GÜHRING

GÜHRING

Version 01

Catalogue général

2023

Les éventuelles modifications des textes ou fautes d'impression ne justifient aucune revendication.
Nous livrons seulement selon nos conditions générales de livraison et de paiement.
Sur demande, ces conditions seront mises à votre disposition.

> 180.000
Clients du monde entier

8.000
Collaborateurs dans le monde entier

900
Représentants commerciaux dans le monde entier

110.000
Articles dans la gamme standard

Qualité
Made in Germany

1,1 milliard
Chiffre d'affaires

2.400
Tonnes de carbure/an

48
Succursales nationales

Gühring est bien plus qu'un simple fournisseur d'outillage.
En tant que partenaire d'outillage et optimiseur de processus, nous vous accompagnons dans tous les domaines, car en tant que fabricant avec garantie de service, nous sommes personnellement à vos côtés. Qu'il s'agisse de centaines de commerciaux sur place ou de nos interlocuteurs personnels sur tous les canaux numériques: Nous sommes à vos côtés.

GÜHRING

Perfection de l'usinage

Votre succès est notre mission.

Ensemble, nous tirons le meilleur parti de votre production.

POUR LES **DÉCIDEURS**

Avec vous, nous atteignons votre objectif.

Augmentez votre rendement avec des outils sur mesure

GÜHRING Technicien d'application | Représentant commercial | Responsables produits | Département Retooling

Nous produisons des solutions lorsque les revendeurs ne trouvent plus rien dans leur gamme de produits et combinons pour vous des étapes de travail ou optimisons vos processus.
Avec des outils sur mesure ou des solutions spécialement conçues pour vous, nous élaborons pour vous le processus optimal – pour une meilleure production et un travail plus efficace.

Économisez 20 % sur les coûts d'outillage grâce à la gestion des outils

GÜHRING Distributeurs d'outils | Logiciel Tool Management de Gühring | Tool Manager

En tant que partenaire logistique, nous prenons en charge l'ensemble de votre processus de gestion des outils : Ainsi, non seulement vous externalisez vos pièces détachées, mais vous évitez également tout risque de sur ou de sous approvisionnement. La planification, l'ordonnancement et la gestion de commande vous permettent d'économiser du temps et de l'argent. Réduisez vos coûts d'outillage dès le premier jour!

Le reconditionnement des outils permet d'économiser de l'argent

GÜHRING Réaffûtage | Remplacement du revêtement

En tant que fabricant, nous prenons également soin de votre outil s'il est usé. C'est ainsi que nous rétablissons les performances d'origine de nos produits grâce à un réaffûtage et à un remplacement du revêtement professionnel. Nous récupérons les outils directement chez vous.

Résoudre des problèmes d'usinage complexes

GÜHRING Spécialistes des processus

Optimisez votre processus d'usinage grâce à l'analyse permanente des données de processus:
Grâce à notre analyse des données de processus, vous pouvez rendre visibles les causes d'usure et de pannes et les éviter.

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos services et leur disponibilité dans votre pays.

POUR LES **FAISEURS**

Faire quand les autres testent encore

Données de coupe testées par le fabricant

GÜHRING Catalogue Gühring | webshop.guehring.de | https://webnavigator.guehring.de/fr/

La machine fonctionne, l'outil est dans le magasin, mais vous n'êtes pas sûr de son utilisation? Vous trouverez les données de coupe de tous nos outils dans le catalogue à la fin de chaque chapitre, dans la boutique en ligne Gühring pour votre achat ou dans le navigateur, où vous pouvez filtrer par usinages et matériaux spécifiques.

Trouver l'outil adapté

GÜHRING Recherche rapide dans le catalogue Gühring | webnavigator.guehring.de/fr

Les arbres vous cachent la forêt? Avec le Quickfinder Gühring, l'aperçu intuitif des produits, vous trouverez la solution adaptée à votre cas d'application spécifique.
Le tout est disponible sous forme numérique à l'aide du Navigateur Gühring.

Données d'outils et dessins CAO disponibles à tout moment

GÜHRING webshop.guehring.de

Vous avez besoin de dessins ou vous souhaitez simuler votre usinage?
Nous mettons les données à votre disposition gratuitement en téléchargement:
En tant qu'utilisateur enregistré dans la boutique en ligne, téléchargez en un clic les formats de fichier disponibles PNG, XML-Meta, DXF, STEP ou XML_4000.

Contactez l'un de nos experts

GÜHRING Représentant commercial | WhatsApp +49 172 65 85 353 | Chat personnel sur guehring.com

Vous êtes à la machine et vous avez besoin d'une assistance immédiate?
Parlez en personne ou par chat avec nos ingénieurs d'application. Ou envoyez-nous un message WhatsApp. Qu'il s'agisse de texte, de photo ou de message vocal: Nous garantissons également des conseils personnalisés, compétents et rapides par voie numérique. Enregistrez le numéro dès maintenant: +49 172 65 85 353!

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos services et leur disponibilité dans votre pays.

POUR LES **ACHETEURS**

Chez nous, vous en avez pour votre argent.

Vue d'ensemble de vos prix nets, disponibilités et contrats personnels

GÜHRING webshop.guehring.de

Dans la boutique en ligne Gühring, vous voyez vos prix nets, disponibilités et contrats en un coup d'œil et pouvez configurer vous-même votre processus d'approvisionnement et définir des workflows d'approbation. En outre, le chat vous permet de contacter rapidement et personnellement des experts produits et des ingénieurs d'application.
Et si vous commandez avant 17h, nous expédions la marchandise le jour même!

Interfaces avec votre système ERP

GÜHRING webshop.guehring.de

Fini le travail en double: Nos interfaces pratiques connectent la boutique en ligne Gühring à votre système ERP. Vous pouvez ainsi commander sans double saisie de données.
Et le logiciel de gestion d'outils Gühring permet de commander automatiquement des outils supplémentaires si vous le souhaitez.

Automatiser les processus d'achat

GÜHRING Gestion d'outils | Logiciel Tool Management de Gühring | Distributeurs d'outils

Avec notre logiciel de gestion d'outils sans lien avec le fabricant, nous sommes votre partenaire logistique central pour l'approvisionnement de tous les produits dans le domaine de l'enlèvement de copeaux ou de la production. Stock de consignation et suivi des délais inclus.

Votre fournisseur d'outils complets

GÜHRING Catalogue Gühring | webshop.guehring.de

Parfois, plus, c'est plus: En tant que fabricant, nous garantissons une disponibilité élevée des stocks et une livraison rapide de plus de 110 000 articles standards.



N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos services et leur disponibilité dans votre pays.

Performance durable

Métal dur et préparation d'outils de Gühring

Tirez le meilleur parti de votre outil

Pourquoi faire réaffûter votre outil s'il est usé? Gühring rétablit la performance initiale de ses produits grâce à un réaffûtage et un revêtement de finition professionnels, tout en prolongeant la durée de vie des outils. Vous devez donc prévoir beaucoup moins de moyens pour les nouveaux achats. Et si la fin de vie de vos outils en carbure monobloc est atteinte, vous pouvez échanger votre carbure chez nous. En effet, en tant que fabricant de carbure, Gühring est en mesure de recycler les précieuses matières premières issues du carbure et vous rémunère en contrepartie.

- **Exploitez au maximum les performances de vos outils grâce au réaffûtage**
- **Jusqu'à 62 % d'économie par outil grâce au réaffutage**
- **Transformez votre ferraille en argent avec le recyclage du carbure**

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos services et leur disponibilité dans votre pays.

20 % d’économie

GTMS Software

Logiciel Tool Management Gühring & systèmes de sortie

Confiez-nous la gestion de vos outils

Votre gestion d’outils est encore évolutive, mais vous manquez de temps pour vous améliorer en plus de vos activités quotidiennes? Gühring Tool Management s’est spécialisé dans des sujets tels que la logistique, l’approvisionnement et la planification de vos outils. Qu’il s’agisse de nos systèmes de distribution d’outils, de la gestion d’outils basée sur les données, du logiciel Gühring Tool Management Software (GTMS) ou de la logistique, ou encore des services complets liés à l’achat d’outils, Gühring s’occupe de votre outil et vous pouvez vous concentrer sur vos activités à valeur ajoutée.

- **Créer de la transparence sur les consommations et les stocks**
- **Éviter les temps d’arrêt des machines grâce à la sécurité d’approvisionnement**
- **Plus de temps pour des activités à valeur ajoutée**

GÜHRING

GTMS
Gühring Tool Management Software

TM
Tool Management
Powered by
GÜHRING

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos services et leur disponibilité dans votre pays.

S’inscrire dès maintenant !

Boutique en ligne Gühring

Acheter des outils en toute simplicité

Vous commandez des outils en quelques clics, exactement quand cela vous convient. Vous pouvez vérifier la disponibilité des outils en ligne à toute heure. La création de listes de sélection et de modèles de paniers vous épargne du travail en cas de besoins récurrents. En outre, vous avez la possibilité d’attribuer des rôles d’utilisateur individuels à vos collaborateurs. Utilisez également notre fonction d’abonnement dans le magasin pour commander automatiquement des outils supplémentaires. Et avec la fonction d’appel, vous pouvez gérer vous-même vos contrats dans le magasin.

- **Consulter le prix et le stock en temps réel**
- **Des numéros de matériel spécifiques facilitent la commande**
- **Des processus de validation personnalisés pour votre entreprise**
- **Télécharger facilement les données CAO directement à l’achat**

GÜHRING
webshop.guehring.de
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur nos services et leur disponibilité dans votre pays.

Contenu

La précision peut être si variée

110 000 articles standards
pour chaque cas d’application

GÜHRING

Page

Outils de perçage

16 Système de recherche rapide
20 Vue d'ensemble du contenu
38 Programme
386 Valeurs de coupe

Outils de fraisage

488 Système de recherche rapide
490 Vue d'ensemble du contenu
509 Programme
676 Valeurs de coupe

Outils de filetage

714 Système de recherche rapide
720 Compas
742 Programme
958 Valeurs de coupe

Outils d'alésage

978 Système de recherche rapide
980 Vue d'ensemble du contenu
984 Programme
1034 Valeurs de coupe

Outils de chanfreinage et d'ébavurage

1060 Vue d'ensemble du contenu
1064 Programme
1092 Valeurs de coupe

Dispositif de serrage GM 300

1098 Système de recherche rapide
1102 Vue d'ensemble du contenu
1104 Valeurs de coupe

Outils de tournage

1360 Système de recherche rapide
1364 Vue d'ensemble du contenu
1393 Programme
1544 Valeurs de coupe

Répertoire des numéros d'article

1570 Répertoire des numéros d'article

Outils de perçage

Le meilleur de 125 ans d'expérience

Historiquement bon:
Outils de perçage de Gühring

GÜHRING

Page

38 **Micro-forets**
55 **Foret en carbure monobloc**
131 **Forets modulaires**
156 **Forets longs**
218 **Forets HSS/HSCO**
356 **Foret à centrer**
364 **Perçage CN**
372 **Foret étagé**
382 **Foret aléseur**

POLYVALENCE
Grande flexibilité des matériaux

Lubrification intérieure
3xD – 12xD

Refroidissement extérieur
3xD – 5xD



Perçage fond plat
3xD

P Acier, hautement allié Acier	**RT 100 U** 3xD – 12xD p. ex. # 2479 p. 83	**RT 100 U** 3xD – 5xD p. ex. # 2996 p. 64	**RT 100 FB** 3xD p. ex. # 6596 p. 55
M inoxydable Acier	**RT 100 U** 3xD – 12xD p. ex. # 2479 p. 83	**RT 100 U** 3xD – 5xD p. ex. # 2996 p. 64	**RT 100 FB** 3xD p. ex. # 6596 p. 55
K Fonte grise, Fonte nodulaire et malléable	**RT 100 U** 3xD – 12xD p. ex. # 2479 p. 83	**RT 100 U** 3xD – 5xD p. ex. # 2996 p. 64	**RT 100 FB** 3xD p. ex. # 6596 p. 55
N Aluminium, Magnésium, Métaux non ferreux	**RT 100 U** 3xD – 12xD p. ex. # 2479 p. 83	**RT 100 U** 3xD – 5xD p. ex. # 2996 p. 64	**RT 100 FB** 3xD p. ex. # 6596 p. 55
S Alliage spécial, super alliage et alliage de titane	**RT 100 U** 3xD – 12xD p. ex. # 2479 p. 83	**RT 100 U** 3xD – 5xD p. ex. # 2996 p. 64	**RT 100 FB** 3xD p. ex. # 6596 p. 55
H Fonte, trempée Acier	**RT 100 U** 3xD – 12xD p. ex. # 2479 p. 83	**RT 100 U** 3xD – 5xD p. ex. # 2996 p. 64	

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez ?
Saisissez des exigences très concrètes en ligne dans notre navigateur Gühring et recevez des recommandations d'outils précises – valeurs de coupe incluses.

SPÉCIALISTES

Durée d'immobilisation maximale, temps de cycle minimal

Lubrification intérieure 3xD – 12xD	Lubrification intérieure 15xD – 40xD	 Foret grande avance 5xD	Refroidissement ext. 3xD – 5xD
RT 100 XF 3xD – 12xD p. ex. # 5498 p. 93	**RT 100 T** 15xD – 40xD p. ex. # 6509 p. 117	**FT 200 U** 5xD p. ex. # 6590 p. 126	**RT 100 HF** 3xD p. ex. # 8524 p. 62
RT 100 VA 3xD – 5xD p. ex. # 8511 p. 89	**RT 100 T** 15xD – 40xD p. ex. # 6509 p. 117		Dans le cadre de l'utilisation nous recommandons des outils avec refroidissement interne.
RT 100 R 5xD – 7xD p. ex. # 6501 p. 97	**RT 100 T** 15xD – 40xD p. ex. # 6509 p. 117	**FT 200 U** 5xD p. ex. # 6590 p. 126	**RT 100 U** 3xD – 5xD p. ex. # 2480 p. 57
RT 100 AL 5xD p. ex. # 5768 p. 95	**RT 100 T AL** 15xD – 25xD p. ex. # 6515 p. 114	**RT 100 AL** 5xD p. ex. # 5768 p. 95	**FT 200 G** 5xD p. ex. # 2713 p. 122
RT 100 HF 3xD – 7xD p. ex. # 8521 p. 87	**RT 100 T** 15xD – 40xD p. ex. # 6509 p. 117		Dans le cadre de l'utilisation nous recommandons des outils avec refroidissement interne.
RT 100 HF 3xD – 7xD p. ex. # 8521 p. 87	**RT 100 T** 15xD – 40xD p. ex. # 6509 p. 117		**RT 100 HF** 3xD p. ex. # 8524 p. 62

POLYVALENCE
Grande flexibilité des matériaux

P

Acier,
hautement allié
Acier

Type N
Ø 2,000 – 98,000 mm
p. ex. # 245
p. 330

Type GU 500 PM
Ø 1,000 – 20,000 mm
p. ex. # 6005
p. 218

M

inoxydable
Acier

Type VA
Ø 10,000 – 32,000 mm
p. ex. # 1262
p. 336

Type GU 500 PM
Ø 1,000 – 20,000 mm
p. ex. # 6005
p. 218

K

Fonte grise,
Fonte nodulaire
et malléable

Type N
Ø 8,000 – 30,000 mm
p. ex. # 661
p. 333

Type GU 500 PM
Ø 1,000 – 20,000 mm
p. ex. # 6005
p. 218

N

Aluminium,
Magnésium,
Métaux non ferreux

Type GT 100
Ø 10,000 – 39,000 mm
p. ex. # 645
p. 335

Type N
Ø 0,400 – 16,000 mm
p. ex. # 1146
p. 281

S

Alliage spécial,
super alliage et
alliage de titane

Type GV 120
Ø 10,500 – 31,000 mm
p. ex. # 663
p. 329

Type AeroX
Ø 1,000 – 13,000 mm
p. ex. # 1018
p. 280

H

Fonte,
trempée
Acier

Type GV 120
Ø 10,500 – 31,000 mm
p. ex. # 663
p. 329

Type GV 120
Ø 1,000 – 13,000 mm
p. ex. # 2461
p. 237

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez ?
Saisissez des exigences très concrètes en ligne dans notre navigateur Gühring et recevez des recommandations d'outils précises – valeurs de coupe incluses.

SPÉCIALISTES

Durée d'immobilisation maximale, temps de cycle minimal

~3xD	~5xD	~10xD	~15xD
CYL I **DIN 1897**	CYL I **DIN 338**	CYL I **DIN 340**	CYL I **DIN 1869**
Type GT 500 DZ Ø 1,000 – 14,290 mm p. ex. # 515 p. 242	**Type GT 100** Ø 1,000 – 15,000 mm p. ex. # 2459 p. 272	**Type GT 100** Ø 1,000 – 12,000 mm p. ex. # 396 p. 303	**Type GT 100** Ø 2,000 – 13,000 mm p. ex. # 9670 p. 310
Type VA Ø 1,000 – 13,000 mm p. ex. # 572 p. 240	**Type VA** Ø 1,000 – 13,000 mm p. ex. # 629 p. 278	**Type Ti** Ø 1,000 – 10,200 mm p. ex. # 669 p. 305	**Type GT 100** Ø 2,000 – 13,000 mm p. ex. # 9670 p. 310
Type GT 500 DZ Ø 1,000 – 14,290 mm p. ex. # 515 p. 242	**Type N** Ø 1,000 – 16,000 mm p. ex. # 1199 p. 281	**Type GT 100** Ø 1,000 – 12,000 mm p. ex. # 396 p. 303	**Type GT 100** Ø 2,000 – 13,000 mm p. ex. # 9670 p. 310
Type W Ø 1,000 – 20,000 mm p. ex. # 225 p. 230	**Type W** Ø 0,200 – 20,000 mm p. ex. # 207 p. 257	**Type W** Ø 0,500 – 20,640 mm p. ex. # 219 p. 295	**Type GT 50** Ø 2,000 – 12,700 mm p. ex. # 524 p. 309
Type GV 120 Ø 1,000 – 15,000 mm p. ex. # 2461 p. 237	**Type Ti** Ø 0,400 – 15,000 mm p. ex. # 2458 p. 276	**Type Ti** Ø 1,000 – 10,200 mm p. ex. # 669 p. 305	
Type H Ø 1,000 – 13,000 mm p. ex. # 693 p. 283			

P	M	K	N	S	H	Présentation	Profon-deur	Forme de queue	Type	Norme	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Microforets ExclusiveLine sans canaux de lubrification															
●	●	●	○	○			4xD	Cyl	N	WN	VHM	A	0,500 - 3,000	6400	38
●	●	●	○	○			7xD	Cyl	N	WN	VHM	A	0,500 - 3,000	6401	39
Microforets ExclusiveLine avec canaux de lubrification															
●	●	●	○	○			5xD	Cyl	N	WN	VHM	A	1,000 - 3,000	6405	40
●	●	●	○	○			8xD	Cyl	N	WN	VHM	A	1,000 - 3,000	6408	41
●	●	●	○	○			15xD	Cyl	N	WN	VHM	A	1,000 - 3,000	6412	42
Microforets ExclusiveLine VA sans canaux de lubrification															
○	●		○	●			3xD	Cyl	VA	WN	VHM	X	0,500 - 3,000	6487	43
Microforets ExclusiveLine VA avec canaux de lubrification															
○	●		○	●			3xD	Cyl	VA	WN	VHM	X	1,000 - 3,000	6488	44
○	●		○	●			6xD	Cyl	VA	WN	VHM	X	1,000 - 3,000	6489	45
○	●		○	●			10xD	Cyl	VA	WN	VHM	X	1,000 - 3,000	6490	46
○	●		○	●			15xD	Cyl	VA	WN	VHM	X	1,000 - 3,000	6491	47
Microforets ExclusiveLine XL avec canaux de lubrification															
●	●	●	○	○			20xD	Cyl	N	WN	VHM	A	1,000 - 3,000	6493	48
Microforets en CW monobloc, sans canaux de lubrification															
○	●	○	●	○			~5xD	Cyl	N	WN	VHM		0,200 - 3,000	701	49
●	○	●	○	○			GL 38	Cyl	N	WN	VHM	A	0,100 - 3,000	3899	50
Microforets en HSS-E PM fritté, sans canaux de lubrification															
●	●	●	●	○			~5xD	Cyl	N	DIN 1899	HSS-E-PM		0,050 - 1,920	301	52
●	●	●	●	○			~5xD	Cyl	N	DIN 1899	HSS-E-PM	S	0,160 - 1,900	660	52
●	●	●	●	○			~5xD	Cyl	N	DIN 1899	HSS-E-PM		0,160 - 1,850	303	54

P	M	K	N	S	H	Présentation	Profon-deur	Forme de queue	Type	Norme	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Forets pilote avec canaux de refroidissement															
●	●	●	○	○	○		~3xD	HA	RT 100 FB	WN	VHM	F	3,000 - 20,000	6596	55
Forets Ratio sans canaux de lubrification															
●	○	●	○	○	○		3xD	HA	RT 100 U	DIN 6537K	VHM	F	3,000 - 20,000	2480	57
●	○	●	○	○	○		3xD	HE	RT 100 U	DIN 6537K	VHM	F	3,000 - 20,000	2472	57
●	○	●	○	○	○		3xD	HB	RT 100 U	DIN 6537K	VHM	F	3,000 - 20,000	6026	59
●	○	●	○	○	○		3xD	Cyl	RT 100 U	DIN 6539	VHM	F	3,000 - 16,000	2473	61
●				●	○		3xD	HA	RT 100 HF	DIN 6537K	VHM	Y	3,000 - 20,000	8524	62
●	○	●	○	○	○		5xD	HA	RT 100 U	DIN 6537L	VHM	F	2,500 - 20,000	2996	64
●	○	●	○	○	○		5xD	HE	RT 100 U	DIN 6537L	VHM	F	3,000 - 20,000	2719	64
●	○	●	○	○	○		5xD	HB	RT 100 U	DIN 6537L	VHM	F	3,000 - 20,000	5651	66
●	○	●	○	○	○		5xD	Cyl	RT 100 U	WN	VHM	F	5,000 - 16,000	2474	68
Forets Ratio à canaux de lubrification															
●	○	●	○	○	○		3xD	HA	RT 100 U	DIN 6537K	VHM	F	3,000 - 20,000	2477	69
●	○	●	○	○	○		3xD	HE	RT 100 U	DIN 6537K	VHM	F	3,000 - 20,000	2469	69
●	○	●	○	○	○		3xD	HB	RT 100 U	DIN 6537K	VHM	F	3,000 - 20,000	6023	71
●				●	○		3xD	HA	RT 100 HF	DIN 6537K	VHM	Y	3,000 - 20,000	8520	73
●				●	○		3xD	HE	RT 100 HF	DIN 6537K	VHM	Y	3,000 - 20,000	8620	73
	●			●			3xD	HA	RT 100 VA	DIN 6537K	VHM	a	3,000 - 20,000	8510	75
	●			●			3xD	HE	RT 100 VA	DIN 6537K	VHM	a	3,000 - 20,000	8610	75
	●			●			3xD	HB	RT 100 VA	DIN 6537K	VHM	a	3,000 - 20,000	6024	77
●	○	○		○	○		3xD	HA	RT 100 XF	DIN 6537K	VHM	F	3,000 - 20,000	6498	79
		●	●		○		4xD	HA	RT 150 GG	WN	VHM	○	3,000 - 25,000	768	81
		●	●		○		4xD	HA	RT 150 GG	WN	VHM	○	3,000 - 20,000	6068	82
●	○	●	○	○	○		5xD	HA	RT 100 U	DIN 6537L	VHM	F	2,500 - 20,000	2479	83
●	○	●	○	○	○		5xD	HE	RT 100 U	DIN 6537L	VHM	F	3,000 - 20,000	2471	83
●	○	●	○	○	○		5xD	HB	RT 100 U	DIN 6537L	VHM	F	3,000 - 20,000	5650	85
●				●	○		5xD	HA	RT 100 HF	DIN 6537L	VHM	Y	3,000 - 20,000	8521	87
●				●	○		5xD	HE	RT 100 HF	DIN 6537L	VHM	Y	3,000 - 20,000	8621	87
	●			●			5xD	HA	RT 100 VA	DIN 6537L	VHM	a	3,000 - 20,000	8511	89
	●			●			5xD	HE	RT 100 VA	DIN 6537L	VHM	a	3,000 - 20,000	8611	89
	●			●			5xD	HB	RT 100 VA	DIN 6537L	VHM	a	3,000 - 20,000	6025	91

P	M	K	N	S	H	Présentation	Profon-deur	Forme de queue	Type	Norme	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Forets Ratio à canaux de lubrification															
●	○	○		○	○		5xD	HA	RT 100 XF	DIN 6537L	VHM	F	3,000 - 20,000	5498	93
			●				5xD	HA	RT 100 AL	DIN 6537L	VHM	○	3,000 - 20,000	5768	95
		●					5xD	HA	RT 100 R	DIN 6537L	VHM	F	3,000 - 20,000	6501	97
●	○	●	○	○	○		7xD	HA	RT 100 U	WN	VHM	F	3,000 - 20,000	4044	99
●	○	●	○	○	○		7xD	HE	RT 100 U	WN	VHM	F	3,000 - 20,000	4045	99
●				●	○		7xD	HA	RT 100 HF	WN	VHM	Y	3,000 - 16,000	8522	101
●	○	○		○	○		7xD	HA	RT 100 XF	WN	VHM	F	3,000 - 20,000	5499	102
		●					7xD	HA	RT 100 R	WN	VHM	F	4,000 - 20,000	6502	104
		●	●		○		7xD	HA	RT 150 GG	WN	VHM	○	3,000 - 20,000	769	106
		●	●		○		7xD	HA	RT 150 GG	WN	VHM	○	3,000 - 20,000	6069	107
		●	●		○		10xD	HA	RT 150 GG	WN	VHM	○	3,000 - 20,000	770	108
		●	●		○		10xD	HA	RT 150 GG	WN	VHM	○	3,000 - 20,000	6070	109
		●	●		○		15xD	HA	RT 150 GN	WN	VHM	○	5,000 - 14,000	773	110
●	○	●	○				12xD	HA	RT 100 U	WN	VHM	F	3,000 - 20,000	5525	111
●	○	○		○	○		12xD	HA	RT 100 XF	WN	VHM	F	3,000 - 20,000	6499	112
			●				15xD	HA	RT 100 T AL	WN	VHM	○	3,000 - 14,000	6515	114
			●				20xD	HA	RT 100 T AL	WN	VHM	○	3,000 - 14,000	6516	115
			●				25xD	HA	RT 100 T AL	WN	VHM	○	3,000 - 14,000	6517	116
●	●	●	○	○	○		15xD	HA	RT 100 T	WN	VHM	A	3,000 - 16,000	6509	117
●	●	●	○	○	○		20xD	HA	RT 100 T	WN	VHM	A	3,000 - 16,000	6511	118
●	●	●	○	○	○		25xD	HA	RT 100 T	WN	VHM	A	3,000 - 16,000	6512	119
●	●	●	○	○	○		30xD	HA	RT 100 T	WN	VHM	A	3,000 - 14,000	6513	120
●	●	●	○	○	○		40xD	HA	RT 100 T	WN	VHM	A	3,000 - 10,000	6514	121
Forets Ratio à 3 lèvres sans canaux de lubrification															
		●	●				5xD	HA	FT 200 G	DIN 6537L	VHM	○	3,000 - 20,000	2713	122
		○	○				5xD	Cyl	GS 200 G	DIN 6539	VHM	○	3,000 - 20,000	1025	123
○		○	○				5xD	Cyl	GS 200 U	DIN 6539	VHM	S	3,000 - 19,500	611	125
Forets Ratio à canaux de lubrification, 3 dents															
●	○	●	○	○	○		5xD	HA	FT 200 U	DIN 6537L	VHM	F	4,000 - 20,000	6590	126
Forets hélicoïd. à queue cylind. renforcée															
○		○			●		3xD	HA	H	DIN 6537K	VHM	A	2,600 - 14,100	1946	128

P	M	K	N	S	H	Présentation	Profon-deur	Forme de queue	Type	Norme	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Forets spéciaux avec arêtes de coupe CW															
○		○	○		○			Cyl	N	DIN 8037	HM	◯	1,700 - 24,000	703	129

P	M	K	N	S	H	Présentation	Profon-deur	Forme de queue	Type	Norme	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Porte-outil HT 800															
							1xD	HE	HT 800 WP	WN		Ni	17,000 - 46,000	4105	131
							1,5xD	HE	HT 800 WP	WN		Ni	11,000 - 39,000	4106	132
							3xD	HE	HT 800 WP	WN		Ni	11,000 - 39,000	4107	134
							5xD	HE	HT 800 WP	WN		Ni	11,000 - 39,000	4108	136
							7xD	HE	HT 800 WP	WN		Ni	11,000 - 39,000	4109	138
							10xD	HE	HT 800 WP	WN		Ni	11,000 - 31,500	4110	140
Plaquettes interchangeables HT 800															
○	○	○	○	○	○				HT 800 WP Pilot	WN	VHM	a	11,000 - 40,000	4111	142
●									HT 800 WP	WN	VHM	F	12,000 - 40,000	4229	144
●	○	○							HT 800 WP	WN	VHM	F	11,000 - 40,000	4112	145
○		●							HT 800 WP	WN	VHM	Y	11,000 - 40,000	4113	147
			●						HT 800 WP	WN	VHM	○	11,000 - 40,000	4114	149
○	●			○	○				HT 800 WP	WN	VHM	a	11,000 - 40,000	4115	151
Plaquettes amovibles															
●	○	○		○	○				CPGT	WN	VHM	S		7645	153
○		●							CPGW	WN	VHM	A		7632	153
			●						CPGT	WN	VHM	○		7635	153
Vis de fixation															
										WN				6128	154
										WN				4071	154
Clés dynamométriques															
										WN				4915	155
Embouts pour Vis Torx															
										WN				4917	155
Tournevis Torx															
										WN				1612	155

P	M	K	N	S	H	Présentation	Profon-deur	Norme	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Forets à une lèvre EB 100 M															
●	●	●	○	○	○		25xD	WN	EB 100 M	R	VHM	a	1,000 - 16,000	5646	156
○	○	○	●	●	○		25xD	WN	EB 100 M	R	VHM	○	1,000 - 16,000	5685	156
●	●	●	○	○	○		50xD	WN	EB 100 M	R	VHM	a	1,000 - 10,000	5647	157
○	○	○	●	●	○		50xD	WN	EB 100 M	R	VHM	○	1,000 - 10,000	5686	157
●	●	●	○	○	○		75xD	WN	EB 100 M	R	VHM	a	1,000 - 7,144	5648	158
○	○	○	●	●	○		75xD	WN	EB 100 M	R	VHM	○	1,000 - 7,144	5687	158
Forets à une lèvre EB 100															
○	○	○	●	●	○		SPL 45,00	WN	EB 100	R	VHM	○	0,900 - 3,200	5024	159
●	●	●	○	○	○		SPL 45,00	WN	EB 100	R	VHM	A	1,000 - 3,200	5632	159
○	○	○	●	●	○		SPL 80,00	WN	EB 100	R	VHM	○	1,000 - 5,000	5020	160
●	●	●	○	○	○		SPL 80,00	WN	EB 100	R	VHM	A	1,000 - 5,000	5633	160
○	○	○	●	●	○		SPL 120,00	WN	EB 100	R	VHM	○	1,500 - 5,000	5026	161
●	●	●	○	○	○		SPL 120,00	WN	EB 100	R	VHM	A	1,500 - 5,000	5637	161
○	○	○	●	●	○		SPL 160,00	WN	EB 100	R	VHM	○	1,500 - 8,000	5021	162
●	●	●	○	○	○		SPL 160,00	WN	EB 100	R	VHM	A	1,500 - 8,000	5638	162
Forets à une lèvre EB 80															
●	○	●	○	○	○		20xD	WN	EB 80	R	HM	S	4,000 - 12,000	5018	163
●	●	○	○	●	○		20xD	WN	EB 80	R	HM	C	3,969 - 16,000	5639	163
●	○	●	○	○	○		30xD	WN	EB 80	R	HM	S	4,000 - 12,000	5460	164
●	●	○	○	●	○		30xD	WN	EB 80	R	HM	C	3,969 - 16,000	5640	164
○	○	○	●	○	○		40xD	WN	EB 80	R	HM	○	4,000 - 12,000	5689	165
●	○	●	○	○	○		40xD	WN	EB 80	R	HM	S	4,000 - 12,000	5022	165
●	●	○	○	●	○		40xD	WN	EB 80	R	HM	C	3,969 - 16,000	5641	166
●	●	○	○	●	○		60xD	WN	EB 80	R	HM	C	3,969 - 15,950	5669	166
○	○	○	●	○	○		80xD	WN	EB 80	R	HM	○	3,969 - 11,950	5690	167
●	○	●	○	○	○		80xD	WN	EB 80	R	HM	S	4,950 - 11,950	5023	167
●	●	○	○	●	○		80xD	WN	EB 80	R	HM	C	3,969 - 15,950	5642	168
Forets à une lèvre EB 80 XXL															
●	○	●	●	○	○		GL 600	WN	EB 80 XXL	R	HM	S	3,000 - 25,000	5688	169
●	○	●	●	○	○		GL 800	WN	EB 80 XXL	R	HM	S	3,000 - 25,000	5691	169
●	○	●	●	○	○		GL 1000	WN	EB 80 XXL	R	HM	S	3,000 - 25,000	5164	170

P	M	K	N	S	H	Présentation	Profon-deur	Norme	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Forets à une lèvre EB 80 XXL															
●	○	●	●	○	○		GL 1200	WN	EB 80 XXL	R	HM	S	3,000 - 25,000	5692	170
●	○	●	●	○	○		GL 1400	WN	EB 80 XXL	R	HM	S	4,000 - 25,000	5681	171
●	○	●	●	○	○		GL 1600	WN	EB 80 XXL	R	HM	S	4,000 - 25,000	5693	171
●	○	●	●	○	○		GL 1800	WN	EB 80 XXL	R	HM	S	4,000 - 32,000	5682	172
●	○	●	●	○	○		GL 2000	WN	EB 80 XXL	R	HM	S	4,000 - 32,000	5694	172
Forets à une lèvre EB 800 à plaquette interchangeables															
●	○	○	●	○	○		30xD	WN	EB 800	R	HM	S	12,000 - 31,900	5644	173
Plaquettes de coupe pour forets à une lèvre EB 800															
●	○	○	●	○				WN	EB 800	R	VHM	S	12,000 - 52,000	5029	177
●	●	●		●	○			WN	EB 800	R	VHM	Y	12,000 - 52,000	5702	180
●	○	●	○	○				WN	EB 800	R	VHM	F	12,000 - 52,000	5704	183
○	●	○	○	●	○			WN	EB 800	R	VHM	a	12,000 - 52,000	5706	186
Patins de guidage pour les forets à une lèvre EB 800															
●	○	○	●	○				WN	EB 800		VHM	S	12,000 - 52,000	5030	189
●	●	●		●	○			WN	EB 800		VHM	Y	12,000 - 52,000	5703	192
●	○	●	○	○				WN	EB 800		VHM	F	12,000 - 52,000	5705	195
○	●	○	○	●	○			WN	EB 800		VHM	a	12,000 - 52,000	5707	198
Plaque de coupe intérieure pour foret à une lèvre EB 800															
●	○	○	●	○				WN	EB 800	R	VHM	S		5665	201
●	●	●		●	○			WN	EB 800	R	VHM	Y		5667	201
●	○	●	○	○				WN	EB 800	R	VHM	F		5666	202
○	●	○	○	●	○			WN	EB 800	R	VHM	a		5668	202
Canon de perçage															
								WN			VHM		0,900 - 40,000	5748	203
								WN			HSS		0,900 - 40,000	5747	204
Guides de lunettes															
								WN						5749	206
Guides de lunettes, pour les forets à une lèvre															
								WN						5750	208

P	M	K	N	S	H	Présentation	Profon-deur	Norme	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Guides de lunettes, pour les forets à une lèvre															
								WN						**5767**	210
Rondelles d´étanchéité pour les forets à une lèvre															
								WN						**5752**	211,
								WN						**5770**	212,
								WN						**5772**	213,
Vis de réglage															
								WN					6,000 - 16,000	**5754**	214,
								WN					10,000 - 24,000	**5755**	214,
Bouchon d'obturarion															
								WN					8,000 - 25,000	**5766**	215,
Set de clés dynamométriques															
								WN						**4966**	216,
Clés dynamométriques															
								WN						**4915**	216,
Tournevis Torx															
								WN						**1612**	216,
Embouts pour Vis Torx															
								WN						**4917**	217,
Vis de fixation															
								WN						**4071**	217,

P	M	K	N	S	H	Présentation	Profon-deur	Norme	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Foret hélicoïdal queue cylindrique															
●	●	●	●	○			~3xD	WN	GU 500 PM	R	HSS-E-PM	F	1,000 - 20,000	6005	218
●	●	●	●	○			~5xD	WN	GU 500 PM	R	HSS-E-PM	F	2,000 - 20,000	6006	220
Forets hélicoïdaux extra-courts															
●		●	○				~3xD	DIN 1897	N	R	HSS	>Ø 2,36	0,400 - 44,000	223	222
●		●	○				~3xD	DIN 1897	N	R	HSS	S	0,500 - 30,000	653	222
●		●	○				~3xD	DIN 1897	N	R	HSS		2,000 - 13,000	252	226
●		●	○				~3xD	DIN 1897	N	L	HSS	>Ø 6,00	0,500 - 37,000	226	226
			●				~3xD	DIN 1897	H	R	HSS		0,690 - 22,000	224	229
			●				~3xD	DIN 1897	W	R	HSS		1,000 - 20,000	225	230
●		○	●				~3xD	DIN 1897	GT 80	R	HSS	>Ø 16,0	1,000 - 20,000	552	231
●		○	●				~3xD	DIN 1897	GT 80	L	HSS	>Ø 16,0	1,000 - 19,000	553	231
●	●	●	○	○	○		~3xD	DIN 1897	GV 120	R	HSCO	>Ø 2,36	0,400 - 48,000	329	234
●	●	●	○	●	○		~3xD	DIN 1897	GV 120	R	HSCO	S	0,500 - 15,500	659	234
●	●	●	○	●	○		~3xD	DIN 1897	GV 120	R	HSCO	F	1,000 - 15,000	2461	237
●	○	○	○				~3xD	DIN 1897	GT 80	R	HSCO	S	1,000 - 20,000	1228	238
●	○	○	○				~3xD	DIN 1897	GT 80	R	HSS-E-PM	F	1,000 - 16,000	2498	238
○	●	○	○	●			~3xD	DIN 1897	VA	R	HSCO	S	1,000 - 13,000	572	240
●	○	○	●	○			~3xD	DIN 1897	N	R	M42		1,000 - 15,000	1259	241
●	○	●	○	○	○		~3xD	DIN 1897	GT 500 DZ	R	HSS-E-PM	F	1,000 - 14,290	515	242
○	○	○	●	○			3xD	DIN 6539	N	R	VHM		0,500 - 16,000	730	244
●	○	●	○	○	○		3xD	WN	N	R	VHM	F	1,000 - 16,000	2463	244
Forets hélicoïdaux courts															
●		●	○				~5xD	DIN 338	N	R	HSS	>Ø 2,36	0,200 - 20,000	205	246
●		●	○				~5xD	DIN 338	N	R	HSS	S	0,200 - 19,000	651	246
●		●	○				~5xD	DIN 338	N	L	HSS	>Ø 6,00	0,200 - 20,000	208	251
●		●	○				~5xD	DIN 338	N	L	HSS	S	0,500 - 13,500	664	251
			●				~5xD	DIN 338	H	R	HSS		0,200 - 20,000	206	254
			●				~5xD	DIN 338	H	L	HSS		0,300 - 18,000	209	254
			●				~5xD	DIN 338	W	R	HSS		0,200 - 20,000	207	257
●		●	●				~5xD	DIN 338	GT 100	R	HSS	>Ø 2,36	0,600 - 16,000	549	259
●		●	○				~5xD	DIN 338	GT 100	R	HSS	S	1,000 - 16,000	652	259

P	M	K	N	S	H	Présentation	Profon-deur	Norme	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Forets hélicoïdaux courts															
●		●	●				~5xD	DIN 338	GT 100	L	HSS	>Ø 2,36	1,000 - 15,500	550	262
●	○	●	○				~5xD	DIN 338	N	R	HSCO	>Ø 2,36	0,200 - 20,000	305	264
●	○	●	○				~5xD	DIN 338	N	R	HSCO	S	1,200 - 13,000	2997	264
●	○	●	○				~5xD	DIN 338	N	L	HSCO	>Ø 6,00	0,500 - 18,000	308	268
●	●	●	●	○	○		~5xD	DIN 338	GT 100	R	HSCO	>Ø 2,36	1,000 - 16,000	622	270
●	●	●	○	○	○		~5xD	DIN 338	GT 100	R	HSCO	S	1,000 - 16,000	658	270
●	●	●	○	○	○		~5xD	DIN 338	GT 100	R	HSCO	F	1,000 - 15,000	2459	272
○	●			●	○		~5xD	DIN 338	Ti	R	HSCO	○	0,200 - 19,000	605	273
○	●			●	○		~5xD	DIN 338	Ti	R	HSCO	S	0,500 - 14,500	657	273
○	●			●	○		~5xD	DIN 338	Ti	R	HSCO	F	0,400 - 15,000	2458	276
○	●	○	○	●			~5xD	DIN 338	VA	R	HSCO	S	1,000 - 13,000	629	278
●	●	●	●	○			~5xD	DIN 338	GU 3FS	R	HSCO	●	1,000 - 13,000	9000	279
●	●	●	●	●	○		~5xD	DIN 338	AeroX	R	M42	●	1,000 - 13,000	1018	280
●	○	○	●	○			~5xD	DIN 338	N	R	M42	○	0,400 - 16,000	1146	281
●	●	●	○	●	○		~5xD	DIN 338	N	R	M42	F	1,000 - 16,000	1199	281
●	○	●	○	●	○		3xD	WN	H	R	M42	R	1,000 - 13,000	693	283
○	○	○	●	○			~5xD	WN	N	R	VHM	○	1,000 - 12,700	732	284
●	○	○	●	○	○		~5xD	WN	N	R	VHM	F	1,000 - 12,700	2464	284
●	○	●	●		○		~8xD	WN	GT 100	R	VHM	○	3,170 - 12,700	2601	286
Forets pour perçage par canon															
●		●	○				~10xD	DIN 339	N	R	HSS	>Ø 2,36	0,800 - 20,000	211	287
●		●	●				~10xD	DIN 339	N	R	HSS	S	1,000 - 13,000	666	287
Forets hélicoïdaux longs															
●		●	○				~10xD	DIN 340	N	R	HSS	>Ø 2,36	0,400 - 31,000	217	289
●		●	○				~10xD	DIN 340	N	R	HSS	S	0,500 - 22,220	667	289
●		●	○				~10xD	DIN 340	N	L	HSS	>Ø 6,00	0,450 - 25,500	220	292
●		●	○				~10xD	DIN 340	N	R	HSS	●	2,950 - 25,250	204	293
			●				~10xD	DIN 340	H	R	HSS	○	0,500 - 16,000	218	294
			●				~10xD	DIN 340	W	R	HSS	○	0,500 - 20,640	219	295
●		●	●				~10xD	DIN 340	GT 100	R	HSS	>Ø 2,36	1,000 - 14,000	535	297
●		●	○				~10xD	DIN 340	GT 100	R	HSS	S	1,000 - 14,000	668	297

P	M	K	N	S	H	Présentation	Profon-deur	Norme	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Forets hélicoïdaux longs															
○			●				~10xD	DIN 340	GT 50	R	HSS		1,000 - 14,000	501	299
●	○	●	●				~10xD	DIN 340	N	R	HSCO	>Ø 2,36	0,500 - 22,000	317	301
●	●	●	●	○	○		~10xD	DIN 340	GT 100	R	HSCO	>Ø 2,36	1,000 - 16,000	336	303
●	●	●	○	○	○		~10xD	DIN 340	GT 100	R	HSCO	F	1,000 - 12,000	396	303
○	●			●	○		~10xD	DIN 340	Ti	R	HSCO		1,000 - 15,870	617	305
○	●			●	○		~10xD	DIN 340	Ti	R	HSCO	S	1,000 - 10,200	669	305
Forets hélicoïdaux extra-longs, série 1															
●		●	○				~15xD	DIN 1869	N	R	HSS	>Ø 2,36	1,600 - 13,000	235	307
●		●	●				~15xD	DIN 1869	GT 100	R	HSS	>Ø 2,36	1,950 - 13,000	502	308
○			●				~15xD	DIN 1869	GT 50	R	HSS		2,000 - 12,700	524	309
●	●	●	●	○	○		~15xD	DIN 1869	GT 100	R	HSCO		2,700 - 10,000	618	310
●	●	●	●	●	○		~15xD	DIN 1869	GT 100	R	HSCO	A	2,000 - 13,000	9670	310
Forets hélicoïdaux extra-longs, série 2															
●		●	○				~20xD	DIN 1869	N	R	HSS		2,700 - 13,000	236	311
●		●	●				~20xD	DIN 1869	GT 100	R	HSS	>Ø 2,36	2,000 - 13,000	503	312
●	●	●	●	○	○		~20xD	DIN 1869	GT 100	R	HSCO		3,000 - 10,000	619	313
●	●	●	●	●	○		~20xD	DIN 1869	GT 100	R	HSCO	A	2,000 - 13,000	9671	313
Forets hélicoïdaux extra-longs, série 3															
●		●	○				~25xD	DIN 1869	N	R	HSS		3,500 - 13,000	237	314
●		●	●				~25xD	DIN 1869	GT 100	R	HSS		2,500 - 13,000	504	315
●	●	●	●	○	○		~25xD	DIN 1869	GT 100	R	HSCO		2,500 - 13,000	571	316
●	●	●	●	●	○		~25xD	DIN 1869	GT 100	R	HSCO	A	2,500 - 10,000	9672	316
Forets hélicoïdaux extra-longs															
●		●	●				>25xD	WN	GT 100	R	HSS		6,000 - 12,000	242	317
●		●	●				>25xD	WN	GT 100	R	HSS		8,000 - 12,000	243	317
●		●	●				>25xD	WN	GT 100	R	HSS		10,000 - 12,000	244	317
Forets aviation, longueur 6 pouces															
●		●	●					NAS 907	N	R	HSS		1,500 - 8,000	577	318
●		●	●					NAS 907	N	R	HSS	>Ø 2,36	1,500 - 8,000	579	319
Forets aviation, longueur 12 pouces															
●		●	●					NAS 907	N	R	HSS		1,500 - 8,000	578	320
●		●	●					NAS 907	N	R	HSS	>Ø 2,36	1,500 - 8,000	580	321

P	M	K	N	S	H	Présentation	Profon-deur	Norme	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Forets avec canaux de refroidissment															
●	○	●	●				~10xD	WN	N	R	HSS	○	3,000 - 13,000	390	322
●	●	●	●	●	○		~5xD	WN	GT 80 IK	R	HSCO	S	5,000 - 20,000	1132	322
Forets hél. courts, queue cyl. Ø 12,7 mm															
●		●	○					WN	N	R	HSS	●	13,000 - 28,570	268	323,
Forets hél. courts, queue cyl. Ø 16,0 mm															
●	●	○	○	○				WN	N	R	HSCO	○	16,000 - 40,000	128	324,
Coffrets de forets hélicoïdaux															
●		●	○				~5xD	DIN 338	N	R	HSS	●		201	325,
●		●	○				~5xD	DIN 338	N	R	HSS	S		17	325,
●	○	●	○				~5xD	DIN 338	N	R	HSCO	●		16	326,
○	●			●	○		~5xD	DIN 338	Ti	R	HSCO	○		18	326,
●	●	●	●	○			~5xD	DIN 338	GU 3FS	R	HSCO	●		9001	327,
●	●	●	●	●	○		~5xD	DIN 338	AeroX	R	M42	●		1083	327,
●	○	●	○	●	○		3xD	WN	H	R	M42	R		6030	328,

P	M	K	N	S	H	Présentation	Profon-deur	Norme	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Forets hélicoïdaux courts															
●	●	●	○	○	○		~3xD	WN	GV 120	R	HSCO	●	8,100 - 37,000	363	329
●	●	●	○	●	○		~3xD	WN	GV 120	R	HSCO	S	10,500 - 31,000	663	329
Forets hélicoïdaux															
●		●	○				~5xD	DIN 345	N	R	HSS	>Ø 2,36	2,000 - 98,000	245	330
●		●	○				~5xD	DIN 345	N	R	HSS	S	3,000 - 31,000	654	330
●	○	●	○				~5xD	DIN 345	N	R	HSCO	●	4,000 - 50,000	345	333
●	○	●	○				~5xD	DIN 345	N	R	HSCO	S	8,000 - 30,000	661	333
●	●	●	●	○	○		~5xD	DIN 345	GT 100	R	HSCO	>Ø 16,0	10,000 - 39,000	645	335
○	●	○	○	○			~5xD	DIN 345	VA	R	HSCO	○	10,000 - 32,000	1262	336
Forets pour perçage par canon															
●		●	○				~10xD	DIN 341	N	R	HSS	●	4,000 - 50,000	257	337
●		●	●				~10xD	DIN 341	GT 100	R	HSS	>Ø 16,0	5,500 - 32,000	551	339
●	○	●	○				~10xD	DIN 341	N	R	HSCO	●	4,750 - 40,000	357	340
●	●	●	●	○	○		~10xD	DIN 341	GT 100	R	HSCO	>Ø 16,0	10,000 - 26,000	623	341
Forets hélicoïdaux extra-longs, série 1															
●		●	○				~15xD	DIN 1870	N	R	HSS	●	8,000 - 50,000	266	342
●		●	●				~15xD	DIN 1870	GT 100	R	HSS	>Ø 16,0	8,000 - 30,160	526	343
●	●	●	●	○	○		~15xD	DIN 1870	GT 100	R	HSCO	>Ø 16,0	9,520 - 30,000	620	344
Forets hélicoïdaux extra-longs, série 2															
●		●	○				~20xD	DIN 1870	N	R	HSS	●	8,000 - 45,000	267	345
●		●	●				~20xD	DIN 1870	GT 100	R	HSS	>Ø 16,0	8,000 - 30,000	527	346
●	●	●	●	○	○		~20xD	DIN 1870	GT 100	R	HSCO	>Ø 16,0	9,520 - 23,420	621	347
Forets hélicoïdaux extra-longs															
●		●	●				20xD	WN	GT 100	R	HSS	◓	6,000 - 10,000	564	348
●		●	●				20xD	WN	GT 100	R	HSS	>Ø 16,0	6,000 - 17,000	565	348
●		●	●				20xD	WN	GT 100	R	HSS	>Ø 16,0	8,000 - 40,000	566	349
●		●	●				20xD	WN	GT 100	R	HSS	>Ø 16,0	14,000 - 40,000	293	349
●		●	●				20xD	WN	GT 100	R	HSS	○	14,000 - 18,000	298	350
●		●	●				20xD	WN	GT 100	R	HSS	○	14,000 - 18,000	299	350

P	M	K	N	S	H	Présentation	Profon-deur	Norme	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Forets à canaux de lubrification, long. gouj. selon norme usine															
●	○	●	●					WN	N	R	HSS		8,000 - 50,000	**254**	351
●	○	●	●					WN	N	R	HSS		8,000 - 42,000	**255**	352
●	○	●	●					WN	N	R	HSS		8,000 - 42,000	**253**	353
Forets à canaux de lubrification, long. gouj. DIN 341															
●	○	●	●				~10xD	WN	N	R	HSS		10,000 - 40,000	**270**	354
●	●	●	●	○	○		~10xD	WN	GT 100	R	HSCO		11,000 - 33,000	**370**	354
Forets à canaux de lubrification, long. gouj. DIN 1870															
●	●	●	●	○	○		~15xD	WN	GT 100	R	HSCO		11,000 - 34,000	**374**	355

P	M	K	N	S	H	Présentation	Norme	Forme	Sens de coupe	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Forets à centrer sans méplat														
○	○	○	○	○	○		WN	A	R	VHM	○	0,500 - 6,300	736	356
●	●	●	●	○			DIN 333	A	R	HSCO	○	1,000 - 4,000	381	357
●	●	●	○	●			DIN 333	A	R	HSCO	F	0,500 - 4,000	6503	357
●	○	●	●	○			DIN 333	A	R	HSS	○	0,500 - 12,500	581	357
●	○	●	●	○			DIN 333	A	R	HSS	S	0,500 - 8,000	613	357
●	○	●	●	○			DIN 333	A	L	HSS	○	0,500 - 12,500	582	358
●	○	●	●	○			DIN 333	R	R	HSS	○	0,500 - 12,500	583	359
●	○	●	●	○			DIN 333	R	R	HSS	S	0,800 - 8,000	614	359
●	○	●	●	○			DIN 333	R	L	HSS	○	0,800 - 5,000	584	359
●	○	●	●	○			DIN 333	B	R	HSS	○	1,000 - 10,000	585	360
●	○	●	○	●			DIN 333	B	R	HSS	F	1,000 - 6,300	6504	360
●	○	●	●	○			ASME B94.11 M	A	R	HSS	○	1,190 - 7,940	594	361
●	○	●	●	○			ASME B94.11 M	B	R	HSS	○	1,190 - 6,350	595	361
●	○	●	●	○			BS 328	A	R	HSS	○	1,190 - 7,940	292	361
●	○	●	●	○			WN	A	R	HSS	○	0,500 - 10,000	281	362
●	○	●	●	○			WN	A	R	HSS	○	1,000 - 3,150	280	362
Forets à centrer avec méplat														
●	○	●	●	○			DIN 333	A	R	HSS	○	1,600 - 12,500	587	363,
●	○	●	●	○			DIN 333	R	R	HSS	○	1,000 - 10,000	588	363,
●	○	●	●	○			DIN 333	B	R	HSS	○	1,600 - 8,000	589	363,

P	M	K	N	S	H	Présentation	Forme de queue	Norme	Sens de coupe	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Forets NC à 90°														
○	○	○	●	○	○		HA	WN	R	VHM	○	4,000 - 20,000	723	364
●	●	●	○	●	○		HB	WN	R	VHM	F	4,000 - 20,000	6027	364
●	●	●	●	○			B	WN	R	HSCO	F	3,000 - 20,000	1133	365
●	○	●	●	○			A	WN	R	HSS	○	3,000 - 25,400	557	366
●	○	●	●	○			A	WN	R	HSS	S	3,000 - 25,400	568	366
●	○	●	●	○			A	WN	R	HSS	○	6,350 - 25,400	559	366
Forets NC à 120°														
○	○	○	●	○	○		HA	WN	R	VHM	○	5,000 - 20,000	724	367
●	●	●	○	●	○		HB	WN	R	VHM	F	3,000 - 20,000	6028	367
●	●	●	●	○			B	WN	R	HSCO	F	3,000 - 20,000	1135	368
●	○	●	●	○			A	WN	R	HSS	○	3,000 - 25,400	556	368
●	○	●	●	○			A	WN	R	HSS	S	3,000 - 25,400	567	368
Forets NC à 142°														
○	○	○	●	○	○		HB	WN	R	VHM	○	4,000 - 20,000	546	369,
●	●	●	○	●	○		HA/ HB	WN	R	VHM	F	1,000 - 20,000	6029	369,
Forets carrosseries														
●	○	●	●	○			Cyl	WN	R	HSS	>Ø 2,36	1,500 - 10,000	554	370,
Foret pour points de soudures														
●	○	●	○	○			Cyl	WN	R	HSCO	○	6,000 - 10,000	1137	371,
●	○	●	○	○			Cyl	WN	R	HSCO	○	8,000 - 8,000	6996	371,

P	M	K	N	S	H	Présentation	Norme	Forme	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Forets étagés pour centres int.selon DIN 332															
●	○	●	●	○			WN	D	N	R	HSS		8,000 - 40,000	274	372,
●	○	●	●	○			WN	DR	N	R	HSS		8,000 - 40,000	574	372,
●	○	●	●	○			WN	D	N	R	HSS		8,000 - 20,000	575	373,
●	○	●	●	○			WN	D	N	R	HSS		14,000 - 40,000	576	373,
Forets étagés à queue cylindrique, courts															
●	○	●	●	○			WN		N	R	HSS		6,000 - 19,000	378	374,
●	○	●	●	●			WN		N	R	HSS	S	6,000 - 19,000	238	374,
●	○	●	●	○			WN		N	R	HSS		6,600 - 21,500	1147	375,
●	○	●	●	○			WN		N	R	HSS		6,000 - 18,000	379	376,
●	○	●	●	●			WN		N	R	HSS	S	6,000 - 18,000	249	376,
●	○	●	●	○			WN		N	R	HSS		3,400 - 13,500	380	377,
●	○	●	●	●			WN		N	R	HSS	S	3,400 - 13,500	250	377,
Forets étagés à listels continus, queue cyl.															
●	○	●	○	○			DIN 8374	A	N	R	HSS		6,000 - 19,000	536	378,
●	○	●	○	○			WN		N	R	HSS		6,600 - 17,200	636	378,
●	○	●	○	○			DIN 8376		N	R	HSS		6,000 - 18,000	538	379,
●	○	●	○	○			WN		N	R	HSS		5,900 - 17,500	514	379,
●	○	●	○	○			DIN 8378		N	R	HSS		3,400 - 13,500	540	380,
Forets étagés à listels continus, queue CM															
●	○	●	○	○			DIN 8377		N	R	HSS		10,000 - 33,000	539	381,
●	○	●	○	○			DIN 8379		N	R	HSS		9,000 - 22,000	541	381,
Forets aléseurs, queue cylindrique															
●	○	●	○	○			DIN 344		N	R	HSS		3,800 - 20,000	533	382,
Forets aléseurs, queue CM															
●	○	●	○	○			DIN 343		N	R	HSS		7,800 - 50,000	534	383,
●	○	●	○	○			DIN 1864		N	R	HSS		7,800 - 30,000	555	384,
Forets de chaudronnerie															
●	○	●	○				DIN 1898		N	R	HSS		1,500 - 12,000	531	385,
●	○	●	○				DIN 1898		N	R	HSS		5,000 - 25,000	532	385,

RT 100 XF
FORT. EXTRÊMEMENT PERFORMANT

Microforets ExclusiveLine sans canaux de lubrification

N° d'article **6400**

Paramètres de coupe, p. 386

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	

VHM | A | N | 4xD | WN | 140° | m7 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 0,500 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • affilage de l'arête de coupe automatisé

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6400**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
0,500	3,0	47,0	3,0	6400 0.500
0,550	3,0	47,0	3,3	6400 0.550
0,600	3,0	47,0	3,6	6400 0.600
0,650	3,0	47,0	3,9	6400 0.650
0,700	3,0	47,0	4,2	6400 0.700
0,750	3,0	47,0	4,5	6400 0.750
0,800	3,0	47,0	4,8	6400 0.800
0,850	3,0	47,0	5,1	6400 0.850
0,900	3,0	47,0	5,4	6400 0.900
0,950	3,0	47,0	5,7	6400 0.950
1,000	3,0	47,0	6,0	6400 1.000
1,050	3,0	47,0	6,3	6400 1.050
1,100	3,0	47,0	6,6	6400 1.100
1,150	3,0	47,0	6,9	6400 1.150
1,200	3,0	47,0	7,2	6400 1.200
1,250	3,0	47,0	7,5	6400 1.250
1,300	3,0	47,0	7,8	6400 1.300
1,350	3,0	47,0	8,1	6400 1.350
1,400	3,0	47,0	8,4	6400 1.400
1,450	3,0	47,0	8,7	6400 1.450
1,500	3,0	47,0	9,0	6400 1.500
1,550	3,0	47,0	9,3	6400 1.550
1,590	3,0	47,0	9,6	6400 1.590
1,600	3,0	47,0	9,6	6400 1.600
1,650	3,0	47,0	9,9	6400 1.650
1,700	3,0	47,0	10,2	6400 1.700
1,750	3,0	47,0	10,5	6400 1.750
1,800	3,0	52,0	10,8	6400 1.800
1,850	3,0	52,0	11,1	6400 1.850
1,900	3,0	52,0	11,4	6400 1.900

N° d'article **6400**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
1,950	3,0	52,0	11,7	6400 1.950
1,980	4,0	59,0	12,0	6400 1.980
2,000	4,0	59,0	12,0	6400 2.000
2,050	4,0	59,0	12,3	6400 2.050
2,100	4,0	59,0	12,6	6400 2.100
2,150	4,0	59,0	12,9	6400 2.150
2,200	4,0	59,0	13,2	6400 2.200
2,250	4,0	59,0	13,5	6400 2.250
2,300	4,0	59,0	13,8	6400 2.300
2,350	4,0	59,0	14,1	6400 2.350
2,380	4,0	59,0	14,4	6400 2.380
2,400	4,0	59,0	14,4	6400 2.400
2,450	4,0	59,0	14,7	6400 2.450
2,500	4,0	59,0	15,0	6400 2.500
2,550	4,0	59,0	15,3	6400 2.550
2,600	4,0	59,0	15,6	6400 2.600
2,650	4,0	59,0	15,9	6400 2.650
2,700	4,0	59,0	16,2	6400 2.700
2,750	4,0	59,0	16,5	6400 2.750
2,780	4,0	59,0	16,8	6400 2.780
2,800	4,0	59,0	16,8	6400 2.800
2,850	4,0	59,0	17,1	6400 2.850
2,900	4,0	59,0	17,4	6400 2.900
2,950	4,0	59,0	17,7	6400 2.950
3,000	4,0	59,0	18,0	6400 3.000

Microforets ExclusiveLine sans canaux de lubrification

N° d'article **6401**

Paramètres de coupe, p. 386

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	

amin. de l'âme ≥ Ø 0,500 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • affilage de l'arête de coupe automatisé

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6401**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
0,500	3,0	47,0	4,0	6401 0.500
0,550	3,0	47,0	4,4	6401 0.550
0,600	3,0	47,0	4,8	6401 0.600
0,650	3,0	47,0	5,2	6401 0.650
0,700	3,0	47,0	5,6	6401 0.700
0,750	3,0	47,0	6,0	6401 0.750
0,800	3,0	47,0	6,4	6401 0.800
0,850	3,0	47,0	6,8	6401 0.850
0,900	3,0	47,0	7,2	6401 0.900
0,950	3,0	47,0	7,6	6401 0.950
1,000	3,0	47,0	8,0	6401 1.000
1,050	3,0	47,0	8,4	6401 1.050
1,100	3,0	47,0	8,8	6401 1.100
1,150	3,0	47,0	9,2	6401 1.150
1,200	3,0	52,0	10,8	6401 1.200
1,250	3,0	52,0	11,3	6401 1.250
1,300	3,0	52,0	11,7	6401 1.300
1,350	3,0	52,0	12,2	6401 1.350
1,400	3,0	52,0	12,6	6401 1.400
1,450	3,0	52,0	13,1	6401 1.450
1,500	3,0	52,0	13,5	6401 1.500
1,550	3,0	52,0	14,0	6401 1.550
1,590	3,0	52,0	14,4	6401 1.590
1,600	3,0	52,0	14,4	6401 1.600
1,650	3,0	52,0	14,9	6401 1.650
1,700	3,0	52,0	15,3	6401 1.700
1,750	3,0	52,0	15,8	6401 1.750
1,800	3,0	52,0	16,2	6401 1.800
1,850	3,0	52,0	16,7	6401 1.850
1,900	3,0	52,0	17,1	6401 1.900

N° d'article **6401**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
1,950	3,0	52,0	17,6	6401 1.950
1,980	4,0	63,0	18,0	6401 1.980
2,000	4,0	63,0	18,0	6401 2.000
2,050	4,0	63,0	18,5	6401 2.050
2,100	4,0	63,0	18,9	6401 2.100
2,150	4,0	63,0	19,4	6401 2.150
2,200	4,0	63,0	19,8	6401 2.200
2,250	4,0	63,0	20,3	6401 2.250
2,300	4,0	63,0	20,7	6401 2.300
2,350	4,0	63,0	21,2	6401 2.350
2,380	4,0	63,0	21,6	6401 2.380
2,400	4,0	63,0	21,6	6401 2.400
2,450	4,0	63,0	22,1	6401 2.450
2,500	4,0	63,0	22,5	6401 2.500
2,550	4,0	63,0	23,0	6401 2.550
2,600	4,0	67,0	23,4	6401 2.600
2,650	4,0	67,0	23,9	6401 2.650
2,700	4,0	67,0	24,3	6401 2.700
2,750	4,0	67,0	24,8	6401 2.750
2,780	4,0	67,0	25,2	6401 2.780
2,800	4,0	67,0	25,2	6401 2.800
2,850	4,0	67,0	25,7	6401 2.850
2,900	4,0	67,0	26,1	6401 2.900
2,950	4,0	67,0	26,6	6401 2.950
3,000	4,0	67,0	27,0	6401 3.000

Microforets ExclusiveLine avec canaux de lubrification

N° d'article **6405**

Paramètres de coupe, p. 386

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	

VHM | A | N | 5xD | WN | 140° | m7 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • avec honing sur l'arête de coupe

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6405**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
1,000	3,0	48,0	8,0	6405 1.000
1,020	3,0	48,0	8,5	6405 1.020
1,050	3,0	48,0	8,5	6405 1.050
1,100	3,0	48,0	9,0	6405 1.100
1,150	3,0	48,0	9,5	6405 1.150
1,180	3,0	48,0	9,5	6405 1.180
1,190	3,0	48,0	10,0	6405 1.190
1,200	3,0	48,0	10,0	6405 1.200
1,250	3,0	48,0	10,0	6405 1.250
1,280	3,0	48,0	10,5	6405 1.280
1,300	3,0	48,0	10,5	6405 1.300
1,350	3,0	48,0	11,0	6405 1.350
1,400	4,0	52,0	11,0	6405 1.400
1,450	4,0	52,0	12,0	6405 1.450
1,500	4,0	52,0	12,0	6405 1.500
1,550	4,0	52,0	12,0	6405 1.550
1,590	4,0	52,0	13,0	6405 1.590
1,600	4,0	52,0	13,0	6405 1.600
1,650	4,0	52,0	13,0	6405 1.650
1,700	4,0	56,0	14,0	6405 1.700
1,750	4,0	56,0	14,0	6405 1.750
1,800	4,0	56,0	14,0	6405 1.800
1,850	4,0	56,0	15,0	6405 1.850
1,900	4,0	56,0	15,0	6405 1.900
1,950	4,0	56,0	16,0	6405 1.950
1,980	4,0	56,0	16,0	6405 1.980
2,000	4,0	56,0	16,0	6405 2.000
2,050	4,0	56,0	16,0	6405 2.050
2,100	4,0	62,0	17,0	6405 2.100
2,150	4,0	62,0	17,0	6405 2.150

N° d'article **6405**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
2,200	4,0	62,0	18,0	6405 2.200
2,250	4,0	62,0	18,0	6405 2.250
2,300	4,0	62,0	18,0	6405 2.300
2,320	4,0	62,0	19,0	6405 2.320
2,350	4,0	62,0	19,0	6405 2.350
2,380	4,0	62,0	19,0	6405 2.380
2,400	4,0	62,0	19,0	6405 2.400
2,450	4,0	62,0	20,0	6405 2.450
2,500	4,0	62,0	20,0	6405 2.500
2,550	4,0	62,0	20,0	6405 2.550
2,600	4,0	66,0	21,0	6405 2.600
2,650	4,0	66,0	21,0	6405 2.650
2,700	4,0	66,0	22,0	6405 2.700
2,750	4,0	66,0	22,0	6405 2.750
2,780	4,0	66,0	22,0	6405 2.780
2,800	4,0	66,0	22,0	6405 2.800
2,850	4,0	66,0	23,0	6405 2.850
2,900	4,0	66,0	23,0	6405 2.900
2,950	4,0	66,0	24,0	6405 2.950
3,000	4,0	66,0	24,0	6405 3.000

Microforets ExclusiveLine avec canaux de lubrification

N° d'article **6408**

Paramètres de coupe, p. 387

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • avec honing sur l'arête de coupe

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6408**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
1,000	3,0	48,0	11,0	6408 1.000
1,020	3,0	48,0	11,5	6408 1.020
1,050	3,0	48,0	12,0	6408 1.050
1,100	3,0	48,0	12,5	6408 1.100
1,150	3,0	48,0	13,0	6408 1.150
1,180	3,0	48,0	13,0	6408 1.180
1,190	3,0	48,0	13,5	6408 1.190
1,200	3,0	48,0	13,5	6408 1.200
1,250	3,0	48,0	14,0	6408 1.250
1,280	3,0	48,0	14,5	6408 1.280
1,300	3,0	48,0	14,5	6408 1.300
1,350	3,0	48,0	15,0	6408 1.350
1,400	4,0	52,0	15,0	6408 1.400
1,450	4,0	52,0	16,0	6408 1.450
1,500	4,0	52,0	17,0	6408 1.500
1,550	4,0	52,0	17,0	6408 1.550
1,590	4,0	52,0	18,0	6408 1.590
1,600	4,0	52,0	18,0	6408 1.600
1,650	4,0	52,0	18,0	6408 1.650
1,700	4,0	56,0	19,0	6408 1.700
1,750	4,0	56,0	19,0	6408 1.750
1,800	4,0	56,0	20,0	6408 1.800
1,850	4,0	56,0	20,0	6408 1.850
1,900	4,0	56,0	21,0	6408 1.900
1,950	4,0	56,0	21,0	6408 1.950
1,980	4,0	56,0	22,0	6408 1.980
2,000	4,0	56,0	22,0	6408 2.000
2,050	4,0	56,0	23,0	6408 2.050
2,100	4,0	62,0	23,0	6408 2.100
2,150	4,0	62,0	24,0	6408 2.150

N° d'article **6408**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
2,200	4,0	62,0	24,0	6408 2.200
2,250	4,0	62,0	25,0	6408 2.250
2,300	4,0	62,0	25,0	6408 2.300
2,320	4,0	62,0	26,0	6408 2.320
2,350	4,0	62,0	26,0	6408 2.350
2,380	4,0	62,0	26,0	6408 2.380
2,400	4,0	62,0	26,0	6408 2.400
2,450	4,0	62,0	27,0	6408 2.450
2,500	4,0	62,0	28,0	6408 2.500
2,550	4,0	62,0	28,0	6408 2.550
2,600	4,0	66,0	29,0	6408 2.600
2,650	4,0	66,0	29,0	6408 2.650
2,700	4,0	66,0	30,0	6408 2.700
2,750	4,0	66,0	30,0	6408 2.750
2,780	4,0	66,0	31,0	6408 2.780
2,800	4,0	66,0	31,0	6408 2.800
2,850	4,0	66,0	31,0	6408 2.850
2,900	4,0	66,0	32,0	6408 2.900
2,950	4,0	66,0	32,0	6408 2.950
3,000	4,0	66,0	33,0	6408 3.000

Microforets ExclusiveLine avec canaux de lubrification

N° d'article **6412**

Paramètres de coupe, p. 387

VHM | A | N | 15xD | WN | 135° | h7 | R | Cyl

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • avec honing sur l'arête de coupe

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6412**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
1,000	3,0	56,0	18,0	6412 1.000
1,020	3,0	56,0	18,5	6412 1.020
1,050	3,0	56,0	19,0	6412 1.050
1,100	3,0	56,0	20,0	6412 1.100
1,150	3,0	56,0	21,0	6412 1.150
1,180	3,0	56,0	21,5	6412 1.180
1,190	3,0	56,0	21,5	6412 1.190
1,200	3,0	56,0	22,0	6412 1.200
1,250	3,0	56,0	22,5	6412 1.250
1,280	3,0	56,0	23,5	6412 1.280
1,300	3,0	56,0	23,5	6412 1.300
1,350	3,0	56,0	24,5	6412 1.350
1,400	4,0	62,0	25,0	6412 1.400
1,450	4,0	62,0	27,0	6412 1.450
1,500	4,0	62,0	27,0	6412 1.500
1,550	4,0	62,0	29,0	6412 1.550
1,590	4,0	62,0	29,0	6412 1.590
1,600	4,0	62,0	29,0	6412 1.600
1,650	4,0	62,0	29,0	6412 1.650
1,700	4,0	70,0	31,0	6412 1.700
1,750	4,0	70,0	32,0	6412 1.750
1,800	4,0	70,0	32,0	6412 1.800
1,850	4,0	70,0	34,0	6412 1.850
1,900	4,0	70,0	34,0	6412 1.900
1,950	4,0	70,0	36,0	6412 1.950
1,980	4,0	70,0	36,0	6412 1.980
2,000	4,0	70,0	36,0	6412 2.000
2,050	4,0	70,0	36,0	6412 2.050
2,100	4,0	78,0	38,0	6412 2.100
2,150	4,0	78,0	40,0	6412 2.150

N° d'article **6412**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
2,200	4,0	78,0	40,0	6412 2.200
2,250	4,0	78,0	42,0	6412 2.250
2,300	4,0	78,0	42,0	6412 2.300
2,320	4,0	78,0	44,0	6412 2.320
2,350	4,0	78,0	44,0	6412 2.350
2,380	4,0	78,0	44,0	6412 2.380
2,400	4,0	78,0	44,0	6412 2.400
2,450	4,0	78,0	45,0	6412 2.450
2,500	4,0	78,0	45,0	6412 2.500
2,550	4,0	78,0	45,0	6412 2.550
2,600	4,0	87,0	47,0	6412 2.600
2,650	4,0	87,0	48,0	6412 2.650
2,700	4,0	87,0	48,0	6412 2.700
2,750	4,0	87,0	50,0	6412 2.750
2,780	4,0	87,0	50,0	6412 2.780
2,800	4,0	87,0	50,0	6412 2.800
2,850	4,0	87,0	52,0	6412 2.850
2,900	4,0	87,0	52,0	6412 2.900
2,950	4,0	87,0	54,0	6412 2.950
3,000	4,0	87,0	54,0	6412 3.000

Microforets ExclusiveLine VA sans canaux de lubrification

N° d'article **6487**

Paramètres de coupe, p. 388

VHM | X | VA | 3xD | WN | 140° | m7 | R | Cyl

P	M	K	N	S	H
○	●		○	●	

amin. de l'âme ≥ Ø 0,500 • affûtage en pente • forme de l´arête de coupe principale légèrement concave • géométrie de coupe optimisée

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6487**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
0,500	3,0	38,0	2,8	6487 0.500
0,550	3,0	38,0	3,1	6487 0.550
0,600	3,0	38,0	3,3	6487 0.600
0,650	3,0	38,0	3,6	6487 0.650
0,660	3,0	38,0	3,7	6487 0.660
0,700	3,0	38,0	3,9	6487 0.700
0,740	3,0	38,0	4,1	6487 0.740
0,750	3,0	38,0	4,2	6487 0.750
0,790	3,0	38,0	4,4	6487 0.790
0,800	3,0	38,0	4,4	6487 0.800
0,820	3,0	38,0	4,6	6487 0.820
0,850	3,0	38,0	4,7	6487 0.850
0,900	3,0	38,0	5,0	6487 0.900
0,950	3,0	38,0	5,3	6487 0.950
1,000	3,0	38,0	5,5	6487 1.000
1,020	3,0	38,0	5,7	6487 1.020
1,050	3,0	38,0	5,8	6487 1.050
1,100	3,0	38,0	6,1	6487 1.100
1,150	3,0	38,0	6,4	6487 1.150
1,180	3,0	38,0	6,5	6487 1.180
1,190	3,0	38,0	6,6	6487 1.190
1,200	3,0	38,0	6,6	6487 1.200
1,250	3,0	38,0	6,9	6487 1.250
1,280	3,0	38,0	7,1	6487 1.280
1,300	3,0	38,0	7,2	6487 1.300
1,350	3,0	38,0	7,5	6487 1.350
1,400	4,0	46,0	7,7	6487 1.400
1,450	4,0	46,0	8,0	6487 1.450
1,460	4,0	46,0	8,1	6487 1.460
1,500	4,0	46,0	8,3	6487 1.500
1,550	4,0	46,0	8,6	6487 1.550
1,560	4,0	46,0	8,6	6487 1.560
1,590	4,0	46,0	8,8	6487 1.590
1,600	4,0	46,0	8,8	6487 1.600
1,650	4,0	46,0	9,1	6487 1.650
1,660	4,0	46,0	9,2	6487 1.660

N° d'article **6487**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
1,700	4,0	46,0	9,4	6487 1.700
1,750	4,0	46,0	9,7	6487 1.750
1,800	4,0	46,0	9,9	6487 1.800
1,850	4,0	46,0	10,2	6487 1.850
1,900	4,0	46,0	10,5	6487 1.900
1,950	4,0	46,0	10,8	6487 1.950
1,980	4,0	46,0	10,9	6487 1.980
2,000	4,0	46,0	11,0	6487 2.000
2,050	4,0	46,0	11,3	6487 2.050
2,100	4,0	50,0	11,6	6487 2.100
2,150	4,0	50,0	11,9	6487 2.150
2,200	4,0	50,0	12,1	6487 2.200
2,250	4,0	50,0	12,4	6487 2.250
2,300	4,0	50,0	12,7	6487 2.300
2,350	4,0	50,0	13,0	6487 2.350
2,380	4,0	50,0	13,1	6487 2.380
2,400	4,0	50,0	13,2	6487 2.400
2,450	4,0	50,0	13,5	6487 2.450
2,500	4,0	50,0	13,8	6487 2.500
2,550	4,0	50,0	14,1	6487 2.550
2,600	4,0	50,0	14,3	6487 2.600
2,650	4,0	50,0	14,6	6487 2.650
2,700	4,0	50,0	14,9	6487 2.700
2,750	4,0	50,0	15,2	6487 2.750
2,780	4,0	50,0	15,3	6487 2.780
2,800	4,0	50,0	15,4	6487 2.800
2,850	4,0	50,0	15,7	6487 2.850
2,900	4,0	50,0	16,0	6487 2.900
2,950	4,0	50,0	16,3	6487 2.950
3,000	4,0	50,0	16,5	6487 3.000

Microforets ExclusiveLine VA avec canaux de lubrification

N° d'article **6488**

Paramètres de coupe, p. 389

P	M	K	N	S	H
○	●		○	●	

VHM | X | VA | 3xD | WN | 140° | m7 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage en pente • forme de l´arête de coupe principale légèrement concave • géométrie de coupe optimisée

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 6488 Référence
1,000	3,0	38,0	5,5	6488 1.000
1,020	3,0	38,0	5,7	6488 1.020
1,050	3,0	38,0	5,8	6488 1.050
1,100	3,0	38,0	6,1	6488 1.100
1,150	3,0	38,0	6,4	6488 1.150
1,180	3,0	38,0	6,5	6488 1.180
1,190	3,0	38,0	6,6	6488 1.190
1,200	3,0	38,0	6,6	6488 1.200
1,250	3,0	38,0	6,9	6488 1.250
1,280	3,0	38,0	7,1	6488 1.280
1,300	3,0	38,0	7,2	6488 1.300
1,350	3,0	38,0	7,5	6488 1.350
1,400	4,0	46,0	7,7	6488 1.400
1,450	4,0	46,0	8,0	6488 1.450
1,460	4,0	46,0	8,1	6488 1.460
1,500	4,0	46,0	8,3	6488 1.500
1,550	4,0	46,0	8,6	6488 1.550
1,560	4,0	46,0	8,6	6488 1.560
1,590	4,0	46,0	8,8	6488 1.590
1,600	4,0	46,0	8,8	6488 1.600
1,650	4,0	46,0	9,1	6488 1.650
1,660	4,0	46,0	9,2	6488 1.660
1,700	4,0	46,0	9,4	6488 1.700
1,750	4,0	46,0	9,7	6488 1.750
1,800	4,0	46,0	9,9	6488 1.800
1,850	4,0	46,0	10,2	6488 1.850
1,900	4,0	46,0	10,5	6488 1.900
1,950	4,0	46,0	10,8	6488 1.950
1,980	4,0	46,0	10,9	6488 1.980
2,000	4,0	46,0	11,0	6488 2.000

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 6488 Référence
2,050	4,0	46,0	11,3	6488 2.050
2,100	4,0	50,0	11,6	6488 2.100
2,150	4,0	50,0	11,9	6488 2.150
2,200	4,0	50,0	12,1	6488 2.200
2,250	4,0	50,0	12,4	6488 2.250
2,300	4,0	50,0	12,7	6488 2.300
2,350	4,0	50,0	13,0	6488 2.350
2,380	4,0	50,0	13,1	6488 2.380
2,400	4,0	50,0	13,2	6488 2.400
2,450	4,0	50,0	13,5	6488 2.450
2,500	4,0	50,0	13,8	6488 2.500
2,550	4,0	50,0	14,1	6488 2.550
2,600	4,0	50,0	14,3	6488 2.600
2,650	4,0	50,0	14,6	6488 2.650
2,700	4,0	50,0	14,9	6488 2.700
2,750	4,0	50,0	15,2	6488 2.750
2,780	4,0	50,0	15,3	6488 2.780
2,800	4,0	50,0	15,4	6488 2.800
2,850	4,0	50,0	15,7	6488 2.850
2,900	4,0	50,0	16,0	6488 2.900
2,950	4,0	50,0	16,3	6488 2.950
3,000	4,0	50,0	16,5	6488 3.000

Microforets ExclusiveLine VA avec canaux de lubrification

N° d'article **6489**

Paramètres de coupe, p. 389

VHM | X | VA | 6xD | WN | 140° | m7 | R | Cyl

P	M	K	N	S	H
○	●		○	●	

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage en pente • forme de l´arête de coupe principale légèrement concave • géométrie de coupe optimisée

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6489**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
1,000	3,0	48,0	9,0	6489 1.000
1,050	3,0	48,0	9,5	6489 1.050
1,100	3,0	48,0	9,9	6489 1.100
1,150	3,0	48,0	10,4	6489 1.150
1,190	3,0	48,0	10,8	6489 1.190
1,200	3,0	51,0	10,8	6489 1.200
1,250	3,0	51,0	11,3	6489 1.250
1,300	3,0	51,0	11,7	6489 1.300
1,350	3,0	51,0	12,2	6489 1.350
1,400	4,0	56,0	12,6	6489 1.400
1,450	4,0	56,0	13,1	6489 1.450
1,500	4,0	56,0	13,5	6489 1.500
1,550	4,0	56,0	14,0	6489 1.550
1,590	4,0	56,0	14,4	6489 1.590
1,600	4,0	56,0	14,4	6489 1.600
1,650	4,0	56,0	14,9	6489 1.650
1,700	4,0	61,0	15,3	6489 1.700
1,750	4,0	61,0	15,8	6489 1.750
1,800	4,0	61,0	16,2	6489 1.800
1,850	4,0	61,0	16,7	6489 1.850
1,900	4,0	61,0	17,1	6489 1.900
1,950	4,0	61,0	17,6	6489 1.950
1,980	4,0	61,0	17,9	6489 1.980
2,000	4,0	61,0	18,0	6489 2.000

N° d'article **6489**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
2,050	4,0	61,0	18,5	6489 2.050
2,100	4,0	66,0	18,9	6489 2.100
2,150	4,0	66,0	19,4	6489 2.150
2,200	4,0	66,0	19,8	6489 2.200
2,250	4,0	66,0	20,3	6489 2.250
2,300	4,0	66,0	20,7	6489 2.300
2,350	4,0	66,0	21,2	6489 2.350
2,380	4,0	66,0	21,5	6489 2.380
2,400	4,0	66,0	21,6	6489 2.400
2,450	4,0	66,0	22,1	6489 2.450
2,500	4,0	66,0	22,5	6489 2.500
2,550	4,0	66,0	23,0	6489 2.550
2,600	4,0	71,0	23,4	6489 2.600
2,650	4,0	71,0	23,9	6489 2.650
2,700	4,0	71,0	24,3	6489 2.700
2,750	4,0	71,0	24,8	6489 2.750
2,780	4,0	71,0	25,1	6489 2.780
2,800	4,0	71,0	25,2	6489 2.800
2,850	4,0	71,0	25,7	6489 2.850
2,900	4,0	71,0	26,1	6489 2.900
2,950	4,0	71,0	26,6	6489 2.950
3,000	4,0	71,0	27,0	6489 3.000

Microforets ExclusiveLine VA avec canaux de lubrification

N° d'article **6490**

Paramètres de coupe, p. 390

P	M	K	N	S	H
○	●		○	●	

VHM | X | VA | 10xD | WN | 135° | h7 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage en pente • forme de l´arête de coupe principale légèrement concave • géométrie de coupe optimisée

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6490**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
1,000	3,0	48,0	13,0	6490 1.000
1,050	3,0	48,0	13,7	6490 1.050
1,100	3,0	48,0	14,3	6490 1.100
1,150	3,0	48,0	15,0	6490 1.150
1,190	3,0	48,0	15,5	6490 1.190
1,200	3,0	51,0	15,6	6490 1.200
1,250	3,0	51,0	16,3	6490 1.250
1,300	3,0	51,0	16,9	6490 1.300
1,350	3,0	51,0	17,6	6490 1.350
1,400	4,0	56,0	18,2	6490 1.400
1,450	4,0	56,0	18,9	6490 1.450
1,500	4,0	56,0	19,5	6490 1.500
1,550	4,0	56,0	20,2	6490 1.550
1,590	4,0	56,0	20,7	6490 1.590
1,600	4,0	56,0	20,8	6490 1.600
1,650	4,0	56,0	21,5	6490 1.650
1,700	4,0	61,0	22,1	6490 1.700
1,750	4,0	61,0	22,8	6490 1.750
1,800	4,0	61,0	23,4	6490 1.800
1,850	4,0	61,0	24,1	6490 1.850
1,900	4,0	61,0	24,7	6490 1.900
1,950	4,0	61,0	25,4	6490 1.950
1,980	4,0	61,0	25,8	6490 1.980
2,000	4,0	61,0	26,0	6490 2.000

N° d'article **6490**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
2,050	4,0	61,0	26,7	6490 2.050
2,100	4,0	66,0	27,3	6490 2.100
2,150	4,0	66,0	28,0	6490 2.150
2,200	4,0	66,0	28,6	6490 2.200
2,250	4,0	66,0	29,3	6490 2.250
2,300	4,0	66,0	29,9	6490 2.300
2,350	4,0	66,0	30,6	6490 2.350
2,380	4,0	66,0	31,0	6490 2.380
2,400	4,0	66,0	31,2	6490 2.400
2,450	4,0	66,0	31,9	6490 2.450
2,500	4,0	66,0	32,5	6490 2.500
2,550	4,0	66,0	33,2	6490 2.550
2,600	4,0	71,0	33,8	6490 2.600
2,650	4,0	71,0	34,5	6490 2.650
2,700	4,0	71,0	35,1	6490 2.700
2,750	4,0	71,0	35,8	6490 2.750
2,780	4,0	71,0	36,2	6490 2.780
2,800	4,0	71,0	36,4	6490 2.800
2,850	4,0	71,0	37,1	6490 2.850
2,900	4,0	71,0	37,7	6490 2.900
2,950	4,0	71,0	38,4	6490 2.950
3,000	4,0	71,0	39,0	6490 3.000

Microforets ExclusiveLine VA avec canaux de lubrification

N° d'article **6491**

Paramètres de coupe, p. 390

P	M	K	N	S	H
○	●		○	●	

VHM | X | VA | 15xD | WN | 135° | h7 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage en pente • forme de l´arête de coupe principale légèrement concave • géométrie de coupe optimisée

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 6491 Référence
1,000	3,0	54,0	18,0	6491 1.000
1,050	3,0	54,0	18,9	6491 1.050
1,100	3,0	54,0	19,8	6491 1.100
1,150	3,0	54,0	20,7	6491 1.150
1,190	3,0	54,0	21,5	6491 1.190
1,200	3,0	58,0	21,6	6491 1.200
1,250	3,0	58,0	22,5	6491 1.250
1,300	3,0	58,0	23,4	6491 1.300
1,350	3,0	58,0	24,3	6491 1.350
1,400	4,0	64,0	25,2	6491 1.400
1,450	4,0	64,0	26,1	6491 1.450
1,500	4,0	64,0	27,0	6491 1.500
1,550	4,0	64,0	27,9	6491 1.550
1,590	4,0	64,0	28,7	6491 1.590
1,600	4,0	64,0	28,8	6491 1.600
1,650	4,0	64,0	29,7	6491 1.650
1,700	4,0	71,0	30,6	6491 1.700
1,750	4,0	71,0	31,5	6491 1.750
1,800	4,0	71,0	32,4	6491 1.800
1,850	4,0	71,0	33,3	6491 1.850
1,900	4,0	71,0	34,2	6491 1.900
1,950	4,0	71,0	35,1	6491 1.950
1,980	4,0	71,0	35,7	6491 1.980
2,000	4,0	71,0	36,0	6491 2.000

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 6491 Référence
2,050	4,0	71,0	36,9	6491 2.050
2,100	4,0	79,0	37,8	6491 2.100
2,150	4,0	79,0	38,7	6491 2.150
2,200	4,0	79,0	39,6	6491 2.200
2,250	4,0	79,0	40,5	6491 2.250
2,300	4,0	79,0	41,4	6491 2.300
2,350	4,0	79,0	42,3	6491 2.350
2,380	4,0	79,0	42,9	6491 2.380
2,400	4,0	79,0	43,2	6491 2.400
2,450	4,0	79,0	44,1	6491 2.450
2,500	4,0	79,0	45,0	6491 2.500
2,550	4,0	79,0	45,9	6491 2.550
2,600	4,0	87,0	46,8	6491 2.600
2,650	4,0	87,0	47,7	6491 2.650
2,700	4,0	87,0	48,6	6491 2.700
2,750	4,0	87,0	49,5	6491 2.750
2,780	4,0	87,0	50,1	6491 2.780
2,800	4,0	87,0	50,4	6491 2.800
2,850	4,0	87,0	51,3	6491 2.850
2,900	4,0	87,0	52,2	6491 2.900
2,950	4,0	87,0	53,1	6491 2.950
3,000	4,0	87,0	54,0	6491 3.000

Microforets ExclusiveLine XL avec canaux de lubrification

N° d'article **6493**

Paramètres de coupe, p. 391

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	

VHM | A | N | 20xD | WN | 135° | h7 | R | Cyl

affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • avec honing sur l'arête de coupe

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6493**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
1,000	3,0	59,0	23,0	6493 1.000
1,050	3,0	59,0	24,2	6493 1.050
1,100	3,0	59,0	25,3	6493 1.100
1,150	3,0	63,0	26,5	6493 1.150
1,190	3,0	63,0	27,4	6493 1.190
1,200	3,0	63,0	27,6	6493 1.200
1,250	3,0	63,0	28,8	6493 1.250
1,300	3,0	68,0	29,9	6493 1.300
1,350	3,0	68,0	31,1	6493 1.350
1,400	4,0	70,0	32,2	6493 1.400
1,450	4,0	70,0	33,4	6493 1.450
1,500	4,0	70,0	34,5	6493 1.500
1,550	4,0	70,0	35,7	6493 1.550
1,590	4,0	70,0	36,6	6493 1.590
1,600	4,0	70,0	36,8	6493 1.600
1,650	4,0	70,0	38,0	6493 1.650
1,700	4,0	79,0	39,4	6493 1.700
1,750	4,0	79,0	40,3	6493 1.750
1,800	4,0	79,0	41,4	6493 1.800
1,850	4,0	79,0	42,6	6493 1.850
1,900	4,0	79,0	43,7	6493 1.900
1,950	4,0	79,0	44,9	6493 1.950
1,980	4,0	79,0	45,6	6493 1.980
2,000	4,0	79,0	46,0	6493 2.000

N° d'article **6493**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
2,050	4,0	79,0	47,2	6493 2.050
2,100	4,0	91,0	48,3	6493 2.100
2,150	4,0	91,0	49,5	6493 2.150
2,200	4,0	91,0	50,6	6493 2.200
2,250	4,0	91,0	51,8	6493 2.250
2,300	4,0	91,0	52,9	6493 2.300
2,320	4,0	91,0	54,1	6493 2.320
2,350	4,0	91,0	54,1	6493 2.350
2,380	4,0	91,0	54,8	6493 2.380
2,400	4,0	91,0	55,2	6493 2.400
2,450	4,0	91,0	56,4	6493 2.450
2,500	4,0	91,0	57,5	6493 2.500
2,550	4,0	91,0	58,7	6493 2.550
2,600	4,0	102,0	59,8	6493 2.600
2,650	4,0	102,0	61,0	6493 2.650
2,700	4,0	102,0	62,1	6493 2.700
2,750	4,0	102,0	63,3	6493 2.750
2,780	4,0	102,0	64,0	6493 2.780
2,800	4,0	102,0	64,4	6493 2.800
2,850	4,0	102,0	65,6	6493 2.850
2,900	4,0	102,0	66,7	6493 2.900
2,950	4,0	102,0	67,9	6493 2.950
3,000	4,0	102,0	69,0	6493 3.000

Microforets en CW monobloc, sans canaux de lubrification

N° d'article **701**

Paramètres de coupe, p. 392

P	M	K	N	S	H
○	●	○	●	○	

VHM | N | ~5xD | WN | 130° | 0/-0,004 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 0,800 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **701**

d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
0,200	1,0	25,0	1,5	701 0.200
0,210	1,0	25,0	1,5	701 0.210
0,220	1,0	25,0	1,5	701 0.220
0,240	1,0	25,0	1,5	701 0.240
0,250	1,0	25,0	1,9	701 0.250
0,260	1,0	25,0	1,9	701 0.260
0,280	1,0	25,0	1,9	701 0.280
0,300	1,0	25,0	1,9	701 0.300
0,330	1,0	25,0	2,4	701 0.330
0,350	1,0	25,0	2,4	701 0.350
0,380	1,0	25,0	2,4	701 0.380
0,400	1,0	25,0	3,0	701 0.400
0,440	1,0	25,0	3,0	701 0.440
0,450	1,0	25,0	3,0	701 0.450
0,460	1,0	25,0	3,0	701 0.460
0,500	1,0	25,0	3,4	701 0.500
0,550	1,0	25,0	3,9	701 0.550
0,600	1,0	25,0	3,9	701 0.600
0,650	1,0	25,0	4,2	701 0.650
0,680	1,0	25,0	4,8	701 0.680
0,700	1,0	25,0	4,8	701 0.700
0,750	1,0	25,0	4,8	701 0.750
0,800	1,5	25,0	5,3	701 0.800
0,810	1,5	25,0	5,3	701 0.810
0,830	1,5	25,0	5,3	701 0.830
0,850	1,5	25,0	5,3	701 0.850
0,900	1,5	25,0	6,0	701 0.900
0,950	1,5	25,0	6,0	701 0.950
1,000	1,5	25,0	6,8	701 1.000
1,050	1,5	25,0	6,8	701 1.050
1,100	1,5	25,0	7,6	701 1.100
1,150	1,5	25,0	7,6	701 1.150
1,200	1,5	25,0	8,5	701 1.200
1,250	1,5	25,0	8,5	701 1.250
1,300	1,5	25,0	8,5	701 1.300
1,350	1,5	25,0	9,5	701 1.350

N° d'article **701**

d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
1,380	1,5	25,0	9,5	701 1.380
1,400	1,5	25,0	9,5	701 1.400
1,450	1,5	25,0	9,5	701 1.450
1,500	3,0	38,0	9,5	701 1.500
1,550	3,0	38,0	10,6	701 1.550
1,600	3,0	38,0	10,6	701 1.600
1,650	3,0	38,0	10,6	701 1.650
1,700	3,0	38,0	10,6	701 1.700
1,750	3,0	38,0	11,8	701 1.750
1,800	3,0	38,0	11,8	701 1.800
1,850	3,0	38,0	11,8	701 1.850
1,900	3,0	38,0	11,8	701 1.900
1,950	3,0	38,0	13,2	701 1.950
2,000	3,0	38,0	13,2	701 2.000
2,050	3,0	38,0	13,2	701 2.050
2,100	3,0	38,0	13,2	701 2.100
2,150	3,0	38,0	14,0	701 2.150
2,200	3,0	38,0	14,0	701 2.200
2,250	3,0	38,0	14,0	701 2.250
2,300	3,0	38,0	14,0	701 2.300
2,350	3,0	38,0	14,0	701 2.350
2,380	3,0	38,0	15,0	701 2.380
2,400	3,0	38,0	15,0	701 2.400
2,450	3,0	38,0	15,0	701 2.450
2,500	3,0	38,0	15,0	701 2.500
2,550	3,0	38,0	15,0	701 2.550
2,600	3,0	38,0	15,0	701 2.600
2,650	3,0	38,0	15,0	701 2.650
2,700	3,0	38,0	15,0	701 2.700
2,750	3,0	38,0	15,0	701 2.750
2,800	3,0	38,0	15,0	701 2.800
2,850	3,0	38,0	15,0	701 2.850
2,900	3,0	38,0	15,0	701 2.900
2,950	3,0	38,0	15,0	701 2.950
3,000	4,0	40,0	15,0	701 3.000

Microforets en CW monobloc, sans canaux de lubrification

N° d'article **3899**

amin. de l'âme ≥ Ø 0,800 • affûtage en pente

Paramètres de coupe, p. 393

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **3899**

d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
0,100	3,0	38,0	1,2	3899 0.100
0,110	3,0	38,0	1,2	3899 0.110
0,120	3,0	38,0	1,4	3899 0.120
0,130	3,0	38,0	1,4	3899 0.130
0,140	3,0	38,0	1,4	3899 0.140
0,150	3,0	38,0	2,0	3899 0.150
0,160	3,0	38,0	2,0	3899 0.160
0,170	3,0	38,0	2,0	3899 0.170
0,180	3,0	38,0	2,0	3899 0.180
0,190	3,0	38,0	2,0	3899 0.190
0,200	3,0	38,0	2,5	3899 0.200
0,210	3,0	38,0	2,5	3899 0.210
0,220	3,0	38,0	2,5	3899 0.220
0,230	3,0	38,0	2,5	3899 0.230
0,240	3,0	38,0	2,5	3899 0.240
0,250	3,0	38,0	3,0	3899 0.250
0,260	3,0	38,0	3,0	3899 0.260
0,270	3,0	38,0	3,0	3899 0.270
0,280	3,0	38,0	3,0	3899 0.280
0,290	3,0	38,0	3,0	3899 0.290
0,300	3,0	38,0	5,0	3899 0.300
0,310	3,0	38,0	5,0	3899 0.310
0,320	3,0	38,0	5,0	3899 0.320
0,330	3,0	38,0	5,0	3899 0.330
0,340	3,0	38,0	5,0	3899 0.340
0,350	3,0	38,0	6,0	3899 0.350
0,360	3,0	38,0	6,0	3899 0.360
0,370	3,0	38,0	6,0	3899 0.370
0,380	3,0	38,0	6,0	3899 0.380
0,390	3,0	38,0	6,0	3899 0.390
0,400	3,0	38,0	7,0	3899 0.400
0,410	3,0	38,0	7,0	3899 0.410
0,420	3,0	38,0	7,0	3899 0.420
0,430	3,0	38,0	7,0	3899 0.430
0,440	3,0	38,0	7,0	3899 0.440
0,450	3,0	38,0	7,0	3899 0.450
0,460	3,0	38,0	7,0	3899 0.460
0,470	3,0	38,0	7,0	3899 0.470
0,480	3,0	38,0	7,0	3899 0.480
0,490	3,0	38,0	7,0	3899 0.490
0,500	3,0	38,0	7,0	3899 0.500
0,510	3,0	38,0	7,0	3899 0.510
0,520	3,0	38,0	7,0	3899 0.520
0,530	3,0	38,0	7,0	3899 0.530
0,540	3,0	38,0	7,0	3899 0.540
0,550	3,0	38,0	7,0	3899 0.550
0,560	3,0	38,0	7,0	3899 0.560
0,570	3,0	38,0	7,0	3899 0.570
0,580	3,0	38,0	7,0	3899 0.580
0,590	3,0	38,0	7,0	3899 0.590
0,600	3,0	38,0	7,0	3899 0.600
0,610	3,0	38,0	7,0	3899 0.610
0,620	3,0	38,0	7,0	3899 0.620
0,630	3,0	38,0	7,0	3899 0.630
0,640	3,0	38,0	7,0	3899 0.640
0,650	3,0	38,0	7,0	3899 0.650
0,660	3,0	38,0	7,0	3899 0.660
0,670	3,0	38,0	7,0	3899 0.670
0,680	3,0	38,0	7,0	3899 0.680
0,690	3,0	38,0	7,0	3899 0.690
0,700	3,0	38,0	8,0	3899 0.700
0,710	3,0	38,0	8,0	3899 0.710
0,720	3,0	38,0	8,0	3899 0.720
0,730	3,0	38,0	8,0	3899 0.730
0,740	3,0	38,0	8,0	3899 0.740
0,750	3,0	38,0	8,0	3899 0.750

N° d'article **3899**

d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
0,760	3,0	38,0	8,0	3899 0.760
0,770	3,0	38,0	8,0	3899 0.770
0,780	3,0	38,0	8,0	3899 0.780
0,790	3,0	38,0	8,0	3899 0.790
0,800	3,0	38,0	10,0	3899 0.800
0,810	3,0	38,0	10,0	3899 0.810
0,820	3,0	38,0	10,0	3899 0.820
0,830	3,0	38,0	10,0	3899 0.830
0,840	3,0	38,0	10,0	3899 0.840
0,850	3,0	38,0	10,0	3899 0.850
0,860	3,0	38,0	10,0	3899 0.860
0,870	3,0	38,0	10,0	3899 0.870
0,880	3,0	38,0	10,0	3899 0.880
0,890	3,0	38,0	10,0	3899 0.890
0,900	3,0	38,0	10,0	3899 0.900
0,910	3,0	38,0	10,0	3899 0.910
0,920	3,0	38,0	10,0	3899 0.920
0,930	3,0	38,0	10,0	3899 0.930
0,940	3,0	38,0	10,0	3899 0.940
0,950	3,0	38,0	10,0	3899 0.950
0,960	3,0	38,0	10,0	3899 0.960
0,970	3,0	38,0	10,0	3899 0.970
0,980	3,0	38,0	10,0	3899 0.980
0,990	3,0	38,0	10,0	3899 0.990
1,000	3,0	38,0	10,0	3899 1.000
1,010	3,0	38,0	10,0	3899 1.010
1,020	3,0	38,0	10,0	3899 1.020
1,030	3,0	38,0	10,0	3899 1.030
1,040	3,0	38,0	10,0	3899 1.040
1,050	3,0	38,0	10,0	3899 1.050
1,060	3,0	38,0	10,0	3899 1.060
1,070	3,0	38,0	10,0	3899 1.070
1,080	3,0	38,0	10,0	3899 1.080
1,090	3,0	38,0	10,0	3899 1.090
1,100	3,0	38,0	10,0	3899 1.100
1,110	3,0	38,0	10,0	3899 1.110
1,120	3,0	38,0	10,0	3899 1.120
1,130	3,0	38,0	10,0	3899 1.130
1,140	3,0	38,0	10,0	3899 1.140
1,150	3,0	38,0	10,0	3899 1.150
1,160	3,0	38,0	10,0	3899 1.160
1,170	3,0	38,0	10,0	3899 1.170
1,180	3,0	38,0	10,0	3899 1.180
1,190	3,0	38,0	10,0	3899 1.190
1,200	3,0	38,0	10,0	3899 1.200
1,210	3,0	38,0	10,0	3899 1.210
1,220	3,0	38,0	10,0	3899 1.220
1,230	3,0	38,0	10,0	3899 1.230
1,240	3,0	38,0	10,0	3899 1.240
1,250	3,0	38,0	10,0	3899 1.250
1,260	3,0	38,0	10,0	3899 1.260
1,270	3,0	38,0	10,0	3899 1.270
1,280	3,0	38,0	10,0	3899 1.280
1,290	3,0	38,0	10,0	3899 1.290
1,300	3,0	38,0	10,0	3899 1.300
1,310	3,0	38,0	10,0	3899 1.310
1,320	3,0	38,0	10,0	3899 1.320
1,330	3,0	38,0	10,0	3899 1.330
1,340	3,0	38,0	10,0	3899 1.340
1,350	3,0	38,0	10,0	3899 1.350
1,360	3,0	38,0	10,0	3899 1.360
1,370	3,0	38,0	10,0	3899 1.370
1,380	3,0	38,0	10,0	3899 1.380
1,390	3,0	38,0	10,0	3899 1.390
1,400	3,0	38,0	10,0	3899 1.400
1,410	3,0	38,0	10,0	3899 1.410

			N° d'article	3899
d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
1,420	3,0	38,0	10,0	3899 1.420
1,430	3,0	38,0	10,0	3899 1.430
1,440	3,0	38,0	10,0	3899 1.440
1,450	3,0	38,0	10,0	3899 1.450
1,460	3,0	38,0	10,0	3899 1.460
1,470	3,0	38,0	10,0	3899 1.470
1,480	3,0	38,0	10,0	3899 1.480
1,490	3,0	38,0	10,0	3899 1.490
1,500	3,0	38,0	10,0	3899 1.500
1,510	3,0	38,0	10,0	3899 1.510
1,520	3,0	38,0	10,0	3899 1.520
1,530	3,0	38,0	10,0	3899 1.530
1,540	3,0	38,0	10,0	3899 1.540
1,550	3,0	38,0	10,0	3899 1.550
1,560	3,0	38,0	10,0	3899 1.560
1,570	3,0	38,0	10,0	3899 1.570
1,580	3,0	38,0	10,0	3899 1.580
1,590	3,0	38,0	10,0	3899 1.590
1,600	3,0	38,0	12,0	3899 1.600
1,610	3,0	38,0	12,0	3899 1.610
1,620	3,0	38,0	12,0	3899 1.620
1,630	3,0	38,0	12,0	3899 1.630
1,640	3,0	38,0	12,0	3899 1.640
1,650	3,0	38,0	12,0	3899 1.650
1,660	3,0	38,0	12,0	3899 1.660
1,670	3,0	38,0	12,0	3899 1.670
1,680	3,0	38,0	12,0	3899 1.680
1,690	3,0	38,0	12,0	3899 1.690
1,700	3,0	38,0	12,0	3899 1.700
1,710	3,0	38,0	12,0	3899 1.710
1,720	3,0	38,0	12,0	3899 1.720
1,730	3,0	38,0	12,0	3899 1.730
1,740	3,0	38,0	12,0	3899 1.740
1,750	3,0	38,0	12,0	3899 1.750
1,760	3,0	38,0	12,0	3899 1.760
1,770	3,0	38,0	12,0	3899 1.770
1,780	3,0	38,0	12,0	3899 1.780
1,790	3,0	38,0	12,0	3899 1.790
1,800	3,0	38,0	12,0	3899 1.800
1,810	3,0	38,0	12,0	3899 1.810
1,820	3,0	38,0	12,0	3899 1.820
1,830	3,0	38,0	12,0	3899 1.830
1,840	3,0	38,0	12,0	3899 1.840
1,850	3,0	38,0	12,0	3899 1.850
1,860	3,0	38,0	12,0	3899 1.860
1,870	3,0	38,0	12,0	3899 1.870
1,880	3,0	38,0	12,0	3899 1.880
1,890	3,0	38,0	12,0	3899 1.890
1,900	3,0	38,0	12,0	3899 1.900
1,910	3,0	38,0	12,0	3899 1.910
1,920	3,0	38,0	12,0	3899 1.920
1,930	3,0	38,0	12,0	3899 1.930
1,940	3,0	38,0	12,0	3899 1.940
1,950	3,0	38,0	12,0	3899 1.950
1,960	3,0	38,0	12,0	3899 1.960
1,970	3,0	38,0	12,0	3899 1.970
1,980	3,0	38,0	12,0	3899 1.980
1,990	3,0	38,0	12,0	3899 1.990
2,000	3,0	38,0	12,0	3899 2.000
2,010	3,0	38,0	12,0	3899 2.010
2,020	3,0	38,0	12,0	3899 2.020
2,030	3,0	38,0	12,0	3899 2.030
2,040	3,0	38,0	12,0	3899 2.040
2,050	3,0	38,0	12,0	3899 2.050
2,060	3,0	38,0	12,0	3899 2.060
2,070	3,0	38,0	12,0	3899 2.070
2,080	3,0	38,0	12,0	3899 2.080
2,090	3,0	38,0	12,0	3899 2.090
2,100	3,0	38,0	12,0	3899 2.100
2,110	3,0	38,0	12,0	3899 2.110
2,120	3,0	38,0	12,0	3899 2.120
2,130	3,0	38,0	12,0	3899 2.130
2,140	3,0	38,0	12,0	3899 2.140
2,150	3,0	38,0	12,0	3899 2.150
2,160	3,0	38,0	12,0	3899 2.160
2,170	3,0	38,0	12,0	3899 2.170
2,180	3,0	38,0	12,0	3899 2.180
2,190	3,0	38,0	12,0	3899 2.190
2,200	3,0	38,0	12,0	3899 2.200
2,210	3,0	38,0	12,0	3899 2.210
2,220	3,0	38,0	12,0	3899 2.220
2,230	3,0	38,0	12,0	3899 2.230
2,240	3,0	38,0	12,0	3899 2.240
2,250	3,0	38,0	12,0	3899 2.250

			N° d'article	3899
d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
2,260	3,0	38,0	12,0	3899 2.260
2,270	3,0	38,0	12,0	3899 2.270
2,280	3,0	38,0	12,0	3899 2.280
2,290	3,0	38,0	12,0	3899 2.290
2,300	3,0	38,0	12,0	3899 2.300
2,310	3,0	38,0	12,0	3899 2.310
2,320	3,0	38,0	12,0	3899 2.320
2,330	3,0	38,0	12,0	3899 2.330
2,340	3,0	38,0	12,0	3899 2.340
2,350	3,0	38,0	12,0	3899 2.350
2,360	3,0	38,0	12,0	3899 2.360
2,370	3,0	38,0	12,0	3899 2.370
2,380	3,0	38,0	12,0	3899 2.380
2,390	3,0	38,0	12,0	3899 2.390
2,400	3,0	38,0	12,0	3899 2.400
2,410	3,0	38,0	12,0	3899 2.410
2,420	3,0	38,0	12,0	3899 2.420
2,430	3,0	38,0	12,0	3899 2.430
2,440	3,0	38,0	12,0	3899 2.440
2,450	3,0	38,0	12,0	3899 2.450
2,460	3,0	38,0	12,0	3899 2.460
2,470	3,0	38,0	12,0	3899 2.470
2,480	3,0	38,0	12,0	3899 2.480
2,490	3,0	38,0	12,0	3899 2.490
2,500	3,0	38,0	12,0	3899 2.500
2,510	3,0	38,0	12,0	3899 2.510
2,520	3,0	38,0	12,0	3899 2.520
2,530	3,0	38,0	12,0	3899 2.530
2,540	3,0	38,0	12,0	3899 2.540
2,550	3,0	38,0	12,0	3899 2.550
2,560	3,0	38,0	12,0	3899 2.560
2,570	3,0	38,0	12,0	3899 2.570
2,580	3,0	38,0	12,0	3899 2.580
2,590	3,0	38,0	12,0	3899 2.590
2,600	3,0	38,0	12,0	3899 2.600
2,610	3,0	38,0	12,0	3899 2.610
2,620	3,0	38,0	12,0	3899 2.620
2,630	3,0	38,0	12,0	3899 2.630
2,640	3,0	38,0	12,0	3899 2.640
2,650	3,0	38,0	12,0	3899 2.650
2,660	3,0	38,0	12,0	3899 2.660
2,670	3,0	38,0	12,0	3899 2.670
2,680	3,0	38,0	12,0	3899 2.680
2,690	3,0	38,0	12,0	3899 2.690
2,700	3,0	38,0	12,0	3899 2.700
2,710	3,0	38,0	12,0	3899 2.710
2,720	3,0	38,0	12,0	3899 2.720
2,730	3,0	38,0	12,0	3899 2.730
2,740	3,0	38,0	12,0	3899 2.740
2,750	3,0	38,0	12,0	3899 2.750
2,760	3,0	38,0	12,0	3899 2.760
2,770	3,0	38,0	12,0	3899 2.770
2,780	3,0	38,0	12,0	3899 2.780
2,790	3,0	38,0	12,0	3899 2.790
2,800	3,0	38,0	12,0	3899 2.800
2,810	3,0	38,0	12,0	3899 2.810
2,820	3,0	38,0	12,0	3899 2.820
2,830	3,0	38,0	12,0	3899 2.830
2,840	3,0	38,0	12,0	3899 2.840
2,850	3,0	38,0	12,0	3899 2.850
2,860	3,0	38,0	12,0	3899 2.860
2,870	3,0	38,0	12,0	3899 2.870
2,880	3,0	38,0	12,0	3899 2.880
2,890	3,0	38,0	12,0	3899 2.890
2,900	3,0	38,0	12,0	3899 2.900
2,910	3,0	38,0	12,0	3899 2.910
2,920	3,0	38,0	12,0	3899 2.920
2,930	3,0	38,0	12,0	3899 2.930
2,940	3,0	38,0	12,0	3899 2.940
2,950	3,0	38,0	12,0	3899 2.950
2,960	3,0	38,0	12,0	3899 2.960
2,970	3,0	38,0	12,0	3899 2.970
2,980	3,0	38,0	12,0	3899 2.980
2,990	3,0	38,0	12,0	3899 2.990
3,000	3,0	38,0	12,0	3899 3.000

Microforets en HSS-E PM fritté, sans canaux de lubrification — N° d'article 301

HSS-E-PM | N | ~5xD | DIN 1899 | 118° | 0/-0,004 | R | Cyl

< Ø 0,15 mm acier rapide au Co • affûtage en pente • avec attachement renforcé

Paramètres de coupe, p. 394

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	

Microforets en HSS-E PM fritté, sans canaux de lubrification — N° d'article 660

HSS-E-PM | S | N | ~5xD | DIN 1899 | 118° | 0/-0,004 | R | Cyl

affûtage en pente • avec attachement renforcé • meilleure résistance à l´usure

Paramètres de coupe, p. 394

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	



d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 301	N° d'article 660
0,050	1,0	25,0	0,4	301 0.050	
0,060	1,0	25,0	0,4	301 0.060	
0,070	1,0	25,0	0,5	301 0.070	
0,075	1,0	25,0	0,5	301 0.075	
0,080	1,0	25,0	0,5	301 0.080	
0,090	1,0	25,0	0,5	301 0.090	
0,100	1,0	25,0	0,5	301 0.100	
0,105	1,0	25,0	0,5	301 0.105	
0,110	1,0	25,0	0,5	301 0.110	
0,115	1,0	25,0	0,5	301 0.115	
0,120	1,0	25,0	0,5	301 0.120	
0,125	1,0	25,0	0,8	301 0.125	
0,128	1,0	25,0	0,8	301 0.128	
0,130	1,0	25,0	0,8	301 0.130	
0,140	1,0	25,0	0,8	301 0.140	
0,143	1,0	25,0	0,8	301 0.143	
0,145	1,0	25,0	0,8	301 0.145	
0,147	1,0	25,0	0,8	301 0.147	
0,150	1,0	25,0	0,8	301 0.150	
0,155	1,0	25,0	1,1	301 0.155	
0,160	1,0	25,0	1,1	301 0.160	660 0.160
0,170	1,0	25,0	1,1	301 0.170	660 0.170
0,175	1,0	25,0	1,1	301 0.175	
0,180	1,0	25,0	1,1	301 0.180	660 0.180
0,190	1,0	25,0	1,1	301 0.190	660 0.190
0,195	1,0	25,0	1,5	301 0.195	
0,200	1,0	25,0	1,5	301 0.200	660 0.200
0,205	1,0	25,0	1,5	301 0.205	
0,210	1,0	25,0	1,5	301 0.210	660 0.210
0,215	1,0	25,0	1,5	301 0.215	
0,220	1,0	25,0	1,5	301 0.220	660 0.220
0,225	1,0	25,0	1,5	301 0.225	
0,230	1,0	25,0	1,5	301 0.230	660 0.230
0,235	1,0	25,0	1,5	301 0.235	
0,240	1,0	25,0	1,5	301 0.240	660 0.240
0,245	1,0	25,0	1,9	301 0.245	
0,250	1,0	25,0	1,9	301 0.250	660 0.250
0,255	1,0	25,0	1,9	301 0.255	660 0.255
0,260	1,0	25,0	1,9	301 0.260	660 0.260
0,265	1,0	25,0	1,9	301 0.265	660 0.265
0,270	1,0	25,0	1,9	301 0.270	660 0.270
0,275	1,0	25,0	1,9	301 0.275	
0,280	1,0	25,0	1,9	301 0.280	660 0.280
0,285	1,0	25,0	1,9	301 0.285	
0,290	1,0	25,0	1,9	301 0.290	660 0.290
0,295	1,0	25,0	1,9	301 0.295	660 0.295
0,300	1,0	25,0	1,9	301 0.300	660 0.300
0,305	1,0	25,0	2,4	301 0.305	660 0.305
0,310	1,0	25,0	2,4	301 0.310	660 0.310
0,315	1,0	25,0	2,4	301 0.315	
0,320	1,0	25,0	2,4	301 0.320	660 0.320
0,325	1,0	25,0	2,4	301 0.325	660 0.325
0,330	1,0	25,0	2,4	301 0.330	660 0.330
0,335	1,0	25,0	2,4	301 0.335	

d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 301	N° d'article 660
0,340	1,0	25,0	2,4	301 0.340	660 0.340
0,345	1,0	25,0	2,4	301 0.345	
0,350	1,0	25,0	2,4	301 0.350	660 0.350
0,355	1,0	25,0	2,4	301 0.355	
0,360	1,0	25,0	2,4	301 0.360	660 0.360
0,365	1,0	25,0	2,4	301 0.365	
0,370	1,0	25,0	2,4	301 0.370	660 0.370
0,375	1,0	25,0	2,4	301 0.375	
0,380	1,0	25,0	2,4	301 0.380	660 0.380
0,385	1,0	25,0	3,0	301 0.385	
0,390	1,0	25,0	3,0	301 0.390	660 0.390
0,400	1,0	25,0	3,0	301 0.400	660 0.400
0,405	1,0	25,0	3,0	301 0.405	
0,410	1,0	25,0	3,0	301 0.410	660 0.410
0,415	1,0	25,0	3,0	301 0.415	
0,420	1,0	25,0	3,0	301 0.420	660 0.420
0,425	1,0	25,0	3,0	301 0.425	
0,430	1,0	25,0	3,0	301 0.430	660 0.430
0,432	1,0	25,0	3,0	301 0.432	
0,435	1,0	25,0	3,0	301 0.435	
0,440	1,0	25,0	3,0	301 0.440	660 0.440
0,445	1,0	25,0	3,0	301 0.445	
0,450	1,0	25,0	3,0	301 0.450	660 0.450
0,455	1,0	25,0	3,0	301 0.455	
0,460	1,0	25,0	3,0	301 0.460	660 0.460
0,470	1,0	25,0	3,0	301 0.470	660 0.470
0,475	1,0	25,0	3,0	301 0.475	
0,480	1,0	25,0	3,0	301 0.480	660 0.480
0,485	1,0	25,0	3,4	301 0.485	
0,490	1,0	25,0	3,4	301 0.490	660 0.490
0,495	1,0	25,0	3,4	301 0.495	
0,500	1,0	25,0	3,4	301 0.500	660 0.500
0,505	1,0	25,0	3,4	301 0.505	
0,510	1,0	25,0	3,4	301 0.510	660 0.510
0,515	1,0	25,0	3,4	301 0.515	
0,520	1,0	25,0	3,4	301 0.520	660 0.520
0,525	1,0	25,0	3,4	301 0.525	
0,530	1,0	25,0	3,4	301 0.530	660 0.530
0,535	1,0	25,0	3,9	301 0.535	
0,540	1,0	25,0	3,9	301 0.540	660 0.540
0,545	1,0	25,0	3,9	301 0.545	
0,550	1,0	25,0	3,9	301 0.550	660 0.550
0,560	1,0	25,0	3,9	301 0.560	660 0.560
0,570	1,0	25,0	3,9	301 0.570	660 0.570
0,580	1,0	25,0	3,9	301 0.580	660 0.580
0,585	1,0	25,0	3,9	301 0.585	
0,590	1,0	25,0	3,9	301 0.590	660 0.590
0,595	1,0	25,0	3,9	301 0.595	
0,600	1,0	25,0	3,9	301 0.600	660 0.600
0,605	1,0	25,0	4,2	301 0.605	
0,610	1,0	25,0	4,2	301 0.610	660 0.610
0,615	1,0	25,0	4,2	301 0.615	
0,620	1,0	25,0	4,2	301 0.620	660 0.620
0,625	1,0	25,0	4,2	301 0.625	

			N° d'article	301	660
d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Référence	
0,630	1,0	25,0	4,2	301 0.630	660 0.630
0,632	1,0	25,0	4,2	301 0.632	
0,640	1,0	25,0	4,2	301 0.640	660 0.640
0,650	1,0	25,0	4,2	301 0.650	660 0.650
0,655	1,0	25,0	4,2	301 0.655	
0,660	1,0	25,0	4,2	301 0.660	660 0.660
0,665	1,0	25,0	4,2	301 0.665	
0,670	1,0	25,0	4,2	301 0.670	660 0.670
0,675	1,0	25,0	4,8	301 0.675	
0,680	1,0	25,0	4,8	301 0.680	660 0.680
0,690	1,0	25,0	4,8	301 0.690	660 0.690
0,695	1,0	25,0	4,8	301 0.695	
0,700	1,0	25,0	4,8	301 0.700	660 0.700
0,705	1,0	25,0	4,8	301 0.705	
0,710	1,0	25,0	4,8	301 0.710	660 0.710
0,720	1,0	25,0	4,8	301 0.720	660 0.720
0,725	1,0	25,0	4,8	301 0.725	
0,730	1,0	25,0	4,8	301 0.730	660 0.730
0,740	1,0	25,0	4,8	301 0.740	660 0.740
0,750	1,0	25,0	4,8	301 0.750	660 0.750
0,760	1,0	25,0	5,3	301 0.760	660 0.760
0,770	1,0	25,0	5,3	301 0.770	660 0.770
0,780	1,0	25,0	5,3	301 0.780	660 0.780
0,790	1,0	25,0	5,3	301 0.790	660 0.790
0,795	1,5	25,0	5,3	301 0.795	
0,800	1,5	25,0	5,3	301 0.800	660 0.800
0,810	1,5	25,0	5,3	301 0.810	660 0.810
0,820	1,5	25,0	5,3	301 0.820	660 0.820
0,825	1,5	25,0	5,3	301 0.825	
0,830	1,5	25,0	5,3	301 0.830	660 0.830
0,840	1,5	25,0	5,3	301 0.840	660 0.840
0,845	1,5	25,0	5,3	301 0.845	
0,850	1,5	25,0	5,3	301 0.850	660 0.850
0,860	1,5	25,0	6,0	301 0.860	660 0.860
0,870	1,5	25,0	6,0	301 0.870	660 0.870
0,880	1,5	25,0	6,0	301 0.880	660 0.880
0,890	1,5	25,0	6,0	301 0.890	
0,900	1,5	25,0	6,0	301 0.900	660 0.900
0,910	1,5	25,0	6,0	301 0.910	660 0.910
0,920	1,5	25,0	6,0	301 0.920	660 0.920
0,925	1,5	25,0	6,0	301 0.925	
0,930	1,5	25,0	6,0	301 0.930	
0,940	1,5	25,0	6,0	301 0.940	660 0.940
0,950	1,5	25,0	6,0	301 0.950	660 0.950
0,960	1,5	25,0	6,8	301 0.960	660 0.960
0,970	1,5	25,0	6,8	301 0.970	660 0.970
0,980	1,5	25,0	6,8	301 0.980	660 0.980
0,990	1,5	25,0	6,8	301 0.990	
1,000	1,5	25,0	6,8	301 1.000	660 1.000
1,010	1,5	25,0	6,8	301 1.010	
1,020	1,5	25,0	6,8	301 1.020	660 1.020
1,030	1,5	25,0	6,8	301 1.030	
1,040	1,5	25,0	6,8	301 1.040	660 1.040
1,050	1,5	25,0	6,8	301 1.050	660 1.050
1,055	1,5	25,0	6,8	301 1.055	
1,060	1,5	25,0	6,8	301 1.060	
1,070	1,5	25,0	7,6	301 1.070	660 1.070
1,080	1,5	25,0	7,6	301 1.080	660 1.080
1,090	1,5	25,0	7,6	301 1.090	660 1.090
1,100	1,5	25,0	7,6	301 1.100	660 1.100
1,110	1,5	25,0	7,6	301 1.110	
1,120	1,5	25,0	7,6	301 1.120	
1,130	1,5	25,0	7,6	301 1.130	
1,140	1,5	25,0	7,6	301 1.140	
1,150	1,5	25,0	7,6	301 1.150	660 1.150
1,160	1,5	25,0	7,6	301 1.160	

			N° d'article	301	660
d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Référence	
1,170	1,5	25,0	7,6	301 1.170	
1,180	1,5	25,0	7,6	301 1.180	660 1.180
1,190	1,5	25,0	8,5	301 1.190	660 1.190
1,200	1,5	25,0	8,5	301 1.200	660 1.200
1,210	1,5	25,0	8,5	301 1.210	
1,220	1,5	25,0	8,5	301 1.220	660 1.220
1,230	1,5	25,0	8,5	301 1.230	
1,240	1,5	25,0	8,5	301 1.240	
1,250	1,5	25,0	8,5	301 1.250	660 1.250
1,260	1,5	25,0	8,5	301 1.260	
1,265	1,5	25,0	8,5	301 1.265	
1,270	1,5	25,0	8,5	301 1.270	
1,280	1,5	25,0	8,5	301 1.280	
1,290	1,5	25,0	8,5	301 1.290	
1,300	1,5	25,0	8,5	301 1.300	660 1.300
1,310	1,5	25,0	8,5	301 1.310	
1,320	1,5	25,0	8,5	301 1.320	
1,330	1,5	25,0	9,5	301 1.330	
1,340	1,5	25,0	9,5	301 1.340	
1,350	1,5	25,0	9,5	301 1.350	660 1.350
1,370	1,5	25,0	9,5	301 1.370	
1,380	1,5	25,0	9,5	301 1.380	
1,390	1,5	25,0	9,5	301 1.390	660 1.390
1,400	1,5	25,0	9,5	301 1.400	660 1.400
1,410	1,5	25,0	9,5	301 1.410	
1,420	1,5	25,0	9,5	301 1.420	660 1.420
1,430	1,5	25,0	9,5	301 1.430	
1,440	1,5	25,0	9,5	301 1.440	
1,450	1,5	25,0	9,5	301 1.450	660 1.450
1,460	2,0	30,0	9,5	301 1.460	
1,470	2,0	30,0	9,5	301 1.470	
1,500	2,0	30,0	9,5	301 1.500	660 1.500
1,520	2,0	30,0	10,6	301 1.520	
1,530	2,0	30,0	10,6	301 1.530	
1,540	2,0	30,0	10,6	301 1.540	
1,550	2,0	30,0	10,6	301 1.550	
1,590	2,0	30,0	10,6	301 1.590	
1,600	2,0	30,0	10,6	301 1.600	
1,610	2,0	30,0	10,6	301 1.610	
1,630	2,0	30,0	10,6	301 1.630	
1,650	2,0	30,0	10,6	301 1.650	
1,660	2,0	30,0	10,6	301 1.660	
1,690	2,0	30,0	10,6	301 1.690	
1,700	2,0	30,0	10,6	301 1.700	
1,710	2,0	30,0	11,8	301 1.710	
1,715	2,0	30,0	11,8	301 1.715	
1,730	2,0	30,0	11,8	301 1.730	
1,745	2,0	30,0	11,8	301 1.745	
1,750	2,0	30,0	11,8	301 1.750	
1,775	2,0	30,0	11,8	301 1.775	
1,800	2,0	30,0	11,8	301 1.800	660 1.800
1,830	2,0	30,0	11,8	301 1.830	
1,840	2,0	30,0	11,8	301 1.840	
1,850	2,0	30,0	11,8	301 1.850	
1,860	2,0	30,0	11,8	301 1.860	
1,900	2,0	30,0	11,8	301 1.900	660 1.900
1,920	2,0	30,0	13,2	301 1.920	

Microforets en HSS-E PM fritté, sans canaux de lubrification

N° d'article **303**

Paramètres de coupe, p. 394

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	

HSS-E-PM | N | ~5xD | DIN 1899 | 118° | 0/-0,004 | L | Cyl

affûtage en pente • avec attachement renforcé • < Ø 0,15 mm acier rapide au Co

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **303**

d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
0,160	1,0	25,0	1,1	303 0.160
0,170	1,0	25,0	1,1	303 0.170
0,180	1,0	25,0	1,1	303 0.180
0,185	1,0	25,0	1,1	303 0.185
0,200	1,0	25,0	1,5	303 0.200
0,210	1,0	25,0	1,5	303 0.210
0,215	1,0	25,0	1,5	303 0.215
0,220	1,0	25,0	1,5	303 0.220
0,225	1,0	25,0	1,5	303 0.225
0,230	1,0	25,0	1,5	303 0.230
0,240	1,0	25,0	1,5	303 0.240
0,245	1,0	25,0	1,9	303 0.245
0,250	1,0	25,0	1,9	303 0.250
0,255	1,0	25,0	1,9	303 0.255
0,260	1,0	25,0	1,9	303 0.260
0,270	1,0	25,0	1,9	303 0.270
0,280	1,0	25,0	1,9	303 0.280
0,290	1,0	25,0	1,9	303 0.290
0,300	1,0	25,0	1,9	303 0.300
0,310	1,0	25,0	2,4	303 0.310
0,315	1,0	25,0	2,4	303 0.315
0,330	1,0	25,0	2,4	303 0.330
0,340	1,0	25,0	2,4	303 0.340
0,350	1,0	25,0	2,4	303 0.350
0,360	1,0	25,0	2,4	303 0.360
0,370	1,0	25,0	2,4	303 0.370
0,380	1,0	25,0	2,4	303 0.380
0,390	1,0	25,0	3,0	303 0.390
0,400	1,0	25,0	3,0	303 0.400
0,410	1,0	25,0	3,0	303 0.410
0,420	1,0	25,0	3,0	303 0.420
0,430	1,0	25,0	3,0	303 0.430
0,440	1,0	25,0	3,0	303 0.440
0,450	1,0	25,0	3,0	303 0.450
0,460	1,0	25,0	3,0	303 0.460
0,465	1,0	25,0	3,0	303 0.465
0,470	1,0	25,0	3,0	303 0.470
0,480	1,0	25,0	3,0	303 0.480
0,490	1,0	25,0	3,4	303 0.490
0,500	1,0	25,0	3,4	303 0.500
0,510	1,0	25,0	3,4	303 0.510
0,520	1,0	25,0	3,4	303 0.520
0,525	1,0	25,0	3,4	303 0.525
0,540	1,0	25,0	3,9	303 0.540
0,545	1,0	25,0	3,9	303 0.545
0,550	1,0	25,0	3,9	303 0.550
0,565	1,0	25,0	3,9	303 0.565
0,570	1,0	25,0	3,9	303 0.570
0,580	1,0	25,0	3,9	303 0.580
0,590	1,0	25,0	3,9	303 0.590
0,600	1,0	25,0	3,9	303 0.600
0,615	1,0	25,0	4,2	303 0.615
0,620	1,0	25,0	4,2	303 0.620
0,630	1,0	25,0	4,2	303 0.630
0,640	1,0	25,0	4,2	303 0.640
0,650	1,0	25,0	4,2	303 0.650
0,660	1,0	25,0	4,2	303 0.660
0,670	1,0	25,0	4,2	303 0.670
0,675	1,0	25,0	4,8	303 0.675
0,680	1,0	25,0	4,8	303 0.680
0,690	1,0	25,0	4,8	303 0.690
0,700	1,0	25,0	4,8	303 0.700
0,710	1,0	25,0	4,8	303 0.710
0,720	1,0	25,0	4,8	303 0.720
0,740	1,0	25,0	4,8	303 0.740
0,750	1,0	25,0	4,8	303 0.750

N° d'article **303**

d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
0,760	1,0	25,0	5,3	303 0.760
0,770	1,0	25,0	5,3	303 0.770
0,780	1,0	25,0	5,3	303 0.780
0,790	1,0	25,0	5,3	303 0.790
0,800	1,5	25,0	5,3	303 0.800
0,810	1,5	25,0	5,3	303 0.810
0,820	1,5	25,0	5,3	303 0.820
0,830	1,5	25,0	5,3	303 0.830
0,840	1,5	25,0	5,3	303 0.840
0,850	1,5	25,0	5,3	303 0.850
0,860	1,5	25,0	6,0	303 0.860
0,870	1,5	25,0	6,0	303 0.870
0,880	1,5	25,0	6,0	303 0.880
0,885	1,5	25,0	6,0	303 0.885
0,890	1,5	25,0	6,0	303 0.890
0,900	1,5	25,0	6,0	303 0.900
0,910	1,5	25,0	6,0	303 0.910
0,915	1,5	25,0	6,0	303 0.915
0,920	1,5	25,0	6,0	303 0.920
0,935	1,5	25,0	6,0	303 0.935
0,940	1,5	25,0	6,0	303 0.940
0,950	1,5	25,0	6,0	303 0.950
0,960	1,5	25,0	6,8	303 0.960
0,970	1,5	25,0	6,8	303 0.970
0,975	1,5	25,0	6,8	303 0.975
0,980	1,5	25,0	6,8	303 0.980
0,990	1,5	25,0	6,8	303 0.990
1,000	1,5	25,0	6,8	303 1.000
1,005	1,5	25,0	6,8	303 1.005
1,020	1,5	25,0	6,8	303 1.020
1,030	1,5	25,0	6,8	303 1.030
1,040	1,5	25,0	6,8	303 1.040
1,050	1,5	25,0	6,8	303 1.050
1,060	1,5	25,0	6,8	303 1.060
1,080	1,5	25,0	7,6	303 1.080
1,090	1,5	25,0	7,6	303 1.090
1,100	1,5	25,0	7,6	303 1.100
1,110	1,5	25,0	7,6	303 1.110
1,120	1,5	25,0	7,6	303 1.120
1,150	1,5	25,0	7,6	303 1.150
1,160	1,5	25,0	7,6	303 1.160
1,170	1,5	25,0	7,6	303 1.170
1,180	1,5	25,0	7,6	303 1.180
1,200	1,5	25,0	8,5	303 1.200
1,250	1,5	25,0	8,5	303 1.250
1,270	1,5	25,0	8,5	303 1.270
1,280	1,5	25,0	8,5	303 1.280
1,285	1,5	25,0	8,5	303 1.285
1,290	1,5	25,0	8,5	303 1.290
1,300	1,5	25,0	8,5	303 1.300
1,330	1,5	25,0	9,5	303 1.330
1,350	1,5	25,0	9,5	303 1.350
1,360	1,5	25,0	9,5	303 1.360
1,375	1,5	25,0	9,5	303 1.375
1,400	1,5	25,0	9,5	303 1.400
1,450	1,5	25,0	9,5	303 1.450
1,460	2,0	30,0	9,5	303 1.460
1,500	2,0	30,0	9,5	303 1.500
1,600	2,0	30,0	10,6	303 1.600
1,800	2,0	30,0	11,8	303 1.800
1,850	2,0	30,0	11,8	303 1.850

Forets pilote avec canaux de refroidissement

N° d'article **6596**

Paramètres de coupe, p. 396

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	○

VHM | F | RT 100 FB | ~3xD | WN | 180° | n7 | R | HA

affûtage de pointe à 180° pour un perçage fond plat • pour trou pilote, perçage et super finition • faible formation de bavures • pilotage dans toutes les couches et tous les matériaux



N° d'article **6596**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	61,0	16,0	40,0	6596 3.000
3,100		6,0	61,0	16,0	40,0	6596 3.100
3,170	1/8	6,0	61,0	16,0	40,0	6596 3.170
3,200		6,0	61,0	16,0	40,0	6596 3.200
3,250		6,0	61,0	16,0	40,0	6596 3.250
3,300		6,0	61,0	16,0	40,0	6596 3.300
3,400		6,0	61,0	16,0	40,0	6596 3.400
3,500		6,0	61,0	16,0	40,0	6596 3.500
3,570	9/64	6,0	61,0	16,0	40,0	6596 3.570
3,600		6,0	61,0	16,0	40,0	6596 3.600
3,700		6,0	61,0	16,0	40,0	6596 3.700
3,800		6,0	65,0	18,0	40,0	6596 3.800
3,900		6,0	65,0	18,0	40,0	6596 3.900
3,970	5/32	6,0	65,0	18,0	40,0	6596 3.970
4,000		6,0	65,0	18,0	36,0	6596 4.000
4,040		6,0	65,0	18,0	40,0	6596 4.040
4,100		6,0	65,0	18,0	36,0	6596 4.100
4,200		6,0	65,0	18,0	40,0	6596 4.200
4,300		6,0	65,0	21,0	40,0	6596 4.300
4,370	11/64	6,0	65,0	21,0	40,0	6596 4.370
4,400		6,0	65,0	21,0	40,0	6596 4.400
4,500		6,0	65,0	21,0	40,0	6596 4.500
4,600		6,0	65,0	21,0	40,0	6596 4.600
4,650		6,0	65,0	21,0	40,0	6596 4.650
4,700		6,0	65,0	21,0	40,0	6596 4.700
4,760	3/16	6,0	65,0	26,0	36,0	6596 4.760
4,800		6,0	65,0	26,0	36,0	6596 4.800
4,900		6,0	65,0	26,0	36,0	6596 4.900
5,000		6,0	65,0	26,0	36,0	6596 5.000
5,100		6,0	65,0	26,0	36,0	6596 5.100
5,110		6,0	65,0	26,0	36,0	6596 5.110
5,160	13/64	6,0	65,0	26,0	36,0	6596 5.160
5,200		6,0	65,0	26,0	36,0	6596 5.200
5,300		6,0	65,0	26,0	36,0	6596 5.300
5,400		6,0	65,0	26,0	36,0	6596 5.400
5,410		6,0	65,0	26,0	36,0	6596 5.410
5,500		6,0	65,0	26,0	36,0	6596 5.500
5,550		6,0	65,0	26,0	36,0	6596 5.550
5,560	7/32	6,0	65,0	26,0	36,0	6596 5.560
5,600		6,0	65,0	26,0	36,0	6596 5.600
5,700		6,0	65,0	26,0	36,0	6596 5.700
5,800		6,0	65,0	26,0	36,0	6596 5.800
5,900		6,0	65,0	26,0	36,0	6596 5.900
5,950	15/64	6,0	65,0	26,0	36,0	6596 5.950
6,000		6,0	65,0	26,0	36,0	6596 6.000
6,100		8,0	78,0	31,0	36,0	6596 6.100
6,200		8,0	78,0	31,0	36,0	6596 6.200
6,300		8,0	78,0	31,0	36,0	6596 6.300
6,350	1/4	8,0	78,0	31,0	36,0	6596 6.350
6,400		8,0	78,0	31,0	36,0	6596 6.400
6,500		8,0	78,0	31,0	36,0	6596 6.500
6,530		8,0	78,0	31,0	36,0	6596 6.530
6,550		8,0	78,0	31,0	36,0	6596 6.550
6,600		8,0	78,0	31,0	36,0	6596 6.600
6,700		8,0	78,0	31,0	36,0	6596 6.700
6,750	17/64	8,0	78,0	31,0	36,0	6596 6.750
6,800		8,0	78,0	31,0	36,0	6596 6.800
6,900		8,0	78,0	31,0	36,0	6596 6.900
7,000		8,0	78,0	31,0	36,0	6596 7.000
7,100		8,0	78,0	35,0	36,0	6596 7.100
7,140	9/32	8,0	78,0	35,0	36,0	6596 7.140
7,200		8,0	78,0	35,0	36,0	6596 7.200
7,300		8,0	78,0	35,0	36,0	6596 7.300
7,400		8,0	78,0	35,0	36,0	6596 7.400
7,500		8,0	78,0	35,0	36,0	6596 7.500
7,540	19/64	8,0	78,0	35,0	36,0	6596 7.540

N° d'article **6596**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
7,550		8,0	78,0	35,0	36,0	6596 7.550
7,600		8,0	78,0	35,0	36,0	6596 7.600
7,650		8,0	78,0	35,0	36,0	6596 7.650
7,700		8,0	78,0	35,0	36,0	6596 7.700
7,800		8,0	78,0	35,0	36,0	6596 7.800
7,900		8,0	78,0	35,0	36,0	6596 7.900
7,940	5/16	8,0	78,0	35,0	36,0	6596 7.940
8,000		8,0	78,0	35,0	36,0	6596 8.000
8,100		10,0	87,0	43,0	40,0	6596 8.100
8,200		10,0	87,0	43,0	40,0	6596 8.200
8,300		10,0	87,0	43,0	40,0	6596 8.300
8,330	21/64	10,0	87,0	43,0	40,0	6596 8.330
8,400		10,0	87,0	43,0	40,0	6596 8.400
8,500		10,0	87,0	43,0	40,0	6596 8.500
8,600		10,0	87,0	43,0	40,0	6596 8.600
8,700		10,0	87,0	43,0	40,0	6596 8.700
8,730	11/32	10,0	87,0	43,0	40,0	6596 8.730
8,800		10,0	87,0	43,0	40,0	6596 8.800
8,900		10,0	87,0	43,0	40,0	6596 8.900
9,000		10,0	87,0	43,0	40,0	6596 9.000
9,100		10,0	87,0	43,0	40,0	6596 9.100
9,130	23/64	10,0	87,0	43,0	40,0	6596 9.130
9,200		10,0	87,0	43,0	40,0	6596 9.200
9,250		10,0	87,0	43,0	40,0	6596 9.250
9,300		10,0	87,0	43,0	40,0	6596 9.300
9,340		10,0	87,0	43,0	40,0	6596 9.340
9,400		10,0	87,0	43,0	40,0	6596 9.400
9,500		10,0	87,0	43,0	40,0	6596 9.500
9,520	3/8	10,0	87,0	43,0	40,0	6596 9.520
9,550		10,0	87,0	43,0	40,0	6596 9.550
9,600		10,0	87,0	43,0	40,0	6596 9.600
9,700		10,0	87,0	43,0	40,0	6596 9.700
9,800		10,0	87,0	43,0	40,0	6596 9.800
9,900		10,0	87,0	43,0	40,0	6596 9.900
9,920	25/64	10,0	87,0	43,0	40,0	6596 9.920
10,000		10,0	87,0	43,0	40,0	6596 10.000
10,100		12,0	100,0	52,0	45,0	6596 10.100
10,200		12,0	100,0	52,0	45,0	6596 10.200
10,300		12,0	100,0	52,0	45,0	6596 10.300
10,320	13/32	12,0	100,0	52,0	45,0	6596 10.320
10,400		12,0	100,0	52,0	45,0	6596 10.400
10,500		12,0	100,0	52,0	45,0	6596 10.500
10,600		12,0	100,0	52,0	45,0	6596 10.600
10,700		12,0	100,0	52,0	45,0	6596 10.700
10,720	27/64	12,0	100,0	52,0	45,0	6596 10.720
10,800		12,0	100,0	52,0	45,0	6596 10.800
10,900		12,0	100,0	52,0	45,0	6596 10.900
11,000		12,0	100,0	52,0	45,0	6596 11.000
11,100		12,0	100,0	52,0	45,0	6596 11.100
11,110	7/16	12,0	100,0	52,0	45,0	6596 11.110
11,200		12,0	100,0	52,0	45,0	6596 11.200
11,300		12,0	100,0	52,0	45,0	6596 11.300
11,400		12,0	100,0	52,0	45,0	6596 11.400
11,500		12,0	100,0	52,0	45,0	6596 11.500
11,510	29/64	12,0	100,0	52,0	45,0	6596 11.510
11,550		12,0	100,0	52,0	45,0	6596 11.550
11,600		12,0	100,0	52,0	45,0	6596 11.600
11,700		12,0	100,0	52,0	45,0	6596 11.700
11,800		12,0	100,0	52,0	45,0	6596 11.800
11,900		12,0	100,0	52,0	45,0	6596 11.900
11,910	15/32	12,0	100,0	52,0	45,0	6596 11.910
12,000		12,0	100,0	52,0	45,0	6596 12.000
12,100		14,0	104,0	57,0	45,0	6596 12.100
12,200		14,0	104,0	57,0	45,0	6596 12.200
12,300	31/64	14,0	104,0	57,0	45,0	6596 12.300
12,400		14,0	104,0	57,0	45,0	6596 12.400

N° d'article **6596**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
12,500		14,0	104,0	57,0	45,0	6596 12.500
12,600		14,0	104,0	57,0	45,0	6596 12.600
12,700	1/2	14,0	104,0	57,0	45,0	6596 12.700
12,800		14,0	104,0	57,0	45,0	6596 12.800
12,900		14,0	104,0	57,0	45,0	6596 12.900
13,000		14,0	104,0	57,0	45,0	6596 13.000
13,100	33/64	14,0	104,0	57,0	45,0	6596 13.100
13,200		14,0	104,0	57,0	45,0	6596 13.200
13,300		14,0	104,0	57,0	45,0	6596 13.300
13,400		14,0	104,0	57,0	45,0	6596 13.400
13,490	17/32	14,0	104,0	57,0	45,0	6596 13.490
13,500		14,0	104,0	57,0	45,0	6596 13.500
13,600		14,0	104,0	57,0	45,0	6596 13.600
13,700		14,0	104,0	57,0	45,0	6596 13.700
13,800		14,0	104,0	57,0	45,0	6596 13.800
13,890	35/64	14,0	104,0	57,0	45,0	6596 13.890
13,900		14,0	104,0	57,0	45,0	6596 13.900
14,000		14,0	104,0	57,0	45,0	6596 14.000
14,100		16,0	112,0	62,0	48,0	6596 14.100
14,200		16,0	112,0	62,0	48,0	6596 14.200
14,290	9/16	16,0	112,0	62,0	48,0	6596 14.290
14,300		16,0	112,0	62,0	48,0	6596 14.300
14,400		16,0	112,0	62,0	48,0	6596 14.400
14,500		16,0	112,0	62,0	48,0	6596 14.500
14,600		16,0	112,0	62,0	48,0	6596 14.600
14,680	37/64	16,0	112,0	62,0	48,0	6596 14.680
14,700		16,0	112,0	62,0	48,0	6596 14.700
14,800		16,0	112,0	62,0	48,0	6596 14.800
14,900		16,0	112,0	62,0	48,0	6596 14.900
15,000		16,0	112,0	62,0	48,0	6596 15.000
15,080	19/32	16,0	112,0	62,0	48,0	6596 15.080
15,100		16,0	112,0	62,0	48,0	6596 15.100
15,200		16,0	112,0	62,0	48,0	6596 15.200
15,300		16,0	112,0	62,0	48,0	6596 15.300
15,400		16,0	112,0	62,0	48,0	6596 15.400
15,480	39/64	16,0	112,0	62,0	48,0	6596 15.480
15,500		16,0	112,0	62,0	48,0	6596 15.500
15,550		16,0	112,0	62,0	48,0	6596 15.550
15,600		16,0	112,0	62,0	48,0	6596 15.600
15,700		16,0	112,0	62,0	48,0	6596 15.700
15,800		16,0	112,0	62,0	48,0	6596 15.800
15,870	5/8	16,0	112,0	62,0	48,0	6596 15.870

N° d'article **6596**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
15,900		16,0	112,0	62,0	48,0	6596 15.900
16,000		16,0	112,0	62,0	48,0	6596 16.000
16,270	41/64	18,0	120,0	70,0	48,0	6596 16.270
16,300		18,0	120,0	70,0	48,0	6596 16.300
16,500		18,0	120,0	70,0	48,0	6596 16.500
16,670	21/32	18,0	120,0	70,0	48,0	6596 16.670
16,700		18,0	120,0	70,0	48,0	6596 16.700
16,900		18,0	120,0	70,0	48,0	6596 16.900
17,000		18,0	120,0	70,0	48,0	6596 17.000
17,070	43/64	18,0	120,0	70,0	48,0	6596 17.070
17,460	11/16	18,0	120,0	70,0	48,0	6596 17.460
17,500		18,0	120,0	70,0	48,0	6596 17.500
17,550		18,0	120,0	70,0	48,0	6596 17.550
17,700		18,0	120,0	70,0	48,0	6596 17.700
17,860	45/64	18,0	120,0	70,0	48,0	6596 17.860
18,000		18,0	120,0	70,0	48,0	6596 18.000
18,260	23/32	20,0	128,0	76,0	50,0	6596 18.260
18,500		20,0	128,0	76,0	50,0	6596 18.500
18,700		20,0	128,0	76,0	50,0	6596 18.700
18,900		20,0	128,0	76,0	50,0	6596 18.900
19,000		20,0	128,0	76,0	50,0	6596 19.000
19,050	3/4	20,0	128,0	76,0	50,0	6596 19.050
19,250		20,0	128,0	76,0	50,0	6596 19.250
19,300		20,0	128,0	76,0	50,0	6596 19.300
19,450	49/64	20,0	128,0	76,0	50,0	6596 19.450
19,500		20,0	128,0	76,0	50,0	6596 19.500
19,550		20,0	128,0	76,0	50,0	6596 19.550
19,700		20,0	128,0	76,0	50,0	6596 19.700
19,800		20,0	128,0	76,0	50,0	6596 19.800
19,840	25/32	20,0	128,0	76,0	50,0	6596 19.840
20,000		20,0	128,0	76,0	50,0	6596 20.000

Forets Ratio sans canaux de lubrification

N° d'article **2480**

Paramètres de coupe, p. 397

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○

VHM | F | RT 100 U | 3xD | DIN 6537 K | 140° | m7 | R | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • géométrie de coupe optimisée

Forets Ratio sans canaux de lubrification

N° d'article **2472**

Paramètres de coupe, p. 397

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○

VHM | F | RT 100 U | 3xD | DIN 6537 K | 140° | m7 | R | HE

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • géométrie de coupe optimisée



d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	N° d'article 2480 Référence	N° d'article 2472 Référence
3,000		6,0	62,0	20,0	36,0	2480 3.000	2472 3.000
3,100		6,0	62,0	20,0	36,0	2480 3.100	2472 3.100
3,170	1/8	6,0	62,0	20,0	36,0	2480 3.170	2472 3.170
3,200		6,0	62,0	20,0	36,0	2480 3.200	2472 3.200
3,250		6,0	62,0	20,0	36,0	2480 3.250	2472 3.250
3,300		6,0	62,0	20,0	36,0	2480 3.300	2472 3.300
3,400		6,0	62,0	20,0	36,0	2480 3.400	2472 3.400
3,500		6,0	62,0	20,0	36,0	2480 3.500	2472 3.500
3,570	9/64	6,0	62,0	20,0	36,0	2480 3.570	2472 3.570
3,600		6,0	62,0	20,0	36,0	2480 3.600	2472 3.600
3,700		6,0	62,0	20,0	36,0	2480 3.700	2472 3.700
3,800		6,0	66,0	24,0	36,0	2480 3.800	2472 3.800
3,900		6,0	66,0	24,0	36,0	2480 3.900	2472 3.900
3,970	5/32	6,0	66,0	24,0	36,0	2480 3.970	2472 3.970
4,000		6,0	66,0	24,0	36,0	2480 4.000	2472 4.000
4,100		6,0	66,0	24,0	36,0	2480 4.100	2472 4.100
4,200		6,0	66,0	24,0	36,0	2480 4.200	2472 4.200
4,300		6,0	66,0	24,0	36,0	2480 4.300	2472 4.300
4,370	11/64	6,0	66,0	24,0	36,0	2480 4.370	2472 4.370
4,400		6,0	66,0	24,0	36,0	2480 4.400	2472 4.400
4,500		6,0	66,0	24,0	36,0	2480 4.500	2472 4.500
4,600		6,0	66,0	24,0	36,0	2480 4.600	2472 4.600
4,650		6,0	66,0	24,0	36,0	2480 4.650	2472 4.650
4,700		6,0	66,0	24,0	36,0	2480 4.700	2472 4.700
4,760	3/16	6,0	66,0	28,0	36,0	2480 4.760	2472 4.760
4,800		6,0	66,0	28,0	36,0	2480 4.800	2472 4.800
4,900		6,0	66,0	28,0	36,0	2480 4.900	2472 4.900
5,000		6,0	66,0	28,0	36,0	2480 5.000	2472 5.000
5,100		6,0	66,0	28,0	36,0	2480 5.100	2472 5.100
5,160	13/64	6,0	66,0	28,0	36,0	2480 5.160	2472 5.160
5,200		6,0	66,0	28,0	36,0	2480 5.200	2472 5.200
5,300		6,0	66,0	28,0	36,0	2480 5.300	2472 5.300
5,400		6,0	66,0	28,0	36,0	2480 5.400	2472 5.400
5,500		6,0	66,0	28,0	36,0	2480 5.500	2472 5.500
5,550		6,0	66,0	28,0	36,0	2480 5.550	2472 5.550
5,560	7/32	6,0	66,0	28,0	36,0	2480 5.560	2472 5.560
5,600		6,0	66,0	28,0	36,0	2480 5.600	2472 5.600
5,650		6,0	66,0	28,0	36,0	2480 5.650	
5,700		6,0	66,0	28,0	36,0	2480 5.700	2472 5.700
5,800		6,0	66,0	28,0	36,0	2480 5.800	2472 5.800
5,900		6,0	66,0	28,0	36,0	2480 5.900	2472 5.900
5,950	15/64	6,0	66,0	28,0	36,0	2480 5.950	2472 5.950
6,000		6,0	66,0	28,0	36,0	2480 6.000	2472 6.000
6,100		8,0	79,0	34,0	36,0	2480 6.100	2472 6.100
6,200		8,0	79,0	34,0	36,0	2480 6.200	2472 6.200
6,300		8,0	79,0	34,0	36,0	2480 6.300	2472 6.300
6,350	1/4	8,0	79,0	34,0	36,0	2480 6.350	2472 6.350
6,400		8,0	79,0	34,0	36,0	2480 6.400	2472 6.400
6,500		8,0	79,0	34,0	36,0	2480 6.500	2472 6.500
6,600		8,0	79,0	34,0	36,0	2480 6.600	2472 6.600
6,700		8,0	79,0	34,0	36,0	2480 6.700	2472 6.700
6,750	17/64	8,0	79,0	34,0	36,0	2480 6.750	2472 6.750
6,800		8,0	79,0	34,0	36,0	2480 6.800	2472 6.800
6,900		8,0	79,0	34,0	36,0	2480 6.900	2472 6.900

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	N° d'article 2480 Référence	N° d'article 2472 Référence
7,000		8,0	79,0	34,0	36,0	2480 7.000	2472 7.000
7,100		8,0	79,0	41,0	36,0	2480 7.100	2472 7.100
7,140	9/32	8,0	79,0	41,0	36,0	2480 7.140	2472 7.140
7,200		8,0	79,0	41,0	36,0	2480 7.200	2472 7.200
7,300		8,0	79,0	41,0	36,0	2480 7.300	2472 7.300
7,400		8,0	79,0	41,0	36,0	2480 7.400	2472 7.400
7,500		8,0	79,0	41,0	36,0	2480 7.500	2472 7.500
7,540	19/64	8,0	79,0	41,0	36,0	2480 7.540	2472 7.540
7,550		8,0	79,0	41,0	36,0	2480 7.550	
7,600		8,0	79,0	41,0	36,0	2480 7.600	2472 7.600
7,700		8,0	79,0	41,0	36,0	2480 7.700	2472 7.700
7,800		8,0	79,0	41,0	36,0	2480 7.800	2472 7.800
7,900		8,0	79,0	41,0	36,0	2480 7.900	2472 7.900
7,940	5/16	8,0	79,0	41,0	36,0	2480 7.940	2472 7.940
8,000		8,0	79,0	41,0	36,0	2480 8.000	2472 8.000
8,100		10,0	89,0	47,0	40,0	2480 8.100	2472 8.100
8,200		10,0	89,0	47,0	40,0	2480 8.200	2472 8.200
8,300		10,0	89,0	47,0	40,0	2480 8.300	2472 8.300
8,330	21/64	10,0	89,0	47,0	40,0	2480 8.330	2472 8.330
8,400		10,0	89,0	47,0	40,0	2480 8.400	2472 8.400
8,500		10,0	89,0	47,0	40,0	2480 8.500	2472 8.500
8,600		10,0	89,0	47,0	40,0	2480 8.600	2472 8.600
8,700		10,0	89,0	47,0	40,0	2480 8.700	2472 8.700
8,730	11/32	10,0	89,0	47,0	40,0	2480 8.730	2472 8.730
8,800		10,0	89,0	47,0	40,0	2480 8.800	2472 8.800
8,900		10,0	89,0	47,0	40,0	2480 8.900	2472 8.900
9,000		10,0	89,0	47,0	40,0	2480 9.000	2472 9.000
9,100		10,0	89,0	47,0	40,0	2480 9.100	2472 9.100
9,130	23/64	10,0	89,0	47,0	40,0	2480 9.130	2472 9.130
9,200		10,0	89,0	47,0	40,0	2480 9.200	2472 9.200
9,250		10,0	89,0	47,0	40,0	2480 9.250	2472 9.250
9,300		10,0	89,0	47,0	40,0	2480 9.300	2472 9.300
9,400		10,0	89,0	47,0	40,0	2480 9.400	2472 9.400
9,500		10,0	89,0	47,0	40,0	2480 9.500	2472 9.500
9,520	3/8	10,0	89,0	47,0	40,0	2480 9.520	2472 9.520
9,550		10,0	89,0	47,0	40,0	2480 9.550	
9,600		10,0	89,0	47,0	40,0	2480 9.600	2472 9.600
9,700		10,0	89,0	47,0	40,0	2480 9.700	2472 9.700
9,800		10,0	89,0	47,0	40,0	2480 9.800	2472 9.800
9,900		10,0	89,0	47,0	40,0	2480 9.900	2472 9.900
9,920	25/64	10,0	89,0	47,0	40,0	2480 9.920	2472 9.920
10,000		10,0	89,0	47,0	40,0	2480 10.000	2472 10.000
10,100		12,0	102,0	55,0	45,0	2480 10.100	2472 10.100
10,200		12,0	102,0	55,0	45,0	2480 10.200	2472 10.200
10,300		12,0	102,0	55,0	45,0	2480 10.300	2472 10.300
10,320	13/32	12,0	102,0	55,0	45,0	2480 10.320	2472 10.320
10,400		12,0	102,0	55,0	45,0	2480 10.400	2472 10.400
10,500		12,0	102,0	55,0	45,0	2480 10.500	2472 10.500
10,600		12,0	102,0	55,0	45,0	2480 10.600	2472 10.600
10,700		12,0	102,0	55,0	45,0	2480 10.700	2472 10.700
10,800		12,0	102,0	55,0	45,0	2480 10.800	2472 10.800
10,900		12,0	102,0	55,0	45,0	2480 10.900	2472 10.900
11,000		12,0	102,0	55,0	45,0	2480 11.000	2472 11.000
11,100		12,0	102,0	55,0	45,0	2480 11.100	2472 11.100

						N° d'article	2480	2472
d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence		
11,110	7/16	12,0	102,0	55,0	45,0		2480 11.110	2472 11.110
11,200		12,0	102,0	55,0	45,0		2480 11.200	2472 11.200
11,300		12,0	102,0	55,0	45,0		2480 11.300	2472 11.300
11,400		12,0	102,0	55,0	45,0		2480 11.400	2472 11.400
11,500		12,0	102,0	55,0	45,0		2480 11.500	2472 11.500
11,600		12,0	102,0	55,0	45,0		2480 11.600	2472 11.600
11,700		12,0	102,0	55,0	45,0		2480 11.700	2472 11.700
11,800		12,0	102,0	55,0	45,0		2480 11.800	2472 11.800
11,900		12,0	102,0	55,0	45,0		2480 11.900	2472 11.900
11,910	15/32	12,0	102,0	55,0	45,0		2480 11.910	2472 11.910
12,000		12,0	102,0	55,0	45,0		2480 12.000	2472 12.000
12,100		14,0	107,0	60,0	45,0		2480 12.100	2472 12.100
12,200		14,0	107,0	60,0	45,0		2480 12.200	2472 12.200
12,300	31/64	14,0	107,0	60,0	45,0		2480 12.300	2472 12.300
12,400		14,0	107,0	60,0	45,0		2480 12.400	2472 12.400
12,500		14,0	107,0	60,0	45,0		2480 12.500	2472 12.500
12,600		14,0	107,0	60,0	45,0		2480 12.600	2472 12.600
12,700	1/2	14,0	107,0	60,0	45,0		2480 12.700	2472 12.700
12,800		14,0	107,0	60,0	45,0		2480 12.800	
13,000		14,0	107,0	60,0	45,0		2480 13.000	2472 13.000
13,100	33/64	14,0	107,0	60,0	45,0		2480 13.100	
13,200		14,0	107,0	60,0	45,0		2480 13.200	2472 13.200
13,300		14,0	107,0	60,0	45,0		2480 13.300	2472 13.300
13,500		14,0	107,0	60,0	45,0		2480 13.500	2472 13.500
13,700		14,0	107,0	60,0	45,0		2480 13.700	2472 13.700
13,800		14,0	107,0	60,0	45,0		2480 13.800	2472 13.800
14,000		14,0	107,0	60,0	45,0		2480 14.000	2472 14.000
14,100		16,0	115,0	65,0	48,0		2480 14.100	2472 14.100
14,200		16,0	115,0	65,0	48,0		2480 14.200	2472 14.200
14,290	9/16	16,0	115,0	65,0	48,0		2480 14.290	2472 14.290

						N° d'article	2480	2472
d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence		
14,300		16,0	115,0	65,0	48,0		2480 14.300	2472 14.300
14,400		16,0	115,0	65,0	48,0		2480 14.400	2472 14.400
14,500		16,0	115,0	65,0	48,0		2480 14.500	2472 14.500
14,700		16,0	115,0	65,0	48,0		2480 14.700	2472 14.700
14,800		16,0	115,0	65,0	48,0		2480 14.800	
15,000		16,0	115,0	65,0	48,0		2480 15.000	2472 15.000
15,100		16,0	115,0	65,0	48,0		2480 15.100	
15,200		16,0	115,0	65,0	48,0		2480 15.200	2472 15.200
15,300		16,0	115,0	65,0	48,0		2480 15.300	
15,500		16,0	115,0	65,0	48,0		2480 15.500	2472 15.500
15,600		16,0	115,0	65,0	48,0		2480 15.600	2472 15.600
15,700		16,0	115,0	65,0	48,0		2480 15.700	2472 15.700
15,800		16,0	115,0	65,0	48,0		2480 15.800	2472 15.800
16,000		16,0	115,0	65,0	48,0		2480 16.000	2472 16.000
16,100		18,0	123,0	73,0	48,0			2472 16.100
16,200		18,0	123,0	73,0	48,0			2472 16.200
16,300		18,0	123,0	73,0	48,0			2472 16.300
16,500		18,0	123,0	73,0	48,0		2480 16.500	2472 16.500
17,000		18,0	123,0	73,0	48,0		2480 17.000	2472 17.000
17,500		18,0	123,0	73,0	48,0		2480 17.500	2472 17.500
18,000		18,0	123,0	73,0	48,0		2480 18.000	2472 18.000
18,300		20,0	131,0	79,0	50,0			2472 18.300
18,500		20,0	131,0	79,0	50,0		2480 18.500	2472 18.500
19,000		20,0	131,0	79,0	50,0		2480 19.000	2472 19.000
19,500		20,0	131,0	79,0	50,0		2480 19.500	2472 19.500
20,000		20,0	131,0	79,0	50,0		2480 20.000	2472 20.000

Forets Ratio sans canaux de lubrification

N° d'article **6026**

Paramètres de coupe, p. 397

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○

VHM | F | RT 100 U | 3xD | DIN 6537K | 140° | m7 | R | HB

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • géométrie de coupe optimisée

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6026**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	62,0	20,0	36,0	6026 3.000
3,100		6,0	62,0	20,0	36,0	6026 3.100
3,170	1/8	6,0	62,0	20,0	36,0	6026 3.170
3,200		6,0	62,0	20,0	36,0	6026 3.200
3,250		6,0	62,0	20,0	36,0	6026 3.250
3,300		6,0	62,0	20,0	36,0	6026 3.300
3,400		6,0	62,0	20,0	36,0	6026 3.400
3,500		6,0	62,0	20,0	36,0	6026 3.500
3,570	9/64	6,0	62,0	20,0	36,0	6026 3.570
3,600		6,0	62,0	20,0	36,0	6026 3.600
3,700		6,0	62,0	20,0	36,0	6026 3.700
3,800		6,0	66,0	24,0	36,0	6026 3.800
3,900		6,0	66,0	24,0	36,0	6026 3.900
3,970	5/32	6,0	66,0	24,0	36,0	6026 3.970
4,000		6,0	66,0	24,0	36,0	6026 4.000
4,040		6,0	66,0	24,0	36,0	6026 4.040
4,100		6,0	66,0	24,0	36,0	6026 4.100
4,200		6,0	66,0	24,0	36,0	6026 4.200
4,300		6,0	66,0	24,0	36,0	6026 4.300
4,370	11/64	6,0	66,0	24,0	36,0	6026 4.370
4,400		6,0	66,0	24,0	36,0	6026 4.400
4,500		6,0	66,0	24,0	36,0	6026 4.500
4,600		6,0	66,0	24,0	36,0	6026 4.600
4,650		6,0	66,0	24,0	36,0	6026 4.650
4,700		6,0	66,0	24,0	36,0	6026 4.700
4,760	3/16	6,0	66,0	28,0	36,0	6026 4.760
4,800		6,0	66,0	28,0	36,0	6026 4.800
4,900		6,0	66,0	28,0	36,0	6026 4.900
5,000		6,0	66,0	28,0	36,0	6026 5.000
5,100		6,0	66,0	28,0	36,0	6026 5.100
5,110		6,0	66,0	28,0	36,0	6026 5.110
5,160	13/64	6,0	66,0	28,0	36,0	6026 5.160
5,200		6,0	66,0	28,0	36,0	6026 5.200
5,250		6,0	66,0	28,0	36,0	6026 5.250
5,300		6,0	66,0	28,0	36,0	6026 5.300
5,400		6,0	66,0	28,0	36,0	6026 5.400
5,410		6,0	66,0	28,0	36,0	6026 5.410
5,500		6,0	66,0	28,0	36,0	6026 5.500
5,550		6,0	66,0	28,0	36,0	6026 5.550
5,560	7/32	6,0	66,0	28,0	36,0	6026 5.560
5,600		6,0	66,0	28,0	36,0	6026 5.600
5,700		6,0	66,0	28,0	36,0	6026 5.700
5,800		6,0	66,0	28,0	36,0	6026 5.800
5,900		6,0	66,0	28,0	36,0	6026 5.900
5,950	15/64	6,0	66,0	28,0	36,0	6026 5.950
6,000		6,0	66,0	28,0	36,0	6026 6.000
6,100		8,0	79,0	34,0	36,0	6026 6.100
6,200		8,0	79,0	34,0	36,0	6026 6.200
6,300		8,0	79,0	34,0	36,0	6026 6.300
6,350	1/4	8,0	79,0	34,0	36,0	6026 6.350
6,400		8,0	79,0	34,0	36,0	6026 6.400
6,500		8,0	79,0	34,0	36,0	6026 6.500
6,530		8,0	79,0	34,0	36,0	6026 6.530
6,600		8,0	79,0	34,0	36,0	6026 6.600
6,700		8,0	79,0	34,0	36,0	6026 6.700
6,750	17/64	8,0	79,0	34,0	36,0	6026 6.750
6,800		8,0	79,0	34,0	36,0	6026 6.800
6,900		8,0	79,0	34,0	36,0	6026 6.900
7,000		8,0	79,0	34,0	36,0	6026 7.000
7,100		8,0	79,0	41,0	36,0	6026 7.100
7,140	9/32	8,0	79,0	41,0	36,0	6026 7.140
7,200		8,0	79,0	41,0	36,0	6026 7.200
7,300		8,0	79,0	41,0	36,0	6026 7.300
7,400		8,0	79,0	41,0	36,0	6026 7.400
7,500		8,0	79,0	41,0	36,0	6026 7.500
7,540	19/64	8,0	79,0	41,0	36,0	6026 7.540

N° d'article **6026**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
7,600		8,0	79,0	41,0	36,0	6026 7.600
7,700		8,0	79,0	41,0	36,0	6026 7.700
7,800		8,0	79,0	41,0	36,0	6026 7.800
7,900		8,0	79,0	41,0	36,0	6026 7.900
7,940	5/16	8,0	79,0	41,0	36,0	6026 7.940
8,000		8,0	79,0	41,0	36,0	6026 8.000
8,100		10,0	89,0	47,0	40,0	6026 8.100
8,200		10,0	89,0	47,0	40,0	6026 8.200
8,300		10,0	89,0	47,0	40,0	6026 8.300
8,330	21/64	10,0	89,0	47,0	40,0	6026 8.330
8,400		10,0	89,0	47,0	40,0	6026 8.400
8,500		10,0	89,0	47,0	40,0	6026 8.500
8,600		10,0	89,0	47,0	40,0	6026 8.600
8,700		10,0	89,0	47,0	40,0	6026 8.700
8,730	11/32	10,0	89,0	47,0	40,0	6026 8.730
8,800		10,0	89,0	47,0	40,0	6026 8.800
8,900		10,0	89,0	47,0	40,0	6026 8.900
9,000		10,0	89,0	47,0	40,0	6026 9.000
9,100		10,0	89,0	47,0	40,0	6026 9.100
9,130	23/64	10,0	89,0	47,0	40,0	6026 9.130
9,200		10,0	89,0	47,0	40,0	6026 9.200
9,250		10,0	89,0	47,0	40,0	6026 9.250
9,300		10,0	89,0	47,0	40,0	6026 9.300
9,340		10,0	89,0	47,0	40,0	6026 9.340
9,400		10,0	89,0	47,0	40,0	6026 9.400
9,500		10,0	89,0	47,0	40,0	6026 9.500
9,520	3/8	10,0	89,0	47,0	40,0	6026 9.520
9,600		10,0	89,0	47,0	40,0	6026 9.600
9,700		10,0	89,0	47,0	40,0	6026 9.700
9,800		10,0	89,0	47,0	40,0	6026 9.800
9,900		10,0	89,0	47,0	40,0	6026 9.900
9,920	25/64	10,0	89,0	47,0	40,0	6026 9.920
10,000		10,0	89,0	47,0	40,0	6026 10.000
10,100		12,0	102,0	55,0	45,0	6026 10.100
10,200		12,0	102,0	55,0	45,0	6026 10.200
10,300		12,0	102,0	55,0	45,0	6026 10.300
10,320	13/32	12,0	102,0	55,0	45,0	6026 10.320
10,400		12,0	102,0	55,0	45,0	6026 10.400
10,500		12,0	102,0	55,0	45,0	6026 10.500
10,600		12,0	102,0	55,0	45,0	6026 10.600
10,700		12,0	102,0	55,0	45,0	6026 10.700
10,720	27/64	12,0	102,0	55,0	45,0	6026 10.720
10,800		12,0	102,0	55,0	45,0	6026 10.800
10,900		12,0	102,0	55,0	45,0	6026 10.900
11,000		12,0	102,0	55,0	45,0	6026 11.000
11,100		12,0	102,0	55,0	45,0	6026 11.100
11,110	7/16	12,0	102,0	55,0	45,0	6026 11.110
11,200		12,0	102,0	55,0	45,0	6026 11.200
11,300		12,0	102,0	55,0	45,0	6026 11.300
11,400		12,0	102,0	55,0	45,0	6026 11.400
11,500		12,0	102,0	55,0	45,0	6026 11.500
11,510	29/64	12,0	102,0	55,0	45,0	6026 11.510
11,600		12,0	102,0	55,0	45,0	6026 11.600
11,700		12,0	102,0	55,0	45,0	6026 11.700
11,800		12,0	102,0	55,0	45,0	6026 11.800
11,900		12,0	102,0	55,0	45,0	6026 11.900
11,910	15/32	12,0	102,0	55,0	45,0	6026 11.910
12,000		12,0	102,0	55,0	45,0	6026 12.000
12,100		14,0	107,0	60,0	45,0	6026 12.100
12,200		14,0	107,0	60,0	45,0	6026 12.200
12,300	31/64	14,0	107,0	60,0	45,0	6026 12.300
12,400		14,0	107,0	60,0	45,0	6026 12.400
12,500		14,0	107,0	60,0	45,0	6026 12.500
12,600		14,0	107,0	60,0	45,0	6026 12.600
12,700	1/2	14,0	107,0	60,0	45,0	6026 12.700
12,800		14,0	107,0	60,0	45,0	6026 12.800

N° d'article **6026**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
12,900		14,0	107,0	60,0	45,0	6026 12.900
13,000		14,0	107,0	60,0	45,0	6026 13.000
13,100	33/64	14,0	107,0	60,0	45,0	6026 13.100
13,200		14,0	107,0	60,0	45,0	6026 13.200
13,300		14,0	107,0	60,0	45,0	6026 13.300
13,400		14,0	107,0	60,0	45,0	6026 13.400
13,490	17/32	14,0	107,0	60,0	45,0	6026 13.490
13,500		14,0	107,0	60,0	45,0	6026 13.500
13,600		14,0	107,0	60,0	45,0	6026 13.600
13,700		14,0	107,0	60,0	45,0	6026 13.700
13,800		14,0	107,0	60,0	45,0	6026 13.800
13,890	35/64	14,0	107,0	60,0	45,0	6026 13.890
13,900		14,0	107,0	60,0	45,0	6026 13.900
14,000		14,0	107,0	60,0	45,0	6026 14.000
14,100		16,0	115,0	65,0	48,0	6026 14.100
14,200		16,0	115,0	65,0	48,0	6026 14.200
14,290	9/16	16,0	115,0	65,0	48,0	6026 14.290
14,300		16,0	115,0	65,0	48,0	6026 14.300
14,400		16,0	115,0	65,0	48,0	6026 14.400
14,500		16,0	115,0	65,0	48,0	6026 14.500
14,600		16,0	115,0	65,0	48,0	6026 14.600
14,680	37/64	16,0	115,0	65,0	48,0	6026 14.680
14,700		16,0	115,0	65,0	48,0	6026 14.700
14,800		16,0	115,0	65,0	48,0	6026 14.800
14,900		16,0	115,0	65,0	48,0	6026 14.900
15,000		16,0	115,0	65,0	48,0	6026 15.000
15,080	19/32	16,0	115,0	65,0	48,0	6026 15.080
15,100		16,0	115,0	65,0	48,0	6026 15.100
15,200		16,0	115,0	65,0	48,0	6026 15.200
15,300		16,0	115,0	65,0	48,0	6026 15.300

N° d'article **6026**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
15,400		16,0	115,0	65,0	48,0	6026 15.400
15,480	39/64	16,0	115,0	65,0	48,0	6026 15.480
15,500		16,0	115,0	65,0	48,0	6026 15.500
15,600		16,0	115,0	65,0	48,0	6026 15.600
15,700		16,0	115,0	65,0	48,0	6026 15.700
15,800		16,0	115,0	65,0	48,0	6026 15.800
15,870	5/8	16,0	115,0	65,0	48,0	6026 15.870
15,900		16,0	115,0	65,0	48,0	6026 15.900
16,000		16,0	115,0	65,0	48,0	6026 16.000
16,270	41/64	18,0	123,0	73,0	48,0	6026 16.270
16,500		18,0	123,0	73,0	48,0	6026 16.500
16,670	21/32	18,0	123,0	73,0	48,0	6026 16.670
17,000		18,0	123,0	73,0	48,0	6026 17.000
17,070	43/64	18,0	123,0	73,0	48,0	6026 17.070
17,460	11/16	18,0	123,0	73,0	48,0	6026 17.460
17,500		18,0	123,0	73,0	48,0	6026 17.500
17,860	45/64	18,0	123,0	73,0	48,0	6026 17.860
18,000		18,0	123,0	73,0	48,0	6026 18.000
18,260	23/32	20,0	131,0	79,0	50,0	6026 18.260
18,500		20,0	131,0	79,0	50,0	6026 18.500
19,000		20,0	131,0	79,0	50,0	6026 19.000
19,050	3/4	20,0	131,0	79,0	50,0	6026 19.050
19,250		20,0	131,0	79,0	50,0	6026 19.250
19,446		20,0	131,0	79,0	50,0	6026 19.446
19,500		20,0	131,0	79,0	50,0	6026 19.500
19,840	25/32	20,0	131,0	79,0	50,0	6026 19.840
20,000		20,0	131,0	79,0	50,0	6026 20.000

Forets Ratio sans canaux de lubrification

N° d'article **2473**

Paramètres de coupe, p. 397

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○

VHM | F | RT 100 U | 3xD | DIN 6539 | 140° | m7 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • géométrie de coupe optimisée

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **2473**

d1 mm	inch	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		3,0	46,0	16,0	30,0	2473 3.000
3,100		3,1	49,0	18,0	31,0	2473 3.100
3,200		3,2	49,0	18,0	31,0	2473 3.200
3,300		3,3	49,0	18,0	31,0	2473 3.300
3,400		3,4	52,0	20,0	32,0	2473 3.400
3,500		3,5	52,0	20,0	32,0	2473 3.500
3,600		3,6	52,0	20,0	32,0	2473 3.600
3,700		3,7	52,0	20,0	32,0	2473 3.700
3,800		3,8	55,0	22,0	33,0	2473 3.800
3,900		3,9	55,0	22,0	33,0	2473 3.900
4,000		4,0	55,0	22,0	33,0	2473 4.000
4,100		4,1	55,0	22,0	33,0	2473 4.100
4,200		4,2	55,0	22,0	33,0	2473 4.200
4,300		4,3	58,0	24,0	34,0	2473 4.300
4,400		4,4	58,0	24,0	34,0	2473 4.400
4,500		4,5	58,0	24,0	34,0	2473 4.500
4,600		4,6	58,0	24,0	34,0	2473 4.600
4,700		4,7	58,0	24,0	34,0	2473 4.700
4,800		4,8	62,0	26,0	36,0	2473 4.800
4,900		4,9	62,0	26,0	36,0	2473 4.900
5,000		5,0	62,0	26,0	36,0	2473 5.000
5,100		5,1	62,0	26,0	36,0	2473 5.100
5,200		5,2	62,0	26,0	36,0	2473 5.200
5,300		5,3	62,0	26,0	36,0	2473 5.300
5,400		5,4	66,0	28,0	38,0	2473 5.400
5,500		5,5	66,0	28,0	38,0	2473 5.500
5,600		5,6	66,0	28,0	38,0	2473 5.600
5,700		5,7	66,0	28,0	38,0	2473 5.700
5,800		5,8	66,0	28,0	38,0	2473 5.800
5,900		5,9	66,0	28,0	38,0	2473 5.900
6,000		6,0	66,0	28,0	38,0	2473 6.000
6,100		6,1	70,0	31,0	39,0	2473 6.100
6,200		6,2	70,0	31,0	39,0	2473 6.200
6,300		6,3	70,0	31,0	39,0	2473 6.300
6,400		6,4	70,0	31,0	39,0	2473 6.400
6,500		6,5	70,0	31,0	39,0	2473 6.500
6,600		6,6	70,0	31,0	39,0	2473 6.600
6,700		6,7	70,0	31,0	39,0	2473 6.700
6,800		6,8	74,0	34,0	40,0	2473 6.800
6,900		6,9	74,0	34,0	40,0	2473 6.900
7,000		7,0	74,0	34,0	40,0	2473 7.000
7,100		7,1	74,0	34,0	40,0	2473 7.100
7,200		7,2	74,0	34,0	40,0	2473 7.200
7,300		7,3	74,0	34,0	40,0	2473 7.300
7,400		7,4	74,0	34,0	40,0	2473 7.400
7,500		7,5	74,0	34,0	40,0	2473 7.500
7,600		7,6	79,0	37,0	42,0	2473 7.600
7,700		7,7	79,0	37,0	42,0	2473 7.700

N° d'article **2473**

d1 mm	inch	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
7,800		7,8	79,0	37,0	42,0	2473 7.800
7,900		7,9	79,0	37,0	42,0	2473 7.900
8,000		8,0	79,0	37,0	42,0	2473 8.000
8,100		8,1	79,0	37,0	42,0	2473 8.100
8,200		8,2	79,0	37,0	42,0	2473 8.200
8,300		8,3	79,0	37,0	42,0	2473 8.300
8,400		8,4	79,0	37,0	42,0	2473 8.400
8,500		8,5	79,0	37,0	42,0	2473 8.500
8,600		8,6	84,0	40,0	44,0	2473 8.600
8,700		8,7	84,0	40,0	44,0	2473 8.700
8,800		8,8	84,0	40,0	44,0	2473 8.800
8,900		8,9	84,0	40,0	44,0	2473 8.900
9,000		9,0	84,0	40,0	44,0	2473 9.000
9,100		9,1	84,0	40,0	44,0	2473 9.100
9,200		9,2	84,0	40,0	44,0	2473 9.200
9,300		9,3	84,0	40,0	44,0	2473 9.300
9,400		9,4	84,0	40,0	44,0	2473 9.400
9,500		9,5	84,0	40,0	44,0	2473 9.500
9,700		9,7	89,0	43,0	46,0	2473 9.700
9,800		9,8	89,0	43,0	46,0	2473 9.800
9,900		9,9	89,0	43,0	46,0	2473 9.900
10,000		10,0	89,0	43,0	46,0	2473 10.000
10,100		10,1	89,0	43,0	46,0	2473 10.100
10,200		10,2	89,0	43,0	46,0	2473 10.200
10,300		10,3	89,0	43,0	46,0	2473 10.300
10,400		10,4	89,0	43,0	46,0	2473 10.400
10,500		10,5	89,0	43,0	46,0	2473 10.500
10,600		10,6	89,0	43,0	46,0	2473 10.600
10,800		10,8	95,0	47,0	48,0	2473 10.800
10,900		10,9	95,0	47,0	48,0	2473 10.900
11,000		11,0	95,0	47,0	48,0	2473 11.000
11,100		11,1	95,0	47,0	48,0	2473 11.100
11,200		11,2	95,0	47,0	48,0	2473 11.200
11,500		11,5	95,0	47,0	48,0	2473 11.500
11,600		11,6	95,0	47,0	48,0	2473 11.600
11,800		11,8	95,0	47,0	48,0	2473 11.800
12,000		12,0	102,0	51,0	51,0	2473 12.000
12,500		12,5	102,0	51,0	51,0	2473 12.500
12,700	1/2	12,7	102,0	51,0	51,0	2473 12.700
13,000		13,0	102,0	51,0	51,0	2473 13.000
13,500		13,5	107,0	54,0	53,0	2473 13.500
14,000		14,0	107,0	54,0	53,0	2473 14.000
14,500		14,5	111,0	56,0	55,0	2473 14.500
15,000		15,0	111,0	56,0	55,0	2473 15.000
15,500		15,5	115,0	58,0	57,0	2473 15.500
16,000		16,0	115,0	58,0	57,0	2473 16.000

Forets Ratio sans canaux de lubrification

N° d'article **8524**

Paramètres de coupe, p. 399

P	M	K	N	S	H
●				●	○

VHM | RT 100 HF | 3xD | DIN 6537 K | 140° | m7 | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage à dépouille conique • forme de l´arête de coupe principale légèrement concave • géométrie de coupe optimisée • quatre listels de guidage



N° d'article **8524**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	62,0	20,0	36,0	8524 3.000
3,100		6,0	62,0	20,0	36,0	8524 3.100
3,170	1/8	6,0	62,0	20,0	36,0	8524 3.170
3,200		6,0	62,0	20,0	36,0	8524 3.200
3,250		6,0	62,0	20,0	36,0	8524 3.250
3,300		6,0	62,0	20,0	36,0	8524 3.300
3,400		6,0	62,0	20,0	36,0	8524 3.400
3,500		6,0	62,0	20,0	36,0	8524 3.500
3,570	9/64	6,0	62,0	20,0	36,0	8524 3.570
3,600		6,0	62,0	20,0	36,0	8524 3.600
3,700		6,0	62,0	20,0	36,0	8524 3.700
3,800		6,0	66,0	24,0	36,0	8524 3.800
3,900		6,0	66,0	24,0	36,0	8524 3.900
3,970	5/32	6,0	66,0	24,0	36,0	8524 3.970
4,000		6,0	66,0	24,0	36,0	8524 4.000
4,100		6,0	66,0	24,0	36,0	8524 4.100
4,200		6,0	66,0	24,0	36,0	8524 4.200
4,300		6,0	66,0	24,0	36,0	8524 4.300
4,370	11/64	6,0	66,0	24,0	36,0	8524 4.370
4,400		6,0	66,0	24,0	36,0	8524 4.400
4,500		6,0	66,0	24,0	36,0	8524 4.500
4,600		6,0	66,0	24,0	36,0	8524 4.600
4,650		6,0	66,0	24,0	36,0	8524 4.650
4,700		6,0	66,0	24,0	36,0	8524 4.700
4,760	3/16	6,0	66,0	28,0	36,0	8524 4.760
4,800		6,0	66,0	28,0	36,0	8524 4.800
4,900		6,0	66,0	28,0	36,0	8524 4.900
5,000		6,0	66,0	28,0	36,0	8524 5.000
5,100		6,0	66,0	28,0	36,0	8524 5.100
5,160	13/64	6,0	66,0	28,0	36,0	8524 5.160
5,200		6,0	66,0	28,0	36,0	8524 5.200
5,300		6,0	66,0	28,0	36,0	8524 5.300
5,400		6,0	66,0	28,0	36,0	8524 5.400
5,500		6,0	66,0	28,0	36,0	8524 5.500
5,550		6,0	66,0	28,0	36,0	8524 5.550
5,560	7/32	6,0	66,0	28,0	36,0	8524 5.560
5,600		6,0	66,0	28,0	36,0	8524 5.600
5,700		6,0	66,0	28,0	36,0	8524 5.700
5,800		6,0	66,0	28,0	36,0	8524 5.800
5,900		6,0	66,0	28,0	36,0	8524 5.900
5,950	15/64	6,0	66,0	28,0	36,0	8524 5.950
6,000		6,0	66,0	28,0	36,0	8524 6.000
6,100		8,0	79,0	34,0	36,0	8524 6.100
6,200		8,0	79,0	34,0	36,0	8524 6.200
6,300		8,0	79,0	34,0	36,0	8524 6.300
6,350	1/4	8,0	79,0	34,0	36,0	8524 6.350
6,400		8,0	79,0	34,0	36,0	8524 6.400
6,500		8,0	79,0	34,0	36,0	8524 6.500
6,600		8,0	79,0	34,0	36,0	8524 6.600
6,700		8,0	79,0	34,0	36,0	8524 6.700
6,750	17/64	8,0	79,0	34,0	36,0	8524 6.750
6,800		8,0	79,0	34,0	36,0	8524 6.800
6,900		8,0	79,0	34,0	36,0	8524 6.900
7,000		8,0	79,0	34,0	36,0	8524 7.000
7,100		8,0	79,0	41,0	36,0	8524 7.100
7,140	9/32	8,0	79,0	41,0	36,0	8524 7.140
7,200		8,0	79,0	41,0	36,0	8524 7.200
7,300		8,0	79,0	41,0	36,0	8524 7.300
7,400		8,0	79,0	41,0	36,0	8524 7.400
7,500		8,0	79,0	41,0	36,0	8524 7.500
7,540	19/64	8,0	79,0	41,0	36,0	8524 7.540
7,600		8,0	79,0	41,0	36,0	8524 7.600
7,700		8,0	79,0	41,0	36,0	8524 7.700
7,800		8,0	79,0	41,0	36,0	8524 7.800
7,900		8,0	79,0	41,0	36,0	8524 7.900
7,940	5/16	8,0	79,0	41,0	36,0	8524 7.940

N° d'article **8524**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
8,000		8,0	79,0	41,0	36,0	8524 8.000
8,100		10,0	89,0	47,0	40,0	8524 8.100
8,200		10,0	89,0	47,0	40,0	8524 8.200
8,300		10,0	89,0	47,0	40,0	8524 8.300
8,330	21/64	10,0	89,0	47,0	40,0	8524 8.330
8,400		10,0	89,0	47,0	40,0	8524 8.400
8,500		10,0	89,0	47,0	40,0	8524 8.500
8,600		10,0	89,0	47,0	40,0	8524 8.600
8,700		10,0	89,0	47,0	40,0	8524 8.700
8,730	11/32	10,0	89,0	47,0	40,0	8524 8.730
8,800		10,0	89,0	47,0	40,0	8524 8.800
8,900		10,0	89,0	47,0	40,0	8524 8.900
9,000		10,0	89,0	47,0	40,0	8524 9.000
9,100		10,0	89,0	47,0	40,0	8524 9.100
9,130	23/64	10,0	89,0	47,0	40,0	8524 9.130
9,200		10,0	89,0	47,0	40,0	8524 9.200
9,250		10,0	89,0	47,0	40,0	8524 9.250
9,300		10,0	89,0	47,0	40,0	8524 9.300
9,400		10,0	89,0	47,0	40,0	8524 9.400
9,500		10,0	89,0	47,0	40,0	8524 9.500
9,520	3/8	10,0	89,0	47,0	40,0	8524 9.520
9,600		10,0	89,0	47,0	40,0	8524 9.600
9,700		10,0	89,0	47,0	40,0	8524 9.700
9,800		10,0	89,0	47,0	40,0	8524 9.800
9,900		10,0	89,0	47,0	40,0	8524 9.900
9,920	25/64	10,0	89,0	47,0	40,0	8524 9.920
10,000		10,0	89,0	47,0	40,0	8524 10.000
10,100		12,0	102,0	55,0	45,0	8524 10.100
10,200		12,0	102,0	55,0	45,0	8524 10.200
10,300		12,0	102,0	55,0	45,0	8524 10.300
10,320	13/32	12,0	102,0	55,0	45,0	8524 10.320
10,400		12,0	102,0	55,0	45,0	8524 10.400
10,500		12,0	102,0	55,0	45,0	8524 10.500
10,600		12,0	102,0	55,0	45,0	8524 10.600
10,700		12,0	102,0	55,0	45,0	8524 10.700
10,720	27/64	12,0	102,0	55,0	45,0	8524 10.720
10,800		12,0	102,0	55,0	45,0	8524 10.800
10,900		12,0	102,0	55,0	45,0	8524 10.900
11,000		12,0	102,0	55,0	45,0	8524 11.000
11,100		12,0	102,0	55,0	45,0	8524 11.100
11,110	7/16	12,0	102,0	55,0	45,0	8524 11.110
11,200		12,0	102,0	55,0	45,0	8524 11.200
11,300		12,0	102,0	55,0	45,0	8524 11.300
11,400		12,0	102,0	55,0	45,0	8524 11.400
11,500		12,0	102,0	55,0	45,0	8524 11.500
11,510	29/64	12,0	102,0	55,0	45,0	8524 11.510
11,600		12,0	102,0	55,0	45,0	8524 11.600
11,700		12,0	102,0	55,0	45,0	8524 11.700
11,800		12,0	102,0	55,0	45,0	8524 11.800
11,900		12,0	102,0	55,0	45,0	8524 11.900
11,910	15/32	12,0	102,0	55,0	45,0	8524 11.910
12,000		12,0	102,0	55,0	45,0	8524 12.000
12,200		14,0	107,0	60,0	45,0	8524 12.200
12,300	31/64	14,0	107,0	60,0	45,0	8524 12.300
12,500		14,0	107,0	60,0	45,0	8524 12.500
12,700	1/2	14,0	107,0	60,0	45,0	8524 12.700
12,800		14,0	107,0	60,0	45,0	8524 12.800
13,000		14,0	107,0	60,0	45,0	8524 13.000
13,300		14,0	107,0	60,0	45,0	8524 13.300
13,490	17/32	14,0	107,0	60,0	45,0	8524 13.490
13,500		14,0	107,0	60,0	45,0	8524 13.500
13,700		14,0	107,0	60,0	45,0	8524 13.700
14,000		14,0	107,0	60,0	45,0	8524 14.000
14,200		16,0	115,0	65,0	48,0	8524 14.200
14,290	9/16	16,0	115,0	65,0	48,0	8524 14.290
14,300		16,0	115,0	65,0	48,0	8524 14.300

N° d'article **8524**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
14,500		16,0	115,0	65,0	48,0	8524 14.500
14,700		16,0	115,0	65,0	48,0	8524 14.700
15,000		16,0	115,0	65,0	48,0	8524 15.000
15,200		16,0	115,0	65,0	48,0	8524 15.200
15,300		16,0	115,0	65,0	48,0	8524 15.300
15,500		16,0	115,0	65,0	48,0	8524 15.500
15,700		16,0	115,0	65,0	48,0	8524 15.700
15,870	5/8	16,0	115,0	65,0	48,0	8524 15.870
16,000		16,0	115,0	65,0	48,0	8524 16.000
16,300		18,0	123,0	73,0	48,0	8524 16.300
16,500		18,0	123,0	73,0	48,0	8524 16.500
16,900		18,0	123,0	73,0	48,0	8524 16.900

N° d'article **8524**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
17,000		18,0	123,0	73,0	48,0	8524 17.000
17,300		18,0	123,0	73,0	48,0	8524 17.300
17,500		18,0	123,0	73,0	48,0	8524 17.500
18,000		18,0	123,0	73,0	48,0	8524 18.000
18,500		20,0	131,0	79,0	50,0	8524 18.500
18,900		20,0	131,0	79,0	50,0	8524 18.900
19,000		20,0	131,0	79,0	50,0	8524 19.000
19,050	3/4	20,0	131,0	79,0	50,0	8524 19.050
19,300		20,0	131,0	79,0	50,0	8524 19.300
19,500		20,0	131,0	79,0	50,0	8524 19.500
20,000		20,0	131,0	79,0	50,0	8524 20.000

Forets Ratio sans canaux de lubrification

N° d'article **2996**

Paramètres de coupe, p. 398

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○

VHM | F | RT 100 U | 5xD | DIN 6537 L | 140° | m7 | R | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 2,500 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • géométrie de coupe optimisée

Forets Ratio sans canaux de lubrification

N° d'article **2719**

Paramètres de coupe, p. 398

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○

VHM | F | RT 100 U | 5xD | DIN 6537 L | 140° | m7 | R | HE

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • géométrie de coupe optimisée



d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	N° d'article 2996 Référence	N° d'article 2719 Référence
2,500		4,0	57,0	20,0	31,7	2996 2.500	
2,800		4,0	57,0	22,0	29,9	2996 2.800	
2,900		4,0	57,0	23,0	29,0	2996 2.900	
3,000		6,0	66,0	28,0	36,0	2996 3.000	2719 3.000
3,100		6,0	66,0	28,0	36,0	2996 3.100	2719 3.100
3,170	1/8	6,0	66,0	28,0	36,0	2996 3.170	2719 3.170
3,200		6,0	66,0	28,0	36,0	2996 3.200	2719 3.200
3,250		6,0	66,0	28,0	36,0	2996 3.250	2719 3.250
3,300		6,0	66,0	28,0	36,0	2996 3.300	2719 3.300
3,400		6,0	66,0	28,0	36,0	2996 3.400	2719 3.400
3,500		6,0	66,0	28,0	36,0	2996 3.500	2719 3.500
3,570	9/64	6,0	66,0	28,0	36,0	2996 3.570	2719 3.570
3,600		6,0	66,0	28,0	36,0	2996 3.600	2719 3.600
3,700		6,0	66,0	28,0	36,0	2996 3.700	2719 3.700
3,800		6,0	74,0	36,0	36,0	2996 3.800	2719 3.800
3,900		6,0	74,0	36,0	36,0	2996 3.900	2719 3.900
3,970	5/32	6,0	74,0	36,0	36,0	2996 3.970	2719 3.970
4,000		6,0	74,0	36,0	36,0	2996 4.000	2719 4.000
4,100		6,0	74,0	36,0	36,0	2996 4.100	2719 4.100
4,200		6,0	74,0	36,0	36,0	2996 4.200	2719 4.200
4,300		6,0	74,0	36,0	36,0	2996 4.300	2719 4.300
4,370	11/64	6,0	74,0	36,0	36,0	2996 4.370	2719 4.370
4,400		6,0	74,0	36,0	36,0	2996 4.400	2719 4.400
4,500		6,0	74,0	36,0	36,0	2996 4.500	2719 4.500
4,600		6,0	74,0	36,0	36,0	2996 4.600	2719 4.600
4,650		6,0	74,0	36,0	36,0	2996 4.650	2719 4.650
4,700		6,0	74,0	36,0	36,0	2996 4.700	2719 4.700
4,760	3/16	6,0	82,0	44,0	36,0	2996 4.760	2719 4.760
4,800		6,0	82,0	44,0	36,0	2996 4.800	2719 4.800
4,900		6,0	82,0	44,0	36,0	2996 4.900	2719 4.900
5,000		6,0	82,0	44,0	36,0	2996 5.000	2719 5.000
5,100		6,0	82,0	44,0	36,0	2996 5.100	2719 5.100
5,160	13/64	6,0	82,0	44,0	36,0	2996 5.160	2719 5.160
5,200		6,0	82,0	44,0	36,0	2996 5.200	2719 5.200
5,300		6,0	82,0	44,0	36,0	2996 5.300	2719 5.300
5,400		6,0	82,0	44,0	36,0	2996 5.400	2719 5.400
5,500		6,0	82,0	44,0	36,0	2996 5.500	2719 5.500
5,550		6,0	82,0	44,0	36,0	2996 5.550	2719 5.550
5,560	7/32	6,0	82,0	44,0	36,0	2996 5.560	2719 5.560
5,600		6,0	82,0	44,0	36,0	2996 5.600	2719 5.600
5,650		6,0	82,0	44,0	36,0	2996 5.650	
5,700		6,0	82,0	44,0	36,0	2996 5.700	2719 5.700
5,800		6,0	82,0	44,0	36,0	2996 5.800	2719 5.800
5,900		6,0	82,0	44,0	36,0	2996 5.900	2719 5.900
5,950	15/64	6,0	82,0	44,0	36,0	2996 5.950	2719 5.950
6,000		6,0	82,0	44,0	36,0	2996 6.000	2719 6.000
6,100		8,0	91,0	53,0	36,0	2996 6.100	2719 6.100
6,200		8,0	91,0	53,0	36,0	2996 6.200	2719 6.200
6,300		8,0	91,0	53,0	36,0	2996 6.300	2719 6.300
6,350	1/4	8,0	91,0	53,0	36,0	2996 6.350	2719 6.350
6,400		8,0	91,0	53,0	36,0	2996 6.400	2719 6.400
6,500		8,0	91,0	53,0	36,0	2996 6.500	2719 6.500
6,600		8,0	91,0	53,0	36,0	2996 6.600	2719 6.600
6,700		8,0	91,0	53,0	36,0	2996 6.700	2719 6.700

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	N° d'article 2996 Référence	N° d'article 2719 Référence
6,750	17/64	8,0	91,0	53,0	36,0	2996 6.750	2719 6.750
6,800		8,0	91,0	53,0	36,0	2996 6.800	2719 6.800
6,900		8,0	91,0	53,0	36,0	2996 6.900	2719 6.900
7,000		8,0	91,0	53,0	36,0	2996 7.000	2719 7.000
7,100		8,0	91,0	53,0	36,0	2996 7.100	2719 7.100
7,140	9/32	8,0	91,0	53,0	36,0	2996 7.140	2719 7.140
7,200		8,0	91,0	53,0	36,0	2996 7.200	2719 7.200
7,300		8,0	91,0	53,0	36,0	2996 7.300	2719 7.300
7,400		8,0	91,0	53,0	36,0	2996 7.400	2719 7.400
7,500		8,0	91,0	53,0	36,0	2996 7.500	2719 7.500
7,540	19/64	8,0	91,0	53,0	36,0	2996 7.540	2719 7.540
7,550		8,0	91,0	53,0	36,0	2996 7.550	
7,600		8,0	91,0	53,0	36,0	2996 7.600	2719 7.600
7,700		8,0	91,0	53,0	36,0	2996 7.700	2719 7.700
7,800		8,0	91,0	53,0	36,0	2996 7.800	2719 7.800
7,900		8,0	91,0	53,0	36,0	2996 7.900	2719 7.900
7,940	5/16	8,0	91,0	53,0	36,0	2996 7.940	2719 7.940
8,000		8,0	91,0	53,0	36,0	2996 8.000	2719 8.000
8,100		10,0	103,0	61,0	40,0	2996 8.100	2719 8.100
8,200		10,0	103,0	61,0	40,0	2996 8.200	2719 8.200
8,300		10,0	103,0	61,0	40,0	2996 8.300	2719 8.300
8,330	21/64	10,0	103,0	61,0	40,0	2996 8.330	2719 8.330
8,400		10,0	103,0	61,0	40,0	2996 8.400	2719 8.400
8,500		10,0	103,0	61,0	40,0	2996 8.500	2719 8.500
8,600		10,0	103,0	61,0	40,0	2996 8.600	2719 8.600
8,700		10,0	103,0	61,0	40,0	2996 8.700	2719 8.700
8,730	11/32	10,0	103,0	61,0	40,0	2996 8.730	2719 8.730
8,800		10,0	103,0	61,0	40,0	2996 8.800	2719 8.800
8,900		10,0	103,0	61,0	40,0	2996 8.900	2719 8.900
9,000		10,0	103,0	61,0	40,0	2996 9.000	2719 9.000
9,100		10,0	103,0	61,0	40,0	2996 9.100	2719 9.100
9,130	23/64	10,0	103,0	61,0	40,0	2996 9.130	2719 9.130
9,200		10,0	103,0	61,0	40,0	2996 9.200	2719 9.200
9,250		10,0	103,0	61,0	40,0	2996 9.250	2719 9.250
9,300		10,0	103,0	61,0	40,0	2996 9.300	2719 9.300
9,400		10,0	103,0	61,0	40,0	2996 9.400	2719 9.400
9,500		10,0	103,0	61,0	40,0	2996 9.500	2719 9.500
9,520	3/8	10,0	103,0	61,0	40,0	2996 9.520	2719 9.520
9,550		10,0	103,0	61,0	40,0	2996 9.550	
9,600		10,0	103,0	61,0	40,0	2996 9.600	2719 9.600
9,700		10,0	103,0	61,0	40,0	2996 9.700	2719 9.700
9,800		10,0	103,0	61,0	40,0	2996 9.800	2719 9.800
9,900		10,0	103,0	61,0	40,0	2996 9.900	2719 9.900
9,920	25/64	10,0	103,0	61,0	40,0	2996 9.920	2719 9.920
10,000		10,0	103,0	61,0	40,0	2996 10.000	2719 10.000
10,100		12,0	118,0	71,0	45,0	2996 10.100	2719 10.100
10,200		12,0	118,0	71,0	45,0	2996 10.200	2719 10.200
10,300		12,0	118,0	71,0	45,0	2996 10.300	2719 10.300
10,320	13/32	12,0	118,0	71,0	45,0	2996 10.320	2719 10.320
10,400		12,0	118,0	71,0	45,0	2996 10.400	2719 10.400
10,500		12,0	118,0	71,0	45,0	2996 10.500	2719 10.500
10,600		12,0	118,0	71,0	45,0	2996 10.600	2719 10.600
10,700		12,0	118,0	71,0	45,0	2996 10.700	2719 10.700
10,800		12,0	118,0	71,0	45,0	2996 10.800	2719 10.800

					N° d'article	2996	2719
d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence	
10,900		12,0	118,0	71,0	45,0	2996 10.900	2719 10.900
11,000		12,0	118,0	71,0	45,0	2996 11.000	2719 11.000
11,100		12,0	118,0	71,0	45,0	2996 11.100	2719 11.100
11,110	7/16	12,0	118,0	71,0	45,0	2996 11.110	2719 11.110
11,200		12,0	118,0	71,0	45,0	2996 11.200	2719 11.200
11,300		12,0	118,0	71,0	45,0	2996 11.300	2719 11.300
11,400		12,0	118,0	71,0	45,0	2996 11.400	2719 11.400
11,500		12,0	118,0	71,0	45,0	2996 11.500	2719 11.500
11,600		12,0	118,0	71,0	45,0	2996 11.600	2719 11.600
11,700		12,0	118,0	71,0	45,0	2996 11.700	2719 11.700
11,800		12,0	118,0	71,0	45,0	2996 11.800	2719 11.800
11,900		12,0	118,0	71,0	45,0	2996 11.900	2719 11.900
11,910	15/32	12,0	118,0	71,0	45,0	2996 11.910	2719 11.910
12,000		12,0	118,0	71,0	45,0	2996 12.000	2719 12.000
12,100		14,0	124,0	77,0	45,0	2996 12.100	2719 12.100
12,200		14,0	124,0	77,0	45,0	2996 12.200	2719 12.200
12,300	31/64	14,0	124,0	77,0	45,0	2996 12.300	
12,400		14,0	124,0	77,0	45,0	2996 12.400	
12,500		14,0	124,0	77,0	45,0	2996 12.500	2719 12.500
12,600		14,0	124,0	77,0	45,0	2996 12.600	
12,700	1/2	14,0	124,0	77,0	45,0	2996 12.700	2719 12.700
12,800		14,0	124,0	77,0	45,0	2996 12.800	
13,000		14,0	124,0	77,0	45,0	2996 13.000	2719 13.000
13,100	33/64	14,0	124,0	77,0	45,0	2996 13.100	
13,200		14,0	124,0	77,0	45,0	2996 13.200	
13,300		14,0	124,0	77,0	45,0	2996 13.300	
13,500		14,0	124,0	77,0	45,0	2996 13.500	2719 13.500
13,700		14,0	124,0	77,0	45,0	2996 13.700	2719 13.700
13,800		14,0	124,0	77,0	45,0	2996 13.800	
14,000		14,0	124,0	77,0	45,0	2996 14.000	2719 14.000

					N° d'article	2996	2719
d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence	
14,100		16,0	133,0	83,0	48,0	2996 14.100	2719 14.100
14,200		16,0	133,0	83,0	48,0	2996 14.200	2719 14.200
14,290	9/16	16,0	133,0	83,0	48,0	2996 14.290	2719 14.290
14,300		16,0	133,0	83,0	48,0	2996 14.300	
14,400		16,0	133,0	83,0	48,0	2996 14.400	
14,500		16,0	133,0	83,0	48,0	2996 14.500	2719 14.500
14,700		16,0	133,0	83,0	48,0	2996 14.700	2719 14.700
14,800		16,0	133,0	83,0	48,0	2996 14.800	
15,000		16,0	133,0	83,0	48,0	2996 15.000	2719 15.000
15,100		16,0	133,0	83,0	48,0	2996 15.100	
15,200		16,0	133,0	83,0	48,0	2996 15.200	2719 15.200
15,300		16,0	133,0	83,0	48,0	2996 15.300	
15,500		16,0	133,0	83,0	48,0	2996 15.500	2719 15.500
15,600		16,0	133,0	83,0	48,0	2996 15.600	
15,700		16,0	133,0	83,0	48,0	2996 15.700	2719 15.700
15,800		16,0	133,0	83,0	48,0	2996 15.800	
16,000		16,0	133,0	83,0	48,0	2996 16.000	2719 16.000
16,500		18,0	143,0	93,0	48,0	2996 16.500	2719 16.500
17,000		18,0	143,0	93,0	48,0	2996 17.000	2719 17.000
17,500		18,0	143,0	93,0	48,0	2996 17.500	2719 17.500
18,000		18,0	143,0	93,0	48,0	2996 18.000	2719 18.000
18,500		20,0	153,0	101,0	50,0	2996 18.500	2719 18.500
19,000		20,0	153,0	101,0	50,0	2996 19.000	2719 19.000
19,500		20,0	153,0	101,0	50,0		2719 19.500
19,500	3/4	20,0	153,0	101,0	50,0	2996 19.500	
20,000		20,0	153,0	101,0	50,0	2996 20.000	2719 20.000

Forets Ratio sans canaux de lubrification

N° d'article **5651**

Paramètres de coupe, p. 398

VHM | F | RT 100 U | 5xD | DIN 6537 L | 140° | m7 | R | HB

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • géométrie de coupe optimisée

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **5651**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	66,0	28,0	36,0	5651 3.000
3,100		6,0	66,0	28,0	36,0	5651 3.100
3,170	1/8	6,0	66,0	28,0	36,0	5651 3.170
3,200		6,0	66,0	28,0	36,0	5651 3.200
3,250		6,0	66,0	28,0	36,0	5651 3.250
3,300		6,0	66,0	28,0	36,0	5651 3.300
3,400		6,0	66,0	28,0	36,0	5651 3.400
3,500		6,0	66,0	28,0	36,0	5651 3.500
3,570	9/64	6,0	66,0	28,0	36,0	5651 3.570
3,600		6,0	66,0	28,0	36,0	5651 3.600
3,700		6,0	66,0	28,0	36,0	5651 3.700
3,800		6,0	74,0	36,0	36,0	5651 3.800
3,900		6,0	74,0	36,0	36,0	5651 3.900
3,970	5/32	6,0	74,0	36,0	36,0	5651 3.970
4,000		6,0	74,0	36,0	36,0	5651 4.000
4,100		6,0	74,0	36,0	36,0	5651 4.100
4,200		6,0	74,0	36,0	36,0	5651 4.200
4,300		6,0	74,0	36,0	36,0	5651 4.300
4,370	11/64	6,0	74,0	36,0	36,0	5651 4.370
4,400		6,0	74,0	36,0	36,0	5651 4.400
4,500		6,0	74,0	36,0	36,0	5651 4.500
4,600		6,0	74,0	36,0	36,0	5651 4.600
4,650		6,0	74,0	36,0	36,0	5651 4.650
4,700		6,0	74,0	36,0	36,0	5651 4.700
4,760	3/16	6,0	82,0	44,0	36,0	5651 4.760
4,800		6,0	82,0	44,0	36,0	5651 4.800
4,900		6,0	82,0	44,0	36,0	5651 4.900
5,000		6,0	82,0	44,0	36,0	5651 5.000
5,100		6,0	82,0	44,0	36,0	5651 5.100
5,160	13/64	6,0	82,0	44,0	36,0	5651 5.160
5,200		6,0	82,0	44,0	36,0	5651 5.200
5,300		6,0	82,0	44,0	36,0	5651 5.300
5,400		6,0	82,0	44,0	36,0	5651 5.400
5,500		6,0	82,0	44,0	36,0	5651 5.500
5,550		6,0	82,0	44,0	36,0	5651 5.550
5,560	7/32	6,0	82,0	44,0	36,0	5651 5.560
5,600		6,0	82,0	44,0	36,0	5651 5.600
5,700		6,0	82,0	44,0	36,0	5651 5.700
5,800		6,0	82,0	44,0	36,0	5651 5.800
5,900		6,0	82,0	44,0	36,0	5651 5.900
5,950	15/64	6,0	82,0	44,0	36,0	5651 5.950
6,000		6,0	82,0	44,0	36,0	5651 6.000
6,100		8,0	91,0	53,0	36,0	5651 6.100
6,200		8,0	91,0	53,0	36,0	5651 6.200
6,300		8,0	91,0	53,0	36,0	5651 6.300
6,350	1/4	8,0	91,0	53,0	36,0	5651 6.350
6,400		8,0	91,0	53,0	36,0	5651 6.400
6,500		8,0	91,0	53,0	36,0	5651 6.500
6,600		8,0	91,0	53,0	36,0	5651 6.600
6,700		8,0	91,0	53,0	36,0	5651 6.700
6,750	17/64	8,0	91,0	53,0	36,0	5651 6.750
6,800		8,0	91,0	53,0	36,0	5651 6.800
6,900		8,0	91,0	53,0	36,0	5651 6.900
7,000		8,0	91,0	53,0	36,0	5651 7.000
7,100		8,0	91,0	53,0	36,0	5651 7.100
7,140	9/32	8,0	91,0	53,0	36,0	5651 7.140
7,200		8,0	91,0	53,0	36,0	5651 7.200
7,300		8,0	91,0	53,0	36,0	5651 7.300
7,400		8,0	91,0	53,0	36,0	5651 7.400
7,500		8,0	91,0	53,0	36,0	5651 7.500
7,540	19/64	8,0	91,0	53,0	36,0	5651 7.540
7,600		8,0	91,0	53,0	36,0	5651 7.600
7,700		8,0	91,0	53,0	36,0	5651 7.700
7,800		8,0	91,0	53,0	36,0	5651 7.800
7,900		8,0	91,0	53,0	36,0	5651 7.900
7,940	5/16	8,0	91,0	53,0	36,0	5651 7.940

N° d'article **5651**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
8,000		8,0	91,0	53,0	36,0	5651 8.000
8,100		10,0	103,0	61,0	40,0	5651 8.100
8,200		10,0	103,0	61,0	40,0	5651 8.200
8,300		10,0	103,0	61,0	40,0	5651 8.300
8,330	21/64	10,0	103,0	61,0	40,0	5651 8.330
8,400		10,0	103,0	61,0	40,0	5651 8.400
8,500		10,0	103,0	61,0	40,0	5651 8.500
8,600		10,0	103,0	61,0	40,0	5651 8.600
8,700		10,0	103,0	61,0	40,0	5651 8.700
8,730	11/32	10,0	103,0	61,0	40,0	5651 8.730
8,800		10,0	103,0	61,0	40,0	5651 8.800
8,900		10,0	103,0	61,0	40,0	5651 8.900
9,000		10,0	103,0	61,0	40,0	5651 9.000
9,100		10,0	103,0	61,0	40,0	5651 9.100
9,130	23/64	10,0	103,0	61,0	40,0	5651 9.130
9,200		10,0	103,0	61,0	40,0	5651 9.200
9,250		10,0	103,0	61,0	40,0	5651 9.250
9,300		10,0	103,0	61,0	40,0	5651 9.300
9,400		10,0	103,0	61,0	40,0	5651 9.400
9,500		10,0	103,0	61,0	40,0	5651 9.500
9,520	3/8	10,0	103,0	61,0	40,0	5651 9.520
9,600		10,0	103,0	61,0	40,0	5651 9.600
9,700		10,0	103,0	61,0	40,0	5651 9.700
9,800		10,0	103,0	61,0	40,0	5651 9.800
9,900		10,0	103,0	61,0	40,0	5651 9.900
9,920	25/64	10,0	103,0	61,0	40,0	5651 9.920
10,000		10,0	103,0	61,0	40,0	5651 10.000
10,100		12,0	118,0	71,0	45,0	5651 10.100
10,200		12,0	118,0	71,0	45,0	5651 10.200
10,300		12,0	118,0	71,0	45,0	5651 10.300
10,320	13/32	12,0	118,0	71,0	45,0	5651 10.320
10,400		12,0	118,0	71,0	45,0	5651 10.400
10,500		12,0	118,0	71,0	45,0	5651 10.500
10,600		12,0	118,0	71,0	45,0	5651 10.600
10,700		12,0	118,0	71,0	45,0	5651 10.700
10,800		12,0	118,0	71,0	45,0	5651 10.800
10,900		12,0	118,0	71,0	45,0	5651 10.900
11,000		12,0	118,0	71,0	45,0	5651 11.000
11,100		12,0	118,0	71,0	45,0	5651 11.100
11,110	7/16	12,0	118,0	71,0	45,0	5651 11.110
11,200		12,0	118,0	71,0	45,0	5651 11.200
11,300		12,0	118,0	71,0	45,0	5651 11.300
11,400		12,0	118,0	71,0	45,0	5651 11.400
11,500		12,0	118,0	71,0	45,0	5651 11.500
11,600		12,0	118,0	71,0	45,0	5651 11.600
11,700		12,0	118,0	71,0	45,0	5651 11.700
11,800		12,0	118,0	71,0	45,0	5651 11.800
11,900		12,0	118,0	71,0	45,0	5651 11.900
11,910	15/32	12,0	118,0	71,0	45,0	5651 11.910
12,000		12,0	118,0	71,0	45,0	5651 12.000
12,200		14,0	124,0	77,0	45,0	5651 12.200
12,500		14,0	124,0	77,0	45,0	5651 12.500
12,700	1/2	14,0	124,0	77,0	45,0	5651 12.700
13,000		14,0	124,0	77,0	45,0	5651 13.000
13,500		14,0	124,0	77,0	45,0	5651 13.500
13,700		14,0	124,0	77,0	45,0	5651 13.700
14,000		14,0	124,0	77,0	45,0	5651 14.000
14,200		16,0	133,0	83,0	48,0	5651 14.200
14,290	9/16	16,0	133,0	83,0	48,0	5651 14.290
14,500		16,0	133,0	83,0	48,0	5651 14.500
14,700		16,0	133,0	83,0	48,0	5651 14.700
15,000		16,0	133,0	83,0	48,0	5651 15.000
15,200		16,0	133,0	83,0	48,0	5651 15.200
15,500		16,0	133,0	83,0	48,0	5651 15.500
15,700		16,0	133,0	83,0	48,0	5651 15.700
16,000		16,0	133,0	83,0	48,0	5651 16.000

N° d'article **5651**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
16,500		18,0	143,0	93,0	48,0	5651 16.500
17,000		18,0	143,0	93,0	48,0	5651 17.000
17,500		18,0	143,0	93,0	48,0	5651 17.500
18,000		18,0	143,0	93,0	48,0	5651 18.000
18,500		20,0	153,0	101,0	50,0	5651 18.500
19,000		20,0	153,0	101,0	50,0	5651 19.000

N° d'article **5651**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
19,500		20,0	153,0	101,0	50,0	5651 19.500
20,000		20,0	153,0	101,0	50,0	5651 20.000

Forets Ratio sans canaux de lubrification

N° d'article **2474**

Paramètres de coupe, p. 398

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○

VHM | F | RT 100 U | 5xD | WN | 140° | m7 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 5,000 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • géométrie de coupe optimisée

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **2474**

d1 mm	inch	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
5,000		5,0	73,0	34,0	39,0	2474 5.000
5,100		5,1	76,0	38,0	38,0	2474 5.100
5,200		5,2	76,0	38,0	38,0	2474 5.200
5,300		5,3	76,0	38,0	38,0	2474 5.300
5,400		5,4	76,0	38,0	38,0	2474 5.400
5,500		5,5	76,0	38,0	38,0	2474 5.500
5,600		5,6	81,0	41,0	40,0	2474 5.600
5,700		5,7	81,0	41,0	40,0	2474 5.700
5,800		5,8	81,0	41,0	40,0	2474 5.800
5,900		5,9	81,0	41,0	40,0	2474 5.900
6,000		6,0	81,0	41,0	40,0	2474 6.000
6,100		6,1	81,0	41,0	40,0	2474 6.100
6,200		6,2	81,0	41,0	40,0	2474 6.200
6,300		6,3	81,0	41,0	40,0	2474 6.300
6,400		6,4	81,0	41,0	40,0	2474 6.400
6,500		6,5	81,0	41,0	40,0	2474 6.500
6,600		6,6	83,0	43,0	40,0	2474 6.600
6,700		6,7	83,0	43,0	40,0	2474 6.700
6,800		6,8	83,0	43,0	40,0	2474 6.800
6,900		6,9	83,0	43,0	40,0	2474 6.900
7,000		7,0	83,0	43,0	40,0	2474 7.000
7,100		7,1	87,0	45,0	42,0	2474 7.100
7,200		7,2	87,0	45,0	42,0	2474 7.200
7,300		7,3	87,0	45,0	42,0	2474 7.300
7,400		7,4	87,0	45,0	42,0	2474 7.400
7,500		7,5	87,0	45,0	42,0	2474 7.500
7,600		7,6	90,0	48,0	42,0	2474 7.600
7,700		7,7	90,0	48,0	42,0	2474 7.700
7,800		7,8	90,0	48,0	42,0	2474 7.800
7,900		7,9	90,0	48,0	42,0	2474 7.900
8,000		8,0	90,0	48,0	42,0	2474 8.000
8,100		8,1	96,0	53,0	43,0	2474 8.100
8,200		8,2	96,0	53,0	43,0	2474 8.200
8,300		8,3	96,0	53,0	43,0	2474 8.300
8,400		8,4	96,0	53,0	43,0	2474 8.400
8,500		8,5	96,0	53,0	43,0	2474 8.500
8,600		8,6	98,0	55,0	43,0	2474 8.600
8,700		8,7	98,0	55,0	43,0	2474 8.700
8,800		8,8	98,0	55,0	43,0	2474 8.800
9,000		9,0	98,0	55,0	43,0	2474 9.000
9,100		9,1	102,0	58,0	44,0	2474 9.100
9,200		9,2	102,0	58,0	44,0	2474 9.200

N° d'article **2474**

d1 mm	inch	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
9,300		9,3	102,0	58,0	44,0	2474 9.300
9,500		9,5	102,0	58,0	44,0	2474 9.500
9,600		9,6	105,0	60,0	45,0	2474 9.600
9,700		9,7	105,0	60,0	45,0	2474 9.700
9,800		9,8	105,0	60,0	45,0	2474 9.800
10,000		10,0	105,0	60,0	45,0	2474 10.000
10,200		10,2	112,0	66,0	46,0	2474 10.200
10,300		10,3	112,0	66,0	46,0	2474 10.300
10,400		10,4	112,0	66,0	46,0	2474 10.400
10,500		10,5	112,0	66,0	46,0	2474 10.500
10,600		10,6	114,0	68,0	46,0	2474 10.600
10,700		10,7	114,0	68,0	46,0	2474 10.700
10,800		10,8	114,0	68,0	46,0	2474 10.800
10,900		10,9	114,0	68,0	46,0	2474 10.900
11,000		11,0	114,0	68,0	46,0	2474 11.000
11,100		11,1	118,0	71,0	47,0	2474 11.100
11,200		11,2	118,0	71,0	47,0	2474 11.200
11,400		11,4	118,0	71,0	47,0	2474 11.400
11,500		11,5	118,0	71,0	47,0	2474 11.500
11,600		11,6	121,0	73,0	48,0	2474 11.600
11,700		11,7	121,0	73,0	48,0	2474 11.700
11,800		11,8	121,0	73,0	48,0	2474 11.800
11,900		11,9	121,0	73,0	48,0	2474 11.900
12,000		12,0	121,0	73,0	48,0	2474 12.000
12,500		12,5	135,0	76,0	59,0	2474 12.500
12,700	1/2	12,7	137,0	78,0	59,0	2474 12.700
13,000		13,0	137,0	78,0	59,0	2474 13.000
13,500		13,5	144,0	84,0	60,0	2474 13.500
14,000		14,0	147,0	86,0	61,0	2474 14.000
14,500		14,5	151,0	89,0	62,0	2474 14.500
15,000		15,0	153,0	91,0	62,0	2474 15.000
15,500		15,5	157,0	94,0	63,0	2474 15.500
16,000		16,0	160,0	96,0	64,0	2474 16.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **2477**

Paramètres de coupe, p. 400

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○

VHM | F | RT 100 U | 3xD | DIN 6537 K | 140° | m7 | R | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • géométrie de coupe optimisée

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **2469**

Paramètres de coupe, p. 400

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○

VHM | F | RT 100 U | 3xD | DIN 6537 K | 140° | m7 | R | HE

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • géométrie de coupe optimisée

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	N° d'article 2477 Référence	N° d'article 2469 Référence
3,000		6,0	62,0	20,0	36,0	2477 3.000	2469 3.000
3,100		6,0	62,0	20,0	36,0	2477 3.100	2469 3.100
3,170	1/8	6,0	62,0	20,0	36,0	2477 3.170	2469 3.170
3,200		6,0	62,0	20,0	36,0	2477 3.200	2469 3.200
3,250		6,0	62,0	20,0	36,0	2477 3.250	2469 3.250
3,300		6,0	62,0	20,0	36,0	2477 3.300	2469 3.300
3,400		6,0	62,0	20,0	36,0	2477 3.400	2469 3.400
3,500		6,0	62,0	20,0	36,0	2477 3.500	2469 3.500
3,570	9/64	6,0	62,0	20,0	36,0	2477 3.570	2469 3.570
3,600		6,0	62,0	20,0	36,0	2477 3.600	2469 3.600
3,700		6,0	62,0	20,0	36,0	2477 3.700	2469 3.700
3,800		6,0	66,0	24,0	36,0	2477 3.800	2469 3.800
3,900		6,0	66,0	24,0	36,0	2477 3.900	2469 3.900
3,970	5/32	6,0	66,0	24,0	36,0	2477 3.970	2469 3.970
4,000		6,0	66,0	24,0	36,0	2477 4.000	2469 4.000
4,040		6,0	66,0	24,0	36,0	2477 4.040	
4,100		6,0	66,0	24,0	36,0	2477 4.100	2469 4.100
4,200		6,0	66,0	24,0	36,0	2477 4.200	2469 4.200
4,300		6,0	66,0	24,0	36,0	2477 4.300	2469 4.300
4,370	11/64	6,0	66,0	24,0	36,0	2477 4.370	2469 4.370
4,400		6,0	66,0	24,0	36,0	2477 4.400	2469 4.400
4,450		6,0	66,0	24,0	36,0	2477 4.450	2469 4.450
4,500		6,0	66,0	24,0	36,0	2477 4.500	2469 4.500
4,600		6,0	66,0	24,0	36,0	2477 4.600	2469 4.600
4,650		6,0	66,0	24,0	36,0	2477 4.650	2469 4.650
4,700		6,0	66,0	24,0	36,0	2477 4.700	2469 4.700
4,760	3/16	6,0	66,0	28,0	36,0	2477 4.760	2469 4.760
4,800		6,0	66,0	28,0	36,0	2477 4.800	2469 4.800
4,900		6,0	66,0	28,0	36,0	2477 4.900	2469 4.900
5,000		6,0	66,0	28,0	36,0	2477 5.000	2469 5.000
5,100		6,0	66,0	28,0	36,0	2477 5.100	2469 5.100
5,110		6,0	66,0	28,0	36,0	2477 5.110	
5,160	13/64	6,0	66,0	28,0	36,0	2477 5.160	2469 5.160
5,200		6,0	66,0	28,0	36,0	2477 5.200	2469 5.200
5,300		6,0	66,0	28,0	36,0	2477 5.300	2469 5.300
5,400		6,0	66,0	28,0	36,0	2477 5.400	2469 5.400
5,410		6,0	66,0	28,0	36,0	2477 5.410	
5,500		6,0	66,0	28,0	36,0	2477 5.500	2469 5.500
5,550		6,0	66,0	28,0	36,0	2477 5.550	2469 5.550
5,560	7/32	6,0	66,0	28,0	36,0	2477 5.560	2469 5.560
5,600		6,0	66,0	28,0	36,0	2477 5.600	2469 5.600
5,650		6,0	66,0	28,0	36,0	2477 5.650	2469 5.650
5,700		6,0	66,0	28,0	36,0	2477 5.700	2469 5.700
5,750		6,0	66,0	28,0	36,0	2477 5.750	2469 5.750
5,800		6,0	66,0	28,0	36,0	2477 5.800	2469 5.800
5,900		6,0	66,0	28,0	36,0	2477 5.900	2469 5.900
5,950	15/64	6,0	66,0	28,0	36,0	2477 5.950	2469 5.950
6,000		6,0	66,0	28,0	36,0	2477 6.000	2469 6.000
6,100		8,0	79,0	34,0	36,0	2477 6.100	2469 6.100
6,200		8,0	79,0	34,0	36,0	2477 6.200	2469 6.200
6,300		8,0	79,0	34,0	36,0	2477 6.300	2469 6.300
6,350	1/4	8,0	79,0	34,0	36,0	2477 6.350	2469 6.350
6,400		8,0	79,0	34,0	36,0	2477 6.400	2469 6.400
6,500		8,0	79,0	34,0	36,0	2477 6.500	2469 6.500

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	N° d'article 2477 Référence	N° d'article 2469 Référence
6,530		8,0	79,0	34,0	36,0	2477 6.530	
6,600		8,0	79,0	34,0	36,0	2477 6.600	2469 6.600
6,700		8,0	79,0	34,0	36,0	2477 6.700	2469 6.700
6,750	17/64	8,0	79,0	34,0	36,0	2477 6.750	2469 6.750
6,800		8,0	79,0	34,0	36,0	2477 6.800	2469 6.800
6,900		8,0	79,0	34,0	36,0	2477 6.900	2469 6.900
7,000		8,0	79,0	34,0	36,0	2477 7.000	2469 7.000
7,100		8,0	79,0	41,0	36,0	2477 7.100	2469 7.100
7,140	9/32	8,0	79,0	41,0	36,0	2477 7.140	2469 7.140
7,200		8,0	79,0	41,0	36,0	2477 7.200	2469 7.200
7,300		8,0	79,0	41,0	36,0	2477 7.300	2469 7.300
7,400		8,0	79,0	41,0	36,0	2477 7.400	2469 7.400
7,450		8,0	79,0	41,0	36,0	2477 7.450	2469 7.450
7,500		8,0	79,0	41,0	36,0	2477 7.500	2469 7.500
7,540	19/64	8,0	79,0	41,0	36,0	2477 7.540	2469 7.540
7,550		8,0	79,0	41,0	36,0	2477 7.550	
7,600		8,0	79,0	41,0	36,0	2477 7.600	2469 7.600
7,650		8,0	79,0	41,0	36,0	2477 7.650	2469 7.650
7,700		8,0	79,0	41,0	36,0	2477 7.700	2469 7.700
7,800		8,0	79,0	41,0	36,0	2477 7.800	2469 7.800
7,900		8,0	79,0	41,0	36,0	2477 7.900	2469 7.900
7,940	5/16	8,0	79,0	41,0	36,0	2477 7.940	2469 7.940
8,000		8,0	79,0	41,0	36,0	2477 8.000	2469 8.000
8,100		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 8.100	2469 8.100
8,200		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 8.200	2469 8.200
8,300		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 8.300	2469 8.300
8,330	21/64	10,0	89,0	47,0	40,0	2477 8.330	2469 8.330
8,400		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 8.400	2469 8.400
8,500		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 8.500	2469 8.500
8,550		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 8.550	2469 8.550
8,600		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 8.600	2469 8.600
8,700		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 8.700	2469 8.700
8,730	11/32	10,0	89,0	47,0	40,0	2477 8.730	2469 8.730
8,800		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 8.800	2469 8.800
8,900		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 8.900	2469 8.900
9,000		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 9.000	2469 9.000
9,050		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 9.050	2469 9.050
9,100		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 9.100	2469 9.100
9,130	23/64	10,0	89,0	47,0	40,0	2477 9.130	2469 9.130
9,200		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 9.200	2469 9.200
9,250		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 9.250	2469 9.250
9,300		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 9.300	2469 9.300
9,340		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 9.340	
9,400		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 9.400	2469 9.400
9,500		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 9.500	2469 9.500
9,520	3/8	10,0	89,0	47,0	40,0	2477 9.520	2469 9.520
9,550		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 9.550	2469 9.550
9,600		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 9.600	2469 9.600
9,700		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 9.700	2469 9.700
9,800		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 9.800	2469 9.800
9,900		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 9.900	2469 9.900
9,920	25/64	10,0	89,0	47,0	40,0	2477 9.920	2469 9.920
10,000		10,0	89,0	47,0	40,0	2477 10.000	2469 10.000
10,100		12,0	102,0	55,0	45,0	2477 10.100	2469 10.100

						N° d'article	2477	2469
d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence		
10,200		12,0	102,0	55,0	45,0		2477 10.200	2469 10.200
10,300		12,0	102,0	55,0	45,0		2477 10.300	2469 10.300
10,320	13/32	12,0	102,0	55,0	45,0		2477 10.320	2469 10.320
10,400		12,0	102,0	55,0	45,0		2477 10.400	2469 10.400
10,500		12,0	102,0	55,0	45,0		2477 10.500	2469 10.500
10,600		12,0	102,0	55,0	45,0		2477 10.600	2469 10.600
10,700		12,0	102,0	55,0	45,0		2477 10.700	2469 10.700
10,720	27/64	12,0	102,0	55,0	45,0		2477 10.720	
10,800		12,0	102,0	55,0	45,0		2477 10.800	2469 10.800
10,900		12,0	102,0	55,0	45,0		2477 10.900	2469 10.900
11,000		12,0	102,0	55,0	45,0		2477 11.000	2469 11.000
11,100		12,0	102,0	55,0	45,0		2477 11.100	2469 11.100
11,110	7/16	12,0	102,0	55,0	45,0		2477 11.110	2469 11.110
11,200		12,0	102,0	55,0	45,0		2477 11.200	2469 11.200
11,300		12,0	102,0	55,0	45,0		2477 11.300	2469 11.300
11,400		12,0	102,0	55,0	45,0		2477 11.400	2469 11.400
11,500		12,0	102,0	55,0	45,0		2477 11.500	2469 11.500
11,510	29/64	12,0	102,0	55,0	45,0		2477 11.510	
11,550		12,0	102,0	55,0	45,0		2477 11.550	2469 11.550
11,600		12,0	102,0	55,0	45,0		2477 11.600	2469 11.600
11,700		12,0	102,0	55,0	45,0		2477 11.700	2469 11.700
11,800		12,0	102,0	55,0	45,0		2477 11.800	2469 11.800
11,900		12,0	102,0	55,0	45,0		2477 11.900	2469 11.900
11,910	15/32	12,0	102,0	55,0	45,0		2477 11.910	2469 11.910
12,000		12,0	102,0	55,0	45,0		2477 12.000	2469 12.000
12,100		14,0	107,0	60,0	45,0		2477 12.100	2469 12.100
12,200		14,0	107,0	60,0	45,0		2477 12.200	2469 12.200
12,300	31/64	14,0	107,0	60,0	45,0		2477 12.300	2469 12.300
12,400		14,0	107,0	60,0	45,0		2477 12.400	2469 12.400
12,500		14,0	107,0	60,0	45,0		2477 12.500	2469 12.500
12,600		14,0	107,0	60,0	45,0		2477 12.600	
12,700	1/2	14,0	107,0	60,0	45,0		2477 12.700	2469 12.700
12,800		14,0	107,0	60,0	45,0		2477 12.800	
12,900		14,0	107,0	60,0	45,0		2477 12.900	
13,000		14,0	107,0	60,0	45,0		2477 13.000	2469 13.000
13,100	33/64	14,0	107,0	60,0	45,0		2477 13.100	2469 13.100
13,200		14,0	107,0	60,0	45,0		2477 13.200	2469 13.200
13,300		14,0	107,0	60,0	45,0		2477 13.300	2469 13.300
13,400		14,0	107,0	60,0	45,0		2477 13.400	2469 13.400
13,490	17/32	14,0	107,0	60,0	45,0		2477 13.490	
13,500		14,0	107,0	60,0	45,0		2477 13.500	2469 13.500
13,550		14,0	107,0	60,0	45,0		2477 13.550	2469 13.550
13,600		14,0	107,0	60,0	45,0		2477 13.600	
13,700		14,0	107,0	60,0	45,0		2477 13.700	2469 13.700
13,800		14,0	107,0	60,0	45,0		2477 13.800	
13,890	35/64	14,0	107,0	60,0	45,0		2477 13.890	
13,900		14,0	107,0	60,0	45,0		2477 13.900	
14,000		14,0	107,0	60,0	45,0		2477 14.000	2469 14.000
14,100		16,0	115,0	65,0	48,0		2477 14.100	2469 14.100
14,200		16,0	115,0	65,0	48,0		2477 14.200	2469 14.200
14,290	9/16	16,0	115,0	65,0	48,0		2477 14.290	2469 14.290
14,300		16,0	115,0	65,0	48,0		2477 14.300	2469 14.300
14,400		16,0	115,0	65,0	48,0		2477 14.400	
14,500		16,0	115,0	65,0	48,0		2477 14.500	2469 14.500
14,600		16,0	115,0	65,0	48,0		2477 14.600	
14,680	37/64	16,0	115,0	65,0	48,0		2477 14.680	
14,700		16,0	115,0	65,0	48,0		2477 14.700	2469 14.700
14,800		16,0	115,0	65,0	48,0		2477 14.800	2469 14.800
14,900		16,0	115,0	65,0	48,0		2477 14.900	2469 14.900
15,000		16,0	115,0	65,0	48,0		2477 15.000	2469 15.000

						N° d'article	2477	2469
d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence		
15,080	19/32	16,0	115,0	65,0	48,0		2477 15.080	
15,100		16,0	115,0	65,0	48,0		2477 15.100	2469 15.100
15,200		16,0	115,0	65,0	48,0		2477 15.200	2469 15.200
15,300		16,0	115,0	65,0	48,0		2477 15.300	2469 15.300
15,480	39/64	16,0	115,0	65,0	48,0		2477 15.480	
15,500		16,0	115,0	65,0	48,0		2477 15.500	2469 15.500
15,550		16,0	115,0	65,0	48,0		2477 15.550	2469 15.550
15,600		16,0	115,0	65,0	48,0		2477 15.600	2469 15.600
15,700		16,0	115,0	65,0	48,0		2477 15.700	2469 15.700
15,800		16,0	115,0	65,0	48,0		2477 15.800	
15,870	5/8	16,0	115,0	65,0	48,0		2477 15.870	
15,900		16,0	115,0	65,0	48,0		2477 15.900	2469 15.900
16,000		16,0	115,0	65,0	48,0		2477 16.000	2469 16.000
16,100		18,0	123,0	73,0	48,0		2477 16.100	2469 16.100
16,200		18,0	123,0	73,0	48,0		2477 16.200	2469 16.200
16,270	41/64	18,0	123,0	73,0	48,0		2477 16.270	
16,500		18,0	123,0	73,0	48,0		2477 16.500	2469 16.500
16,670	21/32	18,0	123,0	73,0	48,0		2477 16.670	
16,700		18,0	123,0	73,0	48,0		2477 16.700	
16,900		18,0	123,0	73,0	48,0		2477 16.900	2469 16.900
17,000		18,0	123,0	73,0	48,0		2477 17.000	2469 17.000
17,070	43/64	18,0	123,0	73,0	48,0		2477 17.070	
17,200		18,0	123,0	73,0	48,0		2477 17.200	
17,300		18,0	123,0	73,0	48,0		2477 17.300	2469 17.300
17,400		18,0	123,0	73,0	48,0		2477 17.400	
17,460	11/16	18,0	123,0	73,0	48,0		2477 17.460	
17,500		18,0	123,0	73,0	48,0		2477 17.500	2469 17.500
17,550		18,0	123,0	73,0	48,0		2477 17.550	2469 17.550
17,600		18,0	123,0	73,0	48,0		2477 17.600	
17,700		18,0	123,0	73,0	48,0		2477 17.700	2469 17.700
17,860	45/64	18,0	123,0	73,0	48,0		2477 17.860	
17,900		18,0	123,0	73,0	48,0		2477 17.900	2469 17.900
18,000		18,0	123,0	73,0	48,0		2477 18.000	2469 18.000
18,260	23/32	20,0	131,0	79,0	50,0		2477 18.260	
18,300		20,0	131,0	79,0	50,0		2477 18.300	2469 18.300
18,500		20,0	131,0	79,0	50,0		2477 18.500	2469 18.500
18,700		20,0	131,0	79,0	50,0		2477 18.700	
18,900		20,0	131,0	79,0	50,0		2477 18.900	2469 18.900
19,000		20,0	131,0	79,0	50,0		2477 19.000	2469 19.000
19,050	3/4	20,0	131,0	79,0	50,0		2477 19.050	
19,250		20,0	131,0	79,0	50,0		2477 19.250	
19,300		20,0	131,0	79,0	50,0		2477 19.300	2469 19.300
19,446		20,0	131,0	79,0	50,0		2477 19.446	
19,500		20,0	131,0	79,0	50,0		2477 19.500	2469 19.500
19,550		20,0	131,0	79,0	50,0		2477 19.550	2469 19.550
19,700		20,0	131,0	79,0	50,0		2477 19.700	
19,840	25/32	20,0	131,0	79,0	50,0		2477 19.840	
19,900		20,0	131,0	79,0	50,0		2477 19.900	2469 19.900
20,000		20,0	131,0	79,0	50,0		2477 20.000	2469 20.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **6023**

Paramètres de coupe, p. 400

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○

VHM | F | RT 100 U | 3xD | DIN 6537K | 140° | m7 | R | HB

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • géométrie de coupe optimisée

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6023**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	62,0	20,0	36,0	6023 3.000
3,100		6,0	62,0	20,0	36,0	6023 3.100
3,170	1/8	6,0	62,0	20,0	36,0	6023 3.170
3,200		6,0	62,0	20,0	36,0	6023 3.200
3,250		6,0	62,0	20,0	36,0	6023 3.250
3,300		6,0	62,0	20,0	36,0	6023 3.300
3,400		6,0	62,0	20,0	36,0	6023 3.400
3,500		6,0	62,0	20,0	36,0	6023 3.500
3,570	9/64	6,0	62,0	20,0	36,0	6023 3.570
3,600		6,0	62,0	20,0	36,0	6023 3.600
3,700		6,0	62,0	20,0	36,0	6023 3.700
3,800		6,0	66,0	24,0	36,0	6023 3.800
3,900		6,0	66,0	24,0	36,0	6023 3.900
3,970	5/32	6,0	66,0	24,0	36,0	6023 3.970
4,000		6,0	66,0	24,0	36,0	6023 4.000
4,040		6,0	66,0	24,0	36,0	6023 4.040
4,100		6,0	66,0	24,0	36,0	6023 4.100
4,200		6,0	66,0	24,0	36,0	6023 4.200
4,300		6,0	66,0	24,0	36,0	6023 4.300
4,370	11/64	6,0	66,0	24,0	36,0	6023 4.370
4,400		6,0	66,0	24,0	36,0	6023 4.400
4,500		6,0	66,0	24,0	36,0	6023 4.500
4,600		6,0	66,0	24,0	36,0	6023 4.600
4,650		6,0	66,0	24,0	36,0	6023 4.650
4,700		6,0	66,0	24,0	36,0	6023 4.700
4,760	3/16	6,0	66,0	28,0	36,0	6023 4.760
4,800		6,0	66,0	28,0	36,0	6023 4.800
4,900		6,0	66,0	28,0	36,0	6023 4.900
5,000		6,0	66,0	28,0	36,0	6023 5.000
5,100		6,0	66,0	28,0	36,0	6023 5.100
5,110		6,0	66,0	28,0	36,0	6023 5.110
5,160	13/64	6,0	66,0	28,0	36,0	6023 5.160
5,200		6,0	66,0	28,0	36,0	6023 5.200
5,250		6,0	66,0	28,0	36,0	6023 5.250
5,300		6,0	66,0	28,0	36,0	6023 5.300
5,400		6,0	66,0	28,0	36,0	6023 5.400
5,410		6,0	66,0	28,0	36,0	6023 5.410
5,500		6,0	66,0	28,0	36,0	6023 5.500
5,550		6,0	66,0	28,0	36,0	6023 5.550
5,560	7/32	6,0	66,0	28,0	36,0	6023 5.560
5,600		6,0	66,0	28,0	36,0	6023 5.600
5,650		6,0	66,0	28,0	36,0	6023 5.650
5,700		6,0	66,0	28,0	36,0	6023 5.700
5,750		6,0	66,0	28,0	36,0	6023 5.750
5,800		6,0	66,0	28,0	36,0	6023 5.800
5,900		6,0	66,0	28,0	36,0	6023 5.900
5,950	15/64	6,0	66,0	28,0	36,0	6023 5.950
6,000		6,0	66,0	28,0	36,0	6023 6.000
6,100		8,0	79,0	34,0	36,0	6023 6.100
6,200		8,0	79,0	34,0	36,0	6023 6.200
6,300		8,0	79,0	34,0	36,0	6023 6.300
6,350	1/4	8,0	79,0	34,0	36,0	6023 6.350
6,400		8,0	79,0	34,0	36,0	6023 6.400
6,500		8,0	79,0	34,0	36,0	6023 6.500
6,530		8,0	79,0	34,0	36,0	6023 6.530
6,600		8,0	79,0	34,0	36,0	6023 6.600
6,700		8,0	79,0	34,0	36,0	6023 6.700
6,750	17/64	8,0	79,0	34,0	36,0	6023 6.750
6,800		8,0	79,0	34,0	36,0	6023 6.800
6,900		8,0	79,0	34,0	36,0	6023 6.900
7,000		8,0	79,0	34,0	36,0	6023 7.000
7,100		8,0	79,0	41,0	36,0	6023 7.100
7,140	9/32	8,0	79,0	41,0	36,0	6023 7.140
7,200		8,0	79,0	41,0	36,0	6023 7.200
7,300		8,0	79,0	41,0	36,0	6023 7.300
7,400		8,0	79,0	41,0	36,0	6023 7.400

N° d'article **6023**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
7,450		8,0	79,0	41,0	36,0	6023 7.450
7,500		8,0	79,0	41,0	36,0	6023 7.500
7,540	19/64	8,0	79,0	41,0	36,0	6023 7.540
7,600		8,0	79,0	41,0	36,0	6023 7.600
7,700		8,0	79,0	41,0	36,0	6023 7.700
7,800		8,0	79,0	41,0	36,0	6023 7.800
7,900		8,0	79,0	41,0	36,0	6023 7.900
7,940	5/16	8,0	79,0	41,0	36,0	6023 7.940
8,000		8,0	79,0	41,0	36,0	6023 8.000
8,100		10,0	89,0	47,0	40,0	6023 8.100
8,200		10,0	89,0	47,0	40,0	6023 8.200
8,300		10,0	89,0	47,0	40,0	6023 8.300
8,330	21/64	10,0	89,0	47,0	40,0	6023 8.330
8,400		10,0	89,0	47,0	40,0	6023 8.400
8,500		10,0	89,0	47,0	40,0	6023 8.500
8,550		10,0	89,0	47,0	40,0	6023 8.550
8,600		10,0	89,0	47,0	40,0	6023 8.600
8,700		10,0	89,0	47,0	40,0	6023 8.700
8,730	11/32	10,0	89,0	47,0	40,0	6023 8.730
8,800		10,0	89,0	47,0	40,0	6023 8.800
8,900		10,0	89,0	47,0	40,0	6023 8.900
9,000		10,0	89,0	47,0	40,0	6023 9.000
9,100		10,0	89,0	47,0	40,0	6023 9.100
9,130	23/64	10,0	89,0	47,0	40,0	6023 9.130
9,200		10,0	89,0	47,0	40,0	6023 9.200
9,250		10,0	89,0	47,0	40,0	6023 9.250
9,300		10,0	89,0	47,0	40,0	6023 9.300
9,340		10,0	89,0	47,0	40,0	6023 9.340
9,400		10,0	89,0	47,0	40,0	6023 9.400
9,500		10,0	89,0	47,0	40,0	6023 9.500
9,520	3/8	10,0	89,0	47,0	40,0	6023 9.520
9,600		10,0	89,0	47,0	40,0	6023 9.600
9,700		10,0	89,0	47,0	40,0	6023 9.700
9,800		10,0	89,0	47,0	40,0	6023 9.800
9,900		10,0	89,0	47,0	40,0	6023 9.900
9,920	25/64	10,0	89,0	47,0	40,0	6023 9.920
10,000		10,0	89,0	47,0	40,0	6023 10.000
10,100		12,0	102,0	55,0	45,0	6023 10.100
10,200		12,0	102,0	55,0	45,0	6023 10.200
10,300		12,0	102,0	55,0	45,0	6023 10.300
10,320	13/32	12,0	102,0	55,0	45,0	6023 10.320
10,400		12,0	102,0	55,0	45,0	6023 10.400
10,500		12,0	102,0	55,0	45,0	6023 10.500
10,600		12,0	102,0	55,0	45,0	6023 10.600
10,700		12,0	102,0	55,0	45,0	6023 10.700
10,720	27/64	12,0	102,0	55,0	45,0	6023 10.720
10,800		12,0	102,0	55,0	45,0	6023 10.800
10,900		12,0	102,0	55,0	45,0	6023 10.900
11,000		12,0	102,0	55,0	45,0	6023 11.000
11,100		12,0	102,0	55,0	45,0	6023 11.100
11,110	7/16	12,0	102,0	55,0	45,0	6023 11.110
11,200		12,0	102,0	55,0	45,0	6023 11.200
11,300		12,0	102,0	55,0	45,0	6023 11.300
11,400		12,0	102,0	55,0	45,0	6023 11.400
11,500		12,0	102,0	55,0	45,0	6023 11.500
11,510	29/64	12,0	102,0	55,0	45,0	6023 11.510
11,600		12,0	102,0	55,0	45,0	6023 11.600
11,700		12,0	102,0	55,0	45,0	6023 11.700
11,800		12,0	102,0	55,0	45,0	6023 11.800
11,900		12,0	102,0	55,0	45,0	6023 11.900
11,910	15/32	12,0	102,0	55,0	45,0	6023 11.910
12,000		12,0	102,0	55,0	45,0	6023 12.000
12,100		14,0	107,0	60,0	45,0	6023 12.100
12,200		14,0	107,0	60,0	45,0	6023 12.200
12,300	31/64	14,0	107,0	60,0	45,0	6023 12.300
12,400		14,0	107,0	60,0	45,0	6023 12.400

N° d'article **6023**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
12,500		14,0	107,0	60,0	45,0	6023 12.500
12,600		14,0	107,0	60,0	45,0	6023 12.600
12,700	1/2	14,0	107,0	60,0	45,0	6023 12.700
12,800		14,0	107,0	60,0	45,0	6023 12.800
12,900		14,0	107,0	60,0	45,0	6023 12.900
13,000		14,0	107,0	60,0	45,0	6023 13.000
13,100	33/64	14,0	107,0	60,0	45,0	6023 13.100
13,200		14,0	107,0	60,0	45,0	6023 13.200
13,300		14,0	107,0	60,0	45,0	6023 13.300
13,400		14,0	107,0	60,0	45,0	6023 13.400
13,490	17/32	14,0	107,0	60,0	45,0	6023 13.490
13,500		14,0	107,0	60,0	45,0	6023 13.500
13,600		14,0	107,0	60,0	45,0	6023 13.600
13,700		14,0	107,0	60,0	45,0	6023 13.700
13,800		14,0	107,0	60,0	45,0	6023 13.800
13,890	35/64	14,0	107,0	60,0	45,0	6023 13.890
13,900		14,0	107,0	60,0	45,0	6023 13.900
14,000		14,0	107,0	60,0	45,0	6023 14.000
14,100		16,0	115,0	65,0	48,0	6023 14.100
14,200		16,0	115,0	65,0	48,0	6023 14.200
14,290	9/16	16,0	115,0	65,0	48,0	6023 14.290
14,300		16,0	115,0	65,0	48,0	6023 14.300
14,400		16,0	115,0	65,0	48,0	6023 14.400
14,500		16,0	115,0	65,0	48,0	6023 14.500
14,600		16,0	115,0	65,0	48,0	6023 14.600
14,680	37/64	16,0	115,0	65,0	48,0	6023 14.680
14,700		16,0	115,0	65,0	48,0	6023 14.700
14,800		16,0	115,0	65,0	48,0	6023 14.800
14,900		16,0	115,0	65,0	48,0	6023 14.900
15,000		16,0	115,0	65,0	48,0	6023 15.000
15,080	19/32	16,0	115,0	65,0	48,0	6023 15.080
15,100		16,0	115,0	65,0	48,0	6023 15.100
15,200		16,0	115,0	65,0	48,0	6023 15.200
15,300		16,0	115,0	65,0	48,0	6023 15.300
15,400		16,0	115,0	65,0	48,0	6023 15.400
15,480	39/64	16,0	115,0	65,0	48,0	6023 15.480
15,500		16,0	115,0	65,0	48,0	6023 15.500
15,600		16,0	115,0	65,0	48,0	6023 15.600
15,700		16,0	115,0	65,0	48,0	6023 15.700
15,800		16,0	115,0	65,0	48,0	6023 15.800
15,870	5/8	16,0	115,0	65,0	48,0	6023 15.870
15,900		16,0	115,0	65,0	48,0	6023 15.900

N° d'article **6023**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
16,000		16,0	115,0	65,0	48,0	6023 16.000
16,100		18,0	123,0	73,0	48,0	6023 16.100
16,200		18,0	123,0	73,0	48,0	6023 16.200
16,270	41/64	18,0	123,0	73,0	48,0	6023 16.270
16,500		18,0	123,0	73,0	48,0	6023 16.500
16,670	21/32	18,0	123,0	73,0	48,0	6023 16.670
16,900		18,0	123,0	73,0	48,0	6023 16.900
17,000		18,0	123,0	73,0	48,0	6023 17.000
17,070	43/64	18,0	123,0	73,0	48,0	6023 17.070
17,200		18,0	123,0	73,0	48,0	6023 17.200
17,300		18,0	123,0	73,0	48,0	6023 17.300
17,400		18,0	123,0	73,0	48,0	6023 17.400
17,460	11/16	18,0	123,0	73,0	48,0	6023 17.460
17,500		18,0	123,0	73,0	48,0	6023 17.500
17,600		18,0	123,0	73,0	48,0	6023 17.600
17,700		18,0	123,0	73,0	48,0	6023 17.700
17,860	45/64	18,0	123,0	73,0	48,0	6023 17.860
17,900		18,0	123,0	73,0	48,0	6023 17.900
18,000		18,0	123,0	73,0	48,0	6023 18.000
18,260	23/32	20,0	131,0	79,0	50,0	6023 18.260
18,300		20,0	131,0	79,0	50,0	6023 18.300
18,500		20,0	131,0	79,0	50,0	6023 18.500
18,900		20,0	131,0	79,0	50,0	6023 18.900
19,000		20,0	131,0	79,0	50,0	6023 19.000
19,050	3/4	20,0	131,0	79,0	50,0	6023 19.050
19,250		20,0	131,0	79,0	50,0	6023 19.250
19,300		20,0	131,0	79,0	50,0	6023 19.300
19,446		20,0	131,0	79,0	50,0	6023 19.446
19,500		20,0	131,0	79,0	50,0	6023 19.500
19,840	25/32	20,0	131,0	79,0	50,0	6023 19.840
19,900		20,0	131,0	79,0	50,0	6023 19.900
20,000		20,0	131,0	79,0	50,0	6023 20.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **8520**

Paramètres de coupe, p. 404

P	M	K	N	S	H
●				●	○

VHM | RT 100 HF | 3xD | DIN 6537 K | 140° | m7 | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage à dépouille conique • forme de l´arête de coupe principale légèrement concave • géométrie de coupe optimisée • quatre listels de guidage

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **8620**

Paramètres de coupe, p. 404

P	M	K	N	S	H
●				●	○

VHM | RT 100 HF | 3xD | DIN 6537 K | 140° | m7 | HE

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage à dépouille conique • forme de l´arête de coupe principale légèrement concave • géométrie de coupe optimisée • quatre listels de guidage

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	N° d'article 8520 Référence	N° d'article 8620 Référence
3,000		6,0	62,0	20,0	36,0	8520 3.000	8620 3.000
3,100		6,0	62,0	20,0	36,0	8520 3.100	8620 3.100
3,170	1/8	6,0	62,0	20,0	36,0	8520 3.170	8620 3.170
3,200		6,0	62,0	20,0	36,0	8520 3.200	8620 3.200
3,250		6,0	62,0	20,0	36,0	8520 3.250	8620 3.250
3,300		6,0	62,0	20,0	36,0	8520 3.300	8620 3.300
3,400		6,0	62,0	20,0	36,0	8520 3.400	8620 3.400
3,500		6,0	62,0	20,0	36,0	8520 3.500	8620 3.500
3,570	9/64	6,0	62,0	20,0	36,0	8520 3.570	8620 3.570
3,600		6,0	62,0	20,0	36,0	8520 3.600	8620 3.600
3,700		6,0	62,0	20,0	36,0	8520 3.700	8620 3.700
3,800		6,0	66,0	24,0	36,0	8520 3.800	8620 3.800
3,900		6,0	66,0	24,0	36,0	8520 3.900	8620 3.900
3,970	5/32	6,0	66,0	24,0	36,0	8520 3.970	8620 3.970
4,000		6,0	66,0	24,0	36,0	8520 4.000	8620 4.000
4,100		6,0	66,0	24,0	36,0	8520 4.100	8620 4.100
4,200		6,0	66,0	24,0	36,0	8520 4.200	8620 4.200
4,300		6,0	66,0	24,0	36,0	8520 4.300	8620 4.300
4,370	11/64	6,0	66,0	24,0	36,0	8520 4.370	8620 4.370
4,400		6,0	66,0	24,0	36,0	8520 4.400	8620 4.400
4,500		6,0	66,0	24,0	36,0	8520 4.500	8620 4.500
4,600		6,0	66,0	24,0	36,0	8520 4.600	8620 4.600
4,650		6,0	66,0	24,0	36,0	8520 4.650	8620 4.650
4,700		6,0	66,0	24,0	36,0	8520 4.700	8620 4.700
4,760	3/16	6,0	66,0	28,0	36,0	8520 4.760	8620 4.760
4,800		6,0	66,0	28,0	36,0	8520 4.800	8620 4.800
4,900		6,0	66,0	28,0	36,0	8520 4.900	8620 4.900
5,000		6,0	66,0	28,0	36,0	8520 5.000	8620 5.000
5,100		6,0	66,0	28,0	36,0	8520 5.100	8620 5.100
5,160	13/64	6,0	66,0	28,0	36,0	8520 5.160	8620 5.160
5,200		6,0	66,0	28,0	36,0	8520 5.200	8620 5.200
5,300		6,0	66,0	28,0	36,0	8520 5.300	8620 5.300
5,400		6,0	66,0	28,0	36,0	8520 5.400	8620 5.400
5,500		6,0	66,0	28,0	36,0	8520 5.500	8620 5.500
5,550		6,0	66,0	28,0	36,0	8520 5.550	8620 5.550
5,560	7/32	6,0	66,0	28,0	36,0	8520 5.560	8620 5.560
5,600		6,0	66,0	28,0	36,0	8520 5.600	8620 5.600
5,700		6,0	66,0	28,0	36,0	8520 5.700	8620 5.700
5,800		6,0	66,0	28,0	36,0	8520 5.800	8620 5.800
5,900		6,0	66,0	28,0	36,0	8520 5.900	8620 5.900
5,950	15/64	6,0	66,0	28,0	36,0	8520 5.950	8620 5.950
6,000		6,0	66,0	28,0	36,0	8520 6.000	8620 6.000
6,100		8,0	79,0	34,0	36,0	8520 6.100	8620 6.100
6,200		8,0	79,0	34,0	36,0	8520 6.200	8620 6.200
6,300		8,0	79,0	34,0	36,0	8520 6.300	8620 6.300
6,350	1/4	8,0	79,0	34,0	36,0	8520 6.350	8620 6.350
6,400		8,0	79,0	34,0	36,0	8520 6.400	8620 6.400
6,500		8,0	79,0	34,0	36,0	8520 6.500	8620 6.500
6,600		8,0	79,0	34,0	36,0	8520 6.600	8620 6.600
6,700		8,0	79,0	34,0	36,0	8520 6.700	8620 6.700
6,750	17/64	8,0	79,0	34,0	36,0	8520 6.750	8620 6.750
6,800		8,0	79,0	34,0	36,0	8520 6.800	8620 6.800
6,900		8,0	79,0	34,0	36,0	8520 6.900	8620 6.900
7,000		8,0	79,0	34,0	36,0	8520 7.000	8620 7.000

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	N° d'article 8520 Référence	N° d'article 8620 Référence
7,100		8,0	79,0	41,0	36,0	8520 7.100	8620 7.100
7,140	9/32	8,0	79,0	41,0	36,0	8520 7.140	8620 7.140
7,200		8,0	79,0	41,0	36,0	8520 7.200	8620 7.200
7,300		8,0	79,0	41,0	36,0	8520 7.300	8620 7.300
7,400		8,0	79,0	41,0	36,0	8520 7.400	8620 7.400
7,500		8,0	79,0	41,0	36,0	8520 7.500	8620 7.500
7,540	19/64	8,0	79,0	41,0	36,0	8520 7.540	8620 7.540
7,600		8,0	79,0	41,0	36,0	8520 7.600	8620 7.600
7,700		8,0	79,0	41,0	36,0	8520 7.700	8620 7.700
7,800		8,0	79,0	41,0	36,0	8520 7.800	8620 7.800
7,900		8,0	79,0	41,0	36,0	8520 7.900	8620 7.900
7,940	5/16	8,0	79,0	41,0	36,0	8520 7.940	8620 7.940
8,000		8,0	79,0	41,0	36,0	8520 8.000	8620 8.000
8,100		10,0	89,0	47,0	40,0	8520 8.100	8620 8.100
8,200		10,0	89,0	47,0	40,0	8520 8.200	8620 8.200
8,300		10,0	89,0	47,0	40,0	8520 8.300	8620 8.300
8,330	21/64	10,0	89,0	47,0	40,0	8520 8.330	8620 8.330
8,400		10,0	89,0	47,0	40,0	8520 8.400	8620 8.400
8,500		10,0	89,0	47,0	40,0	8520 8.500	8620 8.500
8,600		10,0	89,0	47,0	40,0	8520 8.600	8620 8.600
8,700		10,0	89,0	47,0	40,0	8520 8.700	8620 8.700
8,730	11/32	10,0	89,0	47,0	40,0	8520 8.730	8620 8.730
8,800		10,0	89,0	47,0	40,0	8520 8.800	8620 8.800
8,900		10,0	89,0	47,0	40,0	8520 8.900	8620 8.900
9,000		10,0	89,0	47,0	40,0	8520 9.000	8620 9.000
9,100		10,0	89,0	47,0	40,0	8520 9.100	8620 9.100
9,130	23/64	10,0	89,0	47,0	40,0	8520 9.130	8620 9.130
9,200		10,0	89,0	47,0	40,0	8520 9.200	8620 9.200
9,250		10,0	89,0	47,0	40,0	8520 9.250	8620 9.250
9,300		10,0	89,0	47,0	40,0	8520 9.300	8620 9.300
9,400		10,0	89,0	47,0	40,0	8520 9.400	8620 9.400
9,500		10,0	89,0	47,0	40,0	8520 9.500	8620 9.500
9,520	3/8	10,0	89,0	47,0	40,0	8520 9.520	8620 9.520
9,600		10,0	89,0	47,0	40,0	8520 9.600	8620 9.600
9,700		10,0	89,0	47,0	40,0	8520 9.700	8620 9.700
9,800		10,0	89,0	47,0	40,0	8520 9.800	8620 9.800
9,900		10,0	89,0	47,0	40,0	8520 9.900	8620 9.900
9,920	25/64	10,0	89,0	47,0	40,0	8520 9.920	8620 9.920
10,000		10,0	89,0	47,0	40,0	8520 10.000	8620 10.000
10,100		12,0	102,0	55,0	45,0	8520 10.100	8620 10.100
10,200		12,0	102,0	55,0	45,0	8520 10.200	8620 10.200
10,300		12,0	102,0	55,0	45,0	8520 10.300	8620 10.300
10,320	13/32	12,0	102,0	55,0	45,0	8520 10.320	8620 10.320
10,400		12,0	102,0	55,0	45,0	8520 10.400	8620 10.400
10,500		12,0	102,0	55,0	45,0	8520 10.500	8620 10.500
10,600		12,0	102,0	55,0	45,0	8520 10.600	8620 10.600
10,700		12,0	102,0	55,0	45,0	8520 10.700	8620 10.700
10,720	27/64	12,0	102,0	55,0	45,0	8520 10.720	
10,800		12,0	102,0	55,0	45,0	8520 10.800	8620 10.800
10,900		12,0	102,0	55,0	45,0	8520 10.900	8620 10.900
11,000		12,0	102,0	55,0	45,0	8520 11.000	8620 11.000
11,100		12,0	102,0	55,0	45,0	8520 11.100	8620 11.100
11,110	7/16	12,0	102,0	55,0	45,0	8520 11.110	8620 11.110
11,200		12,0	102,0	55,0	45,0	8520 11.200	8620 11.200

						N° d'article	8520	8620
d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence		
11,300		12,0	102,0	55,0	45,0		8520 11.300	8620 11.300
11,400		12,0	102,0	55,0	45,0		8520 11.400	8620 11.400
11,500		12,0	102,0	55,0	45,0		8520 11.500	8620 11.500
11,510	29/64	12,0	102,0	55,0	45,0		8520 11.510	
11,600		12,0	102,0	55,0	45,0		8520 11.600	8620 11.600
11,700		12,0	102,0	55,0	45,0		8520 11.700	8620 11.700
11,800		12,0	102,0	55,0	45,0		8520 11.800	8620 11.800
11,900		12,0	102,0	55,0	45,0		8520 11.900	8620 11.900
11,910	15/32	12,0	102,0	55,0	45,0		8520 11.910	8620 11.910
12,000		12,0	102,0	55,0	45,0		8520 12.000	8620 12.000
12,200		14,0	107,0	60,0	45,0		8520 12.200	8620 12.200
12,300	31/64	14,0	107,0	60,0	45,0		8520 12.300	
12,500		14,0	107,0	60,0	45,0		8520 12.500	8620 12.500
12,700	1/2	14,0	107,0	60,0	45,0		8520 12.700	8620 12.700
12,800		14,0	107,0	60,0	45,0		8520 12.800	8620 12.800
13,000		14,0	107,0	60,0	45,0		8520 13.000	8620 13.000
13,300		14,0	107,0	60,0	45,0		8520 13.300	8620 13.300
13,490	17/32	14,0	107,0	60,0	45,0		8520 13.490	
13,500		14,0	107,0	60,0	45,0		8520 13.500	8620 13.500
13,700		14,0	107,0	60,0	45,0		8520 13.700	8620 13.700
14,000		14,0	107,0	60,0	45,0		8520 14.000	8620 14.000
14,200		16,0	115,0	65,0	48,0		8520 14.200	8620 14.200
14,290	9/16	16,0	115,0	65,0	48,0		8520 14.290	8620 14.290
14,300		16,0	115,0	65,0	48,0		8520 14.300	8620 14.300

						N° d'article	8520	8620
d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence		
14,500		16,0	115,0	65,0	48,0		8520 14.500	8620 14.500
14,700		16,0	115,0	65,0	48,0		8520 14.700	8620 14.700
15,000		16,0	115,0	65,0	48,0		8520 15.000	8620 15.000
15,200		16,0	115,0	65,0	48,0		8520 15.200	8620 15.200
15,300		16,0	115,0	65,0	48,0		8520 15.300	8620 15.300
15,500		16,0	115,0	65,0	48,0		8520 15.500	8620 15.500
15,700		16,0	115,0	65,0	48,0		8520 15.700	8620 15.700
15,870	5/8	16,0	115,0	65,0	48,0		8520 15.870	
16,000		16,0	115,0	65,0	48,0		8520 16.000	8620 16.000
16,300		18,0	123,0	73,0	48,0		8520 16.300	8620 16.300
16,500		18,0	123,0	73,0	48,0		8520 16.500	8620 16.500
16,900		18,0	123,0	73,0	48,0		8520 16.900	8620 16.900
17,000		18,0	123,0	73,0	48,0		8520 17.000	8620 17.000
17,300		18,0	123,0	73,0	48,0		8520 17.300	8620 17.300
17,500		18,0	123,0	73,0	48,0		8520 17.500	8620 17.500
18,000		18,0	123,0	73,0	48,0		8520 18.000	8620 18.000
18,500		20,0	131,0	79,0	50,0		8520 18.500	8620 18.500
18,900		20,0	131,0	79,0	50,0		8520 18.900	8620 18.900
19,000		20,0	131,0	79,0	50,0		8520 19.000	8620 19.000
19,050	3/4	20,0	131,0	79,0	50,0		8520 19.050	8620 19.050
19,300		20,0	131,0	79,0	50,0		8520 19.300	8620 19.300
19,500		20,0	131,0	79,0	50,0		8520 19.500	8620 19.500
20,000		20,0	131,0	79,0	50,0		8520 20.000	8620 20.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **8510**

Paramètres de coupe, p. 408

P	M	K	N	S	H
	•			•	

VHM | a | RT 100 VA | 3xD | DIN 6537 K | 140° | m7 | R | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • géométrie de coupe optimisée

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **8610**

Paramètres de coupe, p. 408

P	M	K	N	S	H
	•			•	

VHM | a | RT 100 VA | 3xD | DIN 6537 K | 140° | m7 | R | HE

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • géométrie de coupe optimisée

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	N° d'article 8510 Référence	N° d'article 8610 Référence
3,000		6,0	62,0	20,0	36,0	8510 3.000	8610 3.000
3,100		6,0	62,0	20,0	36,0	8510 3.100	8610 3.100
3,170	1/8	6,0	62,0	20,0	36,0	8510 3.170	8610 3.170
3,200		6,0	62,0	20,0	36,0	8510 3.200	8610 3.200
3,250		6,0	62,0	20,0	36,0	8510 3.250	8610 3.250
3,300		6,0	62,0	20,0	36,0	8510 3.300	8610 3.300
3,400		6,0	62,0	20,0	36,0	8510 3.400	8610 3.400
3,500		6,0	62,0	20,0	36,0	8510 3.500	8610 3.500
3,570	9/64	6,0	62,0	20,0	36,0	8510 3.570	8610 3.570
3,600		6,0	62,0	20,0	36,0	8510 3.600	8610 3.600
3,700		6,0	62,0	20,0	36,0	8510 3.700	8610 3.700
3,800		6,0	66,0	24,0	36,0	8510 3.800	8610 3.800
3,900		6,0	66,0	24,0	36,0	8510 3.900	8610 3.900
3,970	5/32	6,0	66,0	24,0	36,0	8510 3.970	8610 3.970
4,000		6,0	66,0	24,0	36,0	8510 4.000	8610 4.000
4,100		6,0	66,0	24,0	36,0	8510 4.100	8610 4.100
4,200		6,0	66,0	24,0	36,0	8510 4.200	8610 4.200
4,300		6,0	66,0	24,0	36,0	8510 4.300	8610 4.300
4,370	11/64	6,0	66,0	24,0	36,0	8510 4.370	8610 4.370
4,400		6,0	66,0	24,0	36,0	8510 4.400	8610 4.400
4,500		6,0	66,0	24,0	36,0	8510 4.500	8610 4.500
4,600		6,0	66,0	24,0	36,0	8510 4.600	8610 4.600
4,650		6,0	66,0	24,0	36,0	8510 4.650	8610 4.650
4,700		6,0	66,0	24,0	36,0	8510 4.700	8610 4.700
4,760	3/16	6,0	66,0	28,0	36,0	8510 4.760	8610 4.760
4,800		6,0	66,0	28,0	36,0	8510 4.800	8610 4.800
4,900		6,0	66,0	28,0	36,0	8510 4.900	8610 4.900
5,000		6,0	66,0	28,0	36,0	8510 5.000	8610 5.000
5,100		6,0	66,0	28,0	36,0	8510 5.100	8610 5.100
5,160	13/64	6,0	66,0	28,0	36,0	8510 5.160	8610 5.160
5,200		6,0	66,0	28,0	36,0	8510 5.200	8610 5.200
5,300		6,0	66,0	28,0	36,0	8510 5.300	8610 5.300
5,400		6,0	66,0	28,0	36,0	8510 5.400	8610 5.400
5,500		6,0	66,0	28,0	36,0	8510 5.500	8610 5.500
5,550		6,0	66,0	28,0	36,0	8510 5.550	8610 5.550
5,560	7/32	6,0	66,0	28,0	36,0	8510 5.560	8610 5.560
5,600		6,0	66,0	28,0	36,0	8510 5.600	8610 5.600
5,700		6,0	66,0	28,0	36,0	8510 5.700	8610 5.700
5,800		6,0	66,0	28,0	36,0	8510 5.800	8610 5.800
5,900		6,0	66,0	28,0	36,0	8510 5.900	8610 5.900
5,950	15/64	6,0	66,0	28,0	36,0	8510 5.950	8610 5.950
6,000		6,0	66,0	28,0	36,0	8510 6.000	8610 6.000
6,100		8,0	79,0	34,0	36,0	8510 6.100	8610 6.100
6,200		8,0	79,0	34,0	36,0	8510 6.200	8610 6.200
6,300		8,0	79,0	34,0	36,0	8510 6.300	8610 6.300
6,350	1/4	8,0	79,0	34,0	36,0	8510 6.350	8610 6.350
6,400		8,0	79,0	34,0	36,0	8510 6.400	8610 6.400
6,500		8,0	79,0	34,0	36,0	8510 6.500	8610 6.500
6,600		8,0	79,0	34,0	36,0	8510 6.600	8610 6.600
6,700		8,0	79,0	34,0	36,0	8510 6.700	8610 6.700
6,750	17/64	8,0	79,0	34,0	36,0	8510 6.750	8610 6.750
6,800		8,0	79,0	34,0	36,0	8510 6.800	8610 6.800
6,900		8,0	79,0	34,0	36,0	8510 6.900	8610 6.900
7,000		8,0	79,0	34,0	36,0	8510 7.000	8610 7.000

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	N° d'article 8510 Référence	N° d'article 8610 Référence
7,100		8,0	79,0	41,0	36,0	8510 7.100	8610 7.100
7,140	9/32	8,0	79,0	41,0	36,0	8510 7.140	8610 7.140
7,200		8,0	79,0	41,0	36,0	8510 7.200	8610 7.200
7,300		8,0	79,0	41,0	36,0	8510 7.300	8610 7.300
7,400		8,0	79,0	41,0	36,0	8510 7.400	8610 7.400
7,500		8,0	79,0	41,0	36,0	8510 7.500	8610 7.500
7,540	19/64	8,0	79,0	41,0	36,0	8510 7.540	8610 7.540
7,600		8,0	79,0	41,0	36,0	8510 7.600	8610 7.600
7,700		8,0	79,0	41,0	36,0	8510 7.700	8610 7.700
7,800		8,0	79,0	41,0	36,0	8510 7.800	8610 7.800
7,900		8,0	79,0	41,0	36,0	8510 7.900	8610 7.900
7,940	5/16	8,0	79,0	41,0	36,0	8510 7.940	8610 7.940
8,000		8,0	79,0	41,0	36,0	8510 8.000	8610 8.000
8,100		10,0	89,0	47,0	40,0	8510 8.100	8610 8.100
8,200		10,0	89,0	47,0	40,0	8510 8.200	8610 8.200
8,300		10,0	89,0	47,0	40,0	8510 8.300	8610 8.300
8,330	21/64	10,0	89,0	47,0	40,0	8510 8.330	8610 8.330
8,400		10,0	89,0	47,0	40,0	8510 8.400	8610 8.400
8,500		10,0	89,0	47,0	40,0	8510 8.500	8610 8.500
8,600		10,0	89,0	47,0	40,0	8510 8.600	8610 8.600
8,700		10,0	89,0	47,0	40,0	8510 8.700	8610 8.700
8,730	11/32	10,0	89,0	47,0	40,0	8510 8.730	8610 8.730
8,800		10,0	89,0	47,0	40,0	8510 8.800	8610 8.800
8,900		10,0	89,0	47,0	40,0	8510 8.900	8610 8.900
9,000		10,0	89,0	47,0	40,0	8510 9.000	8610 9.000
9,100		10,0	89,0	47,0	40,0	8510 9.100	8610 9.100
9,130	23/64	10,0	89,0	47,0	40,0	8510 9.130	8610 9.130
9,200		10,0	89,0	47,0	40,0	8510 9.200	8610 9.200
9,250		10,0	89,0	47,0	40,0	8510 9.250	8610 9.250
9,300		10,0	89,0	47,0	40,0	8510 9.300	8610 9.300
9,400		10,0	89,0	47,0	40,0	8510 9.400	8610 9.400
9,500		10,0	89,0	47,0	40,0	8510 9.500	8610 9.500
9,520	3/8	10,0	89,0	47,0	40,0	8510 9.520	8610 9.520
9,600		10,0	89,0	47,0	40,0	8510 9.600	8610 9.600
9,700		10,0	89,0	47,0	40,0	8510 9.700	8610 9.700
9,800		10,0	89,0	47,0	40,0	8510 9.800	8610 9.800
9,900		10,0	89,0	47,0	40,0	8510 9.900	8610 9.900
9,920	25/64	10,0	89,0	47,0	40,0	8510 9.920	8610 9.920
10,000		10,0	89,0	47,0	40,0	8510 10.000	8610 10.000
10,100		12,0	102,0	55,0	45,0	8510 10.100	8610 10.100
10,200		12,0	102,0	55,0	45,0	8510 10.200	8610 10.200
10,300		12,0	102,0	55,0	45,0	8510 10.300	8610 10.300
10,320	13/32	12,0	102,0	55,0	45,0	8510 10.320	8610 10.320
10,400		12,0	102,0	55,0	45,0	8510 10.400	8610 10.400
10,500		12,0	102,0	55,0	45,0	8510 10.500	8610 10.500
10,600		12,0	102,0	55,0	45,0	8510 10.600	8610 10.600
10,700		12,0	102,0	55,0	45,0	8510 10.700	8610 10.700
10,800		12,0	102,0	55,0	45,0	8510 10.800	8610 10.800
10,900		12,0	102,0	55,0	45,0	8510 10.900	8610 10.900
11,000		12,0	102,0	55,0	45,0	8510 11.000	8610 11.000
11,100		12,0	102,0	55,0	45,0	8510 11.100	8610 11.100
11,110	7/16	12,0	102,0	55,0	45,0	8510 11.110	8610 11.110
11,200		12,0	102,0	55,0	45,0	8510 11.200	8610 11.200
11,300		12,0	102,0	55,0	45,0	8510 11.300	8610 11.300

						N° d'article	8510	8610
d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence		
11,400		12,0	102,0	55,0	45,0		8510 11.400	8610 11.400
11,500		12,0	102,0	55,0	45,0		8510 11.500	8610 11.500
11,600		12,0	102,0	55,0	45,0		8510 11.600	8610 11.600
11,700		12,0	102,0	55,0	45,0		8510 11.700	8610 11.700
11,800		12,0	102,0	55,0	45,0		8510 11.800	8610 11.800
11,900		12,0	102,0	55,0	45,0		8510 11.900	8610 11.900
11,910	15/32	12,0	102,0	55,0	45,0		8510 11.910	8610 11.910
12,000		12,0	102,0	55,0	45,0		8510 12.000	8610 12.000
12,200		14,0	107,0	60,0	45,0		8510 12.200	8610 12.200
12,500		14,0	107,0	60,0	45,0		8510 12.500	8610 12.500
12,700	1/2	14,0	107,0	60,0	45,0		8510 12.700	8610 12.700
12,800		14,0	107,0	60,0	45,0		8510 12.800	8610 12.800
13,000		14,0	107,0	60,0	45,0		8510 13.000	8610 13.000
13,300		14,0	107,0	60,0	45,0		8510 13.300	8610 13.300
13,500		14,0	107,0	60,0	45,0		8510 13.500	8610 13.500
13,700		14,0	107,0	60,0	45,0		8510 13.700	8610 13.700
14,000		14,0	107,0	60,0	45,0		8510 14.000	8610 14.000
14,200		16,0	115,0	65,0	48,0		8510 14.200	8610 14.200
14,290	9/16	16,0	115,0	65,0	48,0		8510 14.290	8610 14.290
14,300		16,0	115,0	65,0	48,0		8510 14.300	8610 14.300
14,500		16,0	115,0	65,0	48,0		8510 14.500	8610 14.500
14,700		16,0	115,0	65,0	48,0		8510 14.700	8610 14.700
15,000		16,0	115,0	65,0	48,0		8510 15.000	8610 15.000
15,200		16,0	115,0	65,0	48,0		8510 15.200	8610 15.200

						N° d'article	8510	8610
d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence		
15,300		16,0	115,0	65,0	48,0		8510 15.300	8610 15.300
15,500		16,0	115,0	65,0	48,0		8510 15.500	8610 15.500
15,700		16,0	115,0	65,0	48,0		8510 15.700	8610 15.700
16,000		16,0	115,0	65,0	48,0		8510 16.000	8610 16.000
16,300		18,0	123,0	73,0	48,0		8510 16.300	8610 16.300
16,500		18,0	123,0	73,0	48,0		8510 16.500	8610 16.500
16,900		18,0	123,0	73,0	48,0		8510 16.900	8610 16.900
17,000		18,0	123,0	73,0	48,0		8510 17.000	8610 17.000
17,300		18,0	123,0	73,0	48,0		8510 17.300	8610 17.300
17,500		18,0	123,0	73,0	48,0		8510 17.500	8610 17.500
18,000		18,0	123,0	73,0	48,0		8510 18.000	8610 18.000
18,500		20,0	131,0	79,0	50,0		8510 18.500	8610 18.500
18,900		20,0	131,0	79,0	50,0		8510 18.900	8610 18.900
19,000		20,0	131,0	79,0	50,0		8510 19.000	8610 19.000
19,050	3/4	20,0	131,0	79,0	50,0		8510 19.050	8610 19.050
19,300		20,0	131,0	79,0	50,0		8510 19.300	8610 19.300
19,500		20,0	131,0	79,0	50,0		8510 19.500	8610 19.500
20,000		20,0	131,0	79,0	50,0		8510 20.000	8610 20.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **6024**

Paramètres de coupe, p. 408

P	M	K	N	S	H
	•			•	

VHM | a | RT 100 VA | 3xD | DIN 6537 K | 140° | m7 | R | HB

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • géométrie de coupe optimisée

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6024**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	62,0	20,0	36,0	6024 3.000
3,100		6,0	62,0	20,0	36,0	6024 3.100
3,170	1/8	6,0	62,0	20,0	36,0	6024 3.170
3,200		6,0	62,0	20,0	36,0	6024 3.200
3,250		6,0	62,0	20,0	36,0	6024 3.250
3,300		6,0	62,0	20,0	36,0	6024 3.300
3,400		6,0	62,0	20,0	36,0	6024 3.400
3,500		6,0	62,0	20,0	36,0	6024 3.500
3,570	9/64	6,0	62,0	20,0	36,0	6024 3.570
3,600		6,0	62,0	20,0	36,0	6024 3.600
3,700		6,0	62,0	20,0	36,0	6024 3.700
3,800		6,0	66,0	24,0	36,0	6024 3.800
3,900		6,0	66,0	24,0	36,0	6024 3.900
3,970	5/32	6,0	66,0	24,0	36,0	6024 3.970
4,000		6,0	66,0	24,0	36,0	6024 4.000
4,100		6,0	66,0	24,0	36,0	6024 4.100
4,200		6,0	66,0	24,0	36,0	6024 4.200
4,300		6,0	66,0	24,0	36,0	6024 4.300
4,370	11/64	6,0	66,0	24,0	36,0	6024 4.370
4,400		6,0	66,0	24,0	36,0	6024 4.400
4,500		6,0	66,0	24,0	36,0	6024 4.500
4,600		6,0	66,0	24,0	36,0	6024 4.600
4,650		6,0	66,0	24,0	36,0	6024 4.650
4,700		6,0	66,0	24,0	36,0	6024 4.700
4,760	3/16	6,0	66,0	28,0	36,0	6024 4.760
4,800		6,0	66,0	28,0	36,0	6024 4.800
4,900		6,0	66,0	28,0	36,0	6024 4.900
5,000		6,0	66,0	28,0	36,0	6024 5.000
5,100		6,0	66,0	28,0	36,0	6024 5.100
5,160	13/64	6,0	66,0	28,0	36,0	6024 5.160
5,200		6,0	66,0	28,0	36,0	6024 5.200
5,300		6,0	66,0	28,0	36,0	6024 5.300
5,400		6,0	66,0	28,0	36,0	6024 5.400
5,500		6,0	66,0	28,0	36,0	6024 5.500
5,550		6,0	66,0	28,0	36,0	6024 5.550
5,560	7/32	6,0	66,0	28,0	36,0	6024 5.560
5,600		6,0	66,0	28,0	36,0	6024 5.600
5,700		6,0	66,0	28,0	36,0	6024 5.700
5,800		6,0	66,0	28,0	36,0	6024 5.800
5,900		6,0	66,0	28,0	36,0	6024 5.900
5,950	15/64	6,0	66,0	28,0	36,0	6024 5.950
6,000		6,0	66,0	28,0	36,0	6024 6.000
6,100		8,0	79,0	34,0	36,0	6024 6.100
6,200		8,0	79,0	34,0	36,0	6024 6.200
6,300		8,0	79,0	34,0	36,0	6024 6.300
6,350	1/4	8,0	79,0	34,0	36,0	6024 6.350
6,400		8,0	79,0	34,0	36,0	6024 6.400
6,500		8,0	79,0	34,0	36,0	6024 6.500
6,600		8,0	79,0	34,0	36,0	6024 6.600
6,700		8,0	79,0	34,0	36,0	6024 6.700
6,750	17/64	8,0	79,0	34,0	36,0	6024 6.750
6,800		8,0	79,0	34,0	36,0	6024 6.800
6,900		8,0	79,0	34,0	36,0	6024 6.900
7,000		8,0	79,0	34,0	36,0	6024 7.000
7,100		8,0	79,0	41,0	36,0	6024 7.100
7,140	9/32	8,0	79,0	41,0	36,0	6024 7.140
7,200		8,0	79,0	41,0	36,0	6024 7.200
7,300		8,0	79,0	41,0	36,0	6024 7.300
7,400		8,0	79,0	41,0	36,0	6024 7.400
7,500		8,0	79,0	41,0	36,0	6024 7.500
7,540	19/64	8,0	79,0	41,0	36,0	6024 7.540
7,600		8,0	79,0	41,0	36,0	6024 7.600
7,700		8,0	79,0	41,0	36,0	6024 7.700
7,800		8,0	79,0	41,0	36,0	6024 7.800
7,900		8,0	79,0	41,0	36,0	6024 7.900
7,940	5/16	8,0	79,0	41,0	36,0	6024 7.940

N° d'article **6024**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
8,000		8,0	79,0	41,0	36,0	6024 8.000
8,100		10,0	89,0	47,0	40,0	6024 8.100
8,200		10,0	89,0	47,0	40,0	6024 8.200
8,300		10,0	89,0	47,0	40,0	6024 8.300
8,330	21/64	10,0	89,0	47,0	40,0	6024 8.330
8,400		10,0	89,0	47,0	40,0	6024 8.400
8,500		10,0	89,0	47,0	40,0	6024 8.500
8,600		10,0	89,0	47,0	40,0	6024 8.600
8,700		10,0	89,0	47,0	40,0	6024 8.700
8,730	11/32	10,0	89,0	47,0	40,0	6024 8.730
8,800		10,0	89,0	47,0	40,0	6024 8.800
8,900		10,0	89,0	47,0	40,0	6024 8.900
9,000		10,0	89,0	47,0	40,0	6024 9.000
9,100		10,0	89,0	47,0	40,0	6024 9.100
9,130	23/64	10,0	89,0	47,0	40,0	6024 9.130
9,200		10,0	89,0	47,0	40,0	6024 9.200
9,250		10,0	89,0	47,0	40,0	6024 9.250
9,300		10,0	89,0	47,0	40,0	6024 9.300
9,400		10,0	89,0	47,0	40,0	6024 9.400
9,500		10,0	89,0	47,0	40,0	6024 9.500
9,520	3/8	10,0	89,0	47,0	40,0	6024 9.520
9,600		10,0	89,0	47,0	40,0	6024 9.600
9,700		10,0	89,0	47,0	40,0	6024 9.700
9,800		10,0	89,0	47,0	40,0	6024 9.800
9,900		10,0	89,0	47,0	40,0	6024 9.900
9,920	25/64	10,0	89,0	47,0	40,0	6024 9.920
10,000		10,0	89,0	47,0	40,0	6024 10.000
10,100		12,0	102,0	55,0	45,0	6024 10.100
10,200		12,0	102,0	55,0	45,0	6024 10.200
10,300		12,0	102,0	55,0	45,0	6024 10.300
10,320	13/32	12,0	102,0	55,0	45,0	6024 10.320
10,400		12,0	102,0	55,0	45,0	6024 10.400
10,500		12,0	102,0	55,0	45,0	6024 10.500
10,600		12,0	102,0	55,0	45,0	6024 10.600
10,700		12,0	102,0	55,0	45,0	6024 10.700
10,800		12,0	102,0	55,0	45,0	6024 10.800
10,900		12,0	102,0	55,0	45,0	6024 10.900
11,000		12,0	102,0	55,0	45,0	6024 11.000
11,100		12,0	102,0	55,0	45,0	6024 11.100
11,110	7/16	12,0	102,0	55,0	45,0	6024 11.110
11,200		12,0	102,0	55,0	45,0	6024 11.200
11,300		12,0	102,0	55,0	45,0	6024 11.300
11,400		12,0	102,0	55,0	45,0	6024 11.400
11,500		12,0	102,0	55,0	45,0	6024 11.500
11,600		12,0	102,0	55,0	45,0	6024 11.600
11,700		12,0	102,0	55,0	45,0	6024 11.700
11,800		12,0	102,0	55,0	45,0	6024 11.800
11,900		12,0	102,0	55,0	45,0	6024 11.900
11,910	15/32	12,0	102,0	55,0	45,0	6024 11.910
12,000		12,0	102,0	55,0	45,0	6024 12.000
12,200		14,0	107,0	60,0	45,0	6024 12.200
12,500		14,0	107,0	60,0	45,0	6024 12.500
12,700	1/2	14,0	107,0	60,0	45,0	6024 12.700
13,000		14,0	107,0	60,0	45,0	6024 13.000
13,500		14,0	107,0	60,0	45,0	6024 13.500
13,700		14,0	107,0	60,0	45,0	6024 13.700
14,000		14,0	107,0	60,0	45,0	6024 14.000
14,200		16,0	115,0	65,0	48,0	6024 14.200
14,290	9/16	16,0	115,0	65,0	48,0	6024 14.290
14,500		16,0	115,0	65,0	48,0	6024 14.500
14,700		16,0	115,0	65,0	48,0	6024 14.700
15,000		16,0	115,0	65,0	48,0	6024 15.000
15,200		16,0	115,0	65,0	48,0	6024 15.200
15,500		16,0	115,0	65,0	48,0	6024 15.500
15,700		16,0	115,0	65,0	48,0	6024 15.700
16,000		16,0	115,0	65,0	48,0	6024 16.000

N° d'article **6024**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
16,500		18,0	123,0	73,0	48,0	6024 16.500
17,000		18,0	123,0	73,0	48,0	6024 17.000
17,500		18,0	123,0	73,0	48,0	6024 17.500
18,000		18,0	123,0	73,0	48,0	6024 18.000
18,500		20,0	131,0	79,0	50,0	6024 18.500
19,000		20,0	131,0	79,0	50,0	6024 19.000

N° d'article **6024**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
19,500		20,0	131,0	79,0	50,0	6024 19.500
20,000		20,0	131,0	79,0	50,0	6024 20.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **6498**

Paramètres de coupe, p. 406

VHM | F | RT 100 XF | 3xD | DIN 6537K | 140° | m7 | R | HA

P	M	K	N	S	H
●	○	○		○	○

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage à dépouille conique • forme concave de l´arête de coupe principale • géométrie de coupe optimisée • performance maximale • quatre listels de guidage

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6498**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	62,0	20,0	36,0	6498 3.000
3,100		6,0	62,0	20,0	36,0	6498 3.100
3,170	1/8	6,0	62,0	20,0	36,0	6498 3.170
3,200		6,0	62,0	20,0	36,0	6498 3.200
3,250		6,0	62,0	20,0	36,0	6498 3.250
3,300		6,0	62,0	20,0	36,0	6498 3.300
3,400		6,0	62,0	20,0	36,0	6498 3.400
3,500		6,0	62,0	20,0	36,0	6498 3.500
3,570	9/64	6,0	62,0	20,0	36,0	6498 3.570
3,600		6,0	62,0	20,0	36,0	6498 3.600
3,700		6,0	62,0	20,0	36,0	6498 3.700
3,800		6,0	66,0	24,0	36,0	6498 3.800
3,900		6,0	66,0	24,0	36,0	6498 3.900
3,970	5/32	6,0	66,0	24,0	36,0	6498 3.970
4,000		6,0	66,0	24,0	36,0	6498 4.000
4,040		6,0	66,0	24,0	36,0	6498 4.040
4,100		6,0	66,0	24,0	36,0	6498 4.100
4,200		6,0	66,0	24,0	36,0	6498 4.200
4,300		6,0	66,0	24,0	36,0	6498 4.300
4,370	11/64	6,0	66,0	24,0	36,0	6498 4.370
4,400		6,0	66,0	24,0	36,0	6498 4.400
4,500		6,0	66,0	24,0	36,0	6498 4.500
4,600		6,0	66,0	24,0	36,0	6498 4.600
4,650		6,0	66,0	24,0	36,0	6498 4.650
4,700		6,0	66,0	24,0	36,0	6498 4.700
4,760	3/16	6,0	66,0	28,0	36,0	6498 4.760
4,800		6,0	66,0	28,0	36,0	6498 4.800
4,900		6,0	66,0	28,0	36,0	6498 4.900
5,000		6,0	66,0	28,0	36,0	6498 5.000
5,100		6,0	66,0	28,0	36,0	6498 5.100
5,110		6,0	66,0	28,0	36,0	6498 5.110
5,160	13/64	6,0	66,0	28,0	36,0	6498 5.160
5,200		6,0	66,0	28,0	36,0	6498 5.200
5,300		6,0	66,0	28,0	36,0	6498 5.300
5,400		6,0	66,0	28,0	36,0	6498 5.400
5,410		6,0	66,0	28,0	36,0	6498 5.410
5,500		6,0	66,0	28,0	36,0	6498 5.500
5,550		6,0	66,0	28,0	36,0	6498 5.550
5,560	7/32	6,0	66,0	28,0	36,0	6498 5.560
5,600		6,0	66,0	28,0	36,0	6498 5.600
5,700		6,0	66,0	28,0	36,0	6498 5.700
5,800		6,0	66,0	28,0	36,0	6498 5.800
5,900		6,0	66,0	28,0	36,0	6498 5.900
5,950	15/64	6,0	66,0	28,0	36,0	6498 5.950
6,000		6,0	66,0	28,0	36,0	6498 6.000
6,100		8,0	79,0	34,0	36,0	6498 6.100
6,200		8,0	79,0	34,0	36,0	6498 6.200
6,300		8,0	79,0	34,0	36,0	6498 6.300
6,350	1/4	8,0	79,0	34,0	36,0	6498 6.350
6,400		8,0	79,0	34,0	36,0	6498 6.400
6,500		8,0	79,0	34,0	36,0	6498 6.500
6,530		8,0	79,0	34,0	36,0	6498 6.530
6,550		8,0	79,0	34,0	36,0	6498 6.550
6,600		8,0	79,0	34,0	36,0	6498 6.600
6,700		8,0	79,0	34,0	36,0	6498 6.700
6,750	17/64	8,0	79,0	34,0	36,0	6498 6.750
6,800		8,0	79,0	34,0	36,0	6498 6.800
6,900		8,0	79,0	34,0	36,0	6498 6.900
7,000		8,0	79,0	34,0	36,0	6498 7.000
7,100		8,0	79,0	41,0	36,0	6498 7.100
7,140	9/32	8,0	79,0	41,0	36,0	6498 7.140
7,200		8,0	79,0	41,0	36,0	6498 7.200
7,300		8,0	79,0	41,0	36,0	6498 7.300
7,400		8,0	79,0	41,0	36,0	6498 7.400
7,500		8,0	79,0	41,0	36,0	6498 7.500
7,540	19/64	8,0	79,0	41,0	36,0	6498 7.540

N° d'article **6498**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
7,550		8,0	79,0	41,0	36,0	6498 7.550
7,600		8,0	79,0	41,0	36,0	6498 7.600
7,650		8,0	79,0	41,0	36,0	6498 7.650
7,700		8,0	79,0	41,0	36,0	6498 7.700
7,800		8,0	79,0	41,0	36,0	6498 7.800
7,900		8,0	79,0	41,0	36,0	6498 7.900
7,940	5/16	8,0	79,0	41,0	36,0	6498 7.940
8,000		8,0	79,0	41,0	36,0	6498 8.000
8,100		10,0	89,0	47,0	40,0	6498 8.100
8,200		10,0	89,0	47,0	40,0	6498 8.200
8,300		10,0	89,0	47,0	40,0	6498 8.300
8,330	21/64	10,0	89,0	47,0	40,0	6498 8.330
8,400		10,0	89,0	47,0	40,0	6498 8.400
8,500		10,0	89,0	47,0	40,0	6498 8.500
8,600		10,0	89,0	47,0	40,0	6498 8.600
8,700		10,0	89,0	47,0	40,0	6498 8.700
8,730	11/32	10,0	89,0	47,0	40,0	6498 8.730
8,800		10,0	89,0	47,0	40,0	6498 8.800
8,900		10,0	89,0	47,0	40,0	6498 8.900
9,000		10,0	89,0	47,0	40,0	6498 9.000
9,100		10,0	89,0	47,0	40,0	6498 9.100
9,130	23/64	10,0	89,0	47,0	40,0	6498 9.130
9,200		10,0	89,0	47,0	40,0	6498 9.200
9,250		10,0	89,0	47,0	40,0	6498 9.250
9,300		10,0	89,0	47,0	40,0	6498 9.300
9,340		10,0	89,0	47,0	40,0	6498 9.340
9,400		10,0	89,0	47,0	40,0	6498 9.400
9,500		10,0	89,0	47,0	40,0	6498 9.500
9,520	3/8	10,0	89,0	47,0	40,0	6498 9.520
9,550		10,0	89,0	47,0	40,0	6498 9.550
9,600		10,0	89,0	47,0	40,0	6498 9.600
9,700		10,0	89,0	47,0	40,0	6498 9.700
9,800		10,0	89,0	47,0	40,0	6498 9.800
9,900		10,0	89,0	47,0	40,0	6498 9.900
9,920	25/64	10,0	89,0	47,0	40,0	6498 9.920
10,000		10,0	89,0	47,0	40,0	6498 10.000
10,100		12,0	102,0	55,0	45,0	6498 10.100
10,200		12,0	102,0	55,0	45,0	6498 10.200
10,300		12,0	102,0	55,0	45,0	6498 10.300
10,320	13/32	12,0	102,0	55,0	45,0	6498 10.320
10,400		12,0	102,0	55,0	45,0	6498 10.400
10,500		12,0	102,0	55,0	45,0	6498 10.500
10,600		12,0	102,0	55,0	45,0	6498 10.600
10,700		12,0	102,0	55,0	45,0	6498 10.700
10,720	27/64	12,0	102,0	55,0	45,0	6498 10.720
10,800		12,0	102,0	55,0	45,0	6498 10.800
10,900		12,0	102,0	55,0	45,0	6498 10.900
11,000		12,0	102,0	55,0	45,0	6498 11.000
11,100		12,0	102,0	55,0	45,0	6498 11.100
11,110	7/16	12,0	102,0	55,0	45,0	6498 11.110
11,200		12,0	102,0	55,0	45,0	6498 11.200
11,300		12,0	102,0	55,0	45,0	6498 11.300
11,400		12,0	102,0	55,0	45,0	6498 11.400
11,500		12,0	102,0	55,0	45,0	6498 11.500
11,510	29/64	12,0	102,0	55,0	45,0	6498 11.510
11,550		12,0	102,0	55,0	45,0	6498 11.550
11,600		12,0	102,0	55,0	45,0	6498 11.600
11,700		12,0	102,0	55,0	45,0	6498 11.700
11,800		12,0	102,0	55,0	45,0	6498 11.800
11,900		12,0	102,0	55,0	45,0	6498 11.900
11,910	15/32	12,0	102,0	55,0	45,0	6498 11.910
12,000		12,0	102,0	55,0	45,0	6498 12.000
12,100		14,0	107,0	60,0	45,0	6498 12.100
12,200		14,0	107,0	60,0	45,0	6498 12.200
12,300	31/64	14,0	107,0	60,0	45,0	6498 12.300
12,400		14,0	107,0	60,0	45,0	6498 12.400

N° d'article **6498**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
12,500		14,0	107,0	60,0	45,0	6498 12.500
12,600		14,0	107,0	60,0	45,0	6498 12.600
12,700	1/2	14,0	107,0	60,0	45,0	6498 12.700
12,800		14,0	107,0	60,0	45,0	6498 12.800
12,900		14,0	107,0	60,0	45,0	6498 12.900
13,000		14,0	107,0	60,0	45,0	6498 13.000
13,100	33/64	14,0	107,0	60,0	45,0	6498 13.100
13,200		14,0	107,0	60,0	45,0	6498 13.200
13,300		14,0	107,0	60,0	45,0	6498 13.300
13,400		14,0	107,0	60,0	45,0	6498 13.400
13,490	17/32	14,0	107,0	60,0	45,0	6498 13.490
13,500		14,0	107,0	60,0	45,0	6498 13.500
13,600		14,0	107,0	60,0	45,0	6498 13.600
13,700		14,0	107,0	60,0	45,0	6498 13.700
13,800		14,0	107,0	60,0	45,0	6498 13.800
13,890	35/64	14,0	107,0	60,0	45,0	6498 13.890
13,900		14,0	107,0	60,0	45,0	6498 13.900
14,000		14,0	107,0	60,0	45,0	6498 14.000
14,100		16,0	115,0	65,0	48,0	6498 14.100
14,200		16,0	115,0	65,0	48,0	6498 14.200
14,290	9/16	16,0	115,0	65,0	48,0	6498 14.290
14,300		16,0	115,0	65,0	48,0	6498 14.300
14,400		16,0	115,0	65,0	48,0	6498 14.400
14,500		16,0	115,0	65,0	48,0	6498 14.500
14,600		16,0	115,0	65,0	48,0	6498 14.600
14,680	37/64	16,0	115,0	65,0	48,0	6498 14.680
14,700		16,0	115,0	65,0	48,0	6498 14.700
14,800		16,0	115,0	65,0	48,0	6498 14.800
14,900		16,0	115,0	65,0	48,0	6498 14.900
15,000		16,0	115,0	65,0	48,0	6498 15.000
15,080	19/32	16,0	115,0	65,0	48,0	6498 15.080
15,100		16,0	115,0	65,0	48,0	6498 15.100
15,200		16,0	115,0	65,0	48,0	6498 15.200
15,300		16,0	115,0	65,0	48,0	6498 15.300
15,400		16,0	115,0	65,0	48,0	6498 15.400
15,480	39/64	16,0	115,0	65,0	48,0	6498 15.480
15,500		16,0	115,0	65,0	48,0	6498 15.500
15,550		16,0	115,0	65,0	48,0	6498 15.550
15,600		16,0	115,0	65,0	48,0	6498 15.600
15,700		16,0	115,0	65,0	48,0	6498 15.700
15,800		16,0	115,0	65,0	48,0	6498 15.800
15,870	5/8	16,0	115,0	65,0	48,0	6498 15.870

N° d'article **6498**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
15,900		16,0	115,0	65,0	48,0	6498 15.900
16,000		16,0	115,0	65,0	48,0	6498 16.000
16,270	41/64	18,0	123,0	73,0	48,0	6498 16.270
16,300		18,0	123,0	73,0	48,0	6498 16.300
16,500		18,0	123,0	73,0	48,0	6498 16.500
16,670	21/32	18,0	123,0	73,0	48,0	6498 16.670
16,700		18,0	123,0	73,0	48,0	6498 16.700
16,900		18,0	123,0	73,0	48,0	6498 16.900
17,000		18,0	123,0	73,0	48,0	6498 17.000
17,070	43/64	18,0	123,0	73,0	48,0	6498 17.070
17,460	11/16	18,0	123,0	73,0	48,0	6498 17.460
17,500		18,0	123,0	73,0	48,0	6498 17.500
17,550		18,0	123,0	73,0	48,0	6498 17.550
17,700		18,0	123,0	73,0	48,0	6498 17.700
17,860	45/64	18,0	123,0	73,0	48,0	6498 17.860
18,000		18,0	123,0	73,0	48,0	6498 18.000
18,260	23/32	20,0	131,0	79,0	50,0	6498 18.260
18,500		20,0	131,0	79,0	50,0	6498 18.500
18,700		20,0	131,0	79,0	50,0	6498 18.700
18,900		20,0	131,0	79,0	50,0	6498 18.900
19,000		20,0	131,0	79,0	50,0	6498 19.000
19,050	3/4	20,0	131,0	79,0	50,0	6498 19.050
19,250		20,0	131,0	79,0	50,0	6498 19.250
19,300		20,0	131,0	79,0	50,0	6498 19.300
19,450	49/64	20,0	131,0	79,0	50,0	6498 19.450
19,500		20,0	131,0	79,0	50,0	6498 19.500
19,550		20,0	131,0	79,0	50,0	6498 19.550
19,700		20,0	131,0	79,0	50,0	6498 19.700
19,800		20,0	131,0	79,0	50,0	6498 19.800
19,840	25/32	20,0	131,0	79,0	50,0	6498 19.840
20,000		20,0	131,0	79,0	50,0	6498 20.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **768**

Paramètres de coupe, p. 412

P	M	K	N	S	H
		●	●		○

VHM | RT 150 GG | 4xD | WN | 120° | m7 | R | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage à dépouille conique • tolérances serrées des diamètres • état de surface des perçages de qualité supérieure • respecter la pression du liquide de refroid.

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **768**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	66,0	24,0	36,0	768 3.000
3,100		6,0	66,0	24,0	36,0	768 3.100
3,200		6,0	66,0	24,0	36,0	768 3.200
3,300		6,0	66,0	24,0	36,0	768 3.300
3,400		6,0	66,0	24,0	36,0	768 3.400
3,500		6,0	66,0	24,0	36,0	768 3.500
3,600		6,0	66,0	24,0	36,0	768 3.600
3,700		6,0	66,0	24,0	36,0	768 3.700
3,800		6,0	74,0	30,0	36,0	768 3.800
3,900		6,0	74,0	30,0	36,0	768 3.900
4,000		6,0	74,0	30,0	36,0	768 4.000
4,100		6,0	74,0	30,0	36,0	768 4.100
4,200		6,0	74,0	30,0	36,0	768 4.200
4,300		6,0	74,0	30,0	36,0	768 4.300
4,400		6,0	74,0	30,0	36,0	768 4.400
4,500		6,0	74,0	30,0	36,0	768 4.500
4,600		6,0	74,0	30,0	36,0	768 4.600
4,700		6,0	74,0	30,0	36,0	768 4.700
4,800		6,0	74,0	36,0	36,0	768 4.800
4,900		6,0	74,0	36,0	36,0	768 4.900
5,000		6,0	74,0	36,0	36,0	768 5.000
5,100		6,0	74,0	36,0	36,0	768 5.100
5,160	13/64	6,0	74,0	36,0	36,0	768 5.160
5,200		6,0	74,0	36,0	36,0	768 5.200
5,300		6,0	74,0	36,0	36,0	768 5.300
5,400		6,0	74,0	36,0	36,0	768 5.400
5,500		6,0	74,0	36,0	36,0	768 5.500
5,560	7/32	6,0	74,0	36,0	36,0	768 5.560
5,600		6,0	74,0	36,0	36,0	768 5.600
5,700		6,0	74,0	36,0	36,0	768 5.700
5,800		6,0	74,0	36,0	36,0	768 5.800
5,900		6,0	74,0	36,0	36,0	768 5.900
5,950	15/64	6,0	74,0	36,0	36,0	768 5.950
6,000		6,0	74,0	36,0	36,0	768 6.000
6,100		8,0	91,0	53,0	36,0	768 6.100
6,200		8,0	91,0	53,0	36,0	768 6.200
6,300		8,0	91,0	53,0	36,0	768 6.300
6,350	1/4	8,0	91,0	53,0	36,0	768 6.350
6,400		8,0	91,0	53,0	36,0	768 6.400
6,500		8,0	91,0	53,0	36,0	768 6.500
6,600		8,0	91,0	53,0	36,0	768 6.600
6,700		8,0	91,0	53,0	36,0	768 6.700
6,750	17/64	8,0	91,0	53,0	36,0	768 6.750
6,800		8,0	91,0	53,0	36,0	768 6.800
6,900		8,0	91,0	53,0	36,0	768 6.900
7,000		8,0	91,0	53,0	36,0	768 7.000
7,100		8,0	91,0	53,0	36,0	768 7.100
7,140	9/32	8,0	91,0	53,0	36,0	768 7.140
7,200		8,0	91,0	53,0	36,0	768 7.200
7,300		8,0	91,0	53,0	36,0	768 7.300
7,400		8,0	91,0	53,0	36,0	768 7.400
7,500		8,0	91,0	53,0	36,0	768 7.500
7,540	19/64	8,0	91,0	53,0	36,0	768 7.540
7,600		8,0	91,0	53,0	36,0	768 7.600
7,700		8,0	91,0	53,0	36,0	768 7.700
7,800		8,0	91,0	53,0	36,0	768 7.800
7,900		8,0	91,0	53,0	36,0	768 7.900
7,940	5/16	8,0	91,0	53,0	36,0	768 7.940
8,000		8,0	91,0	53,0	36,0	768 8.000
8,100		10,0	103,0	61,0	40,0	768 8.100
8,200		10,0	103,0	61,0	40,0	768 8.200
8,300		10,0	103,0	61,0	40,0	768 8.300
8,330	21/64	10,0	103,0	61,0	40,0	768 8.330
8,400		10,0	103,0	61,0	40,0	768 8.400
8,500		10,0	103,0	61,0	40,0	768 8.500
8,600		10,0	103,0	61,0	40,0	768 8.600

N° d'article **768**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
8,700		10,0	103,0	61,0	40,0	768 8.700
8,730	11/32	10,0	103,0	61,0	40,0	768 8.730
8,800		10,0	103,0	61,0	40,0	768 8.800
8,900		10,0	103,0	61,0	40,0	768 8.900
9,000		10,0	103,0	61,0	40,0	768 9.000
9,100		10,0	103,0	61,0	40,0	768 9.100
9,130	23/64	10,0	103,0	61,0	40,0	768 9.130
9,200		10,0	103,0	61,0	40,0	768 9.200
9,300		10,0	103,0	61,0	40,0	768 9.300
9,400		10,0	103,0	61,0	40,0	768 9.400
9,500		10,0	103,0	61,0	40,0	768 9.500
9,520	3/8	10,0	103,0	61,0	40,0	768 9.520
9,600		10,0	103,0	61,0	40,0	768 9.600
9,700		10,0	103,0	61,0	40,0	768 9.700
9,800		10,0	103,0	61,0	40,0	768 9.800
9,900		10,0	103,0	61,0	40,0	768 9.900
9,920	25/64	10,0	103,0	61,0	40,0	768 9.920
10,000		10,0	103,0	61,0	40,0	768 10.000
10,200		12,0	118,0	71,0	45,0	768 10.200
10,320	13/32	12,0	118,0	71,0	45,0	768 10.320
10,500		12,0	118,0	71,0	45,0	768 10.500
10,720	27/64	12,0	118,0	71,0	45,0	768 10.720
11,000		12,0	118,0	71,0	45,0	768 11.000
11,110	7/16	12,0	118,0	71,0	45,0	768 11.110
11,200		12,0	118,0	71,0	45,0	768 11.200
11,500		12,0	118,0	71,0	45,0	768 11.500
11,510	29/64	12,0	118,0	71,0	45,0	768 11.510
11,910	15/32	12,0	118,0	71,0	45,0	768 11.910
12,000		12,0	118,0	71,0	45,0	768 12.000
12,300	31/64	14,0	124,0	74,0	45,0	768 12.300
12,500		14,0	124,0	74,0	45,0	768 12.500
12,700	1/2	14,0	124,0	74,0	45,0	768 12.700
13,000		14,0	124,0	74,0	45,0	768 13.000
13,500		14,0	124,0	74,0	45,0	768 13.500
14,000		14,0	124,0	74,0	45,0	768 14.000
14,500		16,0	133,0	83,0	48,0	768 14.500
15,000		16,0	133,0	83,0	48,0	768 15.000
15,500		16,0	133,0	83,0	48,0	768 15.500
16,000		16,0	133,0	83,0	48,0	768 16.000
16,500		18,0	143,0	93,0	48,0	768 16.500
17,000		18,0	143,0	93,0	48,0	768 17.000
17,500		18,0	143,0	93,0	48,0	768 17.500
18,000		18,0	143,0	93,0	48,0	768 18.000
18,500		20,0	153,0	101,0	50,0	768 18.500
19,000		20,0	153,0	101,0	50,0	768 19.000
19,500		20,0	153,0	101,0	50,0	768 19.500
20,000		20,0	153,0	101,0	50,0	768 20.000
20,500		25,0	160,0	106,0	56,0	768 20.500
21,000		25,0	160,0	106,0	56,0	768 21.000
21,500		25,0	168,0	110,0	56,0	768 21.500
22,000		25,0	168,0	110,0	56,0	768 22.000
22,500		25,0	172,0	115,0	56,0	768 22.500
23,000		25,0	172,0	115,0	56,0	768 23.000
23,500		25,0	172,0	115,0	56,0	768 23.500
24,000		25,0	172,0	115,0	56,0	768 24.000
24,500		25,0	182,0	127,0	56,0	768 24.500
25,000	63/64	25,0	182,0	127,0	56,0	768 25.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **6068**

Paramètres de coupe, p. 415

P	M	K	N	S	H
		●	●		○

VHM | RT 150 GG | 4xD | WN | 130° | m7 | R | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • tolérances serrées des diamètres • état de surface des perçages de qualité supérieure • respecter la pression optimale du liqu.de refroid.

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6068**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	66,0	24,0	36,0	6068 3.000
3,100		6,0	66,0	24,0	36,0	6068 3.100
3,200		6,0	66,0	24,0	36,0	6068 3.200
3,300		6,0	66,0	24,0	36,0	6068 3.300
3,400		6,0	66,0	24,0	36,0	6068 3.400
3,500		6,0	66,0	24,0	36,0	6068 3.500
3,600		6,0	66,0	24,0	36,0	6068 3.600
3,700		6,0	66,0	24,0	36,0	6068 3.700
3,800		6,0	74,0	30,0	36,0	6068 3.800
3,900		6,0	74,0	30,0	36,0	6068 3.900
4,000		6,0	74,0	30,0	36,0	6068 4.000
4,200		6,0	74,0	30,0	36,0	6068 4.200
4,500		6,0	74,0	30,0	36,0	6068 4.500
4,600		6,0	74,0	30,0	36,0	6068 4.600
4,800		6,0	74,0	36,0	36,0	6068 4.800
5,000		6,0	74,0	36,0	36,0	6068 5.000
5,100		6,0	74,0	36,0	36,0	6068 5.100
5,160	13/64	6,0	74,0	36,0	36,0	6068 5.160
5,200		6,0	74,0	36,0	36,0	6068 5.200
5,300		6,0	74,0	36,0	36,0	6068 5.300
5,400		6,0	74,0	36,0	36,0	6068 5.400
5,500		6,0	74,0	36,0	36,0	6068 5.500
5,560	7/32	6,0	74,0	36,0	36,0	6068 5.560
5,600		6,0	74,0	36,0	36,0	6068 5.600
5,800		6,0	74,0	36,0	36,0	6068 5.800
6,000		6,0	74,0	36,0	36,0	6068 6.000
6,100		8,0	91,0	53,0	36,0	6068 6.100
6,200		8,0	91,0	53,0	36,0	6068 6.200
6,300		8,0	91,0	53,0	36,0	6068 6.300
6,350	1/4	8,0	91,0	53,0	36,0	6068 6.350
6,400		8,0	91,0	53,0	36,0	6068 6.400
6,500		8,0	91,0	53,0	36,0	6068 6.500
6,600		8,0	91,0	53,0	36,0	6068 6.600
6,750	17/64	8,0	91,0	53,0	36,0	6068 6.750
6,800		8,0	91,0	53,0	36,0	6068 6.800
6,900		8,0	91,0	53,0	36,0	6068 6.900
7,000		8,0	91,0	53,0	36,0	6068 7.000
7,100		8,0	91,0	53,0	36,0	6068 7.100
7,140	9/32	8,0	91,0	53,0	36,0	6068 7.140
7,200		8,0	91,0	53,0	36,0	6068 7.200
7,300		8,0	91,0	53,0	36,0	6068 7.300
7,400		8,0	91,0	53,0	36,0	6068 7.400
7,500		8,0	91,0	53,0	36,0	6068 7.500
7,540	19/64	8,0	91,0	53,0	36,0	6068 7.540
7,800		8,0	91,0	53,0	36,0	6068 7.800
8,000		8,0	91,0	53,0	36,0	6068 8.000
8,100		10,0	103,0	61,0	40,0	6068 8.100
8,200		10,0	103,0	61,0	40,0	6068 8.200

N° d'article **6068**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
8,300		10,0	103,0	61,0	40,0	6068 8.300
8,400		10,0	103,0	61,0	40,0	6068 8.400
8,500		10,0	103,0	61,0	40,0	6068 8.500
8,600		10,0	103,0	61,0	40,0	6068 8.600
8,700		10,0	103,0	61,0	40,0	6068 8.700
8,730	11/32	10,0	103,0	61,0	40,0	6068 8.730
9,000		10,0	103,0	61,0	40,0	6068 9.000
9,130	23/64	10,0	103,0	61,0	40,0	6068 9.130
9,200		10,0	103,0	61,0	40,0	6068 9.200
9,300		10,0	103,0	61,0	40,0	6068 9.300
9,500		10,0	103,0	61,0	40,0	6068 9.500
9,520	3/8	10,0	103,0	61,0	40,0	6068 9.520
9,600		10,0	103,0	61,0	40,0	6068 9.600
9,700		10,0	103,0	61,0	40,0	6068 9.700
9,800		10,0	103,0	61,0	40,0	6068 9.800
9,920	25/64	10,0	103,0	61,0	40,0	6068 9.920
10,000		10,0	103,0	61,0	40,0	6068 10.000
10,200		12,0	118,0	71,0	45,0	6068 10.200
10,500		12,0	118,0	71,0	45,0	6068 10.500
10,720	27/64	12,0	118,0	71,0	45,0	6068 10.720
11,000		12,0	118,0	71,0	45,0	6068 11.000
11,110	7/16	12,0	118,0	71,0	45,0	6068 11.110
11,500		12,0	118,0	71,0	45,0	6068 11.500
12,000		12,0	118,0	71,0	45,0	6068 12.000
12,300	31/64	14,0	124,0	74,0	45,0	6068 12.300
12,500		14,0	124,0	74,0	45,0	6068 12.500
12,700	1/2	14,0	124,0	74,0	45,0	6068 12.700
13,000		14,0	124,0	74,0	45,0	6068 13.000
13,500		14,0	124,0	74,0	45,0	6068 13.500
14,000		14,0	124,0	74,0	45,0	6068 14.000
14,500		16,0	133,0	83,0	48,0	6068 14.500
15,000		16,0	133,0	83,0	48,0	6068 15.000
15,500		16,0	133,0	83,0	48,0	6068 15.500
16,000		16,0	133,0	83,0	48,0	6068 16.000
16,500		18,0	143,0	93,0	48,0	6068 16.500
17,000		18,0	143,0	93,0	48,0	6068 17.000
17,500		18,0	143,0	93,0	48,0	6068 17.500
18,000		18,0	143,0	93,0	48,0	6068 18.000
18,500		20,0	153,0	101,0	50,0	6068 18.500
19,000		20,0	153,0	101,0	50,0	6068 19.000
19,500		20,0	153,0	101,0	50,0	6068 19.500
20,000		20,0	153,0	101,0	50,0	6068 20.000

Forets Ratio à canaux de lubrification — N° d'article 2479

Paramètres de coupe, p. 401

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○

VHM | F | RT 100 U | 5xD | DIN 6537 L | 140° | m7 | R | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 2,500 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • géométrie de coupe optimisée

Forets Ratio à canaux de lubrification — N° d'article 2471

Paramètres de coupe, p. 401

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○

VHM | F | RT 100 U | 5xD | DIN 6537 L | 140° | m7 | R | HE

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • géométrie de coupe optimisée

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	N° d'article 2479 Référence	N° d'article 2471 Référence
2,500		4,0	57,0	20,0	31,7	2479 2.500	
2,800		4,0	57,0	22,0	29,9	2479 2.800	
2,900		4,0	57,0	23,0	29,0	2479 2.900	
3,000		6,0	66,0	28,0	36,0	2479 3.000	2471 3.000
3,100		6,0	66,0	28,0	36,0	2479 3.100	2471 3.100
3,170	1/8	6,0	66,0	28,0	36,0	2479 3.170	2471 3.170
3,200		6,0	66,0	28,0	36,0	2479 3.200	2471 3.200
3,250		6,0	66,0	28,0	36,0	2479 3.250	2471 3.250
3,300		6,0	66,0	28,0	36,0	2479 3.300	2471 3.300
3,400		6,0	66,0	28,0	36,0	2479 3.400	2471 3.400
3,500		6,0	66,0	28,0	36,0	2479 3.500	2471 3.500
3,570	9/64	6,0	66,0	28,0	36,0	2479 3.570	2471 3.570
3,600		6,0	66,0	28,0	36,0	2479 3.600	2471 3.600
3,700		6,0	66,0	28,0	36,0	2479 3.700	2471 3.700
3,800		6,0	74,0	36,0	36,0	2479 3.800	2471 3.800
3,900		6,0	74,0	36,0	36,0	2479 3.900	2471 3.900
3,970	5/32	6,0	74,0	36,0	36,0	2479 3.970	2471 3.970
4,000		6,0	74,0	36,0	36,0	2479 4.000	2471 4.000
4,040		6,0	74,0	36,0	36,0	2479 4.040	
4,100		6,0	74,0	36,0	36,0	2479 4.100	2471 4.100
4,200		6,0	74,0	36,0	36,0	2479 4.200	2471 4.200
4,300		6,0	74,0	36,0	36,0	2479 4.300	2471 4.300
4,370	11/64	6,0	74,0	36,0	36,0	2479 4.370	2471 4.370
4,400		6,0	74,0	36,0	36,0	2479 4.400	2471 4.400
4,500		6,0	74,0	36,0	36,0	2479 4.500	2471 4.500
4,600		6,0	74,0	36,0	36,0	2479 4.600	2471 4.600
4,650		6,0	74,0	36,0	36,0	2479 4.650	2471 4.650
4,700		6,0	74,0	36,0	36,0	2479 4.700	2471 4.700
4,760	3/16	6,0	82,0	44,0	36,0	2479 4.760	2471 4.760
4,800		6,0	82,0	44,0	36,0	2479 4.800	2471 4.800
4,900		6,0	82,0	44,0	36,0	2479 4.900	2471 4.900
5,000		6,0	82,0	44,0	36,0	2479 5.000	2471 5.000
5,100		6,0	82,0	44,0	36,0	2479 5.100	2471 5.100
5,110		6,0	82,0	44,0	36,0	2479 5.110	
5,160	13/64	6,0	82,0	44,0	36,0	2479 5.160	2471 5.160
5,200		6,0	82,0	44,0	36,0	2479 5.200	2471 5.200
5,300		6,0	82,0	44,0	36,0	2479 5.300	2471 5.300
5,400		6,0	82,0	44,0	36,0	2479 5.400	2471 5.400
5,410		6,0	82,0	44,0	36,0	2479 5.410	
5,500		6,0	82,0	44,0	36,0	2479 5.500	2471 5.500
5,550		6,0	82,0	44,0	36,0	2479 5.550	2471 5.550
5,560	7/32	6,0	82,0	44,0	36,0	2479 5.560	2471 5.560
5,600		6,0	82,0	44,0	36,0	2479 5.600	2471 5.600
5,650		6,0	82,0	44,0	36,0	2479 5.650	
5,700		6,0	82,0	44,0	36,0	2479 5.700	2471 5.700
5,800		6,0	82,0	44,0	36,0	2479 5.800	2471 5.800
5,900		6,0	82,0	44,0	36,0	2479 5.900	2471 5.900
5,950	15/64	6,0	82,0	44,0	36,0	2479 5.950	2471 5.950
6,000		6,0	82,0	44,0	36,0	2479 6.000	2471 6.000
6,100		8,0	91,0	53,0	36,0	2479 6.100	2471 6.100
6,200		8,0	91,0	53,0	36,0	2479 6.200	2471 6.200
6,300		8,0	91,0	53,0	36,0	2479 6.300	2471 6.300
6,350	1/4	8,0	91,0	53,0	36,0	2479 6.350	2471 6.350
6,400		8,0	91,0	53,0	36,0	2479 6.400	2471 6.400

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	N° d'article 2479 Référence	N° d'article 2471 Référence
6,500		8,0	91,0	53,0	36,0	2479 6.500	2471 6.500
6,530		8,0	91,0	53,0	36,0	2479 6.530	
6,600		8,0	91,0	53,0	36,0	2479 6.600	2471 6.600
6,700		8,0	91,0	53,0	36,0	2479 6.700	2471 6.700
6,750	17/64	8,0	91,0	53,0	36,0	2479 6.750	2471 6.750
6,800		8,0	91,0	53,0	36,0	2479 6.800	2471 6.800
6,900		8,0	91,0	53,0	36,0	2479 6.900	2471 6.900
7,000		8,0	91,0	53,0	36,0	2479 7.000	2471 7.000
7,100		8,0	91,0	53,0	36,0	2479 7.100	2471 7.100
7,140	9/32	8,0	91,0	53,0	36,0	2479 7.140	2471 7.140
7,200		8,0	91,0	53,0	36,0	2479 7.200	2471 7.200
7,300		8,0	91,0	53,0	36,0	2479 7.300	2471 7.300
7,400		8,0	91,0	53,0	36,0	2479 7.400	2471 7.400
7,500		8,0	91,0	53,0	36,0	2479 7.500	2471 7.500
7,540	19/64	8,0	91,0	53,0	36,0	2479 7.540	2471 7.540
7,550		8,0	91,0	53,0	36,0	2479 7.550	
7,600		8,0	91,0	53,0	36,0	2479 7.600	2471 7.600
7,650		8,0	91,0	53,0	36,0	2479 7.650	
7,700		8,0	91,0	53,0	36,0	2479 7.700	2471 7.700
7,800		8,0	91,0	53,0	36,0	2479 7.800	2471 7.800
7,900		8,0	91,0	53,0	36,0	2479 7.900	2471 7.900
7,940	5/16	8,0	91,0	53,0	36,0	2479 7.940	2471 7.940
8,000		8,0	91,0	53,0	36,0	2479 8.000	2471 8.000
8,100		10,0	103,0	61,0	40,0	2479 8.100	2471 8.100
8,200		10,0	103,0	61,0	40,0	2479 8.200	2471 8.200
8,300		10,0	103,0	61,0	40,0	2479 8.300	2471 8.300
8,330	21/64	10,0	103,0	61,0	40,0	2479 8.330	2471 8.330
8,400		10,0	103,0	61,0	40,0	2479 8.400	2471 8.400
8,500		10,0	103,0	61,0	40,0	2479 8.500	2471 8.500
8,600		10,0	103,0	61,0	40,0	2479 8.600	2471 8.600
8,700		10,0	103,0	61,0	40,0	2479 8.700	2471 8.700
8,730	11/32	10,0	103,0	61,0	40,0	2479 8.730	2471 8.730
8,800		10,0	103,0	61,0	40,0	2479 8.800	2471 8.800
8,900		10,0	103,0	61,0	40,0	2479 8.900	2471 8.900
9,000		10,0	103,0	61,0	40,0	2479 9.000	2471 9.000
9,100		10,0	103,0	61,0	40,0	2479 9.100	2471 9.100
9,130	23/64	10,0	103,0	61,0	40,0	2479 9.130	2471 9.130
9,200		10,0	103,0	61,0	40,0	2479 9.200	2471 9.200
9,250		10,0	103,0	61,0	40,0	2479 9.250	2471 9.250
9,300		10,0	103,0	61,0	40,0	2479 9.300	2471 9.300
9,340		10,0	103,0	61,0	40,0	2479 9.340	
9,400		10,0	103,0	61,0	40,0	2479 9.400	2471 9.400
9,500		10,0	103,0	61,0	40,0	2479 9.500	2471 9.500
9,520	3/8	10,0	103,0	61,0	40,0	2479 9.520	2471 9.520
9,550		10,0	103,0	61,0	40,0	2479 9.550	
9,600		10,0	103,0	61,0	40,0	2479 9.600	2471 9.600
9,700		10,0	103,0	61,0	40,0	2479 9.700	2471 9.700
9,800		10,0	103,0	61,0	40,0	2479 9.800	2471 9.800
9,900		10,0	103,0	61,0	40,0	2479 9.900	2471 9.900
9,920	25/64	10,0	103,0	61,0	40,0	2479 9.920	2471 9.920
10,000		10,0	103,0	61,0	40,0	2479 10.000	2471 10.000
10,100		12,0	118,0	71,0	45,0	2479 10.100	2471 10.100
10,200		12,0	118,0	71,0	45,0	2479 10.200	2471 10.200
10,300		12,0	118,0	71,0	45,0	2479 10.300	2471 10.300

						N° d'article	2479	2471
d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence		
10,320	13/32	12,0	118,0	71,0	45,0		2479 10.320	2471 10.320
10,400		12,0	118,0	71,0	45,0		2479 10.400	2471 10.400
10,500		12,0	118,0	71,0	45,0		2479 10.500	2471 10.500
10,600		12,0	118,0	71,0	45,0		2479 10.600	2471 10.600
10,700		12,0	118,0	71,0	45,0		2479 10.700	2471 10.700
10,720	27/64	12,0	118,0	71,0	45,0		2479 10.720	
10,800		12,0	118,0	71,0	45,0		2479 10.800	2471 10.800
10,900		12,0	118,0	71,0	45,0		2479 10.900	2471 10.900
11,000		12,0	118,0	71,0	45,0		2479 11.000	2471 11.000
11,100		12,0	118,0	71,0	45,0		2479 11.100	2471 11.100
11,110	7/16	12,0	118,0	71,0	45,0		2479 11.110	2471 11.110
11,200		12,0	118,0	71,0	45,0		2479 11.200	2471 11.200
11,300		12,0	118,0	71,0	45,0		2479 11.300	2471 11.300
11,400		12,0	118,0	71,0	45,0		2479 11.400	2471 11.400
11,500		12,0	118,0	71,0	45,0		2479 11.500	2471 11.500
11,510	29/64	12,0	118,0	71,0	45,0		2479 11.510	
11,550		12,0	118,0	71,0	45,0		2479 11.550	
11,600		12,0	118,0	71,0	45,0		2479 11.600	2471 11.600
11,700		12,0	118,0	71,0	45,0		2479 11.700	2471 11.700
11,800		12,0	118,0	71,0	45,0		2479 11.800	2471 11.800
11,900		12,0	118,0	71,0	45,0		2479 11.900	2471 11.900
11,910	15/32	12,0	118,0	71,0	45,0		2479 11.910	2471 11.910
12,000		12,0	118,0	71,0	45,0		2479 12.000	2471 12.000
12,100		14,0	124,0	77,0	45,0		2479 12.100	2471 12.100
12,200		14,0	124,0	77,0	45,0		2479 12.200	2471 12.200
12,300	31/64	14,0	124,0	77,0	45,0		2479 12.300	2471 12.300
12,400		14,0	124,0	77,0	45,0		2479 12.400	2471 12.400
12,500		14,0	124,0	77,0	45,0		2479 12.500	2471 12.500
12,600		14,0	124,0	77,0	45,0		2479 12.600	
12,700	1/2	14,0	124,0	77,0	45,0		2479 12.700	2471 12.700
12,800		14,0	124,0	77,0	45,0		2479 12.800	
12,900		14,0	124,0	77,0	45,0		2479 12.900	
13,000		14,0	124,0	77,0	45,0		2479 13.000	2471 13.000
13,100	33/64	14,0	124,0	77,0	45,0		2479 13.100	
13,200		14,0	124,0	77,0	45,0		2479 13.200	
13,300		14,0	124,0	77,0	45,0		2479 13.300	
13,400		14,0	124,0	77,0	45,0		2479 13.400	
13,490	17/32	14,0	124,0	77,0	45,0		2479 13.490	
13,500		14,0	124,0	77,0	45,0		2479 13.500	2471 13.500
13,600		14,0	124,0	77,0	45,0		2479 13.600	
13,700		14,0	124,0	77,0	45,0		2479 13.700	2471 13.700
13,800		14,0	124,0	77,0	45,0		2479 13.800	2471 13.800
13,890	35/64	14,0	124,0	77,0	45,0		2479 13.890	
13,900		14,0	124,0	77,0	45,0		2479 13.900	2471 13.900
14,000		14,0	124,0	77,0	45,0		2479 14.000	2471 14.000
14,100		16,0	133,0	83,0	48,0		2479 14.100	2471 14.100
14,200		16,0	133,0	83,0	48,0		2479 14.200	2471 14.200
14,290	9/16	16,0	133,0	83,0	48,0		2479 14.290	2471 14.290
14,400		16,0	133,0	83,0	48,0		2479 14.400	
14,500		16,0	133,0	83,0	48,0		2479 14.500	2471 14.500
14,600		16,0	133,0	83,0	48,0		2479 14.600	
14,680	37/64	16,0	133,0	83,0	48,0		2479 14.680	
14,700		16,0	133,0	83,0	48,0		2479 14.700	2471 14.700
14,800		16,0	133,0	83,0	48,0		2479 14.800	

						N° d'article	2479	2471
d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence		
14,900		16,0	133,0	83,0	48,0		2479 14.900	
15,000		16,0	133,0	83,0	48,0		2479 15.000	2471 15.000
15,080	19/32	16,0	133,0	83,0	48,0		2479 15.080	
15,100		16,0	133,0	83,0	48,0		2479 15.100	
15,200		16,0	133,0	83,0	48,0		2479 15.200	2471 15.200
15,300		16,0	133,0	83,0	48,0		2479 15.300	
15,400		16,0	133,0	83,0	48,0		2479 15.400	
15,480	39/64	16,0	133,0	83,0	48,0		2479 15.480	
15,500		16,0	133,0	83,0	48,0		2479 15.500	2471 15.500
15,550		16,0	133,0	83,0	48,0		2479 15.550	
15,600		16,0	133,0	83,0	48,0		2479 15.600	
15,700		16,0	133,0	83,0	48,0		2479 15.700	2471 15.700
15,800		16,0	133,0	83,0	48,0		2479 15.800	2471 15.800
15,870	5/8	16,0	133,0	83,0	48,0		2479 15.870	
15,900		16,0	133,0	83,0	48,0		2479 15.900	
16,000		16,0	133,0	83,0	48,0		2479 16.000	2471 16.000
16,270	41/64	18,0	143,0	93,0	48,0		2479 16.270	
16,500		18,0	143,0	93,0	48,0		2479 16.500	2471 16.500
16,670	21/32	18,0	143,0	93,0	48,0		2479 16.670	
16,700		18,0	143,0	93,0	48,0		2479 16.700	
16,900		18,0	143,0	93,0	48,0		2479 16.900	
17,000		18,0	143,0	93,0	48,0		2479 17.000	2471 17.000
17,070	43/64	18,0	143,0	93,0	48,0		2479 17.070	
17,300		18,0	143,0	93,0	48,0			2471 17.300
17,460	11/16	18,0	143,0	93,0	48,0		2479 17.460	
17,500		18,0	143,0	93,0	48,0		2479 17.500	2471 17.500
17,550		18,0	143,0	93,0	48,0		2479 17.550	
17,700		18,0	143,0	93,0	48,0		2479 17.700	
17,860	45/64	18,0	143,0	93,0	48,0		2479 17.860	
18,000		18,0	143,0	93,0	48,0		2479 18.000	2471 18.000
18,200		20,0	153,0	101,0	50,0			2471 18.200
18,260	23/32	20,0	153,0	101,0	50,0		2479 18.260	
18,500		20,0	153,0	101,0	50,0		2479 18.500	2471 18.500
18,600		20,0	153,0	101,0	50,0			2471 18.600
18,700		20,0	153,0	101,0	50,0		2479 18.700	
18,900		20,0	153,0	101,0	50,0		2479 18.900	
19,000		20,0	153,0	101,0	50,0		2479 19.000	2471 19.000
19,050	3/4	20,0	153,0	101,0	50,0		2479 19.050	2471 19.050
19,250		20,0	153,0	101,0	50,0		2479 19.250	
19,300		20,0	153,0	101,0	50,0		2479 19.300	
19,446		20,0	153,0	101,0	50,0		2479 19.446	
19,500		20,0	153,0	101,0	50,0		2479 19.500	2471 19.500
19,550		20,0	153,0	101,0	50,0		2479 19.550	
19,700		20,0	153,0	101,0	50,0		2479 19.700	
19,840	25/32	20,0	153,0	101,0	50,0		2479 19.840	
20,000		20,0	153,0	101,0	50,0		2479 20.000	2471 20.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **5650**

Paramètres de coupe, p. 401

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○

VHM | F | RT 100 U | 5xD | DIN 6537 L | 140° | m7 | R | HB

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • géométrie de coupe optimisée

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **5650**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	66,0	28,0	36,0	5650 3.000
3,100		6,0	66,0	28,0	36,0	5650 3.100
3,170	1/8	6,0	66,0	28,0	36,0	5650 3.170
3,200		6,0	66,0	28,0	36,0	5650 3.200
3,250		6,0	66,0	28,0	36,0	5650 3.250
3,300		6,0	66,0	28,0	36,0	5650 3.300
3,400		6,0	66,0	28,0	36,0	5650 3.400
3,500		6,0	66,0	28,0	36,0	5650 3.500
3,570	9/64	6,0	66,0	28,0	36,0	5650 3.570
3,600		6,0	66,0	28,0	36,0	5650 3.600
3,700		6,0	66,0	28,0	36,0	5650 3.700
3,800		6,0	74,0	36,0	36,0	5650 3.800
3,900		6,0	74,0	36,0	36,0	5650 3.900
3,970	5/32	6,0	74,0	36,0	36,0	5650 3.970
4,000		6,0	74,0	36,0	36,0	5650 4.000
4,100		6,0	74,0	36,0	36,0	5650 4.100
4,200		6,0	74,0	36,0	36,0	5650 4.200
4,300		6,0	74,0	36,0	36,0	5650 4.300
4,370	11/64	6,0	74,0	36,0	36,0	5650 4.370
4,400		6,0	74,0	36,0	36,0	5650 4.400
4,500		6,0	74,0	36,0	36,0	5650 4.500
4,600		6,0	74,0	36,0	36,0	5650 4.600
4,650		6,0	74,0	36,0	36,0	5650 4.650
4,700		6,0	74,0	36,0	36,0	5650 4.700
4,760	3/16	6,0	82,0	44,0	36,0	5650 4.760
4,800		6,0	82,0	44,0	36,0	5650 4.800
4,900		6,0	82,0	44,0	36,0	5650 4.900
5,000		6,0	82,0	44,0	36,0	5650 5.000
5,100		6,0	82,0	44,0	36,0	5650 5.100
5,160	13/64	6,0	82,0	44,0	36,0	5650 5.160
5,200		6,0	82,0	44,0	36,0	5650 5.200
5,300		6,0	82,0	44,0	36,0	5650 5.300
5,400		6,0	82,0	44,0	36,0	5650 5.400
5,500		6,0	82,0	44,0	36,0	5650 5.500
5,550		6,0	82,0	44,0	36,0	5650 5.550
5,560	7/32	6,0	82,0	44,0	36,0	5650 5.560
5,600		6,0	82,0	44,0	36,0	5650 5.600
5,700		6,0	82,0	44,0	36,0	5650 5.700
5,800		6,0	82,0	44,0	36,0	5650 5.800
5,900		6,0	82,0	44,0	36,0	5650 5.900
5,950	15/64	6,0	82,0	44,0	36,0	5650 5.950
6,000		6,0	82,0	44,0	36,0	5650 6.000
6,100		8,0	91,0	53,0	36,0	5650 6.100
6,200		8,0	91,0	53,0	36,0	5650 6.200
6,300		8,0	91,0	53,0	36,0	5650 6.300
6,350	1/4	8,0	91,0	53,0	36,0	5650 6.350
6,400		8,0	91,0	53,0	36,0	5650 6.400
6,500		8,0	91,0	53,0	36,0	5650 6.500
6,600		8,0	91,0	53,0	36,0	5650 6.600
6,700		8,0	91,0	53,0	36,0	5650 6.700
6,750	17/64	8,0	91,0	53,0	36,0	5650 6.750
6,800		8,0	91,0	53,0	36,0	5650 6.800
6,900		8,0	91,0	53,0	36,0	5650 6.900
7,000		8,0	91,0	53,0	36,0	5650 7.000
7,100		8,0	91,0	53,0	36,0	5650 7.100
7,140	9/32	8,0	91,0	53,0	36,0	5650 7.140
7,200		8,0	91,0	53,0	36,0	5650 7.200
7,300		8,0	91,0	53,0	36,0	5650 7.300
7,400		8,0	91,0	53,0	36,0	5650 7.400
7,500		8,0	91,0	53,0	36,0	5650 7.500
7,540	19/64	8,0	91,0	53,0	36,0	5650 7.540
7,600		8,0	91,0	53,0	36,0	5650 7.600
7,700		8,0	91,0	53,0	36,0	5650 7.700
7,800		8,0	91,0	53,0	36,0	5650 7.800
7,900		8,0	91,0	53,0	36,0	5650 7.900
7,940	5/16	8,0	91,0	53,0	36,0	5650 7.940

N° d'article **5650**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
8,000		8,0	91,0	53,0	36,0	5650 8.000
8,100		10,0	103,0	61,0	40,0	5650 8.100
8,200		10,0	103,0	61,0	40,0	5650 8.200
8,300		10,0	103,0	61,0	40,0	5650 8.300
8,330	21/64	10,0	103,0	61,0	40,0	5650 8.330
8,400		10,0	103,0	61,0	40,0	5650 8.400
8,500		10,0	103,0	61,0	40,0	5650 8.500
8,600		10,0	103,0	61,0	40,0	5650 8.600
8,700		10,0	103,0	61,0	40,0	5650 8.700
8,730	11/32	10,0	103,0	61,0	40,0	5650 8.730
8,800		10,0	103,0	61,0	40,0	5650 8.800
8,900		10,0	103,0	61,0	40,0	5650 8.900
9,000		10,0	103,0	61,0	40,0	5650 9.000
9,100		10,0	103,0	61,0	40,0	5650 9.100
9,130	23/64	10,0	103,0	61,0	40,0	5650 9.130
9,200		10,0	103,0	61,0	40,0	5650 9.200
9,250		10,0	103,0	61,0	40,0	5650 9.250
9,300		10,0	103,0	61,0	40,0	5650 9.300
9,400		10,0	103,0	61,0	40,0	5650 9.400
9,500		10,0	103,0	61,0	40,0	5650 9.500
9,520	3/8	10,0	103,0	61,0	40,0	5650 9.520
9,600		10,0	103,0	61,0	40,0	5650 9.600
9,700		10,0	103,0	61,0	40,0	5650 9.700
9,800		10,0	103,0	61,0	40,0	5650 9.800
9,900		10,0	103,0	61,0	40,0	5650 9.900
9,920	25/64	10,0	103,0	61,0	40,0	5650 9.920
10,000		10,0	103,0	61,0	40,0	5650 10.000
10,100		12,0	118,0	71,0	45,0	5650 10.100
10,200		12,0	118,0	71,0	45,0	5650 10.200
10,300		12,0	118,0	71,0	45,0	5650 10.300
10,320	13/32	12,0	118,0	71,0	45,0	5650 10.320
10,400		12,0	118,0	71,0	45,0	5650 10.400
10,500		12,0	118,0	71,0	45,0	5650 10.500
10,600		12,0	118,0	71,0	45,0	5650 10.600
10,700		12,0	118,0	71,0	45,0	5650 10.700
10,800		12,0	118,0	71,0	45,0	5650 10.800
10,900		12,0	118,0	71,0	45,0	5650 10.900
11,000		12,0	118,0	71,0	45,0	5650 11.000
11,100		12,0	118,0	71,0	45,0	5650 11.100
11,110	7/16	12,0	118,0	71,0	45,0	5650 11.110
11,200		12,0	118,0	71,0	45,0	5650 11.200
11,300		12,0	118,0	71,0	45,0	5650 11.300
11,400		12,0	118,0	71,0	45,0	5650 11.400
11,500		12,0	118,0	71,0	45,0	5650 11.500
11,600		12,0	118,0	71,0	45,0	5650 11.600
11,700		12,0	118,0	71,0	45,0	5650 11.700
11,800		12,0	118,0	71,0	45,0	5650 11.800
11,900		12,0	118,0	71,0	45,0	5650 11.900
11,910	15/32	12,0	118,0	71,0	45,0	5650 11.910
12,000		12,0	118,0	71,0	45,0	5650 12.000
12,200		14,0	124,0	77,0	45,0	5650 12.200
12,500		14,0	124,0	77,0	45,0	5650 12.500
12,700	1/2	14,0	124,0	77,0	45,0	5650 12.700
13,000		14,0	124,0	77,0	45,0	5650 13.000
13,500		14,0	124,0	77,0	45,0	5650 13.500
13,700		14,0	124,0	77,0	45,0	5650 13.700
14,000		14,0	124,0	77,0	45,0	5650 14.000
14,200		16,0	133,0	83,0	48,0	5650 14.200
14,290	9/16	16,0	133,0	83,0	48,0	5650 14.290
14,500		16,0	133,0	83,0	48,0	5650 14.500
14,700		16,0	133,0	83,0	48,0	5650 14.700
15,000		16,0	133,0	83,0	48,0	5650 15.000
15,200		16,0	133,0	83,0	48,0	5650 15.200
15,500		16,0	133,0	83,0	48,0	5650 15.500
15,700		16,0	133,0	83,0	48,0	5650 15.700
16,000		16,0	133,0	83,0	48,0	5650 16.000

N° d'article **5650**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
16,500		18,0	143,0	93,0	48,0	5650 16.500
17,000		18,0	143,0	93,0	48,0	5650 17.000
17,500		18,0	143,0	93,0	48,0	5650 17.500
18,000		18,0	143,0	93,0	48,0	5650 18.000
18,500		20,0	153,0	101,0	50,0	5650 18.500
19,000		20,0	153,0	101,0	50,0	5650 19.000

N° d'article **5650**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
19,050	3/4	20,0	153,0	101,0	50,0	5650 19.050
19,500		20,0	153,0	101,0	50,0	5650 19.500
20,000		20,0	153,0	101,0	50,0	5650 20.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **8521**

Paramètres de coupe, p. 404

P	M	K	N	S	H
●				●	○

VHM | RT 100 HF | 5xD | DIN 6537 L | 140° | m7 | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage à dépouille conique • forme de l´arête de coupe principale légèrement concave • géométrie de coupe optimisée • quatre listels de guidage

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **8621**

Paramètres de coupe, p. 404

P	M	K	N	S	H
●				●	○

VHM | RT 100 HF | 5xD | DIN 6537 L | 140° | m7 | HE

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage à dépouille conique • forme de l´arête de coupe principale légèrement concave • géométrie de coupe optimisée • quatre listels de guidage

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	N° d'article 8521 Référence	N° d'article 8621 Référence
3,000		6,0	66,0	28,0	36,0	8521 3.000	8621 3.000
3,100		6,0	66,0	28,0	36,0	8521 3.100	8621 3.100
3,170	1/8	6,0	66,0	28,0	36,0	8521 3.170	8621 3.170
3,200		6,0	66,0	28,0	36,0	8521 3.200	8621 3.200
3,250		6,0	66,0	28,0	36,0	8521 3.250	8621 3.250
3,300		6,0	66,0	28,0	36,0	8521 3.300	8621 3.300
3,400		6,0	66,0	28,0	36,0	8521 3.400	8621 3.400
3,500		6,0	66,0	28,0	36,0	8521 3.500	8621 3.500
3,570	9/64	6,0	66,0	28,0	36,0	8521 3.570	8621 3.570
3,600		6,0	66,0	28,0	36,0	8521 3.600	8621 3.600
3,700		6,0	66,0	28,0	36,0	8521 3.700	8621 3.700
3,800		6,0	74,0	36,0	36,0	8521 3.800	8621 3.800
3,900		6,0	74,0	36,0	36,0	8521 3.900	8621 3.900
3,970	5/32	6,0	74,0	36,0	36,0	8521 3.970	8621 3.970
4,000		6,0	74,0	36,0	36,0	8521 4.000	8621 4.000
4,100		6,0	74,0	36,0	36,0	8521 4.100	8621 4.100
4,200		6,0	74,0	36,0	36,0	8521 4.200	8621 4.200
4,300		6,0	74,0	36,0	36,0	8521 4.300	8621 4.300
4,370	11/64	6,0	74,0	36,0	36,0	8521 4.370	8621 4.370
4,400		6,0	74,0	36,0	36,0	8521 4.400	8621 4.400
4,500		6,0	74,0	36,0	36,0	8521 4.500	8621 4.500
4,600		6,0	74,0	36,0	36,0	8521 4.600	8621 4.600
4,650		6,0	74,0	36,0	36,0	8521 4.650	8621 4.650
4,700		6,0	74,0	36,0	36,0	8521 4.700	8621 4.700
4,760	3/16	6,0	82,0	44,0	36,0	8521 4.760	8621 4.760
4,800		6,0	82,0	44,0	36,0	8521 4.800	8621 4.800
4,900		6,0	82,0	44,0	36,0	8521 4.900	8621 4.900
5,000		6,0	82,0	44,0	36,0	8521 5.000	8621 5.000
5,100		6,0	82,0	44,0	36,0	8521 5.100	8621 5.100
5,160	13/64	6,0	82,0	44,0	36,0	8521 5.160	8621 5.160
5,200		6,0	82,0	44,0	36,0	8521 5.200	8621 5.200
5,300		6,0	82,0	44,0	36,0	8521 5.300	8621 5.300
5,400		6,0	82,0	44,0	36,0	8521 5.400	8621 5.400
5,500		6,0	82,0	44,0	36,0	8521 5.500	8621 5.500
5,550		6,0	82,0	44,0	36,0	8521 5.550	8621 5.550
5,560	7/32	6,0	82,0	44,0	36,0	8521 5.560	8621 5.560
5,600		6,0	82,0	44,0	36,0	8521 5.600	8621 5.600
5,700		6,0	82,0	44,0	36,0	8521 5.700	8621 5.700
5,800		6,0	82,0	44,0	36,0	8521 5.800	8621 5.800
5,900		6,0	82,0	44,0	36,0	8521 5.900	8621 5.900
5,950	15/64	6,0	82,0	44,0	36,0	8521 5.950	8621 5.950
6,000		6,0	82,0	44,0	36,0	8521 6.000	8621 6.000
6,100		8,0	91,0	53,0	36,0	8521 6.100	8621 6.100
6,200		8,0	91,0	53,0	36,0	8521 6.200	8621 6.200
6,300		8,0	91,0	53,0	36,0	8521 6.300	8621 6.300
6,350	1/4	8,0	91,0	53,0	36,0	8521 6.350	8621 6.350
6,400		8,0	91,0	53,0	36,0	8521 6.400	8621 6.400
6,500		8,0	91,0	53,0	36,0	8521 6.500	8621 6.500
6,600		8,0	91,0	53,0	36,0	8521 6.600	8621 6.600
6,700		8,0	91,0	53,0	36,0	8521 6.700	8621 6.700
6,750	17/64	8,0	91,0	53,0	36,0	8521 6.750	8621 6.750
6,800		8,0	91,0	53,0	36,0	8521 6.800	8621 6.800
6,900		8,0	91,0	53,0	36,0	8521 6.900	8621 6.900
7,000		8,0	91,0	53,0	36,0	8521 7.000	8621 7.000

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	N° d'article 8521 Référence	N° d'article 8621 Référence
7,100		8,0	91,0	53,0	36,0	8521 7.100	8621 7.100
7,140	9/32	8,0	91,0	53,0	36,0	8521 7.140	8621 7.140
7,200		8,0	91,0	53,0	36,0	8521 7.200	8621 7.200
7,300		8,0	91,0	53,0	36,0	8521 7.300	8621 7.300
7,400		8,0	91,0	53,0	36,0	8521 7.400	8621 7.400
7,500		8,0	91,0	53,0	36,0	8521 7.500	8621 7.500
7,540	19/64	8,0	91,0	53,0	36,0	8521 7.540	8621 7.540
7,600		8,0	91,0	53,0	36,0	8521 7.600	8621 7.600
7,700		8,0	91,0	53,0	36,0	8521 7.700	8621 7.700
7,800		8,0	91,0	53,0	36,0	8521 7.800	8621 7.800
7,900		8,0	91,0	53,0	36,0	8521 7.900	8621 7.900
7,940	5/16	8,0	91,0	53,0	36,0	8521 7.940	8621 7.940
8,000		8,0	91,0	53,0	36,0	8521 8.000	8621 8.000
8,100		10,0	103,0	61,0	40,0	8521 8.100	8621 8.100
8,200		10,0	103,0	61,0	40,0	8521 8.200	8621 8.200
8,300		10,0	103,0	61,0	40,0	8521 8.300	8621 8.300
8,330	21/64	10,0	103,0	61,0	40,0	8521 8.330	8621 8.330
8,400		10,0	103,0	61,0	40,0	8521 8.400	8621 8.400
8,500		10,0	103,0	61,0	40,0	8521 8.500	8621 8.500
8,600		10,0	103,0	61,0	40,0	8521 8.600	8621 8.600
8,700		10,0	103,0	61,0	40,0	8521 8.700	8621 8.700
8,730	11/32	10,0	103,0	61,0	40,0	8521 8.730	8621 8.730
8,800		10,0	103,0	61,0	40,0	8521 8.800	8621 8.800
8,900		10,0	103,0	61,0	40,0	8521 8.900	8621 8.900
9,000		10,0	103,0	61,0	40,0	8521 9.000	8621 9.000
9,100		10,0	103,0	61,0	40,0	8521 9.100	8621 9.100
9,130	23/64	10,0	103,0	61,0	40,0	8521 9.130	8621 9.130
9,200		10,0	103,0	61,0	40,0	8521 9.200	8621 9.200
9,250		10,0	103,0	61,0	40,0	8521 9.250	8621 9.250
9,300		10,0	103,0	61,0	40,0	8521 9.300	8621 9.300
9,400		10,0	103,0	61,0	40,0	8521 9.400	8621 9.400
9,500		10,0	103,0	61,0	40,0	8521 9.500	8621 9.500
9,520	3/8	10,0	103,0	61,0	40,0	8521 9.520	8621 9.520
9,600		10,0	103,0	61,0	40,0	8521 9.600	8621 9.600
9,700		10,0	103,0	61,0	40,0	8521 9.700	8621 9.700
9,800		10,0	103,0	61,0	40,0	8521 9.800	8621 9.800
9,900		10,0	103,0	61,0	40,0	8521 9.900	8621 9.900
9,920	25/64	10,0	103,0	61,0	40,0	8521 9.920	8621 9.920
10,000		10,0	103,0	61,0	40,0	8521 10.000	8621 10.000
10,100		12,0	118,0	71,0	45,0	8521 10.100	8621 10.100
10,200		12,0	118,0	71,0	45,0	8521 10.200	8621 10.200
10,300		12,0	118,0	71,0	45,0	8521 10.300	8621 10.300
10,320	13/32	12,0	118,0	71,0	45,0	8521 10.320	8621 10.320
10,400		12,0	118,0	71,0	45,0	8521 10.400	8621 10.400
10,500		12,0	118,0	71,0	45,0	8521 10.500	8621 10.500
10,600		12,0	118,0	71,0	45,0	8521 10.600	8621 10.600
10,700		12,0	118,0	71,0	45,0	8521 10.700	8621 10.700
10,720	27/64	12,0	118,0	71,0	45,0	8521 10.720	
10,800		12,0	118,0	71,0	45,0	8521 10.800	8621 10.800
10,900		12,0	118,0	71,0	45,0	8521 10.900	8621 10.900
11,000		12,0	118,0	71,0	45,0	8521 11.000	8621 11.000
11,100		12,0	118,0	71,0	45,0	8521 11.100	8621 11.100
11,110	7/16	12,0	118,0	71,0	45,0	8521 11.110	8621 11.110
11,200		12,0	118,0	71,0	45,0	8521 11.200	8621 11.200

						N° d'article	8521	8621
d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence		
11,300		12,0	118,0	71,0	45,0		8521 11.300	8621 11.300
11,400		12,0	118,0	71,0	45,0		8521 11.400	8621 11.400
11,500		12,0	118,0	71,0	45,0		8521 11.500	8621 11.500
11,510	29/64	12,0	118,0	71,0	45,0		8521 11.510	
11,600		12,0	118,0	71,0	45,0		8521 11.600	8621 11.600
11,700		12,0	118,0	71,0	45,0		8521 11.700	8621 11.700
11,800		12,0	118,0	71,0	45,0		8521 11.800	8621 11.800
11,900		12,0	118,0	71,0	45,0		8521 11.900	8621 11.900
11,910	15/32	12,0	118,0	71,0	45,0		8521 11.910	8621 11.910
12,000		12,0	118,0	71,0	45,0		8521 12.000	8621 12.000
12,200		14,0	124,0	77,0	45,0		8521 12.200	8621 12.200
12,300	31/64	14,0	124,0	77,0	45,0		8521 12.300	
12,500		14,0	124,0	77,0	45,0		8521 12.500	8621 12.500
12,700	1/2	14,0	124,0	77,0	45,0		8521 12.700	8621 12.700
12,800		14,0	124,0	77,0	45,0		8521 12.800	8621 12.800
13,000		14,0	124,0	77,0	45,0		8521 13.000	8621 13.000
13,300		14,0	124,0	77,0	45,0		8521 13.300	8621 13.300
13,490	17/32	14,0	124,0	77,0	45,0		8521 13.490	
13,500		14,0	124,0	77,0	45,0		8521 13.500	8621 13.500
13,700		14,0	124,0	77,0	45,0		8521 13.700	8621 13.700
14,000		14,0	124,0	77,0	45,0		8521 14.000	8621 14.000
14,200		16,0	133,0	83,0	48,0		8521 14.200	8621 14.200
14,290	9/16	16,0	133,0	83,0	48,0		8521 14.290	8621 14.290
14,300		16,0	133,0	83,0	48,0		8521 14.300	8621 14.300

						N° d'article	8521	8621
d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence		
14,500		16,0	133,0	83,0	48,0		8521 14.500	8621 14.500
14,700		16,0	133,0	83,0	48,0		8521 14.700	8621 14.700
15,000		16,0	133,0	83,0	48,0		8521 15.000	8621 15.000
15,200		16,0	133,0	83,0	48,0		8521 15.200	8621 15.200
15,300		16,0	133,0	83,0	48,0		8521 15.300	8621 15.300
15,500		16,0	133,0	83,0	48,0		8521 15.500	8621 15.500
15,700		16,0	133,0	83,0	48,0		8521 15.700	8621 15.700
15,870	5/8	16,0	133,0	83,0	48,0		8521 15.870	
16,000		16,0	133,0	83,0	48,0		8521 16.000	8621 16.000
16,300		18,0	143,0	93,0	48,0		8521 16.300	8621 16.300
16,500		18,0	143,0	93,0	48,0		8521 16.500	8621 16.500
16,900		18,0	143,0	93,0	48,0		8521 16.900	8621 16.900
17,000		18,0	143,0	93,0	48,0		8521 17.000	8621 17.000
17,300		18,0	143,0	93,0	48,0		8521 17.300	8621 17.300
17,500		18,0	143,0	93,0	48,0		8521 17.500	8621 17.500
18,000		18,0	143,0	93,0	48,0		8521 18.000	8621 18.000
18,500		20,0	153,0	101,0	50,0		8521 18.500	8621 18.500
18,900		20,0	153,0	101,0	50,0		8521 18.900	8621 18.900
19,000		20,0	153,0	101,0	50,0		8521 19.000	8621 19.000
19,050	3/4	20,0	153,0	101,0	50,0		8521 19.050	8621 19.050
19,300		20,0	153,0	101,0	50,0		8521 19.300	8621 19.300
19,500		20,0	153,0	101,0	50,0		8521 19.500	8621 19.500
20,000		20,0	153,0	101,0	50,0		8521 20.000	8621 20.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **8511**

Paramètres de coupe, p. 408

P	M	K	N	S	H
	•			•	

VHM | a | RT 100 VA | 5xD | DIN 6537 L | 140° | m7 | R | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • géométrie de coupe optimisée

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **8611**

Paramètres de coupe, p. 408

P	M	K	N	S	H
	•			•	

VHM | a | RT 100 VA | 5xD | DIN 6537 L | 140° | m7 | R | HE

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • géométrie de coupe optimisée

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	N° d'article 8511 Référence	N° d'article 8611 Référence
3,000		6,0	66,0	28,0	36,0	8511 3.000	8611 3.000
3,100		6,0	66,0	28,0	36,0	8511 3.100	8611 3.100
3,170	1/8	6,0	66,0	28,0	36,0	8511 3.170	8611 3.170
3,200		6,0	66,0	28,0	36,0	8511 3.200	8611 3.200
3,250		6,0	66,0	28,0	36,0	8511 3.250	8611 3.250
3,300		6,0	66,0	28,0	36,0	8511 3.300	8611 3.300
3,400		6,0	66,0	28,0	36,0	8511 3.400	8611 3.400
3,500		6,0	66,0	28,0	36,0	8511 3.500	8611 3.500
3,570	9/64	6,0	66,0	28,0	36,0	8511 3.570	8611 3.570
3,600		6,0	66,0	28,0	36,0	8511 3.600	8611 3.600
3,700		6,0	66,0	28,0	36,0	8511 3.700	8611 3.700
3,800		6,0	74,0	36,0	36,0	8511 3.800	8611 3.800
3,900		6,0	74,0	36,0	36,0	8511 3.900	8611 3.900
3,970	5/32	6,0	74,0	36,0	36,0	8511 3.970	8611 3.970
4,000		6,0	74,0	36,0	36,0	8511 4.000	8611 4.000
4,100		6,0	74,0	36,0	36,0	8511 4.100	8611 4.100
4,200		6,0	74,0	36,0	36,0	8511 4.200	8611 4.200
4,300		6,0	74,0	36,0	36,0	8511 4.300	8611 4.300
4,370	11/64	6,0	74,0	36,0	36,0	8511 4.370	8611 4.370
4,400		6,0	74,0	36,0	36,0	8511 4.400	8611 4.400
4,500		6,0	74,0	36,0	36,0	8511 4.500	8611 4.500
4,600		6,0	74,0	36,0	36,0	8511 4.600	8611 4.600
4,650		6,0	74,0	36,0	36,0	8511 4.650	8611 4.650
4,700		6,0	74,0	36,0	36,0	8511 4.700	8611 4.700
4,760	3/16	6,0	82,0	44,0	36,0	8511 4.760	8611 4.760
4,800		6,0	82,0	44,0	36,0	8511 4.800	8611 4.800
4,900		6,0	82,0	44,0	36,0	8511 4.900	8611 4.900
5,000		6,0	82,0	44,0	36,0	8511 5.000	8611 5.000
5,100		6,0	82,0	44,0	36,0	8511 5.100	8611 5.100
5,160	13/64	6,0	82,0	44,0	36,0	8511 5.160	8611 5.160
5,200		6,0	82,0	44,0	36,0	8511 5.200	8611 5.200
5,300		6,0	82,0	44,0	36,0	8511 5.300	8611 5.300
5,400		6,0	82,0	44,0	36,0	8511 5.400	8611 5.400
5,500		6,0	82,0	44,0	36,0	8511 5.500	8611 5.500
5,550		6,0	82,0	44,0	36,0	8511 5.550	8611 5.550
5,560	7/32	6,0	82,0	44,0	36,0	8511 5.560	8611 5.560
5,600		6,0	82,0	44,0	36,0	8511 5.600	8611 5.600
5,700		6,0	82,0	44,0	36,0	8511 5.700	8611 5.700
5,800		6,0	82,0	44,0	36,0	8511 5.800	8611 5.800
5,900		6,0	82,0	44,0	36,0	8511 5.900	8611 5.900
5,950	15/64	6,0	82,0	44,0	36,0	8511 5.950	8611 5.950
6,000		6,0	82,0	44,0	36,0	8511 6.000	8611 6.000
6,100		8,0	91,0	53,0	36,0	8511 6.100	8611 6.100
6,200		8,0	91,0	53,0	36,0	8511 6.200	8611 6.200
6,300		8,0	91,0	53,0	36,0	8511 6.300	8611 6.300
6,350	1/4	8,0	91,0	53,0	36,0	8511 6.350	8611 6.350
6,400		8,0	91,0	53,0	36,0	8511 6.400	8611 6.400
6,500		8,0	91,0	53,0	36,0	8511 6.500	8611 6.500
6,600		8,0	91,0	53,0	36,0	8511 6.600	8611 6.600
6,700		8,0	91,0	53,0	36,0	8511 6.700	8611 6.700
6,750	17/64	8,0	91,0	53,0	36,0	8511 6.750	8611 6.750
6,800		8,0	91,0	53,0	36,0	8511 6.800	8611 6.800
6,900		8,0	91,0	53,0	36,0	8511 6.900	8611 6.900
7,000		8,0	91,0	53,0	36,0	8511 7.000	8611 7.000

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	N° d'article 8511 Référence	N° d'article 8611 Référence
7,100		8,0	91,0	53,0	36,0	8511 7.100	8611 7.100
7,140	9/32	8,0	91,0	53,0	36,0	8511 7.140	8611 7.140
7,200		8,0	91,0	53,0	36,0	8511 7.200	8611 7.200
7,300		8,0	91,0	53,0	36,0	8511 7.300	8611 7.300
7,400		8,0	91,0	53,0	36,0	8511 7.400	8611 7.400
7,500		8,0	91,0	53,0	36,0	8511 7.500	8611 7.500
7,540	19/64	8,0	91,0	53,0	36,0	8511 7.540	8611 7.540
7,600		8,0	91,0	53,0	36,0	8511 7.600	8611 7.600
7,700		8,0	91,0	53,0	36,0	8511 7.700	8611 7.700
7,800		8,0	91,0	53,0	36,0	8511 7.800	8611 7.800
7,900		8,0	91,0	53,0	36,0	8511 7.900	8611 7.900
7,940	5/16	8,0	91,0	53,0	36,0	8511 7.940	8611 7.940
8,000		8,0	91,0	53,0	36,0	8511 8.000	8611 8.000
8,100		10,0	103,0	61,0	40,0	8511 8.100	8611 8.100
8,200		10,0	103,0	61,0	40,0	8511 8.200	8611 8.200
8,300		10,0	103,0	61,0	40,0	8511 8.300	8611 8.300
8,330	21/64	10,0	103,0	61,0	40,0	8511 8.330	8611 8.330
8,400		10,0	103,0	61,0	40,0	8511 8.400	8611 8.400
8,500		10,0	103,0	61,0	40,0	8511 8.500	8611 8.500
8,600		10,0	103,0	61,0	40,0	8511 8.600	8611 8.600
8,700		10,0	103,0	61,0	40,0	8511 8.700	8611 8.700
8,730	11/32	10,0	103,0	61,0	40,0	8511 8.730	8611 8.730
8,800		10,0	103,0	61,0	40,0	8511 8.800	8611 8.800
8,900		10,0	103,0	61,0	40,0	8511 8.900	8611 8.900
9,000		10,0	103,0	61,0	40,0	8511 9.000	8611 9.000
9,100		10,0	103,0	61,0	40,0	8511 9.100	8611 9.100
9,130	23/64	10,0	103,0	61,0	40,0	8511 9.130	8611 9.130
9,200		10,0	103,0	61,0	40,0	8511 9.200	8611 9.200
9,250		10,0	103,0	61,0	40,0	8511 9.250	8611 9.250
9,300		10,0	103,0	61,0	40,0	8511 9.300	8611 9.300
9,400		10,0	103,0	61,0	40,0	8511 9.400	8611 9.400
9,500		10,0	103,0	61,0	40,0	8511 9.500	8611 9.500
9,520	3/8	10,0	103,0	61,0	40,0	8511 9.520	8611 9.520
9,600		10,0	103,0	61,0	40,0	8511 9.600	8611 9.600
9,700		10,0	103,0	61,0	40,0	8511 9.700	8611 9.700
9,800		10,0	103,0	61,0	40,0	8511 9.800	8611 9.800
9,900		10,0	103,0	61,0	40,0	8511 9.900	8611 9.900
9,920	25/64	10,0	103,0	61,0	40,0	8511 9.920	8611 9.920
10,000		10,0	103,0	61,0	40,0	8511 10.000	8611 10.000
10,100		12,0	118,0	71,0	45,0	8511 10.100	8611 10.100
10,200		12,0	118,0	71,0	45,0	8511 10.200	8611 10.200
10,300		12,0	118,0	71,0	45,0	8511 10.300	8611 10.300
10,320	13/32	12,0	118,0	71,0	45,0	8511 10.320	8611 10.320
10,400		12,0	118,0	71,0	45,0	8511 10.400	8611 10.400
10,500		12,0	118,0	71,0	45,0	8511 10.500	8611 10.500
10,600		12,0	118,0	71,0	45,0	8511 10.600	8611 10.600
10,700		12,0	118,0	71,0	45,0	8511 10.700	8611 10.700
10,800		12,0	118,0	71,0	45,0	8511 10.800	8611 10.800
10,900		12,0	118,0	71,0	45,0	8511 10.900	8611 10.900
11,000		12,0	118,0	71,0	45,0	8511 11.000	8611 11.000
11,100		12,0	118,0	71,0	45,0	8511 11.100	8611 11.100
11,110	7/16	12,0	118,0	71,0	45,0	8511 11.110	8611 11.110
11,200		12,0	118,0	71,0	45,0	8511 11.200	8611 11.200
11,300		12,0	118,0	71,0	45,0	8511 11.300	8611 11.300

						N° d'article	8511	8611
d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence		
11,400		12,0	118,0	71,0	45,0		8511 11.400	8611 11.400
11,500		12,0	118,0	71,0	45,0		8511 11.500	8611 11.500
11,600		12,0	118,0	71,0	45,0		8511 11.600	8611 11.600
11,700		12,0	118,0	71,0	45,0		8511 11.700	8611 11.700
11,800		12,0	118,0	71,0	45,0		8511 11.800	8611 11.800
11,900		12,0	118,0	71,0	45,0		8511 11.900	8611 11.900
11,910	15/32	12,0	118,0	71,0	45,0		8511 11.910	8611 11.910
12,000		12,0	118,0	71,0	45,0		8511 12.000	8611 12.000
12,200		14,0	124,0	77,0	45,0		8511 12.200	8611 12.200
12,500		14,0	124,0	77,0	45,0		8511 12.500	8611 12.500
12,700	1/2	14,0	124,0	77,0	45,0		8511 12.700	8611 12.700
12,800		14,0	124,0	77,0	45,0		8511 12.800	8611 12.800
13,000		14,0	124,0	77,0	45,0		8511 13.000	8611 13.000
13,300		14,0	124,0	77,0	45,0		8511 13.300	8611 13.300
13,500		14,0	124,0	77,0	45,0		8511 13.500	8611 13.500
13,700		14,0	124,0	77,0	45,0		8511 13.700	8611 13.700
14,000		14,0	124,0	77,0	45,0		8511 14.000	8611 14.000
14,200		16,0	133,0	83,0	48,0		8511 14.200	8611 14.200
14,290	9/16	16,0	133,0	83,0	48,0		8511 14.290	8611 14.290
14,300		16,0	133,0	83,0	48,0		8511 14.300	8611 14.300
14,500		16,0	133,0	83,0	48,0		8511 14.500	8611 14.500
14,700		16,0	133,0	83,0	48,0		8511 14.700	8611 14.700
15,000		16,0	133,0	83,0	48,0		8511 15.000	8611 15.000
15,200		16,0	133,0	83,0	48,0		8511 15.200	8611 15.200

						N° d'article	8511	8611
d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence		
15,300		16,0	133,0	83,0	48,0		8511 15.300	8611 15.300
15,500		16,0	133,0	83,0	48,0		8511 15.500	8611 15.500
15,700		16,0	133,0	83,0	48,0		8511 15.700	8611 15.700
16,000		16,0	133,0	83,0	48,0		8511 16.000	8611 16.000
16,300		18,0	143,0	93,0	48,0		8511 16.300	8611 16.300
16,500		18,0	143,0	93,0	48,0		8511 16.500	8611 16.500
16,900		18,0	143,0	93,0	48,0		8511 16.900	8611 16.900
17,000		18,0	143,0	93,0	48,0		8511 17.000	8611 17.000
17,300		18,0	143,0	93,0	48,0		8511 17.300	8611 17.300
17,500		18,0	143,0	93,0	48,0		8511 17.500	8611 17.500
18,000		18,0	143,0	93,0	48,0		8511 18.000	8611 18.000
18,500		20,0	153,0	101,0	50,0		8511 18.500	8611 18.500
18,900		20,0	153,0	101,0	50,0		8511 18.900	8611 18.900
19,000		20,0	153,0	101,0	50,0		8511 19.000	8611 19.000
19,050	3/4	20,0	153,0	101,0	50,0		8511 19.050	8611 19.050
19,300		20,0	153,0	101,0	50,0		8511 19.300	8611 19.300
19,500		20,0	153,0	101,0	50,0		8511 19.500	8611 19.500
20,000		20,0	153,0	101,0	50,0		8511 20.000	8611 20.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **6025**

Paramètres de coupe, p. 408

VHM | a | RT 100 VA | 5xD | DIN 6537 L | 140° | m7 | R | HB

P	M	K	N	S	H
	•			•	

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • géométrie de coupe optimisée

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6025**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	66,0	28,0	36,0	6025 3.000
3,100		6,0	66,0	28,0	36,0	6025 3.100
3,170	1/8	6,0	66,0	28,0	36,0	6025 3.170
3,200		6,0	66,0	28,0	36,0	6025 3.200
3,250		6,0	66,0	28,0	36,0	6025 3.250
3,300		6,0	66,0	28,0	36,0	6025 3.300
3,400		6,0	66,0	28,0	36,0	6025 3.400
3,500		6,0	66,0	28,0	36,0	6025 3.500
3,570	9/64	6,0	66,0	28,0	36,0	6025 3.570
3,600		6,0	66,0	28,0	36,0	6025 3.600
3,700		6,0	66,0	28,0	36,0	6025 3.700
3,800		6,0	74,0	36,0	36,0	6025 3.800
3,900		6,0	74,0	36,0	36,0	6025 3.900
3,970	5/32	6,0	74,0	36,0	36,0	6025 3.970
4,000		6,0	74,0	36,0	36,0	6025 4.000
4,100		6,0	74,0	36,0	36,0	6025 4.100
4,200		6,0	74,0	36,0	36,0	6025 4.200
4,300		6,0	74,0	36,0	36,0	6025 4.300
4,370	11/64	6,0	74,0	36,0	36,0	6025 4.370
4,400		6,0	74,0	36,0	36,0	6025 4.400
4,500		6,0	74,0	36,0	36,0	6025 4.500
4,600		6,0	74,0	36,0	36,0	6025 4.600
4,650		6,0	74,0	36,0	36,0	6025 4.650
4,700		6,0	74,0	36,0	36,0	6025 4.700
4,760	3/16	6,0	82,0	44,0	36,0	6025 4.760
4,800		6,0	82,0	44,0	36,0	6025 4.800
4,900		6,0	82,0	44,0	36,0	6025 4.900
5,000		6,0	82,0	44,0	36,0	6025 5.000
5,100		6,0	82,0	44,0	36,0	6025 5.100
5,160	13/64	6,0	82,0	44,0	36,0	6025 5.160
5,200		6,0	82,0	44,0	36,0	6025 5.200
5,300		6,0	82,0	44,0	36,0	6025 5.300
5,400		6,0	82,0	44,0	36,0	6025 5.400
5,500		6,0	82,0	44,0	36,0	6025 5.500
5,550		6,0	82,0	44,0	36,0	6025 5.550
5,560	7/32	6,0	82,0	44,0	36,0	6025 5.560
5,600		6,0	82,0	44,0	36,0	6025 5.600
5,700		6,0	82,0	44,0	36,0	6025 5.700
5,800		6,0	82,0	44,0	36,0	6025 5.800
5,900		6,0	82,0	44,0	36,0	6025 5.900
5,950	15/64	6,0	82,0	44,0	36,0	6025 5.950
6,000		6,0	82,0	44,0	36,0	6025 6.000
6,100		8,0	91,0	53,0	36,0	6025 6.100
6,200		8,0	91,0	53,0	36,0	6025 6.200
6,300		8,0	91,0	53,0	36,0	6025 6.300
6,350	1/4	8,0	91,0	53,0	36,0	6025 6.350
6,400		8,0	91,0	53,0	36,0	6025 6.400
6,500		8,0	91,0	53,0	36,0	6025 6.500
6,600		8,0	91,0	53,0	36,0	6025 6.600
6,700		8,0	91,0	53,0	36,0	6025 6.700
6,750	17/64	8,0	91,0	53,0	36,0	6025 6.750
6,800		8,0	91,0	53,0	36,0	6025 6.800
6,900		8,0	91,0	53,0	36,0	6025 6.900
7,000		8,0	91,0	53,0	36,0	6025 7.000
7,100		8,0	91,0	53,0	36,0	6025 7.100
7,140	9/32	8,0	91,0	53,0	36,0	6025 7.140
7,200		8,0	91,0	53,0	36,0	6025 7.200
7,300		8,0	91,0	53,0	36,0	6025 7.300
7,400		8,0	91,0	53,0	36,0	6025 7.400
7,500		8,0	91,0	53,0	36,0	6025 7.500
7,540	19/64	8,0	91,0	53,0	36,0	6025 7.540
7,600		8,0	91,0	53,0	36,0	6025 7.600
7,700		8,0	91,0	53,0	36,0	6025 7.700
7,800		8,0	91,0	53,0	36,0	6025 7.800
7,900		8,0	91,0	53,0	36,0	6025 7.900
7,940	5/16	8,0	91,0	53,0	36,0	6025 7.940

N° d'article **6025**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
8,000		8,0	91,0	53,0	36,0	6025 8.000
8,100		10,0	103,0	61,0	40,0	6025 8.100
8,200		10,0	103,0	61,0	40,0	6025 8.200
8,300		10,0	103,0	61,0	40,0	6025 8.300
8,330	21/64	10,0	103,0	61,0	40,0	6025 8.330
8,400		10,0	103,0	61,0	40,0	6025 8.400
8,500		10,0	103,0	61,0	40,0	6025 8.500
8,600		10,0	103,0	61,0	40,0	6025 8.600
8,700		10,0	103,0	61,0	40,0	6025 8.700
8,730	11/32	10,0	103,0	61,0	40,0	6025 8.730
8,800		10,0	103,0	61,0	40,0	6025 8.800
8,900		10,0	103,0	61,0	40,0	6025 8.900
9,000		10,0	103,0	61,0	40,0	6025 9.000
9,100		10,0	103,0	61,0	40,0	6025 9.100
9,130	23/64	10,0	103,0	61,0	40,0	6025 9.130
9,200		10,0	103,0	61,0	40,0	6025 9.200
9,250		10,0	103,0	61,0	40,0	6025 9.250
9,300		10,0	103,0	61,0	40,0	6025 9.300
9,400		10,0	103,0	61,0	40,0	6025 9.400
9,500		10,0	103,0	61,0	40,0	6025 9.500
9,520	3/8	10,0	103,0	61,0	40,0	6025 9.520
9,600		10,0	103,0	61,0	40,0	6025 9.600
9,700		10,0	103,0	61,0	40,0	6025 9.700
9,800		10,0	103,0	61,0	40,0	6025 9.800
9,900		10,0	103,0	61,0	40,0	6025 9.900
9,920	25/64	10,0	103,0	61,0	40,0	6025 9.920
10,000		10,0	103,0	61,0	40,0	6025 10.000
10,100		12,0	118,0	71,0	45,0	6025 10.100
10,200		12,0	118,0	71,0	45,0	6025 10.200
10,300		12,0	118,0	71,0	45,0	6025 10.300
10,320	13/32	12,0	118,0	71,0	45,0	6025 10.320
10,400		12,0	118,0	71,0	45,0	6025 10.400
10,500		12,0	118,0	71,0	45,0	6025 10.500
10,600		12,0	118,0	71,0	45,0	6025 10.600
10,700		12,0	118,0	71,0	45,0	6025 10.700
10,800		12,0	118,0	71,0	45,0	6025 10.800
10,900		12,0	118,0	71,0	45,0	6025 10.900
11,000		12,0	118,0	71,0	45,0	6025 11.000
11,100		12,0	118,0	71,0	45,0	6025 11.100
11,110	7/16	12,0	118,0	71,0	45,0	6025 11.110
11,200		12,0	118,0	71,0	45,0	6025 11.200
11,300		12,0	118,0	71,0	45,0	6025 11.300
11,400		12,0	118,0	71,0	45,0	6025 11.400
11,500		12,0	118,0	71,0	45,0	6025 11.500
11,600		12,0	118,0	71,0	45,0	6025 11.600
11,700		12,0	118,0	71,0	45,0	6025 11.700
11,800		12,0	118,0	71,0	45,0	6025 11.800
11,900		12,0	118,0	71,0	45,0	6025 11.900
11,910	15/32	12,0	118,0	71,0	45,0	6025 11.910
12,000		12,0	118,0	71,0	45,0	6025 12.000
12,200		14,0	124,0	77,0	45,0	6025 12.200
12,500		14,0	124,0	77,0	45,0	6025 12.500
12,700	1/2	14,0	124,0	77,0	45,0	6025 12.700
13,000		14,0	124,0	77,0	45,0	6025 13.000
13,500		14,0	124,0	77,0	45,0	6025 13.500
13,700		14,0	124,0	77,0	45,0	6025 13.700
14,000		14,0	124,0	77,0	45,0	6025 14.000
14,200		16,0	133,0	83,0	48,0	6025 14.200
14,290	9/16	16,0	133,0	83,0	48,0	6025 14.290
14,500		16,0	133,0	83,0	48,0	6025 14.500
14,700		16,0	133,0	83,0	48,0	6025 14.700
15,000		16,0	133,0	83,0	48,0	6025 15.000
15,200		16,0	133,0	83,0	48,0	6025 15.200
15,500		16,0	133,0	83,0	48,0	6025 15.500
15,700		16,0	133,0	83,0	48,0	6025 15.700
16,000		16,0	133,0	83,0	48,0	6025 16.000

N° d'article **6025**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
16,500		18,0	143,0	93,0	48,0	6025 16.500
17,000		18,0	143,0	93,0	48,0	6025 17.000
17,500		18,0	143,0	93,0	48,0	6025 17.500
18,000		18,0	143,0	93,0	48,0	6025 18.000
18,500		20,0	153,0	101,0	50,0	6025 18.500
19,000		20,0	153,0	101,0	50,0	6025 19.000

N° d'article **6025**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
19,500		20,0	153,0	101,0	50,0	6025 19.500
20,000		20,0	153,0	101,0	50,0	6025 20.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **5498**

Paramètres de coupe, p. 406

P	M	K	N	S	H
●	○	○		○	○

VHM | F | RT 100 XF | 5xD | DIN 6537 L | 140° | m7 | R | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage à dépouille conique • forme concave de l´arête de coupe principale • géométrie de coupe optimisée • performance maximale • quatre listels de guidage

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **5498**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	66,0	28,0	36,0	5498 3.000
3,100		6,0	66,0	28,0	36,0	5498 3.100
3,170	1/8	6,0	66,0	28,0	36,0	5498 3.170
3,200		6,0	66,0	28,0	36,0	5498 3.200
3,250		6,0	66,0	28,0	36,0	5498 3.250
3,300		6,0	66,0	28,0	36,0	5498 3.300
3,400		6,0	66,0	28,0	36,0	5498 3.400
3,500		6,0	66,0	28,0	36,0	5498 3.500
3,570	9/64	6,0	66,0	28,0	36,0	5498 3.570
3,600		6,0	66,0	28,0	36,0	5498 3.600
3,700		6,0	66,0	28,0	36,0	5498 3.700
3,800		6,0	74,0	36,0	36,0	5498 3.800
3,900		6,0	74,0	36,0	36,0	5498 3.900
3,970	5/32	6,0	74,0	36,0	36,0	5498 3.970
4,000		6,0	74,0	36,0	36,0	5498 4.000
4,040		6,0	74,0	36,0	36,0	5498 4.040
4,100		6,0	74,0	36,0	36,0	5498 4.100
4,200		6,0	74,0	36,0	36,0	5498 4.200
4,300		6,0	74,0	36,0	36,0	5498 4.300
4,370	11/64	6,0	74,0	36,0	36,0	5498 4.370
4,400		6,0	74,0	36,0	36,0	5498 4.400
4,500		6,0	74,0	36,0	36,0	5498 4.500
4,600		6,0	74,0	36,0	36,0	5498 4.600
4,650		6,0	74,0	36,0	36,0	5498 4.650
4,700		6,0	74,0	36,0	36,0	5498 4.700
4,760	3/16	6,0	82,0	44,0	36,0	5498 4.760
4,800		6,0	82,0	44,0	36,0	5498 4.800
4,900		6,0	82,0	44,0	36,0	5498 4.900
5,000		6,0	82,0	44,0	36,0	5498 5.000
5,100		6,0	82,0	44,0	36,0	5498 5.100
5,110		6,0	82,0	44,0	36,0	5498 5.110
5,160	13/64	6,0	82,0	44,0	36,0	5498 5.160
5,200		6,0	82,0	44,0	36,0	5498 5.200
5,300		6,0	82,0	44,0	36,0	5498 5.300
5,400		6,0	82,0	44,0	36,0	5498 5.400
5,410		6,0	82,0	44,0	36,0	5498 5.410
5,500		6,0	82,0	44,0	36,0	5498 5.500
5,550		6,0	82,0	44,0	36,0	5498 5.550
5,560	7/32	6,0	82,0	44,0	36,0	5498 5.560
5,600		6,0	82,0	44,0	36,0	5498 5.600
5,700		6,0	82,0	44,0	36,0	5498 5.700
5,800		6,0	82,0	44,0	36,0	5498 5.800
5,900		6,0	82,0	44,0	36,0	5498 5.900
5,950	15/64	6,0	82,0	44,0	36,0	5498 5.950
6,000		6,0	82,0	44,0	36,0	5498 6.000
6,100		8,0	91,0	53,0	36,0	5498 6.100
6,200		8,0	91,0	53,0	36,0	5498 6.200
6,300		8,0	91,0	53,0	36,0	5498 6.300
6,350	1/4	8,0	91,0	53,0	36,0	5498 6.350
6,400		8,0	91,0	53,0	36,0	5498 6.400
6,500		8,0	91,0	53,0	36,0	5498 6.500
6,530		8,0	91,0	53,0	36,0	5498 6.530
6,550		8,0	91,0	53,0	36,0	5498 6.550
6,600		8,0	91,0	53,0	36,0	5498 6.600
6,700		8,0	91,0	53,0	36,0	5498 6.700
6,750	17/64	8,0	91,0	53,0	36,0	5498 6.750
6,800		8,0	91,0	53,0	36,0	5498 6.800
6,900		8,0	91,0	53,0	36,0	5498 6.900
7,000		8,0	91,0	53,0	36,0	5498 7.000
7,100		8,0	91,0	53,0	36,0	5498 7.100
7,140	9/32	8,0	91,0	53,0	36,0	5498 7.140
7,200		8,0	91,0	53,0	36,0	5498 7.200
7,300		8,0	91,0	53,0	36,0	5498 7.300
7,400		8,0	91,0	53,0	36,0	5498 7.400
7,500		8,0	91,0	53,0	36,0	5498 7.500
7,540	19/64	8,0	91,0	53,0	36,0	5498 7.540

N° d'article **5498**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
7,550		8,0	91,0	53,0	36,0	5498 7.550
7,600		8,0	91,0	53,0	36,0	5498 7.600
7,650		8,0	91,0	53,0	36,0	5498 7.650
7,700		8,0	91,0	53,0	36,0	5498 7.700
7,800		8,0	91,0	53,0	36,0	5498 7.800
7,900		8,0	91,0	53,0	36,0	5498 7.900
7,940	5/16	8,0	91,0	53,0	36,0	5498 7.940
8,000		8,0	91,0	53,0	36,0	5498 8.000
8,100		10,0	103,0	61,0	40,0	5498 8.100
8,200		10,0	103,0	61,0	40,0	5498 8.200
8,300		10,0	103,0	61,0	40,0	5498 8.300
8,330	21/64	10,0	103,0	61,0	40,0	5498 8.330
8,400		10,0	103,0	61,0	40,0	5498 8.400
8,500		10,0	103,0	61,0	40,0	5498 8.500
8,600		10,0	103,0	61,0	40,0	5498 8.600
8,700		10,0	103,0	61,0	40,0	5498 8.700
8,730	11/32	10,0	103,0	61,0	40,0	5498 8.730
8,800		10,0	103,0	61,0	40,0	5498 8.800
8,900		10,0	103,0	61,0	40,0	5498 8.900
9,000		10,0	103,0	61,0	40,0	5498 9.000
9,100		10,0	103,0	61,0	40,0	5498 9.100
9,130	23/64	10,0	103,0	61,0	40,0	5498 9.130
9,200		10,0	103,0	61,0	40,0	5498 9.200
9,250		10,0	103,0	61,0	40,0	5498 9.250
9,300		10,0	103,0	61,0	40,0	5498 9.300
9,340		10,0	103,0	61,0	40,0	5498 9.340
9,400		10,0	103,0	61,0	40,0	5498 9.400
9,500		10,0	103,0	61,0	40,0	5498 9.500
9,520	3/8	10,0	103,0	61,0	40,0	5498 9.520
9,550		10,0	103,0	61,0	40,0	5498 9.550
9,600		10,0	103,0	61,0	40,0	5498 9.600
9,700		10,0	103,0	61,0	40,0	5498 9.700
9,800		10,0	103,0	61,0	40,0	5498 9.800
9,900		10,0	103,0	61,0	40,0	5498 9.900
9,920	25/64	10,0	103,0	61,0	40,0	5498 9.920
10,000		10,0	103,0	61,0	40,0	5498 10.000
10,100		12,0	118,0	71,0	45,0	5498 10.100
10,200		12,0	118,0	71,0	45,0	5498 10.200
10,300		12,0	118,0	71,0	45,0	5498 10.300
10,320	13/32	12,0	118,0	71,0	45,0	5498 10.320
10,400		12,0	118,0	71,0	45,0	5498 10.400
10,500		12,0	118,0	71,0	45,0	5498 10.500
10,600		12,0	118,0	71,0	45,0	5498 10.600
10,700		12,0	118,0	71,0	45,0	5498 10.700
10,720	27/64	12,0	118,0	71,0	45,0	5498 10.720
10,800		12,0	118,0	71,0	45,0	5498 10.800
10,900		12,0	118,0	71,0	45,0	5498 10.900
11,000		12,0	118,0	71,0	45,0	5498 11.000
11,100		12,0	118,0	71,0	45,0	5498 11.100
11,110	7/16	12,0	118,0	71,0	45,0	5498 11.110
11,200		12,0	118,0	71,0	45,0	5498 11.200
11,300		12,0	118,0	71,0	45,0	5498 11.300
11,400		12,0	118,0	71,0	45,0	5498 11.400
11,500		12,0	118,0	71,0	45,0	5498 11.500
11,510	29/64	12,0	118,0	71,0	45,0	5498 11.510
11,550		12,0	118,0	71,0	45,0	5498 11.550
11,600		12,0	118,0	71,0	45,0	5498 11.600
11,700		12,0	118,0	71,0	45,0	5498 11.700
11,800		12,0	118,0	71,0	45,0	5498 11.800
11,900		12,0	118,0	71,0	45,0	5498 11.900
11,910	15/32	12,0	118,0	71,0	45,0	5498 11.910
12,000		12,0	118,0	71,0	45,0	5498 12.000
12,100		14,0	124,0	77,0	45,0	5498 12.100
12,200		14,0	124,0	77,0	45,0	5498 12.200
12,300	31/64	14,0	124,0	77,0	45,0	5498 12.300
12,400		14,0	124,0	77,0	45,0	5498 12.400

N° d'article **5498**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
12,500		14,0	124,0	77,0	45,0	5498 12.500
12,600		14,0	124,0	77,0	45,0	5498 12.600
12,700	1/2	14,0	124,0	77,0	45,0	5498 12.700
12,800		14,0	124,0	77,0	45,0	5498 12.800
12,900		14,0	124,0	77,0	45,0	5498 12.900
13,000		14,0	124,0	77,0	45,0	5498 13.000
13,100	33/64	14,0	124,0	77,0	45,0	5498 13.100
13,200		14,0	124,0	77,0	45,0	5498 13.200
13,300		14,0	124,0	77,0	45,0	5498 13.300
13,400		14,0	124,0	77,0	45,0	5498 13.400
13,490	17/32	14,0	124,0	77,0	45,0	5498 13.490
13,500		14,0	124,0	77,0	45,0	5498 13.500
13,600		14,0	124,0	77,0	45,0	5498 13.600
13,700		14,0	124,0	77,0	45,0	5498 13.700
13,800		14,0	124,0	77,0	45,0	5498 13.800
13,890	35/64	14,0	124,0	77,0	45,0	5498 13.890
13,900		14,0	124,0	77,0	45,0	5498 13.900
14,000		14,0	124,0	77,0	45,0	5498 14.000
14,100		16,0	133,0	83,0	48,0	5498 14.100
14,200		16,0	133,0	83,0	48,0	5498 14.200
14,290	9/16	16,0	133,0	83,0	48,0	5498 14.290
14,300		16,0	133,0	83,0	48,0	5498 14.300
14,400		16,0	133,0	83,0	48,0	5498 14.400
14,500		16,0	133,0	83,0	48,0	5498 14.500
14,600		16,0	133,0	83,0	48,0	5498 14.600
14,680	37/64	16,0	133,0	83,0	48,0	5498 14.680
14,700		16,0	133,0	83,0	48,0	5498 14.700
14,800		16,0	133,0	83,0	48,0	5498 14.800
14,900		16,0	133,0	83,0	48,0	5498 14.900
15,000		16,0	133,0	83,0	48,0	5498 15.000
15,080	19/32	16,0	133,0	83,0	48,0	5498 15.080
15,100		16,0	133,0	83,0	48,0	5498 15.100
15,200		16,0	133,0	83,0	48,0	5498 15.200
15,300		16,0	133,0	83,0	48,0	5498 15.300
15,400		16,0	133,0	83,0	48,0	5498 15.400
15,480	39/64	16,0	133,0	83,0	48,0	5498 15.480
15,500		16,0	133,0	83,0	48,0	5498 15.500
15,550		16,0	133,0	83,0	48,0	5498 15.550
15,600		16,0	133,0	83,0	48,0	5498 15.600
15,700		16,0	133,0	83,0	48,0	5498 15.700
15,800		16,0	133,0	83,0	48,0	5498 15.800
15,870	5/8	16,0	133,0	83,0	48,0	5498 15.870

N° d'article **5498**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
15,900		16,0	133,0	83,0	48,0	5498 15.900
16,000		16,0	133,0	83,0	48,0	5498 16.000
16,270	41/64	18,0	143,0	93,0	48,0	5498 16.270
16,300		18,0	143,0	93,0	48,0	5498 16.300
16,500		18,0	143,0	93,0	48,0	5498 16.500
16,670	21/32	18,0	143,0	93,0	48,0	5498 16.670
16,700		18,0	143,0	93,0	48,0	5498 16.700
16,900		18,0	143,0	93,0	48,0	5498 16.900
17,000		18,0	143,0	93,0	48,0	5498 17.000
17,070	43/64	18,0	143,0	93,0	48,0	5498 17.070
17,460	11/16	18,0	143,0	93,0	48,0	5498 17.460
17,500		18,0	143,0	93,0	48,0	5498 17.500
17,550		18,0	143,0	93,0	48,0	5498 17.550
17,700		18,0	143,0	93,0	48,0	5498 17.700
17,860	45/64	18,0	143,0	93,0	48,0	5498 17.860
18,000		18,0	143,0	93,0	48,0	5498 18.000
18,260	23/32	20,0	153,0	101,0	50,0	5498 18.260
18,500		20,0	153,0	101,0	50,0	5498 18.500
18,700		20,0	153,0	101,0	50,0	5498 18.700
18,900		20,0	153,0	101,0	50,0	5498 18.900
19,000		20,0	153,0	101,0	50,0	5498 19.000
19,050	3/4	20,0	153,0	101,0	50,0	5498 19.050
19,250		20,0	153,0	101,0	50,0	5498 19.250
19,300		20,0	153,0	101,0	50,0	5498 19.300
19,450	49/64	20,0	153,0	101,0	50,0	5498 19.450
19,500		20,0	153,0	101,0	50,0	5498 19.500
19,550		20,0	153,0	101,0	50,0	5498 19.550
19,700		20,0	153,0	101,0	50,0	5498 19.700
19,800		20,0	153,0	101,0	50,0	5498 19.800
19,840	25/32	20,0	153,0	101,0	50,0	5498 19.840
20,000		20,0	153,0	101,0	50,0	5498 20.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **5768**

Paramètres de coupe, p. 409

P	M	K	N	S	H
			•		

VHM | RT 100 AL | 5xD | DIN 6537 L | 140° | m7 | R | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage à dépouille conique • forme de l´arête de coupe principale légèrement concave • géométrie de coupe optimisée • paramètres de coupe extrêmes

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **5768**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	66,0	28,0	36,0	5768 3.000
3,100		6,0	66,0	28,0	36,0	5768 3.100
3,170	1/8	6,0	66,0	28,0	36,0	5768 3.170
3,200		6,0	66,0	28,0	36,0	5768 3.200
3,250		6,0	66,0	28,0	36,0	5768 3.250
3,300		6,0	66,0	28,0	36,0	5768 3.300
3,400		6,0	66,0	28,0	36,0	5768 3.400
3,500		6,0	66,0	28,0	36,0	5768 3.500
3,570	9/64	6,0	66,0	28,0	36,0	5768 3.570
3,600		6,0	66,0	28,0	36,0	5768 3.600
3,700		6,0	66,0	28,0	36,0	5768 3.700
3,800		6,0	74,0	36,0	36,0	5768 3.800
3,900		6,0	74,0	36,0	36,0	5768 3.900
3,970	5/32	6,0	74,0	36,0	36,0	5768 3.970
4,000		6,0	74,0	36,0	36,0	5768 4.000
4,100		6,0	74,0	36,0	36,0	5768 4.100
4,200		6,0	74,0	36,0	36,0	5768 4.200
4,300		6,0	74,0	36,0	36,0	5768 4.300
4,370	11/64	6,0	74,0	36,0	36,0	5768 4.370
4,400		6,0	74,0	36,0	36,0	5768 4.400
4,500		6,0	74,0	36,0	36,0	5768 4.500
4,600		6,0	74,0	36,0	36,0	5768 4.600
4,650		6,0	74,0	36,0	36,0	5768 4.650
4,700		6,0	74,0	36,0	36,0	5768 4.700
4,760	3/16	6,0	82,0	44,0	36,0	5768 4.760
4,800		6,0	82,0	44,0	36,0	5768 4.800
4,900		6,0	82,0	44,0	36,0	5768 4.900
5,000		6,0	82,0	44,0	36,0	5768 5.000
5,100		6,0	82,0	44,0	36,0	5768 5.100
5,160	13/64	6,0	82,0	44,0	36,0	5768 5.160
5,200		6,0	82,0	44,0	36,0	5768 5.200
5,300		6,0	82,0	44,0	36,0	5768 5.300
5,400		6,0	82,0	44,0	36,0	5768 5.400
5,500		6,0	82,0	44,0	36,0	5768 5.500
5,550		6,0	82,0	44,0	36,0	5768 5.550
5,560	7/32	6,0	82,0	44,0	36,0	5768 5.560
5,600		6,0	82,0	44,0	36,0	5768 5.600
5,700		6,0	82,0	44,0	36,0	5768 5.700
5,800		6,0	82,0	44,0	36,0	5768 5.800
5,900		6,0	82,0	44,0	36,0	5768 5.900
5,950	15/64	6,0	82,0	44,0	36,0	5768 5.950
6,000		6,0	82,0	44,0	36,0	5768 6.000
6,100		8,0	91,0	53,0	36,0	5768 6.100
6,200		8,0	91,0	53,0	36,0	5768 6.200
6,300		8,0	91,0	53,0	36,0	5768 6.300
6,350	1/4	8,0	91,0	53,0	36,0	5768 6.350
6,400		8,0	91,0	53,0	36,0	5768 6.400
6,500		8,0	91,0	53,0	36,0	5768 6.500
6,600		8,0	91,0	53,0	36,0	5768 6.600
6,700		8,0	91,0	53,0	36,0	5768 6.700
6,750	17/64	8,0	91,0	53,0	36,0	5768 6.750
6,800		8,0	91,0	53,0	36,0	5768 6.800
6,900		8,0	91,0	53,0	36,0	5768 6.900
7,000		8,0	91,0	53,0	36,0	5768 7.000
7,100		8,0	91,0	53,0	36,0	5768 7.100
7,140	9/32	8,0	91,0	53,0	36,0	5768 7.140
7,200		8,0	91,0	53,0	36,0	5768 7.200
7,300		8,0	91,0	53,0	36,0	5768 7.300
7,400		8,0	91,0	53,0	36,0	5768 7.400
7,500		8,0	91,0	53,0	36,0	5768 7.500
7,540	19/64	8,0	91,0	53,0	36,0	5768 7.540
7,600		8,0	91,0	53,0	36,0	5768 7.600
7,700		8,0	91,0	53,0	36,0	5768 7.700
7,800		8,0	91,0	53,0	36,0	5768 7.800
7,900		8,0	91,0	53,0	36,0	5768 7.900
7,940	5/16	8,0	91,0	53,0	36,0	5768 7.940

N° d'article **5768**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
8,000		8,0	91,0	53,0	36,0	5768 8.000
8,100		10,0	103,0	61,0	40,0	5768 8.100
8,200		10,0	103,0	61,0	40,0	5768 8.200
8,300		10,0	103,0	61,0	40,0	5768 8.300
8,330	21/64	10,0	103,0	61,0	40,0	5768 8.330
8,400		10,0	103,0	61,0	40,0	5768 8.400
8,500		10,0	103,0	61,0	40,0	5768 8.500
8,600		10,0	103,0	61,0	40,0	5768 8.600
8,700		10,0	103,0	61,0	40,0	5768 8.700
8,730	11/32	10,0	103,0	61,0	40,0	5768 8.730
8,800		10,0	103,0	61,0	40,0	5768 8.800
8,900		10,0	103,0	61,0	40,0	5768 8.900
9,000		10,0	103,0	61,0	40,0	5768 9.000
9,100		10,0	103,0	61,0	40,0	5768 9.100
9,130	23/64	10,0	103,0	61,0	40,0	5768 9.130
9,200		10,0	103,0	61,0	40,0	5768 9.200
9,250		10,0	103,0	61,0	40,0	5768 9.250
9,300		10,0	103,0	61,0	40,0	5768 9.300
9,340		10,0	103,0	61,0	40,0	5768 9.340
9,400		10,0	103,0	61,0	40,0	5768 9.400
9,500		10,0	103,0	61,0	40,0	5768 9.500
9,520	3/8	10,0	103,0	61,0	40,0	5768 9.520
9,600		10,0	103,0	61,0	40,0	5768 9.600
9,700		10,0	103,0	61,0	40,0	5768 9.700
9,800		10,0	103,0	61,0	40,0	5768 9.800
9,900		10,0	103,0	61,0	40,0	5768 9.900
9,920	25/64	10,0	103,0	61,0	40,0	5768 9.920
10,000		10,0	103,0	61,0	40,0	5768 10.000
10,100		12,0	118,0	71,0	45,0	5768 10.100
10,200		12,0	118,0	71,0	45,0	5768 10.200
10,300		12,0	118,0	71,0	45,0	5768 10.300
10,320	13/32	12,0	118,0	71,0	45,0	5768 10.320
10,400		12,0	118,0	71,0	45,0	5768 10.400
10,500		12,0	118,0	71,0	45,0	5768 10.500
10,600		12,0	118,0	71,0	45,0	5768 10.600
10,700		12,0	118,0	71,0	45,0	5768 10.700
10,800		12,0	118,0	71,0	45,0	5768 10.800
10,900		12,0	118,0	71,0	45,0	5768 10.900
11,000		12,0	118,0	71,0	45,0	5768 11.000
11,100		12,0	118,0	71,0	45,0	5768 11.100
11,110	7/16	12,0	118,0	71,0	45,0	5768 11.110
11,200		12,0	118,0	71,0	45,0	5768 11.200
11,300		12,0	118,0	71,0	45,0	5768 11.300
11,400		12,0	118,0	71,0	45,0	5768 11.400
11,500		12,0	118,0	71,0	45,0	5768 11.500
11,600		12,0	118,0	71,0	45,0	5768 11.600
11,700		12,0	118,0	71,0	45,0	5768 11.700
11,800		12,0	118,0	71,0	45,0	5768 11.800
11,900		12,0	118,0	71,0	45,0	5768 11.900
11,910	15/32	12,0	118,0	71,0	45,0	5768 11.910
12,000		12,0	118,0	71,0	45,0	5768 12.000
12,100		14,0	124,0	77,0	45,0	5768 12.100
12,200		14,0	124,0	77,0	45,0	5768 12.200
12,500		14,0	124,0	77,0	45,0	5768 12.500
12,600		14,0	124,0	77,0	45,0	5768 12.600
12,700	1/2	14,0	124,0	77,0	45,0	5768 12.700
12,800		14,0	124,0	77,0	45,0	5768 12.800
12,900		14,0	124,0	77,0	45,0	5768 12.900
13,000		14,0	124,0	77,0	45,0	5768 13.000
13,100	33/64	14,0	124,0	77,0	45,0	5768 13.100
13,300		14,0	124,0	77,0	45,0	5768 13.300
13,400		14,0	124,0	77,0	45,0	5768 13.400
13,500		14,0	124,0	77,0	45,0	5768 13.500
13,700		14,0	124,0	77,0	45,0	5768 13.700
13,800		14,0	124,0	77,0	45,0	5768 13.800
14,000		14,0	124,0	77,0	45,0	5768 14.000

N° d'article **5768**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
14,100		16,0	133,0	83,0	48,0	5768 14.100
14,200		16,0	133,0	83,0	48,0	5768 14.200
14,290	9/16	16,0	133,0	83,0	48,0	5768 14.290
14,300		16,0	133,0	83,0	48,0	5768 14.300
14,400		16,0	133,0	83,0	48,0	5768 14.400
14,500		16,0	133,0	83,0	48,0	5768 14.500
14,700		16,0	133,0	83,0	48,0	5768 14.700
14,800		16,0	133,0	83,0	48,0	5768 14.800
15,000		16,0	133,0	83,0	48,0	5768 15.000
15,100		16,0	133,0	83,0	48,0	5768 15.100
15,200		16,0	133,0	83,0	48,0	5768 15.200
15,300		16,0	133,0	83,0	48,0	5768 15.300
15,500		16,0	133,0	83,0	48,0	5768 15.500
15,700		16,0	133,0	83,0	48,0	5768 15.700
15,800		16,0	133,0	83,0	48,0	5768 15.800
16,000		16,0	133,0	83,0	48,0	5768 16.000
16,500		18,0	143,0	93,0	48,0	5768 16.500
16,700		18,0	143,0	93,0	48,0	5768 16.700

N° d'article **5768**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
16,900		18,0	143,0	93,0	48,0	5768 16.900
17,000		18,0	143,0	93,0	48,0	5768 17.000
17,500		18,0	143,0	93,0	48,0	5768 17.500
17,700		18,0	143,0	93,0	48,0	5768 17.700
18,000		18,0	143,0	93,0	48,0	5768 18.000
18,500		20,0	153,0	101,0	50,0	5768 18.500
18,900		20,0	153,0	101,0	50,0	5768 18.900
19,000		20,0	153,0	101,0	50,0	5768 19.000
19,050	3/4	20,0	153,0	101,0	50,0	5768 19.050
19,300		20,0	153,0	101,0	50,0	5768 19.300
19,500		20,0	153,0	101,0	50,0	5768 19.500
20,000		20,0	153,0	101,0	50,0	5768 20.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **6501**

Paramètres de coupe, p. 410

P	M	K	N	S	H
		•			

VHM | F | RT 100 R | 5xD | DIN 6537 L | m7 | R | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage des rayons, breveté • forme de l´arête de coupe principale, rectiligne, (obtenue par correction)

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6501**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	66,0	28,0	36,0	6501 3.000
3,100		6,0	66,0	28,0	36,0	6501 3.100
3,170	1/8	6,0	66,0	28,0	36,0	6501 3.170
3,200		6,0	66,0	28,0	36,0	6501 3.200
3,250		6,0	66,0	28,0	36,0	6501 3.250
3,300		6,0	66,0	28,0	36,0	6501 3.300
3,400		6,0	66,0	28,0	36,0	6501 3.400
3,500		6,0	66,0	28,0	36,0	6501 3.500
3,570	9/64	6,0	66,0	28,0	36,0	6501 3.570
3,600		6,0	66,0	28,0	36,0	6501 3.600
3,700		6,0	66,0	28,0	36,0	6501 3.700
3,800		6,0	74,0	36,0	36,0	6501 3.800
3,900		6,0	74,0	36,0	36,0	6501 3.900
3,970	5/32	6,0	74,0	36,0	36,0	6501 3.970
4,000		6,0	74,0	36,0	36,0	6501 4.000
4,100		6,0	74,0	36,0	36,0	6501 4.100
4,200		6,0	74,0	36,0	36,0	6501 4.200
4,300		6,0	74,0	36,0	36,0	6501 4.300
4,370	11/64	6,0	74,0	36,0	36,0	6501 4.370
4,400		6,0	74,0	36,0	36,0	6501 4.400
4,500		6,0	74,0	36,0	36,0	6501 4.500
4,600		6,0	74,0	36,0	36,0	6501 4.600
4,650		6,0	74,0	36,0	36,0	6501 4.650
4,700		6,0	74,0	36,0	36,0	6501 4.700
4,760	3/16	6,0	82,0	44,0	36,0	6501 4.760
4,800		6,0	82,0	44,0	36,0	6501 4.800
4,900		6,0	82,0	44,0	36,0	6501 4.900
5,000		6,0	82,0	44,0	36,0	6501 5.000
5,100		6,0	82,0	44,0	36,0	6501 5.100
5,160	13/64	6,0	82,0	44,0	36,0	6501 5.160
5,200		6,0	82,0	44,0	36,0	6501 5.200
5,300		6,0	82,0	44,0	36,0	6501 5.300
5,400		6,0	82,0	44,0	36,0	6501 5.400
5,500		6,0	82,0	44,0	36,0	6501 5.500
5,550		6,0	82,0	44,0	36,0	6501 5.550
5,560	7/32	6,0	82,0	44,0	36,0	6501 5.560
5,600		6,0	82,0	44,0	36,0	6501 5.600
5,700		6,0	82,0	44,0	36,0	6501 5.700
5,800		6,0	82,0	44,0	36,0	6501 5.800
5,900		6,0	82,0	44,0	36,0	6501 5.900
5,950	15/64	6,0	82,0	44,0	36,0	6501 5.950
6,000		6,0	82,0	44,0	36,0	6501 6.000
6,100		8,0	91,0	53,0	36,0	6501 6.100
6,200		8,0	91,0	53,0	36,0	6501 6.200
6,300		8,0	91,0	53,0	36,0	6501 6.300
6,350	1/4	8,0	91,0	53,0	36,0	6501 6.350
6,400		8,0	91,0	53,0	36,0	6501 6.400
6,500		8,0	91,0	53,0	36,0	6501 6.500
6,600		8,0	91,0	53,0	36,0	6501 6.600
6,700		8,0	91,0	53,0	36,0	6501 6.700
6,750	17/64	8,0	91,0	53,0	36,0	6501 6.750
6,800		8,0	91,0	53,0	36,0	6501 6.800
6,900		8,0	91,0	53,0	36,0	6501 6.900
7,000		8,0	91,0	53,0	36,0	6501 7.000
7,100		8,0	91,0	53,0	36,0	6501 7.100
7,140	9/32	8,0	91,0	53,0	36,0	6501 7.140
7,200		8,0	91,0	53,0	36,0	6501 7.200
7,300		8,0	91,0	53,0	36,0	6501 7.300
7,400		8,0	91,0	53,0	36,0	6501 7.400
7,500		8,0	91,0	53,0	36,0	6501 7.500
7,540	19/64	8,0	91,0	53,0	36,0	6501 7.540
7,600		8,0	91,0	53,0	36,0	6501 7.600
7,700		8,0	91,0	53,0	36,0	6501 7.700
7,800		8,0	91,0	53,0	36,0	6501 7.800
7,900		8,0	91,0	53,0	36,0	6501 7.900
7,940	5/16	8,0	91,0	53,0	36,0	6501 7.940

N° d'article **6501**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
8,000		8,0	91,0	53,0	36,0	6501 8.000
8,100		10,0	103,0	61,0	40,0	6501 8.100
8,200		10,0	103,0	61,0	40,0	6501 8.200
8,300		10,0	103,0	61,0	40,0	6501 8.300
8,330	21/64	10,0	103,0	61,0	40,0	6501 8.330
8,400		10,0	103,0	61,0	40,0	6501 8.400
8,500		10,0	103,0	61,0	40,0	6501 8.500
8,600		10,0	103,0	61,0	40,0	6501 8.600
8,700		10,0	103,0	61,0	40,0	6501 8.700
8,730	11/32	10,0	103,0	61,0	40,0	6501 8.730
8,800		10,0	103,0	61,0	40,0	6501 8.800
8,900		10,0	103,0	61,0	40,0	6501 8.900
9,000		10,0	103,0	61,0	40,0	6501 9.000
9,100		10,0	103,0	61,0	40,0	6501 9.100
9,130	23/64	10,0	103,0	61,0	40,0	6501 9.130
9,200		10,0	103,0	61,0	40,0	6501 9.200
9,250		10,0	103,0	61,0	40,0	6501 9.250
9,300		10,0	103,0	61,0	40,0	6501 9.300
9,400		10,0	103,0	61,0	40,0	6501 9.400
9,500		10,0	103,0	61,0	40,0	6501 9.500
9,520	3/8	10,0	103,0	61,0	40,0	6501 9.520
9,600		10,0	103,0	61,0	40,0	6501 9.600
9,700		10,0	103,0	61,0	40,0	6501 9.700
9,800		10,0	103,0	61,0	40,0	6501 9.800
9,900		10,0	103,0	61,0	40,0	6501 9.900
9,920	25/64	10,0	103,0	61,0	40,0	6501 9.920
10,000		10,0	103,0	61,0	40,0	6501 10.000
10,100		12,0	118,0	71,0	45,0	6501 10.100
10,200		12,0	118,0	71,0	45,0	6501 10.200
10,300		12,0	118,0	71,0	45,0	6501 10.300
10,320	13/32	12,0	118,0	71,0	45,0	6501 10.320
10,400		12,0	118,0	71,0	45,0	6501 10.400
10,500		12,0	118,0	71,0	45,0	6501 10.500
10,600		12,0	118,0	71,0	45,0	6501 10.600
10,700		12,0	118,0	71,0	45,0	6501 10.700
10,720	27/64	12,0	118,0	71,0	45,0	6501 10.720
10,800		12,0	118,0	71,0	45,0	6501 10.800
10,900		12,0	118,0	71,0	45,0	6501 10.900
11,000		12,0	118,0	71,0	45,0	6501 11.000
11,100		12,0	118,0	71,0	45,0	6501 11.100
11,110	7/16	12,0	118,0	71,0	45,0	6501 11.110
11,200		12,0	118,0	71,0	45,0	6501 11.200
11,300		12,0	118,0	71,0	45,0	6501 11.300
11,400		12,0	118,0	71,0	45,0	6501 11.400
11,450		12,0	118,0	71,0	45,0	6501 11.450
11,500		12,0	118,0	71,0	45,0	6501 11.500
11,600		12,0	118,0	71,0	45,0	6501 11.600
11,700		12,0	118,0	71,0	45,0	6501 11.700
11,800		12,0	118,0	71,0	45,0	6501 11.800
11,900		12,0	118,0	71,0	45,0	6501 11.900
11,910	15/32	12,0	118,0	71,0	45,0	6501 11.910
12,000		12,0	118,0	71,0	45,0	6501 12.000
12,100		14,0	124,0	77,0	45,0	6501 12.100
12,200		14,0	124,0	77,0	45,0	6501 12.200
12,300	31/64	14,0	124,0	77,0	45,0	6501 12.300
12,400		14,0	124,0	77,0	45,0	6501 12.400
12,500		14,0	124,0	77,0	45,0	6501 12.500
12,600		14,0	124,0	77,0	45,0	6501 12.600
12,700	1/2	14,0	124,0	77,0	45,0	6501 12.700
12,800		14,0	124,0	77,0	45,0	6501 12.800
12,900		14,0	124,0	77,0	45,0	6501 12.900
13,000		14,0	124,0	77,0	45,0	6501 13.000
13,100	33/64	14,0	124,0	77,0	45,0	6501 13.100
13,300		14,0	124,0	77,0	45,0	6501 13.300
13,400		14,0	124,0	77,0	45,0	6501 13.400
13,500		14,0	124,0	77,0	45,0	6501 13.500

N° d'article **6501**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
13,700		14,0	124,0	77,0	45,0	6501 13.700
13,800		14,0	124,0	77,0	45,0	6501 13.800
13,900		14,0	124,0	77,0	45,0	6501 13.900
14,000		14,0	124,0	77,0	45,0	6501 14.000
14,100		16,0	133,0	83,0	48,0	6501 14.100
14,200		16,0	133,0	83,0	48,0	6501 14.200
14,290	9/16	16,0	133,0	83,0	48,0	6501 14.290
14,300		16,0	133,0	83,0	48,0	6501 14.300
14,400		16,0	133,0	83,0	48,0	6501 14.400
14,500		16,0	133,0	83,0	48,0	6501 14.500
14,600		16,0	133,0	83,0	48,0	6501 14.600
14,700		16,0	133,0	83,0	48,0	6501 14.700
14,900		16,0	133,0	83,0	48,0	6501 14.900
15,000		16,0	133,0	83,0	48,0	6501 15.000
15,100		16,0	133,0	83,0	48,0	6501 15.100
15,200		16,0	133,0	83,0	48,0	6501 15.200
15,300		16,0	133,0	83,0	48,0	6501 15.300
15,400		16,0	133,0	83,0	48,0	6501 15.400

N° d'article **6501**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
15,500		16,0	133,0	83,0	48,0	6501 15.500
15,600		16,0	133,0	83,0	48,0	6501 15.600
15,700		16,0	133,0	83,0	48,0	6501 15.700
15,800		16,0	133,0	83,0	48,0	6501 15.800
15,870	5/8	16,0	133,0	83,0	48,0	6501 15.870
15,900		16,0	133,0	83,0	48,0	6501 15.900
16,000		16,0	133,0	83,0	48,0	6501 16.000
16,500		18,0	143,0	93,0	48,0	6501 16.500
16,670	21/32	18,0	143,0	93,0	48,0	6501 16.670
17,000		18,0	143,0	93,0	48,0	6501 17.000
17,500		18,0	143,0	93,0	48,0	6501 17.500
18,000		18,0	143,0	93,0	48,0	6501 18.000
18,500		20,0	153,0	101,0	50,0	6501 18.500
19,000		20,0	153,0	101,0	50,0	6501 19.000
19,500		20,0	153,0	101,0	50,0	6501 19.500
20,000		20,0	153,0	101,0	50,0	6501 20.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **4044**

Paramètres de coupe, p. 402

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○

VHM | F | RT 100 U | 7xD | WN | 140° | m7 | R | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • géométrie de coupe optimisée

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **4045**

Paramètres de coupe, p. 402

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○

VHM | F | RT 100 U | 7xD | WN | 140° | m7 | R | HE

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • géométrie de coupe optimisée



d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	N° d'article 4044 Référence	N° d'article 4045 Référence
3,000		6,0	70,0	30,0	36,0	4044 3.000	4045 3.000
3,100		6,0	70,0	30,0	36,0	4044 3.100	4045 3.100
3,170	1/8	6,0	70,0	30,0	36,0	4044 3.170	4045 3.170
3,200		6,0	70,0	30,0	36,0	4044 3.200	4045 3.200
3,250		6,0	70,0	30,0	36,0	4044 3.250	4045 3.250
3,300		6,0	70,0	30,0	36,0	4044 3.300	4045 3.300
3,400		6,0	75,0	35,5	36,0	4044 3.400	4045 3.400
3,500		6,0	75,0	35,5	36,0	4044 3.500	4045 3.500
3,570	9/64	6,0	75,0	35,5	36,0	4044 3.570	4045 3.570
3,600		6,0	75,0	35,5	36,0	4044 3.600	4045 3.600
3,700		6,0	75,0	35,5	36,0	4044 3.700	4045 3.700
3,800		6,0	75,0	37,5	36,0	4044 3.800	4045 3.800
3,900		6,0	75,0	37,5	36,0	4044 3.900	4045 3.900
3,970	5/32	6,0	75,0	37,5	36,0	4044 3.970	4045 3.970
4,000		6,0	75,0	37,5	36,0	4044 4.000	4045 4.000
4,040		6,0	75,0	37,5	36,0	4044 4.040	
4,100		6,0	75,0	37,5	36,0	4044 4.100	4045 4.100
4,200		6,0	75,0	37,5	36,0	4044 4.200	4045 4.200
4,300		6,0	85,0	45,0	36,0	4044 4.300	4045 4.300
4,370	11/64	6,0	85,0	45,0	36,0	4044 4.370	4045 4.370
4,400		6,0	85,0	45,0	36,0	4044 4.400	4045 4.400
4,500		6,0	85,0	45,0	36,0	4044 4.500	4045 4.500
4,600		6,0	85,0	45,0	36,0	4044 4.600	4045 4.600
4,650		6,0	85,0	45,0	36,0	4044 4.650	4045 4.650
4,700		6,0	85,0	45,0	36,0	4044 4.700	4045 4.700
4,760	3/16	6,0	90,0	50,0	36,0	4044 4.760	4045 4.760
4,800		6,0	90,0	50,0	36,0	4044 4.800	4045 4.800
4,900		6,0	90,0	50,0	36,0	4044 4.900	4045 4.900
5,000		6,0	90,0	50,0	36,0	4044 5.000	4045 5.000
5,100		6,0	90,0	50,0	36,0	4044 5.100	4045 5.100
5,110		6,0	90,0	50,0	36,0	4044 5.110	
5,160	13/64	6,0	90,0	50,0	36,0	4044 5.160	4045 5.160
5,200		6,0	90,0	50,0	36,0	4044 5.200	4045 5.200
5,300		6,0	90,0	50,0	36,0	4044 5.300	4045 5.300
5,400		6,0	97,0	57,0	36,0	4044 5.400	4045 5.400
5,410		6,0	97,0	57,0	36,0	4044 5.410	
5,500		6,0	97,0	57,0	36,0	4044 5.500	4045 5.500
5,550		6,0	97,0	57,0	36,0	4044 5.550	
5,560	7/32	6,0	97,0	57,0	36,0	4044 5.560	
5,600		6,0	97,0	57,0	36,0	4044 5.600	
5,700		6,0	97,0	57,0	36,0	4044 5.700	4045 5.700
5,800		6,0	97,0	57,0	36,0	4044 5.800	4045 5.800
5,900		6,0	97,0	57,0	36,0	4044 5.900	4045 5.900
5,950	15/64	6,0	97,0	57,0	36,0	4044 5.950	
6,000		6,0	97,0	57,0	36,0	4044 6.000	4045 6.000
6,100		8,0	106,0	66,0	36,0	4044 6.100	
6,200		8,0	106,0	66,0	36,0	4044 6.200	4045 6.200
6,300		8,0	106,0	66,0	36,0	4044 6.300	4045 6.300
6,350	1/4	8,0	106,0	66,0	36,0	4044 6.350	4045 6.350
6,400		8,0	106,0	66,0	36,0	4044 6.400	
6,500		8,0	106,0	66,0	36,0	4044 6.500	4045 6.500
6,530		8,0	106,0	66,0	36,0	4044 6.530	
6,600		8,0	106,0	66,0	36,0	4044 6.600	4045 6.600
6,700		8,0	106,0	66,0	36,0	4044 6.700	4045 6.700

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	N° d'article 4044 Référence	N° d'article 4045 Référence
6,750	17/64	8,0	106,0	66,0	36,0	4044 6.750	
6,800		8,0	106,0	66,0	36,0	4044 6.800	4045 6.800
6,900		8,0	116,0	76,0	36,0	4044 6.900	4045 6.900
7,000		8,0	116,0	76,0	36,0	4044 7.000	4045 7.000
7,100		8,0	116,0	76,0	36,0	4044 7.100	4045 7.100
7,140	9/32	8,0	116,0	76,0	36,0	4044 7.140	
7,200		8,0	116,0	76,0	36,0	4044 7.200	4045 7.200
7,300		8,0	116,0	76,0	36,0	4044 7.300	
7,400		8,0	116,0	76,0	36,0	4044 7.400	4045 7.400
7,500		8,0	116,0	76,0	36,0	4044 7.500	4045 7.500
7,540	19/64	8,0	116,0	76,0	36,0	4044 7.540	
7,600		8,0	116,0	76,0	36,0	4044 7.600	4045 7.600
7,700		8,0	116,0	76,0	36,0	4044 7.700	4045 7.700
7,800		8,0	116,0	76,0	36,0	4044 7.800	4045 7.800
7,900		8,0	116,0	76,0	36,0	4044 7.900	
7,940	5/16	8,0	116,0	76,0	36,0	4044 7.940	
8,000		8,0	116,0	76,0	36,0	4044 8.000	4045 8.000
8,100		10,0	131,0	87,0	40,0	4044 8.100	4045 8.100
8,200		10,0	131,0	87,0	40,0	4044 8.200	4045 8.200
8,300		10,0	131,0	87,0	40,0	4044 8.300	
8,330	21/64	10,0	131,0	87,0	40,0	4044 8.330	
8,400		10,0	131,0	87,0	40,0	4044 8.400	4045 8.400
8,500		10,0	131,0	87,0	40,0	4044 8.500	4045 8.500
8,600		10,0	131,0	87,0	40,0	4044 8.600	4045 8.600
8,700		10,0	131,0	87,0	40,0	4044 8.700	4045 8.700
8,730	11/32	10,0	131,0	87,0	40,0	4044 8.730	
8,800		10,0	131,0	87,0	40,0	4044 8.800	4045 8.800
8,900		10,0	131,0	87,0	40,0	4044 8.900	
9,000		10,0	131,0	87,0	40,0	4044 9.000	4045 9.000
9,100		10,0	139,0	95,0	40,0	4044 9.100	4045 9.100
9,130	23/64	10,0	139,0	95,0	40,0	4044 9.130	
9,200		10,0	139,0	95,0	40,0	4044 9.200	4045 9.200
9,250		10,0	139,0	95,0	40,0	4044 9.250	
9,300		10,0	139,0	95,0	40,0	4044 9.300	4045 9.300
9,340		10,0	139,0	95,0	40,0	4044 9.340	
9,400		10,0	139,0	95,0	40,0	4044 9.400	4045 9.400
9,500		10,0	139,0	95,0	40,0	4044 9.500	4045 9.500
9,520	3/8	10,0	139,0	95,0	40,0	4044 9.520	4045 9.520
9,600		10,0	139,0	95,0	40,0	4044 9.600	
9,700		10,0	139,0	95,0	40,0	4044 9.700	4045 9.700
9,800		10,0	139,0	95,0	40,0	4044 9.800	4045 9.800
9,900		10,0	139,0	95,0	40,0	4044 9.900	4045 9.900
9,920	25/64	10,0	139,0	95,0	40,0	4044 9.920	
10,000		10,0	139,0	95,0	40,0	4044 10.000	4045 10.000
10,100		12,0	155,0	106,0	45,0	4044 10.100	
10,200		12,0	155,0	106,0	45,0	4044 10.200	4045 10.200
10,300		12,0	155,0	106,0	45,0	4044 10.300	4045 10.300
10,320	13/32	12,0	155,0	106,0	45,0	4044 10.320	
10,400		12,0	155,0	106,0	45,0	4044 10.400	
10,500		12,0	155,0	106,0	45,0	4044 10.500	4045 10.500
10,600		12,0	155,0	106,0	45,0	4044 10.600	
10,700		12,0	155,0	106,0	45,0	4044 10.700	
10,720	27/64	12,0	155,0	106,0	45,0	4044 10.720	
10,800		12,0	155,0	106,0	45,0	4044 10.800	4045 10.800

						N° d'article	4044	4045
d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence		
10,900		12,0	155,0	106,0	45,0		4044 10.900	
11,000		12,0	155,0	106,0	45,0		4044 11.000	4045 11.000
11,100		12,0	163,0	114,0	45,0		4044 11.100	
11,110	7/16	12,0	163,0	114,0	45,0		4044 11.110	
11,200		12,0	163,0	114,0	45,0		4044 11.200	4045 11.200
11,300		12,0	163,0	114,0	45,0		4044 11.300	
11,400		12,0	163,0	114,0	45,0		4044 11.400	
11,500		12,0	163,0	114,0	45,0		4044 11.500	4045 11.500
11,510	29/64	12,0	163,0	114,0	45,0		4044 11.510	
11,600		12,0	163,0	114,0	45,0		4044 11.600	
11,700		12,0	163,0	114,0	45,0		4044 11.700	
11,800		12,0	163,0	114,0	45,0		4044 11.800	4045 11.800
11,900		12,0	163,0	114,0	45,0		4044 11.900	
11,910	15/32	12,0	163,0	114,0	45,0		4044 11.910	
12,000		12,0	163,0	114,0	45,0		4044 12.000	4045 12.000
12,100		14,0	182,0	133,0	45,0		4044 12.100	4045 12.100
12,200		14,0	182,0	133,0	45,0		4044 12.200	4045 12.200
12,300	31/64	14,0	182,0	133,0	45,0		4044 12.300	
12,500		14,0	182,0	133,0	45,0		4044 12.500	4045 12.500
12,700	1/2	14,0	182,0	133,0	45,0		4044 12.700	4045 12.700
13,000		14,0	182,0	133,0	45,0		4044 13.000	4045 13.000
13,100	33/64	14,0	182,0	133,0	45,0		4044 13.100	
13,490	17/32	14,0	182,0	133,0	45,0		4044 13.490	
13,500		14,0	182,0	133,0	45,0		4044 13.500	4045 13.500

						N° d'article	4044	4045
d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence		
13,890	35/64	14,0	182,0	133,0	45,0		4044 13.890	
14,000		14,0	182,0	133,0	45,0		4044 14.000	4045 14.000
14,100		16,0	204,0	152,0	48,0		4044 14.100	4045 14.100
14,200		16,0	204,0	152,0	48,0		4044 14.200	4045 14.200
14,290	9/16	16,0	204,0	152,0	48,0		4044 14.290	
14,500		16,0	204,0	152,0	48,0		4044 14.500	4045 14.500
15,000		16,0	204,0	152,0	48,0		4044 15.000	4045 15.000
15,100		16,0	204,0	152,0	48,0		4044 15.100	
15,480	39/64	16,0	204,0	152,0	48,0		4044 15.480	
15,500		16,0	204,0	152,0	48,0		4044 15.500	4045 15.500
15,870	5/8	16,0	204,0	152,0	48,0		4044 15.870	
16,000		16,0	204,0	152,0	48,0		4044 16.000	4045 16.000
16,500		18,0	223,0	171,0	48,0		4044 16.500	4045 16.500
16,900		18,0	223,0	171,0	48,0		4044 16.900	
17,000		18,0	223,0	171,0	48,0		4044 17.000	4045 17.000
17,500		18,0	223,0	171,0	48,0		4044 17.500	4045 17.500
18,000		18,0	223,0	171,0	48,0		4044 18.000	4045 18.000
18,500		20,0	244,0	190,0	50,0		4044 18.500	4045 18.500
18,900		20,0	244,0	190,0	50,0		4044 18.900	
19,000		20,0	244,0	190,0	50,0		4044 19.000	4045 19.000
19,050	3/4	20,0	244,0	190,0	50,0		4044 19.050	4045 19.050
19,500		20,0	244,0	190,0	50,0		4044 19.500	4045 19.500
20,000		20,0	244,0	190,0	50,0		4044 20.000	4045 20.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **8522**

Paramètres de coupe, p. 405

P	M	K	N	S	H
●				●	○

VHM | RT 100 HF | 7xD | WN | 140° | m7 | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage à dépouille conique • forme de coupe principale légèrement concave • géométrie de coupe optimisée • quatre listels de guidage

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **8522**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	70,0	30,0	36,0	8522 3.000
3,170	1/8	6,0	70,0	30,0	36,0	8522 3.170
3,250		6,0	70,0	30,0	36,0	8522 3.250
3,300		6,0	70,0	30,0	36,0	8522 3.300
3,400		6,0	75,0	35,5	36,0	8522 3.400
3,500		6,0	75,0	35,5	36,0	8522 3.500
3,570	9/64	6,0	75,0	35,5	36,0	8522 3.570
3,700		6,0	75,0	35,5	36,0	8522 3.700
3,970	5/32	6,0	75,0	37,5	36,0	8522 3.970
4,000		6,0	75,0	37,5	36,0	8522 4.000
4,200		6,0	75,0	37,5	36,0	8522 4.200
4,300		6,0	85,0	45,0	36,0	8522 4.300
4,370	11/64	6,0	85,0	45,0	36,0	8522 4.370
4,500		6,0	85,0	45,0	36,0	8522 4.500
4,650		6,0	85,0	45,0	36,0	8522 4.650
4,760	3/16	6,0	90,0	50,0	36,0	8522 4.760
5,000		6,0	90,0	50,0	36,0	8522 5.000
5,100		6,0	90,0	50,0	36,0	8522 5.100
5,160	13/64	6,0	90,0	50,0	36,0	8522 5.160
5,200		6,0	90,0	50,0	36,0	8522 5.200
5,500		6,0	97,0	57,0	36,0	8522 5.500
5,550		6,0	97,0	57,0	36,0	8522 5.550
5,560	7/32	6,0	97,0	57,0	36,0	8522 5.560
5,950	15/64	6,0	97,0	57,0	36,0	8522 5.950
6,000		6,0	97,0	57,0	36,0	8522 6.000
6,350	1/4	8,0	106,0	66,0	36,0	8522 6.350
6,500		8,0	106,0	66,0	36,0	8522 6.500
6,530		8,0	106,0	66,0	36,0	8522 6.530
6,750	17/64	8,0	106,0	66,0	36,0	8522 6.750
6,800		8,0	106,0	66,0	36,0	8522 6.800
6,900		8,0	116,0	76,0	36,0	8522 6.900
7,000		8,0	116,0	76,0	36,0	8522 7.000
7,140	9/32	8,0	116,0	76,0	36,0	8522 7.140
7,400		8,0	116,0	76,0	36,0	8522 7.400
7,500		8,0	116,0	76,0	36,0	8522 7.500
7,540	19/64	8,0	116,0	76,0	36,0	8522 7.540
7,800		8,0	116,0	76,0	36,0	8522 7.800
7,940	5/16	8,0	116,0	76,0	36,0	8522 7.940
8,000		8,0	116,0	76,0	36,0	8522 8.000
8,330	21/64	10,0	131,0	87,0	40,0	8522 8.330
8,500		10,0	131,0	87,0	40,0	8522 8.500
8,600		10,0	131,0	87,0	40,0	8522 8.600

N° d'article **8522**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
8,730	11/32	10,0	131,0	87,0	40,0	8522 8.730
8,800		10,0	131,0	87,0	40,0	8522 8.800
9,000		10,0	131,0	87,0	40,0	8522 9.000
9,130	23/64	10,0	139,0	95,0	40,0	8522 9.130
9,250		10,0	139,0	95,0	40,0	8522 9.250
9,340		10,0	139,0	95,0	40,0	8522 9.340
9,400		10,0	139,0	95,0	40,0	8522 9.400
9,500		10,0	139,0	95,0	40,0	8522 9.500
9,520	3/8	10,0	139,0	95,0	40,0	8522 9.520
9,920	25/64	10,0	139,0	95,0	40,0	8522 9.920
10,000		10,0	139,0	95,0	40,0	8522 10.000
10,200		12,0	155,0	106,0	45,0	8522 10.200
10,320	13/32	12,0	155,0	106,0	45,0	8522 10.320
10,400		12,0	155,0	106,0	45,0	8522 10.400
10,500		12,0	155,0	106,0	45,0	8522 10.500
10,720	27/64	12,0	155,0	106,0	45,0	8522 10.720
10,800		12,0	155,0	106,0	45,0	8522 10.800
11,000		12,0	155,0	106,0	45,0	8522 11.000
11,110	7/16	12,0	163,0	114,0	45,0	8522 11.110
11,300		12,0	163,0	114,0	45,0	8522 11.300
11,400		12,0	163,0	114,0	45,0	8522 11.400
11,500		12,0	163,0	114,0	45,0	8522 11.500
11,510	29/64	12,0	163,0	114,0	45,0	8522 11.510
11,910	15/32	12,0	163,0	114,0	45,0	8522 11.910
12,000		12,0	163,0	114,0	45,0	8522 12.000
12,300	31/64	14,0	182,0	133,0	45,0	8522 12.300
12,500		14,0	182,0	133,0	45,0	8522 12.500
12,700	1/2	14,0	182,0	133,0	45,0	8522 12.700
13,000		14,0	182,0	133,0	45,0	8522 13.000
13,100	33/64	14,0	182,0	133,0	45,0	8522 13.100
13,490	17/32	14,0	182,0	133,0	45,0	8522 13.490
13,500		14,0	182,0	133,0	45,0	8522 13.500
14,000		14,0	182,0	133,0	45,0	8522 14.000
14,290	9/16	16,0	204,0	152,0	48,0	8522 14.290
14,500		16,0	204,0	152,0	48,0	8522 14.500
15,000		16,0	204,0	152,0	48,0	8522 15.000
15,100		16,0	204,0	152,0	48,0	8522 15.100
15,500		16,0	204,0	152,0	48,0	8522 15.500
15,870	5/8	16,0	204,0	152,0	48,0	8522 15.870
16,000		16,0	204,0	152,0	48,0	8522 16.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **5499**

Paramètres de coupe, p. 407

P	M	K	N	S	H
●	○	○		○	○

VHM | F | RT 100 XF | 7xD | WN | 140° | m7 | R | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage à dépouille conique • forme concave de l´arête de coupe principale • géométrie de coupe optimisée • performance maximale • quatre listels de guidage

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **5499**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	70,0	30,0	36,0	5499 3.000
3,100		6,0	70,0	30,0	36,0	5499 3.100
3,170	1/8	6,0	70,0	30,0	36,0	5499 3.170
3,200		6,0	70,0	30,0	36,0	5499 3.200
3,250		6,0	70,0	30,0	36,0	5499 3.250
3,300		6,0	70,0	30,0	36,0	5499 3.300
3,400		6,0	75,0	35,5	36,0	5499 3.400
3,500		6,0	75,0	35,5	36,0	5499 3.500
3,570	9/64	6,0	75,0	35,5	36,0	5499 3.570
3,600		6,0	75,0	35,5	36,0	5499 3.600
3,700		6,0	75,0	35,5	36,0	5499 3.700
3,800		6,0	75,0	37,5	36,0	5499 3.800
3,900		6,0	75,0	37,5	36,0	5499 3.900
3,970	5/32	6,0	75,0	37,5	36,0	5499 3.970
4,000		6,0	75,0	37,5	36,0	5499 4.000
4,040		6,0	75,0	37,5	36,0	5499 4.040
4,100		6,0	75,0	37,5	36,0	5499 4.100
4,200		6,0	75,0	37,5	36,0	5499 4.200
4,300		6,0	85,0	45,0	36,0	5499 4.300
4,370	11/64	6,0	85,0	45,0	36,0	5499 4.370
4,400		6,0	85,0	45,0	36,0	5499 4.400
4,500		6,0	85,0	45,0	36,0	5499 4.500
4,600		6,0	85,0	45,0	36,0	5499 4.600
4,650		6,0	85,0	45,0	36,0	5499 4.650
4,700		6,0	85,0	45,0	36,0	5499 4.700
4,760	3/16	6,0	90,0	50,0	36,0	5499 4.760
4,800		6,0	90,0	50,0	36,0	5499 4.800
4,900		6,0	90,0	50,0	36,0	5499 4.900
5,000		6,0	90,0	50,0	36,0	5499 5.000
5,100		6,0	90,0	50,0	36,0	5499 5.100
5,110		6,0	90,0	50,0	36,0	5499 5.110
5,160	13/64	6,0	90,0	50,0	36,0	5499 5.160
5,200		6,0	90,0	50,0	36,0	5499 5.200
5,300		6,0	90,0	50,0	36,0	5499 5.300
5,400		6,0	97,0	57,0	36,0	5499 5.400
5,410		6,0	97,0	57,0	36,0	5499 5.410
5,500		6,0	97,0	57,0	36,0	5499 5.500
5,550		6,0	97,0	57,0	36,0	5499 5.550
5,560	7/32	6,0	97,0	57,0	36,0	5499 5.560
5,600		6,0	97,0	57,0	36,0	5499 5.600
5,700		6,0	97,0	57,0	36,0	5499 5.700
5,800		6,0	97,0	57,0	36,0	5499 5.800
5,900		6,0	97,0	57,0	36,0	5499 5.900
5,950	15/64	6,0	97,0	57,0	36,0	5499 5.950
6,000		6,0	97,0	57,0	36,0	5499 6.000
6,100		8,0	106,0	66,0	36,0	5499 6.100
6,200		8,0	106,0	66,0	36,0	5499 6.200
6,300		8,0	106,0	66,0	36,0	5499 6.300
6,350	1/4	8,0	106,0	66,0	36,0	5499 6.350
6,400		8,0	106,0	66,0	36,0	5499 6.400
6,500		8,0	106,0	66,0	36,0	5499 6.500
6,530		8,0	106,0	66,0	36,0	5499 6.530
6,550		8,0	106,0	66,0	36,0	5499 6.550
6,600		8,0	106,0	66,0	36,0	5499 6.600
6,700		8,0	106,0	66,0	36,0	5499 6.700
6,750	17/64	8,0	106,0	66,0	36,0	5499 6.750
6,800		8,0	106,0	66,0	36,0	5499 6.800
6,900		8,0	116,0	76,0	36,0	5499 6.900
7,000		8,0	116,0	76,0	36,0	5499 7.000
7,100		8,0	116,0	76,0	36,0	5499 7.100
7,140	9/32	8,0	116,0	76,0	36,0	5499 7.140
7,200		8,0	116,0	76,0	36,0	5499 7.200
7,300		8,0	116,0	76,0	36,0	5499 7.300
7,400		8,0	116,0	76,0	36,0	5499 7.400
7,500		8,0	116,0	76,0	36,0	5499 7.500
7,540	19/64	8,0	116,0	76,0	36,0	5499 7.540

N° d'article **5499**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
7,600		8,0	116,0	76,0	36,0	5499 7.600
7,700		8,0	116,0	76,0	36,0	5499 7.700
7,800		8,0	116,0	76,0	36,0	5499 7.800
7,900		8,0	116,0	76,0	36,0	5499 7.900
7,940	5/16	8,0	116,0	76,0	36,0	5499 7.940
8,000		8,0	116,0	76,0	36,0	5499 8.000
8,100		10,0	131,0	87,0	40,0	5499 8.100
8,200		10,0	131,0	87,0	40,0	5499 8.200
8,300		10,0	131,0	87,0	40,0	5499 8.300
8,330	21/64	10,0	131,0	87,0	40,0	5499 8.330
8,400		10,0	131,0	87,0	40,0	5499 8.400
8,500		10,0	131,0	87,0	40,0	5499 8.500
8,600		10,0	131,0	87,0	40,0	5499 8.600
8,700		10,0	131,0	87,0	40,0	5499 8.700
8,730	11/32	10,0	131,0	87,0	40,0	5499 8.730
8,800		10,0	131,0	87,0	40,0	5499 8.800
8,900		10,0	131,0	87,0	40,0	5499 8.900
9,000		10,0	131,0	87,0	40,0	5499 9.000
9,100		10,0	139,0	95,0	40,0	5499 9.100
9,130	23/64	10,0	139,0	95,0	40,0	5499 9.130
9,200		10,0	139,0	95,0	40,0	5499 9.200
9,250		10,0	139,0	95,0	40,0	5499 9.250
9,300		10,0	139,0	95,0	40,0	5499 9.300
9,340		10,0	139,0	95,0	40,0	5499 9.340
9,400		10,0	139,0	95,0	40,0	5499 9.400
9,500		10,0	139,0	95,0	40,0	5499 9.500
9,520	3/8	10,0	139,0	95,0	40,0	5499 9.520
9,600		10,0	139,0	95,0	40,0	5499 9.600
9,700		10,0	139,0	95,0	40,0	5499 9.700
9,800		10,0	139,0	95,0	40,0	5499 9.800
9,900		10,0	139,0	95,0	40,0	5499 9.900
9,920	25/64	10,0	139,0	95,0	40,0	5499 9.920
10,000		10,0	139,0	95,0	40,0	5499 10.000
10,100		12,0	155,0	106,0	45,0	5499 10.100
10,200		12,0	155,0	106,0	45,0	5499 10.200
10,300		12,0	155,0	106,0	45,0	5499 10.300
10,320	13/32	12,0	155,0	106,0	45,0	5499 10.320
10,400		12,0	155,0	106,0	45,0	5499 10.400
10,500		12,0	155,0	106,0	45,0	5499 10.500
10,600		12,0	155,0	106,0	45,0	5499 10.600
10,700		12,0	155,0	106,0	45,0	5499 10.700
10,720	27/64	12,0	155,0	106,0	45,0	5499 10.720
10,800		12,0	155,0	106,0	45,0	5499 10.800
10,900		12,0	155,0	106,0	45,0	5499 10.900
11,000		12,0	155,0	106,0	45,0	5499 11.000
11,100		12,0	163,0	114,0	45,0	5499 11.100
11,110	7/16	12,0	163,0	114,0	45,0	5499 11.110
11,200		12,0	163,0	114,0	45,0	5499 11.200
11,300		12,0	163,0	114,0	45,0	5499 11.300
11,400		12,0	163,0	114,0	45,0	5499 11.400
11,500		12,0	163,0	114,0	45,0	5499 11.500
11,510	29/64	12,0	163,0	114,0	45,0	5499 11.510
11,600		12,0	163,0	114,0	45,0	5499 11.600
11,700		12,0	163,0	114,0	45,0	5499 11.700
11,800		12,0	163,0	114,0	45,0	5499 11.800
11,900		12,0	163,0	114,0	45,0	5499 11.900
11,910	15/32	12,0	163,0	114,0	45,0	5499 11.910
12,000		12,0	163,0	114,0	45,0	5499 12.000
12,100		14,0	182,0	133,0	45,0	5499 12.100
12,200		14,0	182,0	133,0	45,0	5499 12.200
12,300	31/64	14,0	182,0	133,0	45,0	5499 12.300
12,400		14,0	182,0	133,0	45,0	5499 12.400
12,500		14,0	182,0	133,0	45,0	5499 12.500
12,600		14,0	182,0	133,0	45,0	5499 12.600
12,700	1/2	14,0	182,0	133,0	45,0	5499 12.700
12,800		14,0	182,0	133,0	45,0	5499 12.800

N° d'article **5499**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
12,900		14,0	182,0	133,0	45,0	5499 12.900
13,000		14,0	182,0	133,0	45,0	5499 13.000
13,100	33/64	14,0	182,0	133,0	45,0	5499 13.100
13,490	17/32	14,0	182,0	133,0	45,0	5499 13.490
13,500		14,0	182,0	133,0	45,0	5499 13.500
13,700		14,0	182,0	133,0	45,0	5499 13.700
13,890	35/64	14,0	182,0	133,0	45,0	5499 13.890
14,000		14,0	182,0	133,0	45,0	5499 14.000
14,100		16,0	204,0	152,0	48,0	5499 14.100
14,200		16,0	204,0	152,0	48,0	5499 14.200
14,290	9/16	16,0	204,0	152,0	48,0	5499 14.290
14,300		16,0	204,0	152,0	48,0	5499 14.300
14,500		16,0	204,0	152,0	48,0	5499 14.500
14,700		16,0	204,0	152,0	48,0	5499 14.700
14,800		16,0	204,0	152,0	48,0	5499 14.800
15,000		16,0	204,0	152,0	48,0	5499 15.000
15,100		16,0	204,0	152,0	48,0	5499 15.100
15,300		16,0	204,0	152,0	48,0	5499 15.300
15,480	39/64	16,0	204,0	152,0	48,0	5499 15.480
15,500		16,0	204,0	152,0	48,0	5499 15.500
15,700		16,0	204,0	152,0	48,0	5499 15.700
15,800		16,0	204,0	152,0	48,0	5499 15.800
15,870	5/8	16,0	204,0	152,0	48,0	5499 15.870
16,000		16,0	204,0	152,0	48,0	5499 16.000

N° d'article **5499**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
16,300		18,0	223,0	171,0	48,0	5499 16.300
16,500		18,0	223,0	171,0	48,0	5499 16.500
16,700		18,0	223,0	171,0	48,0	5499 16.700
16,900		18,0	223,0	171,0	48,0	5499 16.900
17,000		18,0	223,0	171,0	48,0	5499 17.000
17,500		18,0	223,0	171,0	48,0	5499 17.500
17,700		18,0	223,0	171,0	48,0	5499 17.700
18,000		18,0	223,0	171,0	48,0	5499 18.000
18,500		20,0	244,0	190,0	50,0	5499 18.500
18,900		20,0	244,0	190,0	50,0	5499 18.900
19,000		20,0	244,0	190,0	50,0	5499 19.000
19,050	3/4	20,0	244,0	190,0	50,0	5499 19.050
19,500		20,0	244,0	190,0	50,0	5499 19.500
19,800		20,0	244,0	190,0	50,0	5499 19.800
20,000		20,0	244,0	190,0	50,0	5499 20.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **6502**

Paramètres de coupe, p. 411

P	M	K	N	S	H
		•			

VHM | F | RT 100 R | 7xD | WN | m7 | R | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 4,000 • affûtage des rayons, breveté • forme de l´arête de coupe principale, rectiligne, (obtenue par correction)

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6502**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
4,000		6,0	75,0	37,5	36,0	6502 4.000
4,100		6,0	75,0	37,5	36,0	6502 4.100
4,200		6,0	75,0	37,5	36,0	6502 4.200
4,300		6,0	85,0	45,0	36,0	6502 4.300
4,370	11/64	6,0	85,0	45,0	36,0	6502 4.370
4,400		6,0	85,0	45,0	36,0	6502 4.400
4,500		6,0	85,0	45,0	36,0	6502 4.500
4,600		6,0	85,0	45,0	36,0	6502 4.600
4,650		6,0	85,0	45,0	36,0	6502 4.650
4,700		6,0	85,0	45,0	36,0	6502 4.700
4,760	3/16	6,0	90,0	50,0	36,0	6502 4.760
4,800		6,0	90,0	50,0	36,0	6502 4.800
4,900		6,0	90,0	50,0	36,0	6502 4.900
5,000		6,0	90,0	50,0	36,0	6502 5.000
5,100		6,0	90,0	50,0	36,0	6502 5.100
5,160	13/64	6,0	90,0	50,0	36,0	6502 5.160
5,200		6,0	90,0	50,0	36,0	6502 5.200
5,300		6,0	90,0	50,0	36,0	6502 5.300
5,400		6,0	97,0	57,0	36,0	6502 5.400
5,500		6,0	97,0	57,0	36,0	6502 5.500
5,550		6,0	97,0	57,0	36,0	6502 5.550
5,560	7/32	6,0	97,0	57,0	36,0	6502 5.560
5,600		6,0	97,0	57,0	36,0	6502 5.600
5,700		6,0	97,0	57,0	36,0	6502 5.700
5,800		6,0	97,0	57,0	36,0	6502 5.800
5,900		6,0	97,0	57,0	36,0	6502 5.900
5,950	15/64	6,0	97,0	57,0	36,0	6502 5.950
6,000		6,0	97,0	57,0	36,0	6502 6.000
6,100		8,0	106,0	66,0	36,0	6502 6.100
6,200		8,0	106,0	66,0	36,0	6502 6.200
6,300		8,0	106,0	66,0	36,0	6502 6.300
6,350	1/4	8,0	106,0	66,0	36,0	6502 6.350
6,400		8,0	106,0	66,0	36,0	6502 6.400
6,500		8,0	106,0	66,0	36,0	6502 6.500
6,600		8,0	106,0	66,0	36,0	6502 6.600
6,700		8,0	106,0	66,0	36,0	6502 6.700
6,750	17/64	8,0	106,0	66,0	36,0	6502 6.750
6,800		8,0	106,0	66,0	36,0	6502 6.800
6,900		8,0	116,0	76,0	36,0	6502 6.900
7,000		8,0	116,0	76,0	36,0	6502 7.000
7,100		8,0	116,0	76,0	36,0	6502 7.100
7,140	9/32	8,0	116,0	76,0	36,0	6502 7.140
7,200		8,0	116,0	76,0	36,0	6502 7.200
7,300		8,0	116,0	76,0	36,0	6502 7.300
7,400		8,0	116,0	76,0	36,0	6502 7.400
7,500		8,0	116,0	76,0	36,0	6502 7.500
7,540	19/64	8,0	116,0	76,0	36,0	6502 7.540
7,600		8,0	116,0	76,0	36,0	6502 7.600
7,700		8,0	116,0	76,0	36,0	6502 7.700
7,800		8,0	116,0	76,0	36,0	6502 7.800
7,900		8,0	116,0	76,0	36,0	6502 7.900
7,940	5/16	8,0	116,0	76,0	36,0	6502 7.940
8,000		8,0	116,0	76,0	36,0	6502 8.000
8,100		10,0	131,0	87,0	40,0	6502 8.100
8,200		10,0	131,0	87,0	40,0	6502 8.200
8,300		10,0	131,0	87,0	40,0	6502 8.300
8,330	21/64	10,0	131,0	87,0	40,0	6502 8.330
8,400		10,0	131,0	87,0	40,0	6502 8.400
8,500		10,0	131,0	87,0	40,0	6502 8.500
8,600		10,0	131,0	87,0	40,0	6502 8.600
8,700		10,0	131,0	87,0	40,0	6502 8.700
8,730	11/32	10,0	131,0	87,0	40,0	6502 8.730
8,800		10,0	131,0	87,0	40,0	6502 8.800
8,900		10,0	131,0	87,0	40,0	6502 8.900
9,000		10,0	131,0	87,0	40,0	6502 9.000
9,100		10,0	139,0	95,0	40,0	6502 9.100

N° d'article **6502**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
9,130	23/64	10,0	139,0	95,0	40,0	6502 9.130
9,200		10,0	139,0	95,0	40,0	6502 9.200
9,250		10,0	139,0	95,0	40,0	6502 9.250
9,300		10,0	139,0	95,0	40,0	6502 9.300
9,400		10,0	139,0	95,0	40,0	6502 9.400
9,500		10,0	139,0	95,0	40,0	6502 9.500
9,520	3/8	10,0	139,0	95,0	40,0	6502 9.520
9,600		10,0	139,0	95,0	40,0	6502 9.600
9,700		10,0	139,0	95,0	40,0	6502 9.700
9,800		10,0	139,0	95,0	40,0	6502 9.800
9,900		10,0	139,0	95,0	40,0	6502 9.900
9,920	25/64	10,0	139,0	95,0	40,0	6502 9.920
10,000		10,0	139,0	95,0	40,0	6502 10.000
10,100		12,0	155,0	106,0	45,0	6502 10.100
10,200		12,0	155,0	106,0	45,0	6502 10.200
10,300		12,0	155,0	106,0	45,0	6502 10.300
10,320	13/32	12,0	155,0	106,0	45,0	6502 10.320
10,400		12,0	155,0	106,0	45,0	6502 10.400
10,500		12,0	155,0	106,0	45,0	6502 10.500
10,600		12,0	155,0	106,0	45,0	6502 10.600
10,700		12,0	155,0	106,0	45,0	6502 10.700
10,720	27/64	12,0	155,0	106,0	45,0	6502 10.720
10,800		12,0	155,0	106,0	45,0	6502 10.800
10,900		12,0	155,0	106,0	45,0	6502 10.900
11,000		12,0	155,0	106,0	45,0	6502 11.000
11,100		12,0	163,0	114,0	45,0	6502 11.100
11,110	7/16	12,0	163,0	114,0	45,0	6502 11.110
11,200		12,0	163,0	114,0	45,0	6502 11.200
11,300		12,0	163,0	114,0	45,0	6502 11.300
11,400		12,0	163,0	114,0	45,0	6502 11.400
11,500		12,0	163,0	114,0	45,0	6502 11.500
11,600		12,0	163,0	114,0	45,0	6502 11.600
11,700		12,0	163,0	114,0	45,0	6502 11.700
11,800		12,0	163,0	114,0	45,0	6502 11.800
11,900		12,0	163,0	114,0	45,0	6502 11.900
11,910	15/32	12,0	163,0	114,0	45,0	6502 11.910
12,000		12,0	163,0	114,0	45,0	6502 12.000
12,100		14,0	182,0	133,0	45,0	6502 12.100
12,200		14,0	182,0	133,0	45,0	6502 12.200
12,300	31/64	14,0	182,0	133,0	45,0	6502 12.300
12,400		14,0	182,0	133,0	45,0	6502 12.400
12,500		14,0	182,0	133,0	45,0	6502 12.500
12,600		14,0	182,0	133,0	45,0	6502 12.600
12,700	1/2	14,0	182,0	133,0	45,0	6502 12.700
12,800		14,0	182,0	133,0	45,0	6502 12.800
12,900		14,0	182,0	133,0	45,0	6502 12.900
13,000		14,0	182,0	133,0	45,0	6502 13.000
13,100	33/64	14,0	182,0	133,0	45,0	6502 13.100
13,300		14,0	182,0	133,0	45,0	6502 13.300
13,400		14,0	182,0	133,0	45,0	6502 13.400
13,500		14,0	182,0	133,0	45,0	6502 13.500
13,700		14,0	182,0	133,0	45,0	6502 13.700
13,800		14,0	182,0	133,0	45,0	6502 13.800
13,900		14,0	182,0	133,0	45,0	6502 13.900
14,000		14,0	182,0	133,0	45,0	6502 14.000
14,100		16,0	204,0	152,0	48,0	6502 14.100
14,200		16,0	204,0	152,0	48,0	6502 14.200
14,290	9/16	16,0	204,0	152,0	48,0	6502 14.290
14,300		16,0	204,0	152,0	48,0	6502 14.300
14,400		16,0	204,0	152,0	48,0	6502 14.400
14,500		16,0	204,0	152,0	48,0	6502 14.500
14,600		16,0	204,0	152,0	48,0	6502 14.600
14,700		16,0	204,0	152,0	48,0	6502 14.700
14,900		16,0	204,0	152,0	48,0	6502 14.900
15,000		16,0	204,0	152,0	48,0	6502 15.000
15,100		16,0	204,0	152,0	48,0	6502 15.100

N° d'article **6502**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
15,200		16,0	204,0	152,0	48,0	6502 15.200
15,300		16,0	204,0	152,0	48,0	6502 15.300
15,400		16,0	204,0	152,0	48,0	6502 15.400
15,500		16,0	204,0	152,0	48,0	6502 15.500
15,600		16,0	204,0	152,0	48,0	6502 15.600
15,700		16,0	204,0	152,0	48,0	6502 15.700
15,800		16,0	204,0	152,0	48,0	6502 15.800
15,870	5/8	16,0	204,0	152,0	48,0	6502 15.870
15,900		16,0	204,0	152,0	48,0	6502 15.900
16,000		16,0	204,0	152,0	48,0	6502 16.000
16,500		18,0	223,0	171,0	48,0	6502 16.500
16,670	21/32	18,0	223,0	171,0	48,0	6502 16.670

N° d'article **6502**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
17,000		18,0	223,0	171,0	48,0	6502 17.000
17,500		18,0	223,0	171,0	48,0	6502 17.500
18,000		18,0	223,0	171,0	48,0	6502 18.000
18,500		20,0	244,0	190,0	50,0	6502 18.500
19,000		20,0	244,0	190,0	50,0	6502 19.000
19,500		20,0	244,0	190,0	50,0	6502 19.500
20,000		20,0	244,0	190,0	50,0	6502 20.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **769**

Paramètres de coupe, p. 413

P	M	K	N	S	H
		●	●		○

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage à dépouille conique • tolérances serrées des diamètres • état de surface des perçages de qualité supérieure • respecter la pression du liquide de refroid.

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **769**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	74,0	32,0	36,0	769 3.000
3,100		6,0	74,0	32,0	36,0	769 3.100
3,200		6,0	74,0	32,0	36,0	769 3.200
3,300		6,0	74,0	32,0	36,0	769 3.300
3,400		6,0	74,0	34,0	36,0	769 3.400
3,500		6,0	74,0	34,0	36,0	769 3.500
3,600		6,0	74,0	34,0	36,0	769 3.600
3,700		6,0	74,0	34,0	36,0	769 3.700
3,800		6,0	97,0	45,0	36,0	769 3.800
3,900		6,0	97,0	45,0	36,0	769 3.900
4,000		6,0	97,0	45,0	36,0	769 4.000
4,100		6,0	97,0	45,0	36,0	769 4.100
4,200		6,0	97,0	45,0	36,0	769 4.200
4,300		6,0	97,0	45,0	36,0	769 4.300
4,400		6,0	97,0	45,0	36,0	769 4.400
4,500		6,0	97,0	45,0	36,0	769 4.500
4,700		6,0	97,0	45,0	36,0	769 4.700
4,800		6,0	97,0	57,0	36,0	769 4.800
4,900		6,0	97,0	57,0	36,0	769 4.900
5,000		6,0	97,0	57,0	36,0	769 5.000
5,160	13/64	6,0	97,0	57,0	36,0	769 5.160
5,500		6,0	97,0	57,0	36,0	769 5.500
6,000		6,0	97,0	57,0	36,0	769 6.000
6,350	1/4	8,0	116,0	76,0	36,0	769 6.350
6,500		8,0	116,0	76,0	36,0	769 6.500
6,800		8,0	116,0	76,0	36,0	769 6.800
7,000		8,0	116,0	76,0	36,0	769 7.000
7,140	9/32	8,0	116,0	76,0	36,0	769 7.140
7,500		8,0	116,0	76,0	36,0	769 7.500
7,800		8,0	116,0	76,0	36,0	769 7.800
7,940	5/16	8,0	116,0	76,0	36,0	769 7.940
8,000		8,0	116,0	76,0	36,0	769 8.000
8,330	21/64	10,0	139,0	95,0	40,0	769 8.330
8,500		10,0	139,0	95,0	40,0	769 8.500
8,730	11/32	10,0	139,0	95,0	40,0	769 8.730
9,000		10,0	139,0	95,0	40,0	769 9.000

N° d'article **769**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
9,130	23/64	10,0	139,0	95,0	40,0	769 9.130
9,500		10,0	139,0	95,0	40,0	769 9.500
9,520	3/8	10,0	139,0	95,0	40,0	769 9.520
10,000		10,0	139,0	95,0	40,0	769 10.000
10,200		12,0	163,0	114,0	45,0	769 10.200
10,320	13/32	12,0	163,0	114,0	45,0	769 10.320
10,500		12,0	163,0	114,0	45,0	769 10.500
10,720	27/64	12,0	163,0	114,0	45,0	769 10.720
11,000		12,0	163,0	114,0	45,0	769 11.000
11,110	7/16	12,0	163,0	114,0	45,0	769 11.110
11,500		12,0	163,0	114,0	45,0	769 11.500
11,510	29/64	12,0	163,0	114,0	45,0	769 11.510
12,000		12,0	163,0	114,0	45,0	769 12.000
12,300	31/64	14,0	182,0	133,0	45,0	769 12.300
12,500		14,0	182,0	133,0	45,0	769 12.500
12,700	1/2	14,0	182,0	133,0	45,0	769 12.700
13,000		14,0	182,0	133,0	45,0	769 13.000
13,500		14,0	182,0	133,0	45,0	769 13.500
14,000		14,0	182,0	133,0	45,0	769 14.000
14,500		16,0	204,0	152,0	48,0	769 14.500
15,000		16,0	204,0	152,0	48,0	769 15.000
15,500		16,0	204,0	152,0	48,0	769 15.500
16,000		16,0	204,0	152,0	48,0	769 16.000
16,500		18,0	223,0	171,0	48,0	769 16.500
17,000		18,0	223,0	171,0	48,0	769 17.000
17,500		18,0	223,0	171,0	48,0	769 17.500
18,000		18,0	223,0	171,0	48,0	769 18.000
18,500		20,0	244,0	190,0	50,0	769 18.500
19,000		20,0	244,0	190,0	50,0	769 19.000
19,500		20,0	244,0	190,0	50,0	769 19.500
20,000		20,0	244,0	190,0	50,0	769 20.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **6069**

Paramètres de coupe, p. 416

P	M	K	N	S	H
		●	●		○

VHM | RT 150 GG | 7xD | WN | 130° | m7 | R | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • tolérances serrées des diamètres • état de surface des perçages de qualité supérieure • respecter la pression optimale du liqu.de refroid.

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6069**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	74,0	32,0	36,0	6069 3.000
3,100		6,0	74,0	32,0	36,0	6069 3.100
3,200		6,0	74,0	32,0	36,0	6069 3.200
3,300		6,0	74,0	32,0	36,0	6069 3.300
3,400		6,0	74,0	34,0	36,0	6069 3.400
3,500		6,0	74,0	34,0	36,0	6069 3.500
3,600		6,0	74,0	34,0	36,0	6069 3.600
3,700		6,0	74,0	34,0	36,0	6069 3.700
3,800		6,0	97,0	45,0	36,0	6069 3.800
3,900		6,0	97,0	45,0	36,0	6069 3.900
4,000		6,0	97,0	45,0	36,0	6069 4.000
4,100		6,0	97,0	45,0	36,0	6069 4.100
4,200		6,0	97,0	45,0	36,0	6069 4.200
4,300		6,0	97,0	45,0	36,0	6069 4.300
4,400		6,0	97,0	45,0	36,0	6069 4.400
4,500		6,0	97,0	45,0	36,0	6069 4.500
4,700		6,0	97,0	45,0	36,0	6069 4.700
4,800		6,0	97,0	57,0	36,0	6069 4.800
4,900		6,0	97,0	57,0	36,0	6069 4.900
5,000		6,0	97,0	57,0	36,0	6069 5.000
5,160	13/64	6,0	97,0	57,0	36,0	6069 5.160
5,500		6,0	97,0	57,0	36,0	6069 5.500
6,000		6,0	97,0	57,0	36,0	6069 6.000
6,350	1/4	8,0	116,0	76,0	36,0	6069 6.350
6,500		8,0	116,0	76,0	36,0	6069 6.500
6,800		8,0	116,0	76,0	36,0	6069 6.800
7,000		8,0	116,0	76,0	36,0	6069 7.000
7,140	9/32	8,0	116,0	76,0	36,0	6069 7.140
7,500		8,0	116,0	76,0	36,0	6069 7.500
7,800		8,0	116,0	76,0	36,0	6069 7.800
7,940	5/16	8,0	116,0	76,0	36,0	6069 7.940
8,000		8,0	116,0	76,0	36,0	6069 8.000
8,330	21/64	10,0	139,0	95,0	40,0	6069 8.330
8,500		10,0	139,0	95,0	40,0	6069 8.500
8,730	11/32	10,0	139,0	95,0	40,0	6069 8.730
9,000		10,0	139,0	95,0	40,0	6069 9.000

N° d'article **6069**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
9,130	23/64	10,0	139,0	95,0	40,0	6069 9.130
9,500		10,0	139,0	95,0	40,0	6069 9.500
9,520	3/8	10,0	139,0	95,0	40,0	6069 9.520
10,000		10,0	139,0	95,0	40,0	6069 10.000
10,200		12,0	163,0	114,0	45,0	6069 10.200
10,320	13/32	12,0	163,0	114,0	45,0	6069 10.320
10,500		12,0	163,0	114,0	45,0	6069 10.500
10,720	27/64	12,0	163,0	114,0	45,0	6069 10.720
11,000		12,0	163,0	114,0	45,0	6069 11.000
11,110	7/16	12,0	163,0	114,0	45,0	6069 11.110
11,500		12,0	163,0	114,0	45,0	6069 11.500
11,510	29/64	12,0	163,0	114,0	45,0	6069 11.510
12,000		12,0	163,0	114,0	45,0	6069 12.000
12,300	31/64	14,0	182,0	133,0	45,0	6069 12.300
12,500		14,0	182,0	133,0	45,0	6069 12.500
12,700	1/2	14,0	182,0	133,0	45,0	6069 12.700
13,000		14,0	182,0	133,0	45,0	6069 13.000
13,500		14,0	182,0	133,0	45,0	6069 13.500
14,000		14,0	182,0	133,0	45,0	6069 14.000
14,500		16,0	204,0	152,0	48,0	6069 14.500
15,000		16,0	204,0	152,0	48,0	6069 15.000
15,500		16,0	204,0	152,0	48,0	6069 15.500
16,000		16,0	204,0	152,0	48,0	6069 16.000
16,500		18,0	223,0	171,0	48,0	6069 16.500
17,000		18,0	223,0	171,0	48,0	6069 17.000
17,500		18,0	223,0	171,0	48,0	6069 17.500
18,000		18,0	223,0	171,0	48,0	6069 18.000
18,500		20,0	244,0	190,0	50,0	6069 18.500
19,000		20,0	244,0	190,0	50,0	6069 19.000
19,500		20,0	244,0	190,0	50,0	6069 19.500
20,000		20,0	244,0	190,0	50,0	6069 20.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **770**

Paramètres de coupe, p. 414

P	M	K	N	S	H
		●	●		○

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage à dépouille conique • tolérances serrées des diamètres • état de surface des perçages de qualité supérieure • respecter la pression du liquide de refroid.

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **770**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	91,0	42,0	36,0	770 3.000
3,100		6,0	91,0	42,0	36,0	770 3.100
3,200		6,0	91,0	42,0	36,0	770 3.200
3,300		6,0	91,0	42,0	36,0	770 3.300
3,400		6,0	91,0	48,0	36,0	770 3.400
3,500		6,0	91,0	48,0	36,0	770 3.500
3,600		6,0	91,0	48,0	36,0	770 3.600
3,700		6,0	91,0	48,0	36,0	770 3.700
3,800		6,0	121,0	77,0	36,0	770 3.800
3,900		6,0	121,0	77,0	36,0	770 3.900
4,000		6,0	121,0	77,0	36,0	770 4.000
4,100		6,0	121,0	77,0	36,0	770 4.100
4,200		6,0	121,0	77,0	36,0	770 4.200
4,300		6,0	121,0	77,0	36,0	770 4.300
4,400		6,0	121,0	77,0	36,0	770 4.400
4,500		6,0	121,0	77,0	36,0	770 4.500
4,600		6,0	121,0	77,0	36,0	770 4.600
4,700		6,0	121,0	77,0	36,0	770 4.700
4,800		6,0	121,0	82,0	36,0	770 4.800
4,900		6,0	121,0	82,0	36,0	770 4.900
5,000		6,0	121,0	82,0	36,0	770 5.000
5,160	13/64	6,0	121,0	82,0	36,0	770 5.160
5,500		6,0	121,0	82,0	36,0	770 5.500
5,560	7/32	6,0	121,0	82,0	36,0	770 5.560
5,950	15/64	6,0	121,0	82,0	36,0	770 5.950
6,000		6,0	121,0	82,0	36,0	770 6.000
6,350	1/4	8,0	146,0	106,0	36,0	770 6.350
6,500		8,0	146,0	106,0	36,0	770 6.500
6,750	17/64	8,0	146,0	106,0	36,0	770 6.750
6,800		8,0	146,0	106,0	36,0	770 6.800
7,000		8,0	146,0	106,0	36,0	770 7.000
7,140	9/32	8,0	146,0	106,0	36,0	770 7.140
7,500		8,0	146,0	106,0	36,0	770 7.500
7,540	19/64	8,0	146,0	106,0	36,0	770 7.540
7,800		8,0	146,0	106,0	36,0	770 7.800
7,940	5/16	8,0	146,0	106,0	36,0	770 7.940
8,000		8,0	146,0	106,0	36,0	770 8.000
8,330	21/64	10,0	175,0	130,0	40,0	770 8.330
8,500		10,0	175,0	130,0	40,0	770 8.500
8,730	11/32	10,0	175,0	130,0	40,0	770 8.730
9,000		10,0	175,0	130,0	40,0	770 9.000
9,130	23/64	10,0	175,0	130,0	40,0	770 9.130

N° d'article **770**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
9,500		10,0	175,0	130,0	40,0	770 9.500
9,520	3/8	10,0	175,0	130,0	40,0	770 9.520
9,920	25/64	10,0	175,0	130,0	40,0	770 9.920
10,000		10,0	175,0	130,0	40,0	770 10.000
10,200		12,0	209,0	159,0	45,0	770 10.200
10,320	13/32	12,0	209,0	159,0	45,0	770 10.320
10,500		12,0	209,0	159,0	45,0	770 10.500
10,720	27/64	12,0	209,0	159,0	45,0	770 10.720
11,000		12,0	209,0	159,0	45,0	770 11.000
11,110	7/16	12,0	209,0	159,0	45,0	770 11.110
11,500		12,0	209,0	159,0	45,0	770 11.500
11,510	29/64	12,0	209,0	159,0	45,0	770 11.510
11,910	15/32	12,0	209,0	159,0	45,0	770 11.910
12,000		12,0	209,0	159,0	45,0	770 12.000
12,300	31/64	14,0	233,0	183,0	45,0	770 12.300
12,500		14,0	233,0	183,0	45,0	770 12.500
12,700	1/2	14,0	233,0	183,0	45,0	770 12.700
13,000		14,0	233,0	183,0	45,0	770 13.000
13,500		14,0	233,0	183,0	45,0	770 13.500
14,000		14,0	233,0	183,0	45,0	770 14.000
14,500		16,0	260,0	207,0	48,0	770 14.500
15,000		16,0	260,0	207,0	48,0	770 15.000
15,500		16,0	260,0	207,0	48,0	770 15.500
16,000		16,0	260,0	207,0	48,0	770 16.000
16,500		18,0	284,0	231,0	48,0	770 16.500
17,000		18,0	284,0	231,0	48,0	770 17.000
17,500		18,0	284,0	231,0	48,0	770 17.500
18,000		18,0	284,0	231,0	48,0	770 18.000
18,500		20,0	308,0	255,0	50,0	770 18.500
19,000		20,0	308,0	255,0	50,0	770 19.000
19,500		20,0	308,0	255,0	50,0	770 19.500
20,000		20,0	308,0	255,0	50,0	770 20.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **6070**

Paramètres de coupe, p. 417

P	M	K	N	S	H
		●	●		○

VHM | RT 150 GG | 10xD | WN | 130° | m7 | R | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • tolérances serrées des diamètres • état de surface des perçages de qualité supérieure • respecter la pression optimale du liqu.de refroid.

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6070**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	91,0	42,0	36,0	6070 3.000
3,100		6,0	91,0	42,0	36,0	6070 3.100
3,200		6,0	91,0	42,0	36,0	6070 3.200
3,300		6,0	91,0	42,0	36,0	6070 3.300
3,400		6,0	91,0	48,0	36,0	6070 3.400
3,500		6,0	91,0	48,0	36,0	6070 3.500
3,600		6,0	91,0	48,0	36,0	6070 3.600
3,700		6,0	91,0	48,0	36,0	6070 3.700
3,800		6,0	121,0	77,0	36,0	6070 3.800
3,900		6,0	121,0	77,0	36,0	6070 3.900
4,000		6,0	121,0	77,0	36,0	6070 4.000
4,100		6,0	121,0	77,0	36,0	6070 4.100
4,200		6,0	121,0	77,0	36,0	6070 4.200
4,300		6,0	121,0	77,0	36,0	6070 4.300
4,400		6,0	121,0	77,0	36,0	6070 4.400
4,500		6,0	121,0	77,0	36,0	6070 4.500
4,700		6,0	121,0	77,0	36,0	6070 4.700
4,800		6,0	121,0	82,0	36,0	6070 4.800
4,900		6,0	121,0	82,0	36,0	6070 4.900
5,000		6,0	121,0	82,0	36,0	6070 5.000
5,160	13/64	6,0	121,0	82,0	36,0	6070 5.160
5,500		6,0	121,0	82,0	36,0	6070 5.500
6,000		6,0	121,0	82,0	36,0	6070 6.000
6,350	1/4	8,0	146,0	106,0	36,0	6070 6.350
6,500		8,0	146,0	106,0	36,0	6070 6.500
6,800		8,0	146,0	106,0	36,0	6070 6.800
7,000		8,0	146,0	106,0	36,0	6070 7.000
7,140	9/32	8,0	146,0	106,0	36,0	6070 7.140
7,500		8,0	146,0	106,0	36,0	6070 7.500
7,800		8,0	146,0	106,0	36,0	6070 7.800
7,940	5/16	8,0	146,0	106,0	36,0	6070 7.940
8,000		8,0	146,0	106,0	36,0	6070 8.000
8,330	21/64	10,0	175,0	130,0	40,0	6070 8.330
8,500		10,0	175,0	130,0	40,0	6070 8.500
8,730	11/32	10,0	175,0	130,0	40,0	6070 8.730
9,000		10,0	175,0	130,0	40,0	6070 9.000

N° d'article **6070**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
9,130	23/64	10,0	175,0	130,0	40,0	6070 9.130
9,500		10,0	175,0	130,0	40,0	6070 9.500
9,520	3/8	10,0	175,0	130,0	40,0	6070 9.520
10,000		10,0	175,0	130,0	40,0	6070 10.000
10,200		12,0	209,0	159,0	45,0	6070 10.200
10,320	13/32	12,0	209,0	159,0	45,0	6070 10.320
10,500		12,0	209,0	159,0	45,0	6070 10.500
10,720	27/64	12,0	209,0	159,0	45,0	6070 10.720
11,000		12,0	209,0	159,0	45,0	6070 11.000
11,110	7/16	12,0	209,0	159,0	45,0	6070 11.110
11,500		12,0	209,0	159,0	45,0	6070 11.500
11,510	29/64	12,0	209,0	159,0	45,0	6070 11.510
12,000		12,0	209,0	159,0	45,0	6070 12.000
12,300	31/64	14,0	233,0	183,0	45,0	6070 12.300
12,500		14,0	233,0	183,0	45,0	6070 12.500
12,700	1/2	14,0	233,0	183,0	45,0	6070 12.700
13,000		14,0	233,0	183,0	45,0	6070 13.000
13,500		14,0	233,0	183,0	45,0	6070 13.500
14,000		14,0	233,0	183,0	45,0	6070 14.000
14,500		16,0	260,0	207,0	48,0	6070 14.500
15,000		16,0	260,0	207,0	48,0	6070 15.000
15,500		16,0	260,0	207,0	48,0	6070 15.500
16,000		16,0	260,0	207,0	48,0	6070 16.000
16,500		18,0	284,0	231,0	48,0	6070 16.500
17,000		18,0	284,0	231,0	48,0	6070 17.000
17,500		18,0	284,0	231,0	48,0	6070 17.500
18,000		18,0	284,0	231,0	48,0	6070 18.000
18,500		20,0	308,0	255,0	50,0	6070 18.500
19,000		20,0	308,0	255,0	50,0	6070 19.000
19,500		20,0	308,0	255,0	50,0	6070 19.500
20,000		20,0	308,0	255,0	50,0	6070 20.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **773**

Paramètres de coupe, p. 418

P	M	K	N	S	H
		●	●		○

VHM | RT 150 GN | 15xD | WN | 120° | m7 | R | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 5,000 • affûtage à dépouille conique • à hélice descendante (angle négatif) • pour les perçages de grande précision • état de surface des perçages de qualité supérieure • respecter la pression du liquide de refroid.

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **773**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
5,000		6,0	145,0	105,0	36,0	773 5.000
6,000		6,0	145,0	105,0	36,0	773 6.000
8,000		8,0	180,0	137,0	36,0	773 8.000
9,000		10,0	217,0	170,0	40,0	773 9.000
10,000		10,0	217,0	170,0	40,0	773 10.000
11,000		12,0	258,0	205,0	45,0	773 11.000

N° d'article **773**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
12,000		12,0	258,0	205,0	45,0	773 12.000
14,000		14,0	290,0	236,0	45,0	773 14.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **5525**

Paramètres de coupe, p. 403

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○		

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne • géométrie de coupe optimisée



N° d'article **5525**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	90,0	50,0	36,0	5525 3.000
3,100		6,0	90,0	50,0	36,0	5525 3.100
3,170	1/8	6,0	90,0	50,0	36,0	5525 3.170
3,200		6,0	90,0	50,0	36,0	5525 3.200
3,250		6,0	90,0	50,0	36,0	5525 3.250
3,300		6,0	90,0	50,0	36,0	5525 3.300
3,400		6,0	90,0	50,0	36,0	5525 3.400
3,500		6,0	90,0	50,0	36,0	5525 3.500
3,570	9/64	6,0	90,0	50,0	36,0	5525 3.570
3,600		6,0	90,0	50,0	36,0	5525 3.600
3,700		6,0	90,0	50,0	36,0	5525 3.700
3,800		6,0	102,0	64,0	36,0	5525 3.800
3,900		6,0	102,0	64,0	36,0	5525 3.900
3,970	5/32	6,0	102,0	64,0	36,0	5525 3.970
4,000		6,0	102,0	64,0	36,0	5525 4.000
4,100		6,0	102,0	64,0	36,0	5525 4.100
4,200		6,0	102,0	64,0	36,0	5525 4.200
4,300		6,0	102,0	64,0	36,0	5525 4.300
4,370	11/64	6,0	102,0	64,0	36,0	5525 4.370
4,400		6,0	102,0	64,0	36,0	5525 4.400
4,500		6,0	102,0	64,0	36,0	5525 4.500
4,600		6,0	102,0	64,0	36,0	5525 4.600
4,650		6,0	102,0	64,0	36,0	5525 4.650
4,700		6,0	102,0	64,0	36,0	5525 4.700
4,760	3/16	6,0	116,0	78,0	36,0	5525 4.760
4,800		6,0	116,0	78,0	36,0	5525 4.800
4,900		6,0	116,0	78,0	36,0	5525 4.900
5,000		6,0	116,0	78,0	36,0	5525 5.000
5,100		6,0	116,0	78,0	36,0	5525 5.100
5,160	13/64	6,0	116,0	78,0	36,0	5525 5.160
5,200		6,0	116,0	78,0	36,0	5525 5.200
5,300		6,0	116,0	78,0	36,0	5525 5.300
5,400		6,0	116,0	78,0	36,0	5525 5.400
5,500		6,0	116,0	78,0	36,0	5525 5.500
5,560	7/32	6,0	116,0	78,0	36,0	5525 5.560
5,600		6,0	116,0	78,0	36,0	5525 5.600
5,700		6,0	116,0	78,0	36,0	5525 5.700
5,800		6,0	116,0	78,0	36,0	5525 5.800
5,900		6,0	116,0	78,0	36,0	5525 5.900
5,950	15/64	6,0	116,0	78,0	36,0	5525 5.950
6,000		6,0	116,0	78,0	36,0	5525 6.000
6,100		8,0	146,0	108,0	36,0	5525 6.100
6,200		8,0	146,0	108,0	36,0	5525 6.200
6,300		8,0	146,0	108,0	36,0	5525 6.300
6,350	1/4	8,0	146,0	108,0	36,0	5525 6.350
6,400		8,0	146,0	108,0	36,0	5525 6.400
6,500		8,0	146,0	108,0	36,0	5525 6.500
6,600		8,0	146,0	108,0	36,0	5525 6.600
6,700		8,0	146,0	108,0	36,0	5525 6.700
6,750	17/64	8,0	146,0	108,0	36,0	5525 6.750
6,800		8,0	146,0	108,0	36,0	5525 6.800
6,900		8,0	146,0	108,0	36,0	5525 6.900
7,000		8,0	146,0	108,0	36,0	5525 7.000
7,100		8,0	146,0	108,0	36,0	5525 7.100
7,140	9/32	8,0	146,0	108,0	36,0	5525 7.140
7,200		8,0	146,0	108,0	36,0	5525 7.200
7,300		8,0	146,0	108,0	36,0	5525 7.300
7,400		8,0	146,0	108,0	36,0	5525 7.400
7,500		8,0	146,0	108,0	36,0	5525 7.500
7,540	19/64	8,0	146,0	108,0	36,0	5525 7.540
7,600		8,0	146,0	108,0	36,0	5525 7.600
7,700		8,0	146,0	108,0	36,0	5525 7.700
7,800		8,0	146,0	108,0	36,0	5525 7.800
7,900		8,0	146,0	108,0	36,0	5525 7.900
7,940	5/16	8,0	146,0	108,0	36,0	5525 7.940
8,000		8,0	146,0	108,0	36,0	5525 8.000

N° d'article **5525**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
8,100		10,0	162,0	120,0	40,0	5525 8.100
8,200		10,0	162,0	120,0	40,0	5525 8.200
8,300		10,0	162,0	120,0	40,0	5525 8.300
8,330	21/64	10,0	162,0	120,0	40,0	5525 8.330
8,400		10,0	162,0	120,0	40,0	5525 8.400
8,500		10,0	162,0	120,0	40,0	5525 8.500
8,600		10,0	162,0	120,0	40,0	5525 8.600
8,700		10,0	162,0	120,0	40,0	5525 8.700
8,730	11/32	10,0	162,0	120,0	40,0	5525 8.730
8,800		10,0	162,0	120,0	40,0	5525 8.800
8,900		10,0	162,0	120,0	40,0	5525 8.900
9,000		10,0	162,0	120,0	40,0	5525 9.000
9,100		10,0	162,0	120,0	40,0	5525 9.100
9,130	23/64	10,0	162,0	120,0	40,0	5525 9.130
9,200		10,0	162,0	120,0	40,0	5525 9.200
9,250		10,0	162,0	120,0	40,0	5525 9.250
9,300		10,0	162,0	120,0	40,0	5525 9.300
9,400		10,0	162,0	120,0	40,0	5525 9.400
9,500		10,0	162,0	120,0	40,0	5525 9.500
9,520	3/8	10,0	162,0	120,0	40,0	5525 9.520
9,600		10,0	162,0	120,0	40,0	5525 9.600
9,700		10,0	162,0	120,0	40,0	5525 9.700
9,800		10,0	162,0	120,0	40,0	5525 9.800
9,900		10,0	162,0	120,0	40,0	5525 9.900
9,920	25/64	10,0	162,0	120,0	40,0	5525 9.920
10,000		10,0	162,0	120,0	40,0	5525 10.000
10,100		12,0	204,0	156,0	45,0	5525 10.100
10,200		12,0	204,0	156,0	45,0	5525 10.200
10,300		12,0	204,0	156,0	45,0	5525 10.300
10,320	13/32	12,0	204,0	156,0	45,0	5525 10.320
10,500		12,0	204,0	156,0	45,0	5525 10.500
10,600		12,0	204,0	156,0	45,0	5525 10.600
10,700		12,0	204,0	156,0	45,0	5525 10.700
10,720	27/64	12,0	204,0	156,0	45,0	5525 10.720
10,800		12,0	204,0	156,0	45,0	5525 10.800
10,900		12,0	204,0	156,0	45,0	5525 10.900
11,000		12,0	204,0	156,0	45,0	5525 11.000
11,110	7/16	12,0	204,0	156,0	45,0	5525 11.110
11,500		12,0	204,0	156,0	45,0	5525 11.500
11,510	29/64	12,0	204,0	156,0	45,0	5525 11.510
11,910	15/32	12,0	204,0	156,0	45,0	5525 11.910
12,000		12,0	204,0	156,0	45,0	5525 12.000
12,300	31/64	14,0	230,0	182,0	45,0	5525 12.300
12,500		14,0	230,0	182,0	45,0	5525 12.500
12,700	1/2	14,0	230,0	182,0	45,0	5525 12.700
13,000		14,0	230,0	182,0	45,0	5525 13.000
13,490	17/32	14,0	230,0	182,0	45,0	5525 13.490
13,500		14,0	230,0	182,0	45,0	5525 13.500
13,890	35/64	14,0	230,0	182,0	45,0	5525 13.890
14,000		14,0	230,0	182,0	45,0	5525 14.000
14,500		16,0	260,0	208,0	48,0	5525 14.500
15,000		16,0	260,0	208,0	48,0	5525 15.000
15,480	39/64	16,0	260,0	208,0	48,0	5525 15.480
15,500		16,0	260,0	208,0	48,0	5525 15.500
16,000		16,0	260,0	208,0	48,0	5525 16.000
16,500		18,0	285,0	234,0	48,0	5525 16.500
17,000		18,0	285,0	234,0	48,0	5525 17.000
17,500		18,0	285,0	234,0	48,0	5525 17.500
18,000		18,0	285,0	234,0	48,0	5525 18.000
18,500		20,0	310,0	258,0	50,0	5525 18.500
19,000		20,0	310,0	258,0	50,0	5525 19.000
19,050	3/4	20,0	310,0	258,0	50,0	5525 19.050
19,500		20,0	310,0	258,0	50,0	5525 19.500
20,000		20,0	310,0	258,0	50,0	5525 20.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **6499**

Paramètres de coupe, p. 407

P	M	K	N	S	H
●	○	○		○	○

VHM | F | RT 100 XF | 12xD | WN | 135° | h7 | R | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage à dépouille conique • forme concave de l´arête de coupe principale • géométrie de coupe optimisée • performance maximale • quatre listels de guidage

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6499**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	95,0	55,0	36,0	6499 3.000
3,100		6,0	95,0	55,0	36,0	6499 3.100
3,170	1/8	6,0	95,0	55,0	36,0	6499 3.170
3,200		6,0	95,0	55,0	36,0	6499 3.200
3,250		6,0	95,0	55,0	36,0	6499 3.250
3,300		6,0	95,0	55,0	36,0	6499 3.300
3,400		6,0	95,0	55,0	36,0	6499 3.400
3,500		6,0	102,0	62,0	36,0	6499 3.500
3,570	9/64	6,0	102,0	62,0	36,0	6499 3.570
3,600		6,0	102,0	62,0	36,0	6499 3.600
3,700		6,0	102,0	62,0	36,0	6499 3.700
3,800		6,0	102,0	62,0	36,0	6499 3.800
3,900		6,0	102,0	62,0	36,0	6499 3.900
3,970	5/32	6,0	102,0	62,0	36,0	6499 3.970
4,000		6,0	102,0	62,0	36,0	6499 4.000
4,040		6,0	109,0	69,0	36,0	6499 4.040
4,100		6,0	109,0	69,0	36,0	6499 4.100
4,200		6,0	109,0	69,0	36,0	6499 4.200
4,300		6,0	109,0	69,0	36,0	6499 4.300
4,370	11/64	6,0	109,0	69,0	36,0	6499 4.370
4,400		6,0	109,0	69,0	36,0	6499 4.400
4,500		6,0	116,0	76,0	36,0	6499 4.500
4,600		6,0	116,0	76,0	36,0	6499 4.600
4,650		6,0	116,0	76,0	36,0	6499 4.650
4,700		6,0	116,0	76,0	36,0	6499 4.700
4,760	3/16	6,0	116,0	76,0	36,0	6499 4.760
4,800		6,0	116,0	76,0	36,0	6499 4.800
4,900		6,0	116,0	76,0	36,0	6499 4.900
5,000		6,0	116,0	76,0	36,0	6499 5.000
5,100		6,0	123,0	83,0	36,0	6499 5.100
5,110		6,0	123,0	83,0	36,0	6499 5.110
5,160	13/64	6,0	123,0	83,0	36,0	6499 5.160
5,200		6,0	123,0	83,0	36,0	6499 5.200
5,300		6,0	123,0	83,0	36,0	6499 5.300
5,400		6,0	123,0	83,0	36,0	6499 5.400
5,410		6,0	123,0	83,0	36,0	6499 5.410
5,500		6,0	130,0	90,0	36,0	6499 5.500
5,550		6,0	130,0	90,0	36,0	6499 5.550
5,560	7/32	6,0	130,0	90,0	36,0	6499 5.560
5,600		6,0	130,0	90,0	36,0	6499 5.600
5,700		6,0	130,0	90,0	36,0	6499 5.700
5,800		6,0	130,0	90,0	36,0	6499 5.800
5,900		6,0	130,0	90,0	36,0	6499 5.900
5,950	15/64	6,0	130,0	90,0	36,0	6499 5.950
6,000		6,0	130,0	90,0	36,0	6499 6.000
6,100		8,0	158,0	118,0	36,0	6499 6.100
6,200		8,0	158,0	118,0	36,0	6499 6.200
6,300		8,0	158,0	118,0	36,0	6499 6.300
6,350	1/4	8,0	158,0	118,0	36,0	6499 6.350
6,400		8,0	158,0	118,0	36,0	6499 6.400
6,500		8,0	158,0	118,0	36,0	6499 6.500
6,530		8,0	158,0	118,0	36,0	6499 6.530
6,550		8,0	158,0	118,0	36,0	6499 6.550
6,600		8,0	158,0	118,0	36,0	6499 6.600
6,700		8,0	158,0	118,0	36,0	6499 6.700
6,750	17/64	8,0	158,0	118,0	36,0	6499 6.750
6,800		8,0	158,0	118,0	36,0	6499 6.800
6,900		8,0	158,0	118,0	36,0	6499 6.900
7,000		8,0	158,0	118,0	36,0	6499 7.000
7,100		8,0	158,0	118,0	36,0	6499 7.100
7,140	9/32	8,0	158,0	118,0	36,0	6499 7.140
7,200		8,0	158,0	118,0	36,0	6499 7.200
7,300		8,0	158,0	118,0	36,0	6499 7.300
7,400		8,0	158,0	118,0	36,0	6499 7.400
7,500		8,0	158,0	118,0	36,0	6499 7.500
7,540	19/64	8,0	158,0	118,0	36,0	6499 7.540

N° d'article **6499**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
7,550		8,0	158,0	118,0	36,0	6499 7.550
7,600		8,0	158,0	118,0	36,0	6499 7.600
7,650		8,0	158,0	118,0	36,0	6499 7.650
7,700		8,0	158,0	118,0	36,0	6499 7.700
7,800		8,0	158,0	118,0	36,0	6499 7.800
7,900		8,0	158,0	118,0	36,0	6499 7.900
7,940	5/16	8,0	158,0	118,0	36,0	6499 7.940
8,000		8,0	158,0	118,0	36,0	6499 8.000
8,100		10,0	190,0	146,0	40,0	6499 8.100
8,200		10,0	190,0	146,0	40,0	6499 8.200
8,300		10,0	190,0	146,0	40,0	6499 8.300
8,330	21/64	10,0	190,0	146,0	40,0	6499 8.330
8,400		10,0	190,0	146,0	40,0	6499 8.400
8,500		10,0	190,0	146,0	40,0	6499 8.500
8,600		10,0	190,0	146,0	40,0	6499 8.600
8,700		10,0	190,0	146,0	40,0	6499 8.700
8,730	11/32	10,0	190,0	146,0	40,0	6499 8.730
8,800		10,0	190,0	146,0	40,0	6499 8.800
8,900		10,0	190,0	146,0	40,0	6499 8.900
9,000		10,0	190,0	146,0	40,0	6499 9.000
9,100		10,0	190,0	146,0	40,0	6499 9.100
9,130	23/64	10,0	190,0	146,0	40,0	6499 9.130
9,200		10,0	190,0	146,0	40,0	6499 9.200
9,250		10,0	190,0	146,0	40,0	6499 9.250
9,300		10,0	190,0	146,0	40,0	6499 9.300
9,340		10,0	190,0	146,0	40,0	6499 9.340
9,400		10,0	190,0	146,0	40,0	6499 9.400
9,500		10,0	190,0	146,0	40,0	6499 9.500
9,520	3/8	10,0	190,0	146,0	40,0	6499 9.520
9,550		10,0	190,0	146,0	40,0	6499 9.550
9,600		10,0	190,0	146,0	40,0	6499 9.600
9,700		10,0	190,0	146,0	40,0	6499 9.700
9,800		10,0	190,0	146,0	40,0	6499 9.800
9,900		10,0	190,0	146,0	40,0	6499 9.900
9,920	25/64	10,0	190,0	146,0	40,0	6499 9.920
10,000		10,0	190,0	146,0	40,0	6499 10.000
10,100		12,0	223,0	174,0	45,0	6499 10.100
10,200		12,0	223,0	174,0	45,0	6499 10.200
10,300		12,0	223,0	174,0	45,0	6499 10.300
10,320	13/32	12,0	223,0	174,0	45,0	6499 10.320
10,400		12,0	223,0	174,0	45,0	6499 10.400
10,500		12,0	223,0	174,0	45,0	6499 10.500
10,600		12,0	223,0	174,0	45,0	6499 10.600
10,700		12,0	223,0	174,0	45,0	6499 10.700
10,720	27/64	12,0	223,0	174,0	45,0	6499 10.720
10,800		12,0	223,0	174,0	45,0	6499 10.800
10,900		12,0	223,0	174,0	45,0	6499 10.900
11,000		12,0	223,0	174,0	45,0	6499 11.000
11,100		12,0	223,0	174,0	45,0	6499 11.100
11,110	7/16	12,0	223,0	174,0	45,0	6499 11.110
11,200		12,0	223,0	174,0	45,0	6499 11.200
11,300		12,0	223,0	174,0	45,0	6499 11.300
11,400		12,0	223,0	174,0	45,0	6499 11.400
11,500		12,0	223,0	174,0	45,0	6499 11.500
11,510	29/64	12,0	223,0	174,0	45,0	6499 11.510
11,550		12,0	223,0	174,0	45,0	6499 11.550
11,600		12,0	223,0	174,0	45,0	6499 11.600
11,700		12,0	223,0	174,0	45,0	6499 11.700
11,800		12,0	223,0	174,0	45,0	6499 11.800
11,900		12,0	223,0	174,0	45,0	6499 11.900
11,910	15/32	12,0	223,0	174,0	45,0	6499 11.910
12,000		12,0	223,0	174,0	45,0	6499 12.000
12,100		14,0	251,0	202,0	45,0	6499 12.100
12,200		14,0	251,0	202,0	45,0	6499 12.200
12,300	31/64	14,0	251,0	202,0	45,0	6499 12.300
12,400		14,0	251,0	202,0	45,0	6499 12.400

N° d'article **6499**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
12,500		14,0	251,0	202,0	45,0	6499 12.500
12,600		14,0	251,0	202,0	45,0	6499 12.600
12,700	1/2	14,0	251,0	202,0	45,0	6499 12.700
12,800		14,0	251,0	202,0	45,0	6499 12.800
12,900		14,0	251,0	202,0	45,0	6499 12.900
13,000		14,0	251,0	202,0	45,0	6499 13.000
13,100	33/64	14,0	251,0	202,0	45,0	6499 13.100
13,200		14,0	251,0	202,0	45,0	6499 13.200
13,300		14,0	251,0	202,0	45,0	6499 13.300
13,400		14,0	251,0	202,0	45,0	6499 13.400
13,490	17/32	14,0	251,0	202,0	45,0	6499 13.490
13,500		14,0	251,0	202,0	45,0	6499 13.500
13,600		14,0	251,0	202,0	45,0	6499 13.600
13,700		14,0	251,0	202,0	45,0	6499 13.700
13,800		14,0	251,0	202,0	45,0	6499 13.800
13,890	35/64	14,0	251,0	202,0	45,0	6499 13.890
13,900		14,0	251,0	202,0	45,0	6499 13.900
14,000		14,0	251,0	202,0	45,0	6499 14.000
14,100		16,0	282,0	230,0	48,0	6499 14.100
14,200		16,0	282,0	230,0	48,0	6499 14.200
14,290	9/16	16,0	282,0	230,0	48,0	6499 14.290
14,300		16,0	282,0	230,0	48,0	6499 14.300
14,400		16,0	282,0	230,0	48,0	6499 14.400
14,500		16,0	282,0	230,0	48,0	6499 14.500
14,600		16,0	282,0	230,0	48,0	6499 14.600
14,680	37/64	16,0	282,0	230,0	48,0	6499 14.680
14,700		16,0	282,0	230,0	48,0	6499 14.700
14,800		16,0	282,0	230,0	48,0	6499 14.800
14,900		16,0	282,0	230,0	48,0	6499 14.900
15,000		16,0	282,0	230,0	48,0	6499 15.000
15,080	19/32	16,0	282,0	230,0	48,0	6499 15.080
15,100		16,0	282,0	230,0	48,0	6499 15.100
15,200		16,0	282,0	230,0	48,0	6499 15.200
15,300		16,0	282,0	230,0	48,0	6499 15.300
15,400		16,0	282,0	230,0	48,0	6499 15.400
15,480	39/64	16,0	282,0	230,0	48,0	6499 15.480
15,500		16,0	282,0	230,0	48,0	6499 15.500
15,550		16,0	282,0	230,0	48,0	6499 15.550
15,600		16,0	282,0	230,0	48,0	6499 15.600
15,700		16,0	282,0	230,0	48,0	6499 15.700
15,800		16,0	282,0	230,0	48,0	6499 15.800
15,870	5/8	16,0	282,0	230,0	48,0	6499 15.870

N° d'article **6499**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
15,900		16,0	282,0	230,0	48,0	6499 15.900
16,000		16,0	282,0	230,0	48,0	6499 16.000
16,270	41/64	18,0	310,0	258,0	48,0	6499 16.270
16,300		18,0	310,0	258,0	48,0	6499 16.300
16,500		18,0	310,0	258,0	48,0	6499 16.500
16,670	21/32	18,0	310,0	258,0	48,0	6499 16.670
16,700		18,0	310,0	258,0	48,0	6499 16.700
16,900		18,0	310,0	258,0	48,0	6499 16.900
17,000		18,0	310,0	258,0	48,0	6499 17.000
17,070	43/64	18,0	310,0	258,0	48,0	6499 17.070
17,460	11/16	18,0	310,0	258,0	48,0	6499 17.460
17,500		18,0	310,0	258,0	48,0	6499 17.500
17,550		18,0	310,0	258,0	48,0	6499 17.550
17,700		18,0	310,0	258,0	48,0	6499 17.700
17,860	45/64	18,0	310,0	258,0	48,0	6499 17.860
18,000		18,0	310,0	258,0	48,0	6499 18.000
18,260	23/32	20,0	340,0	286,0	50,0	6499 18.260
18,500		20,0	340,0	286,0	50,0	6499 18.500
18,700		20,0	340,0	286,0	50,0	6499 18.700
18,900		20,0	340,0	286,0	50,0	6499 18.900
19,000		20,0	340,0	286,0	50,0	6499 19.000
19,050	3/4	20,0	340,0	286,0	50,0	6499 19.050
19,250		20,0	340,0	286,0	50,0	6499 19.250
19,300		20,0	340,0	286,0	50,0	6499 19.300
19,450	49/64	20,0	340,0	286,0	50,0	6499 19.450
19,500		20,0	340,0	286,0	50,0	6499 19.500
19,550		20,0	340,0	286,0	50,0	6499 19.550
19,700		20,0	340,0	286,0	50,0	6499 19.700
19,800		20,0	340,0	286,0	50,0	6499 19.800
19,840	25/32	20,0	340,0	286,0	50,0	6499 19.840
20,000		20,0	340,0	286,0	50,0	6499 20.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **6515**

Paramètres de coupe, p. 419

P	M	K	N	S	H
			•		

VHM | RT 100 T AL | 15xD | WN | 135° | h7 | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • forme concave de l´arête de coupe principale • section des goujures optimisée • section maximale des canaux de lubrification • respecter la pression du liquide de refroid. • pour le pilotage, nous recommandons RT 100 Al, réf. 5768, ou RT 100 FB, réf. 6596

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6515**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	95,0	55,0	36,0	6515 3.000
3,100		6,0	106,0	66,0	36,0	6515 3.100
3,170	1/8	6,0	106,0	66,0	36,0	6515 3.170
3,200		6,0	106,0	66,0	36,0	6515 3.200
3,250		6,0	106,0	66,0	36,0	6515 3.250
3,300		6,0	106,0	66,0	36,0	6515 3.300
3,400		6,0	106,0	66,0	36,0	6515 3.400
3,500		6,0	116,0	76,0	36,0	6515 3.500
3,570	9/64	6,0	116,0	76,0	36,0	6515 3.570
3,600		6,0	116,0	76,0	36,0	6515 3.600
3,700		6,0	116,0	76,0	36,0	6515 3.700
3,800		6,0	116,0	76,0	36,0	6515 3.800
3,900		6,0	116,0	76,0	36,0	6515 3.900
3,970	5/32	6,0	116,0	76,0	36,0	6515 3.970
4,000		6,0	116,0	76,0	36,0	6515 4.000
4,100		6,0	133,0	93,0	36,0	6515 4.100
4,200		6,0	133,0	93,0	36,0	6515 4.200
4,300		6,0	133,0	93,0	36,0	6515 4.300
4,370	11/64	6,0	133,0	93,0	36,0	6515 4.370
4,400		6,0	133,0	93,0	36,0	6515 4.400
4,500		6,0	133,0	93,0	36,0	6515 4.500
4,600		6,0	133,0	93,0	36,0	6515 4.600
4,650		6,0	133,0	93,0	36,0	6515 4.650
4,700		6,0	133,0	93,0	36,0	6515 4.700
4,760	3/16	6,0	133,0	93,0	36,0	6515 4.760
4,800		6,0	133,0	93,0	36,0	6515 4.800
4,900		6,0	133,0	93,0	36,0	6515 4.900
5,000		6,0	133,0	93,0	36,0	6515 5.000
5,100		6,0	150,0	110,0	36,0	6515 5.100
5,160	13/64	6,0	150,0	110,0	36,0	6515 5.160
5,200		6,0	150,0	110,0	36,0	6515 5.200
5,300		6,0	150,0	110,0	36,0	6515 5.300
5,400		6,0	150,0	110,0	36,0	6515 5.400
5,500		6,0	150,0	110,0	36,0	6515 5.500
5,550		6,0	150,0	110,0	36,0	6515 5.550
5,560	7/32	6,0	150,0	110,0	36,0	6515 5.560
5,600		6,0	150,0	110,0	36,0	6515 5.600
5,700		6,0	150,0	110,0	36,0	6515 5.700
5,800		6,0	150,0	110,0	36,0	6515 5.800
5,900		6,0	150,0	110,0	36,0	6515 5.900
5,950	15/64	6,0	150,0	110,0	36,0	6515 5.950
6,000		6,0	150,0	110,0	36,0	6515 6.000
6,100		8,0	167,0	127,0	36,0	6515 6.100
6,200		8,0	167,0	127,0	36,0	6515 6.200
6,300		8,0	167,0	127,0	36,0	6515 6.300
6,350	1/4	8,0	167,0	127,0	36,0	6515 6.350
6,400		8,0	167,0	127,0	36,0	6515 6.400
6,500		8,0	167,0	127,0	36,0	6515 6.500
6,600		8,0	167,0	127,0	36,0	6515 6.600
6,700		8,0	167,0	127,0	36,0	6515 6.700
6,750	17/64	8,0	167,0	127,0	36,0	6515 6.750
6,800		8,0	167,0	127,0	36,0	6515 6.800
6,900		8,0	167,0	127,0	36,0	6515 6.900
7,000		8,0	167,0	127,0	36,0	6515 7.000
7,100		8,0	183,0	143,0	36,0	6515 7.100
7,140	9/32	8,0	183,0	143,0	36,0	6515 7.140
7,200		8,0	183,0	143,0	36,0	6515 7.200
7,300		8,0	183,0	143,0	36,0	6515 7.300
7,400		8,0	183,0	143,0	36,0	6515 7.400
7,500		8,0	183,0	143,0	36,0	6515 7.500
7,540	19/64	8,0	183,0	143,0	36,0	6515 7.540
7,600		8,0	183,0	143,0	36,0	6515 7.600
7,700		8,0	183,0	143,0	36,0	6515 7.700
7,800		8,0	183,0	143,0	36,0	6515 7.800
7,900		8,0	183,0	143,0	36,0	6515 7.900
7,940	5/16	8,0	183,0	143,0	36,0	6515 7.940

N° d'article **6515**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
8,000		8,0	183,0	143,0	36,0	6515 8.000
8,100		10,0	204,0	160,0	40,0	6515 8.100
8,200		10,0	204,0	160,0	40,0	6515 8.200
8,300		10,0	204,0	160,0	40,0	6515 8.300
8,330	21/64	10,0	204,0	160,0	40,0	6515 8.330
8,400		10,0	204,0	160,0	40,0	6515 8.400
8,500		10,0	204,0	160,0	40,0	6515 8.500
8,600		10,0	204,0	160,0	40,0	6515 8.600
8,700		10,0	204,0	160,0	40,0	6515 8.700
8,730	11/32	10,0	204,0	160,0	40,0	6515 8.730
8,800		10,0	204,0	160,0	40,0	6515 8.800
8,900		10,0	204,0	160,0	40,0	6515 8.900
9,000		10,0	204,0	160,0	40,0	6515 9.000
9,100		10,0	221,0	177,0	40,0	6515 9.100
9,130	23/64	10,0	221,0	177,0	40,0	6515 9.130
9,200		10,0	221,0	177,0	40,0	6515 9.200
9,250		10,0	221,0	177,0	40,0	6515 9.250
9,300		10,0	221,0	177,0	40,0	6515 9.300
9,340		10,0	221,0	177,0	40,0	6515 9.340
9,400		10,0	221,0	177,0	40,0	6515 9.400
9,500		10,0	221,0	177,0	40,0	6515 9.500
9,520	3/8	10,0	221,0	177,0	40,0	6515 9.520
9,600		10,0	221,0	177,0	40,0	6515 9.600
9,700		10,0	221,0	177,0	40,0	6515 9.700
9,800		10,0	221,0	177,0	40,0	6515 9.800
9,900		10,0	221,0	177,0	40,0	6515 9.900
9,920	25/64	10,0	221,0	177,0	40,0	6515 9.920
10,000		10,0	221,0	177,0	40,0	6515 10.000
10,100		12,0	247,0	198,0	45,0	6515 10.100
10,200		12,0	247,0	198,0	45,0	6515 10.200
10,300		12,0	247,0	198,0	45,0	6515 10.300
10,320	13/32	12,0	247,0	198,0	45,0	6515 10.320
10,400		12,0	247,0	198,0	45,0	6515 10.400
10,500		12,0	247,0	198,0	45,0	6515 10.500
10,600		12,0	247,0	198,0	45,0	6515 10.600
10,700		12,0	247,0	198,0	45,0	6515 10.700
10,800		12,0	247,0	198,0	45,0	6515 10.800
10,900		12,0	247,0	198,0	45,0	6515 10.900
11,000		12,0	247,0	198,0	45,0	6515 11.000
11,100		12,0	263,0	214,0	45,0	6515 11.100
11,110	7/16	12,0	263,0	214,0	45,0	6515 11.110
11,200		12,0	263,0	214,0	45,0	6515 11.200
11,300		12,0	263,0	214,0	45,0	6515 11.300
11,400		12,0	263,0	214,0	45,0	6515 11.400
11,500		12,0	263,0	214,0	45,0	6515 11.500
11,600		12,0	263,0	214,0	45,0	6515 11.600
11,700		12,0	263,0	214,0	45,0	6515 11.700
11,800		12,0	263,0	214,0	45,0	6515 11.800
11,900		12,0	263,0	214,0	45,0	6515 11.900
11,910	15/32	12,0	263,0	214,0	45,0	6515 11.910
12,000		12,0	263,0	214,0	45,0	6515 12.000
12,100		14,0	297,0	248,0	45,0	6515 12.100
12,200		14,0	297,0	248,0	45,0	6515 12.200
12,500		14,0	297,0	248,0	45,0	6515 12.500
12,600		14,0	297,0	248,0	45,0	6515 12.600
12,700	1/2	14,0	297,0	248,0	45,0	6515 12.700
12,800		14,0	297,0	248,0	45,0	6515 12.800
12,900		14,0	297,0	248,0	45,0	6515 12.900
13,000		14,0	297,0	248,0	45,0	6515 13.000
13,100	33/64	14,0	297,0	248,0	45,0	6515 13.100
13,300		14,0	297,0	248,0	45,0	6515 13.300
13,400		14,0	297,0	248,0	45,0	6515 13.400
13,500		14,0	297,0	248,0	45,0	6515 13.500
13,700		14,0	297,0	248,0	45,0	6515 13.700
13,800		14,0	297,0	248,0	45,0	6515 13.800
14,000		14,0	297,0	248,0	45,0	6515 14.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **6516**

Paramètres de coupe, p. 419

P	M	K	N	S	H
			•		

VHM | RT 100 T AL | 20xD | WN | 135° | h7 | R | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • forme concave de l´arête de coupe principale • section des goujures optimisée • section maximale des canaux de lubrification • respecter la pression du liquide de refroid. • pour le pilotage, nous recommandons RT 100 Al, réf. 5768, ou RT 100 FB, réf. 6596

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6516**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	110,0	70,0	36,0	6516 3.000
3,100		6,0	123,0	83,0	36,0	6516 3.100
3,170	1/8	6,0	123,0	83,0	36,0	6516 3.170
3,200		6,0	123,0	83,0	36,0	6516 3.200
3,250		6,0	123,0	83,0	36,0	6516 3.250
3,300		6,0	123,0	83,0	36,0	6516 3.300
3,400		6,0	123,0	83,0	36,0	6516 3.400
3,500		6,0	136,0	96,0	36,0	6516 3.500
3,570	9/64	6,0	136,0	96,0	36,0	6516 3.570
3,600		6,0	136,0	96,0	36,0	6516 3.600
3,700		6,0	136,0	96,0	36,0	6516 3.700
3,800		6,0	136,0	96,0	36,0	6516 3.800
3,900		6,0	136,0	96,0	36,0	6516 3.900
3,970	5/32	6,0	136,0	96,0	36,0	6516 3.970
4,000		6,0	136,0	96,0	36,0	6516 4.000
4,100		6,0	158,0	118,0	36,0	6516 4.100
4,200		6,0	158,0	118,0	36,0	6516 4.200
4,300		6,0	158,0	118,0	36,0	6516 4.300
4,370	11/64	6,0	158,0	118,0	36,0	6516 4.370
4,400		6,0	158,0	118,0	36,0	6516 4.400
4,500		6,0	158,0	118,0	36,0	6516 4.500
4,600		6,0	158,0	118,0	36,0	6516 4.600
4,650		6,0	158,0	118,0	36,0	6516 4.650
4,700		6,0	158,0	118,0	36,0	6516 4.700
4,760	3/16	6,0	158,0	118,0	36,0	6516 4.760
4,800		6,0	158,0	118,0	36,0	6516 4.800
4,900		6,0	158,0	118,0	36,0	6516 4.900
5,000		6,0	158,0	118,0	36,0	6516 5.000
5,100		6,0	180,0	140,0	36,0	6516 5.100
5,160	13/64	6,0	180,0	140,0	36,0	6516 5.160
5,200		6,0	180,0	140,0	36,0	6516 5.200
5,300		6,0	180,0	140,0	36,0	6516 5.300
5,400		6,0	180,0	140,0	36,0	6516 5.400
5,500		6,0	180,0	140,0	36,0	6516 5.500
5,550		6,0	180,0	140,0	36,0	6516 5.550
5,560	7/32	6,0	180,0	140,0	36,0	6516 5.560
5,600		6,0	180,0	140,0	36,0	6516 5.600
5,700		6,0	180,0	140,0	36,0	6516 5.700
5,800		6,0	180,0	140,0	36,0	6516 5.800
5,900		6,0	180,0	140,0	36,0	6516 5.900
5,950	15/64	6,0	180,0	140,0	36,0	6516 5.950
6,000		6,0	180,0	140,0	36,0	6516 6.000
6,100		8,0	202,0	162,0	36,0	6516 6.100
6,200		8,0	202,0	162,0	36,0	6516 6.200
6,300		8,0	202,0	162,0	36,0	6516 6.300
6,350	1/4	8,0	202,0	162,0	36,0	6516 6.350
6,400		8,0	202,0	162,0	36,0	6516 6.400
6,500		8,0	202,0	162,0	36,0	6516 6.500
6,600		8,0	202,0	162,0	36,0	6516 6.600
6,700		8,0	202,0	162,0	36,0	6516 6.700
6,750	17/64	8,0	202,0	162,0	36,0	6516 6.750
6,800		8,0	202,0	162,0	36,0	6516 6.800
6,900		8,0	202,0	162,0	36,0	6516 6.900
7,000		8,0	202,0	162,0	36,0	6516 7.000
7,100		8,0	223,0	183,0	36,0	6516 7.100
7,140	9/32	8,0	223,0	183,0	36,0	6516 7.140
7,200		8,0	223,0	183,0	36,0	6516 7.200
7,300		8,0	223,0	183,0	36,0	6516 7.300
7,400		8,0	223,0	183,0	36,0	6516 7.400
7,500		8,0	223,0	183,0	36,0	6516 7.500
7,540	19/64	8,0	223,0	183,0	36,0	6516 7.540
7,600		8,0	223,0	183,0	36,0	6516 7.600
7,700		8,0	223,0	183,0	36,0	6516 7.700
7,800		8,0	223,0	183,0	36,0	6516 7.800
7,900		8,0	223,0	183,0	36,0	6516 7.900
7,940	5/16	8,0	223,0	183,0	36,0	6516 7.940

N° d'article **6516**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
8,000		8,0	223,0	183,0	36,0	6516 8.000
8,100		10,0	249,0	205,0	40,0	6516 8.100
8,200		10,0	249,0	205,0	40,0	6516 8.200
8,300		10,0	249,0	205,0	40,0	6516 8.300
8,330	21/64	10,0	249,0	205,0	40,0	6516 8.330
8,400		10,0	249,0	205,0	40,0	6516 8.400
8,500		10,0	249,0	205,0	40,0	6516 8.500
8,600		10,0	249,0	205,0	40,0	6516 8.600
8,700		10,0	249,0	205,0	40,0	6516 8.700
8,730	11/32	10,0	249,0	205,0	40,0	6516 8.730
8,800		10,0	249,0	205,0	40,0	6516 8.800
8,900		10,0	249,0	205,0	40,0	6516 8.900
9,000		10,0	249,0	205,0	40,0	6516 9.000
9,100		10,0	271,0	227,0	40,0	6516 9.100
9,130	23/64	10,0	271,0	227,0	40,0	6516 9.130
9,200		10,0	271,0	227,0	40,0	6516 9.200
9,250		10,0	271,0	227,0	40,0	6516 9.250
9,300		10,0	271,0	227,0	40,0	6516 9.300
9,340		10,0	271,0	227,0	40,0	6516 9.340
9,400		10,0	271,0	227,0	40,0	6516 9.400
9,500		10,0	271,0	227,0	40,0	6516 9.500
9,520	3/8	10,0	271,0	227,0	40,0	6516 9.520
9,600		10,0	271,0	227,0	40,0	6516 9.600
9,700		10,0	271,0	227,0	40,0	6516 9.700
9,800		10,0	271,0	227,0	40,0	6516 9.800
9,900		10,0	271,0	227,0	40,0	6516 9.900
9,920	25/64	10,0	271,0	227,0	40,0	6516 9.920
10,000		10,0	271,0	227,0	40,0	6516 10.000
10,100		12,0	302,0	253,0	45,0	6516 10.100
10,200		12,0	302,0	253,0	45,0	6516 10.200
10,300		12,0	302,0	253,0	45,0	6516 10.300
10,320	13/32	12,0	302,0	253,0	45,0	6516 10.320
10,400		12,0	302,0	253,0	45,0	6516 10.400
10,500		12,0	302,0	253,0	45,0	6516 10.500
10,600		12,0	302,0	253,0	45,0	6516 10.600
10,700		12,0	302,0	253,0	45,0	6516 10.700
10,800		12,0	302,0	253,0	45,0	6516 10.800
10,900		12,0	302,0	253,0	45,0	6516 10.900
11,000		12,0	302,0	253,0	45,0	6516 11.000
11,100		12,0	323,0	274,0	45,0	6516 11.100
11,110	7/16	12,0	323,0	274,0	45,0	6516 11.110
11,200		12,0	323,0	274,0	45,0	6516 11.200
11,300		12,0	323,0	274,0	45,0	6516 11.300
11,400		12,0	323,0	274,0	45,0	6516 11.400
11,500		12,0	323,0	274,0	45,0	6516 11.500
11,600		12,0	323,0	274,0	45,0	6516 11.600
11,700		12,0	323,0	274,0	45,0	6516 11.700
11,800		12,0	323,0	274,0	45,0	6516 11.800
11,900		12,0	323,0	274,0	45,0	6516 11.900
11,910	15/32	12,0	323,0	274,0	45,0	6516 11.910
12,000		12,0	323,0	274,0	45,0	6516 12.000
12,100		14,0	367,0	318,0	45,0	6516 12.100
12,200		14,0	367,0	318,0	45,0	6516 12.200
12,500		14,0	367,0	318,0	45,0	6516 12.500
12,600		14,0	367,0	318,0	45,0	6516 12.600
12,700	1/2	14,0	367,0	318,0	45,0	6516 12.700
12,800		14,0	367,0	318,0	45,0	6516 12.800
12,900		14,0	367,0	318,0	45,0	6516 12.900
13,000		14,0	367,0	318,0	45,0	6516 13.000
13,100	33/64	14,0	367,0	318,0	45,0	6516 13.100
13,300		14,0	367,0	318,0	45,0	6516 13.300
13,400		14,0	367,0	318,0	45,0	6516 13.400
13,500		14,0	367,0	318,0	45,0	6516 13.500
13,700		14,0	367,0	318,0	45,0	6516 13.700
13,800		14,0	367,0	318,0	45,0	6516 13.800
14,000		14,0	367,0	318,0	45,0	6516 14.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **6517**

Paramètres de coupe, p. 419

P	M	K	N	S	H
			•		

VHM | RT 100 T AL | 25xD | WN | 135° | h7 | R | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • forme concave de l´arête de coupe principale • section des goujures optimisée • section maximale des canaux de lubrification • respecter la pression du liquide de refroid. • pour le pilotage, nous recommandons RT 100 Al, réf. 5768, ou RT 100 FB, réf. 6596

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6517**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	125,0	85,0	36,0	6517 3.000
3,100		6,0	141,0	101,0	36,0	6517 3.100
3,170	1/8	6,0	141,0	101,0	36,0	6517 3.170
3,200		6,0	141,0	101,0	36,0	6517 3.200
3,250		6,0	141,0	101,0	36,0	6517 3.250
3,300		6,0	141,0	101,0	36,0	6517 3.300
3,400		6,0	141,0	101,0	36,0	6517 3.400
3,500		6,0	156,0	116,0	36,0	6517 3.500
3,570	9/64	6,0	156,0	116,0	36,0	6517 3.570
3,600		6,0	156,0	116,0	36,0	6517 3.600
3,700		6,0	156,0	116,0	36,0	6517 3.700
3,800		6,0	156,0	116,0	36,0	6517 3.800
3,900		6,0	156,0	116,0	36,0	6517 3.900
3,970	5/32	6,0	156,0	116,0	36,0	6517 3.970
4,000		6,0	156,0	116,0	36,0	6517 4.000
4,100		6,0	183,0	143,0	36,0	6517 4.100
4,200		6,0	183,0	143,0	36,0	6517 4.200
4,300		6,0	183,0	143,0	36,0	6517 4.300
4,370	11/64	6,0	183,0	143,0	36,0	6517 4.370
4,400		6,0	183,0	143,0	36,0	6517 4.400
4,500		6,0	183,0	143,0	36,0	6517 4.500
4,600		6,0	183,0	143,0	36,0	6517 4.600
4,650		6,0	183,0	143,0	36,0	6517 4.650
4,700		6,0	183,0	143,0	36,0	6517 4.700
4,760	3/16	6,0	183,0	143,0	36,0	6517 4.760
4,800		6,0	183,0	143,0	36,0	6517 4.800
4,900		6,0	183,0	143,0	36,0	6517 4.900
5,000		6,0	183,0	143,0	36,0	6517 5.000
5,100		6,0	210,0	170,0	36,0	6517 5.100
5,160	13/64	6,0	210,0	170,0	36,0	6517 5.160
5,200		6,0	210,0	170,0	36,0	6517 5.200
5,300		6,0	210,0	170,0	36,0	6517 5.300
5,400		6,0	210,0	170,0	36,0	6517 5.400
5,500		6,0	210,0	170,0	36,0	6517 5.500
5,550		6,0	210,0	170,0	36,0	6517 5.550
5,560	7/32	6,0	210,0	170,0	36,0	6517 5.560
5,600		6,0	210,0	170,0	36,0	6517 5.600
5,700		6,0	210,0	170,0	36,0	6517 5.700
5,800		6,0	210,0	170,0	36,0	6517 5.800
5,900		6,0	210,0	170,0	36,0	6517 5.900
5,950	15/64	6,0	210,0	170,0	36,0	6517 5.950
6,000		6,0	210,0	170,0	36,0	6517 6.000
6,100		8,0	237,0	197,0	36,0	6517 6.100
6,200		8,0	237,0	197,0	36,0	6517 6.200
6,300		8,0	237,0	197,0	36,0	6517 6.300
6,350	1/4	8,0	237,0	197,0	36,0	6517 6.350
6,400		8,0	237,0	197,0	36,0	6517 6.400
6,500		8,0	237,0	197,0	36,0	6517 6.500
6,600		8,0	237,0	197,0	36,0	6517 6.600
6,700		8,0	237,0	197,0	36,0	6517 6.700
6,750	17/64	8,0	237,0	197,0	36,0	6517 6.750
6,800		8,0	237,0	197,0	36,0	6517 6.800
6,900		8,0	237,0	197,0	36,0	6517 6.900
7,000		8,0	237,0	197,0	36,0	6517 7.000
7,100		8,0	263,0	223,0	36,0	6517 7.100
7,140	9/32	8,0	263,0	223,0	36,0	6517 7.140
7,200		8,0	263,0	223,0	36,0	6517 7.200
7,300		8,0	263,0	223,0	36,0	6517 7.300
7,400		8,0	263,0	223,0	36,0	6517 7.400
7,500		8,0	263,0	223,0	36,0	6517 7.500
7,540	19/64	8,0	263,0	223,0	36,0	6517 7.540
7,600		8,0	263,0	223,0	36,0	6517 7.600
7,700		8,0	263,0	223,0	36,0	6517 7.700
7,800		8,0	263,0	223,0	36,0	6517 7.800
7,900		8,0	263,0	223,0	36,0	6517 7.900
7,940	5/16	8,0	263,0	223,0	36,0	6517 7.940

N° d'article **6517**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
8,000		8,0	263,0	223,0	36,0	6517 8.000
8,100		10,0	294,0	250,0	40,0	6517 8.100
8,200		10,0	294,0	250,0	40,0	6517 8.200
8,300		10,0	294,0	250,0	40,0	6517 8.300
8,330	21/64	10,0	294,0	250,0	40,0	6517 8.330
8,400		10,0	294,0	250,0	40,0	6517 8.400
8,500		10,0	294,0	250,0	40,0	6517 8.500
8,600		10,0	294,0	250,0	40,0	6517 8.600
8,700		10,0	294,0	250,0	40,0	6517 8.700
8,730	11/32	10,0	294,0	250,0	40,0	6517 8.730
8,800		10,0	294,0	250,0	40,0	6517 8.800
8,900		10,0	294,0	250,0	40,0	6517 8.900
9,000		10,0	294,0	250,0	40,0	6517 9.000
9,100		10,0	321,0	277,0	40,0	6517 9.100
9,130	23/64	10,0	321,0	277,0	40,0	6517 9.130
9,200		10,0	321,0	277,0	40,0	6517 9.200
9,250		10,0	321,0	277,0	40,0	6517 9.250
9,300		10,0	321,0	277,0	40,0	6517 9.300
9,340		10,0	321,0	277,0	40,0	6517 9.340
9,400		10,0	321,0	277,0	40,0	6517 9.400
9,500		10,0	321,0	277,0	40,0	6517 9.500
9,520	3/8	10,0	321,0	277,0	40,0	6517 9.520
9,600		10,0	321,0	277,0	40,0	6517 9.600
9,700		10,0	321,0	277,0	40,0	6517 9.700
9,800		10,0	321,0	277,0	40,0	6517 9.800
9,900		10,0	321,0	277,0	40,0	6517 9.900
9,920	25/64	10,0	321,0	277,0	40,0	6517 9.920
10,000		10,0	321,0	277,0	40,0	6517 10.000
10,100		12,0	359,0	310,0	45,0	6517 10.100
10,200		12,0	359,0	310,0	45,0	6517 10.200
10,300		12,0	359,0	310,0	45,0	6517 10.300
10,320	13/32	12,0	359,0	310,0	45,0	6517 10.320
10,400		12,0	359,0	310,0	45,0	6517 10.400
10,500		12,0	359,0	310,0	45,0	6517 10.500
10,600		12,0	359,0	310,0	45,0	6517 10.600
10,700		12,0	359,0	310,0	45,0	6517 10.700
10,800		12,0	359,0	310,0	45,0	6517 10.800
10,900		12,0	359,0	310,0	45,0	6517 10.900
11,000		12,0	359,0	310,0	45,0	6517 11.000
11,100		12,0	386,0	337,0	45,0	6517 11.100
11,110	7/16	12,0	386,0	337,0	45,0	6517 11.110
11,200		12,0	386,0	337,0	45,0	6517 11.200
11,300		12,0	386,0	337,0	45,0	6517 11.300
11,400		12,0	386,0	337,0	45,0	6517 11.400
11,500		12,0	386,0	337,0	45,0	6517 11.500
11,600		12,0	386,0	337,0	45,0	6517 11.600
11,700		12,0	386,0	337,0	45,0	6517 11.700
11,800		12,0	386,0	337,0	45,0	6517 11.800
11,900		12,0	386,0	337,0	45,0	6517 11.900
11,910	15/32	12,0	386,0	337,0	45,0	6517 11.910
12,000		12,0	386,0	337,0	45,0	6517 12.000
12,100		14,0	437,0	388,0	45,0	6517 12.100
12,200		14,0	437,0	388,0	45,0	6517 12.200
12,500		14,0	437,0	388,0	45,0	6517 12.500
12,600		14,0	437,0	388,0	45,0	6517 12.600
12,700	1/2	14,0	437,0	388,0	45,0	6517 12.700
12,800		14,0	437,0	388,0	45,0	6517 12.800
12,900		14,0	437,0	388,0	45,0	6517 12.900
13,000		14,0	437,0	388,0	45,0	6517 13.000
13,100	33/64	14,0	437,0	388,0	45,0	6517 13.100
13,300		14,0	437,0	388,0	45,0	6517 13.300
13,400		14,0	437,0	388,0	45,0	6517 13.400
13,500		14,0	437,0	388,0	45,0	6517 13.500
13,700		14,0	437,0	388,0	45,0	6517 13.700
13,800		14,0	437,0	388,0	45,0	6517 13.800
14,000		14,0	437,0	388,0	45,0	6517 14.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **6509**

Paramètres de coupe, p. 420

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	○

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • forme concave de l´arête de coupe principale • section des goujures optimisée • section maximale des canaux de lubrification • respecter la pression du liquide de refroid.

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6509**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	95,0	55,0	36,0	6509 3.000
3,100		6,0	106,0	66,0	36,0	6509 3.100
3,170	1/8	6,0	106,0	66,0	36,0	6509 3.170
3,200		6,0	106,0	66,0	36,0	6509 3.200
3,300		6,0	106,0	66,0	36,0	6509 3.300
3,500		6,0	116,0	76,0	36,0	6509 3.500
3,570	9/64	6,0	116,0	76,0	36,0	6509 3.570
3,700		6,0	116,0	76,0	36,0	6509 3.700
3,800		6,0	116,0	76,0	36,0	6509 3.800
3,970	5/32	6,0	116,0	76,0	36,0	6509 3.970
4,000		6,0	116,0	76,0	36,0	6509 4.000
4,200		6,0	133,0	93,0	36,0	6509 4.200
4,300		6,0	133,0	93,0	36,0	6509 4.300
4,370	11/64	6,0	133,0	93,0	36,0	6509 4.370
4,500		6,0	133,0	93,0	36,0	6509 4.500
4,600		6,0	133,0	93,0	36,0	6509 4.600
4,760	3/16	6,0	133,0	93,0	36,0	6509 4.760
4,800		6,0	133,0	93,0	36,0	6509 4.800
5,000		6,0	133,0	93,0	36,0	6509 5.000
5,100		6,0	150,0	110,0	36,0	6509 5.100
5,160	13/64	6,0	150,0	110,0	36,0	6509 5.160
5,410		6,0	150,0	110,0	36,0	6509 5.410
5,500		6,0	150,0	110,0	36,0	6509 5.500
5,560	7/32	6,0	150,0	110,0	36,0	6509 5.560
5,600		6,0	150,0	110,0	36,0	6509 5.600
5,800		6,0	150,0	110,0	36,0	6509 5.800
5,950	15/64	6,0	150,0	110,0	36,0	6509 5.950
6,000		6,0	150,0	110,0	36,0	6509 6.000
6,300		8,0	167,0	127,0	36,0	6509 6.300
6,350	1/4	8,0	167,0	127,0	36,0	6509 6.350
6,500		8,0	167,0	127,0	36,0	6509 6.500
6,750	17/64	8,0	167,0	127,0	36,0	6509 6.750
6,800		8,0	167,0	127,0	36,0	6509 6.800
7,000		8,0	167,0	127,0	36,0	6509 7.000
7,140	9/32	8,0	183,0	143,0	36,0	6509 7.140
7,500		8,0	183,0	143,0	36,0	6509 7.500
7,540	19/64	8,0	183,0	143,0	36,0	6509 7.540
7,800		8,0	183,0	143,0	36,0	6509 7.800
7,940	5/16	8,0	183,0	143,0	36,0	6509 7.940
8,000		8,0	183,0	143,0	36,0	6509 8.000
8,330	21/64	10,0	204,0	160,0	40,0	6509 8.330
8,500		10,0	204,0	160,0	40,0	6509 8.500

N° d'article **6509**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
8,730	11/32	10,0	204,0	160,0	40,0	6509 8.730
8,800		10,0	204,0	160,0	40,0	6509 8.800
9,000		10,0	204,0	160,0	40,0	6509 9.000
9,130	23/64	10,0	221,0	177,0	40,0	6509 9.130
9,500		10,0	221,0	177,0	40,0	6509 9.500
9,520	3/8	10,0	221,0	177,0	40,0	6509 9.520
9,800		10,0	221,0	177,0	40,0	6509 9.800
9,920	25/64	10,0	221,0	177,0	40,0	6509 9.920
10,000		10,0	221,0	177,0	40,0	6509 10.000
10,200		12,0	247,0	198,0	45,0	6509 10.200
10,320	13/32	12,0	247,0	198,0	45,0	6509 10.320
10,500		12,0	247,0	198,0	45,0	6509 10.500
10,720	27/64	12,0	247,0	198,0	45,0	6509 10.720
11,000		12,0	247,0	198,0	45,0	6509 11.000
11,110	7/16	12,0	263,0	214,0	45,0	6509 11.110
11,510	29/64	12,0	263,0	214,0	45,0	6509 11.510
11,800		12,0	263,0	214,0	45,0	6509 11.800
11,910	15/32	12,0	263,0	214,0	45,0	6509 11.910
12,000		12,0	263,0	214,0	45,0	6509 12.000
12,300	31/64	14,0	297,0	248,0	45,0	6509 12.300
12,500		14,0	297,0	248,0	45,0	6509 12.500
12,700	1/2	14,0	297,0	248,0	45,0	6509 12.700
13,000		14,0	297,0	248,0	45,0	6509 13.000
13,100	33/64	14,0	297,0	248,0	45,0	6509 13.100
13,490	17/32	14,0	297,0	248,0	45,0	6509 13.490
13,890	35/64	14,0	297,0	248,0	45,0	6509 13.890
14,000		14,0	297,0	248,0	45,0	6509 14.000
14,290	9/16	16,0	333,0	281,0	48,0	6509 14.290
15,000		16,0	333,0	281,0	48,0	6509 15.000
15,870	5/8	16,0	333,0	281,0	48,0	6509 15.870
16,000		16,0	333,0	281,0	48,0	6509 16.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **6511**

Paramètres de coupe, p. 421

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	○

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • forme concave de l´arête de coupe principale • section des goujures optimisée • section maximale des canaux de lubrification • respecter la pression du liquide de refroid.

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6511**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	110,0	70,0	36,0	6511 3.000
3,100		6,0	123,0	83,0	36,0	6511 3.100
3,170	1/8	6,0	123,0	83,0	36,0	6511 3.170
3,200		6,0	123,0	83,0	36,0	6511 3.200
3,300		6,0	123,0	83,0	36,0	6511 3.300
3,500		6,0	136,0	96,0	36,0	6511 3.500
3,570	9/64	6,0	136,0	96,0	36,0	6511 3.570
3,700		6,0	136,0	96,0	36,0	6511 3.700
3,800		6,0	136,0	96,0	36,0	6511 3.800
3,970	5/32	6,0	136,0	96,0	36,0	6511 3.970
4,000		6,0	136,0	96,0	36,0	6511 4.000
4,200		6,0	158,0	118,0	36,0	6511 4.200
4,300		6,0	158,0	118,0	36,0	6511 4.300
4,370	11/64	6,0	158,0	118,0	36,0	6511 4.370
4,500		6,0	158,0	118,0	36,0	6511 4.500
4,600		6,0	158,0	118,0	36,0	6511 4.600
4,760	3/16	6,0	158,0	118,0	36,0	6511 4.760
4,800		6,0	158,0	118,0	36,0	6511 4.800
5,000		6,0	158,0	118,0	36,0	6511 5.000
5,100		6,0	180,0	140,0	36,0	6511 5.100
5,160	13/64	6,0	180,0	140,0	36,0	6511 5.160
5,410		6,0	180,0	140,0	36,0	6511 5.410
5,500		6,0	180,0	140,0	36,0	6511 5.500
5,560	7/32	6,0	180,0	140,0	36,0	6511 5.560
5,800		6,0	180,0	140,0	36,0	6511 5.800
5,950	15/64	6,0	180,0	140,0	36,0	6511 5.950
6,000		6,0	180,0	140,0	36,0	6511 6.000
6,300		8,0	202,0	162,0	36,0	6511 6.300
6,350	1/4	8,0	202,0	162,0	36,0	6511 6.350
6,500		8,0	202,0	162,0	36,0	6511 6.500
6,750	17/64	8,0	202,0	162,0	36,0	6511 6.750
6,800		8,0	202,0	162,0	36,0	6511 6.800
7,000		8,0	202,0	162,0	36,0	6511 7.000
7,140	9/32	8,0	223,0	183,0	36,0	6511 7.140
7,500		8,0	223,0	183,0	36,0	6511 7.500
7,540	19/64	8,0	223,0	183,0	36,0	6511 7.540

N° d'article **6511**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
7,800		8,0	223,0	183,0	36,0	6511 7.800
7,940	5/16	8,0	223,0	183,0	36,0	6511 7.940
8,000		8,0	223,0	183,0	36,0	6511 8.000
8,330	21/64	10,0	249,0	205,0	40,0	6511 8.330
8,500		10,0	249,0	205,0	40,0	6511 8.500
8,730	11/32	10,0	249,0	205,0	40,0	6511 8.730
8,800		10,0	249,0	205,0	40,0	6511 8.800
9,000		10,0	249,0	205,0	40,0	6511 9.000
9,130	23/64	10,0	271,0	227,0	40,0	6511 9.130
9,520	3/8	10,0	271,0	227,0	40,0	6511 9.520
9,920	25/64	10,0	271,0	227,0	40,0	6511 9.920
10,000		10,0	271,0	227,0	40,0	6511 10.000
10,200		12,0	302,0	253,0	45,0	6511 10.200
10,320	13/32	12,0	302,0	253,0	45,0	6511 10.320
10,500		12,0	302,0	253,0	45,0	6511 10.500
10,720	27/64	12,0	302,0	253,0	45,0	6511 10.720
11,000		12,0	302,0	253,0	45,0	6511 11.000
11,110	7/16	12,0	323,0	274,0	45,0	6511 11.110
11,510	29/64	12,0	323,0	274,0	45,0	6511 11.510
11,800		12,0	323,0	274,0	45,0	6511 11.800
11,910	15/32	12,0	323,0	274,0	45,0	6511 11.910
12,000		12,0	323,0	274,0	45,0	6511 12.000
12,300	31/64	14,0	367,0	318,0	45,0	6511 12.300
12,500		14,0	367,0	318,0	45,0	6511 12.500
12,700	1/2	14,0	367,0	318,0	45,0	6511 12.700
13,000		14,0	367,0	318,0	45,0	6511 13.000
13,100	33/64	14,0	367,0	318,0	45,0	6511 13.100
13,490	17/32	14,0	367,0	318,0	45,0	6511 13.490
13,890	35/64	14,0	367,0	318,0	45,0	6511 13.890
14,000		14,0	367,0	318,0	45,0	6511 14.000
14,290	9/16	16,0	413,0	361,0	48,0	6511 14.290
15,000		16,0	413,0	361,0	48,0	6511 15.000
15,870	5/8	16,0	413,0	361,0	48,0	6511 15.870
16,000		16,0	413,0	361,0	48,0	6511 16.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **6512**

Paramètres de coupe, p. 422

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	○

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • forme concave de l´arête de coupe principale • section des goujures optimisée • section maximale des canaux de lubrification • respecter la pression du liquide de refroid.

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6512**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	125,0	85,0	36,0	6512 3.000
3,100		6,0	141,0	101,0	36,0	6512 3.100
3,170	1/8	6,0	141,0	101,0	36,0	6512 3.170
3,200		6,0	141,0	101,0	36,0	6512 3.200
3,300		6,0	141,0	101,0	36,0	6512 3.300
3,500		6,0	156,0	116,0	36,0	6512 3.500
3,570	9/64	6,0	156,0	116,0	36,0	6512 3.570
3,700		6,0	156,0	116,0	36,0	6512 3.700
3,800		6,0	156,0	116,0	36,0	6512 3.800
3,970	5/32	6,0	156,0	116,0	36,0	6512 3.970
4,000		6,0	156,0	116,0	36,0	6512 4.000
4,200		6,0	183,0	143,0	36,0	6512 4.200
4,300		6,0	183,0	143,0	36,0	6512 4.300
4,370	11/64	6,0	183,0	143,0	36,0	6512 4.370
4,500		6,0	183,0	143,0	36,0	6512 4.500
4,600		6,0	183,0	143,0	36,0	6512 4.600
4,760	3/16	6,0	183,0	143,0	36,0	6512 4.760
4,800		6,0	183,0	143,0	36,0	6512 4.800
5,000		6,0	183,0	143,0	36,0	6512 5.000
5,100		6,0	210,0	170,0	36,0	6512 5.100
5,160	13/64	6,0	210,0	170,0	36,0	6512 5.160
5,410		6,0	210,0	170,0	36,0	6512 5.410
5,500		6,0	210,0	170,0	36,0	6512 5.500
5,560	7/32	6,0	210,0	170,0	36,0	6512 5.560
5,800		6,0	210,0	170,0	36,0	6512 5.800
5,950	15/64	6,0	210,0	170,0	36,0	6512 5.950
6,000		6,0	210,0	170,0	36,0	6512 6.000
6,300		8,0	237,0	197,0	36,0	6512 6.300
6,350	1/4	8,0	237,0	197,0	36,0	6512 6.350
6,500		8,0	237,0	197,0	36,0	6512 6.500
6,750	17/64	8,0	237,0	197,0	36,0	6512 6.750
6,800		8,0	237,0	197,0	36,0	6512 6.800
7,000		8,0	237,0	197,0	36,0	6512 7.000
7,140	9/32	8,0	263,0	223,0	36,0	6512 7.140
7,500		8,0	263,0	223,0	36,0	6512 7.500
7,540	19/64	8,0	263,0	223,0	36,0	6512 7.540

N° d'article **6512**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
7,940	5/16	8,0	263,0	223,0	36,0	6512 7.940
8,000		8,0	263,0	223,0	36,0	6512 8.000
8,330	21/64	10,0	294,0	250,0	40,0	6512 8.330
8,500		10,0	294,0	250,0	40,0	6512 8.500
8,730	11/32	10,0	294,0	250,0	40,0	6512 8.730
8,800		10,0	294,0	250,0	40,0	6512 8.800
9,000		10,0	294,0	250,0	40,0	6512 9.000
9,130	23/64	10,0	321,0	277,0	40,0	6512 9.130
9,520	3/8	10,0	321,0	277,0	40,0	6512 9.520
9,920	25/64	10,0	321,0	277,0	40,0	6512 9.920
10,000		10,0	321,0	277,0	40,0	6512 10.000
10,320	13/32	12,0	359,0	310,0	45,0	6512 10.320
10,720	27/64	12,0	359,0	310,0	45,0	6512 10.720
11,000		12,0	359,0	310,0	45,0	6512 11.000
11,110	7/16	12,0	386,0	337,0	45,0	6512 11.110
11,510	29/64	12,0	386,0	337,0	45,0	6512 11.510
11,910	15/32	12,0	386,0	337,0	45,0	6512 11.910
12,000		12,0	386,0	337,0	45,0	6512 12.000
12,300	31/64	14,0	437,0	388,0	45,0	6512 12.300
12,700	1/2	14,0	437,0	388,0	45,0	6512 12.700
13,000		14,0	437,0	388,0	45,0	6512 13.000
13,100	33/64	14,0	437,0	388,0	45,0	6512 13.100
13,490	17/32	14,0	437,0	388,0	45,0	6512 13.490
13,890	35/64	14,0	437,0	388,0	45,0	6512 13.890
14,000		14,0	437,0	388,0	45,0	6512 14.000
14,290	9/16	16,0	493,0	441,0	48,0	6512 14.290
15,000		16,0	493,0	441,0	48,0	6512 15.000
15,870	5/8	16,0	493,0	441,0	48,0	6512 15.870
16,000		16,0	493,0	441,0	48,0	6512 16.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **6513**

Paramètres de coupe, p. 423

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	○

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • forme concave de l´arête de coupe principale • section des goujures optimisée • section maximale des canaux de lubrification • respecter la pression du liquide de refroid.

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6513**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	140,0	100,0	36,0	6513 3.000
3,100		6,0	158,0	118,0	36,0	6513 3.100
3,170	1/8	6,0	158,0	118,0	36,0	6513 3.170
3,200		6,0	158,0	118,0	36,0	6513 3.200
3,300		6,0	158,0	118,0	36,0	6513 3.300
3,500		6,0	176,0	136,0	36,0	6513 3.500
3,570	9/64	6,0	176,0	136,0	36,0	6513 3.570
3,700		6,0	176,0	136,0	36,0	6513 3.700
3,800		6,0	176,0	136,0	36,0	6513 3.800
3,970	5/32	6,0	176,0	136,0	36,0	6513 3.970
4,000		6,0	176,0	136,0	36,0	6513 4.000
4,200		6,0	208,0	168,0	36,0	6513 4.200
4,370	11/64	6,0	208,0	168,0	36,0	6513 4.370
4,500		6,0	208,0	168,0	36,0	6513 4.500
4,760	3/16	6,0	208,0	168,0	36,0	6513 4.760
5,000		6,0	208,0	168,0	36,0	6513 5.000
5,100		6,0	240,0	200,0	36,0	6513 5.100
5,160	13/64	6,0	240,0	200,0	36,0	6513 5.160
5,410		6,0	240,0	200,0	36,0	6513 5.410
5,500		6,0	240,0	200,0	36,0	6513 5.500
5,560	7/32	6,0	240,0	200,0	36,0	6513 5.560
5,950	15/64	6,0	240,0	200,0	36,0	6513 5.950
6,000		6,0	240,0	200,0	36,0	6513 6.000
6,300		8,0	272,0	232,0	36,0	6513 6.300
6,350	1/4	8,0	272,0	232,0	36,0	6513 6.350
6,500		8,0	272,0	232,0	36,0	6513 6.500
6,750	17/64	8,0	272,0	232,0	36,0	6513 6.750
6,800		8,0	272,0	232,0	36,0	6513 6.800
7,000		8,0	272,0	232,0	36,0	6513 7.000
7,140	9/32	8,0	303,0	263,0	36,0	6513 7.140

N° d'article **6513**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
7,500		8,0	303,0	263,0	36,0	6513 7.500
7,540	19/64	8,0	303,0	263,0	36,0	6513 7.540
7,940	5/16	8,0	303,0	263,0	36,0	6513 7.940
8,000		8,0	303,0	263,0	36,0	6513 8.000
8,330	21/64	10,0	339,0	295,0	40,0	6513 8.330
8,500		10,0	339,0	295,0	40,0	6513 8.500
8,730	11/32	10,0	339,0	295,0	40,0	6513 8.730
8,800		10,0	339,0	295,0	40,0	6513 8.800
9,000		10,0	339,0	295,0	40,0	6513 9.000
9,130	23/64	10,0	371,0	327,0	40,0	6513 9.130
9,520	3/8	10,0	371,0	327,0	40,0	6513 9.520
9,920	25/64	10,0	371,0	327,0	40,0	6513 9.920
10,000		10,0	371,0	327,0	40,0	6513 10.000
10,320	13/32	12,0	412,0	363,0	45,0	6513 10.320
10,720	27/64	12,0	412,0	363,0	45,0	6513 10.720
11,000		12,0	412,0	363,0	45,0	6513 11.000
11,110	7/16	12,0	443,0	394,0	45,0	6513 11.110
11,510	29/64	12,0	443,0	394,0	45,0	6513 11.510
11,910	15/32	12,0	443,0	394,0	45,0	6513 11.910
12,000		12,0	443,0	394,0	45,0	6513 12.000
12,300	31/64	14,0	507,0	458,0	45,0	6513 12.300
12,700	1/2	14,0	507,0	458,0	45,0	6513 12.700
13,000		14,0	507,0	458,0	45,0	6513 13.000
13,100	33/64	14,0	507,0	458,0	45,0	6513 13.100
13,490	17/32	14,0	507,0	458,0	45,0	6513 13.490
13,890	35/64	14,0	507,0	458,0	45,0	6513 13.890
14,000		14,0	507,0	458,0	45,0	6513 14.000

Forets Ratio à canaux de lubrification

N° d'article **6514**

Paramètres de coupe, p. 424

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	○

VHM | A | RT 100 T | 40xD | WN | 135° | h7 | R | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • forme concave de l´arête de coupe principale • section des goujures optimisée • section maximale des canaux de lubrification • respecter la pression du liquide de refroid.

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **6514**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000		6,0	170,0	130,0	36,0	6514 3.000
3,100		6,0	193,0	153,0	36,0	6514 3.100
3,170	1/8	6,0	193,0	153,0	36,0	6514 3.170
3,200		6,0	193,0	153,0	36,0	6514 3.200
3,300		6,0	193,0	153,0	36,0	6514 3.300
3,500		6,0	193,0	153,0	36,0	6514 3.500
3,570	9/64	6,0	216,0	176,0	36,0	6514 3.570
3,800		6,0	216,0	176,0	36,0	6514 3.800
3,970	5/32	6,0	216,0	176,0	36,0	6514 3.970
4,000		6,0	216,0	176,0	36,0	6514 4.000
4,200		6,0	238,0	198,0	36,0	6514 4.200
4,370	11/64	6,0	238,0	198,0	36,0	6514 4.370
4,500		6,0	238,0	198,0	36,0	6514 4.500
4,760	3/16	6,0	258,0	218,0	36,0	6514 4.760
5,000		6,0	258,0	218,0	36,0	6514 5.000
5,100		6,0	280,0	240,0	36,0	6514 5.100
5,160	13/64	6,0	280,0	240,0	36,0	6514 5.160
5,410		6,0	280,0	240,0	36,0	6514 5.410

N° d'article **6514**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
5,500		6,0	280,0	240,0	36,0	6514 5.500
5,560	7/32	6,0	300,0	260,0	36,0	6514 5.560
5,950	15/64	6,0	300,0	260,0	36,0	6514 5.950
6,000		6,0	300,0	260,0	36,0	6514 6.000
6,300		8,0	322,0	282,0	36,0	6514 6.300
6,350	1/4	8,0	322,0	282,0	36,0	6514 6.350
6,500		8,0	322,0	282,0	36,0	6514 6.500
6,750	17/64	8,0	342,0	302,0	36,0	6514 6.750
6,800		8,0	342,0	302,0	36,0	6514 6.800
7,000		8,0	342,0	302,0	36,0	6514 7.000
7,140	9/32	8,0	363,0	323,0	36,0	6514 7.140
7,500		8,0	363,0	323,0	36,0	6514 7.500
7,540	19/64	8,0	383,0	343,0	36,0	6514 7.540
7,940	5/16	8,0	383,0	343,0	36,0	6514 7.940
8,000		8,0	383,0	343,0	36,0	6514 8.000
8,500		10,0	409,0	365,0	40,0	6514 8.500
9,000		10,0	429,0	386,0	40,0	6514 9.000
10,000		10,0	471,0	427,0	40,0	6514 10.000

Forets Ratio à 3 lèvres sans canaux de lubrification

N° d'article **2713**

Paramètres de coupe, p. 425

VHM | FT 200 G | 5xD | DIN 6537 L | 130° | m7 | R | HA

P	M	K	N	S	H
		•	•		

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage Spiropoint • goujures larges • centrage optimal • pour une coupe interrompue

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 2713 Référence
3,000		66,0	28,0	2713 3.000
3,100		66,0	28,0	2713 3.100
3,200		66,0	28,0	2713 3.200
3,300		66,0	28,0	2713 3.300
3,500		66,0	28,0	2713 3.500
3,700		66,0	28,0	2713 3.700
3,800		74,0	36,0	2713 3.800
4,000		74,0	36,0	2713 4.000
4,100		74,0	36,0	2713 4.100
4,200		74,0	36,0	2713 4.200
4,500		74,0	36,0	2713 4.500
4,800		82,0	44,0	2713 4.800
5,000		82,0	44,0	2713 5.000
5,100		82,0	44,0	2713 5.100
5,200		82,0	44,0	2713 5.200
5,300		82,0	44,0	2713 5.300
5,500		82,0	44,0	2713 5.500
5,800		82,0	44,0	2713 5.800
6,000		82,0	44,0	2713 6.000
6,100		91,0	53,0	2713 6.100
6,200		91,0	53,0	2713 6.200
6,400		91,0	53,0	2713 6.400
6,500		91,0	53,0	2713 6.500
6,700		91,0	53,0	2713 6.700
6,800		91,0	53,0	2713 6.800
6,900		91,0	53,0	2713 6.900
7,000		91,0	53,0	2713 7.000
7,100		91,0	53,0	2713 7.100
7,200		91,0	53,0	2713 7.200
7,400		91,0	53,0	2713 7.400
7,500		91,0	53,0	2713 7.500
7,800		91,0	53,0	2713 7.800
8,000		91,0	53,0	2713 8.000
8,100		103,0	61,0	2713 8.100
8,200		103,0	61,0	2713 8.200
8,400		103,0	61,0	2713 8.400

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 2713 Référence
8,500		103,0	61,0	2713 8.500
8,600		103,0	61,0	2713 8.600
8,700		103,0	61,0	2713 8.700
8,800		103,0	61,0	2713 8.800
9,000		103,0	61,0	2713 9.000
9,100		103,0	61,0	2713 9.100
9,500		103,0	61,0	2713 9.500
9,800		103,0	61,0	2713 9.800
10,000		103,0	61,0	2713 10.000
10,100		118,0	71,0	2713 10.100
10,200		118,0	71,0	2713 10.200
10,300		118,0	71,0	2713 10.300
10,500		118,0	71,0	2713 10.500
11,000		118,0	71,0	2713 11.000
11,200		118,0	71,0	2713 11.200
11,500		118,0	71,0	2713 11.500
11,800		118,0	71,0	2713 11.800
12,000		118,0	71,0	2713 12.000
12,100		124,0	77,0	2713 12.100
12,500		124,0	77,0	2713 12.500
13,000		124,0	77,0	2713 13.000
13,500		124,0	77,0	2713 13.500
14,000		124,0	77,0	2713 14.000
14,100		133,0	83,0	2713 14.100
14,500		133,0	83,0	2713 14.500
15,000		133,0	83,0	2713 15.000
15,500		133,0	83,0	2713 15.500
16,000		133,0	83,0	2713 16.000
16,500		143,0	93,0	2713 16.500
17,000		143,0	93,0	2713 17.000
17,500		143,0	93,0	2713 17.500
18,000		143,0	93,0	2713 18.000
18,500		153,0	101,0	2713 18.500
19,000		153,0	101,0	2713 19.000
19,500	3/4	153,0	101,0	2713 19.500
20,000		153,0	101,0	2713 20.000

Forets Ratio à 3 lèvres sans canaux de lubrification

N° d'article **1025**

Paramètres de coupe, p. 425

P	M	K	N	S	H
		○	○		

VHM | GS 200 G | 5xD | DIN 6539 | 150° | h7 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • pour les perçages de grande précision • état de surface des perçages de qualité supérieure • pour une coupe interrompue

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **1025**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
3,000		46,0	22,0	1025 3.000
3,100		49,0	24,0	1025 3.100
3,170	1/8	49,0	24,0	1025 3.170
3,200		49,0	24,0	1025 3.200
3,300		49,0	24,0	1025 3.300
3,400		52,0	27,0	1025 3.400
3,500		52,0	27,0	1025 3.500
3,570	9/64	52,0	27,0	1025 3.570
3,600		52,0	27,0	1025 3.600
3,700		52,0	27,0	1025 3.700
3,800		55,0	30,0	1025 3.800
3,900		55,0	30,0	1025 3.900
3,970	5/32	55,0	30,0	1025 3.970
4,000		55,0	30,0	1025 4.000
4,100		55,0	30,0	1025 4.100
4,200		55,0	30,0	1025 4.200
4,300		58,0	32,0	1025 4.300
4,370	11/64	58,0	32,0	1025 4.370
4,400		58,0	32,0	1025 4.400
4,500		58,0	32,0	1025 4.500
4,600		58,0	32,0	1025 4.600
4,700		58,0	32,0	1025 4.700
4,760	3/16	62,0	35,0	1025 4.760
4,800		62,0	35,0	1025 4.800
4,900		62,0	35,0	1025 4.900
5,000		62,0	35,0	1025 5.000
5,100		62,0	35,0	1025 5.100
5,160	13/64	62,0	35,0	1025 5.160
5,200		62,0	35,0	1025 5.200
5,300		62,0	35,0	1025 5.300
5,400		66,0	39,0	1025 5.400
5,500		66,0	39,0	1025 5.500
5,600		66,0	39,0	1025 5.600
5,700		66,0	39,0	1025 5.700
5,800		66,0	39,0	1025 5.800
5,900		66,0	39,0	1025 5.900
6,000		66,0	39,0	1025 6.000
6,100		70,0	42,0	1025 6.100
6,200		70,0	42,0	1025 6.200
6,300		70,0	42,0	1025 6.300
6,350	1/4	70,0	42,0	1025 6.350
6,400		70,0	42,0	1025 6.400
6,500		70,0	42,0	1025 6.500
6,600		70,0	42,0	1025 6.600
6,700		70,0	42,0	1025 6.700
6,750	17/64	74,0	45,0	1025 6.750
6,800		74,0	45,0	1025 6.800
6,900		74,0	45,0	1025 6.900
7,000		74,0	45,0	1025 7.000
7,100		74,0	45,0	1025 7.100
7,140	9/32	74,0	45,0	1025 7.140
7,200		74,0	45,0	1025 7.200
7,300		74,0	45,0	1025 7.300
7,400		74,0	45,0	1025 7.400
7,500		74,0	45,0	1025 7.500
7,540	19/64	79,0	48,0	1025 7.540
7,600		79,0	48,0	1025 7.600
7,700		79,0	48,0	1025 7.700
7,800		79,0	48,0	1025 7.800
7,900		79,0	48,0	1025 7.900
7,940	5/16	79,0	48,0	1025 7.940
8,000		79,0	48,0	1025 8.000
8,100		79,0	48,0	1025 8.100
8,200		79,0	48,0	1025 8.200
8,300		79,0	48,0	1025 8.300
8,400		79,0	48,0	1025 8.400

N° d'article **1025**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
8,500		79,0	48,0	1025 8.500
8,600		84,0	52,0	1025 8.600
8,700		84,0	52,0	1025 8.700
8,730	11/32	84,0	52,0	1025 8.730
8,800		84,0	52,0	1025 8.800
8,900		84,0	52,0	1025 8.900
9,000		84,0	52,0	1025 9.000
9,100		84,0	52,0	1025 9.100
9,130	23/64	84,0	52,0	1025 9.130
9,200		84,0	52,0	1025 9.200
9,300		84,0	52,0	1025 9.300
9,500		84,0	52,0	1025 9.500
9,520	3/8	89,0	55,0	1025 9.520
9,600		89,0	55,0	1025 9.600
9,700		89,0	55,0	1025 9.700
9,800		89,0	55,0	1025 9.800
9,920	25/64	89,0	55,0	1025 9.920
10,000		89,0	55,0	1025 10.000
10,100		89,0	55,0	1025 10.100
10,200		89,0	55,0	1025 10.200
10,300		89,0	55,0	1025 10.300
10,320	13/32	89,0	55,0	1025 10.320
10,400		89,0	55,0	1025 10.400
10,500		89,0	55,0	1025 10.500
10,700		95,0	60,0	1025 10.700
10,720	27/64	95,0	60,0	1025 10.720
10,900		95,0	60,0	1025 10.900
11,000		95,0	60,0	1025 11.000
11,110	7/16	95,0	60,0	1025 11.110
11,200		95,0	60,0	1025 11.200
11,300		95,0	60,0	1025 11.300
11,400		95,0	60,0	1025 11.400
11,500		95,0	60,0	1025 11.500
11,510	29/64	95,0	60,0	1025 11.510
11,700		95,0	60,0	1025 11.700
11,800		95,0	60,0	1025 11.800
11,910	15/32	102,0	65,0	1025 11.910
12,000		102,0	65,0	1025 12.000
12,100		102,0	65,0	1025 12.100
12,200		102,0	65,0	1025 12.200
12,300	31/64	102,0	65,0	1025 12.300
12,400		102,0	65,0	1025 12.400
12,500		102,0	65,0	1025 12.500
12,700	1/2	102,0	65,0	1025 12.700
12,800		102,0	65,0	1025 12.800
13,000		102,0	65,0	1025 13.000
13,200		102,0	65,0	1025 13.200
13,300		107,0	66,0	1025 13.300
13,400		107,0	66,0	1025 13.400
13,500		107,0	66,0	1025 13.500
13,600		107,0	66,0	1025 13.600
13,700		107,0	66,0	1025 13.700
13,800		107,0	66,0	1025 13.800
13,900		107,0	66,0	1025 13.900
14,000		107,0	66,0	1025 14.000
14,100		111,0	70,0	1025 14.100
14,290	9/16	111,0	70,0	1025 14.290
14,300		111,0	70,0	1025 14.300
14,400		111,0	70,0	1025 14.400
14,500		111,0	70,0	1025 14.500
14,600		111,0	70,0	1025 14.600
14,700		111,0	70,0	1025 14.700
14,900		111,0	70,0	1025 14.900
15,000		111,0	70,0	1025 15.000
15,300		115,0	73,0	1025 15.300
15,400		115,0	73,0	1025 15.400

			N° d'article	1025
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
15,500		115,0	73,0	1025 15.500
15,700		115,0	73,0	1025 15.700
15,870	5/8	115,0	73,0	1025 15.870
15,900		115,0	73,0	1025 15.900
16,000		115,0	73,0	1025 16.000
16,500		119,0	73,0	1025 16.500
17,000		119,0	73,0	1025 17.000
17,460	11/16	123,0	76,0	1025 17.460
17,500		123,0	76,0	1025 17.500
18,000		123,0	76,0	1025 18.000
18,500		127,0	76,0	1025 18.500
19,000		127,0	76,0	1025 19.000

			N° d'article	1025
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
19,050	3/4	131,0	79,0	1025 19.050
19,500		131,0	79,0	1025 19.500
20,000		131,0	79,0	1025 20.000

Forets Ratio à 3 lèvres sans canaux de lubrification

N° d'article **611**

Paramètres de coupe, p. 426

P	M	K	N	S	H
○		○	○		

VHM | S | GS 200 U | 5xD | DIN 6539 | 150° | h7 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage en pente • pour les perçages de grande précision • état de surface des perçages de qualité supérieure • pour une coupe interrompue

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 611 Référence
3,000		46,0	22,0	611 3.000
3,100		49,0	24,0	611 3.100
3,200		49,0	24,0	611 3.200
3,300		49,0	24,0	611 3.300
3,600		52,0	27,0	611 3.600
3,700		52,0	27,0	611 3.700
3,800		55,0	30,0	611 3.800
3,900		55,0	30,0	611 3.900
4,000		55,0	30,0	611 4.000
4,100		55,0	30,0	611 4.100
4,200		55,0	30,0	611 4.200
4,300		58,0	32,0	611 4.300
4,370		58,0	32,0	611 4.370
4,400		58,0	32,0	611 4.400
4,500		58,0	32,0	611 4.500
4,700		58,0	32,0	611 4.700
4,760		62,0	35,0	611 4.760
4,800		62,0	35,0	611 4.800
4,900		62,0	35,0	611 4.900
5,000		62,0	35,0	611 5.000
5,160	13/64	62,0	35,0	611 5.160
5,300		62,0	35,0	611 5.300
5,500		66,0	39,0	611 5.500
5,560	7/32	66,0	39,0	611 5.560
5,800		66,0	39,0	611 5.800
5,900		66,0	39,0	611 5.900
6,000		66,0	39,0	611 6.000
6,100		70,0	42,0	611 6.100
6,200		70,0	42,0	611 6.200
6,300		70,0	42,0	611 6.300
6,350	1/4	70,0	42,0	611 6.350
6,400		70,0	42,0	611 6.400
6,500		70,0	42,0	611 6.500
6,600		70,0	42,0	611 6.600
6,800		74,0	45,0	611 6.800
7,000		74,0	45,0	611 7.000
7,100		74,0	45,0	611 7.100
7,200		74,0	45,0	611 7.200
7,300		74,0	45,0	611 7.300
7,400		74,0	45,0	611 7.400
7,500		74,0	45,0	611 7.500
7,900		79,0	48,0	611 7.900
8,000		79,0	48,0	611 8.000
8,100		79,0	48,0	611 8.100
8,200		79,0	48,0	611 8.200
8,500		79,0	48,0	611 8.500
8,800		84,0	52,0	611 8.800
9,000		84,0	52,0	611 9.000

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 611 Référence
9,100		84,0	52,0	611 9.100
9,520		89,0	55,0	611 9.520
9,600		89,0	55,0	611 9.600
9,700		89,0	55,0	611 9.700
9,900		89,0	55,0	611 9.900
10,000		89,0	55,0	611 10.000
10,200		89,0	55,0	611 10.200
10,300		89,0	55,0	611 10.300
10,400		89,0	55,0	611 10.400
10,500		89,0	55,0	611 10.500
10,700		95,0	60,0	611 10.700
10,800		95,0	60,0	611 10.800
11,000		95,0	60,0	611 11.000
11,500		95,0	60,0	611 11.500
11,700		95,0	60,0	611 11.700
11,800		95,0	60,0	611 11.800
11,900		102,0	65,0	611 11.900
12,000		102,0	65,0	611 12.000
12,200		102,0	65,0	611 12.200
12,300	31/64	102,0	65,0	611 12.300
12,400		102,0	65,0	611 12.400
12,700	1/2	102,0	65,0	611 12.700
13,000		102,0	65,0	611 13.000
13,100		102,0	65,0	611 13.100
13,200		102,0	65,0	611 13.200
13,300		107,0	66,0	611 13.300
13,400		107,0	66,0	611 13.400
13,500		107,0	66,0	611 13.500
13,700		107,0	66,0	611 13.700
14,000		107,0	66,0	611 14.000
14,200		111,0	70,0	611 14.200
14,300		111,0	70,0	611 14.300
14,400		111,0	70,0	611 14.400
14,500		111,0	70,0	611 14.500
14,800		111,0	70,0	611 14.800
14,900		111,0	70,0	611 14.900
15,000		111,0	70,0	611 15.000
15,200		115,0	73,0	611 15.200
15,500		115,0	73,0	611 15.500
15,900		115,0	73,0	611 15.900
16,500		119,0	73,0	611 16.500
17,000		119,0	73,0	611 17.000
18,000		123,0	76,0	611 18.000
18,500		127,0	76,0	611 18.500
19,000		127,0	76,0	611 19.000
19,500		131,0	79,0	611 19.500

Forets Ratio à canaux de lubrification, 3 dents

N° d'article **6590**

Paramètres de coupe, p. 427

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○

VHM | F | FT 200 U | 5xD | DIN 6537 L | 130° | m7 | R | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 4,000 • affûtage Spiropoint • centrage optimal • pour une coupe interrompue • performance maximale

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 6590 Référence
4,000		74,0	36,0	6590 4.000
4,040		74,0	36,0	6590 4.040
4,100		74,0	36,0	6590 4.100
4,200		74,0	36,0	6590 4.200
4,300		74,0	36,0	6590 4.300
4,370	11/64	74,0	36,0	6590 4.370
4,400		74,0	36,0	6590 4.400
4,500		74,0	36,0	6590 4.500
4,600		74,0	36,0	6590 4.600
4,650		74,0	36,0	6590 4.650
4,700		74,0	36,0	6590 4.700
4,760	3/16	82,0	44,0	6590 4.760
4,800		82,0	44,0	6590 4.800
4,900		82,0	44,0	6590 4.900
5,000		82,0	44,0	6590 5.000
5,100		82,0	44,0	6590 5.100
5,110		82,0	44,0	6590 5.110
5,160	13/64	82,0	44,0	6590 5.160
5,200		82,0	44,0	6590 5.200
5,300		82,0	44,0	6590 5.300
5,400		82,0	44,0	6590 5.400
5,410		82,0	44,0	6590 5.410
5,500		82,0	44,0	6590 5.500
5,550		82,0	44,0	6590 5.550
5,560	7/32	82,0	44,0	6590 5.560
5,600		82,0	44,0	6590 5.600
5,700		82,0	44,0	6590 5.700
5,800		82,0	44,0	6590 5.800
5,900		82,0	44,0	6590 5.900
5,950	15/64	82,0	44,0	6590 5.950
6,000		82,0	44,0	6590 6.000
6,100		91,0	53,0	6590 6.100
6,200		91,0	53,0	6590 6.200
6,300		91,0	53,0	6590 6.300
6,350	1/4	91,0	53,0	6590 6.350
6,400		91,0	53,0	6590 6.400
6,500		91,0	53,0	6590 6.500
6,530		91,0	53,0	6590 6.530
6,550		91,0	53,0	6590 6.550
6,600		91,0	53,0	6590 6.600
6,700		91,0	53,0	6590 6.700
6,750	17/64	91,0	53,0	6590 6.750
6,800		91,0	53,0	6590 6.800
6,900		91,0	53,0	6590 6.900
7,000		91,0	53,0	6590 7.000
7,100		91,0	53,0	6590 7.100
7,140	9/32	91,0	53,0	6590 7.140
7,200		91,0	53,0	6590 7.200
7,300		91,0	53,0	6590 7.300
7,400		91,0	53,0	6590 7.400
7,500		91,0	53,0	6590 7.500
7,540	19/64	91,0	53,0	6590 7.540
7,550		91,0	53,0	6590 7.550
7,600		91,0	53,0	6590 7.600
7,650		91,0	53,0	6590 7.650
7,700		91,0	53,0	6590 7.700
7,800		91,0	53,0	6590 7.800
7,900		91,0	53,0	6590 7.900
7,940	5/16	91,0	53,0	6590 7.940
8,000		91,0	53,0	6590 8.000
8,100		103,0	61,0	6590 8.100
8,200		103,0	61,0	6590 8.200
8,300		103,0	61,0	6590 8.300
8,330	21/64	103,0	61,0	6590 8.330
8,400		103,0	61,0	6590 8.400
8,500		103,0	61,0	6590 8.500

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 6590 Référence
8,600		103,0	61,0	6590 8.600
8,700		103,0	61,0	6590 8.700
8,730	11/32	103,0	61,0	6590 8.730
8,800		103,0	61,0	6590 8.800
8,900		103,0	61,0	6590 8.900
9,000		103,0	61,0	6590 9.000
9,100		103,0	61,0	6590 9.100
9,130	23/64	103,0	61,0	6590 9.130
9,200		103,0	61,0	6590 9.200
9,250		103,0	61,0	6590 9.250
9,300		103,0	61,0	6590 9.300
9,340		103,0	61,0	6590 9.340
9,400		103,0	61,0	6590 9.400
9,500		103,0	61,0	6590 9.500
9,520	3/8	103,0	61,0	6590 9.520
9,550		103,0	61,0	6590 9.550
9,600		103,0	61,0	6590 9.600
9,700		103,0	61,0	6590 9.700
9,800		103,0	61,0	6590 9.800
9,900		103,0	61,0	6590 9.900
9,920	25/64	103,0	61,0	6590 9.920
10,000		103,0	61,0	6590 10.000
10,100		118,0	71,0	6590 10.100
10,200		118,0	71,0	6590 10.200
10,300		118,0	71,0	6590 10.300
10,320	13/32	118,0	71,0	6590 10.320
10,400		118,0	71,0	6590 10.400
10,500		118,0	71,0	6590 10.500
10,600		118,0	71,0	6590 10.600
10,700		118,0	71,0	6590 10.700
10,720	27/64	118,0	71,0	6590 10.720
10,800		118,0	71,0	6590 10.800
10,900		118,0	71,0	6590 10.900
11,000		118,0	71,0	6590 11.000
11,100		118,0	71,0	6590 11.100
11,110	7/16	118,0	71,0	6590 11.110
11,200		118,0	71,0	6590 11.200
11,300		118,0	71,0	6590 11.300
11,400		118,0	71,0	6590 11.400
11,500		118,0	71,0	6590 11.500
11,510	29/64	118,0	71,0	6590 11.510
11,550		118,0	71,0	6590 11.550
11,600		118,0	71,0	6590 11.600
11,700		118,0	71,0	6590 11.700
11,800		118,0	71,0	6590 11.800
11,900		118,0	71,0	6590 11.900
11,910	15/32	118,0	71,0	6590 11.910
12,000		118,0	71,0	6590 12.000
12,100		124,0	77,0	6590 12.100
12,200		124,0	77,0	6590 12.200
12,300	31/64	124,0	77,0	6590 12.300
12,400		124,0	77,0	6590 12.400
12,500		124,0	77,0	6590 12.500
12,600		124,0	77,0	6590 12.600
12,700	1/2	124,0	77,0	6590 12.700
12,800		124,0	77,0	6590 12.800
12,900		124,0	77,0	6590 12.900
13,000		124,0	77,0	6590 13.000
13,100	33/64	124,0	77,0	6590 13.100
13,200		124,0	77,0	6590 13.200
13,300		124,0	77,0	6590 13.300
13,400		124,0	77,0	6590 13.400
13,490	17/32	124,0	77,0	6590 13.490
13,500		124,0	77,0	6590 13.500
13,600		124,0	77,0	6590 13.600
13,700		124,0	77,0	6590 13.700

			N° d'article	6590
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
13,800		124,0	77,0	6590 13.800
13,890	35/64	124,0	77,0	6590 13.890
13,900		124,0	77,0	6590 13.900
14,000		124,0	77,0	6590 14.000
14,100		133,0	83,0	6590 14.100
14,200		133,0	83,0	6590 14.200
14,290	9/16	133,0	83,0	6590 14.290
14,300		133,0	83,0	6590 14.300
14,400		133,0	83,0	6590 14.400
14,500		133,0	83,0	6590 14.500
14,600		133,0	83,0	6590 14.600
14,680	37/64	133,0	83,0	6590 14.680
14,700		133,0	83,0	6590 14.700
14,800		133,0	83,0	6590 14.800
14,900		133,0	83,0	6590 14.900
15,000		133,0	83,0	6590 15.000
15,080	19/32	133,0	83,0	6590 15.080
15,100		133,0	83,0	6590 15.100
15,200		133,0	83,0	6590 15.200
15,300		133,0	83,0	6590 15.300
15,400		133,0	83,0	6590 15.400
15,480	39/64	133,0	83,0	6590 15.480
15,500		133,0	83,0	6590 15.500
15,550		133,0	83,0	6590 15.550
15,600		133,0	83,0	6590 15.600
15,700		133,0	83,0	6590 15.700
15,800		133,0	83,0	6590 15.800
15,870	5/8	133,0	83,0	6590 15.870
15,900		133,0	83,0	6590 15.900
16,000		133,0	83,0	6590 16.000

			N° d'article	6590
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
16,270	41/64	143,0	93,0	6590 16.270
16,300		143,0	93,0	6590 16.300
16,500		143,0	93,0	6590 16.500
16,670	21/32	143,0	93,0	6590 16.670
16,700		143,0	93,0	6590 16.700
16,900		143,0	93,0	6590 16.900
17,000		143,0	93,0	6590 17.000
17,070	43/64	143,0	93,0	6590 17.070
17,460	11/16	143,0	93,0	6590 17.460
17,500		143,0	93,0	6590 17.500
17,550		143,0	93,0	6590 17.550
17,700		143,0	93,0	6590 17.700
17,860	45/64	143,0	93,0	6590 17.860
18,000		143,0	93,0	6590 18.000
18,260	23/32	153,0	101,0	6590 18.260
18,500		153,0	101,0	6590 18.500
18,700		153,0	101,0	6590 18.700
18,900		153,0	101,0	6590 18.900
19,000		153,0	101,0	6590 19.000
19,050	3/4	153,0	101,0	6590 19.050
19,250		153,0	101,0	6590 19.250
19,300		153,0	101,0	6590 19.300
19,450	49/64	153,0	101,0	6590 19.450
19,500		153,0	101,0	6590 19.500
19,550		153,0	101,0	6590 19.550
19,700		153,0	101,0	6590 19.700
19,800		153,0	101,0	6590 19.800
19,840	25/32	153,0	101,0	6590 19.840
20,000		153,0	101,0	6590 20.000

Forets hélicoïd. à queue cylind. renforcée

N° d'article **1946**

Paramètres de coupe, p. 428

VHM | A | H | 3xD | DIN 6537K | 120° | m7 | R | HA

P	M	K	N	S	H
○		○			●

amin. de l'âme ≥ Ø 2,600 • affûtage en pente • forme de l´arête de coupe principale, rectiligne, (obtenue par correction)



N° d'article **1946**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
2,600	6,0	62,0	20,0	36,0	1946 2.600
3,000	6,0	62,0	20,0	36,0	1946 3.000
3,400	6,0	62,0	20,0	36,0	1946 3.400
4,000	6,0	66,0	24,0	36,0	1946 4.000
4,300	6,0	66,0	24,0	36,0	1946 4.300
5,000	6,0	66,0	28,0	36,0	1946 5.000
5,100	6,0	66,0	28,0	36,0	1946 5.100
5,600	6,0	66,0	28,0	36,0	1946 5.600
6,000	6,0	66,0	28,0	36,0	1946 6.000
6,900	8,0	79,0	34,0	36,0	1946 6.900
7,100	8,0	79,0	41,0	36,0	1946 7.100
8,000	8,0	79,0	41,0	36,0	1946 8.000

N° d'article **1946**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
8,600	10,0	89,0	47,0	40,0	1946 8.600
9,100	10,0	89,0	47,0	40,0	1946 9.100
10,000	10,0	89,0	47,0	40,0	1946 10.000
10,400	12,0	102,0	55,0	45,0	1946 10.400
10,600	12,0	102,0	55,0	45,0	1946 10.600
11,100	12,0	102,0	55,0	45,0	1946 11.100
12,000	12,0	102,0	55,0	45,0	1946 12.000
14,100	16,0	115,0	65,0	48,0	1946 14.100

Forets spéciaux avec arêtes de coupe CW

N° d'article **703**

HM | N | DIN 8037 | 118° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,700 • affûtage en pente • à plaquette(s) cw rapportée(s)

Paramètres de coupe, p. 429

P	M	K	N	S	H
○		○	○		○



d1 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 703 Référence
1,700	45,0	18,0	703 1.700
1,900	45,0	18,0	703 1.900
2,200	45,0	18,0	703 2.200
2,300	45,0	18,0	703 2.300
2,600	50,0	20,0	703 2.600
2,700	50,0	20,0	703 2.700
2,800	50,0	20,0	703 2.800
2,900	50,0	20,0	703 2.900
3,000	50,0	20,0	703 3.000
3,100	56,0	25,0	703 3.100
3,200	56,0	25,0	703 3.200
3,250	56,0	25,0	703 3.250
3,300	56,0	25,0	703 3.300
3,400	56,0	25,0	703 3.400
3,500	56,0	25,0	703 3.500
3,550	56,0	25,0	703 3.550
3,600	56,0	25,0	703 3.600
3,700	56,0	25,0	703 3.700
3,800	56,0	25,0	703 3.800
3,900	56,0	25,0	703 3.900
4,000	56,0	25,0	703 4.000
4,100	63,0	28,0	703 4.100
4,200	63,0	28,0	703 4.200
4,250	63,0	28,0	703 4.250
4,300	63,0	28,0	703 4.300
4,400	63,0	28,0	703 4.400
4,500	63,0	28,0	703 4.500
4,600	63,0	28,0	703 4.600
4,700	63,0	28,0	703 4.700
4,750	63,0	28,0	703 4.750
4,800	63,0	28,0	703 4.800
4,900	63,0	28,0	703 4.900
5,000	63,0	28,0	703 5.000
5,100	71,0	32,0	703 5.100
5,200	71,0	32,0	703 5.200
5,300	71,0	32,0	703 5.300
5,400	71,0	32,0	703 5.400
5,500	71,0	32,0	703 5.500
5,600	71,0	32,0	703 5.600
5,650	71,0	32,0	703 5.650
5,700	71,0	32,0	703 5.700
5,800	71,0	32,0	703 5.800
5,900	71,0	32,0	703 5.900
6,000	71,0	32,0	703 6.000
6,100	71,0	32,0	703 6.100
6,200	71,0	32,0	703 6.200
6,300	71,0	32,0	703 6.300
6,350	71,0	32,0	703 6.350
6,400	71,0	32,0	703 6.400
6,500	71,0	32,0	703 6.500
6,600	80,0	40,0	703 6.600
6,700	80,0	40,0	703 6.700
6,750	80,0	40,0	703 6.750
6,800	80,0	40,0	703 6.800
6,900	80,0	40,0	703 6.900
7,000	80,0	40,0	703 7.000
7,100	80,0	40,0	703 7.100
7,200	80,0	40,0	703 7.200
7,300	80,0	40,0	703 7.300
7,400	80,0	40,0	703 7.400
7,500	80,0	40,0	703 7.500
7,600	80,0	40,0	703 7.600
7,700	80,0	40,0	703 7.700
7,800	80,0	40,0	703 7.800
7,900	80,0	40,0	703 7.900
7,940	80,0	40,0	703 7.940

d1 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 703 Référence
8,000	80,0	40,0	703 8.000
8,100	90,0	50,0	703 8.100
8,150	90,0	50,0	703 8.150
8,200	90,0	50,0	703 8.200
8,300	90,0	50,0	703 8.300
8,400	90,0	50,0	703 8.400
8,500	90,0	50,0	703 8.500
8,600	90,0	50,0	703 8.600
8,700	90,0	50,0	703 8.700
8,750	90,0	50,0	703 8.750
8,800	90,0	50,0	703 8.800
8,900	90,0	50,0	703 8.900
9,000	90,0	50,0	703 9.000
9,100	90,0	50,0	703 9.100
9,200	90,0	50,0	703 9.200
9,300	90,0	50,0	703 9.300
9,400	90,0	50,0	703 9.400
9,500	90,0	50,0	703 9.500
9,600	100,0	56,0	703 9.600
9,700	100,0	56,0	703 9.700
9,800	100,0	56,0	703 9.800
9,900	100,0	56,0	703 9.900
10,000	100,0	56,0	703 10.000
10,100	100,0	56,0	703 10.100
10,200	100,0	56,0	703 10.200
10,300	100,0	56,0	703 10.300
10,400	100,0	56,0	703 10.400
10,500	100,0	56,0	703 10.500
10,600	100,0	56,0	703 10.600
10,700	100,0	56,0	703 10.700
10,800	100,0	56,0	703 10.800
11,000	100,0	56,0	703 11.000
11,200	112,0	63,0	703 11.200
11,250	112,0	63,0	703 11.250
11,300	112,0	63,0	703 11.300
11,500	112,0	63,0	703 11.500
11,600	112,0	63,0	703 11.600
11,800	112,0	63,0	703 11.800
11,900	112,0	63,0	703 11.900
12,000	112,0	63,0	703 12.000
12,200	112,0	63,0	703 12.200
12,300	112,0	63,0	703 12.300
12,400	112,0	63,0	703 12.400
12,500	112,0	63,0	703 12.500
12,700	112,0	63,0	703 12.700
12,800	112,0	63,0	703 12.800
13,000	112,0	63,0	703 13.000
13,100	125,0	71,0	703 13.100
13,200	125,0	71,0	703 13.200
13,300	125,0	71,0	703 13.300
13,500	125,0	71,0	703 13.500
13,800	125,0	71,0	703 13.800
14,000	125,0	71,0	703 14.000
14,100	125,0	71,0	703 14.100
14,250	125,0	71,0	703 14.250
14,500	125,0	71,0	703 14.500
14,750	125,0	71,0	703 14.750
15,000	125,0	71,0	703 15.000
15,250	140,0	80,0	703 15.250
15,500	140,0	80,0	703 15.500
16,000	140,0	80,0	703 16.000
16,500	140,0	80,0	703 16.500
17,000	140,0	80,0	703 17.000
17,500	160,0	90,0	703 17.500
18,000	160,0	90,0	703 18.000
18,260	160,0	90,0	703 18.260

		N° d'article	703
d1 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
18,500	160,0	90,0	703 18.500
19,000	160,0	90,0	703 19.000
19,500	160,0	90,0	703 19.500
20,000	160,0	90,0	703 20.000
20,500	160,0	90,0	703 20.500
21,000	160,0	90,0	703 21.000

		N° d'article	703
d1 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
21,500	160,0	90,0	703 21.500
22,000	160,0	90,0	703 22.000
22,500	170,0	100,0	703 22.500
23,000	170,0	100,0	703 23.000
23,500	170,0	100,0	703 23.500
24,000	170,0	100,0	703 24.000

Porte-outil HT 800

N° d'article **4105**

nickelé • résistance à l'usure particulièrement élevée • section des goujures optimisée • sortie optimisée des can.de refroid. • y compris vis de blocage n° d´article 4071 et 6128 • Commander le tournevis réf. 1612 séparément



N° d'article **4105**

Taille p.-o.	d1	d2 h6 mm	d5 mm	L mm	l3 mm	l4 mm	WSP	C	F	Référence
110	11,00-11,99	12,0	17,000	81,0	45,0	12,0	CP..0502..	6128 2.000	4071 2.200	4105 11.000
110	11,00-11,99	12,7	17,000	81,0	45,0	12,0	CP..0502..	6128 2.000	4071 2.200	4105 11.005
120	12,00-12,99	12,0	18,000	84,0	45,0	13,0	CP..0502..	6128 2.000	4071 2.201	4105 12.000
120	12,00-12,99	12,7	18,000	84,0	45,0	13,0	CP..0502..	6128 2.000	4071 2.201	4105 12.005
130	13,00-13,99	14,0	18,000	86,0	45,0	14,0	CP..0502..	6128 2.000	4071 2.500	4105 13.000
130	13,00-13,99	15,8	18,000	86,0	45,0	14,0	CP..0502..	6128 2.000	4071 2.500	4105 13.005
140	14,00-15,99	16,0	18,000	93,0	48,0	16,0	CP..0502..	6128 2.000	4071 3.000	4105 14.000
140	14,00-15,99	15,8	18,000	93,0	48,0	16,0	CP..0502..	6128 2.000	4071 3.000	4105 14.005
160	16,00-17,99	18,0	20,000	99,0	48,0	18,0	CP..0602..	6128 2.500	4071 3.500	4105 16.000
160	16,00-17,99	19,0	20,000	99,0	48,0	18,0	CP..0602..	6128 2.500	4071 3.500	4105 16.005
180	18,00-19,99	20,0	22,000	106,0	50,0	20,0	CP..0602..	6128 2.500	4071 4.000	4105 18.000
180	18,00-19,99	19,0	22,000	106,0	50,0	20,0	CP..0602..	6128 2.500	4071 4.000	4105 18.005
200	20,00-21,99	25,0	25,000	117,0	56,0	22,0	CP..0602..	6128 2.500	4071 4.500	4105 20.000
200	20,00-21,99	25,4	25,400	117,0	56,0	22,0	CP..0602..	6128 2.500	4071 4.500	4105 20.005
220	22,00-23,99	25,0	26,000	122,0	56,0	24,0	CP..0602..	6128 2.500	4071 5.000	4105 22.000
220	22,00-23,99	25,4	26,000	122,0	56,0	24,0	CP..0602..	6128 2.500	4071 5.000	4105 22.005
240	24,00-25,99	25,0	28,000	128,0	56,0	26,0	CP..0602..	6128 2.500	4071 5.001	4105 24.000
240	24,00-25,99	25,4	28,000	128,0	56,0	26,0	CP..0602..	6128 2.500	4071 5.001	4105 24.005
260	26,00-27,99	32,0	32,000	142,0	60,0	28,0	CP..0602..	6128 2.500	4071 5.003	4105 26.000
260	26,00-27,99	31,7	32,000	142,0	60,0	28,0	CP..0602..	6128 2.500	4071 5.003	4105 26.005
280	28,00-29,99	32,0	34,000	147,0	60,0	30,0	CP..0602..	6128 2.500	4071 5.003	4105 28.000
280	28,00-29,99	31,7	34,000	147,0	60,0	30,0	CP..0602..	6128 2.500	4071 5.003	4105 28.005
300	30,00-31,99	32,0	38,000	152,0	60,0	32,0	CP..09T3..	6128 4.006	4071 6.000	4105 30.000
300	30,00-31,99	31,7	38,000	152,0	60,0	32,0	CP..09T3..	6128 4.006	4071 6.000	4105 30.005
320	32,00-35,99	32,0	42,000	163,0	60,0	36,0	CP..09T3..	6128 4.006	4071 6.001	4105 32.000
320	32,00-35,99	31,7	42,000	163,0	60,0	36,0	CP..09T3..	6128 4.006	4071 6.001	4105 32.005
360	36,00-40,00	32,0	46,000	173,0	60,0	40,0	CP..09T3..	6128 4.006	4071 6.002	4105 36.000
360	36,00-40,00	31,7	46,000	173,0	60,0	40,0	CP..09T3..	6128 4.006	4071 6.002	4105 36.005

Porte-outil HT 800

N° d'article **4106**

nickelé • résistance à l'usure particulièrement élevée • sortie optimisée des can.de refroid. • section des goujures optimisée • y compris vis de blocage n° d´article 4071 • Commander le tournevis réf. 1612 séparément



Taille p.-o.	d1	d2 h6 mm	d3 mm	L mm	l3 mm	l5 mm	F	N° d'article 4106 Référence
110	11,00-11,49	12,000	10,7	84,0	45,0	19,3	4071 2.200	4106 11.000
110	11,00-11,49	12,700	10,7	84,0	45,0	19,3	4071 2.200	4106 11.005
115	11,50-11,99	12,000	11,2	85,0	45,0	20,1	4071 2.200	4106 11.500
115	11,50-11,99	12,700	11,2	85,0	45,0	20,1	4071 2.200	4106 11.505
120	12,00-12,49	12,000	11,7	87,0	45,0	21,0	4071 2.201	4106 12.000
120	12,00-12,49	12,700	11,7	87,0	45,0	21,0	4071 2.201	4106 12.005
125	12,50-12,99	14,000	12,2	89,0	45,0	21,9	4071 2.201	4106 12.500
125	12,50-12,99	15,875	12,2	89,0	45,0	21,9	4071 2.201	4106 12.505
130	13,00-13,49	14,000	12,7	90,0	45,0	22,6	4071 2.500	4106 13.000
130	13,00-13,49	15,875	12,7	90,0	45,0	22,6	4071 2.500	4106 13.005
135	13,50-13,99	14,000	13,2	92,0	45,0	23,6	4071 2.500	4106 13.500
135	13,50-13,99	15,875	13,2	92,0	45,0	23,6	4071 2.500	4106 13.505
140	14,00-14,49	14,000	13,7	93,0	45,0	24,5	4071 3.000	4106 14.000
140	14,00-14,49	15,875	13,7	93,0	45,0	24,5	4071 3.000	4106 14.005
145	14,50-14,99	16,000	14,2	98,0	48,0	25,3	4071 3.000	4106 14.500
145	14,50-14,99	15,875	14,2	98,0	48,0	25,3	4071 3.000	4106 14.505
150	15,00-15,49	16,000	14,7	100,0	48,0	26,1	4071 3.001	4106 15.000
150	15,00-15,49	15,875	14,7	100,0	48,0	26,1	4071 3.001	4106 15.005
155	15,50-15,99	16,000	15,2	101,0	48,0	27,0	4071 3.001	4106 15.500
155	15,50-15,99	15,875	15,2	101,0	48,0	27,0	4071 3.001	4106 15.505
160	16,00-16,49	16,000	15,7	102,0	48,0	27,8	4071 3.500	4106 16.000
160	16,00-16,49	15,875	15,7	102,0	48,0	27,8	4071 3.500	4106 16.005
165	16,50-16,99	18,000	16,2	105,0	48,0	28,7	4071 3.500	4106 16.500
165	16,50-16,99	19,050	16,2	105,0	48,0	28,7	4071 3.500	4106 16.505
170	17,00-17,49	18,000	16,7	106,0	48,0	29,6	4071 3.500	4106 17.000
170	17,00-17,49	19,050	16,7	106,0	48,0	29,6	4071 3.500	4106 17.005
175	17,50-17,99	18,000	17,2	107,0	48,0	30,4	4071 3.500	4106 17.500
175	17,50-17,99	19,050	17,2	107,0	48,0	30,4	4071 3.500	4106 17.505
180	18,00-18,49	18,000	17,7	109,0	48,0	31,2	4071 4.000	4106 18.000
180	18,00-18,49	19,050	17,7	109,0	48,0	31,2	4071 4.000	4106 18.005
185	18,50-18,99	20,000	18,2	113,0	50,0	32,1	4071 4.000	4106 18.500
185	18,50-18,99	19,050	18,2	113,0	50,0	32,1	4071 4.000	4106 18.505
190	19,00-19,49	20,000	18,7	114,0	50,0	32,9	4071 4.000	4106 19.000
190	19,00-19,49	19,050	18,7	114,0	50,0	32,9	4071 4.000	4106 19.005
195	19,50-19,99	20,000	19,2	116,0	50,0	33,7	4071 4.000	4106 19.500
195	19,50-19,99	19,050	19,2	116,0	50,0	33,7	4071 4.000	4106 19.505
200	20,00-20,49	20,000	19,7	117,0	50,0	34,6	4071 4.500	4106 20.000
200	20,00-20,49	19,050	19,7	117,0	50,0	34,6	4071 4.500	4106 20.005
205	20,50-20,99	25,000	20,2	128,0	56,0	35,5	4071 4.500	4106 20.500
205	20,50-20,99	25,400	20,2	128,0	56,0	35,5	4071 4.500	4106 20.505
210	21,00-21,49	25,000	20,7	129,0	56,0	36,4	4071 4.500	4106 21.000
210	21,00-21,49	25,400	20,7	129,0	56,0	36,4	4071 4.500	4106 21.005
215	21,50-21,99	25,000	21,2	130,0	56,0	37,2	4071 4.500	4106 21.500
215	21,50-21,99	25,400	21,2	130,0	56,0	37,2	4071 4.500	4106 21.505
220	22,00-22,49	25,000	21,7	131,0	56,0	38,0	4071 5.000	4106 22.000
220	22,00-22,49	25,400	21,7	131,0	56,0	38,0	4071 5.000	4106 22.005
225	22,50-22,99	25,000	22,2	134,0	56,0	38,9	4071 5.000	4106 22.500
225	22,50-22,99	25,400	22,2	134,0	56,0	38,9	4071 5.000	4106 22.505
230	23,00-23,49	25,000	22,7	135,0	56,0	39,8	4071 5.000	4106 23.000
230	23,00-23,49	25,400	22,7	135,0	56,0	39,8	4071 5.000	4106 23.005
235	23,50-23,99	25,000	23,2	137,0	56,0	40,6	4071 5.000	4106 23.500
235	23,50-23,99	25,400	23,2	137,0	56,0	40,6	4071 5.000	4106 23.505
240	24,00-24,49	25,000	23,7	138,0	56,0	41,5	4071 5.001	4106 24.000
240	24,00-24,49	25,400	23,7	138,0	56,0	41,5	4071 5.001	4106 24.005
245	24,50-24,99	25,000	24,2	140,0	56,0	42,3	4071 5.001	4106 24.500
245	24,50-24,99	25,400	24,2	140,0	56,0	42,3	4071 5.001	4106 24.505
250	25,00-25,49	25,000	24,7	142,0	56,0	43,2	4071 5.001	4106 25.000
250	25,00-25,49	25,400	24,7	142,0	56,0	43,2	4071 5.001	4106 25.005
255	25,50-25,99	32,000	25,2	148,0	60,0	44,0	4071 5.001	4106 25.500
255	25,50-25,99	31,750	25,2	148,0	60,0	44,0	4071 5.001	4106 25.505

N° d'article **4106**

Taille p.-o.	d1	d2 h6 mm	d3 mm	L mm	l3 mm	l5 mm	F	Référence
260	26,00-26,49	32,000	25,7	151,0	60,0	44,3	4071 5.003	4106 26.000
260	26,00-26,49	31,750	25,7	151,0	60,0	44,3	4071 5.003	4106 26.005
265	26,50-26,99	32,000	26,2	153,0	60,0	45,1	4071 5.003	4106 26.500
265	26,50-26,99	31,750	26,2	153,0	60,0	45,1	4071 5.003	4106 26.505
270	27,00-27,49	32,000	26,7	155,0	60,0	46,0	4071 5.003	4106 27.000
270	27,00-27,49	31,750	26,7	155,0	60,0	46,0	4071 5.003	4106 27.005
275	27,50-27,99	32,000	27,2	156,0	60,0	46,8	4071 5.003	4106 27.500
275	27,50-27,99	31,750	27,2	156,0	60,0	46,8	4071 5.003	4106 27.505
280	28,00-28,49	32,000	27,7	157,0	60,0	47,7	4071 5.003	4106 28.000
280	28,00-28,49	31,750	27,7	157,0	60,0	47,7	4071 5.003	4106 28.005
285	28,50-28,99	32,000	28,2	159,0	60,0	48,5	4071 5.003	4106 28.500
285	28,50-28,99	31,750	28,2	159,0	60,0	48,5	4071 5.003	4106 28.505
290	29,00-29,49	32,000	28,7	161,0	60,0	49,4	4071 5.003	4106 29.000
290	29,00-29,49	31,750	28,7	161,0	60,0	49,4	4071 5.003	4106 29.005
295	29,50-29,99	32,000	29,2	162,0	60,0	50,2	4071 5.003	4106 29.500
295	29,50-29,99	31,750	29,2	162,0	60,0	50,2	4071 5.003	4106 29.505
300	30,00-30,49	32,000	29,7	164,0	60,0	50,9	4071 6.000	4106 30.000
300	30,00-30,49	31,750	29,7	164,0	60,0	50,9	4071 6.000	4106 30.005
305	30,50-30,99	32,000	30,2	166,0	60,0	51,7	4071 6.000	4106 30.500
305	30,50-30,99	31,750	30,2	166,0	60,0	51,7	4071 6.000	4106 30.505
310	31,00-31,49	32,000	30,7	167,0	60,0	52,6	4071 6.000	4106 31.000
310	31,00-31,49	31,750	30,7	167,0	60,0	52,6	4071 6.000	4106 31.005
315	31,50-31,99	32,000	31,2	168,0	60,0	53,4	4071 6.000	4106 31.500
315	31,50-31,99	31,750	31,2	168,0	60,0	53,4	4071 6.000	4106 31.505
320	32,00-32,99	32,000	31,7	172,0	60,0	55,1	4071 6.001	4106 32.000
320	32,00-32,99	31,750	31,7	172,0	60,0	55,1	4071 6.001	4106 32.005
330	33,00-33,99	32,000	32,7	175,0	60,0	56,8	4071 6.001	4106 33.000
330	33,00-33,99	31,750	32,7	175,0	60,0	56,8	4071 6.001	4106 33.005
340	34,00-34,99	32,000	33,7	178,0	60,0	58,5	4071 6.001	4106 34.000
340	34,00-34,99	31,750	33,7	178,0	60,0	58,5	4071 6.001	4106 34.005
350	35,00-35,99	32,000	34,7	181,0	60,0	60,2	4071 6.001	4106 35.000
350	35,00-35,99	31,750	34,7	181,0	60,0	60,2	4071 6.001	4106 35.005
360	36,00-36,99	32,000	35,7	184,0	60,0	61,8	4071 6.002	4106 36.000
360	36,00-36,99	31,750	35,7	184,0	60,0	61,8	4071 6.002	4106 36.005
370	37,00-37,99	32,000	36,7	188,0	60,0	63,5	4071 6.002	4106 37.000
370	37,00-37,99	31,750	36,7	188,0	60,0	63,5	4071 6.002	4106 37.005
380	38,00-38,99	32,000	37,7	191,0	60,0	65,2	4071 6.002	4106 38.000
380	38,00-38,99	31,750	37,7	191,0	60,0	65,2	4071 6.002	4106 38.005
390	39,00-40,00	32,000	38,7	194,0	60,0	66,9	4071 6.002	4106 39.000
390	39,00-40,00	31,750	38,7	194,0	60,0	66,9	4071 6.002	4106 39.005

Porte-outil HT 800

N° d'article **4107**

nickelé • résistance à l'usure particulièrement élevée • sortie optimisée des can.de refroid. • section des goujures optimisée • y compris vis de blocage n° d´article 4071 • Commander le tournevis réf. 1612 séparément



Taille p.-o.	d1	d2 h6 mm	d3 mm	L mm	l3 mm	l5 mm	F	N° d'article 4107 Référence
110	11,00-11,49	12,000	10,7	101,0	45,0	36,6	4071 2.200	4107 11.000
110	11,00-11,49	12,700	10,7	101,0	45,0	36,6	4071 2.200	4107 11.005
115	11,50-11,99	12,000	11,2	103,0	45,0	38,1	4071 2.200	4107 11.500
115	11,50-11,99	12,700	11,2	103,0	45,0	38,1	4071 2.200	4107 11.505
120	12,00-12,49	12,000	11,7	106,0	45,0	39,7	4071 2.201	4107 12.000
120	12,00-12,49	12,700	11,7	106,0	45,0	39,7	4071 2.201	4107 12.005
125	12,50-12,99	14,000	12,2	108,0	45,0	41,3	4071 2.201	4107 12.500
125	12,50-12,99	15,875	12,2	108,0	45,0	41,3	4071 2.201	4107 12.505
130	13,00-13,49	14,000	12,7	110,0	45,0	42,9	4071 2.500	4107 13.000
130	13,00-13,49	15,875	12,7	110,0	45,0	42,9	4071 2.500	4107 13.005
135	13,50-13,99	14,000	13,2	113,0	45,0	44,6	4071 2.500	4107 13.500
135	13,50-13,99	15,875	13,2	113,0	45,0	44,6	4071 2.500	4107 13.505
140	14,00-14,49	14,000	13,7	115,0	45,0	46,2	4071 3.000	4107 14.000
140	14,00-14,49	15,875	13,7	115,0	45,0	46,2	4071 3.000	4107 14.005
145	14,50-14,99	16,000	14,2	120,0	48,0	47,8	4071 3.000	4107 14.500
145	14,50-14,99	15,875	14,2	120,0	48,0	47,8	4071 3.000	4107 14.505
150	15,00-15,49	16,000	14,7	123,0	48,0	49,3	4071 3.001	4107 15.000
150	15,00-15,49	15,875	14,7	123,0	48,0	49,3	4071 3.001	4107 15.005
155	15,50-15,99	16,000	15,2	125,0	48,0	50,9	4071 3.001	4107 15.500
155	15,50-15,99	15,875	15,2	125,0	48,0	50,9	4071 3.001	4107 15.505
160	16,00-16,49	16,000	15,7	127,0	48,0	52,9	4071 3.500	4107 16.000
160	16,00-16,49	15,875	15,7	127,0	48,0	52,9	4071 3.500	4107 16.005
165	16,50-16,99	18,000	16,2	130,0	48,0	54,1	4071 3.500	4107 16.500
165	16,50-16,99	19,050	16,2	130,0	48,0	54,1	4071 3.500	4107 16.505
170	17,00-17,49	18,000	16,7	132,0	48,0	55,8	4071 3.500	4107 17.000
170	17,00-17,49	19,050	16,7	132,0	48,0	55,8	4071 3.500	4107 17.005
175	17,50-17,99	18,000	17,2	134,0	48,0	57,4	4071 3.500	4107 17.500
175	17,50-17,99	19,050	17,2	134,0	48,0	57,4	4071 3.500	4107 17.505
180	18,00-18,49	18,000	17,7	137,0	48,0	58,9	4071 4.000	4107 18.000
180	18,00-18,49	19,050	17,7	137,0	48,0	58,9	4071 4.000	4107 18.005
185	18,50-18,99	20,000	18,2	141,0	50,0	60,5	4071 4.000	4107 18.500
185	18,50-18,99	19,050	18,2	141,0	50,0	60,5	4071 4.000	4107 18.505
190	19,00-19,49	20,000	18,7	143,0	50,0	62,1	4071 4.000	4107 19.000
190	19,00-19,49	19,050	18,7	143,0	50,0	62,1	4071 4.000	4107 19.005
195	19,50-19,99	20,000	19,2	146,0	50,0	63,7	4071 4.000	4107 19.500
195	19,50-19,99	19,050	19,2	146,0	50,0	63,7	4071 4.000	4107 19.505
200	20,00-20,49	20,000	19,7	148,0	50,0	65,3	4071 4.500	4107 20.000
200	20,00-20,49	19,050	19,7	148,0	50,0	65,3	4071 4.500	4107 20.005
205	20,50-20,99	25,000	20,2	159,0	56,0	67,0	4071 4.500	4107 20.500
205	20,50-20,99	25,400	20,2	159,0	56,0	67,0	4071 4.500	4107 20.505
210	21,00-21,49	25,000	20,7	161,0	56,0	68,6	4071 4.500	4107 21.000
210	21,00-21,49	25,400	20,7	161,0	56,0	68,6	4071 4.500	4107 21.005
215	21,50-21,99	25,000	21,2	163,0	56,0	70,1	4071 4.500	4107 21.500
215	21,50-21,99	25,400	21,2	163,0	56,0	70,1	4071 4.500	4107 21.505
220	22,00-22,49	25,000	21,7	165,0	56,0	71,7	4071 5.000	4107 22.000
220	22,00-22,49	25,400	21,7	165,0	56,0	71,7	4071 5.000	4107 22.005
225	22,50-22,99	25,000	22,2	168,0	56,0	73,3	4071 5.000	4107 22.500
225	22,50-22,99	25,400	22,2	168,0	56,0	73,3	4071 5.000	4107 22.505
230	23,00-23,49	25,000	22,7	170,0	56,0	74,9	4071 5.000	4107 23.000
230	23,00-23,49	25,400	22,7	170,0	56,0	74,9	4071 5.000	4107 23.005
235	23,50-23,99	25,000	23,2	173,0	56,0	76,5	4071 5.000	4107 23.500
235	23,50-23,99	25,400	23,2	173,0	56,0	76,5	4071 5.000	4107 23.505
240	24,00-24,49	25,000	23,7	175,0	56,0	78,1	4071 5.001	4107 24.000
240	24,00-24,49	25,400	23,7	175,0	56,0	78,1	4071 5.001	4107 24.005
245	24,50-24,99	25,000	24,2	177,0	56,0	79,7	4071 5.001	4107 24.500
245	24,50-24,99	25,400	24,2	177,0	56,0	79,7	4071 5.001	4107 24.505
250	25,00-25,49	25,000	24,7	180,0	56,0	81,3	4071 5.001	4107 25.000
250	25,00-25,49	25,400	24,7	180,0	56,0	81,3	4071 5.001	4107 25.005
255	25,50-25,99	32,000	25,2	187,0	60,0	82,9	4071 5.001	4107 25.500
255	25,50-25,99	31,750	25,2	187,0	60,0	82,9	4071 5.001	4107 25.505

N° d'article **4107**

Taille p.-o.	d1	d2 h6 mm	d3 mm	L mm	l3 mm	l5 mm	F	Référence
260	26,00-26,49	32,000	25,7	191,0	60,0	84,0	4071 5.003	4107 26.000
260	26,00-26,49	31,750	25,7	191,0	60,0	84,0	4071 5.003	4107 26.005
265	26,50-26,99	32,000	26,2	193,0	60,0	86,1	4071 5.003	4107 26.500
265	26,50-26,99	31,750	26,2	193,0	60,0	86,1	4071 5.003	4107 26.505
270	27,00-27,49	32,000	26,7	196,0	60,0	87,2	4071 5.003	4107 27.000
270	27,00-27,49	31,750	26,7	196,0	60,0	87,2	4071 5.003	4107 27.005
275	27,50-27,99	32,000	27,2	198,0	60,0	88,9	4071 5.003	4107 27.500
275	27,50-27,99	31,750	27,2	198,0	60,0	88,9	4071 5.003	4107 27.505
280	28,00-28,49	32,000	27,7	200,0	60,0	90,4	4071 5.003	4107 28.000
280	28,00-28,49	31,750	27,7	200,0	60,0	90,4	4071 5.003	4107 28.005
285	28,50-28,99	32,000	28,2	202,0	60,0	92,5	4071 5.003	4107 28.500
285	28,50-28,99	31,750	28,2	202,0	60,0	92,5	4071 5.003	4107 28.505
290	29,00-29,49	32,000	28,7	205,0	60,0	94,6	4071 5.003	4107 29.000
290	29,00-29,49	31,750	28,7	205,0	60,0	94,6	4071 5.003	4107 29.005
295	29,50-29,99	32,000	29,2	207,0	60,0	95,1	4071 5.003	4107 29.500
295	29,50-29,99	31,750	29,2	207,0	60,0	95,1	4071 5.003	4107 29.505
300	30,00-30,49	32,000	29,7	210,0	60,0	96,7	4071 6.000	4107 30.000
300	30,00-30,49	31,750	29,7	210,0	60,0	96,7	4071 6.000	4107 30.005
305	30,50-30,99	32,000	30,2	212,0	60,0	98,3	4071 6.000	4107 30.500
305	30,50-30,99	31,750	30,2	212,0	60,0	98,3	4071 6.000	4107 30.505
310	31,00-31,49	32,000	30,7	214,0	60,0	99,8	4071 6.000	4107 31.000
310	31,00-31,49	31,750	30,7	214,0	60,0	99,8	4071 6.000	4107 31.005
315	31,50-31,99	32,000	31,2	216,0	60,0	101,4	4071 6.000	4107 31.500
315	31,50-31,99	31,750	31,2	216,0	60,0	101,4	4071 6.000	4107 31.505
320	32,00-32,99	32,000	31,7	221,0	60,0	104,6	4071 6.001	4107 32.000
320	32,00-32,99	31,750	31,7	221,0	60,0	104,6	4071 6.001	4107 32.005
330	33,00-33,99	32,000	32,7	226,0	60,0	107,8	4071 6.001	4107 33.000
330	33,00-33,99	31,750	32,7	226,0	60,0	107,8	4071 6.001	4107 33.005
340	34,00-34,99	32,000	33,7	230,0	60,0	111,0	4071 6.001	4107 34.000
340	34,00-34,99	31,750	33,7	230,0	60,0	111,0	4071 6.001	4107 34.005
350	35,00-35,99	32,000	34,7	235,0	60,0	114,2	4071 6.001	4107 35.000
350	35,00-35,99	31,750	34,7	235,0	60,0	114,2	4071 6.001	4107 35.005
360	36,00-36,99	32,000	35,7	240,0	60,0	117,3	4071 6.002	4107 36.000
360	36,00-36,99	31,750	35,7	240,0	60,0	117,3	4071 6.002	4107 36.005
370	37,00-37,99	32,000	36,7	245,0	60,0	120,5	4071 6.002	4107 37.000
370	37,00-37,99	31,750	36,7	245,0	60,0	120,5	4071 6.002	4107 37.005
380	38,00-38,99	32,000	37,7	249,0	60,0	123,7	4071 6.002	4107 38.000
380	38,00-38,99	31,750	37,7	249,0	60,0	123,7	4071 6.002	4107 38.005
390	39,00-40,00	32,000	38,7	254,0	60,0	126,9	4071 6.002	4107 39.000
390	39,00-40,00	31,750	38,7	254,0	60,0	126,9	4071 6.002	4107 39.005

Porte-outil HT 800

N° d'article **4108**

nickelé • résistance à l'usure particulièrement élevée • sortie optimisée des can.de refroid. • section des goujures optimisée • y compris vis de blocage n° d´article 4071 • Commander le tournevis réf. 1612 séparément



Taille p.-o.	d1	d2 h6 mm	d3 mm	L mm	l3 mm	l5 mm	F	N° d'article 4108 Référence
110	11,00-11,49	12,000	10,7	124,0	45,0	59,6	4071 2.200	4108 11.000
110	11,00-11,49	12,700	10,7	124,0	45,0	59,6	4071 2.200	4108 11.005
115	11,50-11,99	12,000	11,2	127,0	45,0	62,1	4071 2.200	4108 11.500
115	11,50-11,99	12,700	11,2	127,0	45,0	62,1	4071 2.200	4108 11.505
120	12,00-12,49	12,000	11,7	131,0	45,0	64,7	4071 2.201	4108 12.000
120	12,00-12,49	12,700	11,7	131,0	45,0	64,7	4071 2.201	4108 12.005
125	12,50-12,99	14,000	12,2	134,0	45,0	67,3	4071 2.201	4108 12.500
125	12,50-12,99	15,875	12,2	134,0	45,0	67,3	4071 2.201	4108 12.505
130	13,00-13,49	14,000	12,7	137,0	45,0	69,9	4071 2.500	4108 13.000
130	13,00-13,49	15,875	12,7	137,0	45,0	69,9	4071 2.500	4108 13.005
135	13,50-13,99	14,000	13,2	141,0	45,0	72,6	4071 2.500	4108 13.500
135	13,50-13,99	15,875	13,2	141,0	45,0	72,6	4071 2.500	4108 13.505
140	14,00-14,49	14,000	13,7	144,0	45,0	75,2	4071 3.000	4108 14.000
140	14,00-14,49	15,875	13,7	144,0	45,0	75,2	4071 3.000	4108 14.005
145	14,50-14,99	16,000	14,2	150,0	48,0	77,8	4071 3.000	4108 14.500
145	14,50-14,99	15,875	14,2	150,0	48,0	77,8	4071 3.000	4108 14.505
150	15,00-15,49	16,000	14,7	154,0	48,0	80,3	4071 3.001	4108 15.000
150	15,00-15,49	15,875	14,7	154,0	48,0	80,3	4071 3.001	4108 15.005
155	15,50-15,99	16,000	15,2	157,0	48,0	82,9	4071 3.001	4108 15.500
155	15,50-15,99	15,875	15,2	157,0	48,0	82,9	4071 3.001	4108 15.505
160	16,00-16,49	16,000	15,7	160,0	48,0	85,9	4071 3.500	4108 16.000
160	16,00-16,49	15,875	15,7	160,0	48,0	85,9	4071 3.500	4108 16.005
165	16,50-16,99	18,000	16,2	164,0	48,0	88,1	4071 3.500	4108 16.500
165	16,50-16,99	19,050	16,2	164,0	48,0	88,1	4071 3.500	4108 16.505
170	17,00-17,49	18,000	16,7	167,0	48,0	90,8	4071 3.500	4108 17.000
170	17,00-17,49	19,050	16,7	167,0	48,0	90,8	4071 3.500	4108 17.005
175	17,50-17,99	18,000	17,2	170,0	48,0	93,4	4071 3.500	4108 17.500
175	17,50-17,99	19,050	17,2	170,0	48,0	93,4	4071 3.500	4108 17.505
180	18,00-18,49	18,000	17,7	174,0	48,0	95,9	4071 4.000	4108 18.000
180	18,00-18,49	19,050	17,7	174,0	48,0	95,9	4071 4.000	4108 18.005
185	18,50-18,99	20,000	18,2	179,0	50,0	98,5	4071 4.000	4108 18.500
185	18,50-18,99	19,050	18,2	179,0	50,0	98,5	4071 4.000	4108 18.505
190	19,00-19,49	20,000	18,7	182,0	50,0	101,1	4071 4.000	4108 19.000
190	19,00-19,49	19,050	18,7	182,0	50,0	101,1	4071 4.000	4108 19.005
195	19,50-19,99	20,000	19,2	186,0	50,0	103,7	4071 4.000	4108 19.500
195	19,50-19,99	19,050	19,2	186,0	50,0	103,7	4071 4.000	4108 19.505
200	20,00-20,49	20,000	19,7	189,0	50,0	106,3	4071 4.500	4108 20.000
200	20,00-20,49	19,050	19,7	189,0	50,0	106,3	4071 4.500	4108 20.005
205	20,50-20,99	25,000	20,2	201,0	56,0	109,0	4071 4.500	4108 20.500
205	20,50-20,99	25,400	20,2	201,0	56,0	109,0	4071 4.500	4108 20.505
210	21,00-21,49	25,000	20,7	204,0	56,0	111,6	4071 4.500	4108 21.000
210	21,00-21,49	25,400	20,7	204,0	56,0	111,6	4071 4.500	4108 21.005
215	21,50-21,99	25,000	21,2	207,0	56,0	114,1	4071 4.500	4108 21.500
215	21,50-21,99	25,400	21,2	207,0	56,0	114,1	4071 4.500	4108 21.505
220	22,00-22,49	25,000	21,7	210,0	56,0	116,7	4071 5.000	4108 22.000
220	22,00-22,49	25,400	21,7	210,0	56,0	116,7	4071 5.000	4108 22.005
225	22,50-22,99	25,000	22,2	214,0	56,0	119,3	4071 5.000	4108 22.500
225	22,50-22,99	25,400	22,2	214,0	56,0	119,3	4071 5.000	4108 22.505
230	23,00-23,49	25,000	22,7	217,0	56,0	121,9	4071 5.000	4108 23.000
230	23,00-23,49	25,400	22,7	217,0	56,0	121,9	4071 5.000	4108 23.005
235	23,50-23,99	25,000	23,2	221,0	56,0	124,5	4071 5.000	4108 23.500
235	23,50-23,99	25,400	23,2	221,0	56,0	124,5	4071 5.000	4108 23.505
240	24,00-24,49	25,000	23,7	224,0	56,0	127,1	4071 5.001	4108 24.000
240	24,00-24,49	25,400	23,7	224,0	56,0	127,1	4071 5.001	4108 24.005
245	24,50-24,99	25,000	24,2	227,0	56,0	129,7	4071 5.001	4108 24.500
245	24,50-24,99	25,400	24,2	227,0	56,0	129,7	4071 5.001	4108 24.505
250	25,00-25,49	25,000	24,7	231,0	56,0	132,3	4071 5.001	4108 25.000
250	25,00-25,49	25,400	24,7	231,0	56,0	132,3	4071 5.001	4108 25.005
255	25,50-25,99	32,000	25,2	239,0	60,0	134,9	4071 5.001	4108 25.500
255	25,50-25,99	31,750	25,2	239,0	60,0	134,9	4071 5.001	4108 25.505

N° d'article **4108**

Taille p.-o.	d1	d2 h6 mm	d3 mm	L mm	l3 mm	l5 mm	F	Référence
260	26,00-26,49	32,000	25,7	244,0	60,0	137,0	4071 5.003	4108 26.000
260	26,00-26,49	31,750	25,7	244,0	60,0	137,0	4071 5.003	4108 26.005
265	26,50-26,99	32,000	26,2	247,0	60,0	140,0	4071 5.003	4108 26.500
265	26,50-26,99	31,750	26,2	247,0	60,0	140,0	4071 5.003	4108 26.505
270	27,00-27,49	32,000	26,7	251,0	60,0	142,2	4071 5.003	4108 27.000
270	27,00-27,49	31,750	26,7	251,0	60,0	142,2	4071 5.003	4108 27.005
275	27,50-27,99	32,000	27,2	254,0	60,0	144,8	4071 5.003	4108 27.500
275	27,50-27,99	31,750	27,2	254,0	60,0	144,8	4071 5.003	4108 27.505
280	28,00-28,49	32,000	27,7	257,0	60,0	147,4	4071 5.003	4108 28.000
280	28,00-28,49	31,750	27,7	257,0	60,0	147,4	4071 5.003	4108 28.005
285	28,50-28,99	32,000	28,2	260,0	60,0	150,4	4071 5.003	4108 28.500
285	28,50-28,99	31,750	28,2	260,0	60,0	150,4	4071 5.003	4108 28.505
290	29,00-29,49	32,000	28,7	264,0	60,0	153,5	4071 5.003	4108 29.000
290	29,00-29,49	31,750	28,7	264,0	60,0	153,5	4071 5.003	4108 29.005
295	29,50-29,99	32,000	29,2	267,0	60,0	155,1	4071 5.003	4108 29.500
295	29,50-29,99	31,750	29,2	267,0	60,0	155,1	4071 5.003	4108 29.505
300	30,00-30,49	32,000	29,7	271,0	60,0	157,6	4071 6.000	4108 30.000
300	30,00-30,49	31,750	29,7	271,0	60,0	157,6	4071 6.000	4108 30.005
305	30,50-30,99	32,000	30,2	274,0	60,0	160,2	4071 6.000	4108 30.500
305	30,50-30,99	31,750	30,2	274,0	60,0	160,2	4071 6.000	4108 30.505
310	31,00-31,49	32,000	30,7	277,0	60,0	162,8	4071 6.000	4108 31.000
310	31,00-31,49	31,750	30,7	277,0	60,0	162,8	4071 6.000	4108 31.005
315	31,50-31,99	32,000	31,2	280,0	60,0	165,4	4071 6.000	4108 31.500
315	31,50-31,99	31,750	31,2	280,0	60,0	165,4	4071 6.000	4108 31.505
320	32,00-32,99	32,000	31,7	287,0	60,0	170,6	4071 6.001	4108 32.000
320	32,00-32,99	31,750	31,7	287,0	60,0	170,6	4071 6.001	4108 32.005
330	33,00-33,99	32,000	32,7	294,0	60,0	175,8	4071 6.001	4108 33.000
330	33,00-33,99	31,750	32,7	294,0	60,0	175,8	4071 6.001	4108 33.005
340	34,00-34,99	32,000	33,7	300,0	60,0	181,0	4071 6.001	4108 34.000
340	34,00-34,99	31,750	33,7	300,0	60,0	181,0	4071 6.001	4108 34.005
350	35,00-35,99	32,000	34,7	307,0	60,0	186,2	4071 6.001	4108 35.000
350	35,00-35,99	31,750	34,7	307,0	60,0	186,2	4071 6.001	4108 35.005
360	36,00-36,99	32,000	35,7	314,0	60,0	191,3	4071 6.002	4108 36.000
360	36,00-36,99	31,750	35,7	314,0	60,0	191,3	4071 6.002	4108 36.005
370	37,00-37,99	32,000	36,7	321,0	60,0	196,5	4071 6.002	4108 37.000
370	37,00-37,99	31,750	36,7	321,0	60,0	196,5	4071 6.002	4108 37.005
380	38,00-38,99	32,000	37,7	327,0	60,0	201,7	4071 6.002	4108 38.000
380	38,00-38,99	31,750	37,7	327,0	60,0	201,7	4071 6.002	4108 38.005
390	39,00-40,00	32,000	38,7	334,0	60,0	206,9	4071 6.002	4108 39.000
390	39,00-40,00	31,750	38,7	334,0	60,0	206,9	4071 6.002	4108 39.005

Porte-outil HT 800

N° d'article **4109**

Ni | HT 800 WP | 7xD | WN | R | HE

nickelé • résistance à l'usure particulièrement élevée • sortie optimisée des can.de refroid. • section des goujures optimisée • y compris vis de blocage n° d´article 4071 • Commander le tournevis réf. 1612 séparément



N° d'article **4109**

Taille p.-o.	d1	d2 h6 mm	d3 mm	L mm	l3 mm	l5 mm	F	Référence
110	11,00-11,49	12,000	10,7	147,0	45,0	82,6	4071 2.200	4109 11.000
110	11,00-11,49	12,700	10,7	147,0	45,0	82,6	4071 2.200	4109 11.005
115	11,50-11,99	12,000	11,2	151,0	45,0	86,1	4071 2.200	4109 11.500
115	11,50-11,99	12,700	11,2	151,0	45,0	86,1	4071 2.200	4109 11.505
120	12,00-12,49	12,000	11,7	156,0	45,0	89,7	4071 2.201	4109 12.000
120	12,00-12,49	12,700	11,7	156,0	45,0	89,7	4071 2.201	4109 12.005
125	12,50-12,99	14,000	12,2	160,0	45,0	93,3	4071 2.201	4109 12.500
125	12,50-12,99	15,875	12,2	160,0	45,0	93,3	4071 2.201	4109 12.505
130	13,00-13,49	14,000	12,7	164,0	45,0	96,9	4071 2.500	4109 13.000
130	13,00-13,49	15,875	12,7	164,0	45,0	96,9	4071 2.500	4109 13.005
135	13,50-13,99	14,000	13,2	169,0	45,0	100,6	4071 2.500	4109 13.500
135	13,50-13,99	15,875	13,2	169,0	45,0	100,6	4071 2.500	4109 13.505
140	14,00-14,49	14,000	13,7	173,0	45,0	104,2	4071 3.000	4109 14.000
140	14,00-14,49	15,875	13,7	173,0	45,0	104,2	4071 3.000	4109 14.005
145	14,50-14,99	16,000	14,2	180,0	48,0	107,8	4071 3.000	4109 14.500
145	14,50-14,99	15,875	14,2	180,0	48,0	107,8	4071 3.000	4109 14.505
150	15,00-15,49	16,000	14,7	185,0	48,0	111,3	4071 3.001	4109 15.000
150	15,00-15,49	15,875	14,7	185,0	48,0	111,3	4071 3.001	4109 15.005
155	15,50-15,99	16,000	15,2	189,0	48,0	114,9	4071 3.001	4109 15.500
155	15,50-15,99	15,875	15,2	189,0	48,0	114,9	4071 3.001	4109 15.505
160	16,00-16,49	16,000	15,7	193,0	48,0	118,9	4071 3.500	4109 16.000
160	16,00-16,49	15,875	15,7	193,0	48,0	118,9	4071 3.500	4109 16.005
165	16,50-16,99	18,000	16,2	198,0	48,0	122,1	4071 3.500	4109 16.500
165	16,50-16,99	19,050	16,2	198,0	48,0	122,1	4071 3.500	4109 16.505
170	17,00-17,49	18,000	16,7	202,0	48,0	125,8	4071 3.500	4109 17.000
170	17,00-17,49	19,050	16,7	202,0	48,0	125,8	4071 3.500	4109 17.005
175	17,50-17,99	18,000	17,2	206,0	48,0	129,4	4071 3.500	4109 17.500
175	17,50-17,99	19,050	17,2	206,0	48,0	129,4	4071 3.500	4109 17.505
180	18,00-18,49	18,000	17,7	211,0	48,0	132,9	4071 4.000	4109 18.000
180	18,00-18,49	19,050	17,7	211,0	48,0	132,9	4071 4.000	4109 18.005
185	18,50-18,99	20,000	18,2	217,0	50,0	136,5	4071 4.000	4109 18.500
185	18,50-18,99	19,050	18,2	217,0	50,0	136,5	4071 4.000	4109 18.505
190	19,00-19,49	20,000	18,7	221,0	50,0	140,1	4071 4.000	4109 19.000
190	19,00-19,49	19,050	18,7	221,0	50,0	140,1	4071 4.000	4109 19.005
195	19,50-19,99	20,000	19,2	226,0	50,0	143,7	4071 4.000	4109 19.500
195	19,50-19,99	19,050	19,2	226,0	50,0	143,7	4071 4.000	4109 19.505
200	20,00-20,49	20,000	19,7	230,0	50,0	147,3	4071 4.500	4109 20.000
200	20,00-20,49	19,050	19,7	230,0	50,0	147,3	4071 4.500	4109 20.005
205	20,50-20,99	25,000	20,2	243,0	56,0	151,0	4071 4.500	4109 20.500
205	20,50-20,99	25,400	20,2	243,0	56,0	151,0	4071 4.500	4109 20.505
210	21,00-21,49	25,000	20,7	247,0	56,0	154,6	4071 4.500	4109 21.000
210	21,00-21,49	25,400	20,7	247,0	56,0	154,6	4071 4.500	4109 21.005
215	21,50-21,99	25,000	21,2	251,0	56,0	158,1	4071 4.500	4109 21.500
215	21,50-21,99	25,400	21,2	251,0	56,0	158,1	4071 4.500	4109 21.505
220	22,00-22,49	25,000	21,7	255,0	56,0	161,7	4071 5.000	4109 22.000
220	22,00-22,49	25,400	21,7	255,0	56,0	161,7	4071 5.000	4109 22.005
225	22,50-22,99	25,000	22,2	260,0	56,0	165,3	4071 5.000	4109 22.500
225	22,50-22,99	25,400	22,2	260,0	56,0	165,3	4071 5.000	4109 22.505
230	23,00-23,49	25,000	22,7	264,0	56,0	168,9	4071 5.000	4109 23.000
230	23,00-23,49	25,400	22,7	264,0	56,0	168,9	4071 5.000	4109 23.005
235	23,50-23,99	25,000	23,2	269,0	56,0	172,5	4071 5.000	4109 23.500
235	23,50-23,99	25,400	23,2	269,0	56,0	172,5	4071 5.000	4109 23.505
240	24,00-24,49	25,000	23,7	273,0	56,0	176,1	4071 5.001	4109 24.000
240	24,00-24,49	25,400	23,7	273,0	56,0	176,1	4071 5.001	4109 24.005
245	24,50-24,99	25,000	24,2	277,0	56,0	179,7	4071 5.001	4109 24.500
245	24,50-24,99	25,400	24,2	277,0	56,0	179,7	4071 5.001	4109 24.505
250	25,00-25,49	25,000	24,7	282,0	56,0	183,3	4071 5.001	4109 25.000
250	25,00-25,49	25,400	24,7	282,0	56,0	183,3	4071 5.001	4109 25.005
255	25,50-25,99	32,000	25,2	291,0	60,0	186,9	4071 5.001	4109 25.500
255	25,50-25,99	31,750	25,2	291,0	60,0	186,9	4071 5.001	4109 25.505

							N° d'article	4109
Taille p.-o.	d1	d2 h6 mm	d3 mm	L mm	l3 mm	l5 mm	F	Référence
260	26,00-26,49	32,000	25,7	297,0	60,0	190,0	4071 5.003	4109 26.000
260	26,00-26,49	31,750	25,7	297,0	60,0	190,0	4071 5.003	4109 26.005
265	26,50-26,99	32,000	26,2	301,0	60,0	194,0	4071 5.003	4109 26.500
265	26,50-26,99	31,750	26,2	301,0	60,0	194,0	4071 5.003	4109 26.505
270	27,00-27,49	32,000	26,7	306,0	60,0	197,2	4071 5.003	4109 27.000
270	27,00-27,49	31,750	26,7	306,0	60,0	197,2	4071 5.003	4109 27.005
275	27,50-27,99	32,000	27,2	310,0	60,0	200,8	4071 5.003	4109 27.500
275	27,50-27,99	31,750	27,2	310,0	60,0	200,8	4071 5.003	4109 27.505
280	28,00-28,49	32,000	27,7	314,0	60,0	204,4	4071 5.003	4109 28.000
280	28,00-28,49	31,750	27,7	314,0	60,0	204,4	4071 5.003	4109 28.005
285	28,50-28,99	32,000	28,2	318,0	60,0	208,4	4071 5.003	4109 28.500
285	28,50-28,99	31,750	28,2	318,0	60,0	208,4	4071 5.003	4109 28.505
290	29,00-29,49	32,000	28,7	323,0	60,0	212,5	4071 5.003	4109 29.000
290	29,00-29,49	31,750	28,7	323,0	60,0	212,5	4071 5.003	4109 29.005
295	29,50-29,99	32,000	29,2	327,0	60,0	215,1	4071 5.003	4109 29.500
295	29,50-29,99	31,750	29,2	327,0	60,0	215,1	4071 5.003	4109 29.505
300	30,00-30,49	32,000	29,7	332,0	60,0	218,6	4071 6.000	4109 30.000
300	30,00-30,49	31,750	29,7	332,0	60,0	218,6	4071 6.000	4109 30.005
305	30,50-30,99	32,000	30,2	336,0	60,0	222,2	4071 6.000	4109 30.500
305	30,50-30,99	31,750	30,2	336,0	60,0	222,2	4071 6.000	4109 30.505
310	31,00-31,49	32,000	30,7	340,0	60,0	225,8	4071 6.000	4109 31.000
310	31,00-31,49	31,750	30,7	340,0	60,0	225,8	4071 6.000	4109 31.005
315	31,50-31,99	32,000	31,2	344,0	60,0	229,4	4071 6.000	4109 31.500
315	31,50-31,99	31,750	31,2	344,0	60,0	229,4	4071 6.000	4109 31.505
330	33,00-33,99	32,000	32,7	362,0	60,0	244,6	4071 6.001	4109 33.000
360	36,00-36,99	32,000	35,7	387,0	60,0	265,8	4071 6.002	4109 36.000
390	39,00-40,00	32,000	38,7	413,0	60,0	287,4	4071 6.002	4109 39.000

Porte-outil HT 800

N° d'article **4110**

nickelé • résistance à l'usure particulièrement élevée • sortie optimisée des can.de refroid. • section des goujures optimisée • y compris vis de blocage n° d´article 4071 • Commander le tournevis réf. 1612 séparément



N° d'article								4110
Taille p.-o.	d1	d2 h6 mm	d3 mm	L mm	l3 mm	l5 mm	F	Référence
110	11,00-11,49	12,000	10,7	182,0	45,0	117,1	4071 2.200	4110 11.000
110	11,00-11,49	12,700	10,7	182,0	45,0	117,1	4071 2.200	4110 11.005
115	11,50-11,99	12,000	11,2	187,0	45,0	122,1	4071 2.200	4110 11.500
115	11,50-11,99	12,700	11,2	187,0	45,0	122,1	4071 2.200	4110 11.505
120	12,00-12,49	12,000	11,7	194,0	45,0	127,2	4071 2.201	4110 12.000
120	12,00-12,49	12,700	11,7	194,0	45,0	127,2	4071 2.201	4110 12.005
125	12,50-12,99	14,000	12,2	199,0	45,0	132,3	4071 2.201	4110 12.500
125	12,50-12,99	15,875	12,2	199,0	45,0	132,3	4071 2.201	4110 12.505
130	13,00-13,49	14,000	12,7	205,0	45,0	137,5	4071 2.500	4110 13.000
130	13,00-13,49	15,875	12,7	205,0	45,0	137,5	4071 2.500	4110 13.005
135	13,50-13,99	14,000	13,2	211,0	45,0	142,5	4071 2.500	4110 13.500
135	13,50-13,99	15,875	13,2	211,0	45,0	142,5	4071 2.500	4110 13.505
140	14,00-14,49	14,000	13,7	217,0	45,0	147,7	4071 3.000	4110 14.000
140	14,00-14,49	15,875	13,7	217,0	45,0	147,7	4071 3.000	4110 14.005
145	14,50-14,99	16,000	14,2	225,0	48,0	152,8	4071 3.000	4110 14.500
145	14,50-14,99	15,875	14,2	225,0	48,0	152,8	4071 3.000	4110 14.505
150	15,00-15,49	16,000	14,7	232,0	48,0	157,8	4071 3.001	4110 15.000
150	15,00-15,49	15,875	14,7	232,0	48,0	157,8	4071 3.001	4110 15.005
155	15,50-15,99	16,000	15,2	237,0	48,0	162,9	4071 3.001	4110 15.500
155	15,50-15,99	15,875	15,2	237,0	48,0	162,9	4071 3.001	4110 15.505
160	16,00-16,49	16,000	15,7	243,0	48,0	168,0	4071 3.500	4110 16.000
160	16,00-16,49	15,875	15,7	243,0	48,0	168,0	4071 3.500	4110 16.005
165	16,50-16,99	18,000	16,2	249,0	48,0	170,0	4071 3.500	4110 16.500
165	16,50-16,99	19,050	16,2	249,0	48,0	170,0	4071 3.500	4110 16.505
170	17,00-17,49	18,000	16,7	255,0	48,0	178,3	4071 3.500	4110 17.000
170	17,00-17,49	19,050	16,7	255,0	48,0	178,3	4071 3.500	4110 17.005
175	17,50-17,99	18,000	17,2	260,0	48,0	183,5	4071 3.500	4110 17.500
175	17,50-17,99	19,050	17,2	260,0	48,0	183,5	4071 3.500	4110 17.505
180	18,00-18,49	18,000	17,7	267,0	48,0	188,4	4071 4.000	4110 18.000
180	18,00-18,49	19,050	17,7	267,0	48,0	188,4	4071 4.000	4110 18.005
185	18,50-18,99	20,000	18,2	274,0	50,0	193,5	4071 4.000	4110 18.500
185	18,50-18,99	19,050	18,2	274,0	50,0	193,5	4071 4.000	4110 18.505
190	19,00-19,49	20,000	18,7	280,0	50,0	198,7	4071 4.000	4110 19.000
190	19,00-19,49	19,050	18,7	280,0	50,0	198,7	4071 4.000	4110 19.005
195	19,50-19,99	20,000	19,2	286,0	50,0	203,7	4071 4.000	4110 19.500
195	19,50-19,99	19,050	19,2	286,0	50,0	203,7	4071 4.000	4110 19.505
200	20,00-20,49	20,000	19,7	292,0	50,0	208,9	4071 4.500	4110 20.000
200	20,00-20,49	19,050	19,7	292,0	50,0	208,9	4071 4.500	4110 20.005
205	20,50-20,99	25,000	20,2	306,0	56,0	214,0	4071 4.500	4110 20.500
205	20,50-20,99	25,400	20,2	306,0	56,0	214,0	4071 4.500	4110 20.505
210	21,00-21,49	25,000	20,7	312,0	56,0	219,1	4071 4.500	4110 21.000
210	21,00-21,49	25,400	20,7	312,0	56,0	219,1	4071 4.500	4110 21.005
215	21,50-21,99	25,000	21,2	317,0	56,0	224,2	4071 4.500	4110 21.500
215	21,50-21,99	25,400	21,2	317,0	56,0	224,2	4071 4.500	4110 21.505
220	22,00-22,49	25,000	21,7	323,0	56,0	229,3	4071 5.000	4110 22.000
220	22,00-22,49	25,400	21,7	323,0	56,0	229,3	4071 5.000	4110 22.005
225	22,50-22,99	25,000	22,2	329,0	56,0	234,4	4071 5.000	4110 22.500
225	22,50-22,99	25,400	22,2	329,0	56,0	234,4	4071 5.000	4110 22.505
230	23,00-23,49	25,000	22,7	335,0	56,0	239,5	4071 5.000	4110 23.000
230	23,00-23,49	25,400	22,7	335,0	56,0	239,5	4071 5.000	4110 23.005
235	23,50-23,99	25,000	23,2	341,0	56,0	244,6	4071 5.000	4110 23.500
235	23,50-23,99	25,400	23,2	341,0	56,0	244,6	4071 5.000	4110 23.505
240	24,00-24,49	25,000	23,7	347,0	56,0	249,7	4071 5.001	4110 24.000
240	24,00-24,49	25,400	23,7	347,0	56,0	249,7	4071 5.001	4110 24.005
245	24,50-24,99	25,000	24,2	352,0	56,0	254,8	4071 5.001	4110 24.500
245	24,50-24,99	25,400	24,2	352,0	56,0	254,8	4071 5.001	4110 24.505
250	25,00-25,49	25,000	24,7	359,0	56,0	259,9	4071 5.001	4110 25.000
250	25,00-25,49	25,400	24,7	359,0	56,0	259,9	4071 5.001	4110 25.005
255	25,50-25,99	32,000	25,2	369,0	60,0	265,0	4071 5.001	4110 25.500
255	25,50-25,99	31,750	25,2	369,0	60,0	265,0	4071 5.001	4110 25.505

							N° d'article	4110
Taille p.-o.	d1	d2 h6 mm	d3 mm	L mm	l3 mm	l5 mm	F	Référence
260	26,00-26,49	32,000	25,7	377,0	60,0	270,0	4071 5.003	4110 26.000
260	26,00-26,49	31,750	25,7	377,0	60,0	270,0	4071 5.003	4110 26.005
265	26,50-26,99	32,000	26,2	382,0	60,0	275,0	4071 5.003	4110 26.500
265	26,50-26,99	31,750	26,2	382,0	60,0	275,0	4071 5.003	4110 26.505
270	27,00-27,49	32,000	26,7	388,0	60,0	280,1	4071 5.003	4110 27.000
270	27,00-27,49	31,750	26,7	388,0	60,0	280,1	4071 5.003	4110 27.005
275	27,50-27,99	32,000	27,2	394,0	60,0	285,2	4071 5.003	4110 27.500
275	27,50-27,99	31,750	27,2	394,0	60,0	285,2	4071 5.003	4110 27.505
280	28,00-28,49	32,000	27,7	400,0	60,0	290,3	4071 5.003	4110 28.000
280	28,00-28,49	31,750	27,7	400,0	60,0	290,3	4071 5.003	4110 28.005
285	28,50-28,99	32,000	28,2	405,0	60,0	295,4	4071 5.003	4110 28.500
285	28,50-28,99	31,750	28,2	405,0	60,0	295,4	4071 5.003	4110 28.505
290	29,00-29,49	32,000	28,7	412,0	60,0	300,5	4071 5.003	4110 29.000
290	29,00-29,49	31,750	28,7	412,0	60,0	300,5	4071 5.003	4110 29.005
295	29,50-29,99	32,000	29,2	418,0	60,0	305,6	4071 5.003	4110 29.500
295	29,50-29,99	31,750	29,2	418,0	60,0	305,6	4071 5.003	4110 29.505
300	30,00-30,49	32,000	29,7	424,0	60,0	310,6	4071 6.000	4110 30.000
300	30,00-30,49	31,750	29,7	424,0	60,0	310,6	4071 6.000	4110 30.005
305	30,50-30,99	32,000	30,2	429,0	60,0	315,7	4071 6.000	4110 30.500
305	30,50-30,99	31,750	30,2	429,0	60,0	315,7	4071 6.000	4110 30.505
310	31,00-31,49	32,000	30,7	435,0	60,0	320,8	4071 6.000	4110 31.000
310	31,00-31,49	31,750	30,7	435,0	60,0	320,8	4071 6.000	4110 31.005
315	31,50-31,99	32,000	31,2	441,0	60,0	325,9	4071 6.000	4110 31.500
315	31,50-31,99	31,750	31,2	441,0	60,0	325,9	4071 6.000	4110 31.505

Plaquettes interchangeables HT 800

N° d'article **4111**

Paramètres de coupe, p. 433

VHM | a | HT 800 WP Pilot | WN | 145° | m7 | R

P	M	K	N	S	H
○	○	○	○	○	○

amin. de l'âme ≥ Ø 11,000 • affûtage en pente • forme de l´arête de coupe principale, rectiligne, (obtenue par correction) • y compris vis de blocage n° d´article 4071 • pilote de guidage dans tous les matériaux



N° d'article **4111**

Taille	d1 mm	inch	l4 mm	b mm	h mm	Référence
110	11,000		1,8	4,5	7,2	4111 11.000
110	11,200		1,8	4,5	7,2	4111 11.200
110	11,500		1,9	4,5	7,2	4111 11.500
110	11,510	29/64	1,9	4,5	7,2	4111 11.510
110	11,700		1,9	4,5	7,2	4111 11.700
110	11,800		1,9	4,5	7,2	4111 11.800
110	11,910	15/32	1,9	4,5	7,2	4111 11.910
120	12,000		1,9	5,0	7,4	4111 12.000
120	12,100		2,0	5,0	7,4	4111 12.100
120	12,200		2,0	5,0	7,4	4111 12.200
120	12,300	31/64	2,0	5,0	7,4	4111 12.300
120	12,500		2,0	5,0	7,4	4111 12.500
120	12,600		2,0	5,0	7,4	4111 12.600
120	12,700	1/2	2,1	5,0	7,4	4111 12.700
120	12,800		2,1	5,0	7,4	4111 12.800
120	12,900		2,1	5,0	7,4	4111 12.900
130	13,000		2,1	5,5	8,2	4111 13.000
130	13,100	33/64	2,1	5,5	8,2	4111 13.100
130	13,490	17/32	2,2	5,5	8,2	4111 13.490
130	13,500		2,2	5,5	8,2	4111 13.500
130	13,600		2,2	5,5	8,2	4111 13.600
130	13,700		2,2	5,5	8,2	4111 13.700
130	13,800		2,2	5,5	8,2	4111 13.800
130	13,890	35/64	2,2	5,5	8,2	4111 13.890
140	14,000		2,3	6,0	9,4	4111 14.000
140	14,100		2,3	6,0	9,4	4111 14.100
140	14,290	9/16	2,3	6,0	9,4	4111 14.290
140	14,400		2,3	6,0	9,4	4111 14.400
140	14,500		2,3	6,0	9,4	4111 14.500
140	14,600		2,4	6,0	9,4	4111 14.600
140	14,680	37/64	2,4	6,0	9,4	4111 14.680
140	14,700		2,4	6,0	9,4	4111 14.700
140	14,800		2,4	6,0	9,4	4111 14.800
140	15,000		2,4	6,0	9,4	4111 15.000
140	15,080	19/32	2,4	6,0	9,4	4111 15.080
140	15,100		2,4	6,0	9,4	4111 15.100
140	15,200		2,4	6,0	9,4	4111 15.200
140	15,300		2,5	6,0	9,4	4111 15.300
140	15,480	39/64	2,5	6,0	9,4	4111 15.480
140	15,500		2,5	6,0	9,4	4111 15.500
140	15,600		2,5	6,0	9,4	4111 15.600
140	15,700		2,5	6,0	9,4	4111 15.700
140	15,800		2,5	6,0	9,4	4111 15.800
140	15,870	5/8	2,6	6,0	9,4	4111 15.870
160	16,000		2,6	7,0	10,6	4111 16.000
160	16,270	41/64	2,6	7,0	10,6	4111 16.270
160	16,500		2,7	7,0	10,6	4111 16.500
160	16,670	21/32	2,7	7,0	10,6	4111 16.670
160	17,000		2,7	7,0	10,6	4111 17.000
160	17,070	43/64	2,7	7,0	10,6	4111 17.070
160	17,460	11/16	2,8	7,0	10,6	4111 17.460
160	17,500		2,8	7,0	10,6	4111 17.500
160	17,600		2,8	7,0	10,6	4111 17.600
160	17,860	45/64	2,9	7,0	10,6	4111 17.860
180	18,000		2,9	8,0	12,1	4111 18.000
180	18,260	23/32	2,9	8,0	12,1	4111 18.260
180	18,500		3,0	8,0	12,1	4111 18.500
180	18,650	47/64	3,0	8,0	12,1	4111 18.650
180	19,000		3,0	8,0	12,1	4111 19.000
180	19,050	3/4	3,1	8,0	12,1	4111 19.050
180	19,450	49/64	3,1	8,0	12,1	4111 19.450
180	19,500		3,1	8,0	12,1	4111 19.500
180	19,600		3,1	8,0	12,1	4111 19.600
180	19,840	25/32	3,2	8,0	12,1	4111 19.840
200	20,000		3,2	9,0	13,3	4111 20.000
200	20,240	51/64	3,2	9,0	13,3	4111 20.240

N° d'article **4111**

Taille	d1 mm	inch	l4 mm	b mm	h mm	Référence
200	20,500		3,3	9,0	13,3	4111 20.500
200	20,640	13/16	3,3	9,0	13,3	4111 20.640
200	21,000		3,4	9,0	13,3	4111 21.000
200	21,030	53/64	3,4	9,0	13,3	4111 21.030
200	21,100		3,4	9,0	13,3	4111 21.100
200	21,430	27/32	3,4	9,0	13,3	4111 21.430
200	21,500		3,4	9,0	13,3	4111 21.500
200	21,830	55/64	3,5	9,0	13,3	4111 21.830
220	22,000		3,5	10,0	14,8	4111 22.000
220	22,220	7/8	3,6	10,0	14,8	4111 22.220
220	22,500		3,6	10,0	14,8	4111 22.500
220	22,620	57/64	3,6	10,0	14,8	4111 22.620
220	23,000		3,7	10,0	14,8	4111 23.000
220	23,020	29/32	3,7	10,0	14,8	4111 23.020
220	23,420	59/64	3,7	10,0	14,8	4111 23.420
220	23,500		3,8	10,0	14,8	4111 23.500
220	23,810	15/16	3,8	10,0	14,8	4111 23.810
240	24,000		3,8	11,0	15,3	4111 24.000
240	24,100		3,8	11,0	15,3	4111 24.100
240	24,210	61/64	3,9	11,0	15,3	4111 24.210
240	24,500		3,9	11,0	15,3	4111 24.500
240	24,610	31/32	3,9	11,0	15,3	4111 24.610
240	25,000	63/64	4,0	11,0	15,3	4111 25.000
240	25,400	1	4,1	11,0	15,3	4111 25.400
240	25,500		4,1	11,0	15,3	4111 25.500
240	25,700		4,1	11,0	15,3	4111 25.700
260	26,000		4,1	12,0	19,4	4111 26.000
260	26,190	1 1/32	4,2	12,0	19,4	4111 26.190
260	26,500		4,2	12,0	19,4	4111 26.500
260	26,590	1 3/64	4,2	12,0	19,4	4111 26.590
260	27,000		4,3	12,0	19,4	4111 27.000
260	27,500		4,4	12,0	19,4	4111 27.500
260	27,700		4,4	12,0	19,4	4111 27.700
260	27,780	1 3/32	4,4	12,0	19,4	4111 27.780
280	28,000		4,5	13,0	20,1	4111 28.000
280	28,180	1 7/64	4,5	13,0	20,1	4111 28.180
280	28,500		4,5	13,0	20,1	4111 28.500
280	28,580	1 1/8	4,6	13,0	20,1	4111 28.580
280	29,000		4,6	13,0	20,1	4111 29.000
280	29,370	1 5/32	4,7	13,0	20,1	4111 29.370
280	29,500		4,7	13,0	20,1	4111 29.500
280	29,770	1 11/64	4,7	13,0	20,1	4111 29.770
300	30,000		4,8	14,0	21,7	4111 30.000
300	30,160	1 3/16	4,8	14,0	21,7	4111 30.160
300	30,500		4,9	14,0	21,7	4111 30.500
300	30,960	1 7/32	4,9	14,0	21,7	4111 30.960
300	31,000		4,9	14,0	21,7	4111 31.000
300	31,500		5,0	14,0	21,7	4111 31.500
300	31,750	1 1/4	5,1	14,0	21,7	4111 31.750
320	32,000		5,1	15,0	22,4	4111 32.000
320	32,500		5,2	15,0	22,4	4111 32.500
320	32,540	1 9/32	5,2	15,0	22,4	4111 32.540
320	32,940	1 19/64	5,2	15,0	22,4	4111 32.940
320	33,000		5,3	15,0	22,4	4111 33.000
320	33,340	1 5/16	5,3	15,0	22,4	4111 33.340
320	33,500		5,3	15,0	22,4	4111 33.500
320	34,000		5,4	15,0	22,4	4111 34.000
320	34,130	1 11/32	5,4	15,0	22,4	4111 34.130
320	34,500		5,5	15,0	22,4	4111 34.500
320	34,930	1 3/8	5,6	15,0	22,4	4111 34.930
320	35,000		5,6	15,0	22,4	4111 35.000
320	35,500		5,6	15,0	22,4	4111 35.500
320	35,720	1 13/32	5,7	15,0	22,4	4111 35.720
360	36,000		5,7	16,0	23,2	4111 36.000
360	36,500		5,8	16,0	23,2	4111 36.500
360	36,510	1 7/16	5,8	16,0	23,2	4111 36.510

N° d'article **4111**

Taille	d1 mm	inch	l4 mm	b mm	h mm	Référence
360	37,000		5,9	16,0	23,2	4111 37.000
360	37,310	1 15/32	5,9	16,0	23,2	4111 37.310
360	37,500		6,0	16,0	23,2	4111 37.500
360	38,000		6,0	16,0	23,2	4111 38.000
360	38,100	1 1/2	6,1	16,0	23,2	4111 38.100
360	38,500	1 33/64	6,1	16,0	23,2	4111 38.500

N° d'article **4111**

Taille	d1 mm	inch	l4 mm	b mm	h mm	Référence
360	39,000		6,2	16,0	23,2	4111 39.000
360	39,500		6,3	16,0	23,2	4111 39.500
360	40,000		6,4	16,0	23,2	4111 40.000

Plaquettes interchangeables HT 800

N° d'article **4229**

VHM | F | HT 800 WP | WN | 160° 125° | h7 | R

Paramètres de coupe, p. 437

P	M	K	N	S	H
•					

affûtage en pente • forme concave de l´arête de coupe principale • affûtage spéc. au sommet a. un angle à 160° et une pointe de centrage à 125° • y compris vis de blocage n° d´article 4071



N° d'article **4229**

Taille	d1 mm	inch	l4 mm	b mm	h mm	Référence
120	12,000		1,7	5,0	7,5	4229 12.000
125	12,700	1/2	2,0	5,0	7,5	4229 12.700
140	14,000		2,0	6,0	9,5	4229 14.000
140	14,290	9/16	2,3	6,0	9,5	4229 14.290
155	15,870	5/8	2,3	6,0	9,6	4229 15.870
160	16,000		2,3	7,0	10,8	4229 16.000
170	17,460	11/16	2,6	7,0	10,8	4229 17.460
180	18,000		2,6	8,0	12,3	4229 18.000
190	19,050	3/4	2,9	8,0	12,3	4229 19.050
200	20,000		2,9	9,0	13,6	4229 20.000
205	20,640	13/16	3,0	9,0	13,6	4229 20.640
210	21,000		3,0	9,0	13,6	4229 21.000
220	22,000		3,2	10,0	14,9	4229 22.000
220	22,220	7/8	3,5	10,0	14,9	4229 22.220
235	23,810	15/16	3,5	10,0	15,0	4229 23.810
240	24,000		3,5	11,0	15,5	4229 24.000
250	25,000	63/64	3,6	11,0	15,5	4229 25.000
250	25,400	1	3,8	11,0	15,5	4229 25.400

N° d'article **4229**

Taille	d1 mm	inch	l4 mm	b mm	h mm	Référence
260	26,000		3,8	12,0	18,5	4229 26.000
270	27,000		3,9	12,0	18,6	4229 27.000
280	28,000		4,1	13,0	19,8	4229 28.000
285	28,580	1 1/8	4,2	13,0	19,8	4229 28.580
290	29,000		4,2	13,0	19,8	4229 29.000
300	30,000		4,4	14,0	19,9	4229 30.000
300	30,160	1 3/16	4,6	14,0	19,9	4229 30.160
315	31,750	1 1/4	4,6	14,0	20,6	4229 31.750
320	32,000		4,6	15,0	21,3	4229 32.000
330	33,000		4,8	15,0	21,7	4229 33.000
330	33,340	1 5/16	4,9	15,0	21,7	4229 33.340
340	34,000		4,9	15,0	22,2	4229 34.000
340	34,930	1 3/8	5,2	15,0	22,2	4229 34.930
360	36,000		5,2	16,0	22,5	4229 36.000
360	36,510	1 7/16	5,5	16,0	22,5	4229 36.510
380	38,000		5,5	16,0	23,0	4229 38.000
380	38,100	1 1/2	5,8	16,0	23,0	4229 38.100
400	40,000		5,8	16,0	23,1	4229 40.000

Plaquettes interchangeables HT 800

N° d'article **4112**

Paramètres de coupe, p. 434-436

VHM | F | HT 800 WP | WN | 140° | h7 | R

P	M	K	N	S	H
●	○	○			

amin. de l'âme ≥ Ø 11,000 • affûtage en pente • forme de l´arête de coupe principale, rectiligne, (obtenue par correction) • y compris vis de blocage n° d´article 4071



N° d'article **4112**

Taille	d1 mm	inch	l4 mm	b mm	h mm	Référence
110	11,000		2,1	4,5	7,5	4112 11.000
110	11,200		2,1	4,5	7,5	4112 11.200
115	11,500		2,1	4,5	7,5	4112 11.500
115	11,510	29/64	2,1	4,5	7,5	4112 11.510
115	11,700		2,2	4,5	7,5	4112 11.700
115	11,800		2,2	4,5	7,5	4112 11.800
115	11,910	15/32	2,2	4,5	7,5	4112 11.910
120	12,000		2,2	5,0	7,7	4112 12.000
120	12,100		2,3	5,0	7,7	4112 12.100
120	12,200		2,3	5,0	7,7	4112 12.200
120	12,300	31/64	2,3	5,0	7,7	4112 12.300
125	12,500		2,3	5,0	7,7	4112 12.500
125	12,600		2,3	5,0	7,7	4112 12.600
125	12,700	1/2	2,4	5,0	7,7	4112 12.700
125	12,800		2,4	5,0	7,7	4112 12.800
125	12,900		2,4	5,0	7,7	4112 12.900
130	13,000		2,4	5,5	8,5	4112 13.000
130	13,100	33/64	2,4	5,5	8,5	4112 13.100
130	13,300		2,5	5,5	8,5	4112 13.300
130	13,490	17/32	2,5	5,5	8,5	4112 13.490
135	13,500		2,5	5,5	8,5	4112 13.500
135	13,600		2,5	5,5	8,5	4112 13.600
135	13,700		2,5	5,5	8,5	4112 13.700
135	13,800		2,6	5,5	8,5	4112 13.800
135	13,890	35/64	2,6	5,5	8,5	4112 13.890
140	14,000		2,6	6,0	9,6	4112 14.000
140	14,100		2,6	6,0	9,6	4112 14.100
140	14,290	9/16	2,7	6,0	9,6	4112 14.290
140	14,400		2,7	6,0	9,6	4112 14.400
145	14,500		2,7	6,0	9,6	4112 14.500
145	14,600		2,7	6,0	9,6	4112 14.600
145	14,680	37/64	2,7	6,0	9,6	4112 14.680
145	14,700		2,7	6,0	9,6	4112 14.700
145	14,800		2,7	6,0	9,6	4112 14.800
150	15,000		2,8	6,0	9,8	4112 15.000
150	15,080	19/32	2,8	6,0	9,8	4112 15.080
150	15,100		2,8	6,0	9,8	4112 15.100
150	15,200		2,8	6,0	9,8	4112 15.200
150	15,300		2,8	6,0	9,8	4112 15.300
150	15,480	39/64	2,9	6,0	9,8	4112 15.480
155	15,500		2,9	6,0	9,8	4112 15.500
155	15,600		2,9	6,0	9,8	4112 15.600
155	15,700		2,9	6,0	9,8	4112 15.700
155	15,800		2,9	6,0	9,8	4112 15.800
155	15,870	5/8	2,9	6,0	9,8	4112 15.870
160	16,000		3,0	7,0	11,0	4112 16.000
160	16,270	41/64	3,0	7,0	11,0	4112 16.270
165	16,500		3,1	7,0	11,0	4112 16.500
165	16,670	21/32	3,1	7,0	11,0	4112 16.670
170	17,000		3,1	7,0	11,0	4112 17.000
170	17,070	43/64	3,2	7,0	11,0	4112 17.070
170	17,250		3,2	7,0	11,0	4112 17.250
170	17,300		3,2	7,0	11,0	4112 17.300
170	17,460	11/16	3,2	7,0	11,0	4112 17.460
175	17,500		3,2	7,0	11,0	4112 17.500
175	17,600		3,3	7,0	11,0	4112 17.600
175	17,860	45/64	3,3	7,0	11,0	4112 17.860
180	18,000		3,3	8,0	12,6	4112 18.000
180	18,260	23/32	3,4	8,0	12,6	4112 18.260
185	18,500		3,4	8,0	12,6	4112 18.500
185	18,650	47/64	3,4	8,0	12,6	4112 18.650
185	18,900		3,5	8,0	12,6	4112 18.900
190	19,000		3,5	8,0	12,6	4112 19.000
190	19,050	3/4	3,5	8,0	12,6	4112 19.050
190	19,250		3,6	8,0	12,6	4112 19.250
190	19,300		3,6	8,0	12,6	4112 19.300

N° d'article **4112**

Taille	d1 mm	inch	l4 mm	b mm	h mm	Référence
190	19,450	49/64	3,6	8,0	12,6	4112 19.450
195	19,500		3,6	8,0	12,6	4112 19.500
195	19,600		3,6	8,0	12,6	4112 19.600
195	19,840	25/32	3,7	8,0	12,6	4112 19.840
200	20,000		3,7	9,0	13,9	4112 20.000
200	20,240	51/64	3,7	9,0	13,9	4112 20.240
205	20,500		3,8	9,0	13,9	4112 20.500
205	20,640	13/16	3,8	9,0	13,9	4112 20.640
205	20,900		3,9	9,0	13,9	4112 20.900
210	21,000		3,9	9,0	13,9	4112 21.000
210	21,030	53/64	3,9	9,0	13,9	4112 21.030
210	21,100		3,9	9,0	13,9	4112 21.100
210	21,430	27/32	3,9	9,0	13,9	4112 21.430
215	21,500		4,0	9,0	13,9	4112 21.500
215	21,700		4,0	9,0	13,9	4112 21.700
215	21,830	55/64	4,0	9,0	13,9	4112 21.830
220	22,000		4,1	10,0	15,3	4112 22.000
220	22,220	7/8	4,1	10,0	15,3	4112 22.220
225	22,500		4,1	10,0	15,3	4112 22.500
225	22,620	57/64	4,2	10,0	15,3	4112 22.620
225	22,700		4,2	10,0	15,3	4112 22.700
230	23,000		4,2	10,0	15,3	4112 23.000
230	23,020	29/32	4,2	10,0	15,3	4112 23.020
230	23,420	59/64	4,3	10,0	15,3	4112 23.420
235	23,500		4,3	10,0	15,3	4112 23.500
235	23,700		4,4	10,0	15,3	4112 23.700
235	23,810	15/16	4,4	10,0	15,3	4112 23.810
240	24,000		4,4	11,0	15,8	4112 24.000
240	24,100		4,4	11,0	15,8	4112 24.100
240	24,210	61/64	4,5	11,0	15,8	4112 24.210
245	24,500		4,5	11,0	15,8	4112 24.500
245	24,610	31/32	4,5	11,0	15,8	4112 24.610
250	25,000	63/64	4,6	11,0	15,8	4112 25.000
250	25,250		4,6	11,0	15,8	4112 25.250
250	25,400	1	4,7	11,0	15,8	4112 25.400
255	25,500		4,7	11,0	15,8	4112 25.500
255	25,650		4,7	11,0	15,8	4112 25.650
255	25,670		4,7	11,0	15,8	4112 25.670
255	25,700		4,7	11,0	15,8	4112 25.700
255	25,810		4,7	11,0	15,8	4112 25.810
260	26,000		4,8	12,0	20,0	4112 26.000
260	26,190	1 1/32	4,8	12,0	20,0	4112 26.190
265	26,500		4,9	12,0	20,0	4112 26.500
265	26,590	1 3/64	4,9	12,0	20,0	4112 26.590
270	27,000		5,0	12,0	20,0	4112 27.000
275	27,500		5,1	12,0	20,0	4112 27.500
275	27,700		5,1	12,0	20,0	4112 27.700
275	27,780	1 3/32	5,1	12,0	20,0	4112 27.780
280	28,000		5,1	13,0	20,7	4112 28.000
280	28,180	1 7/64	5,2	13,0	20,7	4112 28.180
285	28,500		5,2	13,0	20,7	4112 28.500
285	28,580	1 1/8	5,3	13,0	20,7	4112 28.580
290	29,000		5,3	13,0	20,7	4112 29.000
290	29,370	1 5/32	5,4	13,0	20,7	4112 29.370
295	29,500		5,4	13,0	20,7	4112 29.500
295	29,600		5,4	13,0	20,7	4112 29.600
295	29,770	1 11/64	5,5	13,0	20,7	4112 29.770
300	30,000		5,5	14,0	22,3	4112 30.000
300	30,160	1 3/16	5,5	14,0	22,3	4112 30.160
305	30,500		5,6	14,0	22,3	4112 30.500
305	30,960	1 7/32	5,7	14,0	22,3	4112 30.960
310	31,000		5,7	14,0	22,3	4112 31.000
315	31,500		5,8	14,0	22,3	4112 31.500
315	31,750	1 1/4	5,8	14,0	22,3	4112 31.750
320	32,000		5,9	15,0	23,1	4112 32.000
320	32,500		6,0	15,0	23,1	4112 32.500

N° d'article **4112**

Taille	d1 mm	inch	l4 mm	b mm	h mm	Référence
320	32,540	1 9/32	6,0	15,0	23,1	4112 32.540
320	32,940	1 19/64	6,0	15,0	23,1	4112 32.940
330	33,000		6,1	15,0	23,1	4112 33.000
330	33,340	1 5/16	6,1	15,0	23,1	4112 33.340
330	33,500		6,1	15,0	23,1	4112 33.500
340	34,000		6,2	15,0	23,1	4112 34.000
340	34,130	1 11/32	6,3	15,0	23,1	4112 34.130
340	34,500		6,3	15,0	23,1	4112 34.500
340	34,930	1 3/8	6,4	15,0	23,1	4112 34.930
350	35,000		6,4	15,0	23,1	4112 35.000
350	35,500		6,5	15,0	23,1	4112 35.500
350	35,720	1 13/32	6,6	15,0	23,1	4112 35.720

N° d'article **4112**

Taille	d1 mm	inch	l4 mm	b mm	h mm	Référence
360	36,000		6,6	16,0	23,9	4112 36.000
360	36,500		6,7	16,0	23,9	4112 36.500
360	36,510	1 7/16	6,7	16,0	23,9	4112 36.510
370	37,000		6,8	16,0	23,9	4112 37.000
370	37,310	1 15/32	6,8	16,0	23,9	4112 37.310
370	37,500		6,9	16,0	23,9	4112 37.500
380	38,000		7,0	16,0	23,9	4112 38.000
380	38,100	1 1/2	7,0	16,0	23,9	4112 38.100
380	38,500	1 33/64	7,1	16,0	23,9	4112 38.500
390	39,000		7,1	16,0	23,9	4112 39.000
390	39,500		7,2	16,0	23,9	4112 39.500
400	40,000		7,3	16,0	23,9	4112 40.000

Plaquettes interchangeables HT 800

N° d'article **4113**

Paramètres de coupe, p. 434-436

P	M	K	N	S	H
○		●			

VHM | HT 800 WP | WN | 140° | m7

amin. de l'âme ≥ Ø 11,000 • affûtage en pente • forme de l´arête de coupe principale, rectiligne, (obtenue par correction) • y compris vis de blocage n° d´article 4071



N° d'article **4113**

Taille	d1 mm	inch	l4 mm	b mm	h mm	Référence
110	11,000		2,6	4,5	7,5	4113 11.000
110	11,200		2,6	4,5	7,5	4113 11.200
115	11,500		2,7	4,5	7,5	4113 11.500
115	11,510	29/64	2,7	4,5	7,5	4113 11.510
115	11,700		2,7	4,5	7,5	4113 11.700
115	11,800		2,7	4,5	7,5	4113 11.800
115	11,910	15/32	2,7	4,5	7,5	4113 11.910
120	12,000		2,9	5,0	7,7	4113 12.000
120	12,100		2,9	5,0	7,7	4113 12.100
120	12,200		2,9	5,0	7,7	4113 12.200
120	12,300	31/64	2,9	5,0	7,7	4113 12.300
125	12,500		3,0	5,0	7,7	4113 12.500
125	12,600		3,0	5,0	7,7	4113 12.600
125	12,700	1/2	3,0	5,0	7,7	4113 12.700
125	12,800		3,0	5,0	7,7	4113 12.800
125	12,900		3,0	5,0	7,7	4113 12.900
130	13,000		3,1	5,5	8,5	4113 13.000
130	13,100	33/64	3,1	5,5	8,5	4113 13.100
130	13,300		3,1	5,5	8,5	4113 13.300
130	13,490	17/32	3,1	5,5	8,5	4113 13.490
135	13,500		3,3	5,5	8,5	4113 13.500
135	13,600		3,3	5,5	8,5	4113 13.600
135	13,700		3,3	5,5	8,5	4113 13.700
135	13,800		3,3	5,5	8,5	4113 13.800
135	13,890	35/64	3,3	5,5	8,5	4113 13.890
140	14,000		3,4	6,0	9,6	4113 14.000
140	14,100		3,4	6,0	9,6	4113 14.100
140	14,290	9/16	3,4	6,0	9,6	4113 14.290
140	14,400		3,4	6,0	9,6	4113 14.400
145	14,500		3,5	6,0	9,6	4113 14.500
145	14,600		3,5	6,0	9,6	4113 14.600
145	14,680	37/64	3,5	6,0	9,6	4113 14.680
145	14,700		3,5	6,0	9,6	4113 14.700
145	14,800		3,5	6,0	9,6	4113 14.800
150	15,000		3,6	6,0	9,8	4113 15.000
150	15,080	19/32	3,6	6,0	9,8	4113 15.080
150	15,100		3,6	6,0	9,8	4113 15.100
150	15,200		3,6	6,0	9,8	4113 15.200
150	15,300		3,6	6,0	9,8	4113 15.300
150	15,480	39/64	3,6	6,0	9,8	4113 15.480
155	15,500		3,8	6,0	9,8	4113 15.500
155	15,600		3,8	6,0	9,8	4113 15.600
155	15,700		3,8	6,0	9,8	4113 15.700
155	15,800		3,8	6,0	9,8	4113 15.800
155	15,870	5/8	3,8	6,0	9,8	4113 15.870
160	16,000		3,8	7,0	11,0	4113 16.000
160	16,270	41/64	3,8	7,0	11,0	4113 16.270
165	16,500		4,0	7,0	11,0	4113 16.500
165	16,670	21/32	4,0	7,0	11,0	4113 16.670
170	17,000		4,1	7,0	11,0	4113 17.000
170	17,070	43/64	4,1	7,0	11,0	4113 17.070
170	17,300		4,1	7,0	11,0	4113 17.300
170	17,460	11/16	4,1	7,0	11,0	4113 17.460
175	17,500		4,2	7,0	11,0	4113 17.500
175	17,600		4,2	7,0	11,0	4113 17.600
175	17,860	45/64	4,2	7,0	11,0	4113 17.860
180	18,000		4,3	8,0	12,6	4113 18.000
180	18,260	23/32	4,3	8,0	12,6	4113 18.260
185	18,500		4,4	8,0	12,6	4113 18.500
185	18,650	47/64	4,4	8,0	12,6	4113 18.650
185	18,900		4,4	8,0	12,6	4113 18.900
190	19,000		4,6	8,0	12,6	4113 19.000
190	19,050	3/4	4,6	8,0	12,6	4113 19.050
190	19,250		4,6	8,0	12,6	4113 19.250
190	19,300		4,6	8,0	12,6	4113 19.300
190	19,450	49/64	4,6	8,0	12,6	4113 19.450

N° d'article **4113**

Taille	d1 mm	inch	l4 mm	b mm	h mm	Référence
195	19,500		4,7	8,0	12,6	4113 19.500
195	19,600		4,7	8,0	12,6	4113 19.600
195	19,840	25/32	4,7	8,0	12,6	4113 19.840
200	20,000		4,8	9,0	13,9	4113 20.000
200	20,240	51/64	4,8	9,0	13,9	4113 20.240
205	20,500		5,0	9,0	13,9	4113 20.500
205	20,640	13/16	5,0	9,0	13,9	4113 20.640
205	20,900		5,0	9,0	13,9	4113 20.900
210	21,000		5,1	9,0	13,9	4113 21.000
210	21,030	53/64	5,1	9,0	13,9	4113 21.030
210	21,100		5,1	9,0	13,9	4113 21.100
210	21,430	27/32	5,1	9,0	13,9	4113 21.430
215	21,500		5,2	9,0	13,9	4113 21.500
215	21,700		5,2	9,0	13,9	4113 21.700
215	21,830	55/64	5,2	9,0	13,9	4113 21.830
220	22,000		5,3	10,0	15,3	4113 22.000
220	22,220	7/8	5,3	10,0	15,3	4113 22.220
225	22,500		5,4	10,0	15,3	4113 22.500
225	22,620	57/64	5,4	10,0	15,3	4113 22.620
225	22,700		5,4	10,0	15,3	4113 22.700
230	23,000		5,6	10,0	15,3	4113 23.000
230	23,020	29/32	5,6	10,0	15,3	4113 23.020
230	23,420	59/64	5,6	10,0	15,3	4113 23.420
235	23,500		5,7	10,0	15,3	4113 23.500
235	23,700		5,7	10,0	15,3	4113 23.700
235	23,810	15/16	5,7	10,0	15,3	4113 23.810
240	24,000		5,8	11,0	15,8	4113 24.000
240	24,100		5,8	11,0	15,8	4113 24.100
240	24,210	61/64	5,8	11,0	15,8	4113 24.210
245	24,500		6,0	11,0	15,8	4113 24.500
245	24,610	31/32	6,0	11,0	15,8	4113 24.610
250	25,000	63/64	6,1	11,0	15,8	4113 25.000
250	25,400	1	6,1	11,0	15,8	4113 25.400
255	25,500		6,2	11,0	15,8	4113 25.500
255	25,670		6,2	11,0	15,8	4113 25.670
255	25,700		6,2	11,0	15,8	4113 25.700
255	25,810		6,2	11,0	15,8	4113 25.810
260	26,000		6,0	12,0	20,0	4113 26.000
260	26,190	1 1/32	6,0	12,0	20,0	4113 26.190
265	26,500		6,1	12,0	20,0	4113 26.500
265	26,590	1 3/64	6,1	12,0	20,0	4113 26.590
270	27,000		6,3	12,0	20,0	4113 27.000
275	27,500		6,4	12,0	20,0	4113 27.500
275	27,700		6,4	12,0	20,0	4113 27.700
275	27,780	1 3/32	6,4	12,0	20,0	4113 27.780
280	28,000		6,6	13,0	20,7	4113 28.000
280	28,180	1 7/64	6,6	13,0	20,7	4113 28.180
285	28,500		6,7	13,0	20,7	4113 28.500
285	28,580		6,7	13,0	20,7	4113 28.580
290	29,000		6,9	13,0	20,7	4113 29.000
290	29,370	1 5/32	6,9	13,0	20,7	4113 29.370
295	29,500		7,0	13,0	20,7	4113 29.500
295	29,770	1 11/64	7,0	13,0	20,7	4113 29.770
300	30,000		6,9	14,0	22,3	4113 30.000
300	30,160	1 3/16	6,9	14,0	22,3	4113 30.160
305	30,500		7,0	14,0	22,3	4113 30.500
305	30,960	1 7/32	7,0	14,0	22,3	4113 30.960
310	31,000		7,2	14,0	22,3	4113 31.000
315	31,500		7,3	14,0	22,3	4113 31.500
315	31,750	1 1/4	7,3	14,0	22,3	4113 31.750
320	32,000		7,5	15,0	23,1	4113 32.000
320	32,500		7,6	15,0	23,1	4113 32.500
320	32,540	1 9/32	7,6	15,0	23,1	4113 32.540
320	32,940	1 19/64	7,6	15,0	23,1	4113 32.940
330	33,000		7,8	15,0	23,1	4113 33.000
330	33,340	1 5/16	7,8	15,0	23,1	4113 33.340

N° d'article **4113**

Taille	d1 mm	inch	l4 mm	b mm	h mm	Référence
330	33,500		7,9	15,0	23,1	4113 33.500
340	34,000		8,1	15,0	23,1	4113 34.000
340	34,130	1 11/32	8,1	15,0	23,1	4113 34.130
340	34,500		8,2	15,0	23,1	4113 34.500
340	34,930		8,2	15,0	23,1	4113 34.930
350	35,000		8,3	15,0	23,1	4113 35.000
350	35,500		8,4	15,0	23,1	4113 35.500
350	35,720	1 13/32	8,4	15,0	23,1	4113 35.720
360	36,000		8,5	16,0	23,9	4113 36.000
360	36,500		8,6	16,0	23,9	4113 36.500
360	36,510	1 7/16	8,6	16,0	23,9	4113 36.510
370	37,000		8,8	16,0	23,9	4113 37.000

N° d'article **4113**

Taille	d1 mm	inch	l4 mm	b mm	h mm	Référence
370	37,310	1 15/32	8,8	16,0	23,9	4113 37.310
370	37,500		8,9	16,0	23,9	4113 37.500
380	38,000		9,0	16,0	23,9	4113 38.000
380	38,100	1 1/2	9,0	16,0	23,9	4113 38.100
380	38,500	1 33/64	9,1	16,0	23,9	4113 38.500
390	39,000		9,3	16,0	23,9	4113 39.000
390	39,500		9,4	16,0	23,9	4113 39.500
400	40,000		9,4	16,0	23,9	4113 40.000

Plaquettes interchangeables HT 800

N° d'article **4114**

Paramètres de coupe, p. 434-436

P	M	K	N	S	H
			•		

VHM | HT 800 WP | WN | 140° | h7 | R

amin. de l'âme ≥ Ø 11,000 • affûtage à dépouille conique • forme concave de l´arête de coupe principale • y compris vis de blocage n° d´article 4071



N° d'article **4114**

Taille	d1 mm	inch	l4 mm	b mm	h mm	Référence
110	11,000		2,1	4,5	7,5	4114 11.000
110	11,200		2,1	4,5	7,5	4114 11.200
115	11,500		2,1	4,5	7,5	4114 11.500
115	11,510	29/64	2,1	4,5	7,5	4114 11.510
115	11,700		2,2	4,5	7,5	4114 11.700
115	11,800		2,2	4,5	7,5	4114 11.800
115	11,910	15/32	2,2	4,5	7,5	4114 11.910
120	12,000		2,2	5,0	7,7	4114 12.000
120	12,100		2,3	5,0	7,7	4114 12.100
120	12,200		2,3	5,0	7,7	4114 12.200
120	12,300	31/64	2,3	5,0	7,7	4114 12.300
125	12,500		2,3	5,0	7,7	4114 12.500
125	12,600		2,3	5,0	7,7	4114 12.600
125	12,700	1/2	2,4	5,0	7,7	4114 12.700
125	12,800		2,4	5,0	7,7	4114 12.800
125	12,900		2,4	5,0	7,7	4114 12.900
130	13,000		2,4	5,5	8,5	4114 13.000
130	13,100	33/64	2,4	5,5	8,5	4114 13.100
130	13,490	17/32	2,5	5,5	8,5	4114 13.490
135	13,500		2,5	5,5	8,5	4114 13.500
135	13,600		2,5	5,5	8,5	4114 13.600
135	13,700		2,5	5,5	8,5	4114 13.700
135	13,800		2,6	5,5	8,5	4114 13.800
135	13,890	35/64	2,6	5,5	8,5	4114 13.890
140	14,000		2,6	6,0	9,6	4114 14.000
140	14,100		2,6	6,0	9,6	4114 14.100
140	14,290	9/16	2,7	6,0	9,6	4114 14.290
140	14,400		2,7	6,0	9,6	4114 14.400
145	14,500		2,7	6,0	9,6	4114 14.500
145	14,600		2,7	6,0	9,6	4114 14.600
145	14,680	37/64	2,7	6,0	9,6	4114 14.680
145	14,700		2,7	6,0	9,6	4114 14.700
145	14,800		2,7	6,0	9,6	4114 14.800
150	15,000		2,8	6,0	9,8	4114 15.000
150	15,080	19/32	2,8	6,0	9,8	4114 15.080
150	15,100		2,8	6,0	9,8	4114 15.100
150	15,200		2,8	6,0	9,8	4114 15.200
150	15,300		2,8	6,0	9,8	4114 15.300
150	15,480	39/64	2,9	6,0	9,8	4114 15.480
155	15,500		2,9	6,0	9,8	4114 15.500
155	15,600		2,9	6,0	9,8	4114 15.600
155	15,700		2,9	6,0	9,8	4114 15.700
155	15,800		2,9	6,0	9,8	4114 15.800
155	15,870	5/8	2,9	6,0	9,8	4114 15.870
160	16,000		3,0	7,0	11,0	4114 16.000
160	16,270	41/64	3,0	7,0	11,0	4114 16.270
165	16,500		3,1	7,0	11,0	4114 16.500
165	16,670	21/32	3,1	7,0	11,0	4114 16.670
170	17,000		3,1	7,0	11,0	4114 17.000
170	17,070	43/64	3,2	7,0	11,0	4114 17.070
170	17,460	11/16	3,2	7,0	11,0	4114 17.460
175	17,500		3,2	7,0	11,0	4114 17.500
175	17,600		3,3	7,0	11,0	4114 17.600
175	17,860	45/64	3,3	7,0	11,0	4114 17.860
180	18,000		3,3	8,0	12,6	4114 18.000
180	18,260	23/32	3,4	8,0	12,6	4114 18.260
185	18,500		3,4	8,0	12,6	4114 18.500
185	18,650	47/64	3,4	8,0	12,6	4114 18.650
190	19,000		3,5	8,0	12,6	4114 19.000
190	19,050	3/4	3,5	8,0	12,6	4114 19.050
190	19,250		3,6	8,0	12,6	4114 19.250
190	19,450	49/64	3,6	8,0	12,6	4114 19.450
195	19,500		3,6	8,0	12,6	4114 19.500
195	19,600		3,6	8,0	12,6	4114 19.600
195	19,840	25/32	3,7	8,0	12,6	4114 19.840
200	20,000		3,7	9,0	13,9	4114 20.000

N° d'article **4114**

Taille	d1 mm	inch	l4 mm	b mm	h mm	Référence
200	20,240	51/64	3,7	9,0	13,9	4114 20.240
205	20,500		3,8	9,0	13,9	4114 20.500
205	20,640	13/16	3,8	9,0	13,9	4114 20.640
210	21,000		3,9	9,0	13,9	4114 21.000
210	21,030	53/64	3,9	9,0	13,9	4114 21.030
210	21,100		3,9	9,0	13,9	4114 21.100
210	21,430	27/32	3,9	9,0	13,9	4114 21.430
215	21,500		4,0	9,0	13,9	4114 21.500
215	21,830	55/64	4,0	9,0	13,9	4114 21.830
220	22,000		4,1	10,0	15,3	4114 22.000
220	22,220	7/8	4,1	10,0	15,3	4114 22.220
225	22,500		4,1	10,0	15,3	4114 22.500
225	22,620	57/64	4,2	10,0	15,3	4114 22.620
230	23,000		4,2	10,0	15,3	4114 23.000
230	23,020	29/32	4,2	10,0	15,3	4114 23.020
230	23,420	59/64	4,3	10,0	15,3	4114 23.420
235	23,500		4,3	10,0	15,3	4114 23.500
235	23,810	15/16	4,4	10,0	15,3	4114 23.810
240	24,000		4,4	11,0	15,8	4114 24.000
240	24,100		4,4	11,0	15,8	4114 24.100
240	24,210	61/64	4,5	11,0	15,8	4114 24.210
245	24,500		4,5	11,0	15,8	4114 24.500
245	24,610	31/32	4,5	11,0	15,8	4114 24.610
250	25,000	63/64	4,6	11,0	15,8	4114 25.000
250	25,400	1	4,7	11,0	15,8	4114 25.400
255	25,500		4,7	11,0	15,8	4114 25.500
255	25,670		4,7	11,0	15,8	4114 25.670
255	25,700		4,7	11,0	15,8	4114 25.700
255	25,810		4,7	11,0	15,8	4114 25.810
260	26,000		4,8	12,0	20,0	4114 26.000
260	26,190	1 1/32	4,8	12,0	20,0	4114 26.190
265	26,500		4,9	12,0	20,0	4114 26.500
265	26,590	1 3/64	4,9	12,0	20,0	4114 26.590
270	27,000		5,0	12,0	20,0	4114 27.000
275	27,500		5,1	12,0	20,0	4114 27.500
275	27,700		5,1	12,0	20,0	4114 27.700
275	27,780	1 3/32	5,1	12,0	20,0	4114 27.780
280	28,000		5,1	13,0	20,7	4114 28.000
280	28,180	1 7/64	5,2	13,0	20,7	4114 28.180
285	28,500		5,2	13,0	20,7	4114 28.500
285	28,580		5,3	13,0	20,7	4114 28.580
290	29,000		5,3	13,0	20,7	4114 29.000
290	29,370	1 5/32	5,4	13,0	20,7	4114 29.370
295	29,500		5,4	13,0	20,7	4114 29.500
295	29,770	1 11/64	5,5	13,0	20,7	4114 29.770
300	30,000		5,5	14,0	22,3	4114 30.000
300	30,160	1 3/16	5,5	14,0	22,3	4114 30.160
305	30,500		5,6	14,0	22,3	4114 30.500
305	30,960	1 7/32	5,7	14,0	22,3	4114 30.960
310	31,000		5,7	14,0	22,3	4114 31.000
315	31,500		5,8	14,0	22,3	4114 31.500
315	31,750	1 1/4	5,8	14,0	22,3	4114 31.750
320	32,000		5,9	15,0	23,1	4114 32.000
320	32,500		6,0	15,0	23,1	4114 32.500
320	32,540	1 9/32	6,0	15,0	23,1	4114 32.540
320	32,940	1 19/64	6,0	15,0	23,1	4114 32.940
330	33,000		6,1	15,0	23,1	4114 33.000
330	33,340	1 5/16	6,1	15,0	23,1	4114 33.340
330	33,500		6,1	15,0	23,1	4114 33.500
340	34,000		6,2	15,0	23,1	4114 34.000
340	34,130	1 11/32	6,3	15,0	23,1	4114 34.130
340	34,500		6,3	15,0	23,1	4114 34.500
340	34,930		6,4	15,0	23,1	4114 34.930
350	35,000		6,4	15,0	23,1	4114 35.000
350	35,500		6,5	15,0	23,1	4114 35.500
350	35,720	1 13/32	6,6	15,0	23,1	4114 35.720

N° d'article **4114**

Taille	d1 mm	inch	l4 mm	b mm	h mm	Référence
360	36,000		6,6	16,0	23,9	4114 36.000
360	36,500		6,7	16,0	23,9	4114 36.500
360	36,510	1 7/16	6,7	16,0	23,9	4114 36.510
370	37,000		6,8	16,0	23,9	4114 37.000
370	37,310	1 15/32	6,8	16,0	23,9	4114 37.310
370	37,500		6,9	16,0	23,9	4114 37.500

N° d'article **4114**

Taille	d1 mm	inch	l4 mm	b mm	h mm	Référence
380	38,000		7,0	16,0	23,9	4114 38.000
380	38,100	1 1/2	7,0	16,0	23,9	4114 38.100
380	38,500	1 33/64	7,1	16,0	23,9	4114 38.500
390	39,000		7,1	16,0	23,9	4114 39.000
390	39,500		7,2	16,0	23,9	4114 39.500
400	40,000		7,3	16,0	23,9	4114 40.000

Plaquettes interchangeables HT 800

N° d'article **4115**

Paramètres de coupe, p. 434-436

P	M	K	N	S	H
○	●			○	○

VHM | a | HT 800 WP | WN | 140° | h7 | R

amin. de l'âme ≥ Ø 11,000 • affûtage à dépouille conique • forme de l´arête de coupe principale, rectiligne, (obtenue par correction) • y compris vis de blocage n° d´article 4071



N° d'article **4115**

Taille	d1 mm	inch	l4 mm	b mm	h mm	Référence
110	11,000		2,1	4,5	7,5	4115 11.000
110	11,200		2,1	4,5	7,5	4115 11.200
115	11,500		2,1	4,5	7,5	4115 11.500
115	11,510	29/64	2,1	4,5	7,5	4115 11.510
115	11,700		2,2	4,5	7,5	4115 11.700
115	11,800		2,2	4,5	7,5	4115 11.800
115	11,910	15/32	2,2	4,5	7,5	4115 11.910
120	12,000		2,2	5,0	7,7	4115 12.000
120	12,100		2,3	5,0	7,7	4115 12.100
120	12,200		2,3	5,0	7,7	4115 12.200
120	12,300	31/64	2,3	5,0	7,7	4115 12.300
125	12,500		2,3	5,0	7,7	4115 12.500
125	12,600		2,3	5,0	7,7	4115 12.600
125	12,700	1/2	2,4	5,0	7,7	4115 12.700
125	12,800		2,4	5,0	7,7	4115 12.800
125	12,900		2,4	5,0	7,7	4115 12.900
130	13,000		2,4	5,5	8,5	4115 13.000
130	13,100	33/64	2,4	5,5	8,5	4115 13.100
130	13,490	17/32	2,5	5,5	8,5	4115 13.490
135	13,500		2,5	5,5	8,5	4115 13.500
135	13,600		2,5	5,5	8,5	4115 13.600
135	13,700		2,5	5,5	8,5	4115 13.700
135	13,800		2,6	5,5	8,5	4115 13.800
135	13,890	35/64	2,6	5,5	8,5	4115 13.890
140	14,000		2,6	6,0	9,6	4115 14.000
140	14,100		2,6	6,0	9,6	4115 14.100
140	14,290	9/16	2,7	6,0	9,6	4115 14.290
140	14,400		2,7	6,0	9,6	4115 14.400
145	14,500		2,7	6,0	9,6	4115 14.500
145	14,600		2,7	6,0	9,6	4115 14.600
145	14,680	37/64	2,7	6,0	9,6	4115 14.680
145	14,700		2,7	6,0	9,6	4115 14.700
145	14,800		2,7	6,0	9,6	4115 14.800
150	15,000		2,8	6,0	9,8	4115 15.000
150	15,080	19/32	2,8	6,0	9,8	4115 15.080
150	15,100		2,8	6,0	9,8	4115 15.100
150	15,200		2,8	6,0	9,8	4115 15.200
150	15,300		2,8	6,0	9,8	4115 15.300
150	15,480	39/64	2,9	6,0	9,8	4115 15.480
155	15,500		2,9	6,0	9,8	4115 15.500
155	15,600		2,9	6,0	9,8	4115 15.600
155	15,700		2,9	6,0	9,8	4115 15.700
155	15,800		2,9	6,0	9,8	4115 15.800
155	15,870	5/8	2,9	6,0	9,8	4115 15.870
160	16,000		3,0	7,0	11,0	4115 16.000
160	16,270	41/64	3,0	7,0	11,0	4115 16.270
165	16,500		3,1	7,0	11,0	4115 16.500
165	16,670	21/32	3,1	7,0	11,0	4115 16.670
170	17,000		3,1	7,0	11,0	4115 17.000
170	17,070	43/64	3,2	7,0	11,0	4115 17.070
170	17,250		3,2	7,0	11,0	4115 17.250
170	17,460	11/16	3,2	7,0	11,0	4115 17.460
175	17,500		3,2	7,0	11,0	4115 17.500
175	17,600		3,3	7,0	11,0	4115 17.600
175	17,860	45/64	3,3	7,0	11,0	4115 17.860
180	18,000		3,3	8,0	12,6	4115 18.000
180	18,260	23/32	3,4	8,0	12,6	4115 18.260
185	18,500		3,4	8,0	12,6	4115 18.500
185	18,650	47/64	3,4	8,0	12,6	4115 18.650
190	19,000		3,5	8,0	12,6	4115 19.000
190	19,050	3/4	3,5	8,0	12,6	4115 19.050
190	19,250		3,6	8,0	12,6	4115 19.250
190	19,450	49/64	3,6	8,0	12,6	4115 19.450
195	19,500		3,6	8,0	12,6	4115 19.500
195	19,600		3,6	8,0	12,6	4115 19.600
195	19,840	25/32	3,7	8,0	12,6	4115 19.840

N° d'article **4115**

Taille	d1 mm	inch	l4 mm	b mm	h mm	Référence
200	20,000		3,7	9,0	13,9	4115 20.000
200	20,240	51/64	3,7	9,0	13,9	4115 20.240
205	20,500		3,8	9,0	13,9	4115 20.500
205	20,640	13/16	3,8	9,0	13,9	4115 20.640
210	21,000		3,9	9,0	13,9	4115 21.000
210	21,030	53/64	3,9	9,0	13,9	4115 21.030
210	21,100		3,9	9,0	13,9	4115 21.100
210	21,430	27/32	3,9	9,0	13,9	4115 21.430
215	21,500		4,0	9,0	13,9	4115 21.500
215	21,830	55/64	4,0	9,0	13,9	4115 21.830
220	22,000		4,1	10,0	15,3	4115 22.000
220	22,220	7/8	4,1	10,0	15,3	4115 22.220
225	22,500		4,1	10,0	15,3	4115 22.500
225	22,620	57/64	4,2	10,0	15,3	4115 22.620
230	23,000		4,2	10,0	15,3	4115 23.000
230	23,020	29/32	4,2	10,0	15,3	4115 23.020
230	23,420	59/64	4,3	10,0	15,3	4115 23.420
235	23,500		4,3	10,0	15,3	4115 23.500
235	23,810	15/16	4,4	10,0	15,3	4115 23.810
240	24,000		4,4	11,0	15,8	4115 24.000
240	24,100		4,4	11,0	15,8	4115 24.100
240	24,210	61/64	4,5	11,0	15,8	4115 24.210
245	24,500		4,5	11,0	15,8	4115 24.500
245	24,610	31/32	4,5	11,0	15,8	4115 24.610
250	25,000	63/64	4,6	11,0	15,8	4115 25.000
250	25,250		4,6	11,0	15,8	4115 25.250
250	25,400	1	4,7	11,0	15,8	4115 25.400
255	25,500		4,7	11,0	15,8	4115 25.500
255	25,650		4,7	11,0	15,8	4115 25.650
255	25,700		4,7	11,0	15,8	4115 25.700
260	26,000		4,8	12,0	20,0	4115 26.000
260	26,190	1 1/32	4,8	12,0	20,0	4115 26.190
265	26,500		4,9	12,0	20,0	4115 26.500
265	26,590	1 3/64	4,9	12,0	20,0	4115 26.590
270	27,000		5,0	12,0	20,0	4115 27.000
275	27,500		5,1	12,0	20,0	4115 27.500
275	27,700		5,1	12,0	20,0	4115 27.700
275	27,780	1 3/32	5,1	12,0	20,0	4115 27.780
280	28,000		5,1	13,0	20,7	4115 28.000
280	28,180	1 7/64	5,2	13,0	20,7	4115 28.180
285	28,500		5,2	13,0	20,7	4115 28.500
285	28,580		5,3	13,0	20,7	4115 28.580
290	29,000		5,3	13,0	20,7	4115 29.000
290	29,370	1 5/32	5,4	13,0	20,7	4115 29.370
295	29,500		5,4	13,0	20,7	4115 29.500
295	29,600		5,4	13,0	20,7	4115 29.600
295	29,770	1 11/64	5,5	13,0	20,7	4115 29.770
300	30,000		5,5	14,0	22,3	4115 30.000
300	30,160	1 3/16	5,5	14,0	22,3	4115 30.160
305	30,500		5,6	14,0	22,3	4115 30.500
305	30,960	1 7/32	5,7	14,0	22,3	4115 30.960
310	31,000		5,7	14,0	22,3	4115 31.000
315	31,500		5,8	14,0	22,3	4115 31.500
315	31,750	1 1/4	5,8	14,0	22,3	4115 31.750
320	32,000		5,9	15,0	23,1	4115 32.000
320	32,500		6,0	15,0	23,1	4115 32.500
320	32,540	1 9/32	6,0	15,0	23,1	4115 32.540
320	32,940	1 19/64	6,0	15,0	23,1	4115 32.940
330	33,000		6,1	15,0	23,1	4115 33.000
330	33,340	1 5/16	6,1	15,0	23,1	4115 33.340
330	33,500		6,1	15,0	23,1	4115 33.500
340	34,000		6,2	15,0	23,1	4115 34.000
340	34,130	1 11/32	6,3	15,0	23,1	4115 34.130
340	34,500		6,3	15,0	23,1	4115 34.500
340	34,930		6,4	15,0	23,1	4115 34.930
350	35,000		6,4	15,0	23,1	4115 35.000

N° d'article **4115**

Taille	d1 mm	inch	l4 mm	b mm	h mm	Référence
350	35,500		6,5	15,0	23,1	4115 35.500
350	35,720	1 13/32	6,6	15,0	23,1	4115 35.720
360	36,000		6,6	16,0	23,9	4115 36.000
360	36,500		6,7	16,0	23,9	4115 36.500
360	36,510	1 7/16	6,7	16,0	23,9	4115 36.510
370	37,000		6,8	16,0	23,9	4115 37.000
370	37,310	1 15/32	6,8	16,0	23,9	4115 37.310
370	37,500		6,9	16,0	23,9	4115 37.500
380	38,000		7,0	16,0	23,9	4115 38.000
380	38,100	1 1/2	7,0	16,0	23,9	4115 38.100
380	38,500	1 33/64	7,1	16,0	23,9	4115 38.500
390	39,000		7,1	16,0	23,9	4115 39.000

N° d'article **4115**

Taille	d1 mm	inch	l4 mm	b mm	h mm	Référence
390	39,500		7,2	16,0	23,9	4115 39.500
400	40,000		7,3	16,0	23,9	4115 40.000

Plaquettes amovibles

N° d'article **7645**

VHM | S | CPGT | WN | R

vis de blocage n° d´article 6128 non comprise

P	M	K	N	S	H
●	○	○		○	○



N° d'article **7645**

ISO		d mm	s mm	R mm	l mm	Référence
CPGT050202F	R-	5,560	2,38	0,2	5,64	7645 52.020
CPGT050204F	R-	5,560	2,38	0,4	5,64	7645 52.040
CPGT060202F	R-	6,350	2,38	0,2	6,45	7645 62.020
CPGT060204F	R-	6,350	2,38	0,4	6,45	7645 62.040
CPGT09T308F	R-	9,525	3,97	0,8	9,67	7645 93.080

Plaquettes amovibles

N° d'article **7632**

VHM | A | CPGW | WN | N

vis de blocage n° d´article 6128 non comprise

P	M	K	N	S	H
○		●			



N° d'article **7632**

ISO		d mm	s mm	R mm	l mm	Référence
CPGW050202F	N-K	5,560	2,38	0,2	5,64	7632 52.020
CPGW050204F	N-K	5,560	2,38	0,4	5,64	7632 52.040
CPGW060202F	N-K	6,350	2,38	0,2	6,45	7632 62.020
CPGW060204F	N-K	6,350	2,38	0,4	6,45	7632 62.040
CPGW09T308F	N-K	9,525	3,97	0,8	9,67	7632 93.080

Plaquettes amovibles

N° d'article **7635**

VHM | ○ | CPGT | WN | R

vis de blocage n° d´article 6128 non comprise

P	M	K	N	S	H
			●		



N° d'article **7635**

ISO		d mm	s mm	R mm	l mm	Référence
CPGT050202F	R-AL	5,560	2,38	0,2	5,64	7635 52.020
CPGT050204F	R-AL	5,560	2,38	0,4	5,64	7635 52.040
CPGT060202F	R-AL	6,350	2,38	0,2	6,45	7635 62.020
CPGT060204F	R-AL	6,350	2,38	0,4	6,45	7635 62.040
CPGT09T308F	R-AL	9,525	3,97	0,8	9,67	7635 93.080

Vis de fixation

N° d'article **6128**



WN

G	l1 mm	Torx	N° d'article 6128 Référence
M2	5,50	T6	6128 2.000
M2,2	5,00	T6	6128 2.200
M2,5	5,30	T7	6128 2.500
M2,5	6,50	T7	6128 2.501
M2,5	5,70	T7	6128 2.502
M3,5	10,00	T15	6128 3.500
M3,5	12,00	T15	6128 3.501
M3,5	8,50	T15	6128 3.502
M3,5	8,00	T15	6128 3.503
M4	13,50	T15	6128 4.000
M4	8,40	T15	6128 4.001
M4	10,80	T15	6128 4.002

G	l1 mm	Torx	N° d'article 6128 Référence
M4 x 0,5	11,00	T15	6128 4.003
M4	9,50	T20	6128 4.004
M4 x 0,5	9,00	T15	6128 4.005
M4	9,50	T15	6128 4.006
M4,5	11,00	T15	6128 4.500
M4,5	7,50	T15	6128 4.501
M4,5	11,00	T20	6128 4.502
M5	17,00	T20	6128 5.000
M5	11,00	T20	6128 5.001

Vis de fixation

N° d'article **4071**



WN

G	l1 mm	Torx	N° d'article 4071 Référence
M1,6	3,80	T5	4071 1.600
M1,6	4,40	T5	4071 1.601
M2,2	9,50	T7	4071 2.200
M2,2	10,50	T7	4071 2.201
M2,2	5,60	T7	4071 2.202
M2,2	4,60	T7	4071 2.203
M2,5	11,40	T8	4071 2.500
M2,5	6,40	T8	4071 2.501
M2,5	5,20	T8	4071 2.502
M3	12,10	T9	4071 3.000
M3	13,10	T9	4071 3.001
M3	6,40	T9	4071 3.002
M3	8,00	T9	4071 3.003
M3,5	14,25	T10	4071 3.500
M4	16,00	T15	4071 4.000
M4	7,70	T15	4071 4.001
M4	10,60	T15	4071 4.002
M4,5	18,00	T15	4071 4.500

G	l1 mm	Torx	N° d'article 4071 Référence
M4,5	11,80	T15	4071 4.501
M5	19,75	T20	4071 5.000
M5	21,75	T20	4071 5.001
M5	14,20	T20	4071 5.002
M5	23,40	T20	4071 5.003
M6	27,00	T25	4071 6.000
M6	28,50	T25	4071 6.001
M6	32,50	T25	4071 6.002

Clés dynamométriques

N° d'article **4915**

WN

N° d'article **4915**

Torx	Ouverture de clé	Couple Nm	Type	Référence
1/4	hexagonal	0,4-1	A	4915 1.001
1/4	hexagonal	0,5-2	A	4915 2.000
1/4	hexagonal	0,8-5	A	4915 5.001
1/4	hexagonal	2-8	A	4915 8.000
1/4	hexagonal	5-14	D	4915 14.000
3/8	square	10-50	B	4915 50.000
1/2	square	20-200	C	4915 200.000

Embouts pour Vis Torx

N° d'article **4917**



WN

N° d'article **4917**

Entraînement	Ouverture de clé	Torx	L mm	Référence
1/4	hexagonal	T5	25	4917 5.000
1/4	hexagonal	T6	25	4917 6.000
1/4	hexagonal	T7	25	4917 7.000
1/4	hexagonal	T8	25	4917 8.000
1/4	hexagonal	T9	25	4917 9.000
1/4	hexagonal	T10	25	4917 10.000
1/4	hexagonal	T15	25	4917 15.000
1/4	hexagonal	T20	25	4917 20.000
1/2	square	T25	25	4917 25.000

Tournevis Torx

N° d'article **1612**



WN

N° d'article **1612**

Taille	Référence
T5	1612 5.001
T6	1612 6.000
T6	1612 6.001
T7	1612 7.000
T7	1612 7.001
T8	1612 8.000
T8	1612 8.001
T9	1612 9.001
T10	1612 10.001
T15	1612 15.000
T15	1612 15.001
T20	1612 20.001
T25	1612 25.001
T30	1612 30.001

Forets à une lèvre EB 100 M

N° d'article **5646**

VHM | a | EB 100 M | 25xD | WN | h5 | R | HA

attachement cyl.cw monobloc av.extrémité conique MQL • forme périphérique G

Paramètres de coupe, p. 438

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	○



N° d'article **5646**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
1,000		3,0	65,0	32,0	28,0	5646 1.000
1,191	3/64	3,0	70,0	39,0	28,0	5646 1.190
1,500		4,0	80,0	49,0	28,0	5646 1.500
1,588	1/16	4,0	85,0	51,0	28,0	5646 1.590
1,984	5/64	4,0	95,0	64,0	28,0	5646 1.980
2,000		4,0	95,0	65,0	28,0	5646 2.000
2,381	3/32	4,0	100,0	70,0	28,0	5646 2.380
2,500		4,0	115,0	85,0	28,0	5646 2.500
2,778	7/64	4,0	115,0	85,0	28,0	5646 2.780
3,000		6,0	145,0	105,0	36,0	5646 3.000
3,175	1/8	6,0	145,0	105,0	36,0	5646 3.170
3,500		6,0	145,0	105,0	36,0	5646 3.500
3,572	9/64	6,0	160,0	120,0	36,0	5646 3.570
3,969	5/32	6,0	160,0	120,0	36,0	5646 3.970
4,000		6,0	160,0	120,0	36,0	5646 4.000
4,366	11/64	6,0	220,0	180,0	36,0	5646 4.370
4,763	3/16	6,0	220,0	180,0	36,0	5646 4.760
5,000		6,0	220,0	180,0	36,0	5646 5.000
5,159	13/64	6,0	220,0	180,0	36,0	5646 5.160
5,556	7/32	6,0	220,0	180,0	36,0	5646 5.560

N° d'article **5646**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
5,953	15/64	6,0	220,0	180,0	36,0	5646 5.950
6,000		6,0	220,0	180,0	36,0	5646 6.000
6,350	1/4	8,0	260,0	210,0	36,0	5646 6.350
6,500		8,0	260,0	210,0	36,0	5646 6.500
6,747	17/64	8,0	260,0	210,0	36,0	5646 6.750
7,000		8,0	260,0	210,0	36,0	5646 7.000
7,144	9/32	8,0	285,0	240,0	36,0	5646 7.140
7,541	19/64	8,0	285,0	240,0	36,0	5646 7.540
7,938	5/16	8,0	285,0	240,0	36,0	5646 7.940
8,000		8,0	285,0	240,0	36,0	5646 8.000
9,000		10,0	350,0	300,0	40,0	5646 9.000
10,000		10,0	350,0	300,0	40,0	5646 10.000
11,000		12,0	420,0	360,0	45,0	5646 11.000
11,113	7/16	12,0	420,0	360,0	45,0	5646 11.113
12,000		12,0	420,0	360,0	45,0	5646 12.000
12,700	1/2	14,0	455,0	396,0	45,0	5646 12.700
14,000		14,0	500,0	437,0	45,0	5646 14.000
15,000		16,0	535,0	468,0	48,0	5646 15.000
15,875	5/8	16,0	560,0	495,0	48,0	5646 15.875
16,000		16,0	565,0	499,0	48,0	5646 16.000

Forets à une lèvre EB 100 M

N° d'article **5685**

VHM | ○ | EB 100 M | 25xD | WN | h5 | R | HA

attachement cyl.cw monobloc av.extrémité conique MQL • forme périphérique G

Paramètres de coupe, p. 438

P	M	K	N	S	H
○	○	○	●	●	○



N° d'article **5685**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
1,000		3,0	65,0	32,0	28,0	5685 1.000
1,191	3/64	3,0	70,0	39,0	28,0	5685 1.190
1,500		4,0	80,0	49,0	28,0	5685 1.500
1,588	1/16	4,0	85,0	51,0	28,0	5685 1.590
1,984	5/64	4,0	95,0	64,0	28,0	5685 1.980
2,000		4,0	95,0	65,0	28,0	5685 2.000
2,381	3/32	4,0	100,0	70,0	28,0	5685 2.380
2,500		4,0	115,0	85,0	28,0	5685 2.500
2,778	7/64	4,0	115,0	85,0	28,0	5685 2.780
3,000		6,0	145,0	105,0	36,0	5685 3.000
3,175	1/8	6,0	145,0	105,0	36,0	5685 3.170
3,500		6,0	145,0	105,0	36,0	5685 3.500
3,572	9/64	6,0	160,0	120,0	36,0	5685 3.570
3,969	5/32	6,0	160,0	120,0	36,0	5685 3.970
4,000		6,0	160,0	120,0	36,0	5685 4.000
4,366	11/64	6,0	220,0	180,0	36,0	5685 4.370
4,763	3/16	6,0	220,0	180,0	36,0	5685 4.760
5,000		6,0	220,0	180,0	36,0	5685 5.000
5,159	13/64	6,0	220,0	180,0	36,0	5685 5.160
5,556	7/32	6,0	220,0	180,0	36,0	5685 5.560

N° d'article **5685**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
5,953	15/64	6,0	220,0	180,0	36,0	5685 5.950
6,000		6,0	220,0	180,0	36,0	5685 6.000
6,350	1/4	8,0	260,0	210,0	36,0	5685 6.350
6,500		8,0	260,0	210,0	36,0	5685 6.500
6,747	17/64	8,0	260,0	210,0	36,0	5685 6.750
7,000		8,0	260,0	210,0	36,0	5685 7.000
7,144	9/32	8,0	285,0	240,0	36,0	5685 7.140
7,541	19/64	8,0	285,0	240,0	36,0	5685 7.540
7,938	5/16	8,0	285,0	240,0	36,0	5685 7.940
8,000		8,0	285,0	240,0	36,0	5685 8.000
9,000		10,0	350,0	300,0	40,0	5685 9.000
10,000		10,0	350,0	300,0	40,0	5685 10.000
11,000		12,0	420,0	360,0	45,0	5685 11.000
11,113	7/16	12,0	420,0	360,0	45,0	5685 11.113
12,000		12,0	420,0	360,0	45,0	5685 12.000
12,700	1/2	14,0	455,0	396,0	45,0	5685 12.700
14,000		14,0	500,0	437,0	45,0	5685 14.000
15,000		16,0	535,0	468,0	48,0	5685 15.000
15,875	5/8	16,0	560,0	495,0	48,0	5685 15.875
16,000		16,0	565,0	499,0	48,0	5685 16.000

Forets à une lèvre EB 100 M

N° d'article **5647**

attachement cyl.cw monobloc av.extrémité conique MQL • forme périphérique G

Paramètres de coupe, p. 438

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	○



N° d'article **5647**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
1,000		3,0	90,0	57,0	28,0	5647 1.000
1,191	3/64	3,0	100,0	68,0	28,0	5647 1.190
1,500		4,0	120,0	86,0	28,0	5647 1.500
1,588	1/16	4,0	125,0	91,0	28,0	5647 1.590
1,984	5/64	4,0	145,0	114,0	28,0	5647 1.980
2,000		4,0	145,0	115,0	28,0	5647 2.000
2,381	3/32	4,0	160,0	130,0	28,0	5647 2.380
2,500		4,0	185,0	155,0	28,0	5647 2.500
2,778	7/64	4,0	185,0	155,0	28,0	5647 2.780
3,000		6,0	230,0	190,0	36,0	5647 3.000
3,175	1/8	6,0	230,0	190,0	36,0	5647 3.170
3,500		6,0	230,0	190,0	36,0	5647 3.500
3,572	9/64	6,0	260,0	220,0	36,0	5647 3.570
3,969	5/32	6,0	260,0	220,0	36,0	5647 3.970
4,000		6,0	260,0	220,0	36,0	5647 4.000
4,366	11/64	6,0	290,0	245,0	36,0	5647 4.370
4,763	3/16	6,0	310,0	268,0	36,0	5647 4.760
5,000		6,0	370,0	330,0	36,0	5647 5.000

N° d'article **5647**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
5,159	13/64	6,0	370,0	330,0	36,0	5647 5.160
5,556	7/32	6,0	370,0	330,0	36,0	5647 5.560
5,953	15/64	6,0	370,0	330,0	36,0	5647 5.950
6,000		6,0	370,0	330,0	36,0	5647 6.000
6,350	1/4	8,0	430,0	385,0	36,0	5647 6.350
6,500		8,0	430,0	385,0	36,0	5647 6.500
6,747	17/64	8,0	430,0	385,0	36,0	5647 6.750
7,000		8,0	430,0	385,0	36,0	5647 7.000
7,144	9/32	8,0	485,0	440,0	36,0	5647 7.140
7,541	19/64	8,0	485,0	440,0	36,0	5647 7.540
7,938	5/16	8,0	485,0	440,0	36,0	5647 7.940
8,000		8,0	485,0	440,0	36,0	5647 8.000
9,000		10,0	555,0	506,0	40,0	5647 9.000
10,000		10,0	615,0	562,0	40,0	5647 10.000

Forets à une lèvre EB 100 M

N° d'article **5686**

attachement cyl.cw monobloc av.extrémité conique MQL • forme périphérique G

Paramètres de coupe, p. 438

P	M	K	N	S	H
○	○	○	●	●	○



N° d'article **5686**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
1,000		3,0	90,0	57,0	28,0	5686 1.000
1,191	3/64	3,0	100,0	68,0	28,0	5686 1.190
1,500		4,0	120,0	86,0	28,0	5686 1.500
1,588	1/16	4,0	125,0	91,0	28,0	5686 1.590
1,984	5/64	4,0	145,0	114,0	28,0	5686 1.980
2,000		4,0	145,0	115,0	28,0	5686 2.000
2,381	3/32	4,0	160,0	130,0	28,0	5686 2.380
2,500		4,0	185,0	155,0	28,0	5686 2.500
2,778	7/64	4,0	185,0	155,0	28,0	5686 2.780
3,000		6,0	230,0	190,0	36,0	5686 3.000
3,175	1/8	6,0	230,0	190,0	36,0	5686 3.170
3,500		6,0	230,0	190,0	36,0	5686 3.500
3,572	9/64	6,0	260,0	220,0	36,0	5686 3.570
3,969	5/32	6,0	260,0	220,0	36,0	5686 3.970
4,000		6,0	260,0	220,0	36,0	5686 4.000
4,366	11/64	6,0	290,0	245,0	36,0	5686 4.370
4,763	3/16	6,0	310,0	268,0	36,0	5686 4.760
5,000		6,0	370,0	330,0	36,0	5686 5.000

N° d'article **5686**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
5,159	13/64	6,0	370,0	330,0	36,0	5686 5.160
5,556	7/32	6,0	370,0	330,0	36,0	5686 5.560
5,953	15/64	6,0	370,0	330,0	36,0	5686 5.950
6,000		6,0	370,0	330,0	36,0	5686 6.000
6,350	1/4	8,0	430,0	385,0	36,0	5686 6.350
6,500		8,0	430,0	385,0	36,0	5686 6.500
6,747	17/64	8,0	430,0	385,0	36,0	5686 6.750
7,000		8,0	430,0	385,0	36,0	5686 7.000
7,144	9/32	8,0	485,0	440,0	36,0	5686 7.140
7,541	19/64	8,0	485,0	440,0	36,0	5686 7.540
7,938	5/16	8,0	485,0	440,0	36,0	5686 7.940
8,000		8,0	485,0	440,0	36,0	5686 8.000
9,000		10,0	555,0	506,0	40,0	5686 9.000
10,000		10,0	615,0	562,0	40,0	5686 10.000

Forets à une lèvre EB 100 M

N° d'article **5648**

VHM | a | EB 100 M | 75xD | WN | h5 | R | HA

attachement cyl.cw monobloc av.extrémité conique MQL • forme périphérique G

Paramètres de coupe, p. 438

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	○



N° d'article **5648**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
1,000		3,0	115,0	82,0	28,0	5648 1.000
1,191	3/64	3,0	130,0	98,0	28,0	5648 1.190
1,500		4,0	155,0	124,0	28,0	5648 1.500
1,588	1/16	4,0	165,0	131,0	28,0	5648 1.590
1,984	5/64	4,0	195,0	163,0	28,0	5648 1.980
2,000		4,0	195,0	165,0	28,0	5648 2.000
2,381	3/32	4,0	220,0	190,0	28,0	5648 2.380
2,500		4,0	255,0	220,0	28,0	5648 2.500
2,778	7/64	4,0	255,0	220,0	28,0	5648 2.780
3,000		6,0	290,0	247,0	36,0	5648 3.000
3,175	1/8	6,0	320,0	280,0	36,0	5648 3.170
3,500		6,0	320,0	280,0	36,0	5648 3.500
3,572	9/64	6,0	360,0	320,0	36,0	5648 3.570
3,969	5/32	6,0	360,0	320,0	36,0	5648 3.970
4,000		6,0	360,0	320,0	36,0	5648 4.000
4,366	11/64	6,0	395,0	355,0	36,0	5648 4.370
4,763	3/16	6,0	430,0	387,0	36,0	5648 4.760
5,000		6,0	450,0	406,0	36,0	5648 5.000

N° d'article **5648**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
5,159	13/64	6,0	465,0	419,0	36,0	5648 5.160
5,556	7/32	6,0	525,0	485,0	36,0	5648 5.560
5,953	15/64	6,0	525,0	485,0	36,0	5648 5.950
6,000		6,0	525,0	485,0	36,0	5648 6.000
6,350	1/4	8,0	560,0	516,0	36,0	5648 6.350
6,500		8,0	575,0	528,0	36,0	5648 6.500
6,747	17/64	8,0	595,0	548,0	36,0	5648 6.750
7,000		8,0	615,0	568,0	36,0	5648 7.000
7,144	9/32	8,0	625,0	580,0	36,0	5648 7.140

Forets à une lèvre EB 100 M

N° d'article **5687**

VHM | ○ | EB 100 M | 75xD | WN | h5 | R | HA

attachement cyl.cw monobloc av.extrémité conique MQL • forme périphérique G

Paramètres de coupe, p. 438

P	M	K	N	S	H
○	○	○	●	●	○



N° d'article **5687**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
1,000		3,0	115,0	82,0	28,0	5687 1.000
1,191	3/64	3,0	130,0	98,0	28,0	5687 1.190
1,500		4,0	155,0	124,0	28,0	5687 1.500
1,588	1/16	4,0	165,0	131,0	28,0	5687 1.590
1,984	5/64	4,0	195,0	163,0	28,0	5687 1.980
2,000		4,0	195,0	165,0	28,0	5687 2.000
2,381	3/32	4,0	220,0	190,0	28,0	5687 2.380
2,500		4,0	255,0	220,0	28,0	5687 2.500
2,778	7/64	4,0	255,0	220,0	28,0	5687 2.780
3,000		6,0	290,0	247,0	36,0	5687 3.000
3,175	1/8	6,0	320,0	280,0	36,0	5687 3.170
3,500		6,0	320,0	280,0	36,0	5687 3.500
3,572	9/64	6,0	360,0	320,0	36,0	5687 3.570
3,969	5/32	6,0	360,0	320,0	36,0	5687 3.970
4,000		6,0	360,0	320,0	36,0	5687 4.000
4,366	11/64	6,0	395,0	355,0	36,0	5687 4.370
4,763	3/16	6,0	430,0	387,0	36,0	5687 4.760
5,000		6,0	450,0	406,0	36,0	5687 5.000

N° d'article **5687**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
5,159	13/64	6,0	465,0	419,0	36,0	5687 5.160
5,556	7/32	6,0	525,0	485,0	36,0	5687 5.560
5,953	15/64	6,0	525,0	485,0	36,0	5687 5.950
6,000		6,0	525,0	485,0	36,0	5687 6.000
6,350	1/4	8,0	560,0	516,0	36,0	5687 6.350
6,500		8,0	575,0	528,0	36,0	5687 6.500
6,747	17/64	8,0	595,0	548,0	36,0	5687 6.750
7,000		8,0	615,0	568,0	36,0	5687 7.000
7,144	9/32	8,0	625,0	580,0	36,0	5687 7.140

Forets à une lèvre EB 100

N° d'article **5024**

VHM | EB 100 | SPL 45,00 | WN | h5 | R | HA

longueur taillée 45 mm • forme périphérique G

Paramètres de coupe, p. 438

P	M	K	N	S	H
○	○	○	●	●	○



N° d'article **5024**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
0,900		4,0	90,0	45,0	28,0	5024 0.900
1,000		4,0	90,0	45,0	28,0	5024 1.000
1,100		4,0	90,0	45,0	28,0	5024 1.100
1,191	3/64	4,0	90,0	45,0	28,0	5024 1.190
1,200		4,0	90,0	45,0	28,0	5024 1.200
1,300		4,0	90,0	45,0	28,0	5024 1.300
1,400		4,0	90,0	45,0	28,0	5024 1.400
1,500		4,0	90,0	45,0	28,0	5024 1.500
1,588	1/16	4,0	90,0	45,0	28,0	5024 1.590
1,600		4,0	90,0	45,0	28,0	5024 1.600
1,900		4,0	90,0	45,0	28,0	5024 1.900
1,984	5/64	4,0	90,0	45,0	28,0	5024 1.980

N° d'article **5024**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
2,000		4,0	90,0	45,0	28,0	5024 2.000
2,500		10,0	100,0	45,0	40,0	5024 2.500
2,700		10,0	100,0	45,0	40,0	5024 2.700
3,000		10,0	100,0	45,0	40,0	5024 3.000
3,200		10,0	100,0	45,0	40,0	5024 3.200

Forets à une lèvre EB 100

N° d'article **5632**

VHM | A | EB 100 | SPL 45,00 | WN | h5 | R | HA

longueur taillée 45 mm • forme périphérique G

Paramètres de coupe, p. 438

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	○



N° d'article **5632**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
1,000		4,0	90,0	45,0	28,0	5632 1.000
1,100		4,0	90,0	45,0	28,0	5632 1.100
1,191	3/64	4,0	90,0	45,0	28,0	5632 1.190
1,200		4,0	90,0	45,0	28,0	5632 1.200
1,300		4,0	90,0	45,0	28,0	5632 1.300
1,400		4,0	90,0	45,0	28,0	5632 1.400
1,500		4,0	90,0	45,0	28,0	5632 1.500
1,588	1/16	4,0	90,0	45,0	28,0	5632 1.590
1,600		4,0	90,0	45,0	28,0	5632 1.600
1,900		4,0	90,0	45,0	28,0	5632 1.900
1,984	5/64	4,0	90,0	45,0	28,0	5632 1.980
2,000		4,0	90,0	45,0	28,0	5632 2.000

N° d'article **5632**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
2,500		10,0	100,0	45,0	40,0	5632 2.500
2,700		10,0	100,0	45,0	40,0	5632 2.700
3,000		10,0	100,0	45,0	40,0	5632 3.000
3,200		10,0	100,0	45,0	40,0	5632 3.200

Forets à une lèvre EB 100

N° d'article **5020**

VHM | EB 100 | SPL 80,00 | WN | h5 | R | HA

longueur taillée 80 mm • forme périphérique G

Paramètres de coupe, p. 438

P	M	K	N	S	H
○	○	○	●	●	○



N° d'article **5020**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
1,000		4,0	125,0	80,0	28,0	5020 1.000
1,100		4,0	125,0	80,0	28,0	5020 1.100
1,191	3/64	4,0	125,0	80,0	28,0	5020 1.190
1,200		4,0	125,0	80,0	28,0	5020 1.200
1,300		4,0	125,0	80,0	28,0	5020 1.300
1,400		4,0	125,0	80,0	28,0	5020 1.400
1,500		4,0	125,0	80,0	28,0	5020 1.500
1,588	1/16	4,0	125,0	80,0	28,0	5020 1.590
1,600		4,0	125,0	80,0	28,0	5020 1.600
1,900		4,0	125,0	80,0	28,0	5020 1.900
1,984	5/64	4,0	125,0	80,0	28,0	5020 1.980
2,000		4,0	125,0	80,0	28,0	5020 2.000

N° d'article **5020**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
2,500		10,0	135,0	80,0	40,0	5020 2.500
2,700		10,0	135,0	80,0	40,0	5020 2.700
3,000		10,0	135,0	80,0	40,0	5020 3.000
3,200		10,0	135,0	80,0	40,0	5020 3.200
3,500		10,0	135,0	80,0	40,0	5020 3.500
4,000		10,0	135,0	80,0	40,0	5020 4.000
4,200		10,0	135,0	80,0	40,0	5020 4.200
4,500		10,0	135,0	80,0	40,0	5020 4.500
5,000		10,0	135,0	80,0	40,0	5020 5.000

Forets à une lèvre EB 100

N° d'article **5633**

VHM | A | EB 100 | SPL 80,00 | WN | h5 | R | HA

longueur taillée 80 mm • forme périphérique G

Paramètres de coupe, p. 438

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	○



N° d'article **5633**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
1,000		4,0	125,0	80,0	28,0	5633 1.000
1,100		4,0	125,0	80,0	28,0	5633 1.100
1,191	3/64	4,0	125,0	80,0	28,0	5633 1.190
1,200		4,0	125,0	80,0	28,0	5633 1.200
1,300		4,0	125,0	80,0	28,0	5633 1.300
1,400		4,0	125,0	80,0	28,0	5633 1.400
1,500		4,0	125,0	80,0	28,0	5633 1.500
1,588	1/16	4,0	125,0	80,0	28,0	5633 1.590
1,600		4,0	125,0	80,0	28,0	5633 1.600
1,900		4,0	125,0	80,0	28,0	5633 1.900
1,984	5/64	4,0	125,0	80,0	28,0	5633 1.980
2,000		4,0	125,0	80,0	28,0	5633 2.000

N° d'article **5633**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
2,500		10,0	135,0	80,0	40,0	5633 2.500
2,700		10,0	135,0	80,0	40,0	5633 2.700
3,000		10,0	135,0	80,0	40,0	5633 3.000
3,200		10,0	135,0	80,0	40,0	5633 3.200
3,500		10,0	135,0	80,0	40,0	5633 3.500
4,000		10,0	135,0	80,0	40,0	5633 4.000
4,200		10,0	135,0	80,0	40,0	5633 4.200
4,500		10,0	135,0	80,0	40,0	5633 4.500
5,000		10,0	135,0	80,0	40,0	5633 5.000

Forets à une lèvre EB 100

N° d'article **5026**

VHM | EB 100 | SPL 120,00 | WN | h5 | R | HA

longueur taillée 120 mm • forme périphérique G

Paramètres de coupe, p. 438

P	M	K	N	S	H
○	○	○	●	●	○



N° d'article **5026**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
1,500		4,0	165,0	120,0	28,0	5026 1.500
1,588	1/16	4,0	165,0	120,0	28,0	5026 1.590
1,600		4,0	165,0	120,0	28,0	5026 1.600
1,984	5/64	4,0	165,0	120,0	28,0	5026 1.980
2,000		4,0	165,0	120,0	28,0	5026 2.000
2,500		10,0	175,0	120,0	40,0	5026 2.500
2,700		10,0	175,0	120,0	40,0	5026 2.700
3,000		10,0	175,0	120,0	40,0	5026 3.000
3,200		10,0	175,0	120,0	40,0	5026 3.200
3,500		10,0	175,0	120,0	40,0	5026 3.500
4,000		10,0	175,0	120,0	40,0	5026 4.000
4,200		10,0	175,0	120,0	40,0	5026 4.200

N° d'article **5026**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
4,500		10,0	175,0	120,0	40,0	5026 4.500
5,000		10,0	175,0	120,0	40,0	5026 5.000

Forets à une lèvre EB 100

N° d'article **5637**

VHM | A | EB 100 | SPL 120,00 | WN | h5 | R | HA

longueur taillée 120 mm • forme périphérique G

Paramètres de coupe, p. 438

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	○



N° d'article **5637**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
1,500		4,0	165,0	120,0	28,0	5637 1.500
1,588	1/16	4,0	165,0	120,0	28,0	5637 1.590
1,600		4,0	165,0	120,0	28,0	5637 1.600
1,984	5/64	4,0	165,0	120,0	28,0	5637 1.980
2,000		4,0	165,0	120,0	28,0	5637 2.000
2,500		10,0	175,0	120,0	40,0	5637 2.500
2,700		10,0	175,0	120,0	40,0	5637 2.700
3,000		10,0	175,0	120,0	40,0	5637 3.000
3,200		10,0	175,0	120,0	40,0	5637 3.200
3,500		10,0	175,0	120,0	40,0	5637 3.500
4,000		10,0	175,0	120,0	40,0	5637 4.000
4,200		10,0	175,0	120,0	40,0	5637 4.200

N° d'article **5637**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
4,500		10,0	175,0	120,0	40,0	5637 4.500
5,000		10,0	175,0	120,0	40,0	5637 5.000

Forets à une lèvre EB 100

N° d'article **5021**

VHM | EB 100 | SPL 160,00 | WN | h5 | R | HA

longueur taillée 160 mm • forme périphérique G

Paramètres de coupe, p. 438

P	M	K	N	S	H
○	○	○	●	●	○



N° d'article **5021**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
1,500		4,0	205,0	160,0	28,0	5021 1.500
1,588	1/16	4,0	205,0	160,0	28,0	5021 1.590
1,600		4,0	205,0	160,0	28,0	5021 1.600
1,984	5/64	4,0	205,0	160,0	28,0	5021 1.980
2,000		4,0	205,0	160,0	28,0	5021 2.000
2,500		10,0	215,0	160,0	40,0	5021 2.500
2,700		10,0	215,0	160,0	40,0	5021 2.700
3,000		10,0	215,0	160,0	40,0	5021 3.000
3,200		10,0	215,0	160,0	40,0	5021 3.200
3,500		10,0	215,0	160,0	40,0	5021 3.500
4,000		10,0	215,0	160,0	40,0	5021 4.000
4,200		10,0	215,0	160,0	40,0	5021 4.200

N° d'article **5021**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
4,500		10,0	215,0	160,0	40,0	5021 4.500
5,000		10,0	215,0	160,0	40,0	5021 5.000
6,000		16,0	225,0	160,0	48,0	5021 6.000
8,000		16,0	225,0	160,0	48,0	5021 8.000

Forets à une lèvre EB 100

N° d'article **5638**

VHM | A | EB 100 | SPL 160,00 | WN | h5 | R | HA

longueur taillée 160 mm • forme périphérique G

Paramètres de coupe, p. 438

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	○



N° d'article **5638**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
1,500		4,0	205,0	160,0	28,0	5638 1.500
1,588	1/16	4,0	205,0	160,0	28,0	5638 1.590
1,600		4,0	205,0	160,0	28,0	5638 1.600
1,984	5/64	4,0	205,0	160,0	28,0	5638 1.980
2,000		4,0	205,0	160,0	28,0	5638 2.000
2,500		10,0	215,0	160,0	40,0	5638 2.500
2,700		10,0	215,0	160,0	40,0	5638 2.700
3,000		10,0	215,0	160,0	40,0	5638 3.000
3,200		10,0	215,0	160,0	40,0	5638 3.200
3,500		10,0	215,0	160,0	40,0	5638 3.500
4,000		10,0	215,0	160,0	40,0	5638 4.000
4,200		10,0	215,0	160,0	40,0	5638 4.200

N° d'article **5638**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
4,500		10,0	215,0	160,0	40,0	5638 4.500
5,000		10,0	215,0	160,0	40,0	5638 5.000
6,000		16,0	225,0	160,0	48,0	5638 6.000
8,000		16,0	225,0	160,0	48,0	5638 8.000

Forets à une lèvre EB 80

N° d'article **5018**

HM | S | EB 80 | 20xD | WN | h5 | R | HA

avec volume de lubrification décalé • forme périphérique G • avec brise-copeaux latéral

Paramètres de coupe, p. 439

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○



N° d'article **5018**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
4,000		12,0	150,0	100,0	45,0	5018 4.000
4,200		12,0	160,0	110,0	45,0	5018 4.200
4,500		12,0	170,0	120,0	45,0	5018 4.500
5,000		16,0	180,0	130,0	48,0	5018 5.000
5,500		16,0	190,0	140,0	48,0	5018 5.500
6,000		16,0	210,0	160,0	48,0	5018 6.000

N° d'article **5018**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
6,500		16,0	220,0	170,0	48,0	5018 6.500
7,000		16,0	235,0	185,0	48,0	5018 7.000
8,000		16,0	260,0	210,0	48,0	5018 8.000
9,000		16,0	280,0	230,0	48,0	5018 9.000
10,000		20,0	320,0	260,0	50,0	5018 10.000
12,000		20,0	370,0	310,0	50,0	5018 12.000

Forets à une lèvre EB 80

N° d'article **5639**

HM | C | EB 80 | 20xD | WN | h5 | R | HA

forme périphérique G

Paramètres de coupe, p. 439

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	●	○



N° d'article **5639**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,969	5/32	10,0	150,0	100,0	40,0	5639 3.970
4,000		12,0	150,0	100,0	45,0	5639 4.000
4,200		12,0	160,0	110,0	45,0	5639 4.200
4,500		12,0	170,0	120,0	45,0	5639 4.500
5,000		16,0	180,0	130,0	48,0	5639 5.000
5,159	13/64	16,0	180,0	130,0	48,0	5639 5.156
5,500		16,0	190,0	140,0	48,0	5639 5.500
6,000		16,0	210,0	160,0	48,0	5639 6.000
6,350	1/4	16,0	220,0	170,0	48,0	5639 6.350
6,500		16,0	220,0	170,0	48,0	5639 6.500
7,000		16,0	235,0	185,0	48,0	5639 7.000
7,500		16,0	245,0	195,0	48,0	5639 7.500
7,938	5/16	16,0	260,0	210,0	48,0	5639 7.938
8,000		16,0	260,0	210,0	48,0	5639 8.000
8,500		16,0	275,0	220,0	48,0	5639 8.500
9,000		16,0	280,0	230,0	48,0	5639 9.000
9,500		16,0	300,0	245,0	48,0	5639 9.500
9,525	3/8	16,0	290,0	240,0	48,0	5639 9.525

N° d'article **5639**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
10,000		20,0	320,0	260,0	50,0	5639 10.000
10,500		20,0	330,0	275,0	50,0	5639 10.500
11,000		20,0	340,0	285,0	50,0	5639 11.000
11,113	7/16	20,0	340,0	290,0	50,0	5639 11.113
11,500		20,0	355,0	300,0	50,0	5639 11.500
12,000		20,0	370,0	310,0	50,0	5639 12.000
12,500		20,0	380,0	325,0	50,0	5639 12.500
12,700	1/2	20,0	385,0	330,0	50,0	5639 12.700
13,000		20,0	390,0	335,0	50,0	5639 13.000
13,500		20,0	395,0	340,0	50,0	5639 13.500
14,000		20,0	400,0	345,0	50,0	5639 14.000
14,500		25,0	420,0	355,0	56,0	5639 14.500
15,000		25,0	430,0	370,0	56,0	5639 15.000
15,500		25,0	445,0	380,0	56,0	5639 15.500
16,000		25,0	455,0	395,0	56,0	5639 16.000

Forets à une lèvre EB 80

N° d'article **5460**

HM | S | EB 80 | 30xD | WN | h5 | R | HA

avec volume de lubrification décalé • forme périphérique G • avec brise-copeaux latéral

Paramètres de coupe, p. 439

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○



N° d'article **5460**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
4,000		12,0	200,0	155,0	45,0	5460 4.000
4,200		12,0	210,0	165,0	45,0	5460 4.200
4,500		12,0	220,0	175,0	45,0	5460 4.500
5,000		16,0	230,0	182,0	48,0	5460 5.000
5,500		16,0	245,0	197,0	48,0	5460 5.500
6,000		16,0	260,0	212,0	48,0	5460 6.000

N° d'article **5460**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
6,500		16,0	275,0	227,0	48,0	5460 6.500
7,000		16,0	290,0	242,0	48,0	5460 7.000
8,000		16,0	320,0	272,0	48,0	5460 8.000
9,000		16,0	350,0	302,0	48,0	5460 9.000
10,000		20,0	400,0	350,0	50,0	5460 10.000
12,000		20,0	450,0	400,0	50,0	5460 12.000

Forets à une lèvre EB 80

N° d'article **5640**

HM | C | EB 80 | 30xD | WN | h5 | R | HA

forme périphérique G

Paramètres de coupe, p. 439

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	●	○



N° d'article **5640**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,969	5/32	10,0	200,0	155,0	40,0	5640 3.970
4,000		12,0	200,0	155,0	45,0	5640 4.000
4,200		12,0	210,0	165,0	45,0	5640 4.200
4,500		12,0	220,0	175,0	45,0	5640 4.500
5,000		16,0	230,0	182,0	48,0	5640 5.000
5,159	13/64	16,0	230,0	182,0	48,0	5640 5.156
5,500		16,0	245,0	197,0	48,0	5640 5.500
6,000		16,0	260,0	212,0	48,0	5640 6.000
6,350	1/4	16,0	275,0	227,0	48,0	5640 6.350
6,500		16,0	275,0	227,0	48,0	5640 6.500
7,000		16,0	290,0	242,0	48,0	5640 7.000
7,500		16,0	320,0	270,0	48,0	5640 7.500
7,938	5/16	16,0	320,0	272,0	48,0	5640 7.938
8,000		16,0	320,0	272,0	48,0	5640 8.000
8,500		16,0	360,0	305,0	48,0	5640 8.500
9,000		16,0	350,0	302,0	48,0	5640 9.000
9,500		16,0	395,0	340,0	48,0	5640 9.500
9,525	3/8	16,0	380,0	330,0	48,0	5640 9.525

N° d'article **5640**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
10,000		20,0	400,0	350,0	50,0	5640 10.000
10,500		20,0	435,0	380,0	50,0	5640 10.500
11,000		20,0	430,0	380,0	50,0	5640 11.000
11,113	7/16	20,0	430,0	380,0	50,0	5640 11.113
11,500		20,0	470,0	415,0	50,0	5640 11.500
12,000		20,0	450,0	400,0	50,0	5640 12.000
12,500		20,0	505,0	450,0	50,0	5640 12.500
12,700	1/2	20,0	500,0	450,0	50,0	5640 12.700
13,000		20,0	520,0	465,0	50,0	5640 13.000
13,500		20,0	530,0	475,0	50,0	5640 13.500
14,000		20,0	540,0	485,0	50,0	5640 14.000
14,500		25,0	565,0	500,0	56,0	5640 14.500
15,000		25,0	580,0	520,0	56,0	5640 15.000
15,500		25,0	600,0	535,0	56,0	5640 15.500
16,000		25,0	615,0	555,0	56,0	5640 16.000

Forets à une lèvre EB 80

N° d'article **5689**

HM | EB 80 | 40xD | WN | h5 | R | HB

forme périphérique G

Paramètres de coupe, p. 439

P	M	K	N	S	H
○	○	○	●	○	○



N° d'article **5689**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
4,000		12,0	230,0	185,0	45,0	5689 4.000
5,000		16,0	280,0	232,0	48,0	5689 5.000
6,000		16,0	320,0	272,0	48,0	5689 6.000
7,000		16,0	370,0	322,0	48,0	5689 7.000
8,000		16,0	420,0	372,0	48,0	5689 8.000
9,000		16,0	450,0	402,0	48,0	5689 9.000

N° d'article **5689**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
10,000		20,0	510,0	460,0	50,0	5689 10.000
12,000		20,0	600,0	550,0	50,0	5689 12.000

Forets à une lèvre EB 80

N° d'article **5022**

HM | S | EB 80 | 40xD | WN | h5 | R | HA

avec volume de lubrification décalé • forme périphérique G • avec brise-copeaux latéral

Paramètres de coupe, p. 439

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○



N° d'article **5022**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
4,000		12,0	230,0	185,0	45,0	5022 4.000
4,200		12,0	240,0	195,0	45,0	5022 4.200
4,500		12,0	250,0	205,0	45,0	5022 4.500
5,000		16,0	280,0	232,0	48,0	5022 5.000
5,500		16,0	300,0	252,0	48,0	5022 5.500
6,000		16,0	320,0	272,0	48,0	5022 6.000

N° d'article **5022**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
6,500		16,0	340,0	292,0	48,0	5022 6.500
7,000		16,0	370,0	322,0	48,0	5022 7.000
8,000		16,0	420,0	372,0	48,0	5022 8.000
9,000		16,0	450,0	402,0	48,0	5022 9.000
10,000		20,0	510,0	460,0	50,0	5022 10.000
12,000		20,0	600,0	550,0	50,0	5022 12.000

Forets à une lèvre EB 80

N° d'article **5641**

HM | C | EB 80 | 40xD | WN | h5 | R | HA

forme périphérique G

Paramètres de coupe, p. 439

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	●	○



N° d'article **5641**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,969	5/32	10,0	230,0	185,0	40,0	5641 3.970
4,000		12,0	230,0	185,0	45,0	5641 4.000
4,200		12,0	240,0	195,0	45,0	5641 4.200
4,500		12,0	250,0	205,0	45,0	5641 4.500
5,000		16,0	280,0	232,0	48,0	5641 5.000
5,159	13/64	16,0	280,0	232,0	48,0	5641 5.156
5,500		16,0	300,0	252,0	48,0	5641 5.500
6,000		16,0	320,0	272,0	48,0	5641 6.000
6,350	1/4	16,0	340,0	292,0	48,0	5641 6.350
6,500		16,0	340,0	292,0	48,0	5641 6.500
7,000		16,0	370,0	322,0	48,0	5641 7.000
7,500		16,0	395,0	345,0	48,0	5641 7.500
7,938	5/16	16,0	420,0	372,0	48,0	5641 7.938
8,000		16,0	420,0	372,0	48,0	5641 8.000
8,500		16,0	445,0	390,0	48,0	5641 8.500
9,000		16,0	450,0	402,0	48,0	5641 9.000
9,500		16,0	490,0	435,0	48,0	5641 9.500
9,525	3/8	16,0	480,0	432,0	48,0	5641 9.525

N° d'article **5641**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
10,000		20,0	510,0	460,0	50,0	5641 10.000
10,500		20,0	540,0	485,0	50,0	5641 10.500
11,000		20,0	550,0	500,0	50,0	5641 11.000
11,113	7/16	20,0	550,0	500,0	50,0	5641 11.113
11,500		20,0	585,0	530,0	50,0	5641 11.500
12,000		20,0	600,0	550,0	50,0	5641 12.000
12,500		20,0	630,0	575,0	50,0	5641 12.500
12,700	1/2	20,0	635,0	585,0	50,0	5641 12.700
13,000		20,0	650,0	595,0	50,0	5641 13.000
13,500		20,0	660,0	605,0	50,0	5641 13.500
14,000		20,0	680,0	625,0	50,0	5641 14.000
14,500		25,0	710,0	645,0	56,0	5641 14.500
15,000		25,0	730,0	670,0	56,0	5641 15.000
15,500		25,0	755,0	690,0	56,0	5641 15.500
16,000		25,0	775,0	715,0	56,0	5641 16.000

Forets à une lèvre EB 80

N° d'article **5669**

HM | C | EB 80 | 60xD | WN | h5 | R | HA

forme périphérique G

Paramètres de coupe, p. 439

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	●	○



N° d'article **5669**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,969	5/32	10,0	310,0	265,0	40,0	5669 3.970
4,150		12,0	325,0	275,0	45,0	5669 4.150
4,450		12,0	345,0	295,0	45,0	5669 4.450
4,950		16,0	375,0	325,0	48,0	5669 4.950
5,109		16,0	390,0	335,0	48,0	5669 5.106
5,450		16,0	410,0	360,0	48,0	5669 5.450
5,953	15/64	16,0	445,0	390,0	48,0	5669 5.950
6,300		16,0	470,0	415,0	48,0	5669 6.300
6,450		16,0	480,0	425,0	48,0	5669 6.450
6,950		16,0	510,0	460,0	48,0	5669 6.950
7,450		16,0	545,0	490,0	48,0	5669 7.450
7,888		16,0	575,0	520,0	48,0	5669 7.888
7,950		16,0	575,0	525,0	48,0	5669 7.950
8,450		16,0	610,0	555,0	48,0	5669 8.450
8,950		16,0	645,0	590,0	48,0	5669 8.950
9,450		16,0	675,0	625,0	48,0	5669 9.450
9,475		16,0	680,0	625,0	48,0	5669 9.475
9,950		20,0	710,0	655,0	50,0	5669 9.950

N° d'article **5669**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
10,450		20,0	745,0	690,0	50,0	5669 10.450
10,950		20,0	780,0	725,0	50,0	5669 10.950
11,063		20,0	785,0	730,0	50,0	5669 11.063
11,450		20,0	810,0	755,0	50,0	5669 11.450
11,950		20,0	845,0	790,0	50,0	5669 11.950
12,450		20,0	875,0	820,0	50,0	5669 12.450
12,650		20,0	890,0	835,0	50,0	5669 12.650
12,950		20,0	910,0	855,0	50,0	5669 12.950
13,450		20,0	925,0	870,0	50,0	5669 13.450
13,950		20,0	955,0	900,0	50,0	5669 13.950
14,450		25,0	995,0	935,0	56,0	5669 14.450
14,950		25,0	1025,0	965,0	56,0	5669 14.950
15,450		25,0	1060,0	1000,0	56,0	5669 15.450
15,950		25,0	1090,0	1030,0	56,0	5669 15.950

Forets à une lèvre EB 80

N° d'article **5690**

HM | EB 80 | 80xD | WN | h5 | R | HB

forme périphérique G

Paramètres de coupe, p. 439

P	M	K	N	S	H
○	○	○	●	○	○



N° d'article **5690**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,969	5/32	10,0	390,0	345,0	40,0	5690 3.970
4,950		16,0	480,0	432,0	48,0	5690 4.950
5,953	15/64	16,0	560,0	512,0	48,0	5690 5.950
6,950		16,0	650,0	602,0	48,0	5690 6.950
7,950		16,0	740,0	692,0	48,0	5690 7.950
8,950		16,0	820,0	772,0	48,0	5690 8.950

N° d'article **5690**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
9,950		20,0	910,0	860,0	50,0	5690 9.950
11,950		20,0	1080,0	1030,0	50,0	5690 11.950

Forets à une lèvre EB 80

N° d'article **5023**

HM | S | EB 80 | 80xD | WN | h5 | R | HA

avec volume de lubrification décalé • forme périphérique G • avec brise-copeaux latéral

Paramètres de coupe, p. 439

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○



N° d'article **5023**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
4,950		16,0	480,0	432,0	48,0	5023 4.950
5,953	15/64	16,0	560,0	512,0	48,0	5023 5.950
7,950		16,0	740,0	692,0	48,0	5023 7.950
9,950		20,0	910,0	860,0	50,0	5023 9.950
11,950		20,0	1080,0	1030,0	50,0	5023 11.950

N° d'article **5023**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence

Forets à une lèvre EB 80

N° d'article **5642**

HM | C | EB 80 | 80xD | WN | h5 | R | HA

forme périphérique G

Paramètres de coupe, p. 439

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	●	○



N° d'article **5642**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,969	5/32	10,0	390,0	345,0	40,0	5642 3.970
4,150		12,0	405,0	355,0	45,0	5642 4.150
4,450		12,0	430,0	380,0	45,0	5642 4.450
4,950		16,0	480,0	432,0	48,0	5642 4.950
5,109		16,0	480,0	432,0	48,0	5642 5.106
5,450		16,0	520,0	470,0	48,0	5642 5.450
5,953	15/64	16,0	560,0	512,0	48,0	5642 5.950
6,300		16,0	590,0	542,0	48,0	5642 6.300
6,450		16,0	605,0	556,0	48,0	5642 6.450
6,950		16,0	650,0	602,0	48,0	5642 6.950
7,450		16,0	695,0	640,0	48,0	5642 7.450
7,888		16,0	740,0	692,0	48,0	5642 7.888
7,950		16,0	740,0	692,0	48,0	5642 7.950
8,450		16,0	780,0	725,0	48,0	5642 8.450
8,950		16,0	820,0	772,0	48,0	5642 8.950
9,450		16,0	865,0	815,0	48,0	5642 9.450
9,475		16,0	870,0	822,0	48,0	5642 9.475
9,950		20,0	910,0	860,0	50,0	5642 9.950

N° d'article **5642**

d1 mm	inch	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
10,450		20,0	955,0	900,0	50,0	5642 10.450
10,950		20,0	995,0	945,0	50,0	5642 10.950
11,063		20,0	995,0	945,0	50,0	5642 11.063
11,450		20,0	1040,0	985,0	50,0	5642 11.450
11,950		20,0	1080,0	1030,0	50,0	5642 11.950
12,450		20,0	1125,0	1070,0	50,0	5642 12.450
12,650		20,0	1140,0	1090,0	50,0	5642 12.650
12,950		20,0	1170,0	1115,0	50,0	5642 12.950
13,450		20,0	1195,0	1140,0	50,0	5642 13.450
13,950		20,0	1235,0	1180,0	50,0	5642 13.950
14,450		25,0	1285,0	1225,0	56,0	5642 14.450
14,950		25,0	1325,0	1265,0	56,0	5642 14.950
15,450		25,0	1370,0	1310,0	56,0	5642 15.450
15,950		25,0	1410,0	1350,0	56,0	5642 15.950

Forets à une lèvre EB 80 XXL

N° d'article **5688**

HM | S | EB 80 XXL | GL 600 | WN | h5 | R | TBM-SEH

goujure poli • forme périphérique G • attachement de serrage pour les machines de forage

Paramètres de coupe, p. 439

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	○



N° d'article **5688**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000	25,0	600,0	500,0	70,0	5688 3.000
4,000	25,0	600,0	500,0	70,0	5688 4.000
5,000	25,0	600,0	500,0	70,0	5688 5.000
6,000	25,0	600,0	500,0	70,0	5688 6.000
7,000	25,0	600,0	500,0	70,0	5688 7.000
8,000	25,0	600,0	500,0	70,0	5688 8.000
9,000	25,0	600,0	500,0	70,0	5688 9.000
10,000	25,0	600,0	500,0	70,0	5688 10.000
11,000	25,0	600,0	500,0	70,0	5688 11.000
11,500	25,0	600,0	500,0	70,0	5688 11.500
12,000	25,0	600,0	500,0	70,0	5688 12.000
13,000	25,0	600,0	500,0	70,0	5688 13.000

N° d'article **5688**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
14,000	25,0	600,0	500,0	70,0	5688 14.000
15,000	25,0	600,0	500,0	70,0	5688 15.000
16,000	25,0	600,0	500,0	70,0	5688 16.000
17,000	25,0	600,0	500,0	70,0	5688 17.000
18,000	25,0	600,0	500,0	70,0	5688 18.000
19,000	25,0	600,0	500,0	70,0	5688 19.000
20,000	25,0	600,0	500,0	70,0	5688 20.000
21,000	25,0	600,0	500,0	70,0	5688 21.000
22,000	25,0	600,0	500,0	70,0	5688 22.000
23,000	25,0	600,0	500,0	70,0	5688 23.000
24,000	25,0	600,0	500,0	70,0	5688 24.000
25,000	25,0	600,0	500,0	70,0	5688 25.000

Forets à une lèvre EB 80 XXL

N° d'article **5691**

HM | S | EB 80 XXL | GL 800 | WN | h5 | R | TBM-SEH

goujure poli • forme périphérique G • attachement de serrage pour les machines de forage

Paramètres de coupe, p. 439

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	○



N° d'article **5691**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000	25,0	800,0	700,0	70,0	5691 3.000
4,000	25,0	800,0	700,0	70,0	5691 4.000
5,000	25,0	800,0	700,0	70,0	5691 5.000
6,000	25,0	800,0	700,0	70,0	5691 6.000
7,000	25,0	800,0	700,0	70,0	5691 7.000
8,000	25,0	800,0	700,0	70,0	5691 8.000
9,000	25,0	800,0	700,0	70,0	5691 9.000
10,000	25,0	800,0	700,0	70,0	5691 10.000
11,000	25,0	800,0	700,0	70,0	5691 11.000
11,500	25,0	800,0	700,0	70,0	5691 11.500
12,000	25,0	800,0	700,0	70,0	5691 12.000
13,000	25,0	800,0	700,0	70,0	5691 13.000

N° d'article **5691**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
14,000	25,0	800,0	700,0	70,0	5691 14.000
15,000	25,0	800,0	700,0	70,0	5691 15.000
16,000	25,0	800,0	700,0	70,0	5691 16.000
17,000	25,0	800,0	700,0	70,0	5691 17.000
18,000	25,0	800,0	700,0	70,0	5691 18.000
19,000	25,0	800,0	700,0	70,0	5691 19.000
20,000	25,0	800,0	700,0	70,0	5691 20.000
21,000	25,0	800,0	700,0	70,0	5691 21.000
22,000	25,0	800,0	700,0	70,0	5691 22.000
23,000	25,0	800,0	700,0	70,0	5691 23.000
24,000	25,0	800,0	700,0	70,0	5691 24.000
25,000	25,0	800,0	700,0	70,0	5691 25.000

Forets à une lèvre EB 80 XXL

N° d'article **5164**

HM | S | EB 80 XXL | GL 1000 | WN | h5 | R | TBM-SEH

goujure poli • forme périphérique G • attachement de serrage pour les machines de forage

Paramètres de coupe, p. 439

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	○



N° d'article **5164**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000	25,0	1000,0	900,0	70,0	5164 3.000
4,000	25,0	1000,0	900,0	70,0	5164 4.000
5,000	25,0	1000,0	900,0	70,0	5164 5.000
6,000	25,0	1000,0	900,0	70,0	5164 6.000
7,000	25,0	1000,0	900,0	70,0	5164 7.000
8,000	25,0	1000,0	900,0	70,0	5164 8.000
9,000	25,0	1000,0	900,0	70,0	5164 9.000
10,000	25,0	1000,0	900,0	70,0	5164 10.000
11,000	25,0	1000,0	900,0	70,0	5164 11.000
11,500	25,0	1000,0	900,0	70,0	5164 11.500
12,000	25,0	1000,0	900,0	70,0	5164 12.000
13,000	25,0	1000,0	900,0	70,0	5164 13.000

N° d'article **5164**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
14,000	25,0	1000,0	900,0	70,0	5164 14.000
15,000	25,0	1000,0	900,0	70,0	5164 15.000
16,000	25,0	1000,0	900,0	70,0	5164 16.000
17,000	25,0	1000,0	900,0	70,0	5164 17.000
18,000	25,0	1000,0	900,0	70,0	5164 18.000
19,000	25,0	1000,0	900,0	70,0	5164 19.000
20,000	25,0	1000,0	900,0	70,0	5164 20.000
21,000	25,0	1000,0	900,0	70,0	5164 21.000
22,000	25,0	1000,0	900,0	70,0	5164 22.000
23,000	25,0	1000,0	900,0	70,0	5164 23.000
24,000	25,0	1000,0	900,0	70,0	5164 24.000
25,000	25,0	1000,0	900,0	70,0	5164 25.000

Forets à une lèvre EB 80 XXL

N° d'article **5692**

HM | S | EB 80 XXL | GL 1200 | WN | h5 | R | TBM-SEH

goujure poli • forme périphérique G • attachement de serrage pour les machines de forage

Paramètres de coupe, p. 439

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	○



N° d'article **5692**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
3,000	25,0	1200,0	1100,0	70,0	5692 3.000
4,000	25,0	1200,0	1100,0	70,0	5692 4.000
5,000	25,0	1200,0	1100,0	70,0	5692 5.000
6,000	25,0	1200,0	1100,0	70,0	5692 6.000
7,000	25,0	1200,0	1100,0	70,0	5692 7.000
8,000	25,0	1200,0	1100,0	70,0	5692 8.000
9,000	25,0	1200,0	1100,0	70,0	5692 9.000
10,000	25,0	1200,0	1100,0	70,0	5692 10.000
11,000	25,0	1200,0	1100,0	70,0	5692 11.000
11,500	25,0	1200,0	1100,0	70,0	5692 11.500
12,000	25,0	1200,0	1100,0	70,0	5692 12.000
13,000	25,0	1200,0	1100,0	70,0	5692 13.000

N° d'article **5692**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
14,000	25,0	1200,0	1100,0	70,0	5692 14.000
15,000	25,0	1200,0	1100,0	70,0	5692 15.000
16,000	25,0	1200,0	1100,0	70,0	5692 16.000
17,000	25,0	1200,0	1100,0	70,0	5692 17.000
18,000	25,0	1200,0	1100,0	70,0	5692 18.000
19,000	25,0	1200,0	1100,0	70,0	5692 19.000
20,000	25,0	1200,0	1100,0	70,0	5692 20.000
21,000	25,0	1200,0	1100,0	70,0	5692 21.000
22,000	25,0	1200,0	1100,0	70,0	5692 22.000
23,000	25,0	1200,0	1100,0	70,0	5692 23.000
24,000	25,0	1200,0	1100,0	70,0	5692 24.000
25,000	25,0	1200,0	1100,0	70,0	5692 25.000

Forets à une lèvre EB 80 XXL

N° d'article **5681**

HM | S | EB 80 XXL | GL 1400 | WN | h5 | R | TBM-SEH

goujure poli • forme périphérique G • attachement de serrage pour les machines de forage

Paramètres de coupe, p. 439

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	○



N° d'article **5681**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
4,000	25,0	1400,0	1300,0	70,0	5681 4.000
5,000	25,0	1400,0	1300,0	70,0	5681 5.000
6,000	25,0	1400,0	1300,0	70,0	5681 6.000
7,000	25,0	1400,0	1300,0	70,0	5681 7.000
8,000	25,0	1400,0	1300,0	70,0	5681 8.000
9,000	25,0	1400,0	1300,0	70,0	5681 9.000
10,000	25,0	1400,0	1300,0	70,0	5681 10.000
11,000	25,0	1400,0	1300,0	70,0	5681 11.000
11,500	25,0	1400,0	1300,0	70,0	5681 11.500
12,000	25,0	1400,0	1300,0	70,0	5681 12.000
13,000	25,0	1400,0	1300,0	70,0	5681 13.000
14,000	25,0	1400,0	1300,0	70,0	5681 14.000

N° d'article **5681**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
15,000	25,0	1400,0	1300,0	70,0	5681 15.000
16,000	25,0	1400,0	1300,0	70,0	5681 16.000
17,000	25,0	1400,0	1300,0	70,0	5681 17.000
18,000	25,0	1400,0	1300,0	70,0	5681 18.000
19,000	25,0	1400,0	1300,0	70,0	5681 19.000
20,000	25,0	1400,0	1300,0	70,0	5681 20.000
21,000	25,0	1400,0	1300,0	70,0	5681 21.000
22,000	25,0	1400,0	1300,0	70,0	5681 22.000
23,000	25,0	1400,0	1300,0	70,0	5681 23.000
24,000	25,0	1400,0	1300,0	70,0	5681 24.000
25,000	25,0	1400,0	1300,0	70,0	5681 25.000

Forets à une lèvre EB 80 XXL

N° d'article **5693**

HM | S | EB 80 XXL | GL 1600 | WN | h5 | R | TBM-SEH

goujure poli • forme périphérique G • attachement de serrage pour les machines de forage

Paramètres de coupe, p. 439

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	○



N° d'article **5693**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
4,000	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 4.000
5,000	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 5.000
5,500	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 5.500
6,000	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 6.000
6,500	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 6.500
7,000	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 7.000
7,500	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 7.500
8,000	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 8.000
9,000	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 9.000
9,500	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 9.500
10,000	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 10.000
11,000	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 11.000
11,500	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 11.500
12,000	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 12.000
13,000	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 13.000
14,000	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 14.000
15,000	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 15.000
16,000	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 16.000

N° d'article **5693**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
17,000	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 17.000
18,000	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 18.000
19,000	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 19.000
20,000	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 20.000
21,000	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 21.000
22,000	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 22.000
23,000	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 23.000
24,000	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 24.000
25,000	25,0	1600,0	1500,0	70,0	5693 25.000

Forets à une lèvre EB 80 XXL

N° d'article **5682**

HM | S | EB 80 XXL | GL 1800 | WN | h5 | R | TBM-SEH

goujure poli • forme périphérique G • attachement de serrage pour les machines de forage

Paramètres de coupe, p. 439

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	○



N° d'article **5682**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
4,000	25,0	1800,0	1700,0	70,0	5682 4.000
5,000	25,0	1800,0	1700,0	70,0	5682 5.000
6,000	25,0	1800,0	1700,0	70,0	5682 6.000
7,000	25,0	1800,0	1700,0	70,0	5682 7.000
8,000	25,0	1800,0	1700,0	70,0	5682 8.000
9,000	25,0	1800,0	1700,0	70,0	5682 9.000
10,000	25,0	1800,0	1700,0	70,0	5682 10.000
11,000	25,0	1800,0	1700,0	70,0	5682 11.000
11,500	25,0	1800,0	1700,0	70,0	5682 11.500
12,000	25,0	1800,0	1700,0	70,0	5682 12.000
13,000	25,0	1800,0	1700,0	70,0	5682 13.000
14,000	25,0	1800,0	1700,0	70,0	5682 14.000
15,000	25,0	1800,0	1700,0	70,0	5682 15.000
16,000	25,0	1800,0	1700,0	70,0	5682 16.000
17,000	25,0	1800,0	1700,0	70,0	5682 17.000
18,000	25,0	1800,0	1700,0	70,0	5682 18.000
19,000	25,0	1800,0	1700,0	70,0	5682 19.000
20,000	25,0	1800,0	1700,0	70,0	5682 20.000

N° d'article **5682**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
21,000	25,0	1800,0	1700,0	70,0	5682 21.000
22,000	25,0	1800,0	1700,0	70,0	5682 22.000
23,000	25,0	1800,0	1700,0	70,0	5682 23.000
24,000	25,0	1800,0	1700,0	70,0	5682 24.000
25,000	25,0	1800,0	1700,0	70,0	5682 25.000
26,000	25,0	1800,0	1695,0	75,0	5682 26.000
27,000	25,0	1800,0	1695,0	75,0	5682 27.000
28,000	25,0	1800,0	1695,0	75,0	5682 28.000
29,000	25,0	1800,0	1695,0	75,0	5682 29.000
30,000	25,0	1800,0	1695,0	75,0	5682 30.000
31,000	25,0	1800,0	1695,0	75,0	5682 31.000
32,000	25,0	1800,0	1695,0	75,0	5682 32.000

Forets à une lèvre EB 80 XXL

N° d'article **5694**

HM | S | EB 80 XXL | GL 2000 | WN | h5 | R | TBM-SEH

goujure poli • forme périphérique G • attachement de serrage pour les machines de forage

Paramètres de coupe, p. 439

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	○



N° d'article **5694**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
4,000	25,0	2000,0	1900,0	70,0	5694 4.000
5,000	25,0	2000,0	1900,0	70,0	5694 5.000
6,000	25,0	2000,0	1900,0	70,0	5694 6.000
7,000	25,0	2000,0	1900,0	70,0	5694 7.000
8,000	25,0	2000,0	1900,0	70,0	5694 8.000
9,000	25,0	2000,0	1900,0	70,0	5694 9.000
10,000	25,0	2000,0	1900,0	70,0	5694 10.000
11,000	25,0	2000,0	1900,0	70,0	5694 11.000
11,500	25,0	2000,0	1900,0	70,0	5694 11.500
12,000	25,0	2000,0	1900,0	70,0	5694 12.000
13,000	25,0	2000,0	1900,0	70,0	5694 13.000
14,000	25,0	2000,0	1900,0	70,0	5694 14.000
15,000	25,0	2000,0	1900,0	70,0	5694 15.000
16,000	25,0	2000,0	1900,0	70,0	5694 16.000
17,000	25,0	2000,0	1900,0	70,0	5694 17.000
18,000	25,0	2000,0	1900,0	70,0	5694 18.000
19,000	25,0	2000,0	1900,0	70,0	5694 19.000
20,000	25,0	2000,0	1900,0	70,0	5694 20.000

N° d'article **5694**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
21,000	25,0	2000,0	1900,0	70,0	5694 21.000
22,000	25,0	2000,0	1900,0	70,0	5694 22.000
23,000	25,0	2000,0	1900,0	70,0	5694 23.000
24,000	25,0	2000,0	1900,0	70,0	5694 24.000
25,000	25,0	2000,0	1900,0	70,0	5694 25.000
26,000	25,0	2000,0	1895,0	75,0	5694 26.000
27,000	25,0	2000,0	1895,0	75,0	5694 27.000
28,000	25,0	2000,0	1895,0	75,0	5694 28.000
29,000	25,0	2000,0	1895,0	75,0	5694 29.000
30,000	25,0	2000,0	1895,0	75,0	5694 30.000
31,000	25,0	2000,0	1895,0	75,0	5694 31.000
32,000	25,0	2000,0	1895,0	75,0	5694 32.000

Forets à une lèvre EB 800 à plaquette interchangeables

N° d'article **5644**

Paramètres de coupe, p. 440

P	M	K	N	S	H
●	○	○	●	○	○

avec plaquettes interchangeables • avec patins de guidage interchangeables • avec vis • pour applications universelles • à commander séparément: jeu de clé dynamométrique n° d´article 4966 • Commander le tournevis réf. 1612 séparément



d1 mm	inch	Plage de Ø	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	N° d'article 5644 Référence
12,000		12,000-12,499	20,0	446,0	384,0	50,0	5644 12.000
12,100		12,000-12,499	20,0	446,0	384,0	50,0	5644 12.100
12,200		12,000-12,499	20,0	446,0	384,0	50,0	5644 12.200
12,300	31/64	12,000-12,499	20,0	446,0	384,0	50,0	5644 12.300
12,400		12,000-12,499	20,0	446,0	384,0	50,0	5644 12.400
12,500		12,500-12,999	20,0	468,0	406,0	50,0	5644 12.500
12,600		12,500-12,999	20,0	468,0	406,0	50,0	5644 12.600
12,700	1/2	12,500-12,999	20,0	468,0	406,0	50,0	5644 12.700
12,800		12,500-12,999	20,0	468,0	406,0	50,0	5644 12.800
12,900		12,500-12,999	20,0	468,0	406,0	50,0	5644 12.900
14,000		14,000-14,499	20,0	510,0	448,0	50,0	5644 14.000
14,100		14,000-14,499	20,0	510,0	448,0	50,0	5644 14.100
14,200		14,000-14,499	20,0	510,0	448,0	50,0	5644 14.200
14,300		14,000-14,499	20,0	510,0	448,0	50,0	5644 14.300
14,400		14,000-14,499	20,0	510,0	448,0	50,0	5644 14.400
15,000		15,000-15,499	25,0	548,0	480,0	56,0	5644 15.000
15,100		15,000-15,499	25,0	548,0	480,0	56,0	5644 15.100
15,200		15,000-15,499	25,0	548,0	480,0	56,0	5644 15.200
15,300		15,000-15,499	25,0	548,0	480,0	56,0	5644 15.300
15,400		15,000-15,499	25,0	548,0	480,0	56,0	5644 15.400
15,500		15,500-15,999	25,0	580,0	515,0	56,0	5644 15.500
15,600		15,500-15,999	25,0	580,0	515,0	56,0	5644 15.600
15,700		15,500-15,999	25,0	580,0	515,0	56,0	5644 15.700
15,800		15,500-15,999	25,0	580,0	515,0	56,0	5644 15.800
15,900		15,500-15,999	25,0	580,0	515,0	56,0	5644 15.900
16,000		16,000-16,499	25,0	580,0	512,0	56,0	5644 16.000
16,100		16,000-16,499	25,0	580,0	512,0	56,0	5644 16.100
16,200		16,000-16,499	25,0	580,0	512,0	56,0	5644 16.200
16,300		16,000-16,499	25,0	580,0	512,0	56,0	5644 16.300
16,400		16,000-16,499	25,0	580,0	512,0	56,0	5644 16.400
18,000		18,000-18,499	25,0	644,0	576,0	56,0	5644 18.000
18,100		18,000-18,499	25,0	644,0	576,0	56,0	5644 18.100
18,200		18,000-18,499	25,0	644,0	576,0	56,0	5644 18.200
18,300		18,000-18,499	25,0	644,0	576,0	56,0	5644 18.300
18,400		18,000-18,499	25,0	644,0	576,0	56,0	5644 18.400
19,000		19,000-19,499	25,0	695,0	635,0	56,0	5644 19.000
19,050	3/4	19,000-19,499	25,0	695,0	635,0	56,0	5644 19.050
19,100		19,000-19,499	25,0	695,0	635,0	56,0	5644 19.100
19,200		19,000-19,499	25,0	695,0	635,0	56,0	5644 19.200
19,300		19,000-19,499	25,0	695,0	635,0	56,0	5644 19.300
19,400		19,000-19,499	25,0	695,0	635,0	56,0	5644 19.400
20,000		20,000-20,499	32,0	712,0	640,0	60,0	5644 20.000
20,100		20,000-20,499	32,0	712,0	640,0	60,0	5644 20.100
20,200		20,000-20,499	32,0	712,0	640,0	60,0	5644 20.200
20,300		20,000-20,499	32,0	712,0	640,0	60,0	5644 20.300
20,400		20,000-20,499	32,0	712,0	640,0	60,0	5644 20.400
24,000		24,000-24,499	32,0	840,0	768,0	60,0	5644 24.000
24,100		24,000-24,499	32,0	840,0	768,0	60,0	5644 24.100
24,200		24,000-24,499	32,0	840,0	768,0	60,0	5644 24.200
24,300		24,000-24,499	32,0	840,0	768,0	60,0	5644 24.300
24,400		24,000-24,499	32,0	840,0	768,0	60,0	5644 24.400
25,000	63/64	25,000-25,499	32,0	875,0	810,0	60,0	5644 25.000
25,100		25,000-25,499	32,0	875,0	810,0	60,0	5644 25.100
25,200		25,000-25,499	32,0	875,0	810,0	60,0	5644 25.200
25,300		25,000-25,499	32,0	875,0	810,0	60,0	5644 25.300
25,400	1	25,000-25,499	32,0	875,0	810,0	60,0	5644 25.400
31,500		31,500-31,999	40,0	1080,0	1005,0	70,0	5644 31.500
31,600		31,500-31,999	40,0	1080,0	1005,0	70,0	5644 31.600
31,700		31,500-31,999	40,0	1080,0	1005,0	70,0	5644 31.700
31,800		31,500-31,999	40,0	1080,0	1005,0	70,0	5644 31.800
31,900		31,500-31,999	40,0	1080,0	1005,0	70,0	5644 31.900

Ø 12,000 – 52,000 mm, max. longueur totale max. 3.600 mm

Taille	Diamètre / Plage du support	Support de base / Support	Plaquettes de coupe					
			Plaquette de coupe (ext.)				Vis	Tounevis
			Revêtu TiN	Revêtu Signum	Revêtu FIRE	Revêtu TiAlN nanoA		
0.	Ø12,000 - Ø12,499 Ø12,500 - Ø12,999 Ø13,000 - Ø13,499 Ø13,500 - Ø13,999 Ø14,000 - Ø14,499 Ø14,500 - Ø14,999 Ø15,000 - Ø15,499 Ø15,500 - Ø15,999	Programme standard N° d´article: 5644 du Ø 12,00 mm à 31,900 mm dans les diamètres préférentiels, complets avec plaquettes de coupe et plaquettes de guidage revêtues TiN Alternative: Corps de base / Support selon besoin individuel du client / Longueur totale jusqu´à 3.600 mm	P ● M ○ K ○ N ● S ○ H	P ● M ● K ● N S ● H ○	P ● M ○ K ● N ○ S ○ H	P ○ M ● K ○ N ○ S ● H ○	Article n° 4071 2.502 T8 M2,5x5,2	Article n° 1612 8.001
1.	Ø16,000 - Ø16,499 Ø16,500 - Ø16,999 Ø17,000 - Ø17,499 Ø17,500 - Ø17,999 Ø18,000 - Ø18,499 Ø18,500 - Ø18,999 Ø19,000 - Ø19,499 Ø19,500 - Ø19,999						Article n° 4071 3.002 T9 M3x6,4	Article n° 1612 9.001
2.	Ø20,000 - Ø20,499 Ø20,500 - Ø20,999 Ø21,000 - Ø21,499 Ø21,500 - Ø21,999 Ø22,000 - Ø22,499 Ø22,500 - Ø22,999 Ø23,000 - Ø23,499 Ø23,500 - Ø23,999 Ø24,000 - Ø24,499 Ø24,500 - Ø24,999 Ø25,000 - Ø25,499 Ø25,500 - Ø25,999						Article n° 4071 4.001 T15 M4x7,7	Article n° 1612 15.001
3.	Ø26,000 - Ø26,499 Ø26,500 - Ø26,999 Ø27,000 - Ø27,499 Ø27,500 - Ø27,999 Ø28,000 - Ø28,499 Ø28,500 - Ø28,999 Ø29,000 - Ø29,499 Ø29,500 - Ø29,999						Article n° 4071 4.002 T15 M4x10,6	
4.	Ø30,000 - Ø30,499 Ø30,500 - Ø30,999 Ø31,000 - Ø31,499 Ø31,500 - Ø31,999 Ø32,000 - Ø32,499 Ø32,500 - Ø32,999 Ø33,000 - Ø33,499 Ø33,500 - Ø33,999		Article n° 5029 + diamètre nominal = N° de code de commande	Article n° 5702 + diamètre nominal = N° de code de commande	Article n° 5704 + diamètre nominal = N° de code de commande	Article n° 5706 + diamètre nominal = N° de code de commande		
5.	Ø34,000 - Ø34,499 Ø34,500 - Ø34,999 Ø35,000 - Ø35,499 Ø35,500 - Ø35,999 Ø36,000 - Ø36,499 Ø36,500 - Ø36,999 Ø37,000 - Ø37,499 Ø37,500 - Ø37,999						Article n° 4071 5.002 T20 M5x14,2	Article n° 1612 20.001
6.	Ø38,000 - Ø38,499 Ø38,500 - Ø38,999 Ø39,000 - Ø39,499 Ø39,500 - Ø40,000							
7.	Ø40,001 - Ø40,499 Ø40,500 - Ø40,999 Ø41,000 - Ø41,499 Ø41,500 - Ø41,999 Ø42,000 - Ø42,499 Ø42,500 - Ø42,999 Ø43,000 - Ø43,499 Ø43,500 - Ø43,999						Article n° 4071 4.001 T15 M4x7,7	Article n° 1612 15.001
8.	Ø44,000 - Ø44,499 Ø44,500 - Ø44,999 Ø45,000 - Ø45,499 Ø45,500 - Ø45,999 Ø46,000 - Ø46,499 Ø46,500 - Ø46,999 Ø47,000 - Ø47,499 Ø47,500 - Ø47,999						Article n° 4071 4.002 T15 M4x10,6	
9.	Ø48,000 - Ø48,499 Ø48,500 - Ø48,999 Ø49,000 - Ø49,499 Ø49,500 - Ø49,999 Ø50,000 - Ø50,499 Ø50,500 - Ø50,999 Ø51,000 - Ø51,499 Ø51,500 - Ø52,000							

Plaquettes de coupe			Plaquette de guidage					
Plaquette de coupe (int.)	Vis	Tounevis	Plaquette de guidage				Vis	Tounevis
			Revêtu TiN	Revêtu Signum	Revêtu FIRE	Revêtu TiAlN nanoA		
			P ● M ○ K ○ N ● S ○ H	P ● M ● K ● N S ● H ○	P ● M ○ K ● N ○ S ○ H	P ○ M ● K ○ N ○ S ● H ○	Article n° 4071 1.601 T5 M1,6x4,4	Article n° 1612 5.001
							Article n° 4071 2.203 T7 / M2,2x4,6	Article n° 1612 7.001
							Article n° 4071 2.202 T7 / M2,2x5,6	
							Article n° 4071 2.502 T8 M2,5x5,2	Article n° 1612 8.001
							Article n° 4071 2.501 T8 M2,5x6,4	
			Article n° 5030 + diamètre nominal = N° de code de commande	Article n° 5703 + diamètre nominal = N° de code de commande	Article n° 5705 + diamètre nominal = N° de code de commande	Article n° 5707 + diamètre nominal = N° de code de commande	Article n° 4071 3.003 T9 M3x8	Article n° 1612 9.001
TiN Article n° 5665 1.000 **Signum** Article n° 5667 1.000 **FIRE** Article n° 5666 1.000 **TiAlN nanoA** Article n° 5668 1.000	Article n° 4071 4.501 T15 M4,5x11,8	Article n° 1612 15.001						

Tightening torque-guide values

Outer insert

Size	Diameter in mm	ISO metric thread in mm	Torx size	Tightening torque in Nm
0.	12.000-15.999	M2.5 x 5.2	T8	1.0
1.	16.000-19.999	M3.0 x 6.4	T9	1.4
2.	20.000-25.999	M4.0 x 7.7	T15	2.5
3.	26.000-29.999	M4.0 x 10.6	T15	2.5
4.	30.000-33.999	M4.0 x 10.6	T15	2.5
5.	34.000-37.999	M5.0 x 14.2	T20	5.0
6.	38.000-40.000	M5.0 x 14.2	T20	5.0
7.	40.001-43.999	M4.0 x 7.7	T15	2.5
8.	44.000-47.999	M4.0 x 10.6	T15	2.5
9.	48.000-52.000	M4.0 x 10.6	T15	2.5

Inner insert

Size	Diameter in mm	ISO metric thread in mm	Torx size	Tightening torque in Nm
7.-9.	40.001-52.000	M4.5 x 11.8	T15	3.0

Guide pads

Size	Diameter in mm	ISO metric thread in mm	Torx size	Tightening torque in Nm
0.	12.000-15.999	M1.6 x 4.4	T5	0.4
1.	16.000-17.999	M2.2 x 4.6	T7	0.6
1.	18.000-19.999	M2.2 x 5.6	T7	0.6
2.	20.000-22.499	M2.5 x 5.2	T8	1.0
2.	22.500-25.999	M2.5 x 6.4	T8	1.0
3.	26.000-29.999	M2.5 x 6.4	T8	1.0
4.-9.	30.000-52.000	M3.0 x 8.0	T9	1.4



Plaquettes de coupe pour forets à une lèvre EB 800

N° d'article **5029**

VHM | S | EB 800 | WN | R

plaquette interchangeable avec 1 arrêt de coupe • observer les couples de serrage • à commander séparément: jeu de clé dynamométrique n° d´article 4966

Paramètres de coupe, p. 440

P	M	K	N	S	H
●	○	○	●	○	



d1 mm	b mm	l1 mm	N° d'article 5029 Référence
12,000	2,80	10,00	5029 12.000
12,100	2,80	10,00	5029 12.100
12,200	2,80	10,00	5029 12.200
12,300	2,80	10,00	5029 12.300
12,400	2,80	10,00	5029 12.400
12,500	2,80	10,00	5029 12.500
12,600	2,80	10,00	5029 12.600
12,700	2,80	10,00	5029 12.700
12,800	2,80	10,00	5029 12.800
12,900	2,80	10,00	5029 12.900
13,000	2,80	10,00	5029 13.000
13,100	2,80	10,00	5029 13.100
13,200	2,80	10,00	5029 13.200
13,300	2,80	10,00	5029 13.300
13,400	2,80	10,00	5029 13.400
13,500	2,80	10,00	5029 13.500
13,600	2,80	10,00	5029 13.600
13,700	2,80	10,00	5029 13.700
13,800	2,80	10,00	5029 13.800
13,900	2,80	10,00	5029 13.900
14,000	2,80	10,00	5029 14.000
14,100	2,80	10,00	5029 14.100
14,200	2,80	10,00	5029 14.200
14,300	2,80	10,00	5029 14.300
14,400	2,80	10,00	5029 14.400
14,500	2,80	10,00	5029 14.500
14,600	2,80	10,00	5029 14.600
14,700	2,80	10,00	5029 14.700
14,800	2,80	10,00	5029 14.800
14,900	2,80	10,00	5029 14.900
15,000	2,80	10,00	5029 15.000
15,100	2,80	10,00	5029 15.100
15,200	2,80	10,00	5029 15.200
15,300	2,80	10,00	5029 15.300
15,400	2,80	10,00	5029 15.400
15,500	2,80	10,00	5029 15.500
15,600	2,80	10,00	5029 15.600
15,700	2,80	10,00	5029 15.700
15,800	2,80	10,00	5029 15.800
15,900	2,80	10,00	5029 15.900
16,000	3,00	12,00	5029 16.000
16,100	3,00	12,00	5029 16.100
16,200	3,00	12,00	5029 16.200
16,300	3,00	12,00	5029 16.300
16,400	3,00	12,00	5029 16.400
16,500	3,00	12,00	5029 16.500
16,600	3,00	12,00	5029 16.600
16,700	3,00	12,00	5029 16.700
16,800	3,00	12,00	5029 16.800
16,900	3,00	12,00	5029 16.900
17,000	3,00	12,00	5029 17.000
17,100	3,00	12,00	5029 17.100
17,200	3,00	12,00	5029 17.200
17,300	3,00	12,00	5029 17.300
17,400	3,00	12,00	5029 17.400
17,500	3,00	12,00	5029 17.500
17,600	3,00	12,00	5029 17.600
17,700	3,00	12,00	5029 17.700
17,800	3,00	12,00	5029 17.800
17,900	3,00	12,00	5029 17.900
18,000	3,00	12,00	5029 18.000
18,100	3,00	12,00	5029 18.100
18,200	3,00	12,00	5029 18.200
18,300	3,00	12,00	5029 18.300
18,400	3,00	12,00	5029 18.400
18,500	3,00	12,00	5029 18.500

d1 mm	b mm	l1 mm	N° d'article 5029 Référence
18,600	3,00	12,00	5029 18.600
18,700	3,00	12,00	5029 18.700
18,800	3,00	12,00	5029 18.800
18,900	3,00	12,00	5029 18.900
19,000	3,00	12,00	5029 19.000
19,050	3,00	12,00	5029 19.050
19,100	3,00	12,00	5029 19.100
19,200	3,00	12,00	5029 19.200
19,300	3,00	12,00	5029 19.300
19,400	3,00	12,00	5029 19.400
19,500	3,00	12,00	5029 19.500
19,600	3,00	12,00	5029 19.600
19,700	3,00	12,00	5029 19.700
19,800	3,00	12,00	5029 19.800
19,900	3,00	12,00	5029 19.900
20,000	4,00	15,00	5029 20.000
20,100	4,00	15,00	5029 20.100
20,200	4,00	15,00	5029 20.200
20,300	4,00	15,00	5029 20.300
20,400	4,00	15,00	5029 20.400
20,500	4,00	15,00	5029 20.500
20,600	4,00	15,00	5029 20.600
20,700	4,00	15,00	5029 20.700
20,800	4,00	15,00	5029 20.800
20,900	4,00	15,00	5029 20.900
21,000	4,00	15,00	5029 21.000
21,100	4,00	15,00	5029 21.100
21,200	4,00	15,00	5029 21.200
21,300	4,00	15,00	5029 21.300
21,400	4,00	15,00	5029 21.400
21,500	4,00	15,00	5029 21.500
21,600	4,00	15,00	5029 21.600
21,700	4,00	15,00	5029 21.700
21,800	4,00	15,00	5029 21.800
21,900	4,00	15,00	5029 21.900
22,000	4,00	15,00	5029 22.000
22,100	4,00	15,00	5029 22.100
22,200	4,00	15,00	5029 22.200
22,300	4,00	15,00	5029 22.300
22,400	4,00	15,00	5029 22.400
22,500	4,00	15,00	5029 22.500
22,600	4,00	15,00	5029 22.600
22,700	4,00	15,00	5029 22.700
22,800	4,00	15,00	5029 22.800
22,900	4,00	15,00	5029 22.900
23,000	4,00	15,00	5029 23.000
23,100	4,00	15,00	5029 23.100
23,200	4,00	15,00	5029 23.200
23,300	4,00	15,00	5029 23.300
23,400	4,00	15,00	5029 23.400
23,500	4,00	15,00	5029 23.500
23,600	4,00	15,00	5029 23.600
23,700	4,00	15,00	5029 23.700
23,800	4,00	15,00	5029 23.800
23,900	4,00	15,00	5029 23.900
24,000	4,00	15,00	5029 24.000
24,100	4,00	15,00	5029 24.100
24,200	4,00	15,00	5029 24.200
24,300	4,00	15,00	5029 24.300
24,400	4,00	15,00	5029 24.400
24,500	4,00	15,00	5029 24.500
24,600	4,00	15,00	5029 24.600
24,700	4,00	15,00	5029 24.700
24,800	4,00	15,00	5029 24.800
24,900	4,00	15,00	5029 24.900
25,000	4,00	15,00	5029 25.000

		N° d'article	5029
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
25,100	4,00	15,00	5029 25.100
25,200	4,00	15,00	5029 25.200
25,300	4,00	15,00	5029 25.300
25,400	4,00	15,00	5029 25.400
25,500	4,00	15,00	5029 25.500
25,600	4,00	15,00	5029 25.600
25,700	4,00	15,00	5029 25.700
25,800	4,00	15,00	5029 25.800
25,900	4,00	15,00	5029 25.900
26,000	5,00	16,00	5029 26.000
26,100	5,00	16,00	5029 26.100
26,200	5,00	16,00	5029 26.200
26,300	5,00	16,00	5029 26.300
26,400	5,00	16,00	5029 26.400
26,500	5,00	16,00	5029 26.500
26,600	5,00	16,00	5029 26.600
26,700	5,00	16,00	5029 26.700
26,800	5,00	16,00	5029 26.800
26,900	5,00	16,00	5029 26.900
27,000	5,00	16,00	5029 27.000
27,100	5,00	16,00	5029 27.100
27,200	5,00	16,00	5029 27.200
27,300	5,00	16,00	5029 27.300
27,400	5,00	16,00	5029 27.400
27,500	5,00	16,00	5029 27.500
27,600	5,00	16,00	5029 27.600
27,700	5,00	16,00	5029 27.700
27,800	5,00	16,00	5029 27.800
27,900	5,00	16,00	5029 27.900
28,000	5,00	16,00	5029 28.000
28,100	5,00	16,00	5029 28.100
28,200	5,00	16,00	5029 28.200
28,300	5,00	16,00	5029 28.300
28,400	5,00	16,00	5029 28.400
28,500	5,00	16,00	5029 28.500
28,600	5,00	16,00	5029 28.600
28,700	5,00	16,00	5029 28.700
28,800	5,00	16,00	5029 28.800
28,900	5,00	16,00	5029 28.900
29,000	5,00	16,00	5029 29.000
29,100	5,00	16,00	5029 29.100
29,200	5,00	16,00	5029 29.200
29,300	5,00	16,00	5029 29.300
29,400	5,00	16,00	5029 29.400
29,500	5,00	16,00	5029 29.500
29,600	5,00	16,00	5029 29.600
29,700	5,00	16,00	5029 29.700
29,800	5,00	16,00	5029 29.800
29,900	5,00	16,00	5029 29.900
30,000	6,00	18,00	5029 30.000
30,100	6,00	18,00	5029 30.100
30,200	6,00	18,00	5029 30.200
30,300	6,00	18,00	5029 30.300
30,400	6,00	18,00	5029 30.400
30,500	6,00	18,00	5029 30.500
30,600	6,00	18,00	5029 30.600
30,700	6,00	18,00	5029 30.700
30,800	6,00	18,00	5029 30.800
30,900	6,00	18,00	5029 30.900
31,000	6,00	18,00	5029 31.000
31,100	6,00	18,00	5029 31.100
31,200	6,00	18,00	5029 31.200
31,300	6,00	18,00	5029 31.300
31,400	6,00	18,00	5029 31.400
31,500	6,00	18,00	5029 31.500
31,600	6,00	18,00	5029 31.600
31,700	6,00	18,00	5029 31.700
31,800	6,00	18,00	5029 31.800
31,900	6,00	18,00	5029 31.900
32,000	6,00	18,00	5029 32.000
32,100	6,00	18,00	5029 32.100
32,200	6,00	18,00	5029 32.200
32,300	6,00	18,00	5029 32.300
32,400	6,00	18,00	5029 32.400
32,500	6,00	18,00	5029 32.500
32,600	6,00	18,00	5029 32.600
32,700	6,00	18,00	5029 32.700
32,800	6,00	18,00	5029 32.800
32,900	6,00	18,00	5029 32.900
33,000	6,00	18,00	5029 33.000
33,100	6,00	18,00	5029 33.100
33,200	6,00	18,00	5029 33.200
33,300	6,00	18,00	5029 33.300
33,400	6,00	18,00	5029 33.400

		N° d'article	5029
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
33,500	6,00	18,00	5029 33.500
33,600	6,00	18,00	5029 33.600
33,700	6,00	18,00	5029 33.700
33,800	6,00	18,00	5029 33.800
33,900	6,00	18,00	5029 33.900
34,000	6,50	19,00	5029 34.000
34,100	6,50	19,00	5029 34.100
34,200	6,50	19,00	5029 34.200
34,300	6,50	19,00	5029 34.300
34,400	6,50	19,00	5029 34.400
34,500	6,50	19,00	5029 34.500
34,600	6,50	19,00	5029 34.600
34,700	6,50	19,00	5029 34.700
34,800	6,50	19,00	5029 34.800
34,900	6,50	19,00	5029 34.900
35,000	6,50	19,00	5029 35.000
35,100	6,50	19,00	5029 35.100
35,200	6,50	19,00	5029 35.200
35,300	6,50	19,00	5029 35.300
35,400	6,50	19,00	5029 35.400
35,500	6,50	19,00	5029 35.500
35,600	6,50	19,00	5029 35.600
35,700	6,50	19,00	5029 35.700
35,800	6,50	19,00	5029 35.800
35,900	6,50	19,00	5029 35.900
36,000	6,50	19,00	5029 36.000
36,100	6,50	19,00	5029 36.100
36,200	6,50	19,00	5029 36.200
36,300	6,50	19,00	5029 36.300
36,400	6,50	19,00	5029 36.400
36,500	6,50	19,00	5029 36.500
36,600	6,50	19,00	5029 36.600
36,700	6,50	19,00	5029 36.700
36,800	6,50	19,00	5029 36.800
36,900	6,50	19,00	5029 36.900
37,000	6,50	19,00	5029 37.000
37,100	6,50	19,00	5029 37.100
37,200	6,50	19,00	5029 37.200
37,300	6,50	19,00	5029 37.300
37,400	6,50	19,00	5029 37.400
37,500	6,50	19,00	5029 37.500
37,600	6,50	19,00	5029 37.600
37,700	6,50	19,00	5029 37.700
37,800	6,50	19,00	5029 37.800
37,900	6,50	19,00	5029 37.900
38,000	7,00	20,00	5029 38.000
38,100	7,00	20,00	5029 38.100
38,200	7,00	20,00	5029 38.200
38,300	7,00	20,00	5029 38.300
38,400	7,00	20,00	5029 38.400
38,500	7,00	20,00	5029 38.500
38,600	7,00	20,00	5029 38.600
38,700	7,00	20,00	5029 38.700
38,800	7,00	20,00	5029 38.800
38,900	7,00	20,00	5029 38.900
39,000	7,00	20,00	5029 39.000
39,100	7,00	20,00	5029 39.100
39,200	7,00	20,00	5029 39.200
39,300	7,00	20,00	5029 39.300
39,400	7,00	20,00	5029 39.400
39,500	7,00	20,00	5029 39.500
39,600	7,00	20,00	5029 39.600
39,700	7,00	20,00	5029 39.700
39,800	7,00	20,00	5029 39.800
39,900	7,00	20,00	5029 39.900
40,000	7,00	20,00	5029 40.000
40,100	4,00	15,00	5029 40.100
40,200	4,00	15,00	5029 40.200
40,300	4,00	15,00	5029 40.300
40,400	4,00	15,00	5029 40.400
40,500	4,00	15,00	5029 40.500
40,600	4,00	15,00	5029 40.600
40,700	4,00	15,00	5029 40.700
40,800	4,00	15,00	5029 40.800
40,900	4,00	15,00	5029 40.900
41,000	4,00	15,00	5029 41.000
41,100	4,00	15,00	5029 41.100
41,200	4,00	15,00	5029 41.200
41,300	4,00	15,00	5029 41.300
41,400	4,00	15,00	5029 41.400
41,500	4,00	15,00	5029 41.500
41,600	4,00	15,00	5029 41.600
41,700	4,00	15,00	5029 41.700
41,800	4,00	15,00	5029 41.800

		N° d'article	5029
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
41,900	4,00	15,00	5029 41.900
42,000	4,00	15,00	5029 42.000
42,100	4,00	15,00	5029 42.100
42,200	4,00	15,00	5029 42.200
42,300	4,00	15,00	5029 42.300
42,400	4,00	15,00	5029 42.400
42,500	4,00	15,00	5029 42.500
42,600	4,00	15,00	5029 42.600
42,700	4,00	15,00	5029 42.700
42,800	4,00	15,00	5029 42.800
42,900	4,00	15,00	5029 42.900
43,000	4,00	15,00	5029 43.000
43,100	4,00	15,00	5029 43.100
43,200	4,00	15,00	5029 43.200
43,300	4,00	15,00	5029 43.300
43,400	4,00	15,00	5029 43.400
43,500	4,00	15,00	5029 43.500
43,600	4,00	15,00	5029 43.600
43,700	4,00	15,00	5029 43.700
43,800	4,00	15,00	5029 43.800
43,900	4,00	15,00	5029 43.900
44,000	5,00	16,00	5029 44.000
44,100	5,00	16,00	5029 44.100
44,200	5,00	16,00	5029 44.200
44,300	5,00	16,00	5029 44.300
44,400	5,00	16,00	5029 44.400
44,500	5,00	16,00	5029 44.500
44,600	5,00	16,00	5029 44.600
44,700	5,00	16,00	5029 44.700
44,800	5,00	16,00	5029 44.800
44,900	5,00	16,00	5029 44.900
45,000	5,00	16,00	5029 45.000
45,100	5,00	16,00	5029 45.100
45,200	5,00	16,00	5029 45.200
45,300	5,00	16,00	5029 45.300
45,400	5,00	16,00	5029 45.400
45,500	5,00	16,00	5029 45.500
45,600	5,00	16,00	5029 45.600
45,700	5,00	16,00	5029 45.700
45,800	5,00	16,00	5029 45.800
45,900	5,00	16,00	5029 45.900
46,000	5,00	16,00	5029 46.000
46,100	5,00	16,00	5029 46.100
46,200	5,00	16,00	5029 46.200
46,300	5,00	16,00	5029 46.300
46,400	5,00	16,00	5029 46.400
46,500	5,00	16,00	5029 46.500
46,600	5,00	16,00	5029 46.600
46,700	5,00	16,00	5029 46.700
46,800	5,00	16,00	5029 46.800
46,900	5,00	16,00	5029 46.900
47,000	5,00	16,00	5029 47.000
47,100	5,00	16,00	5029 47.100
47,200	5,00	16,00	5029 47.200

		N° d'article	5029
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
47,300	5,00	16,00	5029 47.300
47,400	5,00	16,00	5029 47.400
47,500	5,00	16,00	5029 47.500
47,600	5,00	16,00	5029 47.600
47,700	5,00	16,00	5029 47.700
47,800	5,00	16,00	5029 47.800
47,900	5,00	16,00	5029 47.900
48,000	6,00	18,00	5029 48.000
48,100	6,00	18,00	5029 48.100
48,200	6,00	18,00	5029 48.200
48,300	6,00	18,00	5029 48.300
48,400	6,00	18,00	5029 48.400
48,500	6,00	18,00	5029 48.500
48,600	6,00	18,00	5029 48.600
48,700	6,00	18,00	5029 48.700
48,800	6,00	18,00	5029 48.800
48,900	6,00	18,00	5029 48.900
49,000	6,00	18,00	5029 49.000
49,100	6,00	18,00	5029 49.100
49,200	6,00	18,00	5029 49.200
49,300	6,00	18,00	5029 49.300
49,400	6,00	18,00	5029 49.400
49,500	6,00	18,00	5029 49.500
49,600	6,00	18,00	5029 49.600
49,700	6,00	18,00	5029 49.700
49,800	6,00	18,00	5029 49.800
49,900	6,00	18,00	5029 49.900
50,000	6,00	18,00	5029 50.000
50,100	6,00	18,00	5029 50.100
50,200	6,00	18,00	5029 50.200
50,300	6,00	18,00	5029 50.300
50,400	6,00	18,00	5029 50.400
50,500	6,00	18,00	5029 50.500
50,600	6,00	18,00	5029 50.600
50,700	6,00	18,00	5029 50.700
50,800	6,00	18,00	5029 50.800
50,900	6,00	18,00	5029 50.900
51,000	6,00	18,00	5029 51.000
51,100	6,00	18,00	5029 51.100
51,200	6,00	18,00	5029 51.200
51,300	6,00	18,00	5029 51.300
51,400	6,00	18,00	5029 51.400
51,500	6,00	18,00	5029 51.500
51,600	6,00	18,00	5029 51.600
51,700	6,00	18,00	5029 51.700
51,800	6,00	18,00	5029 51.800
51,900	6,00	18,00	5029 51.900
52,000	6,00	18,00	5029 52.000

Plaquettes de coupe pour forets à une lèvre EB 800

N° d'article **5702**

Paramètres de coupe, p. 440

VHM | EB 800 | WN | R

P	M	K	N	S	H
●	●	●		●	○

plaquette interchangeable avec 1 arrêt de coupe • observer les couples de serrage • à commander séparément: jeu de clé dynamométrique n° d´article 4966



d1 mm	b mm	l1 mm	N° d'article 5702 Référence
12,000	2,80	10,00	5702 12.000
12,100	2,80	10,00	5702 12.100
12,200	2,80	10,00	5702 12.200
12,300	2,80	10,00	5702 12.300
12,400	2,80	10,00	5702 12.400
12,500	2,80	10,00	5702 12.500
12,600	2,80	10,00	5702 12.600
12,700	2,80	10,00	5702 12.700
12,800	2,80	10,00	5702 12.800
12,900	2,80	10,00	5702 12.900
13,000	2,80	10,00	5702 13.000
13,100	2,80	10,00	5702 13.100
13,200	2,80	10,00	5702 13.200
13,300	2,80	10,00	5702 13.300
13,400	2,80	10,00	5702 13.400
13,500	2,80	10,00	5702 13.500
13,600	2,80	10,00	5702 13.600
13,700	2,80	10,00	5702 13.700
13,800	2,80	10,00	5702 13.800
13,900	2,80	10,00	5702 13.900
14,000	2,80	10,00	5702 14.000
14,100	2,80	10,00	5702 14.100
14,200	2,80	10,00	5702 14.200
14,300	2,80	10,00	5702 14.300
14,400	2,80	10,00	5702 14.400
14,500	2,80	10,00	5702 14.500
14,600	2,80	10,00	5702 14.600
14,700	2,80	10,00	5702 14.700
14,800	2,80	10,00	5702 14.800
14,900	2,80	10,00	5702 14.900
15,000	2,80	10,00	5702 15.000
15,100	2,80	10,00	5702 15.100
15,200	2,80	10,00	5702 15.200
15,300	2,80	10,00	5702 15.300
15,400	2,80	10,00	5702 15.400
15,500	2,80	10,00	5702 15.500
15,600	2,80	10,00	5702 15.600
15,700	2,80	10,00	5702 15.700
15,800	2,80	10,00	5702 15.800
15,900	2,80	10,00	5702 15.900
16,000	3,00	12,00	5702 16.000
16,100	3,00	12,00	5702 16.100
16,200	3,00	12,00	5702 16.200
16,300	3,00	12,00	5702 16.300
16,400	3,00	12,00	5702 16.400
16,500	3,00	12,00	5702 16.500
16,600	3,00	12,00	5702 16.600
16,700	3,00	12,00	5702 16.700
16,800	3,00	12,00	5702 16.800
16,900	3,00	12,00	5702 16.900
17,000	3,00	12,00	5702 17.000
17,100	3,00	12,00	5702 17.100
17,200	3,00	12,00	5702 17.200
17,300	3,00	12,00	5702 17.300
17,400	3,00	12,00	5702 17.400
17,500	3,00	12,00	5702 17.500
17,600	3,00	12,00	5702 17.600
17,700	3,00	12,00	5702 17.700
17,800	3,00	12,00	5702 17.800
17,900	3,00	12,00	5702 17.900
18,000	3,00	12,00	5702 18.000
18,100	3,00	12,00	5702 18.100
18,200	3,00	12,00	5702 18.200
18,300	3,00	12,00	5702 18.300
18,400	3,00	12,00	5702 18.400
18,500	3,00	12,00	5702 18.500

d1 mm	b mm	l1 mm	N° d'article 5702 Référence
18,600	3,00	12,00	5702 18.600
18,700	3,00	12,00	5702 18.700
18,800	3,00	12,00	5702 18.800
18,900	3,00	12,00	5702 18.900
19,000	3,00	12,00	5702 19.000
19,050	3,00	12,00	5702 19.050
19,100	3,00	12,00	5702 19.100
19,200	3,00	12,00	5702 19.200
19,300	3,00	12,00	5702 19.300
19,400	3,00	12,00	5702 19.400
19,500	3,00	12,00	5702 19.500
19,600	3,00	12,00	5702 19.600
19,700	3,00	12,00	5702 19.700
19,800	3,00	12,00	5702 19.800
19,900	3,00	12,00	5702 19.900
20,000	4,00	15,00	5702 20.000
20,100	4,00	15,00	5702 20.100
20,200	4,00	15,00	5702 20.200
20,300	4,00	15,00	5702 20.300
20,400	4,00	15,00	5702 20.400
20,500	4,00	15,00	5702 20.500
20,600	4,00	15,00	5702 20.600
20,700	4,00	15,00	5702 20.700
20,800	4,00	15,00	5702 20.800
20,900	4,00	15,00	5702 20.900
21,000	4,00	15,00	5702 21.000
21,100	4,00	15,00	5702 21.100
21,200	4,00	15,00	5702 21.200
21,300	4,00	15,00	5702 21.300
21,400	4,00	15,00	5702 21.400
21,500	4,00	15,00	5702 21.500
21,600	4,00	15,00	5702 21.600
21,700	4,00	15,00	5702 21.700
21,800	4,00	15,00	5702 21.800
21,900	4,00	15,00	5702 21.900
22,000	4,00	15,00	5702 22.000
22,100	4,00	15,00	5702 22.100
22,200	4,00	15,00	5702 22.200
22,300	4,00	15,00	5702 22.300
22,400	4,00	15,00	5702 22.400
22,500	4,00	15,00	5702 22.500
22,600	4,00	15,00	5702 22.600
22,700	4,00	15,00	5702 22.700
22,800	4,00	15,00	5702 22.800
22,900	4,00	15,00	5702 22.900
23,000	4,00	15,00	5702 23.000
23,100	4,00	15,00	5702 23.100
23,200	4,00	15,00	5702 23.200
23,300	4,00	15,00	5702 23.300
23,400	4,00	15,00	5702 23.400
23,500	4,00	15,00	5702 23.500
23,600	4,00	15,00	5702 23.600
23,700	4,00	15,00	5702 23.700
23,800	4,00	15,00	5702 23.800
23,900	4,00	15,00	5702 23.900
24,000	4,00	15,00	5702 24.000
24,100	4,00	15,00	5702 24.100
24,200	4,00	15,00	5702 24.200
24,300	4,00	15,00	5702 24.300
24,400	4,00	15,00	5702 24.400
24,500	4,00	15,00	5702 24.500
24,600	4,00	15,00	5702 24.600
24,700	4,00	15,00	5702 24.700
24,800	4,00	15,00	5702 24.800
24,900	4,00	15,00	5702 24.900
25,000	4,00	15,00	5702 25.000

		N° d'article	5702
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
25,100	4,00	15,00	5702 25.100
25,200	4,00	15,00	5702 25.200
25,300	4,00	15,00	5702 25.300
25,400	4,00	15,00	5702 25.400
25,500	4,00	15,00	5702 25.500
25,600	4,00	15,00	5702 25.600
25,700	4,00	15,00	5702 25.700
25,800	4,00	15,00	5702 25.800
25,900	4,00	15,00	5702 25.900
26,000	5,00	16,00	5702 26.000
26,100	5,00	16,00	5702 26.100
26,200	5,00	16,00	5702 26.200
26,300	5,00	16,00	5702 26.300
26,400	5,00	16,00	5702 26.400
26,500	5,00	16,00	5702 26.500
26,600	5,00	16,00	5702 26.600
26,700	5,00	16,00	5702 26.700
26,800	5,00	16,00	5702 26.800
26,900	5,00	16,00	5702 26.900
27,000	5,00	16,00	5702 27.000
27,100	5,00	16,00	5702 27.100
27,200	5,00	16,00	5702 27.200
27,300	5,00	16,00	5702 27.300
27,400	5,00	16,00	5702 27.400
27,500	5,00	16,00	5702 27.500
27,600	5,00	16,00	5702 27.600
27,700	5,00	16,00	5702 27.700
27,800	5,00	16,00	5702 27.800
27,900	5,00	16,00	5702 27.900
28,000	5,00	16,00	5702 28.000
28,100	5,00	16,00	5702 28.100
28,200	5,00	16,00	5702 28.200
28,300	5,00	16,00	5702 28.300
28,400	5,00	16,00	5702 28.400
28,500	5,00	16,00	5702 28.500
28,600	5,00	16,00	5702 28.600
28,700	5,00	16,00	5702 28.700
28,800	5,00	16,00	5702 28.800
28,900	5,00	16,00	5702 28.900
29,000	5,00	16,00	5702 29.000
29,100	5,00	16,00	5702 29.100
29,200	5,00	16,00	5702 29.200
29,300	5,00	16,00	5702 29.300
29,400	5,00	16,00	5702 29.400
29,500	5,00	16,00	5702 29.500
29,600	5,00	16,00	5702 29.600
29,700	5,00	16,00	5702 29.700
29,800	5,00	16,00	5702 29.800
29,900	5,00	16,00	5702 29.900
30,000	6,00	18,00	5702 30.000
30,100	6,00	18,00	5702 30.100
30,200	6,00	18,00	5702 30.200
30,300	6,00	18,00	5702 30.300
30,400	6,00	18,00	5702 30.400
30,500	6,00	18,00	5702 30.500
30,600	6,00	18,00	5702 30.600
30,700	6,00	18,00	5702 30.700
30,800	6,00	18,00	5702 30.800
30,900	6,00	18,00	5702 30.900
31,000	6,00	18,00	5702 31.000
31,100	6,00	18,00	5702 31.100
31,200	6,00	18,00	5702 31.200
31,300	6,00	18,00	5702 31.300
31,400	6,00	18,00	5702 31.400
31,500	6,00	18,00	5702 31.500
31,600	6,00	18,00	5702 31.600
31,700	6,00	18,00	5702 31.700
31,800	6,00	18,00	5702 31.800
31,900	6,00	18,00	5702 31.900
32,000	6,00	18,00	5702 32.000
32,100	6,00	18,00	5702 32.100
32,200	6,00	18,00	5702 32.200
32,300	6,00	18,00	5702 32.300
32,400	6,00	18,00	5702 32.400
32,500	6,00	18,00	5702 32.500
32,600	6,00	18,00	5702 32.600
32,700	6,00	18,00	5702 32.700
32,800	6,00	18,00	5702 32.800
32,900	6,00	18,00	5702 32.900
33,000	6,00	18,00	5702 33.000
33,100	6,00	18,00	5702 33.100
33,200	6,00	18,00	5702 33.200
33,300	6,00	18,00	5702 33.300
33,400	6,00	18,00	5702 33.400

		N° d'article	5702
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
33,500	6,00	18,00	5702 33.500
33,600	6,00	18,00	5702 33.600
33,700	6,00	18,00	5702 33.700
33,800	6,00	18,00	5702 33.800
33,900	6,00	18,00	5702 33.900
34,000	6,50	19,00	5702 34.000
34,100	6,50	19,00	5702 34.100
34,200	6,50	19,00	5702 34.200
34,300	6,50	19,00	5702 34.300
34,400	6,50	19,00	5702 34.400
34,500	6,50	19,00	5702 34.500
34,600	6,50	19,00	5702 34.600
34,700	6,50	19,00	5702 34.700
34,800	6,50	19,00	5702 34.800
34,900	6,50	19,00	5702 34.900
35,000	6,50	19,00	5702 35.000
35,100	6,50	19,00	5702 35.100
35,200	6,50	19,00	5702 35.200
35,300	6,50	19,00	5702 35.300
35,400	6,50	19,00	5702 35.400
35,500	6,50	19,00	5702 35.500
35,600	6,50	19,00	5702 35.600
35,700	6,50	19,00	5702 35.700
35,800	6,50	19,00	5702 35.800
35,900	6,50	19,00	5702 35.900
36,000	6,50	19,00	5702 36.000
36,100	6,50	19,00	5702 36.100
36,200	6,50	19,00	5702 36.200
36,300	6,50	19,00	5702 36.300
36,400	6,50	19,00	5702 36.400
36,500	6,50	19,00	5702 36.500
36,600	6,50	19,00	5702 36.600
36,700	6,50	19,00	5702 36.700
36,800	6,50	19,00	5702 36.800
36,900	6,50	19,00	5702 36.900
37,000	6,50	19,00	5702 37.000
37,100	6,50	19,00	5702 37.100
37,200	6,50	19,00	5702 37.200
37,300	6,50	19,00	5702 37.300
37,400	6,50	19,00	5702 37.400
37,500	6,50	19,00	5702 37.500
37,600	6,50	19,00	5702 37.600
37,700	6,50	19,00	5702 37.700
37,800	6,50	19,00	5702 37.800
37,900	6,50	19,00	5702 37.900
38,000	7,00	20,00	5702 38.000
38,100	7,00	20,00	5702 38.100
38,200	7,00	20,00	5702 38.200
38,300	7,00	20,00	5702 38.300
38,400	7,00	20,00	5702 38.400
38,500	7,00	20,00	5702 38.500
38,600	7,00	20,00	5702 38.600
38,700	7,00	20,00	5702 38.700
38,800	7,00	20,00	5702 38.800
38,900	7,00	20,00	5702 38.900
39,000	7,00	20,00	5702 39.000
39,100	7,00	20,00	5702 39.100
39,200	7,00	20,00	5702 39.200
39,300	7,00	20,00	5702 39.300
39,400	7,00	20,00	5702 39.400
39,500	7,00	20,00	5702 39.500
39,600	7,00	20,00	5702 39.600
39,700	7,00	20,00	5702 39.700
39,800	7,00	20,00	5702 39.800
39,900	7,00	20,00	5702 39.900
40,000	7,00	20,00	5702 40.000
40,100	4,00	15,00	5702 40.100
40,200	4,00	15,00	5702 40.200
40,300	4,00	15,00	5702 40.300
40,400	4,00	15,00	5702 40.400
40,500	4,00	15,00	5702 40.500
40,600	4,00	15,00	5702 40.600
40,700	4,00	15,00	5702 40.700
40,800	4,00	15,00	5702 40.800
40,900	4,00	15,00	5702 40.900
41,000	4,00	15,00	5702 41.000
41,100	4,00	15,00	5702 41.100
41,200	4,00	15,00	5702 41.200
41,300	4,00	15,00	5702 41.300
41,400	4,00	15,00	5702 41.400
41,500	4,00	15,00	5702 41.500
41,600	4,00	15,00	5702 41.600
41,700	4,00	15,00	5702 41.700
41,800	4,00	15,00	5702 41.800

		N° d'article	5702
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
41,900	4,00	15,00	5702 41.900
42,000	4,00	15,00	5702 42.000
42,100	4,00	15,00	5702 42.100
42,200	4,00	15,00	5702 42.200
42,300	4,00	15,00	5702 42.300
42,400	4,00	15,00	5702 42.400
42,500	4,00	15,00	5702 42.500
42,600	4,00	15,00	5702 42.600
42,700	4,00	15,00	5702 42.700
42,800	4,00	15,00	5702 42.800
42,900	4,00	15,00	5702 42.900
43,000	4,00	15,00	5702 43.000
43,100	4,00	15,00	5702 43.100
43,200	4,00	15,00	5702 43.200
43,300	4,00	15,00	5702 43.300
43,400	4,00	15,00	5702 43.400
43,500	4,00	15,00	5702 43.500
43,600	4,00	15,00	5702 43.600
43,700	4,00	15,00	5702 43.700
43,800	4,00	15,00	5702 43.800
43,900	4,00	15,00	5702 43.900
44,000	5,00	16,00	5702 44.000
44,100	5,00	16,00	5702 44.100
44,200	5,00	16,00	5702 44.200
44,300	5,00	16,00	5702 44.300
44,400	5,00	16,00	5702 44.400
44,500	5,00	16,00	5702 44.500
44,600	5,00	16,00	5702 44.600
44,700	5,00	16,00	5702 44.700
44,800	5,00	16,00	5702 44.800
44,900	5,00	16,00	5702 44.900
45,000	5,00	16,00	5702 45.000
45,100	5,00	16,00	5702 45.100
45,200	5,00	16,00	5702 45.200
45,300	5,00	16,00	5702 45.300
45,400	5,00	16,00	5702 45.400
45,500	5,00	16,00	5702 45.500
45,600	5,00	16,00	5702 45.600
45,700	5,00	16,00	5702 45.700
45,800	5,00	16,00	5702 45.800
45,900	5,00	16,00	5702 45.900
46,000	5,00	16,00	5702 46.000
46,100	5,00	16,00	5702 46.100
46,200	5,00	16,00	5702 46.200
46,300	5,00	16,00	5702 46.300
46,400	5,00	16,00	5702 46.400
46,500	5,00	16,00	5702 46.500
46,600	5,00	16,00	5702 46.600
46,700	5,00	16,00	5702 46.700
46,800	5,00	16,00	5702 46.800
46,900	5,00	16,00	5702 46.900
47,000	5,00	16,00	5702 47.000
47,100	5,00	16,00	5702 47.100
47,200	5,00	16,00	5702 47.200

		N° d'article	5702
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
47,300	5,00	16,00	5702 47.300
47,400	5,00	16,00	5702 47.400
47,500	5,00	16,00	5702 47.500
47,600	5,00	16,00	5702 47.600
47,700	5,00	16,00	5702 47.700
47,800	5,00	16,00	5702 47.800
47,900	5,00	16,00	5702 47.900
48,000	6,00	18,00	5702 48.000
48,100	6,00	18,00	5702 48.100
48,200	6,00	18,00	5702 48.200
48,300	6,00	18,00	5702 48.300
48,400	6,00	18,00	5702 48.400
48,500	6,00	18,00	5702 48.500
48,600	6,00	18,00	5702 48.600
48,700	6,00	18,00	5702 48.700
48,800	6,00	18,00	5702 48.800
48,900	6,00	18,00	5702 48.900
49,000	6,00	18,00	5702 49.000
49,100	6,00	18,00	5702 49.100
49,200	6,00	18,00	5702 49.200
49,300	6,00	18,00	5702 49.300
49,400	6,00	18,00	5702 49.400
49,500	6,00	18,00	5702 49.500
49,600	6,00	18,00	5702 49.600
49,700	6,00	18,00	5702 49.700
49,800	6,00	18,00	5702 49.800
49,900	6,00	18,00	5702 49.900
50,000	6,00	18,00	5702 50.000
50,100	6,00	18,00	5702 50.100
50,200	6,00	18,00	5702 50.200
50,300	6,00	18,00	5702 50.300
50,400	6,00	18,00	5702 50.400
50,500	6,00	18,00	5702 50.500
50,600	6,00	18,00	5702 50.600
50,700	6,00	18,00	5702 50.700
50,800	6,00	18,00	5702 50.800
50,900	6,00	18,00	5702 50.900
51,000	6,00	18,00	5702 51.000
51,100	6,00	18,00	5702 51.100
51,200	6,00	18,00	5702 51.200
51,300	6,00	18,00	5702 51.300
51,400	6,00	18,00	5702 51.400
51,500	6,00	18,00	5702 51.500
51,600	6,00	18,00	5702 51.600
51,700	6,00	18,00	5702 51.700
51,800	6,00	18,00	5702 51.800
51,900	6,00	18,00	5702 51.900
52,000	6,00	18,00	5702 52.000

Plaquettes de coupe pour forets à une lèvre EB 800

N° d'article **5704**

VHM | F | EB 800 | WN | R

plaquette interchangeable avec 1 arrêt de coupe • observer les couples de serrage • à commander séparément: jeu de clé dynamométrique n° d´article 4966

Paramètres de coupe, p. 440

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	



N° d'article **5704**

d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
12,000	2,80	10,00	5704 12.000
12,100	2,80	10,00	5704 12.100
12,200	2,80	10,00	5704 12.200
12,300	2,80	10,00	5704 12.300
12,400	2,80	10,00	5704 12.400
12,500	2,80	10,00	5704 12.500
12,600	2,80	10,00	5704 12.600
12,700	2,80	10,00	5704 12.700
12,800	2,80	10,00	5704 12.800
12,900	2,80	10,00	5704 12.900
13,000	2,80	10,00	5704 13.000
13,100	2,80	10,00	5704 13.100
13,200	2,80	10,00	5704 13.200
13,300	2,80	10,00	5704 13.300
13,400	2,80	10,00	5704 13.400
13,500	2,80	10,00	5704 13.500
13,600	2,80	10,00	5704 13.600
13,700	2,80	10,00	5704 13.700
13,800	2,80	10,00	5704 13.800
13,900	2,80	10,00	5704 13.900
14,000	2,80	10,00	5704 14.000
14,100	2,80	10,00	5704 14.100
14,200	2,80	10,00	5704 14.200
14,300	2,80	10,00	5704 14.300
14,400	2,80	10,00	5704 14.400
14,500	2,80	10,00	5704 14.500
14,600	2,80	10,00	5704 14.600
14,700	2,80	10,00	5704 14.700
14,800	2,80	10,00	5704 14.800
14,900	2,80	10,00	5704 14.900
15,000	2,80	10,00	5704 15.000
15,100	2,80	10,00	5704 15.100
15,200	2,80	10,00	5704 15.200
15,300	2,80	10,00	5704 15.300
15,400	2,80	10,00	5704 15.400
15,500	2,80	10,00	5704 15.500
15,600	2,80	10,00	5704 15.600
15,700	2,80	10,00	5704 15.700
15,800	2,80	10,00	5704 15.800
15,900	2,80	10,00	5704 15.900
16,000	3,00	12,00	5704 16.000
16,100	3,00	12,00	5704 16.100
16,200	3,00	12,00	5704 16.200
16,300	3,00	12,00	5704 16.300
16,400	3,00	12,00	5704 16.400
16,500	3,00	12,00	5704 16.500
16,600	3,00	12,00	5704 16.600
16,700	3,00	12,00	5704 16.700
16,800	3,00	12,00	5704 16.800
16,900	3,00	12,00	5704 16.900
17,000	3,00	12,00	5704 17.000
17,100	3,00	12,00	5704 17.100
17,200	3,00	12,00	5704 17.200
17,300	3,00	12,00	5704 17.300
17,400	3,00	12,00	5704 17.400
17,500	3,00	12,00	5704 17.500
17,600	3,00	12,00	5704 17.600
17,700	3,00	12,00	5704 17.700
17,800	3,00	12,00	5704 17.800
17,900	3,00	12,00	5704 17.900
18,000	3,00	12,00	5704 18.000
18,100	3,00	12,00	5704 18.100
18,200	3,00	12,00	5704 18.200
18,300	3,00	12,00	5704 18.300
18,400	3,00	12,00	5704 18.400
18,500	3,00	12,00	5704 18.500

N° d'article **5704**

d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
18,600	3,00	12,00	5704 18.600
18,700	3,00	12,00	5704 18.700
18,800	3,00	12,00	5704 18.800
18,900	3,00	12,00	5704 18.900
19,000	3,00	12,00	5704 19.000
19,050	3,00	12,00	5704 19.050
19,100	3,00	12,00	5704 19.100
19,200	3,00	12,00	5704 19.200
19,300	3,00	12,00	5704 19.300
19,400	3,00	12,00	5704 19.400
19,500	3,00	12,00	5704 19.500
19,600	3,00	12,00	5704 19.600
19,700	3,00	12,00	5704 19.700
19,800	3,00	12,00	5704 19.800
19,900	3,00	12,00	5704 19.900
20,000	4,00	15,00	5704 20.000
20,100	4,00	15,00	5704 20.100
20,200	4,00	15,00	5704 20.200
20,300	4,00	15,00	5704 20.300
20,400	4,00	15,00	5704 20.400
20,500	4,00	15,00	5704 20.500
20,600	4,00	15,00	5704 20.600
20,700	4,00	15,00	5704 20.700
20,800	4,00	15,00	5704 20.800
20,900	4,00	15,00	5704 20.900
21,000	4,00	15,00	5704 21.000
21,100	4,00	15,00	5704 21.100
21,200	4,00	15,00	5704 21.200
21,300	4,00	15,00	5704 21.300
21,400	4,00	15,00	5704 21.400
21,500	4,00	15,00	5704 21.500
21,600	4,00	15,00	5704 21.600
21,700	4,00	15,00	5704 21.700
21,800	4,00	15,00	5704 21.800
21,900	4,00	15,00	5704 21.900
22,000	4,00	15,00	5704 22.000
22,100	4,00	15,00	5704 22.100
22,200	4,00	15,00	5704 22.200
22,300	4,00	15,00	5704 22.300
22,400	4,00	15,00	5704 22.400
22,500	4,00	15,00	5704 22.500
22,600	4,00	15,00	5704 22.600
22,700	4,00	15,00	5704 22.700
22,800	4,00	15,00	5704 22.800
22,900	4,00	15,00	5704 22.900
23,000	4,00	15,00	5704 23.000
23,100	4,00	15,00	5704 23.100
23,200	4,00	15,00	5704 23.200
23,300	4,00	15,00	5704 23.300
23,400	4,00	15,00	5704 23.400
23,500	4,00	15,00	5704 23.500
23,600	4,00	15,00	5704 23.600
23,700	4,00	15,00	5704 23.700
23,800	4,00	15,00	5704 23.800
23,900	4,00	15,00	5704 23.900
24,000	4,00	15,00	5704 24.000
24,100	4,00	15,00	5704 24.100
24,200	4,00	15,00	5704 24.200
24,300	4,00	15,00	5704 24.300
24,400	4,00	15,00	5704 24.400
24,500	4,00	15,00	5704 24.500
24,600	4,00	15,00	5704 24.600
24,700	4,00	15,00	5704 24.700
24,800	4,00	15,00	5704 24.800
24,900	4,00	15,00	5704 24.900
25,000	4,00	15,00	5704 25.000

		N° d'article	5704
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
25,100	4,00	15,00	5704 25.100
25,200	4,00	15,00	5704 25.200
25,300	4,00	15,00	5704 25.300
25,400	4,00	15,00	5704 25.400
25,500	4,00	15,00	5704 25.500
25,600	4,00	15,00	5704 25.600
25,700	4,00	15,00	5704 25.700
25,800	4,00	15,00	5704 25.800
25,900	4,00	15,00	5704 25.900
26,000	5,00	16,00	5704 26.000
26,100	5,00	16,00	5704 26.100
26,200	5,00	16,00	5704 26.200
26,300	5,00	16,00	5704 26.300
26,400	5,00	16,00	5704 26.400
26,500	5,00	16,00	5704 26.500
26,600	5,00	16,00	5704 26.600
26,700	5,00	16,00	5704 26.700
26,800	5,00	16,00	5704 26.800
26,900	5,00	16,00	5704 26.900
27,000	5,00	16,00	5704 27.000
27,100	5,00	16,00	5704 27.100
27,200	5,00	16,00	5704 27.200
27,300	5,00	16,00	5704 27.300
27,400	5,00	16,00	5704 27.400
27,500	5,00	16,00	5704 27.500
27,600	5,00	16,00	5704 27.600
27,700	5,00	16,00	5704 27.700
27,800	5,00	16,00	5704 27.800
27,900	5,00	16,00	5704 27.900
28,000	5,00	16,00	5704 28.000
28,100	5,00	16,00	5704 28.100
28,200	5,00	16,00	5704 28.200
28,300	5,00	16,00	5704 28.300
28,400	5,00	16,00	5704 28.400
28,500	5,00	16,00	5704 28.500
28,600	5,00	16,00	5704 28.600
28,700	5,00	16,00	5704 28.700
28,800	5,00	16,00	5704 28.800
28,900	5,00	16,00	5704 28.900
29,000	5,00	16,00	5704 29.000
29,100	5,00	16,00	5704 29.100
29,200	5,00	16,00	5704 29.200
29,300	5,00	16,00	5704 29.300
29,400	5,00	16,00	5704 29.400
29,500	5,00	16,00	5704 29.500
29,600	5,00	16,00	5704 29.600
29,700	5,00	16,00	5704 29.700
29,800	5,00	16,00	5704 29.800
29,900	5,00	16,00	5704 29.900
30,000	6,00	18,00	5704 30.000
30,100	6,00	18,00	5704 30.100
30,200	6,00	18,00	5704 30.200
30,300	6,00	18,00	5704 30.300
30,400	6,00	18,00	5704 30.400
30,500	6,00	18,00	5704 30.500
30,600	6,00	18,00	5704 30.600
30,700	6,00	18,00	5704 30.700
30,800	6,00	18,00	5704 30.800
30,900	6,00	18,00	5704 30.900
31,000	6,00	18,00	5704 31.000
31,100	6,00	18,00	5704 31.100
31,200	6,00	18,00	5704 31.200
31,300	6,00	18,00	5704 31.300
31,400	6,00	18,00	5704 31.400
31,500	6,00	18,00	5704 31.500
31,600	6,00	18,00	5704 31.600
31,700	6,00	18,00	5704 31.700
31,800	6,00	18,00	5704 31.800
31,900	6,00	18,00	5704 31.900
32,000	6,00	18,00	5704 32.000
32,100	6,00	18,00	5704 32.100
32,200	6,00	18,00	5704 32.200
32,300	6,00	18,00	5704 32.300
32,400	6,00	18,00	5704 32.400
32,500	6,00	18,00	5704 32.500
32,600	6,00	18,00	5704 32.600
32,700	6,00	18,00	5704 32.700
32,800	6,00	18,00	5704 32.800
32,900	6,00	18,00	5704 32.900
33,000	6,00	18,00	5704 33.000
33,100	6,00	18,00	5704 33.100
33,200	6,00	18,00	5704 33.200
33,300	6,00	18,00	5704 33.300
33,400	6,00	18,00	5704 33.400

		N° d'article	5704
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
33,500	6,00	18,00	5704 33.500
33,600	6,00	18,00	5704 33.600
33,700	6,00	18,00	5704 33.700
33,800	6,00	18,00	5704 33.800
33,900	6,00	18,00	5704 33.900
34,000	6,50	19,00	5704 34.000
34,100	6,50	19,00	5704 34.100
34,200	6,50	19,00	5704 34.200
34,300	6,50	19,00	5704 34.300
34,400	6,50	19,00	5704 34.400
34,500	6,50	19,00	5704 34.500
34,600	6,50	19,00	5704 34.600
34,700	6,50	19,00	5704 34.700
34,800	6,50	19,00	5704 34.800
34,900	6,50	19,00	5704 34.900
35,000	6,50	19,00	5704 35.000
35,100	6,50	19,00	5704 35.100
35,200	6,50	19,00	5704 35.200
35,300	6,50	19,00	5704 35.300
35,400	6,50	19,00	5704 35.400
35,500	6,50	19,00	5704 35.500
35,600	6,50	19,00	5704 35.600
35,700	6,50	19,00	5704 35.700
35,800	6,50	19,00	5704 35.800
35,900	6,50	19,00	5704 35.900
36,000	6,50	19,00	5704 36.000
36,100	6,50	19,00	5704 36.100
36,200	6,50	19,00	5704 36.200
36,300	6,50	19,00	5704 36.300
36,400	6,50	19,00	5704 36.400
36,500	6,50	19,00	5704 36.500
36,600	6,50	19,00	5704 36.600
36,700	6,50	19,00	5704 36.700
36,800	6,50	19,00	5704 36.800
36,900	6,50	19,00	5704 36.900
37,000	6,50	19,00	5704 37.000
37,100	6,50	19,00	5704 37.100
37,200	6,50	19,00	5704 37.200
37,300	6,50	19,00	5704 37.300
37,400	6,50	19,00	5704 37.400
37,500	6,50	19,00	5704 37.500
37,600	6,50	19,00	5704 37.600
37,700	6,50	19,00	5704 37.700
37,800	6,50	19,00	5704 37.800
37,900	6,50	19,00	5704 37.900
38,000	7,00	20,00	5704 38.000
38,100	7,00	20,00	5704 38.100
38,200	7,00	20,00	5704 38.200
38,300	7,00	20,00	5704 38.300
38,400	7,00	20,00	5704 38.400
38,500	7,00	20,00	5704 38.500
38,600	7,00	20,00	5704 38.600
38,700	7,00	20,00	5704 38.700
38,800	7,00	20,00	5704 38.800
38,900	7,00	20,00	5704 38.900
39,000	7,00	20,00	5704 39.000
39,100	7,00	20,00	5704 39.100
39,200	7,00	20,00	5704 39.200
39,300	7,00	20,00	5704 39.300
39,400	7,00	20,00	5704 39.400
39,500	7,00	20,00	5704 39.500
39,600	7,00	20,00	5704 39.600
39,700	7,00	20,00	5704 39.700
39,800	7,00	20,00	5704 39.800
39,900	7,00	20,00	5704 39.900
40,000	7,00	20,00	5704 40.000
40,100	4,00	15,00	5704 40.100
40,200	4,00	15,00	5704 40.200
40,300	4,00	15,00	5704 40.300
40,400	4,00	15,00	5704 40.400
40,500	4,00	15,00	5704 40.500
40,600	4,00	15,00	5704 40.600
40,700	4,00	15,00	5704 40.700
40,800	4,00	15,00	5704 40.800
40,900	4,00	15,00	5704 40.900
41,000	4,00	15,00	5704 41.000
41,100	4,00	15,00	5704 41.100
41,200	4,00	15,00	5704 41.200
41,300	4,00	15,00	5704 41.300
41,400	4,00	15,00	5704 41.400
41,500	4,00	15,00	5704 41.500
41,600	4,00	15,00	5704 41.600
41,700	4,00	15,00	5704 41.700
41,800	4,00	15,00	5704 41.800

		N° d'article	5704
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
41,900	4,00	15,00	5704 41.900
42,000	4,00	15,00	5704 42.000
42,100	4,00	15,00	5704 42.100
42,200	4,00	15,00	5704 42.200
42,300	4,00	15,00	5704 42.300
42,400	4,00	15,00	5704 42.400
42,500	4,00	15,00	5704 42.500
42,600	4,00	15,00	5704 42.600
42,700	4,00	15,00	5704 42.700
42,800	4,00	15,00	5704 42.800
42,900	4,00	15,00	5704 42.900
43,000	4,00	15,00	5704 43.000
43,100	4,00	15,00	5704 43.100
43,200	4,00	15,00	5704 43.200
43,300	4,00	15,00	5704 43.300
43,400	4,00	15,00	5704 43.400
43,500	4,00	15,00	5704 43.500
43,600	4,00	15,00	5704 43.600
43,700	4,00	15,00	5704 43.700
43,800	4,00	15,00	5704 43.800
43,900	4,00	15,00	5704 43.900
44,000	5,00	16,00	5704 44.000
44,100	5,00	16,00	5704 44.100
44,200	5,00	16,00	5704 44.200
44,300	5,00	16,00	5704 44.300
44,400	5,00	16,00	5704 44.400
44,500	5,00	16,00	5704 44.500
44,600	5,00	16,00	5704 44.600
44,700	5,00	16,00	5704 44.700
44,800	5,00	16,00	5704 44.800
44,900	5,00	16,00	5704 44.900
45,000	5,00	16,00	5704 45.000
45,100	5,00	16,00	5704 45.100
45,200	5,00	16,00	5704 45.200
45,300	5,00	16,00	5704 45.300
45,400	5,00	16,00	5704 45.400
45,500	5,00	16,00	5704 45.500
45,600	5,00	16,00	5704 45.600
45,700	5,00	16,00	5704 45.700
45,800	5,00	16,00	5704 45.800
45,900	5,00	16,00	5704 45.900
46,000	5,00	16,00	5704 46.000
46,100	5,00	16,00	5704 46.100
46,200	5,00	16,00	5704 46.200
46,300	5,00	16,00	5704 46.300
46,400	5,00	16,00	5704 46.400
46,500	5,00	16,00	5704 46.500
46,600	5,00	16,00	5704 46.600
46,700	5,00	16,00	5704 46.700
46,800	5,00	16,00	5704 46.800
46,900	5,00	16,00	5704 46.900
47,000	5,00	16,00	5704 47.000
47,100	5,00	16,00	5704 47.100
47,200	5,00	16,00	5704 47.200

		N° d'article	5704
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
47,300	5,00	16,00	5704 47.300
47,400	5,00	16,00	5704 47.400
47,500	5,00	16,00	5704 47.500
47,600	5,00	16,00	5704 47.600
47,700	5,00	16,00	5704 47.700
47,800	5,00	16,00	5704 47.800
47,900	5,00	16,00	5704 47.900
48,000	6,00	18,00	5704 48.000
48,100	6,00	18,00	5704 48.100
48,200	6,00	18,00	5704 48.200
48,300	6,00	18,00	5704 48.300
48,400	6,00	18,00	5704 48.400
48,500	6,00	18,00	5704 48.500
48,600	6,00	18,00	5704 48.600
48,700	6,00	18,00	5704 48.700
48,800	6,00	18,00	5704 48.800
48,900	6,00	18,00	5704 48.900
49,000	6,00	18,00	5704 49.000
49,100	6,00	18,00	5704 49.100
49,200	6,00	18,00	5704 49.200
49,300	6,00	18,00	5704 49.300
49,400	6,00	18,00	5704 49.400
49,500	6,00	18,00	5704 49.500
49,600	6,00	18,00	5704 49.600
49,700	6,00	18,00	5704 49.700
49,800	6,00	18,00	5704 49.800
49,900	6,00	18,00	5704 49.900
50,000	6,00	18,00	5704 50.000
50,100	6,00	18,00	5704 50.100
50,200	6,00	18,00	5704 50.200
50,300	6,00	18,00	5704 50.300
50,400	6,00	18,00	5704 50.400
50,500	6,00	18,00	5704 50.500
50,600	6,00	18,00	5704 50.600
50,700	6,00	18,00	5704 50.700
50,800	6,00	18,00	5704 50.800
50,900	6,00	18,00	5704 50.900
51,000	6,00	18,00	5704 51.000
51,100	6,00	18,00	5704 51.100
51,200	6,00	18,00	5704 51.200
51,300	6,00	18,00	5704 51.300
51,400	6,00	18,00	5704 51.400
51,500	6,00	18,00	5704 51.500
51,600	6,00	18,00	5704 51.600
51,700	6,00	18,00	5704 51.700
51,800	6,00	18,00	5704 51.800
51,900	6,00	18,00	5704 51.900
52,000	6,00	18,00	5704 52.000

Plaquettes de coupe pour forets à une lèvre EB 800

N° d'article **5706**

Paramètres de coupe, p. 440

P	M	K	N	S	H
○	●	○	○	●	○

VHM | a | EB 800 | WN | R

plaquette interchangeable avec 1 arrêt de coupe • observer les couples de serrage • à commander séparément: jeu de clé dynamométrique n° d´article 4966



d1 mm	b mm	l1 mm	N° d'article 5706 Référence
12,000	2,80	10,00	5706 12.000
12,100	2,80	10,00	5706 12.100
12,200	2,80	10,00	5706 12.200
12,300	2,80	10,00	5706 12.300
12,400	2,80	10,00	5706 12.400
12,500	2,80	10,00	5706 12.500
12,600	2,80	10,00	5706 12.600
12,700	2,80	10,00	5706 12.700
12,800	2,80	10,00	5706 12.800
12,900	2,80	10,00	5706 12.900
13,000	2,80	10,00	5706 13.000
13,100	2,80	10,00	5706 13.100
13,200	2,80	10,00	5706 13.200
13,300	2,80	10,00	5706 13.300
13,400	2,80	10,00	5706 13.400
13,500	2,80	10,00	5706 13.500
13,600	2,80	10,00	5706 13.600
13,700	2,80	10,00	5706 13.700
13,800	2,80	10,00	5706 13.800
13,900	2,80	10,00	5706 13.900
14,000	2,80	10,00	5706 14.000
14,100	2,80	10,00	5706 14.100
14,200	2,80	10,00	5706 14.200
14,300	2,80	10,00	5706 14.300
14,400	2,80	10,00	5706 14.400
14,500	2,80	10,00	5706 14.500
14,600	2,80	10,00	5706 14.600
14,700	2,80	10,00	5706 14.700
14,800	2,80	10,00	5706 14.800
14,900	2,80	10,00	5706 14.900
15,000	2,80	10,00	5706 15.000
15,100	2,80	10,00	5706 15.100
15,200	2,80	10,00	5706 15.200
15,300	2,80	10,00	5706 15.300
15,400	2,80	10,00	5706 15.400
15,500	2,80	10,00	5706 15.500
15,600	2,80	10,00	5706 15.600
15,700	2,80	10,00	5706 15.700
15,800	2,80	10,00	5706 15.800
15,900	2,80	10,00	5706 15.900
16,000	3,00	12,00	5706 16.000
16,100	3,00	12,00	5706 16.100
16,200	3,00	12,00	5706 16.200
16,300	3,00	12,00	5706 16.300
16,400	3,00	12,00	5706 16.400
16,500	3,00	12,00	5706 16.500
16,600	3,00	12,00	5706 16.600
16,700	3,00	12,00	5706 16.700
16,800	3,00	12,00	5706 16.800
16,900	3,00	12,00	5706 16.900
17,000	3,00	12,00	5706 17.000
17,100	3,00	12,00	5706 17.100
17,200	3,00	12,00	5706 17.200
17,300	3,00	12,00	5706 17.300
17,400	3,00	12,00	5706 17.400
17,500	3,00	12,00	5706 17.500
17,600	3,00	12,00	5706 17.600
17,700	3,00	12,00	5706 17.700
17,800	3,00	12,00	5706 17.800
17,900	3,00	12,00	5706 17.900
18,000	3,00	12,00	5706 18.000
18,100	3,00	12,00	5706 18.100
18,200	3,00	12,00	5706 18.200
18,300	3,00	12,00	5706 18.300
18,400	3,00	12,00	5706 18.400
18,500	3,00	12,00	5706 18.500

d1 mm	b mm	l1 mm	N° d'article 5706 Référence
18,600	3,00	12,00	5706 18.600
18,700	3,00	12,00	5706 18.700
18,800	3,00	12,00	5706 18.800
18,900	3,00	12,00	5706 18.900
19,000	3,00	12,00	5706 19.000
19,050	3,00	12,00	5706 19.050
19,100	3,00	12,00	5706 19.100
19,200	3,00	12,00	5706 19.200
19,300	3,00	12,00	5706 19.300
19,400	3,00	12,00	5706 19.400
19,500	3,00	12,00	5706 19.500
19,600	3,00	12,00	5706 19.600
19,700	3,00	12,00	5706 19.700
19,800	3,00	12,00	5706 19.800
19,900	3,00	12,00	5706 19.900
20,000	4,00	15,00	5706 20.000
20,100	4,00	15,00	5706 20.100
20,200	4,00	15,00	5706 20.200
20,300	4,00	15,00	5706 20.300
20,400	4,00	15,00	5706 20.400
20,500	4,00	15,00	5706 20.500
20,600	4,00	15,00	5706 20.600
20,700	4,00	15,00	5706 20.700
20,800	4,00	15,00	5706 20.800
20,900	4,00	15,00	5706 20.900
21,000	4,00	15,00	5706 21.000
21,100	4,00	15,00	5706 21.100
21,200	4,00	15,00	5706 21.200
21,300	4,00	15,00	5706 21.300
21,400	4,00	15,00	5706 21.400
21,500	4,00	15,00	5706 21.500
21,600	4,00	15,00	5706 21.600
21,700	4,00	15,00	5706 21.700
21,800	4,00	15,00	5706 21.800
21,900	4,00	15,00	5706 21.900
22,000	4,00	15,00	5706 22.000
22,100	4,00	15,00	5706 22.100
22,200	4,00	15,00	5706 22.200
22,300	4,00	15,00	5706 22.300
22,400	4,00	15,00	5706 22.400
22,500	4,00	15,00	5706 22.500
22,600	4,00	15,00	5706 22.600
22,700	4,00	15,00	5706 22.700
22,800	4,00	15,00	5706 22.800
22,900	4,00	15,00	5706 22.900
23,000	4,00	15,00	5706 23.000
23,100	4,00	15,00	5706 23.100
23,200	4,00	15,00	5706 23.200
23,300	4,00	15,00	5706 23.300
23,400	4,00	15,00	5706 23.400
23,500	4,00	15,00	5706 23.500
23,600	4,00	15,00	5706 23.600
23,700	4,00	15,00	5706 23.700
23,800	4,00	15,00	5706 23.800
23,900	4,00	15,00	5706 23.900
24,000	4,00	15,00	5706 24.000
24,100	4,00	15,00	5706 24.100
24,200	4,00	15,00	5706 24.200
24,300	4,00	15,00	5706 24.300
24,400	4,00	15,00	5706 24.400
24,500	4,00	15,00	5706 24.500
24,600	4,00	15,00	5706 24.600
24,700	4,00	15,00	5706 24.700
24,800	4,00	15,00	5706 24.800
24,900	4,00	15,00	5706 24.900
25,000	4,00	15,00	5706 25.000

		N° d'article	5706
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
25,100	4,00	15,00	5706 25.100
25,200	4,00	15,00	5706 25.200
25,300	4,00	15,00	5706 25.300
25,400	4,00	15,00	5706 25.400
25,500	4,00	15,00	5706 25.500
25,600	4,00	15,00	5706 25.600
25,700	4,00	15,00	5706 25.700
25,800	4,00	15,00	5706 25.800
25,900	4,00	15,00	5706 25.900
26,000	5,00	16,00	5706 26.000
26,100	5,00	16,00	5706 26.100
26,200	5,00	16,00	5706 26.200
26,300	5,00	16,00	5706 26.300
26,400	5,00	16,00	5706 26.400
26,500	5,00	16,00	5706 26.500
26,600	5,00	16,00	5706 26.600
26,700	5,00	16,00	5706 26.700
26,800	5,00	16,00	5706 26.800
26,900	5,00	16,00	5706 26.900
27,000	5,00	16,00	5706 27.000
27,100	5,00	16,00	5706 27.100
27,200	5,00	16,00	5706 27.200
27,300	5,00	16,00	5706 27.300
27,400	5,00	16,00	5706 27.400
27,500	5,00	16,00	5706 27.500
27,600	5,00	16,00	5706 27.600
27,700	5,00	16,00	5706 27.700
27,800	5,00	16,00	5706 27.800
27,900	5,00	16,00	5706 27.900
28,000	5,00	16,00	5706 28.000
28,100	5,00	16,00	5706 28.100
28,200	5,00	16,00	5706 28.200
28,300	5,00	16,00	5706 28.300
28,400	5,00	16,00	5706 28.400
28,500	5,00	16,00	5706 28.500
28,600	5,00	16,00	5706 28.600
28,700	5,00	16,00	5706 28.700
28,800	5,00	16,00	5706 28.800
28,900	5,00	16,00	5706 28.900
29,000	5,00	16,00	5706 29.000
29,100	5,00	16,00	5706 29.100
29,200	5,00	16,00	5706 29.200
29,300	5,00	16,00	5706 29.300
29,400	5,00	16,00	5706 29.400
29,500	5,00	16,00	5706 29.500
29,600	5,00	16,00	5706 29.600
29,700	5,00	16,00	5706 29.700
29,800	5,00	16,00	5706 29.800
29,900	5,00	16,00	5706 29.900
30,000	6,00	18,00	5706 30.000
30,100	6,00	18,00	5706 30.100
30,200	6,00	18,00	5706 30.200
30,300	6,00	18,00	5706 30.300
30,400	6,00	18,00	5706 30.400
30,500	6,00	18,00	5706 30.500
30,600	6,00	18,00	5706 30.600
30,700	6,00	18,00	5706 30.700
30,800	6,00	18,00	5706 30.800
30,900	6,00	18,00	5706 30.900
31,000	6,00	18,00	5706 31.000
31,100	6,00	18,00	5706 31.100
31,200	6,00	18,00	5706 31.200
31,300	6,00	18,00	5706 31.300
31,400	6,00	18,00	5706 31.400
31,500	6,00	18,00	5706 31.500
31,600	6,00	18,00	5706 31.600
31,700	6,00	18,00	5706 31.700
31,800	6,00	18,00	5706 31.800
31,900	6,00	18,00	5706 31.900
32,000	6,00	18,00	5706 32.000
32,100	6,00	18,00	5706 32.100
32,200	6,00	18,00	5706 32.200
32,300	6,00	18,00	5706 32.300
32,400	6,00	18,00	5706 32.400
32,500	6,00	18,00	5706 32.500
32,600	6,00	18,00	5706 32.600
32,700	6,00	18,00	5706 32.700
32,800	6,00	18,00	5706 32.800
32,900	6,00	18,00	5706 32.900
33,000	6,00	18,00	5706 33.000
33,100	6,00	18,00	5706 33.100
33,200	6,00	18,00	5706 33.200
33,300	6,00	18,00	5706 33.300
33,400	6,00	18,00	5706 33.400

		N° d'article	5706
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
33,500	6,00	18,00	5706 33.500
33,600	6,00	18,00	5706 33.600
33,700	6,00	18,00	5706 33.700
33,800	6,00	18,00	5706 33.800
33,900	6,00	18,00	5706 33.900
34,000	6,50	19,00	5706 34.000
34,100	6,50	19,00	5706 34.100
34,200	6,50	19,00	5706 34.200
34,300	6,50	19,00	5706 34.300
34,400	6,50	19,00	5706 34.400
34,500	6,50	19,00	5706 34.500
34,600	6,50	19,00	5706 34.600
34,700	6,50	19,00	5706 34.700
34,800	6,50	19,00	5706 34.800
34,900	6,50	19,00	5706 34.900
35,000	6,50	19,00	5706 35.000
35,100	6,50	19,00	5706 35.100
35,200	6,50	19,00	5706 35.200
35,300	6,50	19,00	5706 35.300
35,400	6,50	19,00	5706 35.400
35,500	6,50	19,00	5706 35.500
35,600	6,50	19,00	5706 35.600
35,700	6,50	19,00	5706 35.700
35,800	6,50	19,00	5706 35.800
35,900	6,50	19,00	5706 35.900
36,000	6,50	19,00	5706 36.000
36,100	6,50	19,00	5706 36.100
36,200	6,50	19,00	5706 36.200
36,300	6,50	19,00	5706 36.300
36,400	6,50	19,00	5706 36.400
36,500	6,50	19,00	5706 36.500
36,600	6,50	19,00	5706 36.600
36,700	6,50	19,00	5706 36.700
36,800	6,50	19,00	5706 36.800
36,900	6,50	19,00	5706 36.900
37,000	6,50	19,00	5706 37.000
37,100	6,50	19,00	5706 37.100
37,200	6,50	19,00	5706 37.200
37,300	6,50	19,00	5706 37.300
37,400	6,50	19,00	5706 37.400
37,500	6,50	19,00	5706 37.500
37,600	6,50	19,00	5706 37.600
37,700	6,50	19,00	5706 37.700
37,800	6,50	19,00	5706 37.800
37,900	6,50	19,00	5706 37.900
38,000	7,00	20,00	5706 38.000
38,100	7,00	20,00	5706 38.100
38,200	7,00	20,00	5706 38.200
38,300	7,00	20,00	5706 38.300
38,400	7,00	20,00	5706 38.400
38,500	7,00	20,00	5706 38.500
38,600	7,00	20,00	5706 38.600
38,700	7,00	20,00	5706 38.700
38,800	7,00	20,00	5706 38.800
38,900	7,00	20,00	5706 38.900
39,000	7,00	20,00	5706 39.000
39,100	7,00	20,00	5706 39.100
39,200	7,00	20,00	5706 39.200
39,300	7,00	20,00	5706 39.300
39,400	7,00	20,00	5706 39.400
39,500	7,00	20,00	5706 39.500
39,600	7,00	20,00	5706 39.600
39,700	7,00	20,00	5706 39.700
39,800	7,00	20,00	5706 39.800
39,900	7,00	20,00	5706 39.900
40,000	7,00	20,00	5706 40.000
40,100	4,00	15,00	5706 40.100
40,200	4,00	15,00	5706 40.200
40,300	4,00	15,00	5706 40.300
40,400	4,00	15,00	5706 40.400
40,500	4,00	15,00	5706 40.500
40,600	4,00	15,00	5706 40.600
40,700	4,00	15,00	5706 40.700
40,800	4,00	15,00	5706 40.800
40,900	4,00	15,00	5706 40.900
41,000	4,00	15,00	5706 41.000
41,100	4,00	15,00	5706 41.100
41,200	4,00	15,00	5706 41.200
41,300	4,00	15,00	5706 41.300
41,400	4,00	15,00	5706 41.400
41,500	4,00	15,00	5706 41.500
41,600	4,00	15,00	5706 41.600
41,700	4,00	15,00	5706 41.700
41,800	4,00	15,00	5706 41.800

		N° d'article	5706
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
41,900	4,00	15,00	5706 41.900
42,000	4,00	15,00	5706 42.000
42,100	4,00	15,00	5706 42.100
42,200	4,00	15,00	5706 42.200
42,300	4,00	15,00	5706 42.300
42,400	4,00	15,00	5706 42.400
42,500	4,00	15,00	5706 42.500
42,600	4,00	15,00	5706 42.600
42,700	4,00	15,00	5706 42.700
42,800	4,00	15,00	5706 42.800
42,900	4,00	15,00	5706 42.900
43,000	4,00	15,00	5706 43.000
43,100	4,00	15,00	5706 43.100
43,200	4,00	15,00	5706 43.200
43,300	4,00	15,00	5706 43.300
43,400	4,00	15,00	5706 43.400
43,500	4,00	15,00	5706 43.500
43,600	4,00	15,00	5706 43.600
43,700	4,00	15,00	5706 43.700
43,800	4,00	15,00	5706 43.800
43,900	4,00	15,00	5706 43.900
44,000	5,00	16,00	5706 44.000
44,100	5,00	16,00	5706 44.100
44,200	5,00	16,00	5706 44.200
44,300	5,00	16,00	5706 44.300
44,400	5,00	16,00	5706 44.400
44,500	5,00	16,00	5706 44.500
44,600	5,00	16,00	5706 44.600
44,700	5,00	16,00	5706 44.700
44,800	5,00	16,00	5706 44.800
44,900	5,00	16,00	5706 44.900
45,000	5,00	16,00	5706 45.000
45,100	5,00	16,00	5706 45.100
45,200	5,00	16,00	5706 45.200
45,300	5,00	16,00	5706 45.300
45,400	5,00	16,00	5706 45.400
45,500	5,00	16,00	5706 45.500
45,600	5,00	16,00	5706 45.600
45,700	5,00	16,00	5706 45.700
45,800	5,00	16,00	5706 45.800
45,900	5,00	16,00	5706 45.900
46,000	5,00	16,00	5706 46.000
46,100	5,00	16,00	5706 46.100
46,200	5,00	16,00	5706 46.200
46,300	5,00	16,00	5706 46.300
46,400	5,00	16,00	5706 46.400
46,500	5,00	16,00	5706 46.500
46,600	5,00	16,00	5706 46.600
46,700	5,00	16,00	5706 46.700
46,800	5,00	16,00	5706 46.800
46,900	5,00	16,00	5706 46.900
47,000	5,00	16,00	5706 47.000
47,100	5,00	16,00	5706 47.100
47,200	5,00	16,00	5706 47.200

		N° d'article	5706
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
47,300	5,00	16,00	5706 47.300
47,400	5,00	16,00	5706 47.400
47,500	5,00	16,00	5706 47.500
47,600	5,00	16,00	5706 47.600
47,700	5,00	16,00	5706 47.700
47,800	5,00	16,00	5706 47.800
47,900	5,00	16,00	5706 47.900
48,000	6,00	18,00	5706 48.000
48,100	6,00	18,00	5706 48.100
48,200	6,00	18,00	5706 48.200
48,300	6,00	18,00	5706 48.300
48,400	6,00	18,00	5706 48.400
48,500	6,00	18,00	5706 48.500
48,600	6,00	18,00	5706 48.600
48,700	6,00	18,00	5706 48.700
48,800	6,00	18,00	5706 48.800
48,900	6,00	18,00	5706 48.900
49,000	6,00	18,00	5706 49.000
49,100	6,00	18,00	5706 49.100
49,200	6,00	18,00	5706 49.200
49,300	6,00	18,00	5706 49.300
49,400	6,00	18,00	5706 49.400
49,500	6,00	18,00	5706 49.500
49,600	6,00	18,00	5706 49.600
49,700	6,00	18,00	5706 49.700
49,800	6,00	18,00	5706 49.800
49,900	6,00	18,00	5706 49.900
50,000	6,00	18,00	5706 50.000
50,100	6,00	18,00	5706 50.100
50,200	6,00	18,00	5706 50.200
50,300	6,00	18,00	5706 50.300
50,400	6,00	18,00	5706 50.400
50,500	6,00	18,00	5706 50.500
50,600	6,00	18,00	5706 50.600
50,700	6,00	18,00	5706 50.700
50,800	6,00	18,00	5706 50.800
50,900	6,00	18,00	5706 50.900
51,000	6,00	18,00	5706 51.000
51,100	6,00	18,00	5706 51.100
51,200	6,00	18,00	5706 51.200
51,300	6,00	18,00	5706 51.300
51,400	6,00	18,00	5706 51.400
51,500	6,00	18,00	5706 51.500
51,600	6,00	18,00	5706 51.600
51,700	6,00	18,00	5706 51.700
51,800	6,00	18,00	5706 51.800
51,900	6,00	18,00	5706 51.900
52,000	6,00	18,00	5706 52.000

Patins de guidage pour les forets à une lèvre EB 800

N° d'article **5030**

VHM | S | EB 800 | WN

patins de guidage interchangeables • observer les couples de serrage • à commander séparément: jeu de clé dynamométrique n° d´article 4966

Paramètres de coupe, p. 440

P	M	K	N	S	H
●	○	○	●	○	



d1 mm	b mm	l1 mm	N° d'article 5030 Référence
12,000	2,15	19,95	5030 12.000
12,100	2,20	19,95	5030 12.100
12,200	2,25	19,95	5030 12.200
12,300	2,30	19,95	5030 12.300
12,400	2,35	19,95	5030 12.400
12,500	2,15	19,95	5030 12.500
12,600	2,20	19,95	5030 12.600
12,700	2,25	19,95	5030 12.700
12,800	2,30	19,95	5030 12.800
12,900	2,35	19,95	5030 12.900
13,000	2,15	19,95	5030 13.000
13,100	2,20	19,95	5030 13.100
13,200	2,25	19,95	5030 13.200
13,300	2,30	19,95	5030 13.300
13,400	2,35	19,95	5030 13.400
13,500	2,15	19,95	5030 13.500
13,600	2,20	19,95	5030 13.600
13,700	2,25	19,95	5030 13.700
13,800	2,30	19,95	5030 13.800
13,900	2,35	19,95	5030 13.900
14,000	2,15	19,95	5030 14.000
14,100	2,20	19,95	5030 14.100
14,200	2,25	19,95	5030 14.200
14,300	2,30	19,95	5030 14.300
14,400	2,35	19,95	5030 14.400
14,500	2,15	19,95	5030 14.500
14,600	2,20	19,95	5030 14.600
14,700	2,25	19,95	5030 14.700
14,800	2,30	19,95	5030 14.800
14,900	2,35	19,95	5030 14.900
15,000	2,15	19,95	5030 15.000
15,100	2,20	19,95	5030 15.100
15,200	2,25	19,95	5030 15.200
15,300	2,30	19,95	5030 15.300
15,400	2,35	19,95	5030 15.400
15,500	2,15	19,95	5030 15.500
15,600	2,20	19,95	5030 15.600
15,700	2,25	19,95	5030 15.700
15,800	2,30	19,95	5030 15.800
15,900	2,35	19,95	5030 15.900
16,000	2,85	20,00	5030 16.000
16,100	2,90	20,00	5030 16.100
16,200	2,95	20,00	5030 16.200
16,300	3,00	20,00	5030 16.300
16,400	3,05	20,00	5030 16.400
16,500	2,85	20,00	5030 16.500
16,600	2,90	20,00	5030 16.600
16,700	2,95	20,00	5030 16.700
16,800	3,00	20,00	5030 16.800
16,900	3,05	20,00	5030 16.900
17,000	2,85	20,00	5030 17.000
17,100	2,90	20,00	5030 17.100
17,200	2,95	20,00	5030 17.200
17,300	3,00	20,00	5030 17.300
17,400	3,05	20,00	5030 17.400
17,500	2,85	20,00	5030 17.500
17,600	2,90	20,00	5030 17.600
17,700	2,95	20,00	5030 17.700
17,800	3,00	20,00	5030 17.800
17,900	3,05	20,00	5030 17.900
18,000	2,85	20,00	5030 18.000
18,100	2,90	20,00	5030 18.100
18,200	2,95	20,00	5030 18.200
18,300	3,00	20,00	5030 18.300
18,400	3,05	20,00	5030 18.400
18,500	2,85	20,00	5030 18.500

d1 mm	b mm	l1 mm	N° d'article 5030 Référence
18,600	2,90	20,00	5030 18.600
18,700	2,95	20,00	5030 18.700
18,800	3,00	20,00	5030 18.800
18,900	3,05	20,00	5030 18.900
19,000	2,85	20,00	5030 19.000
19,050	2,87	20,00	5030 19.050
19,100	2,90	20,00	5030 19.100
19,200	2,95	20,00	5030 19.200
19,300	3,00	20,00	5030 19.300
19,400	3,05	20,00	5030 19.400
19,500	2,85	20,00	5030 19.500
19,600	2,90	20,00	5030 19.600
19,700	2,95	20,00	5030 19.700
19,800	3,00	20,00	5030 19.800
19,900	3,05	20,00	5030 19.900
20,000	3,35	25,00	5030 20.000
20,100	3,40	25,00	5030 20.100
20,200	3,45	25,00	5030 20.200
20,300	3,50	25,00	5030 20.300
20,400	3,55	25,00	5030 20.400
20,500	3,35	25,00	5030 20.500
20,600	3,40	25,00	5030 20.600
20,700	3,45	25,00	5030 20.700
20,800	3,50	25,00	5030 20.800
20,900	3,55	25,00	5030 20.900
21,000	3,35	25,00	5030 21.000
21,100	3,40	25,00	5030 21.100
21,200	3,45	25,00	5030 21.200
21,300	3,50	25,00	5030 21.300
21,400	3,55	25,00	5030 21.400
21,500	3,35	25,00	5030 21.500
21,600	3,40	25,00	5030 21.600
21,700	3,45	25,00	5030 21.700
21,800	3,50	25,00	5030 21.800
21,900	3,55	25,00	5030 21.900
22,000	3,35	25,00	5030 22.000
22,100	3,40	25,00	5030 22.100
22,200	3,45	25,00	5030 22.200
22,300	3,50	25,00	5030 22.300
22,400	3,55	25,00	5030 22.400
22,500	3,35	25,00	5030 22.500
22,600	3,40	25,00	5030 22.600
22,700	3,45	25,00	5030 22.700
22,800	3,50	25,00	5030 22.800
22,900	3,55	25,00	5030 22.900
23,000	3,35	25,00	5030 23.000
23,100	3,40	25,00	5030 23.100
23,200	3,45	25,00	5030 23.200
23,300	3,50	25,00	5030 23.300
23,400	3,55	25,00	5030 23.400
23,500	3,35	25,00	5030 23.500
23,600	3,40	25,00	5030 23.600
23,700	3,45	25,00	5030 23.700
23,800	3,50	25,00	5030 23.800
23,900	3,55	25,00	5030 23.900
24,000	3,35	25,00	5030 24.000
24,100	3,40	25,00	5030 24.100
24,200	3,45	25,00	5030 24.200
24,300	3,50	25,00	5030 24.300
24,400	3,55	25,00	5030 24.400
24,500	3,35	25,00	5030 24.500
24,600	3,40	25,00	5030 24.600
24,700	3,45	25,00	5030 24.700
24,800	3,50	25,00	5030 24.800
24,900	3,55	25,00	5030 24.900
25,000	3,35	25,00	5030 25.000

		N° d'article	5030
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
25,100	3,40	25,00	5030 25.100
25,200	3,45	25,00	5030 25.200
25,300	3,50	25,00	5030 25.300
25,400	3,55	25,00	5030 25.400
25,500	3,35	25,00	5030 25.500
25,600	3,40	25,00	5030 25.600
25,700	3,45	25,00	5030 25.700
25,800	3,50	25,00	5030 25.800
25,900	3,55	25,00	5030 25.900
26,000	3,85	25,00	5030 26.000
26,100	3,90	25,00	5030 26.100
26,200	3,95	25,00	5030 26.200
26,300	4,00	25,00	5030 26.300
26,400	4,05	25,00	5030 26.400
26,500	3,85	25,00	5030 26.500
26,600	3,90	25,00	5030 26.600
26,700	3,95	25,00	5030 26.700
26,800	4,00	25,00	5030 26.800
26,900	4,05	25,00	5030 26.900
27,000	3,85	25,00	5030 27.000
27,100	3,90	25,00	5030 27.100
27,200	3,95	25,00	5030 27.200
27,300	4,00	25,00	5030 27.300
27,400	4,05	25,00	5030 27.400
27,500	3,85	25,00	5030 27.500
27,600	3,90	25,00	5030 27.600
27,700	3,95	25,00	5030 27.700
27,800	4,00	25,00	5030 27.800
27,900	4,05	25,00	5030 27.900
28,000	3,85	25,00	5030 28.000
28,100	3,90	25,00	5030 28.100
28,200	3,95	25,00	5030 28.200
28,300	4,00	25,00	5030 28.300
28,400	4,05	25,00	5030 28.400
28,500	3,85	25,00	5030 28.500
28,600	3,90	25,00	5030 28.600
28,700	3,95	25,00	5030 28.700
28,800	4,00	25,00	5030 28.800
28,900	4,05	25,00	5030 28.900
29,000	3,85	25,00	5030 29.000
29,100	3,90	25,00	5030 29.100
29,200	3,95	25,00	5030 29.200
29,300	4,00	25,00	5030 29.300
29,400	4,05	25,00	5030 29.400
29,500	3,85	25,00	5030 29.500
29,600	3,90	25,00	5030 29.600
29,700	3,95	25,00	5030 29.700
29,800	4,00	25,00	5030 29.800
29,900	4,05	25,00	5030 29.900
30,000	4,35	30,00	5030 30.000
30,100	4,40	30,00	5030 30.100
30,200	4,45	30,00	5030 30.200
30,300	4,50	30,00	5030 30.300
30,400	4,55	30,00	5030 30.400
30,500	4,35	30,00	5030 30.500
30,600	4,40	30,00	5030 30.600
30,700	4,45	30,00	5030 30.700
30,800	4,50	30,00	5030 30.800
30,900	4,55	30,00	5030 30.900
31,000	4,35	30,00	5030 31.000
31,100	4,40	30,00	5030 31.100
31,200	4,45	30,00	5030 31.200
31,300	4,50	30,00	5030 31.300
31,400	4,55	30,00	5030 31.400
31,500	4,35	30,00	5030 31.500
31,600	4,40	30,00	5030 31.600
31,700	4,45	30,00	5030 31.700
31,800	4,50	30,00	5030 31.800
31,900	4,55	30,00	5030 31.900
32,000	4,35	30,00	5030 32.000
32,100	4,40	30,00	5030 32.100
32,200	4,45	30,00	5030 32.200
32,300	4,50	30,00	5030 32.300
32,400	4,55	30,00	5030 32.400
32,500	4,35	30,00	5030 32.500
32,600	4,40	30,00	5030 32.600
32,700	4,45	30,00	5030 32.700
32,800	4,50	30,00	5030 32.800
32,900	4,55	30,00	5030 32.900
33,000	4,35	30,00	5030 33.000
33,100	4,40	30,00	5030 33.100
33,200	4,45	30,00	5030 33.200
33,300	4,50	30,00	5030 33.300
33,400	4,55	30,00	5030 33.400

		N° d'article	5030
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
33,500	4,35	30,00	5030 33.500
33,600	4,40	30,00	5030 33.600
33,700	4,45	30,00	5030 33.700
33,800	4,50	30,00	5030 33.800
33,900	4,55	30,00	5030 33.900
34,000	4,85	30,00	5030 34.000
34,100	4,90	30,00	5030 34.100
34,200	4,95	30,00	5030 34.200
34,300	5,00	30,00	5030 34.300
34,400	5,05	30,00	5030 34.400
34,500	4,85	30,00	5030 34.500
34,600	4,90	30,00	5030 34.600
34,700	4,95	30,00	5030 34.700
34,800	5,00	30,00	5030 34.800
34,900	5,05	30,00	5030 34.900
35,000	4,85	30,00	5030 35.000
35,100	4,90	30,00	5030 35.100
35,200	4,95	30,00	5030 35.200
35,300	5,00	30,00	5030 35.300
35,400	5,05	30,00	5030 35.400
35,500	4,85	30,00	5030 35.500
35,600	4,90	30,00	5030 35.600
35,700	4,95	30,00	5030 35.700
35,800	5,00	30,00	5030 35.800
35,900	5,05	30,00	5030 35.900
36,000	4,85	30,00	5030 36.000
36,100	4,90	30,00	5030 36.100
36,200	4,95	30,00	5030 36.200
36,300	5,00	30,00	5030 36.300
36,400	5,05	30,00	5030 36.400
36,500	4,85	30,00	5030 36.500
36,600	4,90	30,00	5030 36.600
36,700	4,95	30,00	5030 36.700
36,800	5,00	30,00	5030 36.800
36,900	5,05	30,00	5030 36.900
37,000	4,85	30,00	5030 37.000
37,100	4,90	30,00	5030 37.100
37,200	4,95	30,00	5030 37.200
37,300	5,00	30,00	5030 37.300
37,400	5,05	30,00	5030 37.400
37,500	4,85	30,00	5030 37.500
37,600	4,90	30,00	5030 37.600
37,700	4,95	30,00	5030 37.700
37,800	5,00	30,00	5030 37.800
37,900	5,05	30,00	5030 37.900
38,000	5,35	30,00	5030 38.000
38,100	5,40	30,00	5030 38.100
38,200	5,45	30,00	5030 38.200
38,300	5,50	30,00	5030 38.300
38,400	5,55	30,00	5030 38.400
38,500	5,35	30,00	5030 38.500
38,600	5,40	30,00	5030 38.600
38,700	5,45	30,00	5030 38.700
38,800	5,50	30,00	5030 38.800
38,900	5,55	30,00	5030 38.900
39,000	5,35	30,00	5030 39.000
39,100	5,40	30,00	5030 39.100
39,200	5,45	30,00	5030 39.200
39,300	5,50	30,00	5030 39.300
39,400	5,55	30,00	5030 39.400
39,500	5,35	30,00	5030 39.500
39,600	5,40	30,00	5030 39.600
39,700	5,45	30,00	5030 39.700
39,800	5,50	30,00	5030 39.800
39,900	5,55	30,00	5030 39.900
40,000	5,60	30,00	5030 40.000
40,100	5,40	30,00	5030 40.100
40,200	5,45	30,00	5030 40.200
40,300	5,50	30,00	5030 40.300
40,400	5,55	30,00	5030 40.400
40,500	5,35	30,00	5030 40.500
40,600	5,40	30,00	5030 40.600
40,700	5,45	30,00	5030 40.700
40,800	5,50	30,00	5030 40.800
40,900	5,55	30,00	5030 40.900
41,000	5,35	30,00	5030 41.000
41,100	5,40	30,00	5030 41.100
41,200	5,45	30,00	5030 41.200
41,300	5,50	30,00	5030 41.300
41,400	5,55	30,00	5030 41.400
41,500	5,35	30,00	5030 41.500
41,600	5,40	30,00	5030 41.600
41,700	5,45	30,00	5030 41.700
41,800	5,50	30,00	5030 41.800

		N° d'article	5030
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
41,900	5,55	30,00	5030 41.900
42,000	5,35	30,00	5030 42.000
42,100	5,40	30,00	5030 42.100
42,200	5,45	30,00	5030 42.200
42,300	5,50	30,00	5030 42.300
42,400	5,55	30,00	5030 42.400
42,500	5,35	30,00	5030 42.500
42,600	5,40	30,00	5030 42.600
42,700	5,45	30,00	5030 42.700
42,800	5,50	30,00	5030 42.800
42,900	5,55	30,00	5030 42.900
43,000	5,35	30,00	5030 43.000
43,100	5,40	30,00	5030 43.100
43,200	5,45	30,00	5030 43.200
43,300	5,50	30,00	5030 43.300
43,400	5,55	30,00	5030 43.400
43,500	5,35	30,00	5030 43.500
43,600	5,40	30,00	5030 43.600
43,700	5,45	30,00	5030 43.700
43,800	5,50	30,00	5030 43.800
43,900	5,55	30,00	5030 43.900
44,000	5,35	30,00	5030 44.000
44,100	5,40	30,00	5030 44.100
44,200	5,45	30,00	5030 44.200
44,300	5,50	30,00	5030 44.300
44,400	5,55	30,00	5030 44.400
44,500	5,35	30,00	5030 44.500
44,600	5,40	30,00	5030 44.600
44,700	5,45	30,00	5030 44.700
44,800	5,50	30,00	5030 44.800
44,900	5,55	30,00	5030 44.900
45,000	5,35	30,00	5030 45.000
45,100	5,40	30,00	5030 45.100
45,200	5,45	30,00	5030 45.200
45,300	5,50	30,00	5030 45.300
45,400	5,55	30,00	5030 45.400
45,500	5,35	30,00	5030 45.500
45,600	5,40	30,00	5030 45.600
45,700	5,45	30,00	5030 45.700
45,800	5,50	30,00	5030 45.800
45,900	5,55	30,00	5030 45.900
46,000	5,35	30,00	5030 46.000
46,100	5,40	30,00	5030 46.100
46,200	5,45	30,00	5030 46.200
46,300	5,50	30,00	5030 46.300
46,400	5,55	30,00	5030 46.400
46,500	5,35	30,00	5030 46.500
46,600	5,40	30,00	5030 46.600
46,700	5,45	30,00	5030 46.700
46,800	5,50	30,00	5030 46.800
46,900	5,55	30,00	5030 46.900
47,000	5,35	30,00	5030 47.000
47,100	5,40	30,00	5030 47.100
47,200	5,45	30,00	5030 47.200

		N° d'article	5030
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
47,300	5,50	30,00	5030 47.300
47,400	5,55	30,00	5030 47.400
47,500	5,35	30,00	5030 47.500
47,600	5,40	30,00	5030 47.600
47,700	5,45	30,00	5030 47.700
47,800	5,50	30,00	5030 47.800
47,900	5,55	30,00	5030 47.900
48,000	5,35	30,00	5030 48.000
48,100	5,40	30,00	5030 48.100
48,200	5,45	30,00	5030 48.200
48,300	5,50	30,00	5030 48.300
48,400	5,55	30,00	5030 48.400
48,500	5,35	30,00	5030 48.500
48,600	5,40	30,00	5030 48.600
48,700	5,45	30,00	5030 48.700
48,800	5,50	30,00	5030 48.800
48,900	5,55	30,00	5030 48.900
49,000	5,35	30,00	5030 49.000
49,100	5,40	30,00	5030 49.100
49,200	5,45	30,00	5030 49.200
49,300	5,50	30,00	5030 49.300
49,400	5,55	30,00	5030 49.400
49,500	5,35	30,00	5030 49.500
49,600	5,40	30,00	5030 49.600
49,700	5,45	30,00	5030 49.700
49,800	5,50	30,00	5030 49.800
49,900	5,55	30,00	5030 49.900
50,000	5,35	30,00	5030 50.000
50,100	5,40	30,00	5030 50.100
50,200	5,45	30,00	5030 50.200
50,300	5,50	30,00	5030 50.300
50,400	5,55	30,00	5030 50.400
50,500	5,35	30,00	5030 50.500
50,600	5,40	30,00	5030 50.600
50,700	5,45	30,00	5030 50.700
50,800	5,50	30,00	5030 50.800
50,900	5,55	30,00	5030 50.900
51,000	5,35	30,00	5030 51.000
51,100	5,40	30,00	5030 51.100
51,200	5,45	30,00	5030 51.200
51,300	5,50	30,00	5030 51.300
51,400	5,55	30,00	5030 51.400
51,500	5,35	30,00	5030 51.500
51,600	5,40	30,00	5030 51.600
51,700	5,45	30,00	5030 51.700
51,800	5,50	30,00	5030 51.800
51,900	5,55	30,00	5030 51.900
52,000	5,60	30,00	5030 52.000

Patins de guidage pour les forets à une lèvre EB 800

N° d'article **5703**

Paramètres de coupe, p. 440

P	M	K	N	S	H
●	●	●		●	○

VHM | EB 800 | WN

patins de guidage interchangeables • observer les couples de serrage • à commander séparément: jeu de clé dynamométrique n° d´article 4966



d1 mm	b mm	l1 mm	N° d'article 5703 Référence
12,000	2,15	19,95	5703 12.000
12,100	2,20	19,95	5703 12.100
12,200	2,25	19,95	5703 12.200
12,300	2,30	19,95	5703 12.300
12,400	2,35	19,95	5703 12.400
12,500	2,15	19,95	5703 12.500
12,600	2,20	19,95	5703 12.600
12,700	2,25	19,95	5703 12.700
12,800	2,30	19,95	5703 12.800
12,900	2,35	19,95	5703 12.900
13,000	2,15	19,95	5703 13.000
13,100	2,20	19,95	5703 13.100
13,200	2,25	19,95	5703 13.200
13,300	2,30	19,95	5703 13.300
13,400	2,35	19,95	5703 13.400
13,500	2,15	19,95	5703 13.500
13,600	2,20	19,95	5703 13.600
13,700	2,25	19,95	5703 13.700
13,800	2,30	19,95	5703 13.800
13,900	2,35	19,95	5703 13.900
14,000	2,15	19,95	5703 14.000
14,100	2,20	19,95	5703 14.100
14,200	2,25	19,95	5703 14.200
14,300	2,30	19,95	5703 14.300
14,400	2,35	19,95	5703 14.400
14,500	2,15	19,95	5703 14.500
14,600	2,20	19,95	5703 14.600
14,700	2,25	19,95	5703 14.700
14,800	2,30	19,95	5703 14.800
14,900	2,35	19,95	5703 14.900
15,000	2,15	19,95	5703 15.000
15,100	2,20	19,95	5703 15.100
15,200	2,25	19,95	5703 15.200
15,300	2,30	19,95	5703 15.300
15,400	2,35	19,95	5703 15.400
15,500	2,15	19,95	5703 15.500
15,600	2,20	19,95	5703 15.600
15,700	2,25	19,95	5703 15.700
15,800	2,30	19,95	5703 15.800
15,900	2,35	19,95	5703 15.900
16,000	2,85	20,00	5703 16.000
16,100	2,90	20,00	5703 16.100
16,200	2,95	20,00	5703 16.200
16,300	3,00	20,00	5703 16.300
16,400	3,05	20,00	5703 16.400
16,500	2,85	20,00	5703 16.500
16,600	2,90	20,00	5703 16.600
16,700	2,95	20,00	5703 16.700
16,800	3,00	20,00	5703 16.800
16,900	3,05	20,00	5703 16.900
17,000	2,85	20,00	5703 17.000
17,100	2,90	20,00	5703 17.100
17,200	2,95	20,00	5703 17.200
17,300	3,00	20,00	5703 17.300
17,400	3,05	20,00	5703 17.400
17,500	2,85	20,00	5703 17.500
17,600	2,90	20,00	5703 17.600
17,700	2,95	20,00	5703 17.700
17,800	3,00	20,00	5703 17.800
17,900	3,05	20,00	5703 17.900
18,000	2,85	20,00	5703 18.000
18,100	2,90	20,00	5703 18.100
18,200	2,95	20,00	5703 18.200
18,300	3,00	20,00	5703 18.300
18,400	3,05	20,00	5703 18.400
18,500	2,85	20,00	5703 18.500

d1 mm	b mm	l1 mm	N° d'article 5703 Référence
18,600	2,90	20,00	5703 18.600
18,700	2,95	20,00	5703 18.700
18,800	3,00	20,00	5703 18.800
18,900	3,05	20,00	5703 18.900
19,000	2,85	20,00	5703 19.000
19,050	2,87	20,00	5703 19.050
19,100	2,90	20,00	5703 19.100
19,200	2,95	20,00	5703 19.200
19,300	3,00	20,00	5703 19.300
19,400	3,05	20,00	5703 19.400
19,500	2,85	20,00	5703 19.500
19,600	2,90	20,00	5703 19.600
19,700	2,95	20,00	5703 19.700
19,800	3,00	20,00	5703 19.800
19,900	3,05	20,00	5703 19.900
20,000	3,35	25,00	5703 20.000
20,100	3,40	25,00	5703 20.100
20,200	3,45	25,00	5703 20.200
20,300	3,50	25,00	5703 20.300
20,400	3,55	25,00	5703 20.400
20,500	3,35	25,00	5703 20.500
20,600	3,40	25,00	5703 20.600
20,700	3,45	25,00	5703 20.700
20,800	3,50	25,00	5703 20.800
20,900	3,55	25,00	5703 20.900
21,000	3,35	25,00	5703 21.000
21,100	3,40	25,00	5703 21.100
21,200	3,45	25,00	5703 21.200
21,300	3,50	25,00	5703 21.300
21,400	3,55	25,00	5703 21.400
21,500	3,35	25,00	5703 21.500
21,600	3,40	25,00	5703 21.600
21,700	3,45	25,00	5703 21.700
21,800	3,50	25,00	5703 21.800
21,900	3,55	25,00	5703 21.900
22,000	3,35	25,00	5703 22.000
22,100	3,40	25,00	5703 22.100
22,200	3,45	25,00	5703 22.200
22,300	3,50	25,00	5703 22.300
22,400	3,55	25,00	5703 22.400
22,500	3,35	25,00	5703 22.500
22,600	3,40	25,00	5703 22.600
22,700	3,45	25,00	5703 22.700
22,800	3,50	25,00	5703 22.800
22,900	3,55	25,00	5703 22.900
23,000	3,35	25,00	5703 23.000
23,100	3,40	25,00	5703 23.100
23,200	3,45	25,00	5703 23.200
23,300	3,50	25,00	5703 23.300
23,400	3,55	25,00	5703 23.400
23,500	3,35	25,00	5703 23.500
23,600	3,40	25,00	5703 23.600
23,700	3,45	25,00	5703 23.700
23,800	3,50	25,00	5703 23.800
23,900	3,55	25,00	5703 23.900
24,000	3,35	25,00	5703 24.000
24,100	3,40	25,00	5703 24.100
24,200	3,45	25,00	5703 24.200
24,300	3,50	25,00	5703 24.300
24,400	3,55	25,00	5703 24.400
24,500	3,35	25,00	5703 24.500
24,600	3,40	25,00	5703 24.600
24,700	3,45	25,00	5703 24.700
24,800	3,50	25,00	5703 24.800
24,900	3,55	25,00	5703 24.900
25,000	3,35	25,00	5703 25.000

		N° d'article	5703
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
25,100	3,40	25,00	5703 25.100
25,200	3,45	25,00	5703 25.200
25,300	3,50	25,00	5703 25.300
25,400	3,55	25,00	5703 25.400
25,500	3,35	25,00	5703 25.500
25,600	3,40	25,00	5703 25.600
25,700	3,45	25,00	5703 25.700
25,800	3,50	25,00	5703 25.800
25,900	3,55	25,00	5703 25.900
26,000	3,85	25,00	5703 26.000
26,100	3,90	25,00	5703 26.100
26,200	3,95	25,00	5703 26.200
26,300	4,00	25,00	5703 26.300
26,400	4,05	25,00	5703 26.400
26,500	3,85	25,00	5703 26.500
26,600	3,90	25,00	5703 26.600
26,700	3,95	25,00	5703 26.700
26,800	4,00	25,00	5703 26.800
26,900	4,05	25,00	5703 26.900
27,000	3,85	25,00	5703 27.000
27,100	3,90	25,00	5703 27.100
27,200	3,95	25,00	5703 27.200
27,300	4,00	25,00	5703 27.300
27,400	4,05	25,00	5703 27.400
27,500	3,85	25,00	5703 27.500
27,600	3,90	25,00	5703 27.600
27,700	3,95	25,00	5703 27.700
27,800	4,00	25,00	5703 27.800
27,900	4,05	25,00	5703 27.900
28,000	3,85	25,00	5703 28.000
28,100	3,90	25,00	5703 28.100
28,200	3,95	25,00	5703 28.200
28,300	4,00	25,00	5703 28.300
28,400	4,05	25,00	5703 28.400
28,500	3,85	25,00	5703 28.500
28,600	3,90	25,00	5703 28.600
28,700	3,95	25,00	5703 28.700
28,800	4,00	25,00	5703 28.800
28,900	4,05	25,00	5703 28.900
29,000	3,85	25,00	5703 29.000
29,100	3,90	25,00	5703 29.100
29,200	3,95	25,00	5703 29.200
29,300	4,00	25,00	5703 29.300
29,400	4,05	25,00	5703 29.400
29,500	3,85	25,00	5703 29.500
29,600	3,90	25,00	5703 29.600
29,700	3,95	25,00	5703 29.700
29,800	4,00	25,00	5703 29.800
29,900	4,05	25,00	5703 29.900
30,000	4,35	30,00	5703 30.000
30,100	4,40	30,00	5703 30.100
30,200	4,45	30,00	5703 30.200
30,300	4,50	30,00	5703 30.300
30,400	4,55	30,00	5703 30.400
30,500	4,35	30,00	5703 30.500
30,600	4,40	30,00	5703 30.600
30,700	4,45	30,00	5703 30.700
30,800	4,50	30,00	5703 30.800
30,900	4,55	30,00	5703 30.900
31,000	4,35	30,00	5703 31.000
31,100	4,40	30,00	5703 31.100
31,200	4,45	30,00	5703 31.200
31,300	4,50	30,00	5703 31.300
31,400	4,55	30,00	5703 31.400
31,500	4,35	30,00	5703 31.500
31,600	4,40	30,00	5703 31.600
31,700	4,45	30,00	5703 31.700
31,800	4,50	30,00	5703 31.800
31,900	4,55	30,00	5703 31.900
32,000	4,35	30,00	5703 32.000
32,100	4,40	30,00	5703 32.100
32,200	4,45	30,00	5703 32.200
32,300	4,50	30,00	5703 32.300
32,400	4,55	30,00	5703 32.400
32,500	4,35	30,00	5703 32.500
32,600	4,40	30,00	5703 32.600
32,700	4,45	30,00	5703 32.700
32,800	4,50	30,00	5703 32.800
32,900	4,55	30,00	5703 32.900
33,000	4,35	30,00	5703 33.000
33,100	4,40	30,00	5703 33.100
33,200	4,45	30,00	5703 33.200
33,300	4,50	30,00	5703 33.300
33,400	4,55	30,00	5703 33.400

		N° d'article	5703
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
33,500	4,35	30,00	5703 33.500
33,600	4,40	30,00	5703 33.600
33,700	4,45	30,00	5703 33.700
33,800	4,50	30,00	5703 33.800
33,900	4,55	30,00	5703 33.900
34,000	4,85	30,00	5703 34.000
34,100	4,90	30,00	5703 34.100
34,200	4,95	30,00	5703 34.200
34,300	5,00	30,00	5703 34.300
34,400	5,05	30,00	5703 34.400
34,500	4,85	30,00	5703 34.500
34,600	4,90	30,00	5703 34.600
34,700	4,95	30,00	5703 34.700
34,800	5,00	30,00	5703 34.800
34,900	5,05	30,00	5703 34.900
35,000	4,85	30,00	5703 35.000
35,100	4,90	30,00	5703 35.100
35,200	4,95	30,00	5703 35.200
35,300	5,00	30,00	5703 35.300
35,400	5,05	30,00	5703 35.400
35,500	4,85	30,00	5703 35.500
35,600	4,90	30,00	5703 35.600
35,700	4,95	30,00	5703 35.700
35,800	5,00	30,00	5703 35.800
35,900	5,05	30,00	5703 35.900
36,000	4,85	30,00	5703 36.000
36,100	4,90	30,00	5703 36.100
36,200	4,95	30,00	5703 36.200
36,300	5,00	30,00	5703 36.300
36,400	5,05	30,00	5703 36.400
36,500	4,85	30,00	5703 36.500
36,600	4,90	30,00	5703 36.600
36,700	4,95	30,00	5703 36.700
36,800	5,00	30,00	5703 36.800
36,900	5,05	30,00	5703 36.900
37,000	4,85	30,00	5703 37.000
37,100	4,90	30,00	5703 37.100
37,200	4,95	30,00	5703 37.200
37,300	5,00	30,00	5703 37.300
37,400	5,05	30,00	5703 37.400
37,500	4,85	30,00	5703 37.500
37,600	4,90	30,00	5703 37.600
37,700	4,95	30,00	5703 37.700
37,800	5,00	30,00	5703 37.800
37,900	5,05	30,00	5703 37.900
38,000	5,35	30,00	5703 38.000
38,100	5,40	30,00	5703 38.100
38,200	5,45	30,00	5703 38.200
38,300	5,50	30,00	5703 38.300
38,400	5,55	30,00	5703 38.400
38,500	5,35	30,00	5703 38.500
38,600	5,40	30,00	5703 38.600
38,700	5,45	30,00	5703 38.700
38,800	5,50	30,00	5703 38.800
38,900	5,55	30,00	5703 38.900
39,000	5,35	30,00	5703 39.000
39,100	5,40	30,00	5703 39.100
39,200	5,45	30,00	5703 39.200
39,300	5,50	30,00	5703 39.300
39,400	5,55	30,00	5703 39.400
39,500	5,35	30,00	5703 39.500
39,600	5,40	30,00	5703 39.600
39,700	5,45	30,00	5703 39.700
39,800	5,50	30,00	5703 39.800
39,900	5,55	30,00	5703 39.900
40,000	5,60	30,00	5703 40.000
40,100	5,40	30,00	5703 40.100
40,200	5,45	30,00	5703 40.200
40,300	5,50	30,00	5703 40.300
40,400	5,55	30,00	5703 40.400
40,500	5,35	30,00	5703 40.500
40,600	5,40	30,00	5703 40.600
40,700	5,45	30,00	5703 40.700
40,800	5,50	30,00	5703 40.800
40,900	5,55	30,00	5703 40.900
41,000	5,35	30,00	5703 41.000
41,100	5,40	30,00	5703 41.100
41,200	5,45	30,00	5703 41.200
41,300	5,50	30,00	5703 41.300
41,400	5,55	30,00	5703 41.400
41,500	5,35	30,00	5703 41.500
41,600	5,40	30,00	5703 41.600
41,700	5,45	30,00	5703 41.700
41,800	5,50	30,00	5703 41.800

		N° d'article	5703
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
41,900	5,55	30,00	5703 41.900
42,000	5,35	30,00	5703 42.000
42,100	5,40	30,00	5703 42.100
42,200	5,45	30,00	5703 42.200
42,300	5,50	30,00	5703 42.300
42,400	5,55	30,00	5703 42.400
42,500	5,35	30,00	5703 42.500
42,600	5,40	30,00	5703 42.600
42,700	5,45	30,00	5703 42.700
42,800	5,50	30,00	5703 42.800
42,900	5,55	30,00	5703 42.900
43,000	5,35	30,00	5703 43.000
43,100	5,40	30,00	5703 43.100
43,200	5,45	30,00	5703 43.200
43,300	5,50	30,00	5703 43.300
43,400	5,55	30,00	5703 43.400
43,500	5,35	30,00	5703 43.500
43,600	5,40	30,00	5703 43.600
43,700	5,45	30,00	5703 43.700
43,800	5,50	30,00	5703 43.800
43,900	5,55	30,00	5703 43.900
44,000	5,35	30,00	5703 44.000
44,100	5,40	30,00	5703 44.100
44,200	5,45	30,00	5703 44.200
44,300	5,50	30,00	5703 44.300
44,400	5,55	30,00	5703 44.400
44,500	5,35	30,00	5703 44.500
44,600	5,40	30,00	5703 44.600
44,700	5,45	30,00	5703 44.700
44,800	5,50	30,00	5703 44.800
44,900	5,55	30,00	5703 44.900
45,000	5,35	30,00	5703 45.000
45,100	5,40	30,00	5703 45.100
45,200	5,45	30,00	5703 45.200
45,300	5,50	30,00	5703 45.300
45,400	5,55	30,00	5703 45.400
45,500	5,35	30,00	5703 45.500
45,600	5,40	30,00	5703 45.600
45,700	5,45	30,00	5703 45.700
45,800	5,50	30,00	5703 45.800
45,900	5,55	30,00	5703 45.900
46,000	5,35	30,00	5703 46.000
46,100	5,40	30,00	5703 46.100
46,200	5,45	30,00	5703 46.200
46,300	5,50	30,00	5703 46.300
46,400	5,55	30,00	5703 46.400
46,500	5,35	30,00	5703 46.500
46,600	5,40	30,00	5703 46.600
46,700	5,45	30,00	5703 46.700
46,800	5,50	30,00	5703 46.800
46,900	5,55	30,00	5703 46.900
47,000	5,35	30,00	5703 47.000
47,100	5,40	30,00	5703 47.100
47,200	5,45	30,00	5703 47.200

		N° d'article	5703
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
47,300	5,50	30,00	5703 47.300
47,400	5,55	30,00	5703 47.400
47,500	5,35	30,00	5703 47.500
47,600	5,40	30,00	5703 47.600
47,700	5,45	30,00	5703 47.700
47,800	5,50	30,00	5703 47.800
47,900	5,55	30,00	5703 47.900
48,000	5,35	30,00	5703 48.000
48,100	5,40	30,00	5703 48.100
48,200	5,45	30,00	5703 48.200
48,300	5,50	30,00	5703 48.300
48,400	5,55	30,00	5703 48.400
48,500	5,35	30,00	5703 48.500
48,600	5,40	30,00	5703 48.600
48,700	5,45	30,00	5703 48.700
48,800	5,50	30,00	5703 48.800
48,900	5,55	30,00	5703 48.900
49,000	5,35	30,00	5703 49.000
49,100	5,40	30,00	5703 49.100
49,200	5,45	30,00	5703 49.200
49,300	5,50	30,00	5703 49.300
49,400	5,55	30,00	5703 49.400
49,500	5,35	30,00	5703 49.500
49,600	5,40	30,00	5703 49.600
49,700	5,45	30,00	5703 49.700
49,800	5,50	30,00	5703 49.800
49,900	5,55	30,00	5703 49.900
50,000	5,35	30,00	5703 50.000
50,100	5,40	30,00	5703 50.100
50,200	5,45	30,00	5703 50.200
50,300	5,50	30,00	5703 50.300
50,400	5,55	30,00	5703 50.400
50,500	5,35	30,00	5703 50.500
50,600	5,40	30,00	5703 50.600
50,700	5,45	30,00	5703 50.700
50,800	5,50	30,00	5703 50.800
50,900	5,55	30,00	5703 50.900
51,000	5,35	30,00	5703 51.000
51,100	5,40	30,00	5703 51.100
51,200	5,45	30,00	5703 51.200
51,300	5,50	30,00	5703 51.300
51,400	5,55	30,00	5703 51.400
51,500	5,35	30,00	5703 51.500
51,600	5,40	30,00	5703 51.600
51,700	5,45	30,00	5703 51.700
51,800	5,50	30,00	5703 51.800
51,900	5,55	30,00	5703 51.900
52,000	5,60	30,00	5703 52.000

Patins de guidage pour les forets à une lèvre EB 800

N° d'article **5705**

Paramètres de coupe, p. 440

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	

VHM | F | EB 800 | WN

patins de guidage interchangeables • observer les couples de serrage • à commander séparément: jeu de clé dynamométrique n° d´article 4966



N° d'article **5705**

d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
12,000	2,15	19,95	5705 12.000
12,100	2,20	19,95	5705 12.100
12,200	2,25	19,95	5705 12.200
12,300	2,30	19,95	5705 12.300
12,400	2,35	19,95	5705 12.400
12,500	2,15	19,95	5705 12.500
12,600	2,20	19,95	5705 12.600
12,700	2,25	19,95	5705 12.700
12,800	2,30	19,95	5705 12.800
12,900	2,35	19,95	5705 12.900
13,000	2,15	19,95	5705 13.000
13,100	2,20	19,95	5705 13.100
13,200	2,25	19,95	5705 13.200
13,300	2,30	19,95	5705 13.300
13,400	2,35	19,95	5705 13.400
13,500	2,15	19,95	5705 13.500
13,600	2,20	19,95	5705 13.600
13,700	2,25	19,95	5705 13.700
13,800	2,30	19,95	5705 13.800
13,900	2,35	19,95	5705 13.900
14,000	2,15	19,95	5705 14.000
14,100	2,20	19,95	5705 14.100
14,200	2,25	19,95	5705 14.200
14,300	2,30	19,95	5705 14.300
14,400	2,35	19,95	5705 14.400
14,500	2,15	19,95	5705 14.500
14,600	2,20	19,95	5705 14.600
14,700	2,25	19,95	5705 14.700
14,800	2,30	19,95	5705 14.800
14,900	2,35	19,95	5705 14.900
15,000	2,15	19,95	5705 15.000
15,100	2,20	19,95	5705 15.100
15,200	2,25	19,95	5705 15.200
15,300	2,30	19,95	5705 15.300
15,400	2,35	19,95	5705 15.400
15,500	2,15	19,95	5705 15.500
15,600	2,20	19,95	5705 15.600
15,700	2,25	19,95	5705 15.700
15,800	2,30	19,95	5705 15.800
15,900	2,35	19,95	5705 15.900
16,000	2,85	20,00	5705 16.000
16,100	2,90	20,00	5705 16.100
16,200	2,95	20,00	5705 16.200
16,300	3,00	20,00	5705 16.300
16,400	3,05	20,00	5705 16.400
16,500	2,85	20,00	5705 16.500
16,600	2,90	20,00	5705 16.600
16,700	2,95	20,00	5705 16.700
16,800	3,00	20,00	5705 16.800
16,900	3,05	20,00	5705 16.900
17,000	2,85	20,00	5705 17.000
17,100	2,90	20,00	5705 17.100
17,200	2,95	20,00	5705 17.200
17,300	3,00	20,00	5705 17.300
17,400	3,05	20,00	5705 17.400
17,500	2,85	20,00	5705 17.500
17,600	2,90	20,00	5705 17.600
17,700	2,95	20,00	5705 17.700
17,800	3,00	20,00	5705 17.800
17,900	3,05	20,00	5705 17.900
18,000	2,85	20,00	5705 18.000
18,100	2,90	20,00	5705 18.100
18,200	2,95	20,00	5705 18.200
18,300	3,00	20,00	5705 18.300
18,400	3,05	20,00	5705 18.400
18,500	2,85	20,00	5705 18.500

N° d'article **5705**

d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
18,600	2,90	20,00	5705 18.600
18,700	2,95	20,00	5705 18.700
18,800	3,00	20,00	5705 18.800
18,900	3,05	20,00	5705 18.900
19,000	2,85	20,00	5705 19.000
19,050	2,87	20,00	5705 19.050
19,100	2,90	20,00	5705 19.100
19,200	2,95	20,00	5705 19.200
19,300	3,00	20,00	5705 19.300
19,400	3,05	20,00	5705 19.400
19,500	2,85	20,00	5705 19.500
19,600	2,90	20,00	5705 19.600
19,700	2,95	20,00	5705 19.700
19,800	3,00	20,00	5705 19.800
19,900	3,05	20,00	5705 19.900
20,000	3,35	25,00	5705 20.000
20,100	3,40	25,00	5705 20.100
20,200	3,45	25,00	5705 20.200
20,300	3,50	25,00	5705 20.300
20,400	3,55	25,00	5705 20.400
20,500	3,35	25,00	5705 20.500
20,600	3,40	25,00	5705 20.600
20,700	3,45	25,00	5705 20.700
20,800	3,50	25,00	5705 20.800
20,900	3,55	25,00	5705 20.900
21,000	3,35	25,00	5705 21.000
21,100	3,40	25,00	5705 21.100
21,200	3,45	25,00	5705 21.200
21,300	3,50	25,00	5705 21.300
21,400	3,55	25,00	5705 21.400
21,500	3,35	25,00	5705 21.500
21,600	3,40	25,00	5705 21.600
21,700	3,45	25,00	5705 21.700
21,800	3,50	25,00	5705 21.800
21,900	3,55	25,00	5705 21.900
22,000	3,35	25,00	5705 22.000
22,100	3,40	25,00	5705 22.100
22,200	3,45	25,00	5705 22.200
22,300	3,50	25,00	5705 22.300
22,400	3,55	25,00	5705 22.400
22,500	3,35	25,00	5705 22.500
22,600	3,40	25,00	5705 22.600
22,700	3,45	25,00	5705 22.700
22,800	3,50	25,00	5705 22.800
22,900	3,55	25,00	5705 22.900
23,000	3,35	25,00	5705 23.000
23,100	3,40	25,00	5705 23.100
23,200	3,45	25,00	5705 23.200
23,300	3,50	25,00	5705 23.300
23,400	3,55	25,00	5705 23.400
23,500	3,35	25,00	5705 23.500
23,600	3,40	25,00	5705 23.600
23,700	3,45	25,00	5705 23.700
23,800	3,50	25,00	5705 23.800
23,900	3,55	25,00	5705 23.900
24,000	3,35	25,00	5705 24.000
24,100	3,40	25,00	5705 24.100
24,200	3,45	25,00	5705 24.200
24,300	3,50	25,00	5705 24.300
24,400	3,55	25,00	5705 24.400
24,500	3,35	25,00	5705 24.500
24,600	3,40	25,00	5705 24.600
24,700	3,45	25,00	5705 24.700
24,800	3,50	25,00	5705 24.800
24,900	3,55	25,00	5705 24.900
25,000	3,35	25,00	5705 25.000

		N° d'article	5705
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
25,100	3,40	25,00	5705 25.100
25,200	3,45	25,00	5705 25.200
25,300	3,50	25,00	5705 25.300
25,400	3,55	25,00	5705 25.400
25,500	3,35	25,00	5705 25.500
25,600	3,40	25,00	5705 25.600
25,700	3,45	25,00	5705 25.700
25,800	3,50	25,00	5705 25.800
25,900	3,55	25,00	5705 25.900
26,000	3,85	25,00	5705 26.000
26,100	3,90	25,00	5705 26.100
26,200	3,95	25,00	5705 26.200
26,300	4,00	25,00	5705 26.300
26,400	4,05	25,00	5705 26.400
26,500	3,85	25,00	5705 26.500
26,600	3,90	25,00	5705 26.600
26,700	3,95	25,00	5705 26.700
26,800	4,00	25,00	5705 26.800
26,900	4,05	25,00	5705 26.900
27,000	3,85	25,00	5705 27.000
27,100	3,90	25,00	5705 27.100
27,200	3,95	25,00	5705 27.200
27,300	4,00	25,00	5705 27.300
27,400	4,05	25,00	5705 27.400
27,500	3,85	25,00	5705 27.500
27,600	3,90	25,00	5705 27.600
27,700	3,95	25,00	5705 27.700
27,800	4,00	25,00	5705 27.800
27,900	4,05	25,00	5705 27.900
28,000	3,85	25,00	5705 28.000
28,100	3,90	25,00	5705 28.100
28,200	3,95	25,00	5705 28.200
28,300	4,00	25,00	5705 28.300
28,400	4,05	25,00	5705 28.400
28,500	3,85	25,00	5705 28.500
28,600	3,90	25,00	5705 28.600
28,700	3,95	25,00	5705 28.700
28,800	4,00	25,00	5705 28.800
28,900	4,05	25,00	5705 28.900
29,000	3,85	25,00	5705 29.000
29,100	3,90	25,00	5705 29.100
29,200	3,95	25,00	5705 29.200
29,300	4,00	25,00	5705 29.300
29,400	4,05	25,00	5705 29.400
29,500	3,85	25,00	5705 29.500
29,600	3,90	25,00	5705 29.600
29,700	3,95	25,00	5705 29.700
29,800	4,00	25,00	5705 29.800
29,900	4,05	25,00	5705 29.900
30,000	4,35	30,00	5705 30.000
30,100	4,40	30,00	5705 30.100
30,200	4,45	30,00	5705 30.200
30,300	4,50	30,00	5705 30.300
30,400	4,55	30,00	5705 30.400
30,500	4,35	30,00	5705 30.500
30,600	4,40	30,00	5705 30.600
30,700	4,45	30,00	5705 30.700
30,800	4,50	30,00	5705 30.800
30,900	4,55	30,00	5705 30.900
31,000	4,35	30,00	5705 31.000
31,100	4,40	30,00	5705 31.100
31,200	4,45	30,00	5705 31.200
31,300	4,50	30,00	5705 31.300
31,400	4,55	30,00	5705 31.400
31,500	4,35	30,00	5705 31.500
31,600	4,40	30,00	5705 31.600
31,700	4,45	30,00	5705 31.700
31,800	4,50	30,00	5705 31.800
31,900	4,55	30,00	5705 31.900
32,000	4,35	30,00	5705 32.000
32,100	4,40	30,00	5705 32.100
32,200	4,45	30,00	5705 32.200
32,300	4,50	30,00	5705 32.300
32,400	4,55	30,00	5705 32.400
32,500	4,35	30,00	5705 32.500
32,600	4,40	30,00	5705 32.600
32,700	4,45	30,00	5705 32.700
32,800	4,50	30,00	5705 32.800
32,900	4,55	30,00	5705 32.900
33,000	4,35	30,00	5705 33.000
33,100	4,40	30,00	5705 33.100
33,200	4,45	30,00	5705 33.200
33,300	4,50	30,00	5705 33.300
33,400	4,55	30,00	5705 33.400

		N° d'article	5705
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
33,500	4,35	30,00	5705 33.500
33,600	4,40	30,00	5705 33.600
33,700	4,45	30,00	5705 33.700
33,800	4,50	30,00	5705 33.800
33,900	4,55	30,00	5705 33.900
34,000	4,85	30,00	5705 34.000
34,100	4,90	30,00	5705 34.100
34,200	4,95	30,00	5705 34.200
34,300	5,00	30,00	5705 34.300
34,400	5,05	30,00	5705 34.400
34,500	4,85	30,00	5705 34.500
34,600	4,90	30,00	5705 34.600
34,700	4,95	30,00	5705 34.700
34,800	5,00	30,00	5705 34.800
34,900	5,05	30,00	5705 34.900
35,000	4,85	30,00	5705 35.000
35,100	4,90	30,00	5705 35.100
35,200	4,95	30,00	5705 35.200
35,300	5,00	30,00	5705 35.300
35,400	5,05	30,00	5705 35.400
35,500	4,85	30,00	5705 35.500
35,600	4,90	30,00	5705 35.600
35,700	4,95	30,00	5705 35.700
35,800	5,00	30,00	5705 35.800
35,900	5,05	30,00	5705 35.900
36,000	4,85	30,00	5705 36.000
36,100	4,90	30,00	5705 36.100
36,200	4,95	30,00	5705 36.200
36,300	5,00	30,00	5705 36.300
36,400	5,05	30,00	5705 36.400
36,500	4,85	30,00	5705 36.500
36,600	4,90	30,00	5705 36.600
36,700	4,95	30,00	5705 36.700
36,800	5,00	30,00	5705 36.800
36,900	5,05	30,00	5705 36.900
37,000	4,85	30,00	5705 37.000
37,100	4,90	30,00	5705 37.100
37,200	4,95	30,00	5705 37.200
37,300	5,00	30,00	5705 37.300
37,400	5,05	30,00	5705 37.400
37,500	4,85	30,00	5705 37.500
37,600	4,90	30,00	5705 37.600
37,700	4,95	30,00	5705 37.700
37,800	5,00	30,00	5705 37.800
37,900	5,05	30,00	5705 37.900
38,000	5,35	30,00	5705 38.000
38,100	5,40	30,00	5705 38.100
38,200	5,45	30,00	5705 38.200
38,300	5,50	30,00	5705 38.300
38,400	5,55	30,00	5705 38.400
38,500	5,35	30,00	5705 38.500
38,600	5,40	30,00	5705 38.600
38,700	5,45	30,00	5705 38.700
38,800	5,50	30,00	5705 38.800
38,900	5,55	30,00	5705 38.900
39,000	5,35	30,00	5705 39.000
39,100	5,40	30,00	5705 39.100
39,200	5,45	30,00	5705 39.200
39,300	5,50	30,00	5705 39.300
39,400	5,55	30,00	5705 39.400
39,500	5,35	30,00	5705 39.500
39,600	5,40	30,00	5705 39.600
39,700	5,45	30,00	5705 39.700
39,800	5,50	30,00	5705 39.800
39,900	5,55	30,00	5705 39.900
40,000	5,60	30,00	5705 40.000
40,100	5,40	30,00	5705 40.100
40,200	5,45	30,00	5705 40.200
40,300	5,50	30,00	5705 40.300
40,400	5,55	30,00	5705 40.400
40,500	5,35	30,00	5705 40.500
40,600	5,40	30,00	5705 40.600
40,700	5,45	30,00	5705 40.700
40,800	5,50	30,00	5705 40.800
40,900	5,55	30,00	5705 40.900
41,000	5,35	30,00	5705 41.000
41,100	5,40	30,00	5705 41.100
41,200	5,45	30,00	5705 41.200
41,300	5,50	30,00	5705 41.300
41,400	5,55	30,00	5705 41.400
41,500	5,35	30,00	5705 41.500
41,600	5,40	30,00	5705 41.600
41,700	5,45	30,00	5705 41.700
41,800	5,50	30,00	5705 41.800

		N° d'article	5705
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
41,900	5,55	30,00	5705 41.900
42,000	5,35	30,00	5705 42.000
42,100	5,40	30,00	5705 42.100
42,200	5,45	30,00	5705 42.200
42,300	5,50	30,00	5705 42.300
42,400	5,55	30,00	5705 42.400
42,500	5,35	30,00	5705 42.500
42,600	5,40	30,00	5705 42.600
42,700	5,45	30,00	5705 42.700
42,800	5,50	30,00	5705 42.800
42,900	5,55	30,00	5705 42.900
43,000	5,35	30,00	5705 43.000
43,100	5,40	30,00	5705 43.100
43,200	5,45	30,00	5705 43.200
43,300	5,50	30,00	5705 43.300
43,400	5,55	30,00	5705 43.400
43,500	5,35	30,00	5705 43.500
43,600	5,40	30,00	5705 43.600
43,700	5,45	30,00	5705 43.700
43,800	5,50	30,00	5705 43.800
43,900	5,55	30,00	5705 43.900
44,000	5,35	30,00	5705 44.000
44,100	5,40	30,00	5705 44.100
44,200	5,45	30,00	5705 44.200
44,300	5,50	30,00	5705 44.300
44,400	5,55	30,00	5705 44.400
44,500	5,35	30,00	5705 44.500
44,600	5,40	30,00	5705 44.600
44,700	5,45	30,00	5705 44.700
44,800	5,50	30,00	5705 44.800
44,900	5,55	30,00	5705 44.900
45,000	5,35	30,00	5705 45.000
45,100	5,40	30,00	5705 45.100
45,200	5,45	30,00	5705 45.200
45,300	5,50	30,00	5705 45.300
45,400	5,55	30,00	5705 45.400
45,500	5,35	30,00	5705 45.500
45,600	5,40	30,00	5705 45.600
45,700	5,45	30,00	5705 45.700
45,800	5,50	30,00	5705 45.800
45,900	5,55	30,00	5705 45.900
46,000	5,35	30,00	5705 46.000
46,100	5,40	30,00	5705 46.100
46,200	5,45	30,00	5705 46.200
46,300	5,50	30,00	5705 46.300
46,400	5,55	30,00	5705 46.400
46,500	5,35	30,00	5705 46.500
46,600	5,40	30,00	5705 46.600
46,700	5,45	30,00	5705 46.700
46,800	5,50	30,00	5705 46.800
46,900	5,55	30,00	5705 46.900
47,000	5,35	30,00	5705 47.000
47,100	5,40	30,00	5705 47.100
47,200	5,45	30,00	5705 47.200

		N° d'article	5705
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
47,300	5,50	30,00	5705 47.300
47,400	5,55	30,00	5705 47.400
47,500	5,35	30,00	5705 47.500
47,600	5,40	30,00	5705 47.600
47,700	5,45	30,00	5705 47.700
47,800	5,50	30,00	5705 47.800
47,900	5,55	30,00	5705 47.900
48,000	5,35	30,00	5705 48.000
48,100	5,40	30,00	5705 48.100
48,200	5,45	30,00	5705 48.200
48,300	5,50	30,00	5705 48.300
48,400	5,55	30,00	5705 48.400
48,500	5,35	30,00	5705 48.500
48,600	5,40	30,00	5705 48.600
48,700	5,45	30,00	5705 48.700
48,800	5,50	30,00	5705 48.800
48,900	5,55	30,00	5705 48.900
49,000	5,35	30,00	5705 49.000
49,100	5,40	30,00	5705 49.100
49,200	5,45	30,00	5705 49.200
49,300	5,50	30,00	5705 49.300
49,400	5,55	30,00	5705 49.400
49,500	5,35	30,00	5705 49.500
49,600	5,40	30,00	5705 49.600
49,700	5,45	30,00	5705 49.700
49,800	5,50	30,00	5705 49.800
49,900	5,55	30,00	5705 49.900
50,000	5,35	30,00	5705 50.000
50,100	5,40	30,00	5705 50.100
50,200	5,45	30,00	5705 50.200
50,300	5,50	30,00	5705 50.300
50,400	5,55	30,00	5705 50.400
50,500	5,35	30,00	5705 50.500
50,600	5,40	30,00	5705 50.600
50,700	5,45	30,00	5705 50.700
50,800	5,50	30,00	5705 50.800
50,900	5,55	30,00	5705 50.900
51,000	5,35	30,00	5705 51.000
51,100	5,40	30,00	5705 51.100
51,200	5,45	30,00	5705 51.200
51,300	5,50	30,00	5705 51.300
51,400	5,55	30,00	5705 51.400
51,500	5,35	30,00	5705 51.500
51,600	5,40	30,00	5705 51.600
51,700	5,45	30,00	5705 51.700
51,800	5,50	30,00	5705 51.800
51,900	5,55	30,00	5705 51.900
52,000	5,60	30,00	5705 52.000

Patins de guidage pour les forets à une lèvre EB 800

N° d'article **5707**

Paramètres de coupe, p. 440

P	M	K	N	S	H
○	●	○	○	●	○

VHM | a | EB 800 | WN

patins de guidage interchangeables • observer les couples de serrage • à commander séparément: jeu de clé dynamométrique n° d´article 4966



d1 mm	b mm	l1 mm	N° d'article 5707 Référence
12,000	2,15	19,95	5707 12.000
12,100	2,20	19,95	5707 12.100
12,200	2,25	19,95	5707 12.200
12,300	2,30	19,95	5707 12.300
12,400	2,35	19,95	5707 12.400
12,500	2,15	19,95	5707 12.500
12,600	2,20	19,95	5707 12.600
12,700	2,25	19,95	5707 12.700
12,800	2,30	19,95	5707 12.800
12,900	2,35	19,95	5707 12.900
13,000	2,15	19,95	5707 13.000
13,100	2,20	19,95	5707 13.100
13,200	2,25	19,95	5707 13.200
13,300	2,30	19,95	5707 13.300
13,400	2,35	19,95	5707 13.400
13,500	2,15	19,95	5707 13.500
13,600	2,20	19,95	5707 13.600
13,700	2,25	19,95	5707 13.700
13,800	2,30	19,95	5707 13.800
13,900	2,35	19,95	5707 13.900
14,000	2,15	19,95	5707 14.000
14,100	2,20	19,95	5707 14.100
14,200	2,25	19,95	5707 14.200
14,300	2,30	19,95	5707 14.300
14,400	2,35	19,95	5707 14.400
14,500	2,15	19,95	5707 14.500
14,600	2,20	19,95	5707 14.600
14,700	2,25	19,95	5707 14.700
14,800	2,30	19,95	5707 14.800
14,900	2,35	19,95	5707 14.900
15,000	2,15	19,95	5707 15.000
15,100	2,20	19,95	5707 15.100
15,200	2,25	19,95	5707 15.200
15,300	2,30	19,95	5707 15.300
15,400	2,35	19,95	5707 15.400
15,500	2,15	19,95	5707 15.500
15,600	2,20	19,95	5707 15.600
15,700	2,25	19,95	5707 15.700
15,800	2,30	19,95	5707 15.800
15,900	2,35	19,95	5707 15.900
16,000	2,85	20,00	5707 16.000
16,100	2,90	20,00	5707 16.100
16,200	2,95	20,00	5707 16.200
16,300	3,00	20,00	5707 16.300
16,400	3,05	20,00	5707 16.400
16,500	2,85	20,00	5707 16.500
16,600	2,90	20,00	5707 16.600
16,700	2,95	20,00	5707 16.700
16,800	3,00	20,00	5707 16.800
16,900	3,05	20,00	5707 16.900
17,000	2,85	20,00	5707 17.000
17,100	2,90	20,00	5707 17.100
17,200	2,95	20,00	5707 17.200
17,300	3,00	20,00	5707 17.300
17,400	3,05	20,00	5707 17.400
17,500	2,85	20,00	5707 17.500
17,600	2,90	20,00	5707 17.600
17,700	2,95	20,00	5707 17.700
17,800	3,00	20,00	5707 17.800
17,900	3,05	20,00	5707 17.900
18,000	2,85	20,00	5707 18.000
18,100	2,90	20,00	5707 18.100
18,200	2,95	20,00	5707 18.200
18,300	3,00	20,00	5707 18.300
18,400	3,05	20,00	5707 18.400
18,500	2,85	20,00	5707 18.500

d1 mm	b mm	l1 mm	N° d'article 5707 Référence
18,600	2,90	20,00	5707 18.600
18,700	2,95	20,00	5707 18.700
18,800	3,00	20,00	5707 18.800
18,900	3,05	20,00	5707 18.900
19,000	2,85	20,00	5707 19.000
19,050	2,87	20,00	5707 19.050
19,100	2,90	20,00	5707 19.100
19,200	2,95	20,00	5707 19.200
19,300	3,00	20,00	5707 19.300
19,400	3,05	20,00	5707 19.400
19,500	2,85	20,00	5707 19.500
19,600	2,90	20,00	5707 19.600
19,700	2,95	20,00	5707 19.700
19,800	3,00	20,00	5707 19.800
19,900	3,05	20,00	5707 19.900
20,000	3,35	25,00	5707 20.000
20,100	3,40	25,00	5707 20.100
20,200	3,45	25,00	5707 20.200
20,300	3,50	25,00	5707 20.300
20,400	3,55	25,00	5707 20.400
20,500	3,35	25,00	5707 20.500
20,600	3,40	25,00	5707 20.600
20,700	3,45	25,00	5707 20.700
20,800	3,50	25,00	5707 20.800
20,900	3,55	25,00	5707 20.900
21,000	3,35	25,00	5707 21.000
21,100	3,40	25,00	5707 21.100
21,200	3,45	25,00	5707 21.200
21,300	3,50	25,00	5707 21.300
21,400	3,55	25,00	5707 21.400
21,500	3,35	25,00	5707 21.500
21,600	3,40	25,00	5707 21.600
21,700	3,45	25,00	5707 21.700
21,800	3,50	25,00	5707 21.800
21,900	3,55	25,00	5707 21.900
22,000	3,35	25,00	5707 22.000
22,100	3,40	25,00	5707 22.100
22,200	3,45	25,00	5707 22.200
22,300	3,50	25,00	5707 22.300
22,400	3,55	25,00	5707 22.400
22,500	3,35	25,00	5707 22.500
22,600	3,40	25,00	5707 22.600
22,700	3,45	25,00	5707 22.700
22,800	3,50	25,00	5707 22.800
22,900	3,55	25,00	5707 22.900
23,000	3,35	25,00	5707 23.000
23,100	3,40	25,00	5707 23.100
23,200	3,45	25,00	5707 23.200
23,300	3,50	25,00	5707 23.300
23,400	3,55	25,00	5707 23.400
23,500	3,35	25,00	5707 23.500
23,600	3,40	25,00	5707 23.600
23,700	3,45	25,00	5707 23.700
23,800	3,50	25,00	5707 23.800
23,900	3,55	25,00	5707 23.900
24,000	3,35	25,00	5707 24.000
24,100	3,40	25,00	5707 24.100
24,200	3,45	25,00	5707 24.200
24,300	3,50	25,00	5707 24.300
24,400	3,55	25,00	5707 24.400
24,500	3,35	25,00	5707 24.500
24,600	3,40	25,00	5707 24.600
24,700	3,45	25,00	5707 24.700
24,800	3,50	25,00	5707 24.800
24,900	3,55	25,00	5707 24.900
25,000	3,35	25,00	5707 25.000

		N° d'article	5707
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
25,100	3,40	25,00	5707 25.100
25,200	3,45	25,00	5707 25.200
25,300	3,50	25,00	5707 25.300
25,400	3,55	25,00	5707 25.400
25,500	3,35	25,00	5707 25.500
25,600	3,40	25,00	5707 25.600
25,700	3,45	25,00	5707 25.700
25,800	3,50	25,00	5707 25.800
25,900	3,55	25,00	5707 25.900
26,000	3,85	25,00	5707 26.000
26,100	3,90	25,00	5707 26.100
26,200	3,95	25,00	5707 26.200
26,300	4,00	25,00	5707 26.300
26,400	4,05	25,00	5707 26.400
26,500	3,85	25,00	5707 26.500
26,600	3,90	25,00	5707 26.600
26,700	3,95	25,00	5707 26.700
26,800	4,00	25,00	5707 26.800
26,900	4,05	25,00	5707 26.900
27,000	3,85	25,00	5707 27.000
27,100	3,90	25,00	5707 27.100
27,200	3,95	25,00	5707 27.200
27,300	4,00	25,00	5707 27.300
27,400	4,05	25,00	5707 27.400
27,500	3,85	25,00	5707 27.500
27,600	3,90	25,00	5707 27.600
27,700	3,95	25,00	5707 27.700
27,800	4,00	25,00	5707 27.800
27,900	4,05	25,00	5707 27.900
28,000	3,85	25,00	5707 28.000
28,100	3,90	25,00	5707 28.100
28,200	3,95	25,00	5707 28.200
28,300	4,00	25,00	5707 28.300
28,400	4,05	25,00	5707 28.400
28,500	3,85	25,00	5707 28.500
28,600	3,90	25,00	5707 28.600
28,700	3,95	25,00	5707 28.700
28,800	4,00	25,00	5707 28.800
28,900	4,05	25,00	5707 28.900
29,000	3,85	25,00	5707 29.000
29,100	3,90	25,00	5707 29.100
29,200	3,95	25,00	5707 29.200
29,300	4,00	25,00	5707 29.300
29,400	4,05	25,00	5707 29.400
29,500	3,85	25,00	5707 29.500
29,600	3,90	25,00	5707 29.600
29,700	3,95	25,00	5707 29.700
29,800	4,00	25,00	5707 29.800
29,900	4,05	25,00	5707 29.900
30,000	4,35	30,00	5707 30.000
30,100	4,40	30,00	5707 30.100
30,200	4,45	30,00	5707 30.200
30,300	4,50	30,00	5707 30.300
30,400	4,55	30,00	5707 30.400
30,500	4,35	30,00	5707 30.500
30,600	4,40	30,00	5707 30.600
30,700	4,45	30,00	5707 30.700
30,800	4,50	30,00	5707 30.800
30,900	4,55	30,00	5707 30.900
31,000	4,35	30,00	5707 31.000
31,100	4,40	30,00	5707 31.100
31,200	4,45	30,00	5707 31.200
31,300	4,50	30,00	5707 31.300
31,400	4,55	30,00	5707 31.400
31,500	4,35	30,00	5707 31.500
31,600	4,40	30,00	5707 31.600
31,700	4,45	30,00	5707 31.700
31,800	4,50	30,00	5707 31.800
31,900	4,55	30,00	5707 31.900
32,000	4,35	30,00	5707 32.000
32,100	4,40	30,00	5707 32.100
32,200	4,45	30,00	5707 32.200
32,300	4,50	30,00	5707 32.300
32,400	4,55	30,00	5707 32.400
32,500	4,35	30,00	5707 32.500
32,600	4,40	30,00	5707 32.600
32,700	4,45	30,00	5707 32.700
32,800	4,50	30,00	5707 32.800
32,900	4,55	30,00	5707 32.900
33,000	4,35	30,00	5707 33.000
33,100	4,40	30,00	5707 33.100
33,200	4,45	30,00	5707 33.200
33,300	4,50	30,00	5707 33.300
33,400	4,55	30,00	5707 33.400

		N° d'article	5707
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
33,500	4,35	30,00	5707 33.500
33,600	4,40	30,00	5707 33.600
33,700	4,45	30,00	5707 33.700
33,800	4,50	30,00	5707 33.800
33,900	4,55	30,00	5707 33.900
34,000	4,85	30,00	5707 34.000
34,100	4,90	30,00	5707 34.100
34,200	4,95	30,00	5707 34.200
34,300	5,00	30,00	5707 34.300
34,400	5,05	30,00	5707 34.400
34,500	4,85	30,00	5707 34.500
34,600	4,90	30,00	5707 34.600
34,700	4,95	30,00	5707 34.700
34,800	5,00	30,00	5707 34.800
34,900	5,05	30,00	5707 34.900
35,000	4,85	30,00	5707 35.000
35,100	4,90	30,00	5707 35.100
35,200	4,95	30,00	5707 35.200
35,300	5,00	30,00	5707 35.300
35,400	5,05	30,00	5707 35.400
35,500	4,85	30,00	5707 35.500
35,600	4,90	30,00	5707 35.600
35,700	4,95	30,00	5707 35.700
35,800	5,00	30,00	5707 35.800
35,900	5,05	30,00	5707 35.900
36,000	4,85	30,00	5707 36.000
36,100	4,90	30,00	5707 36.100
36,200	4,95	30,00	5707 36.200
36,300	5,00	30,00	5707 36.300
36,400	5,05	30,00	5707 36.400
36,500	4,85	30,00	5707 36.500
36,600	4,90	30,00	5707 36.600
36,700	4,95	30,00	5707 36.700
36,800	5,00	30,00	5707 36.800
36,900	5,05	30,00	5707 36.900
37,000	4,85	30,00	5707 37.000
37,100	4,90	30,00	5707 37.100
37,200	4,95	30,00	5707 37.200
37,300	5,00	30,00	5707 37.300
37,400	5,05	30,00	5707 37.400
37,500	4,85	30,00	5707 37.500
37,600	4,90	30,00	5707 37.600
37,700	4,95	30,00	5707 37.700
37,800	5,00	30,00	5707 37.800
37,900	5,05	30,00	5707 37.900
38,000	5,35	30,00	5707 38.000
38,100	5,40	30,00	5707 38.100
38,200	5,45	30,00	5707 38.200
38,300	5,50	30,00	5707 38.300
38,400	5,55	30,00	5707 38.400
38,500	5,35	30,00	5707 38.500
38,600	5,40	30,00	5707 38.600
38,700	5,45	30,00	5707 38.700
38,800	5,50	30,00	5707 38.800
38,900	5,55	30,00	5707 38.900
39,000	5,35	30,00	5707 39.000
39,100	5,40	30,00	5707 39.100
39,200	5,45	30,00	5707 39.200
39,300	5,50	30,00	5707 39.300
39,400	5,55	30,00	5707 39.400
39,500	5,35	30,00	5707 39.500
39,600	5,40	30,00	5707 39.600
39,700	5,45	30,00	5707 39.700
39,800	5,50	30,00	5707 39.800
39,900	5,55	30,00	5707 39.900
40,000	5,60	30,00	5707 40.000
40,100	5,40	30,00	5707 40.100
40,200	5,45	30,00	5707 40.200
40,300	5,50	30,00	5707 40.300
40,400	5,55	30,00	5707 40.400
40,500	5,35	30,00	5707 40.500
40,600	5,40	30,00	5707 40.600
40,700	5,45	30,00	5707 40.700
40,800	5,50	30,00	5707 40.800
40,900	5,55	30,00	5707 40.900
41,000	5,35	30,00	5707 41.000
41,100	5,40	30,00	5707 41.100
41,200	5,45	30,00	5707 41.200
41,300	5,50	30,00	5707 41.300
41,400	5,55	30,00	5707 41.400
41,500	5,35	30,00	5707 41.500
41,600	5,40	30,00	5707 41.600
41,700	5,45	30,00	5707 41.700
41,800	5,50	30,00	5707 41.800

		N° d'article	5707
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
41,900	5,55	30,00	5707 41.900
42,000	5,35	30,00	5707 42.000
42,100	5,40	30,00	5707 42.100
42,200	5,45	30,00	5707 42.200
42,300	5,50	30,00	5707 42.300
42,400	5,55	30,00	5707 42.400
42,500	5,35	30,00	5707 42.500
42,600	5,40	30,00	5707 42.600
42,700	5,45	30,00	5707 42.700
42,800	5,50	30,00	5707 42.800
42,900	5,55	30,00	5707 42.900
43,000	5,35	30,00	5707 43.000
43,100	5,40	30,00	5707 43.100
43,200	5,45	30,00	5707 43.200
43,300	5,50	30,00	5707 43.300
43,400	5,55	30,00	5707 43.400
43,500	5,35	30,00	5707 43.500
43,600	5,40	30,00	5707 43.600
43,700	5,45	30,00	5707 43.700
43,800	5,50	30,00	5707 43.800
43,900	5,55	30,00	5707 43.900
44,000	5,35	30,00	5707 44.000
44,100	5,40	30,00	5707 44.100
44,200	5,45	30,00	5707 44.200
44,300	5,50	30,00	5707 44.300
44,400	5,55	30,00	5707 44.400
44,500	5,35	30,00	5707 44.500
44,600	5,40	30,00	5707 44.600
44,700	5,45	30,00	5707 44.700
44,800	5,50	30,00	5707 44.800
44,900	5,55	30,00	5707 44.900
45,000	5,35	30,00	5707 45.000
45,100	5,40	30,00	5707 45.100
45,200	5,45	30,00	5707 45.200
45,300	5,50	30,00	5707 45.300
45,400	5,55	30,00	5707 45.400
45,500	5,35	30,00	5707 45.500
45,600	5,40	30,00	5707 45.600
45,700	5,45	30,00	5707 45.700
45,800	5,50	30,00	5707 45.800
45,900	5,55	30,00	5707 45.900
46,000	5,35	30,00	5707 46.000
46,100	5,40	30,00	5707 46.100
46,200	5,45	30,00	5707 46.200
46,300	5,50	30,00	5707 46.300
46,400	5,55	30,00	5707 46.400
46,500	5,35	30,00	5707 46.500
46,600	5,40	30,00	5707 46.600
46,700	5,45	30,00	5707 46.700
46,800	5,50	30,00	5707 46.800
46,900	5,55	30,00	5707 46.900
47,000	5,35	30,00	5707 47.000
47,100	5,40	30,00	5707 47.100
47,200	5,45	30,00	5707 47.200

		N° d'article	5707
d1 mm	b mm	l1 mm	Référence
47,300	5,50	30,00	5707 47.300
47,400	5,55	30,00	5707 47.400
47,500	5,35	30,00	5707 47.500
47,600	5,40	30,00	5707 47.600
47,700	5,45	30,00	5707 47.700
47,800	5,50	30,00	5707 47.800
47,900	5,55	30,00	5707 47.900
48,000	5,35	30,00	5707 48.000
48,100	5,40	30,00	5707 48.100
48,200	5,45	30,00	5707 48.200
48,300	5,50	30,00	5707 48.300
48,400	5,55	30,00	5707 48.400
48,500	5,35	30,00	5707 48.500
48,600	5,40	30,00	5707 48.600
48,700	5,45	30,00	5707 48.700
48,800	5,50	30,00	5707 48.800
48,900	5,55	30,00	5707 48.900
49,000	5,35	30,00	5707 49.000
49,100	5,40	30,00	5707 49.100
49,200	5,45	30,00	5707 49.200
49,300	5,50	30,00	5707 49.300
49,400	5,55	30,00	5707 49.400
49,500	5,35	30,00	5707 49.500
49,600	5,40	30,00	5707 49.600
49,700	5,45	30,00	5707 49.700
49,800	5,50	30,00	5707 49.800
49,900	5,55	30,00	5707 49.900
50,000	5,35	30,00	5707 50.000
50,100	5,40	30,00	5707 50.100
50,200	5,45	30,00	5707 50.200
50,300	5,50	30,00	5707 50.300
50,400	5,55	30,00	5707 50.400
50,500	5,35	30,00	5707 50.500
50,600	5,40	30,00	5707 50.600
50,700	5,45	30,00	5707 50.700
50,800	5,50	30,00	5707 50.800
50,900	5,55	30,00	5707 50.900
51,000	5,35	30,00	5707 51.000
51,100	5,40	30,00	5707 51.100
51,200	5,45	30,00	5707 51.200
51,300	5,50	30,00	5707 51.300
51,400	5,55	30,00	5707 51.400
51,500	5,35	30,00	5707 51.500
51,600	5,40	30,00	5707 51.600
51,700	5,45	30,00	5707 51.700
51,800	5,50	30,00	5707 51.800
51,900	5,55	30,00	5707 51.900
52,000	5,60	30,00	5707 52.000

Plaque de coupe intérieure pour foret à une lèvre EB 800

N° d'article **5665**

VHM | S | EB 800 | WN | R

Paramètres de coupe, p. 440

P	M	K	N	S	H
●	○	○	●	○	

plaquette interchangeable avec 2 arrêtes de coupe • observer les couples de serrage • à commander séparément: jeu de clé dynamométrique n° d´article 4966



N° d'article			**5665**
Plage de Ø	b mm	l1 mm	Référence
40,001 - 52,000	4,76	15,00	5665 1.000

Plaque de coupe intérieure pour foret à une lèvre EB 800

N° d'article **5667**

VHM | Y | EB 800 | WN | R

Paramètres de coupe, p. 440

P	M	K	N	S	H
●	●	●		●	○

plaquette interchangeable avec 2 arrêtes de coupe • observer les couples de serrage • à commander séparément: jeu de clé dynamométrique n° d´article 4966



N° d'article			**5667**
Plage de Ø	b mm	l1 mm	Référence
40,001 - 52,000	4,76	15,00	5667 1.000

Plaque de coupe intérieure pour foret à une lèvre EB 800

N° d'article **5666**

VHM | F | EB 800 | WN | R

Paramètres de coupe, p. 440

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	

plaquette interchangeable avec 2 arrêtes de coupe • observer les couples de serrage • à commander séparément: jeu de clé dynamométrique n° d´article 4966



N° d'article **5666**

Plage de Ø	b mm	l1 mm	Référence
40,001 - 52,000	4,76	15,00	5666 1.000

Plaque de coupe intérieure pour foret à une lèvre EB 800

N° d'article **5668**

VHM | a | EB 800 | WN | R

Paramètres de coupe, p. 440

P	M	K	N	S	H
○	●	○	○	●	○

plaquette interchangeable avec 2 arrêtes de coupe • observer les couples de serrage • à commander séparément: jeu de clé dynamométrique n° d´article 4966



N° d'article **5668**

Plage de Ø	b mm	l1 mm	Référence
40,001 - 52,000	4,76	15,00	5668 1.000

Canon de perçage

N° d'article **5748**



VHM WN

d2 F7 mm	d1 n6 mm	l1 mm	N° d'article 5748 Référence
0,900	3	9	5748 0.900
1,590	4	9	5748 1.590
1,600	4	9	5748 1.600
1,605	4	9	5748 1.605
2,000	5	9	5748 2.000
2,030	5	9	5748 2.030
2,040	5	9	5748 2.040
2,500	5	9	5748 2.500
3,000	6	12	5748 3.000
3,500	7	12	5748 3.500
3,750	7	12	5748 3.750
4,000	7	12	5748 4.000
4,500	8	12	5748 4.500
5,000	8	12	5748 5.000
5,200	10	16	5748 5.200
5,500	10	16	5748 5.500
5,515	10	16	5748 5.515
5,525	10	16	5748 5.525
6,000	10	16	5748 6.000
6,100	12	16	5748 6.100
6,900	12	16	5748 6.900
7,100	12	16	5748 7.100
8,000	12	16	5748 8.000
8,015	12	16	5748 8.015
8,510	15	20	5748 8.510
10,000	15	20	5748 10.000
10,100	18	20	5748 10.100
10,920	18	20	5748 10.920
11,000	18	20	5748 11.000
12,000	18	20	5748 12.000
12,030	18	20	5748 12.030
12,100	22	28	5748 12.100
12,600	22	28	5748 12.600
13,000	22	28	5748 13.000
13,020	22	28	5748 13.020
14,000	22	28	5748 14.000

d2 F7 mm	d1 n6 mm	l1 mm	N° d'article 5748 Référence
14,020	22	28	5748 14.020
14,030	22	28	5748 14.030
14,400	22	28	5748 14.400
15,020	22	28	5748 15.020
16,000	26	28	5748 16.000
16,030	26	28	5748 16.030
16,200	26	28	5748 16.200
18,000	26	28	5748 18.000
18,030	26	28	5748 18.030
18,050	26	28	5748 18.050
18,100	30	36	5748 18.100
20,000	30	36	5748 20.000
20,030	30	36	5748 20.030
22,000	30	36	5748 22.000
22,030	30	36	5748 22.030
22,120	35	36	5748 22.120
23,500	35	36	5748 23.500
24,000	35	36	5748 24.000
24,030	35	36	5748 24.030
25,000	35	36	5748 25.000
26,000	35	36	5748 26.000
28,000	42	45	5748 28.000
30,000	42	45	5748 30.000
34,000	48	45	5748 34.000
35,000	48	45	5748 35.000
40,000	55	55	5748 40.000

Canon de perçage

N° d'article **5747**



HSS WN

d2 F7 mm	d1 n6 mm	l1 mm	N° d'article 5747 Référence
0,900	3	9	5747 0.900
1,110	4	9	5747 1.110
1,210	4	9	5747 1.210
1,310	4	9	5747 1.310
1,410	4	9	5747 1.410
1,510	4	9	5747 1.510
1,600	4	9	5747 1.600
1,650	4	9	5747 1.650
1,710	4	9	5747 1.710
1,810	4	9	5747 1.810
2,000	5	9	5747 2.000
2,200	5	9	5747 2.200
2,340	5	9	5747 2.340
2,700	6	12	5747 2.700
2,800	6	12	5747 2.800
3,000	6	12	5747 3.000
3,100	6	12	5747 3.100
3,255	6	12	5747 3.255
3,300	6	12	5747 3.300
3,400	7	12	5747 3.400
3,500	7	12	5747 3.500
3,650	7	12	5747 3.650
3,700	7	12	5747 3.700
3,710	7	12	5747 3.710
3,800	7	12	5747 3.800
4,000	7	12	5747 4.000
4,100	8	12	5747 4.100
4,300	8	12	5747 4.300
4,500	8	12	5747 4.500
4,600	8	12	5747 4.600
4,760	8	12	5747 4.760
4,763	8	12	5747 4.763
4,800	8	12	5747 4.800
5,000	8	12	5747 5.000
5,020	8	12	5747 5.020
5,100	10	16	5747 5.100
5,200	10	16	5747 5.200
5,300	10	16	5747 5.300
5,400	10	16	5747 5.400
5,500	10	16	5747 5.500
5,600	10	16	5747 5.600
5,800	10	16	5747 5.800
5,950	10	16	5747 5.950
6,000	10	16	5747 6.000
6,050	10	16	5747 6.050
6,100	12	16	5747 6.100
6,300	12	16	5747 6.300
6,350	12	16	5747 6.350
6,370	12	16	5747 6.370
6,450	12	16	5747 6.450
6,502	12	16	5747 6.502
6,600	12	16	5747 6.600
6,730	12	16	5747 6.730
6,731	12	16	5747 6.731
6,750	12	16	5747 6.750
6,800	12	16	5747 6.800
6,950	12	16	5747 6.950
7,000	12	16	5747 7.000
7,100	12	16	5747 7.100
7,400	12	16	5747 7.400
7,500	12	16	5747 7.500
7,550	12	16	5747 7.550
7,600	12	16	5747 7.600
7,800	12	16	5747 7.800
7,830	12	16	5747 7.830
7,850	12	16	5747 7.850
7,938	12	16	5747 7.938
8,000	12	16	5747 8.000
8,020	12	16	5747 8.020
8,050	12	16	5747 8.050
8,100	15	20	5747 8.100
8,500	15	20	5747 8.500

d2 F7 mm	d1 n6 mm	l1 mm	N° d'article 5747 Référence
8,530	15	20	5747 8.530
8,800	15	20	5747 8.800
8,950	15	20	5747 8.950
9,000	15	20	5747 9.000
9,100	15	20	5747 9.100
9,200	15	20	5747 9.200
9,300	15	20	5747 9.300
9,500	15	20	5747 9.500
9,525	15	20	5747 9.525
9,530	15	20	5747 9.530
9,570	15	20	5747 9.570
9,652	15	20	5747 9.652
9,800	15	20	5747 9.800
10,000	15	20	5747 10.000
10,100	18	20	5747 10.100
10,420	18	20	5747 10.420
10,600	18	20	5747 10.600
10,725	18	20	5747 10.725
11,000	18	20	5747 11.000
11,080	18	20	5747 11.080
11,100	18	20	5747 11.100
11,113	18	20	5747 11.113
11,500	18	20	5747 11.500
11,600	18	20	5747 11.600
12,000	18	20	5747 12.000
12,020	18	20	5747 12.020
12,100	22	28	5747 12.100
12,530	22	28	5747 12.530
12,600	22	28	5747 12.600
12,700	22	28	5747 12.700
12,800	22	28	5747 12.800
12,954	22	28	5747 12.954
13,000	22	28	5747 13.000
13,400	22	28	5747 13.400
13,500	22	28	5747 13.500
13,700	22	28	5747 13.700
13,800	22	28	5747 13.800
14,000	22	28	5747 14.000
14,310	22	28	5747 14.310
14,620	22	28	5747 14.620
14,770	22	28	5747 14.770
15,000	22	28	5747 15.000
15,875	26	28	5747 15.875
16,000	26	28	5747 16.000
16,330	26	28	5747 16.330
17,040	26	28	5747 17.040
17,080	26	28	5747 17.080
18,000	26	28	5747 18.000
18,100	30	36	5747 18.100
18,255	30	36	5747 18.255
18,450	30	36	5747 18.450
19,000	30	36	5747 19.000
19,050	30	36	5747 19.050
19,300	30	36	5747 19.300
19,500	30	36	5747 19.500
19,700	30	36	5747 19.700
20,000	30	36	5747 20.000
21,050	30	36	5747 21.050
22,000	30	36	5747 22.000
22,100	35	36	5747 22.100
22,120	35	36	5747 22.120
22,225	35	36	5747 22.225
23,500	35	36	5747 23.500
24,000	35	36	5747 24.000
24,500	35	36	5747 24.500
25,000	35	36	5747 25.000
25,250	35	36	5747 25.250
25,400	35	36	5747 25.400
26,000	35	36	5747 26.000
28,000	42	45	5747 28.000
28,169	42	45	5747 28.169
30,000	42	45	5747 30.000

		N° d'article	5747
d2 F7 mm	d1 n6 mm	l1 mm	Référence
30,100	48	45	5747 30.100
32,000	48	45	5747 32.000
34,000	48	45	5747 34.000
35,000	48	45	5747 35.000
38,100	55	56	5747 38.100
40,000	55	56	5747 40.000

		N° d'article	5747
d2 F7 mm	d1 n6 mm	l1 mm	Référence

Guides de lunettes

N° d'article **5749**



WN

d1	d2 n6 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 5749 Référence
1,850-1,999	20	20	12	5749 201.800
2.000-2.099	20	20	12	5749 201.900
2,100-2,199	20	20	12	5749 202.000
2,200-2,299	20	20	12	5749 202.100
2,300-2,399	20	20	12	5749 202.200
2,400-2,499	20	20	12	5749 202.300
2,500-2,599	20	20	12	5749 202.400
2,600-2,699	20	20	12	5749 202.500
2,700-2,799	20	20	12	5749 202.600
2.800-2.899	20	20	12	5749 202.700
2,900-3,099	20	20	12	5749 202.800
3,100-3,359	20	20	12	5749 203.000
3,360-3,459	20	20	12	5749 203.200
3,460-3,559	20	20	12	5749 203.300
3,560-3,799	20	20	12	5749 203.400
3,800-3,959	20	20	12	5749 203.600
3,960-4,259	20	20	12	5749 203.700
4,260-4,499	20	20	12	5749 204.000
4,500-4,749	20	20	12	5749 204.200
4,750-4,999	20	20	12	5749 204.500
5,000-5,249	20	20	12	5749 204.700
5,250-5,499	20	20	12	5749 205.000
5,500-5,749	20	20	12	5749 205.200
5,750-5,999	20	20	12	5749 205.500
6,000-6,249	20	20	12	5749 205.700
6,250-6,449	20	20	12	5749 206.000
6,450-6,749	20	20	12	5749 206.200
6,750-6,999	20	20	12	5749 206.500
7,000-7,299	20	20	12	5749 206.700
7,300-7,599	20	20	12	5749 207.000
7,600-7,799	20	20	12	5749 207.300
7,800-7,999	20	20	12	5749 207.500
8,000-8,299	20	20	12	5749 207.700
8,300-8,699	20	20	12	5749 208.000
8,700-8,999	20	20	12	5749 208.400
9,000-9,299	20	20	12	5749 208.700
9,300-9,699	20	20	12	5749 209.000
9,700-9,999	20	20	12	5749 209.400
10,000-10,299	20	20	12	5749 209.700
10,300-10,799	20	20	12	5749 210.000
10,800-11,299	20	20	12	5749 210.500
11,300-11,799	20	20	12	5749 211.000
11,800-12,399	20	20	12	5749 211.500
1,850-1,999	30	26	14	5749 301.800
2.000-2.099	30	26	14	5749 301.900
2,100-2,199	30	26	14	5749 302.000
2,200-2,299	30	26	14	5749 302.100
2,300-2,399	30	26	14	5749 302.200
2,400-2,499	30	26	14	5749 302.300
2,500-2,599	30	26	14	5749 302.400
2,600-2,699	30	26	14	5749 302.500
2,700-2,799	30	26	14	5749 302.600
2.800-2.899	30	26	14	5749 302.700
2,900-3,099	30	26	14	5749 302.800
3,100-3,359	30	26	14	5749 303.000
3,360-3,459	30	26	14	5749 303.200
3,460-3,559	30	26	14	5749 303.300
3,560-3,799	30	26	14	5749 303.400
3,800-3,959	30	26	14	5749 303.600
3,960-4,259	30	26	14	5749 303.700
4,260-4,499	30	26	14	5749 304.000
4,500-4,749	30	26	14	5749 304.200
4,750-4,999	30	26	14	5749 304.500
5,000-5,249	30	26	14	5749 304.700
5,250-5,499	30	26	14	5749 305.000
5,500-5,749	30	26	14	5749 305.200
5,750-5,999	30	26	14	5749 305.500
6,000-6,249	30	26	14	5749 305.700
6,250-6,449	30	26	14	5749 306.000
6,450-6,749	30	26	14	5749 306.200
6,750-6,999	30	26	14	5749 306.500
7,000-7,299	30	26	14	5749 306.700

d1	d2 n6 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 5749 Référence
7,300-7,599	30	26	14	5749 307.000
7,600-7,799	30	26	14	5749 307.300
7,800-7,999	30	26	14	5749 307.500
8,000-8,299	30	26	14	5749 307.700
8,300-8,699	30	26	14	5749 308.000
8,700-8,999	30	26	14	5749 308.400
9,000-9,299	30	26	14	5749 308.700
9,300-9,699	30	26	14	5749 309.000
9,700-9,999	30	26	14	5749 309.400
10,000-10,299	30	26	14	5749 309.700
10,300-10,799	30	26	14	5749 310.000
10,800-11,299	30	26	14	5749 310.500
11,300-11,799	30	26	14	5749 311.000
11,800-12,399	30	26	14	5749 311.500
12,400-12,899	30	26	14	5749 312.000
12,900-13,399	30	26	14	5749 312.500
13,400-13,899	30	26	14	5749 313.000
13,900-14,399	30	26	14	5749 313.500
14,400-14,899	30	26	14	5749 314.000
14,900-15,399	30	26	14	5749 314.500
15,400-15,899	30	26	14	5749 315.000
15,900-16,399	30	26	14	5749 315.500
16,400-16,899	30	26	14	5749 316.000
16,900-17,399	30	26	14	5749 316.500
17,400-17,899	30	26	14	5749 317.000
17,900-18,399	30	26	14	5749 317.500
18,400-19,509	30	26	14	5749 318.000
19,510-20,509	30	26	14	5749 319.000
20,510-21,509	30	26	14	5749 320.000
21,510-22,609	30	26	14	5749 321.000
22,610-23,609	30	26	14	5749 322.000
23,610-24,609	30	26	14	5749 323.000
24,610-25,609	30	26	14	5749 324.000
1,850-1,999	45	26	16	5749 401.800
2.000-2.099	45	26	16	5749 401.900
2,100-2,199	45	26	16	5749 402.000
2,200-2,299	45	26	16	5749 402.100
2,300-2,399	45	26	16	5749 402.200
2,400-2,499	45	26	16	5749 402.300
2,500-2,599	45	26	16	5749 402.400
2,600-2,699	45	26	16	5749 402.500
2,700-2,799	45	26	16	5749 402.600
2.800-2.899	45	26	16	5749 402.700
2,900-3,099	45	26	16	5749 402.800
3,100-3,359	45	26	16	5749 403.000
3,360-3,459	45	26	16	5749 403.200
3,460-3,559	45	26	16	5749 403.300
3,560-3,799	45	26	16	5749 403.400
3,800-3,959	45	26	16	5749 403.600
3,960-4,259	45	26	16	5749 403.700
4,260-4,499	45	26	16	5749 404.000
4,500-4,749	45	26	16	5749 404.200
4,750-4,999	45	26	16	5749 404.500
5,000-5,249	45	26	16	5749 404.700
5,250-5,499	45	26	16	5749 405.000
5,500-5,749	45	26	16	5749 405.200
5,750-5,999	45	26	16	5749 405.500
6,000-6,249	45	26	16	5749 405.700
6,250-6,449	45	26	16	5749 406.000
6,450-6,749	45	26	16	5749 406.200
6,750-6,999	45	26	16	5749 406.500
7,000-7,299	45	26	16	5749 406.700
7,300-7,599	45	26	16	5749 407.000
7,600-7,799	45	26	16	5749 407.300
7,800-7,999	45	26	16	5749 407.500
8,000-8,299	45	26	16	5749 407.700
8,300-8,699	45	26	16	5749 408.000
8,700-8,999	45	26	16	5749 408.400
9,000-9,299	45	26	16	5749 408.700
9,300-9,699	45	26	16	5749 409.000
9,700-9,999	45	26	16	5749 409.400
10,000-10,299	45	26	16	5749 409.700

			N° d'article	5749
d1	d2 n6 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
10,300-10,799	45	26	16	5749 410.000
10,800-11,299	45	26	16	5749 410.500
11,300-11,799	45	26	16	5749 411.000
11,800-12,399	45	26	16	5749 411.500
12,400-12,899	45	26	16	5749 412.000
12,900-13,399	45	26	16	5749 412.500
13,400-13,899	45	26	16	5749 413.000
13,900-14,399	45	26	16	5749 413.500
14,400-14,899	45	26	16	5749 414.000
14,900-15,399	45	26	16	5749 414.500
15,400-15,899	45	26	16	5749 415.000
15,900-16,399	45	26	16	5749 415.500
16,400-16,899	45	26	16	5749 416.000
16,900-17,399	45	26	16	5749 416.500
17,400-17,899	45	26	16	5749 417.000
17,900-18,399	45	26	16	5749 417.500
18,400-19,509	45	26	16	5749 418.000
19,510-20,509	45	26	16	5749 419.000

			N° d'article	5749
d1	d2 n6 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
20,510-21,509	45	26	16	5749 420.000
21,510-22,609	45	26	16	5749 421.000
22,610-23,609	45	26	16	5749 422.000
23,610-24,609	45	26	16	5749 423.000
24,610-25,609	45	26	16	5749 424.000
25,610-26,609	45	26	16	5749 425.000
26,610-27,609	45	26	16	5749 426.000
27,610-28,609	45	26	16	5749 427.000
28,610-29,609	45	26	16	5749 428.000
29,610-30,609	45	26	16	5749 429.000
30,610-32,609	45	26	16	5749 430.000
32,610-34,699	45	26	16	5749 432.000
34,700-36,699	45	26	16	5749 434.000
34,700-36,699	55	26	14	5749 534.000
36,700-38,699	55	26	14	5749 536.000
38,700-42,699	55	26	14	5749 538.000
42,700-45,699	55	26	14	5749 542.000
45,700-48,999	55	26	14	5749 545.000

Guides de lunettes, pour les forets à une lèvre

N° d'article **5750**



WN

d1	d2 n6 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 5750 Référence
2.000-2.099	20	20	12	5750 201.900
2,100-2,199	20	20	12	5750 202.000
2,200-2,299	20	20	12	5750 202.100
2,300-2,399	20	20	12	5750 202.200
2,400-2,499	20	20	12	5750 202.300
2,500-2,599	20	20	12	5750 202.400
2,600-2,699	20	20	12	5750 202.500
2,700-2,799	20	20	12	5750 202.600
2.800-2.899	20	20	12	5750 202.700
2,900-3,099	20	20	12	5750 202.800
3,100-3,359	20	20	12	5750 203.000
3,360-3,459	20	20	12	5750 203.200
3,460-3,559	20	20	12	5750 203.300
3,560-3,799	20	20	12	5750 203.400
3,800-3,959	20	20	12	5750 203.600
3,960-4,259	20	20	12	5750 203.700
4,260-4,499	20	20	12	5750 204.000
4,500-4,749	20	20	12	5750 204.200
4,750-4,999	20	20	12	5750 204.500
5,000-5,249	20	20	12	5750 204.700
5,500-5,749	20	20	12	5750 205.200
6,000-6,249	20	20	12	5750 205.700
6,250-6,449	20	20	12	5750 206.000
6,450-6,749	20	20	12	5750 206.200
6,750-6,999	20	20	12	5750 206.500
7,000-7,299	20	20	12	5750 206.700
7,600-7,799	20	20	12	5750 207.300
7,800-7,999	20	20	12	5750 207.500
8,000-8,299	20	20	12	5750 207.700
8,300-8,699	20	20	12	5750 208.000
8,700-8,999	20	20	12	5750 208.400
9,000-9,299	20	20	12	5750 208.700
9,300-9,699	20	20	12	5750 209.000
9,700-9,999	20	20	12	5750 209.400
10,000-10,299	20	20	12	5750 209.700
10,300-10,799	20	20	12	5750 210.000
10,800-11,299	20	20	12	5750 210.500
11,300-11,799	20	20	12	5750 211.000
11,800-12,399	20	20	12	5750 211.500
2,900-3,099	30	26	14	5750 302.800
3,100-3,359	30	26	14	5750 303.000
3,360-3,459	30	26	14	5750 303.200
3,460-3,559	30	26	14	5750 303.300
3,560-3,799	30	26	14	5750 303.400
3,800-3,959	30	26	14	5750 303.600
3,960-4,259	30	26	14	5750 303.700
4,260-4,499	30	26	14	5750 304.000
4,500-4,749	30	26	14	5750 304.200
4,750-4,999	30	26	14	5750 304.500
5,000-5,249	30	26	14	5750 304.700
5,250-5,499	30	26	14	5750 305.000
5,500-5,749	30	26	14	5750 305.200
5,750-5,999	30	26	14	5750 305.500
6,000-6,249	30	26	14	5750 305.700
6,250-6,449	30	26	14	5750 306.000
6,450-6,749	30	26	14	5750 306.200
6,750-6,999	30	26	14	5750 306.500
7,000-7,299	30	26	14	5750 306.700
7,300-7,599	30	26	14	5750 307.000
7,600-7,799	30	26	14	5750 307.300
7,800-7,999	30	26	14	5750 307.500
8,000-8,299	30	26	14	5750 307.700
8,300-8,699	30	26	14	5750 308.000
8,700-8,999	30	26	14	5750 308.400
9,000-9,299	30	26	14	5750 308.700
9,300-9,699	30	26	14	5750 309.000
9,700-9,999	30	26	14	5750 309.400
10,000-10,299	30	26	14	5750 309.700
10,300-10,799	30	26	14	5750 310.000
10,800-11,299	30	26	14	5750 310.500
11,300-11,799	30	26	14	5750 311.000
11,800-12,399	30	26	14	5750 311.500

d1	d2 n6 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 5750 Référence
12,400-12,899	30	26	14	5750 312.000
12,900-13,399	30	26	14	5750 312.500
13,400-13,899	30	26	14	5750 313.000
13,900-14,399	30	26	14	5750 313.500
14,400-14,899	30	26	14	5750 314.000
14,900-15,399	30	26	14	5750 314.500
15,400-15,899	30	26	14	5750 315.000
15,900-16,399	30	26	14	5750 315.500
16,400-16,899	30	26	14	5750 316.000
16,900-17,399	30	26	14	5750 316.500
17,400-17,899	30	26	14	5750 317.000
17,900-18,399	30	26	14	5750 317.500
18,400-19,509	30	26	14	5750 318.000
19,510-20,509	30	26	14	5750 319.000
20,510-21,509	30	26	14	5750 320.000
21,510-22,609	30	26	14	5750 321.000
22,610-23,609	30	26	14	5750 322.000
23,610-24,609	30	26	14	5750 323.000
24,610-25,609	30	26	14	5750 324.000
3,100-3,359	45	26	16	5750 403.000
3,360-3,459	45	26	16	5750 403.200
3,460-3,559	45	26	16	5750 403.300
3,560-3,799	45	26	16	5750 403.400
3,800-3,959	45	26	16	5750 403.600
3,960-4,259	45	26	16	5750 403.700
4,260-4,499	45	26	16	5750 404.000
4,500-4,749	45	26	16	5750 404.200
4,750-4,999	45	26	16	5750 404.500
5,000-5,249	45	26	16	5750 404.700
5,250-5,499	45	26	16	5750 405.000
5,500-5,749	45	26	16	5750 405.200
5,750-5,999	45	26	16	5750 405.500
6,000-6,249	45	26	16	5750 405.700
6,250-6,449	45	26	16	5750 406.000
6,450-6,749	45	26	16	5750 406.200
6,750-6,999	45	26	16	5750 406.500
7,000-7,299	45	26	16	5750 406.700
7,300-7,599	45	26	16	5750 407.000
7,600-7,799	45	26	16	5750 407.300
7,800-7,999	45	26	16	5750 407.500
8,000-8,299	45	26	16	5750 407.700
8,300-8,699	45	26	16	5750 408.000
8,700-8,999	45	26	16	5750 408.400
9,000-9,299	45	26	16	5750 408.700
9,300-9,699	45	26	16	5750 409.000
9,700-9,999	45	26	16	5750 409.400
10,000-10,299	45	26	16	5750 409.700
10,300-10,799	45	26	16	5750 410.000
10,800-11,299	45	26	16	5750 410.500
11,300-11,799	45	26	16	5750 411.000
11,800-12,399	45	26	16	5750 411.500
12,400-12,899	45	26	16	5750 412.000
12,900-13,399	45	26	16	5750 412.500
13,400-13,899	45	26	16	5750 413.000
13,900-14,399	45	26	16	5750 413.500
14,400-14,899	45	26	16	5750 414.000
14,900-15,399	45	26	16	5750 414.500
15,400-15,899	45	26	16	5750 415.000
15,900-16,399	45	26	16	5750 415.500
16,400-16,899	45	26	16	5750 416.000
16,900-17,399	45	26	16	5750 416.500
17,400-17,899	45	26	16	5750 417.000
17,900-18,399	45	26	16	5750 417.500
18,400-19,509	45	26	16	5750 418.000
19,510-20,509	45	26	16	5750 419.000
20,510-21,509	45	26	16	5750 420.000
21,510-22,609	45	26	16	5750 421.000
22,610-23,609	45	26	16	5750 422.000
23,610-24,609	45	26	16	5750 423.000
24,610-25,609	45	26	16	5750 424.000
25,610-26,609	45	26	16	5750 425.000
26,610-27,609	45	26	16	5750 426.000

			N° d'article	5750
d1	d2 n6 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
27,610-28,609	45	26	16	5750 427.000
28,610-29,609	45	26	16	5750 428.000
29,610-30,609	45	26	16	5750 429.000
30,610-32,609	45	26	16	5750 430.000
32,610-34,699	45	26	16	5750 432.000
34,700-36,699	45	26	16	5750 434.000

			N° d'article	5750
d1	d2 n6 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
34,700-36,699	55	26	14	5750 534.000
36,700-38,699	55	26	14	5750 536.000
38,700-42,699	55	26	14	5750 538.000
42,700-45,699	55	26	14	5750 542.000
45,700-48,999	55	26	14	5750 545.000

Guides de lunettes, pour les forets à une lèvre

N° d'article **5767**



WN

d1	d2 n6 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 5767 Référence
2.000-2.099	20	20	12	5767 201.900
2,100-2,199	20	20	12	5767 202.000
2,200-2,299	20	20	12	5767 202.100
2,300-2,399	20	20	12	5767 202.200
2,400-2,499	20	20	12	5767 202.300
2,500-2,599	20	20	12	5767 202.400
2,600-2,699	20	20	12	5767 202.500
2,700-2,799	20	20	12	5767 202.600
2.800-2.899	20	20	12	5767 202.700
2,900-3,099	20	20	12	5767 202.800
3,100-3,359	20	20	12	5767 203.000
3,360-3,459	20	20	12	5767 203.200
3,460-3,559	20	20	12	5767 203.300
3,560-3,799	20	20	12	5767 203.400
3,800-3,959	20	20	12	5767 203.600
3,960-4,259	20	20	12	5767 203.700
4,260-4,499	20	20	12	5767 204.000
4,500-4,749	20	20	12	5767 204.200
4,750-4,999	20	20	12	5767 204.500
5,000-5,249	20	20	12	5767 204.700
5,250-5,499	20	20	12	5767 205.000
5,500-5,749	20	20	12	5767 205.200
5,750-5,999	20	20	12	5767 205.500
6,000-6,249	20	20	12	5767 205.700
6,250-6,449	20	20	12	5767 206.000
6,450-6,749	20	20	12	5767 206.200
6,750-6,999	20	20	12	5767 206.500
7,000-7,299	20	20	12	5767 206.700
7,300-7,599	20	20	12	5767 207.000
7,600-7,799	20	20	12	5767 207.300
7,800-7,999	20	20	12	5767 207.500
8,000-8,299	20	20	12	5767 207.700
8,300-8,699	20	20	12	5767 208.000
8,700-8,999	20	20	12	5767 208.400
9,000-9,299	20	20	12	5767 208.700
9,300-9,699	20	20	12	5767 209.000
9,700-9,999	20	20	12	5767 209.400
10,000-10,299	20	20	12	5767 209.700
10,300-10,799	20	20	12	5767 210.000
10,800-11,299	20	20	12	5767 210.500
11,300-11,799	20	20	12	5767 211.000
11,800-12,399	20	20	12	5767 211.500
3,100-3,359	30	26	14	5767 303.000
3,360-3,459	30	26	14	5767 303.200
3,460-3,559	30	26	14	5767 303.300
3,560-3,799	30	26	14	5767 303.400
3,800-3,959	30	26	14	5767 303.600
3,960-4,259	30	26	14	5767 303.700
4,260-4,499	30	26	14	5767 304.000
4,500-4,749	30	26	14	5767 304.200
4,750-4,999	30	26	14	5767 304.500
5,000-5,249	30	26	14	5767 304.700
5,250-5,499	30	26	14	5767 305.000
5,500-5,749	30	26	14	5767 305.200

d1	d2 n6 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 5767 Référence
5,750-5,999	30	26	14	5767 305.500
6,000-6,249	30	26	14	5767 305.700
6,250-6,449	30	26	14	5767 306.000
6,450-6,749	30	26	14	5767 306.200
6,750-6,999	30	26	14	5767 306.500
7,000-7,299	30	26	14	5767 306.700
7,300-7,599	30	26	14	5767 307.000
7,600-7,799	30	26	14	5767 307.300
7,800-7,999	30	26	14	5767 307.500
8,000-8,299	30	26	14	5767 307.700
8,300-8,699	30	26	14	5767 308.000
8,700-8,999	30	26	14	5767 308.400
9,000-9,299	30	26	14	5767 308.700
9,300-9,699	30	26	14	5767 309.000
9,700-9,999	30	26	14	5767 309.400
10,000-10,299	30	26	14	5767 309.700
10,300-10,799	30	26	14	5767 310.000
10,800-11,299	30	26	14	5767 310.500
11,300-11,799	30	26	14	5767 311.000
11,800-12,399	30	26	14	5767 311.500
12,400-12,899	30	26	14	5767 312.000
12,900-13,399	30	26	14	5767 312.500
13,400-13,899	30	26	14	5767 313.000
13,900-14,399	30	26	14	5767 313.500
14,400-14,899	30	26	14	5767 314.000
14,900-15,399	30	26	14	5767 314.500
15,400-15,899	30	26	14	5767 315.000
15,900-16,399	30	26	14	5767 315.500
16,400-16,899	30	26	14	5767 316.000
16,900-17,399	30	26	14	5767 316.500
17,400-17,899	30	26	14	5767 317.000
17,900-18,399	30	26	14	5767 317.500
18,400-19,509	30	26	14	5767 318.000
19,510-20,509	30	26	14	5767 319.000
20,510-21,509	30	26	14	5767 320.000
21,510-22,609	30	26	14	5767 321.000
22,610-23,609	30	26	14	5767 322.000
23,610-24,609	30	26	14	5767 323.000
20,510-21,509	45	26	16	5767 420.000
21,510-22,609	45	26	16	5767 421.000
22,610-23,609	45	26	16	5767 422.000
23,610-24,609	45	26	16	5767 423.000
24,610-25,609	45	26	16	5767 424.000
25,610-26,609	45	26	16	5767 425.000
26,610-27,609	45	26	16	5767 426.000
27,610-28,609	45	26	16	5767 427.000
28,610-29,609	45	26	16	5767 428.000
29,610-30,609	45	26	16	5767 429.000
30,610-32,609	45	26	16	5767 430.000
32,610-34,699	45	26	16	5767 432.000
34,700-36,699	45	26	16	5767 434.000
36,700-38,699	45	26	16	5767 436.000

Rondelles d´étanchéité pour les forets à une lèvre

N° d'article **5752**



WN

d1	d2 n6 mm	l1 mm	N° d'article 5752 Référence
1,850-1,999	20	3	5752 101.800
2.000-2.099	20	3	5752 101.900
2,100-2,199	20	3	5752 102.000
2,200-2,299	20	3	5752 102.100
2,300-2,399	20	3	5752 102.200
2,400-2,499	20	3	5752 102.300
2,500-2,599	20	3	5752 102.400
2,600-2,699	20	3	5752 102.500
2,700-2,799	20	3	5752 102.600
2.800-2.899	20	3	5752 102.700
2,900-3,099	20	3	5752 102.800
3,100-3,359	20	3	5752 103.000
3,360-3,459	20	3	5752 103.200
3,460-3,559	20	3	5752 103.300
3,560-3,799	20	3	5752 103.400
3,800-3,959	20	3	5752 103.600
3,960-4,259	20	3	5752 103.700
4,260-4,499	20	3	5752 104.000
4,500-4,749	20	3	5752 104.200
4,750-4,999	20	3	5752 104.500
5,000-5,249	20	3	5752 104.700
5,250-5,499	20	3	5752 105.000
5,000-5,249	32	3	5752 204.700
5,250-5,499	32	3	5752 205.000
5,500-5,749	32	4	5752 305.200
5,750-5,999	32	4	5752 305.500
6,000-6,249	32	4	5752 305.700
6,250-6,449	32	4	5752 306.000
6,450-6,749	32	4	5752 306.200
6,750-6,999	32	4	5752 306.500
7,000-7,299	32	4	5752 306.700
7,300-7,599	32	4	5752 307.000
7,600-7,799	32	4	5752 307.300
7,800-7,999	32	4	5752 307.500
8,000-8,299	32	4	5752 307.700
8,300-8,699	32	4	5752 308.000
8,700-8,999	32	4	5752 308.400
9,000-9,299	32	4	5752 308.700
9,300-9,699	32	4	5752 309.000
9,700-9,999	32	4	5752 309.400
10,000-10,299	32	4	5752 309.700
10,300-10,799	32	4	5752 310.000
10,800-11,299	32	4	5752 310.500
11,300-11,799	32	4	5752 311.000
11,800-12,399	32	4	5752 311.500
12,400-12,899	32	4	5752 312.000
12,900-13,399	32	4	5752 312.500
13,400-13,899	32	4	5752 313.000
13,900-14,399	32	4	5752 313.500
14,400-14,899	32	4	5752 314.000
14,900-15,399	32	4	5752 314.500
15,400-15,899	32	4	5752 315.000
15,900-16,399	32	4	5752 315.500
16,400-16,899	32	4	5752 316.000
16,900-17,399	32	4	5752 316.500
17,400-17,899	32	4	5752 317.000
17,900-18,399	32	4	5752 317.500
18,400-19,509	32	4	5752 318.000
19,510-20,509	32	4	5752 319.000
5,500-5,749	40	4	5752 405.200

d1	d2 n6 mm	l1 mm	N° d'article 5752 Référence
5,750-5,999	40	4	5752 405.500
6,000-6,249	40	4	5752 405.700
6,250-6,499	40	4	5752 406.000
6,450-6,749	40	4	5752 406.200
6,750-6,999	40	4	5752 406.500
7,000-7,299	40	4	5752 406.700
7,300-7,599	40	4	5752 407.000
7,600-7,799	40	4	5752 407.300
7,800-7,999	40	4	5752 407.500
8,000-8,299	40	4	5752 407.700
8,300-8,699	40	4	5752 408.000
8,700-8,999	40	4	5752 408.400
9,000-9,299	40	4	5752 408.700
9,300-9,699	40	4	5752 409.000
9,700-9,999	40	4	5752 409.400
10,000-10,299	40	4	5752 409.700
10,300-10,799	40	4	5752 410.000
10,800-11,299	40	4	5752 410.500
11,300-11,799	40	4	5752 411.000
11,800-12,399	40	4	5752 411.500
12,400-12,899	40	4	5752 412.000
12,900-13,399	40	4	5752 412.500
13,400-13,899	40	4	5752 413.000
13,900-14,399	40	4	5752 413.500
14,400-14,899	40	4	5752 414.000
14,900-15,399	40	4	5752 414.500
15,400-15,899	40	4	5752 415.000
15,900-16,399	40	4	5752 415.500
16,400-16,899	40	4	5752 416.000
16,900-17,399	40	4	5752 416.500
17,400-17,899	40	4	5752 417.000
17,900-18,399	40	4	5752 417.500
18,400-19,509	40	4	5752 418.000
19,510-20,509	40	4	5752 419.000
20,510-21,509	40	4	5752 420.000
21,510-22,609	40	4	5752 421.000
22,610-23,609	40	4	5752 422.000
23,610-24,609	40	4	5752 423.000
23,610-24,609	90	4	5752 923.000
24,610-25,609	90	4	5752 924.000
25,610-26,609	90	4	5752 925.000
26,610-27,609	90	4	5752 926.000
27,610-28,609	90	4	5752 927.000
28,610-29,609	90	4	5752 928.000
29,610-30,609	90	4	5752 929.000
30,610-32,609	90	4	5752 930.000
32,610-34,699	90	4	5752 932.000
34,700-36,699	90	4	5752 934.000
36,700-38,699	90	4	5752 936.000
38,700-42,699	90	4	5752 938.000
42,700-45,699	90	4	5752 942.000
45,700-48,999	90	4	5752 945.000

Rondelles d´étanchéité pour les forets à une lèvre

N° d'article **5770**



WN

d1	d2 n6 mm	l1 mm	N° d'article 5770 Référence
4,000-4,259	26	4	5770 203.700
4,260-4,499	26	4	5770 204.000
4,500-4,749	26	4	5770 204.200
4,750-4,999	26	4	5770 204.500
5,000-5,249	26	4	5770 204.700
5,250-5,499	26	4	5770 205.000
5,500-5,749	26	4	5770 205.200
5,750-5,999	26	4	5770 205.500
6,000-6,249	26	4	5770 205.700
6,250-6,449	26	4	5770 206.000
6,450-6,749	26	4	5770 206.200
6,750-6,999	26	4	5770 206.500
7,000-7,299	26	4	5770 206.700
7,300-7,599	26	4	5770 207.000
7,600-7,799	26	4	5770 207.300
7,800-7,999	26	4	5770 207.500
8,000-8,299	26	4	5770 207.700
6,000-6,249	46	4	5770 405.700
6,450-6,749	46	4	5770 406.200
7,000-7,299	46	4	5770 406.700
8,000-8,299	46	4	5770 407.700
9,000-9,299	46	4	5770 408.700
9,300-9,699	46	4	5770 409.000
9,700-9,999	46	4	5770 409.400
10,000-10,299	46	4	5770 409.700
10,300-10,799	46	4	5770 410.000
10,800-11,299	46	4	5770 410.500
11,300-11,799	46	4	5770 411.000
11,800-12,399	46	4	5770 411.500
12,400-12,899	46	4	5770 412.000
12,900-13,399	46	4	5770 412.500
13,400-13,899	46	4	5770 413.000
13,900-14,399	46	4	5770 413.500
14,400-14,899	46	4	5770 414.000
14,900-15,399	46	4	5770 414.500
15,400-15,899	46	4	5770 415.000
15,900-16,399	46	4	5770 415.500
16,400-16,899	46	4	5770 416.000
16,900-17,399	46	4	5770 416.500
17,400-17,899	46	4	5770 417.000
17,900-18,399	46	4	5770 417.500
18,400-19,509	46	4	5770 418.000
19,510-20,509	46	4	5770 419.000
20,510-21,509	46	4	5770 420.000
21,510-22,609	46	4	5770 421.000
12,400-12,899	56	4	5770 512.000
20,510-21,509	56	4	5770 520.000
21,510-22,609	56	4	5770 521.000

d1	d2 n6 mm	l1 mm	N° d'article 5770 Référence
22,610-23,609	56	4	5770 522.000
23,610-24,609	56	4	5770 523.000
24,610-25,609	56	4	5770 524.000
25,610-26,609	56	4	5770 525.000
26,610-27,609	56	4	5770 526.000
27,610-28,609	56	4	5770 527.000
28,610-29,609	56	4	5770 528.000
29,610-30,609	56	4	5770 529.000
30,610-32,609	56	4	5770 530.000
32,610-34,699	56	4	5770 532.000
34,700-36,699	56	4	5770 534.000
6,000-6,249	65	4	5770 605.700
8,000-8,299	65	4	5770 607.700
9,000-9,299	65	4	5770 608.700
10,000-10,299	65	4	5770 609.700
10,800-11,299	65	4	5770 610.500
12,400-12,899	65	4	5770 612.000
12,900-13,399	65	4	5770 612.500
13,900-14,399	65	4	5770 613.500
14,400-14,899	65	4	5770 614.000
14,900-15,399	65	4	5770 614.500
15,900-16,399	65	4	5770 615.500
16,400-16,899	65	4	5770 616.000
16,900-17,399	65	4	5770 616.500
17,900-18,399	65	4	5770 617.500
20,510-21,509	65	4	5770 620.000
21,510-22,609	65	4	5770 621.000
7,000-7,299	76	4	5770 706.700
21,510-22,609	76	4	5770 721.000
22,610-23,609	76	4	5770 722.000
25,610-26,609	76	4	5770 725.000
26,610-27,609	76	4	5770 726.000
27,610-28,609	76	4	5770 727.000
28,610-29,609	76	4	5770 728.000
29,610-30,609	76	4	5770 729.000
34,700-36,699	76	4	5770 734.000
36,700-38,699	76	4	5770 736.000
38,700-42,699	76	4	5770 738.000

Rondelles d´étanchéité pour les forets à une lèvre

N° d'article **5772**



WN

d1	d2 n6 mm	l1 mm	N° d'article 5772 Référence
2,900-3,599	20	7	5772 2.800
3,600-4,399	20	7	5772 3.600
4,400-5,249	20	7	5772 4.500
5,250-5,999	32	11	5772 5.200
6,000-6,799	32	11	5772 6.000
6,800-7,699	32	11	5772 6.700
7,700-8,699	32	11	5772 7.700
8,700-9,999	32	11	5772 8.700
10,000-11,399	32	11	5772 10.000
11,400-12,949	32	11	5772 11.500
12,950-14,449	32	11	5772 13.000
14,450-16,399	32	11	5772 14.500

d1	d2 n6 mm	l1 mm	N° d'article 5772 Référence
16,400-17,999	40	12	5772 16.500
18,000-19,799	40	12	5772 18.000
19,800-21,799	40	12	5772 20.000
21,800-23,799	40	12	5772 22.000
23,800-25,999	40	12	5772 24.000
26,000-27,999	90	12	5772 26.000
28,000-29,999	90	12	5772 28.000
30,000-31,999	90	12	5772 30.000
32,000-34,999	90	12	5772 32.000
35,000-36,999	90	12	5772 36.000
37,000-38,999	90	12	5772 38.000
39,000-40,999	90	12	5772 42.000

Vis de réglage

N° d'article **5754**



WN

N° d'article **5754**

d1	d2 mm	l1 mm	SW mm	Référence
M6 x 0,5	3,5	26	9	5754 6.000
M6 x 0,5	3,5	45	9	5754 6.001
M10 x 1	6,0	38	13	5754 10.000
M16 x 1,5	10,0	57	22	5754 16.000

Vis de réglage

N° d'article **5755**



WN

N° d'article **5755**

d1	d2 mm	l1 mm	SW mm	Référence
M10 X1	6,0	50	13	5755 10.000
M16 X1.5	10,0	65	22	5755 16.000
M24X1.5	16,0	90	30	5755 24.000

Bouchon d‘obturarion

N° d’article **5766**



WN

bouchon pour obturer les alésages des canaux de refroidissement • dimensions spéciales sur demande

N° d’article **5766**

d1 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
8,000	28	15	5766 108.000
9,000	30	15	5766 109.000
10,000	30	15	5766 110.000
11,000	34	18	5766 111.000
12,000	34	18	5766 112.000
13,000	37	20	5766 113.000
14,000	37	20	5766 114.000
15,000	37	20	5766 115.000
16,000	37	20	5766 116.000
17,000	37	20	5766 117.000
18,000	37	20	5766 118.000
19,000	44	20	5766 119.000
20,000	44	20	5766 120.000
21,000	44	20	5766 121.000
22,000	44	20	5766 122.000
23,000	44	20	5766 123.000
24,000	44	20	5766 124.000
25,000	44	20	5766 125.000
8,000	71	58	5766 208.000
9,000	76	63	5766 209.000
10,000	89	73	5766 210.000
11,000	89	73	5766 211.000
12,000	99	83	5766 212.000
13,000	110	93	5766 213.000
14,000	110	93	5766 214.000
15,000	115	98	5766 215.000
16,000	115	98	5766 216.000
17,000	115	98	5766 217.000
18,000	120	98	5766 218.000
19,000	120	98	5766 219.000
20,000	120	98	5766 220.000
21,000	120	98	5766 221.000
22,000	120	98	5766 222.000
23,000	120	98	5766 223.000
24,000	120	98	5766 224.000
25,000	120	98	5766 225.000

Set de clés dynamométriques

N° d'article **4966**

avec clé dynamométrique • y compris outil de réglage et support Bit •

WN

N° d'article **4966**

Entraînement	Tailles binaires	Couple Nm	Référence
1/4	T5/T7/T8	0,4-1	4966 1.000
1/4	T8/T9/T15/T20	1-5	4966 2.000

Clés dynamométriques

N° d'article **4915**

WN

N° d'article **4915**

Torx	Ouverture de clé	Couple Nm	Type	Référence
1/4	hexagonal	0,4-1	A	4915 1.001
1/4	hexagonal	0,5-2	A	4915 2.000
1/4	hexagonal	0,8-5	A	4915 5.001
1/4	hexagonal	2-8	A	4915 8.000
1/4	hexagonal	5-14	D	4915 14.000
3/8	square	10-50	B	4915 50.000
1/2	square	20-200	C	4915 200.000

Tournevis Torx

N° d'article **1612**



WN

N° d'article **1612**

Taille	Référence
T5	1612 5.001
T6	1612 6.000
T6	1612 6.001
T7	1612 7.000
T7	1612 7.001
T8	1612 8.000
T8	1612 8.001
T9	1612 9.001
T10	1612 10.001
T15	1612 15.000
T15	1612 15.001
T20	1612 20.001
T25	1612 25.001
T30	1612 30.001

Embouts pour Vis Torx

N° d'article **4917**



WN

N° d'article **4917**

Entraînement	Ouverture de clé	Torx	L mm	Référence
1/4	hexagonal	T5	25	4917 5.000
1/4	hexagonal	T6	25	4917 6.000
1/4	hexagonal	T7	25	4917 7.000
1/4	hexagonal	T8	25	4917 8.000
1/4	hexagonal	T9	25	4917 9.000
1/4	hexagonal	T10	25	4917 10.000
1/4	hexagonal	T15	25	4917 15.000
1/4	hexagonal	T20	25	4917 20.000
1/2	square	T25	25	4917 25.000

Vis de fixation

N° d'article **4071**



WN

N° d'article **4071**

G	l1 mm	Torx	Référence
M1,6	3,80	T5	4071 1.600
M1,6	4,40	T5	4071 1.601
M2,2	9,50	T7	4071 2.200
M2,2	10,50	T7	4071 2.201
M2,2	5,60	T7	4071 2.202
M2,2	4,60	T7	4071 2.203
M2,5	11,40	T8	4071 2.500
M2,5	6,40	T8	4071 2.501
M2,5	5,20	T8	4071 2.502
M3	12,10	T9	4071 3.000
M3	13,10	T9	4071 3.001
M3	6,40	T9	4071 3.002
M3	8,00	T9	4071 3.003
M3,5	14,25	T10	4071 3.500
M4	16,00	T15	4071 4.000
M4	7,70	T15	4071 4.001
M4	10,60	T15	4071 4.002
M4,5	18,00	T15	4071 4.500
M4,5	11,80	T15	4071 4.501
M5	19,75	T20	4071 5.000
M5	21,75	T20	4071 5.001
M5	14,20	T20	4071 5.002
M5	23,40	T20	4071 5.003
M6	27,00	T25	4071 6.000
M6	28,50	T25	4071 6.001
M6	32,50	T25	4071 6.002

Foret hélicoïdal queue cylindrique

N° d'article **6005**

Paramètres de coupe, p. 441

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	

HSS-E-PM | F | GU 500 PM | ~3xD | WN | 118° | h8 | R | HA

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • forets hélicoïdaux haute performance • acier métallurgique pulvérisé • affûtage 4 pentes • faible effort d'avance nécessaire • faible effort de couple nécessaire • pour applications universelles



N° d'article **6005**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
1,000		38,0	6,0	6005 1.000
1,050		38,0	6,0	6005 1.050
1,100		39,0	7,0	6005 1.100
1,150		39,0	7,0	6005 1.150
1,200		40,0	8,0	6005 1.200
1,250		40,0	8,0	6005 1.250
1,300		40,0	8,0	6005 1.300
1,350		41,0	9,0	6005 1.350
1,400		41,0	9,0	6005 1.400
1,450		41,0	9,0	6005 1.450
1,500		41,0	9,0	6005 1.500
1,550		42,0	10,0	6005 1.550
1,600		42,0	10,0	6005 1.600
1,650		42,0	10,0	6005 1.650
1,700		42,0	10,0	6005 1.700
1,750		43,0	11,0	6005 1.750
1,800		43,0	11,0	6005 1.800
1,850		43,0	11,0	6005 1.850
1,900		43,0	11,0	6005 1.900
1,950		44,0	12,0	6005 1.950
2,000		44,0	12,0	6005 2.000
2,050		44,0	12,0	6005 2.050
2,100		44,0	12,0	6005 2.100
2,150		45,0	13,0	6005 2.150
2,200		45,0	13,0	6005 2.200
2,250		45,0	13,0	6005 2.250
2,300		45,0	13,0	6005 2.300
2,350		45,0	13,0	6005 2.350
2,380	3/32	46,0	14,0	6005 2.380
2,400		46,0	14,0	6005 2.400
2,450		46,0	14,0	6005 2.450
2,500		46,0	14,0	6005 2.500
2,550		46,0	14,0	6005 2.550
2,600		46,0	14,0	6005 2.600
2,650		46,0	14,0	6005 2.650
2,700		48,0	16,0	6005 2.700
2,750		48,0	16,0	6005 2.750
2,780	7/64	48,0	16,0	6005 2.780
2,800		48,0	16,0	6005 2.800
2,850		48,0	16,0	6005 2.850
2,900		48,0	16,0	6005 2.900
2,950		48,0	16,0	6005 2.950
3,000		48,0	16,0	6005 3.000
3,050		50,0	18,0	6005 3.050
3,100		50,0	18,0	6005 3.100
3,150		50,0	18,0	6005 3.150
3,170	1/8	50,0	18,0	6005 3.170
3,200		50,0	18,0	6005 3.200
3,250		50,0	18,0	6005 3.250
3,300		50,0	18,0	6005 3.300
3,350		50,0	18,0	6005 3.350
3,400		52,0	20,0	6005 3.400
3,450		52,0	20,0	6005 3.450
3,500		52,0	20,0	6005 3.500
3,550		52,0	20,0	6005 3.550
3,570	9/64	52,0	20,0	6005 3.570
3,600		52,0	20,0	6005 3.600
3,650		52,0	20,0	6005 3.650
3,700		52,0	20,0	6005 3.700
3,750		52,0	20,0	6005 3.750
3,800		54,0	22,0	6005 3.800
3,850		54,0	22,0	6005 3.850
3,900		54,0	22,0	6005 3.900
3,950		54,0	22,0	6005 3.950
3,970	5/32	54,0	22,0	6005 3.970
4,000		54,0	22,0	6005 4.000

N° d'article **6005**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
4,050		66,0	22,0	6005 4.050
4,100		66,0	22,0	6005 4.100
4,150		66,0	22,0	6005 4.150
4,200		66,0	22,0	6005 4.200
4,250		66,0	22,0	6005 4.250
4,300		68,0	24,0	6005 4.300
4,350		68,0	24,0	6005 4.350
4,370	11/64	68,0	24,0	6005 4.370
4,400		68,0	24,0	6005 4.400
4,450		68,0	24,0	6005 4.450
4,500		68,0	24,0	6005 4.500
4,550		68,0	24,0	6005 4.550
4,600		68,0	24,0	6005 4.600
4,650		68,0	24,0	6005 4.650
4,700		68,0	24,0	6005 4.700
4,750		68,0	24,0	6005 4.750
4,760	3/16	70,0	26,0	6005 4.760
4,800		70,0	26,0	6005 4.800
4,850		70,0	26,0	6005 4.850
4,900		70,0	26,0	6005 4.900
4,950		70,0	26,0	6005 4.950
5,000		70,0	26,0	6005 5.000
5,050		70,0	26,0	6005 5.050
5,100		70,0	26,0	6005 5.100
5,150		70,0	26,0	6005 5.150
5,160	13/64	70,0	26,0	6005 5.160
5,200		70,0	26,0	6005 5.200
5,250		70,0	26,0	6005 5.250
5,300		70,0	26,0	6005 5.300
5,350		72,0	28,0	6005 5.350
5,400		72,0	28,0	6005 5.400
5,450		72,0	28,0	6005 5.450
5,500		72,0	28,0	6005 5.500
5,550		72,0	28,0	6005 5.550
5,560	7/32	72,0	28,0	6005 5.560
5,600		72,0	28,0	6005 5.600
5,650		72,0	28,0	6005 5.650
5,700		72,0	28,0	6005 5.700
5,750		72,0	28,0	6005 5.750
5,800		72,0	28,0	6005 5.800
5,850		72,0	28,0	6005 5.850
5,900		72,0	28,0	6005 5.900
5,950	15/64	72,0	28,0	6005 5.950
6,000		72,0	28,0	6005 6.000
6,050		75,0	31,0	6005 6.050
6,100		75,0	31,0	6005 6.100
6,150		75,0	31,0	6005 6.150
6,200		75,0	31,0	6005 6.200
6,250		75,0	31,0	6005 6.250
6,300		75,0	31,0	6005 6.300
6,350	1/4	75,0	31,0	6005 6.350
6,400		75,0	31,0	6005 6.400
6,450		75,0	31,0	6005 6.450
6,500		75,0	31,0	6005 6.500
6,550		75,0	31,0	6005 6.550
6,600		75,0	31,0	6005 6.600
6,650		75,0	31,0	6005 6.650
6,700		75,0	31,0	6005 6.700
6,750	17/64	78,0	34,0	6005 6.750
6,800		78,0	34,0	6005 6.800
6,850		78,0	34,0	6005 6.850
6,900		78,0	34,0	6005 6.900
6,950		78,0	34,0	6005 6.950
7,000		78,0	34,0	6005 7.000
7,050		78,0	34,0	6005 7.050
7,100		78,0	34,0	6005 7.100

			N° d'article	6005
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
7,140	9/32	78,0	34,0	6005 7.140
7,150		78,0	34,0	6005 7.150
7,200		78,0	34,0	6005 7.200
7,250		78,0	34,0	6005 7.250
7,300		78,0	34,0	6005 7.300
7,350		78,0	34,0	6005 7.350
7,400		78,0	34,0	6005 7.400
7,450		78,0	34,0	6005 7.450
7,500		78,0	34,0	6005 7.500
7,540	19/64	81,0	37,0	6005 7.540
7,550		81,0	37,0	6005 7.550
7,600		81,0	37,0	6005 7.600
7,650		81,0	37,0	6005 7.650
7,700		81,0	37,0	6005 7.700
7,750		81,0	37,0	6005 7.750
7,800		81,0	37,0	6005 7.800
7,850		81,0	37,0	6005 7.850
7,900		81,0	37,0	6005 7.900
7,940	5/16	81,0	37,0	6005 7.940
7,950		81,0	37,0	6005 7.950
8,000		81,0	37,0	6005 8.000
8,050		87,0	37,0	6005 8.050
8,100		87,0	37,0	6005 8.100
8,150		87,0	37,0	6005 8.150
8,200		87,0	37,0	6005 8.200
8,300		87,0	37,0	6005 8.300
8,330	21/64	87,0	37,0	6005 8.330
8,400		87,0	37,0	6005 8.400
8,500		87,0	37,0	6005 8.500
8,600		91,0	40,0	6005 8.600
8,700		91,0	40,0	6005 8.700
8,730	11/32	91,0	40,0	6005 8.730
8,800		91,0	40,0	6005 8.800
8,900		91,0	40,0	6005 8.900
9,000		91,0	40,0	6005 9.000
9,100		91,0	40,0	6005 9.100
9,130	23/64	91,0	40,0	6005 9.130
9,200		91,0	40,0	6005 9.200
9,300		91,0	40,0	6005 9.300
9,400		91,0	40,0	6005 9.400
9,500		91,0	40,0	6005 9.500
9,520	3/8	93,0	43,0	6005 9.520
9,550		93,0	43,0	6005 9.550
9,600		93,0	43,0	6005 9.600
9,700		93,0	43,0	6005 9.700
9,800		93,0	43,0	6005 9.800
9,900		93,0	43,0	6005 9.900
9,920	25/64	93,0	43,0	6005 9.920
10,000		93,0	43,0	6005 10.000
10,100		100,0	43,0	6005 10.100
10,200		100,0	43,0	6005 10.200
10,300		100,0	43,0	6005 10.300
10,320	13/32	100,0	43,0	6005 10.320
10,400		100,0	43,0	6005 10.400

			N° d'article	6005
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
10,500		100,0	43,0	6005 10.500
10,600		100,0	43,0	6005 10.600
10,700		104,0	47,0	6005 10.700
10,720	27/64	104,0	47,0	6005 10.720
10,800		104,0	47,0	6005 10.800
10,900		104,0	47,0	6005 10.900
11,000		104,0	47,0	6005 11.000
11,100		104,0	47,0	6005 11.100
11,110	7/16	104,0	47,0	6005 11.110
11,200		104,0	47,0	6005 11.200
11,300		104,0	47,0	6005 11.300
11,400		104,0	47,0	6005 11.400
11,500		104,0	47,0	6005 11.500
11,510	29/64	104,0	47,0	6005 11.510
11,600		104,0	47,0	6005 11.600
11,700		104,0	47,0	6005 11.700
11,800		104,0	47,0	6005 11.800
11,900		108,0	51,0	6005 11.900
11,910	15/32	108,0	51,0	6005 11.910
12,000		108,0	51,0	6005 12.000
12,100		111,0	51,0	6005 12.100
12,200		111,0	51,0	6005 12.200
12,300	31/64	111,0	51,0	6005 12.300
12,400		111,0	51,0	6005 12.400
12,500		111,0	51,0	6005 12.500
12,600		111,0	51,0	6005 12.600
12,700	1/2	111,0	51,0	6005 12.700
12,800		111,0	51,0	6005 12.800
12,900		111,0	51,0	6005 12.900
13,000		111,0	51,0	6005 13.000
13,100	33/64	111,0	51,0	6005 13.100
13,490	17/32	114,0	54,0	6005 13.490
13,500		114,0	54,0	6005 13.500
13,890	35/64	114,0	54,0	6005 13.890
14,000		114,0	54,0	6005 14.000
14,290	9/16	116,0	56,0	6005 14.290
14,500		116,0	56,0	6005 14.500
15,000		116,0	56,0	6005 15.000
15,500		118,0	58,0	6005 15.500
15,870	5/8	118,0	58,0	6005 15.870
16,000		118,0	58,0	6005 16.000
16,500		126,0	60,0	6005 16.500
16,670	21/32	126,0	60,0	6005 16.670
17,000		126,0	60,0	6005 17.000
17,500		128,0	62,0	6005 17.500
18,000		128,0	62,0	6005 18.000
18,500		130,0	64,0	6005 18.500
19,000		130,0	64,0	6005 19.000
19,500		132,0	66,0	6005 19.500
20,000		132,0	66,0	6005 20.000

Foret hélicoïdal queue cylindrique

N° d'article **6006**

Paramètres de coupe, p. 441

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • forets hélicoïdaux haute performance • acier métallurgique pulvérisé • affûtage 4 pentes • faible effort d'avance nécessaire • faible effort de couple nécessaire • pour applications universelles



N° d'article **6006**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
2,000		56,0	24,0	6006 2.000
2,100		56,0	24,0	6006 2.100
2,200		59,0	27,0	6006 2.200
2,300		59,0	27,0	6006 2.300
2,380	3/32	62,0	30,0	6006 2.380
2,400		62,0	30,0	6006 2.400
2,500		62,0	30,0	6006 2.500
2,600		62,0	30,0	6006 2.600
2,700		65,0	33,0	6006 2.700
2,780	7/64	65,0	33,0	6006 2.780
2,800		65,0	33,0	6006 2.800
2,900		65,0	33,0	6006 2.900
3,000		65,0	33,0	6006 3.000
3,100		68,0	36,0	6006 3.100
3,170	1/8	68,0	36,0	6006 3.170
3,200		68,0	36,0	6006 3.200
3,300		68,0	36,0	6006 3.300
3,400		71,0	39,0	6006 3.400
3,500		71,0	39,0	6006 3.500
3,570	9/64	71,0	39,0	6006 3.570
3,600		71,0	39,0	6006 3.600
3,700		71,0	39,0	6006 3.700
3,800		75,0	43,0	6006 3.800
3,900		75,0	43,0	6006 3.900
3,970	5/32	75,0	43,0	6006 3.970
4,000		75,0	43,0	6006 4.000
4,100		87,0	43,0	6006 4.100
4,200		87,0	43,0	6006 4.200
4,300		91,0	47,0	6006 4.300
4,370	11/64	91,0	47,0	6006 4.370
4,400		91,0	47,0	6006 4.400
4,500		91,0	47,0	6006 4.500
4,600		91,0	47,0	6006 4.600
4,650		91,0	47,0	6006 4.650
4,700		91,0	47,0	6006 4.700
4,760	3/16	96,0	52,0	6006 4.760
4,800		96,0	52,0	6006 4.800
4,900		96,0	52,0	6006 4.900
5,000		96,0	52,0	6006 5.000
5,100		96,0	52,0	6006 5.100
5,160	13/64	96,0	52,0	6006 5.160
5,200		96,0	52,0	6006 5.200
5,300		96,0	52,0	6006 5.300
5,400		101,0	57,0	6006 5.400
5,500		101,0	57,0	6006 5.500
5,550		101,0	57,0	6006 5.550
5,560	7/32	101,0	57,0	6006 5.560
5,600		101,0	57,0	6006 5.600
5,700		101,0	57,0	6006 5.700
5,800		101,0	57,0	6006 5.800
5,900		101,0	57,0	6006 5.900
5,950	15/64	101,0	57,0	6006 5.950
6,000		101,0	57,0	6006 6.000
6,100		107,0	63,0	6006 6.100
6,200		107,0	63,0	6006 6.200
6,300		107,0	63,0	6006 6.300
6,350	1/4	107,0	63,0	6006 6.350
6,400		107,0	63,0	6006 6.400
6,500		107,0	63,0	6006 6.500
6,600		107,0	63,0	6006 6.600
6,700		107,0	63,0	6006 6.700
6,750	17/64	113,0	69,0	6006 6.750
6,800		113,0	69,0	6006 6.800
6,900		113,0	69,0	6006 6.900
7,000		113,0	69,0	6006 7.000
7,100		113,0	69,0	6006 7.100

N° d'article **6006**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
7,140	9/32	113,0	69,0	6006 7.140
7,200		113,0	69,0	6006 7.200
7,300		113,0	69,0	6006 7.300
7,400		113,0	69,0	6006 7.400
7,500		113,0	69,0	6006 7.500
7,540	19/64	119,0	75,0	6006 7.540
7,550		119,0	75,0	6006 7.550
7,600		119,0	75,0	6006 7.600
7,700		119,0	75,0	6006 7.700
7,800		119,0	75,0	6006 7.800
7,900		119,0	75,0	6006 7.900
7,940	5/16	119,0	75,0	6006 7.940
8,000		119,0	75,0	6006 8.000
8,100		125,0	75,0	6006 8.100
8,200		125,0	75,0	6006 8.200
8,300		125,0	75,0	6006 8.300
8,330	21/64	125,0	75,0	6006 8.330
8,400		125,0	75,0	6006 8.400
8,500		125,0	75,0	6006 8.500
8,600		131,0	81,0	6006 8.600
8,700		131,0	81,0	6006 8.700
8,730	11/32	131,0	81,0	6006 8.730
8,800		131,0	81,0	6006 8.800
8,900		131,0	81,0	6006 8.900
9,000		131,0	81,0	6006 9.000
9,100		131,0	81,0	6006 9.100
9,130	23/64	131,0	81,0	6006 9.130
9,200		131,0	81,0	6006 9.200
9,300		131,0	81,0	6006 9.300
9,400		131,0	81,0	6006 9.400
9,500		131,0	81,0	6006 9.500
9,520	3/8	137,0	87,0	6006 9.520
9,550		137,0	87,0	6006 9.550
9,600		137,0	87,0	6006 9.600
9,700		137,0	87,0	6006 9.700
9,800		137,0	87,0	6006 9.800
9,900		137,0	87,0	6006 9.900
9,920	25/64	137,0	87,0	6006 9.920
10,000		137,0	87,0	6006 10.000
10,100		144,0	87,0	6006 10.100
10,200		144,0	87,0	6006 10.200
10,300		144,0	87,0	6006 10.300
10,320	13/32	144,0	87,0	6006 10.320
10,400		144,0	87,0	6006 10.400
10,500		144,0	87,0	6006 10.500
10,600		144,0	87,0	6006 10.600
10,700		151,0	94,0	6006 10.700
10,720	27/64	151,0	94,0	6006 10.720
10,800		151,0	94,0	6006 10.800
10,900		151,0	94,0	6006 10.900
11,000		151,0	94,0	6006 11.000
11,100		151,0	94,0	6006 11.100
11,110	7/16	151,0	94,0	6006 11.110
11,200		151,0	94,0	6006 11.200
11,300		151,0	94,0	6006 11.300
11,400		151,0	94,0	6006 11.400
11,500		151,0	94,0	6006 11.500
11,510	29/64	151,0	94,0	6006 11.510
11,600		151,0	94,0	6006 11.600
11,700		151,0	94,0	6006 11.700
11,800		151,0	94,0	6006 11.800
11,900		158,0	101,0	6006 11.900
11,910	15/32	158,0	101,0	6006 11.910
12,000		158,0	101,0	6006 12.000
12,100		161,0	101,0	6006 12.100
12,200		161,0	101,0	6006 12.200

			N° d'article	6006
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
12,300	31/64	161,0	101,0	6006 12.300
12,400		161,0	101,0	6006 12.400
12,500		161,0	101,0	6006 12.500
12,600		161,0	101,0	6006 12.600
12,700	1/2	161,0	101,0	6006 12.700
12,800		161,0	101,0	6006 12.800
12,900		161,0	101,0	6006 12.900
13,000		161,0	101,0	6006 13.000
13,100	33/64	161,0	101,0	6006 13.100
13,490	17/32	166,0	106,0	6006 13.490
13,500		166,0	106,0	6006 13.500
13,890	35/64	166,0	106,0	6006 13.890
14,000		166,0	106,0	6006 14.000
14,290	9/16	169,0	109,0	6006 14.290
14,500		169,0	109,0	6006 14.500
15,000		169,0	109,0	6006 15.000
15,500		172,0	112,0	6006 15.500
15,870	5/8	172,0	112,0	6006 15.870

			N° d'article	6006
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
16,000		172,0	112,0	6006 16.000
16,500		181,0	115,0	6006 16.500
16,670	21/32	181,0	115,0	6006 16.670
17,000		181,0	115,0	6006 17.000
17,460	11/16	184,0	118,0	6006 17.460
17,500		184,0	118,0	6006 17.500
18,000		184,0	118,0	6006 18.000
18,500		188,0	122,0	6006 18.500
19,000		188,0	122,0	6006 19.000
19,500		191,0	125,0	6006 19.500
20,000		191,0	125,0	6006 20.000

Forets hélicoïdaux extra-courts — N° d'article 223

HSS | >Ø 2,36 | N | ~3xD | DIN 1897 | 118° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • pour tours automatiques/révolvers • aussi pour machines portatives

Paramètres de coupe, p. 442

P	M	K	N	S	H
●		●	○		

Forets hélicoïdaux extra-courts — N° d'article 653

HSS | S | N | ~3xD | DIN 1897 | 118° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • pour tours automatiques/révolvers • aussi pour machines portatives

Paramètres de coupe, p. 442

P	M	K	N	S	H
●		●	○		



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 223	N° d'article 653
0,400	1/64	19,0	2,5	223 0.400	
0,480		19,0	2,5	223 0.480	
0,500		20,0	3,0	223 0.500	653 0.500
0,550		21,0	3,5	223 0.550	
0,600		21,0	3,5	223 0.600	653 0.600
0,650		22,0	4,0	223 0.650	
0,660		22,0	4,0	223 0.660	
0,700		23,0	4,5	223 0.700	653 0.700
0,720		23,0	4,5	223 0.720	
0,750		23,0	4,5	223 0.750	653 0.750
0,790	1/32	24,0	5,0	223 0.790	
0,800		24,0	5,0	223 0.800	653 0.800
0,820		24,0	5,0	223 0.820	
0,825		24,0	5,0	223 0.825	
0,850		24,0	5,0	223 0.850	
0,890		25,0	5,5	223 0.890	
0,900		25,0	5,5	223 0.900	653 0.900
0,930		25,0	5,5	223 0.930	
0,950		25,0	5,5	223 0.950	
0,980		26,0	6,0	223 0.980	
1,000		26,0	6,0	223 1.000	653 1.000
1,020		26,0	6,0	223 1.020	653 1.020
1,040		26,0	6,0	223 1.040	
1,050		26,0	6,0	223 1.050	653 1.050
1,070		28,0	7,0	223 1.070	653 1.070
1,090		28,0	7,0	223 1.090	653 1.090
1,100		28,0	7,0	223 1.100	653 1.100
1,110		28,0	7,0		653 1.110
1,120		28,0	7,0		653 1.120
1,150		28,0	7,0	223 1.150	653 1.150
1,180		28,0	7,0	223 1.180	653 1.180
1,190	3/64	30,0	8,0	223 1.190	653 1.190
1,200		30,0	8,0	223 1.200	653 1.200
1,250		30,0	8,0	223 1.250	653 1.250
1,260		30,0	8,0	223 1.260	
1,280		30,0	8,0	223 1.280	
1,300		30,0	8,0	223 1.300	653 1.300
1,320		30,0	8,0	223 1.320	653 1.320
1,350		32,0	9,0	223 1.350	653 1.350
1,400		32,0	9,0	223 1.400	653 1.400
1,430		32,0	9,0	223 1.430	
1,450		32,0	9,0	223 1.450	653 1.450
1,480		32,0	9,0	223 1.480	
1,500		32,0	9,0	223 1.500	653 1.500
1,510		34,0	10,0	223 1.510	653 1.510
1,520		34,0	10,0	223 1.520	
1,550		34,0	10,0	223 1.550	653 1.550
1,570		34,0	10,0	223 1.570	653 1.570
1,590	1/16	34,0	10,0	223 1.590	653 1.590
1,600		34,0	10,0	223 1.600	653 1.600
1,610		34,0	10,0	223 1.610	653 1.610
1,650		34,0	10,0	223 1.650	653 1.650
1,700		34,0	10,0	223 1.700	653 1.700
1,720		36,0	11,0	223 1.720	

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 223	N° d'article 653
1,730		36,0	11,0	223 1.730	
1,740		36,0	11,0	223 1.740	
1,750		36,0	11,0	223 1.750	653 1.750
1,780		36,0	11,0	223 1.780	653 1.780
1,800		36,0	11,0	223 1.800	653 1.800
1,850		36,0	11,0	223 1.850	653 1.850
1,900		36,0	11,0	223 1.900	653 1.900
1,930		38,0	12,0	223 1.930	653 1.930
1,950		38,0	12,0	223 1.950	653 1.950
1,970		38,0	12,0	223 1.970	
1,980	5/64	38,0	12,0	223 1.980	653 1.980
1,990		38,0	12,0	223 1.990	653 1.990
2,000		38,0	12,0	223 2.000	653 2.000
2,020		38,0	12,0	223 2.020	
2,050		38,0	12,0	223 2.050	653 2.050
2,060		38,0	12,0	223 2.060	653 2.060
2,080		38,0	12,0	223 2.080	653 2.080
2,100		38,0	12,0	223 2.100	653 2.100
2,120		38,0	12,0	223 2.120	
2,150		40,0	13,0	223 2.150	653 2.150
2,180		40,0	13,0	223 2.180	653 2.180
2,200		40,0	13,0	223 2.200	653 2.200
2,220		40,0	13,0	223 2.220	
2,250		40,0	13,0	223 2.250	653 2.250
2,260		40,0	13,0	223 2.260	653 2.260
2,300		40,0	13,0	223 2.300	653 2.300
2,350		40,0	13,0	223 2.350	653 2.350
2,370		43,0	14,0	223 2.370	653 2.370
2,380	3/32	43,0	14,0	223 2.380	653 2.380
2,400		43,0	14,0	223 2.400	653 2.400
2,420		43,0	14,0	223 2.420	
2,440		43,0	14,0	223 2.440	653 2.440
2,450		43,0	14,0	223 2.450	653 2.450
2,480		43,0	14,0	223 2.480	
2,490		43,0	14,0	223 2.490	
2,500		43,0	14,0	223 2.500	653 2.500
2,520		43,0	14,0	223 2.520	
2,530		43,0	14,0	223 2.530	653 2.530
2,550		43,0	14,0	223 2.550	653 2.550
2,580		43,0	14,0	223 2.580	653 2.580
2,600		43,0	14,0	223 2.600	653 2.600
2,640		43,0	14,0	223 2.640	653 2.640
2,650		43,0	14,0	223 2.650	653 2.650
2,700		46,0	16,0	223 2.700	653 2.700
2,710		46,0	16,0	223 2.710	653 2.710
2,750		46,0	16,0	223 2.750	653 2.750
2,780	7/64	46,0	16,0	223 2.780	653 2.780
2,790		46,0	16,0	223 2.790	653 2.790
2,800		46,0	16,0	223 2.800	653 2.800
2,820		46,0	16,0	223 2.820	
2,850		46,0	16,0	223 2.850	653 2.850
2,870		46,0	16,0	223 2.870	653 2.870
2,900		46,0	16,0	223 2.900	653 2.900
2,920		46,0	16,0	223 2.920	

			N° d'article	223	653
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
2,950		46,0	16,0	223 2.950	653 2.950
2,970		46,0	16,0	223 2.970	
3,000		46,0	16,0	223 3.000	653 3.000
3,020		49,0	18,0	223 3.020	
3,050		49,0	18,0	223 3.050	653 3.050
3,100		49,0	18,0	223 3.100	653 3.100
3,150		49,0	18,0	223 3.150	
3,170	1/8	49,0	18,0	223 3.170	653 3.170
3,200		49,0	18,0	223 3.200	653 3.200
3,220		49,0	18,0	223 3.220	
3,250		49,0	18,0	223 3.250	653 3.250
3,260		49,0	18,0	223 3.260	653 3.260
3,300		49,0	18,0	223 3.300	653 3.300
3,350		49,0	18,0	223 3.350	
3,400		52,0	20,0	223 3.400	653 3.400
3,450		52,0	20,0	223 3.450	653 3.450
3,500		52,0	20,0	223 3.500	653 3.500
3,550		52,0	20,0	223 3.550	653 3.550
3,570	9/64	52,0	20,0	223 3.570	653 3.570
3,600		52,0	20,0	223 3.600	653 3.600
3,650		52,0	20,0	223 3.650	653 3.650
3,660		52,0	20,0	223 3.660	653 3.660
3,700		52,0	20,0	223 3.700	653 3.700
3,730		52,0	20,0	223 3.730	653 3.730
3,750		52,0	20,0	223 3.750	653 3.750
3,800		55,0	22,0	223 3.800	653 3.800
3,850		55,0	22,0	223 3.850	
3,860		55,0	22,0	223 3.860	653 3.860
3,900		55,0	22,0	223 3.900	653 3.900
3,910		55,0	22,0	223 3.910	
3,950		55,0	22,0	223 3.950	
3,960		55,0	22,0	223 3.960	
3,970	5/32	55,0	22,0	223 3.970	653 3.970
3,990		55,0	22,0	223 3.990	653 3.990
4,000		55,0	22,0	223 4.000	653 4.000
4,020		55,0	22,0	223 4.020	
4,040		55,0	22,0	223 4.040	653 4.040
4,050		55,0	22,0	223 4.050	653 4.050
4,080		55,0	22,0	223 4.080	
4,090		55,0	22,0	223 4.090	653 4.090
4,100		55,0	22,0	223 4.100	653 4.100
4,150		55,0	22,0	223 4.150	653 4.150
4,200		55,0	22,0	223 4.200	653 4.200
4,220		55,0	22,0	223 4.220	
4,250		55,0	22,0	223 4.250	653 4.250
4,300		58,0	24,0	223 4.300	653 4.300
4,370	11/64	58,0	24,0	223 4.370	653 4.370
4,380		58,0	24,0	223 4.380	
4,390		58,0	24,0	223 4.390	653 4.390
4,400		58,0	24,0	223 4.400	653 4.400
4,450		58,0	24,0	223 4.450	
4,500		58,0	24,0	223 4.500	653 4.500
4,550		58,0	24,0	223 4.550	
4,570		58,0	24,0	223 4.570	653 4.570
4,600		58,0	24,0	223 4.600	653 4.600
4,620		58,0	24,0	223 4.620	653 4.620
4,650		58,0	24,0	223 4.650	653 4.650
4,700		58,0	24,0	223 4.700	653 4.700
4,750		58,0	24,0	223 4.750	653 4.750
4,760	3/16	62,0	26,0	223 4.760	653 4.760
4,800		62,0	26,0	223 4.800	653 4.800
4,850		62,0	26,0	223 4.850	653 4.850
4,900		62,0	26,0	223 4.900	653 4.900
4,920		62,0	26,0	223 4.920	653 4.920
4,950		62,0	26,0	223 4.950	653 4.950
4,980		62,0	26,0	223 4.980	653 4.980
5,000		62,0	26,0	223 5.000	653 5.000
5,020		62,0	26,0	223 5.020	
5,050		62,0	26,0	223 5.050	653 5.050
5,060		62,0	26,0	223 5.060	653 5.060
5,100		62,0	26,0	223 5.100	653 5.100
5,110		62,0	26,0	223 5.110	653 5.110
5,150		62,0	26,0	223 5.150	
5,160	13/64	62,0	26,0	223 5.160	653 5.160
5,180		62,0	26,0	223 5.180	653 5.180
5,200		62,0	26,0	223 5.200	653 5.200
5,220		62,0	26,0	223 5.220	
5,250		62,0	26,0	223 5.250	653 5.250
5,300		62,0	26,0	223 5.300	653 5.300
5,310		66,0	28,0	223 5.310	653 5.310
5,350		66,0	28,0	223 5.350	
5,400		66,0	28,0	223 5.400	653 5.400
5,410		66,0	28,0	223 5.410	653 5.410
5,450		66,0	28,0	223 5.450	653 5.450

			N° d'article	223	653
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
5,500		66,0	28,0	223 5.500	653 5.500
5,520		66,0	28,0		653 5.520
5,550		66,0	28,0	223 5.550	
5,560	7/32	66,0	28,0	223 5.560	653 5.560
5,580		66,0	28,0		653 5.580
5,600		66,0	28,0	223 5.600	653 5.600
5,610		66,0	28,0	223 5.610	653 5.610
5,700		66,0	28,0	223 5.700	653 5.700
5,750		66,0	28,0	223 5.750	653 5.750
5,790		66,0	28,0	223 5.790	
5,800		66,0	28,0	223 5.800	653 5.800
5,850		66,0	28,0		653 5.850
5,900		66,0	28,0	223 5.900	653 5.900
5,940		66,0	28,0	223 5.940	
5,950	15/64	66,0	28,0	223 5.950	653 5.950
6,000		66,0	28,0	223 6.000	653 6.000
6,040		70,0	31,0	223 6.040	653 6.040
6,050		70,0	31,0	223 6.050	653 6.050
6,100		70,0	31,0	223 6.100	653 6.100
6,150		70,0	31,0	223 6.150	653 6.150
6,200		70,0	31,0	223 6.200	653 6.200
6,250		70,0	31,0	223 6.250	653 6.250
6,300		70,0	31,0	223 6.300	653 6.300
6,350	1/4	70,0	31,0	223 6.350	653 6.350
6,400		70,0	31,0	223 6.400	653 6.400
6,450		70,0	31,0	223 6.450	653 6.450
6,500		70,0	31,0	223 6.500	653 6.500
6,530		70,0	31,0	223 6.530	653 6.530
6,550		70,0	31,0	223 6.550	
6,600		70,0	31,0	223 6.600	653 6.600
6,630		70,0	31,0	223 6.630	
6,700		70,0	31,0	223 6.700	653 6.700
6,750	17/64	74,0	34,0	223 6.750	653 6.750
6,800		74,0	34,0	223 6.800	653 6.800
6,850		74,0	34,0	223 6.850	
6,900		74,0	34,0	223 6.900	653 6.900
6,950		74,0	34,0	223 6.950	
7,000		74,0	34,0	223 7.000	653 7.000
7,030		74,0	34,0	223 7.030	
7,050		74,0	34,0	223 7.050	
7,100		74,0	34,0	223 7.100	653 7.100
7,140	9/32	74,0	34,0	223 7.140	653 7.140
7,150		74,0	34,0	223 7.150	
7,200		74,0	34,0	223 7.200	653 7.200
7,250		74,0	34,0	223 7.250	653 7.250
7,300		74,0	34,0	223 7.300	653 7.300
7,370		74,0	34,0	223 7.370	653 7.370
7,400		74,0	34,0	223 7.400	653 7.400
7,450		74,0	34,0	223 7.450	
7,490		74,0	34,0	223 7.490	
7,500		74,0	34,0	223 7.500	653 7.500
7,540	19/64	79,0	37,0	223 7.540	653 7.540
7,550		79,0	37,0	223 7.550	
7,600		79,0	37,0	223 7.600	653 7.600
7,670		79,0	37,0	223 7.670	653 7.670
7,700		79,0	37,0	223 7.700	653 7.700
7,750		79,0	37,0	223 7.750	
7,800		79,0	37,0	223 7.800	653 7.800
7,820		79,0	37,0	223 7.820	
7,850		79,0	37,0	223 7.850	
7,900		79,0	37,0	223 7.900	653 7.900
7,940	5/16	79,0	37,0	223 7.940	653 7.940
8,000		79,0	37,0	223 8.000	653 8.000
8,030		79,0	37,0	223 8.030	653 8.030
8,050		79,0	37,0	223 8.050	
8,100		79,0	37,0	223 8.100	653 8.100
8,150		79,0	37,0	223 8.150	
8,200		79,0	37,0	223 8.200	653 8.200
8,250		79,0	37,0	223 8.250	653 8.250
8,300		79,0	37,0	223 8.300	653 8.300
8,330	21/64	79,0	37,0	223 8.330	653 8.330
8,400		79,0	37,0	223 8.400	653 8.400
8,430		79,0	37,0	223 8.430	653 8.430
8,450		79,0	37,0	223 8.450	
8,500		79,0	37,0	223 8.500	653 8.500
8,550		84,0	40,0	223 8.550	653 8.550
8,600		84,0	40,0	223 8.600	653 8.600
8,610		84,0	40,0	223 8.610	653 8.610
8,650		84,0	40,0	223 8.650	
8,700		84,0	40,0	223 8.700	653 8.700
8,730	11/32	84,0	40,0	223 8.730	653 8.730
8,750		84,0	40,0	223 8.750	653 8.750
8,800		84,0	40,0	223 8.800	653 8.800
8,840		84,0	40,0	223 8.840	

			N° d'article	223	653
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
8,900		84,0	40,0	223 8.900	653 8.900
8,950		84,0	40,0	223 8.950	
9,000		84,0	40,0	223 9.000	653 9.000
9,050		84,0	40,0	223 9.050	
9,090		84,0	40,0	223 9.090	653 9.090
9,100		84,0	40,0	223 9.100	653 9.100
9,130	23/64	84,0	40,0	223 9.130	653 9.130
9,150		84,0	40,0	223 9.150	
9,200		84,0	40,0	223 9.200	653 9.200
9,250		84,0	40,0	223 9.250	653 9.250
9,270		84,0	40,0	223 9.270	
9,300		84,0	40,0	223 9.300	653 9.300
9,340		84,0	40,0	223 9.340	
9,350		84,0	40,0	223 9.350	
9,400		84,0	40,0	223 9.400	653 9.400
9,500		84,0	40,0	223 9.500	653 9.500
9,520	3/8	89,0	43,0	223 9.520	653 9.520
9,580		89,0	43,0	223 9.580	653 9.580
9,600		89,0	43,0	223 9.600	653 9.600
9,650		89,0	43,0	223 9.650	
9,700		89,0	43,0	223 9.700	653 9.700
9,750		89,0	43,0	223 9.750	
9,800		89,0	43,0	223 9.800	653 9.800
9,850		89,0	43,0	223 9.850	
9,900		89,0	43,0	223 9.900	653 9.900
9,920	25/64	89,0	43,0	223 9.920	653 9.920
10,000		89,0	43,0	223 10.000	653 10.000
10,050		89,0	43,0	223 10.050	
10,080		89,0	43,0	223 10.080	
10,100		89,0	43,0	223 10.100	653 10.100
10,150		89,0	43,0	223 10.150	
10,200		89,0	43,0	223 10.200	653 10.200
10,250		89,0	43,0	223 10.250	
10,260		89,0	43,0	223 10.260	
10,300		89,0	43,0	223 10.300	653 10.300
10,320	13/32	89,0	43,0	223 10.320	653 10.320
10,400		89,0	43,0	223 10.400	653 10.400
10,490		89,0	43,0	223 10.490	653 10.490
10,500		89,0	43,0	223 10.500	653 10.500
10,600		89,0	43,0	223 10.600	653 10.600
10,700		95,0	47,0	223 10.700	
10,720	27/64	95,0	47,0	223 10.720	653 10.720
10,750		95,0	47,0	223 10.750	653 10.750
10,800		95,0	47,0	223 10.800	653 10.800
10,900		95,0	47,0	223 10.900	
11,000		95,0	47,0	223 11.000	653 11.000
11,100		95,0	47,0	223 11.100	
11,110	7/16	95,0	47,0	223 11.110	653 11.110
11,200		95,0	47,0	223 11.200	653 11.200
11,250		95,0	47,0	223 11.250	
11,300		95,0	47,0	223 11.300	653 11.300
11,400		95,0	47,0	223 11.400	653 11.400
11,500		95,0	47,0	223 11.500	653 11.500
11,510	29/64	95,0	47,0	223 11.510	653 11.510
11,600		95,0	47,0	223 11.600	
11,700		95,0	47,0	223 11.700	
11,750		95,0	47,0	223 11.750	653 11.750
11,800		95,0	47,0	223 11.800	653 11.800
11,900		102,0	51,0	223 11.900	653 11.900
11,910	15/32	102,0	51,0	223 11.910	653 11.910
12,000		102,0	51,0	223 12.000	653 12.000
12,050		102,0	51,0	223 12.050	
12,100		102,0	51,0	223 12.100	653 12.100
12,150		102,0	51,0	223 12.150	
12,200		102,0	51,0	223 12.200	653 12.200
12,250		102,0	51,0	223 12.250	
12,300	31/64	102,0	51,0	223 12.300	653 12.300
12,400		102,0	51,0	223 12.400	
12,500		102,0	51,0	223 12.500	653 12.500
12,600		102,0	51,0	223 12.600	
12,700	1/2	102,0	51,0	223 12.700	653 12.700
12,750		102,0	51,0	223 12.750	
12,800		102,0	51,0	223 12.800	653 12.800
12,900		102,0	51,0	223 12.900	
13,000		102,0	51,0	223 13.000	653 13.000
13,100	33/64	102,0	51,0	223 13.100	653 13.100
13,200		102,0	51,0	223 13.200	
13,250		107,0	54,0	223 13.250	
13,300		107,0	54,0	223 13.300	
13,400		107,0	54,0	223 13.400	
13,490	17/32	107,0	54,0	223 13.490	653 13.490
13,500		107,0	54,0	223 13.500	653 13.500
13,600		107,0	54,0	223 13.600	653 13.600
13,700		107,0	54,0	223 13.700	653 13.700

			N° d'article	223	653
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
13,750		107,0	54,0	223 13.750	
13,800		107,0	54,0	223 13.800	653 13.800
13,890	35/64	107,0	54,0	223 13.890	653 13.890
14,000		107,0	54,0	223 14.000	653 14.000
14,100		111,0	56,0	223 14.100	
14,200		111,0	56,0	223 14.200	653 14.200
14,250		111,0	56,0		653 14.250
14,290	9/16	111,0	56,0	223 14.290	653 14.290
14,300		111,0	56,0	223 14.300	
14,400		111,0	56,0	223 14.400	
14,500		111,0	56,0	223 14.500	653 14.500
14,600		111,0	56,0	223 14.600	
14,680	37/64	111,0	56,0	223 14.680	
14,700		111,0	56,0	223 14.700	
14,750		111,0	56,0	223 14.750	
14,800		111,0	56,0	223 14.800	653 14.800
14,900		111,0	56,0	223 14.900	653 14.900
15,000		111,0	56,0	223 15.000	653 15.000
15,080	19/32	115,0	58,0	223 15.080	653 15.080
15,100		115,0	58,0	223 15.100	
15,200		115,0	58,0	223 15.200	
15,250		115,0	58,0	223 15.250	653 15.250
15,300		115,0	58,0	223 15.300	653 15.300
15,400		115,0	58,0	223 15.400	
15,480	39/64	115,0	58,0	223 15.480	
15,500		115,0	58,0	223 15.500	653 15.500
15,600		115,0	58,0	223 15.600	
15,700		115,0	58,0	223 15.700	
15,750		115,0	58,0	223 15.750	653 15.750
15,800		115,0	58,0	223 15.800	653 15.800
15,870	5/8	115,0	58,0	223 15.870	653 15.870
15,900		115,0	58,0	223 15.900	
16,000		115,0	58,0	223 16.000	653 16.000
16,100		119,0	60,0	223 16.100	
16,150		119,0	60,0	223 16.150	
16,200		119,0	60,0	223 16.200	
16,250		119,0	60,0	223 16.250	653 16.250
16,270	41/64	119,0	60,0	223 16.270	653 16.270
16,300		119,0	60,0	223 16.300	
16,500		119,0	60,0	223 16.500	653 16.500
16,670	21/32	119,0	60,0	223 16.670	653 16.670
16,750		119,0	60,0	223 16.750	
17,000		119,0	60,0	223 17.000	653 17.000
17,070	43/64	123,0	62,0	223 17.070	
17,100		123,0	62,0	223 17.100	
17,200		123,0	62,0	223 17.200	
17,250		123,0	62,0	223 17.250	
17,460	11/16	123,0	62,0	223 17.460	653 17.460
17,500		123,0	62,0	223 17.500	653 17.500
17,600		123,0	62,0	223 17.600	
17,750		123,0	62,0	223 17.750	
17,860	45/64	123,0	62,0	223 17.860	653 17.860
18,000		123,0	62,0	223 18.000	653 18.000
18,100		127,0	64,0	223 18.100	
18,200		127,0	64,0	223 18.200	
18,250		127,0	64,0	223 18.250	653 18.250
18,260	23/32	127,0	64,0	223 18.260	653 18.260
18,500		127,0	64,0	223 18.500	653 18.500
18,650	47/64	127,0	64,0	223 18.650	653 18.650
18,750		127,0	64,0	223 18.750	
19,000		127,0	64,0	223 19.000	653 19.000
19,050	3/4	131,0	66,0	223 19.050	653 19.050
19,100		131,0	66,0	223 19.100	
19,250		131,0	66,0	223 19.250	
19,450		131,0	66,0	223 19.450	
19,500		131,0	66,0	223 19.500	653 19.500
19,750		131,0	66,0	223 19.750	
20,000		131,0	66,0	223 20.000	653 20.000
20,100		136,0	68,0	223 20.100	
20,240	51/64	136,0	68,0	223 20.240	
20,250		136,0	68,0	223 20.250	
20,500		136,0	68,0	223 20.500	653 20.500
20,640	13/16	136,0	68,0	223 20.640	653 20.640
20,750		136,0	68,0	223 20.750	
20,800		136,0	68,0	223 20.800	
21,000		136,0	68,0	223 21.000	653 21.000
21,030	53/64	136,0	68,0	223 21.030	
21,430	27/32	141,0	70,0	223 21.430	
21,500		141,0	70,0	223 21.500	653 21.500
21,830	55/64	141,0	70,0	223 21.830	
22,000		141,0	70,0	223 22.000	653 22.000
22,220	7/8	141,0	70,0	223 22.220	
22,500		146,0	72,0	223 22.500	653 22.500
22,620	57/64	146,0	72,0		653 22.620

			N° d'article	223	653
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
22,620		146,0	72,0	223 22.620	
23,000		146,0	72,0	223 23.000	653 23.000
23,420	59/64	146,0	72,0	223 23.420	653 23.420
23,500		146,0	72,0	223 23.500	
23,810	15/16	151,0	75,0	223 23.810	
24,000		151,0	75,0	223 24.000	653 24.000
24,210	61/64	151,0	75,0	223 24.210	
24,500		151,0	75,0	223 24.500	653 24.500
24,610	31/32	151,0	75,0	223 24.610	
25,000	63/64	151,0	75,0	223 25.000	653 25.000
25,400	1	156,0	78,0	223 25.400	653 25.400
26,000		156,0	78,0	223 26.000	
26,190		156,0	78,0	223 26.190	
26,500		156,0	78,0	223 26.500	
27,000		162,0	81,0	223 27.000	
27,500		162,0	81,0	223 27.500	653 27.500
28,000		162,0	81,0	223 28.000	
28,570	1 1/8	168,0	84,0	223 28.570	

			N° d'article	223	653
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
29,000		168,0	84,0	223 29.000	
29,370	1 5/32	168,0	84,0	223 29.370	
30,000		168,0	84,0	223 30.000	653 30.000
31,000		174,0	87,0	223 31.000	
32,000		180,0	90,0	223 32.000	
34,000		186,0	93,0	223 34.000	
40,000		200,0	100,0	223 40.000	
44,000		214,0	108,0	223 44.000	

Forets hélicoïdaux extra-courts

N° d'article **252**

HSS | N | ~3xD | DIN 1897 | 135° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 2,000 • affûtage en pente

Paramètres de coupe, p. 442

P	M	K	N	S	H
●		●	○		

Forets hélicoïdaux extra-courts

N° d'article **226**

HSS | >Ø 6,00 | N | ~3xD | DIN 1897 | 118° | h8 | L | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 14,050 • affûtage à dépouille conique • pour tours automatiques/révolvers

Paramètres de coupe, p. 442

P	M	K	N	S	H
●		●	○		



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 252	N° d'article 226
0,500		20,0	3,0		226 0.500
0,650		22,0	4,0		226 0.650
0,700		23,0	4,5		226 0.700
0,750		23,0	4,5		226 0.750
0,800		24,0	5,0		226 0.800
0,850		24,0	5,0		226 0.850
0,900		25,0	5,5		226 0.900
0,950		25,0	5,5		226 0.950
0,975		26,0	6,0		226 0.975
1,000		26,0	6,0		226 1.000
1,020		26,0	6,0		226 1.020
1,040		26,0	6,0		226 1.040
1,050		26,0	6,0		226 1.050
1,090		28,0	7,0		226 1.090
1,100		28,0	7,0		226 1.100
1,150		28,0	7,0		226 1.150
1,200		30,0	8,0		226 1.200
1,220		30,0	8,0		226 1.220
1,250		30,0	8,0		226 1.250
1,320		30,0	8,0		226 1.320
1,330		32,0	9,0		226 1.330
1,350		32,0	9,0		226 1.350
1,400		32,0	9,0		226 1.400
1,450		32,0	9,0		226 1.450
1,500		32,0	9,0		226 1.500
1,510		34,0	10,0		226 1.510
1,550		34,0	10,0		226 1.550
1,590	1/16	34,0	10,0		226 1.590
1,600		34,0	10,0		226 1.600
1,650		34,0	10,0		226 1.650
1,670		34,0	10,0		226 1.670
1,700		34,0	10,0		226 1.700
1,750		36,0	11,0		226 1.750
1,780		36,0	11,0		226 1.780
1,800		36,0	11,0		226 1.800
1,850		36,0	11,0		226 1.850
1,900		36,0	11,0		226 1.900
1,930		38,0	12,0		226 1.930
1,940		38,0	12,0		226 1.940
1,950		38,0	12,0		226 1.950
1,980	5/64	38,0	12,0		226 1.980
1,990		38,0	12,0		226 1.990
2,000		38,0	12,0	252 2.000	226 2.000
2,050		38,0	12,0		226 2.050
2,060		38,0	12,0		226 2.060
2,100		38,0	12,0		226 2.100
2,150		40,0	13,0		226 2.150
2,180		40,0	13,0		226 2.180
2,200		40,0	13,0		226 2.200
2,250		40,0	13,0		226 2.250
2,260		40,0	13,0		226 2.260
2,300		40,0	13,0		226 2.300
2,350		40,0	13,0		226 2.350
2,360		40,0	13,0		226 2.360

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 252	N° d'article 226
2,370		43,0	14,0		226 2.370
2,380	3/32	43,0	14,0		226 2.380
2,400		43,0	14,0		226 2.400
2,440		43,0	14,0		226 2.440
2,450		43,0	14,0		226 2.450
2,490		43,0	14,0		226 2.490
2,500		43,0	14,0	252 2.500	226 2.500
2,520		43,0	14,0		226 2.520
2,530		43,0	14,0		226 2.530
2,550		43,0	14,0		226 2.550
2,580		43,0	14,0		226 2.580
2,600		43,0	14,0		226 2.600
2,640		43,0	14,0		226 2.640
2,650		43,0	14,0		226 2.650
2,700		46,0	16,0	252 2.700	226 2.700
2,710		46,0	16,0		226 2.710
2,780	7/64	46,0	16,0		226 2.780
2,800		46,0	16,0	252 2.800	226 2.800
2,870		46,0	16,0		226 2.870
2,900		46,0	16,0		226 2.900
2,950		46,0	16,0		226 2.950
3,000		46,0	16,0	252 3.000	226 3.000
3,050		49,0	18,0		226 3.050
3,100		49,0	18,0		226 3.100
3,150		49,0	18,0		226 3.150
3,170	1/8	49,0	18,0		226 3.170
3,200		49,0	18,0	252 3.200	226 3.200
3,230		49,0	18,0		226 3.230
3,300		49,0	18,0		226 3.300
3,330		49,0	18,0		226 3.330
3,350		49,0	18,0		226 3.350
3,400		52,0	20,0		226 3.400
3,420		52,0	20,0		226 3.420
3,450		52,0	20,0		226 3.450
3,480		52,0	20,0		226 3.480
3,500		52,0	20,0	252 3.500	226 3.500
3,600		52,0	20,0	252 3.600	
3,700		52,0	20,0		226 3.700
3,730		52,0	20,0		226 3.730
3,750		52,0	20,0		226 3.750
3,770		55,0	22,0		226 3.770
3,800		55,0	22,0	252 3.800	226 3.800
3,840		55,0	22,0		226 3.840
3,850		55,0	22,0		226 3.850
3,950		55,0	22,0		226 3.950
3,970	5/32	55,0	22,0		226 3.970
4,000		55,0	22,0	252 4.000	226 4.000
4,100		55,0	22,0	252 4.100	226 4.100
4,200		55,0	22,0	252 4.200	226 4.200
4,220		55,0	22,0		226 4.220
4,230		55,0	22,0		226 4.230
4,250		55,0	22,0		226 4.250
4,290		58,0	24,0		226 4.290
4,300		58,0	24,0	252 4.300	226 4.300

			N° d'article	252	226
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
4,350		58,0	24,0		226 4.350
4,370	11/64	58,0	24,0		226 4.370
4,400		58,0	24,0		226 4.400
4,450		58,0	24,0		226 4.450
4,500		58,0	24,0	252 4.500	226 4.500
4,560		58,0	24,0		226 4.560
4,600		58,0	24,0	252 4.600	226 4.600
4,620		58,0	24,0		226 4.620
4,700		58,0	24,0		226 4.700
4,750		58,0	24,0		226 4.750
4,760	3/16	62,0	26,0		226 4.760
4,800		62,0	26,0	252 4.800	226 4.800
4,850		62,0	26,0		226 4.850
4,900		62,0	26,0	252 4.900	226 4.900
4,920		62,0	26,0		226 4.920
4,970		62,0	26,0		226 4.970
4,980		62,0	26,0		226 4.980
5,000		62,0	26,0	252 5.000	226 5.000
5,050		62,0	26,0		226 5.050
5,100		62,0	26,0	252 5.100	226 5.100
5,110		62,0	26,0		226 5.110
5,150		62,0	26,0		226 5.150
5,160	13/64	62,0	26,0		226 5.160
5,180		62,0	26,0		226 5.180
5,200		62,0	26,0	252 5.200	226 5.200
5,220		62,0	26,0		226 5.220
5,250		62,0	26,0		226 5.250
5,300		62,0	26,0		226 5.300
5,310		66,0	28,0		226 5.310
5,400		66,0	28,0	252 5.400	226 5.400
5,410		66,0	28,0		226 5.410
5,500		66,0	28,0		226 5.500
5,560	7/32	66,0	28,0		226 5.560
5,600		66,0	28,0		226 5.600
5,700		66,0	28,0		226 5.700
5,750		66,0	28,0		226 5.750
5,790		66,0	28,0		226 5.790
5,800		66,0	28,0		226 5.800
5,900		66,0	28,0		226 5.900
5,940		66,0	28,0		226 5.940
5,950	15/64	66,0	28,0		226 5.950
6,000		66,0	28,0	252 6.000	226 6.000
6,040		70,0	31,0		226 6.040
6,050		70,0	31,0		226 6.050
6,100		70,0	31,0	252 6.100	226 6.100
6,150		70,0	31,0		226 6.150
6,200		70,0	31,0	252 6.200	226 6.200
6,250		70,0	31,0		226 6.250
6,300		70,0	31,0		226 6.300
6,350	1/4	70,0	31,0		226 6.350
6,400		70,0	31,0		226 6.400
6,500		70,0	31,0	252 6.500	226 6.500
6,530		70,0	31,0		226 6.530
6,550		70,0	31,0		226 6.550
6,570		70,0	31,0		226 6.570
6,600		70,0	31,0	252 6.600	226 6.600
6,630		70,0	31,0		226 6.630
6,700		70,0	31,0	252 6.700	226 6.700
6,750	17/64	74,0	34,0		226 6.750
6,800		74,0	34,0	252 6.800	226 6.800
6,900		74,0	34,0		226 6.900
6,920		74,0	34,0		226 6.920
7,000		74,0	34,0		226 7.000
7,100		74,0	34,0	252 7.100	226 7.100
7,140	9/32	74,0	34,0		226 7.140
7,200		74,0	34,0		226 7.200
7,250		74,0	34,0		226 7.250
7,370		74,0	34,0		226 7.370
7,400		74,0	34,0		226 7.400
7,450		74,0	34,0		226 7.450
7,490		74,0	34,0		226 7.490
7,500		74,0	34,0		226 7.500
7,540	19/64	79,0	37,0		226 7.540
7,750		79,0	37,0		226 7.750
7,900		79,0	37,0		226 7.900
7,940	5/16	79,0	37,0		226 7.940
8,000		79,0	37,0	252 8.000	226 8.000
8,030		79,0	37,0		226 8.030
8,100		79,0	37,0		226 8.100
8,200		79,0	37,0	252 8.200	226 8.200
8,300		79,0	37,0		226 8.300
8,330	21/64	79,0	37,0		226 8.330
8,500		79,0	37,0		226 8.500
8,600		84,0	40,0		226 8.600

			N° d'article	252	226
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
8,700		84,0	40,0		226 8.700
8,730	11/32	84,0	40,0		226 8.730
8,800		84,0	40,0		226 8.800
8,840		84,0	40,0		226 8.840
8,850		84,0	40,0		226 8.850
8,900		84,0	40,0		226 8.900
9,000		84,0	40,0		226 9.000
9,090		84,0	40,0		226 9.090
9,100		84,0	40,0	252 9.100	
9,130	23/64	84,0	40,0		226 9.130
9,300		84,0	40,0		226 9.300
9,340		84,0	40,0		226 9.340
9,400		84,0	40,0		226 9.400
9,500		84,0	40,0		226 9.500
9,520	3/8	89,0	43,0		226 9.520
9,700		89,0	43,0		226 9.700
9,750		89,0	43,0		226 9.750
9,800		89,0	43,0		226 9.800
10,000		89,0	43,0		226 10.000
10,050		89,0	43,0		226 10.050
10,080		89,0	43,0		226 10.080
10,100		89,0	43,0		226 10.100
10,200		89,0	43,0		226 10.200
10,300		89,0	43,0		226 10.300
10,320	13/32	89,0	43,0		226 10.320
10,500		89,0	43,0		226 10.500
10,600		89,0	43,0		226 10.600
10,720		95,0	47,0		226 10.720
10,800		95,0	47,0		226 10.800
11,000		95,0	47,0	252 11.000	226 11.000
11,110	7/16	95,0	47,0		226 11.110
11,200		95,0	47,0		226 11.200
11,400		95,0	47,0		226 11.400
11,500		95,0	47,0		226 11.500
11,510	29/64	95,0	47,0		226 11.510
11,650		95,0	47,0		226 11.650
11,700		95,0	47,0		226 11.700
11,750		95,0	47,0		226 11.750
11,800		95,0	47,0		226 11.800
12,000		102,0	51,0	252 12.000	226 12.000
12,100		102,0	51,0		226 12.100
12,200		102,0	51,0		226 12.200
12,300	31/64	102,0	51,0		226 12.300
12,450		102,0	51,0		226 12.450
12,500		102,0	51,0		226 12.500
12,700	1/2	102,0	51,0		226 12.700
12,800		102,0	51,0		226 12.800
12,900		102,0	51,0		226 12.900
13,000		102,0	51,0	252 13.000	226 13.000
13,200		102,0	51,0		226 13.200
13,250		107,0	54,0		226 13.250
13,700		107,0	54,0		226 13.700
13,750		107,0	54,0		226 13.750
14,000		107,0	54,0		226 14.000
14,050		111,0	56,0		226 14.050
14,200		111,0	56,0		226 14.200
14,250		111,0	56,0		226 14.250
14,500		111,0	56,0		226 14.500
14,680		111,0	56,0		226 14.680
15,000		111,0	56,0		226 15.000
15,600		115,0	58,0		226 15.600
15,750		115,0	58,0		226 15.750
15,870	5/8	115,0	58,0		226 15.870
16,000		115,0	58,0		226 16.000
16,200		119,0	60,0		226 16.200
16,500		119,0	60,0		226 16.500
16,670	21/32	119,0	60,0		226 16.670
17,000		119,0	60,0		226 17.000
17,070	43/64	123,0	62,0		226 17.070
17,200		123,0	62,0		226 17.200
18,000		123,0	62,0		226 18.000
18,500		127,0	64,0		226 18.500
19,000		127,0	64,0		226 19.000
19,050	3/4	131,0	66,0		226 19.050
20,000		131,0	66,0		226 20.000
20,640	13/16	136,0	68,0		226 20.640
21,000		136,0	68,0		226 21.000
21,250		141,0	70,0		226 21.250
21,750		141,0	70,0		226 21.750
22,000		141,0	70,0		226 22.000
23,000		146,0	72,0		226 23.000
24,000		151,0	75,0		226 24.000
24,500		151,0	75,0		226 24.500
25,500		156,0	78,0		226 25.500

			N° d'article	252	226
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
26,590	1 3/64	162,0	81,0		226 26.590
29,000		168,0	84,0		226 29.000
33,000		180,0	90,0		226 33.000
36,000		193,0	96,0		226 36.000
37,000		193,0	96,0		226 37.000

			N° d'article	252	226
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	

Forets hélicoïdaux extra-courts

N° d'article **224**

amin. de l'âme ≥ Ø 14,500 • affûtage à dépouille conique

Paramètres de coupe, p. 448

P	M	K	N	S	H
			•		



N° d'article **224**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
0,690		23,0	4,5	224 0.690
0,950		25,0	5,5	224 0.950
1,000		26,0	6,0	224 1.000
1,100		28,0	7,0	224 1.100
1,190	3/64	30,0	8,0	224 1.190
1,200		30,0	8,0	224 1.200
1,300		30,0	8,0	224 1.300
1,400		32,0	9,0	224 1.400
1,500		32,0	9,0	224 1.500
1,550		34,0	10,0	224 1.550
1,590	1/16	34,0	10,0	224 1.590
1,600		34,0	10,0	224 1.600
1,620		34,0	10,0	224 1.620
1,700		34,0	10,0	224 1.700
1,780		36,0	11,0	224 1.780
1,800		36,0	11,0	224 1.800
1,850		36,0	11,0	224 1.850
1,900		36,0	11,0	224 1.900
1,950		38,0	12,0	224 1.950
2,000		38,0	12,0	224 2.000
2,020		38,0	12,0	224 2.020
2,050		38,0	12,0	224 2.050
2,100		38,0	12,0	224 2.100
2,200		40,0	13,0	224 2.200
2,250		40,0	13,0	224 2.250
2,300		40,0	13,0	224 2.300
2,350		40,0	13,0	224 2.350
2,400		43,0	14,0	224 2.400
2,450		43,0	14,0	224 2.450
2,500		43,0	14,0	224 2.500
2,550		43,0	14,0	224 2.550
2,600		43,0	14,0	224 2.600
2,650		43,0	14,0	224 2.650
2,700		46,0	16,0	224 2.700
2,780	7/64	46,0	16,0	224 2.780
2,800		46,0	16,0	224 2.800
2,900		46,0	16,0	224 2.900
2,950		46,0	16,0	224 2.950
3,000		46,0	16,0	224 3.000
3,100		49,0	18,0	224 3.100
3,170	1/8	49,0	18,0	224 3.170
3,200		49,0	18,0	224 3.200
3,250		49,0	18,0	224 3.250
3,300		49,0	18,0	224 3.300
3,350		49,0	18,0	224 3.350
3,400		52,0	20,0	224 3.400
3,500		52,0	20,0	224 3.500
3,570	9/64	52,0	20,0	224 3.570
3,600		52,0	20,0	224 3.600
3,650		52,0	20,0	224 3.650
3,700		52,0	20,0	224 3.700
3,800		55,0	22,0	224 3.800
3,850		55,0	22,0	224 3.850
3,900		55,0	22,0	224 3.900
3,970	5/32	55,0	22,0	224 3.970
4,000		55,0	22,0	224 4.000
4,050		55,0	22,0	224 4.050
4,100		55,0	22,0	224 4.100
4,200		55,0	22,0	224 4.200
4,250		55,0	22,0	224 4.250
4,300		58,0	24,0	224 4.300
4,370	11/64	58,0	24,0	224 4.370
4,400		58,0	24,0	224 4.400
4,450		58,0	24,0	224 4.450
4,500		58,0	24,0	224 4.500
4,600		58,0	24,0	224 4.600

N° d'article **224**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
4,700		58,0	24,0	224 4.700
4,760	3/16	62,0	26,0	224 4.760
4,800		62,0	26,0	224 4.800
4,900		62,0	26,0	224 4.900
5,000		62,0	26,0	224 5.000
5,100		62,0	26,0	224 5.100
5,160		62,0	26,0	224 5.160
5,200		62,0	26,0	224 5.200
5,300		62,0	26,0	224 5.300
5,400		66,0	28,0	224 5.400
5,500		66,0	28,0	224 5.500
5,560	7/32	66,0	28,0	224 5.560
5,600		66,0	28,0	224 5.600
5,700		66,0	28,0	224 5.700
5,800		66,0	28,0	224 5.800
5,900		66,0	28,0	224 5.900
5,950	15/64	66,0	28,0	224 5.950
6,000		66,0	28,0	224 6.000
6,100		70,0	31,0	224 6.100
6,200		70,0	31,0	224 6.200
6,300		70,0	31,0	224 6.300
6,350	1/4	70,0	31,0	224 6.350
6,400		70,0	31,0	224 6.400
6,500		70,0	31,0	224 6.500
6,600		70,0	31,0	224 6.600
6,750	17/64	74,0	34,0	224 6.750
6,800		74,0	34,0	224 6.800
6,900		74,0	34,0	224 6.900
7,000		74,0	34,0	224 7.000
7,140	9/32	74,0	34,0	224 7.140
7,200		74,0	34,0	224 7.200
7,500		74,0	34,0	224 7.500
7,750		79,0	37,0	224 7.750
7,940	5/16	79,0	37,0	224 7.940
8,000		79,0	37,0	224 8.000
8,030		79,0	37,0	224 8.030
8,100		79,0	37,0	224 8.100
8,200		79,0	37,0	224 8.200
8,330	21/64	79,0	37,0	224 8.330
8,400		79,0	37,0	224 8.400
8,500		79,0	37,0	224 8.500
9,000		84,0	40,0	224 9.000
9,200		84,0	40,0	224 9.200
9,500		84,0	40,0	224 9.500
9,920	25/64	89,0	43,0	224 9.920
10,000		89,0	43,0	224 10.000
10,320	13/32	89,0	43,0	224 10.320
10,500		89,0	43,0	224 10.500
11,000		95,0	47,0	224 11.000
11,110	7/16	95,0	47,0	224 11.110
11,500		95,0	47,0	224 11.500
11,910	15/32	102,0	51,0	224 11.910
12,000		102,0	51,0	224 12.000
12,500		102,0	51,0	224 12.500
12,700		102,0	51,0	224 12.700
13,000		102,0	51,0	224 13.000
14,000		107,0	54,0	224 14.000
14,500		111,0	56,0	224 14.500
15,000		111,0	56,0	224 15.000
16,000		115,0	58,0	224 16.000
17,000		119,0	60,0	224 17.000
18,000		123,0	62,0	224 18.000
19,000		127,0	64,0	224 19.000
20,000		131,0	66,0	224 20.000
21,000		136,0	68,0	224 21.000
22,000		141,0	70,0	224 22.000

Forets hélicoïdaux extra-courts

N° d'article **225**

HSS | W | ~3xD | DIN 1897 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 2,380 • affûtage à dépouille conique

Paramètres de coupe, p. 451

P	M	K	N	S	H
			•		



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 225 Référence
1,000		26,0	6,0	225 1.000
1,190	3/64	30,0	8,0	225 1.190
1,200		30,0	8,0	225 1.200
1,300		30,0	8,0	225 1.300
1,400		32,0	9,0	225 1.400
1,500		32,0	9,0	225 1.500
1,590	1/16	34,0	10,0	225 1.590
1,600		34,0	10,0	225 1.600
1,700		34,0	10,0	225 1.700
1,800		36,0	11,0	225 1.800
1,900		36,0	11,0	225 1.900
1,980	5/64	38,0	12,0	225 1.980
2,000		38,0	12,0	225 2.000
2,100		38,0	12,0	225 2.100
2,200		40,0	13,0	225 2.200
2,250		40,0	13,0	225 2.250
2,300		40,0	13,0	225 2.300
2,380	3/32	43,0	14,0	225 2.380
2,400		43,0	14,0	225 2.400
2,500		43,0	14,0	225 2.500
2,550		43,0	14,0	225 2.550
2,600		43,0	14,0	225 2.600
2,750		46,0	16,0	225 2.750
2,780	7/64	46,0	16,0	225 2.780
2,800		46,0	16,0	225 2.800
2,900		46,0	16,0	225 2.900
3,000		46,0	16,0	225 3.000
3,050		49,0	18,0	225 3.050
3,100		49,0	18,0	225 3.100
3,200		49,0	18,0	225 3.200
3,300		49,0	18,0	225 3.300
3,400		52,0	20,0	225 3.400
3,500		52,0	20,0	225 3.500
3,570	9/64	52,0	20,0	225 3.570
3,600		52,0	20,0	225 3.600
3,700		52,0	20,0	225 3.700
3,800		55,0	22,0	225 3.800
3,900		55,0	22,0	225 3.900
3,970	5/32	55,0	22,0	225 3.970
4,000		55,0	22,0	225 4.000
4,100		55,0	22,0	225 4.100
4,200		55,0	22,0	225 4.200
4,300		58,0	24,0	225 4.300
4,370	11/64	58,0	24,0	225 4.370
4,400		58,0	24,0	225 4.400
4,500		58,0	24,0	225 4.500
4,600		58,0	24,0	225 4.600
4,800		62,0	26,0	225 4.800
4,900		62,0	26,0	225 4.900
5,000		62,0	26,0	225 5.000
5,100		62,0	26,0	225 5.100
5,160		62,0	26,0	225 5.160
5,200		62,0	26,0	225 5.200
5,250		62,0	26,0	225 5.250

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 225 Référence
5,300		62,0	26,0	225 5.300
5,560	7/32	66,0	28,0	225 5.560
5,700		66,0	28,0	225 5.700
5,800		66,0	28,0	225 5.800
5,900		66,0	28,0	225 5.900
5,950	15/64	66,0	28,0	225 5.950
6,000		66,0	28,0	225 6.000
6,300		70,0	31,0	225 6.300
6,350	1/4	70,0	31,0	225 6.350
6,400		70,0	31,0	225 6.400
6,500		70,0	31,0	225 6.500
6,530		70,0	31,0	225 6.530
6,600		70,0	31,0	225 6.600
6,800		74,0	34,0	225 6.800
6,900		74,0	34,0	225 6.900
7,000		74,0	34,0	225 7.000
7,140	9/32	74,0	34,0	225 7.140
7,300		74,0	34,0	225 7.300
7,500		74,0	34,0	225 7.500
7,600		79,0	37,0	225 7.600
7,800		79,0	37,0	225 7.800
7,940	5/16	79,0	37,0	225 7.940
8,000		79,0	37,0	225 8.000
8,200		79,0	37,0	225 8.200
8,330	21/64	79,0	37,0	225 8.330
8,400		79,0	37,0	225 8.400
8,430		79,0	37,0	225 8.430
8,500		79,0	37,0	225 8.500
8,600		84,0	40,0	225 8.600
8,900		84,0	40,0	225 8.900
9,000		84,0	40,0	225 9.000
9,200		84,0	40,0	225 9.200
9,520	3/8	89,0	43,0	225 9.520
9,800		89,0	43,0	225 9.800
10,000		89,0	43,0	225 10.000
10,500		89,0	43,0	225 10.500
10,720	27/64	95,0	47,0	225 10.720
11,000		95,0	47,0	225 11.000
11,110	7/16	95,0	47,0	225 11.110
12,000		102,0	51,0	225 12.000
12,500		102,0	51,0	225 12.500
12,700	1/2	102,0	51,0	225 12.700
12,800		102,0	51,0	225 12.800
13,000		102,0	51,0	225 13.000
14,500		111,0	56,0	225 14.500
15,000		111,0	56,0	225 15.000
16,000		115,0	58,0	225 16.000
17,000		119,0	60,0	225 17.000
17,500		123,0	62,0	225 17.500
18,000		123,0	62,0	225 18.000
19,750		131,0	66,0	225 19.750
20,000		131,0	66,0	225 20.000

Forets hélicoïdaux extra-courts — N° d'article 552

HSS | >Ø 16,0 | GT 80 | ~3xD | DIN 1897 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • pour les aciers durs • poli < 2,36 mm

Paramètres de coupe, p. 444

P	M	K	N	S	H
●		○	●		

Forets hélicoïdaux extra-courts — N° d'article 553

HSS | >Ø 16,0 | GT 80 | ~3xD | DIN 1897 | 130° | h8 | L | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • pour les aciers durs • poli < 2,36 mm

Paramètres de coupe, p. 444

P	M	K	N	S	H
●		○	●		



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 552 Référence	N° d'article 553 Référence
1,000		26,0	6,0	552 1.000	553 1.000
1,020		26,0	6,0	552 1.020	553 1.020
1,040		26,0	6,0	552 1.040	
1,050		26,0	6,0	552 1.050	
1,070		28,0	7,0	552 1.070	553 1.070
1,090		28,0	7,0	552 1.090	553 1.090
1,100		28,0	7,0	552 1.100	553 1.100
1,150		28,0	7,0	552 1.150	553 1.150
1,180		28,0	7,0	552 1.180	553 1.180
1,190	3/64	30,0	8,0	552 1.190	
1,200		30,0	8,0	552 1.200	553 1.200
1,250		30,0	8,0	552 1.250	553 1.250
1,300		30,0	8,0	552 1.300	553 1.300
1,320		30,0	8,0	552 1.320	553 1.320
1,350		32,0	9,0	552 1.350	553 1.350
1,400		32,0	9,0	552 1.400	553 1.400
1,450		32,0	9,0	552 1.450	553 1.450
1,500		32,0	9,0	552 1.500	553 1.500
1,510		34,0	10,0	552 1.510	
1,530		34,0	10,0	552 1.530	
1,550		34,0	10,0	552 1.550	553 1.550
1,590	1/16	34,0	10,0	552 1.590	553 1.590
1,600		34,0	10,0	552 1.600	553 1.600
1,610		34,0	10,0	552 1.610	553 1.610
1,650		34,0	10,0	552 1.650	553 1.650
1,700		34,0	10,0	552 1.700	553 1.700
1,750		36,0	11,0	552 1.750	553 1.750
1,780		36,0	11,0	552 1.780	553 1.780
1,800		36,0	11,0	552 1.800	553 1.800
1,820		36,0	11,0	552 1.820	
1,850		36,0	11,0	552 1.850	553 1.850
1,900		36,0	11,0	552 1.900	553 1.900
1,930		38,0	12,0	552 1.930	553 1.930
1,950		38,0	12,0	552 1.950	553 1.950
1,980	5/64	38,0	12,0	552 1.980	553 1.980
1,990		38,0	12,0	552 1.990	553 1.990
2,000		38,0	12,0	552 2.000	553 2.000
2,050		38,0	12,0	552 2.050	553 2.050
2,060		38,0	12,0	552 2.060	553 2.060
2,080		38,0	12,0	552 2.080	553 2.080
2,100		38,0	12,0	552 2.100	553 2.100
2,130		40,0	13,0	552 2.130	
2,150		40,0	13,0	552 2.150	
2,180		40,0	13,0	552 2.180	553 2.180
2,200		40,0	13,0	552 2.200	553 2.200
2,250		40,0	13,0	552 2.250	553 2.250
2,260		40,0	13,0	552 2.260	553 2.260
2,300		40,0	13,0	552 2.300	553 2.300
2,320		40,0	13,0	552 2.320	
2,350		40,0	13,0	552 2.350	553 2.350
2,370		43,0	14,0	552 2.370	
2,380	3/32	43,0	14,0	552 2.380	553 2.380
2,400		43,0	14,0	552 2.400	553 2.400
2,440		43,0	14,0	552 2.440	553 2.440

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 552 Référence	N° d'article 553 Référence
2,450		43,0	14,0	552 2.450	
2,490		43,0	14,0	552 2.490	553 2.490
2,500		43,0	14,0	552 2.500	553 2.500
2,530		43,0	14,0	552 2.530	553 2.530
2,550		43,0	14,0	552 2.550	553 2.550
2,580		43,0	14,0	552 2.580	553 2.580
2,600		43,0	14,0	552 2.600	553 2.600
2,640		43,0	14,0	552 2.640	553 2.640
2,650		43,0	14,0	552 2.650	
2,700		46,0	16,0	552 2.700	553 2.700
2,710		46,0	16,0	552 2.710	553 2.710
2,750		46,0	16,0	552 2.750	553 2.750
2,780	7/64	46,0	16,0	552 2.780	553 2.780
2,790		46,0	16,0	552 2.790	553 2.790
2,800		46,0	16,0	552 2.800	553 2.800
2,820		46,0	16,0	552 2.820	553 2.820
2,850		46,0	16,0	552 2.850	553 2.850
2,870		46,0	16,0	552 2.870	553 2.870
2,900		46,0	16,0	552 2.900	553 2.900
2,950		46,0	16,0	552 2.950	553 2.950
3,000		46,0	16,0	552 3.000	553 3.000
3,050		49,0	18,0	552 3.050	553 3.050
3,100		49,0	18,0	552 3.100	553 3.100
3,150		49,0	18,0	552 3.150	553 3.150
3,170	1/8	49,0	18,0	552 3.170	553 3.170
3,200		49,0	18,0	552 3.200	553 3.200
3,250		49,0	18,0	552 3.250	553 3.250
3,260		49,0	18,0	552 3.260	553 3.260
3,300		49,0	18,0	552 3.300	553 3.300
3,350		49,0	18,0	552 3.350	553 3.350
3,400		52,0	20,0	552 3.400	553 3.400
3,450		52,0	20,0	552 3.450	553 3.450
3,500		52,0	20,0	552 3.500	553 3.500
3,550		52,0	20,0	552 3.550	
3,570	9/64	52,0	20,0	552 3.570	553 3.570
3,600		52,0	20,0	552 3.600	553 3.600
3,650		52,0	20,0	552 3.650	553 3.650
3,660		52,0	20,0	552 3.660	553 3.660
3,680		52,0	20,0		553 3.680
3,700		52,0	20,0	552 3.700	553 3.700
3,730		52,0	20,0	552 3.730	
3,750		52,0	20,0	552 3.750	553 3.750
3,800		55,0	22,0	552 3.800	553 3.800
3,850		55,0	22,0	552 3.850	553 3.850
3,860		55,0	22,0	552 3.860	553 3.860
3,900		55,0	22,0	552 3.900	553 3.900
3,910		55,0	22,0	552 3.910	553 3.910
3,950		55,0	22,0	552 3.950	553 3.950
3,970	5/32	55,0	22,0	552 3.970	553 3.970
3,990		55,0	22,0	552 3.990	553 3.990
4,000		55,0	22,0	552 4.000	553 4.000
4,040		55,0	22,0	552 4.040	553 4.040
4,050		55,0	22,0	552 4.050	553 4.050
4,090		55,0	22,0	552 4.090	553 4.090

			N° d'article	552	553
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
4,100		55,0	22,0	552 4.100	553 4.100
4,150		55,0	22,0	552 4.150	553 4.150
4,200		55,0	22,0	552 4.200	553 4.200
4,220		55,0	22,0	552 4.220	553 4.220
4,250		55,0	22,0	552 4.250	
4,300		58,0	24,0	552 4.300	553 4.300
4,350		58,0	24,0	552 4.350	
4,370	11/64	58,0	24,0	552 4.370	553 4.370
4,390		58,0	24,0	552 4.390	553 4.390
4,400		58,0	24,0	552 4.400	553 4.400
4,450		58,0	24,0	552 4.450	553 4.450
4,500		58,0	24,0	552 4.500	553 4.500
4,550		58,0	24,0	552 4.550	
4,570		58,0	24,0	552 4.570	553 4.570
4,600		58,0	24,0	552 4.600	553 4.600
4,620		58,0	24,0	552 4.620	553 4.620
4,650		58,0	24,0	552 4.650	553 4.650
4,700		58,0	24,0	552 4.700	553 4.700
4,750		58,0	24,0	552 4.750	
4,760	3/16	62,0	26,0	552 4.760	553 4.760
4,800		62,0	26,0	552 4.800	553 4.800
4,850		62,0	26,0	552 4.850	553 4.850
4,900		62,0	26,0	552 4.900	553 4.900
4,920		62,0	26,0	552 4.920	553 4.920
4,950		62,0	26,0		553 4.950
4,980		62,0	26,0	552 4.980	
5,000		62,0	26,0	552 5.000	553 5.000
5,060		62,0	26,0	552 5.060	553 5.060
5,100		62,0	26,0	552 5.100	553 5.100
5,110		62,0	26,0	552 5.110	553 5.110
5,160	13/64	62,0	26,0	552 5.160	553 5.160
5,180		62,0	26,0	552 5.180	553 5.180
5,200		62,0	26,0	552 5.200	553 5.200
5,220		62,0	26,0	552 5.220	553 5.220
5,300		62,0	26,0	552 5.300	553 5.300
5,310		66,0	28,0	552 5.310	553 5.310
5,400		66,0	28,0	552 5.400	
5,410		66,0	28,0	552 5.410	
5,500		66,0	28,0	552 5.500	553 5.500
5,560	7/32	66,0	28,0	552 5.560	553 5.560
5,600		66,0	28,0	552 5.600	553 5.600
5,610		66,0	28,0	552 5.610	553 5.610
5,700		66,0	28,0	552 5.700	553 5.700
5,790		66,0	28,0	552 5.790	553 5.790
5,800		66,0	28,0	552 5.800	553 5.800
5,900		66,0	28,0	552 5.900	553 5.900
5,940		66,0	28,0	552 5.940	553 5.940
5,950	15/64	66,0	28,0	552 5.950	553 5.950
6,000		66,0	28,0	552 6.000	553 6.000
6,040		70,0	31,0	552 6.040	
6,100		70,0	31,0	552 6.100	553 6.100
6,150		70,0	31,0	552 6.150	553 6.150
6,200		70,0	31,0	552 6.200	553 6.200
6,250		70,0	31,0	552 6.250	553 6.250
6,300		70,0	31,0	552 6.300	553 6.300
6,350	1/4	70,0	31,0	552 6.350	553 6.350
6,400		70,0	31,0	552 6.400	
6,500		70,0	31,0	552 6.500	553 6.500
6,530		70,0	31,0	552 6.530	553 6.530
6,600		70,0	31,0	552 6.600	553 6.600
6,630		70,0	31,0	552 6.630	553 6.630
6,700		70,0	31,0	552 6.700	553 6.700
6,750	17/64	74,0	34,0	552 6.750	553 6.750
6,800		74,0	34,0	552 6.800	553 6.800
6,900		74,0	34,0	552 6.900	553 6.900
7,000		74,0	34,0	552 7.000	553 7.000
7,030		74,0	34,0	552 7.030	553 7.030
7,100		74,0	34,0	552 7.100	
7,140	9/32	74,0	34,0	552 7.140	553 7.140
7,200		74,0	34,0	552 7.200	
7,300		74,0	34,0	552 7.300	553 7.300
7,370		74,0	34,0	552 7.370	553 7.370
7,400		74,0	34,0	552 7.400	553 7.400
7,490		74,0	34,0	552 7.490	553 7.490
7,500		74,0	34,0	552 7.500	553 7.500
7,540	19/64	79,0	37,0	552 7.540	553 7.540
7,600		79,0	37,0	552 7.600	553 7.600
7,670		79,0	37,0	552 7.670	553 7.670
7,700		79,0	37,0	552 7.700	553 7.700
7,800		79,0	37,0	552 7.800	
7,900		79,0	37,0	552 7.900	
7,940	5/16	79,0	37,0	552 7.940	553 7.940
8,000		79,0	37,0	552 8.000	553 8.000
8,030		79,0	37,0	552 8.030	

			N° d'article	552	553
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
8,100		79,0	37,0	552 8.100	553 8.100
8,200		79,0	37,0	552 8.200	553 8.200
8,300		79,0	37,0	552 8.300	
8,330	21/64	79,0	37,0	552 8.330	
8,400		79,0	37,0	552 8.400	
8,430		79,0	37,0	552 8.430	553 8.430
8,500		79,0	37,0	552 8.500	553 8.500
8,600		84,0	40,0	552 8.600	553 8.600
8,610		84,0	40,0	552 8.610	553 8.610
8,700		84,0	40,0	552 8.700	553 8.700
8,730	11/32	84,0	40,0	552 8.730	553 8.730
8,800		84,0	40,0	552 8.800	
8,840		84,0	40,0	552 8.840	553 8.840
8,900		84,0	40,0	552 8.900	
9,000		84,0	40,0	552 9.000	553 9.000
9,090		84,0	40,0	552 9.090	553 9.090
9,100		84,0	40,0	552 9.100	
9,130	23/64	84,0	40,0	552 9.130	553 9.130
9,200		84,0	40,0	552 9.200	
9,300		84,0	40,0	552 9.300	
9,340		84,0	40,0	552 9.340	553 9.340
9,400		84,0	40,0	552 9.400	553 9.400
9,500		84,0	40,0	552 9.500	553 9.500
9,520	3/8	89,0	43,0	552 9.520	553 9.520
9,580		89,0	43,0	552 9.580	
9,600		89,0	43,0	552 9.600	553 9.600
9,700		89,0	43,0	552 9.700	
9,800		89,0	43,0	552 9.800	553 9.800
9,900		89,0	43,0	552 9.900	553 9.900
9,920	25/64	89,0	43,0	552 9.920	553 9.920
10,000		89,0	43,0	552 10.000	553 10.000
10,080		89,0	43,0	552 10.080	
10,100		89,0	43,0		553 10.100
10,200		89,0	43,0	552 10.200	553 10.200
10,260		89,0	43,0	552 10.260	
10,300		89,0	43,0	552 10.300	
10,320	13/32	89,0	43,0	552 10.320	553 10.320
10,400		89,0	43,0		553 10.400
10,490		89,0	43,0	552 10.490	
10,500		89,0	43,0	552 10.500	553 10.500
10,600		89,0	43,0	552 10.600	
10,720	27/64	95,0	47,0	552 10.720	553 10.720
10,800		95,0	47,0	552 10.800	
10,900		95,0	47,0		553 10.900
11,000		95,0	47,0	552 11.000	553 11.000
11,100		95,0	47,0		553 11.100
11,110	7/16	95,0	47,0	552 11.110	553 11.110
11,200		95,0	47,0	552 11.200	
11,300		95,0	47,0	552 11.300	
11,400		95,0	47,0	552 11.400	
11,500		95,0	47,0	552 11.500	553 11.500
11,510	29/64	95,0	47,0	552 11.510	553 11.510
11,800		95,0	47,0	552 11.800	553 11.800
11,910	15/32	102,0	51,0	552 11.910	
12,000		102,0	51,0	552 12.000	553 12.000
12,300	31/64	102,0	51,0	552 12.300	553 12.300
12,400		102,0	51,0	552 12.400	
12,500		102,0	51,0	552 12.500	553 12.500
12,700	1/2	102,0	51,0	552 12.700	553 12.700
12,800		102,0	51,0		553 12.800
12,900		102,0	51,0	552 12.900	
13,000		102,0	51,0	552 13.000	553 13.000
13,100	33/64	102,0	51,0	552 13.100	553 13.100
13,490	17/32	107,0	54,0	552 13.490	553 13.490
13,500		107,0	54,0	552 13.500	
13,890	35/64	107,0	54,0	552 13.890	553 13.890
14,000		107,0	54,0	552 14.000	553 14.000
14,290	9/16	111,0	56,0	552 14.290	553 14.290
14,500		111,0	56,0	552 14.500	553 14.500
14,680	37/64	111,0	56,0	552 14.680	
15,000		111,0	56,0	552 15.000	553 15.000
15,080	19/32	115,0	58,0	552 15.080	553 15.080
15,480	39/64	115,0	58,0	552 15.480	553 15.480
15,500		115,0	58,0		553 15.500
15,870	5/8	115,0	58,0	552 15.870	553 15.870
16,000		115,0	58,0	552 16.000	553 16.000
16,270	41/64	119,0	60,0	552 16.270	553 16.270
16,500		119,0	60,0	552 16.500	
16,670		119,0	60,0	552 16.670	
17,000		119,0	60,0	552 17.000	
17,070	43/64	123,0	62,0	552 17.070	
17,460	11/16	123,0	62,0	552 17.460	553 17.460
17,860	45/64	123,0	62,0	552 17.860	
18,000		123,0	62,0	552 18.000	553 18.000

			N° d'article	552	553
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
18,260	23/32	127,0	64,0	552 18.260	
18,650		127,0	64,0	552 18.650	
19,000		127,0	64,0	552 19.000	553 19.000
19,050	3/4	131,0	66,0	552 19.050	
19,840	25/32	131,0	66,0	552 19.840	
20,000		131,0	66,0	552 20.000	

			N° d'article	552	553
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	

Forets hélicoïdaux extra-courts

N° d'article **329**

HSCO | >Ø 2,36 | GV 120 | ~3xD | DIN 1897 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure

Paramètres de coupe, p. 446

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	○

Forets hélicoïdaux extra-courts

N° d'article **659**

HSCO | S | GV 120 | ~3xD | DIN 1897 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure

Paramètres de coupe, p. 446

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	○



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 329	N° d'article 659
0,400	1/64	19,0	2,5	329 0.400	
0,500		20,0	3,0	329 0.500	659 0.500
0,510		20,0	3,0	329 0.510	
0,520		20,0	3,0	329 0.520	
0,550		21,0	3,5	329 0.550	
0,570		21,0	3,5	329 0.570	
0,580		21,0	3,5	329 0.580	
0,590		21,0	3,5	329 0.590	
0,600		21,0	3,5	329 0.600	659 0.600
0,610		22,0	4,0	329 0.610	
0,640		22,0	4,0	329 0.640	
0,650		22,0	4,0	329 0.650	659 0.650
0,700		23,0	4,5	329 0.700	659 0.700
0,730		23,0	4,5	329 0.730	
0,740		23,0	4,5	329 0.740	659 0.740
0,750		23,0	4,5	329 0.750	659 0.750
0,790	1/32	24,0	5,0	329 0.790	659 0.790
0,800		24,0	5,0	329 0.800	659 0.800
0,810		24,0	5,0	329 0.810	
0,820		24,0	5,0	329 0.820	
0,840		24,0	5,0	329 0.840	
0,850		24,0	5,0	329 0.850	659 0.850
0,870		25,0	5,5	329 0.870	
0,900		25,0	5,5	329 0.900	659 0.900
0,910		25,0	5,5	329 0.910	
0,940		25,0	5,5	329 0.940	
0,950		25,0	5,5	329 0.950	659 0.950
0,960		26,0	6,0	329 0.960	
0,970		26,0	6,0	329 0.970	
0,990		26,0	6,0	329 0.990	
1,000		26,0	6,0	329 1.000	659 1.000
1,020		26,0	6,0	329 1.020	659 1.020
1,030		26,0	6,0	329 1.030	
1,050		26,0	6,0	329 1.050	
1,070		28,0	7,0	329 1.070	659 1.070
1,090		28,0	7,0	329 1.090	659 1.090
1,100		28,0	7,0	329 1.100	659 1.100
1,150		28,0	7,0	329 1.150	659 1.150
1,170		28,0	7,0	329 1.170	
1,180		28,0	7,0	329 1.180	659 1.180
1,190	3/64	30,0	8,0	329 1.190	659 1.190
1,200		30,0	8,0	329 1.200	659 1.200
1,230		30,0	8,0	329 1.230	
1,250		30,0	8,0	329 1.250	659 1.250
1,280		30,0	8,0	329 1.280	
1,300		30,0	8,0	329 1.300	659 1.300
1,320		30,0	8,0	329 1.320	659 1.320
1,330		32,0	9,0	329 1.330	
1,350		32,0	9,0	329 1.350	
1,370		32,0	9,0	329 1.370	
1,400		32,0	9,0	329 1.400	659 1.400
1,450		32,0	9,0	329 1.450	659 1.450
1,470		32,0	9,0	329 1.470	
1,500		32,0	9,0	329 1.500	659 1.500

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 329	N° d'article 659
1,510		34,0	10,0	329 1.510	659 1.510
1,530		34,0	10,0		659 1.530
1,550		34,0	10,0	329 1.550	659 1.550
1,570		34,0	10,0	329 1.570	659 1.570
1,590	1/16	34,0	10,0	329 1.590	659 1.590
1,600		34,0	10,0	329 1.600	659 1.600
1,610		34,0	10,0	329 1.610	659 1.610
1,630		34,0	10,0	329 1.630	
1,650		34,0	10,0	329 1.650	
1,680		34,0	10,0	329 1.680	
1,700		34,0	10,0	329 1.700	659 1.700
1,730		36,0	11,0	329 1.730	
1,750		36,0	11,0	329 1.750	
1,780		36,0	11,0	329 1.780	659 1.780
1,800		36,0	11,0	329 1.800	659 1.800
1,820		36,0	11,0	329 1.820	
1,830		36,0	11,0	329 1.830	
1,850		36,0	11,0	329 1.850	659 1.850
1,900		36,0	11,0	329 1.900	659 1.900
1,930		38,0	12,0	329 1.930	659 1.930
1,950		38,0	12,0	329 1.950	
1,970		38,0	12,0	329 1.970	659 1.970
1,980	5/64	38,0	12,0	329 1.980	659 1.980
1,990		38,0	12,0	329 1.990	659 1.990
2,000		38,0	12,0	329 2.000	659 2.000
2,030		38,0	12,0	329 2.030	
2,050		38,0	12,0	329 2.050	659 2.050
2,060		38,0	12,0	329 2.060	
2,080		38,0	12,0	329 2.080	659 2.080
2,100		38,0	12,0	329 2.100	659 2.100
2,150		40,0	13,0	329 2.150	
2,180		40,0	13,0	329 2.180	659 2.180
2,200		40,0	13,0	329 2.200	659 2.200
2,250		40,0	13,0	329 2.250	659 2.250
2,260		40,0	13,0	329 2.260	659 2.260
2,300		40,0	13,0	329 2.300	659 2.300
2,320		40,0	13,0	329 2.320	
2,350		40,0	13,0	329 2.350	659 2.350
2,360		40,0	13,0	329 2.360	
2,370		43,0	14,0	329 2.370	659 2.370
2,380	3/32	43,0	14,0	329 2.380	659 2.380
2,400		43,0	14,0	329 2.400	659 2.400
2,420		43,0	14,0	329 2.420	
2,440		43,0	14,0	329 2.440	659 2.440
2,450		43,0	14,0	329 2.450	659 2.450
2,470		43,0	14,0	329 2.470	
2,490		43,0	14,0	329 2.490	659 2.490
2,500		43,0	14,0	329 2.500	659 2.500
2,520		43,0	14,0	329 2.520	
2,530		43,0	14,0	329 2.530	659 2.530
2,550		43,0	14,0	329 2.550	659 2.550
2,580		43,0	14,0	329 2.580	659 2.580
2,600		43,0	14,0	329 2.600	659 2.600
2,640		43,0	14,0	329 2.640	659 2.640

			N° d'article	329	659
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
2,650		43,0	14,0	329 2.650	
2,700		46,0	16,0	329 2.700	659 2.700
2,710		46,0	16,0	329 2.710	659 2.710
2,750		46,0	16,0	329 2.750	
2,780	7/64	46,0	16,0	329 2.780	659 2.780
2,790		46,0	16,0	329 2.790	
2,800		46,0	16,0	329 2.800	659 2.800
2,820		46,0	16,0	329 2.820	659 2.820
2,850		46,0	16,0	329 2.850	659 2.850
2,870		46,0	16,0	329 2.870	
2,900		46,0	16,0	329 2.900	659 2.900
2,950		46,0	16,0	329 2.950	659 2.950
3,000		46,0	16,0	329 3.000	659 3.000
3,020		49,0	18,0	329 3.020	
3,030		49,0	18,0		659 3.030
3,050		49,0	18,0	329 3.050	659 3.050
3,100		49,0	18,0	329 3.100	659 3.100
3,150		49,0	18,0	329 3.150	
3,170	1/8	49,0	18,0	329 3.170	659 3.170
3,200		49,0	18,0	329 3.200	659 3.200
3,250		49,0	18,0	329 3.250	659 3.250
3,260		49,0	18,0	329 3.260	659 3.260
3,300		49,0	18,0	329 3.300	659 3.300
3,350		49,0	18,0	329 3.350	659 3.350
3,400		52,0	20,0	329 3.400	659 3.400
3,450		52,0	20,0	329 3.450	659 3.450
3,500		52,0	20,0	329 3.500	659 3.500
3,520		52,0	20,0	329 3.520	
3,550		52,0	20,0	329 3.550	
3,570	9/64	52,0	20,0	329 3.570	659 3.570
3,600		52,0	20,0	329 3.600	659 3.600
3,660		52,0	20,0	329 3.660	659 3.660
3,700		52,0	20,0	329 3.700	659 3.700
3,730		52,0	20,0	329 3.730	659 3.730
3,750		52,0	20,0	329 3.750	
3,800		55,0	22,0	329 3.800	659 3.800
3,850		55,0	22,0	329 3.850	
3,860		55,0	22,0	329 3.860	659 3.860
3,900		55,0	22,0	329 3.900	659 3.900
3,910		55,0	22,0	329 3.910	659 3.910
3,950		55,0	22,0	329 3.950	
3,970	5/32	55,0	22,0	329 3.970	659 3.970
3,990		55,0	22,0	329 3.990	659 3.990
4,000		55,0	22,0	329 4.000	659 4.000
4,040		55,0	22,0	329 4.040	659 4.040
4,050		55,0	22,0	329 4.050	659 4.050
4,090		55,0	22,0	329 4.090	659 4.090
4,100		55,0	22,0	329 4.100	659 4.100
4,150		55,0	22,0	329 4.150	659 4.150
4,200		55,0	22,0	329 4.200	659 4.200
4,220		55,0	22,0	329 4.220	
4,250		55,0	22,0	329 4.250	659 4.250
4,300		58,0	24,0	329 4.300	659 4.300
4,350		58,0	24,0	329 4.350	
4,370	11/64	58,0	24,0	329 4.370	659 4.370
4,390		58,0	24,0	329 4.390	659 4.390
4,400		58,0	24,0	329 4.400	659 4.400
4,450		58,0	24,0	329 4.450	
4,500		58,0	24,0	329 4.500	659 4.500
4,550		58,0	24,0	329 4.550	
4,570		58,0	24,0	329 4.570	
4,600		58,0	24,0	329 4.600	659 4.600
4,620		58,0	24,0	329 4.620	659 4.620
4,650		58,0	24,0	329 4.650	
4,700		58,0	24,0	329 4.700	659 4.700
4,750		58,0	24,0	329 4.750	
4,760	3/16	62,0	26,0	329 4.760	659 4.760
4,800		62,0	26,0	329 4.800	659 4.800
4,850		62,0	26,0	329 4.850	659 4.850
4,900		62,0	26,0	329 4.900	659 4.900
4,920		62,0	26,0	329 4.920	659 4.920
4,950		62,0	26,0	329 4.950	
4,980		62,0	26,0	329 4.980	
5,000		62,0	26,0	329 5.000	659 5.000
5,020		62,0	26,0	329 5.020	
5,050		62,0	26,0	329 5.050	
5,060		62,0	26,0	329 5.060	659 5.060
5,100		62,0	26,0	329 5.100	659 5.100
5,110		62,0	26,0	329 5.110	
5,150		62,0	26,0	329 5.150	
5,160	13/64	62,0	26,0	329 5.160	659 5.160
5,180		62,0	26,0	329 5.180	
5,200		62,0	26,0	329 5.200	659 5.200
5,220		62,0	26,0	329 5.220	659 5.220

			N° d'article	329	659
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
5,250		62,0	26,0	329 5.250	
5,300		62,0	26,0	329 5.300	659 5.300
5,310		66,0	28,0	329 5.310	659 5.310
5,350		66,0	28,0	329 5.350	
5,400		66,0	28,0	329 5.400	659 5.400
5,410		66,0	28,0	329 5.410	
5,450		66,0	28,0	329 5.450	
5,500		66,0	28,0	329 5.500	659 5.500
5,550		66,0	28,0	329 5.550	
5,560	7/32	66,0	28,0	329 5.560	659 5.560
5,600		66,0	28,0	329 5.600	659 5.600
5,610		66,0	28,0	329 5.610	659 5.610
5,700		66,0	28,0	329 5.700	659 5.700
5,750		66,0	28,0	329 5.750	
5,790		66,0	28,0	329 5.790	
5,800		66,0	28,0	329 5.800	659 5.800
5,850		66,0	28,0	329 5.850	
5,900		66,0	28,0	329 5.900	659 5.900
5,940		66,0	28,0	329 5.940	659 5.940
5,950	15/64	66,0	28,0	329 5.950	
6,000		66,0	28,0	329 6.000	659 6.000
6,040		70,0	31,0	329 6.040	659 6.040
6,050		70,0	31,0	329 6.050	659 6.050
6,100		70,0	31,0	329 6.100	659 6.100
6,150		70,0	31,0	329 6.150	659 6.150
6,200		70,0	31,0	329 6.200	659 6.200
6,250		70,0	31,0	329 6.250	
6,300		70,0	31,0	329 6.300	659 6.300
6,320		70,0	31,0	329 6.320	
6,350	1/4	70,0	31,0	329 6.350	659 6.350
6,400		70,0	31,0	329 6.400	659 6.400
6,450		70,0	31,0	329 6.450	
6,500		70,0	31,0	329 6.500	659 6.500
6,530		70,0	31,0	329 6.530	659 6.530
6,550		70,0	31,0	329 6.550	
6,600		70,0	31,0	329 6.600	659 6.600
6,630		70,0	31,0	329 6.630	
6,700		70,0	31,0	329 6.700	659 6.700
6,750	17/64	74,0	34,0	329 6.750	659 6.750
6,800		74,0	34,0	329 6.800	659 6.800
6,850		74,0	34,0	329 6.850	
6,900		74,0	34,0	329 6.900	659 6.900
7,000		74,0	34,0	329 7.000	659 7.000
7,030		74,0	34,0	329 7.030	
7,050		74,0	34,0	329 7.050	
7,100		74,0	34,0	329 7.100	659 7.100
7,140	9/32	74,0	34,0	329 7.140	659 7.140
7,200		74,0	34,0	329 7.200	659 7.200
7,250		74,0	34,0	329 7.250	
7,300		74,0	34,0	329 7.300	659 7.300
7,350		74,0	34,0	329 7.350	
7,370		74,0	34,0	329 7.370	659 7.370
7,400		74,0	34,0	329 7.400	659 7.400
7,490		74,0	34,0	329 7.490	659 7.490
7,500		74,0	34,0	329 7.500	659 7.500
7,540	19/64	79,0	37,0	329 7.540	659 7.540
7,550		79,0	37,0	329 7.550	
7,600		79,0	37,0	329 7.600	659 7.600
7,670		79,0	37,0	329 7.670	
7,700		79,0	37,0	329 7.700	659 7.700
7,750		79,0	37,0	329 7.750	
7,800		79,0	37,0	329 7.800	659 7.800
7,900		79,0	37,0	329 7.900	659 7.900
7,940	5/16	79,0	37,0	329 7.940	659 7.940
8,000		79,0	37,0	329 8.000	659 8.000
8,030		79,0	37,0	329 8.030	
8,050		79,0	37,0	329 8.050	
8,100		79,0	37,0	329 8.100	659 8.100
8,150		79,0	37,0	329 8.150	
8,200		79,0	37,0	329 8.200	659 8.200
8,250		79,0	37,0	329 8.250	
8,300		79,0	37,0	329 8.300	659 8.300
8,330	21/64	79,0	37,0	329 8.330	
8,400		79,0	37,0	329 8.400	659 8.400
8,430		79,0	37,0	329 8.430	
8,500		79,0	37,0	329 8.500	659 8.500
8,520		84,0	40,0	329 8.520	
8,550		84,0	40,0	329 8.550	
8,600		84,0	40,0	329 8.600	659 8.600
8,610		84,0	40,0	329 8.610	
8,700		84,0	40,0	329 8.700	659 8.700
8,730	11/32	84,0	40,0	329 8.730	659 8.730
8,750		84,0	40,0	329 8.750	
8,800		84,0	40,0	329 8.800	659 8.800

			N° d'article	329	659
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
8,840		84,0	40,0	329 8.840	659 8.840
8,900		84,0	40,0	329 8.900	
9,000		84,0	40,0	329 9.000	659 9.000
9,050		84,0	40,0	329 9.050	
9,090		84,0	40,0	329 9.090	
9,100		84,0	40,0	329 9.100	659 9.100
9,130	23/64	84,0	40,0	329 9.130	659 9.130
9,200		84,0	40,0	329 9.200	659 9.200
9,250		84,0	40,0	329 9.250	
9,300		84,0	40,0	329 9.300	659 9.300
9,340		84,0	40,0	329 9.340	
9,400		84,0	40,0	329 9.400	659 9.400
9,500		84,0	40,0	329 9.500	659 9.500
9,520	3/8	89,0	43,0	329 9.520	659 9.520
9,580		89,0	43,0	329 9.580	
9,600		89,0	43,0	329 9.600	659 9.600
9,700		89,0	43,0	329 9.700	659 9.700
9,750		89,0	43,0	329 9.750	
9,800		89,0	43,0	329 9.800	659 9.800
9,900		89,0	43,0	329 9.900	659 9.900
9,920	25/64	89,0	43,0	329 9.920	659 9.920
10,000		89,0	43,0	329 10.000	659 10.000
10,050		89,0	43,0	329 10.050	
10,080		89,0	43,0	329 10.080	
10,100		89,0	43,0	329 10.100	659 10.100
10,200		89,0	43,0	329 10.200	659 10.200
10,250		89,0	43,0		659 10.250
10,260		89,0	43,0	329 10.260	
10,300		89,0	43,0	329 10.300	
10,320	13/32	89,0	43,0	329 10.320	659 10.320
10,400		89,0	43,0	329 10.400	
10,490		89,0	43,0	329 10.490	
10,500		89,0	43,0	329 10.500	659 10.500
10,600		89,0	43,0	329 10.600	
10,650		95,0	47,0	329 10.650	
10,720	27/64	95,0	47,0	329 10.720	659 10.720
10,800		95,0	47,0	329 10.800	659 10.800
10,900		95,0	47,0	329 10.900	659 10.900
11,000		95,0	47,0	329 11.000	659 11.000
11,100		95,0	47,0	329 11.100	
11,110	7/16	95,0	47,0	329 11.110	659 11.110
11,200		95,0	47,0	329 11.200	
11,250		95,0	47,0	329 11.250	
11,300		95,0	47,0	329 11.300	
11,400		95,0	47,0	329 11.400	
11,500		95,0	47,0	329 11.500	659 11.500
11,510	29/64	95,0	47,0	329 11.510	
11,600		95,0	47,0	329 11.600	
11,700		95,0	47,0	329 11.700	
11,800		95,0	47,0	329 11.800	
11,910	15/32	102,0	51,0	329 11.910	
12,000		102,0	51,0	329 12.000	659 12.000
12,100		102,0	51,0	329 12.100	659 12.100
12,200		102,0	51,0	329 12.200	659 12.200
12,300	31/64	102,0	51,0	329 12.300	659 12.300
12,400		102,0	51,0	329 12.400	
12,500		102,0	51,0	329 12.500	659 12.500
12,600		102,0	51,0	329 12.600	
12,700	1/2	102,0	51,0	329 12.700	659 12.700
12,800		102,0	51,0	329 12.800	659 12.800

			N° d'article	329	659
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
12,900		102,0	51,0	329 12.900	
13,000		102,0	51,0	329 13.000	659 13.000
13,100	33/64	102,0	51,0	329 13.100	
13,200		102,0	51,0	329 13.200	
13,300		107,0	54,0		659 13.300
13,490	17/32	107,0	54,0	329 13.490	659 13.490
13,500		107,0	54,0	329 13.500	659 13.500
13,600		107,0	54,0	329 13.600	
13,750		107,0	54,0	329 13.750	
13,800		107,0	54,0	329 13.800	
13,890	35/64	107,0	54,0	329 13.890	
14,000		107,0	54,0	329 14.000	659 14.000
14,200		111,0	56,0	329 14.200	
14,290	9/16	111,0	56,0	329 14.290	659 14.290
14,500		111,0	56,0	329 14.500	659 14.500
14,680	37/64	111,0	56,0	329 14.680	
14,750		111,0	56,0	329 14.750	
15,000		111,0	56,0	329 15.000	659 15.000
15,080	19/32	115,0	58,0	329 15.080	
15,480	39/64	115,0	58,0	329 15.480	
15,500		115,0	58,0	329 15.500	659 15.500
15,870	5/8	115,0	58,0	329 15.870	
16,000		115,0	58,0	329 16.000	
16,200		119,0	60,0	329 16.200	
16,270	41/64	119,0	60,0	329 16.270	
16,500		119,0	60,0	329 16.500	
16,670	21/32	119,0	60,0	329 16.670	
17,000		119,0	60,0	329 17.000	
17,070	43/64	123,0	62,0	329 17.070	
17,460	11/16	123,0	62,0	329 17.460	
17,500		123,0	62,0	329 17.500	
17,860	45/64	123,0	62,0	329 17.860	
18,000		123,0	62,0	329 18.000	
18,500		127,0	64,0	329 18.500	
18,650	47/64	127,0	64,0	329 18.650	
19,000		127,0	64,0	329 19.000	
19,050	3/4	131,0	66,0	329 19.050	
19,450	49/64	131,0	66,0	329 19.450	
19,500		131,0	66,0	329 19.500	
19,840	25/32	131,0	66,0	329 19.840	
20,000		131,0	66,0	329 20.000	
20,250		136,0	68,0	329 20.250	
20,500		136,0	68,0	329 20.500	
20,640	13/16	136,0	68,0	329 20.640	
21,000		136,0	68,0	329 21.000	
21,500		141,0	70,0	329 21.500	
22,000		141,0	70,0	329 22.000	
22,200		141,0	70,0	329 22.200	
23,000		146,0	72,0	329 23.000	
24,000		151,0	75,0	329 24.000	
24,500		151,0	75,0	329 24.500	
25,000	63/64	151,0	75,0	329 25.000	
25,400	1	156,0	78,0	329 25.400	
25,500		156,0	78,0	329 25.500	
26,000		156,0	78,0	329 26.000	
28,000		162,0	81,0	329 28.000	
48,000		228,0	116,0	329 48.000	

Forets hélicoïdaux extra-courts

N° d'article **2461**

Paramètres de coupe, p. 447

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	○

HSCO | F | GV 120 | ~3xD | DIN 1897 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure



N° d'article **2461**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
1,000		26,0	6,0	2461 1.000
1,100		28,0	7,0	2461 1.100
1,200		30,0	8,0	2461 1.200
1,300		30,0	8,0	2461 1.300
1,400		32,0	9,0	2461 1.400
1,500		32,0	9,0	2461 1.500
1,600		34,0	10,0	2461 1.600
1,700		34,0	10,0	2461 1.700
1,800		36,0	11,0	2461 1.800
1,900		36,0	11,0	2461 1.900
2,000		38,0	12,0	2461 2.000
2,100		38,0	12,0	2461 2.100
2,200		40,0	13,0	2461 2.200
2,300		40,0	13,0	2461 2.300
2,400		43,0	14,0	2461 2.400
2,500		43,0	14,0	2461 2.500
2,600		43,0	14,0	2461 2.600
2,700		46,0	16,0	2461 2.700
2,800		46,0	16,0	2461 2.800
2,900		46,0	16,0	2461 2.900
3,000		46,0	16,0	2461 3.000
3,100		49,0	18,0	2461 3.100
3,200		49,0	18,0	2461 3.200
3,300		49,0	18,0	2461 3.300
3,400		52,0	20,0	2461 3.400
3,500		52,0	20,0	2461 3.500
3,600		52,0	20,0	2461 3.600
3,700		52,0	20,0	2461 3.700
3,800		55,0	22,0	2461 3.800
3,900		55,0	22,0	2461 3.900
4,000		55,0	22,0	2461 4.000
4,200		55,0	22,0	2461 4.200
4,300		58,0	24,0	2461 4.300
4,400		58,0	24,0	2461 4.400
4,500		58,0	24,0	2461 4.500
4,600		58,0	24,0	2461 4.600
4,700		58,0	24,0	2461 4.700
4,800		62,0	26,0	2461 4.800
4,900		62,0	26,0	2461 4.900
5,000		62,0	26,0	2461 5.000
5,100		62,0	26,0	2461 5.100
5,200		62,0	26,0	2461 5.200
5,300		62,0	26,0	2461 5.300
5,400		66,0	28,0	2461 5.400
5,500		66,0	28,0	2461 5.500
5,600		66,0	28,0	2461 5.600
5,800		66,0	28,0	2461 5.800
6,000		66,0	28,0	2461 6.000

N° d'article **2461**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
6,100		70,0	31,0	2461 6.100
6,200		70,0	31,0	2461 6.200
6,300		70,0	31,0	2461 6.300
6,400		70,0	31,0	2461 6.400
6,500		70,0	31,0	2461 6.500
6,600		70,0	31,0	2461 6.600
6,700		70,0	31,0	2461 6.700
6,800		74,0	34,0	2461 6.800
6,900		74,0	34,0	2461 6.900
7,000		74,0	34,0	2461 7.000
7,200		74,0	34,0	2461 7.200
7,300		74,0	34,0	2461 7.300
7,400		74,0	34,0	2461 7.400
7,500		74,0	34,0	2461 7.500
7,600		79,0	37,0	2461 7.600
7,800		79,0	37,0	2461 7.800
7,900		79,0	37,0	2461 7.900
8,000		79,0	37,0	2461 8.000
8,100		79,0	37,0	2461 8.100
8,200		79,0	37,0	2461 8.200
8,300		79,0	37,0	2461 8.300
8,500		79,0	37,0	2461 8.500
8,600		84,0	40,0	2461 8.600
8,700		84,0	40,0	2461 8.700
8,800		84,0	40,0	2461 8.800
9,000		84,0	40,0	2461 9.000
9,100		84,0	40,0	2461 9.100
9,200		84,0	40,0	2461 9.200
9,300		84,0	40,0	2461 9.300
9,500		84,0	40,0	2461 9.500
9,700		89,0	43,0	2461 9.700
9,800		89,0	43,0	2461 9.800
10,000		89,0	43,0	2461 10.000
10,200		89,0	43,0	2461 10.200
10,500		89,0	43,0	2461 10.500
11,000		95,0	47,0	2461 11.000
11,500		95,0	47,0	2461 11.500
11,800		95,0	47,0	2461 11.800
12,000		102,0	51,0	2461 12.000
13,000		102,0	51,0	2461 13.000
15,000		111,0	56,0	2461 15.000

Forets hélicoïdaux extra-courts

N° d'article **1228**

HSCO | S | GT 80 | ~3xD | DIN 1897 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure

Paramètres de coupe, p. 444-445

P	M	K	N	S	H
●	○	○	○		

Forets hélicoïdaux extra-courts

N° d'article **2498**

HSS-E-PM | F | GT 80 | ~3xD | DIN 1897 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure

Paramètres de coupe, p. 444-445

P	M	K	N	S	H
●	○	○	○		



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 1228 Référence	N° d'article 2498 Référence
1,000		26,0	6,0	1228 1.000	2498 1.000
1,100		28,0	7,0	1228 1.100	
1,190	3/64	30,0	8,0	1228 1.190	
1,200		30,0	8,0	1228 1.200	2498 1.200
1,300		30,0	8,0		2498 1.300
1,500		32,0	9,0	1228 1.500	
1,600		34,0	10,0	1228 1.600	
1,700		34,0	10,0	1228 1.700	
1,800		36,0	11,0	1228 1.800	2498 1.800
1,900		36,0	11,0	1228 1.900	
2,000		38,0	12,0	1228 2.000	2498 2.000
2,100		38,0	12,0	1228 2.100	
2,200		40,0	13,0	1228 2.200	2498 2.200
2,300		40,0	13,0	1228 2.300	2498 2.300
2,400		43,0	14,0	1228 2.400	2498 2.400
2,500		43,0	14,0	1228 2.500	2498 2.500
2,600		43,0	14,0	1228 2.600	2498 2.600
2,800		46,0	16,0	1228 2.800	2498 2.800
2,900		46,0	16,0	1228 2.900	2498 2.900
3,000		46,0	16,0	1228 3.000	2498 3.000
3,100		49,0	18,0	1228 3.100	2498 3.100
3,200		49,0	18,0	1228 3.200	2498 3.200
3,300		49,0	18,0	1228 3.300	2498 3.300
3,400		52,0	20,0	1228 3.400	2498 3.400
3,500		52,0	20,0	1228 3.500	2498 3.500
3,570	9/64	52,0	20,0	1228 3.570	
3,600		52,0	20,0	1228 3.600	2498 3.600
3,700		52,0	20,0	1228 3.700	2498 3.700
3,800		55,0	22,0	1228 3.800	
3,900		55,0	22,0	1228 3.900	
4,000		55,0	22,0	1228 4.000	2498 4.000
4,100		55,0	22,0	1228 4.100	2498 4.100
4,200		55,0	22,0	1228 4.200	2498 4.200
4,300		58,0	24,0	1228 4.300	
4,400		58,0	24,0	1228 4.400	2498 4.400
4,500		58,0	24,0	1228 4.500	2498 4.500
4,600		58,0	24,0	1228 4.600	
4,700		58,0	24,0	1228 4.700	
4,800		62,0	26,0	1228 4.800	
4,900		62,0	26,0	1228 4.900	
5,000		62,0	26,0	1228 5.000	2498 5.000
5,100		62,0	26,0	1228 5.100	2498 5.100
5,160	13/64	62,0	26,0	1228 5.160	
5,200		62,0	26,0	1228 5.200	2498 5.200
5,300		62,0	26,0	1228 5.300	2498 5.300
5,400		66,0	28,0		2498 5.400
5,500		66,0	28,0	1228 5.500	2498 5.500
5,560	7/32	66,0	28,0	1228 5.560	
5,600		66,0	28,0	1228 5.600	
5,700		66,0	28,0	1228 5.700	
5,800		66,0	28,0	1228 5.800	
5,900		66,0	28,0	1228 5.900	
6,000		66,0	28,0	1228 6.000	2498 6.000
6,100		70,0	31,0	1228 6.100	

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 1228 Référence	N° d'article 2498 Référence
6,200		70,0	31,0	1228 6.200	2498 6.200
6,350	1/4	70,0	31,0	1228 6.350	
6,400		70,0	31,0	1228 6.400	
6,500		70,0	31,0	1228 6.500	2498 6.500
6,600		70,0	31,0	1228 6.600	2498 6.600
6,700		70,0	31,0	1228 6.700	
6,750	17/64	74,0	34,0	1228 6.750	
6,800		74,0	34,0	1228 6.800	2498 6.800
6,900		74,0	34,0	1228 6.900	2498 6.900
7,000		74,0	34,0	1228 7.000	2498 7.000
7,100		74,0	34,0		2498 7.100
7,200		74,0	34,0	1228 7.200	
7,300		74,0	34,0	1228 7.300	
7,400		74,0	34,0	1228 7.400	
7,500		74,0	34,0	1228 7.500	2498 7.500
7,600		79,0	37,0		2498 7.600
7,700		79,0	37,0	1228 7.700	2498 7.700
7,800		79,0	37,0	1228 7.800	2498 7.800
7,940	5/16	79,0	37,0	1228 7.940	
8,000		79,0	37,0	1228 8.000	2498 8.000
8,100		79,0	37,0	1228 8.100	
8,200		79,0	37,0	1228 8.200	
8,300		79,0	37,0	1228 8.300	
8,500		79,0	37,0	1228 8.500	2498 8.500
8,600		84,0	40,0	1228 8.600	2498 8.600
8,700		84,0	40,0	1228 8.700	
8,800		84,0	40,0	1228 8.800	
8,900		84,0	40,0	1228 8.900	
9,000		84,0	40,0	1228 9.000	2498 9.000
9,100		84,0	40,0	1228 9.100	
9,130	23/64	84,0	40,0	1228 9.130	
9,200		84,0	40,0	1228 9.200	
9,300		84,0	40,0		2498 9.300
9,500		84,0	40,0		2498 9.500
9,600		89,0	43,0	1228 9.600	
9,700		89,0	43,0	1228 9.700	
9,800		89,0	43,0	1228 9.800	
10,000		89,0	43,0	1228 10.000	2498 10.000
10,200		89,0	43,0	1228 10.200	2498 10.200
10,320	13/32	89,0	43,0	1228 10.320	
10,500		89,0	43,0	1228 10.500	2498 10.500
10,800		95,0	47,0	1228 10.800	2498 10.800
11,000		95,0	47,0	1228 11.000	2498 11.000
11,500		95,0	47,0	1228 11.500	
11,510	29/64	95,0	47,0	1228 11.510	
11,800		95,0	47,0	1228 11.800	2498 11.800
12,000		102,0	51,0	1228 12.000	2498 12.000
12,300	31/64	102,0	51,0	1228 12.300	
12,500		102,0	51,0	1228 12.500	2498 12.500
12,700	1/2	102,0	51,0	1228 12.700	
12,800		102,0	51,0	1228 12.800	
13,000		102,0	51,0	1228 13.000	2498 13.000
13,500		107,0	54,0	1228 13.500	2498 13.500
14,000		107,0	54,0	1228 14.000	2498 14.000

			N° d'article	1228	2498
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
14,500		111,0	56,0	1228 14.500	2498 14.500
15,000		111,0	56,0	1228 15.000	2498 15.000
15,500		115,0	58,0	1228 15.500	
16,000		115,0	58,0	1228 16.000	2498 16.000
16,500		119,0	60,0	1228 16.500	
17,000		119,0	60,0	1228 17.000	

			N° d'article	1228	2498
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
17,500		123,0	62,0	1228 17.500	
18,000		123,0	62,0	1228 18.000	
18,500		127,0	64,0	1228 18.500	
19,000		127,0	64,0	1228 19.000	
19,500		131,0	66,0	1228 19.500	
20,000		131,0	66,0	1228 20.000	

Forets hélicoïdaux extra-courts

N° d'article **572**

Paramètres de coupe, p. 449

P	M	K	N	S	H
○	●	○	○	●	

HSCO | S | VA | ~3xD | DIN 1897 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 2,400 • affûtage en croix, optimisé • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure



d1 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 572 Référence
1,000	26,0	6,0	572 1.000
1,100	28,0	7,0	572 1.100
1,200	30,0	8,0	572 1.200
1,300	30,0	8,0	572 1.300
1,400	32,0	9,0	572 1.400
1,500	32,0	9,0	572 1.500
1,600	34,0	10,0	572 1.600
1,700	34,0	10,0	572 1.700
1,800	36,0	11,0	572 1.800
1,900	36,0	11,0	572 1.900
2,000	38,0	12,0	572 2.000
2,100	38,0	12,0	572 2.100
2,200	40,0	13,0	572 2.200
2,300	40,0	13,0	572 2.300
2,400	43,0	14,0	572 2.400
2,500	43,0	14,0	572 2.500
2,600	43,0	14,0	572 2.600
2,700	46,0	16,0	572 2.700
2,800	46,0	16,0	572 2.800
2,900	46,0	16,0	572 2.900
3,000	46,0	16,0	572 3.000
3,100	49,0	18,0	572 3.100
3,200	49,0	18,0	572 3.200
3,300	49,0	18,0	572 3.300
3,400	52,0	20,0	572 3.400
3,500	52,0	20,0	572 3.500
3,600	52,0	20,0	572 3.600
3,700	52,0	20,0	572 3.700
3,800	55,0	22,0	572 3.800
3,900	55,0	22,0	572 3.900
4,000	55,0	22,0	572 4.000
4,100	55,0	22,0	572 4.100
4,200	55,0	22,0	572 4.200
4,300	58,0	24,0	572 4.300
4,400	58,0	24,0	572 4.400
4,500	58,0	24,0	572 4.500
4,600	58,0	24,0	572 4.600
4,650	58,0	24,0	572 4.650
4,700	58,0	24,0	572 4.700
4,800	62,0	26,0	572 4.800
4,900	62,0	26,0	572 4.900
5,000	62,0	26,0	572 5.000
5,100	62,0	26,0	572 5.100
5,200	62,0	26,0	572 5.200
5,300	62,0	26,0	572 5.300
5,400	66,0	28,0	572 5.400
5,500	66,0	28,0	572 5.500
5,550	66,0	28,0	572 5.550
5,600	66,0	28,0	572 5.600
5,700	66,0	28,0	572 5.700
5,800	66,0	28,0	572 5.800
5,900	66,0	28,0	572 5.900
6,000	66,0	28,0	572 6.000
6,100	70,0	31,0	572 6.100

d1 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 572 Référence
6,200	70,0	31,0	572 6.200
6,300	70,0	31,0	572 6.300
6,400	70,0	31,0	572 6.400
6,500	70,0	31,0	572 6.500
6,600	70,0	31,0	572 6.600
6,700	70,0	31,0	572 6.700
6,800	74,0	34,0	572 6.800
6,900	74,0	34,0	572 6.900
7,000	74,0	34,0	572 7.000
7,100	74,0	34,0	572 7.100
7,200	74,0	34,0	572 7.200
7,300	74,0	34,0	572 7.300
7,400	74,0	34,0	572 7.400
7,450	74,0	34,0	572 7.450
7,500	74,0	34,0	572 7.500
7,600	79,0	37,0	572 7.600
7,700	79,0	37,0	572 7.700
7,800	79,0	37,0	572 7.800
7,900	79,0	37,0	572 7.900
8,000	79,0	37,0	572 8.000
8,100	79,0	37,0	572 8.100
8,200	79,0	37,0	572 8.200
8,300	79,0	37,0	572 8.300
8,400	79,0	37,0	572 8.400
8,500	79,0	37,0	572 8.500
8,600	84,0	40,0	572 8.600
8,700	84,0	40,0	572 8.700
8,800	84,0	40,0	572 8.800
8,900	84,0	40,0	572 8.900
9,000	84,0	40,0	572 9.000
9,100	84,0	40,0	572 9.100
9,200	84,0	40,0	572 9.200
9,250	84,0	40,0	572 9.250
9,300	84,0	40,0	572 9.300
9,400	84,0	40,0	572 9.400
9,500	84,0	40,0	572 9.500
9,600	89,0	43,0	572 9.600
9,700	89,0	43,0	572 9.700
9,800	89,0	43,0	572 9.800
9,900	89,0	43,0	572 9.900
10,000	89,0	43,0	572 10.000
10,200	89,0	43,0	572 10.200
10,500	89,0	43,0	572 10.500
11,000	95,0	47,0	572 11.000
11,200	95,0	47,0	572 11.200
11,500	95,0	47,0	572 11.500
11,800	95,0	47,0	572 11.800
12,000	102,0	51,0	572 12.000
12,500	102,0	51,0	572 12.500
13,000	102,0	51,0	572 13.000

Forets hélicoïdaux extra-courts

N° d'article **1259**

Paramètres de coupe, p. 442

P	M	K	N	S	H
●	○	○	●	○	

M42 | N | ~3xD | DIN 1897 | 135° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • haut % de Co & Mo • résistance à l'usure particulièrement élevée



N° d'article **1259**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
1,000		26,0	6,0	1259 1.000
1,100		28,0	7,0	1259 1.100
1,200		30,0	8,0	1259 1.200
1,300		30,0	8,0	1259 1.300
1,400		32,0	9,0	1259 1.400
1,500		32,0	9,0	1259 1.500
1,600		34,0	10,0	1259 1.600
1,700		34,0	10,0	1259 1.700
1,800		36,0	11,0	1259 1.800
1,900		36,0	11,0	1259 1.900
2,000		38,0	12,0	1259 2.000
2,100		38,0	12,0	1259 2.100
2,200		40,0	13,0	1259 2.200
2,300		40,0	13,0	1259 2.300
2,380	3/32	43,0	14,0	1259 2.380
2,400		43,0	14,0	1259 2.400
2,500		43,0	14,0	1259 2.500
2,600		43,0	14,0	1259 2.600
2,700		46,0	16,0	1259 2.700
2,780	7/64	46,0	16,0	1259 2.780
2,800		46,0	16,0	1259 2.800
2,900		46,0	16,0	1259 2.900
3,000		46,0	16,0	1259 3.000
3,100		49,0	18,0	1259 3.100
3,170	1/8	49,0	18,0	1259 3.170
3,200		49,0	18,0	1259 3.200
3,300		49,0	18,0	1259 3.300
3,400		52,0	20,0	1259 3.400
3,500		52,0	20,0	1259 3.500
3,600		52,0	20,0	1259 3.600
3,700		52,0	20,0	1259 3.700
3,800		55,0	22,0	1259 3.800
3,900		55,0	22,0	1259 3.900
3,970	5/32	55,0	22,0	1259 3.970
4,000		55,0	22,0	1259 4.000
4,100		55,0	22,0	1259 4.100
4,200		55,0	22,0	1259 4.200
4,300		58,0	24,0	1259 4.300
4,400		58,0	24,0	1259 4.400
4,500		58,0	24,0	1259 4.500
4,600		58,0	24,0	1259 4.600
4,700		58,0	24,0	1259 4.700
4,760	3/16	62,0	26,0	1259 4.760
4,800		62,0	26,0	1259 4.800
4,900		62,0	26,0	1259 4.900
5,000		62,0	26,0	1259 5.000
5,100		62,0	26,0	1259 5.100
5,200		62,0	26,0	1259 5.200
5,300		62,0	26,0	1259 5.300
5,400		66,0	28,0	1259 5.400
5,500		66,0	28,0	1259 5.500
5,560	7/32	66,0	28,0	1259 5.560
5,600		66,0	28,0	1259 5.600
5,800		66,0	28,0	1259 5.800

N° d'article **1259**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
5,950	15/64	66,0	28,0	1259 5.950
6,000		66,0	28,0	1259 6.000
6,100		70,0	31,0	1259 6.100
6,200		70,0	31,0	1259 6.200
6,300		70,0	31,0	1259 6.300
6,350	1/4	70,0	31,0	1259 6.350
6,400		70,0	31,0	1259 6.400
6,500		70,0	31,0	1259 6.500
6,600		70,0	31,0	1259 6.600
6,800		74,0	34,0	1259 6.800
6,900		74,0	34,0	1259 6.900
7,000		74,0	34,0	1259 7.000
7,100		74,0	34,0	1259 7.100
7,200		74,0	34,0	1259 7.200
7,300		74,0	34,0	1259 7.300
7,400		74,0	34,0	1259 7.400
7,500		74,0	34,0	1259 7.500
7,600		79,0	37,0	1259 7.600
7,700		79,0	37,0	1259 7.700
7,800		79,0	37,0	1259 7.800
7,900		79,0	37,0	1259 7.900
8,000		79,0	37,0	1259 8.000
8,100		79,0	37,0	1259 8.100
8,200		79,0	37,0	1259 8.200
8,300		79,0	37,0	1259 8.300
8,400		79,0	37,0	1259 8.400
8,500		79,0	37,0	1259 8.500
8,600		84,0	40,0	1259 8.600
8,700		84,0	40,0	1259 8.700
9,000		84,0	40,0	1259 9.000
9,200		84,0	40,0	1259 9.200
9,300		84,0	40,0	1259 9.300
9,500		84,0	40,0	1259 9.500
9,700		89,0	43,0	1259 9.700
9,800		89,0	43,0	1259 9.800
9,900		89,0	43,0	1259 9.900
10,000		89,0	43,0	1259 10.000
10,500		89,0	43,0	1259 10.500
11,000		95,0	47,0	1259 11.000
11,500		95,0	47,0	1259 11.500
12,000		102,0	51,0	1259 12.000
12,500		102,0	51,0	1259 12.500
12,700	1/2	102,0	51,0	1259 12.700
13,000		102,0	51,0	1259 13.000
13,500		107,0	54,0	1259 13.500
14,000		107,0	54,0	1259 14.000
14,500		111,0	56,0	1259 14.500
15,000		111,0	56,0	1259 15.000

Forets hélicoïdaux extra-courts

N° d'article **515**



Paramètres de coupe, p. 450

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique av. aminciss. spécial de l´âme forme B • acier PM HSS fritté et allié au Co • particulièrement rigide • résistance à l'usure particulièrement élevée



N° d'article **515**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
1,000		26,0	6,0	515 1.000
1,020		26,0	6,0	515 1.020
1,040		26,0	6,0	515 1.040
1,070		28,0	7,0	515 1.070
1,090		28,0	7,0	515 1.090
1,100		28,0	7,0	515 1.100
1,180		28,0	7,0	515 1.180
1,190	3/64	30,0	8,0	515 1.190
1,200		30,0	8,0	515 1.200
1,300		30,0	8,0	515 1.300
1,320		30,0	8,0	515 1.320
1,400		32,0	9,0	515 1.400
1,500		32,0	9,0	515 1.500
1,510		34,0	10,0	515 1.510
1,590	1/16	34,0	10,0	515 1.590
1,600		34,0	10,0	515 1.600
1,610		34,0	10,0	515 1.610
1,700		34,0	10,0	515 1.700
1,780		36,0	11,0	515 1.780
1,800		36,0	11,0	515 1.800
1,850		36,0	11,0	515 1.850
1,900		36,0	11,0	515 1.900
1,930		38,0	12,0	515 1.930
1,980	5/64	38,0	12,0	515 1.980
1,990		38,0	12,0	515 1.990
2,000		38,0	12,0	515 2.000
2,060		38,0	12,0	515 2.060
2,080		38,0	12,0	515 2.080
2,100		38,0	12,0	515 2.100
2,180		40,0	13,0	515 2.180
2,200		40,0	13,0	515 2.200
2,260		40,0	13,0	515 2.260
2,300		40,0	13,0	515 2.300
2,370		43,0	14,0	515 2.370
2,380	3/32	43,0	14,0	515 2.380
2,400		43,0	14,0	515 2.400
2,440		43,0	14,0	515 2.440
2,490		43,0	14,0	515 2.490
2,500		43,0	14,0	515 2.500
2,530		43,0	14,0	515 2.530
2,580		43,0	14,0	515 2.580
2,600		43,0	14,0	515 2.600
2,640		43,0	14,0	515 2.640
2,700		46,0	16,0	515 2.700
2,710		46,0	16,0	515 2.710
2,780	7/64	46,0	16,0	515 2.780
2,790		46,0	16,0	515 2.790
2,800		46,0	16,0	515 2.800
2,820		46,0	16,0	515 2.820
2,870		46,0	16,0	515 2.870
2,900		46,0	16,0	515 2.900
2,950		46,0	16,0	515 2.950
3,000		46,0	16,0	515 3.000
3,050		49,0	18,0	515 3.050
3,100		49,0	18,0	515 3.100
3,170	1/8	49,0	18,0	515 3.170
3,200		49,0	18,0	515 3.200
3,260		49,0	18,0	515 3.260
3,300		49,0	18,0	515 3.300
3,400		52,0	20,0	515 3.400
3,450		52,0	20,0	515 3.450
3,500		52,0	20,0	515 3.500
3,570	9/64	52,0	20,0	515 3.570
3,600		52,0	20,0	515 3.600
3,660		52,0	20,0	515 3.660
3,700		52,0	20,0	515 3.700

N° d'article **515**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
3,730		52,0	20,0	515 3.730
3,800		55,0	22,0	515 3.800
3,860		55,0	22,0	515 3.860
3,900		55,0	22,0	515 3.900
3,910		55,0	22,0	515 3.910
3,970	5/32	55,0	22,0	515 3.970
3,990		55,0	22,0	515 3.990
4,000		55,0	22,0	515 4.000
4,040		55,0	22,0	515 4.040
4,090		55,0	22,0	515 4.090
4,100		55,0	22,0	515 4.100
4,200		55,0	22,0	515 4.200
4,220		55,0	22,0	515 4.220
4,300		58,0	24,0	515 4.300
4,370	11/64	58,0	24,0	515 4.370
4,390		58,0	24,0	515 4.390
4,400		58,0	24,0	515 4.400
4,500		58,0	24,0	515 4.500
4,570		58,0	24,0	515 4.570
4,600		58,0	24,0	515 4.600
4,620		58,0	24,0	515 4.620
4,650		58,0	24,0	515 4.650
4,700		58,0	24,0	515 4.700
4,760	3/16	62,0	26,0	515 4.760
4,800		62,0	26,0	515 4.800
4,850		62,0	26,0	515 4.850
4,900		62,0	26,0	515 4.900
4,920		62,0	26,0	515 4.920
4,980		62,0	26,0	515 4.980
5,000		62,0	26,0	515 5.000
5,060		62,0	26,0	515 5.060
5,100		62,0	26,0	515 5.100
5,110		62,0	26,0	515 5.110
5,160	13/64	62,0	26,0	515 5.160
5,180		62,0	26,0	515 5.180
5,200		62,0	26,0	515 5.200
5,220		62,0	26,0	515 5.220
5,300		62,0	26,0	515 5.300
5,310		66,0	28,0	515 5.310
5,400		66,0	28,0	515 5.400
5,410		66,0	28,0	515 5.410
5,500		66,0	28,0	515 5.500
5,560	7/32	66,0	28,0	515 5.560
5,600		66,0	28,0	515 5.600
5,610		66,0	28,0	515 5.610
5,700		66,0	28,0	515 5.700
5,790		66,0	28,0	515 5.790
5,800		66,0	28,0	515 5.800
5,900		66,0	28,0	515 5.900
5,940		66,0	28,0	515 5.940
5,950	15/64	66,0	28,0	515 5.950
6,000		66,0	28,0	515 6.000
6,040		70,0	31,0	515 6.040
6,100		70,0	31,0	515 6.100
6,150		70,0	31,0	515 6.150
6,200		70,0	31,0	515 6.200
6,250		70,0	31,0	515 6.250
6,300		70,0	31,0	515 6.300
6,350	1/4	70,0	31,0	515 6.350
6,400		70,0	31,0	515 6.400
6,500		70,0	31,0	515 6.500
6,530		70,0	31,0	515 6.530
6,600		70,0	31,0	515 6.600
6,630		70,0	31,0	515 6.630
6,700		70,0	31,0	515 6.700
6,750	17/64	74,0	34,0	515 6.750

			N° d'article	515
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
6,800		74,0	34,0	515 6.800
6,900		74,0	34,0	515 6.900
7,000		74,0	34,0	515 7.000
7,030		74,0	34,0	515 7.030
7,100		74,0	34,0	515 7.100
7,140	9/32	74,0	34,0	515 7.140
7,200		74,0	34,0	515 7.200
7,300		74,0	34,0	515 7.300
7,370		74,0	34,0	515 7.370
7,400		74,0	34,0	515 7.400
7,490		74,0	34,0	515 7.490
7,500		74,0	34,0	515 7.500
7,540	19/64	79,0	37,0	515 7.540
7,600		79,0	37,0	515 7.600
7,670		79,0	37,0	515 7.670
7,700		79,0	37,0	515 7.700
7,800		79,0	37,0	515 7.800
7,900		79,0	37,0	515 7.900
7,940	5/16	79,0	37,0	515 7.940
8,000		79,0	37,0	515 8.000
8,030		79,0	37,0	515 8.030
8,100		79,0	37,0	515 8.100
8,200		79,0	37,0	515 8.200
8,300		79,0	37,0	515 8.300
8,330	21/64	79,0	37,0	515 8.330
8,400		79,0	37,0	515 8.400
8,430		79,0	37,0	515 8.430
8,500		79,0	37,0	515 8.500
8,600		84,0	40,0	515 8.600
8,610		84,0	40,0	515 8.610
8,700		84,0	40,0	515 8.700
8,730	11/32	84,0	40,0	515 8.730
8,800		84,0	40,0	515 8.800
8,840		84,0	40,0	515 8.840
8,900		84,0	40,0	515 8.900
9,000		84,0	40,0	515 9.000
9,090		84,0	40,0	515 9.090
9,100		84,0	40,0	515 9.100
9,130	23/64	84,0	40,0	515 9.130
9,200		84,0	40,0	515 9.200
9,300		84,0	40,0	515 9.300
9,340		84,0	40,0	515 9.340

			N° d'article	515
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
9,350		84,0	40,0	515 9.350
9,400		84,0	40,0	515 9.400
9,500		84,0	40,0	515 9.500
9,520	3/8	89,0	43,0	515 9.520
9,580		89,0	43,0	515 9.580
9,600		89,0	43,0	515 9.600
9,700		89,0	43,0	515 9.700
9,800		89,0	43,0	515 9.800
9,900		89,0	43,0	515 9.900
9,920	25/64	89,0	43,0	515 9.920
10,000		89,0	43,0	515 10.000
10,080		89,0	43,0	515 10.080
10,200		89,0	43,0	515 10.200
10,260		89,0	43,0	515 10.260
10,320	13/32	89,0	43,0	515 10.320
10,490		89,0	43,0	515 10.490
10,500		89,0	43,0	515 10.500
10,720	27/64	95,0	47,0	515 10.720
11,000		95,0	47,0	515 11.000
11,110	7/16	95,0	47,0	515 11.110
11,500		95,0	47,0	515 11.500
11,510	29/64	95,0	47,0	515 11.510
11,800		95,0	47,0	515 11.800
11,910	15/32	102,0	51,0	515 11.910
12,000		102,0	51,0	515 12.000
12,300	31/64	102,0	51,0	515 12.300
12,500		102,0	51,0	515 12.500
12,700	1/2	102,0	51,0	515 12.700
13,000		102,0	51,0	515 13.000
13,100	33/64	102,0	51,0	515 13.100
13,490	17/32	107,0	54,0	515 13.490
13,500		107,0	54,0	515 13.500
14,000		107,0	54,0	515 14.000
14,290	9/16	111,0	56,0	515 14.290

Forets hélicoïdaux extra-courts

N° d'article **730**

VHM | N | 3xD | DIN 6539 | 118° | h7 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 2,060 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne

Paramètres de coupe, p. 430-431

P	M	K	N	S	H
○	○	○	●	○	

Forets hélicoïdaux extra-courts

N° d'article **2463**

VHM | F | N | 3xD | WN | 118° | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 2,060 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne

Paramètres de coupe, p. 430-431

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	○



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 730	N° d'article 2463
0,500		20,0	3,0	730 0.500	
0,600		21,0	3,5	730 0.600	
0,700		23,0	4,5	730 0.700	
0,800		24,0	5,0	730 0.800	
0,900		25,0	5,5	730 0.900	
1,000		26,0	6,0	730 1.000	2463 1.000
1,020		26,0	6,0	730 1.020	2463 1.020
1,040		26,0	6,0	730 1.040	2463 1.040
1,070		28,0	7,0	730 1.070	2463 1.070
1,090		28,0	7,0	730 1.090	2463 1.090
1,100		28,0	7,0	730 1.100	2463 1.100
1,180		28,0	7,0	730 1.180	2463 1.180
1,190	3/64	30,0	8,0	730 1.190	2463 1.190
1,200		30,0	8,0	730 1.200	2463 1.200
1,300		30,0	8,0	730 1.300	2463 1.300
1,320		30,0	8,0	730 1.320	2463 1.320
1,400		32,0	9,0	730 1.400	2463 1.400
1,500		32,0	9,0	730 1.500	2463 1.500
1,510		34,0	10,0	730 1.510	2463 1.510
1,590	1/16	34,0	10,0	730 1.590	2463 1.590
1,600		34,0	10,0	730 1.600	2463 1.600
1,610		34,0	10,0	730 1.610	2463 1.610
1,700		34,0	10,0	730 1.700	2463 1.700
1,780		36,0	11,0	730 1.780	2463 1.780
1,800		36,0	11,0	730 1.800	2463 1.800
1,850		36,0	11,0	730 1.850	2463 1.850
1,900		36,0	11,0	730 1.900	2463 1.900
1,930		38,0	12,0	730 1.930	2463 1.930
1,980	5/64	38,0	12,0	730 1.980	2463 1.980
1,990		38,0	12,0	730 1.990	2463 1.990
2,000		38,0	12,0	730 2.000	2463 2.000
2,060		38,0	12,0	730 2.060	2463 2.060
2,080		38,0	12,0	730 2.080	2463 2.080
2,100		38,0	12,0	730 2.100	2463 2.100
2,180		40,0	13,0	730 2.180	2463 2.180
2,200		40,0	13,0	730 2.200	2463 2.200
2,250		40,0	13,0	730 2.250	2463 2.250
2,260		40,0	13,0	730 2.260	2463 2.260
2,300		40,0	13,0	730 2.300	2463 2.300
2,370		43,0	14,0	730 2.370	2463 2.370
2,380	3/32	43,0	14,0	730 2.380	2463 2.380
2,400		43,0	14,0	730 2.400	2463 2.400
2,440		43,0	14,0	730 2.440	2463 2.440
2,490		43,0	14,0	730 2.490	2463 2.490
2,500		43,0	14,0	730 2.500	2463 2.500
2,530		43,0	14,0	730 2.530	2463 2.530
2,580		43,0	14,0	730 2.580	2463 2.580
2,600		43,0	14,0	730 2.600	2463 2.600
2,640		43,0	14,0	730 2.640	2463 2.640
2,700		46,0	16,0	730 2.700	2463 2.700
2,710		46,0	16,0	730 2.710	2463 2.710
2,780	7/64	46,0	16,0	730 2.780	2463 2.780
2,790		46,0	16,0	730 2.790	2463 2.790
2,800		46,0	16,0	730 2.800	2463 2.800

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 730	N° d'article 2463
2,820		46,0	16,0	730 2.820	2463 2.820
2,870		46,0	16,0	730 2.870	2463 2.870
2,900		46,0	16,0	730 2.900	2463 2.900
2,950		46,0	16,0	730 2.950	2463 2.950
3,000		46,0	16,0	730 3.000	2463 3.000
3,050		49,0	18,0	730 3.050	2463 3.050
3,100		49,0	18,0	730 3.100	2463 3.100
3,170	1/8	49,0	18,0	730 3.170	2463 3.170
3,200		49,0	18,0	730 3.200	2463 3.200
3,260		49,0	18,0	730 3.260	2463 3.260
3,300		49,0	18,0	730 3.300	2463 3.300
3,400		52,0	20,0	730 3.400	2463 3.400
3,450		52,0	20,0	730 3.450	2463 3.450
3,500		52,0	20,0	730 3.500	2463 3.500
3,570	9/64	52,0	20,0	730 3.570	2463 3.570
3,600		52,0	20,0	730 3.600	2463 3.600
3,660		52,0	20,0	730 3.660	2463 3.660
3,700		52,0	20,0	730 3.700	2463 3.700
3,730		52,0	20,0	730 3.730	2463 3.730
3,800		55,0	22,0	730 3.800	2463 3.800
3,860		55,0	22,0	730 3.860	2463 3.860
3,900		55,0	22,0	730 3.900	2463 3.900
3,910		55,0	22,0	730 3.910	2463 3.910
3,970	5/32	55,0	22,0	730 3.970	2463 3.970
3,990		55,0	22,0	730 3.990	2463 3.990
4,000		55,0	22,0	730 4.000	2463 4.000
4,040		55,0	22,0	730 4.040	2463 4.040
4,090		55,0	22,0		2463 4.090
4,100		55,0	22,0	730 4.100	2463 4.100
4,200		55,0	22,0	730 4.200	2463 4.200
4,220		55,0	22,0	730 4.220	2463 4.220
4,300		58,0	24,0	730 4.300	2463 4.300
4,370	11/64	58,0	24,0	730 4.370	2463 4.370
4,390		58,0	24,0	730 4.390	2463 4.390
4,400		58,0	24,0	730 4.400	2463 4.400
4,500		58,0	24,0	730 4.500	2463 4.500
4,570		58,0	24,0	730 4.570	2463 4.570
4,600		58,0	24,0	730 4.600	2463 4.600
4,620		58,0	24,0	730 4.620	2463 4.620
4,700		58,0	24,0	730 4.700	2463 4.700
4,760	3/16	62,0	26,0	730 4.760	2463 4.760
4,800		62,0	26,0	730 4.800	2463 4.800
4,850		62,0	26,0	730 4.850	2463 4.850
4,900		62,0	26,0	730 4.900	2463 4.900
4,920		62,0	26,0	730 4.920	2463 4.920
4,980		62,0	26,0	730 4.980	2463 4.980
5,000		62,0	26,0	730 5.000	2463 5.000
5,060		62,0	26,0	730 5.060	2463 5.060
5,100		62,0	26,0	730 5.100	2463 5.100
5,110		62,0	26,0	730 5.110	2463 5.110
5,160	13/64	62,0	26,0	730 5.160	2463 5.160
5,180		62,0	26,0	730 5.180	2463 5.180
5,200		62,0	26,0	730 5.200	2463 5.200
5,220		62,0	26,0	730 5.220	2463 5.220

			N° d'article	730	2463
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
5,300		62,0	26,0	730 5.300	2463 5.300
5,310		66,0	28,0	730 5.310	2463 5.310
5,400		66,0	28,0	730 5.400	2463 5.400
5,410		66,0	28,0	730 5.410	2463 5.410
5,500		66,0	28,0	730 5.500	2463 5.500
5,560	7/32	66,0	28,0	730 5.560	2463 5.560
5,600		66,0	28,0	730 5.600	2463 5.600
5,610		66,0	28,0		2463 5.610
5,620		66,0	28,0	730 5.620	
5,700		66,0	28,0	730 5.700	2463 5.700
5,790		66,0	28,0	730 5.790	2463 5.790
5,800		66,0	28,0	730 5.800	2463 5.800
5,900		66,0	28,0	730 5.900	2463 5.900
5,940		66,0	28,0	730 5.940	2463 5.940
5,950	15/64	66,0	28,0	730 5.950	2463 5.950
6,000		66,0	28,0	730 6.000	2463 6.000
6,040		70,0	31,0	730 6.040	2463 6.040
6,100		70,0	31,0	730 6.100	2463 6.100
6,150		70,0	31,0	730 6.150	2463 6.150
6,200		70,0	31,0	730 6.200	2463 6.200
6,250		70,0	31,0	730 6.250	2463 6.250
6,300		70,0	31,0	730 6.300	2463 6.300
6,350	1/4	70,0	31,0	730 6.350	2463 6.350
6,400		70,0	31,0	730 6.400	2463 6.400
6,500		70,0	31,0	730 6.500	2463 6.500
6,530		70,0	31,0	730 6.530	2463 6.530
6,600		70,0	31,0	730 6.600	2463 6.600
6,630		70,0	31,0	730 6.630	2463 6.630
6,700		70,0	31,0	730 6.700	2463 6.700
6,750	17/64	74,0	34,0	730 6.750	2463 6.750
6,800		74,0	34,0	730 6.800	2463 6.800
6,900		74,0	34,0	730 6.900	2463 6.900
7,000		74,0	34,0	730 7.000	2463 7.000
7,030		74,0	34,0	730 7.030	2463 7.030
7,100		74,0	34,0	730 7.100	2463 7.100
7,140	9/32	74,0	34,0	730 7.140	2463 7.140
7,200		74,0	34,0	730 7.200	2463 7.200
7,300		74,0	34,0	730 7.300	2463 7.300
7,370		74,0	34,0	730 7.370	2463 7.370
7,400		74,0	34,0	730 7.400	2463 7.400
7,490		74,0	34,0	730 7.490	
7,500		74,0	34,0	730 7.500	2463 7.500
7,540	19/64	79,0	37,0	730 7.540	2463 7.540
7,600		79,0	37,0	730 7.600	2463 7.600
7,670		79,0	37,0	730 7.670	2463 7.670
7,700		79,0	37,0	730 7.700	2463 7.700
7,800		79,0	37,0	730 7.800	2463 7.800
7,900		79,0	37,0	730 7.900	2463 7.900
7,940	5/16	79,0	37,0	730 7.940	2463 7.940
8,000		79,0	37,0	730 8.000	2463 8.000
8,030		79,0	37,0	730 8.030	2463 8.030
8,100		79,0	37,0	730 8.100	2463 8.100
8,200		79,0	37,0	730 8.200	2463 8.200
8,300		79,0	37,0	730 8.300	2463 8.300
8,330	21/64	79,0	37,0	730 8.330	2463 8.330
8,400		79,0	37,0	730 8.400	2463 8.400
8,430		79,0	37,0	730 8.430	2463 8.430
8,500		79,0	37,0	730 8.500	2463 8.500
8,600		84,0	40,0	730 8.600	2463 8.600
8,610		84,0	40,0	730 8.610	2463 8.610

			N° d'article	730	2463
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
8,700		84,0	40,0	730 8.700	2463 8.700
8,730	11/32	84,0	40,0	730 8.730	2463 8.730
8,800		84,0	40,0	730 8.800	2463 8.800
8,840		84,0	40,0	730 8.840	2463 8.840
8,900		84,0	40,0	730 8.900	2463 8.900
9,000		84,0	40,0	730 9.000	2463 9.000
9,090		84,0	40,0	730 9.090	2463 9.090
9,100		84,0	40,0	730 9.100	2463 9.100
9,130	23/64	84,0	40,0	730 9.130	2463 9.130
9,200		84,0	40,0	730 9.200	2463 9.200
9,300		84,0	40,0	730 9.300	2463 9.300
9,340		84,0	40,0	730 9.340	2463 9.340
9,400		84,0	40,0	730 9.400	2463 9.400
9,500		84,0	40,0	730 9.500	2463 9.500
9,520	3/8	89,0	43,0	730 9.520	2463 9.520
9,580		89,0	43,0	730 9.580	2463 9.580
9,600		89,0	43,0	730 9.600	2463 9.600
9,700		89,0	43,0	730 9.700	2463 9.700
9,800		89,0	43,0	730 9.800	2463 9.800
9,900		89,0	43,0	730 9.900	2463 9.900
9,920	25/64	89,0	43,0	730 9.920	2463 9.920
10,000		89,0	43,0	730 10.000	2463 10.000
10,080		89,0	43,0	730 10.080	2463 10.080
10,200		89,0	43,0	730 10.200	2463 10.200
10,260		89,0	43,0	730 10.260	2463 10.260
10,300		89,0	43,0	730 10.300	2463 10.300
10,320	13/32	89,0	43,0	730 10.320	2463 10.320
10,490		89,0	43,0	730 10.490	2463 10.490
10,500		89,0	43,0	730 10.500	2463 10.500
10,720	27/64	95,0	47,0	730 10.720	2463 10.720
11,000		95,0	47,0	730 11.000	2463 11.000
11,110	7/16	95,0	47,0	730 11.110	2463 11.110
11,500		95,0	47,0	730 11.500	2463 11.500
11,510	29/64	95,0	47,0	730 11.510	2463 11.510
11,700		95,0	47,0	730 11.700	
11,910	15/32	102,0	51,0	730 11.910	2463 11.910
12,000		102,0	51,0	730 12.000	2463 12.000
12,300	31/64	102,0	51,0	730 12.300	2463 12.300
12,500		102,0	51,0	730 12.500	
12,700	1/2	102,0	51,0	730 12.700	2463 12.700
12,800		102,0	51,0	730 12.800	
13,000		102,0	51,0	730 13.000	2463 13.000
13,200		102,0	51,0	730 13.200	
13,490	17/32	107,0	54,0	730 13.490	2463 13.490
14,000		107,0	54,0	730 14.000	2463 14.000
14,290	9/16	111,0	56,0	730 14.290	2463 14.290
15,000		111,0	56,0	730 15.000	2463 15.000
15,870	5/8	115,0	58,0	730 15.870	
16,000		115,0	58,0	730 16.000	2463 16.000

Forets hélicoïdaux courts

N° d'article **205**

HSS | >Ø 2,36 | N | ~5xD | DIN 338 | 118° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique

Paramètres de coupe, p. 442

P	M	K	N	S	H
●		●	○		

Forets hélicoïdaux courts

N° d'article **651**

HSS | S | N | ~5xD | DIN 338 | 118° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique

Paramètres de coupe, p. 442

P	M	K	N	S	H
●		●	○		



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 205 Référence	N° d'article 651 Référence
0,200		19,0	2,5	205 0.200	651 0.200
0,210		19,0	2,5	205 0.210	
0,220		19,0	2,5	205 0.220	
0,230		19,0	2,5	205 0.230	
0,240		19,0	2,5	205 0.240	
0,250		19,0	3,0	205 0.250	651 0.250
0,260		19,0	3,0	205 0.260	
0,270		19,0	3,0	205 0.270	
0,280		19,0	3,0	205 0.280	651 0.280
0,290		19,0	3,0	205 0.290	
0,300		19,0	3,0	205 0.300	651 0.300
0,310		19,0	4,0	205 0.310	651 0.310
0,320		19,0	4,0	205 0.320	651 0.320
0,330		19,0	4,0	205 0.330	651 0.330
0,340		19,0	4,0	205 0.340	651 0.340
0,350		19,0	4,0	205 0.350	
0,360		19,0	4,0	205 0.360	651 0.360
0,370		19,0	4,0	205 0.370	651 0.370
0,380		19,0	4,0	205 0.380	651 0.380
0,390		20,0	5,0	205 0.390	651 0.390
0,400	1/64	20,0	5,0	205 0.400	651 0.400
0,410		20,0	5,0	205 0.410	651 0.410
0,420		20,0	5,0	205 0.420	651 0.420
0,430		20,0	5,0	205 0.430	651 0.430
0,440		20,0	5,0	205 0.440	651 0.440
0,450		20,0	5,0	205 0.450	651 0.450
0,460		20,0	5,0	205 0.460	651 0.460
0,470		20,0	5,0	205 0.470	651 0.470
0,480		20,0	5,0	205 0.480	651 0.480
0,490		22,0	6,0	205 0.490	651 0.490
0,500		22,0	6,0	205 0.500	651 0.500
0,510		22,0	6,0	205 0.510	651 0.510
0,520		22,0	6,0	205 0.520	651 0.520
0,530		22,0	6,0	205 0.530	651 0.530
0,540		24,0	7,0	205 0.540	651 0.540
0,550		24,0	7,0	205 0.550	651 0.550
0,560		24,0	7,0	205 0.560	651 0.560
0,570		24,0	7,0	205 0.570	651 0.570
0,580		24,0	7,0	205 0.580	651 0.580
0,590		24,0	7,0	205 0.590	651 0.590
0,600		24,0	7,0	205 0.600	651 0.600
0,610		26,0	8,0	205 0.610	651 0.610
0,620		26,0	8,0	205 0.620	651 0.620
0,630		26,0	8,0	205 0.630	651 0.630
0,640		26,0	8,0	205 0.640	651 0.640
0,650		26,0	8,0	205 0.650	651 0.650
0,660		26,0	8,0	205 0.660	651 0.660
0,670		26,0	8,0	205 0.670	
0,680		28,0	9,0	205 0.680	651 0.680
0,690		28,0	9,0	205 0.690	651 0.690
0,700		28,0	9,0	205 0.700	651 0.700
0,710		28,0	9,0	205 0.710	651 0.710
0,720		28,0	9,0	205 0.720	651 0.720
0,730		28,0	9,0	205 0.730	

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 205 Référence	N° d'article 651 Référence
0,740		28,0	9,0	205 0.740	651 0.740
0,750		28,0	9,0	205 0.750	651 0.750
0,760		30,0	10,0	205 0.760	651 0.760
0,770		30,0	10,0	205 0.770	651 0.770
0,780		30,0	10,0	205 0.780	651 0.780
0,790	1/32	30,0	10,0	205 0.790	651 0.790
0,800		30,0	10,0	205 0.800	651 0.800
0,810		30,0	10,0	205 0.810	651 0.810
0,820		30,0	10,0	205 0.820	651 0.820
0,830		30,0	10,0	205 0.830	651 0.830
0,840		30,0	10,0	205 0.840	651 0.840
0,850		30,0	10,0	205 0.850	651 0.850
0,860		32,0	11,0	205 0.860	651 0.860
0,870		32,0	11,0	205 0.870	651 0.870
0,880		32,0	11,0	205 0.880	651 0.880
0,890		32,0	11,0	205 0.890	651 0.890
0,900		32,0	11,0	205 0.900	651 0.900
0,910		32,0	11,0	205 0.910	651 0.910
0,920		32,0	11,0	205 0.920	651 0.920
0,930		32,0	11,0	205 0.930	651 0.930
0,940		32,0	11,0	205 0.940	651 0.940
0,950		32,0	11,0	205 0.950	651 0.950
0,960		34,0	12,0	205 0.960	651 0.960
0,970		34,0	12,0	205 0.970	651 0.970
0,980		34,0	12,0	205 0.980	651 0.980
0,990		34,0	12,0	205 0.990	651 0.990
1,000		34,0	12,0	205 1.000	651 1.000
1,010		34,0	12,0	205 1.010	651 1.010
1,020		34,0	12,0	205 1.020	651 1.020
1,030		34,0	12,0	205 1.030	651 1.030
1,040		34,0	12,0	205 1.040	651 1.040
1,050		34,0	12,0	205 1.050	651 1.050
1,060		34,0	12,0	205 1.060	651 1.060
1,070		36,0	14,0	205 1.070	651 1.070
1,080		36,0	14,0	205 1.080	651 1.080
1,090		36,0	14,0	205 1.090	651 1.090
1,100		36,0	14,0	205 1.100	651 1.100
1,110		36,0	14,0	205 1.110	651 1.110
1,120		36,0	14,0	205 1.120	651 1.120
1,130		36,0	14,0	205 1.130	651 1.130
1,140		36,0	14,0	205 1.140	651 1.140
1,150		36,0	14,0	205 1.150	651 1.150
1,160		36,0	14,0	205 1.160	651 1.160
1,170		36,0	14,0	205 1.170	651 1.170
1,180		36,0	14,0	205 1.180	651 1.180
1,190	3/64	38,0	16,0	205 1.190	651 1.190
1,200		38,0	16,0	205 1.200	651 1.200
1,210		38,0	16,0	205 1.210	651 1.210
1,220		38,0	16,0	205 1.220	651 1.220
1,230		38,0	16,0	205 1.230	651 1.230
1,240		38,0	16,0	205 1.240	651 1.240
1,250		38,0	16,0	205 1.250	651 1.250
1,260		38,0	16,0	205 1.260	651 1.260
1,270		38,0	16,0	205 1.270	651 1.270

			N° d'article	205	651
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
1,280		38,0	16,0	205 1.280	651 1.280
1,290		38,0	16,0	205 1.290	
1,300		38,0	16,0	205 1.300	651 1.300
1,310		38,0	16,0	205 1.310	651 1.310
1,320		38,0	16,0	205 1.320	651 1.320
1,330		40,0	18,0	205 1.330	651 1.330
1,340		40,0	18,0	205 1.340	651 1.340
1,350		40,0	18,0	205 1.350	651 1.350
1,360		40,0	18,0	205 1.360	
1,370		40,0	18,0	205 1.370	
1,380		40,0	18,0	205 1.380	
1,390		40,0	18,0	205 1.390	
1,400		40,0	18,0	205 1.400	651 1.400
1,410		40,0	18,0	205 1.410	
1,420		40,0	18,0	205 1.420	651 1.420
1,430		40,0	18,0	205 1.430	651 1.430
1,440		40,0	18,0	205 1.440	
1,450		40,0	18,0	205 1.450	651 1.450
1,460		40,0	18,0	205 1.460	651 1.460
1,470		40,0	18,0	205 1.470	651 1.470
1,480		40,0	18,0	205 1.480	651 1.480
1,490		40,0	18,0	205 1.490	651 1.490
1,500		40,0	18,0	205 1.500	651 1.500
1,510		43,0	20,0	205 1.510	651 1.510
1,520		43,0	20,0	205 1.520	651 1.520
1,530		43,0	20,0	205 1.530	651 1.530
1,540		43,0	20,0	205 1.540	651 1.540
1,550		43,0	20,0	205 1.550	651 1.550
1,560		43,0	20,0	205 1.560	651 1.560
1,570		43,0	20,0	205 1.570	651 1.570
1,580		43,0	20,0	205 1.580	
1,590	1/16	43,0	20,0	205 1.590	651 1.590
1,600		43,0	20,0	205 1.600	651 1.600
1,610		43,0	20,0	205 1.610	651 1.610
1,620		43,0	20,0	205 1.620	651 1.620
1,630		43,0	20,0	205 1.630	
1,640		43,0	20,0	205 1.640	651 1.640
1,650		43,0	20,0	205 1.650	651 1.650
1,660		43,0	20,0	205 1.660	651 1.660
1,670		43,0	20,0	205 1.670	
1,680		43,0	20,0	205 1.680	651 1.680
1,690		43,0	20,0	205 1.690	
1,700		43,0	20,0	205 1.700	651 1.700
1,710		46,0	22,0	205 1.710	651 1.710
1,720		46,0	22,0	205 1.720	651 1.720
1,730		46,0	22,0	205 1.730	651 1.730
1,740		46,0	22,0	205 1.740	
1,750		46,0	22,0	205 1.750	651 1.750
1,760		46,0	22,0	205 1.760	
1,770		46,0	22,0	205 1.770	651 1.770
1,780		46,0	22,0	205 1.780	651 1.780
1,790		46,0	22,0	205 1.790	
1,800		46,0	22,0	205 1.800	651 1.800
1,810		46,0	22,0	205 1.810	
1,820		46,0	22,0	205 1.820	651 1.820
1,830		46,0	22,0	205 1.830	651 1.830
1,840		46,0	22,0	205 1.840	651 1.840
1,850		46,0	22,0	205 1.850	651 1.850
1,860		46,0	22,0	205 1.860	
1,870		46,0	22,0	205 1.870	651 1.870
1,880		46,0	22,0	205 1.880	
1,890		46,0	22,0	205 1.890	651 1.890
1,900		46,0	22,0	205 1.900	651 1.900
1,910		49,0	24,0	205 1.910	651 1.910
1,920		49,0	24,0	205 1.920	
1,930		49,0	24,0	205 1.930	651 1.930
1,940		49,0	24,0	205 1.940	
1,950		49,0	24,0	205 1.950	651 1.950
1,960		49,0	24,0	205 1.960	651 1.960
1,970		49,0	24,0	205 1.970	651 1.970
1,980	5/64	49,0	24,0	205 1.980	651 1.980
1,990		49,0	24,0	205 1.990	651 1.990
2,000		49,0	24,0	205 2.000	651 2.000
2,010		49,0	24,0	205 2.010	
2,020		49,0	24,0	205 2.020	651 2.020
2,030		49,0	24,0	205 2.030	651 2.030
2,040		49,0	24,0	205 2.040	651 2.040
2,050		49,0	24,0	205 2.050	651 2.050
2,060		49,0	24,0	205 2.060	651 2.060
2,070		49,0	24,0	205 2.070	
2,080		49,0	24,0	205 2.080	651 2.080
2,090		49,0	24,0	205 2.090	
2,100		49,0	24,0	205 2.100	651 2.100
2,110		49,0	24,0	205 2.110	

			N° d'article	205	651
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
2,120		49,0	24,0	205 2.120	
2,130		53,0	27,0	205 2.130	
2,140		53,0	27,0	205 2.140	
2,150		53,0	27,0	205 2.150	651 2.150
2,170		53,0	27,0	205 2.170	
2,180		53,0	27,0	205 2.180	651 2.180
2,200		53,0	27,0	205 2.200	651 2.200
2,210		53,0	27,0	205 2.210	
2,220		53,0	27,0	205 2.220	
2,230		53,0	27,0	205 2.230	
2,240		53,0	27,0	205 2.240	
2,250		53,0	27,0	205 2.250	651 2.250
2,260		53,0	27,0	205 2.260	651 2.260
2,270		53,0	27,0	205 2.270	
2,280		53,0	27,0	205 2.280	651 2.280
2,290		53,0	27,0	205 2.290	
2,300		53,0	27,0	205 2.300	651 2.300
2,320		53,0	27,0	205 2.320	
2,330		53,0	27,0	205 2.330	
2,340		53,0	27,0	205 2.340	
2,350		53,0	27,0	205 2.350	651 2.350
2,360		53,0	27,0	205 2.360	
2,370		57,0	30,0	205 2.370	651 2.370
2,380	3/32	57,0	30,0	205 2.380	651 2.380
2,390		57,0	30,0	205 2.390	
2,400		57,0	30,0	205 2.400	651 2.400
2,420		57,0	30,0	205 2.420	
2,430		57,0	30,0	205 2.430	
2,440		57,0	30,0	205 2.440	651 2.440
2,450		57,0	30,0	205 2.450	651 2.450
2,460		57,0	30,0	205 2.460	
2,470		57,0	30,0	205 2.470	
2,480		57,0	30,0	205 2.480	
2,490		57,0	30,0	205 2.490	651 2.490
2,500		57,0	30,0	205 2.500	651 2.500
2,510		57,0	30,0	205 2.510	
2,520		57,0	30,0	205 2.520	651 2.520
2,530		57,0	30,0	205 2.530	651 2.530
2,540		57,0	30,0	205 2.540	
2,550		57,0	30,0	205 2.550	651 2.550
2,570		57,0	30,0	205 2.570	
2,580		57,0	30,0	205 2.580	651 2.580
2,600		57,0	30,0	205 2.600	651 2.600
2,610		57,0	30,0	205 2.610	
2,620		57,0	30,0	205 2.620	
2,630		57,0	30,0	205 2.630	
2,640		57,0	30,0	205 2.640	651 2.640
2,650		57,0	30,0	205 2.650	651 2.650
2,660		61,0	33,0	205 2.660	
2,670		61,0	33,0	205 2.670	
2,680		61,0	33,0	205 2.680	
2,700		61,0	33,0	205 2.700	651 2.700
2,710		61,0	33,0	205 2.710	651 2.710
2,720		61,0	33,0	205 2.720	651 2.720
2,730		61,0	33,0	205 2.730	
2,750		61,0	33,0	205 2.750	651 2.750
2,760		61,0	33,0	205 2.760	
2,780	7/64	61,0	33,0	205 2.780	651 2.780
2,790		61,0	33,0	205 2.790	651 2.790
2,800		61,0	33,0	205 2.800	651 2.800
2,820		61,0	33,0	205 2.820	651 2.820
2,830		61,0	33,0	205 2.830	
2,850		61,0	33,0	205 2.850	651 2.850
2,870		61,0	33,0	205 2.870	651 2.870
2,880		61,0	33,0	205 2.880	
2,900		61,0	33,0	205 2.900	651 2.900
2,910		61,0	33,0	205 2.910	
2,920		61,0	33,0	205 2.920	
2,930		61,0	33,0	205 2.930	
2,940		61,0	33,0	205 2.940	
2,950		61,0	33,0	205 2.950	651 2.950
2,960		61,0	33,0	205 2.960	
2,970		61,0	33,0	205 2.970	
2,980		61,0	33,0	205 2.980	
2,990		61,0	33,0	205 2.990	
3,000		61,0	33,0	205 3.000	651 3.000
3,010		65,0	36,0	205 3.010	
3,020		65,0	36,0	205 3.020	651 3.020
3,030		65,0	36,0	205 3.030	651 3.030
3,040		65,0	36,0	205 3.040	
3,050		65,0	36,0	205 3.050	651 3.050
3,060		65,0	36,0	205 3.060	
3,070		65,0	36,0	205 3.070	
3,080		65,0	36,0	205 3.080	

			N° d'article	205	651
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
3,100		65,0	36,0	205 3.100	651 3.100
3,120		65,0	36,0	205 3.120	
3,130		65,0	36,0	205 3.130	
3,150		65,0	36,0	205 3.150	651 3.150
3,160		65,0	36,0	205 3.160	
3,170	1/8	65,0	36,0	205 3.170	651 3.170
3,180		65,0	36,0	205 3.180	
3,200		65,0	36,0	205 3.200	651 3.200
3,220		65,0	36,0	205 3.220	
3,230		65,0	36,0	205 3.230	
3,250		65,0	36,0	205 3.250	651 3.250
3,260		65,0	36,0	205 3.260	651 3.260
3,300		65,0	36,0	205 3.300	651 3.300
3,320		65,0	36,0	205 3.320	
3,330		65,0	36,0	205 3.330	651 3.330
3,350		65,0	36,0	205 3.350	651 3.350
3,370		70,0	39,0	205 3.370	
3,380		70,0	39,0	205 3.380	
3,400		70,0	39,0	205 3.400	651 3.400
3,420		70,0	39,0	205 3.420	
3,450		70,0	39,0	205 3.450	651 3.450
3,500		70,0	39,0	205 3.500	651 3.500
3,520		70,0	39,0	205 3.520	
3,550		70,0	39,0	205 3.550	651 3.550
3,570	9/64	70,0	39,0	205 3.570	651 3.570
3,600		70,0	39,0	205 3.600	651 3.600
3,610		70,0	39,0	205 3.610	
3,620		70,0	39,0	205 3.620	
3,650		70,0	39,0	205 3.650	651 3.650
3,660		70,0	39,0	205 3.660	651 3.660
3,680		70,0	39,0	205 3.680	
3,700		70,0	39,0	205 3.700	651 3.700
3,725		70,0	39,0	205 3.725	
3,730		70,0	39,0	205 3.730	651 3.730
3,750		70,0	39,0	205 3.750	651 3.750
3,800		75,0	43,0	205 3.800	651 3.800
3,820		75,0	43,0	205 3.820	
3,830		75,0	43,0	205 3.830	
3,850		75,0	43,0	205 3.850	651 3.850
3,860		75,0	43,0	205 3.860	651 3.860
3,870		75,0	43,0	205 3.870	
3,900		75,0	43,0	205 3.900	651 3.900
3,910		75,0	43,0	205 3.910	651 3.910
3,920		75,0	43,0	205 3.920	
3,930		75,0	43,0	205 3.930	
3,940		75,0	43,0	205 3.940	
3,950		75,0	43,0	205 3.950	651 3.950
3,970	5/32	75,0	43,0	205 3.970	651 3.970
3,980		75,0	43,0	205 3.980	
3,990		75,0	43,0	205 3.990	651 3.990
4,000		75,0	43,0	205 4.000	651 4.000
4,010		75,0	43,0	205 4.010	
4,020		75,0	43,0	205 4.020	
4,030		75,0	43,0	205 4.030	
4,040		75,0	43,0	205 4.040	651 4.040
4,050		75,0	43,0	205 4.050	651 4.050
4,060		75,0	43,0	205 4.060	
4,070		75,0	43,0	205 4.070	651 4.070
4,080		75,0	43,0	205 4.080	
4,090		75,0	43,0	205 4.090	651 4.090
4,100		75,0	43,0	205 4.100	651 4.100
4,120		75,0	43,0	205 4.120	
4,150		75,0	43,0	205 4.150	651 4.150
4,200		75,0	43,0	205 4.200	651 4.200
4,220		75,0	43,0	205 4.220	651 4.220
4,250		75,0	43,0	205 4.250	651 4.250
4,270		80,0	47,0	205 4.270	
4,300		80,0	47,0	205 4.300	651 4.300
4,320		80,0	47,0	205 4.320	
4,350		80,0	47,0	205 4.350	651 4.350
4,370	11/64	80,0	47,0	205 4.370	651 4.370
4,380		80,0	47,0	205 4.380	
4,390		80,0	47,0	205 4.390	651 4.390
4,400		80,0	47,0	205 4.400	651 4.400
4,420		80,0	47,0	205 4.420	
4,450		80,0	47,0	205 4.450	651 4.450
4,500		80,0	47,0	205 4.500	651 4.500
4,520		80,0	47,0	205 4.520	
4,530		80,0	47,0	205 4.530	
4,550		80,0	47,0	205 4.550	651 4.550
4,570		80,0	47,0	205 4.570	651 4.570
4,600		80,0	47,0	205 4.600	651 4.600
4,620		80,0	47,0	205 4.620	651 4.620
4,650		80,0	47,0	205 4.650	651 4.650

			N° d'article	205	651
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
4,700		80,0	47,0	205 4.700	651 4.700
4,730		80,0	47,0	205 4.730	
4,750		80,0	47,0	205 4.750	651 4.750
4,760	3/16	86,0	52,0	205 4.760	651 4.760
4,770		86,0	52,0	205 4.770	
4,800		86,0	52,0	205 4.800	651 4.800
4,830		86,0	52,0	205 4.830	
4,850		86,0	52,0	205 4.850	651 4.850
4,860		86,0	52,0	205 4.860	
4,900		86,0	52,0	205 4.900	651 4.900
4,920		86,0	52,0	205 4.920	651 4.920
4,930		86,0	52,0	205 4.930	
4,950		86,0	52,0	205 4.950	651 4.950
4,970		86,0	52,0	205 4.970	
4,980		86,0	52,0	205 4.980	651 4.980
5,000		86,0	52,0	205 5.000	651 5.000
5,020		86,0	52,0	205 5.020	651 5.020
5,030		86,0	52,0	205 5.030	
5,050		86,0	52,0	205 5.050	651 5.050
5,060		86,0	52,0	205 5.060	651 5.060
5,080		86,0	52,0	205 5.080	
5,100		86,0	52,0	205 5.100	651 5.100
5,110		86,0	52,0	205 5.110	651 5.110
5,120		86,0	52,0	205 5.120	
5,150		86,0	52,0	205 5.150	651 5.150
5,160	13/64	86,0	52,0	205 5.160	651 5.160
5,180		86,0	52,0	205 5.180	651 5.180
5,200		86,0	52,0	205 5.200	651 5.200
5,220		86,0	52,0	205 5.220	651 5.220
5,250		86,0	52,0	205 5.250	651 5.250
5,300		86,0	52,0	205 5.300	651 5.300
5,310		93,0	57,0	205 5.310	651 5.310
5,350		93,0	57,0	205 5.350	651 5.350
5,400		93,0	57,0	205 5.400	651 5.400
5,410		93,0	57,0	205 5.410	651 5.410
5,420		93,0	57,0	205 5.420	
5,450		93,0	57,0	205 5.450	651 5.450
5,460		93,0	57,0	205 5.460	
5,500		93,0	57,0	205 5.500	651 5.500
5,550		93,0	57,0	205 5.550	651 5.550
5,560	7/32	93,0	57,0	205 5.560	651 5.560
5,600		93,0	57,0	205 5.600	651 5.600
5,610		93,0	57,0	205 5.610	651 5.610
5,630		93,0	57,0	205 5.630	
5,650		93,0	57,0	205 5.650	651 5.650
5,700		93,0	57,0	205 5.700	651 5.700
5,750		93,0	57,0	205 5.750	651 5.750
5,790		93,0	57,0	205 5.790	651 5.790
5,800		93,0	57,0	205 5.800	651 5.800
5,850		93,0	57,0	205 5.850	651 5.850
5,900		93,0	57,0	205 5.900	651 5.900
5,930		93,0	57,0	205 5.930	
5,940		93,0	57,0	205 5.940	651 5.940
5,950	15/64	93,0	57,0	205 5.950	651 5.950
5,960		93,0	57,0	205 5.960	
5,970		93,0	57,0	205 5.970	
5,980		93,0	57,0	205 5.980	
5,990		93,0	57,0	205 5.990	
6,000		93,0	57,0	205 6.000	651 6.000
6,030		101,0	63,0	205 6.030	
6,040		101,0	63,0	205 6.040	651 6.040
6,050		101,0	63,0	205 6.050	651 6.050
6,100		101,0	63,0	205 6.100	651 6.100
6,150		101,0	63,0	205 6.150	651 6.150
6,170		101,0	63,0	205 6.170	
6,200		101,0	63,0	205 6.200	651 6.200
6,210		101,0	63,0	205 6.210	
6,220		101,0	63,0	205 6.220	
6,250		101,0	63,0	205 6.250	651 6.250
6,300		101,0	63,0	205 6.300	651 6.300
6,350	1/4	101,0	63,0	205 6.350	651 6.350
6,380		101,0	63,0	205 6.380	
6,400		101,0	63,0	205 6.400	651 6.400
6,450		101,0	63,0	205 6.450	
6,500		101,0	63,0	205 6.500	651 6.500
6,530		101,0	63,0	205 6.530	651 6.530
6,550		101,0	63,0	205 6.550	651 6.550
6,600		101,0	63,0	205 6.600	651 6.600
6,630		101,0	63,0	205 6.630	651 6.630
6,650		101,0	63,0	205 6.650	651 6.650
6,700		101,0	63,0	205 6.700	651 6.700
6,750	17/64	109,0	69,0	205 6.750	651 6.750
6,760		109,0	69,0	205 6.760	
6,800		109,0	69,0	205 6.800	651 6.800

			N° d'article	205	651
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
6,850		109,0	69,0	205 6.850	651 6.850
6,900		109,0	69,0	205 6.900	651 6.900
6,910		109,0	69,0	205 6.910	
6,950		109,0	69,0	205 6.950	
7,000		109,0	69,0	205 7.000	651 7.000
7,020		109,0	69,0		651 7.020
7,030		109,0	69,0	205 7.030	651 7.030
7,040		109,0	69,0	205 7.040	
7,050		109,0	69,0	205 7.050	651 7.050
7,070		109,0	69,0	205 7.070	
7,100		109,0	69,0	205 7.100	651 7.100
7,130		109,0	69,0	205 7.130	
7,140	9/32	109,0	69,0	205 7.140	651 7.140
7,150		109,0	69,0	205 7.150	
7,200		109,0	69,0	205 7.200	651 7.200
7,250		109,0	69,0	205 7.250	651 7.250
7,300		109,0	69,0	205 7.300	651 7.300
7,320		109,0	69,0	205 7.320	
7,350		109,0	69,0	205 7.350	
7,370		109,0	69,0	205 7.370	651 7.370
7,400		109,0	69,0	205 7.400	651 7.400
7,450		109,0	69,0	205 7.450	651 7.450
7,490		109,0	69,0	205 7.490	651 7.490
7,500		109,0	69,0	205 7.500	651 7.500
7,540	19/64	117,0	75,0	205 7.540	651 7.540
7,550		117,0	75,0	205 7.550	
7,600		117,0	75,0	205 7.600	651 7.600
7,650		117,0	75,0	205 7.650	
7,670		117,0	75,0	205 7.670	651 7.670
7,700		117,0	75,0	205 7.700	651 7.700
7,750		117,0	75,0	205 7.750	651 7.750
7,800		117,0	75,0	205 7.800	651 7.800
7,850		117,0	75,0	205 7.850	
7,900		117,0	75,0	205 7.900	651 7.900
7,940	5/16	117,0	75,0	205 7.940	651 7.940
7,950		117,0	75,0	205 7.950	
7,980		117,0	75,0	205 7.980	
8,000		117,0	75,0	205 8.000	651 8.000
8,030		117,0	75,0	205 8.030	651 8.030
8,050		117,0	75,0	205 8.050	651 8.050
8,100		117,0	75,0	205 8.100	651 8.100
8,130		117,0	75,0	205 8.130	
8,150		117,0	75,0	205 8.150	651 8.150
8,200		117,0	75,0	205 8.200	651 8.200
8,250		117,0	75,0	205 8.250	651 8.250
8,300		117,0	75,0	205 8.300	651 8.300
8,330	21/64	117,0	75,0	205 8.330	651 8.330
8,350		117,0	75,0	205 8.350	
8,400		117,0	75,0	205 8.400	651 8.400
8,430		117,0	75,0	205 8.430	651 8.430
8,450		117,0	75,0	205 8.450	651 8.450
8,500		117,0	75,0	205 8.500	651 8.500
8,550		125,0	81,0	205 8.550	
8,600		125,0	81,0	205 8.600	651 8.600
8,610		125,0	81,0	205 8.610	651 8.610
8,650		125,0	81,0	205 8.650	
8,700		125,0	81,0	205 8.700	651 8.700
8,730	11/32	125,0	81,0	205 8.730	651 8.730
8,750		125,0	81,0	205 8.750	651 8.750
8,800		125,0	81,0	205 8.800	651 8.800
8,840		125,0	81,0	205 8.840	651 8.840
8,850		125,0	81,0	205 8.850	
8,900		125,0	81,0	205 8.900	651 8.900
8,950		125,0	81,0	205 8.950	
9,000		125,0	81,0	205 9.000	651 9.000
9,030		125,0	81,0	205 9.030	
9,050		125,0	81,0	205 9.050	651 9.050
9,090		125,0	81,0	205 9.090	651 9.090
9,100		125,0	81,0	205 9.100	651 9.100
9,130	23/64	125,0	81,0	205 9.130	651 9.130
9,150		125,0	81,0	205 9.150	
9,200		125,0	81,0	205 9.200	651 9.200
9,250		125,0	81,0	205 9.250	651 9.250
9,300		125,0	81,0	205 9.300	651 9.300
9,340		125,0	81,0	205 9.340	651 9.340
9,350		125,0	81,0	205 9.350	651 9.350
9,400		125,0	81,0	205 9.400	651 9.400
9,450		125,0	81,0	205 9.450	
9,500		125,0	81,0	205 9.500	651 9.500
9,520	3/8	133,0	87,0	205 9.520	651 9.520
9,550		133,0	87,0	205 9.550	651 9.550
9,580		133,0	87,0	205 9.580	651 9.580
9,600		133,0	87,0	205 9.600	651 9.600
9,650		133,0	87,0	205 9.650	

			N° d'article	205	651
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
9,700		133,0	87,0	205 9.700	651 9.700
9,750		133,0	87,0	205 9.750	651 9.750
9,800		133,0	87,0	205 9.800	651 9.800
9,850		133,0	87,0	205 9.850	
9,900		133,0	87,0	205 9.900	651 9.900
9,920	25/64	133,0	87,0	205 9.920	651 9.920
9,950		133,0	87,0	205 9.950	
10,000		133,0	87,0	205 10.000	651 10.000
10,040		133,0	87,0	205 10.040	
10,050		133,0	87,0	205 10.050	
10,060		133,0	87,0		651 10.060
10,080		133,0	87,0	205 10.080	651 10.080
10,100		133,0	87,0	205 10.100	651 10.100
10,150		133,0	87,0	205 10.150	
10,200		133,0	87,0	205 10.200	651 10.200
10,250		133,0	87,0	205 10.250	651 10.250
10,260		133,0	87,0	205 10.260	651 10.260
10,300		133,0	87,0	205 10.300	651 10.300
10,320	13/32	133,0	87,0	205 10.320	651 10.320
10,350		133,0	87,0	205 10.350	
10,400		133,0	87,0	205 10.400	651 10.400
10,450		133,0	87,0	205 10.450	
10,490		133,0	87,0	205 10.490	651 10.490
10,500		133,0	87,0	205 10.500	651 10.500
10,550		133,0	87,0	205 10.550	651 10.550
10,600		133,0	87,0	205 10.600	651 10.600
10,700		142,0	94,0	205 10.700	651 10.700
10,720	27/64	142,0	94,0	205 10.720	651 10.720
10,750		142,0	94,0	205 10.750	651 10.750
10,800		142,0	94,0	205 10.800	651 10.800
10,900		142,0	94,0	205 10.900	651 10.900
11,000		142,0	94,0	205 11.000	651 11.000
11,050		142,0	94,0	205 11.050	
11,100		142,0	94,0	205 11.100	651 11.100
11,110	7/16	142,0	94,0	205 11.110	651 11.110
11,150		142,0	94,0	205 11.150	
11,200		142,0	94,0	205 11.200	651 11.200
11,250		142,0	94,0	205 11.250	651 11.250
11,300		142,0	94,0	205 11.300	651 11.300
11,350		142,0	94,0	205 11.350	
11,400		142,0	94,0	205 11.400	651 11.400
11,500		142,0	94,0	205 11.500	651 11.500
11,510	29/64	142,0	94,0	205 11.510	651 11.510
11,600		142,0	94,0	205 11.600	651 11.600
11,650		142,0	94,0		651 11.650
11,700		142,0	94,0	205 11.700	651 11.700
11,750		142,0	94,0	205 11.750	651 11.750
11,800		142,0	94,0	205 11.800	651 11.800
11,900		151,0	101,0	205 11.900	651 11.900
11,910	15/32	151,0	101,0	205 11.910	651 11.910
12,000		151,0	101,0	205 12.000	651 12.000
12,050		151,0	101,0	205 12.050	
12,100		151,0	101,0	205 12.100	651 12.100
12,200		151,0	101,0	205 12.200	651 12.200
12,250		151,0	101,0	205 12.250	651 12.250
12,300	31/64	151,0	101,0	205 12.300	651 12.300
12,400		151,0	101,0	205 12.400	651 12.400
12,500		151,0	101,0	205 12.500	651 12.500
12,600		151,0	101,0	205 12.600	651 12.600
12,650		151,0	101,0	205 12.650	
12,700	1/2	151,0	101,0	205 12.700	651 12.700
12,750		151,0	101,0	205 12.750	651 12.750
12,800		151,0	101,0	205 12.800	651 12.800
12,850		151,0	101,0	205 12.850	
12,900		151,0	101,0	205 12.900	651 12.900
13,000		151,0	101,0	205 13.000	651 13.000
13,100	33/64	151,0	101,0	205 13.100	651 13.100
13,200		151,0	101,0	205 13.200	651 13.200
13,250		160,0	108,0	205 13.250	651 13.250
13,300		160,0	108,0	205 13.300	651 13.300
13,400		160,0	108,0	205 13.400	
13,490	17/32	160,0	108,0	205 13.490	651 13.490
13,500		160,0	108,0	205 13.500	651 13.500
13,530		160,0	108,0	205 13.530	
13,600		160,0	108,0	205 13.600	
13,700		160,0	108,0	205 13.700	651 13.700
13,750		160,0	108,0	205 13.750	
13,800		160,0	108,0	205 13.800	651 13.800
13,890	35/64	160,0	108,0	205 13.890	651 13.890
13,900		160,0	108,0	205 13.900	651 13.900
14,000		160,0	108,0	205 14.000	651 14.000
14,100		169,0	114,0	205 14.100	651 14.100
14,200		169,0	114,0	205 14.200	651 14.200
14,250		169,0	114,0	205 14.250	651 14.250

			N° d'article	205	651
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
14,290	9/16	169,0	114,0	205 14.290	651 14.290
14,300		169,0	114,0	205 14.300	651 14.300
14,400		169,0	114,0	205 14.400	
14,500		169,0	114,0	205 14.500	651 14.500
14,600		169,0	114,0	205 14.600	651 14.600
14,680	37/64	169,0	114,0	205 14.680	651 14.680
14,700		169,0	114,0	205 14.700	
14,750		169,0	114,0	205 14.750	
14,800		169,0	114,0	205 14.800	651 14.800
14,850		169,0	114,0	205 14.850	
14,900		169,0	114,0	205 14.900	
15,000		169,0	114,0	205 15.000	651 15.000
15,080	19/32	178,0	120,0	205 15.080	651 15.080
15,100		178,0	120,0	205 15.100	
15,200		178,0	120,0	205 15.200	
15,250		178,0	120,0	205 15.250	651 15.250
15,300		178,0	120,0	205 15.300	
15,400		178,0	120,0	205 15.400	651 15.400
15,480	39/64	178,0	120,0	205 15.480	651 15.480
15,500		178,0	120,0	205 15.500	651 15.500
15,600		178,0	120,0	205 15.600	
15,700		178,0	120,0	205 15.700	
15,750		178,0	120,0	205 15.750	
15,800		178,0	120,0	205 15.800	651 15.800
15,870	5/8	178,0	120,0	205 15.870	651 15.870
15,900		178,0	120,0	205 15.900	
16,000		178,0	120,0	205 16.000	651 16.000
16,100		184,0	125,0	205 16.100	
16,200		184,0	125,0	205 16.200	
16,250		184,0	125,0	205 16.250	
16,270	41/64	184,0	125,0	205 16.270	
16,300		184,0	125,0	205 16.300	
16,400		184,0	125,0	205 16.400	
16,500		184,0	125,0	205 16.500	651 16.500
16,600		184,0	125,0	205 16.600	
16,670	21/32	184,0	125,0	205 16.670	
16,700		184,0	125,0	205 16.700	
16,750		184,0	125,0	205 16.750	651 16.750
16,800		184,0	125,0	205 16.800	
16,900		184,0	125,0	205 16.900	
17,000		184,0	125,0	205 17.000	651 17.000
17,070	43/64	191,0	130,0	205 17.070	

			N° d'article	205	651
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
17,200		191,0	130,0	205 17.200	
17,250		191,0	130,0	205 17.250	651 17.250
17,300		191,0	130,0	205 17.300	
17,400		191,0	130,0	205 17.400	
17,460	11/16	191,0	130,0	205 17.460	
17,500		191,0	130,0	205 17.500	651 17.500
17,600		191,0	130,0	205 17.600	
17,700		191,0	130,0	205 17.700	
17,750		191,0	130,0	205 17.750	
17,800		191,0	130,0	205 17.800	
17,860	45/64	191,0	130,0	205 17.860	
17,900		191,0	130,0	205 17.900	
18,000		191,0	130,0	205 18.000	651 18.000
18,100		198,0	135,0	205 18.100	
18,200		198,0	135,0	205 18.200	
18,250		198,0	135,0	205 18.250	
18,260	23/32	198,0	135,0	205 18.260	
18,300		198,0	135,0	205 18.300	
18,400		198,0	135,0	205 18.400	
18,500		198,0	135,0	205 18.500	651 18.500
18,600		198,0	135,0	205 18.600	
18,650	47/64	198,0	135,0	205 18.650	
18,750		198,0	135,0	205 18.750	
18,800		198,0	135,0	205 18.800	651 18.800
19,000		198,0	135,0	205 19.000	651 19.000
19,050	3/4	205,0	140,0	205 19.050	
19,100		205,0	140,0	205 19.100	
19,200		205,0	140,0	205 19.200	
19,250		205,0	140,0	205 19.250	
19,500		205,0	140,0	205 19.500	
19,600		205,0	140,0	205 19.600	
19,750		205,0	140,0	205 19.750	
19,840	25/32	205,0	140,0	205 19.840	
20,000		205,0	140,0	205 20.000	

Forets hélicoïdaux courts — N° d'article 208

HSS | >Ø 6,00 | N | ~5xD | DIN 338 | 118° | h8 | L | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 14,700 • affûtage à dépouille conique

Paramètres de coupe, p. 442

P	M	K	N	S	H
●		●	○		

Forets hélicoïdaux courts — N° d'article 664

HSS | S | N | ~5xD | DIN 338 | 118° | h8 | L | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 2,380 • affûtage à dépouille conique

Paramètres de coupe, p. 442

P	M	K	N	S	H
●		●	○		



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 208	N° d'article 664
0,200		19,0	2,5	208 0.200	
0,300		19,0	3,0	208 0.300	
0,340		19,0	4,0	208 0.340	
0,350		19,0	4,0	208 0.350	
0,370		19,0	4,0	208 0.370	
0,390		20,0	5,0	208 0.390	
0,400	1/64	20,0	5,0	208 0.400	
0,410		20,0	5,0	208 0.410	
0,450		20,0	5,0	208 0.450	
0,460		20,0	5,0	208 0.460	
0,470		20,0	5,0	208 0.470	
0,500		22,0	6,0	208 0.500	664 0.500
0,510		22,0	6,0	208 0.510	
0,530		22,0	6,0	208 0.530	
0,540		24,0	7,0	208 0.540	
0,550		24,0	7,0	208 0.550	
0,570		24,0	7,0	208 0.570	
0,600		24,0	7,0	208 0.600	664 0.600
0,610		26,0	8,0	208 0.610	
0,620		26,0	8,0	208 0.620	
0,630		26,0	8,0	208 0.630	
0,640		26,0	8,0	208 0.640	
0,650		26,0	8,0	208 0.650	
0,660		26,0	8,0	208 0.660	
0,670		26,0	8,0	208 0.670	
0,680		28,0	9,0	208 0.680	
0,690		28,0	9,0	208 0.690	
0,700		28,0	9,0	208 0.700	
0,710		28,0	9,0	208 0.710	
0,720		28,0	9,0	208 0.720	
0,730		28,0	9,0	208 0.730	
0,740		28,0	9,0	208 0.740	
0,750		28,0	9,0	208 0.750	664 0.750
0,770		30,0	10,0	208 0.770	
0,780		30,0	10,0	208 0.780	
0,790	1/32	30,0	10,0	208 0.790	
0,800		30,0	10,0	208 0.800	664 0.800
0,810		30,0	10,0	208 0.810	
0,820		30,0	10,0	208 0.820	
0,830		30,0	10,0	208 0.830	
0,840		30,0	10,0	208 0.840	
0,850		30,0	10,0	208 0.850	
0,870		32,0	11,0	208 0.870	
0,890		32,0	11,0	208 0.890	
0,900		32,0	11,0	208 0.900	664 0.900
0,910		32,0	11,0	208 0.910	
0,930		32,0	11,0	208 0.930	
0,950		32,0	11,0	208 0.950	664 0.950
0,960		34,0	12,0	208 0.960	
0,970		34,0	12,0	208 0.970	664 0.970
0,980		34,0	12,0	208 0.980	
0,990		34,0	12,0	208 0.990	
1,000		34,0	12,0	208 1.000	664 1.000
1,020		34,0	12,0	208 1.020	

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 208	N° d'article 664
1,050		34,0	12,0	208 1.050	
1,070		36,0	14,0	208 1.070	
1,080		36,0	14,0	208 1.080	
1,090		36,0	14,0	208 1.090	664 1.090
1,100		36,0	14,0	208 1.100	664 1.100
1,120		36,0	14,0	208 1.120	
1,130		36,0	14,0	208 1.130	
1,150		36,0	14,0	208 1.150	664 1.150
1,170		36,0	14,0	208 1.170	
1,180		36,0	14,0	208 1.180	664 1.180
1,190	3/64	38,0	16,0	208 1.190	664 1.190
1,200		38,0	16,0	208 1.200	664 1.200
1,210		38,0	16,0	208 1.210	
1,220		38,0	16,0	208 1.220	
1,250		38,0	16,0	208 1.250	664 1.250
1,270		38,0	16,0	208 1.270	
1,300		38,0	16,0	208 1.300	664 1.300
1,310		38,0	16,0	208 1.310	
1,320		38,0	16,0	208 1.320	
1,350		40,0	18,0	208 1.350	
1,380		40,0	18,0	208 1.380	
1,400		40,0	18,0	208 1.400	664 1.400
1,420		40,0	18,0	208 1.420	664 1.420
1,450		40,0	18,0	208 1.450	664 1.450
1,470		40,0	18,0	208 1.470	
1,500		40,0	18,0	208 1.500	664 1.500
1,510		43,0	20,0	208 1.510	
1,550		43,0	20,0	208 1.550	664 1.550
1,580		43,0	20,0		664 1.580
1,590	1/16	43,0	20,0	208 1.590	664 1.590
1,600		43,0	20,0	208 1.600	664 1.600
1,610		43,0	20,0	208 1.610	
1,630		43,0	20,0	208 1.630	
1,650		43,0	20,0	208 1.650	664 1.650
1,700		43,0	20,0	208 1.700	664 1.700
1,720		46,0	22,0	208 1.720	
1,760		46,0	22,0	208 1.760	
1,780		46,0	22,0	208 1.780	
1,800		46,0	22,0	208 1.800	664 1.800
1,830		46,0	22,0	208 1.830	
1,850		46,0	22,0	208 1.850	664 1.850
1,880		46,0	22,0	208 1.880	
1,900		46,0	22,0	208 1.900	664 1.900
1,930		49,0	24,0	208 1.930	
1,950		49,0	24,0	208 1.950	
1,970		49,0	24,0	208 1.970	
1,980	5/64	49,0	24,0	208 1.980	664 1.980
2,000		49,0	24,0	208 2.000	664 2.000
2,010		49,0	24,0	208 2.010	
2,040		49,0	24,0	208 2.040	
2,050		49,0	24,0	208 2.050	664 2.050
2,070		49,0	24,0	208 2.070	
2,080		49,0	24,0	208 2.080	
2,100		49,0	24,0	208 2.100	664 2.100

			N° d'article	208	664
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
2,150		53,0	27,0	208 2.150	
2,180		53,0	27,0	208 2.180	
2,200		53,0	27,0	208 2.200	
2,250		53,0	27,0	208 2.250	
2,260		53,0	27,0	208 2.260	
2,300		53,0	27,0	208 2.300	664 2.300
2,350		53,0	27,0	208 2.350	
2,370		57,0	30,0	208 2.370	
2,380	3/32	57,0	30,0	208 2.380	664 2.380
2,400		57,0	30,0	208 2.400	664 2.400
2,440		57,0	30,0	208 2.440	
2,450		57,0	30,0	208 2.450	664 2.450
2,490		57,0	30,0	208 2.490	
2,500		57,0	30,0	208 2.500	664 2.500
2,530		57,0	30,0	208 2.530	
2,550		57,0	30,0	208 2.550	
2,570		57,0	30,0	208 2.570	
2,580		57,0	30,0	208 2.580	
2,600		57,0	30,0	208 2.600	664 2.600
2,640		57,0	30,0	208 2.640	
2,650		57,0	30,0	208 2.650	664 2.650
2,670		61,0	33,0	208 2.670	
2,700		61,0	33,0	208 2.700	664 2.700
2,710		61,0	33,0	208 2.710	664 2.710
2,730		61,0	33,0	208 2.730	
2,750		61,0	33,0	208 2.750	664 2.750
2,780	7/64	61,0	33,0	208 2.780	664 2.780
2,800		61,0	33,0	208 2.800	
2,820		61,0	33,0	208 2.820	
2,850		61,0	33,0		664 2.850
2,880		61,0	33,0	208 2.880	
2,900		61,0	33,0	208 2.900	
2,950		61,0	33,0	208 2.950	664 2.950
2,970		61,0	33,0	208 2.970	
3,000		61,0	33,0	208 3.000	664 3.000
3,030		65,0	36,0	208 3.030	
3,050		65,0	36,0	208 3.050	664 3.050
3,100		65,0	36,0	208 3.100	664 3.100
3,150		65,0	36,0	208 3.150	
3,170	1/8	65,0	36,0	208 3.170	
3,200		65,0	36,0	208 3.200	664 3.200
3,220		65,0	36,0	208 3.220	
3,250		65,0	36,0	208 3.250	
3,260		65,0	36,0	208 3.260	
3,280		65,0	36,0	208 3.280	
3,300		65,0	36,0	208 3.300	664 3.300
3,320		65,0	36,0	208 3.320	
3,330		65,0	36,0	208 3.330	
3,340		65,0	36,0	208 3.340	
3,370		70,0	39,0	208 3.370	
3,400		70,0	39,0	208 3.400	664 3.400
3,450		70,0	39,0	208 3.450	
3,500		70,0	39,0	208 3.500	664 3.500
3,530		70,0	39,0	208 3.530	
3,570	9/64	70,0	39,0	208 3.570	
3,600		70,0	39,0	208 3.600	664 3.600
3,650		70,0	39,0	208 3.650	
3,700		70,0	39,0	208 3.700	664 3.700
3,750		70,0	39,0	208 3.750	664 3.750
3,800		75,0	43,0	208 3.800	664 3.800
3,850		75,0	43,0	208 3.850	
3,900		75,0	43,0	208 3.900	664 3.900
3,910		75,0	43,0	208 3.910	
3,970	5/32	75,0	43,0	208 3.970	
4,000		75,0	43,0	208 4.000	664 4.000
4,050		75,0	43,0	208 4.050	
4,090		75,0	43,0	208 4.090	
4,100		75,0	43,0	208 4.100	664 4.100
4,130		75,0	43,0	208 4.130	
4,150		75,0	43,0	208 4.150	
4,200		75,0	43,0	208 4.200	664 4.200
4,250		75,0	43,0	208 4.250	664 4.250
4,300		80,0	47,0	208 4.300	
4,350		80,0	47,0	208 4.350	
4,370	11/64	80,0	47,0	208 4.370	
4,390		80,0	47,0	208 4.390	
4,400		80,0	47,0	208 4.400	
4,450		80,0	47,0	208 4.450	
4,500		80,0	47,0	208 4.500	664 4.500
4,600		80,0	47,0	208 4.600	
4,680		80,0	47,0	208 4.680	
4,700		80,0	47,0	208 4.700	664 4.700
4,750		80,0	47,0	208 4.750	
4,760	3/16	86,0	52,0	208 4.760	

			N° d'article	208	664
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
4,800		86,0	52,0	208 4.800	664 4.800
4,850		86,0	52,0	208 4.850	
4,900		86,0	52,0	208 4.900	664 4.900
4,920		86,0	52,0	208 4.920	
4,950		86,0	52,0	208 4.950	
4,980		86,0	52,0	208 4.980	
5,000		86,0	52,0	208 5.000	664 5.000
5,060		86,0	52,0		664 5.060
5,080		86,0	52,0	208 5.080	
5,100		86,0	52,0	208 5.100	664 5.100
5,110		86,0	52,0	208 5.110	
5,150		86,0	52,0	208 5.150	
5,200		86,0	52,0	208 5.200	664 5.200
5,220		86,0	52,0	208 5.220	
5,300		86,0	52,0	208 5.300	
5,400		93,0	57,0	208 5.400	
5,500		93,0	57,0	208 5.500	664 5.500
5,520		93,0	57,0	208 5.520	
5,560	7/32	93,0	57,0	208 5.560	664 5.560
5,600		93,0	57,0	208 5.600	
5,610		93,0	57,0	208 5.610	
5,700		93,0	57,0	208 5.700	
5,750		93,0	57,0	208 5.750	
5,800		93,0	57,0	208 5.800	664 5.800
5,900		93,0	57,0	208 5.900	
5,940		93,0	57,0	208 5.940	
5,950	15/64	93,0	57,0	208 5.950	664 5.950
6,000		93,0	57,0	208 6.000	664 6.000
6,050		101,0	63,0	208 6.050	
6,100		101,0	63,0	208 6.100	
6,200		101,0	63,0	208 6.200	664 6.200
6,300		101,0	63,0	208 6.300	
6,350	1/4	101,0	63,0	208 6.350	664 6.350
6,400		101,0	63,0	208 6.400	664 6.400
6,450		101,0	63,0	208 6.450	
6,500		101,0	63,0	208 6.500	664 6.500
6,530		101,0	63,0	208 6.530	
6,550		101,0	63,0	208 6.550	
6,600		101,0	63,0	208 6.600	
6,630		101,0	63,0	208 6.630	
6,700		101,0	63,0	208 6.700	664 6.700
6,750	17/64	109,0	69,0	208 6.750	
6,800		109,0	69,0	208 6.800	664 6.800
6,880		109,0	69,0	208 6.880	
6,900		109,0	69,0	208 6.900	
7,000		109,0	69,0	208 7.000	664 7.000
7,030		109,0	69,0	208 7.030	
7,100		109,0	69,0	208 7.100	
7,140	9/32	109,0	69,0	208 7.140	
7,200		109,0	69,0	208 7.200	664 7.200
7,300		109,0	69,0	208 7.300	664 7.300
7,400		109,0	69,0	208 7.400	
7,500		109,0	69,0	208 7.500	664 7.500
7,540	19/64	117,0	75,0	208 7.540	664 7.540
7,600		117,0	75,0	208 7.600	
7,700		117,0	75,0	208 7.700	
7,800		117,0	75,0	208 7.800	
7,850		117,0	75,0	208 7.850	
7,900		117,0	75,0	208 7.900	664 7.900
7,940	5/16	117,0	75,0	208 7.940	
8,000		117,0	75,0	208 8.000	664 8.000
8,100		117,0	75,0	208 8.100	664 8.100
8,200		117,0	75,0	208 8.200	
8,330	21/64	117,0	75,0	208 8.330	
8,430		117,0	75,0	208 8.430	
8,500		117,0	75,0	208 8.500	664 8.500
8,600		125,0	81,0	208 8.600	
8,700		125,0	81,0	208 8.700	
8,730	11/32	125,0	81,0		664 8.730
8,800		125,0	81,0	208 8.800	664 8.800
9,000		125,0	81,0	208 9.000	664 9.000
9,100		125,0	81,0	208 9.100	
9,130	23/64	125,0	81,0		664 9.130
9,200		125,0	81,0	208 9.200	
9,300		125,0	81,0	208 9.300	
9,400		125,0	81,0	208 9.400	
9,500		125,0	81,0	208 9.500	664 9.500
9,520	3/8	133,0	87,0	208 9.520	
9,600		133,0	87,0	208 9.600	
9,700		133,0	87,0	208 9.700	
9,800		133,0	87,0	208 9.800	
9,900		133,0	87,0	208 9.900	
9,920	25/64	133,0	87,0	208 9.920	
10,000		133,0	87,0	208 10.000	664 10.000

			N° d'article	208	664
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
10,100		133,0	87,0	208 10.100	664 10.100
10,200		133,0	87,0	208 10.200	664 10.200
10,250		133,0	87,0	208 10.250	
10,300		133,0	87,0	208 10.300	
10,320	13/32	133,0	87,0	208 10.320	664 10.320
10,500		133,0	87,0	208 10.500	664 10.500
10,600		133,0	87,0	208 10.600	
11,000		142,0	94,0	208 11.000	664 11.000
11,100		142,0	94,0	208 11.100	
11,110	7/16	142,0	94,0	208 11.110	
11,300		142,0	94,0	208 11.300	
11,500		142,0	94,0	208 11.500	
11,800		142,0	94,0	208 11.800	
11,900		151,0	101,0	208 11.900	
11,910	15/32	151,0	101,0	208 11.910	
12,000		151,0	101,0	208 12.000	664 12.000
12,200		151,0	101,0	208 12.200	
12,300	31/64	151,0	101,0	208 12.300	
12,400		151,0	101,0		664 12.400
12,500		151,0	101,0	208 12.500	664 12.500
12,700	1/2	151,0	101,0	208 12.700	
12,750		151,0	101,0	208 12.750	
13,000		151,0	101,0	208 13.000	664 13.000
13,250		160,0	108,0	208 13.250	

			N° d'article	208	664
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
13,400		160,0	108,0	208 13.400	
13,500		160,0	108,0	208 13.500	664 13.500
13,700		160,0	108,0	208 13.700	
13,750		160,0	108,0	208 13.750	
13,800		160,0	108,0	208 13.800	
13,900		160,0	108,0	208 13.900	
14,000		160,0	108,0	208 14.000	
14,300		169,0	114,0	208 14.300	
14,500		169,0	114,0	208 14.500	
14,900		169,0	114,0	208 14.900	
15,000		169,0	114,0	208 15.000	
15,050		178,0	120,0	208 15.050	
15,250		178,0	120,0	208 15.250	
15,500		178,0	120,0	208 15.500	
15,700		178,0	120,0	208 15.700	
15,750		178,0	120,0	208 15.750	
15,870	5/8	178,0	120,0	208 15.870	
16,000		178,0	120,0	208 16.000	
17,500		191,0	130,0	208 17.500	
18,500		198,0	135,0	208 18.500	
19,000		198,0	135,0	208 19.000	
19,050	3/4	205,0	140,0	208 19.050	
20,000		205,0	140,0	208 20.000	

Forets hélicoïdaux courts

N° d'article **206**

HSS | H | ~5xD | DIN 338 | 118° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 14,500 • affûtage à dépouille conique

Paramètres de coupe, p. 448

P	M	K	N	S	H
			•		

Forets hélicoïdaux courts

N° d'article **209**

HSS | H | ~5xD | DIN 338 | 118° | h8 | L | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 14,200 • affûtage à dépouille conique

Paramètres de coupe, p. 448

P	M	K	N	S	H
			•		



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 206 Référence	N° d'article 209 Référence
0,200		19,0	2,5	206 0.200	
0,210		19,0	2,5	206 0.210	
0,220		19,0	2,5	206 0.220	
0,240		19,0	2,5	206 0.240	
0,250		19,0	3,0	206 0.250	
0,280		19,0	3,0	206 0.280	
0,300		19,0	3,0	206 0.300	209 0.300
0,320		19,0	4,0	206 0.320	
0,340		19,0	4,0	206 0.340	
0,350		19,0	4,0	206 0.350	
0,400	1/64	20,0	5,0	206 0.400	209 0.400
0,410		20,0	5,0	206 0.410	
0,420		20,0	5,0	206 0.420	
0,450		20,0	5,0	206 0.450	
0,460		20,0	5,0	206 0.460	
0,480		20,0	5,0	206 0.480	
0,490		22,0	6,0		209 0.490
0,500		22,0	6,0	206 0.500	209 0.500
0,510		22,0	6,0	206 0.510	
0,520		22,0	6,0	206 0.520	
0,530		22,0	6,0	206 0.530	209 0.530
0,550		24,0	7,0	206 0.550	209 0.550
0,560		24,0	7,0	206 0.560	
0,570		24,0	7,0	206 0.570	
0,590		24,0	7,0		209 0.590
0,600		24,0	7,0	206 0.600	209 0.600
0,620		26,0	8,0	206 0.620	209 0.620
0,650		26,0	8,0	206 0.650	
0,660		26,0	8,0	206 0.660	209 0.660
0,670		26,0	8,0	206 0.670	209 0.670
0,680		28,0	9,0	206 0.680	209 0.680
0,690		28,0	9,0	206 0.690	
0,700		28,0	9,0	206 0.700	209 0.700
0,710		28,0	9,0	206 0.710	
0,720		28,0	9,0	206 0.720	209 0.720
0,730		28,0	9,0	206 0.730	209 0.730
0,740		28,0	9,0	206 0.740	
0,750		28,0	9,0	206 0.750	
0,760		30,0	10,0	206 0.760	
0,770		30,0	10,0	206 0.770	
0,780		30,0	10,0	206 0.780	209 0.780
0,790	1/32	30,0	10,0	206 0.790	
0,800		30,0	10,0	206 0.800	209 0.800
0,810		30,0	10,0	206 0.810	209 0.810
0,820		30,0	10,0	206 0.820	
0,830		30,0	10,0	206 0.830	
0,840		30,0	10,0	206 0.840	
0,850		30,0	10,0	206 0.850	
0,860		32,0	11,0	206 0.860	209 0.860
0,870		32,0	11,0	206 0.870	
0,880		32,0	11,0	206 0.880	209 0.880
0,890		32,0	11,0	206 0.890	
0,900		32,0	11,0	206 0.900	209 0.900
0,910		32,0	11,0	206 0.910	

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 206 Référence	N° d'article 209 Référence
0,920		32,0	11,0	206 0.920	209 0.920
0,930		32,0	11,0	206 0.930	
0,940		32,0	11,0	206 0.940	
0,950		32,0	11,0	206 0.950	209 0.950
0,960		34,0	12,0	206 0.960	209 0.960
0,970		34,0	12,0	206 0.970	209 0.970
0,980		34,0	12,0	206 0.980	
0,990		34,0	12,0	206 0.990	
1,000		34,0	12,0	206 1.000	209 1.000
1,020		34,0	12,0	206 1.020	
1,030		34,0	12,0		209 1.030
1,040		34,0	12,0	206 1.040	
1,050		34,0	12,0	206 1.050	
1,060		34,0	12,0	206 1.060	
1,070		36,0	14,0	206 1.070	
1,080		36,0	14,0	206 1.080	
1,100		36,0	14,0	206 1.100	209 1.100
1,120		36,0	14,0	206 1.120	209 1.120
1,130		36,0	14,0	206 1.130	
1,140		36,0	14,0	206 1.140	
1,150		36,0	14,0	206 1.150	209 1.150
1,160		36,0	14,0	206 1.160	
1,165		36,0	14,0		209 1.165
1,170		36,0	14,0		209 1.170
1,180		36,0	14,0	206 1.180	
1,190	3/64	38,0	16,0	206 1.190	
1,200		38,0	16,0	206 1.200	209 1.200
1,210		38,0	16,0		209 1.210
1,220		38,0	16,0	206 1.220	209 1.220
1,230		38,0	16,0	206 1.230	
1,250		38,0	16,0	206 1.250	209 1.250
1,270		38,0	16,0	206 1.270	209 1.270
1,280		38,0	16,0	206 1.280	
1,300		38,0	16,0	206 1.300	
1,320		38,0	16,0	206 1.320	209 1.320
1,330		40,0	18,0	206 1.330	
1,350		40,0	18,0	206 1.350	
1,370		40,0	18,0	206 1.370	
1,380		40,0	18,0	206 1.380	209 1.380
1,400		40,0	18,0	206 1.400	209 1.400
1,410		40,0	18,0		209 1.410
1,420		40,0	18,0	206 1.420	
1,430		40,0	18,0	206 1.430	
1,440		40,0	18,0	206 1.440	
1,450		40,0	18,0	206 1.450	209 1.450
1,470		40,0	18,0	206 1.470	209 1.470
1,480		40,0	18,0	206 1.480	
1,500		40,0	18,0	206 1.500	209 1.500
1,520		43,0	20,0	206 1.520	
1,530		43,0	20,0	206 1.530	
1,540		43,0	20,0	206 1.540	
1,550		43,0	20,0	206 1.550	209 1.550
1,560		43,0	20,0		209 1.560
1,590	1/16	43,0	20,0	206 1.590	

			N° d'article	206	209
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
1,600		43,0	20,0	206 1.600	209 1.600
1,620		43,0	20,0	206 1.620	
1,640		43,0	20,0		209 1.640
1,650		43,0	20,0	206 1.650	209 1.650
1,670		43,0	20,0	206 1.670	209 1.670
1,700		43,0	20,0	206 1.700	209 1.700
1,720		46,0	22,0	206 1.720	209 1.720
1,730		46,0	22,0	206 1.730	209 1.730
1,750		46,0	22,0	206 1.750	209 1.750
1,780		46,0	22,0	206 1.780	
1,800		46,0	22,0	206 1.800	209 1.800
1,810		46,0	22,0		209 1.810
1,820		46,0	22,0	206 1.820	
1,850		46,0	22,0	206 1.850	209 1.850
1,860		46,0	22,0		209 1.860
1,870		46,0	22,0	206 1.870	209 1.870
1,900		46,0	22,0	206 1.900	209 1.900
1,920		49,0	24,0	206 1.920	
1,930		49,0	24,0		209 1.930
1,950		49,0	24,0	206 1.950	
1,960		49,0	24,0	206 1.960	
1,980	5/64	49,0	24,0	206 1.980	209 1.980
2,000		49,0	24,0	206 2.000	209 2.000
2,020		49,0	24,0	206 2.020	
2,030		49,0	24,0	206 2.030	
2,040		49,0	24,0	206 2.040	
2,050		49,0	24,0	206 2.050	209 2.050
2,060		49,0	24,0	206 2.060	
2,070		49,0	24,0	206 2.070	
2,080		49,0	24,0	206 2.080	
2,100		49,0	24,0	206 2.100	209 2.100
2,120		49,0	24,0	206 2.120	
2,140		53,0	27,0		209 2.140
2,150		53,0	27,0	206 2.150	
2,180		53,0	27,0	206 2.180	
2,200		53,0	27,0	206 2.200	209 2.200
2,220		53,0	27,0	206 2.220	209 2.220
2,230		53,0	27,0	206 2.230	209 2.230
2,240		53,0	27,0		209 2.240
2,250		53,0	27,0	206 2.250	
2,270		53,0	27,0	206 2.270	
2,290		53,0	27,0		209 2.290
2,300		53,0	27,0	206 2.300	209 2.300
2,320		53,0	27,0	206 2.320	
2,350		53,0	27,0	206 2.350	209 2.350
2,380	3/32	57,0	30,0	206 2.380	
2,400		57,0	30,0	206 2.400	209 2.400
2,450		57,0	30,0	206 2.450	209 2.450
2,470		57,0	30,0	206 2.470	209 2.470
2,480		57,0	30,0	206 2.480	
2,500		57,0	30,0	206 2.500	209 2.500
2,520		57,0	30,0	206 2.520	
2,530		57,0	30,0	206 2.530	209 2.530
2,550		57,0	30,0	206 2.550	209 2.550
2,570		57,0	30,0	206 2.570	
2,600		57,0	30,0	206 2.600	209 2.600
2,630		57,0	30,0	206 2.630	
2,640		57,0	30,0	206 2.640	
2,650		57,0	30,0	206 2.650	209 2.650
2,700		61,0	33,0	206 2.700	209 2.700
2,710		61,0	33,0	206 2.710	
2,750		61,0	33,0	206 2.750	209 2.750
2,780	7/64	61,0	33,0	206 2.780	
2,800		61,0	33,0	206 2.800	209 2.800
2,820		61,0	33,0	206 2.820	
2,840		61,0	33,0	206 2.840	
2,850		61,0	33,0	206 2.850	209 2.850
2,900		61,0	33,0	206 2.900	209 2.900
2,920		61,0	33,0	206 2.920	
2,950		61,0	33,0	206 2.950	209 2.950
2,970		61,0	33,0	206 2.970	
3,000		61,0	33,0	206 3.000	209 3.000
3,010		65,0	36,0	206 3.010	
3,020		65,0	36,0	206 3.020	
3,030		65,0	36,0		209 3.030
3,040		65,0	36,0	206 3.040	
3,050		65,0	36,0	206 3.050	209 3.050
3,060		65,0	36,0	206 3.060	
3,070		65,0	36,0	206 3.070	
3,100		65,0	36,0	206 3.100	209 3.100
3,150		65,0	36,0	206 3.150	209 3.150
3,170	1/8	65,0	36,0	206 3.170	
3,200		65,0	36,0	206 3.200	209 3.200
3,220		65,0	36,0	206 3.220	

			N° d'article	206	209
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
3,250		65,0	36,0	206 3.250	209 3.250
3,260		65,0	36,0	206 3.260	
3,270		65,0	36,0		209 3.270
3,300		65,0	36,0	206 3.300	209 3.300
3,350		65,0	36,0	206 3.350	209 3.350
3,400		70,0	39,0	206 3.400	209 3.400
3,450		70,0	39,0	206 3.450	209 3.450
3,470		70,0	39,0	206 3.470	209 3.470
3,500		70,0	39,0	206 3.500	209 3.500
3,520		70,0	39,0	206 3.520	
3,550		70,0	39,0	206 3.550	209 3.550
3,570	9/64	70,0	39,0	206 3.570	
3,580		70,0	39,0		209 3.580
3,600		70,0	39,0	206 3.600	
3,650		70,0	39,0	206 3.650	209 3.650
3,700		70,0	39,0	206 3.700	209 3.700
3,720		70,0	39,0	206 3.720	
3,730		70,0	39,0		209 3.730
3,750		70,0	39,0	206 3.750	
3,800		75,0	43,0	206 3.800	
3,830		75,0	43,0	206 3.830	209 3.830
3,850		75,0	43,0	206 3.850	
3,870		75,0	43,0	206 3.870	
3,880		75,0	43,0	206 3.880	
3,900		75,0	43,0	206 3.900	
3,910		75,0	43,0	206 3.910	
3,950		75,0	43,0	206 3.950	209 3.950
3,960		75,0	43,0		209 3.960
3,970	5/32	75,0	43,0	206 3.970	
4,000		75,0	43,0	206 4.000	209 4.000
4,020		75,0	43,0	206 4.020	
4,040		75,0	43,0	206 4.040	
4,050		75,0	43,0	206 4.050	
4,070		75,0	43,0	206 4.070	209 4.070
4,100		75,0	43,0	206 4.100	209 4.100
4,150		75,0	43,0	206 4.150	
4,200		75,0	43,0	206 4.200	209 4.200
4,250		75,0	43,0	206 4.250	
4,280		80,0	47,0		209 4.280
4,300		80,0	47,0	206 4.300	209 4.300
4,350		80,0	47,0	206 4.350	
4,370	11/64	80,0	47,0	206 4.370	209 4.370
4,400		80,0	47,0	206 4.400	209 4.400
4,450		80,0	47,0	206 4.450	
4,500		80,0	47,0	206 4.500	209 4.500
4,550		80,0	47,0		209 4.550
4,600		80,0	47,0	206 4.600	209 4.600
4,650		80,0	47,0	206 4.650	
4,700		80,0	47,0	206 4.700	
4,750		80,0	47,0	206 4.750	
4,760	3/16	86,0	52,0	206 4.760	
4,800		86,0	52,0	206 4.800	209 4.800
4,850		86,0	52,0	206 4.850	
4,870		86,0	52,0		209 4.870
4,900		86,0	52,0	206 4.900	
4,950		86,0	52,0	206 4.950	209 4.950
5,000		86,0	52,0	206 5.000	209 5.000
5,050		86,0	52,0	206 5.050	209 5.050
5,100		86,0	52,0	206 5.100	209 5.100
5,150		86,0	52,0	206 5.150	209 5.150
5,160	13/64	86,0	52,0	206 5.160	
5,200		86,0	52,0	206 5.200	209 5.200
5,250		86,0	52,0	206 5.250	209 5.250
5,300		86,0	52,0	206 5.300	209 5.300
5,310		93,0	57,0	206 5.310	
5,400		93,0	57,0	206 5.400	209 5.400
5,450		93,0	57,0	206 5.450	
5,500		93,0	57,0	206 5.500	209 5.500
5,560	7/32	93,0	57,0	206 5.560	
5,600		93,0	57,0	206 5.600	209 5.600
5,700		93,0	57,0	206 5.700	
5,750		93,0	57,0	206 5.750	
5,800		93,0	57,0	206 5.800	
5,850		93,0	57,0	206 5.850	209 5.850
5,900		93,0	57,0	206 5.900	
5,950	15/64	93,0	57,0	206 5.950	
6,000		93,0	57,0	206 6.000	209 6.000
6,050		101,0	63,0	206 6.050	209 6.050
6,100		101,0	63,0	206 6.100	209 6.100
6,150		101,0	63,0	206 6.150	
6,200		101,0	63,0	206 6.200	
6,250		101,0	63,0	206 6.250	
6,300		101,0	63,0	206 6.300	209 6.300
6,350	1/4	101,0	63,0	206 6.350	

			N° d'article	206	209
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
6,400		101,0	63,0	206 6.400	209 6.400
6,450		101,0	63,0	206 6.450	
6,500		101,0	63,0	206 6.500	209 6.500
6,530		101,0	63,0	206 6.530	
6,550		101,0	63,0	206 6.550	
6,600		101,0	63,0	206 6.600	
6,700		101,0	63,0	206 6.700	209 6.700
6,750	17/64	109,0	69,0	206 6.750	
6,800		109,0	69,0	206 6.800	209 6.800
6,900		109,0	69,0	206 6.900	209 6.900
7,000		109,0	69,0	206 7.000	209 7.000
7,050		109,0	69,0	206 7.050	
7,100		109,0	69,0	206 7.100	209 7.100
7,140	9/32	109,0	69,0	206 7.140	
7,200		109,0	69,0	206 7.200	
7,250		109,0	69,0	206 7.250	
7,300		109,0	69,0	206 7.300	209 7.300
7,350		109,0	69,0	206 7.350	
7,400		109,0	69,0	206 7.400	
7,500		109,0	69,0	206 7.500	
7,540	19/64	117,0	75,0	206 7.540	
7,600		117,0	75,0	206 7.600	
7,700		117,0	75,0	206 7.700	209 7.700
7,750		117,0	75,0	206 7.750	
7,800		117,0	75,0	206 7.800	209 7.800
7,850		117,0	75,0	206 7.850	
7,900		117,0	75,0	206 7.900	
7,940	5/16	117,0	75,0	206 7.940	
8,000		117,0	75,0	206 8.000	209 8.000
8,050		117,0	75,0		209 8.050
8,100		117,0	75,0	206 8.100	209 8.100
8,200		117,0	75,0	206 8.200	
8,250		117,0	75,0	206 8.250	
8,300		117,0	75,0	206 8.300	209 8.300
8,330	21/64	117,0	75,0	206 8.330	
8,400		117,0	75,0	206 8.400	209 8.400
8,450		117,0	75,0		209 8.450
8,500		117,0	75,0	206 8.500	
8,600		125,0	81,0	206 8.600	209 8.600
8,700		125,0	81,0	206 8.700	
8,730	11/32	125,0	81,0	206 8.730	
8,750		125,0	81,0	206 8.750	
8,800		125,0	81,0	206 8.800	209 8.800
8,900		125,0	81,0	206 8.900	
9,000		125,0	81,0	206 9.000	209 9.000
9,050		125,0	81,0	206 9.050	
9,100		125,0	81,0	206 9.100	209 9.100
9,130	23/64	125,0	81,0	206 9.130	
9,200		125,0	81,0	206 9.200	
9,250		125,0	81,0	206 9.250	209 9.250
9,300		125,0	81,0	206 9.300	
9,400		125,0	81,0	206 9.400	
9,500		125,0	81,0	206 9.500	
9,520	3/8	133,0	87,0	206 9.520	

			N° d'article	206	209
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
9,600		133,0	87,0	206 9.600	
9,700		133,0	87,0	206 9.700	
9,800		133,0	87,0	206 9.800	
9,900		133,0	87,0	206 9.900	
9,920	25/64	133,0	87,0	206 9.920	
10,000		133,0	87,0	206 10.000	209 10.000
10,100		133,0	87,0	206 10.100	209 10.100
10,150		133,0	87,0	206 10.150	
10,200		133,0	87,0	206 10.200	
10,250		133,0	87,0	206 10.250	
10,320	13/32	133,0	87,0	206 10.320	
10,500		133,0	87,0	206 10.500	
10,600		133,0	87,0	206 10.600	
10,720	27/64	142,0	94,0	206 10.720	
10,800		142,0	94,0	206 10.800	
10,900		142,0	94,0	206 10.900	
11,000		142,0	94,0	206 11.000	209 11.000
11,110	7/16	142,0	94,0	206 11.110	
11,200		142,0	94,0	206 11.200	
11,300		142,0	94,0	206 11.300	
11,400		142,0	94,0	206 11.400	
11,500		142,0	94,0	206 11.500	
11,510	29/64	142,0	94,0	206 11.510	
11,900		151,0	101,0	206 11.900	
11,910		151,0	101,0	206 11.910	
12,000		151,0	101,0	206 12.000	
12,050		151,0	101,0		209 12.050
12,100		151,0	101,0	206 12.100	
12,150		151,0	101,0		209 12.150
12,200		151,0	101,0	206 12.200	209 12.200
12,300	31/64	151,0	101,0	206 12.300	
12,500		151,0	101,0	206 12.500	209 12.500
12,700	1/2	151,0	101,0	206 12.700	
12,800		151,0	101,0	206 12.800	
13,000		151,0	101,0	206 13.000	
13,200		151,0	101,0	206 13.200	
13,300		160,0	108,0		209 13.300
13,500		160,0	108,0	206 13.500	209 13.500
13,800		160,0	108,0	206 13.800	
14,000		160,0	108,0	206 14.000	209 14.000
14,200		169,0	114,0		209 14.200
14,300		169,0	114,0		209 14.300
14,400		169,0	114,0		209 14.400
14,500		169,0	114,0	206 14.500	209 14.500
15,000		169,0	114,0	206 15.000	
15,100		178,0	120,0		209 15.100
15,500		178,0	120,0	206 15.500	
16,000		178,0	120,0	206 16.000	
17,000		184,0	125,0	206 17.000	
18,000		191,0	130,0	206 18.000	209 18.000
19,000		198,0	135,0	206 19.000	
20,000		205,0	140,0	206 20.000	

Forets hélicoïdaux courts

N° d'article **207**

HSS | W | ~5xD | DIN 338 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 14,500 • affûtage à dépouille conique

Paramètres de coupe, p. 451

P	M	K	N	S	H
			•		



N° d'article **207**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
0,200		19,0	2,5	207 0.200
0,250		19,0	3,0	207 0.250
0,300		19,0	3,0	207 0.300
0,340		19,0	4,0	207 0.340
0,350		19,0	4,0	207 0.350
0,400	1/64	20,0	5,0	207 0.400
0,410		20,0	5,0	207 0.410
0,450		20,0	5,0	207 0.450
0,460		20,0	5,0	207 0.460
0,500		22,0	6,0	207 0.500
0,520		22,0	6,0	207 0.520
0,550		24,0	7,0	207 0.550
0,570		24,0	7,0	207 0.570
0,600		24,0	7,0	207 0.600
0,610		26,0	8,0	207 0.610
0,620		26,0	8,0	207 0.620
0,650		26,0	8,0	207 0.650
0,660		26,0	8,0	207 0.660
0,700		28,0	9,0	207 0.700
0,720		28,0	9,0	207 0.720
0,750		28,0	9,0	207 0.750
0,790	1/32	30,0	10,0	207 0.790
0,800		30,0	10,0	207 0.800
0,810		30,0	10,0	207 0.810
0,840		30,0	10,0	207 0.840
0,850		30,0	10,0	207 0.850
0,870		32,0	11,0	207 0.870
0,900		32,0	11,0	207 0.900
0,950		32,0	11,0	207 0.950
0,970		34,0	12,0	207 0.970
1,000		34,0	12,0	207 1.000
1,010		34,0	12,0	207 1.010
1,020		34,0	12,0	207 1.020
1,050		34,0	12,0	207 1.050
1,100		36,0	14,0	207 1.100
1,120		36,0	14,0	207 1.120
1,150		36,0	14,0	207 1.150
1,180		36,0	14,0	207 1.180
1,190	3/64	38,0	16,0	207 1.190
1,200		38,0	16,0	207 1.200
1,220		38,0	16,0	207 1.220
1,250		38,0	16,0	207 1.250
1,270		38,0	16,0	207 1.270
1,280		38,0	16,0	207 1.280
1,300		38,0	16,0	207 1.300
1,330		40,0	18,0	207 1.330
1,350		40,0	18,0	207 1.350
1,380		40,0	18,0	207 1.380
1,400		40,0	18,0	207 1.400
1,420		40,0	18,0	207 1.420
1,430		40,0	18,0	207 1.430
1,450		40,0	18,0	207 1.450
1,500		40,0	18,0	207 1.500
1,510		43,0	20,0	207 1.510
1,520		43,0	20,0	207 1.520
1,530		43,0	20,0	207 1.530
1,550		43,0	20,0	207 1.550
1,570		43,0	20,0	207 1.570
1,590	1/16	43,0	20,0	207 1.590
1,600		43,0	20,0	207 1.600
1,610		43,0	20,0	207 1.610
1,630		43,0	20,0	207 1.630
1,650		43,0	20,0	207 1.650
1,680		43,0	20,0	207 1.680
1,700		43,0	20,0	207 1.700
1,750		46,0	22,0	207 1.750

N° d'article **207**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
1,770		46,0	22,0	207 1.770
1,780		46,0	22,0	207 1.780
1,800		46,0	22,0	207 1.800
1,820		46,0	22,0	207 1.820
1,850		46,0	22,0	207 1.850
1,900		46,0	22,0	207 1.900
1,920		49,0	24,0	207 1.920
1,930		49,0	24,0	207 1.930
1,950		49,0	24,0	207 1.950
1,980	5/64	49,0	24,0	207 1.980
2,000		49,0	24,0	207 2.000
2,020		49,0	24,0	207 2.020
2,030		49,0	24,0	207 2.030
2,050		49,0	24,0	207 2.050
2,060		49,0	24,0	207 2.060
2,080		49,0	24,0	207 2.080
2,100		49,0	24,0	207 2.100
2,150		53,0	27,0	207 2.150
2,200		53,0	27,0	207 2.200
2,250		53,0	27,0	207 2.250
2,300		53,0	27,0	207 2.300
2,320		53,0	27,0	207 2.320
2,350		53,0	27,0	207 2.350
2,380	3/32	57,0	30,0	207 2.380
2,400		57,0	30,0	207 2.400
2,450		57,0	30,0	207 2.450
2,500		57,0	30,0	207 2.500
2,530		57,0	30,0	207 2.530
2,550		57,0	30,0	207 2.550
2,600		57,0	30,0	207 2.600
2,650		57,0	30,0	207 2.650
2,700		61,0	33,0	207 2.700
2,730		61,0	33,0	207 2.730
2,750		61,0	33,0	207 2.750
2,780	7/64	61,0	33,0	207 2.780
2,800		61,0	33,0	207 2.800
2,820		61,0	33,0	207 2.820
2,830		61,0	33,0	207 2.830
2,850		61,0	33,0	207 2.850
2,900		61,0	33,0	207 2.900
2,930		61,0	33,0	207 2.930
2,950		61,0	33,0	207 2.950
3,000		61,0	33,0	207 3.000
3,030		65,0	36,0	207 3.030
3,050		65,0	36,0	207 3.050
3,100		65,0	36,0	207 3.100
3,150		65,0	36,0	207 3.150
3,170	1/8	65,0	36,0	207 3.170
3,200		65,0	36,0	207 3.200
3,250		65,0	36,0	207 3.250
3,260		65,0	36,0	207 3.260
3,300		65,0	36,0	207 3.300
3,350		65,0	36,0	207 3.350
3,380		70,0	39,0	207 3.380
3,400		70,0	39,0	207 3.400
3,450		70,0	39,0	207 3.450
3,500		70,0	39,0	207 3.500
3,530		70,0	39,0	207 3.530
3,550		70,0	39,0	207 3.550
3,570	9/64	70,0	39,0	207 3.570
3,600		70,0	39,0	207 3.600
3,650		70,0	39,0	207 3.650
3,700		70,0	39,0	207 3.700
3,730		70,0	39,0	207 3.730
3,750		70,0	39,0	207 3.750
3,800		75,0	43,0	207 3.800

			N° d'article	207
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
3,850		75,0	43,0	207 3.850
3,900		75,0	43,0	207 3.900
3,950		75,0	43,0	207 3.950
3,970	5/32	75,0	43,0	207 3.970
4,000		75,0	43,0	207 4.000
4,040		75,0	43,0	207 4.040
4,050		75,0	43,0	207 4.050
4,100		75,0	43,0	207 4.100
4,150		75,0	43,0	207 4.150
4,200		75,0	43,0	207 4.200
4,220		75,0	43,0	207 4.220
4,250		75,0	43,0	207 4.250
4,300		80,0	47,0	207 4.300
4,350		80,0	47,0	207 4.350
4,400		80,0	47,0	207 4.400
4,500		80,0	47,0	207 4.500
4,550		80,0	47,0	207 4.550
4,600		80,0	47,0	207 4.600
4,650		80,0	47,0	207 4.650
4,700		80,0	47,0	207 4.700
4,750		80,0	47,0	207 4.750
4,760	3/16	86,0	52,0	207 4.760
4,800		86,0	52,0	207 4.800
4,850		86,0	52,0	207 4.850
4,900		86,0	52,0	207 4.900
5,000		86,0	52,0	207 5.000
5,030		86,0	52,0	207 5.030
5,050		86,0	52,0	207 5.050
5,100		86,0	52,0	207 5.100
5,160	13/64	86,0	52,0	207 5.160
5,200		86,0	52,0	207 5.200
5,250		86,0	52,0	207 5.250
5,300		86,0	52,0	207 5.300
5,400		93,0	57,0	207 5.400
5,450		93,0	57,0	207 5.450
5,500		93,0	57,0	207 5.500
5,550		93,0	57,0	207 5.550
5,560	7/32	93,0	57,0	207 5.560
5,600		93,0	57,0	207 5.600
5,700		93,0	57,0	207 5.700
5,750		93,0	57,0	207 5.750
5,800		93,0	57,0	207 5.800
5,900		93,0	57,0	207 5.900
5,950	15/64	93,0	57,0	207 5.950
6,000		93,0	57,0	207 6.000
6,050		101,0	63,0	207 6.050
6,100		101,0	63,0	207 6.100
6,150		101,0	63,0	207 6.150
6,200		101,0	63,0	207 6.200
6,250		101,0	63,0	207 6.250
6,300		101,0	63,0	207 6.300
6,350	1/4	101,0	63,0	207 6.350
6,400		101,0	63,0	207 6.400
6,500		101,0	63,0	207 6.500
6,530		101,0	63,0	207 6.530
6,550		101,0	63,0	207 6.550
6,600		101,0	63,0	207 6.600
6,630		101,0	63,0	207 6.630
6,650		101,0	63,0	207 6.650
6,700		101,0	63,0	207 6.700
6,750	17/64	109,0	69,0	207 6.750
6,800		109,0	69,0	207 6.800
6,850		109,0	69,0	207 6.850
6,900		109,0	69,0	207 6.900
7,000		109,0	69,0	207 7.000
7,100		109,0	69,0	207 7.100
7,140	9/32	109,0	69,0	207 7.140
7,200		109,0	69,0	207 7.200
7,250		109,0	69,0	207 7.250
7,300		109,0	69,0	207 7.300
7,400		109,0	69,0	207 7.400
7,500		109,0	69,0	207 7.500
7,540	19/64	117,0	75,0	207 7.540
7,600		117,0	75,0	207 7.600
7,700		117,0	75,0	207 7.700
7,750		117,0	75,0	207 7.750
7,800		117,0	75,0	207 7.800
7,900		117,0	75,0	207 7.900
7,940	5/16	117,0	75,0	207 7.940
8,000		117,0	75,0	207 8.000
8,030		117,0	75,0	207 8.030
8,050		117,0	75,0	207 8.050
8,100		117,0	75,0	207 8.100
8,150		117,0	75,0	207 8.150

			N° d'article	207
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
8,200		117,0	75,0	207 8.200
8,250		117,0	75,0	207 8.250
8,300		117,0	75,0	207 8.300
8,400		117,0	75,0	207 8.400
8,500		117,0	75,0	207 8.500
8,600		125,0	81,0	207 8.600
8,700		125,0	81,0	207 8.700
8,730	11/32	125,0	81,0	207 8.730
8,750		125,0	81,0	207 8.750
8,800		125,0	81,0	207 8.800
8,840		125,0	81,0	207 8.840
8,900		125,0	81,0	207 8.900
9,000		125,0	81,0	207 9.000
9,090		125,0	81,0	207 9.090
9,100		125,0	81,0	207 9.100
9,130	23/64	125,0	81,0	207 9.130
9,200		125,0	81,0	207 9.200
9,300		125,0	81,0	207 9.300
9,340		125,0	81,0	207 9.340
9,400		125,0	81,0	207 9.400
9,500		125,0	81,0	207 9.500
9,520	3/8	133,0	87,0	207 9.520
9,600		133,0	87,0	207 9.600
9,700		133,0	87,0	207 9.700
9,800		133,0	87,0	207 9.800
9,900		133,0	87,0	207 9.900
9,920	25/64	133,0	87,0	207 9.920
10,000		133,0	87,0	207 10.000
10,080		133,0	87,0	207 10.080
10,100		133,0	87,0	207 10.100
10,200		133,0	87,0	207 10.200
10,250		133,0	87,0	207 10.250
10,300		133,0	87,0	207 10.300
10,400		133,0	87,0	207 10.400
10,500		133,0	87,0	207 10.500
10,700		142,0	94,0	207 10.700
10,800		142,0	94,0	207 10.800
10,900		142,0	94,0	207 10.900
11,000		142,0	94,0	207 11.000
11,110		142,0	94,0	207 11.110
11,200		142,0	94,0	207 11.200
11,500		142,0	94,0	207 11.500
11,510	29/64	142,0	94,0	207 11.510
11,600		142,0	94,0	207 11.600
11,700		142,0	94,0	207 11.700
11,750		142,0	94,0	207 11.750
11,800		142,0	94,0	207 11.800
11,900		151,0	101,0	207 11.900
12,000		151,0	101,0	207 12.000
12,100		151,0	101,0	207 12.100
12,200		151,0	101,0	207 12.200
12,500		151,0	101,0	207 12.500
12,600		151,0	101,0	207 12.600
12,700	1/2	151,0	101,0	207 12.700
12,800		151,0	101,0	207 12.800
12,900		151,0	101,0	207 12.900
13,000		151,0	101,0	207 13.000
13,100	33/64	151,0	101,0	207 13.100
13,200		151,0	101,0	207 13.200
13,500		160,0	108,0	207 13.500
13,800		160,0	108,0	207 13.800
14,000		160,0	108,0	207 14.000
14,500		169,0	114,0	207 14.500
14,700		169,0	114,0	207 14.700
15,000		169,0	114,0	207 15.000
15,500		178,0	120,0	207 15.500
15,600		178,0	120,0	207 15.600
16,000		178,0	120,0	207 16.000
16,500		184,0	125,0	207 16.500
17,000		184,0	125,0	207 17.000
17,500		191,0	130,0	207 17.500
18,000		191,0	130,0	207 18.000
19,000		198,0	135,0	207 19.000
20,000		205,0	140,0	207 20.000

Forets hélicoïdaux courts — N° d'article 549

HSS | >Ø 2,36 | GT 100 | ~5xD | DIN 338 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 0,970 • affûtage à dépouille conique • goujures larges • parfait pour les profondeurs > 3xD

Paramètres de coupe, p. 452

P	M	K	N	S	H
●		●	●		

Forets hélicoïdaux courts — N° d'article 652

HSS | S | GT 100 | ~5xD | DIN 338 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • goujures larges • parfait pour les profondeurs > 3xD

Paramètres de coupe, p. 452

P	M	K	N	S	H
●		●	○		



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 549 Référence	N° d'article 652 Référence
0,600		24,0	7,0	549 0.600	
0,700		28,0	9,0	549 0.700	
0,710		28,0	9,0	549 0.710	
0,790	1/32	30,0	10,0	549 0.790	
0,800		30,0	10,0	549 0.800	
0,890		32,0	11,0	549 0.890	
0,900		32,0	11,0	549 0.900	
0,950		32,0	11,0	549 0.950	
0,970		34,0	12,0	549 0.970	
0,990		34,0	12,0	549 0.990	
1,000		34,0	12,0	549 1.000	652 1.000
1,020		34,0	12,0	549 1.020	652 1.020
1,040		34,0	12,0	549 1.040	652 1.040
1,050		34,0	12,0	549 1.050	
1,070		36,0	14,0	549 1.070	652 1.070
1,090		36,0	14,0	549 1.090	652 1.090
1,100		36,0	14,0	549 1.100	652 1.100
1,150		36,0	14,0	549 1.150	
1,180		36,0	14,0	549 1.180	652 1.180
1,190	3/64	38,0	16,0	549 1.190	652 1.190
1,200		38,0	16,0	549 1.200	652 1.200
1,220		38,0	16,0	549 1.220	652 1.220
1,230		38,0	16,0	549 1.230	
1,240		38,0	16,0	549 1.240	
1,250		38,0	16,0	549 1.250	652 1.250
1,300		38,0	16,0	549 1.300	652 1.300
1,320		38,0	16,0	549 1.320	652 1.320
1,350		40,0	18,0	549 1.350	652 1.350
1,400		40,0	18,0	549 1.400	652 1.400
1,450		40,0	18,0	549 1.450	652 1.450
1,500		40,0	18,0	549 1.500	652 1.500
1,510		43,0	20,0	549 1.510	652 1.510
1,530		43,0	20,0	549 1.530	652 1.530
1,550		43,0	20,0	549 1.550	652 1.550
1,560		43,0	20,0	549 1.560	
1,570		43,0	20,0	549 1.570	
1,580		43,0	20,0	549 1.580	
1,590	1/16	43,0	20,0	549 1.590	652 1.590
1,600		43,0	20,0	549 1.600	652 1.600
1,610		43,0	20,0	549 1.610	652 1.610
1,620		43,0	20,0	549 1.620	
1,650		43,0	20,0	549 1.650	652 1.650
1,660		43,0	20,0	549 1.660	
1,670		43,0	20,0	549 1.670	
1,680		43,0	20,0	549 1.680	
1,690		43,0	20,0	549 1.690	
1,700		43,0	20,0	549 1.700	652 1.700
1,720		46,0	22,0	549 1.720	652 1.720
1,750		46,0	22,0	549 1.750	652 1.750
1,780		46,0	22,0	549 1.780	652 1.780
1,800		46,0	22,0	549 1.800	652 1.800
1,850		46,0	22,0	549 1.850	652 1.850
1,860		46,0	22,0	549 1.860	
1,900		46,0	22,0	549 1.900	652 1.900

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 549 Référence	N° d'article 652 Référence
1,930		49,0	24,0	549 1.930	652 1.930
1,950		49,0	24,0	549 1.950	652 1.950
1,980	5/64	49,0	24,0	549 1.980	652 1.980
1,990		49,0	24,0	549 1.990	652 1.990
2,000		49,0	24,0	549 2.000	652 2.000
2,020		49,0	24,0	549 2.020	
2,050		49,0	24,0	549 2.050	652 2.050
2,060		49,0	24,0	549 2.060	652 2.060
2,080		49,0	24,0	549 2.080	652 2.080
2,100		49,0	24,0	549 2.100	652 2.100
2,150		53,0	27,0	549 2.150	652 2.150
2,180		53,0	27,0	549 2.180	652 2.180
2,200		53,0	27,0	549 2.200	652 2.200
2,250		53,0	27,0	549 2.250	
2,260		53,0	27,0	549 2.260	652 2.260
2,300		53,0	27,0	549 2.300	652 2.300
2,330		53,0	27,0	549 2.330	
2,350		53,0	27,0	549 2.350	652 2.350
2,370		57,0	30,0	549 2.370	652 2.370
2,380	3/32	57,0	30,0	549 2.380	652 2.380
2,400		57,0	30,0	549 2.400	652 2.400
2,420		57,0	30,0	549 2.420	
2,440		57,0	30,0	549 2.440	652 2.440
2,450		57,0	30,0	549 2.450	652 2.450
2,480		57,0	30,0	549 2.480	
2,490		57,0	30,0	549 2.490	652 2.490
2,500		57,0	30,0	549 2.500	652 2.500
2,530		57,0	30,0	549 2.530	652 2.530
2,550		57,0	30,0	549 2.550	652 2.550
2,580		57,0	30,0	549 2.580	652 2.580
2,600		57,0	30,0	549 2.600	652 2.600
2,640		57,0	30,0	549 2.640	652 2.640
2,650		57,0	30,0	549 2.650	652 2.650
2,700		61,0	33,0	549 2.700	652 2.700
2,710		61,0	33,0	549 2.710	652 2.710
2,750		61,0	33,0	549 2.750	652 2.750
2,780	7/64	61,0	33,0	549 2.780	652 2.780
2,790		61,0	33,0	549 2.790	652 2.790
2,800		61,0	33,0	549 2.800	652 2.800
2,820		61,0	33,0	549 2.820	652 2.820
2,850		61,0	33,0	549 2.850	652 2.850
2,870		61,0	33,0	549 2.870	652 2.870
2,900		61,0	33,0	549 2.900	652 2.900
2,950		61,0	33,0	549 2.950	652 2.950
2,980		61,0	33,0	549 2.980	
3,000		61,0	33,0	549 3.000	652 3.000
3,030		65,0	36,0	549 3.030	
3,050		65,0	36,0	549 3.050	652 3.050
3,080		65,0	36,0	549 3.080	
3,100		65,0	36,0	549 3.100	652 3.100
3,150		65,0	36,0	549 3.150	
3,170	1/8	65,0	36,0	549 3.170	652 3.170
3,200		65,0	36,0	549 3.200	652 3.200
3,220		65,0	36,0	549 3.220	

			N° d'article	549	652
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
3,230		65,0	36,0	549 3.230	
3,250		65,0	36,0	549 3.250	652 3.250
3,260		65,0	36,0	549 3.260	652 3.260
3,300		65,0	36,0	549 3.300	652 3.300
3,350		65,0	36,0	549 3.350	652 3.350
3,400		70,0	39,0	549 3.400	652 3.400
3,450		70,0	39,0	549 3.450	652 3.450
3,500		70,0	39,0	549 3.500	652 3.500
3,550		70,0	39,0	549 3.550	
3,570	9/64	70,0	39,0	549 3.570	652 3.570
3,580		70,0	39,0	549 3.580	
3,600		70,0	39,0	549 3.600	652 3.600
3,650		70,0	39,0		652 3.650
3,660		70,0	39,0	549 3.660	652 3.660
3,680		70,0	39,0	549 3.680	
3,700		70,0	39,0	549 3.700	652 3.700
3,730		70,0	39,0	549 3.730	652 3.730
3,750		70,0	39,0	549 3.750	652 3.750
3,800		75,0	43,0	549 3.800	652 3.800
3,860		75,0	43,0	549 3.860	652 3.860
3,870		75,0	43,0	549 3.870	
3,900		75,0	43,0	549 3.900	652 3.900
3,910		75,0	43,0	549 3.910	652 3.910
3,950		75,0	43,0	549 3.950	
3,970	5/32	75,0	43,0	549 3.970	652 3.970
3,990		75,0	43,0	549 3.990	652 3.990
4,000		75,0	43,0	549 4.000	652 4.000
4,040		75,0	43,0	549 4.040	652 4.040
4,050		75,0	43,0	549 4.050	652 4.050
4,090		75,0	43,0	549 4.090	652 4.090
4,100		75,0	43,0	549 4.100	652 4.100
4,150		75,0	43,0	549 4.150	
4,200		75,0	43,0	549 4.200	652 4.200
4,220		75,0	43,0	549 4.220	652 4.220
4,250		75,0	43,0	549 4.250	652 4.250
4,300		80,0	47,0	549 4.300	652 4.300
4,370	11/64	80,0	47,0	549 4.370	652 4.370
4,390		80,0	47,0	549 4.390	652 4.390
4,400		80,0	47,0	549 4.400	652 4.400
4,450		80,0	47,0	549 4.450	652 4.450
4,500		80,0	47,0	549 4.500	652 4.500
4,550		80,0	47,0	549 4.550	
4,570		80,0	47,0	549 4.570	652 4.570
4,600		80,0	47,0	549 4.600	652 4.600
4,620		80,0	47,0	549 4.620	652 4.620
4,650		80,0	47,0	549 4.650	
4,700		80,0	47,0	549 4.700	652 4.700
4,750		80,0	47,0	549 4.750	
4,760	3/16	86,0	52,0	549 4.760	652 4.760
4,800		86,0	52,0	549 4.800	652 4.800
4,850		86,0	52,0	549 4.850	652 4.850
4,900		86,0	52,0	549 4.900	652 4.900
4,920		86,0	52,0	549 4.920	652 4.920
4,950		86,0	52,0	549 4.950	
4,980		86,0	52,0	549 4.980	652 4.980
5,000		86,0	52,0	549 5.000	652 5.000
5,030		86,0	52,0	549 5.030	
5,050		86,0	52,0	549 5.050	
5,060		86,0	52,0	549 5.060	652 5.060
5,100		86,0	52,0	549 5.100	652 5.100
5,110		86,0	52,0	549 5.110	652 5.110
5,150		86,0	52,0	549 5.150	
5,160	13/64	86,0	52,0	549 5.160	652 5.160
5,180		86,0	52,0	549 5.180	652 5.180
5,200		86,0	52,0	549 5.200	652 5.200
5,220		86,0	52,0	549 5.220	652 5.220
5,250		86,0	52,0	549 5.250	
5,300		86,0	52,0	549 5.300	652 5.300
5,310		93,0	57,0	549 5.310	652 5.310
5,350		93,0	57,0	549 5.350	
5,400		93,0	57,0	549 5.400	652 5.400
5,410		93,0	57,0	549 5.410	652 5.410
5,450		93,0	57,0	549 5.450	
5,500		93,0	57,0	549 5.500	652 5.500
5,550		93,0	57,0	549 5.550	
5,560	7/32	93,0	57,0	549 5.560	652 5.560
5,600		93,0	57,0	549 5.600	652 5.600
5,610		93,0	57,0	549 5.610	652 5.610
5,650		93,0	57,0	549 5.650	
5,700		93,0	57,0	549 5.700	652 5.700
5,750		93,0	57,0	549 5.750	652 5.750
5,790		93,0	57,0	549 5.790	652 5.790
5,800		93,0	57,0	549 5.800	652 5.800
5,850		93,0	57,0	549 5.850	

			N° d'article	549	652
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
5,900		93,0	57,0	549 5.900	652 5.900
5,940		93,0	57,0	549 5.940	
5,950	15/64	93,0	57,0	549 5.950	652 5.950
6,000		93,0	57,0	549 6.000	652 6.000
6,040		101,0	63,0	549 6.040	652 6.040
6,050		101,0	63,0	549 6.050	
6,100		101,0	63,0	549 6.100	652 6.100
6,150		101,0	63,0	549 6.150	652 6.150
6,200		101,0	63,0	549 6.200	652 6.200
6,250		101,0	63,0	549 6.250	652 6.250
6,300		101,0	63,0	549 6.300	652 6.300
6,350	1/4	101,0	63,0	549 6.350	652 6.350
6,400		101,0	63,0	549 6.400	652 6.400
6,500		101,0	63,0	549 6.500	652 6.500
6,530		101,0	63,0	549 6.530	652 6.530
6,550		101,0	63,0	549 6.550	
6,600		101,0	63,0	549 6.600	652 6.600
6,630		101,0	63,0	549 6.630	652 6.630
6,700		101,0	63,0	549 6.700	652 6.700
6,750	17/64	109,0	69,0	549 6.750	652 6.750
6,800		109,0	69,0	549 6.800	652 6.800
6,830		109,0	69,0	549 6.830	
6,900		109,0	69,0	549 6.900	652 6.900
7,000		109,0	69,0	549 7.000	652 7.000
7,030		109,0	69,0	549 7.030	652 7.030
7,040		109,0	69,0	549 7.040	
7,050		109,0	69,0	549 7.050	
7,100		109,0	69,0	549 7.100	652 7.100
7,140	9/32	109,0	69,0	549 7.140	652 7.140
7,200		109,0	69,0	549 7.200	652 7.200
7,250		109,0	69,0	549 7.250	
7,300		109,0	69,0	549 7.300	652 7.300
7,370		109,0	69,0	549 7.370	652 7.370
7,400		109,0	69,0	549 7.400	652 7.400
7,490		109,0	69,0	549 7.490	652 7.490
7,500		109,0	69,0	549 7.500	652 7.500
7,540	19/64	117,0	75,0	549 7.540	652 7.540
7,580		117,0	75,0	549 7.580	
7,600		117,0	75,0	549 7.600	652 7.600
7,670		117,0	75,0	549 7.670	652 7.670
7,700		117,0	75,0	549 7.700	652 7.700
7,750		117,0	75,0	549 7.750	
7,800		117,0	75,0	549 7.800	652 7.800
7,900		117,0	75,0	549 7.900	652 7.900
7,940	5/16	117,0	75,0	549 7.940	652 7.940
8,000		117,0	75,0	549 8.000	652 8.000
8,030		117,0	75,0	549 8.030	652 8.030
8,100		117,0	75,0	549 8.100	652 8.100
8,150		117,0	75,0		652 8.150
8,200		117,0	75,0	549 8.200	652 8.200
8,250		117,0	75,0	549 8.250	
8,300		117,0	75,0	549 8.300	652 8.300
8,330	21/64	117,0	75,0	549 8.330	652 8.330
8,400		117,0	75,0	549 8.400	652 8.400
8,430		117,0	75,0	549 8.430	652 8.430
8,500		117,0	75,0	549 8.500	652 8.500
8,600		125,0	81,0	549 8.600	652 8.600
8,610		125,0	81,0	549 8.610	652 8.610
8,700		125,0	81,0	549 8.700	
8,730	11/32	125,0	81,0	549 8.730	652 8.730
8,750		125,0	81,0	549 8.750	
8,800		125,0	81,0	549 8.800	652 8.800
8,840		125,0	81,0	549 8.840	652 8.840
8,900		125,0	81,0	549 8.900	652 8.900
8,970		125,0	81,0	549 8.970	
9,000		125,0	81,0	549 9.000	652 9.000
9,090		125,0	81,0	549 9.090	
9,100		125,0	81,0	549 9.100	652 9.100
9,130	23/64	125,0	81,0	549 9.130	652 9.130
9,200		125,0	81,0	549 9.200	652 9.200
9,250		125,0	81,0	549 9.250	
9,300		125,0	81,0	549 9.300	652 9.300
9,340		125,0	81,0	549 9.340	652 9.340
9,350		125,0	81,0	549 9.350	
9,400		125,0	81,0	549 9.400	652 9.400
9,500		125,0	81,0	549 9.500	652 9.500
9,520	3/8	133,0	87,0	549 9.520	652 9.520
9,580		133,0	87,0	549 9.580	
9,600		133,0	87,0	549 9.600	652 9.600
9,700		133,0	87,0	549 9.700	652 9.700
9,750		133,0	87,0	549 9.750	
9,800		133,0	87,0	549 9.800	652 9.800
9,900		133,0	87,0	549 9.900	652 9.900
9,920	25/64	133,0	87,0	549 9.920	652 9.920

			N° d'article	549	652
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
10,000		133,0	87,0	549 10.000	652 10.000
10,080		133,0	87,0	549 10.080	
10,100		133,0	87,0	549 10.100	
10,200		133,0	87,0	549 10.200	652 10.200
10,260		133,0	87,0	549 10.260	
10,300		133,0	87,0	549 10.300	652 10.300
10,320	13/32	133,0	87,0	549 10.320	652 10.320
10,400		133,0	87,0	549 10.400	
10,490		133,0	87,0	549 10.490	
10,500		133,0	87,0	549 10.500	652 10.500
10,600		133,0	87,0	549 10.600	
10,700		142,0	94,0	549 10.700	652 10.700
10,720	27/64	142,0	94,0	549 10.720	652 10.720
10,750		142,0	94,0	549 10.750	
10,800		142,0	94,0	549 10.800	
10,900		142,0	94,0	549 10.900	
11,000		142,0	94,0	549 11.000	652 11.000
11,100		142,0	94,0	549 11.100	
11,110	7/16	142,0	94,0	549 11.110	652 11.110
11,200		142,0	94,0	549 11.200	652 11.200
11,300		142,0	94,0	549 11.300	
11,400		142,0	94,0	549 11.400	
11,500		142,0	94,0	549 11.500	652 11.500
11,510	29/64	142,0	94,0	549 11.510	652 11.510
11,600		142,0	94,0	549 11.600	652 11.600
11,700		142,0	94,0	549 11.700	652 11.700
11,750		142,0	94,0	549 11.750	
11,800		142,0	94,0	549 11.800	
11,900		151,0	101,0	549 11.900	
11,910	15/32	151,0	101,0	549 11.910	652 11.910
12,000		151,0	101,0	549 12.000	652 12.000
12,100		151,0	101,0	549 12.100	652 12.100
12,150		151,0	101,0	549 12.150	
12,200		151,0	101,0	549 12.200	652 12.200
12,300	31/64	151,0	101,0	549 12.300	652 12.300
12,400		151,0	101,0	549 12.400	

			N° d'article	549	652
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
12,500		151,0	101,0	549 12.500	652 12.500
12,700	1/2	151,0	101,0	549 12.700	652 12.700
12,750		151,0	101,0	549 12.750	
12,800		151,0	101,0	549 12.800	
12,900		151,0	101,0	549 12.900	
13,000		151,0	101,0	549 13.000	652 13.000
13,100	33/64	151,0	101,0	549 13.100	652 13.100
13,200		151,0	101,0	549 13.200	
13,490	17/32	160,0	108,0	549 13.490	652 13.490
13,500		160,0	108,0	549 13.500	
13,600		160,0	108,0	549 13.600	
13,700		160,0	108,0	549 13.700	
13,890	35/64	160,0	108,0	549 13.890	652 13.890
14,000		160,0	108,0	549 14.000	652 14.000
14,250		169,0	114,0	549 14.250	
14,290	9/16	169,0	114,0	549 14.290	652 14.290
14,300		169,0	114,0	549 14.300	
14,500		169,0	114,0	549 14.500	
14,680	37/64	169,0	114,0	549 14.680	
15,000		169,0	114,0	549 15.000	652 15.000
15,080	19/32	178,0	120,0	549 15.080	
15,400		178,0	120,0	549 15.400	
15,480	39/64	178,0	120,0	549 15.480	
15,500		178,0	120,0	549 15.500	
15,750		178,0	120,0	549 15.750	
15,870	5/8	178,0	120,0	549 15.870	
16,000		178,0	120,0	549 16.000	652 16.000

Forets hélicoïdaux courts

N° d'article **550**

Paramètres de coupe, p. 452

P	M	K	N	S	H
•		•	•		

HSS | >Ø 2,36 | GT 100 | ~5xD | DIN 338 | 130° | h8 | L | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • goujures larges • parfait pour les profondeurs > 3xD



N° d'article **550**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
1,000		34,0	12,0	550 1.000
1,300		38,0	16,0	550 1.300
1,320		38,0	16,0	550 1.320
1,350		40,0	18,0	550 1.350
1,400		40,0	18,0	550 1.400
1,450		40,0	18,0	550 1.450
1,485		40,0	18,0	550 1.485
1,500		40,0	18,0	550 1.500
1,550		43,0	20,0	550 1.550
1,580		43,0	20,0	550 1.580
1,590	1/16	43,0	20,0	550 1.590
1,600		43,0	20,0	550 1.600
1,650		43,0	20,0	550 1.650
1,700		43,0	20,0	550 1.700
1,780		46,0	22,0	550 1.780
1,800		46,0	22,0	550 1.800
1,850		46,0	22,0	550 1.850
1,900		46,0	22,0	550 1.900
1,950		49,0	24,0	550 1.950
1,980	5/64	49,0	24,0	550 1.980
2,000		49,0	24,0	550 2.000
2,030		49,0	24,0	550 2.030
2,050		49,0	24,0	550 2.050
2,080		49,0	24,0	550 2.080
2,100		49,0	24,0	550 2.100
2,150		53,0	27,0	550 2.150
2,200		53,0	27,0	550 2.200
2,250		53,0	27,0	550 2.250
2,260		53,0	27,0	550 2.260
2,300		53,0	27,0	550 2.300
2,350		53,0	27,0	550 2.350
2,370		57,0	30,0	550 2.370
2,380	3/32	57,0	30,0	550 2.380
2,400		57,0	30,0	550 2.400
2,490		57,0	30,0	550 2.490
2,500		57,0	30,0	550 2.500
2,530		57,0	30,0	550 2.530
2,550		57,0	30,0	550 2.550
2,580		57,0	30,0	550 2.580
2,600		57,0	30,0	550 2.600
2,670		61,0	33,0	550 2.670
2,700		61,0	33,0	550 2.700
2,750		61,0	33,0	550 2.750
2,780	7/64	61,0	33,0	550 2.780
2,790		61,0	33,0	550 2.790
2,800		61,0	33,0	550 2.800
2,870		61,0	33,0	550 2.870
2,900		61,0	33,0	550 2.900
2,950		61,0	33,0	550 2.950
3,000		61,0	33,0	550 3.000
3,020		65,0	36,0	550 3.020
3,050		65,0	36,0	550 3.050
3,100		65,0	36,0	550 3.100
3,150		65,0	36,0	550 3.150
3,170	1/8	65,0	36,0	550 3.170
3,175	1/8	65,0	36,0	550 3.175
3,200		65,0	36,0	550 3.200
3,250		65,0	36,0	550 3.250
3,260		65,0	36,0	550 3.260
3,300		65,0	36,0	550 3.300
3,350		65,0	36,0	550 3.350
3,400		70,0	39,0	550 3.400
3,450		70,0	39,0	550 3.450
3,500		70,0	39,0	550 3.500
3,550		70,0	39,0	550 3.550
3,570	9/64	70,0	39,0	550 3.570

N° d'article **550**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
3,600		70,0	39,0	550 3.600
3,650		70,0	39,0	550 3.650
3,660		70,0	39,0	550 3.660
3,700		70,0	39,0	550 3.700
3,750		70,0	39,0	550 3.750
3,800		75,0	43,0	550 3.800
3,860		75,0	43,0	550 3.860
3,900		75,0	43,0	550 3.900
3,970	5/32	75,0	43,0	550 3.970
4,000		75,0	43,0	550 4.000
4,040		75,0	43,0	550 4.040
4,100		75,0	43,0	550 4.100
4,200		75,0	43,0	550 4.200
4,300		80,0	47,0	550 4.300
4,370	11/64	80,0	47,0	550 4.370
4,450		80,0	47,0	550 4.450
4,500		80,0	47,0	550 4.500
4,600		80,0	47,0	550 4.600
4,620		80,0	47,0	550 4.620
4,760	3/16	86,0	52,0	550 4.760
4,900		86,0	52,0	550 4.900
5,000		86,0	52,0	550 5.000
5,100		86,0	52,0	550 5.100
5,200		86,0	52,0	550 5.200
5,300		86,0	52,0	550 5.300
5,400		93,0	57,0	550 5.400
5,500		93,0	57,0	550 5.500
5,560	7/32	93,0	57,0	550 5.560
5,600		93,0	57,0	550 5.600
5,700		93,0	57,0	550 5.700
5,750		93,0	57,0	550 5.750
5,790		93,0	57,0	550 5.790
5,800		93,0	57,0	550 5.800
5,900		93,0	57,0	550 5.900
5,950	15/64	93,0	57,0	550 5.950
6,000		93,0	57,0	550 6.000
6,050		101,0	63,0	550 6.050
6,100		101,0	63,0	550 6.100
6,200		101,0	63,0	550 6.200
6,350	1/4	101,0	63,0	550 6.350
6,500		101,0	63,0	550 6.500
6,600		101,0	63,0	550 6.600
6,750	17/64	109,0	69,0	550 6.750
6,800		109,0	69,0	550 6.800
6,900		109,0	69,0	550 6.900
7,000		109,0	69,0	550 7.000
7,140	9/32	109,0	69,0	550 7.140
7,200		109,0	69,0	550 7.200
7,300		109,0	69,0	550 7.300
7,400		109,0	69,0	550 7.400
7,500		109,0	69,0	550 7.500
7,540	19/64	117,0	75,0	550 7.540
7,700		117,0	75,0	550 7.700
7,800		117,0	75,0	550 7.800
7,900		117,0	75,0	550 7.900
7,940	5/16	117,0	75,0	550 7.940
8,000		117,0	75,0	550 8.000
8,100		117,0	75,0	550 8.100
8,200		117,0	75,0	550 8.200
8,300		117,0	75,0	550 8.300
8,330	21/64	117,0	75,0	550 8.330
8,400		117,0	75,0	550 8.400
8,500		117,0	75,0	550 8.500
8,700		125,0	81,0	550 8.700
8,730	11/32	125,0	81,0	550 8.730
8,800		125,0	81,0	550 8.800

			N° d'article	550
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
8,900		125,0	81,0	550 8.900
9,000		125,0	81,0	550 9.000
9,130	23/64	125,0	81,0	550 9.130
9,400		125,0	81,0	550 9.400
9,520	3/8	133,0	87,0	550 9.520
9,600		133,0	87,0	550 9.600
9,700		133,0	87,0	550 9.700
9,800		133,0	87,0	550 9.800
10,000		133,0	87,0	550 10.000
10,200		133,0	87,0	550 10.200
10,600		133,0	87,0	550 10.600
10,800		142,0	94,0	550 10.800

			N° d'article	550
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
11,110	7/16	142,0	94,0	550 11.110
11,900		151,0	101,0	550 11.900
12,400		151,0	101,0	550 12.400
12,700	1/2	151,0	101,0	550 12.700
12,800		151,0	101,0	550 12.800
15,000		169,0	114,0	550 15.000
15,500		178,0	120,0	550 15.500

Forets hélicoïdaux courts

N° d'article **305**

HSCO | >Ø 2,36 | N | ~5xD | DIN 338 | 118° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure

Paramètres de coupe, p. 442

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○		

Forets hélicoïdaux courts

N° d'article **2997**

HSCO | S | N | ~5xD | DIN 338 | 118° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure

Paramètres de coupe, p. 442

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○		



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 305 Référence	N° d'article 2997 Référence
0,200		19,0	2,5	305 0.200	
0,220		19,0	2,5	305 0.220	
0,250		19,0	3,0	305 0.250	
0,260		19,0	3,0	305 0.260	
0,270		19,0	3,0	305 0.270	
0,280		19,0	3,0	305 0.280	
0,300		19,0	3,0	305 0.300	
0,310		19,0	4,0	305 0.310	
0,320		19,0	4,0	305 0.320	
0,330		19,0	4,0	305 0.330	
0,340		19,0	4,0	305 0.340	
0,350		19,0	4,0	305 0.350	
0,370		19,0	4,0	305 0.370	
0,380		19,0	4,0	305 0.380	
0,390		20,0	5,0	305 0.390	
0,400	1/64	20,0	5,0	305 0.400	
0,410		20,0	5,0	305 0.410	
0,420		20,0	5,0	305 0.420	
0,430		20,0	5,0	305 0.430	
0,440		20,0	5,0	305 0.440	
0,450		20,0	5,0	305 0.450	
0,460		20,0	5,0	305 0.460	
0,470		20,0	5,0	305 0.470	
0,480		20,0	5,0	305 0.480	
0,490		22,0	6,0	305 0.490	
0,500		22,0	6,0	305 0.500	
0,510		22,0	6,0	305 0.510	
0,520		22,0	6,0	305 0.520	
0,530		22,0	6,0	305 0.530	
0,540		24,0	7,0	305 0.540	
0,550		24,0	7,0	305 0.550	
0,560		24,0	7,0	305 0.560	
0,570		24,0	7,0	305 0.570	
0,580		24,0	7,0	305 0.580	
0,590		24,0	7,0	305 0.590	
0,600		24,0	7,0	305 0.600	
0,610		26,0	8,0	305 0.610	
0,620		26,0	8,0	305 0.620	
0,640		26,0	8,0	305 0.640	
0,650		26,0	8,0	305 0.650	
0,660		26,0	8,0	305 0.660	
0,670		26,0	8,0	305 0.670	
0,680		28,0	9,0	305 0.680	
0,700		28,0	9,0	305 0.700	
0,710		28,0	9,0	305 0.710	
0,720		28,0	9,0	305 0.720	
0,730		28,0	9,0	305 0.730	
0,740		28,0	9,0	305 0.740	
0,750		28,0	9,0	305 0.750	
0,760		30,0	10,0	305 0.760	
0,770		30,0	10,0	305 0.770	
0,780		30,0	10,0	305 0.780	
0,790	1/32	30,0	10,0	305 0.790	
0,800		30,0	10,0	305 0.800	

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 305 Référence	N° d'article 2997 Référence
0,810		30,0	10,0	305 0.810	
0,820		30,0	10,0	305 0.820	
0,830		30,0	10,0	305 0.830	
0,840		30,0	10,0	305 0.840	
0,850		30,0	10,0	305 0.850	
0,860		32,0	11,0	305 0.860	
0,870		32,0	11,0	305 0.870	
0,880		32,0	11,0	305 0.880	
0,890		32,0	11,0	305 0.890	
0,900		32,0	11,0	305 0.900	
0,910		32,0	11,0	305 0.910	
0,920		32,0	11,0	305 0.920	
0,930		32,0	11,0	305 0.930	
0,940		32,0	11,0	305 0.940	
0,950		32,0	11,0	305 0.950	
0,960		34,0	12,0	305 0.960	
0,970		34,0	12,0	305 0.970	
0,980		34,0	12,0	305 0.980	
0,990		34,0	12,0	305 0.990	
1,000		34,0	12,0	305 1.000	
1,010		34,0	12,0	305 1.010	
1,020		34,0	12,0	305 1.020	
1,030		34,0	12,0	305 1.030	
1,040		34,0	12,0	305 1.040	
1,050		34,0	12,0	305 1.050	
1,070		36,0	14,0	305 1.070	
1,080		36,0	14,0	305 1.080	
1,090		36,0	14,0	305 1.090	
1,100		36,0	14,0	305 1.100	
1,120		36,0	14,0	305 1.120	
1,130		36,0	14,0	305 1.130	
1,140		36,0	14,0	305 1.140	
1,150		36,0	14,0	305 1.150	
1,160		36,0	14,0	305 1.160	
1,170		36,0	14,0	305 1.170	
1,180		36,0	14,0	305 1.180	
1,190	3/64	38,0	16,0	305 1.190	
1,200		38,0	16,0	305 1.200	2997 1.200
1,210		38,0	16,0	305 1.210	
1,220		38,0	16,0	305 1.220	
1,230		38,0	16,0	305 1.230	
1,250		38,0	16,0	305 1.250	
1,260		38,0	16,0	305 1.260	
1,280		38,0	16,0	305 1.280	
1,290		38,0	16,0	305 1.290	
1,300		38,0	16,0	305 1.300	2997 1.300
1,310		38,0	16,0	305 1.310	
1,320		38,0	16,0	305 1.320	
1,330		40,0	18,0	305 1.330	
1,350		40,0	18,0	305 1.350	
1,360		40,0	18,0	305 1.360	
1,370		40,0	18,0	305 1.370	
1,380		40,0	18,0	305 1.380	
1,400		40,0	18,0	305 1.400	2997 1.400

			N° d'article	305	2997
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
1,410		40,0	18,0	305 1.410	
1,420		40,0	18,0	305 1.420	
1,430		40,0	18,0	305 1.430	
1,440		40,0	18,0	305 1.440	
1,450		40,0	18,0	305 1.450	
1,460		40,0	18,0	305 1.460	
1,470		40,0	18,0	305 1.470	
1,480		40,0	18,0	305 1.480	
1,490		40,0	18,0	305 1.490	
1,500		40,0	18,0	305 1.500	2997 1.500
1,510		43,0	20,0	305 1.510	
1,520		43,0	20,0	305 1.520	
1,530		43,0	20,0	305 1.530	
1,550		43,0	20,0	305 1.550	
1,560		43,0	20,0	305 1.560	
1,570		43,0	20,0	305 1.570	
1,580		43,0	20,0	305 1.580	
1,590	1/16	43,0	20,0	305 1.590	
1,600		43,0	20,0	305 1.600	2997 1.600
1,610		43,0	20,0	305 1.610	
1,620		43,0	20,0	305 1.620	
1,640		43,0	20,0	305 1.640	
1,650		43,0	20,0	305 1.650	
1,660		43,0	20,0	305 1.660	
1,670		43,0	20,0	305 1.670	
1,680		43,0	20,0	305 1.680	
1,700		43,0	20,0	305 1.700	
1,710		46,0	22,0	305 1.710	
1,720		46,0	22,0	305 1.720	
1,730		46,0	22,0	305 1.730	
1,740		46,0	22,0	305 1.740	
1,750		46,0	22,0	305 1.750	
1,760		46,0	22,0	305 1.760	
1,780		46,0	22,0	305 1.780	
1,790		46,0	22,0	305 1.790	
1,800		46,0	22,0	305 1.800	2997 1.800
1,810		46,0	22,0	305 1.810	
1,820		46,0	22,0	305 1.820	
1,830		46,0	22,0	305 1.830	
1,840		46,0	22,0	305 1.840	
1,850		46,0	22,0	305 1.850	
1,860		46,0	22,0	305 1.860	
1,900		46,0	22,0	305 1.900	2997 1.900
1,910		49,0	24,0	305 1.910	
1,930		49,0	24,0	305 1.930	
1,950		49,0	24,0	305 1.950	
1,960		49,0	24,0	305 1.960	
1,970		49,0	24,0	305 1.970	
1,980	5/64	49,0	24,0	305 1.980	
1,990		49,0	24,0	305 1.990	
2,000		49,0	24,0	305 2.000	2997 2.000
2,010		49,0	24,0	305 2.010	
2,020		49,0	24,0	305 2.020	
2,030		49,0	24,0	305 2.030	
2,040		49,0	24,0	305 2.040	
2,050		49,0	24,0	305 2.050	
2,060		49,0	24,0	305 2.060	
2,070		49,0	24,0	305 2.070	
2,080		49,0	24,0	305 2.080	
2,100		49,0	24,0	305 2.100	2997 2.100
2,120		49,0	24,0	305 2.120	
2,150		53,0	27,0	305 2.150	
2,180		53,0	27,0	305 2.180	
2,200		53,0	27,0	305 2.200	2997 2.200
2,230		53,0	27,0	305 2.230	
2,250		53,0	27,0	305 2.250	
2,260		53,0	27,0	305 2.260	
2,300		53,0	27,0	305 2.300	2997 2.300
2,320		53,0	27,0	305 2.320	
2,350		53,0	27,0	305 2.350	
2,370		57,0	30,0	305 2.370	
2,380	3/32	57,0	30,0	305 2.380	
2,400		57,0	30,0	305 2.400	2997 2.400
2,440		57,0	30,0	305 2.440	
2,450		57,0	30,0	305 2.450	
2,470		57,0	30,0	305 2.470	
2,490		57,0	30,0	305 2.490	
2,500		57,0	30,0	305 2.500	2997 2.500
2,510		57,0	30,0	305 2.510	
2,520		57,0	30,0	305 2.520	
2,530		57,0	30,0	305 2.530	
2,550		57,0	30,0	305 2.550	
2,580		57,0	30,0	305 2.580	
2,600		57,0	30,0	305 2.600	2997 2.600

			N° d'article	305	2997
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
2,640		57,0	30,0	305 2.640	
2,650		57,0	30,0	305 2.650	
2,700		61,0	33,0	305 2.700	2997 2.700
2,710		61,0	33,0	305 2.710	
2,750		61,0	33,0	305 2.750	
2,780	7/64	61,0	33,0	305 2.780	
2,790		61,0	33,0	305 2.790	
2,800		61,0	33,0	305 2.800	2997 2.800
2,820		61,0	33,0	305 2.820	
2,850		61,0	33,0	305 2.850	
2,870		61,0	33,0	305 2.870	
2,900		61,0	33,0	305 2.900	2997 2.900
2,920		61,0	33,0	305 2.920	
2,950		61,0	33,0	305 2.950	
3,000		61,0	33,0	305 3.000	2997 3.000
3,020		65,0	36,0	305 3.020	
3,030		65,0	36,0	305 3.030	
3,050		65,0	36,0	305 3.050	
3,100		65,0	36,0	305 3.100	
3,150		65,0	36,0	305 3.150	
3,170	1/8	65,0	36,0	305 3.170	
3,200		65,0	36,0	305 3.200	
3,250		65,0	36,0	305 3.250	
3,260		65,0	36,0	305 3.260	
3,300		65,0	36,0	305 3.300	2997 3.300
3,330		65,0	36,0	305 3.330	
3,350		65,0	36,0	305 3.350	
3,400		70,0	39,0	305 3.400	2997 3.400
3,450		70,0	39,0	305 3.450	
3,500		70,0	39,0	305 3.500	2997 3.500
3,550		70,0	39,0	305 3.550	
3,570	9/64	70,0	39,0	305 3.570	
3,600		70,0	39,0	305 3.600	2997 3.600
3,650		70,0	39,0	305 3.650	
3,660		70,0	39,0	305 3.660	
3,700		70,0	39,0	305 3.700	2997 3.700
3,730		70,0	39,0	305 3.730	
3,750		70,0	39,0	305 3.750	
3,800		75,0	43,0	305 3.800	2997 3.800
3,850		75,0	43,0	305 3.850	
3,860		75,0	43,0	305 3.860	
3,900		75,0	43,0	305 3.900	2997 3.900
3,910		75,0	43,0	305 3.910	
3,970	5/32	75,0	43,0	305 3.970	
3,990		75,0	43,0	305 3.990	
4,000		75,0	43,0	305 4.000	2997 4.000
4,020		75,0	43,0	305 4.020	
4,040		75,0	43,0	305 4.040	
4,050		75,0	43,0	305 4.050	
4,070		75,0	43,0	305 4.070	
4,090		75,0	43,0	305 4.090	
4,100		75,0	43,0	305 4.100	2997 4.100
4,120		75,0	43,0	305 4.120	
4,150		75,0	43,0	305 4.150	
4,170		75,0	43,0	305 4.170	
4,200		75,0	43,0	305 4.200	2997 4.200
4,220		75,0	43,0	305 4.220	
4,250		75,0	43,0	305 4.250	
4,300		80,0	47,0	305 4.300	2997 4.300
4,370	11/64	80,0	47,0	305 4.370	
4,390		80,0	47,0	305 4.390	
4,400		80,0	47,0	305 4.400	2997 4.400
4,450		80,0	47,0	305 4.450	
4,500		80,0	47,0	305 4.500	2997 4.500
4,550		80,0	47,0	305 4.550	
4,570		80,0	47,0	305 4.570	
4,600		80,0	47,0	305 4.600	
4,620		80,0	47,0	305 4.620	
4,650		80,0	47,0	305 4.650	
4,700		80,0	47,0	305 4.700	2997 4.700
4,750		80,0	47,0	305 4.750	
4,760	3/16	86,0	52,0	305 4.760	
4,800		86,0	52,0	305 4.800	2997 4.800
4,850		86,0	52,0	305 4.850	
4,900		86,0	52,0	305 4.900	2997 4.900
4,920		86,0	52,0	305 4.920	
4,980		86,0	52,0	305 4.980	
5,000		86,0	52,0	305 5.000	2997 5.000
5,020		86,0	52,0	305 5.020	
5,050		86,0	52,0	305 5.050	
5,060		86,0	52,0	305 5.060	
5,100		86,0	52,0	305 5.100	
5,110		86,0	52,0	305 5.110	
5,150		86,0	52,0	305 5.150	

			N° d'article	305	2997
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
5,160	13/64	86,0	52,0	305 5.160	
5,180		86,0	52,0	305 5.180	
5,200		86,0	52,0	305 5.200	2997 5.200
5,220		86,0	52,0	305 5.220	
5,250		86,0	52,0	305 5.250	
5,300		86,0	52,0	305 5.300	2997 5.300
5,310		93,0	57,0	305 5.310	
5,400		93,0	57,0	305 5.400	2997 5.400
5,410		93,0	57,0	305 5.410	
5,500		93,0	57,0	305 5.500	2997 5.500
5,550		93,0	57,0	305 5.550	
5,560	7/32	93,0	57,0	305 5.560	
5,600		93,0	57,0	305 5.600	2997 5.600
5,610		93,0	57,0	305 5.610	
5,650		93,0	57,0	305 5.650	
5,700		93,0	57,0	305 5.700	
5,750		93,0	57,0	305 5.750	
5,790		93,0	57,0	305 5.790	
5,800		93,0	57,0	305 5.800	2997 5.800
5,900		93,0	57,0	305 5.900	2997 5.900
5,940		93,0	57,0	305 5.940	
5,950	15/64	93,0	57,0	305 5.950	
6,000		93,0	57,0	305 6.000	2997 6.000
6,040		101,0	63,0	305 6.040	
6,050		101,0	63,0	305 6.050	
6,100		101,0	63,0	305 6.100	2997 6.100
6,150		101,0	63,0	305 6.150	
6,200		101,0	63,0	305 6.200	2997 6.200
6,250		101,0	63,0	305 6.250	
6,300		101,0	63,0	305 6.300	
6,350	1/4	101,0	63,0	305 6.350	
6,400		101,0	63,0	305 6.400	2997 6.400
6,450		101,0	63,0	305 6.450	
6,500		101,0	63,0	305 6.500	2997 6.500
6,530		101,0	63,0	305 6.530	
6,600		101,0	63,0	305 6.600	
6,630		101,0	63,0	305 6.630	
6,700		101,0	63,0	305 6.700	2997 6.700
6,750	17/64	109,0	69,0	305 6.750	
6,800		109,0	69,0	305 6.800	2997 6.800
6,850		109,0	69,0	305 6.850	
6,900		109,0	69,0	305 6.900	2997 6.900
6,950		109,0	69,0	305 6.950	
7,000		109,0	69,0	305 7.000	2997 7.000
7,030		109,0	69,0	305 7.030	
7,050		109,0	69,0	305 7.050	
7,100		109,0	69,0	305 7.100	2997 7.100
7,140	9/32	109,0	69,0	305 7.140	
7,200		109,0	69,0	305 7.200	2997 7.200
7,250		109,0	69,0	305 7.250	
7,300		109,0	69,0	305 7.300	2997 7.300
7,370		109,0	69,0	305 7.370	
7,400		109,0	69,0	305 7.400	2997 7.400
7,490		109,0	69,0	305 7.490	
7,500		109,0	69,0	305 7.500	2997 7.500
7,540	19/64	117,0	75,0	305 7.540	
7,600		117,0	75,0	305 7.600	2997 7.600
7,670		117,0	75,0	305 7.670	
7,700		117,0	75,0	305 7.700	
7,750		117,0	75,0	305 7.750	
7,800		117,0	75,0	305 7.800	2997 7.800
7,900		117,0	75,0	305 7.900	2997 7.900
7,940	5/16	117,0	75,0	305 7.940	
8,000		117,0	75,0	305 8.000	2997 8.000
8,030		117,0	75,0	305 8.030	
8,050		117,0	75,0	305 8.050	
8,100		117,0	75,0	305 8.100	2997 8.100
8,150		117,0	75,0	305 8.150	
8,200		117,0	75,0	305 8.200	2997 8.200
8,250		117,0	75,0	305 8.250	
8,300		117,0	75,0	305 8.300	
8,330	21/64	117,0	75,0	305 8.330	
8,400		117,0	75,0	305 8.400	
8,430		117,0	75,0	305 8.430	
8,500		117,0	75,0	305 8.500	2997 8.500
8,550		125,0	81,0	305 8.550	
8,600		125,0	81,0	305 8.600	
8,610		125,0	81,0	305 8.610	
8,700		125,0	81,0	305 8.700	
8,730	11/32	125,0	81,0	305 8.730	
8,750		125,0	81,0	305 8.750	
8,800		125,0	81,0	305 8.800	2997 8.800
8,840		125,0	81,0	305 8.840	
8,900		125,0	81,0	305 8.900	2997 8.900

			N° d'article	305	2997
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
9,000		125,0	81,0	305 9.000	2997 9.000
9,090		125,0	81,0	305 9.090	
9,100		125,0	81,0	305 9.100	
9,130	23/64	125,0	81,0	305 9.130	
9,200		125,0	81,0	305 9.200	
9,250		125,0	81,0	305 9.250	
9,300		125,0	81,0	305 9.300	
9,340		125,0	81,0	305 9.340	
9,400		125,0	81,0	305 9.400	2997 9.400
9,500		125,0	81,0	305 9.500	2997 9.500
9,520	3/8	133,0	87,0	305 9.520	
9,580		133,0	87,0	305 9.580	
9,600		133,0	87,0	305 9.600	2997 9.600
9,700		133,0	87,0	305 9.700	2997 9.700
9,750		133,0	87,0	305 9.750	
9,800		133,0	87,0	305 9.800	2997 9.800
9,900		133,0	87,0	305 9.900	
9,920	25/64	133,0	87,0	305 9.920	
9,950		133,0	87,0	305 9.950	
10,000		133,0	87,0	305 10.000	2997 10.000
10,050		133,0	87,0	305 10.050	
10,080		133,0	87,0	305 10.080	
10,100		133,0	87,0	305 10.100	
10,200		133,0	87,0	305 10.200	
10,250		133,0	87,0	305 10.250	
10,260		133,0	87,0	305 10.260	
10,300		133,0	87,0	305 10.300	
10,320	13/32	133,0	87,0	305 10.320	
10,400		133,0	87,0	305 10.400	
10,490		133,0	87,0	305 10.490	
10,500		133,0	87,0	305 10.500	2997 10.500
10,600		133,0	87,0	305 10.600	
10,700		142,0	94,0	305 10.700	
10,720	27/64	142,0	94,0	305 10.720	
10,750		142,0	94,0	305 10.750	
10,800		142,0	94,0	305 10.800	2997 10.800
10,900		142,0	94,0	305 10.900	
11,000		142,0	94,0	305 11.000	2997 11.000
11,100		142,0	94,0	305 11.100	
11,110	7/16	142,0	94,0	305 11.110	
11,200		142,0	94,0	305 11.200	2997 11.200
11,250		142,0	94,0	305 11.250	
11,300		142,0	94,0	305 11.300	
11,400		142,0	94,0	305 11.400	
11,500		142,0	94,0	305 11.500	2997 11.500
11,510	29/64	142,0	94,0	305 11.510	
11,600		142,0	94,0	305 11.600	
11,700		142,0	94,0	305 11.700	
11,750		142,0	94,0	305 11.750	
11,800		142,0	94,0	305 11.800	
11,900		151,0	101,0	305 11.900	
11,910	15/32	151,0	101,0	305 11.910	
12,000		151,0	101,0	305 12.000	2997 12.000
12,100		151,0	101,0	305 12.100	
12,200		151,0	101,0	305 12.200	
12,250		151,0	101,0	305 12.250	
12,300	31/64	151,0	101,0	305 12.300	
12,400		151,0	101,0	305 12.400	
12,500		151,0	101,0	305 12.500	2997 12.500
12,600		151,0	101,0	305 12.600	
12,700	1/2	151,0	101,0	305 12.700	2997 12.700
12,750		151,0	101,0	305 12.750	
12,800		151,0	101,0	305 12.800	
12,900		151,0	101,0	305 12.900	
13,000		151,0	101,0	305 13.000	2997 13.000
13,100	33/64	151,0	101,0	305 13.100	
13,200		151,0	101,0	305 13.200	
13,300		160,0	108,0	305 13.300	
13,490	17/32	160,0	108,0	305 13.490	
13,500		160,0	108,0	305 13.500	
13,600		160,0	108,0	305 13.600	
13,700		160,0	108,0	305 13.700	
13,750		160,0	108,0	305 13.750	
13,800		160,0	108,0	305 13.800	
13,890	35/64	160,0	108,0	305 13.890	
13,900		160,0	108,0	305 13.900	
14,000		160,0	108,0	305 14.000	
14,100		169,0	114,0	305 14.100	
14,200		169,0	114,0	305 14.200	
14,290	9/16	169,0	114,0	305 14.290	
14,400		169,0	114,0	305 14.400	
14,500		169,0	114,0	305 14.500	
14,680	37/64	169,0	114,0	305 14.680	
14,700		169,0	114,0	305 14.700	

			N° d'article	305	2997
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
15,000		169,0	114,0	305 15.000	
15,250		178,0	120,0	305 15.250	
15,300		178,0	120,0	305 15.300	
15,480	39/64	178,0	120,0	305 15.480	
15,500		178,0	120,0	305 15.500	
15,750		178,0	120,0	305 15.750	
15,870	5/8	178,0	120,0	305 15.870	
16,000		178,0	120,0	305 16.000	
16,500		184,0	125,0	305 16.500	
16,670	21/32	184,0	125,0	305 16.670	
17,000		184,0	125,0	305 17.000	
17,460	11/16	191,0	130,0	305 17.460	

			N° d'article	305	2997
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
17,500		191,0	130,0	305 17.500	
18,000		191,0	130,0	305 18.000	
18,500		198,0	135,0	305 18.500	
19,000		198,0	135,0	305 19.000	
19,500		205,0	140,0	305 19.500	
19,840	25/32	205,0	140,0	305 19.840	
20,000		205,0	140,0	305 20.000	

Forets hélicoïdaux courts

N° d'article **308**

Paramètres de coupe, p. 442

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○		

amin. de l'âme ≥ Ø 2,370 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 308 Référence
0,500		22,0	6,0	308 0.500
0,560		24,0	7,0	308 0.560
0,600		24,0	7,0	308 0.600
0,750		28,0	9,0	308 0.750
0,780		30,0	10,0	308 0.780
0,800		30,0	10,0	308 0.800
0,910		32,0	11,0	308 0.910
0,980		34,0	12,0	308 0.980
1,000		34,0	12,0	308 1.000
1,030		34,0	12,0	308 1.030
1,100		36,0	14,0	308 1.100
1,190	3/64	38,0	16,0	308 1.190
1,200		38,0	16,0	308 1.200
1,300		38,0	16,0	308 1.300
1,320		38,0	16,0	308 1.320
1,350		40,0	18,0	308 1.350
1,400		40,0	18,0	308 1.400
1,430		40,0	18,0	308 1.430
1,450		40,0	18,0	308 1.450
1,470		40,0	18,0	308 1.470
1,480		40,0	18,0	308 1.480
1,490		40,0	18,0	308 1.490
1,510		43,0	20,0	308 1.510
1,600		43,0	20,0	308 1.600
1,620		43,0	20,0	308 1.620
1,700		43,0	20,0	308 1.700
1,720		46,0	22,0	308 1.720
1,750		46,0	22,0	308 1.750
1,780		46,0	22,0	308 1.780
1,800		46,0	22,0	308 1.800
1,830		46,0	22,0	308 1.830
1,850		46,0	22,0	308 1.850
1,900		46,0	22,0	308 1.900
1,930		49,0	24,0	308 1.930
1,950		49,0	24,0	308 1.950
1,980	5/64	49,0	24,0	308 1.980
2,000		49,0	24,0	308 2.000
2,060		49,0	24,0	308 2.060
2,100		49,0	24,0	308 2.100
2,200		53,0	27,0	308 2.200
2,250		53,0	27,0	308 2.250
2,260		53,0	27,0	308 2.260
2,350		53,0	27,0	308 2.350
2,380	3/32	57,0	30,0	308 2.380
2,400		57,0	30,0	308 2.400
2,500		57,0	30,0	308 2.500
2,530		57,0	30,0	308 2.530
2,600		57,0	30,0	308 2.600
2,640		57,0	30,0	308 2.640
2,780	7/64	61,0	33,0	308 2.780
2,800		61,0	33,0	308 2.800
2,950		61,0	33,0	308 2.950
3,000		61,0	33,0	308 3.000
3,100		65,0	36,0	308 3.100
3,150		65,0	36,0	308 3.150
3,170	1/8	65,0	36,0	308 3.170
3,200		65,0	36,0	308 3.200
3,300		65,0	36,0	308 3.300
3,400		70,0	39,0	308 3.400
3,450		70,0	39,0	308 3.450
3,500		70,0	39,0	308 3.500
3,600		70,0	39,0	308 3.600
3,650		70,0	39,0	308 3.650
3,700		70,0	39,0	308 3.700
3,800		75,0	43,0	308 3.800
3,900		75,0	43,0	308 3.900

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 308 Référence
3,970	5/32	75,0	43,0	308 3.970
3,990		75,0	43,0	308 3.990
4,000		75,0	43,0	308 4.000
4,040		75,0	43,0	308 4.040
4,050		75,0	43,0	308 4.050
4,090		75,0	43,0	308 4.090
4,200		75,0	43,0	308 4.200
4,220		75,0	43,0	308 4.220
4,300		80,0	47,0	308 4.300
4,350		80,0	47,0	308 4.350
4,370	11/64	80,0	47,0	308 4.370
4,390		80,0	47,0	308 4.390
4,400		80,0	47,0	308 4.400
4,500		80,0	47,0	308 4.500
4,620		80,0	47,0	308 4.620
4,650		80,0	47,0	308 4.650
4,700		80,0	47,0	308 4.700
4,760	3/16	86,0	52,0	308 4.760
4,800		86,0	52,0	308 4.800
4,900		86,0	52,0	308 4.900
5,000		86,0	52,0	308 5.000
5,060		86,0	52,0	308 5.060
5,110		86,0	52,0	308 5.110
5,160	13/64	86,0	52,0	308 5.160
5,180		86,0	52,0	308 5.180
5,200		86,0	52,0	308 5.200
5,300		86,0	52,0	308 5.300
5,400		93,0	57,0	308 5.400
5,410		93,0	57,0	308 5.410
5,550		93,0	57,0	308 5.550
5,560	7/32	93,0	57,0	308 5.560
5,600		93,0	57,0	308 5.600
5,610		93,0	57,0	308 5.610
5,700		93,0	57,0	308 5.700
5,800		93,0	57,0	308 5.800
5,900		93,0	57,0	308 5.900
5,950	15/64	93,0	57,0	308 5.950
6,000		93,0	57,0	308 6.000
6,100		101,0	63,0	308 6.100
6,250		101,0	63,0	308 6.250
6,350	1/4	101,0	63,0	308 6.350
6,700		101,0	63,0	308 6.700
7,370		109,0	69,0	308 7.370
7,400		109,0	69,0	308 7.400
7,490		109,0	69,0	308 7.490
7,500		109,0	69,0	308 7.500
7,540	19/64	117,0	75,0	308 7.540
8,000		117,0	75,0	308 8.000
8,030		117,0	75,0	308 8.030
8,330	21/64	117,0	75,0	308 8.330
8,500		117,0	75,0	308 8.500
8,600		125,0	81,0	308 8.600
8,700		125,0	81,0	308 8.700
8,730	11/32	125,0	81,0	308 8.730
8,900		125,0	81,0	308 8.900
9,000		125,0	81,0	308 9.000
9,090		125,0	81,0	308 9.090
9,100		125,0	81,0	308 9.100
9,130	23/64	125,0	81,0	308 9.130
9,200		125,0	81,0	308 9.200
9,300		125,0	81,0	308 9.300
9,340		125,0	81,0	308 9.340
9,500		125,0	81,0	308 9.500
9,520	3/8	133,0	87,0	308 9.520
9,800		133,0	87,0	308 9.800
9,900		133,0	87,0	308 9.900

			N° d'article	308
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
9,920	25/64	133,0	87,0	308 9.920
10,000		133,0	87,0	308 10.000
10,320	13/32	133,0	87,0	308 10.320
10,490		133,0	87,0	308 10.490
10,800		142,0	94,0	308 10.800
11,110	7/16	142,0	94,0	308 11.110
11,200		142,0	94,0	308 11.200
11,500		142,0	94,0	308 11.500
11,510	29/64	142,0	94,0	308 11.510
11,910	15/32	151,0	101,0	308 11.910
12,050		151,0	101,0	308 12.050
12,250		151,0	101,0	308 12.250

			N° d'article	308
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
12,500		151,0	101,0	308 12.500
12,700	1/2	151,0	101,0	308 12.700
14,300		169,0	114,0	308 14.300
14,500		169,0	114,0	308 14.500
16,200		184,0	125,0	308 16.200
16,500		184,0	125,0	308 16.500
18,000		191,0	130,0	308 18.000

Forets hélicoïdaux courts

N° d'article **622**

Paramètres de coupe, p. 452

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

HSCO | >Ø 2,36 | GT 100 | ~5xD | DIN 338 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • goujures larges • meilleure résistance à l´usure • parfait pour les profondeurs > 3xD

Forets hélicoïdaux courts

N° d'article **658**

Paramètres de coupe, p. 452

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	○

HSCO | S | GT 100 | ~5xD | DIN 338 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • goujures larges • meilleure résistance à l´usure • parfait pour les profondeurs > 3xD



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 622 Référence	N° d'article 658 Référence
1,000		34,0	12,0	622 1.000	658 1.000
1,020		34,0	12,0	622 1.020	658 1.020
1,040		34,0	12,0	622 1.040	
1,050		34,0	12,0	622 1.050	658 1.050
1,070		36,0	14,0	622 1.070	658 1.070
1,090		36,0	14,0	622 1.090	
1,100		36,0	14,0	622 1.100	658 1.100
1,130		36,0	14,0	622 1.130	658 1.130
1,150		36,0	14,0	622 1.150	658 1.150
1,180		36,0	14,0	622 1.180	
1,190	3/64	38,0	16,0	622 1.190	658 1.190
1,200		38,0	16,0	622 1.200	658 1.200
1,250		38,0	16,0	622 1.250	
1,270		38,0	16,0	622 1.270	
1,300		38,0	16,0	622 1.300	658 1.300
1,320		38,0	16,0	622 1.320	658 1.320
1,350		40,0	18,0	622 1.350	658 1.350
1,400		40,0	18,0	622 1.400	658 1.400
1,430		40,0	18,0	622 1.430	658 1.430
1,440		40,0	18,0	622 1.440	
1,450		40,0	18,0	622 1.450	658 1.450
1,500		40,0	18,0	622 1.500	658 1.500
1,510		43,0	20,0	622 1.510	658 1.510
1,550		43,0	20,0	622 1.550	658 1.550
1,590	1/16	43,0	20,0	622 1.590	658 1.590
1,600		43,0	20,0	622 1.600	658 1.600
1,610		43,0	20,0	622 1.610	658 1.610
1,630		43,0	20,0		658 1.630
1,650		43,0	20,0	622 1.650	658 1.650
1,700		43,0	20,0	622 1.700	658 1.700
1,780		46,0	22,0	622 1.780	658 1.780
1,800		46,0	22,0	622 1.800	658 1.800
1,850		46,0	22,0	622 1.850	658 1.850
1,900		46,0	22,0	622 1.900	658 1.900
1,920		49,0	24,0	622 1.920	
1,930		49,0	24,0	622 1.930	658 1.930
1,950		49,0	24,0	622 1.950	658 1.950
1,960		49,0	24,0	622 1.960	
1,980	5/64	49,0	24,0	622 1.980	658 1.980
1,990		49,0	24,0	622 1.990	658 1.990
2,000		49,0	24,0	622 2.000	658 2.000
2,050		49,0	24,0	622 2.050	658 2.050
2,060		49,0	24,0	622 2.060	658 2.060
2,080		49,0	24,0	622 2.080	658 2.080
2,100		49,0	24,0	622 2.100	658 2.100
2,150		53,0	27,0	622 2.150	658 2.150
2,180		53,0	27,0	622 2.180	658 2.180
2,200		53,0	27,0	622 2.200	658 2.200
2,250		53,0	27,0	622 2.250	658 2.250
2,260		53,0	27,0	622 2.260	658 2.260
2,300		53,0	27,0	622 2.300	658 2.300
2,350		53,0	27,0	622 2.350	658 2.350
2,370		57,0	30,0	622 2.370	658 2.370
2,380	3/32	57,0	30,0	622 2.380	658 2.380

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 622 Référence	N° d'article 658 Référence
2,400		57,0	30,0	622 2.400	658 2.400
2,420		57,0	30,0	622 2.420	
2,440		57,0	30,0	622 2.440	658 2.440
2,450		57,0	30,0	622 2.450	658 2.450
2,490		57,0	30,0	622 2.490	658 2.490
2,500		57,0	30,0	622 2.500	658 2.500
2,530		57,0	30,0	622 2.530	658 2.530
2,550		57,0	30,0	622 2.550	658 2.550
2,580		57,0	30,0	622 2.580	658 2.580
2,600		57,0	30,0	622 2.600	658 2.600
2,640		57,0	30,0	622 2.640	658 2.640
2,650		57,0	30,0	622 2.650	658 2.650
2,700		61,0	33,0	622 2.700	658 2.700
2,710		61,0	33,0	622 2.710	
2,750		61,0	33,0	622 2.750	658 2.750
2,780	7/64	61,0	33,0	622 2.780	658 2.780
2,790		61,0	33,0	622 2.790	658 2.790
2,800		61,0	33,0	622 2.800	658 2.800
2,820		61,0	33,0	622 2.820	658 2.820
2,850		61,0	33,0	622 2.850	
2,870		61,0	33,0	622 2.870	658 2.870
2,900		61,0	33,0	622 2.900	658 2.900
2,950		61,0	33,0	622 2.950	658 2.950
3,000		61,0	33,0	622 3.000	658 3.000
3,050		65,0	36,0	622 3.050	658 3.050
3,100		65,0	36,0	622 3.100	658 3.100
3,150		65,0	36,0	622 3.150	
3,170	1/8	65,0	36,0	622 3.170	658 3.170
3,200		65,0	36,0	622 3.200	658 3.200
3,250		65,0	36,0	622 3.250	658 3.250
3,260		65,0	36,0	622 3.260	658 3.260
3,300		65,0	36,0	622 3.300	658 3.300
3,400		70,0	39,0	622 3.400	658 3.400
3,450		70,0	39,0	622 3.450	658 3.450
3,500		70,0	39,0	622 3.500	658 3.500
3,570	9/64	70,0	39,0	622 3.570	658 3.570
3,600		70,0	39,0	622 3.600	658 3.600
3,650		70,0	39,0	622 3.650	
3,660		70,0	39,0	622 3.660	658 3.660
3,700		70,0	39,0	622 3.700	658 3.700
3,730		70,0	39,0	622 3.730	658 3.730
3,750		70,0	39,0		658 3.750
3,800		75,0	43,0	622 3.800	658 3.800
3,860		75,0	43,0	622 3.860	658 3.860
3,900		75,0	43,0	622 3.900	658 3.900
3,910		75,0	43,0	622 3.910	
3,970	5/32	75,0	43,0	622 3.970	658 3.970
3,990		75,0	43,0	622 3.990	
4,000		75,0	43,0	622 4.000	658 4.000
4,020		75,0	43,0	622 4.020	
4,030		75,0	43,0		658 4.030
4,040		75,0	43,0	622 4.040	658 4.040
4,050		75,0	43,0	622 4.050	658 4.050
4,090		75,0	43,0	622 4.090	658 4.090

			N° d'article	622	658
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
4,100		75,0	43,0	622 4.100	658 4.100
4,150		75,0	43,0	622 4.150	
4,200		75,0	43,0	622 4.200	658 4.200
4,220		75,0	43,0	622 4.220	658 4.220
4,250		75,0	43,0	622 4.250	658 4.250
4,300		80,0	47,0	622 4.300	658 4.300
4,370	11/64	80,0	47,0	622 4.370	658 4.370
4,390		80,0	47,0	622 4.390	
4,400		80,0	47,0	622 4.400	658 4.400
4,500		80,0	47,0	622 4.500	658 4.500
4,550		80,0	47,0	622 4.550	
4,570		80,0	47,0	622 4.570	658 4.570
4,600		80,0	47,0	622 4.600	658 4.600
4,620		80,0	47,0	622 4.620	658 4.620
4,650		80,0	47,0	622 4.650	
4,700		80,0	47,0	622 4.700	658 4.700
4,750		80,0	47,0	622 4.750	
4,760	3/16	86,0	52,0	622 4.760	658 4.760
4,800		86,0	52,0	622 4.800	658 4.800
4,850		86,0	52,0	622 4.850	658 4.850
4,900		86,0	52,0	622 4.900	658 4.900
4,920		86,0	52,0	622 4.920	658 4.920
4,980		86,0	52,0	622 4.980	658 4.980
5,000		86,0	52,0	622 5.000	658 5.000
5,060		86,0	52,0	622 5.060	658 5.060
5,100		86,0	52,0	622 5.100	658 5.100
5,110		86,0	52,0	622 5.110	
5,160	13/64	86,0	52,0	622 5.160	658 5.160
5,180		86,0	52,0	622 5.180	
5,200		86,0	52,0	622 5.200	658 5.200
5,220		86,0	52,0	622 5.220	
5,250		86,0	52,0	622 5.250	
5,300		86,0	52,0	622 5.300	658 5.300
5,310		93,0	57,0	622 5.310	
5,400		93,0	57,0	622 5.400	658 5.400
5,410		93,0	57,0	622 5.410	
5,500		93,0	57,0	622 5.500	658 5.500
5,560	7/32	93,0	57,0	622 5.560	658 5.560
5,600		93,0	57,0	622 5.600	658 5.600
5,610		93,0	57,0	622 5.610	658 5.610
5,700		93,0	57,0	622 5.700	658 5.700
5,750		93,0	57,0	622 5.750	
5,790		93,0	57,0	622 5.790	
5,800		93,0	57,0	622 5.800	658 5.800
5,850		93,0	57,0		658 5.850
5,900		93,0	57,0	622 5.900	658 5.900
5,940		93,0	57,0	622 5.940	
5,950	15/64	93,0	57,0	622 5.950	658 5.950
6,000		93,0	57,0	622 6.000	658 6.000
6,040		101,0	63,0	622 6.040	
6,050		101,0	63,0	622 6.050	
6,100		101,0	63,0	622 6.100	658 6.100
6,150		101,0	63,0	622 6.150	658 6.150
6,200		101,0	63,0	622 6.200	658 6.200
6,250		101,0	63,0	622 6.250	
6,300		101,0	63,0	622 6.300	658 6.300
6,350	1/4	101,0	63,0	622 6.350	658 6.350
6,400		101,0	63,0	622 6.400	658 6.400
6,500		101,0	63,0	622 6.500	658 6.500
6,530		101,0	63,0	622 6.530	658 6.530
6,600		101,0	63,0	622 6.600	658 6.600
6,630		101,0	63,0	622 6.630	
6,650		101,0	63,0	622 6.650	
6,700		101,0	63,0	622 6.700	658 6.700
6,750	17/64	109,0	69,0	622 6.750	658 6.750
6,800		109,0	69,0	622 6.800	658 6.800
6,900		109,0	69,0	622 6.900	658 6.900
7,000		109,0	69,0	622 7.000	658 7.000
7,030		109,0	69,0	622 7.030	
7,100		109,0	69,0	622 7.100	658 7.100
7,140	9/32	109,0	69,0	622 7.140	658 7.140
7,200		109,0	69,0	622 7.200	658 7.200
7,300		109,0	69,0	622 7.300	658 7.300
7,370		109,0	69,0	622 7.370	
7,400		109,0	69,0	622 7.400	658 7.400
7,450		109,0	69,0	622 7.450	
7,490		109,0	69,0	622 7.490	
7,500		109,0	69,0	622 7.500	658 7.500
7,540	19/64	117,0	75,0	622 7.540	
7,600		117,0	75,0	622 7.600	658 7.600
7,670		117,0	75,0	622 7.670	
7,700		117,0	75,0	622 7.700	658 7.700
7,750		117,0	75,0	622 7.750	
7,800		117,0	75,0	622 7.800	658 7.800

			N° d'article	622	658
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
7,900		117,0	75,0	622 7.900	658 7.900
7,940	5/16	117,0	75,0	622 7.940	658 7.940
8,000		117,0	75,0	622 8.000	658 8.000
8,030		117,0	75,0	622 8.030	
8,100		117,0	75,0	622 8.100	658 8.100
8,200		117,0	75,0	622 8.200	658 8.200
8,300		117,0	75,0	622 8.300	658 8.300
8,330	21/64	117,0	75,0	622 8.330	
8,400		117,0	75,0	622 8.400	658 8.400
8,430		117,0	75,0	622 8.430	
8,500		117,0	75,0	622 8.500	658 8.500
8,600		125,0	81,0	622 8.600	658 8.600
8,610		125,0	81,0	622 8.610	
8,700		125,0	81,0	622 8.700	658 8.700
8,730	11/32	125,0	81,0	622 8.730	658 8.730
8,750		125,0	81,0		658 8.750
8,800		125,0	81,0	622 8.800	658 8.800
8,840		125,0	81,0	622 8.840	
8,900		125,0	81,0	622 8.900	658 8.900
9,000		125,0	81,0	622 9.000	658 9.000
9,090		125,0	81,0	622 9.090	
9,100		125,0	81,0	622 9.100	658 9.100
9,130	23/64	125,0	81,0	622 9.130	658 9.130
9,200		125,0	81,0	622 9.200	658 9.200
9,300		125,0	81,0	622 9.300	658 9.300
9,340		125,0	81,0	622 9.340	
9,400		125,0	81,0	622 9.400	658 9.400
9,500		125,0	81,0	622 9.500	658 9.500
9,520	3/8	133,0	87,0	622 9.520	658 9.520
9,580		133,0	87,0	622 9.580	
9,600		133,0	87,0	622 9.600	658 9.600
9,700		133,0	87,0	622 9.700	658 9.700
9,800		133,0	87,0	622 9.800	658 9.800
9,900		133,0	87,0	622 9.900	658 9.900
9,920	25/64	133,0	87,0	622 9.920	658 9.920
10,000		133,0	87,0	622 10.000	658 10.000
10,080		133,0	87,0	622 10.080	
10,100		133,0	87,0	622 10.100	658 10.100
10,200		133,0	87,0	622 10.200	658 10.200
10,250		133,0	87,0	622 10.250	
10,260		133,0	87,0	622 10.260	
10,300		133,0	87,0	622 10.300	658 10.300
10,320	13/32	133,0	87,0	622 10.320	658 10.320
10,400		133,0	87,0	622 10.400	658 10.400
10,500		133,0	87,0	622 10.500	658 10.500
10,600		133,0	87,0	622 10.600	
10,700		142,0	94,0	622 10.700	
10,720	27/64	142,0	94,0	622 10.720	658 10.720
10,800		142,0	94,0	622 10.800	658 10.800
10,900		142,0	94,0	622 10.900	
11,000		142,0	94,0	622 11.000	658 11.000
11,100		142,0	94,0	622 11.100	
11,110	7/16	142,0	94,0	622 11.110	658 11.110
11,200		142,0	94,0	622 11.200	658 11.200
11,300		142,0	94,0	622 11.300	
11,400		142,0	94,0	622 11.400	
11,500		142,0	94,0	622 11.500	658 11.500
11,510	29/64	142,0	94,0	622 11.510	
11,600		142,0	94,0	622 11.600	
11,700		142,0	94,0	622 11.700	658 11.700
11,800		142,0	94,0	622 11.800	658 11.800
11,910	15/32	151,0	101,0	622 11.910	658 11.910
12,000		151,0	101,0	622 12.000	658 12.000
12,500		151,0	101,0	622 12.500	658 12.500
12,700	1/2	151,0	101,0	622 12.700	
12,800		151,0	101,0		658 12.800
13,000		151,0	101,0	622 13.000	658 13.000
13,500		160,0	108,0	622 13.500	658 13.500
13,800		160,0	108,0	622 13.800	658 13.800
14,000		160,0	108,0	622 14.000	658 14.000
14,500		169,0	114,0	622 14.500	658 14.500
15,000		169,0	114,0	622 15.000	658 15.000
15,500		178,0	120,0	622 15.500	
16,000		178,0	120,0	622 16.000	658 16.000

Forets hélicoïdaux courts

N° d'article **2459**

Paramètres de coupe, p. 453

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	○

HSCO | F | GT 100 | ~5xD | DIN 338 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • goujures larges • meilleure résistance à l´usure • parfait pour les profondeurs > 3xD



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 2459 Référence
1,000		34,0	12,0	2459 1.000
1,100		36,0	14,0	2459 1.100
1,200		38,0	16,0	2459 1.200
1,300		38,0	16,0	2459 1.300
1,400		40,0	18,0	2459 1.400
1,500		40,0	18,0	2459 1.500
1,600		43,0	20,0	2459 1.600
1,700		43,0	20,0	2459 1.700
1,800		46,0	22,0	2459 1.800
1,900		46,0	22,0	2459 1.900
2,000		49,0	24,0	2459 2.000
2,100		49,0	24,0	2459 2.100
2,200		53,0	27,0	2459 2.200
2,300		53,0	27,0	2459 2.300
2,400		57,0	30,0	2459 2.400
2,500		57,0	30,0	2459 2.500
2,600		57,0	30,0	2459 2.600
2,700		61,0	33,0	2459 2.700
2,800		61,0	33,0	2459 2.800
2,900		61,0	33,0	2459 2.900
3,000		61,0	33,0	2459 3.000
3,050		65,0	36,0	2459 3.050
3,100		65,0	36,0	2459 3.100
3,170	1/8	65,0	36,0	2459 3.170
3,200		65,0	36,0	2459 3.200
3,300		65,0	36,0	2459 3.300
3,400		70,0	39,0	2459 3.400
3,450		70,0	39,0	2459 3.450
3,500		70,0	39,0	2459 3.500
3,600		70,0	39,0	2459 3.600
3,660		70,0	39,0	2459 3.660
3,700		70,0	39,0	2459 3.700
3,750		70,0	39,0	2459 3.750
3,800		75,0	43,0	2459 3.800
3,900		75,0	43,0	2459 3.900
3,970	5/32	75,0	43,0	2459 3.970
4,000		75,0	43,0	2459 4.000
4,040		75,0	43,0	2459 4.040
4,100		75,0	43,0	2459 4.100
4,200		75,0	43,0	2459 4.200
4,300		80,0	47,0	2459 4.300
4,370	11/64	80,0	47,0	2459 4.370
4,400		80,0	47,0	2459 4.400
4,500		80,0	47,0	2459 4.500
4,600		80,0	47,0	2459 4.600
4,700		80,0	47,0	2459 4.700
4,760	3/16	86,0	52,0	2459 4.760
4,800		86,0	52,0	2459 4.800
4,900		86,0	52,0	2459 4.900
4,920		86,0	52,0	2459 4.920
5,000		86,0	52,0	2459 5.000
5,100		86,0	52,0	2459 5.100
5,160	13/64	86,0	52,0	2459 5.160
5,200		86,0	52,0	2459 5.200
5,300		86,0	52,0	2459 5.300
5,400		93,0	57,0	2459 5.400
5,500		93,0	57,0	2459 5.500
5,560	7/32	93,0	57,0	2459 5.560
5,600		93,0	57,0	2459 5.600
5,700		93,0	57,0	2459 5.700

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 2459 Référence
5,800		93,0	57,0	2459 5.800
5,900		93,0	57,0	2459 5.900
6,000		93,0	57,0	2459 6.000
6,100		101,0	63,0	2459 6.100
6,200		101,0	63,0	2459 6.200
6,300		101,0	63,0	2459 6.300
6,350	1/4	101,0	63,0	2459 6.350
6,400		101,0	63,0	2459 6.400
6,500		101,0	63,0	2459 6.500
6,600		101,0	63,0	2459 6.600
6,700		101,0	63,0	2459 6.700
6,800		109,0	69,0	2459 6.800
6,900		109,0	69,0	2459 6.900
7,000		109,0	69,0	2459 7.000
7,100		109,0	69,0	2459 7.100
7,300		109,0	69,0	2459 7.300
7,400		109,0	69,0	2459 7.400
7,500		109,0	69,0	2459 7.500
7,600		117,0	75,0	2459 7.600
7,700		117,0	75,0	2459 7.700
7,800		117,0	75,0	2459 7.800
7,900		117,0	75,0	2459 7.900
7,940	5/16	117,0	75,0	2459 7.940
8,000		117,0	75,0	2459 8.000
8,100		117,0	75,0	2459 8.100
8,200		117,0	75,0	2459 8.200
8,300		117,0	75,0	2459 8.300
8,400		117,0	75,0	2459 8.400
8,500		117,0	75,0	2459 8.500
8,600		125,0	81,0	2459 8.600
8,700		125,0	81,0	2459 8.700
8,800		125,0	81,0	2459 8.800
8,900		125,0	81,0	2459 8.900
9,000		125,0	81,0	2459 9.000
9,100		125,0	81,0	2459 9.100
9,130	23/64	125,0	81,0	2459 9.130
9,200		125,0	81,0	2459 9.200
9,400		125,0	81,0	2459 9.400
9,500		125,0	81,0	2459 9.500
9,600		133,0	87,0	2459 9.600
9,700		133,0	87,0	2459 9.700
9,800		133,0	87,0	2459 9.800
9,900		133,0	87,0	2459 9.900
10,000		133,0	87,0	2459 10.000
10,200		133,0	87,0	2459 10.200
10,300		133,0	87,0	2459 10.300
10,400		133,0	87,0	2459 10.400
10,500		133,0	87,0	2459 10.500
10,720	27/64	142,0	94,0	2459 10.720
11,000		142,0	94,0	2459 11.000
11,500		142,0	94,0	2459 11.500
12,000		151,0	101,0	2459 12.000
12,500		151,0	101,0	2459 12.500
13,000		151,0	101,0	2459 13.000
14,000		160,0	108,0	2459 14.000
15,000		169,0	114,0	2459 15.000

Forets hélicoïdaux courts — N° d'article 605

HSCO | Ti | ~5xD | DIN 338 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 0,970 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure

Paramètres de coupe, p. 454

P	M	K	N	S	H
○	●			●	○

Forets hélicoïdaux courts — N° d'article 657

HSCO | S | Ti | ~5xD | DIN 338 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure

Paramètres de coupe, p. 454

P	M	K	N	S	H
○	●			●	○



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 605 Référence	N° d'article 657 Référence
0,200		19,0	2,5	605 0.200	
0,300		19,0	3,0	605 0.300	
0,310		19,0	4,0	605 0.310	
0,320		19,0	4,0	605 0.320	
0,330		19,0	4,0	605 0.330	
0,340		19,0	4,0	605 0.340	
0,370		19,0	4,0	605 0.370	
0,380		19,0	4,0	605 0.380	
0,400	1/64	20,0	5,0	605 0.400	
0,410		20,0	5,0	605 0.410	
0,440		20,0	5,0	605 0.440	
0,450		20,0	5,0	605 0.450	
0,460		20,0	5,0	605 0.460	
0,500		22,0	6,0	605 0.500	657 0.500
0,510		22,0	6,0	605 0.510	
0,530		22,0	6,0	605 0.530	657 0.530
0,550		24,0	7,0	605 0.550	
0,570		24,0	7,0	605 0.570	
0,580		24,0	7,0	605 0.580	
0,600		24,0	7,0	605 0.600	657 0.600
0,610		26,0	8,0	605 0.610	
0,640		26,0	8,0	605 0.640	
0,650		26,0	8,0	605 0.650	657 0.650
0,660		26,0	8,0	605 0.660	
0,700		28,0	9,0	605 0.700	657 0.700
0,710		28,0	9,0	605 0.710	
0,720		28,0	9,0	605 0.720	
0,740		28,0	9,0	605 0.740	
0,750		28,0	9,0	605 0.750	657 0.750
0,760		30,0	10,0	605 0.760	
0,790	1/32	30,0	10,0	605 0.790	
0,800		30,0	10,0	605 0.800	657 0.800
0,810		30,0	10,0	605 0.810	
0,820		30,0	10,0	605 0.820	
0,830		30,0	10,0	605 0.830	
0,840		30,0	10,0	605 0.840	
0,850		30,0	10,0	605 0.850	657 0.850
0,860		32,0	11,0	605 0.860	
0,870		32,0	11,0	605 0.870	
0,880		32,0	11,0	605 0.880	657 0.880
0,890		32,0	11,0	605 0.890	
0,900		32,0	11,0	605 0.900	657 0.900
0,910		32,0	11,0	605 0.910	
0,920		32,0	11,0	605 0.920	657 0.920
0,940		32,0	11,0	605 0.940	657 0.940
0,950		32,0	11,0	605 0.950	657 0.950
0,970		34,0	12,0	605 0.970	
0,980		34,0	12,0	605 0.980	
0,990		34,0	12,0	605 0.990	
1,000		34,0	12,0	605 1.000	657 1.000
1,020		34,0	12,0	605 1.020	
1,040		34,0	12,0	605 1.040	657 1.040
1,050		34,0	12,0	605 1.050	657 1.050
1,070		36,0	14,0	605 1.070	

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 605 Référence	N° d'article 657 Référence
1,080		36,0	14,0	605 1.080	
1,090		36,0	14,0	605 1.090	
1,100		36,0	14,0	605 1.100	657 1.100
1,140		36,0	14,0	605 1.140	
1,150		36,0	14,0	605 1.150	657 1.150
1,180		36,0	14,0	605 1.180	657 1.180
1,190	3/64	38,0	16,0	605 1.190	657 1.190
1,200		38,0	16,0	605 1.200	657 1.200
1,210		38,0	16,0	605 1.210	
1,230		38,0	16,0	605 1.230	
1,250		38,0	16,0	605 1.250	657 1.250
1,290		38,0	16,0	605 1.290	
1,300		38,0	16,0	605 1.300	657 1.300
1,320		38,0	16,0	605 1.320	657 1.320
1,350		40,0	18,0	605 1.350	657 1.350
1,390		40,0	18,0		657 1.390
1,400		40,0	18,0	605 1.400	657 1.400
1,450		40,0	18,0	605 1.450	657 1.450
1,460		40,0	18,0	605 1.460	
1,500		40,0	18,0	605 1.500	657 1.500
1,510		43,0	20,0	605 1.510	657 1.510
1,520		43,0	20,0	605 1.520	657 1.520
1,530		43,0	20,0	605 1.530	
1,550		43,0	20,0	605 1.550	657 1.550
1,570		43,0	20,0	605 1.570	
1,590	1/16	43,0	20,0	605 1.590	657 1.590
1,600		43,0	20,0	605 1.600	657 1.600
1,610		43,0	20,0	605 1.610	657 1.610
1,620		43,0	20,0	605 1.620	657 1.620
1,650		43,0	20,0	605 1.650	657 1.650
1,680		43,0	20,0	605 1.680	
1,700		43,0	20,0	605 1.700	657 1.700
1,730		46,0	22,0	605 1.730	
1,750		46,0	22,0	605 1.750	657 1.750
1,780		46,0	22,0	605 1.780	657 1.780
1,800		46,0	22,0	605 1.800	657 1.800
1,820		46,0	22,0	605 1.820	
1,850		46,0	22,0	605 1.850	657 1.850
1,900		46,0	22,0	605 1.900	657 1.900
1,930		49,0	24,0	605 1.930	
1,950		49,0	24,0	605 1.950	657 1.950
1,970		49,0	24,0	605 1.970	
1,980	5/64	49,0	24,0	605 1.980	657 1.980
1,990		49,0	24,0	605 1.990	
2,000		49,0	24,0	605 2.000	657 2.000
2,020		49,0	24,0	605 2.020	
2,030		49,0	24,0	605 2.030	
2,050		49,0	24,0	605 2.050	657 2.050
2,060		49,0	24,0	605 2.060	
2,080		49,0	24,0	605 2.080	
2,100		49,0	24,0	605 2.100	657 2.100
2,120		49,0	24,0	605 2.120	
2,150		53,0	27,0	605 2.150	657 2.150
2,180		53,0	27,0	605 2.180	

			N° d'article	605	657
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
2,200		53,0	27,0	605 2.200	657 2.200
2,250		53,0	27,0	605 2.250	657 2.250
2,260		53,0	27,0	605 2.260	657 2.260
2,300		53,0	27,0	605 2.300	657 2.300
2,320		53,0	27,0	605 2.320	
2,350		53,0	27,0	605 2.350	657 2.350
2,370		57,0	30,0	605 2.370	
2,380	3/32	57,0	30,0	605 2.380	657 2.380
2,400		57,0	30,0	605 2.400	657 2.400
2,440		57,0	30,0	605 2.440	657 2.440
2,450		57,0	30,0	605 2.450	
2,500		57,0	30,0	605 2.500	657 2.500
2,520		57,0	30,0	605 2.520	
2,530		57,0	30,0	605 2.530	657 2.530
2,550		57,0	30,0	605 2.550	657 2.550
2,580		57,0	30,0	605 2.580	
2,600		57,0	30,0	605 2.600	657 2.600
2,640		57,0	30,0	605 2.640	
2,650		57,0	30,0	605 2.650	
2,700		61,0	33,0	605 2.700	657 2.700
2,710		61,0	33,0	605 2.710	
2,750		61,0	33,0	605 2.750	657 2.750
2,780	7/64	61,0	33,0	605 2.780	657 2.780
2,790		61,0	33,0	605 2.790	
2,800		61,0	33,0	605 2.800	657 2.800
2,810		61,0	33,0	605 2.810	
2,820		61,0	33,0	605 2.820	657 2.820
2,850		61,0	33,0	605 2.850	
2,870		61,0	33,0	605 2.870	
2,900		61,0	33,0	605 2.900	657 2.900
2,950		61,0	33,0	605 2.950	657 2.950
3,000		61,0	33,0	605 3.000	657 3.000
3,030		65,0	36,0	605 3.030	
3,050		65,0	36,0	605 3.050	657 3.050
3,100		65,0	36,0	605 3.100	657 3.100
3,150		65,0	36,0	605 3.150	657 3.150
3,170	1/8	65,0	36,0	605 3.170	657 3.170
3,200		65,0	36,0	605 3.200	657 3.200
3,250		65,0	36,0	605 3.250	657 3.250
3,260		65,0	36,0	605 3.260	657 3.260
3,300		65,0	36,0	605 3.300	657 3.300
3,350		65,0	36,0	605 3.350	657 3.350
3,400		70,0	39,0	605 3.400	657 3.400
3,450		70,0	39,0	605 3.450	
3,500		70,0	39,0	605 3.500	657 3.500
3,550		70,0	39,0	605 3.550	
3,570	9/64	70,0	39,0	605 3.570	657 3.570
3,600		70,0	39,0	605 3.600	657 3.600
3,650		70,0	39,0	605 3.650	657 3.650
3,660		70,0	39,0	605 3.660	
3,700		70,0	39,0	605 3.700	657 3.700
3,730		70,0	39,0	605 3.730	
3,750		70,0	39,0	605 3.750	657 3.750
3,800		75,0	43,0	605 3.800	657 3.800
3,900		75,0	43,0	605 3.900	657 3.900
3,950		75,0	43,0	605 3.950	
3,970	5/32	75,0	43,0	605 3.970	657 3.970
3,980		75,0	43,0	605 3.980	
4,000		75,0	43,0	605 4.000	657 4.000
4,040		75,0	43,0	605 4.040	
4,050		75,0	43,0	605 4.050	657 4.050
4,090		75,0	43,0	605 4.090	
4,100		75,0	43,0	605 4.100	657 4.100
4,150		75,0	43,0	605 4.150	
4,200		75,0	43,0	605 4.200	657 4.200
4,220		75,0	43,0	605 4.220	
4,250		75,0	43,0	605 4.250	657 4.250
4,300		80,0	47,0	605 4.300	657 4.300
4,350		80,0	47,0	605 4.350	657 4.350
4,370	11/64	80,0	47,0	605 4.370	657 4.370
4,390		80,0	47,0	605 4.390	
4,400		80,0	47,0	605 4.400	657 4.400
4,450		80,0	47,0	605 4.450	
4,500		80,0	47,0	605 4.500	657 4.500
4,570		80,0	47,0	605 4.570	
4,600		80,0	47,0	605 4.600	657 4.600
4,620		80,0	47,0	605 4.620	
4,650		80,0	47,0	605 4.650	
4,700		80,0	47,0	605 4.700	657 4.700
4,750		80,0	47,0	605 4.750	
4,760	3/16	86,0	52,0	605 4.760	657 4.760
4,790		86,0	52,0	605 4.790	
4,800		86,0	52,0	605 4.800	657 4.800
4,850		86,0	52,0	605 4.850	

			N° d'article	605	657
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
4,900		86,0	52,0	605 4.900	657 4.900
4,920		86,0	52,0	605 4.920	
4,980		86,0	52,0	605 4.980	
5,000		86,0	52,0	605 5.000	657 5.000
5,050		86,0	52,0	605 5.050	657 5.050
5,100		86,0	52,0	605 5.100	657 5.100
5,110		86,0	52,0	605 5.110	657 5.110
5,160	13/64	86,0	52,0	605 5.160	657 5.160
5,180		86,0	52,0	605 5.180	
5,200		86,0	52,0	605 5.200	657 5.200
5,220		86,0	52,0	605 5.220	
5,250		86,0	52,0	605 5.250	
5,300		86,0	52,0	605 5.300	657 5.300
5,400		93,0	57,0	605 5.400	657 5.400
5,410		93,0	57,0	605 5.410	
5,500		93,0	57,0	605 5.500	657 5.500
5,550		93,0	57,0	605 5.550	
5,560	7/32	93,0	57,0	605 5.560	657 5.560
5,600		93,0	57,0	605 5.600	657 5.600
5,610		93,0	57,0	605 5.610	657 5.610
5,700		93,0	57,0	605 5.700	657 5.700
5,750		93,0	57,0	605 5.750	
5,790		93,0	57,0	605 5.790	
5,800		93,0	57,0	605 5.800	657 5.800
5,900		93,0	57,0	605 5.900	657 5.900
5,940		93,0	57,0	605 5.940	
5,950	15/64	93,0	57,0	605 5.950	657 5.950
6,000		93,0	57,0	605 6.000	657 6.000
6,040		101,0	63,0	605 6.040	
6,050		101,0	63,0	605 6.050	
6,080		101,0	63,0	605 6.080	
6,100		101,0	63,0	605 6.100	657 6.100
6,200		101,0	63,0	605 6.200	657 6.200
6,250		101,0	63,0	605 6.250	
6,300		101,0	63,0	605 6.300	657 6.300
6,350	1/4	101,0	63,0	605 6.350	657 6.350
6,400		101,0	63,0	605 6.400	657 6.400
6,500		101,0	63,0	605 6.500	657 6.500
6,600		101,0	63,0	605 6.600	657 6.600
6,700		101,0	63,0	605 6.700	657 6.700
6,750	17/64	109,0	69,0	605 6.750	657 6.750
6,800		109,0	69,0	605 6.800	657 6.800
6,900		109,0	69,0	605 6.900	657 6.900
7,000		109,0	69,0	605 7.000	657 7.000
7,030		109,0	69,0	605 7.030	
7,100		109,0	69,0	605 7.100	657 7.100
7,140	9/32	109,0	69,0	605 7.140	657 7.140
7,200		109,0	69,0	605 7.200	657 7.200
7,300		109,0	69,0	605 7.300	657 7.300
7,370		109,0	69,0	605 7.370	
7,400		109,0	69,0	605 7.400	657 7.400
7,490		109,0	69,0	605 7.490	
7,500		109,0	69,0	605 7.500	657 7.500
7,540	19/64	117,0	75,0	605 7.540	657 7.540
7,600		117,0	75,0	605 7.600	657 7.600
7,670		117,0	75,0	605 7.670	
7,700		117,0	75,0	605 7.700	657 7.700
7,800		117,0	75,0	605 7.800	657 7.800
7,900		117,0	75,0	605 7.900	657 7.900
7,940	5/16	117,0	75,0	605 7.940	657 7.940
8,000		117,0	75,0	605 8.000	657 8.000
8,030		117,0	75,0	605 8.030	
8,100		117,0	75,0	605 8.100	657 8.100
8,200		117,0	75,0	605 8.200	657 8.200
8,300		117,0	75,0	605 8.300	657 8.300
8,330	21/64	117,0	75,0	605 8.330	
8,400		117,0	75,0	605 8.400	657 8.400
8,430		117,0	75,0	605 8.430	
8,500		117,0	75,0	605 8.500	657 8.500
8,550		125,0	81,0	605 8.550	657 8.550
8,600		125,0	81,0	605 8.600	657 8.600
8,700		125,0	81,0	605 8.700	657 8.700
8,730	11/32	125,0	81,0	605 8.730	657 8.730
8,800		125,0	81,0	605 8.800	657 8.800
8,840		125,0	81,0	605 8.840	
8,900		125,0	81,0	605 8.900	657 8.900
9,000		125,0	81,0	605 9.000	657 9.000
9,090		125,0	81,0	605 9.090	
9,100		125,0	81,0	605 9.100	657 9.100
9,130	23/64	125,0	81,0	605 9.130	657 9.130
9,200		125,0	81,0	605 9.200	657 9.200
9,300		125,0	81,0	605 9.300	657 9.300
9,340		125,0	81,0	605 9.340	
9,400		125,0	81,0	605 9.400	657 9.400

			N° d'article	605	657
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
9,500		125,0	81,0	605 9.500	657 9.500
9,520	3/8	133,0	87,0	605 9.520	657 9.520
9,580		133,0	87,0	605 9.580	
9,600		133,0	87,0	605 9.600	657 9.600
9,700		133,0	87,0	605 9.700	657 9.700
9,800		133,0	87,0	605 9.800	657 9.800
9,900		133,0	87,0	605 9.900	657 9.900
9,920	25/64	133,0	87,0	605 9.920	
10,000		133,0	87,0	605 10.000	657 10.000
10,080		133,0	87,0	605 10.080	
10,100		133,0	87,0	605 10.100	657 10.100
10,200		133,0	87,0	605 10.200	657 10.200
10,260		133,0	87,0	605 10.260	
10,300		133,0	87,0	605 10.300	657 10.300
10,320	13/32	133,0	87,0	605 10.320	657 10.320
10,400		133,0	87,0	605 10.400	657 10.400
10,490		133,0	87,0	605 10.490	
10,500		133,0	87,0	605 10.500	657 10.500
10,600		133,0	87,0	605 10.600	
10,700		142,0	94,0	605 10.700	657 10.700
10,720	27/64	142,0	94,0	605 10.720	
10,750		142,0	94,0	605 10.750	
10,800		142,0	94,0	605 10.800	657 10.800
11,000		142,0	94,0	605 11.000	657 11.000
11,100		142,0	94,0	605 11.100	
11,110	7/16	142,0	94,0	605 11.110	657 11.110
11,200		142,0	94,0	605 11.200	657 11.200
11,300		142,0	94,0	605 11.300	
11,400		142,0	94,0	605 11.400	
11,500		142,0	94,0	605 11.500	657 11.500
11,510	29/64	142,0	94,0	605 11.510	657 11.510
11,600		142,0	94,0	605 11.600	
11,700		142,0	94,0	605 11.700	
11,750		142,0	94,0	605 11.750	657 11.750
11,800		142,0	94,0	605 11.800	
11,900		151,0	101,0	605 11.900	

			N° d'article	605	657
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
11,910	15/32	151,0	101,0	605 11.910	657 11.910
12,000		151,0	101,0	605 12.000	657 12.000
12,100		151,0	101,0	605 12.100	657 12.100
12,200		151,0	101,0	605 12.200	
12,300	31/64	151,0	101,0	605 12.300	657 12.300
12,500		151,0	101,0	605 12.500	657 12.500
12,600		151,0	101,0	605 12.600	
12,700	1/2	151,0	101,0	605 12.700	657 12.700
12,800		151,0	101,0	605 12.800	
13,000		151,0	101,0	605 13.000	657 13.000
13,100	33/64	151,0	101,0	605 13.100	
13,500		160,0	108,0	605 13.500	657 13.500
13,800		160,0	108,0	605 13.800	
14,000		160,0	108,0	605 14.000	657 14.000
14,290	9/16	169,0	114,0	605 14.290	
14,500		169,0	114,0	605 14.500	657 14.500
14,680	37/64	169,0	114,0	605 14.680	
15,000		169,0	114,0	605 15.000	
15,480	39/64	178,0	120,0	605 15.480	
15,500		178,0	120,0	605 15.500	
15,870	5/8	178,0	120,0	605 15.870	
16,000		178,0	120,0	605 16.000	
16,270	41/64	184,0	125,0	605 16.270	
16,500		184,0	125,0	605 16.500	
16,670	21/32	184,0	125,0	605 16.670	
17,000		184,0	125,0	605 17.000	
17,070	43/64	191,0	130,0	605 17.070	
17,460	11/16	191,0	130,0	605 17.460	
17,500		191,0	130,0	605 17.500	
17,860	45/64	191,0	130,0	605 17.860	
18,000		191,0	130,0	605 18.000	
18,260	23/32	198,0	135,0	605 18.260	
18,650	47/64	198,0	135,0	605 18.650	
19,000		198,0	135,0	605 19.000	

Forets hélicoïdaux courts

N° d'article **2458**

HSCO | F | Ti | ~5xD | DIN 338 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure

Paramètres de coupe, p. 455

P	M	K	N	S	H
○	●			●	○



N° d'article **2458**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
0,400	1/64	20,0	5,0	2458 0.400
0,810		30,0	10,0	2458 0.810
1,000		34,0	12,0	2458 1.000
1,100		36,0	14,0	2458 1.100
1,190	3/64	38,0	16,0	2458 1.190
1,200		38,0	16,0	2458 1.200
1,300		38,0	16,0	2458 1.300
1,400		40,0	18,0	2458 1.400
1,500		40,0	18,0	2458 1.500
1,530		43,0	20,0	2458 1.530
1,590	1/16	43,0	20,0	2458 1.590
1,600		43,0	20,0	2458 1.600
1,650		43,0	20,0	2458 1.650
1,700		43,0	20,0	2458 1.700
1,800		46,0	22,0	2458 1.800
1,900		46,0	22,0	2458 1.900
1,980	5/64	49,0	24,0	2458 1.980
2,000		49,0	24,0	2458 2.000
2,050		49,0	24,0	2458 2.050
2,100		49,0	24,0	2458 2.100
2,200		53,0	27,0	2458 2.200
2,300		53,0	27,0	2458 2.300
2,370		57,0	30,0	2458 2.370
2,380	3/32	57,0	30,0	2458 2.380
2,400		57,0	30,0	2458 2.400
2,500		57,0	30,0	2458 2.500
2,600		57,0	30,0	2458 2.600
2,700		61,0	33,0	2458 2.700
2,750		61,0	33,0	2458 2.750
2,780	7/64	61,0	33,0	2458 2.780
2,800		61,0	33,0	2458 2.800
2,900		61,0	33,0	2458 2.900
3,000		61,0	33,0	2458 3.000
3,100		65,0	36,0	2458 3.100
3,170	1/8	65,0	36,0	2458 3.170
3,200		65,0	36,0	2458 3.200
3,250		65,0	36,0	2458 3.250
3,300		65,0	36,0	2458 3.300
3,400		70,0	39,0	2458 3.400
3,500		70,0	39,0	2458 3.500
3,570	9/64	70,0	39,0	2458 3.570
3,600		70,0	39,0	2458 3.600
3,700		70,0	39,0	2458 3.700
3,800		75,0	43,0	2458 3.800
3,900		75,0	43,0	2458 3.900
3,970	5/32	75,0	43,0	2458 3.970
4,000		75,0	43,0	2458 4.000
4,100		75,0	43,0	2458 4.100
4,150		75,0	43,0	2458 4.150
4,200		75,0	43,0	2458 4.200
4,220		75,0	43,0	2458 4.220
4,300		80,0	47,0	2458 4.300
4,370	11/64	80,0	47,0	2458 4.370
4,400		80,0	47,0	2458 4.400
4,500		80,0	47,0	2458 4.500
4,600		80,0	47,0	2458 4.600
4,700		80,0	47,0	2458 4.700
4,760	3/16	86,0	52,0	2458 4.760
4,800		86,0	52,0	2458 4.800
4,900		86,0	52,0	2458 4.900
5,000		86,0	52,0	2458 5.000
5,050		86,0	52,0	2458 5.050
5,100		86,0	52,0	2458 5.100
5,160	13/64	86,0	52,0	2458 5.160
5,200		86,0	52,0	2458 5.200
5,300		86,0	52,0	2458 5.300

N° d'article **2458**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
5,400		93,0	57,0	2458 5.400
5,500		93,0	57,0	2458 5.500
5,560	7/32	93,0	57,0	2458 5.560
5,600		93,0	57,0	2458 5.600
5,700		93,0	57,0	2458 5.700
5,800		93,0	57,0	2458 5.800
5,900		93,0	57,0	2458 5.900
6,000		93,0	57,0	2458 6.000
6,100		101,0	63,0	2458 6.100
6,200		101,0	63,0	2458 6.200
6,300		101,0	63,0	2458 6.300
6,350	1/4	101,0	63,0	2458 6.350
6,400		101,0	63,0	2458 6.400
6,500		101,0	63,0	2458 6.500
6,600		101,0	63,0	2458 6.600
6,700		101,0	63,0	2458 6.700
6,750	17/64	109,0	69,0	2458 6.750
6,800		109,0	69,0	2458 6.800
6,900		109,0	69,0	2458 6.900
7,000		109,0	69,0	2458 7.000
7,100		109,0	69,0	2458 7.100
7,140	9/32	109,0	69,0	2458 7.140
7,200		109,0	69,0	2458 7.200
7,400		109,0	69,0	2458 7.400
7,500		109,0	69,0	2458 7.500
7,540	19/64	117,0	75,0	2458 7.540
7,600		117,0	75,0	2458 7.600
7,700		117,0	75,0	2458 7.700
7,800		117,0	75,0	2458 7.800
7,900		117,0	75,0	2458 7.900
7,940	5/16	117,0	75,0	2458 7.940
8,000		117,0	75,0	2458 8.000
8,100		117,0	75,0	2458 8.100
8,200		117,0	75,0	2458 8.200
8,300		117,0	75,0	2458 8.300
8,330	21/64	117,0	75,0	2458 8.330
8,400		117,0	75,0	2458 8.400
8,500		117,0	75,0	2458 8.500
8,600		125,0	81,0	2458 8.600
8,700		125,0	81,0	2458 8.700
8,730	11/32	125,0	81,0	2458 8.730
8,800		125,0	81,0	2458 8.800
9,000		125,0	81,0	2458 9.000
9,100		125,0	81,0	2458 9.100
9,200		125,0	81,0	2458 9.200
9,300		125,0	81,0	2458 9.300
9,400		125,0	81,0	2458 9.400
9,500		125,0	81,0	2458 9.500
9,520	3/8	133,0	87,0	2458 9.520
9,600		133,0	87,0	2458 9.600
9,700		133,0	87,0	2458 9.700
9,800		133,0	87,0	2458 9.800
9,900		133,0	87,0	2458 9.900
9,920	25/64	133,0	87,0	2458 9.920
10,000		133,0	87,0	2458 10.000
10,100		133,0	87,0	2458 10.100
10,200		133,0	87,0	2458 10.200
10,300		133,0	87,0	2458 10.300
10,320	13/32	133,0	87,0	2458 10.320
10,400		133,0	87,0	2458 10.400
10,500		133,0	87,0	2458 10.500
10,720	27/64	142,0	94,0	2458 10.720
10,800		142,0	94,0	2458 10.800
11,000		142,0	94,0	2458 11.000
11,110	7/16	142,0	94,0	2458 11.110
11,500		142,0	94,0	2458 11.500

			N° d'article	2458
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
11,510	29/64	142,0	94,0	2458 11.510
11,910	15/32	151,0	101,0	2458 11.910
12,000		151,0	101,0	2458 12.000
12,300	31/64	151,0	101,0	2458 12.300
12,500		151,0	101,0	2458 12.500
12,700	1/2	151,0	101,0	2458 12.700
13,000		151,0	101,0	2458 13.000
13,100	33/64	151,0	101,0	2458 13.100
13,490	17/32	160,0	108,0	2458 13.490
14,000		160,0	108,0	2458 14.000
14,290	9/16	169,0	114,0	2458 14.290
14,500		169,0	114,0	2458 14.500

			N° d'article	2458
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
15,000		169,0	114,0	2458 15.000

Forets hélicoïdaux courts

N° d'article **629**

HSCO | S | VA | ~5xD | DIN 338 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage en croix, optimisé • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure

Paramètres de coupe, p. 449

P	M	K	N	S	H
○	●	○	○	●	



d1 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 629 Référence
1,000	34,0	12,0	629 1.000
1,100	36,0	14,0	629 1.100
1,200	38,0	16,0	629 1.200
1,300	38,0	16,0	629 1.300
1,400	40,0	18,0	629 1.400
1,500	40,0	18,0	629 1.500
1,600	43,0	20,0	629 1.600
1,700	43,0	20,0	629 1.700
1,800	46,0	22,0	629 1.800
1,900	46,0	22,0	629 1.900
2,000	49,0	24,0	629 2.000
2,100	49,0	24,0	629 2.100
2,200	53,0	27,0	629 2.200
2,300	53,0	27,0	629 2.300
2,400	57,0	30,0	629 2.400
2,500	57,0	30,0	629 2.500
2,600	57,0	30,0	629 2.600
2,700	61,0	33,0	629 2.700
2,800	61,0	33,0	629 2.800
2,900	61,0	33,0	629 2.900
3,000	61,0	33,0	629 3.000
3,100	65,0	36,0	629 3.100
3,200	65,0	36,0	629 3.200
3,300	65,0	36,0	629 3.300
3,400	70,0	39,0	629 3.400
3,500	70,0	39,0	629 3.500
3,600	70,0	39,0	629 3.600
3,700	70,0	39,0	629 3.700
3,800	75,0	43,0	629 3.800
3,900	75,0	43,0	629 3.900
4,000	75,0	43,0	629 4.000
4,100	75,0	43,0	629 4.100
4,200	75,0	43,0	629 4.200
4,300	80,0	47,0	629 4.300
4,400	80,0	47,0	629 4.400
4,500	80,0	47,0	629 4.500
4,600	80,0	47,0	629 4.600
4,700	80,0	47,0	629 4.700
4,800	86,0	52,0	629 4.800
4,900	86,0	52,0	629 4.900
5,000	86,0	52,0	629 5.000
5,100	86,0	52,0	629 5.100
5,200	86,0	52,0	629 5.200
5,300	86,0	52,0	629 5.300
5,400	93,0	57,0	629 5.400
5,500	93,0	57,0	629 5.500
5,600	93,0	57,0	629 5.600
5,700	93,0	57,0	629 5.700
5,800	93,0	57,0	629 5.800
5,900	93,0	57,0	629 5.900
6,000	93,0	57,0	629 6.000
6,100	101,0	63,0	629 6.100
6,200	101,0	63,0	629 6.200
6,300	101,0	63,0	629 6.300

d1 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 629 Référence
6,400	101,0	63,0	629 6.400
6,500	101,0	63,0	629 6.500
6,600	101,0	63,0	629 6.600
6,700	101,0	63,0	629 6.700
6,800	109,0	69,0	629 6.800
6,900	109,0	69,0	629 6.900
7,000	109,0	69,0	629 7.000
7,100	109,0	69,0	629 7.100
7,200	109,0	69,0	629 7.200
7,300	109,0	69,0	629 7.300
7,400	109,0	69,0	629 7.400
7,500	109,0	69,0	629 7.500
7,600	117,0	75,0	629 7.600
7,700	117,0	75,0	629 7.700
7,800	117,0	75,0	629 7.800
7,900	117,0	75,0	629 7.900
8,000	117,0	75,0	629 8.000
8,100	117,0	75,0	629 8.100
8,200	117,0	75,0	629 8.200
8,300	117,0	75,0	629 8.300
8,400	117,0	75,0	629 8.400
8,500	117,0	75,0	629 8.500
8,600	125,0	81,0	629 8.600
8,700	125,0	81,0	629 8.700
8,800	125,0	81,0	629 8.800
8,900	125,0	81,0	629 8.900
9,000	125,0	81,0	629 9.000
9,100	125,0	81,0	629 9.100
9,200	125,0	81,0	629 9.200
9,300	125,0	81,0	629 9.300
9,400	125,0	81,0	629 9.400
9,500	125,0	81,0	629 9.500
9,600	133,0	87,0	629 9.600
9,700	133,0	87,0	629 9.700
9,800	133,0	87,0	629 9.800
9,900	133,0	87,0	629 9.900
10,000	133,0	87,0	629 10.000
10,200	133,0	87,0	629 10.200
10,500	133,0	87,0	629 10.500
11,000	142,0	94,0	629 11.000
11,200	142,0	94,0	629 11.200
11,500	142,0	94,0	629 11.500
11,800	142,0	94,0	629 11.800
12,000	151,0	101,0	629 12.000
12,500	151,0	101,0	629 12.500
13,000	151,0	101,0	629 13.000

Forets hélicoïdaux courts

N° d'article **9000**

Paramètres de coupe, p. 456

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	

HSCO | GU 3FS | ~5xD | DIN 338 | 135° | h8 | R | 3

≥ Ø 4,00 mm avec 3 méplats sur la queue • 3 méplats sur la queue empêchant le mandrin de glisser • pour utilisation dans les perceuses avec mandrin 3 mors • optimal pour les perceuses à main et à colonne • affûtage sur 4 faces avec amincissement de l´âme Ø 1,000 • faible effort d'avance de coupe • performance optimisée • pour applications universelles



N° d'article **9000**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
1,000		34,0	12,0	9000 1.000
1,500		40,0	18,0	9000 1.500
1,590	1/16	43,0	20,0	9000 1.590
1,980	5/64	49,0	24,0	9000 1.980
2,000		49,0	24,0	9000 2.000
2,380	3/32	57,0	30,0	9000 2.380
2,500		57,0	30,0	9000 2.500
2,780	7/64	61,0	33,0	9000 2.780
3,000		61,0	33,0	9000 3.000
3,180		65,0	36,0	9000 3.180
3,200		65,0	36,0	9000 3.200
3,300		65,0	36,0	9000 3.300
3,500		70,0	39,0	9000 3.500
3,570	9/64	70,0	39,0	9000 3.570
3,970	5/32	75,0	43,0	9000 3.970
4,000		75,0	43,0	9000 4.000
4,200		75,0	43,0	9000 4.200
4,370	11/64	80,0	47,0	9000 4.370
4,500		80,0	47,0	9000 4.500
4,760	3/16	86,0	52,0	9000 4.760
5,000		86,0	52,0	9000 5.000
5,100		86,0	52,0	9000 5.100
5,160	13/64	86,0	52,0	9000 5.160
5,200		86,0	52,0	9000 5.200
5,500		93,0	57,0	9000 5.500
5,560	7/32	93,0	57,0	9000 5.560
5,950	15/64	93,0	57,0	9000 5.950
6,000		93,0	57,0	9000 6.000
6,350	1/4	101,0	63,0	9000 6.350
6,500		101,0	63,0	9000 6.500
6,750	17/64	109,0	69,0	9000 6.750
6,800		109,0	69,0	9000 6.800
7,000		109,0	69,0	9000 7.000
7,150		109,0	69,0	9000 7.150
7,500		109,0	69,0	9000 7.500
7,540	19/64	117,0	75,0	9000 7.540

N° d'article **9000**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
7,940	5/16	117,0	75,0	9000 7.940
8,000		117,0	75,0	9000 8.000
8,330	21/64	117,0	75,0	9000 8.330
8,500		117,0	75,0	9000 8.500
8,730	11/32	125,0	81,0	9000 8.730
9,000		125,0	81,0	9000 9.000
9,130	23/64	125,0	81,0	9000 9.130
9,500		125,0	81,0	9000 9.500
9,530		133,0	87,0	9000 9.531
9,530	3/8	133,0	87,0	9000 9.530
9,920	25/64	133,0	87,0	9000 9.920
10,000		133,0	87,0	9000 10.000
10,200		133,0	87,0	9000 10.200
10,320	13/32	133,0	87,0	9000 10.320
10,500		133,0	87,0	9000 10.500
10,720	27/64	142,0	94,0	9000 10.720
11,000		142,0	94,0	9000 11.000
11,110	7/16	142,0	94,0	9000 11.110
11,500		142,0	94,0	9000 11.500
11,510	29/64	142,0	94,0	9000 11.510
11,910	15/32	151,0	101,0	9000 11.910
12,000		151,0	101,0	9000 12.000
12,300	31/64	151,0	101,0	9000 12.300
12,500		151,0	101,0	9000 12.500
12,700	1/2	151,0	101,0	9000 12.700
13,000		151,0	101,0	9000 13.000

Forets hélicoïdaux AeroX avec affûtage en croix

N° d'article **1018**

Paramètres de coupe, p. 457

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

M42 | AeroX | ~5xD | DIN 338 | 135° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage en croix, optimisé • acier rapide allié au cobalt, HSCO avec un pourcentage de 8% de cobalt, pour des tenues de coupe d´outils améliorées, beaucoup plus résistant aux températures et duretés très élevées



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 1018 Référence
1,000		34,0	12,0	1018 1.000
1,100		36,0	14,0	1018 1.100
1,200		38,0	16,0	1018 1.200
1,300		38,0	16,0	1018 1.300
1,400		40,0	18,0	1018 1.400
1,500		40,0	18,0	1018 1.500
1,590	1/16	43,0	20,0	1018 1.590
1,600		43,0	20,0	1018 1.600
1,700		43,0	20,0	1018 1.700
1,800		46,0	22,0	1018 1.800
1,900		46,0	22,0	1018 1.900
1,980	5/64	49,0	24,0	1018 1.980
2,000		49,0	24,0	1018 2.000
2,100		49,0	24,0	1018 2.100
2,200		53,0	27,0	1018 2.200
2,300		53,0	27,0	1018 2.300
2,380	3/32	57,0	30,0	1018 2.380
2,400		57,0	30,0	1018 2.400
2,500		57,0	30,0	1018 2.500
2,600		57,0	30,0	1018 2.600
2,700		61,0	33,0	1018 2.700
2,780	7/64	61,0	33,0	1018 2.780
2,800		61,0	33,0	1018 2.800
2,900		61,0	33,0	1018 2.900
3,000		61,0	33,0	1018 3.000
3,100		65,0	36,0	1018 3.100
3,170	1/8	65,0	36,0	1018 3.170
3,200		65,0	36,0	1018 3.200
3,250		65,0	36,0	1018 3.250
3,300		65,0	36,0	1018 3.300
3,400		70,0	39,0	1018 3.400
3,500		70,0	39,0	1018 3.500
3,570	9/64	70,0	39,0	1018 3.570
3,600		70,0	39,0	1018 3.600
3,700		70,0	39,0	1018 3.700
3,800		75,0	43,0	1018 3.800
3,900		75,0	43,0	1018 3.900
3,970	5/32	75,0	43,0	1018 3.970
4,000		75,0	43,0	1018 4.000
4,100		75,0	43,0	1018 4.100
4,200		75,0	43,0	1018 4.200
4,300		80,0	47,0	1018 4.300
4,400		80,0	47,0	1018 4.400
4,500		80,0	47,0	1018 4.500
4,600		80,0	47,0	1018 4.600
4,700		80,0	47,0	1018 4.700
4,760	3/16	86,0	52,0	1018 4.760
4,800		86,0	52,0	1018 4.800
4,850		86,0	52,0	1018 4.850
4,900		86,0	52,0	1018 4.900
5,000		86,0	52,0	1018 5.000
5,100		86,0	52,0	1018 5.100
5,160	13/64	86,0	52,0	1018 5.160
5,200		86,0	52,0	1018 5.200
5,300		86,0	52,0	1018 5.300
5,400		93,0	57,0	1018 5.400
5,500		93,0	57,0	1018 5.500
5,560	7/32	93,0	57,0	1018 5.560
5,600		93,0	57,0	1018 5.600
5,700		93,0	57,0	1018 5.700
5,800		93,0	57,0	1018 5.800
5,900		93,0	57,0	1018 5.900
5,950	15/64	93,0	57,0	1018 5.950
6,000		93,0	57,0	1018 6.000
6,100		101,0	63,0	1018 6.100
6,200		101,0	63,0	1018 6.200

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 1018 Référence
6,300		101,0	63,0	1018 6.300
6,350	1/4	101,0	63,0	1018 6.350
6,400		101,0	63,0	1018 6.400
6,500		101,0	63,0	1018 6.500
6,600		101,0	63,0	1018 6.600
6,700		101,0	63,0	1018 6.700
6,750	17/64	109,0	69,0	1018 6.750
6,800		109,0	69,0	1018 6.800
6,900		109,0	69,0	1018 6.900
7,000		109,0	69,0	1018 7.000
7,100		109,0	69,0	1018 7.100
7,140	9/32	109,0	69,0	1018 7.140
7,200		109,0	69,0	1018 7.200
7,300		109,0	69,0	1018 7.300
7,400		109,0	69,0	1018 7.400
7,500		109,0	69,0	1018 7.500
7,540	19/64	117,0	75,0	1018 7.540
7,600		117,0	75,0	1018 7.600
7,700		117,0	75,0	1018 7.700
7,800		117,0	75,0	1018 7.800
7,900		117,0	75,0	1018 7.900
7,940	5/16	117,0	75,0	1018 7.940
8,000		117,0	75,0	1018 8.000
8,100		117,0	75,0	1018 8.100
8,200		117,0	75,0	1018 8.200
8,300		117,0	75,0	1018 8.300
8,330	21/64	117,0	75,0	1018 8.330
8,400		117,0	75,0	1018 8.400
8,500		117,0	75,0	1018 8.500
8,600		125,0	81,0	1018 8.600
8,700		125,0	81,0	1018 8.700
8,730	11/32	125,0	81,0	1018 8.730
8,800		125,0	81,0	1018 8.800
8,900		125,0	81,0	1018 8.900
9,000		125,0	81,0	1018 9.000
9,100		125,0	81,0	1018 9.100
9,130	23/64	125,0	81,0	1018 9.130
9,200		125,0	81,0	1018 9.200
9,300		125,0	81,0	1018 9.300
9,500		125,0	81,0	1018 9.500
9,520	3/8	133,0	87,0	1018 9.520
9,600		133,0	87,0	1018 9.600
9,700		133,0	87,0	1018 9.700
9,800		133,0	87,0	1018 9.800
9,900		133,0	87,0	1018 9.900
9,920	25/64	133,0	87,0	1018 9.920
10,000		133,0	87,0	1018 10.000
10,100		133,0	87,0	1018 10.100
10,200		133,0	87,0	1018 10.200
10,300		133,0	87,0	1018 10.300
10,320	13/32	133,0	87,0	1018 10.320
10,500		133,0	87,0	1018 10.500
10,720	27/64	142,0	94,0	1018 10.720
10,800		142,0	94,0	1018 10.800
11,000		142,0	94,0	1018 11.000
11,110	7/16	142,0	94,0	1018 11.110
11,500		142,0	94,0	1018 11.500
11,510	29/64	142,0	94,0	1018 11.510
11,910	15/32	151,0	101,0	1018 11.910
12,000		151,0	101,0	1018 12.000
12,200		151,0	101,0	1018 12.200
12,300	31/64	151,0	101,0	1018 12.300
12,500		151,0	101,0	1018 12.500
12,700	1/2	151,0	101,0	1018 12.700
12,800		151,0	101,0	1018 12.800
13,000		151,0	101,0	1018 13.000

Forets hélicoïdaux courts — N° d'article 1146

M42 | N | ~5xD | DIN 338 | 135° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • haut % de Co & Mo • résistance à l'usure particulièrement élevée

Paramètres de coupe, p. 442-443

P	M	K	N	S	H
●	○	○	●	○	

Forets hélicoïdaux courts — N° d'article 1199

M42 | F | N | ~5xD | DIN 338 | 135° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage en croix, optimisé • acier rapide allié, HSCO, avec un taux de cobalt de 8% • résistance à l'usure particulièrement élevée

Paramètres de coupe, p. 442-443

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	○



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 1146 Référence	N° d'article 1199 Référence
0,400	1/64	20,0	5,0	1146 0.400	
0,500		22,0	6,0	1146 0.500	
0,800		30,0	10,0	1146 0.800	
0,900		32,0	11,0	1146 0.900	
1,000		34,0	12,0	1146 1.000	1199 1.000
1,100		36,0	14,0	1146 1.100	1199 1.100
1,200		38,0	16,0	1146 1.200	1199 1.200
1,300		38,0	16,0	1146 1.300	1199 1.300
1,400		40,0	18,0	1146 1.400	1199 1.400
1,500		40,0	18,0	1146 1.500	1199 1.500
1,590	1/16	43,0	20,0	1146 1.590	1199 1.590
1,600		43,0	20,0	1146 1.600	1199 1.600
1,700		43,0	20,0	1146 1.700	1199 1.700
1,800		46,0	22,0	1146 1.800	1199 1.800
1,900		46,0	22,0	1146 1.900	1199 1.900
2,000		49,0	24,0	1146 2.000	1199 2.000
2,100		49,0	24,0	1146 2.100	1199 2.100
2,200		53,0	27,0	1146 2.200	1199 2.200
2,300		53,0	27,0	1146 2.300	1199 2.300
2,380	3/32	57,0	30,0	1146 2.380	1199 2.380
2,400		57,0	30,0	1146 2.400	1199 2.400
2,500		57,0	30,0	1146 2.500	1199 2.500
2,600		57,0	30,0	1146 2.600	1199 2.600
2,700		61,0	33,0	1146 2.700	1199 2.700
2,800		61,0	33,0	1146 2.800	1199 2.800
2,900		61,0	33,0	1146 2.900	1199 2.900
3,000		61,0	33,0	1146 3.000	1199 3.000
3,100		65,0	36,0	1146 3.100	1199 3.100
3,170	1/8	65,0	36,0	1146 3.170	1199 3.170
3,200		65,0	36,0	1146 3.200	1199 3.200
3,300		65,0	36,0	1146 3.300	1199 3.300
3,400		70,0	39,0	1146 3.400	1199 3.400
3,500		70,0	39,0	1146 3.500	1199 3.500
3,600		70,0	39,0	1146 3.600	1199 3.600
3,700		70,0	39,0	1146 3.700	1199 3.700
3,800		75,0	43,0	1146 3.800	1199 3.800
3,900		75,0	43,0	1146 3.900	1199 3.900
3,970	5/32	75,0	43,0	1146 3.970	1199 3.970
4,000		75,0	43,0	1146 4.000	1199 4.000
4,100		75,0	43,0	1146 4.100	1199 4.100
4,200		75,0	43,0	1146 4.200	1199 4.200
4,300		80,0	47,0	1146 4.300	1199 4.300
4,400		80,0	47,0	1146 4.400	1199 4.400
4,500		80,0	47,0	1146 4.500	1199 4.500
4,600		80,0	47,0	1146 4.600	1199 4.600
4,700		80,0	47,0	1146 4.700	1199 4.700
4,760	3/16	86,0	52,0	1146 4.760	1199 4.760
4,800		86,0	52,0	1146 4.800	1199 4.800
4,900		86,0	52,0	1146 4.900	1199 4.900
5,000		86,0	52,0	1146 5.000	1199 5.000
5,100		86,0	52,0	1146 5.100	1199 5.100
5,160	13/64	86,0	52,0		1199 5.160
5,200		86,0	52,0	1146 5.200	1199 5.200
5,300		86,0	52,0	1146 5.300	1199 5.300

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 1146 Référence	N° d'article 1199 Référence
5,400		93,0	57,0	1146 5.400	1199 5.400
5,500		93,0	57,0	1146 5.500	1199 5.500
5,600		93,0	57,0	1146 5.600	1199 5.600
5,700		93,0	57,0	1146 5.700	1199 5.700
5,800		93,0	57,0	1146 5.800	1199 5.800
5,900		93,0	57,0	1146 5.900	1199 5.900
5,950	15/64	93,0	57,0	1146 5.950	1199 5.950
6,000		93,0	57,0	1146 6.000	1199 6.000
6,100		101,0	63,0	1146 6.100	1199 6.100
6,200		101,0	63,0	1146 6.200	1199 6.200
6,300		101,0	63,0	1146 6.300	1199 6.300
6,350	1/4	101,0	63,0	1146 6.350	1199 6.350
6,400		101,0	63,0	1146 6.400	1199 6.400
6,500		101,0	63,0	1146 6.500	1199 6.500
6,600		101,0	63,0	1146 6.600	1199 6.600
6,700		101,0	63,0	1146 6.700	1199 6.700
6,750	17/64	109,0	69,0	1146 6.750	1199 6.750
6,800		109,0	69,0	1146 6.800	1199 6.800
6,900		109,0	69,0	1146 6.900	1199 6.900
7,000		109,0	69,0	1146 7.000	1199 7.000
7,100		109,0	69,0	1146 7.100	1199 7.100
7,200		109,0	69,0	1146 7.200	1199 7.200
7,300		109,0	69,0	1146 7.300	1199 7.300
7,400		109,0	69,0	1146 7.400	1199 7.400
7,500		109,0	69,0	1146 7.500	1199 7.500
7,540	19/64	117,0	75,0	1146 7.540	
7,600		117,0	75,0	1146 7.600	1199 7.600
7,700		117,0	75,0	1146 7.700	1199 7.700
7,800		117,0	75,0	1146 7.800	1199 7.800
7,900		117,0	75,0	1146 7.900	1199 7.900
8,000		117,0	75,0	1146 8.000	1199 8.000
8,100		117,0	75,0	1146 8.100	1199 8.100
8,200		117,0	75,0	1146 8.200	1199 8.200
8,300		117,0	75,0	1146 8.300	1199 8.300
8,400		117,0	75,0	1146 8.400	1199 8.400
8,500		117,0	75,0	1146 8.500	1199 8.500
8,600		125,0	81,0	1146 8.600	1199 8.600
8,700		125,0	81,0	1146 8.700	1199 8.700
8,730	11/32	125,0	81,0	1146 8.730	1199 8.730
8,800		125,0	81,0	1146 8.800	1199 8.800
8,900		125,0	81,0	1146 8.900	1199 8.900
9,000		125,0	81,0	1146 9.000	1199 9.000
9,100		125,0	81,0	1146 9.100	1199 9.100
9,200		125,0	81,0	1146 9.200	1199 9.200
9,300		125,0	81,0	1146 9.300	1199 9.300
9,400		125,0	81,0	1146 9.400	1199 9.400
9,500		125,0	81,0	1146 9.500	1199 9.500
9,600		133,0	87,0	1146 9.600	1199 9.600
9,700		133,0	87,0	1146 9.700	1199 9.700
9,800		133,0	87,0	1146 9.800	1199 9.800
9,900		133,0	87,0	1146 9.900	1199 9.900
9,920	25/64	133,0	87,0		1199 9.920
10,000		133,0	87,0	1146 10.000	1199 10.000
10,100		133,0	87,0		1199 10.100

			N° d'article	1146	1199
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
10,200		133,0	87,0	1146 10.200	1199 10.200
10,500		133,0	87,0	1146 10.500	1199 10.500
10,800		142,0	94,0		1199 10.800
11,000		142,0	94,0	1146 11.000	1199 11.000
11,200		142,0	94,0		1199 11.200
11,500		142,0	94,0	1146 11.500	1199 11.500
11,510	29/64	142,0	94,0	1146 11.510	
11,800		142,0	94,0		1199 11.800
11,910	15/32	151,0	101,0	1146 11.910	1199 11.910
12,000		151,0	101,0	1146 12.000	1199 12.000
12,200		151,0	101,0		1199 12.200
12,500		151,0	101,0	1146 12.500	1199 12.500

			N° d'article	1146	1199
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
13,000		151,0	101,0	1146 13.000	1199 13.000
13,100	33/64	151,0	101,0	1146 13.100	
13,500		160,0	108,0	1146 13.500	
14,000		160,0	108,0	1146 14.000	1199 14.000
14,500		169,0	114,0	1146 14.500	
15,000		169,0	114,0	1146 15.000	1199 15.000
15,870	5/8	178,0	120,0	1146 15.870	
16,000		178,0	120,0	1146 16.000	1199 16.000

Forets à goujures courtes

N° d'article **693**

Paramètres de coupe, p. 458

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	●	○

M42 | R | H | 3xD | WN | 135° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage en croix, optimisé • acier rapide allié, HSCO, avec un taux de cobalt de 8% • résistance à l'usure particulièrement élevée



d1 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 693 Référence
1,000	34,0	6,0	693 1.000
1,500	40,0	9,0	693 1.500
2,000	49,0	12,0	693 2.000
2,500	57,0	14,0	693 2.500
3,000	61,0	16,0	693 3.000
3,200	65,0	18,0	693 3.200
3,300	65,0	18,0	693 3.300
3,500	70,0	20,0	693 3.500
4,000	75,0	22,0	693 4.000
4,200	75,0	22,0	693 4.200
4,500	80,0	24,0	693 4.500
5,000	86,0	26,0	693 5.000
5,500	93,0	28,0	693 5.500
6,000	93,0	28,0	693 6.000
6,500	101,0	31,0	693 6.500
6,800	109,0	34,0	693 6.800
7,000	109,0	34,0	693 7.000
7,500	109,0	34,0	693 7.500

d1 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 693 Référence
8,000	117,0	37,0	693 8.000
8,500	117,0	37,0	693 8.500
9,000	125,0	40,0	693 9.000
9,500	125,0	40,0	693 9.500
10,000	133,0	43,0	693 10.000
10,200	133,0	43,0	693 10.200
10,500	133,0	43,0	693 10.500
11,000	142,0	47,0	693 11.000
11,500	142,0	47,0	693 11.500
12,000	151,0	51,0	693 12.000
12,500	151,0	51,0	693 12.500
13,000	151,0	51,0	693 13.000

Forets hélicoïdaux courts

N° d'article **732**

VHM | N | ~5xD | WN | 118° | h7 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 2,060 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne

Paramètres de coupe, p. 430

P	M	K	N	S	H
○	○	○	●	○	

Forets hélicoïdaux courts

N° d'article **2464**

VHM | F | N | ~5xD | WN | 118° | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 2,060 • affûtage en pente • arête de coupe principale rectiligne

Paramètres de coupe, p. 430

P	M	K	N	S	H
●	○	○	●	○	○



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 732 Référence	N° d'article 2464 Référence
1,000		34,0	12,0	732 1.000	2464 1.000
1,020		34,0	12,0	732 1.020	2464 1.020
1,040		34,0	12,0	732 1.040	2464 1.040
1,070		36,0	14,0	732 1.070	2464 1.070
1,090		36,0	14,0	732 1.090	2464 1.090
1,100		36,0	14,0	732 1.100	2464 1.100
1,180		36,0	14,0	732 1.180	2464 1.180
1,190	3/64	38,0	16,0	732 1.190	2464 1.190
1,200		38,0	16,0	732 1.200	2464 1.200
1,300		38,0	16,0	732 1.300	2464 1.300
1,320		38,0	16,0	732 1.320	2464 1.320
1,400		40,0	18,0	732 1.400	2464 1.400
1,500		40,0	18,0	732 1.500	2464 1.500
1,510		43,0	20,0	732 1.510	2464 1.510
1,590	1/16	43,0	20,0	732 1.590	2464 1.590
1,600		43,0	20,0	732 1.600	2464 1.600
1,610		43,0	20,0	732 1.610	2464 1.610
1,700		43,0	20,0	732 1.700	2464 1.700
1,780		46,0	22,0	732 1.780	2464 1.780
1,800		46,0	22,0	732 1.800	2464 1.800
1,850		46,0	22,0	732 1.850	2464 1.850
1,900		46,0	22,0	732 1.900	2464 1.900
1,930		49,0	24,0	732 1.930	2464 1.930
1,980	5/64	49,0	24,0	732 1.980	2464 1.980
1,990		49,0	24,0	732 1.990	2464 1.990
2,000		49,0	24,0	732 2.000	2464 2.000
2,060		49,0	24,0	732 2.060	2464 2.060
2,080		49,0	24,0	732 2.080	2464 2.080
2,100		49,0	24,0	732 2.100	2464 2.100
2,180		53,0	27,0	732 2.180	2464 2.180
2,200		53,0	27,0	732 2.200	2464 2.200
2,260		53,0	27,0	732 2.260	2464 2.260
2,300		53,0	27,0	732 2.300	2464 2.300
2,370		57,0	30,0	732 2.370	2464 2.370
2,380	3/32	57,0	30,0	732 2.380	2464 2.380
2,400		57,0	30,0	732 2.400	2464 2.400
2,440		57,0	30,0	732 2.440	2464 2.440
2,490		57,0	30,0	732 2.490	2464 2.490
2,500		57,0	30,0	732 2.500	2464 2.500
2,530		57,0	30,0	732 2.530	2464 2.530
2,580		57,0	30,0	732 2.580	2464 2.580
2,600		57,0	30,0	732 2.600	2464 2.600
2,640		57,0	30,0	732 2.640	2464 2.640
2,700		61,0	33,0	732 2.700	2464 2.700
2,710		61,0	33,0	732 2.710	2464 2.710
2,780	7/64	61,0	33,0	732 2.780	2464 2.780
2,790		61,0	33,0	732 2.790	2464 2.790
2,800		61,0	33,0	732 2.800	2464 2.800
2,820		61,0	33,0	732 2.820	2464 2.820
2,870		61,0	33,0	732 2.870	2464 2.870
2,900		61,0	33,0	732 2.900	2464 2.900
2,950		61,0	33,0	732 2.950	2464 2.950
3,000		61,0	33,0	732 3.000	2464 3.000
3,050		65,0	36,0	732 3.050	2464 3.050

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 732 Référence	N° d'article 2464 Référence
3,100		65,0	36,0	732 3.100	2464 3.100
3,170	1/8	65,0	36,0	732 3.170	2464 3.170
3,200		65,0	36,0	732 3.200	2464 3.200
3,260		65,0	36,0	732 3.260	2464 3.260
3,300		65,0	36,0	732 3.300	2464 3.300
3,400		70,0	39,0	732 3.400	2464 3.400
3,450		70,0	39,0	732 3.450	2464 3.450
3,500		70,0	39,0	732 3.500	2464 3.500
3,570	9/64	70,0	39,0	732 3.570	2464 3.570
3,600		70,0	39,0	732 3.600	2464 3.600
3,660		70,0	39,0	732 3.660	2464 3.660
3,700		70,0	39,0	732 3.700	2464 3.700
3,730		70,0	39,0	732 3.730	2464 3.730
3,800		75,0	43,0	732 3.800	2464 3.800
3,860		75,0	43,0	732 3.860	2464 3.860
3,900		75,0	43,0	732 3.900	2464 3.900
3,910		75,0	43,0	732 3.910	2464 3.910
3,970	5/32	75,0	43,0	732 3.970	2464 3.970
3,990		75,0	43,0	732 3.990	2464 3.990
4,000		75,0	43,0	732 4.000	2464 4.000
4,040		75,0	43,0	732 4.040	2464 4.040
4,090		75,0	43,0	732 4.090	2464 4.090
4,100		75,0	43,0	732 4.100	2464 4.100
4,200		75,0	43,0	732 4.200	2464 4.200
4,220		75,0	43,0	732 4.220	2464 4.220
4,300		80,0	47,0	732 4.300	2464 4.300
4,370	11/64	80,0	47,0	732 4.370	2464 4.370
4,390		80,0	47,0	732 4.390	2464 4.390
4,400		80,0	47,0	732 4.400	2464 4.400
4,500		80,0	47,0	732 4.500	2464 4.500
4,570		80,0	47,0	732 4.570	2464 4.570
4,600		80,0	47,0	732 4.600	2464 4.600
4,620		80,0	47,0	732 4.620	2464 4.620
4,700		80,0	47,0	732 4.700	2464 4.700
4,760	3/16	86,0	52,0	732 4.760	2464 4.760
4,800		86,0	52,0	732 4.800	2464 4.800
4,850		86,0	52,0	732 4.850	2464 4.850
4,900		86,0	52,0	732 4.900	2464 4.900
4,920		86,0	52,0	732 4.920	2464 4.920
4,980		86,0	52,0	732 4.980	2464 4.980
5,000		86,0	52,0	732 5.000	2464 5.000
5,060		86,0	52,0	732 5.060	2464 5.060
5,100		86,0	52,0	732 5.100	2464 5.100
5,110		86,0	52,0	732 5.110	2464 5.110
5,160	13/64	86,0	52,0	732 5.160	2464 5.160
5,180		86,0	52,0	732 5.180	2464 5.180
5,200		86,0	52,0	732 5.200	2464 5.200
5,220		86,0	52,0	732 5.220	2464 5.220
5,300		86,0	52,0	732 5.300	2464 5.300
5,310		93,0	57,0	732 5.310	2464 5.310
5,400		93,0	57,0	732 5.400	2464 5.400
5,410		93,0	57,0	732 5.410	2464 5.410
5,500		93,0	57,0	732 5.500	2464 5.500
5,560	7/32	93,0	57,0	732 5.560	2464 5.560

			N° d'article	732	2464
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
5,600		93,0	57,0	732 5.600	2464 5.600
5,610		93,0	57,0	732 5.610	2464 5.610
5,700		93,0	57,0	732 5.700	2464 5.700
5,790		93,0	57,0	732 5.790	2464 5.790
5,800		93,0	57,0	732 5.800	2464 5.800
5,900		93,0	57,0	732 5.900	2464 5.900
5,940		93,0	57,0	732 5.940	2464 5.940
5,950	15/64	93,0	57,0	732 5.950	2464 5.950
6,000		93,0	57,0	732 6.000	2464 6.000
6,040		101,0	63,0	732 6.040	2464 6.040
6,100		101,0	63,0	732 6.100	2464 6.100
6,150		101,0	63,0	732 6.150	2464 6.150
6,200		101,0	63,0	732 6.200	2464 6.200
6,250		101,0	63,0	732 6.250	2464 6.250
6,300		101,0	63,0	732 6.300	2464 6.300
6,350	1/4	101,0	63,0	732 6.350	2464 6.350
6,400		101,0	63,0	732 6.400	2464 6.400
6,500		101,0	63,0	732 6.500	2464 6.500
6,530		101,0	63,0	732 6.530	2464 6.530
6,600		101,0	63,0	732 6.600	2464 6.600
6,630		101,0	63,0	732 6.630	2464 6.630
6,700		101,0	63,0	732 6.700	2464 6.700
6,750	17/64	109,0	69,0	732 6.750	2464 6.750
6,800		109,0	69,0	732 6.800	2464 6.800
6,900		109,0	69,0	732 6.900	2464 6.900
7,000		109,0	69,0	732 7.000	2464 7.000
7,030		109,0	69,0	732 7.030	2464 7.030
7,100		109,0	69,0	732 7.100	2464 7.100
7,140	9/32	109,0	69,0	732 7.140	2464 7.140
7,200		109,0	69,0	732 7.200	2464 7.200
7,300		109,0	69,0	732 7.300	2464 7.300
7,370		109,0	69,0	732 7.370	2464 7.370
7,400		109,0	69,0	732 7.400	2464 7.400
7,490		109,0	69,0	732 7.490	2464 7.490
7,500		109,0	69,0	732 7.500	2464 7.500
7,540	19/64	117,0	75,0	732 7.540	2464 7.540
7,600		117,0	75,0	732 7.600	2464 7.600
7,670		117,0	75,0	732 7.670	2464 7.670
7,700		117,0	75,0	732 7.700	2464 7.700
7,800		117,0	75,0	732 7.800	2464 7.800
7,900		117,0	75,0	732 7.900	2464 7.900
7,940	5/16	117,0	75,0	732 7.940	2464 7.940
8,000		117,0	75,0	732 8.000	2464 8.000
8,030		117,0	75,0	732 8.030	2464 8.030
8,100		117,0	75,0	732 8.100	2464 8.100
8,200		117,0	75,0	732 8.200	2464 8.200
8,300		117,0	75,0	732 8.300	2464 8.300
8,330	21/64	117,0	75,0	732 8.330	2464 8.330

			N° d'article	732	2464
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
8,400		117,0	75,0	732 8.400	2464 8.400
8,430		117,0	75,0	732 8.430	2464 8.430
8,500		117,0	75,0	732 8.500	2464 8.500
8,600		125,0	81,0	732 8.600	2464 8.600
8,610		125,0	81,0	732 8.610	2464 8.610
8,700		125,0	81,0	732 8.700	2464 8.700
8,730	11/32	125,0	81,0	732 8.730	2464 8.730
8,800		125,0	81,0	732 8.800	2464 8.800
8,840		125,0	81,0	732 8.840	2464 8.840
8,900		125,0	81,0	732 8.900	2464 8.900
9,000		125,0	81,0	732 9.000	2464 9.000
9,090		125,0	81,0	732 9.090	2464 9.090
9,100		125,0	81,0	732 9.100	2464 9.100
9,130	23/64	125,0	81,0	732 9.130	2464 9.130
9,200		125,0	81,0	732 9.200	2464 9.200
9,300		125,0	81,0	732 9.300	2464 9.300
9,340		125,0	81,0	732 9.340	2464 9.340
9,400		125,0	81,0	732 9.400	2464 9.400
9,500		125,0	81,0	732 9.500	2464 9.500
9,520	3/8	133,0	87,0	732 9.520	2464 9.520
9,580		133,0	87,0	732 9.580	2464 9.580
9,600		133,0	87,0	732 9.600	2464 9.600
9,700		133,0	87,0	732 9.700	2464 9.700
9,800		133,0	87,0	732 9.800	2464 9.800
9,900		133,0	87,0	732 9.900	2464 9.900
9,920	25/64	133,0	87,0	732 9.920	2464 9.920
10,000		133,0	87,0	732 10.000	2464 10.000
10,080		133,0	87,0	732 10.080	2464 10.080
10,200		133,0	87,0	732 10.200	2464 10.200
10,260		133,0	87,0	732 10.260	2464 10.260
10,300		133,0	87,0	732 10.300	2464 10.300
10,320	13/32	133,0	87,0	732 10.320	2464 10.320
10,490		133,0	87,0	732 10.490	2464 10.490
10,500		133,0	87,0	732 10.500	2464 10.500
10,720	27/64	142,0	94,0	732 10.720	2464 10.720
11,000		142,0	94,0	732 11.000	2464 11.000
11,110	7/16	142,0	94,0	732 11.110	2464 11.110
11,500		142,0	94,0	732 11.500	2464 11.500
11,510	29/64	142,0	94,0	732 11.510	2464 11.510
11,910	15/32	151,0	101,0	732 11.910	2464 11.910
12,000		151,0	101,0	732 12.000	2464 12.000
12,300	31/64	151,0	101,0	732 12.300	2464 12.300
12,700	1/2	151,0	101,0	732 12.700	2464 12.700

Forets hélicoïdaux courts

N° d'article **2601**

VHM | GT 100 | ~8xD | WN | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 3,170 • affûtage à dépouille conique

Paramètres de coupe, p. 432

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		○



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 2601 Référence
3,170	1/8	70,7	41,8	2601 3.170
3,200		70,7	41,8	2601 3.200
3,260		70,7	41,8	2601 3.260
3,300		73,8	44,9	2601 3.300
3,400		73,8	44,9	2601 3.400
3,450		73,8	44,9	2601 3.450
3,500		73,8	44,9	2601 3.500
3,570	9/64	73,8	44,9	2601 3.570
3,660		76,9	48,8	2601 3.660
3,730		76,9	48,8	2601 3.730
3,800		76,9	48,8	2601 3.800
3,860		80,0	51,9	2601 3.860
3,910		80,0	51,9	2601 3.910
3,970	5/32	80,0	51,9	2601 3.970
3,990		80,0	51,9	2601 3.990
4,000		84,0	55,0	2601 4.000
4,040		84,0	55,0	2601 4.040
4,090		84,0	55,0	2601 4.090
4,220		84,0	55,0	2601 4.220
4,300		84,0	55,0	2601 4.300
4,370	11/64	84,0	55,0	2601 4.370
4,390		87,0	57,0	2601 4.390
4,500		87,0	57,0	2601 4.500
4,570		87,0	57,0	2601 4.570
4,620		87,0	57,0	2601 4.620
4,700		90,1	60,1	2601 4.700
4,760	3/16	90,1	60,1	2601 4.760
4,800		90,1	60,1	2601 4.800
4,850		90,1	60,1	2601 4.850
4,920		93,2	63,2	2601 4.920
4,980		93,2	63,2	2601 4.980
5,000		93,2	63,2	2601 5.000
5,060		93,2	63,2	2601 5.060
5,110		93,2	63,2	2601 5.110
5,160	13/64	93,2	63,2	2601 5.160
5,180		96,3	65,2	2601 5.180
5,220		96,3	65,2	2601 5.220
5,310		96,3	65,2	2601 5.310
5,410		96,3	65,2	2601 5.410
5,500		96,3	65,2	2601 5.500
5,560	7/32	96,3	65,2	2601 5.560
5,610		99,4	68,3	2601 5.610
5,790		99,4	68,3	2601 5.790
5,940		99,4	68,3	2601 5.940
5,950	15/64	99,4	68,3	2601 5.950
6,000		103,4	71,4	2601 6.000
6,040		103,4	71,4	2601 6.040
6,150		103,4	71,4	2601 6.150
6,250		103,4	71,4	2601 6.250
6,350	1/4	103,4	71,4	2601 6.350
6,500		106,6	74,6	2601 6.500
6,530		106,6	74,6	2601 6.530
6,630		106,6	74,6	2601 6.630
6,750	17/64	106,6	74,6	2601 6.750

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 2601 Référence
6,900		106,6	74,6	2601 6.900
7,000		106,6	74,6	2601 7.000
7,030		106,6	74,6	2601 7.030
7,140	9/32	109,7	76,7	2601 7.140
7,370		109,7	76,7	2601 7.370
7,490		112,8	79,7	2601 7.490
7,500		112,8	79,7	2601 7.500
7,540	19/64	112,8	79,7	2601 7.540
7,670		112,8	79,7	2601 7.670
7,940	5/16	115,9	82,8	2601 7.940
8,000		115,9	82,8	2601 8.000
8,030		115,9	82,8	2601 8.030
8,200		119,0	86,0	2601 8.200
8,330	21/64	119,0	86,0	2601 8.330
8,430		123,1	89,1	2601 8.430
8,500		123,1	89,1	2601 8.500
8,610		123,1	89,1	2601 8.610
8,730	11/32	123,1	89,1	2601 8.730
8,840		126,1	91,1	2601 8.840
9,000		126,1	91,1	2601 9.000
9,090		126,1	91,1	2601 9.090
9,130	23/64	126,1	91,1	2601 9.130
9,340		129,2	94,2	2601 9.340
9,500		129,2	94,2	2601 9.500
9,520	3/8	129,2	94,2	2601 9.520
9,580		129,2	94,2	2601 9.580
9,800		132,4	97,4	2601 9.800
9,920	25/64	132,4	97,4	2601 9.920
10,000		132,4	97,4	2601 10.000
10,080		132,4	97,4	2601 10.080
10,260		135,5	100,5	2601 10.260
10,320	13/32	135,5	100,5	2601 10.320
10,490		135,5	100,5	2601 10.490
10,500		135,5	100,5	2601 10.500
10,720	27/64	139,4	102,5	2601 10.720
11,000		142,5	105,6	2601 11.000
11,110	7/16	142,5	105,6	2601 11.110
11,500		145,6	108,7	2601 11.500
11,510	29/64	145,6	108,7	2601 11.510
11,910	15/32	148,8	112,7	2601 11.910
12,000		151,9	113,9	2601 12.000
12,300	31/64	151,9	113,9	2601 12.300
12,500		155,1	117,1	2601 12.500
12,700	1/2	155,1	117,1	2601 12.700

Forets pour perçage par canon

N° d'article **211**

HSS | >Ø 2,36 | N | ~10xD | DIN 339 | 118° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • pour le perçage avec canons de perçage

Paramètres de coupe, p. 459

P	M	K	N	S	H
●		●	○		

Forets pour perçage par canon

N° d'article **666**

HSS | S | N | ~10xD | DIN 339 | 118° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • pour le perçage avec canons de perçage

Paramètres de coupe, p. 459

P	M	K	N	S	H
●		●	●		



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 211	N° d'article 666
0,800		42,0	22,0	211 0.800	
1,000		48,0	26,0	211 1.000	666 1.000
1,050		48,0	26,0	211 1.050	
1,080		50,0	28,0	211 1.080	
1,100		50,0	28,0	211 1.100	666 1.100
1,150		50,0	28,0	211 1.150	
1,200		52,0	30,0	211 1.200	666 1.200
1,230		52,0	30,0	211 1.230	
1,250		52,0	30,0	211 1.250	
1,300		52,0	30,0	211 1.300	666 1.300
1,350		55,0	33,0	211 1.350	666 1.350
1,400		55,0	33,0	211 1.400	666 1.400
1,450		55,0	33,0	211 1.450	666 1.450
1,460		55,0	33,0	211 1.460	
1,500		55,0	33,0	211 1.500	666 1.500
1,510		58,0	35,0		666 1.510
1,580		58,0	35,0	211 1.580	
1,600		58,0	35,0	211 1.600	666 1.600
1,620		58,0	35,0	211 1.620	
1,650		58,0	35,0	211 1.650	
1,700		58,0	35,0	211 1.700	666 1.700
1,800		62,0	38,0	211 1.800	666 1.800
1,850		62,0	38,0	211 1.850	
1,900		62,0	38,0	211 1.900	666 1.900
1,930		66,0	41,0	211 1.930	
1,980	5/64	66,0	41,0	211 1.980	666 1.980
1,990		66,0	41,0	211 1.990	666 1.990
2,000		66,0	41,0	211 2.000	666 2.000
2,020		66,0	41,0	211 2.020	666 2.020
2,030		66,0	41,0	211 2.030	
2,050		66,0	41,0	211 2.050	
2,100		66,0	41,0	211 2.100	666 2.100
2,150		70,0	44,0	211 2.150	
2,200		70,0	44,0	211 2.200	666 2.200
2,250		70,0	44,0	211 2.250	
2,300		70,0	44,0	211 2.300	666 2.300
2,320		70,0	44,0	211 2.320	
2,350		70,0	44,0	211 2.350	
2,380	3/32	74,0	47,0	211 2.380	
2,400		74,0	47,0	211 2.400	666 2.400
2,450		74,0	47,0	211 2.450	666 2.450
2,500		74,0	47,0	211 2.500	666 2.500
2,550		74,0	47,0	211 2.550	666 2.550
2,600		74,0	47,0	211 2.600	666 2.600
2,650		74,0	47,0	211 2.650	
2,700		79,0	51,0	211 2.700	
2,800		79,0	51,0	211 2.800	666 2.800
2,900		79,0	51,0	211 2.900	666 2.900
2,950		79,0	51,0	211 2.950	
3,000		79,0	51,0	211 3.000	666 3.000
3,050		84,0	55,0	211 3.050	
3,100		84,0	55,0	211 3.100	666 3.100
3,150		84,0	55,0	211 3.150	666 3.150
3,200		84,0	55,0	211 3.200	666 3.200

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 211	N° d'article 666
3,250		84,0	55,0	211 3.250	
3,300		84,0	55,0	211 3.300	666 3.300
3,400		91,0	60,0	211 3.400	666 3.400
3,500		91,0	60,0	211 3.500	666 3.500
3,570	9/64	91,0	60,0		666 3.570
3,600		91,0	60,0	211 3.600	666 3.600
3,700		91,0	60,0	211 3.700	666 3.700
3,800		96,0	64,0	211 3.800	666 3.800
3,900		96,0	64,0	211 3.900	666 3.900
3,950		96,0	64,0	211 3.950	
4,000		96,0	64,0	211 4.000	666 4.000
4,100		96,0	64,0	211 4.100	666 4.100
4,200		96,0	64,0	211 4.200	666 4.200
4,300		102,0	69,0	211 4.300	666 4.300
4,400		102,0	69,0	211 4.400	666 4.400
4,500		102,0	69,0	211 4.500	666 4.500
4,580		102,0	69,0	211 4.580	
4,600		102,0	69,0	211 4.600	666 4.600
4,700		102,0	69,0	211 4.700	
4,750		102,0	69,0	211 4.750	
4,800		108,0	74,0	211 4.800	666 4.800
4,900		108,0	74,0	211 4.900	
5,000		108,0	74,0	211 5.000	666 5.000
5,100		108,0	74,0	211 5.100	666 5.100
5,150		108,0	74,0		666 5.150
5,200		108,0	74,0	211 5.200	
5,300		108,0	74,0	211 5.300	666 5.300
5,350		116,0	80,0	211 5.350	
5,400		116,0	80,0	211 5.400	666 5.400
5,500		116,0	80,0	211 5.500	666 5.500
5,600		116,0	80,0	211 5.600	666 5.600
5,700		116,0	80,0	211 5.700	666 5.700
5,800		116,0	80,0	211 5.800	666 5.800
6,000		116,0	80,0	211 6.000	666 6.000
6,200		124,0	86,0	211 6.200	666 6.200
6,400		124,0	86,0	211 6.400	
6,500		124,0	86,0	211 6.500	666 6.500
6,600		124,0	86,0		666 6.600
6,700		124,0	86,0	211 6.700	
6,800		133,0	93,0	211 6.800	666 6.800
6,900		133,0	93,0	211 6.900	666 6.900
7,000		133,0	93,0	211 7.000	666 7.000
7,050		133,0	93,0	211 7.050	
7,100		133,0	93,0	211 7.100	
7,200		133,0	93,0	211 7.200	666 7.200
7,300		133,0	93,0	211 7.300	
7,400		133,0	93,0	211 7.400	
7,500		133,0	93,0	211 7.500	666 7.500
7,600		142,0	100,0	211 7.600	
7,700		142,0	100,0		666 7.700
7,800		142,0	100,0		666 7.800
7,900		142,0	100,0		666 7.900
7,940	5/16	142,0	100,0		666 7.940
8,000		142,0	100,0	211 8.000	666 8.000

			N° d'article	211	666
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
8,100		142,0	100,0	211 8.100	
8,120		142,0	100,0	211 8.120	
8,200		142,0	100,0	211 8.200	666 8.200
8,500		142,0	100,0	211 8.500	666 8.500
8,600		151,0	107,0	211 8.600	666 8.600
8,700		151,0	107,0	211 8.700	
8,800		151,0	107,0	211 8.800	
8,900		151,0	107,0	211 8.900	
9,000		151,0	107,0	211 9.000	666 9.000
9,200		151,0	107,0	211 9.200	
9,500		151,0	107,0	211 9.500	666 9.500
9,600		162,1	116,0	211 9.600	
9,800		162,1	116,0	211 9.800	
10,000		162,1	116,0	211 10.000	666 10.000
10,200		162,1	116,0	211 10.200	666 10.200
10,500		162,1	116,0	211 10.500	666 10.500
10,800		173,0	125,0	211 10.800	
11,000		173,0	125,0	211 11.000	
11,300		173,0	125,0	211 11.300	
11,400		173,0	125,0	211 11.400	
11,500		173,0	125,0	211 11.500	666 11.500
11,700		173,0	125,0	211 11.700	
11,750		173,0	125,0	211 11.750	
12,000		184,0	134,0	211 12.000	666 12.000

			N° d'article	211	666
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
12,100		184,0	134,0	211 12.100	
12,300	31/64	184,0	134,0	211 12.300	
12,500		184,0	134,0	211 12.500	666 12.500
13,000		184,0	134,0	211 13.000	666 13.000
13,200		184,0	134,0	211 13.200	
13,500		194,0	142,0	211 13.500	
13,800		194,0	142,0	211 13.800	
14,200		202,0	147,0	211 14.200	
14,500		202,0	147,0	211 14.500	
15,000		202,0	147,0	211 15.000	
15,500		211,0	153,0	211 15.500	
17,000		218,0	159,0	211 17.000	
17,500		226,0	165,0	211 17.500	
18,000		226,0	165,0	211 18.000	
18,500		234,0	171,0	211 18.500	
19,000		234,0	171,0	211 19.000	
19,500		242,0	177,0	211 19.500	
20,000		242,0	177,0	211 20.000	

Forets hélicoïdaux longs

N° d'article **217**

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • pour les perçages profonds

Paramètres de coupe, p. 459

P	M	K	N	S	H
●		●	○		

Forets hélicoïdaux longs

N° d'article **667**

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • pour les perçages profonds • pour le perçage avec canons de perçage

Paramètres de coupe, p. 459

P	M	K	N	S	H
●		●	○		



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 217 Référence	N° d'article 667 Référence
0,400	1/64	30,0	10,0	217 0.400	
0,440		30,0	10,0	217 0.440	
0,450		30,0	10,0	217 0.450	
0,470		30,0	10,0	217 0.470	
0,500		32,0	12,0	217 0.500	667 0.500
0,520		32,0	12,0	217 0.520	
0,550		35,0	15,0	217 0.550	
0,570		35,0	15,0	217 0.570	
0,600		35,0	15,0	217 0.600	667 0.600
0,620		38,0	18,0	217 0.620	
0,650		38,0	18,0	217 0.650	
0,700		42,0	21,0	217 0.700	667 0.700
0,710		42,0	21,0	217 0.710	
0,730		42,0	21,0	217 0.730	
0,750		42,0	21,0	217 0.750	667 0.750
0,760		46,0	25,0	217 0.760	
0,790	1/32	46,0	25,0	217 0.790	
0,800		46,0	25,0	217 0.800	667 0.800
0,820		46,0	25,0	217 0.820	
0,850		46,0	25,0	217 0.850	667 0.850
0,900		51,0	29,0	217 0.900	667 0.900
0,920		51,0	29,0	217 0.920	
0,950		51,0	29,0	217 0.950	667 0.950
0,970		56,0	33,0	217 0.970	
1,000		56,0	33,0	217 1.000	667 1.000
1,040		56,0	33,0	217 1.040	
1,050		56,0	33,0	217 1.050	
1,070		60,0	37,0	217 1.070	
1,080		60,0	37,0	217 1.080	
1,100		60,0	37,0	217 1.100	667 1.100
1,120		60,0	37,0	217 1.120	
1,130		60,0	37,0	217 1.130	
1,150		60,0	37,0	217 1.150	667 1.150
1,180		60,0	37,0	217 1.180	
1,190	3/64	65,0	41,0	217 1.190	
1,200		65,0	41,0	217 1.200	667 1.200
1,250		65,0	41,0	217 1.250	667 1.250
1,300		65,0	41,0	217 1.300	667 1.300
1,350		70,0	45,0	217 1.350	667 1.350
1,400		70,0	45,0	217 1.400	667 1.400
1,450		70,0	45,0	217 1.450	667 1.450
1,490		70,0	45,0	217 1.490	
1,500		70,0	45,0	217 1.500	667 1.500
1,510		76,0	50,0	217 1.510	
1,550		76,0	50,0	217 1.550	667 1.550
1,590	1/16	76,0	50,0	217 1.590	667 1.590
1,600		76,0	50,0	217 1.600	667 1.600
1,610		76,0	50,0	217 1.610	
1,650		76,0	50,0	217 1.650	667 1.650
1,700		76,0	50,0	217 1.700	667 1.700
1,750		80,0	53,0	217 1.750	
1,780		80,0	53,0	217 1.780	
1,800		80,0	53,0	217 1.800	667 1.800
1,850		80,0	53,0	217 1.850	667 1.850

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 217 Référence	N° d'article 667 Référence
1,900		80,0	53,0	217 1.900	667 1.900
1,930		85,0	56,0	217 1.930	
1,950		85,0	56,0	217 1.950	667 1.950
1,980	5/64	85,0	56,0	217 1.980	667 1.980
1,990		85,0	56,0	217 1.990	
2,000		85,0	56,0	217 2.000	667 2.000
2,030		85,0	56,0	217 2.030	
2,050		85,0	56,0	217 2.050	667 2.050
2,060		85,0	56,0	217 2.060	
2,080		85,0	56,0	217 2.080	
2,100		85,0	56,0	217 2.100	667 2.100
2,150		90,0	59,0	217 2.150	
2,200		90,0	59,0	217 2.200	667 2.200
2,250		90,0	59,0	217 2.250	
2,260		90,0	59,0	217 2.260	
2,300		90,0	59,0	217 2.300	667 2.300
2,350		90,0	59,0	217 2.350	
2,380	3/32	95,0	62,0	217 2.380	667 2.380
2,400		95,0	62,0	217 2.400	667 2.400
2,420		95,0	62,0	217 2.420	
2,440		95,0	62,0	217 2.440	667 2.440
2,450		95,0	62,0	217 2.450	667 2.450
2,490		95,0	62,0	217 2.490	
2,500		95,0	62,0	217 2.500	667 2.500
2,530		95,0	62,0	217 2.530	
2,550		95,0	62,0	217 2.550	667 2.550
2,580		95,0	62,0	217 2.580	
2,600		95,0	62,0	217 2.600	
2,620		95,0	62,0	217 2.620	
2,640		95,0	62,0	217 2.640	
2,650		95,0	62,0	217 2.650	667 2.650
2,700		100,0	66,0	217 2.700	667 2.700
2,710		100,0	66,0	217 2.710	
2,750		100,0	66,0	217 2.750	667 2.750
2,780	7/64	100,0	66,0	217 2.780	667 2.780
2,790		100,0	66,0	217 2.790	
2,800		100,0	66,0	217 2.800	667 2.800
2,820		100,0	66,0	217 2.820	
2,850		100,0	66,0	217 2.850	667 2.850
2,870		100,0	66,0		667 2.870
2,900		100,0	66,0	217 2.900	667 2.900
2,950		100,0	66,0	217 2.950	
3,000		100,0	66,0	217 3.000	667 3.000
3,030		106,0	69,0	217 3.030	667 3.030
3,050		106,0	69,0	217 3.050	667 3.050
3,100		106,0	69,0	217 3.100	667 3.100
3,150		106,0	69,0	217 3.150	
3,170	1/8	106,0	69,0	217 3.170	667 3.170
3,200		106,0	69,0	217 3.200	667 3.200
3,250		106,0	69,0	217 3.250	667 3.250
3,260		106,0	69,0	217 3.260	
3,300		106,0	69,0	217 3.300	667 3.300
3,350		106,0	69,0	217 3.350	667 3.350
3,400		112,0	73,0	217 3.400	667 3.400

			N° d'article	217	667
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
3,450		112,0	73,0	217 3.450	
3,500		112,0	73,0	217 3.500	667 3.500
3,550		112,0	73,0	217 3.550	
3,570	9/64	112,0	73,0	217 3.570	667 3.570
3,600		112,0	73,0	217 3.600	667 3.600
3,650		112,0	73,0	217 3.650	667 3.650
3,660		112,0	73,0	217 3.660	
3,700		112,0	73,0	217 3.700	667 3.700
3,750		112,0	73,0	217 3.750	
3,800		119,0	78,0	217 3.800	667 3.800
3,850		119,0	78,0	217 3.850	
3,860		119,0	78,0	217 3.860	
3,900		119,0	78,0	217 3.900	667 3.900
3,910		119,0	78,0	217 3.910	
3,950		119,0	78,0	217 3.950	667 3.950
3,970	5/32	119,0	78,0	217 3.970	667 3.970
4,000		119,0	78,0	217 4.000	667 4.000
4,030		119,0	78,0	217 4.030	
4,040		119,0	78,0	217 4.040	
4,050		119,0	78,0	217 4.050	667 4.050
4,090		119,0	78,0	217 4.090	
4,100		119,0	78,0	217 4.100	667 4.100
4,150		119,0	78,0	217 4.150	
4,200		119,0	78,0	217 4.200	667 4.200
4,220		119,0	78,0	217 4.220	
4,250		119,0	78,0	217 4.250	667 4.250
4,300		126,0	82,0	217 4.300	667 4.300
4,350		126,0	82,0	217 4.350	
4,370	11/64	126,0	82,0	217 4.370	667 4.370
4,390		126,0	82,0	217 4.390	
4,400		126,0	82,0	217 4.400	667 4.400
4,450		126,0	82,0	217 4.450	
4,500		126,0	82,0	217 4.500	667 4.500
4,570		126,0	82,0	217 4.570	667 4.570
4,600		126,0	82,0	217 4.600	667 4.600
4,620		126,0	82,0	217 4.620	667 4.620
4,650		126,0	82,0	217 4.650	667 4.650
4,700		126,0	82,0	217 4.700	
4,750		126,0	82,0	217 4.750	667 4.750
4,760	3/16	132,0	87,0	217 4.760	667 4.760
4,800		132,0	87,0	217 4.800	
4,850		132,0	87,0	217 4.850	667 4.850
4,900		132,0	87,0	217 4.900	667 4.900
4,950		132,0	87,0	217 4.950	
4,980		132,0	87,0	217 4.980	667 4.980
5,000		132,0	87,0	217 5.000	667 5.000
5,030		132,0	87,0	217 5.030	
5,050		132,0	87,0	217 5.050	
5,060		132,0	87,0	217 5.060	
5,100		132,0	87,0	217 5.100	667 5.100
5,110		132,0	87,0	217 5.110	
5,150		132,0	87,0	217 5.150	
5,160	13/64	132,0	87,0	217 5.160	667 5.160
5,200		132,0	87,0	217 5.200	667 5.200
5,250		132,0	87,0	217 5.250	667 5.250
5,300		132,0	87,0	217 5.300	667 5.300
5,310		139,0	91,0	217 5.310	
5,350		139,0	91,0	217 5.350	
5,400		139,0	91,0	217 5.400	
5,410		139,0	91,0	217 5.410	
5,450		139,0	91,0	217 5.450	
5,500		139,0	91,0	217 5.500	667 5.500
5,550		139,0	91,0	217 5.550	
5,560	7/32	139,0	91,0	217 5.560	667 5.560
5,600		139,0	91,0	217 5.600	667 5.600
5,610		139,0	91,0		667 5.610
5,650		139,0	91,0	217 5.650	
5,700		139,0	91,0	217 5.700	667 5.700
5,750		139,0	91,0	217 5.750	
5,790		139,0	91,0	217 5.790	667 5.790
5,800		139,0	91,0	217 5.800	
5,850		139,0	91,0	217 5.850	
5,900		139,0	91,0	217 5.900	667 5.900
5,940		139,0	91,0	217 5.940	
5,950	15/64	139,0	91,0	217 5.950	
6,000		139,0	91,0	217 6.000	667 6.000
6,060		148,0	97,0	217 6.060	
6,100		148,0	97,0	217 6.100	667 6.100
6,200		148,0	97,0	217 6.200	667 6.200
6,250		148,0	97,0	217 6.250	667 6.250
6,300		148,0	97,0	217 6.300	
6,350	1/4	148,0	97,0	217 6.350	667 6.350
6,400		148,0	97,0	217 6.400	667 6.400
6,500		148,0	97,0	217 6.500	667 6.500

			N° d'article	217	667
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
6,600		148,0	97,0	217 6.600	667 6.600
6,700		148,0	97,0	217 6.700	
6,750	17/64	156,0	102,0	217 6.750	667 6.750
6,800		156,0	102,0	217 6.800	667 6.800
6,900		156,0	102,0	217 6.900	
7,000		156,0	102,0	217 7.000	667 7.000
7,030		156,0	102,0	217 7.030	
7,100		156,0	102,0	217 7.100	667 7.100
7,140	9/32	156,0	102,0	217 7.140	667 7.140
7,200		156,0	102,0	217 7.200	667 7.200
7,250		156,0	102,0		667 7.250
7,300		156,0	102,0	217 7.300	667 7.300
7,370		156,0	102,0	217 7.370	667 7.370
7,400		156,0	102,0	217 7.400	667 7.400
7,500		156,0	102,0	217 7.500	667 7.500
7,540	19/64	165,0	109,0	217 7.540	
7,600		165,0	109,0	217 7.600	
7,670		165,0	109,0	217 7.670	
7,700		165,0	109,0	217 7.700	667 7.700
7,800		165,0	109,0	217 7.800	
7,900		165,0	109,0	217 7.900	
7,940	5/16	165,0	109,0	217 7.940	667 7.940
8,000		165,0	109,0	217 8.000	667 8.000
8,030		165,0	109,0	217 8.030	
8,050		165,0	109,0		667 8.050
8,100		165,0	109,0	217 8.100	667 8.100
8,200		165,0	109,0	217 8.200	667 8.200
8,250		165,0	109,0	217 8.250	
8,300		165,0	109,0	217 8.300	
8,330	21/64	165,0	109,0	217 8.330	
8,400		165,0	109,0	217 8.400	667 8.400
8,430		165,0	109,0	217 8.430	
8,500		165,0	109,0	217 8.500	667 8.500
8,600		175,0	115,0	217 8.600	
8,610		175,0	115,0	217 8.610	
8,700		175,0	115,0	217 8.700	667 8.700
8,730	11/32	175,0	115,0	217 8.730	667 8.730
8,750		175,0	115,0	217 8.750	
8,800		175,0	115,0	217 8.800	667 8.800
8,840		175,0	115,0	217 8.840	
8,900		175,0	115,0	217 8.900	667 8.900
9,000		175,0	115,0	217 9.000	667 9.000
9,100		175,0	115,0	217 9.100	
9,130	23/64	175,0	115,0	217 9.130	
9,200		175,0	115,0	217 9.200	667 9.200
9,250		175,0	115,0	217 9.250	
9,300		175,0	115,0	217 9.300	667 9.300
9,400		175,0	115,0	217 9.400	667 9.400
9,500		175,0	115,0	217 9.500	667 9.500
9,520	3/8	184,0	121,0	217 9.520	667 9.520
9,600		184,0	121,0	217 9.600	667 9.600
9,700		184,0	121,0	217 9.700	667 9.700
9,750		184,0	121,0	217 9.750	
9,800		184,0	121,0	217 9.800	667 9.800
9,900		184,0	121,0	217 9.900	667 9.900
9,920	25/64	184,0	121,0	217 9.920	667 9.920
10,000		184,0	121,0	217 10.000	667 10.000
10,080		184,0	121,0	217 10.080	
10,100		184,0	121,0	217 10.100	
10,200		184,0	121,0	217 10.200	667 10.200
10,250		184,0	121,0	217 10.250	
10,260		184,0	121,0	217 10.260	
10,300		184,0	121,0	217 10.300	
10,320	13/32	184,0	121,0	217 10.320	667 10.320
10,400		184,0	121,0	217 10.400	
10,490		184,0	121,0	217 10.490	
10,500		184,0	121,0	217 10.500	667 10.500
10,600		184,0	121,0	217 10.600	
10,700		195,0	128,0	217 10.700	
10,720	27/64	195,0	128,0	217 10.720	667 10.720
10,750		195,0	128,0	217 10.750	
10,800		195,0	128,0	217 10.800	667 10.800
10,900		195,0	128,0	217 10.900	667 10.900
11,000		195,0	128,0	217 11.000	667 11.000
11,110	7/16	195,0	128,0	217 11.110	667 11.110
11,200		195,0	128,0	217 11.200	
11,300		195,0	128,0	217 11.300	
11,400		195,0	128,0	217 11.400	
11,500		195,0	128,0	217 11.500	667 11.500
11,510	29/64	195,0	128,0	217 11.510	
11,700		195,0	128,0	217 11.700	
11,750		195,0	128,0	217 11.750	667 11.750
11,800		195,0	128,0	217 11.800	667 11.800
11,910	15/32	205,0	134,0	217 11.910	667 11.910

			N° d'article	217	667
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
12,000		205,0	134,0	217 12.000	667 12.000
12,100		205,0	134,0	217 12.100	
12,200		205,0	134,0	217 12.200	
12,300	31/64	205,0	134,0	217 12.300	
12,500		205,0	134,0	217 12.500	667 12.500
12,700	1/2	205,0	134,0	217 12.700	667 12.700
12,800		205,0	134,0	217 12.800	
13,000		205,0	134,0	217 13.000	667 13.000
13,100	33/64	205,0	134,0	217 13.100	
13,200		205,0	134,0	217 13.200	
13,490	17/32	214,0	140,0	217 13.490	667 13.490
13,500		214,0	140,0	217 13.500	667 13.500
13,750		214,0	140,0	217 13.750	
13,800		214,0	140,0	217 13.800	667 13.800
13,890	35/64	214,0	140,0	217 13.890	667 13.890
14,000		214,0	140,0	217 14.000	667 14.000
14,200		220,0	144,0	217 14.200	
14,250		220,0	144,0	217 14.250	
14,290	9/16	220,0	144,0	217 14.290	667 14.290
14,500		220,0	144,0	217 14.500	667 14.500
14,750		220,0	144,0		667 14.750
14,800		220,0	144,0		667 14.800
14,900		220,0	144,0	217 14.900	667 14.900
15,000		220,0	144,0	217 15.000	667 15.000
15,080	19/32	227,0	149,0	217 15.080	667 15.080
15,250		227,0	149,0	217 15.250	
15,480	39/64	227,0	149,0	217 15.480	
15,500		227,0	149,0	217 15.500	
15,600		227,0	149,0	217 15.600	
15,870	5/8	227,0	149,0	217 15.870	667 15.870
16,000		227,0	149,0	217 16.000	667 16.000
16,270	41/64	235,0	154,0	217 16.270	
16,500		235,0	154,0	217 16.500	667 16.500
16,670	21/32	235,0	154,0	217 16.670	667 16.670
16,750		235,0	154,0		667 16.750
17,000		235,0	154,0	217 17.000	667 17.000

			N° d'article	217	667
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
17,070	43/64	241,0	158,0	217 17.070	
17,460	11/16	241,0	158,0	217 17.460	667 17.460
17,500		241,0	158,0	217 17.500	
17,800		241,0	158,0	217 17.800	
17,860		241,0	158,0	217 17.860	
18,000		241,0	158,0	217 18.000	667 18.000
18,250		247,0	162,0		667 18.250
18,500		247,0	162,0	217 18.500	
18,650	47/64	247,0	162,0	217 18.650	
19,000		247,0	162,0	217 19.000	
19,050	3/4	254,0	166,0	217 19.050	
19,450		254,0	166,0	217 19.450	
19,500		254,0	166,0	217 19.500	
20,000		254,0	166,0	217 20.000	
20,240		261,0	171,0	217 20.240	
20,500		261,0	171,0	217 20.500	
20,640	13/16	261,0	171,0	217 20.640	
21,000		261,0	171,0	217 21.000	
21,030		261,0	171,0	217 21.030	
21,500		268,0	176,0	217 21.500	
21,830		268,0	176,0	217 21.830	
22,000		268,0	176,0	217 22.000	
22,220	7/8	268,0	176,0		667 22.220
22,620		275,0	180,0	217 22.620	
23,020		275,0	180,0	217 23.020	
23,810	15/16	282,0	185,0	217 23.810	
24,000		282,0	185,0	217 24.000	
25,000	63/64	282,0	185,0	217 25.000	
26,500		290,0	190,0	217 26.500	
28,570	1 1/8	307,0	201,0	217 28.570	
29,000		307,0	201,0	217 29.000	
29,500		307,0	201,0	217 29.500	
31,000		316,0	207,0	217 31.000	

Forets hélicoïdaux longs

N° d'article **220**

Paramètres de coupe, p. 459

HSS | >Ø 6,00 | N | ~10xD | DIN 340 | 118° | h8 | L | Cyl

P	M	K	N	S	H
●		●	○		

amin. de l'âme ≥ Ø 14,750 • affûtage à dépouille conique • pour les perçages profonds • pour le perçage avec canons de perçage



N° d'article **220**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
0,450		30,0	10,0	220 0.450
0,900		51,0	29,0	220 0.900
1,100		60,0	37,0	220 1.100
1,200		65,0	41,0	220 1.200
1,400		70,0	45,0	220 1.400
1,500		70,0	45,0	220 1.500
1,600		76,0	50,0	220 1.600
1,630		76,0	50,0	220 1.630
1,800		80,0	53,0	220 1.800
1,850		80,0	53,0	220 1.850
1,900		80,0	53,0	220 1.900
2,000		85,0	56,0	220 2.000
2,500		95,0	62,0	220 2.500
2,900		100,0	66,0	220 2.900
2,950		100,0	66,0	220 2.950
3,000		100,0	66,0	220 3.000
3,070		106,0	69,0	220 3.070
3,100		106,0	69,0	220 3.100
3,250		106,0	69,0	220 3.250
3,300		106,0	69,0	220 3.300
3,400		112,0	73,0	220 3.400
3,550		112,0	73,0	220 3.550
3,600		112,0	73,0	220 3.600
3,700		112,0	73,0	220 3.700

N° d'article **220**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
4,000		119,0	78,0	220 4.000
4,050		119,0	78,0	220 4.050
4,300		126,0	82,0	220 4.300
4,500		126,0	82,0	220 4.500
4,780		132,0	87,0	220 4.780
4,800		132,0	87,0	220 4.800
5,000		132,0	87,0	220 5.000
5,100		132,0	87,0	220 5.100
5,700		139,0	91,0	220 5.700
6,000		139,0	91,0	220 6.000
6,500		148,0	97,0	220 6.500
6,800		156,0	102,0	220 6.800
7,200		156,0	102,0	220 7.200
7,500		156,0	102,0	220 7.500
8,000		165,0	109,0	220 8.000
9,000		175,0	115,0	220 9.000
10,500		184,0	121,0	220 10.500
11,900		205,0	134,0	220 11.900
12,000		205,0	134,0	220 12.000
12,500		205,0	134,0	220 12.500
13,500		214,0	140,0	220 13.500
19,000		247,0	162,0	220 19.000
20,000		254,0	166,0	220 20.000
25,500		290,0	190,0	220 25.500

Forets hélicoïdaux longs

N° d'article **204**

Paramètres de coupe, p. 459

P	M	K	N	S	H
●		●	○		

HSS | N | ~10xD | DIN 340 | 118° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 2,950 • affûtage à dépouille conique • avec tenon d´entraînement



N° d'article **204**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
2,950		100,0	66,0	204 2.950
3,000		100,0	66,0	204 3.000
3,100		106,0	69,0	204 3.100
3,200		106,0	69,0	204 3.200
3,300		106,0	69,0	204 3.300
3,400		112,0	73,0	204 3.400
3,500		112,0	73,0	204 3.500
3,800		119,0	78,0	204 3.800
3,900		119,0	78,0	204 3.900
4,000		119,0	78,0	204 4.000
4,050		119,0	78,0	204 4.050
4,100		119,0	78,0	204 4.100
4,200		119,0	78,0	204 4.200
4,250		119,0	78,0	204 4.250
4,300		126,0	82,0	204 4.300
4,400		126,0	82,0	204 4.400
4,500		126,0	82,0	204 4.500
4,700		126,0	82,0	204 4.700
4,800		132,0	87,0	204 4.800
5,000		132,0	87,0	204 5.000
5,080		132,0	87,0	204 5.080
5,100		132,0	87,0	204 5.100
5,200		132,0	87,0	204 5.200
5,500		139,0	91,0	204 5.500
5,600		139,0	91,0	204 5.600
5,800		139,0	91,0	204 5.800
5,900		139,0	91,0	204 5.900
6,000		139,0	91,0	204 6.000
6,100		148,0	97,0	204 6.100
6,200		148,0	97,0	204 6.200
6,300		148,0	97,0	204 6.300
6,400		148,0	97,0	204 6.400
6,500		148,0	97,0	204 6.500
6,600		148,0	97,0	204 6.600
6,700		148,0	97,0	204 6.700
6,800		156,0	102,0	204 6.800

N° d'article **204**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
6,900		156,0	102,0	204 6.900
7,000		156,0	102,0	204 7.000
7,500		156,0	102,0	204 7.500
7,700		165,0	109,0	204 7.700
7,800		165,0	109,0	204 7.800
8,000		165,0	109,0	204 8.000
8,250		165,0	109,0	204 8.250
8,400		165,0	109,0	204 8.400
8,450		165,0	109,0	204 8.450
8,500		165,0	109,0	204 8.500
8,600		175,0	115,0	204 8.600
8,700		175,0	115,0	204 8.700
8,750		175,0	115,0	204 8.750
8,800		175,0	115,0	204 8.800
9,000		175,0	115,0	204 9.000
9,300		175,0	115,0	204 9.300
9,400		175,0	115,0	204 9.400
9,800		184,0	121,0	204 9.800
10,000		184,0	121,0	204 10.000
10,200		184,0	121,0	204 10.200
10,300		184,0	121,0	204 10.300
10,500		184,0	121,0	204 10.500
10,800		195,0	128,0	204 10.800
12,000		205,0	134,0	204 12.000
13,000		205,0	134,0	204 13.000
25,250		290,0	190,0	204 25.250

Forets hélicoïdaux longs

N° d'article **218**

HSS | H | ~10xD | DIN 340 | 118° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 15,000 • affûtage à dépouille conique • pour les perçages profonds

Paramètres de coupe, p. 460

P	M	K	N	S	H
			•		



N° d'article **218**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
0,500		32,0	12,0	218 0.500
0,520		32,0	12,0	218 0.520
0,550		35,0	15,0	218 0.550
0,600		35,0	15,0	218 0.600
0,650		38,0	18,0	218 0.650
0,700		42,0	21,0	218 0.700
0,750		42,0	21,0	218 0.750
0,800		46,0	25,0	218 0.800
0,840		46,0	25,0	218 0.840
0,900		51,0	29,0	218 0.900
0,950		51,0	29,0	218 0.950
0,970		56,0	33,0	218 0.970
1,000		56,0	33,0	218 1.000
1,050		56,0	33,0	218 1.050
1,100		60,0	37,0	218 1.100
1,150		60,0	37,0	218 1.150
1,200		65,0	41,0	218 1.200
1,250		65,0	41,0	218 1.250
1,300		65,0	41,0	218 1.300
1,400		70,0	45,0	218 1.400
1,500		70,0	45,0	218 1.500
1,560		76,0	50,0	218 1.560
1,570		76,0	50,0	218 1.570
1,580		76,0	50,0	218 1.580
1,600		76,0	50,0	218 1.600
1,650		76,0	50,0	218 1.650
1,700		76,0	50,0	218 1.700
1,750		80,0	53,0	218 1.750
1,800		80,0	53,0	218 1.800
1,820		80,0	53,0	218 1.820
1,850		80,0	53,0	218 1.850
1,900		80,0	53,0	218 1.900
1,950		85,0	56,0	218 1.950
2,000		85,0	56,0	218 2.000
2,100		85,0	56,0	218 2.100
2,180		90,0	59,0	218 2.180
2,200		90,0	59,0	218 2.200
2,250		90,0	59,0	218 2.250
2,300		90,0	59,0	218 2.300
2,350		90,0	59,0	218 2.350
2,400		95,0	62,0	218 2.400
2,500		95,0	62,0	218 2.500
2,550		95,0	62,0	218 2.550
2,600		95,0	62,0	218 2.600
2,650		95,0	62,0	218 2.650
2,700		100,0	66,0	218 2.700
2,800		100,0	66,0	218 2.800
2,900		100,0	66,0	218 2.900
3,000		100,0	66,0	218 3.000
3,020		106,0	69,0	218 3.020
3,060		106,0	69,0	218 3.060
3,100		106,0	69,0	218 3.100
3,180		106,0	69,0	218 3.180
3,200		106,0	69,0	218 3.200

N° d'article **218**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
3,250		106,0	69,0	218 3.250
3,270		106,0	69,0	218 3.270
3,300		106,0	69,0	218 3.300
3,400		112,0	73,0	218 3.400
3,500		112,0	73,0	218 3.500
3,550		112,0	73,0	218 3.550
3,600		112,0	73,0	218 3.600
3,800		119,0	78,0	218 3.800
3,900		119,0	78,0	218 3.900
3,970	5/32	119,0	78,0	218 3.970
4,000		119,0	78,0	218 4.000
4,030		119,0	78,0	218 4.030
4,100		119,0	78,0	218 4.100
4,200		119,0	78,0	218 4.200
4,300		126,0	82,0	218 4.300
4,400		126,0	82,0	218 4.400
4,500		126,0	82,0	218 4.500
4,600		126,0	82,0	218 4.600
4,700		126,0	82,0	218 4.700
4,760	3/16	132,0	87,0	218 4.760
4,900		132,0	87,0	218 4.900
5,000		132,0	87,0	218 5.000
5,100		132,0	87,0	218 5.100
5,200		132,0	87,0	218 5.200
5,300		132,0	87,0	218 5.300
5,400		139,0	91,0	218 5.400
5,450		139,0	91,0	218 5.450
5,500		139,0	91,0	218 5.500
5,600		139,0	91,0	218 5.600
5,900		139,0	91,0	218 5.900
6,000		139,0	91,0	218 6.000
6,100		148,0	97,0	218 6.100
6,200		148,0	97,0	218 6.200
6,300		148,0	97,0	218 6.300
6,500		148,0	97,0	218 6.500
6,600		148,0	97,0	218 6.600
6,800		156,0	102,0	218 6.800
6,900		156,0	102,0	218 6.900
7,000		156,0	102,0	218 7.000
7,200		156,0	102,0	218 7.200
7,350		156,0	102,0	218 7.350
7,500		156,0	102,0	218 7.500
7,700		165,0	109,0	218 7.700
8,000		165,0	109,0	218 8.000
8,300		165,0	109,0	218 8.300
8,400		165,0	109,0	218 8.400
9,000		175,0	115,0	218 9.000
9,700		184,0	121,0	218 9.700
10,000		184,0	121,0	218 10.000
12,100		205,0	134,0	218 12.100
14,000		214,0	140,0	218 14.000
15,000		220,0	144,0	218 15.000
16,000		227,0	149,0	218 16.000

Forets hélicoïdaux longs

N° d'article **219**

Paramètres de coupe, p. 461

P	M	K	N	S	H
			•		

HSS | W | ~10xD | DIN 340 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 14,500 • affûtage à dépouille conique • pour les perçages profonds



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 219 Référence
0,500		32,0	12,0	219 0.500
0,600		35,0	15,0	219 0.600
0,650		38,0	18,0	219 0.650
0,700		42,0	21,0	219 0.700
0,740		42,0	21,0	219 0.740
0,750		42,0	21,0	219 0.750
0,800		46,0	25,0	219 0.800
0,850		46,0	25,0	219 0.850
0,900		51,0	29,0	219 0.900
0,950		51,0	29,0	219 0.950
0,970		56,0	33,0	219 0.970
0,980		56,0	33,0	219 0.980
1,000		56,0	33,0	219 1.000
1,100		60,0	37,0	219 1.100
1,180		60,0	37,0	219 1.180
1,190	3/64	65,0	41,0	219 1.190
1,200		65,0	41,0	219 1.200
1,220		65,0	41,0	219 1.220
1,250		65,0	41,0	219 1.250
1,300		65,0	41,0	219 1.300
1,350		70,0	45,0	219 1.350
1,370		70,0	45,0	219 1.370
1,400		70,0	45,0	219 1.400
1,440		70,0	45,0	219 1.440
1,500		70,0	45,0	219 1.500
1,520		76,0	50,0	219 1.520
1,600		76,0	50,0	219 1.600
1,610		76,0	50,0	219 1.610
1,650		76,0	50,0	219 1.650
1,700		76,0	50,0	219 1.700
1,750		80,0	53,0	219 1.750
1,760		80,0	53,0	219 1.760
1,780		80,0	53,0	219 1.780
1,800		80,0	53,0	219 1.800
1,850		80,0	53,0	219 1.850
1,900		80,0	53,0	219 1.900
1,950		85,0	56,0	219 1.950
2,000		85,0	56,0	219 2.000
2,050		85,0	56,0	219 2.050
2,100		85,0	56,0	219 2.100
2,150		90,0	59,0	219 2.150
2,200		90,0	59,0	219 2.200
2,250		90,0	59,0	219 2.250
2,300		90,0	59,0	219 2.300
2,350		90,0	59,0	219 2.350
2,380	3/32	95,0	62,0	219 2.380
2,400		95,0	62,0	219 2.400
2,430		95,0	62,0	219 2.430
2,500		95,0	62,0	219 2.500
2,550		95,0	62,0	219 2.550
2,600		95,0	62,0	219 2.600
2,650		95,0	62,0	219 2.650
2,700		100,0	66,0	219 2.700
2,750		100,0	66,0	219 2.750
2,800		100,0	66,0	219 2.800
2,850		100,0	66,0	219 2.850
2,900		100,0	66,0	219 2.900
2,950		100,0	66,0	219 2.950
3,000		100,0	66,0	219 3.000
3,050		106,0	69,0	219 3.050
3,100		106,0	69,0	219 3.100
3,170	1/8	106,0	69,0	219 3.170
3,200		106,0	69,0	219 3.200
3,250		106,0	69,0	219 3.250
3,300		106,0	69,0	219 3.300
3,350		106,0	69,0	219 3.350

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 219 Référence
3,400		112,0	73,0	219 3.400
3,500		112,0	73,0	219 3.500
3,600		112,0	73,0	219 3.600
3,650		112,0	73,0	219 3.650
3,700		112,0	73,0	219 3.700
3,750		112,0	73,0	219 3.750
3,800		119,0	78,0	219 3.800
3,830		119,0	78,0	219 3.830
3,900		119,0	78,0	219 3.900
3,920		119,0	78,0	219 3.920
4,000		119,0	78,0	219 4.000
4,100		119,0	78,0	219 4.100
4,150		119,0	78,0	219 4.150
4,200		119,0	78,0	219 4.200
4,250		119,0	78,0	219 4.250
4,300		126,0	82,0	219 4.300
4,400		126,0	82,0	219 4.400
4,500		126,0	82,0	219 4.500
4,700		126,0	82,0	219 4.700
4,800		132,0	87,0	219 4.800
4,830		132,0	87,0	219 4.830
4,870		132,0	87,0	219 4.870
4,900		132,0	87,0	219 4.900
5,000		132,0	87,0	219 5.000
5,100		132,0	87,0	219 5.100
5,200		132,0	87,0	219 5.200
5,300		132,0	87,0	219 5.300
5,400		139,0	91,0	219 5.400
5,500		139,0	91,0	219 5.500
5,650		139,0	91,0	219 5.650
5,700		139,0	91,0	219 5.700
5,800		139,0	91,0	219 5.800
5,900		139,0	91,0	219 5.900
5,980		139,0	91,0	219 5.980
6,000		139,0	91,0	219 6.000
6,100		148,0	97,0	219 6.100
6,300		148,0	97,0	219 6.300
6,400		148,0	97,0	219 6.400
6,500		148,0	97,0	219 6.500
6,600		148,0	97,0	219 6.600
6,700		148,0	97,0	219 6.700
6,800		156,0	102,0	219 6.800
6,900		156,0	102,0	219 6.900
7,000		156,0	102,0	219 7.000
7,100		156,0	102,0	219 7.100
7,300		156,0	102,0	219 7.300
7,400		156,0	102,0	219 7.400
7,500		156,0	102,0	219 7.500
7,700		165,0	109,0	219 7.700
7,800		165,0	109,0	219 7.800
7,850		165,0	109,0	219 7.850
8,000		165,0	109,0	219 8.000
8,100		165,0	109,0	219 8.100
8,300		165,0	109,0	219 8.300
8,500		165,0	109,0	219 8.500
8,550		175,0	115,0	219 8.550
8,600		175,0	115,0	219 8.600
8,700		175,0	115,0	219 8.700
8,750		175,0	115,0	219 8.750
8,800		175,0	115,0	219 8.800
8,900		175,0	115,0	219 8.900
9,000		175,0	115,0	219 9.000
9,100		175,0	115,0	219 9.100
9,300		175,0	115,0	219 9.300
9,700		184,0	121,0	219 9.700
9,800		184,0	121,0	219 9.800

			N° d'article	219
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
10,000		184,0	121,0	219 10.000
10,500		184,0	121,0	219 10.500
10,700		195,0	128,0	219 10.700
10,750		195,0	128,0	219 10.750
11,000		195,0	128,0	219 11.000
11,300		195,0	128,0	219 11.300
11,400		195,0	128,0	219 11.400
11,500		195,0	128,0	219 11.500
12,000		205,0	134,0	219 12.000
13,100	33/64	205,0	134,0	219 13.100
13,500		214,0	140,0	219 13.500
14,000		214,0	140,0	219 14.000

			N° d'article	219
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
14,500		220,0	144,0	219 14.500
15,000		220,0	144,0	219 15.000
17,000		235,0	154,0	219 17.000
19,000		247,0	162,0	219 19.000
19,800		254,0	166,0	219 19.800
19,840	25/32	254,0	166,0	219 19.840
20,000		254,0	166,0	219 20.000
20,640	13/16	261,0	171,0	219 20.640

Forets hélicoïdaux longs — N° d'article 535

HSS | >Ø 2,36 | GT 100 | ~10xD | DIN 340 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • goujures larges • en cas de mauvaise évacuation des copeaux

Paramètres de coupe, p. 462

P	M	K	N	S	H
●		●	●		

Forets hélicoïdaux longs — N° d'article 668

HSS | S | GT 100 | ~10xD | DIN 340 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • goujures larges • en cas de mauvaise évacuation des copeaux

Paramètres de coupe, p. 462

P	M	K	N	S	H
●		●	○		



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 535 Référence	N° d'article 668 Référence
1,000		56,0	33,0	535 1.000	668 1.000
1,020		56,0	33,0	535 1.020	
1,040		56,0	33,0	535 1.040	
1,050		56,0	33,0	535 1.050	
1,070		60,0	37,0	535 1.070	
1,090		60,0	37,0	535 1.090	668 1.090
1,100		60,0	37,0	535 1.100	668 1.100
1,150		60,0	37,0	535 1.150	
1,180		60,0	37,0	535 1.180	668 1.180
1,190	3/64	65,0	41,0	535 1.190	668 1.190
1,200		65,0	41,0	535 1.200	668 1.200
1,250		65,0	41,0	535 1.250	
1,300		65,0	41,0	535 1.300	668 1.300
1,320		65,0	41,0	535 1.320	668 1.320
1,350		70,0	45,0	535 1.350	
1,400		70,0	45,0	535 1.400	668 1.400
1,450		70,0	45,0	535 1.450	
1,500		70,0	45,0	535 1.500	668 1.500
1,510		76,0	50,0	535 1.510	668 1.510
1,520		76,0	50,0	535 1.520	
1,550		76,0	50,0	535 1.550	
1,590	1/16	76,0	50,0	535 1.590	668 1.590
1,600		76,0	50,0	535 1.600	668 1.600
1,650		76,0	50,0	535 1.650	668 1.650
1,670		76,0	50,0	535 1.670	
1,700		76,0	50,0	535 1.700	668 1.700
1,750		80,0	53,0	535 1.750	
1,780		80,0	53,0	535 1.780	
1,800		80,0	53,0	535 1.800	668 1.800
1,850		80,0	53,0	535 1.850	668 1.850
1,900		80,0	53,0	535 1.900	668 1.900
1,930		85,0	56,0	535 1.930	668 1.930
1,950		85,0	56,0	535 1.950	668 1.950
1,980	5/64	85,0	56,0	535 1.980	668 1.980
1,990		85,0	56,0	535 1.990	668 1.990
2,000		85,0	56,0	535 2.000	668 2.000
2,050		85,0	56,0	535 2.050	668 2.050
2,060		85,0	56,0	535 2.060	668 2.060
2,080		85,0	56,0	535 2.080	668 2.080
2,100		85,0	56,0	535 2.100	668 2.100
2,150		90,0	59,0	535 2.150	
2,180		90,0	59,0	535 2.180	668 2.180
2,200		90,0	59,0	535 2.200	668 2.200
2,250		90,0	59,0	535 2.250	
2,260		90,0	59,0	535 2.260	668 2.260
2,300		90,0	59,0	535 2.300	668 2.300
2,350		90,0	59,0	535 2.350	
2,370		95,0	62,0	535 2.370	
2,380	3/32	95,0	62,0	535 2.380	668 2.380
2,400		95,0	62,0	535 2.400	668 2.400
2,440		95,0	62,0	535 2.440	
2,450		95,0	62,0	535 2.450	
2,480		95,0	62,0	535 2.480	
2,490		95,0	62,0	535 2.490	668 2.490

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 535 Référence	N° d'article 668 Référence
2,500		95,0	62,0	535 2.500	668 2.500
2,530		95,0	62,0	535 2.530	668 2.530
2,550		95,0	62,0	535 2.550	668 2.550
2,580		95,0	62,0	535 2.580	668 2.580
2,600		95,0	62,0	535 2.600	668 2.600
2,640		95,0	62,0	535 2.640	668 2.640
2,650		95,0	62,0	535 2.650	
2,700		100,0	66,0	535 2.700	668 2.700
2,710		100,0	66,0	535 2.710	668 2.710
2,750		100,0	66,0	535 2.750	
2,780	7/64	100,0	66,0	535 2.780	668 2.780
2,790		100,0	66,0	535 2.790	
2,800		100,0	66,0	535 2.800	668 2.800
2,820		100,0	66,0	535 2.820	668 2.820
2,830		100,0	66,0	535 2.830	
2,850		100,0	66,0	535 2.850	
2,870		100,0	66,0	535 2.870	668 2.870
2,900		100,0	66,0	535 2.900	668 2.900
2,950		100,0	66,0	535 2.950	668 2.950
3,000		100,0	66,0	535 3.000	668 3.000
3,050		106,0	69,0	535 3.050	668 3.050
3,100		106,0	69,0	535 3.100	668 3.100
3,150		106,0	69,0	535 3.150	
3,170	1/8	106,0	69,0	535 3.170	668 3.170
3,200		106,0	69,0	535 3.200	668 3.200
3,250		106,0	69,0	535 3.250	668 3.250
3,260		106,0	69,0	535 3.260	
3,270		106,0	69,0	535 3.270	
3,300		106,0	69,0	535 3.300	668 3.300
3,400		112,0	73,0	535 3.400	668 3.400
3,450		112,0	73,0	535 3.450	668 3.450
3,500		112,0	73,0	535 3.500	668 3.500
3,550		112,0	73,0	535 3.550	
3,570	9/64	112,0	73,0	535 3.570	668 3.570
3,600		112,0	73,0	535 3.600	668 3.600
3,660		112,0	73,0	535 3.660	
3,700		112,0	73,0	535 3.700	668 3.700
3,730		112,0	73,0	535 3.730	668 3.730
3,750		112,0	73,0	535 3.750	
3,800		119,0	78,0	535 3.800	668 3.800
3,860		119,0	78,0	535 3.860	668 3.860
3,900		119,0	78,0	535 3.900	668 3.900
3,910		119,0	78,0	535 3.910	
3,970	5/32	119,0	78,0	535 3.970	668 3.970
3,990		119,0	78,0	535 3.990	
4,000		119,0	78,0	535 4.000	668 4.000
4,040		119,0	78,0	535 4.040	668 4.040
4,050		119,0	78,0	535 4.050	
4,090		119,0	78,0	535 4.090	668 4.090
4,100		119,0	78,0	535 4.100	668 4.100
4,130		119,0	78,0	535 4.130	
4,150		119,0	78,0	535 4.150	
4,200		119,0	78,0	535 4.200	668 4.200
4,220		119,0	78,0	535 4.220	668 4.220

			N° d'article	535	668
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
4,250		119,0	78,0	535 4.250	
4,300		126,0	82,0	535 4.300	668 4.300
4,350		126,0	82,0	535 4.350	
4,370	11/64	126,0	82,0	535 4.370	668 4.370
4,390		126,0	82,0	535 4.390	
4,400		126,0	82,0	535 4.400	668 4.400
4,500		126,0	82,0	535 4.500	668 4.500
4,570		126,0	82,0	535 4.570	
4,600		126,0	82,0	535 4.600	668 4.600
4,620		126,0	82,0	535 4.620	
4,700		126,0	82,0	535 4.700	668 4.700
4,750		126,0	82,0	535 4.750	
4,760	3/16	132,0	87,0	535 4.760	668 4.760
4,800		132,0	87,0	535 4.800	668 4.800
4,850		132,0	87,0	535 4.850	668 4.850
4,900		132,0	87,0	535 4.900	
4,910		132,0	87,0		668 4.910
4,920		132,0	87,0	535 4.920	668 4.920
4,980		132,0	87,0	535 4.980	
5,000		132,0	87,0	535 5.000	668 5.000
5,050		132,0	87,0	535 5.050	
5,060		132,0	87,0	535 5.060	668 5.060
5,100		132,0	87,0	535 5.100	668 5.100
5,110		132,0	87,0	535 5.110	
5,160	13/64	132,0	87,0	535 5.160	668 5.160
5,180		132,0	87,0	535 5.180	
5,200		132,0	87,0	535 5.200	668 5.200
5,220		132,0	87,0	535 5.220	
5,250		132,0	87,0	535 5.250	
5,300		132,0	87,0	535 5.300	668 5.300
5,310		139,0	91,0	535 5.310	
5,400		139,0	91,0	535 5.400	668 5.400
5,410		139,0	91,0	535 5.410	
5,500		139,0	91,0	535 5.500	668 5.500
5,560	7/32	139,0	91,0	535 5.560	668 5.560
5,600		139,0	91,0	535 5.600	668 5.600
5,610		139,0	91,0	535 5.610	
5,700		139,0	91,0	535 5.700	668 5.700
5,750		139,0	91,0	535 5.750	
5,790		139,0	91,0	535 5.790	
5,800		139,0	91,0	535 5.800	668 5.800
5,900		139,0	91,0	535 5.900	668 5.900
5,940		139,0	91,0	535 5.940	
5,950	15/64	139,0	91,0	535 5.950	668 5.950
6,000		139,0	91,0	535 6.000	668 6.000
6,040		148,0	97,0	535 6.040	668 6.040
6,050		148,0	97,0	535 6.050	
6,100		148,0	97,0	535 6.100	668 6.100
6,150		148,0	97,0	535 6.150	668 6.150
6,200		148,0	97,0	535 6.200	668 6.200
6,250		148,0	97,0	535 6.250	668 6.250
6,300		148,0	97,0	535 6.300	668 6.300
6,350	1/4	148,0	97,0	535 6.350	668 6.350
6,400		148,0	97,0	535 6.400	668 6.400
6,500		148,0	97,0	535 6.500	668 6.500
6,530		148,0	97,0	535 6.530	668 6.530
6,600		148,0	97,0	535 6.600	668 6.600
6,630		148,0	97,0	535 6.630	668 6.630
6,700		148,0	97,0	535 6.700	668 6.700
6,750	17/64	156,0	102,0	535 6.750	668 6.750
6,800		156,0	102,0	535 6.800	668 6.800
6,900		156,0	102,0	535 6.900	668 6.900
6,910		156,0	102,0	535 6.910	
7,000		156,0	102,0	535 7.000	668 7.000
7,030		156,0	102,0	535 7.030	
7,040		156,0	102,0	535 7.040	
7,100		156,0	102,0	535 7.100	668 7.100
7,140	9/32	156,0	102,0	535 7.140	668 7.140
7,200		156,0	102,0	535 7.200	668 7.200
7,250		156,0	102,0		668 7.250
7,300		156,0	102,0	535 7.300	
7,370		156,0	102,0	535 7.370	
7,400		156,0	102,0	535 7.400	
7,450		156,0	102,0	535 7.450	
7,490		156,0	102,0	535 7.490	
7,500		156,0	102,0	535 7.500	668 7.500
7,540	19/64	165,0	109,0	535 7.540	
7,600		165,0	109,0	535 7.600	668 7.600

			N° d'article	535	668
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
7,670		165,0	109,0	535 7.670	
7,700		165,0	109,0	535 7.700	668 7.700
7,750		165,0	109,0	535 7.750	
7,800		165,0	109,0	535 7.800	668 7.800
7,850		165,0	109,0	535 7.850	
7,900		165,0	109,0	535 7.900	
7,940	5/16	165,0	109,0	535 7.940	668 7.940
8,000		165,0	109,0	535 8.000	668 8.000
8,030		165,0	109,0	535 8.030	
8,100		165,0	109,0	535 8.100	668 8.100
8,200		165,0	109,0	535 8.200	668 8.200
8,250		165,0	109,0	535 8.250	
8,300		165,0	109,0	535 8.300	668 8.300
8,330	21/64	165,0	109,0	535 8.330	
8,400		165,0	109,0	535 8.400	668 8.400
8,430		165,0	109,0	535 8.430	668 8.430
8,500		165,0	109,0	535 8.500	668 8.500
8,600		175,0	115,0	535 8.600	668 8.600
8,610		175,0	115,0	535 8.610	668 8.610
8,700		175,0	115,0	535 8.700	668 8.700
8,730	11/32	175,0	115,0	535 8.730	668 8.730
8,800		175,0	115,0	535 8.800	668 8.800
8,840		175,0	115,0	535 8.840	
8,900		175,0	115,0	535 8.900	668 8.900
9,000		175,0	115,0	535 9.000	668 9.000
9,090		175,0	115,0	535 9.090	
9,100		175,0	115,0	535 9.100	668 9.100
9,130	23/64	175,0	115,0	535 9.130	668 9.130
9,200		175,0	115,0	535 9.200	668 9.200
9,300		175,0	115,0	535 9.300	668 9.300
9,340		175,0	115,0	535 9.340	668 9.340
9,350		175,0	115,0	535 9.350	
9,400		175,0	115,0	535 9.400	668 9.400
9,500		175,0	115,0	535 9.500	668 9.500
9,520	3/8	184,0	121,0	535 9.520	668 9.520
9,600		184,0	121,0	535 9.600	
9,700		184,0	121,0	535 9.700	668 9.700
9,800		184,0	121,0	535 9.800	
9,900		184,0	121,0	535 9.900	668 9.900
9,920	25/64	184,0	121,0	535 9.920	668 9.920
10,000		184,0	121,0	535 10.000	668 10.000
10,080		184,0	121,0	535 10.080	
10,100		184,0	121,0	535 10.100	668 10.100
10,200		184,0	121,0	535 10.200	668 10.200
10,300		184,0	121,0	535 10.300	
10,320	13/32	184,0	121,0	535 10.320	668 10.320
10,400		184,0	121,0	535 10.400	
10,490		184,0	121,0	535 10.490	
10,500		184,0	121,0	535 10.500	668 10.500
10,600		184,0	121,0	535 10.600	
10,720	27/64	195,0	128,0	535 10.720	668 10.720
10,800		195,0	128,0	535 10.800	
10,900		195,0	128,0	535 10.900	
11,000		195,0	128,0	535 11.000	668 11.000
11,110	7/16	195,0	128,0	535 11.110	668 11.110
11,300		195,0	128,0	535 11.300	668 11.300
11,500		195,0	128,0	535 11.500	668 11.500
11,800		195,0	128,0	535 11.800	
11,910	15/32	205,0	134,0	535 11.910	668 11.910
12,000		205,0	134,0	535 12.000	668 12.000
12,150		205,0	134,0	535 12.150	
12,300	31/64	205,0	134,0	535 12.300	668 12.300
12,500		205,0	134,0	535 12.500	668 12.500
12,600		205,0	134,0	535 12.600	
12,700	1/2	205,0	134,0	535 12.700	668 12.700
13,000		205,0	134,0	535 13.000	668 13.000
13,100	33/64	205,0	134,0	535 13.100	
13,490	17/32	214,0	140,0	535 13.490	
13,500		214,0	140,0	535 13.500	
13,890	35/64	214,0	140,0	535 13.890	
13,900		214,0	140,0	535 13.900	
14,000		214,0	140,0	535 14.000	668 14.000

Forets hélicoïdaux longs

N° d'article **501**



amin. de l'âme ≥ Ø 2,370 • affûtage à dépouille conique • goujures particulièrement volumineuses

Paramètres de coupe, p. 464

P	M	K	N	S	H
○			●		



N° d'article **501**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
1,000		56,0	33,0	501 1.000
1,020		56,0	33,0	501 1.020
1,040		56,0	33,0	501 1.040
1,070		60,0	37,0	501 1.070
1,090		60,0	37,0	501 1.090
1,100		60,0	37,0	501 1.100
1,180		60,0	37,0	501 1.180
1,190	3/64	65,0	41,0	501 1.190
1,200		65,0	41,0	501 1.200
1,250		65,0	41,0	501 1.250
1,300		65,0	41,0	501 1.300
1,320		65,0	41,0	501 1.320
1,400		70,0	45,0	501 1.400
1,450		70,0	45,0	501 1.450
1,480		70,0	45,0	501 1.480
1,500		70,0	45,0	501 1.500
1,510		76,0	50,0	501 1.510
1,590	1/16	76,0	50,0	501 1.590
1,600		76,0	50,0	501 1.600
1,610		76,0	50,0	501 1.610
1,700		76,0	50,0	501 1.700
1,750		80,0	53,0	501 1.750
1,780		80,0	53,0	501 1.780
1,800		80,0	53,0	501 1.800
1,850		80,0	53,0	501 1.850
1,900		80,0	53,0	501 1.900
1,930		85,0	56,0	501 1.930
1,950		85,0	56,0	501 1.950
1,980	5/64	85,0	56,0	501 1.980
2,000		85,0	56,0	501 2.000
2,050		85,0	56,0	501 2.050
2,060		85,0	56,0	501 2.060
2,080		85,0	56,0	501 2.080
2,100		85,0	56,0	501 2.100
2,180		90,0	59,0	501 2.180
2,200		90,0	59,0	501 2.200
2,250		90,0	59,0	501 2.250
2,260		90,0	59,0	501 2.260
2,300		90,0	59,0	501 2.300
2,350		90,0	59,0	501 2.350
2,370		95,0	62,0	501 2.370
2,380	3/32	95,0	62,0	501 2.380
2,400		95,0	62,0	501 2.400
2,440		95,0	62,0	501 2.440
2,450		95,0	62,0	501 2.450
2,490		95,0	62,0	501 2.490
2,500		95,0	62,0	501 2.500
2,520		95,0	62,0	501 2.520
2,530		95,0	62,0	501 2.530
2,550		95,0	62,0	501 2.550
2,580		95,0	62,0	501 2.580
2,600		95,0	62,0	501 2.600
2,640		95,0	62,0	501 2.640
2,650		95,0	62,0	501 2.650
2,700		100,0	66,0	501 2.700
2,710		100,0	66,0	501 2.710
2,750		100,0	66,0	501 2.750
2,780	7/64	100,0	66,0	501 2.780
2,790		100,0	66,0	501 2.790
2,800		100,0	66,0	501 2.800
2,820		100,0	66,0	501 2.820
2,870		100,0	66,0	501 2.870
2,900		100,0	66,0	501 2.900
2,950		100,0	66,0	501 2.950
3,000		100,0	66,0	501 3.000
3,050		106,0	69,0	501 3.050

N° d'article **501**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
3,100		106,0	69,0	501 3.100
3,170	1/8	106,0	69,0	501 3.170
3,200		106,0	69,0	501 3.200
3,250		106,0	69,0	501 3.250
3,260		106,0	69,0	501 3.260
3,300		106,0	69,0	501 3.300
3,350		106,0	69,0	501 3.350
3,400		112,0	73,0	501 3.400
3,450		112,0	73,0	501 3.450
3,500		112,0	73,0	501 3.500
3,570	9/64	112,0	73,0	501 3.570
3,600		112,0	73,0	501 3.600
3,650		112,0	73,0	501 3.650
3,660		112,0	73,0	501 3.660
3,700		112,0	73,0	501 3.700
3,800		119,0	78,0	501 3.800
3,860		119,0	78,0	501 3.860
3,900		119,0	78,0	501 3.900
3,910		119,0	78,0	501 3.910
3,970	5/32	119,0	78,0	501 3.970
3,990		119,0	78,0	501 3.990
4,000		119,0	78,0	501 4.000
4,040		119,0	78,0	501 4.040
4,050		119,0	78,0	501 4.050
4,090		119,0	78,0	501 4.090
4,100		119,0	78,0	501 4.100
4,200		119,0	78,0	501 4.200
4,220		119,0	78,0	501 4.220
4,250		119,0	78,0	501 4.250
4,300		126,0	82,0	501 4.300
4,350		126,0	82,0	501 4.350
4,370	11/64	126,0	82,0	501 4.370
4,400		126,0	82,0	501 4.400
4,500		126,0	82,0	501 4.500
4,570		126,0	82,0	501 4.570
4,600		126,0	82,0	501 4.600
4,620		126,0	82,0	501 4.620
4,700		126,0	82,0	501 4.700
4,750		126,0	82,0	501 4.750
4,760	3/16	132,0	87,0	501 4.760
4,800		132,0	87,0	501 4.800
4,850		132,0	87,0	501 4.850
4,900		132,0	87,0	501 4.900
4,920		132,0	87,0	501 4.920
4,980		132,0	87,0	501 4.980
5,000		132,0	87,0	501 5.000
5,060		132,0	87,0	501 5.060
5,100		132,0	87,0	501 5.100
5,110		132,0	87,0	501 5.110
5,160	13/64	132,0	87,0	501 5.160
5,180		132,0	87,0	501 5.180
5,200		132,0	87,0	501 5.200
5,300		132,0	87,0	501 5.300
5,310		139,0	91,0	501 5.310
5,400		139,0	91,0	501 5.400
5,410		139,0	91,0	501 5.410
5,500		139,0	91,0	501 5.500
5,560	7/32	139,0	91,0	501 5.560
5,600		139,0	91,0	501 5.600
5,610		139,0	91,0	501 5.610
5,650		139,0	91,0	501 5.650
5,700		139,0	91,0	501 5.700
5,790		139,0	91,0	501 5.790
5,800		139,0	91,0	501 5.800
5,900		139,0	91,0	501 5.900
5,940		139,0	91,0	501 5.940

			N° d'article	501
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
5,950	15/64	139,0	91,0	501 5.950
6,000		139,0	91,0	501 6.000
6,030		148,0	97,0	501 6.030
6,040		148,0	97,0	501 6.040
6,150		148,0	97,0	501 6.150
6,200		148,0	97,0	501 6.200
6,250		148,0	97,0	501 6.250
6,300		148,0	97,0	501 6.300
6,350	1/4	148,0	97,0	501 6.350
6,400		148,0	97,0	501 6.400
6,500		148,0	97,0	501 6.500
6,530		148,0	97,0	501 6.530
6,600		148,0	97,0	501 6.600
6,630		148,0	97,0	501 6.630
6,700		148,0	97,0	501 6.700
6,750	17/64	156,0	102,0	501 6.750
6,800		156,0	102,0	501 6.800
6,900		156,0	102,0	501 6.900
7,000		156,0	102,0	501 7.000
7,100		156,0	102,0	501 7.100
7,140	9/32	156,0	102,0	501 7.140
7,300		156,0	102,0	501 7.300
7,370		156,0	102,0	501 7.370
7,400		156,0	102,0	501 7.400
7,490		156,0	102,0	501 7.490
7,500		156,0	102,0	501 7.500
7,540	19/64	165,0	109,0	501 7.540
7,670		165,0	109,0	501 7.670
7,900		165,0	109,0	501 7.900
7,940	5/16	165,0	109,0	501 7.940
8,000		165,0	109,0	501 8.000
8,030		165,0	109,0	501 8.030
8,100		165,0	109,0	501 8.100
8,200		165,0	109,0	501 8.200
8,300		165,0	109,0	501 8.300
8,330	21/64	165,0	109,0	501 8.330
8,430		165,0	109,0	501 8.430
8,500		165,0	109,0	501 8.500
8,600		175,0	115,0	501 8.600
8,610		175,0	115,0	501 8.610
8,700		175,0	115,0	501 8.700
8,730	11/32	175,0	115,0	501 8.730
8,750		175,0	115,0	501 8.750
8,900		175,0	115,0	501 8.900
9,000		175,0	115,0	501 9.000
9,090		175,0	115,0	501 9.090
9,100		175,0	115,0	501 9.100
9,130	23/64	175,0	115,0	501 9.130

			N° d'article	501
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
9,200		175,0	115,0	501 9.200
9,300		175,0	115,0	501 9.300
9,340		175,0	115,0	501 9.340
9,400		175,0	115,0	501 9.400
9,500		175,0	115,0	501 9.500
9,520	3/8	184,0	121,0	501 9.520
9,580		184,0	121,0	501 9.580
9,600		184,0	121,0	501 9.600
9,800		184,0	121,0	501 9.800
9,900		184,0	121,0	501 9.900
9,920	25/64	184,0	121,0	501 9.920
10,000		184,0	121,0	501 10.000
10,080		184,0	121,0	501 10.080
10,200		184,0	121,0	501 10.200
10,260		184,0	121,0	501 10.260
10,320	13/32	184,0	121,0	501 10.320
10,500		184,0	121,0	501 10.500
10,600		184,0	121,0	501 10.600
10,700		195,0	128,0	501 10.700
10,720	27/64	195,0	128,0	501 10.720
10,800		195,0	128,0	501 10.800
11,000		195,0	128,0	501 11.000
11,110	7/16	195,0	128,0	501 11.110
11,200		195,0	128,0	501 11.200
11,300		195,0	128,0	501 11.300
11,400		195,0	128,0	501 11.400
11,500		195,0	128,0	501 11.500
11,510	29/64	195,0	128,0	501 11.510
11,800		195,0	128,0	501 11.800
11,900		205,0	134,0	501 11.900
11,910	15/32	205,0	134,0	501 11.910
12,000		205,0	134,0	501 12.000
12,200		205,0	134,0	501 12.200
12,300	31/64	205,0	134,0	501 12.300
12,500		205,0	134,0	501 12.500
12,700	1/2	205,0	134,0	501 12.700
13,000		205,0	134,0	501 13.000
13,100	33/64	205,0	134,0	501 13.100
13,490	17/32	214,0	140,0	501 13.490
14,000		214,0	140,0	501 14.000

Forets hélicoïdaux longs

N° d'article **317**

Paramètres de coupe, p. 459

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		

HSCO | >Ø 2,36 | N | ~10xD | DIN 340 | 118° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 317 Référence
0,500		32,0	12,0	317 0.500
0,600		35,0	15,0	317 0.600
0,700		42,0	21,0	317 0.700
0,750		42,0	21,0	317 0.750
0,800		46,0	25,0	317 0.800
0,850		46,0	25,0	317 0.850
0,900		51,0	29,0	317 0.900
0,950		51,0	29,0	317 0.950
1,000		56,0	33,0	317 1.000
1,020		56,0	33,0	317 1.020
1,050		56,0	33,0	317 1.050
1,100		60,0	37,0	317 1.100
1,190	3/64	65,0	41,0	317 1.190
1,200		65,0	41,0	317 1.200
1,250		65,0	41,0	317 1.250
1,300		65,0	41,0	317 1.300
1,350		70,0	45,0	317 1.350
1,400		70,0	45,0	317 1.400
1,450		70,0	45,0	317 1.450
1,500		70,0	45,0	317 1.500
1,510		76,0	50,0	317 1.510
1,550		76,0	50,0	317 1.550
1,590	1/16	76,0	50,0	317 1.590
1,600		76,0	50,0	317 1.600
1,650		76,0	50,0	317 1.650
1,700		76,0	50,0	317 1.700
1,780		80,0	53,0	317 1.780
1,800		80,0	53,0	317 1.800
1,900		80,0	53,0	317 1.900
1,950		85,0	56,0	317 1.950
1,980	5/64	85,0	56,0	317 1.980
2,000		85,0	56,0	317 2.000
2,050		85,0	56,0	317 2.050
2,100		85,0	56,0	317 2.100
2,200		90,0	59,0	317 2.200
2,300		90,0	59,0	317 2.300
2,380	3/32	95,0	62,0	317 2.380
2,400		95,0	62,0	317 2.400
2,450		95,0	62,0	317 2.450
2,500		95,0	62,0	317 2.500
2,600		95,0	62,0	317 2.600
2,700		100,0	66,0	317 2.700
2,780	7/64	100,0	66,0	317 2.780
2,800		100,0	66,0	317 2.800
2,900		100,0	66,0	317 2.900
3,000		100,0	66,0	317 3.000
3,050		106,0	69,0	317 3.050
3,100		106,0	69,0	317 3.100
3,150		106,0	69,0	317 3.150
3,170	1/8	106,0	69,0	317 3.170
3,200		106,0	69,0	317 3.200
3,250		106,0	69,0	317 3.250
3,300		106,0	69,0	317 3.300
3,400		112,0	73,0	317 3.400
3,500		112,0	73,0	317 3.500
3,570	9/64	112,0	73,0	317 3.570
3,600		112,0	73,0	317 3.600
3,700		112,0	73,0	317 3.700
3,800		119,0	78,0	317 3.800
3,900		119,0	78,0	317 3.900
3,970	5/32	119,0	78,0	317 3.970
4,000		119,0	78,0	317 4.000
4,100		119,0	78,0	317 4.100
4,200		119,0	78,0	317 4.200
4,300		126,0	82,0	317 4.300
4,400		126,0	82,0	317 4.400

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 317 Référence
4,500		126,0	82,0	317 4.500
4,600		126,0	82,0	317 4.600
4,700		126,0	82,0	317 4.700
4,760	3/16	132,0	87,0	317 4.760
4,800		132,0	87,0	317 4.800
4,850		132,0	87,0	317 4.850
4,900		132,0	87,0	317 4.900
5,000		132,0	87,0	317 5.000
5,050		132,0	87,0	317 5.050
5,100		132,0	87,0	317 5.100
5,160	13/64	132,0	87,0	317 5.160
5,200		132,0	87,0	317 5.200
5,300		132,0	87,0	317 5.300
5,400		139,0	91,0	317 5.400
5,500		139,0	91,0	317 5.500
5,560	7/32	139,0	91,0	317 5.560
5,600		139,0	91,0	317 5.600
5,700		139,0	91,0	317 5.700
5,800		139,0	91,0	317 5.800
5,900		139,0	91,0	317 5.900
6,000		139,0	91,0	317 6.000
6,100		148,0	97,0	317 6.100
6,200		148,0	97,0	317 6.200
6,300		148,0	97,0	317 6.300
6,350	1/4	148,0	97,0	317 6.350
6,400		148,0	97,0	317 6.400
6,500		148,0	97,0	317 6.500
6,600		148,0	97,0	317 6.600
6,630		148,0	97,0	317 6.630
6,750	17/64	156,0	102,0	317 6.750
6,800		156,0	102,0	317 6.800
6,900		156,0	102,0	317 6.900
7,000		156,0	102,0	317 7.000
7,140	9/32	156,0	102,0	317 7.140
7,200		156,0	102,0	317 7.200
7,250		156,0	102,0	317 7.250
7,500		156,0	102,0	317 7.500
7,540	19/64	165,0	109,0	317 7.540
7,600		165,0	109,0	317 7.600
7,700		165,0	109,0	317 7.700
7,800		165,0	109,0	317 7.800
7,940	5/16	165,0	109,0	317 7.940
8,000		165,0	109,0	317 8.000
8,100		165,0	109,0	317 8.100
8,200		165,0	109,0	317 8.200
8,330	21/64	165,0	109,0	317 8.330
8,430		165,0	109,0	317 8.430
8,500		165,0	109,0	317 8.500
8,700		175,0	115,0	317 8.700
8,730	11/32	175,0	115,0	317 8.730
8,800		175,0	115,0	317 8.800
9,000		175,0	115,0	317 9.000
9,130	23/64	175,0	115,0	317 9.130
9,200		175,0	115,0	317 9.200
9,300		175,0	115,0	317 9.300
9,400		175,0	115,0	317 9.400
9,500		175,0	115,0	317 9.500
9,520	3/8	184,0	121,0	317 9.520
9,600		184,0	121,0	317 9.600
9,700		184,0	121,0	317 9.700
9,800		184,0	121,0	317 9.800
9,920	25/64	184,0	121,0	317 9.920
10,000		184,0	121,0	317 10.000
10,100		184,0	121,0	317 10.100
10,200		184,0	121,0	317 10.200
10,320	13/32	184,0	121,0	317 10.320

			N° d'article	317
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
10,500		184,0	121,0	317 10.500
10,720	27/64	195,0	128,0	317 10.720
10,750		195,0	128,0	317 10.750
10,800		195,0	128,0	317 10.800
11,000		195,0	128,0	317 11.000
11,110	7/16	195,0	128,0	317 11.110
11,200		195,0	128,0	317 11.200
11,500		195,0	128,0	317 11.500
11,510	29/64	195,0	128,0	317 11.510
11,910	15/32	205,0	134,0	317 11.910
12,000		205,0	134,0	317 12.000
12,300	31/64	205,0	134,0	317 12.300
12,500		205,0	134,0	317 12.500
12,700	1/2	205,0	134,0	317 12.700
13,000		205,0	134,0	317 13.000
13,100	33/64	205,0	134,0	317 13.100
13,490	17/32	214,0	140,0	317 13.490
13,500		214,0	140,0	317 13.500

			N° d'article	317
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
13,890	35/64	214,0	140,0	317 13.890
13,900		214,0	140,0	317 13.900
14,000		214,0	140,0	317 14.000
14,290	9/16	220,0	144,0	317 14.290
14,400		220,0	144,0	317 14.400
14,600		220,0	144,0	317 14.600
14,680	37/64	220,0	144,0	317 14.680
14,700		220,0	144,0	317 14.700
14,900		220,0	144,0	317 14.900
15,000		220,0	144,0	317 15.000
15,080	19/32	227,0	149,0	317 15.080
15,480	39/64	227,0	149,0	317 15.480
15,800		227,0	149,0	317 15.800
15,870	5/8	227,0	149,0	317 15.870
16,000		227,0	149,0	317 16.000
22,000		268,0	176,0	317 22.000

Forets hélicoïdaux longs — N° d'article 336

Paramètres de coupe, p. 462-463

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

HSCO | >Ø 2,36 | GT 100 | ~10xD | DIN 340 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • goujures larges • meilleure résistance à l´usure • en cas de mauvaise évacuation des copeaux

Forets hélicoïdaux longs — N° d'article 396

Paramètres de coupe, p. 462-463

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	○

HSCO | F | GT 100 | ~10xD | DIN 340 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • goujures larges • résistance à l'usure particulièrement élevée • en cas de mauvaise évacuation des copeaux



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 336 Référence	N° d'article 396 Référence
1,000		56,0	33,0	336 1.000	396 1.000
1,020		56,0	33,0	336 1.020	
1,040		56,0	33,0	336 1.040	
1,070		60,0	37,0	336 1.070	
1,090		60,0	37,0	336 1.090	
1,100		60,0	37,0	336 1.100	396 1.100
1,180		60,0	37,0	336 1.180	
1,190	3/64	65,0	41,0	336 1.190	
1,200		65,0	41,0	336 1.200	396 1.200
1,250		65,0	41,0	336 1.250	
1,300		65,0	41,0	336 1.300	396 1.300
1,320		65,0	41,0	336 1.320	
1,400		70,0	45,0	336 1.400	
1,500		70,0	45,0	336 1.500	396 1.500
1,510		76,0	50,0	336 1.510	
1,550		76,0	50,0	336 1.550	
1,590	1/16	76,0	50,0	336 1.590	
1,600		76,0	50,0	336 1.600	396 1.600
1,610		76,0	50,0	336 1.610	
1,700		76,0	50,0	336 1.700	396 1.700
1,750		80,0	53,0	336 1.750	
1,780		80,0	53,0	336 1.780	
1,800		80,0	53,0	336 1.800	396 1.800
1,850		80,0	53,0	336 1.850	
1,900		80,0	53,0	336 1.900	396 1.900
1,930		85,0	56,0	336 1.930	
1,980	5/64	85,0	56,0	336 1.980	
1,990		85,0	56,0	336 1.990	
2,000		85,0	56,0	336 2.000	396 2.000
2,050		85,0	56,0	336 2.050	
2,060		85,0	56,0	336 2.060	
2,080		85,0	56,0	336 2.080	
2,100		85,0	56,0	336 2.100	396 2.100
2,180		90,0	59,0	336 2.180	
2,200		90,0	59,0	336 2.200	396 2.200
2,250		90,0	59,0	336 2.250	
2,260		90,0	59,0	336 2.260	
2,300		90,0	59,0	336 2.300	396 2.300
2,350		90,0	59,0	336 2.350	
2,370		95,0	62,0	336 2.370	
2,380	3/32	95,0	62,0	336 2.380	
2,400		95,0	62,0	336 2.400	396 2.400
2,440		95,0	62,0	336 2.440	
2,450		95,0	62,0	336 2.450	
2,490		95,0	62,0	336 2.490	
2,500		95,0	62,0	336 2.500	396 2.500
2,530		95,0	62,0	336 2.530	
2,550		95,0	62,0	336 2.550	
2,580		95,0	62,0	336 2.580	
2,600		95,0	62,0	336 2.600	
2,640		95,0	62,0	336 2.640	
2,700		100,0	66,0	336 2.700	396 2.700
2,710		100,0	66,0	336 2.710	
2,750		100,0	66,0	336 2.750	

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 336 Référence	N° d'article 396 Référence
2,780	7/64	100,0	66,0	336 2.780	
2,790		100,0	66,0	336 2.790	
2,800		100,0	66,0	336 2.800	396 2.800
2,820		100,0	66,0	336 2.820	
2,850		100,0	66,0	336 2.850	
2,870		100,0	66,0	336 2.870	
2,900		100,0	66,0	336 2.900	396 2.900
2,950		100,0	66,0	336 2.950	
3,000		100,0	66,0	336 3.000	396 3.000
3,050		106,0	69,0	336 3.050	
3,100		106,0	69,0	336 3.100	396 3.100
3,170	1/8	106,0	69,0	336 3.170	
3,200		106,0	69,0	336 3.200	396 3.200
3,260		106,0	69,0	336 3.260	
3,300		106,0	69,0	336 3.300	396 3.300
3,400		112,0	73,0	336 3.400	396 3.400
3,440		112,0	73,0	336 3.440	
3,450		112,0	73,0	336 3.450	
3,500		112,0	73,0	336 3.500	396 3.500
3,570	9/64	112,0	73,0	336 3.570	
3,600		112,0	73,0	336 3.600	396 3.600
3,660		112,0	73,0	336 3.660	
3,700		112,0	73,0	336 3.700	
3,730		112,0	73,0	336 3.730	
3,750		112,0	73,0	336 3.750	
3,800		119,0	78,0	336 3.800	396 3.800
3,860		119,0	78,0	336 3.860	
3,900		119,0	78,0	336 3.900	396 3.900
3,910		119,0	78,0	336 3.910	
3,970	5/32	119,0	78,0	336 3.970	
3,990		119,0	78,0	336 3.990	
4,000		119,0	78,0	336 4.000	396 4.000
4,040		119,0	78,0	336 4.040	
4,090		119,0	78,0	336 4.090	
4,100		119,0	78,0	336 4.100	396 4.100
4,200		119,0	78,0	336 4.200	396 4.200
4,220		119,0	78,0	336 4.220	
4,300		126,0	82,0	336 4.300	396 4.300
4,370	11/64	126,0	82,0	336 4.370	
4,390		126,0	82,0	336 4.390	
4,400		126,0	82,0	336 4.400	
4,500		126,0	82,0	336 4.500	396 4.500
4,570		126,0	82,0	336 4.570	
4,600		126,0	82,0	336 4.600	
4,620		126,0	82,0	336 4.620	
4,700		126,0	82,0	336 4.700	
4,760	3/16	132,0	87,0	336 4.760	
4,800		132,0	87,0	336 4.800	396 4.800
4,850		132,0	87,0	336 4.850	
4,900		132,0	87,0	336 4.900	
4,920		132,0	87,0	336 4.920	
4,980		132,0	87,0	336 4.980	
5,000		132,0	87,0	336 5.000	396 5.000
5,060		132,0	87,0	336 5.060	

			N° d'article	336	396
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
5,100		132,0	87,0	336 5.100	396 5.100
5,110		132,0	87,0	336 5.110	
5,160	13/64	132,0	87,0	336 5.160	
5,200		132,0	87,0	336 5.200	396 5.200
5,220		132,0	87,0	336 5.220	
5,300		132,0	87,0	336 5.300	
5,310		139,0	91,0	336 5.310	
5,400		139,0	91,0	336 5.400	396 5.400
5,410		139,0	91,0	336 5.410	
5,500		139,0	91,0	336 5.500	396 5.500
5,560	7/32	139,0	91,0	336 5.560	
5,600		139,0	91,0	336 5.600	396 5.600
5,610		139,0	91,0	336 5.610	
5,700		139,0	91,0	336 5.700	
5,790		139,0	91,0	336 5.790	
5,800		139,0	91,0	336 5.800	396 5.800
5,900		139,0	91,0	336 5.900	
5,950	15/64	139,0	91,0	336 5.950	
6,000		139,0	91,0	336 6.000	396 6.000
6,040		148,0	97,0	336 6.040	
6,100		148,0	97,0	336 6.100	396 6.100
6,150		148,0	97,0	336 6.150	
6,200		148,0	97,0	336 6.200	396 6.200
6,250		148,0	97,0	336 6.250	
6,300		148,0	97,0	336 6.300	
6,350	1/4	148,0	97,0	336 6.350	
6,400		148,0	97,0	336 6.400	
6,500		148,0	97,0	336 6.500	396 6.500
6,530		148,0	97,0	336 6.530	
6,600		148,0	97,0	336 6.600	396 6.600
6,630		148,0	97,0	336 6.630	
6,700		148,0	97,0	336 6.700	396 6.700
6,750	17/64	156,0	102,0	336 6.750	
6,800		156,0	102,0	336 6.800	396 6.800
6,900		156,0	102,0	336 6.900	396 6.900
7,000		156,0	102,0	336 7.000	396 7.000
7,030		156,0	102,0	336 7.030	
7,100		156,0	102,0	336 7.100	
7,140	9/32	156,0	102,0	336 7.140	
7,200		156,0	102,0	336 7.200	396 7.200
7,300		156,0	102,0	336 7.300	
7,370		156,0	102,0	336 7.370	
7,400		156,0	102,0	336 7.400	396 7.400
7,500		156,0	102,0	336 7.500	396 7.500
7,540	19/64	165,0	109,0	336 7.540	
7,600		165,0	109,0	336 7.600	396 7.600
7,670		165,0	109,0	336 7.670	
7,700		165,0	109,0	336 7.700	
7,800		165,0	109,0	336 7.800	396 7.800
7,900		165,0	109,0	336 7.900	
7,940	5/16	165,0	109,0	336 7.940	
8,000		165,0	109,0	336 8.000	396 8.000
8,030		165,0	109,0	336 8.030	
8,100		165,0	109,0	336 8.100	396 8.100

			N° d'article	336	396
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
8,200		165,0	109,0	336 8.200	396 8.200
8,300		165,0	109,0	336 8.300	
8,400		165,0	109,0	336 8.400	396 8.400
8,500		165,0	109,0	336 8.500	396 8.500
8,600		175,0	115,0	336 8.600	396 8.600
8,610		175,0	115,0	336 8.610	
8,700		175,0	115,0	336 8.700	
8,730	11/32	175,0	115,0	336 8.730	
8,800		175,0	115,0	336 8.800	396 8.800
8,840		175,0	115,0	336 8.840	
8,900		175,0	115,0	336 8.900	
9,000		175,0	115,0	336 9.000	396 9.000
9,090		175,0	115,0	336 9.090	
9,100		175,0	115,0	336 9.100	
9,200		175,0	115,0	336 9.200	396 9.200
9,300		175,0	115,0	336 9.300	396 9.300
9,340		175,0	115,0	336 9.340	
9,400		175,0	115,0	336 9.400	396 9.400
9,500		175,0	115,0	336 9.500	396 9.500
9,520	3/8	184,0	121,0	336 9.520	
9,600		184,0	121,0		396 9.600
9,700		184,0	121,0	336 9.700	396 9.700
9,750		184,0	121,0	336 9.750	
9,800		184,0	121,0	336 9.800	396 9.800
9,900		184,0	121,0	336 9.900	
10,000		184,0	121,0	336 10.000	396 10.000
10,200		184,0	121,0	336 10.200	396 10.200
10,500		184,0	121,0	336 10.500	396 10.500
10,750		195,0	128,0	336 10.750	
10,800		195,0	128,0	336 10.800	
10,900		195,0	128,0	336 10.900	
11,000		195,0	128,0	336 11.000	396 11.000
11,500		195,0	128,0	336 11.500	396 11.500
11,800		195,0	128,0	336 11.800	
11,910	15/32	205,0	134,0	336 11.910	
12,000		205,0	134,0	336 12.000	396 12.000
12,500		205,0	134,0	336 12.500	
13,000		205,0	134,0	336 13.000	
13,500		214,0	140,0	336 13.500	
14,000		214,0	140,0	336 14.000	
14,500		220,0	144,0	336 14.500	
15,000		220,0	144,0	336 15.000	
15,500		227,0	149,0	336 15.500	
16,000		227,0	149,0	336 16.000	

Forets hélicoïdaux longs — N° d'article 617

HSCO | Ti | ~10xD | DIN 340 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure

Paramètres de coupe, p. 465

P	M	K	N	S	H
○	●			●	○

Forets hélicoïdaux longs — N° d'article 669

HSCO | S | Ti | ~10xD | DIN 340 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure

Paramètres de coupe, p. 465

P	M	K	N	S	H
○	●			●	○



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 617	N° d'article 669
1,000		56,0	33,0	617 1.000	669 1.000
1,020		56,0	33,0	617 1.020	
1,040		56,0	33,0	617 1.040	
1,070		60,0	37,0	617 1.070	
1,090		60,0	37,0	617 1.090	
1,100		60,0	37,0	617 1.100	
1,180		60,0	37,0	617 1.180	
1,190	3/64	65,0	41,0	617 1.190	
1,200		65,0	41,0	617 1.200	669 1.200
1,300		65,0	41,0	617 1.300	669 1.300
1,320		65,0	41,0	617 1.320	
1,400		70,0	45,0	617 1.400	669 1.400
1,450		70,0	45,0	617 1.450	
1,500		70,0	45,0	617 1.500	669 1.500
1,510		76,0	50,0	617 1.510	
1,590	1/16	76,0	50,0	617 1.590	669 1.590
1,600		76,0	50,0	617 1.600	669 1.600
1,610		76,0	50,0	617 1.610	
1,650		76,0	50,0	617 1.650	
1,700		76,0	50,0	617 1.700	669 1.700
1,750		80,0	53,0	617 1.750	
1,780		80,0	53,0	617 1.780	
1,800		80,0	53,0	617 1.800	669 1.800
1,850		80,0	53,0	617 1.850	
1,900		80,0	53,0	617 1.900	669 1.900
1,930		85,0	56,0	617 1.930	
1,950		85,0	56,0	617 1.950	
1,980	5/64	85,0	56,0	617 1.980	669 1.980
1,990		85,0	56,0	617 1.990	
2,000		85,0	56,0	617 2.000	669 2.000
2,050		85,0	56,0	617 2.050	669 2.050
2,080		85,0	56,0	617 2.080	
2,100		85,0	56,0	617 2.100	669 2.100
2,150		90,0	59,0	617 2.150	
2,180		90,0	59,0	617 2.180	
2,200		90,0	59,0	617 2.200	669 2.200
2,260		90,0	59,0	617 2.260	
2,300		90,0	59,0	617 2.300	669 2.300
2,370		95,0	62,0	617 2.370	
2,380	3/32	95,0	62,0	617 2.380	669 2.380
2,400		95,0	62,0	617 2.400	669 2.400
2,440		95,0	62,0	617 2.440	
2,450		95,0	62,0	617 2.450	
2,490		95,0	62,0	617 2.490	
2,500		95,0	62,0	617 2.500	669 2.500
2,550		95,0	62,0	617 2.550	
2,580		95,0	62,0	617 2.580	
2,600		95,0	62,0	617 2.600	669 2.600
2,640		95,0	62,0	617 2.640	
2,700		100,0	66,0	617 2.700	669 2.700
2,710		100,0	66,0	617 2.710	
2,750		100,0	66,0		669 2.750
2,780	7/64	100,0	66,0	617 2.780	669 2.780
2,790		100,0	66,0	617 2.790	

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 617	N° d'article 669
2,800		100,0	66,0	617 2.800	669 2.800
2,820		100,0	66,0	617 2.820	
2,870		100,0	66,0	617 2.870	
2,900		100,0	66,0	617 2.900	669 2.900
2,950		100,0	66,0	617 2.950	
3,000		100,0	66,0	617 3.000	669 3.000
3,050		106,0	69,0	617 3.050	
3,100		106,0	69,0	617 3.100	669 3.100
3,170	1/8	106,0	69,0	617 3.170	669 3.170
3,200		106,0	69,0	617 3.200	669 3.200
3,250		106,0	69,0	617 3.250	669 3.250
3,260		106,0	69,0	617 3.260	
3,280		106,0	69,0	617 3.280	
3,300		106,0	69,0	617 3.300	669 3.300
3,400		112,0	73,0	617 3.400	669 3.400
3,450		112,0	73,0	617 3.450	
3,500		112,0	73,0	617 3.500	669 3.500
3,570	9/64	112,0	73,0	617 3.570	669 3.570
3,600		112,0	73,0	617 3.600	669 3.600
3,660		112,0	73,0	617 3.660	
3,700		112,0	73,0	617 3.700	669 3.700
3,730		112,0	73,0	617 3.730	
3,800		119,0	78,0	617 3.800	669 3.800
3,860		119,0	78,0	617 3.860	
3,900		119,0	78,0	617 3.900	669 3.900
3,910		119,0	78,0	617 3.910	
3,970	5/32	119,0	78,0	617 3.970	669 3.970
3,990		119,0	78,0	617 3.990	
4,000		119,0	78,0	617 4.000	669 4.000
4,040		119,0	78,0	617 4.040	
4,050		119,0	78,0	617 4.050	
4,090		119,0	78,0	617 4.090	
4,100		119,0	78,0	617 4.100	669 4.100
4,200		119,0	78,0	617 4.200	669 4.200
4,220		119,0	78,0	617 4.220	
4,300		126,0	82,0	617 4.300	669 4.300
4,370	11/64	126,0	82,0		669 4.370
4,390		126,0	82,0	617 4.390	
4,400		126,0	82,0	617 4.400	669 4.400
4,500		126,0	82,0	617 4.500	669 4.500
4,570		126,0	82,0	617 4.570	
4,600		126,0	82,0	617 4.600	669 4.600
4,620		126,0	82,0	617 4.620	
4,700		126,0	82,0	617 4.700	669 4.700
4,760	3/16	132,0	87,0	617 4.760	669 4.760
4,800		132,0	87,0	617 4.800	669 4.800
4,850		132,0	87,0	617 4.850	
4,900		132,0	87,0	617 4.900	669 4.900
4,920		132,0	87,0	617 4.920	
4,950		132,0	87,0	617 4.950	
4,980		132,0	87,0	617 4.980	
5,000		132,0	87,0	617 5.000	669 5.000
5,060		132,0	87,0	617 5.060	
5,100		132,0	87,0	617 5.100	669 5.100

			N° d'article	617	669
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
5,110		132,0	87,0	617 5.110	
5,160	13/64	132,0	87,0	617 5.160	
5,180		132,0	87,0	617 5.180	
5,200		132,0	87,0	617 5.200	669 5.200
5,220		132,0	87,0	617 5.220	
5,300		132,0	87,0	617 5.300	669 5.300
5,310		139,0	91,0	617 5.310	
5,400		139,0	91,0	617 5.400	669 5.400
5,410		139,0	91,0	617 5.410	
5,500		139,0	91,0	617 5.500	669 5.500
5,600		139,0	91,0	617 5.600	669 5.600
5,610		139,0	91,0	617 5.610	
5,700		139,0	91,0	617 5.700	669 5.700
5,790		139,0	91,0	617 5.790	
5,800		139,0	91,0	617 5.800	669 5.800
5,940		139,0	91,0	617 5.940	
6,000		139,0	91,0	617 6.000	669 6.000
6,040		148,0	97,0	617 6.040	
6,100		148,0	97,0	617 6.100	669 6.100
6,150		148,0	97,0	617 6.150	
6,200		148,0	97,0	617 6.200	669 6.200
6,250		148,0	97,0	617 6.250	
6,300		148,0	97,0	617 6.300	669 6.300
6,350	1/4	148,0	97,0	617 6.350	669 6.350
6,400		148,0	97,0	617 6.400	669 6.400
6,500		148,0	97,0	617 6.500	669 6.500
6,600		148,0	97,0	617 6.600	
6,630		148,0	97,0	617 6.630	
6,700		148,0	97,0	617 6.700	669 6.700
6,750	17/64	156,0	102,0	617 6.750	669 6.750
6,800		156,0	102,0	617 6.800	669 6.800
6,900		156,0	102,0	617 6.900	669 6.900
7,000		156,0	102,0	617 7.000	669 7.000
7,030		156,0	102,0	617 7.030	
7,100		156,0	102,0	617 7.100	669 7.100
7,140	9/32	156,0	102,0	617 7.140	669 7.140
7,200		156,0	102,0		669 7.200
7,250		156,0	102,0	617 7.250	
7,300		156,0	102,0	617 7.300	669 7.300
7,370		156,0	102,0	617 7.370	
7,400		156,0	102,0	617 7.400	669 7.400
7,490		156,0	102,0	617 7.490	
7,500		156,0	102,0	617 7.500	669 7.500
7,540	19/64	165,0	109,0	617 7.540	669 7.540
7,670		165,0	109,0	617 7.670	
7,700		165,0	109,0	617 7.700	669 7.700
7,800		165,0	109,0	617 7.800	669 7.800
7,900		165,0	109,0	617 7.900	669 7.900
7,940	5/16	165,0	109,0	617 7.940	669 7.940
8,000		165,0	109,0	617 8.000	669 8.000
8,030		165,0	109,0	617 8.030	
8,100		165,0	109,0	617 8.100	
8,200		165,0	109,0	617 8.200	669 8.200
8,300		165,0	109,0	617 8.300	

			N° d'article	617	669
d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence	
8,330	21/64	165,0	109,0	617 8.330	
8,400		165,0	109,0	617 8.400	669 8.400
8,500		165,0	109,0	617 8.500	669 8.500
8,600		175,0	115,0	617 8.600	
8,610		175,0	115,0	617 8.610	
8,700		175,0	115,0	617 8.700	
8,730	11/32	175,0	115,0	617 8.730	
8,800		175,0	115,0	617 8.800	669 8.800
8,840		175,0	115,0	617 8.840	
8,900		175,0	115,0	617 8.900	
9,000		175,0	115,0	617 9.000	669 9.000
9,090		175,0	115,0	617 9.090	
9,100		175,0	115,0	617 9.100	
9,130	23/64	175,0	115,0	617 9.130	669 9.130
9,200		175,0	115,0	617 9.200	
9,300		175,0	115,0	617 9.300	669 9.300
9,340		175,0	115,0	617 9.340	
9,400		175,0	115,0	617 9.400	
9,500		175,0	115,0	617 9.500	669 9.500
9,520	3/8	184,0	121,0	617 9.520	669 9.520
9,580		184,0	121,0	617 9.580	
9,600		184,0	121,0	617 9.600	
9,800		184,0	121,0	617 9.800	
9,900		184,0	121,0	617 9.900	669 9.900
9,920	25/64	184,0	121,0	617 9.920	
10,000		184,0	121,0	617 10.000	669 10.000
10,080		184,0	121,0	617 10.080	
10,100		184,0	121,0	617 10.100	
10,200		184,0	121,0	617 10.200	669 10.200
10,260		184,0	121,0	617 10.260	
10,320	13/32	184,0	121,0	617 10.320	
10,490		184,0	121,0	617 10.490	
10,500		184,0	121,0	617 10.500	
10,720	27/64	195,0	128,0	617 10.720	
11,000		195,0	128,0	617 11.000	
11,110	7/16	195,0	128,0	617 11.110	
11,500		195,0	128,0	617 11.500	
11,510	29/64	195,0	128,0	617 11.510	
11,910	15/32	205,0	134,0	617 11.910	
12,000		205,0	134,0	617 12.000	
12,200		205,0	134,0	617 12.200	
12,300	31/64	205,0	134,0	617 12.300	
12,500		205,0	134,0	617 12.500	
12,700	1/2	205,0	134,0	617 12.700	
13,000		205,0	134,0	617 13.000	
13,100	33/64	205,0	134,0	617 13.100	
13,490	17/32	214,0	140,0	617 13.490	
13,890	35/64	214,0	140,0	617 13.890	
14,290	9/16	220,0	144,0	617 14.290	
14,680	37/64	220,0	144,0	617 14.680	
15,000		220,0	144,0	617 15.000	
15,080	19/32	227,0	149,0	617 15.080	
15,480	39/64	227,0	149,0	617 15.480	
15,870	5/8	227,0	149,0	617 15.870	

Forets hélicoïdaux extra-longs, série 1

N° d'article **235**

amin. de l'âme ≥ Ø 2,380 • affûtage à dépouille conique • pour les perçages très profonds

Paramètres de coupe, p. 466

P	M	K	N	S	H
●		●	○		



N° d'article **235**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
1,600		115,0	75,0	235 1.600
1,700		115,0	75,0	235 1.700
1,800		120,0	80,0	235 1.800
1,900		120,0	80,0	235 1.900
1,930		125,0	85,0	235 1.930
1,950		125,0	85,0	235 1.950
2,000		125,0	85,0	235 2.000
2,050		125,0	85,0	235 2.050
2,100		125,0	85,0	235 2.100
2,200		135,0	90,0	235 2.200
2,300		135,0	90,0	235 2.300
2,350		135,0	90,0	235 2.350
2,380	3/32	140,0	95,0	235 2.380
2,400		140,0	95,0	235 2.400
2,500		140,0	95,0	235 2.500
2,600		140,0	95,0	235 2.600
2,700		150,0	100,0	235 2.700
2,800		150,0	100,0	235 2.800
2,900		150,0	100,0	235 2.900
3,000		150,0	100,0	235 3.000
3,100		155,0	105,0	235 3.100
3,170	1/8	155,0	105,0	235 3.170
3,200		155,0	105,0	235 3.200
3,250		155,0	105,0	235 3.250
3,300		155,0	105,0	235 3.300
3,400		165,0	115,0	235 3.400
3,500		165,0	115,0	235 3.500
3,570	9/64	165,0	115,0	235 3.570
3,600		165,0	115,0	235 3.600
3,650		165,0	115,0	235 3.650
3,700		165,0	115,0	235 3.700
3,750		165,0	115,0	235 3.750
3,800		175,0	120,0	235 3.800
3,900		175,0	120,0	235 3.900
3,970	5/32	175,0	120,0	235 3.970
4,000		175,0	120,0	235 4.000
4,100		175,0	120,0	235 4.100
4,200		175,0	120,0	235 4.200
4,300		185,0	125,0	235 4.300
4,370	11/64	185,0	125,0	235 4.370
4,400		185,0	125,0	235 4.400
4,500		185,0	125,0	235 4.500
4,600		185,0	125,0	235 4.600
4,700		185,0	125,0	235 4.700
4,760	3/16	195,0	135,0	235 4.760
4,800		195,0	135,0	235 4.800
4,900		195,0	135,0	235 4.900
5,000		195,0	135,0	235 5.000
5,100		195,0	135,0	235 5.100
5,200		195,0	135,0	235 5.200
5,300		195,0	135,0	235 5.300
5,400		205,0	140,0	235 5.400
5,500		205,0	140,0	235 5.500
5,560	7/32	205,0	140,0	235 5.560
5,600		205,0	140,0	235 5.600
5,700		205,0	140,0	235 5.700
5,800		205,0	140,0	235 5.800
5,900		205,0	140,0	235 5.900
6,000		205,0	140,0	235 6.000
6,100		215,0	150,0	235 6.100

N° d'article **235**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
6,200		215,0	150,0	235 6.200
6,250		215,0	150,0	235 6.250
6,300		215,0	150,0	235 6.300
6,350	1/4	215,0	150,0	235 6.350
6,400		215,0	150,0	235 6.400
6,500		215,0	150,0	235 6.500
6,600		215,0	150,0	235 6.600
6,700		215,0	150,0	235 6.700
6,750	17/64	225,0	155,0	235 6.750
6,800		225,0	155,0	235 6.800
7,000		225,0	155,0	235 7.000
7,100		225,0	155,0	235 7.100
7,200		225,0	155,0	235 7.200
7,400		225,0	155,0	235 7.400
7,500		225,0	155,0	235 7.500
7,700		240,0	165,0	235 7.700
7,800		240,0	165,0	235 7.800
7,900		240,0	165,0	235 7.900
7,940	5/16	240,0	165,0	235 7.940
8,000		240,0	165,0	235 8.000
8,100		240,0	165,0	235 8.100
8,200		240,0	165,0	235 8.200
8,400		240,0	165,0	235 8.400
8,500		240,0	165,0	235 8.500
8,700		250,0	175,0	235 8.700
8,730	11/32	250,0	175,0	235 8.730
8,800		250,0	175,0	235 8.800
9,000		250,0	175,0	235 9.000
9,130	23/64	250,0	175,0	235 9.130
9,500		250,0	175,0	235 9.500
9,520	3/8	265,0	185,0	235 9.520
9,600		265,0	185,0	235 9.600
9,700		265,0	185,0	235 9.700
9,800		265,0	185,0	235 9.800
9,900		265,0	185,0	235 9.900
9,920	25/64	265,0	185,0	235 9.920
10,000		265,0	185,0	235 10.000
10,100		265,0	185,0	235 10.100
10,200		265,0	185,0	235 10.200
10,250		265,0	185,0	235 10.250
10,320	13/32	265,0	185,0	235 10.320
10,500		265,0	185,0	235 10.500
11,000		280,0	195,0	235 11.000
11,500		280,0	195,0	235 11.500
11,510	29/64	280,0	195,0	235 11.510
11,800		280,0	195,0	235 11.800
12,000		295,0	205,0	235 12.000
12,100		295,0	205,0	235 12.100
12,250		295,0	205,0	235 12.250
12,300	31/64	295,0	205,0	235 12.300
12,500		295,0	205,0	235 12.500
12,700	1/2	295,0	205,0	235 12.700
13,000		295,0	205,0	235 13.000

Forets hélicoïdaux extra-longs, série 1

N° d'article **502**

Paramètres de coupe, p. 468

P	M	K	N	S	H
•		•	•		

HSS | >Ø 2,36 | GT 100 | ~15xD | DIN 1869 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,950 • affûtage à dépouille conique • goujures larges • pour les perçages très profonds • en cas de mauvaise évacuation des copeaux



N° d'article **502**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
1,950		125,0	85,0	502 1.950
2,000		125,0	85,0	502 2.000
2,050		125,0	85,0	502 2.050
2,100		125,0	85,0	502 2.100
2,200		135,0	90,0	502 2.200
2,300		135,0	90,0	502 2.300
2,370		140,0	95,0	502 2.370
2,380	3/32	140,0	95,0	502 2.380
2,400		140,0	95,0	502 2.400
2,500		140,0	95,0	502 2.500
2,550		140,0	95,0	502 2.550
2,580		140,0	95,0	502 2.580
2,600		140,0	95,0	502 2.600
2,700		150,0	100,0	502 2.700
2,780	7/64	150,0	100,0	502 2.780
2,800		150,0	100,0	502 2.800
2,850		150,0	100,0	502 2.850
2,870		150,0	100,0	502 2.870
2,900		150,0	100,0	502 2.900
2,950		150,0	100,0	502 2.950
3,000		150,0	100,0	502 3.000
3,030		155,0	105,0	502 3.030
3,100		155,0	105,0	502 3.100
3,170	1/8	155,0	105,0	502 3.170
3,200		155,0	105,0	502 3.200
3,250		155,0	105,0	502 3.250
3,300		155,0	105,0	502 3.300
3,400		165,0	115,0	502 3.400
3,500		165,0	115,0	502 3.500
3,570	9/64	165,0	115,0	502 3.570
3,600		165,0	115,0	502 3.600
3,700		165,0	115,0	502 3.700
3,750		165,0	115,0	502 3.750
3,800		175,0	120,0	502 3.800
3,860		175,0	120,0	502 3.860
3,900		175,0	120,0	502 3.900
3,970	5/32	175,0	120,0	502 3.970
4,000		175,0	120,0	502 4.000
4,100		175,0	120,0	502 4.100
4,200		175,0	120,0	502 4.200
4,300		185,0	125,0	502 4.300
4,370	11/64	185,0	125,0	502 4.370
4,400		185,0	125,0	502 4.400
4,500		185,0	125,0	502 4.500
4,570		185,0	125,0	502 4.570
4,600		185,0	125,0	502 4.600
4,700		185,0	125,0	502 4.700
4,760	3/16	195,0	135,0	502 4.760
4,800		195,0	135,0	502 4.800
4,900		195,0	135,0	502 4.900
5,000		195,0	135,0	502 5.000
5,100		195,0	135,0	502 5.100
5,110		195,0	135,0	502 5.110
5,160	13/64	195,0	135,0	502 5.160
5,200		195,0	135,0	502 5.200
5,300		195,0	135,0	502 5.300
5,400		205,0	140,0	502 5.400
5,500		205,0	140,0	502 5.500
5,560	7/32	205,0	140,0	502 5.560
5,600		205,0	140,0	502 5.600
5,700		205,0	140,0	502 5.700
5,750		205,0	140,0	502 5.750
5,800		205,0	140,0	502 5.800
5,900		205,0	140,0	502 5.900
5,950	15/64	205,0	140,0	502 5.950
6,000		205,0	140,0	502 6.000

N° d'article **502**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
6,050		215,0	150,0	502 6.050
6,100		215,0	150,0	502 6.100
6,200		215,0	150,0	502 6.200
6,250		215,0	150,0	502 6.250
6,300		215,0	150,0	502 6.300
6,350	1/4	215,0	150,0	502 6.350
6,400		215,0	150,0	502 6.400
6,500		215,0	150,0	502 6.500
6,600		215,0	150,0	502 6.600
6,700		215,0	150,0	502 6.700
6,750	17/64	225,0	155,0	502 6.750
6,800		225,0	155,0	502 6.800
6,900		225,0	155,0	502 6.900
7,000		225,0	155,0	502 7.000
7,100		225,0	155,0	502 7.100
7,200		225,0	155,0	502 7.200
7,300		225,0	155,0	502 7.300
7,400		225,0	155,0	502 7.400
7,500		225,0	155,0	502 7.500
7,540	19/64	240,0	165,0	502 7.540
7,600		240,0	165,0	502 7.600
7,700		240,0	165,0	502 7.700
7,750		240,0	165,0	502 7.750
7,800		240,0	165,0	502 7.800
7,900		240,0	165,0	502 7.900
7,940	5/16	240,0	165,0	502 7.940
8,000		240,0	165,0	502 8.000
8,100		240,0	165,0	502 8.100
8,200		240,0	165,0	502 8.200
8,300		240,0	165,0	502 8.300
8,330	21/64	240,0	165,0	502 8.330
8,400		240,0	165,0	502 8.400
8,430		240,0	165,0	502 8.430
8,500		240,0	165,0	502 8.500
8,600		250,0	175,0	502 8.600
8,700		250,0	175,0	502 8.700
8,730	11/32	250,0	175,0	502 8.730
8,800		250,0	175,0	502 8.800
9,000		250,0	175,0	502 9.000
9,200		250,0	175,0	502 9.200
9,300		250,0	175,0	502 9.300
9,400		250,0	175,0	502 9.400
9,500		250,0	175,0	502 9.500
9,520	3/8	265,0	185,0	502 9.520
9,600		265,0	185,0	502 9.600
9,700		265,0	185,0	502 9.700
9,800		265,0	185,0	502 9.800
9,900		265,0	185,0	502 9.900
9,920	25/64	265,0	185,0	502 9.920
10,000		265,0	185,0	502 10.000
10,200		265,0	185,0	502 10.200
10,320	13/32	265,0	185,0	502 10.320
10,500		265,0	185,0	502 10.500
10,720	27/64	280,0	195,0	502 10.720
11,000		280,0	195,0	502 11.000
11,110	7/16	280,0	195,0	502 11.110
11,200		280,0	195,0	502 11.200
11,500		280,0	195,0	502 11.500
11,510	29/64	280,0	195,0	502 11.510
11,750		280,0	195,0	502 11.750
11,800		280,0	195,0	502 11.800
12,000		295,0	205,0	502 12.000
12,500		295,0	205,0	502 12.500
12,700	1/2	295,0	205,0	502 12.700
13,000		295,0	205,0	502 13.000

Forets hélicoïdaux extra-longs, série 1

N° d'article **524**

Paramètres de coupe, p. 467

P	M	K	N	S	H
○			●		

HSS | GT 50 | ~15xD | DIN 1869 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 2,380 • affûtage à dépouille conique • pour les perçages très profonds



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 524 Référence
2,000		125,0	85,0	524 2.000
2,100		125,0	85,0	524 2.100
2,200		135,0	90,0	524 2.200
2,300		135,0	90,0	524 2.300
2,350		135,0	90,0	524 2.350
2,380	3/32	140,0	95,0	524 2.380
2,400		140,0	95,0	524 2.400
2,450		140,0	95,0	524 2.450
2,500		140,0	95,0	524 2.500
2,600		140,0	95,0	524 2.600
2,780	7/64	150,0	100,0	524 2.780
2,800		150,0	100,0	524 2.800
2,900		150,0	100,0	524 2.900
3,000		150,0	100,0	524 3.000
3,100		155,0	105,0	524 3.100
3,170	1/8	155,0	105,0	524 3.170
3,200		155,0	105,0	524 3.200
3,300		155,0	105,0	524 3.300
3,350		155,0	105,0	524 3.350
3,400		165,0	115,0	524 3.400
3,450		165,0	115,0	524 3.450
3,500		165,0	115,0	524 3.500
3,530		165,0	115,0	524 3.530
3,570	9/64	165,0	115,0	524 3.570
3,600		165,0	115,0	524 3.600
3,700		165,0	115,0	524 3.700
3,800		175,0	120,0	524 3.800
3,900		175,0	120,0	524 3.900
3,970	5/32	175,0	120,0	524 3.970
4,000		175,0	120,0	524 4.000
4,100		175,0	120,0	524 4.100
4,200		175,0	120,0	524 4.200
4,250		175,0	120,0	524 4.250
4,300		185,0	125,0	524 4.300
4,370	11/64	185,0	125,0	524 4.370
4,400		185,0	125,0	524 4.400
4,500		185,0	125,0	524 4.500
4,600		185,0	125,0	524 4.600
4,760	3/16	195,0	135,0	524 4.760
4,800		195,0	135,0	524 4.800
4,900		195,0	135,0	524 4.900
5,000		195,0	135,0	524 5.000
5,100		195,0	135,0	524 5.100
5,160	13/64	195,0	135,0	524 5.160
5,200		195,0	135,0	524 5.200
5,400		205,0	140,0	524 5.400
5,600		205,0	140,0	524 5.600
5,700		205,0	140,0	524 5.700

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 524 Référence
5,800		205,0	140,0	524 5.800
5,900		205,0	140,0	524 5.900
5,950	15/64	205,0	140,0	524 5.950
6,000		205,0	140,0	524 6.000
6,350	1/4	215,0	150,0	524 6.350
6,400		215,0	150,0	524 6.400
6,500		215,0	150,0	524 6.500
6,600		215,0	150,0	524 6.600
6,700		215,0	150,0	524 6.700
6,750	17/64	225,0	155,0	524 6.750
7,000		225,0	155,0	524 7.000
7,100		225,0	155,0	524 7.100
7,140	9/32	225,0	155,0	524 7.140
7,300		225,0	155,0	524 7.300
7,500		225,0	155,0	524 7.500
7,540	19/64	240,0	165,0	524 7.540
7,800		240,0	165,0	524 7.800
7,900		240,0	165,0	524 7.900
7,940	5/16	240,0	165,0	524 7.940
8,000		240,0	165,0	524 8.000
8,100		240,0	165,0	524 8.100
8,300		240,0	165,0	524 8.300
8,330	21/64	240,0	165,0	524 8.330
8,600		250,0	175,0	524 8.600
8,730	11/32	250,0	175,0	524 8.730
8,900		250,0	175,0	524 8.900
9,000		250,0	175,0	524 9.000
9,130	23/64	250,0	175,0	524 9.130
9,500		250,0	175,0	524 9.500
9,520	3/8	265,0	185,0	524 9.520
10,000		265,0	185,0	524 10.000
10,320	13/32	265,0	185,0	524 10.320
10,500		265,0	185,0	524 10.500
11,000		280,0	195,0	524 11.000
11,110	7/16	280,0	195,0	524 11.110
11,500		280,0	195,0	524 11.500
11,910	15/32	295,0	205,0	524 11.910
12,000		295,0	205,0	524 12.000
12,700	1/2	295,0	205,0	524 12.700

Forets hélicoïdaux extra-longs, série 1

N° d'article **618**



Paramètres de coupe, p. 468-469

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

amin. de l'âme ≥ Ø 2,700 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • goujures larges • meilleure résistance à l´usure • pour les perçages très profonds
• en cas de mauvaise évacuation des copeaux

Forets hélicoïdaux extra-longs, série 1

N° d'article **9670**



Paramètres de coupe, p. 468-469

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

amin. de l'âme ≥ Ø 1,980 • affûtage à dépouille conique • goujures larges • pour les perçages très profonds
• en cas de mauvaise évacuation des copeaux • pointe revêtue • performance maximale • pour applications universelles • acier rapide allié au cobalt, HSCO avec 5% de cobalt, p. des tenues de coupe d´outils améliorées, beaucoup plus résistant aux temp. et



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 618	N° d'article 9670
2,000		125,0	85,0		9670 2.000
2,100		125,0	85,0		9670 2.100
2,200		135,0	90,0		9670 2.200
2,300		135,0	90,0		9670 2.300
2,380	3/32	140,0	95,0		9670 2.380
2,400		140,0	95,0		9670 2.400
2,500		140,0	95,0		9670 2.500
2,700		150,0	100,0	618 2.700	9670 2.700
2,780	7/64	150,0	100,0		9670 2.780
2,800		150,0	100,0		9670 2.800
2,900		150,0	100,0	618 2.900	
2,950		150,0	100,0		9670 2.950
3,000		150,0	100,0	618 3.000	9670 3.000
3,100		155,0	105,0	618 3.100	9670 3.100
3,170	1/8	155,0	105,0	618 3.170	9670 3.170
3,200		155,0	105,0	618 3.200	9670 3.200
3,300		155,0	105,0	618 3.300	9670 3.300
3,400		165,0	115,0	618 3.400	
3,500		165,0	115,0	618 3.500	9670 3.500
3,570	9/64	165,0	115,0	618 3.570	
3,600		165,0	115,0	618 3.600	9670 3.600
3,700		165,0	115,0	618 3.700	9670 3.700
3,750		165,0	115,0	618 3.750	
3,800		175,0	120,0	618 3.800	9670 3.800
3,970	5/32	175,0	120,0	618 3.970	9670 3.970
4,000		175,0	120,0	618 4.000	9670 4.000
4,100		175,0	120,0	618 4.100	9670 4.100
4,200		175,0	120,0	618 4.200	9670 4.200
4,300		185,0	125,0	618 4.300	9670 4.300
4,370	11/64	185,0	125,0	618 4.370	
4,400		185,0	125,0	618 4.400	
4,500		185,0	125,0	618 4.500	9670 4.500
4,600		185,0	125,0	618 4.600	
4,760	3/16	195,0	135,0	618 4.760	9670 4.760
4,800		195,0	135,0	618 4.800	9670 4.800
4,850		195,0	135,0	618 4.850	
5,000		195,0	135,0	618 5.000	9670 5.000
5,100		195,0	135,0	618 5.100	9670 5.100
5,160	13/64	195,0	135,0	618 5.160	9670 5.160
5,200		195,0	135,0	618 5.200	9670 5.200
5,300		195,0	135,0	618 5.300	
5,400		205,0	140,0	618 5.400	
5,500		205,0	140,0	618 5.500	9670 5.500
5,560	7/32	205,0	140,0	618 5.560	
5,600		205,0	140,0	618 5.600	
5,700		205,0	140,0	618 5.700	
5,800		205,0	140,0	618 5.800	
6,000		205,0	140,0	618 6.000	9670 6.000

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 618	N° d'article 9670
6,100		215,0	150,0	618 6.100	9670 6.100
6,200		215,0	150,0	618 6.200	9670 6.200
6,300		215,0	150,0	618 6.300	
6,350	1/4	215,0	150,0	618 6.350	9670 6.350
6,400		215,0	150,0	618 6.400	9670 6.400
6,500		215,0	150,0	618 6.500	9670 6.500
6,600		215,0	150,0	618 6.600	
6,700		215,0	150,0	618 6.700	
6,750	17/64	225,0	155,0	618 6.750	
6,800		225,0	155,0	618 6.800	9670 6.800
7,000		225,0	155,0	618 7.000	9670 7.000
7,140	9/32	225,0	155,0	618 7.140	
7,400		225,0	155,0	618 7.400	
7,500		225,0	155,0	618 7.500	9670 7.500
7,540	19/64	240,0	165,0	618 7.540	
7,700		240,0	165,0	618 7.700	
7,800		240,0	165,0	618 7.800	
7,940	5/16	240,0	165,0	618 7.940	
8,000		240,0	165,0	618 8.000	9670 8.000
8,200		240,0	165,0	618 8.200	
8,330	21/64	240,0	165,0	618 8.330	
8,500		240,0	165,0	618 8.500	9670 8.500
8,700		250,0	175,0	618 8.700	
8,730	11/32	250,0	175,0	618 8.730	
8,800		250,0	175,0	618 8.800	
9,000		250,0	175,0	618 9.000	9670 9.000
9,130	23/64	250,0	175,0	618 9.130	
9,400		250,0	175,0	618 9.400	
9,500		250,0	175,0	618 9.500	9670 9.500
9,520	3/8	265,0	185,0	618 9.520	
9,700		265,0	185,0	618 9.700	
10,000		265,0	185,0	618 10.000	9670 10.000
10,200		265,0	185,0		9670 10.200
10,500		265,0	185,0		9670 10.500
11,000		280,0	195,0		9670 11.000
11,500		280,0	195,0		9670 11.500
12,000		295,0	205,0		9670 12.000
12,500		295,0	205,0		9670 12.500
13,000		295,0	205,0		9670 13.000

Forets hélicoïdaux extra-longs, série 2

N° d'article **236**

Paramètres de coupe, p. 466

P	M	K	N	S	H
●		●	○		

HSS | N | ~20xD | DIN 1869 | 118° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 2,700 • affûtage à dépouille conique • pour les perçages très profonds



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 236 Référence
2,700		190,0	130,0	236 2.700
2,900		190,0	130,0	236 2.900
3,000		190,0	130,0	236 3.000
3,100		200,0	135,0	236 3.100
3,170	1/8	200,0	135,0	236 3.170
3,200		200,0	135,0	236 3.200
3,300		200,0	135,0	236 3.300
3,500		210,0	145,0	236 3.500
3,570	9/64	210,0	145,0	236 3.570
3,600		210,0	145,0	236 3.600
3,800		220,0	150,0	236 3.800
3,900		220,0	150,0	236 3.900
3,970	5/32	220,0	150,0	236 3.970
4,000		220,0	150,0	236 4.000
4,100		220,0	150,0	236 4.100
4,200		220,0	150,0	236 4.200
4,500		235,0	160,0	236 4.500
4,760	3/16	245,0	170,0	236 4.760
4,800		245,0	170,0	236 4.800
5,000		245,0	170,0	236 5.000
5,200		245,0	170,0	236 5.200
5,500		260,0	180,0	236 5.500
5,560	7/32	260,0	180,0	236 5.560
5,800		260,0	180,0	236 5.800
5,900		260,0	180,0	236 5.900
6,000		260,0	180,0	236 6.000
6,200		275,0	190,0	236 6.200
6,350	1/4	275,0	190,0	236 6.350
6,500		275,0	190,0	236 6.500
6,700		275,0	190,0	236 6.700

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 236 Référence
6,800		290,0	200,0	236 6.800
7,000		290,0	200,0	236 7.000
7,140	9/32	290,0	200,0	236 7.140
7,500		290,0	200,0	236 7.500
7,540	19/64	305,0	210,0	236 7.540
7,800		305,0	210,0	236 7.800
7,940	5/16	305,0	210,0	236 7.940
8,000		305,0	210,0	236 8.000
8,100		305,0	210,0	236 8.100
8,500		305,0	210,0	236 8.500
8,700		320,0	220,0	236 8.700
8,730	11/32	320,0	220,0	236 8.730
8,800		320,0	220,0	236 8.800
9,000		320,0	220,0	236 9.000
9,130	23/64	320,0	220,0	236 9.130
9,500		320,0	220,0	236 9.500
9,800		340,0	235,0	236 9.800
10,000		340,0	235,0	236 10.000
10,200		340,0	235,0	236 10.200
10,500		340,0	235,0	236 10.500
11,000		365,0	250,0	236 11.000
11,500		365,0	250,0	236 11.500
11,510	29/64	365,0	250,0	236 11.510
11,750		365,0	250,0	236 11.750
12,000		375,0	260,0	236 12.000
13,000		375,0	260,0	236 13.000

Forets hélicoïdaux extra-longs, série 2

N° d'article **503**

Paramètres de coupe, p. 468

P	M	K	N	S	H
•		•	•		

HSS | >Ø 2,36 | GT 100 | ~20xD | DIN 1869 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 2,000 • affûtage à dépouille conique • goujures larges • pour les perçages très profonds • en cas de mauvaise évacuation des copeaux



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 503 Référence
2,000		160,0	110,0	503 2.000
2,200		170,0	115,0	503 2.200
2,300		170,0	115,0	503 2.300
2,500		180,0	120,0	503 2.500
2,800		190,0	130,0	503 2.800
3,000		190,0	130,0	503 3.000
3,030		200,0	135,0	503 3.030
3,100		200,0	135,0	503 3.100
3,170	1/8	200,0	135,0	503 3.170
3,200		200,0	135,0	503 3.200
3,300		200,0	135,0	503 3.300
3,400		210,0	145,0	503 3.400
3,500		210,0	145,0	503 3.500
3,570	9/64	210,0	145,0	503 3.570
3,600		210,0	145,0	503 3.600
3,700		210,0	145,0	503 3.700
3,800		220,0	150,0	503 3.800
3,900		220,0	150,0	503 3.900
3,970	5/32	220,0	150,0	503 3.970
4,000		220,0	150,0	503 4.000
4,100		220,0	150,0	503 4.100
4,200		220,0	150,0	503 4.200
4,300		235,0	160,0	503 4.300
4,370	11/64	235,0	160,0	503 4.370
4,400		235,0	160,0	503 4.400
4,500		235,0	160,0	503 4.500
4,760	3/16	245,0	170,0	503 4.760
4,800		245,0	170,0	503 4.800
4,900		245,0	170,0	503 4.900
5,000		245,0	170,0	503 5.000
5,100		245,0	170,0	503 5.100
5,160	13/64	245,0	170,0	503 5.160
5,200		245,0	170,0	503 5.200
5,300		245,0	170,0	503 5.300
5,400		260,0	180,0	503 5.400
5,500		260,0	180,0	503 5.500
5,560	7/32	260,0	180,0	503 5.560
5,700		260,0	180,0	503 5.700
5,800		260,0	180,0	503 5.800
5,900		260,0	180,0	503 5.900
5,950	15/64	260,0	180,0	503 5.950
6,000		260,0	180,0	503 6.000
6,100		275,0	190,0	503 6.100
6,150		275,0	190,0	503 6.150
6,200		275,0	190,0	503 6.200
6,300		275,0	190,0	503 6.300
6,350	1/4	275,0	190,0	503 6.350
6,500		275,0	190,0	503 6.500

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 503 Référence
6,600		275,0	190,0	503 6.600
6,700		275,0	190,0	503 6.700
6,750	17/64	290,0	200,0	503 6.750
6,800		290,0	200,0	503 6.800
7,000		290,0	200,0	503 7.000
7,140	9/32	290,0	200,0	503 7.140
7,500		290,0	200,0	503 7.500
7,540	19/64	305,0	210,0	503 7.540
7,800		305,0	210,0	503 7.800
7,940	5/16	305,0	210,0	503 7.940
8,000		305,0	210,0	503 8.000
8,200		305,0	210,0	503 8.200
8,330	21/64	305,0	210,0	503 8.330
8,500		305,0	210,0	503 8.500
8,600		320,0	220,0	503 8.600
8,730	11/32	320,0	220,0	503 8.730
8,800		320,0	220,0	503 8.800
9,000		320,0	220,0	503 9.000
9,100		320,0	220,0	503 9.100
9,130	23/64	320,0	220,0	503 9.130
9,500		320,0	220,0	503 9.500
9,520	3/8	340,0	235,0	503 9.520
9,700		340,0	235,0	503 9.700
9,800		340,0	235,0	503 9.800
9,920	25/64	340,0	235,0	503 9.920
10,000		340,0	235,0	503 10.000
10,200		340,0	235,0	503 10.200
10,500		340,0	235,0	503 10.500
10,720	27/64	365,0	250,0	503 10.720
11,000		365,0	250,0	503 11.000
11,110	7/16	365,0	250,0	503 11.110
11,500		365,0	250,0	503 11.500
11,510	29/64	365,0	250,0	503 11.510
11,750		365,0	250,0	503 11.750
11,910	15/32	375,0	260,0	503 11.910
12,000		375,0	260,0	503 12.000
12,300	31/64	375,0	260,0	503 12.300
12,500		375,0	260,0	503 12.500
12,700	1/2	375,0	260,0	503 12.700
13,000		375,0	260,0	503 13.000

Forets hélicoïdaux extra-longs, série 2

N° d'article **619**



Paramètres de coupe, p. 468-469

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • goujures larges • meilleure résistance à l´usure • pour les perçages très profonds
• en cas de mauvaise évacuation des copeaux

Forets hélicoïdaux extra-longs, série 2

N° d'article **9671**



Paramètres de coupe, p. 468-469

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

amin. de l'âme ≥ Ø 2,300 • affûtage à dépouille conique • goujures larges • pour les perçages très profonds
• en cas de mauvaise évacuation des copeaux • pointe revêtue • performance maximale • pour applications universelles • acier rapide allié au cobalt, HSCO avec 5% de cobalt, p. des tenues de coupe d´outils améliorées, beaucoup plus résistant aux temp. et



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 619 Référence	N° d'article 9671 Référence
2,000		160,0	110,0		9671 2.000
2,300		170,0	115,0		9671 2.300
2,500		180,0	120,0		9671 2.500
2,700		190,0	130,0		9671 2.700
2,800		190,0	130,0		9671 2.800
3,000		190,0	130,0	619 3.000	9671 3.000
3,170	1/8	200,0	135,0	619 3.170	9671 3.170
3,200		200,0	135,0	619 3.200	9671 3.200
3,300		200,0	135,0	619 3.300	9671 3.300
3,500		210,0	145,0	619 3.500	9671 3.500
3,570	9/64	210,0	145,0	619 3.570	
3,970	5/32	220,0	150,0	619 3.970	
4,000		220,0	150,0	619 4.000	9671 4.000
4,100		220,0	150,0	619 4.100	
4,200		220,0	150,0	619 4.200	9671 4.200
4,370	11/64	235,0	160,0	619 4.370	
4,500		235,0	160,0	619 4.500	9671 4.500
4,760	3/16	245,0	170,0	619 4.760	9671 4.760
4,800		245,0	170,0	619 4.800	
4,900		245,0	170,0	619 4.900	
5,000		245,0	170,0	619 5.000	9671 5.000
5,200		245,0	170,0	619 5.200	9671 5.200
5,500		260,0	180,0	619 5.500	9671 5.500
5,560	7/32	260,0	180,0	619 5.560	
5,950	15/64	260,0	180,0	619 5.950	
6,000		260,0	180,0	619 6.000	9671 6.000
6,100		275,0	190,0	619 6.100	
6,200		275,0	190,0	619 6.200	
6,350	1/4	275,0	190,0	619 6.350	9671 6.350
6,500		275,0	190,0	619 6.500	9671 6.500

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 619 Référence	N° d'article 9671 Référence
6,750	17/64	290,0	200,0	619 6.750	
6,800		290,0	200,0	619 6.800	9671 6.800
7,000		290,0	200,0	619 7.000	9671 7.000
7,140	9/32	290,0	200,0	619 7.140	
7,500		290,0	200,0	619 7.500	9671 7.500
7,540	19/64	305,0	210,0	619 7.540	
7,600		305,0	210,0	619 7.600	
7,940	5/16	305,0	210,0	619 7.940	9671 7.940
8,000		305,0	210,0	619 8.000	9671 8.000
8,200		305,0	210,0	619 8.200	
8,500		305,0	210,0	619 8.500	9671 8.500
8,730	11/32	320,0	220,0	619 8.730	
9,000		320,0	220,0	619 9.000	9671 9.000
9,130	23/64	320,0	220,0	619 9.130	
9,500		320,0	220,0	619 9.500	9671 9.500
9,520	3/8	340,0	235,0	619 9.520	
9,600		340,0	235,0	619 9.600	
10,000		340,0	235,0	619 10.000	9671 10.000
10,200		340,0	235,0		9671 10.200
10,500		340,0	235,0		9671 10.500
11,000		365,0	250,0		9671 11.000
12,000		375,0	260,0		9671 12.000
13,000		375,0	260,0		9671 13.000

Forets hélicoïdaux extra-longs, série 3

N° d'article **237**

amin. de l'âme ≥ Ø 3,500 • affûtage à dépouille conique • pour les perçages très profonds

Paramètres de coupe, p. 466

P	M	K	N	S	H
●		●	○		



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 237 Référence
3,500		265,0	180,0	237 3.500
3,800		280,0	190,0	237 3.800
4,000		280,0	190,0	237 4.000
4,100		280,0	190,0	237 4.100
4,200		280,0	190,0	237 4.200
4,500		295,0	200,0	237 4.500
4,700		295,0	200,0	237 4.700
5,000		315,0	210,0	237 5.000
5,200		315,0	210,0	237 5.200
5,500		330,0	225,0	237 5.500
5,800		330,0	225,0	237 5.800
5,900		330,0	225,0	237 5.900
6,000		330,0	225,0	237 6.000
6,100		350,0	235,0	237 6.100
6,200		350,0	235,0	237 6.200
6,500		350,0	235,0	237 6.500
6,800		370,0	250,0	237 6.800
7,000		370,0	250,0	237 7.000

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 237 Référence
7,500		370,0	250,0	237 7.500
7,800		390,0	265,0	237 7.800
8,000		390,0	265,0	237 8.000
8,500		390,0	265,0	237 8.500
8,700		410,0	280,0	237 8.700
9,000		410,0	280,0	237 9.000
9,500		410,0	280,0	237 9.500
9,800		430,0	295,0	237 9.800
10,000		430,0	295,0	237 10.000
10,300		430,0	295,0	237 10.300
10,500		430,0	295,0	237 10.500
11,000		455,0	310,0	237 11.000
11,500		455,0	310,0	237 11.500
11,750		455,0	310,0	237 11.750
12,000		480,0	330,0	237 12.000
12,500		480,0	330,0	237 12.500
13,000		480,0	330,0	237 13.000

Forets hélicoïdaux extra-longs, série 3

N° d'article **504**

Paramètres de coupe, p. 468

P	M	K	N	S	H
•		•	•		

HSS | GT 100 | ~25xD | DIN 1869 | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 2,500 • affûtage à dépouille conique • goujures larges • en cas de mauvaise évacuation des copeaux • pour les perçages très profonds



N° d'article **504**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
2,500		225,0	150,0	504 2.500
3,000		240,0	160,0	504 3.000
3,100		250,0	170,0	504 3.100
3,170	1/8	250,0	170,0	504 3.170
3,200		250,0	170,0	504 3.200
3,300		250,0	170,0	504 3.300
3,400		265,0	180,0	504 3.400
3,500		265,0	180,0	504 3.500
3,570	9/64	265,0	180,0	504 3.570
3,600		265,0	180,0	504 3.600
3,700		265,0	180,0	504 3.700
3,800		280,0	190,0	504 3.800
3,900		280,0	190,0	504 3.900
3,970	5/32	280,0	190,0	504 3.970
4,000		280,0	190,0	504 4.000
4,100		280,0	190,0	504 4.100
4,200		280,0	190,0	504 4.200
4,300		295,0	200,0	504 4.300
4,370	11/64	295,0	200,0	504 4.370
4,400		295,0	200,0	504 4.400
4,500		295,0	200,0	504 4.500
4,600		295,0	200,0	504 4.600
4,760	3/16	315,0	210,0	504 4.760
4,800		315,0	210,0	504 4.800
4,900		315,0	210,0	504 4.900
5,000		315,0	210,0	504 5.000
5,100		315,0	210,0	504 5.100
5,200		315,0	210,0	504 5.200
5,500		330,0	225,0	504 5.500
5,560	7/32	330,0	225,0	504 5.560
5,800		330,0	225,0	504 5.800
5,950	15/64	330,0	225,0	504 5.950
6,000		330,0	225,0	504 6.000
6,100		350,0	235,0	504 6.100
6,200		350,0	235,0	504 6.200
6,300		350,0	235,0	504 6.300
6,350	1/4	350,0	235,0	504 6.350
6,400		350,0	235,0	504 6.400
6,500		350,0	235,0	504 6.500
6,700		350,0	235,0	504 6.700
6,750	17/64	370,0	250,0	504 6.750
6,800		370,0	250,0	504 6.800

N° d'article **504**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
7,000		370,0	250,0	504 7.000
7,140	9/32	370,0	250,0	504 7.140
7,200		370,0	250,0	504 7.200
7,500		370,0	250,0	504 7.500
7,540	19/64	390,0	265,0	504 7.540
7,750		390,0	265,0	504 7.750
7,800		390,0	265,0	504 7.800
7,940	5/16	390,0	265,0	504 7.940
8,000		390,0	265,0	504 8.000
8,200		390,0	265,0	504 8.200
8,330	21/64	390,0	265,0	504 8.330
8,500		390,0	265,0	504 8.500
8,600		410,0	280,0	504 8.600
8,730	11/32	410,0	280,0	504 8.730
8,800		410,0	280,0	504 8.800
9,000		410,0	280,0	504 9.000
9,200		410,0	280,0	504 9.200
9,500		410,0	280,0	504 9.500
9,520	3/8	430,0	295,0	504 9.520
9,530		430,0	295,0	504 9.530
9,920	25/64	430,0	295,0	504 9.920
10,000		430,0	295,0	504 10.000
10,320	13/32	430,0	295,0	504 10.320
10,500		430,0	295,0	504 10.500
10,720	27/64	455,0	310,0	504 10.720
11,000		455,0	310,0	504 11.000
11,110	7/16	455,0	310,0	504 11.110
11,500		455,0	310,0	504 11.500
12,000		480,0	330,0	504 12.000
12,200		480,0	330,0	504 12.200
12,500		480,0	330,0	504 12.500
13,000		480,0	330,0	504 13.000

Forets hélicoïdaux extra-longs, série 3

N° d'article **571**



Paramètres de coupe, p. 468-469

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

amin. de l'âme ≥ Ø 2,500 • affûtage à dépouille conique • goujures larges • pour les perçages très profonds • en cas de mauvaise évacuation des copeaux • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure

Forets hélicoïdaux extra-longs, série 3

N° d'article **9672**



Paramètres de coupe, p. 468-469

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

amin. de l'âme ≥ Ø 2,500 • affûtage à dépouille conique • goujures larges • pour les perçages très profonds • en cas de mauvaise évacuation des copeaux • pointe revêtue • performance maximale • pour applications universelles • acier rapide allié au cobalt, HSCO avec 5% de cobalt, p. des tenues de coupe d´outils améliorées, beaucoup plus résistant aux temp. et



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 571 Référence	N° d'article 9672 Référence
2,500		225,0	150,0	571 2.500	9672 2.500
3,000		240,0	160,0	571 3.000	9672 3.000
3,100		250,0	170,0	571 3.100	
3,170	1/8	250,0	170,0	571 3.170	9672 3.170
3,200		250,0	170,0	571 3.200	9672 3.200
3,300		250,0	170,0	571 3.300	9672 3.300
3,400		265,0	180,0	571 3.400	
3,500		265,0	180,0	571 3.500	9672 3.500
3,700		265,0	180,0	571 3.700	
3,800		280,0	190,0	571 3.800	
3,900		280,0	190,0	571 3.900	
3,970	5/32	280,0	190,0	571 3.970	
4,000		280,0	190,0	571 4.000	9672 4.000
4,100		280,0	190,0	571 4.100	
4,200		280,0	190,0	571 4.200	9672 4.200
4,300		295,0	200,0	571 4.300	
4,500		295,0	200,0	571 4.500	9672 4.500
4,600		295,0	200,0	571 4.600	
4,760	3/16	315,0	210,0	571 4.760	9672 4.760
4,800		315,0	210,0	571 4.800	
4,900		315,0	210,0	571 4.900	
5,000		315,0	210,0	571 5.000	9672 5.000
5,100		315,0	210,0	571 5.100	
5,200		315,0	210,0	571 5.200	
5,500		330,0	225,0	571 5.500	9672 5.500
5,560	7/32	330,0	225,0	571 5.560	
5,800		330,0	225,0	571 5.800	
5,950	15/64	330,0	225,0	571 5.950	
6,000		330,0	225,0	571 6.000	9672 6.000
6,100		350,0	235,0	571 6.100	
6,200		350,0	235,0	571 6.200	
6,300		350,0	235,0	571 6.300	
6,350	1/4	350,0	235,0	571 6.350	9672 6.350
6,400		350,0	235,0	571 6.400	
6,500		350,0	235,0	571 6.500	9672 6.500
6,700		350,0	235,0	571 6.700	

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 571 Référence	N° d'article 9672 Référence
6,750	17/64	370,0	250,0	571 6.750	
6,800		370,0	250,0	571 6.800	
7,000		370,0	250,0	571 7.000	9672 7.000
7,140	9/32	370,0	250,0	571 7.140	
7,200		370,0	250,0	571 7.200	
7,500		370,0	250,0	571 7.500	
7,750		390,0	265,0	571 7.750	
7,800		390,0	265,0	571 7.800	
7,940	5/16	390,0	265,0	571 7.940	
8,000		390,0	265,0	571 8.000	9672 8.000
8,200		390,0	265,0	571 8.200	
8,500		390,0	265,0	571 8.500	
8,600		410,0	280,0	571 8.600	
8,730	11/32	410,0	280,0	571 8.730	
8,800		410,0	280,0	571 8.800	
9,000		410,0	280,0	571 9.000	9672 9.000
9,500		410,0	280,0	571 9.500	
9,520	3/8	430,0	295,0	571 9.520	
10,000		430,0	295,0	571 10.000	9672 10.000
10,320	13/32	430,0	295,0	571 10.320	
10,500		430,0	295,0	571 10.500	
10,720	27/64	455,0	310,0	571 10.720	
11,000		455,0	310,0	571 11.000	
11,110	7/16	455,0	310,0	571 11.110	
11,500		455,0	310,0	571 11.500	
12,000		480,0	330,0	571 12.000	
12,200		480,0	330,0	571 12.200	
12,500		480,0	330,0	571 12.500	
13,000		480,0	330,0	571 13.000	

Forets hélicoïdaux extra-longs

N° d'article **242**

Paramètres de coupe, p. 468

P	M	K	N	S	H
●		●	●		

HSS | GT 100 | >25xD | WN | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 6,000 • affûtage à dépouille conique • goujures larges • pour les perçages très profonds • en cas de mauvaise évacuation des copeaux



N° d'article **242**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
6,000		500,0	400,0	242 6.000
8,000		500,0	400,0	242 8.000
10,000		600,0	500,0	242 10.000
11,000		600,0	500,0	242 11.000
12,000		600,0	500,0	242 12.000

N° d'article **242**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence

Forets hélicoïdaux extra-longs

N° d'article **243**

Paramètres de coupe, p. 468

P	M	K	N	S	H
●		●	●		

HSS | GT 100 | >25xD | WN | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 8,000 • affûtage à dépouille conique • goujures larges • pour les perçages très profonds • en cas de mauvaise évacuation des copeaux



N° d'article **243**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
8,000		750,0	650,0	243 8.000
10,000		750,0	650,0	243 10.000
11,000		750,0	650,0	243 11.000
12,000		750,0	650,0	243 12.000

N° d'article **243**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence

Forets hélicoïdaux extra-longs

N° d'article **244**

Paramètres de coupe, p. 468

P	M	K	N	S	H
●		●	●		

HSS | GT 100 | >25xD | WN | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 10,000 • affûtage à dépouille conique • goujures larges • pour les perçages très profonds • en cas de mauvaise évacuation des copeaux



N° d'article **244**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
10,000		1000,0	850,0	244 10.000
11,000		1000,0	850,0	244 11.000
12,000		1000,0	850,0	244 12.000

N° d'article **244**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence

Forets aviation, longueur 6 pouces

N° d'article **577**

HSS | N | NAS 907 | 118° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,500 • affûtage à dépouille conique

Paramètres de coupe, p. 459

P	M	K	N	S	H
•		•	•		



N° d'article **577**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
1,500		153,0	23,0	577 1.500
1,590	1/16	153,0	26,0	577 1.590
1,750		153,0	26,0	577 1.750
1,780		153,0	26,0	577 1.780
1,900		153,0	26,0	577 1.900
1,930		153,0	29,0	577 1.930
1,980	5/64	153,0	29,0	577 1.980
2,000		153,0	29,0	577 2.000
2,100		153,0	29,0	577 2.100
2,300		153,0	32,5	577 2.300
2,380	3/32	153,0	37,0	577 2.380
2,400		153,0	37,0	577 2.400
2,490		153,0	37,0	577 2.490
2,500		153,0	37,0	577 2.500
2,530		153,0	37,0	577 2.530
2,580		153,0	37,0	577 2.580
2,870		153,0	42,0	577 2.870
3,000		153,0	42,0	577 3.000
3,170	1/8	153,0	42,0	577 3.170
3,200		153,0	42,0	577 3.200
3,260		153,0	42,0	577 3.260
3,500		154,0	49,0	577 3.500
3,570	9/64	154,0	49,0	577 3.570
3,800		154,0	55,0	577 3.800
3,860		154,0	55,0	577 3.860
3,910		154,0	55,0	577 3.910
3,970	5/32	154,0	55,0	577 3.970
4,000		154,0	55,0	577 4.000
4,040		154,0	55,0	577 4.040
4,090		154,0	55,0	577 4.090

N° d'article **577**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
4,220		154,0	55,0	577 4.220
4,390		154,0	60,0	577 4.390
4,500		154,0	60,0	577 4.500
4,570		154,0	60,0	577 4.570
4,760	3/16	154,0	63,5	577 4.760
4,800		154,0	63,5	577 4.800
4,850		154,0	63,5	577 4.850
4,920		154,0	63,5	577 4.920
4,980		154,0	63,5	577 4.980
5,000		154,0	63,5	577 5.000
5,160	13/64	154,0	63,5	577 5.160
5,500		154,0	68,5	577 5.500
5,560	7/32	154,0	68,5	577 5.560
5,800		154,0	68,5	577 5.800
5,940		154,0	68,5	577 5.940
5,950	15/64	154,0	68,5	577 5.950
6,150		154,0	75,0	577 6.150
6,200		154,0	75,0	577 6.200
6,350	1/4	154,0	75,0	577 6.350
6,530		154,0	75,0	577 6.530
6,800		155,0	80,0	577 6.800
7,000		155,0	80,0	577 7.000
7,700		155,0	90,0	577 7.700
7,940	5/16	155,0	90,0	577 7.940
8,000		155,0	90,0	577 8.000

Forets aviation, longueur 6 pouces

N° d'article **579**

HSS | >Ø 2,36 | N | NAS 907 | 135° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,500 • affûtage à dépouille conique

Paramètres de coupe, p. 459

P	M	K	N	S	H
•		•	•		



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 579 Référence
1,500		153,0	23,0	579 1.500
1,590	1/16	153,0	26,0	579 1.590
1,780		153,0	26,0	579 1.780
1,980	5/64	153,0	29,0	579 1.980
2,000		153,0	29,0	579 2.000
2,380	3/32	153,0	37,0	579 2.380
2,400		153,0	37,0	579 2.400
2,490		153,0	37,0	579 2.490
2,500		153,0	37,0	579 2.500
2,580		153,0	37,0	579 2.580
2,640		153,0	37,0	579 2.640
2,710		153,0	42,0	579 2.710
2,780	7/64	153,0	42,0	579 2.780
2,790		153,0	42,0	579 2.790
2,820		153,0	42,0	579 2.820
2,870		153,0	42,0	579 2.870
2,950		153,0	42,0	579 2.950
3,000		153,0	42,0	579 3.000
3,050		153,0	42,0	579 3.050
3,170	1/8	153,0	42,0	579 3.170
3,200		153,0	42,0	579 3.200
3,260		153,0	42,0	579 3.260
3,450		154,0	49,0	579 3.450
3,500		154,0	49,0	579 3.500
3,570	9/64	154,0	49,0	579 3.570
3,600		154,0	49,0	579 3.600
3,660		154,0	49,0	579 3.660
3,800		154,0	55,0	579 3.800
3,970	5/32	154,0	55,0	579 3.970
3,990		154,0	55,0	579 3.990

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 579 Référence
4,000		154,0	55,0	579 4.000
4,040		154,0	55,0	579 4.040
4,090		154,0	55,0	579 4.090
4,370	11/64	154,0	60,0	579 4.370
4,500		154,0	60,0	579 4.500
4,620		154,0	60,0	579 4.620
4,760	3/16	154,0	63,5	579 4.760
4,800		154,0	63,5	579 4.800
4,920		154,0	63,5	579 4.920
4,980		154,0	63,5	579 4.980
5,000		154,0	63,5	579 5.000
5,560	7/32	154,0	68,5	579 5.560
5,800		154,0	68,5	579 5.800
5,940		154,0	68,5	579 5.940
5,950	15/64	154,0	68,5	579 5.950
6,040		154,0	75,0	579 6.040
6,350	1/4	154,0	75,0	579 6.350
6,450		154,0	75,0	579 6.450
6,530		154,0	75,0	579 6.530
6,750	17/64	155,0	80,0	579 6.750
7,940	5/16	155,0	90,0	579 7.940
8,000		155,0	90,0	579 8.000

Forets aviation, longueur 12 pouces

N° d'article **578**

HSS | N | NAS 907 | 118° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,500 • affûtage à dépouille conique

Paramètres de coupe, p. 459

P	M	K	N	S	H
•		•	•		



N° d'article **578**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
1,500		306,0	23,0	578 1.500
1,590	1/16	306,0	26,0	578 1.590
1,780		306,0	26,0	578 1.780
1,850		306,0	26,0	578 1.850
1,930		306,0	29,0	578 1.930
2,000		306,0	29,0	578 2.000
2,180		306,0	32,5	578 2.180
2,260		306,0	32,5	578 2.260
2,380	3/32	306,0	37,0	578 2.380
2,440		306,0	37,0	578 2.440
2,490		306,0	37,0	578 2.490
2,500		306,0	37,0	578 2.500
2,580		306,0	37,0	578 2.580
2,640		306,0	37,0	578 2.640
2,790		306,0	42,0	578 2.790
2,820		306,0	42,0	578 2.820
3,000		306,0	42,0	578 3.000
3,170	1/8	306,0	42,0	578 3.170
3,200		306,0	42,0	578 3.200
3,260		306,0	42,0	578 3.260
3,500		308,0	49,0	578 3.500
3,570	9/64	308,0	49,0	578 3.570
3,660		308,0	49,0	578 3.660
3,800		308,0	55,0	578 3.800

N° d'article **578**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
3,970	5/32	308,0	55,0	578 3.970
4,000		308,0	55,0	578 4.000
4,040		308,0	55,0	578 4.040
4,090		308,0	55,0	578 4.090
4,220		308,0	55,0	578 4.220
4,500		308,0	60,0	578 4.500
4,570		308,0	60,0	578 4.570
4,620		308,0	60,0	578 4.620
4,760	3/16	308,0	63,5	578 4.760
4,800		308,0	63,5	578 4.800
4,920		308,0	63,5	578 4.920
4,980		308,0	63,5	578 4.980
5,000		308,0	63,5	578 5.000
5,160	13/64	308,0	63,5	578 5.160
5,500		308,0	68,5	578 5.500
5,560	7/32	308,0	68,5	578 5.560
5,800		308,0	68,5	578 5.800
5,950	15/64	308,0	68,5	578 5.950
6,000		308,0	68,5	578 6.000
6,040		308,0	75,0	578 6.040
6,350	1/4	308,0	75,0	578 6.350
6,530		308,0	75,0	578 6.530
7,000		310,0	80,0	578 7.000
8,000		310,0	90,0	578 8.000

Forets aviation, longueur 12 pouces

N° d'article **580**

HSS | >Ø 2,36 | N | NAS 907 | 135° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,500 • affûtage à dépouille conique

Paramètres de coupe, p. 459

P	M	K	N	S	H
•		•	•		



N° d'article **580**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
1,500		306,0	23,0	580 1.500
1,590	1/16	306,0	26,0	580 1.590
1,780		306,0	26,0	580 1.780
1,980	5/64	306,0	29,0	580 1.980
2,000		306,0	29,0	580 2.000
2,380	3/32	306,0	37,0	580 2.380
2,490		306,0	37,0	580 2.490
2,500		306,0	37,0	580 2.500
2,580		306,0	37,0	580 2.580
2,710		306,0	42,0	580 2.710
2,870		306,0	42,0	580 2.870
2,950		306,0	42,0	580 2.950
3,000		306,0	42,0	580 3.000
3,170	1/8	306,0	42,0	580 3.170
3,260		306,0	42,0	580 3.260
3,660		308,0	49,0	580 3.660
3,730		308,0	49,0	580 3.730
3,800		308,0	55,0	580 3.800
3,970	5/32	308,0	55,0	580 3.970
3,990		308,0	55,0	580 3.990
4,000		308,0	55,0	580 4.000
4,040		308,0	55,0	580 4.040
4,300		308,0	60,0	580 4.300
4,500		308,0	60,0	580 4.500

N° d'article **580**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
4,570		308,0	60,0	580 4.570
4,700		308,0	60,0	580 4.700
4,760	3/16	308,0	63,5	580 4.760
4,800		308,0	63,5	580 4.800
4,850		308,0	63,5	580 4.850
4,920		308,0	63,5	580 4.920
5,000		308,0	63,5	580 5.000
5,060		308,0	63,5	580 5.060
5,110		308,0	63,5	580 5.110
5,160	13/64	308,0	63,5	580 5.160
5,560	7/32	308,0	68,5	580 5.560
5,790		308,0	68,5	580 5.790
5,950	15/64	308,0	68,5	580 5.950
6,000		308,0	68,5	580 6.000
6,040		308,0	75,0	580 6.040
6,150		308,0	75,0	580 6.150
6,250		308,0	75,0	580 6.250
6,350	1/4	308,0	75,0	580 6.350
6,530		308,0	75,0	580 6.530
6,800		310,0	80,0	580 6.800
7,940	5/16	310,0	90,0	580 7.940
8,000		310,0	90,0	580 8.000

Forets avec canaux de refroidissement

N° d'article **390**

Paramètres de coupe, p. 472

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		

HSS | N | ~10xD | WN | 130° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage à dépouille conique • aussi pour le perçage avec canons de perçage • parfait pour les profondeurs > 5xD



N° d'article **390**

d1 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
3,000	100,0	66,0	390 3.000
3,300	106,0	69,0	390 3.300
3,500	112,0	73,0	390 3.500
4,000	119,0	78,0	390 4.000
4,200	119,0	78,0	390 4.200
4,500	126,0	82,0	390 4.500
5,000	132,0	87,0	390 5.000
5,500	139,0	91,0	390 5.500
6,000	139,0	91,0	390 6.000
6,500	148,0	97,0	390 6.500
6,800	156,0	102,0	390 6.800
7,000	156,0	102,0	390 7.000

N° d'article **390**

d1 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
7,500	156,0	102,0	390 7.500
8,000	165,0	109,0	390 8.000
8,500	165,0	109,0	390 8.500
9,000	175,0	115,0	390 9.000
9,500	175,0	115,0	390 9.500
10,000	184,0	121,0	390 10.000
10,200	184,0	121,0	390 10.200
10,500	184,0	121,0	390 10.500
11,000	195,0	128,0	390 11.000
11,500	195,0	128,0	390 11.500
12,000	205,0	134,0	390 12.000
13,000	205,0	134,0	390 13.000

Forets avec canaux de refroidissement

N° d'article **1132**

Paramètres de coupe, p. 471

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

HSCO | S | GT 80 IK | ~5xD | WN | 130° | h8 | R | HE

amin. de l'âme ≥ Ø 5,000 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure

$t_{max} = l_2 - 1{,}5 \times d_1$



N° d'article **1132**

d1 mm	inch	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
5,000		6,0	82,0	44,0	36,0	1132 5.000
5,500		6,0	82,0	44,0	36,0	1132 5.500
6,000		6,0	82,0	44,0	36,0	1132 6.000
6,500		8,0	91,0	53,0	36,0	1132 6.500
6,800		8,0	91,0	53,0	36,0	1132 6.800
7,000		8,0	91,0	53,0	36,0	1132 7.000
7,500		8,0	91,0	53,0	36,0	1132 7.500
7,800		8,0	91,0	53,0	36,0	1132 7.800
8,000		8,0	91,0	53,0	36,0	1132 8.000
8,500		10,0	103,0	61,0	40,0	1132 8.500
9,000		10,0	103,0	61,0	40,0	1132 9.000
9,500		10,0	103,0	61,0	40,0	1132 9.500
10,000		10,0	103,0	61,0	40,0	1132 10.000
10,200		12,0	118,0	71,0	45,0	1132 10.200
10,320	13/32	12,0	118,0	71,0	45,0	1132 10.320
10,500		12,0	118,0	71,0	45,0	1132 10.500
11,000		12,0	118,0	71,0	45,0	1132 11.000
11,500		12,0	118,0	71,0	45,0	1132 11.500

N° d'article **1132**

d1 mm	inch	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
12,000		12,0	118,0	71,0	45,0	1132 12.000
12,500		14,0	124,0	77,0	45,0	1132 12.500
13,000		14,0	124,0	77,0	45,0	1132 13.000
13,500		14,0	124,0	77,0	45,0	1132 13.500
14,000		14,0	124,0	77,0	45,0	1132 14.000
14,500		16,0	133,0	83,0	48,0	1132 14.500
15,000		16,0	133,0	83,0	48,0	1132 15.000
15,500		16,0	133,0	83,0	48,0	1132 15.500
16,000		16,0	133,0	83,0	48,0	1132 16.000
16,500		18,0	143,0	93,0	48,0	1132 16.500
17,000		18,0	143,0	93,0	48,0	1132 17.000
17,500		18,0	143,0	93,0	48,0	1132 17.500
18,000		18,0	143,0	93,0	48,0	1132 18.000
19,000		20,0	153,0	101,0	50,0	1132 19.000
19,500		20,0	153,0	101,0	50,0	1132 19.500
20,000		20,0	153,0	101,0	50,0	1132 20.000

Forets hél. courts, queue cyl. Ø 12,7 mm

N° d'article **268**

Paramètres de coupe, p. 442

P	M	K	N	S	H
●		●	○		

HSS | N | WN | 118° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 14,290 • affûtage à dépouille conique • avec queue décolletée



N° d'article **268**

d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
13,000	12,7	156,0	82,0	57,0	268 13.000
13,500	12,7	156,0	82,0	57,0	268 13.500
14,000	12,7	156,0	82,0	57,0	268 14.000
14,500	12,7	157,0	83,0	57,0	268 14.500
15,000	12,7	157,0	83,0	57,0	268 15.000
15,500	12,7	157,0	83,0	57,0	268 15.500
15,870	12,7	157,0	83,0	57,0	268 15.870
16,000	12,7	157,0	83,0	57,0	268 16.000
16,500	12,7	158,0	84,0	57,0	268 16.500
16,670	12,7	158,0	84,0	57,0	268 16.670
17,000	12,7	158,0	84,0	57,0	268 17.000
17,460	12,7	158,0	84,0	57,0	268 17.460
17,500	12,7	158,0	84,0	57,0	268 17.500
18,000	12,7	158,0	84,0	57,0	268 18.000
19,000	12,7	158,0	84,0	57,0	268 19.000
19,050	12,7	159,0	85,0	57,0	268 19.050
19,500	12,7	159,0	85,0	57,0	268 19.500
19,840	12,7	159,0	85,0	57,0	268 19.840

N° d'article **268**

d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
20,000	12,7	159,0	85,0	57,0	268 20.000
21,000	12,7	159,0	85,0	57,0	268 21.000
22,000	12,7	159,0	85,0	57,0	268 22.000
22,220	12,7	159,0	85,0	57,0	268 22.220
23,000	12,7	159,0	85,0	57,0	268 23.000
23,020	12,7	159,0	85,0	57,0	268 23.020
23,810	12,7	160,0	86,0	57,0	268 23.810
24,000	12,7	160,0	86,0	57,0	268 24.000
25,000	12,7	160,0	86,0	57,0	268 25.000
25,400	12,7	160,0	86,0	57,0	268 25.400
28,570	12,7	160,0	86,0	57,0	268 28.570

Forets hél. courts, queue cyl. Ø 16,0 mm

N° d'article **128**

Paramètres de coupe, p. 442

HSCO | N | WN | 120° | h8 | R | Cyl

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	

sans affûtage au sommet • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure • avec queue décolletée • produit semi-fini pourvu de centre aux 2 extrémités • pour la transformation, par exemple, rectification du diamètre, affûtage de l´étage, affûtage de forme spéciale



N° d'article **128**

d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
16,000	16,0	130,0	88,0	42,0	128 16.000
16,500	16,0	130,0	88,0	40,0	128 16.500
17,000	16,0	130,0	88,0	40,0	128 17.000
17,500	16,0	130,0	88,0	40,0	128 17.500
18,000	16,0	130,0	88,0	40,0	128 18.000
19,000	16,0	130,0	88,0	40,0	128 19.000
20,000	16,0	130,0	88,0	40,0	128 20.000
20,500	16,0	130,0	88,0	40,0	128 20.500
21,000	16,0	130,0	88,0	40,0	128 21.000
21,500	16,0	130,0	88,0	40,0	128 21.500
22,000	16,0	130,0	88,0	40,0	128 22.000
22,500	16,0	130,0	88,0	40,0	128 22.500
23,000	16,0	130,0	88,0	40,0	128 23.000
23,500	16,0	130,0	88,0	40,0	128 23.500
24,000	16,0	130,0	88,0	40,0	128 24.000
24,500	16,0	130,0	88,0	40,0	128 24.500
25,000	16,0	130,0	88,0	40,0	128 25.000
25,500	16,0	140,0	98,0	40,0	128 25.500

N° d'article **128**

d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
26,000	16,0	140,0	98,0	40,0	128 26.000
27,000	16,0	140,0	98,0	40,0	128 27.000
28,000	16,0	140,0	98,0	40,0	128 28.000
28,500	16,0	140,0	98,0	40,0	128 28.500
30,000	16,0	140,0	98,0	40,0	128 30.000
31,000	16,0	140,0	98,0	40,0	128 31.000
32,000	16,0	140,0	98,0	40,0	128 32.000
35,000	16,0	140,0	98,0	40,0	128 35.000
38,000	16,0	140,0	98,0	40,0	128 38.000
40,000	16,0	140,0	98,0	40,0	128 40.000

Coffrets de forets hélicoïdaux

N° d'article **201**

HSS | N | ~5xD | DIN 338 | 118° | h8 | R | Cyl

P	M	K	N	S	H
●		●	○		

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • Forets en coffrets ou sur socle bakélite, pourvus de diamètres usuels, livrables pour les monteurs et artisans. Sur demande, il est possible de réaliser des jeux de forets avec d´autres diamètres.

N° d'article **201**

d1	ascendant par	avec en plus	Pièces/coffret	Référence
1,0-5,9	0,1		50	201 0.015
1,0-10,5	0,5	3,3/4,2/6,8/10,2	24	201 0.018
1,0-10,5	0,5	1,9/2,1/2,6/2,9/3,2/3,3/3,8/4,2/5,1/6,8/7,9/10,2	32	201 0.019
1,0-13,0	0,5		25	201 0.014
1,0-10,0	0,5		19	201 0.013
6,0-10,0	0,1		41	201 0.016
1,0-5,0	0,1		41	201 0.011
1,02-5,79	1/64		60	201 0.026
5,1-10,0	0,1		50	201 0.012
1/16 - 1/2	1/64		29	201 0.021

Coffrets de forets hélicoïdaux

N° d'article **17**

HSS | S | N | ~5xD | DIN 338 | 118° | h8 | R | Cyl

P	M	K	N	S	H
●		●	○		

affûtage à dépouille conique • Forets en coffrets ou sur socle bakélite, pourvus de diamètres usuels, livrables pour les monteurs et artisans. Sur demande, il est possible de réaliser des jeux de forets avec d´autres diamètres.

N° d'article **17**

d1	ascendant par	avec en plus	Pièces/coffret	Référence
1,0-5,9	0,1		50	17 6.015
1,0-13,0	0,5		25	17 6.014
1,0-10,0	0,5		19	17 6.013
6,0-10,0	0,1		41	17 6.016
1/16 - 1/2	1/64		29	17 6.021

Coffrets de forets hélicoïdaux

N° d'article **16**

HSCO | N | ~5xD | DIN 338 | 118° | h8 | R | Cyl

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○		

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • Forets en coffrets ou sur socle bakélite, pourvus de diamètres usuels, livrables pour les monteurs et artisans. Sur demande, il est possible de réaliser des jeux de forets avec d´autres diamètres.

N° d'article **16**

d1	ascendant par	avec en plus	Pièces/coffret	Référence
1,0-5,9	0,1		50	16 3.015
1,0-13,0	0,5		25	16 3.014
1,0-10,0	0,5		19	16 3.013
6,0-10,0	0,1		41	16 3.016
1/16 - 1/2	1/64		29	16 3.021

Coffrets de forets hélicoïdaux

N° d'article **18**

HSCO | Ti | ~5xD | DIN 338 | 130° | h8 | R | Cyl

P	M	K	N	S	H
○	●			●	○

amin. de l'âme ≥ Ø 0,970 • affûtage à dépouille conique • Forets en coffrets ou sur socle bakélite, pourvus de diamètres usuels, livrables pour les monteurs et artisans. Sur demande, il est possible de réaliser des jeux de forets avec d´autres diamètres.

N° d'article **18**

d1	ascendant par	avec en plus	Pièces/coffret	Référence
1,0-5,9	0,1		50	18 8.015
6,0-10,0	0,1		41	18 8.016
1,0-10,0	0,5		19	18 8.013
1,0-13,0	0,5		25	18 8.014
1,0-10,5	0,5	3,3/4,2/6,8/10,2	24	18 8.018

Coffrets de forets hélicoïdaux

N° d'article **9001**

HSCO | GU 3FS | ~5xD | DIN 338 | 135° | h8 | R | 3

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	

≥ Ø 4,00 mm avec 3 méplats sur la queue • 3 méplats sur la queue empêchant le mandrin de glisser • pour utilisation dans les perceuses avec mandrin 3 mors • optimal pour les perceuses à main et à colonne • affûtage sur 4 faces avec amincissement de l´âme Ø 1,000 • faible effort d'avance de coupe • performance optimisée • pour applications universelles

N° d'article **9001**

d1	ascendant par	avec en plus	Pièces/coffret	Référence
1,0-10,0	0,5		19	9001 0.013
1,0-13,0	0,5		25	9001 0.014

Coffrets de forets hélicoïdaux AeroX

N° d'article **1083**

M42 | AeroX | ~5xD | DIN 338 | 135° | h8 | R | Cyl

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage en croix, optimisé • acier rapide allié, HSCO, avec un taux de cobalt de 8% • Forets en coffrets ou sur socle bakélite, pourvus de diamètres usuels, livrables pour les monteurs et artisans. Sur demande, il est possible de réaliser des jeux de forets avec d´autres diamètres.

N° d'article **1083**

d1	ascendant par	avec en plus	Pièces/coffret	Référence
1,0-10,0	0,5		19	1083 0.013
1,0-13,0	0,5		25	1083 0.014
1/16 - 1/2	1/64		29	1083 0.021

Coffrets de forets à goujures courtes

N° d'article **6030**

M42 | R | H | 3xD | WN | 135° | h8 | R | Cyl

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	●	○

affûtage en croix, optimisé • acier rapide allié, HSCO, avec un taux de cobalt de 8% • résistance à l'usure particulièrement élevée • composé de n° d'article 693

N° d'article **6030**

d1	ascendant par	avec en plus	Pièces/coffret	Référence
1,0-10,5	0,5	3,3/4,2/6,8/10,2	24	6030 0.018

Forets hélicoïdaux courts

N° d'article **363**



amin. de l'âme ≥ Ø 7,000 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure

Paramètres de coupe, p. 446

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	○

Forets hélicoïdaux courts

N° d'article **663**



amin. de l'âme ≥ Ø 9,000 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure

Paramètres de coupe, p. 446

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	○



d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	N° d'article 363	N° d'article 663
8,100		MK-1	130,0	49,0	363 8.100	
8,200		MK-1	130,0	49,0	363 8.200	
8,500		MK-1	130,0	49,0	363 8.500	
8,600		MK-1	134,0	53,0	363 8.600	
9,000		MK-1	134,0	53,0	363 9.000	
9,920	25/64	MK-1	138,0	57,0	363 9.920	
10,000		MK-1	138,0	57,0	363 10.000	
10,200		MK-1	138,0	57,0	363 10.200	
10,500		MK-1	138,0	57,0	363 10.500	663 10.500
10,750		MK-1	142,0	61,0		663 10.750
11,000		MK-1	142,0	61,0	363 11.000	
11,750		MK-1	142,0	61,0	363 11.750	
12,000		MK-1	147,0	66,0	363 12.000	
12,500		MK-1	147,0	66,0	363 12.500	663 12.500
13,000		MK-1	147,0	66,0	363 13.000	663 13.000
13,500		MK-2	168,0	70,0	363 13.500	663 13.500
14,000		MK-2	168,0	70,0	363 14.000	663 14.000
14,250		MK-2	172,0	74,0		663 14.250
14,500		MK-2	172,0	74,0	363 14.500	663 14.500
15,000		MK-2	172,0	74,0	363 15.000	663 15.000
15,500		MK-2	176,0	78,0	363 15.500	
16,000		MK-2	176,0	78,0	363 16.000	663 16.000
16,500		MK-2	179,0	81,0	363 16.500	663 16.500
17,000		MK-2	179,0	81,0	363 17.000	663 17.000
17,070	43/64	MK-2	183,0	85,0	363 17.070	
17,500		MK-2	183,0	85,0	363 17.500	663 17.500
18,000		MK-2	183,0	85,0	363 18.000	663 18.000
18,500		MK-2	186,0	88,0	363 18.500	
19,000		MK-2	186,0	88,0	363 19.000	663 19.000
19,450	49/64	MK-3	212,0	91,0	363 19.450	
20,000		MK-3	212,0	91,0	363 20.000	663 20.000
20,500		MK-3	216,0	95,0	363 20.500	
21,000		MK-3	216,0	95,0	363 21.000	663 21.000
21,500		MK-3	219,0	98,0	363 21.500	
22,000		MK-3	219,0	98,0	363 22.000	663 22.000
22,220	7/8	MK-3	219,0	98,0	363 22.220	
23,000		MK-3	222,0	101,0	363 23.000	663 23.000
24,000		MK-3	225,0	104,0	363 24.000	
24,500		MK-3	225,0	104,0	363 24.500	
25,000	63/64	MK-3	225,0	104,0	363 25.000	663 25.000
26,000		MK-4	256,0	107,0	363 26.000	
26,500		MK-4	256,0	107,0	363 26.500	
27,000		MK-4	259,0	110,0	363 27.000	663 27.000
27,500		MK-4	259,0	110,0	363 27.500	
28,000		MK-4	259,0	110,0	363 28.000	
29,000		MK-4	263,0	114,0	363 29.000	
30,000		MK-4	263,0	114,0	363 30.000	
31,000		MK-4	266,0	117,0		663 31.000
32,000		MK-4	269,0	120,0	363 32.000	
33,000		MK-4	269,0	120,0	363 33.000	
37,000		MK-4	276,0	127,0	363 37.000	

Forets hélicoïdaux

N° d'article **245**

HSS | >Ø 2,36 | N | ~5xD | DIN 345 | 118° | h8 | R | MK

amin. de l'âme ≥ Ø 14,050 • affûtage à dépouille conique

Paramètres de coupe, p. 442

P	M	K	N	S	H
●		●	○		

Forets hélicoïdaux

N° d'article **654**

HSS | S | N | ~5xD | DIN 345 | 118° | h8 | R | MK

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage à dépouille conique

Paramètres de coupe, p. 442

P	M	K	N	S	H
●		●	○		



d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	N° d'article 245	N° d'article 654
2,000		MK-1	101,0	24,0	245 2.000	
2,500		MK-1	111,0	30,0	245 2.500	
2,780	7/64	MK-1	114,0	33,0	245 2.780	
3,000		MK-1	114,0	33,0	245 3.000	654 3.000
3,170	1/8	MK-1	117,0	36,0	245 3.170	
3,200		MK-1	117,0	36,0	245 3.200	
3,250		MK-1	117,0	36,0	245 3.250	
3,300		MK-1	117,0	36,0	245 3.300	
3,450		MK-1	120,0	39,0	245 3.450	
3,500		MK-1	120,0	39,0	245 3.500	654 3.500
3,570	9/64	MK-1	120,0	39,0	245 3.570	
3,800		MK-1	124,0	43,0	245 3.800	
3,970	5/32	MK-1	124,0	43,0	245 3.970	
4,000		MK-1	124,0	43,0	245 4.000	654 4.000
4,100		MK-1	124,0	43,0		654 4.100
4,200		MK-1	124,0	43,0	245 4.200	
4,250		MK-1	124,0	43,0	245 4.250	
4,300		MK-1	128,0	47,0	245 4.300	
4,370	11/64	MK-1	128,0	47,0	245 4.370	654 4.370
4,400		MK-1	128,0	47,0	245 4.400	
4,500		MK-1	128,0	47,0	245 4.500	654 4.500
4,600		MK-1	128,0	47,0	245 4.600	
4,750		MK-1	128,0	47,0	245 4.750	
4,760	3/16	MK-1	133,0	52,0	245 4.760	654 4.760
4,800		MK-1	133,0	52,0	245 4.800	
5,000		MK-1	133,0	52,0	245 5.000	654 5.000
5,100		MK-1	133,0	52,0	245 5.100	
5,160	13/64	MK-1	133,0	52,0	245 5.160	654 5.160
5,200		MK-1	133,0	52,0	245 5.200	
5,250		MK-1	133,0	52,0	245 5.250	
5,300		MK-1	133,0	52,0	245 5.300	
5,500		MK-1	138,0	57,0	245 5.500	
5,560	7/32	MK-1	138,0	57,0	245 5.560	
5,600		MK-1	138,0	57,0	245 5.600	
5,700		MK-1	138,0	57,0	245 5.700	
5,750		MK-1	138,0	57,0	245 5.750	
5,800		MK-1	138,0	57,0	245 5.800	
5,900		MK-1	138,0	57,0	245 5.900	
5,950	15/64	MK-1	138,0	57,0	245 5.950	
6,000		MK-1	138,0	57,0	245 6.000	654 6.000
6,100		MK-1	144,0	63,0	245 6.100	
6,200		MK-1	144,0	63,0	245 6.200	
6,300		MK-1	144,0	63,0	245 6.300	
6,350	1/4	MK-1	144,0	63,0	245 6.350	
6,400		MK-1	144,0	63,0	245 6.400	
6,500		MK-1	144,0	63,0	245 6.500	654 6.500
6,600		MK-1	144,0	63,0	245 6.600	
6,700		MK-1	144,0	63,0	245 6.700	
6,750	17/64	MK-1	150,0	69,0	245 6.750	654 6.750
6,800		MK-1	150,0	69,0	245 6.800	654 6.800
6,900		MK-1	150,0	69,0	245 6.900	
7,000		MK-1	150,0	69,0	245 7.000	654 7.000
7,140	9/32	MK-1	150,0	69,0	245 7.140	654 7.140
7,200		MK-1	150,0	69,0	245 7.200	

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	N° d'article 245	N° d'article 654
7,250		MK-1	150,0	69,0	245 7.250	
7,300		MK-1	150,0	69,0	245 7.300	
7,400		MK-1	150,0	69,0	245 7.400	
7,500		MK-1	150,0	69,0	245 7.500	654 7.500
7,540	19/64	MK-1	156,0	75,0	245 7.540	
7,600		MK-1	156,0	75,0	245 7.600	
7,700		MK-1	156,0	75,0	245 7.700	
7,750		MK-1	156,0	75,0	245 7.750	
7,800		MK-1	156,0	75,0	245 7.800	
7,900		MK-1	156,0	75,0	245 7.900	
7,940	5/16	MK-1	156,0	75,0	245 7.940	
8,000		MK-1	156,0	75,0	245 8.000	654 8.000
8,050		MK-1	156,0	75,0	245 8.050	
8,100		MK-1	156,0	75,0	245 8.100	
8,200		MK-1	156,0	75,0	245 8.200	
8,250		MK-1	156,0	75,0	245 8.250	
8,300		MK-1	156,0	75,0	245 8.300	
8,330	21/64	MK-1	156,0	75,0	245 8.330	654 8.330
8,400		MK-1	156,0	75,0	245 8.400	
8,500		MK-1	156,0	75,0	245 8.500	654 8.500
8,600		MK-1	162,0	81,0	245 8.600	654 8.600
8,700		MK-1	162,0	81,0	245 8.700	
8,730	11/32	MK-1	162,0	81,0	245 8.730	654 8.730
8,750		MK-1	162,0	81,0	245 8.750	
8,800		MK-1	162,0	81,0	245 8.800	654 8.800
8,900		MK-1	162,0	81,0	245 8.900	
9,000		MK-1	162,0	81,0	245 9.000	654 9.000
9,100		MK-1	162,0	81,0	245 9.100	
9,130	23/64	MK-1	162,0	81,0	245 9.130	
9,200		MK-1	162,0	81,0	245 9.200	
9,250		MK-1	162,0	81,0	245 9.250	
9,300		MK-1	162,0	81,0	245 9.300	
9,500		MK-1	162,0	81,0	245 9.500	654 9.500
9,520	3/8	MK-1	168,0	87,0	245 9.520	654 9.520
9,600		MK-1	168,0	87,0	245 9.600	
9,750		MK-1	168,0	87,0	245 9.750	
9,800		MK-1	168,0	87,0	245 9.800	654 9.800
9,900		MK-1	168,0	87,0	245 9.900	
9,920	25/64	MK-1	168,0	87,0	245 9.920	
10,000		MK-1	168,0	87,0	245 10.000	654 10.000
10,100		MK-1	168,0	87,0	245 10.100	
10,200		MK-1	168,0	87,0	245 10.200	654 10.200
10,250		MK-1	168,0	87,0	245 10.250	654 10.250
10,300		MK-1	168,0	87,0	245 10.300	654 10.300
10,320	13/32	MK-1	168,0	87,0	245 10.320	654 10.320
10,400		MK-1	168,0	87,0	245 10.400	654 10.400
10,500		MK-1	168,0	87,0	245 10.500	654 10.500
10,600		MK-1	168,0	87,0	245 10.600	
10,700		MK-1	175,0	94,0	245 10.700	
10,720	27/64	MK-1	175,0	94,0	245 10.720	654 10.720
10,750		MK-1	175,0	94,0	245 10.750	654 10.750
10,800		MK-1	175,0	94,0	245 10.800	654 10.800
10,900		MK-1	175,0	94,0	245 10.900	
11,000		MK-1	175,0	94,0	245 11.000	654 11.000

					N° d'article	245	654
d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence		
11,100		MK-1	175,0	94,0	245 11.100		
11,110	7/16	MK-1	175,0	94,0	245 11.110	654 11.110	
11,200		MK-1	175,0	94,0	245 11.200	654 11.200	
11,250		MK-1	175,0	94,0	245 11.250	654 11.250	
11,300		MK-1	175,0	94,0	245 11.300		
11,500		MK-1	175,0	94,0	245 11.500	654 11.500	
11,510	29/64	MK-1	175,0	94,0	245 11.510	654 11.510	
11,600		MK-1	175,0	94,0	245 11.600		
11,700		MK-1	175,0	94,0	245 11.700		
11,750		MK-1	175,0	94,0	245 11.750	654 11.750	
11,800		MK-1	175,0	94,0	245 11.800	654 11.800	
11,900		MK-1	182,0	101,0	245 11.900		
11,910	15/32	MK-1	182,0	101,0	245 11.910	654 11.910	
12,000		MK-1	182,0	101,0	245 12.000	654 12.000	
12,100		MK-1	182,0	101,0	245 12.100		
12,200		MK-1	182,0	101,0	245 12.200	654 12.200	
12,250		MK-1	182,0	101,0	245 12.250	654 12.250	
12,300	31/64	MK-1	182,0	101,0	245 12.300	654 12.300	
12,500		MK-1	182,0	101,0	245 12.500	654 12.500	
12,600		MK-1	182,0	101,0	245 12.600		
12,700	1/2	MK-1	182,0	101,0	245 12.700	654 12.700	
12,750		MK-1	182,0	101,0	245 12.750	654 12.750	
12,800		MK-1	182,0	101,0	245 12.800		
12,900		MK-1	182,0	101,0	245 12.900		
13,000		MK-1	182,0	101,0	245 13.000	654 13.000	
13,100	33/64	MK-1	182,0	101,0	245 13.100	654 13.100	
13,200		MK-1	182,0	101,0	245 13.200		
13,250		MK-1	189,0	108,0	245 13.250	654 13.250	
13,300		MK-1	189,0	108,0	245 13.300		
13,490	17/32	MK-1	189,0	108,0	245 13.490	654 13.490	
13,500		MK-1	189,0	108,0	245 13.500	654 13.500	
13,600		MK-1	189,0	108,0	245 13.600		
13,700		MK-1	189,0	108,0	245 13.700		
13,750		MK-1	189,0	108,0	245 13.750	654 13.750	
13,800		MK-1	189,0	108,0	245 13.800		
13,890	35/64	MK-1	189,0	108,0	245 13.890	654 13.890	
14,000		MK-1	189,0	108,0	245 14.000	654 14.000	
14,050		MK-2	212,0	114,0	245 14.050		
14,100		MK-2	212,0	114,0	245 14.100		
14,200		MK-2	212,0	114,0	245 14.200	654 14.200	
14,250		MK-2	212,0	114,0	245 14.250	654 14.250	
14,290	9/16	MK-2	212,0	114,0	245 14.290	654 14.290	
14,300		MK-2	212,0	114,0	245 14.300		
14,400		MK-2	212,0	114,0	245 14.400		
14,500		MK-2	212,0	114,0	245 14.500	654 14.500	
14,600		MK-2	212,0	114,0	245 14.600	654 14.600	
14,680	37/64	MK-2	212,0	114,0	245 14.680	654 14.680	
14,700		MK-2	212,0	114,0	245 14.700		
14,750		MK-2	212,0	114,0	245 14.750	654 14.750	
14,800		MK-2	212,0	114,0	245 14.800		
14,900		MK-2	212,0	114,0	245 14.900	654 14.900	
15,000		MK-2	212,0	114,0	245 15.000	654 15.000	
15,080	19/32	MK-2	218,0	120,0	245 15.080		
15,100		MK-2	218,0	120,0	245 15.100	654 15.100	
15,200		MK-2	218,0	120,0	245 15.200		
15,250		MK-2	218,0	120,0	245 15.250	654 15.250	
15,300		MK-2	218,0	120,0	245 15.300		
15,400		MK-2	218,0	120,0	245 15.400		
15,480	39/64	MK-2	218,0	120,0	245 15.480	654 15.480	
15,500		MK-2	218,0	120,0	245 15.500	654 15.500	
15,600		MK-2	218,0	120,0	245 15.600		
15,700		MK-2	218,0	120,0	245 15.700		
15,750		MK-2	218,0	120,0	245 15.750	654 15.750	
15,800		MK-2	218,0	120,0	245 15.800		
15,870	5/8	MK-2	218,0	120,0	245 15.870	654 15.870	
15,900		MK-2	218,0	120,0	245 15.900		
16,000		MK-2	218,0	120,0	245 16.000	654 16.000	
16,100		MK-2	223,0	125,0	245 16.100		
16,200		MK-2	223,0	125,0	245 16.200	654 16.200	
16,250		MK-2	223,0	125,0	245 16.250		
16,270	41/64	MK-2	223,0	125,0	245 16.270		
16,300		MK-2	223,0	125,0	245 16.300		
16,400		MK-2	223,0	125,0	245 16.400		
16,500		MK-2	223,0	125,0	245 16.500	654 16.500	
16,600		MK-2	223,0	125,0	245 16.600		
16,670	21/32	MK-2	223,0	125,0	245 16.670		
16,700		MK-2	223,0	125,0	245 16.700		
16,750		MK-2	223,0	125,0	245 16.750		
16,800		MK-2	223,0	125,0	245 16.800		
16,900		MK-2	223,0	125,0	245 16.900		
17,000		MK-2	223,0	125,0	245 17.000	654 17.000	
17,070	43/64	MK-2	228,0	130,0	245 17.070	654 17.070	
17,100		MK-2	228,0	130,0	245 17.100		
17,200		MK-2	228,0	130,0	245 17.200		

					N° d'article	245	654
d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence		
17,250		MK-2	228,0	130,0	245 17.250	654 17.250	
17,300		MK-2	228,0	130,0	245 17.300		
17,400		MK-2	228,0	130,0	245 17.400		
17,460	11/16	MK-2	228,0	130,0	245 17.460		
17,500		MK-2	228,0	130,0	245 17.500	654 17.500	
17,600		MK-2	228,0	130,0	245 17.600		
17,700		MK-2	228,0	130,0	245 17.700		
17,750		MK-2	228,0	130,0	245 17.750	654 17.750	
17,800		MK-2	228,0	130,0	245 17.800		
17,860	45/64	MK-2	228,0	130,0	245 17.860		
17,900		MK-2	228,0	130,0	245 17.900		
18,000		MK-2	228,0	130,0	245 18.000	654 18.000	
18,100		MK-2	233,0	135,0	245 18.100		
18,200		MK-2	233,0	135,0	245 18.200		
18,250		MK-2	233,0	135,0	245 18.250	654 18.250	
18,260	23/32	MK-2	233,0	135,0	245 18.260	654 18.260	
18,300		MK-2	233,0	135,0	245 18.300		
18,500		MK-2	233,0	135,0	245 18.500	654 18.500	
18,650	47/64	MK-2	233,0	135,0	245 18.650	654 18.650	
18,750		MK-2	233,0	135,0	245 18.750		
18,800		MK-2	233,0	135,0	245 18.800		
18,900		MK-2	233,0	135,0	245 18.900		
19,000		MK-2	233,0	135,0	245 19.000	654 19.000	
19,050	3/4	MK-2	238,0	140,0	245 19.050	654 19.050	
19,100		MK-2	238,0	140,0	245 19.100		
19,200		MK-2	238,0	140,0	245 19.200		
19,250		MK-2	238,0	140,0	245 19.250		
19,300		MK-2	238,0	140,0	245 19.300		
19,400		MK-2	238,0	140,0	245 19.400		
19,450	49/64	MK-2	238,0	140,0	245 19.450	654 19.450	
19,500		MK-2	238,0	140,0	245 19.500	654 19.500	
19,700		MK-2	238,0	140,0	245 19.700		
19,750		MK-2	238,0	140,0	245 19.750	654 19.750	
19,800		MK-2	238,0	140,0	245 19.800		
19,840	25/32	MK-2	238,0	140,0	245 19.840	654 19.840	
20,000		MK-2	238,0	140,0	245 20.000	654 20.000	
20,100		MK-2	243,0	145,0	245 20.100		
20,200		MK-2	243,0	145,0	245 20.200		
20,240	51/64	MK-2	243,0	145,0	245 20.240		
20,250		MK-2	243,0	145,0	245 20.250	654 20.250	
20,300		MK-2	243,0	145,0	245 20.300		
20,400		MK-2	243,0	145,0	245 20.400		
20,500		MK-2	243,0	145,0	245 20.500	654 20.500	
20,600		MK-2	243,0	145,0	245 20.600		
20,640	13/16	MK-2	243,0	145,0	245 20.640		
20,750		MK-2	243,0	145,0	245 20.750	654 20.750	
20,800		MK-2	243,0	145,0	245 20.800		
20,900		MK-2	243,0	145,0	245 20.900		
21,000		MK-2	243,0	145,0	245 21.000	654 21.000	
21,030	53/64	MK-2	243,0	145,0	245 21.030		
21,200		MK-2	243,0	145,0	245 21.200		
21,250		MK-2	248,0	150,0	245 21.250	654 21.250	
21,400		MK-2	248,0	150,0	245 21.400		
21,430	27/32	MK-2	248,0	150,0	245 21.430	654 21.430	
21,500		MK-2	248,0	150,0	245 21.500	654 21.500	
21,700		MK-2	248,0	150,0	245 21.700		
21,750		MK-2	248,0	150,0	245 21.750	654 21.750	
21,830	55/64	MK-2	248,0	150,0	245 21.830	654 21.830	
22,000		MK-2	248,0	150,0	245 22.000	654 22.000	
22,100		MK-2	248,0	150,0	245 22.100		
22,200		MK-2	248,0	150,0	245 22.200		
22,220	7/8	MK-2	248,0	150,0	245 22.220	654 22.220	
22,250		MK-2	248,0	150,0	245 22.250		
22,300		MK-2	248,0	150,0	245 22.300		
22,400		MK-2	248,0	150,0	245 22.400		
22,500		MK-2	253,0	155,0	245 22.500	654 22.500	
22,620	57/64	MK-2	253,0	155,0	245 22.620		
22,750		MK-2	253,0	155,0	245 22.750		
23,000		MK-2	253,0	155,0	245 23.000	654 23.000	
23,020	29/32	MK-2	253,0	155,0	245 23.020		
23,250		MK-3	276,0	155,0	245 23.250		
23,420	59/64	MK-3	276,0	155,0	245 23.420		
23,500		MK-3	276,0	155,0	245 23.500	654 23.500	
23,750		MK-3	281,0	160,0	245 23.750	654 23.750	
23,810	15/16	MK-3	281,0	160,0	245 23.810		
23,900		MK-3	281,0	160,0	245 23.900		
24,000		MK-3	281,0	160,0	245 24.000	654 24.000	
24,100		MK-3	281,0	160,0	245 24.100		
24,210	61/64	MK-3	281,0	160,0	245 24.210		
24,250		MK-3	281,0	160,0	245 24.250		
24,500		MK-3	281,0	160,0	245 24.500	654 24.500	
24,610	31/32	MK-3	281,0	160,0	245 24.610		
24,700		MK-3	281,0	160,0	245 24.700		
24,750		MK-3	281,0	160,0	245 24.750		

					N° d'article	245	654
d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence		
25,000	63/64	MK-3	281,0	160,0	245 25.000	654 25.000	
25,100		MK-3	286,0	165,0	245 25.100		
25,200		MK-3	286,0	165,0	245 25.200		
25,250		MK-3	286,0	165,0	245 25.250		
25,300		MK-3	286,0	165,0	245 25.300		
25,400	1	MK-3	286,0	165,0	245 25.400	654 25.400	
25,500		MK-3	286,0	165,0	245 25.500	654 25.500	
25,750		MK-3	286,0	165,0	245 25.750		
25,800	1 1/64	MK-3	286,0	165,0	245 25.800		
26,000		MK-3	286,0	165,0	245 26.000	654 26.000	
26,190	1 1/32	MK-3	286,0	165,0	245 26.190		
26,250		MK-3	286,0	165,0	245 26.250		
26,500		MK-3	286,0	165,0	245 26.500	654 26.500	
26,590	1 3/64	MK-3	291,0	170,0	245 26.590		
26,750		MK-3	291,0	170,0	245 26.750		
26,990	1 1/16	MK-3	291,0	170,0	245 26.990	654 26.990	
27,000		MK-3	291,0	170,0	245 27.000	654 27.000	
27,250		MK-3	291,0	170,0	245 27.250		
27,380	1 5/64	MK-3	291,0	170,0		654 27.380	
27,500		MK-3	291,0	170,0	245 27.500	654 27.500	
27,750		MK-3	291,0	170,0	245 27.750		
27,780	1 3/32	MK-3	291,0	170,0	245 27.780		
27,800		MK-3	291,0	170,0	245 27.800		
28,000		MK-3	291,0	170,0	245 28.000	654 28.000	
28,250		MK-3	296,0	175,0	245 28.250		
28,500		MK-3	296,0	175,0	245 28.500	654 28.500	
28,570	1 1/8	MK-3	296,0	175,0	245 28.570	654 28.570	
28,750		MK-3	296,0	175,0	245 28.750		
29,000		MK-3	296,0	175,0	245 29.000	654 29.000	
29,250		MK-3	296,0	175,0	245 29.250		
29,500		MK-3	296,0	175,0	245 29.500	654 29.500	
29,750		MK-3	296,0	175,0	245 29.750	654 29.750	
30,000		MK-3	296,0	175,0	245 30.000	654 30.000	
30,100		MK-3	301,0	180,0	245 30.100		
30,160	1 3/16	MK-3	301,0	180,0	245 30.160		
30,250		MK-3	301,0	180,0	245 30.250		
30,500		MK-3	301,0	180,0	245 30.500	654 30.500	
30,560	1 13/64	MK-3	301,0	180,0	245 30.560		
30,750		MK-3	301,0	180,0	245 30.750		
31,000		MK-3	301,0	180,0	245 31.000	654 31.000	
31,250		MK-3	301,0	180,0	245 31.250		
31,500		MK-3	301,0	180,0	245 31.500		
31,750	1 1/4	MK-3	306,0	185,0	245 31.750		
32,000		MK-4	334,0	185,0	245 32.000		
32,150	1 17/64	MK-4	334,0	185,0	245 32.150		
32,250		MK-4	334,0	185,0	245 32.250		
32,500		MK-4	334,0	185,0	245 32.500		
32,750		MK-4	334,0	185,0	245 32.750		
33,000		MK-4	334,0	185,0	245 33.000		
33,340	1 5/16	MK-4	334,0	185,0	245 33.340		
33,500		MK-4	334,0	185,0	245 33.500		
34,000		MK-4	339,0	190,0	245 34.000		
34,500		MK-4	339,0	190,0	245 34.500		
34,750		MK-4	339,0	190,0	245 34.750		
34,920	1 3/8	MK-4	339,0	190,0	245 34.920		
35,000		MK-4	339,0	190,0	245 35.000		
35,500		MK-4	339,0	190,0	245 35.500		
36,000		MK-4	344,0	195,0	245 36.000		
36,500		MK-4	344,0	195,0	245 36.500		
36,750		MK-4	344,0	195,0	245 36.750		
37,000		MK-4	344,0	195,0	245 37.000		
37,310	1 15/32	MK-4	344,0	195,0	245 37.310		
37,500		MK-4	344,0	195,0	245 37.500		
37,700	1 31/64	MK-4	349,0	200,0	245 37.700		
38,000		MK-4	349,0	200,0	245 38.000		
38,100	1 1/2	MK-4	349,0	200,0	245 38.100		
38,500	1 33/64	MK-4	349,0	200,0	245 38.500		
39,000		MK-4	349,0	200,0	245 39.000		
39,500		MK-4	349,0	200,0	245 39.500		
39,690	1 9/16	MK-4	349,0	200,0	245 39.690		
40,000		MK-4	349,0	200,0	245 40.000		
40,500		MK-4	354,0	205,0	245 40.500		

					N° d'article	245	654
d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence		
40,750		MK-4	354,0	205,0	245 40.750		
41,000		MK-4	354,0	205,0	245 41.000		
41,270	1 5/8	MK-4	354,0	205,0	245 41.270		
41,500		MK-4	354,0	205,0	245 41.500		
42,000		MK-4	354,0	205,0	245 42.000		
42,500		MK-4	354,0	205,0	245 42.500		
43,000		MK-4	359,0	210,0	245 43.000		
43,500		MK-4	359,0	210,0	245 43.500		
44,000		MK-4	359,0	210,0	245 44.000		
44,450	1 3/4	MK-4	359,0	210,0	245 44.450		
44,500		MK-4	359,0	210,0	245 44.500		
45,000		MK-4	359,0	210,0	245 45.000		
45,500		MK-4	364,0	215,0	245 45.500		
46,000		MK-4	364,0	215,0	245 46.000		
46,430	1 53/64	MK-4	364,0	215,0	245 46.430		
46,500		MK-4	364,0	215,0	245 46.500		
47,000		MK-4	364,0	215,0	245 47.000		
47,230	1 55/64	MK-4	364,0	215,0	245 47.230		
47,500		MK-4	364,0	215,0	245 47.500		
47,620	1 7/8	MK-4	369,0	220,0	245 47.620		
48,000		MK-4	369,0	220,0	245 48.000		
48,500		MK-4	369,0	220,0	245 48.500		
48,820	1 59/64	MK-4	369,0	220,0	245 48.820		
49,000		MK-4	369,0	220,0	245 49.000		
49,500		MK-4	369,0	220,0	245 49.500		
50,000		MK-4	369,0	220,0	245 50.000		
50,500		MK-4	374,0	225,0	245 50.500		
50,800	2	MK-4	374,0	225,0	245 50.800		
51,000		MK-5	412,0	225,0	245 51.000		
52,000		MK-5	412,0	225,0	245 52.000		
53,000		MK-5	412,0	225,0	245 53.000		
54,000		MK-5	417,0	230,0	245 54.000		
55,000		MK-5	417,0	230,0	245 55.000		
56,000		MK-5	417,0	230,0	245 56.000		
56,500		MK-5	422,0	235,0	245 56.500		
57,000		MK-5	422,0	235,0	245 57.000		
58,000		MK-5	422,0	235,0	245 58.000		
59,000		MK-5	422,0	235,0	245 59.000		
60,000		MK-5	422,0	235,0	245 60.000		
61,000		MK-5	427,0	240,0	245 61.000		
62,000		MK-5	427,0	240,0	245 62.000		
63,000		MK-5	427,0	240,0	245 63.000		
63,500	2 1/2	MK-5	432,0	245,0	245 63.500		
65,000		MK-5	432,0	245,0	245 65.000		
66,670	2 5/8	MK-5	432,0	245,0	245 66.670		
67,500		MK-5	437,0	250,0	245 67.500		
68,000		MK-5	437,0	250,0	245 68.000		
69,850	2 3/4	MK-5	437,0	250,0	245 69.850		
70,000		MK-5	437,0	250,0	245 70.000		
71,500		MK-5	442,0	255,0	245 71.500		
72,000		MK-5	442,0	255,0	245 72.000		
73,000		MK-5	442,0	255,0	245 73.000		
75,000		MK-5	442,0	255,0	245 75.000		
76,500		MK-6	514,0	260,0	245 76.500		
77,000		MK-6	514,0	260,0	245 77.000		
77,790	3 1/16	MK-6	514,0	260,0	245 77.790		
78,000		MK-6	514,0	260,0	245 78.000		
78,580	3 3/32	MK-6	514,0	260,0	245 78.580		
79,500		MK-6	514,0	260,0	245 79.500		
87,310	3 7/16	MK-6	524,0	270,0	245 87.310		
93,000		MK-6	529,0	275,0	245 93.000		
94,000		MK-6	529,0	275,0	245 94.000		
94,500		MK-6	529,0	275,0	245 94.500		
95,500		MK-6	534,0	280,0	245 95.500		
96,000		MK-6	534,0	280,0	245 96.000		
98,000		MK-6	534,0	280,0	245 98.000		

Forets hélicoïdaux

N° d'article **345**

HSCO | N | ~5xD | DIN 345 | 118° | h8 | R | MK

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure

Paramètres de coupe, p. 442

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○		

Forets hélicoïdaux

N° d'article **661**

HSCO | S | N | ~5xD | DIN 345 | 118° | h8 | R | MK

amin. de l'âme ≥ Ø 7,940 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure

Paramètres de coupe, p. 442

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○		



d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	N° d'article 345 Référence	N° d'article 661 Référence
4,000		MK-1	124,0	43,0	345 4.000	
5,000		MK-1	133,0	52,0	345 5.000	
5,500		MK-1	138,0	57,0	345 5.500	
6,000		MK-1	138,0	57,0	345 6.000	
6,500		MK-1	144,0	63,0	345 6.500	
6,700		MK-1	144,0	63,0	345 6.700	
6,750	17/64	MK-1	150,0	69,0	345 6.750	
6,800		MK-1	150,0	69,0	345 6.800	
7,000		MK-1	150,0	69,0	345 7.000	
7,500		MK-1	150,0	69,0	345 7.500	
8,000		MK-1	156,0	75,0	345 8.000	661 8.000
8,200		MK-1	156,0	75,0	345 8.200	
8,500		MK-1	156,0	75,0	345 8.500	661 8.500
8,700		MK-1	162,0	81,0	345 8.700	
9,000		MK-1	162,0	81,0	345 9.000	661 9.000
9,500		MK-1	162,0	81,0	345 9.500	661 9.500
9,520	3/8	MK-1	168,0	87,0	345 9.520	
9,920	25/64	MK-1	168,0	87,0	345 9.920	
10,000		MK-1	168,0	87,0	345 10.000	661 10.000
10,100		MK-1	168,0	87,0	345 10.100	
10,150		MK-1	168,0	87,0	345 10.150	
10,200		MK-1	168,0	87,0	345 10.200	
10,250		MK-1	168,0	87,0	345 10.250	
10,300		MK-1	168,0	87,0	345 10.300	
10,320	13/32	MK-1	168,0	87,0	345 10.320	
10,500		MK-1	168,0	87,0	345 10.500	
10,700		MK-1	175,0	94,0	345 10.700	
10,720	27/64	MK-1	175,0	94,0	345 10.720	
10,750		MK-1	175,0	94,0	345 10.750	
10,800		MK-1	175,0	94,0	345 10.800	
11,000		MK-1	175,0	94,0	345 11.000	661 11.000
11,110	7/16	MK-1	175,0	94,0	345 11.110	
11,200		MK-1	175,0	94,0	345 11.200	
11,500		MK-1	175,0	94,0	345 11.500	
11,750		MK-1	175,0	94,0	345 11.750	
11,800		MK-1	175,0	94,0	345 11.800	
11,900		MK-1	182,0	101,0	345 11.900	
11,910		MK-1	182,0	101,0	345 11.910	
12,000		MK-1	182,0	101,0	345 12.000	661 12.000
12,100		MK-1	182,0	101,0	345 12.100	
12,200		MK-1	182,0	101,0	345 12.200	
12,250		MK-1	182,0	101,0	345 12.250	
12,500		MK-1	182,0	101,0	345 12.500	661 12.500
12,700	1/2	MK-1	182,0	101,0	345 12.700	
12,750		MK-1	182,0	101,0	345 12.750	
12,800		MK-1	182,0	101,0	345 12.800	
13,000		MK-1	182,0	101,0	345 13.000	661 13.000
13,100	33/64	MK-1	182,0	101,0	345 13.100	
13,200		MK-1	182,0	101,0	345 13.200	
13,250		MK-1	189,0	108,0	345 13.250	
13,490	17/32	MK-1	189,0	108,0	345 13.490	
13,500		MK-1	189,0	108,0	345 13.500	661 13.500
13,600		MK-1	189,0	108,0	345 13.600	
13,700		MK-1	189,0	108,0	345 13.700	

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	N° d'article 345 Référence	N° d'article 661 Référence
13,750		MK-1	189,0	108,0	345 13.750	
13,800		MK-1	189,0	108,0	345 13.800	
13,890	35/64	MK-1	189,0	108,0	345 13.890	
13,900		MK-1	189,0	108,0	345 13.900	
14,000		MK-1	189,0	108,0	345 14.000	661 14.000
14,100		MK-2	212,0	114,0	345 14.100	
14,200		MK-2	212,0	114,0	345 14.200	
14,250		MK-2	212,0	114,0	345 14.250	
14,290	9/16	MK-2	212,0	114,0	345 14.290	
14,300		MK-2	212,0	114,0	345 14.300	
14,500		MK-2	212,0	114,0	345 14.500	661 14.500
14,750		MK-2	212,0	114,0	345 14.750	
15,000		MK-2	212,0	114,0	345 15.000	661 15.000
15,080	19/32	MK-2	218,0	120,0	345 15.080	
15,250		MK-2	218,0	120,0	345 15.250	
15,500		MK-2	218,0	120,0	345 15.500	661 15.500
15,750		MK-2	218,0	120,0	345 15.750	
15,870	5/8	MK-2	218,0	120,0	345 15.870	
16,000		MK-2	218,0	120,0	345 16.000	661 16.000
16,100		MK-2	223,0	125,0	345 16.100	
16,250		MK-2	223,0	125,0	345 16.250	
16,500		MK-2	223,0	125,0	345 16.500	661 16.500
16,670	21/32	MK-2	223,0	125,0	345 16.670	
16,750		MK-2	223,0	125,0	345 16.750	
17,000		MK-2	223,0	125,0	345 17.000	661 17.000
17,070	43/64	MK-2	228,0	130,0		661 17.070
17,250		MK-2	228,0	130,0	345 17.250	
17,460	11/16	MK-2	228,0	130,0	345 17.460	661 17.460
17,500		MK-2	228,0	130,0	345 17.500	661 17.500
17,750		MK-2	228,0	130,0	345 17.750	
18,000		MK-2	228,0	130,0	345 18.000	661 18.000
18,200		MK-2	233,0	135,0	345 18.200	
18,250		MK-2	233,0	135,0	345 18.250	
18,260	23/32	MK-2	233,0	135,0	345 18.260	
18,500		MK-2	233,0	135,0	345 18.500	
18,650	47/64	MK-2	233,0	135,0	345 18.650	
18,750		MK-2	233,0	135,0	345 18.750	
19,000		MK-2	233,0	135,0	345 19.000	661 19.000
19,050	3/4	MK-2	238,0	140,0	345 19.050	
19,250		MK-2	238,0	140,0	345 19.250	
19,450	49/64	MK-2	238,0	140,0	345 19.450	
19,500		MK-2	238,0	140,0	345 19.500	661 19.500
19,750		MK-2	238,0	140,0	345 19.750	
19,840	25/32	MK-2	238,0	140,0	345 19.840	
20,000		MK-2	238,0	140,0	345 20.000	661 20.000
20,250		MK-2	243,0	145,0	345 20.250	
20,500		MK-2	243,0	145,0	345 20.500	
20,640	13/16	MK-2	243,0	145,0	345 20.640	
20,750		MK-2	243,0	145,0	345 20.750	
21,000		MK-2	243,0	145,0	345 21.000	661 21.000
21,250		MK-2	248,0	150,0	345 21.250	
21,500		MK-2	248,0	150,0	345 21.500	
22,000		MK-2	248,0	150,0	345 22.000	661 22.000
22,220	7/8	MK-2	248,0	150,0	345 22.220	

				N° d'article	345	661
d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence	
22,250		MK-2	248,0	150,0	345 22.250	
22,500		MK-2	253,0	155,0	345 22.500	
23,000		MK-2	253,0	155,0	345 23.000	661 23.000
23,020	29/32	MK-2	253,0	155,0	345 23.020	
23,500		MK-3	276,0	155,0	345 23.500	
23,810	15/16	MK-3	281,0	160,0		661 23.810
24,000		MK-3	281,0	160,0	345 24.000	
24,210	61/64	MK-3	281,0	160,0	345 24.210	
24,500		MK-3	281,0	160,0	345 24.500	
25,000	63/64	MK-3	281,0	160,0	345 25.000	661 25.000
25,250		MK-3	286,0	165,0	345 25.250	
25,400	1	MK-3	286,0	165,0	345 25.400	
25,500		MK-3	286,0	165,0	345 25.500	
26,000		MK-3	286,0	165,0	345 26.000	661 26.000
26,500		MK-3	286,0	165,0	345 26.500	661 26.500
27,000		MK-3	291,0	170,0	345 27.000	
27,500		MK-3	291,0	170,0	345 27.500	
28,000		MK-3	291,0	170,0	345 28.000	
28,500		MK-3	296,0	175,0	345 28.500	
28,570	1 1/8	MK-3	296,0	175,0	345 28.570	
29,000		MK-3	296,0	175,0	345 29.000	
29,500		MK-3	296,0	175,0	345 29.500	
30,000		MK-3	296,0	175,0	345 30.000	661 30.000
30,500		MK-3	301,0	180,0	345 30.500	

				N° d'article	345	661
d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence	
31,000		MK-3	301,0	180,0	345 31.000	
31,500		MK-3	301,0	180,0	345 31.500	
31,750	1 1/4	MK-3	306,0	185,0	345 31.750	
32,000		MK-4	334,0	185,0	345 32.000	
32,500		MK-4	334,0	185,0	345 32.500	
33,000		MK-4	334,0	185,0	345 33.000	
34,000		MK-4	339,0	190,0	345 34.000	
35,000		MK-4	339,0	190,0	345 35.000	
36,000		MK-4	344,0	195,0	345 36.000	
37,000		MK-4	344,0	195,0	345 37.000	
38,000		MK-4	349,0	200,0	345 38.000	
39,000		MK-4	349,0	200,0	345 39.000	
40,000		MK-4	349,0	200,0	345 40.000	
42,000		MK-4	354,0	205,0	345 42.000	
43,000		MK-4	359,0	210,0	345 43.000	
45,000		MK-4	359,0	210,0	345 45.000	
50,000		MK-4	369,0	220,0	345 50.000	

Forets hélicoïdaux

N° d'article **645**

Paramètres de coupe, p. 452

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

HSCO | >Ø 16,0 | GT 100 | ~5xD | DIN 345 | 130° | h8 | R | MK

amin. de l'âme ≥ Ø 9,520 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • goujures larges • meilleure résistance à l´usure • parfait pour les profondeurs > 3xD



N° d'article **645**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
10,000		MK-1	168,0	87,0	645 10.000
10,200		MK-1	168,0	87,0	645 10.200
10,500		MK-1	168,0	87,0	645 10.500
10,720	27/64	MK-1	175,0	94,0	645 10.720
10,800		MK-1	175,0	94,0	645 10.800
11,000		MK-1	175,0	94,0	645 11.000
11,500		MK-1	175,0	94,0	645 11.500
12,000		MK-1	182,0	101,0	645 12.000
12,200		MK-1	182,0	101,0	645 12.200
12,500		MK-1	182,0	101,0	645 12.500
13,000		MK-1	182,0	101,0	645 13.000
13,200		MK-1	182,0	101,0	645 13.200
13,500		MK-1	189,0	108,0	645 13.500
14,000		MK-1	189,0	108,0	645 14.000
14,250		MK-2	212,0	114,0	645 14.250
14,500		MK-2	212,0	114,0	645 14.500
15,000		MK-2	212,0	114,0	645 15.000
15,250		MK-2	218,0	120,0	645 15.250
15,500		MK-2	218,0	120,0	645 15.500
15,750		MK-2	218,0	120,0	645 15.750
16,000		MK-2	218,0	120,0	645 16.000
16,500		MK-2	223,0	125,0	645 16.500
17,000		MK-2	223,0	125,0	645 17.000
17,250		MK-2	228,0	130,0	645 17.250

N° d'article **645**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
17,500		MK-2	228,0	130,0	645 17.500
18,000		MK-2	228,0	130,0	645 18.000
18,500		MK-2	233,0	135,0	645 18.500
19,000		MK-2	233,0	135,0	645 19.000
20,000		MK-2	238,0	140,0	645 20.000
20,500		MK-2	243,0	145,0	645 20.500
21,000		MK-2	243,0	145,0	645 21.000
22,000		MK-2	248,0	150,0	645 22.000
22,250		MK-2	248,0	150,0	645 22.250
22,620	57/64	MK-2	253,0	155,0	645 22.620
23,000		MK-2	253,0	155,0	645 23.000
24,000		MK-3	281,0	160,0	645 24.000
25,000	63/64	MK-3	281,0	160,0	645 25.000
26,000		MK-3	286,0	165,0	645 26.000
26,500		MK-3	286,0	165,0	645 26.500
30,000		MK-3	296,0	175,0	645 30.000
31,000		MK-3	301,0	180,0	645 31.000
33,000		MK-4	334,0	185,0	645 33.000
39,000		MK-4	349,0	200,0	645 39.000

Forets hélicoïdaux

N° d'article **1262**

HSCO | VA | ~5xD | DIN 345 | 130° | h8 | R | MK

affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure

Paramètres de coupe, p. 470

P	M	K	N	S	H
○	●	○	○	○	



N° d'article **1262**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
10,000		MK-1	168,0	87,0	1262 10.000
10,200		MK-1	168,0	87,0	1262 10.200
10,500		MK-1	168,0	87,0	1262 10.500
10,800		MK-1	175,0	94,0	1262 10.800
11,000		MK-1	175,0	94,0	1262 11.000
11,500		MK-1	175,0	94,0	1262 11.500
11,800		MK-1	175,0	94,0	1262 11.800
12,000		MK-1	182,0	101,0	1262 12.000
12,500		MK-1	182,0	101,0	1262 12.500
13,000		MK-1	182,0	101,0	1262 13.000
13,500		MK-1	189,0	108,0	1262 13.500
13,800		MK-1	189,0	108,0	1262 13.800
14,000		MK-1	189,0	108,0	1262 14.000
14,250		MK-2	212,0	114,0	1262 14.250
14,500		MK-2	212,0	114,0	1262 14.500
14,750		MK-2	212,0	114,0	1262 14.750
15,000		MK-2	212,0	114,0	1262 15.000
15,250		MK-2	218,0	120,0	1262 15.250
15,500		MK-2	218,0	120,0	1262 15.500
15,750		MK-2	218,0	120,0	1262 15.750
16,000		MK-2	218,0	120,0	1262 16.000
16,250		MK-2	223,0	125,0	1262 16.250
16,500		MK-2	223,0	125,0	1262 16.500
16,750		MK-2	223,0	125,0	1262 16.750
17,000		MK-2	223,0	125,0	1262 17.000
17,500		MK-2	228,0	130,0	1262 17.500
18,000		MK-2	228,0	130,0	1262 18.000
18,250		MK-2	233,0	135,0	1262 18.250
18,500		MK-2	233,0	135,0	1262 18.500
18,750		MK-2	233,0	135,0	1262 18.750

N° d'article **1262**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
19,000		MK-2	233,0	135,0	1262 19.000
19,500		MK-2	238,0	140,0	1262 19.500
20,000		MK-2	238,0	140,0	1262 20.000
20,250		MK-2	243,0	145,0	1262 20.250
20,500		MK-2	243,0	145,0	1262 20.500
20,750		MK-2	243,0	145,0	1262 20.750
21,000		MK-2	243,0	145,0	1262 21.000
21,500		MK-2	248,0	150,0	1262 21.500
21,750		MK-2	248,0	150,0	1262 21.750
22,000		MK-2	248,0	150,0	1262 22.000
22,500		MK-2	253,0	155,0	1262 22.500
23,000		MK-2	253,0	155,0	1262 23.000
23,420	59/64	MK-3	276,0	155,0	1262 23.420
23,500		MK-3	276,0	155,0	1262 23.500
24,000		MK-3	281,0	160,0	1262 24.000
24,500		MK-3	281,0	160,0	1262 24.500
25,000	63/64	MK-3	281,0	160,0	1262 25.000
25,500		MK-3	286,0	165,0	1262 25.500
26,000		MK-3	286,0	165,0	1262 26.000
26,500		MK-3	286,0	165,0	1262 26.500
27,000		MK-3	291,0	170,0	1262 27.000
27,500		MK-3	291,0	170,0	1262 27.500
28,000		MK-3	291,0	170,0	1262 28.000
28,500		MK-3	296,0	175,0	1262 28.500
29,000		MK-3	296,0	175,0	1262 29.000
30,000		MK-3	296,0	175,0	1262 30.000
32,000		MK-4	334,0	185,0	1262 32.000

Forets pour perçage par canon

N° d'article **257**

amin. de l'âme ≥ Ø 14,100 • affûtage à dépouille conique • pour le perçage avec canons de perçage

Paramètres de coupe, p. 459

P	M	K	N	S	H
●		●	○		



N° d'article **257**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
4,000		MK-1	145,0	64,0	257 4.000
4,100		MK-1	145,0	64,0	257 4.100
4,200		MK-1	145,0	64,0	257 4.200
5,000		MK-1	155,0	74,0	257 5.000
5,100		MK-1	155,0	74,0	257 5.100
5,200		MK-1	155,0	74,0	257 5.200
5,500		MK-1	161,0	80,0	257 5.500
5,800		MK-1	161,0	80,0	257 5.800
6,000		MK-1	161,0	80,0	257 6.000
6,500		MK-1	167,0	86,0	257 6.500
6,600		MK-1	167,0	86,0	257 6.600
6,700		MK-1	167,0	86,0	257 6.700
6,750	17/64	MK-1	174,0	93,0	257 6.750
6,800		MK-1	174,0	93,0	257 6.800
6,900		MK-1	174,0	93,0	257 6.900
7,000		MK-1	174,0	93,0	257 7.000
7,100		MK-1	174,0	93,0	257 7.100
7,200		MK-1	174,0	93,0	257 7.200
7,300		MK-1	174,0	93,0	257 7.300
7,400		MK-1	174,0	93,0	257 7.400
7,500		MK-1	174,0	93,0	257 7.500
7,600		MK-1	181,0	100,0	257 7.600
7,800		MK-1	181,0	100,0	257 7.800
8,000		MK-1	181,0	100,0	257 8.000
8,050		MK-1	181,0	100,0	257 8.050
8,200		MK-1	181,0	100,0	257 8.200
8,250		MK-1	181,0	100,0	257 8.250
8,500		MK-1	181,0	100,0	257 8.500
8,750		MK-1	188,0	107,0	257 8.750
8,800		MK-1	188,0	107,0	257 8.800
9,000		MK-1	188,0	107,0	257 9.000
9,200		MK-1	188,0	107,0	257 9.200
9,300		MK-1	188,0	107,0	257 9.300
9,400		MK-1	188,0	107,0	257 9.400
9,500		MK-1	188,0	107,0	257 9.500
9,600		MK-1	197,0	116,0	257 9.600
9,700		MK-1	197,0	116,0	257 9.700
9,800		MK-1	197,0	116,0	257 9.800
9,900		MK-1	197,0	116,0	257 9.900
10,000		MK-1	197,0	116,0	257 10.000
10,050		MK-1	197,0	116,0	257 10.050
10,100		MK-1	197,0	116,0	257 10.100
10,200		MK-1	197,0	116,0	257 10.200
10,250		MK-1	197,0	116,0	257 10.250
10,300		MK-1	197,0	116,0	257 10.300
10,400		MK-1	197,0	116,0	257 10.400
10,500		MK-1	197,0	116,0	257 10.500
10,600		MK-1	197,0	116,0	257 10.600
10,700		MK-1	206,0	125,0	257 10.700
10,750		MK-1	206,0	125,0	257 10.750
10,800		MK-1	206,0	125,0	257 10.800
10,900		MK-1	206,0	125,0	257 10.900
11,000		MK-1	206,0	125,0	257 11.000
11,200		MK-1	206,0	125,0	257 11.200
11,400		MK-1	206,0	125,0	257 11.400
11,500		MK-1	206,0	125,0	257 11.500
11,750		MK-1	206,0	125,0	257 11.750
11,800		MK-1	206,0	125,0	257 11.800
12,000		MK-1	215,0	134,0	257 12.000
12,100		MK-1	215,0	134,0	257 12.100
12,200		MK-1	215,0	134,0	257 12.200
12,250		MK-1	215,0	134,0	257 12.250
12,300	31/64	MK-1	215,0	134,0	257 12.300
12,400		MK-1	215,0	134,0	257 12.400
12,500		MK-1	215,0	134,0	257 12.500
12,600		MK-1	215,0	134,0	257 12.600

N° d'article **257**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
12,800		MK-1	215,0	134,0	257 12.800
13,000		MK-1	215,0	134,0	257 13.000
13,100	33/64	MK-1	215,0	134,0	257 13.100
13,200		MK-1	215,0	134,0	257 13.200
13,500		MK-1	223,0	142,0	257 13.500
13,750		MK-1	223,0	142,0	257 13.750
13,800		MK-1	223,0	142,0	257 13.800
13,900		MK-1	223,0	142,0	257 13.900
14,000		MK-1	223,0	142,0	257 14.000
14,100		MK-2	245,0	147,0	257 14.100
14,200		MK-2	245,0	147,0	257 14.200
14,250		MK-2	245,0	147,0	257 14.250
14,290	9/16	MK-2	245,0	147,0	257 14.290
14,300		MK-2	245,0	147,0	257 14.300
14,400		MK-2	245,0	147,0	257 14.400
14,500		MK-2	245,0	147,0	257 14.500
14,750		MK-2	245,0	147,0	257 14.750
14,900		MK-2	245,0	147,0	257 14.900
15,000		MK-2	245,0	147,0	257 15.000
15,200		MK-2	251,0	153,0	257 15.200
15,250		MK-2	251,0	153,0	257 15.250
15,500		MK-2	251,0	153,0	257 15.500
15,600		MK-2	251,0	153,0	257 15.600
15,750		MK-2	251,0	153,0	257 15.750
16,000		MK-2	251,0	153,0	257 16.000
16,100		MK-2	257,0	159,0	257 16.100
16,200		MK-2	257,0	159,0	257 16.200
16,250		MK-2	257,0	159,0	257 16.250
16,500		MK-2	257,0	159,0	257 16.500
16,670	21/32	MK-2	257,0	159,0	257 16.670
16,750		MK-2	257,0	159,0	257 16.750
17,000		MK-2	257,0	159,0	257 17.000
17,250		MK-2	263,0	165,0	257 17.250
17,460	11/16	MK-2	263,0	165,0	257 17.460
17,500		MK-2	263,0	165,0	257 17.500
17,750		MK-2	263,0	165,0	257 17.750
18,000		MK-2	263,0	165,0	257 18.000
18,250		MK-2	269,0	171,0	257 18.250
18,500		MK-2	269,0	171,0	257 18.500
18,750		MK-2	269,0	171,0	257 18.750
19,000		MK-2	269,0	171,0	257 19.000
19,250		MK-2	275,0	177,0	257 19.250
19,500		MK-2	275,0	177,0	257 19.500
19,750		MK-2	275,0	177,0	257 19.750
19,840	25/32	MK-2	275,0	177,0	257 19.840
20,000		MK-2	275,0	177,0	257 20.000
20,250		MK-2	282,0	184,0	257 20.250
20,500		MK-2	282,0	184,0	257 20.500
20,640	13/16	MK-2	282,0	184,0	257 20.640
21,000		MK-2	282,0	184,0	257 21.000
21,500		MK-2	289,0	191,0	257 21.500
21,750		MK-2	289,0	191,0	257 21.750
21,830	55/64	MK-2	289,0	191,0	257 21.830
22,000		MK-2	289,0	191,0	257 22.000
22,220	7/8	MK-2	289,0	191,0	257 22.220
22,250		MK-2	289,0	191,0	257 22.250
22,500		MK-2	296,0	198,0	257 22.500
23,000		MK-2	296,0	198,0	257 23.000
23,500		MK-3	319,0	198,0	257 23.500
23,750		MK-3	327,0	206,0	257 23.750
23,810	15/16	MK-3	327,0	206,0	257 23.810
24,000		MK-3	327,0	206,0	257 24.000
24,250		MK-3	327,0	206,0	257 24.250
24,500		MK-3	327,0	206,0	257 24.500
25,000	63/64	MK-3	327,0	206,0	257 25.000
25,250		MK-3	335,0	214,0	257 25.250

N° d'article **257**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
25,500		MK-3	335,0	214,0	257 25.500
26,000		MK-3	335,0	214,0	257 26.000
26,500		MK-3	335,0	214,0	257 26.500
26,590	1 3/64	MK-3	343,0	222,0	257 26.590
26,990	1 1/16	MK-3	343,0	222,0	257 26.990
27,000		MK-3	343,0	222,0	257 27.000
27,380	1 5/64	MK-3	343,0	222,0	257 27.380
27,500		MK-3	343,0	222,0	257 27.500
28,000		MK-3	343,0	222,0	257 28.000
28,500		MK-3	351,0	230,0	257 28.500
29,000		MK-3	351,0	230,0	257 29.000
29,500		MK-3	351,0	230,0	257 29.500
30,000		MK-3	351,0	230,0	257 30.000
30,500		MK-3	360,0	239,0	257 30.500
31,000		MK-3	360,0	239,0	257 31.000
32,000		MK-4	397,0	248,0	257 32.000
33,000		MK-4	397,0	248,0	257 33.000
34,000		MK-4	406,0	257,0	257 34.000

N° d'article **257**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
35,000		MK-4	406,0	257,0	257 35.000
36,000		MK-4	416,0	267,0	257 36.000
36,120	1 27/64	MK-4	416,0	267,0	257 36.120
36,910	1 29/64	MK-4	416,0	267,0	257 36.910
37,000		MK-4	416,0	267,0	257 37.000
37,500		MK-4	416,0	267,0	257 37.500
38,000		MK-4	426,0	277,0	257 38.000
39,000		MK-4	426,0	277,0	257 39.000
39,500		MK-4	426,0	277,0	257 39.500
40,000		MK-4	426,0	277,0	257 40.000
41,000		MK-4	436,0	287,0	257 41.000
42,000		MK-4	436,0	287,0	257 42.000
43,000		MK-4	447,0	298,0	257 43.000
44,000		MK-4	447,0	298,0	257 44.000
45,000		MK-4	447,0	298,0	257 45.000
48,000		MK-4	470,0	321,0	257 48.000
49,000		MK-4	470,0	321,0	257 49.000
50,000		MK-4	470,0	321,0	257 50.000

Forets pour perçage par canon

N° d'article **551**

Paramètres de coupe, p. 462

HSS | >Ø 16,0 | GT 100 | ~10xD | DIN 341 | 130° | h8 | R | MK

P	M	K	N	S	H
•		•	•		

amin. de l'âme ≥ Ø 5,500 • affûtage à dépouille conique • goujures larges • en cas de mauvaise évacuation des copeaux



N° d'article **551**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
5,500		MK-1	161,0	80,0	551 5.500
5,550		MK-1	161,0	80,0	551 5.550
6,350	1/4	MK-1	167,0	86,0	551 6.350
6,500		MK-1	167,0	86,0	551 6.500
6,750	17/64	MK-1	174,0	93,0	551 6.750
6,800		MK-1	174,0	93,0	551 6.800
7,000		MK-1	174,0	93,0	551 7.000
7,500		MK-1	174,0	93,0	551 7.500
7,940	5/16	MK-1	181,0	100,0	551 7.940
8,000		MK-1	181,0	100,0	551 8.000
8,100		MK-1	181,0	100,0	551 8.100
8,200		MK-1	181,0	100,0	551 8.200
8,330	21/64	MK-1	181,0	100,0	551 8.330
8,500		MK-1	181,0	100,0	551 8.500
8,600		MK-1	188,0	107,0	551 8.600
8,700		MK-1	188,0	107,0	551 8.700
8,750		MK-1	188,0	107,0	551 8.750
9,000		MK-1	188,0	107,0	551 9.000
9,500		MK-1	188,0	107,0	551 9.500
9,520	3/8	MK-1	197,0	116,0	551 9.520
9,800		MK-1	197,0	116,0	551 9.800
9,900		MK-1	197,0	116,0	551 9.900
9,920	25/64	MK-1	197,0	116,0	551 9.920
10,000		MK-1	197,0	116,0	551 10.000
10,200		MK-1	197,0	116,0	551 10.200
10,250		MK-1	197,0	116,0	551 10.250
10,320	13/32	MK-1	197,0	116,0	551 10.320
10,500		MK-1	197,0	116,0	551 10.500
11,000		MK-1	206,0	125,0	551 11.000
11,110	7/16	MK-1	206,0	125,0	551 11.110
11,500		MK-1	206,0	125,0	551 11.500
11,750		MK-1	206,0	125,0	551 11.750
11,800		MK-1	206,0	125,0	551 11.800
11,910		MK-1	215,0	134,0	551 11.910
12,000		MK-1	215,0	134,0	551 12.000
12,300	31/64	MK-1	215,0	134,0	551 12.300
12,500		MK-1	215,0	134,0	551 12.500
12,700	1/2	MK-1	215,0	134,0	551 12.700
12,800		MK-1	215,0	134,0	551 12.800
13,000		MK-1	215,0	134,0	551 13.000
13,100	33/64	MK-1	215,0	134,0	551 13.100
13,490	17/32	MK-1	223,0	142,0	551 13.490

N° d'article **551**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
13,500		MK-1	223,0	142,0	551 13.500
13,800		MK-1	223,0	142,0	551 13.800
13,890	35/64	MK-1	223,0	142,0	551 13.890
14,000		MK-1	223,0	142,0	551 14.000
14,200		MK-2	245,0	147,0	551 14.200
14,250		MK-2	245,0	147,0	551 14.250
14,290	9/16	MK-2	245,0	147,0	551 14.290
14,500		MK-2	245,0	147,0	551 14.500
14,680		MK-2	245,0	147,0	551 14.680
14,750		MK-2	245,0	147,0	551 14.750
15,000		MK-2	245,0	147,0	551 15.000
15,250		MK-2	251,0	153,0	551 15.250
15,480	39/64	MK-2	251,0	153,0	551 15.480
15,500		MK-2	251,0	153,0	551 15.500
15,750		MK-2	251,0	153,0	551 15.750
16,000		MK-2	251,0	153,0	551 16.000
16,500		MK-2	257,0	159,0	551 16.500
16,670	21/32	MK-2	257,0	159,0	551 16.670
16,800		MK-2	257,0	159,0	551 16.800
17,000		MK-2	257,0	159,0	551 17.000
17,460	11/16	MK-2	263,0	165,0	551 17.460
17,500		MK-2	263,0	165,0	551 17.500
18,000		MK-2	263,0	165,0	551 18.000
18,260	23/32	MK-2	269,0	171,0	551 18.260
19,000		MK-2	269,0	171,0	551 19.000
19,500		MK-2	275,0	177,0	551 19.500
19,840	25/32	MK-2	275,0	177,0	551 19.840
20,000		MK-2	275,0	177,0	551 20.000
21,000		MK-2	282,0	184,0	551 21.000
22,000		MK-2	289,0	191,0	551 22.000
23,000		MK-2	296,0	198,0	551 23.000
23,500		MK-3	319,0	198,0	551 23.500
24,000		MK-3	327,0	206,0	551 24.000
25,000	63/64	MK-3	327,0	206,0	551 25.000
26,000		MK-3	335,0	214,0	551 26.000
28,570	1 1/8	MK-3	351,0	230,0	551 28.570
29,000		MK-3	351,0	230,0	551 29.000
30,000		MK-3	351,0	230,0	551 30.000
30,560	1 13/64	MK-3	360,0	239,0	551 30.560
31,500		MK-3	360,0	239,0	551 31.500
32,000		MK-4	397,0	248,0	551 32.000

Forets pour perçage par canon

N° d'article **357**

Paramètres de coupe, p. 459

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○		

HSCO | N | ~10xD | DIN 341 | 118° | h8 | R | MK

amin. de l'âme ≥ Ø 4,750 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure • pour le perçage avec canons de perçage



N° d'article **357**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
4,750		MK-1	150,0	69,0	357 4.750
5,000		MK-1	155,0	74,0	357 5.000
5,400		MK-1	161,0	80,0	357 5.400
6,000		MK-1	161,0	80,0	357 6.000
6,800		MK-1	174,0	93,0	357 6.800
7,000		MK-1	174,0	93,0	357 7.000
8,000		MK-1	181,0	100,0	357 8.000
8,200		MK-1	181,0	100,0	357 8.200
8,500		MK-1	181,0	100,0	357 8.500
8,800		MK-1	188,0	107,0	357 8.800
9,000		MK-1	188,0	107,0	357 9.000
9,500		MK-1	188,0	107,0	357 9.500
9,800		MK-1	197,0	116,0	357 9.800
10,000		MK-1	197,0	116,0	357 10.000
10,200		MK-1	197,0	116,0	357 10.200
10,250		MK-1	197,0	116,0	357 10.250
10,500		MK-1	197,0	116,0	357 10.500
11,000		MK-1	206,0	125,0	357 11.000
11,500		MK-1	206,0	125,0	357 11.500
11,750		MK-1	206,0	125,0	357 11.750
12,000		MK-1	215,0	134,0	357 12.000
12,250		MK-1	215,0	134,0	357 12.250
12,500		MK-1	215,0	134,0	357 12.500
13,000		MK-1	215,0	134,0	357 13.000

N° d'article **357**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
13,500		MK-1	223,0	142,0	357 13.500
14,000		MK-1	223,0	142,0	357 14.000
14,500		MK-2	245,0	147,0	357 14.500
14,750		MK-2	245,0	147,0	357 14.750
15,000		MK-2	245,0	147,0	357 15.000
16,000		MK-2	251,0	153,0	357 16.000
16,500		MK-2	257,0	159,0	357 16.500
17,000		MK-2	257,0	159,0	357 17.000
17,500		MK-2	263,0	165,0	357 17.500
18,000		MK-2	263,0	165,0	357 18.000
19,000		MK-2	269,0	171,0	357 19.000
20,000		MK-2	275,0	177,0	357 20.000
21,000		MK-2	282,0	184,0	357 21.000
22,000		MK-2	289,0	191,0	357 22.000
23,000		MK-2	296,0	198,0	357 23.000
24,000		MK-3	327,0	206,0	357 24.000
25,000	63/64	MK-3	327,0	206,0	357 25.000
26,000		MK-3	335,0	214,0	357 26.000
26,500		MK-3	335,0	214,0	357 26.500
27,000		MK-3	343,0	222,0	357 27.000
28,000		MK-3	343,0	222,0	357 28.000
30,000		MK-3	351,0	230,0	357 30.000
33,000		MK-4	397,0	248,0	357 33.000
40,000		MK-4	426,0	277,0	357 40.000

Forets pour perçage par canon

N° d'article **623**

Paramètres de coupe, p. 462

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

HSCO | >Ø 16,0 | GT 100 | ~10xD | DIN 341 | 130° | h8 | R | MK

amin. de l'âme ≥ Ø 10,000 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • goujures larges • meilleure résistance à l´usure • en cas de mauvaise évacuation des copeaux



N° d'article **623**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
10,000		MK-1	197,0	116,0	623 10.000
10,200		MK-1	197,0	116,0	623 10.200
10,320	13/32	MK-1	197,0	116,0	623 10.320
10,500		MK-1	197,0	116,0	623 10.500
10,800		MK-1	206,0	125,0	623 10.800
11,000		MK-1	206,0	125,0	623 11.000
11,200		MK-1	206,0	125,0	623 11.200
11,500		MK-1	206,0	125,0	623 11.500
11,800		MK-1	206,0	125,0	623 11.800
12,000		MK-1	215,0	134,0	623 12.000
12,200		MK-1	215,0	134,0	623 12.200
12,400		MK-1	215,0	134,0	623 12.400
12,500		MK-1	215,0	134,0	623 12.500
12,800		MK-1	215,0	134,0	623 12.800
13,000		MK-1	215,0	134,0	623 13.000
13,490	17/32	MK-1	223,0	142,0	623 13.490
13,500		MK-1	223,0	142,0	623 13.500
13,890	35/64	MK-1	223,0	142,0	623 13.890
14,000		MK-1	223,0	142,0	623 14.000
14,200		MK-2	245,0	147,0	623 14.200
14,290	9/16	MK-2	245,0	147,0	623 14.290
14,500		MK-2	245,0	147,0	623 14.500
14,680	37/64	MK-2	245,0	147,0	623 14.680
15,000		MK-2	245,0	147,0	623 15.000

N° d'article **623**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
15,500		MK-2	251,0	153,0	623 15.500
15,800		MK-2	251,0	153,0	623 15.800
16,000		MK-2	251,0	153,0	623 16.000
16,500		MK-2	257,0	159,0	623 16.500
17,000		MK-2	257,0	159,0	623 17.000
17,500		MK-2	263,0	165,0	623 17.500
18,000		MK-2	263,0	165,0	623 18.000
18,500		MK-2	269,0	171,0	623 18.500
19,000		MK-2	269,0	171,0	623 19.000
19,500		MK-2	275,0	177,0	623 19.500
20,000		MK-2	275,0	177,0	623 20.000
20,500		MK-2	282,0	184,0	623 20.500
21,000		MK-2	282,0	184,0	623 21.000
22,000		MK-2	289,0	191,0	623 22.000
22,500		MK-2	296,0	198,0	623 22.500
24,000		MK-3	327,0	206,0	623 24.000
25,000	63/64	MK-3	327,0	206,0	623 25.000
26,000		MK-3	335,0	214,0	623 26.000

Forets hélicoïdaux extra-longs, série 1

N° d'article **266**

HSS | N | ~15xD | DIN 1870 | 118° | h8 | R | MK

amin. de l'âme ≥ Ø 7,800 • affûtage à dépouille conique • pour les perçages très profonds

Paramètres de coupe, p. 466

P	M	K	N	S	H
●		●	○		



N° d'article **266**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
8,000		MK-1	265,0	165,0	266 8.000
8,500		MK-1	265,0	165,0	266 8.500
8,800		MK-1	275,0	175,0	266 8.800
9,000		MK-1	275,0	175,0	266 9.000
9,500		MK-1	275,0	175,0	266 9.500
10,000		MK-1	285,0	185,0	266 10.000
10,200		MK-1	285,0	185,0	266 10.200
10,250		MK-1	285,0	185,0	266 10.250
10,320	13/32	MK-1	285,0	185,0	266 10.320
10,500		MK-1	285,0	185,0	266 10.500
11,000		MK-1	300,0	195,0	266 11.000
11,400		MK-1	300,0	195,0	266 11.400
11,500		MK-1	300,0	195,0	266 11.500
11,750		MK-1	300,0	195,0	266 11.750
11,800		MK-1	300,0	195,0	266 11.800
12,000		MK-1	310,0	205,0	266 12.000
12,200		MK-1	310,0	205,0	266 12.200
12,500		MK-1	310,0	205,0	266 12.500
12,700	1/2	MK-1	310,0	205,0	266 12.700
13,000		MK-1	310,0	205,0	266 13.000
13,500		MK-1	325,0	220,0	266 13.500
13,750		MK-1	325,0	220,0	266 13.750
14,000		MK-1	325,0	220,0	266 14.000
14,290	9/16	MK-2	340,0	220,0	266 14.290
14,500		MK-2	340,0	220,0	266 14.500
15,000		MK-2	340,0	220,0	266 15.000
15,250		MK-2	355,0	230,0	266 15.250
15,500		MK-2	355,0	230,0	266 15.500
15,750		MK-2	355,0	230,0	266 15.750
15,800		MK-2	355,0	230,0	266 15.800
16,000		MK-2	355,0	230,0	266 16.000
16,250		MK-2	355,0	230,0	266 16.250
16,500		MK-2	355,0	230,0	266 16.500
16,670	21/32	MK-2	355,0	230,0	266 16.670
17,000		MK-2	355,0	230,0	266 17.000
17,500		MK-2	370,0	245,0	266 17.500
17,750		MK-2	370,0	245,0	266 17.750
18,000		MK-2	370,0	245,0	266 18.000
18,500		MK-2	370,0	245,0	266 18.500
18,650	47/64	MK-2	370,0	245,0	266 18.650
19,000		MK-2	370,0	245,0	266 19.000
19,500		MK-2	385,0	260,0	266 19.500

N° d'article **266**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
19,750		MK-2	385,0	260,0	266 19.750
20,000		MK-2	385,0	260,0	266 20.000
20,500		MK-2	385,0	260,0	266 20.500
20,640	13/16	MK-2	385,0	260,0	266 20.640
21,000		MK-2	385,0	260,0	266 21.000
21,500		MK-2	405,0	270,0	266 21.500
22,000		MK-2	405,0	270,0	266 22.000
22,500		MK-2	405,0	270,0	266 22.500
23,000		MK-2	405,0	270,0	266 23.000
23,020	29/32	MK-2	405,0	270,0	266 23.020
23,500		MK-3	425,0	270,0	266 23.500
24,000		MK-3	440,0	290,0	266 24.000
24,500		MK-3	440,0	290,0	266 24.500
25,000	63/64	MK-3	440,0	290,0	266 25.000
26,000		MK-3	440,0	290,0	266 26.000
26,500		MK-3	440,0	290,0	266 26.500
27,000		MK-3	460,0	305,0	266 27.000
28,000		MK-3	460,0	305,0	266 28.000
29,000		MK-3	460,0	305,0	266 29.000
30,000		MK-3	460,0	305,0	266 30.000
30,500		MK-3	480,0	320,0	266 30.500
31,000		MK-3	480,0	320,0	266 31.000
32,000		MK-4	505,0	320,0	266 32.000
33,000		MK-4	505,0	320,0	266 33.000
34,000		MK-4	530,0	340,0	266 34.000
35,000		MK-4	530,0	340,0	266 35.000
36,000		MK-4	530,0	340,0	266 36.000
38,000		MK-4	555,0	360,0	266 38.000
39,000		MK-4	555,0	360,0	266 39.000
40,000		MK-4	555,0	360,0	266 40.000
42,000		MK-4	555,0	360,0	266 42.000
45,000		MK-4	585,0	385,0	266 45.000
48,000		MK-4	605,0	405,0	266 48.000
50,000		MK-4	605,0	405,0	266 50.000

Forets hélicoïdaux extra-longs, série 1

N° d'article **526**

Paramètres de coupe, p. 468

P	M	K	N	S	H
●		●	●		

HSS | >Ø 16,0 | GT 100 | ~15xD | DIN 1870 | 130° | h8 | R | MK

amin. de l'âme ≥ Ø 5,800 • affûtage à dépouille conique • goujures larges • pour les perçages très profonds • en cas de mauvaise évacuation des copeaux



N° d'article **526**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
8,000		MK-1	265,0	165,0	526 8.000
8,500		MK-1	265,0	165,0	526 8.500
8,700		MK-1	275,0	175,0	526 8.700
9,000		MK-1	275,0	175,0	526 9.000
9,500		MK-1	275,0	175,0	526 9.500
9,520	3/8	MK-1	285,0	185,0	526 9.520
9,800		MK-1	285,0	185,0	526 9.800
10,000		MK-1	285,0	185,0	526 10.000
10,200		MK-1	285,0	185,0	526 10.200
10,500		MK-1	285,0	185,0	526 10.500
10,720	27/64	MK-1	300,0	195,0	526 10.720
11,000		MK-1	300,0	195,0	526 11.000
11,110	7/16	MK-1	300,0	195,0	526 11.110
11,500		MK-1	300,0	195,0	526 11.500
11,750		MK-1	300,0	195,0	526 11.750
12,000		MK-1	310,0	205,0	526 12.000
12,500		MK-1	310,0	205,0	526 12.500
12,700	1/2	MK-1	310,0	205,0	526 12.700
13,000		MK-1	310,0	205,0	526 13.000
13,490	17/32	MK-1	325,0	220,0	526 13.490
13,500		MK-1	325,0	220,0	526 13.500
14,000		MK-1	325,0	220,0	526 14.000
14,200		MK-2	340,0	220,0	526 14.200
14,290	9/16	MK-2	340,0	220,0	526 14.290
14,500		MK-2	340,0	220,0	526 14.500
15,000		MK-2	340,0	220,0	526 15.000
15,500		MK-2	355,0	230,0	526 15.500
15,870	5/8	MK-2	355,0	230,0	526 15.870
16,000		MK-2	355,0	230,0	526 16.000
16,500		MK-2	355,0	230,0	526 16.500

N° d'article **526**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
17,000		MK-2	355,0	230,0	526 17.000
17,460	11/16	MK-2	370,0	245,0	526 17.460
17,500		MK-2	370,0	245,0	526 17.500
18,000		MK-2	370,0	245,0	526 18.000
18,500		MK-2	370,0	245,0	526 18.500
19,000		MK-2	370,0	245,0	526 19.000
19,500		MK-2	385,0	260,0	526 19.500
20,000		MK-2	385,0	260,0	526 20.000
20,500		MK-2	385,0	260,0	526 20.500
21,000		MK-2	385,0	260,0	526 21.000
21,500		MK-2	405,0	270,0	526 21.500
22,000		MK-2	405,0	270,0	526 22.000
23,000		MK-2	405,0	270,0	526 23.000
24,000		MK-3	440,0	290,0	526 24.000
25,000	63/64	MK-3	440,0	290,0	526 25.000
26,000		MK-3	440,0	290,0	526 26.000
26,500		MK-3	440,0	290,0	526 26.500
28,000		MK-3	460,0	305,0	526 28.000
29,000		MK-3	460,0	305,0	526 29.000
30,000		MK-3	460,0	305,0	526 30.000
30,160	1 3/16	MK-3	480,0	320,0	526 30.160

Forets hélicoïdaux extra-longs, série 1

N° d'article **620**

Paramètres de coupe, p. 468

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

HSCO | >Ø 16,0 | GT 100 | ~15xD | DIN 1870 | 130° | h8 | R | MK

amin. de l'âme ≥ Ø 9,520 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • goujures larges • meilleure résistance à l´usure • pour les perçages très profonds
• en cas de mauvaise évacuation des copeaux



N° d'article **620**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
9,520	3/8	MK-1	285,0	185,0	620 9.520
10,000		MK-1	285,0	185,0	620 10.000
10,200		MK-1	285,0	185,0	620 10.200
10,320	13/32	MK-1	285,0	185,0	620 10.320
10,500		MK-1	285,0	185,0	620 10.500
11,000		MK-1	300,0	195,0	620 11.000
11,110	7/16	MK-1	300,0	195,0	620 11.110
11,500		MK-1	300,0	195,0	620 11.500
12,000		MK-1	310,0	205,0	620 12.000
12,300	31/64	MK-1	310,0	205,0	620 12.300
12,500		MK-1	310,0	205,0	620 12.500
12,700	1/2	MK-1	310,0	205,0	620 12.700
13,000		MK-1	310,0	205,0	620 13.000
13,500		MK-1	325,0	220,0	620 13.500
14,000		MK-1	325,0	220,0	620 14.000
14,290	9/16	MK-2	340,0	220,0	620 14.290
14,500		MK-2	340,0	220,0	620 14.500
15,000		MK-2	340,0	220,0	620 15.000

N° d'article **620**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
15,080	19/32	MK-2	355,0	230,0	620 15.080
15,500		MK-2	355,0	230,0	620 15.500
16,000		MK-2	355,0	230,0	620 16.000
16,500		MK-2	355,0	230,0	620 16.500
17,000		MK-2	355,0	230,0	620 17.000
17,500		MK-2	370,0	245,0	620 17.500
18,000		MK-2	370,0	245,0	620 18.000
18,500		MK-2	370,0	245,0	620 18.500
19,000		MK-2	370,0	245,0	620 19.000
20,000		MK-2	385,0	260,0	620 20.000
21,000		MK-2	385,0	260,0	620 21.000
22,000		MK-2	405,0	270,0	620 22.000
23,000		MK-2	405,0	270,0	620 23.000
25,500		MK-3	440,0	290,0	620 25.500
26,000		MK-3	440,0	290,0	620 26.000
29,370	1 5/32	MK-3	460,0	305,0	620 29.370
30,000		MK-3	460,0	305,0	620 30.000

Forets hélicoïdaux extra-longs, série 2

N° d'article **267**

amin. de l'âme ≥ Ø 7,700 • affûtage à dépouille conique • pour les perçages très profonds

Paramètres de coupe, p. 466

P	M	K	N	S	H
●		●	○		



N° d'article **267**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
8,000		MK-1	330,0	210,0	267 8.000
8,500		MK-1	330,0	210,0	267 8.500
9,000		MK-1	345,0	220,0	267 9.000
10,000		MK-1	360,0	235,0	267 10.000
10,200		MK-1	360,0	235,0	267 10.200
10,500		MK-1	360,0	235,0	267 10.500
11,000		MK-1	375,0	250,0	267 11.000
11,500		MK-1	375,0	250,0	267 11.500
11,750		MK-1	375,0	250,0	267 11.750
11,800		MK-1	375,0	250,0	267 11.800
12,000		MK-1	395,0	260,0	267 12.000
13,000		MK-1	395,0	260,0	267 13.000
13,500		MK-1	410,0	275,0	267 13.500
14,000		MK-1	410,0	275,0	267 14.000
14,500		MK-2	425,0	275,0	267 14.500
15,000		MK-2	425,0	275,0	267 15.000
15,480	39/64	MK-2	445,0	295,0	267 15.480
15,500		MK-2	445,0	295,0	267 15.500
16,000		MK-2	445,0	295,0	267 16.000
16,500		MK-2	445,0	295,0	267 16.500
17,000		MK-2	445,0	295,0	267 17.000
17,070	43/64	MK-2	465,0	310,0	267 17.070
17,500		MK-2	465,0	310,0	267 17.500
18,000		MK-2	465,0	310,0	267 18.000
18,500		MK-2	465,0	310,0	267 18.500
19,000		MK-2	465,0	310,0	267 19.000
19,500		MK-2	490,0	325,0	267 19.500
20,000		MK-2	490,0	325,0	267 20.000
20,640	13/16	MK-2	490,0	325,0	267 20.640
21,000		MK-2	490,0	325,0	267 21.000

N° d'article **267**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
21,430	27/32	MK-2	515,0	345,0	267 21.430
21,500		MK-2	515,0	345,0	267 21.500
21,830	55/64	MK-2	515,0	345,0	267 21.830
22,000		MK-2	515,0	345,0	267 22.000
22,800		MK-2	515,0	345,0	267 22.800
23,000		MK-2	515,0	345,0	267 23.000
23,020	29/32	MK-2	515,0	345,0	267 23.020
23,750		MK-3	555,0	365,0	267 23.750
23,810	15/16	MK-3	555,0	365,0	267 23.810
24,000		MK-3	555,0	365,0	267 24.000
24,500		MK-3	555,0	365,0	267 24.500
25,000	63/64	MK-3	555,0	365,0	267 25.000
26,000		MK-3	555,0	365,0	267 26.000
28,000		MK-3	580,0	385,0	267 28.000
29,500		MK-3	580,0	385,0	267 29.500
30,000		MK-3	580,0	385,0	267 30.000
31,000		MK-3	610,0	410,0	267 31.000
32,000		MK-4	635,0	410,0	267 32.000
34,000		MK-4	665,0	430,0	267 34.000
40,000		MK-4	695,0	460,0	267 40.000
45,000		MK-4	735,0	490,0	267 45.000

Forets hélicoïdaux extra-longs, série 2

N° d'article **527**

Paramètres de coupe, p. 468

HSS | >Ø 16,0 | GT 100 | ~20xD | DIN 1870 | 130° | h8 | R | MK

P	M	K	N	S	H
•		•	•		

amin. de l'âme ≥ Ø 7,800 • affûtage à dépouille conique • goujures larges • en cas de mauvaise évacuation des copeaux • pour les perçages très profonds



N° d'article **527**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
8,000		MK-1	330,0	210,0	527 8.000
8,500		MK-1	330,0	210,0	527 8.500
9,000		MK-1	345,0	220,0	527 9.000
9,500		MK-1	345,0	220,0	527 9.500
10,000		MK-1	360,0	235,0	527 10.000
10,500		MK-1	360,0	235,0	527 10.500
11,000		MK-1	375,0	250,0	527 11.000
11,110	7/16	MK-1	375,0	250,0	527 11.110
11,500		MK-1	375,0	250,0	527 11.500
11,510	29/64	MK-1	375,0	250,0	527 11.510
11,800		MK-1	375,0	250,0	527 11.800
11,910	15/32	MK-1	395,0	260,0	527 11.910
12,000		MK-1	395,0	260,0	527 12.000
12,500		MK-1	395,0	260,0	527 12.500
12,700	1/2	MK-1	395,0	260,0	527 12.700
13,000		MK-1	395,0	260,0	527 13.000
13,500		MK-1	410,0	275,0	527 13.500
13,700		MK-1	410,0	275,0	527 13.700
13,800		MK-1	410,0	275,0	527 13.800
13,890	35/64	MK-1	410,0	275,0	527 13.890
14,000		MK-1	410,0	275,0	527 14.000
14,290	9/16	MK-2	425,0	275,0	527 14.290
14,500		MK-2	425,0	275,0	527 14.500
15,000		MK-2	425,0	275,0	527 15.000
15,500		MK-2	445,0	295,0	527 15.500
16,000		MK-2	445,0	295,0	527 16.000
16,500		MK-2	445,0	295,0	527 16.500
17,000		MK-2	445,0	295,0	527 17.000
17,070	43/64	MK-2	465,0	310,0	527 17.070
17,500		MK-2	465,0	310,0	527 17.500

N° d'article **527**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
18,000		MK-2	465,0	310,0	527 18.000
18,500		MK-2	465,0	310,0	527 18.500
19,000		MK-2	465,0	310,0	527 19.000
19,450	49/64	MK-2	490,0	325,0	527 19.450
19,500		MK-2	490,0	325,0	527 19.500
20,000		MK-2	490,0	325,0	527 20.000
20,500		MK-2	490,0	325,0	527 20.500
21,000		MK-2	490,0	325,0	527 21.000
21,030	53/64	MK-2	490,0	325,0	527 21.030
21,430	27/32	MK-2	515,0	345,0	527 21.430
22,000		MK-2	515,0	345,0	527 22.000
23,000		MK-2	515,0	345,0	527 23.000
24,000		MK-3	555,0	365,0	527 24.000
25,000	63/64	MK-3	555,0	365,0	527 25.000
26,000		MK-3	555,0	365,0	527 26.000
26,500		MK-3	555,0	365,0	527 26.500
27,000		MK-3	580,0	385,0	527 27.000
28,000		MK-3	580,0	385,0	527 28.000
29,000		MK-3	580,0	385,0	527 29.000
29,500		MK-3	580,0	385,0	527 29.500
30,000		MK-3	580,0	385,0	527 30.000

Forets hélicoïdaux extra-longs, série 2

N° d'article **621**

Paramètres de coupe, p. 468



P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

amin. de l'âme ≥ Ø 9,520 • affûtage à dépouille conique • acier rapide au Co • goujures larges • meilleure résistance à l´usure • en cas de mauvaise évacuation des copeaux • pour les perçages très profonds



N° d'article **621**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
9,520	3/8	MK-1	360,0	235,0	621 9.520
10,000		MK-1	360,0	235,0	621 10.000
10,500		MK-1	360,0	235,0	621 10.500
11,000		MK-1	375,0	250,0	621 11.000
11,500		MK-1	375,0	250,0	621 11.500
11,510	29/64	MK-1	375,0	250,0	621 11.510
12,000		MK-1	395,0	260,0	621 12.000
12,500		MK-1	395,0	260,0	621 12.500
12,700	1/2	MK-1	395,0	260,0	621 12.700
13,000		MK-1	395,0	260,0	621 13.000
13,500		MK-1	410,0	275,0	621 13.500
14,000		MK-1	410,0	275,0	621 14.000

N° d'article **621**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
14,500		MK-2	425,0	275,0	621 14.500
15,000		MK-2	425,0	275,0	621 15.000
16,000		MK-2	445,0	295,0	621 16.000
18,000		MK-2	465,0	310,0	621 18.000
18,500		MK-2	465,0	310,0	621 18.500
19,000		MK-2	465,0	310,0	621 19.000
20,000		MK-2	490,0	325,0	621 20.000
21,430	27/32	MK-2	515,0	345,0	621 21.430
23,420	59/64	MK-3	535,0	345,0	621 23.420

Forets hélicoïdaux extra-longs

N° d'article **564**



Paramètres de coupe, p. 468

P	M	K	N	S	H
●		●	●		

amin. de l'âme ≥ Ø 6,000 • affûtage à dépouille conique • goujures larges • en cas de mauvaise évacuation des copeaux • pour les perçages très profonds



N° d'article **564**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
6,000		MK-1	300,0	220,0	564 6.000
6,500		MK-1	300,0	220,0	564 6.500
7,000		MK-1	300,0	220,0	564 7.000
8,000		MK-1	350,0	270,0	564 8.000
8,500		MK-1	350,0	270,0	564 8.500
9,000		MK-1	350,0	270,0	564 9.000

N° d'article **564**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
10,000		MK-1	350,0	270,0	564 10.000

Forets hélicoïdaux extra-longs

N° d'article **565**

Paramètres de coupe, p. 468

P	M	K	N	S	H
●		●	●		

amin. de l'âme ≥ Ø 6,000 • affûtage à dépouille conique • goujures larges • en cas de mauvaise évacuation des copeaux • pour les perçages très profonds



N° d'article **565**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
6,000		MK-1	425,0	345,0	565 6.000
6,500		MK-1	425,0	345,0	565 6.500
7,000		MK-1	425,0	345,0	565 7.000
7,500		MK-1	425,0	345,0	565 7.500
8,000		MK-1	425,0	345,0	565 8.000
8,500		MK-1	425,0	345,0	565 8.500
9,000		MK-1	425,0	345,0	565 9.000
10,000		MK-1	425,0	345,0	565 10.000
11,000		MK-1	425,0	345,0	565 11.000
12,000		MK-1	425,0	345,0	565 12.000
13,000		MK-1	425,0	345,0	565 13.000
14,000		MK-1	425,0	345,0	565 14.000

N° d'article **565**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
15,000		MK-2	425,0	325,0	565 15.000
16,000		MK-2	425,0	325,0	565 16.000
17,000		MK-2	425,0	325,0	565 17.000

Forets hélicoïdaux extra-longs

N° d'article **566**

Paramètres de coupe, p. 468

P	M	K	N	S	H
●		●	●		

amin. de l'âme ≥ Ø 8,000 • affûtage à dépouille conique • goujures larges • en cas de mauvaise évacuation des copeaux • pour les perçages très profonds



N° d'article **566**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
8,000		MK-1	500,0	420,0	566 8.000
8,500		MK-1	500,0	420,0	566 8.500
9,000		MK-1	500,0	420,0	566 9.000
9,500		MK-1	500,0	420,0	566 9.500
10,000		MK-1	500,0	420,0	566 10.000
11,000		MK-1	500,0	420,0	566 11.000
12,000		MK-1	500,0	420,0	566 12.000
13,000		MK-1	500,0	420,0	566 13.000
14,000		MK-1	500,0	420,0	566 14.000
15,000		MK-2	500,0	400,0	566 15.000
16,000		MK-2	500,0	400,0	566 16.000
17,000		MK-2	500,0	400,0	566 17.000

N° d'article **566**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
18,000		MK-2	500,0	400,0	566 18.000
19,000		MK-2	500,0	400,0	566 19.000
20,000		MK-2	500,0	400,0	566 20.000
21,000		MK-2	500,0	400,0	566 21.000
22,000		MK-2	500,0	400,0	566 22.000
35,000		MK-4	500,0	350,0	566 35.000
40,000		MK-4	500,0	350,0	566 40.000

Forets hélicoïdaux extra-longs

N° d'article **293**

Paramètres de coupe, p. 468

P	M	K	N	S	H
●		●	●		

amin. de l'âme ≥ Ø 14,000 • affûtage à dépouille conique • goujures larges • en cas de mauvaise évacuation des copeaux • pour les perçages très profonds



N° d'article **293**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
14,000		MK-1	600,0	500,0	293 14.000
15,000		MK-2	600,0	500,0	293 15.000
16,000		MK-2	600,0	500,0	293 16.000
17,000		MK-2	600,0	500,0	293 17.000
18,000		MK-2	600,0	500,0	293 18.000
19,000		MK-2	600,0	500,0	293 19.000
20,000		MK-2	600,0	500,0	293 20.000
21,000		MK-2	600,0	500,0	293 21.000
22,000		MK-2	600,0	500,0	293 22.000
23,000		MK-2	600,0	500,0	293 23.000
24,000		MK-3	600,0	475,0	293 24.000
25,000	63/64	MK-3	600,0	475,0	293 25.000

N° d'article **293**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
26,000		MK-3	600,0	475,0	293 26.000
28,000		MK-3	600,0	475,0	293 28.000
30,000		MK-3	600,0	475,0	293 30.000
32,000		MK-4	600,0	450,0	293 32.000
35,000		MK-4	600,0	450,0	293 35.000
38,000		MK-4	600,0	450,0	293 38.000
40,000		MK-4	600,0	450,0	293 40.000

Forets hélicoïdaux extra-longs

N° d'article **298**

Paramètres de coupe, p. 468

P	M	K	N	S	H
●		●	●		

HSS | GT 100 | 20xD | WN | 130° | h8 | R | MK

amin. de l'âme ≥ Ø 14,000 • affûtage à dépouille conique • goujures larges • en cas de mauvaise évacuation des copeaux • pour les perçages très profonds



N° d'article **298**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
14,000		MK-1	750,0	650,0	298 14.000
15,000		MK-2	750,0	650,0	298 15.000
16,000		MK-2	750,0	650,0	298 16.000
18,000		MK-2	750,0	650,0	298 18.000

N° d'article **298**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence

Forets hélicoïdaux extra-longs

N° d'article **299**

Paramètres de coupe, p. 468

P	M	K	N	S	H
●		●	●		

HSS | GT 100 | 20xD | WN | 130° | h8 | R | MK

amin. de l'âme ≥ Ø 14,000 • affûtage à dépouille conique • goujures larges • en cas de mauvaise évacuation des copeaux • pour les perçages très profonds



N° d'article **299**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
14,000		MK-1	1000,0	850,0	299 14.000
15,000		MK-2	1000,0	850,0	299 15.000
16,000		MK-2	1000,0	850,0	299 16.000
18,000		MK-2	1000,0	850,0	299 18.000

N° d'article **299**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence

Forets à canaux de lubrification, long. gouj. selon norme usine

N° d'article **254**

Paramètres de coupe, p. 474

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		

HSS | N | WN | 118° | h8 | R | MK

amin. de l'âme ≥ Ø 8,000 • affûtage à dépouille conique • adduction axiale et radiale du produit de lub. et de refroid. par le cône Morse (semblable DIN 228 Forme BK) • possibilité d'ouvrir et d'obturer les canaux d'adduction avec les vis sans tête livrées



N° d'article **254**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
8,000		MK-2	268,0	116,0	254 8.000
9,000		MK-2	268,0	116,0	254 9.000
10,000		MK-3	268,0	116,0	254 10.000
10,500		MK-3	268,0	116,0	254 10.500
11,000		MK-3	278,0	125,0	254 11.000
12,000		MK-3	287,0	134,0	254 12.000
13,000		MK-3	287,0	134,0	254 13.000
13,500		MK-3	285,0	142,0	254 13.500
14,000		MK-3	285,0	142,0	254 14.000
15,000		MK-3	300,0	147,0	254 15.000
16,000		MK-3	306,0	153,0	254 16.000
17,000		MK-3	311,0	159,0	254 17.000
17,500		MK-3	318,0	165,0	254 17.500
18,000		MK-3	318,0	165,0	254 18.000
19,000		MK-3	324,0	171,0	254 19.000
20,000		MK-3	330,0	177,0	254 20.000
21,000		MK-3	343,0	184,0	254 21.000
22,000		MK-3	350,0	191,0	254 22.000
23,000		MK-3	357,0	198,0	254 23.000
24,000		MK-3	365,0	206,0	254 24.000
25,000	63/64	MK-3	365,0	206,0	254 25.000
26,000		MK-3	373,0	214,0	254 26.000
27,000		MK-4	407,0	222,0	254 27.000
28,000		MK-4	407,0	222,0	254 28.000

N° d'article **254**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
29,000		MK-4	410,0	225,0	254 29.000
30,000		MK-4	410,0	225,0	254 30.000
31,000		MK-4	410,0	225,0	254 31.000
32,000		MK-4	410,0	225,0	254 32.000
33,000		MK-4	410,0	225,0	254 33.000
34,000		MK-4	410,0	225,0	254 34.000
35,000		MK-4	410,0	225,0	254 35.000
36,000		MK-4	410,0	225,0	254 36.000
37,000		MK-4	410,0	225,0	254 37.000
38,000		MK-4	410,0	225,0	254 38.000
39,000		MK-4	410,0	225,0	254 39.000
40,000		MK-4	410,0	225,0	254 40.000
41,000		MK-4	410,0	225,0	254 41.000
42,000		MK-4	410,0	225,0	254 42.000
43,000		MK-4	410,0	225,0	254 43.000
44,000		MK-4	410,0	225,0	254 44.000
45,000		MK-4	410,0	225,0	254 45.000
46,000		MK-4	410,0	225,0	254 46.000
47,000		MK-4	410,0	225,0	254 47.000
48,000		MK-4	410,0	225,0	254 48.000
49,000		MK-4	410,0	225,0	254 49.000
50,000		MK-4	410,0	225,0	254 50.000

Forets à canaux de lubrification, long. gouj. selon norme usine

N° d'article **255**

Paramètres de coupe, p. 474

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		

HSS | N | WN | 170° 90° | h8 | R | MK

amin. de l'âme ≥ Ø 8,000 • affûtage à dépouille conique • affûtage spéc. au sommet a. un angle à 170° et une pointe de centrage à 90° • excellent auto-centrage • adduction axiale et radiale du produit de lub. et de refroid. par le cône Morse (semblable DIN 228 Forme BK) • possibilité d'ouvrir et d'obturer les canaux d'adduction avec les vis sans tête livrées



N° d'article **255**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
8,000		MK-2	268,0	116,0	255 8.000
9,000		MK-2	268,0	116,0	255 9.000
10,000		MK-3	268,0	116,0	255 10.000
10,500		MK-3	268,0	116,0	255 10.500
11,000		MK-3	278,0	125,0	255 11.000
12,000		MK-3	287,0	134,0	255 12.000
13,000		MK-3	287,0	134,0	255 13.000
13,500		MK-3	285,0	142,0	255 13.500
14,000		MK-3	285,0	142,0	255 14.000
15,000		MK-3	300,0	147,0	255 15.000
16,000		MK-3	306,0	153,0	255 16.000
17,000		MK-3	311,0	159,0	255 17.000
17,500		MK-3	318,0	165,0	255 17.500
18,000		MK-3	318,0	165,0	255 18.000
19,000		MK-3	324,0	171,0	255 19.000
20,000		MK-3	330,0	177,0	255 20.000
21,000		MK-3	343,0	184,0	255 21.000
22,000		MK-3	350,0	191,0	255 22.000
23,000		MK-3	357,0	198,0	255 23.000
24,000		MK-3	365,0	206,0	255 24.000
25,000	63/64	MK-3	365,0	206,0	255 25.000
26,000		MK-3	373,0	214,0	255 26.000
27,000		MK-4	375,0	193,0	255 27.000
28,000		MK-4	375,0	193,0	255 28.000

N° d'article **255**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
29,000		MK-4	375,0	193,0	255 29.000
30,000		MK-4	375,0	193,0	255 30.000
31,000		MK-4	375,0	193,0	255 31.000
32,000		MK-4	375,0	193,0	255 32.000
33,000		MK-4	375,0	193,0	255 33.000
34,000		MK-4	375,0	193,0	255 34.000
35,000		MK-4	375,0	193,0	255 35.000
36,000		MK-4	375,0	193,0	255 36.000
37,000		MK-4	375,0	193,0	255 37.000
38,000		MK-4	375,0	193,0	255 38.000
39,000		MK-4	375,0	193,0	255 39.000
40,000		MK-4	375,0	193,0	255 40.000
41,000		MK-4	375,0	193,0	255 41.000
42,000		MK-4	375,0	193,0	255 42.000

Forets à canaux de lubrification, long. gouj. selon norme usine

N° d'article **253**

Paramètres de coupe, p. 474

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		

HSS | N | WN | 170° 90° | h8 | R | MK

amin. de l'âme ≥ Ø 8,000 • affûtage à dépouille conique • affûtage spéc. au sommet a. un angle à 170° et une pointe de centrage à 90° • excellent auto-centrage • adduction axiale et radiale du produit de lub. et de refroid. par le cône Morse (semblable DIN 228 Forme BK) • possibilité d'ouvrir et d'obturer les canaux d'adduction avec les vis sans tête livrées



N° d'article **253**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
8,000		MK-2	181,0	64,0	253 8.000
9,000		MK-2	188,0	71,0	253 9.000
10,000		MK-3	233,0	81,0	253 10.000
10,500		MK-3	233,0	81,0	253 10.500
11,000		MK-3	242,0	89,0	253 11.000
12,000		MK-3	251,0	98,0	253 12.000
13,000		MK-3	251,0	98,0	253 13.000
13,500		MK-3	259,0	116,0	253 13.500
14,000		MK-3	259,0	116,0	253 14.000
15,000		MK-3	264,0	111,0	253 15.000
16,000		MK-3	270,0	117,0	253 16.000
17,000		MK-3	275,0	123,0	253 17.000
17,500		MK-3	282,0	129,0	253 17.500
18,000		MK-3	282,0	129,0	253 18.000
19,000		MK-3	306,0	153,0	253 19.000
20,000		MK-3	306,0	153,0	253 20.000
21,000		MK-3	306,0	147,0	253 21.000
22,000		MK-3	306,0	147,0	253 22.000
23,000		MK-3	306,0	147,0	253 23.000
24,000		MK-3	306,0	147,0	253 24.000
25,000	63/64	MK-3	306,0	147,0	253 25.000
26,000		MK-3	349,0	190,0	253 26.000
27,000		MK-4	349,0	167,0	253 27.000
28,000		MK-4	349,0	167,0	253 28.000

N° d'article **253**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
29,000		MK-4	349,0	167,0	253 29.000
30,000		MK-4	349,0	167,0	253 30.000
31,000		MK-4	349,0	167,0	253 31.000
32,000		MK-4	349,0	167,0	253 32.000
33,000		MK-4	349,0	167,0	253 33.000
34,000		MK-4	349,0	167,0	253 34.000
35,000		MK-4	349,0	167,0	253 35.000
36,000		MK-4	349,0	167,0	253 36.000
37,000		MK-4	349,0	167,0	253 37.000
38,000		MK-4	349,0	167,0	253 38.000
39,000		MK-4	349,0	167,0	253 39.000
40,000		MK-4	349,0	167,0	253 40.000
41,000		MK-4	349,0	167,0	253 41.000
42,000		MK-4	349,0	167,0	253 42.000

Forets à canaux de lubrification, long. gouj. DIN 341

N° d'article **270**

Paramètres de coupe, p. 472-473

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		

HSS | N | ~10xD | WN | 118° | h8 | R | MK

amin. de l'âme ≥ Ø 10,000 • affûtage à dépouille conique • pour le perçage avec canons de perçage • adduction axiale du liquide de refroid. p. le CM

Forets à canaux de lubrification, long. gouj. DIN 341

N° d'article **370**

Paramètres de coupe, p. 472-473

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

HSCO | GT 100 | ~10xD | WN | 130° | h8 | R | MK

amin. de l'âme ≥ Ø 11,000 • affûtage à dépouille conique • pour le perçage avec canons de perçage • adduction axiale du liquide de refroid. p. le CM • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure



d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	N° d'article 270	N° d'article 370
10,000		MK-2	233,0	116,0	270 10.000	
11,000		MK-2	242,0	125,0	270 11.000	370 11.000
12,000		MK-2	251,0	134,0	270 12.000	370 12.000
12,500		MK-2	251,0	134,0	270 12.500	370 12.500
13,000		MK-2	251,0	134,0	270 13.000	370 13.000
13,500		MK-2	259,0	142,0	270 13.500	370 13.500
14,000		MK-2	259,0	142,0	270 14.000	370 14.000
14,290	9/16	MK-2	264,0	147,0	270 14.290	
14,500		MK-2	264,0	147,0	270 14.500	
15,000		MK-2	264,0	147,0	270 15.000	370 15.000
15,500		MK-2	270,0	153,0	270 15.500	
16,000		MK-2	270,0	153,0	270 16.000	370 16.000
16,500		MK-2	276,0	159,0	270 16.500	
17,000		MK-2	276,0	159,0	270 17.000	370 17.000
17,460	11/16	MK-2	282,0	165,0	270 17.460	
17,500		MK-2	282,0	165,0	270 17.500	370 17.500
18,000		MK-2	282,0	165,0	270 18.000	370 18.000
18,500		MK-3	307,0	171,0	270 18.500	370 18.500
19,000		MK-3	307,0	171,0	270 19.000	370 19.000
19,500		MK-3	313,0	177,0	270 19.500	
20,000		MK-3	313,0	177,0	270 20.000	370 20.000
20,500		MK-3	320,0	184,0	270 20.500	
21,000		MK-3	320,0	184,0	270 21.000	370 21.000
21,500		MK-3	327,0	191,0		370 21.500

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	N° d'article 270	N° d'article 370
22,000		MK-3	327,0	191,0	270 22.000	370 22.000
23,000		MK-3	334,0	198,0	270 23.000	
24,000		MK-3	342,0	206,0	270 24.000	370 24.000
25,000	63/64	MK-3	342,0	206,0	270 25.000	
26,000		MK-3	350,0	214,0	270 26.000	
26,500		MK-3	350,0	214,0	270 26.500	
27,000		MK-4	385,0	222,0	270 27.000	
28,000		MK-4	385,0	222,0	270 28.000	
29,000		MK-4	393,0	230,0	270 29.000	
29,370	1 5/32	MK-4	393,0	230,0		370 29.370
29,500		MK-4	393,0	230,0	270 29.500	370 29.500
30,000		MK-4	393,0	230,0	270 30.000	
31,000		MK-4	402,0	239,0		370 31.000
32,000		MK-4	421,0	248,0	270 32.000	370 32.000
33,000		MK-4	421,0	248,0	270 33.000	370 33.000
34,000		MK-4	430,0	257,0	270 34.000	
35,000		MK-4	430,0	257,0	270 35.000	
40,000		MK-4	450,0	277,0	270 40.000	

Forets à canaux de lubrification, long. gouj. DIN 1870

N° d'article **374**



Paramètres de coupe, p. 475

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

amin. de l'âme ≥ Ø 11,000 • pour le perçage avec canons de perçage • adduction axiale du liquide de refroid. p. le CM • affûtage à dépouille conique • meilleure résistance à l´usure • acier rapide au Co



N° d'article **374**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
11,000		MK-2	312,0	195,0	374 11.000
12,000		MK-2	322,0	205,0	374 12.000
12,300	31/64	MK-2	322,0	205,0	374 12.300
12,500		MK-2	322,0	205,0	374 12.500
13,000		MK-2	322,0	205,0	374 13.000
14,000		MK-2	337,0	220,0	374 14.000
15,000		MK-2	337,0	220,0	374 15.000
16,000		MK-2	347,0	230,0	374 16.000
17,500		MK-2	362,0	245,0	374 17.500
18,000		MK-2	362,0	245,0	374 18.000
18,500		MK-3	381,0	245,0	374 18.500
19,840	25/32	MK-3	396,0	260,0	374 19.840

N° d'article **374**

d1 mm	inch	S	l1 mm	l2 mm	Référence
20,000		MK-3	396,0	260,0	374 20.000
21,000		MK-3	396,0	260,0	374 21.000
21,500		MK-3	406,0	270,0	374 21.500
28,570	1 1/8	MK-4	468,0	305,0	374 28.570
30,960	1 7/32	MK-4	483,0	320,0	374 30.960
32,250		MK-4	493,0	320,0	374 32.250
34,000		MK-4	513,0	340,0	374 34.000

Forets à centrer sans méplat

N° d'article **736**

Paramètres de coupe, p. 476

VHM | N | WN | 118° | R | Cyl | A

P	M	K	N	S	H
○	○	○	○	○	○

amin. de l'âme ≥ Ø 2,000 • affûtage à dépouille conique • sans chanfrein de protection • selon DIN 332, page 1, forme A • d1 ≤ 0,8 mm : avec une seule pointe



d1 mm	d2 mm	l1 mm	N° d'article 736 Référence
0,500	3,15	25,00	736 0.500
0,800	3,15	25,00	736 0.800
1,000	3,15	31,50	736 1.000
1,250	3,15	31,50	736 1.250
1,600	4,00	35,50	736 1.600
2,000	5,00	40,00	736 2.000

d1 mm	d2 mm	l1 mm	N° d'article 736 Référence
2,500	6,30	45,00	736 2.500
3,150	8,00	50,00	736 3.150
4,000	10,00	56,00	736 4.000
5,000	12,50	63,00	736 5.000
6,300	16,00	71,00	736 6.300

Forets à centrer sans méplat

N° d'article **381**

HSCO | N | DIN 333 | 118° | R | Cyl | A

Paramètres de coupe, p. 477

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	

amin. de l'âme ≥ Ø 2,000 • affûtage à dépouille conique • sans chanfrein de protection • meilleure résistance à l´usure • selon DIN 332, page 1, forme A

Forets à centrer sans méplat

N° d'article **6503**

HSCO | F | N | DIN 333 | 118° | R | Cyl | A

Paramètres de coupe, p. 477

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	

amin. de l'âme ≥ Ø 2,000 • affûtage à dépouille conique • sans chanfrein de protection • selon DIN 332, page 1, forme A • d1 ≤ 0,8 mm : avec une seule pointe



d1 mm	d2 mm	l1 mm	N° d'article 381 Référence	N° d'article 6503 Référence
0,500	3,15	25,00		6503 0.500
1,000	3,15	31,50	381 1.000	6503 1.000
1,250	3,15	31,50	381 1.250	6503 1.250
1,600	4,00	35,50	381 1.600	6503 1.600
2,000	5,00	40,00	381 2.000	6503 2.000
2,500	6,30	45,00	381 2.500	6503 2.500
3,150	8,00	50,00	381 3.150	6503 3.150
4,000	10,00	56,00	381 4.000	6503 4.000

Forets à centrer sans méplat

N° d'article **581**

HSS | N | DIN 333 | 118° | R | Cyl | A

Paramètres de coupe, p. 478

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

amin. de l'âme ≥ Ø 2,000 • affûtage à dépouille conique • sans chanfrein de protection • selon DIN 332, page 1, forme A • d1 ≤ 0,8 mm : avec une seule pointe

Forets à centrer sans méplat

N° d'article **613**

HSS | S | N | DIN 333 | 118° | R | Cyl | A

Paramètres de coupe, p. 478

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

amin. de l'âme ≥ Ø 2,000 • affûtage à dépouille conique • sans chanfrein de protection • selon DIN 332, page 1, forme A • d1 ≤ 0,8 mm : avec une seule pointe • meilleure résistance à l´usure



d1 mm	d2 mm	l1 mm	N° d'article 581 Référence	N° d'article 613 Référence
0,500	3,15	25,00	581 0.500	613 0.500
0,800	3,15	25,00	581 0.800	613 0.800
1,000	3,15	31,50	581 1.000	613 1.000
1,250	3,15	31,50	581 1.250	613 1.250
1,600	4,00	35,50	581 1.600	613 1.600
2,000	5,00	40,00	581 2.000	613 2.000
2,500	6,30	45,00	581 2.500	613 2.500
3,150	8,00	50,00	581 3.150	613 3.150
4,000	10,00	56,00	581 4.000	613 4.000
5,000	12,50	63,00	581 5.000	613 5.000
6,300	16,00	71,00	581 6.300	613 6.300
8,000	20,00	80,00	581 8.000	613 8.000
10,000	25,00	100,00	581 10.000	
12,500	31,50	125,00	581 12.500	

Forets à centrer sans méplat

N° d'article **582**

Paramètres de coupe, p. 478

HSS | N | DIN 333 | 118° | L | Cyl | A

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

amin. de l'âme ≥ Ø 2,000 • affûtage à dépouille conique • sans chanfrein de protection • selon DIN 332, page 1, forme A • d1 ≤ 0,8 mm : avec une seule pointe



d1 mm	d2 mm	l1 mm	N° d'article 582 Référence
0,500	3,15	25,00	582 0.500
0,800	3,15	25,00	582 0.800
1,000	3,15	31,50	582 1.000
1,250	3,15	31,50	582 1.250
1,600	4,00	35,50	582 1.600
2,000	5,00	40,00	582 2.000
2,500	6,30	45,00	582 2.500
3,150	8,00	50,00	582 3.150
4,000	10,00	56,00	582 4.000
5,000	12,50	63,00	582 5.000
6,300	16,00	71,00	582 6.300
8,000	20,00	80,00	582 8.000

d1 mm	d2 mm	l1 mm	N° d'article 582 Référence
10,000	25,00	100,00	582 10.000
12,500	31,50	125,00	582 12.500

Forets à centrer sans méplat

N° d'article **583**

HSS | N | DIN 333 | 118° | R | Cyl | R

amin. de l'âme ≥ Ø 2,000 • affûtage à dépouille conique • dispositif correct entre pointes de centrage • pour les centrages selon Norme DIN 332, Partie 1, Forme R • d1 ≤ 0,8 mm : avec une seule pointe

Paramètres de coupe, p. 478

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

Forets à centrer sans méplat

N° d'article **614**

HSS | S | N | DIN 333 | 118° | R | Cyl | R

amin. de l'âme ≥ Ø 2,000 • affûtage à dépouille conique • meilleure résistance à l´usure • dispositif correct entre pointes de centrage • pour les centrages selon Norme DIN 332, Partie 1, Forme R • d1 ≤ 0,8 mm : avec une seule pointe

Paramètres de coupe, p. 478

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	



d1 mm	d2 mm	l1 mm	N° d'article 583	N° d'article 614
0,500	3,15	25,00	583 0.500	
0,800	3,15	25,00	583 0.800	614 0.800
1,000	3,15	31,50	583 1.000	614 1.000
1,250	3,15	31,50	583 1.250	614 1.250
1,600	4,00	35,50	583 1.600	614 1.600
2,000	5,00	40,00	583 2.000	614 2.000
2,500	6,30	45,00	583 2.500	614 2.500
3,150	8,00	50,00	583 3.150	614 3.150
4,000	10,00	56,00	583 4.000	614 4.000
5,000	12,50	63,00	583 5.000	614 5.000
6,300	16,00	71,00	583 6.300	614 6.300
8,000	20,00	80,00	583 8.000	614 8.000

d1 mm	d2 mm	l1 mm	N° d'article 583	N° d'article 614
10,000	25,00	100,00	583 10.000	
12,500	31,50	125,00	583 12.500	

Forets à centrer sans méplat

N° d'article **584**

HSS | N | DIN 333 | 118° | L | Cyl | R

amin. de l'âme ≥ Ø 2,000 • affûtage à dépouille conique • dispositif correct entre pointes de centrage • pour les centrages selon Norme DIN 332, Partie 1, Forme R • d1 ≤ 0,8 mm : avec une seule pointe

Paramètres de coupe, p. 478

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	



d1 mm	d2 mm	l1 mm	N° d'article 584
0,800	3,15	25,00	584 0.800
1,000	3,15	31,50	584 1.000
1,250	3,15	31,50	584 1.250
1,600	4,00	35,50	584 1.600
2,000	5,00	40,00	584 2.000
2,400	6,30	45,00	584 2.400

d1 mm	d2 mm	l1 mm	N° d'article 584
2,500	6,30	45,00	584 2.500
3,150	8,00	50,00	584 3.150
4,000	10,00	56,00	584 4.000
5,000	12,50	63,00	584 5.000

Forets à centrer sans méplat

N° d'article **585**

Paramètres de coupe, p. 478

HSS | N | DIN 333 | 118° | R | Cyl | B

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

amin. de l'âme ≥ Ø 2,000 • affûtage à dépouille conique • selon DIN 332, page 1, forme B • avec chanfrein de protection 120°

Forets à centrer sans méplat

N° d'article **6504**

Paramètres de coupe, p. 478

HSS | F | N | DIN 333 | 118° | R | Cyl | B

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	●	

amin. de l'âme ≥ Ø 2,000 • affûtage à dépouille conique • selon DIN 332, page 1, forme B • avec chanfrein de protection 120°



d1 mm	d2 mm	l1 mm	N° d'article 585 Référence	N° d'article 6504 Référence
1,000	4,00	35,50	585 1.000	6504 1.000
1,250	5,00	40,00	585 1.250	6504 1.250
1,600	6,30	45,00	585 1.600	6504 1.600
2,000	8,00	50,00	585 2.000	6504 2.000
2,500	10,00	56,00	585 2.500	6504 2.500
3,150	11,20	60,00	585 3.150	6504 3.150
4,000	14,00	67,00	585 4.000	6504 4.000
5,000	18,00	75,00	585 5.000	6504 5.000
6,300	20,00	80,00	585 6.300	6504 6.300
8,000	25,00	100,00	585 8.000	
10,000	31,50	125,00	585 10.000	

Forets à centrer sans méplat

N° d'article **594**

Paramètres de coupe, p. 478

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

amin. de l'âme ≥ Ø 1,980 • affûtage à dépouille conique • forme A selon norme américaine



N° d'article **594**

Taille	d1 mm	inch	d2 mm	l1 mm	Référence
1	1,190	3/64	3,18	32,00	594 1.190
2	1,980	5/64	4,76	48,00	594 1.980
3	2,780	7/64	6,35	51,00	594 2.780
4	3,170	1/8	7,94	54,00	594 3.170
5	4,760	3/16	11,11	70,00	594 4.760
6	5,560	7/32	12,70	76,00	594 5.560

N° d'article **594**

Taille	d1 mm	inch	d2 mm	l1 mm	Référence
7	6,350	1/4	15,88	83,00	594 6.350
8	7,940	5/16	19,05	89,00	594 7.940

Forets à centrer sans méplat

N° d'article **595**

Paramètres de coupe, p. 478

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

amin. de l'âme ≥ Ø 2,380 • affûtage à dépouille conique • forme B selon norme américaine



N° d'article **595**

Taille	d1 mm	inch	d2 mm	l1 mm	Référence
11	1,190	3/64	3,18	32,00	595 1.190
12	1,590	1/16	4,76	48,00	595 1.590
13	2,380	3/32	6,35	51,00	595 2.380
14	2,780	7/64	7,94	54,00	595 2.780
15	3,970	5/32	11,11	70,00	595 3.970
16	4,760	3/16	12,70	76,00	595 4.760

N° d'article **595**

Taille	d1 mm	inch	d2 mm	l1 mm	Référence
17	5,560	7/32	15,88	83,00	595 5.560
18	6,350	1/4	19,05	89,00	595 6.350

Forets à centrer sans méplat

N° d'article **292**

Paramètres de coupe, p. 478

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

amin. de l'âme ≥ Ø 1,190 • affûtage à dépouille conique • forme A selon norme anglaise



N° d'article **292**

Taille	d1 mm	inch	d2 mm	l1 mm	Référence
1	1,190	3/64	3,17	38,00	292 1.190
2	1,590	1/16	4,76	44,00	292 1.590
3	2,380	3/32	6,35	51,00	292 2.380
4	3,170	1/8	7,94	57,00	292 3.170
5	4,760	3/16	11,11	63,00	292 4.760
6	6,350	1/4	15,87	76,00	292 6.350

N° d'article **292**

Taille	d1 mm	inch	d2 mm	l1 mm	Référence
7	7,940	5/16	19,05	89,00	292 7.940

Forets à centrer sans méplat

N° d'article **281**

Paramètres de coupe, p. 478

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

HSS | N | WN | 118° | R | Cyl | A

amin. de l'âme ≥ Ø 2,000 • affûtage à dépouille conique • sans chanfrein de protection • pour les centrages selon Norme DIN 332, page 1,(Edition 09.1960 x retirée), forme A • d1 ≤ 0,8 mm : avec une seule pointe



d1 mm	d2 mm	l1 mm	N° d'article 281 Référence
0,500	3,15	25,00	281 0.500
1,000	3,15	31,50	281 1.000
1,250	4,00	35,50	281 1.250
1,600	5,00	40,00	281 1.600
2,000	6,30	45,00	281 2.000
2,500	8,00	50,00	281 2.500

d1 mm	d2 mm	l1 mm	N° d'article 281 Référence
3,150	10,00	56,00	281 3.150
4,000	12,50	63,00	281 4.000
5,000	16,00	71,00	281 5.000
6,300	20,00	80,00	281 6.300
8,000	25,00	100,00	281 8.000
10,000	31,50	125,00	281 10.000

Forets à centrer sans méplat

N° d'article **280**

Paramètres de coupe, p. 478

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

HSS | N | WN | 118° | R | Cyl | A

amin. de l'âme ≥ Ø 2,000 • affûtage à dépouille conique • forets à centrer extra-longs • sans chanfrein de protection • pour les centrages semblables à la Norme DIN 332, Page 1, Forme A • pour les centrages placés en profondeur



d1 mm	d2 mm	l1 mm	N° d'article 280 Référence
1,000	4,00	120,00	280 1.000
1,600	5,00	120,00	280 1.600
2,000	6,00	120,00	280 2.000
2,500	8,00	120,00	280 2.500
3,150	10,00	120,00	280 3.150

d1 mm	d2 mm	l1 mm	N° d'article 280 Référence

Forets à centrer avec méplat

N° d'article **587**

Paramètres de coupe, p. 478

HSS | N | DIN 333 | 118° | R | Cyl | A

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

amin. de l'âme ≥ Ø 2,000 • affûtage à dépouille conique • selon DIN 332, page 1, forme A • sans chanfrein de protection



d1 mm	d2 mm	l1 mm	S mm	N° d'article 587 Référence
1,600	4,00	35,50	3,25	587 1.600
2,000	5,00	40,00	4,20	587 2.000
2,500	6,30	45,00	5,35	587 2.500
3,150	8,00	50,00	6,95	587 3.150
4,000	10,00	56,00	8,40	587 4.000
5,000	12,50	63,00	10,95	587 5.000

d1 mm	d2 mm	l1 mm	S mm	N° d'article 587 Référence
6,300	16,00	71,00	14,00	587 6.300
8,000	20,00	80,00	17,90	587 8.000
10,000	25,00	100,00	22,50	587 10.000
12,500	31,50	125,00	28,40	587 12.500

Forets à centrer avec méplat

N° d'article **588**

Paramètres de coupe, p. 478

HSS | N | DIN 333 | 118° | R | Cyl | R

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

amin. de l'âme ≥ Ø 2,000 • affûtage à dépouille conique • dispositif correct entre pointes de centrage • pour les centrages selon Norme DIN 332, Partie 1, Forme R



d1 mm	d2 mm	l1 mm	S mm	N° d'article 588 Référence
1,000	3,15	31,50	2,35	588 1.000
1,600		35,50		588 1.600
2,000	5,00	40,00	4,20	588 2.000
2,500	6,30	45,00	5,35	588 2.500
3,150	8,00	50,00	6,95	588 3.150
4,000	10,00	56,00	8,40	588 4.000

d1 mm	d2 mm	l1 mm	S mm	N° d'article 588 Référence
5,000	12,50	63,00	10,95	588 5.000
6,300	16,00	71,00	14,00	588 6.300
8,000	20,00	80,00	17,90	588 8.000
10,000	25,00	100,00	22,50	588 10.000

Forets à centrer avec méplat

N° d'article **589**

Paramètres de coupe, p. 478

HSS | N | DIN 333 | 118° | R | Cyl | B

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

amin. de l'âme ≥ Ø 2,000 • affûtage à dépouille conique • selon DIN 332, page 1, forme B • avec chanfrein de protection 120°



d1 mm	d2 mm	l1 mm	S mm	N° d'article 589 Référence
1,600	6,30	45,00	5,35	589 1.600
2,000	8,00	50,00	6,95	589 2.000
2,500	10,00	56,00	8,40	589 2.500
3,150	11,20	60,00	10,00	589 3.150
4,000	14,00	67,00	12,65	589 4.000
5,000	18,00	75,00	16,40	589 5.000

d1 mm	d2 mm	l1 mm	S mm	N° d'article 589 Référence
6,300	20,00	80,00	17,90	589 6.300
8,000	25,00	100,00	22,50	589 8.000

Forets NC à 90°

N° d'article **723**

VHM | N | WN | 90° | h6 | R | HA

affûtage en pente • seulement prévu pour amorcer un perçage

Paramètres de coupe, p. 479

P	M	K	N	S	H
○	○	○	●	○	○



N° d'article **723**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
4,000		55,0	12,0	723 4.000
5,000		62,0	14,0	723 5.000
6,000		66,0	16,0	723 6.000
6,350	1/4	70,0	17,0	723 6.350
8,000		79,0	21,0	723 8.000
9,520	3/8	89,0	25,0	723 9.520
10,000		89,0	25,0	723 10.000
12,000		102,0	30,0	723 12.000
12,700	1/2	102,0	30,0	723 12.700
15,870	5/8	115,0	37,5	723 15.870
16,000		115,0	37,5	723 16.000
19,050	3/4	131,0	45,0	723 19.050

N° d'article **723**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
20,000		131,0	45,0	723 20.000

Forets NC à 90°

N° d'article **6027**

VHM | F | N | WN | 90° | ±0,015 | R | HB

affûtage en pente • seulement prévu pour amorcer un perçage
• ≥ Ø 6,00 mm avec méplat de serrage forme de queue HB • les dimensions en pouces sont sans méplat de serrage

Paramètres de coupe, p. 479

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	○



N° d'article **6027**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
4,000		55,0	12,0	6027 4.000
5,000		62,0	14,0	6027 5.000
6,000		66,0	16,0	6027 6.000
6,350	1/4	70,0	17,0	6027 6.350
8,000		79,0	21,0	6027 8.000
9,520	3/8	89,0	25,0	6027 9.520
10,000		89,0	25,0	6027 10.000
12,000		102,0	30,0	6027 12.000
12,700	1/2	102,0	30,0	6027 12.700
15,870	5/8	115,0	37,5	6027 15.870
16,000		115,0	37,5	6027 16.000
19,050	3/4	131,0	45,0	6027 19.050

N° d'article **6027**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
20,000		131,0	45,0	6027 20.000

Forets NC à 90°

N° d'article **1133**

Paramètres de coupe, p. 480

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	

HSCO | F | N | WN | 90° | h6 | R | B

affûtage à dépouille conique • seulement prévu pour amorcer un perçage
• ≥ Ø 6,0 mm avec méplat d´entraîn. selon DIN 1835-B • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure



d1 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 1133 Référence
3,000	46,0	12,0	1133 3.000
4,000	55,0	12,0	1133 4.000
5,000	62,0	14,0	1133 5.000
6,000	66,0	16,0	1133 6.000
8,000	79,0	21,0	1133 8.000
10,000	89,0	25,0	1133 10.000

d1 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 1133 Référence
12,000	102,0	30,0	1133 12.000
16,000	115,0	37,5	1133 16.000
20,000	131,0	45,0	1133 20.000

Forets NC à 90°

N° d'article **557**

HSS | N | WN | 90° | h6 | R | A

affûtage à dépouille conique • seulement prévu pour amorcer un perçage

Paramètres de coupe, p. 481

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

Forets NC à 90°

N° d'article **568**

HSS | S | N | WN | 90° | h6 | R | A

affûtage à dépouille conique • seulement prévu pour amorcer un perçage

Paramètres de coupe, p. 481

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 557 Référence	N° d'article 568 Référence
3,000		46,0	12,0	557 3.000	568 3.000
4,000		55,0	12,0	557 4.000	568 4.000
5,000		62,0	14,0	557 5.000	568 5.000
6,000		66,0	16,0	557 6.000	568 6.000
6,350	1/4	70,0	17,0	557 6.350	568 6.350
8,000		79,0	21,0	557 8.000	568 8.000
9,000		84,0	22,0	557 9.000	
9,520	3/8	89,0	25,0	557 9.520	568 9.520
10,000		89,0	25,0	557 10.000	568 10.000
12,000		102,0	30,0	557 12.000	568 12.000
12,700	1/2	102,0	30,0	557 12.700	568 12.700
13,000		102,0	30,0	557 13.000	

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 557 Référence	N° d'article 568 Référence
14,000		107,0	33,5	557 14.000	
15,870	5/8	115,0	37,5	557 15.870	568 15.870
16,000		115,0	37,5	557 16.000	568 16.000
19,050	3/4	131,0	45,0	557 19.050	568 19.050
20,000		131,0	45,0	557 20.000	568 20.000
25,000	63/64	151,0	53,0	557 25.000	568 25.000
25,400	1	156,0	53,0	557 25.400	568 25.400

Forets NC à 90°

N° d'article **559**

HSS | N | WN | 90° | h6 | R | A

affûtage à dépouille conique • seulement prévu pour amorcer un perçage

Paramètres de coupe, p. 481

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 559 Référence
6,350	1/4	105,0	17,0	559 6.350
8,000		118,0	21,0	559 8.000
9,520	3/8	132,0	25,0	559 9.520
12,700	1/2	159,0	30,0	559 12.700
15,870	5/8	186,0	37,5	559 15.870
19,050	3/4	213,0	45,0	559 19.050

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 559 Référence
25,400	1	216,0	53,0	559 25.400

Forets NC à 120°

N° d'article **724**

Paramètres de coupe, p. 479

VHM | N | WN | 120° | h6 | R | HA

P	M	K	N	S	H
○	○	○	●	○	○

amin. de l'âme ≥ Ø 13,500 • affûtage en pente • seulement prévu pour amorcer un perçage



N° d'article **724**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
5,000		62,0	14,0	724 5.000
6,000		66,0	16,0	724 6.000
6,350	1/4	70,0	17,0	724 6.350
8,000		79,0	21,0	724 8.000
9,520	3/8	89,0	25,0	724 9.520
10,000		89,0	25,0	724 10.000

N° d'article **724**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
12,000		102,0	30,0	724 12.000
12,700	1/2	102,0	30,0	724 12.700
15,870	5/8	115,0	37,5	724 15.870
16,000		115,0	37,5	724 16.000
19,050	3/4	131,0	45,0	724 19.050
20,000		131,0	45,0	724 20.000

Forets NC à 120°

N° d'article **6028**

Paramètres de coupe, p. 479

VHM | F | N | WN | 120° | ±0,015 | R | HB

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	○

affûtage en pente • seulement prévu pour amorcer un perçage
• ≥ Ø 6,00 mm avec méplat de serrage forme de queue HB • les dimensions en pouces sont sans méplat de serrage



N° d'article **6028**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
3,000		46,0	12,0	6028 3.000
5,000		62,0	14,0	6028 5.000
6,000		66,0	16,0	6028 6.000
6,350	1/4	70,0	17,0	6028 6.350
8,000		79,0	21,0	6028 8.000
9,520	3/8	89,0	25,0	6028 9.520
10,000		89,0	25,0	6028 10.000
12,000		102,0	30,0	6028 12.000
12,700	1/2	102,0	30,0	6028 12.700
15,870	5/8	115,0	37,5	6028 15.870
16,000		115,0	37,5	6028 16.000
19,050	3/4	131,0	45,0	6028 19.050

N° d'article **6028**

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	Référence
20,000		131,0	45,0	6028 20.000

Forets NC à 120°

N° d'article **1135**

Paramètres de coupe, p. 480

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	

HSCO | F | N | WN | 120° | h6 | R | B

affûtage à dépouille conique • seulement prévu pour amorcer un perçage
• ≥ Ø 6,0 mm avec méplat d´entraîn. selon DIN 1835-B • acier rapide au Co • meilleure résistance à l´usure



d1 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 1135 Référence
3,000	46,0	12,0	1135 3.000
4,000	55,0	12,0	1135 4.000
5,000	62,0	14,0	1135 5.000
6,000	66,0	16,0	1135 6.000
8,000	79,0	21,0	1135 8.000
10,000	89,0	25,0	1135 10.000

d1 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 1135 Référence
12,000	102,0	30,0	1135 12.000
16,000	115,0	37,5	1135 16.000
20,000	131,0	45,0	1135 20.000

Forets NC à 120°

N° d'article **556**

Paramètres de coupe, p. 481

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

HSS | ○ | N | WN | 120° | h6 | R | A

affûtage à dépouille conique • seulement prévu pour amorcer un perçage

Forets NC à 120°

N° d'article **567**

Paramètres de coupe, p. 481

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

HSS | S | N | WN | 120° | h6 | R | A

affûtage à dépouille conique • seulement prévu pour amorcer un perçage



d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 556 Référence	567 Référence
3,000		46,0	12,0	556 3.000	567 3.000
4,000		55,0	12,0	556 4.000	567 4.000
5,000		62,0	14,0	556 5.000	567 5.000
5,600		66,0	16,0	556 5.600	
6,000		66,0	16,0	556 6.000	567 6.000
6,350	1/4	70,0	17,0	556 6.350	567 6.350
6,500		70,0	17,0	556 6.500	
7,000		74,0	19,0	556 7.000	
8,000		79,0	21,0	556 8.000	567 8.000
9,520	3/8	89,0	25,0	556 9.520	567 9.520
10,000		89,0	25,0	556 10.000	567 10.000
12,000		102,0	30,0	556 12.000	567 12.000

d1 mm	inch	l1 mm	l2 mm	N° d'article 556 Référence	567 Référence
12,700	1/2	102,0	30,0	556 12.700	567 12.700
14,000		107,0	33,5	556 14.000	
15,000		111,0	33,5	556 15.000	
15,870	5/8	115,0	37,5	556 15.870	567 15.870
16,000		115,0	37,5	556 16.000	567 16.000
19,050	3/4	131,0	45,0	556 19.050	567 19.050
20,000		131,0	45,0	556 20.000	567 20.000
25,000	63/64	151,0	53,0	556 25.000	567 25.000
25,400	1	156,0	53,0	556 25.400	567 25.400

Forets NC à 142°

N° d'article **546**

Paramètres de coupe, p. 479

P	M	K	N	S	H
○	○	○	●	○	○

VHM | ○ | N | WN | 142° | h6 | R | HB

affûtage en pente • seulement prévu pour amorcer un perçage
• ≥ Ø 6,00 mm avec méplat de serrage forme de queue HB



d1 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 546 Référence
4,000	55,0	12,0	546 4.000
5,000	62,0	14,0	546 5.000
6,000	66,0	16,0	546 6.000
8,000	79,0	21,0	546 8.000
10,000	89,0	25,0	546 10.000
12,000	102,0	30,0	546 12.000

d1 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 546 Référence
16,000	115,0	37,5	546 16.000
20,000	131,0	45,0	546 20.000

Forets NC à 142°

N° d'article **6029**

Paramètres de coupe, p. 479

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	○

VHM | F | N | WN | 142° | ±0,015 | R | HA/HB

affûtage en pente • seulement prévu pour amorcer un perçage
• ≥ Ø 6,00 mm avec méplat de serrage forme de queue HB • ≤ Ø 3,0 mm attachement Ø 4,0 mm avec exécution HA



d1 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 6029 Référence
1,000	50,0	3,0	6029 1.000
2,000	50,0	6,0	6029 2.000
3,000	50,0	9,0	6029 3.000
4,000	55,0	12,0	6029 4.000
5,000	62,0	14,0	6029 5.000
6,000	66,0	16,0	6029 6.000

d1 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 6029 Référence
8,000	79,0	21,0	6029 8.000
10,000	89,0	25,0	6029 10.000
12,000	102,0	30,0	6029 12.000
16,000	115,0	37,5	6029 16.000
20,000	131,0	45,0	6029 20.000

Forets carrosseries

N° d'article **554**

Paramètres de coupe, p. 481

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

HSS | >Ø 2,36 | DK 77 | WN | 118° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,450 • affûtage à dépouille conique • pour utilisation des deux côtés • p. perçage à main levée dans ateliers de carross.



d1 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 554 Référence
1,500	32,0	6,0	554 1.500
2,000	38,0	7,5	554 2.000
2,100	38,0	7,5	554 2.100
2,200	40,0	8,5	554 2.200
2,300	40,0	8,5	554 2.300
2,400	43,0	9,5	554 2.400
2,500	43,0	9,5	554 2.500
2,600	43,0	9,5	554 2.600
2,700	46,0	10,6	554 2.700
2,800	46,0	10,6	554 2.800
3,000	46,0	10,6	554 3.000
3,100	49,0	11,2	554 3.100
3,170	49,0	11,2	554 3.170
3,200	49,0	11,2	554 3.200
3,300	49,0	11,2	554 3.300
3,500	52,0	12,5	554 3.500
3,570	52,0	12,5	554 3.570
3,600	52,0	12,5	554 3.600
3,700	52,0	12,5	554 3.700
3,970	55,0	14,0	554 3.970
4,000	55,0	14,0	554 4.000
4,100	55,0	14,0	554 4.100
4,200	55,0	14,0	554 4.200
4,300	58,0	15,5	554 4.300

d1 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 554 Référence
4,400	58,0	15,5	554 4.400
4,500	58,0	15,5	554 4.500
4,600	58,0	15,5	554 4.600
4,760	62,0	17,0	554 4.760
4,800	62,0	17,0	554 4.800
4,900	62,0	17,0	554 4.900
5,000	62,0	17,0	554 5.000
5,100	62,0	17,0	554 5.100
5,200	62,0	17,0	554 5.200
5,300	62,0	17,0	554 5.300
5,500	66,0	19,0	554 5.500
5,950	66,0	19,0	554 5.950
6,000	66,0	19,0	554 6.000
6,100	70,0	21,2	554 6.100
6,350	70,0	21,2	554 6.350
6,500	70,0	21,2	554 6.500
6,800	74,0	23,6	554 6.800
7,000	74,0	23,6	554 7.000
7,500	74,0	23,6	554 7.500
8,000	79,0	25,0	554 8.000
8,500	79,0	25,0	554 8.500
8,600	84,0	25,0	554 8.600
9,000	84,0	25,0	554 9.000
10,000	89,0	25,0	554 10.000

Foret pour points de soudures

N° d'article **1137**

Paramètres de coupe, p. 480

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	

HSCO | N | WN | 180° | h8 | R | Cyl

affûtage à dépouille conique • absolument bien approprié pour éliminer les points de soudures des tôles par exemple lors de réparations, dans l´industrie automobile ou lors de l´échange de pièces de carrosserie



N° d'article **1137**

d1 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
6,000	66,0	28,0	1137 6.000
8,000	79,0	37,0	1137 8.000
10,000	89,0	43,0	1137 10.000

N° d'article **1137**

d1 mm	l1 mm	l2 mm	Référence

Foret pour points de soudures

N° d'article **6996**

Paramètres de coupe, p. 480

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	

HSCO | N | WN | 180° | h8 | R | Cyl

affûtage à dépouille conique • absolument bien approprié pour éliminer les points de soudures des tôles par exemple lors de réparations, dans l´industrie automobile ou lors de l´échange de pièces de carrosserie



N° d'article **6996**

d1 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
8,000	40,0	18,0	10,5	6996 8.000
8,000	44,0	20,0	16,0	6996 8.001

N° d'article **6996**

d1 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence

Forets étagés pour centres int.selon DIN 332

N° d'article **274**

Paramètres de coupe, p. 482

HSS | N | WN | 118° | h7 | R | Cyl | D

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

amin. de l'âme ≥ Ø 8,000 • les caractéristiques de l´amincissement se rapportent au Ø nominal d1 • affûtage à dépouille conique • queue à méplat • angle de chanfreinage à 60° • selon DIN 332, page 2, forme D • utilisation sur machines: à centrer, à tronçonner



N° d'article **274**

d1 h7 mm	d2 h8 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	l5 mm	S mm	pour filetage	Référence
8,000	3,30	4,30	63,00	23,00	11,00	1,60	6,75	M 4	274 8.000
10,000	4,20	5,30	67,00	27,00	13,00	2,15	8,45	M 5	274 10.000
12,500	5,00	6,40	71,00	33,00	16,00	2,90	10,45	M 6	274 12.500
14,000	6,80	8,40	88,00	41,00	19,50	3,50	12,50	M 8	274 14.000
16,000	8,50	10,50	94,00	47,00	23,00	4,70	14,85	M10	274 16.000
20,000	10,20	13,00	105,00	59,00	28,00	6,50	18,45	M12	274 20.000
25,000	14,00	17,00	132,00	67,00	33,00	8,30	23,40	M16	274 25.000
31,500	17,50	21,00	145,00	76,50	38,00	10,35	29,35	M20	274 31.500
40,000	21,00	25,00	160,00	90,00	45,00	12,00	36,50	M24	274 40.000

Forets étagés pour centres int.selon DIN 332

N° d'article **574**

Paramètres de coupe, p. 482

HSS | N | WN | 118° | h7 | R | Cyl | DR

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

amin. de l'âme ≥ Ø 8,000 • les caractéristiques de l´amincissement se rapportent au Ø nominal d1 • affûtage à dépouille conique • queue à méplat • angle de chanfreinage à 60° • selon DIN 332, page 2, forme DR • utilisation sur machines: à centrer, à tronçonner



N° d'article **574**

d1 h7 mm	d2 h8 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	l5 mm	S mm	pour filetage	Référence
8,000	3,30	4,30	63,00	23,00	11,00	1,60	6,75	M 4	574 8.000
10,000	4,20	5,30	67,00	27,00	13,00	2,15	8,45	M 5	574 10.000
12,500	5,00	6,40	71,00	33,00	16,00	2,90	10,45	M 6	574 12.500
14,000	6,80	8,40	88,00	41,00	19,50	3,50	12,50	M 8	574 14.000
16,000	8,50	10,50	94,00	47,00	23,00	4,70	14,85	M10	574 16.000
20,000	10,20	13,00	105,00	59,00	28,00	6,50	18,45	M12	574 20.000
25,000	14,00	17,00	132,00	67,00	33,00	8,30	23,40	M16	574 25.000
31,500	17,50	21,00	145,00	76,50	38,00	10,35	29,35	M20	574 31.500
40,000	21,00	25,00	160,00	90,00	45,00	12,00	36,50	M24	574 40.000

Forets étagés pour centres int.selon DIN 332

N° d'article **575**

Paramètres de coupe, p. 482

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

HSS | N | WN | 118° | h7 | R | Cyl | D

amin. de l'âme ≥ Ø 8,000 • les caractéristiques de l´amincissement se rapportent au Ø nominal d1 • affûtage à dépouille conique • angle de chanfreinage à 60° • selon DIN 332, page 2, forme D



N° d'article **575**

d1 h7 mm	d2 h8 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	l5 mm	pour filetage	Référence
8,000	3,30	4,30	63,00	23,00	11,00	1,60	M 4	575 8.000
10,000	4,20	5,30	67,00	27,00	13,00	2,15	M 5	575 10.000
12,500	5,00	6,40	71,00	33,00	16,00	2,90	M 6	575 12.500
14,000	6,80	8,40	88,00	41,00	19,50	3,50	M 8	575 14.000
16,000	8,50	10,50	94,00	47,00	23,00	4,70	M10	575 16.000
20,000	10,20	13,00	105,00	59,00	28,00	6,50	M12	575 20.000

Forets étagés pour centres int.selon DIN 332

N° d'article **576**

Paramètres de coupe, p. 482

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

HSS | N | WN | 118° | h7 | R | MK | D

amin. de l'âme ≥ Ø 14,000 • les caractéristiques de l´amincissement se rapportent au Ø nominal d1 • affûtage à dépouille conique • angle de chanfreinage à 60° • selon DIN 332, page 2, forme D



N° d'article **576**

d1 h7 mm	d2 h8 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	l5 mm	pour filetage	Référence
14,000	6,80	8,40	110,00	41,00	19,50	3,50	M 8	576 14.000
16,000	8,50	10,50	131,00	47,00	23,00	4,70	M10	576 16.000
20,000	10,20	13,00	145,00	59,00	28,00	6,50	M12	576 20.000
25,000	14,00	17,00	172,00	67,00	33,00	8,30	M16	576 25.000
31,500	17,50	21,00	184,00	76,50	38,00	10,35	M20	576 31.500
40,000	21,00	25,00	222,00	90,00	45,00	12,00	M24	576 40.000

Forets étagés à queue cylindrique, courts

N° d'article **378**

Paramètres de coupe, p. 482

HSS | N | WN | 118° | h6 | R | Cyl

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

amin. de l'âme ≥ Ø 6,000 • les caractéristiques de l´amincissement se rapportent au Ø nominal d1 • affûtage à dépouille conique • très résistant à la torsion • pour les machines à commande numérique • pour les perçages débouchants selon norme DIN EN 20 273, tolérance fine • pour les chanfreinages de têtes de vis à 90° selon DIN 74, forme A • f en fonction du plus petit diamètre • vc calculée sur le grand diamètre



N° d'article **378**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	pour filetage	Référence
6,000	3,20	66,00	28,00	9,00	M 3	378 6.000
8,000	4,30	79,00	37,00	11,00	M 4	378 8.000
10,000	5,30	89,00	43,00	13,00	M 5	378 10.000
11,500	6,40	95,00	47,00	15,00	M 6	378 11.500
15,000	8,40	111,00	56,00	19,00	M 8	378 15.000
19,000	10,50	127,00	64,00	23,00	M10	378 19.000

Forets étagés à queue cylindrique, courts

N° d'article **238**

Paramètres de coupe, p. 482

HSS | S | N | WN | 118° | h6 | R | Cyl

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	●	

amin. de l'âme ≥ Ø 6,000 • les caractéristiques de l´amincissement se rapportent au Ø nominal d1 • avec revêtement TiN universel pour une résistance à l'usure et une durée de vie accrues • affûtage à dépouille conique • très résistant à la torsion • pour les machines à commande numérique • pour les perçages débouchants selon norme DIN EN 20 273, tolérance fine • pour les chanfreinages de têtes de vis à 90° selon DIN 74, forme A • f en fonction du plus petit diamètre • vc calculée sur le grand diamètre



N° d'article **238**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	pour filetage	Référence
6,000	3,20	66,00	28,00	9,00	M 3	238 6.000
8,000	4,30	79,00	37,00	11,00	M 4	238 8.000
10,000	5,30	89,00	43,00	13,00	M 5	238 10.000
11,500	6,40	95,00	47,00	15,00	M 6	238 11.500
15,000	8,40	111,00	56,00	19,00	M 8	238 15.000
19,000	10,50	127,00	64,00	23,00	M10	238 19.000

Forets étagés à queue cylindrique, courts

N° d'article **1147**

Paramètres de coupe, p. 482

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

HSS | N | WN | 118° | h6 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 6,600 • les caractéristiques de l´amincissement se rapportent au Ø nominal d1 • affûtage à dépouille conique • très résistant à la torsion • pour les machines à commande numérique • pour les perçages débouchants selon DIN EN 20 273, tolérance moyenne • pour les chanfreinages de têtes de vis à 90° selon DIN 74, forme A • f en fonction du plus petit diamètre • vc calculée sur le grand diamètre



N° d'article **1147**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	pour filetage	Référence
6,600	3,40	70,00	31,00	9,00	M 3	1147 6.600
9,000	4,50	84,00	40,00	11,00	M 4	1147 9.000
11,000	5,50	95,00	47,00	13,00	M 5	1147 11.000
13,000	6,60	102,00	51,00	15,00	M 6	1147 13.000
17,200	9,00	123,00	62,00	19,00	M 8	1147 17.200
21,500	11,00	141,00	70,00	23,00	M10	1147 21.500

Forets étagés à queue cylindrique, courts

N° d'article **379**

Paramètres de coupe, p. 482

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

HSS | N | WN | 118° | h6 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 6,000 • les caractéristiques de l´amincissement se rapportent au Ø nominal d1 • affûtage à dépouille conique • très résistant à la torsion • pour les machines à commande numérique • pour les perçages débouchants selon DIN EN 20 273, tolérance moyenne • pour le lamage des têtes de vis à 180° • pour les vis selon DIN 6912, 7984, 34821, DIN EN ISO 1207, 4762, 14579, 14580 • f en fonction du plus petit diamètre • vc calculée sur le grand diamètre



N° d'article **379**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	pour filetage	Référence
6,000	3,40	66,00	28,00	9,00	M 3	379 6.000
8,000	4,50	79,00	37,00	11,00	M 4	379 8.000
10,000	5,50	89,00	43,00	13,00	M 5	379 10.000
11,000	6,60	95,00	47,00	15,00	M 6	379 11.000
15,000	9,00	111,00	56,00	19,00	M 8	379 15.000
18,000	11,00	123,00	62,00	23,00	M10	379 18.000

Forets étagés à queue cylindrique, courts

N° d'article **249**

Paramètres de coupe, p. 482

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	●	

HSS | S | N | WN | 118° | h6 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 6,000 • les caractéristiques de l´amincissement se rapportent au Ø nominal d1 • avec revêtement TiN universel • affûtage à dépouille conique • très résistant à la torsion • pour les machines à commande numérique • pour les perçages débouchants selon DIN EN 20 273, tolérance moyenne • pour le lamage des têtes de vis à 180° • pour les vis selon DIN 6912, 7984, 34821, DIN EN ISO 1207, 4762, 14579, 14580 • f en fonction du plus petit diamètre • vc calculée sur le grand diamètre



N° d'article **249**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	pour filetage	Référence
6,000	3,40	66,00	28,00	9,00	M 3	249 6.000
8,000	4,50	79,00	37,00	11,00	M 4	249 8.000
10,000	5,50	89,00	43,00	13,00	M 5	249 10.000
11,000	6,60	95,00	47,00	15,00	M 6	249 11.000
15,000	9,00	111,00	56,00	19,00	M 8	249 15.000
18,000	11,00	123,00	62,00	23,00	M10	249 18.000

Forets étagés à queue cylindrique, courts

N° d'article **380**

Paramètres de coupe, p. 482

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

HSS | N | WN | 118° | h6 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 3,400 • les caractéristiques de l´amincissement se rapportent au Ø nominal d1 • affûtage à dépouille conique • très résistant à la torsion • pour les machines à commande numérique • pour les perçages avant filetages, selon Norme DIN 336 • pour chanfreinages à 90° • f en fonction du plus petit diamètre • vc calculée sur le grand diamètre



N° d'article **380**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	pour filetage	Référence
3,400	2,50	52,00	20,00	8,80	M 3	380 3.400
4,500	3,30	58,00	24,00	11,40	M 4	380 4.500
5,500	4,20	66,00	28,00	13,60	M 5	380 5.500
6,600	5,00	70,00	31,00	16,50	M 6	380 6.600
9,000	6,80	84,00	40,00	21,00	M 8	380 9.000
11,000	8,50	95,00	47,00	25,50	M10	380 11.000
13,500	10,20	107,00	54,00	30,00	M12	380 13.500

Forets étagés à queue cylindrique, courts

N° d'article **250**

Paramètres de coupe, p. 482

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	●	

HSS | S | N | WN | 118° | h6 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 3,400 • les caractéristiques de l´amincissement se rapportent au Ø nominal d1 • avec revêtement TiN universel • affûtage à dépouille conique • très résistant à la torsion • pour les machines à commande numérique • pour les perçages avant filetages, selon Norme DIN 336 • pour chanfreinages à 90° • f en fonction du plus petit diamètre • vc calculée sur le grand diamètre



N° d'article **250**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	pour filetage	Référence
3,400	2,50	52,00	20,00	8,80	M 3	250 3.400
4,500	3,30	58,00	24,00	11,40	M 4	250 4.500
5,500	4,20	66,00	28,00	13,60	M 5	250 5.500
6,600	5,00	70,00	31,00	16,50	M 6	250 6.600
9,000	6,80	84,00	40,00	21,00	M 8	250 9.000
11,000	8,50	95,00	47,00	25,50	M10	250 11.000
13,500	10,20	107,00	54,00	30,00	M12	250 13.500

Forets étagés à listels continus, queue cyl.

N° d'article **536**

Paramètres de coupe, p. 482

HSS | N | DIN 8374 | 118° | h8 | R | Cyl | A

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	

amin. de l'âme ≥ Ø 6,000 • les caractéristiques de l´amincissement se rapportent au Ø nominal d1 • affûtage à dépouille conique • pour les perçages débouchants selon norme DIN EN 20 273, tolérance fine • pour le chanfreinage des têtes de vis à 90° • f en fonction du plus petit diamètre • vc calculée sur le grand diamètre



N° d'article **536**

d1 h8 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	pour filetage	Référence
6,000	3,20	93,00	57,00	9,00	M 3	536 6.000
8,000	4,30	117,00	75,00	11,00	M 4	536 8.000
10,000	5,30	133,00	87,00	13,00	M 5	536 10.000
11,500	6,40	142,00	94,00	15,00	M 6	536 11.500
15,000	8,40	169,00	114,00	19,00	M 8	536 15.000
19,000	10,50	198,00	135,00	23,00	M10	536 19.000

Forets étagés à listels continus, queue cyl.

N° d'article **636**

Paramètres de coupe, p. 482

HSS | N | WN | 118° | h8 | R | Cyl

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	

amin. de l'âme ≥ Ø 6,600 • les caractéristiques de l´amincissement se rapportent au Ø nominal d1 • affûtage à dépouille conique • pour les perçages débouchants selon DIN EN 20 273, tolérance moyenne • pour les chanfreinages de têtes de vis à 90° selon Norme DIN 74 partie 1 (Edition 12.1980 retirée), formes A et B, classe moyenne • f en fonction du plus petit diamètre • vc calculée sur le grand diamètre



N° d'article **636**

d1 h8 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	pour filetage	Référence
6,600	3,40	101,00	63,00	9,00	M 3	636 6.600
9,000	4,50	125,00	81,00	11,00	M 4	636 9.000
11,000	5,50	142,00	94,00	13,00	M 5	636 11.000
13,000	6,60	151,00	101,00	15,00	M 6	636 13.000
17,200	9,00	191,00	130,00	19,00	M 8	636 17.200

Forets étagés à listels continus, queue cyl.

N° d'article **538**

HSS | N | DIN 8376 | 118° | h8 | R | Cyl

Paramètres de coupe, p. 482

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	

amin. de l'âme ≥ Ø 6,000 • les caractéristiques de l´amincissement se rapportent au Ø nominal d1 • affûtage à dépouille conique • pour les perçages débouchants selon DIN EN 20 273, tolérance moyenne • pour le lamage des têtes de vis à 180° • pour les vis selon Norme DIN 6912, 7984, 34821, DIN EN ISO 1207, 4762, 14579, 14580 et DIN 7513, 7516, 7500 - 1 • f en fonction du plus petit diamètre • vc calculée sur le grand diamètre



N° d'article **538**

d1 h8 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	pour filetage	Référence
6,000	3,40	93,00	57,00	9,00	M 3	538 6.000
6,500	3,40	101,00	63,00	9,00	M 3	538 6.500
8,000	4,50	117,00	75,00	11,00	M 4	538 8.000
10,000	5,50	133,00	87,00	13,00	M 5	538 10.000
11,000	6,60	142,00	94,00	15,00	M 6	538 11.000
15,000	9,00	169,00	114,00	19,00	M 8	538 15.000
18,000	11,00	191,00	130,00	23,00	M10	538 18.000

Forets étagés à listels continus, queue cyl.

N° d'article **514**

HSS | N | WN | 118° | h8 | R | Cyl

Paramètres de coupe, p. 482

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	

amin. de l'âme ≥ Ø 5,900 • les caractéristiques de l´amincissement se rapportent au Ø nominal d1 • affûtage à dépouille conique • pour les perçages débouchants avec des lamages / chanfreinages, version ancienne, formes H, J, K selon Norme DIN 75, partie 2 (Edition 04. 1968 retirée), tolérances moyennes et fines • pour vis selon DIN 84, 912, 6912 • f en fonction du plus petit diamètre • vc calculée sur le grand diamètre



N° d'article **514**

d1 h8 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	pour filetage	Référence
5,900	3,20	93,00	57,00	11,00	M 3	514 5.900
7,400	4,30	109,00	69,00	13,00	M 4	514 7.400
8,000	4,80	117,00	75,00	13,00	M 4	514 8.000
9,400	5,30	125,00	81,00	16,00	M 5	514 9.400
10,000	5,80	133,00	87,00	16,00	M 5	514 10.000
10,400	6,40	133,00	87,00	19,00	M 6	514 10.400
11,000	7,00	142,00	94,00	19,00	M 6	514 11.000
13,500	8,40	160,00	108,00	22,00	M 8	514 13.500
16,500	10,50	184,00	125,00	25,00	M10	514 16.500
17,500	11,50	191,00	130,00	25,00	M10	514 17.500

Forets étagés à listels continus, queue cyl.

N° d'article **540**

Paramètres de coupe, p. 482

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	

HSS | N | DIN 8378 | 118° | h8 | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 3,400 • les caractéristiques de l´amincissement se rapportent au Ø nominal d1 • affûtage à dépouille conique • pour les perçages avant filetages, selon Norme DIN 336 • pour chanfreinages à 90° • f en fonction du plus petit diamètre • vc calculée sur le grand diamètre



N° d'article **540**

d1 h8 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	pour filetage	Référence
3,400	2,50	70,00	39,00	8,80	M 3	540 3.400
4,500	3,30	80,00	47,00	11,40	M 4	540 4.500
5,500	4,20	93,00	57,00	13,60	M 5	540 5.500
6,600	5,00	101,00	63,00	16,50	M 6	540 6.600
9,000	6,80	125,00	81,00	21,00	M 8	540 9.000
11,000	8,50	142,00	94,00	25,50	M10	540 11.000
13,500	10,20	160,00	108,00	30,00	M12	540 13.500

Forets étagés à listels continus, queue CM

N° d'article **539**

HSS | N | DIN 8377 | 118° | h8 | R | MK

Paramètres de coupe, p. 482

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	

amin. de l'âme ≥ Ø 10,000 • les caractéristiques de l´amincissement se rapportent au Ø nominal d1 • affûtage à dépouille conique • pour les perçages débouchants selon DIN EN 20 273, tolérance moyenne • pour le lamage des têtes de vis à 180° • pour les vis selon Norme DIN 6912, 7984, 34821, DIN EN ISO 1207, 4762, 14579, 14580 et DIN 7513, 7516, 7500 - 1 • f en fonction du plus petit diamètre • vc calculée sur le grand diamètre



N° d'article **539**

d1 h8 mm	d2 h9 mm	S	l1 mm	l2 mm	l4 mm	pour filetage	Référence
10,000	5,50	MK-1	168,00	87,00	13,00	M 5	539 10.000
11,000	6,60	MK-1	175,00	94,00	15,00	M 6	539 11.000
15,000	9,00	MK-2	212,00	114,00	19,00	M 8	539 15.000
18,000	11,00	MK-2	228,00	130,00	23,00	M10	539 18.000
20,000	13,50	MK-2	238,00	140,00	27,00	M12	539 20.000
24,000	15,50	MK-3	281,00	160,00	31,00	M14	539 24.000
26,000	17,50	MK-3	286,00	165,00	35,00	M16	539 26.000
30,000	20,00	MK-3	296,00	175,00	39,00	M18	539 30.000
33,000	22,00	MK-4	334,00	185,00	43,00	M20	539 33.000

Forets étagés à listels continus, queue CM

N° d'article **541**

HSS | N | DIN 8379 | 118° | h8 | R | MK

Paramètres de coupe, p. 482

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	

amin. de l'âme ≥ Ø 9,000 • les caractéristiques de l´amincissement se rapportent au Ø nominal d1 • affûtage à dépouille conique • pour les perçages avant filetages, selon Norme DIN 336 • pour chanfreinages à 90° • f en fonction du plus petit diamètre • vc calculée sur le grand diamètre



N° d'article **541**

d1 h8 mm	d2 h9 mm	S	l1 mm	l2 mm	l4 mm	pour filetage	Référence
9,000	6,80	MK-1	162,00	81,00	21,00	M 8	541 9.000
11,000	8,50	MK-1	175,00	94,00	25,50	M10	541 11.000
13,500	10,20	MK-1	189,00	108,00	30,00	M12	541 13.500
15,500	12,00	MK-2	218,00	120,00	34,50	M14	541 15.500
17,500	14,00	MK-2	228,00	130,00	38,50	M16	541 17.500
20,000	15,50	MK-2	238,00	140,00	43,50	M18	541 20.000
22,000	17,50	MK-2	248,00	150,00	47,50	M20	541 22.000

Forets aléseurs, queue cylindrique

N° d'article **533**

Paramètres de coupe, p. 483

HSS | N | DIN 344 | 120° | h8 | R | Cyl

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	

affûtage à dépouille conique • particulièrement rigide • pour les perçages préalablement coulés, percés ou estampés • avec tenon suiv. DIN 1809 • précision d´alignement corrigée • erreur de circularité corrigée • état de surface du perçage amélioré • Ø d´entrée < que le Ø du perçage à aléser • respecter le Ø minimum de l´avant-perçage «d0» • après le foret aléseur, alésage final optimisé



d1 mm	l1 mm	l2 mm	d0 ≥ mm	N° d'article 533 Référence
3,800	96,0	64,0	2,8	533 3.800
4,000	96,0	64,0	2,8	533 4.000
4,100	96,0	64,0	2,8	533 4.100
4,400	102,0	69,0	3,2	533 4.400
4,500	102,0	69,0	3,2	533 4.500
4,600	102,0	69,0	3,2	533 4.600
4,750	102,0	69,0	3,2	533 4.750
4,800	108,0	74,0	3,5	533 4.800
4,900	108,0	74,0	3,5	533 4.900
5,000	108,0	74,0	3,5	533 5.000
5,050	108,0	74,0	3,5	533 5.050
5,100	108,0	74,0	3,5	533 5.100
5,300	108,0	74,0	3,5	533 5.300
5,400	116,0	80,0	4,2	533 5.400
5,500	116,0	80,0	4,2	533 5.500
5,550	116,0	80,0	4,2	533 5.550
5,750	116,0	80,0	4,2	533 5.750
5,800	116,0	80,0	4,2	533 5.800
5,850	116,0	80,0	4,2	533 5.850
5,900	116,0	80,0	4,2	533 5.900
6,000	116,0	80,0	4,2	533 6.000
6,100	124,0	86,0	4,2	533 6.100
6,200	124,0	86,0	4,2	533 6.200
6,300	124,0	86,0	4,2	533 6.300
6,400	124,0	86,0	4,2	533 6.400
6,500	124,0	86,0	4,2	533 6.500
6,700	124,0	86,0	4,2	533 6.700
6,800	133,0	93,0	4,9	533 6.800
7,000	133,0	93,0	4,9	533 7.000
7,150	133,0	93,0	4,9	533 7.150
7,200	133,0	93,0	4,9	533 7.200
7,250	133,0	93,0	4,9	533 7.250
7,500	133,0	93,0	4,9	533 7.500
7,600	142,0	100,0	5,6	533 7.600
7,700	142,0	100,0	5,6	533 7.700
7,750	142,0	100,0	5,6	533 7.750
7,800	142,0	100,0	5,6	533 7.800
7,950	142,0	100,0	5,6	533 7.950
8,000	142,0	100,0	5,6	533 8.000
8,050	142,0	100,0	5,6	533 8.050
8,100	142,0	100,0	5,6	533 8.100
8,200	142,0	100,0	5,6	533 8.200
8,250	142,0	100,0	5,6	533 8.250
8,300	142,0	100,0	5,6	533 8.300
8,400	142,0	100,0	5,6	533 8.400
8,500	142,0	100,0	5,6	533 8.500
8,600	151,0	107,0	6,3	533 8.600
8,700	151,0	107,0	6,3	533 8.700

d1 mm	l1 mm	l2 mm	d0 ≥ mm	N° d'article 533 Référence
8,800	151,0	107,0	6,3	533 8.800
8,850	151,0	107,0	6,3	533 8.850
9,000	151,0	107,0	6,3	533 9.000
9,100	151,0	107,0	6,3	533 9.100
9,200	151,0	107,0	6,3	533 9.200
9,250	151,0	107,0	6,3	533 9.250
9,300	151,0	107,0	6,3	533 9.300
9,400	151,0	107,0	6,3	533 9.400
9,500	151,0	107,0	6,3	533 9.500
9,600	162,0	116,0	7,0	533 9.600
9,650	162,0	116,0	7,0	533 9.650
9,800	162,0	116,0	7,0	533 9.800
10,000	162,0	116,0	7,0	533 10.000
10,100	162,0	116,0	7,0	533 10.100
10,200	162,0	116,0	7,0	533 10.200
10,300	162,0	116,0	7,0	533 10.300
10,500	162,0	116,0	7,0	533 10.500
10,600	162,0	116,0	7,0	533 10.600
10,700	173,0	125,0	7,7	533 10.700
10,750	173,0	125,0	7,7	533 10.750
10,800	173,0	125,0	7,7	533 10.800
11,000	173,0	125,0	7,7	533 11.000
11,250	173,0	125,0	7,7	533 11.250
11,300	173,0	125,0	7,7	533 11.300
11,750	184,0	134,0	8,4	533 11.750
11,800	184,0	134,0	8,4	533 11.800
12,000	184,0	134,0	8,4	533 12.000
12,200	184,0	134,0	8,4	533 12.200
12,300	184,0	134,0	8,4	533 12.300
12,500	184,0	134,0	8,4	533 12.500
12,750	184,0	134,0	9,1	533 12.750
13,000	184,0	134,0	9,1	533 13.000
13,100	184,0	134,0	9,1	533 13.100
13,500	194,0	142,0	9,8	533 13.500
13,750	194,0	142,0	9,8	533 13.750
14,000	194,0	142,0	9,8	533 14.000
14,750	202,0	147,0	10,5	533 14.750
15,000	202,0	147,0	10,5	533 15.000
15,750	211,0	153,0	11,2	533 15.750
16,000	211,0	153,0	11,2	533 16.000
16,750	218,0	159,0	11,9	533 16.750
17,000	218,0	159,0	11,9	533 17.000
18,000	226,0	165,0	12,6	533 18.000
20,000	242,0	177,0	14,0	533 20.000

Forets aléseurs, queue CM

N° d'article **534**

Paramètres de coupe, p. 483

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	

HSS | N | DIN 343 | 120° | h8 | R | MK

affûtage à dépouille conique • particulièrement rigide • pour les perçages préalablement coulés, percés ou estampés • précision d´alignement corrigée • erreur de circularité corrigée • état de surface du perçage amélioré • Ø d´entrée < que le Ø du perçage à aléser • respecter le Ø minimum de l´avant-perçage «d0» • après le foret aléseur, alésage final optimisé



N° d'article **534**

d1 mm	S	l1 mm	l2 mm	d0 ≥ mm	Référence
7,800	MK-1	156,0	75,0	5,6	534 7.800
8,000	MK-1	156,0	75,0	5,6	534 8.000
8,800	MK-1	162,0	81,0	6,3	534 8.800
9,000	MK-1	162,0	81,0	6,3	534 9.000
9,700	MK-1	168,0	87,0	7,0	534 9.700
9,800	MK-1	168,0	87,0	7,0	534 9.800
9,900	MK-1	168,0	87,0	7,0	534 9.900
10,000	MK-1	168,0	87,0	7,0	534 10.000
10,100	MK-1	168,0	87,0	7,0	534 10.100
10,200	MK-1	168,0	87,0	7,0	534 10.200
10,750	MK-1	175,0	94,0	7,7	534 10.750
11,000	MK-1	175,0	94,0	7,7	534 11.000
11,100	MK-1	175,0	94,0	7,7	534 11.100
11,250	MK-1	175,0	94,0	7,7	534 11.250
11,500	MK-1	175,0	94,0	7,7	534 11.500
11,750	MK-1	182,0	101,0	8,4	534 11.750
11,800	MK-1	182,0	101,0	8,4	534 11.800
12,000	MK-1	182,0	101,0	8,4	534 12.000
12,100	MK-1	182,0	101,0	8,4	534 12.100
12,200	MK-1	182,0	101,0	8,4	534 12.200
12,300	MK-1	182,0	101,0	8,4	534 12.300
12,500	MK-1	182,0	101,0	8,4	534 12.500
12,700	MK-1	182,0	101,0	9,1	534 12.700
12,750	MK-1	182,0	101,0	9,1	534 12.750
13,000	MK-1	182,0	101,0	9,1	534 13.000
13,250	MK-1	189,0	108,0	9,8	534 13.250
13,500	MK-1	189,0	108,0	9,8	534 13.500
13,750	MK-1	189,0	108,0	9,8	534 13.750
13,800	MK-1	189,0	108,0	9,8	534 13.800
14,000	MK-1	189,0	108,0	9,8	534 14.000
14,100	MK-2	212,0	114,0	10,5	534 14.100
14,500	MK-2	212,0	114,0	10,5	534 14.500
14,750	MK-2	212,0	114,0	10,5	534 14.750
15,000	MK-2	212,0	114,0	10,5	534 15.000
15,250	MK-2	218,0	120,0	11,2	534 15.250
15,500	MK-2	218,0	120,0	11,2	534 15.500
15,600	MK-2	218,0	120,0	11,2	534 15.600
15,750	MK-2	218,0	120,0	11,2	534 15.750
15,900	MK-2	218,0	120,0	11,2	534 15.900
16,000	MK-2	218,0	120,0	11,2	534 16.000
16,150	MK-2	223,0	125,0	11,9	534 16.150
16,200	MK-2	223,0	125,0	11,9	534 16.200
16,250	MK-2	223,0	125,0	11,9	534 16.250
16,500	MK-2	223,0	125,0	11,9	534 16.500
16,750	MK-2	223,0	125,0	11,9	534 16.750
17,000	MK-2	223,0	125,0	11,9	534 17.000
17,500	MK-2	228,0	130,0	12,6	534 17.500
17,750	MK-2	228,0	130,0	12,6	534 17.750
18,000	MK-2	228,0	130,0	12,6	534 18.000
18,100	MK-2	233,0	135,0	13,3	534 18.100
18,250	MK-2	233,0	135,0	13,3	534 18.250
18,500	MK-2	233,0	135,0	13,3	534 18.500
18,700	MK-2	233,0	135,0	13,3	534 18.700
18,750	MK-2	233,0	135,0	13,3	534 18.750
19,000	MK-2	233,0	135,0	13,3	534 19.000
19,250	MK-2	238,0	140,0	14,0	534 19.250
19,500	MK-2	238,0	140,0	14,0	534 19.500
19,700	MK-2	238,0	140,0	14,0	534 19.700
19,750	MK-2	238,0	140,0	14,0	534 19.750
20,000	MK-2	238,0	140,0	14,0	534 20.000
20,200	MK-2	243,0	145,0	14,6	534 20.200
20,250	MK-2	243,0	145,0	14,6	534 20.250
20,500	MK-2	243,0	145,0	14,6	534 20.500
20,700	MK-2	243,0	145,0	14,6	534 20.700
21,000	MK-2	243,0	145,0	14,6	534 21.000
21,500	MK-2	248,0	150,0	15,3	534 21.500

N° d'article **534**

d1 mm	S	l1 mm	l2 mm	d0 ≥ mm	Référence
21,700	MK-2	248,0	150,0	15,3	534 21.700
21,750	MK-2	248,0	150,0	15,3	534 21.750
22,000	MK-2	248,0	150,0	15,3	534 22.000
22,250	MK-2	248,0	150,0	15,3	534 22.250
22,500	MK-2	253,0	155,0	16,0	534 22.500
22,700	MK-2	253,0	155,0	16,0	534 22.700
22,750	MK-2	253,0	155,0	16,0	534 22.750
23,000	MK-2	253,0	155,0	16,0	534 23.000
23,500	MK-2	253,0	155,0	16,0	534 23.500
23,700	MK-3	281,0	160,0	16,6	534 23.700
24,000	MK-3	281,0	160,0	16,6	534 24.000
24,200	MK-3	281,0	160,0	16,6	534 24.200
24,500	MK-3	281,0	160,0	17,3	534 24.500
24,700	MK-3	281,0	160,0	17,3	534 24.700
24,750	MK-3	281,0	160,0	17,3	534 24.750
25,000	MK-3	281,0	160,0	17,3	534 25.000
25,250	MK-3	286,0	165,0	18,0	534 25.250
25,500	MK-3	286,0	165,0	18,0	534 25.500
25,600	MK-3	286,0	165,0	18,0	534 25.600
25,700	MK-3	286,0	165,0	18,0	534 25.700
26,000	MK-3	286,0	165,0	18,0	534 26.000
26,500	MK-3	286,0	165,0	18,0	534 26.500
26,700	MK-3	291,0	170,0	18,6	534 26.700
27,000	MK-3	291,0	170,0	18,6	534 27.000
27,500	MK-3	291,0	170,0	18,6	534 27.500
27,700	MK-3	291,0	170,0	19,3	534 27.700
28,000	MK-3	291,0	170,0	19,3	534 28.000
28,700	MK-3	296,0	175,0	20,0	534 28.700
29,000	MK-3	296,0	175,0	20,0	534 29.000
29,500	MK-3	296,0	175,0	20,5	534 29.500
29,700	MK-3	296,0	175,0	20,5	534 29.700
29,750	MK-3	296,0	175,0	20,5	534 29.750
30,000	MK-3	296,0	175,0	20,5	534 30.000
30,500	MK-3	301,0	180,0	21,0	534 30.500
30,600	MK-3	301,0	180,0	21,0	534 30.600
31,000	MK-3	301,0	180,0	21,0	534 31.000
31,500	MK-3	301,0	180,0	21,0	534 31.500
31,600	MK-4	334,0	185,0	22,0	534 31.600
32,000	MK-4	334,0	185,0	22,0	534 32.000
32,600	MK-4	334,0	185,0	23,0	534 32.600
33,000	MK-4	334,0	185,0	23,0	534 33.000
33,600	MK-4	339,0	190,0	24,0	534 33.600
34,000	MK-4	339,0	190,0	24,0	534 34.000
34,600	MK-4	339,0	190,0	25,0	534 34.600
35,000	MK-4	339,0	190,0	25,0	534 35.000
35,600	MK-4	344,0	195,0	25,5	534 35.600
36,000	MK-4	344,0	195,0	25,5	534 36.000
36,600	MK-4	344,0	195,0	26,0	534 36.600
37,600	MK-4	349,0	200,0	26,5	534 37.600
38,000	MK-4	349,0	200,0	26,5	534 38.000
39,000	MK-4	349,0	200,0	27,0	534 39.000
39,600	MK-4	349,0	200,0	28,0	534 39.600
40,000	MK-4	349,0	200,0	28,0	534 40.000
44,000	MK-4	359,0	210,0	30,5	534 44.000
44,600	MK-4	359,0	210,0	31,0	534 44.600
45,000	MK-4	359,0	210,0	31,0	534 45.000
50,000	MK-4	369,0	220,0	34,5	534 50.000

Forets aléseurs, queue CM

N° d'article **555**

Paramètres de coupe, p. 483

HSS | N | DIN 1864 | 120° | h8 | R | MK

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	

affûtage à dépouille conique • particulièrement rigide • pour les perçages préalablement coulés, percés ou estampés • précision d´alignement corrigée • erreur de circularité corrigée • état de surface du perçage amélioré • Ø d´entrée < que le Ø du perçage à aléser • respecter le Ø minimum de l´avant-perçage «d0» • après le foret aléseur, alésage final optimisé



N° d'article **555**

d1 mm	S	l1 mm	l2 mm	d0 ≥ mm	Référence
7,800	MK-1	181,0	100,0	5,6	555 7.800
8,000	MK-1	181,0	100,0	5,6	555 8.000
8,800	MK-1	188,0	107,0	6,3	555 8.800
9,000	MK-1	188,0	107,0	6,3	555 9.000
9,700	MK-1	197,0	116,0	7,0	555 9.700
9,800	MK-1	197,0	116,0	7,0	555 9.800
10,000	MK-1	197,0	116,0	7,0	555 10.000
10,100	MK-1	197,0	116,0	7,0	555 10.100
10,500	MK-1	197,0	116,0	7,0	555 10.500
11,750	MK-1	215,0	134,0	8,4	555 11.750
12,000	MK-1	215,0	134,0	8,4	555 12.000
12,750	MK-1	215,0	134,0	9,1	555 12.750
13,000	MK-1	215,0	134,0	9,1	555 13.000
13,750	MK-1	223,0	142,0	9,8	555 13.750
14,000	MK-1	223,0	142,0	9,8	555 14.000
15,000	MK-2	245,0	147,0	10,5	555 15.000
15,750	MK-2	251,0	153,0	11,2	555 15.750
16,000	MK-2	251,0	153,0	11,2	555 16.000

N° d'article **555**

d1 mm	S	l1 mm	l2 mm	d0 ≥ mm	Référence
17,750	MK-2	263,0	165,0	12,6	555 17.750
19,000	MK-2	269,0	171,0	13,3	555 19.000
19,700	MK-2	275,0	177,0	14,0	555 19.700
20,000	MK-2	275,0	177,0	14,0	555 20.000
20,700	MK-2	282,0	184,0	14,6	555 20.700
21,700	MK-2	289,0	191,0	15,3	555 21.700
22,000	MK-2	289,0	191,0	15,3	555 22.000
23,000	MK-2	296,0	198,0	16,0	555 23.000
24,000	MK-3	327,0	206,0	16,6	555 24.000
25,000	MK-3	327,0	206,0	17,3	555 25.000
25,700	MK-3	335,0	214,0	18,0	555 25.700
30,000	MK-3	351,0	230,0	20,5	555 30.000

Forets de chaudronnerie

N° d'article **531**

Paramètres de coupe, p. 484

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○		

HSS | N | DIN 1898 | 118° | R | Cyl

amin. de l'âme ≥ Ø 1,000 • affûtage à dépouille conique • pour les perçages coniques pour les logements de goupilles coniques selon normes DIN 1 (nouv. DIN EN 22 339) et DIN 7978 (nouv. DIN EN 28 736) • avec tenon d´entraînement



N° d'article **531**

d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
1,500	2,00	64	39	34	531 1.500
2,000	3,15	86	52	48	531 2.000
2,500	3,15	86	52	48	531 2.500
3,000	4,00	100	63	58	531 3.000
3,500	5,00	112	74	68	531 3.500
4,000	5,00	112	74	68	531 4.000
4,500	6,30	122	81	73	531 4.500
5,000	6,30	122	81	73	531 5.000
6,000	8,00	160	114	105	531 6.000
6,500	10,00	207	157	145	531 6.500
8,000	10,00	207	157	145	531 8.000
10,000	12,50	245	190	175	531 10.000

N° d'article **531**

d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
12,000	16,00	290	228	210	531 12.000

Forets de chaudronnerie

N° d'article **532**

Paramètres de coupe, p. 484

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○		

HSS | N | DIN 1898 | 118° | R | MK

amin. de l'âme ≥ Ø 5,000 • affûtage à dépouille conique • pour les perçages coniques pour les logements de goupilles coniques selon normes DIN 1 (nouv. DIN EN 22 339), DIN 7978 (nouv. DIN EN 28 736), DIN 7977 (nouv. DIN EN 28737) et DIN 258



N° d'article **532**

d1 mm	S	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
5,000	MK-1	155,0	81,0	73,0	532 5.000
6,000	MK-1	187,0	108,0	105,0	532 6.000
8,000	MK-1	227,0	149,0	145,0	532 8.000
10,000	MK-1	257,0	180,0	175,0	532 10.000
12,000	MK-2	315,0	219,0	210,0	532 12.000
13,000	MK-2	325,0	229,0	220,0	532 13.000

N° d'article **532**

d1 mm	S	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
14,000	MK-2	325,0	229,0	220,0	532 14.000
16,000	MK-2	335,0	239,0	230,0	532 16.000
20,000	MK-3	377,0	263,0	250,0	532 20.000
25,000	MK-3	427,0	311,0	300,0	532 25.000

Très petits forets ExclusiveLine sans/avec canaux de refroidissement, ≤ 7xD

Groupe d'usinage	A	A	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)		0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	100	110	0,0400	0,0640	0,0800	0,0960	0,1200	0,1600	0,2000	0,2400
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	90	100	0,0360	0,0575	0,0720	0,0865	0,1080	0,1440	0,1800	0,2160
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	90	100	0,0360	0,0575	0,0720	0,0865	0,1080	0,1440	0,1800	0,2160
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	85	95	0,0340	0,0545	0,0680	0,0815	0,1020	0,1360	0,1700	0,2040
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	85	95	0,0340	0,0545	0,0680	0,0815	0,1020	0,1360	0,1700	0,2040
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	80	90	0,0320	0,0510	0,0640	0,0770	0,0960	0,1280	0,1600	0,1920
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	75	85	0,0300	0,0480	0,0600	0,0720	0,0900	0,1200	0,1500	0,1800
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	80	90	0,0350	0,0560	0,0700	0,0840	0,1050	0,1400	0,1750	0,2100
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	80	90	0,0350	0,0560	0,0700	0,0840	0,1050	0,1400	0,1750	0,2100
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	70	70	0,0300	0,0475	0,0595	0,0715	0,0895	0,1190	0,1490	0,1785
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	60	60	0,0265	0,0420	0,0525	0,0630	0,0790	0,1050	0,1315	0,1575
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	45	45	0,0300	0,0480	0,0600	0,0720	0,0900	0,1200	0,1500	0,1800
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	40	40	0,0255	0,0410	0,0510	0,0610	0,0765	0,1020	0,1275	0,1530
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	30	70	0,0110	0,0175	0,0220	0,0265	0,0330	0,0440	0,0550	0,0660
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	25	65	0,0100	0,0160	0,0200	0,0240	0,0295	0,0395	0,0495	0,0595
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	25	60	0,0095	0,0150	0,0185	0,0225	0,0280	0,0375	0,0465	0,0560
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	15	60	0,0060	0,0095	0,0120	0,0145	0,0180	0,0240	0,0300	0,0360
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	15	50	0,0050	0,0080	0,0100	0,0120	0,0155	0,0205	0,0255	0,0305
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	130	150	0,0550	0,0880	0,1100	0,1320	0,1650	0,2200	0,2750	0,3300
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	110	130	0,0470	0,0750	0,0935	0,1120	0,1400	0,1870	0,2340	0,2805
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	110	130	0,0470	0,0750	0,0935	0,1120	0,1400	0,1870	0,2340	0,2805
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	105	120	0,0440	0,0705	0,0880	0,1055	0,1320	0,1760	0,2200	0,2640
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	105	120	0,0440	0,0705	0,0880	0,1055	0,1320	0,1760	0,2200	0,2640
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	90	105	0,0385	0,0615	0,0770	0,0925	0,1155	0,1540	0,1925	0,2310
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)										
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	100	150	0,0550	0,0880	0,1100	0,1320	0,1650	0,2200	0,2750	0,3300
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	100	150	0,0550	0,0880	0,1100	0,1320	0,1650	0,2200	0,2750	0,3300
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	135	135	0,0210	0,0335	0,0420	0,0505	0,0630	0,0840	0,1050	0,1260
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	135	135	0,0210	0,0335	0,0420	0,0505	0,0630	0,0840	0,1050	0,1260
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	115	115	0,0180	0,0285	0,0355	0,0430	0,0535	0,0715	0,0895	0,1070
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %										
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn										
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique										
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres										
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.										
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	20	35	0,0060	0,0095	0,0120	0,0145	0,0180	0,0240	0,0300	0,0360
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	15	30	0,0050	0,0075	0,0095	0,0115	0,0145	0,0190	0,0240	0,0290
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	15	30	0,0060	0,0095	0,0120	0,0145	0,0180	0,0240	0,0300	0,0360
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	10	20	0,0040	0,0065	0,0085	0,0100	0,0125	0,0170	0,0210	0,0250
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	10	20	0,0040	0,0065	0,0085	0,0100	0,0125	0,0170	0,0210	0,0250
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	15	35	0,0060	0,0095	0,0120	0,0145	0,0180	0,0240	0,0300	0,0360
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	10	25	0,0050	0,0075	0,0095	0,0115	0,0145	0,0190	0,0240	0,0290
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC										
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB										
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Très petits forets ExclusiveLine avec canaux de refroidissement, > 7xD

Groupe d'usinage	A	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	1	1,2	1,5	1,8	2	2,2	2,5	3
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	105	0,0400	0,0480	0,0600	0,0720	0,0800	0,0880	0,1000	0,1200
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	95	0,0360	0,0430	0,0540	0,0650	0,0720	0,0790	0,0900	0,1080
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	95	0,0360	0,0430	0,0540	0,0650	0,0720	0,0790	0,0900	0,1080
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	90	0,0340	0,0410	0,0510	0,0610	0,0680	0,0750	0,0850	0,1020
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	90	0,0340	0,0410	0,0510	0,0610	0,0680	0,0750	0,0850	0,1020
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	85	0,0320	0,0385	0,0480	0,0575	0,0640	0,0705	0,0800	0,0960
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	80	0,0300	0,0360	0,0450	0,0540	0,0600	0,0660	0,0750	0,0900
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	90	0,0400	0,0480	0,0600	0,0720	0,0800	0,0880	0,1000	0,1200
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	90	0,0400	0,0480	0,0600	0,0720	0,0800	0,0880	0,1000	0,1200
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	75	0,0340	0,0410	0,0510	0,0610	0,0680	0,0750	0,0850	0,1020
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	70	0,0300	0,0360	0,0450	0,0540	0,0600	0,0660	0,0750	0,0900
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	50	0,0400	0,0480	0,0600	0,0720	0,0800	0,0880	0,1000	0,1200
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	45	0,0340	0,0410	0,0510	0,0610	0,0680	0,0750	0,0850	0,1020
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	70	0,0220	0,0265	0,0330	0,0395	0,0440	0,0485	0,0550	0,0660
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	65	0,0200	0,0240	0,0295	0,0355	0,0395	0,0435	0,0495	0,0595
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	60	0,0185	0,0225	0,0280	0,0335	0,0375	0,0410	0,0465	0,0560
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	60	0,0150	0,0180	0,0225	0,0270	0,0300	0,0330	0,0375	0,0450
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	50	0,0130	0,0155	0,0190	0,0230	0,0255	0,0280	0,0320	0,0385
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	150	0,0600	0,0720	0,0900	0,1080	0,1200	0,1320	0,1500	0,1800
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	130	0,0510	0,0610	0,0765	0,0920	0,1020	0,1120	0,1275	0,1530
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	130	0,0510	0,0610	0,0765	0,0920	0,1020	0,1120	0,1275	0,1530
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	120	0,0480	0,0575	0,0720	0,0865	0,0960	0,1055	0,1200	0,1440
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	120	0,0480	0,0575	0,0720	0,0865	0,0960	0,1055	0,1200	0,1440
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	105	0,0420	0,0505	0,0630	0,0755	0,0840	0,0925	0,1050	0,1260
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	150	0,0900	0,1080	0,1350	0,1620	0,1800	0,1980	0,2250	0,2700
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	150	0,0900	0,1080	0,1350	0,1620	0,1800	0,1980	0,2250	0,2700
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	135	0,0420	0,0505	0,0630	0,0755	0,0840	0,0925	0,1050	0,1260
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	135	0,0420	0,0505	0,0630	0,0755	0,0840	0,0925	0,1050	0,1260
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	115	0,0355	0,0430	0,0535	0,0645	0,0715	0,0785	0,0895	0,1070
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %									
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn									
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique									
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	35	0,0120	0,0145	0,0180	0,0215	0,0240	0,0265	0,0300	0,0360
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	30	0,0095	0,0115	0,0145	0,0175	0,0190	0,0210	0,0240	0,0290
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	30	0,0120	0,0145	0,0180	0,0215	0,0240	0,0265	0,0300	0,0360
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	20	0,0085	0,0100	0,0125	0,0150	0,0170	0,0185	0,0210	0,0250
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	20	0,0085	0,0100	0,0125	0,0150	0,0170	0,0185	0,0210	0,0250
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	35	0,0120	0,0145	0,0180	0,0215	0,0240	0,0265	0,0300	0,0360
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	25	0,0095	0,0115	0,0145	0,0175	0,0190	0,0210	0,0240	0,0290
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Très petits forets ExclusiveLine VA sans canaux de refroidissement, 3xD

Groupe d'usinage		f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	0,5	0,8	1	1,2	1,5	2	2,5	3
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	90	0,0400	0,0640	0,0800	0,0960	0,1200	0,1600	0,2000	0,2400
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	80	0,0360	0,0575	0,0720	0,0865	0,1080	0,1440	0,1800	0,2160
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	80	0,0360	0,0575	0,0720	0,0865	0,1080	0,1440	0,1800	0,2160
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	75	0,0340	0,0545	0,0680	0,0815	0,1020	0,1360	0,1700	0,2040
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	75	0,0340	0,0545	0,0680	0,0815	0,1020	0,1360	0,1700	0,2040
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	70	0,0320	0,0510	0,0640	0,0770	0,0960	0,1280	0,1600	0,1920
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	70	0,0300	0,0480	0,0600	0,0720	0,0900	0,1200	0,1500	0,1800
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	80	0,0350	0,0560	0,0700	0,0840	0,1050	0,1400	0,1750	0,2100
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	80	0,0350	0,0560	0,0700	0,0840	0,1050	0,1400	0,1750	0,2100
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	70	0,0300	0,0475	0,0595	0,0715	0,0895	0,1190	0,1490	0,1785
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	60	0,0265	0,0420	0,0525	0,0630	0,0790	0,1050	0,1315	0,1575
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	60	0,0350	0,0560	0,0700	0,0840	0,1050	0,1400	0,1750	0,2100
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	50	0,0300	0,0475	0,0595	0,0715	0,0895	0,1190	0,1490	0,1785
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	40	0,0125	0,0200	0,0250	0,0300	0,0375	0,0500	0,0625	0,0750
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	35	0,0115	0,0180	0,0225	0,0270	0,0340	0,0450	0,0565	0,0675
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	35	0,0105	0,0170	0,0215	0,0255	0,0320	0,0425	0,0530	0,0640
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	25	0,0075	0,0120	0,0150	0,0180	0,0225	0,0300	0,0375	0,0450
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	20	0,0065	0,0100	0,0130	0,0155	0,0190	0,0255	0,0320	0,0385
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB									
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB									
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB									
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB									
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB									
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB									
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	270	0,0300	0,0480	0,0600	0,0720	0,0900	0,1200	0,1500	0,1800
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	270	0,0300	0,0480	0,0600	0,0720	0,0900	0,1200	0,1500	0,1800
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	180	0,0400	0,0640	0,0800	0,0960	0,1200	0,1600	0,2000	0,2400
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	180	0,0400	0,0640	0,0800	0,0960	0,1200	0,1600	0,2000	0,2400
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	155	0,0340	0,0545	0,0680	0,0815	0,1020	0,1360	0,1700	0,2040
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	125	0,0300	0,0480	0,0600	0,0720	0,0900	0,1200	0,1500	0,1800
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	105	0,0255	0,0410	0,0510	0,0610	0,0765	0,1020	0,1275	0,1530
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	100	0,0240	0,0385	0,0480	0,0575	0,0720	0,0960	0,1200	0,1440
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	30	0,0100	0,0160	0,0200	0,0240	0,0300	0,0400	0,0500	0,0600
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	25	0,0080	0,0130	0,0160	0,0190	0,0240	0,0320	0,0400	0,0480
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	25	0,0100	0,0160	0,0200	0,0240	0,0300	0,0400	0,0500	0,0600
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	15	0,0070	0,0110	0,0140	0,0170	0,0210	0,0280	0,0350	0,0420
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	20	0,0070	0,0110	0,0140	0,0170	0,0210	0,0280	0,0350	0,0420
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	25	0,0075	0,0120	0,0150	0,0180	0,0225	0,0300	0,0375	0,0450
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	15	0,0060	0,0095	0,0120	0,0145	0,0180	0,0240	0,0300	0,0360
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Très petits forets ExclusiveLine VA avec canaux de refroidissement, ≤ 6xD

Groupe d'usinage		f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	1	1,2	1,5	1,8	2	2,2	2,5	3
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm2, 125 HB	100	0,0500	0,0600	0,0750	0,0900	0,1000	0,1100	0,1250	0,1500
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm2, 125 HB	90	0,0450	0,0540	0,0675	0,0810	0,0900	0,0990	0,1125	0,1350
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm2, 190 HB	90	0,0450	0,0540	0,0675	0,0810	0,0900	0,0990	0,1125	0,1350
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm2, 190 HB	85	0,0425	0,0510	0,0640	0,0765	0,0850	0,0935	0,1065	0,1275
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm2, 250 HB	85	0,0425	0,0510	0,0640	0,0765	0,0850	0,0935	0,1065	0,1275
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm2, 270 HB	80	0,0400	0,0480	0,0600	0,0720	0,0800	0,0880	0,1000	0,1200
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm2, 300 HB	75	0,0375	0,0450	0,0565	0,0675	0,0750	0,0825	0,0940	0,1125
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm2, 180 HB	90	0,0500	0,0600	0,0750	0,0900	0,1000	0,1100	0,1250	0,1500
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm2, 275 HB	90	0,0500	0,0600	0,0750	0,0900	0,1000	0,1100	0,1250	0,1500
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm2, 300 HB	75	0,0425	0,0510	0,0640	0,0765	0,0850	0,0935	0,1065	0,1275
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm2, 350 HB	70	0,0375	0,0450	0,0565	0,0675	0,0750	0,0825	0,0940	0,1125
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm2, 200 HB	70	0,0500	0,0600	0,0750	0,0900	0,1000	0,1100	0,1250	0,1500
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm2, 325 HB	60	0,0425	0,0510	0,0640	0,0765	0,0850	0,0935	0,1065	0,1275
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	100	0,0370	0,0445	0,0555	0,0665	0,0740	0,0815	0,0925	0,1110
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm2, 200 HB	90	0,0335	0,0400	0,0500	0,0600	0,0665	0,0735	0,0830	0,1000
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm2, 240 HB	85	0,0315	0,0375	0,0470	0,0565	0,0630	0,0690	0,0785	0,0945
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	80	0,0300	0,0360	0,0450	0,0540	0,0600	0,0660	0,0750	0,0900
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	70	0,0255	0,0305	0,0385	0,0460	0,0510	0,0560	0,0640	0,0765
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB									
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB									
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB									
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB									
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB									
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB									
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	300	0,0600	0,0720	0,0900	0,1080	0,1200	0,1320	0,1500	0,1800
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	300	0,0600	0,0720	0,0900	0,1080	0,1200	0,1320	0,1500	0,1800
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	200	0,0800	0,0960	0,1200	0,1440	0,1600	0,1760	0,2000	0,2400
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	200	0,0800	0,0960	0,1200	0,1440	0,1600	0,1760	0,2000	0,2400
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	170	0,0680	0,0815	0,1020	0,1225	0,1360	0,1495	0,1700	0,2040
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	150	0,0500	0,0600	0,0750	0,0900	0,1000	0,1100	0,1250	0,1500
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	130	0,0425	0,0510	0,0640	0,0765	0,0850	0,0935	0,1065	0,1275
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	120	0,0400	0,0480	0,0600	0,0720	0,0800	0,0880	0,1000	0,1200
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	50	0,0200	0,0240	0,0300	0,0360	0,0400	0,0440	0,0500	0,0600
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	40	0,0160	0,0190	0,0240	0,0290	0,0320	0,0350	0,0400	0,0480
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	45	0,0200	0,0240	0,0300	0,0360	0,0400	0,0440	0,0500	0,0600
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	30	0,0140	0,0170	0,0210	0,0250	0,0280	0,0310	0,0350	0,0420
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	30	0,0140	0,0170	0,0210	0,0250	0,0280	0,0310	0,0350	0,0420
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	45	0,0150	0,0180	0,0225	0,0270	0,0300	0,0330	0,0375	0,0450
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	35	0,0120	0,0145	0,0180	0,0215	0,0240	0,0265	0,0300	0,0360
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Très petits forets ExclusiveLine VA avec canaux de refroidissement, > 6xD

Groupe d'usinage		f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	1	1,2	1,5	1,8	2	2,2	2,5	3
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm2, 125 HB	100	0,0300	0,0360	0,0450	0,0540	0,0600	0,0660	0,0750	0,0900
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm2, 125 HB	90	0,0270	0,0325	0,0405	0,0485	0,0540	0,0595	0,0675	0,0810
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm2, 190 HB	90	0,0270	0,0325	0,0405	0,0485	0,0540	0,0595	0,0675	0,0810
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm2, 190 HB	85	0,0255	0,0305	0,0385	0,0460	0,0510	0,0560	0,0640	0,0765
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm2, 250 HB	85	0,0255	0,0305	0,0385	0,0460	0,0510	0,0560	0,0640	0,0765
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm2, 270 HB	80	0,0240	0,0290	0,0360	0,0430	0,0480	0,0530	0,0600	0,0720
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm2, 300 HB	75	0,0225	0,0270	0,0340	0,0405	0,0450	0,0495	0,0560	0,0675
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm2, 180 HB	90	0,0300	0,0360	0,0450	0,0540	0,0600	0,0660	0,0750	0,0900
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm2, 275 HB	90	0,0300	0,0360	0,0450	0,0540	0,0600	0,0660	0,0750	0,0900
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm2, 300 HB	75	0,0255	0,0305	0,0385	0,0460	0,0510	0,0560	0,0640	0,0765
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm2, 350 HB	70	0,0225	0,0270	0,0340	0,0405	0,0450	0,0495	0,0560	0,0675
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm2, 200 HB	70	0,0300	0,0360	0,0450	0,0540	0,0600	0,0660	0,0750	0,0900
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm2, 325 HB	60	0,0255	0,0305	0,0385	0,0460	0,0510	0,0560	0,0640	0,0765
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	100	0,0370	0,0445	0,0555	0,0665	0,0740	0,0815	0,0925	0,1110
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm2, 200 HB	90	0,0335	0,0400	0,0500	0,0600	0,0665	0,0735	0,0830	0,1000
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm2, 240 HB	85	0,0315	0,0375	0,0470	0,0565	0,0630	0,0690	0,0785	0,0945
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	80	0,0300	0,0360	0,0450	0,0540	0,0600	0,0660	0,0750	0,0900
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	70	0,0255	0,0305	0,0385	0,0460	0,0510	0,0560	0,0640	0,0765
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB									
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB									
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB									
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB									
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB									
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB									
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	300	0,0400	0,0480	0,0600	0,0720	0,0800	0,0880	0,1000	0,1200
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	300	0,0400	0,0480	0,0600	0,0720	0,0800	0,0880	0,1000	0,1200
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	200	0,0600	0,0720	0,0900	0,1080	0,1200	0,1320	0,1500	0,1800
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	200	0,0600	0,0720	0,0900	0,1080	0,1200	0,1320	0,1500	0,1800
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	170	0,0510	0,0610	0,0765	0,0920	0,1020	0,1120	0,1275	0,1530
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	150	0,0300	0,0360	0,0450	0,0540	0,0600	0,0660	0,0750	0,0900
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	130	0,0255	0,0305	0,0385	0,0460	0,0510	0,0560	0,0640	0,0765
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	120	0,0240	0,0290	0,0360	0,0430	0,0480	0,0530	0,0600	0,0720
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	50	0,0200	0,0240	0,0300	0,0360	0,0400	0,0440	0,0500	0,0600
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	40	0,0160	0,0190	0,0240	0,0290	0,0320	0,0350	0,0400	0,0480
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	45	0,0200	0,0240	0,0300	0,0360	0,0400	0,0440	0,0500	0,0600
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	30	0,0140	0,0170	0,0210	0,0250	0,0280	0,0310	0,0350	0,0420
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	30	0,0140	0,0170	0,0210	0,0250	0,0280	0,0310	0,0350	0,0420
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	40	0,0120	0,0145	0,0180	0,0215	0,0240	0,0265	0,0300	0,0360
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	30	0,0095	0,0115	0,0145	0,0175	0,0190	0,0210	0,0240	0,0290
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Très petits forets ExclusiveLine XL avec canaux de refroidissement, 20xD

Groupe d'usinage	A	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	1	1,2	1,5	1,8	2	2,2	2,5	3
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	100	0,0450	0,0540	0,0675	0,0810	0,0900	0,0990	0,1125	0,1350
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	90	0,0405	0,0485	0,0610	0,0730	0,0810	0,0890	0,1015	0,1215
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	90	0,0405	0,0485	0,0610	0,0730	0,0810	0,0890	0,1015	0,1215
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	85	0,0385	0,0460	0,0575	0,0690	0,0765	0,0840	0,0955	0,1145
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	85	0,0385	0,0460	0,0575	0,0690	0,0765	0,0840	0,0955	0,1145
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	80	0,0360	0,0430	0,0540	0,0650	0,0720	0,0790	0,0900	0,1080
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	75	0,0340	0,0405	0,0505	0,0610	0,0675	0,0745	0,0845	0,1015
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	90	0,0350	0,0420	0,0525	0,0630	0,0700	0,0770	0,0875	0,1050
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	90	0,0350	0,0420	0,0525	0,0630	0,0700	0,0770	0,0875	0,1050
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	75	0,0300	0,0355	0,0445	0,0535	0,0595	0,0655	0,0745	0,0895
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	70	0,0265	0,0315	0,0395	0,0475	0,0525	0,0580	0,0655	0,0790
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	80	0,0250	0,0300	0,0375	0,0450	0,0500	0,0550	0,0625	0,0750
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	70	0,0215	0,0255	0,0320	0,0385	0,0425	0,0470	0,0530	0,0640
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	80	0,0200	0,0240	0,0300	0,0360	0,0400	0,0440	0,0500	0,0600
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	70	0,0180	0,0215	0,0270	0,0325	0,0360	0,0395	0,0450	0,0540
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	70	0,0170	0,0205	0,0255	0,0305	0,0340	0,0375	0,0425	0,0510
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	80	0,0200	0,0240	0,0300	0,0360	0,0400	0,0440	0,0500	0,0600
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	70	0,0170	0,0205	0,0255	0,0305	0,0340	0,0375	0,0425	0,0510
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	140	0,0600	0,0720	0,0900	0,1080	0,1200	0,1320	0,1500	0,1800
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	120	0,0510	0,0610	0,0765	0,0920	0,1020	0,1120	0,1275	0,1530
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	120	0,0510	0,0610	0,0765	0,0920	0,1020	0,1120	0,1275	0,1530
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	110	0,0480	0,0575	0,0720	0,0865	0,0960	0,1055	0,1200	0,1440
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	110	0,0480	0,0575	0,0720	0,0865	0,0960	0,1055	0,1200	0,1440
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	100	0,0420	0,0505	0,0630	0,0755	0,0840	0,0925	0,1050	0,1260
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	135	0,0600	0,0720	0,0900	0,1080	0,1200	0,1320	0,1500	0,1800
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	135	0,0600	0,0720	0,0900	0,1080	0,1200	0,1320	0,1500	0,1800
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	135	0,0800	0,0960	0,1200	0,1440	0,1600	0,1760	0,2000	0,2400
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	135	0,0800	0,0960	0,1200	0,1440	0,1600	0,1760	0,2000	0,2400
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	115	0,0680	0,0815	0,1020	0,1225	0,1360	0,1495	0,1700	0,2040
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	130	0,0350	0,0420	0,0525	0,0630	0,0700	0,0770	0,0875	0,1050
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	110	0,0300	0,0355	0,0445	0,0535	0,0595	0,0655	0,0745	0,0895
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	105	0,0280	0,0335	0,0420	0,0505	0,0560	0,0615	0,0700	0,0840
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	40	0,0150	0,0180	0,0225	0,0270	0,0300	0,0330	0,0375	0,0450
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	30	0,0120	0,0145	0,0180	0,0215	0,0240	0,0265	0,0300	0,0360
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	35	0,0150	0,0180	0,0225	0,0270	0,0300	0,0330	0,0375	0,0450
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	20	0,0105	0,0125	0,0160	0,0190	0,0210	0,0230	0,0260	0,0315
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	25	0,0105	0,0125	0,0160	0,0190	0,0210	0,0230	0,0260	0,0315
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	35	0,0120	0,0145	0,0180	0,0215	0,0240	0,0265	0,0300	0,0360
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	25	0,0095	0,0115	0,0145	0,0175	0,0190	0,0210	0,0240	0,0290
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Très petits forets en carbure monobloc sans canaux de refroidissement, non revêtu

Groupe d'usinage		f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	0,2	0,5	0,8	1	1,5	2	2,5	3
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	50	0,0070	0,0175	0,0280	0,0350	0,0525	0,0700	0,0875	0,1050
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	45	0,0065	0,0160	0,0250	0,0315	0,0475	0,0630	0,0790	0,0945
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	45	0,0065	0,0160	0,0250	0,0315	0,0475	0,0630	0,0790	0,0945
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	45	0,0060	0,0150	0,0240	0,0300	0,0445	0,0595	0,0745	0,0895
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	45	0,0060	0,0150	0,0240	0,0300	0,0445	0,0595	0,0745	0,0895
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	40	0,0055	0,0140	0,0225	0,0280	0,0420	0,0560	0,0700	0,0840
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	40	0,0055	0,0130	0,0210	0,0265	0,0395	0,0525	0,0655	0,0790
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	30	0,0060	0,0145	0,0230	0,0290	0,0435	0,0580	0,0725	0,0870
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	30	0,0060	0,0145	0,0230	0,0290	0,0435	0,0580	0,0725	0,0870
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB									
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB									
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	20	0,0040	0,0100	0,0160	0,0200	0,0300	0,0400	0,0500	0,0600
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	20	0,0035	0,0090	0,0145	0,0180	0,0270	0,0360	0,0450	0,0540
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	15	0,0035	0,0085	0,0135	0,0170	0,0255	0,0340	0,0425	0,0510
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	15	0,0030	0,0075	0,0120	0,0150	0,0225	0,0300	0,0375	0,0450
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	15	0,0025	0,0065	0,0100	0,0130	0,0190	0,0255	0,0320	0,0385
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	60	0,0070	0,0175	0,0280	0,0350	0,0525	0,0700	0,0875	0,1050
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	50	0,0060	0,0150	0,0240	0,0300	0,0445	0,0595	0,0745	0,0895
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	50	0,0060	0,0150	0,0240	0,0300	0,0445	0,0595	0,0745	0,0895
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	50	0,0055	0,0140	0,0225	0,0280	0,0420	0,0560	0,0700	0,0840
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	50	0,0055	0,0140	0,0225	0,0280	0,0420	0,0560	0,0700	0,0840
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	40	0,0050	0,0125	0,0195	0,0245	0,0370	0,0490	0,0615	0,0735
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	160	0,0120	0,0300	0,0480	0,0600	0,0900	0,1200	0,1500	0,1800
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	160	0,0120	0,0300	0,0480	0,0600	0,0900	0,1200	0,1500	0,1800
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	100	0,0100	0,0250	0,0400	0,0500	0,0750	0,1000	0,1250	0,1500
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	100	0,0100	0,0250	0,0400	0,0500	0,0750	0,1000	0,1250	0,1500
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	85	0,0085	0,0215	0,0340	0,0425	0,0640	0,0850	0,1065	0,1275
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	80	0,0080	0,0205	0,0330	0,0410	0,0615	0,0820	0,1025	0,1230
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	70	0,0070	0,0175	0,0280	0,0350	0,0525	0,0695	0,0870	0,1045
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	65	0,0065	0,0165	0,0260	0,0330	0,0490	0,0655	0,0820	0,0985
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	100	0,0060	0,0145	0,0230	0,0290	0,0435	0,0580	0,0725	0,0870
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	100	0,0060	0,0145	0,0230	0,0290	0,0435	0,0580	0,0725	0,0870
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	15	0,0040	0,0100	0,0160	0,0200	0,0300	0,0400	0,0500	0,0600
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	10	0,0030	0,0080	0,0130	0,0160	0,0240	0,0320	0,0400	0,0480
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	15	0,0040	0,0100	0,0160	0,0200	0,0300	0,0400	0,0500	0,0600
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	10	0,0030	0,0070	0,0110	0,0140	0,0210	0,0280	0,0350	0,0420
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	10	0,0030	0,0070	0,0110	0,0140	0,0210	0,0280	0,0350	0,0420
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	10	0,0030	0,0075	0,0120	0,0150	0,0225	0,0300	0,0375	0,0450
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	10	0,0025	0,0060	0,0095	0,0120	0,0180	0,0240	0,0300	0,0360
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Très petits forets en carbure monobloc sans canaux de refroidissement, TiAlN

Groupe d'usinage	A	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	0,2	0,5	0,8	1	1,5	2	2,5	3
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	80	0,0120	0,0300	0,0480	0,0600	0,0900	0,1200	0,1500	0,1800
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	70	0,0110	0,0270	0,0430	0,0540	0,0810	0,1080	0,1350	0,1620
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	70	0,0110	0,0270	0,0430	0,0540	0,0810	0,1080	0,1350	0,1620
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	70	0,0100	0,0255	0,0410	0,0510	0,0765	0,1020	0,1275	0,1530
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	70	0,0100	0,0255	0,0410	0,0510	0,0765	0,1020	0,1275	0,1530
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	65	0,0095	0,0240	0,0385	0,0480	0,0720	0,0960	0,1200	0,1440
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	60	0,0090	0,0225	0,0360	0,0450	0,0675	0,0900	0,1125	0,1350
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	70	0,0120	0,0300	0,0480	0,0600	0,0900	0,1200	0,1500	0,1800
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	70	0,0120	0,0300	0,0480	0,0600	0,0900	0,1200	0,1500	0,1800
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	60	0,0100	0,0255	0,0410	0,0510	0,0765	0,1020	0,1275	0,1530
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	55	0,0090	0,0225	0,0360	0,0450	0,0675	0,0900	0,1125	0,1350
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	40	0,0080	0,0200	0,0320	0,0400	0,0600	0,0800	0,1000	0,1200
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	35	0,0070	0,0170	0,0270	0,0340	0,0510	0,0680	0,0850	0,1020
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	25	0,0035	0,0090	0,0145	0,0180	0,0270	0,0360	0,0450	0,0540
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	25	0,0030	0,0080	0,0130	0,0160	0,0245	0,0325	0,0405	0,0485
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	20	0,0030	0,0075	0,0120	0,0155	0,0230	0,0305	0,0380	0,0460
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	15	0,0020	0,0050	0,0080	0,0100	0,0150	0,0200	0,0250	0,0300
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	15	0,0015	0,0045	0,0070	0,0085	0,0130	0,0170	0,0215	0,0255
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	100	0,0080	0,0200	0,0320	0,0400	0,0600	0,0800	0,1000	0,1200
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	85	0,0070	0,0170	0,0270	0,0340	0,0510	0,0680	0,0850	0,1020
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	85	0,0070	0,0170	0,0270	0,0340	0,0510	0,0680	0,0850	0,1020
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	80	0,0065	0,0160	0,0255	0,0320	0,0480	0,0640	0,0800	0,0960
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	80	0,0065	0,0160	0,0255	0,0320	0,0480	0,0640	0,0800	0,0960
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	70	0,0055	0,0140	0,0225	0,0280	0,0420	0,0560	0,0700	0,0840
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	100	0,0120	0,0300	0,0480	0,0600	0,0900	0,1200	0,1500	0,1800
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	100	0,0120	0,0300	0,0480	0,0600	0,0900	0,1200	0,1500	0,1800
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	75	0,0100	0,0250	0,0400	0,0500	0,0750	0,1000	0,1250	0,1500
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	75	0,0100	0,0250	0,0400	0,0500	0,0750	0,1000	0,1250	0,1500
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	65	0,0085	0,0215	0,0340	0,0425	0,0640	0,0850	0,1065	0,1275
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	55	0,0080	0,0200	0,0320	0,0400	0,0600	0,0800	0,1000	0,1200
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	45	0,0070	0,0170	0,0270	0,0340	0,0510	0,0680	0,0850	0,1020
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	45	0,0065	0,0160	0,0255	0,0320	0,0480	0,0640	0,0800	0,0960
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	15	0,0020	0,0050	0,0080	0,0100	0,0150	0,0200	0,0250	0,0300
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	10	0,0015	0,0040	0,0065	0,0080	0,0120	0,0160	0,0200	0,0240
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	15	0,0020	0,0050	0,0080	0,0100	0,0150	0,0200	0,0250	0,0300
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	10	0,0015	0,0035	0,0055	0,0070	0,0105	0,0140	0,0175	0,0210
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	10	0,0015	0,0035	0,0055	0,0070	0,0105	0,0140	0,0175	0,0210
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	10	0,0020	0,0050	0,0080	0,0100	0,0150	0,0200	0,0250	0,0300
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	10	0,0015	0,0040	0,0065	0,0080	0,0120	0,0160	0,0200	0,0240
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Très petits forets HSS-E-PM sans canaux de refroidissement

Groupe d'usinage	○	S	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)		0,05	0,2	0,5	0,8	1	1,2	1,5	1,8	2
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	33	38	0,002	0,006	0,016	0,026	0,032	0,038	0,048	0,058	0,064
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	28	32	0,001	0,005	0,013	0,020	0,026	0,031	0,038	0,046	0,051
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	28	32	0,001	0,005	0,013	0,020	0,026	0,031	0,038	0,046	0,051
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	28	32	0,001	0,005	0,013	0,020	0,026	0,031	0,038	0,046	0,051
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	25	28	0,001	0,005	0,013	0,020	0,026	0,031	0,038	0,046	0,051
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	23	26	0,001	0,005	0,013	0,020	0,026	0,031	0,038	0,046	0,051
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	20	23	0,001	0,005	0,013	0,020	0,026	0,031	0,038	0,046	0,051
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	20	23	0,001	0,004	0,010	0,016	0,020	0,025	0,031	0,037	0,041
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	14	16	0,001	0,003	0,008	0,013	0,016	0,020	0,025	0,030	0,033
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	12	14	0,001	0,003	0,008	0,013	0,016	0,020	0,025	0,030	0,033
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	11	13	0,001	0,003	0,006	0,010	0,013	0,015	0,019	0,023	0,026
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	15	17	0,001	0,004	0,010	0,016	0,020	0,025	0,031	0,037	0,041
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	11	13	0,001	0,003	0,008	0,013	0,016	0,020	0,025	0,030	0,033
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	12	13	0,001	0,003	0,008	0,013	0,016	0,019	0,024	0,029	0,032
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	11	12	0,001	0,003	0,008	0,013	0,016	0,019	0,024	0,029	0,032
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	10	11	0,001	0,003	0,006	0,010	0,013	0,015	0,019	0,023	0,026
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	9	11	0,001	0,003	0,008	0,013	0,016	0,019	0,024	0,029	0,032
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants		8	0,001	0,003	0,006	0,010	0,013	0,015	0,019	0,023	0,026
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	35	40	0,002	0,006	0,016	0,026	0,032	0,038	0,048	0,058	0,064
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	28	32	0,002	0,006	0,016	0,026	0,032	0,038	0,048	0,058	0,064
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	30	34	0,002	0,006	0,016	0,026	0,032	0,038	0,048	0,058	0,064
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	23	26	0,001	0,005	0,013	0,020	0,026	0,031	0,038	0,046	0,051
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	30	34	0,002	0,006	0,016	0,026	0,032	0,038	0,048	0,058	0,064
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	23	26	0,001	0,005	0,013	0,020	0,026	0,031	0,038	0,046	0,051
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	29	34	0,001	0,005	0,013	0,020	0,026	0,031	0,038	0,046	0,051
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)		17	0,001	0,003	0,006	0,010	0,013	0,015	0,019	0,023	0,026
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	70		0,002	0,008	0,020	0,033	0,041	0,049	0,061	0,074	0,082
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	70		0,002	0,008	0,020	0,033	0,041	0,049	0,061	0,074	0,082
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	59	67	0,002	0,006	0,016	0,026	0,032	0,038	0,048	0,058	0,064
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	47	54	0,001	0,005	0,013	0,020	0,026	0,031	0,038	0,046	0,051
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	41	47	0,001	0,005	0,013	0,020	0,026	0,031	0,038	0,046	0,051
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	70	81	0,001	0,005	0,013	0,020	0,026	0,031	0,038	0,046	0,051
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	42	48	0,001	0,004	0,010	0,016	0,020	0,025	0,031	0,037	0,041
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	56	65	0,001	0,004	0,010	0,016	0,020	0,025	0,031	0,037	0,041
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	23	27	0,001	0,005	0,013	0,020	0,026	0,031	0,038	0,046	0,051
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	23	27	0,001	0,005	0,013	0,020	0,026	0,031	0,038	0,046	0,051
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite											
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	7	8	0,001	0,003	0,006	0,010	0,013	0,015	0,019	0,023	0,026
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	6	6	0,001	0,002	0,005	0,008	0,010	0,012	0,015	0,018	0,020
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	6	7	0,001	0,003	0,006	0,010	0,013	0,015	0,019	0,023	0,026
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	4	4	0,001	0,002	0,005	0,008	0,010	0,012	0,015	0,018	0,020
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	4	5	0,001	0,002	0,005	0,008	0,010	0,012	0,015	0,018	0,020
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	6	7	0,001	0,003	0,006	0,010	0,013	0,015	0,019	0,023	0,026
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	4	4	0,001	0,002	0,005	0,008	0,010	0,012	0,015	0,018	0,020
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC											
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC											
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC											
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB											
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC											

EXCLUSIVELINE®

MICRO-FORETS VA

DURÉES DE VIE ET AVANCES NETTEMENT PLUS LONGUES DANS LES MATÉRIAUX DIFFICILES À USINER

- Évacuation fiable des copeaux grâce aux surfaces lisses et au revêtement HiPIMS
- Jusqu'à deux fois plus rapide
- Nouveau profil de rainure avec arête de coupe principale concave pour un comportement de coupe plus agressif
- Ø 0,5 – 3,0 mm | avec refroidissement interne à partir de Ø 1,0 mm

Forets pilote avec canaux de refroidissement, RT 100 FB

Groupe d'usinage	F	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	100	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	90	0,070	0,115	0,145	0,175	0,200	0,225	0,245	0,295
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	90	0,070	0,115	0,145	0,175	0,200	0,225	0,245	0,295
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	85	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235	0,275
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	85	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235	0,275
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	80	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	75	0,060	0,100	0,120	0,145	0,165	0,185	0,205	0,245
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	80	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	80	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	70	0,050	0,090	0,110	0,130	0,150	0,170	0,185	0,220
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	60	0,045	0,080	0,095	0,115	0,130	0,150	0,165	0,195
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	50	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	45	0,040	0,070	0,085	0,105	0,120	0,135	0,145	0,175
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	45	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	40	0,045	0,075	0,090	0,110	0,125	0,140	0,155	0,185
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	40	0,040	0,070	0,085	0,105	0,120	0,135	0,145	0,175
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	40	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	35	0,040	0,070	0,085	0,105	0,120	0,135	0,145	0,175
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	100	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	85	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235	0,275
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	85	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235	0,275
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	80	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	80	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	70	0,055	0,090	0,115	0,135	0,155	0,175	0,190	0,230
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	80	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	60	0,060	0,100	0,120	0,145	0,165	0,185	0,205	0,245
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	185	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	185	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	170	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	170	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	145	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290	0,345
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	120	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	100	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290	0,345
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	95	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	30	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	25	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,140	0,165
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	25	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	15	0,035	0,055	0,070	0,085	0,095	0,110	0,120	0,145
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	20	0,035	0,055	0,070	0,085	0,095	0,110	0,120	0,145
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	30	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	25	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,140	0,165
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	35	0,030	0,050	0,065	0,075	0,090	0,100	0,110	0,130
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	25	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	20	0,025	0,045	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095	0,115

Foret ratio sans canaux de refroidissement, RT 100 U, 3xD

Groupe d'usinage	F	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	130	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	115	0,140	0,235	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495	0,585
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	115	0,140	0,235	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495	0,585
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	110	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	110	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	105	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	100	0,115	0,195	0,245	0,290	0,330	0,370	0,410	0,490
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	105	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	105	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	90	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	80	0,090	0,155	0,195	0,230	0,265	0,295	0,330	0,390
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	65	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	55	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290	0,345
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	40	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	35	0,035	0,060	0,075	0,085	0,100	0,110	0,125	0,145
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	35	0,035	0,055	0,070	0,080	0,095	0,105	0,115	0,140
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	25	0,030	0,050	0,065	0,075	0,090	0,100	0,110	0,130
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	20	0,025	0,045	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095	0,110
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	90	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	75	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	75	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	70	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	70	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	65	0,085	0,145	0,180	0,215	0,245	0,280	0,305	0,365
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	70	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	55	0,090	0,155	0,195	0,230	0,265	0,295	0,330	0,390
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	165	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	165	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	150	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	150	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	130	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	110	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	95	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290	0,345
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	90	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	30	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	25	0,050	0,085	0,105	0,120	0,140	0,160	0,175	0,205
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	25	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	15	0,045	0,075	0,090	0,105	0,125	0,140	0,155	0,180
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	20	0,045	0,075	0,090	0,105	0,125	0,140	0,155	0,180
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	15	0,030	0,050	0,065	0,075	0,090	0,100	0,110	0,130
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	10	0,025	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,105
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	35	0,030	0,050	0,065	0,075	0,090	0,100	0,110	0,130
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	25	0,025	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,105
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	20	0,025	0,040	0,050	0,060	0,065	0,075	0,085	0,100
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	25	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	20	0,025	0,045	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095	0,115

Foret ratio sans canaux de refroidissement, RT 100 U, 5xD

Groupe d'usinage	F	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	130	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	115	0,140	0,235	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495	0,585
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	115	0,140	0,235	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495	0,585
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	110	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	110	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	105	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	100	0,115	0,195	0,245	0,290	0,330	0,370	0,410	0,490
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	105	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	105	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	90	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	80	0,090	0,155	0,195	0,230	0,265	0,295	0,330	0,390
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	65	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	55	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290	0,345
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	45	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	40	0,035	0,060	0,075	0,085	0,100	0,110	0,125	0,145
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	40	0,035	0,055	0,070	0,080	0,095	0,105	0,115	0,140
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	25	0,030	0,050	0,065	0,075	0,090	0,100	0,110	0,130
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	20	0,025	0,045	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095	0,110
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	90	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	75	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	75	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	70	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	70	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	65	0,085	0,145	0,180	0,215	0,245	0,280	0,305	0,365
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	70	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	55	0,090	0,155	0,195	0,230	0,265	0,295	0,330	0,390
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	165	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	165	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	150	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	150	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	130	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	130	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	110	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	105	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	30	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	25	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,140	0,165
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	25	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	15	0,035	0,055	0,070	0,085	0,095	0,110	0,120	0,145
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	20	0,035	0,055	0,070	0,085	0,095	0,110	0,120	0,145
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	15	0,030	0,050	0,065	0,075	0,090	0,100	0,110	0,130
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	10	0,025	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,105
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	35	0,030	0,050	0,065	0,075	0,090	0,100	0,110	0,130
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	25	0,025	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,105
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	20	0,025	0,040	0,050	0,060	0,065	0,075	0,085	0,100
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	25	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	20	0,025	0,045	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095	0,115

Foret ratio sans canaux de refroidissement, RT 100 HF, 3xD

Groupe d'usinage		f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	130	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	115	0,140	0,235	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495	0,585
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	115	0,140	0,235	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495	0,585
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	110	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	110	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	105	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	100	0,115	0,195	0,245	0,290	0,330	0,370	0,410	0,490
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	105	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	105	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	90	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	80	0,090	0,155	0,195	0,230	0,265	0,295	0,330	0,390
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	65	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	55	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290	0,345
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage									
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB									
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB									
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants									
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB									
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB									
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB									
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB									
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB									
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB									
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB									
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB									
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB									
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB									
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB									
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %									
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn									
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique									
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	30	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	25	0,050	0,085	0,105	0,120	0,140	0,160	0,175	0,205
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	25	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	15	0,045	0,075	0,090	0,105	0,125	0,140	0,155	0,180
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	20	0,045	0,075	0,090	0,105	0,125	0,140	0,155	0,180
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	20	0,030	0,050	0,065	0,075	0,090	0,100	0,110	0,130
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	15	0,025	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,105
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	40	0,030	0,050	0,065	0,075	0,090	0,100	0,110	0,130
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	25	0,025	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,105
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	25	0,025	0,040	0,050	0,060	0,065	0,075	0,085	0,100
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 100 U, 3xD

Groupe d'usinage	F	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	145	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	130	0,140	0,235	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495	0,585
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	130	0,140	0,235	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495	0,585
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	125	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	125	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	115	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	110	0,115	0,195	0,245	0,290	0,330	0,370	0,410	0,490
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	120	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	120	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	100	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	90	0,090	0,155	0,195	0,230	0,265	0,295	0,330	0,390
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	80	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	70	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290	0,345
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	60	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	55	0,070	0,115	0,145	0,175	0,200	0,225	0,245	0,295
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	50	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235	0,275
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	55	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	45	0,035	0,055	0,070	0,080	0,095	0,105	0,115	0,140
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	110	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	95	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	95	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	90	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	90	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	75	0,110	0,180	0,225	0,270	0,310	0,345	0,385	0,455
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	90	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	70	0,115	0,195	0,245	0,290	0,330	0,370	0,410	0,490
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	185	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	185	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	170	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	170	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	145	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	130	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	110	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	105	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	40	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	30	0,050	0,085	0,105	0,120	0,140	0,160	0,175	0,205
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	35	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	20	0,045	0,075	0,090	0,105	0,125	0,140	0,155	0,180
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	25	0,045	0,075	0,090	0,105	0,125	0,140	0,155	0,180
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	40	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	30	0,050	0,085	0,105	0,120	0,140	0,160	0,175	0,205
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	50	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	35	0,030	0,050	0,065	0,075	0,090	0,100	0,110	0,130
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	30	0,030	0,050	0,060	0,070	0,085	0,095	0,105	0,120
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	40	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	30	0,035	0,055	0,070	0,085	0,095	0,110	0,120	0,145

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 100 U, 5xD

Groupe d'usinage	F	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	145	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	130	0,140	0,235	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495	0,585
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	130	0,140	0,235	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495	0,585
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	125	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	125	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	115	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	110	0,115	0,195	0,245	0,290	0,330	0,370	0,410	0,490
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	120	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	120	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	100	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	90	0,090	0,155	0,195	0,230	0,265	0,295	0,330	0,390
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	70	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	60	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290	0,345
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	60	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	55	0,070	0,115	0,145	0,175	0,200	0,225	0,245	0,295
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	50	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235	0,275
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	55	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	45	0,035	0,055	0,070	0,080	0,095	0,105	0,115	0,140
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	110	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	95	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	95	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	90	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	90	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	75	0,110	0,180	0,225	0,270	0,310	0,345	0,385	0,455
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	90	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	70	0,115	0,195	0,245	0,290	0,330	0,370	0,410	0,490
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	185	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	185	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	170	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	170	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	145	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	130	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	110	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	105	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	40	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	30	0,050	0,085	0,105	0,120	0,140	0,160	0,175	0,205
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	35	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	20	0,045	0,075	0,090	0,105	0,125	0,140	0,155	0,180
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	25	0,045	0,075	0,090	0,105	0,125	0,140	0,155	0,180
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	40	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	30	0,050	0,085	0,105	0,120	0,140	0,160	0,175	0,205
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	50	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	35	0,030	0,050	0,065	0,075	0,090	0,100	0,110	0,130
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	30	0,030	0,050	0,060	0,070	0,085	0,095	0,105	0,120
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	40	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	30	0,035	0,055	0,070	0,085	0,095	0,110	0,120	0,145

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 100 U, 7xD

Groupe d'usinage	F	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	145	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	130	0,110	0,185	0,235	0,275	0,315	0,355	0,395	0,470
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	130	0,110	0,185	0,235	0,275	0,315	0,355	0,395	0,470
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	125	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	125	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	115	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	110	0,090	0,155	0,195	0,230	0,265	0,295	0,330	0,390
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	120	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	120	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	100	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290	0,345
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	90	0,070	0,120	0,150	0,180	0,205	0,230	0,255	0,305
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	80	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	70	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235	0,275
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	60	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	55	0,055	0,095	0,115	0,140	0,160	0,180	0,195	0,235
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	50	0,050	0,090	0,110	0,130	0,150	0,170	0,185	0,220
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	55	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	45	0,035	0,055	0,070	0,080	0,095	0,105	0,115	0,140
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	110	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	95	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	95	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	90	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	90	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	75	0,110	0,180	0,225	0,270	0,310	0,345	0,385	0,455
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	90	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	70	0,115	0,195	0,245	0,290	0,330	0,370	0,410	0,490
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	185	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	185	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	170	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	170	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	145	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	130	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	110	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	105	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	40	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	30	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,140	0,165
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	35	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	20	0,035	0,055	0,070	0,085	0,095	0,110	0,120	0,145
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	25	0,035	0,055	0,070	0,085	0,095	0,110	0,120	0,145
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	40	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	30	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,140	0,165
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	50	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	35	0,030	0,050	0,065	0,075	0,090	0,100	0,110	0,130
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	30	0,030	0,050	0,060	0,070	0,085	0,095	0,105	0,120
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	40	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	30	0,025	0,045	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095	0,115

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 100 U, 12xD

Groupe d'usinage		f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	110	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	100	0,110	0,185	0,235	0,275	0,315	0,355	0,395	0,470
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	100	0,110	0,185	0,235	0,275	0,315	0,355	0,395	0,470
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	95	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	95	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	90	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	85	0,090	0,155	0,195	0,230	0,265	0,295	0,330	0,390
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	110	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	110	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	95	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290	0,345
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	85	0,070	0,120	0,150	0,180	0,205	0,230	0,255	0,305
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	80	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	70	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235	0,275
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	60	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	55	0,055	0,095	0,115	0,140	0,160	0,180	0,195	0,235
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	50	0,050	0,090	0,110	0,130	0,150	0,170	0,185	0,220
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	55	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	45	0,035	0,055	0,070	0,080	0,095	0,105	0,115	0,140
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	110	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	95	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	95	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	90	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	90	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	75	0,085	0,145	0,180	0,215	0,245	0,280	0,305	0,365
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	90	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	70	0,090	0,155	0,195	0,230	0,265	0,295	0,330	0,390
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	185	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	185	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	170	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	170	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	145	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	130	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	110	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290	0,345
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	105	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB									
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB									
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB									
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB									
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB									
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²									
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²									
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 100 HF, ≤ 5xD

Groupe d'usinage		f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	145	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	130	0,140	0,235	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495	0,585
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	130	0,140	0,235	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495	0,585
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	125	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	125	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	115	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	110	0,115	0,195	0,245	0,290	0,330	0,370	0,410	0,490
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	120	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	120	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	100	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	90	0,090	0,155	0,195	0,230	0,265	0,295	0,330	0,390
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	80	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	70	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290	0,345
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage									
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB									
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB									
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants									
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB									
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB									
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB									
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB									
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB									
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB									
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB									
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB									
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB									
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB									
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB									
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %									
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn									
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique									
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	45	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	35	0,050	0,085	0,105	0,120	0,140	0,160	0,175	0,205
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	40	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	25	0,045	0,075	0,090	0,105	0,125	0,140	0,155	0,180
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	25	0,045	0,075	0,090	0,105	0,125	0,140	0,155	0,180
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	45	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	35	0,050	0,085	0,105	0,120	0,140	0,160	0,175	0,205
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	55	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	35	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,140	0,165
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	35	0,035	0,060	0,075	0,090	0,105	0,115	0,130	0,155
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 100 HF, 7xD

Groupe d'usinage		f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	145	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	130	0,085	0,145	0,180	0,215	0,250	0,280	0,310	0,365
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	130	0,085	0,145	0,180	0,215	0,250	0,280	0,310	0,365
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	125	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290	0,345
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	125	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290	0,345
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	115	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	110	0,070	0,120	0,150	0,180	0,205	0,230	0,255	0,305
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	120	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	120	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	100	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290	0,345
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	90	0,070	0,120	0,150	0,180	0,205	0,230	0,255	0,305
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	80	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	70	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235	0,275
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage									
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB									
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB									
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants									
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB									
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB									
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB									
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB									
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB									
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB									
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB									
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB									
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB									
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB									
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB									
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %									
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn									
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique									
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	45	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	35	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,140	0,165
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	40	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	25	0,035	0,055	0,070	0,085	0,095	0,110	0,120	0,145
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	25	0,035	0,055	0,070	0,085	0,095	0,110	0,120	0,145
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	45	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	35	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,140	0,165
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	55	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	35	0,030	0,050	0,065	0,075	0,090	0,100	0,110	0,130
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	35	0,030	0,050	0,060	0,070	0,085	0,095	0,105	0,120
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 100 XF, ≤ 5xD

Groupe d'usinage	F	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	180	0,190	0,325	0,405	0,480	0,550	0,620	0,685	0,815
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	160	0,175	0,295	0,365	0,430	0,495	0,560	0,615	0,730
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	160	0,175	0,295	0,365	0,430	0,495	0,560	0,615	0,730
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	155	0,165	0,275	0,345	0,410	0,470	0,525	0,585	0,690
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	155	0,165	0,275	0,345	0,410	0,470	0,525	0,585	0,690
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	145	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	135	0,145	0,245	0,305	0,360	0,415	0,465	0,515	0,610
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	120	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	120	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	100	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	90	0,115	0,195	0,245	0,290	0,330	0,370	0,410	0,490
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	90	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	75	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	80	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	70	0,070	0,115	0,145	0,175	0,200	0,225	0,245	0,295
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	70	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235	0,275
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB									
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants									
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	110	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	95	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	95	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	90	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	90	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	75	0,110	0,180	0,225	0,270	0,310	0,345	0,385	0,455
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	90	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	70	0,115	0,195	0,245	0,290	0,330	0,370	0,410	0,490
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB									
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB									
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB									
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB									
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB									
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %									
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn									
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique									
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	40	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	30	0,050	0,085	0,105	0,120	0,140	0,160	0,175	0,205
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	35	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	20	0,045	0,075	0,090	0,105	0,125	0,140	0,155	0,180
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	25	0,045	0,075	0,090	0,105	0,125	0,140	0,155	0,180
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	40	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	30	0,050	0,085	0,105	0,120	0,140	0,160	0,175	0,205
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	55	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 100 XF, ≥7xD

Groupe d'usinage	F	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	160	0,190	0,325	0,405	0,480	0,550	0,620	0,685	0,815
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	145	0,175	0,295	0,365	0,430	0,495	0,560	0,615	0,730
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	145	0,175	0,295	0,365	0,430	0,495	0,560	0,615	0,730
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	135	0,165	0,275	0,345	0,410	0,470	0,525	0,585	0,690
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	135	0,165	0,275	0,345	0,410	0,470	0,525	0,585	0,690
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	130	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	120	0,145	0,245	0,305	0,360	0,415	0,465	0,515	0,610
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	110	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	110	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	95	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	85	0,115	0,195	0,245	0,290	0,330	0,370	0,410	0,490
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	80	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	70	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	70	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	65	0,070	0,115	0,145	0,175	0,200	0,225	0,245	0,295
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	60	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235	0,275
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB									
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants									
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	110	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	95	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	95	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	90	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	90	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	75	0,110	0,180	0,225	0,270	0,310	0,345	0,385	0,455
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	90	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	70	0,115	0,195	0,245	0,290	0,330	0,370	0,410	0,490
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB									
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB									
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB									
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB									
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB									
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %									
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn									
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique									
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	40	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	30	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,140	0,165
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	35	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	20	0,035	0,055	0,070	0,085	0,095	0,110	0,120	0,145
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	25	0,035	0,055	0,070	0,085	0,095	0,110	0,120	0,145
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	40	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	30	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,140	0,165
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	55	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 100 VA, ≤ 5xD

Groupe d'usinage	a	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB									
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB									
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB									
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB									
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB									
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB									
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	80	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	70	0,070	0,115	0,145	0,175	0,200	0,225	0,245	0,295
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	70	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235	0,275
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	60	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	50	0,050	0,090	0,110	0,130	0,150	0,170	0,185	0,220
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB									
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB									
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB									
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB									
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB									
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB									
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB									
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB									
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB									
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB									
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB									
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %									
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn									
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique									
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	45	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	35	0,050	0,085	0,105	0,120	0,140	0,160	0,175	0,205
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	40	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	25	0,045	0,075	0,090	0,105	0,125	0,140	0,155	0,180
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	25	0,045	0,075	0,090	0,105	0,125	0,140	0,155	0,180
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	45	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	35	0,050	0,085	0,105	0,120	0,140	0,160	0,175	0,205
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 100 AL, 5xD

Groupe d'usinage	v_c (m/min)	f (mm/tr) pour Ø nom. 3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB									
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB									
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB									
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB									
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB									
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB									
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage									
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB									
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB									
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants									
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB									
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB									
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB									
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB									
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB									
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB									
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	240	0,190	0,325	0,405	0,480	0,550	0,620	0,685	0,815
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	240	0,190	0,325	0,405	0,480	0,550	0,620	0,685	0,815
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	220	0,190	0,325	0,405	0,480	0,550	0,620	0,685	0,815
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	220	0,190	0,325	0,405	0,480	0,550	0,620	0,685	0,815
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	185	0,165	0,275	0,345	0,410	0,470	0,525	0,585	0,690
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	160	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	135	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	130	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	90	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	90	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB									
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB									
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB									
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB									
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB									
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²									
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²									
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 100 R, 5xD

Groupe d'usinage	F	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB									
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB									
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB									
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB									
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB									
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB									
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage									
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB									
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB									
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants									
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	130	0,190	0,325	0,405	0,480	0,550	0,620	0,685	0,815
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	110	0,165	0,275	0,345	0,410	0,470	0,525	0,585	0,690
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	110	0,165	0,275	0,345	0,410	0,470	0,525	0,585	0,690
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	105	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	105	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	90	0,135	0,230	0,285	0,335	0,385	0,435	0,480	0,570
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	100	0,190	0,325	0,405	0,480	0,550	0,620	0,685	0,815
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	75	0,145	0,245	0,305	0,360	0,415	0,465	0,515	0,610
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB									
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB									
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB									
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB									
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB									
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %									
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn									
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique									
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB									
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB									
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB									
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB									
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB									
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²									
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²									
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 100 R, 7xD

Groupe d'usinage	F	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB									
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB									
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB									
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB									
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB									
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB									
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage									
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB									
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB									
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants									
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	130	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	110	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	110	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	105	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	105	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	90	0,110	0,180	0,225	0,270	0,310	0,345	0,385	0,455
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	100	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	75	0,115	0,195	0,245	0,290	0,330	0,370	0,410	0,490
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB									
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB									
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB									
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB									
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB									
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %									
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn									
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique									
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB									
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB									
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB									
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB									
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB									
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²									
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²									
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 150 GG, 120°, 4xD

Groupe d'usinage	v_c (m/min)	f (mm/tr) pour Ø nom. 3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB									
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB									
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB									
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB									
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB									
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB									
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage									
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB									
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB									
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants									
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	100	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	85	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	85	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	80	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	80	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	70	0,085	0,145	0,180	0,215	0,245	0,280	0,305	0,365
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	210	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	210	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	190	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	190	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	160	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %									
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn									
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique									
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB									
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB									
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB									
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB									
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB									
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²									
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²									
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	35	0,04	0,065	0,08	0,095	0,11	0,125	0,135	0,165
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	25	0,025	0,045	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095	0,115

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 150 GG, 120°, 7xD

Groupe d'usinage	v_c (m/min)	f (mm/tr) pour Ø nom. 3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB									
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB									
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB									
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB									
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB									
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB									
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage									
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB									
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB									
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants									
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	100	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	85	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	85	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	80	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	80	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	70	0,085	0,145	0,180	0,215	0,245	0,280	0,305	0,365
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	210	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	210	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	190	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	190	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	160	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %									
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn									
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique									
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB									
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB									
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB									
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB									
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB									
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²									
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²									
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	35	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	25	0,025	0,045	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095	0,115

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 150 GG, 120°, 10xD

Groupe d'usinage	v_c (m/min)	f (mm/tr) pour Ø nom. 3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB									
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB									
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB									
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB									
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB									
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB									
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage									
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB									
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB									
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants									
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	100	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	85	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290	0,345
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	85	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290	0,345
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	80	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	80	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	70	0,065	0,115	0,140	0,170	0,195	0,215	0,240	0,285
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	210	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	210	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	190	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	190	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	160	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %									
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn									
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique									
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB									
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB									
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB									
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB									
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB									
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²									
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²									
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	35	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	25	0,025	0,045	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095	0,115

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 150 GG, 130°, 4xD

Groupe d'usinage	v_c (m/min)	f (mm/tr) pour Ø nom. 3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB									
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB									
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB									
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB									
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB									
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB									
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage									
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB									
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB									
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants									
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	105	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	90	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	90	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	85	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	85	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	75	0,085	0,145	0,180	0,215	0,245	0,280	0,305	0,365
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	200	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	200	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	180	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	180	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	155	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %									
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn									
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique									
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB									
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB									
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB									
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB									
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB									
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²									
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²									
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	35	0,04	0,065	0,08	0,095	0,11	0,125	0,135	0,165
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	25	0,025	0,045	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095	0,115

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 150 GG, 130°, 7xD

Groupe d'usinage		f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB									
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB									
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB									
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB									
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB									
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB									
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage									
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB									
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB									
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants									
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	105	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	90	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	90	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	85	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	85	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	75	0,085	0,145	0,180	0,215	0,245	0,280	0,305	0,365
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	200	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	200	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	180	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	180	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	155	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %									
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn									
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique									
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB									
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB									
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB									
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB									
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB									
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²									
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²									
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	40	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	30	0,025	0,045	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095	0,115

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 150 GG, 130°, 10xD

Groupe d'usinage	v_c (m/min)	f (mm/tr) pour Ø nom. 3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB									
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB									
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB									
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB									
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB									
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB									
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage									
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB									
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB									
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants									
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	105	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	90	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290	0,345
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	90	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290	0,345
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	85	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	85	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	75	0,065	0,115	0,140	0,170	0,195	0,215	0,240	0,285
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	200	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	200	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	180	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	180	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	155	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %									
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn									
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique									
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB									
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB									
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB									
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB									
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB									
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²									
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²									
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	40	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	30	0,025	0,045	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095	0,115

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 150 GN, 15xD

Groupe d'usinage	v_c (m/min)	f (mm/tr) pour Ø nom. 3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB									
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB									
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB									
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB									
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB									
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB									
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage									
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB									
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB									
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants									
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	90	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	75	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235	0,275
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	75	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235	0,275
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	70	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	70	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	65	0,055	0,090	0,115	0,135	0,155	0,175	0,190	0,230
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	210	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	210	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	190	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	190	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	160	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %									
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn									
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique									
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB									
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB									
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB									
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB									
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB									
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²									
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²									
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	40	0,030	0,050	0,065	0,075	0,090	0,100	0,110	0,130
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	30	0,020	0,035	0,045	0,055	0,060	0,070	0,075	0,090

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 100 T AL, ≤ 25xD

Groupe d'usinage		f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	4	5	6	8	10	12	14
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB									
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB									
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB									
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB									
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB									
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB									
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage									
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB									
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB									
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants									
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB									
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB									
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB									
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB									
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB									
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB									
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	120	0,155	0,190	0,225	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	120	0,155	0,190	0,225	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	110	0,190	0,240	0,285	0,325	0,405	0,480	0,550	0,620
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	110	0,190	0,240	0,285	0,325	0,405	0,480	0,550	0,620
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	95	0,165	0,205	0,240	0,275	0,345	0,410	0,470	0,525
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	140	0,125	0,155	0,180	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	120	0,105	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	110	0,100	0,120	0,145	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	90	0,040	0,050	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB									
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB									
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB									
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB									
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB									
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²									
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²									
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 100 T, 15xD

Groupe d'usinage	A	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	4	6	8	10	12	14	16
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	120	0,155	0,190	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	110	0,140	0,170	0,235	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	110	0,140	0,170	0,235	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	100	0,130	0,165	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	100	0,130	0,165	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	95	0,125	0,155	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	90	0,115	0,145	0,195	0,245	0,290	0,330	0,370	0,410
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	110	0,125	0,155	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	110	0,125	0,155	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	95	0,105	0,130	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	85	0,090	0,115	0,155	0,195	0,230	0,265	0,295	0,330
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	100	0,095	0,120	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	85	0,080	0,100	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	100	0,075	0,095	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	90	0,070	0,085	0,115	0,145	0,175	0,200	0,225	0,245
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	85	0,065	0,080	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	70	0,050	0,060	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	60	0,040	0,050	0,070	0,085	0,105	0,120	0,135	0,145
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	120	0,155	0,190	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	100	0,130	0,165	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	100	0,130	0,165	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	95	0,125	0,155	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	95	0,125	0,155	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	85	0,110	0,135	0,180	0,225	0,270	0,310	0,345	0,385
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	100	0,095	0,120	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	75	0,070	0,090	0,120	0,150	0,180	0,205	0,230	0,255
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB									
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB									
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB									
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB									
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB									
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	120	0,125	0,155	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	100	0,105	0,130	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	95	0,100	0,120	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	40	0,040	0,050	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	30	0,030	0,040	0,050	0,065	0,075	0,090	0,100	0,110
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	35	0,040	0,050	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	20	0,025	0,035	0,045	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	25	0,025	0,035	0,045	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²									
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²									
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	50	0,050	0,060	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 100 T, 20xD

Groupe d'usinage	A	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	4	6	8	10	12	14	16
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	120	0,155	0,190	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	110	0,140	0,170	0,235	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	110	0,140	0,170	0,235	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	100	0,130	0,165	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	100	0,130	0,165	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	95	0,125	0,155	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	90	0,115	0,145	0,195	0,245	0,290	0,330	0,370	0,410
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	110	0,125	0,155	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	110	0,125	0,155	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	95	0,105	0,130	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	85	0,090	0,115	0,155	0,195	0,230	0,265	0,295	0,330
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	100	0,095	0,120	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	85	0,080	0,100	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	100	0,075	0,095	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	90	0,070	0,085	0,115	0,145	0,175	0,200	0,225	0,245
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	85	0,065	0,080	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	60	0,050	0,060	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	50	0,040	0,050	0,070	0,085	0,105	0,120	0,135	0,145
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	120	0,155	0,190	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	100	0,130	0,165	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	100	0,130	0,165	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	95	0,125	0,155	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	95	0,125	0,155	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	85	0,110	0,135	0,180	0,225	0,270	0,310	0,345	0,385
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	100	0,095	0,120	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	75	0,070	0,090	0,120	0,150	0,180	0,205	0,230	0,255
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB									
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB									
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB									
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB									
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB									
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	120	0,125	0,155	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	100	0,105	0,130	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	95	0,100	0,120	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	40	0,040	0,050	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	30	0,030	0,040	0,050	0,065	0,075	0,090	0,100	0,110
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	35	0,040	0,050	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	20	0,025	0,035	0,045	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	25	0,025	0,035	0,045	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²									
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²									
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	50	0,050	0,060	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 100 T, 25xD

Groupe d'usinage	A	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	4	6	8	10	12	14	16
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	120	0,155	0,190	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	110	0,140	0,170	0,235	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	110	0,140	0,170	0,235	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	100	0,130	0,165	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	100	0,130	0,165	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	95	0,125	0,155	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	90	0,115	0,145	0,195	0,245	0,290	0,330	0,370	0,410
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	100	0,125	0,155	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	100	0,125	0,155	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	85	0,105	0,130	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	75	0,090	0,115	0,155	0,195	0,230	0,265	0,295	0,330
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	90	0,095	0,120	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	75	0,080	0,100	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	100	0,075	0,095	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	90	0,070	0,085	0,115	0,145	0,175	0,200	0,225	0,245
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	85	0,065	0,080	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	60	0,050	0,060	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	50	0,040	0,050	0,070	0,085	0,105	0,120	0,135	0,145
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	110	0,155	0,190	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	95	0,130	0,165	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	95	0,130	0,165	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	90	0,125	0,155	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	90	0,125	0,155	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	75	0,110	0,135	0,180	0,225	0,270	0,310	0,345	0,385
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	90	0,095	0,120	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	70	0,070	0,090	0,120	0,150	0,180	0,205	0,230	0,255
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB									
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB									
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB									
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB									
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB									
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	120	0,125	0,155	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	100	0,105	0,130	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	95	0,100	0,120	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	40	0,040	0,050	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	30	0,030	0,040	0,050	0,065	0,075	0,090	0,100	0,110
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	35	0,040	0,050	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	20	0,025	0,035	0,045	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	25	0,025	0,035	0,045	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²									
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²									
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	50	0,050	0,060	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 100 T, 30xD

Groupe d'usinage	A	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	4	5	6	8	10	12	14
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	100	0,155	0,190	0,225	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	90	0,140	0,170	0,205	0,235	0,290	0,345	0,395	0,445
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	90	0,140	0,170	0,205	0,235	0,290	0,345	0,395	0,445
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	85	0,130	0,165	0,195	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	85	0,130	0,165	0,195	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	80	0,125	0,155	0,180	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	75	0,115	0,145	0,170	0,195	0,245	0,290	0,330	0,370
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	90	0,125	0,155	0,180	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	90	0,125	0,155	0,180	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	75	0,105	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	70	0,090	0,115	0,135	0,155	0,195	0,230	0,265	0,295
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	80	0,095	0,120	0,140	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	70	0,080	0,100	0,120	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	80	0,075	0,095	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	70	0,070	0,085	0,100	0,115	0,145	0,175	0,200	0,225
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	70	0,065	0,080	0,095	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	60	0,050	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	50	0,040	0,050	0,060	0,070	0,085	0,105	0,120	0,135
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	105	0,155	0,190	0,225	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	90	0,130	0,165	0,195	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	90	0,130	0,165	0,195	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	85	0,125	0,155	0,180	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	85	0,125	0,155	0,180	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	75	0,110	0,135	0,160	0,180	0,225	0,270	0,310	0,345
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	80	0,095	0,120	0,140	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	60	0,070	0,090	0,105	0,120	0,150	0,180	0,205	0,230
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB									
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB									
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB									
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB									
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB									
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	120	0,125	0,155	0,180	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	100	0,105	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	95	0,100	0,120	0,145	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	40	0,040	0,050	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	30	0,030	0,040	0,045	0,050	0,065	0,075	0,090	0,100
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	35	0,040	0,050	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	20	0,025	0,035	0,040	0,045	0,055	0,065	0,075	0,085
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	25	0,025	0,035	0,040	0,045	0,055	0,065	0,075	0,085
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²									
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²									
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	50	0,050	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Foret ratio avec canaux de refroidissement, RT 100 T, 40xD

Groupe d'usinage	A	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	4	5	6	7	8	9	10
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	100	0,155	0,190	0,225	0,260	0,295	0,325	0,355	0,385
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	90	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290	0,320	0,345
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	90	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290	0,320	0,345
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	85	0,130	0,165	0,195	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	85	0,130	0,165	0,195	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	80	0,125	0,155	0,180	0,210	0,235	0,260	0,285	0,305
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	75	0,115	0,145	0,170	0,195	0,220	0,245	0,265	0,290
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	90	0,125	0,155	0,180	0,210	0,235	0,260	0,285	0,305
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	90	0,125	0,155	0,180	0,210	0,235	0,260	0,285	0,305
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	75	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,240	0,260
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	70	0,090	0,115	0,135	0,155	0,175	0,195	0,215	0,230
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	80	0,095	0,120	0,140	0,165	0,185	0,205	0,220	0,240
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	70	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,170	0,190	0,205
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	80	0,075	0,095	0,115	0,130	0,145	0,160	0,175	0,190
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	70	0,070	0,085	0,100	0,115	0,130	0,145	0,160	0,175
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	70	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,140	0,150	0,165
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	60	0,040	0,050	0,055	0,065	0,075	0,080	0,090	0,095
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	50	0,035	0,040	0,050	0,055	0,060	0,070	0,075	0,080
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	105	0,155	0,190	0,225	0,260	0,295	0,325	0,355	0,385
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	90	0,130	0,165	0,195	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	90	0,130	0,165	0,195	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	85	0,125	0,155	0,180	0,210	0,235	0,260	0,285	0,305
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	85	0,125	0,155	0,180	0,210	0,235	0,260	0,285	0,305
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	75	0,110	0,135	0,160	0,180	0,205	0,225	0,250	0,270
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	80	0,095	0,120	0,140	0,165	0,185	0,205	0,220	0,240
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	60	0,070	0,090	0,105	0,120	0,135	0,150	0,165	0,180
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB									
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB									
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB									
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB									
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB									
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	120	0,125	0,155	0,180	0,210	0,235	0,260	0,285	0,305
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	100	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,240	0,260
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	95	0,100	0,120	0,145	0,165	0,185	0,205	0,225	0,245
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	40	0,040	0,050	0,055	0,065	0,075	0,080	0,090	0,095
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	30	0,030	0,040	0,045	0,050	0,060	0,065	0,070	0,075
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	35	0,040	0,050	0,055	0,065	0,075	0,080	0,090	0,095
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	20	0,025	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060	0,065
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	25	0,025	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060	0,065
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²									
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²									
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	50	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,100	0,110	0,120
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Foret ratio sans canaux de refroidissement, 3 dents, non revêtu

Groupe d'usinage		f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB									
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB									
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB									
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB									
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB									
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB									
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage									
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB									
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB									
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants									
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	80	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	70	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235	0,275
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	70	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235	0,275
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	65	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	65	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	55	0,055	0,090	0,115	0,135	0,155	0,175	0,190	0,230
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	160	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	160	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	140	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	140	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	120	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %									
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn									
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique									
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB									
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB									
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB									
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB									
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB									
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²									
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²									
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Foret ratio sans canaux de refroidissement, 3 dents, TiN

Groupe d'usinage	S	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	100	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	90	0,085	0,145	0,180	0,215	0,250	0,280	0,310	0,365
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	90	0,085	0,145	0,180	0,215	0,250	0,280	0,310	0,365
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	85	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290	0,345
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	85	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290	0,345
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	80	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	75	0,070	0,120	0,150	0,180	0,205	0,230	0,255	0,305
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	80	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	80	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	70	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235	0,275
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	60	0,060	0,100	0,120	0,145	0,165	0,185	0,205	0,245
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	50	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	45	0,050	0,090	0,110	0,130	0,150	0,170	0,185	0,220
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage									
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB									
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB									
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants									
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	100	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	85	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	85	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	80	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	80	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	70	0,085	0,145	0,180	0,215	0,245	0,280	0,305	0,365
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	180	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	180	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	160	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	160	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	135	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %									
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn									
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique									
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB									
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB									
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB									
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB									
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB									
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²									
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²									
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Foret ratio avec canaux de refroidissement, 3 dents

Groupe d'usinage	F	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	180	0,245	0,410	0,510	0,605	0,695	0,785	0,865	1,025
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	160	0,220	0,370	0,460	0,545	0,625	0,705	0,780	0,925
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	160	0,220	0,370	0,460	0,545	0,625	0,705	0,780	0,925
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	155	0,205	0,350	0,435	0,515	0,590	0,665	0,735	0,870
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	155	0,205	0,350	0,435	0,515	0,590	0,665	0,735	0,870
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	145	0,195	0,330	0,410	0,485	0,555	0,625	0,695	0,820
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	135	0,180	0,310	0,385	0,455	0,520	0,585	0,650	0,770
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	130	0,190	0,325	0,405	0,480	0,550	0,620	0,685	0,815
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	130	0,190	0,325	0,405	0,480	0,550	0,620	0,685	0,815
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	110	0,165	0,275	0,345	0,410	0,470	0,525	0,585	0,690
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	100	0,145	0,245	0,305	0,360	0,415	0,465	0,515	0,610
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	90	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	75	0,130	0,220	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,555
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	60	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	55	0,070	0,115	0,145	0,175	0,200	0,225	0,245	0,295
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	50	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235	0,275
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB									
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants									
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	130	0,190	0,325	0,405	0,480	0,550	0,620	0,685	0,815
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	110	0,165	0,275	0,345	0,410	0,470	0,525	0,585	0,690
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	110	0,165	0,275	0,345	0,410	0,470	0,525	0,585	0,690
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	105	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	105	0,155	0,260	0,325	0,385	0,440	0,495	0,550	0,650
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	90	0,135	0,230	0,285	0,335	0,385	0,435	0,480	0,570
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	100	0,190	0,325	0,405	0,480	0,550	0,620	0,685	0,815
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	75	0,145	0,245	0,305	0,360	0,415	0,465	0,515	0,610
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	200	0,190	0,325	0,405	0,480	0,550	0,620	0,685	0,815
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	200	0,190	0,325	0,405	0,480	0,550	0,620	0,685	0,815
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	180	0,190	0,325	0,405	0,480	0,550	0,620	0,685	0,815
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	180	0,190	0,325	0,405	0,480	0,550	0,620	0,685	0,815
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	155	0,165	0,275	0,345	0,410	0,470	0,525	0,585	0,690
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %									
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn									
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique									
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	40	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	30	0,050	0,085	0,105	0,120	0,140	0,160	0,175	0,205
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	35	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	20	0,045	0,075	0,090	0,105	0,125	0,140	0,155	0,180
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	25	0,045	0,075	0,090	0,105	0,125	0,140	0,155	0,180
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	40	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	30	0,050	0,085	0,105	0,120	0,140	0,160	0,175	0,205
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	40	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Foret hélicoïdal à corps cylindrique renforcé

Groupe d'usinage	A	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB									
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB									
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB									
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB									
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	80	0,095	0,165	0,205	0,24	0,275	0,31	0,345	0,405
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	80	0,095	0,165	0,205	0,24	0,275	0,31	0,345	0,405
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	70	0,08	0,14	0,17	0,205	0,235	0,265	0,29	0,345
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	60	0,07	0,12	0,15	0,18	0,205	0,23	0,255	0,305
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB									
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage									
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB									
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB									
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants									
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	90	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	75	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	75	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	70	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	70	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	65	0,085	0,145	0,180	0,215	0,245	0,280	0,305	0,365
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB									
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB									
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB									
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB									
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB									
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %									
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn									
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique									
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB									
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB									
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB									
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB									
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB									
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²									
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²									
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	40	0,030	0,050	0,065	0,075	0,090	0,100	0,110	0,130
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	25	0,025	0,040	0,050	0,060	0,070	0,080	0,090	0,105
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	25	0,025	0,040	0,050	0,060	0,065	0,075	0,085	0,100
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	30	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	20	0,025	0,045	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095	0,115

Foret hélicoïdal avec arêtes de coupe en carbure

Groupe d'usinage		f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	1	5	10	15	20	25	30	35	40
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	80	0,020	0,090	0,155	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	70	0,020	0,080	0,140	0,185	0,235	0,275	0,315	0,355	0,395
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	70	0,020	0,080	0,140	0,185	0,235	0,275	0,315	0,355	0,395
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	70	0,015	0,075	0,130	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB										
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB										
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB										
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB										
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB										
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB										
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB										
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB										
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB										
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage										
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB										
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB										
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB										
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	80	0,025	0,115	0,190	0,260	0,325	0,385	0,445	0,495	0,550
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	70	0,020	0,095	0,165	0,220	0,275	0,325	0,375	0,425	0,470
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	70	0,020	0,095	0,165	0,220	0,275	0,325	0,375	0,425	0,470
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	65	0,020	0,090	0,155	0,210	0,260	0,310	0,355	0,400	0,440
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	65	0,020	0,090	0,155	0,210	0,260	0,310	0,355	0,400	0,440
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	55	0,020	0,080	0,135	0,185	0,230	0,270	0,310	0,350	0,385
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)										
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB										
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB										
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB										
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB										
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB										
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	80	0,030	0,140	0,240	0,325	0,405	0,480	0,555	0,620	0,690
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	70	0,025	0,120	0,205	0,280	0,345	0,410	0,470	0,530	0,585
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	65	0,025	0,115	0,190	0,260	0,325	0,385	0,445	0,495	0,550
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres										
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.										
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB										
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB										
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB										
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB										
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB										
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²										
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²										
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	20	0,015	0,055	0,095	0,130	0,165	0,195	0,220	0,250	0,275
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	15	0,010	0,045	0,075	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	10	0,010	0,045	0,070	0,100	0,120	0,145	0,165	0,185	0,205
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	10	0,010	0,045	0,075	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	5	0,005	0,030	0,055	0,075	0,090	0,110	0,125	0,140	0,155

Mèche extra-courte/courte, non revêtu

Groupe d'usinage		f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	1	3	6	8	10	12	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	80	0,025	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	70	0,025	0,070	0,115	0,145	0,175	0,200	0,245	0,295
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	70	0,025	0,070	0,115	0,145	0,175	0,200	0,245	0,295
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	70	0,020	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,235	0,275
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	70	0,020	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,235	0,275
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	65	0,020	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	60	0,020	0,060	0,100	0,120	0,145	0,165	0,205	0,245
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	60	0,020	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	60	0,020	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB									
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	50	0,015	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,175	0,205
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB									
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	25	0,015	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,135	0,165
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	25	0,010	0,035	0,060	0,075	0,085	0,100	0,125	0,145
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	20	0,010	0,035	0,055	0,070	0,080	0,095	0,115	0,140
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	20	0,010	0,030	0,050	0,065	0,075	0,090	0,110	0,130
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	15	0,010	0,025	0,045	0,055	0,065	0,075	0,095	0,110
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	80	0,025	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	70	0,020	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,235	0,275
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	70	0,020	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,235	0,275
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	65	0,020	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	65	0,020	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	55	0,020	0,055	0,090	0,115	0,135	0,155	0,190	0,230
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	160	0,040	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,440	0,520
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	160	0,040	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,440	0,520
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	140	0,040	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,440	0,520
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	140	0,040	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,440	0,520
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	120	0,035	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,375	0,440
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	80	0,030	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,345	0,405
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	70	0,025	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,290	0,345
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	65	0,025	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	80	0,020	0,060	0,105	0,130	0,192	0,175	0,220	0,260
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	50	0,020	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	25	0,015	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,135	0,165
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	20	0,010	0,030	0,050	0,065	0,075	0,090	0,110	0,130
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	20	0,015	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,135	0,165
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	15	0,010	0,025	0,045	0,055	0,065	0,075	0,095	0,115
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	15	0,010	0,025	0,045	0,055	0,065	0,075	0,095	0,115
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	15	0,010	0,030	0,050	0,065	0,075	0,090	0,110	0,130
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	10	0,010	0,025	0,040	0,050	0,060	0,070	0,090	0,105
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	20	0,015	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,135	0,165
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Foret hélicoïdal extra court/court, nanoFIRE

Groupe d'usinage	F	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	1	3	6	8	10	12	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	100	0,030	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,345	0,405
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	90	0,030	0,085	0,145	0,180	0,215	0,250	0,310	0,365
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	90	0,030	0,085	0,145	0,180	0,215	0,250	0,310	0,365
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	85	0,025	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,290	0,345
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	85	0,025	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,290	0,345
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	80	0,025	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	75	0,025	0,070	0,120	0,150	0,180	0,205	0,255	0,305
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	80	0,025	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	80	0,025	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	65	0,020	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,235	0,275
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	60	0,020	0,060	0,100	0,120	0,145	0,165	0,205	0,245
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	65	0,020	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB									
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	30	0,015	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,135	0,165
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	30	0,010	0,035	0,060	0,075	0,085	0,100	0,125	0,145
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	25	0,010	0,035	0,055	0,070	0,080	0,095	0,115	0,140
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	20	0,010	0,030	0,050	0,065	0,075	0,090	0,110	0,130
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	15	0,010	0,025	0,045	0,055	0,065	0,075	0,095	0,110
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	90	0,040	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,440	0,520
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	75	0,035	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,375	0,440
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	75	0,035	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,375	0,440
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	70	0,035	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,350	0,415
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	70	0,035	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,350	0,415
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	65	0,030	0,085	0,145	0,180	0,215	0,245	0,305	0,365
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	165	0,040	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,440	0,520
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	165	0,040	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,440	0,520
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	150	0,040	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,440	0,520
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	150	0,040	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,440	0,520
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	130	0,035	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,375	0,440
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	110	0,030	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,345	0,405
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	95	0,025	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,290	0,345
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	90	0,025	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	55	0,015	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,135	0,165
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	55	0,015	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,135	0,165
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	30	0,015	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,135	0,165
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	25	0,010	0,030	0,050	0,065	0,075	0,090	0,110	0,130
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	25	0,015	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,135	0,165
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	15	0,010	0,025	0,045	0,055	0,065	0,075	0,095	0,115
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	20	0,010	0,025	0,045	0,055	0,065	0,075	0,095	0,115
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	20	0,010	0,030	0,050	0,065	0,075	0,090	0,110	0,130
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	15	0,010	0,025	0,040	0,050	0,060	0,070	0,090	0,105
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	25	0,015	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,135	0,165
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Mèche courte, non revêtu

Groupe d'usinage		f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	55	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	50	0,070	0,115	0,145	0,175	0,200	0,225	0,245	0,295
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	50	0,070	0,115	0,145	0,175	0,200	0,225	0,245	0,295
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	50	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235	0,275
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	50	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235	0,275
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	45	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	40	0,060	0,100	0,120	0,145	0,165	0,185	0,205	0,245
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	35	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	35	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	30	0,050	0,090	0,110	0,130	0,150	0,170	0,185	0,220
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	30	0,045	0,080	0,095	0,115	0,130	0,150	0,165	0,195
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	35	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	30	0,050	0,090	0,110	0,130	0,150	0,170	0,185	0,220
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	25	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	25	0,035	0,060	0,075	0,085	0,100	0,110	0,125	0,145
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	25	0,035	0,055	0,070	0,080	0,095	0,105	0,115	0,140
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB									
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants									
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	80	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	70	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235	0,275
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	70	0,065	0,110	0,140	0,165	0,185	0,210	0,235	0,275
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	65	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	65	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	55	0,055	0,090	0,115	0,135	0,155	0,175	0,190	0,230
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB									
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB									
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	140	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	140	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	120	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,335	0,375	0,440
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	80	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	70	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,265	0,290	0,345
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	65	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	50	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	50	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,165
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB									
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB									
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB									
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB									
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB									
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²									
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²									
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	15	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	10	0,035	0,055	0,070	0,085	0,095	0,110	0,120	0,145

Plaquettes de coupe interchangeables HT 800, avec support ≤ 5xD

Groupe d'usinage		f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	11	14	16	20	24	28	32	40
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	130	0,260	0,310	0,345	0,405	0,465	0,525	0,580	0,690
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	115	0,230	0,280	0,310	0,365	0,420	0,470	0,525	0,620
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	115	0,230	0,280	0,310	0,365	0,420	0,470	0,525	0,620
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	110	0,220	0,265	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495	0,585
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	110	0,220	0,265	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495	0,585
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	105	0,205	0,250	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,550
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	100	0,195	0,230	0,255	0,305	0,350	0,395	0,435	0,515
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	110	0,260	0,310	0,345	0,405	0,465	0,525	0,580	0,690
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	110	0,260	0,310	0,345	0,405	0,465	0,525	0,580	0,690
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	95	0,220	0,265	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495	0,585
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	85	0,195	0,230	0,255	0,305	0,350	0,395	0,435	0,515
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	60	0,205	0,250	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,550
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	50	0,175	0,210	0,235	0,275	0,315	0,355	0,395	0,470
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	55	0,130	0,155	0,175	0,205	0,235	0,265	0,295	0,345
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	50	0,115	0,140	0,155	0,185	0,210	0,240	0,265	0,310
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	45	0,110	0,135	0,145	0,175	0,200	0,225	0,250	0,295
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	40	0,130	0,155	0,175	0,205	0,235	0,265	0,295	0,345
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants									
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	100	0,260	0,310	0,345	0,405	0,465	0,525	0,580	0,690
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	85	0,220	0,265	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495	0,585
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB									
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	85	0,220	0,265	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495	0,585
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB									
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	80	0,205	0,250	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,550
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	80	0,205	0,250	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,550
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	200	0,330	0,395	0,440	0,520	0,595	0,670	0,745	0,880
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	200	0,330	0,395	0,440	0,520	0,595	0,670	0,745	0,880
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	180	0,330	0,395	0,440	0,520	0,595	0,670	0,745	0,880
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	180	0,330	0,395	0,440	0,520	0,595	0,670	0,745	0,880
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	155	0,280	0,335	0,375	0,440	0,510	0,570	0,630	0,750
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	140	0,260	0,310	0,345	0,405	0,465	0,525	0,580	0,690
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	120	0,220	0,265	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495	0,585
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	110	0,205	0,250	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,550
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	35	0,105	0,125	0,135	0,165	0,185	0,210	0,230	0,275
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	30	0,085	0,100	0,110	0,130	0,150	0,170	0,185	0,220
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	30	0,105	0,125	0,135	0,165	0,185	0,210	0,230	0,275
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	20	0,070	0,085	0,095	0,115	0,130	0,145	0,165	0,195
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	20	0,070	0,085	0,095	0,115	0,130	0,145	0,165	0,195
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	40	0,130	0,155	0,175	0,205	0,235	0,265	0,295	0,345
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	30	0,105	0,125	0,140	0,165	0,190	0,210	0,235	0,280
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	25	0,105	0,125	0,135	0,165	0,185	0,210	0,230	0,275
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	90	0,260	0,310	0,345	0,405	0,465	0,525	0,580	0,690
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	65	0,180	0,215	0,240	0,285	0,325	0,365	0,405	0,480

Plaquettes de coupe interchangeables HT 800, avec support ≤ 5xD

Groupe d'usinage	Art.-Nr.		f (mm/tr) pour Ø nom.							
		v_c (m/min)	11	14	16	20	24	28	32	40
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	4112	130	0,260	0,310	0,345	0,405	0,465	0,525	0,580	0,690
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	4112	115	0,230	0,280	0,310	0,365	0,420	0,470	0,525	0,620
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	4112	115	0,230	0,280	0,310	0,365	0,420	0,470	0,525	0,620
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	4112	110	0,220	0,265	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495	0,585
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	4112	110	0,220	0,265	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495	0,585
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	4112	105	0,205	0,250	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,550
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	4112	100	0,195	0,230	0,255	0,305	0,350	0,395	0,435	0,515
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	4112	110	0,260	0,310	0,345	0,405	0,465	0,525	0,580	0,690
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	4112	110	0,260	0,310	0,345	0,405	0,465	0,525	0,580	0,690
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	4112	95	0,220	0,265	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495	0,585
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	4112	85	0,195	0,230	0,255	0,305	0,350	0,395	0,435	0,515
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	4112	60	0,205	0,250	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,550
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	4112	50	0,175	0,210	0,235	0,275	0,315	0,355	0,395	0,470
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	4115	55	0,130	0,155	0,175	0,205	0,235	0,265	0,295	0,345
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	4115	50	0,115	0,140	0,155	0,185	0,210	0,240	0,265	0,310
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	4115	45	0,110	0,135	0,145	0,175	0,200	0,225	0,250	0,295
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	4115	40	0,130	0,155	0,175	0,205	0,235	0,265	0,295	0,345
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	4113	100	0,260	0,310	0,345	0,405	0,465	0,525	0,580	0,690
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	4113	85	0,220	0,265	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495	0,585
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB										
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	4113	85	0,220	0,265	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495	0,585
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB										
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	4113	80	0,205	0,250	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,550
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	4113	80	0,205	0,250	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,550
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	4114	200	0,330	0,395	0,440	0,520	0,595	0,670	0,745	0,880
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	4114	200	0,330	0,395	0,440	0,520	0,595	0,670	0,745	0,880
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	4114	180	0,330	0,395	0,440	0,520	0,595	0,670	0,745	0,880
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	4114	180	0,330	0,395	0,440	0,520	0,595	0,670	0,745	0,880
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	4114	155	0,280	0,335	0,375	0,440	0,510	0,570	0,630	0,750
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	4114	140	0,260	0,310	0,345	0,405	0,465	0,525	0,580	0,690
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	4114	120	0,220	0,265	0,290	0,345	0,395	0,445	0,495	0,585
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	4114	110	0,205	0,250	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,550
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres										
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.										
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	4115	35	0,105	0,125	0,135	0,165	0,185	0,210	0,230	0,275
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	4115	30	0,085	0,100	0,110	0,130	0,150	0,170	0,185	0,220
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	4115	30	0,105	0,125	0,135	0,165	0,185	0,210	0,230	0,275
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	4115	20	0,070	0,085	0,095	0,115	0,130	0,145	0,165	0,195
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	4115	20	0,070	0,085	0,095	0,115	0,130	0,145	0,165	0,195
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	4115	40	0,130	0,155	0,175	0,205	0,235	0,265	0,295	0,345
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	4115	30	0,105	0,125	0,140	0,165	0,190	0,210	0,235	0,280
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	4115	25	0,105	0,125	0,135	0,165	0,185	0,210	0,230	0,275
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	4115	90	0,260	0,310	0,345	0,405	0,465	0,525	0,580	0,690
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	4115	65	0,180	0,215	0,240	0,285	0,325	0,365	0,405	0,480

Plaquettes de coupe interchangeables HT 800, avec support 7xD

Groupe d'usinage	Art.-Nr.		f (mm/tr) pour Ø nom.							
		v_c (m/min)	11	14	16	20	24	28	32	40
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	4112	115	0,225	0,275	0,300	0,360	0,410	0,460	0,510	0,605
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	4112	105	0,205	0,245	0,270	0,320	0,370	0,415	0,460	0,545
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	4112	105	0,205	0,245	0,270	0,320	0,370	0,415	0,460	0,545
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	4112	100	0,195	0,230	0,255	0,305	0,350	0,395	0,435	0,515
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	4112	100	0,195	0,230	0,255	0,305	0,350	0,395	0,435	0,515
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	4112	95	0,180	0,220	0,240	0,285	0,330	0,370	0,410	0,485
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	4112	90	0,170	0,205	0,225	0,270	0,310	0,345	0,385	0,455
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	4112	100	0,225	0,275	0,300	0,360	0,410	0,460	0,510	0,605
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	4112	100	0,225	0,275	0,300	0,360	0,410	0,460	0,510	0,605
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	4112	85	0,195	0,230	0,255	0,305	0,350	0,395	0,435	0,515
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	4112	75	0,170	0,205	0,225	0,270	0,310	0,345	0,385	0,455
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	4112	55	0,180	0,220	0,240	0,285	0,330	0,370	0,410	0,485
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	4112	45	0,155	0,185	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,410
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	4115	50	0,115	0,140	0,150	0,180	0,205	0,235	0,260	0,305
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	4115	45	0,105	0,125	0,135	0,160	0,185	0,210	0,230	0,275
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	4115	40	0,095	0,115	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	4115	35	0,115	0,140	0,150	0,180	0,205	0,235	0,260	0,305
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	4113	90	0,225	0,275	0,300	0,360	0,410	0,460	0,510	0,605
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	4113	75	0,195	0,230	0,255	0,305	0,350	0,395	0,435	0,515
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB										
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	4113	75	0,195	0,230	0,255	0,305	0,350	0,395	0,435	0,515
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB										
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	4113	70	0,180	0,220	0,240	0,285	0,330	0,370	0,410	0,485
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	4113	70	0,180	0,220	0,240	0,285	0,330	0,370	0,410	0,485
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	4114	180	0,290	0,350	0,385	0,460	0,525	0,590	0,655	0,775
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	4114	180	0,290	0,350	0,385	0,460	0,525	0,590	0,655	0,775
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	4114	160	0,290	0,350	0,385	0,460	0,525	0,590	0,655	0,775
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	4114	160	0,290	0,350	0,385	0,460	0,525	0,590	0,655	0,775
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	4114	140	0,245	0,295	0,330	0,390	0,445	0,500	0,555	0,660
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	4114	125	0,225	0,275	0,300	0,360	0,410	0,460	0,510	0,605
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	4114	105	0,195	0,230	0,255	0,305	0,350	0,395	0,435	0,515
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	4114	100	0,180	0,220	0,240	0,285	0,330	0,370	0,410	0,485
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres										
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.										
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	4115	30	0,090	0,110	0,120	0,145	0,165	0,185	0,205	0,240
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	4115	25	0,075	0,085	0,095	0,115	0,130	0,150	0,165	0,195
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	4115	25	0,090	0,110	0,120	0,145	0,165	0,185	0,205	0,240
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	4115	15	0,065	0,075	0,085	0,100	0,115	0,130	0,145	0,170
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	4115	20	0,065	0,075	0,085	0,100	0,115	0,130	0,145	0,170
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	4115	35	0,115	0,140	0,150	0,180	0,205	0,235	0,260	0,305
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	4115	25	0,090	0,110	0,120	0,145	0,165	0,185	0,205	0,245
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	4115	25	0,090	0,110	0,120	0,145	0,165	0,185	0,205	0,240
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	4115	80	0,225	0,275	0,300	0,360	0,410	0,460	0,510	0,605
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	4115	55	0,160	0,190	0,210	0,250	0,290	0,325	0,360	0,425

Plaquettes de coupe interchangeables HT 800, avec support 10xD

Groupe d'usinage	Art.-Nr.		f (mm/tr) pour Ø nom.							
		v_c (m/min)	11	14	16	20	24	28	32	40
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	4112	110	0,215	0,260	0,290	0,340	0,390	0,440	0,490	0,580
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	4112	100	0,195	0,235	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	4112	100	0,195	0,235	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	4112	95	0,185	0,220	0,245	0,290	0,335	0,375	0,415	0,490
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	4112	95	0,185	0,220	0,245	0,290	0,335	0,375	0,415	0,490
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	4112	90	0,175	0,210	0,230	0,275	0,315	0,355	0,390	0,465
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	4112	85	0,165	0,195	0,215	0,255	0,295	0,330	0,365	0,435
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	4112	95	0,215	0,260	0,290	0,340	0,390	0,440	0,490	0,580
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	4112	95	0,215	0,260	0,290	0,340	0,390	0,440	0,490	0,580
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	4112	80	0,185	0,220	0,245	0,290	0,335	0,375	0,415	0,490
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	4112	70	0,165	0,195	0,215	0,255	0,295	0,330	0,365	0,435
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	4112	50	0,175	0,210	0,230	0,275	0,315	0,355	0,390	0,465
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	4112	45	0,145	0,175	0,195	0,230	0,265	0,300	0,330	0,395
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	4115	45	0,110	0,130	0,145	0,170	0,200	0,220	0,245	0,290
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	4115	45	0,100	0,120	0,130	0,155	0,180	0,200	0,220	0,260
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	4115	40	0,095	0,110	0,125	0,145	0,170	0,190	0,210	0,250
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	4115	35	0,110	0,130	0,145	0,170	0,200	0,220	0,245	0,290
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	4113	85	0,215	0,260	0,290	0,340	0,390	0,440	0,490	0,580
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	4113	75	0,185	0,220	0,245	0,290	0,335	0,375	0,415	0,490
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB										
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	4113	75	0,185	0,220	0,245	0,290	0,335	0,375	0,415	0,490
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB										
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	4113	70	0,175	0,210	0,230	0,275	0,315	0,355	0,390	0,465
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	4113	70	0,175	0,210	0,230	0,275	0,315	0,355	0,390	0,465
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	4114	170	0,275	0,335	0,370	0,435	0,500	0,565	0,625	0,740
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	4114	170	0,275	0,335	0,370	0,435	0,500	0,565	0,625	0,740
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	4114	155	0,275	0,335	0,370	0,435	0,500	0,565	0,625	0,740
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	4114	155	0,275	0,335	0,370	0,435	0,500	0,565	0,625	0,740
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	4114	130	0,235	0,285	0,315	0,370	0,425	0,480	0,530	0,630
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	4114	120	0,215	0,260	0,290	0,340	0,390	0,440	0,490	0,580
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	4114	100	0,185	0,220	0,245	0,290	0,335	0,375	0,415	0,490
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	4114	95	0,175	0,210	0,230	0,275	0,315	0,355	0,390	0,465
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres										
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.										
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	4115	30	0,085	0,105	0,115	0,135	0,155	0,175	0,195	0,230
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	4115	25	0,070	0,085	0,090	0,110	0,125	0,140	0,155	0,185
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	4115	25	0,085	0,105	0,115	0,135	0,155	0,175	0,195	0,230
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	4115	15	0,060	0,075	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,160
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	4115	20	0,060	0,075	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,160
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	4115	35	0,110	0,130	0,145	0,170	0,200	0,220	0,245	0,290
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	4115	25	0,085	0,105	0,115	0,140	0,160	0,180	0,195	0,235
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	4115	20	0,085	0,105	0,115	0,135	0,155	0,175	0,195	0,230
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	4115	75	0,215	0,260	0,290	0,340	0,390	0,440	0,490	0,580
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	4115	55	0,150	0,180	0,200	0,240	0,275	0,310	0,340	0,405

Plaquettes de coupe interchangeables HT 800 poutre en acier, avec support ≤10xD

Avec porte-plaquettes HT 800, 1xD, réf. 4105/1,5xD, réf. 4106/3xD, réf. 4107/5xD, réf. 4108

Groupe d'usinage		f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	11	14	16	20	24	28	32	40
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	100	0,205	0,250	0,275	0,325	0,375	0,420	0,465	0,550
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	90	0,185	0,225	0,245	0,295	0,335	0,380	0,420	0,495
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	90	0,185	0,225	0,245	0,295	0,335	0,380	0,420	0,495
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	85	0,175	0,210	0,235	0,275	0,315	0,355	0,395	0,470
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	85	0,175	0,210	0,235	0,275	0,315	0,355	0,395	0,470
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	80	0,165	0,200	0,220	0,260	0,300	0,335	0,370	0,440
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	75	0,155	0,185	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415

Avec porte-plaquettes HT 800, 7xD, réf. 4109

Groupe d'usinage		f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	11	14	16	20	24	28	32	40
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	90	0,180	0,220	0,240	0,285	0,330	0,370	0,410	0,485
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	80	0,165	0,195	0,215	0,260	0,295	0,335	0,370	0,435
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	80	0,165	0,195	0,215	0,260	0,295	0,335	0,370	0,435
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	75	0,155	0,185	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,410
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	75	0,155	0,185	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,410
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	70	0,145	0,175	0,195	0,230	0,265	0,295	0,325	0,390
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	70	0,135	0,165	0,180	0,215	0,245	0,275	0,305	0,365

Avec porte-plaquettes HT 800, 10xD, réf. 4110

Groupe d'usinage		f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	11	14	16	20	24	28	32	40
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	85	0,175	0,210	0,230	0,275	0,315	0,355	0,390	0,465
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	75	0,155	0,185	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	75	0,155	0,185	0,205	0,245	0,280	0,315	0,350	0,415
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	75	0,145	0,175	0,195	0,230	0,265	0,300	0,330	0,395
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	75	0,145	0,175	0,195	0,230	0,265	0,300	0,330	0,395
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	70	0,140	0,165	0,185	0,220	0,250	0,280	0,310	0,370
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	65	0,130	0,155	0,175	0,205	0,235	0,265	0,295	0,345

Foret à une lèvre EB 100 M, EB 100

Correction du rapport de diamètre de longueur :

< 25xD	100 %	< 45xD	90 %	< 65xD	75 %
< 80xD	60 %	< 150xD	50 %		

Groupe d'usinage	○	a A	f (mm/tr) pour Ø nom.											
	v_c (m/min)		1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	14	16
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	90	95	0,004	0,010	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,040	0,050	0,060	0,065	0,075
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	80	85	0,003	0,009	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,060	0,065
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	80	85	0,003	0,009	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,060	0,065
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	75	80	0,003	0,009	0,015	0,020	0,025	0,030	0,030	0,035	0,045	0,050	0,055	0,060
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	75	80	0,003	0,009	0,015	0,020	0,025	0,030	0,030	0,035	0,045	0,050	0,055	0,060
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	70	75	0,003	0,008	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,060
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	70	70	0,003	0,008	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,030	0,040	0,045	0,050	0,055
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	75	80	0,003	0,009	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,035	0,045	0,050	0,060	0,065
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	75	80	0,003	0,009	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,035	0,045	0,050	0,060	0,065
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	65	65	0,003	0,008	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,030	0,035	0,045	0,050	0,055
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	55	60	0,002	0,007	0,015	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	60	65	0,003	0,009	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,035	0,045	0,050	0,060	0,065
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	50	55	0,003	0,008	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,030	0,035	0,045	0,050	0,055
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	50	55	0,003	0,008	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,060
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	45	45	0,003	0,007	0,015	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	45	45	0,002	0,007	0,015	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	40	40	0,002	0,006	0,011	0,015	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	35	35	0,002	0,005	0,010	0,012	0,015	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,035
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	80	85	0,006	0,015	0,030	0,040	0,045	0,055	0,060	0,065	0,080	0,095	0,105	0,115
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	70	70	0,005	0,015	0,025	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055	0,070	0,080	0,090	0,100
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	70	70	0,005	0,015	0,025	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055	0,070	0,080	0,090	0,100
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	65	65	0,005	0,015	0,025	0,030	0,035	0,045	0,050	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	65	65	0,005	0,015	0,025	0,030	0,035	0,045	0,050	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	55	60	0,004	0,012	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,055	0,065	0,075	0,080
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	65	70	0,004	0,012	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,060	0,070	0,080	0,085
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	50	50	0,003	0,009	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,060	0,065
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	100	105	0,006	0,015	0,030	0,040	0,045	0,055	0,060	0,065	0,080	0,095	0,105	0,115
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	100	105	0,006	0,015	0,030	0,040	0,045	0,055	0,060	0,065	0,080	0,095	0,105	0,115
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	160	170	0,025	0,075	0,135	0,170	0,200	0,235	0,265	0,295	0,350	0,405	0,460	0,510
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	160	170	0,025	0,075	0,135	0,170	0,200	0,235	0,265	0,295	0,350	0,405	0,460	0,510
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	135	145	0,020	0,060	0,115	0,145	0,170	0,200	0,225	0,250	0,295	0,345	0,390	0,435
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	80	85	0,008	0,025	0,045	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095	0,115	0,135	0,150	0,165
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	70	70	0,007	0,020	0,035	0,045	0,055	0,065	0,075	0,080	0,100	0,115	0,130	0,140
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	65	65	0,007	0,020	0,035	0,045	0,055	0,060	0,070	0,075	0,090	0,105	0,120	0,135
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	60	65	0,006	0,015	0,030	0,040	0,045	0,055	0,060	0,065	0,080	0,095	0,105	0,115
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	60	65	0,006	0,015	0,030	0,040	0,045	0,055	0,060	0,065	0,080	0,095	0,105	0,115
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	60	65	0,006	0,015	0,030	0,040	0,045	0,055	0,060	0,065	0,080	0,095	0,105	0,115
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	40	40	0,002	0,005	0,010	0,012	0,015	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,035
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	30	35	0,002	0,004	0,008	0,010	0,012	0,015	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,030
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	25	25	0,001	0,004	0,007	0,009	0,011	0,012	0,015	0,015	0,020	0,020	0,025	0,025
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	20	25	0,001	0,004	0,007	0,008	0,010	0,012	0,015	0,015	0,020	0,020	0,025	0,025
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	20	20	0,001	0,003	0,006	0,008	0,009	0,011	0,012	0,015	0,015	0,020	0,020	0,025
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	30	30	0,001	0,004	0,008	0,010	0,011	0,015	0,015	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	25	30	0,001	0,004	0,007	0,009	0,010	0,012	0,015	0,015	0,020	0,020	0,025	0,025
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	30	30	0,002	0,005	0,010	0,012	0,015	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,035
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	20	20	0,001	0,004	0,008	0,010	0,011	0,015	0,015	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	20	20	0,001	0,004	0,007	0,009	0,011	0,012	0,015	0,015	0,020	0,020	0,025	0,025
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	20	20	0,001	0,004	0,008	0,010	0,011	0,015	0,015	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	15	15	0,001	0,003	0,005	0,007	0,008	0,009	0,011	0,012	0,015	0,015	0,020	0,020

Foret à une lèvre EB 80, EB 80 XXL

Groupe d'usinage	○	S C	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)		4	8	10	12	14	16	20	25	32
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	80	85	0,020	0,040	0,045	0,050	0,060	0,065	0,080	0,095	0,110
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	70	75	0,020	0,035	0,040	0,045	0,055	0,060	0,070	0,085	0,100
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	70	75	0,020	0,035	0,040	0,045	0,055	0,060	0,070	0,085	0,100
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	70	70	0,020	0,030	0,040	0,045	0,050	0,055	0,065	0,080	0,095
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	70	70	0,020	0,030	0,040	0,045	0,050	0,055	0,065	0,080	0,095
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	65	65	0,015	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,065	0,075	0,090
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	60	65	0,015	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,060	0,070	0,085
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	70	75	0,020	0,035	0,040	0,045	0,050	0,060	0,070	0,085	0,100
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	70	75	0,020	0,035	0,040	0,045	0,050	0,060	0,070	0,085	0,100
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	60	60	0,015	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,060	0,070	0,085
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	55	55	0,015	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,060	0,075
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	60	65	0,020	0,035	0,040	0,045	0,050	0,060	0,070	0,085	0,100
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	50	55	0,015	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,060	0,070	0,085
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	50	55	0,015	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,060	0,075
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	45	45	0,015	0,025	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,055	0,065
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	45	45	0,012	0,020	0,025	0,030	0,035	0,035	0,045	0,055	0,060
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	40	40	0,012	0,020	0,025	0,030	0,035	0,035	0,045	0,050	0,060
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	35	35	0,010	0,020	0,020	0,025	0,030	0,030	0,035	0,045	0,050
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	80	85	0,030	0,050	0,060	0,070	0,080	0,085	0,105	0,125	0,145
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	70	70	0,025	0,045	0,050	0,060	0,065	0,075	0,090	0,105	0,125
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	70	70	0,025	0,045	0,050	0,060	0,065	0,075	0,090	0,105	0,125
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	65	65	0,025	0,040	0,050	0,055	0,065	0,070	0,085	0,100	0,115
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	65	65	0,025	0,040	0,050	0,055	0,065	0,070	0,085	0,100	0,115
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	55	60	0,020	0,035	0,040	0,050	0,055	0,060	0,075	0,085	0,105
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	65	70	0,025	0,040	0,050	0,060	0,065	0,075	0,085	0,105	0,120
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	50	50	0,020	0,030	0,040	0,045	0,050	0,055	0,065	0,080	0,090
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	80	85	0,035	0,060	0,070	0,080	0,090	0,100	0,120	0,145	0,170
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	80	85	0,035	0,060	0,070	0,080	0,090	0,100	0,120	0,145	0,170
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	120	125	0,095	0,165	0,200	0,230	0,260	0,290	0,350	0,415	0,490
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	120	125	0,095	0,165	0,200	0,230	0,260	0,290	0,350	0,415	0,490
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	100	105	0,080	0,140	0,170	0,195	0,225	0,250	0,295	0,355	0,415
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	70	75	0,040	0,065	0,080	0,095	0,105	0,115	0,140	0,165	0,195
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	60	60	0,035	0,055	0,070	0,080	0,090	0,100	0,120	0,140	0,165
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	55	60	0,030	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095	0,110	0,135	0,155
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	60	65	0,025	0,040	0,050	0,060	0,065	0,075	0,085	0,105	0,120
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	60	65	0,025	0,040	0,050	0,060	0,065	0,075	0,085	0,105	0,120
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	60	65	0,025	0,040	0,050	0,060	0,065	0,075	0,085	0,105	0,120
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	40	40	0,010	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,040	0,050
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	30	35	0,008	0,015	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	25	25	0,007	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	20	25	0,007	0,012	0,015	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	20	20	0,006	0,011	0,015	0,015	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	30	30	0,007	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	25	30	0,006	0,011	0,015	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	30	30	0,007	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	20	20	0,006	0,010	0,012	0,015	0,015	0,015	0,020	0,025	0,030
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	20	20	0,005	0,009	0,011	0,015	0,015	0,015	0,020	0,025	0,030
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	20	20	0,007	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	15	15	0,005	0,009	0,011	0,012	0,015	0,015	0,020	0,020	0,025

Foret à une lèvre EB 800 avec plaquettes de coupe interchangeables

Groupe d'usinage	SYFa	f (mm/tr) pour Ø nom.						
	v_c (m/min)	12	14	16	18	20	25	32
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	80	0,065	0,070	0,080	0,090	0,095	0,115	0,135
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	70	0,055	0,065	0,070	0,080	0,085	0,105	0,120
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	70	0,055	0,065	0,070	0,080	0,085	0,105	0,120
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	70	0,055	0,060	0,070	0,075	0,080	0,095	0,115
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	70	0,055	0,060	0,070	0,075	0,080	0,095	0,115
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	65	0,050	0,060	0,065	0,070	0,075	0,090	0,110
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	60	0,050	0,055	0,060	0,065	0,070	0,085	0,100
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	70	0,580	0,655	0,730	0,800	0,870	1,040	1,225
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	70	0,580	0,655	0,730	0,800	0,870	1,040	1,225
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	60	0,490	0,555	0,620	0,680	0,740	0,885	1,040
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	55	0,435	0,490	0,545	0,600	0,655	0,780	0,915
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	60	0,050	0,060	0,065	0,070	0,080	0,095	0,110
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	50	0,045	0,050	0,055	0,060	0,065	0,080	0,095
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	50	0,045	0,050	0,060	0,065	0,070	0,085	0,100
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	45	0,040	0,045	0,050	0,060	0,065	0,075	0,090
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	45	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060	0,070	0,085
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	40	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060	0,075	0,085
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	35	0,035	0,040	0,045	0,050	0,050	0,060	0,075
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	80	0,080	0,090	0,100	0,110	0,120	0,145	0,170
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	70	0,070	0,080	0,085	0,095	0,105	0,125	0,145
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	70	0,070	0,080	0,085	0,095	0,105	0,125	0,145
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	65	0,065	0,075	0,080	0,090	0,100	0,115	0,135
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	65	0,065	0,075	0,080	0,090	0,100	0,115	0,135
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	55	0,055	0,065	0,070	0,080	0,085	0,100	0,120
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	65	0,070	0,080	0,085	0,095	0,105	0,125	0,145
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	50	0,050	0,060	0,065	0,070	0,080	0,095	0,110
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	80	0,100	0,110	0,125	0,135	0,150	0,175	0,210
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	80	0,100	0,110	0,125	0,135	0,150	0,175	0,210
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	120	0,175	0,195	0,220	0,240	0,260	0,310	0,365
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	120	0,175	0,195	0,220	0,240	0,260	0,310	0,365
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	100	0,150	0,165	0,185	0,205	0,220	0,265	0,310
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	70	0,095	0,105	0,115	0,130	0,140	0,165	0,195
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	60	0,080	0,090	0,100	0,110	0,120	0,140	0,165
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	55	0,075	0,085	0,095	0,100	0,110	0,135	0,155
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	60	0,070	0,080	0,085	0,095	0,105	0,125	0,145
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	60	0,070	0,080	0,085	0,095	0,105	0,125	0,145
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	60	0,070	0,080	0,085	0,095	0,105	0,125	0,145
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	40	0,035	0,040	0,045	0,050	0,050	0,060	0,075
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	30	0,030	0,035	0,035	0,040	0,045	0,055	0,060
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	25	0,025	0,030	0,035	0,035	0,040	0,045	0,055
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	20	0,025	0,025	0,030	0,035	0,035	0,045	0,050
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	20	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,040	0,050
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	30	0,030	0,035	0,035	0,040	0,045	0,050	0,060
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	25	0,025	0,030	0,035	0,035	0,040	0,045	0,055
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	30	0,030	0,035	0,035	0,040	0,045	0,050	0,060
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	20	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,040	0,050
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	20	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	20	0,030	0,035	0,035	0,040	0,045	0,050	0,060
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	15	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,045

 Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs indicatives. Vous trouverez les valeurs de coupe détaillées en ligne dans notre Navigateur Gühring à webnavigator.guehring.de/fr.

Foret hélicoïdal avec queue, GU 500 PM

Groupe d'usinage	HSS-E-PM	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	F									
	v_c (m/min)	1	3	5	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	51	0,040	0,120	0,175	0,255	0,300	0,345	0,385	0,430	0,510
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	44	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	44	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	44	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	38	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	36	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	31	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	38	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	27	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	23	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	21	0,020	0,060	0,090	0,125	0,150	0,175	0,195	0,215	0,255
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	19	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	14	0,020	0,061	0,090	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	22	0,020	0,061	0,090	0,130	0,150	0,175	0,195	0,215	0,255
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	20	0,020	0,061	0,090	0,130	0,150	0,175	0,195	0,215	0,255
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	19	0,016	0,048	0,070	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	16	0,020	0,061	0,090	0,130	0,150	0,175	0,195	0,215	0,255
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	11	0,016	0,048	0,070	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	45	0,040	0,120	0,175	0,255	0,300	0,345	0,385	0,430	0,510
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	36	0,040	0,120	0,175	0,255	0,300	0,345	0,385	0,430	0,510
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	39	0,040	0,120	0,175	0,255	0,300	0,345	0,385	0,430	0,510
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	29	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	39	0,040	0,120	0,175	0,255	0,300	0,345	0,385	0,430	0,510
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	29	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	32	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	16	0,016	0,048	0,070	0,100	0,120	0,140	0,155	0,170	0,205
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB										
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB										
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	83	0,040	0,120	0,175	0,255	0,300	0,345	0,385	0,430	0,510
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	67	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	58	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	76	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	46	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	61	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	32	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	32	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB										
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB										
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB										
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB										
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB										
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	10	0,016	0,048	0,070	0,100	0,120	0,140	0,155	0,170	0,205
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	7	0,013	0,038	0,055	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,160
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC										
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB										
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Mèche extra-courte/courte, type N, non revêtu/traitement à la vapeur et TiN

Groupe d'usinage	HSS		HSCO		M42	f (mm/tr) pour Ø nom.								
		S		S										
	v_c (m/min)					0,5	3	5	8	12	20	30	40	50
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	28	32	32	37	32	0,016	0,096	0,140	0,200	0,275	0,405	0,555	0,690	0,815
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	24	27	27	31	27	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,325	0,440	0,550	0,650
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	24	27	27	31	27	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,325	0,440	0,550	0,650
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	24	27	27	31	27	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,325	0,440	0,550	0,650
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	21	24	24	28	24	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,325	0,440	0,550	0,650
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	20	23	23	26	23	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,325	0,440	0,550	0,650
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	17	19	19	22	19	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,325	0,440	0,550	0,650
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	17	20	20	22	20	0,010	0,061	0,090	0,130	0,175	0,260	0,355	0,440	0,520
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	12	14	14	16	14	0,008	0,049	0,070	0,105	0,140	0,210	0,285	0,350	0,415
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	10	12	12	13	12	0,008	0,049	0,070	0,105	0,140	0,210	0,285	0,350	0,415
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	9	11	11	12	11	0,006	0,039	0,055	0,080	0,110	0,165	0,225	0,275	0,330
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	13	15	15	17	15	0,010	0,061	0,090	0,130	0,175	0,260	0,355	0,440	0,520
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB			11	13	11	0,008	0,049	0,070	0,105	0,140	0,210	0,285	0,350	0,415
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage			12	13	12	0,008	0,048	0,070	0,100	0,140	0,205	0,280	0,345	0,410
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB			10	12	10	0,008	0,048	0,070	0,100	0,140	0,205	0,280	0,345	0,410
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB			10	11	10	0,006	0,039	0,055	0,080	0,110	0,165	0,225	0,275	0,330
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB			9	11	9	0,008	0,048	0,070	0,100	0,140	0,205	0,280	0,345	0,410
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants				7	6	0,006	0,039	0,055	0,080	0,110	0,165	0,225	0,275	0,330
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	30	35	35	40	35	0,016	0,096	0,140	0,200	0,275	0,405	0,555	0,690	0,815
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	24	28	28	32	28	0,016	0,096	0,140	0,200	0,275	0,405	0,555	0,690	0,815
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	26	29	29	34	29	0,016	0,096	0,140	0,200	0,275	0,405	0,555	0,690	0,815
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	20	22	22	26	22	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,325	0,440	0,550	0,650
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	26	29	29	34	29	0,016	0,096	0,140	0,200	0,275	0,405	0,555	0,690	0,815
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	20	22	22	26	22	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,325	0,440	0,550	0,650
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	25	29	29	33	29	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,325	0,440	0,550	0,650
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)				17		0,006	0,038	0,055	0,080	0,110	0,160	0,220	0,275	0,325
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB					69	0,020	0,123	0,180	0,260	0,355	0,520	0,705	0,880	1,045
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB					69	0,020	0,123	0,180	0,260	0,355	0,520	0,705	0,880	1,045
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	50	58	58	66	58	0,016	0,096	0,140	0,200	0,275	0,405	0,555	0,690	0,815
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	40	46	46	53	46	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,325	0,440	0,550	0,650
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	35	40	40	46	40	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,325	0,440	0,550	0,650
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	60	69	69	79	69	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,325	0,440	0,550	0,650
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	36	41	41	48	41	0,010	0,061	0,090	0,130	0,175	0,260	0,355	0,440	0,520
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	48	55	55	63	55	0,010	0,061	0,090	0,130	0,175	0,260	0,355	0,440	0,520
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	20	23	23	26	23	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,325	0,440	0,550	0,650
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	20	23	23	26	23	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,325	0,440	0,550	0,650
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite														
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB					7	0,006	0,038	0,055	0,080	0,110	0,160	0,220	0,275	0,325
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB					6	0,005	0,031	0,045	0,065	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB					6	0,006	0,038	0,055	0,080	0,110	0,160	0,220	0,275	0,325
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB					3	0,005	0,031	0,045	0,065	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB					4	0,005	0,031	0,045	0,065	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²					6	0,006	0,038	0,055	0,080	0,110	0,160	0,220	0,275	0,325
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²					4	0,005	0,031	0,045	0,065	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC														
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC														
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC														
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB														
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC														

Foret hélicoïdal court, type N, nanoFIRE

Groupe d'usinage	M42	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	F									
	v_c (m/min)	1	2	3	4	5	8	10	12	16
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	40	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,430
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	34	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	34	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	34	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	30	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	28	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	24	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	24	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	17	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	15	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	13	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,175
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	19	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	14	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	14	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,125	0,150	0,175	0,215
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	13	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,125	0,150	0,175	0,215
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	12	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,175
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	12	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,125	0,150	0,175	0,215
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	8	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,175
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	43	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,430
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	35	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,430
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	37	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,430
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	28	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	37	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,430
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	28	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	36	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	86	0,051	0,102	0,154	0,191	0,225	0,325	0,385	0,440	0,550
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	86	0,051	0,102	0,154	0,191	0,225	0,325	0,385	0,440	0,550
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	72	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,430
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	58	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	50	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	86	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	52	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	69	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	29	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	29	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	9	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,170
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	7	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,080	0,095	0,110	0,135
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	7	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,170
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	4	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,080	0,095	0,110	0,135
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	5	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,080	0,095	0,110	0,135
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	7	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,170
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	5	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,080	0,095	0,110	0,135
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	6	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,080	0,095	0,110	0,135
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	9	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,125	0,150	0,175	0,215
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Foret hélicoïdal extra court, GT 80, non revêtu/traitement à la vapeur/chanfreins nitrurés et TiN

Groupe d'usinage	HSS	HSCO	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)		1	3	5	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	28	37	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	24	31	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	24	31	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	24	31	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	21	28	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	20	26	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	17	22	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	17	22	0,020	0,061	0,090	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	12	16	0,016	0,049	0,070	0,105	0,125	0,140	0,160	0,175	0,210
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	10	13	0,016	0,049	0,070	0,105	0,125	0,140	0,160	0,175	0,210
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	9	12	0,013	0,039	0,055	0,080	0,095	0,110	0,125	0,140	0,165
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	13	17	0,020	0,061	0,090	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB		13	0,016	0,049	0,070	0,105	0,125	0,140	0,160	0,175	0,210
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage		13	0,016	0,048	0,070	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB		12	0,016	0,048	0,070	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB		11	0,013	0,039	0,055	0,080	0,095	0,110	0,125	0,140	0,165
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB											
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants											
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	30	40	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	24	32	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	26	34	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	20	26	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	26	34	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	20	26	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	25	33	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)											
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	60		0,041	0,123	0,180	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	60		0,041	0,123	0,180	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	50	66	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	40	53	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	35	46	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	60	79	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	36	48	0,020	0,061	0,090	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	48	63	0,020	0,061	0,090	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	20	26	0,020	0,061	0,090	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.											
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite											
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB											
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB											
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB											
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB											
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB											
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²											
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²											
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC											
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC											
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC											
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB											
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC											

Foret hélicoïdal extra court, GT 80, nanoFIRE

Groupe d'usinage	HSS-E-PM	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	F									
	v_c (m/min)	1	2	3	4	5	8	10	12	16
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	41	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,430
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	35	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	35	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	35	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	31	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	29	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	25	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	25	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	17	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	15	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	14	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,175
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	19	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	14	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	15	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,125	0,150	0,175	0,215
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	13	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,125	0,150	0,175	0,215
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	12	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,175
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB										
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	44	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,430
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	35	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,430
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	37	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,430
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	29	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	37	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,430
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	29	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	37	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB										
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB										
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	73	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,430
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	59	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	51	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	88	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	53	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	70	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	29	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.										
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB										
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB										
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB										
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB										
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB										
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²										
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²										
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC										
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB										
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Foret hélicoïdal extra court/court, GV 120, non revêtu/traitement à la vapeur et TiN

Groupe d'usinage	HSCO		f (mm/tr) pour Ø nom.								
		S									
	v_c (m/min)		0,5	3	5	8	12	16	20	30	50
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	38	44	0,016	0,096	0,140	0,200	0,275	0,345	0,405	0,555	0,815
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	32	37	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	32	37	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	32	37	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	28	33	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	27	31	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	23	26	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	25	29	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	18	20	0,010	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,520
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	15	17	0,010	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,520
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	14	16	0,008	0,048	0,070	0,100	0,140	0,175	0,205	0,280	0,410
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	16	19	0,010	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,520
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	12	14	0,008	0,049	0,070	0,105	0,140	0,175	0,210	0,285	0,415
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	16	19	0,008	0,048	0,070	0,100	0,140	0,175	0,205	0,280	0,410
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	14	17	0,008	0,048	0,070	0,100	0,140	0,175	0,205	0,280	0,410
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	14	16	0,006	0,039	0,055	0,080	0,110	0,140	0,165	0,225	0,330
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	12	13	0,008	0,048	0,070	0,100	0,140	0,175	0,205	0,280	0,410
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	8	9	0,006	0,039	0,055	0,080	0,110	0,140	0,165	0,225	0,330
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	35	40	0,016	0,096	0,140	0,200	0,275	0,345	0,405	0,555	0,815
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	28	32	0,016	0,096	0,140	0,200	0,275	0,345	0,405	0,555	0,815
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	29	34	0,016	0,096	0,140	0,200	0,275	0,345	0,405	0,555	0,815
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	22	26	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	29	34	0,016	0,096	0,140	0,200	0,275	0,345	0,405	0,555	0,815
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	22	26	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	30	34	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)		17	0,006	0,038	0,055	0,080	0,110	0,135	0,160	0,220	0,325
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB											
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB											
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB											
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB											
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB											
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	62	71	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	37	43	0,010	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,520
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique											
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres											
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.											
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite											
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	8	9	0,005	0,031	0,045	0,065	0,090	0,110	0,130	0,175	0,260
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	6	7	0,004	0,025	0,035	0,050	0,070	0,090	0,105	0,140	0,210
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	7	8	0,005	0,031	0,045	0,065	0,090	0,110	0,130	0,175	0,260
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB		5	0,004	0,025	0,035	0,050	0,070	0,090	0,105	0,140	0,210
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB		6	0,004	0,025	0,035	0,050	0,070	0,090	0,105	0,140	0,210
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	10	12	0,006	0,038	0,055	0,080	0,110	0,135	0,160	0,220	0,325
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	7	8	0,005	0,031	0,045	0,065	0,090	0,110	0,130	0,175	0,260
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	3	4	0,005	0,031	0,045	0,065	0,090	0,110	0,130	0,175	0,260
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC											
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC											
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	8	9	0,008	0,048	0,070	0,100	0,140	0,175	0,205	0,280	0,410
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC											

 Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs indicatives. Vous trouverez les valeurs de coupe détaillées en ligne dans notre Navigateur Gühring à webnavigator.guehring.de/fr.

Foret hélicoïdal extra court, GV 120, nanoFIRE

Groupe d'usinage	HSCO	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	F									
	v_c (m/min)	1	2	3	4	5	8	10	12	15
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	47	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,410
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	40	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	40	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	40	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	36	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	33	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	28	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	32	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	22	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	19	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	17	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,125	0,150	0,175	0,205
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	20	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	15	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,130	0,155	0,175	0,210
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	20	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,125	0,150	0,175	0,205
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	18	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,125	0,150	0,175	0,205
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	17	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,165
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	14	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,125	0,150	0,175	0,205
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	10	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,165
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	43	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,410
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	35	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,410
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	37	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,410
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	28	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	37	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,410
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	28	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	37	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	19	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,165
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB										
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB										
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB										
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB										
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB										
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	78	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	47	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique										
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres										
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.										
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	10	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,080	0,095	0,110	0,130
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	8	0,010	0,020	0,031	0,038	0,045	0,065	0,075	0,090	0,105
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	9	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,080	0,095	0,110	0,130
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	5	0,010	0,020	0,031	0,038	0,045	0,065	0,075	0,090	0,105
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	6	0,010	0,020	0,031	0,038	0,045	0,065	0,075	0,090	0,105
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	13	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,165
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	8	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,080	0,095	0,110	0,130
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	4	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,080	0,095	0,110	0,130
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	10	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,125	0,150	0,175	0,205
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Mèche extra-courte/courte, type H, non revêtu

Groupe d'usinage	HSS	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	0,5	1	3	5	8	10	14	18	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB										
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB										
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB										
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB										
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB										
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB										
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB										
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB										
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB										
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB										
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB										
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB										
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB										
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage										
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB										
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB										
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB										
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB										
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB										
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB										
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB										
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB										
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB										
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)										
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB										
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB										
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB										
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB										
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB										
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	70	0,013	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,250	0,300	0,325
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	42	0,010	0,020	0,061	0,090	0,130	0,155	0,200	0,240	0,260
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique										
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	20	0,013	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,250	0,300	0,325
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	20	0,013	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,250	0,300	0,325
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB										
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB										
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB										
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB										
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB										
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²										
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²										
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC										
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB										
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Mèche extra courte/courte, type VA, Sirius

Groupe d'usinage	HSCO	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	S									
	v_c (m/min)	1	2	3	4	5	8	10	12	15
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	44	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	37	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	37	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	37	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	33	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	31	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB										
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	29	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	20	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB										
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB										
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB										
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB										
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	20	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,125	0,150	0,175	0,205
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	18	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,125	0,150	0,175	0,205
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	17	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,165
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	15	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,125	0,150	0,175	0,205
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	10	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,165
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	40	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,410
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	32	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,410
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB										
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB										
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB										
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB										
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)										
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB										
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB										
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	75	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,410
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	60	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	53	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	69	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	41	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	55	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres										
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.										
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	9	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,080	0,095	0,110	0,130
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	7	0,010	0,020	0,031	0,038	0,045	0,065	0,075	0,090	0,105
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	8	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,080	0,095	0,110	0,130
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	5	0,010	0,020	0,031	0,038	0,045	0,065	0,075	0,090	0,105
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	6	0,010	0,020	0,031	0,038	0,045	0,065	0,075	0,090	0,105
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	12	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,165
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	8	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,080	0,095	0,110	0,130
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC										
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB										
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Foret hélicoïdal extra court, GT 500 DZ

Groupe d'usinage	HSS-E-PM	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	F									
	v_c (m/min)	0,5	1	3	5	8	10	14	18	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	47	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,205	0,255	0,300	0,385
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	40	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,310
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	40	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,310
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	40	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,310
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	35	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,310
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	33	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,310
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	28	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,310
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	35	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,205	0,255	0,300	0,385
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	25	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,310
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	21	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,310
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	19	0,025	0,050	0,076	0,094	0,110	0,130	0,160	0,190	0,245
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	22	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,250
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	16	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,200
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	18	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,100	0,125	0,150	0,195
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	16	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,100	0,125	0,150	0,195
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	15	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,155
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB										
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	50	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,205	0,255	0,300	0,385
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	40	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,205	0,255	0,300	0,385
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	42	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,205	0,255	0,300	0,385
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	32	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,310
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	42	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,205	0,255	0,300	0,385
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	32	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,310
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	35	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,310
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB										
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB										
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	75	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,205	0,255	0,300	0,385
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	60	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,310
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	52	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,310
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	70	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,310
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	42	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,250
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	56	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,250
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	25	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,250
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.										
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	7	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,155
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	6	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,125
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	6	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,155
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB										
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB										
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²										
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²										
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	6	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,125
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	12	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,100	0,125	0,150	0,195
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Mèche extra-courte/courte, type W

Groupe d'usinage	HSS	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	0,5	1	3	5	8	10	12	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB										
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB										
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB										
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB										
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB										
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB										
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB										
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB										
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB										
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB										
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB										
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB										
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB										
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage										
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB										
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB										
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB										
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB										
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB										
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB										
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB										
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB										
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB										
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)										
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	70	0,020	0,041	0,123	0,180	0,260	0,305	0,355	0,440	0,520
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	70	0,020	0,041	0,123	0,180	0,260	0,305	0,355	0,440	0,520
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	60	0,016	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB										
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB										
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %										
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn										
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique										
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres										
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.										
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB										
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB										
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB										
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB										
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB										
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²										
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²										
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC										
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB										
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Foret hélicoïdal long, GT 100, non revêtu/chanfreiné nitruré et TiN

Groupe d'usinage	HSS		HSCO		f (mm/tr) pour Ø nom.								
		S		S									
	v_c (m/min)				1	3	5	8	12	16	20	30	40
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	28	32	32	37	0,032	0,096	0,140	0,200	0,275	0,345	0,405	0,555	0,690
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	24	27	27	31	0,026	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,550
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	24	27	27	31	0,026	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,550
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	24	27	27	31	0,026	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,550
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	21	24	24	28	0,026	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,550
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	20	23	23	26	0,026	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,550
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	17	19	19	22	0,026	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,550
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	17	20	20	22	0,026	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,550
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	12	14	14	16	0,020	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,440
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	10	12	12	13	0,020	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,440
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	9	11	11	12	0,016	0,048	0,070	0,100	0,140	0,175	0,205	0,280	0,345
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	13	15	15	17	0,020	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,440
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	10	11	11	13	0,016	0,049	0,070	0,105	0,140	0,175	0,210	0,285	0,350
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage			12	13	0,016	0,048	0,070	0,100	0,140	0,175	0,205	0,280	0,345
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB			10	12	0,016	0,048	0,070	0,100	0,140	0,175	0,205	0,280	0,345
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB			10	11	0,013	0,039	0,055	0,080	0,110	0,140	0,165	0,225	0,275
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB			9	11	0,016	0,048	0,070	0,100	0,140	0,175	0,205	0,280	0,345
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants													
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	30	35	35	40	0,032	0,096	0,140	0,200	0,275	0,345	0,405	0,555	0,690
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	24	28	28	32	0,032	0,096	0,140	0,200	0,275	0,345	0,405	0,555	0,690
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	26	29	29	34	0,032	0,096	0,140	0,200	0,275	0,345	0,405	0,555	0,690
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	20	22	22	26	0,026	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,550
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	26	29	29	34	0,032	0,096	0,140	0,200	0,275	0,345	0,405	0,555	0,690
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	20	22	22	26	0,026	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,550
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	25	29	29	33	0,026	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,550
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)		14		17	0,013	0,038	0,055	0,080	0,110	0,135	0,160	0,220	0,275
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	60		69		0,041	0,123	0,180	0,260	0,355	0,440	0,520	0,705	0,880
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	60		69		0,041	0,123	0,180	0,260	0,355	0,440	0,520	0,705	0,880
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	50	58	58	66	0,032	0,096	0,140	0,200	0,275	0,345	0,405	0,555	0,690
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	40	46	46	53	0,026	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,550
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	35	40	40	46	0,026	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,550
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	60	69	69	79	0,026	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,550
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	36	41	41	48	0,020	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,440
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	48	55	55	63	0,020	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,440
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	20	23	23	26	0,020	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,440
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	20	23	23	26	0,020	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,440
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite													
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB			7	8	0,013	0,038	0,055	0,080	0,110	0,135	0,160	0,220	0,275
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB			6	6	0,010	0,031	0,045	0,065	0,090	0,110	0,130	0,175	0,220
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB			6	7	0,013	0,038	0,055	0,080	0,110	0,135	0,160	0,220	0,275
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB			3	4	0,010	0,031	0,045	0,065	0,090	0,110	0,130	0,175	0,220
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB			4	5	0,010	0,031	0,045	0,065	0,090	0,110	0,130	0,175	0,220
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²			6	7	0,013	0,038	0,055	0,080	0,110	0,135	0,160	0,220	0,275
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²			4	4	0,010	0,031	0,045	0,065	0,090	0,110	0,130	0,175	0,220
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC			5	5	0,010	0,031	0,045	0,065	0,090	0,110	0,130	0,175	0,220
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC													
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC													
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB			9	11	0,016	0,048	0,070	0,100	0,140	0,175	0,205	0,280	0,345
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC													

Foret hélicoïdal court, GT 100, nanoFIRE

Groupe d'usinage	HSCO F	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	1	2	3	4	5	8	10	12	15
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	40	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,410
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	34	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	34	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	34	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	30	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	28	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	24	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	24	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	17	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	15	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	13	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,125	0,150	0,175	0,205
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	19	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	14	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,130	0,155	0,175	0,210
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	14	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,125	0,150	0,175	0,205
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	13	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,125	0,150	0,175	0,205
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	12	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,165
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	12	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,125	0,150	0,175	0,205
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	43	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,410
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	35	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,410
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	37	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,410
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	28	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	37	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,410
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	28	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	36	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	18	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,165
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB										
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB										
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	72	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,255	0,300	0,345	0,410
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	58	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	50	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	86	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	52	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	69	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	29	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	29	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	9	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,165
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	7	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,080	0,095	0,110	0,130
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	7	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,165
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	4	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,080	0,095	0,110	0,130
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	5	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,080	0,095	0,110	0,130
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	7	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,165
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	5	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,080	0,095	0,110	0,130
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	6	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,080	0,095	0,110	0,130
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	12	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,125	0,150	0,175	0,205
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Mèche courte, type Ti, non revêtu et TiN

Groupe d'usinage	HSCO		f (mm/tr) pour Ø nom.								
	○	S									
	v_c (m/min)		0,5	1	3	5	8	10	12	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	38	44	0,013	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	32	37	0,010	0,020	0,061	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	32	37	0,010	0,020	0,061	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	32	37	0,010	0,020	0,061	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	28	33	0,010	0,020	0,061	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	27	31	0,010	0,020	0,061	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	23	26	0,010	0,020	0,061	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	25	29	0,013	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	18	20	0,010	0,020	0,061	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	15	17	0,010	0,020	0,061	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	14	16	0,008	0,016	0,048	0,070	0,100	0,120	0,140	0,175	0,205
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	15	17	0,010	0,020	0,061	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	11	13	0,008	0,016	0,049	0,070	0,105	0,125	0,140	0,175	0,210
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	17	20	0,008	0,016	0,048	0,070	0,100	0,120	0,140	0,175	0,205
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	16	18	0,008	0,016	0,048	0,070	0,100	0,120	0,140	0,175	0,205
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	15	17	0,006	0,013	0,039	0,055	0,080	0,095	0,110	0,140	0,165
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	13	15	0,008	0,016	0,048	0,070	0,100	0,120	0,140	0,175	0,205
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	9	10	0,006	0,013	0,039	0,055	0,080	0,095	0,110	0,140	0,165
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB											
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB											
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB											
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB											
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB											
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB											
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)											
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)											
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB											
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB											
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB											
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB											
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB											
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %											
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn											
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique											
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres											
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.											
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite											
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	8	9	0,005	0,010	0,031	0,045	0,065	0,075	0,090	0,110	0,130
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	6	7	0,004	0,008	0,025	0,035	0,050	0,060	0,070	0,090	0,105
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	7	8	0,005	0,010	0,031	0,045	0,065	0,075	0,090	0,110	0,130
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	4	5	0,004	0,008	0,025	0,035	0,050	0,060	0,070	0,090	0,105
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	5	6	0,004	0,008	0,025	0,035	0,050	0,060	0,070	0,090	0,105
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	10	12	0,006	0,013	0,038	0,055	0,080	0,095	0,110	0,135	0,160
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	7	8	0,005	0,010	0,031	0,045	0,065	0,075	0,090	0,110	0,130
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	5	5	0,005	0,010	0,031	0,045	0,065	0,075	0,090	0,110	0,130
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC											
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC											
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	9	11	0,008	0,016	0,048	0,070	0,100	0,120	0,140	0,175	0,205
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC											

Foret hélicoïdal court, type Ti, nanoFIRE

Groupe d'usinage	HSCO	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	F									
	v_c (m/min)	0,5	2	3	4	5	8	10	12	15
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	47	0,016	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	40	0,013	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	40	0,013	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	40	0,013	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	36	0,013	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	33	0,013	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	28	0,013	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	32	0,016	0,064	0,096	0,119	0,140	0,200	0,240	0,275	0,325
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	22	0,013	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	19	0,013	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	17	0,010	0,040	0,060	0,075	0,090	0,125	0,150	0,175	0,205
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	19	0,013	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	14	0,010	0,041	0,061	0,076	0,090	0,130	0,155	0,175	0,210
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	22	0,010	0,040	0,060	0,075	0,090	0,125	0,150	0,175	0,205
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	19	0,010	0,040	0,060	0,075	0,090	0,125	0,150	0,175	0,205
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	18	0,008	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,165
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	16	0,010	0,040	0,060	0,075	0,090	0,125	0,150	0,175	0,205
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	11	0,008	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,165
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB										
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB										
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB										
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB										
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB										
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB										
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)										
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB										
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB										
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB										
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB										
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB										
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %										
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn										
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique										
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres										
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.										
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	10	0,006	0,026	0,038	0,048	0,055	0,080	0,095	0,110	0,130
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	8	0,005	0,020	0,031	0,038	0,045	0,065	0,075	0,090	0,105
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	9	0,006	0,026	0,038	0,048	0,055	0,080	0,095	0,110	0,130
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	5	0,005	0,020	0,031	0,038	0,045	0,065	0,075	0,090	0,105
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	6	0,005	0,020	0,031	0,038	0,045	0,065	0,075	0,090	0,105
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	13	0,008	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,165
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	8	0,006	0,026	0,038	0,048	0,055	0,080	0,095	0,110	0,130
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	6	0,006	0,026	0,038	0,048	0,055	0,080	0,095	0,110	0,130
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	12	0,010	0,040	0,060	0,075	0,090	0,125	0,150	0,175	0,205
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Foret hélicoïdal court, GU 3FS

Groupe d'usinage	HSCO	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	1	2	3	4	5	6	8	10	13
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	40	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,295
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	34	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	34	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	34	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	30	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	28	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	24	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	30	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	21	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,185
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	18	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,185
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	16	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,150
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	15	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,185
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	11	0,016	0,033	0,049	0,061	0,070	0,085	0,105	0,125	0,150
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	17	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,150
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	16	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,150
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	15	0,013	0,026	0,039	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,120
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	13	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,150
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	9	0,013	0,026	0,039	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,120
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	36	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,295
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	29	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,295
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	30	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,295
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	23	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	30	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,295
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	23	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)										
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	60	0,041	0,082	0,123	0,153	0,180	0,210	0,260	0,305	0,375
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	60	0,041	0,082	0,123	0,153	0,180	0,210	0,260	0,305	0,375
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	66	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,295
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	52	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	46	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	60	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	36	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,185
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	48	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,185
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	25	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,185
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	25	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,185
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB										
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB										
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB										
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB										
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB										
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	8	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,115
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	5	0,010	0,020	0,031	0,038	0,045	0,050	0,065	0,075	0,095
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC										
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB										
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Mèche courte, AeroX

Groupe d'usinage	M42	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	1	2	3	4	5	6	8	10	13
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	38	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	32	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,185
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	32	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,185
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	32	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,185
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	28	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,185
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	27	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,185
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	23	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,185
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	25	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	18	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,185
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	15	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,185
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	14	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,150
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	15	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,150
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	11	0,013	0,026	0,039	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,120
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	17	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,150
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	16	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,150
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	15	0,013	0,026	0,039	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,120
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	13	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,150
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	9	0,013	0,026	0,039	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,120
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	35	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,295
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	28	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,295
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	29	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,295
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	22	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	29	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,295
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	22	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	29	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	81	0,041	0,082	0,123	0,153	0,180	0,210	0,260	0,305	0,375
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	81	0,041	0,082	0,123	0,153	0,180	0,210	0,260	0,305	0,375
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	66	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,295
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	52	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	46	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	60	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	36	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,185
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	48	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,185
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	20	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,185
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	20	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,185
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	8	0,010	0,020	0,031	0,038	0,045	0,050	0,065	0,075	0,095
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	6	0,008	0,016	0,025	0,031	0,035	0,040	0,050	0,060	0,075
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	7	0,010	0,020	0,031	0,038	0,045	0,050	0,065	0,075	0,095
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	4	0,008	0,016	0,025	0,031	0,035	0,040	0,050	0,060	0,075
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	5	0,008	0,016	0,025	0,031	0,035	0,040	0,050	0,060	0,075
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	10	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,115
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	7	0,010	0,020	0,031	0,038	0,045	0,050	0,065	0,075	0,095
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	5	0,010	0,020	0,031	0,038	0,045	0,050	0,065	0,075	0,095
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	7	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,150
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Mèche courte, type H

Groupe d'usinage	M42 (R)	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	1	2	3	4	5	6	8	10	13
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	47	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,205	0,255	0,300	0,365
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	40	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,295
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	40	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,295
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	40	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,295
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	36	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,295
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	33	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,295
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	28	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,295
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	32	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,295
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	22	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	19	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	17	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,100	0,125	0,150	0,185
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	20	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	15	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,185
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	20	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,100	0,125	0,150	0,185
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	18	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,100	0,125	0,150	0,185
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	17	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,150
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	14	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,100	0,125	0,150	0,185
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	10	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,150
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	43	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,205	0,255	0,300	0,365
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	35	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,205	0,255	0,300	0,365
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	37	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,205	0,255	0,300	0,365
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	28	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,295
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	37	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,205	0,255	0,300	0,365
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	28	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,295
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	37	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,295
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB										
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB										
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB										
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB										
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB										
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	78	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,295
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	47	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	62	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,235
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	24	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,295
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	24	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,295
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	10	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,115
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	8	0,010	0,020	0,031	0,038	0,045	0,050	0,065	0,075	0,095
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	9	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,115
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	5	0,010	0,020	0,031	0,038	0,045	0,050	0,065	0,075	0,095
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	6	0,010	0,020	0,031	0,038	0,045	0,050	0,065	0,075	0,095
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	13	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,145
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	8	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,115
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	4	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,115
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	10	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,100	0,125	0,150	0,185
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Mèche longue, type N

Groupe d'usinage	HSS		HSCO	f (mm/tr) pour Ø nom.								
		S										
	v_c (m/min)			0,5	3	5	8	12	16	20	30	50
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	25	29	29	0,016	0,096	0,140	0,200	0,275	0,345	0,405	0,555	0,815
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	21	25	25	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	21	25	25	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	21	25	25	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	19	22	22	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	18	20	20	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	15	17	17	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	15	18	18	0,010	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,520
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	11	12	12	0,008	0,049	0,070	0,105	0,140	0,175	0,210	0,285	0,415
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	9	11	11	0,008	0,049	0,070	0,105	0,140	0,175	0,210	0,285	0,415
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	8	10	10	0,006	0,039	0,055	0,080	0,110	0,140	0,165	0,225	0,330
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	12	13	13	0,010	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,520
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB			10	0,008	0,049	0,070	0,105	0,140	0,175	0,210	0,285	0,415
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage			10	0,008	0,048	0,070	0,100	0,140	0,175	0,205	0,280	0,410
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB			9	0,008	0,048	0,070	0,100	0,140	0,175	0,205	0,280	0,410
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB			9	0,006	0,039	0,055	0,080	0,110	0,140	0,165	0,225	0,330
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB			8	0,008	0,048	0,070	0,100	0,140	0,175	0,205	0,280	0,410
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants												
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	27	31	31	0,016	0,096	0,140	0,200	0,275	0,345	0,405	0,555	0,815
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	22	25	25	0,016	0,096	0,140	0,200	0,275	0,345	0,405	0,555	0,815
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	23	26	26	0,016	0,096	0,140	0,200	0,275	0,345	0,405	0,555	0,815
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	18	20	20	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	23	26	26	0,016	0,096	0,140	0,200	0,275	0,345	0,405	0,555	0,815
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	18	20	20	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	23	26	26	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)												
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB												
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB												
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	45	52	52	0,016	0,096	0,140	0,200	0,275	0,345	0,405	0,555	0,815
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	36	41	41	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	32	36	36	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	54	62	62	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	32	37	37	0,010	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,520
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	43	50	50	0,010	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,520
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	18	21	21	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	18	21	21	0,013	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,650
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite												
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB												
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB												
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB												
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB												
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB												
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2												
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²												
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC												
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC												
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC												
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB												
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC												

Foret hélicoïdal long, type H

Groupe d'usinage	HSS	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	0,5	2	3	4	5	8	10	12	16
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB										
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB										
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB										
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB										
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB										
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB										
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB										
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB										
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB										
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB										
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB										
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB										
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB										
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage										
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB										
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB										
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB										
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB										
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB										
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB										
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB										
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB										
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB										
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)										
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB										
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB										
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB										
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB										
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB										
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	63	0,013	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	38	0,010	0,041	0,061	0,076	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique										
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	18	0,013	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	18	0,013	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB										
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB										
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB										
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB										
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB										
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²										
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²										
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC										
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB										
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Foret hélicoïdal long, type W

Groupe d'usinage	HSS	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	0,5	3	5	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB										
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB										
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB										
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB										
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB										
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB										
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB										
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB										
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB										
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB										
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB										
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB										
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB										
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage										
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB										
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB										
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB										
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB										
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB										
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB										
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB										
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB										
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB										
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)										
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	63	0,020	0,123	0,180	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	63	0,020	0,123	0,180	0,260	0,305	0,355	0,395	0,440	0,520
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	54	0,016	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB										
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB										
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %										
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn										
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique										
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres										
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.										
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB										
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB										
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB										
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB										
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB										
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2										
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²										
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC										
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB										
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Foret hélicoïdal court, GT 100, non revêtu /chanfreiné nitruré et TiN

Groupe d'usinage	HSS		HSCO	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)			1	3	5	8	10	12	16	20	32
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	25	29	29	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,580
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	21	25	25	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,465
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	21	25	25	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,465
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	21	25	25	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,465
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	19	22	22	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,465
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	18	20	20	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,465
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	15	17	17	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,465
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	15	18	18	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,465
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	11	12	12	0,020	0,061	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260	0,370
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	9	11	11	0,020	0,061	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260	0,370
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	8	10	10	0,016	0,048	0,070	0,100	0,120	0,140	0,175	0,205	0,295
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	12	13	13	0,020	0,061	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260	0,370
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	9	10	10	0,016	0,049	0,070	0,105	0,125	0,140	0,175	0,210	0,295
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage			10	0,016	0,048	0,070	0,100	0,120	0,140	0,175	0,205	0,295
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB			9	0,016	0,048	0,070	0,100	0,120	0,140	0,175	0,205	0,295
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB			9	0,013	0,039	0,055	0,080	0,095	0,110	0,140	0,165	0,235
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB			8	0,016	0,048	0,070	0,100	0,120	0,140	0,175	0,205	0,295
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants												
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	27	31	31	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,580
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	22	25	25	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,580
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	23	26	26	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,580
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	18	20	20	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,465
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	23	26	26	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,580
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	18	20	20	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,465
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	23	26	26	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,465
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)		13		0,013	0,038	0,055	0,080	0,095	0,110	0,135	0,160	0,230
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	54		62	0,041	0,123	0,180	0,260	0,305	0,355	0,440	0,520	0,745
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	54		62	0,041	0,123	0,180	0,260	0,305	0,355	0,440	0,520	0,745
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	45	52	52	0,032	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,580
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	36	41	41	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,465
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	32	36	36	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,465
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	54	62	62	0,026	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,465
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	32	37	37	0,020	0,061	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260	0,370
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	43	50	50	0,020	0,061	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260	0,370
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	18	21	21	0,020	0,061	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260	0,370
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	18	21	21	0,020	0,061	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260	0,370
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite												
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB			6	0,013	0,038	0,055	0,080	0,095	0,110	0,135	0,160	0,230
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB			5	0,010	0,031	0,045	0,065	0,075	0,090	0,110	0,130	0,185
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB			5	0,013	0,038	0,055	0,080	0,095	0,110	0,135	0,160	0,230
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB			3	0,010	0,031	0,045	0,065	0,075	0,090	0,110	0,130	0,185
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB			4	0,010	0,031	0,045	0,065	0,075	0,090	0,110	0,130	0,185
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²			5	0,013	0,038	0,055	0,080	0,095	0,110	0,135	0,160	0,230
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²			3	0,010	0,031	0,045	0,065	0,075	0,090	0,110	0,130	0,185
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC			4	0,010	0,031	0,045	0,065	0,075	0,090	0,110	0,130	0,185
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC												
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC												
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB			8	0,016	0,048	0,070	0,100	0,120	0,140	0,175	0,205	0,295
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC												

 Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs indicatives. Vous trouverez les valeurs de coupe détaillées en ligne dans notre Navigateur Gühring à webnavigator.guehring.de/fr.

Foret hélicoïdal court, GT 100, nanoFIRE

Groupe d'usinage	HSCO F	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	1	2	3	4	5	6	8	10	12
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	36	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,205	0,255	0,300	0,345
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	31	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	31	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	31	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	27	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	25	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	22	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	22	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	15	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	13	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	12	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,100	0,125	0,150	0,175
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	17	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	13	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	13	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,100	0,125	0,150	0,175
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	12	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,100	0,125	0,150	0,175
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	11	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,140
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	10	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,100	0,125	0,150	0,175
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	39	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,205	0,255	0,300	0,345
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	31	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,205	0,255	0,300	0,345
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	33	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,205	0,255	0,300	0,345
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	25	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	33	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,205	0,255	0,300	0,345
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	25	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	32	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	16	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,140
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB										
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB										
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	65	0,040	0,080	0,120	0,149	0,175	0,205	0,255	0,300	0,345
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	52	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	45	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	78	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	47	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	62	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	26	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	26	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	8	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,140
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	6	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	7	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,140
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	4	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	5	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	6	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,140
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	4	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	5	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	10	0,020	0,040	0,060	0,075	0,090	0,100	0,125	0,150	0,175
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Foret longue, GT 50

Groupe d'usinage	HSS	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	1	2	3	4	5	6	8	10	14
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	25	0,032	0,064	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,310
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	21	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,250
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	21	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,250
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	21	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,250
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	19	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,250
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	18	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,250
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB										
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	15	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,200
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	11	0,016	0,033	0,049	0,061	0,070	0,085	0,105	0,125	0,160
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB										
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB										
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB										
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB										
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage										
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB										
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB										
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB										
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB										
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB										
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB										
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB										
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB										
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB										
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)										
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	72	0,041	0,082	0,123	0,153	0,180	0,210	0,260	0,305	0,395
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	72	0,041	0,082	0,123	0,153	0,180	0,210	0,260	0,305	0,395
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB										
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB										
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB										
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %										
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn										
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique										
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres										
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.										
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB										
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB										
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB										
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB										
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB										
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2										
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²										
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC										
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB										
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Foret longue, type Ti

Groupe d'usinage	HSCO ○	HSCO Ⓢ	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)		1	2	3	4	5	8	10	12	15
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	34	39	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	29	33	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,130	0,155	0,175	0,210
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	29	33	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,130	0,155	0,175	0,210
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	29	33	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,130	0,155	0,175	0,210
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	26	29	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,130	0,155	0,175	0,210
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	24	27	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,130	0,155	0,175	0,210
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	20	24	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,130	0,155	0,175	0,210
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	23	26	0,026	0,051	0,077	0,096	0,115	0,160	0,190	0,220	0,260
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	16	18	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,130	0,155	0,175	0,210
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	14	16	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,130	0,155	0,175	0,210
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	13	14	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,165
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	13	15	0,020	0,041	0,061	0,076	0,090	0,130	0,155	0,175	0,210
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	10	12	0,016	0,033	0,049	0,061	0,070	0,105	0,125	0,140	0,165
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	16	18	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,165
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	14	16	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,165
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	13	15	0,013	0,026	0,039	0,048	0,055	0,080	0,095	0,110	0,130
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	11	13	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,165
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	8	9	0,013	0,026	0,039	0,048	0,055	0,080	0,095	0,110	0,130
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB											
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB											
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB											
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB											
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB											
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB											
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)											
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)											
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB											
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB											
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB											
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB											
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB											
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %											
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn											
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique											
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres											
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.											
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite											
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	7	8	0,010	0,020	0,031	0,038	0,045	0,065	0,075	0,090	0,105
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	6	7	0,008	0,016	0,025	0,031	0,035	0,050	0,060	0,070	0,085
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	6	7	0,010	0,020	0,031	0,038	0,045	0,065	0,075	0,090	0,105
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	4	4	0,008	0,016	0,025	0,031	0,035	0,050	0,060	0,070	0,085
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	4	5	0,008	0,016	0,025	0,031	0,035	0,050	0,060	0,070	0,085
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	9	11	0,013	0,026	0,038	0,048	0,055	0,080	0,095	0,110	0,130
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	6	7	0,010	0,020	0,031	0,038	0,045	0,065	0,075	0,090	0,105
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	4	5	0,010	0,020	0,031	0,038	0,045	0,065	0,075	0,090	0,105
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC											
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC											
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	8	10	0,016	0,032	0,048	0,060	0,070	0,100	0,120	0,140	0,165
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC											

Foret hélicoïdal extra-long, type N

Groupe d'usinage	HSS	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	1,5	3	4	5	6	8	10	12	15
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	21	0,038	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220	0,260
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	18	0,031	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,210
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	18	0,031	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,210
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	18	0,031	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,210
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	16	0,031	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,210
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	15	0,031	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,210
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	13	0,031	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,210
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	13	0,025	0,049	0,061	0,070	0,085	0,105	0,125	0,140	0,165
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	9	0,020	0,039	0,049	0,060	0,065	0,085	0,100	0,115	0,135
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	8	0,020	0,039	0,049	0,060	0,065	0,085	0,100	0,115	0,135
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	7	0,015	0,031	0,039	0,045	0,050	0,065	0,075	0,090	0,105
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	10	0,025	0,049	0,061	0,070	0,085	0,105	0,125	0,140	0,165
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB										
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage										
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB										
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB										
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB										
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	23	0,038	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220	0,260
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	18	0,038	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220	0,260
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	19	0,038	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220	0,260
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	15	0,031	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,210
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	19	0,038	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220	0,260
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	15	0,031	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,210
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	19	0,031	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,210
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB										
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB										
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	38	0,038	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220	0,260
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	30	0,031	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,210
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	26	0,031	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,210
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	45	0,031	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,210
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	27	0,025	0,049	0,061	0,070	0,085	0,105	0,125	0,140	0,165
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	36	0,025	0,049	0,061	0,070	0,085	0,105	0,125	0,140	0,165
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	15	0,031	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,210
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	15	0,031	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,210
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB										
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB										
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB										
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB										
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB										
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2										
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²										
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC										
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB										
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Foret hélicoïdal extra-long, GT 50

Groupe d'usinage	HSS	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	2	3	4	5	6	8	10	12
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	21	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	18	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	18	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	18	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	16	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	15	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	13	0,033	0,049	0,061	0,070	0,085	0,105	0,125	0,140
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	9	0,026	0,039	0,049	0,060	0,065	0,085	0,100	0,115
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB									
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB									
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB									
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage									
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB									
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB									
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB									
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants									
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB									
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB									
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB									
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB									
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB									
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB									
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	60	0,066	0,098	0,122	0,145	0,165	0,205	0,245	0,280
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	60	0,066	0,098	0,122	0,145	0,165	0,205	0,245	0,280
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB									
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB									
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB									
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %									
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn									
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique									
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres									
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.									
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB									
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB									
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB									
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB									
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB									
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²									
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²									
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Foret hélicoïdal extra-long, GT 100, non revêtu/chanfreiné

Groupe d'usinage	HSS >Ø 2,36	HSCO >Ø 2,36	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)		2	3	5	8	12	16	20	30	40
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	21	24	0,051	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,550
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	18	21	0,041	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,440
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	18	21	0,041	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,440
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	18	21	0,041	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,440
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	16	18	0,041	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,440
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	15	17	0,041	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,440
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	13	14	0,041	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,440
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	13	15	0,041	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,440
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	9	10	0,033	0,049	0,070	0,105	0,140	0,175	0,210	0,285	0,350
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	8	9	0,033	0,049	0,070	0,105	0,140	0,175	0,210	0,285	0,350
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	7	8	0,026	0,039	0,055	0,080	0,110	0,140	0,165	0,225	0,275
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	10	11	0,033	0,049	0,070	0,105	0,140	0,175	0,210	0,285	0,350
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	7	8	0,026	0,039	0,060	0,085	0,115	0,140	0,165	0,225	0,280
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage		9	0,026	0,039	0,055	0,080	0,110	0,140	0,165	0,225	0,275
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB		8	0,026	0,039	0,055	0,080	0,110	0,140	0,165	0,225	0,275
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB		7	0,021	0,031	0,045	0,065	0,090	0,110	0,130	0,180	0,220
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB		7	0,026	0,039	0,055	0,080	0,110	0,140	0,165	0,225	0,275
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants											
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	23	26	0,051	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,550
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	18	21	0,051	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,550
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	19	22	0,051	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,550
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	15	17	0,041	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,440
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	19	22	0,051	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,550
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	15	17	0,041	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,440
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	19	22	0,041	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,440
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)											
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	45	52	0,066	0,098	0,145	0,205	0,280	0,350	0,415	0,565	0,705
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	45	52	0,066	0,098	0,145	0,205	0,280	0,350	0,415	0,565	0,705
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	38	43	0,051	0,077	0,115	0,160	0,220	0,275	0,325	0,440	0,550
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	30	35	0,041	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,440
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	26	30	0,041	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,440
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	45	52	0,041	0,061	0,090	0,130	0,175	0,220	0,260	0,355	0,440
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	27	31	0,033	0,049	0,070	0,105	0,140	0,175	0,210	0,285	0,350
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	36	41	0,033	0,049	0,070	0,105	0,140	0,175	0,210	0,285	0,350
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	15	17	0,033	0,049	0,070	0,105	0,140	0,175	0,210	0,285	0,350
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	15	17	0,033	0,049	0,070	0,105	0,140	0,175	0,210	0,285	0,350
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite											
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB		5	0,020	0,031	0,045	0,065	0,090	0,110	0,130	0,175	0,220
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB		4	0,016	0,025	0,035	0,050	0,070	0,090	0,105	0,140	0,175
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB		4	0,020	0,031	0,045	0,065	0,090	0,110	0,130	0,175	0,220
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB		3	0,016	0,025	0,035	0,050	0,070	0,090	0,105	0,140	0,175
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB		3	0,016	0,025	0,035	0,050	0,070	0,090	0,105	0,140	0,175
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2		4	0,020	0,031	0,045	0,065	0,090	0,110	0,130	0,175	0,220
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²		3	0,016	0,025	0,035	0,050	0,070	0,090	0,105	0,140	0,175
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC		3	0,016	0,025	0,035	0,050	0,070	0,090	0,105	0,140	0,175
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC											
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC											
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB		7	0,026	0,039	0,055	0,080	0,110	0,140	0,165	0,225	0,275
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC											

 Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs indicatives. Vous trouverez les valeurs de coupe détaillées en ligne dans notre Navigateur Gühring à webnavigator.guehring.de/fr.

Mèche extra-longue, GT 100, TiAlN

Groupe d'usinage	HSCO A	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	2	3	4	5	6	8	10	12	13
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	28	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220	0,235
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	24	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,185
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	24	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,185
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	24	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,185
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	21	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,185
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	19	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,185
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	17	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,185
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	17	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,185
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	12	0,033	0,049	0,061	0,070	0,085	0,105	0,125	0,140	0,150
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	10	0,033	0,049	0,061	0,070	0,085	0,105	0,125	0,140	0,150
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	9	0,026	0,039	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110	0,120
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	13	0,033	0,049	0,061	0,070	0,085	0,105	0,125	0,140	0,150
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	10	0,026	0,039	0,049	0,060	0,065	0,085	0,100	0,115	0,120
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	10	0,026	0,039	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110	0,120
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	9	0,026	0,039	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110	0,120
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	8	0,021	0,031	0,039	0,045	0,050	0,065	0,075	0,090	0,095
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	8	0,026	0,039	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110	0,120
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	30	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220	0,235
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	24	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220	0,235
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	25	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220	0,235
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	19	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,185
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	25	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220	0,235
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	19	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,185
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	25	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,185
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	12	0,020	0,031	0,038	0,045	0,050	0,065	0,075	0,090	0,095
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB										
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB										
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	50	0,051	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220	0,235
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	40	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,185
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	35	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,185
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	60	0,041	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,185
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	36	0,033	0,049	0,061	0,070	0,085	0,105	0,125	0,140	0,150
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	48	0,033	0,049	0,061	0,070	0,085	0,105	0,125	0,140	0,150
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	20	0,033	0,049	0,061	0,070	0,085	0,105	0,125	0,140	0,150
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	20	0,033	0,049	0,061	0,070	0,085	0,105	0,125	0,140	0,150
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	6	0,020	0,031	0,038	0,045	0,050	0,065	0,075	0,090	0,095
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	5	0,016	0,025	0,031	0,035	0,040	0,050	0,060	0,070	0,075
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	5	0,020	0,031	0,038	0,045	0,050	0,065	0,075	0,090	0,095
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	3	0,016	0,025	0,031	0,035	0,040	0,050	0,060	0,070	0,075
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	4	0,016	0,025	0,031	0,035	0,040	0,050	0,060	0,070	0,075
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	5	0,020	0,031	0,038	0,045	0,050	0,065	0,075	0,090	0,095
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	3	0,016	0,025	0,031	0,035	0,040	0,050	0,060	0,070	0,075
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	4	0,016	0,025	0,031	0,035	0,040	0,050	0,060	0,070	0,075
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	8	0,026	0,039	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110	0,120
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Foret longue, type VA, non revêtu

Groupe d'usinage	HSCO	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	10	12	14	16	18	20	24	28	32
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	38	0,190	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,465
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	32	0,155	0,175	0,200	0,220	0,240	0,260	0,300	0,335	0,370
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	32	0,155	0,175	0,200	0,220	0,240	0,260	0,300	0,335	0,370
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	32	0,155	0,175	0,200	0,220	0,240	0,260	0,300	0,335	0,370
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	28	0,155	0,175	0,200	0,220	0,240	0,260	0,300	0,335	0,370
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	27	0,155	0,175	0,200	0,220	0,240	0,260	0,300	0,335	0,370
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB										
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	25	0,190	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,465
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	18	0,155	0,175	0,200	0,220	0,240	0,260	0,300	0,335	0,370
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB										
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB										
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB										
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB										
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	17	0,120	0,140	0,155	0,175	0,190	0,205	0,235	0,265	0,295
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	16	0,120	0,140	0,155	0,175	0,190	0,205	0,235	0,265	0,295
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	15	0,095	0,110	0,125	0,140	0,150	0,165	0,190	0,210	0,235
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	13	0,120	0,140	0,155	0,175	0,190	0,205	0,235	0,265	0,295
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	9	0,095	0,110	0,125	0,140	0,150	0,165	0,190	0,210	0,235
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	35	0,240	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405	0,465	0,525	0,580
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	28	0,240	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405	0,465	0,525	0,580
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB										
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB										
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB										
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB										
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)										
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	81	0,305	0,355	0,395	0,440	0,480	0,520	0,595	0,670	0,745
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	81	0,305	0,355	0,395	0,440	0,480	0,520	0,595	0,670	0,745
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	66	0,240	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405	0,465	0,525	0,580
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	52	0,190	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,465
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	46	0,190	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,465
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	60	0,190	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,465
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	36	0,155	0,175	0,200	0,220	0,240	0,260	0,300	0,335	0,370
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	48	0,155	0,175	0,200	0,220	0,240	0,260	0,300	0,335	0,370
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres										
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.										
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	8	0,075	0,090	0,100	0,110	0,120	0,130	0,150	0,170	0,185
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	6	0,060	0,070	0,080	0,090	0,095	0,105	0,120	0,135	0,150
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	7	0,075	0,090	0,100	0,110	0,120	0,130	0,150	0,170	0,185
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB										
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB										
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	10	0,095	0,110	0,125	0,135	0,150	0,160	0,185	0,210	0,230
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2	7	0,075	0,090	0,100	0,110	0,120	0,130	0,150	0,170	0,185
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC										
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB										
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Forets à canaux de lubrification, GT 80

Groupe d'usinage	HSCO	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	S									
	v_c (m/min)	5	6	8	10	12	14	16	18	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	52	0,175	0,205	0,255	0,300	0,345	0,385	0,430	0,470	0,510
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	44	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	44	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	44	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	39	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	36	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	31	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	31	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	22	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,240	0,260
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	19	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,240	0,260
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	17	0,070	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,190	0,205
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	24	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	18	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,240	0,260
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	19	0,090	0,100	0,125	0,150	0,175	0,195	0,215	0,235	0,255
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	17	0,090	0,100	0,125	0,150	0,175	0,195	0,215	0,235	0,255
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	16	0,070	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,190	0,205
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB										
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	56	0,175	0,205	0,255	0,300	0,345	0,385	0,430	0,470	0,510
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	44	0,175	0,205	0,255	0,300	0,345	0,385	0,430	0,470	0,510
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	47	0,175	0,205	0,255	0,300	0,345	0,385	0,430	0,470	0,510
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	36	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	47	0,175	0,205	0,255	0,300	0,345	0,385	0,430	0,470	0,510
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	36	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	46	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB										
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB										
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	93	0,175	0,205	0,255	0,300	0,345	0,385	0,430	0,470	0,510
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	74	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	65	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	111	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	67	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	89	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	37	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.										
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	11	0,070	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,170	0,185	0,205
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	9	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,150	0,160
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	9	0,070	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,170	0,185	0,205
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	6	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,150	0,160
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	7	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,150	0,160
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	9	0,070	0,080	0,100	0,120	0,140	0,155	0,170	0,185	0,205
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2	6	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,150	0,160
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	7	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,150	0,160
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	11	0,090	0,100	0,125	0,150	0,175	0,195	0,215	0,235	0,255
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Foret à canaux de lubrification long/longueur de rainure DIN 341, type N

Groupe d'usinage	HSS	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	3	5	8	10	12	16	20	30	40
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	35	0,120	0,175	0,255	0,300	0,345	0,430	0,510	0,690	0,860
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	30	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,555	0,690
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	30	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,555	0,690
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	30	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,555	0,690
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	26	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,555	0,690
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	25	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,555	0,690
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	21	0,096	0,140	0,200	1,000	0,275	0,345	0,405	0,555	0,690
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	21	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,440	0,550
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	15	0,061	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260	0,355	0,440
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	13	0,061	0,090	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260	0,355	0,440
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	12	0,048	0,070	0,100	0,120	0,140	0,175	0,205	0,280	0,345
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	16	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,440	0,550
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB										
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	13	0,060	0,090	0,125	0,150	0,175	0,215	0,255	0,350	0,435
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	11	0,060	0,090	0,125	0,150	0,175	0,215	0,255	0,350	0,435
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	11	0,048	0,070	0,100	0,120	0,140	0,175	0,205	0,280	0,345
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB										
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	38	0,120	0,175	0,255	0,300	0,345	0,430	0,510	0,690	0,860
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	30	0,120	0,175	0,255	0,300	0,345	0,430	0,510	0,690	0,860
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	32	0,120	0,175	0,255	0,300	0,345	0,430	0,510	0,690	0,860
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	25	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,555	0,690
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	32	0,120	0,175	0,255	0,300	0,345	0,430	0,510	0,690	0,860
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	25	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,555	0,690
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	32	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,555	0,690
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB										
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB										
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	63	0,120	0,175	0,255	0,300	0,345	0,430	0,510	0,690	0,860
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	50	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,555	0,690
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	44	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,555	0,690
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	76	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,555	0,690
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	45	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,440	0,550
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	60	0,077	0,115	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,440	0,550
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	25	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,555	0,690
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	25	0,096	0,140	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,555	0,690
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB										
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB										
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB										
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB										
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB										
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2										
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2										
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC										
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB										
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Foret à canaux de lubrification, longueur de rainure DIN 341, GT 100

Groupe d'usinage	HSCO	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	11	12	14	16	18	20	24	28	33
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	41	0,320	0,345	0,385	0,430	0,470	0,510	0,585	0,655	0,745
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	34	0,260	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405	0,465	0,525	0,595
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	34	0,260	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405	0,465	0,525	0,595
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	34	0,260	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405	0,465	0,525	0,595
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	30	0,260	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405	0,465	0,525	0,595
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	28	0,260	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405	0,465	0,525	0,595
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	24	0,260	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405	0,465	0,525	0,595
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	25	0,260	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405	0,465	0,525	0,595
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	17	0,205	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,475
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	15	0,205	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,475
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	14	0,160	0,175	0,195	0,215	0,235	0,255	0,295	0,330	0,375
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	19	0,205	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,475
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	14	0,165	0,175	0,200	0,220	0,240	0,260	0,300	0,335	0,380
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	14	0,160	0,175	0,195	0,215	0,235	0,255	0,295	0,330	0,375
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	13	0,160	0,175	0,195	0,215	0,235	0,255	0,295	0,330	0,375
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	12	0,130	0,140	0,155	0,175	0,190	0,205	0,235	0,265	0,300
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	12	0,160	0,175	0,195	0,215	0,235	0,255	0,295	0,330	0,375
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	43	0,320	0,345	0,385	0,430	0,470	0,510	0,585	0,655	0,745
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	35	0,320	0,345	0,385	0,430	0,470	0,510	0,585	0,655	0,745
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	37	0,320	0,345	0,385	0,430	0,470	0,510	0,585	0,655	0,745
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	28	0,260	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405	0,465	0,525	0,595
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	37	0,320	0,345	0,385	0,430	0,470	0,510	0,585	0,655	0,745
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	28	0,260	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405	0,465	0,525	0,595
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	36	0,260	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405	0,465	0,525	0,595
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	87	0,410	0,440	0,495	0,550	0,600	0,650	0,745	0,840	0,950
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	87	0,410	0,440	0,495	0,550	0,600	0,650	0,745	0,840	0,950
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	72	0,320	0,345	0,385	0,430	0,470	0,510	0,585	0,655	0,745
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	58	0,260	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405	0,465	0,525	0,595
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	51	0,260	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405	0,465	0,525	0,595
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	87	0,260	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405	0,465	0,525	0,595
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	52	0,205	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,475
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	70	0,205	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,475
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	29	0,205	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,475
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	29	0,205	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,475
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	9	0,130	0,140	0,155	0,170	0,185	0,205	0,235	0,260	0,295
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	7	0,105	0,110	0,125	0,135	0,150	0,160	0,185	0,210	0,240
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	7	0,130	0,140	0,155	0,170	0,185	0,205	0,235	0,260	0,295
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	4	0,105	0,110	0,125	0,135	0,150	0,160	0,185	0,210	0,240
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	5	0,105	0,110	0,125	0,135	0,150	0,160	0,185	0,210	0,240
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	7	0,130	0,140	0,155	0,170	0,185	0,205	0,235	0,260	0,295
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2	5	0,105	0,110	0,125	0,135	0,150	0,160	0,185	0,210	0,240
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	6	0,105	0,110	0,125	0,135	0,150	0,160	0,185	0,210	0,240
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	12	0,160	0,175	0,195	0,215	0,235	0,255	0,295	0,330	0,375
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Foret à canaux de lubrification long/longueur de rainure DIN 341, type N

Groupe d'usinage	HSS	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	8	10	12	14	16	20	30	40	50
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	39	0,255	0,300	0,345	0,385	0,430	0,510	0,690	0,860	1,020
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	33	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405	0,555	0,690	0,815
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	33	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405	0,555	0,690	0,815
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	33	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405	0,555	0,690	0,815
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	29	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405	0,555	0,690	0,815
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	27	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405	0,555	0,690	0,815
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	24	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405	0,555	0,690	0,815
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	24	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325	0,440	0,550	0,650
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	17	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260	0,355	0,440	0,520
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	14	0,130	0,155	0,175	0,200	0,220	0,260	0,355	0,440	0,520
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	13	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205	0,280	0,345	0,410
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	18	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325	0,440	0,550	0,650
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB										
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	14	0,125	0,150	0,175	0,195	0,215	0,255	0,350	0,435	0,515
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	13	0,125	0,150	0,175	0,195	0,215	0,255	0,350	0,435	0,515
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	12	0,100	0,120	0,140	0,155	0,175	0,205	0,280	0,345	0,410
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB										
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	42	0,255	0,300	0,345	0,385	0,430	0,510	0,690	0,860	1,020
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	34	0,255	0,300	0,345	0,385	0,430	0,510	0,690	0,860	1,020
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	36	0,255	0,300	0,345	0,385	0,430	0,510	0,690	0,860	1,020
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	27	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405	0,555	0,690	0,815
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	36	0,255	0,300	0,345	0,385	0,430	0,510	0,690	0,860	1,020
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	27	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405	0,555	0,690	0,815
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	35	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405	0,555	0,690	0,815
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB										
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB										
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	70	0,255	0,300	0,345	0,385	0,430	0,510	0,690	0,860	1,020
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	56	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405	0,555	0,690	0,815
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	49	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405	0,555	0,690	0,815
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	84	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405	0,555	0,690	0,815
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	50	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325	0,440	0,550	0,650
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	67	0,160	0,190	0,220	0,250	0,275	0,325	0,440	0,550	0,650
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	28	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405	0,555	0,690	0,815
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	28	0,200	0,240	0,275	0,310	0,345	0,405	0,555	0,690	0,815
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB										
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB										
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB										
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB										
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB										
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2										
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2										
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC										
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB										
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Foret à canaux de lubrification, longueur de rainure DIN 341, GT 100

Groupe d'usinage	HSCO	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	11	12	14	16	18	20	24	28	34
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	34	0,260	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405	0,465	0,525	0,610
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	29	0,205	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,485
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	29	0,205	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,485
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	29	0,205	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,485
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	25	0,205	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,485
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	24	0,205	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,485
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	20	0,205	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,485
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	21	0,205	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,485
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	14	0,165	0,175	0,200	0,220	0,240	0,260	0,300	0,335	0,390
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	12	0,165	0,175	0,200	0,220	0,240	0,260	0,300	0,335	0,390
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	11	0,130	0,140	0,155	0,175	0,190	0,205	0,235	0,265	0,305
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	16	0,165	0,175	0,200	0,220	0,240	0,260	0,300	0,335	0,390
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	12	0,130	0,140	0,160	0,175	0,190	0,210	0,240	0,270	0,310
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	12	0,130	0,140	0,155	0,175	0,190	0,205	0,235	0,265	0,305
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	11	0,130	0,140	0,155	0,175	0,190	0,205	0,235	0,265	0,305
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	10	0,105	0,110	0,125	0,140	0,150	0,165	0,190	0,210	0,245
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	10	0,130	0,140	0,155	0,175	0,190	0,205	0,235	0,265	0,305
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	36	0,260	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405	0,465	0,525	0,610
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	29	0,260	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405	0,465	0,525	0,610
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	31	0,260	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405	0,465	0,525	0,610
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	24	0,205	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,485
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	31	0,260	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405	0,465	0,525	0,610
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	24	0,205	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,485
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	30	0,205	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,485
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	72	0,330	0,355	0,395	0,440	0,480	0,520	0,595	0,670	0,780
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	72	0,330	0,355	0,395	0,440	0,480	0,520	0,595	0,670	0,780
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	60	0,260	0,275	0,310	0,345	0,375	0,405	0,465	0,525	0,610
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	48	0,205	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,485
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	42	0,205	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,485
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	72	0,205	0,220	0,250	0,275	0,300	0,325	0,375	0,420	0,485
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	43	0,165	0,175	0,200	0,220	0,240	0,260	0,300	0,335	0,390
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	58	0,165	0,175	0,200	0,220	0,240	0,260	0,300	0,335	0,390
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	24	0,165	0,175	0,200	0,220	0,240	0,260	0,300	0,335	0,390
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	24	0,165	0,175	0,200	0,220	0,240	0,260	0,300	0,335	0,390
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	7	0,105	0,110	0,125	0,135	0,150	0,160	0,185	0,210	0,245
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	6	0,080	0,090	0,100	0,110	0,120	0,130	0,150	0,170	0,195
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	6	0,105	0,110	0,125	0,135	0,150	0,160	0,185	0,210	0,245
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	4	0,080	0,090	0,100	0,110	0,120	0,130	0,150	0,170	0,195
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	4	0,080	0,090	0,100	0,110	0,120	0,130	0,150	0,170	0,195
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	6	0,105	0,110	0,125	0,135	0,150	0,160	0,185	0,210	0,245
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2	4	0,080	0,090	0,100	0,110	0,120	0,130	0,150	0,170	0,195
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	5	0,080	0,090	0,100	0,110	0,120	0,130	0,150	0,170	0,195
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	10	0,130	0,140	0,155	0,175	0,190	0,205	0,235	0,265	0,305
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Foret à centrer au carbure monobloc

Groupe d'usinage	VHM	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	0,5	0,8	1	2	4	5	6	8
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	75	0,010	0,015	0,020	0,040	0,075	0,090	0,105	0,130
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	70	0,010	0,015	0,020	0,035	0,070	0,080	0,095	0,115
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	70	0,010	0,015	0,020	0,035	0,070	0,080	0,095	0,115
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	65	0,010	0,015	0,015	0,035	0,065	0,075	0,090	0,110
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	65	0,010	0,015	0,015	0,035	0,065	0,075	0,090	0,110
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	60	0,010	0,015	0,015	0,035	0,060	0,070	0,085	0,105
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	55	0,010	0,010	0,015	0,030	0,055	0,070	0,080	0,095
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	40	0,010	0,015	0,020	0,040	0,075	0,090	0,105	0,130
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	40	0,010	0,015	0,020	0,040	0,075	0,090	0,105	0,130
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	30	0,010	0,015	0,015	0,035	0,065	0,075	0,090	0,110
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	30	0,010	0,010	0,015	0,030	0,055	0,070	0,080	0,095
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	25	0,010	0,015	0,015	0,030	0,060	0,070	0,080	0,100
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	20	0,005	0,010	0,015	0,025	0,050	0,060	0,070	0,085
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	25	0,005	0,010	0,015	0,025	0,050	0,055	0,065	0,080
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	25	0,005	0,010	0,010	0,025	0,045	0,050	0,060	0,075
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	20	0,005	0,010	0,010	0,020	0,040	0,050	0,055	0,070
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	20	0,005	0,010	0,015	0,025	0,050	0,055	0,065	0,080
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	15	0,005	0,010	0,010	0,020	0,040	0,050	0,055	0,070
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	50	0,015	0,025	0,030	0,065	0,120	0,140	0,165	0,205
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	45	0,015	0,020	0,025	0,055	0,100	0,120	0,140	0,170
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	45	0,015	0,020	0,025	0,055	0,100	0,120	0,140	0,170
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	40	0,015	0,020	0,025	0,050	0,095	0,115	0,130	0,160
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	40	0,015	0,020	0,025	0,050	0,095	0,115	0,130	0,160
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	35	0,010	0,020	0,020	0,045	0,085	0,100	0,115	0,140
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	160	0,020	0,035	0,040	0,080	0,155	0,180	0,210	0,260
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	160	0,020	0,035	0,040	0,080	0,155	0,180	0,210	0,260
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	140	0,020	0,035	0,040	0,080	0,155	0,180	0,210	0,260
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	140	0,020	0,035	0,040	0,080	0,155	0,180	0,210	0,260
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	120	0,015	0,030	0,035	0,070	0,130	0,155	0,175	0,220
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	80	0,015	0,025	0,030	0,065	0,120	0,140	0,165	0,205
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	70	0,015	0,020	0,025	0,055	0,100	0,120	0,140	0,170
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	65	0,015	0,020	0,025	0,050	0,095	0,115	0,130	0,160
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	50	0,005	0,010	0,015	0,025	0,050	0,055	0,065	0,080
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	50	0,005	0,010	0,015	0,025	0,050	0,055	0,065	0,080
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite									
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	20	0,005	0,010	0,010	0,020	0,040	0,045	0,050	0,065
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	15	0,005	0,005	0,010	0,015	0,030	0,035	0,040	0,050
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	15	0,005	0,010	0,010	0,020	0,040	0,045	0,050	0,065
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	10	0,005	0,005	0,005	0,015	0,025	0,030	0,035	0,045
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	10	0,005	0,005	0,005	0,015	0,025	0,030	0,035	0,045
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	15	0,005	0,010	0,015	0,025	0,050	0,055	0,065	0,080
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2	10	0,005	0,010	0,010	0,020	0,040	0,045	0,050	0,065
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	15	0,005	0,010	0,010	0,020	0,040	0,045	0,050	0,065
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Foret à centrer en acier rapide au cobalt

Groupe d'usinage	HSCO ○	HSCO F	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)		0,5	1	1,25	1,6	2	2,5	3,15	4
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	32	40	0,013	0,026	0,032	0,041	0,051	0,064	0,080	0,096
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	27	34	0,010	0,020	0,026	0,033	0,041	0,051	0,064	0,076
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	27	34	0,010	0,020	0,026	0,033	0,041	0,051	0,064	0,076
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	27	34	0,010	0,020	0,026	0,033	0,041	0,051	0,064	0,076
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	24	30	0,010	0,020	0,026	0,033	0,041	0,051	0,064	0,076
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	23	28	0,010	0,020	0,026	0,033	0,041	0,051	0,064	0,076
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	19	24	0,010	0,020	0,026	0,033	0,041	0,051	0,064	0,076
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	20	24	0,008	0,016	0,020	0,026	0,033	0,041	0,051	0,061
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	14	17	0,007	0,013	0,016	0,021	0,026	0,033	0,041	0,049
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	12	15	0,007	0,013	0,016	0,021	0,026	0,033	0,041	0,049
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	11	13	0,005	0,010	0,013	0,017	0,021	0,026	0,032	0,039
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	15	19	0,008	0,016	0,020	0,026	0,033	0,041	0,051	0,061
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	11	14	0,007	0,013	0,016	0,021	0,026	0,033	0,041	0,049
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	12	14	0,006	0,013	0,016	0,021	0,026	0,032	0,040	0,048
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	10	13	0,006	0,013	0,016	0,021	0,026	0,032	0,040	0,048
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	10	12	0,005	0,010	0,013	0,017	0,021	0,026	0,032	0,039
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	9	12	0,006	0,013	0,016	0,021	0,026	0,032	0,040	0,048
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants		8	0,005	0,010	0,013	0,017	0,021	0,026	0,032	0,039
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	35	43	0,013	0,026	0,032	0,041	0,051	0,064	0,080	0,096
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	28	35	0,013	0,026	0,032	0,041	0,051	0,064	0,080	0,096
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	29	37	0,013	0,026	0,032	0,041	0,051	0,064	0,080	0,096
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	22	28	0,010	0,020	0,026	0,033	0,041	0,051	0,064	0,076
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	29	37	0,013	0,026	0,032	0,041	0,051	0,064	0,080	0,096
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	22	28	0,010	0,020	0,026	0,033	0,041	0,051	0,064	0,076
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	29	36	0,010	0,020	0,026	0,033	0,041	0,051	0,064	0,076
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)		18	0,005	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,038
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	69		0,016	0,033	0,041	0,052	0,066	0,082	0,102	0,122
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	69		0,016	0,033	0,041	0,052	0,066	0,082	0,102	0,122
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	58	72	0,013	0,026	0,032	0,041	0,051	0,064	0,080	0,096
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	46	58	0,010	0,020	0,026	0,033	0,041	0,051	0,064	0,076
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	40	50	0,010	0,020	0,026	0,033	0,041	0,051	0,064	0,076
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	69	86	0,010	0,020	0,026	0,033	0,041	0,051	0,064	0,076
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	41	52	0,008	0,016	0,020	0,026	0,033	0,041	0,051	0,061
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	55	69	0,008	0,016	0,020	0,026	0,033	0,041	0,051	0,061
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	23	29	0,010	0,020	0,026	0,033	0,041	0,051	0,064	0,076
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	23	29	0,010	0,020	0,026	0,033	0,041	0,051	0,064	0,076
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	7	9	0,005	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,038
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	6	7	0,004	0,008	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,031
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	6	7	0,005	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,038
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	3	4	0,004	0,008	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,031
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	4	5	0,004	0,008	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,031
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	6	7	0,005	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,032	0,038
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2	4	5	0,004	0,008	0,010	0,013	0,016	0,020	0,026	0,031
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC										
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB										
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Foret à centrer en acier rapide

Groupe d'usinage	HSS ◯	HSS S	HSS F	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)			0,5	1	2	3,15	4	6,3	8	10	12,5
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	28	32	35	0,013	0,026	0,051	0,080	0,096	0,135	0,160	0,190	0,225
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	24	27	30	0,010	0,020	0,041	0,064	0,076	0,110	0,130	0,155	0,180
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	24	27	30	0,010	0,020	0,041	0,064	0,076	0,110	0,130	0,155	0,180
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	24	27	30	0,010	0,020	0,041	0,064	0,076	0,110	0,130	0,155	0,180
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	21	24	26	0,010	0,020	0,041	0,064	0,076	0,110	0,130	0,155	0,180
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	20	23	25	0,010	0,020	0,041	0,064	0,076	0,110	0,130	0,155	0,180
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	17	19	21	0,010	0,020	0,041	0,064	0,076	0,110	0,130	0,155	0,180
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	17	20	21	0,008	0,016	0,033	0,051	0,061	0,085	0,105	0,125	0,145
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	12	14	15	0,007	0,013	0,026	0,041	0,049	0,070	0,085	0,100	0,115
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	10	12	13	0,007	0,013	0,026	0,041	0,049	0,070	0,085	0,100	0,115
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	9	11	12	0,005	0,010	0,021	0,032	0,039	0,055	0,065	0,075	0,090
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	13	15	16	0,008	0,016	0,033	0,051	0,061	0,085	0,105	0,125	0,145
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	10	11	12	0,007	0,013	0,026	0,041	0,049	0,070	0,085	0,100	0,115
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	10	12	13	0,006	0,013	0,026	0,040	0,048	0,070	0,080	0,095	0,115
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	9	10	11	0,006	0,013	0,026	0,040	0,048	0,070	0,080	0,095	0,115
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	9	10	11	0,005	0,010	0,021	0,032	0,039	0,055	0,065	0,075	0,090
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	8	9	10	0,006	0,013	0,026	0,040	0,048	0,070	0,080	0,095	0,115
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants		6	7	0,005	0,010	0,021	0,032	0,039	0,055	0,065	0,075	0,090
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	30	35	38	0,013	0,026	0,051	0,080	0,096	0,135	0,160	0,190	0,225
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	24	28	30	0,013	0,026	0,051	0,080	0,096	0,135	0,160	0,190	0,225
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	26	29	32	0,013	0,026	0,051	0,080	0,096	0,135	0,160	0,190	0,225
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	20	22	24	0,010	0,020	0,041	0,064	0,076	0,110	0,130	0,155	0,180
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	26	29	32	0,013	0,026	0,051	0,080	0,096	0,135	0,160	0,190	0,225
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	20	22	24	0,010	0,020	0,041	0,064	0,076	0,110	0,130	0,155	0,180
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	25	29	31	0,010	0,020	0,041	0,064	0,076	0,110	0,130	0,155	0,180
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)		14	16	0,005	0,010	0,020	0,032	0,038	0,055	0,065	0,075	0,090
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	60			0,016	0,033	0,066	0,102	0,122	0,175	0,205	0,245	0,290
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	60			0,016	0,033	0,066	0,102	0,122	0,175	0,205	0,245	0,290
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	50	58	63	0,013	0,026	0,051	0,080	0,096	0,135	0,160	0,190	0,225
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	40	46	50	0,010	0,020	0,041	0,064	0,076	0,110	0,130	0,155	0,180
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	35	40	44	0,010	0,020	0,041	0,064	0,076	0,110	0,130	0,155	0,180
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	60	69	75	0,010	0,020	0,041	0,064	0,076	0,110	0,130	0,155	0,180
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	36	41	45	0,008	0,016	0,033	0,051	0,061	0,085	0,105	0,125	0,145
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	48	55	60	0,008	0,016	0,033	0,051	0,061	0,085	0,105	0,125	0,145
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	20	23	25	0,010	0,020	0,041	0,064	0,076	0,110	0,130	0,155	0,180
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	20	23	25	0,010	0,020	0,041	0,064	0,076	0,110	0,130	0,155	0,180
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite												
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	6	7	8	0,005	0,010	0,020	0,032	0,038	0,055	0,065	0,075	0,090
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	5	6	6	0,004	0,008	0,016	0,026	0,031	0,045	0,050	0,060	0,075
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	5	6	6	0,005	0,010	0,020	0,032	0,038	0,055	0,065	0,075	0,090
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	3	3	4	0,004	0,008	0,016	0,026	0,031	0,045	0,050	0,060	0,075
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	4	4	5	0,004	0,008	0,016	0,026	0,031	0,045	0,050	0,060	0,075
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	5	6	6	0,005	0,010	0,020	0,032	0,038	0,055	0,065	0,075	0,090
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2	3	4	4	0,004	0,008	0,016	0,026	0,031	0,045	0,050	0,060	0,075
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC												
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC												
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC												
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB												
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC												

Forêt à pointer NC en carbure monobloc

Groupe d'usinage	VHM ○	VHM F	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)		1	3	6	8	10	12	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	75	100	0,030	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,345	0,405
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	70	90	0,030	0,085	0,145	0,180	0,215	0,250	0,310	0,365
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	70	90	0,030	0,085	0,145	0,180	0,215	0,250	0,310	0,365
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	65	85	0,025	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,290	0,345
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	65	85	0,025	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,290	0,345
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	60	80	0,025	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	55	75	0,025	0,070	0,120	0,150	0,180	0,205	0,255	0,305
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	40	55	0,020	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	40	55	0,020	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	30	45	0,015	0,050	0,090	0,110	0,130	0,150	0,185	0,220
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	30	40	0,015	0,045	0,080	0,095	0,115	0,130	0,165	0,195
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	40	55	0,020	0,060	0,105	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	35	45	0,015	0,050	0,090	0,110	0,130	0,150	0,185	0,220
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	25	35	0,015	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,175	0,205
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	25	30	0,015	0,045	0,075	0,090	0,110	0,125	0,155	0,185
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	20	30	0,015	0,040	0,070	0,085	0,105	0,120	0,145	0,175
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	20	25	0,015	0,050	0,080	0,100	0,120	0,140	0,175	0,205
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	15	20	0,015	0,040	0,070	0,085	0,105	0,120	0,145	0,175
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	80	90	0,040	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,440	0,520
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	70	75	0,035	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,375	0,440
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	70	75	0,035	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,375	0,440
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	65	70	0,035	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,350	0,415
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	65	70	0,035	0,100	0,165	0,205	0,245	0,280	0,350	0,415
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	55	65	0,030	0,085	0,145	0,180	0,215	0,245	0,305	0,365
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)		70	0,040	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,440	0,520
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)		55	0,030	0,090	0,155	0,195	0,230	0,265	0,330	0,390
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	160	165	0,040	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,440	0,520
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	160	165	0,040	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,440	0,520
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	140	150	0,040	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,440	0,520
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	140	150	0,040	0,125	0,210	0,260	0,305	0,355	0,440	0,520
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	120	130	0,035	0,105	0,175	0,220	0,260	0,300	0,375	0,440
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	80	110	0,030	0,095	0,165	0,205	0,240	0,275	0,345	0,405
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	70	95	0,025	0,080	0,140	0,170	0,205	0,235	0,290	0,345
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	65	90	0,025	0,075	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	50	55	0,015	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,135	0,165
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	50	55	0,015	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,135	0,165
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	25	35	0,015	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,135	0,165
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	20	30	0,010	0,030	0,050	0,065	0,075	0,090	0,110	0,130
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	20	30	0,015	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,135	0,165
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	15	20	0,010	0,025	0,045	0,055	0,065	0,075	0,095	0,115
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	15	20	0,010	0,025	0,045	0,055	0,065	0,075	0,095	0,115
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	15	25	0,010	0,030	0,050	0,065	0,075	0,090	0,110	0,130
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2	10	20	0,010	0,025	0,040	0,050	0,060	0,070	0,090	0,105
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	20	25	0,015	0,040	0,065	0,080	0,095	0,110	0,135	0,165
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB										
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Forets d'amorçage NC et de soudage par points, HSCO

Groupe d'usinage	HSCO ○	HSCO F	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)		3	4	5	6	8	10	12	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	40	32	0,120	0,149	0,175	0,205	0,255	0,300	0,345	0,430	0,510
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	34	27	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	34	27	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	34	27	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	30	24	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	28	23	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	24	19	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	24	20	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	17	14	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	15	12	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	13	11	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,140	0,175	0,205
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	19	15	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	14	11	0,061	0,076	0,090	0,105	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	14	12	0,060	0,075	0,090	0,100	0,125	0,150	0,175	0,215	0,255
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	13	10	0,060	0,075	0,090	0,100	0,125	0,150	0,175	0,215	0,255
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	12	10	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,140	0,175	0,205
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	12	9	0,060	0,075	0,090	0,100	0,125	0,150	0,175	0,215	0,255
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	8	6	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,140	0,175	0,205
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	43	35	0,120	0,149	0,175	0,205	0,255	0,300	0,345	0,430	0,510
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	35	28	0,120	0,149	0,175	0,205	0,255	0,300	0,345	0,430	0,510
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	37	29	0,120	0,149	0,175	0,205	0,255	0,300	0,345	0,430	0,510
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	28	22	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	37	29	0,120	0,149	0,175	0,205	0,255	0,300	0,345	0,430	0,510
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	28	22	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	36	29	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	18	14	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,140	0,170	0,205
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB											
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB											
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	72	58	0,120	0,149	0,175	0,205	0,255	0,300	0,345	0,430	0,510
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	58	46	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	50	40	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	86	69	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	52	41	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	69	55	0,077	0,096	0,115	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	29	23	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	29	23	0,096	0,119	0,140	0,165	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite											
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	9	7	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,140	0,170	0,205
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	7	6	0,038	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110	0,135	0,160
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	7	6	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,140	0,170	0,205
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	4	3	0,038	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110	0,135	0,160
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	5	4	0,038	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110	0,135	0,160
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	7	6	0,048	0,060	0,070	0,080	0,100	0,120	0,140	0,170	0,205
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2	5	4	0,038	0,048	0,055	0,065	0,080	0,095	0,110	0,135	0,160
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC											
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC											
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC											
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB											
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC											

Forêt à pointer NC en acier rapide

Groupe d'usinage	HSS ○	HSS (S)	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)		3	4	6	8	10	12	16	20	25
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	28	32	0,096	0,119	0,165	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,480
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	24	27	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,385
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	24	27	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,385
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	24	27	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,385
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	21	24	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,385
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	20	23	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,385
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	17	19	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,385
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	17	20	0,061	0,076	0,105	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260	0,310
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	12	14	0,049	0,061	0,085	0,105	0,125	0,140	0,175	0,210	0,245
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	10	12	0,049	0,061	0,085	0,105	0,125	0,140	0,175	0,210	0,245
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	9	11	0,039	0,048	0,065	0,080	0,095	0,110	0,140	0,165	0,195
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	13	15	0,061	0,076	0,105	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260	0,310
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB											
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	10	12	0,048	0,060	0,080	0,100	0,120	0,140	0,175	0,205	0,240
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	9	10	0,048	0,060	0,080	0,100	0,120	0,140	0,175	0,205	0,240
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	9	10	0,039	0,048	0,065	0,080	0,095	0,110	0,140	0,165	0,195
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	8	9	0,048	0,060	0,080	0,100	0,120	0,140	0,175	0,205	0,240
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants											
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	30	35	0,096	0,119	0,165	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,480
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	24	28	0,096	0,119	0,165	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,480
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	26	29	0,096	0,119	0,165	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,480
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	20	22	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,385
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	26	29	0,096	0,119	0,165	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,480
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	20	22	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,385
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	25	29	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,385
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)											
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB											
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB											
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	50	58	0,096	0,119	0,165	0,200	0,240	0,275	0,345	0,405	0,480
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	40	46	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,385
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	35	40	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,385
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	60	69	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,385
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	36	41	0,061	0,076	0,105	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260	0,310
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	48	55	0,061	0,076	0,105	0,130	0,155	0,175	0,220	0,260	0,310
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	20	23	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,385
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	20	23	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,220	0,275	0,325	0,385
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite											
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	6	7	0,038	0,048	0,065	0,080	0,095	0,110	0,135	0,160	0,190
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	5	6	0,031	0,038	0,050	0,065	0,075	0,090	0,110	0,130	0,155
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	5	6	0,038	0,048	0,065	0,080	0,095	0,110	0,135	0,160	0,190
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	3	3	0,031	0,038	0,050	0,065	0,075	0,090	0,110	0,130	0,155
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	4	4	0,031	0,038	0,050	0,065	0,075	0,090	0,110	0,130	0,155
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	5	6	0,038	0,048	0,065	0,080	0,095	0,110	0,135	0,160	0,190
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2	3	4	0,031	0,038	0,050	0,065	0,075	0,090	0,110	0,130	0,155
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC											
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC											
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC											
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB											
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC											

Foret étagé

Groupe d'usinage	HSS		f (mm/tr) pour Ø nom.								
		S									
	v_c (m/min)		3,4	4,5	6	9	11	14	20	31,5	40
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	28	32	0,106	0,130	0,165	0,220	0,260	0,310	0,405	0,575	0,690
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	24	27	0,084	0,105	0,130	0,175	0,205	0,250	0,325	0,460	0,550
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	24	27	0,084	0,105	0,130	0,175	0,205	0,250	0,325	0,460	0,550
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	24	27	0,084	0,105	0,130	0,175	0,205	0,250	0,325	0,460	0,550
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	21	24	0,084	0,105	0,130	0,175	0,205	0,250	0,325	0,460	0,550
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	20	23	0,084	0,105	0,130	0,175	0,205	0,250	0,325	0,460	0,550
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	17	19	0,084	0,105	0,130	0,175	0,205	0,250	0,325	0,460	0,550
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	17	20	0,068	0,085	0,105	0,140	0,165	0,200	0,260	0,365	0,440
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	12	14	0,054	0,065	0,085	0,115	0,130	0,160	0,210	0,295	0,350
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	10	12	0,054	0,065	0,085	0,115	0,130	0,160	0,210	0,295	0,350
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	9	11	0,043	0,055	0,065	0,090	0,105	0,125	0,165	0,230	0,275
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	13	15	0,068	0,085	0,105	0,140	0,165	0,200	0,260	0,365	0,440
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	10	11	0,054	0,065	0,085	0,115	0,130	0,160	0,210	0,295	0,350
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	10	12	0,053	0,065	0,080	0,110	0,130	0,155	0,205	0,290	0,345
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	9	10	0,053	0,065	0,080	0,110	0,130	0,155	0,205	0,290	0,345
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	9	10	0,043	0,055	0,065	0,090	0,105	0,125	0,165	0,230	0,275
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	8	9	0,053	0,065	0,080	0,110	0,130	0,155	0,205	0,290	0,345
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants											
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	30	35	0,106	0,130	0,165	0,220	0,260	0,310	0,405	0,575	0,690
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	24	28	0,106	0,130	0,165	0,220	0,260	0,310	0,405	0,575	0,690
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	26	29	0,106	0,130	0,165	0,220	0,260	0,310	0,405	0,575	0,690
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	20	22	0,084	0,105	0,130	0,175	0,205	0,250	0,325	0,460	0,550
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	26	29	0,106	0,130	0,165	0,220	0,260	0,310	0,405	0,575	0,690
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	20	22	0,084	0,105	0,130	0,175	0,205	0,250	0,325	0,460	0,550
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	25	29	0,084	0,105	0,130	0,175	0,205	0,250	0,325	0,460	0,550
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)											
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	60	69	0,135	0,165	0,210	0,285	0,330	0,395	0,520	0,735	0,880
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	60	69	0,135	0,165	0,210	0,285	0,330	0,395	0,520	0,735	0,880
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	50	58	0,106	0,130	0,165	0,220	0,260	0,310	0,405	0,575	0,690
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	40	46	0,084	0,105	0,130	0,175	0,205	0,250	0,325	0,460	0,550
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	35	40	0,084	0,105	0,130	0,175	0,205	0,250	0,325	0,460	0,550
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	60	69	0,084	0,105	0,130	0,175	0,205	0,250	0,325	0,460	0,550
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	36	41	0,068	0,085	0,105	0,140	0,165	0,200	0,260	0,365	0,440
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	48	55	0,068	0,085	0,105	0,140	0,165	0,200	0,260	0,365	0,440
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	20	23	0,084	0,105	0,130	0,175	0,205	0,250	0,325	0,460	0,550
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	20	23	0,084	0,105	0,130	0,175	0,205	0,250	0,325	0,460	0,550
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite											
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	6	7	0,042	0,050	0,065	0,090	0,105	0,125	0,160	0,230	0,275
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	5	6	0,034	0,040	0,050	0,070	0,080	0,100	0,130	0,185	0,220
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	5	6	0,042	0,050	0,065	0,090	0,105	0,125	0,160	0,230	0,275
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	3	3	0,034	0,040	0,050	0,070	0,080	0,100	0,130	0,185	0,220
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	4	4	0,034	0,040	0,050	0,070	0,080	0,100	0,130	0,185	0,220
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	5	6	0,042	0,050	0,065	0,090	0,105	0,125	0,160	0,230	0,275
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2	3	4	0,034	0,040	0,050	0,070	0,080	0,100	0,130	0,185	0,220
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC											
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC											
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC											
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB											
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC											

Foret aléseur

Groupe d'usinage	HSS	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	4	6	8	10	16	20	30	40	50
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	28	0,119	0,165	0,200	0,240	0,345	0,405	0,555	0,690	0,815
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	24	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,440	0,550	0,650
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	24	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,440	0,550	0,650
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	24	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,440	0,550	0,650
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	21	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,440	0,550	0,650
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	20	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,440	0,550	0,650
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	17	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,440	0,550	0,650
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	17	0,076	0,105	0,130	0,155	0,220	0,260	0,355	0,440	0,520
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	12	0,061	0,085	0,105	0,125	0,175	0,210	0,285	0,350	0,415
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	10	0,061	0,085	0,105	0,125	0,175	0,210	0,285	0,350	0,415
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	9	0,048	0,065	0,080	0,095	0,140	0,165	0,225	0,275	0,330
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	13	0,076	0,105	0,130	0,155	0,220	0,260	0,355	0,440	0,520
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	10	0,061	0,085	0,105	0,125	0,175	0,210	0,285	0,350	0,415
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	10	0,060	0,080	0,100	0,120	0,175	0,205	0,280	0,345	0,410
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	9	0,060	0,080	0,100	0,120	0,175	0,205	0,280	0,345	0,410
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	9	0,048	0,065	0,080	0,095	0,140	0,165	0,225	0,275	0,330
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	8	0,060	0,080	0,100	0,120	0,175	0,205	0,280	0,345	0,410
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	30	0,119	0,165	0,200	0,240	0,345	0,405	0,555	0,690	0,815
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	24	0,119	0,165	0,200	0,240	0,345	0,405	0,555	0,690	0,815
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	26	0,119	0,165	0,200	0,240	0,345	0,405	0,555	0,690	0,815
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	20	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,440	0,550	0,650
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	26	0,119	0,165	0,200	0,240	0,345	0,405	0,555	0,690	0,815
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	20	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,440	0,550	0,650
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	25	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,440	0,550	0,650
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	60	0,153	0,210	0,260	0,305	0,440	0,520	0,705	0,880	1,045
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	60	0,153	0,210	0,260	0,305	0,440	0,520	0,705	0,880	1,045
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	50	0,119	0,165	0,200	0,240	0,345	0,405	0,555	0,690	0,815
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	40	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,440	0,550	0,650
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	35	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,440	0,550	0,650
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	60	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,440	0,550	0,650
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	36	0,076	0,105	0,130	0,155	0,220	0,260	0,355	0,440	0,520
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	48	0,076	0,105	0,130	0,155	0,220	0,260	0,355	0,440	0,520
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	20	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,440	0,550	0,650
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	20	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,440	0,550	0,650
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	6	0,048	0,065	0,080	0,095	0,135	0,160	0,220	0,275	0,325
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	5	0,038	0,050	0,065	0,075	0,110	0,130	0,175	0,220	0,260
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	5	0,048	0,065	0,080	0,095	0,135	0,160	0,220	0,275	0,325
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	3	0,038	0,050	0,065	0,075	0,110	0,130	0,175	0,220	0,260
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	4	0,038	0,050	0,065	0,075	0,110	0,130	0,175	0,220	0,260
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	5	0,048	0,065	0,080	0,095	0,135	0,160	0,220	0,275	0,325
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2	3	0,038	0,050	0,065	0,075	0,110	0,130	0,175	0,220	0,260
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC										
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB										
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Foret pour trou conique

Groupe d'usinage	HSS	fz (mm/z) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	1,5	3	4	6	8	10	16	20	25
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	28	0,048	0,096	0,119	0,165	0,200	0,240	0,345	0,405	0,480
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	24	0,038	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,385
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	24	0,038	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,385
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	24	0,038	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,385
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	21	0,038	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,385
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	20	0,038	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,385
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	17	0,038	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,385
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	17	0,031	0,061	0,076	0,105	0,130	0,155	0,220	0,260	0,310
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	12	0,025	0,049	0,061	0,085	0,105	0,125	0,175	0,210	0,245
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	10	0,025	0,049	0,061	0,085	0,105	0,125	0,175	0,210	0,245
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	9	0,019	0,039	0,048	0,065	0,080	0,095	0,140	0,165	0,195
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	13	0,031	0,061	0,076	0,105	0,130	0,155	0,220	0,260	0,310
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB										
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	10	0,024	0,048	0,060	0,080	0,100	0,120	0,175	0,205	0,240
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	9	0,024	0,048	0,060	0,080	0,100	0,120	0,175	0,205	0,240
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	9	0,019	0,039	0,048	0,065	0,080	0,095	0,140	0,165	0,195
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	8	0,024	0,048	0,060	0,080	0,100	0,120	0,175	0,205	0,240
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	30	0,048	0,096	0,119	0,165	0,200	0,240	0,345	0,405	0,480
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	24	0,048	0,096	0,119	0,165	0,200	0,240	0,345	0,405	0,480
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	26	0,048	0,096	0,119	0,165	0,200	0,240	0,345	0,405	0,480
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	20	0,038	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,385
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	26	0,048	0,096	0,119	0,165	0,200	0,240	0,345	0,405	0,480
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	20	0,038	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,385
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	25	0,038	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,385
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB										
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB										
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	50	0,048	0,096	0,119	0,165	0,200	0,240	0,345	0,405	0,480
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	40	0,038	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,385
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	35	0,038	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,385
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	60	0,038	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,385
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	36	0,031	0,061	0,076	0,105	0,130	0,155	0,220	0,260	0,310
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	48	0,031	0,061	0,076	0,105	0,130	0,155	0,220	0,260	0,310
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	20	0,038	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,385
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	20	0,038	0,077	0,096	0,130	0,160	0,190	0,275	0,325	0,385
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB										
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB										
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB										
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB										
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB										
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2										
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2										
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC										
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB										
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

GU 500

PERFORMANCES ET DURÉE DE VIE ÉLEVÉES DANS PRESQUE TOUS LES MATÉRIAUX

Avec la gamme GU 500, Gühring vous propose une gamme complète d'outils de perçage HSS hautes performances, qui proposent un usinage efficace quelle que soit l'application et une longue durée de vie.

- Excellent auto-centrage pour des alésages aux dimensions particulièrement précises
- Performances et résistance à l'usure élevées grâce à un acier basé sur la technique de métallurgie des poudres et revêtement multicouche
- Faibles forces d'avance et couples réduits grâce à l'affûtage en pointe

Outils de fraisage

**De l'énorme débit copeaux
à la précision micrométrique**

Avec les fraises de Gühring,
les copeaux volent exactement
comme vous le souhaitez.

GÜHRING

Page

509 **Fraise en carbure monobloc**
559 **Fraise en carbure monobloc pour l'aluminium et les plastiques**
573 **Fraise diamant/PCD**
583 **Fraise à ébavurer en carbure monobloc**
588 **Fraise à copier pour matériaux durs en carbure monobloc**
626 **Fraises modulaires**
629 **Fraise universelle en carbure monobloc**
646 **Fraise HSS-E-PM**
651 **Fraises HSS**

POLYVALENCE
Grande flexibilité des matériaux


Rainurage


Ébauche


Finition


Chanfreinage

P Acier, hautement allié Acier	**RF 100 Diver** p. ex. # 6737 p. 520	**RF 100 Sharp** p. ex. # 6478 p. 524	**GH 100 U** p. ex. # 3689 p. 557	**SpyroTec** p. ex. # 6992 p. 583
M inoxydable Acier	**RF 100 Diver** p. ex. # 6737 p. 520	**RF 100 Sharp** p. ex. # 6478 p. 524	**GH 100 U** p. ex. # 3689 p. 557	**SpyroTec** p. ex. # 6992 p. 583
K Fonte grise, Fonte nodulaire et malléable	**RF 100 U** p. ex. # 3736 p. 529	**RF 100 U** p. ex. # 3736 p. 529	**GH 100 U** p. ex. # 3689 p. 557	**Fraises à chanfreiner** p. ex. # 6786 p. 583
N Aluminium, Magnésium, Métaux non ferreux	**RF 100 Diver** p. ex. # 6737 p. 520	**RF 100 Sharp** p. ex. # 6478 p. 524	**GH 100 U** p. ex. # 3689 p. 557	**SpyroTec** p. ex. # 6992 p. 583
S Alliage spécial, super alliage et alliage de titane	**RF 100 Diver** p. ex. # 6737 p. 520	**RF 100 Sharp** p. ex. # 6478 p. 524	**GH 100 U** p. ex. # 3689 p. 557	**SpyroTec** p. ex. # 6992 p. 583
H Fonte, trempée Acier		**RF 100 U** p. ex. # 3736 p. 529		**Fraises à chanfreiner** p. ex. # 6784 p. 584
O Non métallique Matériaux				

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez ?
Saisissez des exigences très concrètes en ligne dans notre navigateur Gühring et recevez des recommandations d'outils précises – valeurs de coupe incluses.

SPÉCIALISTES

Durée d'immobilisation maximale, temps de cycle minimal

Rainurage	Ébauche	Ébauche I Dynamique	Finition	Copiage I Rayon complet	Copiage I Torus
RF 100 U p. ex. # 6706 p. 528	**RF 100 U** p. ex. # 3736 p. 529	**RF 100 Speed P** p. ex. # 6958 p. 550	**RF 100 SF** p. ex. # 3631 p. 554	**G-Mold 55 B** p. ex. # 6848 p. 598	**G-Mold 55 T** p. ex. # 6854 p. 612
RF 100 VA p. ex. # 3804 p. 540	**RF 100 VA** p. ex. # 3800 p. 541	**RF 100 Speed M** p. ex. # 6765 p. 548	**RF 100 SF** p. ex. # 6727 p. 554	**G-Mold 55 B** p. ex. # 6844 p. 596	**G-Mold 55 T** p. ex. # 6854 p. 612
RF 100 U p. ex. # 6881 p. 535	**RF 100 U** p. ex. # 3736 p. 529	**RF 100 Speed P** p. ex. # 6958 p. 550	**RF 100 SF** p. ex. # 3631 p. 554	**G-Mold 55 B** p. ex. # 6848 p. 598	**G-Mold 55 T** p. ex. # 6854 p. 612
RF 100 A p. ex. # 6978 p. 560	**RF 100 A** p. ex. # 3472 p. 561	**RF 100 A** p. ex. # 6730 p. 564	**RF 100 A** p. ex. # 3202 p. 566	**GA 200 A** p. ex. # 6984 p. 571	**RF 100 A** p. ex. # 3599 p. 563
RF 100 U p. ex. # 6728 p. 511	**RF 100 Ti** p. ex. # 6966 p. 545	**GH 100 U** p. ex. # 6969 p. 623	**RF 100 SF** p. ex. # 6727 p. 554	**G-Mold 55 B** p. ex. # 6844 p. 596	**G-Mold 55 T** p. ex. # 6854 p. 612
G-Mold 65 U p. ex. # 6943 p. 616	**G-Mold 65 U** p. ex. # 6943 p. 616	**G-Mold 65 F** p. ex. # 6945 p. 619	**G-Mold µ 65 F** p. ex. # 6827 p. 618	**G-Mold µ 65 B** p. ex. # 6815 p. 588	**G-Mold µ 65 T** p. ex. # 6820 p. 602
FR 100 p. ex. # 6769 p. 576	**FR 100** p. ex. # 6769 p. 576	**PKD** p. ex. # 5492 p. 579	**PKD** p. ex. # 5495 p. 580	**Type N** p. ex. # 6724 p. 575	**Type N** p. ex. # 6723 p. 574

P	M	K	N	S	H	Présentation	Z	Dureté	Forme de coupe	Lon-gueur	Angle d'hélice °	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Fraises Ratio Standard RF 100 U (3 dents)																
●	●	●	●	○			3		45°		41° 43° 45°	VHM	F	3,000 - 16,000	3893	509
●	●	●	●	○			3		45°		41° 43° 45°	VHM	F	3,000 - 16,000	3894	509
●	●	●	●	○			3		45°		41° 43° 45°	VHM	F	3,000 - 20,000	3891	510
●	●	●	●	○			3		45°		41° 43° 45°	VHM	F	3,000 - 20,000	3892	510
●	●		●	●			3		45°		41° 43° 45°	VHM	R	3,000 - 20,000	6728	511
Fraises à rainurer GH 100 U (3 dents)																
●	●	●	○	○			3		45°		45°	VHM	F	2,000 - 20,000	3540	512
●	●	●	○	○			3		45°		45°	VHM	F	3,000 - 20,000	3729	512
●	●	●	○	○			3		45°		45°	VHM	F	1,000 - 20,000	3636	513
●	●	●	○	○			3		45°		45°	VHM	F	3,000 - 20,000	3730	513
●	●	●	○	○			3		45°		45°	VHM	F	2,000 - 20,000	3741	514
Micro-fraise MicroMill µ 55																
●	●	●	○	●	●		3-4	55 HRC	45°		30°	VHM	X	0,200 - 3,000	6829	515
Fraises Ratio RF 100 Microdiver																
●	●	●	●	●	○		3	48 HRC	45°	2,5xD	40°	VHM	X	0,790 - 3,175	6808	516
●	●	●	●	●	○		3	48 HRC	45°	5xD	40°	VHM	X	1,000 - 3,175	6809	516
Fraises Ratio RF 100 Diver (3 dents)																
●	●	●	●	●			3		45°		41° 43° 45°	VHM	Y	3,000 - 20,000	6797	517
●	●	●	●	●			3		45°		41° 43° 45°	VHM	Y	3,000 - 20,000	6798	517
●	●	●	●	●			3		45°		41° 43° 45°	VHM	Y	6,000 - 16,000	6799	518
●	●	●	●	●			3		45°		41° 43° 45°	VHM	Y	6,000 - 16,000	6800	518
Fraises Ratio RF 100 Diver																
●	●	●	●	●	○		4	48 HRC	45°		36° 38° 37°	VHM	Y	3,000 - 20,000	6803	519
●	●	●	●	●	○		4	48 HRC	45°		36° 38° 37°	VHM	Y	3,000 - 20,000	6804	519
●	●	●	●	●	○		4	48 HRC	45°		36° 38° 37°	VHM	Y	4,000 - 20,000	6737	520
●	●	●	●	●	○		4	48 HRC	45°		36° 38° 37°	VHM	Y	4,000 - 20,000	6736	520
●	●	●	●	●	○		4	48 HRC	45°		36° 38° 37°	VHM	Y	6,000 - 25,000	6801	521
●	●	●	●	●	○		4	48 HRC	45°		36° 38° 37°	VHM	Y	6,000 - 25,000	6802	521

P	M	K	N	S	H	Présentation	Z	Dureté	Forme de coupe	Lon-gueur	Angle d'hélice °	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Coffrets de fraises Ratio RF 100 Diver																
●	●	●	●	●			4	48 HRC	45°		36° 38° 37°	VHM	Y		6755	522
●	●	●	●	●			4	48 HRC	45°		36° 38° 37°	VHM	Y		6754	522
Fraises pilote RF 100 P																
●	○	●	●	○	○		4	48 HRC	45°		30°	VHM	A	1,400 - 12,000	6716	523
Fraises Ratio RF 100 Sharp																
●	●		●	●			4		45°	+	38° 40°	VHM	P	1,000 - 20,000	6478	524
●	●		●	●			4		45°	+	38° 40°	VHM	P	4,000 - 20,000	6479	524
●	●		●	●			4		45°		38° 40°	VHM	P	1,000 - 20,000	6480	525
●	●		●	●			4		45°		38° 40°	VHM	P	4,000 - 20,000	6481	525
●	●		●	●			4		R±0,05		38° 40°	VHM	P	3,000 - 20,000	6962	526
●	●		●	●			4		R±0,05		38° 40°	VHM	P	3,000 - 20,000	6963	526
Fraises Ratio RF 100 iMill																
○	●		○	●			4		R±0,05		38° 40°	VHM	Y	3,000 - 20,000	6964	527
○	●		○	●			4		R±0,05		38° 40°	VHM	Y	3,000 - 20,000	6965	527
Fraises Ratio Standard RF 100 U																
●		●			○		4	48 HRC	45°		35° 38°	VHM	F	3,000 - 20,000	6706	528
●		●			○		4	48 HRC	45°		35° 38°	VHM	F	3,000 - 20,000	3731	528
●		●			○		4	48 HRC	45°		35° 38°	VHM	F	3,000 - 25,000	3736	529
●		●			○		4	48 HRC	45°		35° 38°	VHM	F	3,000 - 25,000	3732	529
●	○			●	○		4	48 HRC	45°		35° 38°	VHM	R	6,000 - 20,000	6726	530
●		●			○		4	48 HRC	R±0,05		35° 38°	VHM	F	6,000 - 25,000	3872	531
●		●			○		4	48 HRC	R±0,05		35° 38°	VHM	F	6,000 - 25,000	3873	531
●		●			○		4	48 HRC	45°		35° 38°	VHM	F	6,000 - 20,000	3837	532
●		●			○		4	48 HRC	45°		35° 38°	VHM	F	6,000 - 20,000	3838	532
●		●			○		4	48 HRC	45°	3xD	35° 38°	VHM	F	6,000 - 20,000	3839	532
●		●			○		4	48 HRC	45°	3xD	35° 38°	VHM	F	6,000 - 20,000	3871	532
●		●			○		4	48 HRC	45°		35° 38°	VHM	F	10,000 - 25,000	3627	533
●		●			○		4	48 HRC	45°	4xD	38°	VHM	F	6,000 - 25,000	6767	533

P	M	K	N	S	H	Présentation	Z	Dureté	Forme de coupe	Lon-gueur	Angle d'hélice °	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Fraises Ratio Standard RF 100 U																
●		●			○		4	48 HRC	45°	4xD	38°	VHM	F	6,000 - 25,000	6768	533
Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 U																
●	●	●		○	○		4	48 HRC	45°		36° 38°	VHM	Y	6,000 - 20,000	6970	534
●	●	●		○	○		4	48 HRC	45°		36° 38°	VHM	Y	6,000 - 20,000	6971	534
●	●	●		○	○		4	48 HRC	45°		36° 38°	VHM	Y	6,000 - 20,000	6972	534
●	●	●		○	○		4	48 HRC	45°		36° 38°	VHM	Y	6,000 - 20,000	6973	534
●		●					4		45°		30° 32°	VHM	F	6,000 - 25,000	6881	535
●		●					4		45°		30° 32°	VHM	F	6,000 - 25,000	6882	535
●		●					4		45°	3xD	30° 32°	VHM	F	6,000 - 20,000	6883	535
●		●					4		45°	3xD	30° 32°	VHM	F	6,000 - 20,000	6884	535
●		●					4		45°		30° 32°	VHM	F	6,000 - 20,000	6885	536
●		●					4		45°		30° 32°	VHM	F	6,000 - 20,000	6886	536
Fraises d'ébauche haute performance RS 100 U																
●	●	●	○	●			4-5		45°		30°	VHM	F	6,000 - 25,000	6887	537
●	●	●	○	●			4-5		45°		30°	VHM	F	6,000 - 25,000	6888	537
Fraises d'ébauche haute performance RS 100 F																
●		●			○		5-6	48 HRC	45°		45°	VHM	F	6,000 - 25,000	6889	538
●		●			○		5-6	48 HRC	45°		45°	VHM	F	6,000 - 25,000	6890	538
Fraises d´ébauche GS 100 H, denture fine																
●	●	●	○	○			4-5		45°		30°	VHM	F	6,000 - 25,000	3723	539
●	●	●	○	○			4		45°		30°	VHM	F	6,000 - 20,000	3365	539
Fraises Ratio RF 100 VA																
●	●		○	●			4		45°		36° 38°	VHM	a	4,000 - 20,000	3804	540
●	●		○	●			4		45°		36° 38°	VHM	a	4,000 - 20,000	3805	540
●	●		○	●			4		45°		36° 38°	VHM	a	3,000 - 25,000	3800	541
●	●		○	●			4		45°		36° 38°	VHM	a	3,000 - 25,000	3803	541
●	●		○	●			4		45°		36° 38°	VHM	a	6,000 - 20,000	3806	542
●	●		○	●			4		45°		36° 38°	VHM	a	6,000 - 20,000	3807	542
●	●	○	●	●	○		4	48 HRC	R ±0,05		36° 38°	VHM	a	4,000 - 25,000	6707	542
●	●	○	●	●	○		4	48 HRC	R ±0,05		36° 38°	VHM	a	4,000 - 25,000	6708	542

P	M	K	N	S	H	Présentation	Z	Dureté	Forme de coupe	Lon-gueur	Angle d'hélice °	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 VA																
●	●	●	○	○			4		45°		36° 38°	VHM	a	5,000 - 25,000	6877	543
●	●	●	○	○			4		45°		36° 38°	VHM	a	5,000 - 25,000	6878	543
●	●	●	○	○			4		45°		36° 38°	VHM	a	6,000 - 20,000	6879	543
●	●	●	○	○			4		45°		36° 38°	VHM	a	6,000 - 20,000	6880	543
Fraises Ratio RF 100 Ti																
●	●			●	○		4	48 HRC	R±0,05		35° 38°	VHM	A	6,000 - 25,000	3498	544
●	●			●	○		4	48 HRC	R±0,05		35° 38°	VHM	A	6,000 - 25,000	3499	544
●	●			●	○		4	48 HRC	R±0,05		35° 38°	VHM	Z	6,000 - 25,000	6966	545
●	●			●	○		4	48 HRC	R±0,05		35° 38°	VHM	Z	6,000 - 25,000	6967	545
Fraises Ratio RF 100 F																
●	●		○	●			4		45°		40° 42°	VHM	F	4,000 - 20,000	3629	546
●	●		○	●			4		45°		40° 42°	VHM	F	4,000 - 20,000	3630	546
●	●		○	●			4		45°		40° 42°	VHM	R	4,000 - 20,000	6968	546
●	●		○	●			4		45°		40° 42°	VHM	F	6,000 - 20,000	3366	547
●	●		○	●			4		90°		40° 42°	VHM	a	3,000 - 20,000	6764	547
Fraises Ratio RF 100 Speed M																
●	●			●			4		45°		48°	VHM	A	3,000 - 20,000	6765	548
●	●			●			4		45°		48°	VHM	A	3,000 - 20,000	6760	548
●	●			●			4		45°		48°	VHM	A	3,000 - 20,000	6766	548
●	●			●			4		45°		48°	VHM	A	3,000 - 20,000	6761	548
Coffrets de fraises Ratio RF 100 Speed M																
●	●			●			4		45°		48°	VHM	A		6778	549
●	●			●			4		45°		48°	VHM	A		6780	549
Fraises Ratio RF 100 Speed P																
●		●			○		4	48 HRC	45°		48°	VHM	A	6,000 - 25,000	6958	550
●		●			○		4	48 HRC	45°		48°	VHM	A	6,000 - 25,000	6959	550
●		●			○		4	48 HRC	45°		48°	VHM	A	6,000 - 25,000	6960	550
●		●			○		4	48 HRC	45°		48°	VHM	A	6,000 - 25,000	6961	550

P	M	K	N	S	H	Présentation	Z	Dureté	Forme de coupe	Lon-gueur	Angle d'hélice °	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Fraises Ratio RF 100 5 Speed																
●	●	●	○	●			5		45°		38°	VHM	A	6,000 - 20,000	6856	551
●	●	●	○	●			5		45°		38°	VHM	A	6,000 - 20,000	6857	551
●	●	●	○	●			5		45°	3xD	38°	VHM	A	6,000 - 20,000	6858	551
●	●	●	○	●			5		45°	3xD	38°	VHM	A	6,000 - 20,000	6859	551
●	●	●	○	●			5		R±0,05	3xD	38°	VHM	A	6,000 - 20,000	6860	552
●	●	●	○	●			5		R±0,05	3xD	38°	VHM	A	6,000 - 20,000	6861	552
Fraises Ratio RF 100 7 Speed																
●	●	●	○	●			7		45°	3xD	32°	VHM	A	6,000 - 20,000	6864	553
●	●	●	○	●			7		45°	3xD	32°	VHM	A	6,000 - 20,000	6865	553
Fraises Ratio Superfinition RF 100 SF																
●	●		●	●	○		6	48 HRC	45°		44° 45° 46°	VHM	R	8,000 - 20,000	6727	554
●	●	●	●	●	○		6	48 HRC	45°		44° 45° 46°	VHM	F	8,000 - 25,000	3631	554
●	●	●	●	●	○		6	48 HRC	45°		44° 45° 46°	VHM	F	8,000 - 25,000	3632	554
●	●	●	●	●	○		5	48 HRC	45°		45°	VHM	F	4,000 - 25,000	6709	555
●	●	●	●	●	○		5	48 HRC	45°		45°	VHM	F	4,000 - 25,000	6710	555
●	●	●	●	●	○		5	48 HRC	45°	3xD	45°	VHM	F	4,000 - 20,000	3897	555
●	●	●	●	●	○		5	48 HRC	45°	3xD	45°	VHM	F	4,000 - 20,000	3898	555
●	●	●	●	●	○		5	48 HRC	90°	3xD	45°	VHM	a	4,000 - 20,000	6763	556
Fraises deux tailles GH 100 U multicoupe																
●	●	●	●	●	○		6+	48 HRC	45°		45°	VHM	F	3,000 - 25,000	3689	557
●	●	●	●	●	○		6+	48 HRC	45°		45°	VHM	F	6,000 - 32,000	3047	557
●	●	●	●	○	○		6+	48 HRC	45°		45°	VHM	F	6,000 - 25,000	3691	558
●	●	●	●	○	○		6+	48 HRC	45°		45°	VHM	F	4,000 - 32,000	3693	558

P	M	K	N	S	H	O	Présentation	Z	Forme de coupe	Lon-gueur	Angle d'hélice °	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Fraises Ratio pour Alu RF 100 A																
			●			○		3	45°		39° 40° 41°	VHM	Cb	5,000 - 20,000	**6980**	559
			●			○		3	45°		39° 40° 41°	VHM	Cb	5,000 - 20,000	**6981**	559
			●			○		3	45°		39° 40° 41°	VHM	Cb	3,000 - 20,000	**6978**	560
			●			○		3	45°		39° 40° 41°	VHM	Cb	3,000 - 20,000	**6979**	560
			●					3	45°		39° 40° 41°	VHM	○	3,000 - 20,000	**3472**	561
			●					3	45°		39° 40° 41°	VHM	○	3,000 - 20,000	**6702**	561
			●			○		3	R ±0,05		39° 40° 41°	VHM	Cb	6,000 - 20,000	**6982**	562
			●			○		3	R ±0,05		39° 40° 41°	VHM	Cb	6,000 - 20,000	**6983**	562
			●					3	R ±0,05		39° 40° 41°	VHM	○	6,000 - 25,000	**3599**	563
			●					3	R ±0,05		39° 40° 41°	VHM	○	6,000 - 25,000	**6729**	563
			●					3	45°		39° 40° 41°	VHM	○	6,000 - 20,000	**3473**	564
			●					3	45°		39° 40° 41°	VHM	○	6,000 - 20,000	**6703**	564
			●					3	45°	3xD	39° 40° 41°	VHM	○	5,000 - 20,000	**6730**	564
			●					3	45°	3xD	39° 40° 41°	VHM	○	5,000 - 20,000	**6731**	564
			●					3	45°	4xD	39° 40° 41°	VHM	○	6,000 - 20,000	**6732**	565
			●					3	45°	4xD	39° 40° 41°	VHM	○	6,000 - 20,000	**6733**	565
			●					3	45°	5xD	39° 40° 41°	VHM	○	6,000 - 20,000	**6734**	565
			●					3	45°	5xD	39° 40° 41°	VHM	○	6,000 - 20,000	**6735**	565
	○		●	○				4	45°		40° 42°	VHM	○	4,000 - 20,000	**3202**	566
	○		●	○				4	45°		40° 42°	VHM	○	4,000 - 20,000	**3319**	566
			●					4	90°		40° 42°	VHM	○	3,000 - 20,000	**6762**	566
Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 A																
			●			○		3	45°		30° 29° 31°	VHM	Cb	6,000 - 20,000	**6974**	567
			●			○		3	45°		30° 29° 31°	VHM	Cb	6,000 - 20,000	**6975**	567
			●			○		3	45°		30° 29° 31°	VHM	Cb	6,000 - 20,000	**6976**	568
			●			○		3	45°		30° 29° 31°	VHM	Cb	6,000 - 20,000	**6977**	568

P	M	K	N	S	H	O	Présentation	Z	Forme de coupe	Lon-gueur	Angle d'hélice °	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 A																
			•			○		3	45°	5xD	30° 29° 31°	VHM	Cb	10,000 - 25,000	**6866**	568
			•					3	45°		30° 29° 31°	VHM	○	6,000 - 25,000	**6868**	569
			•					3	45°		30° 29° 31°	VHM	○	6,000 - 25,000	**6869**	569
			•					3	45°		30° 29° 31°	VHM	○	6,000 - 20,000	**6870**	570
			•					3	45°		30° 29° 31°	VHM	○	6,000 - 20,000	**6871**	570
Fraises à copier à rayon complet GA 200 A																
			•			○		2	R ±0,02		35°	VHM	Cb	3,000 - 16,000	**6984**	571
Fraises deux tailles (à une seule coupe)																
			•			•		1	90°		30°	VHM	○	2,000 - 16,000	**6793**	571
Fraises Alu à rainurer (2 dents)																
			•					2	45°		45°	VHM	○	3,000 - 20,000	**3309**	572
Fraises Alu à rainurer, XL (2 dents)																
			•					2	45°		45°	VHM	○	5,000 - 16,000	**3358**	572

P	M	K	N	S	H	O	Présentation	Z	Forme de coupe	Lon-gueur	Angle d'hélice °	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Fraises à rainurer XL (3 dents)																
			•			•		3	45°		30°	VHM	D	3,000 - 16,000	6721	573
Fraises p.clavettes, à becs rayonnés (2 dents)																
			•			•		2	R ±0,05		30°	VHM	D	6,000 - 12,000	6722	574
Fraises deux tailles, à becs rayonnés (4 dents)																
			•			•		4	R ±0,05		30°	VHM	D	6,000 - 12,000	6723	574
Fraises hémisphériques (2 dents)																
			•			•		2	R ±0,05		30°	VHM	D	3,000 - 12,000	6724	575
Fraises 2 tailles, hémisphér. (4 dents)																
			•			•		4	R ±0,05		30°	VHM	D	3,000 - 12,000	6725	575
Fraises 2 tailles FK pour Kevlar FR 100																
						•		4-8			0°	VHM	D	4,000 - 12,700	6769	576
						•		4-8			0°	VHM	○	4,000 - 12,700	6805	576
						•		4-8			0°	VHM	D	4,000 - 12,700	6770	577
						•		4-8			0°	VHM	○	4,000 - 12,700	6806	577
Fraises FK deux tailles CR 100																
						•		6+			0°	VHM	D	4,000 - 16,000	6720	578
						•		6+	45°		0°	VHM	D	4,000 - 16,000	6717	578
						•		6+	45°		0°	VHM	D	4,000 - 16,000	6719	578
Fraises PCD pour clavettes (2 dents)																
			•			•		2	R ±0,05		2-4°	PKD	○	4,000 - 20,000	5492	579
			•			•		2	R ±0,05		2-4°	PKD	○	4,000 - 20,000	5493	579
Fraises PCD à rainurer (3 dents)																
			•			•		3	R ±0,05		4°	PKD	○	14,000 - 20,000	5495	580
			•			•		3	R ±0,05		4°	PKD	○	14,000 - 20,000	5496	580
Fraises PCD à surfacer UGV																
			•			•		6+	45°		4°	PKD	○	32,000 - 125,000	3016	581
			•					8-36			2-4°			63,000 - 250,000	4201	581

P	M	K	N	S	H	O	Présentation	Z	Forme de coupe	Lon-gueur	Angle d'hélice °	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Cartouches PCD, HSC																
			•									PKD	B	30,000 - 30,300	**4204**	582
Répartiteur du liquide de refroidissement																
													B		**4203**	582

P	M	K	N	S	H	Présentation	Z	Dureté	Forme de coupe	Lon-gueur	Angle d'hélice °	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 90°																
●	●	○	●	●			5				20°-24°	VHM	A	6,000 - 20,000	6992	583
●	●	○	●	●			5				20°-24°	VHM	A	6,000 - 20,000	6993	583
Fraises à chanfreiner 90°																
●	●	●	●	○	○		6	55 HRC			7°	VHM	A	6,000 - 20,000	6786	583
●	●	●	●	○	○		6	55 HRC			7°	VHM	A	6,000 - 20,000	6787	583
●	●	●	●	●	○		4	55 HRC			7°	VHM	A	4,000 - 12,000	6713	584
●	●	●	●	●	○		4	55 HRC			7°	VHM	A	6,000 - 12,000	3396	584
●	●	●		●	●		4	65 HRC			7°	VHM	Y	4,000 - 12,000	6784	584
●	●	●		●	●		4	65 HRC			7°	VHM	Y	6,000 - 12,000	6785	584
Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 60°																
●	●	○	●	●			5				13°-15°	VHM	A	6,000 - 20,000	6810	585
●	●	○	●	●			5				13°-15°	VHM	A	6,000 - 20,000	6811	585
Fraises à chanfreiner 60°																
●	●	●	●	●	○		4	55 HRC			7°	VHM	A	4,000 - 12,000	6711	585
●	●	●	●	●	○		4	55 HRC			7°	VHM	A	6,000 - 12,000	6712	585
Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 120°																
●	●	○	●	●			5				20°-24°	VHM	A	6,000 - 20,000	6812	586
●	●	○	●	●			5				20°-24°	VHM	A	6,000 - 20,000	6813	586
Fraises à chanfreiner 120°																
●	●	●	●	●	○		4	55 HRC			7°	VHM	A	4,000 - 12,000	6714	586
●	●	●	●	●	○		4	55 HRC			7°	VHM	A	6,000 - 12,000	6715	586
Ebavureur en avant et en arrière 90°																
●	●	●	○	●	●		4	55 HRC			0°	VHM	a	3,000 - 12,000	495	587
Fraises «Quart de cercle»																
●	●	●	●	○	●		4	55 HRC			7°	VHM	F	6,000 - 20,000	6788	587

P	M	K	N	S	H	Présentation	Z	Dureté	Forme de coupe	Lon-gueur	Angle d'hélice °	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Fraise à copier hémisphérique G-Mold µ 65 B																
○		●			●		2	65 HRC	R ±0,005		25°	VHM	X	0,200 - 12,000	6815	588
○		●			●		2	65 HRC	R ±0,005		25°	VHM	X	0,200 - 12,000	6816	589
○		●			●		2	65 HRC	R ±0,005		25°	VHM	X	0,200 - 12,000	6817	590
○		●			●		2	65 HRC	R ±0,005		25°	VHM	X	0,200 - 12,000	6818	591
○		●			●		2	65 HRC	R ±0,005		25°	VHM	X	0,200 - 8,000	6819	592
Fraise à copier hémisphérique G-Mold 65 B																
○		●			●		2	65 HRC	R ±0,01		30°	VHM	X Y	0,500 - 12,000	6832	593
○		●			●		2	65 HRC	R ±0,01		30°	VHM	X Y	0,500 - 12,000	6833	593
○		●			●		2	65 HRC	R ±0,01		30°	VHM	X Y	0,500 - 10,000	6834	594
○		●			●		4	65 HRC	R ±0,02		30°	VHM	X Y	1,000 - 12,000	6835	594
○		●			●		4	65 HRC	R ±0,02		30°	VHM	X Y	1,000 - 12,000	6836	595
Fraise à copier hémisphérique G-Mold 55 B																
●	●	●	○	●	●		2	55 HRC	R ±0,01		30°	VHM	X Y	0,500 - 12,000	6844	596
●	●	●	○	●	●		2	55 HRC	R ±0,01		42°	VHM	X Y	0,500 - 12,000	6845	596
●	●	●	○	●	●		2	55 HRC	R ±0,01		30°	VHM	X Y	0,500 - 10,000	6846	597
●	●	●	○	●	●		2	55 HRC	R ±0,01		30°	VHM	X Y	0,500 - 8,000	6847	597
●	●	●	○	●	●		4	55 HRC	R ±0,02		30°	VHM	X Y	1,000 - 12,000	6848	598
●	●	●	○	●	●		4	55 HRC	R ±0,02		30°	VHM	X Y	1,000 - 12,000	6849	598
Fraises hémisphériques (2 dents)																
●	●	●	●	●	○		2	48 HRC	R ±0,05		30°	VHM	F	0,500 - 20,000	3679	599
●	●	●	●	●	○		2	48 HRC	R ±0,05		30°	VHM	F	2,000 - 20,000	3049	599
Fraises 2 tailles, hémisphér. (4 dents)																
●	○	●	○	●	○		4	48 HRC	R ±0,05		30°	VHM	F	4,000 - 20,000	3727	600
●	○	●	○	●	○		4	48 HRC	R ±0,05		30°	VHM	F	3,000 - 20,000	3050	600
Fraises hémisphériques XL (2 dents)																
●	●		●	●			2		R ±0,05		30°	VHM	F	3,000 - 12,000	3030	601
●	●	○	○	●			4		R ±0,05		30°	VHM	F	3,000 - 12,000	3043	601
Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold µ 65 T																
○		●			●		2-4	65 HRC	R ±0,005		36°	VHM	X	0,300 - 12,000	6820	602
○		●			●		2-4	65 HRC	R ±0,005		36°	VHM	X	0,300 - 12,000	6821	603
○		●			●		2-4	65 HRC	R ±0,005		36°	VHM	X	0,300 - 12,000	6822	604
○		●			●		2-4	65 HRC	R ±0,005		36°	VHM	X	0,300 - 12,000	6823	605

P	M	K	N	S	H	Présentation	Z	Dureté	Forme de coupe	Lon-gueur	Angle d'hélice °	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold µ 65 T																
○		●			●		2-4	65 HRC	R ±0,005		36°	VHM	X	0,300 - 8,000	6824	606
Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold 65 T																
○		●			●		4	65 HRC	R ±0,01		30°	VHM	X	1,000 - 12,000	6837	607
○		●			●		4	65 HRC	R ±0,01		30°	VHM	X	1,000 - 12,000	6838	608
Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold 55 T																
●	●	●	○	●	●		2	55 HRC	R ±0,01		30°	VHM	X Y	0,500 - 12,000	6850	609
●	●	●	○	●	●		2	55 HRC	R ±0,01		30°	VHM	X Y	0,500 - 12,000	6851	610
●	●	●	○	●	●		2	55 HRC	R ±0,01		30°	VHM	X Y	1,000 - 10,000	6852	611
●	●	●	○	●	●		2	55 HRC	R ±0,01		30°	VHM	X Y	1,000 - 8,000	6853	611
●	●	●	○	●	●		4	55 HRC	R ±0,01		30°	VHM	X Y	1,000 - 12,000	6854	612
●	●	●	○	●	●		4	55 HRC	R ±0,01		30°	VHM	X Y	1,000 - 12,000	6855	613
Fraise grande avance G-Mold 65 HF																
●	●	●		●	●		4	65 HRC			30°	VHM	X Y	1,000 - 16,000	6830	614
●	●	●		●	●		4	65 HRC			30°	VHM	X Y	1,000 - 16,000	6814	614
●	●	●		●	●		4	65 HRC			30°	VHM	X Y	1,000 - 16,000	6831	615
Fraise Ratio G-Mold 65 U																
○		●			●		4	65 HRC	45°		40° 42°	VHM	Y	3,000 - 20,000	6943	616
○		●			●		4	65 HRC	45°		40° 42°	VHM	Y	3,000 - 20,000	6944	616
Fraises d´ébauche GS 100 H (dent.fine) p.mat.durs																
●		●			●		4	55 HRC	45°		20°	VHM	Y	6,000 - 20,000	3682	617
Fraise de finition G-Mold µ 65 F																
○		●			●		4-6	65 HRC	45°		42°	VHM	X	3,000 - 20,000	6827	618
○		●			●		4-6	65 HRC	45°	3xD	42°	VHM	X	3,000 - 20,000	6828	618
Fraise de finition G-Mold 65 F																
○		●			●		6	65 HRC	45°		42°	VHM	Y	3,000 - 20,000	6945	619
○		●			●		6	65 HRC	45°		42°	VHM	Y	3,000 - 20,000	6946	619
Fraise de finition avec rayon d'angle G-Mold 65 FR																
○		●			●		6	65 HRC	R ±0,02		42°	VHM	Y	3,000 - 16,000	6947	620
○		●			●		6	65 HRC	R ±0,02		42°	VHM	Y	3,000 - 16,000	6948	621
Fraise de finition G-Mold µ 48 F																
●	●	●	●	●	○		4-6	48 HRC	45°		40°	VHM	X	3,000 - 20,000	6825	622
●	●	●	●	●	○		4-6	48 HRC	45°	3xD	40°	VHM	X	3,000 - 20,000	6826	622

P	M	K	N	S	H	Présentation	Z	Dureté	Forme de coupe	Lon-gueur	Angle d'hélice °	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Fraises 2 tailles GH 100 U, multicoupe, à becs rayonnés																
●	●	●	●	●	○		6+	55 HRC	R ±0,02		45°	VHM	F	3,000 - 20,000	**3563**	623
●	●		●	●	○		6	55 HRC	R ±0,02		45°	VHM	R	6,000 - 20,000	**6969**	623
Fraises deux tailles, à becs rayonnés (4 dents)																
●	●	●	●	○	○		4	48 HRC	R ±0,05		30°	VHM	F	1,000 - 20,000	**3562**	624
Fraises p.clavettes, à becs rayonnés (2 dents)																
●	●	●	●				2	48 HRC	R ±0,05		30°	VHM	F	1,000 - 20,000	**3561**	625

P	M	K	N	S	H	Présentation	Z	Dureté	Forme de coupe	Lon-gueur	Angle d'hélice °	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Support de fraises à copier GF 200 WP																
•	•	•	○	•	•		2		R ±0,01		0°		Ni	10,000 - 32,000	**1941**	626
•	•	•	○	•	•		2		R ±0,02		0°		Ni	10,000 - 25,000	**1942**	626
Plaquettes amovibles, rondes																
•	•	•	○	•	•		2	55 HRC	R ±0,03			Cermet	○	10,000 - 25,000	**1947**	627
•	•	•	○	•	•		2	55 HRC	R ±0,04			VHM	F	10,000 - 32,000	**2520**	627
Tournevis Torx																
															1612	628
Vis de fixation pour support de fraises de moulistes																
															1691	628

P	M	K	N	S	H	Présentation	Z	Dureté	Forme de coupe	Lon-gueur	Angle d'hélice °	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Fraises à rainurer (2 dents)																
•	•	•	•				2		45°		30°	VHM	F	2,000 - 20,000	3633	629
•	•	•	•				2		45°		30°	VHM	F	2,000 - 20,000	3634	629
•	•	•	•				2		45°		30°	VHM	F	1,000 - 20,000	3635	630
•	•	•	•				2		45°		30°	VHM	F	3,000 - 20,000	3154	630
•	•	•	•				2		45°		30°	VHM	F	2,000 - 20,000	3709	631
•	•	•	•				2		45°		30°	VHM	F	2,000 - 20,000	3676	632
Fraises pour clavettes XL (2 dents)																
•	•	•	•				2		45°		30°	VHM	F	3,000 - 20,000	3021	633
Minifraises à rainurer (3 dents)																
•	•	○	•	•			3		45°		30°	VHM	F	0,300 - 20,000	3684	634
•	•	○	•	○			3		45°		45°	VHM	F	1,000 - 10,000	3686	635
Fraises à rainurer (3 dents)																
•	•	•	•				3		45°		30°	VHM	F	2,000 - 20,000	3558	636
•	•	•	•				3		45°		30°	VHM	F	2,000 - 20,000	3719	636
•	•	•	•				3		45°		30°	VHM	F	2,000 - 20,000	3560	637
•	•	•	•				3		45°		30°	VHM	F	2,000 - 20,000	3720	637
•	•	•	•				3		45°		30°	VHM	F	2,000 - 20,000	3677	638
•	•	•	•				3		45°		30°	VHM	F	2,000 - 20,000	3711	639
Fraises à rainurer XL (3 dents)																
•	•	•	•				3		45°		30°	VHM	○	3,000 - 20,000	3314	640
•	•	•	•				3		45°		30°	VHM	F	3,000 - 20,000	3680	640
Fraises deux tailles (4 dents)																
•	•	•	•				4		45°		30°	VHM	F	2,000 - 20,000	3637	641
•	•	•	•				4		45°		30°	VHM	F	2,000 - 20,000	3721	641
•	•	•	•				4		45°		30°	VHM	F	2,000 - 20,000	3649	642
•	•	•	•				4		45°		30°	VHM	F	2,000 - 20,000	3722	642
•	•	•	•				4		45°		30°	VHM	F	2,000 - 20,000	3678	643
•	•	•	•				4		45°		30°	VHM	F	4,500 - 20,000	3713	644
Fraises deux tailles XL (4 dents)																
•	•	•	•				4		45°		30°	VHM	F	3,000 - 20,000	3023	645

P	M	K	N	S	H	Présentation	Z	Dureté	Forme de coupe	Lon-gueur	Angle d'hélice °	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Fraises Ratio RF 40																
●	●	●	●	○			4-6				35° 38°	HSS-E-PM	○	8,000 - 25,000	3429	646
●	●	●	●	○			4				35° 38°	HSS-E-PM	F	8,000 - 25,000	3705	646
●	●	●	●	○			4-6				30° 32°	HSS-E-PM	○	16,000 - 30,000	3432	647
●	●	●	●	○			4-6				30° 32°	HSS-E-PM	F	16,000 - 30,000	3706	647
Fraises d´ébauche GS 40 (denture fine)																
●	●	●	●	○			3				30°	HSS-E-PM	○	6,000 - 20,000	3322	648
●	●	●	●	○			3				30°	HSS-E-PM	F	6,000 - 20,000	3668	648
●	●	●	●	○			4-6				30°	HSS-E-PM	○	6,000 - 32,000	3340	649
●	●	●	●	○			4-6				30°	HSS-E-PM	F	6,000 - 32,000	3660	649
Fraises d´ébauche GS 80 (denture fine)																
●	●	●	●	○			3-6				45°	HSS-E-PM	F	4,000 - 25,000	6756	650

P	M	K	N	S	H	Présentation	Z	Dureté	Forme de coupe	Lon-gueur	Angle d'hélice °	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Fraises à rainurer (2 dents)																
●	○	●	●				2				30°	M42	○	1,000 - 25,000	3451	651
●	○	●	●				2				30°	M42	F	1,000 - 25,000	3663	651
●	○	●	●				2				30°	M42	○	3,000 - 20,000	3452	652
●	○	●	●				2				30°	M42	F	3,000 - 20,000	3694	652
●	○	●	●				2				30°	M42	○	3,000 - 20,000	3453	653
●	○	●	●				2				30°	M42	F	3,000 - 20,000	3695	653
Fraises hémisphériques (2 dents)																
●	○	●	●				2		R ±0,05		30°	M42	○	2,000 - 28,000	3466	654
●	●	●	●				2		R ±0,05		30°	M42	F	2,000 - 25,000	3703	654
●	○	●	●				2		R ±0,05		30°	M42	○	3,000 - 24,000	3467	655
●	●	●	●				2		R ±0,05		30°	M42	F	3,000 - 18,000	3704	655
Minifraises à rainurer (3 dents)																
●	●	●	●				3				30°	M42	○	3,000 - 10,000	3142	656
●	●	●	●				3				30°	M42	F	3,000 - 10,000	3144	656
●	●	●	●				3				30°	M42	○	3,000 - 10,000	3143	656
●	●	●	●				3				30°	M42	F	3,000 - 10,000	3145	656
Fraises à rainurer (3 dents)																
●	○	●	●				3				30°	M42	○	2,800 - 30,000	3458	657
●	○	●	●				3				30°	M42	F	2,800 - 30,000	3651	657
●	○	●	●				3				30°	M42	○	2,800 - 20,000	3459	658
●	○	●	●				3				30°	M42	F	2,800 - 20,000	3664	658
●	○	●	●				3				30°	M42	○	3,000 - 20,000	3460	659
●	○	●	●				3				30°	M42	F	3,000 - 20,000	3836	659
Fraises deux tailles																
●	○	●	●				4-6				30°	M42	○	2,000 - 32,000	3428	660
●	○	●	●				4-6				30°	M42	F	2,000 - 32,000	3670	660
●	○	●	●				4-6				30°	M42	○	3,000 - 40,000	3431	661
●	○	●	●				4-6				30°	M42	F	3,000 - 32,000	3692	661
●	○	●	●				4				30°	M42	○	6,000 - 20,000	3433	662
Fraises d´ébauche																
●	○	●	●				4-6				30°	M42	○	6,000 - 40,000	3346	663
●	○	●	●				4-6				30°	M42	F	6,000 - 40,000	3690	663

P	M	K	N	S	H	Présentation	Z	Dureté	Forme de coupe	Lon-gueur	Angle d'hélice °	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Fraises d´ébauche																
●	○	●	●				4-6				30°	M42		6,000 - 36,000	3347	664
●	○	●	●				4-6				30°	M42	F	6,000 - 36,000	3650	664
Fraises d´ébauche et de finition																
●	○	●	●				6+				30°	M42		6,000 - 40,000	3343	665
●	○	●	●				6+				30°	M42	F	6,000 - 32,000	3669	665
●	○	●	●				4-6				30°	M42		6,000 - 32,000	3342	666
●	○	●	●				4				30°	M42	F	6,000 - 32,000	3698	666
Fraises deux tailles, à cône Morse																
●	○	●	●				4-8				30°	HSCO		10,000 - 50,000	3117	667
●	○	●	●				4-8	48 HRC			30°	HSCO		14,000 - 45,000	3440	668
●	○	●	●				4-8				30°	HSCO		16,000 - 50,000	3121	668
●	○	●	●				4-8				30°	HSCO		16,000 - 63,000	3120	669
Fraises trois tailles																
●	○	●	●								10°	HSCO		50,000 - 200,000	3530	670
Fraises deux tailles																
●	○	●	●				6+				30°	M42		40,000 - 125,000	3504	671
●	○	●	●				6+				30°	M42	C	40,000 - 80,000	3654	671
●	○	●	●				6+				30°	M42		40,000 - 125,000	3185	672
●	○	●	●				6+				30°	M42	C	40,000 - 100,000	3749	672
●	○	●	●				6+				30°	M42		40,000 - 125,000	3187	672
Fraises pour rainures en T																
●	○	●	●				6+				10°	HSCO		12,500 - 32,000	3570	673
Fraises pour logement de clavette-disque																
●	○	●	●				6+				8°	HSCO		4,500 - 45,500	3580	673
Fraises coniques																
●	○	●	●				6+				0°	HSCO		16,000 - 32,000	3572	674

P	M	K	N	S	H	Présentation	Z	Dureté	Forme de coupe	Lon-gueur	Angle d'hélice °	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Fraises coniques																
●	○	●	●				6+				0°	HSCO	◯	16,000 - 32,000	**3576**	674
●	○	●	●				6+				0°	HSCO	◯	16,000 - 32,000	**3574**	674
●	○	●	●				6+				0°	HSCO	◯	16,000 - 32,000	**3577**	674
Fraises «Quart de cercle»																
●	○	●	●				4-6		R±0,02		5°	HSCO	◯	10,000 - 56,000	**3176**	675

Fraises Ratio Standard RF 100 U (3 dents)

N° d'article **3893**

VHM | F | N | WN | 41° 43° 45° | 3 | HA | 45° | 7° | GTC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	

Fraises Ratio Standard RF 100 U (3 dents)

N° d'article **3894**

VHM | F | N | WN | 41° 43° 45° | 3 | HB | 45° | 7° | GTC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	



d1 e8 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 3893 Référence	N° d'article 3894 Référence
3,00	6,00	2,80	57	4,0	15,0	0,05	3	3893 3.000	3894 3.000
4,00	6,00	3,80	57	5,0	18,0	0,06	3	3893 4.000	3894 4.000
5,00	6,00	4,80	57	6,0	18,0	0,08	3	3893 5.000	3894 5.000
6,00	6,00	5,70	57	7,0	20,0	0,09	3	3893 6.000	3894 6.000
8,00	8,00	7,70	63	9,0	26,0	0,12	3	3893 8.000	3894 8.000
10,00	10,00	9,50	72	11,0	30,0	0,15	3	3893 10.000	3894 10.000
12,00	12,00	11,50	83	12,0	36,0	0,18	3	3893 12.000	3894 12.000
16,00	16,00	15,50	92	16,0	42,0	0,19	3	3893 16.000	3894 16.000

Fraises Ratio Standard RF 100 U (3 dents)

N° d'article **3891**

VHM | F | N | WN | 41° 43° 45° | 3 | HA | 45° | 7° | GTC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	



Fraises Ratio Standard RF 100 U (3 dents)

N° d'article **3892**

VHM | F | N | WN | 41° 43° 45° | 3 | HB | 45° | 7° | GTC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	





d1 e8 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence 3891	Référence 3892
3,00	6,00	2,80	57	8,0	15,0	0,05	3	3891 3.000	3892 3.000
3,50	6,00	3,30	57	10,0	15,0	0,05	3	3891 3.500	3892 3.500
3,70	6,00	3,50	57	11,0	15,0	0,06	3	3891 3.700	3892 3.700
4,00	6,00	3,80	57	11,0	18,0	0,06	3	3891 4.000	3892 4.000
4,50	6,00	4,30	57	11,0	18,0	0,07	3	3891 4.500	3892 4.500
4,70	6,00	4,50	57	13,0	18,0	0,07	3	3891 4.700	3892 4.700
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,08	3	3891 5.000	3892 5.000
5,50	6,00	5,30	57	13,0	19,4	0,08	3	3891 5.500	3892 5.500
5,70	6,00	5,50	57	13,0	19,6	0,09	3	3891 5.700	3892 5.700
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,09	3	3891 6.000	3892 6.000
6,50	8,00	6,20	63	16,0	24,4	0,10	3	3891 6.500	3892 6.500
7,00	8,00	6,70	63	16,0	24,9	0,11	3	3891 7.000	3892 7.000
7,50	8,00	7,20	63	19,0	25,3	0,11	3	3891 7.500	3892 7.500
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,12	3	3891 8.000	3892 8.000
8,50	10,00	8,20	72	19,0	29,4	0,13	3	3891 8.500	3892 8.500
9,00	10,00	8,70	72	19,0	29,9	0,14	3	3891 9.000	3892 9.000
9,50	10,00	9,20	72	22,0	30,3	0,14	3	3891 9.500	3892 9.500
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,15	3	3891 10.000	3892 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,18	3	3891 12.000	3892 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,19	3	3891 16.000	3892 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,24	3	3891 20.000	3892 20.000

Fraises Ratio Standard RF 100 U (3 dents)

N° d'article **6728**

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
•	•		•	•	



d1 e8 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6728 Référence
3,00	6,00	2,80	57	8,0	15,0	0,05	3	6728 3.000
4,00	6,00	3,80	57	11,0	18,0	0,06	3	6728 4.000
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,09	3	6728 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,12	3	6728 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,15	3	6728 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,18	3	6728 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,19	3	6728 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,24	3	6728 20.000

Fraises à rainurer GH 100 U (3 dents)

N° d'article **3540**

VHM | F | NH | DIN 6527 K | 45° | 3 | HA | 45° | 7°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 686

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	



Fraises à rainurer GH 100 U (3 dents)

N° d'article **3729**

VHM | F | NH | DIN 6527 K | 45° | 3 | HB | 45° | 7°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 686

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	





d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 3540	N° d'article 3729
2,00	6,00	50	3,0	5,9	0,03	3	3540 2.000	
2,50	6,00	50	3,0	5,9	0,04	3	3540 2.500	
3,00	6,00	50	4,0	7,9	0,05	3	3540 3.000	3729 3.000
4,00	6,00	54	5,0	8,9	0,06	3	3540 4.000	3729 4.000
5,00	6,00	54	6,0	11,4	0,08	3	3540 5.000	3729 5.000
6,00	6,00	54	7,0	18,0	0,09	3	3540 6.000	3729 6.000
7,00	8,00	58	8,0	16,4	0,11	3	3540 7.000	3729 7.000
8,00	8,00	58	9,0	22,0	0,12	3	3540 8.000	3729 8.000
9,00	10,00	66	10,0	19,4	0,14	3	3540 9.000	3729 9.000
10,00	10,00	66	11,0	26,0	0,15	3	3540 10.000	3729 10.000
12,00	12,00	73	12,0	28,0	0,18	3	3540 12.000	3729 12.000
14,00	14,00	75	14,0	30,0	0,21	3	3540 14.000	3729 14.000
16,00	16,00	82	16,0	34,0	0,19	3	3540 16.000	3729 16.000
18,00	18,00	84	18,0	36,0	0,22	3	3540 18.000	3729 18.000
20,00	20,00	92	20,0	42,0	0,24	3	3540 20.000	3729 20.000

Fraises à rainurer GH 100 U (3 dents)

N° d'article **3636**

VHM | F | NH | DIN 6527 L | 45° | 3 | HA | 45° | 7°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 686

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	



Fraises à rainurer GH 100 U (3 dents)

N° d'article **3730**

VHM | F | NH | DIN 6527 L | 45° | 3 | HB | 45° | 7°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 686

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	





d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 3636 Référence	N° d'article 3730 Référence
1,00	3,00	38	2,0	3,4	0,02	3	3636 1.000	
1,50	3,00	38	3,0	5,9	0,02	3	3636 1.500	
2,00	6,00	57	6,0	8,9	0,03	3	3636 2.000	
2,50	6,00	57	7,0	9,9	0,04	3	3636 2.500	
3,00	6,00	57	7,0	10,9	0,05	3	3636 3.000	3730 3.000
3,50	6,00	57	7,0	10,9	0,05	3	3636 3.500	3730 3.500
4,00	6,00	57	8,0	11,9	0,06	3	3636 4.000	3730 4.000
4,50	6,00	57	8,0	13,4	0,07	3	3636 4.500	3730 4.500
5,00	6,00	57	10,0	15,4	0,08	3	3636 5.000	3730 5.000
6,00	6,00	57	10,0	21,0	0,09	3	3636 6.000	3730 6.000
7,00	8,00	63	13,0	21,4	0,11	3	3636 7.000	3730 7.000
8,00	8,00	63	16,0	27,0	0,12	3	3636 8.000	3730 8.000
9,00	10,00	72	16,0	25,4	0,14	3	3636 9.000	3730 9.000
10,00	10,00	72	19,0	32,0	0,15	3	3636 10.000	3730 10.000
12,00	12,00	83	22,0	38,0	0,18	3	3636 12.000	3730 12.000
14,00	14,00	83	22,0	38,0	0,21	3	3636 14.000	3730 14.000
14,00	16,00	92	26,0	37,4	0,21	3	3636 14.001	
16,00	16,00	92	26,0	44,0	0,19	3	3636 16.000	3730 16.000
18,00	18,00	92	26,0	44,0	0,22	3	3636 18.000	3730 18.000
18,00	20,00	104	32,0	46,0	0,22	3	3636 18.001	
20,00	20,00	104	32,0	54,0	0,24	3	3636 20.000	3730 20.000

Fraises à rainurer GH 100 U (3 dents)

N° d'article **3741**

VHM | F | NH | DIN 6528 | 45° | 3 | ~HA | 45° | 7°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 686

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	





N° d'article **3741**

d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence
2,00	2,00	32	6,0	8,0	0,04	3	3741 2.000
2,50	2,50	32	7,0	9,0	0,05	3	3741 2.500
3,00	3,00	38	7,0	10,0	0,06	3	3741 3.000
3,50	3,50	50	7,0	22,0	0,05	3	3741 3.500
4,00	4,00	50	8,0	22,0	0,06	3	3741 4.000
4,50	4,50	50	8,0	22,0	0,07	3	3741 4.500
5,00	5,00	50	10,0	22,0	0,08	3	3741 5.000
5,50	5,50	57	10,0	21,0	0,08	3	3741 5.500
6,00	6,00	57	10,0	21,0	0,09	3	3741 6.000
6,50	6,50	60	13,0	24,0	0,10	3	3741 6.500
7,00	7,00	60	13,0	24,0	0,11	3	3741 7.000
7,50	7,50	63	16,0	27,0	0,11	3	3741 7.500
8,00	8,00	63	16,0	27,0	0,12	3	3741 8.000
8,50	8,50	67	16,0	27,0	0,13	3	3741 8.500
9,00	9,00	67	16,0	27,0	0,14	3	3741 9.000
9,50	9,50	72	19,0	32,0	0,14	3	3741 9.500
10,00	10,00	72	19,0	32,0	0,15	3	3741 10.000
11,00	11,00	83	22,0	38,0	0,17	3	3741 11.000
12,00	12,00	83	22,0	38,0	0,18	3	3741 12.000
13,00	13,00	83	22,0	38,0	0,20	3	3741 13.000
14,00	14,00	83	22,0	38,0	0,21	3	3741 14.000
15,00	15,00	92	26,0	44,0	0,23	3	3741 15.000
16,00	16,00	92	26,0	44,0	0,19	3	3741 16.000
18,00	18,00	92	26,0	44,0	0,22	3	3741 18.000
20,00	20,00	104	32,0	54,0	0,24	3	3741 20.000

Micro-fraise MicroMill µ 55

N° d'article **6829**

Paramètres de coupe, p. 686

VHM | X | N | WN | 30° | 3-4 | HA | 45° | 4° | 55 HRC

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

micro-fraise haute précision avec 3 gammes de longueur différentes l3 • avec refroidissement interne : refroidissement périphérique GühroJet avec 6 ou 4 sorties • avec dégagement • coupe au centre



N° d'article **6829**

d1 -0,008 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	c mm x 45°	Z	Référence
0,20	4,00	0,18	45	0,20	0,40	9,1	0,006	3	6829 0.201
0,20	4,00	0,18	45	0,20	0,75	9,5	0,006	3	6829 0.202
0,20	4,00	0,18	45	0,20	1,00	9,7	0,006	3	6829 0.203
0,25	4,00	0,23	45	0,25	0,50	9,0	0,007	3	6829 0.251
0,25	4,00	0,23	45	0,25	0,90	9,4	0,007	3	6829 0.252
0,25	4,00	0,23	45	0,25	1,25	9,7	0,007	3	6829 0.253
0,30	4,00	0,28	45	0,30	0,60	9,0	0,009	3	6829 0.301
0,30	4,00	0,28	45	0,30	1,10	9,5	0,009	3	6829 0.302
0,30	4,00	0,28	45	0,30	1,50	9,9	0,009	3	6829 0.303
0,40	4,00	0,38	45	0,40	0,80	8,9	0,012	4	6829 0.401
0,40	4,00	0,38	45	0,40	1,40	9,5	0,012	4	6829 0.402
0,40	4,00	0,38	45	0,40	2,00	10,1	0,012	4	6829 0.403
0,50	4,00	0,45	45	0,50	1,00	9,0	0,010	4	6829 0.501
0,50	4,00	0,45	45	0,50	1,80	9,8	0,010	4	6829 0.502
0,50	4,00	0,45	45	0,50	2,50	10,5	0,010	4	6829 0.503
0,60	4,00	0,55	45	0,60	1,20	8,9	0,012	4	6829 0.601
0,60	4,00	0,55	45	0,60	2,10	9,8	0,012	4	6829 0.602
0,60	4,00	0,55	45	0,60	3,00	10,7	0,012	4	6829 0.603
0,80	4,00	0,75	45	0,80	1,60	8,7	0,016	4	6829 0.801
0,80	4,00	0,75	45	0,80	2,80	9,9	0,016	4	6829 0.802
0,80	4,00	0,75	45	0,80	4,00	11,1	0,016	4	6829 0.803
1,00	4,00	0,92	45	1,00	2,00	8,7	0,020	4	6829 1.001
1,00	4,00	0,92	45	1,00	3,50	10,2	0,020	4	6829 1.002
1,00	4,00	0,92	45	1,00	5,00	11,7	0,020	4	6829 1.003
1,20	4,00	1,12	50	1,20	2,40	8,7	0,012	4	6829 1.201
1,20	4,00	1,12	50	1,20	4,20	10,5	0,012	4	6829 1.202
1,20	4,00	1,12	50	1,20	6,00	12,3	0,012	4	6829 1.203
1,50	4,00	1,40	50	1,50	3,00	8,6	0,015	4	6829 1.501
1,50	4,00	1,40	50	1,50	5,50	11,1	0,015	4	6829 1.502
1,50	4,00	1,40	50	1,50	7,50	13,1	0,015	4	6829 1.503
1,80	4,00	1,70	50	1,80	3,60	8,5	0,018	4	6829 1.801
1,80	4,00	1,70	50	1,80	6,50	11,4	0,018	4	6829 1.802
1,80	4,00	1,70	50	1,80	9,00	13,9	0,018	4	6829 1.803
2,00	6,00	1,85	50	2,00	4,00	13,2	0,020	4	6829 2.001
2,00	6,00	1,85	57	2,00	7,50	16,7	0,020	4	6829 2.002
2,00	6,00	1,85	57	2,00	10,00	19,2	0,020	4	6829 2.003
2,20	6,00	2,05	50	2,20	4,40	13,2	0,022	4	6829 2.201
2,20	6,00	2,05	57	2,20	8,00	16,8	0,022	4	6829 2.202
2,20	6,00	2,05	57	2,20	11,00	19,8	0,022	4	6829 2.203
2,50	6,00	2,35	50	2,50	5,00	13,1	0,025	4	6829 2.501
2,50	6,00	2,35	57	2,50	9,00	17,1	0,025	4	6829 2.502
2,50	6,00	2,35	57	2,50	12,50	20,6	0,025	4	6829 2.503
3,00	6,00	2,85	50	3,00	6,00	12,9	0,030	4	6829 3.001
3,00	6,00	2,85	57	3,00	11,00	17,9	0,030	4	6829 3.002
3,00	6,00	2,85	57	3,00	15,00	21,9	0,030	4	6829 3.003

Fraises Ratio RF 100 Microdiver

N° d'article **6808**

Paramètres de coupe, p. 692

VHM | X | NH | WN | 40° | 2,5xD | 3 | Cyl | 45° | 11° | 48 HRC

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○



pour des valeurs de coupe et des performances de coupe extrêmes • avec refroidissement interne : refroidissement périphérique GühroJet avec 6 ou 4 sorties • coupe au centre • avec géométrie frontale spéciale



N° d'article **6808**

d1 h8 mm	d2 h5 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	c mm x 45°	Z	Référence
0,79	4,00	38	1,9	9,3	0,016	3	6808 0.790
0,80	4,00	38	2,0	9,3	0,016	3	6808 0.800
1,00	4,00	38	2,5	9,3	0,020	3	6808 1.000
1,19	4,00	38	2,9	9,4	0,024	3	6808 1.190
1,20	4,00	38	3,0	9,4	0,024	3	6808 1.200
1,50	4,00	45	3,7	9,8	0,030	3	6808 1.500
1,59	4,00	44	3,9	9,9	0,032	3	6808 1.590
1,80	4,00	45	4,5	10,3	0,036	3	6808 1.800
1,98	6,00	50	4,9	14,7	0,040	3	6808 1.980
2,00	6,00	50	5,0	14,7	0,040	3	6808 2.000
2,20	6,00	50	5,5	14,9	0,044	3	6808 2.200
2,38	6,00	50	5,9	15,2	0,048	3	6808 2.380
2,50	6,00	50	6,2	15,3	0,050	3	6808 2.500
2,78	6,00	50	6,9	15,9	0,056	3	6808 2.780
2,80	6,00	50	7,0	15,9	0,056	3	6808 2.800
3,00	6,00	50	7,5	16,2	0,060	3	6808 3.000
3,17	6,00	50	7,9	16,6	0,064	3	6808 3.175

Fraises Ratio RF 100 Microdiver

N° d'article **6809**

Paramètres de coupe, p. 694

VHM | X | NH | WN | 40° | 5xD | 3 | Cyl | 45° | 10° | 48 HRC

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○



pour des valeurs de coupe et des performances de coupe extrêmes • avec refroidissement interne : refroidissement périphérique GühroJet avec 6 ou 4 sorties • coupe au centre • avec géométrie frontale spéciale



N° d'article **6809**

d1 h8 mm	d2 h5 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	c mm x 45°	Z	Référence
1,00	4,00	45	5,0	11,8	0,020	3	6809 1.000
1,19	4,00	50	5,9	12,4	0,024	3	6809 1.190
1,50	4,00	50	7,5	13,5	0,030	3	6809 1.500
1,59	4,00	50	7,9	13,9	0,032	3	6809 1.590
1,98	6,00	57	9,9	19,6	0,040	3	6809 1.980
2,00	6,00	57	10,0	19,7	0,040	3	6809 2.000
2,38	6,00	57	11,9	21,1	0,048	3	6809 2.380
2,50	6,00	57	12,5	21,6	0,050	3	6809 2.500
2,78	6,00	57	13,9	22,8	0,056	3	6809 2.780
3,00	6,00	57	15,0	23,7	0,060	3	6809 3.000
3,17	6,00	57	15,8	24,6	0,064	3	6809 3.175

Fraises Ratio RF 100 Diver (3 dents)

N° d'article **6797**

VHM | Y | NH | WN | 41° 43° 45° | 3 | HA | 45° | 7°

avec dégagement • coupe au centre • avec géométrie frontale spéciale

Paramètres de coupe, p. 676

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•	•	



Fraises Ratio RF 100 Diver (3 dents)

N° d'article **6798**

VHM | Y | NH | WN | 41° 43° 45° | 3 | HB | 45° | 7°

avec dégagement • coupe au centre • avec géométrie frontale spéciale

Paramètres de coupe, p. 676

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•	•	





d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6797 Référence	N° d'article 6798 Référence
3,00	6,00	2,80	57	8,0	15,0	0,05	3	6797 3.000	6798 3.000
3,50	6,00	3,30	57	10,0	15,0	0,05	3	6797 3.500	6798 3.500
3,70	6,00	3,50	57	11,0	15,0	0,06	3	6797 3.700	6798 3.700
4,00	6,00	3,80	57	11,0	18,0	0,06	3	6797 4.000	6798 4.000
4,50	6,00	4,30	57	11,0	18,0	0,07	3	6797 4.500	6798 4.500
4,70	6,00	4,50	57	13,0	18,0	0,07	3	6797 4.700	6798 4.700
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,08	3	6797 5.000	6798 5.000
5,50	6,00	5,30	57	13,0	19,4	0,08	3	6797 5.500	6798 5.500
5,70	6,00	5,50	57	13,0	19,6	0,09	3	6797 5.700	6798 5.700
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,09	3	6797 6.000	6798 6.000
6,50	8,00	6,20	63	16,0	24,4	0,10	3	6797 6.500	6798 6.500
7,00	8,00	6,70	63	16,0	24,9	0,11	3	6797 7.000	6798 7.000
7,50	8,00	7,20	63	19,0	25,3	0,11	3	6797 7.500	6798 7.500
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,12	3	6797 8.000	6798 8.000
8,50	10,00	8,20	72	19,0	29,4	0,13	3	6797 8.500	6798 8.500
9,00	10,00	8,70	72	19,0	29,9	0,14	3	6797 9.000	6798 9.000
9,50	10,00	9,20	72	22,0	30,3	0,14	3	6797 9.500	6798 9.500
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,15	3	6797 10.000	6798 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,18	3	6797 12.000	6798 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,19	3	6797 16.000	6798 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,24	3	6797 20.000	6798 20.000

Fraises Ratio RF 100 Diver (3 dents)

N° d'article **6799**

Paramètres de coupe, p. 676

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•	•	

VHM | Y | NH | WN | 41° 43° 45° | 3 | HA | 45° | 7°

avec arrosage interne: sorties radiales et axiales • avec dégagement • coupe au centre • avec géométrie frontale spéciale

Fraises Ratio RF 100 Diver (3 dents)

N° d'article **6800**

Paramètres de coupe, p. 676

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•	•	

VHM | Y | NH | WN | 41° 43° 45° | 3 | HB | 45° | 7°

avec arrosage interne: sorties radiales et axiales • avec dégagement • coupe au centre • avec géométrie frontale spéciale



d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6799 Référence	N° d'article 6800 Référence
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,09	3	6799 6.000	6800 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,12	3	6799 8.000	6800 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,15	3	6799 10.000	6800 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,18	3	6799 12.000	6800 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,19	3	6799 16.000	6800 16.000

Fraises Ratio RF 100 Diver

N° d'article **6803**

VHM | Y | N | DIN 6527 K | 36° 38° 37° | 4 | HA | 45° | 7° | 48 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 676

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○



Fraises Ratio RF 100 Diver

N° d'article **6804**

VHM | Y | N | DIN 6527 K | 36° 38° 37° | 4 | HB | 45° | 7° | 48 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 676

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○





d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6803 Référence	N° d'article 6804 Référence
3,00	6,00	2,80	50	5,0	12,0	0,03	4	6803 3.000	6804 3.000
3,70	6,00	3,50	54	8,0	12,0	0,04	4	6803 3.700	6804 3.700
4,00	6,00	3,80	54	8,0	15,0	0,04	4	6803 4.000	6804 4.000
4,70	6,00	4,50	54	9,0	15,0	0,05	4	6803 4.700	6804 4.700
5,00	6,00	4,80	54	9,0	15,0	0,05	4	6803 5.000	6804 5.000
5,70	6,00	5,50	54	10,0	16,6	0,06	4	6803 5.700	6804 5.700
6,00	6,00	5,70	54	10,0	17,0	0,06	4	6803 6.000	6804 6.000
7,00	8,00	6,70	58	11,0	19,9	0,07	4	6803 7.000	6804 7.000
7,70	8,00	7,40	58	12,0	20,5	0,08	4	6803 7.700	6804 7.700
8,00	8,00	7,70	58	12,0	21,0	0,08	4	6803 8.000	6804 8.000
9,00	10,00	8,70	66	13,0	23,9	0,09	4	6803 9.000	6804 9.000
9,70	10,00	9,40	66	14,0	24,5	0,10	4	6803 9.700	6804 9.700
10,00	10,00	9,50	66	14,0	24,0	0,10	4	6803 10.000	6804 10.000
11,70	12,00	11,20	73	16,0	25,3	0,12	4	6803 11.700	6804 11.700
12,00	12,00	11,50	73	16,0	26,0	0,12	4	6803 12.000	6804 12.000
15,60	16,00	15,10	82	22,0	31,2	0,16	4	6803 15.600	6804 15.600
16,00	16,00	15,50	82	22,0	32,0	0,16	4	6803 16.000	6804 16.000
19,00	20,00	18,50	92	26,0	38,7	0,19	4	6803 19.000	6804 19.000
20,00	20,00	19,50	92	26,0	40,0	0,20	4	6803 20.000	6804 20.000

Fraises Ratio RF 100 Diver

N° d'article **6737**

VHM | NH | DIN 6527 L | 36° 38° 37° | 4 | HA | 45° | 7° | 48 HRC | GTC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 676

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○



Fraises Ratio RF 100 Diver

N° d'article **6736**

VHM | NH | DIN 6527 L | 36° 38° 37° | 4 | HB | 45° | 7° | 48 HRC | GTC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 676

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○





d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6737 Référence	N° d'article 6736 Référence
4,00	6,00	3,80	57	11,0	18,0	0,04	4	6737 4.000	6736 4.000
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,05	4	6737 5.000	6736 5.000
5,70	6,00	5,50	57	13,0	19,6	0,06	4	6737 5.700	6736 5.700
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,06	4	6737 6.000	6736 6.000
7,70	8,00	7,40	63	19,0	25,5	0,08	4	6737 7.700	6736 7.700
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,08	4	6737 8.000	6736 8.000
9,70	10,00	9,40	72	22,0	30,5	0,10	4	6737 9.700	6736 9.700
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,10	4	6737 10.000	6736 10.000
11,70	12,00	11,20	83	26,0	35,3	0,12	4	6737 11.700	6736 11.700
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,12	4	6737 12.000	6736 12.000
13,70	14,00	13,20	83	26,0	35,3	0,14	4	6737 13.700	6736 13.700
14,00	14,00	13,50	83	26,0	36,0	0,14	4	6737 14.000	6736 14.000
15,60	16,00	15,10	92	32,0	41,2	0,16	4	6737 15.600	6736 15.600
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,16	4	6737 16.000	6736 16.000
19,50	20,00	19,00	104	38,0	51,1	0,20	4	6737 19.500	6736 19.500
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,20	4	6737 20.000	6736 20.000

Fraises Ratio RF 100 Diver

N° d'article **6801**

VHM | Y | N | DIN 6527 L | 36° 38° 37° | 4 | HA | 45° | 7° | 48 HRC | GTC

avec arrosage interne: sorties radiales et axiales • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 676

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○



Fraises Ratio RF 100 Diver

N° d'article **6802**

VHM | Y | N | DIN 6527 L | 36° 38° 37° | 4 | HB | 45° | 7° | 48 HRC | GTC

avec arrosage interne: sorties radiales et axiales • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 676

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○





d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6801 Référence	N° d'article 6802 Référence
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,06	4	6801 6.000	6802 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,08	4	6801 8.000	6802 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,10	4	6801 10.000	6802 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,12	4	6801 12.000	6802 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,16	4	6801 16.000	6802 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,20	4	6801 20.000	6802 20.000
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	0,25	4	6801 25.000	6802 25.000

Coffrets de fraises Ratio RF 100 Diver

N° d'article **6755**

VHM | Y | N | DIN 6527 L | 36° 38° 37° | 4 | HA | 45° | 7° | 48 HRC

avec dégagement • coupe au centre • composé des articles n° 6737

Paramètres de coupe, p. 676

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•	•	



N° d'article	6755

Plage de Ø mm	Pièces/coffret	Référence
5,7/7,7/9,7/11,7/15,6	5	6755 1.000
6/8/10/12/16	5	6755 2.000

Coffrets de fraises Ratio RF 100 Diver

N° d'article **6754**

VHM | Y | N | DIN 6527 L | 36° 38° 37° | 4 | HB | 45° | 7° | 48 HRC | GTC

avec dégagement • coupe au centre • composé des articles n° 6736

Paramètres de coupe, p. 676

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•	•	



N° d'article	6754

Plage de Ø mm	Pièces/coffret	Référence
5,7/7,7/9,7/11,7/15,6	5	6754 1.000
6/8/10/12/16	5	6754 2.000

Fraises pilote RF 100 P

N° d'article **6716**

Paramètres de coupe, p. 676

VHM | A | NH | WN | 30° | 4 | HA | 45° | 3° | 48 HRC

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	○

pour trou pilote, perçage et super finition • tolérance de diamètre m8 adaptée pour forets en carbure monobloc • avec pilote spécial • coupe au centre



N° d'article **6716**

d1 m8 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	c mm x 45°	Z	Référence
1,40	3,00	38	3,0	5,9	10,0	0,01	4	6716 1.400
1,50	3,00	38	4,0	6,9	10,0	0,02	4	6716 1.500
1,80	3,00	38	6,0	8,9	10,0	0,02	4	6716 1.800
2,00	3,00	38	6,5	9,4	10,0	0,02	4	6716 2.000
2,10	3,00	38	6,5	9,9	10,0	0,02	4	6716 2.100
2,30	3,00	38	6,5	9,9	10,0	0,02	4	6716 2.300
2,50	3,00	38	6,5	9,9	10,0	0,03	4	6716 2.500
2,80	3,00	38	6,5	10,0	10,0	0,03	4	6716 2.800
3,00	6,00	57	8,0	12,4	21,0	0,03	4	6716 3.000
3,50	6,00	57	10,0	14,9	21,0	0,04	4	6716 3.500
4,00	6,00	57	11,0	15,9	21,0	0,04	4	6716 4.000
4,50	6,00	57	11,0	17,4	21,0	0,05	4	6716 4.500
5,00	6,00	57	13,0	19,4	21,0	0,05	4	6716 5.000
5,50	6,00	57	13,0	20,4	21,0	0,06	4	6716 5.500
6,00	8,00	63	13,0	20,4	27,0	0,06	4	6716 6.000
6,50	8,00	63	13,0	20,9	27,0	0,07	4	6716 6.500
7,00	8,00	63	16,0	23,9	27,0	0,07	4	6716 7.000
7,50	8,00	63	16,0	23,9	27,0	0,08	4	6716 7.500
8,00	10,00	72	19,0	26,9	32,0	0,08	4	6716 8.000
8,50	10,00	72	19,0	28,4	32,0	0,09	4	6716 8.500
9,00	10,00	72	19,0	28,4	32,0	0,09	4	6716 9.000
10,00	12,00	83	22,0	31,4	38,0	0,10	4	6716 10.000
11,00	12,00	83	26,0	36,4	38,0	0,11	4	6716 11.000
12,00	14,00	83	26,0	37,4	38,0	0,12	4	6716 12.000

Fraises Ratio RF 100 Sharp

N° d'article **6478**

VHM | P | N | WN | 38° 40° | 4 | HA | 45° | 12°

spécialement conçues pour les matériaux souples et fortement alliés • longueur de coupe plus longue
DIN 6527 L • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 680

P	M	K	N	S	H
•	•		•	•	

Fraises Ratio RF 100 Sharp

N° d'article **6479**

VHM | P | N | WN | 38° 40° | 4 | HB | 45° | 12°

spécialement conçues pour les matériaux souples et fortement alliés • longueur de coupe plus longue
DIN 6527 L • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 680

P	M	K	N	S	H
•	•		•	•	



d1 e8 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence N° d'article 6478	Référence N° d'article 6479
1,00	4,00	0,92	50	3,0	4,0	0,02	4	6478 1.000	
1,50	4,00	1,40	50	4,5	6,0	0,03	4	6478 1.500	
2,00	6,00	1,85	50	6,0	8,0	0,04	4	6478 2.000	
2,50	6,00	2,35	50	7,5	10,0	0,05	4	6478 2.500	
3,00	6,00	2,85	57	10,0	15,0	0,06	4	6478 3.000	
4,00	6,00	3,80	57	14,0	18,0	0,08	4	6478 4.000	6479 4.000
5,00	6,00	4,80	57	15,0	20,0	0,10	4	6478 5.000	6479 5.000
6,00	6,00	5,70	57	16,0	20,0	0,12	4	6478 6.000	6479 6.000
8,00	8,00	7,70	63	21,0	26,0	0,16	4	6478 8.000	6479 8.000
10,00	10,00	9,50	72	25,0	31,0	0,20	4	6478 10.000	6479 10.000
12,00	12,00	11,50	83	28,0	37,0	0,24	4	6478 12.000	6479 12.000
14,00	14,00	13,50	83	28,0	37,0	0,28	4	6478 14.000	6479 14.000
16,00	16,00	15,50	92	36,0	43,0	0,32	4	6478 16.000	6479 16.000
20,00	20,00	19,50	104	41,0	53,0	0,40	4	6478 20.000	6479 20.000

Fraises Ratio RF 100 Sharp

N° d'article **6480**

spécialement conçues pour les matériaux souples et fortement alliés • longueur moyenne • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 680

P	M	K	N	S	H
•	•		•	•	

Fraises Ratio RF 100 Sharp

N° d'article **6481**

spécialement conçues pour les matériaux souples et fortement alliés • longueur moyenne • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 680

P	M	K	N	S	H
•	•		•	•	



d1 e8 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6480 Référence	6481 Référence
1,00	4,00	0,92	50	3,0	5,5	0,02	4	6480 1.000	
1,50	4,00	1,40	50	4,5	8,5	0,03	4	6480 1.500	
2,00	6,00	1,85	57	6,0	11,5	0,04	4	6480 2.000	
2,50	6,00	2,35	57	7,5	14,5	0,05	4	6480 2.500	
3,00	6,00	2,85	65	10,0	20,0	0,06	4	6480 3.000	
4,00	6,00	3,80	65	14,0	27,0	0,08	4	6480 4.000	6481 4.000
5,00	6,00	4,80	65	15,0	28,0	0,10	4	6480 5.000	6481 5.000
6,00	6,00	5,70	75	19,0	38,0	0,12	4	6480 6.000	6481 6.000
8,00	8,00	7,70	80	21,0	43,0	0,16	4	6480 8.000	6481 8.000
10,00	10,00	9,50	93	26,0	52,0	0,20	4	6480 10.000	6481 10.000
12,00	12,00	11,50	100	28,0	54,0	0,24	4	6480 12.000	6481 12.000
14,00	14,00	13,50	100	28,0	54,0	0,28	4	6480 14.000	6481 14.000
16,00	16,00	15,50	123	38,0	74,0	0,32	4	6480 16.000	6481 16.000
20,00	20,00	19,50	126	41,0	75,0	0,40	4	6480 20.000	6481 20.000

Fraises Ratio RF 100 Sharp

N° d'article **6962**

VHM | P | N | DIN 6527 L | 38° 40° | 4 | HA | R±0,05 | 12° | GTC

spécialement conçues pour les matériaux souples et fortement alliés • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 680

P	M	K	N	S	H
•	•		•	•	

Fraises Ratio RF 100 Sharp

N° d'article **6963**

VHM | P | N | DIN 6527 L | 38° 40° | 4 | HB | R±0,05 | 12° | GTC

spécialement conçues pour les matériaux souples et fortement alliés • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 680

P	M	K	N	S	H
•	•		•	•	



d1 e8 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	N° d'article 6962 Référence	N° d'article 6963 Référence
3,00	6,00	2,85	57	8,0	15,0	0,20	4	6962 3.002	6963 3.002
3,00	6,00	2,85	57	8,0	15,0	0,50	4	6962 3.005	6963 3.005
4,00	6,00	3,80	57	11,0	18,0	0,20	4	6962 4.002	6963 4.002
4,00	6,00	3,80	57	11,0	18,0	0,50	4	6962 4.005	6963 4.005
4,00	6,00	3,80	57	11,0	18,0	1,00	4	6962 4.010	6963 4.010
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,20	4	6962 5.002	6963 5.002
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,50	4	6962 5.005	6963 5.005
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	1,00	4	6962 5.010	6963 5.010
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,20	4	6962 6.002	6963 6.002
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,50	4	6962 6.005	6963 6.005
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	1,00	4	6962 6.010	6963 6.010
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	1,50	4	6962 6.015	6963 6.015
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,30	4	6962 8.003	6963 8.003
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,50	4	6962 8.005	6963 8.005
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	1,00	4	6962 8.010	6963 8.010
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	1,50	4	6962 8.015	6963 8.015
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	2,00	4	6962 8.020	6963 8.020
10,00	10,00	9,50	72	22,0	31,0	0,30	4	6962 10.003	6963 10.003
10,00	10,00	9,50	72	22,0	31,0	0,50	4	6962 10.005	6963 10.005
10,00	10,00	9,50	72	22,0	31,0	1,00	4	6962 10.010	6963 10.010
10,00	10,00	9,50	72	22,0	31,0	1,50	4	6962 10.015	6963 10.015
10,00	10,00	9,50	72	22,0	31,0	2,00	4	6962 10.020	6963 10.020
10,00	10,00	9,50	72	22,0	31,0	2,50	4	6962 10.025	6963 10.025
12,00	12,00	11,50	83	26,0	37,0	0,30	4	6962 12.003	6963 12.003
12,00	12,00	11,50	83	26,0	37,0	0,50	4	6962 12.005	6963 12.005
12,00	12,00	11,50	83	26,0	37,0	1,00	4	6962 12.010	6963 12.010
12,00	12,00	11,50	83	26,0	37,0	1,50	4	6962 12.015	6963 12.015
12,00	12,00	11,50	83	26,0	37,0	2,00	4	6962 12.020	6963 12.020
12,00	12,00	11,50	83	26,0	37,0	2,50	4	6962 12.025	6963 12.025
12,00	12,00	11,50	83	26,0	37,0	3,00	4	6962 12.030	6963 12.030
16,00	16,00	15,50	92	32,0	43,0	0,50	4	6962 16.005	6963 16.005
16,00	16,00	15,50	92	32,0	43,0	1,00	4	6962 16.010	6963 16.010
16,00	16,00	15,50	92	32,0	43,0	1,50	4	6962 16.015	6963 16.015
16,00	16,00	15,50	92	32,0	43,0	2,00	4	6962 16.020	6963 16.020
16,00	16,00	15,50	92	32,0	43,0	2,50	4	6962 16.025	6963 16.025
16,00	16,00	15,50	92	32,0	43,0	3,00	4	6962 16.030	6963 16.030
16,00	16,00	15,50	92	32,0	43,0	4,00	4	6962 16.040	6963 16.040
20,00	20,00	19,50	104	38,0	53,0	0,50	4	6962 20.005	6963 20.005
20,00	20,00	19,50	104	38,0	53,0	1,00	4	6962 20.010	6963 20.010
20,00	20,00	19,50	104	38,0	53,0	1,50	4	6962 20.015	6963 20.015
20,00	20,00	19,50	104	38,0	53,0	2,00	4	6962 20.020	6963 20.020
20,00	20,00	19,50	104	38,0	53,0	2,50	4	6962 20.025	6963 20.025
20,00	20,00	19,50	104	38,0	53,0	3,00	4	6962 20.030	6963 20.030
20,00	20,00	19,50	104	38,0	53,0	4,00	4	6962 20.040	6963 20.040

Fraises Ratio RF 100 iMill

N° d'article **6964**

VHM | N | DIN 6527 L | 38° 40° | 4 | HA | R±0,05 | 12° | GTC

particulièrement adapté aux alliages spéciaux difficiles à usiner • avec dégagement • coupe au centre • particulièrement adapté aux matériaux inoxydables à haute résistance et aux alliages spéciaux avec des paramètres de coupe élevés

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
○	●		○	●	

Fraises Ratio RF 100 iMill

N° d'article **6965**

VHM | N | DIN 6527 L | 38° 40° | 4 | HB | R±0,05 | 12° | GTC

particulièrement adapté aux alliages spéciaux difficiles à usiner • avec dégagement • coupe au centre • particulièrement adapté aux matériaux inoxydables à haute résistance et aux alliages spéciaux avec des paramètres de coupe élevés

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
○	●		○	●	



d1 e8 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	N° d'article 6964 Référence	N° d'article 6965 Référence
3,00	6,00	2,85	57	8,0	15,0	0,20	4	6964 3.002	6965 3.002
3,00	6,00	2,85	57	8,0	15,0	0,50	4	6964 3.005	6965 3.005
4,00	6,00	3,80	57	11,0	18,0	0,20	4	6964 4.002	6965 4.002
4,00	6,00	3,80	57	11,0	18,0	0,50	4	6964 4.005	6965 4.005
4,00	6,00	3,80	57	11,0	18,0	1,00	4	6964 4.010	6965 4.010
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,20	4	6964 5.002	6965 5.002
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,50	4	6964 5.005	6965 5.005
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	1,00	4	6964 5.010	6965 5.010
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,20	4	6964 6.002	6965 6.002
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,50	4	6964 6.005	6965 6.005
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	1,00	4	6964 6.010	6965 6.010
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	1,50	4	6964 6.015	6965 6.015
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,30	4	6964 8.003	6965 8.003
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,50	4	6964 8.005	6965 8.005
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	1,00	4	6964 8.010	6965 8.010
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	1,50	4	6964 8.015	6965 8.015
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	2,00	4	6964 8.020	6965 8.020
10,00	10,00	9,50	72	22,0	31,0	0,30	4	6964 10.003	6965 10.003
10,00	10,00	9,50	72	22,0	31,0	0,50	4	6964 10.005	6965 10.005
10,00	10,00	9,50	72	22,0	31,0	1,00	4	6964 10.010	6965 10.010
10,00	10,00	9,50	72	22,0	31,0	1,50	4	6964 10.015	6965 10.015
10,00	10,00	9,50	72	22,0	31,0	2,00	4	6964 10.020	6965 10.020
10,00	10,00	9,50	72	22,0	31,0	2,50	4	6964 10.025	6965 10.025
12,00	12,00	11,50	83	26,0	37,0	0,30	4	6964 12.003	6965 12.003
12,00	12,00	11,50	83	26,0	37,0	0,50	4	6964 12.005	6965 12.005
12,00	12,00	11,50	83	26,0	37,0	1,00	4	6964 12.010	6965 12.010
12,00	12,00	11,50	83	26,0	37,0	1,50	4	6964 12.015	6965 12.015
12,00	12,00	11,50	83	26,0	37,0	2,00	4	6964 12.020	6965 12.020
12,00	12,00	11,50	83	26,0	37,0	2,50	4	6964 12.025	6965 12.025
12,00	12,00	11,50	83	26,0	37,0	3,00	4	6964 12.030	6965 12.030
16,00	16,00	15,50	92	32,0	43,0	0,50	4	6964 16.005	6965 16.005
16,00	16,00	15,50	92	32,0	43,0	1,00	4	6964 16.010	6965 16.010
16,00	16,00	15,50	92	32,0	43,0	1,50	4	6964 16.015	6965 16.015
16,00	16,00	15,50	92	32,0	43,0	2,00	4	6964 16.020	6965 16.020
16,00	16,00	15,50	92	32,0	43,0	2,50	4	6964 16.025	6965 16.025
16,00	16,00	15,50	92	32,0	43,0	3,00	4	6964 16.030	6965 16.030
16,00	16,00	15,50	92	32,0	43,0	4,00	4	6964 16.040	6965 16.040
20,00	20,00	19,50	104	38,0	53,0	0,50	4	6964 20.005	6965 20.005
20,00	20,00	19,50	104	38,0	53,0	1,00	4	6964 20.010	6965 20.010
20,00	20,00	19,50	104	38,0	53,0	1,50	4	6964 20.015	6965 20.015
20,00	20,00	19,50	104	38,0	53,0	2,00	4	6964 20.020	6965 20.020
20,00	20,00	19,50	104	38,0	53,0	2,50	4	6964 20.025	6965 20.025
20,00	20,00	19,50	104	38,0	53,0	3,00	4	6964 20.030	6965 20.030
20,00	20,00	19,50	104	38,0	53,0	4,00	4	6964 20.040	6965 20.040

Fraises Ratio Standard RF 100 U

N° d'article **6706**

VHM | F | N | DIN 6527 K | 35° 38° | 4 | HA | 45° | 4° | 48 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●		●			○

Fraises Ratio Standard RF 100 U

N° d'article **3731**

VHM | F | N | DIN 6527 K | 35° 38° | 4 | HB | 45° | 4° | 48 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●		●			○



d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6706 Référence	N° d'article 3731 Référence
3,00	6,00	2,80	50	5,0	12,0	0,10	4	6706 3.000	3731 3.000
4,00	6,00	3,80	54	8,0	15,0	0,10	4	6706 4.000	3731 4.000
5,00	6,00	4,80	54	9,0	15,0	0,10	4	6706 5.000	3731 5.000
6,00	6,00	5,70	54	10,0	17,0	0,10	4	6706 6.000	3731 6.000
8,00	8,00	7,70	58	12,0	21,0	0,15	4	6706 8.000	3731 8.000
10,00	10,00	9,50	66	14,0	24,0	0,20	4	6706 10.000	3731 10.000
12,00	12,00	11,50	73	16,0	26,0	0,20	4	6706 12.000	3731 12.000
14,00	14,00	13,50	75	18,0	28,0	0,25	4	6706 14.000	3731 14.000
16,00	16,00	15,50	82	22,0	32,0	0,35	4	6706 16.000	3731 16.000
18,00	18,00	17,50	84	24,0	34,0	0,40	4	6706 18.000	3731 18.000
20,00	20,00	19,50	92	26,0	40,0	0,45	4	6706 20.000	3731 20.000

Fraises Ratio Standard RF 100 U

N° d'article **3736**

VHM | F | N | DIN 6527 L | 35° 38° | 4 | HA | 45° | 4° | 48 HRC | GTC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●		●			○

Fraises Ratio Standard RF 100 U

N° d'article **3732**

VHM | F | N | DIN 6527 L | 35° 38° | 4 | HB | 45° | 4° | 48 HRC | GTC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●		●			○



d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 3736 Référence	N° d'article 3732 Référence
3,00	6,00	2,80	57	8,0	15,0	0,10	4	3736 3.000	3732 3.000
4,00	6,00	3,80	57	11,0	18,0	0,10	4	3736 4.000	3732 4.000
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,10	4	3736 5.000	3732 5.000
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,10	4	3736 6.000	3732 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,15	4	3736 8.000	3732 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,20	4	3736 10.000	3732 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,20	4	3736 12.000	3732 12.000
14,00	14,00	13,50	83	26,0	36,0	0,25	4	3736 14.000	3732 14.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,35	4	3736 16.000	3732 16.000
18,00	18,00	17,50	92	32,0	42,0	0,40	4	3736 18.000	3732 18.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,45	4	3736 20.000	3732 20.000
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	0,60	4	3736 25.000	3732 25.000

Fraises Ratio Standard RF 100 U

N° d'article **6726**

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	○			●	○



N° d'article **6726**

d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,10	4	6726 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,15	4	6726 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,20	4	6726 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,20	4	6726 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,35	4	6726 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,45	4	6726 20.000

Fraises Ratio Standard RF 100 U

N° d'article **3872**

VHM | F | N | DIN 6527 L | 35° 38° | 4 | HA | R±0,05 | 5° | 48 HRC | GTC

noyau renforcé • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●		●			○



Fraises Ratio Standard RF 100 U

N° d'article **3873**

VHM | F | N | DIN 6527 L | 35° 38° | 4 | HB | R±0,05 | 5° | 48 HRC | GTC

noyau renforcé • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●		●			○





d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	N° d'article 3872 Référence	N° d'article 3873 Référence
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,50	4	3872 6.005	3873 6.005
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	1,00	4	3872 6.010	3873 6.010
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	2,00	4	3872 6.020	3873 6.020
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,50	4	3872 8.005	3873 8.005
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	1,00	4	3872 8.010	3873 8.010
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	2,00	4	3872 8.020	3873 8.020
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,50	4	3872 10.005	3873 10.005
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	1,00	4	3872 10.010	3873 10.010
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	2,00	4	3872 10.020	3873 10.020
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,50	4	3872 12.005	3873 12.005
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	1,00	4	3872 12.010	3873 12.010
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	2,00	4	3872 12.020	3873 12.020
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,50	4	3872 16.005	3873 16.005
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	1,00	4	3872 16.010	3873 16.010
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	2,00	4	3872 16.020	3873 16.020
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	3,00	4	3872 16.030	3873 16.030
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,50	4	3872 20.005	3873 20.005
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	1,00	4	3872 20.010	3873 20.010
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	2,00	4	3872 20.020	3873 20.020
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	3,00	4	3872 20.030	3873 20.030
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	2,00	4	3872 25.020	3873 25.020
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	3,00	4	3872 25.030	3873 25.030

Fraises Ratio Standard RF 100 U — N° d'article 3837

VHM | F | N | WN | 35° 38° | 4 | HA | 45° | 4° | 48 HRC | GTC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●		●			○

Fraises Ratio Standard RF 100 U — N° d'article 3838

VHM | F | N | WN | 35° 38° | 4 | HB | 45° | 4° | 48 HRC | GTC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●		●			○



N° d'article		3837	3838
d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence	
6,00	6,00	5,70	65	13,0	28,0	0,10	4	3837 6.000	3838 6.000
8,00	8,00	7,70	75	19,0	38,0	0,15	4	3837 8.000	3838 8.000
10,00	10,00	9,50	80	22,0	38,0	0,20	4	3837 10.000	3838 10.000
12,00	12,00	11,50	93	26,0	46,0	0,20	4	3837 12.000	3838 12.000
16,00	16,00	15,50	108	32,0	58,0	0,35	4	3837 16.000	3838 16.000
20,00	20,00	19,50	126	38,0	74,0	0,45	4	3837 20.000	3838 20.000

Fraises Ratio Standard RF 100 U — N° d'article 3839

VHM | F | N | WN | 35° 38° | 3xD | 4 | HA | 45° | 4° | 48 HRC | GTC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●		●			○

Fraises Ratio Standard RF 100 U — N° d'article 3871

VHM | F | N | WN | 35° 38° | 3xD | 4 | HB | 45° | 4° | 48 HRC | GTC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●		●			○



N° d'article		3839	3871
d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence	
6,00	6,00	5,70	65	18,0	28,0	0,10	4	3839 6.000	3871 6.000
8,00	8,00	7,70	75	24,0	38,0	0,15	4	3839 8.000	3871 8.000
10,00	10,00	9,50	80	30,0	38,0	0,20	4	3839 10.000	3871 10.000
12,00	12,00	11,50	93	36,0	46,0	0,20	4	3839 12.000	3871 12.000
16,00	16,00	15,50	108	48,0	58,0	0,35	4	3839 16.000	3871 16.000
20,00	20,00	19,50	126	60,0	74,0	0,45	4	3839 20.000	3871 20.000

Fraises Ratio Standard RF 100 U

N° d'article **3627**

VHM | F | N | WN | 35° 38° | 4 | ~HA | 45° | 4° | 48 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●		●			○



d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 3627 Référence
10,00	10,00	9,50	100	40,0	48,0	0,20	4	3627 10.000
12,00	12,00	11,50	150	45,0	58,0	0,20	4	3627 12.000
14,00	14,00	13,50	150	45,0	58,0	0,25	4	3627 14.000
16,00	16,00	15,50	150	65,0	78,0	0,35	4	3627 16.000
18,00	18,00	17,50	150	65,0	78,0	0,40	4	3627 18.000
20,00	20,00	19,50	150	65,0	78,0	0,45	4	3627 20.000
25,00	25,00	24,00	150	75,0	92,0	0,60	4	3627 25.000

Fraises Ratio Standard RF 100 U

N° d'article **6767**

VHM | F | NH | WN | 38° | 4xD | 4 | HA | 45° | 4° | 48 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●		●			○

Fraises Ratio Standard RF 100 U

N° d'article **6768**

VHM | F | NH | WN | 38° | 4xD | 4 | HB | 45° | 4° | 48 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●		●			○



d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6767 Référence	6768
6,00	6,00	5,70	65	24,0	28,0	0,12	4	6767 6.000	6768 6.000
8,00	8,00	7,70	75	32,0	38,0	0,16	4	6767 8.000	6768 8.000
10,00	10,00	9,50	100	40,0	58,0	0,20	4	6767 10.000	6768 10.000
12,00	12,00	11,50	100	48,0	53,0	0,24	4	6767 12.000	6768 12.000
16,00	16,00	15,50	125	64,0	75,0	0,32	4	6767 16.000	6768 16.000
20,00	20,00	19,50	150	80,0	98,0	0,40	4	6767 20.000	6768 20.000
25,00	25,00	24,00	175	100,0	117,0	0,50	4	6767 25.000	6768 25.000

Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 U

N° d'article **6970**

VHM | Y | HRf | DIN 6527 L | 36° 38° | 4 | HA | 45° | 7° | 48 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 684

P	M	K	N	S	H
●	●	●		○	○

Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 U

N° d'article **6971**

VHM | Y | HRf | DIN 6527 L | 36° 38° | 4 | HB | 45° | 7° | 48 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 684

P	M	K	N	S	H
●	●	●		○	○



N° d'article		6970	6971
d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence	
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,12	4	6970 6.000	6971 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,16	4	6970 8.000	6971 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,20	4	6970 10.000	6971 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,24	4	6970 12.000	6971 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,32	4	6970 16.000	6971 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,40	4	6970 20.000	6971 20.000

Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 U

N° d'article **6972**

VHM | Y | HRf | WN | 36° 38° | 4 | HA | 45° | 7° | 48 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 684

P	M	K	N	S	H
●	●	●		○	○

Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 U

N° d'article **6973**

VHM | Y | HRf | WN | 36° 38° | 4 | HB | 45° | 7° | 48 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 684

P	M	K	N	S	H
●	●	●		○	○



N° d'article		6972	6973
d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence	
6,00	6,00	5,70	65	13,0	28,0	0,12	4	6972 6.000	6973 6.000
8,00	8,00	7,70	75	19,0	38,0	0,16	4	6972 8.000	6973 8.000
10,00	10,00	9,50	80	22,0	38,0	0,20	4	6972 10.000	6973 10.000
12,00	12,00	11,50	93	26,0	46,0	0,24	4	6972 12.000	6973 12.000
16,00	16,00	15,50	108	32,0	58,0	0,32	4	6972 16.000	6973 16.000
20,00	20,00	19,50	126	38,0	74,0	0,40	4	6972 20.000	6973 20.000

Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 U

N° d'article **6881**

VHM | F | HF | DIN 6527 L | 30° 32° | 4 | HA | 45° | 4°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 684

P	M	K	N	S	H
•		•			

Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 U

N° d'article **6882**

VHM | F | HF | DIN 6527 L | 30° 32° | 4 | HB | 45° | 4°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 684

P	M	K	N	S	H
•		•			



d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6881 Référence	N° d'article 6882 Référence
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,12	4	6881 6.000	6882 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,16	4	6881 8.000	6882 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,20	4	6881 10.000	6882 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,24	4	6881 12.000	6882 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,32	4	6881 16.000	6882 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,40	4	6881 20.000	6882 20.000
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	0,50	4	6881 25.000	6882 25.000

Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 U

N° d'article **6883**

VHM | F | HF | WN | 30° 32° | 3xD | 4 | HA | 45° | 4°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 684

P	M	K	N	S	H
•		•			

Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 U

N° d'article **6884**

VHM | F | HF | WN | 30° 32° | 3xD | 4 | HB | 45° | 4°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 684

P	M	K	N	S	H
•		•			



d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6883 Référence	N° d'article 6884 Référence
6,00	6,00	5,70	65	18,0	28,0	0,12	4	6883 6.000	6884 6.000
8,00	8,00	7,70	75	24,0	38,0	0,16	4	6883 8.000	6884 8.000
10,00	10,00	9,50	80	30,0	38,0	0,20	4	6883 10.000	6884 10.000
12,00	12,00	11,50	93	36,0	46,0	0,24	4	6883 12.000	6884 12.000
16,00	16,00	15,50	108	48,0	58,0	0,32	4	6883 16.000	6884 16.000
20,00	20,00	19,50	126	60,0	74,0	0,40	4	6883 20.000	6884 20.000

Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 U

N° d'article **6885**

VHM | F | HF | WN | 30° 32° | 4 | ~HA | 45° | 4°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 684

P	M	K	N	S	H
•		•			

Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 U

N° d'article **6886**

VHM | F | HF | WN | 30° 32° | 4 | ~HB | 45° | 4°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 684

P	M	K	N	S	H
•		•			



d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6885 Référence	N° d'article 6886 Référence
6,00	6,00	5,70	75	13,0	34,0	0,12	4	6885 6.000	6886 6.000
8,00	8,00	7,70	100	19,0	49,0	0,16	4	6885 8.000	6886 8.000
10,00	10,00	9,50	100	22,0	48,0	0,20	4	6885 10.000	6886 10.000
12,00	12,00	11,50	150	26,0	58,0	0,24	4	6885 12.000	6886 12.000
16,00	16,00	15,50	150	32,0	78,0	0,32	4	6885 16.000	6886 16.000
20,00	20,00	19,50	150	38,0	78,0	0,40	4	6885 20.000	6886 20.000

Fraises d'ébauche haute performance RS 100 U

N° d'article **6887**

VHM | F | NF | DIN 6527 L | 30° | 4-5 | HA | 45° | 9°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 684

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	



Fraises d'ébauche haute performance RS 100 U

N° d'article **6888**

VHM | F | NF | DIN 6527 L | 30° | 4-5 | HB | 45° | 9°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 684

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	





d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6887 Référence	N° d'article 6888 Référence
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,12	4	6887 6.000	6888 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,16	4	6887 8.000	6888 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,20	4	6887 10.000	6888 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,24	4	6887 12.000	6888 12.000
14,00	14,00	13,50	83	26,0	36,0	0,28	4	6887 14.000	6888 14.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,32	4	6887 16.000	6888 16.000
18,00	18,00	17,50	92	32,0	42,0	0,36	4	6887 18.000	6888 18.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,40	4	6887 20.000	6888 20.000
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	0,60	5	6887 25.000	6888 25.000

Fraises d'ébauche haute performance RS 100 F

N° d'article **6889**

VHM | F | NF | DIN 6527 L | 45° | 5-6 | HA | 45° | 4° | 48 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 684

P	M	K	N	S	H
●		●			○

Fraises d'ébauche haute performance RS 100 F

N° d'article **6890**

VHM | F | NF | DIN 6527 L | 45° | 5-6 | HB | 45° | 4° | 48 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 684

P	M	K	N	S	H
●		●			○



d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6889	N° d'article 6890
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,30	5	6889 6.000	6890 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,30	5	6889 8.000	6890 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,30	5	6889 10.000	6890 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,50	5	6889 12.000	6890 12.000
14,00	14,00	13,50	83	26,0	36,0	0,50	5	6889 14.000	6890 14.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,50	6	6889 16.000	6890 16.000
18,00	18,00	17,50	92	32,0	42,0	0,50	6	6889 18.000	6890 18.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,50	6	6889 20.000	6890 20.000
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	0,60	6	6889 25.000	6890 25.000

Fraises d´ébauche GS 100 H, denture fine

N° d'article **3723**

VHM | F | NRf | DIN 6527 L | 30° | 4-5 | HB | 45° | 9°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 688

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	



Fraises d´ébauche GS 100 H, denture fine

N° d'article **3365**

VHM | F | NRf | DIN 6527 L | 30° | 4 | HB | 45° | 9°

avec refroidissement intér. • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 688

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	





d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 3723	N° d'article 3365
6,00	6,00	57	13,0	21,0	0,30	4	3723 6.000	3365 6.000
8,00	8,00	63	19,0	27,0	0,30	4	3723 8.000	3365 8.000
10,00	10,00	72	22,0	32,0	0,30	4	3723 10.000	3365 10.000
12,00	12,00	83	26,0	38,0	0,50	4	3723 12.000	3365 12.000
14,00	14,00	83	26,0	38,0	0,50	4	3723 14.000	
14,00	16,00	92	32,0	42,0	0,50	4	3723 14.001	
16,00	16,00	92	32,0	44,0	0,50	4	3723 16.000	3365 16.000
18,00	18,00	92	32,0	44,0	0,50	4	3723 18.000	
18,00	20,00	104	38,0	50,0	0,50	4	3723 18.001	
20,00	20,00	104	38,0	54,0	0,50	4	3723 20.000	3365 20.000
25,00	25,00	121	45,0	65,0	0,60	5	3723 25.000	

Fraises Ratio RF 100 VA

N° d'article **3804**

VHM | a | N | DIN 6527 K | 36° 38° | 4 | HA | 45° | 7°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●		○	●	

Fraises Ratio RF 100 VA

N° d'article **3805**

VHM | a | N | DIN 6527 K | 36° 38° | 4 | HB | 45° | 7°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●		○	●	



d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 3804 Référence	N° d'article 3805 Référence
4,00	6,00	3,80	54	8,0	15,0	0,15	4	3804 4.000	3805 4.000
5,00	6,00	4,80	54	9,0	15,0	0,15	4	3804 5.000	3805 5.000
6,00	6,00	5,70	54	10,0	17,0	0,20	4	3804 6.000	3805 6.000
8,00	8,00	7,70	58	12,0	21,0	0,25	4	3804 8.000	3805 8.000
10,00	10,00	9,50	66	14,0	24,0	0,30	4	3804 10.000	3805 10.000
12,00	12,00	11,50	73	16,0	26,0	0,35	4	3804 12.000	3805 12.000
16,00	16,00	15,50	82	22,0	32,0	0,50	4	3804 16.000	3805 16.000
20,00	20,00	19,50	92	26,0	40,0	0,60	4	3804 20.000	3805 20.000

Fraises Ratio RF 100 VA

N° d'article **3800**

VHM | a | N | DIN 6527 L | 36° 38° | 4 | HA | 45° | 7°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●		○	●	

Fraises Ratio RF 100 VA

N° d'article **3803**

VHM | a | N | DIN 6527 L | 36° 38° | 4 | HB | 45° | 7°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●		○	●	



d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 3800 Référence	N° d'article 3803 Référence
3,00	6,00	2,80	57	8,0	15,0	0,10	4	3800 3.000	3803 3.000
3,50	6,00	3,30	57	10,0	15,0	0,10	4	3800 3.500	3803 3.500
4,00	6,00	3,80	57	11,0	18,0	0,15	4	3800 4.000	3803 4.000
4,50	6,00	4,30	57	11,0	18,0	0,15	4	3800 4.500	3803 4.500
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,15	4	3800 5.000	3803 5.000
5,50	6,00	5,30	57	13,0	19,4	0,20	4	3800 5.500	3803 5.500
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,20	4	3800 6.000	3803 6.000
6,50	8,00	6,20	63	16,0	24,4	0,25	4	3800 6.500	3803 6.500
7,00	8,00	6,70	63	16,0	24,9	0,25	4	3800 7.000	3803 7.000
7,50	8,00	7,20	63	19,0	25,3	0,25	4	3800 7.500	3803 7.500
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,25	4	3800 8.000	3803 8.000
8,50	10,00	8,20	72	19,0	29,4	0,30	4	3800 8.500	3803 8.500
9,00	10,00	8,70	72	19,0	29,9	0,30	4	3800 9.000	3803 9.000
9,50	10,00	9,20	72	22,0	30,3	0,30	4	3800 9.500	3803 9.500
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,30	4	3800 10.000	3803 10.000
11,00	12,00	10,50	83	26,0	34,7	0,35	4	3800 11.000	3803 11.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,35	4	3800 12.000	3803 12.000
14,00	14,00	13,50	83	26,0	36,0	0,40	4	3800 14.000	3803 14.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,50	4	3800 16.000	3803 16.000
18,00	18,00	17,50	92	32,0	42,0	0,60	4	3800 18.000	3803 18.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,60	4	3800 20.000	3803 20.000
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	0,75	4	3800 25.000	3803 25.000

Fraises Ratio RF 100 VA

N° d'article **3806**

VHM | a | N | WN | 36° 38° | 4 | HA | 45° | 7°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●		○	●	

Fraises Ratio RF 100 VA

N° d'article **3807**

VHM | a | N | WN | 36° 38° | 4 | HB | 45° | 7°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●		○	●	



d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence 3806	Référence 3807
6,00	6,00	5,70	65	10,0	28,0	0,20	4	3806 6.000	3807 6.000
8,00	8,00	7,70	75	12,0	38,0	0,25	4	3806 8.000	3807 8.000
10,00	10,00	9,50	80	14,0	38,0	0,30	4	3806 10.000	3807 10.000
12,00	12,00	11,50	93	16,0	46,0	0,35	4	3806 12.000	3807 12.000
16,00	16,00	15,50	108	22,0	58,0	0,50	4	3806 16.000	3807 16.000
20,00	20,00	19,50	126	26,0	74,0	0,60	4	3806 20.000	3807 20.000

Fraises Ratio RF 100 VA

N° d'article **6707**

VHM | a | N | DIN 6527 L | 36° 38° | 4 | HA | R ±0,05 | 7° | 48 HRC

2 arêtes de coupe jusqu'au centre • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●	○	●	●	○



Fraises Ratio RF 100 VA

N° d'article **6708**

VHM | a | N | DIN 6527 L | 36° 38° | 4 | HB | R ±0,05 | 7° | 48 HRC

2 arêtes de coupe jusqu'au centre • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●	○	●	●	○





d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	Référence 6707	Référence 6708
4,00	6,00	3,80	57	11,0	18,0	2,00	4	6707 4.000	6708 4.000
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	2,50	4	6707 5.000	6708 5.000
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	3,00	4	6707 6.000	6708 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	4,00	4	6707 8.000	6708 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	5,00	4	6707 10.000	6708 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	6,00	4	6707 12.000	6708 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	8,00	4	6707 16.000	6708 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	10,00	4	6707 20.000	6708 20.000
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	12,50	4	6707 25.000	6708 25.000

Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 VA

N° d'article **6877**

VHM | a | NF | DIN 6527 L | 36° 38° | 4 | HA | 45° | 7°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 684

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	



Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 VA

N° d'article **6878**

VHM | a | NF | DIN 6527 L | 36° 38° | 4 | HB | 45° | 7°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 684

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	





N° d'article	6877	6878

d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence	
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,10	4	6877 5.000	6878 5.000
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,12	4	6877 6.000	6878 6.000
7,00	8,00	6,70	63	16,0	24,9	0,14	4	6877 7.000	6878 7.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,16	4	6877 8.000	6878 8.000
9,00	10,00	8,70	72	19,0	29,9	0,18	4	6877 9.000	6878 9.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,20	4	6877 10.000	6878 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,24	4	6877 12.000	6878 12.000
14,00	14,00	13,50	83	26,0	36,0	0,28	4	6877 14.000	6878 14.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,32	4	6877 16.000	6878 16.000
18,00	18,00	17,50	92	32,0	42,0	0,36	4	6877 18.000	6878 18.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,40	4	6877 20.000	6878 20.000
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	0,50	4	6877 25.000	6878 25.000

Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 VA

N° d'article **6879**

VHM | a | NF | WN | 36° 38° | 4 | HA | 45° | 7°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 684

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	



Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 VA

N° d'article **6880**

VHM | a | NF | WN | 36° 38° | 4 | HB | 45° | 7°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 684

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	





N° d'article	6879	6880

d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence	
6,00	6,00	5,70	65	10,0	28,0	0,12	4	6879 6.000	6880 6.000
8,00	8,00	7,70	75	12,0	38,0	0,16	4	6879 8.000	6880 8.000
10,00	10,00	9,50	80	14,0	38,0	0,20	4	6879 10.000	6880 10.000
12,00	12,00	11,50	93	16,0	46,0	0,24	4	6879 12.000	6880 12.000
16,00	16,00	15,50	108	22,0	58,0	0,32	4	6879 16.000	6880 16.000
20,00	20,00	19,50	126	26,0	74,0	0,40	4	6879 20.000	6880 20.000

Fraises Ratio RF 100 Ti

N° d'article **3498**

VHM | A | N | DIN 6527 L | 35° 38° | 4 | HA | R±0,05 | 5° | 48 HRC | GTC

noyau renforcé • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●			●	○



Fraises Ratio RF 100 Ti

N° d'article **3499**

VHM | A | N | DIN 6527 L | 35° 38° | 4 | HB | R±0,05 | 5° | 48 HRC | GTC

noyau renforcé • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●			●	○





d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	N° d'article 3498 Référence	N° d'article 3499 Référence
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,50	4	3498 6.005	3499 6.005
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,80	4	3498 6.008	3499 6.008
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	1,00	4	3498 6.010	3499 6.010
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	1,50	4	3498 6.015	3499 6.015
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	2,00	4	3498 6.020	3499 6.020
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,50	4	3498 8.005	3499 8.005
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,80	4	3498 8.008	3499 8.008
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	1,00	4	3498 8.010	3499 8.010
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	1,50	4	3498 8.015	3499 8.015
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	2,00	4	3498 8.020	3499 8.020
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,50	4	3498 10.005	3499 10.005
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,80	4	3498 10.008	3499 10.008
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	1,00	4	3498 10.010	3499 10.010
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	1,50	4	3498 10.015	3499 10.015
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	2,00	4	3498 10.020	3499 10.020
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,50	4	3498 12.005	3499 12.005
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,80	4	3498 12.008	3499 12.008
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	1,00	4	3498 12.010	3499 12.010
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	1,50	4	3498 12.015	3499 12.015
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	2,00	4	3498 12.020	3499 12.020
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	2,50	4	3498 12.025	3499 12.025
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	3,00	4	3498 12.030	3499 12.030
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	3,17	4	3498 12.031	3499 12.031
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	4,00	4	3498 12.040	3499 12.040
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,50	4	3498 16.005	3499 16.005
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,80	4	3498 16.008	3499 16.008
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	1,00	4	3498 16.010	3499 16.010
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	1,50	4	3498 16.015	3499 16.015
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	2,00	4	3498 16.020	3499 16.020
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	2,50	4	3498 16.025	3499 16.025
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	3,00	4	3498 16.030	3499 16.030
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	3,17	4	3498 16.031	3499 16.031
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	4,00	4	3498 16.040	3499 16.040
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,50	4	3498 20.005	3499 20.005
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	1,00	4	3498 20.010	3499 20.010
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	1,50	4	3498 20.015	3499 20.015
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	2,00	4	3498 20.020	3499 20.020
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	2,50	4	3498 20.025	3499 20.025
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	3,00	4	3498 20.030	3499 20.030
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	3,17	4	3498 20.031	3499 20.031
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	4,00	4	3498 20.040	3499 20.040
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	1,50	4	3498 25.015	3499 25.015
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	2,00	4	3498 25.020	3499 25.020
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	2,50	4	3498 25.025	3499 25.025
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	3,00	4	3498 25.030	3499 25.030
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	3,17	4	3498 25.031	3499 25.031
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	4,00	4	3498 25.040	3499 25.040
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	5,00	4	3498 25.050	3499 25.050

Fraises Ratio RF 100 Ti

N° d'article **6966**

VHM | Z | N | DIN 6527 L | 35° 38° | 4 | HA | R±0,05 | 5° | 48 HRC | GTC

noyau renforcé • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●			●	○

Fraises Ratio RF 100 Ti

N° d'article **6967**

VHM | Z | N | DIN 6527 L | 35° 38° | 4 | HB | R±0,05 | 5° | 48 HRC | GTC

noyau renforcé • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●			●	○



d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	N° d'article 6966 Référence	N° d'article 6967 Référence
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,50	4	6966 6.005	6967 6.005
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,80	4	6966 6.008	6967 6.008
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	1,00	4	6966 6.010	6967 6.010
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	1,50	4	6966 6.015	6967 6.015
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	2,00	4	6966 6.020	6967 6.020
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,50	4	6966 8.005	6967 8.005
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,80	4	6966 8.008	6967 8.008
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	1,00	4	6966 8.010	6967 8.010
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	1,50	4	6966 8.015	6967 8.015
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	2,00	4	6966 8.020	6967 8.020
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,50	4	6966 10.005	6967 10.005
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,80	4	6966 10.008	6967 10.008
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	1,00	4	6966 10.010	6967 10.010
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	1,50	4	6966 10.015	6967 10.015
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	2,00	4	6966 10.020	6967 10.020
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,50	4	6966 12.005	6967 12.005
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,80	4	6966 12.008	6967 12.008
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	1,00	4	6966 12.010	6967 12.010
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	1,50	4	6966 12.015	6967 12.015
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	2,00	4	6966 12.020	6967 12.020
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	2,50	4	6966 12.025	6967 12.025
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	3,00	4	6966 12.030	6967 12.030
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	3,17	4	6966 12.031	6967 12.031
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	4,00	4	6966 12.040	6967 12.040
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,50	4	6966 16.005	6967 16.005
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,80	4	6966 16.008	6967 16.008
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	1,00	4	6966 16.010	6967 16.010
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	1,50	4	6966 16.015	6967 16.015
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	2,00	4	6966 16.020	6967 16.020
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	2,50	4	6966 16.025	6967 16.025
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	3,00	4	6966 16.030	6967 16.030
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	3,17	4	6966 16.031	6967 16.031
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	4,00	4	6966 16.040	6967 16.040
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,50	4	6966 20.005	6967 20.005
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	1,00	4	6966 20.010	6967 20.010
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	1,50	4	6966 20.015	6967 20.015
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	2,00	4	6966 20.020	6967 20.020
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	2,50	4	6966 20.025	6967 20.025
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	3,00	4	6966 20.030	6967 20.030
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	3,17	4	6966 20.031	6967 20.031
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	4,00	4	6966 20.040	6967 20.040
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	1,50	4	6966 25.015	6967 25.015
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	2,00	4	6966 25.020	6967 25.020
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	2,50	4	6966 25.025	6967 25.025
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	3,00	4	6966 25.030	6967 25.030
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	3,17	4	6966 25.031	6967 25.031
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	4,00	4	6966 25.040	6967 25.040
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	5,00	4	6966 25.050	6967 25.050

Fraises Ratio RF 100 F — N° d'article 3629

VHM | F | NH | DIN 6527 L | 40° 42° | 4 | HA | 45° | 9° | GTC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●		○	●	

Fraises Ratio RF 100 F — N° d'article 3630

VHM | F | NH | DIN 6527 L | 40° 42° | 4 | HB | 45° | 9° | GTC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●		○	●	



d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 3629 Référence	N° d'article 3630 Référence
4,00	6,00	3,80	57	11,0	18,0	0,10	4	3629 4.000	3630 4.000
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,10	4	3629 5.000	3630 5.000
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,15	4	3629 6.000	3630 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,15	4	3629 8.000	3630 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,20	4	3629 10.000	3630 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,20	4	3629 12.000	3630 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,35	4	3629 16.000	3630 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,45	4	3629 20.000	3630 20.000

Fraises Ratio RF 100 F — N° d'article 6968

VHM | R | NH | DIN 6527 L | 40° 42° | 4 | HB | 45° | 9° | GTC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●		○	●	



d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6968 Référence
4,00	6,00	3,80	57	11,0	18,0	0,10	4	6968 4.000
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,10	4	6968 5.000
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,15	4	6968 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,15	4	6968 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,20	4	6968 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,20	4	6968 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,35	4	6968 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,45	4	6968 20.000

Fraises Ratio RF 100 F

N° d'article **3366**

avec refroidissement intér. • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●		○	●	



N° d'article **3366**

d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,15	4	3366 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,15	4	3366 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,20	4	3366 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,20	4	3366 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,35	4	3366 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,45	4	3366 20.000

Fraises Ratio RF 100 F 90°

N° d'article **6764**

sans chanfrein de protection sur les becs • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●		○	●	



N° d'article **6764**

d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Z	Référence
3,00	6,00	2,80	57	8,0	15,0	4	6764 3.000
4,00	6,00	3,80	57	11,0	18,0	4	6764 4.000
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	4	6764 5.000
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	4	6764 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	4	6764 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	4	6764 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	4	6764 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	4	6764 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	4	6764 20.000

Fraises Ratio RF 100 Speed M

N° d'article **6765**

VHM | A | NH | WN | 48° | 4 | HA | 45° | 9° | GTC

rainurer jusqu'à une profondeur max. de 0,8xD • âme renforcée à partir du Ø = 6,00 mm • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 678

P	M	K	N	S	H
•	•			•	

Fraises Ratio RF 100 Speed M

N° d'article **6760**

VHM | A | NH | WN | 48° | 4 | HB | 45° | 9° | GTC

rainurer jusqu'à une profondeur max. de 0,8xD • âme renforcée à partir du Ø = 6,00 mm • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 678

P	M	K	N	S	H
•	•			•	



d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6765 Référence	N° d'article 6760 Référence
3,00	6,00	57	8,0	10,9	0,04	4	6765 3.000	6760 3.000
4,00	6,00	57	11,0	13,9	0,06	4	6765 4.000	6760 4.000
5,00	6,00	57	13,0	15,9	0,07	4	6765 5.000	6760 5.000
6,00	6,00	57	15,0	21,0	0,12	4	6765 6.000	6760 6.000
8,00	8,00	63	20,0	27,0	0,16	4	6765 8.000	6760 8.000
10,00	10,00	72	24,0	32,0	0,20	4	6765 10.000	6760 10.000
12,00	12,00	83	28,0	38,0	0,24	4	6765 12.000	6760 12.000
16,00	16,00	92	36,0	44,0	0,32	4	6765 16.000	6760 16.000
20,00	20,00	104	45,0	54,0	0,40	4	6765 20.000	6760 20.000

Fraises Ratio RF 100 Speed M

N° d'article **6766**

VHM | A | NH | WN | 48° | 4 | HA | 45° | 9° | GTC

avec brise-copeaux • âme renforcée à partir du Ø = 6,00 mm • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 678

P	M	K	N	S	H
•	•			•	

Fraises Ratio RF 100 Speed M

N° d'article **6761**

VHM | A | NH | WN | 48° | 4 | HB | 45° | 9° | GTC

avec brise-copeaux • âme renforcée à partir du Ø = 6,00 mm • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 678

P	M	K	N	S	H
•	•			•	



d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6766 Référence	N° d'article 6761 Référence
3,00	6,00	57	12,0	14,9	0,04	4	6766 3.000	6761 3.000
4,00	6,00	65	16,0	18,9	0,06	4	6766 4.000	6761 4.000
5,00	6,00	65	20,0	22,9	0,07	4	6766 5.000	6761 5.000
6,00	6,00	65	24,0	29,0	0,12	4	6766 6.000	6761 6.000
8,00	8,00	75	32,0	39,0	0,16	4	6766 8.000	6761 8.000
10,00	10,00	90	40,0	50,0	0,20	4	6766 10.000	6761 10.000
12,00	12,00	100	46,0	55,0	0,24	4	6766 12.000	6761 12.000
16,00	16,00	108	55,0	60,0	0,32	4	6766 16.000	6761 16.000
20,00	20,00	126	65,0	76,0	0,40	4	6766 20.000	6761 20.000

Coffrets de fraises Ratio RF 100 Speed M

N° d'article **6778**

Paramètres de coupe, p. 678

VHM | A | NH | WN | 48° | 4 | HA | 45° | 9° | GTC

P	M	K	N	S	H
●	●			●	

rainurer jusqu'à une profondeur max. de 0,8xD • âme renforcée à partir du Ø = 6,00 mm • coupe au centre • composé des articles n° 6765

N° d'article **6778**

Plage de Ø mm	Pièces/coffret	Référence
6/8/10/12/16	5	6778 1.000
6/8/10/12	4	6778 2.000
6,0	5	6778 6.000
8,0	5	6778 8.000
10,0	3	6778 10.000
12,0	3	6778 12.000
16,0	3	6778 16.000

Coffrets de fraises Ratio RF 100 Speed M

N° d'article **6780**

Paramètres de coupe, p. 678

VHM | A | NH | WN | 48° | 4 | HB | 45° | 9° | GTC

P	M	K	N	S	H
●	●			●	

rainurer jusqu'à une profondeur max. de 0,8xD • âme renforcée à partir du Ø = 6,00 mm • coupe au centre • composé des articles n° 6760

N° d'article **6780**

Plage de Ø mm	Pièces/coffret	Référence
6/8/10/12/16	5	6780 1.000
6/8/10/12	4	6780 2.000
6,0	5	6780 6.000
8,0	5	6780 8.000
10,0	3	6780 10.000
12,0	3	6780 12.000
16,0	3	6780 16.000

Fraises Ratio RF 100 Speed P

N° d'article **6958**

VHM | A | NH | WN | 48° | 4 | HA | 45° | 3° | 48 HRC | GTC

avec brise-copeaux • rainurer jusqu'à une profondeur max. de 0,8xD • âme renforcée à partir du Ø = 6,00 mm • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 678

P	M	K	N	S	H
●		●			○

Fraises Ratio RF 100 Speed P

N° d'article **6959**

VHM | A | NH | WN | 48° | 4 | HB | 45° | 3° | 48 HRC | GTC

avec brise-copeaux • rainurer jusqu'à une profondeur max. de 0,8xD • âme renforcée à partir du Ø = 6,00 mm • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 678

P	M	K	N	S	H
●		●			○



N° d'article		6958	6959
d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence	
6,00	6,00	57	15,0	21,0	0,12	4	6958 6.000	6959 6.000
8,00	8,00	63	20,0	27,0	0,16	4	6958 8.000	6959 8.000
10,00	10,00	72	24,0	32,0	0,20	4	6958 10.000	6959 10.000
12,00	12,00	83	28,0	38,0	0,24	4	6958 12.000	6959 12.000
16,00	16,00	92	36,0	44,0	0,32	4	6958 16.000	6959 16.000
20,00	20,00	104	45,0	54,0	0,40	4	6958 20.000	6959 20.000
25,00	25,00	121	55,0	65,0	0,50	4	6958 25.000	6959 25.000

Fraises Ratio RF 100 Speed P

N° d'article **6960**

VHM | A | NH | WN | 48° | 4 | HA | 45° | 3° | 48 HRC | GTC

avec brise-copeaux • âme renforcée à partir du Ø = 6,00 mm • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 678

P	M	K	N	S	H
●		●			○



Fraises Ratio RF 100 Speed P

N° d'article **6961**

VHM | A | NH | WN | 48° | 4 | HB | 45° | 3° | 48 HRC | GTC

avec brise-copeaux • âme renforcée à partir du Ø = 6,00 mm • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 678

P	M	K	N	S	H
●		●			○





N° d'article		6960	6961
d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence	
6,00	6,00	65	24,0	29,0	0,12	4	6960 6.000	6961 6.000
8,00	8,00	75	32,0	39,0	0,16	4	6960 8.000	6961 8.000
10,00	10,00	90	40,0	50,0	0,20	4	6960 10.000	6961 10.000
12,00	12,00	100	46,0	55,0	0,24	4	6960 12.000	6961 12.000
16,00	16,00	108	55,0	60,0	0,32	4	6960 16.000	6961 16.000
20,00	20,00	126	65,0	76,0	0,40	4	6960 20.000	6961 20.000
25,00	25,00	150	85,0	94,0	0,50	4	6960 25.000	6961 25.000

Fraises Ratio RF 100 5 Speed

N° d'article **6856**

VHM | A | N | DIN 6527 L | 38° | 5 | HA | 45° | 9° | GTC

avec brise-copeaux • avec dégagement • sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 678

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	

Fraises Ratio RF 100 5 Speed

N° d'article **6857**

VHM | A | N | DIN 6527 L | 38° | 5 | HB | 45° | 9° | GTC

avec brise-copeaux • avec dégagement • sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 678

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	



d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6856 Référence	N° d'article 6857 Référence
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,12	5	6856 6.000	6857 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,16	5	6856 8.000	6857 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,20	5	6856 10.000	6857 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,24	5	6856 12.000	6857 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,32	5	6856 16.000	6857 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,40	5	6856 20.000	6857 20.000

Fraises Ratio RF 100 5 Speed

N° d'article **6858**

VHM | A | N | WN | 38° | 3xD | 5 | HA | 45° | 9° | GTC

avec brise-copeaux • avec dégagement • sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 678

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	

Fraises Ratio RF 100 5 Speed

N° d'article **6859**

VHM | A | N | WN | 38° | 3xD | 5 | HB | 45° | 9° | GTC

avec brise-copeaux • avec dégagement • sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 678

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	



d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6858 Référence	N° d'article 6859 Référence
6,00	6,00	5,70	65	20,0	28,0	0,12	5	6858 6.000	6859 6.000
8,00	8,00	7,70	75	26,0	38,0	0,16	5	6858 8.000	6859 8.000
10,00	10,00	9,50	80	32,0	38,0	0,20	5	6858 10.000	6859 10.000
12,00	12,00	11,50	93	40,0	46,0	0,24	5	6858 12.000	6859 12.000
16,00	16,00	15,50	108	50,0	58,0	0,32	5	6858 16.000	6859 16.000
20,00	20,00	19,50	126	62,0	74,0	0,40	5	6858 20.000	6859 20.000

Fraises Ratio RF 100 5 Speed

N° d'article **6860**

VHM | A | N | WN | 38° | 3xD | 5 | HA | R±0,05 | 9° | GTC

avec brise-copeaux • avec dégagement • sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 678

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	



Fraises Ratio RF 100 5 Speed

N° d'article **6861**

VHM | A | N | WN | 38° | 3xD | 5 | HB | R±0,05 | 9° | GTC

avec brise-copeaux • avec dégagement • sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 678

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	





d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	N° d'article 6860 Référence	N° d'article 6861 Référence
6,00	6,00	5,70	65	20,0	28,0	0,20	5	6860 6.002	6861 6.002
6,00	6,00	5,70	65	20,0	28,0	0,50	5	6860 6.005	6861 6.005
6,00	6,00	5,70	65	20,0	28,0	1,00	5	6860 6.010	6861 6.010
8,00	8,00	7,70	75	26,0	38,0	0,30	5	6860 8.003	6861 8.003
8,00	8,00	7,70	75	26,0	38,0	0,50	5	6860 8.005	6861 8.005
8,00	8,00	7,70	75	26,0	38,0	1,00	5	6860 8.010	6861 8.010
8,00	8,00	7,70	75	26,0	38,0	1,50	5	6860 8.015	6861 8.015
10,00	10,00	9,50	80	32,0	38,0	0,50	5	6860 10.005	6861 10.005
10,00	10,00	9,50	80	32,0	38,0	1,00	5	6860 10.010	6861 10.010
10,00	10,00	9,50	80	32,0	38,0	1,50	5	6860 10.015	6861 10.015
10,00	10,00	9,50	80	32,0	38,0	2,00	5	6860 10.020	6861 10.020
12,00	12,00	11,50	93	40,0	46,0	0,50	5	6860 12.005	6861 12.005
12,00	12,00	11,50	93	40,0	46,0	1,00	5	6860 12.010	6861 12.010
12,00	12,00	11,50	93	40,0	46,0	1,50	5	6860 12.015	6861 12.015
12,00	12,00	11,50	93	40,0	46,0	2,00	5	6860 12.020	6861 12.020
16,00	16,00	15,50	108	50,0	58,0	0,50	5	6860 16.005	6861 16.005
16,00	16,00	15,50	108	50,0	58,0	1,00	5	6860 16.010	6861 16.010
16,00	16,00	15,50	108	50,0	58,0	1,50	5	6860 16.015	6861 16.015
16,00	16,00	15,50	108	50,0	58,0	2,00	5	6860 16.020	6861 16.020
16,00	16,00	15,50	108	50,0	58,0	3,00	5	6860 16.030	6861 16.030
20,00	20,00	19,50	126	62,0	74,0	1,00	5	6860 20.010	6861 20.010
20,00	20,00	19,50	126	62,0	74,0	1,50	5	6860 20.015	6861 20.015
20,00	20,00	19,50	126	62,0	74,0	2,00	5	6860 20.020	6861 20.020
20,00	20,00	19,50	126	62,0	74,0	3,00	5	6860 20.030	6861 20.030

Fraises Ratio RF 100 7 Speed

N° d'article **6864**

VHM | A | N | WN | 32° | 3xD | 7 | HA | 45° | 9° | GTC

avec brise-copeaux • avec dégagement • sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 678

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	



Fraises Ratio RF 100 7 Speed

N° d'article **6865**

VHM | A | N | WN | 32° | 3xD | 7 | HB | 45° | 9° | GTC

avec brise-copeaux • avec dégagement • sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 678

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	





N° d'article								6864	6865
d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence	
6,00	6,00	5,70	65	20,0	28,0	0,12	7	6864 6.000	6865 6.000
8,00	8,00	7,70	75	26,0	38,0	0,16	7	6864 8.000	6865 8.000
10,00	10,00	9,50	80	32,0	38,0	0,20	7	6864 10.000	6865 10.000
12,00	12,00	11,50	93	40,0	46,0	0,24	7	6864 12.000	6865 12.000
16,00	16,00	15,50	108	50,0	58,0	0,32	7	6864 16.000	6865 16.000
20,00	20,00	19,50	126	62,0	74,0	0,40	7	6864 20.000	6865 20.000

Fraises Ratio Superfinition RF 100 SF

N° d'article **6727**

VHM | R | NH | WN | 44° 45° 46° | 6 | HB | 45° | 7° | 48 HRC | GTC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●		●	●	○



d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6727 Référence
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,10	6	6727 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,10	6	6727 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,10	6	6727 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,15	6	6727 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,15	6	6727 20.000

Fraises Ratio Superfinition RF 100 SF

N° d'article **3631**

VHM | F | NH | WN | 44° 45° 46° | 6 | HA | 45° | 7° | 48 HRC | GTC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

Fraises Ratio Superfinition RF 100 SF

N° d'article **3632**

VHM | F | NH | WN | 44° 45° 46° | 6 | HB | 45° | 7° | 48 HRC | GTC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○



d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 3631 Référence	3632
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,10	6	3631 8.000	3632 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,10	6	3631 10.000	3632 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,10	6	3631 12.000	3632 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,15	6	3631 16.000	3632 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,15	6	3631 20.000	3632 20.000
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	0,20	6	3631 25.000	3632 25.000

Fraises Ratio Superfinition RF 100 SF

N° d'article **6709**

VHM | F | NH | WN | 45° | 5 | HA | 45° | 7° | 48 HRC | GTC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

Fraises Ratio Superfinition RF 100 SF

N° d'article **6710**

VHM | F | NH | WN | 45° | 5 | HB | 45° | 7° | 48 HRC | GTC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○



N° d'article		6709	6710
d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence	
4,00	6,00	3,80	57	11,0	18,0	0,05	5	6709 4.000	6710 4.000
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,05	5	6709 5.000	6710 5.000
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,05	5	6709 6.000	6710 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,10	5	6709 8.000	6710 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,10	5	6709 10.000	6710 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,10	5	6709 12.000	6710 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,15	5	6709 16.000	6710 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,15	5	6709 20.000	6710 20.000
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	0,20	5	6709 25.000	6710 25.000

Fraises Ratio Superfinition RF 100 SF

N° d'article **3897**

VHM | F | NH | WN | 45° | 3xD | 5 | HA | 45° | 7° | 48 HRC | GTC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

Fraises Ratio Superfinition RF 100 SF

N° d'article **3898**

VHM | F | NH | WN | 45° | 3xD | 5 | HB | 45° | 7° | 48 HRC | GTC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○



N° d'article		3897	3898
d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence	
4,00	6,00	3,80	65	12,0	26,0	0,05	5	3897 4.000	3898 4.000
5,00	6,00	4,80	65	15,0	26,0	0,05	5	3897 5.000	3898 5.000
6,00	6,00	5,70	65	18,0	28,0	0,05	5	3897 6.000	3898 6.000
8,00	8,00	7,70	75	24,0	38,0	0,10	5	3897 8.000	3898 8.000
10,00	10,00	9,50	80	30,0	38,0	0,10	5	3897 10.000	3898 10.000
12,00	12,00	11,50	93	36,0	46,0	0,10	5	3897 12.000	3898 12.000
16,00	16,00	15,50	108	48,0	58,0	0,15	5	3897 16.000	3898 16.000
20,00	20,00	19,50	126	60,0	74,0	0,15	5	3897 20.000	3898 20.000

Fraises Ratio Superfinition RF 100 SF 90°

N° d'article **6763**

Paramètres de coupe, p. 682

VHM | a | NH | WN | 45° | 3xD | 5 | HA | 90° | 7° | 48 HRC | GTC

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

sans chanfrein de protection sur les becs • avec dégagement • coupe au centre



N° d'article **6763**

d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Z	Référence
4,00	6,00	3,80	65	12,0	26,0	5	6763 4.000
5,00	6,00	4,80	65	15,0	26,0	5	6763 5.000
6,00	6,00	5,70	65	18,0	28,0	5	6763 6.000
8,00	8,00	7,70	75	24,0	38,0	5	6763 8.000
10,00	10,00	9,50	80	30,0	38,0	5	6763 10.000
12,00	12,00	11,50	93	36,0	46,0	5	6763 12.000
16,00	16,00	15,50	108	48,0	58,0	5	6763 16.000
20,00	20,00	19,50	126	60,0	74,0	5	6763 20.000

Fraises deux tailles GH 100 U multicoupe

N° d'article **3689**

VHM | F | NH | WN | 45° | 6+ | HA | 45° | 7° | 48 HRC

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 686

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

Fraises deux tailles GH 100 U multicoupe

N° d'article **3047**

VHM | F | NH | WN | 45° | 6+ | HB | 45° | 7° | 48 HRC

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 686

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○



d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence 3689	Référence 3047
3,00	6,00	57	8,0	10,1	0,05	6	3689 3.000	
4,00	6,00	57	11,0	13,5	0,05	6	3689 4.000	
5,00	6,00	57	13,0	15,9	0,05	6	3689 5.000	
6,00	6,00	57	13,0	21,0	0,05	6	3689 6.000	3047 6.000
8,00	8,00	63	19,0	27,0	0,10	6	3689 8.000	3047 8.000
10,00	10,00	72	22,0	32,0	0,10	6	3689 10.000	3047 10.000
12,00	12,00	83	26,0	38,0	0,10	6	3689 12.000	3047 12.000
14,00	14,00	83	26,0	38,0	0,15	6	3689 14.000	3047 14.000
14,00	16,00	92	32,0	39,6	0,15	6	3689 14.001	
16,00	16,00	92	32,0	44,0	0,15	6	3689 16.000	3047 16.000
18,00	18,00	92	32,0	44,0	0,15	8	3689 18.000	3047 18.000
18,00	20,00	104	38,0	46,4	0,15	8	3689 18.001	
20,00	20,00	104	38,0	54,0	0,15	8	3689 20.000	3047 20.000
25,00	25,00	121	45,0	65,0	0,20	10	3689 25.000	3047 25.000
25,00	25,00	121	45,0	65,0	0,20	8		3047 25.001
32,00	32,00	133	53,0	73,0	0,30	8		3047 32.000

Fraises deux tailles GH 100 U multicoupe

N° d'article **3691**

VHM | F | NH | WN | 45° | 6+ | HA | 45° | 7° | 48 HRC

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 686

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

Fraises deux tailles GH 100 U multicoupe

N° d'article **3693**

VHM | F | NH | WN | 45° | 6+ | HB | 45° | 7° | 48 HRC

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 686

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○



d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 3691 Référence	N° d'article 3693 Référence
4,00	6,00	65	16,0	18,5	0,05	6		3693 4.000
5,00	6,00	65	18,0	20,9	0,05	6		3693 5.000
6,00	6,00	75	30,0	39,0	0,05	6	3691 6.000	3693 6.000
8,00	8,00	100	40,0	64,0	0,10	6	3691 8.000	3693 8.000
10,00	10,00	100	40,0	60,0	0,10	6	3691 10.000	3693 10.000
12,00	12,00	150	45,0	105,0	0,10	6	3691 12.000	3693 12.000
16,00	16,00	150	65,0	102,0	0,15	6	3691 16.000	3693 16.000
20,00	20,00	150	65,0	100,0	0,15	8	3691 20.000	3693 20.000
25,00	25,00	150	75,0	94,0	0,20	10	3691 25.000	3693 25.000
25,00	25,00	150	75,0	94,0	0,20	8		3693 25.001
32,00	32,00	186	106,0	126,0	0,30	8		3693 32.000

Fraises Ratio pour Alu RF 100 A

N° d'article **6980**

Paramètres de coupe, p. 696

P	M	K	N	S	H	O
			●			○



VHM | Cb | WN | 39° 40° 41° | 3 | HA | 45° | 10°

avec arrosage interne: sorties radiales et axiales • arêtes de coupe nanopolies • avec dégagement • coupe au centre

Fraises Ratio pour Alu RF 100 A

N° d'article **6981**

Paramètres de coupe, p. 696

P	M	K	N	S	H	O
			●			○



VHM | Cb | WN | 39° 40° 41° | 3 | HB | 45° | 10°

avec arrosage interne: sorties radiales et axiales • arêtes de coupe nanopolies • avec dégagement • coupe au centre



d1 e8 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6980 Référence	N° d'article 6981 Référence
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,05	3	6980 5.000	6981 5.000
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,06	3	6980 6.000	6981 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,08	3	6980 8.000	6981 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,10	3	6980 10.000	6981 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,12	3	6980 12.000	6981 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,16	3	6980 16.000	6981 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,20	3	6980 20.000	6981 20.000

Fraises Ratio pour Alu RF 100 A

N° d'article **6978**

VHM | Cb | WN | 39° 40° 41° | 3 | HA | 45° | 10°

arêtes de coupe nanopolies • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 696

P	M	K	N	S	H	O
			●			○



Fraises Ratio pour Alu RF 100 A

N° d'article **6979**

VHM | Cb | WN | 39° 40° 41° | 3 | HB | 45° | 10°

arêtes de coupe nanopolies • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 696

P	M	K	N	S	H	O
			●			○





d1 e8 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence (6978)	Référence (6979)
3,00	6,00	2,80	57	8,0	15,0	0,06	3	6978 3.000	6979 3.000
4,00	6,00	3,80	57	11,0	18,0	0,04	3	6978 4.000	6979 4.000
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,05	3	6978 5.000	6979 5.000
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,06	3	6978 6.000	6979 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,08	3	6978 8.000	6979 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,10	3	6978 10.000	6979 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,12	3	6978 12.000	6979 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,16	3	6978 16.000	6979 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,20	3	6978 20.000	6979 20.000

Fraises Ratio pour Alu RF 100 A

N° d'article **3472**

arêtes de coupe nanopolies • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 696

P	M	K	N	S	H	O
			•			



Fraises Ratio pour Alu RF 100 A

N° d'article **6702**

arêtes de coupe nanopolies • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 696

P	M	K	N	S	H	O
			•			





d1 e8 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 3472 Référence	N° d'article 6702 Référence
3,00	6,00	2,80	57	8,0	15,0	0,03	3	3472 3.000	6702 3.000
4,00	6,00	3,80	57	11,0	18,0	0,04	3	3472 4.000	6702 4.000
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,05	3	3472 5.000	6702 5.000
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,06	3	3472 6.000	6702 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,08	3	3472 8.000	6702 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,10	3	3472 10.000	6702 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,12	3	3472 12.000	6702 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,16	3	3472 16.000	6702 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,20	3	3472 20.000	6702 20.000

Fraises Ratio pour Alu RF 100 A

N° d'article **6982**

VHM | Cb | WN | 39° 40° 41° | 3 | HA | R ±0,05 | 10°

avec arrosage interne: sorties radiales et axiales • arêtes de coupe nanopolies • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 696

P	M	K	N	S	H	O
			●			○

Fraises Ratio pour Alu RF 100 A

N° d'article **6983**

VHM | Cb | WN | 39° 40° 41° | 3 | HB | R ±0,05 | 10°

avec arrosage interne: sorties radiales et axiales • arêtes de coupe nanopolies • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 696

P	M	K	N	S	H	O
			●			○





d1 e8 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	N° d'article 6982 Référence	N° d'article 6983 Référence
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,50	3	6982 6.005	6983 6.005
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	1,00	3	6982 6.010	6983 6.010
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,50	3	6982 8.005	6983 8.005
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	1,00	3	6982 8.010	6983 8.010
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,50	3	6982 10.005	6983 10.005
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	1,00	3	6982 10.010	6983 10.010
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	1,50	3	6982 10.015	6983 10.015
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,50	3	6982 12.005	6983 12.005
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	1,00	3	6982 12.010	6983 12.010
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	1,50	3	6982 12.015	6983 12.015
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	2,00	3	6982 12.020	6983 12.020
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	2,50	3	6982 12.025	6983 12.025
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	3,00	3	6982 12.030	6983 12.030
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	4,00	3	6982 12.040	6983 12.040
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	1,00	3	6982 16.010	6983 16.010
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	2,00	3	6982 16.020	6983 16.020
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	2,50	3	6982 16.025	6983 16.025
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	3,00	3	6982 16.030	6983 16.030
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	4,00	3	6982 16.040	6983 16.040
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	1,00	3	6982 20.010	6983 20.010
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	2,00	3	6982 20.020	6983 20.020
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	3,00	3	6982 20.030	6983 20.030
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	4,00	3	6982 20.040	6983 20.040

Fraises Ratio pour Alu RF 100 A

N° d'article **3599**

arêtes de coupe nanopolies • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 696

P	M	K	N	S	H	O
			•			



Fraises Ratio pour Alu RF 100 A

N° d'article **6729**

arêtes de coupe nanopolies • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 696

P	M	K	N	S	H	O
			•			





d1 e8 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	N° d'article 3599 Référence	N° d'article 6729 Référence
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,50	3	3599 6.005	6729 6.005
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	1,00	3	3599 6.010	6729 6.010
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,50	3	3599 8.005	6729 8.005
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	1,00	3	3599 8.010	6729 8.010
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,50	3	3599 10.005	6729 10.005
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	1,00	3	3599 10.010	6729 10.010
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	1,50	3	3599 10.015	6729 10.015
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,50	3	3599 12.005	6729 12.005
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	1,00	3	3599 12.010	6729 12.010
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	1,50	3	3599 12.015	6729 12.015
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	2,00	3	3599 12.020	6729 12.020
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	2,50	3	3599 12.025	6729 12.025
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	3,00	3	3599 12.030	6729 12.030
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	4,00	3	3599 12.040	6729 12.040
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	1,00	3	3599 16.010	6729 16.010
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	2,00	3	3599 16.020	6729 16.020
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	2,50	3	3599 16.025	6729 16.025
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	3,00	3	3599 16.030	6729 16.030
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	4,00	3	3599 16.040	6729 16.040
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	1,00	3	3599 20.010	6729 20.010
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	2,00	3	3599 20.020	6729 20.020
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	2,50	3	3599 20.025	6729 20.025
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	3,00	3	3599 20.030	6729 20.030
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	4,00	3	3599 20.040	6729 20.040
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	2,00	3	3599 25.020	6729 25.020
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	3,00	3	3599 25.030	6729 25.030
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	4,00	3	3599 25.040	6729 25.040

Fraises Ratio pour Alu RF 100 A

N° d'article **3473**

VHM | W | WN | 39° 40° 41° | 3 | HA | 45° | 10°

arêtes de coupe nanopolies • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 696

P	M	K	N	S	H	O
			•			



Fraises Ratio pour Alu RF 100 A

N° d'article **6703**

VHM | W | WN | 39° 40° 41° | 3 | HB | 45° | 10°

arêtes de coupe nanopolies • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 696

P	M	K	N	S	H	O
			•			





d1 e8 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 3473 Référence	N° d'article 6703 Référence
6,00	6,00	5,50	65	13,0	28,0	0,06	3	3473 6.000	6703 6.000
8,00	8,00	7,50	75	19,0	38,0	0,08	3	3473 8.000	6703 8.000
10,00	10,00	9,20	80	22,0	38,0	0,10	3	3473 10.000	6703 10.000
12,00	12,00	11,20	93	26,0	46,0	0,12	3	3473 12.000	6703 12.000
16,00	16,00	15,00	108	32,0	58,0	0,16	3	3473 16.000	6703 16.000
20,00	20,00	19,00	126	38,0	74,0	0,20	3	3473 20.000	6703 20.000

Fraises Ratio pour Alu RF 100 A

N° d'article **6730**

VHM | WN | 39° 40° 41° | 3xD | 3 | HA | 45° | 10° | GTC

arêtes de coupe nanopolies • noyau renforcé • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 696

P	M	K	N	S	H	O
			•			

Fraises Ratio pour Alu RF 100 A

N° d'article **6731**

VHM | WN | 39° 40° 41° | 3xD | 3 | HB | 45° | 10° | GTC

arêtes de coupe nanopolies • noyau renforcé • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 696

P	M	K	N	S	H	O
			•			



d1 e8 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6730 Référence	N° d'article 6731 Référence
5,00	6,00	4,80	57	15,0	19,4	0,05	3	6730 5.000	6731 5.000
6,00	6,00	5,70	65	18,0	28,0	0,06	3	6730 6.000	6731 6.000
8,00	8,00	7,70	75	24,0	38,0	0,08	3	6730 8.000	6731 8.000
10,00	10,00	9,50	80	30,0	38,0	0,10	3	6730 10.000	6731 10.000
12,00	12,00	11,50	93	36,0	46,0	0,12	3	6730 12.000	6731 12.000
16,00	16,00	15,50	108	48,0	58,0	0,16	3	6730 16.000	6731 16.000
20,00	20,00	19,50	126	60,0	74,0	0,20	3	6730 20.000	6731 20.000

Fraises Ratio pour Alu RF 100 A

N° d'article **6732**

Paramètres de coupe, p. 696

VHM | W | WN | 39° 40° 41° | 4xD | 3 | HA | 45° | 10° | GTC

arêtes de coupe nanopolies • noyau renforcé • coupe au centre

P	M	K	N	S	H	O
			•			

Fraises Ratio pour Alu RF 100 A

N° d'article **6733**

Paramètres de coupe, p. 696

VHM | W | WN | 39° 40° 41° | 4xD | 3 | HB | 45° | 10° | GTC

arêtes de coupe nanopolies • noyau renforcé • coupe au centre

P	M	K	N	S	H	O
			•			



d1 e8 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6732 Référence	N° d'article 6733 Référence
6,00	6,00	65	24,0	29,0	0,06	3	6732 6.000	6733 6.000
8,00	8,00	75	32,0	39,0	0,08	3	6732 8.000	6733 8.000
10,00	10,00	100	40,0	60,0	0,10	3	6732 10.000	6733 10.000
12,00	12,00	100	48,0	55,0	0,12	3	6732 12.000	6733 12.000
16,00	16,00	125	64,0	77,0	0,16	3	6732 16.000	6733 16.000
20,00	20,00	150	80,0	100,0	0,20	3	6732 20.000	6733 20.000

Fraises Ratio pour Alu RF 100 A

N° d'article **6734**

Paramètres de coupe, p. 696

VHM | W | WN | 39° 40° 41° | 5xD | 3 | HA | 45° | 10° | GTC

arêtes de coupe nanopolies • noyau renforcé • coupe au centre

P	M	K	N	S	H	O
			•			

Fraises Ratio pour Alu RF 100 A

N° d'article **6735**

Paramètres de coupe, p. 696

VHM | W | WN | 39° 40° 41° | 5xD | 3 | HB | 45° | 10° | GTC

arêtes de coupe nanopolies • noyau renforcé • coupe au centre

P	M	K	N	S	H	O
			•			



d1 e8 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6734 Référence	N° d'article 6735 Référence
6,00	6,00	75	30,0	39,0	0,06	3	6734 6.000	6735 6.000
8,00	8,00	86	40,0	50,0	0,08	3	6734 8.000	6735 8.000
10,00	10,00	100	50,0	60,0	0,10	3	6734 10.000	6735 10.000
12,00	12,00	120	60,0	75,0	0,12	3	6734 12.000	6735 12.000
16,00	16,00	150	80,0	102,0	0,16	3	6734 16.000	6735 16.000
20,00	20,00	175	100,0	125,0	0,20	3	6734 20.000	6735 20.000

Fraises Ratio pour Alu RF 100 A

N° d'article **3202**

VHM | W | DIN 6527 L | 40° 42° | 4 | HA | 45° | 9° | GTC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 696

P	M	K	N	S	H	O
	○		●	○		



Fraises Ratio pour Alu RF 100 A

N° d'article **3319**

VHM | W | DIN 6527 L | 40° 42° | 4 | HB | 45° | 9° | GTC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 696

P	M	K	N	S	H	O
	○		●	○		





d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 3202 Référence	N° d'article 3319 Référence
4,00	6,00	3,80	57	11,0	18,0	0,10	4	3202 4.000	3319 4.000
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,10	4	3202 5.000	3319 5.000
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,15	4	3202 6.000	3319 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,15	4	3202 8.000	3319 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,20	4	3202 10.000	3319 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,20	4	3202 12.000	3319 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,35	4	3202 16.000	3319 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,45	4	3202 20.000	3319 20.000

Fraises Ratio Alu RF 100 A 90°

N° d'article **6762**

VHM | W | DIN 6527 L | 40° 42° | 4 | HA | 90° | 9° | GTC

sans chanfrein de protection sur les becs • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 696

P	M	K	N	S	H	O
			●			





d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Z	N° d'article 6762 Référence
3,00	6,00	2,80	57	8,0	15,0	4	6762 3.000
4,00	6,00	3,80	57	11,0	18,0	4	6762 4.000
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	4	6762 5.000
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	4	6762 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	4	6762 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	4	6762 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	4	6762 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	4	6762 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	4	6762 20.000

Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 A

N° d'article **6974**

avec arrosage interne: sorties radiales et axiales • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 697

P	M	K	N	S	H	O
			●			○



Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 A

N° d'article **6975**

avec arrosage interne: sorties radiales et axiales • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 697

P	M	K	N	S	H	O
			●			○





d1 js9 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6974 Référence	N° d'article 6975 Référence
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,06	3	6974 6.000	6975 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,08	3	6974 8.000	6975 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,10	3	6974 10.000	6975 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,12	3	6974 12.000	6975 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,16	3	6974 16.000	6975 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,20	3	6974 20.000	6975 20.000

Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 A

N° d'article **6976**

avec arrosage interne: sorties radiales et axiales • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 697

P	M	K	N	S	H	O
			●			○



Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 A

N° d'article **6977**

avec arrosage interne: sorties radiales et axiales • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 697

P	M	K	N	S	H	O
			●			○





N° d'article								6976	6977
d1 js9 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence	
6,00	6,00	5,70	65	13,0	28,0	0,06	3	6976 6.000	6977 6.000
8,00	8,00	7,70	75	19,0	38,0	0,08	3	6976 8.000	6977 8.000
10,00	10,00	9,50	80	22,0	38,0	0,10	3	6976 10.000	6977 10.000
12,00	12,00	11,50	93	26,0	46,0	0,12	3	6976 12.000	6977 12.000
16,00	16,00	15,50	108	32,0	58,0	0,16	3	6976 16.000	6977 16.000
20,00	20,00	19,50	126	38,0	74,0	0,20	3	6976 20.000	6977 20.000

Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 A

N° d'article **6866**

avec arrosage interne: sorties radiales et axiales • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 697

P	M	K	N	S	H	O
			●			○



N° d'article								6866
d1 js9 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence
10,00	10,00	9,50	100	22,0	58,0	0,10	3	6866 10.000
12,00	12,00	11,50	108	26,0	61,0	0,12	3	6866 12.000
16,00	16,00	15,50	132	32,0	82,0	0,16	3	6866 16.000
20,00	20,00	19,50	154	38,0	102,0	0,20	3	6866 20.000
25,00	25,00	24,00	185	45,0	127,0	0,25	3	6866 25.000

Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 A

N° d'article **6868**

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 697

P	M	K	N	S	H	O
			•			



Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 A

N° d'article **6869**

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 697

P	M	K	N	S	H	O
			•			





d1 js9 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6868 Référence	N° d'article 6869 Référence
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,06	3	6868 6.000	6869 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,08	3	6868 8.000	6869 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,10	3	6868 10.000	6869 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,12	3	6868 12.000	6869 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,16	3	6868 16.000	6869 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,20	3	6868 20.000	6869 20.000
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	0,25	3	6868 25.000	6869 25.000

Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 A

N° d'article **6870**

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 697

P	M	K	N	S	H	O
			•			



Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 A

N° d'article **6871**

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 697

P	M	K	N	S	H	O
			•			





N° d'article								6870	6871
d1 js9 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence	
6,00	6,00	5,70	65	13,0	28,0	0,06	3	6870 6.000	6871 6.000
8,00	8,00	7,70	75	19,0	38,0	0,08	3	6870 8.000	6871 8.000
10,00	10,00	9,50	80	22,0	38,0	0,10	3	6870 10.000	6871 10.000
12,00	12,00	11,50	93	26,0	46,0	0,12	3	6870 12.000	6871 12.000
16,00	16,00	15,50	108	32,0	58,0	0,16	3	6870 16.000	6871 16.000
20,00	20,00	19,50	126	38,0	74,0	0,20	3	6870 20.000	6871 20.000

Fraises à copier à rayon complet GA 200 A

N° d'article **6984**

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 700

P	M	K	N	S	H	O
			●			○





N° d'article								**6984**
d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	Référence
3,00	6,00	2,85	57	4,0	15,0	1,50	2	6984 3.000
4,00	6,00	3,80	57	5,0	18,0	2,00	2	6984 4.000
5,00	6,00	4,80	57	6,0	18,0	2,50	2	6984 5.000
6,00	6,00	5,70	57	7,0	20,0	3,00	2	6984 6.000
8,00	8,00	7,70	63	9,0	26,0	4,00	2	6984 8.000
10,00	10,00	9,50	72	11,0	31,0	5,00	2	6984 10.000
12,00	12,00	11,50	83	12,0	37,0	6,00	2	6984 12.000
16,00	16,00	15,50	92	16,0	43,0	8,00	2	6984 16.000

Fraises deux tailles (à une seule coupe)

N° d'article **6793**

coupe au centre • goujures polies

Paramètres de coupe, p. 696

P	M	K	N	S	H	O
			●			





N° d'article					**6793**
d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Z	Référence
2,00	2,00	38	10,0	1	6793 2.000
3,00	3,00	39	12,0	1	6793 3.000
4,00	4,00	40	15,0	1	6793 4.000
5,00	5,00	50	16,0	1	6793 5.000
6,00	6,00	57	20,0	1	6793 6.000
8,00	8,00	63	22,0	1	6793 8.000
10,00	10,00	73	25,0	1	6793 10.000
12,00	12,00	83	30,0	1	6793 12.000
16,00	16,00	92	35,0	1	6793 16.000

Fraises Alu à rainurer (2 dents)

N° d'article **3309**

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H	O
			●			





N° d'article **3309**

d1 e8 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence
3,00	6,00	57	7,0	10,9	0,03	2	3309 3.000
4,00	6,00	57	8,0	11,9	0,03	2	3309 4.000
5,00	6,00	57	10,0	15,4	0,03	2	3309 5.000
6,00	6,00	57	10,0	21,0	0,03	2	3309 6.000
8,00	8,00	63	16,0	27,0	0,05	2	3309 8.000
10,00	10,00	72	19,0	32,0	0,05	2	3309 10.000
12,00	12,00	83	22,0	38,0	0,10	2	3309 12.000
14,00	14,00	83	22,0	38,0	0,10	2	3309 14.000
14,00	16,00	92	26,0	37,4	0,10	2	3309 14.001
16,00	16,00	92	26,0	44,0	0,10	2	3309 16.000
18,00	18,00	92	26,0	44,0	0,10	2	3309 18.000
18,00	20,00	104	32,0	46,0	0,10	2	3309 18.001
20,00	20,00	104	32,0	54,0	0,10	2	3309 20.000

Fraises Alu à rainurer, XL (2 dents)

N° d'article **3358**

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H	O
			●			





N° d'article **3358**

d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence
5,00	5,00	75	30,0	47,0	0,03	2	3358 5.000
6,00	6,00	75	30,0	39,0	0,03	2	3358 6.000
8,00	8,00	100	40,0	64,0	0,05	2	3358 8.000
10,00	10,00	100	40,0	60,0	0,05	2	3358 10.000
12,00	12,00	150	45,0	105,0	0,10	2	3358 12.000
16,00	16,00	150	65,0	102,0	0,10	2	3358 16.000

Fraises à rainurer XL (3 dents)

N° d'article **6721**

Paramètres de coupe, p. 698

P	M	K	N	S	H	O
			•			•

VHM | D | N | WN | 30° | 3 | HA | 45° | 9°

pour les matériaux synthétiques renforcés de fibres (FK) • pour le graphite • coupe au centre



N° d'article **6721**

d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence
3,00	3,00	75	20,0	47,0	0,05	3	6721 3.000
4,00	4,00	75	25,0	47,0	0,05	3	6721 4.000
5,00	5,00	75	30,0	47,0	0,05	3	6721 5.000
6,00	6,00	75	30,0	39,0	0,05	3	6721 6.000
8,00	8,00	100	40,0	64,0	0,10	3	6721 8.000
10,00	10,00	100	40,0	60,0	0,10	3	6721 10.000
12,00	12,00	150	45,0	105,0	0,10	3	6721 12.000
16,00	16,00	150	65,0	102,0	0,15	3	6721 16.000

Fraises p.clavettes, à becs rayonnés (2 dents)

N° d'article **6722**

VHM | D | N | DIN 6527 L | 30° | 2 | HA | R ±0,05 | 9°

pour les matériaux synthétiques renforcés de fibres (FK) • pour le graphite • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 698

P	M	K	N	S	H	O
			•			•





N° d'article **6722**

d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	Référence
6,00	6,00	5,70	57	10,0	20,0	0,50	2	6722 6.005
6,00	6,00	5,70	57	10,0	20,0	1,00	2	6722 6.010
8,00	8,00	7,70	63	16,0	26,0	0,50	2	6722 8.005
8,00	8,00	7,70	63	16,0	26,0	1,00	2	6722 8.010
10,00	10,00	9,50	72	19,0	30,0	0,50	2	6722 10.005
10,00	10,00	9,50	72	19,0	30,0	1,00	2	6722 10.010
12,00	12,00	11,50	83	22,0	36,0	0,50	2	6722 12.005
12,00	12,00	11,50	83	22,0	36,0	1,00	2	6722 12.010

Fraises deux tailles, à becs rayonnés (4 dents)

N° d'article **6723**

VHM | D | N | DIN 6527 L | 30° | 4 | HA | R ±0,05 | 9°

pour les matériaux synthétiques renforcés de fibres (FK) • pour le graphite • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 698

P	M	K	N	S	H	O
			•			•



N° d'article **6723**

d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	Référence
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,50	4	6723 6.005
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	1,00	4	6723 6.010
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,50	4	6723 8.005
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	1,00	4	6723 8.010
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,50	4	6723 10.005
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	1,00	4	6723 10.010
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,50	4	6723 12.005
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	1,00	4	6723 12.010

Fraises hémisphériques (2 dents)

N° d'article **6724**

Paramètres de coupe, p. 698

P	M	K	N	S	H	O
			•			•

VHM | D | N | DIN 6527 L | 30° | 2 | HA | R ±0,05 | 9°

pour les matériaux synthétiques renforcés de fibres (FK) • pour le graphite • coupe au centre



N° d'article **6724**

d1 k12 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	Référence
3,00	6,00	57	7,0	11,9	1,50	2	6724 3.000
4,00	6,00	57	8,0	13,4	2,00	2	6724 4.000
5,00	6,00	57	10,0	16,9	2,50	2	6724 5.000
6,00	6,00	57	10,0	21,0	3,00	2	6724 6.000
8,00	8,00	63	16,0	27,0	4,00	2	6724 8.000
10,00	10,00	72	19,0	32,0	5,00	2	6724 10.000
12,00	12,00	83	22,0	38,0	6,00	2	6724 12.000

Fraises 2 tailles, hémisphér. (4 dents)

N° d'article **6725**

Paramètres de coupe, p. 698

P	M	K	N	S	H	O
			•			•

VHM | D | N | WN | 30° | 4 | HA | R ±0,05 | 9°

pour les matériaux synthétiques renforcés de fibres (FK) • pour le graphite • coupe au centre



N° d'article **6725**

d1 k12 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	Référence
3,00	3,00	75	20,0	47,0	1,50	4	6725 3.000
4,00	4,00	75	25,0	47,0	2,00	4	6725 4.000
5,00	5,00	75	30,0	47,0	2,50	4	6725 5.000
6,00	6,00	75	30,0	39,0	3,00	4	6725 6.000
8,00	8,00	100	40,0	64,0	4,00	4	6725 8.000
10,00	10,00	100	40,0	60,0	5,00	4	6725 10.000
12,00	12,00	150	45,0	105,0	6,00	4	6725 12.000

Fraises 2 tailles FK pour Kevlar FR 100

N° d'article **6769**

VHM | D | FR 100 | WN | 0° | 4-8 | ~HA | 15°

pour les matériaux synthétiques renforcés de fibres (FK) • avec coupe frontale de fraisage

Paramètres de coupe, p. 698

P	M	K	N	S	H	O
						•

Fraises 2 tailles FK pour Kevlar FR 100

N° d'article **6805**

VHM | ○ | FR 100 | WN | 0° | 4-8 | ~HA | 15°

pour les matériaux synthétiques renforcés de fibres (FK) • avec coupe frontale de fraisage

Paramètres de coupe, p. 698

P	M	K	N	S	H	O
						•



d1 e10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 6769 Référence	N° d'article 6805 Référence
4,00	6,00	66	15,0	4	6769 4.000	6805 4.000
4,76	4,76	63	15,0	4	6769 4.762	6805 4.762
4,76	4,76	63	15,8	4	6769 4.763	6805 4.763
5,00	6,00	66	15,0	4	6769 5.000	6805 5.000
6,00	6,00	70	20,0	4	6769 6.000	6805 6.000
6,35	6,35	63	15,0	4	6769 6.350	6805 6.350
6,35	6,35	63	19,0	4	6769 6.351	6805 6.351
8,00	8,00	75	25,0	6	6769 8.000	6805 8.000
9,52	9,52	76	18,0	6	6769 9.525	6805 9.525
9,52	9,52	76	25,4	6	6769 9.526	6805 9.526
10,00	10,00	72	15,0	6	6769 10.000	
12,00	12,00	83	20,0	6	6769 12.000	
12,70	12,70	88	25,4	8	6769 12.700	6805 12.700
12,70	12,70	88	31,7	8	6769 12.701	6805 12.701

Fraises 2 tailles FK pour Kevlar FR 100

N° d'article **6770**



pour les matériaux synthétiques renforcés de fibres (FK) • avec coupe frontale de perçage

Paramètres de coupe, p. 698

P	M	K	N	S	H	O
						•



Fraises 2 tailles FK pour Kevlar FR 100

N° d'article **6806**



pour les matériaux synthétiques renforcés de fibres (FK) • avec coupe frontale de perçage

Paramètres de coupe, p. 698

P	M	K	N	S	H	O
						•





d1 e10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 6770 Référence	N° d'article 6806 Référence
4,00	6,00	66	15,0	4	6770 4.000	6806 4.000
4,76	4,76	63	15,0	4	6770 4.762	6806 4.762
4,76	4,76	63	15,8	4	6770 4.763	6806 4.763
5,00	6,00	66	15,0	4	6770 5.000	6806 5.000
6,00	6,00	70	20,0	4	6770 6.000	6806 6.000
6,35	6,35	63	15,0	4	6770 6.350	6806 6.350
6,35	6,35	63	19,0	4	6770 6.351	6806 6.351
8,00	8,00	75	25,0	6	6770 8.000	6806 8.000
9,52	9,52	76	18,0	6	6770 9.525	6806 9.525
9,52	9,52	76	25,4	6	6770 9.526	6806 9.526
10,00	10,00	72	15,0	6	6770 10.000	
12,00	12,00	83	20,0	6	6770 12.000	
12,70	12,70	88	25,4	8	6770 12.700	6806 12.700
12,70	12,70	88	31,7	8	6770 12.701	6806 12.701

Fraises FK deux tailles CR 100

N° d'article **6720**

Paramètres de coupe, p. 698

VHM | D | CR 100 | WN | 0° | 6+ | HA | 10°

P	M	K	N	S	H	O
						•

pour les matériaux synthétiques renforcés de fibres (FK) • avec coupe frontale de perçage



N° d'article **6720**

d1 e10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	Z	Référence
4,00	4,00	55	12,0	55,0	1,3	6	6720 4.000
6,00	6,00	65	18,0	29,0	1,9	8	6720 6.000
8,00	8,00	75	24,0	39,0	2,5	10	6720 8.000
10,00	10,00	80	30,0	40,0	3,1	12	6720 10.000
12,00	12,00	93	36,0	48,0	3,7	14	6720 12.000
16,00	16,00	108	42,0	60,0	4,9	14	6720 16.000

Fraises FK deux tailles CR 100

N° d'article **6717**

Paramètres de coupe, p. 698

VHM | D | CR 100 | WN | 0° | 6+ | HA | 45° | 10°

P	M	K	N	S	H	O
						•

pour les matériaux synthétiques renforcés de fibres (FK) • sans coupe au centre



N° d'article **6717**

d1 e10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence
4,00	6,00	57	10,0	19,4	0,10	6	6717 4.000
6,00	6,00	65	15,0	29,0	0,15	8	6717 6.000
8,00	8,00	75	20,0	39,0	0,15	10	6717 8.000
10,00	10,00	80	25,0	40,0	0,15	12	6717 10.000
12,00	12,00	93	32,0	48,0	0,15	14	6717 12.000
16,00	16,00	108	34,0	60,0	0,15	14	6717 16.000

Fraises FK deux tailles CR 100

N° d'article **6719**

Paramètres de coupe, p. 698

VHM | D | CR 100 | WN | 0° | 6+ | HA | 45° | 10°

P	M	K	N	S	H	O
						•

pour les matériaux synthétiques renforcés de fibres (FK) • avec coupe frontale de fraisage



N° d'article **6719**

d1 e10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence
4,00	6,00	57	10,0	19,4	0,32	6	6719 4.000
6,00	6,00	65	15,0	29,0	0,48	8	6719 6.000
8,00	8,00	75	20,0	39,0	0,64	10	6719 8.000
10,00	10,00	80	25,0	40,0	0,80	12	6719 10.000
12,00	12,00	93	32,0	48,0	0,96	14	6719 12.000
16,00	16,00	108	34,0	60,0	1,28	14	6719 16.000

Fraises PCD pour clavettes (2 dents)

N° d'article **5492**

Paramètres de coupe, p. 698

P	M	K	N	S	H	O
			•			•

pour les matériaux synthétiques renforcés de fibres (FK) • pour le graphite • avec refroidissement intér. • avec dégagement • coupe au centre • sur demande, avec autres dimensions de rayons des becs



d1 mm	d1	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	N° d'article 5492 Référence
4,00	± 0,02	6,00	3,70	51	6,0	14,0	0,1	2	5492 4.000
5,00	± 0,02	6,00	4,70	51	8,0	14,5	0,1	2	5492 5.000
6,00	± 0,02	6,00	5,70	57	8,0	20,0	0,1	2	5492 6.000
8,00	± 0,02	8,00	7,40	63	8,0	26,0	0,1	2	5492 8.000
8,00	± 0,02	8,00	7,40	63	12,0	26,0	0,1	2	5492 8.001
10,00	± 0,02	10,00	9,40	72	8,0	30,0	0,1	2	5492 10.000
10,00	± 0,02	10,00	9,40	72	16,0	30,0	0,1	2	5492 10.001
12,00	± 0,02	12,00	11,20	83	8,0	36,0	0,1	2	5492 12.000
12,00	± 0,02	12,00	11,20	83	16,0	36,0	0,1	2	5492 12.001
14,00	± 0,02	14,00	13,00	83	8,0	36,0	0,1	2	5492 14.000
14,00	± 0,02	14,00	13,00	83	16,0	36,0	0,1	2	5492 14.001
16,00	± 0,02	16,00	15,00	100	12,0	50,0	0,1	2	5492 16.000
16,00	± 0,02	16,00	15,00	100	20,0	50,0	0,1	2	5492 16.001
18,00	± 0,02	18,00	17,00	100	12,0	50,0	0,1	2	5492 18.000
18,00	± 0,02	18,00	17,00	100	20,0	50,0	0,1	2	5492 18.001
20,00	± 0,02	20,00	19,00	100	12,0	48,0	0,1	2	5492 20.000
20,00	± 0,02	20,00	19,00	100	20,0	48,0	0,1	2	5492 20.001

Fraises PCD pour clavettes (2 dents)

N° d'article **5493**

Paramètres de coupe, p. 698

P	M	K	N	S	H	O
			•			•



pour les matériaux synthétiques renforcés de fibres (FK) • pour le graphite • avec refroidissement intér. • avec dégagement • coupe au centre • sur demande, avec autres dimensions de rayons des becs



d1 mm	d1	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	N° d'article 5493 Référence
4,00	± 0,02	6,00	3,70	70	6,0	14,0	0,1	2	5493 4.000
5,00	± 0,02	6,00	4,70	70	8,0	14,5	0,1	2	5493 5.000
6,00	± 0,02	6,00	5,70	75	8,0	20,0	0,1	2	5493 6.000
8,00	± 0,02	8,00	7,40	100	8,0	26,0	0,1	2	5493 8.000
8,00	± 0,02	8,00	7,40	100	12,0	26,0	0,1	2	5493 8.001
10,00	± 0,02	10,00	9,40	100	8,0	30,0	0,1	2	5493 10.000
10,00	± 0,02	10,00	9,40	100	16,0	30,0	0,1	2	5493 10.001
12,00	± 0,02	12,00	11,20	100	8,0	36,0	0,1	2	5493 12.000
12,00	± 0,02	12,00	11,20	100	16,0	36,0	0,1	2	5493 12.001
14,00	± 0,02	14,00	13,00	100	8,0	36,0	0,1	2	5493 14.000
14,00	± 0,02	14,00	13,00	100	16,0	36,0	0,1	2	5493 14.001
16,00	± 0,02	16,00	15,00	150	12,0	50,0	0,1	2	5493 16.000
16,00	± 0,02	16,00	15,00	150	20,0	50,0	0,1	2	5493 16.001
18,00	± 0,02	18,00	17,00	125	12,0	50,0	0,1	2	5493 18.000
18,00	± 0,02	18,00	17,00	125	20,0	50,0	0,1	2	5493 18.001
18,00	± 0,02	18,00	17,00	150	12,0	50,0	0,1	2	5493 18.002
18,00	± 0,02	18,00	17,00	150	20,0	50,0	0,1	2	5493 18.003
20,00	± 0,02	20,00	19,00	150	12,0	48,0	0,1	2	5493 20.000
20,00	± 0,02	20,00	19,00	150	20,0	48,0	0,1	2	5493 20.001

Fraises PCD à rainurer (3 dents)

N° d'article **5495**

Paramètres de coupe, p. 698

P	M	K	N	S	H	O
			•			•

pour les matériaux synthétiques renforcés de fibres (FK) • pour le graphite • avec refroidissement intér. • avec dégagement • coupe au centre • sur demande, avec autres dimensions de rayons des becs



N° d'article **5495**

d1 mm	d1	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	Référence
14,00	± 0,02	14,00	13,00	83	8,0	36,0	0,1	3	5495 14.000
14,00	± 0,02	14,00	13,00	83	16,0	36,0	0,1	3	5495 14.001
16,00	± 0,02	16,00	15,00	100	12,0	50,0	0,1	3	5495 16.000
16,00	± 0,02	16,00	15,00	100	20,0	50,0	0,1	3	5495 16.001
18,00	± 0,02	18,00	17,00	100	12,0	50,0	0,1	3	5495 18.000
18,00	± 0,02	18,00	17,00	100	20,0	50,0	0,1	3	5495 18.001
20,00	± 0,02	20,00	19,00	100	12,0	48,0	0,1	3	5495 20.000
20,00	± 0,02	20,00	19,00	100	20,0	48,0	0,1	3	5495 20.001

Fraises PCD à rainurer (3 dents)

N° d'article **5496**

Paramètres de coupe, p. 698

P	M	K	N	S	H	O
			•			•



pour les matériaux synthétiques renforcés de fibres (FK) • pour le graphite • avec refroidissement intér. • avec dégagement • coupe au centre • sur demande, avec autres dimensions de rayons des becs



N° d'article **5496**

d1 mm	d1	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	Référence
14,00	± 0,02	14,00	13,00	100	8,0	38,0	0,1	3	5496 14.000
14,00	± 0,02	14,00	13,00	100	16,0	38,0	0,1	3	5496 14.001
16,00	± 0,02	16,00	15,00	150	12,0	52,0	0,1	3	5496 16.000
16,00	± 0,02	16,00	15,00	150	20,0	52,0	0,1	3	5496 16.001
18,00	± 0,02	18,00	17,00	150	12,0	52,0	0,1	3	5496 18.000
18,00	± 0,02	18,00	17,00	150	20,0	52,0	0,1	3	5496 18.001
20,00	± 0,02	20,00	19,00	150	12,0	50,0	0,1	3	5496 20.000
20,00	± 0,02	20,00	19,00	150	20,0	50,0	0,1	3	5496 20.001

Fraises PCD à surfacer UGV

N° d'article **3016**



Paramètres de coupe, p. 698

PKD | PF1000 G | WN | 4° | 6+ | HSK-A | 45° | 0°

avec refroidissement intér.

P	M	K	N	S	H	O
			•			

N° d'article **3016**

d1 ±0,05 mm	S	l1 mm	l2 mm	Z	Référence
32,00	HSK-A 63	132	8,0	8	3016 32.000
40,00	HSK-A 63	132	8,0	10	3016 40.000
50,00	HSK-A 63	132	8,0	12	3016 50.000
63,00	HSK-A 63	132	8,0	14	3016 63.000
80,00	HSK-A 63	132	8,0	16	3016 80.000
100,00	HSK-A 63	132	8,0	18	3016 100.000
125,00	HSK-A 63	132	8,0	22	3016 125.000

Fraises PCD à surfacer UGV

N° d'article **4201**







Paramètres de coupe, p. 698

PF3000 | WN | 2-4° | 8-36 | 0°

P	M	K	N	S	H	O
			•			

axialement réglable au µm • à commander sép., cassettes de coupe PKD N° d´art. 4204 • rugosité définie de par le choix du type d'arête de coupe • à commander sép., mandrin porte-fraise de lamage GM 300 N° d'art. 4362/4231 • vis de répartition du liquide de refroidissement N° d'art. 4203 (à commander sép. pour Ø 63-25 mm)

N° d'article **4201**

d1 ±0,05 mm	d2 mm	d mm	l1 mm	kg	Z	Référence
63,00	49,00	22,00	40	0,34	8	4201 63.000
80,00	65,00	27,00	50	0,61	10	4201 80.000
100,00	85,00	32,00	50	0,94	14	4201 100.000
125,00	110,00	40,00	63	1,77	18	4201 125.000
160,00	145,00	40,00	63	2,94	24	4201 160.000
200,00	185,00	40,00	63	4,38	28	4201 200.000
250,00	235,00	40,00	63	7,32	36	4201 250.000

Cartouches PCD, HSC

N° d'article **4204**



Paramètres de coupe, p. 698

P	M	K	N	S	H	O
			•			

PKD | B | PF3000 | WN

pour PF 3000 • arête de coupe axialement réglable au µm • rugosité définie de par le choix du type d'arête de coupe • pour le fraisage de finition en grande largeur, en complément, utiliser l´article n°: 4204 30,300

N° d'article **4204**

Application	l1 mm	l2 mm	kg	Référence
Rz 2-4	23	7,00	0,156	4204 30.000
Rz 10-25	23	7,00	0,158	4204 30.200
Rz 2-4	23	7,00	0,159	4204 30.300

Répartiteur du liquide de refroidissement

N° d'article **4203**



B | PF3000 | WN

pour PF 3000 • vis de répartition du liquide de refroid. (p. Ø 63-125 mm) • disque de répartition du liquide de refroid. (p. Ø 160-250 mm)

N° d'article **4203**

l1 mm	d1	SW mm	Référence
39	M10	8	4203 63.000
47	M12	10	4203 80.000
48	M16	14	4203 100.000
58	M20	17	4203 125.000
11			4203 160.000
11			4203 200.000
11			4203 250.000

Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 90°

N° d'article **6992**

VHM | A | N | WN | 20°-24° | 5 | HA | 7°

avec coupe frontale • sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	○	●	●	

Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 90°

N° d'article **6993**

VHM | A | N | WN | 20°-24° | 5 | HB | 7°

avec coupe frontale • sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	○	●	●	



d1 js9 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 6992 Référence	N° d'article 6993 Référence
6,00	6,00	1,50	57,0	2,2	5	6992 6.000	6993 6.000
8,00	8,00	2,00	63,0	3,0	5	6992 8.000	6993 8.000
10,00	10,00	2,50	72,0	3,7	5	6992 10.000	6993 10.000
12,00	12,00	3,00	83,0	4,5	5	6992 12.000	6993 12.000
16,00	16,00	4,00	92,0	6,0	5	6992 16.000	6993 16.000
20,00	20,00	5,00	104,0	7,5	5	6992 20.000	6993 20.000

Fraises à chanfreiner 90°

N° d'article **6786**

VHM | A | N | WN | 7° | 6 | HA | 0° | 55 HRC

avec coupe frontale • sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

Fraises à chanfreiner 90°

N° d'article **6787**

VHM | A | N | WN | 7° | 6 | HB | 0° | 55 HRC

avec coupe frontale • sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○



d1 js9 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 6786 Référence	N° d'article 6787 Référence
6,00	6,00	57,0	3,0	6	6786 6.000	6787 6.000
8,00	8,00	63,0	4,0	6	6786 8.000	6787 8.000
10,00	10,00	72,0	5,0	6	6786 10.000	6787 10.000
12,00	12,00	83,0	6,0	6	6786 12.000	6787 12.000
16,00	16,00	92,0	8,0	6	6786 16.000	6787 16.000
20,00	20,00	92,0	10,0	6	6786 20.000	6787 20.000

Fraises à chanfreiner 90°

N° d'article **6713**

VHM | A | N | WN | 7° | 4 | HA | 0° | 55 HRC

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

Fraises à chanfreiner 90°

N° d'article **3396**

VHM | A | N | WN | 7° | 4 | HB | 0° | 55 HRC

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○



d1 js9 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 6713 Référence	N° d'article 3396 Référence
4,00	4,00	50,0	2,0	4	6713 4.000	
6,00	6,00	57,0	3,0	4	6713 6.000	3396 6.000
8,00	8,00	63,0	4,0	4	6713 8.000	3396 8.000
10,00	10,00	72,0	5,0	4	6713 10.000	3396 10.000
12,00	12,00	83,0	6,0	4	6713 12.000	3396 12.000

Fraises à chanfreiner 90°

N° d'article **6784**

VHM | Y | H | WN | 7° | 4 | HA | 0° | 65 HRC

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●		●	●

Fraises à chanfreiner 90°

N° d'article **6785**

VHM | Y | H | WN | 7° | 4 | HB | 0° | 65 HRC

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●		●	●



d1 js9 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 6784 Référence	N° d'article 6785 Référence
4,00	4,00	50,0	2,0	4	6784 4.000	
6,00	6,00	57,0	3,0	4	6784 6.000	6785 6.000
8,00	8,00	63,0	4,0	4	6784 8.000	6785 8.000
10,00	10,00	72,0	5,0	4	6784 10.000	6785 10.000
12,00	12,00	83,0	6,0	4	6784 12.000	6785 12.000

Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 60°

N° d'article **6810**

VHM | A | N | WN | 13°-15° | 5 | HA | 7°

avec coupe frontale • sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	○	●	●	



Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 60°

N° d'article **6811**

VHM | A | N | WN | 13°-15° | 5 | HB | 7°

avec coupe frontale • sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	○	●	●	





d1 js9 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 6810	N° d'article 6811
6,00	6,00	1,50	57,0	3,9	5	6810 6.000	6811 6.000
8,00	8,00	2,00	63,0	5,2	5	6810 8.000	6811 8.000
10,00	10,00	2,50	72,0	6,5	5	6810 10.000	6811 10.000
12,00	12,00	3,00	83,0	7,8	5	6810 12.000	6811 12.000
16,00	16,00	4,00	92,0	10,4	5	6810 16.000	6811 16.000
20,00	20,00	5,00	104,0	13,0	5	6810 20.000	6811 20.000

Fraises à chanfreiner 60°

N° d'article **6711**

VHM | A | N | WN | 7° | 4 | HA | 0° | 55 HRC

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

Fraises à chanfreiner 60°

N° d'article **6712**

VHM | A | N | WN | 7° | 4 | HB | 0° | 55 HRC

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○



d1 js9 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 6711	N° d'article 6712
4,00	4,00	50,0	3,5	4	6711 4.000	
6,00	6,00	57,0	5,2	4	6711 6.000	6712 6.000
8,00	8,00	63,0	7,0	4	6711 8.000	6712 8.000
10,00	10,00	72,0	8,7	4	6711 10.000	6712 10.000
12,00	12,00	83,0	10,4	4	6711 12.000	6712 12.000

Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 120°

N° d'article **6812**

VHM | A | N | WN | 20°-24° | 5 | HA | 7°

avec coupe frontale • sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	○	●	●	



Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 120°

N° d'article **6813**

VHM | A | N | WN | 20°-24° | 5 | HB | 7°

avec coupe frontale • sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	○	●	●	





d1 js9 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 6812 Référence	N° d'article 6813 Référence
6,00	6,00	1,50	57,0	1,3	5	6812 6.000	6813 6.000
8,00	8,00	2,00	63,0	1,7	5	6812 8.000	6813 8.000
10,00	10,00	2,50	72,0	2,1	5	6812 10.000	6813 10.000
12,00	12,00	3,00	83,0	2,6	5	6812 12.000	6813 12.000
16,00	16,00	4,00	92,0	3,4	5	6812 16.000	6813 16.000
20,00	20,00	5,00	104,0	4,3	5	6812 20.000	6813 20.000

Fraises à chanfreiner 120°

N° d'article **6714**

VHM | A | N | WN | 7° | 4 | HA | 0° | 55 HRC

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

Fraises à chanfreiner 120°

N° d'article **6715**

VHM | A | N | WN | 7° | 4 | HB | 0° | 55 HRC

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○



d1 js9 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 6714 Référence	N° d'article 6715 Référence
4,00	4,00	50,0	1,2	4	6714 4.000	
6,00	6,00	57,0	1,8	4	6714 6.000	6715 6.000
8,00	8,00	63,0	2,4	4	6714 8.000	6715 8.000
10,00	10,00	72,0	2,9	4	6714 10.000	6715 10.000
12,00	12,00	83,0	3,5	4	6714 12.000	6715 12.000

Ebavureur en avant et en arrière 90°

N° d'article **495**

VHM | a | EW 100 VR | WN | 0° | 4 | HA | 0° | 55 HRC

avec dégagement < Ø 6,0 mm • sans coupe au centre

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●



N° d'article **495**

d1 mm	d2 h6 mm	d3 mm	d5 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	Z	Référence
3,00	4,00	2,20	0,60	75,0	2,1	9,3	0,5	4	495 3.000
4,00	4,00	2,90	0,80	75,0	2,7	12,3	0,5	4	495 4.000
5,00	5,00	3,90	1,00	75,0	3,0	15,0	0,5	4	495 5.000
6,00	6,00	3,90	1,20	100,0	3,9	14,3	0,5	4	495 6.000
8,00	6,00	6,00	1,60	100,0	4,7		0,5	4	495 8.000
10,00	6,00	6,00	2,00	100,0	6,5		0,5	4	495 10.000
12,00	6,00	6,00	2,40	100,0	8,3		0,5	4	495 12.000

Fraises «Quart de cercle»

N° d'article **6788**

VHM | F | N | WN | 7° | 4 | HA | 0° | 55 HRC

sans coupe au centre

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	●



N° d'article **6788**

d1 mm	r mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	Z	Référence
6,00	0,50	6,00	3,5	50	4	6788 6.005
6,00	1,00	6,00	4,0	50	4	6788 6.010
8,00	1,50	8,00	4,6	58	4	6788 8.015
10,00	2,00	10,00	6,0	66	4	6788 10.020
10,00	2,50	10,00	5,0	66	4	6788 10.025
12,00	3,00	12,00	6,0	73	4	6788 12.030
14,00	3,50	14,00	7,0	75	4	6788 14.035
14,00	4,00	14,00	6,0	75	4	6788 14.040
16,00	4,50	16,00	7,0	76	4	6788 16.045
16,00	5,00	16,00	6,0	76	4	6788 16.050
20,00	5,50	20,00	9,0	92	4	6788 20.055
20,00	6,00	20,00	8,0	92	4	6788 20.060

Fraise à copier hémisphérique G-Mold µ 65 B

N° d'article **6815**

Paramètres de coupe, p. 700

VHM | X | H | WN | 25° | 2 | HA | R ±0,005 | -2° | 65 HRC

P	M	K	N	S	H
○		●			●

fraise haute performance rayonnée pour une précision de forme maximale • tolérance exacte du contour du rayon r = 0,5 x d1 ±0,005 mm • Ø - tolérance d1 de Ø 0,2-3 mm +0,000/-0,010 mm • avec refroidissement périphériques GühroJet à partir de Ø 0,2 à 3 mm • coupe au centre • avec dégagement



N° d'article **6815**

d1 -0,005 -0,015 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	r mm	β °	Z	Référence
0,20	4,00	0,18	50	0,2	0,5	9,2	9,2	0,10	11,80	2	6815 0.200
0,30	4,00	0,28	50	0,3	0,7	9,1	9,1	0,15	11,60	2	6815 0.300
0,40	4,00	0,38	50	0,4	1,0	9,1	9,1	0,20	11,40	2	6815 0.400
0,50	4,00	0,45	50	0,5	1,2	9,2	9,2	0,25	11,00	2	6815 0.500
0,60	4,00	0,55	50	0,6	1,5	9,2	9,2	0,30	10,80	2	6815 0.600
0,80	4,00	0,75	50	0,8	2,0	9,1	9,1	0,40	10,40	2	6815 0.800
1,00	4,00	0,92	50	1,0	2,5	9,2	9,2	0,50	9,70	2	6815 1.000
1,20	4,00	1,12	50	1,2	3,0	9,3	9,3	0,60	9,10	2	6815 1.200
1,50	4,00	1,40	50	1,5	4,0	9,6	9,6	0,75	8,00	2	6815 1.500
1,80	4,00	1,70	50	1,8	4,5	9,4	9,4	0,90	7,30	2	6815 1.800
2,00	6,00	1,85	50	2,0	5,0	14,2	14,2	1,00	8,60	2	6815 2.000
2,50	6,00	2,35	50	2,5	6,5	14,6	14,6	1,25	7,40	2	6815 2.500
3,00	6,00	2,85	50	3,0	7,5	14,4	14,4	1,50	6,60	2	6815 3.000
4,00	6,00	3,80	50	4,0	12,5	15,5	14,0	2,00	4,20	2	6815 4.000
5,00	6,00	4,80	50	5,0	15,0	16,6	14,0	2,50	2,00	2	6815 5.000
6,00	6,00	5,70	54	6,0	17,0	17,6	18,0	3,00		2	6815 6.000
8,00	8,00	7,70	58	8,0	22,0	22,6	22,0	4,00		2	6815 8.000
10,00	10,00	9,50	72	10,0	25,0	25,9	32,0	5,00		2	6815 10.000
12,00	12,00	11,50	73	12,0	30,0	30,9	28,0	6,00		2	6815 12.000

Fraise à copier hémisphérique G-Mold µ 65 B

N° d'article **6816**

Paramètres de coupe, p. 700

VHM | X | H | WN | 25° | 2 | HA | R ±0,005 | -2° | 65 HRC

P	M	K	N	S	H
○		●			●

fraise haute performance rayonnée pour une précision de forme maximale • tolérance exacte du contour du rayon r = 0,5 x d1 ±0,005 mm • Ø - tolérance d1 de Ø 0,2-3 mm +0,000/-0,010 mm • avec refroidissement périphériques GühroJet à partir de Ø 0,2 à 3 mm • coupe au centre • avec dégagement



N° d'article **6816**

d1 -0,005 -0,015 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	r mm	β °	Z	Référence
0,20	4,00	0,18	50	0,2	0,7	9,5	22,0	0,10	11,40	2	6816 0.200
0,30	4,00	0,28	50	0,3	1,0	9,4	22,0	0,15	11,30	2	6816 0.300
0,40	4,00	0,38	50	0,4	1,5	9,6	22,0	0,20	10,80	2	6816 0.400
0,50	4,00	0,45	50	0,5	1,5	9,5	22,0	0,25	10,70	2	6816 0.500
0,60	4,00	0,55	50	0,6	2,0	9,7	22,0	0,30	10,20	2	6816 0.600
0,80	4,00	0,75	50	0,8	3,0	10,1	22,0	0,40	9,30	2	6816 0.800
1,00	4,00	0,92	50	1,0	3,0	9,7	22,0	0,50	9,20	2	6816 1.000
1,20	4,00	1,12	50	1,2	4,0	10,3	22,0	0,60	8,20	2	6816 1.200
1,50	4,00	1,40	50	1,5	6,0	11,6	22,0	0,75	6,50	2	6816 1.500
1,80	4,00	1,70	50	1,8	6,0	10,9	22,0	0,90	6,20	2	6816 1.800
2,00	6,00	1,85	50	2,0	6,0	15,2	15,0	1,00	8,00	2	6816 2.000
2,50	6,00	2,35	50	2,5	8,0	16,1	16,0	1,25	6,70	2	6816 2.500
3,00	6,00	2,85	57	3,0	10,0	16,9	21,0	1,50	5,50	2	6816 3.000
4,00	6,00	3,80	57	4,0	14,0	17,0	21,0	2,00	3,80	2	6816 4.000
5,00	6,00	4,80	57	5,0	18,0	19,6	21,0	2,50	1,60	2	6816 5.000
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	3,00		2	6816 6.000
8,00	8,00	7,70	63	8,0	26,0	26,6	27,0	4,00		2	6816 8.000
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	5,00		2	6816 10.000
12,00	12,00	11,50	83	12,0	37,0	37,9	38,0	6,00		2	6816 12.000

Fraise à copier hémisphérique G-Mold µ 65 B

N° d'article **6817**

Paramètres de coupe, p. 700

VHM | X | H | WN | 25° | 2 | HA | R ±0,005 | -2° | 65 HRC

P	M	K	N	S	H
○		●			●

fraise haute performance rayonnée pour une précision de forme maximale • tolérance exacte du contour du rayon r = 0,5 x d1 ±0,005 mm • Ø - tolérance d1 de Ø 0,2-3 mm +0,000/-0,010 mm • avec refroidissement périphériques GühroJet à partir de Ø 0,2 à 3 mm • coupe au centre • avec dégagement



N° d'article **6817**

d1 -0,005 -0,015 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	r mm	β °	Z	Référence
0,20	4,00	0,18	50	0,2	1,0	9,7	22,0	0,10	11,20	2	6817 0.200
0,30	4,00	0,28	50	0,3	1,5	9,9	22,0	0,15	10,70	2	6817 0.300
0,40	4,00	0,38	50	0,4	2,0	10,1	22,0	0,20	10,30	2	6817 0.400
0,50	4,00	0,45	50	0,5	2,5	10,5	22,0	0,25	9,60	2	6817 0.500
0,60	4,00	0,55	50	0,6	3,0	10,7	22,0	0,30	9,20	2	6817 0.600
0,80	4,00	0,75	50	0,8	4,0	11,1	22,0	0,40	8,50	2	6817 0.800
1,00	4,00	0,92	50	1,0	5,0	11,7	22,0	0,50	7,60	2	6817 1.000
1,20	4,00	1,12	50	1,2	6,0	12,3	22,0	0,60	6,80	2	6817 1.200
1,50	4,00	1,40	50	1,5	8,0	13,6	22,0	0,75	5,50	2	6817 1.500
1,80	4,00	1,70	50	1,8	9,0	13,9	22,0	0,90	4,80	2	6817 1.800
2,00	6,00	1,85	50	2,0	10,0	19,2	19,0	1,00	6,20	2	6817 2.000
2,50	6,00	2,35	50	2,5	12,5	20,6	21,0	1,25	5,10	2	6817 2.500
3,00	6,00	2,85	65	3,0	15,0	21,9	29,0	1,50	4,20	2	6817 3.000
4,00	6,00	3,80	65	4,0	20,0	23,0	29,0	2,00	2,70	2	6817 4.000
5,00	6,00	4,80	65	5,0	25,0	26,6	29,0	2,50	1,10	2	6817 5.000
6,00	6,00	5,70	65	6,0	25,0	25,6	29,0	3,00		2	6817 6.000
8,00	8,00	7,70	75	8,0	30,0	30,6	39,0	4,00		2	6817 8.000
10,00	10,00	9,50	90	10,0	40,0	40,9	50,0	5,00		2	6817 10.000
12,00	12,00	11,50	100	12,0	40,0	40,9	55,0	6,00		2	6817 12.000

Fraise à copier hémisphérique G-Mold µ 65 B

N° d'article **6818**

Paramètres de coupe, p. 700

VHM | X | H | WN | 25° | 2 | HA | R ±0,005 | -2° | 65 HRC

P	M	K	N	S	H
○		●			●

fraise haute performance rayonnée pour une précision de forme maximale • tolérance exacte du contour du rayon r = 0,5 x d1 ±0,005 mm • Ø - tolérance d1 de Ø 0,2-3 mm +0,000/-0,010 mm • avec refroidissement périphériques GühroJet à partir de Ø 0,2 à 3 mm • coupe au centre • avec dégagement



N° d'article **6818**

d1 -0,005 -0,015 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	r mm	β °	Z	Référence
0,20	4,00	0,18	50	0,2	1,2	10,0	22,0	0,10	10,80	2	6818 0.200
0,30	4,00	0,28	50	0,3	2,0	10,4	22,0	0,15	10,20	2	6818 0.300
0,40	4,00	0,38	50	0,4	3,0	11,1	22,0	0,20	9,30	2	6818 0.400
0,50	4,00	0,45	50	0,5	3,0	11,0	22,0	0,25	9,20	2	6818 0.500
0,60	4,00	0,55	50	0,6	4,0	11,7	22,0	0,30	8,40	2	6818 0.600
0,80	4,00	0,75	50	0,8	5,0	12,1	22,0	0,40	7,70	2	6818 0.800
1,00	4,00	0,92	50	1,0	7,0	13,7	22,0	0,50	6,40	2	6818 1.000
1,20	4,00	1,12	50	1,2	8,0	14,3	22,0	0,60	5,80	2	6818 1.200
1,50	4,00	1,40	50	1,5	10,0	15,6	22,0	0,75	4,80	2	6818 1.500
1,80	4,00	1,70	55	1,8	12,0	16,9	27,0	0,90	3,90	2	6818 1.800
2,00	6,00	1,85	57	2,0	12,0	21,2	21,0	1,00	5,60	2	6818 2.000
2,50	6,00	2,35	57	2,5	15,0	23,1	23,0	1,25	4,50	2	6818 2.500
3,00	6,00	2,85	65	3,0	18,0	24,9	29,0	1,50	3,60	2	6818 3.000
4,00	6,00	3,80	65	4,0	24,0	27,0	29,0	2,00	2,30	2	6818 4.000
5,00	6,00	4,80	80	5,0	30,0	31,6	44,0	2,50	0,90	2	6818 5.000
6,00	6,00	5,70	80	6,0	30,0	30,6	44,0	3,00		2	6818 6.000
8,00	8,00	7,70	90	8,0	40,0	40,6	54,0	4,00		2	6818 8.000
10,00	10,00	9,50	100	10,0	50,0	50,9	60,0	5,00		2	6818 10.000
12,00	12,00	11,50	120	12,0	60,0	60,9	75,0	6,00		2	6818 12.000

Fraise à copier hémisphérique G-Mold µ 65 B

N° d'article **6819**

Paramètres de coupe, p. 700

P	M	K	N	S	H
○		●			●

VHM | X | H | WN | 25° | 2 | HA | R ±0,005 | -2° | 65 HRC

fraise haute performance rayonnée pour une précision de forme maximale • tolérance exacte du contour du rayon r = 0,5 x d1 ±0,005 mm • Ø - tolérance d1 de Ø 0,2-3 mm +0,000/-0,010 mm • avec refroidissement périphériques GühroJet à partir de Ø 0,2 à 3 mm • coupe au centre • avec dégagement



N° d'article **6819**

d1 -0,005 -0,015 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	r mm	β °	Z	Référence
0,20	4,00	0,18	50	0,2	1,5	10,2	22,0	0,10	10,60	2	6819 0.200
0,30	4,00	0,28	50	0,3	3,0	11,4	22,0	0,15	9,30	2	6819 0.300
0,40	4,00	0,38	50	0,4	4,0	12,1	22,0	0,20	8,60	2	6819 0.400
0,50	4,00	0,45	50	0,5	5,0	13,0	22,0	0,25	7,80	2	6819 0.500
0,60	4,00	0,55	50	0,6	6,0	13,7	22,0	0,30	7,20	2	6819 0.600
0,80	4,00	0,75	50	0,8	8,0	15,1	22,0	0,40	6,20	2	6819 0.800
1,00	4,00	0,92	50	1,0	10,0	16,7	22,0	0,50	5,30	2	6819 1.000
1,20	4,00	1,12	55	1,2	12,0	18,3	27,0	0,60	4,50	2	6819 1.200
1,50	4,00	1,40	55	1,5	16,0	21,6	27,0	0,75	3,40	2	6819 1.500
1,80	4,00	1,70	63	1,8	20,0	24,9	35,0	0,90	2,60	2	6819 1.800
2,00	6,00	1,85	65	2,0	20,0	29,2	29,0	1,00	4,00	2	6819 2.000
2,50	6,00	2,35	65	2,5	20,0	28,1	29,0	1,25	3,70	2	6819 2.500
3,00	6,00	2,85	70	3,0	25,0	31,9	34,0	1,50	2,80	2	6819 3.000
4,00	6,00	3,80	75	4,0	32,0	35,0	39,0	2,00	1,70	2	6819 4.000
5,00	6,00	4,80	80	5,0	42,0	43,6	44,0	2,50	0,70	2	6819 5.000
6,00	6,00	5,70	100	6,0	40,0	40,6	64,0	3,00		2	6819 6.000
8,00	8,00	7,70	100	8,0	40,0	40,6	64,0	4,00		2	6819 8.000

Fraise à copier hémisphérique G-Mold 65 B

N° d'article **6832**

VHM | Y | H | WN | 30° | 2 | HA | R±0,01 | -7° | 65 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 700

P	M	K	N	S	H
○		●			●





d1 $^{-0,01}_{-0,03}$ mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	r mm	β °	Z	N° d'article 6832 Référence
0,50	4,00	0,45	45	0,5	2,5	9,1	17,0	0,25	11,10	2	6832 0.500
0,80	4,00	0,75	45	0,8	3,2	9,3	17,0	0,40	10,20	2	6832 0.800
1,00	4,00	0,92	45	1,0	4,0	9,7	17,0	0,50	9,20	2	6832 1.000
1,50	4,00	1,40	45	1,5	6,0	10,9	17,0	0,75	7,00	2	6832 1.500
2,00	6,00	1,85	54	2,0	8,0	13,7	18,0	1,00	8,90	2	6832 2.000
3,00	6,00	2,85	54	3,0	12,0	16,3	18,0	1,50	5,70	2	6832 3.000
4,00	6,00	3,80	57	4,0	14,0	17,0	21,0	2,00	3,80	2	6832 4.000
5,00	6,00	4,80	57	5,0	17,0	18,6	21,0	2,50	1,70	2	6832 5.000
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	3,00		2	6832 6.000
8,00	8,00	7,70	63	8,0	26,0	26,6	27,0	4,00		2	6832 8.000
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	5,00		2	6832 10.000
12,00	12,00	11,50	83	12,0	37,0	37,9	38,0	6,00		2	6832 12.000

Fraise à copier hémisphérique G-Mold 65 B

N° d'article **6833**

VHM | Y | H | WN | 30° | 2 | HA | R±0,01 | -7° | 65 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 700

P	M	K	N	S	H
○		●			●



d1 $^{-0,01}_{-0,03}$ mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	r mm	β °	Z	N° d'article 6833 Référence
0,50	4,00	0,45	50	0,5	3,6	10,2	22,0	0,25	9,90	2	6833 0.500
0,80	4,00	0,75	50	0,8	5,0	11,1	22,0	0,40	8,50	2	6833 0.800
1,00	4,00	0,92	50	1,0	6,5	12,2	22,0	0,50	7,30	2	6833 1.000
1,50	4,00	1,40	50	1,5	10,0	14,9	22,0	0,75	5,00	2	6833 1.500
2,00	6,00	1,85	57	2,0	13,0	18,7	21,0	1,00	6,40	2	6833 2.000
3,00	6,00	2,85	65	3,0	20,0	24,3	29,0	1,50	3,70	2	6833 3.000
4,00	6,00	3,80	75	4,0	25,0	28,0	39,0	2,00	2,20	2	6833 4.000
5,00	6,00	4,80	75	5,0	31,0	32,6	39,0	2,50	0,90	2	6833 5.000
6,00	6,00	5,70	75	6,0	38,0	38,6	39,0	3,00		2	6833 6.000
8,00	8,00	7,70	90	8,0	53,0	53,6	54,0	4,00		2	6833 8.000
10,00	10,00	9,50	100	10,0	59,0	59,9	60,0	5,00		2	6833 10.000
12,00	12,00	11,50	120	12,0	74,0	74,9	75,0	6,00		2	6833 12.000

Fraise à copier hémisphérique G-Mold 65 B

N° d'article **6834**

VHM | Y | N | WN | 30° | 2 | HA | R±0,01 | -7° | 65 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 700

P	M	K	N	S	H
○		●			●





N° d'article **6834**

d1 $^{-0,01}_{-0,03}$ mm	d2 h5 mm	d3 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	l6 mm	r mm	β °	Z	Référence
0,50	4,00	0,45	1,47	50	0,5	1,3	14,7	22,0	10,0	0,25	3,00	2	6834 0.500
0,80	4,00	0,75	2,38	50	0,8	2,0	19,0	22,0	16,0	0,40	3,00	2	6834 0.800
1,00	4,00	0,92	2,99	63	1,0	2,5	21,9	35,0	20,0	0,50	3,00	2	6834 1.000
1,50	4,00	1,40		63	1,5	3,8	25,6	35,0		0,75	3,00	2	6834 1.500
2,00	6,00	1,85		80	2,0	5,0	40,1	44,0		1,00	3,00	2	6834 2.000
3,00	6,00	2,85		80	3,0	7,5	31,1	44,0		1,50	3,00	2	6834 3.000
4,00	6,00	3,80		80	4,0	10,0	22,0	44,0		2,00	3,00	2	6834 4.000
5,00	8,00	4,80		90	5,0	12,5	32,1	54,0		2,50	3,00	2	6834 5.000
6,00	8,00	5,70		90	6,0	15,0	43,1	54,0		3,00	1,50	2	6834 6.000
8,00	10,00	7,70		100	8,0	20,0	44,1	60,0		4,00	1,50	2	6834 8.000
10,00	12,00	9,50		120	10,0	25,0	45,1	75,0		5,00	1,50	2	6834 10.000

Fraise à copier hémisphérique G-Mold 65 B

N° d'article **6835**

VHM | Y | H | WN | 30° | 4 | HA | R±0,02 | -7° | 65 HRC

4 arêtes de coupe frontales jusqu'au centre • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 700

P	M	K	N	S	H
○		●			●



N° d'article **6835**

d1 $^{-0,01}_{-0,03}$ mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	r mm	β °	Z	Référence
1,00	4,00	0,92	45	1,0	4,0	9,7	17,0	0,50	9,20	4	6835 1.000
1,50	4,00	1,40	45	1,5	6,0	10,9	17,0	0,75	7,00	4	6835 1.500
2,00	6,00	1,85	54	2,0	8,0	13,7	18,0	1,00	8,90	4	6835 2.000
3,00	6,00	2,85	54	3,0	12,0	16,3	18,0	1,50	5,70	4	6835 3.000
4,00	6,00	3,80	57	4,0	14,0	17,0	21,0	2,00	3,80	4	6835 4.000
5,00	6,00	4,80	57	5,0	17,0	18,6	21,0	2,50	1,70	4	6835 5.000
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	3,00		4	6835 6.000
8,00	8,00	7,70	63	8,0	26,0	26,6	27,0	4,00		4	6835 8.000
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	5,00		4	6835 10.000
12,00	12,00	11,50	83	12,0	37,0	37,9	38,0	6,00		4	6835 12.000

Fraise à copier hémisphérique G-Mold 65 B

N° d'article **6836**

VHM | Y | H | WN | 30° | 4 | HA | R±0,02 | -7° | 65 HRC

4 arêtes de coupe frontales jusqu'au centre • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 700

P	M	K	N	S	H
○		●			●





N° d'article **6836**

d1 $^{-0,01}_{-0,03}$ mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	r mm	β °	Z	Référence
1,00	4,00	0,92	50	1,0	6,5	12,2	25,0	0,50	7,30	4	6836 1.000
1,50	4,00	1,40	50	1,5	10,0	14,9	25,5	0,75	5,00	4	6836 1.500
2,00	6,00	1,85	57	2,0	13,0	18,7	29,5	1,00	6,40	4	6836 2.000
3,00	6,00	2,85	65	3,0	20,0	24,3	34,5	1,50	3,70	4	6836 3.000
4,00	6,00	3,80	75	4,0	25,0	28,0	40,6	2,00	2,20	4	6836 4.000
5,00	6,00	4,80	75	5,0	31,0	32,6	41,6	2,50	0,90	4	6836 5.000
6,00	6,00	5,70	75	6,0	38,0	38,6	39,0	3,00		4	6836 6.000
8,00	8,00	7,70	90	8,0	53,0	53,6	54,0	4,00		4	6836 8.000
10,00	10,00	9,50	100	10,0	59,0	59,9	60,0	5,00		4	6836 10.000
12,00	12,00	11,50	120	12,0	74,0	74,9	75,0	6,00		4	6836 12.000

Fraise à copier hémisphérique G-Mold 55 B

N° d'article **6844**

VHM | Y | N | WN | 30° | 2 | HA | R±0,01 | 8° | 55 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 700

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●





d1 -0,01 -0,03 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	r mm	β °	Z	N° d'article 6844 Référence
0,50	4,00	0,45	45	0,5	2,5	9,1	17,0	0,25	11,10	2	6844 0.500
0,80	4,00	0,75	45	0,8	3,2	9,3	17,0	0,40	10,20	2	6844 0.800
1,00	4,00	0,92	45	1,0	4,0	9,7	17,0	0,50	9,20	2	6844 1.000
1,50	4,00	1,40	45	1,5	6,0	10,9	17,0	0,75	7,00	2	6844 1.500
2,00	6,00	1,85	54	2,0	8,0	13,7	18,0	1,00	8,90	2	6844 2.000
3,00	6,00	2,85	54	3,0	12,0	16,3	18,0	1,50	5,70	2	6844 3.000
4,00	6,00	3,80	57	4,0	14,0	17,0	21,0	2,00	3,80	2	6844 4.000
5,00	6,00	4,80	57	5,0	17,0	18,6	21,0	2,50	1,70	2	6844 5.000
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	3,00		2	6844 6.000
8,00	8,00	7,70	63	8,0	26,0	26,6	27,0	4,00		2	6844 8.000
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	5,00		2	6844 10.000
12,00	12,00	11,50	83	12,0	37,0	37,9	38,0	6,00		2	6844 12.000

Fraise à copier hémisphérique G-Mold 55 B

N° d'article **6845**

VHM | Y | N | WN | 42° | 2 | HA | R±0,01 | 8° | 55 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 700

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●





d1 -0,01 -0,03 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	r mm	β °	Z	N° d'article 6845 Référence
0,50	4,00	0,45	50	0,5	3,6	10,2	22,0	0,25	9,90	2	6845 0.500
0,80	4,00	0,75	50	0,8	5,0	11,1	22,0	0,40	8,50	2	6845 0.800
1,00	4,00	0,92	50	1,0	6,5	12,2	22,0	0,50	7,30	2	6845 1.000
1,50	4,00	1,40	50	1,5	10,0	14,9	22,0	0,75	5,00	2	6845 1.500
2,00	6,00	1,85	57	2,0	13,0	18,7	21,0	1,00	6,40	2	6845 2.000
3,00	6,00	2,85	65	3,0	20,0	24,3	29,0	1,50	3,70	2	6845 3.000
4,00	6,00	3,80	75	4,0	25,0	28,0	39,0	2,00	2,20	2	6845 4.000
5,00	6,00	4,80	75	5,0	31,0	32,6	39,0	2,50	0,90	2	6845 5.000
6,00	6,00	5,70	75	6,0	38,0	38,6	39,0	3,00		2	6845 6.000
8,00	8,00	7,70	90	8,0	53,0	53,6	54,0	4,00		2	6845 8.000
10,00	10,00	9,50	100	10,0	59,0	59,9	60,0	5,00		2	6845 10.000
12,00	12,00	11,50	120	12,0	74,0	74,9	75,0	6,00		2	6845 12.000

Fraise à copier hémisphérique G-Mold 55 B

N° d'article **6846**

VHM | Y | N | WN | 30° | 2 | HA | R±0,01 | 8° | 55 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 700

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●



N° d'article **6846**

d1 -0,01 -0,03 mm	d2 h5 mm	d3 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	l6 mm	r mm	β °	Z	Référence
0,50	4,00	0,45	0,96	50	0,5	1,3	15,7	22,0	10,0	0,25	1,50	2	6846 0.500
0,80	4,00	0,75	1,56	50	0,8	2,0	20,5	22,0	16,0	0,40	1,50	2	6846 0.800
1,00	4,00	0,92	1,97	63	1,0	2,5	23,8	35,0	20,0	0,50	1,50	2	6846 1.000
1,50	4,00	1,40	2,98	63	1,5	3,8	31,9	35,0	30,0	0,75	1,50	2	6846 1.500
2,00	6,00	1,85	3,99	80	2,0	5,0	43,7	44,0	40,0	1,00	1,50	2	6846 2.000
3,00	6,00	2,85	4,96	80	3,0	7,5	41,9	44,0	40,0	1,50	1,50	2	6846 3.000
4,00	6,00	3,80		80	4,0	10,0	42,1	44,0		2,00	1,50	2	6846 4.000
5,00	8,00	4,80	6,91	90	5,0	12,5	42,0	54,0	40,0	2,50	1,50	2	6846 5.000
6,00	8,00	5,70		90	6,0	15,0	43,1	54,0		3,00	1,50	2	6846 6.000
8,00	10,00	7,70		100	8,0	20,0	44,1	60,0		4,00	1,50	2	6846 8.000
10,00	12,00	9,50		120	10,0	25,0	45,1	75,0		5,00	1,50	2	6846 10.000

Fraise à copier hémisphérique G-Mold 55 B

N° d'article **6847**

VHM | Y | N | WN | 30° | 2 | HA | R±0,01 | 8° | 55 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 700

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●



N° d'article **6847**

d1 -0,01 -0,03 mm	d2 h5 mm	d3 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	l6 mm	r mm	β °	Z	Référence
0,50	4,00	0,45	0,79	50	0,5	1,3	16,0	22,0	10,0	0,25	1,00	2	6847 0.500
0,80	4,00	0,75	1,29	50	0,8	2,0	21,0	22,0	16,0	0,40	1,00	2	6847 0.800
1,00	4,00	0,92	1,63	63	1,0	2,5	24,4	35,0	20,0	0,50	1,00	2	6847 1.000
1,50	4,00	1,40	2,47	63	1,5	3,8	32,8	35,0	30,0	0,75	1,00	2	6847 1.500
2,00	6,00	1,85	3,31	80	2,0	5,0	45,0	44,0	40,0	1,00	1,00	2	6847 2.000
3,00	6,00	2,85	4,29	80	3,0	7,5	43,2	44,0	40,0	1,50	1,00	2	6847 3.000
4,00	6,00	3,80	5,28	80	4,0	10,0	41,3	44,0	40,0	2,00	1,00	2	6847 4.000
5,00	8,00	4,80	6,61	90	5,0	12,5	52,6	54,0	50,0	2,50	1,00	2	6847 5.000
6,00	8,00	5,70	7,59	90	6,0	15,0	50,8	54,0	50,0	3,00	1,00	2	6847 6.000
8,00	10,00	7,70		100	8,0	20,0	64,2	60,0		4,00	1,00	2	6847 8.000

Fraise à copier hémisphérique G-Mold 55 B

N° d'article **6848**

VHM | Y | N | WN | 30° | 4 | HA | R±0,02 | 8° | 55 HRC

4 arêtes de coupe frontales jusqu'au centre • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 700

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●





N° d'article **6848**

d1 -0,01 -0,03 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	r mm	β °	Z	Référence
1,00	4,00	0,92	45	1,0	4,0	9,7	17,0	0,50	9,20	4	6848 1.000
1,50	4,00	1,40	45	1,5	6,0	10,9	17,0	0,75	7,00	4	6848 1.500
2,00	6,00	1,85	54	2,0	8,0	13,7	18,0	1,00	8,90	4	6848 2.000
3,00	6,00	2,85	54	3,0	12,0	16,3	18,0	1,50	5,70	4	6848 3.000
4,00	6,00	3,80	57	4,0	14,0	17,0	21,0	2,00	3,80	4	6848 4.000
5,00	6,00	4,80	57	5,0	17,0	18,6	21,0	2,50	1,70	4	6848 5.000
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	3,00		4	6848 6.000
8,00	8,00	7,70	63	8,0	26,0	26,6	27,0	4,00		4	6848 8.000
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	5,00		4	6848 10.000
12,00	12,00	11,50	83	12,0	37,0	37,9	38,0	6,00		4	6848 12.000

Fraise à copier hémisphérique G-Mold 55 B

N° d'article **6849**

VHM | Y | N | WN | 30° | 4 | HA | R±0,02 | 8° | 55 HRC

4 arêtes de coupe frontales jusqu'au centre • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 700

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●



N° d'article **6849**

d1 -0,01 -0,03 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	r mm	β °	Z	Référence
1,00	4,00	0,92	50	1,0	6,5	12,2	25,0	0,50	7,30	4	6849 1.000
1,50	4,00	1,40	50	1,5	10,0	14,9	25,5	0,75	5,00	4	6849 1.500
2,00	6,00	1,85	57	2,0	13,0	18,7	29,5	1,00	6,40	4	6849 2.000
3,00	6,00	2,85	65	3,0	20,0	24,3	34,5	1,50	3,70	4	6849 3.000
4,00	6,00	3,80	75	4,0	25,0	28,0	40,5	2,00	2,20	4	6849 4.000
5,00	6,00	4,80	75	5,0	31,0	32,6	41,5	2,50	0,90	4	6849 5.000
6,00	6,00	5,70	75	6,0	38,0	38,6	39,0	3,00		4	6849 6.000
8,00	8,00	7,70	90	8,0	53,0	53,6	54,0	4,00		4	6849 8.000
10,00	10,00	9,50	100	10,0	59,0	59,9	60,0	5,00		4	6849 10.000
12,00	12,00	11,50	120	12,0	74,0	74,9	75,0	6,00		4	6849 12.000

Fraises hémisphériques (2 dents)

N° d'article **3679**

VHM | F | N | DIN 6527 L | 30° | 2 | HA | R ±0,05 | 9° | 48 HRC

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 704

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○



Fraises hémisphériques (2 dents)

N° d'article **3049**

VHM | F | N | DIN 6527 L | 30° | 2 | HB | R ±0,05 | 9° | 48 HRC

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 704

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○





d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	N° d'article 3679	N° d'article 3049
0,50	3,00	38	1,0	2,1	0,25	2	3679 0.500	
0,80	3,00	38	1,0	2,2	0,40	2	3679 0.800	
1,00	3,00	38	2,0	4,0	0,50	2	3679 1.000	
1,50	3,00	38	3,0	6,2	0,75	2	3679 1.500	
2,00	6,00	57	6,0	9,4	1,00	2	3679 2.000	3049 2.000
3,00	6,00	57	7,0	11,9	1,50	2	3679 3.000	3049 3.000
4,00	6,00	57	8,0	13,4	2,00	2	3679 4.000	3049 4.000
5,00	6,00	57	10,0	16,9	2,50	2	3679 5.000	3049 5.000
6,00	6,00	57	10,0	21,0	3,00	2	3679 6.000	3049 6.000
8,00	8,00	63	16,0	27,0	4,00	2	3679 8.000	3049 8.000
10,00	10,00	72	19,0	32,0	5,00	2	3679 10.000	3049 10.000
12,00	12,00	83	22,0	38,0	6,00	2	3679 12.000	3049 12.000
14,00	14,00	83	22,0	38,0	7,00	2	3679 14.000	3049 14.000
14,00	16,00	92	26,0	42,4	7,00	2	3679 14.001	
16,00	16,00	92	26,0	44,0	8,00	2	3679 16.000	3049 16.000
18,00	18,00	92	26,0	44,0	9,00	2	3679 18.000	3049 18.000
18,00	20,00	104	32,0	51,8	9,00	2	3679 18.001	
20,00	20,00	104	32,0	54,0	10,00	2	3679 20.000	3049 20.000

Fraises 2 tailles, hémisphér. (4 dents)

N° d'article **3727**

VHM | F | N | DIN 6528 | 30° | 4 | HA | R ±0,05 | 9° | 48 HRC

2 arêtes de coupe jusqu'au centre • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 704

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	●	○





N° d'article **3727**

d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	Référence
4,00	4,00	50	11,0	22,0	2,00	4	3727 4.000
5,00	5,00	50	13,0	22,0	2,50	4	3727 5.000
6,00	6,00	57	13,0	21,0	3,00	4	3727 6.000
8,00	8,00	63	19,0	27,0	4,00	4	3727 8.000
10,00	10,00	72	22,0	32,0	5,00	4	3727 10.000
12,00	12,00	83	26,0	38,0	6,00	4	3727 12.000
14,00	14,00	83	26,0	38,0	7,00	4	3727 14.000
14,00	16,00	92	32,0	36,0	7,00	4	3727 14.001
16,00	16,00	92	32,0	44,0	8,00	4	3727 16.000
18,00	18,00	92	32,0	44,0	9,00	4	3727 18.000
18,00	20,00	104	38,0	44,0	9,00	4	3727 18.001
20,00	20,00	104	38,0	54,0	10,00	4	3727 20.000

Fraises 2 tailles, hémisphér. (4 dents)

N° d'article **3050**

VHM | F | N | DIN 6527 L | 30° | 4 | HB | R ±0,05 | 9° | 48 HRC

2 arêtes de coupe jusqu'au centre • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 704

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	●	○





N° d'article **3050**

d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	Référence
3,00	6,00	57	8,0	11,9	1,50	4	3050 3.000
4,00	6,00	57	11,0	15,9	2,00	4	3050 4.000
5,00	6,00	57	13,0	18,9	2,50	4	3050 5.000
6,00	6,00	57	13,0	21,0	3,00	4	3050 6.000
8,00	8,00	63	19,0	27,0	4,00	4	3050 8.000
10,00	10,00	72	22,0	32,0	5,00	4	3050 10.000
12,00	12,00	83	26,0	38,0	6,00	4	3050 12.000
14,00	14,00	83	26,0	38,0	7,00	4	3050 14.000
16,00	16,00	92	32,0	44,0	8,00	4	3050 16.000
18,00	18,00	92	32,0	44,0	9,00	4	3050 18.000
20,00	20,00	104	38,0	54,0	10,00	4	3050 20.000

Fraises hémisphériques XL (2 dents)

N° d'article **3030**

Paramètres de coupe, p. 704

P	M	K	N	S	H
●	●		●	●	

VHM | F | N | WN | 30° | 2 | HA | R ±0,05 | 9°

coupe au centre



N° d'article **3030**

d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	Référence
3,00	3,00	75	20,0	47,0	1,50	2	3030 3.000
4,00	4,00	75	25,0	47,0	2,00	2	3030 4.000
5,00	5,00	75	30,0	47,0	2,50	2	3030 5.000
6,00	6,00	75	30,0	39,0	3,00	2	3030 6.000
8,00	8,00	100	40,0	64,0	4,00	2	3030 8.000
10,00	10,00	100	40,0	60,0	5,00	2	3030 10.000
12,00	12,00	150	45,0	105,0	6,00	2	3030 12.000

Fraises deux tailles, XL à bout hémisphér. (4 dents)

N° d'article **3043**

Paramètres de coupe, p. 704

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	●	

VHM | F | N | WN | 30° | 4 | HA | R ±0,05 | 9°

2 arêtes de coupe jusqu'au centre • coupe au centre



N° d'article **3043**

d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	Référence
3,00	3,00	75	20,0	47,0	1,50	4	3043 3.000
4,00	4,00	75	25,0	47,0	2,00	4	3043 4.000
5,00	5,00	75	30,0	47,0	2,50	4	3043 5.000
6,00	6,00	75	30,0	39,0	3,00	4	3043 6.000
8,00	8,00	100	40,0	64,0	4,00	4	3043 8.000
10,00	10,00	100	40,0	60,0	5,00	4	3043 10.000
12,00	12,00	150	45,0	105,0	6,00	4	3043 12.000

Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold µ 65 T

N° d'article **6820**

Paramètres de coupe, p. 702

P	M	K	N	S	H
○		●			●

VHM | X | NH | WN | 36° | 2-4 | HA | R ±0,005 | 0° | 65 HRC

fraise haute performance rayonnée pour une précision de forme maximale • tolérance exacte du contour du rayon r = ±0,005 mm • Ø - tolérance d1 de Ø 0,2-3 mm +0,000/-0,010 mm • avec refroidissement périphérique GühroJet à partir de Ø 0,3 à 3 mm • coupe au centre • avec dégagement



N° d'article **6820**

d1 f8 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	r mm	β °	Z	Référence
0,30	4,00	0,28	50	0,3	0,7	9,1	22,0	0,05	11,50	2	6820 0.300
0,50	4,00	0,45	50	0,5	1,2	9,2	22,0	0,05	10,80	2	6820 0.500
0,50	4,00	0,45	50	0,5	1,2	9,2	22,0	0,10	10,80	2	6820 0.501
0,60	4,00	0,55	50	0,6	1,5	9,2	22,0	0,10	10,50	2	6820 0.601
0,60	4,00	0,55	50	0,6	1,5	9,2	22,0	0,05	10,50	2	6820 0.600
0,80	4,00	0,75	50	0,8	2,0	9,1	22,0	0,10	10,00	2	6820 0.801
0,80	4,00	0,75	50	0,8	2,0	9,1	22,0	0,05	10,00	2	6820 0.800
0,80	4,00	0,75	50	0,8	2,0	9,1	22,0	0,20	10,20	2	6820 0.802
1,00	4,00	0,92	50	1,0	2,5	9,2	22,0	0,20	9,40	2	6820 1.002
1,00	4,00	0,92	50	1,0	2,5	9,2	22,0	0,10	9,30	2	6820 1.001
1,00	4,00	0,92	50	1,0	2,5	9,2	22,0	0,30	9,50	2	6820 1.003
1,50	4,00	1,40	50	1,5	4,0	9,6	22,0	0,20	7,50	2	6820 1.502
1,50	4,00	1,40	50	1,5	4,0	9,6	22,0	0,10	7,50	2	6820 1.501
1,50	4,00	1,40	50	1,5	4,0	9,6	22,0	0,50	7,80	2	6820 1.505
2,00	6,00	1,85	50	2,0	5,0	14,2	14,0	0,20	8,10	2	6820 2.002
2,00	6,00	1,85	50	2,0	5,0	14,2	14,0	0,50	8,30	2	6820 2.005
2,50	6,00	2,35	50	2,5	6,0	14,1	14,0	0,50	7,30	2	6820 2.505
2,50	6,00	2,35	50	2,5	6,0	14,1	14,0	0,20	7,10	2	6820 2.502
3,00	6,00	2,85	50	3,0	8,0	14,9	14,9	0,20	5,80	2	6820 3.002
3,00	6,00	2,85	50	3,0	8,0	14,9	14,9	0,30	5,80	2	6820 3.003
3,00	6,00	2,85	50	3,0	8,0	14,9	14,9	0,50	5,90	2	6820 3.005
4,00	6,00	3,80	50	4,0	10,0	13,0	14,0	0,50	4,50	4	6820 4.005
4,00	6,00	3,80	50	4,0	10,0	13,0	14,0	0,20	4,40	4	6820 4.002
4,00	6,00	3,80	50	4,0	10,0	13,0	14,0	1,00	4,70	4	6820 4.010
5,00	6,00	4,80	50	5,0	12,5	14,1	14,0	0,50	2,10	4	6820 5.005
6,00	6,00	5,70	54	6,0	15,0	15,6	18,0	0,50		4	6820 6.005
6,00	6,00	5,70	54	6,0	15,0	15,6	18,0	0,20		4	6820 6.002
6,00	6,00	5,70	54	6,0	15,0	15,6	18,0	1,00		4	6820 6.010
8,00	8,00	7,70	58	8,0	20,0	20,6	22,0	0,80		4	6820 8.008
8,00	8,00	7,70	58	8,0	20,0	20,6	22,0	0,50		4	6820 8.005
8,00	8,00	7,70	58	8,0	20,0	20,6	22,0	1,00		4	6820 8.010
10,00	10,00	9,50	72	10,0	25,0	25,9	32,0	1,00		4	6820 10.010
10,00	10,00	9,50	72	10,0	25,0	25,9	32,0	0,50		4	6820 10.005
10,00	10,00	9,50	72	10,0	25,0	25,9	32,0	2,00		4	6820 10.020
12,00	12,00	11,50	73	12,0	30,0	30,9	28,0	0,50		4	6820 12.005
12,00	12,00	11,50	73	12,0	30,0	30,9	28,0	1,00		4	6820 12.010
12,00	12,00	11,50	73	12,0	30,0	30,9	28,0	2,00		4	6820 12.020

Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold µ 65 T

N° d'article **6821**

Paramètres de coupe, p. 702

P	M	K	N	S	H
○		●			●

VHM | X | NH | WN | 36° | 2-4 | HA | R ±0,005 | 0° | 65 HRC

fraise haute performance rayonnée pour une précision de forme maximale • tolérance exacte du contour du rayon r = ±0,005 mm • Ø - tolérance d1 de Ø 0,2-3 mm +0,000/-0,010 mm • avec refroidissement périphérique GühroJet à partir de Ø 0,3 à 3 mm • coupe au centre • avec dégagement



N° d'article **6821**

d1 f8 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	r mm	β °	Z	Référence
0,30	4,00	0,28	50	0,3	1,0	9,4	22,0	0,05	11,20	2	6821 0.300
0,50	4,00	0,45	50	0,5	1,5	9,5	22,0	0,05	10,50	2	6821 0.500
0,50	4,00	0,45	50	0,5	1,5	9,5	22,0	0,10	10,50	2	6821 0.501
0,60	4,00	0,55	50	0,6	2,0	9,7	22,0	0,10	10,00	2	6821 0.601
0,60	4,00	0,55	50	0,6	2,0	9,7	22,0	0,05	10,00	2	6821 0.600
0,80	4,00	0,75	50	0,8	3,0	10,1	22,0	0,10	9,10	2	6821 0.801
0,80	4,00	0,75	50	0,8	3,0	10,1	22,0	0,05	9,00	2	6821 0.800
0,80	4,00	0,75	50	0,8	3,0	10,1	22,0	0,20	9,10	2	6821 0.802
1,00	4,00	0,92	50	1,0	3,0	9,7	22,0	0,20	8,90	2	6821 1.002
1,00	4,00	0,92	50	1,0	3,0	9,7	22,0	0,10	8,80	2	6821 1.001
1,00	4,00	0,92	50	1,0	3,0	9,7	22,0	0,30	9,00	2	6821 1.003
1,50	4,00	1,40	50	1,5	6,0	11,6	22,0	0,20	6,20	2	6821 1.502
1,50	4,00	1,40	50	1,5	6,0	11,6	22,0	0,10	6,20	2	6821 1.501
1,50	4,00	1,40	50	1,5	6,0	11,6	22,0	0,50	6,40	2	6821 1.505
2,00	6,00	1,85	50	2,0	6,0	15,2	15,2	0,20	7,60	2	6821 2.002
2,00	6,00	1,85	50	2,0	6,0	15,2	15,2	0,50	7,70	2	6821 2.005
2,50	6,00	2,35	50	2,5	8,0	16,1	16,1	0,50	6,40	2	6821 2.505
2,50	6,00	2,35	50	2,5	8,0	16,1	16,1	0,20	6,20	2	6821 2.502
3,00	6,00	2,85	57	3,0	10,0	16,9	21,0	0,20	5,10	2	6821 3.002
3,00	6,00	2,85	57	3,0	10,0	16,9	21,0	0,30	5,10	2	6821 3.003
3,00	6,00	2,85	57	3,0	10,0	16,9	21,0	0,50	5,20	2	6821 3.005
4,00	6,00	3,80	57	4,0	14,0	17,0	21,0	0,50	3,40	4	6821 4.005
4,00	6,00	3,80	57	4,0	14,0	17,0	21,0	0,20	3,40	4	6821 4.002
4,00	6,00	3,80	57	4,0	14,0	17,0	21,0	1,00	3,50	4	6821 4.010
5,00	6,00	4,80	57	5,0	18,0	19,6	21,0	0,50	1,50	4	6821 5.005
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	0,50		4	6821 6.005
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	0,20		4	6821 6.002
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	1,00		4	6821 6.010
8,00	8,00	7,70	63	8,0	26,0	26,6	27,0	0,80		4	6821 8.008
8,00	8,00	7,70	63	8,0	26,0	26,6	27,0	0,50		4	6821 8.005
8,00	8,00	7,70	63	8,0	26,0	26,6	27,0	1,00		4	6821 8.010
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	1,00		4	6821 10.010
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	0,50		4	6821 10.005
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	2,00		4	6821 10.020
12,00	12,00	11,50	83	12,0	37,0	37,9	38,0	0,50		4	6821 12.005
12,00	12,00	11,50	83	12,0	37,0	37,9	38,0	1,00		4	6821 12.010
12,00	12,00	11,50	83	12,0	37,0	37,9	38,0	2,00		4	6821 12.020

Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold µ 65 T

N° d'article **6822**

Paramètres de coupe, p. 702

P	M	K	N	S	H
○		●			●

VHM | X | N | WN | 36° | 2-4 | HA | R ±0,005 | 0° | 65 HRC

fraise haute performance rayonnée pour une précision de forme maximale • tolérance exacte du contour du rayon r = ±0,005 mm • Ø - tolérance d1 de Ø 0,2-3 mm +0,000/-0,010 mm • avec refroidissement périphérique GühroJet à partir de Ø 0,3 à 3 mm • coupe au centre • avec dégagement



N° d'article **6822**

d1 f8 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	r mm	β °	Z	Référence
0,30	4,00	0,28	50	0,3	1,5	9,9	22,0	0,05	10,60	2	6822 0.300
0,50	4,00	0,45	50	0,5	2,5	10,5	22,0	0,05	9,50	2	6822 0.500
0,50	4,00	0,45	50	0,5	2,5	10,5	22,0	0,10	9,50	2	6822 0.501
0,60	4,00	0,55	50	0,6	3,0	10,7	22,0	0,10	9,10	2	6822 0.601
0,60	4,00	0,55	50	0,6	3,0	10,7	22,0	0,05	9,00	2	6822 0.600
0,80	4,00	0,75	50	0,8	4,0	11,1	22,0	0,10	8,20	2	6822 0.801
0,80	4,00	0,75	50	0,8	4,0	11,1	22,0	0,05	8,20	2	6822 0.800
0,80	4,00	0,75	50	0,8	4,0	11,1	22,0	0,20	8,30	2	6822 0.802
1,00	4,00	0,92	50	1,0	5,0	11,7	22,0	0,20	7,40	2	6822 1.002
1,00	4,00	0,92	50	1,0	5,0	11,7	22,0	0,10	7,30	2	6822 1.001
1,00	4,00	0,92	50	1,0	5,0	11,7	22,0	0,30	7,50	2	6822 1.003
1,50	4,00	1,40	50	1,5	8,0	13,6	22,0	0,20	5,30	2	6822 1.502
1,50	4,00	1,40	50	1,5	8,0	13,6	22,0	0,10	5,30	2	6822 1.501
1,50	4,00	1,40	50	1,5	8,0	13,6	22,0	0,50	5,40	2	6822 1.505
2,00	6,00	1,85	50	2,0	10,0	19,2	19,2	0,20	6,00	2	6822 2.002
2,00	6,00	1,85	50	2,0	10,0	19,2	19,2	0,50	6,10	2	6822 2.005
2,50	6,00	2,35	50	2,5	12,5	20,6	20,6	0,50	4,90	2	6822 2.505
2,50	6,00	2,35	50	2,5	12,5	20,6	20,6	0,20	4,90	2	6822 2.502
3,00	6,00	2,85	65	3,0	15,0	21,9	29,0	0,20	3,90	2	6822 3.002
3,00	6,00	2,85	65	3,0	15,0	21,9	29,0	0,30	3,90	2	6822 3.003
3,00	6,00	2,85	65	3,0	15,0	21,9	29,0	0,50	4,00	2	6822 3.005
4,00	6,00	3,80	65	4,0	20,0	23,0	29,0	0,50	2,50	4	6822 4.005
4,00	6,00	3,80	65	4,0	20,0	23,0	29,0	0,20	2,50	4	6822 4.002
4,00	6,00	3,80	65	4,0	20,0	23,0	29,0	1,00	2,60	4	6822 4.010
5,00	6,00	4,80	65	5,0	25,0	26,6	29,0	0,50	1,10	4	6822 5.005
6,00	6,00	5,70	65	6,0	25,0	25,6	29,0	0,50		4	6822 6.005
6,00	6,00	5,70	65	6,0	25,0	25,6	29,0	0,20		4	6822 6.002
6,00	6,00	5,70	65	6,0	25,0	25,6	29,0	1,00		4	6822 6.010
8,00	8,00	7,70	75	8,0	30,0	30,6	39,0	0,80		4	6822 8.008
8,00	8,00	7,70	75	8,0	30,0	30,6	39,0	0,50		4	6822 8.005
8,00	8,00	7,70	75	8,0	30,0	30,6	39,0	1,00		4	6822 8.010
10,00	10,00	9,50	90	10,0	40,0	40,9	50,0	1,00		4	6822 10.010
10,00	10,00	9,50	90	10,0	40,0	40,9	50,0	0,50		4	6822 10.005
10,00	10,00	9,50	90	10,0	40,0	40,9	50,0	2,00		4	6822 10.020
12,00	12,00	11,50	100	12,0	40,0	40,9	55,0	0,50		4	6822 12.005
12,00	12,00	11,50	100	12,0	40,0	40,9	55,0	1,00		4	6822 12.010
12,00	12,00	11,50	100	12,0	40,0	40,9	55,0	2,00		4	6822 12.020

Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold µ 65 T

N° d'article **6823**

Paramètres de coupe, p. 702

P	M	K	N	S	H
○		●			●

VHM | X | N | WN | 36° | 2-4 | HA | R ±0,005 | 0° | 65 HRC

fraise haute performance rayonnée pour une précision de forme maximale • tolérance exacte du contour du rayon r = ±0,005 mm • Ø - tolérance d1 de Ø 0,2-3 mm +0,000/-0,010 mm • avec refroidissement périphérique GühroJet à partir de Ø 0,3 à 3 mm • coupe au centre • avec dégagement





N° d'article **6823**

d1 f8 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	r mm	β °	Z	Référence
0,30	4,00	0,28	50	0,3	2,0	10,4	22,0	0,05	10,10	2	6823 0.300
0,50	4,00	0,45	50	0,5	3,0	11,0	22,0	0,05	9,00	2	6823 0.500
0,50	4,00	0,45	50	0,5	3,0	11,0	22,0	0,10	9,10	2	6823 0.501
0,60	4,00	0,55	50	0,6	4,0	11,7	22,0	0,10	8,30	2	6823 0.601
0,60	4,00	0,55	50	0,6	4,0	11,7	22,0	0,05	8,30	2	6823 0.600
0,80	4,00	0,75	50	0,8	5,0	12,1	22,0	0,10	7,60	2	6823 0.801
0,80	4,00	0,75	50	0,8	5,0	12,1	22,0	0,05	7,50	2	6823 0.800
0,80	4,00	0,75	50	0,8	5,0	12,1	22,0	0,20	7,60	2	6823 0.802
1,00	4,00	0,92	50	1,0	8,0	14,7	22,0	0,20	5,90	2	6823 1.002
1,00	4,00	0,92	50	1,0	8,0	14,7	22,0	0,10	5,80	2	6823 1.001
1,00	4,00	0,92	50	1,0	8,0	14,7	22,0	0,30	5,90	2	6823 1.003
1,50	4,00	1,40	50	1,5	10,0	15,6	22,0	0,20	4,60	2	6823 1.502
1,50	4,00	1,40	50	1,5	10,0	15,6	22,0	0,10	4,60	2	6823 1.501
1,50	4,00	1,40	50	1,5	10,0	15,6	22,0	0,50	4,70	2	6823 1.505
2,00	6,00	1,85	57	2,0	12,0	21,2	21,0	0,20	5,40	2	6823 2.002
2,00	6,00	1,85	57	2,0	12,0	21,2	21,0	0,50	5,50	2	6823 2.005
2,50	6,00	2,35	57	2,5	15,0	23,1	21,0	0,50	4,40	2	6823 2.505
2,50	6,00	2,35	57	2,5	15,0	23,1	21,0	0,20	4,30	2	6823 2.502
3,00	6,00	2,85	65	3,0	18,0	24,9	29,0	0,20	3,40	2	6823 3.002
3,00	6,00	2,85	65	3,0	18,0	24,9	29,0	0,30	3,50	2	6823 3.003
3,00	6,00	2,85	65	3,0	18,0	24,9	29,0	0,50	3,50	2	6823 3.005
4,00	6,00	3,80	65	4,0	24,0	27,0	29,0	0,50	2,10	4	6823 4.005
4,00	6,00	3,80	65	4,0	24,0	27,0	29,0	0,20	2,10	4	6823 4.002
4,00	6,00	3,80	65	4,0	24,0	27,0	29,0	1,00	2,20	4	6823 4.010
5,00	6,00	4,80	80	5,0	30,0	31,6	44,0	0,50	0,90	4	6823 5.005
6,00	6,00	5,70	80	6,0	30,0	30,6	44,0	0,50		4	6823 6.005
6,00	6,00	5,70	80	6,0	30,0	30,6	44,0	0,20		4	6823 6.002
6,00	6,00	5,70	80	6,0	30,0	30,6	44,0	1,00		4	6823 6.010
8,00	8,00	7,70	90	8,0	40,0	40,6	54,0	0,80		4	6823 8.008
8,00	8,00	7,70	90	8,0	40,0	40,6	54,0	0,50		4	6823 8.005
8,00	8,00	7,70	90	8,0	40,0	40,6	54,0	1,00		4	6823 8.010
10,00	10,00	9,50	100	10,0	50,0	50,9	60,0	1,00		4	6823 10.010
10,00	10,00	9,50	100	10,0	50,0	50,9	60,0	0,50		4	6823 10.005
10,00	10,00	9,50	100	10,0	50,0	50,9	60,0	2,00		4	6823 10.020
12,00	12,00	11,50	120	12,0	60,0	60,9	75,0	0,50		4	6823 12.005
12,00	12,00	11,50	120	12,0	60,0	60,9	75,0	1,00		4	6823 12.010
12,00	12,00	11,50	120	12,0	60,0	60,9	75,0	2,00		4	6823 12.020

Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold µ 65 T

N° d'article **6824**

Paramètres de coupe, p. 702

P	M	K	N	S	H
○		●			●

VHM | X | N | WN | 36° | 2-4 | HA | R ±0,005 | 0° | 65 HRC

fraise haute performance rayonnée pour une précision de forme maximale • tolérance exacte du contour du rayon r = ±0,005 mm • Ø - tolérance d1 de Ø 0,2-3 mm +0,000/-0,010 mm • avec refroidissement périphérique GühroJet à partir de Ø 0,3 à 3 mm • coupe au centre • avec dégagement



N° d'article **6824**

d1 f8 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	r mm	β °	Z	Référence
0,30	4,00	0,28	50	0,3	3,0	11,4	22,0	0,05	9,20	2	6824 0.300
0,50	4,00	0,45	50	0,5	5,0	13,0	22,0	0,10	7,70	2	6824 0.501
0,50	4,00	0,45	50	0,5	5,0	13,0	22,0	0,05	7,70	2	6824 0.500
0,60	4,00	0,55	50	0,6	6,0	13,7	22,0	0,10	7,10	2	6824 0.601
0,60	4,00	0,55	50	0,6	6,0	13,7	22,0	0,05	7,10	2	6824 0.600
0,80	4,00	0,75	50	0,8	8,0	15,1	22,0	0,20	6,10	2	6824 0.802
0,80	4,00	0,75	50	0,8	8,0	15,1	22,0	0,05	6,00	2	6824 0.800
0,80	4,00	0,75	50	0,8	8,0	15,1	22,0	0,10	6,10	2	6824 0.801
1,00	4,00	0,92	50	1,0	10,0	16,7	22,0	0,20	5,20	2	6824 1.002
1,00	4,00	0,92	50	1,0	10,0	16,7	22,0	0,10	5,10	2	6824 1.001
1,00	4,00	0,92	50	1,0	10,0	16,7	22,0	0,30	5,20	2	6824 1.003
1,50	4,00	1,40	55	1,5	16,0	21,6	27,0	0,10	3,30	2	6824 1.501
1,50	4,00	1,40	55	1,5	16,0	21,6	27,0	0,20	3,30	2	6824 1.502
1,50	4,00	1,40	55	1,5	16,0	21,6	27,0	0,50	3,30	2	6824 1.505
2,00	6,00	1,85	65	2,0	20,0	29,2	29,0	0,50	3,90	2	6824 2.005
2,00	6,00	1,85	65	2,0	20,0	29,2	29,0	0,20	3,90	2	6824 2.002
2,50	6,00	2,35	65	2,5	20,0	28,1	29,0	0,50	3,60	2	6824 2.505
2,50	6,00	2,35	65	2,5	20,0	28,1	29,0	0,20	3,50	2	6824 2.502
3,00	6,00	2,85	70	3,0	25,0	31,9	34,0	0,20	2,70	2	6824 3.002
3,00	6,00	2,85	70	3,0	25,0	31,9	34,0	0,30	2,70	2	6824 3.003
3,00	6,00	2,85	70	3,0	25,0	31,9	34,0	0,50	2,70	2	6824 3.005
4,00	6,00	3,80	75	4,0	32,0	35,0	39,0	1,00	1,60	4	6824 4.010
4,00	6,00	3,80	75	4,0	32,0	35,0	39,0	0,20	1,60	4	6824 4.002
4,00	6,00	3,80	75	4,0	32,0	35,0	39,0	0,50	1,60	4	6824 4.005
5,00	6,00	4,80	80	5,0	42,0	43,6	44,0	0,50	0,60	4	6824 5.005
6,00	6,00	5,70	100	6,0	40,0	40,6	64,0	1,00		4	6824 6.010
6,00	6,00	5,70	100	6,0	40,0	40,6	64,0	0,20		4	6824 6.002
6,00	6,00	5,70	100	6,0	40,0	40,6	64,0	0,50		4	6824 6.005
8,00	8,00	7,70	100	8,0	40,0	40,6	64,0	0,80		4	6824 8.008
8,00	8,00	7,70	100	8,0	40,0	40,6	64,0	0,50		4	6824 8.005
8,00	8,00	7,70	100	8,0	40,0	40,6	64,0	1,00		4	6824 8.010

Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold 65 T

N° d'article **6837**

VHM | X | H | WN | 30° | 4 | HA | R±0,01 | -7° | 65 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 702

P	M	K	N	S	H
○		●			●





N° d'article **6837**

d1 f8 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	r mm	β °	Z	Référence
1,00	4,00	0,92	45	1,0	4,0	9,7	17,0	0,20	8,90	4	6837 1.002
1,00	4,00	0,92	45	1,0	4,0	9,7	17,0	0,10	8,80	4	6837 1.001
1,50	4,00	1,40	45	1,5	6,0	10,9	17,0	0,20	6,60	4	6837 1.502
2,00	6,00	1,85	54	2,0	8,0	13,7	18,0	0,10	8,30	4	6837 2.001
2,00	6,00	1,85	54	2,0	8,0	13,7	18,0	0,20	8,40	4	6837 2.002
2,00	6,00	1,85	54	2,0	8,0	13,7	18,0	0,50	8,60	4	6837 2.005
3,00	6,00	2,85	54	3,0	12,0	16,3	18,0	0,30	5,30	4	6837 3.003
3,00	6,00	2,85	54	3,0	12,0	16,3	18,0	0,10	5,30	4	6837 3.001
3,00	6,00	2,85	54	3,0	12,0	16,3	18,0	0,50	5,40	4	6837 3.005
4,00	6,00	3,80	57	4,0	14,0	17,0	21,0	0,30	3,40	4	6837 4.003
4,00	6,00	3,80	57	4,0	14,0	17,0	21,0	0,20	3,40	4	6837 4.002
4,00	6,00	3,80	57	4,0	14,0	17,0	21,0	0,50	3,40	4	6837 4.005
5,00	6,00	4,80	57	5,0	17,0	18,6	21,0	0,20	1,50	4	6837 5.002
5,00	6,00	4,80	57	5,0	17,0	18,6	21,0	0,50	1,50	4	6837 5.005
5,00	6,00	4,80	57	5,0	17,0	18,6	21,0	1,00	1,60	4	6837 5.010
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	1,00		4	6837 6.010
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	0,20		4	6837 6.002
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	0,30		4	6837 6.003
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	0,50		4	6837 6.005
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	1,50		4	6837 6.015
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	2,00		4	6837 6.020
8,00	8,00	7,70	63	8,0	26,0	26,6	27,0	1,00		4	6837 8.010
8,00	8,00	7,70	63	8,0	26,0	26,6	27,0	0,30		4	6837 8.003
8,00	8,00	7,70	63	8,0	26,0	26,6	27,0	0,50		4	6837 8.005
8,00	8,00	7,70	63	8,0	26,0	26,6	27,0	1,50		4	6837 8.015
8,00	8,00	7,70	63	8,0	26,0	26,6	27,0	2,00		4	6837 8.020
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	1,50		4	6837 10.015
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	0,30		4	6837 10.003
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	0,50		4	6837 10.005
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	1,00		4	6837 10.010
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	2,00		4	6837 10.020
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	3,00		4	6837 10.030
12,00	12,00	11,50	83	12,0	37,0	37,9	38,0	2,00		4	6837 12.020
12,00	12,00	11,50	83	12,0	37,0	37,9	38,0	0,50		4	6837 12.005
12,00	12,00	11,50	83	12,0	37,0	37,9	38,0	1,00		4	6837 12.010
12,00	12,00	11,50	83	12,0	37,0	37,9	38,0	3,00		4	6837 12.030
12,00	12,00	11,50	83	12,0	37,0	37,9	38,0	4,00		4	6837 12.040

Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold 65 T

N° d'article **6838**

VHM | X | NH | WN | 30° | 4 | HA | R±0,01 | -7° | 65 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 702

P	M	K	N	S	H
○		●			●





N° d'article **6838**

d1 f8 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	r mm	β °	Z	Référence
1,00	4,00	0,92	50	1,0	6,5	12,2	22,0	0,20	7,10	4	6838 1.002
1,00	4,00	0,92	50	1,0	6,5	12,2	22,0	0,10	7,00	4	6838 1.001
1,50	4,00	1,40	50	1,5	10,0	14,9	22,0	0,20	4,80	4	6838 1.502
2,00	6,00	1,85	57	2,0	13,0	18,7	21,0	0,10	6,10	4	6838 2.001
2,00	6,00	1,85	57	2,0	13,0	18,7	21,0	0,20	6,10	4	6838 2.002
2,00	6,00	1,85	57	2,0	13,0	18,7	21,0	0,50	6,20	4	6838 2.005
3,00	6,00	2,85	65	3,0	20,0	24,3	29,0	0,30	3,50	4	6838 3.003
3,00	6,00	2,85	65	3,0	20,0	24,3	29,0	0,10	3,50	4	6838 3.001
3,00	6,00	2,85	65	3,0	20,0	24,3	29,0	0,50	3,60	4	6838 3.005
4,00	6,00	3,80	75	4,0	25,0	28,0	39,0	0,30	2,00	4	6838 4.003
4,00	6,00	3,80	75	4,0	25,0	28,0	39,0	0,20	2,00	4	6838 4.002
4,00	6,00	3,80	75	4,0	25,0	28,0	39,0	0,50	2,00	4	6838 4.005
5,00	6,00	4,80	75	5,0	31,0	32,6	39,0	0,20	0,80	4	6838 5.002
5,00	6,00	4,80	75	5,0	31,0	32,6	39,0	0,50	0,90	4	6838 5.005
5,00	6,00	4,80	75	5,0	31,0	32,6	39,0	1,00	0,90	4	6838 5.010
6,00	6,00	5,70	75	6,0	38,0	38,6	39,0	1,00		4	6838 6.010
6,00	6,00	5,70	75	6,0	38,0	38,6	39,0	0,20		4	6838 6.002
6,00	6,00	5,70	75	6,0	38,0	38,6	39,0	0,30		4	6838 6.003
6,00	6,00	5,70	75	6,0	38,0	38,6	39,0	0,50		4	6838 6.005
6,00	6,00	5,70	75	6,0	38,0	38,6	39,0	1,50		4	6838 6.015
6,00	6,00	5,70	75	6,0	38,0	38,6	39,0	2,00		4	6838 6.020
8,00	8,00	7,70	90	8,0	53,0	53,6	54,0	1,00		4	6838 8.010
8,00	8,00	7,70	90	8,0	53,0	53,6	54,0	0,30		4	6838 8.003
8,00	8,00	7,70	90	8,0	53,0	53,6	54,0	0,50		4	6838 8.005
8,00	8,00	7,70	90	8,0	53,0	53,6	54,0	1,50		4	6838 8.015
8,00	8,00	7,70	90	8,0	53,0	53,6	54,0	2,00		4	6838 8.020
10,00	10,00	9,50	100	10,0	59,0	59,9	60,0	1,50		4	6838 10.015
10,00	10,00	9,50	100	10,0	59,0	59,9	60,0	0,30		4	6838 10.003
10,00	10,00	9,50	100	10,0	59,0	59,9	60,0	0,50		4	6838 10.005
10,00	10,00	9,50	100	10,0	59,0	59,9	60,0	1,00		4	6838 10.010
10,00	10,00	9,50	100	10,0	59,0	59,9	60,0	2,00		4	6838 10.020
10,00	10,00	9,50	100	10,0	59,0	59,9	60,0	3,00		4	6838 10.030
12,00	12,00	11,50	120	12,0	74,0	74,9	75,0	2,00		4	6838 12.020
12,00	12,00	11,50	120	12,0	74,0	74,9	75,0	0,50		4	6838 12.005
12,00	12,00	11,50	120	12,0	74,0	74,9	75,0	1,00		4	6838 12.010
12,00	12,00	11,50	120	12,0	74,0	74,9	75,0	3,00		4	6838 12.030
12,00	12,00	11,50	120	12,0	74,0	74,9	75,0	4,00		4	6838 12.040

Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold 55 T

N° d'article **6850**

VHM | Y | NH | WN | 30° | 2 | HA | R ±0,01 | 8° | 55 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 702

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●





N° d'article **6850**

d1 f8 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	r mm	β °	Z	Référence
0,50	4,00	0,45	45	0,5	3,0	9,6	17,0	0,10	10,40	2	6850 0.501
1,00	4,00	0,92	45	1,0	4,0	9,7	17,0	0,10	8,80	2	6850 1.001
1,00	4,00	0,92	45	1,0	4,0	9,7	17,0	0,20	8,90	2	6850 1.002
1,50	4,00	1,40	45	1,5	6,0	10,9	17,0	0,20	6,60	2	6850 1.502
2,00	6,00	1,85	54	2,0	8,0	13,7	18,0	0,20	8,40	2	6850 2.002
2,00	6,00	1,85	54	2,0	8,0	13,7	18,0	0,10	8,30	2	6850 2.001
2,00	6,00	1,85	54	2,0	8,0	13,7	18,0	0,50	8,60	2	6850 2.005
3,00	6,00	2,85	54	3,0	12,0	16,3	18,0	0,30	5,30	2	6850 3.003
3,00	6,00	2,85	54	3,0	12,0	16,3	18,0	0,10	5,30	2	6850 3.001
3,00	6,00	2,85	54	3,0	12,0	16,3	18,0	0,50	5,40	2	6850 3.005
4,00	6,00	3,80	57	4,0	14,0	17,0	21,0	0,30	3,40	2	6850 4.003
4,00	6,00	3,80	57	4,0	14,0	17,0	21,0	0,20	3,40	2	6850 4.002
4,00	6,00	3,80	57	4,0	14,0	17,0	21,0	0,50	3,40	2	6850 4.005
5,00	6,00	4,80	57	5,0	17,0	18,6	21,0	0,20	1,50	2	6850 5.002
5,00	6,00	4,80	57	5,0	17,0	18,6	21,0	0,50	1,50	2	6850 5.005
5,00	6,00	4,80	57	5,0	17,0	18,6	21,0	1,00	1,60	2	6850 5.010
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	1,00		2	6850 6.010
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	0,20		2	6850 6.002
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	0,30		2	6850 6.003
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	0,50		2	6850 6.005
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	1,50		2	6850 6.015
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	2,00		2	6850 6.020
8,00	8,00	7,70	63	8,0	26,0	26,6	27,0	1,00		2	6850 8.010
8,00	8,00	7,70	63	8,0	26,0	26,6	27,0	0,30		2	6850 8.003
8,00	8,00	7,70	63	8,0	26,0	26,6	27,0	0,50		2	6850 8.005
8,00	8,00	7,70	63	8,0	26,0	26,6	27,0	1,50		2	6850 8.015
8,00	8,00	7,70	63	8,0	26,0	26,6	27,0	2,00		2	6850 8.020
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	1,50		2	6850 10.015
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	0,30		2	6850 10.003
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	0,50		2	6850 10.005
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	1,00		2	6850 10.010
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	2,00		2	6850 10.020
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	3,00		2	6850 10.030
12,00	12,00	11,50	83	12,0	37,0	37,9	38,0	2,00		2	6850 12.020
12,00	12,00	11,50	83	12,0	37,0	37,9	38,0	0,50		2	6850 12.005
12,00	12,00	11,50	83	12,0	37,0	37,9	38,0	1,00		2	6850 12.010
12,00	12,00	11,50	83	12,0	37,0	37,9	38,0	3,00		2	6850 12.030
12,00	12,00	11,50	83	12,0	37,0	37,9	38,0	4,00		2	6850 12.040

Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold 55 T

N° d'article **6851**

VHM | Y | NH | WN | 30° | 2 | HA | R ±0,01 | 8° | 55 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 702

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●





N° d'article **6851**

d1 f8 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	r mm	β °	Z	Référence
0,50	4,00	0,45	50	0,5	3,6	10,2	22,0	0,10	9,80	2	6851 0.501
1,00	4,00	0,92	50	1,0	6,5	12,2	22,0	0,10	7,00	2	6851 1.001
1,00	4,00	0,92	50	1,0	6,5	12,2	22,0	0,20	7,10	2	6851 1.002
1,50	4,00	1,40	50	1,5	10,0	14,9	22,0	0,20	4,80	2	6851 1.502
2,00	6,00	1,85	57	2,0	13,0	18,7	21,0	0,20	6,10	2	6851 2.002
2,00	6,00	1,85	57	2,0	13,0	18,7	21,0	0,10	6,10	2	6851 2.001
2,00	6,00	1,85	57	2,0	13,0	18,7	21,0	0,50	6,20	2	6851 2.005
3,00	6,00	2,85	65	3,0	20,0	24,3	29,0	0,30	3,50	2	6851 3.003
3,00	6,00	2,85	65	3,0	20,0	24,3	29,0	0,10	3,50	2	6851 3.001
3,00	6,00	2,85	65	3,0	20,0	24,3	29,0	0,50	3,60	2	6851 3.005
4,00	6,00	3,80	75	4,0	25,0	28,0	39,0	0,30	2,00	2	6851 4.003
4,00	6,00	3,80	75	4,0	25,0	28,0	39,0	0,20	2,00	2	6851 4.002
4,00	6,00	3,80	75	4,0	25,0	28,0	39,0	0,50	2,00	2	6851 4.005
5,00	6,00	4,80	75	5,0	31,0	32,6	39,0	0,20	0,80	2	6851 5.002
5,00	6,00	4,80	75	5,0	31,0	32,6	39,0	0,50	0,90	2	6851 5.005
5,00	6,00	4,80	75	5,0	31,0	32,6	39,0	1,00	0,90	2	6851 5.010
6,00	6,00	5,70	75	6,0	38,0	38,6	39,0	1,00		2	6851 6.010
6,00	6,00	5,70	75	6,0	38,0	38,6	39,0	0,20		2	6851 6.002
6,00	6,00	5,70	75	6,0	38,0	38,6	39,0	0,30		2	6851 6.003
6,00	6,00	5,70	75	6,0	38,0	38,6	39,0	0,50		2	6851 6.005
6,00	6,00	5,70	75	6,0	38,0	38,6	39,0	1,50		2	6851 6.015
6,00	6,00	5,70	75	6,0	38,0	38,6	39,0	2,00		2	6851 6.020
8,00	8,00	7,70	90	8,0	53,0	53,6	54,0	1,00		2	6851 8.010
8,00	8,00	7,70	90	8,0	53,0	53,6	54,0	0,30		2	6851 8.003
8,00	8,00	7,70	90	8,0	53,0	53,6	54,0	0,50		2	6851 8.005
8,00	8,00	7,70	90	8,0	53,0	53,6	54,0	1,50		2	6851 8.015
8,00	8,00	7,70	90	8,0	53,0	53,6	54,0	2,00		2	6851 8.020
10,00	10,00	9,50	100	10,0	59,0	59,9	60,0	1,50		2	6851 10.015
10,00	10,00	9,50	100	10,0	59,0	59,9	60,0	0,30		2	6851 10.003
10,00	10,00	9,50	100	10,0	59,0	59,9	60,0	0,50		2	6851 10.005
10,00	10,00	9,50	100	10,0	59,0	59,9	60,0	1,00		2	6851 10.010
10,00	10,00	9,50	100	10,0	59,0	59,9	60,0	2,00		2	6851 10.020
10,00	10,00	9,50	100	10,0	59,0	59,9	60,0	3,00		2	6851 10.030
12,00	12,00	11,50	120	12,0	74,0	74,9	75,0	2,00		2	6851 12.020
12,00	12,00	11,50	120	12,0	74,0	74,9	75,0	0,50		2	6851 12.005
12,00	12,00	11,50	120	12,0	74,0	74,9	75,0	1,00		2	6851 12.010
12,00	12,00	11,50	120	12,0	74,0	74,9	75,0	3,00		2	6851 12.030
12,00	12,00	11,50	120	12,0	74,0	74,9	75,0	4,00		2	6851 12.040

Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold 55 T

N° d'article **6852**

VHM | Y | NH | WN | 30° | 2 | HA | R ±0,01 | 8° | 55 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 702

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●





N° d'article **6852**

d1 f8 mm	d2 h5 mm	d3 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	l6 mm	r mm	β °	Z	Référence
1,00	4,00	0,92	1,99	50	1,0	2,5	23,7	22,0	20,0	0,20	1,50	2	6852 1.002
2,00	6,00	1,85	4,04	80	2,0	5,0	43,6	44,0	40,0	0,20	1,50	2	6852 2.002
2,00	6,00	1,85	4,04	80	2,0	5,0	43,6	44,0	40,0	0,50	1,50	2	6852 2.005
3,00	6,00	2,85	5,04	80	3,0	7,5	41,8	44,0	40,0	0,20	1,50	2	6852 3.002
3,00	6,00	2,85	5,04	80	3,0	7,5	41,8	44,0	40,0	0,50	1,50	2	6852 3.005
4,00	6,00	3,80		80	4,0	10,0	40,1	44,0		0,50	1,50	2	6852 4.005
4,00	6,00	3,80		80	4,0	10,0	40,1	44,0		0,20	1,50	2	6852 4.002
6,00	8,00	5,70		90	6,0	15,0	40,1	54,0		0,50	1,50	2	6852 6.005
6,00	8,00	5,70		90	6,0	15,0	40,1	54,0		0,20	1,50	2	6852 6.002
6,00	8,00	5,70		90	6,0	15,0	40,1	54,0		1,00	1,50	2	6852 6.010
8,00	10,00	7,70		100	8,0	20,0	40,1	60,0		0,50	1,50	2	6852 8.005
8,00	10,00	7,70		100	8,0	20,0	40,1	60,0		0,30	1,50	2	6852 8.003
8,00	10,00	7,70		100	8,0	20,0	40,1	60,0		1,00	1,50	2	6852 8.010
10,00	12,00	9,50		120	10,0	25,0	40,1	75,0		0,50	1,50	2	6852 10.005
10,00	12,00	9,50		120	10,0	25,0	40,1	75,0		1,00	1,50	2	6852 10.010
10,00	12,00	9,50		120	10,0	25,0	40,1	75,0		1,50	1,50	2	6852 10.015
10,00	12,00	9,50		120	10,0	25,0	40,1	75,0		2,00	1,50	2	6852 10.020

Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold 55 T

N° d'article **6853**

VHM | Y | NH | WN | 30° | 2 | HA | R ±0,01 | 8° | 55 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 702

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●





N° d'article **6853**

d1 f8 mm	d2 h5 mm	d3 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	l6 mm	r mm	β °	Z	Référence
1,00	4,00	0,92	1,65	63	1,0	2,5	24,4	35,0	20,0	0,20	1,00	2	6853 1.002
2,00	6,00	1,85	3,35	80	2,0	5,0	44,9	44,0	40,0	0,50	1,00	2	6853 2.005
2,00	6,00	1,85	3,35	80	2,0	5,0	44,9	44,0	40,0	0,20	1,00	2	6853 2.002
3,00	6,00	2,85	4,35	80	3,0	7,5	43,1	44,0	40,0	0,50	1,00	2	6853 3.005
3,00	6,00	2,85	4,35	80	3,0	7,5	43,1	44,0	40,0	0,20	1,00	2	6853 3.002
4,00	6,00	3,80	5,35	80	4,0	10,0	41,2	44,0	40,0	0,20	1,00	2	6853 4.002
4,00	6,00	3,80	5,35	80	4,0	10,0	41,2	44,0	40,0	0,50	1,00	2	6853 4.005
6,00	8,00	5,70	7,70	100	6,0	15,0	50,6	64,0	50,0	0,50	1,00	2	6853 6.005
6,00	8,00	5,70	7,70	100	6,0	15,0	50,6	64,0	50,0	0,20	1,00	2	6853 6.002
8,00	10,00	7,70		100	8,0	20,0	60,2	60,0		0,50	1,00	2	6853 8.005
8,00	10,00	7,70		100	8,0	20,0	60,2	60,0		1,00	1,00	2	6853 8.010

Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold 55 T

N° d'article **6854**

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 702

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●





N° d'article **6854**

d1 f8 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	r mm	β °	Z	Référence
1,00	4,00	0,92	45	1,0	4,0	9,7	17,0	0,20	8,90	4	6854 1.002
1,00	4,00	0,92	45	1,0	4,0	9,7	17,0	0,10	8,80	4	6854 1.001
1,50	4,00	1,40	45	1,5	6,0	10,9	17,0	0,20	6,60	4	6854 1.502
2,00	6,00	1,85	54	2,0	8,0	13,7	18,0	0,10	8,30	4	6854 2.001
2,00	6,00	1,85	54	2,0	8,0	13,7	18,0	0,20	8,40	4	6854 2.002
2,00	6,00	1,85	54	2,0	8,0	13,7	18,0	0,50	8,60	4	6854 2.005
3,00	6,00	2,85	54	3,0	12,0	16,3	18,0	0,30	5,30	4	6854 3.003
3,00	6,00	2,85	54	3,0	12,0	16,3	18,0	0,10	5,30	4	6854 3.001
3,00	6,00	2,85	54	3,0	12,0	16,3	18,0	0,50	5,40	4	6854 3.005
4,00	6,00	3,80	57	4,0	14,0	17,0	21,0	0,30	3,40	4	6854 4.003
4,00	6,00	3,80	57	4,0	14,0	17,0	21,0	0,20	3,40	4	6854 4.002
4,00	6,00	3,80	57	4,0	14,0	17,0	21,0	0,50	3,40	4	6854 4.005
5,00	6,00	4,80	57	5,0	17,0	18,6	21,0	0,20	1,50	4	6854 5.002
5,00	6,00	4,80	57	5,0	17,0	18,6	21,0	0,50	1,50	4	6854 5.005
5,00	6,00	4,80	57	5,0	17,0	18,6	21,0	1,00	1,60	4	6854 5.010
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	1,00		4	6854 6.010
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	0,20		4	6854 6.002
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	0,30		4	6854 6.003
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	0,50		4	6854 6.005
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	1,50		4	6854 6.015
6,00	6,00	5,70	57	6,0	20,0	20,6	21,0	2,00		4	6854 6.020
8,00	8,00	7,70	63	8,0	26,0	26,6	27,0	1,00		4	6854 8.010
8,00	8,00	7,70	63	8,0	26,0	26,6	27,0	0,30		4	6854 8.003
8,00	8,00	7,70	63	8,0	26,0	26,6	27,0	0,50		4	6854 8.005
8,00	8,00	7,70	63	8,0	26,0	26,6	27,0	1,50		4	6854 8.015
8,00	8,00	7,70	63	8,0	26,0	26,6	27,0	2,00		4	6854 8.020
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	1,50		4	6854 10.015
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	0,30		4	6854 10.003
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	0,50		4	6854 10.005
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	1,00		4	6854 10.010
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	2,00		4	6854 10.020
10,00	10,00	9,50	72	10,0	31,0	31,9	32,0	3,00		4	6854 10.030
12,00	12,00	11,50	83	12,0	37,0	37,9	38,0	2,00		4	6854 12.020
12,00	12,00	11,50	83	12,0	37,0	37,9	38,0	0,50		4	6854 12.005
12,00	12,00	11,50	83	12,0	37,0	37,9	38,0	1,00		4	6854 12.010
12,00	12,00	11,50	83	12,0	37,0	37,9	38,0	3,00		4	6854 12.030
12,00	12,00	11,50	83	12,0	37,0	37,9	38,0	4,00		4	6854 12.040

Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold 55 T

N° d'article **6855**

VHM | Y | N | WN | 30° | 4 | HA | R ±0,01 | 8° | 55 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 702

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●





N° d'article **6855**

d1 f8 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	r mm	β °	Z	Référence
1,00	4,00	0,92	50	1,0	6,5	12,2	20,0	0,20	7,10	4	6855 1.002
1,00	4,00	0,92	50	1,0	6,5	12,2	20,0	0,10	7,00	4	6855 1.001
1,50	4,00	1,40	50	1,5	10,0	14,9	20,0	0,20	4,80	4	6855 1.502
2,00	6,00	1,85	57	2,0	13,0	18,7	17,0	0,10	6,10	4	6855 2.001
2,00	6,00	1,85	57	2,0	13,0	18,7	17,0	0,20	6,10	4	6855 2.002
2,00	6,00	1,85	57	2,0	13,0	18,7	17,0	0,50	6,20	4	6855 2.005
3,00	6,00	2,85	65	3,0	20,0	24,3	25,0	0,30	3,50	4	6855 3.003
3,00	6,00	2,85	65	3,0	20,0	24,3	25,0	0,10	3,50	4	6855 3.001
3,00	6,00	2,85	65	3,0	20,0	24,3	25,0	0,50	3,60	4	6855 3.005
4,00	6,00	3,80	75	4,0	25,0	28,0	35,0	0,30	2,00	4	6855 4.003
4,00	6,00	3,80	75	4,0	25,0	28,0	35,0	0,20	2,00	4	6855 4.002
4,00	6,00	3,80	75	4,0	25,0	28,0	35,0	0,50	2,00	4	6855 4.005
5,00	6,00	4,80	75	5,0	31,0	32,6	35,0	0,20	0,80	4	6855 5.002
5,00	6,00	4,80	75	5,0	31,0	32,6	35,0	0,50	0,90	4	6855 5.005
5,00	6,00	4,80	75	5,0	31,0	32,6	35,0	1,00	0,90	4	6855 5.010
6,00	6,00	5,70	75	6,0	38,0	38,6	35,0	1,00		4	6855 6.010
6,00	6,00	5,70	75	6,0	38,0	38,6	35,0	0,20		4	6855 6.002
6,00	6,00	5,70	75	6,0	38,0	38,6	35,0	0,30		4	6855 6.003
6,00	6,00	5,70	75	6,0	38,0	38,6	35,0	0,50		4	6855 6.005
6,00	6,00	5,70	75	6,0	38,0	38,6	35,0	1,50		4	6855 6.015
6,00	6,00	5,70	75	6,0	38,0	38,6	35,0	2,00		4	6855 6.020
8,00	8,00	7,70	90	8,0	53,0	53,6	50,0	1,00		4	6855 8.010
8,00	8,00	7,70	90	8,0	53,0	53,6	50,0	0,30		4	6855 8.003
8,00	8,00	7,70	90	8,0	53,0	53,6	50,0	0,50		4	6855 8.005
8,00	8,00	7,70	90	8,0	53,0	53,6	50,0	1,50		4	6855 8.015
8,00	8,00	7,70	90	8,0	53,0	53,6	50,0	2,00		4	6855 8.020
10,00	10,00	9,50	100	10,0	59,0	59,9	55,0	1,50		4	6855 10.015
10,00	10,00	9,50	100	10,0	59,0	59,9	55,0	0,30		4	6855 10.003
10,00	10,00	9,50	100	10,0	59,0	59,9	55,0	0,50		4	6855 10.005
10,00	10,00	9,50	100	10,0	59,0	59,9	55,0	1,00		4	6855 10.010
10,00	10,00	9,50	100	10,0	59,0	59,9	55,0	2,00		4	6855 10.020
10,00	10,00	9,50	100	10,0	59,0	59,9	55,0	3,00		4	6855 10.030
12,00	12,00	11,50	120	12,0	74,0	74,9	75,0	2,00		4	6855 12.020
12,00	12,00	11,50	120	12,0	74,0	74,9	75,0	0,50		4	6855 12.005
12,00	12,00	11,50	120	12,0	74,0	74,9	75,0	1,00		4	6855 12.010
12,00	12,00	11,50	120	12,0	74,0	74,9	75,0	3,00		4	6855 12.030
12,00	12,00	11,50	120	12,0	74,0	74,9	75,0	4,00		4	6855 12.040

Fraise grande avance G-Mold 65 HF

N° d'article **6830**

VHM | Y | H | WN | 30° | 4 | HA | -7° | 65 HRC

Paramètres de coupe, p. 699

P	M	K	N	S	H
•	•	•		•	•

pour l'ébauche grande avance avec faible ap et fz maximal • avec refroidissement interne - axiale à partir de Ø 4 mm • avec refroidissement périphériques GühroJet à partir de Ø 1-3 mm • avec dégagement • sans coupe au centre



N° d'article **6830**

d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l5 mm	r prog. mm	Z	Référence
1,00	4,00	0,92	50	0,6	5,0	22,0	0,18	4	6830 1.000
1,50	4,00	1,40	50	1,0	7,5	22,0	0,25	4	6830 1.500
2,00	6,00	1,85	57	1,2	10,0	21,0	0,35	4	6830 2.000
2,50	6,00	2,35	57	1,5	12,5	21,0	0,40	4	6830 2.500
3,00	6,00	2,85	57	2,0	15,0	21,0	0,50	4	6830 3.000
4,00	6,00	3,80	57	3,0	18,0	21,0	0,80	4	6830 4.000
5,00	6,00	4,80	57	4,0	20,0	21,0	0,80	4	6830 5.000
6,00	6,00	5,70	57	5,0	20,0	21,0	1,00	4	6830 6.000
8,00	8,00	7,70	63	6,0	26,0	27,0	1,50	4	6830 8.000
10,00	10,00	9,50	72	8,0	30,0	32,0	2,00	4	6830 10.000
12,00	12,00	11,50	83	10,0	36,0	38,0	2,00	4	6830 12.000
16,00	16,00	15,50	92	12,0	42,0	44,0	2,50	4	6830 16.000

Fraise grande avance G-Mold 65 HF

N° d'article **6814**

VHM | Y | H | WN | 30° | 4 | ~HA | -7° | 65 HRC

Paramètres de coupe, p. 699

P	M	K	N	S	H
•	•	•		•	•

pour l'ébauche grande avance avec faible ap et fz maximal • avec refroidissement interne - axiale à partir de Ø 4 mm • avec refroidissement périphériques GühroJet à partir de Ø 1-3 mm • avec dégagement • sans coupe au centre



N° d'article **6814**

d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l5 mm	r prog. mm	Z	Référence
1,00	4,00	0,92	50	0,6	8,0	24,8	0,18	4	6814 1.000
1,50	4,00	1,40	50	1,0	12,0	25,2	0,25	4	6814 1.500
2,00	6,00	1,85	57	1,2	16,0	29,1	0,35	4	6814 2.000
2,50	6,00	2,35	65	1,5	20,0	33,5	0,40	4	6814 2.500
3,00	6,00	2,85	65	2,0	24,0	34,0	0,50	4	6814 3.000
4,00	6,00	3,80	65	3,0	26,0	29,0	0,80	4	6814 4.000
5,00	6,00	4,80	65	4,0	27,0	29,0	0,80	4	6814 5.000
6,00	6,00	5,70	65	5,0	28,0	29,0	1,00	4	6814 6.000
8,00	8,00	7,70	75	6,0	38,0	39,0	1,50	4	6814 8.000
10,00	10,00	9,50	100	8,0	58,0	60,0	2,00	4	6814 10.000
12,00	12,00	11,50	100	10,0	53,0	55,0	2,00	4	6814 12.000
16,00	16,00	15,50	125	12,0	75,0	77,0	2,50	4	6814 16.000

Fraise grande avance G-Mold 65 HF

N° d'article **6831**

Paramètres de coupe, p. 699

P	M	K	N	S	H
•	•	•		•	•

VHM | Y | H | WN | 30° | 4 | HA | -7° | 65 HRC

pour l'ébauche grande avance avec faible ap et fz maximal • avec refroidissement interne - axiale à partir de Ø 4 mm • avec refroidissement périphériques GühroJet à partir de Ø 1-3 mm • avec dégagement • sans coupe au centre



N° d'article **6831**

d1 h10 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l5 mm	r prog. mm	Z	Référence
1,00	4,00	0,92	50	0,6	10,0	22,0	0,18	4	6831 1.000
1,50	4,00	1,40	50	1,0	15,0	22,0	0,25	4	6831 1.500
2,00	6,00	1,85	65	1,2	20,0	29,0	0,35	4	6831 2.000
2,50	6,00	2,35	65	1,5	25,0	29,0	0,40	4	6831 2.500
3,00	6,00	2,85	80	2,0	30,0	44,0	0,50	4	6831 3.000
4,00	6,00	3,80	80	3,0	32,0	44,0	0,80	4	6831 4.000
5,00	6,00	4,80	80	4,0	40,0	44,0	0,80	4	6831 5.000
6,00	6,00	5,70	80	5,0	43,0	44,0	1,00	4	6831 6.000
8,00	8,00	7,70	100	6,0	63,0	64,0	1,50	4	6831 8.000
10,00	10,00	9,50	120	8,0	78,0	80,0	2,00	4	6831 10.000
12,00	12,00	11,50	120	10,0	73,0	75,0	2,00	4	6831 12.000
16,00	16,00	15,50	150	12,0	100,0	102,0	2,50	4	6831 16.000

Fraise Ratio G-Mold 65 U

N° d'article **6943**

VHM | H | DIN 6527 L | 40° 42° | 4 | HA | 45° | -3° | 65 HRC | GTC

rainurage jusqu'à max. 65 HRC • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
○		●			●

Fraise Ratio G-Mold 65 U

N° d'article **6944**

VHM | H | DIN 6527 L | 40° 42° | 4 | HB | 45° | -3° | 65 HRC | GTC

rainurage jusqu'à max. 65 HRC • avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 682

P	M	K	N	S	H
○		●			●



d1 f9 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 6943 Référence	N° d'article 6944 Référence
3,00	6,00	2,85	57	8,0	12,0	0,06	4	6943 3.000	6944 3.000
4,00	6,00	3,80	57	11,0	15,0	0,08	4	6943 4.000	6944 4.000
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,10	4	6943 5.000	6944 5.000
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,12	4	6943 6.000	6944 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,16	4	6943 8.000	6944 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	31,0	0,20	4	6943 10.000	6944 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	37,0	0,24	4	6943 12.000	6944 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	43,0	0,32	4	6943 16.000	6944 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	53,0	0,40	4	6943 20.000	6944 20.000

Fraises d´ébauche GS 100 H (dent.fine) p.mat.durs

N° d'article **3682**

Paramètres de coupe, p. 688

VHM | HR | DIN 6527 L | 20° | 4 | HB | 45° | 3° | 55 HRC

P	M	K	N	S	H
●		●			●

coupe au centre



N° d'article **3682**

d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence
6,00	6,00	57	13,0	21,0	0,30	4	3682 6.000
8,00	8,00	63	19,0	27,0	0,30	4	3682 8.000
10,00	10,00	72	22,0	32,0	0,30	4	3682 10.000
12,00	12,00	83	26,0	38,0	0,50	4	3682 12.000
16,00	16,00	92	32,0	44,0	0,50	4	3682 16.000
20,00	20,00	104	38,0	54,0	0,50	4	3682 20.000

Fraise de finition G-Mold µ 65 F

N° d'article **6827**

VHM | X | H | WN | 42° | 4-6 | HA | 45° | -3° | 65 HRC

Paramètres de coupe, p. 686

P	M	K	N	S	H
○		●			●

tolérances réduites pour une précision maximale sur les pièces • conicité arrière max. 0,005 mm
• avec dégagement • Ø 3-6 mm avec coupe au centre • Ø 8-20 mm sans coupe au centre



N° d'article **6827**

d1 f8 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence
3,00	6,00	2,85	57	8,0	15,0	0,06	4	6827 3.000
4,00	6,00	3,80	57	11,0	18,0	0,08	4	6827 4.000
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,10	4	6827 5.000
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,12	4	6827 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,08	6	6827 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,10	6	6827 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,12	6	6827 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,16	6	6827 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,20	6	6827 20.000

Fraise de finition G-Mold µ 65 F

N° d'article **6828**

VHM | X | H | WN | 42° | 3xD | 4-6 | HA | 45° | -3° | 65 HRC

Paramètres de coupe, p. 686

P	M	K	N	S	H
○		●			●

tolérances réduites pour une précision maximale sur les pièces • conicité arrière max. 0,005 mm
• avec dégagement • Ø 3-6 mm avec coupe au centre • Ø 8-20 mm sans coupe au centre



N° d'article **6828**

d1 f8 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence
3,00	6,00	2,85	65	12,0	24,0	0,06	4	6828 3.000
4,00	6,00	3,80	65	16,0	26,0	0,08	4	6828 4.000
5,00	6,00	4,80	65	18,0	26,0	0,10	4	6828 5.000
6,00	6,00	5,70	65	21,0	28,0	0,12	4	6828 6.000
8,00	8,00	7,70	75	26,0	38,0	0,08	6	6828 8.000
10,00	10,00	9,50	80	30,0	38,0	0,10	6	6828 10.000
12,00	12,00	11,50	93	36,0	46,0	0,12	6	6828 12.000
16,00	16,00	15,50	108	48,0	58,0	0,16	6	6828 16.000
20,00	20,00	19,50	126	60,0	74,0	0,20	6	6828 20.000

Fraise de finition G-Mold 65 F

N° d'article **6945**

Paramètres de coupe, p. 686

P	M	K	N	S	H
○		●			●

VHM | Y | H | WN | 42° | 6 | HA | 45° | -3° | 65 HRC

sans coupe au centre • avec dégagement



N° d'article **6945**

d1 f8 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence
3,00	6,00	2,85	57	8,0	12,0	0,03	6	6945 3.000
4,00	6,00	3,80	57	11,0	15,0	0,04	6	6945 4.000
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,05	6	6945 5.000
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,06	6	6945 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,08	6	6945 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	31,0	0,10	6	6945 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	37,0	0,12	6	6945 12.000
14,00	14,00	13,50	83	26,0	37,0	0,14	6	6945 14.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	43,0	0,16	6	6945 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	53,0	0,20	6	6945 20.000

Fraise de finition G-Mold 65 F

N° d'article **6946**

Paramètres de coupe, p. 686

P	M	K	N	S	H
○		●			●

VHM | Y | H | WN | 42° | 6 | HA | 45° | -3° | 65 HRC

sans coupe au centre • avec dégagement



N° d'article **6946**

d1 f8 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence
3,00	6,00	2,85	65	11,0	21,0	0,03	6	6946 3.000
4,00	6,00	3,80	65	14,0	26,0	0,04	6	6946 4.000
5,00	6,00	4,80	75	17,0	32,0	0,05	6	6946 5.000
6,00	6,00	5,70	75	20,0	38,0	0,06	6	6946 6.000
8,00	8,00	7,70	90	28,0	53,0	0,08	6	6946 8.000
10,00	10,00	9,50	100	31,0	59,0	0,10	6	6946 10.000
12,00	12,00	11,50	114	36,0	68,0	0,12	6	6946 12.000
14,00	14,00	13,50	100	42,0	54,0	0,14	6	6946 14.000
16,00	16,00	15,50	125	52,0	76,0	0,16	6	6946 16.000
20,00	20,00	19,50	150	62,0	100,0	0,20	6	6946 20.000

Fraise de finition avec rayon d'angle G-Mold 65 FR

N° d'article **6947**

Paramètres de coupe, p. 686

P	M	K	N	S	H
○		●			●

VHM | Y | H | WN | 42° | 6 | HA | R±0,02 | -3° | 65 HRC

sans coupe au centre • avec dégagement



N° d'article **6947**

d1 f8 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	Référence
3,00	6,00	2,85	57	8,0	12,0	0,10	6	6947 3.001
3,00	6,00	2,85	57	8,0	12,0	0,30	6	6947 3.003
3,00	6,00	2,85	57	8,0	12,0	0,50	6	6947 3.005
4,00	6,00	3,80	57	11,0	15,0	0,20	6	6947 4.002
4,00	6,00	3,80	57	11,0	15,0	0,50	6	6947 4.005
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,20	6	6947 5.002
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,50	6	6947 5.005
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,20	6	6947 6.002
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,50	6	6947 6.005
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	1,00	6	6947 6.010
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,30	6	6947 8.003
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,50	6	6947 8.005
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	1,00	6	6947 8.010
10,00	10,00	9,50	72	22,0	31,0	0,30	6	6947 10.003
10,00	10,00	9,50	72	22,0	31,0	0,50	6	6947 10.005
10,00	10,00	9,50	72	22,0	31,0	1,00	6	6947 10.010
10,00	10,00	9,50	72	22,0	31,0	1,50	6	6947 10.015
12,00	12,00	11,50	83	26,0	37,0	0,50	6	6947 12.005
12,00	12,00	11,50	83	26,0	37,0	1,00	6	6947 12.010
12,00	12,00	11,50	83	26,0	37,0	1,50	6	6947 12.015
16,00	16,00	15,50	92	32,0	43,0	0,50	6	6947 16.005
16,00	16,00	15,50	92	32,0	43,0	1,00	6	6947 16.010
16,00	16,00	15,50	92	32,0	43,0	2,00	6	6947 16.020

Fraise de finition avec rayon d'angle G-Mold 65 FR

N° d'article **6948**

Paramètres de coupe, p. 686

VHM | Y | H | WN | 42° | 6 | HA | R±0,02 | -3° | 65 HRC

sans coupe au centre • avec dégagement

P	M	K	N	S	H
○		●			●



N° d'article **6948**

d1 f8 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	Référence
3,00	6,00	2,85	75	8,0	25,0	0,20	6	6948 3.002
4,00	6,00	3,80	75	11,0	30,0	0,20	6	6948 4.002
5,00	6,00	4,80	75	13,0	35,0	0,20	6	6948 5.002
6,00	6,00	5,70	80	13,0	42,0	0,50	6	6948 6.005
8,00	8,00	7,70	100	19,0	62,0	0,50	6	6948 8.005
10,00	10,00	9,50	120	22,0	78,0	0,50	6	6948 10.005
12,00	12,00	11,50	150	26,0	101,0	1,00	6	6948 12.010
16,00	16,00	15,50	150	32,0	101,0	1,00	6	6948 16.010

Fraise de finition G-Mold µ 48 F

N° d'article **6825**

VHM | X | NH | WN | 40° | 4-6 | HA | 45° | 12° | 48 HRC

Paramètres de coupe, p. 686

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

tolérances réduites pour une précision maximale sur les pièces • conicité arrière max. 0,005 mm • avec dégagement • Ø 3-6 mm avec coupe au centre • Ø 8-20 mm sans coupe au centre



N° d'article **6825**

d1 f8 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence
3,00	6,00	2,85	57	8,0	15,0	0,06	4	6825 3.000
4,00	6,00	3,80	57	11,0	18,0	0,08	4	6825 4.000
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,10	4	6825 5.000
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,12	4	6825 6.000
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,08	6	6825 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,10	6	6825 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,12	6	6825 12.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,16	6	6825 16.000
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,20	6	6825 20.000

Fraise de finition G-Mold µ 48 F

N° d'article **6826**

VHM | X | NH | WN | 40° | 3xD | 4-6 | HA | 45° | 12° | 48 HRC

Paramètres de coupe, p. 686

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

tolérances réduites pour une précision maximale sur les pièces • conicité arrière max. 0,005 mm • avec dégagement • Ø 3-6 mm avec coupe au centre • Ø 8-20 mm sans coupe au centre



N° d'article **6826**

d1 f8 mm	d2 h5 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence
3,00	6,00	2,85	65	12,0	24,0	0,06	4	6826 3.000
4,00	6,00	3,80	65	16,0	26,0	0,08	4	6826 4.000
5,00	6,00	4,80	65	18,0	26,0	0,10	4	6826 5.000
6,00	6,00	5,70	65	21,0	28,0	0,12	4	6826 6.000
8,00	8,00	7,70	75	26,0	38,0	0,08	6	6826 8.000
10,00	10,00	9,50	80	30,0	38,0	0,10	6	6826 10.000
12,00	12,00	11,50	93	36,0	46,0	0,12	6	6826 12.000
16,00	16,00	15,50	108	48,0	58,0	0,16	6	6826 16.000
20,00	20,00	19,50	126	60,0	74,0	0,20	6	6826 20.000

Fraises 2 tailles GH 100 U, multicoupe, à becs rayonnés

N° d'article **3563**

VHM | F | NH | DIN 6527 L | 45° | 6+ | HA | R ±0,02 | 7° | 55 HRC | GTC

avec dégagement • sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 686

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

Fraises 2 tailles GH 100 U, multicoupe, à becs rayonnés

N° d'article **6969**

VHM | R | NH | DIN 6527 L | 45° | 6 | HB | R ±0,02 | 7° | 55 HRC | GTC

avec dégagement • sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 686

P	M	K	N	S	H
●	●		●	●	○



d1 f9 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	N° d'article 3563 Référence	N° d'article 6969 Référence
3,00	6,00	2,85	57	8,0	14,0	0,20	6	3563 3.002	
3,00	6,00	2,85	57	8,0	14,0	0,50	6	3563 3.005	
4,00	6,00	3,80	57	11,0	16,0	0,20	6	3563 4.002	
4,00	6,00	3,80	57	11,0	16,0	0,50	6	3563 4.005	
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,20	6	3563 5.002	
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,50	6	3563 5.005	
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,20	6	3563 6.002	
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,50	6	3563 6.005	6969 6.005
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	1,00	6	3563 6.010	6969 6.010
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,30	6	3563 8.003	
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,50	6	3563 8.005	6969 8.005
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	1,00	6	3563 8.010	6969 8.010
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	1,50	6	3563 8.015	6969 8.015
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	2,00	6	3563 8.020	6969 8.020
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,30	6	3563 10.003	
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,50	6	3563 10.005	6969 10.005
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	1,00	6	3563 10.010	6969 10.010
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	1,50	6	3563 10.015	6969 10.015
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	2,00	6	3563 10.020	6969 10.020
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,50	6	3563 12.005	6969 12.005
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	1,00	6	3563 12.010	6969 12.010
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	1,50	6	3563 12.015	6969 12.015
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	2,00	6	3563 12.020	6969 12.020
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,50	6	3563 16.005	6969 16.005
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	1,00	6	3563 16.010	6969 16.010
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	1,50	6	3563 16.015	6969 16.015
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	2,00	6	3563 16.020	6969 16.020
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,50	6	3563 20.005	6969 20.005
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	1,00	6	3563 20.010	6969 20.010
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	1,50	6	3563 20.015	6969 20.015
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	2,00	6	3563 20.020	6969 20.020

Fraises deux tailles, à becs rayonnés (4 dents)

N° d'article **3562**

VHM | F | N | DIN 6527 L | 30° | 4 | HA | R ±0,05 | 9° | 48 HRC

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○





N° d'article **3562**

d1 f9 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	Référence
1,00	4,00	0,92	50	3,0	6,0	0,10	4	3562 1.001
1,50	4,00	1,40	50	4,0	9,0	0,20	4	3562 1.502
2,00	6,00	1,85	57	7,0	12,0	0,20	4	3562 2.002
2,00	6,00	1,85	57	7,0	12,0	0,50	4	3562 2.005
3,00	6,00	2,85	57	8,0	14,0	0,20	4	3562 3.002
3,00	6,00	2,85	57	8,0	14,0	0,50	4	3562 3.005
4,00	6,00	3,80	57	11,0	16,0	0,20	4	3562 4.002
4,00	6,00	3,80	57	11,0	16,0	0,50	4	3562 4.005
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,20	4	3562 5.002
5,00	6,00	4,80	57	13,0	18,0	0,50	4	3562 5.005
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	0,50	4	3562 6.005
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	1,00	4	3562 6.010
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	0,50	4	3562 8.005
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	1,00	4	3562 8.010
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	1,50	4	3562 8.015
8,00	8,00	7,70	63	19,0	26,0	2,00	4	3562 8.020
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,50	4	3562 10.005
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	0,80	4	3562 10.008
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	1,00	4	3562 10.010
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	1,50	4	3562 10.015
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	2,00	4	3562 10.020
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,50	4	3562 12.005
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	0,80	4	3562 12.008
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	1,00	4	3562 12.010
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	1,50	4	3562 12.015
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	2,00	4	3562 12.020
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	0,50	4	3562 16.005
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	1,00	4	3562 16.010
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	1,50	4	3562 16.015
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	2,00	4	3562 16.020
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	0,50	4	3562 20.005
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	1,00	4	3562 20.010
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	1,50	4	3562 20.015
20,00	20,00	19,50	104	38,0	52,0	2,00	4	3562 20.020

Fraises p.clavettes, à becs rayonnés (2 dents)

N° d'article **3561**

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•		





N° d'article **3561**

d1 f9 mm	d2 h6 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	r mm	Z	Référence
1,00	4,00	0,92	50	2,0	6,0	0,10	2	3561 1.001
1,50	4,00	1,40	50	3,0	9,0	0,20	2	3561 1.502
2,00	6,00	1,85	57	6,0	12,0	0,20	2	3561 2.002
2,00	6,00	1,85	57	6,0	12,0	0,50	2	3561 2.005
3,00	6,00	2,85	57	7,0	14,0	0,20	2	3561 3.002
3,00	6,00	2,85	57	7,0	14,0	0,50	2	3561 3.005
4,00	6,00	3,80	57	8,0	16,0	0,20	2	3561 4.002
4,00	6,00	3,80	57	8,0	16,0	0,50	2	3561 4.005
5,00	6,00	4,80	57	10,0	18,0	0,20	2	3561 5.002
5,00	6,00	4,80	57	10,0	18,0	0,50	2	3561 5.005
6,00	6,00	5,70	57	10,0	20,0	0,50	2	3561 6.005
6,00	6,00	5,70	57	10,0	20,0	1,00	2	3561 6.010
8,00	8,00	7,70	63	16,0	26,0	0,50	2	3561 8.005
8,00	8,00	7,70	63	16,0	26,0	1,00	2	3561 8.010
8,00	8,00	7,70	63	16,0	26,0	1,50	2	3561 8.015
8,00	8,00	7,70	63	16,0	26,0	2,00	2	3561 8.020
10,00	10,00	9,50	72	19,0	30,0	0,50	2	3561 10.005
10,00	10,00	9,50	72	19,0	30,0	1,00	2	3561 10.010
10,00	10,00	9,50	72	19,0	30,0	1,50	2	3561 10.015
10,00	10,00	9,50	72	19,0	30,0	2,00	2	3561 10.020
12,00	12,00	11,50	83	22,0	36,0	0,50	2	3561 12.005
12,00	12,00	11,50	83	22,0	36,0	1,00	2	3561 12.010
12,00	12,00	11,50	83	22,0	36,0	1,50	2	3561 12.015
12,00	12,00	11,50	83	22,0	36,0	2,00	2	3561 12.020
16,00	16,00	15,50	92	26,0	42,0	0,50	2	3561 16.005
16,00	16,00	15,50	92	26,0	42,0	1,00	2	3561 16.010
16,00	16,00	15,50	92	26,0	42,0	1,50	2	3561 16.015
16,00	16,00	15,50	92	26,0	42,0	2,00	2	3561 16.020
20,00	20,00	19,50	104	32,0	52,0	0,50	2	3561 20.005
20,00	20,00	19,50	104	32,0	52,0	1,00	2	3561 20.010
20,00	20,00	19,50	104	32,0	52,0	1,50	2	3561 20.015
20,00	20,00	19,50	104	32,0	52,0	2,00	2	3561 20.020

Support de fraises à copier GF 200 WP

N° d'article **1941**

à utiliser avec des plaquettes amovibles Réf. art. : 1947/2520

Paramètres de coupe, p. 700

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●





N° d'article **1941**

d1 ±0,015 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Torx	Référence
10,00	10,00	95	45	T8	1941 10.000
12,00	12,00	110	50	T15	1941 12.000
16,00	16,00	125	65	T20	1941 16.000
20,00	20,00	140	75	T20	1941 20.000
25,00	25,00	165	90	T30	1941 25.000
32,00	32,00	185	105	T30	1941 32.000

Support de fraises à copier GF 200 WP

N° d'article **1942**

à utiliser avec des plaquettes amovibles Réf. art. : 1947/2520

Paramètres de coupe, p. 700

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●





N° d'article **1942**

d1 ±0,015 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	Torx	Référence
10,00	12,00	150	35	T8	1942 10.000
12,00	16,00	160	60	T15	1942 12.000
16,00	20,00	174	70	T20	1942 16.000
20,00	25,00	189	80	T20	1942 20.000
25,00	32,00	210	100	T30	1942 25.000

Plaquettes amovibles, rondes

N° d'article **1947**

Cermet | GF 200 | WN | 2 | R ±0,03 | 0° | 55 HRC

pour GF 200 WP • utilisable, deux fois

Paramètres de coupe, p. 700

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●



Plaquettes amovibles, rondes

N° d'article **2520**

VHM | F | GF 200 | WN | 2 | R ±0,04 | 0° | 55 HRC

pour GF 200 WP • utilisable, deux fois

Paramètres de coupe, p. 700

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●





N° d'article	1947	2520
d1 ±0,015 mm	b mm	Référence
20,00	4,0	1947 20.000 / 2520 20.000
10,00	2,5	1947 10.000 / 2520 10.000
12,00	2,5	1947 12.000 / 2520 12.000
16,00	3,2	1947 16.000 / 2520 16.000
25,00	4,6	1947 25.000 / 2520 25.000
32,00	5,0	2520 32.000

Tournevis Torx

N° d'article **1612**



WN

N° d'article **1612**

Torx	Référence
T5	1612 5.001
T6	1612 6.000
T6	1612 6.001
T7	1612 7.000
T7	1612 7.001
T8	1612 8.000
T8	1612 8.001
T9	1612 9.001
T10	1612 10.001
T15	1612 15.000
T15	1612 15.001
T20	1612 20.001
T25	1612 25.001
T30	1612 30.001

Vis de fixation pour support de fraises de moulistes

N° d'article **1691**



WN

pour GF 200 WP

N° d'article **1691**

G	l1 mm	Torx	Référence
M 3	8,50	T8	1691 3.000
M 4 X0.5	10,20	T15	1691 4.000
M 5 X0.5	12,80	T20	1691 5.000
M 5 X0.5	15,40	T20	1691 5.001
M12 X1,50	20,40	T30	1691 6.000
M 8 X0.75	24,80	T30	1691 8.000

Fraises à rainurer (2 dents)

N° d'article **3633**

VHM | F | N | DIN 6527 K | 30° | 2 | HA | 45° | 9°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		



Fraises à rainurer (2 dents)

N° d'article **3634**

VHM | F | N | DIN 6527 K | 30° | 2 | HB | 45° | 9°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		





N° d'article							3633	3634
d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence	
2,00	6,00	50	3,0	6,4	0,02	2	3633 2.000	3634 2.000
2,50	6,00	50	3,0	6,4	0,05	2	3633 2.500	3634 2.500
3,00	6,00	50	4,0	8,9	0,05	2	3633 3.000	3634 3.000
4,00	6,00	54	5,0	10,4	0,05	2	3633 4.000	3634 4.000
5,00	6,00	54	6,0	12,9	0,05	2	3633 5.000	3634 5.000
6,00	6,00	54	7,0	18,0	0,05	2	3633 6.000	3634 6.000
6,50	8,00	58	8,0	17,4	0,10	2	3633 6.500	
8,00	8,00	58	9,0	22,0	0,10	2	3633 8.000	3634 8.000
10,00	10,00	66	11,0	26,0	0,10	2	3633 10.000	3634 10.000
12,00	12,00	73	12,0	28,0	0,10	2	3633 12.000	3634 12.000
14,00	14,00	75	14,0	30,0	0,15	2	3633 14.000	3634 14.000
16,00	16,00	82	16,0	34,0	0,15	2	3633 16.000	3634 16.000
18,00	18,00	84	18,0	36,0	0,15	2	3633 18.000	3634 18.000
20,00	20,00	92	20,0	42,0	0,15	2	3633 20.000	3634 20.000

Fraises à rainurer (2 dents)

N° d'article **3635**

VHM | F | N | DIN 6527 L | 30° | 2 | HA | 45° | 9°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•		



Fraises à rainurer (2 dents)

N° d'article **3154**

VHM | F | N | DIN 6527 L | 30° | 2 | HB | 45° | 9°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•		





d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence 3635	Référence 3154
1,00	3,00	38	2,0	3,9	0,025	2	3635 1.000	
1,50	3,00	38	3,0	6,4	0,025	2	3635 1.500	
2,00	6,00	57	6,0	9,4	0,025	2	3635 2.000	
2,50	6,00	57	7,0	10,4	0,050	2	3635 2.500	
2,80	6,00	57	7,0	11,9	0,050	2	3635 2.800	
3,00	6,00	57	7,0	11,9	0,050	2	3635 3.000	3154 3.000
3,50	6,00	57	7,0	12,4	0,050	2	3635 3.500	3154 3.500
3,80	6,00	57	8,0	13,4	0,050	2	3635 3.800	3154 3.800
4,00	6,00	57	8,0	13,4	0,050	2	3635 4.000	3154 4.000
4,50	6,00	57	8,0	14,9	0,050	2	3635 4.500	3154 4.500
4,80	6,00	57	10,0	16,9	0,050	2	3635 4.800	3154 4.800
5,00	6,00	57	10,0	16,9	0,050	2	3635 5.000	3154 5.000
5,50	6,00	57	10,0	17,4	0,050	2	3635 5.500	3154 5.500
5,75	6,00	57	10,0	18,4	0,050	2	3635 5.750	3154 5.750
6,00	6,00	57	10,0	21,0	0,050	2	3635 6.000	3154 6.000
6,75	8,00	63	13,0	22,4	0,100	2	3635 6.750	3154 6.750
7,00	8,00	63	13,0	22,4	0,100	2	3635 7.000	3154 7.000
7,50	8,00	63	16,0	25,4	0,100	2	3635 7.500	3154 7.500
7,75	8,00	63	16,0	25,4	0,100	2	3635 7.750	3154 7.750
8,00	8,00	63	16,0	27,0	0,100	2	3635 8.000	3154 8.000
8,70	10,00	72	16,0	27,4	0,100	2	3635 8.700	3154 8.700
9,00	10,00	72	16,0	27,4	0,100	2	3635 9.000	3154 9.000
9,70	10,00	72	19,0	30,4	0,100	2	3635 9.700	3154 9.700
10,00	10,00	72	19,0	32,0	0,100	2	3635 10.000	3154 10.000
11,70	12,00	83	22,0	35,4	0,100	2	3635 11.700	3154 11.700
12,00	12,00	83	22,0	38,0	0,100	2	3635 12.000	3154 12.000
13,70	14,00	83	22,0	37,4	0,150	2	3635 13.700	3154 13.700
14,00	14,00	83	22,0	38,0	0,150	2	3635 14.000	3154 14.000
14,00	16,00	92	26,0	42,0	0,150	2	3635 14.001	
15,70	16,00	92	26,0	44,0	0,150	2	3635 15.700	3154 15.700
16,00	16,00	92	26,0	44,0	0,150	2	3635 16.000	3154 16.000
18,00	18,00	92	26,0	44,0	0,150	2	3635 18.000	3154 18.000
18,00	20,00	104	32,0	51,0	0,150	2	3635 18.001	
20,00	20,00	104	32,0	54,0	0,150	2	3635 20.000	3154 20.000

Fraises à rainurer (2 dents)

N° d'article **3709**

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		





N° d'article **3709**

d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence
2,00	2,00	32	8,0	10,5	0,02	2	3709 2.000
2,50	2,50	32	8,0	10,5	0,05	2	3709 2.500
3,00	3,00	32	12,0	16,0	0,05	2	3709 3.000
3,50	3,50	32	12,0	16,5	0,05	2	3709 3.500
4,00	4,00	40	12,0	16,5	0,05	2	3709 4.000
4,50	4,50	50	14,0	19,5	0,05	2	3709 4.500
5,00	5,00	50	14,0	19,5	0,05	2	3709 5.000
5,50	5,50	50	16,0	22,0	0,05	2	3709 5.500
6,00	6,00	50	16,0	23,0	0,05	2	3709 6.000
6,50	6,50	60	16,0	24,0	0,10	2	3709 6.500
7,00	7,00	60	20,0	28,0	0,10	2	3709 7.000
7,50	7,50	60	20,0	28,0	0,10	2	3709 7.500
8,00	8,00	60	20,0	28,0	0,10	2	3709 8.000
8,50	8,50	60	20,0	30,0	0,10	2	3709 8.500
9,00	9,00	60	20,0	30,0	0,10	2	3709 9.000
9,50	9,50	70	22,0	32,0	0,10	2	3709 9.500
10,00	10,00	70	22,0	32,0	0,10	2	3709 10.000
11,00	11,00	70	22,0	34,0	0,10	2	3709 11.000
12,00	12,00	70	22,0	35,0	0,10	2	3709 12.000
13,00	13,00	75	25,0	39,0	0,15	2	3709 13.000
14,00	14,00	75	25,0	39,0	0,15	2	3709 14.000
15,00	15,00	75	25,0	41,0	0,15	2	3709 15.000
16,00	16,00	75	25,0	41,0	0,15	2	3709 16.000
18,00	18,00	100	35,0	52,0	0,15	2	3709 18.000
20,00	20,00	100	35,0	54,0	0,15	2	3709 20.000

Fraises à rainurer (2 dents)

N° d'article **3676**

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		





N° d'article **3676**

d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence
2,00	2,00	32	5,0	7,5	0,02	2	3676 2.000
2,50	2,50	32	6,0	8,5	0,05	2	3676 2.500
3,00	3,00	38	7,0	11,0	0,05	2	3676 3.000
3,50	3,50	50	7,0	22,0	0,05	2	3676 3.500
4,00	4,00	50	8,0	22,0	0,05	2	3676 4.000
4,50	4,50	50	8,0	22,0	0,05	2	3676 4.500
5,00	5,00	50	10,0	22,0	0,05	2	3676 5.000
5,50	5,50	57	10,0	21,0	0,05	2	3676 5.500
6,00	6,00	57	10,0	21,0	0,05	2	3676 6.000
6,50	6,50	60	13,0	24,0	0,10	2	3676 6.500
7,00	7,00	60	13,0	24,0	0,10	2	3676 7.000
7,50	7,50	63	16,0	27,0	0,10	2	3676 7.500
8,00	8,00	63	16,0	27,0	0,10	2	3676 8.000
8,50	8,50	67	16,0	27,0	0,10	2	3676 8.500
9,00	9,00	67	16,0	27,0	0,10	2	3676 9.000
9,50	9,50	72	19,0	32,0	0,10	2	3676 9.500
10,00	10,00	72	19,0	32,0	0,10	2	3676 10.000
11,00	11,00	83	22,0	38,0	0,10	2	3676 11.000
12,00	12,00	83	22,0	38,0	0,10	2	3676 12.000
13,00	13,00	83	22,0	38,0	0,15	2	3676 13.000
14,00	14,00	83	22,0	38,0	0,15	2	3676 14.000
15,00	15,00	92	26,0	44,0	0,15	2	3676 15.000
16,00	16,00	92	26,0	44,0	0,15	2	3676 16.000
18,00	18,00	92	26,0	44,0	0,15	2	3676 18.000
20,00	20,00	104	32,0	54,0	0,15	2	3676 20.000

Fraises pour clavettes XL (2 dents)

N° d'article **3021**

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•		





N° d'article **3021**

d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence
3,00	3,00	75	20,0	47,0	0,05	2	3021 3.000
4,00	4,00	75	25,0	47,0	0,05	2	3021 4.000
5,00	5,00	75	30,0	47,0	0,05	2	3021 5.000
6,00	6,00	75	30,0	39,0	0,05	2	3021 6.000
8,00	8,00	100	40,0	64,0	0,10	2	3021 8.000
10,00	10,00	100	40,0	60,0	0,10	2	3021 10.000
12,00	12,00	150	45,0	105,0	0,10	2	3021 12.000
14,00	14,00	150	45,0	105,0	0,15	2	3021 14.000
14,00	16,00	150	65,0	81,0	0,15	2	3021 14.001
16,00	16,00	150	65,0	102,0	0,15	2	3021 16.000
18,00	18,00	150	65,0	102,0	0,15	2	3021 18.000
18,00	20,00	150	65,0	84,0	0,15	2	3021 18.001
20,00	20,00	150	65,0	100,0	0,15	2	3021 20.000

Minifraises à rainurer (3 dents)

N° d'article **3684**

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	○	●	●	





N° d'article **3684**

d1 e8 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence
0,30	3,00	38	1,0	2,1		3	3684 0.300
0,40	3,00	38	1,0	2,1		3	3684 0.400
0,50	3,00	38	1,5	2,8	0,025	3	3684 0.500
0,60	3,00	38	1,5	2,8	0,025	3	3684 0.600
0,80	3,00	38	2,0	3,3	0,025	3	3684 0.800
1,00	3,00	38	2,0	3,9	0,025	3	3684 1.000
1,20	3,00	38	2,0	3,9	0,025	3	3684 1.200
1,50	3,00	38	2,0	5,4	0,025	3	3684 1.500
1,80	3,00	38	2,0	5,4	0,025	3	3684 1.800
2,00	6,00	38	4,0	7,4	0,025	3	3684 2.000
2,50	6,00	38	5,0	8,4	0,050	3	3684 2.500
3,00	6,00	38	5,0	9,9	0,050	3	3684 3.000
3,50	6,00	38	6,0	11,4	0,050	3	3684 3.500
4,00	6,00	38	7,0	12,4	0,050	3	3684 4.000
4,50	6,00	38	8,0	14,5	0,050	3	3684 4.500
5,00	6,00	38	8,0	14,5	0,050	3	3684 5.000
5,50	6,00	38	8,0	15,0	0,050	3	3684 5.500
5,75	6,00	38	8,0	16,0	0,050	3	3684 5.750
6,00	6,00	38	8,0	14,0	0,050	3	3684 6.000
6,75	8,00	42	10,0	18,0	0,100	3	3684 6.750
7,00	8,00	42	10,0	18,0	0,100	3	3684 7.000
7,75	8,00	42	10,0	18,0	0,100	3	3684 7.750
8,00	8,00	43	11,0	19,0	0,100	3	3684 8.000
8,70	10,00	48	11,0	21,0	0,100	3	3684 8.700
9,00	10,00	48	11,0	21,0	0,100	3	3684 9.000
9,70	10,00	48	11,0	21,0	0,100	3	3684 9.700
10,00	10,00	50	13,0	23,0	0,100	3	3684 10.000
12,00	12,00	55	15,0	24,5	0,100	3	3684 12.000
14,00	14,00	58	15,0	27,5	0,150	3	3684 14.000
16,00	16,00	62	18,0	29,0	0,150	3	3684 16.000
18,00	18,00	70	20,0	37,0	0,150	3	3684 18.000
20,00	20,00	75	22,0	41,0	0,150	3	3684 20.000

Minifraises à rainurer (3 dents)

N° d'article **3686**

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	○	●	○	





N° d'article **3686**

d1 e8 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence
1,00	3,00	38	2,0	3,4	0,025	3	3686 1.000
1,20	3,00	38	2,0	3,4	0,025	3	3686 1.200
1,50	3,00	38	3,0	5,9	0,025	3	3686 1.500
1,80	3,00	38	3,0	5,9	0,025	3	3686 1.800
2,00	6,00	45	4,0	6,9	0,025	3	3686 2.000
2,50	6,00	45	5,0	7,9	0,050	3	3686 2.500
3,00	6,00	45	6,0	9,9	0,050	3	3686 3.000
3,50	6,00	45	6,0	9,9	0,050	3	3686 3.500
4,00	6,00	45	7,0	10,9	0,050	3	3686 4.000
4,50	6,00	45	8,0	13,4	0,050	3	3686 4.500
5,00	6,00	45	8,0	13,4	0,050	3	3686 5.000
5,50	6,00	45	8,0	14,4	0,050	3	3686 5.500
5,75	6,00	45	10,0	17,0	0,050	3	3686 5.750
6,00	6,00	45	10,0	15,0	0,050	3	3686 6.000
6,75	8,00	55	10,0	18,4	0,100	3	3686 6.750
7,00	8,00	55	12,0	20,4	0,100	3	3686 7.000
7,75	8,00	55	12,0	20,4	0,100	3	3686 7.750
8,00	8,00	55	13,0	18,9	0,100	3	3686 8.000
8,70	10,00	55	14,0	23,4	0,100	3	3686 8.700
9,00	10,00	55	14,0	23,4	0,100	3	3686 9.000
9,70	10,00	55	16,0	25,0	0,100	3	3686 9.700
10,00	10,00	55	16,0	25,0	0,100	3	3686 10.000

Fraises à rainurer (3 dents)

N° d'article **3558**

VHM | F | N | DIN 6527 K | 30° | 3 | HA | 45° | 9°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		



Fraises à rainurer (3 dents)

N° d'article **3719**

VHM | F | N | DIN 6527 K | 30° | 3 | HB | 45° | 9°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		





d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 3558 Référence	N° d'article 3719 Référence
2,00	6,00	50	3,0	7,4	0,02	3	3558 2.000	3719 2.000
2,50	6,00	50	3,0	7,4	0,05	3	3558 2.500	3719 2.500
3,00	6,00	50	4,0	8,4	0,05	3	3558 3.000	3719 3.000
3,50	6,00	50	4,0	8,4	0,05	3	3558 3.500	3719 3.500
4,00	6,00	54	5,0	10,4	0,05	3	3558 4.000	3719 4.000
5,00	6,00	54	6,0	12,4	0,05	3	3558 5.000	3719 5.000
5,50	6,00	54	7,0	14,9	0,05	3	3558 5.500	3719 5.500
6,00	6,00	54	7,0	18,0	0,05	3	3558 6.000	3719 6.000
7,00	8,00	58	8,0	16,9	0,10	3	3558 7.000	3719 7.000
8,00	8,00	58	9,0	22,0	0,10	3	3558 8.000	3719 8.000
8,50	10,00	66	10,0	20,9	0,10	3	3558 8.500	3719 8.500
9,00	10,00	66	10,0	20,9	0,10	3	3558 9.000	3719 9.000
10,00	10,00	66	11,0	26,0	0,10	3	3558 10.000	3719 10.000
12,00	12,00	73	12,0	28,0	0,10	3	3558 12.000	3719 12.000
14,00	14,00	75	14,0	30,0	0,15	3	3558 14.000	3719 14.000
16,00	16,00	82	16,0	34,0	0,15	3	3558 16.000	3719 16.000
18,00	18,00	84	18,0	36,0	0,15	3	3558 18.000	3719 18.000
20,00	20,00	92	20,0	42,0	0,15	3	3558 20.000	3719 20.000

Fraises à rainurer (3 dents)

N° d'article **3560**

VHM | F | N | DIN 6527 L | 30° | 3 | HA | 45° | 9°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		



Fraises à rainurer (3 dents)

N° d'article **3720**

VHM | F | N | DIN 6527 L | 30° | 3 | HB | 45° | 9°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		





d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence N° d'article 3560	Référence N° d'article 3720
2,00	6,00	57	6,0	10,4	0,02	3	3560 2.000	3720 2.000
2,50	6,00	57	7,0	11,4	0,05	3	3560 2.500	3720 2.500
2,80	6,00	57	7,0	11,4	0,05	3	3560 2.800	3720 2.800
3,00	6,00	57	7,0	11,4	0,05	3	3560 3.000	3720 3.000
3,50	6,00	57	7,0	11,4	0,05	3	3560 3.500	3720 3.500
3,80	6,00	57	8,0	13,9	0,05	3	3560 3.800	
4,00	6,00	57	8,0	13,9	0,05	3	3560 4.000	3720 4.000
4,50	6,00	57	8,0	13,9	0,05	3	3560 4.500	3720 4.500
4,80	6,00	57	10,0	16,9	0,05	3	3560 4.800	
5,00	6,00	57	10,0	16,9	0,05	3	3560 5.000	3720 5.000
5,50	6,00	57	10,0	17,9	0,05	3		3720 5.500
5,80	6,00	57	10,0	17,9	0,05	3	3560 5.800	
6,00	6,00	57	10,0	21,0	0,05	3	3560 6.000	3720 6.000
6,80	8,00	63	13,0	21,9	0,10	3	3560 6.800	
7,00	8,00	63	13,0	21,9	0,10	3	3560 7.000	3720 7.000
7,80	8,00	63	16,0	25,9	0,10	3	3560 7.800	
8,00	8,00	63	16,0	27,0	0,10	3	3560 8.000	3720 8.000
8,50	10,00	72	16,0	27,4	0,10	3	3560 8.500	3720 8.500
8,70	10,00	72	16,0	27,4	0,10	3	3560 8.700	
9,00	10,00	72	16,0	27,4	0,10	3	3560 9.000	3720 9.000
9,70	10,00	72	19,0	31,4	0,10	3	3560 9.700	
10,00	10,00	72	19,0	32,0	0,10	3	3560 10.000	3720 10.000
11,70	12,00	83	22,0	36,4	0,10	3	3560 11.700	
12,00	12,00	83	22,0	38,0	0,10	3	3560 12.000	3720 12.000
13,70	14,00	83	22,0	37,4	0,15	3	3560 13.700	
14,00	14,00	83	22,0	38,0	0,15	3	3560 14.000	3720 14.000
14,00	16,00	92	26,0	37,4	0,15	3	3560 14.001	
15,70	16,00	92	26,0	44,0	0,15	3	3560 15.700	
16,00	16,00	92	26,0	44,0	0,15	3	3560 16.000	3720 16.000
18,00	18,00	92	26,0	44,0	0,15	3	3560 18.000	3720 18.000
18,00	20,00	104	32,0	45,0	0,15	3	3560 18.001	
20,00	20,00	104	32,0	54,0	0,15	3	3560 20.000	3720 20.000

Fraises à rainurer (3 dents)

N° d'article **3677**

VHM | F | N | DIN 6528 | 30° | 3 | ~HA | 45° | 9°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		





N° d'article **3677**

d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence
2,00	2,00	32	5,0	9,0	0,02	3	3677 2.000
2,50	2,50	32	6,0	10,0	0,05	3	3677 2.500
3,00	3,00	38	7,0	10,0	0,05	3	3677 3.000
3,50	3,50	50	7,0	22,0	0,05	3	3677 3.500
4,00	4,00	50	8,0	22,0	0,05	3	3677 4.000
4,50	4,50	50	8,0	22,0	0,05	3	3677 4.500
5,00	5,00	50	10,0	22,0	0,05	3	3677 5.000
5,50	5,50	57	10,0	21,0	0,05	3	3677 5.500
6,00	6,00	57	10,0	21,0	0,05	3	3677 6.000
6,50	6,50	60	13,0	24,0	0,10	3	3677 6.500
7,00	7,00	60	13,0	24,0	0,10	3	3677 7.000
7,50	7,50	63	16,0	27,0	0,10	3	3677 7.500
8,00	8,00	63	16,0	27,0	0,10	3	3677 8.000
8,50	8,50	67	16,0	27,0	0,10	3	3677 8.500
9,00	9,00	67	16,0	27,0	0,10	3	3677 9.000
9,50	9,50	72	19,0	32,0	0,10	3	3677 9.500
10,00	10,00	72	19,0	32,0	0,10	3	3677 10.000
11,00	11,00	83	22,0	38,0	0,10	3	3677 11.000
12,00	12,00	83	22,0	38,0	0,10	3	3677 12.000
13,00	13,00	83	22,0	38,0	0,15	3	3677 13.000
14,00	14,00	83	22,0	38,0	0,15	3	3677 14.000
15,00	15,00	92	26,0	44,0	0,15	3	3677 15.000
16,00	16,00	92	26,0	44,0	0,15	3	3677 16.000
18,00	18,00	92	26,0	44,0	0,15	3	3677 18.000
20,00	20,00	104	32,0	54,0	0,15	3	3677 20.000

Fraises à rainurer (3 dents)

N° d'article **3711**

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		





N° d'article **3711**

d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence
2,00	2,00	32	8,0	12,0	0,02	3	3711 2.000
2,50	2,50	32	8,0	12,0	0,05	3	3711 2.500
3,00	3,00	32	12,0	16,0	0,05	3	3711 3.000
4,00	4,00	40	12,0	16,0	0,05	3	3711 4.000
4,50	4,50	50	14,0	19,0	0,05	3	3711 4.500
5,00	5,00	50	14,0	19,0	0,05	3	3711 5.000
5,50	5,50	50	16,0	22,0	0,05	3	3711 5.500
6,00	6,00	50	16,0	22,0	0,05	3	3711 6.000
6,50	6,50	60	16,0	23,0	0,10	3	3711 6.500
7,00	7,00	60	20,0	27,0	0,10	3	3711 7.000
7,50	7,50	60	20,0	28,0	0,10	3	3711 7.500
8,00	8,00	60	20,0	28,0	0,10	3	3711 8.000
8,50	8,50	60	20,0	29,0	0,10	3	3711 8.500
9,00	9,00	60	20,0	29,0	0,10	3	3711 9.000
9,50	9,50	70	22,0	32,0	0,10	3	3711 9.500
10,00	10,00	70	22,0	32,0	0,10	3	3711 10.000
11,00	11,00	70	22,0	33,0	0,10	3	3711 11.000
12,00	12,00	70	22,0	34,0	0,10	3	3711 12.000
13,00	13,00	75	25,0	37,0	0,15	3	3711 13.000
14,00	14,00	75	25,0	38,0	0,15	3	3711 14.000
15,00	15,00	75	25,0	39,0	0,15	3	3711 15.000
16,00	16,00	75	25,0	40,0	0,15	3	3711 16.000
18,00	18,00	100	35,0	51,0	0,15	3	3711 18.000
20,00	20,00	100	35,0	54,0	0,15	3	3711 20.000

Fraises à rainurer XL (3 dents)

N° d'article **3314**

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		



Fraises à rainurer XL (3 dents)

N° d'article **3680**

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		





N° d'article							3314	3680
d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence	
3,00	3,00	75	20,0	47,0	0,05	3	3314 3.000	3680 3.000
4,00	4,00	75	25,0	47,0	0,05	3	3314 4.000	3680 4.000
5,00	5,00	75	30,0	47,0	0,05	3	3314 5.000	3680 5.000
6,00	6,00	75	30,0	39,0	0,05	3	3314 6.000	3680 6.000
8,00	8,00	100	40,0	64,0	0,10	3	3314 8.000	3680 8.000
10,00	10,00	100	40,0	60,0	0,10	3	3314 10.000	3680 10.000
12,00	12,00	150	45,0	105,0	0,10	3	3314 12.000	3680 12.000
16,00	16,00	150	65,0	102,0	0,15	3	3314 16.000	3680 16.000
20,00	20,00	150	65,0	100,0	0,15	3	3314 20.000	3680 20.000

Fraises deux tailles (4 dents)

N° d'article **3637**

VHM | F | N | DIN 6527 K | 30° | 4 | HA | 45° | 9°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		

Fraises deux tailles (4 dents)

N° d'article **3721**

VHM | F | N | DIN 6527 K | 30° | 4 | HB | 45° | 9°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		



d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 3637 Référence	N° d'article 3721 Référence
2,00	6,00	50	4,0	6,9	0,02	4	3637 2.000	3721 2.000
3,00	6,00	50	5,0	8,9	0,05	4	3637 3.000	3721 3.000
4,00	6,00	54	8,0	12,9	0,05	4	3637 4.000	3721 4.000
5,00	6,00	54	9,0	14,9	0,05	4	3637 5.000	3721 5.000
6,00	6,00	54	10,0	18,0	0,05	4	3637 6.000	3721 6.000
8,00	8,00	58	12,0	22,0	0,10	4	3637 8.000	3721 8.000
10,00	10,00	66	14,0	26,0	0,10	4	3637 10.000	3721 10.000
12,00	12,00	73	16,0	28,0	0,10	4	3637 12.000	3721 12.000
14,00	14,00	75	18,0	30,0	0,15	4	3637 14.000	3721 14.000
16,00	16,00	82	22,0	34,0	0,15	4	3637 16.000	3721 16.000
18,00	18,00	84	24,0	36,0	0,15	4	3637 18.000	3721 18.000
20,00	20,00	92	26,0	42,0	0,15	4	3637 20.000	3721 20.000

Fraises deux tailles (4 dents)

N° d'article **3649**

VHM | F | N | DIN 6527 L | 30° | 4 | HA | 45° | 9°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		

Fraises deux tailles (4 dents)

N° d'article **3722**

VHM | F | N | DIN 6527 L | 30° | 4 | HB | 45° | 9°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		



d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 3649 Référence	N° d'article 3722 Référence
2,00	6,00	57	7,0	9,9	0,02	4	3649 2.000	3722 2.000
3,00	6,00	57	8,0	11,9	0,05	4	3649 3.000	3722 3.000
3,50	6,00	57	10,0	14,4	0,05	4	3649 3.500	3722 3.500
4,00	6,00	57	11,0	15,9	0,05	4	3649 4.000	3722 4.000
4,50	6,00	57	11,0	16,4	0,05	4	3649 4.500	3722 4.500
5,00	6,00	57	13,0	18,9	0,05	4	3649 5.000	3722 5.000
6,00	6,00	57	13,0	21,0	0,05	4	3649 6.000	3722 6.000
7,00	8,00	63	16,0	24,4	0,10	4	3649 7.000	3722 7.000
8,00	8,00	63	19,0	27,0	0,10	4	3649 8.000	3722 8.000
9,00	10,00	72	19,0	29,4	0,10	4	3649 9.000	3722 9.000
10,00	10,00	72	22,0	32,0	0,10	4	3649 10.000	3722 10.000
12,00	12,00	83	26,0	38,0	0,10	4	3649 12.000	3722 12.000
14,00	14,00	83	26,0	38,0	0,15	4	3649 14.000	3722 14.000
14,00	16,00	92	32,0	36,0	0,15	4	3649 14.001	
16,00	16,00	92	32,0	44,0	0,15	4	3649 16.000	3722 16.000
18,00	18,00	92	32,0	44,0	0,15	4	3649 18.000	3722 18.000
18,00	20,00	104	38,0	44,0	0,15	4	3649 18.001	
20,00	20,00	104	38,0	54,0	0,15	4	3649 20.000	3722 20.000

Fraises deux tailles (4 dents)

N° d'article **3678**

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		



d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 3678 Référence
2,00	2,00	32	5,0	7,0	0,02	4	3678 2.000
2,50	2,50	32	6,0	8,5	0,05	4	3678 2.500
3,00	3,00	38	7,0	10,0	0,05	4	3678 3.000
3,50	3,50	50	8,0	11,5	0,05	4	3678 3.500
4,00	4,00	50	11,0	22,0	0,05	4	3678 4.000
4,50	4,50	50	11,0	22,0	0,05	4	3678 4.500
5,00	5,00	50	13,0	22,0	0,05	4	3678 5.000
6,00	6,00	57	13,0	21,0	0,05	4	3678 6.000
7,00	7,00	60	16,0	24,0	0,10	4	3678 7.000
7,50	7,50	63	19,0	27,0	0,10	4	3678 7.500
8,00	8,00	63	19,0	27,0	0,10	4	3678 8.000
9,00	9,00	67	19,0	27,0	0,10	4	3678 9.000
10,00	10,00	72	22,0	32,0	0,10	4	3678 10.000
11,00	11,00	83	26,0	38,0	0,10	4	3678 11.000
12,00	12,00	83	26,0	38,0	0,10	4	3678 12.000
13,00	13,00	83	26,0	38,0	0,15	4	3678 13.000
14,00	14,00	83	26,0	38,0	0,15	4	3678 14.000
16,00	16,00	92	32,0	44,0	0,15	4	3678 16.000
18,00	18,00	92	32,0	44,0	0,15	4	3678 18.000
20,00	20,00	104	38,0	54,0	0,15	4	3678 20.000

Fraises deux tailles (4 dents)

N° d'article **3713**

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•		



N° d'article **3713**

d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	Référence
4,50	4,50	50	14,0	18,5	0,05	4	3713 4.500
5,00	5,00	50	14,0	19,0	0,05	4	3713 5.000
6,00	6,00	50	16,0	22,0	0,05	4	3713 6.000
7,00	7,00	60	20,0	25,0	0,10	4	3713 7.000
7,50	7,50	60	20,0	27,5	0,10	4	3713 7.500
8,00	8,00	60	20,0	28,0	0,10	4	3713 8.000
9,00	9,00	60	20,0	29,0	0,10	4	3713 9.000
10,00	10,00	70	22,0	32,0	0,10	4	3713 10.000
11,00	11,00	70	22,0	32,1	0,10	4	3713 11.000
12,00	12,00	70	22,0	33,0	0,10	4	3713 12.000
13,00	13,00	75	25,0	36,9	0,15	4	3713 13.000
14,00	14,00	75	25,0	37,8	0,15	4	3713 14.000
16,00	16,00	75	25,0	39,7	0,15	4	3713 16.000
18,00	18,00	100	35,0	51,5	0,15	4	3713 18.000
20,00	20,00	100	35,0	53,4	0,15	4	3713 20.000

Fraises deux tailles XL (4 dents)

N° d'article **3023**

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 690

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		





d1 h10 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	c mm x 45°	Z	N° d'article 3023 Référence
3,00	3,00	75	20,0	47,0	0,05	4	3023 3.000
4,00	4,00	75	25,0	47,0	0,05	4	3023 4.000
5,00	5,00	75	30,0	47,0	0,05	4	3023 5.000
6,00	6,00	75	30,0	39,0	0,05	4	3023 6.000
8,00	8,00	100	40,0	64,0	0,10	4	3023 8.000
10,00	10,00	100	40,0	60,0	0,10	4	3023 10.000
12,00	12,00	150	45,0	105,0	0,10	4	3023 12.000
14,00	14,00	150	45,0	105,0	0,15	4	3023 14.000
14,00	16,00	150	65,0	79,8	0,15	4	3023 14.001
16,00	16,00	150	65,0	102,0	0,15	4	3023 16.000
18,00	18,00	150	65,0	102,0	0,15	4	3023 18.000
18,00	20,00	150	65,0	84,0	0,15	4	3023 18.001
20,00	20,00	150	65,0	100,0	0,15	4	3023 20.000

Fraises Ratio RF 40

N° d'article **3429**

HSS-E-PM | N | DIN 844K | 35° 38° | 4-6 | B | 11°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 706

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	



Fraises Ratio RF 40

N° d'article **3705**

HSS-E-PM | F | N | DIN 844K | 35° 38° | 4 | B | 11°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 706

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	



d1 js12 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Z	N° d'article 3429 Référence	N° d'article 3705 Référence
8,00	10,00	7,70	69	19,0	21,5	4	3429 8.000	3705 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	4	3429 10.000	3705 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	4	3429 12.000	3705 12.000
14,00	12,00	12,00	83	26,0	38,0	4	3429 14.000	3705 14.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	4	3429 16.000	3705 16.000
18,00	16,00	16,00	92	32,0	44,0	4	3429 18.000	3705 18.000
20,00	20,00	19,00	104	38,0	52,0	4	3429 20.000	3705 20.000
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	4	3429 25.000	3705 25.000

Fraises Ratio RF 40

N° d'article **3432**

HSS-E-PM | ○ | N | DIN 844L | 30° 32° | 4-6 | B | 11°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 706

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	



Fraises Ratio RF 40

N° d'article **3706**

HSS-E-PM | F | N | DIN 844L | 30° 32° | 4-6 | B | 11°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 706

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	



d1 js12 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Z	N° d'article 3432 Référence	N° d'article 3706 Référence
16,00	16,00	15,50	123	63,0	73,0	4	3432 16.000	3706 16.000
18,00	16,00	15,70	123	63,0	75,0	4	3432 18.000	3706 18.000
20,00	20,00	19,00	141	75,0	89,0	4	3432 20.000	3706 20.000
25,00	25,00	24,00	166	90,0	108,0	4	3432 25.000	3706 25.000
30,00	25,00	24,70	166	90,0	110,0	6	3432 30.000	3706 30.000

Fraises d´ébauche GS 40 (denture fine)

N° d'article **3322**

HSS-E-PM | NRf | DIN 844K | 30° | 3 | B | 11°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 706

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	

Fraises d´ébauche GS 40 (denture fine)

N° d'article **3668**

HSS-E-PM | F | NRf | DIN 844K | 30° | 3 | B | 11°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 706

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	



d1 js12 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Z	N° d'article 3322 Référence	N° d'article 3668 Référence
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	3	3322 6.000	3668 6.000
8,00	10,00	7,70	69	19,0	21,5	3	3322 8.000	3668 8.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	3	3322 10.000	3668 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	3	3322 12.000	3668 12.000
14,00	12,00	12,00	83	26,0	38,0	3	3322 14.000	3668 14.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	3	3322 16.000	3668 16.000
18,00	16,00	16,00	92	32,0	44,0	3	3322 18.000	3668 18.000
20,00	20,00	19,00	104	38,0	52,0	3	3322 20.000	3668 20.000

Fraises d´ébauche GS 40 (denture fine)

N° d'article **3340**

HSS-E-PM | NRf | DIN 844K | 30° | 4-6 | B | 11°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 706

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	

Fraises d´ébauche GS 40 (denture fine)

N° d'article **3660**

HSS-E-PM | F | NRf | DIN 844K | 30° | 4-6 | B | 11°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 706

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	



d1 js12 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Z	N° d'article 3340 Référence	N° d'article 3660 Référence
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	4	3340 6.000	3660 6.000
7,00	10,00	6,70	66	16,0	17,9	4	3340 7.000	3660 7.000
8,00	10,00	7,70	69	19,0	21,5	4	3340 8.000	3660 8.000
9,00	10,00	8,70	69	19,0	24,3	4	3340 9.000	3660 9.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	4	3340 10.000	3660 10.000
11,00	12,00	10,50	79	22,0	30,7	4	3340 11.000	3660 11.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	4	3340 12.000	3660 12.000
13,00	12,00	12,00	83	26,0	38,0	4	3340 13.000	3660 13.000
14,00	12,00	12,00	83	26,0	38,0	4	3340 14.000	3660 14.000
15,00	12,00	12,00	83	26,0	38,0	4	3340 15.000	3660 15.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	4	3340 16.000	3660 16.000
18,00	16,00	16,00	92	32,0	44,0	4	3340 18.000	3660 18.000
20,00	20,00	19,00	104	38,0	52,0	4	3340 20.000	3660 20.000
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	5	3340 25.000	3660 25.000
28,00	25,00	25,00	121	45,0	65,0	5	3340 28.000	3660 28.000
30,00	25,00	25,00	121	45,0	65,0	5	3340 30.000	3660 30.000
32,00	32,00	31,00	133	53,0	71,0	6	3340 32.000	3660 32.000

Fraises d´ébauche GS 80 (denture fine)

N° d'article **6756**

HSS-E-PM | F | NRf | DIN 844K | 45° | 3-6 | B | 11°

avec dégagement • coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 706

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	





N° d'article **6756**

d1 js12 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Z	Référence
4,00	6,00	3,70	55	11,0	15,0	3	6756 4.000
5,00	6,00	4,70	57	13,0	18,0	4	6756 5.000
6,00	6,00	5,70	57	13,0	20,0	4	6756 6.000
7,00	10,00	6,70	66	16,0	22,1	4	6756 7.000
8,00	10,00	7,70	69	19,0	26,0	4	6756 8.000
9,00	10,00	8,70	69	19,0	26,9	4	6756 9.000
10,00	10,00	9,50	72	22,0	30,0	4	6756 10.000
12,00	12,00	11,50	83	26,0	36,0	4	6756 12.000
14,00	12,00	13,50	83	26,0	38,0	5	6756 14.000
16,00	16,00	15,50	92	32,0	42,0	5	6756 16.000
18,00	16,00	17,50	92	32,0	44,0	6	6756 18.000
20,00	20,00	19,00	104	38,0	52,0	6	6756 20.000
25,00	25,00	24,00	121	45,0	63,0	6	6756 25.000

Fraises à rainurer (2 dents)

N° d'article **3451**

M42 | N | DIN 327 | 30° | 2 | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



Fraises à rainurer (2 dents)

N° d'article **3663**

M42 | F | N | DIN 327 | 30° | 2 | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		





d1 mm	Tolérance d1	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 3451 Référence	N° d'article 3663 Référence
1,00	h10	6,00	47	2,0	2	3451 1.000	3663 1.000
1,50	h10	6,00	47	3,0	2	3451 1.500	3663 1.500
2,00	e8	6,00	48	4,0	2	3451 2.000	3663 2.000
2,50	e8	6,00	49	5,0	2	3451 2.500	3663 2.500
3,00	e8	6,00	49	5,0	2	3451 3.000	3663 3.000
3,50	h10	6,00	50	6,0	2	3451 3.500	3663 3.500
4,00	e8	6,00	51	7,0	2	3451 4.000	3663 4.000
4,50	h10	6,00	51	7,0	2	3451 4.500	3663 4.500
5,00	e8	6,00	52	8,0	2	3451 5.000	3663 5.000
5,50	h10	6,00	52	8,0	2	3451 5.500	3663 5.500
6,00	e8	6,00	52	8,0	2	3451 6.000	3663 6.000
6,50	h10	10,00	60	10,0	2	3451 6.500	3663 6.500
7,00	e8	10,00	60	10,0	2	3451 7.000	3663 7.000
7,50	h10	10,00	60	10,0	2	3451 7.500	3663 7.500
8,00	e8	10,00	61	11,0	2	3451 8.000	3663 8.000
8,50	h10	10,00	61	11,0	2	3451 8.500	3663 8.500
9,00	h10	10,00	61	11,0	2	3451 9.000	3663 9.000
9,50	h10	10,00	61	11,0	2	3451 9.500	3663 9.500
10,00	e8	10,00	63	13,0	2	3451 10.000	3663 10.000
10,50	h10	12,00	70	13,0	2	3451 10.500	3663 10.500
11,00	h10	12,00	70	13,0	2	3451 11.000	3663 11.000
11,50	h10	12,00	70	13,0	2	3451 11.500	3663 11.500
12,00	e8	12,00	73	16,0	2	3451 12.000	3663 12.000
13,00	h10	12,00	73	16,0	2	3451 13.000	3663 13.000
14,00	e8	12,00	73	16,0	2	3451 14.000	3663 14.000
15,00	h10	12,00	73	16,0	2	3451 15.000	3663 15.000
16,00	e8	16,00	79	19,0	2	3451 16.000	3663 16.000
17,00	h10	16,00	79	19,0	2	3451 17.000	3663 17.000
18,00	e8	16,00	79	19,0	2	3451 18.000	3663 18.000
19,00	h10	16,00	79	19,0	2	3451 19.000	3663 19.000
20,00	e8	20,00	88	22,0	2	3451 20.000	3663 20.000
22,00	e8	20,00	88	22,0	2	3451 22.000	3663 22.000
24,00	e8	25,00	102	26,0	2	3451 24.000	3663 24.000
25,00	e8	25,00	102	26,0	2	3451 25.000	3663 25.000

Fraises à rainurer (2 dents)

N° d'article **3452**

M42 | N | DIN 844K | 30° | 2 | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



Fraises à rainurer (2 dents)

N° d'article **3694**

M42 | F | N | DIN 844K | 30° | 2 | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		





d1 mm	Tolérance d1	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 3452 Référence	N° d'article 3694 Référence
3,00	e8	6,00	52	8,0	2	3452 3.000	3694 3.000
3,50	h10	6,00	54	10,0	2	3452 3.500	
4,00	e8	6,00	55	11,0	2	3452 4.000	3694 4.000
4,50	h10	6,00	55	11,0	2	3452 4.500	3694 4.500
5,00	e8	6,00	57	13,0	2	3452 5.000	3694 5.000
5,50	h10	6,00	57	13,0	2	3452 5.500	3694 5.500
6,00	e8	6,00	57	13,0	2	3452 6.000	3694 6.000
7,00	e8	10,00	66	16,0	2	3452 7.000	3694 7.000
8,00	e8	10,00	69	19,0	2	3452 8.000	3694 8.000
10,00	e8	10,00	72	22,0	2	3452 10.000	3694 10.000
11,00	h10	12,00	79	22,0	2	3452 11.000	
12,00	e8	12,00	83	26,0	2	3452 12.000	3694 12.000
13,00	h10	12,00	83	26,0	2	3452 13.000	3694 13.000
14,00	e8	12,00	83	26,0	2	3452 14.000	3694 14.000
15,00	h10	12,00	83	26,0	2	3452 15.000	3694 15.000
16,00	e8	16,00	92	32,0	2	3452 16.000	3694 16.000
18,00	e8	16,00	92	32,0	2	3452 18.000	3694 18.000
20,00	e8	20,00	104	38,0	2	3452 20.000	3694 20.000

Fraises à rainurer (2 dents)

N° d'article **3453**

M42 | N | DIN 844L | 30° | 2 | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



Fraises à rainurer (2 dents)

N° d'article **3695**

M42 | F | N | DIN 844L | 30° | 2 | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		





d1 mm	Tolérance d1	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 3453 Référence	N° d'article 3695 Référence
3,00	h10	6,00	56	12,0	2	3453 3.000	3695 3.000
4,00	h10	6,00	63	19,0	2	3453 4.000	3695 4.000
5,00	h10	6,00	68	24,0	2	3453 5.000	3695 5.000
6,00	h10	6,00	68	24,0	2	3453 6.000	3695 6.000
8,00	h10	10,00	88	38,0	2	3453 8.000	3695 8.000
10,00	h10	10,00	95	45,0	2	3453 10.000	3695 10.000
12,00	h10	12,00	110	53,0	2	3453 12.000	3695 12.000
14,00	h10	12,00	110	53,0	2	3453 14.000	3695 14.000
16,00	h10	16,00	123	63,0	2	3453 16.000	3695 16.000
18,00	h10	16,00	123	63,0	2	3453 18.000	3695 18.000
20,00	h10	20,00	141	75,0	2	3453 20.000	3695 20.000

Fraises hémisphériques (2 dents)

N° d'article **3466**

M42 | N | DIN 327 | 30° | 2 | B | R ±0,05 | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



Fraises hémisphériques (2 dents)

N° d'article **3703**

M42 | F | N | DIN 327 | 30° | 2 | B | R ±0,05 | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		





d1 mm	Tolérance d1	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 3466 Référence	N° d'article 3703 Référence
2,00	e8	6,00	48	4,0	2	3466 2.000	3703 2.000
3,00	e8	6,00	49	5,0	2	3466 3.000	3703 3.000
4,00	e8	6,00	51	7,0	2	3466 4.000	3703 4.000
5,00	e8	6,00	52	8,0	2	3466 5.000	3703 5.000
6,00	e8	6,00	52	8,0	2	3466 6.000	3703 6.000
7,00	e8	10,00	60	10,0	2	3466 7.000	3703 7.000
8,00	e8	10,00	61	11,0	2	3466 8.000	3703 8.000
9,00	h10	10,00	61	11,0	2	3466 9.000	3703 9.000
10,00	e8	10,00	63	13,0	2	3466 10.000	3703 10.000
12,00	e8	12,00	73	16,0	2	3466 12.000	3703 12.000
13,00	h10	12,00	73	16,0	2	3466 13.000	3703 13.000
14,00	e8	12,00	73	16,0	2	3466 14.000	3703 14.000
15,00	h10	12,00	73	16,0	2		3703 15.000
16,00	e8	16,00	79	19,0	2	3466 16.000	3703 16.000
18,00	e8	16,00	79	19,0	2	3466 18.000	3703 18.000
19,00	h10	16,00	79	19,0	2	3466 19.000	
20,00	e8	20,00	88	22,0	2	3466 20.000	3703 20.000
22,00	e8	20,00	88	22,0	2	3466 22.000	
24,00	e8	25,00	102	26,0	2	3466 24.000	
25,00	e8	25,00	102	26,0	2	3466 25.000	3703 25.000
28,00	e8	25,00	102	26,0	2	3466 28.000	

Fraises hémisphériques (2 dents)

N° d'article **3467**

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



Fraises hémisphériques (2 dents)

N° d'article **3704**

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		





d1 mm	Tolérance d1	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 3467 Référence	N° d'article 3704 Référence
3,00	h10	6,00	56	8,0	2	3467 3.000	3704 3.000
4,00	h10	6,00	63	11,0	2	3467 4.000	3704 4.000
5,00	h10	6,00	68	13,0	2	3467 5.000	3704 5.000
6,00	h10	6,00	68	13,0	2	3467 6.000	3704 6.000
7,00	h10	10,00	80	16,0	2	3467 7.000	
8,00	h10	10,00	88	19,0	2	3467 8.000	3704 8.000
10,00	h10	10,00	95	22,0	2	3467 10.000	3704 10.000
12,00	h10	12,00	110	26,0	2	3467 12.000	3704 12.000
14,00	h10	12,00	110	26,0	2	3467 14.000	3704 14.000
15,00	h10	12,00	110	26,0	2		3704 15.000
16,00	h10	16,00	123	32,0	2	3467 16.000	3704 16.000
18,00	h10	16,00	123	32,0	2	3467 18.000	3704 18.000
20,00	h10	20,00	141	38,0	2	3467 20.000	
24,00	h10	25,00	166	45,0	2	3467 24.000	

Minifraises à rainurer (3 dents)

N° d'article **3142**

M42 | N | WN | 30° | 3 | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		



Minifraises à rainurer (3 dents)

N° d'article **3144**

M42 | F | N | WN | 30° | 3 | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		





d1 e8 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 3142 Référence	N° d'article 3144 Référence
3,00	6,00	36	5,0	3	3142 3.000	3144 3.000
4,00	6,00	38	7,0	3	3142 4.000	3144 4.000
5,00	6,00	39	8,0	3		3144 5.000
6,00	6,00	39	8,0	3	3142 6.000	3144 6.000
8,00	8,00	43	11,0	3	3142 8.000	3144 8.000
10,00	10,00	50	13,0	3	3142 10.000	3144 10.000

Minifraises à rainurer (3 dents)

N° d'article **3143**

M42 | N | WN | 30° | 3 | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		



Minifraises à rainurer (3 dents)

N° d'article **3145**

M42 | F | N | WN | 30° | 3 | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●		





d1 e8 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 3143 Référence	N° d'article 3145 Référence
3,00	6,00	39	8,0	3	3143 3.000	3145 3.000
4,00	6,00	42	11,0	3	3143 4.000	3145 4.000
5,00	6,00	44	13,0	3	3143 5.000	3145 5.000
6,00	6,00	44	13,0	3	3143 6.000	3145 6.000
8,00	8,00	51	19,0	3	3143 8.000	3145 8.000
10,00	10,00	59	22,0	3	3143 10.000	3145 10.000

Fraises à rainurer (3 dents)

N° d'article **3458**

M42 | N | DIN 327 | 30° | 3 | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



Fraises à rainurer (3 dents)

N° d'article **3651**

M42 | F | N | DIN 327 | 30° | 3 | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		





d1 mm	Tolérance d1	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 3458 Référence	N° d'article 3651 Référence
2,80	e8	6,00	49	5,0	3	3458 2.800	3651 2.800
3,00	e8	6,00	49	5,0	3	3458 3.000	3651 3.000
3,80	e8	6,00	51	7,0	3	3458 3.800	3651 3.800
4,00	e8	6,00	51	7,0	3	3458 4.000	3651 4.000
4,80	e8	6,00	52	8,0	3	3458 4.800	3651 4.800
5,00	e8	6,00	52	8,0	3	3458 5.000	3651 5.000
5,75	e8	6,00	52	8,0	3	3458 5.750	3651 5.750
6,00	e8	6,00	52	8,0	3	3458 6.000	3651 6.000
6,75	e8	10,00	60	10,0	3	3458 6.750	3651 6.750
7,00	e8	10,00	60	10,0	3	3458 7.000	3651 7.000
7,75	e8	10,00	61	11,0	3	3458 7.750	3651 7.750
8,00	e8	10,00	61	11,0	3	3458 8.000	3651 8.000
9,70	e8	10,00	63	13,0	3	3458 9.700	3651 9.700
10,00	e8	10,00	63	13,0	3	3458 10.000	3651 10.000
11,70	e8	12,00	70	13,0	3	3458 11.700	3651 11.700
12,00	e8	12,00	73	16,0	3	3458 12.000	3651 12.000
13,70	e8	12,00	73	16,0	3	3458 13.700	
14,00	e8	12,00	73	16,0	3	3458 14.000	3651 14.000
15,70	e8	16,00	79	19,0	3	3458 15.700	3651 15.700
16,00	e8	16,00	79	19,0	3	3458 16.000	3651 16.000
18,00	e8	16,00	79	19,0	3	3458 18.000	3651 18.000
20,00	e8	20,00	88	22,0	3	3458 20.000	3651 20.000
22,00	e8	20,00	88	22,0	3	3458 22.000	3651 22.000
25,00	e8	25,00	102	26,0	3	3458 25.000	3651 25.000
28,00	e8	25,00	102	26,0	3	3458 28.000	
30,00	e8	25,00	102	26,0	3	3458 30.000	3651 30.000

Fraises à rainurer (3 dents)

N° d'article **3459**



M42 | N | DIN 844K | 30° | 3 | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



Fraises à rainurer (3 dents)

N° d'article **3664**

M42 | F | N | DIN 844K | 30° | 3 | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		





d1 mm	Tolérance d1	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 3459 Référence	N° d'article 3664 Référence
2,80	h10	6,00	52	8,0	3	3459 2.800	3664 2.800
3,00	e8	6,00	52	8,0	3	3459 3.000	3664 3.000
3,80	h10	6,00	55	11,0	3	3459 3.800	3664 3.800
4,00	e8	6,00	55	11,0	3	3459 4.000	3664 4.000
4,80	h10	6,00	57	13,0	3	3459 4.800	3664 4.800
5,00	e8	6,00	57	13,0	3	3459 5.000	3664 5.000
5,75	h10	6,00	57	13,0	3	3459 5.750	3664 5.750
6,00	e8	6,00	57	13,0	3	3459 6.000	3664 6.000
6,75	h10	10,00	66	16,0	3	3459 6.750	3664 6.750
7,00	e8	10,00	66	16,0	3	3459 7.000	3664 7.000
7,75	h10	10,00	69	19,0	3	3459 7.750	3664 7.750
8,00	e8	10,00	69	19,0	3	3459 8.000	3664 8.000
9,00	h10	10,00	69	19,0	3	3459 9.000	3664 9.000
9,70	h10	10,00	72	22,0	3	3459 9.700	3664 9.700
10,00	e8	10,00	72	22,0	3	3459 10.000	3664 10.000
11,00	h10	12,00	79	22,0	3	3459 11.000	3664 11.000
11,70	h10	12,00	79	22,0	3	3459 11.700	3664 11.700
12,00	e8	12,00	83	26,0	3	3459 12.000	3664 12.000
13,70	h10	12,00	83	26,0	3	3459 13.700	
14,00	e8	12,00	83	26,0	3	3459 14.000	3664 14.000
15,00	h10	12,00	83	26,0	3	3459 15.000	3664 15.000
15,70	h10	16,00	92	32,0	3	3459 15.700	3664 15.700
16,00	e8	16,00	92	32,0	3	3459 16.000	3664 16.000
18,00	e8	16,00	92	32,0	3	3459 18.000	3664 18.000
20,00	e8	20,00	104	38,0	3	3459 20.000	3664 20.000

Fraises à rainurer (3 dents)

N° d'article **3460**

M42 | N | DIN 844L | 30° | 3 | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



Fraises à rainurer (3 dents)

N° d'article **3836**

M42 | F | N | DIN 844L | 30° | 3 | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		





d1 mm	Tolérance d1	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 3460 Référence	N° d'article 3836 Référence
3,00	h10	6,00	56	12,0	3	3460 3.000	3836 3.000
4,00	h10	6,00	63	19,0	3	3460 4.000	3836 4.000
5,00	h10	6,00	68	24,0	3	3460 5.000	3836 5.000
6,00	h10	6,00	68	24,0	3	3460 6.000	3836 6.000
8,00	h10	10,00	88	38,0	3	3460 8.000	3836 8.000
10,00	h10	10,00	95	45,0	3	3460 10.000	3836 10.000
12,00	h10	12,00	110	53,0	3	3460 12.000	3836 12.000
14,00	h10	12,00	110	53,0	3	3460 14.000	3836 14.000
16,00	h10	16,00	123	63,0	3	3460 16.000	3836 16.000
18,00	h10	16,00	123	63,0	3	3460 18.000	3836 18.000
20,00	h10	20,00	141	75,0	3	3460 20.000	3836 20.000

Fraises deux tailles

N° d'article **3428**

M42 | N | DIN 844K | 30° | 4-6 | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		

Fraises deux tailles

N° d'article **3670**

M42 | F | N | DIN 844K | 30° | 4-6 | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



d1 js12 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 3428 Référence	N° d'article 3670 Référence
2,00	6,00	51	7,0	4	3428 2.000	3670 2.000
2,50	6,00	52	8,0	4	3428 2.500	3670 2.500
3,00	6,00	52	8,0	4	3428 3.000	3670 3.000
3,50	6,00	54	10,0	4	3428 3.500	3670 3.500
4,00	6,00	55	11,0	4	3428 4.000	3670 4.000
4,50	6,00	55	11,0	4	3428 4.500	3670 4.500
5,00	6,00	57	13,0	4	3428 5.000	3670 5.000
5,50	6,00	57	13,0	4	3428 5.500	3670 5.500
6,00	6,00	57	13,0	4	3428 6.000	3670 6.000
6,50	10,00	66	16,0	4	3428 6.500	3670 6.500
7,00	10,00	66	16,0	4	3428 7.000	3670 7.000
7,50	10,00	66	16,0	4	3428 7.500	3670 7.500
8,00	10,00	69	19,0	4	3428 8.000	3670 8.000
8,50	10,00	69	19,0	4	3428 8.500	3670 8.500
9,00	10,00	69	19,0	4	3428 9.000	3670 9.000
9,50	10,00	69	19,0	4	3428 9.500	3670 9.500
10,00	10,00	72	22,0	4	3428 10.000	3670 10.000
11,00	12,00	79	22,0	4	3428 11.000	3670 11.000
12,00	12,00	83	26,0	4	3428 12.000	3670 12.000
13,00	12,00	83	26,0	4	3428 13.000	3670 13.000
14,00	12,00	83	26,0	4	3428 14.000	3670 14.000
15,00	12,00	83	26,0	4	3428 15.000	3670 15.000
16,00	16,00	92	32,0	4	3428 16.000	3670 16.000
18,00	16,00	92	32,0	4	3428 18.000	3670 18.000
20,00	20,00	104	38,0	4	3428 20.000	3670 20.000
22,00	20,00	104	38,0	6	3428 22.000	3670 22.000
24,00	25,00	121	45,0	6	3428 24.000	3670 24.000
25,00	25,00	121	45,0	6	3428 25.000	3670 25.000
26,00	25,00	121	45,0	6	3428 26.000	3670 26.000
28,00	25,00	121	45,0	6	3428 28.000	3670 28.000
30,00	25,00	121	45,0	6	3428 30.000	3670 30.000
32,00	32,00	133	53,0	6	3428 32.000	3670 32.000

Fraises deux tailles

N° d'article **3431**

M42 | N | DIN 844L | 30° | 4-6 | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



Fraises deux tailles

N° d'article **3692**

M42 | F | N | DIN 844L | 30° | 4-6 | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



d1 js12 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 3431 Référence	N° d'article 3692 Référence
3,00	6,00	56	12,0	4	3431 3.000	3692 3.000
4,00	6,00	63	19,0	4	3431 4.000	3692 4.000
5,00	6,00	68	24,0	4	3431 5.000	3692 5.000
6,00	6,00	68	24,0	4	3431 6.000	3692 6.000
7,00	10,00	80	30,0	4	3431 7.000	3692 7.000
8,00	10,00	88	38,0	4	3431 8.000	3692 8.000
9,00	10,00	88	38,0	4	3431 9.000	3692 9.000
10,00	10,00	95	45,0	4	3431 10.000	3692 10.000
11,00	12,00	102	45,0	4	3431 11.000	3692 11.000
12,00	12,00	110	53,0	4	3431 12.000	3692 12.000
14,00	12,00	110	53,0	4	3431 14.000	3692 14.000
15,00	12,00	110	53,0	4	3431 15.000	3692 15.000
16,00	16,00	123	63,0	4	3431 16.000	3692 16.000
18,00	16,00	123	63,0	4	3431 18.000	3692 18.000
20,00	20,00	141	75,0	4	3431 20.000	3692 20.000
25,00	25,00	166	90,0	6	3431 25.000	3692 25.000
28,00	25,00	166	90,0	6	3431 28.000	3692 28.000
30,00	25,00	166	90,0	6	3431 30.000	3692 30.000
32,00	32,00	186	106,0	6	3431 32.000	3692 32.000
40,00	40,00	217	125,0	6	3431 40.000	

Fraises deux tailles

N° d'article **3433**

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		





d1 js12 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 3433 Référence
6,00	6,00	79	40,0	4	3433 6.000
8,00	10,00	105	56,0	4	3433 8.000
10,00	10,00	112	63,0	4	3433 10.000
12,00	12,00	125	71,0	4	3433 12.000
14,00	12,00	125	71,0	4	3433 14.000
16,00	16,00	141	80,0	4	3433 16.000
18,00	16,00	141	80,0	4	3433 18.000
20,00	20,00	163	100,0	4	3433 20.000

Fraises d´ébauche

N° d'article **3346**

M42 | NR | DIN 844K | 30° | 4-6 | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



Fraises d´ébauche

N° d'article **3690**

M42 | F | NR | DIN 844K | 30° | 4-6 | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		





d1 js12 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 3346 Référence	N° d'article 3690 Référence
6,00	6,00	57	13,0	4	3346 6.000	3690 6.000
7,00	10,00	66	16,0	4	3346 7.000	3690 7.000
8,00	10,00	69	19,0	4	3346 8.000	3690 8.000
9,00	10,00	69	19,0	4	3346 9.000	3690 9.000
10,00	10,00	72	22,0	4	3346 10.000	3690 10.000
11,00	12,00	79	22,0	4	3346 11.000	3690 11.000
12,00	12,00	83	26,0	4	3346 12.000	3690 12.000
14,00	12,00	83	26,0	4	3346 14.000	3690 14.000
15,00	12,00	83	26,0	4	3346 15.000	3690 15.000
16,00	16,00	92	32,0	4	3346 16.000	3690 16.000
18,00	16,00	92	32,0	4	3346 18.000	3690 18.000
20,00	20,00	104	38,0	4	3346 20.000	3690 20.000
22,00	20,00	104	38,0	4	3346 22.000	3690 22.000
24,00	25,00	121	45,0	4	3346 24.000	3690 24.000
25,00	25,00	121	45,0	4	3346 25.000	3690 25.000
26,00	25,00	121	45,0	4	3346 26.000	3690 26.000
28,00	25,00	121	45,0	4	3346 28.000	3690 28.000
30,00	25,00	121	45,0	4	3346 30.000	3690 30.000
32,00	32,00	133	53,0	4	3346 32.000	3690 32.000
36,00	32,00	133	53,0	6		3690 36.000
40,00	40,00	155	63,0	6	3346 40.000	3690 40.000

Fraises d´ébauche

N° d'article **3347**

M42 | NR | DIN 844L | 30° | 4-6 | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



Fraises d´ébauche

N° d'article **3650**

M42 | F | NR | DIN 844L | 30° | 4-6 | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



d1 js12 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 3347 Référence	N° d'article 3650 Référence
6,00	6,00	68	24,0	4	3347 6.000	3650 6.000
7,00	10,00	80	30,0	4	3347 7.000	3650 7.000
8,00	10,00	88	38,0	4	3347 8.000	3650 8.000
9,00	10,00	88	38,0	4	3347 9.000	3650 9.000
10,00	10,00	95	45,0	4	3347 10.000	3650 10.000
12,00	12,00	110	53,0	4	3347 12.000	3650 12.000
14,00	12,00	110	53,0	4	3347 14.000	3650 14.000
16,00	16,00	123	63,0	4	3347 16.000	3650 16.000
18,00	16,00	123	63,0	4	3347 18.000	3650 18.000
20,00	20,00	141	75,0	4	3347 20.000	3650 20.000
22,00	20,00	141	75,0	4	3347 22.000	3650 22.000
25,00	25,00	166	90,0	4	3347 25.000	3650 25.000
28,00	25,00	166	90,0	4	3347 28.000	3650 28.000
32,00	32,00	186	106,0	4	3347 32.000	3650 32.000
36,00	32,00	186	106,0	6	3347 36.000	3650 36.000

Fraises d´ébauche et de finition

N° d'article **3343**

M42 | NF | DIN 844K | 30° | 6+ | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



Fraises d´ébauche et de finition

N° d'article **3669**

M42 | F | NF | DIN 844K | 30° | 6+ | B | 11°

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



d1 js12 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 3343 Référence	N° d'article 3669 Référence
6,00	6,00	57	13,0	4	3343 6.000	3669 6.000
7,00	10,00	66	16,0	4	3343 7.000	3669 7.000
8,00	10,00	69	19,0	4	3343 8.000	3669 8.000
9,00	10,00	69	19,0	4	3343 9.000	
10,00	10,00	72	22,0	4	3343 10.000	3669 10.000
11,00	12,00	79	22,0	4	3343 11.000	3669 11.000
12,00	12,00	83	26,0	4	3343 12.000	3669 12.000
14,00	12,00	83	26,0	4	3343 14.000	3669 14.000
15,00	12,00	83	26,0	4	3343 15.000	3669 15.000
16,00	16,00	92	32,0	4	3343 16.000	3669 16.000
18,00	16,00	92	32,0	4	3343 18.000	3669 18.000
20,00	20,00	104	38,0	4	3343 20.000	3669 20.000
22,00	20,00	104	38,0	4	3343 22.000	3669 22.000
24,00	25,00	121	45,0	4	3343 24.000	3669 24.000
25,00	25,00	121	45,0	4	3343 25.000	3669 25.000
26,00	25,00	121	45,0	4		3669 26.000
28,00	25,00	121	45,0	4	3343 28.000	3669 28.000
30,00	25,00	121	45,0	4	3343 30.000	3669 30.000
32,00	32,00	133	53,0	4	3343 32.000	3669 32.000
36,00	32,00	133	53,0	6	3343 36.000	
40,00	40,00	155	63,0	6	3343 40.000	

Fraises d´ébauche et de finition

N° d'article **3342**

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



Fraises d´ébauche et de finition

N° d'article **3698**

coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



d1 js12 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 3342 Référence	N° d'article 3698 Référence
6,00	6,00	68	24,0	4	3342 6.000	3698 6.000
8,00	10,00	88	38,0	4	3342 8.000	3698 8.000
10,00	10,00	95	45,0	4	3342 10.000	3698 10.000
12,00	12,00	110	53,0	4	3342 12.000	3698 12.000
14,00	12,00	110	53,0	4	3342 14.000	3698 14.000
16,00	16,00	123	63,0	4	3342 16.000	3698 16.000
18,00	16,00	123	63,0	4	3342 18.000	3698 18.000
20,00	20,00	141	75,0	4	3342 20.000	3698 20.000
22,00	20,00	141	75,0	4	3342 22.000	3698 22.000
25,00	25,00	166	90,0	4	3342 25.000	3698 25.000
28,00	25,00	166	90,0	4	3342 28.000	3698 28.000
32,00	32,00	186	106,0	4	3342 32.000	3698 32.000

Fraises deux tailles, à cône Morse

N° d'article **3117**

HSCO | NR | DIN 845K | 30° | 4-8 | MK | 11°

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



d1 js12 mm	S	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 3117 Référence
10,00	MK-1	92	22,0	4	3117 10.000
14,00	MK-2	111	26,0	4	3117 14.000
16,00	MK-2	117	32,0	4	3117 16.000
20,00	MK-2	123	38,0	4	3117 20.000
25,00	MK-3	147	45,0	5	3117 25.000
26,00	MK-3	147	45,0	5	3117 26.000
28,00	MK-3	147	45,0	5	3117 28.000
30,00	MK-3	147	45,0	5	3117 30.000
32,00	MK-4	201	53,0	6	3117 32.000
40,00	MK-4	211	63,0	6	3117 40.000
50,00	MK-5	261	75,0	8	3117 50.000

Fraises deux tailles, à cône Morse

N° d'article **3440**

HSCO | N | DIN 845K | 30° | 4-8 | MK | 11° | 48 HRC

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



N° d'article **3440**

d1 js12 mm	S	l1 mm	l2 mm	Z	Référence
14,00	MK-2	111	26,0	4	3440 14.000
16,00	MK-2	117	32,0	4	3440 16.000
18,00	MK-2	117	32,0	4	3440 18.000
20,00	MK-2	123	38,0	4	3440 20.000
22,00	MK-2	123	38,0	5	3440 22.000
25,00	MK-3	147	45,0	5	3440 25.000
26,00	MK-3	147	45,0	5	3440 26.000
28,00	MK-3	147	45,0	5	3440 28.000
30,00	MK-3	147	45,0	6	3440 30.000
32,00	MK-4	178	53,0	6	3440 32.000
36,00	MK-4	178	53,0	6	3440 36.000
40,00	MK-4	188	63,0	6	3440 40.000
45,00	MK-4	188	63,0	6	3440 45.000

Fraises deux tailles, à cône Morse

N° d'article **3121**

HSCO | NR | DIN 845L | 30° | 4-8 | MK | 11°

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



N° d'article **3121**

d1 js12 mm	S	l1 mm	l2 mm	Z	Référence
16,00	MK-2	148	63,0	4	3121 16.000
20,00	MK-2	160	75,0	4	3121 20.000
25,00	MK-3	192	90,0	5	3121 25.000
28,00	MK-3	192	90,0	5	3121 28.000
30,00	MK-3	192	90,0	5	3121 30.000
32,00	MK-4	254	106,0	6	3121 32.000
36,00	MK-4	254	106,0	6	3121 36.000
40,00	MK-4	273	125,0	6	3121 40.000
50,00	MK-5	336	150,0	8	3121 50.000

Fraises deux tailles, à cône Morse

N° d'article **3120**

HSCO | N | DIN 845L | 30° | 4-8 | MK | 11°

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



d1 js12 mm	S	l1 mm	l2 mm	Z	N° d'article 3120 Référence
16,00	MK-2	148	63,0	4	3120 16.000
16,00	MK-3	165	63,0	4	3120 16.001
18,00	MK-2	148	63,0	4	3120 18.000
18,00	MK-3	165	63,0	4	3120 18.001
20,00	MK-2	160	75,0	4	3120 20.000
25,00	MK-3	192	90,0	5	3120 25.000
28,00	MK-3	192	90,0	5	3120 28.000
28,00	MK-4	265	112,0	5	3120 28.001
32,00	MK-4	231	106,0	6	3120 32.000
36,00	MK-4	231	106,0	6	3120 36.000
40,00	MK-4	250	125,0	6	3120 40.000
50,00	MK-5	308	150,0	6	3120 50.000
50,00	MK-5	298	112,0	6	3120 50.001
56,00	MK-5	308	150,0	8	3120 56.000
63,00	MK-5	338	180,0	8	3120 63.000
63,00	MK-5	411	225,0	8	3120 63.002

Fraises trois tailles

N° d'article **3530**

HSCO | N | DIN 885 | 15° | 11°

à denture alternée

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



d1 k14 mm	d2 mm	b mm	Z	N° d'article 3530 Référence
50,00	16,00	4	12	3530 50.000
50,00	16,00	6	12	3530 50.002
50,00	16,00	8	12	3530 50.003
63,00	22,00	5	12	3530 63.000
63,00	22,00	6	12	3530 63.001
63,00	22,00	8	12	3530 63.002
63,00	22,00	10	12	3530 63.003
63,00	22,00	12	12	3530 63.004
80,00	27,00	5	14	3530 80.000
80,00	27,00	6	14	3530 80.001
80,00	27,00	8	14	3530 80.002
80,00	27,00	10	14	3530 80.003
80,00	27,00	12	14	3530 80.004
80,00	27,00	16	14	3530 80.006
100,00	32,00	6	14	3530 100.000
100,00	32,00	8	14	3530 100.001
100,00	32,00	10	14	3530 100.002
100,00	32,00	12	14	3530 100.003
100,00	32,00	14	14	3530 100.004
100,00	32,00	16	14	3530 100.005
100,00	32,00	20	14	3530 100.007
125,00	32,00	6	16	3530 125.000
125,00	32,00	8	16	3530 125.001
125,00	32,00	10	16	3530 125.002
125,00	32,00	14	16	3530 125.004
125,00	32,00	16	16	3530 125.005
125,00	32,00	20	16	3530 125.007
160,00	40,00	10	18	3530 160.001
160,00	40,00	12	18	3530 160.002
160,00	40,00	14	18	3530 160.003
160,00	40,00	20	18	3530 160.006
200,00	40,00	20	24	3530 200.005

Fraises deux tailles

N° d'article **3504**

M42 | N | DIN 1880 | 30° | 6+ | 11°

avec coupe frontale • sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		

Fraises deux tailles

N° d'article **3654**

M42 | C | N | DIN 1880 | 30° | 6+ | 11°

avec coupe frontale • sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



d1 k12 mm	d2 mm	b mm	Z	N° d'article 3504	N° d'article 3654
40,00	16,00	32	8	3504 40.000	3654 40.000
50,00	22,00	36	8	3504 50.000	3654 50.000
63,00	27,00	40	8	3504 63.000	3654 63.000
80,00	27,00	45	10	3504 80.000	3654 80.000
125,00	40,00	56	14	3504 125.000	

Fraises deux tailles

N° d'article **3185**

M42 | NR | DIN 1880 | 30° | 6+ | 11°

avec coupe frontale • sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



Fraises deux tailles

N° d'article **3749**

M42 | C | NR | DIN 1880 | 30° | 6+ | 11°

avec coupe frontale • sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		





d1 k12 mm	d2 mm	b mm	Z	N° d'article 3185	N° d'article 3749
40,00	16,00	32	6	3185 40.000	3749 40.000
50,00	22,00	36	6	3185 50.000	3749 50.000
63,00	27,00	40	8	3185 63.000	3749 63.000
80,00	27,00	45	8	3185 80.000	3749 80.000
100,00	32,00	50	10	3185 100.000	3749 100.000
125,00	40,00	56	12	3185 125.000	

Fraises deux tailles

N° d'article **3187**

M42 | NF | DIN 1880 | 30° | 6+ | 11°

avec coupe frontale • sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		





d1 k12 mm	d2 mm	b mm	Z	N° d'article 3187
40,00	16,00	32	6	3187 40.000
50,00	22,00	36	6	3187 50.000
63,00	27,00	40	8	3187 63.000
80,00	27,00	45	8	3187 80.000
100,00	32,00	50	10	3187 100.000
125,00	40,00	56	12	3187 125.000

Fraises pour rainures en T

N° d'article **3570**

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		

HSCO | N | DIN 851 | 10° | 6+ | B | 10°

à denture alternée



d1 mm	Tolérance d1	d2 mm	l1 mm	b mm	Z	N° d'article 3570 Référence
12,50	d11	10,00	57	6,0	6	3570 12.500
16,00	d11	10,00	62	8,0	6	3570 16.000
18,00	d11	12,00	70	8,0	6	3570 18.000
19,00	d11	12,00	71	9,0	6	3570 19.000
21,00	d11	12,00	74	9,0	6	3570 21.000
22,00	d11	12,00	75	10,0	6	3570 22.000
25,00	d11	16,00	82	11,0	8	3570 25.000
28,00	d11	16,00	85	12,0	8	3570 28.000
32,00	d11	16,00	90	14,0	8	3570 32.000

Fraises pour logement de clavette-disque

N° d'article **3580**

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		

HSCO | N | DIN 850 | 8° | 6+ | B | 6°

à denture alternée



d1 mm	Tolérance d1	d2 mm	l1 mm	b mm	Z	N° d'article 3580 Référence
4,50	h12	6,00	50	1,0	6	3580 4.500
7,50	h12	6,00	50	1,5	6	3580 7.500
7,50	h12	6,00	50	2,0	6	3580 7.501
10,50	h12	6,00	50	2,0	6	3580 10.500
10,50	h12	6,00	50	2,5	6	3580 10.501
10,50	h12	6,00	50	3,0	6	3580 10.502
13,50	h12	10,00	56	3,0	6	3580 13.500
13,50	h12	10,00	56	4,0	6	3580 13.501
16,50	h12	10,00	56	3,0	6	3580 16.500
16,50	h12	10,00	56	4,0	6	3580 16.501
16,50	h12	10,00	56	5,0	6	3580 16.502
19,50	h12	10,00	63	4,0	8	3580 19.500
19,50	h12	10,00	63	5,0	8	3580 19.501
19,50	h12	10,00	63	6,0	8	3580 19.502
22,50	h12	10,00	63	5,0	8	3580 22.500
22,50	h12	10,00	63	6,0	8	3580 22.501
22,50	h12	10,00	63	8,0	8	3580 22.502
25,50	h12	10,00	63	6,0	10	3580 25.500
28,50	h12	10,00	63	6,0	10	3580 28.500
28,50	h12	10,00	63	8,0	10	3580 28.501
28,50	h12	12,00	71	10,0	10	3580 28.502
32,50	h12	12,00	71	8,0	10	3580 32.500
32,50	h12	12,00	71	10,0	10	3580 32.501
45,50	h12	12,00	71	10,0	12	3580 45.500

Fraises coniques

N° d'article **3572**

HSCO | H | DIN 1833 | 0° | 6+ | B | 0°

sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		

Fraises coniques

N° d'article **3576**

HSCO | H | DIN 1833 | 0° | 6+ | B | 0°

sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



N° d'article	3572	3576
d1 mm	d2 mm	l1 mm	b mm	Z	Référence	
16,00	12,00	60	4,0	10	3572 16.000	3576 16.000
20,00	12,00	63	5,0	10	3572 20.000	3576 20.000
25,00	12,00	67	6,3	10	3572 25.000	3576 25.000
32,00	16,00	71	8,0	12	3572 32.000	3576 32.000

Fraises coniques

N° d'article **3574**

HSCO | H | DIN 1833 | 0° | 6+ | B | 0°

sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		

Fraises coniques

N° d'article **3577**

HSCO | H | DIN 1833 | 0° | 6+ | B | 0°

sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



N° d'article	3574	3577
d1 mm	d2 mm	l1 mm	b mm	Z	Référence	
16,00	12,00	60	6,3	10	3574 16.000	3577 16.000
20,00	12,00	63	8,0	10	3574 20.000	3577 20.000
25,00	12,00	67	10,0	10	3574 25.000	3577 25.000
32,00	16,00	71	12,5	12	3574 32.000	3577 32.000

Fraises «Quart de cercle»

N° d'article **3176**

HSCO | N | DIN 6518 | 5° | 4-6 | B | R ±0,02 | 5°

sans coupe au centre

Paramètres de coupe, p. 708

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●		



N° d'article **3176**

r mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	Z	Référence
2,00	10,00	10,00	6	60	4	3176 2.000
2,50	10,00	10,00	6	60	4	3176 2.500
3,00	12,00	12,00	6	60	4	3176 3.000
4,00	14,00	12,00	6	60	4	3176 4.000
5,00	16,00	12,00	6	60	4	3176 5.000
6,00	20,00	16,00	8	67	4	3176 6.000
	24,00	16,00	8	71	4	3176 8.000
	28,00	25,00	8	85	4	3176 10.000
	34,00	25,00	10	90	4	3176 12.000
	48,00	25,00	16	100	6	3176 16.000
	56,00	32,00	16	112	6	3176 20.000

RF 100 Diver

Conditions de fraisage:

HPC Conditions d'usinage stables
Puissance motrice élevée

Outils courts

Outils longs

Facteurs de correction:

a_p ébauche > 1,5 x D v_c -25 % f_z -25 %

GTC voir page « Stratégies de fraisage GTC »

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min)	a_p max.	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom.							
					4	5	6	8	10	12	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm2, 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	Immersion	270	1xD	1xD	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,060	0,075	0,075
	Rainurage	270	1xD	1xD	0,020	0,025	0,035	0,050	0,060	0,080	0,100	0,100
	Ébauche	350	1,5xD	0,4xD	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,100	0,125	0,125
	Finition	540	2xD	0,02xD	0,020	0,035	0,045	0,055	0,065	0,090	0,110	0,110
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	Immersion	230	1xD	1xD	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,060	0,075	0,075
	Rainurage	230	1xD	1xD	0,020	0,025	0,035	0,050	0,060	0,080	0,100	0,100
	Ébauche	300	1,5xD	0,4xD	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,100	0,125	0,125
	Finition	460	2xD	0,02xD	0,020	0,035	0,045	0,055	0,065	0,090	0,110	0,110
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	Immersion	180	1xD	1xD	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,070	0,070
	Rainurage	180	1xD	1xD	0,015	0,025	0,030	0,045	0,055	0,070	0,090	0,090
	Ébauche	235	1,5xD	0,4xD	0,025	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090	0,115	0,115
	Finition	360	2xD	0,02xD	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100	0,100
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	Immersion	115	1xD	1xD	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,070	0,070
	Rainurage	115	1xD	1xD	0,015	0,025	0,030	0,045	0,055	0,070	0,090	0,090
	Ébauche	170	1,5xD	0,33xD	0,025	0,035	0,045	0,060	0,070	0,095	0,115	0,115
	Finition	230	2xD	0,02xD	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100	0,100
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	Immersion	85	1xD	1xD	0,010	0,020	0,025	0,030	0,035	0,050	0,060	0,060
	Rainurage	85	1xD	1xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,080
	Ébauche	125	1,5xD	0,33xD	0,020	0,030	0,040	0,055	0,065	0,085	0,105	0,105
	Finition	165	2xD	0,02xD	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090	0,090
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	Immersion	80	1xD	1xD	0,010	0,020	0,025	0,030	0,035	0,050	0,060	0,060
	Rainurage	80	1xD	1xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,080
	Ébauche	120	1,5xD	0,33xD	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,085	0,105	0,105
	Finition	160	2xD	0,02xD	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090	0,090
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	Immersion	60	1xD	1xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,050
	Rainurage	60	1xD	1xD	0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,070	0,070
	Ébauche	90	1,5xD	0,33xD	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055	0,075	0,090	0,090
	Finition	120	2xD	0,02xD	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,060	0,075	0,075
K1.1.1 GFonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	Rainurage	175	1xD	1xD	0,020	0,030	0,040	0,055	0,070	0,090	0,115	0,115
	Ébauche	200	1xD	0,75xD	0,025	0,040	0,050	0,065	0,080	0,105	0,130	0,130
	Finition	350	1xD	0,02xD	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,100	0,125	0,125
	Immersion	175	1xD	1xD	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,070	0,085	0,085
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	Immersion	500	1xD	1xD	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100	0,100
	Rainurage	500	1xD	1xD	0,025	0,035	0,045	0,065	0,080	0,105	0,130	0,130
	Ébauche	650	1,5xD	0,4xD	0,035	0,050	0,065	0,080	0,100	0,130	0,165	0,165
	Finition	1000	2xD	0,02xD	0,030	0,045	0,055	0,070	0,085	0,115	0,145	0,145

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min)	a_p max.	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom.							
					4	5	6	8	10	12	16	20
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	Immersion	340	1xD	1xD	0,015	0,025	0,035	0,040	0,050	0,065	0,085	0,085
	Rainurage	340	1xD	1xD	0,020	0,030	0,040	0,055	0,065	0,090	0,110	0,110
	Ébauche	440	1,5xD	0,4xD	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140	0,140
	Finition	680	2xD	0,02xD	0,025	0,035	0,050	0,060	0,075	0,095	0,120	0,120
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	Immersion	270	1xD	1xD	0,015	0,025	0,035	0,040	0,050	0,065	0,085	0,085
	Rainurage	270	1xD	1xD	0,020	0,030	0,040	0,055	0,065	0,090	0,110	0,110
	Ébauche	350	1,5xD	0,4xD	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140	0,140
	Finition	535	2xD	0,02xD	0,025	0,035	0,050	0,060	0,075	0,095	0,120	0,120
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	Immersion	260	1xD	1xD	0,015	0,025	0,035	0,040	0,050	0,065	0,085	0,085
	Rainurage	260	1xD	1xD	0,020	0,030	0,040	0,055	0,065	0,090	0,110	0,110
	Ébauche	335	1,5xD	0,4xD	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140	0,140
	Finition	515	2xD	0,02xD	0,025	0,035	0,050	0,060	0,075	0,095	0,120	0,120
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	Immersion	200	1xD	1xD	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,060	0,075	0,075
	Rainurage	200	1xD	1xD	0,020	0,025	0,035	0,050	0,060	0,080	0,100	0,100
	Ébauche	265	1,5xD	0,4	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,100	0,125	0,125
	Finition	405	2xD	0,02xD	0,020	0,035	0,045	0,055	0,065	0,090	0,110	0,110
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	Immersion	35	1xD	1xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,055	0,055
	Rainurage	35	1xD	1xD	0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,070	0,070
	Ébauche	50	1,5xD	0,33xD	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055	0,075	0,090	0,090
	Finition	65	2xD	0,02xD	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,060	0,075	0,075
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	Immersion	30	1xD	1xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,055	0,055
	Rainurage	30	1xD	1xD	0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,070	0,070
	Ébauche	40	1,5xD	0,33xD	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055	0,075	0,090	0,090
	Finition	55	2xD	0,02xD	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,060	0,075	0,075
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	Immersion	20	1xD	1xD	0,010	0,015	0,015	0,020	0,025	0,035	0,045	0,045
	Rainurage	20	1xD	1xD	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,055	0,055
	Ébauche	30	1,5xD	0,33xD	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075	0,075
	Finition	40	2xD	0,02xD	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,065
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	Immersion	15	1xD	1xD	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,040
	Rainurage	15	1xD	1xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,045	0,055	0,055
	Ébauche	20	1,5xD	0,33xD	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,055	0,070	0,070
	Finition	30	2xD	0,02xD	0,010	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060	0,060
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	Immersion	15	1xD	1xD	0,010	0,015	0,015	0,020	0,025	0,035	0,045	0,045
	Rainurage	15	1xD	1xD	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,055	0,055
	Ébauche	25	1,5xD	0,33xD	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075	0,075
	Finition	35	2xD	0,02xD	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,065
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	Immersion	80	1xD	1xD	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,065	0,065
	Rainurage	80	1xD	1xD	0,015	0,025	0,030	0,045	0,055	0,070	0,090	0,090
	Ébauche	120	1,5xD	0,33xD	0,025	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090	0,115	0,115
	Finition	160	2xD	0,02xD	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,095	0,095
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	Immersion	65	1xD	1xD	0,010	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060	0,060
	Rainurage	65	1xD	1xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,045	0,065	0,080	0,080
	Ébauche	100	1,5xD	0,33xD	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,105	0,105
	Finition	135	2xD	0,02xD	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,070	0,085	0,085
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	Ébauche	190	1xD	0,05xD	0,035	0,055	0,070	0,090	0,105	0,140	0,175	0,175
	Finition	180	1xD	0,01xD	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,055	0,070	0,070
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	Ébauche	225	1xD	0,1xD	0,035	0,055	0,075	0,090	0,110	0,145	0,185	0,185
	Finition	235	1xD	0,01xD	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,080
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	Ébauche	175	1xD	0,05xD	0,035	0,055	0,070	0,090	0,105	0,140	0,180	0,180
	Finition	170	1xD	0,01xD	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,055	0,070	0,070

RF 100 Speed

Conditions de fraisage:

- HSC — Conditions d'usinage stables faibles profondeurs de coupe, valeurs de coupe élevées
- HPC — Conditions d'usinage stables Puissance motrice élevée
- Outils longs
- Outils mi-longs

Facteurs de correction:

a_p ébauche > 1,5xD	v_c -25 %	f_z -25 %
Outils mi-longs	v_c -40 %	f_z -40 %
Outils extra longs	v_c -60 %	f_z -55 %
Outils non revêtus	v_c -50 %	f_z -25 %

GTC voir page « Stratégies de fraisage GTC »

Groupe d'usinage	Application	Type	v_c (m/min)	a_p max.	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom. 4	5	6	8	10	12	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm2, 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	Ébauche HPC	Speed M	260	3xD	0,15xD	0,040	0,060	0,080	0,095	0,115	0,155	0,195	0,195
	Ébauche HSC	Speed M	275	3xD	0,1xD	0,045	0,070	0,095	0,120	0,140	0,190	0,235	0,235
	HSC-Finition	Speed M	290	3xD	0,01xD	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,095	0,095
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	Ébauche HPC	Speed M	235	3xD	0,15xD	0,035	0,055	0,070	0,090	0,105	0,145	0,180	0,180
	Ébauche HSC	Speed M	245	3xD	0,1xD	0,045	0,065	0,085	0,110	0,130	0,175	0,215	0,215
	HSC-Finition	Speed M	255	3xD	0,01xD	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090	0,090
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	Ébauche HPC	Speed P	195	3xD	0,15xD	0,030	0,050	0,065	0,080	0,095	0,130	0,160	0,160
	Ébauche HSC	Speed P	210	3xD	0,1xD	0,040	0,060	0,080	0,100	0,120	0,155	0,195	0,195
	Finition	Speed P	215	3xD	0,01xD	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,080
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	Ébauche HPC	Speed M	185	3xD	0,1xD	0,040	0,060	0,080	0,100	0,120	0,155	0,195	0,195
	Ébauche HSC	Speed M	195	3xD	0,08xD	0,045	0,065	0,085	0,105	0,130	0,170	0,215	0,215
	Finition	Speed M	190	3xD	0,02xD	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,080
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	Ébauche HPC	Speed M	135	3xD	0,1xD	0,035	0,055	0,070	0,090	0,105	0,140	0,180	0,180
	Ébauche HSC	Speed M	140	3xD	0,08xD	0,040	0,060	0,075	0,095	0,115	0,155	0,195	0,195
	Finition	Speed M	140	3xD	0,02xD	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,070	0,070
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	Ébauche HPC	5 Speed	125	3xD	0,1xD	0,035	0,055	0,070	0,090	0,105	0,140	0,175	0,175
	Ébauche HSC	5 Speed	130	3xD	0,08xD	0,040	0,060	0,075	0,095	0,115	0,155	0,190	0,190
	Finition	5 Speed	130	3xD	0,02xD	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,070	0,070
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	Ébauche HPC	5 Speed	90	3xD	0,1xD	0,030	0,045	0,060	0,075	0,095	0,125	0,155	0,155
	Ébauche HSC	5 Speed	95	3xD	0,08xD	0,035	0,050	0,065	0,085	0,100	0,135	0,170	0,170
	Finition	5 Speed	95	3xD	0,02xD	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,065
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	Ébauche HPC	Speed P	235	3xD	0,15xD	0,040	0,060	0,080	0,100	0,125	0,165	0,205	0,205
	Ébauche HSC	Speed P	245	3xD	0,1xD	0,050	0,075	0,100	0,125	0,150	0,200	0,250	0,250
	Finition	Speed P	255	3xD	0,01xD	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100	0,100
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB	Ébauche HPC	Speed P	195	3xD	0,15xD	0,035	0,055	0,075	0,090	0,110	0,145	0,180	0,180
	Ébauche HSC	Speed P	205	3xD	0,1xD	0,045	0,065	0,090	0,110	0,130	0,175	0,220	0,220
	Finition	Speed P	215	3xD	0,01xD	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090	0,090
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	Ébauche HPC	Speed P	175	3xD	0,15xD	0,030	0,050	0,065	0,080	0,095	0,130	0,160	0,160
	Ébauche HSC	Speed P	185	3xD	0,1xD	0,040	0,060	0,080	0,100	0,120	0,155	0,195	0,195
	Finition	Speed P	190	3xD	0,01xD	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,080
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	Ébauche HPC	5 Speed	690	3xD	0,2xD	0,045	0,065	0,090	0,110	0,130	0,175	0,220	0,220
	Ébauche HSC	5 Speed	730	3xD	0,15xD	0,050	0,080	0,105	0,130	0,155	0,210	0,260	0,260
	Finition	5 Speed	800	3xD	0,02xD	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,115	0,140	0,140
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	Ébauche HPC	5 Speed	315	3xD	0,2xD	0,035	0,050	0,065	0,080	0,100	0,130	0,165	0,165
	Ébauche HSC	5 Speed	335	3xD	0,15xD	0,040	0,060	0,080	0,095	0,115	0,155	0,195	0,195
	Finition	5 Speed	370	3xD	0,02xD	0,020	0,030	0,040	0,055	0,065	0,085	0,105	0,105
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	Ébauche HPC	5 Speed	250	3xD	0,2xD	0,035	0,050	0,065	0,080	0,100	0,130	0,165	0,165
	Ébauche HSC	5 Speed	265	3xD	0,15xD	0,040	0,060	0,080	0,095	0,115	0,155	0,195	0,195
	Finition	5 Speed	290	3xD	0,02xD	0,020	0,030	0,040	0,055	0,065	0,085	0,105	0,105

Groupe d'usinage	Application	Type	v_c (m/min)	a_p max.	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom.							
						4	5	6	8	10	12	16	20
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	Ébauche HPC	5 Speed	345	3xD	0,2xD	0,035	0,050	0,065	0,080	0,100	0,130	0,165	0,165
	Ébauche HSC	5 Speed	365	3xD	0,15xD	0,040	0,060	0,080	0,095	0,115	0,155	0,195	0,195
	Finition	5 Speed	400	3xD	0,02xD	0,020	0,030	0,040	0,055	0,065	0,085	0,105	0,105
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	Ébauche HPC	5 Speed	270	3xD	0,2xD	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,120	0,150	0,150
	Ébauche HSC	5 Speed	285	3xD	0,15xD	0,035	0,055	0,070	0,090	0,110	0,145	0,180	0,180
	Finition	5 Speed	315	3xD	0,02xD	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,095	0,095
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres													
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.													
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite													
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	Ébauche HPC	7 Speed	50	3xD	0,08xD	0,035	0,050	0,070	0,085	0,105	0,135	0,170	0,170
	Ébauche HSC	7 Speed	50	3xD	0,05xD	0,035	0,050	0,070	0,085	0,105	0,135	0,170	0,170
	Finition	7 Speed	50	3xD	0,01xD	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,065
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	Ébauche HPC	7 Speed	40	3xD	0,08xD	0,035	0,050	0,070	0,085	0,105	0,135	0,170	0,170
	Ébauche HSC	7 Speed	45	3xD	0,05xD	0,035	0,050	0,070	0,085	0,105	0,135	0,170	0,170
	Finition	7 Speed	40	3xD	0,01xD	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,065
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	Ébauche HPC	7 Speed	30	3xD	0,08xD	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140	0,140
	Ébauche HSC	7 Speed	30	3xD	0,05xD	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140	0,140
	Finition	7 Speed	30	3xD	0,01xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,050
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	Ébauche HPC	7 Speed	20	3xD	0,08xD	0,025	0,040	0,055	0,065	0,080	0,105	0,130	0,130
	Ébauche HSC	7 Speed	20	3xD	0,05xD	0,025	0,040	0,055	0,065	0,080	0,105	0,130	0,130
	Finition	7 Speed	20	3xD	0,01xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,050
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	Ébauche HPC	7 Speed	25	3xD	0,08xD	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140	0,140
	Ébauche HSC	7 Speed	25	3xD	0,05xD	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140	0,140
	Finition	7 Speed	25	3xD	0,01xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,050
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	Ébauche HPC	7 Speed	115	3xD	0,08xD	0,045	0,065	0,085	0,105	0,130	0,170	0,215	0,215
	Ébauche HSC	7 Speed	120	3xD	0,05xD	0,045	0,065	0,085	0,105	0,130	0,170	0,215	0,215
	Finition	7 Speed	115	3xD	0,01xD	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,080
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	Ébauche HPC	7 Speed	95	3xD	0,08xD	0,040	0,060	0,075	0,095	0,115	0,155	0,190	0,190
	Ébauche HSC	7 Speed	100	3xD	0,05xD	0,040	0,060	0,075	0,095	0,115	0,155	0,190	0,190
	Finition	7 Speed	95	3xD	0,01xD	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,070	0,070
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	Ébauche	Speed P	120	1xD	0,05xD	0,035	0,050	0,070	0,085	0,105	0,135	0,170	0,170
	Finition	Speed P	110	1xD	0,01xD	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,065
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC													
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC													
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	Ébauche	Speed P	155	1xD	0,1xD	0,030	0,045	0,065	0,080	0,095	0,125	0,155	0,155
	Finition	Speed P	160	1xD	0,01xD	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,065
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	Ébauche	Speed P	120	1xD	0,5xD	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,120	0,150	0,150
	Finition	Speed P	115	1xD	0,01xD	0,010	0,015	0,025	0,030	0,035	0,045	0,055	0,055

RF 100 Sharp

Conditions de fraisage:

- HPC — Conditions d'usinage stables Puissance motrice élevée
- MTC — Conditions d'usinage instables Puissance motrice faible
- Outils longs

Facteurs de correction:

a_p ébauche > 1,5 x D	v_c -25 %	f_z -25 %
Outils mi-longs	v_c -40 %	f_z -40 %

GTC voir page « Stratégies de fraisage GTC »

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min)	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom. 1	3	4	6	8	10	12	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm2, 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	Rainurage	180	1xD	0,005	0,016	0,020	0,030	0,040	0,060	0,070	0,095	0,120
	Ébauche	205	0,75xD	0,007	0,021	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140
	Finition	360	0,02xD	0,007	0,020	0,025	0,040	0,055	0,065	0,080	0,105	0,130
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	Rainurage	160	1xD	0,005	0,015	0,020	0,030	0,040	0,055	0,065	0,090	0,110
	Ébauche	185	0,75xD	0,006	0,019	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,100	0,125
	Finition	320	0,02xD	0,006	0,018	0,025	0,035	0,050	0,060	0,075	0,095	0,120
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	Rainurage	135	1xD	0,004	0,013	0,020	0,025	0,035	0,050	0,060	0,080	0,100
	Ébauche	155	0,75xD	0,006	0,017	0,025	0,035	0,045	0,060	0,070	0,090	0,115
	Finition	270	0,02xD	0,006	0,017	0,020	0,035	0,045	0,055	0,065	0,090	0,110
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	Rainurage	120	1xD	0,004	0,013	0,020	0,025	0,035	0,050	0,060	0,080	0,100
	Ébauche	140	0,75xD	0,006	0,017	0,025	0,035	0,045	0,060	0,070	0,090	0,115
	Finition	240	0,02xD	0,006	0,017	0,020	0,035	0,045	0,055	0,065	0,090	0,110
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	Rainurage	90	1xD	0,004	0,012	0,015	0,025	0,030	0,045	0,055	0,070	0,090
	Ébauche	100	0,75xD	0,005	0,016	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,085	0,105
	Finition	175	0,02xD	0,005	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	Rainurage	80	1xD	0,004	0,012	0,015	0,025	0,030	0,045	0,055	0,070	0,090
	Ébauche	100	0,6xD	0,005	0,016	0,020	0,030	0,045	0,055	0,065	0,085	0,110
	Finition	160	0,01xD	0,005	0,014	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	Rainurage	60	1xD	0,003	0,010	0,015	0,020	0,030	0,040	0,045	0,065	0,080
	Ébauche	75	0,6xD	0,005	0,014	0,020	0,030	0,040	0,045	0,055	0,075	0,095
	Finition	120	0,01xD	0,004	0,012	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,065	0,080
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB												
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB												
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)												
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	Rainurage	500	1xD	0,007	0,021	0,030	0,040	0,055	0,080	0,095	0,130	0,160
	Ébauche	575	0,75xD	0,009	0,028	0,035	0,055	0,075	0,090	0,110	0,145	0,185
	Finition	1000	0,02xD	0,009	0,026	0,035	0,055	0,070	0,090	0,105	0,140	0,175
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	Rainurage	230	1xD	0,005	0,016	0,020	0,030	0,040	0,060	0,070	0,095	0,120
	Ébauche	265	0,75xD	0,007	0,021	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140
	Finition	460	0,02xD	0,007	0,020	0,025	0,040	0,055	0,065	0,080	0,105	0,130
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	Rainurage	180	1xD	0,005	0,016	0,020	0,030	0,040	0,060	0,070	0,095	0,120
	Ébauche	180	0,75xD	0,006	0,018	0,025	0,035	0,050	0,060	0,070	0,095	0,120
	Finition	365	0,02xD	0,007	0,020	0,025	0,040	0,055	0,065	0,080	0,105	0,130

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min)	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom.								
				1	3	4	6	8	10	12	16	20
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	Rainurage	250	1xD	0,005	0,016	0,020	0,030	0,040	0,060	0,070	0,095	0,120
	Ébauche	290	0,75xD	0,007	0,021	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140
	Finition	500	0,02xD	0,007	0,020	0,025	0,040	0,055	0,065	0,080	0,105	0,130
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	Rainurage	195	1xD	0,005	0,015	0,020	0,030	0,040	0,055	0,065	0,090	0,110
	Ébauche	225	0,75xD	0,006	0,019	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,100	0,125
	Finition	390	0,02xD	0,006	0,018	0,025	0,035	0,050	0,060	0,075	0,095	0,120
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	Rainurage	150	1xD	0,006	0,017	0,020	0,035	0,045	0,065	0,075	0,100	0,125
	Ébauche	175	0,75xD	0,007	0,022	0,030	0,045	0,060	0,070	0,085	0,115	0,145
	Finition	300	0,02xD	0,007	0,021	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	Rainurage	200	1xD	0,005	0,015	0,020	0,030	0,040	0,055	0,065	0,090	0,110
	Ébauche	230	0,75xD	0,006	0,019	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,105	0,130
	Finition	400	0,02xD	0,006	0,019	0,025	0,035	0,050	0,060	0,075	0,100	0,125
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite	Rainurage	240	1xD	0,007	0,021	0,030	0,040	0,055	0,080	0,095	0,130	0,160
	Ébauche	275	0,75xD	0,009	0,028	0,035	0,055	0,075	0,090	0,110	0,145	0,185
	Finition	480	0,02xD	0,009	0,026	0,035	0,055	0,070	0,090	0,105	0,140	0,175
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	Rainurage	30	1xD	0,004	0,011	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
	Ébauche	40	0,6xD	0,005	0,014	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,095
	Finition	60	0,01xD	0,004	0,012	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	Rainurage	25	1xD	0,004	0,011	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
	Ébauche	30	0,6xD	0,005	0,014	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,095
	Finition	50	0,01xD	0,004	0,012	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	Rainurage	15	1xD	0,003	0,009	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065
	Ébauche	20	0,6xD	0,004	0,012	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,060	0,080
	Finition	35	0,01xD	0,003	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	Rainurage	15	1xD	0,003	0,008	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,050	0,060
	Ébauche	15	0,6xD	0,004	0,011	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075
	Finition	25	0,01xD	0,003	0,009	0,010	0,020	0,025	0,030	0,035	0,050	0,060
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	Rainurage	15	1xD	0,003	0,009	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065
	Ébauche	20	0,6xD	0,004	0,012	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,060	0,080
	Finition	30	0,01xD	0,003	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	Rainurage	70	1xD	0,004	0,013	0,020	0,025	0,035	0,050	0,060	0,080	0,100
	Ébauche	90	0,6xD	0,006	0,018	0,025	0,035	0,050	0,060	0,070	0,095	0,120
	Finition	140	0,02xD	0,006	0,017	0,020	0,035	0,045	0,055	0,065	0,090	0,110
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	Rainurage	60	1xD	0,004	0,012	0,015	0,025	0,030	0,045	0,055	0,070	0,090
	Ébauche	75	0,6xD	0,005	0,016	0,020	0,030	0,045	0,055	0,065	0,085	0,110
	Finition	120	0,02xD	0,005	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC												
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC												
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC												
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB												
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC												

RF 100 pour des conditions stables, G-Mold 65 U

Conditions de fraisage:

HPC	Conditions d'usinage stables Puissance motrice élevée
	Outils courts
	Outils longs

Facteurs de correction:

a_p ébauche > 1,5 x D	v_c -25 %	f_z -25 %
Outils mi-longs	v_c -40 %	f_z -40 %
Outils extra longs	v_c -60 %	f_z -55 %

GTC voir page « Stratégies de fraisage GTC »

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min)	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom.								
				3	4	6	8	10	12	16	20	25
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm2, 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	Rainurage	180	1xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,060	0,070	0,095	0,120	0,150
	Ébauche	205	0,75xD	0,021	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140	0,175
	Finition	360	0,02xD	0,020	0,025	0,040	0,055	0,065	0,080	0,105	0,130	0,165
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	Rainurage	160	1xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,055	0,065	0,090	0,110	0,140
	Ébauche	185	0,75xD	0,019	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,100	0,125	0,160
	Finition	320	0,02xD	0,018	0,025	0,035	0,050	0,060	0,075	0,095	0,120	0,150
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	Rainurage	135	1xD	0,013	0,020	0,025	0,035	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
	Ébauche	155	0,75xD	0,017	0,025	0,035	0,045	0,060	0,070	0,090	0,115	0,145
	Finition	270	0,02xD	0,017	0,020	0,035	0,045	0,055	0,065	0,090	0,110	0,140
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	Rainurage	120	1xD	0,013	0,020	0,025	0,035	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
	Ébauche	140	0,75xD	0,017	0,025	0,035	0,045	0,060	0,070	0,090	0,115	0,145
	Finition	240	0,02xD	0,017	0,020	0,035	0,045	0,055	0,065	0,090	0,110	0,140
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	Rainurage	90	1xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,045	0,055	0,070	0,090	0,115
	Ébauche	100	0,75xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,085	0,105	0,130
	Finition	175	0,02xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	Rainurage	80	1xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,045	0,055	0,070	0,090	0,115
	Ébauche	100	0,6xD	0,016	0,020	0,030	0,045	0,055	0,065	0,085	0,110	0,135
	Finition	160	0,01xD	0,014	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090	0,115
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	Rainurage	60	1xD	0,010	0,015	0,020	0,030	0,040	0,045	0,065	0,080	0,100
	Ébauche	75	0,6xD	0,014	0,020	0,030	0,040	0,045	0,055	0,075	0,095	0,120
	Finition	120	0,01xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,065	0,080	0,100
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	Rainurage	160	1xD	0,017	0,020	0,035	0,045	0,065	0,075	0,100	0,125	0,160
	Ébauche	185	0,75xD	0,022	0,030	0,045	0,060	0,070	0,085	0,115	0,145	0,180
	Finition	320	0,02xD	0,021	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140	0,175
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB	Rainurage	135	1xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,055	0,065	0,090	0,110	0,140
	Ébauche	135	0,75xD	0,017	0,020	0,035	0,045	0,055	0,065	0,090	0,110	0,140
	Finition	270	0,02xD	0,018	0,025	0,035	0,050	0,060	0,075	0,100	0,125	0,155
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	Rainurage	120	1xD	0,013	0,020	0,025	0,035	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
	Ébauche	120	0,75xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
	Finition	240	0,02xD	0,017	0,020	0,035	0,045	0,055	0,065	0,090	0,110	0,140
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	Rainurage	500	1xD	0,021	0,030	0,040	0,055	0,080	0,095	0,130	0,160	0,200
	Ébauche	575	0,75xD	0,028	0,035	0,055	0,075	0,090	0,110	0,145	0,185	0,230
	Finition	1000	0,02xD	0,026	0,035	0,055	0,070	0,090	0,105	0,140	0,175	0,220
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	Rainurage	230	1xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,060	0,070	0,095	0,120	0,150
	Ébauche	265	0,75xD	0,021	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140	0,175
	Finition	460	0,02xD	0,020	0,025	0,040	0,055	0,065	0,080	0,105	0,130	0,165
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	Rainurage	180	1xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,060	0,070	0,095	0,120	0,150
	Ébauche	180	0,75xD	0,018	0,025	0,035	0,050	0,060	0,070	0,095	0,120	0,150
	Finition	365	0,02xD	0,020	0,025	0,040	0,055	0,065	0,080	0,105	0,130	0,165

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min)	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom.								
				3	4	6	8	10	12	16	20	25
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	Rainurage	250	1xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,060	0,070	0,095	0,120	0,150
	Ébauche	290	0,75xD	0,021	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140	0,175
	Finition	500	0,02xD	0,020	0,025	0,040	0,055	0,065	0,080	0,105	0,130	0,165
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	Rainurage	195	1xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,055	0,065	0,090	0,110	0,140
	Ébauche	225	0,75xD	0,019	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,100	0,125	0,160
	Finition	390	0,02xD	0,018	0,025	0,035	0,050	0,060	0,075	0,095	0,120	0,150
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	Rainurage	150	1xD	0,017	0,020	0,035	0,045	0,065	0,075	0,100	0,125	0,155
	Ébauche	175	0,75xD	0,022	0,030	0,045	0,060	0,070	0,085	0,115	0,145	0,180
	Finition	300	0,02xD	0,021	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140	0,170
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	Rainurage	200	1xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,055	0,065	0,090	0,110	0,140
	Ébauche	230	0,75xD	0,019	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,105	0,130	0,160
	Finition	400	0,02xD	0,019	0,025	0,035	0,050	0,060	0,075	0,100	0,125	0,155
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite	Rainurage	240	1xD	0,021	0,030	0,040	0,055	0,080	0,095	0,130	0,160	0,200
	Ébauche	275	0,75xD	0,028	0,035	0,055	0,075	0,090	0,110	0,145	0,185	0,230
	Finition	480	0,02xD	0,026	0,035	0,055	0,070	0,090	0,105	0,140	0,175	0,220
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	Rainurage	30	1xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,100
	Ébauche	40	0,6xD	0,014	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,095	0,120
	Finition	60	0,01xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,100
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	Rainurage	25	1xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,100
	Ébauche	30	0,6xD	0,014	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,095	0,120
	Finition	50	0,01xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,100
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	Rainurage	15	1xD	0,009	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
	Ébauche	20	0,6xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,060	0,080	0,095
	Finition	35	0,01xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	Rainurage	15	1xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,050	0,060	0,075
	Ébauche	15	0,6xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075	0,090
	Finition	25	0,01xD	0,009	0,010	0,020	0,025	0,030	0,035	0,050	0,060	0,075
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	Rainurage	15	1xD	0,009	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
	Ébauche	20	0,6xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,060	0,080	0,095
	Finition	30	0,01xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	Rainurage	70	1xD	0,013	0,020	0,025	0,035	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
	Ébauche	90	0,6xD	0,018	0,025	0,035	0,050	0,060	0,070	0,095	0,120	0,150
	Finition	140	0,02xD	0,017	0,020	0,035	0,045	0,055	0,065	0,090	0,110	0,140
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	Rainurage	60	1xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,045	0,055	0,070	0,090	0,110
	Ébauche	75	0,6xD	0,016	0,020	0,030	0,045	0,055	0,065	0,085	0,110	0,135
	Finition	120	0,02xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	Rainurage	70	1xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,100
	Ébauche	105	0,33xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,085	0,105	0,130
	Finition	140	0,01xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,100
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	Ébauche	105	0,03xD	0,012	0,015	0,025	0,035	0,040	0,050	0,065	0,080	0,100
	Finition	115	0,005xD	0,009	0,010	0,020	0,025	0,030	0,035	0,050	0,060	0,075
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	Ébauche	85	0,03xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,070	0,090
	Finition	90	0,005xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,045	0,055	0,070
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	Rainurage	100	1xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,100
	Ébauche	150	0,33xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,085	0,105	0,130
	Finition	200	0,01xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,100
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	Rainurage	70	1xD	0,009	0,015	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090
	Ébauche	105	0,33xD	0,014	0,020	0,030	0,035	0,045	0,055	0,075	0,090	0,115
	Finition	145	0,01xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090

RF 100 U/HF, VA/NF, A/WF, RS 100 U/F pour conditions instables

Conditions de fraisage:

- MTC — Conditions d'usinage instables, Puissance motrice faible
- Outils longs

Facteurs de correction:

a_p ébauche > 1,5xD	v_c -25 %	f_z -25 %
Outils mi-longs	v_c -40 %	f_z -40 %
Outils extra longs	v_c -60 %	f_z -55 %
Outils non revêtus	v_c -50 %	f_z -25 %

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min)	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom. 3	4	6	8	10	12	16	20	25
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm2, 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	Rainurage	135	1xD	0,008	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
	Ébauche	155	0,75xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075	0,090
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	Rainurage	120	1xD	0,008	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
	Ébauche	140	0,75xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075	0,090
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	Rainurage	100	1xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,050	0,060	0,075
	Ébauche	115	0,75xD	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,055	0,070	0,085
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	Rainurage	90	1xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,050	0,060	0,075
	Ébauche	105	0,75xD	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,055	0,070	0,085
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	Rainurage	65	1xD	0,007	0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055	0,070
	Ébauche	75	0,75xD	0,009	0,010	0,020	0,025	0,030	0,035	0,050	0,060	0,080
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	Rainurage	70	1xD	0,007	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,055	0,070
	Ébauche	80	0,75xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	Rainurage	50	1xD	0,006	0,010	0,015	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,060
	Ébauche	65	0,6xD	0,009	0,010	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	Rainurage	120	1xD	0,009	0,010	0,015	0,025	0,035	0,040	0,055	0,065	0,085
	Ébauche	140	0,75xD	0,011	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,060	0,075	0,095
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB	Rainurage	100	1xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075
	Ébauche	100	0,75xD	0,009	0,010	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	Rainurage	90	1xD	0,007	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,045	0,055	0,070
	Ébauche	90	0,75xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,045	0,055	0,070
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	Rainurage	375	1xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,045	0,060	0,075	0,095
	Ébauche	430	0,75xD	0,013	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,070	0,085	0,105
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	Rainurage	200	1xD	0,009	0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,070	0,090
	Ébauche	230	0,75xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,100
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	Rainurage	160	1xD	0,009	0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,070	0,090
	Ébauche	160	0,75xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,055	0,070	0,090

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min)	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom.								
				3	4	6	8	10	12	16	20	25
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	Rainurage	220	1xD	0,009	0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,070	0,090
	Ébauche	255	0,75xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,100
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	Rainurage	170	1xD	0,009	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
	Ébauche	200	0,75xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075	0,095
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	Rainurage	110	1xD	0,009	0,010	0,015	0,025	0,035	0,040	0,055	0,065	0,085
	Ébauche	130	0,75xD	0,011	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,060	0,075	0,095
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	Rainurage	150	1xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075
	Ébauche	170	0,75xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,070	0,085
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite	Rainurage	180	1xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,065	0,085	0,105
	Ébauche	205	0,75xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,095	0,120
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	Rainurage	25	1xD	0,007	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,055	0,065
	Ébauche	35	0,6xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	Rainurage	20	1xD	0,007	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,055	0,065
	Ébauche	30	0,6xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	Rainurage	15	1xD	0,006	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055
	Ébauche	20	0,6xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	Rainurage	10	1xD	0,005	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,050
	Ébauche	15	0,6xD	0,007	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,060
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	Rainurage	15	1xD	0,006	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055
	Ébauche	15	0,6xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	Rainurage	60	1xD	0,007	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,055	0,070
	Ébauche	80	0,6xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,065	0,085
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	Rainurage	50	1xD	0,007	0,010	0,015	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,060
	Ébauche	65	0,6xD	0,009	0,010	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	Rainurage	55	1xD	0,006	0,010	0,010	0,015	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060
	Ébauche	85	0,33xD	0,009	0,010	0,020	0,025	0,030	0,035	0,050	0,060	0,075
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC												
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC												
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	Rainurage	80	1xD	0,007	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065
	Ébauche	115	0,33xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,050	0,065	0,080
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	Rainurage	55	1xD	0,006	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055
	Ébauche	85	0,33xD	0,009	0,010	0,015	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060	0,070

GH 100 U, G-Mold 48 F, G-Mold 65 F

Conditions de fraisage:

HPC	Conditions d'usinage stables Puissance motrice élevée
	Outils courts
	Outils longs

Facteurs de correction:

	a_p ébauche > 1,5xD	v_c -25 %	f_z -25 %
	Outils longs	v_c -40 %	f_z -40 %
	Outils extra longs	v_c -60 %	f_z -55 %
	Outils non revêtus	v_c -50 %	f_z -25 %

GTC voir page « Stratégies de fraisage GTC »

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min)	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom.								
				1	3	6	8	10	12	16	20	25
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm2, 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	Rainurage	120	1xD	0,004	0,012	0,025	0,030	0,045	0,055	0,070	0,090	0,115
	Ébauche	140	0,75xD	0,005	0,016	0,030	0,040	0,050	0,060	0,085	0,105	0,130
	Finition	240	0,02xD	0,005	0,015	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	Rainurage	105	1xD	0,004	0,012	0,025	0,030	0,045	0,055	0,070	0,090	0,115
	Ébauche	120	0,75xD	0,005	0,016	0,030	0,040	0,050	0,060	0,085	0,105	0,130
	Finition	210	0,02xD	0,005	0,015	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	Rainurage	90	1xD	0,004	0,011	0,020	0,030	0,040	0,050	0,065	0,085	0,105
	Ébauche	105	0,75xD	0,005	0,014	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,095	0,120
	Finition	180	0,02xD	0,005	0,014	0,030	0,035	0,045	0,055	0,075	0,090	0,115
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	Rainurage	90	1xD	0,004	0,011	0,020	0,030	0,040	0,050	0,065	0,085	0,105
	Ébauche	105	0,75xD	0,005	0,014	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,095	0,120
	Finition	180	0,02xD	0,005	0,014	0,030	0,035	0,045	0,055	0,075	0,090	0,115
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	Rainurage	65	1xD	0,003	0,010	0,020	0,025	0,040	0,045	0,060	0,075	0,095
	Ébauche	75	0,75xD	0,004	0,013	0,025	0,035	0,045	0,050	0,070	0,085	0,110
	Finition	130	0,02xD	0,004	0,013	0,025	0,035	0,040	0,050	0,065	0,085	0,105
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	Rainurage	60	1xD	0,003	0,010	0,020	0,025	0,040	0,045	0,060	0,075	0,095
	Ébauche	75	0,6xD	0,005	0,014	0,025	0,035	0,045	0,055	0,075	0,090	0,115
	Finition	120	0,01xD	0,004	0,011	0,025	0,030	0,040	0,045	0,060	0,075	0,095
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	Rainurage	45	1xD	0,003	0,009	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,065	0,085
	Ébauche	55	0,6xD	0,004	0,012	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,100
	Finition	90	0,01xD	0,003	0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,065	0,085
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	Rainurage	110	1xD	0,004	0,012	0,025	0,030	0,045	0,055	0,070	0,090	0,115
	Ébauche	125	0,75xD	0,005	0,016	0,030	0,040	0,050	0,060	0,085	0,105	0,130
	Finition	220	0,02xD	0,005	0,015	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB	Rainurage	90	1xD	0,004	0,011	0,020	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,100
	Ébauche	90	0,75xD	0,004	0,012	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,100
	Finition	185	0,02xD	0,004	0,013	0,025	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090	0,110
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	Rainurage	75	1xD	0,003	0,010	0,020	0,025	0,040	0,045	0,060	0,075	0,095
	Ébauche	75	0,75xD	0,004	0,011	0,025	0,030	0,040	0,045	0,060	0,075	0,095
	Finition	150	0,02xD	0,004	0,013	0,025	0,035	0,040	0,050	0,065	0,085	0,105
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	Rainurage	350	1xD	0,004	0,011	0,020	0,030	0,040	0,050	0,065	0,085	0,105
	Ébauche	400	0,75xD	0,005	0,014	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,095	0,120
	Finition	700	0,02xD	0,005	0,014	0,030	0,035	0,045	0,055	0,075	0,090	0,115
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	Rainurage	200	1xD	0,004	0,011	0,020	0,030	0,040	0,050	0,065	0,085	0,105
	Ébauche	230	0,75xD	0,005	0,014	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,095	0,120
	Finition	400	0,02xD	0,005	0,014	0,030	0,035	0,045	0,055	0,075	0,090	0,115
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	Rainurage	160	1xD	0,004	0,011	0,020	0,030	0,040	0,050	0,065	0,085	0,105
	Ébauche	160	0,75xD	0,004	0,013	0,025	0,035	0,040	0,050	0,065	0,085	0,105
	Finition	315	0,02xD	0,005	0,014	0,030	0,035	0,045	0,055	0,075	0,090	0,115

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min)	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom.								
				1	3	6	8	10	12	16	20	25
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	Rainurage	220	1xD	0,004	0,013	0,025	0,035	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
	Ébauche	255	0,75xD	0,006	0,017	0,035	0,045	0,060	0,070	0,090	0,115	0,145
	Finition	440	0,02xD	0,006	0,017	0,035	0,045	0,055	0,065	0,090	0,110	0,140
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	Rainurage	170	1xD	0,004	0,012	0,025	0,030	0,045	0,055	0,075	0,090	0,115
	Ébauche	200	0,75xD	0,005	0,016	0,030	0,040	0,055	0,065	0,085	0,105	0,130
	Finition	345	0,02xD	0,005	0,015	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	Rainurage	120	1xD	0,004	0,012	0,025	0,035	0,045	0,055	0,075	0,095	0,120
	Ébauche	140	0,75xD	0,005	0,016	0,030	0,045	0,055	0,065	0,085	0,110	0,135
	Finition	240	0,02xD	0,005	0,016	0,030	0,040	0,050	0,060	0,085	0,105	0,130
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	Rainurage	160	1xD	0,004	0,011	0,020	0,030	0,040	0,050	0,065	0,085	0,105
	Ébauche	185	0,75xD	0,005	0,015	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,095	0,120
	Finition	320	0,02xD	0,005	0,014	0,030	0,035	0,045	0,055	0,075	0,095	0,115
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite	Rainurage	190	1xD	0,005	0,016	0,030	0,040	0,060	0,070	0,095	0,120	0,150
	Ébauche	220	0,75xD	0,007	0,021	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140	0,175
	Finition	380	0,02xD	0,007	0,020	0,040	0,055	0,065	0,080	0,105	0,130	0,165
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	Rainurage	25	1xD	0,003	0,010	0,020	0,025	0,035	0,045	0,060	0,075	0,090
	Ébauche	30	0,6xD	0,004	0,013	0,025	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090	0,110
	Finition	50	0,01xD	0,004	0,011	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075	0,090
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	Rainurage	20	1xD	0,003	0,010	0,020	0,025	0,035	0,045	0,060	0,075	0,090
	Ébauche	25	0,6xD	0,004	0,013	0,025	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090	0,110
	Finition	40	0,01xD	0,004	0,011	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075	0,090
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	Rainurage	15	1xD	0,003	0,008	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075
	Ébauche	15	0,6xD	0,004	0,011	0,020	0,030	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090
	Finition	30	0,01xD	0,003	0,009	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	Rainurage	10	1xD	0,002	0,007	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,055	0,070
	Ébauche	15	0,6xD	0,003	0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,065	0,085
	Finition	20	0,01xD	0,003	0,008	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,055	0,070
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	Rainurage	10	1xD	0,003	0,008	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075
	Ébauche	15	0,6xD	0,004	0,011	0,020	0,030	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090
	Finition	25	0,01xD	0,003	0,009	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	Rainurage	50	1xD	0,004	0,011	0,020	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,105
	Ébauche	65	0,6xD	0,005	0,015	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
	Finition	105	0,02xD	0,005	0,014	0,025	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090	0,115
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	Rainurage	45	1xD	0,003	0,010	0,020	0,025	0,035	0,045	0,060	0,075	0,090
	Ébauche	55	0,6xD	0,004	0,013	0,025	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090	0,110
	Finition	90	0,02xD	0,004	0,012	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,100
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	Rainurage	55	1xD	0,003	0,009	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,070	0,090
	Ébauche	85	0,33xD	0,005	0,014	0,025	0,035	0,045	0,055	0,075	0,090	0,115
	Finition	110	0,01xD	0,004	0,011	0,020	0,030	0,035	0,040	0,055	0,070	0,090
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	Ébauche	85	0,03xD	0,007	0,022	0,045	0,060	0,075	0,090	0,120	0,150	0,185
	Finition	90	0,005xD	0,003	0,008	0,015	0,020	0,025	0,030	0,045	0,055	0,065
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	Ébauche	70	0,03xD	0,007	0,020	0,040	0,055	0,065	0,080	0,105	0,130	0,165
	Finition	75	0,005xD	0,002	0,007	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,045	0,060
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	Rainurage	70	1xD	0,003	0,010	0,020	0,025	0,035	0,045	0,060	0,070	0,090
	Ébauche	110	0,33xD	0,005	0,014	0,030	0,035	0,045	0,055	0,075	0,095	0,115
	Finition	145	0,01xD	0,004	0,011	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,070	0,090
H2.1.2 Hartguss, gehärtet und angelassen, < 55 HRC	Rainurage	50	1xD	0,003	0,008	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
	Ébauche	75	0,33xD	0,004	0,012	0,025	0,035	0,040	0,050	0,065	0,085	0,105
	Finition	105	0,01xD	0,003	0,010	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080

GS 100 U, H, A

Conditions de fraisage:

M7C Conditions d'usinage instables
Puissance motrice faible

Outils longs

Facteurs de correction:

a_p ébauche > 1,5xD — v_c -25 % — f_z -25 %

Outils non revêtus — v_c -50 % — f_z -25 %

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min)	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom.								
				3	4	6	8	10	12	16	20	25
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm2, 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	Rainurage	120	1xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,050	0,060	0,075
	Ébauche	140	0,75xD	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,055	0,070	0,085
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	Rainurage	100	1xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,050	0,060	0,075
	Ébauche	115	0,75xD	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,055	0,070	0,085
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	Rainurage	90	1xD	0,007	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,055	0,070
	Ébauche	105	0,75xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	Rainurage	80	1xD	0,007	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,055	0,070
	Ébauche	90	0,75xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	Rainurage	60	1xD	0,007	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065
	Ébauche	65	0,75xD	0,009	0,010	0,015	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	Rainurage	60	1xD	0,007	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065
	Ébauche	75	0,6xD	0,009	0,010	0,020	0,025	0,030	0,035	0,050	0,060	0,075
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	Rainurage	45	1xD	0,006	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055
	Ébauche	55	0,6xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	Rainurage	105	1xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,050	0,060	0,075
	Ébauche	120	0,75xD	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,055	0,070	0,085
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB	Rainurage	85	1xD	0,007	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,045	0,055	0,065
	Ébauche	85	0,75xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,045	0,055	0,065
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	Rainurage	75	1xD	0,007	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065
	Ébauche	75	0,75xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	Rainurage	320	1xD	0,009	0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,070	0,090
	Ébauche	370	0,75xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,100
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	Rainurage	180	1xD	0,008	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
	Ébauche	205	0,75xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075	0,090
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	Rainurage	140	1xD	0,008	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
	Ébauche	140	0,75xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min)	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom.								
				3	4	6	8	10	12	16	20	25
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	Rainurage	180	1xD	0,008	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
	Ébauche	205	0,75xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075	0,090
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	Rainurage	140	1xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075
	Ébauche	160	0,75xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,070	0,085
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	Rainurage	100	1xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,050	0,060	0,080
	Ébauche	115	0,75xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	Rainurage	135	1xD	0,007	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,055	0,070
	Ébauche	155	0,75xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite	Rainurage	160	1xD	0,010	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,100
	Ébauche	185	0,75xD	0,014	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055	0,075	0,090	0,115
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	Rainurage	20	1xD	0,006	0,010	0,015	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,060
	Ébauche	25	0,6xD	0,009	0,010	0,015	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060	0,070
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	Rainurage	15	1xD	0,006	0,010	0,015	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,060
	Ébauche	20	0,6xD	0,009	0,010	0,015	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060	0,070
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	Rainurage	10	1xD	0,005	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050
	Ébauche	15	0,6xD	0,007	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	Rainurage	10	1xD	0,005	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,030	0,035	0,045
	Ébauche	10	0,6xD	0,007	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	Rainurage	10	1xD	0,005	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050
	Ébauche	15	0,6xD	0,007	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	Rainurage	55	1xD	0,006	0,010	0,015	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,060
	Ébauche	70	0,6xD	0,009	0,010	0,015	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060	0,070
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	Rainurage	45	1xD	0,006	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055
	Ébauche	60	0,6xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	Rainurage	50	1xD	0,005	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,030	0,035	0,045
	Ébauche	75	0,33xD	0,007	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC												
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC												
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	Rainurage	70	1xD	0,006	0,010	0,010	0,015	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060
	Ébauche	80	0,75xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,055	0,065
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	Rainurage	50	1xD	0,005	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,050
	Ébauche	75	0,33xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,045	0,055	0,065

Fraises deux tailles, 2/3/4 dents, type N

Conditions de fraisage:

HPC	Conditions d'usinage stables Puissance motrice élevée
	Outils courts
	Outils longs

Facteurs de correction:

a_p ébauche > 1,5xD	v_c -25 %	f_z -25 %
Outils extra longs	v_c -60 %	f_z -55 %
Outils non revêtus	v_c -50 %	f_z -25 %

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min)	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom.								
				0,5	1	3	6	8	10	12	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm2, 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	Rainurage	120	1xD	0,002	0,004	0,011	0,020	0,030	0,040	0,050	0,065	0,085
	Ébauche	140	0,75xD	0,002	0,005	0,014	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,095
	Finition	240	0,02xD	0,002	0,005	0,014	0,030	0,035	0,045	0,055	0,075	0,090
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	Rainurage	110	1xD	0,002	0,004	0,011	0,020	0,030	0,040	0,050	0,065	0,085
	Ébauche	125	0,75xD	0,002	0,005	0,014	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,095
	Finition	220	0,02xD	0,002	0,005	0,014	0,030	0,035	0,045	0,055	0,075	0,090
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	Rainurage	90	1xD	0,002	0,003	0,010	0,020	0,025	0,040	0,045	0,060	0,080
	Ébauche	105	0,75xD	0,002	0,004	0,013	0,025	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090
	Finition	180	0,02xD	0,002	0,004	0,013	0,025	0,035	0,045	0,050	0,070	0,085
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	Rainurage	85	1xD	0,001	0,003	0,008	0,015	0,020	0,030	0,035	0,050	0,060
	Ébauche	100	0,75xD	0,002	0,003	0,010	0,020	0,030	0,035	0,040	0,055	0,070
	Finition	170	0,02xD	0,002	0,003	0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,065
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	Rainurage	60	1xD	0,001	0,002	0,007	0,015	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055
	Ébauche	70	0,75xD	0,002	0,003	0,009	0,020	0,025	0,030	0,035	0,050	0,060
	Finition	125	0,02xD	0,001	0,003	0,009	0,020	0,025	0,030	0,035	0,050	0,060
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	Rainurage	60	1xD	0,001	0,002	0,007	0,015	0,020	0,025	0,030	0,045	0,055
	Ébauche	75	0,6xD	0,002	0,003	0,010	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065
	Finition	115	0,01xD	0,001	0,003	0,008	0,015	0,020	0,025	0,030	0,045	0,055
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	Rainurage	45	1xD	0,001	0,002	0,006	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045
	Ébauche	55	0,6xD	0,001	0,003	0,008	0,015	0,025	0,030	0,035	0,045	0,055
	Finition	85	0,01xD	0,001	0,002	0,007	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,045
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	Rainurage	105	1xD	0,002	0,003	0,010	0,020	0,025	0,040	0,045	0,060	0,075
	Ébauche	120	0,75xD	0,002	0,004	0,013	0,025	0,035	0,045	0,050	0,070	0,085
	Finition	210	0,02xD	0,002	0,004	0,013	0,025	0,035	0,040	0,050	0,065	0,085
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB	Rainurage	90	1xD	0,001	0,003	0,009	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,070
	Ébauche	90	0,75xD	0,002	0,003	0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,070
	Finition	175	0,02xD	0,002	0,004	0,011	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	Rainurage	80	1xD	0,001	0,003	0,008	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060
	Ébauche	80	0,75xD	0,001	0,003	0,009	0,015	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060
	Finition	160	0,02xD	0,002	0,003	0,010	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	Rainurage	300	1xD	0,003	0,006	0,017	0,035	0,045	0,065	0,080	0,105	0,130
	Ébauche	345	0,75xD	0,004	0,007	0,022	0,045	0,060	0,075	0,090	0,120	0,150
	Finition	600	0,02xD	0,004	0,007	0,021	0,045	0,055	0,070	0,085	0,115	0,145
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	Rainurage	160	1xD	0,002	0,005	0,015	0,030	0,040	0,055	0,065	0,090	0,110
	Ébauche	185	0,75xD	0,003	0,006	0,019	0,040	0,050	0,065	0,075	0,105	0,130
	Finition	320	0,02xD	0,003	0,006	0,018	0,035	0,050	0,060	0,075	0,100	0,125
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	Rainurage	125	1xD	0,002	0,005	0,015	0,030	0,040	0,055	0,065	0,090	0,110
	Ébauche	125	0,75xD	0,003	0,006	0,017	0,035	0,045	0,055	0,065	0,090	0,110
	Finition	255	0,02xD	0,003	0,006	0,018	0,035	0,050	0,060	0,075	0,100	0,125

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min)	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom.								
				0,5	1	3	6	8	10	12	16	20
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	Rainurage	200	1xD	0,002	0,004	0,012	0,025	0,030	0,045	0,055	0,075	0,090
	Ébauche	230	0,75xD	0,003	0,005	0,016	0,030	0,040	0,055	0,065	0,085	0,105
	Finition	400	0,02xD	0,003	0,005	0,015	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	Rainurage	155	1xD	0,002	0,004	0,011	0,020	0,030	0,040	0,050	0,070	0,085
	Ébauche	180	0,75xD	0,002	0,005	0,015	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,095
	Finition	315	0,02xD	0,002	0,005	0,014	0,030	0,035	0,045	0,055	0,075	0,095
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	Rainurage	100	1xD	0,002	0,004	0,012	0,025	0,030	0,045	0,055	0,070	0,090
	Ébauche	115	0,75xD	0,003	0,005	0,015	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100
	Finition	200	0,02xD	0,002	0,005	0,015	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,095
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	Rainurage	135	1xD	0,002	0,003	0,010	0,020	0,030	0,040	0,045	0,065	0,080
	Ébauche	155	0,75xD	0,002	0,005	0,014	0,025	0,035	0,045	0,055	0,075	0,090
	Finition	265	0,02xD	0,002	0,004	0,013	0,025	0,035	0,045	0,050	0,070	0,085
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite	Rainurage	160	1xD	0,002	0,005	0,015	0,030	0,040	0,055	0,065	0,090	0,110
	Ébauche	185	0,75xD	0,003	0,006	0,019	0,040	0,050	0,065	0,080	0,105	0,130
	Finition	320	0,02xD	0,003	0,006	0,019	0,035	0,050	0,060	0,075	0,100	0,125
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	Rainurage	25	1xD	0,001	0,002	0,006	0,010	0,015	0,025	0,030	0,035	0,045
	Ébauche	30	0,6xD	0,001	0,003	0,008	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,055
	Finition	50	0,01xD	0,001	0,002	0,007	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	Rainurage	20	1xD	0,001	0,002	0,006	0,010	0,015	0,025	0,030	0,035	0,045
	Ébauche	25	0,6xD	0,001	0,003	0,008	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,055
	Finition	40	0,01xD	0,001	0,002	0,007	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	Rainurage	15	1xD	0,001	0,002	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,030	0,035
	Ébauche	20	0,6xD	0,001	0,002	0,007	0,015	0,020	0,020	0,025	0,035	0,045
	Finition	30	0,01xD	0,001	0,002	0,006	0,010	0,015	0,020	0,020	0,030	0,035
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	Rainurage	10	1xD	0,001	0,002	0,005	0,010	0,010	0,020	0,020	0,030	0,035
	Ébauche	15	0,6xD	0,001	0,002	0,006	0,015	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040
	Finition	20	0,01xD	0,001	0,002	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,030	0,035
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	Rainurage	15	1xD	0,001	0,002	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,030	0,035
	Ébauche	15	0,6xD	0,001	0,002	0,007	0,015	0,020	0,020	0,025	0,035	0,045
	Finition	25	0,01xD	0,001	0,002	0,006	0,010	0,015	0,020	0,020	0,030	0,035
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	Rainurage	50	1xD	0,002	0,003	0,009	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,070
	Ébauche	65	0,6xD	0,002	0,004	0,013	0,025	0,035	0,040	0,050	0,065	0,085
	Finition	100	0,02xD	0,002	0,004	0,012	0,025	0,030	0,040	0,045	0,060	0,075
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	Rainurage	40	1xD	0,001	0,003	0,008	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,065
	Ébauche	55	0,6xD	0,002	0,004	0,011	0,025	0,030	0,040	0,045	0,060	0,075
	Finition	85	0,02xD	0,002	0,003	0,010	0,020	0,030	0,035	0,040	0,055	0,070
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	Rainurage	40	1xD	0,001	0,003	0,008	0,015	0,020	0,030	0,035	0,050	0,060
	Ébauche	60	0,33xD	0,002	0,004	0,012	0,025	0,030	0,040	0,045	0,060	0,080
	Finition	80	0,01xD	0,002	0,003	0,009	0,020	0,025	0,030	0,035	0,050	0,060
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC												
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC												
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	Rainurage	50	1xD	0,001	0,003	0,008	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060
	Ébauche	80	0,33xD	0,002	0,004	0,011	0,025	0,030	0,040	0,045	0,060	0,075
	Finition	105	0,01xD	0,001	0,003	0,009	0,015	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	Rainurage	35	1xD	0,001	0,002	0,007	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050
	Ébauche	55	0,33xD	0,002	0,003	0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,065
	Finition	75	0,01xD	0,001	0,003	0,008	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050

RF 100 Microplongeur, 2.5xD

Conditions de fraisage:

„Conditions d'usinage stables faibles profondeurs de coupe, valeurs de coupe élevées"

Outils longs

voir page « Stratégies de fraisage GTC »

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min) pour nom. Ø				a_p max.	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom.							
		0.79 - 1.2	1.5 - 1.98	2.0 - 2.5	2.78 - 3.175			0.8	1	1.2	1.5	1.8	2	2.5	3
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm2, 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm2, 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	Immersion	120	130	145	160	1xD	1xD	0.0040	0.0050	0.0060	0.0080	0.0120	0.0140	0.0170	0.0200
	Rainurage	130	145	160	170	1xD	1xD	0.0060	0.0080	0.0100	0.0120	0.0160	0.0180	0.0230	0.0270
	Ébauche	200	210	220	230	2xD	0.25xD	0.0100	0.0120	0.0150	0.0180	0.0240	0.0270	0.0340	0.0400
	Finition	240	250	260	275	2xD	0.03xD	0.0060	0.0080	0.0090	0.0120	0.0170	0.0190	0.0240	0.0290
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	Immersion	110	120	135	145	1xD	1xD	0.0040	0.0050	0.0060	0.0070	0.0110	0.0120	0.0150	0.0180
	Rainurage	120	135	145	155	1xD	1xD	0.0060	0.0070	0.0090	0.0110	0.0140	0.0160	0.0200	0.0240
	Ébauche	185	195	200	210	2xD	0.25xD	0.0090	0.0110	0.0130	0.0160	0.0220	0.0240	0.0300	0.0360
	Finition	220	230	240	250	2xD	0.03xD	0.0060	0.0070	0.0080	0.0100	0.0160	0.0170	0.0220	0.0260
P3.1.1 High-alloy steel and tool steel, annealed, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** High-alloy steel and tool steel, hardened and tempered, Rm 1100 N/mm², 325 HB	Immersion	100	110	120	130	0.75xD	1xD	0.0030	0.0040	0.0040	0.0050	0.0080	0.0090	0.0110	0.0140
	Rainurage	110	120	130	145	0.75xD	1xD	0.0040	0.0050	0.0060	0.0080	0.0110	0.0120	0.0150	0.0180
	Ébauche	180	185	195	205	2xD	0.2xD	0.0070	0.0090	0.0100	0.0130	0.0170	0.0190	0.0240	0.0290
	Finition	200	210	220	230	2xD	0.03xD	0.0040	0.0050	0.0060	0.0080	0.0120	0.0130	0.0160	0.0190
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	Immersion	110	120	135	145	1xD	1xD	0.0040	0.0050	0.0060	0.0070	0.0110	0.0120	0.0150	0.0180
	Rainurage	120	135	145	155	1xD	1xD	0.0060	0.0070	0.0090	0.0110	0.0140	0.0160	0.0200	0.0240
	Ébauche	185	195	200	210	2xD	0.25xD	0.0090	0.0110	0.0130	0.0160	0.0220	0.0240	0.0300	0.0360
	Finition	220	230	240	250	2xD	0.03xD	0.0060	0.0070	0.0080	0.0100	0.0160	0.0170	0.0220	0.0260
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	Immersion	80	90	100	105	1xD	1xD	0.0030	0.0040	0.0050	0.0070	0.0100	0.0110	0.0140	0.0160
	Rainurage	90	100	105	115	1xD	1xD	0.0050	0.0070	0.0080	0.0100	0.0130	0.0140	0.0180	0.0220
	Ébauche	135	140	150	155	2xD	0.25xD	0.0080	0.0100	0.0120	0.0150	0.0200	0.0220	0.0270	0.0330
	Finition	160	170	175	185	2xD	0.03xD	0.0050	0.0060	0.0080	0.0090	0.0140	0.0160	0.0200	0.0230
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	Immersion	90	100	110	120	0.75xD	1xD	0.0030	0.0040	0.0050	0.0060	0.0090	0.0110	0.0130	0.0160
	Rainurage	100	110	120	130	0.75xD	1xD	0.0050	0.0060	0.0080	0.0090	0.0130	0.0140	0.0180	0.0210
	Ébauche	160	170	175	185	2xD	0.2xD	0.0080	0.0100	0.0120	0.0150	0.0200	0.0220	0.0280	0.0340
	Finition	180	185	195	205	2xD	0.03xD	0.0050	0.0060	0.0070	0.0090	0.0140	0.0150	0.0190	0.0230
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	Immersion	65	75	80	90	0.75xD	1xD	0.0030	0.0040	0.0040	0.0060	0.0080	0.0090	0.0110	0.0140
	Rainurage	75	80	90	95	0.75xD	1xD	0.0040	0.0060	0.0070	0.0080	0.0110	0.0120	0.0150	0.0180
	Ébauche	120	125	130	135	2xD	0.2xD	0.0070	0.0090	0.0110	0.0130	0.0180	0.0200	0.0240	0.0290
	Finition	135	140	145	150	2xD	0.03xD	0.0040	0.0050	0.0060	0.0080	0.0120	0.0130	0.0170	0.0200
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	Immersion	110	120	135	145	1xD	1xD	0.0030	0.0040	0.0050	0.0060	0.0090	0.0110	0.0130	0.0160
	Rainurage	120	135	145	155	1xD	1xD	0.0050	0.0060	0.0080	0.0090	0.0130	0.0140	0.0180	0.0210
	Ébauche	185	195	200	210	2xD	0.25xD	0.0080	0.0090	0.0110	0.0140	0.0190	0.0210	0.0260	0.0320
	Finition	220	230	240	250	2xD	0.03xD	0.0050	0.0060	0.0070	0.0090	0.0140	0.0150	0.0190	0.0230

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min) pour nom. Ø				a_p max.	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom.							
		0.79 - 1.2	1.5 - 1.98	2.0 - 2.5	2.78 - 3.175			0.8	1	1.2	1.5	1.8	2	2.5	3
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	Immersion	170	185	205	225	1xD	1xD	0.0060	0.0070	0.0090	0.0110	0.0160	0.0180	0.0230	0.0270
	Rainurage	185	205	225	245	1xD	1xD	0.0090	0.0110	0.0130	0.0160	0.0220	0.0240	0.0300	0.0360
	Ébauche	285	300	315	325	2xD	0.25xD	0.0130	0.0160	0.0190	0.0240	0.0320	0.0360	0.0450	0.0540
	Finition	335	355	370	385	2xD	0.03xD	0.0080	0.0100	0.0120	0.0160	0.0230	0.0260	0.0320	0.0390
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	Immersion	170	185	205	225	1xD	1xD	0.0060	0.0070	0.0090	0.0110	0.0160	0.0180	0.0230	0.0270
	Rainurage	185	205	225	245	1xD	1xD	0.0090	0.0110	0.0130	0.0160	0.0220	0.0240	0.0300	0.0360
	Ébauche	285	300	315	325	2xD	0.25xD	0.0130	0.0160	0.0190	0.0240	0.0320	0.0360	0.0450	0.0540
	Finition	335	355	370	385	2xD	0.03xD	0.0080	0.0100	0.0120	0.0160	0.0230	0.0260	0.0320	0.0390
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	Immersion	135	150	165	175	1xD	1xD	0.0060	0.0070	0.0090	0.0110	0.0160	0.0180	0.0230	0.0270
	Rainurage	150	165	175	190	1xD	1xD	0.0090	0.0110	0.0130	0.0160	0.0220	0.0240	0.0300	0.0360
	Ébauche	225	235	245	260	2xD	0.25xD	0.0130	0.0160	0.0190	0.0240	0.0320	0.0360	0.0450	0.0540
	Finition	265	280	295	305	2xD	0.03xD	0.0080	0.0100	0.0120	0.0160	0.0230	0.0260	0.0320	0.0390
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	Immersion	160	175	195	210	1xD	1xD	0.0050	0.0060	0.0070	0.0090	0.0140	0.0150	0.0190	0.0230
	Rainurage	175	195	210	230	1xD	1xD	0.0070	0.0090	0.0110	0.0140	0.0180	0.0200	0.0250	0.0300
	Ébauche	270	280	295	310	2xD	0.25xD	0.0110	0.0140	0.0160	0.0200	0.0270	0.0300	0.0380	0.0450
	Finition	315	335	350	365	2xD	0.03xD	0.0070	0.0090	0.0100	0.0130	0.0190	0.0220	0.0270	0.0320
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	Immersion	125	140	150	165	1xD	1xD	0.0040	0.0060	0.0070	0.0080	0.0120	0.0140	0.0170	0.0210
	Rainurage	140	150	165	180	1xD	1xD	0.0070	0.0080	0.0100	0.0120	0.0170	0.0180	0.0230	0.0280
	Ébauche	210	220	230	240	2xD	0.25xD	0.0100	0.0120	0.0150	0.0190	0.0250	0.0280	0.0350	0.0410
	Finition	250	260	275	285	2xD	0.03xD	0.0060	0.0080	0.0100	0.0120	0.0180	0.0200	0.0250	0.0300
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	Immersion	50	55	60	65	0.5xD	1xD	0.0030	0.0030	0.0040	0.0050	0.0070	0.0080	0.0100	0.0120
	Rainurage	55	60	65	70	0.5xD	1xD	0.0040	0.0050	0.0060	0.0070	0.0100	0.0110	0.0140	0.0170
	Ébauche	95	100	105	110	2xD	0.15xD	0.0080	0.0090	0.0110	0.0140	0.0190	0.0210	0.0260	0.0310
	Finition	100	105	110	115	2xD	0.03xD	0.0040	0.0050	0.0060	0.0070	0.0110	0.0120	0.0150	0.0180
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	Immersion	40	45	50	55	0.5xD	1xD	0.0030	0.0030	0.0040	0.0050	0.0070	0.0080	0.0100	0.0120
	Rainurage	45	50	55	60	0.5xD	1xD	0.0040	0.0050	0.0060	0.0070	0.0100	0.0110	0.0140	0.0170
	Ébauche	80	85	90	90	2xD	0.15xD	0.0080	0.0090	0.0110	0.0140	0.0190	0.0210	0.0260	0.0310
	Finition	85	90	90	95	2xD	0.03xD	0.0040	0.0050	0.0060	0.0070	0.0110	0.0120	0.0150	0.0180
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	Immersion	30	30	35	40	0.5xD	1xD	0.0020	0.0030	0.0030	0.0040	0.0060	0.0070	0.0080	0.0100
	Rainurage	30	35	40	40	0.5xD	1xD	0.0030	0.0040	0.0050	0.0060	0.0080	0.0090	0.0110	0.0130
	Ébauche	55	55	60	60	2xD	0.15xD	0.0060	0.0080	0.0090	0.0110	0.0150	0.0170	0.0210	0.0250
	Finition	55	60	65	65	2xD	0.03xD	0.0030	0.0040	0.0050	0.0060	0.0090	0.0100	0.0120	0.0140
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	Immersion	20	25	25	30	0.5xD	1xD	0.0020	0.0030	0.0030	0.0040	0.0060	0.0060	0.0080	0.0100
	Rainurage	25	25	30	30	0.5xD	1xD	0.0030	0.0040	0.0050	0.0060	0.0080	0.0080	0.0110	0.0130
	Ébauche	40	40	45	45	2xD	0.15xD	0.0060	0.0070	0.0090	0.0110	0.0140	0.0160	0.0200	0.0240
	Finition	40	45	45	50	2xD	0.03xD	0.0030	0.0040	0.0040	0.0050	0.0080	0.0090	0.0110	0.0140
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	Immersion	25	30	30	35	0.5xD	1xD	0.0020	0.0030	0.0030	0.0040	0.0060	0.0070	0.0080	0.0100
	Rainurage	30	30	35	35	0.5xD	1xD	0.0030	0.0040	0.0050	0.0060	0.0080	0.0090	0.0110	0.0130
	Ébauche	50	50	50	55	2xD	0.15xD	0.0060	0.0080	0.0090	0.0110	0.0150	0.0170	0.0210	0.0250
	Finition	50	55	55	60	2xD	0.03xD	0.0030	0.0040	0.0050	0.0060	0.0090	0.0100	0.0120	0.0140
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	Immersion	80	90	95	105	0.75xD	1xD	0.0040	0.0050	0.0060	0.0070	0.0110	0.0120	0.0150	0.0180
	Rainurage	90	95	105	115	0.75xD	1xD	0.0060	0.0070	0.0090	0.0110	0.0140	0.0160	0.0200	0.0240
	Ébauche	140	150	155	165	2xD	0.2xD	0.0090	0.0120	0.0140	0.0170	0.0230	0.0260	0.0320	0.0380
	Finition	160	165	175	180	2xD	0.03xD	0.0060	0.0070	0.0080	0.0100	0.0160	0.0170	0.0220	0.0260
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	Immersion	65	75	80	90	0.75xD	1xD	0.0030	0.0040	0.0050	0.0060	0.0100	0.0110	0.0130	0.0160
	Rainurage	75	80	90	95	0.75xD	1xD	0.0050	0.0060	0.0080	0.0100	0.0130	0.0140	0.0180	0.0220
	Ébauche	120	125	130	140	2xD	0.2xD	0.0080	0.0100	0.0120	0.0160	0.0210	0.0230	0.0290	0.0350
	Finition	135	140	145	155	2xD	0.03xD	0.0050	0.0060	0.0070	0.0090	0.0140	0.0160	0.0190	0.0230

RF 100 Microplongeur, 5xD

Conditions de fraisage:

„Conditions d'usinage stables faibles profondeurs de coupe, valeurs de coupe élevées“

Outils extra longs

voir page « Stratégies de fraisage GTC »

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min) pour nom. Ø				a_p max.	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom.						
		0.79 - 1.2	1.5 - 1.98	2.0 - 2.5	2.78 - 3.175			1	1.2	1.5	2	2.5	2.8	3
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm2, 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm2, 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	Immersion	50	55	60	65	0.5xD	1xD	0.0020	0.0030	0.0040	0.0060	0.0080	0.0090	0.0090
	Rainurage	65	75	80	85	0.25xD	1xD	0.0040	0.0050	0.0060	0.0090	0.0110	0.0130	0.0140
	Ébauche	145	150	155	165	2.5xD	0.08xD	0.0120	0.0140	0.0170	0.0260	0.0320	0.0360	0.0380
	Finition	145	150	155	165	5xD	0.02xD	0.0050	0.0060	0.0080	0.0130	0.0160	0.0180	0.0190
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	Immersion	45	50	55	60	0.5xD	1xD	0.0020	0.0030	0.0030	0.0050	0.0070	0.0080	0.0080
	Rainurage	60	65	75	80	0.25xD	1xD	0.0040	0.0040	0.0050	0.0080	0.0100	0.0110	0.0120
	Ébauche	130	135	145	150	2.5xD	0.08xD	0.0100	0.0120	0.0150	0.0230	0.0290	0.0320	0.0340
	Finition	130	135	145	150	5xD	0.02xD	0.0050	0.0050	0.0070	0.0110	0.0140	0.0160	0.0170
P3.1.1 High-alloy steel and tool steel, annealed, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** High-alloy steel and tool steel, hardened and tempered, Rm 1100 N/mm², 325 HB	Immersion	40	45	50	55	0.5xD	1xD	0.0020	0.0020	0.0020	0.0040	0.0050	0.0060	0.0060
	Rainurage	55	60	65	70	0.25xD	1xD	0.0030	0.0030	0.0040	0.0060	0.0080	0.0080	0.0090
	Ébauche	120	125	130	135	2.5xD	0.08xD	0.0080	0.0090	0.0120	0.0170	0.0210	0.0240	0.0260
	Finition	120	125	130	135	5xD	0.02xD	0.0030	0.0040	0.0050	0.0090	0.0110	0.0120	0.0130
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	Immersion	45	50	55	60	0.5xD	1xD	0.0020	0.0030	0.0030	0.0050	0.0070	0.0080	0.0080
	Rainurage	60	65	75	80	0.25xD	1xD	0.0040	0.0040	0.0050	0.0080	0.0100	0.0110	0.0120
	Ébauche	130	135	145	150	2.5xD	0.08xD	0.0100	0.0120	0.0150	0.0230	0.0290	0.0320	0.0340
	Finition	130	135	145	150	5xD	0.02xD	0.0050	0.0050	0.0070	0.0110	0.0140	0.0160	0.0170
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	Immersion	30	35	40	45	0.5xD	1xD	0.0020	0.0020	0.0030	0.0050	0.0060	0.0070	0.0070
	Rainurage	45	50	55	60	0.25xD	1xD	0.0030	0.0040	0.0050	0.0070	0.0090	0.0100	0.0110
	Ébauche	95	100	105	110	2.5xD	0.08xD	0.0090	0.0110	0.0140	0.0210	0.0260	0.0290	0.0310
	Finition	95	100	105	110	5xD	0.02xD	0.0040	0.0050	0.0060	0.0100	0.0130	0.0140	0.0160
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	Immersion	35	40	45	50	0.5xD	1xD	0.0020	0.0020	0.0030	0.0050	0.0060	0.0070	0.0070
	Rainurage	50	55	60	65	0.25xD	1xD	0.0030	0.0040	0.0050	0.0070	0.0090	0.0100	0.0110
	Ébauche	105	110	120	125	2.5xD	0.08xD	0.0090	0.0110	0.0130	0.0200	0.0250	0.0280	0.0300
	Finition	105	110	120	125	5xD	0.02xD	0.0040	0.0050	0.0060	0.0100	0.0130	0.0140	0.0150
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	Immersion	25	30	30	35	0.5xD	1xD	0.0020	0.0020	0.0020	0.0040	0.0050	0.0060	0.0060
	Rainurage	35	40	45	50	0.25xD	1xD	0.0030	0.0030	0.0040	0.0060	0.0080	0.0090	0.0090
	Ébauche	85	90	90	95	2.5xD	0.05xD	0.0080	0.0090	0.0120	0.0170	0.0220	0.0240	0.0260
	Finition	80	85	85	90	5xD	0.02xD	0.0040	0.0040	0.0050	0.0090	0.0110	0.0120	0.0130
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	Immersion	45	50	55	60	0.5xD	1xD	0.0020	0.0020	0.0030	0.0050	0.0060	0.0070	0.0070
	Rainurage	60	65	75	80	0.25xD	1xD	0.0030	0.0040	0.0050	0.0070	0.0090	0.0100	0.0110
	Ébauche	130	135	145	150	2.5xD	0.08xD	0.0090	0.0110	0.0130	0.0200	0.0250	0.0280	0.0300
	Finition	130	135	145	150	5xD	0.02xD	0.0040	0.0050	0.0060	0.0100	0.0130	0.0140	0.0150

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min) pour nom. Ø				a_p max.	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom.						
		0.79 - 1.2	1.5 - 1.98	2.0 - 2.5	2.78 - 3.175			1	1.2	1.5	2	2.5	2.8	3
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	Immersion	65	75	80	90	0.5xD	1xD	0.0030	0.0040	0.0050	0.0080	0.0100	0.0110	0.0120
	Rainurage	95	105	110	120	0.25xD	1xD	0.0050	0.0060	0.0080	0.0120	0.0150	0.0170	0.0180
	Ébauche	190	200	210	220	2.5xD	0.1xD	0.0140	0.0170	0.0210	0.0310	0.0390	0.0440	0.0470
	Finition	200	210	220	230	5xD	0.02xD	0.0070	0.0080	0.0100	0.0170	0.0210	0.0240	0.0260
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	Immersion	65	75	80	90	0.5xD	1xD	0.0030	0.0040	0.0050	0.0080	0.0100	0.0110	0.0120
	Rainurage	95	105	110	120	0.25xD	1xD	0.0050	0.0060	0.0080	0.0120	0.0150	0.0170	0.0180
	Ébauche	190	200	210	220	2.5xD	0.1xD	0.0140	0.0170	0.0210	0.0310	0.0390	0.0440	0.0470
	Finition	200	210	220	230	5xD	0.02xD	0.0070	0.0080	0.0100	0.0170	0.0210	0.0240	0.0260
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	Immersion	55	60	65	70	0.5xD	1xD	0.0030	0.0040	0.0050	0.0080	0.0100	0.0110	0.0120
	Rainurage	75	80	90	95	0.25xD	1xD	0.0050	0.0060	0.0080	0.0120	0.0150	0.0170	0.0180
	Ébauche	150	160	165	175	2.5xD	0.1xD	0.0140	0.0170	0.0210	0.0310	0.0390	0.0440	0.0470
	Finition	160	170	175	185	5xD	0.02xD	0.0070	0.0080	0.0100	0.0170	0.0210	0.0240	0.0260
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	Immersion	65	70	75	85	0.5xD	1xD	0.0030	0.0030	0.0040	0.0070	0.0080	0.0090	0.0100
	Rainurage	90	95	105	115	0.25xD	1xD	0.0050	0.0050	0.0070	0.0100	0.0130	0.0140	0.0150
	Ébauche	180	190	200	210	2.5xD	0.1xD	0.0120	0.0140	0.0180	0.0260	0.0330	0.0370	0.0390
	Finition	190	200	210	220	5xD	0.02xD	0.0060	0.0070	0.0090	0.0140	0.0180	0.0200	0.0210
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	Immersion	50	55	60	65	0.5xD	1xD	0.0020	0.0030	0.0040	0.0060	0.0080	0.0090	0.0090
	Rainurage	70	75	85	90	0.25xD	1xD	0.0040	0.0050	0.0060	0.0090	0.0120	0.0130	0.0140
	Ébauche	140	150	155	165	2.5xD	0.1xD	0.0110	0.0130	0.0160	0.0240	0.0300	0.0340	0.0360
	Finition	150	155	165	170	5xD	0.02xD	0.0050	0.0060	0.0080	0.0130	0.0160	0.0180	0.0200
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	Immersion	20	20	25	25	0.5xD	1xD	0.0010	0.0020	0.0020	0.0040	0.0050	0.0050	0.0060
	Rainurage	30	30	35	35	0.25xD	1xD	0.0020	0.0030	0.0040	0.0060	0.0070	0.0080	0.0080
	Ébauche	60	60	65	70	2.5xD	0.08xD	0.0070	0.0080	0.0110	0.0160	0.0200	0.0220	0.0240
	Finition	60	60	65	70	5xD	0.02xD	0.0030	0.0040	0.0050	0.0080	0.0100	0.0110	0.0120
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 280 HB	Immersion	15	20	20	20	0.5xD	1xD	0.0010	0.0020	0.0020	0.0040	0.0050	0.0050	0.0060
	Rainurage	25	25	30	30	0.25xD	1xD	0.0020	0.0030	0.0040	0.0060	0.0070	0.0080	0.0080
	Ébauche	55	55	60	60	2.5xD	0.05xD	0.0070	0.0080	0.0110	0.0160	0.0200	0.0220	0.0240
	Finition	50	55	55	60	5xD	0.02xD	0.0030	0.0040	0.0050	0.0080	0.0100	0.0110	0.0120
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	Immersion	10	15	15	15	0.5xD	1xD	0.0010	0.0010	0.0020	0.0030	0.0040	0.0040	0.0050
	Rainurage	15	15	20	20	0.25xD	1xD	0.0020	0.0020	0.0030	0.0040	0.0060	0.0060	0.0070
	Ébauche	35	40	40	40	2.5xD	0.05xD	0.0060	0.0070	0.0090	0.0130	0.0160	0.0180	0.0190
	Finition	35	35	40	40	5xD	0.02xD	0.0030	0.0030	0.0040	0.0060	0.0080	0.0090	0.0100
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	Immersion	10	10	10	10	0.5xD	1xD	0.0010	0.0010	0.0020	0.0030	0.0040	0.0040	0.0040
	Rainurage	10	15	15	15	0.25xD	1xD	0.0020	0.0020	0.0030	0.0040	0.0050	0.0060	0.0060
	Ébauche	25	30	30	30	2.5xD	0.05xD	0.0050	0.0070	0.0080	0.0120	0.0150	0.0170	0.0180
	Finition	25	25	30	30	5xD	0.02xD	0.0020	0.0030	0.0040	0.0060	0.0080	0.0080	0.0090
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	Immersion	10	10	10	15	0.5xD	1xD	0.0010	0.0010	0.0020	0.0030	0.0040	0.0040	0.0050
	Rainurage	15	15	15	20	0.25xD	1xD	0.0020	0.0020	0.0030	0.0040	0.0060	0.0060	0.0070
	Ébauche	30	35	35	35	2.5xD	0.05xD	0.0060	0.0070	0.0090	0.0130	0.0160	0.0180	0.0190
	Finition	30	30	35	35	5xD	0.02xD	0.0030	0.0030	0.0040	0.0060	0.0080	0.0090	0.0100
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	Immersion	30	35	40	40	0.5xD	1xD	0.0020	0.0030	0.0030	0.0050	0.0070	0.0080	0.0080
	Rainurage	45	50	55	55	0.25xD	1xD	0.0040	0.0040	0.0050	0.0080	0.0100	0.0110	0.0120
	Ébauche	95	100	105	110	2.5xD	0.08xD	0.0100	0.0120	0.0150	0.0230	0.0290	0.0320	0.0340
	Finition	95	100	105	110	5xD	0.02xD	0.0050	0.0050	0.0070	0.0110	0.0140	0.0160	0.0170
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	Immersion	25	30	35	35	0.5xD	1xD	0.0020	0.0020	0.0030	0.0050	0.0060	0.0070	0.0070
	Rainurage	35	40	45	50	0.25xD	1xD	0.0030	0.0040	0.0050	0.0070	0.0090	0.0100	0.0110
	Ébauche	80	85	90	90	2.5xD	0.08xD	0.0090	0.0110	0.0140	0.0200	0.0260	0.0290	0.0310
	Finition	80	85	90	90	5xD	0.02xD	0.0040	0.0050	0.0060	0.0100	0.0130	0.0140	0.0150

RF 100 A pour des conditions stables

Conditions de fraisage:

HPC	Conditions d'usinage stables Puissance motrice élevée
	Outils courts
	Outils longs

Facteurs de correction:

	a_p ébauche > 1,5 x D	v_c -25 %	f_z -25 %
	Outils mi-longs	v_c -40 %	f_z -40 %
	Outils extra longs	v_c -60 %	f_z -55 %

GTC voir page « Stratégies de fraisage GTC »

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min)	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom.								
				3	4	6	8	10	12	16	20	25
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	Rainurage	500	1xD	0,021	0,030	0,040	0,055	0,080	0,095	0,130	0,160	0,200
	Ébauche	575	0,75xD	0,028	0,035	0,055	0,075	0,090	0,110	0,145	0,185	0,230
	Finition	1000	0,02xD	0,026	0,035	0,055	0,070	0,090	0,105	0,140	0,175	0,220
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	Rainurage	230	1xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,060	0,070	0,095	0,120	0,150
	Ébauche	265	0,75xD	0,021	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140	0,175
	Finition	460	0,02xD	0,020	0,025	0,040	0,055	0,065	0,080	0,105	0,130	0,165
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	Rainurage	180	1xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,060	0,070	0,095	0,120	0,150
	Ébauche	180	0,75xD	0,018	0,025	0,035	0,050	0,060	0,070	0,095	0,120	0,150
	Finition	365	0,02xD	0,020	0,025	0,040	0,055	0,065	0,080	0,105	0,130	0,165
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	Rainurage	250	1xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,060	0,070	0,095	0,120	0,150
	Ébauche	290	0,75xD	0,021	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140	0,175
	Finition	500	0,02xD	0,020	0,025	0,040	0,055	0,065	0,080	0,105	0,130	0,165
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	Rainurage	195	1xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,055	0,065	0,090	0,110	0,140
	Ébauche	225	0,75xD	0,019	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,100	0,125	0,160
	Finition	390	0,02xD	0,018	0,025	0,035	0,050	0,060	0,075	0,095	0,120	0,150
01.1.1 Thermoplastiques	Rainurage	150	1xD	0,017	0,020	0,035	0,045	0,065	0,075	0,100	0,125	0,155
	Ébauche	225	0,33xD	0,024	0,035	0,050	0,065	0,080	0,100	0,130	0,165	0,205
	Finition	300	0,01xD	0,019	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,100	0,125	0,155
01.1.3 Duroplastiques	Rainurage	105	1xD	0,017	0,020	0,035	0,045	0,065	0,075	0,100	0,125	0,155
	Ébauche	160	0,33xD	0,024	0,035	0,050	0,065	0,080	0,100	0,130	0,165	0,205
	Finition	210	0,01xD	0,019	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,100	0,125	0,155
01.1.5 Verre acrylique / PMMA	Rainurage	120	1xD	0,017	0,020	0,035	0,045	0,065	0,075	0,100	0,125	0,155
	Ébauche	180	0,33xD	0,024	0,035	0,050	0,065	0,080	0,100	0,130	0,165	0,205
	Finition	240	0,01xD	0,019	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,100	0,125	0,155

RF 100 A pour conditions instables

Conditions de fraisage:

M7C	Conditions d'usinage instables Puissance motrice faible
	Outils longs

Facteurs de correction:

	a_p ébauche > 1,5xD	v_c -25 %	f_z -25 %
	Outils mi-longs	v_c -40 %	f_z -40 %
	Outils extra longs	v_c -60 %	f_z -55 %
	Outils non revêtus	v_c -50 %	f_z -25 %

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min)	a_p max.	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom.								
					3	4	6	8	10	12	16	20	25
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	Rainurage	375	1xD	1xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,045	0,060	0,075	0,095
	Ébauche	430	1xD	0,75xD	0,013	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,070	0,085	0,105
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	Rainurage	200	1xD	1xD	0,009	0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,070	0,090
	Ébauche	230	1xD	0,75xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,100
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	Rainurage	160	1xD	1xD	0,009	0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,070	0,090
	Ébauche	160	1xD	0,75xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,055	0,070	0,090
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	Rainurage	220	1xD	1xD	0,009	0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,070	0,090
	Ébauche	255	1xD	0,75xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,100
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	Rainurage	170	1xD	1xD	0,009	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
	Ébauche	200	1xD	0,75xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075	0,095
01.1.1 Thermoplastiques	Rainurage	110	1xD	1xD	0,009	0,010	0,015	0,025	0,035	0,040	0,055	0,065	0,085
	Ébauche	170	1xD	0,33xD	0,013	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,070	0,085	0,105
01.1.3 Duroplastiques	Rainurage	80	1xD	1xD	0,009	0,010	0,015	0,025	0,035	0,040	0,055	0,065	0,085
	Ébauche	120	1xD	0,33xD	0,013	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,070	0,085	0,105
01.1.5 Verre acrylique / PMMA	Rainurage	90	1xD	1xD	0,009	0,010	0,015	0,025	0,035	0,040	0,055	0,065	0,085
	Ébauche	135	1xD	0,33xD	0,013	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,070	0,085	0,105

Fraises à revêtement diamanté pour fibres synthétiques et graphite

Conditions de fraisage:

HPC	Conditions d'usinage stables Puissance motrice élevée
	Outils courts
	Outils longs

Facteurs de correction:

	a_p ébauche > 1,5 x D	v_c -25 %	f_z -25 %
	Outils mi-longs	v_c -40 %	f_z -40 %
	Outils extra longs	v_c -60 %	f_z -55 %
	Outils non revêtus	v_c -50 %	f_z -25 %

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min)	a_p max.	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom.							
					3	4	6	8	10	12	16	20
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	Rainurage	450	1xD	1xD	0,021	0,030	0,045	0,055	0,080	0,100	0,130	0,165
	Ébauche	520	1xD	0,75xD	0,028	0,035	0,055	0,075	0,095	0,110	0,150	0,185
	Finition	900	1xD	0,02xD	0,027	0,035	0,055	0,070	0,090	0,105	0,145	0,180
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	Rainurage	240	1xD	1xD	0,018	0,025	0,035	0,050	0,070	0,085	0,110	0,140
	Ébauche	275	1xD	0,75xD	0,024	0,030	0,050	0,065	0,080	0,095	0,130	0,160
	Finition	480	1xD	0,02xD	0,023	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,125	0,155
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	Rainurage	190	1xD	1xD	0,018	0,025	0,035	0,050	0,070	0,085	0,110	0,140
	Ébauche	190	1xD	0,75xD	0,021	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140
	Finition	380	1xD	0,02xD	0,023	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,125	0,155
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	Rainurage	300	1xD	1xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,060	0,070	0,090	0,115
	Ébauche	345	1xD	0,75xD	0,020	0,025	0,040	0,055	0,065	0,080	0,105	0,130
	Finition	600	1xD	0,02xD	0,019	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,100	0,125
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	Rainurage	235	1xD	1xD	0,014	0,020	0,030	0,035	0,055	0,065	0,085	0,105
	Ébauche	270	1xD	0,75xD	0,018	0,025	0,035	0,050	0,060	0,075	0,095	0,120
	Finition	470	1xD	0,02xD	0,017	0,025	0,035	0,045	0,060	0,070	0,095	0,115
01.2.1 Thermoplastiques renforcés de fibres de carbone	Rainurage	400	1xD	1xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,060	0,070	0,095	0,120
01.2.2 Élastomères renforcés de fibres de carbone	Rainurage	495	1xD	1xD	0,013	0,020	0,025	0,035	0,050	0,060	0,080	0,100
01.2.3 Duroplastiques renforcés de fibres de carbone	Rainurage	400	1xD	1xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,060	0,070	0,095	0,120
01.2.4 Thermoplastiques renforcés de fibres de verre	Rainurage	200	1xD	1xD	0,020	0,025	0,040	0,055	0,075	0,090	0,120	0,150
01.2.5 Élastomères renforcés de fibres de verre	Rainurage	495	1xD	1xD	0,013	0,020	0,025	0,035	0,050	0,060	0,080	0,100
01.2.6 Duroplastes renforcés de fibres de verre	Rainurage	200	1xD	1xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,060	0,070	0,095	0,120
01.2.7 Thermoplastiques renforcés de fibres naturelles	Rainurage	250	1xD	1xD	0,020	0,025	0,040	0,055	0,075	0,090	0,120	0,150
01.2.8 Duroplastiques renforcés de fibres naturelles	Rainurage	250	1xD	1xD	0,020	0,025	0,040	0,055	0,075	0,090	0,120	0,150
01.2.9 Thermoplastiques renforcés de fibres aramide/kevlar	Rainurage	250	1xD	1xD	0,020	0,025	0,040	0,055	0,075	0,090	0,120	0,150
01.2.11 Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres d'aramide/de Kevlar	Rainurage	250	1xD	1xD	0,020	0,025	0,040	0,055	0,075	0,090	0,120	0,150
01.2.12 Thermoplastiques renforcés de fibres chimiques	Rainurage	225	1xD	1xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,060	0,070	0,095	0,120
01.2.14 Plastiques thermodurcissables renforcés de fibres chimiques	Rainurage	150	1xD	1xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,060	0,070	0,095	0,120
01.4.1 Graphite	Rainurage	265	1xD	1xD	0,026	0,035	0,055	0,070	0,100	0,120	0,160	0,200
	Copiage	370	0,05xD	0,2xD	0,033	0,045	0,065	0,090	0,110	0,130	0,175	0,220

G-Mold 65 HF

Conditions de fraisage:

- HSC — Conditions d'usinage stables faibles profondeurs de coupe, valeurs de coupe élevées
- Outils longs

Facteurs de correction:

Outils mi-longs	v_c -25 %	a_p -20 %	f_z -25 %
Outils extra longs	v_c -50 %	a_p -50 %	f_z -50 %



Groupe d'usinage	Application Fraises à copier	v_c (m/min)	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom. 1	2	3	4	6	8	10	12	16
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	Rainurage	285	1xD	0,031	0,062	0,092	0,125	0,185	0,245	0,350	0,420	0,560
	Ébauche	275	0,6xD	0,042	0,084	0,126	0,170	0,250	0,335	0,420	0,505	0,670
	(Semi)-Finition	285	0,4xD	0,035	0,070	0,105	0,140	0,210	0,280	0,350	0,420	0,560
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	Rainurage	255	1xD	0,026	0,053	0,079	0,105	0,160	0,210	0,300	0,360	0,480
	Ébauche	245	0,6xD	0,036	0,072	0,108	0,145	0,215	0,290	0,360	0,430	0,575
	(Semi)-Finition	255	0,4xD	0,030	0,060	0,090	0,120	0,180	0,240	0,300	0,360	0,480
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	Rainurage	150	1xD	0,028	0,056	0,084	0,110	0,165	0,225	0,315	0,380	0,505
	Ébauche	145	0,4xD	0,040	0,079	0,119	0,160	0,235	0,315	0,395	0,475	0,635
	(Semi)-Finition	150	0,3xD	0,032	0,063	0,095	0,125	0,190	0,255	0,315	0,380	0,505
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	Rainurage	150	1xD	0,026	0,053	0,079	0,105	0,160	0,210	0,300	0,360	0,480
	Ébauche	135	0,4xD	0,037	0,075	0,112	0,150	0,225	0,300	0,375	0,450	0,600
	(Semi)-Finition	135	0,3xD	0,030	0,060	0,090	0,120	0,180	0,240	0,300	0,360	0,480
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	Rainurage	115	1xD	0,023	0,046	0,069	0,090	0,140	0,185	0,260	0,315	0,420
	Ébauche	100	0,4xD	0,033	0,066	0,098	0,130	0,195	0,260	0,330	0,395	0,525
	(Semi)-Finition	100	0,3xD	0,026	0,052	0,079	0,105	0,155	0,210	0,260	0,315	0,420
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	Rainurage	60	1xD	0,016	0,032	0,047	0,065	0,095	0,125	0,180	0,215	0,290
	Ébauche	55	0,3xD	0,023	0,047	0,070	0,095	0,140	0,185	0,235	0,280	0,375
	(Semi)-Finition	55	0,2xD	0,020	0,040	0,059	0,080	0,120	0,160	0,200	0,235	0,315
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	Rainurage	30	1xD	0,012	0,024	0,037	0,050	0,075	0,095	0,140	0,165	0,220
	Ébauche	25	0,3xD	0,018	0,036	0,054	0,070	0,110	0,145	0,180	0,215	0,290
	(Semi)-Finition	25	0,2xD	0,015	0,030	0,046	0,060	0,090	0,120	0,150	0,185	0,245
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	Rainurage	85	1xD	0,022	0,045	0,067	0,090	0,135	0,180	0,255	0,305	0,410
	Ébauche	75	0,4xD	0,032	0,064	0,096	0,130	0,190	0,255	0,320	0,385	0,510
	(Semi)-Finition	75	0,3xD	0,026	0,051	0,077	0,100	0,155	0,205	0,255	0,305	0,410
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	Rainurage	235	1xD	0,019	0,039	0,058	0,075	0,115	0,155	0,220	0,265	0,350
	Ébauche	205	0,4xD	0,027	0,055	0,082	0,110	0,165	0,220	0,275	0,330	0,440
	(Semi)-Finition	205	0,3xD	0,022	0,044	0,066	0,090	0,130	0,175	0,220	0,265	0,350
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	Rainurage	175	1xD	0,016	0,033	0,049	0,065	0,100	0,130	0,185	0,225	0,300
	Ébauche	155	0,3xD	0,024	0,049	0,073	0,095	0,145	0,195	0,245	0,290	0,390
	(Semi)-Finition	155	0,2xD	0,021	0,041	0,062	0,080	0,125	0,165	0,205	0,245	0,330
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	Rainurage	140	1xD	0,015	0,029	0,044	0,060	0,085	0,115	0,165	0,200	0,265
	Ébauche	125	0,3xD	0,021	0,043	0,064	0,085	0,130	0,170	0,215	0,255	0,345
	(Semi)-Finition	125	0,2xD	0,018	0,036	0,054	0,075	0,110	0,145	0,180	0,220	0,290

Matières	Dureté	a_p max. (mm) pour Ø nom. 1	2	3	4	6	8	10	12	16
P	≤ 850 N/mm²	0,06	0,12	0,18	0,24	0,36	0,48	0,60	0,72	0,96
	≥ 850 N/mm²	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,80
M	≤ 850 N/mm²	0,04	0,08	0,12	0,16	0,24	0,32	0,40	0,48	0,64
	≥ 850 N/mm²	0,03	0,07	0,10	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36	0,48
K	≤ 240 HB	0,06	0,12	0,18	0,24	0,36	0,48	0,60	0,72	0,96
	≥ 240 HB	0,05	0,10	0,15	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60	0,80
S	Alliages de Ti	0,03	0,07	0,10	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36	0,48
H	< 55 HRC	0,04	0,08	0,12	0,16	0,24	0,32	0,40	0,48	0,64
	55-65 HRC	0,03	0,07	0,10	0,12	0,18	0,24	0,30	0,36	0,48

G-Mold 55 B, G-Mold 65 B, GA 200 A, GF 200

Conditions de fraisage:

- HSC — Conditions d'usinage stables faibles profondeurs de coupe, valeurs de coupe élevées
- Outils courts
- Outils longs

Facteurs de correction:

	v_c	f_z
Outils mi-longs	-25 %	-25 %
Outils extra longs	-50 %	-50 %
Outils non revêtus	-60 %	-25 %



Groupe d'usinage	Application Fraises à copier	v_c (m/min)	a_p max.	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom.								
					0,5	1	2	3	4	6	8	10	12
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	Ébauche	315	0,1xD	0,3xD	0,010	0,019	0,039	0,058	0,080	0,115	0,155	0,195	0,235
	(Semi)-Finition	305	0,05xD	0,1xD	0,012	0,024	0,048	0,072	0,095	0,145	0,190	0,240	0,290
	Superfinition	315	0,01xD	0,02xD	0,010	0,021	0,042	0,063	0,085	0,125	0,170	0,210	0,250
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	Ébauche	285	0,1xD	0,3xD	0,010	0,019	0,039	0,058	0,080	0,115	0,155	0,195	0,235
	(Semi)-Finition	275	0,05xD	0,1xD	0,012	0,024	0,048	0,072	0,095	0,145	0,190	0,240	0,290
	Superfinition	285	0,01xD	0,02xD	0,010	0,021	0,042	0,063	0,085	0,125	0,170	0,210	0,250
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	Ébauche	255	0,1xD	0,3xD	0,008	0,016	0,031	0,047	0,060	0,095	0,125	0,155	0,185
	(Semi)-Finition	245	0,05xD	0,1xD	0,010	0,019	0,038	0,058	0,075	0,115	0,155	0,190	0,230
	Superfinition	255	0,01xD	0,02xD	0,008	0,017	0,034	0,050	0,065	0,100	0,135	0,170	0,200
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	Ébauche	200	0,1xD	0,3xD	0,009	0,018	0,035	0,053	0,070	0,105	0,140	0,175	0,210
	(Semi)-Finition	195	0,05xD	0,1xD	0,011	0,022	0,043	0,065	0,085	0,130	0,175	0,215	0,260
	Superfinition	200	0,01xD	0,02xD	0,009	0,019	0,038	0,057	0,075	0,115	0,150	0,190	0,225
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	Ébauche	150	0,1xD	0,3xD	0,008	0,016	0,032	0,048	0,065	0,095	0,125	0,160	0,190
	(Semi)-Finition	145	0,05xD	0,1xD	0,010	0,020	0,039	0,059	0,080	0,115	0,155	0,195	0,235
	Superfinition	150	0,01xD	0,02xD	0,009	0,017	0,034	0,051	0,070	0,105	0,135	0,170	0,205
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	Ébauche	150	0,06xD	0,2xD	0,010	0,019	0,038	0,058	0,075	0,115	0,155	0,190	0,230
	(Semi)-Finition	135	0,02xD	0,05xD	0,010	0,019	0,038	0,058	0,075	0,115	0,155	0,190	0,230
	Superfinition	135	0,01xD	0,02xD	0,008	0,017	0,034	0,050	0,065	0,100	0,135	0,170	0,200
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	Ébauche	115	0,06xD	0,2xD	0,008	0,017	0,034	0,050	0,065	0,100	0,135	0,170	0,200
	(Semi)-Finition	100	0,02xD	0,05xD	0,008	0,017	0,034	0,050	0,065	0,100	0,135	0,170	0,200
	Superfinition	100	0,01xD	0,02xD	0,007	0,015	0,029	0,044	0,060	0,090	0,115	0,145	0,175
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	Ébauche	285	0,1xD	0,3xD	0,010	0,019	0,039	0,058	0,080	0,115	0,155	0,195	0,235
	(Semi)-Finition	275	0,05xD	0,1xD	0,012	0,024	0,048	0,072	0,095	0,145	0,190	0,240	0,290
	Superfinition	285	0,01xD	0,02xD	0,010	0,021	0,042	0,063	0,085	0,125	0,170	0,210	0,250
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB	Ébauche	235	0,1xD	0,3xD	0,009	0,017	0,035	0,052	0,070	0,105	0,140	0,175	0,210
	(Semi)-Finition	230	0,05xD	0,1xD	0,011	0,021	0,043	0,064	0,085	0,130	0,170	0,215	0,255
	Superfinition	235	0,01xD	0,02xD	0,009	0,019	0,037	0,056	0,075	0,110	0,150	0,185	0,225
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	Ébauche	185	0,1xD	0,3xD	0,008	0,015	0,030	0,046	0,060	0,090	0,120	0,150	0,180
	(Semi)-Finition	180	0,05xD	0,1xD	0,009	0,019	0,037	0,056	0,075	0,110	0,150	0,185	0,225
	Superfinition	185	0,01xD	0,02xD	0,008	0,016	0,033	0,049	0,065	0,100	0,130	0,165	0,195
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	Ébauche	895	0,1xD	0,3xD	0,011	0,021	0,043	0,064	0,085	0,130	0,170	0,215	0,255
	(Semi)-Finition	865	0,05xD	0,1xD	0,013	0,026	0,053	0,079	0,105	0,160	0,210	0,265	0,315
	Superfinition	895	0,01xD	0,02xD	0,012	0,023	0,046	0,069	0,090	0,140	0,185	0,230	0,275
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	Ébauche	450	0,1xD	0,3xD	0,010	0,019	0,039	0,058	0,080	0,115	0,155	0,195	0,235
	(Semi)-Finition	435	0,05xD	0,1xD	0,012	0,024	0,048	0,072	0,095	0,145	0,190	0,240	0,290
	Superfinition	450	0,01xD	0,02xD	0,010	0,021	0,042	0,063	0,085	0,125	0,170	0,210	0,250
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	Ébauche	355	0,1xD	0,3xD	0,010	0,019	0,039	0,058	0,080	0,115	0,155	0,195	0,235
	(Semi)-Finition	340	0,05xD	0,1xD	0,012	0,024	0,048	0,072	0,095	0,145	0,190	0,240	0,290
	Superfinition	355	0,01xD	0,02xD	0,010	0,021	0,042	0,063	0,085	0,125	0,170	0,210	0,250

Groupe d'usinage	Application Fraises à copier	v_c (m/min)	a_p max.	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom.								
					0,5	1	2	3	4	6	8	10	12
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	Ébauche	360	0,1xD	0,3xD	0,010	0,019	0,039	0,058	0,080	0,115	0,155	0,195	0,235
	(Semi)-Finition	345	0,05xD	0,1xD	0,012	0,024	0,048	0,072	0,095	0,145	0,190	0,240	0,290
	Superfinition	360	0,01xD	0,02xD	0,010	0,021	0,042	0,063	0,085	0,125	0,170	0,210	0,250
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	Ébauche	280	0,1xD	0,3xD	0,009	0,018	0,036	0,054	0,070	0,110	0,145	0,180	0,215
	(Semi)-Finition	270	0,05xD	0,1xD	0,011	0,022	0,044	0,066	0,090	0,130	0,175	0,220	0,265
	Superfinition	280	0,01xD	0,02xD	0,010	0,019	0,039	0,058	0,075	0,115	0,155	0,195	0,230
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	Ébauche	295	0,1xD	0,3xD	0,010	0,021	0,042	0,062	0,085	0,125	0,165	0,210	0,250
	(Semi)-Finition	285	0,05xD	0,1xD	0,013	0,026	0,051	0,077	0,100	0,155	0,205	0,255	0,305
	Superfinition	295	0,01xD	0,02xD	0,011	0,022	0,045	0,067	0,090	0,135	0,180	0,225	0,270
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	Ébauche	395	0,1xD	0,3xD	0,009	0,019	0,037	0,056	0,075	0,110	0,150	0,185	0,225
	(Semi)-Finition	380	0,05xD	0,1xD	0,011	0,023	0,046	0,069	0,090	0,140	0,185	0,230	0,275
	Superfinition	395	0,01xD	0,02xD	0,010	0,020	0,040	0,060	0,080	0,120	0,160	0,200	0,240
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite	Ébauche	475	0,1xD	0,3xD	0,013	0,027	0,053	0,080	0,105	0,160	0,210	0,265	0,320
	(Semi)-Finition	455	0,05xD	0,1xD	0,016	0,033	0,065	0,098	0,130	0,195	0,260	0,325	0,390
	Superfinition	475	0,01xD	0,02xD	0,014	0,029	0,057	0,086	0,115	0,170	0,230	0,285	0,345
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	Ébauche	75	0,06xD	0,2xD	0,010	0,019	0,039	0,058	0,075	0,115	0,155	0,195	0,230
	(Semi)-Finition	65	0,02xD	0,05xD	0,010	0,019	0,039	0,058	0,075	0,115	0,155	0,195	0,230
	Superfinition	65	0,01xD	0,02xD	0,008	0,017	0,034	0,051	0,070	0,100	0,135	0,170	0,205
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	Ébauche	60	0,06xD	0,2xD	0,010	0,019	0,039	0,058	0,075	0,115	0,155	0,195	0,230
	(Semi)-Finition	55	0,02xD	0,05xD	0,010	0,019	0,039	0,058	0,075	0,115	0,155	0,195	0,230
	Superfinition	55	0,01xD	0,02xD	0,008	0,017	0,034	0,051	0,070	0,100	0,135	0,170	0,205
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	Ébauche	40	0,06xD	0,2xD	0,008	0,016	0,031	0,047	0,065	0,095	0,125	0,155	0,190
	(Semi)-Finition	35	0,02xD	0,05xD	0,008	0,016	0,031	0,047	0,065	0,095	0,125	0,155	0,190
	Superfinition	35	0,01xD	0,02xD	0,007	0,014	0,027	0,041	0,055	0,080	0,110	0,135	0,165
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	Ébauche	30	0,06xD	0,2xD	0,007	0,015	0,030	0,045	0,060	0,090	0,120	0,150	0,180
	(Semi)-Finition	25	0,02xD	0,05xD	0,007	0,015	0,030	0,045	0,060	0,090	0,120	0,150	0,180
	Superfinition	25	0,01xD	0,02xD	0,007	0,013	0,026	0,039	0,050	0,080	0,105	0,130	0,155
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	Ébauche	35	0,06xD	0,2xD	0,008	0,016	0,031	0,047	0,065	0,095	0,125	0,155	0,190
	(Semi)-Finition	35	0,02xD	0,05xD	0,008	0,016	0,031	0,047	0,065	0,095	0,125	0,155	0,190
	Superfinition	35	0,01xD	0,02xD	0,007	0,014	0,027	0,041	0,055	0,080	0,110	0,135	0,165
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	Ébauche	100	0,06xD	0,2xD	0,011	0,021	0,042	0,063	0,085	0,125	0,170	0,210	0,255
	(Semi)-Finition	90	0,02xD	0,05xD	0,011	0,021	0,042	0,063	0,085	0,125	0,170	0,210	0,255
	Superfinition	90	0,01xD	0,02xD	0,009	0,018	0,037	0,055	0,075	0,110	0,150	0,185	0,220
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	Ébauche	85	0,06xD	0,2xD	0,009	0,019	0,038	0,057	0,075	0,115	0,150	0,190	0,230
	(Semi)-Finition	75	0,02xD	0,05xD	0,009	0,019	0,038	0,057	0,075	0,115	0,150	0,190	0,230
	Superfinition	75	0,01xD	0,02xD	0,008	0,017	0,033	0,050	0,065	0,100	0,135	0,165	0,200
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	Ébauche	235	0,06xD	0,2xD	0,010	0,020	0,041	0,061	0,080	0,120	0,160	0,205	0,245
	(Semi)-Finition	205	0,02xD	0,05xD	0,010	0,020	0,041	0,061	0,080	0,120	0,160	0,205	0,245
	Superfinition	205	0,01xD	0,02xD	0,009	0,018	0,036	0,053	0,070	0,105	0,140	0,180	0,215
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	Ébauche	175	0,06xD	0,2xD	0,009	0,017	0,035	0,052	0,070	0,105	0,140	0,175	0,205
	(Semi)-Finition	155	0,02xD	0,05xD	0,009	0,017	0,035	0,052	0,070	0,105	0,140	0,175	0,205
	Superfinition	155	0,01xD	0,02xD	0,008	0,015	0,030	0,045	0,060	0,090	0,120	0,150	0,180
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	Ébauche	140	0,06xD	0,2xD	0,008	0,015	0,030	0,046	0,060	0,090	0,120	0,150	0,185
	(Semi)-Finition	125	0,02xD	0,05xD	0,008	0,015	0,030	0,046	0,060	0,090	0,120	0,150	0,185
	Superfinition	125	0,01xD	0,02xD	0,007	0,013	0,027	0,040	0,055	0,080	0,105	0,135	0,160
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	Ébauche	260	0,1xD	0,3xD	0,009	0,017	0,035	0,052	0,070	0,105	0,140	0,175	0,205
	(Semi)-Finition	250	0,05xD	0,1xD	0,011	0,021	0,043	0,064	0,085	0,130	0,170	0,215	0,255
	Superfinition	260	0,01xD	0,02xD	0,009	0,019	0,037	0,056	0,075	0,110	0,150	0,185	0,225
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	Ébauche	210	0,06xD	0,2xD	0,009	0,019	0,038	0,057	0,075	0,115	0,150	0,190	0,225
	(Semi)-Finition	185	0,02xD	0,05xD	0,009	0,019	0,038	0,057	0,075	0,115	0,150	0,190	0,225
	Superfinition	185	0,01xD	0,02xD	0,008	0,017	0,033	0,050	0,065	0,100	0,130	0,165	0,200

G-Mold 55 T, G-Mold 65 T

Conditions de fraisage:

- HSC — Conditions d'usinage stables faibles profondeurs de coupe, valeurs de coupe élevées
- Outils courts
- Outils longs

Facteurs de correction:

	v_c	f_z
Outils mi-longs	-25 %	-25 %
Outils extra longs	-50 %	-50 %
Outils non revêtus	-60 %	-25 %

Groupe d'usinage	Application Fraises à copier	v_c (m/min)	a_p max.	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom. 0,5	1	2	3	4	6	8	10	12
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	Ébauche	220	0,05xD	0,4xD	0,008	0,017	0,034	0,051	0,070	0,100	0,135	0,170	0,200
	(Semi)-Finition	225	0,03xD	0,25xD	0,007	0,014	0,027	0,041	0,055	0,080	0,110	0,135	0,160
	Superfinition	235	0,01xD	0,15xD	0,007	0,015	0,030	0,045	0,060	0,090	0,120	0,150	0,180
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	Ébauche	195	0,05xD	0,4xD	0,008	0,017	0,034	0,051	0,070	0,100	0,135	0,170	0,200
	(Semi)-Finition	205	0,03xD	0,25xD	0,007	0,014	0,027	0,041	0,055	0,080	0,110	0,135	0,160
	Superfinition	210	0,01xD	0,15xD	0,007	0,015	0,030	0,045	0,060	0,090	0,120	0,150	0,180
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	Ébauche	175	0,05xD	0,4xD	0,007	0,014	0,027	0,041	0,055	0,080	0,110	0,135	0,160
	(Semi)-Finition	185	0,03xD	0,25xD	0,005	0,011	0,022	0,032	0,045	0,065	0,085	0,110	0,130
	Superfinition	190	0,01xD	0,15xD	0,006	0,012	0,024	0,036	0,050	0,070	0,095	0,120	0,145
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	Ébauche	140	0,05xD	0,4xD	0,007	0,015	0,029	0,044	0,060	0,090	0,115	0,145	0,175
	(Semi)-Finition	145	0,03xD	0,25xD	0,006	0,012	0,023	0,035	0,045	0,070	0,095	0,115	0,140
	Superfinition	150	0,01xD	0,15xD	0,006	0,013	0,026	0,039	0,050	0,075	0,105	0,130	0,155
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	Ébauche	100	0,05xD	0,4xD	0,007	0,013	0,026	0,040	0,055	0,080	0,105	0,130	0,160
	(Semi)-Finition	105	0,03xD	0,25xD	0,005	0,011	0,021	0,032	0,040	0,065	0,085	0,105	0,125
	Superfinition	110	0,01xD	0,15xD	0,006	0,012	0,023	0,035	0,045	0,070	0,095	0,115	0,140
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	Ébauche	115	0,04xD	0,25xD	0,008	0,016	0,032	0,049	0,065	0,095	0,130	0,160	0,195
	(Semi)-Finition	95	0,03xD	0,2xD	0,005	0,011	0,022	0,032	0,045	0,065	0,085	0,110	0,130
	Superfinition	105	0,01xD	0,1xD	0,009	0,017	0,035	0,052	0,070	0,105	0,140	0,175	0,205
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	Ébauche	85	0,04xD	0,25xD	0,007	0,014	0,028	0,042	0,055	0,085	0,115	0,140	0,170
	(Semi)-Finition	70	0,03xD	0,2xD	0,005	0,009	0,019	0,028	0,040	0,055	0,075	0,095	0,115
	Superfinition	80	0,01xD	0,1xD	0,008	0,015	0,030	0,045	0,060	0,090	0,120	0,150	0,180
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	Ébauche	195	0,05xD	0,4xD	0,008	0,017	0,034	0,051	0,070	0,100	0,135	0,170	0,200
	(Semi)-Finition	205	0,03xD	0,25xD	0,007	0,014	0,027	0,041	0,055	0,080	0,110	0,135	0,160
	Superfinition	210	0,01xD	0,15xD	0,007	0,015	0,030	0,045	0,060	0,090	0,120	0,150	0,180
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB	Ébauche	165	0,05xD	0,4xD	0,007	0,015	0,030	0,045	0,060	0,090	0,120	0,150	0,180
	(Semi)-Finition	170	0,03xD	0,25xD	0,006	0,012	0,024	0,036	0,050	0,070	0,095	0,120	0,145
	Superfinition	175	0,01xD	0,15xD	0,007	0,013	0,026	0,040	0,055	0,080	0,105	0,130	0,160
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	Ébauche	130	0,05xD	0,4xD	0,007	0,013	0,026	0,039	0,055	0,080	0,105	0,130	0,160
	(Semi)-Finition	135	0,03xD	0,25xD	0,005	0,011	0,021	0,032	0,040	0,065	0,085	0,105	0,125
	Superfinition	135	0,01xD	0,15xD	0,006	0,012	0,023	0,035	0,045	0,070	0,095	0,115	0,140
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	Ébauche	620	0,05xD	0,4xD	0,009	0,018	0,036	0,054	0,070	0,110	0,145	0,180	0,215
	(Semi)-Finition	645	0,03xD	0,25xD	0,007	0,014	0,029	0,043	0,060	0,085	0,115	0,145	0,175
	Superfinition	670	0,01xD	0,15xD	0,008	0,016	0,032	0,048	0,065	0,095	0,125	0,160	0,190
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	Ébauche	310	0,05xD	0,4xD	0,008	0,017	0,034	0,051	0,070	0,100	0,135	0,170	0,200
	(Semi)-Finition	320	0,03xD	0,25xD	0,007	0,014	0,027	0,041	0,055	0,080	0,110	0,135	0,160
	Superfinition	335	0,01xD	0,15xD	0,007	0,015	0,030	0,045	0,060	0,090	0,120	0,150	0,180
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	Ébauche	245	0,05xD	0,4xD	0,008	0,017	0,034	0,051	0,070	0,100	0,135	0,170	0,200
	(Semi)-Finition	255	0,03xD	0,25xD	0,007	0,014	0,027	0,041	0,055	0,080	0,110	0,135	0,160
	Superfinition	265	0,01xD	0,15xD	0,007	0,015	0,030	0,045	0,060	0,090	0,120	0,150	0,180

Groupe d'usinage	Application Fraises à copier	v_c (m/min)	a_p max.	a_e max.	f_z (mm) pour Ø nom.								
					0,5	1	2	3	4	6	8	10	12
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	Ébauche	250	0,05xD	0,4xD	0,008	0,017	0,034	0,051	0,070	0,100	0,135	0,170	0,200
	(Semi)-Finition	255	0,03xD	0,25xD	0,007	0,014	0,027	0,041	0,055	0,080	0,110	0,135	0,160
	Superfinition	265	0,01xD	0,15xD	0,007	0,015	0,030	0,045	0,060	0,090	0,120	0,150	0,180
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	Ébauche	195	0,05xD	0,4xD	0,008	0,016	0,031	0,047	0,060	0,095	0,125	0,155	0,185
	(Semi)-Finition	200	0,03xD	0,25xD	0,006	0,012	0,025	0,037	0,050	0,075	0,100	0,125	0,150
	Superfinition	210	0,01xD	0,15xD	0,007	0,014	0,027	0,041	0,055	0,080	0,110	0,135	0,165
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	Ébauche	205	0,05xD	0,4xD	0,009	0,018	0,036	0,054	0,070	0,110	0,145	0,180	0,215
	(Semi)-Finition	215	0,03xD	0,25xD	0,007	0,014	0,029	0,043	0,060	0,085	0,115	0,145	0,175
	Superfinition	220	0,01xD	0,15xD	0,008	0,016	0,032	0,048	0,065	0,095	0,125	0,160	0,190
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	Ébauche	275	0,05xD	0,4xD	0,008	0,016	0,032	0,048	0,065	0,095	0,130	0,160	0,195
	(Semi)-Finition	285	0,03xD	0,25xD	0,006	0,013	0,026	0,039	0,050	0,080	0,105	0,130	0,155
	Superfinition	295	0,01xD	0,15xD	0,007	0,014	0,028	0,043	0,055	0,085	0,115	0,140	0,170
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite	Ébauche	330	0,05xD	0,4xD	0,012	0,023	0,046	0,069	0,090	0,140	0,185	0,230	0,275
	(Semi)-Finition	340	0,03xD	0,25xD	0,009	0,018	0,037	0,055	0,075	0,110	0,145	0,185	0,220
	Superfinition	355	0,01xD	0,15xD	0,010	0,020	0,040	0,061	0,080	0,120	0,160	0,200	0,245
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	Ébauche	55	0,04xD	0,25xD	0,008	0,016	0,033	0,049	0,065	0,100	0,130	0,165	0,195
	(Semi)-Finition	50	0,03xD	0,2xD	0,006	0,012	0,024	0,036	0,050	0,070	0,095	0,120	0,145
	Superfinition	50	0,01xD	0,1xD	0,009	0,017	0,035	0,052	0,070	0,105	0,140	0,175	0,210
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	Ébauche	45	0,04xD	0,25xD	0,008	0,016	0,033	0,049	0,065	0,100	0,130	0,165	0,195
	(Semi)-Finition	40	0,03xD	0,2xD	0,006	0,012	0,024	0,036	0,050	0,070	0,095	0,120	0,145
	Superfinition	40	0,01xD	0,1xD	0,009	0,017	0,035	0,052	0,070	0,105	0,140	0,175	0,210
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	Ébauche	30	0,04xD	0,25xD	0,007	0,013	0,027	0,040	0,055	0,080	0,105	0,135	0,160
	(Semi)-Finition	25	0,03xD	0,2xD	0,005	0,010	0,019	0,029	0,040	0,060	0,080	0,095	0,115
	Superfinition	30	0,01xD	0,1xD	0,007	0,014	0,028	0,042	0,055	0,085	0,115	0,140	0,170
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	Ébauche	25	0,04xD	0,25xD	0,006	0,013	0,025	0,038	0,050	0,075	0,100	0,125	0,150
	(Semi)-Finition	20	0,03xD	0,2xD	0,005	0,009	0,018	0,028	0,035	0,055	0,075	0,090	0,110
	Superfinition	20	0,01xD	0,1xD	0,007	0,013	0,027	0,040	0,055	0,080	0,105	0,135	0,160
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	Ébauche	30	0,04xD	0,25xD	0,007	0,013	0,027	0,040	0,055	0,080	0,105	0,135	0,160
	(Semi)-Finition	25	0,03xD	0,2xD	0,005	0,010	0,019	0,029	0,040	0,060	0,080	0,095	0,115
	Superfinition	25	0,01xD	0,1xD	0,007	0,014	0,028	0,042	0,055	0,085	0,115	0,140	0,170
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	Ébauche	70	0,05xD	0,3xD	0,008	0,015	0,031	0,046	0,060	0,095	0,125	0,155	0,185
	(Semi)-Finition	65	0,03xD	0,2xD	0,007	0,013	0,026	0,039	0,050	0,080	0,105	0,130	0,155
	Superfinition	65	0,01xD	0,15xD	0,007	0,013	0,026	0,039	0,050	0,080	0,105	0,130	0,155
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	Ébauche	60	0,05xD	0,3xD	0,007	0,014	0,028	0,042	0,055	0,085	0,110	0,140	0,165
	(Semi)-Finition	55	0,03xD	0,2xD	0,006	0,012	0,023	0,035	0,045	0,070	0,095	0,115	0,140
	Superfinition	55	0,01xD	0,15xD	0,006	0,012	0,023	0,035	0,045	0,070	0,095	0,115	0,140
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	Ébauche	165	0,04xD	0,3xD	0,007	0,015	0,030	0,045	0,060	0,090	0,120	0,150	0,180
	(Semi)-Finition	155	0,03xD	0,20xD	0,006	0,013	0,025	0,038	0,050	0,075	0,100	0,125	0,150
	Superfinition	155	0,01xD	0,15xD	0,006	0,013	0,025	0,038	0,050	0,075	0,100	0,125	0,150
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	Ébauche	125	0,04xD	0,3xD	0,006	0,013	0,025	0,038	0,050	0,075	0,100	0,125	0,150
	(Semi)-Finition	115	0,03xD	0,20xD	0,005	0,011	0,021	0,032	0,045	0,065	0,085	0,105	0,130
	Superfinition	115	0,01xD	0,15xD	0,005	0,011	0,021	0,032	0,045	0,065	0,085	0,105	0,130
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	Ébauche	100	0,04xD	0,3xD	0,006	0,011	0,022	0,033	0,045	0,065	0,090	0,110	0,135
	(Semi)-Finition	90	0,03xD	0,20xD	0,005	0,009	0,019	0,028	0,040	0,055	0,075	0,095	0,115
	Superfinition	90	0,01xD	0,15xD	0,005	0,009	0,019	0,028	0,040	0,055	0,075	0,095	0,115
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	Ébauche	180	0,08xD	0,4xD	0,007	0,015	0,030	0,045	0,060	0,090	0,120	0,150	0,180
	(Semi)-Finition	185	0,05xD	0,3xD	0,006	0,012	0,024	0,036	0,050	0,070	0,095	0,120	0,145
	Superfinition	195	0,01xD	0,15xD	0,007	0,013	0,026	0,040	0,055	0,080	0,105	0,130	0,160
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	Ébauche	150	0,04xD	0,3xD	0,007	0,014	0,028	0,041	0,055	0,085	0,110	0,140	0,165
	(Semi)-Finition	140	0,03xD	0,20xD	0,006	0,012	0,023	0,035	0,045	0,070	0,095	0,115	0,140
	Superfinition	140	0,01xD	0,15xD	0,006	0,012	0,023	0,035	0,045	0,070	0,095	0,115	0,140

Fraises deux tailles à rayon complet

Conditions de fraisage:

Conditions d'usinage stables faibles profondeurs de coupe, valeurs de coupe élevées

Outils longs

Facteurs de correction:

Outils extra longs	v_c -50 %	f_z -50 %
Outils non revêtus	v_c -60 %	f_z -25 %



Groupe d'usinage	Application Fraises à copier	v_c (m/min)	a_p max.	a_e max.	fz (mm) pour Ø nom.								
					0,5	1	3	6	8	10	12	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	Ébauche	335	0,1xD	0,1xD	0,005	0,010	0,029	0,060	0,075	0,095	0,115	0,155	0,195
	(Semi)-Finition	265	0,03xD	0,03xD	0,003	0,006	0,018	0,035	0,045	0,060	0,070	0,095	0,120
	Superfinition	265	0,01xD	0,01xD	0,002	0,003	0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,065
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	Ébauche	335	0,1xD	0,1xD	0,005	0,010	0,029	0,060	0,075	0,095	0,115	0,155	0,195
	(Semi)-Finition	265	0,03xD	0,03xD	0,003	0,006	0,018	0,035	0,045	0,060	0,070	0,095	0,120
	Superfinition	265	0,01xD	0,01xD	0,002	0,003	0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,065
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	Ébauche	265	0,1xD	0,1xD	0,005	0,009	0,028	0,055	0,075	0,090	0,110	0,145	0,185
	(Semi)-Finition	210	0,03xD	0,03xD	0,003	0,006	0,017	0,035	0,045	0,055	0,065	0,090	0,110
	Superfinition	210	0,01xD	0,01xD	0,002	0,003	0,010	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	Ébauche	230	0,1xD	0,1xD	0,004	0,009	0,026	0,050	0,070	0,085	0,105	0,140	0,175
	(Semi)-Finition	180	0,03xD	0,03xD	0,003	0,005	0,016	0,030	0,045	0,055	0,065	0,085	0,105
	Superfinition	180	0,01xD	0,01xD	0,002	0,003	0,009	0,020	0,025	0,030	0,035	0,050	0,060
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	Ébauche	165	0,1xD	0,1xD	0,004	0,008	0,024	0,045	0,065	0,080	0,095	0,125	0,160
	(Semi)-Finition	130	0,03xD	0,03xD	0,002	0,005	0,014	0,030	0,040	0,050	0,060	0,075	0,095
	Superfinition	130	0,01xD	0,01xD	0,001	0,003	0,008	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,055
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	Ébauche	155	0,1xD	0,1xD	0,004	0,008	0,025	0,050	0,065	0,085	0,100	0,130	0,165
	(Semi)-Finition	120	0,02xD	0,02xD	0,003	0,005	0,015	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100
	Superfinition	120	0,01xD	0,01xD	0,001	0,003	0,009	0,015	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	Ébauche	115	0,1xD	0,1xD	0,004	0,007	0,022	0,045	0,060	0,070	0,085	0,115	0,145
	(Semi)-Finition	90	0,02xD	0,02xD	0,002	0,004	0,013	0,025	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090
	Superfinition	90	0,01xD	0,01xD	0,001	0,003	0,008	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	Ébauche	255	0,1xD	0,1xD	0,005	0,010	0,030	0,060	0,080	0,100	0,120	0,160	0,200
	(Semi)-Finition	200	0,02xD	0,02xD	0,003	0,006	0,018	0,035	0,050	0,060	0,075	0,100	0,125
	Superfinition	200	0,01xD	0,01xD	0,002	0,004	0,011	0,020	0,030	0,035	0,040	0,055	0,070
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB	Ébauche	210	0,1xD	0,1xD	0,004	0,009	0,027	0,055	0,070	0,090	0,110	0,145	0,180
	(Semi)-Finition	165	0,03xD	0,03xD	0,003	0,005	0,016	0,035	0,045	0,055	0,065	0,090	0,110
	Superfinition	165	0,01xD	0,01xD	0,002	0,003	0,009	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	Ébauche	175	0,1xD	0,1xD	0,004	0,008	0,025	0,050	0,065	0,085	0,100	0,130	0,165
	(Semi)-Finition	135	0,02xD	0,02xD	0,003	0,005	0,015	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100
	Superfinition	135	0,01xD	0,01xD	0,001	0,003	0,009	0,015	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	Ébauche	570	0,1xD	0,1xD	0,007	0,015	0,045	0,090	0,120	0,150	0,180	0,240	0,300
	(Semi)-Finition	450	0,03xD	0,03xD	0,005	0,009	0,027	0,055	0,075	0,090	0,110	0,145	0,180
	Superfinition	450	0,01xD	0,01xD	0,003	0,005	0,016	0,030	0,040	0,050	0,060	0,085	0,105
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	Ébauche	370	0,1xD	0,1xD	0,006	0,012	0,034	0,070	0,090	0,115	0,140	0,185	0,230
	(Semi)-Finition	295	0,03xD	0,03xD	0,004	0,007	0,021	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140
	Superfinition	295	0,01xD	0,01xD	0,002	0,004	0,012	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	Ébauche	295	0,1xD	0,1xD	0,006	0,012	0,034	0,070	0,090	0,115	0,140	0,185	0,230
	(Semi)-Finition	230	0,03xD	0,03xD	0,004	0,007	0,021	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140
	Superfinition	230	0,01xD	0,01xD	0,002	0,004	0,012	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080

 Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs indicatives. Vous trouverez les valeurs de coupe détaillées en ligne dans notre Navigateur Gühring à webnavigator.guehring.de/fr.

Groupe d'usinage	Application Fraises à copier	v_c (m/min)	a_p max.	a_e max.	fz (mm) pour Ø nom.								
					0,5	1	3	6	8	10	12	16	20
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	Ébauche	320	0,1xD	0,1xD	0,005	0,009	0,028	0,055	0,075	0,090	0,110	0,145	0,185
	(Semi)-Finition	250	0,03xD	0,03xD	0,003	0,006	0,017	0,035	0,045	0,055	0,065	0,090	0,110
	Superfinition	250	0,01xD	0,01xD	0,002	0,003	0,010	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	Ébauche	250	0,1xD	0,1xD	0,004	0,008	0,025	0,050	0,070	0,085	0,100	0,135	0,170
	(Semi)-Finition	195	0,03xD	0,03xD	0,003	0,005	0,015	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,105
	Superfinition	195	0,01xD	0,01xD	0,001	0,003	0,009	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	Ébauche	275	0,1xD	0,1xD	0,005	0,010	0,030	0,060	0,080	0,100	0,120	0,160	0,200
	(Semi)-Finition	220	0,03xD	0,03xD	0,003	0,006	0,018	0,035	0,050	0,060	0,075	0,100	0,125
	Superfinition	220	0,01xD	0,01xD	0,002	0,004	0,011	0,020	0,030	0,035	0,040	0,055	0,070
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	Ébauche	365	0,1xD	0,1xD	0,005	0,009	0,027	0,055	0,075	0,090	0,110	0,145	0,180
	(Semi)-Finition	290	0,03xD	0,03xD	0,003	0,006	0,017	0,035	0,045	0,055	0,065	0,090	0,110
	Superfinition	290	0,01xD	0,01xD	0,002	0,003	0,009	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite	Ébauche	440	0,1xD	0,1xD	0,006	0,013	0,039	0,080	0,105	0,130	0,155	0,205	0,260
	(Semi)-Finition	345	0,03xD	0,03xD	0,004	0,008	0,024	0,045	0,065	0,080	0,095	0,125	0,155
	Superfinition	345	0,01xD	0,01xD	0,002	0,004	0,013	0,025	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	Ébauche	55	0,1xD	0,1xD	0,004	0,008	0,023	0,045	0,065	0,080	0,095	0,125	0,155
	(Semi)-Finition	45	0,02xD	0,02xD	0,002	0,005	0,014	0,030	0,040	0,050	0,055	0,075	0,095
	Superfinition	45	0,01xD	0,01xD	0,001	0,003	0,008	0,015	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	Ébauche	45	0,1xD	0,1xD	0,004	0,008	0,023	0,045	0,065	0,080	0,095	0,125	0,155
	(Semi)-Finition	35	0,02xD	0,02xD	0,002	0,005	0,014	0,030	0,040	0,050	0,055	0,075	0,095
	Superfinition	35	0,01xD	0,01xD	0,001	0,003	0,008	0,015	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	Ébauche	30	0,1xD	0,1xD	0,003	0,006	0,019	0,040	0,050	0,065	0,075	0,100	0,125
	(Semi)-Finition	25	0,02xD	0,02xD	0,002	0,004	0,012	0,025	0,030	0,040	0,045	0,060	0,075
	Superfinition	25	0,01xD	0,01xD	0,001	0,002	0,007	0,015	0,020	0,020	0,025	0,035	0,045
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	Ébauche	25	0,1xD	0,1xD	0,003	0,006	0,018	0,035	0,050	0,060	0,070	0,095	0,120
	(Semi)-Finition	20	0,02xD	0,02xD	0,002	0,004	0,011	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075
	Superfinition	20	0,01xD	0,01xD	0,001	0,002	0,006	0,015	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	Ébauche	30	0,1xD	0,1xD	0,003	0,006	0,019	0,040	0,050	0,065	0,075	0,100	0,125
	(Semi)-Finition	20	0,02xD	0,02xD	0,002	0,004	0,012	0,025	0,030	0,040	0,045	0,060	0,075
	Superfinition	20	0,01xD	0,01xD	0,001	0,002	0,007	0,015	0,020	0,020	0,025	0,035	0,045
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	Ébauche	130	0,1xD	0,1xD	0,005	0,009	0,028	0,055	0,075	0,095	0,115	0,150	0,190
	(Semi)-Finition	105	0,02xD	0,02xD	0,003	0,006	0,017	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090	0,115
	Superfinition	105	0,01xD	0,01xD	0,002	0,003	0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,050	0,065
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	Ébauche	110	0,1xD	0,1xD	0,004	0,008	0,025	0,050	0,070	0,085	0,100	0,135	0,170
	(Semi)-Finition	85	0,02xD	0,02xD	0,003	0,005	0,015	0,030	0,040	0,050	0,060	0,085	0,105
	Superfinition	85	0,01xD	0,01xD	0,001	0,003	0,009	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	Ébauche	80	0,1xD	0,1xD	0,003	0,007	0,021	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140
	(Semi)-Finition	60	0,03xD	0,03xD	0,002	0,004	0,013	0,025	0,035	0,040	0,050	0,065	0,085
	Superfinition	60	0,01xD	0,01xD	0,001	0,002	0,007	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC													
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC													
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	Ébauche	100	0,1xD	0,1xD	0,003	0,007	0,020	0,040	0,055	0,065	0,080	0,105	0,135
	(Semi)-Finition	80	0,03xD	0,03xD	0,002	0,004	0,012	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
	Superfinition	80	0,01xD	0,01xD	0,001	0,002	0,007	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	Ébauche	70	0,1xD	0,1xD	0,003	0,006	0,018	0,035	0,045	0,060	0,070	0,095	0,120
	(Semi)-Finition	55	0,03xD	0,03xD	0,002	0,004	0,011	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,070
	Superfinition	55	0,01xD	0,01xD	0,001	0,002	0,006	0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040

Fraises Haute Performance en HSS-E-PM

Conditions de fraisage:

HPC Conditions d'usinage stables
Puissance motrice élevée

Outils longs

Facteurs de correction:

a_p Ébauche > 1,5xD	v_c -25 %	f_z -25 %
Outils mi-longs	v_c -40 %	f_z -40 %
Outils non revêtus	v_c -50 %	f_z -25 %

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min)	a_e max.	fz (mm) pour Ø nom.								
				3	4	6	8	10	12	16	20	25
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	Rainurage	60	1xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,045	0,055	0,070	0,090	0,115
	Ébauche	70	0,75xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,085	0,105	0,130
	Finition	120	0,02xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	Rainurage	55	1xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,045	0,055	0,070	0,090	0,115
	Ébauche	65	0,75xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,085	0,105	0,130
	Finition	110	0,02xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	Rainurage	50	1xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,100
	Ébauche	55	0,75xD	0,014	0,020	0,030	0,035	0,045	0,055	0,075	0,090	0,115
	Finition	95	0,02xD	0,013	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090	0,110
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	Rainurage	50	1xD	0,009	0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,070	0,085
	Ébauche	60	0,75xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,065	0,080	0,100
	Finition	100	0,02xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075	0,095
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	Rainurage	35	1xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,050	0,060	0,075
	Ébauche	40	0,75xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,055	0,070	0,090
	Finition	75	0,02xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,070	0,085
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	Rainurage	40	1xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,050	0,060	0,075
	Ébauche	50	0,6xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,070	0,090
	Finition	75	0,01xD	0,009	0,010	0,020	0,025	0,030	0,035	0,050	0,060	0,075
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	Rainurage	30	1xD	0,007	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065
	Ébauche	35	0,6xD	0,009	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080
	Finition	55	0,01xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	Rainurage	45	1xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,045	0,055	0,070	0,090	0,115
	Ébauche	55	0,75xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,085	0,105	0,130
	Finition	90	0,02xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB	Rainurage	40	1xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,100
	Ébauche	40	0,75xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,100
	Finition	75	0,02xD	0,013	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090	0,110
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	Rainurage	30	1xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,045	0,060	0,070	0,090
	Ébauche	30	0,75xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,070	0,090
	Finition	60	0,02xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,065	0,080	0,100
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	Rainurage	120	1xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,060	0,070	0,095	0,120	0,150
	Ébauche	140	0,75xD	0,021	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140	0,175
	Finition	240	0,02xD	0,020	0,025	0,040	0,055	0,065	0,080	0,105	0,130	0,165
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	Rainurage	80	1xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,055	0,065	0,090	0,110	0,140
	Ébauche	90	0,75xD	0,019	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,100	0,125	0,160
	Finition	160	0,02xD	0,018	0,025	0,035	0,050	0,060	0,075	0,095	0,120	0,150
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	Rainurage	65	1xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,055	0,065	0,090	0,110	0,140
	Ébauche	65	0,75xD	0,017	0,020	0,035	0,045	0,055	0,065	0,090	0,110	0,140
	Finition	125	0,02xD	0,018	0,025	0,035	0,050	0,060	0,075	0,095	0,120	0,150

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min)	a_e max.	fz (mm) pour Ø nom.								
				3	4	6	8	10	12	16	20	25
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	Rainurage	80	1xD	0,013	0,020	0,025	0,035	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
	Ébauche	90	0,75xD	0,017	0,025	0,035	0,045	0,060	0,070	0,090	0,115	0,145
	Finition	160	0,02xD	0,017	0,020	0,035	0,045	0,055	0,065	0,090	0,110	0,140
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	Rainurage	65	1xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,045	0,055	0,075	0,090	0,115
	Ébauche	70	0,75xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,055	0,065	0,085	0,105	0,130
	Finition	125	0,02xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	Rainurage	50	1xD	0,012	0,015	0,025	0,035	0,045	0,055	0,075	0,095	0,120
	Ébauche	60	0,75xD	0,016	0,020	0,030	0,045	0,055	0,065	0,085	0,110	0,135
	Finition	100	0,02xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,085	0,105	0,130
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	Rainurage	65	1xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,065	0,085	0,105
	Ébauche	75	0,75xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,095	0,120
	Finition	135	0,02xD	0,014	0,020	0,030	0,035	0,045	0,055	0,075	0,095	0,115
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite	Rainurage	80	1xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,060	0,070	0,095	0,120	0,150
	Ébauche	90	0,75xD	0,021	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140	0,175
	Finition	160	0,02xD	0,020	0,025	0,040	0,055	0,065	0,080	0,105	0,130	0,165
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	Rainurage	10	1xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,050	0,060	0,075
	Ébauche	15	0,6xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,070	0,090
	Finition	20	0,01xD	0,009	0,010	0,020	0,025	0,030	0,035	0,050	0,060	0,075
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	Rainurage	10	1xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,050	0,060	0,075
	Ébauche	10	0,6xD	0,011	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,060	0,070	0,090
	Finition	15	0,01xD	0,009	0,010	0,020	0,025	0,030	0,035	0,050	0,060	0,075
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	Rainurage	5	1xD	0,006	0,010	0,015	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,060
	Ébauche	5	0,6xD	0,009	0,010	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075
	Finition	10	0,01xD	0,007	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,060
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	Rainurage	5	1xD	0,006	0,010	0,010	0,015	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060
	Ébauche	5	0,6xD	0,008	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,045	0,055	0,070
	Finition	10	0,01xD	0,007	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	Rainurage	5	1xD	0,006	0,010	0,015	0,015	0,025	0,030	0,040	0,050	0,060
	Ébauche	5	0,6xD	0,009	0,010	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,060	0,075
	Finition	10	0,01xD	0,007	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,050	0,060
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	Rainurage	30	1xD	0,010	0,015	0,020	0,025	0,040	0,045	0,060	0,080	0,100
	Ébauche	40	0,6xD	0,014	0,020	0,030	0,035	0,045	0,055	0,075	0,095	0,115
	Finition	60	0,02xD	0,013	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,070	0,085	0,105
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	Rainurage	25	1xD	0,009	0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,055	0,070	0,090
	Ébauche	35	0,6xD	0,013	0,015	0,025	0,035	0,040	0,050	0,065	0,085	0,105
	Finition	50	0,02xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,060	0,075	0,095
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC												
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC												
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC												
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB												
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC												

Fraise universelle M42/HSCO

Conditions de fraisage:

- MTC — Conditions d'usinage instables Puissance motrice faible
- Outils courts
- Outils longs

Facteurs de correction:

a_p ébauche > 1,5 x D	v_c -25 %	f_z -25 %
Outils mi-longs	v_c -40 %	f_z -40 %
Outils extra longs	v_c -60 %	f_z -55 %
Outils non revêtus	v_c -50 %	f_z -25 %

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min)	a_e max.	fz (mm) pour Ø nom.								
				3	4	6	8	10	12	16	20	25
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	Rainurage	40	1xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,060	0,070	0,095	0,120	0,150
	Ébauche	45	0,75xD	0,021	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140	0,175
	Finition	80	0,02xD	0,020	0,025	0,040	0,055	0,065	0,080	0,105	0,130	0,165
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	Rainurage	35	1xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,055	0,065	0,090	0,110	0,140
	Ébauche	40	0,75xD	0,019	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,100	0,125	0,160
	Finition	70	0,02xD	0,018	0,025	0,035	0,050	0,060	0,075	0,095	0,120	0,150
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	Rainurage	25	1xD	0,013	0,020	0,025	0,035	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
	Ébauche	30	0,75xD	0,017	0,025	0,035	0,045	0,060	0,070	0,090	0,115	0,145
	Finition	50	0,02xD	0,017	0,020	0,035	0,045	0,055	0,065	0,090	0,110	0,140
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	Rainurage	30	1xD	0,013	0,020	0,025	0,035	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
	Ébauche	35	0,75xD	0,017	0,025	0,035	0,045	0,060	0,070	0,090	0,115	0,145
	Finition	65	0,02xD	0,017	0,020	0,035	0,045	0,055	0,065	0,090	0,110	0,140
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	Rainurage	25	1xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,045	0,055	0,070	0,090	0,115
	Ébauche	25	0,75xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,085	0,105	0,130
	Finition	45	0,02xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	Rainurage	20	1xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,045	0,055	0,070	0,090	0,115
	Ébauche	30	0,6xD	0,016	0,020	0,030	0,045	0,055	0,065	0,085	0,110	0,135
	Finition	45	0,01xD	0,014	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090	0,115
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	Rainurage	15	1xD	0,010	0,015	0,020	0,030	0,040	0,045	0,065	0,080	0,100
	Ébauche	20	0,6xD	0,014	0,020	0,030	0,040	0,045	0,055	0,075	0,095	0,120
	Finition	35	0,01xD	0,012	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,065	0,080	0,100
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	Rainurage	40	1xD	0,017	0,025	0,035	0,045	0,065	0,075	0,100	0,130	0,160
	Ébauche	45	0,75xD	0,022	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,120	0,145	0,185
	Finition	75	0,02xD	0,021	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,115	0,140	0,175
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB	Rainurage	30	1xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,055	0,070	0,090	0,115	0,140
	Ébauche	30	0,75xD	0,017	0,025	0,035	0,045	0,055	0,070	0,090	0,115	0,140
	Finition	65	0,02xD	0,019	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,100	0,125	0,155
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	Rainurage	25	1xD	0,013	0,020	0,025	0,035	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
	Ébauche	25	0,75xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
	Finition	50	0,02xD	0,017	0,020	0,035	0,045	0,055	0,065	0,090	0,110	0,140
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	Rainurage	100	1xD	0,021	0,030	0,040	0,055	0,080	0,095	0,130	0,160	0,200
	Ébauche	115	0,75xD	0,028	0,035	0,055	0,075	0,090	0,110	0,145	0,185	0,230
	Finition	200	0,02xD	0,026	0,035	0,055	0,070	0,090	0,105	0,140	0,175	0,220
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	Rainurage	70	1xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,060	0,070	0,095	0,120	0,150
	Ébauche	80	0,75xD	0,021	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140	0,175
	Finition	140	0,02xD	0,020	0,025	0,040	0,055	0,065	0,080	0,105	0,130	0,165
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	Rainurage	55	1xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,060	0,070	0,095	0,120	0,150
	Ébauche	55	0,75xD	0,018	0,025	0,035	0,050	0,060	0,070	0,095	0,120	0,150
	Finition	110	0,02xD	0,020	0,025	0,040	0,055	0,065	0,080	0,105	0,130	0,165

Groupe d'usinage	Application	v_c (m/min)	a_e max.	fz (mm) pour Ø nom.								
				3	4	6	8	10	12	16	20	25
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	Rainurage	60	1xD	0,016	0,020	0,030	0,040	0,060	0,070	0,095	0,120	0,150
	Ébauche	70	0,75xD	0,021	0,030	0,040	0,055	0,070	0,085	0,110	0,140	0,175
	Finition	120	0,02xD	0,020	0,025	0,040	0,055	0,065	0,080	0,105	0,130	0,165
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	Rainurage	45	1xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,055	0,065	0,090	0,110	0,140
	Ébauche	55	0,75xD	0,019	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,100	0,125	0,160
	Finition	95	0,02xD	0,018	0,025	0,035	0,050	0,060	0,075	0,095	0,120	0,150
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	Rainurage	35	1xD	0,016	0,020	0,035	0,045	0,060	0,075	0,100	0,125	0,155
	Ébauche	40	0,75xD	0,021	0,030	0,045	0,055	0,070	0,085	0,115	0,145	0,180
	Finition	65	0,02xD	0,020	0,025	0,040	0,055	0,070	0,080	0,110	0,135	0,170
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	Rainurage	45	1xD	0,015	0,020	0,030	0,040	0,055	0,065	0,090	0,110	0,140
	Ébauche	50	0,75xD	0,019	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,100	0,130	0,160
	Finition	90	0,02xD	0,018	0,025	0,035	0,050	0,060	0,075	0,100	0,120	0,155
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite	Rainurage	55	1xD	0,021	0,030	0,040	0,055	0,080	0,095	0,125	0,160	0,200
	Ébauche	60	0,75xD	0,027	0,035	0,055	0,075	0,090	0,110	0,145	0,180	0,230
	Finition	105	0,02xD	0,026	0,035	0,050	0,070	0,085	0,105	0,140	0,175	0,220
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB												
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB												
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB												
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB												
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB												
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²												
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²												
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC												
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC												
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC												
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB												
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC												

FRAISAGE EFFICACE

AVEC LES BONNES STRATÉGIES

STRATÉGIES DE FRAISAGE GTC

Ces méthodes de fraisages, très modernes et effectives, assurent un usinage efficient avec les outils de fraisage actuels réalisés à partir de carbures métalliques monoblocs. Leur utilisation fiabilise les méthodes d´usinage en assurant un taux énorme d´enlèvement de copeaux, ce qui augmente considérablement la productivité. Même sur les machines de fraisage un peu moins rigides, il est possible de fraiser avec des paramètres de coupe très élevés. Lorsqu´il s´agit de fraiser des matériaux difficiles à usiner ou lorsque le rapport « diamètre : longueur » outils est défavorable, il est encore possible d´augmenter la fiabilité et la rentabilité du procédé d´usinage.

GTC
GÜHRING TROCHOIDAL CUTTING

1

HIGH PERFORMANCE CUTTING

taux d´enlèvement de copeaux maximal / temps → omportement stable ; outil court ; rendement élevé ; refroidissement assurégute

HPC

2

HIGH SPEED CUTTING

vitesse de rotation élevée / forte avance → dynamique très élevée ; faible rendement ; faible avance

HSC

RÈGLES DE BASE ET BUTS

Profiter au maximum des excellentes propriétés techniques de l´outil

- Utilisation de toute la longueur de coupe
- Déploiement complet de rendement
- Augmentation considérable des tenues de coupe des outils
- Usure régulière des arêtes de coupe

Modifications de la répartition des procédés de coupes

- Faible largeur de coupe ae
- Forte profondeur de passe ap

Haute fiabilité du procédé d´usinage

- Faible probabilité d´enroulements de copeaux
- Meilleur refroidissement des arêtes de coupe
- Efforts mécaniques amoindris

Taux d´enlèvement de copeaux maximal

Economie sur les temps d´usinage et coûts machines

Valeurs indicatives afin d´augmenter les paramètres de coupe des outils avec des longueurs de coupe jusqu´à 3 x D					
GTC HPC HPC ébauche et HPC finition					
Matière	Matière	Approche radiale % du Ø	Facteur v_c*	Facteur f_z*	Val. angle de contact
	Rainurage	**100 %**	**1**	**1**	**180°**
N P K M S	HPC Ébauche	33 %	1,5	1,3	70°
	HPC Ébauche	25 %	1,6	1,5	60°
	HPC Ébauche	20 %	1,7	1,6	53°
	HPC Ébauche	15 %	1,8	1,9	46°
	HSC Ébauche	10 %	1,9	2,3	37°
	HSC Ébauche	8 %	2,0	2,5	31°
	HSC Ébauche	5 %	2,1	2,5	26°
N P K M S	HSC Finition	3 %	2,0	1,2	20°
	HSC Finition	2 %	2,0	1,1	18°
	HSC Finition	1 %	2,0	1,0	11°
	HSC Superfinition	0,5 %	2,2	0,9	8°

*Valeurs de bases pour le calcul avec les facteurs des vitesses de coupe v_c et des avances par dent f_z mentionnées dans le Navigateur Gühring pour le « rainurage » en fonction des groupes de matériaux.

Paramètres de coupe de bases: Rainurage – Outils RF 100 – coupe franche													
Matière	Dureté	Application	v_c	f_z (av. en mm / dt) pour Ø nominal									
				3	4	5	6	8	10	12	16	20	25
P1	≤ 850 N/mm²	Rainurage	180	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,060	0,072	0,096	0,120	0,150
P2	850-1200 N/mm²	Rainurage	160	0,014	0,019	0,024	0,029	0,038	0,055	0,066	0,088	0,110	0,138
P3	850-1400 N/mm²	Rainurage	135	0,014	0,018	0,023	0,027	0,036	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
M1	< 750 N/mm²	Rainurage	120	0,014	0,018	0,023	0,027	0,036	0,050	0,060	0,080	0,100	0,125
M2	750-850 N/mm²	Rainurage	80	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,045	0,054	0,072	0,090	0,113
M3	> 850 N/mm²	Rainurage	70	0,011	0,014	0,018	0,021	0,028	0,040	0,048	0,064	0,080	0,100
S-Ni	≤ 1300 N/mm²	Rainurage	30	0,008	0,011	0,014	0,017	0,022	0,032	0,038	0,051	0,064	0,080
S-Ti	≤ 1300 N/mm²	Rainurage	60	0,012	0,016	0,020	0,024	0,032	0,045	0,054	0,072	0,090	0,113
K1	≤ 240 HB	Rainurage	160	0,017	0,022	0,028	0,033	0,044	0,065	0,078	0,104	0,130	0,163
K2	> 240 HB	Rainurage	140	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,055	0,066	0,088	0,110	0,138
All. alu corr.	≤ 5 % Si	Rainurage	500	0,020	0,026	0,033	0,039	0,052	0,075	0,090	0,120	0,150	0,188
All. alu de fond.	> 5 % Si	Rainurage	230	0,017	0,022	0,028	0,033	0,044	0,060	0,072	0,096	0,120	0,150
Non-ferreux	≤ 850 N/mm²	Rainurage	250	0,017	0,022	0,028	0,033	0,044	0,060	0,072	0,096	0,120	0,150

TAUX D´ENLÈVEMENT DE COPEAUX

a_p (mm) x a_e (mm) x v_f (m/min) = Q (cm³/min)

Exemple – RF 100 U (Ø 12 mm, à 4 arêtes de coupe)	
Application	Fraisage d´ébauche HPC:15 % a_e, 2xD a_p, C45
Approche	Valeur de l´engagement radial, a_e = 1,8 mm (15 % de D)
Valeurs de bases rainurage	v_c = 180 m/min, f_z = 0,072 mm
Calculs	Facteur v_c = 1,8 → v_c: 180 m/min x 1,8 = 324 m/min Facteur f_z = 1,9 → f_z: 0,072 mm x 1,9 = 0,137 mm
Valeurs optimisées	v_c = 324 m/min / f_z = 0,137 mm, n = 8594 U/min / v_f = 4710 mm/min
Taux d´enlèvement de copeaux	Q = 203 cm³/min

Outils de filetage

La rentabilité au centre des préoccupations

Qu’il s’agisse de perçage, de moulage ou de fraisage – des outils de taraudage fiables pour tous les cas

GÜHRING

Page

742 **Taraud pour filetage**
742 Taraud haute performance Pionex
765 Filetage débouchant
807 Filetage borgne
874 Filetage débouchant et à trou borgne
890 **Taraud à refouler**
890 Taraud à refouler haute performance Pionex
899 Profondeur du filetage jusqu'à 1,5xD sans rainures de lubrification
903 Profondeur du filetage jusqu'à 3xD avec rainures de lubrification
922 **Fraise à fileter**
922 Fraise à fileter sans chanfrein
926 Fraise à fileter avec chanfrein
928 Fraise à fileter multidimensionnelles
932 Micro-fraise à fileter
936 Fraise à fileter SC-Line
938 Fraise à percer et à fileter circulaires
940 Fraise à percer et à fileter
942 **Taraud à mains**
950 **Filière**



POLYVALENCE
Grande flexibilité des matériaux





		C	B
P	Acier, hautement allié Acier	**Type N R40** p. ex. # 836 p. 812	**Type N** p. ex. # 2876 p. 769
M	inoxydable Acier	**Type N R40** p. ex. # 836 p. 812	**Type N** p. ex. # 2876 p. 769
K	Fonte grise, Fonte nodulaire et malléable	**Type GG** p. ex. # 807 p. 876	**Type GG** p. ex. # 807 p. 876
N	Aluminium, Magnésium, Métaux non ferreux	**Type N R40** p. ex. # 836 p. 812	**Type N** p. ex. # 2876 p. 769
S	Alliage spécial, super alliage et alliage de titane		
H	Fonte, trempée Acier		

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez ?
Saisissez des exigences très concrètes en ligne dans notre navigateur Gühring et recevez des recommandations d'outils précises – valeurs de coupe incluses.

SPÉCIALISTES

Durée d'immobilisation maximale, temps de cycle minimal

C	E	C version longue	B	B version longue
PIONEX p. ex. # 393 p. 752	**PIONEX** p. ex. # 4630 p. 754	**PIONEX** p. ex. # 4633 p. 752	**PIONEX** p. ex. # 4218 p. 742	**PIONEX** p. ex. # 4645 p. 742
PIONEX p. ex. # 393 p. 752	**PIONEX** p. ex. # 4630 p. 754	**PIONEX** p. ex. # 4633 p. 752	**PIONEX** p. ex. # 4218 p. 742	**PIONEX** p. ex. # 4645 p. 742
Type GG p. ex. # 1919 p. 876	**Type H** p. ex. # 1091 p. 821	**Type H** p. ex. # 779 p. 819	**Type GG** p. ex. # 1919 p. 876	**Type H** p. ex. # 779 p. 819
Type N R45 p. ex. # 4670 p. 832	**Type N R45** p. ex. # 4671 p. 832	**PIONEX** p. ex. # 4633 p. 752	**Type N** p. ex. # 4672 p. 777	**PIONEX** p. ex. # 4645 p. 742
Type Ti R15 p. ex. # 2909 p. 834			**Type Ti** p. ex. # 2901 p. 779	
Type H/D p. ex. # 2944 p. 877			**Type H/D** p. ex. # 2944 p. 877	



POLYVALENCE
Grande flexibilité des matériaux



P

Acier,
hautement allié
Acier

Type N
p. ex. # 919
p. 903

M

inoxydable
Acier

Type N
p. ex. # 919
p. 903

K

Fonte grise,
Fonte nodulaire
et malléable

Pour ce groupe de matériaux,
nous recommandons
Fraise à fileter ou
taraud pour filetage.

N

Aluminium,
Magnésium,
Métaux non ferreux

Type N
p. ex. # 919
p. 903

S

Alliage spécial,
super alliage et
alliage de titane

Type N
p. ex. # 919
p. 903

H

Fonte,
trempée
Acier

Pour ce groupe de matériaux,
nous recommandons
Fraise à fileter ou
taraud pour filetage.

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez ?
Saisissez des exigences très concrètes en ligne dans notre navigateur Gühring et recevez des recommandations d'outils précises – valeurs de coupe incluses.

SPÉCIALISTES
Durée d'immobilisation maximale, temps de cycle minimal

C	E	C Lubrification intérieure	E Lubrification intérieure	C version longue Lubrification intérieure
PIONEX p. ex. # 4487 p. 890	**PIONEX** p. ex. # 4494 p. 891	**PIONEX** p. ex. # 4485 p. 892	**PIONEX** p. ex. # 4483 p. 892	**Type N** p. ex. # 4143 p. 910
PIONEX p. ex. # 4487 p. 890	**PIONEX** p. ex. # 4494 p. 891		**PIONEX** p. ex. # 4483 p. 892	

Pour ce groupe de matériaux,
nous recommandons
Fraise à fileter ou
taraud pour filetage.

Type N p. ex. # 4676 p. 911	**PIONEX** p. ex. # 4494 p. 891	**Type N** p. ex. # 4485 p. 892	**Type N** p. ex. # 4677 p. 913	**Type N** p. ex. # 4143 p. 910
PIONEX p. ex. # 4487 p. 890	**PIONEX** p. ex. # 4494 p. 891		**PIONEX** p. ex. # 4483 p. 892	

Pour ce groupe de matériaux,
nous recommandons
Fraise à fileter ou
taraud pour filetage.



POLYVALENCE
Grande flexibilité des matériaux


sans chanfrein


avec chanfrein


Plage étendue


Plage micrométrique

P	Acier, hautement allié Acier	**TM SP** p. ex. # 3737 p. 922	**TMC SP** p. ex. # 3526 p. 926	**TMU SP** p. ex. # 3541 p. 928	**MTM3 SP** p. ex. # 4226 p. 932
M	inoxydable Acier	**TM SP** p. ex. # 3737 p. 922	**TMC SP** p. ex. # 3526 p. 926	**TMU SP** p. ex. # 3541 p. 928	**MTM3 SP** p. ex. # 4226 p. 932
K	Fonte grise, Fonte nodulaire et malléable	**TM SP** p. ex. # 3737 p. 922	**TMC SP** p. ex. # 3526 p. 926	**TMU SP** p. ex. # 3541 p. 928	**MTM3 SP** p. ex. # 4226 p. 932
N	Aluminium, Magnésium, Métaux non ferreux	**TM SP** p. ex. # 3737 p. 922	**TMC SP** p. ex. # 3526 p. 926	**TMU SP** p. ex. # 3541 p. 928	**MTM3 SP** p. ex. # 4226 p. 932
S	Alliage spécial, super alliage et alliage de titane	**TM SP** p. ex. # 3737 p. 922	**TMC SP** p. ex. # 3526 p. 926	**TMU SP** p. ex. # 3541 p. 928	**MTM3 SP** p. ex. # 4226 p. 932
H	Fonte, trempée Acier	**TM SP** p. ex. # 3737 p. 922	**TMC SP** p. ex. # 3526 p. 926	**TMU SP** p. ex. # 3541 p. 928	**MTM3 SP** p. ex. # 4226 p. 932

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez ?
Saisissez des exigences très concrètes en ligne dans notre navigateur Gühring et recevez des recommandations d'outils précises – valeurs de coupe incluses.

SPÉCIALISTES

Durée d'immobilisation maximale, temps de cycle minimal

Highspeed / avec chanfrein	Highspeed / Plage micrométrique	Circulaire Taraudage/perçage	Zone dure
SC TMC SP p. ex. # 4000 p. 936	**SC-MTM3 SP** p. ex. # 4001 p. 937	**MTMH3-Z** p. ex. # 4002 p. 938	
SC TMC SP p. ex. # 4000 p. 936	**SC-MTM3 SP** p. ex. # 4001 p. 937	**MTMH3-Z** p. ex. # 4002 p. 938	
SC TMC SP p. ex. # 4000 p. 936	**SC-MTM3 SP** p. ex. # 4001 p. 937	**MTMH3-Z** p. ex. # 4002 p. 938	
	SC-MTM3 SP p. ex. # 4001 p. 937	**MTMH3-Z** p. ex. # 4002 p. 938	
	SC-MTM3 SP p. ex. # 4001 p. 937	**MTMH3-Z** p. ex. # 4002 p. 938	**MTMH3 SP** p. ex. # 4496 p. 935
	SC-MTM3 SP p. ex. # 4001 p. 937	**MTMH3-Z** p. ex. # 4002 p. 938	**MTMH3 SP** p. ex. # 4496 p. 935

Profondeur du filetage		≤3xD					
Matière de coupe		HSS-E			HSS-E-PM		
		Pionex	Pionex	Pionex	Pionex	Pionex	Pionex
Type/forme		VA/B	VA/B	VA/B	VA/B	VA/B	VA/B
Surface		S	S	S	S	S	S
Sens de coupe		R	L	R	R	R	R
Lubrification int.		✕	✕	✕	✕	✕	✕
Trous **débouchants**							
Filetage	**Tol.**	**N° d´article/page/plage de Ø**					
M	6HX	**4218** 742 M2 - M42	**4644** 744 M2 - M30	**4645** 742 M3 - M20	**4646** 745 M3 - M20	**4651** 745 M3 - M20	**4648** 746 M5 - M30
	6GX	**4638** 743 M2 - M30					
	7GX	**4639** 743 M2 - M30					
	6H+0,1	**4640** 743 M2 - M30					
MF	6HX	**4219** 747 M3 x 0,35 - M24 x 2			**4647** 748 M8 x 1 - M24 x 1,5		**4649** 748 M8 x 1 - M24 x 1,5
	6GX	**4641** 747 M6 x 0,75 - M24 x 1,5					
UNC	2BX	**4642** 749 2 - 56 - 1 - 8					
UNF	2BX	**4643** 749 2 - 64 - 1 - 12					
G	-	**4220** 750 G1/16 - G1					
Rp	-	**4682** 750 Rp1/16 - Rp1					
BSW	-	**4680** 751 W1/8 - W1					

P	●	●	●	●	●	●
M	●	●	●	●	●	●
K	○	○	○	○	○	○
N	○	○	○	○	○	○
S	○	○	○	○	○	○
H	○	○	○	○	○	○

Profondeur du filetage		≤3xD						
Matière de coupe		HSS-E				HSS-E-PM		
		Pionex	Pionex	Pionex	Pionex	Pionex	Pionex	Pionex
Type/forme		VA R45/C	VA L45/C	VA R45/E	VA R45/C	VA R45/C	VA R45/C	VA R45/C
Surface		A	A	A	A	A	A	A
Tolérance de queue		R	L	R	R	R	R	R
Lubrification int.		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☐
Trous **borgnes**								
Filetage	**Tol.**	**N° d´article/page/plage de Ø**						
M	6HX	**393** 752 M2 - M42	**4629** 754 M2 - M30	**4630** 754 M2 - M30	**4633** 752 M3 - M20	**4634** 755 M3 - M20	**4650** 755 M3 - M20	**4636** 756 M5 - M30
	6GX	**4625** 753 M2 - M30						
	7GX	**4626** 753 M2 - M30						
	6H+0,1	**4627** 753 M2 - M30						
MF	6HX	**394** 757 M3 x 0,35 - M24 x 2		**4631** 758 M6 x 0,75 - M24 x 1,5	**4860** 759 M8 x 0,75 - M20 x 1,5	**4635** 760 M8 x 1 - M24 x 1,5		**4637** 760 M8 x 1 - M24 x 1,5
	6GX	**4628** 757 M6 x 0,75 - M24 x 1,5						
UNC	2BX	**391** 761 2 - 56 - 1 - 8						
UNF	2BX	**392** 761 2 - 64 - 1 - 12						
G	-	**395** 762 G1/16 - G1		**4632** 762 G1/16 - G1	**4861** 763 G1/8 - G1/2			
Rp	-	**4681** 764 Rp1/16 - Rp1						
BSW	-	**4679** 764 W1/8 - W1						

P	●	●	●	●	●	●	●
M	●	●	●	●	●	●	●
K	○	○	○	○	○	○	○
N	○	○	○	○	○	○	○
S	○	○	○	○	○	○	○
H	○	○	○	○	○	○	○

Profondeur du filetage		1,5xD				3xD			
Matière de coupe		HSS-E							
Type/forme		N/D	N/-	N/C	N/B	N/B	N/B	N/B	N/B
Surface		◯	◯	◯	◯	◯	◯	◯	Ⓢ
Lubrification int.		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Trous **débouchants**									
Filetage	**Tol.**	**N° d´article/page/plage de Ø**							
M	4H							**794** 767 M2 - M10	
	6H	**1839** 782 M3 - M12	**851** 781 M3 - M20	**806/818** 874 M1 - M48	**838** 780 M1,4 - M10	**991** 780 M3 - M24	**998** 781 M3 - M20	**803/815** 765 M1,4 - M52	**912/915** 765 M1,4 - M52
	6G			**795** 875 M3 - M10				**837/845** 768 M1,4 - M20	
MF	6H			**830** 878 M3 x 0,35 - M42 x 1,5				**827** 783 M3 x 0,35 - M40 x 1,5	**832** 783 M3 x 0,35 - M36 x 1,5
	6G			**829** 879 M6 x 0,75 - M63 x 1,5				**316** 784 M6 x 0,75 - M20 x 1,5	
UNC	2B			**1977** 882 2 - 56 - 3/8 - 16				**873/878** 794 2 - 56 - 1 1/2 - 6	
UNF	2B			**1987** 885 3 - 56 - 1 - 12				**908** 798 10 - 32 - 1 1/4 - 12	
G	-			**963** 887 G1/8 - G2				**962** 800 G1/8 - G2	
BSW	-								
NPT	-			**973** 889 1/16 - 2					
PG	-			**979** 889 PG7 - PG29		**980** 804 PG7 - PG21			

P	•	•	•	•	•	•	•	•
M								
K								
N								
S								
H								

Profondeur du filetage		1,5xD		3xD			
Matière de coupe		HSS-E					
Type/forme		N R15/C	N R15/C	N R40/C	N R40/C	N R40/C	N R40/C
Surface		◯	Ⓢ	◯	◯	◯	Ⓢ
Lubrification int.		☒	☒	☒	☒	☒	☒
Trous **borgnes**							
Filetage	**Tol.**	**N° d´article/page/plage de Ø**					
M	4H						
	6H	**809/821** 807 M2 - M24	**913/916** 807 M2 - M24	**993** 835 M3 - M12	**888** 835 M3 - M20	**810/822** 809 M2 - M30	**914/ 917** 809 M2 - M10
	6G	**799** 808 M2 - M10				**844/848** 810 M3 - M24	
MF	6H	**833** 836 M6 x 0,75 - M30 x 2	**1971** 836 M6 x 0,75 - M30 x 2			**834** 837 M3 x 0,35 - M30 x 2	**852** 837 M3 x 0,35 - M30 x 2
	6G						
UNC	2B	**1978** 851 2 - 56 - 3/8 - 16				**876/881** 852 2 - 56 - 1 - 8	
UNF	2B	**1988** 858 1/4 - 28 - 9/16 - 18				**911** 858 3 - 56 - 1 - 12	
G	-	**964** 864 G1/8 - G1				**965** 864 G1/8 - G1 1/2	
BSW	-						
NPT	-						
PG	-						

P	•	•	•	•	•	•
M						
K						
N						
S						
H						

Profondeur du filetage		3xD			
Matière de coupe		HSS-E		HSS-E-PM	VHM
Type/forme		N/B	N/B	N/B	N/B
Surface		⬤	S	S	C
Lubrification int.		☒	☒	☒	☒
Trous **débouchants**					
Filetage	**Tol.**	**N° d´article/page/plage de Ø**			
M	6H	**2876/2877** 769 M2 - M36	**313/315** 769 M2 - M36	**1285/1286** 769 M2 - M20	
	6HX				**942** 771 M5 - M12
	6G	**2990** 770 M2 - M10	**2991** 770 M2 - M10		
MF	6H	**2879** 785 M5 x 0,5 - M50 x 1,5	**4778** 785 M5 x 0,5 - M30 x 2	**1291** 786 M8 x 1 - M24 x 2	
	6HX				**943/944** 788 M8 x 1 - M16 x 1,5
	6G	**2992** 787 M8 x 1 - M20 x 1,5	**2993** 787 M8 x 1 - M20 x 1,5		
UNC	2B	**2881/2883** 795 4 - 40 - 1 - 8			
UNF	2B	**2885** 798 10 - 32 - 7/8 - 14			
G	-	**2887** 800 G1/8 - G2			
EG M	6H mod.		**1010** 803 EG/STI M3 - EG/STI M16		

P	●	●	●	●
M	○	○	○	
K				
N	○			
S				
H				

Profondeur du filetage		1,5xD		3xD				
Matière de coupe		HSS-E						HSS-E-PM
Type/forme		N R15/C	N R15/E	N R40/C	N R40/C	N R40/C (K)	N R40/C	N R40/C
Surface		C	C		S	S	S	S
Lubrification int.		☒	☒	☒	☒	☒	☒	☒
Trous **borgnes**								
Filetage	**Tol.**	**N° d´article/page/plage de Ø**						
M	6H	**4154** 811 M3 - M20	**4155** 811 M3 - M20	**836/826** 812 M2 - M36	**2440/2441** 812 M2 - M36	**196** 815 M5 - M30		**1288/1289** 812 M2 - M20
	6HX						**4153** 815 M3 - M20	
	6G			**2994** 814 M2 - M10	**2995** 814 M2 - M10			
MF	6H	**4156** 838 M8 x 1 - M16 x 1,5	**4157** 838 M8 x 1 - M16 x 1,5	**2853** 839 M5 x 0,5 - M30 x 2	**4779** 839 M5 x 0,5 - M30 x 2	**273** 840 M10 x 1 - M24 x 1,5		**1292** 839 M8 x 1 - M24 x 2
	6HX							
	6G			**2999** 840 M8 x 1 - M20 x 1,5	**1049** 840 M8 x 1 - M20 x 1,5			
UNC	2B			**2855/2857** 853 4 - 40 - 1 - 8		**1837** 854 10 - 24 - 3/8 - 16		
UNF	2B			**2859** 859 10 - 32 - 7/8 - 14		**1838** 859 10 - 32 - 1 - 12		
G	-		**4158** 865 G1/16 - G1	**2861** 866 G1/8 - G2		**937** 866 G1/8 - G1		
EG M	6H mod.				**1011** 871 EG/STI M3 - EG/STI M16			

P	●	●	●	●	●	●	●
M	○	○	○	○		○	○
K							
N							
S							
H							

Profondeur du filetage		3xD		
Matière de coupe		HSS-E		HSS-E-PM
Type/forme		H/B	H/B	H/B
Surface		●	(S)	(F)
Lubrification int.		☒	☒	☒
Trous **débouchants**				
Filetage	**Tol.**	**N° d´article/page/plage de Ø**		
M	6H	**2941/2942** 772 M2 - M24	**4791** 773 M2 - M24	**1575/1576** 772 M3 - M30
	6G	**4792** 773 M2 - M10	**2710** 773 M2 - M10	
MF	6H	**2943** 789 M8 x 0,75 - M24 x 1,5	**4793** 789 M8 x 0,75 - M24 x 1,5	
	6G	**4794** 790 M8 x 1 - M20 x 1,5	**2983** 790 M8 x 1 - M20 x 1,5	
G	-		**4795** 801 G1/16 - G1	
P		•	•	•
M				
K				
N				
S				
H				

Profondeur du filetage		3xD		1,5xD
Matière de coupe		HSS-E		HSS-E-PM
Type/forme		H R40/C	H R40/C	H R15/C
Surface		●	(S)	(A)
Lubrification int.		☒	☒	☒
Trous **borgnes**				
Filetage	**Tol.**	**N° d´article/page/plage de Ø**		
M	6H	**2850/2851** 817 M2 - M30	**361/362** 817 M2 - M30	**1577/1578** 816 M3 - M20
	6G	**2985** 818 M2 - M10	**2986** 818 M2 - M10	
MF	6H	**2852** 841 M8 x 0,75 - M24 x 1,5	**4796** 841 M8 x 0,75 - M24 x 1,5	
	6G	**2988** 841 M8 x 1 - M20 x 1,5	**2989** 841 M8 x 1 - M20 x 1,5	
G	-		**4797** 867 G1/16 - G1	
P		•	•	•
M				
K				
N				
S				
H				

Profondeur du filetage		2xD					
Matière de coupe		HSS-E		HSS-E-PM			
Type/forme		H/C	H/C	H/C	H/E	H/C	NR15/C
Surface		C	C	C	C	A	C
Lubrification int.		⊟	⊟	⊟	⊟	⊠	⊟
Trous **borgnes**							
Filetage	**Tol.**	**N° d´article/page/plage de Ø**					
M	6HX	**778** 819 M16 - M39	**779** 819 M16 - M39	**302/297** 820 M5 - M14	**1091/4165** 821 M5 - M20		**1188/1194** 822 M6 - M24
	6GX						
MF	6HX			**1090** 842 M5 x 0,5 - M16 x 1,5	**1007** 842 M5 x 0,5 - M16 x 1,5		**1200** 843 M6 x 0,75 - M24 x 1,5
	6GX						
RC	-					**4683** 869 Rc1/8 - Rc1	

P	●	●	●	●	●	●
M						
K	●	●	●	●	●	
N	○	○	○	○	○	
S						
H						

Profondeur du filetage		3xD		
Matière de coupe		HSS-E		
Type/forme		VA/B	VA/B	VA AZ/B
Surface		◯	●	◯
Lubrification int.		☒	☒	☒
Trous **débouchants**				
Filetage	**Tol.**	**N° d´article/page/plage de Ø**		
M	6H	**1870/1872** 774 M2 - M30	**2869/2870** 774 M2 - M30	**1871** 775 M3 - M10
	6G			
MF	6H	**1873** 791 M3 x 0,35 - M24 x 1,5	**2871** 791 M3 x 0,35 - M24 x 1,5	
	6G			
UNC	2B	**1980/1985** 796 4 - 40 - 1 - 8	**2872/2873** 796 4 - 40 - 1 - 8	
UNF	2B			
G	-	**967** 802 G1/8 - G1	**2875** 802 G1/8 - G1	
NPT	-			
NPTF	-			

P	○	○	○
M	●	●	●
K			
N	○	○	○
S			
H			

Profondeur du filetage		1,5xD		3xD			
Matière de coupe		HSS-E				HSS-E-PM	
Type/forme		VA R15/C	VA R15/C	VA R40/C	VA R40/C	VA R50/C	VA R50/C
Surface		●	S	○	●	S	C
Lubrification int.		☒	☒	☒	☒	☒	☐
Trous **borgnes**						Synchro	Synchro
Filetage	**Tol.**	**N° d´article/page/plage de Ø**					
M	6H	**843/785** 823 M2 - M24	**2896/2895** 823 M2 - M24	**814/825** 824 M3 - M30	**2862/2863** 824 M3 - M30		
	6G					**761/763** 825 M3 - M10	**1139/1142** 826 M5 - M20
MF	6H	**1874** 844 M4 x 0,5 - M24 x 1,5	**2897** 844 M4 x 0,5 - M24 x 1,5	**4798** 845 M3 x 0,35 - M24 x 1,5	**2864** 845 M3 x 0,35 - M24 x 1,5		
	6G					**764** 846 M8 x 1 - M20 x 1,5	**1144** 846 M8 x 1 - M20 x 1,5
UNC	2B			**1981/1986** 855 2 - 56 - 7/8 - 9	**2865/2866** 855 2 - 56 - 7/8 - 9		
UNF	2B	**1991** 860 10 - 32 - 5/8 - 18		**2867** 861 10 - 32 - 7/8 - 14	**2868** 861 10 - 32 - 7/8 - 14		
G	-			**4799** 868 G1/16 - G1 1/2	**968** 868 G1/16 - G1 1/2	**4159** 869 G1/8 - G1/2	
NPT	-	**1087** 870 1/16 NPT - 1 NPT	**1088** 870 1/16 NPT - 1 NPT				
NPTF	-		**4127** 870 1/16 NPTF - 1 NPTF				

P	○	○			●	●
M	●	●	●	●	●	●
K						
N	○		○	○	○	○
S						
H						

Profondeur du filetage		3xD			
Matière de coupe		HSS-E			
Type/forme		GG/C	GG/C	GG/C	GG/C
Surface		●	F	●	F
Lubrification int.		☒	☒	⊟	⊟
 Trous **débouchants** et trous **borgnes**					
Filetage	**Tol.**	**N° d´article/page/plage de Ø**			
M	6H				
	6HX	**807/819** 876 M3 - M30	**1918/1919** 876 M3 - M30	**1890/1897** 827 M5 - M20	**318/319** 827 M5 - M20
MF	6HX	**831** 880 M8 x 1 - M30 x 1,5	**169** 880 M8 x 1 - M30 x 1,5	**1904** 847 M8 x 1 - M24 x 1,5	**347** 847 M8 x 1 - M24 x 1,5
UNC	2B	**1979/1984** 883 2 - 56 - 1 - 8	**4857** 884 2 - 56 - 1 - 8		**1085/1086** 856 10 - 24 - 7/8 - 9
UNF	2B	**1989** 886 1/4 - 28 - 1 - 12	**4858** 886 1/4 - 28 - 1 - 12		**1082** 862 10 - 32 - 7/8 - 14
UNF	-	**961** 887 G1/8 - G2	**4859** 887 G1/8 - G2		

P				
M				
K	●	●	●	●
N	○	○	○	○
S				
H				

Profondeur du filetage		3xD				
Matière de coupe		VHM				
Type/forme		H/C	H/E	H/C	H/C	H/C
Surface		○	○	F	○	F
Lubrification int.		⊟	⊟	⊟	⊟	⊟
 Trous **débouchants** et trous **borgnes**						
Filetage	**Tol.**	**N° d´article/page/plage de Ø**				
M	6H					
	6HX	**969/1883** 828 M3 - M20	**1008** 829 M3 - M10	**2506** 829 M5 - M10	**1858/1859** 778 M5 - M20	**2311** 776 M5 - M10
MF	6HX	**972/974** 848 M5 x 0,5 - M20 x 1,5	**1009** 848 M10 x 1 - M16 x 1,5		**1861/1860** 792 M8 x 1 - M20 x 1,5	
UNC	2B					
UNF	2B					
UNF	-					

P						
M						
K		•	•	•	•	•
N		•	•		•	
S						
H						

Profondeur du filetage		3xD			
Matière de coupe		HSS-E		VHM	
Type/forme		Al/B	N/B	H/C	N/C
Surface		◯	Cb	◯	Cb
Lubrification int.		☒	☒	☐	☐
Trous **débouchants**					
Filetage	**Tol.**	**N° d´article/page/plage de Ø**			
M	6H	**805/817** 777 M1,6 - M20			
	6HX		**4672** 777 M2 - M16	**1858/1859** 778 M5 - M20	**4675** 778 M3 - M16
	6G				
MF	6H				
	6HX			**1861/1860** 792 M8 x 1 - M20 x 1,5	
UNC	2B				
UNF	2B				
G	-				

P				
M				
K			●	
N	●	●	●	●
S		○		
H				

Profondeur du filetage		3xD						
Matière de coupe		HSS-E				VHM		
Type/forme		Al R45/C	N R45/C	N R45/E	MS/E	N R15/C	N R15/C	N R15/E
Surface		◯	Cb	Cb	◯	◯	Cb	Cb
Lubrification int.		☒	☒	⊟	☒	⊟	⊟	⊟
Trous **borgnes**								
Filetage	**Tol.**	**N° d´article/page/plage de Ø**						
M	6H	**812/824** 831 M1,6 - M20			**800** 830 M3 - M10			
	6HX		**4670** 832 M2 - M16	**4671** 832 M2 - M16		**971** 833 M3 - M10	**4673** 833 M3 - M16	**4674** 834 M3 - M16
	6G				**1084** 830 M3 - M10			
MF	6H							
	6HX					**977/978** 849 M4 x 0,5 - M18 x 1,5		
UNC	2B							
UNF	2B							
G	-							

P							
M							
K							
N	●	●	●	●	●	●	●
S		○	○				
H							

Profondeur du filetage		2xD	
Matière de coupe		HSS-E-PM	
Type/forme		Ti Ni/B	Ti Ni/B
Surface		C	F
Lubrification int.		☒	☒
Trous **débouchants**			
Filetage	**Tol.**	**N° d´article/page/plage de Ø**	
M	6HX	**2901** 779 M3 - M16	**2916** 779 M3 - M16
MF	6HX	**2903** 793 M3 x 0,35 - M10 x 1	**2917** 793 M3 x 0,35 - M10 x 1,25
UNC	2BX	**2905** 797 6 - 32 - 3/8 - 16	**2918** 797 6 - 32 - 3/8 - 16
UNF	2BX	**2907** 799 6 - 40 - 3/8 - 24	**2919** 799 6 - 40 - 3/8 - 24
MJ	4HX	**1057** 805 MJ3 x 0,5 - MJ16 x 2,0	
MJF	4HX	**1058** 805 MJF6 x 0,5 - MJF10 x 1,25	
UNJC	3BX	**1059** 806 6 - 32 - 5/8 - 11	
UNJF	3BX	**1060** 806 6 - 40 - 5/8 - 18	

Profondeur du filetage		2xD	
Matière de coupe		HSS-E-PM	
Type/forme		Ti R15/C	Ni R10/C
Surface		C	F
Lubrification int.		☒	☒
Trous **borgnes**			
Filetage	**Tol.**	**N° d´article/page/plage de Ø**	
M	6HX	**2909** 834 M3 - M16	**2920** 834 M3 - M16
MF	6HX	**2910** 850 M3 x 0,35 - M10 x 1	**2921** 850 M3 x 0,35 - M10 x 1,25
UNC	2BX	**2912** 857 4 - 40 - 5/8 - 11	**2922** 857 4 - 40 - 5/8 - 11
UNF	2BX	**2914** 863 4 - 48 - 5/8 - 18	**2923** 863 4 - 48 - 5/8 - 18
MJ	4HX	**1061** 872 MJ3 x 0,5 - MJ16 x 2,0	**1065** 872 MJ3 x 0,5 - MJ16 x 2,0
MJF	4HX	**1062** 872 MJF6 x 0,5 - MJF10 x 1,25	**1066** 872 MJF6 x 0,5 - MJF10 x 1,25
UNJC	3BX	**1063** 873 6 - 32 - 5/8 - 11	**1067** 873 6 - 32 - 5/8 - 11
UNJF	3BX	**1064** 873 6 - 40 - 5/8 - 18	**1068** 873 6 - 40 - 5/8 - 18

P		
M		
K		
N		
S	•	•
H		

P		
M		
K		
N		
S	•	•
H		

Profondeur du filetage		3xD	
Matière de coupe		HSS-E-PM	VHM
Type/forme		H/D	H/D
Surface		C	C
Lubrification int.		☒	☐
 Trous **débouchants** et trous **borgnes**			
Filetage	**Tol.**	**N° d´article/page/plage de Ø**	
M	6H		**2944** 877 M3 - M16
	6HX	**1201** 877 M3 - M16	
MF	6H		**1161** 881 M6 x 0,5 - M16 x 1,5
	6HX	**4161** 881 M6 x 0,75 - M16 x 1,5	
G	-	**4607** 888 G1/8 - G1/2	**4599** 888 G1/8 - G1/2

P		
M		
K		
N		
S		
H	•	•

Profondeur du filetage		1,5xD			3xD			
Matière de coupe		HSS-E	HSS-E-PM	VHM	HSS-E			
Type/forme		N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C	N/C
Surface		S	S	S	S	P	S	C
Lubrification int.		☒	☒	☐	☒	☒	☐	☐
 Trous **débouchants** et trous **borgnes**								
Filetage	**Tol.**	**N° d´article/page/plage de Ø**						
M	6HX	**921/925** 899 M1 - M16	**1255/1256** 899 M2 - M16	**2518** 900 M5 - M16	**919/923** 903 M3 - M39	**1587/1589** 903 M3 - M20	**2442/2444** 907 M5 - M16	**2446/2448** 908 M5 - M16
	6GX	**920** 900 M2 - M10	**903** 900 M2 - M10		**918/922** 905 M3 - M20	**1588** 906 M3 - M10	**2443** 909 M5 - M10	**2447** 909 M5 - M10
MF	6HX	**929** 902 M8 x 1 - M14 x 1,5			**1275/927** 914 M6 x 0,75 - M24 x 1,5			
	6GX				**1277/926** 915 M8 x 1 - M20 x 1,5			
UNC	2BX				**1582/1583** 919 4 - 40 - 3/4 - 10			
UNF	2BX				**1584/1585** 920 4 - 48 - 3/4 - 16			
G	-	**966** 902 G1/8 - G1 1/4			**1586** 921 G1/8 - G3/4			

P	●	●	●	●	●	●	●
M	●	●	○	●		●	●
K	○	○	○	○		○	○
N	○	○	○	○		○	●
S			○	○		○	○
H							

3xD							
HSS-E-PM						VHM	
		Pionex	Pionex	Pionex	Pionex		
N/C	N/C	N/C	N/E	N/C	N/E	N/C	N/E
S	S	C	C	C	C	C	C
☒	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐
N° d´article/page/plage de Ø							
1266/1267 903 M3 - M20	**4143** 910 M3 - M20	**4487** 890 M1 - M20	**4494** 891 M2 - M20	**4485** 892 M5 - M20	**4483** 892 M5 - M20	**1972/1931** 910 M3 - M20	**1927** 911 M3 - M10
		4488 890 M2 - M20	**4703** 891 M2 - M20	**4705** 892 M5 - M20	**4707** 892 M5 - M20		
1268/1269 914 M8 x 1 - M24 x 2	**4145** 916 M8 x 1 - M16 x 1,5	**4489** 893 M3 x 0,35 - M24 x 2	**4495** 894 M8 x 1 - M20 x 1,5	**4486** 895 M8 x 1 - M20 x 1,5	**4484** 896 M8 x 1 - M20 x 1,5	**1581** 917 M10 x 1 - M24 x 1,5	
		4490 893 M8 x 1 - M24 x 1,5	**4704** 894 M8 x 1 - M20 x 1,5	**4706** 895 M8 x 1 - M20 x 1,5	**4708** 896 M8 x 1 - M20 x 1,5		
		4491 897 4 - 40 - 3/4 - 10					
		4492 897 4 - 48 - 3/4 - 16					
		4493 898 G1/8 - G1/2					
●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	○	○
○	○	●	●	●	●	○	○
○	○	●	●	●	●	●	●
○	○	●	●	●	●	○	○
		N ≥ 7% Si	N ≥ 7% Si	N ≥ 7% Si	N ≥ 7% Si		

Profondeur du filetage		3xD				
Matière de coupe		HSS-E				VHM
Type/forme		N/C	N/C	N/ E	N/C	N/C
Surface		Cb	Cb	Cb	Cb	Cb
Lubrification int.		☒	☒	⊟	⊟	⊟
 Trous **débouchants** et trous **borgnes**						
Filetage	**Tol.**	**N° d´article/page/plage de Ø**				
M	6H					
	6HX	**1347** 901 M2 - M10	**4676** 911 M2 - M16	**4677** 913 M2 - M16	**2515** 912 M5 - M20	**4678** 913 M3 - M16
	6G	**1565** 901 M2 - M10			**4146** 912 M5 - M20	
MF	6H				**4147** 918 M8 x 1 - M16 x 1,5	
	6HX					
UNC	2B					
UNF	2B					
G	-				**4152** 921 G1/8 - G1	

P					
M					
K					
N	•	•	•	•	•
S					
H					

PIONEX

DURÉES DE VIE PLUS LONGUE GRÂCE À UN COUPLE RÉDUIT DE 30 %

- Le système de revêtement perfectionné réduit la friction, améliore l'évacuation des copeaux et augmente la durée de vie
- Acier issu de la métallurgie des poudres pour une résistance élevée à l'usure
- Évacuation des copeaux parfaite grâce à une géométrie de rainure optimisée

Profondeur du filetage	≤2xD				≤2,5xD		≤2xD			
Matière de coupe	VHM									
Type/forme	TM SP	TM SP	TM SP	TM SP	TM SP	TM SP	TMC SP	TMC SP	TMU SP	TMU SP
Surface	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
Lubrification int.	☒	☒	⊟	⊟	⊟	⊟	⊟	⊟	⊟	⊟
Forme de queue	HA	HB	HA	HB	HA	HB	HA	HB	HA	HB
 Trous **débouchants** et trous **borgnes**										
Filetage	**N° d´article/page**									
M	**4132** 922	**4133** 922	**3737** 922	**3743** 922	**3735** 923	**3740** 923	**3526** 926	**3544** 926	**3541** 928	**3556** 928
MF			**3737** 922	**3743** 922			**3528** 927	**3546** 927	**3541** 928	**3556** 928
UNC				**4134** 924	**4135** 924				**3595** 929	**3596** 929
UNF				**4136** 924	**4137** 924				**3595** 929	**3596** 929
UNEF									**3595** 929	**3596** 929
UNS									**3595** 929	**3596** 929
UN-8/UN-12/UN-16/UN-20									**3595** 929	**3596** 929
G [BSP]			**3745** 925	**3748** 925			**3515** 927	**3533** 927	**3542** 930	**3557** 930
Rp [BSPP]			**3745** 925	**3748** 925			**3515** 927	**3533** 927	**3542** 930	**3557** 930
NPT			**3753** 925	**3754** 925					**3768** 930	**3769** 930
NPTF										
Rc [BSPT, PT]										**4770** 931
EG M	**En principe, les filetages EG peuvent être fraisés avec tous les types et dimensions de fraises à fileter**									
EG UNC [STI]										
EG UNF [STI]										
MJ										
UNJC										
UNJF										

P	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
M	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
K	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
N	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
S	○	○	○	○	○	○	●	●	●	●
H	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

		SC-Line		≤2,5xD		≤3xD			≤2xD		≤2,5xD
VHM											
TMU SP	TMU SP	SC-TMC SP	SC-MTM3 SP	MTMH3-Z	MTMH3 SP	MTM3 SP	MTM1 SP	MTMH3 SP	DTMC SP	DTMC SP	DTMC SP
S	S	P	S	X	X	S	S	X	○	○	○
⊟	⊟	⊟	⊟	⊟	⊠	⊠	⊠	⊠	⊠	⊟	⊟
HA	HB	HB	~ HA	~ HB	~ HA	HA	HA	HA	HA	HA	HA
N° d´article/page											
4162 931	**4163** 931	**4000** 936	**4001** 937	**4002** 938	**4496** 935	**4226** 932	**4225** 934	**4227** 935	**3778** 940	**3779** 940	**3783** 941
4162 931	**4163** 931	**4000** 936		**4002** 938			**4225** 934				
				4700 939		**4223** 932					
				4700 939		**4223** 932					
3542 930	**3557** 930			**4780** 939		**4228** 933					
3542 930	**3557** 930			**4780** 939		**4228** 933					
En principe, les filetages EG peuvent être fraisés avec tous les types et dimensions de fraises à fileter											
						4214 933					
						4215 934					
						4215 934					
●	●	●	●	●	○	●	●				
●	●	●	●	●		●	●				
●	●	●	●	●		●	●		○	○	○
●	●	○	●	●		●	●		●	●	●
●	●	○	●	●	●	●	●	○			
○	○		○	●	●	○		●			

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **4218**

HSS-E | S | VA | 6HX | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **DIN 371/DIN 376**

N° d'article **4218**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	8,00	13,50	DIN 371	4218 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	50,00	9,00	14,50	DIN 371	4218 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	10,00	18,00	DIN 371	4218 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	12,00	21,00	DIN 371	4218 4.000
M4,5	0,750	6,00	4,90	3,70	70,00	14,00	25,00	DIN 371	4218 4.500
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	DIN 371	4218 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	DIN 371	4218 6.000
M7	1,000	7,00	5,50	6,00	80,00	16,00	30,00	DIN 371	4218 7.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	DIN 371	4218 8.000
M9	1,250	9,00	7,00	7,80	90,00	17,00	35,00	DIN 371	4218 9.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	DIN 371	4218 10.000
M11	1,500	8,00	6,20	9,50	100,00	20,00	42,00	DIN 376	4218 11.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	24,00	49,00	DIN 376	4218 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	26,00	53,00	DIN 376	4218 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	26,00	54,00	DIN 376	4218 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	125,00	30,00	62,00	DIN 376	4218 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	32,00	62,00	DIN 376	4218 20.000
M22	2,500	18,00	14,50	19,50	140,00	32,00	62,00	DIN 376	4218 22.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	160,00	36,00	73,00	DIN 376	4218 24.000
M27	3,000	20,00	16,00	24,00	160,00	36,00	73,00	DIN 376	4218 27.000
M30	3,500	22,00	18,00	26,50	180,00	40,00	85,00	DIN 376	4218 30.000
M33	3,500	25,00	20,00	29,50	180,00	40,00	91,00	DIN 376	4218 33.000
M36	4,000	28,00	22,00	32,00	200,00	50,00	102,00	DIN 376	4218 36.000
M39	4,000	32,00	24,00	35,00	200,00	50,00	107,00	DIN 376	4218 39.000
M42	4,500	32,00	24,00	37,50	200,00	56,00	112,00	DIN 376	4218 42.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **4645**

HSS-E | S | VA | 6HX | R | Cyl | B | 3xD

version longue

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **Norme usine**

N° d'article **4645**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	90,00	10,00	18,00	4645 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	125,00	12,00	21,00	4645 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	140,00	14,00	25,00	4645 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	160,00	16,00	30,00	4645 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	180,00	17,00	35,00	4645 8.010
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	200,00	20,00	39,00	4645 10.010
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	220,00	24,00	158,00	4645 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	220,00	26,00	160,00	4645 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	220,00	26,00	160,00	4645 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	280,00	32,00	217,00	4645 20.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **4638**

HSS-E | S | VA | 6GX | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **4639**

HSS-E | S | VA | 7GX | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **4640**

HSS-E | S | VA | 6H +0,1 | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme	DIN 371/DIN 376		
N° d'article	4638	4639	4640
d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	8,00	13,50	DIN 371	4638 2.000	4639 2.000	4640 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	50,00	9,00	14,50	DIN 371	4638 2.500	4639 2.500	4640 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	10,00	18,00	DIN 371	4638 3.000	4639 3.000	4640 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	12,00	21,00	DIN 371	4638 4.000	4639 4.000	4640 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	DIN 371	4638 5.000	4639 5.000	4640 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	DIN 371	4638 6.000	4639 6.000	4640 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	DIN 371	4638 8.000	4639 8.000	4640 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	DIN 371	4638 10.000	4639 10.000	4640 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	24,00	49,00	DIN 376	4638 12.000	4639 12.000	4640 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	26,00	53,00	DIN 376	4638 14.000	4639 14.000	4640 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	26,00	54,00	DIN 376	4638 16.000	4639 16.000	4640 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	125,00	30,00	62,00	DIN 376	4638 18.000	4639 18.000	4640 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	32,00	62,00	DIN 376	4638 20.000	4639 20.000	4640 20.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	160,00	36,00	73,00	DIN 376	4638 24.000	4639 24.000	4640 24.000
M30	3,500	22,00	18,00	26,50	180,00	40,00	85,00	DIN 376	4638 30.000	4639 30.000	4640 30.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **4644**

HSS-E | S | VA | 6HX | L | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **DIN 371/DIN 376**

N° d'article **4644**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	8,00	13,50	DIN 371	4644 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	50,00	9,00	14,50	DIN 371	4644 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	10,00	18,00	DIN 371	4644 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	12,00	21,00	DIN 371	4644 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	DIN 371	4644 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	DIN 371	4644 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	DIN 371	4644 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	DIN 371	4644 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	24,00	49,00	DIN 376	4644 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	26,00	53,00	DIN 376	4644 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	26,00	54,00	DIN 376	4644 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	125,00	30,00	62,00	DIN 376	4644 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	32,00	62,00	DIN 376	4644 20.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	160,00	36,00	73,00	DIN 376	4644 24.000
M30	3,500	22,00	18,00	26,50	180,00	40,00	85,00	DIN 376	4644 30.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **4646**

HSS-E-PM | S | VA | 6HX | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **DIN 371/DIN 376**

N° d'article **4646**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	10,00	18,00	DIN 371	4646 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	12,00	21,00	DIN 371	4646 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	DIN 371	4646 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	DIN 371	4646 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	DIN 371	4646 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	DIN 371	4646 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	24,00	49,00	DIN 376	4646 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	26,00	53,00	DIN 376	4646 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	26,00	54,00	DIN 376	4646 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	32,00	62,00	DIN 376	4646 20.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **4651**

HSS-E-PM | S | VA | 6HX | R | B | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	





Norme **DIN 371/DIN 376**

N° d'article **4651**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M3	0,500	6,00	4,90	2,50	56,00	10,00	18,00	~DIN 371	4651 3.000
M4	0,700	6,00	4,90	3,30	63,00	12,00	21,00	~DIN 371	4651 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	DIN 371	4651 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	DIN 371	4651 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	DIN 371	4651 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	DIN 371	4651 10.000
M12	1,750	12,00	9,00	10,20	110,00	24,00	24,00	~DIN 376	4651 12.000
M14	2,000	12,00	9,00	12,00	110,00	26,00	53,00	~DIN 376	4651 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	26,00	54,00	DIN 376	4651 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	32,00	62,00	DIN 376	4651 20.000

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO

N° d'article **4648**

HSS-E-PM | S | VA | 6HX | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	





Norme	DIN 371/DIN 376
N° d'article	4648

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	DIN 371	4648 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	DIN 371	4648 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	DIN 371	4648 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	DIN 371	4648 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	24,00	49,00	DIN 376	4648 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	26,00	53,00	DIN 376	4648 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	26,00	54,00	DIN 376	4648 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	32,00	62,00	DIN 376	4648 20.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	160,00	36,00	73,00	DIN 376	4648 24.000
M30	3,500	22,00	18,00	26,50	180,00	40,00	85,00	DIN 376	4648 30.000

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **4219**

HSS-E | S | VA | 6HX | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **4641**

HSS-E | S | VA | 6GX | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme	DIN 374	
N° d'article	4219	4641

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M3 x 0,35	2,20	1,80	2,65	56,00	7,00	18,00	4219 3.002	
M4 x 0,35	2,80	2,10	3,65	63,00	8,00	21,00	4219 4.002	
M4 x 0,5	2,80	2,10	3,50	63,00	8,00	21,00	4219 4.003	
M5 x 0,5	3,50	2,70	4,50	70,00	10,00	25,00	4219 5.003	
M6 x 0,5	4,50	3,40	5,50	80,00	13,00	30,00	4219 6.003	
M6 x 0,75	4,50	3,40	5,20	80,00	13,00	30,00	4219 6.004	4641 6.004
M8 x 0,75	6,00	4,90	7,20	80,00	14,00	30,00	4219 8.004	4641 8.004
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	17,00	35,00	4219 8.005	4641 8.005
M9 x 1	7,00	5,50	8,00	90,00	16,00	35,00	4219 9.005	
M10 x 0,75	7,00	5,50	9,20	90,00	16,00	35,00	4219 10.004	
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	16,00	35,00	4219 10.005	4641 10.005
M10 x 1,25	7,00	5,50	8,80	100,00	20,00	39,00	4219 10.006	4641 10.006
M11 x 1	8,00	6,20	10,00	90,00	20,00	33,00	4219 11.005	
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	20,00	40,00	4219 12.005	4641 12.005
M12 x 1,25	9,00	7,00	10,80	100,00	20,00	40,00	4219 12.006	4641 12.006
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	20,00	40,00	4219 12.007	4641 12.007
M14 x 1	11,00	9,00	13,00	100,00	20,00	40,00	4219 14.005	
M14 x 1,25	11,00	9,00	12,80	100,00	20,00	40,00	4219 14.006	
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	20,00	40,00	4219 14.007	4641 14.007
M16 x 1	12,00	9,00	15,00	100,00	22,00	44,00	4219 16.005	
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	22,00	44,00	4219 16.007	4641 16.007
M18 x 1	14,00	11,00	17,00	110,00	25,00	44,00	4219 18.005	
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	25,00	44,00	4219 18.007	4641 18.007
M18 x 2	14,00	11,00	16,00	125,00	30,00	58,00	4219 18.008	
M20 x 1	16,00	12,00	19,00	125,00	25,00	44,00	4219 20.005	
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	25,00	44,00	4219 20.007	4641 20.007
M20 x 2	16,00	12,00	18,00	140,00	32,00	60,00	4219 20.008	
M22 x 1	18,00	14,50	21,00	125,00	25,00	44,00	4219 22.005	
M22 x 1,5	18,00	14,50	20,50	125,00	25,00	44,00	4219 22.007	
M22 x 2	18,00	14,50	20,00	140,00	32,00	62,00	4219 22.008	
M24 x 1	18,00	14,50	23,00	140,00	28,00	48,00	4219 24.005	
M24 x 1,5	18,00	14,50	22,50	140,00	28,00	48,00	4219 24.007	4641 24.007
M24 x 2	18,00	14,50	22,00	140,00	28,00	48,00	4219 24.008	

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **4647**

HSS-E-PM | S | VA | 6HX | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **DIN 374**

N° d'article **4647**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	17,00	35,00	4647 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	16,00	35,00	4647 10.005
M10 x 1,25	7,00	5,50	8,80	100,00	20,00	39,00	4647 10.006
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	20,00	40,00	4647 12.005
M12 x 1,25	9,00	7,00	10,80	100,00	20,00	40,00	4647 12.006
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	20,00	40,00	4647 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	20,00	40,00	4647 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	22,00	44,00	4647 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	25,00	44,00	4647 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	25,00	44,00	4647 20.007
M24 x 1,5	18,00	14,50	22,50	140,00	28,00	48,00	4647 24.007

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO

N° d'article **4649**

HSS-E-PM | S | VA | 6HX | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **DIN 374**

N° d'article **4649**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	17,00	35,00	4649 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	16,00	35,00	4649 10.005
M10 x 1,25	7,00	5,50	8,80	100,00	20,00	39,00	4649 10.006
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	20,00	40,00	4649 12.005
M12 x 1,25	9,00	7,00	10,80	100,00	20,00	40,00	4649 12.006
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	20,00	40,00	4649 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	20,00	40,00	4649 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	22,00	44,00	4649 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	25,00	44,00	4649 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	25,00	44,00	4649 20.007
M24 x 1,5	18,00	14,50	22,50	140,00	28,00	48,00	4649 24.007

Tarauds pour filetage UNC

N° d'article **4642**

HSS-E | S | VA | 2BX | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **~DIN 371/~DIN 376**

N° d'article **4642**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
2 - 56	2,80	2,10	1,85	45,00	9,00	14,50	~DIN 371	4642 2.184
4 - 40	3,50	2,70	2,35	56,00	11,00	18,00	~DIN 371	4642 2.845
6 - 32	4,00	3,00	2,85	56,00	12,00	20,00	~DIN 371	4642 3.505
8 - 32	4,50	3,40	3,50	63,00	12,00	21,00	~DIN 371	4642 4.166
10 - 24	6,00	4,90	3,90	70,00	14,00	25,00	~DIN 371	4642 4.826
12 - 24	6,00	4,90	4,50	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	4642 5.486
1/4 - 20	7,00	5,50	5,10	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	4642 6.350
5/16 - 18	8,00	6,20	6,60	90,00	18,00	35,00	~DIN 371	4642 7.938
3/8 - 16	10,00	8,00	8,00	100,00	20,00	39,00	~DIN 371	4642 9.525
7/16 - 14	8,00	6,20	9,40	100,00	22,00	42,00	~DIN 376	4642 11.113
1/2 - 13	9,00	7,00	10,80	110,00	25,00	49,00	~DIN 376	4642 12.700
9/16 - 12	11,00	9,00	12,20	110,00	28,00	53,00	~DIN 376	4642 14.288
5/8 - 11	12,00	9,00	13,50	110,00	30,00	53,00	~DIN 376	4642 15.875
3/4 - 10	14,00	11,00	16,50	125,00	33,00	62,00	~DIN 376	4642 19.050
7/8 - 9	18,00	14,50	19,50	140,00	35,00	62,00	~DIN 376	4642 22.225
1 - 8	18,00	14,50	22,25	160,00	38,00	73,00	~DIN 376	4642 25.400

Tarauds pour filetage UNF

N° d'article **4643**

HSS-E | S | VA | 2BX | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **~DIN 371/~DIN 374**

N° d'article **4643**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
2 - 64	2,80	2,10	1,85	45,00	9,00	14,50	~DIN 371	4643 2.184
4 - 48	3,50	2,70	2,40	56,00	10,00	18,00	~DIN 371	4643 2.845
6 - 40	4,00	3,00	2,95	56,00	11,00	20,00	~DIN 371	4643 3.505
8 - 36	4,50	3,40	3,50	63,00	12,00	21,00	~DIN 371	4643 4.166
10 - 32	6,00	4,90	4,10	70,00	14,00	25,00	~DIN 371	4643 4.826
12 - 28	6,00	4,90	4,60	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	4643 5.486
1/4 - 28	7,00	5,50	5,50	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	4643 6.350
5/16 - 24	8,00	6,20	6,90	90,00	17,00	35,00	~DIN 371	4643 7.938
3/8 - 24	10,00	8,00	8,50	90,00	18,00	35,00	~DIN 371	4643 9.525
7/16 - 20	8,00	6,20	9,90	100,00	22,00	42,00	~DIN 374	4643 11.113
1/2 - 20	9,00	7,00	11,50	100,00	20,00	40,00	~DIN 374	4643 12.700
9/16 - 18	11,00	9,00	12,90	100,00	22,00	40,00	~DIN 374	4643 14.288
5/8 - 18	12,00	9,00	14,50	100,00	22,00	44,00	~DIN 374	4643 15.875
3/4 - 16	14,00	11,00	17,50	110,00	25,00	44,00	~DIN 374	4643 19.050
7/8 - 14	18,00	14,50	20,40	125,00	25,00	44,00	~DIN 374	4643 22.225
1 - 12	18,00	14,50	23,25	140,00	28,00	50,00	~DIN 374	4643 25.400

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **4220**

HSS-E | S | VA | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **DIN 5156**

N° d'article **4220**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
G1/16	6,00	4,90	6,80	90,00	18,00	30,00	DIN 5156	4220 7.723
G1/8	7,00	5,50	8,80	90,00	18,00	35,00	DIN 5156	4220 9.728
G1/4	11,00	9,00	11,80	100,00	20,00	40,00	DIN 5156	4220 13.157
G3/8	12,00	9,00	15,25	100,00	22,00	44,00	DIN 5156	4220 16.662
G1/2	16,00	12,00	19,00	125,00	25,00	44,00	DIN 5156	4220 20.955
G5/8	18,00	14,50	21,00	125,00	25,00	48,00	DIN 5156	4220 22.911
G3/4	20,00	16,00	24,50	140,00	28,00	53,00	DIN 5156	4220 26.441
G7/8	22,00	18,00	28,25	150,00	28,00	53,00	DIN 5156	4220 30.201
G1	25,00	20,00	30,75	160,00	30,00	56,00	DIN 5156	4220 33.249

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **4682**

HSS-E | S | VA | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **DIN 5156**

N° d'article **4682**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
Rp1/16	6,00	4,90	6,55	90,00	18,00	30,00	4682 7.723
Rp1/8	7,00	5,50	8,60	90,00	18,00	35,00	4682 9.728
Rp1/4	11,00	9,00	11,50	100,00	20,00	40,00	4682 13.157
Rp3/8	12,00	9,00	15,00	100,00	22,00	44,00	4682 16.662
Rp1/2	16,00	12,00	18,50	125,00	25,00	44,00	4682 20.955
Rp3/4	20,00	16,00	24,00	140,00	28,00	53,00	4682 26.441
Rp1	25,00	20,00	30,25	160,00	30,00	56,00	4682 33.249

Tarauds pour filetage BSW

N° d'article **4680**

HSS-E | S | VA | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme	~DIN 371
N° d'article	4680

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
W1/8	40	3,50	2,70	2,50	56,00	11,00	18,00	4680 3.175
W3/16	24	6,00	4,90	3,60	70,00	14,00	25,00	4680 4.762
W1/4	20	7,00	5,50	5,10	80,00	16,00	30,00	4680 6.350
W5/16	18	8,00	6,20	6,50	90,00	18,00	35,00	4680 7.938
W3/8	16	10,00	8,00	7,90	100,00	20,00	39,00	4680 9.525
W7/16	14	8,00	6,20	9,20	100,00	22,00	42,00	4680 11.113
W1/2	12	9,00	7,00	10,50	110,00	25,00	49,00	4680 12.700
W5/8	11	12,00	9,00	13,50	110,00	30,00	53,00	4680 15.876
W3/4	10	14,00	11,00	16,25	125,00	33,00	62,00	4680 19.051
W7/8	9	18,00	14,50	19,25	140,00	35,00	62,00	4680 22.226
W1	8	18,00	14,50	22,00	160,00	38,00	73,00	4680 25.401

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **393**

HSS-E | A | VA R45 | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **DIN 371/DIN 376**

N° d'article **393**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	4,50	13,50	DIN 371	393 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	50,00	5,00	14,50	DIN 371	393 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	6,00	18,00	DIN 371	393 3.000
M3,5	0,600	4,00	3,00	2,90	56,00	7,00	20,00	DIN 371	393 3.500
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	7,50	21,00	DIN 371	393 4.000
M4,5	0,750	6,00	4,90	3,70	70,00	8,50	25,00	DIN 371	393 4.500
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	DIN 371	393 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	DIN 371	393 6.000
M7	1,000	7,00	5,50	6,00	80,00	11,00	30,00	DIN 371	393 7.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	DIN 371	393 8.000
M9	1,250	9,00	7,00	7,80	90,00	14,00	35,00	DIN 371	393 9.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	DIN 371	393 10.000
M11	1,500	8,00	6,20	9,50	100,00	16,00	42,00	DIN 376	393 11.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	18,50	49,00	DIN 376	393 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	DIN 376	393 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	DIN 376	393 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	125,00	25,00	62,00	DIN 376	393 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	25,00	62,00	DIN 376	393 20.000
M22	2,500	18,00	14,50	19,50	140,00	27,00	62,00	DIN 376	393 22.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	160,00	30,00	73,00	DIN 376	393 24.000
M27	3,000	20,00	16,00	24,00	160,00	30,00	73,00	DIN 376	393 27.000
M30	3,500	22,00	18,00	26,50	180,00	35,00	85,00	DIN 376	393 30.000
M33	3,500	25,00	20,00	29,50	180,00	40,00	91,00	DIN 376	393 33.000
M36	4,000	28,00	22,00	32,00	200,00	40,00	102,00	DIN 376	393 36.000
M39	4,000	32,00	24,00	35,00	200,00	50,00	107,00	DIN 376	393 39.000
M42	4,500	32,00	24,00	37,50	200,00	45,00	112,00	DIN 376	393 42.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **4633**

HSS-E | A | VA R45 | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

version longue

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **Norme usine**

N° d'article **4633**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	90,00	6,00	18,00	4633 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	125,00	7,50	21,00	4633 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	140,00	8,50	25,00	4633 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	160,00	11,00	30,00	4633 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	180,00	14,00	35,00	4633 8.010
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	200,00	16,00	39,00	4633 10.010
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	220,00	18,50	158,00	4633 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	220,00	20,00	160,00	4633 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	220,00	20,00	160,00	4633 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	280,00	25,00	217,00	4633 20.000

Tarauds pour filetage métrique ISO — N° d'article 4625

HSS-E | A | VA R45 | 6GX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	

Tarauds pour filetage métrique ISO — N° d'article 4626

HSS-E | A | VA R45 | 7GX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	

Tarauds pour filetage métrique ISO — N° d'article 4627

HSS-E | A | VA R45 | 6H +0,1 | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme	DIN 371/DIN 376		
N° d'article	4625	4626	4627

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence		
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	4,50	13,50	DIN 371	4625 2.000	4626 2.000	4627 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	50,00	5,00	14,50	DIN 371	4625 2.500	4626 2.500	4627 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	6,00	18,00	DIN 371	4625 3.000	4626 3.000	4627 3.000
M3,5	0,600	4,00	3,00	2,90	56,00	7,00	20,00	DIN 371	4625 3.500	4626 3.500	4627 3.500
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	7,50	21,00	DIN 371	4625 4.000	4626 4.000	4627 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	DIN 371	4625 5.000	4626 5.000	4627 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	DIN 371	4625 6.000	4626 6.000	4627 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	DIN 371	4625 8.000	4626 8.000	4627 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	DIN 371	4625 10.000	4626 10.000	4627 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	18,50	49,00	DIN 376	4625 12.000	4626 12.000	4627 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	DIN 376	4625 14.000	4626 14.000	4627 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	DIN 376	4625 16.000	4626 16.000	4627 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	125,00	25,00	62,00	DIN 376	4625 18.000	4626 18.000	4627 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	25,00	62,00	DIN 376	4625 20.000	4626 20.000	4627 20.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	160,00	30,00	73,00	DIN 376	4625 24.000	4626 24.000	4627 24.000
M30	3,500	22,00	18,00	26,50	180,00	35,00	85,00	DIN 376	4625 30.000	4626 30.000	4627 30.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **4630**

HSS-E | A | VA R45 | 6HX | R | Cyl | E | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **DIN 371/DIN 376**

N° d'article **4630**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	4,50	13,50	DIN 371	4630 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	50,00	5,00	14,50	DIN 371	4630 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	6,00	18,00	DIN 371	4630 3.000
M3,5	0,600	4,00	3,00	2,90	56,00	7,00	20,00	DIN 371	4630 3.500
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	7,50	21,00	DIN 371	4630 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	DIN 371	4630 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	DIN 371	4630 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	DIN 371	4630 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	DIN 371	4630 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	18,50	49,00	DIN 376	4630 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	DIN 376	4630 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	DIN 376	4630 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	125,00	25,00	62,00	DIN 376	4630 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	25,00	62,00	DIN 376	4630 20.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	160,00	30,00	73,00	DIN 376	4630 24.000
M30	3,500	22,00	18,00	26,50	180,00	35,00	85,00	DIN 376	4630 30.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **4629**

HSS-E | A | VA L45 | 6HX | L | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **DIN 371/DIN 376**

N° d'article **4629**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	4,50	13,50	DIN 371	4629 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	50,00	5,00	14,50	DIN 371	4629 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	6,00	18,00	DIN 371	4629 3.000
M3,5	0,600	4,00	3,00	2,90	56,00	7,00	20,00	DIN 371	4629 3.500
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	7,50	21,00	DIN 371	4629 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	DIN 371	4629 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	DIN 371	4629 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	DIN 371	4629 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	DIN 371	4629 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	18,50	49,00	DIN 376	4629 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	DIN 376	4629 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	DIN 376	4629 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	125,00	25,00	62,00	DIN 376	4629 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	25,00	62,00	DIN 376	4629 20.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	160,00	30,00	73,00	DIN 376	4629 24.000
M30	3,500	22,00	18,00	26,50	180,00	35,00	85,00	DIN 376	4629 30.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **4634**

HSS-E-PM | A | VA R45 | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **DIN 371/DIN 376**

N° d'article **4634**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	6,00	18,00	DIN 371	4634 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	7,50	21,00	DIN 371	4634 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	DIN 371	4634 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	DIN 371	4634 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	DIN 371	4634 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	DIN 371	4634 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	18,50	49,00	DIN 376	4634 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	DIN 376	4634 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	DIN 376	4634 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	25,00	62,00	DIN 376	4634 20.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **4650**

HSS-E-PM | A | VA R45 | 6HX | R | B | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	





Norme **DIN 371/DIN 376**

N° d'article **4650**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M3	0,500	6,00	4,90	2,50	56,00	6,00	18,00	~DIN 371	4650 3.000
M4	0,700	6,00	4,90	3,30	63,00	7,50	21,00	~DIN 371	4650 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	DIN 371	4650 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	DIN 371	4650 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	DIN 371	4650 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	DIN 371	4650 10.000
M12	1,750	12,00	9,00	10,20	110,00	18,50	49,00	~DIN 371	4650 12.000
M14	2,000	12,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	~DIN 376	4650 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	DIN 376	4650 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	25,00	62,00	DIN 376	4650 20.000

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO

N° d'article **4636**

HSS-E-PM | A | VA R45 | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **DIN 371/DIN 376**

N° d'article **4636**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	DIN 371	4636 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	DIN 371	4636 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	DIN 371	4636 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	DIN 371	4636 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	18,50	49,00	DIN 376	4636 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	DIN 376	4636 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	DIN 376	4636 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	25,00	62,00	DIN 376	4636 20.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	160,00	30,00	73,00	DIN 376	4636 24.000
M30	3,500	22,00	18,00	26,50	180,00	35,00	85,00	DIN 376	4636 30.000

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **394**

HSS-E | A | VA R45 | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **4628**

HSS-E | A | VA R45 | 6GX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme	DIN 374	
N° d'article	394	4628

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M3 x 0,35	2,20	1,80	2,65	56,00	4,00	18,00	394 3.002	
M4 x 0,35	2,80	2,10	3,65	63,00	5,00	21,00	394 4.002	
M4 x 0,5	2,80	2,10	3,50	63,00	5,00	21,00	394 4.003	
M5 x 0,5	3,50	2,70	4,50	70,00	5,00	25,00	394 5.003	
M6 x 0,5	4,50	3,40	5,50	80,00	5,00	30,00	394 6.003	
M6 x 0,75	4,50	3,40	5,20	80,00	8,00	30,00	394 6.004	4628 6.004
M8 x 0,75	6,00	4,90	7,20	80,00	8,00	30,00	394 8.004	4628 8.004
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	11,00	35,00	394 8.005	4628 8.005
M9 x 1	7,00	5,50	8,00	90,00	11,00	35,00	394 9.005	
M10 x 0,75	7,00	5,50	9,20	90,00	11,00	35,00	394 10.004	
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	11,00	35,00	394 10.005	4628 10.005
M10 x 1,25	7,00	5,50	8,80	100,00	14,00	39,00	394 10.006	4628 10.006
M11 x 1	8,00	6,20	10,00	90,00	11,00	33,00	394 11.005	
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	11,00	40,00	394 12.005	4628 12.005
M12 x 1,25	9,00	7,00	10,80	100,00	15,00	40,00	394 12.006	4628 12.006
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	15,00	40,00	394 12.007	4628 12.007
M14 x 1	11,00	9,00	13,00	100,00	11,00	40,00	394 14.005	
M14 x 1,25	11,00	9,00	12,80	100,00	15,00	40,00	394 14.006	
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	15,00	40,00	394 14.007	4628 14.007
M16 x 1	12,00	9,00	15,00	100,00	11,00	44,00	394 16.005	
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	394 16.007	4628 16.007
M18 x 1	14,00	11,00	17,00	110,00	12,00	44,00	394 18.005	
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	16,00	44,00	394 18.007	4628 18.007
M18 x 2	14,00	11,00	16,00	125,00	20,00	58,00	394 18.008	
M20 x 1	16,00	12,00	19,00	125,00	12,00	44,00	394 20.005	
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	16,00	44,00	394 20.007	4628 20.007
M20 x 2	16,00	12,00	18,00	140,00	20,00	60,00	394 20.008	
M22 x 1	18,00	14,50	21,00	125,00	12,00	44,00	394 22.005	
M22 x 1,5	18,00	14,50	20,50	125,00	16,00	44,00	394 22.007	
M22 x 2	18,00	14,50	20,00	140,00	22,00	62,00	394 22.008	
M24 x 1	18,00	14,50	23,00	140,00	15,00	48,00	394 24.005	
M24 x 1,5	18,00	14,50	22,50	140,00	16,00	48,00	394 24.007	4628 24.007
M24 x 2	18,00	14,50	22,00	140,00	22,00	48,00	394 24.008	

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **4631**

HSS-E | A | VA R45 | 6HX | R | Cyl | E | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme	DIN 374
N° d'article	4631

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M6 x 0,75	4,50	3,40	5,20	80,00	8,00	30,00	4631 6.004
M8 x 0,75	6,00	4,90	7,20	80,00	8,00	30,00	4631 8.004
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	11,00	35,00	4631 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	11,00	35,00	4631 10.005
M10 x 1,25	7,00	5,50	8,80	100,00	14,00	39,00	4631 10.006
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	11,00	40,00	4631 12.005
M12 x 1,25	9,00	7,00	10,80	100,00	15,00	40,00	4631 12.006
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	15,00	40,00	4631 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	15,00	40,00	4631 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	4631 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	16,00	44,00	4631 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	16,00	44,00	4631 20.007
M24 x 1,5	18,00	14,50	22,50	140,00	16,00	48,00	4631 24.007

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **4860**

HSS-E | A | VA R45 | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

version longue

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme	Norme usine
N° d'article	4860

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M8 x 0,75	6,00	4,90	7,20	180,00	14,00	120,00	4860 8.004
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	180,00	14,00	120,00	4860 8.005
M9 x 1	7,00	5,50	8,00	200,00	14,00	140,00	4860 9.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	200,00	16,00	140,00	4860 10.005
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	220,00	18,50	158,00	4860 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	220,00	20,00	160,00	4860 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	220,00	20,00	160,00	4860 16.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	280,00	25,00	217,00	4860 20.007

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **4635**

HSS-E-PM | A | VA R45 | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **DIN 374**

N° d'article **4635**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	11,00	35,00	4635 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	11,00	35,00	4635 10.005
M10 x 1,25	7,00	5,50	8,80	100,00	14,00	39,00	4635 10.006
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	11,00	40,00	4635 12.005
M12 x 1,25	9,00	7,00	10,80	100,00	15,00	40,00	4635 12.006
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	15,00	40,00	4635 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	15,00	40,00	4635 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	4635 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	16,00	44,00	4635 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	16,00	44,00	4635 20.007
M24 x 1,5	18,00	14,50	22,50	140,00	16,00	48,00	4635 24.007

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO

N° d'article **4637**

HSS-E-PM | A | VA R45 | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **DIN 374**

N° d'article **4637**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	11,00	35,00	4637 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	11,00	35,00	4637 10.005
M10 x 1,25	7,00	5,50	8,80	100,00	14,00	39,00	4637 10.006
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	11,00	40,00	4637 12.005
M12 x 1,25	9,00	7,00	10,80	100,00	15,00	40,00	4637 12.006
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	15,00	40,00	4637 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	15,00	40,00	4637 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	4637 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	16,00	44,00	4637 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	16,00	44,00	4637 20.007
M24 x 1,5	18,00	14,50	22,50	140,00	16,00	48,00	4637 24.007

Tarauds pour filetage UNC

N° d'article **391**

HSS-E | A | VA R45 | 2BX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **~DIN 371/~DIN 376**

N° d'article **391**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
2 - 56	2,80	2,10	1,85	45,00	5,00	14,50	~DIN 371	391 2.184
4 - 40	3,50	2,70	2,35	56,00	7,00	18,00	~DIN 371	391 2.845
6 - 32	4,00	3,00	2,85	56,00	8,00	20,00	~DIN 371	391 3.505
8 - 32	4,50	3,40	3,50	63,00	8,00	21,00	~DIN 371	391 4.166
10 - 24	6,00	4,90	3,90	70,00	11,00	25,00	~DIN 371	391 4.826
12 - 24	6,00	4,90	4,50	80,00	11,00	30,00	~DIN 371	391 5.486
1/4 - 20	7,00	5,50	5,10	80,00	13,00	30,00	~DIN 371	391 6.350
5/16 - 18	8,00	6,20	6,60	90,00	14,00	35,00	~DIN 371	391 7.938
3/8 - 16	10,00	8,00	8,00	100,00	16,00	39,00	~DIN 371	391 9.525
7/16 - 14	8,00	6,20	9,40	100,00	18,00	42,00	~DIN 376	391 11.113
1/2 - 13	9,00	7,00	10,80	110,00	20,00	49,00	~DIN 376	391 12.700
9/16 - 12	11,00	9,00	12,20	110,00	21,00	53,00	~DIN 376	391 14.288
5/8 - 11	12,00	9,00	13,50	110,00	24,00	53,00	~DIN 376	391 15.875
3/4 - 10	14,00	11,00	16,50	125,00	25,00	62,00	~DIN 376	391 19.050
7/8 - 9	18,00	14,50	19,50	140,00	28,00	62,00	~DIN 376	391 22.225
1 - 8	18,00	14,50	22,25	160,00	32,00	73,00	~DIN 376	391 25.400

Tarauds pour filetage UNF

N° d'article **392**

HSS-E | A | VA R45 | 2BX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **~DIN 371/~DIN 374**

N° d'article **392**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
2 - 64	2,80	2,10	1,85	45,00	5,00	14,50	~DIN 371	392 2.184
4 - 48	3,50	2,70	2,40	56,00	6,00	18,00	~DIN 371	392 2.845
6 - 40	4,00	3,00	2,95	56,00	6,50	20,00	~DIN 371	392 3.505
8 - 36	4,50	3,40	3,50	63,00	7,00	21,00	~DIN 371	392 4.166
10 - 32	6,00	4,90	4,10	70,00	8,50	25,00	~DIN 371	392 4.826
12 - 28	6,00	4,90	4,60	80,00	9,50	30,00	~DIN 371	392 5.486
1/4 - 28	7,00	5,50	5,50	80,00	9,50	30,00	~DIN 371	392 6.350
5/16 - 24	8,00	6,20	6,90	90,00	11,50	35,00	~DIN 371	392 7.938
3/8 - 24	10,00	8,00	8,50	90,00	11,50	35,00	~DIN 371	392 9.525
7/16 - 20	8,00	6,20	9,90	100,00	13,00	42,00	~DIN 374	392 11.113
1/2 - 20	9,00	7,00	11,50	100,00	13,00	40,00	~DIN 374	392 12.700
9/16 - 18	11,00	9,00	12,90	100,00	14,00	40,00	~DIN 374	392 14.288
5/8 - 18	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	~DIN 374	392 15.875
3/4 - 16	14,00	11,00	17,50	110,00	16,00	44,00	~DIN 374	392 19.050
7/8 - 14	18,00	14,50	20,40	125,00	19,00	44,00	~DIN 374	392 22.225
1 - 12	18,00	14,50	23,25	140,00	22,00	50,00	~DIN 374	392 25.400

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **395**

HSS-E | A | VA R45 | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **DIN 5156**

N° d'article **395**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
G1/16	28	6,00	4,90	6,80	90,00	11,00	30,00	395 7.723
G1/8	28	7,00	5,50	8,80	90,00	11,00	35,00	395 9.728
G1/4	19	11,00	9,00	11,80	100,00	14,00	40,00	395 13.157
G3/8	19	12,00	9,00	15,25	100,00	14,00	44,00	395 16.662
G1/2	14	16,00	12,00	19,00	125,00	18,00	44,00	395 20.955
G5/8	14	18,00	14,50	21,00	125,00	18,00	48,00	395 22.911
G3/4	14	20,00	16,00	24,50	140,00	20,00	53,00	395 26.441
G7/8	14	22,00	18,00	28,25	150,00	22,00	53,00	395 30.201
G1	11	25,00	20,00	30,75	160,00	24,00	56,00	395 33.249

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **4632**

HSS-E | A | VA R45 | R | Cyl | E | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **DIN 5156**

N° d'article **4632**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
G1/16	28	6,00	4,90	6,80	90,00	11,00	30,00	4632 7.723
G1/8	28	7,00	5,50	8,80	90,00	11,00	35,00	4632 9.728
G1/4	19	11,00	9,00	11,80	100,00	14,00	40,00	4632 13.157
G3/8	19	12,00	9,00	15,25	100,00	14,00	44,00	4632 16.662
G1/2	14	16,00	12,00	19,00	125,00	18,00	44,00	4632 20.955
G5/8	14	18,00	14,50	21,00	125,00	18,00	48,00	4632 22.911
G3/4	14	20,00	16,00	24,50	140,00	20,00	53,00	4632 26.441
G7/8	14	22,00	18,00	28,25	150,00	22,00	53,00	4632 30.201
G1	11	25,00	20,00	30,75	160,00	24,00	56,00	4632 33.249

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **4861**

HSS-E | A | VA R45 | R | Cyl | C | 3xD

version longue

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme	Norme usine
N° d'article	4861

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
G1/8	28	7,00	5,50	8,80	200,00	16,00	140,00	4861 9.728
G1/4	19	11,00	9,00	11,80	220,00	20,00	160,00	4861 13.157
G3/8	19	12,00	9,00	15,25	250,00	25,00	160,00	4861 16.662
G1/2	14	16,00	12,00	19,00	280,00	27,00	217,00	4861 20.955

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **4681**

HSS-E | A | VA R45 | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **DIN 5156**

N° d'article **4681**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
Rp1/16	28	6,00	4,90	6,55	90,00	11,00	30,00	4681 7.723
Rp1/8	28	7,00	5,50	8,60	90,00	11,00	35,00	4681 9.728
Rp1/4	19	11,00	9,00	11,50	100,00	14,00	40,00	4681 13.157
Rp3/8	19	12,00	9,00	15,00	100,00	14,00	44,00	4681 16.662
Rp1/2	14	16,00	12,00	18,50	125,00	18,00	44,00	4681 20.955
Rp3/4	14	20,00	16,00	24,00	140,00	20,00	53,00	4681 26.441
Rp1	11	25,00	20,00	30,25	160,00	24,00	56,00	4681 33.249

Tarauds pour filetage BSW

N° d'article **4679**

HSS-E | A | VA R45 | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **~DIN 371**

N° d'article **4679**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
W1/8	40	3,50	2,70	2,50	56,00	7,00	18,00	4679 3.175
W3/16	24	6,00	4,90	3,60	70,00	11,00	25,00	4679 4.762
W1/4	20	7,00	5,50	5,10	80,00	13,00	30,00	4679 6.350
W5/16	18	8,00	6,20	6,50	90,00	14,00	35,00	4679 7.938
W3/8	16	10,00	8,00	7,90	100,00	16,00	39,00	4679 9.525
W7/16	14	8,00	6,20	9,20	100,00	18,00	42,00	4679 11.113
W1/2	12	9,00	7,00	10,50	110,00	20,00	49,00	4679 12.700
W5/8	11	12,00	9,00	13,50	110,00	24,00	53,00	4679 15.876
W3/4	10	14,00	11,00	16,25	125,00	25,00	62,00	4679 19.051
W7/8	9	18,00	14,50	19,25	140,00	28,00	62,00	4679 22.226
W1	8	18,00	14,50	22,00	160,00	32,00	73,00	4679 25.401

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **803**

HSS-E | N | ISO2/6H | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **912**

HSS-E | S | N | ISO2/6H | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme	DIN 371	
N° d'article	803	912

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M1,4	0,300	2,50	2,10	1,10	40,00	5,60	5,60	803 1.400	912 1.400
M1,6	0,350	2,50	2,10	1,25	40,00	6,40	6,40	803 1.600	912 1.600
M1,7	0,350	2,50	2,10	1,35	40,00	6,80	6,80	803 1.700	912 1.700
M1,8	0,350	2,50	2,10	1,45	40,00	7,30	7,30	803 1.800	912 1.800
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	8,00	13,50	803 2.000	912 2.000
M2,2	0,450	2,80	2,10	1,75	45,00	9,00	14,50	803 2.200	912 2.200
M2,3	0,400	2,80	2,10	1,90	45,00	9,00	14,50	803 2.300	912 2.300
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	50,00	9,00	14,50	803 2.500	912 2.500
M2,6	0,450	2,80	2,10	2,15	50,00	9,00	14,50	803 2.600	912 2.600
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	10,00	18,00	803 3.000	912 3.000
M3,5	0,600	4,00	3,00	2,90	56,00	12,00	20,00	803 3.500	912 3.500
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	12,00	21,00	803 4.000	912 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	803 5.000	912 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	803 6.000	912 6.000
M7	1,000	7,00	5,50	6,00	80,00	16,00	30,00	803 7.000	912 7.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	803 8.000	912 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	803 10.000	912 10.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **815**

HSS-E | N | ISO2/6H | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **915**

HSS-E | S | N | ISO2/6H | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme	DIN 376	
N° d'article	815	915

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M1,6	0,350	1,20	2,10	1,25	40,00	8,00	12,50	815 1.600	915 1.600
M1,8	0,350	1,20	2,10	1,45	40,00	8,00	12,50	815 1.800	915 1.800
M2	0,400	1,40	1,25	1,60	45,00	8,00	13,50	815 2.000	915 2.000
M2,2	0,450	1,60	1,25	1,75	45,00	9,00	14,50	815 2.200	915 2.200
M2,3	0,400	1,60	1,25	1,90	45,00	9,00	14,50	815 2.300	915 2.300
M2,5	0,450	1,80	1,40	2,05	50,00	9,00	14,50	815 2.500	915 2.500
M2,6	0,450	1,80	1,40	2,15	50,00	9,00	14,50	815 2.600	915 2.600
M3	0,500	2,20	1,80	2,50	56,00	10,00	18,00	815 3.000	915 3.000
M3,5	0,600	2,50	2,10	2,90	56,00	12,00	20,00	815 3.500	915 3.500
M4	0,700	2,80	2,10	3,30	63,00	12,00	21,00	815 4.000	915 4.000
M5	0,800	3,50	2,70	4,20	70,00	14,00	25,00	815 5.000	915 5.000
M6	1,000	4,50	3,40	5,00	80,00	16,00	30,00	815 6.000	915 6.000
M7	1,000	5,50	4,30	6,00	80,00	16,00	30,00	815 7.000	915 7.000
M8	1,250	6,00	4,90	6,80	90,00	17,00	35,00	815 8.000	915 8.000
M10	1,500	7,00	5,50	8,50	100,00	20,00	39,00	815 10.000	915 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	24,00	49,00	815 12.000	915 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	26,00	53,00	815 14.000	915 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	26,00	54,00	815 16.000	915 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	125,00	30,00	62,00	815 18.000	915 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	32,00	62,00	815 20.000	915 20.000
M22	2,500	18,00	14,50	19,50	140,00	32,00	62,00	815 22.000	915 22.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	160,00	36,00	73,00	815 24.000	915 24.000
M27	3,000	20,00	16,00	24,00	160,00	36,00	73,00	815 27.000	915 27.000
M30	3,500	22,00	18,00	26,50	180,00	40,00	85,00	815 30.000	915 30.000
M33	3,500	25,00	20,00	29,50	180,00	40,00	91,00	815 33.000	915 33.000
M36	4,000	28,00	22,00	32,00	200,00	50,00	102,00	815 36.000	915 36.000
M39	4,000	32,00	24,00	35,00	200,00	50,00	107,00	815 39.000	915 39.000
M42	4,500	32,00	24,00	37,50	200,00	56,00	112,00	815 42.000	915 42.000
M45	4,500	36,00	29,00	40,50	220,00	58,00	117,00	815 45.000	915 45.000
M48	5,000	36,00	29,00	43,00	250,00	65,00	127,00	815 48.000	915 48.000
M52	5,000	40,00	32,00	47,00	250,00	65,00	128,00	815 52.000	915 52.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **794**

HSS-E | N | ISO1/4H | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme **DIN 371**

N° d'article **794**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	8,00	13,50	794 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	50,00	9,00	14,50	794 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	10,00	18,00	794 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	12,00	21,00	794 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	794 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	794 6.000
M7	1,000	7,00	5,50	6,00	80,00	16,00	30,00	794 7.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	794 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	794 10.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **837**

HSS-E | N | ISO3/6G | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme **DIN 371**

N° d'article **837**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M1,4	2,50	2,10	1,10	40,00	5,60	5,60	837 1.400
M1,6	2,50	2,10	1,25	40,00	6,40	6,40	837 1.600
M2	2,80	2,10	1,60	45,00	8,00	13,50	837 2.000
M2,2	2,80	2,10	1,75	45,00	9,00	14,50	837 2.200
M2,5	2,80	2,10	2,05	50,00	9,00	14,50	837 2.500
M3	3,50	2,70	2,50	56,00	10,00	18,00	837 3.000
M3,5	4,00	3,00	2,90	56,00	12,00	20,00	837 3.500
M4	4,50	3,40	3,30	63,00	12,00	21,00	837 4.000
M5	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	837 5.000
M6	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	837 6.000
M8	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	837 8.000
M10	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	837 10.000



Norme **DIN 376**

N° d'article **845**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M4	2,80	2,10	3,30	63,00	12,00	21,00	845 4.000
M5	3,50	2,70	4,20	70,00	14,00	25,00	845 5.000
M6	4,50	3,40	5,00	80,00	16,00	30,00	845 6.000
M8	6,00	4,90	6,80	90,00	17,00	35,00	845 8.000
M10	7,00	5,50	8,50	100,00	20,00	39,00	845 10.000
M12	9,00	7,00	10,20	110,00	24,00	49,00	845 12.000
M14	11,00	9,00	12,00	110,00	26,00	53,00	845 14.000
M16	12,00	9,00	14,00	110,00	26,00	54,00	845 16.000
M20	16,00	12,00	17,50	140,00	32,00	62,00	845 20.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **2876**

HSS-E | N | ISO2/6H | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○		○		

P ≤ 1000 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **313**

HSS-E | S | N | ISO2/6H | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **1285**

HSS-E-PM | S | N | ISO2/6H | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	DIN 371		
N° d'article	**2876**	**313**	**1285**
d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	8,00	13,50	2876 2.000	313 2.000	1285 2.000
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	10,00	18,00	2876 3.000	313 3.000	1285 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	12,00	21,00	2876 4.000	313 4.000	1285 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	2876 5.000	313 5.000	1285 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	2876 6.000	313 6.000	1285 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	2876 8.000	313 8.000	1285 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	2876 10.000	313 10.000	1285 10.000



Norme	DIN 376		
N° d'article	**2877**	**315**	**1286**
d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
M3	0,500	2,20	1,80	2,50	56,00	10,00	18,00	2877 3.000	315 3.000	
M4	0,700	2,80	2,10	3,30	63,00	12,00	21,00	2877 4.000	315 4.000	
M5	0,800	3,50	2,70	4,20	70,00	14,00	25,00	2877 5.000	315 5.000	
M6	1,000	4,50	3,40	5,00	80,00	16,00	30,00	2877 6.000	315 6.000	
M8	1,250	6,00	4,90	6,80	90,00	17,00	35,00	2877 8.000	315 8.000	
M10	1,500	7,00	5,50	8,50	100,00	20,00	39,00	2877 10.000	315 10.000	
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	24,00	49,00	2877 12.000	315 12.000	1286 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	26,00	53,00	2877 14.000	315 14.000	1286 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	26,00	54,00	2877 16.000	315 16.000	1286 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	125,00	30,00	62,00	2877 18.000	315 18.000	1286 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	32,00	62,00	2877 20.000	315 20.000	1286 20.000
M22	2,500	18,00	14,50	19,50	140,00	32,00	62,00	2877 22.000	315 22.000	
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	160,00	36,00	73,00	2877 24.000	315 24.000	
M27	3,000	20,00	16,00	24,00	160,00	36,00	73,00	2877 27.000	315 27.000	
M30	3,500	22,00	18,00	26,50	180,00	40,00	85,00	2877 30.000	315 30.000	
M36	4,000	28,00	22,00	32,00	200,00	50,00	102,00	2877 36.000	315 36.000	

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **2990**

HSS-E | N | ISO3/6G | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○		○		

P ≤ 1000 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **2991**

HSS-E | S | N | ISO3/6G | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	DIN 371	
N° d'article	2990	2991

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M2	2,80	2,10	1,60	45,00	8,00	13,50	2990 2.000	2991 2.000
M3	3,50	2,70	2,50	56,00	10,00	18,00	2990 3.000	2991 3.000
M4	4,50	3,40	3,30	63,00	12,00	21,00	2990 4.000	2991 4.000
M5	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	2990 5.000	2991 5.000
M6	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	2990 6.000	2991 6.000
M8	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	2990 8.000	2991 8.000
M10	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	2990 10.000	2991 10.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **942**

VHM | C | N | 6HX | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **~DIN 371**

N° d'article **942**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	12,00	25,00	942 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	15,00	30,00	942 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	19,00	35,00	942 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	22,50	39,00	942 10.000
M12	1,750	12,00	9,00	10,20	110,00	26,50	49,00	942 12.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **2941**

HSS-E | H | ISO2/6H | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1200 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **1575**

HSS-E-PM | F | H | ISO2/6H | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1200 N/mm²



Norme	DIN 371	
N° d'article	**2941**	**1575**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	8,00	13,50	2941 2.000	
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	50,00	9,00	14,50	2941 2.500	
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	10,00	18,00	2941 3.000	1575 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	12,00	21,00	2941 4.000	1575 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	2941 5.000	1575 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	2941 6.000	1575 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	2941 8.000	1575 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	2941 10.000	1575 10.000



Norme	DIN 376	
N° d'article	**2942**	**1576**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M8	1,250	6,00	4,90	6,80	90,00	17,00	35,00	2942 8.000	
M10	1,500	7,00	5,50	8,50	100,00	20,00	39,00	2942 10.000	
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	24,00	49,00	2942 12.000	1576 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	26,00	53,00	2942 14.000	1576 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	26,00	54,00	2942 16.000	1576 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	125,00	30,00	62,00	2942 18.000	
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	32,00	62,00	2942 20.000	1576 20.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	160,00	36,00	73,00	2942 24.000	1576 24.000
M30	3,500	22,00	18,00	26,50	180,00	40,00	85,00		1576 30.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **4791**

HSS-E | S | H | ISO2/6H | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1200 N/mm²



Norme	DIN 371
N° d'article	4791

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	8,00	13,50	4791 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	50,00	9,00	14,50	4791 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	10,00	18,00	4791 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	12,00	21,00	4791 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	4791 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	4791 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	4791 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	4791 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	24,00	49,00	4791 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	26,00	53,00	4791 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	26,00	54,00	4791 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	125,00	30,00	62,00	4791 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	32,00	62,00	4791 20.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	160,00	36,00	73,00	4791 24.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **4792**

HSS-E | ● | H | ISO3/6G | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1200 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **2710**

HSS-E | S | H | ISO3/6G | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1200 N/mm²



Norme	DIN 371	
N° d'article	4792	2710

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M2	2,80	2,10	1,60	45,00	8,00	13,50	4792 2.000	2710 2.000
M2,5	2,80	2,10	2,05	50,00	9,00	14,50	4792 2.500	2710 2.500
M3	3,50	2,70	2,50	56,00	10,00	18,00	4792 3.000	2710 3.000
M4	4,50	3,40	3,30	63,00	12,00	21,00	4792 4.000	2710 4.000
M5	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	4792 5.000	2710 5.000
M6	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	4792 6.000	2710 6.000
M8	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	4792 8.000	2710 8.000
M10	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	4792 10.000	2710 10.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **1870**

HSS-E | VA | ISO2/6H | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
○	●		○		

P ≤ 1000 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **2869**

HSS-E | VA | ISO2/6H | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
○	●		○		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	DIN 371	
N° d'article	**1870**	**2869**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	8,00	13,50	1870 2.000	2869 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	50,00	9,00	14,50	1870 2.500	2869 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	10,00	18,00	1870 3.000	2869 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	12,00	21,00	1870 4.000	2869 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	1870 5.000	2869 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	1870 6.000	2869 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	1870 8.000	2869 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	1870 10.000	2869 10.000



Norme	DIN 376	
N° d'article	**1872**	**2870**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M3	0,500	2,20	1,80	2,50	56,00	10,00	18,00	1872 3.000	2870 3.000
M4	0,700	2,80	2,10	3,30	63,00	12,00	21,00	1872 4.000	2870 4.000
M5	0,800	3,50	2,70	4,20	70,00	14,00	25,00	1872 5.000	2870 5.000
M6	1,000	4,50	3,40	5,00	80,00	16,00	30,00	1872 6.000	2870 6.000
M8	1,250	6,00	4,90	6,80	90,00	17,00	35,00	1872 8.000	2870 8.000
M10	1,500	7,00	5,50	8,50	100,00	20,00	39,00	1872 10.000	2870 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	24,00	49,00	1872 12.000	2870 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	26,00	53,00	1872 14.000	2870 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	26,00	54,00	1872 16.000	2870 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	125,00	30,00	62,00	1872 18.000	2870 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	32,00	62,00	1872 20.000	2870 20.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	160,00	36,00	73,00	1872 24.000	2870 24.000
M30	3,500	22,00	18,00	26,50	180,00	40,00	85,00	1872 30.000	2870 30.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **1871**

HSS-E | VA AZ | ISO2/6H | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
○	●		○		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **DIN 371**

N° d'article **1871**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	10,00	18,00	1871 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	12,00	21,00	1871 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	1871 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	1871 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	1871 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	1871 10.000

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO

N° d'article **2311**

VHM | F | H | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 962

P	M	K	N	S	H
		•			



Norme	DIN 371
N° d'article	2311

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	10,00	25,00	2311 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	12,00	30,00	2311 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	16,00	35,00	2311 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	18,00	39,00	2311 10.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **805**

HSS-E | Al | ISO2/6H | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 963

P	M	K	N	S	H
			●		

N ≤ 7% Si



Norme **DIN 371**

N° d'article **805**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M1,6	0,350	2,50	2,10	1,25	40,00	6,40	6,40	805 1.600
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	8,00	13,50	805 2.000
M2,2	0,450	2,80	2,10	1,75	45,00	9,00	14,50	805 2.200
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	50,00	9,00	14,50	805 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	10,00	18,00	805 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	12,00	21,00	805 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	805 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	805 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	805 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	805 10.000



Norme **DIN 376**

N° d'article **817**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	24,00	49,00	817 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	26,00	53,00	817 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	26,00	54,00	817 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	125,00	30,00	62,00	817 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	32,00	62,00	817 20.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **4672**

HSS-E | Cb | N | 6HX | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 963

P	M	K	N	S	H
			●	○	

N ≤ 7% Si



Norme **DIN 371/DIN 376**

N° d'article **4672**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	8,00	13,50	DIN 371	4672 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	50,00	9,00	14,50	DIN 371	4672 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	10,00	18,00	DIN 371	4672 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	12,00	21,00	DIN 371	4672 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	DIN 371	4672 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	DIN 371	4672 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	DIN 371	4672 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	DIN 371	4672 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	24,00	49,00	DIN 376	4672 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	26,00	53,00	DIN 376	4672 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	26,00	54,00	DIN 376	4672 16.000

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO

N° d'article **1858**

VHM | H | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 962-963

P	M	K	N	S	H
		●	●		

N ≥ 7% Si



Norme **DIN 371**

N° d'article **1858**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	10,00	25,00	1858 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	12,00	30,00	1858 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	16,00	35,00	1858 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	18,00	39,00	1858 10.000



Norme **DIN 376**

N° d'article **1859**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	18,00	49,00	1859 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	1859 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	1859 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	25,00	62,00	1859 20.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **4675**

VHM | Cb | N | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

à partir de M5 avec refroidissement interne

Paramètres de coupe, p. 963

P	M	K	N	S	H
			●		

N ≥ 7% Si



Norme **DIN 371/DIN 376**

N° d'article **4675**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	8,00	18,00	DIN 371	4675 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	10,00	21,00	DIN 371	4675 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	10,00	25,00	DIN 371	4675 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	12,00	30,00	DIN 371	4675 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	16,00	35,00	DIN 371	4675 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	18,00	39,00	DIN 371	4675 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	18,00	49,00	DIN 376	4675 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	DIN 376	4675 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	DIN 376	4675 16.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **2901**

HSS-E-PM | C | Ti Ni | 6HX | R | Cyl | B | 2xD

Paramètres de coupe, p. 966

P	M	K	N	S	H
				●	

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **2916**

HSS-E-PM | F | Ti Ni | 6HX | R | Cyl | B | 2xD

Paramètres de coupe, p. 966

P	M	K	N	S	H
				●	

S = Ni



Norme	DIN 371/DIN 376	
N° d'article	**2901**	**2916**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence	
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	10,00	18,00	DIN 371	2901 3.000	2916 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	12,00	21,00	DIN 371	2901 4.000	2916 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	DIN 371	2901 5.000	2916 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	DIN 371	2901 6.000	2916 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	DIN 371	2901 8.000	2916 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	DIN 371	2901 10.000	2916 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	24,00	49,00	DIN 376	2901 12.000	2916 12.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	26,00	54,00	DIN 376	2901 16.000	2916 16.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **838**

HSS-E | N | ISO2/6H | R | Cyl | B | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme **DIN 371**

N° d'article **838**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M1,4	0,300	2,50	2,10	1,10	40,00	5,60	5,60	838 1.400
M1,6	0,350	2,50	2,10	1,25	40,00	6,40	6,40	838 1.600
M1,7	0,350	2,50	2,10	1,35	40,00	6,80	6,80	838 1.700
M1,8	0,350	2,50	2,10	1,45	40,00	7,30	7,30	838 1.800
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	8,00	13,50	838 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	50,00	9,00	14,50	838 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	10,00	18,00	838 3.000
M3,5	0,600	4,00	3,00	2,90	56,00	12,00	20,00	838 3.500
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	12,00	21,00	838 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	838 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	838 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	838 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	838 10.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **991**

HSS-E | N | ISO2/6H | R | Cyl | B | 2xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme **DIN 352**

N° d'article **991**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	40,00	10,00	18,00	991 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	45,00	12,00	21,00	991 4.000
M4,5	0,750	6,00	4,90	3,70	50,00	14,00	24,00	991 4.500
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	50,00	14,00	24,00	991 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	56,00	16,00	27,00	991 6.000
M8	1,250	6,00	4,90	6,80	63,00	17,00	32,00	991 8.000
M10	1,500	7,00	5,50	8,50	70,00	20,00	36,00	991 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	75,00	24,00	40,00	991 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	80,00	26,00	42,00	991 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	80,00	26,00	45,00	991 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	95,00	32,00	50,00	991 20.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	110,00	36,00	60,00	991 24.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **998**

HSS-E | N | ISO2/6H | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme: **Norme usine**

N° d'article: **998**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	0,500	2,20	1,80	2,50	70,00	18,00	29,00	998 3.000
M4	0,700	2,80	2,10	3,30	90,00	22,00	34,00	998 4.000
M5	0,800	3,50	2,70	4,20	100,00	24,00	38,00	998 5.000
M6	1,000	4,50	3,40	5,00	110,00	25,00	39,00	998 6.000
M8	1,250	6,00	4,90	6,80	125,00	28,00	46,00	998 8.000
M10	1,500	7,00	5,50	8,50	140,00	30,00	54,00	998 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	180,00	35,00	64,00	998 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	200,00	35,00	64,00	998 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	200,00	40,00	69,00	998 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	250,00	45,00	74,00	998 20.000

Tarauds machine à l´enfilade pour filetages métriques ISO

N° d'article **851**

HSS-E | N | ISO2/6H | R | Cyl | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme: **DIN 357**

N° d'article: **851**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	0,500	2,20	1,80	2,50	70,00	22,00	30,00	851 3.000
M4	0,700	2,80	2,10	3,30	90,00	25,00	33,00	851 4.000
M5	0,800	3,50	2,70	4,20	100,00	28,00	38,00	851 5.000
M6	1,000	4,50	3,40	5,00	110,00	32,00	44,00	851 6.000
M8	1,250	6,00	4,90	6,80	125,00	40,00	61,00	851 8.000
M10	1,500	7,00	5,50	8,50	140,00	45,00	85,00	851 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	180,00	50,00	120,00	851 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	200,00	56,00	130,00	851 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	200,00	63,00	145,00	851 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	220,00	63,00	155,00	851 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	250,00	70,00	170,00	851 20.000

Forets taraudeur machine pour filetages métriques ISO

N° d'article **1839**

HSS-E | N | ISO2/6H | 118° | R | Cyl | D | 1,5xD

amin. de l'âme ≥ Ø 3,000

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme	Norme usine
N° d'article	1839

d1	P mm	d2 mm	d3 mm	SW mm	l1 mm	l5 mm	l2 mm	Référence
M3	0,500	3,50	2,50	2,70	62,00	11,00	12,00	1839 3.000
M4	0,700	4,50	3,30	3,40	66,00	10,00	16,00	1839 4.000
M5	0,800	6,00	4,20	4,90	75,00	12,00	18,00	1839 5.000
M6	1,000	6,00	5,00	4,90	81,00	14,00	20,00	1839 6.000
M8	1,250	6,00	6,80	4,90	93,00	20,00	12,00	1839 8.000
M10	1,500	7,00	8,50	5,50	99,00	22,00	14,00	1839 10.000
M12	1,750	9,00	10,20	7,00	106,00	25,00	16,00	1839 12.000

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **827**

HSS-E | N | ISO2/6H | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **832**

HSS-E | S | N | ISO2/6H | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme	DIN 374	
N° d'article	827	832

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M3 x 0,35	2,20	1,80	2,65	56,00	7,00	18,00	827 3.002	832 3.002
M3,5 x 0,35	2,50	2,10	3,15	56,00	8,00	20,00	827 3.502	832 3.502
M4 x 0,5	2,80	2,10	3,50	63,00	8,00	21,00	827 4.003	832 4.003
M5 x 0,5	3,50	2,70	4,50	70,00	10,00	25,00	827 5.003	832 5.003
M6 x 0,5	4,50	3,40	5,50	80,00	13,00	30,00	827 6.003	832 6.003
M6 x 0,75	4,50	3,40	5,20	80,00	13,00	30,00	827 6.004	832 6.004
M7 x 0,75	5,50	4,30	6,20	80,00	13,00	30,00	827 7.004	832 7.004
M8 x 0,5	6,00	4,90	7,50	80,00	14,00	30,00	827 8.003	832 8.003
M8 x 0,75	6,00	4,90	7,20	80,00	14,00	30,00	827 8.004	832 8.004
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	17,00	35,00	827 8.005	832 8.005
M9 x 1	7,00	5,50	8,00	90,00	16,00	35,00	827 9.005	832 9.005
M10 x 0,75	7,00	5,50	9,20	90,00	16,00	35,00	827 10.004	832 10.004
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	16,00	35,00	827 10.005	832 10.005
M10 x 1,25	7,00	5,50	8,80	100,00	20,00	39,00	827 10.006	832 10.006
M11 x 1	8,00	6,20	10,00	90,00	20,00	33,00	827 11.005	832 11.005
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	20,00	40,00	827 12.005	832 12.005
M12 x 1,25	9,00	7,00	10,80	100,00	20,00	40,00	827 12.006	832 12.006
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	20,00	40,00	827 12.007	832 12.007
M14 x 1	11,00	9,00	13,00	100,00	20,00	40,00	827 14.005	832 14.005
M14 x 1,25	11,00	9,00	12,80	100,00	20,00	40,00	827 14.006	832 14.006
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	20,00	40,00	827 14.007	832 14.007
M15 x 1	12,00	9,00	14,00	100,00	20,00	40,00	827 15.005	
M15 x 1,5	12,00	9,00	13,50	100,00	20,00	44,00	827 15.007	832 15.007
M16 x 1	12,00	9,00	15,00	100,00	22,00	44,00	827 16.005	832 16.005
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	22,00	44,00	827 16.007	832 16.007
M18 x 1	14,00	11,00	17,00	110,00	25,00	44,00	827 18.005	832 18.005
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	25,00	44,00	827 18.007	832 18.007
M18 x 2	14,00	11,00	16,00	125,00	30,00	58,00	827 18.008	
M20 x 1	16,00	12,00	19,00	125,00	25,00	44,00	827 20.005	832 20.005
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	25,00	44,00	827 20.007	832 20.007
M20 x 2	16,00	12,00	18,00	140,00	32,00	60,00	827 20.008	
M22 x 1,5	18,00	14,50	20,50	125,00	25,00	44,00	827 22.007	832 22.007
M22 x 2	18,00	14,50	20,00	140,00	32,00	62,00	827 22.008	
M24 x 1	18,00	14,50	23,00	140,00	28,00	48,00	827 24.005	832 24.005
M24 x 1,5	18,00	14,50	22,50	140,00	28,00	48,00	827 24.007	832 24.007
M24 x 2	18,00	14,50	22,00	140,00	28,00	48,00	827 24.008	832 24.008
M26 x 1,5	18,00	14,50	24,50	140,00	28,00	50,00	827 26.007	832 26.007
M27 x 1,5	20,00	16,00	25,50	140,00	28,00	53,00	827 27.007	832 27.007
M27 x 2	20,00	16,00	25,00	140,00	28,00	53,00	827 27.008	832 27.008
M28 x 1,5	20,00	16,00	26,50	140,00	28,00	53,00	827 28.007	
M30 x 1,5	22,00	18,00	28,50	150,00	28,00	53,00	827 30.007	832 30.007
M30 x 2	22,00	18,00	28,00	150,00	28,00	53,00	827 30.008	832 30.008
M32 x 1,5	22,00	18,00	30,50	150,00	28,00	53,00	827 32.007	832 32.007
M33 x 1,5	25,00	20,00	31,50	160,00	30,00	56,00	827 33.007	832 33.007
M35 x 1,5	28,00	22,00	33,50	170,00	30,00	56,00	827 35.007	832 35.007
M36 x 1,5	28,00	22,00	34,50	170,00	30,00	56,00	827 36.007	832 36.007
M38 x 1,5	28,00	22,00	36,50	170,00	30,00	56,00	827 38.007	
M40 x 1,5	32,00	24,00	38,50	170,00	30,00	57,00	827 40.007	

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **316**

HSS-E | N | ISO3/6G | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme **DIN 374**

N° d'article **316**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M6 x 0,75	4,50	3,40	5,20	80,00	13,00	30,00	316 6.004
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	17,00	35,00	316 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	16,00	35,00	316 10.005
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	20,00	40,00	316 12.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	22,00	44,00	316 16.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	25,00	44,00	316 20.007

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **2879**

HSS-E | N | ISO2/6H | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○		○		

P ≤ 1000 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **4778**

HSS-E | S | N | ISO2/6H | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	DIN 374	
N° d'article	**2879**	**4778**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M5 x 0,5	3,50	2,70	4,50	70,00	10,00	25,00	2879 5.003	4778 5.003
M6 x 0,75	4,50	3,40	5,20	80,00	13,00	30,00	2879 6.004	4778 6.004
M8 x 0,75	6,00	4,90	7,20	80,00	14,00	30,00	2879 8.004	4778 8.004
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	17,00	35,00	2879 8.005	4778 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	16,00	35,00	2879 10.005	4778 10.005
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	20,00	40,00	2879 12.005	4778 12.005
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	20,00	40,00	2879 12.007	4778 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	20,00	40,00	2879 14.007	4778 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	22,00	44,00	2879 16.007	4778 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	25,00	44,00	2879 18.007	4778 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	25,00	44,00	2879 20.007	4778 20.007
M22 x 1,5	18,00	14,50	20,50	125,00	25,00	44,00	2879 22.007	4778 22.007
M24 x 1,5	18,00	14,50	22,50	140,00	28,00	48,00	2879 24.007	4778 24.007
M24 x 2	18,00	14,50	22,00	140,00	28,00	48,00	2879 24.008	4778 24.008
M26 x 1,5	18,00	14,50	24,50	140,00	28,00	50,00	2879 26.007	4778 26.007
M27 x 1,5	20,00	16,00	25,50	140,00	28,00	53,00	2879 27.007	4778 27.007
M27 x 2	20,00	16,00	25,00	140,00	28,00	53,00	2879 27.008	4778 27.008
M28 x 1,5	20,00	16,00	26,50	140,00	28,00	53,00	2879 28.007	4778 28.007
M30 x 1,5	22,00	18,00	28,50	150,00	28,00	53,00	2879 30.007	4778 30.007
M30 x 2	22,00	18,00	28,00	150,00	28,00	53,00	2879 30.008	4778 30.008
M32 x 1,5	22,00	18,00	30,50	150,00	28,00	53,00	2879 32.007	
M36 x 1,5	28,00	22,00	34,50	170,00	30,00	56,00	2879 36.007	
M40 x 1,5	32,00	24,00	38,50	170,00	30,00	57,00	2879 40.007	
M42 x 1,5	32,00	24,00	40,50	170,00	30,00	57,00	2879 42.007	
M45 x 1,5	36,00	29,00	43,50	180,00	32,00	60,00	2879 45.007	
M48 x 1,5	36,00	29,00	46,50	190,00	32,00	60,00	2879 48.007	
M50 x 1,5	36,00	29,00	48,50	190,00	32,00	60,00	2879 50.007	

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **1291**

HSS-E-PM | S | N | ISO2/6H | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **DIN 374**

N° d'article **1291**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	17,00	35,00	1291 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	16,00	35,00	1291 10.005
M10 x 1,25	7,00	5,50	8,80	100,00	20,00	39,00	1291 10.006
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	20,00	40,00	1291 12.005
M12 x 1,25	9,00	7,00	10,80	100,00	20,00	40,00	1291 12.006
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	20,00	40,00	1291 12.007
M14 x 1,25	11,00	9,00	12,80	100,00	20,00	40,00	1291 14.006
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	20,00	40,00	1291 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	22,00	44,00	1291 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	25,00	44,00	1291 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	25,00	44,00	1291 20.007
M22 x 1,5	18,00	14,50	20,50	125,00	25,00	44,00	1291 22.007
M24 x 1,5	18,00	14,50	22,50	140,00	28,00	48,00	1291 24.007
M24 x 2	18,00	14,50	22,00	140,00	28,00	48,00	1291 24.008

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **2992**

HSS-E | N | ISO3/6G | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○		○		

P ≤ 1000 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **2993**

HSS-E | S | N | ISO3/6G | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	DIN 374	
N° d'article	2992	2993

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	17,00	35,00	2992 8.005	2993 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	16,00	35,00	2992 10.005	2993 10.005
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	20,00	40,00	2992 12.005	2993 12.005
M12 x 1,25	9,00	7,00	10,80	100,00	20,00	40,00	2992 12.006	2993 12.006
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	20,00	40,00	2992 12.007	2993 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	20,00	40,00	2992 14.007	2993 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	22,00	44,00	2992 16.007	2993 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	25,00	44,00	2992 18.007	2993 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	25,00	44,00	2992 20.007	2993 20.007

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **943**

VHM | C | N | 6HX | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **~DIN 371**

N° d'article **943**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M8 x 1	8,00	6,20	7,00	90,00	15,00	35,00	943 8.005
M10 x 1	10,00	8,00	9,00	90,00	15,00	35,00	943 10.005
M10 x 1,25	10,00	8,00	8,80	100,00	19,00	39,00	943 10.006
M12 x 1	12,00	9,00	11,00	100,00	15,00	40,00	943 12.005
M12 x 1,25	12,00	9,00	10,80	100,00	19,00	40,00	943 12.006
M12 x 1,5	12,00	9,00	10,50	100,00	22,50	40,00	943 12.007

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **944**

VHM | C | N | 6HX | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **DIN 374**

N° d'article **944**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	22,50	40,00	944 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	22,50	44,00	944 16.007

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **2943**

HSS-E | ● | H | ISO2/6H | R | Cyl | B | | | 3xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1200 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **4793**

HSS-E | S | H | ISO2/6H | R | Cyl | B | | | 3xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1200 N/mm²



Norme	DIN 374	
N° d'article	2943	4793

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M8 x 0,75	6,00	4,90	7,20	80,00	14,00	30,00	2943 8.004	4793 8.004
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	17,00	35,00	2943 8.005	4793 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	16,00	35,00	2943 10.005	4793 10.005
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	20,00	40,00	2943 12.005	4793 12.005
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	20,00	40,00	2943 12.007	4793 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	20,00	40,00	2943 14.007	4793 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	22,00	44,00	2943 16.007	4793 16.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	25,00	44,00	2943 20.007	4793 20.007
M22 x 1,5	18,00	14,50	20,50	125,00	25,00	44,00	2943 22.007	4793 22.007
M24 x 1,5	18,00	14,50	22,50	140,00	28,00	48,00	2943 24.007	4793 24.007

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **4794**

HSS-E | ● | H | ISO3/6G | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1200 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **2983**

HSS-E | S | H | ISO3/6G | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1200 N/mm²



Norme	DIN 374	
N° d'article	4794	2983

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	17,00	35,00	4794 8.005	2983 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	16,00	35,00	4794 10.005	2983 10.005
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	20,00	40,00	4794 12.007	2983 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	20,00	40,00	4794 14.007	2983 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	22,00	44,00	4794 16.007	2983 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	25,00	44,00	4794 18.007	2983 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	25,00	44,00	4794 20.007	2983 20.007

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **1873**

HSS-E | VA | ISO2/6H | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
○	●		○		

P ≤ 1000 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **2871**

HSS-E | VA | ISO2/6H | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
○	●		○		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	DIN 374	
N° d'article	**1873**	**2871**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M3 x 0,35	2,20	1,80	2,65	56,00	7,00	18,00	1873 3.002	2871 3.002
M4 x 0,5	2,80	2,10	3,50	63,00	8,00	21,00	1873 4.003	2871 4.003
M5 x 0,5	3,50	2,70	4,50	70,00	10,00	25,00	1873 5.003	2871 5.003
M6 x 0,75	4,50	3,40	5,20	80,00	13,00	30,00	1873 6.004	2871 6.004
M8 x 0,75	6,00	4,90	7,20	80,00	14,00	30,00	1873 8.004	2871 8.004
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	17,00	35,00	1873 8.005	2871 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	16,00	35,00	1873 10.005	2871 10.005
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	20,00	40,00	1873 12.005	2871 12.005
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	20,00	40,00	1873 12.007	2871 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	20,00	40,00	1873 14.007	2871 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	22,00	44,00	1873 16.007	2871 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	25,00	44,00	1873 18.007	2871 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	25,00	44,00	1873 20.007	2871 20.007
M22 x 1,5	18,00	14,50	20,50	125,00	25,00	44,00		2871 22.007
M24 x 1,5	18,00	14,50	22,50	140,00	28,00	48,00	1873 24.007	2871 24.007

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO

N° d'article **1861**

VHM | H | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 962-963

P	M	K	N	S	H
		●	●		

N ≥ 7% Si



Norme **DIN 371**

N° d'article **1861**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M8 x 1	8,00	6,20	7,00	90,00	16,00	35,00	1861 8.005
M10 x 1	10,00	8,00	9,00	90,00	18,00	35,00	1861 10.005

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO

N° d'article **1860**

VHM | H | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 959-963

P	M	K	N	S	H
		●	●		

N ≥ 7% Si



Norme **DIN 374**

N° d'article **1860**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	15,00	40,00	1860 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	15,00	40,00	1860 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	1860 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	15,00	44,00	1860 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	15,00	44,00	1860 20.007

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **2903**

HSS-E-PM | C | Ti Ni | 6HX | R | Cyl | B | 2xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				●	

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **2917**

HSS-E-PM | A | Ti Ni | 6HX | R | Cyl | B | 2xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				●	

S = Ni



Norme	DIN 371	
N° d'article	2903	2917

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M3 x 0,35	3,50	2,70	2,65	56,00	6,00	18,00	2903 3.002	2917 3.002
M4 x 0,5	4,50	3,40	3,50	63,00	7,50	21,00	2903 4.003	2917 4.003
M5 x 0,5	6,00	4,90	4,50	70,00	8,50	25,00	2903 5.003	2917 5.003
M6 x 0,5	6,00	4,90	5,50	80,00	11,00	30,00	2903 6.003	2917 6.003
M6 x 0,75	6,00	4,90	5,20	80,00	11,00	30,00	2903 6.004	2917 6.004
M8 x 0,5	8,00	6,20	7,50	80,00	14,00	30,00		2917 8.003
M8 x 0,75	8,00	6,20	7,20	80,00	14,00	30,00	2903 8.004	2917 8.004
M8 x 1	8,00	6,20	7,00	90,00	14,00	35,00	2903 8.005	2917 8.005
M10 x 1	10,00	8,00	9,00	90,00	16,00	35,00	2903 10.005	2917 10.005
M10 x 1,25	10,00	8,00	8,80	100,00	20,00	39,00		2917 10.006

Tarauds pour filetage UNC

N° d'article **873**

HSS-E | N | 2B | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme **~DIN 371**

N° d'article **873**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
2 - 56	2,80	2,10	1,85	45,00	9,00	14,50	873 2.184
3 - 48	2,80	2,10	2,10	50,00	9,00	14,50	873 2.515
4 - 40	3,50	2,70	2,35	56,00	11,00	18,00	873 2.845
5 - 40	3,50	2,70	2,65	56,00	11,00	18,00	873 3.175
6 - 32	4,00	3,00	2,85	56,00	12,00	20,00	873 3.505
8 - 32	4,50	3,40	3,50	63,00	12,00	21,00	873 4.166
10 - 24	6,00	4,90	3,90	70,00	14,00	25,00	873 4.826
1/4 - 20	7,00	5,50	5,10	80,00	16,00	30,00	873 6.350
5/16 - 18	8,00	6,20	6,60	90,00	18,00	35,00	873 7.938
3/8 - 16	10,00	8,00	8,00	100,00	20,00	39,00	873 9.525



Norme **~DIN 376**

N° d'article **878**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
7/16 - 14	8,00	6,20	9,40	100,00	22,00	42,00	878 11.113
1/2 - 13	9,00	7,00	10,80	110,00	25,00	49,00	878 12.700
9/16 - 12	11,00	9,00	12,20	110,00	28,00	53,00	878 14.288
5/8 - 11	12,00	9,00	13,50	110,00	30,00	53,00	878 15.875
3/4 - 10	14,00	11,00	16,50	125,00	33,00	62,00	878 19.050
7/8 - 9	18,00	14,50	19,50	140,00	35,00	62,00	878 22.225
1 - 8	18,00	14,50	22,25	160,00	38,00	73,00	878 25.400
1 1/8 - 7	22,00	18,00	25,00	180,00	44,00	85,00	878 28.575
1 1/4 - 7	22,00	18,00	28,00	180,00	44,00	85,00	878 31.750
1 1/2 - 6	28,00	22,00	34,00	200,00	50,00	102,00	878 38.100

Tarauds pour filetage UNC

N° d'article **2881**

HSS-E | N | 2B | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○		○		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **~DIN 371**

N° d'article **2881**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
4 - 40	3,50	2,70	2,35	56,00	11,00	18,00	2881 2.845
5 - 40	3,50	2,70	2,65	56,00	11,00	18,00	2881 3.175
6 - 32	4,00	3,00	2,85	56,00	12,00	20,00	2881 3.505
8 - 32	4,50	3,40	3,50	63,00	12,00	21,00	2881 4.166
10 - 24	6,00	4,90	3,90	70,00	14,00	25,00	2881 4.826
12 - 24	6,00	4,90	4,50	80,00	16,00	30,00	2881 5.486
1/4 - 20	7,00	5,50	5,10	80,00	16,00	30,00	2881 6.350
5/16 - 18	8,00	6,20	6,60	90,00	18,00	35,00	2881 7.938
3/8 - 16	10,00	8,00	8,00	100,00	20,00	39,00	2881 9.525



Norme **~DIN 376**

N° d'article **2883**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
7/16 - 14	8,00	6,20	9,40	100,00	22,00	42,00	2883 11.113
1/2 - 13	9,00	7,00	10,80	110,00	25,00	49,00	2883 12.700
9/16 - 12	11,00	9,00	12,20	110,00	28,00	53,00	2883 14.288
5/8 - 11	12,00	9,00	13,50	110,00	30,00	53,00	2883 15.875
3/4 - 10	14,00	11,00	16,50	125,00	33,00	62,00	2883 19.050
7/8 - 9	18,00	14,50	19,50	140,00	35,00	62,00	2883 22.225
1 - 8	18,00	14,50	22,25	160,00	38,00	73,00	2883 25.400

Tarauds pour filetage UNC

N° d'article **1980**

HSS-E | VA | 2B | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
○	●		○		

P ≤ 1000 N/mm²

Tarauds pour filetage UNC

N° d'article **2872**

HSS-E | VA | 2B | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
○	●		○		

P ≤ 1000 N/mm²



d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Norme ~DIN 371 N° d'article 1980 Référence	Norme ~DIN 371 N° d'article 2872 Référence
4 - 40	3,50	2,70	2,35	56,00	11,00	18,00	1980 2.845	2872 2.845
6 - 32	4,00	3,00	2,85	56,00	12,00	20,00	1980 3.505	2872 3.505
8 - 32	4,50	3,40	3,50	63,00	12,00	21,00	1980 4.166	2872 4.166
10 - 24	6,00	4,90	3,90	70,00	14,00	25,00	1980 4.826	2872 4.826
1/4 - 20	7,00	5,50	5,10	80,00	16,00	30,00	1980 6.350	2872 6.350
5/16 - 18	8,00	6,20	6,60	90,00	18,00	35,00	1980 7.938	2872 7.938
3/8 - 16	10,00	8,00	8,00	100,00	20,00	39,00	1980 9.525	2872 9.525



d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Norme ~DIN 376 N° d'article 1985 Référence	Norme ~DIN 376 N° d'article 2873 Référence
1/2 - 13	9,00	7,00	10,80	110,00	25,00	49,00	1985 12.700	2873 12.700
5/8 - 11	12,00	9,00	13,50	110,00	30,00	53,00	1985 15.875	2873 15.875
3/4 - 10	14,00	11,00	16,50	125,00	33,00	62,00	1985 19.050	2873 19.050
7/8 - 9	18,00	14,50	19,50	140,00	35,00	62,00	1985 22.225	2873 22.225
1 - 8	18,00	14,50	22,25	160,00	38,00	73,00	1985 25.400	2873 25.400

Tarauds pour filetage UNC

N° d'article **2905**

HSS-E-PM | C | Ti Ni | 2BX | R | Cyl | B | 2xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				●	

Tarauds pour filetage UNC

N° d'article **2918**

HSS-E-PM | A | Ti Ni | 2BX | R | Cyl | B | 2xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				●	

S = Ni



Norme	~DIN 371	
N° d'article	**2905**	**2918**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
6 - 32	4,00	3,00	2,85	56,00	12,00	20,00	2905 3.505	2918 3.505
8 - 32	4,50	3,40	3,50	63,00	12,00	21,00	2905 4.166	2918 4.166
10 - 24	6,00	4,90	3,90	70,00	14,00	25,00	2905 4.826	2918 4.826
12 - 24	6,00	4,90	4,50	80,00	16,00	30,00	2905 5.486	2918 5.486
1/4 - 20	7,00	5,50	5,10	80,00	16,00	30,00	2905 6.350	2918 6.350
5/16 - 18	8,00	6,20	6,60	90,00	18,00	35,00	2905 7.938	2918 7.938
3/8 - 16	10,00	8,00	8,00	100,00	20,00	39,00	2905 9.525	2918 9.525

Tarauds pour filetage UNF

N° d'article **908**

HSS-E | N | 2B | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme: **~DIN 374**

N° d'article: **908**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
10 - 32	3,50	2,70	4,10	70,00	14,00	25,00	908 4.826
12 - 28	4,00	3,00	4,60	80,00	16,00	30,00	908 5.486
1/4 - 28	4,50	3,40	5,50	80,00	16,00	30,00	908 6.350
5/16 - 24	6,00	4,90	6,90	90,00	17,00	35,00	908 7.938
3/8 - 24	7,00	5,50	8,50	90,00	18,00	35,00	908 9.525
7/16 - 20	8,00	6,20	9,90	100,00	22,00	42,00	908 11.113
1/2 - 20	9,00	7,00	11,50	100,00	20,00	40,00	908 12.700
9/16 - 18	11,00	9,00	12,90	100,00	22,00	40,00	908 14.288
5/8 - 18	12,00	9,00	14,50	100,00	22,00	44,00	908 15.875
3/4 - 16	14,00	11,00	17,50	110,00	25,00	44,00	908 19.050
7/8 - 14	18,00	14,50	20,40	125,00	25,00	44,00	908 22.225
1 - 12	18,00	14,50	23,25	140,00	28,00	50,00	908 25.400
1 1/8 - 12	22,00	18,00	26,50	150,00	28,00	53,00	908 28.575
1 1/4 - 12	22,00	18,00	29,50	150,00	28,00	53,00	908 31.750

Tarauds pour filetage UNF

N° d'article **2885**

HSS-E | N | 2B | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○		○		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme: **~DIN 374**

N° d'article: **2885**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
10 - 32	3,50	2,70	4,10	70,00	14,00	25,00	2885 4.826
1/4 - 28	4,50	3,40	5,50	80,00	16,00	30,00	2885 6.350
5/16 - 24	6,00	4,90	6,90	90,00	17,00	35,00	2885 7.938
3/8 - 24	7,00	5,50	8,50	90,00	18,00	35,00	2885 9.525
7/16 - 20	8,00	6,20	9,90	100,00	22,00	42,00	2885 11.113
1/2 - 20	9,00	7,00	11,50	100,00	20,00	40,00	2885 12.700
5/8 - 18	12,00	9,00	14,50	100,00	22,00	44,00	2885 15.875
7/8 - 14	18,00	14,50	20,40	125,00	25,00	44,00	2885 22.225

Tarauds pour filetage UNF

N° d'article **2907**

HSS-E-PM | C | Ti Ni | 2BX | R | Cyl | B | 2xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				●	

Tarauds pour filetage UNF

N° d'article **2919**

HSS-E-PM | A | Ti Ni | 2BX | R | Cyl | B | 2xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				●	

S = Ni



Norme	~DIN 371	
N° d'article	**2907**	**2919**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
6 - 40	4,00	3,00	2,95	56,00	11,00	20,00	2907 3.505	2919 3.505
8 - 36	4,50	3,40	3,50	63,00	12,00	21,00	2907 4.166	2919 4.166
10 - 32	6,00	4,90	4,10	70,00	14,00	25,00	2907 4.826	2919 4.826
12 - 28	6,00	4,90	4,60	80,00	16,00	30,00	2907 5.486	2919 5.486
1/4 - 28	7,00	5,50	5,50	80,00	16,00	30,00	2907 6.350	2919 6.350
5/16 - 24	8,00	6,20	6,90	90,00	17,00	35,00	2907 7.938	2919 7.938
3/8 - 24	10,00	8,00	8,50	90,00	18,00	35,00	2907 9.525	2919 9.525

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **962**

HSS-E | N | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme **DIN 5156**

N° d'article **962**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
G1/8	28	7,00	5,50	8,80	90,00	18,00	35,00	962 9.728
G1/4	19	11,00	9,00	11,80	100,00	20,00	40,00	962 13.157
G3/8	19	12,00	9,00	15,25	100,00	22,00	44,00	962 16.662
G1/2	14	16,00	12,00	19,00	125,00	25,00	44,00	962 20.955
G3/4	14	20,00	16,00	24,50	140,00	28,00	53,00	962 26.441
G1	11	25,00	20,00	30,75	160,00	30,00	56,00	962 33.249
G1 1/4	11	32,00	24,00	39,50	170,00	30,00	57,00	962 41.910
G1 1/2	11	36,00	29,00	45,25	190,00	32,00	60,00	962 47.803
G2	11	45,00	35,00	57,00	220,00	40,00	95,00	962 59.614

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **2887**

HSS-E | N | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○		○		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **DIN 5156**

N° d'article **2887**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
G1/8	28	7,00	5,50	8,80	90,00	18,00	35,00	2887 9.728
G1/4	19	11,00	9,00	11,80	100,00	20,00	40,00	2887 13.157
G3/8	19	12,00	9,00	15,25	100,00	22,00	44,00	2887 16.662
G1/2	14	16,00	12,00	19,00	125,00	25,00	44,00	2887 20.955
G3/4	14	20,00	16,00	24,50	140,00	28,00	53,00	2887 26.441
G1	11	25,00	20,00	30,75	160,00	30,00	56,00	2887 33.249
G1 1/4	11	32,00	24,00	39,50	170,00	30,00	57,00	2887 41.910
G1 1/2	11	36,00	29,00	45,25	190,00	32,00	60,00	2887 47.803
G2	11	45,00	35,00	57,00	220,00	40,00	95,00	2887 59.614

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **4795**

HSS-E | S | H | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1200 N/mm²



Norme	DIN 5156
N° d'article	4795

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
G1/16	28	6,00	4,90	6,80	90,00	18,00	30,00	4795 7.723
G1/8	28	7,00	5,50	8,80	90,00	18,00	35,00	4795 9.728
G1/4	19	11,00	9,00	11,80	100,00	20,00	40,00	4795 13.157
G3/8	19	12,00	9,00	15,25	100,00	22,00	44,00	4795 16.662
G1/2	14	16,00	12,00	19,00	125,00	25,00	44,00	4795 20.955
G3/4	14	20,00	16,00	24,50	140,00	28,00	53,00	4795 26.441
G1	11	25,00	20,00	30,75	160,00	30,00	56,00	4795 33.249

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **967**

HSS-E | VA | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
○	●		○		

P ≤ 1000 N/mm²

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **2875**

HSS-E | VA | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
○	●		○		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	DIN 5156	
N° d'article	**967**	**2875**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
G1/8	28	7,00	5,50	8,80	90,00	18,00	35,00	967 9.728	2875 9.728
G1/4	19	11,00	9,00	11,80	100,00	20,00	40,00	967 13.157	2875 13.157
G3/8	19	12,00	9,00	15,25	100,00	22,00	44,00	967 16.662	2875 16.662
G1/2	14	16,00	12,00	19,00	125,00	25,00	44,00	967 20.955	2875 20.955
G3/4	14	20,00	16,00	24,50	140,00	28,00	53,00	967 26.441	2875 26.441
G1	11	25,00	20,00	30,75	160,00	30,00	56,00	967 33.249	2875 33.249

Tarauds pour les filetages EG

N° d'article **1010**

HSS-E | S | N | 6H mod | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **DIN 40435**

N° d'article **1010**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
EG/STI M3		4,50	3,40	3,15	63,00	12,00	21,00	1010 3.000
EG/STI M4	0,700	6,00	4,90	4,20	70,00	12,00	25,00	1010 4.000
EG/STI M5	0,800	6,00	4,90	5,25	80,00	14,00	30,00	1010 5.000
EG/STI M6	1,000	8,00	6,20	6,30	90,00	17,00	35,00	1010 6.000
EG/STI M8	1,250	10,00	8,00	8,40	100,00	20,00	39,00	1010 8.000
EG/STI M10	1,500	9,00	7,00	10,50	100,00	20,00	40,00	1010 10.000
EG/STI M12	1,750	11,00	9,00	12,50	110,00	28,00	53,00	1010 12.000
EG/STI M14	2,000	12,00	9,00	14,50	110,00	26,00	54,00	1010 14.000
EG/STI M16	2,000	14,00	11,00	16,50	125,00	33,00	62,00	1010 16.000

Tarauds pour filetage PT

N° d'article **980**

HSS-E | N | R | Cyl | B | 2xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme	DIN 40432
N° d'article	980

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
PG7	20	9,00	7,00	11,40	70,00	22,00	35,00	980 12.500
PG9	18	12,00	9,00	14,00	70,00	22,00	35,00	980 15.200
PG11	18	14,00	11,00	17,30	80,00	22,00	40,00	980 18.600
PG13.5	18	16,00	12,00	19,00	80,00	22,00	40,00	980 20.400
PG16	18	18,00	14,50	21,30	80,00	22,00	40,00	980 22.500
PG21	16	22,00	18,00	26,90	90,00	22,00	42,00	980 28.300

Taraud pour filetage MJ

N° d'article **1057**

HSS-E-PM | C | Ti Ni | 4HX | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				●	



Norme **DIN 371/DIN 376**

N° d'article **1057**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
MJ3	0,500	3,50	2,70	2,60	56,00	10,00	18,00	DIN 371	1057 3.000
MJ4	0,700	4,50	3,40	3,40	63,00	12,00	21,00	DIN 371	1057 4.000
MJ5 x 0,8	0,800	6,00	4,90	4,30	70,00	14,00	25,00	DIN 371	1057 5.000
MJ6	1,000	6,00	4,90	5,10	80,00	16,00	30,00	DIN 371	1057 6.000
MJ8	1,250	8,00	6,20	6,90	90,00	17,00	35,00	DIN 371	1057 8.000
MJ10	1,500	10,00	8,00	8,60	100,00	20,00	39,00	DIN 371	1057 10.000
MJ12	1,750	9,00	7,00	10,40	110,00	24,00	49,00	DIN 376	1057 12.000
MJ16	2,000	12,00	9,00	14,20	110,00	26,00	54,00	DIN 376	1057 16.000

Taraud pour filetage MJF

N° d'article **1058**

HSS-E-PM | C | Ti Ni | 4HX | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				●	



Norme **DIN 371**

N° d'article **1058**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
MJF6 x 0,5	0,500	6,00	4,90	5,60	80,00	11,00	30,00	1058 6.003
MJF6 x 0,75	0,750	6,00	4,90	5,40	80,00	11,00	30,00	1058 6.004
MJF8 x 1,0	1,000	8,00	6,20	7,10	90,00	14,00	35,00	1058 8.005
MJF10 x 1,0	1,000	10,00	8,00	9,10	90,00	16,00	35,00	1058 10.005
MJF10 x 1,25	1,250	10,00	8,00	8,90	100,00	20,00	39,00	1058 10.006

Taraud pour filetage UNJC

N° d'article **1059**

HSS-E-PM | C | Ti Ni | 3BX | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				•	



Norme **~DIN 371/~DIN 376**

N° d'article **1059**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
6 - 32	4,00	3,00	2,85	56,00	12,00	20,00	~DIN 371	1059 3.505
8 - 32	4,50	3,40	3,50	63,00	12,00	21,00	~DIN 371	1059 4.166
10 - 24	6,00	4,90	3,90	70,00	14,00	25,00	~DIN 371	1059 4.826
12 - 24	6,00	4,90	4,50	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	1059 5.486
1/4 - 20	7,00	5,50	5,10	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	1059 6.350
5/16 - 18	8,00	6,20	6,60	90,00	18,00	35,00	~DIN 371	1059 7.938
3/8 - 16	10,00	8,00	8,00	100,00	20,00	39,00	~DIN 371	1059 9.525
7/16 - 14	8,00	6,20	9,40	100,00	22,00	42,00	~DIN 376	1059 11.113
1/2 - 13	9,00	7,00	10,80	110,00	25,00	49,00	~DIN 376	1059 12.700
5/8 - 11	12,00	9,00	13,50	110,00	30,00	53,00	~DIN 376	1059 15.875

Taraud pour filetage UNJF

N° d'article **1060**

HSS-E-PM | C | Ti Ni | 3BX | R | Cyl | B | 3xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				•	



Norme **~DIN 371/~DIN 374**

N° d'article **1060**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
6 - 40	4,00	3,00	2,95	56,00	11,00	20,00	~DIN 371	1060 3.505
8 - 36	4,50	3,40	3,50	63,00	12,00	21,00	~DIN 371	1060 4.166
10 - 32	6,00	4,90	4,10	70,00	14,00	25,00	~DIN 371	1060 4.826
12 - 28	6,00	4,90	4,60	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	1060 5.486
1/4 - 28	7,00	5,50	5,50	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	1060 6.350
5/16 - 24	8,00	6,20	6,90	90,00	17,00	35,00	~DIN 371	1060 7.938
3/8 - 24	10,00	8,00	8,50	100,00	18,00	39,00	~DIN 371	1060 9.525
7/16 - 20	8,00	6,20	9,90	100,00	22,00	42,00	~DIN 374	1060 11.113
1/2 - 20	9,00	7,00	11,50	100,00	20,00	40,00	~DIN 374	1060 12.700
5/8 - 18	12,00	9,00	14,50	100,00	22,00	44,00	~DIN 374	1060 15.875

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **809**

HSS-E | N R15 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **913**

HSS-E | S | N R15 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme	DIN 371	
N° d'article	809	913

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	4,50	13,50	809 2.000	913 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	50,00	5,00	14,50	809 2.500	913 2.500
M2,6	0,450	2,80	2,10	2,15	50,00	5,00	14,50	809 2.600	913 2.600
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	6,00	18,00	809 3.000	913 3.000
M3,5	0,600	4,00	3,00	2,90	56,00	7,00	20,00	809 3.500	913 3.500
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	7,50	21,00	809 4.000	913 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	809 5.000	913 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	809 6.000	913 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	809 8.000	913 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	809 10.000	913 10.000



Norme	DIN 376	
N° d'article	821	916

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M3	0,500	2,20	1,80	2,50	56,00	6,00	18,00		916 3.000
M3,5	0,600	2,50	2,10	2,90	56,00	7,00	20,00		916 3.500
M4	0,700	2,80	2,10	3,30	63,00	7,50	21,00		916 4.000
M5	0,800	3,50	2,70	4,20	70,00	8,50	25,00		916 5.000
M6	1,000	4,50	3,40	5,00	80,00	11,00	30,00	821 6.000	916 6.000
M8	1,250	6,00	4,90	6,80	90,00	14,00	35,00	821 8.000	916 8.000
M10	1,500	7,00	5,50	8,50	100,00	16,00	39,00	821 10.000	916 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	18,50	49,00	821 12.000	916 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	821 14.000	916 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	821 16.000	916 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	25,00	62,00	821 20.000	916 20.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	160,00	30,00	73,00	821 24.000	916 24.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **799**

HSS-E | N R15 | ISO3/6G | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme **DIN 371**

N° d'article **799**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	4,50	13,50	799 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	50,00	5,00	14,50	799 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	6,00	18,00	799 3.000
M3,5	0,600	4,00	3,00	2,90	56,00	7,00	20,00	799 3.500
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	7,50	21,00	799 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	799 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	799 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	799 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	799 10.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **810**

HSS-E | N R40 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **914**

HSS-E | S | N R40 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme	DIN 371	
N° d'article	**810**	**914**
d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	4,50	13,50	810 2.000	914 2.000
M2,2	0,450	2,80	2,10	1,75	45,00	5,00	14,50	810 2.200	914 2.200
M2,3	0,400	2,80	2,10	1,90	45,00	4,50	14,50	810 2.300	914 2.300
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	50,00	5,00	14,50	810 2.500	914 2.500
M2,6	0,450	2,80	2,10	2,15	50,00	5,00	14,50	810 2.600	914 2.600
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	6,00	18,00	810 3.000	914 3.000
M3,5	0,600	4,00	3,00	2,90	56,00	7,00	20,00	810 3.500	914 3.500
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	7,50	21,00	810 4.000	914 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	810 5.000	914 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	810 6.000	914 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	810 8.000	914 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	810 10.000	914 10.000



Norme	DIN 376	
N° d'article	**822**	**917**
d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
M3	0,500	2,20	1,80	2,50	56,00	6,00	18,00	822 3.000	917 3.000
M3,5	0,600	2,50	2,10	2,90	56,00	7,00	20,00	822 3.500	917 3.500
M4	0,700	2,80	2,10	3,30	63,00	7,50	21,00	822 4.000	917 4.000
M5	0,800	3,50	2,70	4,20	70,00	8,50	25,00	822 5.000	917 5.000
M6	1,000	4,50	3,40	5,00	80,00	11,00	30,00	822 6.000	917 6.000
M7	1,000	5,50	4,30	6,00	80,00	11,00	30,00	822 7.000	917 7.000
M8	1,250	6,00	4,90	6,80	90,00	14,00	35,00	822 8.000	917 8.000
M10	1,500	7,00	5,50	8,50	100,00	16,00	39,00	822 10.000	917 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	18,50	49,00	822 12.000	917 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	822 14.000	917 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	822 16.000	917 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	125,00	25,00	62,00	822 18.000	917 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	25,00	62,00	822 20.000	917 20.000
M22	2,500	18,00	14,50	19,50	140,00	27,00	62,00	822 22.000	917 22.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	160,00	30,00	73,00	822 24.000	917 24.000
M27	3,000	20,00	16,00	24,00	160,00	30,00	73,00	822 27.000	917 27.000
M30	3,500	22,00	18,00	26,50	180,00	35,00	85,00	822 30.000	917 30.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **844**

HSS-E | N R40 | ISO3/6G | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme **DIN 371**

N° d'article **844**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	3,50	2,70	2,50	56,00	6,00	18,00	844 3.000
M4	4,50	3,40	3,30	63,00	7,50	21,00	844 4.000
M5	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	844 5.000
M6	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	844 6.000
M8	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	844 8.000
M10	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	844 10.000



Norme **DIN 376**

N° d'article **848**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M4	2,80	2,10	3,30	63,00	7,50	21,00	848 4.000
M5	3,50	2,70	4,20	70,00	8,50	25,00	848 5.000
M6	4,50	3,40	5,00	80,00	11,00	30,00	848 6.000
M7	5,50	4,30	6,00	80,00	11,00	30,00	848 7.000
M8	6,00	4,90	6,80	90,00	14,00	35,00	848 8.000
M10	7,00	5,50	8,50	100,00	16,00	39,00	848 10.000
M12	9,00	7,00	10,20	110,00	18,50	49,00	848 12.000
M14	11,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	848 14.000
M16	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	848 16.000
M20	16,00	12,00	17,50	140,00	25,00	62,00	848 20.000
M24	18,00	14,50	21,00	160,00	30,00	73,00	848 24.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **4154**

HSS-E | C | N R15 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 2xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **DIN 371/DIN 376**

N° d'article **4154**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	6,00	18,00	DIN 371	4154 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	7,50	21,00	DIN 371	4154 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	DIN 371	4154 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	DIN 371	4154 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	DIN 371	4154 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	DIN 371	4154 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	18,50	49,00	DIN 376	4154 12.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	DIN 376	4154 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	25,00	62,00	DIN 376	4154 20.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **4155**

HSS-E | C | N R15 | ISO2/6H | R | Cyl | E | 2xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **DIN 371/DIN 376**

N° d'article **4155**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	6,00	18,00	DIN 371	4155 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	7,50	21,00	DIN 371	4155 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	DIN 371	4155 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	DIN 371	4155 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	DIN 371	4155 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	DIN 371	4155 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	18,50	49,00	DIN 376	4155 12.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	DIN 376	4155 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	25,00	62,00	DIN 376	4155 20.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **836**

HSS-E | N R40 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **2440**

HSS-E | S | N R40 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **1288**

HSS-E-PM | S | N R40 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	DIN 371		
N° d'article	**836**	**2440**	**1288**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence		
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	4,50	13,50	836 2.000	2440 2.000	1288 2.000
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	6,00	18,00	836 3.000	2440 3.000	1288 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	7,50	21,00	836 4.000	2440 4.000	1288 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	836 5.000	2440 5.000	1288 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	836 6.000	2440 6.000	1288 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	836 8.000	2440 8.000	1288 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	836 10.000	2440 10.000	1288 10.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **826**

HSS-E | N R40 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **2441**

HSS-E | S | N R40 | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **1289**

HSS-E-PM | S | N R40 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	DIN 376		
N° d'article	**826**	**2441**	**1289**
d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
M3	0,500	2,20	1,80	2,50	56,00	6,00	18,00	826 3.000	2441 3.000	
M4	0,700	2,80	2,10	3,30	63,00	7,50	21,00	826 4.000	2441 4.000	
M5	0,800	3,50	2,70	4,20	70,00	8,50	25,00	826 5.000	2441 5.000	
M6	1,000	4,50	3,40	5,00	80,00	11,00	30,00	826 6.000	2441 6.000	
M8	1,250	6,00	4,90	6,80	90,00	14,00	35,00	826 8.000	2441 8.000	
M10	1,500	7,00	5,50	8,50	100,00	16,00	39,00	826 10.000	2441 10.000	
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	18,50	49,00	826 12.000	2441 12.000	1289 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	826 14.000	2441 14.000	1289 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	826 16.000	2441 16.000	1289 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	125,00	25,00	62,00	826 18.000	2441 18.000	1289 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	25,00	62,00	826 20.000	2441 20.000	1289 20.000
M22	2,500	18,00	14,50	19,50	140,00	27,00	62,00	826 22.000	2441 22.000	
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	160,00	30,00	73,00	826 24.000	2441 24.000	
M27	3,000	20,00	16,00	24,00	160,00	30,00	73,00	826 27.000	2441 27.000	
M30	3,500	22,00	18,00	26,50	180,00	35,00	85,00	826 30.000	2441 30.000	
M36	4,000	28,00	22,00	32,00	200,00	40,00	102,00	826 36.000	2441 36.000	

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **2994**

HSS-E | N R40 | ISO3/6G | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **2995**

HSS-E | S | N R40 | ISO3/6G | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	DIN 371	
N° d'article	**2994**	**2995**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M2	2,80	2,10	1,60	45,00	4,50	13,50	2994 2.000	2995 2.000
M3	3,50	2,70	2,50	56,00	6,00	18,00	2994 3.000	2995 3.000
M4	4,50	3,40	3,30	63,00	7,50	21,00	2994 4.000	2995 4.000
M5	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	2994 5.000	2995 5.000
M6	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	2994 6.000	2995 6.000
M8	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	2994 8.000	2995 8.000
M10	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	2994 10.000	2995 10.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **196**

HSS-E | S | N R40 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 3xD

Correction à blanc

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **DIN 376**

N° d'article **196**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M5	0,800	3,50	2,70	4,20	70,00	8,50	25,00	196 5.000
M6	1,000	4,50	3,40	5,00	80,00	11,00	30,00	196 6.000
M8	1,250	6,00	4,90	6,80	90,00	14,00	35,00	196 8.000
M10	1,500	7,00	5,50	8,50	100,00	16,00	39,00	196 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	18,50	49,00	196 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	196 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	196 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	25,00	62,00	196 20.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	160,00	30,00	73,00	196 24.000
M30	3,500	22,00	18,00	26,50	180,00	35,00	85,00	196 30.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **4153**

HSS-E | S | N R40 | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

version longue

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **Norme usine**

N° d'article **4153**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	112,00	6,00	18,00	4153 3.000
M4	0,700	2,80	2,10	3,30	112,00	7,50	77,00	4153 4.000
M5	0,800	3,50	2,70	4,20	125,00	8,50	85,00	4153 5.000
M6	1,000	4,50	3,40	5,00	125,00	11,00	85,00	4153 6.000
M8	1,250	6,00	4,90	6,80	140,00	14,00	95,00	4153 8.000
M10	1,500	7,00	5,50	8,50	160,00	16,00	115,00	4153 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	180,00	18,50	129,00	4153 12.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	220,00	20,00	163,00	4153 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	280,00	25,00	217,00	4153 20.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **1577**

HSS-E-PM | A | H R15 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1200 N/mm²



Norme **DIN 371**

N° d'article **1577**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	3,50	2,70	2,50	56,00	6,00	18,00	1577 3.000
M4	4,50	3,40	3,30	63,00	7,50	21,00	1577 4.000
M5	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	1577 5.000
M6	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	1577 6.000
M8	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	1577 8.000
M10	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	1577 10.000



Norme **DIN 376**

N° d'article **1578**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M12	9,00	7,00	10,20	110,00	18,50	49,00	1578 12.000
M16	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	1578 16.000
M20	16,00	12,00	17,50	140,00	25,00	62,00	1578 20.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **2850**

HSS-E | H R40 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1200 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **361**

HSS-E | S | H R40 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1200 N/mm²



Norme	DIN 371	
N° d'article	**2850**	**361**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	4,50	13,50	2850 2.000	361 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	50,00	5,00	14,50	2850 2.500	361 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	6,00	18,00	2850 3.000	361 3.000
M3,5	0,600	4,00	3,00	2,90	56,00	7,00	20,00	2850 3.500	361 3.500
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	7,50	21,00	2850 4.000	361 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	2850 5.000	361 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	2850 6.000	361 6.000
M7	1,000	7,00	5,50	6,00	80,00	11,00	30,00	2850 7.000	361 7.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	2850 8.000	361 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	2850 10.000	361 10.000



Norme	DIN 376	
N° d'article	**2851**	**362**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M3	0,500	2,20	1,80	2,50	56,00	6,00	18,00	2851 3.000	362 3.000
M4	0,700	2,80	2,10	3,30	63,00	7,50	21,00	2851 4.000	362 4.000
M5	0,800	3,50	2,70	4,20	70,00	8,50	25,00	2851 5.000	362 5.000
M6	1,000	4,50	3,40	5,00	80,00	11,00	30,00	2851 6.000	362 6.000
M8	1,250	6,00	4,90	6,80	90,00	14,00	35,00	2851 8.000	362 8.000
M10	1,500	7,00	5,50	8,50	100,00	16,00	39,00	2851 10.000	362 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	18,50	49,00	2851 12.000	362 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	2851 14.000	362 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	2851 16.000	362 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	125,00	25,00	62,00	2851 18.000	362 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	25,00	62,00	2851 20.000	362 20.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	160,00	30,00	73,00	2851 24.000	362 24.000
M30	3,500	22,00	18,00	26,50	180,00	35,00	85,00	2851 30.000	362 30.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **2985**

HSS-E | H R40 | ISO3/6G | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1200 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **2986**

HSS-E | S | H R40 | ISO3/6G | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1200 N/mm²



Norme	DIN 371	
N° d'article	2985	2986

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M2	2,80	2,10	1,60	45,00	4,50	13,50	2985 2.000	2986 2.000
M2,5	2,80	2,10	2,05	50,00	5,00	14,50	2985 2.500	2986 2.500
M3	3,50	2,70	2,50	56,00	6,00	18,00	2985 3.000	2986 3.000
M4	4,50	3,40	3,30	63,00	7,50	21,00	2985 4.000	2986 4.000
M5	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	2985 5.000	2986 5.000
M6	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	2985 6.000	2986 6.000
M8	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	2985 8.000	2986 8.000
M10	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	2985 10.000	2986 10.000

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO

N° d'article **778**

HSS-E | C | H | 6HX | R | Cyl | C | 2xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●		●	○		

P ≤ 1200 N/mm²



Norme **DIN 376**

N° d'article **778**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	26,00	54,00	778 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	32,00	62,00	778 20.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	160,00	36,00	73,00	778 24.000
M27	3,000	20,00	16,00	24,00	160,00	36,00	73,00	778 27.000
M30	3,500	22,00	18,00	26,50	180,00	40,00	85,00	778 30.000
M33	3,500	25,00	20,00	29,50	180,00	40,00	91,00	778 33.000
M36	4,000	28,00	22,00	32,00	200,00	50,00	102,00	778 36.000
M39	4,000	32,00	24,00	35,00	200,00	50,00	107,00	778 39.000

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO

N° d'article **779**

HSS-E | C | H | 6HX | R | Cyl | C | 2xD

version longue

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●		●	○		

P ≤ 1200 N/mm²



Norme **~DIN 376**

N° d'article **779**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	160,00	26,00	100,00	779 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	180,00	32,00	120,00	779 20.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	200,00	36,00	120,00	779 24.000
M27	3,000	20,00	16,00	24,00	225,00	36,00	145,00	779 27.000
M30	3,500	22,00	18,00	26,50	250,00	40,00	160,00	779 30.000
M33	3,500	25,00	20,00	29,50	275,00	40,00	170,00	779 33.000
M36	4,000	28,00	22,00	32,00	300,00	50,00	180,00	779 36.000
M39	4,000	32,00	24,00	35,00	325,00	50,00	210,00	779 39.000

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO

N° d'article **302**

HSS-E-PM | C | H | 6HX | R | Cyl | C | 2xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●		●	○		

P ≤ 1200 N/mm²



Norme **DIN 371**

N° d'article **302**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M5	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	302 5.000
M6	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	302 6.000
M8	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	302 8.000
M10	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	302 10.000



Norme **DIN 376**

N° d'article **297**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M10	7,00	5,50	8,50	100,00	20,00	39,00	297 10.000
M12	9,00	7,00	10,20	110,00	24,00	49,00	297 12.000
M14	11,00	9,00	12,00	110,00	26,00	53,00	297 14.000

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO

N° d'article **1091**

HSS-E-PM | C | H | 6HX | R | Cyl | E | 2xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●		●	○		

P ≤ 1200 N/mm²



Norme **DIN 371**

N° d'article **1091**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	1091 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	1091 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	1091 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	1091 10.000



Norme **DIN 376**

N° d'article **4165**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M10	1,500	7,00	5,50	8,50	100,00	20,00	39,00	4165 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	24,00	49,00	4165 12.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	26,00	54,00	4165 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	32,00	62,00	4165 20.000

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO

N° d'article **1188**

HSS-E-PM | C | H R15 | 6HX | R | Cyl | C | 2xD

goujure poli

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1200 N/mm²



Norme **DIN 371**

N° d'article **1188**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M6	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	1188 6.000
M8	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	1188 8.000
M10	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	1188 10.000



Norme **DIN 376**

N° d'article **1194**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M12	9,00	7,00	10,20	110,00	18,50	49,00	1194 12.000
M14	11,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	1194 14.000
M16	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	1194 16.000
M20	16,00	12,00	17,50	140,00	25,00	62,00	1194 20.000
M22	18,00	14,50	19,50	140,00	27,00	62,00	1194 22.000
M24	18,00	14,50	21,00	160,00	30,00	73,00	1194 24.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **843**

HSS-E | VA R15 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
○	●		○		

P ≤ 1000 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **2896**

HSS-E | S | VA R15 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
○	●				

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	DIN 371	
N° d'article	**843**	**2896**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	4,50	13,50	843 2.000	2896 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	50,00	5,00	14,50	843 2.500	2896 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	6,00	18,00	843 3.000	2896 3.000
M3,5	0,600	4,00	3,00	2,90	56,00	7,00	20,00	843 3.500	2896 3.500
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	7,50	21,00	843 4.000	2896 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	843 5.000	2896 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	843 6.000	2896 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	843 8.000	2896 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	843 10.000	2896 10.000



Norme	DIN 376	
N° d'article	**785**	**2895**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	18,50	49,00	785 12.000	2895 12.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	785 16.000	2895 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	25,00	62,00	785 20.000	2895 20.000
M22	2,500	18,00	14,50	19,50	140,00	27,00	62,00	785 22.000	2895 22.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	160,00	30,00	73,00	785 24.000	2895 24.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **814**

HSS-E | VA R40 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
	●		○		

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **2862**

HSS-E | VA R40 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
	●		○		



Norme	DIN 371	
N° d'article	**814**	**2862**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	6,00	18,00	814 3.000	2862 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	7,50	21,00	814 4.000	2862 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	814 5.000	2862 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	814 6.000	2862 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	814 8.000	2862 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	814 10.000	2862 10.000



Norme	DIN 376	
N° d'article	**825**	**2863**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	18,50	49,00	825 12.000	2863 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	825 14.000	2863 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	825 16.000	2863 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	125,00	25,00	62,00	825 18.000	2863 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	25,00	62,00	825 20.000	2863 20.000
M22	2,500	18,00	14,50	19,50	140,00	27,00	62,00	825 22.000	2863 22.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	160,00	30,00	73,00	825 24.000	2863 24.000
M30	3,500	22,00	18,00	26,50	180,00	35,00	85,00	825 30.000	2863 30.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **761**

HSS-E-PM | S | VA R50 | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Taraud synchronisé

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
●	●		○		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **DIN 371**

N° d'article **761**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	3,50	2,70	2,50	56,00	2,50	18,00	761 3.000
M4	4,50	3,40	3,30	63,00	3,50	21,00	761 4.000
M5	6,00	4,90	4,20	70,00	4,00	25,00	761 5.000
M6	6,00	4,90	5,00	80,00	5,00	30,00	761 6.000
M8	8,00	6,20	6,80	90,00	6,30	35,00	761 8.000
M10	10,00	8,00	8,50	100,00	7,50	39,00	761 10.000



Norme **DIN 376**

N° d'article **763**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M12	9,00	7,00	10,20	110,00	8,80	49,00	763 12.000
M14	11,00	9,00	12,00	110,00	10,00	53,00	763 14.000
M16	12,00	9,00	14,00	110,00	10,00	54,00	763 16.000
M20	16,00	12,00	17,50	140,00	12,50	62,00	763 20.000

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO

N° d'article **1139**

HSS-E-PM | C | VA R50 | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Taraud synchronisé

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
●	●		○		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **DIN 371**

N° d'article **1139**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M5	6,00	4,90	4,20	70,00	4,00	25,00	1139 5.000
M6	6,00	4,90	5,00	80,00	5,00	30,00	1139 6.000
M8	8,00	6,20	6,80	90,00	6,30	35,00	1139 8.000
M10	10,00	8,00	8,50	100,00	7,50	39,00	1139 10.000



Norme **DIN 376**

N° d'article **1142**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M12	9,00	7,00	10,20	110,00	8,80	49,00	1142 12.000
M14	11,00	9,00	12,00	110,00	10,00	53,00	1142 14.000
M16	12,00	9,00	14,00	110,00	10,00	54,00	1142 16.000
M20	16,00	12,00	17,50	140,00	12,50	62,00	1142 20.000

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO

N° d'article **1890**

HSS-E | GG | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 962

P	M	K	N	S	H
		•			

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO

N° d'article **318**

HSS-E | F | GG | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 962

P	M	K	N	S	H
		•			



Norme	DIN 371	
N° d'article	**1890**	**318**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	1890 5.000	318 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	1890 6.000	318 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	1890 8.000	318 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	1890 10.000	318 10.000



Norme	DIN 376	
N° d'article	**1897**	**319**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	24,00	49,00	1897 12.000	319 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	26,00	53,00	1897 14.000	319 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	26,00	54,00	1897 16.000	319 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	125,00	30,00	62,00	1897 18.000	319 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	32,00	62,00	1897 20.000	319 20.000

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO

N° d'article **969**

VHM | H | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 962-963

P	M	K	N	S	H
		●	●		

N ≥ 7% Si



Norme **DIN 371**

N° d'article **969**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	8,00	18,00	969 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	10,00	21,00	969 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	10,00	25,00	969 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	12,00	30,00	969 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	16,00	35,00	969 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	18,00	39,00	969 10.000



Norme **DIN 376**

N° d'article **1883**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	18,00	49,00	1883 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	1883 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	1883 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	125,00	25,00	62,00	1883 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	25,00	62,00	1883 20.000

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO

N° d'article **2506**

VHM | F | H | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 962

P	M	K	N	S	H
		●			



Norme **DIN 371**

N° d'article **2506**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	10,00	25,00	2506 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	12,00	30,00	2506 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	16,00	35,00	2506 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	18,00	39,00	2506 10.000

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO

N° d'article **1008**

VHM | ○ | H | 6HX | R | Cyl | E | 3xD

Paramètres de coupe, p. 962-963

P	M	K	N	S	H
		●	●		

N ≥ 7% Si



Norme **DIN 371**

N° d'article **1008**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	8,00	18,00	1008 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	10,00	21,00	1008 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	10,00	25,00	1008 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	12,00	30,00	1008 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	16,00	35,00	1008 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	18,00	39,00	1008 10.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **800**

HSS-E | Ms | ISO2/6H | R | Cyl | E | 3xD

Paramètres de coupe, p. 963

P	M	K	N	S	H
			●		

N = MS



Norme **DIN 371**

N° d'article **800**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	10,00	18,00	800 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	12,00	21,00	800 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	800 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	800 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	800 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	800 10.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **1084**

HSS-E | Ms | ISO3/6G | R | Cyl | E | 3xD

Paramètres de coupe, p. 963

P	M	K	N	S	H
			●		

N = MS



Norme **DIN 371**

N° d'article **1084**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	10,00	18,00	1084 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	12,00	21,00	1084 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	1084 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	1084 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	1084 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	1084 10.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **812**

HSS-E | Al R45 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 963

P	M	K	N	S	H
			●		

N ≤ 7% Si



Norme **DIN 371**

N° d'article **812**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M1,6	0,350	2,50	2,10	1,25	40,00	6,40	6,40	812 1.600
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	4,50	13,50	812 2.000
M2,2	0,450	2,80	2,10	1,75	45,00	5,00	14,50	812 2.200
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	50,00	5,00	14,50	812 2.500
M2,6	0,450	2,80	2,10	2,15	50,00	5,00	14,50	812 2.600
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	6,00	18,00	812 3.000
M3,5	0,600	4,00	3,00	2,90	56,00	7,00	20,00	812 3.500
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	7,50	21,00	812 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	812 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	812 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	812 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	812 10.000



Norme **DIN 376**

N° d'article **824**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	0,500	2,20	1,80	2,50	56,00	6,00	18,00	824 3.000
M4	0,700	2,80	2,10	3,30	63,00	7,50	21,00	824 4.000
M5	0,800	3,50	2,70	4,20	70,00	8,50	25,00	824 5.000
M6	1,000	4,50	3,40	5,00	80,00	11,00	30,00	824 6.000
M8	1,250	6,00	4,90	6,80	90,00	14,00	35,00	824 8.000
M10	1,500	7,00	5,50	8,50	100,00	16,00	39,00	824 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	18,50	49,00	824 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	824 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	824 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	125,00	25,00	62,00	824 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	25,00	62,00	824 20.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **4670**

HSS-E | Cb | N R45 | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 963

P	M	K	N	S	H
			●	○	

N ≤ 7% Si



Norme **DIN 371/DIN 376**

N° d'article **4670**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	4,50	13,50	DIN 371	4670 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	50,00	5,00	14,50	DIN 371	4670 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	6,00	18,00	DIN 371	4670 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	7,50	21,00	DIN 371	4670 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	DIN 371	4670 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	DIN 371	4670 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	DIN 371	4670 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	DIN 371	4670 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	18,50	49,00	DIN 376	4670 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	DIN 376	4670 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	DIN 376	4670 16.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **4671**

HSS-E | Cb | N R45 | 6HX | R | Cyl | E | 3xD

à partir de M5 avec refroidissement interne

Paramètres de coupe, p. 963

P	M	K	N	S	H
			●	○	

N ≤ 7% Si



Norme **DIN 371/DIN 376**

N° d'article **4671**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	4,50	13,50	DIN 371	4671 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	50,00	5,00	14,50	DIN 371	4671 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	6,00	18,00	DIN 371	4671 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	7,50	21,00	DIN 371	4671 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	DIN 371	4671 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	DIN 371	4671 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	DIN 371	4671 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	DIN 371	4671 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	18,50	49,00	DIN 376	4671 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	DIN 376	4671 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	DIN 376	4671 16.000

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO

N° d'article **971**

VHM | N R15 | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

à partir de M5 avec refroidissement interne

Paramètres de coupe, p. 963

P	M	K	N	S	H
			●		

N ≥ 7% Si



Norme **DIN 371**

N° d'article **971**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	8,00	18,00	971 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	10,00	21,00	971 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	10,00	25,00	971 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	12,00	30,00	971 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	16,00	35,00	971 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	18,00	39,00	971 10.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **4673**

VHM | Cb | N R15 | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

à partir de M5 avec refroidissement interne

Paramètres de coupe, p. 963

P	M	K	N	S	H
			●		

N ≥ 7% Si



Norme **DIN 371/DIN 376**

N° d'article **4673**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	8,00	18,00	DIN 371	4673 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	10,00	21,00	DIN 371	4673 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	10,00	25,00	DIN 371	4673 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	12,00	30,00	DIN 371	4673 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	16,00	35,00	DIN 371	4673 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	18,00	39,00	DIN 371	4673 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	18,00	49,00	DIN 376	4673 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	DIN 376	4673 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	DIN 376	4673 16.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **4674**

VHM | Cb | N R15 | 6HX | R | Cyl | E | 3xD

à partir de M5 avec refroidissement interne

Paramètres de coupe, p. 963

P	M	K	N	S	H
			●		

N ≥ 7% Si



Norme: **DIN 371/DIN 376**

N° d'article: **4674**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	8,00	18,00	DIN 371	4674 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	10,00	21,00	DIN 371	4674 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	10,00	25,00	DIN 371	4674 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	12,00	30,00	DIN 371	4674 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	16,00	35,00	DIN 371	4674 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	18,00	39,00	DIN 371	4674 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	18,00	49,00	DIN 376	4674 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	DIN 376	4674 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	DIN 376	4674 16.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **2909**

HSS-E-PM | C | Ti R15 | 6HX | R | Cyl | C | 2xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				●	

S = Ti

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **2920**

HSS-E-PM | F | Ni R10 | 6HX | R | Cyl | C | 2xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				●	

S = Ni



Norme: **DIN 371/DIN 376**

N° d'article: **2909** | **2920**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence	
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	10,00	18,00	DIN 371	2909 3.000	2920 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	12,00	21,00	DIN 371	2909 4.000	2920 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	DIN 371	2909 5.000	2920 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	DIN 371	2909 6.000	2920 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	DIN 371	2909 8.000	2920 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	DIN 371	2909 10.000	2920 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	24,00	49,00	DIN 376	2909 12.000	2920 12.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	26,00	54,00	DIN 376	2909 16.000	2920 16.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **993**

HSS-E | N R40 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 2xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme **DIN 352**

N° d'article **993**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	40,00	6,00	18,00	993 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	45,00	7,50	21,00	993 4.000
M4,5	0,750	6,00	4,90	3,70	50,00	8,50	24,00	993 4.500
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	50,00	8,50	24,00	993 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	56,00	11,00	27,00	993 6.000
M8	1,250	6,00	4,90	6,80	63,00	14,00	32,00	993 8.000
M10	1,500	7,00	5,50	8,50	70,00	16,00	36,00	993 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	75,00	18,50	40,00	993 12.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **888**

HSS-E | N R40 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme **Norme usine**

N° d'article **888**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	90,00	6,00	18,00	888 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	125,00	7,50	21,00	888 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	140,00	8,50	25,00	888 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	160,00	11,00	30,00	888 6.000
M8	1,250	6,00	4,90	6,80	180,00	14,00	120,00	888 8.000
M10	1,500	7,00	5,50	8,50	200,00	16,00	140,00	888 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	220,00	18,50	158,00	888 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	220,00	20,00	160,00	888 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	220,00	20,00	160,00	888 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	280,00	25,00	217,00	888 20.000

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **833**

HSS-E | N R15 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **1971**

HSS-E | S | N R15 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme	DIN 374	
N° d'article	833	1971

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M6 x 0,75	4,50	3,40	5,20	80,00	8,00	30,00	833 6.004	1971 6.004
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	11,00	35,00	833 8.005	1971 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	11,00	35,00	833 10.005	1971 10.005
M10 x 1,25	7,00	5,50	8,80	100,00	14,00	39,00	833 10.006	1971 10.006
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	11,00	40,00	833 12.005	1971 12.005
M12 x 1,25	9,00	7,00	10,80	100,00	15,00	40,00	833 12.006	1971 12.006
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	15,00	40,00	833 12.007	1971 12.007
M14 x 1	11,00	9,00	13,00	100,00	11,00	40,00	833 14.005	1971 14.005
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	15,00	40,00	833 14.007	1971 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	833 16.007	1971 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	16,00	44,00	833 18.007	1971 18.007
M20 x 1	16,00	12,00	19,00	125,00	12,00	44,00	833 20.005	1971 20.005
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	16,00	44,00	833 20.007	1971 20.007
M22 x 1,5	18,00	14,50	20,50	125,00	16,00	44,00	833 22.007	1971 22.007
M24 x 1,5	18,00	14,50	22,50	140,00	16,00	48,00	833 24.007	1971 24.007
M24 x 2	18,00	14,50	22,00	140,00	22,00	48,00	833 24.008	1971 24.008
M30 x 1,5	22,00	18,00	28,50	150,00	20,00	53,00	833 30.007	1971 30.007
M30 x 2	22,00	18,00	28,00	150,00	20,00	53,00	833 30.008	1971 30.008

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **834**

HSS-E | N R40 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **852**

HSS-E | S | N R40 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme	DIN 374	
N° d'article	834	852

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M3 x 0,35	2,20	1,80	2,65	56,00	4,00	18,00	834 3.002	852 3.002
M3,5 x 0,35	2,50	2,10	3,15	56,00	4,00	20,00	834 3.502	852 3.502
M4 x 0,5	2,80	2,10	3,50	63,00	5,00	21,00	834 4.003	852 4.003
M5 x 0,5	3,50	2,70	4,50	70,00	5,00	25,00	834 5.003	852 5.003
M6 x 0,5	4,50	3,40	5,50	80,00	5,00	30,00	834 6.003	852 6.003
M6 x 0,75	4,50	3,40	5,20	80,00	8,00	30,00	834 6.004	852 6.004
M8 x 0,5	6,00	4,90	7,50	80,00	8,00	30,00		852 8.003
M8 x 0,75	6,00	4,90	7,20	80,00	8,00	30,00	834 8.004	852 8.004
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	11,00	35,00	834 8.005	852 8.005
M10 x 0,75	7,00	5,50	9,20	90,00	11,00	35,00		852 10.004
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	11,00	35,00	834 10.005	852 10.005
M10 x 1,25	7,00	5,50	8,80	100,00	14,00	39,00	834 10.006	852 10.006
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	11,00	40,00	834 12.005	852 12.005
M12 x 1,25	9,00	7,00	10,80	100,00	15,00	40,00	834 12.006	852 12.006
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	15,00	40,00	834 12.007	852 12.007
M14 x 1	11,00	9,00	13,00	100,00	11,00	40,00	834 14.005	852 14.005
M14 x 1,25	11,00	9,00	12,80	100,00	15,00	40,00	834 14.006	852 14.006
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	15,00	40,00	834 14.007	852 14.007
M16 x 1	12,00	9,00	15,00	100,00	11,00	44,00	834 16.005	852 16.005
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	834 16.007	852 16.007
M18 x 1	14,00	11,00	17,00	110,00	12,00	44,00	834 18.005	852 18.005
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	16,00	44,00	834 18.007	852 18.007
M20 x 1	16,00	12,00	19,00	125,00	12,00	44,00		852 20.005
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	16,00	44,00	834 20.007	852 20.007
M22 x 1,5	18,00	14,50	20,50	125,00	16,00	44,00	834 22.007	852 22.007
M24 x 1,5	18,00	14,50	22,50	140,00	16,00	48,00	834 24.007	852 24.007
M24 x 2	18,00	14,50	22,00	140,00	22,00	48,00	834 24.008	852 24.008
M26 x 1,5	18,00	14,50	24,50	140,00	20,00	50,00	834 26.007	
M27 x 1,5	20,00	16,00	25,50	140,00	20,00	53,00	834 27.007	
M27 x 2	20,00	16,00	25,00	140,00	20,00	53,00	834 27.008	
M30 x 1,5	22,00	18,00	28,50	150,00	20,00	53,00	834 30.007	852 30.007
M30 x 2	22,00	18,00	28,00	150,00	20,00	53,00	834 30.008	852 30.008

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **4156**

HSS-E | C | N R15 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 2xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **DIN 374**

N° d'article **4156**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	11,00	35,00	4156 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	11,00	35,00	4156 10.005
M10 x 1,25	7,00	5,50	8,80	100,00	14,00	39,00	4156 10.006
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	11,00	40,00	4156 12.005
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	15,00	40,00	4156 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	15,00	40,00	4156 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	4156 16.007

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **4157**

HSS-E | C | N R15 | ISO2/6H | R | Cyl | E | 2xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **DIN 374**

N° d'article **4157**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	11,00	35,00	4157 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	11,00	35,00	4157 10.005
M10 x 1,25	7,00	5,50	8,80	100,00	14,00	39,00	4157 10.006
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	11,00	40,00	4157 12.005
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	15,00	40,00	4157 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	15,00	40,00	4157 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	4157 16.007

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **2853**

HSS-E | N R40 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960-961

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **4779**

HSS-E | S | N R40 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960-961

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **1292**

HSS-E-PM | S | N R40 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960-961

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	DIN 374		
N° d'article	**2853**	**4779**	**1292**
d1 / d2 mm / SW mm / dk mm / l1 mm / l2 mm / l5 mm	Référence		
M5 x 0,5 / 3,50 / 2,70 / 4,50 / 70,00 / 5,00 / 25,00	2853 5.003	4779 5.003	
M6 x 0,75 / 4,50 / 3,40 / 5,20 / 80,00 / 8,00 / 30,00	2853 6.004	4779 6.004	
M8 x 1 / 6,00 / 4,90 / 7,00 / 90,00 / 11,00 / 35,00	2853 8.005	4779 8.005	1292 8.005
M10 x 1 / 7,00 / 5,50 / 9,00 / 90,00 / 11,00 / 35,00	2853 10.005	4779 10.005	1292 10.005
M10 x 1,25 / 7,00 / 5,50 / 8,80 / 100,00 / 14,00 / 39,00	2853 10.006	4779 10.006	1292 10.006
M12 x 1 / 9,00 / 7,00 / 11,00 / 100,00 / 11,00 / 40,00	2853 12.005	4779 12.005	1292 12.005
M12 x 1,25 / 9,00 / 7,00 / 10,80 / 100,00 / 15,00 / 40,00	2853 12.006	4779 12.006	1292 12.006
M12 x 1,5 / 9,00 / 7,00 / 10,50 / 100,00 / 15,00 / 40,00	2853 12.007	4779 12.007	1292 12.007
M14 x 1 / 11,00 / 9,00 / 13,00 / 100,00 / 11,00 / 40,00	2853 14.005	4779 14.005	
M14 x 1,25 / 11,00 / 9,00 / 12,80 / 100,00 / 15,00 / 40,00	2853 14.006	4779 14.006	1292 14.006
M14 x 1,5 / 11,00 / 9,00 / 12,50 / 100,00 / 15,00 / 40,00	2853 14.007	4779 14.007	1292 14.007
M16 x 1 / 12,00 / 9,00 / 15,00 / 100,00 / 11,00 / 44,00	2853 16.005	4779 16.005	
M16 x 1,5 / 12,00 / 9,00 / 14,50 / 100,00 / 15,00 / 44,00	2853 16.007	4779 16.007	1292 16.007
M18 x 1 / 14,00 / 11,00 / 17,00 / 110,00 / 12,00 / 44,00	2853 18.005	4779 18.005	
M18 x 1,5 / 14,00 / 11,00 / 16,50 / 110,00 / 16,00 / 44,00	2853 18.007	4779 18.007	1292 18.007
M20 x 1,5 / 16,00 / 12,00 / 18,50 / 125,00 / 16,00 / 44,00	2853 20.007	4779 20.007	1292 20.007
M22 x 1,5 / 18,00 / 14,50 / 20,50 / 125,00 / 16,00 / 44,00	2853 22.007	4779 22.007	1292 22.007
M24 x 1,5 / 18,00 / 14,50 / 22,50 / 140,00 / 16,00 / 48,00	2853 24.007	4779 24.007	1292 24.007
M24 x 2 / 18,00 / 14,50 / 22,00 / 140,00 / 22,00 / 48,00	2853 24.008	4779 24.008	1292 24.008
M26 x 1,5 / 18,00 / 14,50 / 24,50 / 140,00 / 20,00 / 50,00	2853 26.007	4779 26.007	
M27 x 1,5 / 20,00 / 16,00 / 25,50 / 140,00 / 20,00 / 53,00	2853 27.007	4779 27.007	
M27 x 2 / 20,00 / 16,00 / 25,00 / 140,00 / 20,00 / 53,00	2853 27.008	4779 27.008	
M28 x 1,5 / 20,00 / 16,00 / 26,50 / 140,00 / 20,00 / 53,00	2853 28.007	4779 28.007	
M30 x 1,5 / 22,00 / 18,00 / 28,50 / 150,00 / 20,00 / 53,00	2853 30.007	4779 30.007	
M30 x 2 / 22,00 / 18,00 / 28,00 / 150,00 / 20,00 / 53,00	2853 30.008	4779 30.008	

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **2999**

HSS-E | N R40 | ISO3/6G | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **1049**

HSS-E | S | N R40 | ISO3/6G | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	DIN 374	
N° d'article	2999	1049

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	11,00	35,00	2999 8.005	1049 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	11,00	35,00	2999 10.005	1049 10.005
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	11,00	40,00	2999 12.005	1049 12.005
M12 x 1,25	9,00	7,00	10,80	100,00	15,00	40,00	2999 12.006	1049 12.006
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	15,00	40,00	2999 12.007	1049 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	15,00	40,00	2999 14.007	1049 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	2999 16.007	1049 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	16,00	44,00	2999 18.007	1049 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	16,00	44,00	2999 20.007	1049 20.007

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **273**

HSS-E | S | N R40 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 3xD

Correction à blanc

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	DIN 374
N° d'article	273

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	11,00	35,00	273 10.005
M10 x 1,25	7,00	5,50	8,80	100,00	14,00	39,00	273 10.006
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	11,00	40,00	273 12.005
M12 x 1,25	9,00	7,00	10,80	100,00	15,00	40,00	273 12.006
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	15,00	40,00	273 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	15,00	40,00	273 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	273 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	16,00	44,00	273 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	16,00	44,00	273 20.007
M22 x 1,5	18,00	14,50	20,50	125,00	16,00	44,00	273 22.007
M24 x 1,5	18,00	14,50	22,50	140,00	16,00	48,00	273 24.007

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **2852**

HSS-E | H R40 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1200 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **4796**

HSS-E | S | H R40 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1200 N/mm²



Norme	DIN 374	
N° d'article	**2852**	**4796**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M8 x 0,75	6,00	4,90	7,20	80,00	8,00	30,00	2852 8.004	4796 8.004
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	11,00	35,00	2852 8.005	4796 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	11,00	35,00	2852 10.005	4796 10.005
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	11,00	40,00	2852 12.005	4796 12.005
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	15,00	40,00	2852 12.007	4796 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	15,00	40,00	2852 14.007	4796 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	2852 16.007	4796 16.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	16,00	44,00	2852 20.007	4796 20.007
M22 x 1,5	18,00	14,50	20,50	125,00	16,00	44,00	2852 22.007	4796 22.007
M24 x 1,5	18,00	14,50	22,50	140,00	16,00	48,00	2852 24.007	4796 24.007

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **2988**

HSS-E | H R40 | ISO3/6G | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1200 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **2989**

HSS-E | S | H R40 | ISO3/6G | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1200 N/mm²



Norme	DIN 374	
N° d'article	**2988**	**2989**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	11,00	35,00	2988 8.005	2989 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	11,00	35,00	2988 10.005	2989 10.005
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	15,00	40,00	2988 12.007	2989 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	15,00	40,00	2988 14.007	2989 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	2988 16.007	2989 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	16,00	44,00	2988 18.007	2989 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	16,00	44,00	2988 20.007	2989 20.007

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO

N° d'article **1090**

HSS-E-PM | C | H | 6HX | R | Cyl | C | 2xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●		●	○		

P ≤ 1200 N/mm²



Norme **DIN 374**

N° d'article **1090**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M5 x 0,5	3,50	2,70	4,50	70,00	10,00	25,00	1090 5.003
M6 x 0,5	4,50	3,40	5,50	80,00	13,00	30,00	1090 6.003
M6 x 0,75	4,50	3,40	5,20	80,00	13,00	30,00	1090 6.004
M8 x 0,75	6,00	4,90	7,20	80,00	14,00	30,00	1090 8.004
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	17,00	35,00	1090 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	16,00	35,00	1090 10.005
M10 x 1,25	7,00	5,50	8,80	100,00	20,00	39,00	1090 10.006
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	20,00	40,00	1090 12.005
M12 x 1,25	9,00	7,00	10,80	100,00	20,00	40,00	1090 12.006
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	20,00	40,00	1090 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	20,00	40,00	1090 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	22,00	44,00	1090 16.007

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO

N° d'article **1007**

HSS-E-PM | C | H | 6HX | R | Cyl | E | 2xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●		●	○		

P ≤ 1200 N/mm²



Norme **DIN 374**

N° d'article **1007**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M5 x 0,5	3,50	2,70	4,50	70,00	10,00	25,00	1007 5.003
M6 x 0,5	4,50	3,40	5,50	80,00	13,00	30,00	1007 6.003
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	17,00	35,00	1007 8.005
M9 x 1	7,00	5,50	8,00	90,00	16,00	35,00	1007 9.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	16,00	35,00	1007 10.005
M10 x 1,25	7,00	5,50	8,80	100,00	20,00	39,00	1007 10.006
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	20,00	40,00	1007 12.005
M12 x 1,25	9,00	7,00	10,80	100,00	20,00	40,00	1007 12.006
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	20,00	40,00	1007 12.007
M14 x 1	11,00	9,00	13,00	100,00	20,00	40,00	1007 14.005
M14 x 1,25	11,00	9,00	12,80	100,00	20,00	40,00	1007 14.006
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	20,00	40,00	1007 14.007
M16 x 1	12,00	9,00	15,00	100,00	22,00	44,00	1007 16.005
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	22,00	44,00	1007 16.007

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO

N° d'article **1200**

HSS-E-PM | C | H R15 | 6HX | R | Cyl | C | 2xD

goujure poli

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1200 N/mm²



Norme **DIN 374**

N° d'article **1200**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M6 x 0,75	4,50	3,40	5,20	80,00	8,00	30,00	1200 6.004
M8 x 0,75	6,00	4,90	7,20	80,00	8,00	30,00	1200 8.004
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	11,00	35,00	1200 8.005
M9 x 1	7,00	5,50	8,00	90,00	11,00	35,00	1200 9.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	11,00	35,00	1200 10.005
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	11,00	40,00	1200 12.005
M12 x 1,25	9,00	7,00	10,80	100,00	15,00	40,00	1200 12.006
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	15,00	40,00	1200 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	15,00	40,00	1200 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	1200 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	16,00	44,00	1200 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	16,00	44,00	1200 20.007
M24 x 1,5	18,00	14,50	22,50	140,00	16,00	48,00	1200 24.007

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **1874**

HSS-E | VA R15 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
○	●		○		

P ≤ 1000 N/mm²

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **2897**

HSS-E | S | VA R15 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
○	●				

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	DIN 374	
N° d'article	**1874**	**2897**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M4 x 0,5	2,80	2,10	3,50	63,00	5,00	21,00	1874 4.003	2897 4.003
M5 x 0,5	3,50	2,70	4,50	70,00	5,00	25,00	1874 5.003	2897 5.003
M6 x 0,5	4,50	3,40	5,50	80,00	5,00	30,00	1874 6.003	2897 6.003
M6 x 0,75	4,50	3,40	5,20	80,00	8,00	30,00	1874 6.004	2897 6.004
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	11,00	35,00	1874 8.005	2897 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	11,00	35,00	1874 10.005	2897 10.005
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	11,00	40,00	1874 12.005	2897 12.005
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	15,00	40,00	1874 12.007	2897 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	15,00	40,00	1874 14.007	2897 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	1874 16.007	2897 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	16,00	44,00	1874 18.007	2897 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	16,00	44,00	1874 20.007	
M20 x 2	16,00	12,00	18,00	140,00	20,00	60,00	1874 20.008	2897 20.008
M22 x 1,5	18,00	14,50	20,50	125,00	16,00	44,00	1874 22.007	2897 22.007
M24 x 1,5	18,00	14,50	22,50	140,00	16,00	48,00	1874 24.007	2897 24.007

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **4798**

HSS-E | VA R40 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
	●		○		

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **2864**

HSS-E | VA R40 | ISO2/6H | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
	●		○		



							Norme	DIN 374	
							N° d'article	4798	2864
d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence	
M3 x 0,35	2,20	1,80	2,65	56,00	4,00	18,00		4798 3.002	2864 3.002
M4 x 0,5	2,80	2,10	3,50	63,00	5,00	21,00		4798 4.003	2864 4.003
M5 x 0,5	3,50	2,70	4,50	70,00	5,00	25,00		4798 5.003	2864 5.003
M6 x 0,5	4,50	3,40	5,50	80,00	5,00	30,00		4798 6.003	2864 6.003
M6 x 0,75	4,50	3,40	5,20	80,00	8,00	30,00		4798 6.004	2864 6.004
M8 x 0,5	6,00	4,90	7,50	80,00	8,00	30,00		4798 8.003	2864 8.003
M8 x 0,75	6,00	4,90	7,20	80,00	8,00	30,00		4798 8.004	2864 8.004
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	11,00	35,00		4798 8.005	2864 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	11,00	35,00		4798 10.005	2864 10.005
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	11,00	40,00		4798 12.005	2864 12.005
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	15,00	40,00		4798 12.007	2864 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	15,00	40,00		4798 14.007	2864 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00		4798 16.007	2864 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	16,00	44,00		4798 18.007	2864 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	16,00	44,00		4798 20.007	2864 20.007
M22 x 1,5	18,00	14,50	20,50	125,00	16,00	44,00		4798 22.007	2864 22.007
M24 x 1,5	18,00	14,50	22,50	140,00	16,00	48,00		4798 24.007	2864 24.007

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **764**

HSS-E-PM | S | VA R50 | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Taraud synchronisé

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
●	●		○		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **DIN 374**

N° d'article **764**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	5,00	35,00	764 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	5,00	35,00	764 10.005
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	5,00	40,00	764 12.005
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	7,50	40,00	764 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	7,50	40,00	764 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	7,50	44,00	764 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	7,50	44,00	764 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	7,50	44,00	764 20.007

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO

N° d'article **1144**

HSS-E-PM | C | VA R50 | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Taraud synchronisé

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
●	●		○		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **DIN 374**

N° d'article **1144**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	5,00	35,00	1144 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	5,00	35,00	1144 10.005
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	5,00	40,00	1144 12.005
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	7,50	40,00	1144 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	7,50	40,00	1144 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	7,50	44,00	1144 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	7,50	44,00	1144 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	7,50	44,00	1144 20.007

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO

N° d'article **1904**

HSS-E | GG | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 962

P	M	K	N	S	H
		•			

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO

N° d'article **347**

HSS-E | F | GG | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 962

P	M	K	N	S	H
		•			



Norme	DIN 374	
N° d'article	**1904**	**347**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	17,00	35,00	1904 8.005	347 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	16,00	35,00	1904 10.005	347 10.005
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	20,00	40,00	1904 12.005	347 12.005
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	20,00	40,00	1904 12.007	347 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	20,00	40,00	1904 14.007	347 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	22,00	44,00	1904 16.007	347 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	25,00	44,00	1904 18.007	347 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	25,00	44,00	1904 20.007	347 20.007
M22 x 1,5	18,00	14,50	20,50	125,00	25,00	44,00	1904 22.007	347 22.007
M24 x 1,5	18,00	14,50	22,50	140,00	28,00	48,00	1904 24.007	347 24.007

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO

N° d'article **972**

VHM | H | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 962-963

P	M	K	N	S	H
		●	●		

N ≥ 7% Si



Norme **DIN 371**

N° d'article **972**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M5 x 0,5	6,00	4,90	4,50	70,00	10,00	25,00	972 5.003
M8 x 1	8,00	6,20	7,00	90,00	16,00	35,00	972 8.005
M10 x 1	10,00	8,00	9,00	90,00	18,00	35,00	972 10.005



Norme **DIN 374**

N° d'article **974**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	15,00	40,00	974 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	15,00	40,00	974 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	974 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	15,00	44,00	974 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	15,00	44,00	974 20.007

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO

N° d'article **1009**

VHM | H | 6HX | R | Cyl | E | 3xD

Paramètres de coupe, p. 962-963

P	M	K	N	S	H
		●	●		

N ≥ 7% Si



Norme **~DIN 371/~DIN 374**

N° d'article **1009**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M10 x 1	10,00	8,00	9,00	90,00	18,00	35,00	DIN 371	1009 10.005
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	15,00	40,00	DIN 374	1009 12.005
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	15,00	40,00	DIN 374	1009 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	15,00	40,00	DIN 374	1009 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	DIN 374	1009 16.007

Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO

N° d'article **977**

VHM | N R15 | 6HX | Cyl | C | 3xD

à partir de M5 avec refroidissement interne

Paramètres de coupe, p. 963

P	M	K	N	S	H
		○	●		

N ≥ 7% Si



Norme **DIN 371**

N° d'article **977**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M4 x 0,5	4,50	3,40	3,50	63,00	10,00	21,00	977 4.003
M5 x 0,5	6,00	4,90	4,50	70,00	10,00	25,00	977 5.003
M6 x 0,5	6,00	4,90	5,50	80,00	12,00	30,00	977 6.003
M8 x 1	8,00	6,20	7,00	90,00	16,00	35,00	977 8.005
M10 x 1	10,00	8,00	9,00	90,00	18,00	35,00	977 10.005



Norme **DIN 374**

N° d'article **978**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	15,00	40,00	978 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	15,00	40,00	978 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	978 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	15,00	44,00	978 18.007

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **2910**

HSS-E-PM | C | Ti R15 | 6HX | R | Cyl | C | 2xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				●	

S = Ti

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **2921**

HSS-E-PM | A | Ni R10 | 6HX | R | Cyl | C | 2xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				●	

S = Ni



Norme	DIN 371	
N° d'article	**2910**	**2921**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M3 x 0,35	3,50	2,70	2,65	56,00	6,00	18,00	2910 3.002	2921 3.002
M4 x 0,5	4,50	3,40	3,50	63,00	7,50	21,00	2910 4.003	2921 4.003
M5 x 0,5	6,00	4,90	4,50	70,00	8,50	25,00	2910 5.003	2921 5.003
M6 x 0,5	6,00	4,90	5,50	80,00	11,00	30,00	2910 6.003	2921 6.003
M6 x 0,75	6,00	4,90	5,20	80,00	11,00	30,00	2910 6.004	2921 6.004
M8 x 0,5	8,00	6,20	7,50	80,00	14,00	30,00		2921 8.003
M8 x 0,75	8,00	6,20	7,20	80,00	14,00	30,00	2910 8.004	2921 8.004
M8 x 1	8,00	6,20	7,00	90,00	14,00	35,00	2910 8.005	2921 8.005
M10 x 1	10,00	8,00	9,00	90,00	16,00	35,00	2910 10.005	2921 10.005
M10 x 1,25	10,00	8,00	8,80	100,00	20,00	39,00		2921 10.006

Tarauds pour filetage UNC

N° d'article **1978**

HSS-E | N R15 | 2B | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme **~DIN 371**

N° d'article **1978**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
2 - 56	2,80	2,10	1,85	45,00	5,00	14,50	1978 2.184
3 - 48	2,80	2,10	2,10	50,00	6,00	14,50	1978 2.515
4 - 40	3,50	2,70	2,35	56,00	7,00	18,00	1978 2.845
5 - 40	3,50	2,70	2,65	56,00	7,00	18,00	1978 3.175
6 - 32	4,00	3,00	2,85	56,00	8,00	20,00	1978 3.505
8 - 32	4,50	3,40	3,50	63,00	8,00	21,00	1978 4.166
10 - 24	6,00	4,90	3,90	70,00	11,00	25,00	1978 4.826
12 - 24	6,00	4,90	4,50	80,00	11,00	30,00	1978 5.486
1/4 - 20	7,00	5,50	5,10	80,00	13,00	30,00	1978 6.350
5/16 - 18	8,00	6,20	6,60	90,00	14,00	35,00	1978 7.938
3/8 - 16	10,00	8,00	8,00	100,00	16,00	39,00	1978 9.525

Tarauds pour filetage UNC

N° d'article **876**

HSS-E | N R40 | 2B | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme **~DIN 371**

N° d'article **876**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
2 - 56	2,80	2,10	1,85	45,00	5,00	14,50	876 2.184
4 - 40	3,50	2,70	2,35	56,00	7,00	18,00	876 2.845
6 - 32	4,00	3,00	2,85	56,00	8,00	20,00	876 3.505
8 - 32	4,50	3,40	3,50	63,00	8,00	21,00	876 4.166
10 - 24	6,00	4,90	3,90	70,00	11,00	25,00	876 4.826
12 - 24	6,00	4,90	4,50	80,00	11,00	30,00	876 5.486
1/4 - 20	7,00	5,50	5,10	80,00	13,00	30,00	876 6.350
5/16 - 18	8,00	6,20	6,60	90,00	14,00	35,00	876 7.938
3/8 - 16	10,00	8,00	8,00	100,00	16,00	39,00	876 9.525



Norme **~DIN 376**

N° d'article **881**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
7/16 - 14	8,00	6,20	9,40	100,00	18,00	42,00	881 11.113
1/2 - 13	9,00	7,00	10,80	110,00	20,00	49,00	881 12.700
9/16 - 12	11,00	9,00	12,20	110,00	21,00	53,00	881 14.288
5/8 - 11	12,00	9,00	13,50	110,00	24,00	53,00	881 15.875
3/4 - 10	14,00	11,00	16,50	125,00	25,00	62,00	881 19.050
7/8 - 9	18,00	14,50	19,50	140,00	28,00	62,00	881 22.225
1 - 8	18,00	14,50	22,25	160,00	32,00	73,00	881 25.400

Tarauds pour filetage UNC

N° d'article **2855**

HSS-E | N R40 | 2B | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **~DIN 371**

N° d'article **2855**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
4 - 40	3,50	2,70	2,35	56,00	7,00	18,00	2855 2.845
5 - 40	3,50	2,70	2,65	56,00	7,00	18,00	2855 3.175
6 - 32	4,00	3,00	2,85	56,00	8,00	20,00	2855 3.505
8 - 32	4,50	3,40	3,50	63,00	8,00	21,00	2855 4.166
10 - 24	6,00	4,90	3,90	70,00	11,00	25,00	2855 4.826
12 - 24	6,00	4,90	4,50	80,00	11,00	30,00	2855 5.486
1/4 - 20	7,00	5,50	5,10	80,00	13,00	30,00	2855 6.350
5/16 - 18	8,00	6,20	6,60	90,00	14,00	35,00	2855 7.938
3/8 - 16	10,00	8,00	8,00	100,00	16,00	39,00	2855 9.525



Norme **~DIN 376**

N° d'article **2857**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
7/16 - 14	8,00	6,20	9,40	100,00	18,00	42,00	2857 11.113
1/2 - 13	9,00	7,00	10,80	110,00	20,00	49,00	2857 12.700
9/16 - 12	11,00	9,00	12,20	110,00	21,00	53,00	2857 14.288
5/8 - 11	12,00	9,00	13,50	110,00	24,00	53,00	2857 15.875
3/4 - 10	14,00	11,00	16,50	125,00	25,00	62,00	2857 19.050
7/8 - 9	18,00	14,50	19,50	140,00	28,00	62,00	2857 22.225
1 - 8	18,00	14,50	22,25	160,00	32,00	73,00	2857 25.400

Tarauds pour filetage UNC

N° d'article **1837**

HSS-E | S | N R40 | 2B | R | Cyl | C | 3xD

Correction à blanc

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	~DIN 371
N° d'article	1837

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
10 - 24	6,00	4,90	3,90	70,00	11,00	25,00	1837 4.826
12 - 24	6,00	4,90	4,50	80,00	11,00	30,00	1837 5.486
1/4 - 20	7,00	5,50	5,10	80,00	13,00	30,00	1837 6.350
5/16 - 18	8,00	6,20	6,60	90,00	14,00	35,00	1837 7.938
3/8 - 16	10,00	8,00	8,00	100,00	16,00	39,00	1837 9.525

Tarauds pour filetage UNC

N° d'article **1981**

HSS-E | VA R40 | 2B | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
	●		○		

Tarauds pour filetage UNC

N° d'article **2865**

HSS-E | VA R40 | 2B | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
	●		○		



							Norme	~DIN 371	
							N° d'article	**1981**	**2865**
d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence	
2 - 56	2,80	2,10	1,85	45,00	5,00	14,50		1981 2.184	2865 2.184
4 - 40	3,50	2,70	2,35	56,00	7,00	18,00		1981 2.845	2865 2.845
6 - 32	4,00	3,00	2,85	56,00	8,00	20,00		1981 3.505	2865 3.505
8 - 32	4,50	3,40	3,50	63,00	8,00	21,00		1981 4.166	2865 4.166
10 - 24	6,00	4,90	3,90	70,00	11,00	25,00		1981 4.826	2865 4.826
1/4 - 20	7,00	5,50	5,10	80,00	13,00	30,00		1981 6.350	2865 6.350
5/16 - 18	8,00	6,20	6,60	90,00	14,00	35,00		1981 7.938	2865 7.938
3/8 - 16	10,00	8,00	8,00	100,00	16,00	39,00		1981 9.525	2865 9.525



							Norme	~DIN 376	
							N° d'article	**1986**	**2866**
d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence	
7/16 - 14	8,00	6,20	9,40	100,00	18,00	42,00		1986 11.113	2866 11.113
1/2 - 13	9,00	7,00	10,80	110,00	20,00	49,00		1986 12.700	2866 12.700
5/8 - 11	12,00	9,00	13,50	110,00	24,00	53,00		1986 15.875	2866 15.875
3/4 - 10	14,00	11,00	16,50	125,00	25,00	62,00		1986 19.050	2866 19.050
7/8 - 9	18,00	14,50	19,50	140,00	28,00	62,00		1986 22.225	2866 22.225

Tarauds à lubrif. int. pour filetages UNC

N° d'article **1085**

HSS-E | F | GG | 2B | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 962

P	M	K	N	S	H
		•			



Norme **~DIN 371**

N° d'article **1085**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
10 - 24	6,00	4,90	3,90	70,00	14,00	25,00	1085 4.826
12 - 24	6,00	4,90	4,50	80,00	16,00	30,00	1085 5.486
1/4 - 20	7,00	5,50	5,10	80,00	16,00	30,00	1085 6.350
5/16 - 18	8,00	6,20	6,60	90,00	18,00	35,00	1085 7.938
3/8 - 16	10,00	8,00	8,00	100,00	20,00	39,00	1085 9.525



Norme **~DIN 376**

N° d'article **1086**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
7/16 - 14	8,00	6,20	9,40	100,00	22,00	42,00	1086 11.113
1/2 - 13	9,00	7,00	10,80	110,00	25,00	49,00	1086 12.700
5/8 - 11	12,00	9,00	13,50	110,00	30,00	53,00	1086 15.875
3/4 - 10	14,00	11,00	16,50	125,00	33,00	62,00	1086 19.050
7/8 - 9	18,00	14,50	19,50	140,00	35,00	62,00	1086 22.225

Tarauds pour filetage UNC

N° d'article **2912**

HSS-E-PM | C | Ti R15 | 2BX | R | Cyl | C | 2xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				●	

S = Ti

Tarauds pour filetage UNC

N° d'article **2922**

HSS-E-PM | F | Ni R10 | 2BX | R | Cyl | C | 2xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				●	

S = Ni



Norme	~DIN 371/~DIN 376	
N° d'article	**2912**	**2922**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence	
4 - 40	3,50	2,70	2,35	56,00	11,00	18,00	~DIN 371	2912 2.845	2922 2.845
5 - 40	3,50	2,70	2,65	56,00	11,00	18,00	~DIN 371	2912 3.175	2922 3.175
6 - 32	4,00	3,00	2,85	56,00	12,00	20,00	~DIN 371	2912 3.505	2922 3.505
8 - 32	4,50	3,40	3,50	63,00	12,00	21,00	~DIN 371	2912 4.166	2922 4.166
10 - 24	6,00	4,90	3,90	70,00	14,00	25,00	~DIN 371	2912 4.826	2922 4.826
12 - 24	6,00	4,90	4,50	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	2912 5.486	2922 5.486
1/4 - 20	7,00	5,50	5,10	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	2912 6.350	2922 6.350
5/16 - 18	8,00	6,20	6,60	90,00	18,00	35,00	~DIN 371	2912 7.938	2922 7.938
3/8 - 16	10,00	8,00	8,00	100,00	20,00	39,00	~DIN 371	2912 9.525	2922 9.525
7/16 - 14	8,00	6,20	9,40	100,00	22,00	42,00	~DIN 376	2912 11.113	2922 11.113
1/2 - 13	9,00	7,00	10,80	110,00	25,00	49,00	~DIN 376	2912 12.700	2922 12.700
5/8 - 11	12,00	9,00	13,50	110,00	30,00	53,00	~DIN 376	2912 15.875	2922 15.875

Tarauds pour filetage UNF

N° d'article **1988**

HSS-E | N R15 | 2B | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme **~DIN 374**

N° d'article **1988**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
1/4 - 28	4,50	3,40	5,50	80,00	9,50	30,00	1988 6.350
5/16 - 24	6,00	4,90	6,90	90,00	11,50	35,00	1988 7.938
3/8 - 24	7,00	5,50	8,50	90,00	11,50	35,00	1988 9.525
7/16 - 20	8,00	6,20	9,90	100,00	13,00	42,00	1988 11.113
1/2 - 20	9,00	7,00	11,50	100,00	13,00	40,00	1988 12.700
9/16 - 18	11,00	9,00	12,90	100,00	14,00	40,00	1988 14.288

Tarauds pour filetage UNF

N° d'article **911**

HSS-E | N R40 | 2B | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme **~DIN 374**

N° d'article **911**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
3 - 56	1,80	1,40	2,15	50,00	5,00	14,50	911 2.515
4 - 48	2,20	1,80	2,40	56,00	6,00	18,00	911 2.845
5 - 44	2,50	2,10	2,70	56,00	6,00	18,00	911 3.175
6 - 40	2,50	2,10	2,95	56,00	6,50	20,00	911 3.505
8 - 36	2,80	2,10	3,50	63,00	7,00	21,00	911 4.166
10 - 32	3,50	2,70	4,10	70,00	8,50	25,00	911 4.826
12 - 28	4,00	3,00	4,60	80,00	9,50	30,00	911 5.486
1/4 - 28	4,50	3,40	5,50	80,00	9,50	30,00	911 6.350
5/16 - 24	6,00	4,90	6,90	90,00	11,50	35,00	911 7.938
3/8 - 24	7,00	5,50	8,50	90,00	11,50	35,00	911 9.525
7/16 - 20	8,00	6,20	9,90	100,00	13,00	42,00	911 11.113
1/2 - 20	9,00	7,00	11,50	100,00	13,00	40,00	911 12.700
9/16 - 18	11,00	9,00	12,90	100,00	14,00	40,00	911 14.288
5/8 - 18	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	911 15.875
3/4 - 16	14,00	11,00	17,50	110,00	16,00	44,00	911 19.050
7/8 - 14	18,00	14,50	20,40	125,00	19,00	44,00	911 22.225
1 - 12	18,00	14,50	23,25	140,00	22,00	50,00	911 25.400

Tarauds pour filetage UNF

N° d'article **2859**

HSS-E | N R40 | 2B | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **~DIN 374**

N° d'article **2859**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
10 - 32	3,50	2,70	4,10	70,00	8,50	25,00	2859 4.826
1/4 - 28	4,50	3,40	5,50	80,00	9,50	30,00	2859 6.350
5/16 - 24	6,00	4,90	6,90	90,00	11,50	35,00	2859 7.938
3/8 - 24	7,00	5,50	8,50	90,00	11,50	35,00	2859 9.525
7/16 - 20	8,00	6,20	9,90	100,00	13,00	42,00	2859 11.113
1/2 - 20	9,00	7,00	11,50	100,00	13,00	40,00	2859 12.700
5/8 - 18	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	2859 15.875
7/8 - 14	18,00	14,50	20,40	125,00	19,00	44,00	2859 22.225

Tarauds pour filetage UNF

N° d'article **1838**

HSS-E | S | N R40 | 2B | R | Cyl | C | 3xD

Correction à blanc

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **~DIN 374**

N° d'article **1838**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
10 - 32	3,50	2,70	4,10	70,00	8,50	25,00	1838 4.826
1/4 - 28	4,50	3,40	5,50	80,00	9,50	30,00	1838 6.350
5/16 - 24	6,00	4,90	6,90	90,00	11,50	35,00	1838 7.938
3/8 - 24	7,00	5,50	8,50	90,00	11,50	35,00	1838 9.525
7/16 - 20	8,00	6,20	9,90	100,00	13,00	42,00	1838 11.113
1/2 - 20	9,00	7,00	11,50	100,00	13,00	40,00	1838 12.700
5/8 - 18	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	1838 15.875
7/8 - 14	18,00	14,50	20,40	125,00	19,00	44,00	1838 22.225
1 - 12	18,00	14,50	23,25	140,00	22,00	50,00	1838 25.400

Tarauds pour filetage UNF

N° d'article **1991**

HSS-E | VA R15 | 2B | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
○	●		○		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **~DIN 374**

N° d'article **1991**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
10 - 32	3,50	2,70	4,10	70,00	8,50	25,00	1991 4.826
1/4 - 28	4,50	3,40	5,50	80,00	9,50	30,00	1991 6.350
5/16 - 24	6,00	4,90	6,90	90,00	11,50	35,00	1991 7.938
3/8 - 24	7,00	5,50	8,50	90,00	11,50	35,00	1991 9.525
7/16 - 20	8,00	6,20	9,90	100,00	13,00	42,00	1991 11.113
1/2 - 20	9,00	7,00	11,50	100,00	13,00	40,00	1991 12.700
5/8 - 18	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	1991 15.875

Tarauds pour filetage UNF

N° d'article **2867**

HSS-E | VA R40 | 2B | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
	●		○		

Tarauds pour filetage UNF

N° d'article **2868**

HSS-E | VA R40 | 2B | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
	●		○		



Norme	~DIN 374	
N° d'article	**2867**	**2868**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
10 - 32	3,50	2,70	4,10	70,00	8,50	25,00	2867 4.826	2868 4.826
12 - 28	4,00	3,00	4,60	80,00	9,50	30,00	2867 5.486	2868 5.486
1/4 - 28	4,50	3,40	5,50	80,00	9,50	30,00	2867 6.350	2868 6.350
5/16 - 24	6,00	4,90	6,90	90,00	11,50	35,00	2867 7.938	2868 7.938
3/8 - 24	7,00	5,50	8,50	90,00	11,50	35,00	2867 9.525	2868 9.525
7/16 - 20	8,00	6,20	9,90	100,00	13,00	42,00	2867 11.113	2868 11.113
1/2 - 20	9,00	7,00	11,50	100,00	13,00	40,00	2867 12.700	2868 12.700
5/8 - 18	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	2867 15.875	2868 15.875
7/8 - 14	18,00	14,50	20,40	125,00	19,00	44,00	2867 22.225	2868 22.225

Tarauds à can. de lubrif. UNF

N° d'article **1082**

HSS-E | F | GG | 2B | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 962

P	M	K	N	S	H
		•			



Norme	~DIN 374
N° d'article	1082

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
10 - 32	3,50	2,70	4,10	70,00	14,00	25,00	1082 4.826
12 - 28	4,00	3,00	4,60	80,00	16,00	30,00	1082 5.486
1/4 - 28	4,50	3,40	5,50	80,00	16,00	30,00	1082 6.350
5/16 - 24	6,00	4,90	6,90	90,00	17,00	35,00	1082 7.938
3/8 - 24	7,00	5,50	8,50	90,00	18,00	35,00	1082 9.525
7/16 - 20	8,00	6,20	9,90	100,00	22,00	42,00	1082 11.113
1/2 - 20	9,00	7,00	11,50	100,00	20,00	40,00	1082 12.700
5/8 - 18	12,00	9,00	14,50	100,00	22,00	44,00	1082 15.875
3/4 - 16	14,00	11,00	17,50	110,00	25,00	44,00	1082 19.050
7/8 - 14	18,00	14,50	20,40	125,00	25,00	44,00	1082 22.225

Tarauds pour filetage UNF

N° d'article **2914**

HSS-E-PM | C | Ti R15 | 2BX | R | Cyl | C | 2xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				●	

S = Ti

Tarauds pour filetage UNF

N° d'article **2923**

HSS-E-PM | F | Ni R10 | 2BX | R | Cyl | C | 2xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				●	

S = Ni



Norme	~DIN 371/~DIN 374	
N° d'article	**2914**	**2923**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence	
4 - 48	3,50	2,70	2,40	56,00	10,00	18,00	~DIN 371	2914 2.845	2923 2.845
5 - 44	3,50	2,70	2,70	56,00	10,00	18,00	~DIN 371	2914 3.175	2923 3.175
6 - 40	4,00	3,00	2,95	56,00	11,00	20,00	~DIN 371	2914 3.505	2923 3.505
8 - 36	4,50	3,40	3,50	63,00	12,00	21,00	~DIN 371	2914 4.166	2923 4.166
10 - 32	6,00	4,90	4,10	70,00	14,00	25,00	~DIN 371	2914 4.826	2923 4.826
12 - 28	6,00	4,90	4,60	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	2914 5.486	2923 5.486
1/4 - 28	7,00	5,50	5,50	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	2914 6.350	2923 6.350
5/16 - 24	8,00	6,20	6,90	90,00	17,00	35,00	~DIN 371	2914 7.938	2923 7.938
3/8 - 24	10,00	8,00	8,50	90,00	18,00	35,00	~DIN 371	2914 9.525	2923 9.525
7/16 - 20	8,00	6,20	9,90	100,00	22,00	42,00	~DIN 374	2914 11.113	2923 11.113
1/2 - 20	9,00	7,00	11,50	100,00	20,00	40,00	~DIN 374	2914 12.700	2923 12.700
5/8 - 18	12,00	9,00	14,50	100,00	22,00	44,00	~DIN 374	2914 15.875	2923 15.875

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **964**

HSS-E | N R15 | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme **DIN 5156**

N° d'article **964**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
G1/8	28	7,00	5,50	8,80	90,00	11,00	35,00	964 9.728
G1/4	19	11,00	9,00	11,80	100,00	14,00	40,00	964 13.157
G3/8	19	12,00	9,00	15,25	100,00	14,00	44,00	964 16.662
G1/2	14	16,00	12,00	19,00	125,00	18,00	44,00	964 20.955
G3/4	14	20,00	16,00	24,50	140,00	20,00	53,00	964 26.441
G1	11	25,00	20,00	30,75	160,00	24,00	56,00	964 33.249

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **965**

HSS-E | N R40 | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme **DIN 5156**

N° d'article **965**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
G1/8	28	7,00	5,50	8,80	90,00	11,00	35,00	965 9.728
G1/4	19	11,00	9,00	11,80	100,00	14,00	40,00	965 13.157
G3/8	19	12,00	9,00	15,25	100,00	14,00	44,00	965 16.662
G1/2	14	16,00	12,00	19,00	125,00	18,00	44,00	965 20.955
G3/4	14	20,00	16,00	24,50	140,00	20,00	53,00	965 26.441
G1	11	25,00	20,00	30,75	160,00	24,00	56,00	965 33.249
G1 1/4	11	32,00	24,00	39,50	170,00	25,00	57,00	965 41.910
G1 1/2	11	36,00	29,00	45,25	190,00	27,00	60,00	965 47.803

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **4158**

HSS-E | C | N R15 | R | Cyl | E | 2xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **DIN 5156**

N° d'article **4158**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
G1/16	28	6,00	4,90	6,80	90,00	11,00	30,00	4158 7.723
G1/8	28	7,00	5,50	8,80	90,00	11,00	35,00	4158 9.728
G1/4	19	11,00	9,00	11,80	100,00	14,00	40,00	4158 13.157
G3/8	19	12,00	9,00	15,25	100,00	14,00	44,00	4158 16.662
G1/2	14	16,00	12,00	19,00	125,00	18,00	44,00	4158 20.955
G3/4	14	20,00	16,00	24,50	140,00	20,00	53,00	4158 26.441
G1	11	25,00	20,00	30,75	160,00	24,00	56,00	4158 33.249

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **2861**

HSS-E | N R40 | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **DIN 5156**

N° d'article **2861**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
G1/8	28	7,00	5,50	8,80	90,00	11,00	35,00	2861 9.728
G1/4	19	11,00	9,00	11,80	100,00	14,00	40,00	2861 13.157
G3/8	19	12,00	9,00	15,25	100,00	14,00	44,00	2861 16.662
G1/2	14	16,00	12,00	19,00	125,00	18,00	44,00	2861 20.955
G3/4	14	20,00	16,00	24,50	140,00	20,00	53,00	2861 26.441
G1	11	25,00	20,00	30,75	160,00	24,00	56,00	2861 33.249
G1 1/4	11	32,00	24,00	39,50	170,00	25,00	57,00	2861 41.910
G1 1/2	11	36,00	29,00	45,25	190,00	27,00	60,00	2861 47.803
G2	11	45,00	35,00	57,00	220,00	32,00	95,00	2861 59.614

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **937**

HSS-E | S | N R40 | R | Cyl | C | 3xD

Correction à blanc

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **DIN 5156**

N° d'article **937**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
G1/8	28	7,00	5,50	8,80	90,00	11,00	35,00	937 9.728
G1/4	19	11,00	9,00	11,80	100,00	14,00	40,00	937 13.157
G3/8	19	12,00	9,00	15,25	100,00	14,00	44,00	937 16.662
G1/2	14	16,00	12,00	19,00	125,00	18,00	44,00	937 20.955
G3/4	14	20,00	16,00	24,50	140,00	20,00	53,00	937 26.441
G1	11	25,00	20,00	30,75	160,00	24,00	56,00	937 33.249

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **4797**

HSS-E | S | H R40 | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 1200 N/mm²



Norme	**DIN 5156**
N° d'article	**4797**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
G1/16	28	6,00	4,90	6,80	90,00	11,00	30,00	4797 7.723
G1/8	28	7,00	5,50	8,80	90,00	11,00	35,00	4797 9.728
G1/4	19	11,00	9,00	11,80	100,00	14,00	40,00	4797 13.157
G3/8	19	12,00	9,00	15,25	100,00	14,00	44,00	4797 16.662
G1/2	14	16,00	12,00	19,00	125,00	18,00	44,00	4797 20.955
G3/4	14	20,00	16,00	24,50	140,00	20,00	53,00	4797 26.441
G1	11	25,00	20,00	30,75	160,00	24,00	56,00	4797 33.249

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **4799**

HSS-E | VA R40 | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
	●		○		

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **968**

HSS-E | VA R40 | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
	●		○		



Norme	DIN 5156	
N° d'article	**4799**	**968**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
G1/16	28	6,00	4,90	6,80	90,00	11,00	30,00	4799 7.723	968 7.723
G1/8	28	7,00	5,50	8,80	90,00	11,00	35,00	4799 9.728	968 9.728
G1/4	19	11,00	9,00	11,80	100,00	14,00	40,00	4799 13.157	968 13.157
G3/8	19	12,00	9,00	15,25	100,00	14,00	44,00	4799 16.662	968 16.662
G1/2	14	16,00	12,00	19,00	125,00	18,00	44,00	4799 20.955	968 20.955
G3/4	14	20,00	16,00	24,50	140,00	20,00	53,00	4799 26.441	968 26.441
G1	11	25,00	20,00	30,75	160,00	24,00	56,00	4799 33.249	968 33.249
G1 1/4	11	32,00	24,00	39,50	170,00	25,00	57,00	4799 41.910	968 41.910
G1 1/2	11	36,00	29,00	45,25	190,00	27,00	60,00	4799 47.803	968 47.803

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **4159**

HSS-E-PM | S | VA R50 | R | Cyl | C | 3xD

Taraud synchronisé

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
●	●		○		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme **DIN 5156**

N° d'article **4159**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
G1/8	28	7,00	5,50	8,80	90,00	4,50	35,00	4159 9.728
G1/4	19	11,00	9,00	11,80	100,00	6,70	40,00	4159 13.157
G3/8	19	12,00	9,00	15,25	100,00	6,70	44,00	4159 16.662
G1/2	14	16,00	12,00	19,00	125,00	9,10	44,00	4159 20.955

Taraud pour filetage Rc (BSPT)

N° d'article **4683**

HSS-E-PM | A | H | R | Cyl | C | 2xD

Paramètres de coupe, p. 961

P	M	K	N	S	H
●		●	○		

P ≤ 1200 N/mm²



Norme **DIN 5156**

N° d'article **4683**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
Rc1/8	28	7,00	5,50	8,20	90,00	18,00	35,00	4683 9.728
Rc1/4	19	11,00	9,00	10,85	100,00	20,00	40,00	4683 13.157
Rc3/8	19	12,00	9,00	14,30	100,00	22,00	44,00	4683 16.662
Rc1/2	14	16,00	12,00	17,80	125,00	25,00	44,00	4683 20.955
Rc3/4	14	20,00	16,00	23,20	140,00	28,00	53,00	4683 26.441
Rc1	11	25,00	20,00	29,20	160,00	30,00	56,00	4683 33.249

Tarauds pour filetage NPT

N° d'article **1087**

HSS-E | N | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
●	●		○		

P ≤ 1000 N/mm²

Tarauds pour filetage NPT

N° d'article **1088**

HSS-E | S | N | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
●	●		○		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	Norme usine	
N° d'article	**1087**	**1088**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
1/16 NPT	27	8,00	6,20	6,25	90,00	14,00	27,00	1087 8.190	1088 8.190
1/8 NPT	27	11,00	9,00	8,50	90,00	15,00	29,00	1087 10.620	1088 10.620
1/4 NPT	18	14,00	11,00	11,20	100,00	21,00	40,00	1087 14.140	1088 14.140
3/8 NPT	18	16,00	12,00	14,40	110,00	21,00	35,00	1087 17.570	1088 17.570
1/2 NPT	14	18,00	14,50	18,00	125,00	27,00	44,00	1087 21.900	1088 21.900
3/4 NPT	14	22,00	18,00	23,40	140,00	27,00	52,00	1087 27.230	1088 27.230
1 NPT	11	25,00	20,00	29,10	170,00	32,00	53,00	1087 34.180	1088 34.180

Tarauds pour filetage NPTF

N° d'article **4127**

HSS-E | S | N | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 964

P	M	K	N	S	H
●	●		○		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	Norme usine
N° d'article	**4127**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
1/16 NPTF	27	8,00	6,20	6,25	90,00	14,00	27,00	4127 8.190
1/8 NPTF	27	11,00	9,00	8,50	90,00	15,00	29,00	4127 10.620
1/4 NPTF	18	14,00	11,00	11,20	100,00	21,00	40,00	4127 14.140
3/8 NPTF	18	16,00	12,00	14,40	110,00	21,00	35,00	4127 17.570
1/2 NPTF	14	18,00	14,50	18,00	125,00	27,00	44,00	4127 21.900
3/4 NPTF	14	22,00	18,00	23,40	140,00	27,00	52,00	4127 27.230
1 NPTF	11	25,00	20,00	29,10	170,00	32,00	53,00	4127 34.180

Tarauds pour les filetages EG

N° d'article **1011**

HSS-E | S | N R40 | 6H mod | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 960

P	M	K	N	S	H
●	○				

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	DIN 40435
N° d'article	1011

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
EG/STI M3	0,500	4,50	3,40	3,15	63,00	6,00	21,00	1011 3.000
EG/STI M4	0,700	6,00	4,90	4,20	70,00	7,50	25,00	1011 4.000
EG/STI M5	0,800	6,00	4,90	5,25	80,00	8,50	30,00	1011 5.000
EG/STI M6	1,000	8,00	6,20	6,30	90,00	11,00	35,00	1011 6.000
EG/STI M8	1,250	10,00	8,00	8,40	100,00	14,00	39,00	1011 8.000
EG/STI M10	1,500	9,00	7,00	10,50	100,00	16,00	40,00	1011 10.000
EG/STI M12	1,750	11,00	9,00	12,50	110,00	18,50	53,00	1011 12.000
EG/STI M14	2,000	12,00	9,00	14,50	110,00	20,00	54,00	1011 14.000
EG/STI M16	2,000	14,00	11,00	16,50	125,00	20,00	62,00	1011 16.000

Taraud pour filetage MJ

N° d'article **1061**

HSS-E-PM | C | Ti R15 | 4HX | R | Cyl | C | 2xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				●	

S = Ti

Taraud pour filetage MJ

N° d'article **1065**

HSS-E-PM | F | Ni R10 | 4HX | R | Cyl | C | 2xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				●	

S = Ni



Norme	DIN 371/DIN 376	
N° d'article	**1061**	**1065**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence	
MJ3	0,500	3,50	2,70	2,60	56,00	10,00	18,00	DIN 371	1061 3.000	1065 3.000
MJ4	0,700	4,50	3,40	3,40	63,00	12,00	21,00	DIN 371	1061 4.000	1065 4.000
MJ5	0,800	6,00	4,90	4,30	70,00	14,00	25,00	DIN 371	1061 5.000	1065 5.000
MJ6	1,000	6,00	4,90	5,10	80,00	16,00	30,00	DIN 371	1061 6.000	1065 6.000
MJ8	1,250	8,00	6,20	6,90	90,00	17,00	35,00	DIN 371	1061 8.000	1065 8.000
MJ10	1,500	10,00	8,00	8,60	100,00	20,00	39,00	DIN 371	1061 10.000	1065 10.000
MJ12	1,750	9,00	7,00	10,40	110,00	24,00	49,00	DIN 376	1061 12.000	1065 12.000
MJ16	2,000	12,00	9,00	14,20	110,00	26,00	54,00	DIN 376	1061 16.000	1065 16.000

Taraud pour filetage MJF

N° d'article **1062**

HSS-E-PM | C | Ti R15 | 4HX | R | Cyl | C | 2xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				●	

S = Ti

Taraud pour filetage MJF

N° d'article **1066**

HSS-E-PM | F | Ni R10 | 4HX | R | Cyl | C | 2xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				●	

S = Ni



Norme	DIN 371	
N° d'article	**1062**	**1066**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
MJF6 x 0,5	6,00	4,90	5,60	80,00	11,00	30,00	1062 6.003	1066 6.003
MJF6 x 0,75	6,00	4,90	5,40	80,00	11,00	30,00	1062 6.004	1066 6.004
MJF8 x 0,5	8,00	6,20	7,60	80,00	14,00	30,00		1066 8.003
MJF8 x 0,75	8,00	6,20	7,40	80,00	14,00	30,00	1062 8.004	1066 8.004
MJF8 x 1,0	8,00	6,20	7,10	90,00	14,00	35,00	1062 8.005	1066 8.005
MJF10 x 1,0	10,00	8,00	9,10	90,00	16,00	35,00	1062 10.005	1066 10.005
MJF10 x 1,25	10,00	8,00	8,90	100,00	20,00	39,00	1062 10.006	1066 10.006

Taraud pour filetage UNJC

N° d'article **1063**

HSS-E-PM | C | Ti R15 | 3BX | R | Cyl | C | 2xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				●	

S = Ti

Taraud pour filetage UNJC

N° d'article **1067**

HSS-E-PM | F | Ni R10 | 3BX | R | Cyl | C | 2xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				●	

S = Ni



Norme	~DIN 371/~DIN 376	
N° d'article	**1063**	**1067**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence	
6 - 32	4,00	3,00	2,85	56,00	12,00	20,00	~DIN 371	1063 3.505	1067 3.505
8 - 32	4,50	3,40	3,50	63,00	12,00	21,00	~DIN 371	1063 4.166	1067 4.166
10 - 24	6,00	4,90	3,90	70,00	14,00	25,00	~DIN 371	1063 4.826	1067 4.826
12 - 24	6,00	4,90	4,50	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	1063 5.486	1067 5.486
1/4 - 20	7,00	5,50	5,10	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	1063 6.350	1067 6.350
5/16 - 18	8,00	6,20	6,60	90,00	18,00	35,00	~DIN 371	1063 7.938	1067 7.938
3/8 - 16	10,00	8,00	8,00	100,00	20,00	39,00	~DIN 371	1063 9.525	1067 9.525
7/16 - 14	8,00	6,20	9,40	100,00	22,00	42,00	~DIN 376	1063 11.113	1067 11.113
1/2 - 13	9,00	7,00	10,80	110,00	25,00	49,00	~DIN 376	1063 12.700	1067 12.700
5/8 - 11	12,00	9,00	13,50	110,00	30,00	53,00	~DIN 376	1063 15.875	1067 15.875

Taraud pour filetage UNJF

N° d'article **1064**

HSS-E-PM | C | Ti R15 | 3BX | R | Cyl | C | 2xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				●	

S = Ti

Taraud pour filetage UNJF

N° d'article **1068**

HSS-E-PM | F | Ni R10 | 3BX | R | Cyl | C | 2xD

Paramètres de coupe, p. 966-967

P	M	K	N	S	H
				●	

S = Ni



Norme	~DIN 371/~DIN 374	
N° d'article	**1064**	**1068**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence	
6 - 40	4,00	3,00	2,95	56,00	11,00	20,00	~DIN 371	1064 3.505	1068 3.505
8 - 36	4,50	3,40	3,50	63,00	12,00	21,00	~DIN 371	1064 4.166	1068 4.166
10 - 32	6,00	4,90	4,10	70,00	14,00	25,00	~DIN 371	1064 4.826	1068 4.826
12 - 28	6,00	4,90	4,60	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	1064 5.486	1068 5.486
1/4 - 28	7,00	5,50	5,50	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	1064 6.350	1068 6.350
5/16 - 24	8,00	6,20	6,90	90,00	17,00	35,00	~DIN 371	1064 7.938	1068 7.938
3/8 - 24	10,00	8,00	8,50	100,00	18,00	39,00	~DIN 371	1064 9.525	1068 9.525
7/16 - 20	8,00	6,20	9,90	100,00	22,00	42,00	~DIN 374	1064 11.113	1068 11.113
1/2 - 20	9,00	7,00	11,50	100,00	20,00	40,00	~DIN 374	1064 12.700	1068 12.700
5/8 - 18	12,00	9,00	14,50	100,00	22,00	44,00	~DIN 374	1064 15.875	1068 15.875

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **806**

HSS-E | N | ISO2/6H | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme **DIN 371**

N° d'article **806**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M1	0,250	2,50	2,10	0,75	40,00	4,00	4,00	806 1.000
M1,2	0,250	2,50	2,10	0,95	40,00	4,80	4,80	806 1.200
M1,4	0,300	2,50	2,10	1,10	40,00	5,60	5,60	806 1.400
M1,6	0,350	2,50	2,10	1,25	40,00	6,40	6,40	806 1.600
M1,7	0,350	2,50	2,10	1,35	40,00	6,80	6,80	806 1.700
M1,8	0,350	2,50	2,10	1,45	40,00	7,30	7,30	806 1.800
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	45,00	4,50	13,50	806 2.000
M2,2	0,450	2,80	2,10	1,75	45,00	5,00	14,50	806 2.200
M2,3	0,400	2,80	2,10	1,90	45,00	4,50	14,50	806 2.300
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	50,00	5,00	14,50	806 2.500
M2,6	0,450	2,80	2,10	2,15	50,00	5,00	14,50	806 2.600
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	6,00	18,00	806 3.000
M3,5	0,600	4,00	3,00	2,90	56,00	7,00	20,00	806 3.500
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	7,50	21,00	806 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	806 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	806 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	806 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	806 10.000



Norme **DIN 376**

N° d'article **818**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M1,6	0,350	1,20	2,10	1,25	40,00	4,50	12,50	818 1.600
M1,7	0,350	1,20	2,10	1,35	40,00	4,50	12,50	818 1.700
M2	0,400	1,40	1,25	1,60	45,00	4,50	13,50	818 2.000
M2,5	0,450	1,80	1,40	2,05	50,00	5,00	14,50	818 2.500
M2,6	0,450	1,80	1,40	2,15	50,00	5,00	14,50	818 2.600
M3	0,500	2,20	1,80	2,50	56,00	6,00	18,00	818 3.000
M3,5	0,600	2,50	2,10	2,90	56,00	7,00	20,00	818 3.500
M4	0,700	2,80	2,10	3,30	63,00	7,50	21,00	818 4.000
M5	0,800	3,50	2,70	4,20	70,00	8,50	25,00	818 5.000
M6	1,000	4,50	3,40	5,00	80,00	11,00	30,00	818 6.000
M8	1,250	6,00	4,90	6,80	90,00	14,00	35,00	818 8.000
M10	1,500	7,00	5,50	8,50	100,00	16,00	39,00	818 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	18,50	49,00	818 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	20,00	53,00	818 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	20,00	54,00	818 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	125,00	25,00	62,00	818 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	25,00	62,00	818 20.000
M22	2,500	18,00	14,50	19,50	140,00	27,00	62,00	818 22.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	160,00	30,00	73,00	818 24.000
M27	3,000	20,00	16,00	24,00	160,00	30,00	73,00	818 27.000
M30	3,500	22,00	18,00	26,50	180,00	35,00	85,00	818 30.000
M36	4,000	28,00	22,00	32,00	200,00	40,00	102,00	818 36.000
M42	4,500	32,00	24,00	37,50	200,00	45,00	112,00	818 42.000
M48	5,000	36,00	29,00	43,00	250,00	50,00	127,00	818 48.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **795**

HSS-E | N | ISO3/6G | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme **DIN 371**

N° d'article **795**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	6,00	18,00	795 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	7,50	21,00	795 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	8,50	25,00	795 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	11,00	30,00	795 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	14,00	35,00	795 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	16,00	39,00	795 10.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **807**

HSS-E | GG | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 962

P	M	K	N	S	H
		•			

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **1918**

HSS-E | F | GG | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 962

P	M	K	N	S	H
		•			



Norme	DIN 371	
N° d'article	**807**	**1918**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	56,00	10,00	18,00	807 3.000	1918 3.000
M3,5	0,600	4,00	3,00	2,90	56,00	12,00	20,00	807 3.500	1918 3.500
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	63,00	12,00	21,00	807 4.000	1918 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	807 5.000	1918 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	807 6.000	1918 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,80	90,00	17,00	35,00	807 8.000	1918 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,50	100,00	20,00	39,00	807 10.000	1918 10.000



Norme	DIN 376	
N° d'article	**819**	**1919**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M3	0,500	2,20	1,80	2,50	56,00	10,00	18,00	819 3.000	1919 3.000
M4	0,700	2,80	2,10	3,30	63,00	12,00	21,00	819 4.000	1919 4.000
M5	0,800	3,50	2,70	4,20	70,00	14,00	25,00	819 5.000	1919 5.000
M6	1,000	4,50	3,40	5,00	80,00	16,00	30,00	819 6.000	1919 6.000
M8	1,250	6,00	4,90	6,80	90,00	17,00	35,00	819 8.000	1919 8.000
M10	1,500	7,00	5,50	8,50	100,00	20,00	39,00	819 10.000	1919 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	110,00	24,00	49,00	819 12.000	1919 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	110,00	26,00	53,00	819 14.000	1919 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	110,00	26,00	54,00	819 16.000	1919 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	125,00	30,00	62,00	819 18.000	1919 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	140,00	32,00	62,00	819 20.000	1919 20.000
M22	2,500	18,00	14,50	19,50	140,00	32,00	62,00	819 22.000	1919 22.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	160,00	36,00	73,00	819 24.000	1919 24.000
M30	3,500	22,00	18,00	26,50	180,00	40,00	85,00	819 30.000	1919 30.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **1201**

HSS-E-PM | C | H | 6HX | R | Cyl | D | 1,5xD | 55 HRC

pour l'usage dur 45-55 HRC

Paramètres de coupe, p. 965

P	M	K	N	S	H
					●

H = 45-55 HRC



Norme **DIN 371**

N° d'article **1201**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,60	56,00	10,00	18,00	1201 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,40	63,00	12,00	21,00	1201 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,30	70,00	14,00	25,00	1201 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,10	80,00	16,00	30,00	1201 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,90	90,00	17,00	35,00	1201 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,60	100,00	20,00	39,00	1201 10.000
M12	1,750	12,00	9,00	10,40	110,00	24,00	49,00	1201 12.000
M14	2,000	14,00	11,00	12,10	110,00	26,00	53,00	1201 14.000
M16	2,000	16,00	12,00	14,10	110,00	26,00	54,00	1201 16.000

Tarauds pour filetage métrique ISO

N° d'article **2944**

VHM | C | H | ISO2/6H | R | Cyl | D | 1,5xD | 62 HRC

pour l'usage dur 55-62 HRC

Paramètres de coupe, p. 965

P	M	K	N	S	H
					●

H = 55-62 HRC



Norme **~DIN 371**

N° d'article **2944**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,60	56,00	12,00	12,00	2944 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,40	63,00	14,00	14,00	2944 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,30	70,00	17,00	17,00	2944 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,10	80,00	20,00	20,00	2944 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	6,90	90,00	20,00	20,00	2944 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	8,60	100,00	24,00	24,00	2944 10.000
M12	1,750	12,00	9,00	10,40	110,00	28,00	28,00	2944 12.000
M16	2,000	16,00	12,00	14,10	110,00	40,00	40,00	2944 16.000

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **830**

HSS-E | N | ISO2/6H | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme **DIN 374**

N° d'article **830**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3 x 0,35	2,20	1,80	2,65	56,00	4,00	18,00	830 3.002
M3,5 x 0,35	2,50	2,10	3,15	56,00	4,00	20,00	830 3.502
M4 x 0,5	2,80	2,10	3,50	63,00	5,00	21,00	830 4.003
M5 x 0,5	3,50	2,70	4,50	70,00	5,00	25,00	830 5.003
M6 x 0,5	4,50	3,40	5,50	80,00	5,00	30,00	830 6.003
M6 x 0,75	4,50	3,40	5,20	80,00	8,00	30,00	830 6.004
M7 x 0,75	5,50	4,30	6,20	80,00	8,00	30,00	830 7.004
M8 x 0,5	6,00	4,90	7,50	80,00	8,00	30,00	830 8.003
M8 x 0,75	6,00	4,90	7,20	80,00	8,00	30,00	830 8.004
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	11,00	35,00	830 8.005
M9 x 1	7,00	5,50	8,00	90,00	11,00	35,00	830 9.005
M10 x 0,75	7,00	5,50	9,20	90,00	11,00	35,00	830 10.004
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	11,00	35,00	830 10.005
M10 x 1,25	7,00	5,50	8,80	100,00	14,00	39,00	830 10.006
M11 x 1	8,00	6,20	10,00	90,00	11,00	33,00	830 11.005
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	11,00	40,00	830 12.005
M12 x 1,25	9,00	7,00	10,80	100,00	15,00	40,00	830 12.006
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	15,00	40,00	830 12.007
M14 x 1	11,00	9,00	13,00	100,00	11,00	40,00	830 14.005
M14 x 1,25	11,00	9,00	12,80	100,00	15,00	40,00	830 14.006
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	15,00	40,00	830 14.007
M15 x 1	12,00	9,00	14,00	100,00	11,00	40,00	830 15.005
M16 x 1	12,00	9,00	15,00	100,00	11,00	44,00	830 16.005
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	830 16.007
M18 x 1	14,00	11,00	17,00	110,00	12,00	44,00	830 18.005
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	16,00	44,00	830 18.007
M18 x 2	14,00	11,00	16,00	125,00	20,00	58,00	830 18.008
M20 x 1	16,00	12,00	19,00	125,00	12,00	44,00	830 20.005
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	16,00	44,00	830 20.007
M20 x 2	16,00	12,00	18,00	140,00	20,00	60,00	830 20.008
M22 x 1	18,00	14,50	21,00	125,00	12,00	44,00	830 22.005
M22 x 1,5	18,00	14,50	20,50	125,00	16,00	44,00	830 22.007
M22 x 2	18,00	14,50	20,00	140,00	22,00	62,00	830 22.008
M24 x 1,5	18,00	14,50	22,50	140,00	16,00	48,00	830 24.007
M24 x 2	18,00	14,50	22,00	140,00	22,00	48,00	830 24.008
M26 x 1,5	18,00	14,50	24,50	140,00	20,00	50,00	830 26.007
M27 x 1,5	20,00	16,00	25,50	140,00	20,00	53,00	830 27.007
M27 x 2	20,00	16,00	25,00	140,00	20,00	53,00	830 27.008
M28 x 1,5	20,00	16,00	26,50	140,00	20,00	53,00	830 28.007
M30 x 1,5	22,00	18,00	28,50	150,00	20,00	53,00	830 30.007
M30 x 2	22,00	18,00	28,00	150,00	20,00	53,00	830 30.008
M32 x 1,5	22,00	18,00	30,50	150,00	25,00	53,00	830 32.007
M35 x 1,5	28,00	22,00	33,50	170,00	25,00	56,00	830 35.007
M36 x 1,5	28,00	22,00	34,50	170,00	25,00	56,00	830 36.007
M38 x 1,5	28,00	22,00	36,50	170,00	25,00	56,00	830 38.007
M42 x 1,5	32,00	24,00	40,50	170,00	25,00	57,00	830 42.007

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **829**

HSS-E | N | ISO3/6G | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme **DIN 374**

N° d'article **829**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M6 x 0,75	4,50	3,40	5,20	80,00	8,00	30,00	829 6.004
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	11,00	35,00	829 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	11,00	35,00	829 10.005
M10 x 1,25	7,00	5,50	8,80	100,00	14,00	39,00	829 10.006
M12 x 1,25	9,00	7,00	10,80	100,00	15,00	40,00	829 12.006
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	15,00	40,00	829 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	15,00	40,00	829 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	829 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	16,00	44,00	829 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	16,00	44,00	829 20.007
M22 x 1,5	18,00	14,50	20,50	125,00	16,00	44,00	829 22.007
M25 x 1,5	18,00	14,50	23,50	140,00	20,00	50,00	829 25.007
M32 x 1,5	22,00	18,00	30,50	150,00	25,00	53,00	829 32.007
M40 x 1,5	32,00	24,00	38,50	170,00	25,00	57,00	829 40.007
M50 x 1,5	36,00	29,00	48,50	190,00	27,00	60,00	829 50.007
M63 x 1,5	50,00	39,00	61,50	275,00	25,00	62,00	829 63.007

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **831**

HSS-E | GG | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 962

P	M	K	N	S	H
		•			

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **169**

HSS-E | F | GG | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 962

P	M	K	N	S	H
		•			



Norme	DIN 374	
N° d'article	831	169

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	90,00	17,00	35,00	831 8.005	169 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	90,00	16,00	35,00	831 10.005	169 10.005
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	100,00	20,00	40,00	831 12.005	169 12.005
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	100,00	20,00	40,00	831 12.007	169 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	100,00	20,00	40,00	831 14.007	169 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	100,00	22,00	44,00	831 16.007	169 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	110,00	25,00	44,00	831 18.007	169 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	125,00	25,00	44,00	831 20.007	169 20.007
M22 x 1,5	18,00	14,50	20,50	125,00	25,00	44,00	831 22.007	169 22.007
M24 x 1,5	18,00	14,50	22,50	140,00	28,00	48,00	831 24.007	169 24.007
M27 x 1,5	20,00	16,00	25,50	140,00	28,00	53,00	831 27.007	169 27.007
M30 x 1,5	22,00	18,00	28,50	150,00	28,00	53,00	831 30.007	169 30.007

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **4161**

HSS-E-PM | C | H | 6HX | R | Cyl | D | 1,5xD | 55 HRC

pour l'usage dur 45-55 HRC

Paramètres de coupe, p. 965

P	M	K	N	S	H
					•

H = 45-55 HRC



Norme **~DIN 371**

N° d'article **4161**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M6 x 0,75	6,00	4,90	5,30	80,00	13,00	30,00	4161 6.004
M8 x 1	8,00	6,20	7,10	90,00	17,00	35,00	4161 8.005
M10 x 1	10,00	8,00	9,10	90,00	16,00	35,00	4161 10.005
M10 x 1,25	10,00	8,00	8,90	100,00	20,00	39,00	4161 10.006
M12 x 1	12,00	9,00	11,10	100,00	20,00	40,00	4161 12.005
M12 x 1,25	12,00	9,00	10,90	100,00	20,00	40,00	4161 12.006
M12 x 1,5	12,00	9,00	10,60	100,00	20,00	40,00	4161 12.007
M14 x 1,5	14,00	11,00	12,60	100,00	20,00	40,00	4161 14.007
M16 x 1,5	16,00	12,00	14,60	100,00	22,00	44,00	4161 16.007

Tarauds pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **1161**

VHM | C | H | ISO2/6H | R | Cyl | D | 1,5xD | 62 HRC

pour l'usage dur 55-62 HRC

Paramètres de coupe, p. 965

P	M	K	N	S	H
					•

H = 55-62 HRC



Norme **~DIN 371**

N° d'article **1161**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M6 x 0,5	6,00	4,90	5,60	80,00	15,00	15,00	1161 6.003
M6 x 0,75	6,00	4,90	5,30	80,00	20,00	20,00	1161 6.004
M8 x 1	8,00	6,20	7,10	90,00	18,00	18,00	1161 8.005
M10 x 1	10,00	8,00	9,10	90,00	22,00	22,00	1161 10.005
M10 x 1,25	10,00	8,00	8,90	100,00	28,00	28,00	1161 10.006
M12 x 1	12,00	9,00	11,10	100,00	25,00	25,00	1161 12.005
M12 x 1,25	12,00	9,00	10,90	100,00	28,00	28,00	1161 12.006
M12 x 1,5	12,00	9,00	10,60	100,00	28,00	28,00	1161 12.007
M14 x 1,5	14,00	11,00	12,60	100,00	30,00	30,00	1161 14.007
M16 x 1,5	16,00	12,00	14,60	100,00	40,00	40,00	1161 16.007

Tarauds pour filetage UNC

N° d'article **1977**

HSS-E | N | 2B | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme	~DIN 371
N° d'article	1977

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
2 - 56	2,80	2,10	1,85	45,00	5,00	14,50	1977 2.184
3 - 48	2,80	2,10	2,10	50,00	6,00	14,50	1977 2.515
4 - 40	3,50	2,70	2,35	56,00	7,00	18,00	1977 2.845
5 - 40	3,50	2,70	2,65	56,00	7,00	18,00	1977 3.175
6 - 32	4,00	3,00	2,85	56,00	8,00	20,00	1977 3.505
8 - 32	4,50	3,40	3,50	63,00	8,00	21,00	1977 4.166
10 - 24	6,00	4,90	3,90	70,00	11,00	25,00	1977 4.826
12 - 24	6,00	4,90	4,50	80,00	11,00	30,00	1977 5.486
1/4 - 20	7,00	5,50	5,10	80,00	13,00	30,00	1977 6.350
5/16 - 18	8,00	6,20	6,60	90,00	14,00	35,00	1977 7.938
3/8 - 16	10,00	8,00	8,00	100,00	16,00	39,00	1977 9.525

Tarauds pour filetage UNC

N° d'article **1979**

HSS-E | ● | GG | 2B | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 962

P	M	K	N	S	H
		●			



Norme **~DIN 371**

N° d'article **1979**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
2 - 56	2,80	2,10	1,85	45,00	9,00	14,50	1979 2.184
3 - 48	2,80	2,10	2,10	50,00	9,00	14,50	1979 2.515
4 - 40	3,50	2,70	2,35	56,00	11,00	18,00	1979 2.845
5 - 40	3,50	2,70	2,65	56,00	11,00	18,00	1979 3.175
6 - 32	4,00	3,00	2,85	56,00	12,00	20,00	1979 3.505
8 - 32	4,50	3,40	3,50	63,00	12,00	21,00	1979 4.166
10 - 24	6,00	4,90	3,90	70,00	14,00	25,00	1979 4.826
12 - 24	6,00	4,90	4,50	80,00	16,00	30,00	1979 5.486
1/4 - 20	7,00	5,50	5,10	80,00	16,00	30,00	1979 6.350
5/16 - 18	8,00	6,20	6,60	90,00	18,00	35,00	1979 7.938
3/8 - 16	10,00	8,00	8,00	100,00	20,00	39,00	1979 9.525



Norme **~DIN 376**

N° d'article **1984**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
7/16 - 14	8,00	6,20	9,40	100,00	22,00	42,00	1984 11.113
1/2 - 13	9,00	7,00	10,80	110,00	25,00	49,00	1984 12.700
9/16 - 12	11,00	9,00	12,20	110,00	28,00	53,00	1984 14.288
5/8 - 11	12,00	9,00	13,50	110,00	30,00	53,00	1984 15.875
3/4 - 10	14,00	11,00	16,50	125,00	33,00	62,00	1984 19.050
7/8 - 9	18,00	14,50	19,50	140,00	35,00	62,00	1984 22.225
1 - 8	18,00	14,50	22,25	160,00	38,00	73,00	1984 25.400

Tarauds pour filetage UNC

N° d'article **4857**

HSS-E | F | GG | 2B | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 962

P	M	K	N	S	H
		•			



Norme	~DIN 371
N° d'article	**4857**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
2 - 56	2,80	2,10	1,85	45,00	9,00	14,50	4857 2.184
3 - 48	2,80	2,10	2,10	50,00	9,00	14,50	4857 2.515
4 - 40	3,50	2,70	2,35	56,00	11,00	18,00	4857 2.845
5 - 40	3,50	2,70	2,65	56,00	11,00	18,00	4857 3.175
6 - 32	4,00	3,00	2,85	56,00	12,00	20,00	4857 3.505
8 - 32	4,50	3,40	3,50	63,00	12,00	21,00	4857 4.166
10 - 24	6,00	4,90	3,90	70,00	14,00	25,00	4857 4.826
12 - 24	6,00	4,90	4,50	80,00	16,00	30,00	4857 5.486
1/4 - 20	7,00	5,50	5,10	80,00	16,00	30,00	4857 6.350
5/16 - 18	8,00	6,20	6,60	90,00	18,00	35,00	4857 7.938
3/8 - 16	10,00	8,00	8,00	100,00	20,00	39,00	4857 9.525
7/16 - 14	8,00	6,20	9,40	100,00	22,00	42,00	4857 11.113
1/2 - 13	9,00	7,00	10,80	110,00	25,00	49,00	4857 12.700
9/16 - 12	11,00	9,00	12,20	110,00	28,00	53,00	4857 14.288
5/8 - 11	12,00	9,00	13,50	110,00	30,00	53,00	4857 15.875
3/4 - 10	14,00	11,00	16,50	125,00	33,00	62,00	4857 19.050
7/8 - 9	18,00	14,50	19,50	140,00	35,00	62,00	4857 22.225
1 - 8	18,00	14,50	22,25	160,00	38,00	73,00	4857 25.400

Tarauds pour filetage UNF

N° d'article **1987**

HSS-E | N | 2B | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme **~DIN 374**

N° d'article **1987**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
3 - 56	1,80	1,40	2,15	50,00	5,00	14,50	1987 2.515
4 - 48	2,20	1,80	2,40	56,00	6,00	18,00	1987 2.845
5 - 44	2,50	2,10	2,70	56,00	6,00	18,00	1987 3.175
6 - 40	2,50	2,10	2,95	56,00	6,50	20,00	1987 3.505
8 - 36	2,80	2,10	3,50	63,00	7,00	21,00	1987 4.166
10 - 32	3,50	2,70	4,10	70,00	8,50	25,00	1987 4.826
12 - 28	4,00	3,00	4,60	80,00	9,50	30,00	1987 5.486
1/4 - 28	4,50	3,40	5,50	80,00	9,50	30,00	1987 6.350
5/16 - 24	6,00	4,90	6,90	90,00	11,50	35,00	1987 7.938
3/8 - 24	7,00	5,50	8,50	90,00	11,50	35,00	1987 9.525
7/16 - 20	8,00	6,20	9,90	100,00	13,00	42,00	1987 11.113
1/2 - 20	9,00	7,00	11,50	100,00	13,00	40,00	1987 12.700
9/16 - 18	11,00	9,00	12,90	100,00	14,00	40,00	1987 14.288
5/8 - 18	12,00	9,00	14,50	100,00	15,00	44,00	1987 15.875
3/4 - 16	14,00	11,00	17,50	110,00	16,00	44,00	1987 19.050
7/8 - 14	18,00	14,50	20,40	125,00	19,00	44,00	1987 22.225
1 - 12	18,00	14,50	23,25	140,00	22,00	50,00	1987 25.400

Tarauds pour filetage UNF

N° d'article **1989**

HSS-E | GG | 2B | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 962

P	M	K	N	S	H
		•			

Tarauds pour filetage UNF

N° d'article **4858**

HSS-E | F | GG | 2B | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 962

P	M	K	N	S	H
		•			



Norme	~DIN 374	
N° d'article	**1989**	**4858**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
1/4 - 28	4,50	3,40	5,50	80,00	16,00	30,00	1989 6.350	4858 6.350
5/16 - 24	6,00	4,90	6,90	90,00	17,00	35,00	1989 7.938	4858 7.938
3/8 - 24	7,00	5,50	8,50	90,00	18,00	35,00	1989 9.525	4858 9.525
7/16 - 20	8,00	6,20	9,90	100,00	22,00	42,00	1989 11.113	4858 11.113
1/2 - 20	9,00	7,00	11,50	100,00	20,00	40,00	1989 12.700	4858 12.700
9/16 - 18	11,00	9,00	12,90	100,00	22,00	40,00	1989 14.288	4858 14.288
3/4 - 16	14,00	11,00	17,50	110,00	25,00	44,00	1989 19.050	4858 19.050
7/8 - 14	18,00	14,50	20,40	125,00	25,00	44,00	1989 22.225	4858 22.225
1 - 12	18,00	14,50	23,25	140,00	28,00	50,00	1989 25.400	4858 25.400

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **963**

HSS-E | N | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme: **DIN 5156**

N° d'article: **963**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
G1/8	28	7,00	5,50	8,80	90,00	11,00	35,00	963 9.728
G1/4	19	11,00	9,00	11,80	100,00	14,00	40,00	963 13.157
G3/8	19	12,00	9,00	15,25	100,00	14,00	44,00	963 16.662
G1/2	14	16,00	12,00	19,00	125,00	18,00	44,00	963 20.955
G5/8	14	18,00	14,50	21,00	125,00	18,00	48,00	963 22.911
G3/4	14	20,00	16,00	24,50	140,00	20,00	53,00	963 26.441
G1	11	25,00	20,00	30,75	160,00	24,00	56,00	963 33.249
G1 1/4	11	32,00	24,00	39,50	170,00	25,00	57,00	963 41.910
G1 1/2	11	36,00	29,00	45,25	190,00	27,00	60,00	963 47.803
G2	11	45,00	35,00	57,00	220,00	32,00	95,00	963 59.614

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **961**

HSS-E | GG | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 962

P	M	K	N	S	H
		●			

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **4859**

HSS-E | F | GG | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 962

P	M	K	N	S	H
		●			



Norme: **DIN 5156**

N° d'article: **961** | **4859**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
G1/8	28	7,00	5,50	8,80	90,00	18,00	35,00	961 9.728	4859 9.728
G1/4	19	11,00	9,00	11,80	100,00	20,00	40,00	961 13.157	4859 13.157
G3/8	19	12,00	9,00	15,25	100,00	22,00	44,00	961 16.662	4859 16.662
G1/2	14	16,00	12,00	19,00	125,00	25,00	44,00	961 20.955	4859 20.955
G3/4	14	20,00	16,00	24,50	140,00	28,00	53,00	961 26.441	4859 26.441
G1	11	25,00	20,00	30,75	160,00	30,00	56,00	961 33.249	4859 33.249
G1 1/4	11	32,00	24,00	39,50	170,00	30,00	57,00	961 41.910	4859 41.910
G1 1/2	11	36,00	29,00	45,25	190,00	32,00	60,00	961 47.803	4859 47.803
G2	11	45,00	35,00	57,00	220,00	40,00	95,00	961 59.614	4859 59.614

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **4607**

HSS-E-PM | C | H | R | Cyl | D | 1,5xD | 55 HRC

pour l'usinage dur 45-55 HRC

Paramètres de coupe, p. 965

P	M	K	N	S	H
					●

H = 55-62 HRC



Norme **DIN 371**

N° d'article **4607**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
G1/8	28	10,00	8,00	8,90	100,00	19,00	39,00	4607 9.728
G1/4	19	14,00	11,00	11,90	110,00	28,00	49,00	4607 13.157
G3/8	19	16,00	12,00	15,35	125,00	28,00	54,00	4607 16.662
G1/2	14	20,00	16,00	19,00	140,00	35,00	62,00	4607 20.955

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **4599**

VHM | C | H | R | Cyl | D | 1,5xD | 62 HRC

pour l'usinage dur 55-62 HRC

Paramètres de coupe, p. 965

P	M	K	N	S	H
					●

H = 55-62 HRC



Norme **~DIN 371**

N° d'article **4599**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
G1/8	28	10,00	8,00	8,90	90,00	22,00	22,00	4599 9.728
G1/4	19	14,00	11,00	11,90	100,00	30,00	30,00	4599 13.157
G3/8	19	16,00	12,00	15,35	100,00	40,00	40,00	4599 16.662
G1/2	14	20,00	16,00	19,00	125,00	40,00	40,00	4599 20.955

Tarauds pour filetage NPT

N° d'article **973**

HSS-E | N | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme: **Norme usine**

N° d'article: **973**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
1/16	27	6,00	4,90	6,15	56,00	14,00	27,00	973 8.190
1/8	27	7,00	5,50	8,40	63,00	15,00	29,00	973 10.620
1/4	18	11,00	9,00	11,10	63,00	21,00	33,00	973 14.140
3/8	18	12,00	9,00	14,30	70,00	21,00	35,00	973 17.570
1/2	14	16,00	12,00	17,90	80,00	27,00	41,00	973 21.900
3/4	14	20,00	16,00	23,30	100,00	27,00	42,00	973 27.230
1	11	25,00	20,00	29,00	110,00	32,00	53,00	973 34.180
1 1/4	11	32,00	24,00	37,70	125,00	33,00	54,50	973 42.900
1 1/2	11	36,00	29,00	43,70	140,00	33,00	56,00	973 48.940
2	11	36,00	29,00	55,60	160,00	33,00	63,00	973 61.000

Tarauds pour filetage PT

N° d'article **979**

HSS-E | N | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 959

P	M	K	N	S	H
●					

P ≤ 800 N/mm²



Norme: **DIN 40432**

N° d'article: **979**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
PG7	20	9,00	7,00	11,40	70,00	22,00	35,00	979 12.500
PG9	18	12,00	9,00	14,00	70,00	22,00	35,00	979 15.200
PG11	18	14,00	11,00	17,30	80,00	22,00	40,00	979 18.600
PG13.5	18	16,00	12,00	19,00	80,00	22,00	40,00	979 20.400
PG16	18	18,00	14,50	21,30	80,00	22,00	40,00	979 22.500
PG21	16	22,00	18,00	26,90	90,00	22,00	42,00	979 28.300
PG29	16	28,00	22,00	35,50	100,00	25,00	45,00	979 37.000

Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO

N° d'article **4487**

HSS-E-PM | C | N | 4HX/6HX | R | Cyl | C | 3xD

à partir de M2 avec rainures de lubr. • tolérance Ø ≤ M1,4 = 4HX

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•	•	

N ≥ 7% Si

Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO

N° d'article **4488**

HSS-E-PM | C | N | 6GX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•	•	

N ≥ 7% Si



Norme	~DIN 371/~DIN 376	
N° d'article	**4487**	**4488**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence	
M1	0,250	2,50	2,10	0,90	40,00	4,00	4,00	~DIN 371	4487 1.000	
M1,2	0,250	2,50	2,10	1,10	40,00	4,80	4,80	~DIN 371	4487 1.200	
M1,4	0,300	2,50	2,10	1,25	40,00	5,60	5,60	~DIN 371	4487 1.400	
M1,6	0,350	2,50	2,10	1,45	40,00	6,40	6,40	~DIN 371	4487 1.600	
M1,7	0,350	2,50	2,10	1,55	40,00	6,80	6,80	~DIN 371	4487 1.700	
M1,8	0,350	2,50	2,10	1,65	40,00	7,30	7,30	~DIN 371	4487 1.800	
M2	0,400	2,80	2,10	1,85	45,00	8,00	13,50	~DIN 371	4487 2.000	4488 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,30	50,00	9,00	14,50	~DIN 371	4487 2.500	4488 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,80	56,00	10,00	18,00	~DIN 371	4487 3.000	4488 3.000
M3,5	0,600	4,00	3,00	3,25	56,00	12,00	20,00	~DIN 371	4487 3.500	
M4	0,700	4,50	3,40	3,70	63,00	12,00	21,00	~DIN 371	4487 4.000	4488 4.000
M4,5	0,750	6,00	4,90	4,20	70,00	14,00	25,00	~DIN 371	4487 4.500	
M5	0,800	6,00	4,90	4,65	70,00	14,00	25,00	~DIN 371	4487 5.000	4488 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,55	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	4487 6.000	4488 6.000
M7	1,000	7,00	5,50	6,55	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	4487 7.000	
M8	1,250	8,00	6,20	7,40	90,00	17,00	35,00	~DIN 371	4487 8.000	4488 8.000
M9	1,250	9,00	7,00	8,40	90,00	17,00	35,00	~DIN 371	4487 9.000	
M10	1,500	10,00	8,00	9,30	100,00	20,00	39,00	~DIN 371	4487 10.000	4488 10.000
M11	1,500	8,00	6,20	10,30	100,00	20,00	42,00	~DIN 376	4487 11.000	
M12	1,750	9,00	7,00	11,20	110,00	24,00	49,00	~DIN 376	4487 12.000	4488 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	13,10	110,00	26,00	53,00	~DIN 376	4487 14.000	4488 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	15,10	110,00	26,00	54,00	~DIN 376	4487 16.000	4488 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	18,90	140,00	32,00	62,00	~DIN 376	4487 20.000	4488 20.000

Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO

N° d'article **4494**

HSS-E-PM | C | N | 6HX | R | Cyl | E | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	

N ≥ 7% Si

Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO

N° d'article **4703**

HSS-E-PM | C | N | 6GX | R | Cyl | E | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	

N ≥ 7% Si



Norme	~DIN 371/~DIN 376	
N° d'article	**4494**	**4703**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence	
M2	0,400	2,80	2,10	1,85	45,00	8,00	13,50	~DIN 371	4494 2.000	4703 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,30	50,00	9,00	14,50	~DIN 371	4494 2.500	4703 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,80	56,00	10,00	18,00	~DIN 371	4494 3.000	4703 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,70	63,00	12,00	21,00	~DIN 371	4494 4.000	4703 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,65	70,00	14,00	25,00	~DIN 371	4494 5.000	4703 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,55	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	4494 6.000	4703 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	7,40	90,00	17,00	35,00	~DIN 371	4494 8.000	4703 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	9,30	100,00	20,00	39,00	~DIN 371	4494 10.000	4703 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	11,20	110,00	24,00	49,00	~DIN 376	4494 12.000	4703 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	13,10	110,00	26,00	53,00	~DIN 376	4494 14.000	4703 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	15,10	110,00	26,00	54,00	~DIN 376	4494 16.000	4703 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	18,90	140,00	32,00	62,00	~DIN 376	4494 20.000	4703 20.000

Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO

N° d'article **4485**

HSS-E-PM | C | N | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	

N ≥ 7% Si

Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO

N° d'article **4705**

HSS-E-PM | C | N | 6GX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	

N ≥ 7% Si



								Norme	~DIN 371/~DIN 376	
								N° d'article	4485	4705
d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence	
M5	0,800	6,00	4,90	4,65	70,00	8,50	25,00	~DIN 371	4485 5.000	4705 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,55	80,00	11,00	30,00	~DIN 371	4485 6.000	4705 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	7,40	90,00	14,00	35,00	~DIN 371	4485 8.000	4705 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	9,30	100,00	16,00	39,00	~DIN 371	4485 10.000	4705 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	11,20	110,00	18,50	49,00	~DIN 376	4485 12.000	4705 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	13,10	110,00	20,00	53,00	~DIN 376	4485 14.000	4705 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	15,10	110,00	20,00	54,00	~DIN 376	4485 16.000	4705 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	18,90	140,00	25,00	62,00	~DIN 376	4485 20.000	4705 20.000

Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO

N° d'article **4483**

HSS-E-PM | C | N | 6HX | R | Cyl | E | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	

N ≥ 7% Si

Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO

N° d'article **4707**

HSS-E-PM | C | N | 6GX | R | Cyl | E | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	

N ≥ 7% Si



								Norme	~DIN 371/~DIN 376	
								N° d'article	4483	4707
d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence	
M5	0,800	6,00	4,90	4,65	70,00	8,50	25,00	~DIN 371	4483 5.000	4707 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,55	80,00	11,00	30,00	~DIN 371	4483 6.000	4707 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	7,40	90,00	14,00	35,00	~DIN 371	4483 8.000	4707 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	9,30	100,00	16,00	39,00	~DIN 371	4483 10.000	4707 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	11,20	110,00	18,50	49,00	~DIN 376	4483 12.000	4707 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	13,10	110,00	20,00	53,00	~DIN 376	4483 14.000	4707 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	15,10	110,00	20,00	54,00	~DIN 376	4483 16.000	4707 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	18,90	140,00	25,00	62,00	~DIN 376	4483 20.000	4707 20.000

Tarauds à ref. p. filetage métrique ISO fin

N° d'article **4489**

HSS-E-PM | C | N | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	

N ≥ 7% Si

Tarauds à ref. p. filetage métrique ISO fin

N° d'article **4490**

HSS-E-PM | C | N | 6GX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	

N ≥ 7% Si



Norme	~DIN 374	
N° d'article	**4489**	**4490**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M3 x 0,35	0,350	2,20	1,80	2,85	56,00	7,00	18,00	4489 3.002	
M4 x 0,35	0,350	2,80	2,10	3,85	63,00	8,00	21,00	4489 4.002	
M4 x 0,5	0,500	2,80	2,10	3,80	63,00	8,00	21,00	4489 4.003	
M5 x 0,5	0,500	3,50	2,70	4,80	70,00	10,00	25,00	4489 5.003	
M6 x 0,5	0,500	4,50	3,40	5,75	80,00	13,00	30,00	4489 6.003	
M6 x 0,75	0,750	4,50	3,40	5,65	80,00	13,00	30,00	4489 6.004	
M8 x 0,75	0,750	6,00	4,90	7,65	80,00	14,00	30,00	4489 8.004	
M8 x 1	1,000	6,00	4,90	7,55	90,00	17,00	35,00	4489 8.005	4490 8.005
M9 x 1	1,000	7,00	5,50	8,55	90,00	16,00	35,00	4489 9.005	
M10 x 0,75	0,750	7,00	5,50	9,65	90,00	16,00	35,00	4489 10.004	
M10 x 1	1,000	7,00	5,50	9,55	90,00	16,00	35,00	4489 10.005	4490 10.005
M10 x 1,25	1,250	7,00	5,50	9,40	100,00	20,00	39,00	4489 10.006	4490 10.006
M11 x 1	1,000	8,00	6,20	10,55	90,00	20,00	33,00	4489 11.005	
M12 x 1	1,000	9,00	7,00	11,55	100,00	20,00	40,00	4489 12.005	4490 12.005
M12 x 1,25	1,250	9,00	7,00	11,40	100,00	20,00	40,00	4489 12.006	4490 12.006
M12 x 1,5	1,500	9,00	7,00	11,30	100,00	20,00	40,00	4489 12.007	4490 12.007
M14 x 1	1,000	11,00	9,00	13,55	100,00	20,00	40,00	4489 14.005	
M14 x 1,25	1,250	11,00	9,00	13,40	100,00	20,00	40,00	4489 14.006	4490 14.006
M14 x 1,5	1,500	11,00	9,00	13,30	100,00	20,00	40,00	4489 14.007	4490 14.007
M16 x 1	1,000	12,00	9,00	15,55	100,00	22,00	44,00	4489 16.005	
M16 x 1,5	1,500	12,00	9,00	15,30	100,00	22,00	44,00	4489 16.007	4490 16.007
M18 x 1	1,000	14,00	11,00	17,55	110,00	25,00	44,00	4489 18.005	
M18 x 1,5	1,500	14,00	11,00	17,30	110,00	25,00	44,00	4489 18.007	4490 18.007
M18 x 2	2,000	14,00	11,00	17,10	125,00	30,00	58,00	4489 18.008	
M20 x 1	1,000	16,00	12,00	19,55	125,00	25,00	44,00	4489 20.005	
M20 x 1,5	1,500	16,00	12,00	19,30	125,00	25,00	44,00	4489 20.007	4490 20.007
M20 x 2	2,000	16,00	12,00	19,10	140,00	32,00	60,00	4489 20.008	
M22 x 1	1,000	18,00	14,50	21,55	125,00	25,00	44,00	4489 22.005	
M22 x 1,5	1,500	18,00	14,50	21,30	125,00	25,00	44,00	4489 22.007	
M22 x 2	2,000	18,00	14,50	21,10	140,00	32,00	62,00	4489 22.008	
M24 x 1	1,000	18,00	14,50	23,55	140,00	28,00	48,00	4489 24.005	
M24 x 1,5	1,500	18,00	14,50	23,30	140,00	28,00	48,00	4489 24.007	4490 24.007
M24 x 2	2,000	18,00	14,50	23,10	140,00	28,00	48,00	4489 24.008	

Tarauds à ref. p. filetage métrique ISO fin

N° d'article **4495**

HSS-E-PM | C | N | 6HX | R | Cyl | E | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	

N ≥ 7% Si

Tarauds à ref. p. filetage métrique ISO fin

N° d'article **4704**

HSS-E-PM | C | N | 6GX | R | Cyl | E | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	

N ≥ 7% Si



								Norme	~DIN 374
								N° d'article	4495 / 4704
d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M8 x 1	1,000	6,00	4,90	7,55	90,00	17,00	35,00	4495 8.005	4704 8.005
M10 x 1	1,000	7,00	5,50	9,55	90,00	16,00	35,00	4495 10.005	4704 10.005
M10 x 1,25	1,250	7,00	5,50	9,40	100,00	20,00	39,00	4495 10.006	4704 10.006
M12 x 1,25	1,250	9,00	7,00	11,40	100,00	20,00	40,00	4495 12.006	4704 12.006
M12 x 1,5	1,500	9,00	7,00	11,30	100,00	20,00	40,00	4495 12.007	4704 12.007
M14 x 1,25	1,250	11,00	9,00	13,40	100,00	20,00	40,00	4495 14.006	4704 14.006
M14 x 1,5	1,500	11,00	9,00	13,30	100,00	20,00	40,00	4495 14.007	4704 14.007
M16 x 1,5	1,500	12,00	9,00	15,30	100,00	22,00	44,00	4495 16.007	4704 16.007
M20 x 1,5	1,500	16,00	12,00	19,30	125,00	25,00	44,00	4495 20.007	4704 20.007

Tarauds à refouler à canaux de lubrif. métr. ISO fin

N° d'article **4486**

HSS-E-PM | C | N | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	

N ≥ 7% Si

Tarauds à refouler à canaux de lubrif. métr. ISO fin

N° d'article **4706**

HSS-E-PM | C | N | 6GX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	

N ≥ 7% Si



Norme	~DIN 374	
N° d'article	**4486**	**4706**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M8 x 1	1,000	6,00	4,90	7,55	90,00	11,00	35,00	4486 8.005	4706 8.005
M10 x 1	1,000	7,00	5,50	9,55	90,00	11,00	35,00	4486 10.005	4706 10.005
M10 x 1,25	1,250	7,00	5,50	9,40	100,00	14,00	39,00	4486 10.006	4706 10.006
M12 x 1,25	1,250	9,00	7,00	11,40	100,00	15,00	40,00	4486 12.006	4706 12.006
M12 x 1,5	1,500	9,00	7,00	11,30	100,00	15,00	40,00	4486 12.007	4706 12.007
M14 x 1,25	1,250	11,00	9,00	13,40	100,00	15,00	40,00	4486 14.006	4706 14.006
M14 x 1,5	1,500	11,00	9,00	13,30	100,00	15,00	40,00	4486 14.007	4706 14.007
M16 x 1,5	1,500	12,00	9,00	15,30	100,00	15,00	44,00	4486 16.007	4706 16.007
M20 x 1,5	1,500	16,00	12,00	19,30	125,00	16,00	44,00	4486 20.007	4706 20.007

Tarauds à refouler à canaux de lubrif. métr. ISO fin

N° d'article **4484**

HSS-E-PM | C | N | 6HX | R | Cyl | E | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	

N ≥ 7% Si

Tarauds à refouler à canaux de lubrif. métr. ISO fin

N° d'article **4708**

HSS-E-PM | C | N | 6GX | R | Cyl | E | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	

N ≥ 7% Si



Norme	~DIN 374	
N° d'article	**4484**	**4708**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M8 x 1	1,000	6,00	4,90	7,55	90,00	11,00	35,00	4484 8.005	4708 8.005
M10 x 1	1,000	7,00	5,50	9,55	90,00	11,00	35,00	4484 10.005	4708 10.005
M10 x 1,25	1,250	7,00	5,50	9,40	100,00	14,00	39,00	4484 10.006	4708 10.006
M12 x 1,25	1,250	9,00	7,00	11,40	100,00	15,00	40,00	4484 12.006	4708 12.006
M12 x 1,5	1,500	9,00	7,00	11,30	100,00	15,00	40,00	4484 12.007	4708 12.007
M14 x 1,25	1,250	11,00	9,00	13,40	100,00	15,00	40,00	4484 14.006	4708 14.006
M14 x 1,5	1,500	11,00	9,00	13,30	100,00	15,00	40,00	4484 14.007	4708 14.007
M16 x 1,5	1,500	12,00	9,00	15,30	100,00	15,00	44,00	4484 16.007	4708 16.007
M20 x 1,5	1,500	16,00	12,00	19,30	125,00	16,00	44,00	4484 20.007	4708 20.007

Tarauds à refouler pour filetage UNC

N° d'article **4491**

HSS-E-PM | C | N | 2BX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	

N ≥ 7% Si



Norme **~DIN 371/~DIN 376**

N° d'article **4491**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
4 - 40	3,50	2,70	2,55	56,00	11,00	18,00	~DIN 371	4491 2.845
6 - 32	4,00	3,00	3,15	56,00	10,50	20,00	~DIN 371	4491 3.505
8 - 32	4,50	3,40	3,80	63,00	12,00	21,00	~DIN 371	4491 4.166
10 - 24	6,00	4,90	4,35	70,00	14,00	25,00	~DIN 371	4491 4.826
12 - 24	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	4491 5.486
1/4 - 20	7,00	5,50	5,75	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	4491 6.350
5/16 - 18	8,00	6,20	7,30	90,00	18,00	35,00	~DIN 371	4491 7.938
3/8 - 16	10,00	8,00	8,80	100,00	20,00	39,00	~DIN 371	4491 9.525
7/16 - 14	8,00	6,20	10,30	100,00	22,00	42,00	~DIN 376	4491 11.113
1/2 - 13	9,00	7,00	11,80	110,00	25,00	49,00	~DIN 376	4491 12.700
9/16 - 12	11,00	9,00	13,30	110,00	28,00	53,00	~DIN 376	4491 14.288
5/8 - 11	12,00	9,00	14,80	110,00	30,00	53,00	~DIN 376	4491 15.875
3/4 - 10	14,00	11,00	17,90	125,00	33,00	62,00	~DIN 376	4491 19.050

Tarauds à refouler pour filetage UNF

N° d'article **4492**

HSS-E-PM | C | N | 2BX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	

N ≥ 7% Si



Norme **~DIN 371/~DIN 374**

N° d'article **4492**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
4 - 48	3,50	2,70	2,60	56,00	10,00	18,00	~DIN 371	4492 2.845
6 - 40	4,00	3,00	3,20	56,00	10,50	20,00	~DIN 371	4492 3.505
8 - 36	4,50	3,40	3,85	63,00	12,00	21,00	~DIN 371	4492 4.166
10 - 32	6,00	4,90	4,45	70,00	14,00	25,00	~DIN 371	4492 4.826
12 - 28	6,00	4,90	5,10	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	4492 5.486
1/4 - 28	7,00	5,50	5,95	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	4492 6.350
5/16 - 24	8,00	6,20	7,45	90,00	17,00	35,00	~DIN 371	4492 7.938
3/8 - 24	10,00	8,00	9,05	90,00	18,00	35,00	~DIN 371	4492 9.525
7/16 - 20	8,00	6,20	10,55	100,00	22,00	42,00	~DIN 374	4492 11.113
1/2 - 20	9,00	7,00	12,10	100,00	20,00	40,00	~DIN 374	4492 12.700
9/16 - 18	11,00	9,00	13,65	100,00	22,00	40,00	~DIN 374	4492 14.288
5/8 - 18	12,00	9,00	15,25	100,00	22,00	44,00	~DIN 374	4492 15.875
3/4 - 16	14,00	11,00	18,35	110,00	25,00	44,00	~DIN 374	4492 19.050

Tarauds à refouler pour filetage BSP

N° d'article **4493**

HSS-E-PM | C | N | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 958

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	

N ≥ 7% Si



Norme	DIN 2189
N° d'article	4493

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
G1/8	28	7,00	5,50	9,30	90,00	18,00	35,00	4493 9.728
G1/4	19	11,00	9,00	12,50	100,00	20,00	40,00	4493 13.157
G3/8	19	12,00	9,00	16,00	100,00	22,00	44,00	4493 16.662
G1/2	14	16,00	12,00	20,00	125,00	25,00	44,00	4493 20.955

Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO

N° d'article **921**

HSS-E | S | N | 6HX | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○		

Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO

N° d'article **1255**

HSS-E-PM | S | N | 6HX | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○		



Norme	~DIN 371	
N° d'article	**921**	**1255**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M1	0,250	2,50	2,10	0,90	40,00	4,00	4,00	921 1.000	
M1,2	0,250	2,50	2,10	1,10	40,00	4,80	4,80	921 1.200	
M1,4	0,300	2,50	2,10	1,25	40,00	5,60	5,60	921 1.400	
M1,6	0,350	2,50	2,10	1,45	40,00	6,40	6,40	921 1.600	
M1,7	0,350	2,50	2,10	1,55	40,00	6,80	6,80	921 1.700	
M1,8	0,350	2,50	2,10	1,65	40,00	7,30	7,30	921 1.800	
M2	0,400	2,80	2,10	1,85	45,00	8,00	13,50	921 2.000	1255 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,30	50,00	9,00	14,50	921 2.500	1255 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,80	56,00	10,00	18,00	921 3.000	1255 3.000
M3,5	0,600	4,00	3,00	3,25	56,00	12,00	20,00	921 3.500	
M4	0,700	4,50	3,40	3,70	63,00	12,00	21,00	921 4.000	1255 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,65	70,00	14,00	25,00	921 5.000	1255 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,55	80,00	16,00	30,00	921 6.000	1255 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	7,40	90,00	17,00	35,00	921 8.000	1255 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	9,30	100,00	20,00	39,00	921 10.000	1255 10.000



Norme	~DIN 376	
N° d'article	**925**	**1256**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M12	1,750	9,00	7,00	11,20	110,00	24,00	49,00	925 12.000	1256 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	13,10	110,00	26,00	53,00	925 14.000	1256 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	15,10	110,00	26,00	54,00	925 16.000	1256 16.000

Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO

N° d'article **920**

HSS-E | S | N | 6GX | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○		

Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO

N° d'article **903**

HSS-E-PM | S | N | 6GX | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○		



Norme	~DIN 371	
N° d'article	**920**	**903**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M2	0,400	2,80	2,10	1,85	45,00	8,00	13,50	920 2.000	903 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,30	50,00	9,00	14,50	920 2.500	903 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,80	56,00	10,00	18,00	920 3.000	903 3.000
M3,5	0,600	4,00	3,00	3,25	56,00	12,00	20,00	920 3.500	
M4	0,700	4,50	3,40	3,70	63,00	12,00	21,00	920 4.000	903 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,65	70,00	14,00	25,00	920 5.000	903 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,55	80,00	16,00	30,00	920 6.000	903 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	7,40	90,00	17,00	35,00	920 8.000	903 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	9,30	100,00	20,00	39,00	920 10.000	903 10.000

Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO

N° d'article **2518**

VHM | S | N | 6HX | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	○	○	○	○	



Norme	~DIN 371/~DIN 376
N° d'article	**2518**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M5	0,800	6,00	4,90	4,65	70,00	8,50	25,00	~DIN 371	2518 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,55	80,00	11,00	30,00	~DIN 371	2518 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	7,40	90,00	14,00	35,00	~DIN 371	2518 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	9,30	100,00	16,00	39,00	~DIN 371	2518 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	11,20	110,00	18,50	49,00	~DIN 376	2518 12.000
M16	2,000	12,00	9,00	15,10	110,00	20,00	54,00	~DIN 376	2518 16.000

Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO

N° d'article **1347**

HSS-E-PM | Cb | N | 6HX | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
			●		

Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO

N° d'article **1565**

HSS-E-PM | Cb | N | 6GX | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
			●		



Norme	~DIN 371	
N° d'article	**1347**	**1565**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M2	0,400	2,80	2,10	1,85	45,00	8,00	13,50	1347 2.000	1565 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,30	50,00	9,00	14,50	1347 2.500	1565 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,80	56,00	10,00	18,00	1347 3.000	1565 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,70	63,00	12,00	21,00	1347 4.000	1565 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,65	70,00	14,00	25,00	1347 5.000	1565 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,55	80,00	16,00	30,00	1347 6.000	1565 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	7,40	90,00	17,00	35,00	1347 8.000	1565 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	9,30	100,00	20,00	39,00	1347 10.000	1565 10.000

Tarauds à ref. p. filetage métrique ISO fin

N° d'article **929**

HSS-E | S | N | 6HX | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○		



Norme: **~DIN 374**

N° d'article: **929**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M8 x 1	6,00	4,90	7,55	90,00	17,00	35,00	929 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,55	90,00	16,00	35,00	929 10.005
M14 x 1,5	11,00	9,00	13,30	100,00	20,00	40,00	929 14.007

Tarauds à refouler pour filetage BSP

N° d'article **966**

HSS-E | S | N | R | Cyl | C | 1,5xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○		



Norme: **DIN 2189**

N° d'article: **966**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
G1/8	28	7,00	5,50	9,30	90,00	18,00	35,00	966 9.728
G1/4	19	11,00	9,00	12,50	100,00	20,00	40,00	966 13.157
G3/8	19	12,00	9,00	16,00	100,00	22,00	44,00	966 16.662
G1/2	14	16,00	12,00	20,00	125,00	25,00	44,00	966 20.955
G3/4	14	20,00	16,00	25,50	140,00	28,00	53,00	966 26.441
G1	11	25,00	20,00	32,00	160,00	30,00	56,00	966 33.249
G1 1/4	11	32,00	24,00	40,75	170,00	30,00	57,00	966 41.910

Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO

N° d'article **919**

HSS-E | S | N | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	

Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO

N° d'article **1587**

HSS-E | P | N | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●					

Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO

N° d'article **1266**

HSS-E-PM | S | N | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme	~DIN 371		
N° d'article	**919**	**1587**	**1266**
d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence		
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
M3	0,500	3,50	2,70	2,80	56,00	10,00	18,00	919 3.000	1587 3.000	1266 3.000
M3,5	0,600	4,00	3,00	3,25	56,00	12,00	20,00	919 3.500		
M4	0,700	4,50	3,40	3,70	63,00	12,00	21,00	919 4.000	1587 4.000	1266 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,65	70,00	14,00	25,00	919 5.000	1587 5.000	1266 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,55	80,00	16,00	30,00	919 6.000	1587 6.000	1266 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	7,40	90,00	17,00	35,00	919 8.000	1587 8.000	1266 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	9,30	100,00	20,00	39,00	919 10.000	1587 10.000	1266 10.000

Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO

N° d'article **923**

HSS-E | S | N | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	

Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO

N° d'article **1589**

HSS-E | P | N | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●					

Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO

N° d'article **1267**

HSS-E-PM | S | N | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Norme: ~DIN 376 — N° d'article 923	1589	1267
								Référence		
M6	1,000	4,50	3,40	5,55	80,00	16,00	30,00	923 6.000	1589 6.000	
M8	1,250	6,00	4,90	7,40	90,00	17,00	35,00	923 8.000	1589 8.000	
M10	1,500	7,00	5,50	9,30	100,00	20,00	39,00	923 10.000	1589 10.000	
M12	1,750	9,00	7,00	11,20	110,00	24,00	49,00	923 12.000	1589 12.000	1267 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	13,10	110,00	26,00	53,00	923 14.000	1589 14.000	
M16	2,000	12,00	9,00	15,10	110,00	26,00	54,00	923 16.000	1589 16.000	1267 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	16,90	125,00	30,00	62,00	923 18.000		
M20	2,500	16,00	12,00	18,90	140,00	32,00	62,00	923 20.000	1589 20.000	1267 20.000
M22	2,500	18,00	14,50	20,90	140,00	32,00	62,00	923 22.000		
M24	3,000	18,00	14,50	22,70	160,00	36,00	73,00	923 24.000		
M27	3,000	20,00	16,00	25,70	160,00	36,00	73,00	923 27.000		
M30	3,500	22,00	18,00	28,50	180,00	40,00	85,00	923 30.000		
M33	3,500	25,00	20,00	31,50	180,00	40,00	91,00	923 33.000		
M36	4,000	28,00	22,00	34,30	200,00	50,00	102,00	923 36.000		
M39	4,000	32,00	24,00	37,30	200,00	50,00	107,00	923 39.000		

Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO

N° d'article **918**

HSS-E | S | N | 6GX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **~DIN 371**

N° d'article **918**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,80	56,00	10,00	18,00	918 3.000
M3,5	0,600	4,00	3,00	3,25	56,00	12,00	20,00	918 3.500
M4	0,700	4,50	3,40	3,70	63,00	12,00	21,00	918 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,65	70,00	14,00	25,00	918 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,55	80,00	16,00	30,00	918 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	7,40	90,00	17,00	35,00	918 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	9,30	100,00	20,00	39,00	918 10.000



Norme **~DIN 376**

N° d'article **922**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M6	1,000	4,50	3,40	5,55	80,00	16,00	30,00	922 6.000
M8	1,250	6,00	4,90	7,40	90,00	17,00	35,00	922 8.000
M10	1,500	7,00	5,50	9,30	100,00	20,00	39,00	922 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	11,20	110,00	24,00	49,00	922 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	13,10	110,00	26,00	53,00	922 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	15,10	110,00	26,00	54,00	922 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	16,90	125,00	30,00	62,00	922 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	18,90	140,00	32,00	62,00	922 20.000

Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO

N° d'article **1588**

HSS-E | P | N | 6GX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●					



Norme	~DIN 371
N° d'article	1588

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,80	56,00	10,00	18,00	1588 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,70	63,00	12,00	21,00	1588 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,65	70,00	14,00	25,00	1588 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,55	80,00	16,00	30,00	1588 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	7,40	90,00	17,00	35,00	1588 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	9,30	100,00	20,00	39,00	1588 10.000

Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO

N° d'article **2442**

HSS-E | S | N | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **~DIN 371**

N° d'article **2442**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M5	0,800	6,00	4,90	4,65	70,00	8,50	25,00	2442 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,55	80,00	11,00	30,00	2442 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	7,40	90,00	14,00	35,00	2442 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	9,30	100,00	16,00	39,00	2442 10.000



Norme **~DIN 376**

N° d'article **2444**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M12	1,750	9,00	7,00	11,20	110,00	18,50	49,00	2444 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	13,10	110,00	20,00	53,00	2444 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	15,10	110,00	20,00	54,00	2444 16.000

Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO

N° d'article **2446**

HSS-E | C | N | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	●	○	●	○	

N ≥ 7% Si



Norme **~DIN 371**

N° d'article **2446**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M5	0,800	6,00	4,90	4,65	70,00	8,50	25,00	2446 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,55	80,00	11,00	30,00	2446 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	7,40	90,00	14,00	35,00	2446 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	9,30	100,00	16,00	39,00	2446 10.000



Norme **~DIN 376**

N° d'article **2448**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M12	1,750	9,00	7,00	11,20	110,00	18,50	49,00	2448 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	13,10	110,00	20,00	53,00	2448 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	15,10	110,00	20,00	54,00	2448 16.000

Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO

N° d'article **2443**

HSS-E | S | N | 6GX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **~DIN 371**

N° d'article **2443**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M5	0,800	6,00	4,90	4,65	70,00	8,50	25,00	2443 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,55	80,00	11,00	30,00	2443 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	7,40	90,00	14,00	35,00	2443 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	9,30	100,00	16,00	39,00	2443 10.000

Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO

N° d'article **2447**

HSS-E | C | N | 6GX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	●	○	●	○	

N ≥ 7% Si



Norme **~DIN 371**

N° d'article **2447**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M5	0,800	6,00	4,90	4,65	70,00	8,50	25,00	2447 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,55	80,00	11,00	30,00	2447 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	7,40	90,00	14,00	35,00	2447 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	9,30	100,00	16,00	39,00	2447 10.000

Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO

N° d'article **4143**

HSS-E-PM | S | N | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

version longue

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme: **Norme usine**

N° d'article: **4143**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,80	112,00	6,00	18,00	4143 3.000
M4	0,700	2,80	2,10	3,70	112,00	7,50	77,00	4143 4.000
M5	0,800	3,50	2,70	4,65	125,00	8,50	85,00	4143 5.000
M6	1,000	4,50	3,40	5,55	125,00	11,00	85,00	4143 6.000
M8	1,250	6,00	4,90	7,40	140,00	14,00	95,00	4143 8.000
M10	1,500	7,00	5,50	9,30	160,00	16,00	115,00	4143 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	11,20	180,00	18,50	129,00	4143 12.000
M16	2,000	12,00	9,00	15,10	220,00	20,00	163,00	4143 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	18,90	280,00	25,00	217,00	4143 20.000

Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO

N° d'article **1972**

VHM | C | N | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

à partir de M5 avec refroidissement interne

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	○	○	●	○	

N ≥ 7% Si



Norme: **~DIN 371**

N° d'article: **1972**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,80	56,00	6,00	18,00	1972 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,70	63,00	7,50	21,00	1972 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,65	70,00	8,50	25,00	1972 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,55	80,00	11,00	30,00	1972 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	7,40	90,00	14,00	35,00	1972 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	9,30	100,00	16,00	39,00	1972 10.000



Norme: **~DIN 376**

N° d'article: **1931**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M12	1,750	9,00	7,00	11,20	110,00	18,50	49,00	1931 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	13,10	110,00	20,00	53,00	1931 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	15,10	110,00	20,00	54,00	1931 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	18,90	140,00	25,00	62,00	1931 20.000

Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO

N° d'article **1927**

VHM | C | N | 6HX | R | Cyl | E | 3xD

à partir de M5 avec refroidissement interne

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	○	○	●	○	

N ≥ 7% Si



Norme **~DIN 371**

N° d'article **1927**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,80	56,00	6,00	18,00	1927 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,70	63,00	7,50	21,00	1927 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,65	70,00	8,50	25,00	1927 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,55	80,00	11,00	30,00	1927 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	7,40	90,00	14,00	35,00	1927 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	9,30	100,00	16,00	39,00	1927 10.000

Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO

N° d'article **4676**

HSS-E | Cb | N | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
			●		



Norme **~DIN 371/~DIN 376**

N° d'article **4676**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M2	0,400	2,80	2,10	1,85	45,00	8,00	13,50	~DIN 371	4676 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,30	50,00	9,00	14,50	~DIN 371	4676 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,80	56,00	10,00	18,00	~DIN 371	4676 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,70	63,00	12,00	21,00	~DIN 371	4676 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,65	70,00	14,00	25,00	~DIN 371	4676 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,55	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	4676 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	7,40	90,00	17,00	35,00	~DIN 371	4676 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	9,30	100,00	20,00	39,00	~DIN 371	4676 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	11,20	110,00	24,00	49,00	~DIN 376	4676 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	13,10	110,00	26,00	53,00	~DIN 376	4676 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	15,10	110,00	26,00	54,00	~DIN 376	4676 16.000

Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO

N° d'article **2515**

HSS-E | Cb | N | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
			•		

Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO

N° d'article **4146**

HSS-E | Cb | N | 6GX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
			•		



Norme	~DIN 371/~DIN 376	
N° d'article	**2515**	**4146**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence	
M5	0,800	6,00	4,90	4,65	70,00	8,50	25,00	~DIN 371	2515 5.000	4146 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,55	80,00	11,00	30,00	~DIN 371	2515 6.000	4146 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	7,40	90,00	14,00	35,00	~DIN 371	2515 8.000	4146 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	9,30	100,00	16,00	39,00	~DIN 371	2515 10.000	4146 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	11,20	110,00	18,50	49,00	~DIN 376	2515 12.000	4146 12.000
M16	2,000	12,00	9,00	15,10	110,00	20,00	54,00	~DIN 376	2515 16.000	4146 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	18,90	140,00	25,00	62,00	~DIN 376	2515 20.000	4146 20.000

Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO

N° d'article **4677**

HSS-E | Cb | N | 6HX | R | Cyl | E | 3xD

• à partir de M5 avec refroidissement interne

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
			•		



Norme **~DIN 371/~DIN 376**

N° d'article **4677**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M2	0,400	2,80	2,10	1,85	45,00	8,00	13,50	~DIN 371	4677 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,30	50,00	9,00	14,50	~DIN 371	4677 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,80	56,00	10,00	18,00	~DIN 371	4677 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,70	63,00	12,00	21,00	~DIN 371	4677 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,65	70,00	14,00	25,00	~DIN 371	4677 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,55	80,00	16,00	30,00	~DIN 371	4677 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	7,40	90,00	17,00	35,00	~DIN 371	4677 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	9,30	100,00	20,00	39,00	~DIN 371	4677 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	11,20	110,00	24,00	49,00	~DIN 376	4677 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	13,10	110,00	26,00	53,00	~DIN 376	4677 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	15,10	110,00	26,00	54,00	~DIN 376	4677 16.000

Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO

N° d'article **4678**

VHM | Cb | N | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

à partir de M5 avec refroidissement interne

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
			•		



Norme **~DIN 371/~DIN 376**

N° d'article **4678**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M3	0,500	3,50	2,70	2,80	56,00	6,00	18,00	~DIN 371	4678 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,70	63,00	7,50	21,00	~DIN 371	4678 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,65	70,00	8,50	25,00	~DIN 371	4678 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,55	80,00	11,00	30,00	~DIN 371	4678 6.000
M8	1,250	8,00	6,20	7,40	90,00	14,00	35,00	~DIN 371	4678 8.000
M10	1,500	10,00	8,00	9,30	100,00	16,00	39,00	~DIN 371	4678 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	11,20	110,00	18,50	49,00	~DIN 376	4678 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	13,10	110,00	20,00	53,00	~DIN 376	4678 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	15,10	110,00	20,00	54,00	~DIN 376	4678 16.000

Tarauds à ref. p. filetage métrique ISO fin

N° d'article **1275**

HSS-E | S | N | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	

Tarauds à ref. p. filetage métrique ISO fin

N° d'article **1268**

HSS-E-PM | S | N | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme	~DIN 371	
N° d'article	**1275**	**1268**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M6 x 0,75	6,00	4,90	5,65	80,00	13,00	30,00	1275 6.004	
M8 x 1	8,00	6,20	7,55	90,00	17,00	35,00	1275 8.005	1268 8.005
M10 x 1	10,00	8,00	9,55	90,00	16,00	35,00	1275 10.005	1268 10.005
M10 x 1,25	10,00	8,00	9,40	100,00	20,00	39,00	1275 10.006	1268 10.006



Norme	~DIN 374	
N° d'article	**927**	**1269**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence	
M6 x 0,75	4,50	3,40	5,65	80,00	13,00	30,00	927 6.004	
M8 x 0,75	6,00	4,90	7,65	80,00	14,00	30,00	927 8.004	
M8 x 1	6,00	4,90	7,55	90,00	17,00	35,00	927 8.005	
M10 x 1	7,00	5,50	9,55	90,00	16,00	35,00	927 10.005	
M10 x 1,25	7,00	5,50	9,40	100,00	20,00	39,00	927 10.006	
M12 x 1	9,00	7,00	11,55	100,00	20,00	40,00	927 12.005	1269 12.005
M12 x 1,25	9,00	7,00	11,40	100,00	20,00	40,00	927 12.006	1269 12.006
M12 x 1,5	9,00	7,00	11,30	100,00	20,00	40,00	927 12.007	
M14 x 1	11,00	9,00	13,55	100,00	20,00	40,00	927 14.005	1269 14.005
M14 x 1,5	11,00	9,00	13,30	100,00	20,00	40,00	927 14.007	1269 14.007
M16 x 1	12,00	9,00	15,55	100,00	22,00	44,00	927 16.005	
M16 x 1,5	12,00	9,00	15,30	100,00	22,00	44,00	927 16.007	1269 16.007
M18 x 1	14,00	11,00	17,55	110,00	25,00	44,00	927 18.005	
M18 x 1,5	14,00	11,00	17,30	110,00	25,00	44,00	927 18.007	1269 18.007
M20 x 1	16,00	12,00	19,55	125,00	25,00	44,00	927 20.005	
M20 x 1,5	16,00	12,00	19,30	125,00	25,00	44,00	927 20.007	1269 20.007
M22 x 1,5	18,00	14,50	21,30	125,00	25,00	44,00	927 22.007	
M24 x 1,5	18,00	14,50	23,30	140,00	28,00	48,00	927 24.007	
M24 x 2	18,00	14,50	23,10	140,00	28,00	48,00		1269 24.008

Tarauds à ref. p. filetage métrique ISO fin

N° d'article **1277**

HSS-E | S | N | 6GX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **~DIN 371**

N° d'article **1277**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M8 x 1	8,00	6,20	7,55	90,00	17,00	35,00	1277 8.005
M10 x 1	10,00	8,00	9,55	90,00	16,00	35,00	1277 10.005



Norme **~DIN 374**

N° d'article **926**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M8 x 1	6,00	4,90	7,55	90,00	17,00	35,00	926 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,55	90,00	16,00	35,00	926 10.005
M12 x 1	9,00	7,00	11,55	100,00	20,00	40,00	926 12.005
M12 x 1,5	9,00	7,00	11,30	100,00	20,00	40,00	926 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	13,30	100,00	20,00	40,00	926 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	15,30	100,00	22,00	44,00	926 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	17,30	110,00	25,00	44,00	926 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	19,30	125,00	25,00	44,00	926 20.007

Tarauds à refouler à canaux de lubrif. métr. ISO fin

N° d'article **4145**

HSS-E-PM | S | N | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

version longue

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme	Norme usine
N° d'article	4145

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
M8 x 1	6,00	4,90	7,55	140,00	14,00	95,00	4145 8.005
M10 x 1	7,00	5,50	9,55	160,00	16,00	115,00	4145 10.005
M10 x 1,25	7,00	5,50	9,40	160,00	16,00	115,00	4145 10.006
M12 x 1	9,00	7,00	11,55	180,00	18,50	129,00	4145 12.005
M12 x 1,5	9,00	7,00	11,30	180,00	18,50	129,00	4145 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	13,30	220,00	20,00	163,00	4145 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	15,30	220,00	20,00	163,00	4145 16.007

Tarauds à refouler à canaux de lubrif. métr. ISO fin

N° d'article **1581**

VHM | C | N | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	○	○	●	○	

N ≥ 7% Si



Norme **~DIN 371/~DIN 376**

N° d'article **1581**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M10 x 1	10,00	8,00	9,55	90,00	11,00	35,00	~DIN 371	1581 10.005
M12 x 1	9,00	7,00	11,55	100,00	15,00	40,00	~DIN 374	1581 12.005
M12 x 1,5	9,00	7,00	11,30	100,00	15,00	40,00	~DIN 374	1581 12.007
M14 x 1	11,00	9,00	13,55	100,00	15,00	40,00	~DIN 374	1581 14.005
M14 x 1,25	11,00	9,00	13,40	100,00	15,00	40,00	~DIN 374	1581 14.006
M14 x 1,5	11,00	9,00	13,30	100,00	15,00	40,00	~DIN 374	1581 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	15,30	100,00	15,00	44,00	~DIN 374	1581 16.007
M18 x 1,5	14,00	11,00	17,30	110,00	15,00	44,00	~DIN 374	1581 18.007
M20 x 1,5	16,00	12,00	19,30	125,00	15,00	44,00	~DIN 374	1581 20.007
M24 x 1,5	18,00	14,50	23,30	140,00	15,00	48,00	~DIN 374	1581 24.007

Tarauds à refouler à canaux de lubrif. métr. ISO fin

N° d'article **4147**

HSS-E | Cb | N | 6HX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
			•		



Norme **~DIN 371/~DIN 374**

N° d'article **4147**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm		Référence
M8 x 1	8,00	6,20	7,55	90,00	16,00	35,00	~DIN 371	4147 8.005
M10 x 1	10,00	8,00	9,55	90,00	16,00	35,00	~DIN 371	4147 10.005
M10 x 1,25	10,00	8,00	9,40	100,00	16,00	39,00	~DIN 371	4147 10.006
M12 x 1	9,00	7,00	11,55	100,00	16,00	40,00	~DIN 374	4147 12.005
M12 x 1,5	9,00	7,00	11,30	100,00	16,00	40,00	~DIN 374	4147 12.007
M14 x 1,5	11,00	9,00	13,30	100,00	16,00	40,00	~DIN 374	4147 14.007
M16 x 1,5	12,00	9,00	15,30	100,00	16,00	44,00	~DIN 374	4147 16.007

Tarauds à refouler pour filetage UNC

N° d'article **1582**

HSS-E | S | N | 2BX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **~DIN 371**

N° d'article **1582**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
4 - 40	3,50	2,70	2,55	56,00	11,00	18,00	1582 2.845
5 - 40	3,50	2,70	2,90	56,00	11,00	18,00	1582 3.175
6 - 32	4,00	3,00	3,15	56,00	12,00	20,00	1582 3.505
8 - 32	4,50	3,40	3,80	63,00	12,00	21,00	1582 4.166
10 - 24	6,00	4,90	4,35	70,00	14,00	25,00	1582 4.826
12 - 24	6,00	4,90	5,00	80,00	16,00	30,00	1582 5.486
1/4 - 20	7,00	5,50	5,75	80,00	16,00	30,00	1582 6.350
5/16 - 18	8,00	6,20	7,30	90,00	18,00	35,00	1582 7.938
3/8 - 16	10,00	8,00	8,80	100,00	20,00	39,00	1582 9.525



Norme **~DIN 376**

N° d'article **1583**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
1/2 - 13	9,00	7,00	11,80	110,00	25,00	49,00	1583 12.700
9/16 - 12	11,00	9,00	13,30	110,00	28,00	53,00	1583 14.288
5/8 - 11	12,00	9,00	14,80	110,00	30,00	53,00	1583 15.875
3/4 - 10	14,00	11,00	17,90	125,00	33,00	62,00	1583 19.050

Tarauds à refouler pour filetage UNF

N° d'article **1584**

HSS-E | S | N | 2BX | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **~DIN 371**

N° d'article **1584**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
4 - 48	3,50	2,70	2,60	56,00	10,00	18,00	1584 2.845
5 - 44	3,50	2,70	2,90	56,00	10,00	18,00	1584 3.175
6 - 40	4,00	3,00	3,20	56,00	11,00	20,00	1584 3.505
8 - 36	4,50	3,40	3,85	63,00	12,00	21,00	1584 4.166
10 - 32	6,00	4,90	4,45	70,00	14,00	25,00	1584 4.826
12 - 28	6,00	4,90	5,10	80,00	16,00	30,00	1584 5.486
1/4 - 28	7,00	5,50	5,95	80,00	16,00	30,00	1584 6.350
5/16 - 24	8,00	6,20	7,45	90,00	17,00	35,00	1584 7.938
3/8 - 24	10,00	8,00	9,05	90,00	18,00	35,00	1584 9.525



Norme **~DIN 374**

N° d'article **1585**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
7/16 - 20	8,00	6,20	10,55	100,00	22,00	42,00	1585 11.113
1/2 - 20	9,00	7,00	12,10	100,00	20,00	40,00	1585 12.700
9/16 - 18	11,00	9,00	13,65	100,00	22,00	40,00	1585 14.288
5/8 - 18	12,00	9,00	15,25	100,00	22,00	44,00	1585 15.875
3/4 - 16	14,00	11,00	18,35	110,00	25,00	44,00	1585 19.050

Tarauds à refouler pour filetage BSP

N° d'article **1586**

HSS-E | S | N | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	○	



Norme **DIN 2189**

N° d'article **1586**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
G1/8	28	7,00	5,50	9,30	90,00	18,00	35,00	1586 9.728
G1/4	19	11,00	9,00	12,50	100,00	20,00	40,00	1586 13.157
G3/8	19	12,00	9,00	16,00	100,00	22,00	44,00	1586 16.662
G1/2	14	16,00	12,00	20,00	125,00	25,00	44,00	1586 20.955
G3/4	14	20,00	16,00	25,50	140,00	28,00	53,00	1586 26.441

Tarauds à refouler à canaux de lubrif. pour filetage BSP

N° d'article **4152**

HSS-E | Cb | N | R | Cyl | C | 3xD

Paramètres de coupe, p. 968

P	M	K	N	S	H
			●		



Norme **DIN 2189**

N° d'article **4152**

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Référence
G1/8	28	7,00	5,50	9,30	90,00	11,00	35,00	4152 9.728
G1/4	19	11,00	9,00	12,50	100,00	14,00	40,00	4152 13.157
G3/8	19	12,00	9,00	16,00	100,00	14,00	44,00	4152 16.662
G1/2	14	16,00	12,00	20,00	125,00	18,00	44,00	4152 20.955
G3/4	14	20,00	16,00	25,50	140,00	20,00	53,00	4152 26.441
G1	11	25,00	20,00	32,00	160,00	24,00	56,00	4152 33.249

Fraises à fileter sans chanfrein p. filetage métrique ISO — N° d'article 4132

VHM | S | TM SP | R | HA | 2xD

sans chanfrein

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

H = 55 HRC

Fraises à fileter sans chanfrein p. filetage métrique ISO — N° d'article 4133

VHM | S | TM SP | R | HB | 2xD

sans chanfrein

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

H = 55 HRC

Fraises à fileter sans chanfrein p. filetage métrique ISO — N° d'article 3737

VHM | S | TM SP | R | HA | 2xD

sans chanfrein

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

H = 55 HRC

Fraises à fileter sans chanfrein p. filetage métrique ISO — N° d'article 3743

VHM | S | TM SP | R | HB | 2xD | 55 HRC

sans chanfrein

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

H = 55 HRC



D	P mm	d1 mm	d2 mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	Z	Norme usine 4132	Norme usine 4133	Norme usine 3737	Norme usine 3743
M3	0,500	2,30	4,00	2,50	40,00	6,80	3			3737 3.000	
M4	0,700	3,00	6,00	3,30	48,00	8,80	3			3737 4.000	3743 4.000
M5	0,800	4,00	6,00	4,20	54,00	10,80	3			3737 5.000	3743 5.000
M6	1,000	4,80	6,00	5,00	54,00	13,50	3	4132 6.000	4133 6.000	3737 6.000	3743 6.000
M8	1,250	6,40	8,00	6,80	62,00	18,10	3	4132 8.000	4133 8.000	3737 8.000	3743 8.000
M8 x 1	1,000	6,40	8,00	7,00	62,00	17,50	3			3737 8.005	3743 8.005
M10	1,500	7,95	10,00	8,50	74,00	21,80	3	4132 10.000	4133 10.000	3737 10.000	3743 10.000
M10 x 1	1,000	7,95	10,00	9,00	74,00	21,50	3			3737 10.005	3743 10.005
M10 x 1,25	1,250	7,95	10,00	8,80	74,00	21,90	3			3737 10.006	3743 10.006
M12	1,750	9,95	10,00	10,20	74,00	25,40	4	4132 12.000	4133 12.000	3737 12.000	3743 12.000
M12 x 1,5	1,500	9,95	10,00	10,50	74,00	26,30	4			3737 12.007	3743 12.007
M14	2,000	11,20	12,00	12,00	90,00	31,00	4	4132 14.000	4133 14.000	3737 14.000	3743 14.000
M14 x 1,5	1,500	11,20	12,00	12,50	90,00	30,80	4			3737 14.007	3743 14.007
M16	2,000	12,80	14,00	14,00	90,00	35,00	4	4132 16.000	4133 16.000	3737 16.000	3743 16.000
M16 x 1,5	1,500	12,80	14,00	14,50	90,00	33,80	4			3737 16.007	3743 16.007
M20	2,500	14,95	16,00	17,50	102,00	41,30	4	4132 20.000	4133 20.000	3737 20.000	3743 20.000
M20 x 1,5	1,500	14,95	16,00	18,50	102,00	42,80	4			3737 20.007	3743 20.007

Fraises à fileter sans chanfrein p. filetage métrique ISO

N° d'article **3735**

VHM | S | TM SP | R | HA | 2,5xD

sans chanfrein

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

H = 55 HRC

Fraises à fileter sans chanfrein p. filetage métrique ISO

N° d'article **3740**

VHM | S | TM SP | R | HB | 2,5xD | 55 HRC

sans chanfrein

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

H = 55 HRC



D	P mm	d1 mm	d2 mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	Z	Norme usine 3735	Norme usine 3740
M6	1,000	4,80	6,00	5,00	54,00	16,50	3	3735 6.000	3740 6.000
M8	1,250	6,40	8,00	6,80	62,00	21,90	3	3735 8.000	3740 8.000
M10	1,500	7,95	10,00	8,50	74,00	26,30	3	3735 10.000	3740 10.000
M12	1,750	9,95	10,00	10,20	74,00	32,40	4	3735 12.000	3740 12.000
M14	2,000	11,20	12,00	12,00	90,00	37,00	4	3735 14.000	3740 14.000
M16	2,000	12,80	14,00	14,00	90,00	43,00	4	3735 16.000	3740 16.000
M20	2,500	14,95	16,00	17,50	102,00	48,80	4	3735 20.000	3740 20.000

Norme / N° d'article — Référence

Fraises à fileter sans chanfrein pour filetage UNC

N° d'article **4134**

VHM | S | TM SP | R | HA | 2xD

sans chanfrein

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

H = 55 HRC

Fraises à fileter sans chanfrein pour filetage UNC

N° d'article **4135**

VHM | S | TM SP | R | HB | 2xD | 55 HRC

sans chanfrein

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

H = 55 HRC



D	d1 mm	d2 mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	Z	Norme usine 4134	Norme usine 4135
							Référence	
10 - 24	3,40	6,00	3,90	54,00	11,10	3	4134 4.826	4135 4.826
12 - 24	4,10	6,00	4,50	54,00	12,20	3	4134 5.486	4135 5.486
1/4 - 20	4,70	6,00	5,10	54,00	14,60	3	4134 6.350	4135 6.350
5/16 - 18	6,10	8,00	6,60	64,00	17,60	3	4134 7.938	4135 7.938
3/8 - 16	7,60	8,00	8,00	64,00	21,40	3	4134 9.525	4135 9.525
7/16 - 14	9,00	10,00	9,40	74,00	24,50	3	4134 11.113	4135 11.113
1/2 - 13	9,95	10,00	10,80	74,00	28,30	4	4134 12.700	4135 12.700
9/16 - 12	11,40	12,00	12,20	90,00	30,70	4	4134 14.288	4135 14.288
5/8 - 11	12,70	14,00	13,50	90,00	35,80	4	4134 15.875	4135 15.875

Fraises à fileter sans chanfrein pour filetage UNF

N° d'article **4136**

VHM | S | TM SP | R | HA | 2xD

sans chanfrein

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

H = 55 HRC

Fraises à fileter sans chanfrein pour filetage UNF

N° d'article **4137**

VHM | S | TM SP | R | HB | 2xD | 55 HRC

sans chanfrein

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

H = 55 HRC



D	d1 mm	d2 mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	Z	Norme usine 4136	Norme usine 4137
							Référence	
10 - 32	3,80	6,00	4,10	54,00	11,50	3	4136 4.826	4137 4.826
12 - 28	4,30	6,00	4,60	54,00	12,20	3	4136 5.486	4137 5.486
1/4 - 28	5,10	6,00	5,50	54,00	14,10	3	4136 6.350	4137 6.350
5/16 - 24	6,30	8,00	6,90	64,00	17,50	3	4136 7.938	4137 7.938
3/8 - 24	7,80	8,00	8,50	64,00	20,60	3	4136 9.525	4137 9.525
7/16 - 20	9,40	10,00	9,90	74,00	24,80	3	4136 11.113	4137 11.113
1/2 - 20	9,95	10,00	11,50	74,00	27,30	4	4136 12.700	4137 12.700
9/16 - 18	11,40	12,00	12,90	90,00	30,30	4	4136 14.288	4137 14.288
5/8 - 18	12,70	14,00	14,50	90,00	33,20	4	4136 15.875	4137 15.875

Fraises à fileter sans chanfrein pour filetage BSP

N° d'article **3745**

VHM | S | TM SP | R | HA | 2xD

sans chanfrein

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

H = 55 HRC

Fraises à fileter sans chanfrein pour filetage BSP

N° d'article **3748**

VHM | S | TM SP | R | HB | 2xD | 55 HRC

sans chanfrein

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	○	○

H = 55 HRC



D	P G/inch	d1 mm	d2 mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	Z	Norme usine 3745 Référence	Norme usine 3748 Référence
G1/8	28	7,95	8,00	8,80	64,00	21,30	3	3745 9.728	3748 9.728
G1/4	19	10,50	12,00	11,80	90,00	28,70	4	3745 13.157	3748 13.157
G3/8	19	13,60	14,00	15,25	90,00	35,40	4	3745 16.662	3748 16.662

Fraises à fileter sans chanfrein pour filetage NPT

N° d'article **3753**

VHM | S | TM SP | R | HA

sans chanfrein

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC

Fraises à fileter sans chanfrein pour filetage NPT

N° d'article **3754**

VHM | S | TM SP | R | HB | 55 HRC

sans chanfrein

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC



D	P G/inch	d1 mm	d2 mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	Z	Norme usine 3753 Référence	Norme usine 3754 Référence
1/16	27	5,90	8,00	6,15	54,00	9,90	3	3753 8.190	3754 8.190
1/8	27	7,30	8,00	8,40	64,00	9,90	3	3753 10.620	3754 10.620
1/4	18	9,95	12,00	11,10	72,00	19,00	4	3753 14.140	3754 14.140
3/8	18	12,50	14,00	14,30	80,00	14,80	4	3753 17.570	3754 17.570

Fraises à fileter avec chanfrein p. filetage métrique ISO

N° d'article **3526**

VHM | S | TMC SP | R | HA | 2xD

avec chanfrein

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC

Fraises à fileter avec chanfrein p. filetage métrique ISO

N° d'article **3544**

VHM | S | TMC SP | R | HB | 2xD | 55 HRC

avec chanfrein

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC



D	P mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	dk mm	l1 mm	l3 mm	l2 mm	Z	Norme usine 3526	Norme usine 3544
										Norme / N° d'article	
M3	0,500	2,30	6,00	3,40	2,50	48,00	36,00	6,80	3	3526 3.000	3544 3.000
M4	0,700	3,00	6,00	4,50	3,30	48,00	36,00	8,80	3	3526 4.000	3544 4.000
M5	0,800	4,00	6,00	5,50	4,20	54,00	36,00	10,80	3	3526 5.000	3544 5.000
M6	1,000	4,80	8,00	6,60	5,00	62,00	36,00	13,50	3	3526 6.000	3544 6.000
M8	1,250	6,40	10,00	9,00	6,80	74,00	40,00	18,10	3	3526 8.000	3544 8.000
M10	1,500	7,95	12,00	11,00	8,50	80,00	45,00	21,80	4	3526 10.000	3544 10.000
M12	1,750	9,95	14,00	13,50	10,20	90,00	45,00	25,40	4	3526 12.000	3544 12.000
M14	2,000	11,20	16,00	15,50	12,00	102,00	48,00	31,00	4	3526 14.000	3544 14.000
M16	2,000	12,80	18,00	17,50	14,00	102,00	48,00	35,00	4	3526 16.000	3544 16.000
M20	2,500	14,50	20,00	21,50	17,50	125,00	50,00	41,30	4	3526 20.000	3544 20.000

Fraises à fileter avec chanfrein p. filetage métrique ISO fin

N° d'article **3528**

VHM | S | TMC SP | R | HA | 2xD

avec chanfrein

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC

Fraises à fileter avec chanfrein p. filetage métrique ISO fin

N° d'article **3546**

VHM | S | TMC SP | R | HB | 2xD | 55 HRC

avec chanfrein

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC



D	P mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	dk mm	l1 mm	l3 mm	l2 mm	Z	Norme: Norme usine — N° d'article: 3528 — Référence	Norme: Norme usine — N° d'article: 3546 — Référence
M4 x 0,5	0,500	3,00	6,00	4,50	3,50	48,00	36,00	8,80	3	3528 4.003	3546 4.003
M5 x 0,5	0,500	4,00	6,00	5,50	4,50	54,00	36,00	10,80	3	3528 5.003	3546 5.003
M6 x 0,5	0,500	4,80	8,00	6,60	5,50	62,00	36,00	12,80	3	3528 6.003	3546 6.003
M6 x 0,75	0,750	4,80	8,00	6,60	5,20	62,00	36,00	13,10	3	3528 6.004	3546 6.004
M8 x 0,75	0,750	6,40	10,00	9,00	7,20	74,00	40,00	16,90	3	3528 8.004	3546 8.004
M8 x 1	1,000	6,40	10,00	9,00	7,00	74,00	40,00	17,50	3	3528 8.005	3546 8.005
M10 x 1	1,000	7,95	12,00	11,00	9,00	80,00	45,00	21,50	4	3528 10.005	3546 10.005
M10 x 1,25	1,250	7,95	12,00	11,00	8,80	80,00	45,00	21,90	4	3528 10.006	3546 10.006
M12 x 1	1,000	9,95	14,00	13,50	11,00	90,00	45,00	25,50	4	3528 12.005	3546 12.005
M12 x 1,5	1,500	9,95	14,00	13,50	10,50	90,00	45,00	26,30	4	3528 12.007	3546 12.007
M14 x 1,5	1,500	11,20	16,00	15,50	12,50	102,00	48,00	30,80	4	3528 14.007	3546 14.007
M16 x 1,5	1,500	12,80	18,00	17,50	14,50	102,00	48,00	33,80	4	3528 16.007	3546 16.007

Fraises à fileter avec chanfrein pour filetage BSP

N° d'article **3515**

VHM | S | TMC SP | R | HA | 2xD

avec chanfrein

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC

Fraises à fileter avec chanfrein pour filetage BSP

N° d'article **3533**

VHM | S | TMC SP | R | HB | 2xD | 55 HRC

avec chanfrein

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC



D	P G/inch	d1 mm	d2 mm	d3 mm	dk mm	l1 mm	l3 mm	l2 mm	Z	Norme: Norme usine — N° d'article: 3515 — Référence	Norme: Norme usine — N° d'article: 3533 — Référence
G1/8	28	7,95	12,00	11,00	8,80	80,00	45,00	21,30	4	3515 9.728	3533 9.728
G1/4	19	9,95	14,00	13,90	11,80	90,00	45,00	28,70	4	3515 13.157	3533 13.157
G3/8	19	13,60	18,00	17,50	15,25	102,00	48,00	35,40	4	3515 16.662	3533 16.662

Fraises à fileter, multidimensionnelles, p. filetages métr. ISO

N° d'article **3541**

VHM | S | TMU SP | R | HA

fraise à fileter, universelle, pour les filetages intérieurs M / MF

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC

Fraises à fileter, multidimensionnelles, p. filetages métr. ISO

N° d'article **3556**

VHM | S | TMU SP | R | HB | 55 HRC

fraise à fileter, universelle, pour les filetages intérieurs M / MF

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC



Norme	Norme usine	
N° d'article	3541	3556

P mm	D	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l5 mm	l2 mm	Z	Référence	
0,500	≥ 10	7,95	8,00	64,00	20,00	20,00	4	3541 8.050	3556 8.050
1,000	≥ 12	9,95	10,00	70,00	25,00	16,00	4	3541 10.100	3556 10.100
1,250	≥ 14	9,95	10,00	70,00	25,00	16,00	4	3541 10.125	3556 10.125
1,500	≥ 14	9,95	10,00	70,00	25,00	16,00	4	3541 10.150	3556 10.150
1,000	≥ 16	11,95	12,00	80,00	31,00	20,00	4	3541 12.100	3556 12.100
1,250	≥ 16	11,95	12,00	80,00	31,00	20,00	4	3541 12.125	3556 12.125
1,500	≥ 16	11,95	12,00	80,00	31,00	20,00	4	3541 12.150	3556 12.150
1,000	≥ 18	15,95	16,00	90,00	40,00	25,00	5	3541 16.100	3556 16.100
1,500	≥ 20	15,95	16,00	90,00	40,00	25,00	5	3541 16.150	3556 16.150
2,000	≥ 22	15,95	16,00	90,00	40,00	25,00	5	3541 16.200	3556 16.200
3,000	≥ 24	17,95	18,00	102,00	50,00	33,00	5	3541 18.300	3556 18.300
1,000	≥ 24	19,95	20,00	105,00	50,00	33,00	5	3541 20.100	3556 20.100
1,500	≥ 26	19,95	20,00	105,00	50,00	33,00	5	3541 20.150	3556 20.150
2,000	≥ 26	19,95	20,00	105,00	50,00	33,00	5	3541 20.200	3556 20.200
2,500	≥ 26	19,95	20,00	105,00	50,00	33,00	5	3541 20.250	3556 20.250
3,000	≥ 27	19,95	20,00	105,00	50,00	33,00	5	3541 20.300	3556 20.300
3,500	≥ 30	19,95	20,00	105,00	50,00	33,00	5	3541 20.350	3556 20.350

Fraises à fileter, multidimensionnelles, p. filetages UN

N° d'article **3595**

VHM | S | TMU SP | R | HA

fraise à fileter, universelle, pour les filetages intérieurs

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC

Fraises à fileter, multidimensionnelles, p. filetages UN

N° d'article **3596**

VHM | S | TMU SP | R | HB | 55 HRC

fraise à fileter, universelle, pour les filetages intérieurs

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC



Norme	Norme usine	
N° d'article	3595	3596

P G/inch	D	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l5 mm	l2 mm	Z	Référence	
24	≥ 1/2	9,95	10,00	70,00	25,00	16,00	4	3595 10.240	3596 10.240
10	≥ 3/4	11,95	12,00	80,00	31,00	20,00	4		3596 12.100
16	≥ 5/8	11,95	12,00	80,00	31,00	20,00	4	3595 12.160	3596 12.160
18	≥ 5/8	11,95	12,00	80,00	31,00	20,00	4	3595 12.180	3596 12.180
20	≥ 11/16	11,95	12,00	80,00	31,00	20,00	4	3595 12.200	3596 12.200
24	≥ 5/8	11,95	12,00	80,00	31,00	20,00	4	3595 12.240	3596 12.240
8	≥ 7/8	15,95	16,00	90,00	40,00	25,00	5		3596 16.080
9	≥ 7/8	15,95	16,00	90,00	40,00	25,00	5		3596 16.090
12	≥ 7/8	15,95	16,00	90,00	40,00	25,00	5		3596 16.120
14	≥ 7/8	15,95	16,00	90,00	40,00	25,00	5	3595 16.140	3596 16.140
16	≥ 7/8	15,95	16,00	90,00	40,00	25,00	5	3595 16.160	3596 16.160
18	≥ 7/8	15,95	16,00	90,00	40,00	25,00	5	3595 16.180	3596 16.180
20	≥ 13/16	15,95	16,00	90,00	40,00	25,00	5	3595 16.200	3596 16.200
7	≥ 1	19,95	20,00	105,00	50,00	33,00	5		3596 20.070
8	≥ 1	19,95	20,00	105,00	50,00	33,00	5	3595 20.080	3596 20.080
12	≥ 1	19,95	20,00	105,00	50,00	33,00	5	3595 20.120	3596 20.120
14	≥ 1	19,95	20,00	105,00	50,00	33,00	5	3595 20.140	3596 20.140
16	≥ 1	19,95	20,00	105,00	50,00	33,00	5	3595 20.160	3596 20.160

Fraises à fileter, multidimensionnelles, p. filetages BSP

N° d'article **3542**

VHM | S | TMU SP | R | HA

fraise à fileter, universelle, pour les filetages intérieurs et extérieurs

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC

Fraises à fileter, multidimensionnelles, p. filetages BSP

N° d'article **3557**

VHM | S | TMU SP | R | HB | 55 HRC

fraise à fileter, universelle, pour les filetages intérieurs et extérieurs

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC



Norme	Norme usine	
N° d'article	3542	3557

P G/inch	D	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l5 mm	l2 mm	Z	Référence	
19	≥ 1/4	9,95	10,00	70,00	25,00	16,00	4	3542 10.190	3557 10.190
14	≥ 1/2	15,95	16,00	90,00	40,00	25,00	5	3542 16.140	3557 16.140
11	≥ 1	19,95	20,00	105,00	50,00	33,00	5	3542 20.110	3557 20.110

Fraises à fileter, multidimensionnelles, p. filetages NPT

N° d'article **3768**

VHM | S | TMU SP | R | HA

fraise à fileter, universelle, pour les filetages intérieurs et extérieurs

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC

Fraises à fileter, multidimensionnelles, p. filetages NPT

N° d'article **3769**

VHM | S | TMU SP | R | HB | 55 HRC

fraise à fileter, universelle, pour les filetages intérieurs et extérieurs

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC



Norme	Norme usine	
N° d'article	3768	3769

P G/inch	D	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	Référence	
14	≥ 1/2	14,50	16,00	90,00	19,05	5	3768 21.900	3769 21.900
11	≥ 1	18,50	20,00	90,00	23,19	5	3768 34.180	3769 34.180

Fraises à fileter, multidimensionnelles, p. filetages Rc

N° d'article **4770**

VHM | S | TMU SP | R | -HB | 55 HRC

fraise à fileter, universelle, pour les filetages intérieurs et extérieurs

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC



Norme	Norme usine
N° d'article	4770

P G/inch	D	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Z	Référence
28	Rc1/8	7,40	8,00	64,00	8,60	3	4770 9.728
19	Rc1/4-Rc3/8	9,12	10,00	74,00	14,04	4	4770 13.157
14	Rc1/2-Rc3/4	14,80	16,00	90,00	19,05	5	4770 20.955
11	Rc 1-Rc 2	18,00	20,00	105,00	33,40	5	4770 33.249

Fraises à fileter les filetages extérieurs

N° d'article **4162**

VHM | S | TMU SP | R | HA

Fraises à fileter, universelle, pour les filetages extérieurs M / MF

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC

Fraises à fileter les filetages extérieurs

N° d'article **4163**

VHM | S | TMU SP | R | HB | 55 HRC

Fraises à fileter, universelle, pour les filetages extérieurs M / MF

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC



Norme	Norme usine	
N° d'article	4162	4163

P mm	D	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l5 mm	l2 mm	Z	Référence	
0,500	≥ 3	9,95	10,00	70,00	25,00	16,00	4	4162 10.050	4163 10.050
0,700	≥ 4	9,95	10,00	70,00	25,00	16,00	4		4163 10.070
0,750	≥ 5	9,95	10,00	70,00	25,00	16,00	4	4162 10.075	4163 10.075
0,800	≥ 5	9,95	10,00	70,00	25,00	16,00	4		4163 10.080
1,000	≥ 6	11,95	12,00	80,00	31,00	20,00	4	4162 12.100	4163 12.100
1,250	≥ 8	11,95	12,00	80,00	31,00	20,00	4	4162 12.125	4163 12.125
1,500	≥ 10	11,95	12,00	80,00	31,00	20,00	4	4162 12.150	4163 12.150
1,500	≥ 10	15,95	16,00	90,00	40,00	25,00	5	4162 16.150	4163 16.150
1,750	≥ 12	15,95	16,00	90,00	40,00	25,00	5		4163 16.175
2,000	≥ 14	15,95	16,00	90,00	40,00	25,00	5	4162 16.200	4163 16.200
2,500	≥ 18	15,95	16,00	90,00	40,00	25,00	5	4162 16.250	4163 16.250
3,000	≥ 24	19,95	20,00	105,00	50,00	33,00	5	4162 20.300	4163 20.300

Microfraises à fileter pour filetage métrique ISO

N° d'article **4226**

VHM | S | MTM3 SP | R | HA | 3xD | 55 HRC

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC



Norme: **Norme usine**

N° d'article: **4226**

D	P mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Z	Référence
M1,6	0,350	1,20	3,00	39,00	1,10	4,80	3	4226 1.600
M1,8	0,350	1,40	3,00	39,00	1,10	5,40	3	4226 1.800
M2	0,400	1,55	3,00	39,00	1,20	6,00	4	4226 2.000
M2,5	0,450	1,95	3,00	39,00	1,40	7,50	4	4226 2.500
M3	0,500	2,40	6,00	58,00	1,50	9,50	4	4226 3.000
M3,5	0,600	2,80	6,00	58,00	1,80	11,00	4	4226 3.500
M4	0,700	3,20	6,00	58,00	2,10	12,50	4	4226 4.000
M5	0,800	4,00	6,00	58,00	2,40	16,00	4	4226 5.000
M6	1,000	4,80	6,00	58,00	3,00	20,00	4	4226 6.000
M8	1,250	5,95	6,00	58,00	3,80	24,00	4	4226 8.000
M10	1,500	7,80	8,00	73,00	4,50	33,00	4	4226 10.000
M12	1,750	9,00	10,00	84,00	5,30	38,00	4	4226 12.000
M16	2,000	11,80	12,00	84,00	6,00	35,00	5	4226 16.000
M20	2,500	15,00	16,00	109,00	7,50	56,00	5	4226 20.000

Micro-fraise à fileter pour tubes filetés UN

N° d'article **4223**

VHM | S | MTM3 SP | R | HA | 3xD | 55 HRC

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC



Norme: **Norme usine**

N° d'article: **4223**

D	P G/inch	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Z	Référence
UNF No 1	72	1,45	3,00	39,00	1,10	5,80	3	4223 1.853
UNC No 1+UNF No 2	64	1,40	3,00	39,00	1,20	6,00	3	4223 1.854
UNC No 2+UNF No 3	56	1,65	3,00	39,00	1,40	7,00	4	4223 2.184
UNC No 3+UNF No 4	48	1,90	3,00	39,00	1,60	8,00	4	4223 2.515
UNC No 4	40	2,10	6,00	58,00	1,90	9,00	4	4223 2.845
UNC No 5+UNF No 6	40	2,45	6,00	58,00	1,90	10,00	4	4223 3.175
UNC No 6	32	2,55	6,00	58,00	2,40	11,00	4	4223 3.505
UNF No 8	36	3,30	6,00	58,00	2,10	12,00	4	4223 4.165
UNC No 8	32	3,20	6,00	58,00	2,40	13,00	4	4223 4.166
UNF No10	32	3,70	6,00	58,00	2,40	15,00	4	4223 4.825
UNC No10+UNC No12	24	3,50	6,00	58,00	3,20	16,00	4	4223 4.826
UNF No12	28	4,20	6,00	58,00	2,70	16,00	4	4223 5.485
UNF 1/4	28	5,00	6,00	58,00	2,70	19,60	4	4223 6.349
UNC 1/4	20	4,75	6,00	58,00	3,80	20,00	4	4223 6.350
UNF 5/16+UNF 3/8	24	6,60	8,00	64,00	3,20	24,00	4	4223 7.937
UNC 5/16	18	6,00	6,00	58,00	4,20	23,00	4	4223 7.938
UNC 3/8	16	6,70	8,00	64,00	4,80	25,00	4	4223 9.525
UNF 7/16	20	8,00	8,00	64,00	3,80	34,60	4	4223 11.112
UNC 7/16	14	7,70	8,00	64,00	5,40	25,00	4	4223 11.113
UNF 1/2	20	9,95	10,00	73,00	3,80	31,00	4	4223 12.700
UNC 1/2	13	9,95	10,00	73,00	5,90	31,00	4	4223 12.701
UNF 5/8	18	12,00	12,00	84,00	4,20	35,00	4	4223 15.874
UNC 5/8	11	12,00	12,00	84,00	6,90	35,00	4	4223 15.875

Microfraise à fileter pour filetage Whitworth

N° d'article **4228**

VHM | S | MTM3 SP | R | HA | 3xD | 55 HRC

fraise à fileter pour les filetages intérieurs et extérieurs

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC



Norme: **Norme usine**

N° d'article: **4228**

D	P G/inch	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Z	Référence
G1/16-G1/8	28	6,20	8,00	64,00	2,70	19,50	4	4228 9.728
G1/4-G3/8	19	9,95	10,00	73,00	4,00	25,00	4	4228 16.662
G1/2-G7/8	14	11,95	12,00	84,00	5,40	37,00	4	4228 30.201
G1-G2	11	15,95	16,00	105,00	6,90	44,00	5	4228 59.614

Micro-fraise à fileter pour tubes filetés MJ

N° d'article **4214**

VHM | S | MTM3 SP | R | ~HA | 3xD | 55 HRC

avec refroidissement interne ≥ MJ5

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC



Norme: **Norme usine**

N° d'article: **4214**

D	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Z	Référence
MJ3	2,40	6,00	58,00	1,50	9,50	4	4214 3.000
MJ4	3,20	6,00	58,00	2,10	12,50	4	4214 4.000
MJ5	3,90	6,00	58,00	2,40	16,00	4	4214 5.000
MJ6	4,80	6,00	58,00	3,00	19,00	4	4214 6.000
MJ8	6,10	8,00	64,00	3,80	25,00	4	4214 8.000
MJ10	7,95	8,00	73,00	4,50	33,00	4	4214 10.000
MJ12	9,20	10,00	73,00	5,30	30,00	4	4214 12.000
MJ16	10,80	12,00	84,00	6,00	35,00	5	4214 16.000

Micro-fraise à fileter pour tubes filetés UNJ

N° d'article **4215**

VHM | S | MTM3 SP | R | HA | 3xD | 55 HRC

avec refroidissement interne ≥ UNJF 1/4

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC



Norme: **Norme usine**

N° d'article: **4215**

D	P G/inch	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Z	Référence
UNJC No 6	32	2,70	6,00	58,00	2,40	11,00	4	4215 3.505
UNJC No 8+UNJF No10	32	3,30	6,00	58,00	2,40	14,00	4	4215 4.166
UNJC No10+UNJC No12	24	3,70	6,00	58,00	3,20	15,00	4	4215 4.826
UNJF 1/4	28	5,10	8,00	64,00	2,70	19,50	4	4215 6.349
UNJC 1/4	20	4,90	6,00	58,00	3,80	19,50	4	4215 6.350
UNJF 5/16+UNJF 3/8	24	6,70	8,00	64,00	3,20	24,00	4	4215 7.937
UNJC 5/16+UNJF 9/16	18	6,15	8,00	64,00	4,20	24,00	4	4215 7.938
UNJC 3/8+UNJF 3/4	16	6,90	8,00	64,00	4,80	26,00	4	4215 9.525
UNJF 7/16	20	8,00	10,00	73,00	3,80	30,00	4	4215 11.112
UNJC 7/16+UNJF 7/8	14	7,90	10,00	73,00	5,40	30,00	4	4215 11.113
UNJC 1/2	13	9,40	10,00	73,00	5,90	30,00	4	4215 12.700

Microfraises à fileter pour filetage métrique ISO

N° d'article **4225**

VHM | S | MTM1 SP | R | HA | 3xD

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	



Norme: **Norme usine**

N° d'article: **4225**

D	Pmax. mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Z	Référence
M1 - M1,1	0,250	0,70	3,00	39,00	0,25	3,40	3	4225 1.100
M1,2	0,250	0,90	3,00	39,00	0,25	3,70	3	4225 1.200
M1.4 - M1.8	0,350	1,05	3,00	39,00	0,40	3,80	3	4225 1.800
M2 - M2.4	0,400	1,50	3,00	39,00	0,40	7,00	3	4225 2.400
M2.5 - M3	0,500	2,00	3,00	39,00	0,50	9,00	4	4225 3.000
M3.5 - M4.5	0,750	2,80	6,00	58,00	0,80	14,00	4	4225 4.500
M5 - M7	1,000	4,00	6,00	58,00	1,00	19,00	4	4225 7.000
M8 - M10	1,500	6,40	8,00	64,00	1,50	24,00	5	4225 10.000
M12 - M14	2,000	9,00	12,00	84,00	1,80	36,00	5	4225 14.000
M16 - M20	2,500	13,00	14,00	100,00	2,20	50,00	5	4225 20.000

Microfraises à fileter pour filetage métrique ISO

N° d'article **4227**

VHM | X | MTMH3 SP | R | HA | 3xD | 66 HRC

pour usinage dur jusqu'à 66 HRC

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
				○	●

H = 66 HRC



D	P mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Z	Norme usine 4227 Référence
M2	0,400	1,55	3,00	39,00	1,20	6,00	4	4227 2.000
M2,5	0,450	1,95	3,00	39,00	1,40	7,50	4	4227 2.500
M3	0,500	2,35	6,00	58,00	1,50	9,50	4	4227 3.000
M4	0,700	3,10	6,00	58,00	2,10	12,50	4	4227 4.000
M5	0,800	3,80	6,00	58,00	2,40	16,00	4	4227 5.000
M6	1,000	4,80	6,00	58,00	3,00	20,00	4	4227 6.000
M8	1,250	5,95	6,00	58,00	3,80	24,00	4	4227 8.000
M10	1,500	7,80	8,00	64,00	4,50	23,00	4	4227 10.000
M12	1,750	9,00	10,00	73,00	5,30	26,00	5	4227 12.000
M16	2,000	11,80	12,00	90,00	6,00	40,00	5	4227 16.000

Microfraises à fileter pour filetage métrique ISO

N° d'article **4496**

VHM | X | MTMH3 SP | L | -HA | 2,5xD | 66 HRC

sens de rotation gauche

Paramètres de coupe, p. 972

P	M	K	N	S	H
○				●	●

H = 66 HRC



D	P mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Z	Norme usine 4496 Référence
M2	0,400	1,55	3,00	39,00	1,20	5,00	4	4496 2.000
M2,5	0,450	1,95	3,00	39,00	1,40	6,50	4	4496 2.500
M3	0,500	2,35	6,00	58,00	1,50	7,50	4	4496 3.000
M3,5	0,600	2,80	6,00	58,00	1,80	9,00	4	4496 3.500
M4	0,700	3,10	6,00	58,00	2,10	10,00	4	4496 4.000
M5	0,800	3,80	6,00	58,00	2,40	12,50	4	4496 5.000
M6	1,000	4,80	6,00	58,00	3,00	15,00	4	4496 6.000
M8	1,250	5,95	6,00	58,00	3,80	20,00	5	4496 8.000
M10	1,500	7,80	8,00	64,00	4,50	25,00	5	4496 10.000
M12	1,750	9,00	10,00	73,00	5,30	30,00	6	4496 12.000
M16	2,000	11,80	12,00	84,00	6,00	35,00	6	4496 16.000

Fraises à fileter avec chanfrein p. filetage métrique ISO

N° d'article **4000**

VHM | P | SC TMC SP | R | HB | 2xD

à partir de M4 avec refroidissement interne

Paramètres de coupe, p. 969

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	



Norme: **Norme usine**

N° d'article: **4000**

D	P mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	dk mm	l1 mm	l3 mm	l2 mm	Z	Référence
M3	0,500	2,30	6,00	3,40	2,50	48,00	36,00	6,80	5	4000 3.000
M4	0,700	3,10	6,00	4,50	3,30	48,00	36,00	8,80	5	4000 4.000
M4 x 0,5	0,500	3,10	6,00	4,50	3,50	48,00	36,00	8,80	5	4000 4.003
M5	0,800	4,00	6,00	5,50	4,20	54,00	36,00	10,80	5	4000 5.000
M5 x 0,5	0,500	4,00	6,00	5,50	4,50	54,00	36,00	10,80	5	4000 5.003
M6	1,000	4,70	8,00	6,60	5,00	62,00	36,00	13,50	6	4000 6.000
M6 x 0,5	0,500	4,70	8,00	6,60	5,50	62,00	36,00	12,80	6	4000 6.003
M6 x 0,75	0,750	4,70	8,00	6,60	5,20	62,00	36,00	13,10	6	4000 6.004
M8	1,250	6,30	10,00	9,00	6,80	74,00	40,00	18,10	7	4000 8.000
M8 x 1	1,000	6,30	10,00	9,00	7,00	74,00	40,00	17,50	7	4000 8.005
M10	1,500	7,80	12,00	11,00	8,50	80,00	45,00	21,80	7	4000 10.000
M10 x 1	1,000	7,80	12,00	11,00	9,00	80,00	45,00	21,50	7	4000 10.005
M10 x 1,25	1,250	7,80	12,00	11,00	8,80	80,00	45,00	21,90	7	4000 10.006
M12	1,750	9,50	14,00	13,50	10,20	90,00	45,00	25,40	7	4000 12.000
M12 x 1	1,000	9,50	14,00	13,50	11,00	90,00	45,00	25,50	7	4000 12.005
M12 x 1,5	1,500	9,50	14,00	13,50	10,50	90,00	45,00	26,30	7	4000 12.007
M14	2,000	10,80	16,00	15,50	12,00	102,00	48,00	31,00	7	4000 14.000
M14 x 1,5	1,500	10,80	16,00	15,50	12,50	102,00	48,00	30,80	7	4000 14.007
M16	2,000	12,70	18,00	17,50	14,00	102,00	48,00	35,00	8	4000 16.000
M16 x 1,5	1,500	12,70	18,00	17,50	14,50	102,00	48,00	33,80	8	4000 16.007

Microfraises à fileter pour filetage métrique ISO

N° d'article **4001**

Paramètres de coupe, p. 970

VHM | S | SC MTM3 SP | L | -HA | 3xD | 55 HRC

P	M	K	N	S	H
●	●	●	●	●	○

H = 55 HRC

M1,6 – M3 avec 2 rainures de refroidissement • à partir de M3,5 avec refroidissement interne • sens de rotation gauche





Norme	Norme usine
N° d'article	4001

D	P mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Z	Référence
M1,6	0,350	1,20	3,00	39,00	1,10	4,80	3	4001 1.600
M1,8	0,350	1,40	3,00	39,00	1,10	5,40	4	4001 1.800
M2	0,400	1,55	3,00	39,00	1,20	6,00	4	4001 2.000
M2,5	0,450	1,95	3,00	39,00	1,40	7,50	4	4001 2.500
M3	0,500	2,40	3,00	39,00	1,50	9,50	5	4001 3.000
M3,5	0,600	2,80	6,00	58,00	1,80	11,00	5	4001 3.500
M4	0,700	3,20	6,00	58,00	2,10	12,50	5	4001 4.000
M5	0,800	4,00	6,00	58,00	2,40	16,00	6	4001 5.000
M6	1,000	4,80	6,00	58,00	3,00	20,00	6	4001 6.000
M8	1,250	5,95	8,00	73,00	3,80	24,00	7	4001 8.000
M10	1,500	7,80	8,00	73,00	4,50	33,00	7	4001 10.000
M12	1,750	9,00	10,00	84,00	5,30	38,00	7	4001 12.000
M16	2,000	11,80	12,00	100,00	6,00	48,00	8	4001 16.000
M20	2,500	15,00	16,00	105,00	7,50	60,00	8	4001 20.000

Fraises à percer et à fileter pour filetage métrique ISO

N° d'article **4002**

VHM | X | MTMH3-Z | L | ~HB | 2,5xD | 66 HRC

avec rainures de refroidissement • sens de rotation gauche

Paramètres de coupe, p. 971

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•	•	•

H = 66 HRC



Norme	Norme usine
N° d'article	4002

D	P mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Z	Référence
M2	0,400	1,40	3,00	39,00	1,20	5,00	4	4002 2.000
M2,5	0,450	1,80	3,00	39,00	1,30	6,50	4	4002 2.500
M3	0,500	2,40	6,00	58,00	1,50	7,50	4	4002 3.000
M3,5	0,600	2,70	6,00	58,00	1,80	9,00	4	4002 3.500
M4	0,700	3,10	6,00	58,00	2,10	10,00	4	4002 4.000
M5	0,800	3,80	6,00	58,00	2,40	12,50	4	4002 5.000
M6x1/M8x1	1,000	4,60	8,00	64,00	3,00	15,00	4	4002 6.000
M5x0,5/M6x0,5	0,500	3,80	6,00	58,00	1,50	15,00	4	4002 6.003
M8x1,25/M10x1,25	1,250	6,20	8,00	64,00	3,60	20,00	4	4002 8.000
M6x0,75/M8x0,75	0,750	4,60	8,00	64,00	2,30	20,00	4	4002 8.004
M10x1,5/M12x1,5	1,500	7,50	10,00	73,00	4,50	25,00	4	4002 10.000
M12	1,750	9,00	10,00	73,00	5,20	30,00	4	4002 12.000
M10x1/M12x1	1,000	7,50	8,00	64,00	3,00	25,00	4	4002 12.005
M14x2/M16x2	2,000	11,50	12,00	90,00	6,00	40,00	4	4002 16.000
M14x1,5/M16x1,5	1,500	11,50	12,00	90,00	4,50	40,00	4	4002 16.007
M18x2,5/M20x2,5	2,500	14,50	16,00	105,00	7,50	50,00	4	4002 20.000

Fraises à percer et à fileter pour filetage UN

N° d'article **4700**

VHM | X | MTMH3-Z | L | ~HA/HB | 2,5xD | 66 HRC

avec rainures de refroidissement • sens de rotation gauche

Paramètres de coupe, p. 971

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•	•	•

H = 66 HRC



Norme: **Norme usine**

N° d'article: **4700**

D	P G/inch	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Z	Référence
UNF No 1	72	1,40	3,00	39,00	1,10	5,00	4	4700 1.853
UNC No 1+UNF No 2	64	1,40	3,00	39,00	1,20	5,00	4	4700 1.854
UNC No 2+UNF No 3	56	1,60	3,00	39,00	1,40	5,50	4	4700 2.184
UNC No 3+UNF No 4	48	1,90	3,00	39,00	1,60	6,50	4	4700 2.515
UNC No 4	40	2,10	6,00	58,00	1,90	7,50	4	4700 2.845
UNC No 5+UNF No 6	40	2,40	6,00	58,00	1,90	8,00	4	4700 3.175
UNC No 6	32	2,60	6,00	58,00	2,40	9,00	4	4700 3.505
UNF No 8	36	3,20	6,00	58,00	2,10	10,50	4	4700 4.165
UNC No 8	32	3,10	6,00	58,00	2,40	10,50	4	4700 4.166
UNF No10	32	3,60	6,00	58,00	2,40	12,50	4	4700 4.825
UNC No10+UNC No12	24	3,60	6,00	58,00	3,20	12,50	4	4700 4.826
UNF No12	28	4,10	6,00	58,00	2,70	14,00	4	4700 5.485
UNF 1/4	28	4,80	6,00	58,00	2,70	16,00	4	4700 6.349
UNC 1/4	20	4,80	6,00	58,00	3,80	16,00	4	4700 6.350
UNF 5/16+UNF 3/8	24	6,30	8,00	64,00	3,20	20,00	4	4700 7.937
UNC 5/16	18	6,30	8,00	64,00	4,20	20,00	4	4700 7.938
UNC 3/8	16	7,20	8,00	64,00	4,80	24,00	4	4700 9.525
UNF 7/16	20	8,30	10,00	73,00	3,80	28,00	4	4700 11.112
UNC 7/16	14	8,30	10,00	73,00	5,40	28,00	4	4700 11.113
UNF 1/2	20	9,70	10,00	73,00	3,80	31,00	4	4700 12.700
UNC 1/2	13	9,70	10,00	73,00	5,90	31,00	4	4700 12.701
UNF 5/8	18	11,80	12,00	90,00	4,20	40,00	4	4700 15.874
UNC 5/8	11	11,80	12,00	90,00	6,90	40,00	4	4700 15.875

Fraises à percer et à fileter pour filetage Whitworth

N° d'article **4780**

VHM | X | MTMH3-Z | L | ~HB | 2,5xD | 66 HRC

avec rainures de refroidissement • sens de rotation gauche

Paramètres de coupe, p. 971

P	M	K	N	S	H
•	•	•	•	•	•

H = 66 HRC



Norme: **Norme usine**

N° d'article: **4780**

D	P G/inch	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	Z	Référence
G1/16-G1/8	28	6,10	8,00	64,00	2,70	24,00	4	4780 9.728
G1/4-G3/8	19	10,30	12,00	90,00	4,00	40,00	4	4780 16.662
G1/2-G5/8-G3/4	14	15,70	16,00	105,00	5,40	50,00	4	4780 26.441

Fraises à percer et à fileter pour filetages métriques ISO

N° d'article **3778**

VHM | DTMC SP | 140° | R | HA | 2xD

Paramètres de coupe, p. 974

P	M	K	N	S	H
		○	●		



Norme: **Norme usine**

N° d'article: **3778**

D	P mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	dk mm	l1 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	Z	Référence
M 3	0,500	2,40	6,00	3,40	2,50	48,00	36,00	0,50	7,00	2	3778 3.000
M 4	0,700	3,20	6,00	4,50	3,30	48,00	36,00	0,70	9,00	2	3778 4.000
M 5	0,800	4,00	6,00	5,50	4,20	54,00	36,00	0,80	11,20	2	3778 5.000
M 6	1,000	4,75	8,00	6,60	5,00	62,00	36,00	1,00	13,90	2	3778 6.000
M 8	1,250	6,35	10,00	9,00	6,80	74,00	40,00	1,25	18,70	2	3778 8.000
M10	1,500	7,95	12,00	11,00	8,50	80,00	45,00	1,50	22,50	2	3778 10.000
M12	1,750	9,95	14,00	13,50	10,20	90,00	45,00	1,50	26,10	2	3778 12.000
M14	2,000	11,20	16,00	15,50	12,00	102,00	48,00	1,50	31,70	2	3778 14.000
M16	2,000	13,20	18,00	17,50	14,00	102,00	48,00	1,50	36,00	2	3778 16.000

Fraises à percer et à fileter pour filetages métriques ISO

N° d'article **3779**

VHM | DTMC SP | 140° | R | HA | 2xD

Paramètres de coupe, p. 974

P	M	K	N	S	H
		○	●		



Norme: **Norme usine**

N° d'article: **3779**

D	P mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	dk mm	l1 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	Z	Référence
M 4	0,700	3,20	6,00	4,50	3,30	48,00	36,00	0,70	9,00	2	3779 4.000
M 5	0,800	4,00	6,00	5,50	4,20	54,00	36,00	0,80	11,20	2	3779 5.000
M 6	1,000	4,75	8,00	6,60	5,00	62,00	36,00	1,00	13,90	2	3779 6.000
M 8	1,250	6,35	10,00	9,00	6,80	74,00	40,00	1,25	18,70	2	3779 8.000
M10	1,500	7,95	12,00	11,00	8,50	80,00	45,00	1,50	22,50	2	3779 10.000
M12	1,750	9,95	14,00	13,50	10,20	90,00	45,00	1,50	26,10	2	3779 12.000
M14	2,000	11,20	16,00	15,50	12,00	102,00	48,00	1,50	31,70	2	3779 14.000
M16	2,000	13,20	18,00	17,50	14,00	102,00	48,00	1,50	36,00	2	3779 16.000

Fraises à percer et à fileter pour filetages métriques ISO

N° d'article **3783**

VHM | DTMC SP | 140° | R | HA | 2,5xD

Paramètres de coupe, p. 974

P	M	K	N	S	H
		○	●		



Norme	Norme usine
N° d'article	3783

D	P mm	d1 mm	d2 mm	d3 mm	dk mm	l1 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	Z	Référence
M 4	0,700	3,20	6,00	4,50	3,30	48,00	36,00	0,70	11,10	2	3783 4.000
M 5	0,800	4,00	6,00	5,50	4,20	54,00	36,00	0,80	13,60	2	3783 5.000
M 6	1,000	4,75	8,00	6,60	5,00	62,00	36,00	1,00	16,90	2	3783 6.000
M 8	1,250	6,35	10,00	9,00	6,80	74,00	40,00	1,25	22,50	2	3783 8.000
M10	1,500	7,95	12,00	11,00	8,50	80,00	45,00	1,50	27,00	2	3783 10.000
M12	1,750	9,95	14,00	13,50	10,20	90,00	45,00	1,50	31,40	2	3783 12.000
M14	2,000	11,20	16,00	15,50	12,00	102,00	48,00	1,50	39,70	2	3783 14.000
M16	2,000	13,20	18,00	17,50	14,00	102,00	48,00	1,50	46,00	2	3783 16.000

Tarauds à main p. filetage métrique ISO

N° d'article **861**

HSS | N | ISO2/6H | R | Cyl

P	M	K	N	S	H
●			○		

P ≤ 800 N/mm²

Tarauds a main pour filetage-Taraud ébauche

N° d'article **862**

Tarauds a main pour filetage-Taraud intermédiaire

N° d'article **863**

Tarauds a main pour filetage-Taraud de finition

N° d'article **864**



Norme	DIN 352			
Désignation	Set	V	M	F
N° d'article	861	862	863	864

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	Référence			
M1	0,250	2,50	2,10	0,75	32,00	5,50	861 1.000	862 1.000	863 1.000	864 1.000
M1,2	0,250	2,50	2,10	0,95	32,00	5,50	861 1.200	862 1.200	863 1.200	864 1.200
M1,4	0,300	2,50	2,10	1,10	32,00	7,00	861 1.400	862 1.400	863 1.400	864 1.400
M1,6	0,350	2,50	2,10	1,25	32,00	8,00	861 1.600	862 1.600	863 1.600	864 1.600
M1,8	0,350	2,50	2,10	1,45	32,00	8,00	861 1.800	862 1.800	863 1.800	864 1.800
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	36,00	8,00	861 2.000	862 2.000	863 2.000	864 2.000
M2,3	0,400	2,80	2,10	1,90	36,00	9,00	861 2.300	862 2.300	863 2.300	864 2.300
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	40,00	9,00	861 2.500	862 2.500	863 2.500	864 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	40,00	10,00	861 3.000	862 3.000	863 3.000	864 3.000
M3,5	0,600	4,00	3,00	2,90	45,00	12,00	861 3.500	862 3.500	863 3.500	864 3.500
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	45,00	12,00	861 4.000	862 4.000	863 4.000	864 4.000
M4,5	0,750	6,00	4,90	3,70	50,00	14,00	861 4.500	862 4.500	863 4.500	864 4.500
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	50,00	14,00	861 5.000	862 5.000	863 5.000	864 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	56,00	16,00	861 6.000	862 6.000	863 6.000	864 6.000
M7	1,000	6,00	4,90	6,00	56,00	16,00	861 7.000	862 7.000	863 7.000	864 7.000
M8	1,250	6,00	4,90	6,80	63,00	17,00	861 8.000	862 8.000	863 8.000	864 8.000
M9	1,250	7,00	5,50	7,80	63,00	17,00	861 9.000	862 9.000	863 9.000	864 9.000
M10	1,500	7,00	5,50	8,50	70,00	20,00	861 10.000	862 10.000	863 10.000	864 10.000
M11	1,500	8,00	6,20	9,50	70,00	20,00	861 11.000	862 11.000	863 11.000	864 11.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	75,00	24,00	861 12.000	862 12.000	863 12.000	864 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	80,00	26,00	861 14.000	862 14.000	863 14.000	864 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	80,00	26,00	861 16.000	862 16.000	863 16.000	864 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	95,00	30,00	861 18.000	862 18.000	863 18.000	864 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	95,00	32,00	861 20.000	862 20.000	863 20.000	864 20.000
M22	2,500	18,00	14,50	19,50	100,00	32,00	861 22.000	862 22.000	863 22.000	864 22.000
M24	3,000	18,00	14,50	21,00	110,00	36,00	861 24.000	862 24.000	863 24.000	864 24.000
M27	3,000	20,00	16,00	24,00	110,00	36,00	861 27.000	862 27.000	863 27.000	864 27.000
M30	3,500	22,00	18,00	26,50	125,00	40,00	861 30.000	862 30.000	863 30.000	864 30.000
M36	4,000	28,00	22,00	32,00	150,00	50,00	861 36.000	862 36.000	863 36.000	864 36.000
M42	4,500	32,00	24,00	37,50	150,00	56,00	861 42.000	862 42.000	863 42.000	864 42.000
M45	4,500	36,00	29,00	40,50	160,00	58,00	861 45.000	862 45.000	863 45.000	864 45.000

Tarauds à main p. filetage métrique ISO

N° d'article **853**

P	M	K	N	S	H
○	●	○	●		

P ≤ 1000 N/mm²

Tarauds a main pour filetage-Taraud ébauche

N° d'article **854**

Tarauds a main pour filetage-Taraud intermédiaire

N° d'article **855**

Tarauds a main pour filetage-Taraud de finition

N° d'article **856**



Norme	DIN 352			
Désignation	**Set**	**V**	**M**	**F**
N° d'article	**853**	**854**	**855**	**856**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	Référence			
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	36,00	8,00	853 2.000	854 2.000	855 2.000	856 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	40,00	9,00	853 2.500	854 2.500	855 2.500	856 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	40,00	10,00	853 3.000	854 3.000	855 3.000	856 3.000
M3,5	0,600	4,00	3,00	2,90	45,00	12,00	853 3.500	854 3.500	855 3.500	856 3.500
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	45,00	12,00	853 4.000	854 4.000	855 4.000	856 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	50,00	14,00	853 5.000	854 5.000	855 5.000	856 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	56,00	16,00	853 6.000	854 6.000	855 6.000	856 6.000
M8	1,250	6,00	4,90	6,80	63,00	17,00	853 8.000	854 8.000	855 8.000	856 8.000
M10	1,500	7,00	5,50	8,50	70,00	20,00	853 10.000	854 10.000	855 10.000	856 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	75,00	24,00	853 12.000	854 12.000	855 12.000	856 12.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	80,00	26,00	853 16.000	854 16.000	855 16.000	856 16.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	95,00	32,00	853 20.000	854 20.000	855 20.000	856 20.000

Tarauds à main p. filetage métrique ISO

N° d'article **857**

HSS-E | ● | H | ISO2/6H | R | Cyl

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○		

P ≤ 1200 N/mm²

Tarauds a main pour filetage-Taraud ébauche

N° d'article **858**

Tarauds a main pour filetage-Taraud intermédiaire

N° d'article **859**

Tarauds a main pour filetage-Taraud de finition

N° d'article **860**



Norme	DIN 352			
Désignation	Set	V	M	F
N° d'article	857	858	859	860

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	Référence			
M2	0,400	2,80	2,10	1,60	36,00	8,00	857 2.000	858 2.000	859 2.000	860 2.000
M2,5	0,450	2,80	2,10	2,05	40,00	9,00	857 2.500	858 2.500	859 2.500	860 2.500
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	40,00	10,00	857 3.000	858 3.000	859 3.000	860 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	45,00	12,00	857 4.000	858 4.000	859 4.000	860 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	50,00	14,00	857 5.000	858 5.000	859 5.000	860 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	56,00	16,00	857 6.000	858 6.000	859 6.000	860 6.000
M8	1,250	6,00	4,90	6,80	63,00	17,00	857 8.000	858 8.000	859 8.000	860 8.000
M10	1,500	7,00	5,50	8,50	70,00	20,00	857 10.000	858 10.000	859 10.000	860 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	75,00	24,00	857 12.000	858 12.000	859 12.000	860 12.000
M14	2,000	11,00	9,00	12,00	80,00	26,00	857 14.000	858 14.000	859 14.000	860 14.000
M16	2,000	12,00	9,00	14,00	80,00	26,00	857 16.000	858 16.000	859 16.000	860 16.000
M18	2,500	14,00	11,00	15,50	95,00	30,00	857 18.000	858 18.000	859 18.000	860 18.000
M20	2,500	16,00	12,00	17,50	95,00	32,00	857 20.000	858 20.000	859 20.000	860 20.000

Tarauds à main p. filetage métrique ISO

N° d'article **1818**

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○		

P ≤ 1200 N/mm²

Tarauds a main pour filetage-Taraud ébauche

N° d'article **1819**

Tarauds a main pour filetage-Taraud intermédiaire

N° d'article **1820**

Tarauds a main pour filetage-Taraud de finition

N° d'article **1821**



Norme	DIN 352			
Désignation	**Set**	**V**	**M**	**F**
N° d'article	**1818**	**1819**	**1820**	**1821**

d1	P mm	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	Référence			
M3	0,500	3,50	2,70	2,50	40,00	10,00	1818 3.000	1819 3.000	1820 3.000	1821 3.000
M4	0,700	4,50	3,40	3,30	45,00	12,00	1818 4.000	1819 4.000	1820 4.000	1821 4.000
M5	0,800	6,00	4,90	4,20	50,00	14,00	1818 5.000	1819 5.000	1820 5.000	1821 5.000
M6	1,000	6,00	4,90	5,00	56,00	16,00	1818 6.000	1819 6.000	1820 6.000	1821 6.000
M8	1,250	6,00	4,90	6,80	63,00	17,00	1818 8.000	1819 8.000	1820 8.000	1821 8.000
M10	1,500	7,00	5,50	8,50	70,00	20,00	1818 10.000	1819 10.000	1820 10.000	1821 10.000
M12	1,750	9,00	7,00	10,20	75,00	24,00	1818 12.000	1819 12.000	1820 12.000	1821 12.000

Tarauds à main p. filetage métrique ISO fin

N° d'article **884**

P	M	K	N	S	H
●			○		

P ≤ 800 N/mm²

Tarauds a main pour filetage-Taraud ébauche

N° d'article **885**

Tarauds a main pour filetage-Taraud de finition

N° d'article **886**



Norme	DIN 2181		
Désignation	Set	V	F
N° d'article	884	885	886

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	Référence		
M4 x 0,35	4,50	3,40	3,65	45,00	9,00	884 4.002	885 4.002	886 4.002
M4 x 0,5	4,50	3,40	3,50	45,00	9,00	884 4.003	885 4.003	886 4.003
M5 x 0,5	6,00	4,90	4,50	56,00	11,00	884 5.003	885 5.003	886 5.003
M6 x 0,5	6,00	4,90	5,50	56,00	12,00	884 6.003	885 6.003	886 6.003
M6 x 0,75	6,00	4,90	5,20	56,00	12,00	884 6.004	885 6.004	886 6.004
M7 x 0,75	6,00	4,90	6,20	56,00	14,00	884 7.004	885 7.004	886 7.004
M8 x 0,5	6,00	4,90	7,50	56,00	14,00	884 8.003	885 8.003	886 8.003
M8 x 0,75	6,00	4,90	7,20	56,00	14,00	884 8.004	885 8.004	886 8.004
M8 x 1	6,00	4,90	7,00	63,00	17,00	884 8.005	885 8.005	886 8.005
M9 x 1	7,00	5,50	8,00	63,00	17,00	884 9.005	885 9.005	886 9.005
M10 x 0,75	7,00	5,50	9,20	63,00	18,00	884 10.004	885 10.004	886 10.004
M10 x 1	7,00	5,50	9,00	63,00	18,00	884 10.005	885 10.005	886 10.005
M10 x 1,25	7,00	5,50	8,80	70,00	20,00	884 10.006	885 10.006	886 10.006
M12 x 1	9,00	7,00	11,00	70,00	18,00	884 12.005	885 12.005	886 12.005
M12 x 1,25	9,00	7,00	10,80	70,00	20,00	884 12.006	885 12.006	886 12.006
M12 x 1,5	9,00	7,00	10,50	70,00	20,00	884 12.007	885 12.007	886 12.007
M14 x 1	11,00	9,00	13,00	70,00	20,00	884 14.005	885 14.005	886 14.005
M14 x 1,25	11,00	9,00	12,80	70,00	20,00	884 14.006	885 14.006	886 14.006
M14 x 1,5	11,00	9,00	12,50	70,00	20,00	884 14.007	885 14.007	886 14.007
M15 x 1	12,00	9,00	14,00	70,00	20,00	884 15.005	885 15.005	886 15.005
M16 x 1	12,00	9,00	15,00	70,00	20,00	884 16.005	885 16.005	886 16.005
M16 x 1,5	12,00	9,00	14,50	70,00	20,00	884 16.007	885 16.007	886 16.007
M18 x 1	14,00	11,00	17,00	80,00	22,00	884 18.005	885 18.005	886 18.005
M18 x 1,5	14,00	11,00	16,50	80,00	22,00	884 18.007	885 18.007	886 18.007
M18 x 2	14,00	11,00	16,00	80,00	22,00	884 18.008	885 18.008	886 18.008
M20 x 1	16,00	12,00	19,00	80,00	22,00	884 20.005	885 20.005	886 20.005
M20 x 1,5	16,00	12,00	18,50	80,00	22,00	884 20.007	885 20.007	886 20.007
M20 x 2	16,00	12,00	18,00	80,00	22,00	884 20.008	885 20.008	886 20.008
M22 x 1	18,00	14,50	21,00	80,00	22,00	884 22.005	885 22.005	886 22.005
M22 x 1,5	18,00	14,50	20,50	80,00	22,00	884 22.007	885 22.007	886 22.007
M24 x 1	18,00	14,50	23,00	90,00	22,00	884 24.005		
M24 x 1,5	18,00	14,50	22,50	90,00	22,00	884 24.007	885 24.007	886 24.007
M24 x 2	18,00	14,50	22,00	90,00	22,00	884 24.008	885 24.008	886 24.008
M26 x 1,5	18,00	14,50	24,50	90,00	22,00	884 26.007	885 26.007	886 26.007
M27 x 1,5	20,00	16,00	25,50	90,00	22,00	884 27.007	885 27.007	886 27.007
M27 x 2	20,00	16,00	25,00	90,00	22,00	884 27.008	885 27.008	886 27.008
M30 x 1,5	22,00	18,00	28,50	90,00	22,00	884 30.007	885 30.007	886 30.007
M30 x 2	22,00	18,00	28,00	90,00	22,00	884 30.008	885 30.008	886 30.008
M35 x 1,5	28,00	22,00	33,50	100,00	25,00	884 35.007	885 35.007	886 35.007
M36 x 1,5	28,00	22,00	34,50	100,00	25,00	884 36.007	885 36.007	886 36.007

Tarauds à main pour filetage UNC

N° d'article **981**

P	M	K	N	S	H
●			○		

P ≤ 800 N/mm²

Tarauds a main pour filetage-Taraud ébauche

N° d'article **982**

Tarauds a main pour filetage-Taraud intermédiaire

N° d'article **983**

Tarauds a main pour filetage-Taraud de finition

N° d'article **984**



Norme	~DIN 352			
Désignation	**Set**	**V**	**M**	**F**
N° d'article	**981**	**982**	**983**	**984**

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	Référence			
2 - 56	2,80	2,10	1,85	36,00	9,00	981 2.184	982 2.184	983 2.184	984 2.184
4 - 40	3,50	2,70	2,35	40,00	11,00	981 2.845	982 2.845	983 2.845	984 2.845
5 - 40	3,50	2,70	2,65	40,00	11,00	981 3.175	982 3.175	983 3.175	984 3.175
6 - 32	4,00	3,00	2,85	45,00	12,00	981 3.505	982 3.505	983 3.505	984 3.505
8 - 32	4,50	3,40	3,50	45,00	12,00	981 4.166	982 4.166	983 4.166	984 4.166
10 - 24	6,00	4,90	3,90	50,00	14,00	981 4.826	982 4.826	983 4.826	984 4.826
12 - 24	6,00	4,90	4,50	56,00	16,00	981 5.486	982 5.486	983 5.486	984 5.486
1/4 - 20	6,00	4,90	5,10	56,00	16,00	981 6.350	982 6.350	983 6.350	984 6.350
5/16 - 18	6,00	4,90	6,60	63,00	18,00	981 7.938	982 7.938	983 7.938	984 7.938
3/8 - 16	7,00	5,50	8,00	70,00	20,00	981 9.525	982 9.525	983 9.525	984 9.525
7/16 - 14	8,00	6,20	9,40	70,00	22,00	981 11.113	982 11.113	983 11.113	984 11.113
1/2 - 13	9,00	7,00	10,80	75,00	25,00	981 12.700	982 12.700	983 12.700	984 12.700
9/16 - 12	11,00	9,00	12,20	80,00	28,00	981 14.288	982 14.288	983 14.288	984 14.288
5/8 - 11	12,00	9,00	13,50	80,00	30,00	981 15.875	982 15.875	983 15.875	984 15.875
3/4 - 10	14,00	11,00	16,50	95,00	33,00	981 19.050	982 19.050	983 19.050	984 19.050
7/8 - 9	18,00	14,50	19,50	100,00	35,00	981 22.225	982 22.225	983 22.225	984 22.225
1 - 8	18,00	14,50	22,25	110,00	38,00	981 25.400	982 25.400	983 25.400	984 25.400

Tarauds à main pour filetage UNF — N° d'article 985

HSS | N | 2B | R | Cyl

P	M	K	N	S	H
●			○		

P ≤ 800 N/mm²

Tarauds a main pour filetage-Taraud ébauche — N° d'article 986

Tarauds a main pour filetage-Taraud de finition — N° d'article 987



Norme	~DIN 2181		
Désignation	Set	V	F
N° d'article	985	986	987

d1	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	Référence		
10 - 32	6,00	4,90	4,10	50,00	14,00	985 4.826	986 4.826	987 4.826
1/4 - 28	6,00	4,90	5,50	56,00	17,00	985 6.350	986 6.350	987 6.350
5/16 - 24	6,00	4,90	6,90	63,00	17,00	985 7.938	986 7.938	987 7.938
3/8 - 24	7,00	5,50	8,50	63,00	18,00	985 9.525	986 9.525	987 9.525
7/16 - 20	8,00	6,20	9,90	70,00	18,00	985 11.113	986 11.113	987 11.113
1/2 - 20	9,00	7,00	11,50	70,00	20,00	985 12.700	986 12.700	987 12.700
9/16 - 18	11,00	9,00	12,90	70,00	20,00	985 14.288	986 14.288	987 14.288
5/8 - 18	12,00	9,00	14,50	70,00	20,00	985 15.875	986 15.875	987 15.875
3/4 - 16	14,00	11,00	17,50	80,00	22,00	985 19.050	986 19.050	987 19.050
7/8 - 14	18,00	14,50	20,40	80,00	22,00	985 22.225	986 22.225	987 22.225
1 - 12	18,00	14,50	23,25	90,00	22,00	985 25.400	986 25.400	987 25.400

Tarauds pour filetage BSP

N° d'article **958**

HSS | N | R | Cyl

P	M	K	N	S	H
●			○		

P ≤ 800 N/mm²

Tarauds a main pour filetage-Taraud ébauche

N° d'article **959**

Tarauds a main pour filetage-Taraud de finition

N° d'article **960**



Norme	DIN 5157		
Désignation	Set	V	F
N° d'article	958	959	960

d1	P G/inch	d2 mm	SW mm	dk mm	l1 mm	l2 mm	Référence		
G1/8	28	7,00	5,50	8,80	63,00	18,00	958 9.728	959 9.728	960 9.728
G1/4	19	11,00	9,00	11,80	70,00	20,00	958 13.157	959 13.157	960 13.157
G3/8	19	12,00	9,00	15,25	70,00	20,00	958 16.662	959 16.662	960 16.662
G1/2	14	16,00	12,00	19,00	80,00	22,00	958 20.955	959 20.955	960 20.955
G5/8	14	18,00	14,50	21,00	80,00	22,00	958 22.911	959 22.911	960 22.911
G3/4	14	20,00	16,00	24,50	90,00	22,00	958 26.441	959 26.441	960 26.441
G1	11	25,00	20,00	30,75	100,00	25,00	958 33.249	959 33.249	960 33.249
G1 1/4	11	32,00	24,00	39,50	125,00	40,00	958 41.910	959 41.910	960 41.910
G1 3/8	11	36,00	29,00	41,75	125,00	40,00	958 44.323	959 44.323	960 44.323
G1 1/2	11	36,00	29,00	45,25	140,00	40,00	958 47.803	959 47.803	960 47.803
G1 3/4	11	40,00	32,00	51,00	140,00	40,00	958 53.746	959 53.746	960 53.746
G2	11	45,00	35,00	57,00	160,00	40,00	958 59.614	959 59.614	960 59.614

Filières pour filetage métrique ISO

N° d'article **151**

HSS | 6g | R | B

P	M	K	N	S	H
●		●	●		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	**DIN EN 22568**
Longueur d'entrée	**1,75xP**
N° d'article	**151**

d1	P mm	d2 mm	l1 mm	Ø pièce à usiner mm	Référence
M1	0,250	16,00	5,00	0,97	151 1.000
M1,2	0,250	16,00	5,00	1,17	151 1.200
M1,4	0,300	16,00	5,00	1,36	151 1.400
M1,6	0,350	16,00	5,00	1,54	151 1.600
M2	0,400	16,00	5,00	1,94	151 2.000
M2,3	0,400	16,00	5,00	2,25	151 2.300
M2,5	0,450	16,00	5,00	2,43	151 2.500
M2,6	0,450	16,00	5,00	2,54	151 2.600
M3	0,500	20,00	5,00	2,92	151 3.000
M3,5	0,600	20,00	5,00	3,41	151 3.500
M4	0,700	20,00	5,00	3,91	151 4.000
M5	0,800	20,00	7,00	4,90	151 5.000
M6	1,000	20,00	7,00	5,88	151 6.000
M7	1,000	25,00	9,00	6,88	151 7.000
M8	1,250	25,00	9,00	7,87	151 8.000
M10	1,500	30,00	11,00	9,85	151 10.000
M12	1,750	38,00	14,00	11,83	151 12.000
M14	2,000	38,00	14,00	13,82	151 14.000
M16	2,000	45,00	18,00	15,82	151 16.000
M18	2,500	45,00	18,00	17,79	151 18.000
M20	2,500	45,00	18,00	19,79	151 20.000
M22	2,500	55,00	22,00	21,79	151 22.000
M24	3,000	55,00	22,00	23,77	151 24.000
M30	3,500	65,00	25,00	29,73	151 30.000

Filières pour filetage métrique ISO

N° d'article **152**

HSS | 6g | R | B

P	M	K	N	S	H
●		●	●		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	**DIN EN 22568**
Longueur d'entrée	**1,75xP**
N° d'article	**152**

d1	P mm	d2 mm	l1 mm	Ø pièce à usiner mm	Référence
M3	0,500	20,00	5,00	2,90	152 3.000
M3,5	0,600	20,00	5,00	3,40	152 3.500
M4	0,700	20,00	5,00	3,90	152 4.000
M5	0,800	20,00	7,00	4,90	152 5.000
M6	1,000	20,00	7,00	5,80	152 6.000
M7	1,000	25,00	9,00	6,80	152 7.000
M8	1,250	25,00	9,00	7,80	152 8.000
M9	1,250	25,00	9,00	8,80	152 9.000
M10	1,500	30,00	11,00	9,80	152 10.000
M12	1,750	38,00	14,00	11,80	152 12.000
M14	2,000	38,00	14,00	13,80	152 14.000
M16	2,000	45,00	18,00	15,80	152 16.000
M18	2,500	45,00	18,00	17,70	152 18.000
M20	2,500	45,00	18,00	19,70	152 20.000
M22	2,500	55,00	22,00	21,70	152 22.000
M24	3,000	55,00	22,00	23,70	152 24.000
M27	3,000	65,00	25,00	26,70	152 27.000
M30	3,500	65,00	25,00	29,70	152 30.000

Filières pour filetage métrique ISO

N° d'article **130**

HSS-E | 6g | R | B

P	M	K	N	S	H
●	●				

P ≤ 1200 N/mm²



Norme	**DIN EN 22568**
Longueur d'entrée	**1,75xP**
N° d'article	**130**

d1	P mm	d2 mm	l1 mm	Ø pièce à usiner mm	Référence
M2	0,400	16,00	3,50	1,90	130 2.000
M2,5	0,450	16,00	5,00	2,40	130 2.500
M3	0,500	16,00	5,00	2,90	130 3.010
M3	0,500	20,00	5,00	2,90	130 3.020
M4	0,700	16,00	5,00	3,90	130 4.010
M4	0,700	20,00	5,00	3,90	130 4.020
M5	0,800	20,00	7,00	4,90	130 5.000
M6	1,000	20,00	7,00	5,80	130 6.000
M8	1,250	25,00	9,00	7,80	130 8.000
M10	1,500	30,00	11,00	9,80	130 10.000
M12	1,750	38,00	14,00	11,80	130 12.000
M14	2,000	38,00	14,00	13,80	130 14.000
M16	2,000	45,00	18,00	15,80	130 16.000
M20	2,500	45,00	18,00	19,70	130 20.000

Filières pour filetage métrique ISO

N° d'article **139**

HSS | ○ | 6g | R

P	M	K	N	S	H
●		●	●		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	**DIN 382**
Longueur d'entrée	**1,75xP**
N° d'article	**139**

d1	P mm	SW mm	l1 mm	Ø pièce à usiner mm	Référence
M5	0,800	18,00	7,00	4,90	139 5.000
M6	1,000	18,00	7,00	5,88	139 6.000
M8	1,250	21,00	9,00	7,87	139 8.000
M10	1,500	27,00	11,00	9,85	139 10.000
M12	1,750	36,00	14,00	11,83	139 12.000
M16	2,000	41,00	18,00	15,82	139 16.000
M20	2,500	41,00	18,00	19,79	139 20.000
M24	3,000	50,00	22,00	23,77	139 24.000

Filières pour filetage métrique ISO fin

N° d'article **162**

HSS | 6g | R | B

P	M	K	N	S	H
●		●	●		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	**DIN EN 22568**
Longueur d'entrée	**1,75xP**
N° d'article	**162**

d1	d2 mm	l1 mm	Ø pièce à usiner mm	Référence
M3 x 0,35	20,00	5,00	2,90	162 3.002
M4 x 0,5	20,00	5,00	3,90	162 4.003
M5 x 0,5	20,00	5,00	4,90	162 5.003
M6 x 0,5	20,00	5,00	5,90	162 6.003
M6 x 0,75	20,00	7,00	5,90	162 6.004
M7 x 0,5	25,00	9,00	6,90	162 7.003
M7 x 0,75	25,00	9,00	6,90	162 7.004
M8 x 0,5	25,00	9,00	7,90	162 8.003
M8 x 0,75	25,00	9,00	7,90	162 8.004
M8 x 1	25,00	9,00	7,80	162 8.005
M9 x 0,75	25,00	9,00	8,90	162 9.004
M9 x 1	25,00	9,00	8,80	162 9.005
M10 x 0,75	30,00	11,00	9,90	162 10.004
M10 x 1	30,00	11,00	9,80	162 10.005
M10 x 1,25	30,00	11,00	9,80	162 10.006
M11 x 1	30,00	11,00	10,80	162 11.005
M12 X0.75	38,00	10,00	11,90	162 12.004
M12 x 1	38,00	10,00	11,80	162 12.005
M12 x 1,25	38,00	10,00	11,80	162 12.006
M12 x 1,5	38,00	10,00	11,80	162 12.007
M13 x 1	38,00	10,00	12,80	162 13.005
M14 x 1	38,00	10,00	13,80	162 14.005
M14 x 1,25	38,00	10,00	13,80	162 14.006
M14 x 1,5	38,00	10,00	13,80	162 14.007
M15 x 1	38,00	10,00	14,80	162 15.005
M16 x 1	45,00	14,00	15,80	162 16.005
M16 x 1,5	45,00	14,00	15,80	162 16.007
M17 x 1	45,00	14,00	16,80	162 17.005
M18 x 1	45,00	14,00	17,80	162 18.005
M18 x 1,5	45,00	14,00	17,80	162 18.007
M20 x 1	45,00	14,00	19,80	162 20.005
M20 x 1,5	45,00	14,00	19,80	162 20.007
M20 x 2	45,00	14,00	19,80	162 20.008
M22 x 1	55,00	16,00	21,80	162 22.005
M22 x 1,5	55,00	16,00	21,80	162 22.007
M22 x 2	55,00	16,00	21,80	162 22.008
M24 x 1,5	55,00	16,00	23,80	162 24.007
M24 x 2	55,00	16,00	23,80	162 24.008
M25 x 1,5	55,00	16,00	24,80	162 25.007
M26 x 1,5	55,00	16,00	25,80	162 26.007
M27 x 1,5	65,00	18,00	26,80	162 27.007
M27 x 2	65,00	18,00	26,80	162 27.008
M28 x 1,5	65,00	18,00	27,80	162 28.007
M30 x 1,5	65,00	18,00	29,80	162 30.007
M30 x 2	65,00	18,00	29,80	162 30.008

Filières pour filetage UNC

N° d'article **182**

HSS | 2a | 2a | R | B

P	M	K	N	S	H
●		●	●		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	**DIN EN 22568**
Longueur d'entrée	**1,75xP**
N° d'article	**182**

d1	d2 mm	l1 mm	Ø pièce à usiner mm	Référence
8 - 32	20,00	7,00	4,07	182 4.166
10 - 24	20,00	7,00	4,71	182 4.826
1/4 - 20	20,00	7,00	6,22	182 6.350
5/16 - 18	25,00	9,00	7,80	182 7.938
3/8 - 16	30,00	11,00	9,37	182 9.525
7/16 - 14	30,00	11,00	10,95	182 11.113
1/2 - 13	38,00	14,00	12,52	182 12.700
5/8 - 11	45,00	18,00	15,68	182 15.875
3/4 - 10	45,00	18,00	18,84	182 19.050

Filières pour filetage UNF

N° d'article **185**

HSS | 2a | 2a | R | B

P	M	K	N	S	H
●		●	●		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	**DIN EN 22568**
Longueur d'entrée	**1,75xP**
N° d'article	**185**

d1	d2 mm	l1 mm	Ø pièce à usiner mm	Référence
10 - 32	20,00	7,00	4,73	185 4.826
1/4 - 28	20,00	7,00	6,24	185 6.350
5/16 - 24	25,00	9,00	7,82	185 7.938
3/8 - 24	30,00	11,00	9,41	185 9.525
7/16 - 20	30,00	11,00	10,98	185 11.113
1/2 - 20	38,00	10,00	12,56	185 12.700
9/16 - 18	38,00	10,00	14,14	185 14.288
5/8 - 18	45,00	14,00	15,73	185 15.875
3/4 - 16	45,00	14,00	18,89	185 19.050
7/8 - 14	55,00	16,00	22,05	185 22.225

Filières pour filetage BSP

N° d'article **175**

HSS | A | R | B

P	M	K	N	S	H
●		●	●		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme: **DIN EN 24231**
Longueur d'entrée: **1,75xP**
N° d'article: **175**

d1	P G/inch	d2 mm	l1 mm	Ø pièce à usiner mm	Référence
G1/8	28	30,00	11,00	9,62	175 9.728
G1/4	19	38,00	10,00	13,03	175 13.157
G3/8	19	45,00	14,00	16,54	175 16.662
G1/2	14	45,00	14,00	20,81	175 20.955
G3/4	14	55,00	16,00	26,30	175 26.441
G1	11	65,00	18,00	33,07	175 33.249

Filières pour filetage BSP

N° d'article **176**

HSS | A | R | B

P	M	K	N	S	H
●		●	●		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme: **DIN EN 24231**
Longueur d'entrée: **1,75xP**
N° d'article: **176**

d1	P G/inch	d2 mm	l1 mm	Ø pièce à usiner mm	Référence
G1/8	28	30,00	11,00	9,62	176 9.728
G1/4	19	38,00	10,00	13,03	176 13.157
G3/8	19	45,00	14,00	16,54	176 16.662
G1/2	14	45,00	14,00	20,81	176 20.955
G5/8	14	55,00	16,00	22,77	176 22.911
G3/4	14	55,00	16,00	26,30	176 26.441
G7/8	14	65,00	18,00	30,06	176 30.201
G1	11	65,00	18,00	33,07	176 33.249
G1 1/4	11	75,00	20,00	41,73	176 41.910
G1 1/2	11	90,00	22,00	47,62	176 47.803
G2		105,00	22,00	59,43	176 59.614

Filières pour filetage R BSPT

N° d'article **198**

HSS | ○ | R | B

P	M	K	N	S	H
●		●	●		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	**DIN EN 24230**
Longueur d'entrée	**1,75xP**
N° d'article	**198**

d1	P G/inch	d2 mm	l1 mm	Ø pièce à usiner mm	Référence
R1/8	28	30,00	11,00	9,48	198 9.728
R1/4	19	38,00	14,00	12,78	198 13.157
R3/8	19	45,00	14,00	16,26	198 16.662
R1/2	14	45,00	18,00	20,44	198 20.955

Filières pour filetage NPT

N° d'article **191**

HSS | ○ | R | B

P	M	K	N	S	H
●		●	●		

P ≤ 1000 N/mm²



Norme	**DIN EN 22568**
Longueur d'entrée	**1,75xP**
N° d'article	**191**

d1	P G/inch	d2 mm	l1 mm	Ø pièce à usiner mm	Référence
1/8	27	30,00	11,00	9,93	191 10.620
1/4	18	38,00	14,00	13,18	191 14.140
3/8	18	45,00	14,00	16,60	191 17.570
1/2	14	45,00	18,00	20,63	191 21.900
3/4	14	55,00	22,00	25,95	191 27.230

CNC Gühro ThreadMill

TROUVEZ LE PROGRAMME CNC OPTIMAL
POUR VOTRE FRAISE À FILETER



Cinq étapes pour un programme CNC optimal

1. Déterminer les données de filetage
   Choix parmi toutes les normes de filetage courantes
2. Sélectionner le matériel
   Vous êtes toujours renvoyé aux paramètres optimaux
3. Sélectionner un outil
   Les caractéristiques techniques, les dessins, les temps de traitement et les vidéos vous facilitent le choix
4. Saisie des données CNC
   Entrer la stratégie et les paramètres de fraisage souhaités
5. Recevoir le programme CNC avec le code et la fiche technique
   Les données de programmation (Sinumerik, Heidenhain, Fanuc, Philips, Mazatrol ou Hurco) sont lues et automatiquement reconnues

Taraud pour filetage haute performance Pionex

Groupe d'usinage	Taraud pour filetage				Taraud à refouler
	Trou borgne		Trou débouchant		
	HSS-E	HSS-E-PM	HSS-E	HSS-E-PM	HSS-E-PM
	A	A	S	S	C
	v_c (m/min)				
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	18	23	20	26	27
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	18	23	20	26	27
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	18	23	20	26	27
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	18	23	20	26	27
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	18	23	20	26	27
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	15	20	17	22	27
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	13	16	14	18	27
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	18	23	20	26	22
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	15	20	17	22	22
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	13	16	14	18	22
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	11	14	12	15	22
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	11	14	12	15	16
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	11	14	12	15	16
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	11	14	12	15	11
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	11	14	12	15	11
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	6	8	7	9	8
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	4	5	4	5	7
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	3	4	3	4	
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	14	19	16	21	
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	14	19	16	21	
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	14	19	16	21	27
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	14	19	16	21	27
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	14	19	16	21	27
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	14	19	16	21	27
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	9	11	10	12	22
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	9	11	10	12	22
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	25	33	28	36	17
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	25	33	28	36	17
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	20	26	22	29	33
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	20	26	22	29	33
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	15	20	17	22	27
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %					
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn					
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique					
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres					
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.					
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite					
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	2	2	2	2	4
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	2	2	2	2	4
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	2	2	2	2	4
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	2	2	2	2	4
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	2	2	2	2	4
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	2	2	2	2	4
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2	2	2	2	2	4
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC					
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC					
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC					
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB					
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC					

Taraud pour filetage ISO P ≤ 850 N/mm²

Groupe d'usinage	Trou borgne		Trou débouchant		Trou débouchant, borgne
	HSS-E		HSS-E		HSS-E-PM
	○	Ⓢ	○	Ⓢ	○
	v_c (m/min)				
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	12	17	13	18	12
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	12	17	13	18	12
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	12	17	13	18	12
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	12	17	13	18	12
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	12	17	13	18	12
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB					
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB					
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB					
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB					
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB					
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB					
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB					
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB					
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage					
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB					
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB					
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB					
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants					
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB					
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB					
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB					
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB					
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB					
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB					
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)					
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)					
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB					
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB					
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB					
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB					
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB					
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %					
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn					
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique					
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres					
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.					
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite					
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB					
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB					
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB					
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB					
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB					
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2					
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2					
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC					
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC					
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC					
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB					
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC					

Taraud pour filetage ISO P ≤ 1020 N/mm², ISO M, ISO N

Groupe d'usinage	Trou borgne				Trou débouchant			
	HSS-E			HSS-E-PM	HSS-E		HSS-E-PM	VHM
	●	S	C	S	●	S	S	C
	v_c (m/min)							
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	14	17	17	22	15	18	24	46
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	14	17	17	22	15	18	24	46
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	14	17	17	22	15	18	24	46
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	14	17	17	22	15	18	24	46
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	14	17	17	22	15	18	24	46
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	12	14	14	19	13	16	20	39
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	10	12	12	15	11	13	17	32
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	12	14	14	18	13	15	20	39
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	10	12	12	15	11	13	17	33
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	8	10	10	13	9	11	14	27
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB								
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB								
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB								
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	9	11	11	15	10	12	16	
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	9	11	11	15	10	12	16	
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	6	7	7	9	6	7	10	
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	3	4	4	5	4	5	6	
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants								
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB								
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB								
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB								
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB								
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB								
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB								
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)								
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)								
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	16		20		18			
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	16		20		18			
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB								
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB								
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB								
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %								
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	16				18			
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique								
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres								
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.								
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite								
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB								
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB								
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB								
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB								
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB								
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2								
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2								
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC								
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC								
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC								
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB								
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC								

Taraud pour filetage ISO P 900 jusqu'à 1200 N/mm², ISO K, ISO N

Groupe d'usinage	Trou borgne					Trou débouchant			Trou débouchant, borgne	
	HSS-E			HSS-E-PM		HSS-E		HSS-E-PM	HSS-E	HSS-E-PM
	●	S	C	C	F	●	S	F	C	C
	v_c (m/min)									
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB										
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB										
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB										
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB										
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB										
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB										
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB										
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB										
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	10	12	12	15	17	11	13	18	12	15
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	8	10	10	13	14	9	11	15	10	13
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	7	8	8	11	12	8	9	13	8	11
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	6	7	7	9	9	6	7	10	7	9
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	6	7	7	9	9	6	7	10	7	9
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage										
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB										
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB										
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB										
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB									19	25
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB									19	25
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB									19	25
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB									19	25
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB									19	25
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB									19	25
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									9	12
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									9	12
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB										
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB										
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB									16	20
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB									16	20
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB									12	15
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %										
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn										
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique										
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres										
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.										
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB										
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB										
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB										
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB										
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB										
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2										
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2										
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC										
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB										
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Taraud pour filetage ISO P 900 jusqu'à 1200 N/mm², ISO K, ISO N

Groupe d'usinage	Trou débouchant, borgne			
	HSS-E		VHM	
	●	F	○	F
	v_c (m/min)			
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB				
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB				
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB				
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB				
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB				
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB				
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB				
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB				
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB				
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB				
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB				
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB				
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB				
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage				
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB				
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB				
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB				
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants				
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	16	20	34	51
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	16	20	34	51
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	16	20	34	51
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	16	20	34	51
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	16	20	34	51
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	16	20	34	51
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)		10	17	25
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)		10	17	25
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB				
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB				
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB				
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB				
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB				
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %				
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn				
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique				
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres				
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.				
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite				
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB				
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB				
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB				
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB				
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB				
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2				
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2				
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC				
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC				
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC				
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB				
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC				

 Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs indicatives. Vous trouverez les valeurs de coupe détaillées en ligne dans notre Navigateur Gühring à webnavigator.guehring.de/fr.

Taraud pour filetage ISO N, ISO S

Groupe d'usinage	Trou borgne				Trou débouchant			
	HSS-E		VHM		HSS-E		VHM	
	○	Cb	○	Cb	○	Cb	○	Cb
	v_c (m/min)							
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB								
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB								
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB								
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB								
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB								
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB								
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB								
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB								
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB								
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB								
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB								
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB								
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB								
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage								
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB								
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB								
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB								
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants								
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB								
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB								
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB								
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB								
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB								
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB								
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)								
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)								
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	14	27			15	29		
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	14	27			15	29		
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	11	21	28	53	12	23	31	59
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	11	21	28	53	12	23	31	59
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	8	16	21	40	9	18	23	44
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	14	27			15	29		
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	14	27			15	29		
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	14	27			15	29		
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres								
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.								
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite								
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB								
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB								
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB								
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB								
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB								
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2		3				3		
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2		3				3		
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC								
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC								
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC								
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB								
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC								

Taraud pour filetage ISO M, ISO P ≤ 1020 N/mm², ISO N

Groupe d'usinage	Trou borgne					Trou débouchant	
	HSS-E			HSS-E-PM		HSS-E	
	○	●	Ⓢ	Ⓢ	Ⓒ	○	●
	v_c (m/min)						
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	12	14	17	22	22	13	15
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	12	14	17	22	22	13	15
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	12	14	17	22	22	13	15
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	12	14	17	22	22	13	15
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	12	14	17	22	22	13	15
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	10	12	14	19	19	11	13
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	8	10	12	15	15	9	11
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	10	12	14	18	18	11	13
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	9	10	12	15	15	9	11
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	7	8	10	13	13	8	9
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB							
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB							
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB							
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	8	9	11	15	15	9	10
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	8	9	11	15	15	9	10
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	5	6	7	9	9	5	6
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	3	3	4	5	5	3	4
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants							
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB							
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB							
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB							
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB							
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB							
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB							
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)							
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)							
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	14	16			25	15	18
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	14	16			25	15	18
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB							
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB							
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB							
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %							
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	14	16				15	18
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique							
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres							
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.							
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite							
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB							
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB							
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB							
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB							
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB							
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2							
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2							
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC							
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC							
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC							
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB							
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC							

Taraud pour filetage ISO H

Groupe d'usinage	Trou débouchant, Trou borgne	
	HSS-E-PM	VHM
	C	C
	v_c (m/min)	
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB		
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB		
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB		
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB		
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB		
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB		
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB		
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB		
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB		
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB		
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB		
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB		
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB		
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage		
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB		
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB		
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB		
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants		
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB		
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB		
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB		
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB		
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB		
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB		
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)		
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)		
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB		
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB		
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB		
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB		
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB		
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %		
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn		
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique		
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres		
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.		
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite		
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB		
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB		
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB		
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB		
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB		
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2		
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2		
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	4	
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC		2
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC		2
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	18	35
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	4	8

Taraud pour filetage ISO S Nickel

Groupe d'usinage	Trou borgne	Trou débouchant	
	HSS-E-PM	HSS-E-PM	
	F	C	F
	v_c (m/min)		
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB			
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB			
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB			
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB			
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB			
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB			
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB			
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB			
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB			
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB			
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB			
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB			
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB			
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage			
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB			
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB			
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB			
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants			
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB			
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB			
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB			
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB			
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB			
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB			
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)			
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)			
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB			
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB			
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB			
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB			
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB			
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %			
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn			
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique			
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres			
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.			
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite			
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	2	2	2
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	2	2	2
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	2	2	2
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	2	2	2
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	2	2	2
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2			
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2			
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC			
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC			
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC			
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB			
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC			

Taraud pour filetage ISO S titane

Groupe d'usinage	Trou borgne	Trou débouchant
	HSS-E-PM	HSS-E-PM
	C	C
	v_c (m/min)	
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB		
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB		
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB		
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB		
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB		
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB		
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB		
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB		
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB		
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB		
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB		
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB		
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB		
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage		
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB		
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB		
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB		
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants		
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB		
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB		
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB		
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB		
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB		
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB		
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)		
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)		
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB		
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB		
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB		
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB		
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB		
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %		
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn		
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique		
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres		
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.		
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite		
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB		
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB		
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB		
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB		
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB		
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	2	3
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2	2	3
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC		
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC		
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC		
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB		
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC		

Taraud à refouler

Groupe d'usinage	HSS-E				HSS-E-PM	VHM		
	S	C	P	S	S	S	C	Cb
	v_c (m/min)							
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	17	17	18		22	42	42	
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	17	17	18		22	42	42	
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	17	17	18		22	42	42	
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	17	17	18		22	42	42	
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	17	17	18		22	42	42	
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	17	17	18		22	42	42	
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	17	17	18		22	42	42	
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	13	13	14		17	34	34	
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	13	13	14		17	34	34	
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	13	13	14		17	34	34	
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	13	13	14		17	34	34	
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	10	10	11		13	25	25	
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	10	10	11		13	25	25	
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	7	7			9			
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	7	7			9			
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	5	5			7			
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	4	4			5			
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants								
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB								
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB								
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	17	17			22	42	42	
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	17	17			22	42	42	
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	17	17			22	42	42	
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	17	17			22	42	42	
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	13	13			17	34	34	
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	13	13			17	34	34	
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB		20		27				
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB		20		27				
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	20	20		27	26	50	50	68
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	20	20		27	26	50	50	68
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	17	17		23	22	42	42	57
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %								
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn				27				
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique				27				
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres								
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.								
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite								
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	2	2			3			
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	2	2			3			
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	2	2			3			
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	2	2			3			
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	2	2			3			
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	2	2		3	3			
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2	2	2		3	3			
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC								
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC								
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC								
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB								
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC								

Fraise à fileter SC-Line SC-TMC

Groupe d'usinage	v_c (m/min)	f_z (mm) avec fraisage pièce-Ø (d1)										
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	100	0,010	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,035
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	100	0,010	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,035
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	100	0,010	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,035
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	100	0,010	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,035
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	100	0,010	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,035
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	100	0,010	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,035
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	100	0,010	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,035
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	90	0,010	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,035
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	90	0,010	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,035
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	90	0,010	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,035
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	90	0,010	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,035
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	80	0,010	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,035
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	80	0,010	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,035
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	60	0,010	0,010	0,015	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	60	0,010	0,010	0,015	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	60	0,010	0,010	0,015	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	55	0,010	0,010	0,015	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	50	0,010	0,010	0,015	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	120	0,010	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,035
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	120	0,010	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,035
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	100	0,010	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,035
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	100	0,010	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,035
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	100	0,010	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,035
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	100	0,010	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,035
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	90	0,010	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,035
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	90	0,010	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,035
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB												
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB												
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB												
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB												
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB												
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	90	0,010	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,035
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	90	0,010	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030	0,035	0,035
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	70	0,010	0,015	0,015	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres												
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.												
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite												
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	55	0,010	0,010	0,015	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	55	0,010	0,010	0,015	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	55	0,010	0,010	0,015	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	55	0,010	0,010	0,015	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	55	0,010	0,010	0,015	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	45	0,010	0,010	0,015	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2	45	0,010	0,010	0,015	0,015	0,020	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,030
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC												
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC												
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC												
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB												
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC												

Fraise à fileter SC-Line SC-MTM3

Groupe d'usinage	v_c (m/min)	f_z (mm) avec fraisage pièce-Ø (d1)										
		1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	100	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	100	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	100	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	100	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	100	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	100	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	100	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	90	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	90	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	90	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	90	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	80	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	80	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	65	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	65	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	65	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	60	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	55	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	140	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,055	0,060	0,065
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	140	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,055	0,060	0,065
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	115	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,055	0,060	0,065
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	115	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,055	0,060	0,065
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	115	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,055	0,060	0,065
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	115	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,055	0,060	0,065
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	100	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,055	0,060	0,065
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	100	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,055	0,060	0,065
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	280	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,050	0,060	0,065	0,070
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	280	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,050	0,060	0,065	0,070
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	250	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,050	0,060	0,065	0,070
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	250	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,050	0,060	0,065	0,070
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	250	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,050	0,060	0,065	0,070
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	140	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,050	0,060	0,065	0,070
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	140	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,050	0,060	0,065	0,070
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	110	0,010	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	300	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,050	0,060	0,065	0,070
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	300	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,050	0,060	0,065	0,070
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite	300	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,050	0,060	0,065	0,070
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	55	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	55	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	55	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	55	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	55	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	40	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2	40	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	50	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	50	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	50	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB												
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC												

 Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs indicatives. Vous trouverez les valeurs de coupe détaillées en ligne dans notre Navigateur Gühring à webnavigator.guehring.de/fr.

Perceuse-fraiseuse circulaire MTMH3-Z

Groupe d'usinage	v_c (m/min)	f_z (mm) avec fraisage pièce-Ø (d1)										
		1	2	3	4	5	6	7	8	10	14	16
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	80	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,050	0,050	0,050
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	80	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,050	0,050	0,050
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	80	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,050	0,050	0,050
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	80	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,050	0,050	0,050
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	80	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,050	0,050	0,050
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	80	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,050	0,050	0,050
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	80	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,050	0,050	0,050
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	70	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,050	0,050	0,050
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	70	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,050	0,050	0,050
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	70	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,050	0,050	0,050
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	70	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,050	0,050	0,050
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	70	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,045	0,045	0,045
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	70	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,045	0,045	0,045
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	55	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,045	0,045	0,045
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	55	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,045	0,045	0,045
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	55	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,045	0,045	0,045
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	50	0,005	0,010	0,010	0,015	0,015	0,020	0,020	0,025	0,035	0,035	0,035
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	45	0,005	0,010	0,010	0,015	0,015	0,020	0,020	0,025	0,035	0,035	0,035
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	80	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,050	0,050	0,050
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	80	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,050	0,050	0,050
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	65	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,050	0,050	0,050
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	65	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,050	0,050	0,050
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	65	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,050	0,050	0,050
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	65	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,050	0,050	0,050
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	65	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,030	0,045	0,045	0,045
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	65	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,030	0,045	0,045	0,045
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,030	0,045	0,045	0,045
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,030	0,045	0,045	0,045
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	120	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,030	0,045	0,045	0,045
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	120	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,030	0,045	0,045	0,045
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	120	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,030	0,045	0,045	0,045
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	80	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,050	0,050	0,050
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	80	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,050	0,050	0,050
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	60	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,020	0,025	0,030	0,040	0,040	0,040
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres												
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.												
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite												
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	45	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,045	0,045	0,045
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	45	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,045	0,045	0,045
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	45	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,045	0,045	0,045
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	45	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,045	0,045	0,045
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	45	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,045	0,045	0,045
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	45	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,045	0,045	0,045
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2	45	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,045	0,045	0,045
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	40	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,045	0,045	0,045
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	40	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,045	0,045	0,045
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	40	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,025	0,025	0,030	0,045	0,045	0,045
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	30	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,040	0,040	0,040
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	30	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,040	0,040	0,040

Micro-fraise à fileter MTM, fraise à fileter sans/avec chanfrein TM/TMC, fraise à fileter multidimensionnelle TMU

Groupe d'usinage	v_c (m/min)
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	90
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	90
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	90
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	90
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	90
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	90
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	90
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	80
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	80
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	80
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	80
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	70
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	70
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	60
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	60
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	60
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	45
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	40
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	120
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	120
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	100
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	100
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	100
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	100
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	80
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	80
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	250
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	250
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	230
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	230
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	230
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	130
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	130
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	100
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	300
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	300
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite	300
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	55
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	55
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	55
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	55
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	55
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	45
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	45
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	50
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	50
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	50
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	45
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	45

f_z (mm) avec fraisage pièce-Ø (d1)																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	14	16	18	20	25	32
0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,045	0,050	0,050	0,055	0,055	0,060	0,065	0,065	0,070	0,080	0,085
0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,045	0,050	0,050	0,055	0,055	0,060	0,065	0,065	0,070	0,080	0,085
0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,045	0,050	0,050	0,055	0,055	0,060	0,065	0,065	0,070	0,080	0,085
0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,045	0,050	0,050	0,055	0,055	0,060	0,065	0,065	0,070	0,080	0,085
0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,045	0,050	0,050	0,055	0,055	0,060	0,065	0,065	0,070	0,080	0,085
0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,045	0,050	0,050	0,055	0,055	0,060	0,065	0,065	0,070	0,080	0,085
0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,045	0,050	0,050	0,055	0,055	0,060	0,065	0,065	0,070	0,080	0,085
0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,045	0,050	0,050	0,055	0,055	0,060	0,065	0,065	0,070	0,080	0,085
0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,045	0,050	0,050	0,055	0,055	0,060	0,065	0,065	0,070	0,080	0,085
0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,045	0,050	0,050	0,055	0,055	0,060	0,065	0,065	0,070	0,080	0,085
0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,045	0,050	0,050	0,055	0,055	0,060	0,065	0,065	0,070	0,080	0,085
0,010	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,045	0,050	0,050	0,055	0,055	0,060	0,065	0,065	0,070	0,080	0,085
0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,050	0,055	0,055	0,060	0,065	0,070	0,075
0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,050	0,055	0,055	0,060	0,065	0,070	0,075
0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,050	0,055	0,055	0,060	0,065	0,070	0,075
0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,050	0,055	0,055	0,060	0,065	0,070	0,075
0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,050	0,055	0,055	0,060	0,065	0,070	0,075
0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,045	0,055	0,060	0,065	0,070	0,075	0,085	0,095	0,105	0,120	0,145	0,155
0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,045	0,055	0,060	0,065	0,070	0,075	0,085	0,095	0,105	0,120	0,145	0,155
0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,045	0,055	0,060	0,065	0,070	0,075	0,085	0,095	0,105	0,120	0,145	0,155
0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,045	0,055	0,060	0,065	0,070	0,075	0,085	0,095	0,105	0,120	0,145	0,155
0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,045	0,055	0,060	0,065	0,070	0,075	0,085	0,095	0,105	0,120	0,145	0,155
0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,045	0,055	0,060	0,065	0,070	0,075	0,085	0,095	0,105	0,120	0,145	0,155
0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,045	0,055	0,060	0,065	0,070	0,075	0,085	0,095	0,105	0,120	0,145	0,155
0,010	0,020	0,025	0,035	0,040	0,045	0,055	0,060	0,065	0,070	0,075	0,085	0,095	0,105	0,120	0,145	0,155
0,015	0,025	0,035	0,045	0,045	0,050	0,055	0,065	0,070	0,075	0,080	0,090	0,105	0,110	0,120	0,200	0,245
0,015	0,025	0,035	0,045	0,045	0,050	0,055	0,065	0,070	0,075	0,080	0,090	0,105	0,110	0,120	0,200	0,245
0,015	0,025	0,035	0,045	0,045	0,050	0,055	0,065	0,070	0,075	0,080	0,090	0,105	0,110	0,120	0,200	0,245
0,015	0,025	0,035	0,045	0,045	0,050	0,055	0,065	0,070	0,075	0,080	0,090	0,105	0,110	0,120	0,200	0,245
0,015	0,025	0,035	0,045	0,045	0,050	0,055	0,065	0,070	0,075	0,080	0,090	0,105	0,110	0,120	0,200	0,245
0,010	0,020	0,025	0,030	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060	0,065	0,075	0,080	0,085	0,145	0,175
0,010	0,020	0,025	0,030	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060	0,065	0,075	0,080	0,085	0,145	0,175
0,010	0,015	0,020	0,025	0,025	0,030	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060	0,065	0,075	0,120	0,150
0,015	0,030	0,040	0,050	0,050	0,055	0,065	0,070	0,080	0,085	0,095	0,105	0,115	0,125	0,135	0,230	0,280
0,015	0,030	0,040	0,050	0,050	0,055	0,065	0,070	0,080	0,085	0,095	0,105	0,115	0,125	0,135	0,230	0,280
0,015	0,030	0,040	0,050	0,050	0,055	0,065	0,070	0,080	0,085	0,095	0,105	0,115	0,125	0,135	0,230	0,280
0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060	0,065	0,065	0,070	0,080	0,085
0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060	0,065	0,065	0,070	0,080	0,085
0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060	0,065	0,065	0,070	0,080	0,085
0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060	0,065	0,065	0,070	0,080	0,085
0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060	0,065	0,065	0,070	0,080	0,085
0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060	0,065	0,065	0,070	0,080	0,085
0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060	0,065	0,065	0,070	0,080	0,085
0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,035	0,040	0,045	0,050	0,060	0,065	0,065	0,070	0,080	0,085
0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,035	0,040	0,045	0,050	0,060	0,065	0,065	0,070	0,080	0,085
0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,035	0,040	0,045	0,050	0,060	0,065	0,065	0,070	0,080	0,085
0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,035	0,040	0,045	0,050	0,060	0,065	0,065	0,070	0,080	0,085
0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,035	0,035	0,040	0,045	0,050	0,060	0,065	0,065	0,070	0,080	0,085

Taraudage/perçage DTMC

Groupe d'usinage	v_c (m/min)	M3		M4 / M4x0.5	
		f_b (mm/tr)	f_z (mm)	f_b (mm/tr)	f_z (mm)
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB					
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB					
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm2, 190 HB					
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB					
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB					
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB					
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB					
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB					
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB					
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB					
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB					
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB					
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB					
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage					
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB					
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB					
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB					
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants					
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	110	0,055	0,015	0,065	0,015
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	110	0,055	0,015	0,065	0,015
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	90	0,055	0,015	0,065	0,015
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	90	0,055	0,015	0,065	0,015
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	90	0,055	0,015	0,065	0,015
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	90	0,055	0,015	0,065	0,015
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)					
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)					
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	250	0,060	0,020	0,070	0,025
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	250	0,060	0,020	0,070	0,025
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	230	0,060	0,020	0,070	0,025
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	230	0,060	0,020	0,070	0,025
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	230	0,060	0,020	0,070	0,025
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	130	0,045	0,015	0,050	0,020
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	130	0,045	0,015	0,050	0,020
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique					
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	300	0,050	0,025	0,060	0,030
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	300	0,050	0,025	0,060	0,030
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite	300	0,050	0,025	0,060	0,030
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB					
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB					
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB					
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB					
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB					
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²					
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²					
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC					
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC					
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC					
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB					
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC					

M5 / M5x0.5		M6 / M6x0.75		M8 / M8x0.75 / M8x1		M10 / M10x1 / M10x1.25		M12 / M12x1 / M12x1.5		M14 / M14x1.5		M16 / M16x1,5		M20 / M20x1,5	
f_b (mm/tr)	f_z (mm)	f_b (mm/tr)	f_z (mm)	f_b (mm/tr)	f_z (mm)	f_b (mm/tr)	f_z (mm)	f_b (mm/tr)	f_z (mm)	f_b (mm/tr)	f_z (mm)	f_b (mm/tr)	f_z (mm)	f_b (mm/tr)	f_z (mm)
0,075	0,020	0,085	0,025	0,100	0,030	0,120	0,035	0,140	0,045	0,155	0,050	0,175	0,055	0,210	0,070
0,075	0,020	0,085	0,025	0,100	0,030	0,120	0,035	0,140	0,045	0,155	0,050	0,175	0,055	0,210	0,070
0,075	0,020	0,085	0,025	0,100	0,030	0,120	0,035	0,140	0,045	0,155	0,050	0,175	0,055	0,210	0,070
0,075	0,020	0,085	0,025	0,100	0,030	0,120	0,035	0,140	0,045	0,155	0,050	0,175	0,055	0,210	0,070
0,075	0,020	0,085	0,025	0,100	0,030	0,120	0,035	0,140	0,045	0,155	0,050	0,175	0,055	0,210	0,070
0,075	0,020	0,085	0,025	0,100	0,030	0,120	0,035	0,140	0,045	0,155	0,050	0,175	0,055	0,210	0,070
0,080	0,030	0,090	0,030	0,110	0,040	0,130	0,050	0,150	0,060	0,170	0,070	0,190	0,075	0,230	0,095
0,080	0,030	0,090	0,030	0,110	0,040	0,130	0,050	0,150	0,060	0,170	0,070	0,190	0,075	0,230	0,095
0,080	0,030	0,090	0,030	0,110	0,040	0,130	0,050	0,150	0,060	0,170	0,070	0,190	0,075	0,230	0,095
0,080	0,030	0,090	0,030	0,110	0,040	0,130	0,050	0,150	0,060	0,170	0,070	0,190	0,075	0,230	0,095
0,080	0,030	0,090	0,030	0,110	0,040	0,130	0,050	0,150	0,060	0,170	0,070	0,190	0,075	0,230	0,095
0,060	0,025	0,065	0,030	0,080	0,035	0,095	0,045	0,110	0,055	0,125	0,060	0,140	0,070	0,165	0,085
0,060	0,025	0,065	0,030	0,080	0,035	0,095	0,045	0,110	0,055	0,125	0,060	0,140	0,070	0,165	0,085
0,070	0,035	0,075	0,040	0,095	0,050	0,110	0,065	0,125	0,075	0,145	0,085	0,160	0,100	0,195	0,120
0,070	0,035	0,075	0,040	0,095	0,050	0,110	0,065	0,125	0,075	0,145	0,085	0,160	0,100	0,195	0,120
0,070	0,035	0,075	0,040	0,095	0,050	0,110	0,065	0,125	0,075	0,145	0,085	0,160	0,100	0,195	0,120

Outils d’alésage

Une affaire qui tourne

Alésoirs innovants
pour tous les diamètres

GÜHRING

Page

984 **Alésoirs hautes performances HR 500**
995 **Alésoirs en carbure**
1002 **Alésoirs HSS-E**
1029 **Alésoirs HSS**

POLYVALENCE
Grande flexibilité des matériaux

	H7	1/100	H7	1/100
	CW mono		HSS-E	
P Acier, hautement allié Acier	**Alésoirs machines NC** p. ex. # 6017 p. 995	**Alésoirs machines NC** p. ex. # 6018 p. 996	**Alésoirs machines NC** p. ex. # 490 p. 1002	**Alésoirs machines NC** p. ex. # 455 p. 1002
M inoxydable Acier	**Alésoirs machines NC** p. ex. # 6017 p. 995	**Alésoirs machines NC** p. ex. # 6018 p. 996		
K Fonte grise, Fonte nodulaire et malléable	**Alésoirs machines NC** p. ex. # 6017 p. 995	**Alésoirs machines NC** p. ex. # 6018 p. 996	**Alésoirs machines NC** p. ex. # 490 p. 1002	**Alésoirs machines NC** p. ex. # 455 p. 1002
N Aluminium, Magnésium, Métaux non ferreux	**Alésoirs machines NC** p. ex. # 1449 p. 995	**Alésoirs machines NC** p. ex. # 1427 p. 996	**Alésoirs machines NC** p. ex. # 490 p. 1002	**Alésoirs machines NC** p. ex. # 455 p. 1002
S Alliage spécial, super alliage et alliage de titane	**Alésoirs machines NC** p. ex. # 6017 p. 995	**Alésoirs machines NC** p. ex. # 6018 p. 996		
H Fonte, trempée Acier	**Alésoirs machines NC** p. ex. # 6017 p. 995	**Alésoirs machines NC** p. ex. # 6018 p. 996		

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez ?
Saisissez des exigences très concrètes en ligne dans notre navigateur Gühring et recevez des recommandations d'outils précises – valeurs de coupe incluses.

SPÉCIALISTES

Durée d'immobilisation maximale, temps de cycle minimal

H7	H7	1/100	1/100	H7	H7
CW mono				Cermet	
HR 500 S p. ex. # 1685 p. 984	**HR 500 D** p. ex. # 1686 p. 984	**HR 500 S** p. ex. # 1675 p. 985	**HR 500 D** p. ex. # 1676 p. 985	**HR 500 GS** p. ex. # 1682 p. 991	**HR 500 GD** p. ex. # 1683 p. 991
HR 500 S p. ex. # 1685 p. 984	**HR 500 D** p. ex. # 1686 p. 984	**HR 500 S** p. ex. # 1675 p. 985	**HR 500 D** p. ex. # 1676 p. 985		
HR 500 Guss S p. ex. # 1036 p. 988	**HR 500 Guss D** p. ex. # 1037 p. 988			**HR 500 GS** p. ex. # 1682 p. 991	**HR 500 GD** p. ex. # 1683 p. 991
HR 500 Alu S p. ex. # 1678 p. 989	**HR 500 Alu D** p. ex. # 1679 p. 989				
HR 500 S p. ex. # 1685 p. 984	**HR 500 D** p. ex. # 1686 p. 984	**HR 500 S** p. ex. # 1675 p. 985	**HR 500 D** p. ex. # 1676 p. 985		
HR 500 S p. ex. # 1685 p. 984	**HR 500 D** p. ex. # 1686 p. 984	**HR 500 S** p. ex. # 1675 p. 985	**HR 500 D** p. ex. # 1676 p. 985		

P	M	K	N	S	H	Présentation	Forme de queue	Tolé-rance Ø	Norme	Type de perçage	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Alésoirs haute performance															
●	●	○	○	●	●		HA	H7	WN		VHM	a	2,000 - 20,000	1685	984
●	●	○	○	●	●		HA	H7	WN		VHM	a	2,000 - 20,000	1686	984
●	●	○	○	●	●		HA	+0,005 +0	WN		VHM	a	1,970 - 12,030	1675	985
●	●	○	○	●	●		HA	+0,005 +0	WN		VHM	a	1,970 - 12,030	1676	985
●	●	○	○	●	●		HA	H7	WN		VHM	a	14,000 - 42,000	1548	987
●	●	○	○	●	●		HA	H7	WN		VHM	a	14,000 - 42,000	1549	987
		●					HA	H7	WN		VHM	Y	3,000 - 20,000	1036	988
		●					HA	H7	WN		VHM	Y	3,000 - 20,000	1037	988
			●				HA	H7	WN		VHM	Cb	4,000 - 20,000	1678	989
			●				HA	H7	WN		VHM	Cb	4,000 - 20,000	1679	989
○	●	●	○	○			HA	H7	WN		HM	a	22,000 - 40,000	1680	990
○	●	●	○	○			HA	H7	WN		HM	a	22,000 - 40,000	1681	990
●		●					HA	H7	WN		Cermet	○	6,000 - 40,000	1682	991
●		●					HA	H7	WN		Cermet	○	6,000 - 40,000	1683	991
○	●	●	○	●			~HA	H7	WN		HM	a	41,000 - 76,000	1038	992
○	●	●	○	●			~HA	H7	WN		HM	a	41,000 - 76,000	1039	992
●		●					~HA	H7	WN		Cermet	○	41,000 - 76,000	1040	993
●		●					~HA	H7	WN		Cermet	○	41,000 - 76,000	1041	993
Mandrins hydrauliques HSK-A, extra-longs															
							HSK-A		WN			○		4290	994

P	M	K	N	S	H	Présentation	Forme de queue	Tolé-rance Ø	Norme	Type de perçage	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Alésoirs machines NC															
●	○	●	●	○			HA	H7	WN		VHM	○	3,000 - 12,000	1449	995
●	●	●	○	●			HA	H7	WN		VHM	a	3,000 - 20,000	6017	995
●	○	●	●	○			HA	+0,004 +0,005	WN		VHM	○	0,980 - 12,050	1427	996
●	●	●	○	●			HA	+0,004 +0,005	WN		VHM	a	0,980 - 12,050	6018	996
Alésoirs machine															
●	○	●	●	○			Cyl	H7	~DIN 8050		HM	○	5,000 - 20,000	717	997
●	○	●	●	○			Cyl	H7	~DIN 8050		HM	○	5,000 - 20,000	718	997
●	○	●	●	○			Cyl	H7	~DIN 8093		HM	○	1,000 - 20,000	1408	998
●	○	●	●	○			Cyl	H7	~DIN 8093		HM	○	1,000 - 20,000	1409	998
●	○	●	●	○			MK	H7	~DIN 8094		HM	○	5,000 - 40,000	1410	999
●	○	●	●	○			MK	H7	~DIN 8094		HM	○	5,000 - 40,000	1411	999
Alésoirs pour tours automatiques															
●	○	●	●	○			Cyl	H7	~DIN 8090		HM	○	4,000 - 15,000	674	1000
●	○	●	●	○			Cyl	H7	~DIN 8090		HM	○	3,000 - 20,000	1407	1000
Alésoirs machine expansibles															
●	○	●	●	○			Cyl	H7	WN		HM	○	8,000 - 20,000	749	1001
●	○	●	●	○			MK	H7	WN		HM	○	8,000 - 38,000	740	1001

P	M	K	N	S	H	Présentation	Forme de queue	Tolé-rance Ø	Norme	Type de perçage	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Alésoirs machines NC															
●	○	●	●	●			HA	H7	DIN 212-3		HSS-E	○	1,500 - 20,000	490	1002
●	○	●	●	●			HA	+0,004 +0,005	DIN 212-3		HSS-E	○	1,000 - 12,030	455	1002
Alésoirs machine															
●	○	●	●	●			Cyl	H7	DIN 212-1		HSS-E	○	1,000 - 3,500	401	1004
●	○	●	●	●			Cyl	H7	DIN 212-1		HSS-E	○	1,000 - 3,700	402	1004
●	○	●	●	●			Cyl	H7	DIN 212-2		HSS-E	○	4,000 - 20,000	440	1005
●	○	●	○	●			Cyl	H7	DIN 212-2		HSS-E	S	4,000 - 20,000	641	1005
●	○	●	●	●			Cyl	H7	DIN 212-2		HSS-E	○	3,800 - 20,000	468	1006
●	○	●	●	●			Cyl	+0,004 +0,005	DIN 212-1		HSS-E	○	0,950 - 12,050	496	1007
●	○	●	●	●			MK	H7	DIN 208		HSS-E	○	3,000 - 50,000	404	1014
●	○	●	●	●			MK	H7	DIN 208		HSS-E	○	3,000 - 50,000	405	1014
Alésoirs machine avec refroidissement interne															
●	○	●	●	●			Cyl	H7	DIN 212-2		HSS-E	○	5,000 - 20,000	1431	1015
Alésoirs pour tours automatiques															
●	○	●	●	●			Cyl	H7	DIN 8089		HSS-E	○	4,000 - 20,000	488	1016
●	○	●	●	●			Cyl	H7	DIN 8089		HSS-E	○	4,000 - 20,000	489	1016
●	○	●	●	●			Cyl	+0,004 +0,005	DIN 8089		HSS-E	○	3,760 - 12,050	497	1017
Alésoirs machine, à coupe descendante															
●			●	○			Cyl	H7	DIN 212-1		HSS-E	○	1,000 - 3,500	403	1023
●			●	○			Cyl	H7	DIN 212-2		HSS-E	○	4,000 - 20,000	469	1023
●			●	○			MK	H7	DIN 208		HSS-E	○	3,000 - 32,000	406	1024
Alésoirs de chaudronnerie machine 1:10															
●		●	●	○			MK		DIN 311		HSS	●	6,400 - 37,000	414	1025
Alésoirs machine, à coupe frontale															
●	○	●	●	○			Cyl	H7	WN		HSS-E	○	2,500 - 12,000	419	1026
Alésoirs machine avec ébaucheur															
●	○	●	●	○			MK	H7	WN		HSS-E	○	5,000 - 20,000	431	1026
Alésoirs machine creux															
●	○	●	●	●				H7	DIN 219		HSS-E	●	25,000 - 75,000	408	1027
Supports complets															
							MK		DIN 217				13,000 - 50,000	1438	1027

P	M	K	N	S	H	Présentation	Forme de queue	Tolé-rance Ø	Norme	Type de perçage	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Alésoirs machine coniques															
●	○	●	●	○			Cyl		DIN 2179		HSS-E	◯	1,000 - 12,000	410	1028
●	○	●	●	○			MK		DIN 2180		HSS-E	◯	5,000 - 50,000	411	1028
Alésoirs à main, coniques															
●		●	●				Cyl		DIN 9		HSS	◯	2,000 - 40,000	429	1029
●		●	●				Cyl		WN		HSS	◯	3,000 - 10,000	1433	1029
Alésoirs à main															
●		●	●				Cyl	H7	DIN 206		HSS	◯	2,000 - 49,000	412	1030
●		●	●				Cyl	H7	DIN 206		HSS	◯	1,000 - 48,000	413	1030
Alésoirs à main, réglables															
●		●	●				Cyl		DIN 859		HSS	◯	4,000 - 59,000	415	1031
Alésoirs à main, réglables															
●		●	●				Cyl	H7	WN		HSS	◯	6,400 - 80,000	416	1032
Lames de rechange pour alésoirs à main réglables															
●		●	●						WN		HSS	◯	6,400 - 80,000	417	1032

Alésoirs haute performance

N° d'article **1685**

VHM | a | HR 500 S | WN | H7 | R | HA

Paramètres de coupe, p. 1034

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	●	●

avec coupe fortement décalée • alimentation centrale en liquide de refroidissement, sortie frontale • série H7 selon DIN 1420 • dimensions intermédiaires de Ø1,97-20,1 mm possibles • pour les mandrins hydrauliques et mandrins à fretter

Alésoirs haute performance

N° d'article **1686**

VHM | a | HR 500 D | WN | H7 | R | HA

Paramètres de coupe, p. 1034

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	●	●

avec coupe fortement décalée • alimentation centrale en liquide de refroidissement, sortie via les rainures de graissage sur la tige • série H7 selon DIN 1420 • dimensions intermédiaires de Ø1,97-20,1 mm possibles • pour les mandrins hydrauliques et mandrins à fretter



d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence 1685	Référence 1686
2,00	4,00	50,0	22,0	8,0	4	1685 2.000	1686 2.000
2,50	4,00	50,0	22,0	8,0	4	1685 2.500	1686 2.500
3,00	4,00	68,0	40,0	12,0	4	1685 3.000	1686 3.000
3,50	4,00	68,0	40,0	12,0	4	1685 3.500	1686 3.500
4,00	4,00	68,0	40,0	12,0	4	1685 4.000	1686 4.000
4,50	6,00	76,0	40,0	12,0	4	1685 4.500	1686 4.500
5,00	6,00	76,0	40,0	12,0	4	1685 5.000	1686 5.000
5,50	6,00	76,0	40,0	12,0	4	1685 5.500	1686 5.500
6,00	6,00	76,0	40,0	12,0	4	1685 6.000	1686 6.000
6,50	8,00	101,0	65,0	16,0	6	1685 6.500	1686 6.500
7,00	8,00	101,0	65,0	16,0	6	1685 7.000	1686 7.000
7,50	8,00	101,0	65,0	16,0	6	1685 7.500	1686 7.500
8,00	8,00	101,0	65,0	16,0	6	1685 8.000	1686 8.000
8,50	10,00	101,0	61,0	19,0	6	1685 8.500	1686 8.500
9,00	10,00	101,0	61,0	19,0	6	1685 9.000	1686 9.000
9,50	10,00	101,0	61,0	19,0	6	1685 9.500	1686 9.500
10,00	10,00	101,0	61,0	19,0	6	1685 10.000	1686 10.000
10,50	12,00	130,0	85,0	19,0	6	1685 10.500	1686 10.500
11,00	12,00	130,0	85,0	19,0	6	1685 11.000	1686 11.000
11,50	12,00	130,0	85,0	19,0	6	1685 11.500	1686 11.500
12,00	12,00	130,0	85,0	19,0	6	1685 12.000	1686 12.000
13,00	14,00	130,0	85,0	22,0	6	1685 13.000	1686 13.000
14,00	14,00	130,0	85,0	22,0	6	1685 14.000	1686 14.000
15,00	16,00	150,0	102,0	22,0	6	1685 15.000	1686 15.000
16,00	16,00	150,0	102,0	22,0	6	1685 16.000	1686 16.000
17,00	18,00	150,0	102,0	25,0	6	1685 17.000	1686 17.000
18,00	18,00	150,0	102,0	25,0	6	1685 18.000	1686 18.000
19,00	20,00	150,0	100,0	25,0	6	1685 19.000	1686 19.000
20,00	20,00	150,0	100,0	25,0	6	1685 20.000	1686 20.000

Alésoirs haute performance

N° d'article **1675**

VHM | a | HR 500 S | WN | +0,005 +0 | R | HA

Paramètres de coupe, p. 1034

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	●	●

avec coupe fortement décalée • alimentation centrale en liquide de refroidissement, sortie frontale • dimension 1/100 • dimensions intermédiaires de Ø1,97-20,1 mm possibles • pour les mandrins hydrauliques et mandrins à fretter

Alésoirs haute performance

N° d'article **1676**

VHM | a | HR 500 D | WN | +0,005 +0 | R | HA

Paramètres de coupe, p. 1034

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	●	●

avec coupe fortement décalée • alimentation centrale en liquide de refroidissement, sortie via les rainures de graissage sur la tige • dimension 1/100 • dimensions intermédiaires de Ø1,97-20,1 mm possibles • pour les mandrins hydrauliques et mandrins à fretter



d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	N° d'article 1675 Référence	N° d'article 1676 Référence
1,97	4,00	50,0	22,0	8,0	4	1675 1.970	1676 1.970
1,98	4,00	50,0	22,0	8,0	4	1675 1.980	1676 1.980
1,99	4,00	50,0	22,0	8,0	4	1675 1.990	1676 1.990
2,00	4,00	50,0	22,0	8,0	4	1675 2.000	1676 2.000
2,01	4,00	50,0	22,0	8,0	4	1675 2.010	1676 2.010
2,02	4,00	50,0	22,0	8,0	4	1675 2.020	1676 2.020
2,03	4,00	50,0	22,0	8,0	4	1675 2.030	1676 2.030
2,97	4,00	68,0	40,0	12,0	4	1675 2.970	1676 2.970
2,98	4,00	68,0	40,0	12,0	4	1675 2.980	1676 2.980
2,99	4,00	68,0	40,0	12,0	4	1675 2.990	1676 2.990
3,00	4,00	68,0	40,0	12,0	4	1675 3.000	1676 3.000
3,01	4,00	68,0	40,0	12,0	4	1675 3.010	1676 3.010
3,02	4,00	68,0	40,0	12,0	4	1675 3.020	1676 3.020
3,03	4,00	68,0	40,0	12,0	4	1675 3.030	1676 3.030
3,97	4,00	68,0	40,0	12,0	4	1675 3.970	1676 3.970
3,98	4,00	68,0	40,0	12,0	4	1675 3.980	1676 3.980
3,99	4,00	68,0	40,0	12,0	4	1675 3.990	1676 3.990
4,00	4,00	68,0	40,0	12,0	4	1675 4.000	1676 4.000
4,01	4,00	68,0	40,0	12,0	4	1675 4.010	1676 4.010
4,02	4,00	68,0	40,0	12,0	4	1675 4.020	1676 4.020
4,03	4,00	68,0	40,0	12,0	4	1675 4.030	1676 4.030
4,97	6,00	76,0	40,0	12,0	4	1675 4.970	1676 4.970
4,98	6,00	76,0	40,0	12,0	4	1675 4.980	1676 4.980
4,99	6,00	76,0	40,0	12,0	4	1675 4.990	1676 4.990
5,00	6,00	76,0	40,0	12,0	4	1675 5.000	1676 5.000
5,01	6,00	76,0	40,0	12,0	4	1675 5.010	1676 5.010
5,02	6,00	76,0	40,0	12,0	4	1675 5.020	1676 5.020
5,03	6,00	76,0	40,0	12,0	4	1675 5.030	1676 5.030
5,97	6,00	76,0	40,0	12,0	4	1675 5.970	1676 5.970
5,98	6,00	76,0	40,0	12,0	4	1675 5.980	1676 5.980
5,99	6,00	76,0	40,0	12,0	4	1675 5.990	1676 5.990
6,00	6,00	76,0	40,0	12,0	4	1675 6.000	1676 6.000
6,01	6,00	76,0	40,0	12,0	4	1675 6.010	1676 6.010
6,02	6,00	76,0	40,0	12,0	4	1675 6.020	1676 6.020
6,03	6,00	76,0	40,0	12,0	4	1675 6.030	1676 6.030
7,00	8,00	101,0	65,0	16,0	6	1675 7.000	1676 7.000
7,97	8,00	101,0	65,0	16,0	6	1675 7.970	1676 7.970
7,98	8,00	101,0	65,0	16,0	6	1675 7.980	1676 7.980
7,99	8,00	101,0	65,0	16,0	6	1675 7.990	1676 7.990
8,00	8,00	101,0	65,0	16,0	6	1675 8.000	1676 8.000
8,01	8,00	101,0	65,0	16,0	6	1675 8.010	1676 8.010
8,02	8,00	101,0	65,0	16,0	6	1675 8.020	1676 8.020
8,03	8,00	101,0	65,0	16,0	6	1675 8.030	1676 8.030
9,00	10,00	101,0	61,0	19,0	6	1675 9.000	1676 9.000
9,97	10,00	101,0	61,0	19,0	6	1675 9.970	1676 9.970
9,98	10,00	101,0	61,0	19,0	6	1675 9.980	1676 9.980
9,99	10,00	101,0	61,0	19,0	6	1675 9.990	1676 9.990
10,00	10,00	101,0	61,0	19,0	6	1675 10.000	1676 10.000

						N° d'article	1675	1676
d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z		Référence	
10,01	10,00	101,0	61,0	19,0	6		1675 10.010	1676 10.010
10,02	10,00	101,0	61,0	19,0	6		1675 10.020	1676 10.020
10,03	10,00	101,0	61,0	19,0	6		1675 10.030	1676 10.030
11,00	12,00	130,0	85,0	19,0	6		1675 11.000	1676 11.000
11,97	12,00	130,0	85,0	19,0	6		1675 11.970	1676 11.970
11,98	12,00	130,0	85,0	19,0	6		1675 11.980	1676 11.980
11,99	12,00	130,0	85,0	19,0	6		1675 11.990	1676 11.990
12,00	12,00	130,0	85,0	19,0	6		1675 12.000	1676 12.000
12,01	12,00	130,0	85,0	19,0	6		1675 12.010	1676 12.010
12,02	12,00	130,0	85,0	19,0	6		1675 12.020	1676 12.020
12,03	12,00	130,0	85,0	19,0	6		1675 12.030	1676 12.030

Alésoirs haute performance

N° d'article **1548**

Paramètres de coupe, p. 1035

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	●	●

VHM | a | HR 500 T S | WN | H7 | R | HA

avec coupe fortement décalée • alimentation centrale en liquide de refroidissement, sortie frontale • série H7 selon DIN 1420 • dimensions intermédiaires de Ø11,9 à 42,1 mm possibles • pour porte-à-faux surélevé, utiliser la rallonge de frettage réf. 4719

Alésoirs haute performance

N° d'article **1549**

Paramètres de coupe, p. 1035

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	●	●

VHM | a | HR 500 T D | WN | H7 | R | HA

coupe d'épluchure • avec coupe fortement décalée • alimentation centrale en liquide de refroidissement, sortie radiale • série H7 selon DIN 1420 • dimensions intermédiaires de Ø11,9 à 42,1 mm possibles • pour porte-à-faux surélevé, utiliser la rallonge de frettage réf. 4719



d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	N° d'article 1548 Référence	N° d'article 1549 Référence
14,00	6,00	66,0	30,0	25,0	8	1548 14.000	1549 14.000
15,00	6,00	66,0	30,0	25,0	8	1548 15.000	1549 15.000
16,00	8,00	66,0	30,0	25,0	8	1548 16.000	1549 16.000
18,00	8,00	66,0	30,0	25,0	8	1548 18.000	1549 18.000
20,00	10,00	70,0	30,0	25,0	8	1548 20.000	1549 20.000
22,00	10,00	70,0	30,0	25,0	8	1548 22.000	1549 22.000
24,00	12,00	75,0	30,0	25,0	8	1548 24.000	1549 24.000
25,00	12,00	75,0	30,0	25,0	8	1548 25.000	1549 25.000
26,00	12,00	75,0	30,0	25,0	8	1548 26.000	1549 26.000
28,00	12,00	75,0	30,0	25,0	8	1548 28.000	1549 28.000
30,00	16,00	78,0	30,0	25,0	8	1548 30.000	1549 30.000
32,00	16,00	78,0	30,0	25,0	8	1548 32.000	1549 32.000
34,00	20,00	80,0	30,0	25,0	8	1548 34.000	1549 34.000
36,00	20,00	80,0	30,0	25,0	8	1548 36.000	1549 36.000
38,00	20,00	80,0	30,0	25,0	8	1548 38.000	1549 38.000
40,00	20,00	80,0	30,0	25,0	8	1548 40.000	1549 40.000
42,00	20,00	80,0	30,0	25,0	8	1548 42.000	1549 42.000

Alésoirs haute performance

N° d'article **1036**

Paramètres de coupe, p. 1036

P	M	K	N	S	H
		•			

avec coupe fortement décalée • alimentation centrale en liquide de refroidissement, sortie frontale • série H7 selon DIN 1420 • dimensions intermédiaires de Ø1,97-20,1 mm possibles • pour les mandrins hydrauliques et mandrins à fretter

Alésoirs haute performance

N° d'article **1037**

Paramètres de coupe, p. 1036

P	M	K	N	S	H
		•			

avec coupe fortement décalée • alimentation centrale en liquide de refroidissement, sortie via les rainures de graissage sur la tige • série H7 selon DIN 1420 • dimensions intermédiaires de Ø1,97-20,1 mm possibles • pour les mandrins hydrauliques et mandrins à fretter



d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence 1036	Référence 1037
3,00	4,00	68,0	40,0	12,0	6	1036 3.000	1037 3.000
4,00	4,00	68,0	40,0	12,0	6	1036 4.000	1037 4.000
5,00	6,00	76,0	40,0	12,0	6	1036 5.000	1037 5.000
6,00	6,00	76,0	40,0	12,0	6	1036 6.000	1037 6.000
7,00	8,00	101,0	65,0	16,0	8	1036 7.000	1037 7.000
8,00	8,00	101,0	65,0	16,0	8	1036 8.000	1037 8.000
9,00	10,00	101,0	61,0	19,0	8	1036 9.000	1037 9.000
10,00	10,00	101,0	61,0	19,0	8	1036 10.000	1037 10.000
11,00	12,00	130,0	85,0	19,0	8	1036 11.000	1037 11.000
12,00	12,00	130,0	85,0	19,0	8	1036 12.000	1037 12.000
13,00	14,00	130,0	85,0	22,0	8	1036 13.000	1037 13.000
14,00	14,00	130,0	85,0	22,0	8	1036 14.000	1037 14.000
15,00	16,00	150,0	102,0	22,0	8	1036 15.000	1037 15.000
16,00	16,00	150,0	102,0	22,0	8	1036 16.000	1037 16.000
17,00	18,00	150,0	102,0	25,0	8	1036 17.000	1037 17.000
18,00	18,00	150,0	102,0	25,0	8	1036 18.000	1037 18.000
19,00	20,00	150,0	100,0	25,0	8	1036 19.000	1037 19.000
20,00	20,00	150,0	100,0	25,0	8	1036 20.000	1037 20.000

Alésoirs haute performance

N° d'article **1678**

Paramètres de coupe, p. 1037

P	M	K	N	S	H
			●		

VHM | Cb | HR 500 Alu S | WN | H7 | R | HA

avec coupe fortement décalée • alimentation centrale en liquide de refroidissement, sortie frontale • série H7 selon DIN 1420 • dimensions intermédiaires de Ø1,97-20,1 mm possibles • pour les mandrins hydrauliques et mandrins à fretter

Alésoirs haute performance

N° d'article **1679**

Paramètres de coupe, p. 1037

P	M	K	N	S	H
			●		

VHM | Cb | HR 500 Alu D | WN | H7 | R | HA

avec coupe fortement décalée • alimentation centrale en liquide de refroidissement, sortie via les rainures de graissage sur la tige • série H7 selon DIN 1420 • dimensions intermédiaires de Ø1,97-20,1 mm possibles • pour les mandrins hydrauliques et mandrins à fretter



d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence 1678	Référence 1679
4,00	4,00	68,0	40,0	12,0	4	1678 4.000	1679 4.000
5,00	6,00	76,0	40,0	12,0	4	1678 5.000	1679 5.000
6,00	6,00	76,0	40,0	12,0	4	1678 6.000	1679 6.000
7,00	8,00	101,0	65,0	16,0	6	1678 7.000	1679 7.000
8,00	8,00	101,0	65,0	16,0	6	1678 8.000	1679 8.000
10,00	10,00	101,0	61,0	19,0	6	1678 10.000	1679 10.000
12,00	12,00	130,0	85,0	19,0	6	1678 12.000	1679 12.000
14,00	14,00	130,0	85,0	22,0	6	1678 14.000	1679 14.000
16,00	16,00	150,0	102,0	22,0	6	1678 16.000	1679 16.000
18,00	18,00	150,0	102,0	25,0	6	1678 18.000	1679 18.000
20,00	20,00	150,0	100,0	25,0	6	1678 20.000	1679 20.000

Alésoirs haute performance

N° d'article **1680**

Paramètres de coupe, p. 1038

P	M	K	N	S	H
○	●	●	○	○	

équipé CM • avec coupe fortement décalée • alimentation centrale en liquide de refroidissement, sortie frontale • série H7 selon DIN 1420 • dimensions intermédiaires de Ø20,1-40,1 mm possibles • exécution conforme NC

Alésoirs haute performance

N° d'article **1681**

Paramètres de coupe, p. 1038

P	M	K	N	S	H
○	●	●	○	○	

équipé CM • avec coupe fortement décalée • alimentation centrale en liquide de refroidissement, sortie via les rainures de graissage sur la tige • série H7 selon DIN 1420 • dimensions intermédiaires de Ø20,1-40,1 mm possibles • exécution conforme NC



d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	N° d'article 1680 Référence	N° d'article 1681 Référence
22,00	20,00	160,0	110,0	22,0	6	1680 22.000	1681 22.000
24,00	25,00	180,0	124,0	22,0	6	1680 24.000	1681 24.000
25,00	25,00	180,0	124,0	22,0	6	1680 25.000	1681 25.000
26,00	25,00	180,0	124,0	22,0	6	1680 26.000	1681 26.000
28,00	25,00	180,0	124,0	25,0	6	1680 28.000	1681 28.000
30,00	25,00	180,0	124,0	25,0	6	1680 30.000	1681 30.000
32,00	32,00	200,0	140,0	25,0	6	1680 32.000	1681 32.000
34,00	32,00	200,0	140,0	25,0	6	1680 34.000	1681 34.000
36,00	32,00	200,0	140,0	25,0	8	1680 36.000	1681 36.000
38,00	32,00	200,0	140,0	25,0	8	1680 38.000	1681 38.000
40,00	32,00	200,0	140,0	25,0	8	1680 40.000	1681 40.000

Alésoirs haute performance

N° d'article **1682**

Paramètres de coupe, p. 1039

P	M	K	N	S	H
•		•			

équipé Cermet • avec coupe fortement décalée • alimentation centrale en liquide de refroidissement, sortie frontale • série H7 selon DIN 1420 • dimensions intermédiaires possibles de Ø5,9 à 40,1 mm • exécution conforme NC

Alésoirs haute performance

N° d'article **1683**

Paramètres de coupe, p. 1039

P	M	K	N	S	H
•		•			

équipé Cermet • avec coupe fortement décalée • alimentation centrale en liquide de refroidissement, sortie via les rainures de graissage sur la tige • série H7 selon DIN 1420 • dimensions intermédiaires possibles de Ø5,9 à 40,1 mm • exécution conforme NC



d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence 1682	Référence 1683
6,00	6,00	76,0	40,0	12,0	4	1682 6.000	1683 6.000
8,00	8,00	101,0	65,0	16,0	4	1682 8.000	1683 8.000
10,00	10,00	101,0	61,0	16,0	4	1682 10.000	1683 10.000
12,00	12,00	130,0	85,0	16,0	4	1682 12.000	1683 12.000
14,00	14,00	130,0	85,0	16,0	6	1682 14.000	1683 14.000
16,00	16,00	150,0	102,0	19,0	6	1682 16.000	1683 16.000
18,00	18,00	150,0	102,0	19,0	6	1682 18.000	1683 18.000
20,00	20,00	150,0	100,0	22,0	6	1682 20.000	1683 20.000
22,00	20,00	160,0	110,0	22,0	6	1682 22.000	1683 22.000
24,00	25,00	180,0	124,0	22,0	6	1682 24.000	1683 24.000
25,00	25,00	180,0	124,0	22,0	6	1682 25.000	1683 25.000
26,00	25,00	180,0	124,0	22,0	6	1682 26.000	1683 26.000
28,00	25,00	180,0	124,0	25,0	6	1682 28.000	1683 28.000
30,00	25,00	180,0	124,0	25,0	6	1682 30.000	1683 30.000
32,00	32,00	200,0	140,0	25,0	6	1682 32.000	1683 32.000
33,00	32,00	200,0	140,0	25,0	6		1683 33.000
34,00	32,00	200,0	140,0	25,0	6	1682 34.000	1683 34.000
36,00	32,00	200,0	140,0	25,0	8	1682 36.000	1683 36.000
38,00	32,00	200,0	140,0	25,0	8	1682 38.000	1683 38.000
40,00	32,00	200,0	140,0	25,0	8	1682 40.000	1683 40.000

Alésoirs haute performance

N° d'article **1038**

Paramètres de coupe, p. 1040

P	M	K	N	S	H
○	●	●	○	●	

HM | a | HR 500 GT S | WN | H7 | R | -HA

équipé CM • avec coupe fortement décalée • alimentation centrale en liquide de refroidissement, sortie du diffuseur • série H7 selon DIN 1420 • dimensions intermédiaires de Ø 40-76,2 mm possibles • pour porte-à-faux surélevé, utiliser le mandrin à serrage hydraulique réf. 4290 • disponible en version semi-standard

Alésoirs haute performance

N° d'article **1039**

Paramètres de coupe, p. 1040

P	M	K	N	S	H
○	●	●	○	●	

HM | a | HR 500 GT D | WN | H7 | R | -HA

équipé CM • avec coupe fortement décalée • alimentation centrale en liquide de refroidissement, sortie du diffuseur • série H7 selon DIN 1420 • dimensions intermédiaires de Ø 40-76,2 mm possibles • pour porte-à-faux surélevé, utiliser le mandrin à serrage hydraulique réf. 4290 • disponible en version semi-standard



d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	N° d'article 1038 Référence	N° d'article 1039 Référence
41,00	25,00	90,0	35,1	25,0	8	1038 41.000	1039 41.000
42,00	25,00	90,0	35,1	25,0	8	1038 42.000	1039 42.000
44,00	25,00	90,0	35,1	25,0	8	1038 44.000	1039 44.000
46,00	25,00	90,0	35,1	25,0	8	1038 46.000	1039 46.000
47,00	25,00	90,0	35,1	25,0	8	1038 47.000	1039 47.000
48,00	25,00	90,0	35,1	25,0	8	1038 48.000	1039 48.000
50,00	25,00	90,0	35,1	25,0	8	1038 50.000	1039 50.000
52,00	25,00	90,0	35,1	25,0	8	1038 52.000	1039 52.000
53,00	25,00	90,0	35,1	25,0	8	1038 53.000	1039 53.000
54,00	25,00	90,0	35,1	25,0	8	1038 54.000	1039 54.000
56,00	25,00	90,0	35,1	25,0	8	1038 56.000	1039 56.000
58,00	25,00	90,0	35,1	25,0	8	1038 58.000	1039 58.000
59,00	32,00	95,0	36,1	25,0	8	1038 59.000	1039 59.000
60,00	32,00	95,0	36,1	25,0	8	1038 60.000	1039 60.000
62,00	32,00	95,0	36,1	25,0	8	1038 62.000	1039 62.000
64,00	32,00	95,0	36,1	25,0	8	1038 64.000	1039 64.000
65,00	32,00	95,0	36,1	25,0	8	1038 65.000	1039 65.000
66,00	32,00	95,0	36,1	25,0	10	1038 66.000	1039 66.000
68,00	32,00	95,0	36,1	25,0	10	1038 68.000	1039 68.000
70,00	32,00	95,0	36,1	25,0	10	1038 70.000	1039 70.000
71,00	32,00	95,0	36,1	25,0	10	1038 71.000	1039 71.000
72,00	32,00	95,0	36,1	25,0	10	1038 72.000	1039 72.000
74,00	32,00	95,0	36,1	25,0	10	1038 74.000	1039 74.000
76,00	32,00	95,0	36,1	25,0	10	1038 76.000	1039 76.000

Alésoirs haute performance

N° d'article **1040**

Paramètres de coupe, p. 1041

P	M	K	N	S	H
•		•			

Cermet | HR 500 GT S | WN | H7 | R | -HA

équipé Cermet • avec coupe fortement décalée • alimentation centrale en liquide de refroidissement, sortie du diffuseur • série H7 selon DIN 1420 • dimensions intermédiaires de Ø 40-76,2 mm possibles • pour porte-à-faux surélevé, utiliser le mandrin à serrage hydraulique réf. 4290 • disponible en version semi-standard

Alésoirs haute performance

N° d'article **1041**

Paramètres de coupe, p. 1041

P	M	K	N	S	H
•		•			

Cermet | HR 500 GT D | WN | H7 | R | -HA

équipé CM • avec coupe fortement décalée • alimentation centrale en liquide de refroidissement, sortie du diffuseur • série H7 selon DIN 1420 • dimensions intermédiaires de Ø 40-76,2 mm possibles • pour porte-à-faux surélevé, utiliser le mandrin à serrage hydraulique réf. 4290 • disponible en version semi-standard



d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	N° d'article 1040 Référence	N° d'article 1041 Référence
41,00	25,00	90,0	35,1	25,0	8	1040 41.000	1041 41.000
42,00	25,00	90,0	35,1	25,0	8	1040 42.000	1041 42.000
44,00	25,00	90,0	35,1	25,0	8	1040 44.000	1041 44.000
46,00	25,00	90,0	35,1	25,0	8	1040 46.000	1041 46.000
47,00	25,00	90,0	35,1	25,0	8	1040 47.000	1041 47.000
48,00	25,00	90,0	35,1	25,0	8	1040 48.000	1041 48.000
50,00	25,00	90,0	35,1	25,0	8	1040 50.000	1041 50.000
52,00	25,00	90,0	35,1	25,0	8	1040 52.000	1041 52.000
53,00	25,00	90,0	35,1	25,0	8	1040 53.000	1041 53.000
54,00	25,00	90,0	35,1	25,0	8	1040 54.000	1041 54.000
56,00	25,00	90,0	35,1	25,0	8	1040 56.000	1041 56.000
58,00	25,00	90,0	35,1	25,0	8	1040 58.000	1041 58.000
59,00	32,00	95,0	36,1	25,0	8	1040 59.000	1041 59.000
60,00	32,00	95,0	36,1	25,0	8	1040 60.000	1041 60.000
62,00	32,00	95,0	36,1	25,0	8	1040 62.000	1041 62.000
64,00	32,00	95,0	36,1	25,0	8	1040 64.000	1041 64.000
65,00	32,00	95,0	36,1	25,0	8	1040 65.000	1041 65.000
66,00	32,00	95,0	36,1	25,0	10	1040 66.000	1041 66.000
68,00	32,00	95,0	36,1	25,0	10	1040 68.000	1041 68.000
70,00	32,00	95,0	36,1	25,0	10	1040 70.000	1041 70.000
71,00	32,00	95,0	36,1	25,0	10	1040 71.000	1041 71.000
72,00	32,00	95,0	36,1	25,0	10	1040 72.000	1041 72.000
74,00	32,00	95,0	36,1	25,0	10	1040 74.000	1041 74.000
76,00	32,00	95,0	36,1	25,0	10	1040 76.000	1041 76.000

Mandrins hydrauliques HSK-A, extra-longs

N° d'article **4290**



Information sur le produit:

- pour alésoirs haute performance HR 500 GT avec tenon
- avant le serrage, placer l'alésoir dans le sens de rotation dans l'entraîneur

Contenu de la livraison :

- avec vis de réglage (1) N° d'art. 4900
- à commander séparément, clé de serrage, hexagonale, n° d´art. 4912
- à commander séparément, ensemble adducteur de lubrification n° d'art. 4949



N° d'article **4290**

d3	d1 h6 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	SW mm	kg	Référence
HSK-A 63	25,00	37,00	53,00	120,00	57,00	75,00	5,0	0,4	4290 25.263
HSK-A 63	25,00	37,00	53,00	195,00	57,00	150,00	5,0	1,9	4290 25.063
HSK-A 63	25,00	37,00	53,00	295,00	57,00	250,00	5,0	2,8	4290 25.163
HSK-A 63	32,00	44,00	53,00	120,00	61,00	75,00	5,0	0,7	4290 32.263
HSK-A 63	32,00	44,00	53,00	195,00	61,00	150,00	5,0	7,3	4290 32.063
HSK-A 63	32,00	44,00	53,00	295,00	61,00	250,00	5,0	3,4	4290 32.163

Alésoirs machines NC

N° d'article **1449**

Paramètres de coupe, p. 1042-1043

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

VHM | WN | H7 | R | HA | B

division inégale – extrêmement inégale • alimentation externe en liquide de refroidissement, pas de fuite • série H7 selon DIN 1420 • dimensions intermédiaires de Ø0,8 à 20,1 mm possibles • découpe également utilisable pour les trous borgnes, à cet effet, découper • exécution conforme NC

Alésoirs machines NC

N° d'article **6017**

Paramètres de coupe, p. 1042-1043

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	

VHM | a | WN | H7 | R | HA | B

division inégale – extrêmement inégale • alimentation externe en liquide de refroidissement, pas de fuite • série H7 selon DIN 1420 • dimensions intermédiaires de Ø0,8 à 20,1 mm possibles • découpe également utilisable pour les trous borgnes, à cet effet, découper • exécution conforme NC



d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	N° d'article 1449 Référence	N° d'article 6017 Référence
3,00	4,00	64,0	36,0	17,0	6	1449 3.000	6017 3.000
3,10	4,00	68,0	40,0	18,0	6	1449 3.100	6017 3.100
3,20	4,00	68,0	40,0	18,0	6	1449 3.200	6017 3.200
3,30	4,00	68,0	40,0	18,0	6	1449 3.300	6017 3.300
3,40	4,00	74,0	46,0	20,0	6	1449 3.400	6017 3.400
3,50	4,00	74,0	46,0	20,0	6	1449 3.500	6017 3.500
3,60	4,00	74,0	46,0	20,0	6	1449 3.600	6017 3.600
3,70	4,00	74,0	46,0	20,0	6	1449 3.700	6017 3.700
3,80	4,00	77,0	45,0	21,0	6	1449 3.800	6017 3.800
3,90	4,00	77,0	45,0	21,0	6	1449 3.900	6017 3.900
4,00	4,00	77,0	49,0	21,0	6	1449 4.000	6017 4.000
4,10	6,00	82,0	53,0	23,0	6	1449 4.100	6017 4.100
4,20	6,00	82,0	53,0	23,0	6	1449 4.200	6017 4.200
4,30	6,00	82,0	53,0	23,0	6	1449 4.300	6017 4.300
4,40	6,00	82,0	53,0	23,0	6	1449 4.400	6017 4.400
4,50	6,00	82,0	53,0	23,0	6	1449 4.500	6017 4.500
4,60	6,00	82,0	53,0	23,0	6	1449 4.600	6017 4.600
4,70	6,00	82,0	53,0	23,0	6	1449 4.700	6017 4.700
4,80	6,00	93,0	62,0	26,0	6	1449 4.800	6017 4.800
4,90	6,00	93,0	62,0	26,0	6	1449 4.900	6017 4.900
5,00	6,00	93,0	62,0	26,0	6	1449 5.000	6017 5.000
5,10	6,00	93,0	62,0	26,0	6	1449 5.100	6017 5.100
5,20	6,00	93,0	62,0	26,0	6	1449 5.200	6017 5.200
5,30	6,00	93,0	62,0	26,0	6	1449 5.300	6017 5.300
5,40	6,00	93,0	60,1	26,0	6	1449 5.400	6017 5.400
5,50	6,00	93,0	60,2	26,0	6	1449 5.500	6017 5.500
5,60	6,00	93,0	60,2	26,0	6	1449 5.600	6017 5.600
5,70	6,00	93,0	60,2	26,0	6	1449 5.700	6017 5.700
5,80	6,00	93,0	60,3	26,0	6	1449 5.800	6017 5.800
5,90	6,00	93,0	60,3	26,0	6	1449 5.900	6017 5.900
6,00	6,00	93,0	60,3	26,0	6	1449 6.000	6017 6.000
6,10	8,00	101,0	67,0	28,0	6	1449 6.100	6017 6.100
6,20	8,00	101,0	67,0	28,0	6	1449 6.200	6017 6.200
6,30	8,00	101,0	67,0	28,0	6	1449 6.300	6017 6.300
6,40	8,00	101,0	67,0	28,0	6	1449 6.400	6017 6.400
6,50	8,00	101,0	67,0	28,0	6	1449 6.500	6017 6.500
6,60	8,00	101,0	67,0	28,0	6	1449 6.600	6017 6.600
6,70	8,00	101,0	67,0	28,0	6	1449 6.700	6017 6.700
6,80	8,00	109,0	73,0	31,0	6	1449 6.800	6017 6.800
6,90	8,00	109,0	73,0	31,0	6	1449 6.900	6017 6.900
7,00	8,00	109,0	73,0	31,0	6	1449 7.000	6017 7.000
7,10	8,00	109,0	73,0	31,0	6	1449 7.100	6017 7.100
7,20	8,00	109,0	73,0	31,0	6	1449 7.200	6017 7.200
7,30	8,00	109,0	73,0	31,0	6	1449 7.300	6017 7.300
7,40	8,00	109,0	73,0	31,0	6	1449 7.400	6017 7.400
7,50	8,00	109,0	73,0	31,0	6	1449 7.500	6017 7.500
7,60	8,00	109,0	73,0	31,0	6	1449 7.600	6017 7.600
7,70	8,00	117,0	79,0	33,0	6	1449 7.700	6017 7.700
7,80	8,00	117,0	79,0	33,0	6	1449 7.800	6017 7.800
7,90	8,00	117,0	79,0	33,0	6	1449 7.900	6017 7.900
8,00	8,00	117,0	81,0	33,0	6	1449 8.000	6017 8.000
8,10	10,00	117,0	80,0	33,0	6	1449 8.100	6017 8.100
8,20	10,00	117,0	80,0	33,0	6	1449 8.200	6017 8.200
8,30	10,00	117,0	80,0	33,0	6	1449 8.300	6017 8.300

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	N° d'article 1449 Référence	N° d'article 6017 Référence
8,40	10,00	117,0	80,0	33,0	6	1449 8.400	6017 8.400
8,50	10,00	117,0	80,0	33,0	6	1449 8.500	6017 8.500
8,60	10,00	117,0	80,0	33,0	6	1449 8.600	6017 8.600
8,70	10,00	125,0	86,0	36,0	6	1449 8.700	6017 8.700
8,80	10,00	125,0	86,0	36,0	6	1449 8.800	6017 8.800
8,90	10,00	125,0	86,0	36,0	6	1449 8.900	6017 8.900
9,00	10,00	125,0	86,0	36,0	6	1449 9.000	6017 9.000
9,10	10,00	125,0	86,0	36,0	6	1449 9.100	6017 9.100
9,20	10,00	125,0	86,0	36,0	6	1449 9.200	6017 9.200
9,30	10,00	125,0	86,0	36,0	6	1449 9.300	6017 9.300
9,40	10,00	125,0	86,0	36,0	6	1449 9.400	6017 9.400
9,50	10,00	125,0	86,0	36,0	6	1449 9.500	6017 9.500
9,60	10,00	125,0	86,0	36,0	6	1449 9.600	6017 9.600
9,70	10,00	133,0	92,0	38,0	6	1449 9.700	6017 9.700
9,80	10,00	133,0	92,0	38,0	6	1449 9.800	6017 9.800
9,90	10,00	133,0	93,0	38,0	6	1449 9.900	6017 9.900
10,00	10,00	133,0	93,0	38,0	6	1449 10.000	6017 10.000
10,10	10,00	133,0	93,0	38,0	6	1449 10.100	6017 10.100
10,20	10,00	133,0	92,0	38,0	6	1449 10.200	6017 10.200
10,30	10,00	133,0	93,0	38,0	6	1449 10.300	6017 10.300
10,40	10,00	133,0	93,0	38,0	6	1449 10.400	6017 10.400
10,50	10,00	133,0	93,0	38,0	6	1449 10.500	6017 10.500
10,60	10,00	133,0	93,0	38,0	6	1449 10.600	6017 10.600
10,70	10,00	142,0	102,0	41,0	6	1449 10.700	6017 10.700
10,80	10,00	142,0	102,0	41,0	6	1449 10.800	6017 10.800
10,90	10,00	142,0	102,0	41,0	6	1449 10.900	6017 10.900
11,00	10,00	142,0	102,0	41,0	6	1449 11.000	6017 11.000
11,10	10,00	142,0	102,0	41,0	6	1449 11.100	6017 11.100
11,20	10,00	142,0	102,0	41,0	6	1449 11.200	6017 11.200
11,30	10,00	142,0	102,0	41,0	6	1449 11.300	6017 11.300
11,40	10,00	142,0	102,0	41,0	6	1449 11.400	6017 11.400
11,50	10,00	142,0	102,0	41,0	6	1449 11.500	6017 11.500
11,60	10,00	142,0	102,0	41,0	6	1449 11.600	6017 11.600
11,70	10,00	142,0	102,0	41,0	6	1449 11.700	6017 11.700
11,80	10,00	142,0	102,0	41,0	6	1449 11.800	6017 11.800
11,90	12,00	151,0	112,0	44,0	6	1449 11.900	6017 11.900
12,00	12,00	151,0	106,0	44,0	6	1449 12.000	6017 12.000
13,00	14,00	160,0	116,0	44,0	6		6017 13.000
14,00	14,00	160,0	115,0	47,0	6		6017 14.000
15,00	16,00	170,0	122,0	50,0	6		6017 15.000
16,00	16,00	170,0	122,0	52,0	6		6017 16.000
17,00	18,00	182,0	132,0	52,0	6		6017 17.000
18,00	18,00	182,0	134,0	52,0	6		6017 18.000
19,00	20,00	195,0	139,0	52,0	6		6017 19.000
20,00	20,00	195,0	145,0	52,0	6		6017 20.000

Alésoirs machines NC

N° d'article **1427**



Paramètres de coupe, p. 1042-1043

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

division inégale – extrêmement inégale • alimentation externe en liquide de refroidissement, pas de fuite • dimension 1/100 • dimensions intermédiaires de Ø0,8 à 20,1 mm possibles • découpe également utilisable pour les trous borgnes, à cet effet, découper • exécution conforme NC

Alésoirs machines NC

N° d'article **6018**



Paramètres de coupe, p. 1042-1043

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	

division inégale – extrêmement inégale • alimentation externe en liquide de refroidissement, pas de fuite • dimension 1/100 • dimensions intermédiaires de Ø0,8 à 20,1 mm possibles • découpe également utilisable pour les trous borgnes, à cet effet, découper • exécution conforme NC



d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	N° d'article 1427 Référence	N° d'article 6018 Référence
0,98	4,00	50,0	22,0	6,0	3	1427 0.980	6018 0.980
0,99	4,00	50,0	22,0	6,0	3	1427 0.990	6018 0.990
1,00	4,00	50,0	22,0	6,0	3	1427 1.000	6018 1.000
1,01	4,00	50,0	22,0	6,0	3	1427 1.010	6018 1.010
1,02	4,00	50,0	22,0	6,0	3	1427 1.020	6018 1.020
1,03	4,00	50,0	22,0	9,0	3	1427 1.030	6018 1.030
1,48	4,00	50,0	22,0	9,0	3	1427 1.480	6018 1.480
1,49	4,00	50,0	22,0	9,0	3	1427 1.490	6018 1.490
1,50	4,00	50,0	22,0	9,0	3	1427 1.500	6018 1.500
1,51	4,00	50,0	22,0	9,0	3	1427 1.510	6018 1.510
1,52	4,00	50,0	22,0	9,0	3	1427 1.520	6018 1.520
1,53	4,00	50,0	22,0	9,0	3	1427 1.530	6018 1.530
1,98	4,00	50,0	22,0	12,0	4	1427 1.980	6018 1.980
1,99	4,00	50,0	22,0	12,0	4	1427 1.990	6018 1.990
2,00	4,00	50,0	22,0	12,0	4	1427 2.000	6018 2.000
2,01	4,00	50,0	22,0	12,0	4	1427 2.010	6018 2.010
2,02	4,00	50,0	22,0	12,0	4	1427 2.020	6018 2.020
2,03	4,00	50,0	22,0	12,0	4	1427 2.030	6018 2.030
2,48	4,00	60,0	32,0	16,0	4	1427 2.480	6018 2.480
2,49	4,00	60,0	32,0	16,0	4	1427 2.490	6018 2.490
2,50	4,00	60,0	32,0	16,0	4	1427 2.500	6018 2.500
2,51	4,00	60,0	32,0	16,0	4	1427 2.510	6018 2.510
2,52	4,00	60,0	32,0	16,0	4	1427 2.520	6018 2.520
2,53	4,00	60,0	32,0	16,0	4	1427 2.530	6018 2.530
2,97	4,00	64,0	36,0	17,0	6	1427 2.970	6018 2.970
2,98	4,00	64,0	36,0	17,0	6	1427 2.980	6018 2.980
2,99	4,00	64,0	36,0	17,0	6	1427 2.990	6018 2.990
3,00	4,00	64,0	36,0	17,0	6	1427 3.000	6018 3.000
3,01	4,00	64,0	36,0	17,0	6	1427 3.010	6018 3.010
3,02	4,00	64,0	36,0	17,0	6	1427 3.020	6018 3.020
3,03	4,00	64,0	36,0	17,0	6	1427 3.030	6018 3.030
3,97	4,00	77,0	45,0	21,0	6	1427 3.970	6018 3.970
3,98	4,00	77,0	45,0	21,0	6	1427 3.980	6018 3.980
3,99	4,00	77,0	45,0	21,0	6	1427 3.990	6018 3.990
4,00	4,00	77,0	49,0	21,0	6	1427 4.000	6018 4.000
4,01	4,00	77,0	45,0	21,0	6	1427 4.010	6018 4.010
4,02	4,00	77,0	45,0	21,0	6	1427 4.020	6018 4.020
4,03	4,00	77,0	45,0	21,0	6	1427 4.030	6018 4.030
4,97	6,00	93,0	62,0	26,0	6	1427 4.970	6018 4.970
4,98	6,00	93,0	62,0	26,0	6	1427 4.980	6018 4.980
4,99	6,00	93,0	62,0	26,0	6	1427 4.990	6018 4.990
5,00	6,00	93,0	62,0	26,0	6	1427 5.000	6018 5.000

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	N° d'article 1427 Référence	N° d'article 6018 Référence
5,01	6,00	93,0	62,0	26,0	6	1427 5.010	6018 5.010
5,02	6,00	93,0	62,0	26,0	6	1427 5.020	6018 5.020
5,03	6,00	93,0	62,0	26,0	6	1427 5.030	6018 5.030
5,97	6,00	93,0	60,3	26,0	6	1427 5.970	6018 5.970
5,98	6,00	93,0	60,3	26,0	6	1427 5.980	6018 5.980
5,99	6,00	93,0	60,3	26,0	6	1427 5.990	6018 5.990
6,00	6,00	93,0	60,3	26,0	6	1427 6.000	6018 6.000
6,01	6,00	93,0	60,3	26,0	6	1427 6.010	6018 6.010
6,02	6,00	93,0	60,3	26,0	6	1427 6.020	6018 6.020
6,03	6,00	93,0	60,3	26,0	6	1427 6.030	6018 6.030
7,00	8,00	109,0	73,0	31,0	6	1427 7.000	6018 7.000
7,97	8,00	117,0	79,0	33,0	6	1427 7.970	6018 7.970
7,98	8,00	117,0	79,0	33,0	6	1427 7.980	6018 7.980
7,99	8,00	117,0	79,0	33,0	6	1427 7.990	6018 7.990
8,00	8,00	117,0	81,0	33,0	6	1427 8.000	6018 8.000
8,01	8,00	117,0	79,0	33,0	6	1427 8.010	6018 8.010
8,02	8,00	117,0	79,0	33,0	6	1427 8.020	6018 8.020
8,03	8,00	117,0	79,0	33,0	6	1427 8.030	6018 8.030
8,04	8,00	117,0	79,0	33,0	6	1427 8.040	6018 8.040
9,00	10,00	125,0	86,0	36,0	6	1427 9.000	6018 9.000
9,97	10,00	133,0	93,0	38,0	6	1427 9.970	6018 9.970
9,98	10,00	133,0	93,0	38,0	6	1427 9.980	6018 9.980
9,99	10,00	133,0	93,0	38,0	6	1427 9.990	6018 9.990
10,00	10,00	133,0	93,0	38,0	6	1427 10.000	6018 10.000
10,01	10,00	133,0	93,0	38,0	6	1427 10.010	6018 10.010
10,02	10,00	133,0	93,0	38,0	6	1427 10.020	6018 10.020
10,03	10,00	133,0	93,0	38,0	6	1427 10.030	6018 10.030
10,04	10,00	133,0	93,0	38,0	6	1427 10.040	6018 10.040
10,05	10,00	133,0	93,0	38,0	6	1427 10.050	6018 10.050
11,97	12,00	151,0	112,0	44,0	6	1427 11.970	6018 11.970
11,98	12,00	151,0	112,0	44,0	6	1427 11.980	6018 11.980
11,99	12,00	151,0	112,0	44,0	6	1427 11.990	6018 11.990
12,00	12,00	151,0	106,0	44,0	6	1427 12.000	6018 12.000
12,01	12,00	151,0	112,0	44,0	6	1427 12.010	6018 12.010
12,02	12,00	151,0	112,0	44,0	6	1427 12.020	6018 12.020
12,03	12,00	151,0	112,0	44,0	6	1427 12.030	6018 12.030
12,04	12,00	151,0	112,0	44,0	6	1427 12.040	6018 12.040
12,05	12,00	151,0	112,0	44,0	6	1427 12.050	6018 12.050

Alésoirs machine

N° d'article **717**

Paramètres de coupe, p. 1044

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

HM | ~DIN 8050 | H7 | R | Cyl | A

avec coupe fortement décalée • alimentation externe en liquide de refroidissement, pas de fuite • série H7 selon DIN 1420 • monolithique, brasé • tolérance de tige ≤ h9

Alésoirs machine

N° d'article **718**

Paramètres de coupe, p. 1044

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

HM | ~DIN 8050 | H7 | R | Cyl | B

avec coupe fortement décalée • alimentation externe en liquide de refroidissement, pas de fuite • série H7 selon DIN 1420 • monolithique, brasé • tolérance de tige ≤ h9



d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	N° d'article 717 Référence	N° d'article 718 Référence
5,00	5,00	86,0	52,0	12,0	6	717 5.000	718 5.000
5,85	5,60	93,0	57,0	12,0	6	717 5.850	
6,00	5,60	93,0	57,0	12,0	6	717 6.000	718 6.000
7,00	7,10	109,0	69,0	16,0	6	717 7.000	718 7.000
8,00	8,00	117,0	75,0	16,0	6	717 8.000	718 8.000
9,00	9,00	125,0	81,0	19,0	6	717 9.000	718 9.000
10,00	10,00	133,0	87,0	12,0	6	717 10.000	718 10.000
11,00	10,00	142,0	96,0	12,0	6	717 11.000	718 11.000
12,00	10,00	151,0	105,0	12,0	6	717 12.000	718 12.000
12,35	10,00	151,0	105,0	12,0	6		718 12.350
13,00	10,00	151,0	105,0	12,0	6	717 13.000	718 13.000
14,00	12,00	160,0	110,0	16,0	6	717 14.000	718 14.000
15,00	12,00	162,0	112,0	16,0	6	717 15.000	718 15.000
16,00	12,00	170,0	120,0	19,0	6	717 16.000	718 16.000
17,00	14,00	175,0	123,0	19,0	6	717 17.000	718 17.000
18,00	14,00	182,0	130,0	19,0	6	717 18.000	718 18.000
18,89	16,00	189,0	131,0	19,0	6	717 18.890	
19,00	16,00	189,0	131,0	19,0	6		718 19.000
20,00	16,00	195,0	137,0	19,0	6	717 20.000	718 20.000

Alésoirs machine

N° d'article **1408**

Paramètres de coupe, p. 1044

HM | ~DIN 8093 | H7 | R | Cyl | A

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

division inégale – extrêmement inégale • alimentation externe en liquide de refroidissement, pas de fuite • série H7 selon DIN 1420 • monolithique, brasé • tolérance de tige ≤ h9

Alésoirs machine

N° d'article **1409**

Paramètres de coupe, p. 1044

HM | ~DIN 8093 | H7 | R | Cyl | B

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

division inégale – extrêmement inégale • alimentation externe en liquide de refroidissement, pas de fuite • série H7 selon DIN 1420 • monolithique, brasé • tolérance de tige ≤ h9



d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence 1408	Référence 1409
1,00	1,00	34,0	15,0	5,5	3	1408 1.000	1409 1.000
1,20	1,20	38,0	16,5	7,5	3	1408 1.200	1409 1.200
1,40	1,40	40,0	18,0	8,0	3	1408 1.400	1409 1.400
1,50	1,50	40,0	18,0	8,0	3	1408 1.500	1409 1.500
1,60	1,60	43,0	20,0	9,0	3	1408 1.600	1409 1.600
1,80	1,80	46,0	22,0	10,0	4	1408 1.800	1409 1.800
2,00	2,00	49,0	24,0	11,0	4	1408 2.000	1409 2.000
2,20	2,20	53,0	25,0	12,0	4	1408 2.200	1409 2.200
2,50	2,50	57,0	29,0	14,0	4	1408 2.500	1409 2.500
2,80	2,80	61,0	33,0	15,0	4	1408 2.800	1409 2.800
3,00	3,00	61,0	33,0	15,0	6	1408 3.000	1409 3.000
3,20	3,20	65,0	37,0	16,0	6	1408 3.200	1409 3.200
3,50	3,50	70,0	42,0	18,0	6	1408 3.500	1409 3.500
4,00	4,00	75,0	43,0	19,0	6	1408 4.000	1409 4.000
4,50	4,50	80,0	47,0	21,0	6	1408 4.500	1409 4.500
5,00	5,00	86,0	52,0	23,0	6	1408 5.000	1409 5.000
5,50	5,60	93,0	57,0	26,0	6	1408 5.500	1409 5.500
6,00	5,60	93,0	57,0	26,0	6	1408 6.000	1409 6.000
6,50	6,30	101,0	63,0	28,0	6	1408 6.500	1409 6.500
7,00	7,10	109,0	69,0	31,0	6	1408 7.000	1409 7.000
7,50	7,10	109,0	69,0	31,0	6	1408 7.500	1409 7.500
8,00	8,00	117,0	75,0	33,0	6	1408 8.000	1409 8.000
8,50	8,00	117,0	75,0	33,0	6	1408 8.500	1409 8.500
8,72	9,00	125,0	81,0	36,0	6	1408 8.720	
9,00	9,00	125,0	81,0	36,0	6	1408 9.000	1409 9.000
9,50	9,00	125,0	81,0	36,0	6	1408 9.500	1409 9.500
10,00	10,00	133,0	87,0	38,0	6	1408 10.000	1409 10.000
10,50	10,00	133,0	87,0	38,0	6	1408 10.500	1409 10.500
11,00	10,00	142,0	96,0	41,0	6	1408 11.000	1409 11.000
12,00	10,00	151,0	105,0	44,0	6	1408 12.000	1409 12.000
12,35	10,00	151,0	105,0	44,0	6	1408 12.350	
13,00	10,00	151,0	105,0	44,0	6	1408 13.000	1409 13.000
14,00	12,00	160,0	110,0	47,0	6	1408 14.000	1409 14.000
15,00	12,00	162,0	112,0	50,0	6		1409 15.000
16,00	12,00	170,0	120,0	52,0	6	1408 16.000	1409 16.000
17,00	14,00	175,0	123,0	54,0	6	1408 17.000	1409 17.000
18,00	14,00	182,0	130,0	56,0	6	1408 18.000	1409 18.000
19,00	16,00	189,0	131,0	58,0	6	1408 19.000	1409 19.000
20,00	16,00	195,0	137,0	60,0	6	1408 20.000	1409 20.000

Alésoirs machine

N° d'article **1410**

Paramètres de coupe, p. 1044

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

HM | ~DIN 8094 | H7 | R | MK | A

division inégale – extrêmement inégale • alimentation externe en liquide de refroidissement, pas de fuite • série H7 selon DIN 1420 • monolithique, brasé

Alésoirs machine

N° d'article **1411**

Paramètres de coupe, p. 1044

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

HM | ~DIN 8094 | H7 | R | MK | B

division inégale – extrêmement inégale • alimentation externe en liquide de refroidissement, pas de fuite • série H7 selon DIN 1420 • monolithique, brasé



d1 mm	S	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence 1410	Référence 1411
5,00	MK-1	133,0	67,5	23,0	6	1410 5.000	1411 5.000
6,00	MK-1	138,0	72,5	26,0	6	1410 6.000	1411 6.000
7,00	MK-1	150,0	84,5	31,0	6	1410 7.000	1411 7.000
8,00	MK-1	156,0	90,5	33,0	6	1410 8.000	1411 8.000
9,00	MK-1	162,0	96,5	36,0	6	1410 9.000	1411 9.000
10,00	MK-1	168,0	102,5	38,0	6	1410 10.000	1411 10.000
11,00	MK-1	175,0	109,5	41,0	6	1410 11.000	1411 11.000
12,00	MK-1	182,0	116,5	44,0	6	1410 12.000	1411 12.000
13,00	MK-1	182,0	116,5	44,0	6	1410 13.000	1411 13.000
14,00	MK-1	189,0	123,5	47,0	6	1410 14.000	1411 14.000
15,00	MK-2	204,0	124,0	50,0	6	1410 15.000	1411 15.000
16,00	MK-2	210,0	130,0	52,0	6	1410 16.000	1411 16.000
17,00	MK-2	214,0	134,0	54,0	6	1410 17.000	1411 17.000
18,00	MK-2	219,0	139,0	56,0	6	1410 18.000	1411 18.000
19,00	MK-2	223,0	143,0	58,0	6		1411 19.000
20,00	MK-2	228,0	148,0	60,0	6	1410 20.000	1411 20.000
21,00	MK-2	232,0	152,0	62,0	6	1410 21.000	1411 21.000
22,00	MK-2	237,0	157,0	64,0	6	1410 22.000	1411 22.000
23,00	MK-2	241,0	161,0	66,0	6	1410 23.000	1411 23.000
24,00	MK-3	268,0	169,0	68,0	8	1410 24.000	1411 24.000
25,00	MK-3	268,0	169,0	68,0	8	1410 25.000	1411 25.000
26,00	MK-3	273,0	174,0	70,0	8	1410 26.000	1411 26.000
27,00	MK-3	277,0	178,0	71,0	8	1410 27.000	1411 27.000
28,00	MK-3	277,0	178,0	71,0	8	1410 28.000	1411 28.000
30,00	MK-3	281,0	182,0	73,0	8	1410 30.000	1411 30.000
32,00	MK-4	317,0	193,0	77,0	8	1410 32.000	1411 32.000
34,00	MK-4	321,0	197,0	78,0	8		1411 34.000
35,00	MK-4	321,0	197,0	78,0	8		1411 35.000
36,00	MK-4	325,0	201,0	79,0	8		1411 36.000
38,00	MK-4	329,0	205,0	81,0	8	1410 38.000	1411 38.000
40,00	MK-4	329,0	205,0	81,0	8	1410 40.000	1411 40.000

Alésoirs pour tours automatiques

N° d'article **674**

Paramètres de coupe, p. 1045

HM | ~DIN 8090 | H7 | R | Cyl | A

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

division inégale – extrêmement inégale • alimentation externe en liquide de refroidissement, pas de fuite • série H7 selon DIN 1420 • monolithique, brasé • tolérance de tige ≤ h9

Alésoirs pour tours automatiques

N° d'article **1407**

Paramètres de coupe, p. 1045

HM | ~DIN 8090 | H7 | R | Cyl | B

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

division inégale – extrêmement inégale • alimentation externe en liquide de refroidissement, pas de fuite • série H7 selon DIN 1420 • monolithique, brasé • tolérance de tige ≤ h9



d1 mm	d2 h8 mm	l1 mm	l4 mm	Z	Référence 674	Référence 1407
3,00	2,50	56	20	6		1407 3.000
3,20	2,80	56	20	6		1407 3.200
3,50	3,00	56	20	6		1407 3.500
4,00	3,55	56	20	6	674 4.000	1407 4.000
4,50	4,00	63	22	6	674 4.500	1407 4.500
5,00	4,00	63	22	6	674 5.000	1407 5.000
5,50	5,00	63	22	6	674 5.500	1407 5.500
6,00	5,00	63	22	6	674 6.000	1407 6.000
6,50	5,00	63	22	6	674 6.500	1407 6.500
7,00	6,30	71	25	6	674 7.000	1407 7.000
7,50	6,30	71	25	6		1407 7.500
8,00	6,30	71	25	6	674 8.000	1407 8.000
8,50	6,30	71	25	6	674 8.500	
9,00	8,00	71	25	6	674 9.000	1407 9.000
10,00	8,00	71	25	6	674 10.000	1407 10.000
10,50	8,00	71	25	6	674 10.500	1407 10.500
11,00	10,00	80	28	6	674 11.000	1407 11.000
11,50	10,00	80	28	6	674 11.500	1407 11.500
12,00	10,00	80	28	6	674 12.000	1407 12.000
12,50	10,00	80	28	6	674 12.500	
13,50	12,50	90	32	6	674 13.500	1407 13.500
14,00	12,50	90	32	6	674 14.000	1407 14.000
15,00	12,50	90	32	6	674 15.000	1407 15.000
15,50	12,50	90	32	6		1407 15.500
16,00	12,50	90	32	6		1407 16.000
17,00	12,50	90	32	6		1407 17.000
19,00	16,00	100	36	6		1407 19.000
20,00	16,00	100	36	6		1407 20.000

Alésoirs machine expansibles

N° d'article **749**

Paramètres de coupe, p. 1046

HM | WN | H7 | R | Cyl | A

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

équipé CM • alimentation externe en liquide de refroidissement, pas de fuite • série H7 selon DIN 1420 • réglage fin par vis d'écartement



N° d'article **749**

d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence
8,00	8,00	117,0	75,0	12,0	4	749 8.000
9,00	10,00	125,0	79,0	12,0	6	749 9.000
10,00	10,00	133,0	87,0	12,0	6	749 10.000
11,00	10,00	142,0	96,0	12,0	6	749 11.000
12,00	10,00	151,0	105,0	12,0	6	749 12.000
13,00	10,00	151,0	105,0	12,0	6	749 13.000
14,00	12,00	160,0	110,0	16,0	6	749 14.000
15,00	12,00	162,0	112,0	16,0	6	749 15.000
16,00	12,00	170,0	120,0	19,0	6	749 16.000
18,00	14,00	182,0	130,0	19,0	6	749 18.000
19,00	16,00	189,0	189,0	19,0	6	749 19.000
20,00	16,00	195,0	137,0	19,0	6	749 20.000

Alésoirs machine expansibles

N° d'article **740**

Paramètres de coupe, p. 1046

HM | WN | H7 | R | MK | A

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

équipé CM • alimentation externe en liquide de refroidissement, pas de fuite • série H7 selon DIN 1420 • réglage fin par vis d'écartement



N° d'article **740**

d1 mm	S	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence
8,00	MK-1	156,0	90,5	12,0	4	740 8.000
9,00	MK-1	162,0	96,5	12,0	6	740 9.000
10,00	MK-1	168,0	102,5	12,0	6	740 10.000
11,00	MK-1	175,0	109,5	12,0	6	740 11.000
12,00	MK-1	182,0	116,5	12,0	6	740 12.000
14,00	MK-1	189,0	123,5	16,0	6	740 14.000
15,00	MK-2	204,0	124,0	16,0	6	740 15.000
16,00	MK-2	210,0	130,0	19,0	6	740 16.000
19,00	MK-2	223,0	143,0	19,0	6	740 19.000
20,00	MK-2	228,0	148,0	19,0	6	740 20.000
22,00	MK-2	237,0	157,0	22,0	6	740 22.000
25,00	MK-3	268,0	169,0	22,0	6	740 25.000
28,00	MK-3	277,0	178,0	25,0	6	740 28.000
30,00	MK-3	281,0	182,0	25,0	6	740 30.000
34,00	MK-4	321,0	197,0	25,0	8	740 34.000
38,00	MK-4	329,0	205,0	25,0	8	740 38.000

Alésoirs machines NC

N° d'article **490**

Paramètres de coupe, p. 1047

HSS-E | DIN 212-3 | H7 | R | HA | B

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	●	

> Ø 3,75 mm centre intérieur aux 2 extrémités • ≤ Ø 3,75 mm centre extérieur aux 2 extrémités • découpe également utilisable pour les trous borgnes, à cet effet, découper

Alésoirs machines NC

N° d'article **455**



Paramètres de coupe, p. 1047

HSS-E | DIN 212-3 | +0,004 +0,005 | R | HA | B

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	●	

tolérance de fabrication: ≤ Ø 5,50 mm: 0,000/+0,004 • > Ø 5,50 mm: 0,000/+0,005 • ≤ Ø 3,75 mm centre extérieur aux 2 extrémités • > Ø 3,75 mm centre intérieur aux 2 extrémités • découpe également utilisable pour les trous borgnes, à cet effet, découper



d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	N° d'article 490 Référence	N° d'article 455 Référence
1,00	1,00	34,0	15,0	5,5	3		455 1.000
1,01	1,00	34,0	15,0	5,5	3		455 1.010
1,02	1,00	34,0	15,0	5,5	3		455 1.020
1,03	1,00	34,0	15,0	5,5	3		455 1.030
1,50	2,00	40,0	18,0	8,0	3	490 1.500	455 1.500
1,51	2,00	43,0	20,0	9,0	3		455 1.510
1,52	2,00	43,0	20,0	9,0	3		455 1.520
1,53	2,00	43,0	20,0	9,0	3		455 1.530
1,60	2,00	43,0	20,0	9,0	3	490 1.600	
1,70	2,00	43,0	20,0	9,0	3	490 1.700	
1,80	2,00	46,0	22,0	10,0	4	490 1.800	
1,90	2,00	46,0	22,0	10,0	4	490 1.900	
1,97	2,00	49,0	24,0	11,0	4		455 1.970
1,98	2,00	49,0	24,0	11,0	4		455 1.980
1,99	2,00	49,0	24,0	11,0	4		455 1.990
2,00	2,00	49,0	24,0	11,0	4	490 2.000	455 2.000
2,01	2,00	49,0	24,0	11,0	4		455 2.010
2,02	2,00	49,0	24,0	11,0	4		455 2.020
2,03	2,00	49,0	24,0	11,0	4		455 2.030
2,10	2,00	49,0	24,0	11,0	4	490 2.100	
2,20	3,00	53,0	25,0	12,0	4	490 2.200	
2,30	3,00	53,0	25,0	12,0	4	490 2.300	
2,40	3,00	57,0	29,0	14,0	4	490 2.400	
2,47	3,00	57,0	29,0	14,0	4		455 2.470
2,48	3,00	57,0	29,0	14,0	4		455 2.480
2,49	3,00	57,0	29,0	14,0	4		455 2.490
2,50	3,00	57,0	29,0	14,0	4	490 2.500	455 2.500
2,51	3,00	57,0	29,0	14,0	4		455 2.510
2,52	3,00	57,0	29,0	14,0	4		455 2.520
2,53	3,00	57,0	29,0	14,0	4		455 2.530
2,60	3,00	57,0	29,0	14,0	4	490 2.600	
2,70	3,00	61,0	33,0	15,0	6	490 2.700	
2,80	3,00	61,0	33,0	15,0	6	490 2.800	
2,90	3,00	61,0	33,0	15,0	6	490 2.900	
2,97	3,00	61,0	33,0	15,0	6		455 2.970
2,98	3,00	61,0	33,0	15,0	6		455 2.980
2,99	3,00	61,0	33,0	15,0	6		455 2.990
3,00	3,00	61,0	33,0	15,0	6	490 3.000	455 3.000
3,01	4,00	65,0	37,0	16,0	6		455 3.010
3,02	4,00	65,0	37,0	16,0	6		455 3.020
3,03	4,00	65,0	37,0	16,0	6		455 3.030
3,10	4,00	65,0	37,0	16,0	6	490 3.100	
3,20	4,00	65,0	37,0	16,0	6	490 3.200	
3,30	4,00	65,0	37,0	16,0	6	490 3.300	
3,40	4,00	70,0	42,0	18,0	6	490 3.400	
3,50	4,00	70,0	42,0	18,0	6	490 3.500	
3,60	4,00	70,0	42,0	18,0	6	490 3.600	
3,70	4,00	70,0	42,0	18,0	6	490 3.700	
3,80	4,00	75,0	47,0	19,0	6	490 3.800	
3,90	4,00	75,0	47,0	19,0	6	490 3.900	
3,97	4,00	75,0	47,0	19,0	6		455 3.970
3,98	4,00	75,0	47,0	19,0	6		455 3.980
3,99	4,00	75,0	47,0	19,0	6		455 3.990
4,00	4,00	75,0	47,0	19,0	6	490 4.000	455 4.000
4,01	4,00	75,0	47,0	19,0	6		455 4.010
4,02	4,00	75,0	47,0	19,0	6		455 4.020
4,03	4,00	75,0	47,0	19,0	6		455 4.030
4,10	4,00	75,0	47,0	19,0	6	490 4.100	
4,20	4,00	75,0	47,0	19,0	6	490 4.200	
4,30	5,00	80,0	52,0	21,0	6	490 4.300	
4,40	5,00	80,0	52,0	21,0	6	490 4.400	
4,50	5,00	80,0	52,0	21,0	6	490 4.500	
4,60	5,00	80,0	52,0	21,0	6	490 4.600	
4,70	5,00	80,0	52,0	21,0	6	490 4.700	
4,80	5,00	86,0	58,0	23,0	6	490 4.800	
4,90	5,00	86,0	58,0	23,0	6	490 4.900	
4,97	5,00	86,0	58,0	23,0	6		455 4.970
4,98	5,00	86,0	58,0	23,0	6		455 4.980
4,99	5,00	86,0	58,0	23,0	6		455 4.990
5,00	5,00	86,0	58,0	23,0	6	490 5.000	455 5.000
5,01	5,00	86,0	58,0	23,0	6		455 5.010
5,02	5,00	86,0	58,0	23,0	6		455 5.020
5,03	5,00	86,0	58,0	23,0	6		455 5.030
5,10	5,00	86,0	58,0	23,0	6	490 5.100	
5,20	5,00	86,0	58,0	23,0	6	490 5.200	
5,30	5,00	86,0	58,0	23,0	6	490 5.300	
5,40	6,00	93,0	57,0	26,0	6	490 5.400	
5,50	6,00	93,0	57,0	26,0	6	490 5.500	
5,60	6,00	93,0	57,0	26,0	6	490 5.600	
5,70	6,00	93,0	57,0	26,0	6	490 5.700	
5,80	6,00	93,0	57,0	26,0	6	490 5.800	
5,90	6,00	93,0	57,0	26,0	6	490 5.900	
5,97	6,00	93,0	57,0	26,0	6		455 5.970
5,98	6,00	93,0	57,0	26,0	6		455 5.980
5,99	6,00	93,0	57,0	26,0	6		455 5.990
6,00	6,00	93,0	57,0	26,0	6	490 6.000	455 6.000
6,01	6,00	101,0	65,0	28,0	6		455 6.010
6,02	6,00	101,0	65,0	28,0	6		455 6.020
6,03	6,00	101,0	65,0	28,0	6		455 6.030
6,10	6,00	101,0	65,0	28,0	6	490 6.100	
6,20	6,00	101,0	65,0	28,0	6	490 6.200	
6,30	6,00	101,0	65,0	28,0	6	490 6.300	
6,40	6,00	101,0	65,0	28,0	6	490 6.400	
6,50	6,00	101,0	65,0	28,0	6	490 6.500	
6,60	6,00	101,0	65,0	28,0	6	490 6.600	
6,70	6,00	101,0	65,0	28,0	6	490 6.700	
6,80	8,00	109,0	73,0	31,0	6	490 6.800	
6,90	8,00	109,0	73,0	31,0	6	490 6.900	
7,00	8,00	109,0	73,0	31,0	6	490 7.000	
7,10	8,00	109,0	73,0	31,0	6	490 7.100	
7,20	8,00	109,0	73,0	31,0	6	490 7.200	
7,30	8,00	109,0	73,0	31,0	6	490 7.300	
7,40	8,00	109,0	73,0	31,0	6	490 7.400	
7,50	8,00	109,0	73,0	31,0	6	490 7.500	
7,60	8,00	117,0	81,0	33,0	6	490 7.600	
7,70	8,00	117,0	81,0	33,0	6	490 7.700	
7,80	8,00	117,0	81,0	33,0	6	490 7.800	
7,90	8,00	117,0	81,0	33,0	6	490 7.900	

						N° d'article	490	455
d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence		
7,97	8,00	117,0	81,0	33,0	6			455 7.970
7,98	8,00	117,0	81,0	33,0	6			455 7.980
7,99	8,00	117,0	81,0	33,0	6			455 7.990
8,00	8,00	117,0	81,0	33,0	6		490 8.000	455 8.000
8,01	8,00	117,0	81,0	33,0	6			455 8.010
8,02	8,00	117,0	81,0	33,0	6			455 8.020
8,03	8,00	117,0	81,0	33,0	6			455 8.030
8,10	8,00	117,0	81,0	33,0	6		490 8.100	
8,20	8,00	117,0	81,0	33,0	6		490 8.200	
8,30	8,00	117,0	81,0	33,0	6		490 8.300	
8,40	8,00	117,0	81,0	33,0	6		490 8.400	
8,50	8,00	117,0	81,0	33,0	6		490 8.500	
8,60	10,00	125,0	85,0	36,0	6		490 8.600	
8,70	10,00	125,0	85,0	36,0	6		490 8.700	
8,80	10,00	125,0	85,0	36,0	6		490 8.800	
8,90	10,00	125,0	85,0	36,0	6		490 8.900	
9,00	10,00	125,0	85,0	36,0	6		490 9.000	455 9.000
9,01	10,00	125,0	85,0	36,0	6			455 9.010
9,02	10,00	125,0	85,0	36,0	6			455 9.020
9,03	10,00	125,0	85,0	36,0	6			455 9.030
9,10	10,00	125,0	85,0	36,0	6		490 9.100	
9,20	10,00	125,0	85,0	36,0	6		490 9.200	
9,30	10,00	125,0	85,0	36,0	6		490 9.300	
9,40	10,00	125,0	85,0	36,0	6		490 9.400	
9,50	10,00	125,0	85,0	36,0	6		490 9.500	
9,60	10,00	133,0	93,0	38,0	6		490 9.600	
9,70	10,00	133,0	93,0	38,0	6		490 9.700	
9,80	10,00	133,0	93,0	38,0	6		490 9.800	
9,90	10,00	133,0	93,0	38,0	6		490 9.900	
9,97	10,00	133,0	93,0	38,0	6			455 9.970

						N° d'article	490	455
d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence		
9,98	10,00	133,0	93,0	38,0	6			455 9.980
9,99	10,00	133,0	93,0	38,0	6			455 9.990
10,00	10,00	133,0	93,0	38,0	6		490 10.000	455 10.000
10,01	10,00	133,0	93,0	38,0	6			455 10.010
10,02	10,00	133,0	93,0	38,0	6			455 10.020
10,03	10,00	133,0	93,0	38,0	6			455 10.030
11,00	10,00	142,0	102,0	41,0	6		490 11.000	
11,97	10,00	151,0	111,0	44,0	6			455 11.970
11,98	10,00	151,0	111,0	44,0	6			455 11.980
11,99	10,00	151,0	111,0	44,0	6			455 11.990
12,00	10,00	151,0	111,0	44,0	6		490 12.000	455 12.000
12,01	10,00	151,0	111,0	44,0	6			455 12.010
12,02	10,00	151,0	111,0	44,0	6			455 12.020
12,03	10,00	151,0	111,0	44,0	6			455 12.030
13,00	10,00	151,0	111,0	44,0	6		490 13.000	
14,00	14,00	160,0	115,0	47,0	8		490 14.000	
15,00	14,00	162,0	117,0	50,0	8		490 15.000	
16,00	14,00	170,0	125,0	52,0	8		490 16.000	
17,00	14,00	175,0	130,0	54,0	8		490 17.000	
18,00	14,00	182,0	137,0	56,0	8		490 18.000	
19,00	16,00	189,0	141,0	58,0	8		490 19.000	
20,00	16,00	195,0	147,0	60,0	8		490 20.000	

Alésoirs machine

N° d'article **401**

Paramètres de coupe, p. 1048

HSS-E | DIN 212-1 | H7 | R | Cyl | A

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	●	

≤ Ø 3,75 mm centre extérieur aux 2 extrémités • > Ø 3,75 mm centre intérieur aux 2 extrémités

Alésoirs machine

N° d'article **402**

Paramètres de coupe, p. 1048

HSS-E | DIN 212-1 | H7 | R | Cyl | B

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	●	

≤ Ø 3,75 mm centre extérieur aux 2 extrémités • > Ø 3,75 mm centre intérieur aux 2 extrémités



d1 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	N° d'article 401 Référence	N° d'article 402 Référence
1,00	1,00	34,0	15,0	5,5	3	401 1.000	402 1.000
1,10	1,10	36,0	15,5	6,5	3		402 1.100
1,20	1,20	38,0	16,5	7,5	3	401 1.200	402 1.200
1,30	1,30	38,0	16,5	7,5	3		402 1.300
1,40	1,40	40,0	18,0	8,0	3	401 1.400	402 1.400
1,50	1,50	40,0	18,0	8,0	3	401 1.500	402 1.500
1,60	1,60	43,0	20,0	9,0	3	401 1.600	402 1.600
1,70	1,70	43,0	20,0	9,0	3		402 1.700
1,80	1,80	46,0	22,0	10,0	4	401 1.800	402 1.800
1,90	1,90	46,0	22,0	10,0	4		402 1.900
2,00	2,00	49,0	24,0	11,0	4	401 2.000	402 2.000
2,10	2,10	49,0	24,0	11,0	4		402 2.100
2,20	2,20	53,0	25,0	12,0	4	401 2.200	402 2.200
2,30	2,30	53,0	25,0	12,0	4		402 2.300
2,40	2,50	57,0	29,0	14,0	4		402 2.400
2,50	2,50	57,0	29,0	14,0	4	401 2.500	402 2.500
2,60	2,50	57,0	29,0	14,0	4		402 2.600
2,70	2,80	61,0	33,0	15,0	6		402 2.700

d1 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	N° d'article 401 Référence	N° d'article 402 Référence
2,80	2,80	61,0	33,0	15,0	6	401 2.800	402 2.800
2,90	3,00	61,0	33,0	15,0	6		402 2.900
3,00	3,00	61,0	33,0	15,0	6	401 3.000	402 3.000
3,10	3,20	65,0	37,0	16,0	6		402 3.100
3,20	3,20	65,0	37,0	16,0	6	401 3.200	402 3.200
3,30	3,20	65,0	37,0	16,0	6		402 3.300
3,40	3,50	70,0	42,0	18,0	6		402 3.400
3,50	3,50	70,0	42,0	18,0	6	401 3.500	402 3.500
3,60	3,50	70,0	42,0	18,0	6		402 3.600
3,70	3,50	70,0	42,0	18,0	6		402 3.700

Alésoirs machine

N° d'article **440**

Paramètres de coupe, p. 1048-1049

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	●	

≤ Ø 3,75 mm centre extérieur aux 2 extrémités • > Ø 3,75 mm centre intérieur aux 2 extrémités

Alésoirs machine

N° d'article **641**

Paramètres de coupe, p. 1048-1049

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	●	

≤ Ø 3,75 mm centre extérieur aux 2 extrémités • > Ø 3,75 mm centre intérieur aux 2 extrémités



d1 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	N° d'article 440 Référence	N° d'article 641 Référence
4,00	4,00	75,0	47,0	19,0	6	440 4.000	641 4.000
4,50	4,50	80,0	52,0	21,0	6	440 4.500	
5,00	5,00	86,0	58,0	23,0	6	440 5.000	641 5.000
5,50	5,60	93,0	57,0	26,0	6	440 5.500	641 5.500
6,00	5,60	93,0	57,0	26,0	6	440 6.000	641 6.000
6,50	6,30	101,0	65,0	28,0	6	440 6.500	641 6.500
7,00	7,10	109,0	73,0	31,0	6	440 7.000	641 7.000
8,00	8,00	117,0	81,0	33,0	6	440 8.000	641 8.000
8,50	8,00	117,0	81,0	33,0	6	440 8.500	
9,00	9,00	125,0	85,0	36,0	6	440 9.000	641 9.000
9,50	9,00	125,0	85,0	36,0	6	440 9.500	
10,00	10,00	133,0	93,0	38,0	6	440 10.000	641 10.000

d1 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	N° d'article 440 Référence	N° d'article 641 Référence
10,50	10,00	133,0	93,0	38,0	6	440 10.500	
11,00	10,00	142,0	102,0	41,0	6	440 11.000	641 11.000
11,50	10,00	142,0	102,0	41,0	6	440 11.500	
12,00	10,00	151,0	111,0	44,0	6	440 12.000	641 12.000
13,00	10,00	151,0	111,0	44,0	6	440 13.000	641 13.000
14,00	12,50	160,0	115,0	47,0	8	440 14.000	641 14.000
15,00	12,50	162,0	117,0	50,0	8	440 15.000	641 15.000
16,00	12,50	170,0	125,0	52,0	8	440 16.000	641 16.000
17,00	14,00	175,0	130,0	54,0	8	440 17.000	
18,00	14,00	182,0	137,0	56,0	8	440 18.000	641 18.000
19,00	16,00	189,0	141,0	58,0	8	440 19.000	
20,00	16,00	195,0	147,0	60,0	8	440 20.000	641 20.000

Alésoirs machine

N° d'article **468**

Paramètres de coupe, p. 1048

HSS-E | DIN 212-2 | H7 | R | Cyl | B

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	●	

≤ Ø 3,75 mm centre extérieur aux 2 extrémités • > Ø 3,75 mm centre intérieur aux 2 extrémités



N° d'article **468**

d1 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence
3,80	4,00	75,0	47,0	19,0	6	468 3.800
3,90	4,00	75,0	47,0	19,0	6	468 3.900
4,00	4,00	75,0	47,0	19,0	6	468 4.000
4,10	4,00	75,0	47,0	19,0	6	468 4.100
4,20	4,00	75,0	47,0	19,0	6	468 4.200
4,30	4,50	80,0	52,0	21,0	6	468 4.300
4,40	4,50	80,0	52,0	21,0	6	468 4.400
4,50	4,50	80,0	52,0	21,0	6	468 4.500
4,60	4,50	80,0	52,0	21,0	6	468 4.600
4,70	4,50	80,0	52,0	21,0	6	468 4.700
4,80	5,00	86,0	58,0	23,0	6	468 4.800
4,90	5,00	86,0	58,0	23,0	6	468 4.900
5,00	5,00	86,0	58,0	23,0	6	468 5.000
5,10	5,00	86,0	58,0	23,0	6	468 5.100
5,20	5,00	86,0	58,0	23,0	6	468 5.200
5,30	5,00	86,0	58,0	23,0	6	468 5.300
5,40	5,60	93,0	57,0	26,0	6	468 5.400
5,50	5,60	93,0	57,0	26,0	6	468 5.500
5,60	5,60	93,0	57,0	26,0	6	468 5.600
5,70	5,60	93,0	57,0	26,0	6	468 5.700
5,80	5,60	93,0	57,0	26,0	6	468 5.800
5,90	5,60	93,0	57,0	26,0	6	468 5.900
6,00	5,60	93,0	57,0	26,0	6	468 6.000
6,10	6,30	101,0	65,0	28,0	6	468 6.100
6,20	6,30	101,0	65,0	28,0	6	468 6.200
6,30	6,30	101,0	65,0	28,0	6	468 6.300
6,40	6,30	101,0	65,0	28,0	6	468 6.400
6,50	6,30	101,0	65,0	28,0	6	468 6.500
6,60	6,30	101,0	65,0	28,0	6	468 6.600
6,70	6,30	101,0	65,0	28,0	6	468 6.700
6,80	7,10	109,0	73,0	31,0	6	468 6.800
6,90	7,10	109,0	73,0	31,0	6	468 6.900
7,00	7,10	109,0	73,0	31,0	6	468 7.000
7,10	7,10	109,0	73,0	31,0	6	468 7.100
7,20	7,10	109,0	73,0	31,0	6	468 7.200
7,30	7,10	109,0	73,0	31,0	6	468 7.300
7,40	7,10	109,0	73,0	31,0	6	468 7.400
7,50	7,10	109,0	73,0	31,0	6	468 7.500
7,60	8,00	117,0	81,0	33,0	6	468 7.600
7,70	8,00	117,0	81,0	33,0	6	468 7.700
7,80	8,00	117,0	81,0	33,0	6	468 7.800
7,90	8,00	117,0	81,0	33,0	6	468 7.900

N° d'article **468**

d1 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence
8,00	8,00	117,0	81,0	33,0	6	468 8.000
8,10	8,00	117,0	81,0	33,0	6	468 8.100
8,20	8,00	117,0	81,0	33,0	6	468 8.200
8,30	8,00	117,0	81,0	33,0	6	468 8.300
8,40	8,00	117,0	81,0	33,0	6	468 8.400
8,50	8,00	117,0	81,0	33,0	6	468 8.500
8,60	9,00	125,0	85,0	36,0	6	468 8.600
8,70	9,00	125,0	85,0	36,0	6	468 8.700
8,80	9,00	125,0	85,0	36,0	6	468 8.800
8,90	9,00	125,0	85,0	36,0	6	468 8.900
9,00	9,00	125,0	85,0	36,0	6	468 9.000
9,10	9,00	125,0	85,0	36,0	6	468 9.100
9,20	9,00	125,0	85,0	36,0	6	468 9.200
9,30	9,00	125,0	85,0	36,0	6	468 9.300
9,40	9,00	125,0	85,0	36,0	6	468 9.400
9,50	9,00	125,0	85,0	36,0	6	468 9.500
9,60	10,00	133,0	93,0	38,0	6	468 9.600
9,70	10,00	133,0	93,0	38,0	6	468 9.700
9,80	10,00	133,0	93,0	38,0	6	468 9.800
9,90	10,00	133,0	93,0	38,0	6	468 9.900
10,00	10,00	133,0	93,0	38,0	6	468 10.000
10,10	10,00	133,0	93,0	38,0	6	468 10.100
10,20	10,00	133,0	93,0	38,0	6	468 10.200
10,30	10,00	133,0	93,0	38,0	6	468 10.300
10,40	10,00	133,0	93,0	38,0	6	468 10.400
10,70	10,00	142,0	102,0	41,0	6	468 10.700
10,80	10,00	142,0	102,0	41,0	6	468 10.800
11,00	10,00	142,0	102,0	41,0	6	468 11.000
11,50	10,00	142,0	102,0	41,0	6	468 11.500
11,90	10,00	151,0	111,0	44,0	6	468 11.900
12,00	10,00	151,0	111,0	44,0	6	468 12.000
13,00	10,00	151,0	111,0	44,0	6	468 13.000
14,00	12,50	160,0	115,0	47,0	8	468 14.000
15,00	12,50	162,0	117,0	50,0	8	468 15.000
16,00	12,50	170,0	125,0	52,0	8	468 16.000
17,00	14,00	175,0	130,0	54,0	8	468 17.000
18,00	14,00	182,0	137,0	56,0	8	468 18.000
19,00	16,00	189,0	141,0	58,0	8	468 19.000
20,00	16,00	195,0	147,0	60,0	8	468 20.000

Alésoirs machine

N° d'article **496**

Paramètres de coupe, p. 1048

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	●	

HSS-E | DIN 212-1 | +0,004 +0,005 | R | Cyl | B

tolérance de fabrication: ≤ Ø 5,50 mm: 0,000/+0,004 • > Ø 5,50 mm: 0,000/+0,005 • ≤ Ø 3,75 mm centre extérieur aux 2 extrémités • > Ø 3,75 mm centre intérieur aux 2 extrémités • Ø ascendant par 0,01 mm



N° d'article **496**

d1 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence
0,95	1,00	34,0	15,0	5,5	3	496 0.950
0,96	1,00	34,0	15,0	5,5	3	496 0.960
0,97	1,00	34,0	15,0	5,5	3	496 0.970
0,98	1,00	34,0	15,0	5,5	3	496 0.980
0,99	1,00	34,0	15,0	5,5	3	496 0.990
1,00	1,00	34,0	15,0	5,5	3	496 1.000
1,01	1,00	34,0	15,0	5,5	3	496 1.010
1,02	1,00	34,0	15,0	5,5	3	496 1.020
1,03	1,00	34,0	15,0	5,5	3	496 1.030
1,04	1,00	34,0	15,0	5,5	3	496 1.040
1,05	1,00	34,0	15,0	5,5	3	496 1.050
1,06	1,00	34,0	15,0	5,5	3	496 1.060
1,07	1,10	36,0	15,5	6,5	3	496 1.070
1,08	1,10	36,0	15,5	6,5	3	496 1.080
1,09	1,10	36,0	15,5	6,5	3	496 1.090
1,10	1,10	36,0	15,5	6,5	3	496 1.100
1,11	1,10	36,0	15,5	6,5	3	496 1.110
1,12	1,10	36,0	15,5	6,5	3	496 1.120
1,13	1,10	36,0	15,5	6,5	3	496 1.130
1,14	1,10	36,0	15,5	6,5	3	496 1.140
1,15	1,10	36,0	15,5	6,5	3	496 1.150
1,16	1,10	36,0	15,5	6,5	3	496 1.160
1,17	1,10	36,0	15,5	6,5	3	496 1.170
1,18	1,10	36,0	15,5	6,5	3	496 1.180
1,19	1,20	38,0	16,5	7,5	3	496 1.190
1,20	1,20	38,0	16,5	7,5	3	496 1.200
1,21	1,20	38,0	16,5	7,5	3	496 1.210
1,22	1,20	38,0	16,5	7,5	3	496 1.220
1,23	1,20	38,0	16,5	7,5	3	496 1.230
1,24	1,20	38,0	16,5	7,5	3	496 1.240
1,25	1,20	38,0	16,5	7,5	3	496 1.250
1,26	1,20	38,0	16,5	7,5	3	496 1.260
1,27	1,20	38,0	16,5	7,5	3	496 1.270
1,28	1,20	38,0	16,5	7,5	3	496 1.280
1,29	1,20	38,0	16,5	7,5	3	496 1.290
1,30	1,20	38,0	16,5	7,5	3	496 1.300
1,31	1,20	38,0	16,5	7,5	3	496 1.310
1,32	1,20	38,0	16,5	7,5	3	496 1.320
1,33	1,40	40,0	18,0	8,0	3	496 1.330
1,34	1,40	40,0	18,0	8,0	3	496 1.340
1,35	1,40	40,0	18,0	8,0	3	496 1.350
1,36	1,40	40,0	18,0	8,0	3	496 1.360
1,37	1,40	40,0	18,0	8,0	3	496 1.370
1,38	1,40	40,0	18,0	8,0	3	496 1.380
1,39	1,40	40,0	18,0	8,0	3	496 1.390
1,40	1,40	40,0	18,0	8,0	3	496 1.400
1,41	1,40	40,0	18,0	8,0	3	496 1.410
1,42	1,50	40,0	18,0	8,0	3	496 1.420
1,43	1,50	40,0	18,0	8,0	3	496 1.430
1,44	1,50	40,0	18,0	8,0	3	496 1.440
1,45	1,50	40,0	18,0	8,0	3	496 1.450
1,46	1,50	40,0	18,0	8,0	3	496 1.460
1,47	1,50	40,0	18,0	8,0	3	496 1.470
1,48	1,50	40,0	18,0	8,0	3	496 1.480
1,49	1,50	40,0	18,0	8,0	3	496 1.490
1,50	1,50	40,0	18,0	8,0	3	496 1.500
1,51	1,60	43,0	20,0	9,0	3	496 1.510
1,52	1,60	43,0	20,0	9,0	3	496 1.520
1,53	1,60	43,0	20,0	9,0	3	496 1.530
1,54	1,60	43,0	20,0	9,0	3	496 1.540
1,55	1,60	43,0	20,0	9,0	3	496 1.550
1,56	1,60	43,0	20,0	9,0	3	496 1.560
1,57	1,60	43,0	20,0	9,0	3	496 1.570
1,58	1,60	43,0	20,0	9,0	3	496 1.580
1,59	1,60	43,0	20,0	9,0	3	496 1.590
1,60	1,60	43,0	20,0	9,0	3	496 1.600

N° d'article **496**

d1 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence
1,61	1,60	43,0	20,0	9,0	3	496 1.610
1,62	1,60	43,0	20,0	9,0	3	496 1.620
1,63	1,60	43,0	20,0	9,0	3	496 1.630
1,64	1,60	43,0	20,0	9,0	3	496 1.640
1,65	1,60	43,0	20,0	9,0	3	496 1.650
1,66	1,60	43,0	20,0	9,0	3	496 1.660
1,67	1,60	43,0	20,0	9,0	3	496 1.670
1,68	1,60	43,0	20,0	9,0	3	496 1.680
1,69	1,60	43,0	20,0	9,0	3	496 1.690
1,70	1,60	43,0	20,0	9,0	3	496 1.700
1,71	1,80	46,0	22,0	10,0	4	496 1.710
1,72	1,80	46,0	22,0	10,0	4	496 1.720
1,73	1,80	46,0	22,0	10,0	4	496 1.730
1,74	1,80	46,0	22,0	10,0	4	496 1.740
1,75	1,80	46,0	22,0	10,0	4	496 1.750
1,76	1,80	46,0	22,0	10,0	4	496 1.760
1,77	1,80	46,0	22,0	10,0	4	496 1.770
1,78	1,80	46,0	22,0	10,0	4	496 1.780
1,79	1,80	46,0	22,0	10,0	4	496 1.790
1,80	1,80	46,0	22,0	10,0	4	496 1.800
1,81	1,80	46,0	22,0	10,0	4	496 1.810
1,82	1,80	46,0	22,0	10,0	4	496 1.820
1,83	1,80	46,0	22,0	10,0	4	496 1.830
1,84	1,80	46,0	22,0	10,0	4	496 1.840
1,85	1,80	46,0	22,0	10,0	4	496 1.850
1,86	1,80	46,0	22,0	10,0	4	496 1.860
1,87	1,80	46,0	22,0	10,0	4	496 1.870
1,88	1,80	46,0	22,0	10,0	4	496 1.880
1,89	1,80	46,0	22,0	10,0	4	496 1.890
1,90	1,80	46,0	22,0	10,0	4	496 1.900
1,91	2,00	49,0	24,0	11,0	4	496 1.910
1,92	2,00	49,0	24,0	11,0	4	496 1.920
1,93	2,00	49,0	24,0	11,0	4	496 1.930
1,94	2,00	49,0	24,0	11,0	4	496 1.940
1,95	2,00	49,0	24,0	11,0	4	496 1.950
1,96	2,00	49,0	24,0	11,0	4	496 1.960
1,97	2,00	49,0	24,0	11,0	4	496 1.970
1,98	2,00	49,0	24,0	11,0	4	496 1.980
1,99	2,00	49,0	24,0	11,0	4	496 1.990
2,00	2,00	49,0	24,0	11,0	4	496 2.000
2,01	2,00	49,0	24,0	11,0	4	496 2.010
2,02	2,00	49,0	24,0	11,0	4	496 2.020
2,03	2,00	49,0	24,0	11,0	4	496 2.030
2,04	2,00	49,0	24,0	11,0	4	496 2.040
2,05	2,00	49,0	24,0	11,0	4	496 2.050
2,06	2,00	49,0	24,0	11,0	4	496 2.060
2,07	2,00	49,0	24,0	11,0	4	496 2.070
2,08	2,00	49,0	24,0	11,0	4	496 2.080
2,09	2,00	49,0	24,0	11,0	4	496 2.090
2,10	2,00	49,0	24,0	11,0	4	496 2.100
2,11	2,00	49,0	24,0	11,0	4	496 2.110
2,12	2,00	49,0	24,0	11,0	4	496 2.120
2,13	2,20	53,0	25,0	12,0	4	496 2.130
2,14	2,20	53,0	25,0	12,0	4	496 2.140
2,15	2,20	53,0	25,0	12,0	4	496 2.150
2,16	2,20	53,0	25,0	12,0	4	496 2.160
2,17	2,20	53,0	25,0	12,0	4	496 2.170
2,18	2,20	53,0	25,0	12,0	4	496 2.180
2,19	2,20	53,0	25,0	12,0	4	496 2.190
2,20	2,20	53,0	25,0	12,0	4	496 2.200
2,21	2,20	53,0	25,0	12,0	4	496 2.210
2,22	2,20	53,0	25,0	12,0	4	496 2.220
2,23	2,20	53,0	25,0	12,0	4	496 2.230
2,24	2,20	53,0	25,0	12,0	4	496 2.240
2,25	2,20	53,0	25,0	12,0	4	496 2.250
2,26	2,20	53,0	25,0	12,0	4	496 2.260

				N° d'article	496
d1 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence
2,27	2,20	53,0	25,0	12,0	4	496 2.270
2,28	2,20	53,0	25,0	12,0	4	496 2.280
2,29	2,20	53,0	25,0	12,0	4	496 2.290
2,30	2,20	53,0	25,0	12,0	4	496 2.300
2,31	2,20	53,0	25,0	12,0	4	496 2.310
2,32	2,20	53,0	25,0	12,0	4	496 2.320
2,33	2,20	53,0	25,0	12,0	4	496 2.330
2,34	2,20	53,0	25,0	12,0	4	496 2.340
2,35	2,20	53,0	25,0	12,0	4	496 2.350
2,36	2,20	53,0	25,0	12,0	4	496 2.360
2,37	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.370
2,38	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.380
2,39	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.390
2,40	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.400
2,41	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.410
2,42	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.420
2,43	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.430
2,44	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.440
2,45	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.450
2,46	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.460
2,47	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.470
2,48	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.480
2,49	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.490
2,50	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.500
2,51	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.510
2,52	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.520
2,53	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.530
2,54	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.540
2,55	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.550
2,56	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.560
2,57	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.570
2,58	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.580
2,59	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.590
2,60	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.600
2,61	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.610
2,62	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.620
2,63	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.630
2,64	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.640
2,65	2,50	57,0	29,0	14,0	4	496 2.650
2,66	2,80	61,0	33,0	15,0	6	496 2.660
2,67	2,80	61,0	33,0	15,0	6	496 2.670
2,68	2,80	61,0	33,0	15,0	6	496 2.680
2,69	2,80	61,0	33,0	15,0	6	496 2.690
2,70	2,80	61,0	33,0	15,0	6	496 2.700
2,71	2,80	61,0	33,0	15,0	6	496 2.710
2,72	2,80	61,0	33,0	15,0	6	496 2.720
2,73	2,80	61,0	33,0	15,0	6	496 2.730
2,74	2,80	61,0	33,0	15,0	6	496 2.740
2,75	2,80	61,0	33,0	15,0	6	496 2.750
2,76	2,80	61,0	33,0	15,0	6	496 2.760
2,77	2,80	61,0	33,0	15,0	6	496 2.770
2,78	2,80	61,0	33,0	15,0	6	496 2.780
2,79	2,80	61,0	33,0	15,0	6	496 2.790
2,80	2,80	61,0	33,0	15,0	6	496 2.800
2,81	3,00	61,0	33,0	15,0	6	496 2.810
2,82	3,00	61,0	33,0	15,0	6	496 2.820
2,83	3,00	61,0	33,0	15,0	6	496 2.830
2,84	3,00	61,0	33,0	15,0	6	496 2.840
2,85	3,00	61,0	33,0	15,0	6	496 2.850
2,86	3,00	61,0	33,0	15,0	6	496 2.860
2,87	3,00	61,0	33,0	15,0	6	496 2.870
2,88	3,00	61,0	33,0	15,0	6	496 2.880
2,89	3,00	61,0	33,0	15,0	6	496 2.890
2,90	3,00	61,0	33,0	15,0	6	496 2.900
2,91	3,00	61,0	33,0	15,0	6	496 2.910
2,92	3,00	61,0	33,0	15,0	6	496 2.920
2,93	3,00	61,0	33,0	15,0	6	496 2.930
2,94	3,00	61,0	33,0	15,0	6	496 2.940
2,95	3,00	61,0	33,0	15,0	6	496 2.950
2,96	3,00	61,0	33,0	15,0	6	496 2.960
2,97	3,00	61,0	33,0	15,0	6	496 2.970
2,98	3,00	61,0	33,0	15,0	6	496 2.980
2,99	3,00	61,0	33,0	15,0	6	496 2.990
3,00	3,00	61,0	33,0	15,0	6	496 3.000
3,01	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.010
3,02	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.020
3,03	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.030
3,04	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.040
3,05	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.050
3,06	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.060
3,07	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.070
3,08	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.080
3,09	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.090
3,10	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.100

				N° d'article	496
d1 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence
3,11	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.110
3,12	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.120
3,13	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.130
3,14	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.140
3,15	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.150
3,16	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.160
3,17	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.170
3,18	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.180
3,19	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.190
3,20	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.200
3,21	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.210
3,22	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.220
3,23	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.230
3,24	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.240
3,25	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.250
3,26	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.260
3,27	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.270
3,28	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.280
3,29	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.290
3,30	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.300
3,31	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.310
3,32	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.320
3,33	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.330
3,34	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.340
3,35	3,20	65,0	37,0	16,0	6	496 3.350
3,36	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.360
3,37	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.370
3,38	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.380
3,39	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.390
3,40	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.400
3,41	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.410
3,42	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.420
3,43	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.430
3,44	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.440
3,45	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.450
3,46	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.460
3,47	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.470
3,48	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.480
3,49	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.490
3,50	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.500
3,51	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.510
3,52	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.520
3,53	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.530
3,54	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.540
3,55	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.550
3,56	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.560
3,57	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.570
3,58	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.580
3,59	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.590
3,60	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.600
3,61	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.610
3,62	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.620
3,63	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.630
3,64	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.640
3,65	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.650
3,66	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.660
3,67	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.670
3,68	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.680
3,69	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.690
3,70	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.700
3,71	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.710
3,72	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.720
3,73	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.730
3,74	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.740
3,75	3,50	70,0	42,0	18,0	6	496 3.750
3,76	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 3.760
3,77	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 3.770
3,78	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 3.780
3,79	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 3.790
3,80	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 3.800
3,81	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 3.810
3,82	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 3.820
3,83	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 3.830
3,84	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 3.840
3,85	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 3.850
3,86	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 3.860
3,87	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 3.870
3,88	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 3.880
3,89	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 3.890
3,90	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 3.900
3,91	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 3.910
3,92	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 3.920
3,93	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 3.930
3,94	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 3.940

				N° d'article	496
d1 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence
3,95	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 3.950
3,96	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 3.960
3,97	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 3.970
3,98	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 3.980
3,99	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 3.990
4,00	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.000
4,01	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.010
4,02	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.020
4,03	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.030
4,04	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.040
4,05	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.050
4,06	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.060
4,07	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.070
4,08	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.080
4,09	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.090
4,10	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.100
4,11	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.110
4,12	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.120
4,13	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.130
4,14	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.140
4,15	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.150
4,16	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.160
4,17	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.170
4,18	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.180
4,19	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.190
4,20	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.200
4,21	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.210
4,22	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.220
4,23	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.230
4,24	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.240
4,25	4,00	75,0	47,0	19,0	6	496 4.250
4,26	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.260
4,27	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.270
4,28	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.280
4,29	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.290
4,30	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.300
4,31	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.310
4,32	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.320
4,33	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.330
4,34	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.340
4,35	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.350
4,36	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.360
4,37	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.370
4,38	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.380
4,39	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.390
4,40	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.400
4,41	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.410
4,42	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.420
4,43	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.430
4,44	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.440
4,45	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.450
4,46	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.460
4,47	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.470
4,48	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.480
4,49	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.490
4,50	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.500
4,51	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.510
4,52	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.520
4,53	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.530
4,54	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.540
4,55	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.550
4,56	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.560
4,57	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.570
4,58	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.580
4,59	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.590
4,60	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.600
4,61	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.610
4,62	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.620
4,63	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.630
4,64	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.640
4,65	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.650
4,66	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.660
4,67	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.670
4,68	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.680
4,69	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.690
4,70	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.700
4,71	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.710
4,72	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.720
4,73	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.730
4,74	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.740
4,75	4,50	80,0	52,0	21,0	6	496 4.750
4,76	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 4.760
4,77	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 4.770
4,78	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 4.780

				N° d'article	496
d1 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence
4,79	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 4.790
4,80	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 4.800
4,81	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 4.810
4,82	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 4.820
4,83	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 4.830
4,84	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 4.840
4,85	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 4.850
4,86	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 4.860
4,87	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 4.870
4,88	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 4.880
4,89	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 4.890
4,90	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 4.900
4,91	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 4.910
4,92	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 4.920
4,93	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 4.930
4,94	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 4.940
4,95	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 4.950
4,96	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 4.960
4,97	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 4.970
4,98	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 4.980
4,99	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 4.990
5,00	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.000
5,01	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.010
5,02	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.020
5,03	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.030
5,04	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.040
5,05	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.050
5,06	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.060
5,07	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.070
5,08	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.080
5,09	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.090
5,10	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.100
5,11	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.110
5,12	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.120
5,13	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.130
5,14	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.140
5,15	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.150
5,16	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.160
5,17	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.170
5,18	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.180
5,19	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.190
5,20	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.200
5,21	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.210
5,22	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.220
5,23	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.230
5,24	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.240
5,25	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.250
5,26	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.260
5,27	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.270
5,28	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.280
5,29	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.290
5,30	5,00	86,0	58,0	23,0	6	496 5.300
5,31	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.310
5,32	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.320
5,33	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.330
5,34	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.340
5,35	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.350
5,36	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.360
5,37	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.370
5,38	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.380
5,39	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.390
5,40	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.400
5,41	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.410
5,42	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.420
5,43	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.430
5,44	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.440
5,45	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.450
5,46	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.460
5,47	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.470
5,48	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.480
5,49	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.490
5,50	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.500
5,51	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.510
5,52	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.520
5,53	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.530
5,54	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.540
5,55	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.550
5,56	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.560
5,57	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.570
5,58	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.580
5,59	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.590
5,60	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.600
5,61	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.610
5,62	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.620

				N° d'article	496
d1 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence
5,63	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.630
5,64	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.640
5,65	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.650
5,66	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.660
5,67	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.670
5,68	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.680
5,69	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.690
5,70	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.700
5,71	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.710
5,72	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.720
5,73	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.730
5,74	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.740
5,75	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.750
5,76	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.760
5,77	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.770
5,78	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.780
5,79	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.790
5,80	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.800
5,81	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.810
5,82	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.820
5,83	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.830
5,84	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.840
5,85	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.850
5,86	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.860
5,87	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.870
5,88	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.880
5,89	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.890
5,90	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.900
5,91	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.910
5,92	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.920
5,93	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.930
5,94	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.940
5,95	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.950
5,96	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.960
5,97	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.970
5,98	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.980
5,99	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 5.990
6,00	5,60	93,0	57,0	26,0	6	496 6.000
6,01	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.010
6,02	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.020
6,03	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.030
6,04	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.040
6,05	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.050
6,06	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.060
6,07	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.070
6,08	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.080
6,09	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.090
6,10	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.100
6,11	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.110
6,12	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.120
6,13	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.130
6,14	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.140
6,15	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.150
6,16	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.160
6,17	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.170
6,18	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.180
6,19	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.190
6,20	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.200
6,21	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.210
6,22	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.220
6,23	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.230
6,24	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.240
6,25	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.250
6,26	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.260
6,27	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.270
6,28	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.280
6,29	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.290
6,30	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.300
6,31	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.310
6,32	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.320
6,33	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.330
6,34	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.340
6,35	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.350
6,36	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.360
6,37	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.370
6,38	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.380
6,39	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.390
6,40	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.400
6,41	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.410
6,42	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.420
6,43	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.430
6,44	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.440
6,45	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.450
6,46	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.460

				N° d'article	496
d1 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence
6,47	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.470
6,48	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.480
6,49	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.490
6,50	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.500
6,51	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.510
6,52	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.520
6,53	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.530
6,54	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.540
6,55	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.550
6,56	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.560
6,57	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.570
6,58	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.580
6,59	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.590
6,60	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.600
6,61	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.610
6,62	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.620
6,63	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.630
6,64	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.640
6,65	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.650
6,66	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.660
6,67	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.670
6,68	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.680
6,69	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.690
6,70	6,30	101,0	65,0	28,0	6	496 6.700
6,71	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.710
6,72	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.720
6,73	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.730
6,74	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.740
6,75	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.750
6,76	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.760
6,77	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.770
6,78	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.780
6,79	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.790
6,80	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.800
6,81	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.810
6,82	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.820
6,83	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.830
6,84	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.840
6,85	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.850
6,86	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.860
6,87	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.870
6,88	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.880
6,89	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.890
6,90	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.900
6,91	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.910
6,92	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.920
6,93	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.930
6,94	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.940
6,95	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.950
6,96	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.960
6,97	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.970
6,98	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.980
6,99	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 6.990
7,00	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.000
7,01	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.010
7,02	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.020
7,03	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.030
7,04	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.040
7,05	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.050
7,06	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.060
7,07	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.070
7,08	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.080
7,09	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.090
7,10	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.100
7,11	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.110
7,12	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.120
7,13	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.130
7,14	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.140
7,15	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.150
7,16	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.160
7,17	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.170
7,18	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.180
7,19	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.190
7,20	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.200
7,21	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.210
7,22	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.220
7,23	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.230
7,24	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.240
7,25	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.250
7,26	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.260
7,27	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.270
7,28	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.280
7,29	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.290
7,30	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.300

				N° d'article		496
d1 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence
7,31	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.310
7,32	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.320
7,33	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.330
7,34	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.340
7,35	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.350
7,36	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.360
7,37	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.370
7,38	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.380
7,39	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.390
7,40	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.400
7,41	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.410
7,42	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.420
7,43	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.430
7,44	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.440
7,45	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.450
7,46	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.460
7,47	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.470
7,48	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.480
7,49	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.490
7,50	7,10	109,0	73,0	31,0	6	496 7.500
7,51	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.510
7,52	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.520
7,53	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.530
7,54	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.540
7,55	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.550
7,56	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.560
7,57	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.570
7,58	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.580
7,59	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.590
7,60	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.600
7,61	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.610
7,62	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.620
7,63	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.630
7,64	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.640
7,65	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.650
7,66	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.660
7,67	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.670
7,68	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.680
7,69	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.690
7,70	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.700
7,71	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.710
7,72	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.720
7,73	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.730
7,74	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.740
7,75	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.750
7,76	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.760
7,77	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.770
7,78	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.780
7,79	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.790
7,80	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.800
7,81	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.810
7,82	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.820
7,83	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.830
7,84	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.840
7,85	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.850
7,86	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.860
7,87	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.870
7,88	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.880
7,89	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.890
7,90	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.900
7,91	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.910
7,92	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.920
7,93	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.930
7,94	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.940
7,95	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.950
7,96	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.960
7,97	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.970
7,98	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.980
7,99	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 7.990
8,00	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.000
8,01	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.010
8,02	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.020
8,03	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.030
8,04	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.040
8,05	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.050
8,06	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.060
8,07	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.070
8,08	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.080
8,09	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.090
8,10	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.100
8,11	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.110
8,12	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.120
8,13	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.130
8,14	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.140

				N° d'article		496
d1 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence
8,15	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.150
8,16	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.160
8,17	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.170
8,18	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.180
8,19	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.190
8,20	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.200
8,21	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.210
8,22	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.220
8,23	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.230
8,24	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.240
8,25	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.250
8,26	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.260
8,27	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.270
8,28	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.280
8,29	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.290
8,30	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.300
8,31	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.310
8,32	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.320
8,33	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.330
8,34	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.340
8,35	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.350
8,36	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.360
8,37	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.370
8,38	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.380
8,39	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.390
8,40	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.400
8,41	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.410
8,42	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.420
8,43	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.430
8,44	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.440
8,45	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.450
8,46	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.460
8,47	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.470
8,48	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.480
8,49	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.490
8,50	8,00	117,0	81,0	33,0	6	496 8.500
8,51	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.510
8,52	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.520
8,53	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.530
8,54	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.540
8,55	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.550
8,56	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.560
8,57	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.570
8,58	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.580
8,59	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.590
8,60	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.600
8,61	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.610
8,62	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.620
8,63	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.630
8,64	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.640
8,65	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.650
8,66	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.660
8,67	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.670
8,68	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.680
8,69	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.690
8,70	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.700
8,71	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.710
8,72	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.720
8,73	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.730
8,74	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.740
8,75	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.750
8,76	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.760
8,77	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.770
8,78	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.780
8,79	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.790
8,80	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.800
8,81	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.810
8,82	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.820
8,83	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.830
8,84	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.840
8,85	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.850
8,86	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.860
8,87	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.870
8,88	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.880
8,89	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.890
8,90	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.900
8,91	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.910
8,91	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.911
8,92	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.920
8,93	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.930
8,94	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.940
8,95	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.950
8,96	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.960
8,97	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.970

				N° d'article	496
d1 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence
8,98	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.980
8,99	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 8.990
9,00	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.000
9,01	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.010
9,02	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.020
9,03	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.030
9,04	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.040
9,05	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.050
9,06	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.060
9,07	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.070
9,08	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.080
9,09	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.090
9,10	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.100
9,11	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.110
9,12	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.120
9,13	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.130
9,14	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.140
9,15	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.150
9,16	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.160
9,17	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.170
9,18	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.180
9,19	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.190
9,20	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.200
9,21	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.210
9,22	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.220
9,23	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.230
9,24	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.240
9,25	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.250
9,26	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.260
9,27	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.270
9,28	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.280
9,29	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.290
9,30	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.300
9,31	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.310
9,32	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.320
9,33	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.330
9,34	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.340
9,35	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.350
9,36	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.360
9,37	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.370
9,38	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.380
9,39	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.390
9,40	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.400
9,41	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.410
9,42	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.420
9,43	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.430
9,44	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.440
9,45	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.450
9,46	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.460
9,47	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.470
9,48	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.480
9,49	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.490
9,50	9,00	125,0	85,0	36,0	6	496 9.500
9,51	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.510
9,52	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.520
9,53	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.530
9,54	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.540
9,55	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.550
9,56	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.560
9,57	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.570
9,58	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.580
9,59	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.590
9,60	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.600
9,61	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.610
9,62	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.620
9,63	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.630
9,64	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.640
9,65	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.650
9,66	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.660
9,67	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.670
9,68	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.680
9,69	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.690
9,70	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.700
9,71	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.710
9,72	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.720
9,73	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.730
9,74	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.740
9,75	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.750
9,76	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.760
9,77	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.770
9,78	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.780
9,79	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.790
9,80	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.800
9,81	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.810

				N° d'article	496
d1 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence
9,82	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.820
9,83	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.830
9,84	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.840
9,85	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.850
9,86	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.860
9,87	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.870
9,88	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.880
9,89	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.890
9,90	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.900
9,91	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.910
9,92	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.920
9,93	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.930
9,94	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.940
9,95	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.950
9,96	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.960
9,97	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.970
9,98	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.980
9,99	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 9.990
10,00	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.000
10,01	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.010
10,02	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.020
10,03	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.030
10,04	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.040
10,05	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.050
10,06	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.060
10,07	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.070
10,08	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.080
10,09	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.090
10,10	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.100
10,11	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.110
10,12	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.120
10,13	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.130
10,14	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.140
10,15	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.150
10,16	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.160
10,17	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.170
10,18	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.180
10,19	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.190
10,20	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.200
10,21	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.210
10,22	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.220
10,23	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.230
10,24	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.240
10,25	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.250
10,26	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.260
10,27	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.270
10,28	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.280
10,29	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.290
10,30	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.300
10,31	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.310
10,32	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.320
10,33	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.330
10,34	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.340
10,35	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.350
10,36	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.360
10,37	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.370
10,38	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.380
10,39	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.390
10,40	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.400
10,41	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.410
10,42	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.420
10,43	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.430
10,44	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.440
10,45	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.450
10,46	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.460
10,47	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.470
10,48	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.480
10,49	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.490
10,50	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.500
10,51	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.510
10,52	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.520
10,53	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.530
10,54	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.540
10,55	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.550
10,56	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.560
10,57	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.570
10,58	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.580
10,59	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.590
10,60	10,00	133,0	93,0	38,0	6	496 10.600
10,61	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.610
10,62	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.620
10,63	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.630
10,64	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.640
10,65	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.650

N° d'article **496**

d1 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence
10,66	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.660
10,67	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.670
10,68	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.680
10,69	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.690
10,70	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.700
10,71	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.710
10,72	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.720
10,73	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.730
10,74	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.740
10,75	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.750
10,76	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.760
10,77	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.770
10,78	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.780
10,79	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.790
10,80	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.800
10,81	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.810
10,82	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.820
10,83	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.830
10,84	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.840
10,85	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.850
10,86	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.860
10,87	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.870
10,88	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.880
10,89	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.890
10,90	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.900
10,91	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.910
10,92	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.920
10,93	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.930
10,94	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.940
10,95	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.950
10,96	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.960
10,97	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.970
10,98	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.980
10,99	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 10.990
11,00	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.000
11,01	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.010
11,02	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.020
11,03	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.030
11,04	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.040
11,05	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.050
11,06	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.060
11,07	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.070
11,08	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.080
11,09	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.090
11,10	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.100
11,11	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.110
11,12	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.120
11,13	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.130
11,14	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.140
11,15	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.150
11,16	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.160
11,17	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.170
11,18	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.180
11,19	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.190
11,20	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.200
11,21	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.210
11,22	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.220
11,23	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.230
11,24	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.240
11,25	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.250
11,26	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.260
11,27	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.270
11,28	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.280
11,29	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.290
11,30	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.300
11,31	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.310
11,32	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.320
11,33	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.330
11,34	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.340
11,35	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.350
11,36	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.360
11,37	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.370

N° d'article **496**

d1 mm	d2 h9 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence
11,38	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.380
11,39	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.390
11,40	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.400
11,41	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.410
11,42	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.420
11,43	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.430
11,44	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.440
11,45	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.450
11,46	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.460
11,47	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.470
11,48	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.480
11,49	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.490
11,50	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.500
11,51	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.510
11,52	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.520
11,53	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.530
11,54	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.540
11,55	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.550
11,56	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.560
11,57	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.570
11,58	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.580
11,59	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.590
11,60	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.600
11,61	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.610
11,62	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.620
11,63	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.630
11,64	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.640
11,65	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.650
11,66	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.660
11,67	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.670
11,68	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.680
11,69	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.690
11,70	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.700
11,71	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.710
11,72	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.720
11,73	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.730
11,74	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.740
11,75	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.750
11,76	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.760
11,77	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.770
11,78	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.780
11,79	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.790
11,80	10,00	142,0	102,0	41,0	6	496 11.800
11,81	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 11.810
11,82	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 11.820
11,83	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 11.830
11,84	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 11.840
11,85	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 11.850
11,86	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 11.860
11,87	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 11.870
11,88	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 11.880
11,89	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 11.890
11,90	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 11.900
11,91	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 11.910
11,92	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 11.920
11,93	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 11.930
11,94	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 11.940
11,95	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 11.950
11,96	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 11.960
11,97	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 11.970
11,98	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 11.980
11,99	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 11.990
12,00	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 12.000
12,01	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 12.010
12,02	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 12.020
12,03	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 12.030
12,04	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 12.040
12,05	10,00	151,0	111,0	44,0	6	496 12.050

Alésoirs machine

N° d'article **404**

Paramètres de coupe, p. 1048

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	●	

Ø 3,00 mm pointe de centrage côté coupe, centre intérieur côté queue • > Ø 3,00 mm centre intérieur aux 2 extrémités • ≤ Ø 4,00 mm selon norme usine

Alésoirs machine

N° d'article **405**

Paramètres de coupe, p. 1048

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	●	

Ø 3,00 mm pointe de centrage côté coupe, centre intérieur côté queue • > Ø 3,00 mm centre intérieur aux 2 extrémités • ≤ Ø 4,00 mm selon norme usine



d1 mm	S	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	N° d'article 404 Référence	N° d'article 405 Référence
3,00	MK-1	115,0	49,5	15,0	6	404 3.000	405 3.000
4,00	MK-1	125,0	59,5	19,0	6	404 4.000	405 4.000
5,00	MK-1	133,0	67,5	23,0	6	404 5.000	405 5.000
6,00	MK-1	138,0	72,5	26,0	6	404 6.000	405 6.000
7,00	MK-1	150,0	84,5	31,0	6	404 7.000	405 7.000
7,50	MK-1	150,0	84,5	31,0	6	404 7.500	
8,00	MK-1	156,0	90,5	33,0	6	404 8.000	405 8.000
9,00	MK-1	162,0	96,5	36,0	6	404 9.000	405 9.000
9,80	MK-1	168,0	102,5	38,0	6	404 9.800	
10,00	MK-1	168,0	102,5	38,0	6	404 10.000	405 10.000
11,00	MK-1	175,0	109,5	41,0	6	404 11.000	405 11.000
12,00	MK-1	182,0	116,5	44,0	6	404 12.000	405 12.000
13,00	MK-1	182,0	116,5	44,0	6	404 13.000	405 13.000
14,00	MK-1	189,0	123,5	47,0	8	404 14.000	405 14.000
15,00	MK-2	204,0	124,0	50,0	8	404 15.000	405 15.000
15,70	MK-2	210,0	130,0	52,0	8	404 15.700	
16,00	MK-2	210,0	130,0	52,0	8	404 16.000	405 16.000
17,00	MK-2	214,0	134,0	54,0	8	404 17.000	405 17.000
18,00	MK-2	219,0	139,0	56,0	8	404 18.000	405 18.000
19,00	MK-2	223,0	143,0	58,0	8	404 19.000	405 19.000
20,00	MK-2	228,0	148,0	60,0	8	404 20.000	405 20.000
21,00	MK-2	232,0	152,0	62,0	8	404 21.000	405 21.000
22,00	MK-2	237,0	157,0	64,0	8	404 22.000	405 22.000
23,00	MK-2	241,0	161,0	66,0	8	404 23.000	405 23.000

d1 mm	S	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	N° d'article 404 Référence	N° d'article 405 Référence
24,00	MK-3	268,0	169,0	68,0	8	404 24.000	405 24.000
25,00	MK-3	268,0	169,0	68,0	8	404 25.000	405 25.000
26,00	MK-3	273,0	174,0	70,0	8	404 26.000	405 26.000
27,00	MK-3	277,0	178,0	71,0	10	404 27.000	405 27.000
28,00	MK-3	277,0	178,0	71,0	10	404 28.000	405 28.000
29,00	MK-3	281,0	182,0	73,0	10	404 29.000	405 29.000
30,00	MK-3	281,0	182,0	73,0	10	404 30.000	405 30.000
31,00	MK-3	285,0	186,0	75,0	10	404 31.000	405 31.000
32,00	MK-4	317,0	193,0	77,0	10	404 32.000	405 32.000
33,00	MK-4	317,0	193,0	77,0	10		405 33.000
34,00	MK-4	321,0	197,0	78,0	10	404 34.000	405 34.000
35,00	MK-4	321,0	197,0	78,0	10	404 35.000	405 35.000
36,00	MK-4	325,0	201,0	79,0	10	404 36.000	405 36.000
37,00	MK-4	325,0	201,0	79,0	10	404 37.000	405 37.000
38,00	MK-4	329,0	205,0	81,0	10	404 38.000	405 38.000
40,00	MK-4	329,0	205,0	81,0	10	404 40.000	405 40.000
42,00	MK-4	333,0	209,0	82,0	12	404 42.000	405 42.000
44,00	MK-4	336,0	212,0	83,0	12	404 44.000	405 44.000
45,00	MK-4	336,0	212,0	83,0	12	404 45.000	405 45.000
46,00	MK-4	340,0	216,0	84,0	12	404 46.000	405 46.000
47,00	MK-4	340,0	216,0	84,0	12	404 47.000	405 47.000
48,00	MK-4	344,0	220,0	86,0	12	404 48.000	405 48.000
50,00	MK-4	344,0	220,0	86,0	12	404 50.000	405 50.000

Alésoirs machine avec refroidissement interne

N° d'article **1431**

Paramètres de coupe, p. 1048

HSS-E | DIN 212-2 | H7 | R | Cyl | A

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	●	

≤ Ø 3,75 mm centre extérieur aux 2 extrémités • > Ø 3,75 mm centre intérieur aux 2 extrémités



N° d'article **1431**

d1 mm	D mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence
5,00	5,00	86,0	58,0	23,0	6	1431 5.000
5,50	5,60	93,0	57,0	26,0	6	1431 5.500
6,00	5,60	93,0	57,0	26,0	6	1431 6.000
6,50	6,30	101,0	65,0	28,0	6	1431 6.500
8,00	8,00	117,0	81,0	33,0	6	1431 8.000
9,50	9,00	125,0	85,0	36,0	6	1431 9.500
10,00	10,00	133,0	93,0	38,0	6	1431 10.000
11,50	10,00	142,0	102,0	41,0	6	1431 11.500
12,00	10,00	151,0	111,0	44,0	6	1431 12.000
14,00	12,50	160,0	115,0	47,0	8	1431 14.000
16,00	12,50	170,0	125,0	52,0	8	1431 16.000
17,00	14,00	175,0	130,0	54,0	8	1431 17.000
19,00	16,00	189,0	141,0	58,0	8	1431 19.000
20,00	16,00	195,0	147,0	60,0	8	1431 20.000

Alésoirs pour tours automatiques — N° d'article 488

HSS-E | DIN 8089 | H7 | R | Cyl | A

Paramètres de coupe, p. 1050

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	●	

≤ Ø 3,75 mm centre extérieur aux 2 extrémités • > Ø 3,75 mm centre intérieur aux 2 extrémités

Alésoirs pour tours automatiques — N° d'article 489

HSS-E | DIN 8089 | H7 | R | Cyl | B

Paramètres de coupe, p. 1050

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	●	

≤ Ø 3,75 mm centre extérieur aux 2 extrémités • > Ø 3,75 mm centre intérieur aux 2 extrémités



d1 mm	d2 h8 mm	l1 mm	l4 mm	Z	N° d'article 488 Référence	N° d'article 489 Référence
4,00	3,55	56,0	20,0	6	488 4.000	489 4.000
4,50	4,00	63,0	22,0	6	488 4.500	489 4.500
5,00	4,00	63,0	22,0	6	488 5.000	489 5.000
5,50	5,00	63,0	22,0	6	488 5.500	489 5.500
6,00	5,00	63,0	22,0	6	488 6.000	489 6.000
6,50	5,00	63,0	22,0	6	488 6.500	489 6.500
7,00	6,30	71,0	25,0	6	488 7.000	489 7.000
7,50	6,30	71,0	25,0	6	488 7.500	489 7.500
8,00	6,30	71,0	25,0	6	488 8.000	489 8.000
8,50	6,30	71,0	25,0	6	488 8.500	489 8.500
9,00	8,00	71,0	25,0	6	488 9.000	489 9.000
9,50	8,00	71,0	25,0	6	488 9.500	
10,00	8,00	71,0	25,0	6	488 10.000	489 10.000
10,50	8,00	71,0	25,0	6	488 10.500	489 10.500
11,00	10,00	80,0	28,0	6	488 11.000	489 11.000
11,50	10,00	80,0	28,0	6	488 11.500	489 11.500
12,00	10,00	80,0	28,0	6	488 12.000	489 12.000
13,00	10,00	80,0	28,0	6	488 13.000	489 13.000

d1 mm	d2 h8 mm	l1 mm	l4 mm	Z	N° d'article 488 Référence	N° d'article 489 Référence
14,00	12,50	90,0	32,0	8	488 14.000	489 14.000
15,00	12,50	90,0	32,0	8	488 15.000	489 15.000
16,00	12,50	90,0	32,0	8	488 16.000	489 16.000
17,00	12,50	90,0	32,0	8	488 17.000	489 17.000
18,00	16,00	100,0	36,0	8	488 18.000	489 18.000
19,00	16,00	100,0	36,0	8	488 19.000	489 19.000
20,00	16,00	100,0	36,0	8	488 20.000	489 20.000

Alésoirs pour tours automatiques

N° d'article **497**

Paramètres de coupe, p. 1050

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	●	

HSS-E | DIN 8089 | +0,004 +0,005 | R | Cyl | B

tolérance de fabrication: ≤ Ø 5,50 mm: 0,000/+0,004 • > Ø 5,50 mm: 0,000/+0,005 • Ø ascendant par 0,01 mm • ≤ Ø 3,75 mm centre extérieur aux 2 extrémités • > Ø 3,75 mm centre intérieur aux 2 extrémités



N° d'article **497**

d1 mm	d2 h8 mm	l1 mm	l5 mm	l4 mm	Z	Référence
3,76	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 3.760
3,77	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 3.770
3,78	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 3.780
3,79	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 3.790
3,80	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 3.800
3,81	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 3.810
3,82	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 3.820
3,83	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 3.830
3,84	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 3.840
3,85	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 3.850
3,86	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 3.860
3,87	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 3.870
3,88	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 3.880
3,89	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 3.890
3,90	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 3.900
3,91	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 3.910
3,92	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 3.920
3,93	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 3.930
3,94	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 3.940
3,95	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 3.950
3,96	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 3.960
3,97	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 3.970
3,98	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 3.980
3,99	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 3.990
4,00	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.000
4,01	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.010
4,02	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.020
4,03	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.030
4,04	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.040
4,05	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.050
4,06	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.060
4,07	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.070
4,08	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.080
4,09	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.090
4,10	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.100
4,11	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.110
4,12	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.120
4,13	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.130
4,14	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.140
4,15	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.150
4,16	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.160
4,17	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.170
4,18	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.180
4,19	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.190
4,20	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.200
4,21	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.210
4,22	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.220
4,23	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.230
4,24	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.240
4,25	3,55	56,0	32,0	20,0	6	497 4.250
4,26	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.260
4,27	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.270
4,28	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.280
4,29	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.290
4,30	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.300
4,31	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.310
4,32	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.320
4,33	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.330
4,34	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.340
4,35	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.350
4,36	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.360
4,37	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.370
4,38	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.380
4,39	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.390
4,40	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.400
4,41	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.410

N° d'article **497**

d1 mm	d2 h8 mm	l1 mm	l5 mm	l4 mm	Z	Référence
4,42	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.420
4,43	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.430
4,44	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.440
4,45	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.450
4,46	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.460
4,47	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.470
4,48	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.480
4,49	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.490
4,50	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.500
4,51	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.510
4,52	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.520
4,53	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.530
4,54	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.540
4,55	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.550
4,56	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.560
4,57	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.570
4,58	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.580
4,59	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.590
4,60	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.600
4,61	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.610
4,62	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.620
4,63	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.630
4,64	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.640
4,65	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.650
4,66	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.660
4,67	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.670
4,68	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.680
4,69	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.690
4,70	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.700
4,71	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.710
4,72	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.720
4,73	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.730
4,74	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.740
4,75	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.750
4,76	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.760
4,77	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.770
4,78	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.780
4,79	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.790
4,80	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.800
4,81	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.810
4,82	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.820
4,83	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.830
4,84	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.840
4,85	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.850
4,86	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.860
4,87	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.870
4,88	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.880
4,89	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.890
4,90	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.900
4,91	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.910
4,92	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.920
4,93	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.930
4,94	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.940
4,95	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.950
4,96	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.960
4,97	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.970
4,98	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.980
4,99	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 4.990
5,00	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.000
5,01	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.010
5,02	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.020
5,03	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.030
5,04	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.040
5,05	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.050
5,06	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.060
5,07	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.070

				N° d'article		497
d1 mm	d2 h8 mm	l1 mm	l5 mm	l4 mm	Z	Référence
5,08	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.080
5,09	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.090
5,10	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.100
5,11	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.110
5,12	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.120
5,13	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.130
5,14	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.140
5,15	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.150
5,16	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.160
5,17	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.170
5,18	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.180
5,19	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.190
5,20	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.200
5,21	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.210
5,22	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.220
5,23	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.230
5,24	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.240
5,25	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.250
5,26	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.260
5,27	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.270
5,28	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.280
5,29	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.290
5,30	4,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.300
5,31	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.310
5,32	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.320
5,33	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.330
5,34	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.340
5,35	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.350
5,36	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.360
5,37	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.370
5,38	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.380
5,39	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.390
5,40	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.400
5,41	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.410
5,42	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.420
5,43	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.430
5,44	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.440
5,45	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.450
5,46	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.460
5,47	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.470
5,48	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.480
5,49	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.490
5,50	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.500
5,51	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.510
5,52	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.520
5,53	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.530
5,54	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.540
5,55	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.550
5,56	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.560
5,57	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.570
5,58	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.580
5,59	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.590
5,60	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.600
5,61	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.610
5,62	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.620
5,63	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.630
5,64	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.640
5,65	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.650
5,66	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.660
5,67	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.670
5,68	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.680
5,69	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.690
5,70	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.700
5,71	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.710
5,72	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.720
5,73	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.730
5,74	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.740
5,75	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.750
5,76	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.760
5,77	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.770
5,78	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.780
5,79	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.790
5,80	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.800
5,81	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.810
5,82	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.820
5,83	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.830
5,84	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.840
5,85	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.850
5,86	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.860
5,87	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.870
5,88	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.880
5,89	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.890
5,90	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.900
5,91	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.910

				N° d'article		497
d1 mm	d2 h8 mm	l1 mm	l5 mm	l4 mm	Z	Référence
5,92	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.920
5,93	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.930
5,94	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.940
5,95	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.950
5,96	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.960
5,97	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.970
5,98	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.980
5,99	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 5.990
6,00	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.000
6,01	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.010
6,02	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.020
6,03	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.030
6,04	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.040
6,05	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.050
6,06	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.060
6,07	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.070
6,08	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.080
6,09	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.090
6,10	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.100
6,11	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.110
6,12	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.120
6,13	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.130
6,14	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.140
6,15	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.150
6,16	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.160
6,17	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.170
6,18	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.180
6,19	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.190
6,20	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.200
6,21	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.210
6,22	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.220
6,23	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.230
6,24	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.240
6,25	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.250
6,26	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.260
6,27	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.270
6,28	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.280
6,29	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.290
6,30	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.300
6,31	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.310
6,32	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.320
6,33	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.330
6,34	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.340
6,35	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.350
6,36	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.360
6,37	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.370
6,38	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.380
6,39	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.390
6,40	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.400
6,41	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.410
6,42	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.420
6,43	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.430
6,44	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.440
6,45	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.450
6,46	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.460
6,47	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.470
6,48	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.480
6,49	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.490
6,50	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.500
6,51	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.510
6,52	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.520
6,53	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.530
6,54	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.540
6,55	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.550
6,56	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.560
6,57	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.570
6,58	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.580
6,59	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.590
6,60	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.600
6,61	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.610
6,62	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.620
6,63	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.630
6,64	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.640
6,65	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.650
6,66	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.660
6,67	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.670
6,68	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.680
6,69	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.690
6,70	5,00	63,0	34,0	22,0	6	497 6.700
6,71	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.710
6,72	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.720
6,73	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.730
6,74	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.740
6,75	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.750

				N° d'article		497
d1 mm	d2 h8 mm	l1 mm	l5 mm	l4 mm	Z	Référence
6,76	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.760
6,77	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.770
6,78	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.780
6,79	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.790
6,80	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.800
6,81	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.810
6,82	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.820
6,83	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.830
6,84	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.840
6,85	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.850
6,86	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.860
6,87	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.870
6,88	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.880
6,89	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.890
6,90	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.900
6,91	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.910
6,92	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.920
6,93	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.930
6,94	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.940
6,95	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.950
6,96	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.960
6,97	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.970
6,98	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.980
6,99	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 6.990
7,00	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.000
7,01	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.010
7,02	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.020
7,03	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.030
7,04	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.040
7,05	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.050
7,06	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.060
7,07	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.070
7,08	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.080
7,09	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.090
7,10	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.100
7,11	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.110
7,12	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.120
7,13	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.130
7,14	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.140
7,15	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.150
7,16	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.160
7,17	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.170
7,18	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.180
7,19	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.190
7,20	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.200
7,21	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.210
7,22	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.220
7,23	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.230
7,24	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.240
7,25	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.250
7,26	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.260
7,27	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.270
7,28	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.280
7,29	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.290
7,30	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.300
7,31	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.310
7,32	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.320
7,33	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.330
7,34	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.340
7,35	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.350
7,36	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.360
7,37	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.370
7,38	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.380
7,39	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.390
7,40	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.400
7,41	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.410
7,42	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.420
7,43	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.430
7,44	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.440
7,45	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.450
7,46	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.460
7,47	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.470
7,48	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.480
7,49	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.490
7,50	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.500
7,51	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.510
7,52	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.520
7,53	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.530
7,54	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.540
7,55	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.550
7,56	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.560
7,57	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.570
7,58	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.580
7,59	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.590

				N° d'article		497
d1 mm	d2 h8 mm	l1 mm	l5 mm	l4 mm	Z	Référence
7,60	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.600
7,61	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.610
7,62	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.620
7,63	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.630
7,64	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.640
7,65	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.650
7,66	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.660
7,67	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.670
7,68	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.680
7,69	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.690
7,70	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.700
7,71	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.710
7,72	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.720
7,73	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.730
7,74	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.740
7,75	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.750
7,76	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.760
7,77	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.770
7,78	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.780
7,79	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.790
7,80	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.800
7,81	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.810
7,82	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.820
7,83	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.830
7,84	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.840
7,85	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.850
7,86	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.860
7,87	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.870
7,88	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.880
7,89	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.890
7,90	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.900
7,91	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.910
7,92	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.920
7,93	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.930
7,94	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.940
7,95	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.950
7,96	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.960
7,97	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.970
7,98	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.980
7,99	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 7.990
8,00	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.000
8,01	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.010
8,02	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.020
8,03	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.030
8,04	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.040
8,05	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.050
8,06	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.060
8,07	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.070
8,08	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.080
8,09	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.090
8,10	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.100
8,11	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.110
8,12	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.120
8,13	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.130
8,14	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.140
8,15	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.150
8,16	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.160
8,17	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.170
8,18	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.180
8,19	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.190
8,20	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.200
8,21	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.210
8,22	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.220
8,23	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.230
8,24	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.240
8,25	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.250
8,26	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.260
8,27	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.270
8,28	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.280
8,29	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.290
8,30	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.300
8,31	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.310
8,32	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.320
8,33	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.330
8,34	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.340
8,35	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.350
8,36	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.360
8,37	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.370
8,38	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.380
8,39	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.390
8,40	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.400
8,41	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.410
8,42	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.420
8,43	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.430

				N° d'article		497
d1 mm	d2 h8 mm	l1 mm	l5 mm	l4 mm	Z	Référence
8,44	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.440
8,45	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.450
8,46	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.460
8,47	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.470
8,48	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.480
8,49	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.490
8,50	6,30	71,0	37,0	25,0	6	497 8.500
8,51	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.510
8,52	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.520
8,53	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.530
8,54	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.540
8,55	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.550
8,56	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.560
8,57	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.570
8,58	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.580
8,59	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.590
8,60	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.600
8,61	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.610
8,62	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.620
8,63	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.630
8,64	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.640
8,65	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.650
8,66	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.660
8,67	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.670
8,68	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.680
8,69	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.690
8,70	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.700
8,71	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.710
8,72	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.720
8,73	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.730
8,74	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.740
8,75	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.750
8,76	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.760
8,77	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.770
8,78	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.780
8,79	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.790
8,80	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.800
8,81	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.810
8,82	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.820
8,83	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.830
8,84	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.840
8,85	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.850
8,86	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.860
8,87	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.870
8,88	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.880
8,89	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.890
8,90	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.900
8,91	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.910
8,92	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.920
8,93	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.930
8,94	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.940
8,95	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.950
8,96	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.960
8,97	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.970
8,98	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.980
8,99	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 8.990
9,00	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.000
9,01	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.010
9,02	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.020
9,03	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.030
9,04	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.040
9,05	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.050
9,06	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.060
9,07	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.070
9,08	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.080
9,09	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.090
9,10	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.100
9,11	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.110
9,12	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.120
9,13	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.130
9,14	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.140
9,15	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.150
9,16	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.160
9,17	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.170
9,18	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.180
9,19	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.190
9,20	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.200
9,21	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.210
9,22	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.220
9,23	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.230
9,24	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.240
9,25	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.250
9,26	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.260
9,27	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.270

				N° d'article		497
d1 mm	d2 h8 mm	l1 mm	l5 mm	l4 mm	Z	Référence
9,28	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.280
9,29	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.290
9,30	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.300
9,31	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.310
9,32	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.320
9,33	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.330
9,34	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.340
9,35	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.350
9,36	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.360
9,37	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.370
9,38	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.380
9,39	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.390
9,40	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.400
9,41	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.410
9,42	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.420
9,43	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.430
9,44	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.440
9,45	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.450
9,46	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.460
9,47	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.470
9,48	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.480
9,49	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.490
9,50	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.500
9,51	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.510
9,52	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.520
9,53	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.530
9,54	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.540
9,55	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.550
9,56	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.560
9,57	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.570
9,58	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.580
9,59	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.590
9,60	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.600
9,61	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.610
9,62	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.620
9,63	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.630
9,64	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.640
9,65	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.650
9,66	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.660
9,67	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.670
9,68	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.680
9,69	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.690
9,70	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.700
9,71	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.710
9,72	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.720
9,73	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.730
9,74	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.740
9,75	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.750
9,76	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.760
9,77	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.770
9,78	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.780
9,79	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.790
9,80	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.800
9,81	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.810
9,82	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.820
9,83	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.830
9,84	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.840
9,85	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.850
9,86	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.860
9,87	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.870
9,88	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.880
9,89	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.890
9,90	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.900
9,91	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.910
9,92	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.920
9,93	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.930
9,94	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.940
9,95	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.950
9,96	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.960
9,97	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.970
9,98	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.980
9,99	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 9.990
10,00	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.000
10,01	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.010
10,02	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.020
10,03	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.030
10,04	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.040
10,05	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.050
10,06	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.060
10,07	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.070
10,08	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.080
10,09	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.090
10,10	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.100
10,11	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.110

				N° d'article		497
d1 mm	d2 h8 mm	l1 mm	l5 mm	l4 mm	Z	Référence
10,12	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.120
10,13	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.130
10,14	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.140
10,15	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.150
10,16	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.160
10,17	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.170
10,18	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.180
10,19	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.190
10,20	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.200
10,21	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.210
10,22	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.220
10,23	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.230
10,24	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.240
10,25	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.250
10,26	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.260
10,27	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.270
10,28	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.280
10,29	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.290
10,30	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.300
10,31	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.310
10,32	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.320
10,33	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.330
10,34	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.340
10,35	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.350
10,36	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.360
10,37	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.370
10,38	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.380
10,39	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.390
10,40	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.400
10,41	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.410
10,42	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.420
10,43	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.430
10,44	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.440
10,45	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.450
10,46	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.460
10,47	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.470
10,48	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.480
10,49	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.490
10,50	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.500
10,51	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.510
10,52	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.520
10,53	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.530
10,54	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.540
10,55	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.550
10,56	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.560
10,57	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.570
10,58	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.580
10,59	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.590
10,60	8,00	71,0	37,0	25,0	6	497 10.600
10,61	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.610
10,62	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.620
10,63	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.630
10,64	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.640
10,65	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.650
10,66	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.660
10,67	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.670
10,68	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.680
10,69	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.690
10,70	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.700
10,71	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.710
10,72	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.720
10,73	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.730
10,74	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.740
10,75	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.750
10,76	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.760
10,77	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.770
10,78	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.780
10,79	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.790
10,80	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.800
10,81	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.810
10,82	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.820
10,83	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.830
10,84	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.840
10,85	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.850
10,86	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.860
10,87	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.870
10,88	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.880
10,89	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.890
10,90	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.900
10,91	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.910
10,92	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.920
10,93	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.930
10,94	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.940
10,95	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.950

				N° d'article		497
d1 mm	d2 h8 mm	l1 mm	l5 mm	l4 mm	Z	Référence
10,96	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.960
10,97	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.970
10,98	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.980
10,99	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 10.990
11,00	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.000
11,01	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.010
11,02	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.020
11,03	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.030
11,04	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.040
11,05	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.050
11,06	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.060
11,07	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.070
11,08	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.080
11,09	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.090
11,10	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.100
11,11	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.110
11,12	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.120
11,13	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.130
11,14	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.140
11,15	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.150
11,16	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.160
11,17	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.170
11,18	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.180
11,19	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.190
11,20	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.200
11,21	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.210
11,22	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.220
11,23	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.230
11,24	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.240
11,25	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.250
11,26	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.260
11,27	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.270
11,28	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.280
11,29	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.290
11,30	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.300
11,31	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.310
11,32	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.320
11,33	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.330
11,34	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.340
11,35	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.350
11,36	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.360
11,37	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.370
11,38	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.380
11,39	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.390
11,40	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.400
11,41	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.410
11,42	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.420
11,43	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.430
11,44	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.440
11,45	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.450
11,46	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.460
11,47	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.470
11,48	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.480
11,49	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.490
11,50	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.500
11,51	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.510
11,52	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.520
11,53	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.530
11,54	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.540
11,55	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.550
11,56	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.560
11,57	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.570
11,58	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.580
11,59	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.590
11,60	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.600
11,61	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.610
11,62	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.620
11,63	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.630
11,64	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.640
11,65	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.650
11,66	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.660
11,67	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.670
11,68	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.680
11,69	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.690
11,70	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.700
11,71	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.710
11,72	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.720
11,73	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.730
11,74	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.740
11,75	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.750
11,76	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.760
11,77	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.770
11,78	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.780
11,79	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.790

					N° d'article	497
d1 mm	d2 h8 mm	l1 mm	l5 mm	l4 mm	Z	Référence
11,80	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.800
11,81	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.810
11,82	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.820
11,83	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.830
11,84	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.840
11,85	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.850
11,86	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.860
11,87	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.870
11,88	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.880
11,89	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.890
11,90	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.900
11,91	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.910
11,92	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.920
11,93	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.930
11,94	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.940
11,95	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.950
11,96	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.960
11,97	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.970

					N° d'article	497
d1 mm	d2 h8 mm	l1 mm	l5 mm	l4 mm	Z	Référence
11,98	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.980
11,99	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 11.990
12,00	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 12.000
12,01	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 12.010
12,02	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 12.020
12,03	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 12.030
12,04	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 12.040
12,05	10,00	80,0	43,0	28,0	6	497 12.050

Alésoirs machine, à coupe descendante

N° d'article **403**

Paramètres de coupe, p. 1051

P	M	K	N	S	H
●			●	○	

HSS-E | DIN 212-1 | H7 | R | Cyl | C

≤ Ø 3,75 mm centre extérieur aux 2 extrémités • > Ø 3,75 mm centre intérieur aux 2 extrémités

Alésoirs machine, à coupe descendante

N° d'article **469**

Paramètres de coupe, p. 1051

P	M	K	N	S	H
●			●	○	

HSS-E | DIN 212-2 | H7 | R | Cyl | C

≤ Ø 3,75 mm centre extérieur aux 2 extrémités • > Ø 3,75 mm centre intérieur aux 2 extrémités



d1 mm	D mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	N° d'article 403 Référence	N° d'article 469 Référence
1,00	1,00	34,0	15,0	5,5	2	403 1.000	
1,20	1,20	38,0	16,5	7,5	2	403 1.200	
1,40	1,40	40,0	18,0	8,0	2	403 1.400	
1,50	1,50	40,0	18,0	8,0	2	403 1.500	
1,60	1,60	43,0	20,0	9,0	2	403 1.600	
1,80	1,80	46,0	22,0	10,0	2	403 1.800	
2,00	2,00	49,0	24,0	11,0	3	403 2.000	
2,20	2,20	53,0	25,0	12,0	3	403 2.200	
2,50	2,50	57,0	29,0	14,0	3	403 2.500	
2,80	2,80	61,0	33,0	15,0	3	403 2.800	
3,00	3,00	61,0	33,0	15,0	3	403 3.000	
3,20	3,20	65,0	37,0	16,0	3	403 3.200	
3,50	3,50	70,0	42,0	18,0	3	403 3.500	
4,00	4,00	75,0	47,0	19,0	3		469 4.000
4,50	4,50	80,0	52,0	21,0	3		469 4.500
5,00	5,00	86,0	58,0	23,0	3		469 5.000
5,50	5,60	93,0	57,0	26,0	3		469 5.500
6,00	5,60	93,0	57,0	26,0	3		469 6.000
6,50	6,30	101,0	65,0	28,0	3		469 6.500
7,00	7,10	109,0	73,0	31,0	3		469 7.000
8,00	8,00	117,0	81,0	33,0	3		469 8.000
8,50	8,00	117,0	81,0	33,0	3		469 8.500
9,00	9,00	125,0	85,0	36,0	3		469 9.000
9,50	9,00	125,0	85,0	36,0	3		469 9.500
10,00	10,00	133,0	93,0	38,0	3		469 10.000
11,00	10,00	142,0	102,0	41,0	3		469 11.000
12,00	10,00	151,0	111,0	44,0	3		469 12.000
13,00	10,00	151,0	111,0	44,0	3		469 13.000
14,00	12,50	160,0	115,0	47,0	3		469 14.000
15,00	12,50	162,0	117,0	50,0	3		469 15.000
16,00	12,50	170,0	125,0	52,0	3		469 16.000
17,00	14,00	175,0	130,0	54,0	3		469 17.000
18,00	14,00	182,0	137,0	56,0	3		469 18.000
20,00	16,00	195,0	147,0	60,0	3		469 20.000

Alésoirs machine, à coupe descendante

N° d'article **406**

Paramètres de coupe, p. 1051

P	M	K	N	S	H
●			●	○	

HSS-E | DIN 208 | H7 | MK | C

Ø 3,00 mm pointe de centrage côté coupe, centre intérieur côté queue • > Ø 3,00 mm centre intérieur aux 2 extrémités • ≤ Ø 4,00 mm selon norme usine



N° d'article **406**

d1 mm	S	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence
3,00	MK-1	115,0	49,5	15,0	3	406 3.000
4,00	MK-1	125,0	59,5	19,0	3	406 4.000
5,00	MK-1	133,0	67,5	23,0	3	406 5.000
6,00	MK-1	138,0	72,5	26,0	3	406 6.000
7,00	MK-1	150,0	84,5	31,0	3	406 7.000
8,00	MK-1	156,0	90,5	33,0	3	406 8.000
9,00	MK-1	162,0	96,5	36,0	3	406 9.000
10,00	MK-1	168,0	102,5	38,0	3	406 10.000
11,00	MK-1	175,0	109,5	41,0	3	406 11.000
12,00	MK-1	182,0	116,5	44,0	3	406 12.000
13,00	MK-1	182,0	116,5	44,0	3	406 13.000
14,00	MK-1	189,0	123,5	47,0	3	406 14.000
15,00	MK-2	204,0	124,0	50,0	3	406 15.000
16,00	MK-2	210,0	130,0	52,0	3	406 16.000
17,00	MK-2	214,0	134,0	54,0	3	406 17.000
18,00	MK-2	219,0	139,0	56,0	3	406 18.000
19,00	MK-2	223,0	143,0	58,0	3	406 19.000
20,00	MK-2	228,0	148,0	60,0	3	406 20.000
21,00	MK-2	232,0	152,0	62,0	3	406 21.000
22,00	MK-2	237,0	157,0	64,0	3	406 22.000
23,00	MK-2	241,0	161,0	66,0	3	406 23.000
24,00	MK-3	268,0	169,0	68,0	3	406 24.000
25,00	MK-3	268,0	169,0	68,0	3	406 25.000
26,00	MK-3	273,0	174,0	70,0	3	406 26.000
27,00	MK-3	277,0	178,0	71,0	3	406 27.000
28,00	MK-3	277,0	178,0	71,0	3	406 28.000
29,00	MK-3	281,0	182,0	73,0	3	406 29.000
30,00	MK-3	281,0	182,0	73,0	3	406 30.000
31,00	MK-3	285,0	186,0	75,0	3	406 31.000
32,00	MK-4	317,0	193,0	77,0	3	406 32.000

Alésoirs de chaudronnerie machine 1:10

N° d'article **414**

Paramètres de coupe, p. 1052

P	M	K	N	S	H
●		●	●	○	

HSS • DIN 311 • R • MK

cône 1:10 • tolérance de fabrication k11 • centre intérieur aux 2 extrémités



N° d'article **414**

d1 mm	S	l1 mm	l2 mm	l4 mm	l6 mm	Z	Référence
6,40	MK-1	151,0	85,5	75,0	19,0	4	414 6.400
7,40	MK-1	156,0	90,5	80,0	22,0	4	414 7.400
8,40	MK-1	161,0	95,5	85,0	25,0	4	414 8.400
9,50	MK-1	166,0	100,5	90,0	27,0	4	414 9.500
10,00	MK-1	171,0	105,5	95,0	30,0	4	414 10.000
11,00	MK-1	176,0	110,5	100,0	33,0	4	414 11.000
12,00	MK-2	199,0	119,0	105,0	39,0	4	414 12.000
13,00	MK-2	199,0	119,0	105,0	39,0	4	414 13.000
14,00	MK-2	209,0	129,0	115,0	42,0	5	414 14.000
15,00	MK-2	219,0	139,0	125,0	45,0	5	414 15.000
16,00	MK-2	229,0	149,0	135,0	48,0	5	414 16.000
17,00	MK-3	251,0	152,0	135,0	51,0	5	414 17.000
18,00	MK-3	261,0	162,0	145,0	58,0	5	414 18.000
19,00	MK-3	261,0	162,0	145,0	58,0	5	414 19.000
20,00	MK-3	271,0	172,0	155,0	62,0	5	414 20.000
21,00	MK-3	271,0	172,0	155,0	62,0	5	414 21.000
22,00	MK-3	281,0	182,0	165,0	66,0	5	414 22.000
23,00	MK-3	281,0	182,0	165,0	66,0	5	414 23.000
24,00	MK-3	296,0	197,0	180,0	72,0	5	414 24.000
25,00	MK-3	296,0	197,0	180,0	72,0	5	414 25.000
26,00	MK-3	296,0	197,0	180,0	72,0	5	414 26.000
27,00	MK-3	311,0	212,0	195,0	78,0	5	414 27.000
28,00	MK-3	311,0	212,0	195,0	78,0	5	414 28.000
30,00	MK-3	311,0	212,0	195,0	78,0	5	414 30.000
31,00	MK-3	326,0	227,0	210,0	84,0	5	414 31.000
32,00	MK-4	354,0	230,0	210,0	84,0	5	414 32.000
34,00	MK-4	364,0	240,0	220,0	88,0	5	414 34.000
37,00	MK-4	364,0	240,0	220,0	88,0	5	414 37.000

Alésoirs machine, à coupe frontale

N° d'article **419**

Paramètres de coupe, p. 1053

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

HSS-E | WN | H7 | R | Cyl | A

Alésoir stable pour corriger les erreurs de position lors de l'usinage préliminaire ou réaliser des cotes de pointage précises.



N° d'article **419**

d1 mm	d2 mm	Ø int. mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	Z	Référence
2,50	2,50		57,0	37,0	33,0	12,0	4	419 2.500
3,00	3,00	1,50	61,0	37,0	33,0	12,0	6	419 3.000
3,50	3,50	1,50	70,0	44,0	39,0	12,0	6	419 3.500
4,00	4,00	1,70	75,0	48,0	44,0	16,0	6	419 4.000
4,50	4,50	1,70	80,0	52,0	48,0	16,0	6	419 4.500
5,00	5,00	1,70	86,0	59,0	53,0	20,0	6	419 5.000
6,00	6,00	2,00	93,0	65,0	59,0	20,0	6	419 6.000
7,00	7,00	2,50	109,0	75,0	69,0	22,0	6	419 7.000
8,00	8,00	3,00	117,0	81,0	71,0	24,0	6	419 8.000
9,00	9,00	3,50	125,0	87,0	77,0	24,0	6	419 9.000
10,00	10,00	4,50	133,0	94,0	84,0	26,0	6	419 10.000
11,00	11,00	4,50	142,0	99,0	89,0	26,0	6	419 11.000
12,00	12,00	4,50	151,0	106,0	96,0	26,0	6	419 12.000

Alésoirs machine avec ébaucheur

N° d'article **431**

Paramètres de coupe, p. 1054

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

HSS-E | WN | H7 | R | MK

centre intérieur aux 2 extrémités



N° d'article **431**

d1 mm	S	d5 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Z	Référence
5,00	MK-1	4,92	165	103	10	6	431 5.000
6,00	MK-1	5,92	165	103	10	6	431 6.000
8,00	MK-1	7,92	205	143	10	6	431 8.000
10,00	MK-1	9,90	230	168	12	6	431 10.000
12,00	MK-1	11,90	230	168	12	6	431 12.000
14,00	MK-1	13,90	230	168	12	8	431 14.000
16,00	MK-2	15,90	250	175	12	8	431 16.000
20,00	MK-2	19,90	260	185	15	8	431 20.000

Alésoirs machine creux

N° d'article **408**

Paramètres de coupe, p. 1055

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	●	

HSS-E | DIN 219 | H7 | R | B

Les alésoirs pour machines à emmancher disposent d'un trou de fixation avec cône 1:30 et d'une rainure transversale selon DIN 138.



N° d'article **408**

d1 mm	d2 mm	l1 mm	l4 mm	Z	Référence
25,00	13,00	45	32	8	408 25.000
26,00	13,00	45	32	8	408 26.000
27,00	13,00	45	32	8	408 27.000
28,00	13,00	45	32	8	408 28.000
30,00	13,00	45	32	8	408 30.000
31,00	16,00	50	36	10	408 31.000
32,00	16,00	50	36	10	408 32.000
33,00	16,00	50	36	10	408 33.000
34,00	16,00	50	36	10	408 34.000
35,00	16,00	50	36	10	408 35.000
36,00	19,00	56	40	10	408 36.000
38,00	19,00	56	40	10	408 38.000
40,00	19,00	56	40	10	408 40.000
42,00	19,00	56	40	10	408 42.000
44,00	22,00	63	45	12	408 44.000
45,00	22,00	63	45	12	408 45.000
50,00	22,00	63	45	12	408 50.000
52,00	27,00	71	50	12	408 52.000
55,00	27,00	71	50	12	408 55.000
58,00	27,00	71	50	12	408 58.000
60,00	27,00	71	50	12	408 60.000
62,00	32,00	80	56	14	408 62.000
70,00	32,00	80	56	14	408 70.000
75,00	40,00	90	63	14	408 75.000

Supports complets

N° d'article **1438**



DIN 217 | MK

N° d'article **1438**

d1 mm	S	l1 mm	Référence
13	MK-3	250	1438 13.000
16	MK-3	261	1438 16.000
19	MK-4	298	1438 19.000
22	MK-4	312	1438 22.000
27	MK-5	359	1438 27.000
32	MK-5	376	1438 32.000
40	MK-5	396	1438 40.000
50	MK-5	416	1438 50.000

Alésoirs machine coniques

N° d'article **410**

Paramètres de coupe, p. 1056

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

avec cône 1:50 pour l´alésage des trous de goupilles selon DIN 1, 258, 7977 et 7978 • ≤ Ø 4,00 mm centre extérieur aux 2 extrémités • > Ø 4,00 mm centre intérieur aux 2 extrémités • ≤ Ø 1,50 mm selon norme usine • avec tenon suiv. DIN 1809



N° d'article **410**

d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	l1 mm	l4 mm	l6 mm	Z	Référence
1,00	1,40	0,90	1,46	60,00	33,00	5,00	2	410 1.000
1,50	2,10	1,40	2,14	70,00	37,00	5,00	2	410 1.500
2,00	3,15	1,90	2,86	86,00	48,00	5,00	3	410 2.000
2,50	3,15	2,40	3,36	86,00	48,00	5,00	3	410 2.500
3,00	4,00	2,90	4,06	100,00	58,00	5,00	3	410 3.000
4,00	5,00	3,90	5,26	112,00	68,00	5,00	3	410 4.000
5,00	6,30	4,90	6,36	122,00	73,00	5,00	3	410 5.000
6,00	8,00	5,90	8,00	160,00	105,00	5,00	3	410 6.000
6,50	8,50	6,40	8,78	188,00	119,00	5,00	3	410 6.500
8,00	10,00	7,90	10,80	207,00	145,00	5,00	3	410 8.000
10,00	12,50	9,90	13,40	245,00	175,00	5,00	3	410 10.000
12,00	16,00	11,80	16,00	290,00	210,00	10,00	3	410 12.000

Alésoirs machine coniques

N° d'article **411**

Paramètres de coupe, p. 1056

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

avec cône 1:50 pour l´alésage des trous de goupilles selon DIN 1, 258, 7977 et 7978 • centre intérieur aux 2 extrémités • Ø 13,00 et 14,00 mm selon norme usine



N° d'article **411**

d1 mm	S	d3 mm	d4 mm	l1 mm	l4 mm	l6 mm	Z	Référence
5,00	MK-1	4,90	6,36	155,00	73,00	5,00	3	411 5.000
6,00	MK-1	5,90	8,00	187,00	105,00	5,00	3	411 6.000
8,00	MK-1	7,90	10,80	227,00	145,00	5,00	3	411 8.000
10,00	MK-1	9,90	13,40	257,00	175,00	5,00	3	411 10.000
12,00	MK-2	11,80	16,00	315,00	210,00	10,00	3	411 12.000
13,00	MK-2	12,80	16,68	295,00	194,00	10,00	3	411 13.000
14,00	MK-2	13,80	17,68	295,00	194,00	10,00	3	411 14.000
16,00	MK-2	15,80	20,40	335,00	230,00	10,00	3	411 16.000
20,00	MK-3	19,80	24,80	377,00	250,00	10,00	3	411 20.000
25,00	MK-3	24,70	30,70	427,00	300,00	15,00	3	411 25.000
30,00	MK-4	29,70	36,10	475,00	320,00	15,00	4	411 30.000
40,00	MK-4	39,70	46,50	495,00	340,00	15,00	6	411 40.000
50,00	MK-5	49,70	56,90	550,00	360,00	15,00	8	411 50.000

Alésoirs à main, coniques

N° d'article **429**

HSS | DIN 9 | R | Cyl | B

P	M	K	N	S	H
●		●	●		

avec cône 1:50 pour l´alésage des trous de goupilles • avec carré suivant DIN 10 • Ø 3,50/4,50/5,50/6,50/7,00/9,00/13,00 et 14,00 mm selon norme usine



N° d'article **429**

d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	l1 mm	l4 mm	l6 mm	SW mm	Z	Référence
2,00	3,15	1,90	2,86	68,0	48,0	5,0	2,4	3	429 2.000
3,00	4,00	2,90	4,06	80,0	58,0	5,0	3,0	5	429 3.000
3,50	4,50	3,40	4,66	87,0	63,0	5,0	3,4	5	429 3.500
4,00	5,00	3,90	5,26	93,0	68,0	5,0	3,8	5	429 4.000
4,50	5,60	4,40	5,80	95,0	70,0	5,0	4,3	5	429 4.500
5,00	6,30	4,90	6,36	100,0	73,0	5,0	4,9	5	429 5.000
5,50	7,10	5,40	7,20	118,0	90,0	5,0	5,5	6	429 5.500
6,00	8,00	5,90	8,00	135,0	105,0	5,0	6,2	6	429 6.000
6,50	8,00	6,40	8,60	140,0	110,0	5,0	6,2	6	429 6.500
7,00	9,00	6,90	9,40	160,0	125,0	5,0	7,0	6	429 7.000
8,00	10,00	7,90	10,80	180,0	145,0	5,0	8,0	6	429 8.000
9,00	11,20	8,90	12,10	195,0	160,0	5,0	9,0	6	429 9.000
10,00	12,50	9,90	13,40	215,0	175,0	5,0	10,0	6	429 10.000
12,00	14,00	11,80	16,00	255,0	210,0	10,0	11,0	8	429 12.000
13,00	16,00	12,80	17,00	255,0	210,0	10,0	12,0	8	429 13.000
14,00	16,00	13,80	18,00	255,0	210,0	10,0	12,0	8	429 14.000
16,00	18,00	15,80	20,40	280,0	230,0	10,0	14,5	8	429 16.000
20,00	22,40	19,80	24,80	310,0	250,0	10,0	18,0	8	429 20.000
25,00	28,00	24,70	30,70	370,0	300,0	15,0	22,0	10	429 25.000
30,00	31,50	29,70	36,10	400,0	320,0	15,0	24,0	10	429 30.000
40,00	40,00	39,70	46,50	430,0	340,0	15,0	32,0	12	429 40.000

Alésoirs à main, coniques

N° d'article **1433**

HSS | WN | R | Cyl

P	M	K	N	S	H
●		●	●		

avec cône 1:10 pour l'alésage de trous pré-usinés coniques • avec carré suivant DIN 10



N° d'article **1433**

d2 mm	d3 mm	d4 mm	l1 mm	l4 mm	SW mm	Z	Référence
8,00	3,00	10,00	100,0	70,0	6,2	5	1433 3.000
13,00	5,00	15,00	140,0	100,0	10,0	7	1433 5.000
21,00	10,00	25,00	195,0	150,0	16,0	9	1433 10.000

Alésoirs à main

N° d'article **412**

HSS | DIN 206 | H7 | R | Cyl | A

P	M	K	N	S	H
•		•	•		

avec carré suivant DIN 10 • ≤ Ø 3,75 mm centre extérieur aux 2 extrémités • > Ø 3,75 mm centre intérieur aux 2 extrémités • ≤ 1,75 mm selon norme usine

Alésoirs à main

N° d'article **413**

HSS | DIN 206 | H7 | R | Cyl | B

P	M	K	N	S	H
•		•	•		

avec carré suivant DIN 10 • ≤ Ø 3,75 mm centre extérieur aux 2 extrémités • > Ø 3,75 mm centre intérieur aux 2 extrémités • ≤ 1,75 mm selon norme usine



d1 mm	d2 mm	l1 mm	l4 mm	SW mm	Z	N° d'article 412 Référence	N° d'article 413 Référence
1,00	1,00	34,00	13,00		3		413 1.000
1,40	1,40	41,00	20,00	1,12	3		413 1.400
1,50	1,50	41,00	20,00	1,12	3		413 1.500
1,60	1,60	44,00	21,00	1,25	3		413 1.600
2,00	2,00	50,00	25,00	1,60	4	412 2.000	413 2.000
2,20	2,20	54,00	27,00	1,80	4	412 2.200	413 2.200
2,50	2,50	58,00	29,00	2,10	4	412 2.500	413 2.500
2,80	2,80	62,00	31,00	2,10	6		413 2.800
3,00	3,00	62,00	31,00	2,40	6	412 3.000	413 3.000
3,20	3,20	66,00	33,00	2,40	6		413 3.200
3,50	3,50	71,00	35,00	2,70	6	412 3.500	413 3.500
4,00	4,00	76,00	38,00	3,00	6	412 4.000	413 4.000
4,50	4,50	81,00	41,00	3,40	6	412 4.500	413 4.500
5,00	5,00	87,00	44,00	3,80	6	412 5.000	413 5.000
5,50	5,50	93,00	47,00	4,30	6	412 5.500	413 5.500
6,00	6,00	93,00	47,00	4,90	6	412 6.000	413 6.000
6,50	6,50	100,00	50,00	4,90	6	412 6.500	413 6.500
7,00	7,00	107,00	54,00	5,50	6	412 7.000	413 7.000
7,50	7,50	107,00	54,00	6,20	6	412 7.500	413 7.500
8,00	8,00	115,00	58,00	6,20	6	412 8.000	413 8.000
8,50	8,50	115,00	58,00	7,00	6	412 8.500	413 8.500
9,00	9,00	124,00	62,00	7,00	6	412 9.000	413 9.000
9,50	9,50	124,00	62,00	8,00	6	412 9.500	413 9.500
10,00	10,00	133,00	66,00	8,00	6	412 10.000	413 10.000
10,50	10,50	133,00	66,00	8,00	6	412 10.500	413 10.500
11,00	11,00	142,00	71,00	9,00	6	412 11.000	413 11.000
11,50	11,50	142,00	71,00	9,00	6	412 11.500	413 11.500
12,00	12,00	152,00	76,00	9,00	6	412 12.000	413 12.000
12,50	12,50	152,00	76,00	10,00	6	412 12.500	413 12.500
13,00	13,00	152,00	76,00	10,00	6	412 13.000	413 13.000
13,50	13,50	163,00	81,00	11,00	8	412 13.500	413 13.500
14,00	14,00	163,00	81,00	11,00	8	412 14.000	413 14.000
14,50	14,50	163,00	81,00	11,00	8	412 14.500	413 14.500
15,00	15,00	163,00	81,00	12,00	8	412 15.000	413 15.000
15,50	15,50	175,00	87,00	12,00	8	412 15.500	413 15.500
16,00	16,00	175,00	87,00	12,00	8	412 16.000	413 16.000

d1 mm	d2 mm	l1 mm	l4 mm	SW mm	Z	N° d'article 412 Référence	N° d'article 413 Référence
16,50	16,50	175,00	87,00	13,00	8	412 16.500	413 16.500
17,00	17,00	175,00	87,00	13,00	8	412 17.000	413 17.000
17,50	17,50	188,00	93,00	14,50	8	412 17.500	413 17.500
18,00	18,00	188,00	93,00	14,50	8	412 18.000	413 18.000
18,50	18,50	188,00	93,00	14,50	8	412 18.500	413 18.500
19,00	19,00	188,00	93,00	14,50	8	412 19.000	413 19.000
19,50	19,50	201,00	100,00	16,00	8	412 19.500	413 19.500
20,00	20,00	201,00	100,00	16,00	8	412 20.000	413 20.000
21,00	21,00	201,00	100,00	16,00	8	412 21.000	413 21.000
22,00	22,00	215,00	107,00	18,00	8	412 22.000	413 22.000
23,00	23,00	215,00	107,00	18,00	8		413 23.000
24,00	24,00	231,00	115,00	18,00	8	412 24.000	413 24.000
25,00	25,00	231,00	115,00	20,00	8	412 25.000	413 25.000
26,00	26,00	231,00	115,00	20,00	8	412 26.000	413 26.000
27,00	27,00	247,00	124,00	22,00	10	412 27.000	
28,00	28,00	247,00	124,00	22,00	10	412 28.000	413 28.000
30,00	30,00	247,00	124,00	24,00	10	412 30.000	413 30.000
31,00	31,00	265,00	133,00	24,00	10		413 31.000
32,00	32,00	265,00	133,00	24,00	10	412 32.000	413 32.000
33,00	33,00	265,00	133,00	26,00	10		413 33.000
34,00	34,00	284,00	142,00	26,00	10		413 34.000
35,00	35,00	284,00	142,00	29,00	10		413 35.000
37,00	37,00	284,00	142,00	29,00	10		413 37.000
38,00	38,00	305,00	152,00	29,00	10	412 38.000	413 38.000
39,00	39,00	305,00	152,00	32,00	10		413 39.000
40,00	40,00	305,00	152,00	32,00	10	412 40.000	413 40.000
43,00	43,00	326,00	163,00	35,00	12		413 43.000
44,00	44,00	326,00	163,00	35,00	12		413 44.000
45,00	45,00	326,00	163,00	35,00	12		413 45.000
48,00	48,00	347,00	174,00	39,00	12		413 48.000
49,00	49,00	347,00	174,00	39,00	12	412 49.000	

Alésoirs à main, réglables

N° d'article **415**

HSS | DIN 859 | R | Cyl | B

avec carré suivant DIN 10 • centre intérieur aux 2 extrémités

P	M	K	N	S	H
•		•	•		



N° d'article **415**

d1 mm	d2 mm	l1 mm	l4 mm	SW mm	Z	Référence
4,00	4,00	76,0	24,0	3,0	6	415 4.000
5,00	5,00	87,0	30,0	3,8	6	415 5.000
5,50	5,50	93,0	33,0	4,3	6	415 5.500
6,00	6,00	93,0	33,0	4,9	6	415 6.000
6,50	6,50	100,0	34,0	4,9	6	415 6.500
7,00	7,00	107,0	38,0	5,5	9	415 7.000
7,50	7,50	107,0	38,0	6,2	9	415 7.500
8,00	8,00	115,0	42,0	6,2	9	415 8.000
8,50	8,50	115,0	42,0	7,0	9	415 8.500
9,00	9,00	124,0	46,0	7,0	9	415 9.000
9,50	9,50	124,0	46,0	8,0	9	415 9.500
10,00	10,00	133,0	50,0	8,0	9	415 10.000
10,50	10,50	133,0	50,0	8,0	9	415 10.500
11,00	11,00	142,0	51,0	9,0	9	415 11.000
11,50	11,50	142,0	51,0	9,0	9	415 11.500
12,00	12,00	152,0	56,0	9,0	9	415 12.000
12,50	12,50	152,0	56,0	10,0	9	415 12.500
13,00	13,00	152,0	56,0	10,0	9	415 13.000
13,50	13,50	163,0	61,0	11,0	9	415 13.500
14,00	14,00	163,0	61,0	11,0	9	415 14.000
15,00	15,00	163,0	61,0	12,0	9	415 15.000
16,00	16,00	175,0	67,0	12,0	9	415 16.000
17,00	17,00	175,0	67,0	13,0	9	415 17.000
18,00	18,00	188,0	68,0	14,5	9	415 18.000
19,00	19,00	188,0	68,0	14,5	9	415 19.000
20,00	20,00	201,0	75,0	16,0	9	415 20.000
21,00	21,00	201,0	75,0	16,0	9	415 21.000
22,00	22,00	215,0	82,0	18,0	12	415 22.000
23,00	23,00	215,0	82,0	18,0	12	415 23.000
24,00	24,00	231,0	85,0	18,0	12	415 24.000
25,00	25,00	231,0	85,0	20,0	12	415 25.000
27,00	27,00	247,0	94,0	22,0	12	415 27.000
28,00	28,00	247,0	94,0	22,0	12	415 28.000
29,00	29,00	247,0	94,0	22,0	12	415 29.000
30,00	30,00	247,0	94,0	24,0	12	415 30.000
31,00	31,00	265,0	99,0	24,0	12	415 31.000
32,00	32,00	265,0	99,0	24,0	12	415 32.000
33,00	33,00	265,0	99,0	26,0	12	415 33.000
35,00	35,00	284,0	108,0	29,0	12	415 35.000
38,00	38,00	305,0	111,0	29,0	12	415 38.000
40,00	40,00	305,0	111,0	32,0	12	415 40.000
41,00	41,00	305,0	111,0	32,0	12	415 41.000
43,00	43,00	326,0	120,0	35,0	12	415 43.000
45,00	45,00	326,0	120,0	35,0	12	415 45.000
47,00	47,00	326,0	120,0	39,0	12	415 47.000
49,00	49,00	347,0	131,0	39,0	12	415 49.000
51,00	51,00	347,0	131,0	39,0	16	415 51.000
54,00	54,00	367,0	131,0	44,0	16	415 54.000
55,00	55,00	367,0	131,0	44,0	16	415 55.000
58,00	58,00	367,0	131,0	44,0	16	415 58.000
59,00	59,00	367,0	131,0	49,0	16	415 59.000

Alésoirs à main, réglables

N° d'article **416**

HSS | WN | H7 | R | Cyl

P	M	K	N	S	H
•		•	•		

avec plage de réglage étendue • avec carré suivant DIN 10 • centre intérieur aux 2 extrémités



N° d'article **416**

d1 mm	Plage de Ø	l1 mm	l4 mm	SW mm	Z	Référence
6,40	6,40-7,20	110,0	32,0	3,0	4	416 6.400
7,20	7,20-8,00	110,0	32,0	3,4	4	416 7.200
8,00	8,00-9,00	115,0	34,0	3,8	5	416 8.000
9,00	9.00-10.00	115,0	34,0	4,3	5	416 9.000
10,00	10.00-11.00	115,0	34,0	4,9	5	416 10.000
11,00	11.00-12.00	125,0	35,0	4,9	5	416 11.000
12,00	12.00-13.50	135,0	41,0	6,2	5	416 12.000
13,50	13.50-15.50	146,0	50,0	7,0	5	416 13.500
15,50	15.50-18.00	166,0	60,0	8,0	5	416 15.500
18,00	18.00-21.00	178,0	65,0	9,0	5	416 18.000
21,00	21.00-24.00	195,0	76,0	11,0	5	416 21.000
24,00	24.00-27.50	218,0	82,0	12,0	5	416 24.000
27,50	27.50-31.50	245,0	86,0	14,5	5	416 27.500
31,50	31.50-37.00	280,0	98,0	18,0	6	416 31.500
37,00	37,00-45,00	325,0	108,0	20,0	6	416 37.000
45,00	45.00-55.00	370,0	118,0	26,0	6	416 45.000
55,00	55.00-67.00	400,0	125,0	32,0	6	416 55.000
67,00	67.00-80.00	435,0	140,0	39,0	8	416 67.000
80,00	80.00-95.00	475,0	155,0	49,0	8	416 80.000

Lames de rechange pour alésoirs à main réglables

N° d'article **417**

HSS | WN | R

P	M	K	N	S	H
•		•	•		



N° d'article **417**

d1 mm	Plage de Ø	l1 mm	Référence
6,40	6,40-7,20	32,0	417 6.400
7,20	7,20-8,00	32,0	417 7.200
8,00	8,00-9,00	34,0	417 8.000
9,00	9.00-10.00	34,0	417 9.000
10,00	10.00-11.00	34,0	417 10.000
11,00	11.00-12.00	35,0	417 11.000
12,00	12.00-13.50	41,0	417 12.000
13,50	13.50-15.50	50,0	417 13.500
15,50	15.50-18.00	60,0	417 15.500
18,00	18.00-21.00	65,0	417 18.000
21,00	21.00-24.00	76,0	417 21.000
24,00	24.00-27.50	82,0	417 24.000
27,50	27.50-31.50	86,0	417 27.500
31,50	31.50-37.00	98,0	417 31.500
37,00	37,00-45,00	108,0	417 37.000
45,00	45.00-55.00	118,0	417 45.000
55,00	55.00-67.00	125,0	417 55.000
65,00	65.01-67.00	140,0	417 65.000
67,00	67.00-80.00	140,0	417 67.000
80,00	80.00-95.00	155,0	417 80.000

HR 500

ALÉSOIR HAUTE PERFORMANCE POUR DES PROCESSUS SÛRS ET CONSIDÉRABLEMENT RACCOURCIS

- à usage universel dans des matériaux trempés et non trempés jusqu'à 65 HRC
- réaliser des ajustements parfaits en toute sécurité
- alésage haute performance avec refroidissement interne en une tolérance H7 ou également possible par incréments de 0,01

HR 500

Groupe d'usinage	a	f (mm/tr) pour Ø nom.									
	v_c (m/min)	2	3	4	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	180	0,30	0,50	0,65	1,20	1,55	1,90	2,05	2,15	2,30	2,50
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	180	0,30	0,50	0,65	1,20	1,55	1,90	2,05	2,15	2,30	2,50
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	180	0,30	0,50	0,65	1,20	1,55	1,90	2,05	2,15	2,30	2,50
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	180	0,30	0,50	0,65	1,20	1,55	1,90	2,05	2,15	2,30	2,50
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	162	0,30	0,50	0,65	1,20	1,55	1,90	2,05	2,15	2,30	2,50
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	162	0,30	0,50	0,65	1,20	1,55	1,90	2,05	2,15	2,30	2,50
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	144	0,30	0,50	0,65	1,20	1,55	1,90	2,05	2,15	2,30	2,50
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	180	0,30	0,45	0,60	1,15	1,45	1,75	1,90	2,05	2,15	2,35
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	180	0,30	0,45	0,60	1,15	1,45	1,75	1,90	2,05	2,15	2,35
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	180	0,30	0,45	0,60	1,15	1,45	1,75	1,90	2,05	2,15	2,35
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	121	0,30	0,45	0,60	1,15	1,45	1,75	1,90	2,05	2,15	2,35
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	180	0,25	0,40	0,60	1,05	1,35	1,65	1,80	1,90	2,00	2,20
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	121	0,25	0,40	0,60	1,05	1,35	1,65	1,80	1,90	2,00	2,20
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	80	0,10	0,20	0,25	0,45	0,60	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	62	0,10	0,20	0,25	0,45	0,60	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	62	0,10	0,20	0,25	0,45	0,60	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	80	0,10	0,20	0,25	0,45	0,60	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	50	0,10	0,20	0,25	0,45	0,60	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	80	0,25	0,35	0,50	0,90	1,15	1,40	1,55	1,65	1,70	1,90
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	72	0,25	0,35	0,50	0,90	1,15	1,40	1,55	1,65	1,70	1,90
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	96	0,25	0,35	0,50	0,90	1,15	1,40	1,55	1,65	1,70	1,90
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	96	0,25	0,35	0,50	0,90	1,15	1,40	1,55	1,65	1,70	1,90
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	80	0,25	0,35	0,50	0,90	1,15	1,40	1,55	1,65	1,70	1,90
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	72	0,25	0,35	0,50	0,90	1,15	1,40	1,55	1,65	1,70	1,90
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)											
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)											
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB											
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB											
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB											
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB											
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB											
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %											
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn											
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique											
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	80	0,25	0,35	0,50	0,90	1,15	1,40	1,55	1,65	1,70	1,90
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	80	0,25	0,35	0,50	0,90	1,15	1,40	1,55	1,65	1,70	1,90
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	48	0,25	0,35	0,50	0,90	1,15	1,40	1,55	1,65	1,70	1,90
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	40	0,10	0,20	0,25	0,45	0,60	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	40	0,10	0,20	0,25	0,45	0,60	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	40	0,10	0,20	0,25	0,45	0,60	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	40	0,10	0,20	0,25	0,45	0,60	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	40	0,10	0,20	0,25	0,45	0,60	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	40	0,10	0,20	0,25	0,45	0,60	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	40	0,10	0,20	0,25	0,45	0,60	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	30	0,05	0,10	0,15	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	24	0,05	0,10	0,15	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	15	0,05	0,10	0,15	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	40	0,10	0,20	0,25	0,45	0,60	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	40	0,10	0,20	0,25	0,45	0,60	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95

HR 500 T

Groupe d'usinage	a	f (mm/tr) pour Ø nom.									
	v_c (m/min)	14	16	18	20	22	24	28	32	38	42
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	180	2,15	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,90	3,05	3,25	3,40
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	180	2,15	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,90	3,05	3,25	3,40
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	180	2,15	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,90	3,05	3,25	3,40
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	180	2,15	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,90	3,05	3,25	3,40
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	162	2,15	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,90	3,05	3,25	3,40
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	162	2,15	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,90	3,05	3,25	3,40
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	144	2,15	2,30	2,40	2,50	2,60	2,70	2,90	3,05	3,25	3,40
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	180	2,05	2,15	2,25	2,35	2,45	2,55	2,70	2,85	3,05	3,20
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	180	2,05	2,15	2,25	2,35	2,45	2,55	2,70	2,85	3,05	3,20
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	180	2,05	2,15	2,25	2,35	2,45	2,55	2,70	2,85	3,05	3,20
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	121	2,05	2,15	2,25	2,35	2,45	2,55	2,70	2,85	3,05	3,20
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	180	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,35	2,50	2,65	2,85	3,00
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	121	1,90	2,00	2,10	2,20	2,30	2,35	2,50	2,65	2,85	3,00
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	80	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,00	1,10	1,15	1,25	1,30
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	62	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,00	1,10	1,15	1,25	1,30
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	62	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,00	1,10	1,15	1,25	1,30
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	80	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,00	1,10	1,15	1,25	1,30
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	50	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,00	1,10	1,15	1,25	1,30
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	80	1,65	1,70	1,80	1,90	1,95	2,05	2,15	2,30	2,45	2,55
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	72	1,65	1,70	1,80	1,90	1,95	2,05	2,15	2,30	2,45	2,55
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	96	1,65	1,70	1,80	1,90	1,95	2,05	2,15	2,30	2,45	2,55
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	96	1,65	1,70	1,80	1,90	1,95	2,05	2,15	2,30	2,45	2,55
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	80	1,65	1,70	1,80	1,90	1,95	2,05	2,15	2,30	2,45	2,55
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	72	1,65	1,70	1,80	1,90	1,95	2,05	2,15	2,30	2,45	2,55
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)											
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)											
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB											
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB											
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB											
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB											
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB											
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %											
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn											
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique											
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	80	1,65	1,70	1,80	1,90	1,95	2,05	2,15	2,30	2,45	2,55
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	80	1,65	1,70	1,80	1,90	1,95	2,05	2,15	2,30	2,45	2,55
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	48	1,65	1,70	1,80	1,90	1,95	2,05	2,15	2,30	2,45	2,55
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	40	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,00	1,10	1,15	1,25	1,30
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	40	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,00	1,10	1,15	1,25	1,30
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	40	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,00	1,10	1,15	1,25	1,30
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	40	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,00	1,10	1,15	1,25	1,30
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	40	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,00	1,10	1,15	1,25	1,30
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	40	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,00	1,10	1,15	1,25	1,30
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	40	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,00	1,10	1,15	1,25	1,30
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	30	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65	0,70
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	24	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65	0,70
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	15	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65	0,70
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	40	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,00	1,10	1,15	1,25	1,30
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	40	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00	1,00	1,10	1,15	1,25	1,30

HR 500 fonte

Groupe d'usinage	Y	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	3	4	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB										
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB										
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB										
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB										
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB										
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB										
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB										
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB										
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB										
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB										
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB										
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB										
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB										
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage										
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB										
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB										
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB										
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	200	0,55	0,75	1,35	1,75	2,15	2,30	2,45	2,60	2,85
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	200	0,55	0,75	1,35	1,75	2,15	2,30	2,45	2,60	2,85
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	220	0,20	0,25	0,45	0,60	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	220	0,20	0,25	0,45	0,60	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	100	0,20	0,25	0,45	0,60	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	80	0,20	0,25	0,45	0,60	0,70	0,75	0,80	0,85	0,95
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	80	0,35	0,50	0,90	1,15	1,40	1,55	1,65	1,70	1,90
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	80	0,35	0,50	0,90	1,15	1,40	1,55	1,65	1,70	1,90
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB										
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB										
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB										
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB										
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB										
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %										
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn										
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique										
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres										
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.										
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB										
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB										
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB										
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB										
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB										
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²										
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²										
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC										
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB										
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

HR 500 alu

Groupe d'usinage	Cb	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	3	4	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB										
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB										
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB										
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB										
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB										
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB										
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB										
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB										
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB										
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB										
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB										
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB										
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB										
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage										
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB										
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB										
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB										
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB										
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB										
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB										
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB										
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB										
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB										
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)										
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	220	0,55	0,75	1,35	1,75	2,15	2,30	2,45	2,60	2,85
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	220	0,55	0,75	1,35	1,75	2,15	2,30	2,45	2,60	2,85
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	220	0,55	0,75	1,35	1,75	2,15	2,30	2,45	2,60	2,85
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	200	0,55	0,75	1,35	1,75	2,15	2,30	2,45	2,60	2,85
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	200	0,55	0,75	1,35	1,75	2,15	2,30	2,45	2,60	2,85
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %										
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn										
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique										
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres										
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.										
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB										
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB										
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB										
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB										
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB										
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²										
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²										
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC										
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB										
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

HR 500 G, en carbure monobloc

Groupe d'usinage	a	f (mm/tr) pour Ø nom.				
	v_c (m/min)	22	26	30	35	40
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	30	1,00	1,05	1,10	1,20	1,25
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	30	1,00	1,05	1,10	1,20	1,25
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	30	1,00	1,05	1,10	1,20	1,25
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	30	1,00	1,05	1,10	1,20	1,25
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	27	1,00	1,05	1,10	1,20	1,25
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	27	1,00	1,05	1,10	1,20	1,25
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	24	1,00	1,05	1,10	1,20	1,25
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	30	1,00	1,05	1,10	1,20	1,25
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	30	1,00	1,05	1,10	1,20	1,25
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	30	1,00	1,05	1,10	1,20	1,25
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	20	1,00	1,05	1,10	1,20	1,25
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	30	1,00	1,05	1,10	1,20	1,25
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	20	1,00	1,05	1,10	1,20	1,25
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	40	1,00	1,05	1,10	1,20	1,25
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	31	1,00	1,05	1,10	1,20	1,25
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	31	1,00	1,05	1,10	1,20	1,25
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	20	1,00	1,05	1,10	1,20	1,25
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	13	1,00	1,05	1,10	1,20	1,25
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	60	1,95	2,10	2,25	2,35	2,50
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	54	1,95	2,10	2,25	2,35	2,50
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	72	1,95	2,10	2,25	2,35	2,50
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	72	1,95	2,10	2,25	2,35	2,50
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	60	1,95	2,10	2,25	2,35	2,50
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	54	1,95	2,10	2,25	2,35	2,50
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)						
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)						
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB						
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB						
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB						
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB						
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB						
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %						
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn						
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique						
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	80	1,00	1,05	1,10	1,20	1,25
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	80	1,00	1,05	1,10	1,20	1,25
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	48	1,00	1,05	1,10	1,20	1,25
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	20	0,50	0,55	0,60	0,65	0,65
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	20	0,50	0,55	0,60	0,65	0,65
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	20	0,50	0,55	0,60	0,65	0,65
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	20	0,50	0,55	0,60	0,65	0,65
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	20	0,50	0,55	0,60	0,65	0,65
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	20	0,50	0,55	0,60	0,65	0,65
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	20	0,50	0,55	0,60	0,65	0,65
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC						
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC						
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC						
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB						
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC						

HR 500 G, équipé CM

Groupe d'usinage	◯	f (mm/tr) pour Ø nom.									
	v_c (m/min)	6	8	10	14	18	20	26	30	35	40
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	130	0,90	1,15	1,40	1,65	1,80	1,90	2,10	2,25	2,35	2,50
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	130	0,90	1,15	1,40	1,65	1,80	1,90	2,10	2,25	2,35	2,50
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	130	0,90	1,15	1,40	1,65	1,80	1,90	2,10	2,25	2,35	2,50
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	130	0,90	1,15	1,40	1,65	1,80	1,90	2,10	2,25	2,35	2,50
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	117	0,90	1,15	1,40	1,65	1,80	1,90	2,10	2,25	2,35	2,50
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	117	0,90	1,15	1,40	1,65	1,80	1,90	2,10	2,25	2,35	2,50
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	104	0,90	1,15	1,40	1,65	1,80	1,90	2,10	2,25	2,35	2,50
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	130	0,90	1,15	1,40	1,65	1,80	1,90	2,10	2,25	2,35	2,50
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	130	0,90	1,15	1,40	1,65	1,80	1,90	2,10	2,25	2,35	2,50
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	130	0,90	1,15	1,40	1,65	1,80	1,90	2,10	2,25	2,35	2,50
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	87	0,90	1,15	1,40	1,65	1,80	1,90	2,10	2,25	2,35	2,50
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	130	0,90	1,15	1,40	1,65	1,80	1,90	2,10	2,25	2,35	2,50
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	87	0,90	1,15	1,40	1,65	1,80	1,90	2,10	2,25	2,35	2,50
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage											
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB											
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB											
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB											
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants											
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB											
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB											
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	160	0,60	0,80	0,95	1,10	1,20	1,25	1,40	1,50	1,60	1,65
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	160	0,60	0,80	0,95	1,10	1,20	1,25	1,40	1,50	1,60	1,65
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB											
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB											
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)											
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)											
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB											
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB											
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB											
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB											
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB											
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %											
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn											
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique											
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres											
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.											
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite											
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB											
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB											
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB											
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB											
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB											
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²											
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²											
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC											
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC											
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC											
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB											
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC											

HR 500 GT, en carbure monobloc

Groupe d'usinage	a	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	40	45	50	55	60	65	70	75	80
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	30	1,25	1,30	1,35	1,45	1,50	1,55	1,60	1,60	1,65
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	30	1,25	1,30	1,35	1,45	1,50	1,55	1,60	1,60	1,65
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	30	1,25	1,30	1,35	1,45	1,50	1,55	1,60	1,60	1,65
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	30	1,25	1,30	1,35	1,45	1,50	1,55	1,60	1,60	1,65
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	27	1,25	1,30	1,35	1,45	1,50	1,55	1,60	1,60	1,65
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	27	1,25	1,30	1,35	1,45	1,50	1,55	1,60	1,60	1,65
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	24	1,25	1,30	1,35	1,45	1,50	1,55	1,60	1,60	1,65
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	30	1,25	1,30	1,35	1,45	1,50	1,55	1,60	1,60	1,65
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	30	1,25	1,30	1,35	1,45	1,50	1,55	1,60	1,60	1,65
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	30	1,25	1,30	1,35	1,45	1,50	1,55	1,60	1,60	1,65
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	20	1,25	1,30	1,35	1,45	1,50	1,55	1,60	1,60	1,65
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	30	1,25	1,30	1,35	1,45	1,50	1,55	1,60	1,60	1,65
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	20	1,25	1,30	1,35	1,45	1,50	1,55	1,60	1,60	1,65
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	40	1,25	1,30	1,35	1,45	1,50	1,55	1,60	1,60	1,65
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	31	1,25	1,30	1,35	1,45	1,50	1,55	1,60	1,60	1,65
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	31	1,25	1,30	1,35	1,45	1,50	1,55	1,60	1,60	1,65
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	20	1,25	1,30	1,35	1,45	1,50	1,55	1,60	1,60	1,65
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	13	1,25	1,30	1,35	1,45	1,50	1,55	1,60	1,60	1,65
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	60	2,50	2,65	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,35
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	54	2,50	2,65	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,35
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	72	2,50	2,65	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,35
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	72	2,50	2,65	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,35
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	60	2,50	2,65	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,35
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	54	2,50	2,65	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,35
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)										
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB										
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB										
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB										
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB										
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB										
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %										
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn										
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique										
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	80	1,25	1,30	1,35	1,45	1,50	1,55	1,60	1,60	1,65
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	80	1,25	1,30	1,35	1,45	1,50	1,55	1,60	1,60	1,65
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	48	1,25	1,30	1,35	1,45	1,50	1,55	1,60	1,60	1,65
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	20	0,65	0,70	0,75	0,75	0,80	0,80	0,85	0,85	0,90
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	20	0,65	0,70	0,75	0,75	0,80	0,80	0,85	0,85	0,90
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	20	0,65	0,70	0,75	0,75	0,80	0,80	0,85	0,85	0,90
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	20	0,65	0,70	0,75	0,75	0,80	0,80	0,85	0,85	0,90
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	20	0,65	0,70	0,75	0,75	0,80	0,80	0,85	0,85	0,90
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	20	0,65	0,70	0,75	0,75	0,80	0,80	0,85	0,85	0,90
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	20	0,65	0,70	0,75	0,75	0,80	0,80	0,85	0,85	0,90
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC										
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB										
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

 Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs indicatives. Vous trouverez les valeurs de coupe détaillées en ligne dans notre Navigateur Gühring à webnavigator.guehring.de/fr.

HR 500 GT, équipé CM

Groupe d'usinage	◯	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	40	45	50	55	60	65	70	75	80
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	130	2,50	2,65	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,35
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	130	2,50	2,65	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,35
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	130	2,50	2,65	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,35
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	130	2,50	2,65	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,35
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	117	2,50	2,65	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,35
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	117	2,50	2,65	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,35
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	104	2,50	2,65	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,35
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	130	2,50	2,65	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,35
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	130	2,50	2,65	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,35
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	130	2,50	2,65	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,35
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	87	2,50	2,65	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,35
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	130	2,50	2,65	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,35
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	87	2,50	2,65	2,75	2,85	2,95	3,05	3,15	3,25	3,35
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage										
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB										
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB										
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB										
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants										
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB										
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB										
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	160	1,25	1,30	1,35	1,45	1,50	1,55	1,60	1,60	1,65
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	160	1,25	1,30	1,35	1,45	1,50	1,55	1,60	1,60	1,65
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB										
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB										
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)										
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)										
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB										
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB										
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB										
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB										
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB										
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %										
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn										
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique										
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres										
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.										
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite										
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB										
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB										
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB										
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB										
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB										
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²										
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²										
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC										
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB										
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Alésoirs pour machines CN, nus

Groupe d'usinage	◯	f (mm/tr) pour Ø nom.										
	v_c (m/min)	1	2	3	4	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	18	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	18	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	18	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	18	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	16	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	16	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	14	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	14	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	14	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	14	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	9	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	12	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	8	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	8	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	6	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	6	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	6	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	4	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	20	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	18	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	24	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	24	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	20	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	18	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	16	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	12	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	30	0,03	0,05	0,10	0,15	0,30	0,35	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	30	0,03	0,05	0,10	0,15	0,30	0,35	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	40	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	30	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	30	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	25	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	25	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	25	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	20	0,03	0,05	0,10	0,15	0,30	0,35	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	20	0,03	0,05	0,10	0,15	0,30	0,35	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	12	0,03	0,05	0,10	0,15	0,30	0,35	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	6	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	6	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	6	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	6	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	6	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	10	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	10	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC												
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC												
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC												
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB												
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC												

 Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs indicatives. Vous trouverez les valeurs de coupe détaillées en ligne dans notre Navigateur Gühring à webnavigator.guehring.de/fr.

NC-Maschinen-Reibahlen, TiAlN-nanoA

Groupe d'usinage	a	f (mm/tr) pour Ø nom.										
	v_c (m/min)	1	2	3	4	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	22	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	22	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	22	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	22	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	20	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	20	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	18	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	18	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	18	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	18	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	12	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	16	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	11	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	12	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	9	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	9	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	10	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	6	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	24	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	22	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	29	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	29	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	24	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	22	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	20	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	15	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	34	0,03	0,05	0,10	0,15	0,30	0,35	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	34	0,03	0,05	0,10	0,15	0,30	0,35	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	44	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	33	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	33	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	29	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	29	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	29	0,03	0,05	0,10	0,10	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	24	0,03	0,05	0,10	0,15	0,30	0,35	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	24	0,03	0,05	0,10	0,15	0,30	0,35	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	14	0,03	0,05	0,10	0,15	0,30	0,35	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	10	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	10	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	10	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	10	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	10	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	14	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	14	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC												
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC												
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC												
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB												
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC												

Alésoirs mécaniques

Groupe d'usinage	◯	f (mm/tr) pour Ø nom.											
	v_c (m/min)	1	2	3	4	6	8	10	14	18	22	30	40
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	18	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	18	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	18	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	18	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	16	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	16	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	14	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	14	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	14	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	14	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	9	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	12	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	8	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	8	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	6	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	6	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	6	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	4	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	20	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	18	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	24	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	24	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	20	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	18	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	16	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	12	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	30	0,03	0,05	0,10	0,15	0,25	0,30	0,40	0,45	0,50	0,50	0,60	0,65
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	30	0,03	0,05	0,10	0,15	0,25	0,30	0,40	0,45	0,50	0,50	0,60	0,65
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	40	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,50
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	30	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,50
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	30	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,50
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	25	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,50
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	25	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,50
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	25	0,02	0,05	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,50
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	20	0,03	0,05	0,10	0,15	0,25	0,30	0,40	0,45	0,50	0,50	0,60	0,65
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	20	0,03	0,05	0,10	0,15	0,25	0,30	0,40	0,45	0,50	0,50	0,60	0,65
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	12	0,03	0,05	0,10	0,15	0,25	0,30	0,40	0,45	0,50	0,50	0,60	0,65
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	6	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	6	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	6	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	6	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	6	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	10	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	10	0,02	0,05	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,30	0,35	0,35	0,40
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC													
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC													
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC													
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB													
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC													

Alésoirs pour tours automatiques

Groupe d'usinage	◯	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	4	6	8	10	12	14	16
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	20	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	20	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	20	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	20	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	18	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	18	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	16	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	16	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	16	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	16	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	11	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	14	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	9	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	8	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	6	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	6	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	6	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	4	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	20	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	18	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	24	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	24	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	20	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	18	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	16	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	12	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	30	0,10	0,15	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	30	0,10	0,15	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	40	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	30	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	30	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	35	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	35	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	35	0,10	0,10	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	12	0,10	0,15	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	12	0,10	0,15	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	7	0,10	0,15	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	6	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	6	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	6	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	6	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	6	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	10	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	10	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Alésoirs pour machine expansible

Groupe d'usinage	◯	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	8	10	12	14	16	20	25	30
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	14	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	14	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	14	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	14	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	13	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	13	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	11	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	12	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	12	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	12	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	8	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	10	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	7	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	8	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	6	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	6	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	6	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	4	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	20	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	18	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	24	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	24	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	20	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	18	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	16	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	12	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,45
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,45
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	35	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,45
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	26	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,45
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	26	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,45
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,45
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,45
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,45
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	16	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	16	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	10	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	6	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	6	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	6	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	6	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	6	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	8	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	8	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Alésoirs pour machines CN

Groupe d'usinage	◯	f (mm/tr) pour Ø nom.											
	v_c (m/min)	1	2	3	4	5	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	14	0,03	0,06	0,09	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	14	0,03	0,06	0,09	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	14	0,03	0,06	0,09	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	14	0,03	0,06	0,09	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	13	0,03	0,06	0,09	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	13	0,03	0,06	0,09	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	11	0,03	0,06	0,09	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	10	0,02	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	10	0,02	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	10	0,02	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	7	0,02	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	10	0,02	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	7	0,02	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	6	0,03	0,06	0,09	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	5	0,03	0,06	0,09	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	5	0,03	0,06	0,09	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	4	0,03	0,06	0,09	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	3	0,03	0,06	0,09	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	14	0,02	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	13	0,02	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	17	0,02	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	17	0,02	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	14	0,02	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	13	0,02	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	8	0,02	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	6	0,02	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	18	0,03	0,07	0,11	0,15	0,25	0,30	0,35	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	18	0,03	0,07	0,11	0,15	0,25	0,30	0,35	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	20	0,03	0,06	0,09	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	15	0,03	0,06	0,09	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	15	0,03	0,06	0,09	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	18	0,03	0,06	0,09	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	18	0,03	0,06	0,09	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	18	0,03	0,06	0,09	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	12	0,03	0,07	0,11	0,15	0,25	0,30	0,35	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	12	0,03	0,07	0,11	0,15	0,25	0,30	0,35	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	7	0,03	0,07	0,11	0,15	0,25	0,30	0,35	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	4	0,02	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	4	0,02	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	4	0,02	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	4	0,02	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	4	0,02	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	4	0,02	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	4	0,02	0,05	0,08	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC													
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC													
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC													
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB													
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC													

Alésoirs pour machines, nus

Groupe d'usinage	◯	f (mm/tr) pour Ø nom.											
	v_c (m/min)	1	3	5	8	10	12	14	16	20	30	40	50
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	14	0,02	0,10	0,15	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	14	0,02	0,10	0,15	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	14	0,02	0,10	0,15	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	14	0,02	0,10	0,15	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	13	0,02	0,10	0,15	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	13	0,02	0,10	0,15	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	11	0,02	0,10	0,15	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	10	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	10	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	10	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	7	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	10	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	7	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	6	0,02	0,10	0,15	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	5	0,02	0,10	0,15	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	5	0,02	0,10	0,15	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	4	0,02	0,10	0,15	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	3	0,02	0,10	0,15	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	14	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	13	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	17	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	17	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	14	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	13	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	8	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	6	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	18	0,03	0,10	0,20	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,60	0,65	0,75
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	18	0,03	0,10	0,20	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,60	0,65	0,75
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	20	0,02	0,10	0,15	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	15	0,02	0,10	0,15	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	15	0,02	0,10	0,15	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	18	0,02	0,10	0,15	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	18	0,02	0,10	0,15	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	18	0,02	0,10	0,15	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	12	0,03	0,10	0,20	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,60	0,65	0,75
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	12	0,03	0,10	0,20	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,60	0,65	0,75
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	7	0,03	0,10	0,20	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,60	0,65	0,75
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	4	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	4	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	4	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	4	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	4	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	4	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	4	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC													
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC													
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC													
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB													
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC													

Alésoirs pour machines, TiN

Groupe d'usinage	S	f (mm/tr) pour Ø nom.									
	v_c (m/min)	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	16	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	16	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	16	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	16	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	14	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	14	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	13	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	12	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	12	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	12	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	8	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	12	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	8	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	8	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	6	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	6	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	6	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	4	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	16	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	14	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	19	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	19	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	16	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	14	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	10	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	8	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	20	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	20	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	22	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	17	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	17	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	18	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,45
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	18	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,45
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	18	0,10	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,45
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	14	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	14	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	8	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	6	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	6	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	6	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	6	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	6	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	6	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	6	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC											
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC											
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC											
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB											
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC											

Alésoirs pour tours automatiques

Groupe d'usinage	◯	f (mm/tr) pour Ø nom.									
	v_c (m/min)	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	15	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	15	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	15	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	15	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	14	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	14	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	12	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	11	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	11	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	11	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	7	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	11	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	7	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	7	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	5	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	5	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	5	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	3	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	15	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	14	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	18	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	18	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	15	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	14	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	9	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	7	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	19	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	19	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	21	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	16	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	16	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	19	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	19	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	19	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	13	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	13	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	8	0,15	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	5	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	5	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	5	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	5	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	5	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	5	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	5	0,10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC											
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC											
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC											
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB											
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC											

Alésoirs d'épluchure pour machines

Groupe d'usinage	◯	f (mm/tr) pour Ø nom.											
	v_c (m/min)	1	3	5	6	8	10	12	14	16	20	25	32
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	14	0,02	0,05	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	14	0,02	0,05	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	14	0,02	0,05	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	14	0,02	0,05	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	13	0,02	0,05	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	13	0,02	0,05	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	11	0,02	0,05	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	10	0,02	0,05	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	10	0,02	0,05	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	10	0,02	0,05	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	7	0,02	0,05	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB													
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB													
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage													
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB													
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB													
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB													
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants													
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB													
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB													
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB													
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB													
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB													
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB													
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)													
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)													
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	18	0,03	0,10	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	18	0,03	0,10	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	20	0,03	0,10	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	15	0,03	0,10	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	15	0,03	0,10	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %													
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn													
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique													
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	12	0,03	0,10	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	12	0,03	0,10	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	7	0,03	0,10	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,55	0,60
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	5	0,02	0,05	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	5	0,02	0,05	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	5	0,02	0,05	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	5	0,02	0,05	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	5	0,02	0,05	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²													
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²													
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC													
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC													
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC													
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB													
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC													

Alésoirs à riveter pour machines

Groupe d'usinage	●	f (mm/tr) pour Ø nom.											
	v_c (m/min)	6,4	10	12	14	16	18	20	22	24	28	32	37
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	12	0,20	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,50
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	12	0,20	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,50
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	12	0,20	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,50
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	12	0,20	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,50
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	11	0,20	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,50
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	11	0,20	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,50
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	10	0,20	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,50
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	10	0,20	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,50
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	10	0,20	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,50
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	10	0,20	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,50
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	7	0,20	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,50
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	8	0,15	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	5	0,15	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage													
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB													
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB													
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB													
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants													
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	12	0,15	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	11	0,15	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	14	0,15	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	14	0,15	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	12	0,15	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	11	0,15	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)													
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)													
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB													
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB													
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	18	0,25	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	14	0,25	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	14	0,25	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,50	0,55	0,60	0,60	0,65
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	16	0,20	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,50
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	16	0,20	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,50
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	16	0,20	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,40	0,40	0,40	0,45	0,50	0,50
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres													
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.													
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite													
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	4	0,15	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	4	0,15	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	4	0,15	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	4	0,15	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	4	0,15	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	3	0,15	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	3	0,15	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,30	0,35	0,35	0,35	0,40	0,40
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC													
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC													
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC													
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB													
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC													

Alésoirs frontaux pour machines

Groupe d'usinage	◯	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	3	4	5	6	7	8	10	12
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	14	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	14	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	14	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	14	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	13	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	13	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	11	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	10	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	10	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	10	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	7	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	8	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	5	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	6	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	5	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	5	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	4	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	3	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	12	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	11	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	14	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	14	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	12	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	11	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	20	0,10	0,10	0,15	0,20	0,20	0,25	0,30	0,30
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	20	0,10	0,10	0,15	0,20	0,20	0,25	0,30	0,30
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	20	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	15	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	15	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	14	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	14	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	14	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	12	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,40	0,40
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	12	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,40	0,40
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	7	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,40	0,40
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	4	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	4	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	4	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	4	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	4	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	3	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	3	0,05	0,10	0,15	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Alésoirs pour machines avec prédécoupeur

Groupe d'usinage	◯	f (mm/tr) pour Ø nom.							
	v_c (m/min)	5	6	8	10	12	14	16	20
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	12	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	12	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	12	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	12	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	11	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	11	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	10	0,15	0,20	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	10	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	7	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	8	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	5	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	6	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	5	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	5	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	4	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	3	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	14	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	13	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	17	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	17	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	14	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	13	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)									
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)									
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	18	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	18	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	22	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	17	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	17	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	16	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	16	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	16	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	12	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	12	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	7	0,20	0,25	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	5	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	5	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	5	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	5	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	5	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	4	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	4	0,15	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC									
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC									
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC									
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB									
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC									

Alésoirs pour machines

Groupe d'usinage	●	f (mm/tr) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)	25	30	35	40	45	50	55	60	75
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	16	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	16	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	16	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	16	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	14	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	14	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	13	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	10	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	10	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	10	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	7	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	8	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	5	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	6	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	5	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	5	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	4	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	3	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	14	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	13	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	17	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	17	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	14	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	13	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	8	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	6	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	18	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,60	0,70
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	18	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,60	0,70
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	20	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,60	0,70
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	15	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,60	0,70
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	15	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,60	0,70
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	18	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,60	0,70
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	18	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,60	0,70
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	18	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,60	0,70
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	12	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,60	0,70
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	12	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,60	0,70
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	7	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55	0,55	0,60	0,60	0,70
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	4	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	4	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	4	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	4	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	4	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	4	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	4	0,35	0,35	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,50	0,55
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC										
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC										
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC										
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB										
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC										

Alésoirs coniques pour machines

Groupe d'usinage	◯	f (mm/tr) pour Ø nom.											
	v_c (m/min)	1	3	5	8	10	12	14	16	20	30	40	50
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	8	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	8	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	8	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	8	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	7	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	7	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	6	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	8	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	8	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	8	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	5	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	6	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	4	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	6	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	5	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	5	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	6	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	4	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	8	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	7	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	10	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	10	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	8	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	7	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	6	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	5	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	8	0,03	0,10	0,20	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,60	0,65	0,75
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	8	0,03	0,10	0,20	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,60	0,65	0,75
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	8	0,03	0,10	0,20	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,60	0,65	0,75
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	6	0,03	0,10	0,20	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,60	0,65	0,75
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	6	0,03	0,10	0,20	0,30	0,40	0,40	0,45	0,45	0,50	0,60	0,65	0,75
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	8	0,02	0,10	0,15	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	8	0,02	0,10	0,15	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	8	0,02	0,10	0,15	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	8	0,02	0,10	0,15	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	8	0,02	0,10	0,15	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	5	0,02	0,10	0,15	0,25	0,30	0,30	0,35	0,35	0,40	0,45	0,50	0,55
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	6	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	6	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	6	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	6	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	6	0,02	0,05	0,15	0,20	0,25	0,25	0,25	0,30	0,30	0,35	0,40	0,45
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²													
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²													
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC													
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC													
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC													
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB													
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC													

Digital Services

made by GÜHRING

scan me

Nos services facilitent votre travail:
Des solutions logicielles innovantes automatisent vos processus d'approvisionnement, évitent les ruptures de système et découvrent des potentiels d'économie dans votre production. Vous réduisez ainsi vos coûts de processus et vous gagnez du temps et économisez de l'argent dans votre travail quotidien. En outre, nous vous fournissons toutes les données et informations nécessaires à votre traitement et nous vous transmettons notre savoir-faire dans le cadre de formations. Et si vous avez besoin d'aide, nous offrons une aide immédiate sur différents canaux numériques.

N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur nos services et leur disponibilité dans votre pays.

Outils de chanfreinage et d’ébavurage

Un bonheur sans bavures

Un ébavurage rapide, propre et entièrement automatisé: Économisez un temps d’usinage précieux

GÜHRING

Page

1064 **Fraise conique**
1082 **Foret aléseur en bout**
1089 **Outils d'ébavurage**

P	M	K	N	S	H	Présentation	Forme de queue	Norme	Forme	Sens de coupe	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 90°															
●	●	●	○	●			Cyl	DIN 335	C	R	HSCO	A	6,300 - 40,000	5500	1064
●	●	●	○	●			3	DIN 335	C	R	HSCO	A	6,300 - 40,000	5501	1064
●	○	●	○	○			Cyl	WN	C	R	HSS	A	6,300 - 31,000	5503	1065
Coffrets de fraises à chanfreiner, hélicoïdales 90°															
●	●	●	○	●			Cyl	DIN 335	C	R	HSCO	A		5538	1066
●	●	●	○	●			3	DIN 335	C	R	HSCO	A		5539	1066
Fraises à chanfreiner 90°															
●	○	●	●	○			Cyl	DIN 335	C	R	HSS	○	4,300 - 31,000	476	1067
●	○	●	○	○			Cyl	DIN 335	C	R	HSS	S	5,000 - 31,000	327	1068
●	○	●	○	○			Cyl	DIN 335	C	R	HSS	A	4,300 - 31,000	1326	1068
●	○	●	●	○			Cyl	DIN 335	A	R	HSS	>Ø 8,00	8,000 - 20,000	474	1069
●	○	●	●	○			MK	DIN 335	D	R	HSS	○	15,000 - 100,000	477	1070
●	○	●	○	○			MK	DIN 335	D	R	HSS	S	25,000 - 50,000	328	1070
●	○	●	●	○			MK	DIN 335	B	R	HSS	●	16,000 - 100,000	475	1069
Coffrets de fraises à chanfreiner 90°															
●	○	●	●	○			Cyl	DIN 335	C	R	HSS	○		498	1071
●	○	●	○	○			Cyl	DIN 335	C	R	HSS	S		499	1071
Fraises à chanfreiner 90°, tolérance fine															
●	○	●	●	○			Cyl	DIN 1866		R	HSS	○	2,000 - 19,000	436	1072
Fraises à chanfreiner 90°, tolérance moyenne															
●	○	●	●	○			Cyl	DIN 1866		R	HSS	○	6,600 - 21,500	437	1072
Fraises à chanfr. 90°, p. avant-trou de tar.															
●	○	●	●	○			Cyl	DIN 1866		R	HSS	○	6,000 - 19,000	438	1073

P	M	K	N	S	H	Présentation	Forme de queue	Norme	Forme	Sens de coupe	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Fraises à chanfreiner SpyroTec 60°															
●	●	●	○	○			Cyl	DIN 334	C	R	HSS	A	6,300 - 25,000	5670	1074
●	●	●	○	○			3	DIN 334	C	R	HSS	A	6,300 - 25,000	5671	1074
Coffrets de fraises à chanfreiner, hélicoïdales 60°															
●	●	●	○	○			Cyl	DIN 334	C	R	HSS	A		5672	1075
●	●	●	○	○			3	DIN 334	C	R	HSS	A		5673	1075
Fraises à chanfreiner 60°															
●	○	●	●	○			Cyl	DIN 334	C	R	HSS	○	6,300 - 25,000	472	1076
●	○	●	●	○			Cyl	DIN 334	A	R	HSS	>Ø 8,00	8,000 - 20,000	470	1076
●	○	●	●	○			MK	DIN 334	D	R	HSS	●	16,000 - 80,000	473	1077
●	○	●	●	○			MK	DIN 334	B	R	HSS	●	16,000 - 100,000	471	1077
Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 82°															
●	●	●	○	●			Cyl	WN	C	R	HSCO	A	6,350 - 31,750	5674	1078
●	●	●	○	●			3	WN	C	R	HSCO	A	6,350 - 31,750	5675	1078
Coffrets de fraises à chanfreiner, hélicoïdales 82°															
●	●	●	○	●			Cyl	WN	C	R	HSCO	A		5676	1079
●	●	●	○	●			3	WN	C	R	HSCO	A		5677	1079
Fraises à chanfreiner 120°															
●	○	●	●	●			Cyl	WN	C	R	HSS	○	16,000 - 16,000	480	1080
●	○	●	●	○			Cyl	DIN 347	A	R	HSS	>Ø 8,00	8,000 - 20,000	478	1080
●	○	●	●	○			MK	WN	D	R	HSS	●	25,000 - 40,000	481	1081

P	M	K	N	S	H	Présentation	Forme de queue	Norme	Forme	Sens de coupe	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Fraises à lamer avec pilote, tolérance fine															
●	○	●	●	○			Cyl	DIN 373		R	HSS	○	2,500 - 20,000	482	1082
●	○	●	○	○			Cyl	DIN 373		R	HSS	S	6,000 - 20,000	324	1082
●	○	●	●	○			MK	WN		R	HSS	●	20,000 - 40,000	485	1083
Fraises à lamer avec pilote, tolérance moyenne															
●	○	●	●	○			Cyl	DIN 373		R	HSS	○	6,000 - 20,000	483	1084
●	○	●	○	○			Cyl	DIN 373		R	HSS	S	6,000 - 18,000	325	1084
●	○	●	●	○			MK	WN		R	HSS	●	18,000 - 40,000	486	1085
Fraises à lamer avec pilote p.avant-trou de tar.															
●	○	●	●	○			Cyl	DIN 373		R	HSS	○	6,000 - 20,000	484	1086
Fraises à lamer avec pilote amovible															
●	○	●	●	○			MK	DIN 375		R	HSS	●	15,000 - 40,000	463	1087
Pilotes, tolérance fine															
							Cyl	DIN 1868			HSS	○	8,400 - 25,000	464	1087
Pilotes, tolérance moyenne															
							Cyl	DIN 1868			HSS	○	9,000 - 26,000	465	1088
Pilotes, pour avant-trous de taraudage															
							Cyl	DIN 1868			HSS	○	6,800 - 21,000	466	1088

P	M	K	N	S	H	Présentation	Forme de queue	Norme	Forme	Sens de coupe	Matière de coupe	Sur-face	d1/mm	N° d'article	Page
Outils d´ébavurage															
●	●	●	○	○	○		HA	WN		R	VHM	○	2,000 - 8,000	**4101**	1089
●	●	●	○	○	○		Cyl	WN		R	VHM	○	2,000 - 8,000	**4100**	1089
Alésoirs à ébavurer															
●	●	●	○	●	○		HA	WN		R	VHM	a	2,970 - 11,970	**4103**	1090

Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 90°

N° d'article **5500**

Paramètres de coupe, p. 1092

HSCO | A | DIN 335 | 90° | R | Cyl | C

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	

3 arêtes de coupe convexes différentes • conditions de découpe anti-vibrations • pour des lamages circulaires et sans à-coups • pression d'avance significativement réduite requise • pour applications universelles



N° d'article **5500**

d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	Z	Référence
6,30	5,00	1,5	45,0	3	5500 6.300
8,00	6,00	2,0	50,0	3	5500 8.000
8,30	6,00	2,0	50,0	3	5500 8.300
10,00	6,00	2,5	50,0	3	5500 10.000
10,40	6,00	2,5	50,0	3	5500 10.400
11,50	8,00	2,8	56,0	3	5500 11.500
12,40	8,00	2,8	56,0	3	5500 12.400
15,00	10,00	3,2	60,0	3	5500 15.000
16,50	10,00	3,2	60,0	3	5500 16.500
19,00	10,00	3,5	63,0	3	5500 19.000
20,50	10,00	3,5	63,0	3	5500 20.500
23,00	10,00	3,8	67,0	3	5500 23.000
25,00	10,00	3,8	67,0	3	5500 25.000
31,00	12,00	4,2	71,0	3	5500 31.000
40,00	12,00	10,0	75,0	3	5500 40.000

Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 90°

N° d'article **5501**

Paramètres de coupe, p. 1092

HSCO | A | DIN 335 | 90° | R | 3 | C

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	

3 arêtes de coupe convexes différentes • 3 méplats sur la queue empêchant le mandrin de glisser • idéal pour les perceuses portatives • conditions de découpe anti-vibrations • pour des lamages circulaires et sans à-coups • pression d'avance significativement réduite requise • pour applications universelles



N° d'article **5501**

d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	Z	Référence
6,30	5,00	1,50	45,0	30,0	3	5501 6.300
8,00	6,00	2,00	50,0	30,0	3	5501 8.000
8,30	6,00	2,00	50,0	30,0	3	5501 8.300
10,00	6,00	2,50	50,0	30,0	3	5501 10.000
10,40	6,00	2,50	50,0	30,0	3	5501 10.400
11,50	8,00	2,80	56,0	30,0	3	5501 11.500
12,40	8,00	2,80	56,0	30,0	3	5501 12.400
15,00	10,00	3,20	60,0	30,0	3	5501 15.000
16,50	10,00	3,20	60,0	30,0	3	5501 16.500
19,00	10,00	3,50	63,0	30,0	3	5501 19.000
20,50	10,00	3,50	63,0	30,0	3	5501 20.500
23,00	10,00	3,80	67,0	30,0	3	5501 23.000
25,00	10,00	3,80	67,0	30,0	3	5501 25.000
31,00	12,00	4,20	71,0	30,0	3	5501 31.000
40,00	12,00	10,00	75,0	30,0	3	5501 40.000

Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 90°

N° d'article **5503**

Paramètres de coupe, p. 1092

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	

HSS | A | WN | 90° | R | Cyl | C

fraises à chanfreiner version longue • 3 arêtes de coupe convexes différentes • conditions de découpe anti-vibrations • pour des lamages circulaires et sans à-coups • pression d'avance significativement réduite requise • pour applications universelles



d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	Z	N° d'article 5503 Référence
6,30	5,00	1,5	104,0	3	5503 6.300
8,30	6,00	2,0	105,0	3	5503 8.300
10,40	6,00	2,5	107,0	3	5503 10.400
12,40	8,00	2,8	108,0	3	5503 12.400
16,50	10,00	3,2	111,0	3	5503 16.500
20,50	10,00	3,5	114,0	3	5503 20.500
25,00	10,00	3,8	118,0	3	5503 25.000
31,00	12,00	4,2	140,0	3	5503 31.000

Coffrets de fraises à chanfreiner, hélicoïdales 90°

N° d'article **5538**

Paramètres de coupe, p. 1092

HSCO | A | DIN 335 | Cyl

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	

comp. d. n° 5500 • 3 arêtes de coupe convexes différentes • conditions de découpe anti-vibrations • pour des lamages circulaires et sans à-coups • pression d'avance significativement réduite requise • pour applications universelles

N° d'article **5538**

Plage de Ø mm	Pièces/coffret	Référence
6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5	6	5538 1.000
6,3/10,4/16,5/20,5/25,0	5	5538 2.000

Coffrets de fraises à chanfreiner, hélicoïdales 90°

N° d'article **5539**

Paramètres de coupe, p. 1092

HSCO | A | DIN 335 | 3

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	

comp. d. n° 5501 • 3 arêtes de coupe convexes différentes • 3 méplats sur la queue empêchant le mandrin de glisser • idéal pour les perceuses portatives • conditions de découpe anti-vibrations • pour des lamages circulaires et sans à-coups • pression d'avance significativement réduite requise • pour applications universelles

N° d'article **5539**

Plage de Ø mm	Pièces/coffret	Référence
6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5	6	5539 1.000
6,3/10,4/16,5/20,5/25,0	5	5539 2.000

Fraises à chanfreiner 90°

N° d'article **476**

Paramètres de coupe, p. 1093

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

HSS | DIN 335 | 90° | R | Cyl | C

détalonnage radial • 3 dents



d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	Z	N° d'article 476 Référence
4,30	4,00	1,3	40,0	3	476 4.300
5,00	4,00	1,5	40,0	3	476 5.000
5,30	4,00	1,5	40,0	3	476 5.300
5,80	5,00	1,5	45,0	3	476 5.800
6,00	5,00	1,5	45,0	3	476 6.000
6,30	5,00	1,5	45,0	3	476 6.300
7,00	6,00	1,8	50,0	3	476 7.000
7,30	6,00	1,8	50,0	3	476 7.300
8,00	6,00	2,0	50,0	3	476 8.000
8,30	6,00	2,0	50,0	3	476 8.300
9,40	6,00	2,2	50,0	3	476 9.400
10,00	6,00	2,5	50,0	3	476 10.000
10,40	6,00	2,5	50,0	3	476 10.400
11,50	8,00	2,8	56,0	3	476 11.500
12,40	8,00	2,8	56,0	3	476 12.400
13,40	8,00	2,9	56,0	3	476 13.400
15,00	10,00	3,2	60,0	3	476 15.000
16,50	10,00	3,2	60,0	3	476 16.500
19,00	10,00	3,5	63,0	3	476 19.000
20,50	10,00	3,5	63,0	3	476 20.500
23,00	10,00	3,8	67,0	3	476 23.000
25,00	10,00	3,8	67,0	3	476 25.000
26,00	10,00	3,8	67,0	3	476 26.000
28,00	12,00	4,0	71,0	3	476 28.000
30,00	12,00	4,2	71,0	3	476 30.000
31,00	12,00	4,2	71,0	3	476 31.000

Fraises à chanfreiner 90°

N° d'article **327**

HSS | S | DIN 335 | 90° | R | Cyl | C

détalonnage radial • 3 dents

Paramètres de coupe, p. 1093

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	

Fraises à chanfreiner 90°

N° d'article **1326**

HSS | A | DIN 335 | 90° | R | Cyl | C

détalonnage radial • 3 dents

Paramètres de coupe, p. 1093

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	



d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	Z	N° d'article 327 Référence	N° d'article 1326 Référence
4,30	4,00	1,3	40,0	3		1326 4.300
5,00	4,00	1,5	40,0	3	327 5.000	1326 5.000
5,30	4,00	1,5	40,0	3		1326 5.300
5,80	5,00	1,5	45,0	3		1326 5.800
6,00	5,00	1,5	45,0	3		1326 6.000
6,30	5,00	1,5	45,0	3	327 6.300	1326 6.300
7,00	6,00	1,8	50,0	3		1326 7.000
7,30	6,00	1,8	50,0	3		1326 7.300
8,00	6,00	2,0	50,0	3	327 8.000	1326 8.000
8,30	6,00	2,0	50,0	3	327 8.300	1326 8.300
9,40	6,00	2,2	50,0	3	327 9.400	1326 9.400
10,00	6,00	2,5	50,0	3	327 10.000	1326 10.000
10,40	6,00	2,5	50,0	3	327 10.400	1326 10.400
11,50	8,00	2,8	56,0	3	327 11.500	1326 11.500
12,40	8,00	2,8	56,0	3	327 12.400	1326 12.400
13,40	8,00	2,9	56,0	3	327 13.400	1326 13.400
15,00	10,00	3,2	60,0	3	327 15.000	1326 15.000
16,50	10,00	3,2	60,0	3	327 16.500	1326 16.500
19,00	10,00	3,5	63,0	3		1326 19.000
20,50	10,00	3,5	63,0	3	327 20.500	1326 20.500
23,00	10,00	3,8	67,0	3		1326 23.000
25,00	10,00	3,8	67,0	3	327 25.000	1326 25.000
26,00	10,00	3,8	67,0	3		1326 26.000
28,00	12,00	4,0	71,0	3		1326 28.000
30,00	12,00	4,2	71,0	3	327 30.000	1326 30.000
31,00	12,00	4,2	71,0	3	327 31.000	1326 31.000

Fraises à chanfreiner 90°

N° d'article **474**

Paramètres de coupe, p. 1093

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

HSS | >Ø 8,00 | DIN 335 | 90° | R | Cyl | A

à goujures droites • avec dépouille en pentes • à arêtes de coupe multiples



N° d'article **474**

d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	Z	Référence
8,00	8,00		48,0	5	474 8.000
12,50	8,00	2,0	48,0	5	474 12.500
16,00	10,00	3,2	56,0	7	474 16.000
20,00	10,00	5,0	60,0	7	474 20.000

Fraises à chanfreiner 90°

N° d'article **475**

Paramètres de coupe, p. 1093

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

HSS | DIN 335 | 90° | R | MK | B

à goujures droites • à arêtes de coupe multiples • avec dépouille en pentes • Ø 100,00 mm selon norme usine



N° d'article **475**

d1 mm	S	d3 mm	l1 mm	Z	Référence
16,00	MK-1	3,2	95,0	7	475 16.000
20,00	MK-2	5,0	106,0	7	475 20.000
25,00	MK-2	7,0	118,0	9	475 25.000
31,50	MK-2	9,0	122,0	9	475 31.500
40,00	MK-3	12,0	150,0	11	475 40.000
50,00	MK-3	16,0	155,0	13	475 50.000
63,00	MK-4	20,0	185,0	15	475 63.000
80,00	MK-4	25,0	196,0	17	475 80.000
100,00	MK-4	31,5	212,0	17	475 100.000

Fraises à chanfreiner 90°

N° d'article **477**

HSS | DIN 335 | 90° | R | MK | D

détalonnage radial • 3 dents • Ø 100,00 mm selon norme usine

Paramètres de coupe, p. 1093

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

Fraises à chanfreiner 90°

N° d'article **328**

HSS | S | DIN 335 | 90° | R | MK | D

détalonnage radial • 3 dents • Ø 100,00 mm selon norme usine

Paramètres de coupe, p. 1093

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	



d1 mm	S	d3 mm	l1 mm	Z	N° d'article 477 Référence	N° d'article 328 Référence
15,00	MK-1	3,2	85,0	3	477 15.000	
16,50	MK-1	3,2	85,0	3	477 16.500	
19,00	MK-2	3,5	100,0	3	477 19.000	
20,50	MK-2	3,5	100,0	3	477 20.500	
23,00	MK-2	3,8	106,0	3	477 23.000	
25,00	MK-2	3,8	106,0	3	477 25.000	328 25.000
26,00	MK-2	3,8	106,0	3	477 26.000	
28,00	MK-2	4,0	112,0	3	477 28.000	
30,00	MK-2	4,2	112,0	3	477 30.000	
31,00	MK-2	4,2	112,0	3	477 31.000	328 31.000
34,00	MK-2	4,5	118,0	3	477 34.000	
37,00	MK-2	4,8	118,0	3	477 37.000	328 37.000
40,00	MK-3	10,0	140,0	3	477 40.000	328 40.000
50,00	MK-3	14,0	150,0	3	477 50.000	328 50.000
63,00	MK-4	16,0	180,0	3	477 63.000	
80,00	MK-4	22,0	190,0	3	477 80.000	
100,00	MK-4	28,0	200,0	3	477 100.000	

Coffrets de fraises à chanfreiner 90°

N° d'article **498**

HSS | DIN 335 | Cyl

détalonnage radial • 3 dents

Paramètres de coupe, p. 1093

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

N° d'article **498**

Plage de Ø mm	Pièces/coffret	Référence
6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5	6	498 7.000

Coffrets de fraises à chanfreiner 90°

N° d'article **499**

HSS | S | DIN 335 | Cyl

détalonnage radial • 3 dents

Paramètres de coupe, p. 1093

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	

N° d'article **499**

Plage de Ø mm	Pièces/coffret	Référence
6,3/8,3/10,4/12,4/16,5/20,5	6	499 7.000

Fraises à chanfreiner 90°, tolérance fine

N° d'article **436**

HSS | DIN 1866 | 90° | R | Cyl

Paramètres de coupe, p. 1093

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

avec pilote fixe • pour trous débouchant • Ø 19,00 mm selon norme d'usine



N° d'article **436**

d1 mm	d3 mm	d2 mm	l1 mm	l6 mm	G	Z	Référence
2,00	1,10	2,00	45,0	7,0	M 1	2	436 2.000
2,50	1,30	2,50	45,0	7,0	M 1.2	2	436 2.500
2,80	1,50	2,80	45,0	7,0	M 1.4	2	436 2.800
3,30	1,70	3,30	56,0	10,0	M 1.6	2	436 3.300
3,80	2,00	3,80	56,0	10,0	M 1.8	2	436 3.800
4,30	2,20	4,30	56,0	10,0	M 2	2	436 4.300
5,00	2,70	5,00	56,0	10,0	M 2.5	2	436 5.000
6,00	3,20	5,00	71,0	14,0	M 3	3	436 6.000
8,00	4,30	5,00	71,0	14,0	M 4	3	436 8.000
10,00	5,30	8,00	80,0	18,0	M 5	3	436 10.000
11,50	6,40	8,00	80,0	18,0	M 6	3	436 11.500
15,00	8,40	12,50	100,0	22,0	M 8	3	436 15.000
19,00	10,50	12,50	100,0	22,0	M 10	3	436 19.000

Fraises à chanfreiner 90°, tolérance moyenne

N° d'article **437**

HSS | DIN 1866 | 90° | R | Cyl

Paramètres de coupe, p. 1093

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

avec pilote fixe • pour trous débouchant • Ø 21,50 mm selon norme d'usine



N° d'article **437**

d1 mm	d3 mm	d2 mm	l1 mm	l6 mm	G	Z	Référence
6,60	3,40	5,00	71,0	14,0	M 3	3	437 6.600
9,00	4,50	8,00	80,0	18,0	M 4	3	437 9.000
11,00	5,50	8,00	80,0	18,0	M 5	3	437 11.000
13,00	6,60	12,50	100,0	22,0	M 6	3	437 13.000
17,20	9,00	12,50	100,0	22,0	M 8	3	437 17.200
21,50	11,00	12,50	100,0	22,0	M10	3	437 21.500

Fraises à chanfr. 90°, p. avant-trou de tar.

N° d'article **438**

HSS | DIN 1866 | 90° | R | Cyl

avec pilote fixe • Ø 19,00 mm selon norme d'usine

Paramètres de coupe, p. 1093

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	



N° d'article **438**

d1 mm	d3 mm	d2 mm	l1 mm	l6 mm	G	Z	Référence
6,00	2,50	5,00	71,0	14,0	M 3	3	438 6.000
8,00	3,30	5,00	71,0	14,0	M 4	3	438 8.000
10,00	4,20	8,00	80,0	18,0	M 5	3	438 10.000
11,50	5,00	8,00	80,0	18,0	M 6	3	438 11.500
15,00	6,80	12,50	100,0	22,0	M 8	3	438 15.000
19,00	8,50	12,50	100,0	22,0	M10	3	438 19.000

Fraises à chanfreiner SpyroTec 60°

N° d'article **5670**

Paramètres de coupe, p. 1092

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	

HSS | A | DIN 334 | 60° | R | Cyl | C

3 arêtes de coupe convexes différentes • conditions de découpe anti-vibrations • pour des lamages circulaires et sans à-coups • pression d'avance significativement réduite requise • pour applications universelles



N° d'article **5670**

d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	Z	Référence
6,30	5,00	1,6	45,0	3	5670 6.300
8,00	6,00	2,0	50,0	3	5670 8.000
10,00	6,00	3,2	56,0	3	5670 10.000
12,50	8,00	3,2	56,0	3	5670 12.500
16,00	10,00	4,0	63,0	3	5670 16.000
20,00	10,00	5,0	67,0	3	5670 20.000
25,00	10,00	6,3	71,0	3	5670 25.000

Fraises à chanfreiner SpyroTec 60°

N° d'article **5671**

Paramètres de coupe, p. 1092

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	

HSS | A | DIN 334 | 60° | R | 3 | C

3 méplats sur la queue empêchant le mandrin de glisser • 3 arêtes de coupe convexes différentes • idéal pour les perceuses portatives • conditions de découpe anti-vibrations • pour des lamages circulaires et sans à-coups • pression d'avance significativement réduite requise • pour applications universelles



N° d'article **5671**

d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	Z	Référence
6,30	5,00	1,60	45,0	30,0	3	5671 6.300
8,00	6,00	2,00	50,0	30,0	3	5671 8.000
10,00	6,00	3,20	56,0	30,0	3	5671 10.000
12,50	8,00	3,20	56,0	30,0	3	5671 12.500
16,00	10,00	4,00	63,0	30,0	3	5671 16.000
20,00	10,00	5,00	67,0	30,0	3	5671 20.000
25,00	10,00	6,30	71,0	30,0	3	5671 25.000

Coffrets de fraises à chanfreiner, hélicoïdales 60°

N° d'article **5672**

HSS | A | DIN 334 | Cyl

Paramètres de coupe, p. 1092

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	

comp. d. n° 5670 • 3 arêtes de coupe convexes différentes • conditions de découpe anti-vibrations • pour des lamages circulaires et sans à-coups • pression d'avance significativement réduite requise • pour applications universelles

N° d'article **5672**

Plage de Ø mm	Pièces/coffret	Référence
6,3/8,0/10,0/12,5/16,0/20,0	6	5672 1.000

Coffrets de fraises à chanfreiner, hélicoïdales 60°

N° d'article **5673**

HSS | A | DIN 334 | 3

Paramètres de coupe, p. 1092

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	

comp. d. n° 5671 • 3 arêtes de coupe convexes différentes • 3 méplats sur la queue empêchant le mandrin de glisser • idéal pour les perceuses portatives • conditions de découpe anti-vibrations • pour des lamages circulaires et sans à-coups • pression d'avance significativement réduite requise • pour applications universelles

N° d'article **5673**

Plage de Ø mm	Pièces/coffret	Référence
6,3/8,0/10,0/12,5/16,0/20,0	6	5673 1.000

Fraises à chanfreiner 60°

N° d'article **472**

Paramètres de coupe, p. 1093

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

HSS | DIN 334 | 60° | R | Cyl | C

3 dents • détalonnage radial



N° d'article **472**

d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	Z	Référence
6,30	5,00	1,6	45,0	3	472 6.300
8,00	6,00	2,0	50,0	3	472 8.000
12,50	8,00	3,2	56,0	3	472 12.500
16,00	10,00	4,0	63,0	3	472 16.000
20,00	10,00	5,0	67,0	3	472 20.000
25,00	10,00	6,3	71,0	3	472 25.000

Fraises à chanfreiner 60°

N° d'article **470**

Paramètres de coupe, p. 1093

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

HSS | >Ø 8,00 | DIN 334 | 60° | R | Cyl | A

à arêtes de coupe multiples • à goujures droites • avec dépouille en pentes



N° d'article **470**

d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	Z	Référence
8,00	8,00		50,0	5	470 8.000
12,50	8,00	2,0	50,0	5	470 12.500
16,00	10,00	3,2	60,0	7	470 16.000
20,00	10,00	5,0	63,0	7	470 20.000

Fraises à chanfreiner 60°

N° d'article **473**

HSS | DIN 334 | 60° | R | MK | D

3 dents • détalonnage radial

Paramètres de coupe, p. 1093

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	



N° d'article **473**

d1 mm	S	d3 mm	l1 mm	Z	Référence
16,00	MK-1	4,0	90,0	3	473 16.000
20,00	MK-2	5,0	106,0	3	473 20.000
25,00	MK-2	6,3	112,0	3	473 25.000
31,50	MK-2	10,0	118,0	3	473 31.500
40,00	MK-3	12,5	150,0	3	473 40.000
50,00	MK-3	16,0	160,0	3	473 50.000
63,00	MK-4	20,0	190,0	3	473 63.000
80,00	MK-4	25,0	200,0	3	473 80.000

Fraises à chanfreiner 60°

N° d'article **471**

HSS | DIN 334 | 60° | R | MK | B

à arêtes de coupe multiples • à goujures droites • avec dépouille en pentes • Ø 100,00 mm selon norme usine

Paramètres de coupe, p. 1093

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	



N° d'article **471**

d1 mm	S	d3 mm	l1 mm	Z	Référence
16,00	MK-1	3,2	100,0	7	471 16.000
25,00	MK-2	7,0	125,0	9	471 25.000
31,50	MK-2	9,0	132,0	9	471 31.500
40,00	MK-3	12,0	160,0	11	471 40.000
50,00	MK-3	16,0	170,0	13	471 50.000
100,00	MK-4	31,5	224,0	17	471 100.000

Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 82°

N° d'article **5674**

Paramètres de coupe, p. 1092

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	

HSCO | A | WN | 82° | R | Cyl | C

3 arêtes de coupe convexes différentes • conditions de découpe anti-vibrations • pour des lamages circulaires et sans à-coups • pression d'avance significativement réduite requise • pour applications universelles



N° d'article **5674**

d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	Z	Référence
6,35	6,35	1,5	50,8	3	5674 6.350
7,93	6,35	2,0	50,8	3	5674 7.938
9,52	6,35	2,2	50,8	3	5674 9.525
12,70	9,52	3,8	57,1	3	5674 12.700
15,87	9,52	4,5	57,1	3	5674 15.875
19,05	12,70	5,3	69,8	3	5674 19.050
22,22	12,70	5,8	69,8	3	5674 22.225
25,40	12,70	6,3	69,8	3	5674 25.400
31,75	12,70	9,4	76,2	3	5674 31.750

Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 82°

N° d'article **5675**

Paramètres de coupe, p. 1092

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	

HSCO | A | WN | 82° | R | 3 | C

3 arêtes de coupe convexes différentes • 3 méplats sur la queue empêchant le mandrin de glisser • idéal pour les perceuses portatives • conditions de découpe anti-vibrations • pour des lamages circulaires et sans à-coups • pression d'avance significativement réduite requise • pour applications universelles



N° d'article **5675**

d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	Z	Référence
6,35	6,35	1,52	50,8	30,0	3	5675 6.350
7,93	6,35	2,03	50,8	30,0	3	5675 7.938
9,52	6,35	2,29	50,8	30,0	3	5675 9.525
12,70	9,52	3,81	57,1	30,0	3	5675 12.700
15,87	9,52	4,57	57,1	30,0	3	5675 15.875
19,05	12,70	5,33	69,8	30,0	3	5675 19.050
22,22	12,70	5,84	69,8	30,0	3	5675 22.225
25,40	12,70	6,35	69,8	30,0	3	5675 25.400
31,75	12,70	9,40	76,2	30,0	3	5675 31.750

Coffrets de fraises à chanfreiner, hélicoïdales 82°

N° d'article **5676**

Paramètres de coupe, p. 1092

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	

HSCO A WN Cyl

composé des articles n° 5674 • 3 arêtes de coupe convexes différentes • conditions de découpe anti-vibrations • pour des lamages circulaires et sans à-coups • pression d'avance significativement réduite requise • pour applications universelles

N° d'article **5676**

Plage de Ø mm	Pièces/coffret	Référence
1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4	6	5676 1.000

Coffrets de fraises à chanfreiner, hélicoïdales 82°

N° d'article **5677**

Paramètres de coupe, p. 1092

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	

HSCO A WN 3

comp. d. n° 5675 • 3 arêtes de coupe convexes différentes • 3 méplats sur la queue empêchant le mandrin de glisser • idéal pour les perceuses portatives • conditions de découpe anti-vibrations • pour des lamages circulaires et sans à-coups • pression d'avance significativement réduite requise • pour applications universelles

N° d'article **5677**

Plage de Ø mm	Pièces/coffret	Référence
1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4	6	5677 1.000

Fraises à chanfreiner 120°

N° d'article **480**

Paramètres de coupe, p. 1093

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	●	

HSS | WN | 120° | R | Cyl | C

3 dents • similaire à DIN 347 • détalonnage radial



N° d'article **480**

d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	Z	Référence
16,00	10,00	4,0	53,0	3	480 16.000

Fraises à chanfreiner 120°

N° d'article **478**

Paramètres de coupe, p. 1093

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

HSS | >Ø 8,00 | DIN 347 | 120° | R | Cyl | A

à arêtes de coupe multiples • à goujures droites • avec dépouille en pentes • ≤ 12,50 mm et Ø 20,00 mm selon norme d'usine



N° d'article **478**

d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	Z	Référence
8,00	8,00		42,0	5	478 8.000
12,50	8,00	2,0	42,0	5	478 12.500
16,00	10,00	3,2	53,0	7	478 16.000
20,00	10,00	5,0	56,0	7	478 20.000

Fraises à chanfreiner 120°

N° d'article **481**

3 dents • similaire à DIN 347 • détalonnage radial

Paramètres de coupe, p. 1093

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	



d1 mm	S	d3 mm	l1 mm	Z	N° d'article 481 Référence
25,00	MK-2	6,3	112,0	3	481 25.000
40,00	MK-3	12,5	140,0	3	481 40.000

Fraises à lamer avec pilote, tolérance fine

N° d'article **482**

HSS | DIN 373 | R | Cyl

avec pilote fixe • pour les perçages débouchants

Paramètres de coupe, p. 1094

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	



N° d'article **482**

d1 mm	d3 mm	d2 mm	l1 mm	l4 mm	G	Z	Référence
2,50	1,30	2,50	45,0	7,0	M 1.2	2	482 2.500
3,80	1,80	3,80	56,0	10,0	M 1.7	2	482 3.800
4,30	2,20	4,30	56,0	10,0	M2	2	482 4.300
5,50	2,80	5,00	71,0	14,0	M 2.6	3	482 5.500
6,00	3,20	5,00	71,0	14,0	M 3	3	482 6.000
6,50	3,70	5,00	71,0	14,0	M 3.5	3	482 6.500
8,00	4,30	5,00	71,0	14,0	M 4	3	482 8.000
10,00	5,30	8,00	80,0	18,0	M 5	3	482 10.000
11,00	6,40	8,00	80,0	18,0	M 6	3	482 11.000
15,00	8,40	12,50	100,0	22,0	M 8	3	482 15.000
18,00	10,50	12,50	100,0	22,0	M10	3	482 18.000
20,00	13,00	12,50	100,0	22,0	M12	3	482 20.000

Fraises à lamer avec pilote, tolérance fine

N° d'article **324**

HSS | S | DIN 373 | R | Cyl

avec pilote fixe • pour les perçages débouchants

Paramètres de coupe, p. 1094

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	



N° d'article **324**

d1 mm	d3 mm	d2 mm	l1 mm	l4 mm	G	Z	Référence
6,00	3,20	5,00	71,0	14,0	M 3	3	324 6.000
8,00	4,30	5,00	71,0	14,0	M 4	3	324 8.000
10,00	5,30	8,00	80,0	18,0	M 5	3	324 10.000
11,00	6,40	8,00	80,0	18,0	M 6	3	324 11.000
15,00	8,40	12,50	100,0	22,0	M 8	3	324 15.000
18,00	10,50	12,50	100,0	22,0	M10	3	324 18.000
20,00	13,00	12,50	100,0	22,0	M12	3	324 20.000

Fraises à lamer avec pilote, tolérance fine

N° d'article **485**

Paramètres de coupe, p. 1094

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

HSS WN R MK

avec pilote fixe • pour trou de passage fin selon DIN ISO 273



N° d'article **485**

d1 mm	d3 mm	S	l1 mm	l4 mm	G	Z	Référence
20,00	13,00	MK-2	150,0	25,0	M12	3	485 20.000
24,00	15,00	MK-2	162,0	30,0	M14	3	485 24.000
26,00	17,00	MK-3	192,0	35,0	M16	3	485 26.000
30,00	19,00	MK-3	192,0	35,0	M18	3	485 30.000
33,00	21,00	MK-3	204,0	40,0	M20	3	485 33.000
40,00	25,00	MK-3	204,0	40,0	M24	3	485 40.000

Fraises à lamer avec pilote, tolérance moyenne

N° d'article **483**

HSS | DIN 373 | R | Cyl

avec pilote fixe • pour les perçages débouchants

Paramètres de coupe, p. 1094

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	



N° d'article **483**

d1 mm	d3 mm	d2 mm	l1 mm	l4 mm	G	Z	Référence
6,00	3,40	5,00	71,0	14,0	M 3	3	483 6.000
8,00	4,50	5,00	71,0	14,0	M 4	3	483 8.000
10,00	5,50	8,00	80,0	18,0	M 5	3	483 10.000
11,00	6,60	8,00	80,0	18,0	M 6	3	483 11.000
15,00	9,00	12,50	100,0	22,0	M 8	3	483 15.000
18,00	11,00	12,50	100,0	22,0	M10	3	483 18.000
20,00	13,50	12,50	100,0	22,0	M12	3	483 20.000

Fraises à lamer avec pilote, tolérance moyenne

N° d'article **325**

HSS | S | DIN 373 | R | Cyl

avec pilote fixe • pour les perçages débouchants

Paramètres de coupe, p. 1094

P	M	K	N	S	H
●	○	●	○	○	



N° d'article **325**

d1 mm	d3 mm	d2 mm	l1 mm	l4 mm	G	Z	Référence
6,00	3,40	5,00	71,0	14,0	M 3	3	325 6.000
8,00	4,50	5,00	71,0	14,0	M 4	3	325 8.000
10,00	5,50	8,00	80,0	18,0	M 5	3	325 10.000
11,00	6,60	8,00	80,0	18,0	M 6	3	325 11.000
15,00	9,00	12,50	100,0	22,0	M 8	3	325 15.000
18,00	11,00	12,50	100,0	22,0	M10	3	325 18.000

Fraises à lamer avec pilote, tolérance moyenne

N° d'article **486**

HSS | WN | R | MK

avec pilote fixe • pour trou de passage fin selon DIN ISO 273

Paramètres de coupe, p. 1094

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	



N° d'article **486**

d1 mm	d3 mm	S	l1 mm	l4 mm	G	Z	Référence
18,00	11,00	MK-2	150,0	25,0	M10	3	486 18.000
20,00	13,50	MK-2	150,0	25,0	M12	3	486 20.000
24,00	15,50	MK-2	162,0	30,0	M14	3	486 24.000
26,00	17,50	MK-3	192,0	35,0	M16	3	486 26.000
33,00	22,00	MK-3	204,0	40,0	M20	3	486 33.000
40,00	26,00	MK-3	204,0	40,0	M24	3	486 40.000

Fraises à lamer avec pilote p.avant-trou de tar.

N° d'article **484**

HSS | DIN 373 | R | Cyl

avec pilote fixe

Paramètres de coupe, p. 1094

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	



N° d'article **484**

d1 mm	d3 mm	d2 mm	l1 mm	l4 mm	d1	Z	Référence
6,00	2,50	5,00	71,0	14,0	M 3	3	484 6.000
8,00	3,30	5,00	71,0	14,0	M 4	3	484 8.000
10,00	4,20	8,00	80,0	18,0	M 5	3	484 10.000
11,00	5,00	8,00	80,0	18,0	M 6	3	484 11.000
15,00	6,80	12,50	100,0	22,0	M 8	3	484 15.000
18,00	8,50	12,50	100,0	22,0	M10	3	484 18.000
20,00	10,20	12,50	100,0	22,0	M12	3	484 20.000

Fraises à lamer avec pilote amovible

N° d'article **463**

HSS | DIN 375 | 180° | R | MK

Paramètres de coupe, p. 1094

P	M	K	N	S	H
●	○	●	●	○	

pour lamage/chanfreinage DIN 974, partie1 • grâce à des pilotes interchangeables : version fine art. n° 464, version moyenne art. n° 465, version avant-trous art. n° 466



N° d'article **463**

d1 mm	S	d3 mm	l1 mm	l4 mm	Z	Référence
15,00	MK-2	4,00	132,0	22,0	3	463 15.000
18,00	MK-2	5,00	140,0	25,0	3	463 18.000
20,00	MK-2	5,00	140,0	25,0	3	463 20.000
24,00	MK-2	6,00	150,0	30,0	3	463 24.000
26,00	MK-3	8,00	180,0	35,0	3	463 26.000
30,00	MK-3	8,00	180,0	35,0	3	463 30.000
33,00	MK-3	10,00	190,0	40,0	3	463 33.000
40,00	MK-3	10,00	190,0	40,0	3	463 40.000

Pilotes, tolérance fine

N° d'article **464**

HSS | DIN 1868 | Cyl



N° d'article **464**

d1 mm	d2 mm	G	Référence
8,40	4,00	M 8	464 8.404
8,40	5,00	M 8	464 8.405
10,50	5,00	M10	464 10.505
10,50	6,00	M10	464 10.506
13,00	5,00	M12	464 13.005
13,00	6,00	M12	464 13.006
13,00	8,00	M12	464 13.008
15,00	6,00	M14	464 15.006
15,00	8,00	M14	464 15.008
17,00	8,00	M16	464 17.008
17,00	10,00	M16	464 17.010
19,00	8,00	M18	464 19.008
19,00	10,00	M18	464 19.010
21,00	10,00	M20	464 21.010
23,00	10,00	M22	464 23.010
25,00	10,00	M24	464 25.010

Pilotes, tolérance moyenne

N° d'article **465**

HSS | DIN 1868 | Cyl



N° d'article **465**

d1 mm	d2 mm	G	Référence
9,00	4,00	M 8	465 9.004
9,00	5,00	M 8	465 9.005
11,00	5,00	M10	465 11.005
11,00	6,00	M10	465 11.006
13,50	5,00	M12	465 13.505
13,50	6,00	M12	465 13.506
13,50	8,00	M12	465 13.508
15,50	6,00	M14	465 15.506
15,50	8,00	M14	465 15.508
17,50	8,00	M16	465 17.508
17,50	10,00	M16	465 17.510
20,00	8,00	M18	465 20.008
20,00	10,00	M18	465 20.010
22,00	10,00	M20	465 22.010
24,00	10,00	M22	465 24.010
26,00	10,00	M24	465 26.010

Pilotes, pour avant-trous de taraudage

N° d'article **466**

HSS | DIN 1868 | Cyl



N° d'article **466**

d1 mm	d2 mm	G	Référence
6,80	4,00	M 8	466 6.804
6,80	5,00	M 8	466 6.805
8,50	5,00	M10	466 8.505
8,50	6,00	M10	466 8.506
10,20	5,00	M12	466 10.205
10,20	6,00	M12	466 10.206
10,20	8,00	M12	466 10.208
12,00	6,00	M14	466 12.006
12,00	8,00	M14	466 12.008
14,00	8,00	M16	466 14.008
14,00	10,00	M16	466 14.010
15,50	8,00	M18	466 15.508
15,50	10,00	M18	466 15.510
17,50	10,00	M20	466 17.510
19,50	10,00	M22	466 19.510
21,00	10,00	M24	466 21.010

Outils d´ébavurage

N° d'article **4101**

VHM | EW 100 G | WN | R | HA

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	○

avec attachement selon DIN 6535 • avec refroidissement intér. • pour les mandrins hydrauliques et mandrins à fretter



N° d'article **4101**

Plage de Ø	d1 mm	d2 h6 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	l5 mm	h mm	Référence
1,91 -2,15	1,90	6,00	120,0	69,0	36,0	1,0	2,05	0,35	4101 2.000
2,16 -2,40	2,10	6,00	120,0	69,0	36,0	1,5	2,60	0,40	4101 2.250
2,41 -2,70	2,40	6,00	120,0	69,0	36,0	1,5	2,90	0,40	4101 2.500
2.71 -2.90	2,60	6,00	130,0	79,0	36,0	1,5	2,95	0,45	4101 2.750
2,91 -3,25	2,90	6,00	130,0	79,0	36,0	2,0	3,65	0,45	4101 3.000
3,26 -3,60	3,20	10,00	135,0	80,0	40,0	2,0	3,80	0,60	4101 3.500
3,61 -4,25	3,60	10,00	135,0	80,0	40,0	2,0	4,10	0,70	4101 4.000
4,26 -4,75	4,20	10,00	135,0	80,0	40,0	2,5	4,60	0,70	4101 4.500
4,76 -5,30	4,70	10,00	145,0	80,0	40,0	2,5	4,85	0,75	4101 5.000
5,31 -5,80	5,20	10,00	145,0	90,0	40,0	2,5	4,85	0,75	4101 5.500
5,81 -6,20	5,60	10,00	155,0	90,0	40,0	3,0	5,80	0,80	4101 6.000
6,21 -6,70	6,00	16,00	165,0	102,0	48,0	3,0	5,90	0,90	4101 6.500
6,71 -7,10	6,50	16,00	165,0	102,0	48,0	3,0	5,85	0,85	4101 7.000
7,11 -7,60	6,90	16,00	165,0	102,0	48,0	3,5	6,95	0,95	4101 7.500
7,61 -8,05	7,30	16,00	165,0	102,0	48,0	3,5	7,00	1,00	4101 8.000

Outils d´ébavurage

N° d'article **4100**

VHM | EW 100 G | WN | R | Cyl

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	○	○

avec refroidissement intér. • avec diam. d´attach. cyl. identique au diam. nominal, pour les pinces de serrage



N° d'article **4100**

Plage de Ø	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l4 mm	l5 mm	h mm	Référence
1,91 -2,15	1,90	1,90	80,0	1,0	2,05	0,35	4100 2.000
2,16 -2,40	2,10	2,10	80,0	1,5	2,60	0,40	4100 2.250
2,41 -2,70	2,40	2,40	80,0	1,5	2,90	0,40	4100 2.500
2.71 -2.90	2,60	2,60	90,0	1,5	2,95	0,45	4100 2.750
2,91 -3,25	2,90	2,90	90,0	2,0	3,65	0,45	4100 3.000
3,26 -3,60	3,20	3,20	90,0	2,0	3,80	0,60	4100 3.500
3,61 -4,25	3,60	3,60	90,0	2,0	4,10	0,70	4100 4.000
4,26 -4,75	4,20	4,20	90,0	2,5	4,60	0,70	4100 4.500
4,76 -5,30	4,70	4,70	100,0	2,5	4,85	0,75	4100 5.000
5,31 -5,80	5,20	5,20	100,0	2,5	4,85	0,75	4100 5.500
5,81 -6,20	5,60	5,60	110,0	3,0	5,80	0,80	4100 6.000
6,21 -6,70	6,00	6,00	110,0	3,0	5,90	0,90	4100 6.500
6,71 -7,10	6,50	6,50	110,0	3,0	5,85	0,85	4100 7.000
7,11 -7,60	6,90	6,90	110,0	3,5	6,95	0,95	4100 7.500
7,61 -8,05	7,30	7,30	110,0	3,5	7,00	1,00	4100 8.000

Alésoirs à ébavurer

N° d'article **4103**

VHM | a | WN | R | HA

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	○

ébavurage sans endommagement de l´état de surface de l´alésage • grâce au temps d´ébavurage, avec avance lente, écourté, temps du procédé total d´usinages raccourcis • pression minimale du liquide de refroidissement: 15 bars



N° d'article **4103**

d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	Référence
2,97	4,00	100,0	72,0	28,0	12,0	4103 2.970
3,97	4,00	100,0	72,0	28,0	12,0	4103 3.970
4,97	6,00	120,0	84,0	36,0	12,0	4103 4.970
5,97	6,00	120,0	84,0	36,0	12,0	4103 5.970
7,97	8,00	130,0	94,0	36,0	16,0	4103 7.970
9,97	10,00	130,0	90,0	40,0	19,0	4103 9.970
11,97	12,00	130,0	85,0	45,0	19,0	4103 11.970





SpyroTec

FRAISE À CHANFREINER HSS/HSCO EN SPIRALE

- Des fraisages ronds, précis et sans broutement grâce à des pas et des rayons de spirale inégaux
- Lames hélicoïdales pour des forces d'avance minimales (effet tire-bouchon)
- 60 % de force d'avance en moins
- 50 % de force radiale en moins

Fraise conique SpyroTec

Groupe d'usinage	HSS	HSCO	fz (mm/z) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)		6,3	8,3	10,4	12,4	16,5	20,5	25	31	40
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	36	42	0,115	0,130	0,140	0,155	0,170	0,185	0,200	0,220	0,230
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	31	35	0,095	0,105	0,115	0,120	0,135	0,150	0,160	0,175	0,200
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	31	35	0,095	0,105	0,115	0,120	0,135	0,150	0,160	0,175	0,200
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	31	35	0,095	0,105	0,115	0,120	0,135	0,150	0,160	0,175	0,200
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	27	31	0,095	0,105	0,115	0,120	0,135	0,150	0,160	0,175	0,200
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	25	29	0,095	0,105	0,115	0,120	0,135	0,150	0,160	0,175	0,200
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	22	25	0,095	0,105	0,115	0,120	0,135	0,150	0,160	0,175	0,200
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	21	24	0,115	0,130	0,140	0,155	0,170	0,185	0,200	0,220	0,230
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	15	17	0,095	0,105	0,115	0,120	0,135	0,150	0,160	0,175	0,200
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	13	15	0,095	0,105	0,115	0,120	0,135	0,150	0,160	0,175	0,200
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	12	13	0,075	0,080	0,090	0,095	0,110	0,120	0,125	0,140	0,170
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	16	19	0,075	0,085	0,090	0,100	0,110	0,120	0,130	0,140	0,170
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	12	14	0,060	0,065	0,075	0,080	0,090	0,095	0,105	0,115	0,150
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	16	19	0,075	0,085	0,090	0,100	0,110	0,120	0,130	0,140	0,170
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	15	17	0,075	0,085	0,090	0,100	0,110	0,120	0,130	0,140	0,170
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	14	16	0,060	0,065	0,075	0,080	0,090	0,095	0,105	0,115	0,150
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	15	17	0,050	0,055	0,060	0,065	0,075	0,080	0,085	0,095	0,135
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants											
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	31	36	0,115	0,130	0,140	0,155	0,170	0,185	0,200	0,220	0,230
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	25	29	0,115	0,130	0,140	0,155	0,170	0,185	0,200	0,220	0,230
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	27	31	0,115	0,130	0,140	0,155	0,170	0,185	0,200	0,220	0,230
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	23	27	0,095	0,105	0,115	0,120	0,135	0,150	0,160	0,175	0,200
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	27	31	0,115	0,130	0,140	0,155	0,170	0,185	0,200	0,220	0,230
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	20	23	0,095	0,105	0,115	0,120	0,135	0,150	0,160	0,175	0,200
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	25	29	0,075	0,085	0,090	0,100	0,110	0,120	0,130	0,140	0,170
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	13	14	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055	0,060	0,065	0,070	0,120
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	63	72	0,140	0,160	0,175	0,185	0,210	0,225	0,245	0,265	0,270
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	63	72	0,140	0,160	0,175	0,185	0,210	0,225	0,245	0,265	0,270
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	50	58	0,115	0,130	0,140	0,155	0,170	0,185	0,200	0,220	0,230
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	40	46	0,095	0,105	0,115	0,120	0,135	0,150	0,160	0,175	0,200
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	35	40	0,095	0,105	0,115	0,120	0,135	0,150	0,160	0,175	0,200
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	69	79	0,140	0,160	0,175	0,185	0,210	0,225	0,245	0,265	0,270
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	41	47	0,115	0,125	0,140	0,150	0,165	0,180	0,195	0,215	0,225
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	55	63	0,115	0,125	0,140	0,150	0,165	0,180	0,195	0,215	0,225
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	44	50	0,140	0,160	0,175	0,185	0,210	0,225	0,245	0,265	0,270
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	44	50	0,140	0,160	0,175	0,185	0,210	0,225	0,245	0,265	0,270
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite											
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	13	14	0,050	0,055	0,060	0,065	0,075	0,080	0,085	0,095	0,135
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	10	12	0,040	0,045	0,050	0,050	0,060	0,065	0,070	0,075	0,120
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	11	12	0,050	0,055	0,060	0,065	0,075	0,080	0,085	0,095	0,135
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	6	7	0,040	0,045	0,050	0,050	0,060	0,065	0,070	0,075	0,120
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	8	9	0,040	0,045	0,050	0,050	0,060	0,065	0,070	0,075	0,120
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	13	14	0,075	0,085	0,090	0,100	0,110	0,120	0,130	0,140	0,170
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2	8	9	0,060	0,065	0,075	0,080	0,090	0,095	0,105	0,115	0,150
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC											
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC											
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC											
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	10	12	0,050	0,055	0,060	0,065	0,075	0,080	0,085	0,095	0,135
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC											

Fraises coniques HSS

Groupe d'usinage		S	A	fz (mm/z) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)			2	8,3	12,4	16,5	25	31	40	50	100
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	29	33	36	0,075	0,130	0,155	0,170	0,200	0,220	0,230	0,250	0,305
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	25	28	31	0,060	0,105	0,120	0,135	0,160	0,175	0,200	0,210	0,260
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	25	28	31	0,060	0,105	0,120	0,135	0,160	0,175	0,200	0,210	0,260
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	25	28	31	0,060	0,105	0,120	0,135	0,160	0,175	0,200	0,210	0,260
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	22	25	27	0,060	0,105	0,120	0,135	0,160	0,175	0,200	0,210	0,260
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	20	23	25	0,060	0,105	0,120	0,135	0,160	0,175	0,200	0,210	0,260
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	17	20	22	0,060	0,105	0,120	0,135	0,160	0,175	0,200	0,210	0,260
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	17	20	21	0,075	0,130	0,155	0,170	0,200	0,220	0,230	0,250	0,305
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	12	14	15	0,060	0,105	0,120	0,135	0,160	0,175	0,200	0,210	0,260
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	10	12	13	0,060	0,105	0,120	0,135	0,160	0,175	0,200	0,210	0,260
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	9	11	12	0,045	0,080	0,095	0,110	0,125	0,140	0,170	0,180	0,225
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	13	15	16	0,045	0,085	0,100	0,110	0,130	0,140	0,170	0,185	0,225
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	10	11	12	0,040	0,065	0,080	0,090	0,105	0,115	0,150	0,160	0,200
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	13	15	16	0,045	0,085	0,100	0,110	0,130	0,140	0,170	0,185	0,225
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	12	13	15	0,045	0,085	0,100	0,110	0,130	0,140	0,170	0,185	0,225
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	11	13	14	0,040	0,065	0,080	0,090	0,105	0,115	0,150	0,160	0,200
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	12	14	15	0,030	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095	0,135	0,145	0,180
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants												
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	25	29	31	0,075	0,130	0,155	0,170	0,200	0,220	0,230	0,250	0,305
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	20	23	25	0,075	0,130	0,155	0,170	0,200	0,220	0,230	0,250	0,305
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	21	24	27	0,075	0,130	0,155	0,170	0,200	0,220	0,230	0,250	0,305
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	19	22	23	0,060	0,105	0,120	0,135	0,160	0,175	0,200	0,210	0,260
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	21	24	27	0,075	0,130	0,155	0,170	0,200	0,220	0,230	0,250	0,305
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	16	19	20	0,060	0,105	0,120	0,135	0,160	0,175	0,200	0,210	0,260
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	20	23	25	0,045	0,085	0,100	0,110	0,130	0,140	0,170	0,185	0,225
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)		12	13	0,025	0,040	0,050	0,055	0,065	0,070	0,120	0,125	0,155
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	50			0,090	0,160	0,185	0,210	0,245	0,265	0,270	0,285	0,355
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	50			0,090	0,160	0,185	0,210	0,245	0,265	0,270	0,285	0,355
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	40	46	50	0,075	0,130	0,155	0,170	0,200	0,220	0,230	0,250	0,305
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	32	37	40	0,060	0,105	0,120	0,135	0,160	0,175	0,200	0,210	0,260
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	28	32	35	0,060	0,105	0,120	0,135	0,160	0,175	0,200	0,210	0,260
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	55	63	69	0,090	0,160	0,185	0,210	0,245	0,265	0,270	0,285	0,355
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	33	38	41	0,070	0,125	0,150	0,165	0,195	0,215	0,225	0,245	0,300
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	44	51	55	0,070	0,125	0,150	0,165	0,195	0,215	0,225	0,245	0,300
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	35	40	44	0,090	0,160	0,185	0,210	0,245	0,265	0,270	0,285	0,355
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	35	40	44	0,090	0,160	0,185	0,210	0,245	0,265	0,270	0,285	0,355
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite												
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	10	12	13	0,030	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095	0,135	0,145	0,180
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	8	9	10	0,025	0,045	0,050	0,060	0,070	0,075	0,120	0,130	0,160
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	9	10	11	0,030	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095	0,135	0,145	0,180
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	5	6	6	0,025	0,045	0,050	0,060	0,070	0,075	0,120	0,130	0,160
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	6	7	8	0,025	0,045	0,050	0,060	0,070	0,075	0,120	0,130	0,160
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	10	12	13	0,045	0,085	0,100	0,110	0,130	0,140	0,170	0,185	0,225
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2	7	7	8	0,040	0,065	0,080	0,090	0,105	0,115	0,150	0,160	0,200
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC												
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC												
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC												
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	8	9	10	0,030	0,055	0,065	0,075	0,085	0,095	0,135	0,145	0,180
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC												

Foret aléseur en bout HSS

Groupe d'usinage			fz (mm/z) pour Ø nom.								
	v_c (m/min)		2,5	4,3	6	8	10	15	20	26	40
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	29	33	0,080	0,100	0,115	0,130	0,140	0,165	0,185	0,205	0,230
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	25	28	0,065	0,080	0,090	0,100	0,110	0,130	0,150	0,165	0,200
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	25	28	0,065	0,080	0,090	0,100	0,110	0,130	0,150	0,165	0,200
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	25	28	0,065	0,080	0,090	0,100	0,110	0,130	0,150	0,165	0,200
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	22	25	0,065	0,080	0,090	0,100	0,110	0,130	0,150	0,165	0,200
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	20	23	0,065	0,080	0,090	0,100	0,110	0,130	0,150	0,165	0,200
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	17	20	0,065	0,080	0,090	0,100	0,110	0,130	0,150	0,165	0,200
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	17	20	0,080	0,100	0,115	0,130	0,140	0,165	0,185	0,205	0,230
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	12	14	0,065	0,080	0,090	0,100	0,110	0,130	0,150	0,165	0,200
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	10	12	0,065	0,080	0,090	0,100	0,110	0,130	0,150	0,165	0,200
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	9	11	0,050	0,065	0,070	0,080	0,090	0,105	0,115	0,130	0,170
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	13	15	0,050	0,065	0,075	0,080	0,090	0,105	0,120	0,130	0,170
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	10	11	0,040	0,050	0,060	0,065	0,070	0,085	0,095	0,105	0,150
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	13	15	0,050	0,065	0,075	0,080	0,090	0,105	0,120	0,130	0,170
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	12	13	0,050	0,065	0,075	0,080	0,090	0,105	0,120	0,130	0,170
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	11	13	0,040	0,050	0,060	0,065	0,070	0,085	0,095	0,105	0,150
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	12	14	0,035	0,045	0,050	0,055	0,060	0,070	0,080	0,090	0,135
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants											
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	25	29	0,080	0,100	0,115	0,130	0,140	0,165	0,185	0,205	0,230
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	20	23	0,080	0,100	0,115	0,130	0,140	0,165	0,185	0,205	0,230
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	21	24	0,080	0,100	0,115	0,130	0,140	0,165	0,185	0,205	0,230
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	19	22	0,065	0,080	0,090	0,100	0,110	0,130	0,150	0,165	0,200
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	21	24	0,080	0,100	0,115	0,130	0,140	0,165	0,185	0,205	0,230
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	16	19	0,065	0,080	0,090	0,100	0,110	0,130	0,150	0,165	0,200
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)	20	23	0,050	0,065	0,075	0,080	0,090	0,105	0,120	0,130	0,170
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)		12	0,025	0,030	0,035	0,040	0,045	0,055	0,060	0,065	0,120
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	50		0,100	0,120	0,140	0,155	0,170	0,200	0,225	0,250	0,270
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	50		0,100	0,120	0,140	0,155	0,170	0,200	0,225	0,250	0,270
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	40	46	0,080	0,100	0,115	0,130	0,140	0,165	0,185	0,205	0,230
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	32	37	0,065	0,080	0,090	0,100	0,110	0,130	0,150	0,165	0,200
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	28	32	0,065	0,080	0,090	0,100	0,110	0,130	0,150	0,165	0,200
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	55	63	0,100	0,120	0,140	0,155	0,170	0,200	0,225	0,250	0,270
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	33	38	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,160	0,180	0,200	0,225
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	44	51	0,080	0,095	0,110	0,125	0,135	0,160	0,180	0,200	0,225
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	35	40	0,100	0,120	0,140	0,155	0,170	0,200	0,225	0,250	0,270
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	35	40	0,100	0,120	0,140	0,155	0,170	0,200	0,225	0,250	0,270
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite											
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	10	12	0,035	0,045	0,050	0,055	0,060	0,070	0,080	0,090	0,135
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	8	9	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055	0,065	0,070	0,120
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	9	10	0,035	0,045	0,050	0,055	0,060	0,070	0,080	0,090	0,135
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	5	6	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055	0,065	0,070	0,120
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	6	7	0,030	0,035	0,040	0,045	0,050	0,055	0,065	0,070	0,120
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	10	12	0,050	0,065	0,075	0,080	0,090	0,105	0,120	0,130	0,170
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2	7	7	0,040	0,050	0,060	0,065	0,070	0,085	0,095	0,105	0,150
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC											
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC											
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC											
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	8	9	0,035	0,045	0,050	0,055	0,060	0,070	0,080	0,090	0,135
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC											

E-Learning

GÜHRING Academy

- Environnement d'apprentissage numérique avec programme de formation complet
- gratuit, multimédia, interactif et proche de la pratique

Des formats d'apprentissage interactifs et passionnants transmettent des connaissances spécialisées sur l'usinage des métaux.

La Gühring Online-Academy est accessible à tout moment. Décidez vous-même où et quand vous désirez apprendre.

Profitez de recommandations d'utilisation émanant directement du fabricant d'outils.

La Gühring Academy est gratuite. S'inscrire dès maintenant!

guehring.com/academy

Dispositif de serrage GM 300

Avec Gühring, la tension augmente

Porte-outils modernes pour des résultats d’usinage impeccables

GÜHRING

Page

1104 **Mandrin à serrage hydraulique**
1130 **Technique de rétraction**
1172 **Mandrin fileté**
1186 **Technique MQL**
1225 **Logements pour micro-outils**
1230 **Mandrin HPC**
1237 **Attachements de queue cylindrique**
1253 **Attachements à pinces de serrage**
1270 **Mandrin de perçage**
1272 **Supports de tête de coupe**
1280 **Fixations MK**
1283 **Produits intermédiaires**
1285 **Supports pour usinage de précision**
1308 **Technique de serrage HSK**
1333 **Appareils de mesure**
1341 **Accessoire général**



	INTERFACE Côté machine		
	HSK-A	HSK-C	HSK-E
Mandrins hydrauliques	**Mandrins hydrauliques** HSK-A p. ex. # 4299 p. 1104	**Mandrins hydrauliques** HSK-C p. ex. # 4267 p. 1110	
Mandrin à serrage par frettage	**Mandrin à serrage par frettage** HSK-A p. ex. # 4736 p. 1131	**Mandrin à serrage par frettage** HSK-C p. ex. # 4758 p. 1135	**Mandrin à serrage par frettage** HSK-E p. ex. # 4737 p. 1136
Mandrins de taraudage	**Gührosync** HSK-A p. ex. # 4601 p. 1174		
Porte-outils p. micro-outils	**Attachement d'outils de serrage de précision** HSK-A p. ex. # 4476 p. 1225		**Attachement d'outils de serrage de précision** HSK-A p. ex. # 4475 p. 1226
Mandrins HPC	**Mandrins HPC** HSK-A p. ex. # 4300 p. 1230		
Attachements cylin-driques	**Attachements cylin-driques** Weldon p. ex. # 4232 p. 1237	**Attachements cylin-driques** Whislte Notch p. ex. # 4333 p. 1242	
Mandrins de serrage à pinces	**Mandrins de serrage à pinces** HSK-A p. ex. # 4304 p. 1253	**Mandrins de serrage à pinces** HSK-C p. ex. # 4303 p. 1255	**Mandrins de serrage à pinces** HSK-E p. ex. # 4397 p. 1257

INTERFACE
Côté machine

SK	MAS-BT	DC MAS-BT	CAT	Cyl
Mandrins hydrauliques SK p. ex. # 4213 p. 1112	**Mandrins hydrauliques** MAS/BT p. ex. # 4221 p. 1116	**Mandrins hydrauliques** MAS/BT DC p. ex. # 4598 p. 1119		
Mandrin à serrage par frettage SK p. ex. # 4738 p. 1139	**Mandrin à serrage par frettage** MAS/BT p. ex. # 4739 p. 1145	**Mandrin à serrage par frettage** MAS/BT DC p. ex. # 4790 p. 1144		**Mandrin à serrage par frettage** CYL p. ex. # 4719 p. 1146
Gührosync SK p. ex. # 4576 p. 1174	**Gührosync** MAS/BT p. ex. # 4577 p. 1175			**Gührosync** CYL p. ex. # 4525 p. 1175
Mandrins HPC SK p. ex. # 4301 p. 1230	**Mandrins HPC** MAS/BT p. ex. # 4244 p. 1231		**Mandrins HPC** CAT p. ex. # 4243 p. 1231	**Rallonge HPC** CYL p. ex. # 4208 p. 1232
Attachements cylindriques Weldon p. ex. # 4824 p. 1243	**Attachements cylindriques** Weldon p. ex. # 4234 p. 1248			
Mandrins de serrage à pinces SK p. ex. # 4827 p. 1258	**Mandrins de serrage à pinces** MAS/BT p. ex. # 4245 p. 1259			

SÉLECTION DES PORTE-OUTILS

	Mandrins de frettage / Rallonges de frettage	Mandrins à serrage hydraulique / HMC 3000 / Douilles de réduction	GÜHROSYNC Mandrins hydrauliques et synchro
Caractéristique principale	Pour les applications nécessitant des contours fins et précis avec une bonne force de serrage et une bonne rigidité à un prix modéré.	Manipulation facile lorsque la rigidité et l'amortissement sont nécessaires.	Tous les avantages des mandrins hydrauliques et synchro réunis pour compenser de manière optimale les déviations de la machine.
Utilisations principales	HSC – universel Percer, chanfreiner, fraiser, aléser	Aléser et percer Chanfreiner, utilisation TGV et fraisage facile	Taraudage et filetage synchronisé
Propriétés	• précision de concentricité maximale avec vis d'amortissement brevetée • rigidité et force de serrage élevées • extensible de manière modulaire	• amortissement élevé avec grande précision de concentricité • manipulation aisée • utilisation flexible grâce aux douilles de réduction également avec **GÜHRO**JET	• combinaison parfaite du mandrin à serrage hydraulique et du mandrin synchro • manipulation aisée • utilisation flexible grâce aux douilles de réduction également avec **GÜHRO**JET • équilibrage axial et radial de longue durée
Interfaces	HSK-A, HSK-C, HSK-E, SK, MAS-BT, CAT, Cyl	HSK-A, HSK-C, SK, MAS-BT, CAT	HSK-A, SK, MAS-BT, Cyl
Capacité de serrage	3 - 32 mm	3 - 32 mm	Attachement Ø 12: M2 - M12 (Mt max.: 26 Nm) Attachement Ø 20: M4,5 - M20 (Mt max.: 90 Nm)
Erreur max. de battement	< 3 µm	< 3 µm	< 50 µm
Qualité d'équilibrage	G 2,5 à 25 000 1/min ou U < 1 gmm	G 2,5 à 25 000 1/min ou U < 1 gmm	G 6,3 à 15 000 1/min
Concentricité à 5xD	< 5 µm	< 5 µm	-
Force de serrage	très haute	très haute	très haute
Rigidité	très haute	élevée	moyenne
Amortissement	moindre	très haute	très haute
Contours perturbants	insignifiant	moyenne	moyenne
Utilisation	facile	très facile / très multiple	très facile / très multiple
Maniement	Appareil à fretter p. ex. GSS 2000 n° d'article 4742	Clé Allen à 6 pans p. ex. n° d'article 4912	Clé Allen à 6 pans p. ex. n° d'article 4912

	Mandrins de précision HPC à serrage renforcé / Douilles de serrage	Attachements à pinces de serrage ER	Mandrins pour attachements cylindriques „Weldon“ / „Whistle-Notch“
Caractéristique principale	Offre une force de serrage et une rigidité extrêmes pour compenser les forces latérales agissant sur l'outil lors du fraisage HPC.	Un outil polyvalent pour une utilisation universelle dans la plage de faible précision.	Manipulation simple avec serrage sûr pour les applications avec de grands volumes de copeaux.
Utilisations principales	Fraises HPC usinage nécessitant une opération High Power Cutting (HPC), également High Speed Cutting (HSC) fraisage, forage et usinage universel	Flexibles – universelles pour usinages faciles, centrages, chanfreinages, perçages, taraudages; pour diamètres d'attachements intermédiaires	Operations d'ébauchage Forage et fraisage
Propriétés	• force de serrage extrême et stabilité grâce à la transmission mécanique du serrage • haute précision et qualité d'équilibrage • utilisation flexible grâce aux douilles de serrage également avec **GÜHRO**JET	• mandrin flexible pour différentes dimensions et tolérances de tige • pour les travaux de coupe conventionnels	• mandrin robuste et peu coûteux • pour usinage lourd dans la plage de vitesse et de précision inférieure
Interfaces	HSK-A, SK, MAS-BT, CAT, Cyl	HSK-A, HSK-C, HSK-E, SK, MAS-BT	HSK-A, HSK-C, SK, MAS-BT
Capacité de serrage	3 - 32 mm 1 - 6 mm (Rallonge HPC)	ER 11: 0,5 - 7,0 mm ER 16: 0,5 - 10,0 mm ER 20: 0,5 - 13,0 mm ER 25: 0,5 - 16,0 mm ER 32: 1,0 - 20,0 mm ER 40: 3,0 - 26,0 mm	6 - 40 mm
Erreur max. de battement	< 3 µm	< 10 µm	< 10 µm
Qualité d'équilibrage	G 2,5 à 20 000 1/min ou U < 1,2 gmm	G 2,5 à 25 000 1/min ou U < 1 gmm	G 6,3 à 15.000 1/min
Concentricité à 5xD	< 8 µm	< 20 µm	< 25 µm
Force de serrage	extrêmement élevée	moyenne	très sûre avec la vis sans tête
Rigidité	extrêmement élevée	moyenne	très haute
Amortissement	élevé	élevé	moindre
Contours perturbants	moyenne	importants	importants
Utilisation	très facile / très multiple	facile	facile
Maniement	Clé Allen à 6 pans / Clé dynamométrique p. ex. n° d'article 4987 + 4916 type D	Clé à encoches Couple de serrage max : Informations pour écrou de serrage n° d'article 4903	Clé Allen à 6 pans Couple de serrage : Informations pour vis de serrage n° d'article 4903

VUE D'ENSEMBLE DU CONTENU

	Page	
Mandrin à serrage hydraulique	1104	**Mandrin**
	1120	**Douilles réductrices**
	1120	**Accessoires**
Technique de rétraction	1130	**Mandrin**
	1146	**Extensions**
	1149	**Accessoires**
	1156	**Appareils de frettage**
Mandrin fileté	1172	**Mandrin de serrage fileté Gührosync**
	1181	**Mandrin synchrone**
	1183	**Mandrin à filetage à changement rapide**
Technique MQL	1186	**MQL**
	1190	**MQL 1 canal**
	1204	**MQL 2 canaux**
Logements pour micro-outils	1225	**Logements**
	1227	**Accessoires**
Mandrin HPC	1230	**Mandrin**
	1233	**Manchons de serrage**

		Page	
	Porte-outils	1237 1253 1270 1272 1276 1280 1283	**Attachements de queue cylindrique** **Attachements à pinces de serrage** **Mandrin de perçage NC** **Supports de tête de coupe** **Tours de fraisage combinées** **Fixations MK** **Produits intermédiaires**
	Supports pour usinage de précision	1285 1292 1302	**Module 6x6** **Module 4x4** **Support pendulaire**
	Technique de serrage HSK	1308 1311 1314 1322	**Kits de serrage à 4 points Gühroclamp** **Kits de serrage à contour M pour MQL et lubrification intérieure** **Kits de serrage 4 points pour refroidissement conventionnel** **Kits de serrage PowerClamp**
	Appareils de mesure	1333 1336 1339	**Moyens de mesure et de contrôle HSK** **Moyens de mesure et de contrôle des logements de broche** **Moyens de mesure et de contrôle de la lubrification par refroidissement**
	Accessoire général	**1341**	**Accessoire général**

Mandrin hydraulique HSK-A à serrage renforcé

N° d'article **4299**



Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- selon DIN 69882-7
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- réglage axial des longueurs
- surlongueurs l1 = 150 mm, 160 mm (concentricité 5 µm) et 200 mm (concentricité 7 µm)

Contenu de la livraison :

- avec vis de réglage (1) N° d'art. 4900
- avec vis de serrage (2) N° d'art. 4241

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art. 4900
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912



d3	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	①	②	②	kg	N° d'article 4299 Référence
HSK-A 32	6	26,0	40,0	80,0	37,0	29,0	4900 6.014	4241 8.000	4912 4.000	0,4	4299 6.032
HSK-A 32	8	28,0	40,0	80,0	37,0	29,0	4900 8.014	4241 8.000	4912 4.000	0,4	4299 8.032
HSK-A 32	10	30,0	40,0	85,0	41,0	35,0	4900 8.014	4241 8.000	4912 4.000	0,4	4299 10.032
HSK-A 32	12	32,0	40,0	90,0	46,0	40,0	4900 8.014	4241 8.000	4912 4.000	0,4	4299 12.032
HSK-A 40	6	26,0	33,5	70,0	37,0	36,0	4900 6.014	4241 8.001	4912 4.000	0,6	4299 6.040
HSK-A 40	8	28,0	33,5	70,0	37,0	36,0	4900 8.014	4241 8.001	4912 4.000	0,6	4299 8.040
HSK-A 40	10	30,0	33,5	75,0	41,0	42,0	4900 8.014	4241 8.001	4912 4.000	0,6	4299 10.040
HSK-A 40	12	32,0	33,5	80,0	46,0	48,0	4900 8.014	4241 8.001	4912 4.000	0,6	4299 12.040
HSK-A 50	6	26,0	40,0	70,0	37,0	28,0	4900 6.014	4241 8.000	4912 4.000	0,8	4299 6.050
HSK-A 50	8	28,0	40,0	70,0	37,0	28,0	4900 8.014	4241 8.000	4912 4.000	0,8	4299 8.050
HSK-A 50	10	30,0	40,0	75,0	41,0	34,0	4900 10.014	4241 8.000	4912 4.000	0,8	4299 10.050
HSK-A 50	12	32,0	40,0	85,0	46,0	44,0	4900 12.014	4241 8.000	4912 4.000	0,8	4299 12.050
HSK-A 50	14	34,0	40,0	85,0	46,0	44,0	4900 12.014	4241 8.000	4912 4.000	0,8	4299 14.050
HSK-A 50	16	38,0	53,0	90,0	49,0	30,0	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	1,1	4299 16.050
HSK-A 50	18	40,0	57,0	90,0	49,0	30,0	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	1,1	4299 18.050
HSK-A 50	20	42,0	60,0	90,0	51,0	29,0	4900 20.114	4241 10.001	4912 5.000	1,1	4299 20.050
HSK-A 63	6	26,0	50,0	70,0	37,0	24,5	4900 6.014	4241 10.002	4912 5.000	1,1	4299 6.063
HSK-A 63	6	26,0	50,0	150,0	37,0	103,0	4900 6.014	4241 10.002	4912 5.000	1,5	4299 6.163
HSK-A 63	6	26,0	50,0	200,0	37,0	153,0	4900 6.014	4241 10.002	4912 5.000	1,7	4299 6.263
HSK-A 63	8	28,0	50,0	70,0	37,0	25,5	4900 8.014	4241 10.002	4912 5.000	1,1	4299 8.063
HSK-A 63	8	28,0	50,0	150,0	37,0	104,0	4900 8.014	4241 10.002	4912 5.000	1,5	4299 8.163
HSK-A 63	8	28,0	50,0	200,0	37,0	154,0	4900 8.014	4241 10,002	4912 5.000	1,7	4299 8.263
HSK-A 63	10	30,0	50,0	80,0	41,0	35,5	4900 10.014	4241 10.002	4912 5.000	1,1	4299 10.063
HSK-A 63	10	30,0	50,0	150,0	41,0	104,0	4900 10.014	4241 10.002	4912 5.000	1,5	4299 10.163
HSK-A 63	10	30,0	50,0	200,0	41,0	154,0	4900 10.014	4241 10.002	4912 5.000	1,8	4299 10.263
HSK-A 63	12	32,0	50,0	85,0	46,0	41,5	4900 12.014	4241 10.002	4912 5.000	1,1	4299 12.063
HSK-A 63	12	32,0	50,0	150,0	46,0	105,0	4900 12.014	4241 10.002	4912 5.000	1,5	4299 12.163
HSK-A 63	12	32,0	50,0	200,0	46,0	155,0	4900 12.014	4241 10.002	4912 5.000	1,8	4299 12.263
HSK-A 63	14	34,0	50,0	85,0	46,0	41,5	4900 12.014	4241 10.002	4912 5.000	1,2	4299 14.063
HSK-A 63	14	34,0	50,0	150,0	46,0	105,0	4900 12.014	4241 10.002	4912 5.000	1,7	4299 14.163
HSK-A 63	14	34,0	50,0	200,0	46,0	155,0	4900 12.014	4241 10.002	4912 5.000	2,1	4299 14.263
HSK-A 63	16	38,0	50,0	90,0	49,0	45,5	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	1,3	4299 16.063
HSK-A 63	16	38,0	50,0	150,0	49,0	106,0	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	1,8	4299 16.163
HSK-A 63	16	38,0	50,0	200,0	49,0	156,0	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	2,2	4299 16.263
HSK-A 63	18	40,0	50,0	90,0	49,0	48,5	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	1,3	4299 18.063
HSK-A 63	18	40,0	50,0	150,0	49,0	107,0	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	1,9	4299 18.163
HSK-A 63	18	40,0	50,0	200,0	49,0	157,0	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	2,3	4299 18.263
HSK-A 63	20	42,0	50,0	90,0	51,0	47,5	4900 20.114	4241 10.001	4912 5.000	1,3	4299 20.063
HSK-A 63	20	42,0	50,0	150,0	51,0	108,0	4900 20.114	4241 10.002	4912 5.000	1,9	4299 20.163
HSK-A 63	20	42,0	50,0	200,0	51,0	158,0	4900 20.114	4241 10.002	4912 5.000	2,5	4299 20.263
HSK-A 63	25	57,0	63,0	120,0	57,0	55,3	4900 20.114	4241 12.000	4912 6.000	2,3	4299 25.063
HSK-A 63	32	64,0	75,0	125,0	61,0	63,0	4900 20.114	4241 12.000	4912 6.000	2,9	4299 32.063
HSK-A 80	6	26,0	50,0	70,0	37,0	24,0	4900 6.014	4241 10.002	4912 5.000	1,5	4299 6.080
HSK-A 80	8	28,0	50,0	70,0	37,0	24,0	4900 8.014	4241 10.002	4912 5.000	1,5	4299 8.080
HSK-A 80	10	30,0	50,0	80,0	41,0	35,0	4900 10.014	4241 10.002	4912 5.000	1,5	4299 10.080
HSK-A 80	12	32,0	50,0	85,0	46,0	40,0	4900 12.014	4241 10.002	4912 5.000	1,6	4299 12.080
HSK-A 80	14	34,0	50,0	85,0	46,0	40,0	4900 12.014	4241 10.002	4912 5.000	1,6	4299 14.080
HSK-A 80	16	38,0	50,0	95,0	49,0	51,0	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	1,7	4299 16.080

N° d'article **4299**

d3	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	①	②	②	kg	Référence
HSK-A 80	18	40,0	50,0	95,0	49,0	51,0	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	1,8	4299 18.080
HSK-A 80	20	42,0	50,0	95,0	51,0	52,0	4900 20.114	4241 10.001	4912 5.000	1,8	4299 20.080
HSK-A 80	25	57,0	63,0	110,0	57,0	65,0	4900 20.114	4241 12.000	4912 6.000	2,6	4299 25.080
HSK-A 80	32	64,0	75,0	125,0	61,0	63,0	4900 20.114	4241 12.000	4912 6.000	3,2	4299 32.080
HSK-A 100	6	26,0	50,0	75,0	37,0	24,0	4900 6.014	4241 10.002	4912 5.000	2,4	4299 6.100
HSK-A 100	8	28,0	50,0	75,0	37,0	26,0	4900 8.014	4241 10.002	4912 5.000	2,4	4299 8.100
HSK-A 100	10	30,0	50,0	90,0	41,0	42,0	4900 10.014	4241 10.002	4912 5.000	2,5	4299 10.100
HSK-A 100	12	32,0	50,0	95,0	46,0	47,0	4900 12.014	4241 10.002	4912 5.000	2,5	4299 12.100
HSK-A 100	14	34,0	50,0	95,0	46,0	47,0	4900 12.014	4241 10.002	4912 5.000	2,5	4299 14.100
HSK-A 100	16	38,0	50,0	100,0	49,0	53,0	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	2,7	4299 16.100
HSK-A 100	18	40,0	50,0	100,0	49,0	53,0	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	2,7	4299 18.100
HSK-A 100	20	42,0	50,0	105,0	51,0	59,0	4900 20.114	4241 10.001	4912 5.000	3,2	4299 20.100
HSK-A 100	25	57,0	63,0	110,0	57,0	62,0	4900 20.114	4241 12.000	4912 6.000	3,3	4299 25.100
HSK-A 100	32	64,0	75,0	110,0	61,0	62,0	4900 20.114	4241 12.000	4912 6.000	3,8	4299 32.100
HSK-A 100	6	26,0	50,0	160,0	37,0	104,0	4900 6.014	4241 10.002	4912 5.000	2,8	4299 106.100
HSK-A 100	8	28,0	50,0	160,0	37,0	104,0	4900 8.014	4241 10.002	4912 5.000	2,8	4299 108.100
HSK-A 100	10	30,0	50,0	160,0	41,0	105,0	4900 10.014	4241 10.002	4912 5.000	2,9	4299 110.100
HSK-A 100	12	32,0	50,0	160,0	46,0	105,0	4900 12.014	4241 10.002	4912 5.000	2,9	4299 112.100
HSK-A 100	14	34,0	50,0	160,0	46,0	107,0	4900 12.014	4241 10.002	4912 5.000	2,9	4299 114.100
HSK-A 100	16	38,0	50,0	160,0	49,0	107,0	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	3,2	4299 116.100
HSK-A 100	18	40,0	50,0	160,0	49,0	108,0	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	3,2	4299 118.100
HSK-A 100	20	42,0	50,0	160,0	51,0	108,0	4900 20.114	4241 10.001	4912 5.000	3,6	4299 120.100
HSK-A 100	25	57,0	63,0	160,0	57,0	110,0	4900 20.114	4241 12.000	4912 6.000	3,7	4299 125.100
HSK-A 100	32	64,0	75,0	160,0	61,0	110,0	4900 20.114	4241 12.000	4912 6.000	4,2	4299 132.100
HSK-A 100	6	26,0	50,0	200,0	37,0	144,0	4900 6.014	4241 10.002	4912 5.000	3,0	4299 206.100
HSK-A 100	8	28,0	50,0	200,0	37,0	144,0	4900 8.014	4241 10.002	4912 5.000	3,0	4299 208.100
HSK-A 100	10	30,0	50,0	200,0	41,0	145,0	4900 10.014	4241 10.002	4912 5.000	3,1	4299 210.100
HSK-A 100	12	32,0	50,0	200,0	46,0	145,0	4900 12.014	4241 10.002	4912 5.000	3,1	4299 212.100
HSK-A 100	14	34,0	50,0	200,0	46,0	147,0	4900 12.014	4241 10.002	4912 5.000	3,1	4299 214.100
HSK-A 100	16	38,0	50,0	200,0	49,0	147,0	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	3,4	4299 216.100
HSK-A 100	18	40,0	50,0	200,0	49,0	148,0	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	3,4	4299 218.100
HSK-A 100	20	42,0	50,0	200,0	51,0	148,0	4900 20.114	4241 10.001	4912 5.000	3,8	4299 220.100
HSK-A 100	25	57,0	63,0	200,0	57,0	150,0	4900 20.114	4241 12.000	4912 6.000	3,9	4299 225.100
HSK-A 100	32	64,0	75,0	200,0	61,0	150,0	4900 20.114	4241 12.000	4912 6.000	4,4	4299 232.100

Mandrin hydraulique HSK-A avec réglage radial de la longueur

N° d'article **4296**



Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- selon DIN 69882-7
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- robuste, avec réglage radial de la longueur
- concentricité < 3 µm
  l1 à 120 mm : max. 4 µm

Contenu de la livraison :

- avec vis de serrage (2) N° d'art. 4241

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé à douille pour réglage de la longueur radiale N° d'art. 4912
- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912
- version MQL sur demande



d3	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	②	②	kg	Référence
									N° d'article	**4296**
HSK-A 50	6	26,0	40,0	80	37	35,0	4241 8.000	4912 4.000	0,6	4296 6.050
HSK-A 50	8	28,0	40,0	80	37	36,0	4241 8.000	4912 4.000	0,6	4296 8.050
HSK-A 50	10	30,0	40,0	85	41	38,0	4241 8.000	4912 4.000	0,7	4296 10.050
HSK-A 50	12	32,0	40,0	90	46	43,0	4241 8.000	4912 4.000	0,7	4296 12.050
HSK-A 50	14	34,0	40,0	90	46	46,0	4241 8.000	4912 4.000	0,7	4296 14.050
HSK-A 50	16	38,0	53,0	95	49	36,5	4241 10.002	4912 5.000	0,9	4296 16.050
HSK-A 50	18	40,0	57,0	95	49	36,5	4241 10.002	4912 5.000	1,0	4296 18.050
HSK-A 50	20	42,0	60,0	100	51	39,0	4241 10.001	4912 5.000	1,1	4296 20.050
HSK-A 63	6	26,0	50,0	80	37	33,0	4241 10.001	4912 5.000	0,9	4296 6.063
HSK-A 63	8	28,0	50,0	80	37	33,0	4241 10.002	4912 5.000	1,0	4296 8.063
HSK-A 63	10	30,0	50,0	85	41	38,0	4241 10.002	4912 5.000	1,0	4296 10.063
HSK-A 63	12	32,0	50,0	90	46	40,0	4241 10.002	4912 5.000	1,1	4296 12.063
HSK-A 63	14	34,0	50,0	90	46	46,0	4241 10.001	4912 5.000	1,0	4296 14.063
HSK-A 63	16	38,0	50,0	95	49	51,0	4241 10.001	4912 5.000	1,1	4296 16.063
HSK-A 63	18	40,0	50,0	95	49	52,0	4241 10.001	4912 5.000	1,1	4296 18.063
HSK-A 63	20	42,0	50,0	100	51	58,0	4241 10.001	4912 5.000	1,2	4296 20.063
HSK-A 63	25	57,0	63,0	120	57	59,5	4241 12.000	4912 6.000	2,1	4296 25.063
HSK-A 63	32	64,0	75,0	125	61	62,5	4241 12.000	4912 6.000	2,5	4296 32.063
HSK-A 80	6	26,0	50,0	85	37	35,0	4241 10.001	4912 5.000	1,4	4296 6.080
HSK-A 80	8	28,0	50,0	85	37	36,0	4241 10.001	4912 5.000	1,5	4296 8.080
HSK-A 80	10	30,0	50,0	90	41	38,0	4241 10.002	4912 5.000	1,5	4296 10.080
HSK-A 80	12	32,0	50,0	95	46	46,0	4241 10.001	4912 5.000	1,5	4296 12.080
HSK-A 80	14	34,0	50,0	95	46	47,0	4241 10.001	4912 5.000	1,5	4296 14.080
HSK-A 80	16	38,0	50,0	100	49	53,0	4241 10.001	4912 5.000	1,6	4296 16.080
HSK-A 80	18	40,0	50,0	100	49	54,0	4241 10.001	4912 5.000	1,7	4296 18.080
HSK-A 80	20	42,0	50,0	105	51	58,0	4241 10.001	4912 5.000	1,7	4296 20.080
HSK-A 80	25	57,0	63,0	115	57	66,0	4241 12.000	4912 6.000	2,5	4296 25.080
HSK-A 80	32	64,0	75,0	125	61	63,0	4241 12.000	4912 6.000	3,0	4296 32.080
HSK-A 100	6	26,0	50,0	85	37	33,0	4241 10.001	4912 5.000	2,3	4296 6.100
HSK-A 100	8	28,0	50,0	85	37	33,0	4241 10.002	4912 5.000	2,4	4296 8.100
HSK-A 100	10	30,0	50,0	90	41	36,0	4241 10.002	4912 5.000	2,4	4296 10.100
HSK-A 100	12	32,0	50,0	95	46	40,0	4241 10.002	4912 5.000	2,5	4296 12.100
HSK-A 100	14	34,0	50,0	95	46	46,0	4241 10.001	4912 5.000	2,4	4296 14.100
HSK-A 100	16	38,0	50,0	100	49	51,0	4241 10.001	4912 5.000	2,5	4296 16.100
HSK-A 100	18	40,0	50,0	100	49	52,0	4241 10.001	4912 5.000	2,5	4296 18.100
HSK-A 100	20	42,0	50,0	105	51	58,0	4241 10.001	4912 5.000	2,6	4296 20.100
HSK-A 100	25	57,0	63,0	115	57	60,0	4241 12.000	4912 6.000	3,3	4296 25.100
HSK-A 100	32	64,0	75,0	120	61	68,0	4241 12.000	4912 6.000	3,8	4296 32.100

Mandrin hydraulique HSK-A

N° d'article **4662**



Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- réglage axial des longueurs

Contenu de la livraison :

- avec vis de réglage (1) N° d'art. 4900
- avec vis de serrage (2) N° d'art. 4241

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art. 4900
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912



N° d'article **4662**

d3	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	①	②	②	kg	Référence
HSK-A 63	20	52,5	80,0	51,0	4900 10.014	4241 10.001	4912 5.000	1,3	4662 20.063

Mandrins hydrauliques HSK-A, version fine 3°

N° d'article **4596**



Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- réglage axial des longueurs
- concentricité < 3 µm
  l1 à 120 mm : max. 4 µm

Contenu de la livraison :

- avec vis de réglage (1) N° d'art. 4941
- avec vis de serrage (2) N° d'art. 4241

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art. 4941
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912
- version MQL sur demande



N° d'article **4596**

d3	d1 mm	d2 mm	d4 mm	d5 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	①	②	②	kg	Référence
HSK-A 63	6	16	23,0	52,5	120	37	67,5	4941 6.041	4241 10.002	4912 5.000	1,1	4596 6.163
HSK-A 63	8	18	25,0	52,5	120	37	67,5	4941 8.040	4241 10.002	4912 5.000	1,1	4596 8.163
HSK-A 63	10	20	27,0	52,5	120	41	67,5	4941 10.050	4241 10.002	4912 5.000	1,1	4596 10.163
HSK-A 63	12	22	29,0	52,5	120	46	68,0	4941 12.100	4241 10.002	4912 5.000	1,2	4596 12.163
HSK-A 63	14	24	31,0	52,5	120	46	68,4	4941 14.100	4241 10.002	4912 5.000	1,2	4596 14.163
HSK-A 63	16	26	33,0	52,5	120	49	68,9	4941 16.100	4241 10.002	4912 5.000	1,2	4596 16.163
HSK-A 63	18	28	35,0	52,5	120	49	69,4	4941 18.100	4241 10.002	4912 5.000	1,2	4596 18.163
HSK-A 63	20	30	37,0	52,5	120	51	69,7	4941 20.100	4241 10.002	4912 5.000	1,3	4596 20.163
HSK-A 63	6	16	27,2	52,5	160	37	108,4	4941 6.041	4241 10.002	4912 5.000	1,2	4596 6.263
HSK-A 63	8	18	29,2	52,5	160	37	108,4	4941 8.040	4241 10.002	4912 5.000	1,3	4596 8.263
HSK-A 63	10	20	31,2	52,5	160	41	108,4	4941 10.050	4241 10.002	4912 5.000	1,3	4596 10.263
HSK-A 63	12	22	33,3	52,5	160	46	109,0	4941 12.100	4241 10.002	4912 5.000	1,4	4596 12.263
HSK-A 63	14	24	35,3	52,5	160	46	109,4	4941 14.100	4241 10.002	4912 5.000	1,5	4596 14.263
HSK-A 63	16	26	37,4	52,5	160	49	110,0	4941 16.100	4241 10.002	4912 5.000	1,5	4596 16.263
HSK-A 63	18	28	39,4	52,5	160	49	110,4	4941 18.100	4241 10.002	4912 5.000	1,6	4596 18.263
HSK-A 63	20	30	41,5	52,5	160	51	112,0	4941 20.100	4241 10.002	4912 5.000	1,6	4596 20.263

HMC 3000 Mandrin hydraulique HSK-A

N° d'article **4618**

HSK-A

GÜHROJET

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- parfaite concentricité < 3 µm avec 10xd1
- forces de serrage renforcées
- manipulation rapide et simple et réglage précis de la longueur uniquement possible par l'avant
- adduction du liquide de lubrification et de refroidissement interne et périphérique, GÜHROJET, afin d´optimiser l´évacuation des copeaux et d´assurer la lubrification optimale des outils
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- pour petits diamètres de serrage

Contenu de la livraison :

- y compris vis de réglage

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912



N° d'article **4618**

d3	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	②	②	kg	Référence
HSK-A 32	3	28,0	40,0	84	34	33,0	4241 8.000	4912 4.000	0,5	4618 3.032
HSK-A 32	4	28,0	40,0	84	34	33,0	4241 8.000	4912 4.000	0,4	4618 4.032
HSK-A 32	5	28,0	40,0	84	34	33,0	4241 8.000	4912 4.000	0,4	4618 5.032
HSK-A 40	3	28,0	33,5	74	34	40,0	4241 8.001	4912 4.000	0,6	4618 3.040
HSK-A 40	4	28,0	33,5	74	34	40,0	4241 8.001	4912 4.000	0,6	4618 4.040
HSK-A 40	5	28,0	33,5	74	34	40,0	4241 8.001	4912 4.000	0,6	4618 5.040
HSK-A 50	3	28,0	40,0	74	34	32,0	4241 8.000	4912 4.000	0,8	4618 3.050
HSK-A 50	4	28,0	40,0	74	34	32,0	4241 8.000	4912 4.000	0,8	4618 4.050
HSK-A 50	5	28,0	40,0	74	34	32,0	4241 8.000	4912 4.000	0,8	4618 5.050
HSK-A 63	3	28,0	50,0	74	34	29,5	4241 10.002	4912 5.000	1,0	4618 3.063
HSK-A 63	4	28,0	50,0	74	34	29,5	4241 10.002	4912 5.000	1,0	4618 4.063
HSK-A 63	5	28,0	50,0	74	34	29,5	4241 10.002	4912 5.000	1,0	4618 5.063
HSK-A 100	3	28,0	50,0	79	34	30,0	4241 10.002	4912 5.000	2,4	4618 3.100
HSK-A 100	4	28,0	50,0	79	34	30,0	4241 10.002	4912 5.000	2,4	4618 4.100
HSK-A 100	5	28,0	50,0	79	34	30,0	4241 10.002	4912 5.000	2,4	4618 5.100

Mandrin hydraulique HSK-C à serrage renforcé

N° d'article **4267**

HSK-C

Information sur le produit:

- HSK-C selon ISO 12164-1/DIN 69893-1
- HSK-C 32 avec rainure de préhension, alésage fileté pour kit de transfert de liquide de refroidissement et alésage pour support de données
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6

Contenu de la livraison :

- avec vis de réglage (1) N° d'art. 4900
- avec vis de serrage (2) N° d'art. 4241

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage de rechange (1) N° d'art. 4900
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912



N° d'article **4267**

d3	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	①	②	②	kg	Référence
HSK-C 32	6	26,0	32,0	65,0	37,5	33,0	4900 6.014	4241 8.001	4912 4.000	0,3	4267 6.032
HSK-C 32	8	28,0	32,0	67,0	37,5	34,0	4900 8.014	4241 8.001	4912 4.000	0,3	4267 8.032
HSK-C 32	10	30,0	32,0	72,7	42,5	39,0	4900 8.014	4241 8.001	4912 4.000	0,3	4267 10.032
HSK-C 32	12	31,5	32,0	76,0	46,0	45,0	4900 8.014	4241 8.001	4912 4.000	0,3	4267 12.032
HSK-C 40	6	26,0	40,0	60,0	37,0	35,0	4900 6.014	4241 8.000	4912 4.000	0,3	4267 6.040
HSK-C 40	8	28,0	40,0	60,0	37,0	36,0	4900 8.014	4241 8.000	4912 4.000	0,3	4267 8.040
HSK-C 40	10	30,0	40,0	65,0	41,0	41,0	4900 8.014	4241 8.000	4912 4.000	0,4	4267 10.040
HSK-C 40	12	32,0	40,0	70,0	46,0	47,0	4900 8.014	4241 8.000	4912 4.000	0,4	4267 12.040
HSK-C 50	6	26,0	50,0	60,0	37,0	30,0	4900 6.014	4241 10.002	4912 5.000	0,5	4267 6.050
HSK-C 50	8	28,0	50,0	60,0	37,0	30,0	4900 8.014	4241 10.002	4912 5.000	0,5	4267 8.050
HSK-C 50	10	30,0	50,0	65,0	41,0	35,0	4900 10.014	4241 10.002	4912 5.000	0,5	4267 10.050
HSK-C 50	12	32,0	50,0	75,0	46,0	44,0	4900 12.014	4241 10.002	4912 5.000	0,6	4267 12.050
HSK-C 50	14	34,0	50,0	75,0	46,0	46,0	4900 12.014	4241 10.002	4912 5.000	0,6	4267 14.050
HSK-C 50	16	38,0	50,0	80,0	49,0	51,0	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	0,7	4267 16.050
HSK-C 50	18	40,0	50,0	80,0	49,0	51,0	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	0,7	4267 18.050
HSK-C 50	20	42,0	50,0	80,0	51,0	52,0	4900 20.114	4241 10.001	4912 5.000	0,8	4267 20.050
HSK-C 63	6	26,0	50,0	60,0	37,0	25,0	4900 6.014	4241 10.002	4912 5.000	0,7	4267 6.063
HSK-C 63	8	28,0	50,0	60,0	37,0	26,0	4900 8.014	4241 10.002	4912 5.000	0,7	4267 8.063
HSK-C 63	10	30,0	50,0	65,0	41,0	31,0	4900 10.014	4241 10.002	4912 5.000	0,7	4267 10.063
HSK-C 63	12	32,0	50,0	75,0	46,0	41,0	4900 12.014	4241 10.002	4912 5.000	0,8	4267 12.063
HSK-C 63	14	34,0	50,0	75,0	46,0	42,0	4900 12.014	4241 10.002	4912 5.000	0,8	4267 14.063
HSK-C 63	16	38,0	50,0	80,0	49,0	48,0	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	0,9	4267 16.063
HSK-C 63	18	40,0	50,0	80,0	49,0	48,0	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	0,9	4267 18.063
HSK-C 63	20	42,0	50,0	80,0	51,0	49,0	4900 20.114	4241 10.001	4912 5.000	0,9	4267 20.063
HSK-C 63	25	57,0	63,0	95,0	57,0	63,0	4900 20.114	4241 12.000	4912 6.000	1,7	4267 25.063
HSK-C 63	32	62,5	75,0	100,0	61,0	60,3	4900 20.114	4241 12.000	4912 6.000	2,1	4267 32.063

Mandrin hydraulique HSK-C avec réglage radial de la longueur

N° d'article **4295**



Information sur le produit:

- HSK-C selon ISO 12164-1/DIN 69893-1
- selon DIN 69882-7
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm

Contenu de la livraison :

- avec vis de serrage (2) N° d'art. 4241

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé à douille pour réglage de la longueur radiale N° d'art. 4912
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912



N° d'article **4295**

d3	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	②	②	kg	Référence
HSK-C 40	6	26,0	40,0	60	37	30,0	4241 8.000	4912 4.000	0,5	4295 6.040
HSK-C 40	8	28,0	40,0	60	37	30,0	4241 8.000	4912 4.000	0,5	4295 8.040
HSK-C 40	10	30,0	40,0	65	41	35,0	4241 8.000	4912 4.000	0,5	4295 10.040
HSK-C 40	12	32,0	40,0	70	46	40,0	4241 8.000	4912 4.000	0,6	4295 12.040
HSK-C 50	6	26,0	50,0	60	37	30,0	4241 8.000	4912 4.000	0,6	4295 6.050
HSK-C 50	8	28,0	50,0	60	37	30,0	4241 10.002	4912 5.000	0,6	4295 8.050
HSK-C 50	10	30,0	50,0	65	41	35,5	4241 10.002	4912 5.000	0,6	4295 10.050
HSK-C 50	12	32,0	50,0	75	46	45,0	4241 10.002	4912 5.000	0,8	4295 12.050
HSK-C 50	14	34,0	50,0	75	46	45,0	4241 10.002	4912 5.000	0,9	4295 14.050
HSK-C 50	16	38,0	50,0	80	49	50,0	4241 10.002	4912 5.000	0,9	4295 16.050
HSK-C 50	18	40,0	50,0	80	49	50,0	4241 10.002	4912 5.000	1,0	4295 18.050
HSK-C 50	20	42,0	50,0	80	51	50,0	4241 10.001	4912 5.000	1,0	4295 20.050
HSK-C 63	6	26,0	50,0	60	37	26,0	4241 10.002	4912 5.000	1,0	4295 6.063
HSK-C 63	8	28,0	50,0	60	37	26,0	4241 10.002	4912 5.000	1,1	4295 8.063
HSK-C 63	10	30,0	50,0	65	41	32,0	4241 10,002	4912 5.000	1,1	4295 10.063
HSK-C 63	12	32,0	50,0	75	46	42,5	4241 10.002	4912 5.000	1,1	4295 12.063
HSK-C 63	14	34,0	50,0	75	46	43,0	4241 10.002	4912 5.000	1,1	4295 14.063
HSK-C 63	16	38,0	50,0	80	49	49,0	4241 10.002	4912 5.000	1,2	4295 16.063
HSK-C 63	18	40,0	50,0	80	49	50,0	4241 10.002	4912 5.000	1,2	4295 18.063
HSK-C 63	20	42,0	50,0	80	51	50,5	4241 10.001	4912 5.000	1,2	4295 20.063
HSK-C 63	25	57,0	63,0	95	57	59,5	4241 12.000	4912 6.000	1,8	4295 25.063
HSK-C 63	32	62,5	63,0	100	61	60,0	4241 12.000	4912 6.000	2,3	4295 32.063

Mandrin hydraulique SA à serrage renforcé

N° d'article **4213**

Information sur le produit:

- cône SA selon Norme DIN ISO 7388 - 1 forme AD / AF
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- réglage axial des longueurs
- alésages pour forme AF fermés avec des tiges filetées à la livraison

Contenu de la livraison :

- avec vis de réglage (1) N° d'art. 4900
- avec vis de serrage (2) N° d'art. 4241

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout de préhension SA N° d'art. 4925, 4926
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art. 4900
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912



SK	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	①	②	②	kg	Référence
											N° d'article **4213**
SK 40	6	26,0	49,5	80,5	37,0	29,5	4900 6.014	4241 10.002	4912 5.000	1,2	4213 6.040
SK 40	8	28,0	49,5	80,5	37,0	30,0	4900 8.014	4241 10.002	4912 5.000	1,2	4213 8.040
SK 40	10	30,0	49,5	80,5	41,0	31,0	4900 10.014	4241 10.002	4912 5.000	1,3	4213 10.040
SK 40	12	32,0	49,5	80,5	46,0	31,5	4900 12.014	4241 10.002	4912 5.000	1,3	4213 12.040
SK 40	14	34,0	49,5	80,5	46,0	31,5	4900 12.014	4241 10.002	4912 5.000	1,3	4213 14.040
SK 40	16	38,0	49,5	80,5	49,0	33,0	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	1,3	4213 16.040
SK 40	18	40,0	49,5	80,5	49,0	33,0	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	1,3	4213 18.040
SK 40	20	49,5	49,5	64,5	51,0	45,4	4900 20.114	4241 10.001	4912 5.000	1,7	4213 20.040
SK 40	20	42,0	49,5	80,5	51,0	34,0	4900 20.114	4241 10.001	4912 5.000	1,3	4213 20.140
SK 40	20	42,0	49,5	110,0	51,0	34,0	4900 20.114	4241 10.001	4912 5.000	1,7	4213 20.240
SK 40	25	49,5	49,5	80,5	57,0	61,4	4900 20.114	4241 12.000	4912 6.000	1,3	4213 25.040
SK 40	32	63,0	80,0	80,5	61,0	25,5	4900 20.114	4241 12.000	4912 6.000	1,8	4213 32.040
SK 50	12	32,0	49,5	80,5	46,0	31,5	4900 12.014	4241 10.002	4912 5.000	3,1	4213 12.050
SK 50	20	42,0	49,5	80,5	51,0	34,0	4900 20.114	4241 10.001	4912 5.000	3,1	4213 20.050
SK 50	20	42,0	49,5	110,0	51,0	34,0	4900 20.114	4241 10.001	4912 5.000	3,6	4213 20.150
SK 50	32	72,0	72,0	81,0	61,0	61,9	4900 20.114	4241 12.000	4912 6.000	3,8	4213 32.050

Mandrin hydraulique SA

N° d'article **4663**

Information sur le produit:

- cône SA selon Norme DIN ISO 7388 - 1 forme AD / AF
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- réglage axial des longueurs

Contenu de la livraison :

- avec vis de réglage (1) N° d'art. 4900
- avec vis de serrage (2) N° d'art. 4241

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout de préhension SA N° d'art. 4925, 4926
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art. 4900
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912



N° d'article **4663**

SK	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	①	②	②	kg	Référence
SK 40	20	49,3	64,5	51,0	4900 20.114	4241 10.001	4912 5.000	1,2	4663 20.040

Mandrins hydrauliques SA, version fine 3°

N° d'article **4597**

Information sur le produit:

- cône SA selon Norme DIN ISO 7388 - 1 forme AD / AF
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- réglage axial des longueurs
- concentricité: 4 µm l1 de 160 mm: = 5 µm

Contenu de la livraison :

- avec vis de réglage (1) N° d'art. 4941
- avec vis de serrage (2) N° d'art. 4241

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout de préhension SA N° d'art. 4925, 4926
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art. 4941
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912



N° d'article **4597**

SK	d1 mm	d2 mm	d4 mm	d5 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	①	②	②	kg	Référence
SK 40	6	16	23,0	49,5	120	37	68,0	4941 6.041	4241 10.002	4912 5.000	1,3	4597 6.140
SK 40	8	18	25,0	49,5	120	37	68,0	4941 8.040	4241 10.002	4912 5.000	1,3	4597 8.140
SK 40	10	20	27,0	49,5	120	41	68,5	4941 10.050	4241 10.002	4912 5.000	1,3	4597 10.140
SK 40	12	22	29,0	49,5	120	46	69,0	4941 12.100	4241 10.002	4912 5.000	1,4	4597 12.140
SK 40	14	24	31,0	49,5	120	46	69,0	4941 14.100	4241 10.002	4912 5.000	1,4	4597 14.140
SK 40	16	26	33,0	49,5	120	49	69,5	4941 16.100	4241 10.002	4912 5.000	1,4	4597 16.140
SK 40	18	28	35,0	49,5	120	49	70,0	4941 18.100	4241 10.002	4912 5.000	1,4	4597 18.140
SK 40	20	30	37,0	49,5	120	51	70,0	4941 20.100	4241 10.002	4912 5.000	1,5	4597 20.140
SK 40	6	16	27,3	49,5	160	37	109,0	4941 6.041	4241 10.002	4912 5.000	1,4	4597 6.240
SK 40	8	18	29,3	49,5	160	37	109,0	4941 8.040	4241 10.002	4912 5.000	1,5	4597 8.240
SK 40	10	20	31,4	49,5	160	41	110,0	4941 10.050	4241 10.002	4912 5.000	1,5	4597 10.240
SK 40	12	22	33,5	49,5	160	46	111,0	4941 12.100	4241 10.002	4912 5.000	1,6	4597 12.240
SK 40	14	24	35,6	49,5	160	46	112,0	4941 14.100	4241 10.002	4912 5.000	1,7	4597 14.240
SK 40	16	26	37,6	49,5	160	49	112,0	4941 16.100	4241 10.002	4912 5.000	1,7	4597 16.240
SK 40	18	28	39,8	49,5	160	49	114,0	4941 18.100	4241 10.002	4912 5.000	1,8	4597 18.240
SK 40	20	30	41,8	49,5	160	51	114,0	4941 20.100	4241 10,002	4912 5.000	1,8	4597 20.240

HMC 3000 Mandrin hydraulique SA

N° d'article **4619**

SK

GÜHROJET

Information sur le produit:

- cône SA selon Norme DIN ISO 7388 - 1 forme AD / AF
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- parfaite concentricité < 3 µm avec 10xd1
- forces de serrage renforcées
- manipulation rapide et simple et réglage précis de la longueur uniquement possible par l'avant
- adduction du liquide de lubrification et de refroidissement interne et périphérique, GÜHROJET, afin d´optimiser l´évacuation des copeaux et d´assurer la lubrification optimale des outils
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- pour petits diamètres de serrage

Contenu de la livraison :

- y compris vis de réglage

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout de préhension SA N° d'art. 4925, 4926
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912



N° d'article **4619**

SK	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	②	②	kg	Référence
SK 40	3	28,0	49,5	84	34	34,0	4241 10.002	4912 5.000	0,5	4619 3.040
SK 40	4	28,0	49,5	84	34	34,0	4241 10.002	4912 5.000	0,5	4619 4.040
SK 40	5	28,0	49,5	84	34	34,0	4241 10.002	4912 5.000	0,5	4619 5.040

Mandrin hydraulique MAS/BT à serrage renforcé

N° d'article **4221**

MAS-BT

Information sur le produit:

- MAS / BT selon Norme DIN ISO 7388 - 2 Forme JD / JF
- BT 30 en version JD sans l´adduction du produit de lubrification et de refroidissement par le collet de butée
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- réglage axial des longueurs

Contenu de la livraison :

- avec vis de réglage (1) N° d'art. 4900
- avec vis de serrage (2) N° d'art. 4241

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout de préhension BT N° d'art. 4927, 4928
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art. 4900
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912



BT	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	①	②	②	kg	Référence
											N° d'article **4221**
BT 30	6	26,0	26,0	51,0	37,0		4900 6.014	4241 8.000	4912 4.000	0,4	4221 6.030
BT 30	8	28,0	28,0	51,0	37,0		4900 8.014	4241 8.000	4912 4.000	0,4	4221 8.030
BT 30	10	30,0	30,0	51,0	41,0		4900 10.014	4241 8.000	4912 4.000	0,4	4221 10.030
BT 30	12	32,0	32,0	51,0	46,0	19,5	4900 12.014	4241 8.000	4912 4.000	0,5	4221 12.030
BT 30	16	38,0	38,0	90,0	49,0	50,0	4900 16.014	4241 8.000	4912 4.000	0,8	4221 16.030
BT 30	20	42,0	42,0	90,0	51,0	50,0	4900 8.014	4241 10.001	4912 5.000	0,9	4221 20.030
BT 40	6	26,0	44,5	90,0	37,0	43,0	4900 6.014	4241 10.002	4912 5.000	1,2	4221 6.040
BT 40	8	28,0	44,5	90,0	37,0	44,5	4900 8.014	4241 10.002	4912 5.000	1,3	4221 8.040
BT 40	10	30,0	44,5	90,0	41,0	44,5	4900 10.014	4241 10.001	4912 5.000	1,3	4221 10.040
BT 40	12	32,0	44,5	90,0	46,0	44,5	4900 12.014	4241 10.001	4912 5.000	1,3	4221 12.040
BT 40	14	34,0	44,5	90,0	46,0	44,5	4900 12.014	4241 10.002	4912 5.000	1,3	4221 14.040
BT 40	16	38,0	44,5	90,0	49,0	47,5	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	1,3	4221 16.040
BT 40	18	40,0	44,5	90,0	49,0	47,5	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	1,4	4221 18.040
BT 40	20	49,5	49,5	72,5	51,0		4900 20.114	4241 10.001	4912 5.000	1,4	4221 20.040
BT 40	20	42,0	44,5	90,0	51,0	47,5	4900 20.114	4241 10,001	4912 5.000	1,4	4221 20.140
BT 40	25	49,5	49,5	83,0	57,0		4900 20.114	4241 12.000	4912 6.000	1,4	4221 25.040
BT 40	32	63,0	80,0	83,0	61,0	25,5	4900 20.114	4241 12.000	4912 6.000	1,9	4221 32.040
BT 50	12	32,0	44,5	90,0	46,0	34,0	4900 12.014	4241 10.002	4912 5.000	3,9	4221 12.050
BT 50	20	42,0	44,5	90,0	51,0	34,0	4900 20.114	4241 10.001	4912 5.000	3,9	4221 20.050
BT 50	32	72,0	72,0	90,0	61,0		4900 20.114	4241 12.000	4912 6.000	4,6	4221 32.050

Mandrin hydraulique MAS/BT

N° d'article **4664**

Information sur le produit:

- MAS / BT selon Norme DIN ISO 7388 - 2 Forme JD / JF
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- réglage axial des longueurs

Contenu de la livraison :

- avec vis de réglage (1) N° d'art. 4900
- avec vis de serrage (2) N° d'art. 4241

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout de préhension BT N° d'art. 4927, 4928
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art. 4900
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912
- douille de réduction N° d'art. 4665



N° d'article **4664**

BT	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	①	②	②	kg	Référence
BT 40	20	49,3	72,5	51,0	4900 20.114	4241 10.001	4912 5.000	1,2	4664 20.040

HMC 3000 Mandrin hydraulique MAS/BT

N° d'article **4620**

MAS-BT

GÜHROJET

Information sur le produit:

- MAS/BT selon DIN ISO 7388-2 forme JD/JF (AD/B)
- BT 30 en version JD sans l´adduction du produit de lubrification et de refroidissement par le collet de butée
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- parfaite concentricité < 3 µm avec 10xd1
- forces de serrage renforcées
- manipulation rapide et simple et réglage précis de la longueur uniquement possible par l'avant
- adduction du liquide de lubrification et de refroidissement interne et périphérique, GÜHROJET, afin d´optimiser l´évacuation des copeaux et d´assurer la lubrification optimale des outils
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- pour petits diamètres de serrage

Contenu de la livraison :

- y compris vis de réglage

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout de préhension BT N° d'art. 4927, 4928
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912



N° d'article **4620**

BT	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	②	②	kg	Référence
BT 30	3	28,0	28,0	55	34		4241 8.000	4912 4.000	0,6	4620 3.030
BT 30	4	28,0	28,0	55	34		4241 8.000	4912 4.000	0,6	4620 4.030
BT 30	5	28,0	28,0	55	34		4241 8.000	4912 4.000	0,4	4620 5.030
BT 40	3	28,0	44,5	94	34	48,5	4241 10.002	4912 5.000	0,6	4620 3.040
BT 40	4	28,0	44,5	94	34	48,5	4241 10.002	4912 5.000	0,6	4620 4.040
BT 40	5	28,0	44,5	94	34	48,5	4241 10.002	4912 5.000	0,6	4620 5.040

Mandrins hydrauliques MAS/BT DC avec installation axiale

N° d'article **4598**

Information sur le produit:

- MAS/BT DC avec installation axiale, selon ISO 7388-2, forme JD
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- réglage axial des longueurs

Contenu de la livraison :

- avec vis de réglage (1) N° d'art. 4900
- avec vis de serrage (2) N° d'art. 4241

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout de préhension BT N° d'art. 4927, 4928
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art. 4900
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912



N° d'article **4598**

BT DC	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	①	②	②	kg	Référence
BT 30	6	26,0	51	37	29,0	4900 6.014	4241 8.000	4912 4.000	0,4	4598 6.030
BT 30	8	28,0	51	37	29,0	4900 8.014	4241 8.000	4912 4.000	0,4	4598 8.030
BT 30	10	30,0	51	41	29,0	4900 10.014	4241 8.000	4912 4.000	0,5	4598 10.030
BT 30	12	32,0	51	46	19,5	4900 12.014	4241 8.000	4912 4.000	0,5	4598 12.030
BT 30	14	34,0	90	46	50,0	4900 12.014	4241 8.000	4912 4.000	0,8	4598 14.030
BT 30	16	38,0	90	49	50,0	4900 16.014	4241 8.000	4912 4.000	0,8	4598 16.030
BT 30	18	40,0	90	49	50,0	4900 16.014	4241 10.002	4912 5.000	0,9	4598 18.030
BT 30	20	42,0	90	51	50,0	4900 20.114	4241 10.002	4912 5.000	0,9	4598 20.030

Set de mandrins hydrauliques

N° d'article **4666**

Information sur le produit:

- Kit de valise 1, réf. 4666 20 063 :
  Mandrin à serrage hydraulique HSK-A 63 N° d'art. 4662
- Kit de valise 2, réf. 4666 20.040 :
  Mandrin à serrage hydraulique SK 40 N° d'art. 4663
- Kit de valise 3, réf. 4666 20.140 :
  Mandrin à serrage hydraulique MAS/BT 40 N° d'art. 4664
- pour plus d'informations, reportez-vous à la référence

Contenu de la livraison :

- 1 mandrin hydraulique + 5 douilles de réduction (Ø 6/8/10/12/16 mm) N° d'art. 4665, 1 clé de serrage N° d'art. 4912, 1 vis de réglage N° d'art. 4900

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- embout de préhension SA N° d'art. 4925, 4926
- embout de préhension BT N° d'art. 4927, 4928
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art. 4900
- clé de serrage six pans N° d'art.4912

N° d'article **4666**

HSK/SK/BT	p. tige Ø mm	Référence
HSK-A 63	20,00	4666 20.063
SK 40	20,00	4666 20.040
BT 40	20,00	4666 20.140

Douille de réduction p. mandrin hydraul. sans lubr. périphérique

N° d'article **4368**

Cyl

Information sur le produit:

- pour le serrage des attachements de plus petits diamètres dans les mandrins à serrage hydraulique
- diamètre de serrage prévu pour les attachements d´outils avec une tolérance h6
- partie frontale obturée donc, étanchéité du produit de lubrification et de refroidissement jusqu'à une pression de 80 bars
- concentricité ≤ 2 µm
- avec butée réglable
- lors de l´utilisation avec des douilles de réduction, le couple d´entraînement admis peut être augmenté d´environ 25% par rapport au serrage direct

Contenu de la livraison :

- y compris, élément de butée



N° d'article **4368**

d3 mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
12	3	16,5	45,0	2	25,5	4368 3.012
12	4	16,5	45,0	2	25,5	4368 4.012
12	5	16,5	45,0	2	25,5	4368 5.012
12	6	16,5	45,0	2	33,5	4368 6.012
12	8	16,5	45,0	2	33,5	4368 8.012
20	3	24,1	50,5	2	28,5	4368 3.020
20	4	24,1	50,5	2	28,5	4368 4.020
20	5	24,1	50,5	2	28,5	4368 5.020
20	6	24,1	50,5	2	37,5	4368 6.020
20	7	24,1	50,5	2	37,5	4368 7.020
20	8	24,1	50,5	2	37,5	4368 8.020
20	9	24,1	50,5	2	42,5	4368 9.020
20	10	24,1	50,5	2	42,5	4368 10.020
20	11	24,1	50,5	2	42,5	4368 11.020
20	12	24,1	50,5	2	47,5	4368 12.020
20	13	24,1	50,5	2	47,5	4368 13.020
20	14	24,1	50,5	2	47,5	4368 14.020
20	15	24,1	50,5	2	47,5	4368 15.020
20	16	24,1	50,5	2	47,5	4368 16.020
32	6	35,5	60,5	3	34,5	4368 6.032
32	8	35,5	60,5	3	34,5	4368 8.032
32	10	35,5	60,5	3	39,5	4368 10.032
32	12	35,5	60,5	3	41,5	4368 12.032
32	14	35,5	60,5	3	41,5	4368 14.032
32	16	35,5	60,5	3	49,5	4368 16.032
32	18	35,5	60,5	3	49,5	4368 18.032
32	20	35,5	60,5	3	49,5	4368 20.032
32	25	35,5	60,5	3	57,5	4368 25.032

GÜHROJET Douille de reduction pour mandrin hydraulique

N° d'article **4369**

Cyl

GÜHROJET

Information sur le produit:

- pour le serrage des attachements de plus petits diamètres dans les mandrins à serrage hydraulique
- diamètre de serrage prévu pour les attachements d´outils avec une tolérance h6
- avec rainures longitudinales sur la périphérie de l´attachement afin d´assurer l´adduction du produit de lubrification et de refroidissement, ce qui signifie amélioration du procédé de fabrication et augmentation de la tenue de coupe des outils
- concentricité ≤ 2 µm
- lors de l´utilisation avec des douilles de réduction, le couple d´entraînement admis peut être augmenté d´environ 25% par rapport au serrage direct
- avec butée réglable

Contenu de la livraison :

- y compris, élément de butée



						N° d'article	4369
d3 mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence	
12	3	16,5	45,0	2	25,5	4369 3.012	
12	4	16,5	45,0	2	26,5	4369 4.012	
12	5	16,5	45,0	2	26,5	4369 5.012	
12	6	16,5	45,0	2	34,5	4369 6.012	
12	8	16,5	45,0	2	34,5	4369 8.012	
20	3	24,1	50,5	2	28,5	4369 3.020	
20	4	24,1	50,5	2	28,5	4369 4.020	
20	5	24,1	50,5	2	28,5	4369 5.020	
20	6	24,1	50,5	2	37,5	4369 6.020	
20	7	24,1	50,5	2	37,5	4369 7.020	
20	8	24,1	50,5	2	37,5	4369 8.020	
20	9	24,1	50,5	2	42,5	4369 9.020	
20	10	24,1	50,5	2	42,5	4369 10.020	
20	11	24,1	50,5	2	42,5	4369 11.020	
20	12	24,1	50,5	2	47,5	4369 12.020	
20	13	24,1	50,5	2	47,5	4369 13.020	
20	14	24,1	50,5	2	47,5	4369 14.020	
20	15	24,1	50,5	2	47,5	4369 15.020	
20	16	24,1	50,5	2	47,5	4369 16.020	
32	6	35,5	60,5	3	35,5	4369 6.032	
32	8	35,5	60,5	3	35,5	4369 8.032	
32	10	35,5	60,5	3	40,5	4369 10.032	
32	12	35,5	60,5	3	42,5	4369 12.032	
32	14	35,5	60,5	3	42,5	4369 14.032	
32	16	35,5	60,5	3	49,5	4369 16.032	
32	18	35,5	60,5	3	49,5	4369 18.032	
32	20	35,5	60,5	3	49,5	4369 20.032	
32	25	35,5	60,5	3	57,5	4369 25.032	

Douille de réduction p. mandrin hydraul. sans lubr. périphérique

N° d'article **4665**

Cyl

Information sur le produit:

- pour le serrage des attachements de plus petits diamètres dans les mandrins à serrage hydraulique
- diamètre de serrage prévu pour les attachements d´outils avec une tolérance h6
- concentricité ≤ 5 µm
- étanche jusqu'à 80 bars

Contenu de la livraison :

- y compris, élément de butée





	N° d'article	4665
d3 mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
20	6	24,0	50,5	2	27,0	4665 6.020
20	8	24,0	50,5	2	27,0	4665 8.020
20	10	24,0	50,5	2	31,0	4665 10.020
20	12	24,0	50,5	2	32,5	4665 12.020
20	16	24,0	50,5	2	35,0	4665 16.020

Extracteur de douille de réduction

N° d'article **4099**

Information sur le produit:

- pour N° d'art. 4368 et 4369
- pour démontage facile de la douille de réduction

	N° d'article	4099
Taille	Référence
12-32	4099 1.000

Senso 3000

N° d'article **4038**

Information sur le produit:

- mesurage facile, rapide et précis des forces de serrage des mandrins hydrauliques
- mesurage direct sur dispositifs et machines
- résultat de mesurage d´un capteur cylindrique sensible aux pressions exercées
- affichage des forces de serrage absolues ou pourcentage par rapport à la valeur référentielle

Contenu de la livraison :

- appareil de contrôle de la force de serrage dans une valise stable et notice d'utilisation, avec mandrin de mesure, protocole de contrôle et batterie type CR 2430

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- mandrin de contrôle du couple sur demande
- enregistrement maître sur demande

N° d'article	4038
Diamètre de serrage mm	Référence
6	4038 6.000
8	4038 8.000
10	4038 10.000
12	4038 12.000
14	4038 14.000
16	4038 16.000
18	4038 18.000
20	4038 20.000
25	4038 25.000
32	4038 32.000

Appareil de réglage des longueurs HSK

N° d'article **4316**

HSK-C

Information sur le produit:

- HSK-C selon ISO 12164-1/DIN 69893-1
- prévu pour le réglage précis de la longueur des outils montés sur mandrins de serrage à réglage axial sur bancs de préréglage
- de par sa précision de serrage, aussi approprié au réglage ou au mesurage
- pour HSK-A/C/E 50/63

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- inserts N° d'art. 4993



N° d'article **4316**

d3	d1	d2 mm	l1 mm	Référence
HSK-C 63	HSK-A/C/E 50	63	104,5	4316 63.050
HSK-C 63	HSK-A/C/E 63	63	111,6	4316 63.063

Appareil de réglage des longueurs cône ISO

N° d'article **4319**

SK

Information sur le produit:

- SK selon DIN ISO 7388-1
- prévu pour le réglage précis de la longueur des outils montés sur mandrins de serrage à réglage axial sur bancs de préréglage
- de par sa précision de serrage, aussi approprié au réglage ou au mesurage

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- inserts N° d'art. 4993



N° d'article **4319**

SK	d1	d2 mm	l1 mm	Référence
SK 40	HSK-A/C/E 50	82	99,3	4319 40.050
SK 40	HSK-A/C/E 63	82	106,3	4319 40.063
SK 50	HSK-A/C/E 32	82	90,5	4319 50.032
SK 50	HSK-A/C/E 40	82	93,8	4319 50.040
SK 50	HSK-A/C/E 50	82	99,3	4319 50.050
SK 50	HSK-A/C/E 63	82	106,3	4319 50.063
SK 50	HSK-A/C/E 100	122	128,3	4319 50.100

Clés Allen

N° d'article **4993**

Information sur le produit:

- pour appareil de réglage des longueurs N° d'art. 4316, 4319 et 4315



N° d'article **4993**

pour	SW	Référence
HSK-C	2,5/3/4/5/6	4993 100.000
HSK-A/E	2,5/3/4/5/6	4993 200.000
HSK-A(MMS)	3/4/5	4993 300.000

MAS/BT selon DIN ISO 7388-2 forme JD/JF (AD/B)

N° d'article **4241**

Information sur le produit:

- douille de réduction N° d'art.4665
- alésages pour forme AF fermés avec des tiges filetées à la livraison
- couple de serrage max.10 Nm

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé de serrage six pans N° d'art.4912



N° d'article **4241**

G	l1 mm	SW mm	Référence
M 8	10,0	4,0	4241 8.000
M 8	8,5	4,0	4241 8.001
M10	10,5	5,0	4241 10.001
M10	12,0	5,0	4241 10.002
M10	9,0	5,0	4241 10.003
M12	12,0	6,0	4241 12.000

Vis de réglage

N° d'article **4900**

Information sur le produit:

- pour mandrin hydraulique
- pour adduction intérieure conventionnelle
- avec face de butée plane pour les extrémités d´attachements normales
- sur mandrins hydrauliques HSK 32 / 40 pour attachements d´outils de Ø 10 et 12 mm, utilisez les vis de réglage code: 8,014

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé de serrage six pans N° d'art.4912



N° d'article **4900**

p. Ø de tige	l1 mm	G	SW1 mm	SW2 mm	Référence
6	14	M 5	2,5		4900 6.014
8	14	M 6	3,0		4900 8.014
10	14	M8 x 1	4,0		4900 10.014
12/14	14	M10X1	5,0		4900 12.014
16/18	14	M12X1	6,0		4900 16.014
20/25/32	14	M16X1	6,0		4900 20.014
20/25/32	14	M16X1	8,0	6,0	4900 20.114

Vis de réglage axial MQL pour la modific. du procédé d´usinage

N° d'article **4919**

Information sur le produit:

- pour mandrin hydraulique et mandrin à serrage par frettage
- avec géométrie optimisée, spéciale pour MQL
- forme intérieure conique pour attachements d´outils MQL pourvus, à leur extrémité, d´un cône extérieur MQL

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé de serrage six pans N° d'art.4912



				N° d'article	**4919**
d1 mm	l1 mm	G	SW1 mm	SW2 mm	Référence
6	14,8	M 6	2,5	2,5	4919 6.000
8	15,6	M 6	3,0	3,0	4919 8.000
10	16,1	M 8X1	4,0	4,0	4919 10.000
10	16,6	M 6	3,0	3,0	4919 10.032
10	16,6	M 8X1	3,0	3,0	4919 10.040
12	16,6	M10X1	5,0	5,0	4919 12.000
12	17,6	M 6	3,0	3,0	4919 12.032
14	17,6	M10X1	5,0	5,0	4919 14.000
14	18,6	M 6	3,0	3,0	4919 14.040
16	18,6	M12X1	5,0	5,0	4919 16.000
16	19,6	M 6	3,0	3,0	4919 16.040
18	19,6	M12X1	5,0	5,0	4919 18.000
20	20,6	M16X1	5,0	5,0	4919 20.000
25	22,6	M16X1	8,0	6,0	4919 25.000
32	26,1	M16X1	8,0	6,0	4919 32.000

Ensemble adducteur de lub. p. la modific. du proc. d´usinage

N° d'article **4924**

Information sur le produit:

- pour mandrin hydraulique selon DIN 69882-7
- pour mandrin à serrage par frettage selon DIN 69882-8
- remplace, lors de l´usinage MQL, l´adducteur de la lubrification conventionnelle N° d´art. 4949
- Attention: Utilisation sur machines avec adduction selon DIN 69090-2 non recommandée

Contenu de la livraison :

- ensemble adducteur de lubrification MQL, complet

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé à douille pour réglage de la longueur radiale N° d'art.4912



						N° d'article	4924
pour	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l3 mm	G	Référence
HSK-A 32	2,5	6	3,5	54,2	28,0	M10X1	4924 32.010
HSK-A 32	2,5	6	3,5	45,1	18,9	M10X1	4924 32.020
HSK-A 32	3,0	6	3,5	54,3	28,1	M10X1	4924 32.030
HSK-A 32	3,0	6	3,5	55,8	29,6	M10X1	4924 32.050
HSK-A 32	3,0	6	3,5	45,7	19,5	M10X1	4924 32.060
HSK-A 32	3,0	6	3,5	56,6	30,4	M10X1	4924 32.070
HSK-A 32	3,0	6	3,5	45,2	19,0	M10X1	4924 32.080
HSK-A 40	2,5	8	4,0	45,1	16,0	M12X1	4924 40.010
HSK-A 40	2,5	8	4,0	56,0	26,9	M12X1	4924 40.020
HSK-A 40	3,0	8	4,0	56,2	15,8	M12X1	4924 40.030
HSK-A 40	3,0	8	4,0	56,2	27,0	M12X1	4924 40.040
HSK-A 40	3,0	8	4,0	46,3	17,1	M12X1	4924 40.050
HSK-A 40	3,0	8	4,0	51,7	22,5	M12X1	4924 40.060
HSK-A 40	3,0	8	4,0	46,7	17,5	M12X1	4924 40.070
HSK-A 40	3,0	8	4,0	57,2	28,0	M12X1	4924 40.100
HSK-A 40	3,0	8	4,0	54,2	25,0	M12X1	4924 40.120
HSK-A 50	2,5	10	4,0	44,6	11,9	M16X1	4924 50.010
HSK-A 50	2,5	10	4,0	55,4	22,7	M16X1	4924 50.020
HSK-A 50	3,0	10	4,0	46,1	13,4	M16X1	4924 50.030
HSK-A 50	3,0	10	4,0	46,5	13,8	M16X1	4924 50.040
HSK-A 50	4,0	10	4,0	45,7	13,0	M16X1	4924 50.050
HSK-A 50	4,0	10	4,0	46,1	13,4	M16X1	4924 50.060
HSK-A 50	5,0	10	4,0	46,1	13,4	M16X1	4924 50.070
HSK-A 50	5,0	10	4,0	55,7	23,0	M16X1	4924 50.080
HSK-A 50	5,0	10	4,0	51,5	18,8	M16X1	4924 50.090
HSK-A 50	5,0	10	4,0	55,7	22,9	M16X1	4924 50.100
HSK-A 50	5,0	10	4,0	52,8	20,1	M16X1	4924 50.110
HSK-A 50	5,0	10	4,0	53,2	20,5	M16X1	4924 50.130
HSK-A 50	5,0	10	4,0	57,7	25,0	M16X1	4924 50.140
HSK-A 50	5,0	10	4,0	51,5	18,8	M16X1	4924 50.150
HSK-A 50	5,0	10	4,0	60,7	28,0	M16X1	4924 50.160
HSK-A 63	2,5	12	4,0	45,7	9,5	M18X1	4924 63.010
HSK-A 63	2,5	12	4,0	126,9	90,6	M18X1	4924 63.011
HSK-A 63	2,5	12	4,0	176,9	140,6	M18X1	4924 63.012
HSK-A 63	2,5	12	4,0	56,7	20,5	M18X1	4924 63.020
HSK-A 63	2,5	12	4,0	137,7	101,4	M18X1	4924 63.021
HSK-A 63	3,0	12	4,0	46,0	9,8	M18X1	4924 63.030
HSK-A 63	3,0	12	4,0	126,1	89,9	M18X1	4924 63.031
HSK-A 63	3,0	12	4,0	176,2	139,9	M18X1	4924 63.032
HSK-A 63	3,0	12	4,0	57,0	20,8	M18X1	4924 63.040
HSK-A 63	3,0	12	4,0	137,0	100,7	M18X1	4924 63.041
HSK-A 63	4,0	12	4,0	51,7	15,5	M18X1	4924 63.050
HSK-A 63	4,0	12	4,0	122,2	86,0	M18X1	4924 63.051
HSK-A 63	4,0	12	4,0	172,2	135,9	M18X1	4924 63.052
HSK-A 63	4,0	12	4,0	55,7	19,5	M18X1	4924 63.060
HSK-A 63	4,0	12	4,0	132,2	95,9	M18X1	4924 63.061
HSK-A 63	5,0	12	4,0	52,1	15,9	M18X1	4924 63.070
HSK-A 63	5,0	12	4,0	55,7	19,5	M18X1	4924 63.080
HSK-A 63	5,0	12	4,0	127,1	90,8	M18X1	4924 63.081
HSK-A 63	5,0	12	4,0	53,8	17,6	M18X1	4924 63.090
HSK-A 63	5,0	12	4,0	117,6	81,4	M18X1	4924 63.091
HSK-A 63	5,0	12	4,0	167,6	131,3	M18X1	4924 63.092
HSK-A 63	5,0	12	4,0	57,5	21,3	M18X1	4924 63.100
HSK-A 63	5,0	12	4,0	60,7	24,5	M18X1	4924 63.110

						N° d'article	4924
pour	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l3 mm	G	Référence
HSK-A 63	5,0	12	4,0	114,3	78,0	M18X1	4924 63.111
HSK-A 63	6,0	12	4,0	77,0	40,8	M18X1	4924 63.120
HSK-A 63	6,0	12	4,0	69,0	32,8	M18X1	4924 63.130
HSK-A 63	5,0	12	4,0	114,6	78,3	M18X1	4924 63.131
HSK-A 63	5,0	12	4,0	164,6	128,3	M18X1	4924 63.132
HSK-A 63	6,0	12	4,0	70,7	34,5	M18X1	4924 63.140
HSK-A 63	5,0	12	4,0	124,3	88,0	M18X1	4924 63.141
HSK-A 63	5,0	12	4,0	112,9	76,6	M18X1	4924 63.151
HSK-A 63	5,0	12	4,0	162,9	126,6	M18X1	4924 63.152
HSK-A 63	5,0	12	4,0	122,1	85,8	M18X1	4924 63.161
HSK-A 63	6,0	12	4,0	116,2	79,9	M18X1	4924 63.181
HSK-A 63	6,0	12	4,0	112,2	75,9	M18X1	4924 63.201
HSK-A 80	2,5	14	4,0	44,8	5,5	M20X1.5	4924 80.010
HSK-A 80	2,5	14	4,0	61,2	21,9	M20X1.5	4924 80.020
HSK-A 80	3,0	14	4,0	44,9	5,6	M20X1.5	4924 80.030
HSK-A 80	3,0	14	4,0	61,3	22,0	M20X1.5	4924 80.040
HSK-A 80	4,0	14	4,0	50,9	11,6	M20X1.5	4924 80.050
HSK-A 80	4,0	14	4,0	61,3	22,0	M20X1.5	4924 80.060
HSK-A 80	5,0	14	4,0	51,3	12,0	M20X1.5	4924 80.070
HSK-A 80	5,0	14	4,0	51,6	12,3	M20X1.5	4924 80.090
HSK-A 80	5,0	14	4,0	61,3	22,0	M20X1.5	4924 80.100
HSK-A 80	5,0	14	4,0	57,9	18,6	M20X1.5	4924 80.110
HSK-A 80	5,0	14	4,0	58,3	19,0	M20X1.5	4924 80.130
HSK-A 80	5,0	14	4,0	63,3	24,0	M20X1.5	4924 80.140
HSK-A 80	5,0	14	4,0	56,6	17,3	M20X1.5	4924 80.150
HSK-A 80	5,0	14	4,0	66,3	78,0	M20X1.5	4924 80.160
HSK-A 80	6,0	14	4,0	53,1	13,8	M20X1.5	4924 80.170
HSK-A 80	6,0	14	4,0	70,3	78,0	M20X1.5	4924 80.180
HSK-A 80	6,0	14	4,0	77,2	37,9	M20X1.5	4924 80.190
HSK-A 80	6,0	14	4,0	71,3	78,0	M20X1.5	4924 80.200
HSK-A 100	2,5	16	4,0	53,0	9,2	M24X1.5	4924 100.010
HSK-A 100	2,5	16	4,0	63,9	78,0	M24X1.5	4924 100.020
HSK-A 100	3,0	16	4,0	53,7	9,9	M24X1.5	4924 100.030
HSK-A 100	3,0	16	4,0	64,6	78,0	M24X1.5	4924 100.040
HSK-A 100	4,0	16	4,0	63,3	19,5	M24X1.5	4924 100.050
HSK-A 100	4,0	16	4,0	63,3	78,0	M24X1.5	4924 100.060
HSK-A 100	5,0	16	4,0	63,8	20,0	M24X1.5	4924 100.070
HSK-A 100	5,0	16	4,0	64,2	20,4	M24X1.5	4924 100.090
HSK-A 100	5,0	16	4,0	63,3	78,0	M24X1.5	4924 100.100
HSK-A 100	5,0	16	4,0	65,4	21,6	M24X1.5	4924 100.110
HSK-A 100	5,0	16	4,0	65,8	22,0	M24X1.5	4924 100.130
HSK-A 100	5,0	16	4,0	65,3	78,0	M24X1.5	4924 100.140
HSK-A 100	5,0	16	4,0	69,2	25,4	M24X1.5	4924 100.150
HSK-A 100	5,0	16	4,0	68,3	78,0	M24X1.5	4924 100.160
HSK-A 100	6,0	16	4,0	68,6	24,8	M24X1.5	4924 100.170
HSK-A 100	6,0	16	4,0	72,3	78,0	M24X1.5	4924 100.180
HSK-A 100	6,0	16	4,0	64,6	20,8	M24X1.5	4924 100.190
HSK-A 100	6,0	16	4,0	73,3	78,0	M24X1.5	4924 100.200

TSG 3000 Mandrin à serrage par frettage HSK-A

N° d'article **4726**

HSK-A

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- selon DIN 69882-8
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- concentricité < 3 µm l1 à partir de 120 mm < 4 µm
- avec vis de réglage pourvue de l´amortisseur axial assurant la précision de rotation optimale
- version prévue de 6 vis d´équilibrage M 6 pour la plus haute précision et un fonctionnement silencieux
- protection contre l´oxydation par revêtement anticorrosion assurant propreté et longue durée de vie
- avec bague coloriée de sécurité afin de sécuriser le maniement

Contenu de la livraison :

- y compris vis de réglage avec amortissement de la force axiale (1) N° d'art.4941 pour refroidissement conventionnel

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- vis de réglage de rechange avec amortissement de la force axiale (1) N° d'art.4941
- version MQL sur demande



							N° d'article	4726
d3	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	①	kg	Référence
HSK-A 63	6	21	27,0	80	36	4941 6.100	1,0	4726 6.063
HSK-A 63	8	21	27,0	80	36	4941 8.100	1,0	4726 8.063
HSK-A 63	10	24	32,0	85	41	4941 10.100	1,0	4726 10.063
HSK-A 63	12	24	32,0	90	46	4941 12.100	0,9	4726 12.063
HSK-A 63	14	27	34,0	90	46	4941 14.100	1,0	4726 14.063
HSK-A 63	16	27	34,0	95	49	4941 16.100	1,0	4726 16.063
HSK-A 63	18	33	42,0	95	49	4941 18.100	1,0	4726 18.063
HSK-A 63	20	33	42,0	100	51	4941 20.100	1,0	4726 20.063
HSK-A 63	25	44	53,0	115	57	4941 25.100	2,0	4726 25.063
HSK-A 63	32	44	53,0	120	61	4941 32.100	2,0	4726 32.063
HSK-A 100	6	21	27,0	85	36	4941 6.100	2,0	4726 6.100
HSK-A 100	8	21	27,0	85	36	4941 8.100	2,0	4726 8.100
HSK-A 100	10	24	32,0	90	41	4941 10.100	2,0	4726 10.100
HSK-A 100	12	24	32,0	95	46	4941 12.100	2,0	4726 12.100
HSK-A 100	14	27	34,0	95	46	4941 14.100	2,0	4726 14.100
HSK-A 100	16	27	34,0	100	49	4941 16.100	2,0	4726 16.100
HSK-A 100	18	33	42,0	100	49	4941 18.100	2,5	4726 18.100
HSK-A 100	20	33	42,0	105	51	4941 20.100	2,5	4726 20.100
HSK-A 100	25	44	53,0	115	57	4941 25.100	3,0	4726 25.100
HSK-A 100	32	44	53,0	120	61	4941 32.100	3,0	4726 32.100

Mandrin à serrage par frettage HSK-A

N° d'article **4736**

HSK-A

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- selon DIN 69882-8
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- réglage axial des longueurs
- filetage d'équilibrage 4xM6/6xM6
- surlongueurs l1 = 120 mm, 160 mm (concentricité5 µm) et 200 mm (concentricité 7 µm)

Contenu de la livraison :

- y compris vis de réglage N° d'art. 4977 ou bien 4904

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art.4977 ou 4904



						N° d'article		4736
d3	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	①	kg	Référence
HSK-A 32	6	21	26,0	70	36	4977 6.014	0,2	4736 6.032
HSK-A 32	8	21	26,0	70	36	4977 8.014	0,2	4736 8.032
HSK-A 32	10	24	30,0	75	41	4977 10.014	0,3	4736 10.032
HSK-A 32	12	24	30,0	80	46	4977 12.014	0,3	4736 12.032
HSK-A 40	6	21	27,0	80	36	4977 6.014	0,4	4736 6.040
HSK-A 40	8	21	27,0	80	36	4977 8.014	0,4	4736 8.040
HSK-A 40	10	24	32,0	80	41	4977 10.014	0,4	4736 10.040
HSK-A 40	12	24	32,0	90	46	4977 12.014	0,5	4736 12.040
HSK-A 40	14	27	34,0	90	46	4977 12.014	0,5	4736 14.040
HSK-A 40	16	27	34,0	90	49	4977 16.014	0,5	4736 16.040
HSK-A 40	18	33	42,0	95	49	4977 16.014	0,7	4736 18.040
HSK-A 40	20	33	42,0	100	51	4977 20.114	0,7	4736 20.040
HSK-A 50	6	21	27,0	80	36	4977 6.014	0,5	4736 6.050
HSK-A 50	8	21	27,0	80	36	4977 8.014	0,5	4736 8.050
HSK-A 50	10	24	32,0	85	41	4977 10.014	0,6	4736 10.050
HSK-A 50	12	24	32,0	90	46	4977 12.014	0,6	4736 12.050
HSK-A 50	14	27	34,0	90	46	4977 12.014	0,7	4736 14.050
HSK-A 50	16	27	34,0	95	49	4977 16.014	0,7	4736 16.050
HSK-A 50	18	33	42,0	95	49	4977 16.014	0,8	4736 18.050
HSK-A 50	20	33	42,0	100	51	4977 20.114	0,9	4736 20.050
HSK-A 63	3	10	18,0	80	30	4904 5.016	0,7	4736 3.063
HSK-A 63	4	10	18,0	80	35	4904 6.016	0,7	4736 4.063
HSK-A 63	5	10	18,0	80	40	4904 8.018	0,7	4736 5.063
HSK-A 63	6	21	27,0	80	36	4977 6.014	0,8	4736 6.063
HSK-A 63	8	21	27,0	80	36	4977 8.014	0,8	4736 8.063
HSK-A 63	10	24	32,0	85	41	4977 10.014	0,9	4736 10.063
HSK-A 63	12	24	32,0	90	46	4977 12.014	0,9	4736 12.063
HSK-A 63	14	27	34,0	90	46	4977 12.014	0,9	4736 14.063
HSK-A 63	16	27	34,0	95	49	4977 16.014	0,9	4736 16.063
HSK-A 63	18	33	42,0	95	49	4977 16.014	1,1	4736 18.063
HSK-A 63	20	33	42,0	100	51	4977 20.114	1,1	4736 20.063
HSK-A 63	25	44	53,0	115	57	4977 20.114	1,7	4736 25.063
HSK-A 63	32	44	53,0	120	61	4977 20.114	1,6	4736 32.063
HSK-A 63	3	10	31,1	160	30	4904 5.016	0,9	4736 103.063
HSK-A 63	4	10	31,1	160	35	4904 6.016	0,9	4736 104.063
HSK-A 63	5	10	31,1	160	40	4904 8.018	0,9	4736 105.063
HSK-A 63	6	21	27,0	160	36	4977 6.014	1,1	4736 106.063
HSK-A 63	8	21	27,0	160	36	4977 8.014	1,1	4736 108.063
HSK-A 63	10	24	32,0	160	41	4977 10.014	1,3	4736 110.063
HSK-A 63	12	24	32,0	160	46	4977 12.014	1,3	4736 112.063
HSK-A 63	14	27	34,0	160	46	4977 12.014	1,4	4736 114.063
HSK-A 63	16	27	34,0	160	49	4977 16.014	1,4	4736 116.063
HSK-A 63	18	33	42,0	160	49	4977 16.014	1,8	4736 118.063
HSK-A 63	20	33	42,0	160	51	4977 20.114	1,7	4736 120.063
HSK-A 63	25	44	53,0	160	57	4977 20.114	2,4	4736 125.063
HSK-A 63	32	44	53,0	160	61	4977 20.114	2,3	4736 132.063
HSK-A 63	3	10	25,0	120	30	4904 5.016	0,8	4736 203.063
HSK-A 63	4	10	25,0	120	35	4904 6.016	0,8	4736 204.063

							N° d'article	4736
d3	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	①	kg	Référence
HSK-A 63	5	10	25,0	120	40	4904 8.018	0,8	4736 205.063
HSK-A 63	6	21	27,0	120	36	4977 6.014	0,9	4736 206.063
HSK-A 63	8	21	27,0	120	36	4977 8.014	0,9	4736 208.063
HSK-A 63	10	24	32,0	120	41	4977 10.014	1,1	4736 210.063
HSK-A 63	12	24	32,0	120	46	4977 12.014	1,0	4736 212.063
HSK-A 63	14	27	34,0	120	46	4977 12.014	1,1	4736 214.063
HSK-A 63	16	27	34,0	120	49	4977 16.014	1,1	4736 216.063
HSK-A 63	18	33	42,0	120	49	4977 16.014	1,4	4736 218.063
HSK-A 63	20	33	42,0	120	51	4977 20.114	1,3	4736 220.063
HSK-A 63	6	21	27,0	200	36	4977 6.014	1,3	4736 306.063
HSK-A 63	8	21	27,0	200	36	4977 8.014	1,3	4736 308.063
HSK-A 63	10	24	32,0	200	41	4977 10.014	1,5	4736 310.063
HSK-A 63	12	24	32,0	200	46	4977 12.014	1,5	4736 312.063
HSK-A 63	14	27	34,0	200	46	4977 12.014	1,7	4736 314.063
HSK-A 63	16	27	34,0	200	49	4977 16.014	1,6	4736 316.063
HSK-A 63	18	33	42,0	200	49	4977 16.014	2,2	4736 318.063
HSK-A 63	20	33	42,0	200	51	4977 20.114	2,2	4736 320.063
HSK-A 63	25	44	53,0	200	57	4977 20.114	3,1	4736 325.063
HSK-A 63	32	44	53,0	200	61	4977 20.114	2,9	4736 332.063
HSK-A 80	6	21	27,0	85	36	4977 6.014	1,2	4736 6.080
HSK-A 80	8	21	27,0	85	36	4977 8.014	1,2	4736 8.080
HSK-A 80	10	24	32,0	90	41	4977 10.014	1,3	4736 10.080
HSK-A 80	12	24	32,0	95	46	4977 12.014	1,3	4736 12.080
HSK-A 80	14	27	34,0	95	46	4977 12.014	1,4	4736 14.080
HSK-A 80	16	27	34,0	100	49	4977 16.014	1,4	4736 16.080
HSK-A 80	18	33	42,0	100	49	4977 16.014	1,6	4736 18.080
HSK-A 80	20	33	42,0	105	51	4977 20.114	1,6	4736 20.080
HSK-A 80	25	44	53,0	115	57	4977 20.114	2,2	4736 25.080
HSK-A 80	32	44	53,0	120	61	4977 20.114	2,1	4736 32.080
HSK-A 80	6	21	27,0	160	36	4977 6.014	1,5	4736 106.080
HSK-A 80	8	21	27,0	160	36	4977 8.014	1,5	4736 108.080
HSK-A 80	10	24	32,0	160	41	4977 10.014	1,7	4736 110.080
HSK-A 80	12	24	32,0	160	46	4977 12.014	1,7	4736 112.080
HSK-A 80	14	27	34,0	160	46	4977 12.014	1,8	4736 114.080
HSK-A 80	16	27	34,0	160	49	4977 16.014	1,8	4736 116.080
HSK-A 80	18	33	42,0	160	49	4977 16.014	2,2	4736 118.080
HSK-A 80	20	33	42,0	160	51	4977 20.114	2,2	4736 120.080
HSK-A 80	25	44	53,0	160	57	4977 20.114	2,9	4736 125.080
HSK-A 80	32	44	53,0	160	61	4977 20.114	2,7	4736 132.080
HSK-A 100	6	21	27,0	85	36	4977 6.014	2,1	4736 6.100
HSK-A 100	8	21	27,0	85	36	4977 8.014	2,1	4736 8.100
HSK-A 100	10	24	32,0	90	41	4977 10.014	2,2	4736 10.100
HSK-A 100	12	24	32,0	95	46	4977 12.014	2,2	4736 12.100
HSK-A 100	14	27	34,0	95	46	4977 12.014	2,3	4736 14.100
HSK-A 100	16	27	34,0	100	49	4977 16.014	2,3	4736 16.100
HSK-A 100	18	33	42,0	100	49	4977 16.014	2,5	4736 18.100
HSK-A 100	20	33	42,0	105	51	4977 20.114	2,5	4736 20.100
HSK-A 100	25	44	53,0	115	57	4977 20.114	3,0	4736 25.100
HSK-A 100	32	44	53,0	120	61	4977 20.114	2,9	4736 32.100
HSK-A 100	6	21	27,0	160	36	4977 6.014	2,4	4736 106.100
HSK-A 100	8	21	27,0	160	36	4977 8.014	2,4	4736 108.100
HSK-A 100	10	24	32,0	160	41	4977 10.014	2,6	4736 110.100
HSK-A 100	12	24	32,0	160	46	4977 12.014	2,6	4736 112.100
HSK-A 100	14	27	34,0	160	46	4977 12.014	2,7	4736 114.100
HSK-A 100	16	27	34,0	160	49	4977 16.014	2,7	4736 116.100
HSK-A 100	18	33	42,0	160	49	4977 16.014	3,1	4736 118.100
HSK-A 100	20	33	42,0	160	51	4977 20.114	3,1	4736 120.100
HSK-A 100	25	44	53,0	160	57	4977 20.114	3,8	4736 125.100
HSK-A 100	32	44	53,0	160	61	4977 20.114	3,6	4736 132.100
HSK-A 100	6	21	27,0	200	36	4977 6.014	2,6	4736 306.100
HSK-A 100	8	21	27,0	200	36	4977 8.014	2,6	4736 308.100
HSK-A 100	10	24	32,0	200	41	4977 10.014	2,9	4736 310.100
HSK-A 100	12	24	32,0	200	46	4977 12.014	2,9	4736 312.100
HSK-A 100	14	27	34,0	200	46	4977 12.014	3,0	4736 314.100
HSK-A 100	16	27	34,0	200	49	4977 16.014	3,0	4736 316.100
HSK-A 100	18	33	42,0	200	49	4977 16.014	3,5	4736 318.100
HSK-A 100	20	33	42,0	200	51	4977 20.114	3,5	4736 320.100
HSK-A 100	25	44	53,0	200	57	4977 20.114	4,5	4736 325.100
HSK-A 100	32	44	53,0	200	61	4977 20.114	4,3	4736 332.100

GÜHROJET Mandrin à serrage par frettage HSK-A

N° d'article **4755**

HSK-A

GÜHROJET

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- selon DIN 69882-8
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- réglage axial des longueurs
- concentricité: 3 µm l1 de 120 mm: = 4 µm
- filetage d'équilibrage 4xM6/6xM6
- pour outils sans canaux intérieurs, meilleure lubrification et bon refroidissement
- évacuation copeaux améliorée donc processus d´usinage plus fiable
- canaux de lubrification: d1 = 6,00 à 10,00 mm avec 2 canaux d´adduction et d1 = 12,00 à 32,00 mm avec 4 canaux d´adduction

Contenu de la livraison :

- avec vis de réglage N° d'art. 4938

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- vis de réglage de rechange (1), article no 4938



						N° d'article		4755
d3	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	①	kg	Référence
HSK-A 40	6	21	27,0	80	36	4938 6.000	0,5	4755 6.040
HSK-A 40	8	21	27,0	80	36	4938 8.000	0,5	4755 8.040
HSK-A 40	10	24	32,0	80	41	4938 10.000	0,5	4755 10.040
HSK-A 40	12	24	32,0	90	46	4938 12.000	0,5	4755 12.040
HSK-A 40	14	27	33,5	90	46	4938 12.000	0,5	4755 14.040
HSK-A 40	16	27	33,5	90	49	4938 16.000	0,5	4755 16.040
HSK-A 50	6	21	27,0	80	36	4938 6.000	0,6	4755 6.050
HSK-A 50	8	21	27,0	80	36	4938 8.000	0,6	4755 8.050
HSK-A 50	10	24	32,0	85	41	4938 10.000	0,6	4755 10.050
HSK-A 50	12	24	32,0	90	46	4938 12.000	0,7	4755 12.050
HSK-A 50	14	27	34,0	90	46	4938 12.000	0,7	4755 14.050
HSK-A 50	16	27	34,0	95	49	4938 16.000	0,7	4755 16.050
HSK-A 50	18	33	41,5	95	49	4938 16.000	0,9	4755 18.050
HSK-A 50	20	33	41,5	100	51	4938 20.000	0,9	4755 20.050
HSK-A 63	6	21	27,0	80	36	4938 6.000	0,8	4755 6.063
HSK-A 63	8	21	27,0	80	36	4938 8.000	0,8	4755 8.063
HSK-A 63	10	24	32,0	85	41	4938 10.000	0,9	4755 10.063
HSK-A 63	12	24	32,0	90	46	4938 12.000	0,9	4755 12.063
HSK-A 63	14	27	34,0	90	46	4938 12.000	1,0	4755 14.063
HSK-A 63	16	27	34,0	95	49	4938 16.000	1,0	4755 16.063
HSK-A 63	18	33	42,0	95	49	4938 16.000	1,2	4755 18.063
HSK-A 63	20	33	42,0	100	51	4938 20.000	1,2	4755 20.063
HSK-A 63	6	21	27,0	120	36	4938 6.000	0,9	4755 206.063
HSK-A 63	8	21	27,0	120	36	4938 8.000	1,0	4755 208.063
HSK-A 63	10	24	32,0	120	41	4938 10.000	1,1	4755 210.063
HSK-A 63	12	24	32,0	120	46	4938 12.000	1,2	4755 212.063
HSK-A 63	14	27	34,0	120	46	4938 12.000	1,2	4755 214.063
HSK-A 63	16	27	34,0	120	49	4938 16.000	1,1	4755 216.063
HSK-A 63	18	33	42,0	120	49	4938 16.000	1,2	4755 218.063
HSK-A 63	20	33	42,0	120	51	4938 20.000	1,4	4755 220.063
HSK-A 100	6	21	27,0	85	36	4938 6.000	2,2	4755 6.100
HSK-A 100	8	21	27,0	85	36	4938 8.000	2,2	4755 8.100
HSK-A 100	10	24	32,0	90	41	4938 10.000	2,3	4755 10.100
HSK-A 100	12	24	32,0	95	46	4938 12.000	2,3	4755 12.100
HSK-A 100	14	27	34,0	95	46	4938 12.000	2,3	4755 14.100
HSK-A 100	16	27	34,0	100	49	4938 16.000	2,3	4755 16.100
HSK-A 100	18	33	42,0	100	49	4938 16.000	2,5	4755 18.100
HSK-A 100	20	33	42,0	105	51	4938 20.000	2,5	4755 20.100
HSK-A 100	25	44	53,0	115	57	4938 20.000	3,0	4755 25.100
HSK-A 100	32	44	53,0	120	61	4938 20.000	3,0	4755 32.100

Mandrins de frettage HSK-A, version fine 3°

N° d'article **4787**

HSK-A

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour les attachements en CW, tolérance h6, (à partir du Ø d1 = 14 mm, aussi possible pour les attachements en HSS)
- réglage axial des longueurs
- surlongueur l1 = 120 mm (concentricité 4 µm) et 160 mm (concentricité 5 µm)

Contenu de la livraison :

- avec vis de réglage (1) avec amortissement de la force axiale N° d'art.. 4941 ou bien 4904

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- vis de réglage de rechange avec amortissement de la force axiale (1) N° d'art.4941 ou 4904
- version MQL sur demande



									N° d'article	4787
d3	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	①	kg		Référence
HSK-A 63	3	9	13,0	80	30	40	4904 5.016	0,6		4787 3.063
HSK-A 63	4	10	14,0	80	35	41	4904 6.016	0,7		4787 4.063
HSK-A 63	5	11	15,0	80	40	41	4904 8.018	0,7		4787 5.063
HSK-A 63	6	12	16,0	80	36	42	4941 6.100	0,7		4787 6.063
HSK-A 63	8	14	18,0	80	36	42	4941 8.100	0,7		4787 8.063
HSK-A 63	10	16	21,0	85	41	49	4941 10.100	0,7		4787 10.063
HSK-A 63	12	18	23,5	90	46	54	4941 12.100	0,7		4787 12.063
HSK-A 63	14	20	25,5	90	46	54	4941 14.100	0,7		4787 14.063
HSK-A 63	16	22	28,0	95	49	59	4941 16.100	0,8		4787 16.063
HSK-A 63	18	24	30,0	95	49	59	4941 18.100	0,8		4787 18.063
HSK-A 63	20	26	32,5	100	51	64	4941 20.100	0,9		4787 20.063
HSK-A 63	3	9	17,0	120	30	80	4904 5.016	0,7		4787 3.163
HSK-A 63	4	10	18,0	120	35	81	4904 6.016	0,7		4787 4.163
HSK-A 63	5	11	19,0	120	40	81	4904 8.018	0,7		4787 5.163
HSK-A 63	6	12	20,5	120	36	82	4941 6.041	0,8		4787 6.163
HSK-A 63	8	14	22,5	120	36	82	4941 8.040	0,8		4787 8.163
HSK-A 63	10	16	24,5	120	41	82	4941 10.050	0,8		4787 10.163
HSK-A 63	12	18	26,5	120	46	83	4941 12.100	0,9		4787 12.163
HSK-A 63	14	20	28,5	120	46	83	4941 14.100	0,9		4787 14.163
HSK-A 63	16	22	30,5	120	49	83	4941 16.100	0,9		4787 16.163
HSK-A 63	18	24	32,7	120	49	84	4941 18.100	1,0		4787 18.163
HSK-A 63	20	26	34,7	120	51	85	4941 20.100	1,0		4787 20.163
HSK-A 63	3	9	21,5	160	30	121	4904 5.016	0,8		4787 3.263
HSK-A 63	4	10	22,5	160	35	121	4904 6.016	0,8		4787 4.263
HSK-A 63	5	11	23,5	160	40	121	4904 8.018	0,9		4787 5.263
HSK-A 63	6	12	24,5	160	36	122	4941 6.041	0,9		4787 6.263
HSK-A 63	8	14	26,5	160	36	122	4941 8.040	1,0		4787 8.263
HSK-A 63	10	16	28,5	160	41	122	4941 10.050	1,0		4787 10.263
HSK-A 63	12	18	30,5	160	46	123	4941 12.100	1,1		4787 12.263
HSK-A 63	14	20	32,8	160	46	124	4941 14.100	1,1		4787 14.263
HSK-A 63	16	22	34,8	160	49	125	4941 16.100	1,2		4787 16.263
HSK-A 63	18	24	37,0	160	49	126	4941 18.100	1,3		4787 18.263
HSK-A 63	20	26	39,0	160	51	127	4941 20.100	1,3		4787 20.263

Mandrin à serrage par frettage HSK-C

N° d'article **4758**

HSK-C

Information sur le produit:

- HSK-C selon ISO 12164-1/DIN 69893-1
- selon DIN 69882-8
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- filetage d'équilibrage 4xM6/6xM6
- concentricité 3µm

Contenu de la livraison :

- avec vis de réglage N° d'art. 4977

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage de rechange (1), N° d'art.4977



						N° d'article		4758
d3	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	①	kg	Référence
HSK-C 32	6	21	26,0	65	36	4977 6.014	0,2	4758 6.032
HSK-C 32	8	21	26,0	65	36	4977 8.014	0,2	4758 8.032
HSK-C 32	10	24	30,0	65	41	4977 10.014	0,3	4758 10.032
HSK-C 32	12	24	32,0	75	46	4977 12.014	0,3	4758 12.032
HSK-C 40	6	21	30,0	70	36	4977 6.014	0,4	4758 6.040
HSK-C 40	8	21	30,0	70	36	4977 8.014	0,3	4758 8.040
HSK-C 40	10	24	32,7	70	41	4977 10.014	0,3	4758 10.040
HSK-C 40	12	24	34,1	80	46	4977 12.014	0,4	4758 12.040
HSK-C 40	14	27	37,2	80	46	4977 12.014	0,4	4758 14.040
HSK-C 40	16	27	37,2	80	49	4977 16.014	0,4	4758 16.040
HSK-C 50	6	21	30,0	70	36	4977 6.014	0,4	4758 6.050
HSK-C 50	8	21	47,0	70	36	4977 8.014	0,4	4758 8.050
HSK-C 50	10	24	33,0	75	41	4977 10.014	0,5	4758 10.050
HSK-C 50	12	24	34,0	80	46	4977 12.014	0,5	4758 12.050
HSK-C 50	14	27	37,0	80	46	4977 12.014	0,6	4758 14.050
HSK-C 50	16	27	38,5	85	49	4977 16.014	0,6	4758 16.050
HSK-C 50	18	33	44,5	85	49	4977 16.014	0,7	4758 18.050
HSK-C 50	20	33	45,0	90	51	4977 20.114	0,8	4758 20.050
HSK-C 63	6	21	29,2	70	36	4977 6.014	0,6	4758 6.063
HSK-C 63	8	21	29,2	70	36	4977 8.014	0,6	4758 8.063
HSK-C 63	10	24	33,0	75	41	4977 10.014	0,7	4758 10.063
HSK-C 63	12	24	34,0	80	46	4977 12.014	0,7	4758 12.063
HSK-C 63	14	27	36,0	80	46	4977 12.014	0,7	4758 14.063
HSK-C 63	16	27	36,0	85	49	4977 16.014	0,7	4758 16.063
HSK-C 63	18	33	43,5	85	49	4977 16.014	0,9	4758 18.063
HSK-C 63	20	33	44,3	90	51	4977 20.114	0,9	4758 20.063
HSK-C 63	25	44	53,0	100	57	4977 20.114	1,5	4758 25.063
HSK-C 63	32	44	53,0	110	61	4977 20.114	1,5	4758 32.063

Mandrin à serrage par frettage HSK-E

N° d'article **4737**

HSK-E

Information sur le produit:

- HSK-E selon DIN 69893-5, avec perçage d'accès sur le cône pour changement manuel d'outil
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- réglage axial des longueurs
- concentricité 3µm

Contenu de la livraison :

- y compris vis de réglage N° d'art. 4977 ou bien 4904

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art.4977 ou 4904



							N° d'article	4737
d3	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	①	kg	Référence
HSK-E 32	3	10	15,9	60			0,1	4737 3.032
HSK-E 32	4	10	15,9	60			0,1	4737 4.032
HSK-E 32	5	10	15,9	60			0,1	4737 5.032
HSK-E 32	6	21	26,0	70	36	4977 6.014	0,1	4737 6.032
HSK-E 32	8	21	26,0	70	36	4977 8.014	0,2	4737 8.032
HSK-E 32	10	24	29,0	75	41	4977 10.014	0,2	4737 10.032
HSK-E 32	12	24	29,0	80	46	4977 12.014	0,2	4737 12.032
HSK-E 40	3	10	19,0	80			0,2	4737 3.040
HSK-E 40	4	10	19,0	80			0,2	4737 4.040
HSK-E 40	5	10	19,0	80			0,2	4737 5.040
HSK-E 40	6	21	27,0	80	36	4977 6.014	0,4	4737 6.040
HSK-E 40	8	21	27,0	80	36	4977 8.014	0,4	4737 8.040
HSK-E 40	10	24	32,0	80	41	4977 10.014	0,4	4737 10.040
HSK-E 40	12	24	32,0	90	46	4977 12.014	0,5	4737 12.040
HSK-E 40	14	27	34,0	90	46	4977 12.014	0,5	4737 14.040
HSK-E 40	16	27	34,0	90	49	4977 16.014	0,5	4737 16.040
HSK-E 50	3	10	18,0	80	30	4904 5.016	0,4	4737 3.050
HSK-E 50	4	10	18,0	80	35	4904 6.016	0,4	4737 4.050
HSK-E 50	5	10	18,0	80			0,4	4737 5.050
HSK-E 50	6	21	27,0	80	36	4977 6.014	0,5	4737 6.050
HSK-E 50	8	21	27,0	80	36	4977 8.014	0,5	4737 8.050
HSK-E 50	10	24	32,0	85	41	4977 10.014	0,5	4737 10.050
HSK-E 50	12	24	32,0	90	46	4977 12.014	0,6	4737 12.050
HSK-E 50	14	27	34,0	90	46	4977 12.014	0,7	4737 14.050
HSK-E 50	16	27	34,0	95	49	4977 16.014	0,7	4737 16.050
HSK-E 50	18	33	42,0	95	49	4977 16.014	0,9	4737 18.050
HSK-E 50	20	33	42,0	100	51	4977 20.114	0,9	4737 20.050
HSK-E 63	6	21	27,0	80	36	4977 6.014	0,8	4737 6.063
HSK-E 63	8	21	27,0	80	36	4977 8.014	0,8	4737 8.063
HSK-E 63	10	24	32,0	85	41	4977 10.014	0,9	4737 10.063
HSK-E 63	12	24	32,0	90	46	4977 12.014	0,9	4737 12.063
HSK-E 63	14	27	34,0	90	46	4977 12.014	1,0	4737 14.063
HSK-E 63	16	27	34,0	95	49	4977 16.014	1,0	4737 16.063
HSK-E 63	18	33	42,0	95	49	4977 16.014	1,1	4737 18.063
HSK-E 63	20	33	42,0	100	51	4977 20.114	1,2	4737 20.063
HSK-E 63	25	44	53,0	115	57	4977 20.114	1,8	4737 25.063
HSK-E 63	32	44	53,0	120	61	4977 20.114	1,7	4737 32.063

Mandrins de frettage HSK-E, version fine 3°

N° d'article **4789**

HSK-E

Information sur le produit:

- HSK-E selon DIN 69893-5, avec perçage d'accès sur le cône pour changement manuel d'outil
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour les attachements en CW, tolérance h6, (à partir du Ø d1 = 14 mm, aussi possible pour les attachements en HSS)
- réglage axial des longueurs
- concentricité 3µm

Contenu de la livraison :

- avec vis de réglage (1) N° d'art. 4904 ou bien 4977

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art.4904 ou 4977



N° d'article **4789**

d3	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	l5 mm	①	kg	Référence
HSK-E 40	3	9	12,0	60	30	10	30,0	4904 5.007	0,2	4789 3.040
HSK-E 40	4	10	13,0	60	35	10	31,0	4904 5.007	0,2	4789 4.040
HSK-E 40	5	11	14,0	60	36	10	31,0	4904 6.007	0,2	4789 5.040
HSK-E 40	6	12	15,0	60	36	5	32,0	4977 5.009	0,2	4789 6.040
HSK-E 40	8	14	17,0	60	36	5	32,0	4977 5.009	0,2	4789 8.040
HSK-E 40	10	16	19,5	60	38	5	34,0	4904 5.007	0,2	4789 10.040
HSK-E 40	12	18	21,5	60	40	3	34,5	4904 5.005	0,2	4789 12.040
HSK-E 40	3	9	14,0	80	30	10	50,0	4904 5.016	0,2	4789 3.140
HSK-E 40	4	10	15,0	80	35	10	51,0	4904 5.016	0,2	4789 4.140
HSK-E 40	5	11	16,0	80	40	10	51,0	4904 6.016	0,2	4789 5.140
HSK-E 40	6	12	17,0	80	36	10	52,0	4977 6.014	0,2	4789 6.140
HSK-E 40	8	14	19,0	80	36	10	52,5	4977 8.014	0,8	4789 8.140
HSK-E 40	10	16	21,5	80	41	10	54,0	4977 10.014	0,3	4789 10.140
HSK-E 40	12	18	23,5	80	46	10	55,0	4977 8.014	0,3	4789 12.140
HSK-E 50	3	9	13,0	80	30	10	40,0	4904 5.016	0,4	4789 3.050
HSK-E 50	4	10	14,0	80	35	10	41,0	4904 6.016	0,4	4789 4.050
HSK-E 50	5	11	15,0	80	40	10	41,0	4904 6.016	0,4	4789 5.050
HSK-E 50	6	12	16,0	80	36	10	42,0	4977 6.014	0,4	4789 6.050
HSK-E 50	8	14	18,0	80	36	10	42,0	4977 8.014	0,5	4789 8.050
HSK-E 50	10	16	20,5	80	41	10	44,0	4977 10.014	0,5	4789 10.050
HSK-E 50	12	18	22,5	80	46	10	44,5	4977 8.014	0,5	4789 12.050
HSK-E 50	14	20	24,5	80	46	10	45,5	4977 8.014	0,5	4789 14.050
HSK-E 50	16	22	26,5	80	49	10	46,5	4977 8.014	0,5	4789 16.050

TSG 3000 Mandrin à serrage par frettage SA

N° d'article **4727**

SK

Information sur le produit:

- cône SA selon Norme DIN ISO 7388 - 1 forme AD / AF
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- concentricité 3µm
- avec vis de réglage pourvue de l´amortisseur axial assurant la précision de rotation optimale
- version prévue de 6 vis d´équilibrage M 6 pour la plus haute précision et un fonctionnement silencieux
- protection contre l´oxydation par revêtement anticorrosion assurant propreté et longue durée de vie
- avec bague coloriée de sécurité afin de sécuriser le maniement

Contenu de la livraison :

- y compris vis de réglage avec amortissement de la force axiale (1) N° d'art.4941 pour refroidissement conventionnel

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout de préhension SA N° d'art. 4925, 4926
- vis de réglage de rechange avec amortissement de la force axiale (1) N° d'art.4941
- version MQL sur demande



SK	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	①	kg	N° d'article 4727 Référence
SK 40	6	21	27,0	80	36	4941 6.041	1,0	4727 6.040
SK 40	8	21	27,0	80	36	4941 8.040	1,0	4727 8.040
SK 40	10	24	32,0	80	41	4941 10.050	1,0	4727 10.040
SK 40	12	24	32,0	80	46	4941 12.100	1,0	4727 12.040
SK 40	14	27	34,0	80	46	4941 14.100	1,0	4727 14.040
SK 40	16	27	34,0	80	49	4941 16.100	1,0	4727 16.040
SK 40	18	33	42,0	80	49	4941 18.100	1,0	4727 18.040
SK 40	20	33	42,0	80	51	4941 20.100	1,5	4727 20.040
SK 40	25	44	53,0	100	51	4941 25.100	1,5	4727 25.040
SK 40	32	44	53,0	100	61	4941 32.100	1,5	4727 32.040

Mandrin à serrage par frettage SA

N° d'article **4738**

SK

Information sur le produit:

- cône SA selon Norme DIN ISO 7388 - 1 forme AD / AF
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- réglage axial des longueurs
- filetage d'équilibrage 4xM6/6xM6
- surlongueurs l1 = 120 mm, 160 mm (concentricité5 µm) et 200 mm (concentricité 7 µm)

Contenu de la livraison :

- y compris vis de réglage N° d'art. 4977 ou bien 4904

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout de préhension SA N° d'art. 4925, 4926
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art.4977 ou 4904



SK	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	①	kg	N° d'article 4738 Référence
SK 40	3	10	18,0	80	30	4904 5.016	0,9	4738 3.040
SK 40	4	10	18,0	80	35	4904 6.016	0,9	4738 4.040
SK 40	5	10	18,0	80	40	4904 8.018	0,9	4738 5.040
SK 40	6	21	27,0	80	36	4977 6.014	1,0	4738 6.040
SK 40	8	21	27,0	80	36	4977 8.014	1,0	4738 8.040
SK 40	10	24	32,0	80	41	4977 10.014	1,1	4738 10.040
SK 40	12	24	32,0	80	46	4977 12.014	1,0	4738 12.040
SK 40	14	27	34,0	80	46	4977 12.014	1,1	4738 14.040
SK 40	16	27	34,0	80	49	4977 16.014	1,1	4738 16.040
SK 40	18	33	42,0	80	49	4977 16.014	1,2	4738 18.040
SK 40	20	33	42,0	80	51	4977 20.114	1,5	4738 20.040
SK 40	25	44	53,0	100	57	4977 20.114	1,5	4738 25.040
SK 40	32	44	53,0	100	61	4977 20.114	1,5	4738 32.040
SK 40	3	10	31,0	160	30	4904 5.016	1,1	4738 103.040
SK 40	4	10	31,0	160	35	4904 6.016	1,1	4738 104.040
SK 40	5	10	31,0	160	40	4904 8.018	1,1	4738 105.040
SK 40	6	21	27,0	160	36	4977 6.014	1,3	4738 106.040
SK 40	8	21	27,0	160	36	4977 8.014	1,3	4738 108.040
SK 40	10	24	32,0	160	41	4977 10.014	1,5	4738 110.040
SK 40	12	24	32,0	160	46	4977 12.014	1,5	4738 112.040
SK 40	14	27	34,0	160	46	4977 12.014	1,7	4738 114.040
SK 40	16	27	34,0	160	49	4977 16.014	1,7	4738 116.040
SK 40	18	33	42,0	160	49	4977 16.014	1,9	4738 118.040
SK 40	20	33	42,0	160	51	4977 20.114	1,9	4738 120.040
SK 40	25	44	53,0	160	57	4977 20.114	2,2	4738 125.040
SK 40	3	10	24,0	120	30	4904 5.016	1,0	4738 203.040
SK 40	4	10	24,0	120	35	4904 6.016	1,0	4738 204.040
SK 40	5	10	24,0	120	40	4904 8.018	1,0	4738 205.040
SK 40	6	21	27,0	120	36	4977 6.014	1,1	4738 206.040
SK 40	8	21	27,0	120	36	4977 8.014	1,1	4738 208.040
SK 40	10	24	32,0	120	41	4977 10.014	1,2	4738 210.040
SK 40	12	24	32,0	120	46	4977 12.014	1,2	4738 212.040
SK 40	14	27	34,0	120	46	4977 12.014	1,4	4738 214.040
SK 40	16	27	34,0	120	49	4977 16.014	1,4	4738 216.040
SK 40	18	33	42,0	120	49	4977 16.014	1,5	4738 218.040
SK 40	20	33	42,0	120	51	4977 20.114	1,5	4738 220.040
SK 40	6	21	27,0	200	36	4977 6.014	1,6	4738 306.040
SK 40	8	21	27,0	200	36	4977 8.014	1,6	4738 308.040
SK 40	10	24	32,0	200	41	4977 10.014	1,8	4738 310.040
SK 40	12	24	32,0	200	46	4977 12.014	1,8	4738 312.040
SK 40	14	27	34,0	200	46	4977 12.014	2,1	4738 314.040
SK 40	16	27	34,0	200	49	4977 16.014	2,1	4738 316.040
SK 40	18	33	42,0	200	49	4977 16.014	2,3	4738 318.040
SK 40	20	33	42,0	200	51	4977 20.114	2,3	4738 320.040
SK 40	25	44	53,0	200	57	4977 20.114	2,6	4738 325.040
SK 40	32	44	53,0	200	61	4977 20.114	2,5	4738 332.040
SK 50	3	10	18,0	80	30	4904 5.016	2,6	4738 3.050
SK 50	4	10	18,0	80	35	4904 6.016	2,6	4738 4.050

N° d'article **4738**

SK	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	①	kg	Référence
SK 50	5	10	18,0	80	40	4904 8.018	2,6	4738 5.050
SK 50	6	21	27,0	80	36	4977 6.014	2,9	4738 6.050
SK 50	8	21	27,0	80	36	4977 8.014	2,9	4738 8.050
SK 50	10	24	32,0	80	41	4977 10.014	2,9	4738 10.050
SK 50	12	24	32,0	80	46	4977 12.014	2,9	4738 12.050
SK 50	14	27	34,0	80	46	4977 12.014	3,0	4738 14.050
SK 50	16	27	34,0	80	49	4977 16.014	3,0	4738 16.050
SK 50	18	33	42,0	80	49	4977 16.014	3,0	4738 18.050
SK 50	20	33	42,0	80	51	4977 20.114	3,0	4738 20.050
SK 50	25	44	53,0	100	57	4977 20.114	3,6	4738 25.050
SK 50	32	44	53,0	100	61	4977 20.114	3,5	4738 32.050
SK 50	6	21	27,0	160	36	4977 6.014	3,1	4738 106.050
SK 50	8	21	27,0	160	36	4977 8.014	3,1	4738 108.050
SK 50	10	24	32,0	160	41	4977 10.014	3,4	4738 110.050
SK 50	12	24	32,0	160	46	4977 12.014	3,4	4738 112.050
SK 50	14	27	34,0	160	46	4977 12.014	3,7	4738 114.050
SK 50	16	27	34,0	160	49	4977 16.014	3,7	4738 116.050
SK 50	18	33	42,0	160	49	4977 16.014	4,1	4738 118.050
SK 50	20	33	42,0	160	51	4977 20.114	4,1	4738 120.050
SK 50	25	44	53,0	160	57	4977 20.114	4,7	4738 125.050
SK 50	32	44	53,0	160	61	4977 20.114	4,6	4738 132.050
SK 50	6	21	27,0	200	36	4977 6.014	3,4	4738 306.050
SK 50	8	21	27,0	200	36	4977 8.014	3,4	4738 308.050
SK 50	10	24	32,0	200	41	4977 10.014	3,7	4738 310.050
SK 50	12	24	32,0	200	46	4977 12.014	3,7	4738 312.050
SK 50	14	27	34,0	200	46	4977 12.014	4,0	4738 314.050
SK 50	16	27	34,0	200	49	4977 16.014	4,0	4738 316.050
SK 50	18	33	42,0	200	49	4977 16.014	4,4	4738 318.050
SK 50	20	33	42,0	200	51	4977 20.114	4,4	4738 320.050
SK 50	25	44	53,0	200	57	4977 20.114	5,0	4738 325.050
SK 50	32	44	53,0	200	61	4977 20.114	4,9	4738 332.050

GÜHROJET Mandrin à serrage par frettage SA

N° d'article **4729**

SK

GÜHROJET

Information sur le produit:

- cône SA selon Norme DIN ISO 7388 - 1 forme AD / AF
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- réglage axial des longueurs
- concentricité 3µm
- avec filetage d'équilibrage 4xM6 / 6xM6
- pour outils sans canaux intérieurs, meilleure lubrification et bon refroidissement
- évacuation copeaux améliorée donc processus d´usinage plus fiable
- canaux de lubrification: d1 = 6,00 à 10,00 mm avec 2 canaux d´adduction et d1 = 12,00 à 32,00 mm avec 4 canaux d´adduction

Contenu de la livraison :

- avec vis de réglage N° d'art. 4977

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout de préhension SA N° d'art. 4925, 4926
- vis de réglage de rechange (1), N° d'art.4977



SK	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	①	kg	N° d'article 4729 Référence
SK 40	6	21	27,0	80	36	4977 6.014	1,0	4729 6.040
SK 40	8	21	27,0	80	36	4977 8.014	1,0	4729 8.040
SK 40	10	24	32,0	80	41	4977 10.014	1,1	4729 10.040
SK 40	12	24	32,0	80	46	4977 12.014	1,0	4729 12.040
SK 40	14	27	34,0	80	46	4977 12.014	1,1	4729 14.040
SK 40	16	27	34,0	80	49	4977 16.014	1,1	4729 16.040
SK 40	18	33	42,0	80	49	4977 16.014	1,2	4729 18.040
SK 40	20	33	42,0	80	51	4977 20.114	1,5	4729 20.040
SK 50	6	21	27,0	80	36	4977 6.014	2,8	4729 6.050
SK 50	8	21	27,0	80	36	4977 8.014	2,8	4729 8.050
SK 50	10	24	32,0	80	41	4977 10.014	2,8	4729 10.050
SK 50	12	24	32,0	80	46	4977 12.014	2,8	4729 12.050
SK 50	14	27	34,0	80	46	4977 12.014	2,8	4729 14.050
SK 50	16	27	34,0	80	49	4977 16.014	2,8	4729 16.050
SK 50	18	33	42,0	80	49	4977 16.014	3,0	4729 18.050
SK 50	20	33	42,0	80	51	4977 20.114	3,0	4729 20.050
SK 50	25	44	53,0	100	57	4977 20.114	3,5	4729 25.050
SK 50	32	44	53,0	100	61	4977 20.114	3,3	4729 32.050

Mandrins de frettage SA, version fine 3°

N° d'article **4788**

SK

Information sur le produit:

- cône SA selon Norme DIN ISO 7388 - 1 forme AD / AF
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour les attachements en CW, tolérance h6, (à partir du Ø d1 = 14 mm, aussi possible pour les attachements en HSS)
- réglage axial des longueurs
- surlongueur l1 = 120 mm (concentricité 4 µm) et 160 mm (concentricité 5 µm)

Contenu de la livraison :

- avec vis de réglage (1) N° d'art. 4904 ou bien 4977

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout de préhension SA N° d'art. 4925, 4926
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art.4904 ou 4977



N° d'article **4788**

SK	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	①	kg	Référence
SK 40	3	9	13,5	80	30	46	4904 5.016	0,8	4788 3.040
SK 40	4	10	14,5	80	35	46	4904 6.016	0,8	4788 4.040
SK 40	5	11	15,5	80	40	47	4904 8.018	0,8	4788 5.040
SK 40	6	12	16,5	80	36	48	4977 6.014	0,8	4788 6.040
SK 40	8	14	19,0	80	36	49	4977 8.014	0,8	4788 8.040
SK 40	10	16	21,0	80	41	50	4977 10.014	0,9	4788 10.040
SK 40	12	18	23,0	80	46	51	4977 12.014	0,9	4788 12.040
SK 40	14	20	25,0	80	46	52	4977 12.014	0,9	4788 14.040
SK 40	16	22	27,0	80	49	53	4977 16.014	0,9	4788 16.040
SK 40	18	24	29,5	80	49	54	4977 16.014	0,9	4788 18.040
SK 40	20	26	31,5	80	51	55	4977 20.114	0,9	4788 20.040
SK 40	3	9	18,0	120	30	88	4904 5.016	0,9	4788 3.140
SK 40	4	10	19,0	120	35	88	4904 6.016	0,9	4788 4.140
SK 40	5	11	20,0	120	40	89	4904 8.018	0,9	4788 5.140
SK 40	6	12	21,0	120	36	90	4977 6.014	0,9	4788 6.140
SK 40	8	14	23,5	120	36	92	4977 8.014	1,0	4788 8.140
SK 40	10	16	25,5	120	41	92	4977 10.014	1,0	4788 10.140
SK 40	12	18	27,5	120	46	93	4977 12.014	1,0	4788 12.140
SK 40	14	20	29,5	120	46	94	4977 12.014	1,1	4788 14.140
SK 40	16	22	31,5	120	49	95	4977 16.014	1,1	4788 16.140
SK 40	18	24	33,5	120	49	96	4977 16.014	1,1	4788 18.140
SK 40	20	26	36,0	120	51	97	4977 20.114	1,2	4788 20.140
SK 40	3	9	22,5	160	30	130	4904 5.016	1,0	4788 3.240
SK 40	4	10	23,5	160	35	130	4904 6.016	1,0	4788 4.240
SK 40	5	11	24,5	160	40	131	4904 8.018	1,0	4788 5.240
SK 40	6	12	25,5	160	36	132	4977 6.014	1,1	4788 6.240
SK 40	8	14	27,5	160	36	132	4977 8.014	1,1	4788 8.240
SK 40	10	16	30,0	160	41	134	4977 10.014	1,2	4788 10.240
SK 40	12	18	32,0	160	46	135	4977 12.014	1,2	4788 12.240
SK 40	14	20	34,0	160	46	136	4977 12.014	1,3	4788 14.240
SK 40	16	22	36,0	160	49	137	4977 16.014	1,4	4788 16.240
SK 40	18	24	38,0	160	49	137	4977 16.014	1,4	4788 18.240
SK 40	20	26	40,5	160	51	139	4977 20.114	1,5	4788 20.240

Mandrin à serrage par frettage TSG 3000 MAS/BT

N° d'article **4728**

MAS-BT

Information sur le produit:

- MAS/BT selon DIN ISO 7388-2 forme JD/JF (AD/B)
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- concentricité 3µm
- avec vis de réglage pourvue de l´amortisseur axial assurant la précision de rotation optimale
- version à 6 vis d´équilibrage M 6 assurant la plus haute précision
- protection contre l´oxydation par revêtement anticorrosion assurant propreté et longue durée de vie
- avec bague coloriée de sécurité afin de sécuriser le maniement

Contenu de la livraison :

- y compris vis de réglage avec amortissement de la force axiale (1) N° d'art.4941 pour refroidissement conventionnel

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout de préhension BT N° d'art. 4927, 4928
- vis de réglage de rechange avec amortissement de la force axiale (1) N° d'art.4941
- version MQL sur demande



						N° d'article		4728
BT	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	①	kg	Référence
BT 40	6	21	27	90	36	4941 6.041	1,0	4728 6.040
BT 40	8	21	27	90	36	4941 8.040	1,1	4728 8.040
BT 40	10	24	32	90	41	4941 10.050	1,0	4728 10.040
BT 40	12	24	32	90	46	4941 12.100	1,0	4728 12.040
BT 40	14	27	34	90	46	4941 14.100	1,5	4728 14.040
BT 40	16	27	34	90	49	4941 16.100	1,5	4728 16.040
BT 40	18	33	42	90	49	4941 18.100	2,0	4728 18.040
BT 40	20	33	42	90	51	4941 20.100	2,0	4728 20.040
BT 40	25	44	53	100	57	4941 25.100	2,0	4728 25.040
BT 40	32	44	53	100	57	4941 32.100	2,0	4728 32.040

Mandrins à serrage par frettage MAS/BT DC avec installation axiale

N° d'article **4790**

MAS-BT

Information sur le produit:

- MAS/BT DC avec installation axiale, selon ISO 7388-2, forme JD
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- réglage axial des longueurs
- concentricité 3µm
- filetage d'équilibrage 4xM6/6xM6

Contenu de la livraison :

- avec vis de réglage (1) N° d'art. 4904 ou bien 4977

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout de préhension BT N° d'art. 4927, 4928
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art.4904 ou 4977



BT DC	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	①	kg	N° d'article 4790 Référence
BT 30	3	10	18	80	30	4904 5.016	0,6	4790 3.030
BT 30	4	10	18	80	35	4904 6.016	0,6	4790 4.030
BT 30	5	10	18	80	40	4904 8.018	0,6	4790 5.030
BT 30	6	21	27	80	36	4977 6.014	0,7	4790 6.030
BT 30	8	21	27	80	36	4977 8.014	0,7	4790 8.030
BT 30	10	24	32	80	41	4977 10.014	0,8	4790 10.030
BT 30	12	24	32	80	46	4977 12.014	0,8	4790 12.030
BT 30	14	27	34	80	46	4977 12.014	0,8	4790 14.030
BT 30	16	27	34	80	49	4977 16.014	0,8	4790 16.030
BT 30	18	33	42	90	49	4977 16.014	0,9	4790 18.030
BT 30	20	33	42	90	51	4977 20.114	0,9	4790 20.030

Mandrin à serrage par frettage MAS/BT

N° d'article **4739**

MAS-BT

Information sur le produit:

- MAS / BT selon Norme DIN ISO 7388 - 2 Forme JD / JF
- BT 30 en version JD sans l´adduction du produit de lubrification et de refroidissement par le collet de butée
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- réglage axial des longueurs
- filetage d'équilibrage 4xM6/6xM6
- précision de concentricité : 3 µm l1 à partir de 130 mm : = 4 µm

Contenu de la livraison :

- y compris vis de réglage N° d'art. 4977 ou bien 4904

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout de préhension BT N° d'art. 4927, 4928
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art.4977 ou 4904



BT	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	①	kg	N° d'article 4739 Référence
BT 30	3	10	18	80	30	4904 5.016	0,6	4739 3.030
BT 30	4	10	18	80	35	4904 6.016	0,6	4739 4.030
BT 30	5	10	18	80	40	4904 8.018	0,6	4739 5.030
BT 30	6	21	27	80	36	4977 6.014	0,7	4739 6.030
BT 30	8	21	27	80	36	4977 8.014	0,7	4739 8.030
BT 30	10	24	32	80	41	4977 10.014	0,8	4739 10.030
BT 30	12	24	32	80	46	4977 12.014	0,8	4739 12.030
BT 30	14	27	34	80	46	4977 12.014	0,8	4739 14.030
BT 30	16	27	34	80	49	4977 16.014	0,8	4739 16.030
BT 30	18	33	42	90	49	4977 16.014	0,9	4739 18.030
BT 30	20	33	42	90	51	4977 20.114	0,9	4739 20.030
BT 40	3	10	18	85	30	4904 5.016	1,0	4739 3.040
BT 40	4	10	18	85	35	4904 6.016	1,0	4739 4.040
BT 40	5	10	18	85	40	4904 8.018	1,0	4739 5.040
BT 40	6	21	27	90	36	4977 6.014	1,2	4739 6.040
BT 40	8	21	27	90	36	4977 8.014	1,2	4739 8.040
BT 40	10	24	32	90	41	4977 10.014	1,2	4739 10.040
BT 40	12	24	32	90	46	4977 12.014	1,2	4739 12.040
BT 40	14	27	34	90	46	4977 12.014	1,4	4739 14.040
BT 40	16	27	34	90	49	4977 16.014	1,4	4739 16.040
BT 40	18	33	42	90	49	4977 16.014	1,7	4739 18.040
BT 40	20	33	42	90	51	4977 20.114	1,7	4739 20.040
BT 40	25	44	53	100	57	4977 20.114	1,8	4739 25.040
BT 40	32	44	53	100	61	4977 20.114	1,7	4739 32.040
BT 40	6	21	27	130	36	4977 6.014	1,3	4739 6.140
BT 40	8	21	27	130	36	4977 8.014	1,2	4739 8.140
BT 40	10	24	32	130	41	4977 10.014	1,4	4739 10.140
BT 40	12	24	32	130	46	4977 12.014	1,3	4739 12.140
BT 40	14	27	34	130	46	4977 12.014	1,4	4739 14.140
BT 40	16	27	34	130	49	4977 16.014	1,4	4739 16.140
BT 40	18	33	42	130	49	4977 16.014	1,5	4739 18.140
BT 40	20	33	42	130	51	4977 20.114	1,8	4739 20.140
BT 40	25	44	53	130	57	4977 20.114	2,0	4739 25.140
BT 40	32	44	53	130	61	4977 20.114	2,2	4739 32.140
BT 50	6	21	27	100	36	4977 6.014	2,9	4739 6.050
BT 50	8	21	27	100	36	4977 8.014	2,9	4739 8.050
BT 50	10	24	32	100	41	4977 10.014	3,8	4739 10.050
BT 50	12	24	32	100	46	4977 12.014	2,9	4739 12.050
BT 50	14	27	34	100	46	4977 12.014	3,3	4739 14.050
BT 50	16	27	34	100	49	4977 16.014	3,0	4739 16.050
BT 50	18	33	42	100	49	4977 16.014	1,9	4739 18.050
BT 50	20	33	42	100	51	4977 20.114	3,5	4739 20.050
BT 50	25	44	53	110	57	4977 20.114	4,3	4739 25.050
BT 50	32	44	53	110	61	4977 20.114	3,7	4739 32.050

Rallonge à serrage par frettage

N° d'article **4719**

~HA

Information sur le produit:

- pour le serrage en mandrins hydrauliques ou en mandrins de frettage
- pour queues d'outils en carbure cémenté d1h6
  (à partir de d1 14 mm également possible en HSS)
- avec vis de réglage dont la course de réglage est de 10 mm
- appropriée pour la lubrification intérieure
- pour le refroidissement, nous vous recommandons l'utilisation des adaptateurs de réfrigération N° d'art. 4419
- concentricité: 3 µm
  l1 de 115 mm = 5 µm
  l1 de 150 mm = 7 µm
  l1 de 200 mm = 9 µm

Contenu de la livraison :

- y compris vis de réglage N° d'art. 4977 ou bien 4904

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage de rechange (1) N° d'art.4904 ou 4977



d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	①	β °	kg	N° d'article 4719 Référence
3	7	16	16	115	30	64,4	50	4904 5.016	4	0,1	4719 3.016
4	7	16	16	115	35	64,4	50	4904 6.016	4	0,1	4719 4.016
5	8	16	16	115	40	57,2	57	4904 8.018	4	0,1	4719 5.016
6	10	16	16	115	36	42,9	72	4977 6.014	4	0,1	4719 6.016
8	12	16	16	115	36	28,6	86	4977 8.014	4	0,1	4719 8.016
10	14	16	16	115	41	14,3	100	4977 10.014	4	0,1	4719 10.016
12	16	16	23	115	46	51,5	55	4977 12.014	4	0,1	4719 12.016
3	7	20	16	115	30	65,0	48	4904 5.016	4	0,1	4719 3.020
4	8	20	17	115	35	65,0	48	4904 6.016	4	0,1	4719 4.020
5	9	20	18	115	40	65,0	49	4904 8.018	4	0,1	4719 5.020
6	10	20	19	115	36	65,0	49	4977 6.014	4	0,1	4719 6.020
8	12	20	20	115	36	57,2	57	4977 8.014	4	0,1	4719 8.020
10	14	20	20	115	41	42,9	72	4977 10.014	4	0,2	4719 10.020
12	16	20	20	115	46	28,6	86	4977 12.014	4	0,2	4719 12.020
14	20	20	28	150	46	62,9	82	4977 12.014	4	0,3	4719 14.020
14	20	25	28	150	46	62,9	85	4977 12.014	4	0,4	4719 14.025
16	24	25	33	150	49	64,4	81	4977 16.014	4	0,5	4719 16.025
3	10	20	20	160	30	71,5	88	4904 5.016	4	0,2	4719 3.120
4	10	20	20	160	35	71,5	88	4904 6.016	4	0,2	4719 4.120
5	10	20	20	160	40	71,5	88	4904 8.018	4	0,2	4719 5.120
6	14	20	20	160	36	42,9	117	4977 6.014	4	0,3	4719 6.120
8	14	20	20	160	36	42,9	117	4977 8.014	4	0,3	4719 8.120
10	20	25	25	160	41	35,8	124	4977 10.014	4	0,5	4719 10.125
12	20	25	25	160	46	35,8	124	4977 12.014	4	0,4	4719 12.125
14	20	25	29	160	46	62,9	85	4977 12.014	4	0,4	4719 14.125
16	22	25	33	160	49	78,7	77	4977 16.014	4	0,5	4719 16.125
18	27	32	32	160	49	35,8	124	4977 16.014	4	0,8	4719 18.132
20	27	32	32	160	51	35,8	124	4977 20.114	4	0,8	4719 20.132
3	10	20	20	200	30	71,5	128	4904 5.016	4	0,3	4719 3.220
4	10	20	20	200	35	71,5	128	4904 6.016	4	0,3	4719 4.220
5	10	20	20	200	40	71,5	128	4904 8.018	4	0,3	4719 5.220
6	14	20	20	200	36	42,9	157	4977 6.014	4	0,4	4719 6.220
8	14	20	20	200	36	42,9	157	4977 8.014	4	0,3	4719 8.220
10	20	25	25	200	41	35,8	164	4977 10.014	4	0,6	4719 10.225
12	20	25	25	200	46	35,8	164	4977 12.014	4	0,6	4719 12.225
14	20	32	32	200	46	85,8	114	4977 12.014	4	0,9	4719 14.232
16	24	32	32	200	49	57,2	142	4977 16.014	4	1,0	4719 16.232
18	27	32	32	200	49	35,8	164	4977 16.014	4	1,0	4719 18.232
20	27	32	32	200	51	35,8	164	4977 20.114	4	1,0	4719 20.232
6	10	12	12	125	38	19,1	105		3	0,0	4719 6.012
8	12	14	14	125	38	19,1	105		3	0,1	4719 8.014
10	14	16	16	160	42	19,1	140		3	0,2	4719 10.116
12	16	20	20	160	47	38,2	121		3	0,3	4719 12.120
16	22	25	25	160	50	28,6	131		3	0,5	4719 16.225
20	27	32	32	160	52	47,7	112		3	0,8	4719 20.332
6	10	12	12	200	38	21,0	47		3	0,1	4719 6.312
8	12	14	14	200	38	21,0	47		3	0,1	4719 8.314
10	14	16	16	250	42	21,0	50		3	0,3	4719 10.316

N° d'article **4719**

d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	①	β °	kg	Référence
12	16	20	20	250	47	40,1	52		3	0,4	4719 12.320
16	22	25	25	250	50	30,5	58		3	0,8	4719 16.325
20	27	32	32	250	52	49,6	62		3	1,3	4719 20.432

Adaptateur universel de réglage en longueur

N° d'article **4718**

Cyl

Information sur le produit:

- pour mandrin à serrage par frettage et mandrin hydraulique
- pour le préréglage en longueur de la vis de réglage avec outils coupants (dimension l 2 à soustraire, voir croquis)
- positionnement flexible des six pans SW1/SW2 (* seulement disponible en version fixe)
- utilisable avec vis de réglage standard pour la lubrification conventionnelle N° d'art. 4900, 4941 et 4937
- utilisable avec vis de réglage standard pour la lubrification conventionnelle N° d'art. 4900, 4941 et 4937



						N° d'article	4718
d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	SW1 mm	SW2 mm	Référence
6	25	115	80	50	3,0	2,5	4718 6.000
6	25	115	80	50	2,0	1,5	4718 6.001
6	25	115	80	50	4,0		4718 6.002
8	25	115	80	50	3,0		4718 8.000
8	25	115	80	50	2,0	1,5	4718 8.001
8	25	115	80	50	4,0		4718 8.002
10	25	115	80	50	4,0	3,0	4718 10.000
10	25	115	80	50	2,0	1,5	4718 10.001
12	25	115	80	50	5,0		4718 12.000
12	25	115	80	50	2,0	1,5	4718 12.001
12	25	115	80	50	4,0	3,0	4718 12.002
14	25	115	80	50	5,0		4718 14.000
14	25	115	80	50	2,0	1,5	4718 14.001
14	25	115	80	50	4,0	3,0	4718 14.002
16	25	120	85	55	6,0	5,0	4718 16.000
16	25	120	85	55	2,0	1,5	4718 16.001
16	25	120	85	55	4,0	3,0	4718 16.002
18	30	120	85	65	6,0	5,0	4718 18.000
18	30	120	85	65	2,0	1,5	4718 18.001
18	30	120	85	65	4,0	3,0	4718 18.002
20	30	135	90	65	8,0	5,0	4718 20.000
20	30	135	90	65	4,0	3,0	4718 20.001
20	30	135	90	65	4,0		4718 20.002
25	35	140	100	70	8,0	5,0	4718 25.000
25	35	140	100	70	3,0	2,0	4718 25.001
25	35	140	100	70	4,0		4718 25.002
32	45	150	100	70	8,0	5,0	4718 32.000
32	45	150	100	70	3,0	2,0	4718 32.001
32	45	150	100	70	4,0		4718 32.002

Vis de réglage pour GÜHROJET-Mandrin à serrage par frettage

N° d'article **4938**

Information sur le produit:

- vis de réglage pour mandrin à serrage par frettage Gührojet N° d'art. 4755
- avec rainure transversale pour assurer l´adduction optimale du produit réfrigérant

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé de serrage six pans N° d'art.4912



N° d'article **4938**

p. Ø de tige	l1 mm	G	SW1 mm	SW2 mm	Référence
6	14	M 5	2,5	2,5	4938 6.000
8	14	M 6	3,0	3,0	4938 8.000
10	14	M8 x 1	4,0	4,0	4938 10.000
12/14	14	M10X1	5,0	5,0	4938 12.000
16/18	14	M12X1	6,0	6,0	4938 16.000
20/25/32	14	M16X1	8,0	6,0	4938 20.000

Vis de réglage axial avec amortisseur

N° d'article **4977**

Information sur le produit:

- pour mandrin à serrage par frettage
- pour adduction intérieure conventionnelle
- avec face de butée plane pour les extrémités d´attachements normales
- avec compensation de longueur à roulement à billes qui compense les différences entre l'avance de la broche et le pas du filetage

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé de serrage six pans N° d'art.4912





N° d'article **4977**

p. Ø de tige	l1 mm	G	SW1 mm	SW2 mm	Référence
6	14,0	M 5	2,5		4977 6.014
8	14,0	M 6	3,0		4977 8.014
10	14,0	M8 x 1	4,0		4977 10.014
12/14	14,0	M10X1	5,0		4977 12.014
16/18	14,0	M12X1	6,0		4977 16.014
20/25	14,0	M16X1	6,0		4977 20.014
20/25/32	14,0	M16X1	8,0	6,0	4977 20.114

Vis de réglage axial pour la lubrification conventionnelle

N° d'article **4941**

Information sur le produit:

- pour l´adaptation des attachements MQL aux exigences de la lubrification conventionnelle. Pour les extrémités des attachements d´outils à face plane. La hauteur de la tête de la vis correspond à la longueur du cône MQL.
- utilisation, lors de la lubrification conventionnelle, pour les attachements selon DIN 6535 avec extrémité à 180°
- avec amortisseur breveté des forces axiales. Le joint torique frontal compense les contraintes provoquées par les différences de températures ce qui permet d´éliminer les erreurs de concentricité de l´outil.
- pour les attachements HSK-A, MQL, à serrage hydraulique ou à serrage par frettage

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé de serrage six pans N° d'art.4912



					N° d'article	4941
p. HSK-A	p. Ø de serrage mm	l1 mm	G	SW1 mm	SW2 mm	Référence
40	6	15,0	M7	2,5	2,5	4941 6.040
40	6	14,9	M 5	2,5	2,5	4941 6.041
50	6	14,0	M 8X1	2,5	2,5	4941 6.050
63-100	6	17,0	M10X1	2,5	2,5	4941 6.100
40	8	16,2	M7	3,0	3,0	4941 8.040
50	8	18,0	M 8X1	3,0	3,0	4941 8.050
63-100	8	17,0	M10X1	3,0	3,0	4941 8.100
40-50	10	16,2	M 8X1	4,0	4,0	4941 10.050
63-100	10	16,2	M10X1	4,0	4,0	4941 10.100
40-100	12	16,0	M10X1	5,0	5,0	4941 12.100
40-100	14	17,2	M10X1	5,0	5,0	4941 14.100
50-100	16	18,2	M12X1	6,0	6,0	4941 16.100
50-100	18	19,2	M12X1	6,0	6,0	4941 18.100
50-100	20	19,2	M16X1	6,0	8,0	4941 20.100
63-100	25	22,7	M16X1	6,0	8,0	4941 25.100
63-100	32	26,7	M16X1	6,0	8,0	4941 32.100

Vis de réglage

N° d'article **4904**

Information sur le produit:

- pour attachement cyl. HSK-A avec perçage d'attachement DIN 1835-2, forme E, mandrin à serrage p. frettage et rallonge à serrage par frettage
- quantité minimale de commande 5 pièces



		N° d'article	**4904**
G	l1 mm	SW mm	Référence
M 5	5	2,5	4904 5.005
M 5	7	2,5	4904 5.007
M 5	16	2,5	4904 5.016
M 5	20	2,5	4904 5.020
M 6	7	3,0	4904 6.007
M 6	16	3,0	4904 6.016
M 6	20	3,0	4904 6.020
M 8	12	3,0	4904 8.012
M 8	18	4,0	4904 8.018
M10	17	3,0	4904 10.017
M10	20	5,0	4904 10.020
M12	14	3,0	4904 12.014
M12	20	5,0	4904 12.020
M16	25	5,0	4904 16.025
M20	25	6,0	4904 20.025

Vis de réglage axial MQL pour la modific. du procédé d´usinage

N° d'article **4919**

Information sur le produit:

- pour mandrin hydraulique et mandrin à serrage par frettage
- avec géométrie optimisée, spéciale pour MQL
- forme intérieure conique pour attachements d´outils MQL pourvus, à leur extrémité, d´un cône extérieur MQL

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé de serrage six pans N° d'art.4912



				N° d'article	4919
d1 mm	l1 mm	G	SW1 mm	SW2 mm	Référence
6	14,8	M 6	2,5	2,5	4919 6.000
8	15,6	M 6	3,0	3,0	4919 8.000
10	16,1	M 8X1	4,0	4,0	4919 10.000
10	16,6	M 6	3,0	3,0	4919 10.032
10	16,6	M 8X1	3,0	3,0	4919 10.040
12	16,6	M10X1	5,0	5,0	4919 12.000
12	17,6	M 6	3,0	3,0	4919 12.032
14	17,6	M10X1	5,0	5,0	4919 14.000
14	18,6	M 6	3,0	3,0	4919 14.040
16	18,6	M12X1	5,0	5,0	4919 16.000
16	19,6	M 6	3,0	3,0	4919 16.040
18	19,6	M12X1	5,0	5,0	4919 18.000
20	20,6	M16X1	5,0	5,0	4919 20.000
25	22,6	M16X1	8,0	6,0	4919 25.000
32	26,1	M16X1	8,0	6,0	4919 32.000

Dévissage vers l'avant système 104

Groupe d'usinage	Longueur	v_c (m/min)	f (mm/tr) par rayon						$ap_{max.}$ (mm) par rayon					
			0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	> 0,25	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	> 0,25
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	K	45	0,010	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	35	0,010	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	20	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	K	45	0,010	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	35	0,010	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	20	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	K	45	0,010	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	35	0,010	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	20	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **M1.1.3** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	K	40	0,005	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	30	0,005	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	20	0,005	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB **M2.2.1** Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	K	40	0,005	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	30	0,005	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	20	0,005	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB **K1.3.1** Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB	K	45	0,010	0,020	0,030	0,045	0,055	0,065	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	35	0,010	0,020	0,030	0,045	0,055	0,065	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	20	0,005	0,010	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)														
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	K	90	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	70	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	40	0,005	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB **N2.1.3** Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	K	90	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	70	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	40	0,005	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn **N3.1.3** Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	K	90	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	70	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	40	0,005	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres **N4.1.2** Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc. **N4.1.3** Matériaux non ferreux: Graphite	K	90	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	70	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	40	0,005	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB **S1.1.2** Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB **S1.1.3** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB **S1.1.4** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB **S1.1.5** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	K	30	0,005	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	20	0,005	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	15	0,005	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm² **S2.1.2** Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	K	30	0,005	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	20	0,005	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	15	0,005	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC **H1.1.2** Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC **H1.1.3** Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	K	30	0,005	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	20	0,005	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	15	0,005	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB **H2.1.2** Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	K	30	0,005	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	20	0,005	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	15	0,005	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155

Avance pour plaquettes de coupe avec géométrie WIPER : + ~ 18 %
K = outils courts avec La/Dmin. < 3,5 | M = outils de longueur moyenne avec La/Dmin. de 3,5 - 6,5 | L = outils longs avec La/Dmin. > 6.5

						N° d'article	4924
pour	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l3 mm	G	Référence
HSK-A 63	5,0	12	4,0	114,3	78,0	M18X1	4924 63.111
HSK-A 63	6,0	12	4,0	77,0	40,8	M18X1	4924 63.120
HSK-A 63	6,0	12	4,0	69,0	32,8	M18X1	4924 63.130
HSK-A 63	5,0	12	4,0	114,6	78,3	M18X1	4924 63.131
HSK-A 63	5,0	12	4,0	164,6	128,3	M18X1	4924 63.132
HSK-A 63	6,0	12	4,0	70,7	34,5	M18X1	4924 63.140
HSK-A 63	5,0	12	4,0	124,3	88,0	M18X1	4924 63.141
HSK-A 63	5,0	12	4,0	112,9	76,6	M18X1	4924 63.151
HSK-A 63	5,0	12	4,0	162,9	126,6	M18X1	4924 63.152
HSK-A 63	5,0	12	4,0	122,1	85,8	M18X1	4924 63.161
HSK-A 63	6,0	12	4,0	116,2	79,9	M18X1	4924 63.181
HSK-A 63	6,0	12	4,0	112,2	75,9	M18X1	4924 63.201
HSK-A 80	2,5	14	4,0	44,8	5,5	M20X1.5	4924 80.010
HSK-A 80	2,5	14	4,0	61,2	21,9	M20X1.5	4924 80.020
HSK-A 80	3,0	14	4,0	44,9	5,6	M20X1.5	4924 80.030
HSK-A 80	3,0	14	4,0	61,3	22,0	M20X1.5	4924 80.040
HSK-A 80	4,0	14	4,0	50,9	11,6	M20X1.5	4924 80.050
HSK-A 80	4,0	14	4,0	61,3	22,0	M20X1.5	4924 80.060
HSK-A 80	5,0	14	4,0	51,3	12,0	M20X1.5	4924 80.070
HSK-A 80	5,0	14	4,0	51,6	12,3	M20X1.5	4924 80.090
HSK-A 80	5,0	14	4,0	61,3	22,0	M20X1.5	4924 80.100
HSK-A 80	5,0	14	4,0	57,9	18,6	M20X1.5	4924 80.110
HSK-A 80	5,0	14	4,0	58,3	19,0	M20X1.5	4924 80.130
HSK-A 80	5,0	14	4,0	63,3	24,0	M20X1.5	4924 80.140
HSK-A 80	5,0	14	4,0	56,6	17,3	M20X1.5	4924 80.150
HSK-A 80	5,0	14	4,0	66,3	78,0	M20X1.5	4924 80.160
HSK-A 80	6,0	14	4,0	53,1	13,8	M20X1.5	4924 80.170
HSK-A 80	6,0	14	4,0	70,3	78,0	M20X1.5	4924 80.180
HSK-A 80	6,0	14	4,0	77,2	37,9	M20X1.5	4924 80.190
HSK-A 80	6,0	14	4,0	71,3	78,0	M20X1.5	4924 80.200
HSK-A 100	2,5	16	4,0	53,0	9,2	M24X1.5	4924 100.010
HSK-A 100	2,5	16	4,0	63,9	78,0	M24X1.5	4924 100.020
HSK-A 100	3,0	16	4,0	53,7	9,9	M24X1.5	4924 100.030
HSK-A 100	3,0	16	4,0	64,6	78,0	M24X1.5	4924 100.040
HSK-A 100	4,0	16	4,0	63,3	19,5	M24X1.5	4924 100.050
HSK-A 100	4,0	16	4,0	63,3	78,0	M24X1.5	4924 100.060
HSK-A 100	5,0	16	4,0	63,8	20,0	M24X1.5	4924 100.070
HSK-A 100	5,0	16	4,0	64,2	20,4	M24X1.5	4924 100.090
HSK-A 100	5,0	16	4,0	63,3	78,0	M24X1.5	4924 100.100
HSK-A 100	5,0	16	4,0	65,4	21,6	M24X1.5	4924 100.110
HSK-A 100	5,0	16	4,0	65,8	22,0	M24X1.5	4924 100.130
HSK-A 100	5,0	16	4,0	65,3	78,0	M24X1.5	4924 100.140
HSK-A 100	5,0	16	4,0	69,2	25,4	M24X1.5	4924 100.150
HSK-A 100	5,0	16	4,0	68,3	78,0	M24X1.5	4924 100.160
HSK-A 100	6,0	16	4,0	68,6	24,8	M24X1.5	4924 100.170
HSK-A 100	6,0	16	4,0	72,3	78,0	M24X1.5	4924 100.180
HSK-A 100	6,0	16	4,0	64,6	20,8	M24X1.5	4924 100.190
HSK-A 100	6,0	16	4,0	73,3	78,0	M24X1.5	4924 100.200

Fraiseuses motorisées avec PINLOCK

Usinage volumineux sans extraction d'outil : combinaison parfaite de mandrin HPC avec refroidissement Gührojet et sécurité d'extraction PinLock

PINLOCK

- pas d'extraction de l'outil ; pas d'endommagement des composants
- sécurité de processus absolue
- manipulation aisée
- outils de fraisage standard, donc aucune licence nécessaire
- permet de longues durées de vie et des surfaces optimales

GÜHROJET

De par l´utilisation de la douille de serrage et de blocage PinLock, avec sa goupille de sécurité, l´attachement HB selon la norme DIN 6535 de la fraise standard ne peut absolument plus se débloquer ou se déplacer dans son mandrin de serrage. Ainsi, la combinaison de la technologie de serrage puissant HPC avec la précision de concentricité de l´outil de fraisage, assistée par l´adduction périphérique d´une lubrification très efficace, permet de réaliser un taux d´enlèvement de copeaux inégalable, d´obtenir une longévité de coupe incomparable et, tout cela, avec un état de surface de qualité supérieure. Cette sécurité absolue est le résultat d´un procédé fiable avec des outils standards contre les forces d´extraction indésirables

Appareil de frettage inductif GSS 2000

SERRAGE D'OUTIL SIMPLE, RAPIDE ET SÛR

TRAVAILLER AVEC EFFICIENCE

Le support triangulaire sur plateau rotatif vous permet de réaliser, à la fois, la préparation, l´échauffement et le refroidissement de trois mandrins de serrage par frettage. Ainsi, il n´y a pas de temps d´attente et le serrage des outils, réalisé en une traite, est très efficient.

REFROIDISSEMENT RAPIDE

Les éléments de refroidissement, à circulation d´eau froide, refroidissent rapidement et sans défaillance les mandrins à serrage par frettage. Ainsi, les mandrins à fretter restent propres et secs, sans pouvoir rouiller, et peuvent de suite être utilisés sans séchage. Lors du refroidissement, les endroits chauds et dangereux sont bien protégés ce qui évite tous les risques de brûlures.

FRETTER EN TOUTE SÉCURITÉ

L´échauffement minimal des mandrins de serrage par frettage garantit la plus haute sécurité au poste de travail et ne fatigue pas les matériaux, ce qui prolonge la durée de vie de tous les mandrins à serrage par frettage.

AVOIR LE TOUT, BIEN EN MAIN

Des rayons et des supports bien placés sont pratiques et offrent la place pour le rangement des accessoires, rondelles de butée ou gants, ce qui vous permet d´avoir tout le nécessaire sous la main.

TABLEAU DE COMMANDE

Le panneau d´affichage du GSS 2000 est très clair ce qui assure une utilisation très simple et conviviale.

UTILISATION SIMPLE

En un tour de main, vous pouvez à la fois positionner la bobine et l´échauffer. Le serrage des outils ne peut pas être plus simple ou plus rapide !

- BOBINE « HAUTE PER FORMANCE », pour échange rapide
- PROTECTEUR DE SURCHAUFFE des mandrins de serrage
- PROGRAMME AUTOMATIQUE « possible » (L´appareil choisit systématiquement le programme d´échauffement au mieux approprié)
- DÉTECTEUR D´ERREURS lors du mauvais choix d´outil / de programme
- PROGRAMMES D´ ÉCHAUFFEMENT pour les mandrins standards ou renforcés et pour les at tachements et rallonges de petits diamètres, à serrage par frettage

GSS 2000 Basic

N° d'article **4730**

Information sur le produit:

- système à une seule station
- version 50/60 Hz/400-480 V

Contenu de la livraison :

- avec appareil de base
- avec bobine d'induction N° d'art. 4743 / Version 2008
- avec 1 set de rondelles de butée N° d'art. 4769 / Version 2008
- avec 1 paire de gants N° d'art. 4750

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- support de fixation HSK GSS 2000 N° d'art. 4761
- support de fixation SK GSS 2000 N° d'art. 4762

N° d'article	4730
	Référence
Europa Version	4730 10.000

GSS 2000 Eco-Plus

N° d'article **4752**

Information sur le produit:

- système à une seule station
- version Europe 50/60 Hz/400-480 V, SpeedCooler 230 V
  Version US 50/60 Hz/400-480 V, SpeedCooler 115 V

Contenu de la livraison :

- avec appareil de base
- avec bobine d'induction N° d'art. 4743 / Version 2008
- avec 1 set de rondelles de butée N° d'art. 4769 / Version 2008
- avec groupe frigorifique N° d'art. 4747
- avec 1 paire de gants N° d'art. 4750
- avec commande du groupe frigorifique

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- support de fixation HSK GSS 2000 N° d'art. 4761
- support de fixation SK GSS 2000 N° d'art. 4762

N° d'article	4752
	Référence
Europa Version	4752 10.000
US Version	4752 20.000

GSS 2000 Confort-Plus

N° d'article **4742**

Information sur le produit:

- système à 3 postes de frettage sur plateau rotatif
- version Europe 50/60 Hz/400-480 V, SpeedCooler 230 V
  Version US 50/60 Hz/400-480 V, SpeedCooler 115 V

Contenu de la livraison :

- appareil avec plateau rotatif
- avec bobine d'induction N° d'art. 4743 / Version 2008
- avec 1 set de rondelles de butée N° d'art. 4769 / Version 2008
- avec groupe frigorifique N° d'art. 4747
- avec 1 paire de gants N° d'art. 4750
- avec commande du groupe frigorifique

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- support de fixation HSK GSS 2000 N° d'art.4761
- support de fixation SK GSS 2000 N° d'art.4762

N° d'article	4742
	Référence
Europa Version	4742 10.000
US Version	4742 20.000

Support HSK GSS 2000 — N° d'article 4761

Information sur le produit:

- approprié pour le GSS 2000 Basic et ECO Plus N° d'art. 4730 et 4752
- supports d´attachements pour un mandrin de serrage HSK à serrage par frettage

N° d'article	4761
p. forme A/C/E	Référence
HSK32	4761 32.000
HSK40	4761 40.000
HSK50	4761 50.000
HSK63	4761 63.000
HSK80	4761 80.000
HSK100	4761 100.000

Support HSK GSS 2000 — N° d'article 4745

Information sur le produit:

- pour GSS 2000 Confort-Plus N° d'art. 4742
- pour plaque tournante pour le logement de 3 mandrins de frettage SK ou MAS/BT

N° d'article	4745
p. forme A/C/E	Référence
HSK32	4745 32.000
HSK40	4745 40.000
HSK50	4745 50.000
HSK63	4745 63.000
HSK80	4745 80.000
HSK100	4745 100.000

Support p. cône ISO 7/24“ GSS 2000 — N° d’article 4762

Information sur le produit:

- approprié pour le GSS 2000 Basic et ECO Plus N° d’art. 4730 et 4752
- supports d´attachements pour un mandrin de serrage SA ou MAS/BT à serrage par frettage

N° d’article	4762
p. SK/BT/CAT	Référence
SK-BT-CAT-30	4762 30.000
SK-BT-CAT-40	4762 40.000
SK-BT-CAT-50	4762 50.000

Support p. cône ISO 7/24“ GSS 2000 — N° d’article 4744

Information sur le produit:

- pour GSS 2000 Confort-Plus N° d’art. 4742
- supports d´attachements pour un mandrin de serrage SA ou MAS/BT à serrage par frettage
- support triangulaire pour plateau rotatif, pour 3 attachements d´outils

N° d’article	4744
p. SK/BT/CAT	Référence
SK-BT-CAT-30	4744 30.000
SK-BT-CAT-40	4744 40.000
SK-BT-CAT-50	4744 50.000

Rondelles de butée

N° d'article **4769**

Information sur le produit:

- pour bobine d'induction
- adaptables pour tous les appareils GSS
- pour mandrin à serrage par frettage extra-court avec code ….,100

N° d'article	4769
p. outil Ø mm	Référence
3-5	4769 5.000
6-12	4769 12.000
6-12	4769 12.100
14-16	4769 16.000
18-20	4769 20.000
14-20	4769 20.100
25-32	4769 32.000
25-32	4769 32.100

Insert d´élément de refroidissement, complet

N° d'article **4419**

Information sur le produit:

- insert d´élément de refroidissement pour appareil à fretter GSS 2000 Komfort Plus et ECO Plus N° d'art. 4742 et 4752
- à insérer dans les éléments de refroidissement Ø 14 – 16 afin de pouvoir refroidir efficacement et en toute sécurité les attachements à fretter de petits diamètres 3 – 5

N° d'article	4419
Plage Ø mm	Référence
3-5	4419 5.000

Bobine d‘induction

N° d’article **4743**

Information sur le produit:

- pour GSS 2000 / Version 2008
- pour acier rapide Ø 6 à 32 mm, pour CW Ø 3 à 32 mm

N° d’article	4743
Plage Ø mm	Référence
3..32	4743 32.000

Unité d’induction

N° d’article **4757**

Information sur le produit:

- électronique de puissance pour appareil de frettage
  Version 50/60 Hz/400-480 V

N° d’article	4757
	Référence
Kit complet	4757 1.000

Chariot mobile

N° d'article **4748**

Information sur le produit:

pour GSS 2000 • pour utilisation mobile et stationnaire • pour le rangement systématique du groupe frigorifique et des accessoires

N° d'article	4748
	Référence
	4748 1.000

Compartiments orientables pour GSS 2000

N° d'article **4763**

Information sur le produit:

- pour le rangement optimal des accessoires de l´appareil à fretter GSS comme par exemple : rondelles de butée, gants, moyens de mesurage etc.
- approprié pour le GSS 2000 Komfort Plus et ECO Plus N° d'art. 4742 et 4752

Contenu de la livraison :

- compartiment orientable sans les accessoires en photo

N° d'article	4763
	Référence
	4763 1.000

Pince

N° d'article **4749**

Information sur le produit:

pour la manutention sûre des outils très chauds

N° d'article	4749
	Référence
	4749 1.000

Gants de protection

N° d'article **4750**

Information sur le produit:

gants en Kevlar, très résistants aux arêtes de coupe vives et aux températures élevées • prescrits pour toutes les opérations de frettage et de défrettage

N° d'article	4750
	Référence
	4750 1.000

Groupe frigorifique

N° d'article **4747**

Information sur le produit:

- pour GSS 2000 Confort- Plus et Eco-Plus
- version Europe 50/60 Hz/400-480 V, SpeedCooler 230 V
  Version US 50/60 Hz/400-480 V, SpeedCooler 115 V

N° d'article	4747
	Référence
Europa Version	4747 1.000
US Version	4747 2.000

Commande du groupe frigorifique

N° d'article **4759**

Information sur le produit:

- pour la «mise en marche» et «arrêt» automatique du groupe frigorifique
- protège le groupe frigorifique et réduit les intervalles des opérations de maintenance
- version Europe 50/60 Hz/400-480 V, SpeedCooler 230 V
  Version US 50/60 Hz/400-480 V, SpeedCooler 115 V

N° d'article	4759
	Référence
Europa Version	4759 1.000
US Version	4759 2.000

Capot de radiateur

N° d'article **4767**

Information sur le produit:

- pour réfrigérateurs GSS
  Contenu : 2 litres

N° d'article	4767
	Référence
	4767 1.000

Câble de commande

N° d'article **4746**

Information sur le produit:

- pour soulager le poids de la bobine sur le montant de guidage

N° d'article	4746
	Référence
	4746 1.000

Appareil de frettage inductif GSS 3001

RÉGLAGE, RÉTRÉCISSEMENT ET MESURE EN UN SEUL APPAREIL

PROCÉDÉ DE FRETTAGE

Contrôle, évacuation et filtration des fumées de frettage par aspiration.

Les outils sont préréglés et mis à la longueur souhaitée, par un système de piges, pendant le procédé de frettage.

REFROIDISSEMENT TRÈS RAPIDE

Les éléments de refroidissement, à circulation d´eau réfrigérée refroidissent rapidement et en toute fiabilité les mandrins à fretter. Ainsi, les mandrins de frettage restent toujours propres et secs, exempts de rouille et peuvent immédiatement être utilisés, sans séchage au préalable. Pendant le refroidissement, les endroits chauds sont bien protégés de façon à éviter les risques de brûlures.

FIABILITÉ ABSOLUE DE FRETTAGE

L´échauffement faible du mandrin à fretter assure d´une part la sûreté lors du frettage et, d´autre part, la longue durée de vie des mandrins de frettage

IMPRIMANTE POUR ÉTIQUETTES

Lorsque votre outil est préréglé vous pouvez ajouter toutes des données comme le n° d´article, les coordonnées actuelles de réglage, la date, l´opérateur etc. et les imprimer sur une étiquette collante.

FACILITÉ D´EMPLOI DU LOGICIEL ABSOLUE

Gestion intuitive du menu Calcul analogique du logiciel Gühring TM GTMS par écran de visualisation tactile.

PUCE DE CODAGE

De par les enregistrements et lectures des puce de codage n° d'article 4955 l´identification des outils est simplifiée et il est possible de gérer les tenues de coupe des outils.

VOUS PROFITEZ DE NOMBREUX AVANTAGES:

- GRANDE RENTABILITÉ
  grâce à un mode opératoire très efficient
- TRANSPARENCE
  grâce à la possibilité de mise en valeur du procédé
- FACILITÉ D´EMPLOI

Appareil de frettage inductif GSS 5000

IMPOSSIBLE D´INTÉGRER PLUS DE FONCTIONS DANS UN SEUL APPAREIL !

En plus des opérations de réglage, frettage et mesurage, l´appareil GSS 5000 est pourvu du système de reconnaissance automatique de la forme de la coupe et est capable de réaliser le réglage des longueurs avec grande précision. En fonction de la version et de son équipement, la capacité de mesurage des longueurs peut atteindre 800 mm et celle des diamètres, 600 mm.

L´appareil GSS 5000 peut être prévue sur mesure afin de pouvoir répondre aux exigences du client utilisateur.

GÜHRING
GSS 5000
GÜHRING
GSS 5000

CONFIGURATION DE GÜHROSYNC - MANDRIN SYNCHRO AVEC LUBRIFICATION INTÉRIEURE

GÜHROSync

4949 Adducteur de lubrification HSK-A pour la lubrification conventionnelle

4925 Embout de préhension
4926 pour cônes SA

4927 Embout de préhension
4928 pour cônes MAS / BT

Mandrin à serrage par frettage

4736 HSK-A
4726 TSG 3000 HSK-A
4758 HSK-C
4738 SK

Mandrin à serrage hydraulique renforcé

4221 MAS-BT
4299 HSK-A
4267 HSK-C
4213 SK

Mandrin hydraulique Synchro
4601 HSK-A

Mandrin hydraulique Synchro
4576 SK

Mandrin hydraulique Synchro
4577 MAS-BT

4525
Hydro - Ø 12 / Ø 20
Mandrin Synchro avec attachement cylindrique Ø 20 pour la lubrification intérieure

4364
Vis de réglage „plan“ pour mandrin Synchro avec lubrification intérieure conventionnelle

4605 Douille de réduction, étanche

4606 Douille de réduction GÜHROJET

Outil de filetage:
Diamètre d´attachement x Carré d´entraînement

CONFIGURATION DU MANDRIN DE TARAUDAGE POUR LA LUBRIFICATION CONVENTIONNELLE



Mandrin hydraulique Synchro HSK-A avec refroidissement interne

N° d'article **4601**

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- pression maximale du liquide de lubrification 80 bars
- compense les erreurs de synchronisation
- compensation de longueur minimale ± 0,3 mm dans le sens de la poussée et de la traction
- serrage hydraulique confortable avec douille de réduction pourvue d´un dispositif effectif d´entraînement

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage « plan » N° d'art.. 4364
- clé de réglage N° d'art.4912 type B pour vis de réglage
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912
- à commander séparémemt, la douille de réduction N° d'art. 4605 ou 4606
- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949



N° d'article **4601**

d3	p. filetage	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	couple max. Nm	②	②	kg	Référence
HSK-A 63	M2-M12	2.8-10.0	40,0	12	106,5	26	4241 8.000	4912 4.600	1,2	4601 12.063
HSK-A 63	M4,5-M20	6,0-16,0	40,0	20	120,5	90	4241 10.003	4912 5.000	1,3	4601 20.063
HSK-A 100	M2-M12	2.8-10.0	40,0	12	113,0	26	4241 8.000	4912 4.600	2,6	4601 12.100
HSK-A 100	M4,5-M20	6,0-16,0	40,0	20	127,0	90	4241 10.003	4912 5.000	2,7	4601 20.100

Mandrin hydraulique Synchro SA, avec refroidissement interne

N° d'article **4576**

Information sur le produit:

- cône SA 30 selon norme DIN ISO 7388-1 Forme AD sans adducteur de lubrification par le collet de butée
- cône SA 40 selon norme ISO 7388-1 Forme AD / AF (AD/B)
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- pression maximale du liquide de lubrification 80 bars
- compense les erreurs de synchronisation
- compensation de longueur minimale ± 0,3 mm dans le sens de la poussée et de la traction
- serrage hydraulique confortable avec douille de réduction pourvue d´un dispositif effectif d´entraînement

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage « plan » N° d'art.. 4364
- clé de réglage N° d'art.4912 type B pour vis de réglage
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912
- à commander séparémemt, la douille de réduction N° d'art. 4605 ou 4606
- goujon de traction N° d'art.4925, 4926



N° d'article **4576**

SK	p. filetage	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	couple max. Nm	②	②	kg	Référence
SK 30	M2-M12	2.8-10.0	40,0	12	81,0	26	4241 8.000	4912 4.600	0,8	4576 12.030
SK 30	M4,5-M20	6,0-16,0	40,0	20	95,0	90	4241 10.003	4912 5.000	0,9	4576 20.030
SK 40	M2-M12	2.8-10.0	40,0	12	85,0	26	4241 8.000	4912 4.600	1,3	4576 12.040
SK 40	M4,5-M20	6,0-16,0	40,0	20	99,0	90	4241 10.003	4912 5.000	1,5	4576 20.040

Mandrin hydraulique Synchro MAS/BT, avec refroidissement interne

N° d'article **4577**

Information sur le produit:

- MAS/BT 30 selon norme DIN ISO 7388-2 Forme JD sans adducteur de la lubrification par le collet de butée
- MAS/BT selon DIN ISO 7388-2 forme JD/JF (AD/B)
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- pression maximale du liquide de lubrification 80 bars
- compense les erreurs de synchronisation
- compensation de longueur minimale ± 0,3 mm dans le sens de la poussée et de la traction
- serrage hydraulique confortable avec douille de réduction pourvue d´un dispositif effectif d´entraînement

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage « plan » N° d'art.. 4364
- clé de réglage N° d'art.4912 type B pour vis de réglage
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912
- à commander séparémemt, la douille de réduction N° d'art. 4605 ou 4606
- embout de préhension BT N° d'art. 4927, 4928



N° d'article **4577**

BT	p. filetage	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	couple max. Nm	②	②	kg	Référence
BT 30	M2-M12	2.8-10.0	40,0	12	81,0	26	4241 8.000	4912 4.600	0,9	4577 12.030
BT 30	M4,5-M20	6,0-16,0	40,0	20	95,0	90	4241 10.003	4912 5.000	0,9	4577 20.030
BT 40	M2-M12	2.8-10.0	40,0	12	85,0	26	4241 8.000	4912 4.600	1,3	4577 12.040
BT 40	M4,5-M20	6,0-16,0	40,0	20	99,0	90	4241 10.003	4912 5.000	1,4	4577 20.040

Mandrin hydraulique Synchro, avec attachement cylindrique, p. la lubrif. int.

N° d'article **4525**

Information sur le produit:

- Type 1 : Tige cylindrique similaire à DIN 6535 HA
  Type 2 : Tige cylindrique similaire à DIN 1835 HB/HE
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- pression maximale du liquide de lubrification 80 bars
- compense les erreurs de synchronisation
- compensation de longueur minimale ± 0,3 mm dans le sens de la poussée et de la traction
- serrage hydraulique confortable avec douille de réduction pourvue d´un dispositif effectif d´entraînement
- la course de la vis de réglage permet le réglage sur une longueur de 3 mm

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage « plan » N° d'art.. 4364
- clé de réglage N° d'art.4912 type B pour vis de réglage
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912
- à commander séparémemt, la douille de réduction N° d'art. 4605 ou 4606



N° d'article **4525**

d3 h6 mm	Attache-ment	p. filetage	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	couple max. Nm	②	②	kg	Référence
20	HA	M2-M12	2.8-10.0	40	12	80	26	4241 8.000	4912 4.600	0,7	4525 12.020
20	HA	M4,5-M20	6,0-16,0	40	20	94	90	4241 10.003	4912 5.000	0,8	4525 20.020
25	HB	M2-M12	2.8-10.0	40	12	80	26	4241 8.000	4912 4.600	0,7	4525 12.025
25	HB	M4,5-M20	6,0-16,0	40	20	94	90	4241 10.003	4912 5.000	1,0	4525 20.025

Douille de réduction, étanche, pour mandrin hydraulique Synchro

N° d'article **4605**

Cyl

Information sur le produit:

- pour le serrage des attachements d´outils de filetage avec carré d´entraînement dans le mandrin de taraudage GühroSync Synchro
- diamètre de serrage pour les tolérances d´attachements d´outils h6 - h9
- diamètre de serrage pour les tolérances d´attachements d´outils h6 - h9
- entraînement optimal de la douille deréduction dans le mandrin de taraudagesynchro GühroSync
- appliquer la vis de réglage contre l´attachement du taraud
- la course de la vis de réglage permet le réglage sur une longueur de 3 mm

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage IK « plane » (1) N° d'art.4364
- clé de réglage N° d'art.4912 type B pour vis de réglage
- vis de réglage axial MQL N° d'art.4305



N° d'article **4605**

d3 mm	d1 mm	■ mm	Norme	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	①	p. filetage	Référence
12	2,8	2,1	DIN	16,5	29,0	2,0			M2/M2,2/M2,5/M4	4605 2.812
12	3,5	2,7	DIN	16,5	29,0	2,0			M3/M4/M5	4605 3.512
12	4,0	3,2	JIS	16,5	29,0	2,0			M3/M3,5	4605 4.012
12	4,5	3,4	DIN	16,5	29,0	2,0	26,0	4364 5.020	M4/M6	4605 4.512
12	4,9	3,8	ANSI	16,5	29,0	2,0	26,0	4364 5.020	10-24 / 10-32	4605 4.912
12	5,0	4,0	JIS	16,5	29,0	2,0	26,0	4364 5.020	M4/M4,5/M5	4605 5.012
12	5,5	4,5	JIS	16,5	29,0	2,0	26,0	4364 5.020	M5	4605 5.512
12	6,0	4,9	DIN	16,5	29,0	2,0	26,0	4364 6.020	M4,5/M5/M6/M7/M8	4605 6.012
12	6,2	5,0	JIS	16,5	29,0	2,0	26,0	4364 6.020	M7/M8	4605 6.212
12	6,4	4,8	ANSI	16,5	29,0	2,0	26,0	4364 6.020	1/4-20 / 1/4-28	4605 6.412
12	7,0	5,5	DIN/JIS	16,5	29,0	2,0	26,0	4364 7.020	M7/M9/M10	4605 7.012
12	7,9	5,9	ANSI	16,5	29,0	2,0	26,0	4364 8.020	1/16-27 / 1/8-27	4605 7.912
12	8,0	6,2	DIN	16,5	29,0	2,0	31,0	4364 8.020	M8/M11	4605 8.012
12	8,2	6,1	ANSI	16,5	29,0	2,0	31,0	4364 8.020	7/16-14 / 7/16-20	4605 8.212
12	8,5	6,5	JIS	16,5	29,0	2,0	31,0	4364 8.020	M12	4605 8.512
12	9,0	7,0	DIN	16,5	29,0	2,0	32,0	4364 9.020	M9/M12	4605 9.012
12	9,3	6,9	ANSI	16,5	29,0	2,0	32,0	4364 9.020	1/2-13 / 1/2-20	4605 9.312
12	9,6	7,2	ANSI	16,5	29,0	2,0	33,0	4364 9.020	3/8-16 / 3/8-24	4605 9.612
12	10,0	8,0	DIN	16,5	29,0	2,0	36,0	4364 10.020	M10	4605 10.012
12	5,5	4,1	ANSI	16,5	29,0	2,0	26,0	4364 5.020	12-24 / 12-28	4605 15.512
12	6,0	4,5	JIS	16,5	29,0	2,0	26,0	4364 6.020	M6	4605 16.012
12	8,0	6,5	JIS	16,5	29,0	2,0	31,0	4364 8.020	M11	4605 18.012
12	8,0	6,0	ANSI	16,5	29,0	2,0	31,0	4364 8.020	5/16-18 / 5/16-24	4605 28.012
20	6,0	4,9	DIN	24,1	34,0	2,0	26,0	4364 6.032	M4,5/M5/M6/M7/M8	4605 6.020
20	6,2	5,0	JIS	24,1	34,0	2,0	26,0	4364 6.032	M7/M8	4605 6.220
20	6,4	4,8	ANSI	24,1	34,0	2,0	26,0	4364 6.032	1/4-20 / 1/4-28	4605 6.420
20	7,0	5,5	DIN/JIS	24,1	34,0	2,0	26,0	4364 7.032	M7/M9/M10	4605 7.020
20	7,9	5,9	ANSI	24,1	34,0	2,0	34,0	4364 8.032	1/16-27 / 1/8-27	4605 7.920
20	8,0	6,2	DIN	24,1	34,0	2,0	31,0	4364 8.032	M8/M11	4605 8.020
20	8,2	6,1	ANSI	24,1	34,0	2,0	31,0	4364 8.032	7/16-14 / 7/16-20	4605 8.220
20	8,5	6,5	JIS	24,1	34,0	2,0	31,0	4364 8.032	M12	4605 8.520
20	9,0	7,0	DIN	24,1	34,0	2,0	32,0	4364 9.032	M9/M12	4605 9.020
20	9,3	6,9	ANSI	24,1	34,0	2,0	32,0	4364 9.032	1/2-13 / 1/2-20	4605 9.320
20	9,6	7,2	ANSI	24,1	34,0	2,0	33,0	4364 9.032	3/8-16 / 3/8-24	4605 9.620
20	10,0	8,0	DIN	24,1	34,0	2,0	36,0	4364 10.032	M10	4605 10.020
20	10,5	8,0	JIS	24,1	34,0	2,0	36,0	4364 10.032	M14	4605 10.520
20	10,8	8,1	ANSI	24,1	34,0	2,0	35,0	4364 10.032	9/16-12 / 9/16-18	4605 10.820
20	11,0	9,0	DIN	24,1	34,0	2,0	37,0	4364 11.032	M14	4605 11.020
20	12,0	9,0	DIN	24,1	34,0	2,0	37,0	4364 11.032	M16	4605 12.020
20	12,1	9,1	ANSI	24,1	34,0	2,0	36,0	4364 11.032	5/8-11 / 5/8-18	4605 12.120
20	12,5	10,0	JIS	24,1	34,0	2,0	38,0	4364 11.032	M16	4605 12.520
20	13,0	10,0	JIS	24,1	34,0	2,0	38,0	4364 11.032	M17	4605 13.020
20	14,0	11,0	DIN/JIS	24,1	34,0	2,0	39,0	4364 14.032	M18	4605 14.020
20	14,2	10,6	ANSI	24,1	34,0	2,0	38,0	4364 14.032	1/4-18	4605 14.220
20	14,9	11,2	ANSI	24,1	34,0	2,0	39,0	4364 14.032	3/4-10 / 3/4-16	4605 14.920
20	15,0	12,0	JIS	24,1	34,0	2,0	40,0	4364 16.032	M20	4605 15.020
20	16,0	12,0	DIN	24,1	34,0	2,0	41,0	4364 16.032	M20	4605 16.020
20	8,0	6,5	JIS	24,1	34,0	2,0	31,0	4364 8.032	M11	4605 18.020

d3 mm	d1 mm	■ mm	Norme	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	①	p. filetage	N° d'article 4605 Référence
20	6,0	4,5	JIS	24,1	34,0	2,0	26,0	4364 6.032	M6	4605 26.020
20	8,0	6,0	ANSI	24,1	34,0	2,0	31,0	4364 8.032	5/16-18 / 5/16-24	4605 28.020

Douille de réduction GÜHROJET pour les mandrins hydrauliques Synchro

N° d'article **4606**

Cyl

Information sur le produit:

- pour le serrage des attachements d´outils de filetage avec carré d´entraînement dans le mandrin de taraudage GühroSync Synchro
- diamètre de serrage pour les tolérances d´attachements d´outils h6 - h9
- avec fente de refroidissement des périphériques
- entraînement optimal de la douille deréduction dans le mandrin de taraudagesynchro GühroSync
- appliquer la vis de réglage contre l´attachement du taraud
- la course de la vis de réglage permet le réglage sur une longueur de 3 mm

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage IK « plane » (1) N° d'art.4364
- clé de réglage N° d'art.4912 type B pour vis de réglage
- vis de réglage axial MQL N° d'art.4305



N° d'article **4606**

d3 mm	d1 mm	■ mm	Norme	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	①	p. filetage	Référence
12	2,8	2,1	DIN	16,5	29,0	2,0			M2/M2,2/M2,5/M4	4606 2.812
12	3,5	2,7	DIN	16,5	29,0	2,0			M3/M4/M5	4606 3.512
12	3,5	2,7	ANSI	16,5	29,0	2,0			6-32 / 6-40	4606 3.612
12	4,0	3,2	JIS	16,5	29,0	2,0			M3/M3,5	4606 4.012
12	4,2	3,3	ANSI	16,5	29,0	2,0			8-32 / 8-36	4606 4.312
12	4,5	3,4	DIN	16,5	29,0	2,0	26,0	4364 5.020	M4/M6	4606 4.512
12	4,9	3,8	ANSI	16,5	29,0	2,0	26,0	4364 5.020	10-24 / 10-32	4606 4.912
12	5,0	4,0	JIS	16,5	29,0	2,0	26,0	4364 5.020	M4/M4,5/M5	4606 5.012
12	5,5	4,5	JIS	16,5	29,0	2,0	26,0	4364 5.020	M5	4606 5.512
12	6,0	4,9	DIN	16,5	29,0	2,0	26,0	4364 6.020	M4,5/M5/M6/M7/M8	4606 6.012
12	6,2	5,0	JIS	16,5	29,0	2,0	26,0	4364 6.020	M7/M8	4606 6.212
12	6,4	4,8	ANSI	16,5	29,0	2,0	26,0	4364 6.020	1/4-20 / 1/4-28	4606 6.412
12	7,0	5,5	DIN/JIS	16,5	29,0	2,0	26,0	4364 7.020	M7/M9/M10	4606 7.012
12	7,9	5,9	ANSI	16,5	29,0	2,0	31,0	4364 8.020	1/16-27 / 1/8-27	4606 7.912
12	8,0	6,2	DIN	16,5	29,0	2,0	31,0	4364 8.020	M8/M11	4606 8.012
12	8,2	6,1	ANSI	16,5	29,0	2,0	31,0	4364 8.020	7/16-14 / 7/16-20	4606 8.212
12	8,5	6,5	JIS	16,5	29,0	2,0	31,0	4364 8.020	M12	4606 8.512
12	9,0	7,0	DIN	16,5	29,0	2,0	32,0	4364 9.020	M9/M12	4606 9.012
12	9,3	6,9	ANSI	16,5	29,0	2,0	32,0	4364 9.020	1/2-13 / 1/2-20	4606 9.312
12	9,6	7,2	ANSI	16,5	29,0	2,0	33,0	4364 9.020	3/8-16 / 3/8-24	4606 9.612
12	10,0	8,0	DIN	16,5	29,0	2,0	36,0	4364 10.020	M10	4606 10.012
12	5,5	4,1	ANSI	16,5	29,0	2,0	26,0	4364 5.020	12-24 / 12-28	4606 15.512
12	6,0	4,5	JIS	16,5	29,0	2,0	26,0	4364 6.020	M6	4606 16.012
12	8,0	6,5	JIS	16,5	29,0	2,0	31,0	4364 8.020	M11	4606 18.012
12	8,0	6,0	ANSI	16,5	29,0	2,0	31,0	4364 8.020	5/16-18 / 5/16-24	4606 28.012
20	6,0	4,9	DIN	24,1	34,0	2,0	26,0	4364 6.032	M4,5/M5/M6/M7/M8	4606 6.020
20	6,2	5,0	JIS	24,1	34,0	2,0	26,0	4364 6.032	M7/M8	4606 6.220
20	6,4	4,8	ANSI	24,1	34,0	2,0	26,0	4364 6.032	1/4-20 / 1/4-28	4606 6.420
20	7,0	5,5	DIN/JIS	24,1	34,0	2,0	26,0	4364 7.032	M7/M9/M10	4606 7.020
20	7,9	5,9	ANSI	24,1	34,0	2,0	31,0	4364 8.032	1/16-27 / 1/8-27	4606 7.920
20	8,0	6,2	DIN	24,1	34,0	2,0	31,0	4364 8.032	M8/M11	4606 8.020
20	8,2	6,1	ANSI	24,1	34,0	2,0	31,0	4364 8.032	7/16-14 / 7/16-20	4606 8.220
20	8,5	6,5	JIS	24,1	34,0	2,0	31,0	4364 8.032	M12	4606 8.520
20	9,0	7,0	DIN	24,1	34,0	2,0	32,0	4364 9.032	M9/M12	4606 9.020
20	9,3	6,9	ANSI	24,1	34,0	2,0	32,0	4364 9.032	1/2-13 / 1/2-20	4606 9.320
20	9,6	7,2	ANSI	24,1	34,0	2,0	33,0	4364 9.032	3/8-16 / 3/8-24	4606 9.620
20	10,0	8,0	DIN	24,1	34,0	2,0	36,0	4364 10.032	M10	4606 10.020
20	10,5	8,0	JIS	24,1	34,0	2,0	36,0	4364 10.032	M14	4606 10.520
20	10,8	8,1	ANSI	24,1	34,0	2,0	35,0	4364 10.032	9/16-12 / 9/16-18	4606 10.820
20	11,0	9,0	DIN	24,1	34,0	2,0	37,0	4364 11.032	M14	4606 11.020
20	12,0	9,0	DIN	24,1	34,0	2,0	37,0	4364 11.032	M16	4606 12.020
20	12,1	9,1	ANSI	24,1	34,0	2,0	36,0	4364 11.032	5/8-11 / 5/8-18	4606 12.120
20	12,5	10,0	JIS	24,1	34,0	2,0	38,0	4364 11.032	M16	4606 12.520
20	13,0	10,0	JIS	24,1	34,0	2,0	38,0	4364 11.032	M17	4606 13.020
20	14,0	11,0	DIN/JIS	24,1	34,0	2,0	39,0	4364 14.032	M18	4606 14.020
20	14,2	10,6	ANSI	24,1	34,0	2,0	38,0	4364 14.032	1/4-18	4606 14.220
20	14,9	11,2	ANSI	24,1	34,0	2,0	39,0	4364 14.032	3/4-10 / 3/4-16	4606 14.920
20	15,0	12,0	JIS	24,1	34,0	2,0	40,0	4364 16.032	M20	4606 15.020

d3 mm	d1 mm	■ mm	Norme	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	①	p. filetage	N° d'article 4606 Référence
20	16,0	12,0	DIN	24,1	34,0	2,0	41,0	4364 16.032	M20	4606 16.020
20	8,0	6,5	JIS	24,1	34,0	2,0	31,0	4364 8.032	M11	4606 18.020
20	6,0	4,5	JIS	24,1	34,0	2,0	26,0	4364 6.032	M6	4606 26.020
20	8,0	6,0	ANSI	24,1	34,0	2,0	31,0	4364 8.032	5/16-18 / 5/16-24	4606 28.020

Vis de réglage « plan » p. mandrins de taraud. synchro av. refroidissement int.

N° d'article **4364**

Information sur le produit:

- pour mandrins hydrauliques Synchro N° d'art. 4601, 4576,4577 et 4525
- pour mandrins de taraudage synchro N° d'art. 4326 et 4327
- pour adduction intérieure conventionnelle
- avec face de butée plane pour les extrémités d´attachements normales
- appliquer la vis de réglage contre l´attachement du taraud
- la course de la vis de réglage permet le réglage sur une longueur de 3 mm

Contenu de la livraison :

- avec joint torique pour une étanchéité fiable

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé de réglage N° d'art.4912 type B pour vis de réglage



								N° d'article	4364
Taille	G	pour tige Ø x ■ mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	SW mm	Type	N° de code	Référence
ER20	M8 x 1	<6	3,6	3,3	23,7	2,0	A	5,020	4364 5.020
ER20	M8 x 1	6x4,9	3,6	4,8	23,7	2,5	A	6,020	4364 6.020
ER20	M8 x 1	7x5,5	3,6	5,4	23,7	2,5	A	7,020	4364 7.020
ER20	M8 x 1	8x6,2	3,6	5,8	18,7	2,5	A	8,020	4364 8.020
ER20	M8 x 1	9x7	3,6	6,9	17,7	2,5	A	9,020	4364 9.020
ER20	M8 x 1	10x8	3,6	7,8	13,7	2,5	B	10,020	4364 10.020
ER20	M8 x 1	11x9	3,6	8,8	14,8	2,5	B	11,020	4364 11.020
ER32	M10X1	6x4,9	4,1	3,3	33,0	2,0	A	5,032	4364 5.032
ER32	M10X1	6x4,9	4,1	4,8	34,0	3,0	A	6,032	4364 6.032
ER32	M10X1	7x5,5	4,1	5,4	33,8	3,0	A	7,032	4364 7.032
ER32	M10X1	8x6,2	4,1	6,1	28,8	3,0	A	8,032	4364 8.032
ER32	M10X1	9x7	4,1	6,9	28,2	3,0	A	9,032	4364 9.032
ER32	M10X1	10x8	4,1	7,8	23,8	3,0	A	10,032	4364 10.032
ER32	M10X1	11x9 & 12x9	4,1	8,8	22,9	3,0	A	11,032	4364 11.032
ER32	M10X1	14x11	4,1	10,8	20,6	3,0	B	14,032	4364 14.032
ER32	M10X1	16x12	4,1	11,8	19,6	3,0	B	16,032	4364 16.032
ER32	M10X1	18x14,5 & 20x16	4,1	14,3	18,0	3,0	B	18,032	4364 18.032

Mandrin de taraudage synchro avec refroidissement interne

N° d'article **4326**

Information sur le produit:

- tige combinée similaire à DIN 1835
- compense les erreurs de synchronisation
- compensation de longueur minimale ± 0,5 mm dans le sens de la pression et de la traction
- pression maximale du liquide de lubrification 80 bars

Contenu de la livraison :

- avec écrou de serrage N° d'art. 4306 IC/ER (*voir couple)

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- écrou de serrage IC/ER de rechange N° d'art.4306
- pince de serrage pour tarauds N° d'art.4308
- clé de serrage N° d'art.4913
- rondelle d'étanchéité N° d'art.4335
- vis de réglage « plan » N° d'art.. 4364
- clé de réglage N° d'art.4912 type B pour vis de réglage



N° d'article **4326**

d3 mm	Taille	p. filetage	d1 mm	d2 mm	l1 mm	Couple Nm	G	kg	Référence
25	ER20	M4-M14	4.0-11.0	34	73,0	35	M25 X1.5	0,5	4326 20.025
25	ER32	M4-M30	4.0-20.0	50	87,5	136	M40 X1.5	1,3	4326 32.025

Mandrin de taraudage synchro HSK-A avec refroidissement interne

N° d'article **4327**

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- compense les erreurs de synchronisation
- compensation de longueur minimale ± 0,5 mm dans le sens de la pression et de la traction
- pression maximale du liquide de lubrification 80 bars

Contenu de la livraison :

- avec écrou de serrage N° d'art. 4306 IC/ER (*voir couple)

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- écrou de serrage IC/ER de rechange N° d'art.4306
- pince de serrage pour tarauds N° d'art.4308
- clé de serrage N° d'art.4913
- rondelle d'étanchéité N° d'art.4335
- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- vis de réglage « plan » N° d'art.. 4364
- clé de réglage N° d'art.4912 type B pour vis de réglage



N° d'article **4327**

d3	Taille	p. filetage	d1 mm	d2 mm	l1 mm	Couple Nm	G	kg	Référence
HSK-A 63	ER20	M4-M14	4.0-11.0	34	95,5	35	M25 X1.5	0,5	4327 20.063
HSK-A 63	ER20	M4-M14	4.0-11.0	34	160,0	35	M25 X1.5	1,5	4327 20.163
HSK-A 63	ER32	M4-M30	4.0-20.0	50	109,0	136	M40 X1.5	1,5	4327 32.063
HSK-A 100	ER20	M4-M14	4.0-11.0	34	102,0	35	M25 X1.5	2,5	4327 20.100
HSK-A 100	ER32	M4-M30	4.0-20.0	50	115,5	136	M40 X1.5	2,7	4327 32.100

Pinces de taraudage

N° d'article **4308**

Information sur le produit:

- pour le serrage des attachements d´outils de filetages pourvus d´un carré d´entraînement dans les mandrins de taraudage Synchro ou attachements à pince
- les diamètres d´attachements des outils de taraudage jusqu´à 4 mm sont serrés dans les pinces de serrage N° d'art. 4307 sans carré d´entraînement
- couple de serrage: voir Ecrou de serrage N° d'art. 4306
- plages de tension :
  ER16 : Ø 4,5 – Ø 8,0
  ER20 : Ø 4,0 – Ø 11,0
  ER25 : Ø 4,5 – Ø 12,0
  ER32 : Ø 4,0 – Ø 20,0
  ER40 : Ø 7,0 – Ø 22,0



Taille	p. tige Ø d1 h9 mm	SW mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 4308 Référence
ER16	4,5	3,4	26,0	15	4308 4.516
ER16	5,5	4,3	27,5	18	4308 5.516
ER16	6,0	4,9	27,5	18	4308 6.016
ER16	7,0	5,5	27,5	18	4308 7.016
ER16	8,0	6,3	27,5	22	4308 8.016
ER20	4,0	3,2	31,5	15	4308 4.020
ER20	4,5	3,4	31,5	15	4308 4.520
ER20	5,5	4,3	31,5	18	4308 5.520
ER20	6,0	4,9	31,5	18	4308 6.020
ER20	7,0	5,5	31,5	18	4308 7.020
ER20	8,0	6,3	31,5	22	4308 8.020
ER20	9,0	7,1	31,5	22	4308 9.020
ER20	10,0	8,0	31,5	25	4308 10.020
ER20	11,0	9,0	31,5	25	4308 11.020
ER25	4,5	3,4	34,0	15	4308 4.525
ER25	5,5	4,3	34,0	18	4308 5.525
ER25	6,0	4,9	34,0	18	4308 6.025
ER25	7,0	5,5	34,0	18	4308 7.025
ER25	8,0	6,3	34,0	22	4308 8.025
ER25	9,0	7,1	34,0	22	4308 9.025
ER25	10,0	8,0	34,0	25	4308 10.025
ER25	11,0	9,0	34,0	25	4308 11.025
ER25	12,0	9,0	34,0	25	4308 12.025
ER32	4,0	3,2	40,0	15	4308 4.032
ER32	4,5	3,4	40,0	15	4308 4.532
ER32	5,5	4,3	40,0	18	4308 5.532
ER32	6,0	4,9	40,0	18	4308 6.032
ER32	7,0	5,5	40,0	18	4308 7.032
ER32	8,0	6,3	40,0	22	4308 8.032
ER32	9,0	7,1	40,0	22	4308 9.032
ER32	10,0	8,0	40,0	25	4308 10.032
ER32	11,0	9,0	40,0	25	4308 11.032
ER32	12,0	9,0	40,0	25	4308 12.032
ER32	14,0	11,2	40,0	25	4308 14.032
ER32	16,0	12,5	40,0	25	4308 16.032
ER32	18,0	14,5	40,0	25	4308 18.032
ER32	20,0	16,0	40,0	28	4308 20.032
ER40	7,0	5,5	46,0	18	4308 7.040
ER40	8,0	6,3	46,0	22	4308 8.040
ER40	9,0	7,1	46,0	22	4308 9.040
ER40	10,0	8,0	46,0	25	4308 10.040
ER40	11,0	9,0	46,0	25	4308 11.040
ER40	12,0	9,0	46,0	25	4308 12.040
ER40	14,0	11,2	46,0	25	4308 14.040
ER40	16,0	12,5	46,0	25	4308 16.040
ER40	18,0	14,5	46,0	25	4308 18.040
ER40	20,0	16,0	46,0	28	4308 20.040
ER40	22,0	18,0	46,0	28	4308 22.040

Attachement de base HSK-A pour le taraudage

N° d'article **4343**



Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- pour mandrins à changement rapide et mandrins de taraudage synchro à attachement cylindrique (Sauf N° d'art. 4342)

Contenu de la livraison :

- vis de serrage N° d'art.4903 code 16,001

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- vis de serrage de rechange N° d'art.4903



d3	d1 mm	d2 mm	l1 mm	SW mm	kg	N° d'article 4343 Référence
HSK-A 50	25	50	80	6	0,8	4343 25.050
HSK-A 63	25	50	82	6	1,2	4343 25.063
HSK-A 80	25	50	87	6	3,1	4343 25.080
HSK-A 100	25	50	89	6	2,8	4343 25.100

Mandrin de tar. à changement rapide sans lubrification centrale

N° d'article **4340**

Information sur le produit:

- tige combinée similaire à DIN 1835
- compensation de longueur guidée par billes

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- mandrin de taraudage à changement rapide N° d'art. 4206



p. filetage	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	Tirer/comprimer mm	N° d'article 4340 Référence
M3-M12	25	19	38,5	41,5	9,0	4340 19.025
M8-M20	25	31	55,3	63,7	9,0	4340 31.025

Mandrin de tar. à changement rapide avec refroidissement interne

N° d'article **4342**

Information sur le produit:

- tige combinée similaire à DIN 1835
- éléments fonctionnels étanches du liquide de refroidissement
- pression maximale du liquide de lubrification et de refroidissement 50 bars

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- mandrin de taraudage à changement rapide N° d'art. 4206



						N° d'article	4342
p. filetage	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	Tirer/comprimer	Référence
M 3-M12	25	19	39	62	57	7,5	4342 19.025
M 8-M20	25	31	60	98	57	10,0	4342 31.025

Mandrin de tar. à changement rapide HSK-A avec refroidissement interne

N° d'article **4328**

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- compensation de longueur guidée par billes
- pression maximale du liquide de lubrification et de refroidissement 50 bars

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- mandrin de taraudage à changement rapide N° d'art. 4206



						N° d'article	4328
d3	p. filetage	d1 mm	d2 mm	l1 mm	Tirer/comprimer mm		Référence
HSK-A 63	M3,5-M12	19	39	105	7,5		4328 19.063
HSK-A 63	M3,5-M20	31	60	140	10,0		4328 31.063

Douille de serrage pour mandrin de tar. à changement rapide

N° d'article **4206**

Information sur le produit:

- appropriée pour les outils de taraudage en HSS
- avec accouplement de sûreté
- appropriée pour l´adduction intérieure de la lubrification jusqu´à 50 bars max.
- sur les outils de filetages en CW monobloc, il est nécessaire de réaliser une rainure sur l´attachement afin d´assurer une meilleure tenue de l´outil dans le mandrin



N° d'article **4206**

pour filetage	pour tige Ø x ■ d1 mm	d3 mm	Mt max. Nm	d4 mm	l1 mm	Référence
M3-M12	2,2x1,8	19	32	32	25	4206 19.022
M3-M12	2,5x2,1	19	32	32	25	4206 19.025
M3-M12	2,8x2,1	19	32	32	25	4206 19.028
M3-M12	3,5x2,7	19	32	32	25	4206 19.035
M3-M12	4x3	19	32	32	25	4206 19.040
M3-M12	4,5x3,4	19	32	32	25	4206 19.045
M3-M12	5,5x4,5	19	32	32	25	4206 19.055
M3-M12	6x4,9	19	32	32	25	4206 19.060
M3-M12	7x5,5	19	32	32	25	4206 19.070
M3-M12	8x6,2	19	32	32	25	4206 19.080
M3-M12	9x7	19	32	32	25	4206 19.090
M3-M12	10x8	19	32	32	25	4206 19.100
M8-M20	6x4,9	31	120	50	34	4206 31.060
M8-M20	7x5,5	31	120	50	34	4206 31.070
M8-M20	8x6,2	31	120	50	34	4206 31.080
M8-M20	9x7	31	120	50	34	4206 31.090
M8-M20	10x8	31	120	50	34	4206 31.100
M8-M20	11x9	31	120	50	34	4206 31.110
M8-M20	12x9	31	120	50	34	4206 31.120
M8-M20	14x11	31	120	50	34	4206 31.140
M8-M20	16x12	31	120	50	34	4206 31.160

MQL
BY GÜHRING

1 MQL BY GÜHRING

Ce symbole est attribué aux produits MQL prévus pour la technique d´adduction de la lubrification à un seul canal.

Critère de distinction optique pour le système d´adduction à un seul canal :
le coloris de la vis MQL de réglage axial en longueur est « or ».

2 MQL BY GÜHRING

Ce symbole est attribué aux produits MQL prévus pour la technique d´adduction de la lubrification à deux canaux.

Critère de distinction optique pour le système d´adduction à deux canaux :
le coloris de la vis MQL de réglage axial en longueur est « noir ».

MQL SYSTEM FINDER

			HSK-A **pour échange d'outil automatique**	HSK-A **pour échange d'outil manuel**
MQL 1 BY GÜHRING	**Mandrins hydrauliques**		**n° d'article 4210**	**n° d'article 4209**
	Mandrin à serrage par frettage		**n° d'article 4741**	**n° d'article 4735**
	Mandrins de taraudage synchro		**n° d'article 4330**	**n° d'article 4298**
MQL 2 BY GÜHRING	**Mandrins hydrauliques**		**Art.-Nr. 4612**	**n° d'article 4611**
	Mandrin à serrage par frettage		**n° d'article 4614**	**n° d'article 4613**
	Mandrins de taraudage synchro		**n° d'article 4341**	**n° d'article 4298**

Attention, lors du choix des attachements d´outils, il faut tenir compte du rapport entre la valeur de la section A (en mm²) du tube d´adduction dans l´adducteur de la lubrification MQL à deux canaux de façon à ce que le total de la somme des valeurs des sections mesurées au niveau de la sortie des canaux d´adduction des outils ne dépasse pas la valeur de rapport de 4 : 1. Ainsi, cela permet de minimiser les temps de réaction lors de la mise en service du système de lubrification MQL à deux canaux.

échange d'outil automatique



échange d'outil manuel



CONFIGURATION DU MANDRIN SYNCHRO MQL GÜHROSYNC

MQL BY GÜHRING

Mandrins à serrage par frettage MQL HSK-A échange d'outil automatique

4741 1 MQL BY GÜHRING
4614 2 MQL BY GÜHRING

échange d'outil manuel

4735 1 MQL BY GÜHRING
4613 2 MQL BY GÜHRING

Mandrin hydraulique MQL HSK-A échange d'outil automatique

4210 1 MQL BY GÜHRING
4612 2 MQL BY GÜHRING

échange d'outil manuel

4209 1 MQL BY GÜHRING
4611 2 MQL BY GÜHRING

4508 1 MQL BY GÜHRING
Adducteur de lubrification MQL à 1 canal HSK-A

Mandrin de taraudage synchro, MQL à 1 canal, HSK-A, échange d'outil automatique

4602 1 MQL BY GÜHRING

4511 2 MQL BY GÜHRING
Adducteur de lubrification MQL à 2 canal HSK-A

Mandrin de taraudage synchro, MQL à 2 canal, HSK-A, échange d'outil automatique

4603 2 MQL BY GÜHRING

4513 1 MQL BY GÜHRING 2 MQL BY GÜHRING
Adducteur de lubrification MQL à 1 canal HSK-A (pièce intercalaire)

Mandrin de taraudage synchro, MQL, HSK-A, échange d'outil manuel

4604 1 MQL BY GÜHRING 2 MQL BY GÜHRING

4524 1 MQL BY GÜHRING 2 MQL BY GÜHRING
Mandrin hydraulique Synchro Ø 12 / Ø 20, MQL, avec attachement cylindrique Ø 20

4305
Vis de réglage MQL avec cône interne pour mandrin de synchro

4605
Douille de réduction, étanche

4606
Douille de réduction GÜHROJET

Outil de filetage MQL :
Diamètre d´attachement x Carré d´entraînement

CONFIGURATION DU MANDRIN SYNCHRO MQL

4508 1 MQL BY GÜHRING
Adducteur de lubrification
MQL à 1 canal HSK-A
pour échange d'outil automatique

4511 2 MQL BY GÜHRING
Adducteur de lubrification
MQL à 2 canal HSK-A
pour échange d'outil automatique

4513 1 MQL BY GÜHRING 2 MQL BY GÜHRING
Adducteur de lubrification MQL
pour échange d'outil manuel

4330
Mandrin de taraudage synchro,
MQL à 1 canal HSK-A
pour échange d'outil automatique

4341
Mandrin de taraudage synchro,
MQL à 2 canal HSK-A
pour échange d'outil automatique

4298
Mandrin de taraudage synchro, HSK-A,
MQL à 1 et 2 canal
pour échange d'outil manuel

4305
Vis de réglage MQL avec cône interne pour mandrin de synchro

4308
Pince de serrage
pour taraud

4335
Rondelle
d'étanchéité

Outil de filetage MQL

Mandrin hydraulique MQL à 1 canal HSK-A (échange d'outil manuel)

N° d'article **4209**

HSK-A

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- pour systèmes MQL à 1 canal, MQL Gühring reconnaissable à l'anneau de couleur vert
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- réglage axial des longueurs

Contenu de la livraison :

- MQL Vis de réglage de la longueur avec lèvre d'étanchéité (1) N° d'art. 4937
- MQL 1 pièce de remplissage de canal N° d'art. 4940

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- pièce de remplissage MQL 1 canal N° d'art. 4940
- lèvre d'étanchéité de rechange N° d'art. 4617
- vis de réglage de longueur MQL de rechange avec lèvre d'étanchéité (1) N° d'art. 4937



							N° d'article			4209
d3	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	①	②	②	Référence
HSK-A 32	6	26,0	40,0	80,0	36,0	29,0	4937 6.032	4241 8.000	4912 4.000	4209 6.032
HSK-A 32	8	28,0	40,0	80,0	36,0	29,0	4937 8.032	4241 8.000	4912 4.000	4209 8.032
HSK-A 32	10	30,0	40,0	85,0	40,0	35,0	4937 10.032	4241 8.000	4912 4.000	4209 10.032
HSK-A 32	12	32,0	40,0	90,0	45,0	40,0	4937 12.032	4241 8.000	4912 4.000	4209 12.032
HSK-A 40	6	26,0	33,5	80,0	36,0	46,0	4937 6.040	4241 8.001	4912 4.000	4209 6.040
HSK-A 40	8	28,0	33,5	80,0	36,0	46,0	4937 8.040	4241 8.001	4912 4.000	4209 8.040
HSK-A 40	10	30,0	33,5	80,0	40,0	46,0	4937 10.040	4241 8.001	4912 4.000	4209 10.040
HSK-A 40	12	32,0	33,5	90,0	45,0	56,0	4937 12.040	4241 8.001	4912 4.000	4209 12.040
HSK-A 50	6	26,0	40,0	80,0	36,0	38,0	4937 6.050	4241 8.000	4912 4.000	4209 6.050
HSK-A 50	8	28,0	40,0	80,0	36,0	38,0	4937 8.050	4241 8.000	4912 4.000	4209 8.050
HSK-A 50	10	30,0	40,0	85,0	40,0	44,0	4937 10.050	4241 8.000	4912 4.000	4209 10.050
HSK-A 50	12	32,0	40,0	90,0	45,0	49,0	4937 12.050	4241 8.000	4912 4.000	4209 12.050
HSK-A 50	14	34,0	40,0	90,0	45,0	49,0	4937 14.050	4241 8.000	4912 4.000	4209 14.050
HSK-A 50	16	38,0	53,0	95,0	48,0	36,0	4937 16.050	4241 10.002	4912 5.000	4209 16.050
HSK-A 50	18	40,0	57,0	95,0	48,0	36,0	4937 18.050	4241 10.002	4912 5.000	4209 18.050
HSK-A 50	20	42,0	60,0	100,0	50,0	39,0	4937 20.050	4241 10.001	4912 5.000	4209 20.050
HSK-A 63	6	26,0	50,0	80,0	36,0	34,5	4937 6.100	4241 10.002	4912 5.000	4209 6.063
HSK-A 63	8	28,0	50,0	80,0	36,0	35,5	4937 8.100	4241 10.002	4912 5.000	4209 8.063
HSK-A 63	10	30,0	50,0	85,0	40,0	39,0	4937 10.100	4241 10.002	4912 5.000	4209 10.063
HSK-A 63	12	32,0	50,0	90,0	45,0	45,0	4937 12.100	4241 10.002	4912 5.000	4209 12.063
HSK-A 63	14	34,0	50,0	90,0	45,0	46,0	4937 14.100	4241 10.002	4912 5.000	4209 14.063
HSK-A 63	16	38,0	50,0	95,0	48,0	51,0	4937 16.100	4241 10.002	4912 5.000	4209 16.063
HSK-A 63	18	40,0	50,0	95,0	48,0	52,0	4937 18.100	4241 10.002	4912 5.000	4209 18.063
HSK-A 63	20	42,0	50,0	100,0	50,0	58,0	4937 20.100	4241 10.001	4912 5.000	4209 20.063
HSK-A 63	25	57,0	63,0	115,0	56,0	50,0	4937 25.100	4241 12.000	4912 6.000	4209 25.063
HSK-A 63	32	64,0	75,0	120,0	60,0	58,0	4937 32.100	4241 12.000	4912 6.000	4209 32.063
HSK-A 80	6	26,0	50,0	85,0	36,0	39,0	4937 6.100	4241 10.002	4912 5.000	4209 6.080
HSK-A 80	8	28,0	50,0	85,0	36,0	39,0	4937 8.100	4241 10.002	4912 5.000	4209 8.080
HSK-A 80	10	30,0	50,0	90,0	40,0	45,0	4937 10.100	4241 10.002	4912 5.000	4209 10.080
HSK-A 80	12	32,0	50,0	95,0	45,0	50,0	4937 12.100	4241 10.002	4912 5.000	4209 12.080
HSK-A 80	14	34,0	50,0	95,0	45,0	50,0	4937 14.100	4241 10.002	4912 5.000	4209 14.080
HSK-A 80	16	38,0	50,0	100,0	48,0	56,0	4937 16.100	4241 10.002	4912 5.000	4209 16.080
HSK-A 80	18	40,0	50,0	100,0	48,0	56,0	4937 18.100	4241 10.002	4912 5.000	4209 18.080
HSK-A 80	20	42,0	50,0	105,0	50,0	62,0	4937 20.100	4241 10.001	4912 5.000	4209 20.080
HSK-A 80	25	57,0	63,0	115,0	56,0	70,0	4937 25.100	4241 12.000	4912 6.000	4209 25.080
HSK-A 80	32	64,0	75,0	120,0	60,0	58,0	4937 32.100	4241 12.000	4912 6.000	4209 32.080
HSK-A 100	6	26,0	50,0	85,0	36,0	36,0	4937 6.100	4241 10.002	4912 5.000	4209 6.100
HSK-A 100	8	28,0	50,0	85,0	36,0	36,0	4937 8.100	4241 10.002	4912 5.000	4209 8.100
HSK-A 100	10	30,0	50,0	90,0	40,0	42,0	4937 10.100	4241 10.002	4912 5.000	4209 10.100
HSK-A 100	12	32,0	50,0	95,0	45,0	47,0	4937 12.100	4241 10.002	4912 5.000	4209 12.100
HSK-A 100	14	34,0	50,0	95,0	45,0	47,0	4937 14.100	4241 10.002	4912 5.000	4209 14.100
HSK-A 100	16	38,0	50,0	100,0	48,0	53,0	4937 16.100	4241 10.002	4912 5.000	4209 16.100
HSK-A 100	18	40,0	50,0	100,0	48,0	53,0	4937 18.100	4241 10.002	4912 5.000	4209 18.100
HSK-A 100	20	42,0	50,0	105,0	50,0	59,0	4937 20.100	4241 10.001	4912 5.000	4209 20.100
HSK-A 100	25	57,0	63,0	115,0	56,0	67,0	4937 25.100	4241 12.000	4912 6.000	4209 25.100
HSK-A 100	32	64,0	75,0	120,0	60,0	72,0	4937 32.100	4241 12.000	4912 6.000	4209 32.100

Mandrin hydraulique MQL à 1 canal HSK-A (échange autom. d'outils)

N° d'article **4210**

HSK-A

1 MQL BY GÜHRING

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- pour systèmes MQL à 1 canal, MQL Gühring reconnaissable à l'anneau de couleur vert
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- réglage axial des longueurs

Contenu de la livraison :

- MQL Vis de réglage de la longueur avec lèvre d'étanchéité (1) N° d'art. 4937

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- vis de réglage de longueur MQL de rechange avec lèvre d'étanchéité (1) N° d'art. 4937
- unité de transfert MQL 1 canal N° d'art. 4939



							N° d'article			4210
d3	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	①	②	②	Référence
HSK-A 32	6	26,0	40,0	80,0	36,0	29,0	4937 6.032	4241 8.000	4912 4.000	4210 6.032
HSK-A 32	8	28,0	40,0	80,0	36,0	29,0	4937 8.032	4241 8.000	4912 4.000	4210 8.032
HSK-A 32	10	30,0	40,0	85,0	40,0	35,0	4937 10.032	4241 8.000	4912 4.000	4210 10.032
HSK-A 32	12	32,0	40,0	90,0	45,0	40,0	4937 12.032	4241 8.000	4912 4.000	4210 12.032
HSK-A 40	6	26,0	33,5	80,0	36,0	46,0	4937 6.040	4241 8.001	4912 4.000	4210 6.040
HSK-A 40	8	28,0	33,5	80,0	36,0	46,0	4937 8.040	4241 8.001	4912 4.000	4210 8.040
HSK-A 40	10	30,0	33,5	80,0	40,0	46,0	4937 10.040	4241 8.001	4912 4.000	4210 10.040
HSK-A 40	12	32,0	33,5	90,0	45,0	56,0	4937 12.040	4241 8.001	4912 4.000	4210 12.040
HSK-A 50	6	26,0	40,0	80,0	36,0	38,0	4937 6.050	4241 8.000	4912 4.000	4210 6.050
HSK-A 50	8	28,0	40,0	80,0	36,0	38,0	4937 8.050	4241 8.000	4912 4.000	4210 8.050
HSK-A 50	10	30,0	40,0	85,0	40,0	44,0	4937 10.050	4241 8.000	4912 4.000	4210 10.050
HSK-A 50	12	32,0	40,0	90,0	45,0	49,0	4937 12.050	4241 8.000	4912 4.000	4210 12.050
HSK-A 50	14	34,0	40,0	90,0	45,0	49,0	4937 14.050	4241 8.000	4912 4.000	4210 14.050
HSK-A 50	16	38,0	53,0	95,0	48,0	36,0	4937 16.050	4241 10.002	4912 5.000	4210 16.050
HSK-A 50	18	40,0	57,0	95,0	48,0	36,0	4937 18.050	4241 10.002	4912 5.000	4210 18.050
HSK-A 50	20	42,0	60,0	100,0	50,0	39,0	4937 20.050	4241 10.001	4912 5.000	4210 20.050
HSK-A 63	6	26,0	50,0	80,0	36,0	34,5	4937 6.100	4241 10.002	4912 5.000	4210 6.063
HSK-A 63	8	28,0	50,0	80,0	36,0	35,5	4937 8.100	4241 10.002	4912 5.000	4210 8.063
HSK-A 63	10	30,0	50,0	85,0	40,0	39,0	4937 10.100	4241 10.002	4912 5.000	4210 10.063
HSK-A 63	12	32,0	50,0	90,0	45,0	45,0	4937 12.100	4241 10.002	4912 5.000	4210 12.063
HSK-A 63	14	34,0	50,0	90,0	45,0	46,0	4937 14.100	4241 10.002	4912 5.000	4210 14.063
HSK-A 63	16	38,0	50,0	95,0	48,0	51,0	4937 16.100	4241 10.002	4912 5.000	4210 16.063
HSK-A 63	18	40,0	50,0	95,0	48,0	52,0	4937 18.100	4241 10.002	4912 5.000	4210 18.063
HSK-A 63	20	42,0	50,0	100,0	50,0	58,0	4937 20.100	4241 10.001	4912 5.000	4210 20.063
HSK-A 63	25	57,0	63,0	115,0	56,0	50,0	4937 25.100	4241 12.000	4912 6.000	4210 25.063
HSK-A 63	32	64,0	75,0	120,0	60,0	58,0	4937 32.100	4241 12.000	4912 6.000	4210 32.063
HSK-A 80	6	26,0	50,0	85,0	36,0	39,0	4937 6.100	4241 10.002	4912 5.000	4210 6.080
HSK-A 80	8	28,0	50,0	85,0	36,0	39,0	4937 8.100	4241 10.002	4912 5.000	4210 8.080
HSK-A 80	10	30,0	50,0	90,0	40,0	45,0	4937 10.100	4241 10.002	4912 5.000	4210 10.080
HSK-A 80	12	32,0	50,0	95,0	45,0	50,0	4937 12.100	4241 10.002	4912 5.000	4210 12.080
HSK-A 80	14	34,0	50,0	95,0	45,0	50,0	4937 14.100	4241 10.002	4912 5.000	4210 14.080
HSK-A 80	16	38,0	50,0	100,0	48,0	56,0	4937 16.100	4241 10.002	4912 5.000	4210 16.080
HSK-A 80	18	40,0	50,0	100,0	48,0	56,0	4937 18.100	4241 10.002	4912 5.000	4210 18.080
HSK-A 80	20	42,0	50,0	105,0	50,0	62,0	4937 20.100	4241 10.001	4912 5.000	4210 20.080
HSK-A 80	25	57,0	63,0	115,0	56,0	70,0	4937 25.100	4241 12.000	4912 6.000	4210 25.080
HSK-A 80	32	64,0	75,0	120,0	60,0	58,0	4937 32.100	4241 12.000	4912 6.000	4210 32.080
HSK-A 100	6	26,0	50,0	85,0	36,0	36,0	4937 6.100	4241 10.002	4912 5.000	4210 6.100
HSK-A 100	8	28,0	50,0	85,0	36,0	36,0	4937 8.100	4241 10.002	4912 5.000	4210 8.100
HSK-A 100	10	30,0	50,0	90,0	40,0	42,0	4937 10.100	4241 10.002	4912 5.000	4210 10.100
HSK-A 100	12	32,0	50,0	95,0	45,0	47,0	4937 12.100	4241 10.002	4912 5.000	4210 12.100
HSK-A 100	14	34,0	50,0	95,0	45,0	47,0	4937 14.100	4241 10.002	4912 5.000	4210 14.100
HSK-A 100	16	38,0	50,0	100,0	48,0	53,0	4937 16.100	4241 10.002	4912 5.000	4210 16.100
HSK-A 100	18	40,0	50,0	100,0	48,0	53,0	4937 18.100	4241 10.002	4912 5.000	4210 18.100
HSK-A 100	20	42,0	50,0	105,0	50,0	59,0	4937 20.100	4241 10.001	4912 5.000	4210 20.100
HSK-A 100	25	57,0	63,0	115,0	56,0	67,0	4937 25.100	4241 12.000	4912 6.000	4210 25.100
HSK-A 100	32	64,0	75,0	120,0	60,0	72,0	4937 32.100	4241 12.000	4912 6.000	4210 32.100

Mandrins à serrage par frettage MQL à 1 canal HSK-A (échange d'outil manuel)

N° d'article **4735**

HSK-A

1 MQL BY GÜHRING

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- qualité d'équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- pour systèmes MQL à 1 canal, MQL Gühring reconnaissable à l'anneau de couleur vert
- avec filetage d'équilibrage 4xM6 / 6xM6
- surlongueur l1 = 120 mm (rotation 4 µm) et 160 mm (rotation 5 µm)

Contenu de la livraison :

- MQL Vis de réglage de la longueur avec lèvre d'étanchéité (1) N° d'art. 4937
- MQL 1 pièce de remplissage de canal N° d'art. 4940

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage de longueur MQL avec lèvre d'étanchéité N° d'art. 4937



						N° d'article	4735
d3	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	①	Référence
HSK-A 32	6	21	25,5	80	36	4937 6.032	4735 6.032
HSK-A 32	8	21	25,5	80	36	4937 8.032	4735 8.032
HSK-A 32	10	24	31,7	85	40	4937 10.032	4735 10.032
HSK-A 32	12	24	32,3	90	45	4937 12.032	4735 12.032
HSK-A 40	6	21	27,0	80	36	4937 6.040	4735 6.040
HSK-A 40	8	21	27,0	80	36	4937 8.040	4735 8.040
HSK-A 40	10	24	32,0	80	40	4937 10.040	4735 10.040
HSK-A 40	12	24	32,0	90	45	4937 12.040	4735 12.040
HSK-A 40	14	27	34,0	90	45	4937 14.040	4735 14.040
HSK-A 40	16	27	34,0	90	48	4937 16.040	4735 16.040
HSK-A 50	6	21	27,0	80	36	4937 6.050	4735 6.050
HSK-A 50	8	21	27,0	80	36	4937 8.050	4735 8.050
HSK-A 50	10	24	32,0	85	40	4937 10.050	4735 10.050
HSK-A 50	12	24	32,0	90	45	4937 12.050	4735 12.050
HSK-A 50	14	27	34,0	90	45	4937 14.050	4735 14.050
HSK-A 50	16	27	34,0	95	48	4937 16.050	4735 16.050
HSK-A 50	18	33	42,0	95	48	4937 18.050	4735 18.050
HSK-A 50	20	33	42,0	100	50	4937 20.050	4735 20.050
HSK-A 63	6	21	27,0	80	36	4937 6.100	4735 6.063
HSK-A 63	8	21	27,0	80	36	4937 8.100	4735 8.063
HSK-A 63	10	24	32,0	85	40	4937 10.100	4735 10.063
HSK-A 63	12	24	32,0	90	45	4937 12.100	4735 12.063
HSK-A 63	14	27	34,0	90	45	4937 14.100	4735 14.063
HSK-A 63	16	27	34,0	95	48	4937 16.100	4735 16.063
HSK-A 63	18	33	42,0	95	48	4937 18.100	4735 18.063
HSK-A 63	20	33	42,0	100	50	4937 20.100	4735 20.063
HSK-A 63	25	44	53,0	115	56	4937 25.100	4735 25.063
HSK-A 63	32	44	53,0	120	60	4937 32.100	4735 32.063
HSK-A 63	12	24	32,0	160	45	4937 12.100	4735 112.063
HSK-A 63	14	27	34,0	160	45	4937 14.100	4735 114.063
HSK-A 63	16	27	34,0	160	48	4937 16.100	4735 116.063
HSK-A 63	18	33	42,0	160	48	4937 18.100	4735 118.063
HSK-A 63	20	33	42,0	160	50	4937 20.100	4735 120.063
HSK-A 63	25	44	53,0	160	56	4937 25.100	4735 125.063
HSK-A 63	32	44	53,0	160	60	4937 32.100	4735 132.063
HSK-A 63	12	24	32,0	120	45	4937 12.100	4735 212.063
HSK-A 63	14	27	34,0	120	45	4937 14.100	4735 214.063
HSK-A 63	16	27	34,0	120	48	4937 16.100	4735 216.063
HSK-A 63	18	33	42,0	120	48	4937 18.100	4735 218.063
HSK-A 63	20	33	42,0	120	50	4937 20.100	4735 220.063
HSK-A 63	6	21	27,0	120	36	4937 6.032	4735 806.063
HSK-A 63	8	21	27,0	120	36	4937 8.040	4735 808.063
HSK-A 63	10	24	32,0	120	40	4937 10.050	4735 810.063
HSK-A 63	6	21	27,0	160	36	4937 6.032	4735 906.063
HSK-A 63	8	21	27,0	160	36	4937 8.040	4735 908.063
HSK-A 63	10	24	32,0	160	40	4937 10.050	4735 910.063
HSK-A 80	6	21	27,0	85	36	4937 6.100	4735 6.080
HSK-A 80	8	21	27,0	85	36	4937 8.100	4735 8.080

						N° d'article	4735
d3	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	①	Référence
HSK-A 80	10	24	32,0	90	40	4937 10.100	4735 10.080
HSK-A 80	12	24	32,0	95	45	4937 12.100	4735 12.080
HSK-A 80	14	27	34,0	95	45	4937 14.100	4735 14.080
HSK-A 80	16	27	34,0	100	48	4937 16.100	4735 16.080
HSK-A 80	18	33	42,0	100	48	4937 18.100	4735 18.080
HSK-A 80	20	33	42,0	105	50	4937 20.100	4735 20.080
HSK-A 80	25	44	53,0	115	56	4937 25.100	4735 25.080
HSK-A 80	32	44	53,0	120	60	4937 32.100	4735 32.080
HSK-A 100	6	21	27,0	85	36	4937 6.100	4735 6.100
HSK-A 100	8	21	27,0	85	36	4937 8.100	4735 8.100
HSK-A 100	10	24	32,0	90	40	4937 10.100	4735 10.100
HSK-A 100	12	24	32,0	95	45	4937 12.100	4735 12.100
HSK-A 100	14	27	34,0	95	45	4937 14.100	4735 14.100
HSK-A 100	16	27	34,0	100	48	4937 16.100	4735 16.100
HSK-A 100	18	33	42,0	100	48	4937 18.100	4735 18.100
HSK-A 100	20	33	42,0	105	50	4937 20.100	4735 20.100
HSK-A 100	25	44	53,0	115	56	4937 25.100	4735 25.100
HSK-A 100	32	44	53,0	120	60	4937 32.100	4735 32.100
HSK-A 100	6	21	27,0	160	36	4937 6.032	4735 106.100
HSK-A 100	8	21	27,0	160	36	4937 8.040	4735 108.100
HSK-A 100	10	24	32,0	160	40	4937 10.050	4735 110.100
HSK-A 100	12	24	32,0	160	45	4937 12.100	4735 112.100
HSK-A 100	14	27	34,0	160	45	4937 14.100	4735 114.100
HSK-A 100	16	27	34,0	160	48	4937 16.100	4735 116.100
HSK-A 100	18	33	42,0	160	48	4937 18.100	4735 118.100
HSK-A 100	20	33	42,0	160	50	4937 20.100	4735 120.100
HSK-A 100	25	44	53,0	160	56	4937 25.100	4735 125.100
HSK-A 100	32	44	53,0	160	60	4937 32.100	4735 132.100

Mandrins à serrage par frettage MQL à 1 canal HSK-A (échange autom. d'outils)

N° d'article **4741**

HSK-A

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour systèmes MQL à 1 canal, MQL Gühring reconnaissable à l'anneau de couleur vert
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- réglage axial des longueurs
- concentricité 3µm
- avec filetage d'équilibrage 4xM6 / 6xM6
- surlongueur l1 = 120 mm (rotation 4 µm) et 160 mm (rotation 5 µm)

Contenu de la livraison :

- MQL Vis de réglage de la longueur avec lèvre d'étanchéité (1) N° d'art. 4937
- unité de transfert MQL 1 canal N° d'art. 4939

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage de longueur MQL avec lèvre d'étanchéité N° d'art. 4937
- lèvre d'étanchéité N° d'art. 4617
- unité de transfert MQL 1 canal N° d'art. 4939



						N° d'article	4741
d3	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	①	Référence
HSK-A 32	6	21	25,5	80	36	4937 6.032	4741 6.032
HSK-A 32	8	21	25,5	80	36	4937 8.032	4741 8.032
HSK-A 32	10	24	31,7	85	40	4937 10.032	4741 10.032
HSK-A 32	12	24	32,3	90	45	4937 12.032	4741 12.032
HSK-A 40	6	21	27,0	80	36	4937 6.040	4741 6.040
HSK-A 40	8	21	27,0	80	36	4937 8.040	4741 8.040
HSK-A 40	10	24	32,0	80	40	4937 10.040	4741 10.040
HSK-A 40	12	24	32,0	90	45	4937 12.040	4741 12.040
HSK-A 40	14	27	34,0	90	45	4937 14.040	4741 14.040
HSK-A 40	16	27	34,0	90	48	4937 16.040	4741 16.040
HSK-A 50	6	21	27,0	80	36	4937 6.050	4741 6.050
HSK-A 50	8	21	27,0	80	36	4937 8.050	4741 8.050
HSK-A 50	10	24	32,0	85	40	4937 10.050	4741 10.050
HSK-A 50	12	24	32,0	90	45	4937 12.050	4741 12.050
HSK-A 50	14	27	34,0	90	45	4937 14.050	4741 14.050
HSK-A 50	16	27	34,0	95	48	4937 16.050	4741 16.050
HSK-A 50	18	33	42,0	95	48	4937 18.050	4741 18.050
HSK-A 50	20	33	42,0	100	50	4937 20.050	4741 20.050
HSK-A 63	6	21	27,0	80	36	4937 6.100	4741 6.063
HSK-A 63	8	21	27,0	80	36	4937 8.100	4741 8.063
HSK-A 63	10	24	32,0	85	40	4937 10.100	4741 10.063
HSK-A 63	12	24	32,0	90	45	4937 12.100	4741 12.063
HSK-A 63	14	27	34,0	90	45	4937 14.100	4741 14.063
HSK-A 63	16	27	34,0	95	48	4937 16.100	4741 16.063
HSK-A 63	18	33	42,0	95	48	4937 18.100	4741 18.063
HSK-A 63	20	33	42,0	100	50	4937 20.100	4741 20.063
HSK-A 63	25	44	53,0	115	56	4937 25.100	4741 25.063
HSK-A 63	32	44	53,0	120	60	4937 32.100	4741 32.063
HSK-A 63	12	24	32,0	160	45	4937 12.100	4741 112.063
HSK-A 63	14	27	34,0	160	45	4937 14.100	4741 114.063
HSK-A 63	16	27	34,0	160	48	4937 16.100	4741 116.063
HSK-A 63	18	33	42,0	160	48	4937 18.100	4741 118.063
HSK-A 63	20	33	42,0	160	50	4937 20.100	4741 120.063
HSK-A 63	25	44	53,0	160	56	4937 25.100	4741 125.063
HSK-A 63	32	44	53,0	160	60	4937 32.100	4741 132.063
HSK-A 63	12	24	32,0	120	45	4937 12.100	4741 212.063
HSK-A 63	14	27	34,0	120	45	4937 14.100	4741 214.063
HSK-A 63	16	27	34,0	120	48	4937 16.100	4741 216.063
HSK-A 63	18	33	42,0	120	48	4937 18.100	4741 218.063
HSK-A 63	20	33	42,0	120	50	4937 20.100	4741 220.063
HSK-A 63	6	21	27,0	120	36	4937 6.032	4741 806.063
HSK-A 63	8	21	27,0	120	36	4937 8.040	4741 808.063
HSK-A 63	10	24	32,0	120	40	4937 10.050	4741 810.063
HSK-A 63	6	21	27,0	160	36	4937 6.032	4741 906.063
HSK-A 63	8	21	27,0	160	36	4937 8.040	4741 908.063
HSK-A 63	10	24	32,0	160	40	4937 10.050	4741 910.063
HSK-A 80	6	21	27,0	85	36	4937 6.100	4741 6.080
HSK-A 80	8	21	27,0	85	36	4937 8.100	4741 8.080

						N° d'article	4741
d3	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	①	Référence
HSK-A 80	10	24	32,0	90	40	4937 10.100	4741 10.080
HSK-A 80	12	24	32,0	95	45	4937 12.100	4741 12.080
HSK-A 80	14	27	34,0	95	45	4937 14.100	4741 14.080
HSK-A 80	16	27	34,0	100	48	4937 16.100	4741 16.080
HSK-A 80	18	33	42,0	100	48	4937 18.100	4741 18.080
HSK-A 80	20	33	42,0	105	50	4937 20.100	4741 20.080
HSK-A 80	25	44	53,0	115	56	4937 25.100	4741 25.080
HSK-A 80	32	44	53,0	120	60	4937 32.100	4741 32.080
HSK-A 100	6	21	27,0	85	36	4937 6.100	4741 6.100
HSK-A 100	8	21	27,0	85	36	4937 8.100	4741 8.100
HSK-A 100	10	24	32,0	90	40	4937 10.100	4741 10.100
HSK-A 100	12	24	32,0	95	45	4937 12.100	4741 12.100
HSK-A 100	14	27	34,0	95	45	4937 14.100	4741 14.100
HSK-A 100	16	27	34,0	100	48	4937 16.100	4741 16.100
HSK-A 100	18	33	42,0	100	48	4937 18.100	4741 18.100
HSK-A 100	20	33	42,0	105	50	4937 20.100	4741 20.100
HSK-A 100	25	44	53,0	115	56	4937 25.100	4741 25.100
HSK-A 100	32	44	53,0	120	60	4937 32.100	4741 32.100
HSK-A 100	6	21	27,0	160	36	4937 6.032	4741 106.100
HSK-A 100	8	21	27,0	160	36	4937 8.040	4741 108.100
HSK-A 100	10	24	32,0	160	40	4937 10.050	4741 110.100
HSK-A 100	12	24	32,0	160	45	4937 12.100	4741 112.100
HSK-A 100	14	27	34,0	160	45	4937 14.100	4741 114.100
HSK-A 100	16	27	34,0	160	48	4937 16.100	4741 116.100
HSK-A 100	18	33	42,0	160	48	4937 18.100	4741 118.100
HSK-A 100	20	33	42,0	160	50	4937 20.100	4741 120.100
HSK-A 100	25	44	53,0	160	56	4937 25.100	4741 125.100
HSK-A 100	32	44	53,0	160	60	4937 32.100	4741 132.100

Vis de réglage axial MQL à 1 canal pour HSK-A

N° d'article **4937**

Information sur le produit:

- pour systèmes MQL à 1 canal, MQL Gühring reconnaissable à l'anneau de couleur vert
- pour l'utilisation de tiges d'outil selon la norme d'usine MQL
- revêtement doré anti-corrosion pour l'identification optique du système à 1 canal
- avec amortissement breveté de la force axiale à partir de Ø 14 à 32, le joint torique frontal évite les tensions dues à la température et donc les erreurs de battement
- pour le réglage axial de la longueur

Contenu de la livraison :

- avec lèvre d'étanchéité

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- lèvre d'étanchéité de rechange N° d'art. 4617



							N° d'article	4937
HSK-A	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	G	SW mm	Type	Référence
32	6	4,0	34,5	2,5	M 5 X0.8	2	B	4937 6.032
32	8	4,0	34,5	3,0	M7 x 1	2	B	4937 8.032
32	10	4,0	35,5	3,5	M8 x 1	2	B	4937 10.032
32	12	4,0	35,5	3,5	M10 X1	2	B	4937 12.032
40	6	5,4	34,1	11,0	M7 x 1	3	A	4937 6.040
40	8	5,4	34,1	3,0	M7 x 1	3	B	4937 8.040
40	10	5,4	30,1	3,5	M8 x 1	3	B	4937 10.040
40	12	5,4	35,1	3,5	M10 X1	3	B	4937 12.040
40	14	5,4	35,1	4,5	M10 X1	3	B	4937 14.040
40	16	5,4	32,1	5,5	M12 X1	3	B	4937 16.040
50	6	6,5	31,8	10,0	M8 x 1	4	A	4937 6.050
50	8	6,5	31,8	3,0	M8 x 1	4	B	4937 8.050
50	10	6,5	32,8	3,5	M8 x 1	4	B	4937 10.050
50	12	6,5	32,8	3,5	M10 X1	4	B	4937 12.050
50	14	6,5	32,8	4,5	M10 X1	4	B	4937 14.050
50	16	6,5	34,8	5,5	M12 X1	4	B	4937 16.050
50	18	6,5	34,8	6,5	M12 X1	4	B	4937 18.050
50	20	6,5	37,8	6,5	M16 x 1	4	B	4937 20.050
63/80/100	6	8,0	31,0	10,0	M10 X1	4	A	4937 6.100
63/80/100	8	8,0	31,8	10,0	M10 X1	4	A	4937 8.100
63/80/100	10	8,0	32,8	3,5	M10 X1	4	B	4937 10.100
63/80/100	12	8,0	32,8	3,5	M10 X1	5	B	4937 12.100
63/80/100	14	8,0	32,8	4,5	M10 X1	5	B	4937 14.100
63/80/100	16	8,0	34,8	5,5	M12 X1	5	B	4937 16.100
63/80/100	18	8,0	34,8	6,5	M12 X1	5	B	4937 18.100
63/80/100	20	8,0	37,8	6,5	M16 x 1	5	B	4937 20.100
63/80/100	25	8,0	43,8	10,0	M16 x 1	5	B	4937 25.100
63/80/100	32	8,0	44,8	14,0	M16 x 1	5	B	4937 32.100

Joint torique pour vis de réglage axial MQL à 1 canal

N° d'article **4617**

Information sur le produit:

- unité d'emballage 5 pièces
- pour MQL 1 canal vis de réglage axial N° d'art. 4937

Contenu de la livraison :

- avec amortissement breveté de la force axiale à partir de Ø 14 à 32, le joint torique frontal évite les tensions dues à la température et donc les erreurs de battement



N° d'article **4617**

HSK-A	d2 mm	Référence
32	4,0	4617 1.032
40	5,6	4617 1.040
50	6,7	4617 1.050
63/80/100	8,2	4617 1.100
63/80/100	10,2	4617 1.140

Adducteur de lubrification MQL à 1 canal HSK-A (pièce intercalaire)

N° d'article **4940**

Information sur le produit:

- pour douille intermédiaire N° d'art. 4716
- unité d'emballage 5 pièces
- pour MQL 1 canal vis de réglage axial N° d'art.4937



N° d'article **4940**

pour	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	G	Référence
HSK32 A	4,8	4,0	4,8	18,7	12,5	M10X1	4940 10.032
HSK40 A	6,8	5,4	6,8	13,8	5,5	M12X1	4940 12.040
HSK50 A	7,8	6,5	7,8	15,8	5,5	M16X1	4940 16.050
HSK63 A	9,7	8,0	9,7	16,3	4,0	M18X1	4940 18.063
HSK80 A	9,7	8,0	9,7	18,4	4,0	M20X1.5	4940 20.080
HSK100A	14,5	8,0	11,7	18,4	2,0	M24X1.5	4940 24.100

Adducteur de lubrification MQL à 1 canal HSK-A

N° d'article **4939**

Information sur le produit:

- pour porte-outils MQL à 1 canal (mandrins à serrage hydraulique et mandrins à serrage de frettage) selon norme d'usine
- pour porte-outils avec changement d'outil manuel



N° d'article **4939**

pour	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G	Référence
HSK32 A	6,0	4,0	4,8		38,5	12,5		M10X1	4939 10.032
HSK40 A	8,0	5,4	6,5		35,0	5,5		M12X1	4939 12.040
HSK50 A	10,0	6,5	7,5		38,5	5,5		M16X1	4939 16.050
HSK63 A	12,0	8,0	9,5		40,5	4,0		M18X1	4939 18.063
HSK80 A	14,0	8,0	9,7	10	44,0	4,0	15	M20X1.5	4939 20.080
HSK100A	16,0	8,0	11,5	12	46,0	2,0	15	M24X1.5	4939 24.100

Adaptateur de montage p. adduct. de lubr. MQL HSK-A (pièce intercal.)

N° d'article **4948**

Information sur le produit:

- adaptateur adapté à la clé à douille Gühring (3) N° d'art. 4911
- pour le montage de la pièce de remplissage MQL 1 canal (2) N° d'art. 4940 HSK-A en cas de changement d'outil manuel
- pour le montage de la pièce de remplissage MQL à 1 et 2 canaux (2) N° d'art. 4513 HSK-A avec changement d'outil manuel
- pour le montage de la pièce de remplissage MQL à 2 canaux avec tube (2) N° d'art. 4622 HSK-A avec changement d'outil manuel

Contenu de la livraison :

- mode d'emploi inclus

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- MQL vis de réglage de la longueur avec lèvre d'étanchéité (1) N° d'art. 4937
- clé à douille (3) N° d'art. 4911



N° d'article **4948**

Taille	d1 mm	d2 mm	l1 mm	Référence
HSK-A 32	4,0	5,9	30,0	4948 6.032
HSK-A 40	5,4	8,0	36,6	4948 8.040
HSK-A 50	6,5	10,0	40,1	4948 10.050
HSK-A 63	8,0	12,0	43,6	4948 12.063
HSK-A 80	8,0	14,0	46,1	4948 14.080
HSK-A 100	8,0	16,0	48,6	4948 16.100

Vis de réglage axial pour la lubrification conventionnelle

N° d'article **4941**

Information sur le produit:

- pour l´adaptation des attachements MQL aux exigences de la lubrification conventionnelle. Pour les extrémités des attachements d´outils à face plane. La hauteur de la tête de la vis correspond à la longueur du cône MQL.
- utilisation, lors de la lubrification conventionnelle, pour les attachements selon DIN 6535 avec extrémité à 180°
- avec amortisseur breveté des forces axiales. Le joint torique frontal compense les contraintes provoquées par les différences de températures ce qui permet d´éliminer les erreurs de concentricité de l´outil.
- pour les attachements HSK-A, MQL, à serrage hydraulique ou à serrage par frettage

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé de serrage six pans N° d'art.4912



					N° d'article	4941
p. HSK-A	p. Ø de serrage mm	l1 mm	G	SW2 mm	SW1 mm	Référence
40	6	15,0	M7	2,5	2,5	4941 6.040
40	6	14,9	M 5	2,5	2,5	4941 6.041
50	6	14,0	M 8X1	2,5	2,5	4941 6.050
63-100	6	17,0	M10X1	2,5	2,5	4941 6.100
40	8	16,2	M7	3,0	3,0	4941 8.040
50	8	18,0	M 8X1	3,0	3,0	4941 8.050
63-100	8	17,0	M10X1	3,0	3,0	4941 8.100
40-50	10	16,2	M 8X1	4,0	4,0	4941 10.050
63-100	10	16,2	M10X1	4,0	4,0	4941 10.100
40-100	12	16,0	M10X1	5,0	5,0	4941 12.100
40-100	14	17,2	M10X1	5,0	5,0	4941 14.100
50-100	16	18,2	M12X1	6,0	6,0	4941 16.100
50-100	18	19,2	M12X1	6,0	6,0	4941 18.100
50-100	20	19,2	M16X1	6,0	8,0	4941 20.100
63-100	25	22,7	M16X1	6,0	8,0	4941 25.100
63-100	32	26,7	M16X1	6,0	8,0	4941 32.100

Mandrin de taraudage synchro HSK-A (échange d'outil manuel)

N° d'article **4604**

HSK-A

GÜHROSYNC

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- serrage hydraulique confortable avec douille de réduction pourvue d´un dispositif effectif d´entraînement
- pour systèmes MQL à 1 et 2 canaux, MQL Gühring reconnaissable à l'anneau de couleur vert
- pression MQL max. 16 bar
- compense les erreurs de synchronisation
- compensation de longueur minimale ± 0,3 mm dans le sens de la poussée et de la traction
- la course de la vis de réglage permet le réglage sur une longueur de 3 mm
- garantit la meilleure qualité de filetage avec une durée de vie optimale

Contenu de la livraison :

- pièce de remplissage MQL N° d'art. 4513
- clé de réglage pour vis de réglage MQL

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage axial MQL N° d'art.4305
- à commander séparémemt, la douille de réduction N° d'art. 4605 ou 4606
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- clé de réglage N° d'art.4912 type B pour vis de réglage



									N° d'article	4604
d3	d2 mm	d1	p. filetage	d4 mm	l1 mm	Mt max. Nm	②	②		Référence
HSK-A 63	40	2.8-10.0	M2-M12	12	106,5	26	4912 4.600	4241 8.000		4604 12.063
HSK-A 63	40	6,0-16,0	M4,5-M20	20	120,5	90	4912 5.000	4241 10.003		4604 20.063
HSK-A 100	40	2.8-10.0	M2-M12	12	113,0	26	4912 4.600	4241 8.000		4604 12.100
HSK-A 100	40	6,0-16,0	M4,5-M20	20	127,0	90	4912 5.000	4241 10.003		4604 20.100

Mandrin de tar. synchro MQL à 1 canal HSK-A (échange autom. d'outils)

N° d'article **4602**

HSK-A

GÜHROSYNC

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- pour systèmes MQL à 1 canal, MQL Gühring reconnaissable à l'anneau de couleur vert
- pression MQL max. 16 bar
- compense les erreurs de synchronisation
- compensation de longueur minimale ± 0,3 mm dans le sens de la poussée et de la traction
- serrage hydraulique confortable avec douille de réduction pourvue d´un dispositif effectif d´entraînement
- la course de la vis de réglage permet le réglage sur une longueur de 3 mm
- garantit la meilleure qualité de filetage avec une durée de vie optimale

Contenu de la livraison :

- unité de transfert MQL 1 canal N° d'art. 4508
- clé de réglage pour vis de réglage axial MQL

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage axial MQL N° d'art.4305
- à commander séparémemt, la douille de réduction N° d'art. 4605 ou 4606
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241



									N° d'article	4602
d3	d2 mm	d1	p. filetage	d4 mm	l1 mm	Mt max. Nm	②	②		Référence
HSK-A 63	40	2.8-10.0	M2-M12	12	106,5	26	4912 4.600	4241 8.000		4602 12.063
HSK-A 63	40	6,0-16,0	M4,5-M20	20	120,5	90	4912 5.000	4241 10.003		4602 20.063
HSK-A 100	40	2.8-10.0	M2-M12	12	113,0	26	4912 4.600	4241 8.000		4602 12.100
HSK-A 100	40	6,0-16,0	M4,5-M20	20	127,0	90	4912 5.000	4241 10.003		4602 20.100

Mandrin de taraudage synchro avec attachement cylindrique

N° d'article **4524**

HA

GÜHROSYNC

Information sur le produit:

- tige de fixation selon DIN 1835-A pour fixation dans des mandrins de serrage de précision (mandrins à serrage hydraulique ou à serrage par force, mandrins à serrage de frettage en cas d'utilisation unique)
- pour systèmes MQL à 1 et 2 canaux, selon norme d'usine
- pression MQL max. 16 bar
- garantit la meilleure qualité de filetage avec une durée de vie optimale
- compensation de longueur minimale ± 0,3 mm dans le sens de la poussée et de la traction
- serrage hydraulique confortable avec douille de réduction pourvue d´un dispositif effectif d´entraînement
- la course de la vis de réglage permet le réglage sur une longueur de 3 mm

Contenu de la livraison :

- y compris la clé de réglage pour le réglage de la vis de réglage

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage axial MQL N° d'art.4305
- à commander séparémemt, la douille de réduction N° d'art. 4605 ou 4606
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241



d3 mm	d4 mm	d1	pour	d2 mm	l1 mm	Mt max. Nm	SW mm	②	②	N° d'article 4524 Référence
20	12,0	2.8-10.0	M2-M12	40	80,0	26	4,0	4912 4.600	4241 8.000	4524 12.020
20	20,0	6,0-16,0	M4,5-M20	40	94,0	90	5,0	4912 5.000	4241 10.003	4524 20.020

MQL mandrin de taraudage synchro HSK-A (échange d'outil manuel)

N° d'article **4298**

HSK-A

1/2 MQL BY GÜHRING

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- pour systèmes MQL à 1 et 2 canaux
- compense les erreurs de synchronisation
- compensation de longueur minimale ± 0,5 mm dans le sens de la pression et de la traction
- réduit les forces de friction élevées sur les flancs du filetage et augmente la qualité et la durée de vie du filetage
- la vis de réglage permet un rajustement sur 2 - 3 mm
- pression MQL max. 16 bar

Contenu de la livraison :

- kit de transfert de liquide de refroidissement MQL
- y compris vis de réglage
- écrou de serrage IC/ER avec rondelle d'étanchéité N° d'art. 4306 (*voir couple de serrage)
- clé de réglage pour vis de réglage axial MQL

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage axial MQL N° d'art.4305
- rondelle d'étanchéité N° d'art.4335
- pince de serrage pour tarauds N° d'art.4308
- clé de serrage N° d'art. 4913 pour écrou de serrage ER
- pièce de remplissage MQL N° d'art. 4513



d3	Taille	G	d1 mm	d2 mm	l1 mm	Mt max. Nm	N° d'article 4298 Référence
HSK-A 63	ER20	M25 X1.5	4.5-11.0	34,0	95,5	35	4298 20.063
HSK-A 63	ER32	M40 X1.5	4.5-20.0	50,0	109,0	136	4298 32.063

Mandrin de tar. synchro MQL à 1 canal HSK-A (échange autom. d'outils)

N° d'article **4330**

HSK-A

1 MQL BY GÜHRING

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- pour systèmes MQL à 1 canal
- compense les erreurs de synchronisation
- compensation de longueur minimale ± 0,5 mm dans le sens de la pression et de la traction
- la vis de réglage permet un rajustement sur 2 - 3 mm
- pression MQL max. 16 bar
- kit de transfert de liquide de refroidissement MQL monté

Contenu de la livraison :

- unité de transfert MQL 1 canal N° d'art. 4508
- écrou de serrage IC/ER avec rondelle d'étanchéité N° d'art. 4306
- clé de réglage pour vis de réglage axial MQL

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage axial MQL N° d'art.4305
- rondelle d'étanchéité N° d'art.4335
- pince de serrage pour tarauds N° d'art.4308
- clé de serrage N° d'art.4913



						N° d'article	4330
d3	Taille	G	d1 mm	d2 mm	l1 mm	Mt max. Nm	Référence
HSK-A 63	ER20	M25 X1.5	4.5-11.0	34,0	95,5	35	4330 20.063
HSK-A 63	ER32	M40 X1.5	4.5-20.0	50,0	109,0	136	4330 32.063
HSK-A 100	ER20	M25 X1.5	4.5-11.0	34,0	102,0	35	4330 20.100
HSK-A 100	ER32	M40 X1.5	4.5-20.0	50,0	115,5	136	4330 32.100

Adducteur de lubrification MQL à 1 canal HSK-A

N° d'article **4508**

Information sur le produit:

- exécution similaire à DIN 69 895
- pour systèmes MQL à 1 canal, selon norme d'usine
- pour logements filetés MQL et logements monolithiques
- pour porte-outils avec changement d'outil manuel
- cotes d2 et l1 à l'état monté

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé à douille N° d'art. 4910
- clé à douille pour kits de transfert de liquide de refroidissement N° d'art. 4911



N° d'article **4508**

pour	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	G	Référence
HSK-A 32	6,0	3,0	4,0	26,0	5,5	M10X1	4508 10.032
HSK-A 40	8,0	3,8	5,4	29,5	7,5	M12X1	4508 12.040
HSK-A 50	10,0	3,8	6,4	33,0	9,5	M16X1	4508 16.050
HSK-A 63	12,0	3,8	8,0	36,5	11,5	M18X1	4508 18.063
HSK-A 80	14,0	3,8	10,0	40,0	13,5	M20X1.5	4508 20.080
HSK-A 100	16,0	3,8	12,0	44,0	15,5	M24X1.5	4508 24.100

Adducteur de lubrification MQL HSK-A (pièce intercalaire)

N° d'article **4513**

Information sur le produit:

- pour IK, pour systèmes MQL à 1 et 2 canaux, selon norme d'usine
- pour logements filetés MQL et logements monolithiques
- unité d'emballage 5 pièces
- pour MQL 1 canal vis de réglage axial N° d'art.4937
- cotes d2 et l1 à l'état monté
- étanchéité optimale par rapport au kit de serrage MQL

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé à douille N° d'art. 4910
- clé à douille pour kits de transfert de liquide de refroidissement N° d'art. 4911



N° d'article **4513**

pour	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	G	Référence
HSK-A 32	3,0	3,0	6,3		M10X1	4513 10.032
HSK-A 40	3,6	4,0	8,3	5,0	M12X1	4513 12.040
HSK-A 50	3,6	4,0	10,3	5,0	M16X1	4513 16.050
HSK-A 50	5,0	5,0	10,3		M16X1	4513 16.150
HSK-A 63	3,6	4,0	12,3	5,0	M18X1	4513 18.063
HSK-A 63	6,0	6,0	12,3		M18X1	4513 18.163
HSK-A 80	3,6	4,0	14,4	5,0	M20X1.5	4513 20.080
HSK-A 80	8,0	8,0	14,4		M20X1.5	4513 20.180
HSK-A 100	3,6	4,0	16,4	5,0	M24X1.5	4513 24.100
HSK-A 100	8,0	8,0	16,4		M24X1.5	4513 24.101

Mandrin hydraulique MQL à 2 canaux HSK-A (échange d'outil manuel)

N° d'article **4611**

HSK-A

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- qualité d'équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- réglage axial des longueurs
- pour systèmes MQL à 2 canaux, selon norme d'usine
- section A (mm²) Rapport 4:1, voir page d'information

Contenu de la livraison :

- vis de réglage axial à 2 canaux MQL (1) N° d'art. 4621
- pièce de remplissage MQL 2 canaux avec tuyau N° d'art. 4622

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage de rechange (1) N° d'art. 4621
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912



								N° d'article			4611
d3	d1 mm	A mm²	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	①	②	②	Référence
HSK-A 32	6	2,01	26,0	40,0	80,0	36,0	29,0	4621 6.032	4912 4.000	4241 8.000	4611 6.032
HSK-A 32	6	4,15	26,0	40,0	80,0	36,0	29,0	4621 6.132	4912 4.000	4241 8.000	4611 6.132
HSK-A 32	8	2,01	28,0	40,0	80,0	36,0	29,0	4621 8.032	4912 4.000	4241 8.000	4611 8.032
HSK-A 32	8	4,15	28,0	40,0	80,0	36,0	29,0	4621 8.132	4912 4.000	4241 8.000	4611 8.132
HSK-A 32	10	2,01	30,0	40,0	85,0	40,0	35,0	4621 10.032	4912 4.000	4241 8.000	4611 10.032
HSK-A 32	10	4,15	30,0	40,0	85,0	40,0	35,0	4621 10.132	4912 4.000	4241 8.000	4611 10.132
HSK-A 32	12	2,01	32,0	40,0	90,0	45,0	40,0	4621 12.032	4912 4.000	4241 8.000	4611 12.032
HSK-A 32	12	4,15	32,0	40,0	90,0	45,0	40,0	4621 12.132	4912 4.000	4241 8.000	4611 12.132
HSK-A 40	6	2,01	26,0	33,5	80,0	36,0	46,0	4621 6.040	4912 4.000	4241 8.001	4611 6.040
HSK-A 40	6	4,15	26,0	33,5	80,0	36,0	46,0	4621 6.140	4912 4.000	4241 8.001	4611 6.140
HSK-A 40	8	2,01	28,0	33,5	80,0	36,0	46,0	4621 8.040	4912 4.000	4241 8.001	4611 8.040
HSK-A 40	8	4,15	28,0	33,5	80,0	36,0	46,0	4621 8.140	4912 4.000	4241 8.001	4611 8.140
HSK-A 40	10	2,01	30,0	33,5	80,0	40,0	46,0	4621 10.040	4912 4.000	4241 8.001	4611 10.040
HSK-A 40	10	4,15	30,0	33,5	80,0	40,0	46,0	4621 10.140	4912 4.000	4241 8.001	4611 10.140
HSK-A 40	12	2,01	32,0	33,5	90,0	45,0	56,0	4621 12.040	4912 4.000	4241 8.001	4611 12.040
HSK-A 40	12	4,15	32,0	33,5	90,0	45,0	56,0	4621 12.140	4912 4.000	4241 8.001	4611 12.140
HSK-A 40	12	9,08	32,0	33,5	90,0	45,0	56,0	4621 12.240	4912 4.000	4241 8.001	4611 12.240
HSK-A 50	6	2,01	26,0	40,0	80,0	36,0	38,0	4621 6.050	4912 4.000	4241 8.000	4611 6.050
HSK-A 50	6	4,15	26,0	40,0	80,0	36,0	38,0	4621 6.150	4912 4.000	4241 8.000	4611 6.150
HSK-A 50	8	2,01	28,0	40,0	80,0	36,0	38,0	4621 8.050	4912 4.000	4241 8.000	4611 8.050
HSK-A 50	8	4,15	28,0	40,0	80,0	36,0	38,0	4621 8.150	4912 4.000	4241 8.000	4611 8.150
HSK-A 50	10	2,01	30,0	40,0	85,0	40,0	44,0	4621 10.050	4912 4.000	4241 8.000	4611 10.050
HSK-A 50	10	4,15	30,0	40,0	85,0	40,0	44,0	4621 10.150	4912 4.000	4241 8.000	4611 10.150
HSK-A 50	12	2,01	32,0	40,0	90,0	45,0	49,0	4621 12.050	4912 4.000	4241 8.000	4611 12.050
HSK-A 50	12	4,15	32,0	40,0	90,0	45,0	49,0	4621 12.150	4912 4.000	4241 8.000	4611 12.150
HSK-A 50	12	9,08	32,0	40,0	90,0	45,0	49,0	4621 12.250	4912 4.000	4241 8.000	4611 12.250
HSK-A 50	14	2,01	34,0	40,0	90,0	45,0	49,0	4621 14.050	4912 4.000	4241 8.000	4611 14.050
HSK-A 50	14	4,15	34,0	40,0	90,0	45,0	49,0	4621 14.150	4912 4.000	4241 8.000	4611 14.150
HSK-A 50	14	9,08	34,0	40,0	90,0	45,0	49,0	4621 14.250	4912 4.000	4241 8.000	4611 14.250
HSK-A 50	16	2,01	38,0	53,0	95,0	48,0	36,0	4621 16.050	4912 5.000	4241 10.002	4611 16.050
HSK-A 50	16	4,15	38,0	53,0	95,0	48,0	36,0	4621 16.150	4912 5.000	4241 10.002	4611 16.150
HSK-A 50	16	9,08	38,0	53,0	95,0	48,0	36,0	4621 16.250	4912 5.000	4241 10.002	4611 16.250
HSK-A 50	18	2,01	40,0	57,0	95,0	48,0	36,0	4621 18.050	4912 5.000	4241 10.002	4611 18.050
HSK-A 50	18	4,15	40,0	57,0	95,0	48,0	36,0	4621 18.150	4912 5.000	4241 10.002	4611 18.150
HSK-A 50	18	9,08	40,0	57,0	95,0	48,0	36,0	4621 18.250	4912 5.000	4241 10.002	4611 18.250
HSK-A 50	20	4,15	42,0	60,0	100,0	50,0	39,0	4621 20.050	4912 5.000	4241 10.001	4611 20.050
HSK-A 50	20	9,08	42,0	60,0	100,0	50,0	39,0	4621 20.150	4912 5.000	4241 10.001	4611 20.150
HSK-A 50	20	16,62	42,0	60,0	100,0	50,0	39,0	4621 20.250	4912 5.000	4241 10.001	4611 20.250
HSK-A 63	6	2,01	26,0	50,0	80,0	36,0	34,5	4621 6.100	4912 5.000	4241 10.002	4611 6.063
HSK-A 63	6	4,15	26,0	50,0	80,0	36,0	50,0	4621 6.101	4912 5.000	4241 10.002	4611 6.163
HSK-A 63	8	2,01	28,0	50,0	80,0	36,0	35,5	4621 8.100	4912 5.000	4241 10.002	4611 8.063
HSK-A 63	8	4,15	28,0	50,0	80,0	36,0	35,5	4621 8.101	4912 5.000	4241 10.002	4611 8.163
HSK-A 63	10	2,01	30,0	50,0	85,0	40,0	39,0	4621 10.100	4912 5.000	4241 10.002	4611 10.063
HSK-A 63	10	4,15	30,0	50,0	85,0	40,0	39,0	4621 10.101	4912 5.000	4241 10.002	4611 10.163
HSK-A 63	12	2,01	32,0	50,0	90,0	45,0	45,0	4621 12.100	4912 5.000	4241 10.002	4611 12.063
HSK-A 63	12	4,15	32,0	50,0	90,0	45,0	45,0	4621 12.101	4912 5.000	4241 10.002	4611 12.163
HSK-A 63	12	9,08	32,0	50,0	90,0	45,0	45,0	4621 12.102	4912 5.000	4241 10.002	4611 12.263
HSK-A 63	14	2,01	34,0	50,0	90,0	45,0	46,0	4621 14.100	4912 5.000	4241 10.002	4611 14.063

d3	d1 mm	A mm²	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	①	②	②	N° d'article 4611 Référence
HSK-A 63	14	4,15	34,0	50,0	90,0	45,0	46,0	4621 14.101	4912 5.000	4241 10.002	4611 14.163
HSK-A 63	14	9,08	34,0	50,0	90,0	45,0	46,0	4621 14.102	4912 5.000	4241 10.002	4611 14.263
HSK-A 63	16	2,01	38,0	50,0	95,0	48,0	51,0	4621 16.100	4912 5.000	4241 10.002	4611 16.063
HSK-A 63	16	4,15	38,0	50,0	95,0	48,0	51,0	4621 16.101	4912 5.000	4241 10.002	4611 16.163
HSK-A 63	16	9,08	38,0	50,0	95,0	48,0	51,0	4621 16.102	4912 5.000	4241 10.002	4611 16.263
HSK-A 63	18	2,01	40,0	50,0	95,0	48,0	52,0	4621 18.100	4912 5.000	4241 10.002	4611 18.063
HSK-A 63	18	4,15	40,0	50,0	95,0	48,0	52,0	4621 18.101	4912 5.000	4241 10.002	4611 18.163
HSK-A 63	18	9,08	40,0	50,0	95,0	48,0	52,0	4621 18.102	4912 5.000	4241 10.002	4611 18.263
HSK-A 63	20	4,15	42,0	50,0	100,0	50,0	58,0	4621 20.100	4912 5.000	4241 10.001	4611 20.063
HSK-A 63	20	9,08	42,0	50,0	100,0	50,0	58,0	4621 20.101	4912 5.000	4241 10.001	4611 20.163
HSK-A 63	20	16,62	42,0	50,0	100,0	50,0	58,0	4621 20.102	4912 5.000	4241 10.001	4611 20.263
HSK-A 63	25	4,15	57,0	63,0	115,0	56,0	50,0	4621 25.100	4912 6.000	4241 12.000	4611 25.063
HSK-A 63	25	9,08	57,0	63,0	115,0	56,0	50,0	4621 25.101	4912 6.000	4241 12.000	4611 25.163
HSK-A 63	25	16,62	57,0	63,0	115,0	56,0	50,0	4621 25.102	4912 6.000	4241 12.000	4611 25.263
HSK-A 63	32	4,15	64,0	75,0	120,0	60,0	58,0	4621 32.100	4912 6.000	4241 12.000	4611 32.063
HSK-A 63	32	9,08	64,0	75,0	120,0	60,0	58,0	4621 32.101	4912 6.000	4241 12.000	4611 32.163
HSK-A 63	32	16,62	64,0	75,0	120,0	60,0	58,0	4621 32.102	4912 6.000	4241 12.000	4611 32.263
HSK-A 80	6	2,01	26,0	50,0	85,0	36,0	39,0	4621 6.100	4912 5.000	4241 10.002	4611 6.080
HSK-A 80	6	4,15	26,0	50,0	85,0	36,0	39,0	4621 6.101	4912 5.000	4241 10.002	4611 6.180
HSK-A 80	8	2,01	28,0	50,0	85,0	36,0	39,0	4621 8.100	4912 5.000	4241 10.002	4611 8.080
HSK-A 80	8	4,15	28,0	50,0	85,0	36,0	39,0	4621 8.101	4912 5.000	4241 10.002	4611 8.180
HSK-A 80	10	2,01	30,0	50,0	90,0	40,0	45,0	4621 10.100	4912 5.000	4241 10.002	4611 10.080
HSK-A 80	10	4,15	30,0	50,0	90,0	40,0	45,0	4621 10.101	4912 5.000	4241 10.002	4611 10.180
HSK-A 80	12	2,01	32,0	50,0	95,0	45,0	50,0	4621 12.100	4912 5.000	4241 10.002	4611 12.080
HSK-A 80	12	4,15	32,0	50,0	95,0	45,0	50,0	4621 12.101	4912 5.000	4241 10.002	4611 12.180
HSK-A 80	12	9,08	32,0	50,0	95,0	45,0	50,0	4621 12.102	4912 5.000	4241 10.002	4611 12.280
HSK-A 80	14	2,01	34,0	50,0	95,0	45,0	50,0	4621 14.100	4912 5.000	4241 10.002	4611 14.080
HSK-A 80	14	4,15	34,0	50,0	95,0	45,0	50,0	4621 14.101	4912 5.000	4241 10.002	4611 14.180
HSK-A 80	14	9,08	34,0	50,0	95,0	45,0	50,0	4621 14.102	4912 5.000	4241 10.002	4611 14.280
HSK-A 80	16	2,01	38,0	50,0	100,0	48,0	56,0	4621 16.100	4912 5.000	4241 10.002	4611 16.080
HSK-A 80	16	4,15	38,0	50,0	100,0	48,0	56,0	4621 16.101	4912 5.000	4241 10.002	4611 16.180
HSK-A 80	16	9,08	38,0	50,0	100,0	48,0	56,0	4621 16.102	4912 5.000	4241 10.002	4611 16.280
HSK-A 80	18	2,01	40,0	50,0	100,0	48,0	56,0	4621 18.100	4912 5.000	4241 10.002	4611 18.080
HSK-A 80	18	4,15	40,0	50,0	100,0	48,0	56,0	4621 18.101	4912 5.000	4241 10.002	4611 18.180
HSK-A 80	18	9,08	40,0	50,0	100,0	48,0	56,0	4621 18.102	4912 5.000	4241 10.002	4611 18.280
HSK-A 80	20	4,15	42,0	50,0	105,0	50,0	62,0	4621 20.100	4912 5.000	4241 10.001	4611 20.080
HSK-A 80	20	9,08	42,0	50,0	105,0	50,0	62,0	4621 20.101	4912 5.000	4241 10.001	4611 20.180
HSK-A 80	20	16,62	42,0	50,0	105,0	50,0	62,0	4621 20.102	4912 5.000	4241 10.001	4611 20.280
HSK-A 80	25	4,15	57,0	63,0	115,0	56,0	70,0	4621 25.100	4912 6.000	4241 12.000	4611 25.080
HSK-A 80	25	9,08	57,0	63,0	115,0	56,0	70,0	4621 25.101	4912 6.000	4241 12.000	4611 25.180
HSK-A 80	25	16,62	57,0	63,0	115,0	56,0	70,0	4621 25.102	4912 6.000	4241 12.000	4611 25.280
HSK-A 80	32	4,15	64,0	75,0	120,0	60,0	58,0	4621 32.100	4912 6.000	4241 12.000	4611 32.080
HSK-A 80	32	9,08	64,0	75,0	120,0	60,0	58,0	4621 32.101	4912 6.000	4241 12.000	4611 32.180
HSK-A 80	32	16,62	64,0	75,0	120,0	60,0	58,0	4621 32.102	4912 6.000	4241 12.000	4611 32.280
HSK-A 100	6	2,01	26,0	50,0	85,0	36,0	36,0	4621 6.100	4912 5.000	4241 10.002	4611 6.100
HSK-A 100	6	4,15	26,0	50,0	85,0	36,0	36,0	4621 6.101	4912 5.000	4241 10.002	4611 6.101
HSK-A 100	8	2,01	28,0	50,0	85,0	36,0	36,0	4621 8.100	4912 5.000	4241 10.002	4611 8.100
HSK-A 100	8	4,15	28,0	50,0	85,0	36,0	36,0	4621 8.101	4912 5.000	4241 10.002	4611 8.101
HSK-A 100	10	2,01	30,0	50,0	90,0	40,0	42,0	4621 10.100	4912 5.000	4241 10.002	4611 10.100
HSK-A 100	10	4,15	30,0	50,0	90,0	40,0	42,0	4621 10.101	4912 5.000	4241 10.002	4611 10.101
HSK-A 100	12	2,01	32,0	50,0	95,0	45,0	47,0	4621 12.100	4912 5.000	4241 10.002	4611 12.100
HSK-A 100	12	4,15	32,0	50,0	95,0	45,0	47,0	4621 12.101	4912 5.000	4241 10.002	4611 12.101
HSK-A 100	12	9,08	32,0	50,0	95,0	45,0	47,0	4621 12.102	4912 5.000	4241 10.002	4611 12.102
HSK-A 100	14	2,01	34,0	50,0	95,0	45,0	47,0	4621 14.100	4912 5.000	4241 10.002	4611 14.100
HSK-A 100	14	4,15	34,0	50,0	95,0	45,0	47,0	4621 14.101	4912 5.000	4241 10.002	4611 14.101
HSK-A 100	14	9,08	34,0	50,0	95,0	45,0	47,0	4621 14.102	4912 5.000	4241 10.002	4611 14.102
HSK-A 100	16	2,01	38,0	50,0	100,0	48,0	53,0	4621 16.100	4912 5.000	4241 10.002	4611 16.100
HSK-A 100	16	4,15	38,0	50,0	100,0	48,0	53,0	4621 16.101	4912 5.000	4241 10.002	4611 16.101
HSK-A 100	16	9,08	38,0	50,0	100,0	48,0	53,0	4621 16.102	4912 5.000	4241 10.002	4611 16.102
HSK-A 100	18	2,01	40,0	50,0	100,0	48,0	53,0	4621 18.100	4912 5.000	4241 10.002	4611 18.100
HSK-A 100	18	4,15	40,0	50,0	100,0	48,0	53,0	4621 18.101	4912 5.000	4241 10.002	4611 18.101
HSK-A 100	18	9,08	40,0	50,0	100,0	48,0	53,0	4621 18.102	4912 5.000	4241 10.002	4611 18.102
HSK-A 100	20	4,15	42,0	50,0	105,0	50,0	59,0	4621 20.100	4912 5.000	4241 10.001	4611 20.100
HSK-A 100	20	9,08	42,0	50,0	105,0	50,0	59,0	4621 20.101	4912 5.000	4241 10.001	4611 20.101
HSK-A 100	20	16,62	42,0	50,0	105,0	50,0	59,0	4621 20.102	4912 5.000	4241 10.001	4611 20.102
HSK-A 100	25	4,15	57,0	63,0	115,0	56,0	67,0	4621 25.100	4912 6.000	4241 12.000	4611 25.100
HSK-A 100	25	9,08	57,0	63,0	115,0	56,0	67,0	4621 25.101	4912 6.000	4241 12.000	4611 25.101
HSK-A 100	25	16,62	57,0	63,0	115,0	56,0	67,0	4621 25.102	4912 6.000	4241 12.000	4611 25.102
HSK-A 100	32	4,15	64,0	75,0	120,0	60,0	72,0	4621 32.100	4912 6.000	4241 12.000	4611 32.100
HSK-A 100	32	9,08	64,0	75,0	120,0	60,0	72,0	4621 32.101	4912 6.000	4241 12.000	4611 32.101
HSK-A 100	32	16,62	64,0	75,0	120,0	60,0	72,0	4621 32.102	4912 6.000	4241 12.000	4611 32.102

Mandrin hydraulique MQL à 2 canaux HSK-A (échange autom. d'outils)

N° d'article **4612**

HSK-A

2 MQL BY GÜHRING

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- qualité d'équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- réglage axial des longueurs
- pour systèmes MQL à 2 canaux, selon norme d'usine
- section A (mm²) Rapport 4:1, voir page d'information

Contenu de la livraison :

- vis de réglage axial à 2 canaux MQL (1) N° d'art. 4621
- unité de transfert MQL 2 canaux avec tube N° d'art. 4623

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage de rechange (1) N° d'art. 4621
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912



d3	d1 mm	A mm²	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	①	②	②	Référence
										N° d'article	**4612**
HSK-A 32	6	2,01	26,0	40,0	80,0	36,0	29,0	4621 6.032	4912 4.000	4241 8.000	4612 6.032
HSK-A 32	6	4,15	26,0	40,0	80,0	36,0	29,0	4621 6.132	4912 4.000	4241 8.000	4612 6.132
HSK-A 32	8	2,01	28,0	40,0	80,0	36,0	29,0	4621 8.032	4912 4.000	4241 8.000	4612 8.032
HSK-A 32	8	4,15	28,0	40,0	80,0	36,0	29,0	4621 8.132	4912 4.000	4241 8.000	4612 8.132
HSK-A 32	10	2,01	30,0	40,0	85,0	40,0	35,0	4621 10.032	4912 4.000	4241 8.000	4612 10.032
HSK-A 32	10	4,15	30,0	40,0	85,0	40,0	35,0	4621 10.132	4912 4.000	4241 8.000	4612 10.132
HSK-A 32	12	2,01	32,0	40,0	90,0	45,0	40,0	4621 12.032	4912 4.000	4241 8.000	4612 12.032
HSK-A 32	12	4,15	32,0	40,0	90,0	45,0	40,0	4621 12.132	4912 4.000	4241 8.000	4612 12.132
HSK-A 40	6	2,01	26,0	33,5	80,0	36,0	46,0	4621 6.040	4912 4.000	4241 8.001	4612 6.040
HSK-A 40	6	4,15	26,0	33,5	80,0	36,0	46,0	4621 6.140	4912 4.000	4241 8.001	4612 6.140
HSK-A 40	8	2,01	28,0	33,5	80,0	36,0	46,0	4621 8.040	4912 4.000	4241 8.001	4612 8.040
HSK-A 40	8	4,15	28,0	33,5	80,0	36,0	46,0	4621 8.140	4912 4.000	4241 8.001	4612 8.140
HSK-A 40	10	2,01	30,0	33,5	80,0	40,0	46,0	4621 10.040	4912 4.000	4241 8.001	4612 10.040
HSK-A 40	10	4,15	30,0	33,5	80,0	40,0	46,0	4621 10.140	4912 4.000	4241 8.001	4612 10.140
HSK-A 40	12	2,01	32,0	33,5	90,0	45,0	56,0	4621 12.040	4912 4.000	4241 8.001	4612 12.040
HSK-A 40	12	4,15	32,0	33,5	90,0	45,0	56,0	4621 12.140	4912 4.000	4241 8.001	4612 12.140
HSK-A 40	12	9,08	32,0	33,5	90,0	45,0	56,0	4621 12.240	4912 4.000	4241 8.001	4612 12.240
HSK-A 50	6	2,01	26,0	40,0	80,0	36,0	38,0	4621 6.050	4912 4.000	4241 8.000	4612 6.050
HSK-A 50	6	4,15	26,0	40,0	80,0	36,0	38,0	4621 6.150	4912 4.000	4241 8.000	4612 6.150
HSK-A 50	8	2,01	28,0	40,0	80,0	36,0	38,0	4621 8.050	4912 4.000	4241 8.000	4612 8.050
HSK-A 50	8	4,15	28,0	40,0	80,0	36,0	38,0	4621 8.150	4912 4.000	4241 8.000	4612 8.150
HSK-A 50	10	2,01	30,0	40,0	85,0	40,0	44,0	4621 10.050	4912 4.000	4241 8.000	4612 10.050
HSK-A 50	10	4,15	30,0	40,0	85,0	40,0	44,0	4621 10.150	4912 4.000	4241 8.000	4612 10.150
HSK-A 50	12	2,01	32,0	40,0	90,0	45,0	49,0	4621 12.050	4912 4.000	4241 8.000	4612 12.050
HSK-A 50	12	4,15	32,0	40,0	90,0	45,0	49,0	4621 12.150	4912 4.000	4241 8.000	4612 12.150
HSK-A 50	12	9,08	32,0	40,0	90,0	45,0	49,0	4621 12.250	4912 4.000	4241 8.000	4612 12.250
HSK-A 50	14	2,01	34,0	40,0	90,0	45,0	49,0	4621 14.050	4912 4.000	4241 8.000	4612 14.050
HSK-A 50	14	4,15	34,0	40,0	90,0	45,0	49,0	4621 14.150	4912 4.000	4241 8.000	4612 14.150
HSK-A 50	14	9,08	34,0	40,0	90,0	45,0	49,0	4621 14.250	4912 4.000	4241 8.000	4612 14.250
HSK-A 50	16	2,01	38,0	53,0	95,0	48,0	36,0	4621 16.050	4912 5.000	4241 10.002	4612 16.050
HSK-A 50	16	4,15	38,0	53,0	95,0	48,0	36,0	4621 16.150	4912 5.000	4241 10.002	4612 16.150
HSK-A 50	16	9,08	38,0	53,0	95,0	48,0	36,0	4621 16.250	4912 5.000	4241 10.002	4612 16.250
HSK-A 50	18	2,01	40,0	57,0	95,0	48,0	36,0	4621 18.050	4912 5.000	4241 10.002	4612 18.050
HSK-A 50	18	4,15	40,0	57,0	95,0	48,0	36,0	4621 18.150	4912 5.000	4241 10.002	4612 18.150
HSK-A 50	18	9,08	40,0	57,0	95,0	48,0	36,0	4621 18.250	4912 5.000	4241 10.002	4612 18.250
HSK-A 50	20	4,15	42,0	60,0	100,0	50,0	39,0	4621 20.050	4912 5.000	4241 10.001	4612 20.050
HSK-A 50	20	9,08	42,0	60,0	100,0	50,0	39,0	4621 20.150	4912 5.000	4241 10.001	4612 20.150
HSK-A 50	20	16,62	42,0	60,0	100,0	50,0	39,0	4621 20.250	4912 5.000	4241 10.001	4612 20.250
HSK-A 63	6	2,01	26,0	50,0	80,0	36,0	34,5	4621 6.100	4912 5.000	4241 10.002	4612 6.063
HSK-A 63	6	4,15	26,0	50,0	80,0	36,0	34,5	4621 6.101	4912 5.000	4241 10.002	4612 6.163
HSK-A 63	8	2,01	28,0	50,0	80,0	36,0	35,5	4621 8.100	4912 5.000	4241 10.002	4612 8.063
HSK-A 63	8	4,15	28,0	50,0	80,0	36,0	35,5	4621 8.101	4912 5.000	4241 10.002	4612 8.163
HSK-A 63	10	2,01	30,0	50,0	85,0	40,0	39,0	4621 10.100	4912 5.000	4241 10.002	4612 10.063
HSK-A 63	10	4,15	30,0	50,0	85,0	40,0	39,0	4621 10.101	4912 5.000	4241 10.002	4612 10.163
HSK-A 63	12	2,01	32,0	50,0	90,0	45,0	45,0	4621 12.100	4912 5.000	4241 10.002	4612 12.063
HSK-A 63	12	4,15	32,0	50,0	90,0	45,0	45,0	4621 12.101	4912 5.000	4241 10.002	4612 12.163
HSK-A 63	12	9,08	32,0	50,0	90,0	45,0	45,0	4621 12.102	4912 5.000	4241 10.002	4612 12.263
HSK-A 63	14	2,01	34,0	50,0	90,0	45,0	46,0	4621 14.100	4912 5.000	4241 10.002	4612 14.063

d3	d1 mm	A mm²	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	①	②	②	N° d'article 4612 Référence
HSK-A 63	14	4,15	34,0	50,0	90,0	45,0	46,0	4621 14.101	4912 5.000	4241 10.002	4612 14.163
HSK-A 63	14	9,08	34,0	50,0	90,0	45,0	46,0	4621 14.102	4912 5.000	4241 10.002	4612 14.263
HSK-A 63	16	2,01	38,0	50,0	95,0	48,0	51,0	4621 16.100	4912 5.000	4241 10.002	4612 16.063
HSK-A 63	16	4,15	38,0	50,0	95,0	48,0	51,0	4621 16.101	4912 5.000	4241 10.002	4612 16.163
HSK-A 63	16	9,08	38,0	50,0	95,0	48,0	51,0	4621 16.102	4912 5.000	4241 10.002	4612 16.263
HSK-A 63	18	2,01	40,0	50,0	95,0	48,0	52,0	4621 18.100	4912 5.000	4241 10.002	4612 18.063
HSK-A 63	18	4,15	40,0	50,0	95,0	48,0	52,0	4621 18.101	4912 5.000	4241 10.002	4612 18.163
HSK-A 63	18	9,08	40,0	50,0	95,0	48,0	52,0	4621 18.102	4912 5.000	4241 10.002	4612 18.263
HSK-A 63	20	4,15	42,0	50,0	100,0	50,0	58,0	4621 20.100	4912 5.000	4241 10.001	4612 20.063
HSK-A 63	20	9,08	42,0	50,0	100,0	50,0	58,0	4621 20.101	4912 5.000	4241 10.001	4612 20.163
HSK-A 63	20	16,62	42,0	50,0	100,0	50,0	58,0	4621 20.102	4912 5.000	4241 10.001	4612 20.263
HSK-A 63	25	4,15	57,0	63,0	115,0	56,0	50,0	4621 25.100	4912 6.000	4241 12.000	4612 25.063
HSK-A 63	25	9,08	57,0	63,0	115,0	56,0	50,0	4621 25.101	4912 6.000	4241 12.000	4612 25.163
HSK-A 63	25	16,62	57,0	63,0	115,0	56,0	50,0	4621 25.102	4912 6.000	4241 12.000	4612 25.263
HSK-A 63	32	4,15	64,0	75,0	120,0	60,0	58,0	4621 32.100	4912 6.000	4241 12.000	4612 32.063
HSK-A 63	32	9,08	64,0	75,0	120,0	60,0	58,0	4621 32.101	4912 6.000	4241 12.000	4612 32.163
HSK-A 63	32	16,62	64,0	75,0	120,0	60,0	58,0	4621 32.102	4912 6.000	4241 12.000	4612 32.263
HSK-A 80	6	2,01	26,0	50,0	85,0	36,0	39,0	4621 6.100	4912 5.000	4241 10.002	4612 6.080
HSK-A 80	6	4,15	26,0	50,0	85,0	36,0	39,0	4621 6.101	4912 5.000	4241 10.002	4612 6.180
HSK-A 80	8	2,01	28,0	50,0	85,0	36,0	39,0	4621 8.100	4912 5.000	4241 10.002	4612 8.080
HSK-A 80	8	4,15	28,0	50,0	85,0	36,0	39,0	4621 8.101	4912 5.000	4241 10.002	4612 8.180
HSK-A 80	10	2,01	30,0	50,0	90,0	40,0	45,0	4621 10.100	4912 5.000	4241 10.002	4612 10.080
HSK-A 80	10	4,15	30,0	50,0	90,0	40,0	45,0	4621 10.101	4912 5.000	4241 10.002	4612 10.180
HSK-A 80	12	2,01	32,0	50,0	95,0	45,0	50,0	4621 12.100	4912 5.000	4241 10.002	4612 12.080
HSK-A 80	12	4,15	32,0	50,0	95,0	45,0	50,0	4621 12.101	4912 5.000	4241 10.002	4612 12.180
HSK-A 80	12	9,08	32,0	50,0	95,0	45,0	50,0	4621 12.102	4912 5.000	4241 10.002	4612 12.280
HSK-A 80	14	2,01	34,0	50,0	95,0	45,0	50,0	4621 14.100	4912 5.000	4241 10.002	4612 14.080
HSK-A 80	14	4,15	34,0	50,0	95,0	45,0	50,0	4621 14.101	4912 5.000	4241 10.002	4612 14.180
HSK-A 80	14	9,08	34,0	50,0	95,0	45,0	50,0	4621 14.102	4912 5.000	4241 10.002	4612 14.280
HSK-A 80	16	2,01	38,0	50,0	100,0	48,0	56,0	4621 16.100	4912 5.000	4241 10.002	4612 16.080
HSK-A 80	16	4,15	38,0	50,0	100,0	48,0	56,0	4621 16.101	4912 5.000	4241 10.002	4612 16.180
HSK-A 80	16	9,08	38,0	50,0	100,0	48,0	56,0	4621 16.102	4912 5.000	4241 10.002	4612 16.280
HSK-A 80	18	2,01	40,0	50,0	100,0	48,0	56,0	4621 18.100	4912 5.000	4241 10.002	4612 18.080
HSK-A 80	18	4,15	40,0	50,0	100,0	48,0	56,0	4621 18.101	4912 5.000	4241 10.002	4612 18.180
HSK-A 80	18	9,08	40,0	50,0	100,0	48,0	56,0	4621 18.102	4912 5.000	4241 10.002	4612 18.280
HSK-A 80	20	4,15	42,0	50,0	105,0	50,0	62,0	4621 20.100	4912 5.000	4241 10.001	4612 20.080
HSK-A 80	20	9,08	42,0	50,0	105,0	50,0	62,0	4621 20.101	4912 5.000	4241 10.001	4612 20.180
HSK-A 80	20	16,62	42,0	50,0	105,0	50,0	62,0	4621 20.102	4912 5.000	4241 10.001	4612 20.280
HSK-A 80	25	4,15	57,0	63,0	115,0	56,0	70,0	4621 25.100	4912 6.000	4241 12.000	4612 25.080
HSK-A 80	25	9,08	57,0	63,0	115,0	56,0	70,0	4621 25.101	4912 6.000	4241 12.000	4612 25.180
HSK-A 80	25	16,62	57,0	63,0	115,0	56,0	70,0	4621 25.102	4912 6.000	4241 12.000	4612 25.280
HSK-A 80	32	4,15	64,0	75,0	120,0	60,0	58,0	4621 32.100	4912 6.000	4241 12.000	4612 32.080
HSK-A 80	32	9,08	64,0	75,0	120,0	60,0	58,0	4621 32.101	4912 6.000	4241 12.000	4612 32.180
HSK-A 80	32	16,62	64,0	75,0	120,0	60,0	58,0	4621 32.102	4912 6.000	4241 12.000	4612 32.280
HSK-A 100	6	2,01	26,0	50,0	85,0	36,0	36,0	4621 6.100	4912 5.000	4241 10.002	4612 6.100
HSK-A 100	6	4,15	26,0	50,0	85,0	36,0	36,0	4621 6.101	4912 5.000	4241 10.002	4612 6.101
HSK-A 100	8	2,01	28,0	50,0	85,0	36,0	36,0	4621 8.100	4912 5.000	4241 10.002	4612 8.100
HSK-A 100	8	4,15	28,0	50,0	85,0	36,0	36,0	4621 8.101	4912 5.000	4241 10.002	4612 8.101
HSK-A 100	10	2,01	30,0	50,0	90,0	40,0	42,0	4621 10.100	4912 5.000	4241 10.002	4612 10.100
HSK-A 100	10	4,15	30,0	50,0	90,0	40,0	42,0	4621 10.101	4912 5.000	4241 10.002	4612 10.101
HSK-A 100	12	2,01	32,0	50,0	95,0	45,0	47,0	4621 12.100	4912 5.000	4241 10.002	4612 12.100
HSK-A 100	12	4,15	32,0	50,0	95,0	45,0	47,0	4621 12.101	4912 5.000	4241 10.002	4612 12.101
HSK-A 100	12	9,08	32,0	50,0	95,0	45,0	47,0	4621 12.102	4912 5.000	4241 10.002	4612 12.102
HSK-A 100	14	2,01	34,0	50,0	95,0	45,0	47,0	4621 14.100	4912 5.000	4241 10.002	4612 14.100
HSK-A 100	14	4,15	34,0	50,0	95,0	45,0	47,0	4621 14.101	4912 5.000	4241 10.002	4612 14.101
HSK-A 100	14	9,08	34,0	50,0	95,0	45,0	47,0	4621 14.102	4912 5.000	4241 10.002	4612 14.102
HSK-A 100	16	2,01	38,0	50,0	100,0	48,0	53,0	4621 16.100	4912 5.000	4241 10.002	4612 16.100
HSK-A 100	16	4,15	38,0	50,0	100,0	48,0	53,0	4621 16.101	4912 5.000	4241 10.002	4612 16.101
HSK-A 100	16	9,08	38,0	50,0	100,0	48,0	53,0	4621 16.102	4912 5.000	4241 10.002	4612 16.102
HSK-A 100	18	2,01	40,0	50,0	100,0	48,0	53,0	4621 18.100	4912 5.000	4241 10.002	4612 18.100
HSK-A 100	18	4,15	40,0	50,0	100,0	48,0	53,0	4621 18.101	4912 5.000	4241 10.002	4612 18.101
HSK-A 100	18	9,08	40,0	50,0	100,0	48,0	53,0	4621 18.102	4912 5.000	4241 10.002	4612 18.102
HSK-A 100	20	4,15	42,0	50,0	105,0	50,0	59,0	4621 20.100	4912 5.000	4241 10.001	4612 20.100
HSK-A 100	20	9,08	42,0	50,0	105,0	50,0	59,0	4621 20.101	4912 5.000	4241 10.001	4612 20.101
HSK-A 100	20	16,62	42,0	50,0	105,0	50,0	59,0	4621 20.102	4912 5.000	4241 10.001	4612 20.102
HSK-A 100	25	4,15	57,0	63,0	115,0	56,0	67,0	4621 25.100	4912 6.000	4241 12.000	4612 25.100
HSK-A 100	25	9,08	57,0	63,0	115,0	56,0	67,0	4621 25.101	4912 6.000	4241 12.000	4612 25.101
HSK-A 100	25	16,62	57,0	63,0	115,0	56,0	67,0	4621 25.102	4912 6.000	4241 12.000	4612 25.102
HSK-A 100	32	4,15	64,0	75,0	120,0	60,0	72,0	4621 32.100	4912 6.000	4241 12.000	4612 32.100
HSK-A 100	32	9,08	64,0	75,0	120,0	60,0	72,0	4621 32.101	4912 6.000	4241 12.000	4612 32.101
HSK-A 100	32	16,62	64,0	75,0	120,0	60,0	72,0	4621 32.102	4912 6.000	4241 12.000	4612 32.102

Mandrins à serrage par frettage MQL à 2 canaux HSK-A (échange d'outil manuel)

N° d'article **4613**

HSK-A

2 MQL BY GÜHRING

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- qualité d'équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- pour systèmes MQL à 2 canaux, selon norme d'usine
- avec filetage d'équilibrage 4xM6 / 6xM6
- surlongueur l1 = 120 mm (rotation 4 µm) et 160 mm (rotation 5 µm)
- section A (mm²) Rapport 4:1, voir page d'information

Contenu de la livraison :

- vis de réglage axial à 2 canaux MQL (1) N° d'art. 4621
- pièce de remplissage MQL 2 canaux avec tuyau N° d'art. 4622

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage de rechange (1) N° d'art. 4621



							N° d'article	4613
d3	d1 mm	A mm²	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	①	Référence
HSK-A 32	6	2,01	21	25,5	80	36	4621 6.032	4613 6.032
HSK-A 32	6	4,15	21	25,5	80	36	4621 6.132	4613 6.132
HSK-A 32	8	2,01	21	25,5	80	36	4621 8.032	4613 8.032
HSK-A 32	8	4,15	21	25,5	80	36	4621 8.132	4613 8.132
HSK-A 32	10	2,01	24	31,7	85	40	4621 10.032	4613 10.032
HSK-A 32	10	4,15	24	31,7	85	40	4621 10.132	4613 10.132
HSK-A 32	12	2,01	24	32,3	90	45	4621 12.032	4613 12.032
HSK-A 32	12	4,15	24	32,3	90	45	4621 12.132	4613 12.132
HSK-A 40	6	2,01	21	27,0	80	36	4621 6.040	4613 6.040
HSK-A 40	6	4,15	21	27,0	80	36	4621 6.140	4613 6.140
HSK-A 40	8	2,01	21	27,0	80	36	4621 8.040	4613 8.040
HSK-A 40	8	4,15	21	27,0	80	36	4621 8.140	4613 8.140
HSK-A 40	10	2,01	24	32,0	80	40	4621 10.040	4613 10.040
HSK-A 40	10	4,15	24	32,0	80	40	4621 10.140	4613 10.140
HSK-A 40	12	2,01	24	32,0	90	45	4621 12.040	4613 12.040
HSK-A 40	12	4,15	24	32,0	90	45	4621 12.140	4613 12.140
HSK-A 40	12	9,08	24	32,0	90	45	4621 12.240	4613 12.240
HSK-A 40	14	2,01	27	33,5	90	45	4621 14.040	4613 14.040
HSK-A 40	14	4,15	27	33,5	90	45	4621 14.140	4613 14.140
HSK-A 40	14	9,08	27	33,5	90	45	4621 14.240	4613 14.240
HSK-A 40	16	2,01	27	33,5	90	48	4621 16.040	4613 16.040
HSK-A 40	16	4,15	27	33,5	90	48	4621 16.140	4613 16.140
HSK-A 40	16	9,08	27	33,5	90	48	4621 16.240	4613 16.240
HSK-A 50	6	2,01	21	27,0	80	36	4621 6.050	4613 6.050
HSK-A 50	6	4,15	21	27,0	80	36	4621 6.150	4613 6.150
HSK-A 50	8	2,01	21	27,0	80	36	4621 8.050	4613 8.050
HSK-A 50	8	4,15	21	27,0	80	36	4621 8.150	4613 8.150
HSK-A 50	10	2,01	24	32,0	85	40	4621 10.050	4613 10.050
HSK-A 50	10	4,15	24	32,0	85	40	4621 10.150	4613 10.150
HSK-A 50	12	2,01	24	32,0	90	45	4621 12.050	4613 12.050
HSK-A 50	12	4,15	24	32,0	90	45	4621 12.150	4613 12.150
HSK-A 50	12	9,08	24	32,0	90	45	4621 12.250	4613 12.250
HSK-A 50	14	2,01	27	34,0	90	45	4621 14.050	4613 14.050
HSK-A 50	14	4,15	27	34,0	90	45	4621 14.150	4613 14.150
HSK-A 50	14	9,08	27	34,0	90	45	4621 14.250	4613 14.250
HSK-A 50	16	2,01	27	34,0	95	48	4621 16.050	4613 16.050
HSK-A 50	16	4,15	27	34,0	95	48	4621 16.150	4613 16.150
HSK-A 50	16	9,08	27	34,0	95	48	4621 16.250	4613 16.250
HSK-A 50	18	2,01	33	41,5	95	48	4621 18.050	4613 18.050
HSK-A 50	18	4,15	33	41,5	95	48	4621 18.150	4613 18.150
HSK-A 50	18	9,08	33	41,5	95	48	4621 18.250	4613 18.250
HSK-A 50	20	4,15	33	41,5	100	50	4621 20.050	4613 20.050
HSK-A 50	20	9,08	33	41,5	100	50	4621 20.150	4613 20.150
HSK-A 50	20	16,62	33	41,5	100	50	4621 20.250	4613 20.250
HSK-A 63	6	2,01	21	27,0	80	36	4621 6.100	4613 6.063
HSK-A 63	6	4,15	21	27,0	80	36	4621 6.101	4613 6.163
HSK-A 63	8	2,01	21	27,0	80	36	4621 8.100	4613 8.063
HSK-A 63	8	4,15	21	27,0	80	36	4621 8.101	4613 8.163

							N° d'article	4613
d3	d1 mm	A mm²	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	①	Référence
HSK-A 63	10	2,01	24	32,0	85	40	4621 10.100	4613 10.063
HSK-A 63	10	4,15	24	32,0	85	40	4621 10.101	4613 10.163
HSK-A 63	12	2,01	24	32,0	90	45	4621 12.100	4613 12.063
HSK-A 63	12	4,15	24	32,0	90	45	4621 12.101	4613 12.163
HSK-A 63	12	9,08	24	32,0	90	45	4621 12.102	4613 12.263
HSK-A 63	14	2,01	27	34,0	90	45	4621 14.100	4613 14.063
HSK-A 63	14	4,15	27	34,0	90	45	4621 14.101	4613 14.163
HSK-A 63	14	9,08	27	34,0	90	45	4621 14.102	4613 14.263
HSK-A 63	16	2,01	27	34,0	95	48	4621 16.100	4613 16.063
HSK-A 63	16	4,15	27	34,0	95	48	4621 16.101	4613 16.163
HSK-A 63	16	9,08	27	34,0	95	48	4621 16.102	4613 16.263
HSK-A 63	18	2,01	33	42,0	95	48	4621 18.100	4613 18.063
HSK-A 63	18	4,15	33	42,0	95	48	4621 18.101	4613 18.163
HSK-A 63	18	9,08	33	42,0	95	48	4621 18.102	4613 18.263
HSK-A 63	20	4,15	33	42,0	100	50	4621 20.100	4613 20.063
HSK-A 63	20	9,08	33	42,0	100	50	4621 20.101	4613 20.163
HSK-A 63	20	16,62	33	42,0	100	50	4621 20.102	4613 20.263
HSK-A 63	25	4,15	44	52,5	115	56	4621 25.100	4613 25.063
HSK-A 63	25	9,08	44	52,5	115	56	4621 25.101	4613 25.163
HSK-A 63	25	16,62	44	52,5	115	56	4621 25.102	4613 25.263
HSK-A 63	32	4,15	44	52,5	120	60	4621 32.100	4613 32.063
HSK-A 63	32	9,08	44	52,5	120	60	4621 32.101	4613 32.163
HSK-A 63	32	16,62	44	52,5	120	60	4621 32.102	4613 32.263
HSK-A 63	6	2,01	21	27,0	160	36	4621 6.032	4613 106.063
HSK-A 63	6	4,15	21	27,0	160	36	4621 6.132	4613 106.163
HSK-A 63	8	2,01	21	27,0	160	36	4621 8.040	4613 108.063
HSK-A 63	8	4,15	21	27,0	160	36	4621 8.140	4613 108.163
HSK-A 63	10	2,01	24	32,0	160	40	4621 10.050	4613 110.063
HSK-A 63	10	4,15	24	32,0	160	40	4621 10.150	4613 110.163
HSK-A 63	12	2,01	24	32,0	160	45	4621 12.100	4613 112.063
HSK-A 63	12	4,15	24	32,0	160	45	4621 12.101	4613 112.163
HSK-A 63	12	9,08	24	32,0	160	45	4621 12.102	4613 112.263
HSK-A 63	14	2,01	27	34,0	160	45	4621 14.100	4613 114.063
HSK-A 63	14	4,15	27	34,0	160	45	4621 14.101	4613 114.163
HSK-A 63	14	9,08	27	34,0	160	45	4621 14.102	4613 114.263
HSK-A 63	16	2,01	27	34,0	160	48	4621 16.100	4613 116.063
HSK-A 63	16	4,15	27	34,0	160	48	4621 16.101	4613 116.163
HSK-A 63	16	9,08	27	34,0	160	48	4621 16.102	4613 116.263
HSK-A 63	18	2,01	33	42,0	160	48	4621 18.100	4613 118.063
HSK-A 63	18	4,15	33	42,0	160	48	4621 18.101	4613 118.163
HSK-A 63	18	9,08	33	42,0	160	48	4621 18.102	4613 118.263
HSK-A 63	20	4,15	33	42,0	160	50	4621 20.100	4613 120.063
HSK-A 63	20	9,08	33	42,0	160	50	4621 20.101	4613 120.163
HSK-A 63	20	16,62	33	42,0	160	50	4621 20.102	4613 120.263
HSK-A 63	25	4,15	44	52,5	160	56	4621 25.100	4613 125.063
HSK-A 63	25	9,08	44	52,5	160	56	4621 25.101	4613 125.163
HSK-A 63	25	16,62	44	52,5	160	56	4621 25.102	4613 125.263
HSK-A 63	32	4,15	44	52,5	160	60	4621 32.100	4613 132.063
HSK-A 63	32	9,08	44	52,5	160	60	4621 32.101	4613 132.163
HSK-A 63	32	16,62	44	52,5	160	60	4621 32.102	4613 132.263
HSK-A 63	6	2,01	21	27,0	120	36	4621 6.032	4613 206.063
HSK-A 63	6	4,15	21	27,0	120	36	4621 6.132	4613 206.163
HSK-A 63	8	2,01	21	27,0	120	36	4621 8.040	4613 208.063
HSK-A 63	8	4,15	21	27,0	120	36	4621 8.140	4613 208.163
HSK-A 63	10	2,01	24	32,0	120	40	4621 10.050	4613 210.063
HSK-A 63	10	4,15	24	32,0	120	40	4621 10.150	4613 210.163
HSK-A 63	12	2,01	24	32,0	120	45	4621 12.100	4613 212.063
HSK-A 63	12	4,15	24	32,0	120	45	4621 12.101	4613 212.163
HSK-A 63	12	9,08	24	32,0	120	45	4621 12.102	4613 212.263
HSK-A 63	14	2,01	27	34,0	120	45	4621 14.100	4613 214.063
HSK-A 63	14	4,15	27	34,0	120	45	4621 14.101	4613 214.163
HSK-A 63	14	9,08	27	34,0	120	45	4621 14.102	4613 214.263
HSK-A 63	16	2,01	27	34,0	120	48	4621 16.100	4613 216.063
HSK-A 63	16	4,15	27	34,0	120	48	4621 16.101	4613 216.163
HSK-A 63	16	9,08	27	34,0	120	48	4621 16.102	4613 216.263
HSK-A 63	18	2,01	33	42,0	120	48	4621 18.100	4613 218.063
HSK-A 63	18	4,15	33	42,0	120	48	4621 18.101	4613 218.163
HSK-A 63	18	9,08	33	42,0	120	48	4621 18.102	4613 218.263
HSK-A 63	20	4,15	33	42,0	120	50	4621 20.100	4613 220.063
HSK-A 63	20	9,08	33	42,0	120	50	4621 20.101	4613 220.163
HSK-A 63	20	16,62	33	42,0	120	50	4621 20.102	4613 220.263
HSK-A 80	6	2,01	21	27,0	85	36	4621 6.100	4613 6.080
HSK-A 80	6	4,15	21	27,0	85	36	4621 6.101	4613 6.180
HSK-A 80	8	2,01	21	27,0	85	36	4621 8.100	4613 8.080
HSK-A 80	8	4,15	21	27,0	85	36	4621 8.101	4613 8.180
HSK-A 80	10	2,01	24	32,0	90	40	4621 10.100	4613 10.080
HSK-A 80	10	4,15	24	32,0	90	40	4621 10.101	4613 10.180
HSK-A 80	12	2,01	24	32,0	95	45	4621 12.100	4613 12.080
HSK-A 80	12	4,15	24	32,0	95	45	4621 12.101	4613 12.180
HSK-A 80	12	9,08	24	32,0	95	45	4621 12.102	4613 12.280
HSK-A 80	14	2,01	27	34,0	95	45	4621 14.100	4613 14.080
HSK-A 80	14	4,15	27	34,0	95	45	4621 14.101	4613 14.180
HSK-A 80	14	9,08	27	34,0	95	45	4621 14.102	4613 14.280
HSK-A 80	16	2,01	27	34,0	100	48	4621 16.100	4613 16.080

							N° d'article	4613
d3	d1 mm	A mm²	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	①	Référence
HSK-A 80	16	4,15	27	34,0	100	48	4621 16.101	4613 16.180
HSK-A 80	16	9,08	27	34,0	100	48	4621 16.102	4613 16.280
HSK-A 80	18	2,01	33	42,0	100	48	4621 18.100	4613 18.080
HSK-A 80	18	4,15	33	42,0	100	48	4621 18.101	4613 18.180
HSK-A 80	18	9,08	33	42,0	100	48	4621 18.102	4613 18.280
HSK-A 80	20	4,15	33	42,0	105	50	4621 20.100	4613 20.080
HSK-A 80	20	9,08	33	42,0	105	50	4621 20.101	4613 20.180
HSK-A 80	20	16,62	33	42,0	105	50	4621 20.102	4613 20.280
HSK-A 80	25	4,15	44	53,0	115	56	4621 25.100	4613 25.080
HSK-A 80	25	9,08	44	53,0	115	56	4621 25.101	4613 25.180
HSK-A 80	25	16,62	44	53,0	115	56	4621 25.102	4613 25.280
HSK-A 80	32	4,15	44	53,0	120	60	4621 32.100	4613 32.080
HSK-A 80	32	9,08	44	53,0	120	60	4621 32.101	4613 32.180
HSK-A 80	32	16,62	44	53,0	120	60	4621 32.102	4613 32.280
HSK-A 100	6	2,01	21	27,0	85	36	4621 6.100	4613 6.100
HSK-A 100	6	4,15	21	27,0	85	36	4621 6.101	4613 6.101
HSK-A 100	8	2,01	21	27,0	85	36	4621 8.100	4613 8.100
HSK-A 100	8	4,15	21	27,0	85	36	4621 8.101	4613 8.101
HSK-A 100	10	2,01	24	32,0	90	40	4621 10.100	4613 10.100
HSK-A 100	10	4,15	24	32,0	90	40	4621 10.101	4613 10.101
HSK-A 100	12	2,01	24	32,0	95	45	4621 12.100	4613 12.100
HSK-A 100	12	4,15	24	32,0	95	45	4621 12.101	4613 12.101
HSK-A 100	12	9,08	24	32,0	95	45	4621 12.102	4613 12.102
HSK-A 100	14	2,01	27	34,0	95	45	4621 14.100	4613 14.100
HSK-A 100	14	4,15	27	34,0	95	45	4621 14.101	4613 14.101
HSK-A 100	14	9,08	27	34,0	95	45	4621 14.102	4613 14.102
HSK-A 100	16	2,01	27	34,0	100	48	4621 16.100	4613 16.100
HSK-A 100	16	4,15	27	34,0	100	48	4621 16.101	4613 16.101
HSK-A 100	16	9,08	27	34,0	100	48	4621 16.102	4613 16.102
HSK-A 100	18	2,01	33	42,0	100	48	4621 18.100	4613 18.100
HSK-A 100	18	4,15	33	42,0	100	48	4621 18.101	4613 18.101
HSK-A 100	18	9,08	33	42,0	100	48	4621 18.102	4613 18.102
HSK-A 100	20	4,15	33	42,0	105	50	4621 20.100	4613 20.100
HSK-A 100	20	9,08	33	42,0	105	50	4621 20.101	4613 20.101
HSK-A 100	20	16,62	33	42,0	105	50	4621 20.102	4613 20.102
HSK-A 100	25	4,15	44	53,0	115	56	4621 25.100	4613 25.100
HSK-A 100	25	9,08	44	53,0	115	56	4621 25.101	4613 25.101
HSK-A 100	25	16,62	44	53,0	115	56	4621 25.102	4613 25.102
HSK-A 100	32	4,15	44	53,0	120	60	4621 32.100	4613 32.100
HSK-A 100	32	9,08	44	53,0	120	60	4621 32.101	4613 32.101
HSK-A 100	32	16,62	44	53,0	120	60	4621 32.102	4613 32.102
HSK-A 100	6	2,01	21	27,0	160	36	4621 6.032	4613 106.100
HSK-A 100	6	4,15	21	27,0	160	36	4621 6.132	4613 106.101
HSK-A 100	8	2,01	21	27,0	160	36	4621 8.040	4613 108.100
HSK-A 100	8	4,15	21	27,0	160	36	4621 8.140	4613 108.101
HSK-A 100	10	2,01	24	32,0	160	40	4621 10.050	4613 110.100
HSK-A 100	10	4,15	24	32,0	160	40	4621 10.150	4613 110.101
HSK-A 100	12	2,01	24	32,0	160	45	4621 12.100	4613 112.100
HSK-A 100	12	4,15	24	32,0	160	45	4621 114.101	4613 112.101
HSK-A 100	12	9,08	24	32,0	160	45	4621 114.102	4613 112.102
HSK-A 100	14	2,01	27	34,0	160	45	4621 14.100	4613 114.100
HSK-A 100	14	4,15	27	34,0	160	45	4621 14.101	4613 114.101
HSK-A 100	14	9,08	27	34,0	160	45	4621 14.102	4613 114.102
HSK-A 100	16	2,01	27	34,0	160	48	4621 16.100	4613 116.100
HSK-A 100	16	4,15	27	34,0	160	48	4621 16.101	4613 116.101
HSK-A 100	16	9,08	27	34,0	160	48	4621 16.102	4613 116.102
HSK-A 100	18	2,01	33	42,0	160	48	4621 18.100	4613 118.100
HSK-A 100	18	4,15	33	42,0	160	48	4621 18.101	4613 118.101
HSK-A 100	18	9,08	33	42,0	160	48	4621 18.102	4613 118.102
HSK-A 100	20	4,15	33	42,0	160	50	4621 20.100	4613 120.100
HSK-A 100	20	9,08	33	42,0	160	50	4621 20.101	4613 120.101
HSK-A 100	20	16,62	33	42,0	160	50	4621 20.102	4613 120.102
HSK-A 100	25	4,15	44	53,0	160	56	4621 25.100	4613 125.100
HSK-A 100	25	9,08	44	53,0	160	56	4621 25.101	4613 125.101
HSK-A 100	25	16,62	44	53,0	160	56	4621 25.102	4613 125.102
HSK-A 100	32	4,15	44	53,0	160	60	4621 32.100	4613 132.100
HSK-A 100	32	9,08	44	53,0	160	60	4621 32.101	4613 132.101
HSK-A 100	32	16,62	44	53,0	160	60	4621 32.102	4613 132.102

Mandrins à serrage par frettage MQL à 2 canaux HSK-A (échange autom. d'outils)

N° d'article **4614**

HSK-A

2 MQL BY GÜHRING

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- pour systèmes MQL à 2 canaux, selon norme d'usine
- avec filetage d'équilibrage 4xM6 / 6xM6
- surlongueur l1 = 120 mm (rotation 4 µm) et 160 mm (rotation 5 µm)
- section A (mm²) Rapport 4:1, voir page d'information

Contenu de la livraison :

- vis de réglage axial à 2 canaux MQL (1) N° d'art. 4621
- unité de transfert MQL 2 canaux avec tube N° d'art. 4623

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage de rechange (1) N° d'art. 4621



							N° d'article	4614
d3	d1 mm	A mm²	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	①	Référence
HSK-A 32	6	2,01	21	25,5	80	36	4621 6.032	4614 6.032
HSK-A 32	6	4,15	21	25,5	80	36	4621 6.132	4614 6.132
HSK-A 32	8	2,01	21	25,5	80	36	4621 8.032	4614 8.032
HSK-A 32	8	4,15	21	25,5	80	36	4621 8.132	4614 8.132
HSK-A 32	10	2,01	24	31,7	85	40	4621 10.032	4614 10.032
HSK-A 32	10	4,15	24	31,7	85	40	4621 10.132	4614 10.132
HSK-A 32	12	2,01	24	32,3	90	45	4621 12.032	4614 12.032
HSK-A 32	12	4,15	24	32,3	90	45	4621 12.132	4614 12.132
HSK-A 40	6	2,01	21	27,0	80	36	4621 6.040	4614 6.040
HSK-A 40	6	4,15	21	27,0	80	36	4621 6.140	4614 6.140
HSK-A 40	8	2,01	21	27,0	80	36	4621 8.040	4614 8.040
HSK-A 40	8	4,15	21	27,0	80	36	4621 8.140	4614 8.140
HSK-A 40	10	2,01	24	32,0	80	40	4621 10.040	4614 10.040
HSK-A 40	10	4,15	24	32,0	80	40	4621 10.140	4614 10.140
HSK-A 40	12	2,01	24	32,0	90	45	4621 12.040	4614 12.040
HSK-A 40	12	4,15	24	32,0	90	45	4621 12.140	4614 12.140
HSK-A 40	12	9,08	24	32,0	90	45	4621 12.240	4614 12.240
HSK-A 40	14	2,01	27	33,5	90	45	4621 14.040	4614 14.040
HSK-A 40	14	4,15	27	33,5	90	45	4621 14.140	4614 14.140
HSK-A 40	14	9,08	27	33,5	90	45	4621 14.240	4614 14.240
HSK-A 40	16	2,01	27	33,5	90	48	4621 16.040	4614 16.040
HSK-A 40	16	4,15	27	33,5	90	48	4621 16.140	4614 16.140
HSK-A 40	16	9,08	27	33,5	90	48	4621 16.240	4614 16.240
HSK-A 50	6	2,01	21	27,0	80	36	4621 6.050	4614 6.050
HSK-A 50	6	4,15	21	27,0	80	36	4621 6.150	4614 6.150
HSK-A 50	8	2,01	21	27,0	80	36	4621 8.050	4614 8.050
HSK-A 50	8	4,15	21	27,0	80	36	4621 8.150	4614 8.150
HSK-A 50	10	2,01	24	32,0	85	40	4621 10.050	4614 10.050
HSK-A 50	10	4,15	24	32,0	85	40	4621 10.150	4614 10.150
HSK-A 50	12	2,01	24	32,0	90	45	4621 12.050	4614 12.050
HSK-A 50	12	4,15	24	32,0	90	45	4621 12.150	4614 12.150
HSK-A 50	12	9,08	24	32,0	90	45	4621 12.250	4614 12.250
HSK-A 50	14	2,01	27	34,0	90	45	4621 14.050	4614 14.050
HSK-A 50	14	4,15	27	34,0	90	45	4621 14.150	4614 14.150
HSK-A 50	14	9,08	27	34,0	90	45	4621 14.250	4614 14.250
HSK-A 50	16	2,01	27	34,0	95	48	4621 16.050	4614 16.050
HSK-A 50	16	4,15	27	34,0	95	48	4621 16.150	4614 16.150
HSK-A 50	16	9,08	27	34,0	95	48	4621 16.250	4614 16.250
HSK-A 50	18	2,01	33	41,5	95	48	4621 18.050	4614 18.050
HSK-A 50	18	4,15	33	41,5	95	48	4621 18.150	4614 18.150
HSK-A 50	18	9,08	33	41,5	95	48	4621 18.250	4614 18.250
HSK-A 50	20	4,15	33	41,5	100	50	4621 20.050	4614 20.050
HSK-A 50	20	9,08	33	41,5	100	50	4621 20.150	4614 20.150
HSK-A 50	20	16,62	33	41,5	100	50	4621 20.250	4614 20.250
HSK-A 63	6	2,01	21	27,0	80	36	4621 6.100	4614 6.063
HSK-A 63	6	4,15	21	27,0	80	36	4621 6.101	4614 6.163
HSK-A 63	8	2,01	21	27,0	80	36	4621 8.100	4614 8.063
HSK-A 63	8	4,15	21	27,0	80	36	4621 8.101	4614 8.163

							N° d'article	4614
d3	d1 mm	A mm²	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	①	Référence
HSK-A 63	10	2,01	24	32,0	85	40	4621 10.100	4614 10.063
HSK-A 63	10	4,15	24	32,0	85	40	4621 10.101	4614 10.163
HSK-A 63	12	2,01	24	32,0	90	45	4621 12.100	4614 12.063
HSK-A 63	12	4,15	24	32,0	90	45	4621 12.101	4614 12.163
HSK-A 63	12	9,08	24	32,0	90	45	4621 12.102	4614 12.263
HSK-A 63	14	2,01	27	34,0	90	45	4621 14.100	4614 14.063
HSK-A 63	14	4,15	27	34,0	90	45	4621 14.101	4614 14.163
HSK-A 63	14	9,08	27	34,0	90	45	4621 14.102	4614 14.263
HSK-A 63	16	2,01	27	34,0	95	48	4621 16.100	4614 16.063
HSK-A 63	16	4,15	27	34,0	95	48	4621 16.101	4614 16.163
HSK-A 63	16	9,08	27	34,0	95	48	4621 16.102	4614 16.263
HSK-A 63	18	2,01	33	42,0	95	48	4621 18.100	4614 18.063
HSK-A 63	18	4,15	33	42,0	95	48	4621 18.101	4614 18.163
HSK-A 63	18	9,08	33	42,0	95	48	4621 18.102	4614 18.263
HSK-A 63	20	4,15	33	42,0	100	50	4621 20.100	4614 20.063
HSK-A 63	20	9,08	33	42,0	100	50	4621 20.101	4614 20.163
HSK-A 63	20	16,62	33	42,0	100	50	4621 20.102	4614 20.263
HSK-A 63	25	4,15	44	52,5	115	56	4621 25.100	4614 25.063
HSK-A 63	25	9,08	44	52,5	115	56	4621 25.101	4614 25.163
HSK-A 63	25	16,62	44	52,5	115	56	4621 25.102	4614 25.263
HSK-A 63	32	4,15	44	52,5	120	60	4621 32.100	4614 32.063
HSK-A 63	32	9,08	44	52,5	120	60	4621 32.101	4614 32.163
HSK-A 63	32	16,62	44	52,5	120	60	4621 32.102	4614 32.263
HSK-A 63	6	2,01	21	27,0	160	36	4621 6.032	4614 106.063
HSK-A 63	6	4,15	21	27,0	160	36	4621 6.132	4614 106.163
HSK-A 63	8	2,01	21	27,0	160	36	4621 8.040	4614 108.063
HSK-A 63	8	4,15	21	27,0	160	36	4621 8.140	4614 108.163
HSK-A 63	10	2,01	24	32,0	160	40	4621 10.050	4614 110.063
HSK-A 63	10	4,15	24	32,0	160	40	4621 10.150	4614 110.163
HSK-A 63	12	2,01	24	32,0	160	45	4621 12.100	4614 112.063
HSK-A 63	12	4,15	24	32,0	160	45	4621 12.101	4614 112.163
HSK-A 63	12	9,08	24	32,0	160	45	4621 12.102	4614 112.263
HSK-A 63	14	2,01	27	34,0	160	45	4621 14.100	4614 114.063
HSK-A 63	14	4,15	27	34,0	160	45	4621 14.101	4614 114.163
HSK-A 63	14	9,08	27	34,0	160	45	4621 14.102	4614 114.263
HSK-A 63	16	2,01	27	34,0	160	48	4621 16.100	4614 116.063
HSK-A 63	16	4,15	27	34,0	160	48	4621 16.101	4614 116.163
HSK-A 63	16	9,08	27	34,0	160	48	4621 16.102	4614 116.263
HSK-A 63	18	2,01	33	42,0	160	48	4621 18.100	4614 118.063
HSK-A 63	18	4,15	33	42,0	160	48	4621 18.101	4614 118.163
HSK-A 63	18	9,08	33	42,0	160	48	4621 18.102	4614 118.263
HSK-A 63	20	4,15	33	42,0	160	50	4621 20.100	4614 120.063
HSK-A 63	20	9,08	33	42,0	160	50	4621 20.101	4614 120.163
HSK-A 63	20	16,62	33	42,0	160	50	4621 20.102	4614 120.263
HSK-A 63	25	4,15	44	52,5	160	56	4621 25.100	4614 125.063
HSK-A 63	25	9,08	44	52,5	160	56	4621 25.101	4614 125.163
HSK-A 63	25	16,62	44	52,5	160	56	4621 25.102	4614 125.263
HSK-A 63	32	4,15	44	52,5	160	60	4621 32.100	4614 132.063
HSK-A 63	32	9,08	44	52,5	160	60	4621 32.101	4614 132.163
HSK-A 63	32	16,62	44	52,5	160	60	4621 32.102	4614 132.263
HSK-A 63	6	2,01	21	27,0	120	36	4621 6.032	4614 206.063
HSK-A 63	6	4,15	21	27,0	120	36	4621 6.132	4614 206.163
HSK-A 63	8	2,01	21	27,0	120	36	4621 8.040	4614 208.063
HSK-A 63	8	4,15	21	27,0	120	36	4621 8.140	4614 208.163
HSK-A 63	10	2,01	24	32,0	120	40	4621 10.050	4614 210.063
HSK-A 63	10	4,15	24	32,0	120	40	4621 10.150	4614 210.163
HSK-A 63	12	2,01	24	32,0	120	45	4621 12.100	4614 212.063
HSK-A 63	12	4,15	24	32,0	120	45	4621 12.101	4614 212.163
HSK-A 63	12	9,08	24	32,0	120	45	4621 12.102	4614 212.263
HSK-A 63	14	2,01	27	34,0	120	45	4621 14.100	4614 214.063
HSK-A 63	14	4,15	27	34,0	120	45	4621 14.101	4614 214.163
HSK-A 63	14	9,08	27	34,0	120	45	4621 14.102	4614 214.263
HSK-A 63	16	2,01	27	34,0	120	48	4621 16.100	4614 216.063
HSK-A 63	16	4,15	27	34,0	120	48	4621 16.101	4614 216.163
HSK-A 63	16	9,08	27	34,0	120	48	4621 16.102	4614 216.263
HSK-A 63	18	2,01	33	42,0	120	48	4621 18.100	4614 218.063
HSK-A 63	18	4,15	33	42,0	120	48	4621 18.101	4614 218.163
HSK-A 63	18	9,08	33	42,0	120	48	4621 18.102	4614 218.263
HSK-A 63	20	4,15	33	42,0	120	50	4621 20.100	4614 220.063
HSK-A 63	20	9,08	33	42,0	120	50	4621 20.101	4614 220.163
HSK-A 63	20	16,62	33	42,0	120	50	4621 20.102	4614 220.263
HSK-A 80	6	2,01	21	27,0	85	36	4621 6.100	4614 6.080
HSK-A 80	6	4,15	21	27,0	85	36	4621 6.101	4614 6.180
HSK-A 80	8	2,01	21	27,0	85	36	4621 8.100	4614 8.080
HSK-A 80	8	4,15	21	27,0	85	36	4621 8.101	4614 8.180
HSK-A 80	10	2,01	24	32,0	90	40	4621 10.100	4614 10.080
HSK-A 80	10	4,15	24	32,0	90	40	4621 10.101	4614 10.180
HSK-A 80	12	2,01	24	32,0	95	45	4621 12.100	4614 12.080
HSK-A 80	12	4,15	24	32,0	95	45	4621 12.101	4614 12.180
HSK-A 80	12	9,08	24	32,0	95	45	4621 12.102	4614 12.280
HSK-A 80	14	2,01	27	34,0	95	45	4621 14.100	4614 14.080
HSK-A 80	14	4,15	27	34,0	95	45	4621 14.101	4614 14.180
HSK-A 80	14	9,08	27	34,0	95	45	4621 14.102	4614 14.280
HSK-A 80	16	2,01	27	34,0	100	48	4621 16.100	4614 16.080

							N° d'article	4614
d3	d1 mm	A mm²	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	①	Référence
HSK-A 80	16	4,15	27	34,0	100	48	4621 16.101	4614 16.180
HSK-A 80	16	9,08	27	34,0	100	48	4621 16.102	4614 16.280
HSK-A 80	18	2,01	33	42,0	100	48	4621 18.100	4614 18.080
HSK-A 80	18	4,15	33	42,0	100	48	4621 18.101	4614 18.180
HSK-A 80	18	9,08	33	42,0	100	48	4621 18.102	4614 18.280
HSK-A 80	20	4,15	33	42,0	105	50	4621 20.100	4614 20.080
HSK-A 80	20	9,08	33	42,0	105	50	4621 20.101	4614 20.180
HSK-A 80	20	16,62	33	42,0	105	50	4621 20.102	4614 20.280
HSK-A 80	25	4,15	44	53,0	115	56	4621 25.100	4614 25.080
HSK-A 80	25	9,08	44	53,0	115	56	4621 25.101	4614 25.180
HSK-A 80	25	16,62	44	53,0	115	56	4621 25.102	4614 25.280
HSK-A 80	32	4,15	44	53,0	120	60	4621 32.100	4614 32.080
HSK-A 80	32	9,08	44	53,0	120	60	4621 32.101	4614 32.180
HSK-A 80	32	16,62	44	53,0	120	60	4621 32.102	4614 32.280
HSK-A 100	6	2,01	21	27,0	85	36	4621 6.100	4614 6.100
HSK-A 100	6	4,15	21	27,0	85	36	4621 6.101	4614 6.101
HSK-A 100	8	2,01	21	27,0	85	36	4621 8.100	4614 8.100
HSK-A 100	8	4,15	21	27,0	85	36	4621 8.101	4614 8.101
HSK-A 100	10	2,01	24	32,0	90	40	4621 10.100	4614 10.100
HSK-A 100	10	4,15	24	32,0	90	40	4621 10.101	4614 10.101
HSK-A 100	12	2,01	24	32,0	95	45	4621 12.100	4614 12.100
HSK-A 100	12	4,15	24	32,0	95	45	4621 12.101	4614 12.101
HSK-A 100	12	9,08	24	32,0	95	45	4621 12.102	4614 12.102
HSK-A 100	14	2,01	27	34,0	95	45	4621 14.100	4614 14.100
HSK-A 100	14	4,15	27	34,0	95	45	4621 14.101	4614 14.101
HSK-A 100	14	9,08	27	34,0	95	45	4621 14.102	4614 14.102
HSK-A 100	16	2,01	27	34,0	100	48	4621 16.100	4614 16.100
HSK-A 100	16	4,15	27	34,0	100	48	4621 16.101	4614 16.101
HSK-A 100	16	9,08	27	34,0	100	48	4621 16.102	4614 16.102
HSK-A 100	18	2,01	33	42,0	100	48	4621 18.100	4614 18.100
HSK-A 100	18	4,15	33	42,0	100	48	4621 18.101	4614 18.101
HSK-A 100	18	9,08	33	42,0	100	48	4621 18.102	4614 18.102
HSK-A 100	20	4,15	33	42,0	105	50	4621 20.100	4614 20.100
HSK-A 100	20	9,08	33	42,0	105	50	4621 20.101	4614 20.101
HSK-A 100	20	16,62	33	42,0	105	50	4621 20.102	4614 20.102
HSK-A 100	25	4,15	44	53,0	115	56	4621 25.100	4614 25.100
HSK-A 100	25	9,08	44	53,0	115	56	4621 25.101	4614 25.101
HSK-A 100	25	16,62	44	53,0	115	56	4621 25.102	4614 25.102
HSK-A 100	32	4,15	44	53,0	120	60	4621 32.100	4614 32.100
HSK-A 100	32	9,08	44	53,0	120	60	4621 32.101	4614 32.101
HSK-A 100	32	16,62	44	53,0	120	60	4621 32.102	4614 32.102
HSK-A 100	6	2,01	21	27,0	160	36	4621 6.032	4614 106.100
HSK-A 100	6	4,15	21	27,0	160	36	4621 6.132	4614 106.101
HSK-A 100	8	2,01	21	27,0	160	36	4621 8.040	4614 108.100
HSK-A 100	8	4,15	21	27,0	160	36	4621 8.140	4614 108.101
HSK-A 100	10	2,01	24	32,0	160	40	4621 10.050	4614 110.100
HSK-A 100	10	4,15	24	32,0	160	40	4621 10.150	4614 110.101
HSK-A 100	12	2,01	24	32,0	160	45	4621 12.100	4614 112.100
HSK-A 100	12	4,15	24	32,0	160	45	4621 114.101	4614 112.101
HSK-A 100	12	9,08	24	32,0	160	45	4621 114.102	4614 112.102
HSK-A 100	14	2,01	27	34,0	160	45	4621 14.100	4614 114.100
HSK-A 100	14	4,15	27	34,0	160	45	4621 14.101	4614 114.101
HSK-A 100	14	9,08	27	34,0	160	45	4621 14.102	4614 114.102
HSK-A 100	16	2,01	27	34,0	160	48	4621 16.100	4614 116.100
HSK-A 100	16	4,15	27	34,0	160	48	4621 16.101	4614 116.101
HSK-A 100	16	9,08	27	34,0	160	48	4621 16.102	4614 116.102
HSK-A 100	18	2,01	33	42,0	160	48	4621 18.100	4614 118.100
HSK-A 100	18	4,15	33	42,0	160	48	4621 18.101	4614 118.101
HSK-A 100	18	9,08	33	42,0	160	48	4621 18.102	4614 118.102
HSK-A 100	20	4,15	33	42,0	160	50	4621 20.100	4614 120.100
HSK-A 100	20	9,08	33	42,0	160	50	4621 20.101	4614 120.101
HSK-A 100	20	16,62	33	42,0	160	50	4621 20.102	4614 120.102
HSK-A 100	25	4,15	44	53,0	160	56	4621 25.100	4614 125.100
HSK-A 100	25	9,08	44	53,0	160	56	4621 25.101	4614 125.101
HSK-A 100	25	16,62	44	53,0	160	56	4621 25.102	4614 125.102
HSK-A 100	32	4,15	44	53,0	160	60	4621 32.100	4614 132.100
HSK-A 100	32	9,08	44	53,0	160	60	4621 32.101	4614 132.101
HSK-A 100	32	16,62	44	53,0	160	60	4621 32.102	4614 132.102

Vis de réglage axial MQL à 2 canaux pour HSK-A

N° d'article **4621**

Information sur le produit:

- pour l'utilisation de tiges d'outil selon la norme d'usine MQL
- pour systèmes MQL à 2 canaux, selon norme d'usine
- revêtement noir anticorrosion pour l'identification optique du système à 2 canaux
- section A (mm²) Rapport 4:1, voir page d'information

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé de serrage N° d'art. 4912





								N° d'article	4621
HSK-A	d1 mm	A mm²	d2 mm	l1 mm	l2 mm	G	SW mm	Type	Référence
32	6	2,01	2,0	25,8	2,5	M 5X0,8	1,5	A	4621 6.032
32	6	4,15	2,9	25,8	2,5	M 5X0,8	2,0	B	4621 6.132
32	8	2,01	2,0	21,0	3,0	M 7X1,0	1,5	A	4621 8.032
32	8	4,15	2,9	21,0	3,0	M 7X1,0	2,0	B	4621 8.132
32	10	2,01	2,0	22,0	3,5	M 8X1,0	1,5	A	4621 10.032
32	10	4,15	2,9	22,0	3,5	M 8X1,0	2,0	B	4621 10.132
32	12	2,01	2,0	22,0	3,5	M10X1,0	1,5	B	4621 12.032
32	12	4,15	2,9	22,0	3,5	M10X1,0	2,0	B	4621 12.132
40	6	2,01	2,0	26,6	11,0	M 7X1,0	1,5	A	4621 6.040
40	6	4,15	2,9	26,6	11,0	M 7X1,0	2,0	A	4621 6.140
40	8	2,01	2,0	26,5	3,0	M 7X1,0	1,5	B	4621 8.040
40	8	4,15	2,9	26,5	3,0	M 7X1,0	2,0	B	4621 8.140
40	10	2,01	2,0	22,2	3,5	M 8X1,0	1,5	B	4621 10.040
40	10	4,15	2,9	22,2	3,5	M 8X1,0	2,0	B	4621 10.140
40	12	2,01	2,0	26,5	3,5	M10X1,0	1,5	B	4621 12.040
40	12	4,15	2,9	26,5	3,5	M10X1,0	2,0	B	4621 12.140
40	12	9,08	4,1	26,5	3,5	M10X1,0	3,0	B	4621 12.240
40	14	2,01	2,0	26,5	4,5	M10X1,0	1,5	B	4621 14.040
40	14	4,15	2,9	26,5	4,5	M10X1,0	2,0	B	4621 14.140
40	14	9,08	4,1	26,5	4,5	M10X1,0	3,0	B	4621 14.240
40	16	2,01	2,0	23,5	5,5	M12X1,0	1,5	B	4621 16.040
40	16	4,15	2,9	23,5	5,5	M12X1,0	2,0	B	4621 16.140
40	16	9,08	4,1	23,5	5,5	M12X1,0	3,0	B	4621 16.240
50	6	2,01	2,0	22,0	10,0	M 8X1,0	1,5	A	4621 6.050
50	6	4,15	2,9	22,0	10,0	M 8X1,0	2,0	A	4621 6.150
50	8	2,01	2,0	22,0	3,0	M 8X1,0	1,5	B	4621 8.050
50	8	4,15	2,9	22,0	3,0	M 8X1,0	2,0	B	4621 8.150
50	10	2,01	2,0	23,0	3,5	M 8X1,0	1,5	B	4621 10.050
50	10	4,15	2,9	23,0	3,5	M 8X1,0	2,0	B	4621 10.150
50	12	2,01	2,0	23,7	3,5	M10X1,0	1,5	B	4621 12.050
50	12	4,15	2,9	23,7	3,5	M10X1,0	2,0	B	4621 12.150
50	12	9,08	4,1	23,7	3,5	M10X1,0	3,0	B	4621 12.250
50	14	2,01	2,0	23,7	4,5	M10X1,0	1,5	B	4621 14.050
50	14	4,15	2,9	23,7	4,5	M10X1,0	2,0	B	4621 14.150
50	14	9,08	4,1	23,7	4,5	M10X1,0	3,0	B	4621 14.250
50	16	2,01	2,0	25,7	5,5	M12X1,0	1,5	B	4621 16.050
50	16	4,15	2,9	25,7	5,5	M12X1,0	2,0	B	4621 16.150
50	16	9,08	4,1	25,7	5,5	M12X1,0	3,0	B	4621 16.250
50	18	2,01	2,0	25,7	6,5	M12X1,0	1,5	B	4621 18.050
50	18	4,15	2,9	25,7	6,5	M12X1,0	2,0	B	4621 18.150
50	18	9,08	4,1	25,7	6,5	M12X1,0	3,0	B	4621 18.250
50	20	4,15	2,9	27,5	6,5	M16X1,0	2,0	B	4621 20.050
50	20	9,08	4,1	27,5	6,5	M16X1,0	3,0	B	4621 20.150
50	20	16,62	5,4	27,5	6,5	M16X1,0	4,0	B	4621 20.250
63/80/100	6	2,01	2,0	21,3	10,0	M10X1,0	1,5	A	4621 6.100
63/80/100	6	4,15	2,9	20,5	10,0	M10X1,0	2,0	A	4621 6.101
63/80/100	8	2,01	2,0	21,3	10,0	M10X1,0	1,5	A	4621 8.100
63/80/100	8	4,15	2,9	21,3	10,0	M10X1,0	2,0	A	4621 8.101

HSK-A	d1 mm	A mm^2	d2 mm	l1 mm	l2 mm	G	SW mm	Type	N° d'article 4621 Référence
63/80/100	10	2,01	2,0	21,2	3,5	M10X1,0	1,5	B	4621 10.100
63/80/100	10	4,15	2,9	21,2	3,5	M10X1,0	2,0	B	4621 10.101
63/80/100	12	2,01	2,0	21,7	3,5	M10X1,0	1,5	B	4621 12.100
63/80/100	12	4,15	2,9	21,7	3,5	M10X1,0	2,0	B	4621 12.101
63/80/100	12	9,08	4,1	21,7	3,5	M10X1,0	3,0	B	4621 12.102
63/80/100	14	2,01	2,0	21,8	4,5	M10X1,0	1,5	B	4621 14.100
63/80/100	14	4,15	2,9	21,8	4,5	M10X1,0	2,0	B	4621 14.101
63/80/100	14	9,08	4,1	21,8	4,5	M10X1,0	3,0	B	4621 14.102
63/80/100	16	2,01	2,0	23,7	5,5	M12X1,0	1,5	B	4621 16.100
63/80/100	16	4,15	2,9	23,7	5,5	M12X1,0	2,0	B	4621 16.101
63/80/100	16	9,08	4,1	23,7	5,5	M12X1,0	3,0	B	4621 16.102
63/80/100	18	2,01	2,0	23,8	6,5	M12X1,0	1,5	B	4621 18.100
63/80/100	18	4,15	2,9	23,8	6,5	M12X1,0	2,0	B	4621 18.101
63/80/100	18	9,08	4,1	23,8	6,5	M12X1,0	3,0	B	4621 18.102
63/80/100	20	4,15	2,9	26,7	6,5	M16X1,0	2,0	B	4621 20.100
63/80/100	20	9,08	4,1	26,7	6,5	M16X1,0	3,0	B	4621 20.101
63/80/100	20	16,62	5,4	26,7	6,5	M16X1,0	4,0	B	4621 20.102
63/80/100	25	4,15	2,9	30,6	10,0	M16X1,0	2,0	B	4621 25.100
63/80/100	25	9,08	4,1	30,6	10,0	M16X1,0	3,0	B	4621 25.101
63/80/100	25	16,62	5,4	30,6	10,0	M16X1,0	4,0	B	4621 25.102
63/80/100	32	4,15	2,9	31,6	14,0	M16X1,0	2,0	B	4621 32.100
63/80/100	32	9,08	4,1	31,6	14,0	M16X1,0	3,0	B	4621 32.101
63/80/100	32	16,62	5,4	31,6	14,0	M16X1,0	4,0	B	4621 32.102

Adducteur de lubrification MQL à 2 canaux HSK-A (pièce intercalaire)

N° d'article **4622**

Information sur le produit:

- pour porte-outils MQL avec changement d'outil automatique (mandrin à serrage hydraulique et mandrin à serrage de frettage) selon norme d'usine
- pour systèmes MQL à 2 canaux, étanchéité par système by-pass
- section A (mm²) Rapport 4:1, voir page d'information

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé à douille pour kits de transfert de liquide de refroidissement N° d'art. 4911
- adaptateur de montage pour kit de transfert de liquide de refroidissement MQL HSK-A (pièce de remplissage) N° d'art. 4948



								N° d'article	4622
HSK-A	Plage de Ø	A mm²	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	G	p. longueur de mandrin	Référence
32	6-12	2,01	1,9	1,6	26,5	20,0	M10 X1	80-115	4622 12.032
32	6-12	4,15	2,8	2,3	26,5	20,0	M10 X1	80-115	4622 12.132
40	6-16	2,01	1,9	1,6	22,8	14,5	M12 X1	80-115	4622 16.040
40	6-16	4,15	2,8	2,3	22,8	14,5	M12 X1	80-115	4622 16.140
40	12-16	9,07	4,0	3,4	22,6	14,3	M12 X1	80-115	4622 16.240
50	6-10	2,01	1,9	1,6	26,3	16,0	M16 x 1	80-115	4622 10.050
50	6-10	4,15	2,8	2,3	26,3	16,0	M16 x 1	80-115	4622 10.150
50	12-18	2,01	1,9	1,6	24,2	13,9	M16 x 1	80-115	4622 18.050
50	12-20	4,15	2,8	2,3	24,2	13,9	M16 x 1	80-115	4622 20.050
50	12-20	9,07	4,0	3,4	24,2	13,9	M16 x 1	80-115	4622 20.150
50	20	16,61	5,3	4,6	24,2	13,9	M16 x 1	80-115	4622 20.250
63	6-10	2,01	1,9	1,6	26,4	14,1	M18 x 1	80-115	4622 10.063
63	6-10	4,15	2,8	2,3	26,4	14,1	M18 x 1	80-115	4622 10.163
63	12-18	2,01	1,9	1,6	25,3	13,0	M18 x 1	80-115	4622 18.063
63	12-20	4,15	2,8	2,3	25,3	13,0	M18 x 1	80-115	4622 20.063
63	12-20	9,07	4,0	3,4	25,3	13,0	M18 x 1	80-115	4622 20.163
63	20	16,61	5,3	4,6	26,5	14,2	M18 x 1	80-115	4622 20.263
63	25-32	4,15	2,8	2,3	30,6	18,3	M18 x 1	80-115	4622 32.063
63	25-32	9,07	4,0	3,4	30,6	18,3	M18 x 1	80-115	4622 32.163
63	25-32	16,61	5,3	4,6	30,6	18,3	M20X1.5	80-115	4622 32.263
63	10	2,01	1,9	1,6	106,4	94,1	M18 x 1	160	4622 108.063
63	10	4,15	2,8	2,3	106,4	94,1	M18 x 1	160	4622 108.163
63	10	2,01	1,9	1,6	101,4	89,1	M18 x 1	160	4622 110.063
63	10	4,15	2,8	2,3	101,4	89,1	M18 x 1	160	4622 110.163
63	12-14	2,01	1,9	1,6	95,3	83,0	M18 x 1	160	4622 114.063
63	12-14	4,15	2,8	2,3	95,3	83,0	M18 x 1	160	4622 114.163
63	12-14	9,07	4,0	3,4	95,3	83,0	M18 x 1	160	4622 114.263
63	16-18	2,01	1,9	1,6	90,3	78,0	M18 x 1	160	4622 118.063
63	16-18	4,15	2,8	2,3	90,3	78,0	M18 x 1	160	4622 118.163
63	16-18	9,07	4,0	3,4	90,3	78,0	M18 x 1	160	4622 118.263
63	20	4,15	2,8	2,3	86,5	74,2	M18 x 1	160	4622 120.063
63	20	9,07	4,0	3,4	86,5	74,2	M18 x 1	160	4622 120.163
63	20	16,61	5,3	4,6	86,5	74,2	M18 x 1	160	4622 120.263
63	25	4,15	2,8	2,3	75,6	63,3	M18 x 1	160	4622 125.063
63	25	9,07	4,0	3,4	75,6	63,3	M18 x 1	160	4622 125.163
63	25	16,61	5,3	4,6	75,6	63,3	M18 x 1	160	4622 125.263
63	32	4,15	2,8	2,3	70,6	58,3	M18 x 1	160	4622 132.063
63	32	9,07	4,0	3,4	70,6	58,3	M18 x 1	160	4622 132.163
63	32	16,61	5,3	4,6	70,6	58,3	M18 x 1	160	4622 132.263
63	6- 8	2,01	1,9	1,6	66,4	54,1	M18 x 1	120	4622 208.063
63	6- 8	4,15	2,8	2,3	66,4	54,1	M18 x 1	120	4622 208.163
63	10	2,01	1,9	1,6	61,4	49,1	M18 x 1	120	4622 210.063
63	10	4,15	2,8	2,3	61,4	49,1	M18 x 1	120	4622 210.163
63	12-14	2,01	1,9	1,6	55,3	43,0	M18 x 1	120	4622 214.063
63	12-14	4,15	2,8	2,3	55,3	43,0	M18 x 1	120	4622 214.163
63	12-14	9,07	4,0	3,4	55,3	43,0	M18 x 1	120	4622 214.263
63	16-18	2,01	1,9	1,6	50,3	38,0	M18 x 1	120	4622 218.063
63	16-18	4,15	2,8	2,3	50,3	38,0	M18 x 1	120	4622 218.163

HSK-A	Plage de Ø	A mm²	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	G	p. longueur de mandrin	N° d'article 4622 Référence
63	16-18	9,07	4,0	3,4	50,3	38,0	M18 x 1	120	4622 218.263
63	20	4,15	2,8	2,3	46,5	34,2	M18 x 1	120	4622 220.063
63	20	9,07	4,0	3,4	46,5	34,2	M18 x 1	120	4622 220.163
63	20	16,61	5,3	4,6	46,5	34,2	M18 x 1	120	4622 220.263
80	6-10	2,01	1,9	1,6	29,0	14,6	M20X1.5	85-120	4622 10.080
80	6-10	4,15	2,8	2,3	29,0	14,6	M20X1.5	85-120	4622 10.180
80	12-18	2,01	1,9	1,6	27,9	13,5	M20X1.5	85-120	4622 18.080
80	12-32	4,15	2,8	2,3	27,9	13,5	M20X1.5	85-120	4622 32.080
80	12-32	9,07	4,0	3,4	27,9	13,5	M20X1.5	85-120	4622 32.180
80	20-32	16,61	5,3	4,6	28,4	14,0	M20X1.5	85-120	4622 32.280
100	6-10	2,01	1,9	1,6	29,0	12,6	M24X1.5	85-120	4622 10.100
100	6-10	4,15	2,8	2,3	29,0	12,6	M24X1.5	85-120	4622 10.101
100	12-18	2,01	1,9	1,6	27,9	11,5	M24X1.5	85-120	4622 18.100
100	12-32	4,15	2,8	2,3	27,9	11,5	M24X1.5	85-120	4622 32.100
100	12-32	9,07	4,0	3,4	27,9	11,5	M24X1.5	85-120	4622 32.101
100	20-32	16,61	5,3	4,6	28,4	12,0	M24X1.5	85-120	4622 32.102
100	10	2,01	1,9	1,6	104,0	87,6	M24X1.5	160	4622 108.100
100	10	4,15	2,8	2,3	104,0	87,6	M24X1.5	160	4622 108.101
100	10	2,01	1,9	1,6	99,0	82,6	M24X1.5	160	4622 110.100
100	10	4,15	2,8	2,3	99,0	82,6	M24X1.5	160	4622 110.101
100	12-14	2,01	1,9	1,6	92,9	76,5	M24X1.5	160	4622 114.100
100	12-14	4,15	2,8	2,3	92,9	76,5	M24X1.5	160	4622 114.101
100	12-14	9,07	4,0	3,4	92,9	76,5	M24X1.5	160	4622 114.102
100	16-18	2,01	1,9	1,6	87,9	71,5	M24X1.5	160	4622 118.100
100	16-18	4,15	2,8	2,3	87,9	71,5	M24X1.5	160	4622 118.101
100	16-18	9,07	4,0	3,4	87,9	71,5	M24X1.5	160	4622 118.102
100	20	4,15	2,8	2,3	83,4	67,0	M24X1.5	160	4622 120.100
100	20	9,07	4,0	3,4	83,4	67,0	M24X1.5	160	4622 120.101
100	20	16,61	5,3	4,6	83,4	67,0	M24X1.5	160	4622 120.102
100	25	4,15	2,8	2,3	73,4	57,0	M24X1.5	160	4622 125.100
100	25	9,07	4,0	3,4	73,4	57,0	M24X1.5	160	4622 125.101
100	25	16,61	5,3	4,6	73,4	57,0	M24X1.5	160	4622 125.102
100	32	4,15	2,8	2,3	68,4	52,0	M24X1.5	160	4622 132.100
100	32	9,07	4,0	3,4	68,4	52,0	M24X1.5	160	4622 132.101
100	32	16,61	5,3	4,6	68,4	52,0	M24X1.5	160	4622 132.102

Adducteur de lubrification MQL à 2 canaux HSK-A

N° d'article **4623**

Information sur le produit:

- pour porte-outils MQL avec changement d'outil automatique (mandrin à serrage hydraulique et mandrin à serrage de frettage) selon norme d'usine
- pour systèmes MQL à 2 canaux
- exécution « Crashsafe » analogue à l'élément de transfert DIN 69 090-2
- cotes manquantes selon DIN 69 895
- étanchéité par système de dérivation
- section A (mm²) Rapport 4:1, voir page d'information

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé à douille pour kits de transfert de liquide de refroidissement N° d'art. 4911



									N° d'article	4623
HSK-A	Plage de Ø	A mm²	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	G	p. longueur de mandrin	Référence
32	6-12	2,01	1,9	1,6	6,0	47,0	20,0	M10X1,0	80-115	4623 12.032
32	6-12	4,15	2,8	2,3	6,0	47,0	20,0	M10X1,0	80-115	4623 12.132
40	12-16	2,01	1,9	1,6	8,0	43,3	14,5	M12X1,0	80-115	4623 16.040
40	12-16	4,15	2,8	2,3	8,0	43,3	14,5	M12X1,0	80-115	4623 16.140
40	12-16	9,07	4,0	3,4	8,0	43,1	14,3	M12X1,0	80-115	4623 16.240
50	6-10	2,01	1,9	1,6	10,0	48,6	16,0	M16X1,0	80-115	4623 10.050
50	6-10	4,15	2,8	2,3	10,0	48,6	16,0	M16X1,0	80-115	4623 10.150
50	12-18	2,01	1,9	1,6	10,0	46,5	13,9	M16X1,0	80-115	4623 18.050
50	20	4,15	2,8	2,3	10,0	46,5	13,9	M16X1,0	80-115	4623 20.050
50	20	9,07	4,0	3,4	10,0	46,5	13,9	M16X1,0	80-115	4623 20.150
50	20	16,61	5,3	4,6	10,0	46,5	13,9	M16X1,0	80-115	4623 20.250
63	6-10	2,01	1,9	1,6	12,0	50,0	14,1	M18X1,0	80-115	4623 10.063
63	6-10	4,15	2,8	2,3	12,0	50,0	14,1	M18X1,0	80-115	4623 10.163
63	12-18	2,01	1,9	1,6	12,0	48,8	13,0	M18 X 1	80-115	4623 18.063
63	20	4,15	2,8	2,3	12,0	48,8	13,0	M18 X 1	80-115	4623 20.063
63	20	9,07	4,0	3,4	12,0	48,8	13,0	M18X1,0	80-115	4623 20.163
63	20	16,61	5,3	4,6	12,0	50,0	14,2	M18X1,0	80-115	4623 20.263
63	20	4,15	2,8	2,3	12,0	54,1	18,3	M18X1,0	80-115	4623 32.063
63	25-32	9,07	4,0	3,4	12,0	54,1	18,3	M18X1,0	80-115	4623 32.163
63	25-32	16,61	5,3	4,6	12,0	54,1	18,3	M18X1,0	80-115	4623 32.263
63	6- 8	2,01	1,9	1,6	12,0	130,0	94,1	M18X1,0	160	4623 108.063
63	6- 8	4,15	2,8	2,3	12,0	130,0	94,1	M18X1,0	160	4623 108.163
63	10	2,01	1,9	1,6	12,0	124,9	89,1	M18X1,0	160	4623 110.063
63	10	4,15	2,8	2,3	12,0	124,9	89,1	M18X1,0	160	4623 110.163
63	12-14	2,01	1,9	1,6	12,0	118,8	83,0	M18X1,0	160	4623 114.063
63	12-14	4,15	2,8	2,3	12,0	118,8	83,0	M18X1,0	160	4623 114.163
63	12-14	9,07	4,0	3,4	12,0	118,8	83,0	M18X1,0	160	4623 114.263
63	16-18	2,01	1,9	1,6	12,0	113,8	78,0	M18X1,0	160	4623 118.063
63	16-18	4,15	2,8	2,3	12,0	113,8	78,0	M18X1,0	160	4623 118.163
63	16-18	9,07	4,0	3,4	12,0	113,8	78,0	M18X1,0	160	4623 118.263
63	20	4,15	2,8	2,3	12,0	110,0	74,2	M18X1,0	160	4623 120.063
63	20	9,07	4,0	3,4	12,0	110,0	74,2	M18X1,0	160	4623 120.163
63	20	16,61	5,3	4,6	12,0	110,0	74,2	M18X1,0	160	4623 120.263
63	25	4,15	2,8	2,3	12,0	99,1	63,3	M18X1,0	160	4623 125.063
63	25	9,07	4,0	3,4	12,0	99,1	63,3	M18X1,0	160	4623 125.163
63	25	16,61	5,3	4,6	12,0	99,1	63,3	M18X1,0	160	4623 125.263
63	32	4,15	2,8	2,3	12,0	94,1	58,3	M18X1,0	160	4623 132.063
63	32	9,07	4,0	3,4	12,0	94,1	58,3	M18X1,0	160	4623 132.163
63	32	16,61	5,3	4,6	12,0	94,1	58,3	M18X1,0	160	4623 132.263
63	6- 8	2,01	1,9	1,6	12,0	90,0	54,1	M18X1,0	120	4623 208.063
63	6- 8	4,15	2,8	2,3	12,0	90,0	54,1	M18X1,0	120	4623 208.163
63	10	2,01	1,9	1,6	12,0	85,0	49,1	M18X1,0	120	4623 210.063
63	10	4,15	2,8	2,3	12,0	85,0	49,1	M18X1,0	120	4623 210.163
63	12-14	2,01	1,9	1,6	12,0	78,8	43,0	M18X1,0	120	4623 214.063
63	12-14	4,15	2,8	2,3	12,0	78,8	43,0	M18X1,0	120	4623 214.163
63	12-14	9,07	4,0	3,4	12,0	78,8	43,0	M18X1,0	120	4623 214.263
63	16-18	2,01	1,9	1,6	12,0	73,8	38,0	M18X1,0	120	4623 218.063
63	16-18	4,15	2,8	2,3	12,0	73,8	38,0	M18X1,0	120	4623 218.163

N° d'article **4623**

HSK-A	Plage de Ø	A mm²	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	G	p. longueur de mandrin	Référence
63	16-18	9,07	4,0	3,4	12,0	73,8	38,0	M18X1,0	120	4623 218.263
63	20	4,15	2,8	2,3	12,0	70,0	34,2	M18X1,0	120	4623 220.063
63	20	9,07	4,0	3,4	12,0	70,0	34,2	M18X1,0	120	4623 220.163
63	20	16,61	5,3	4,6	12,0	70,0	34,2	M18X1,0	120	4623 220.263
80	6-10	2,01	1,9	1,6	14,0	54,2	14,6	M20X1.5	85-120	4623 10.080
80	6-10	4,15	2,8	2,3	14,0	54,2	14,6	M20X1.5	85-120	4623 10.180
80	12-18	2,01	1,9	1,6	14,0	53,1	13,5	M20X1.5	85-120	4623 18.080
80	12-32	4,15	2,8	2,3	14,0	53,1	13,5	M20X1.5	85-120	4623 32.080
80	12-32	9,07	4,0	3,4	14,0	53,1	13,5	M20X1.5	85-120	4623 32.180
80	20-32	16,61	5,3	4,6	14,0	53,6	14,0	M20X1.5	85-120	4623 32.280
100	6-10	2,01	1,9	1,6	16,0	56,2	12,6	M24X1.5	85-120	4623 10.100
100	6-10	4,15	2,8	2,3	16,0	56,2	12,6	M24X1.5	85-120	4623 10.101
100	12-18	2,01	1,9	1,6	16,0	55,1	11,5	M24X1.5	85-120	4623 18.100
100	12-32	4,15	2,8	2,3	16,0	55,1	11,5	M24X1.5	85-120	4623 32.100
100	12-32	9,07	4,0	3,4	16,0	55,1	11,5	M24X1.5	85-120	4623 32.101
100	20-32	16,61	5,3	4,6	16,0	55,6	12,0	M24X1.5	85-120	4623 32.102
100	6- 8	2,01	1,9	1,6	16,0	131,2	87,6	M24X1.5	160	4623 108.100
100	6- 8	4,15	2,8	2,3	16,0	131,2	87,6	M24X1.5	160	4623 108.101
100	10	2,01	1,9	1,6	16,0	126,2	82,6	M24X1.5	160	4623 110.100
100	10	4,15	2,8	2,3	16,0	126,2	82,6	M24X1.5	160	4623 110.101
100	12-14	2,01	1,9	1,6	16,0	120,1	76,5	M24X1.5	160	4623 114.100
100	12-14	4,15	2,8	2,3	16,0	120,1	76,5	M24X1.5	160	4623 114.101
100	12-14	9,07	4,0	3,4	16,0	120,1	76,5	M24X1.5	160	4623 114.102
100	16-18	2,01	1,9	1,6	16,0	115,1	71,5	M24X1.5	160	4623 118.100
100	16-18	4,15	2,8	2,3	16,0	115,1	71,5	M24X1.5	160	4623 118.101
100	16-18	9,07	4,0	3,4	16,0	115,1	71,5	M24X1.5	160	4623 118.102
100	20	4,15	2,8	2,3	16,0	110,6	67,0	M24X1.5	160	4623 120.100
100	20	9,07	4,0	3,4	16,0	110,6	67,0	M24X1.5	160	4623 120.101
100	20	16,61	5,3	4,6	16,0	110,6	67,0	M24X1.5	160	4623 120.102
100	25	4,15	2,8	2,3	16,0	100,6	57,0	M24X1.5	160	4623 125.100
100	25	9,07	4,0	3,4	16,0	100,6	57,0	M24X1.5	160	4623 125.101
100	25	16,61	5,3	4,6	16,0	100,6	57,0	M24X1.5	160	4623 125.102
100	32	4,15	2,8	2,3	16,0	95,6	52,0	M24X1.5	160	4623 132.100
100	32	9,07	4,0	3,4	16,0	95,6	52,0	M24X1.5	160	4623 132.101
100	32	16,61	5,3	4,6	16,0	95,6	52,0	M24X1.5	160	4623 132.102

Mandrin de taraudage synchro HSK-A (échange d'outil manuel)

N° d'article **4604**

HSK-A

GÜHROSYNC

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- serrage hydraulique confortable avec douille de réduction pourvue d´un dispositif effectif d´entraînement
- pour systèmes MQL à 1 et 2 canaux, MQL Gühring reconnaissable à l'anneau de couleur vert
- pression MQL max. 16 bar
- compense les erreurs de synchronisation
- compensation de longueur minimale ± 0,3 mm dans le sens de la poussée et de la traction
- la course de la vis de réglage permet le réglage sur une longueur de 3 mm
- garantit la meilleure qualité de filetage avec une durée de vie optimale

Contenu de la livraison :

- pièce de remplissage MQL N° d'art. 4513
- clé de réglage pour vis de réglage MQL

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage axial MQL N° d'art.4305
- à commander séparémemt, la douille de réduction N° d'art. 4605 ou 4606
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241
- clé de réglage N° d'art.4912 type B pour vis de réglage



N° d'article **4604**

d3	d1	d2 mm	p. filetage	d4 mm	l1 mm	Mt max. Nm	SW mm	②	②	Référence
HSK-A 63	2.8-10.0	40	M2-M12	12	106,5	26	4,0	4912 4.600	4241 8.000	4604 12.063
HSK-A 63	6,0-16,0	40	M4,5-M20	20	120,5	90	5,0	4912 5.000	4241 10.003	4604 20.063
HSK-A 100	2.8-10.0	40	M2-M12	12	113,0	26	4,0	4912 4.600	4241 8.000	4604 12.100
HSK-A 100	6,0-16,0	40	M4,5-M20	20	127,0	90	5,0	4912 5.000	4241 10.003	4604 20.100

Mandrin de tar. synchro MQL à 2 canaux HSK-A (échange autom. d'outils)

N° d'article **4603**

HSK-A

GÜHROSYNC

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- serrage hydraulique confortable avec douille de réduction pourvue d´un dispositif effectif d´entraînement
- pour systèmes MQL à 2 canaux, MQL Gühring reconnaissable à l'anneau de couleur vert
- pression MQL max. 16 bar
- compense les erreurs de synchronisation
- compensation de longueur minimale ± 0,3 mm dans le sens de la poussée et de la traction
- réduit au minimum l´augmentation des forces axiales pendant le cycle de coupe
- la course de la vis de réglage permet le réglage sur une longueur de 3 mm

Contenu de la livraison :

- unité de transfert MQL 2 canaux N° d'art. 4511
- clé de réglage pour vis de réglage MQL

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage axial MQL N° d'art.4305
- à commander séparémemt, la douille de réduction N° d'art. 4605 ou 4606
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241



N° d'article **4603**

d3	d1	d2 mm	p. filetage	d4 mm	l1 mm	Mt max. Nm	SW mm	②	②	Référence
HSK-A 63	2,8-10	40	M2-M12	12	106,5	26	4,0	4912 4.600	4241 8.000	4603 12.063
HSK-A 63	6-16	40	M4,5-M20	20	120,5	90	5,0	4912 5.000	4241 10.003	4603 20.063
HSK-A 100	2,8-10	40	M2-M12	12	113,0	26	4,0	4912 4.600	4241 8.000	4603 12.100
HSK-A 100	6-16	40	M4,5-M20	20	127,0	90	5,0	4912 5.000	4241 10.003	4603 20.100

Mandrin de taraudage synchro avec attachement cylindrique

N° d'article **4524**

HA

GÜHROSYNC

Information sur le produit:

- tige de fixation selon DIN 1835-A pour fixation dans des mandrins de serrage de précision (mandrins à serrage hydraulique ou à serrage par force, mandrins à serrage de frettage en cas d'utilisation unique)
- pour systèmes MQL à 1 et 2 canaux, selon norme d'usine
- pression MQL max. 16 bar
- garantit la meilleure qualité de filetage avec une durée de vie optimale
- compensation de longueur minimale ± 0,3 mm dans le sens de la poussée et de la traction
- serrage hydraulique confortable avec douille de réduction pourvue d´un dispositif effectif d´entraînement
- la course de la vis de réglage permet le réglage sur une longueur de 3 mm

Contenu de la livraison :

- y compris la clé de réglage pour le réglage de la vis de réglage

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage axial MQL N° d'art.4305
- à commander séparémemt, la douille de réduction N° d'art. 4605 ou 4606
- vis de serrage de rechange (2) N° d'art. 4241



d3 h6 mm	d1	d4 mm	pour	d2 mm	l1 mm	Mt max. Nm	SW mm	②	②	N° d'article 4524 Référence
20	2.8-10.0	12,0	M2-M12	40	80,0	26	4,0	4912 4.600	4241 8.000	4524 12.020
20	6,0-16,0	20,0	M4,5-M20	40	94,0	90	5,0	4912 5.000	4241 10.003	4524 20.020

MQL mandrin de taraudage synchro HSK-A (échange d'outil manuel)

N° d'article **4298**

HSK-A

1/2 MQL BY GÜHRING

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- pour systèmes MQL à 1 et 2 canaux
- compense les erreurs de synchronisation
- compensation de longueur minimale ± 0,5 mm dans le sens de la pression et de la traction
- réduit les forces de friction élevées sur les flancs du filetage et augmente la qualité et la durée de vie du filetage
- la vis de réglage permet un rajustement sur 2 - 3 mm
- pression MQL max. 16 bar

Contenu de la livraison :

- kit de transfert de liquide de refroidissement MQL
- y compris vis de réglage
- écrou de serrage IC/ER avec rondelle d'étanchéité N° d'art. 4306 (*voir couple de serrage)
- clé de réglage pour vis de réglage axial MQL

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage axial MQL N° d'art.4305
- rondelle d'étanchéité N° d'art.4335
- pince de serrage pour tarauds N° d'art.4308
- clé de serrage N° d'art. 4913 pour écrou de serrage ER
- pièce de remplissage MQL N° d'art. 4513



d3	Taille	G	d1 mm	d2 mm	l1 mm	Mt max. Nm	N° d'article 4298 Référence
HSK-A 63	ER20	M25 X1.5	4.5-11.0	34,0	95,5	35	4298 20.063
HSK-A 63	ER32	M40 X1.5	4.5-20.0	50,0	109,0	136	4298 32.063

Mandrin de tar. synchro MQL à 2 canaux HSK-A (échange autom. d'outils)

N° d'article **4341**

HSK-A

2 MQL BY GÜHRING

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- compense les erreurs de synchronisation
- compensation de longueur minimale ± 0,5 mm dans le sens de la pression et de la traction
- la vis de réglage permet un rajustement sur 2 - 3 mm
- pour systèmes MQL à 2 canaux
- pression MQL max. 16 bar
- kit de transfert de liquide de refroidissement MQL monté

Contenu de la livraison :

- unité de transfert MQL 2 canaux N° d'art. 4511
- écrou de serrage IC/ER avec rondelle d'étanchéité N° d'art. 4306 (*voir couple de serrage)
- clé de réglage pour vis de réglage axial MQL

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage axial MQL N° d'art.4305
- rondelle d'étanchéité N° d'art.4335
- pince de serrage pour tarauds N° d'art.4308
- clé de serrage N° d'art.4913
- unité de transfert MQL 2 canaux N° d'art. 4511
- écrou de serrage IC/ER de rechange N° d'art.4306



						N° d'article	4341
d3	Taille	G	d1 mm	d2 mm	l1 mm	Mt max. Nm	Référence
HSK-A 63	ER20	M25 X1.5	4.5-11.0	34,0	95,5	35	4341 20.063
HSK-A 63	ER32	M40 X1.5	4.5-20.0	50,0	109,0	136	4341 32.063
HSK-A 100	ER20	M25 X1.5	4.5-11.0	34,0	102,0	35	4341 20.100
HSK-A 100	ER32	M40 X1.5	4.5-20.0	50,0	115,5	136	4341 32.100

Vis de réglage MQL avec cône intérieur pour MQL mandrin de taraudage synchro

N° d'article **4305**

Information sur le produit:

- vis de réglage axial MQL avec cône intérieur
- pour systèmes MQL à 1 et 2 canaux
- pour outils de taraudage MQL avec cône extérieur
- pour mandrin de synchronisation hydraulique MQL N° d'art. 4602, 4603, 4604 et 4524
- pour mandrin synchrone MQL N° d'art. 4298, 4330 et 4341
- lorsque la vis de réglage est placée sur la tige du taraud, réglage de la longueur de 3 mm par clé de serrage hexagonale N° d'art. 4912 type « B »

Contenu de la livraison :

- avec joint torique pour étanchéiter





N° d'article **4305**

Taille	G	p. tige Ø x ■ mm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	SW mm	Type	N° de code	Référence
ER20	M8 x 1	6x4,9	3,6	4,8	24,1	2,5	A	6,020	4305 6.020
ER20	M8 x 1	7x5,5	3,6	5,4	24,3	2,5	A	7,020	4305 7.020
ER20	M8 x 1	8x6,2	3,6	6,1	19,3	2,5	A	8,020	4305 8.020
ER20	M8 x 1	9x7	3,6	6,9	18,2	2,5	A	9,020	4305 9.020
ER20	M8 x 1	10x8	3,6	7,8	14,6	2,5	B	10,020	4305 10.020
ER20	M8 x 1	11x9	3,6	8,8	16,0	2,5	B	11,020	4305 11.020
ER32	M10X1	6x4,9	4,1	4,8	34,5	3,0	A	6,032	4305 6.032
ER32	M10X1	7x5,5	4,1	5,4	34,5	3,0	A	7,032	4305 7.032
ER32	M10X1	8x6,2	4,1	6,1	29,5	3,0	A	8,032	4305 8.032
ER32	M10X1	9x7	4,1	6,9	29,0	3,0	A	9,032	4305 9.032
ER32	M10X1	10x8	4,1	7,8	25,0	3,0	A	10,032	4305 10.032
ER32	M10X1	11x9 & 12x9	4,1	8,8	24,0	3,0	A	11,032	4305 11.032
ER32	M10X1	14x11	4,1	10,8	22,5	3,0	B	14,032	4305 14.032
ER32	M10X1	16x12	4,1	11,8	22,0	3,0	B	16,032	4305 16.032
ER32	M10X1	18x14,5 & 10x16	4,1	14,3	20,5	3,0	B	18,032	4305 18.032

Adducteur de lubrification MQL à 2 canaux HSK-A

N° d'article **4511**

Information sur le produit:

- exécution similaire à DIN 69 895
- pour logements filetés MQL et logements monolithiques
- pour systèmes MQL à 2 canaux, selon norme d'usine
- pour porte-outils avec changement d'outil manuel
- exécution « Crashsafe » analogue à l'élément de transfert DIN 69 090-2
- cotes d2 et l1 à l'état monté

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé à douille N° d'art. 4910
- clé à douille pour kits de transfert de liquide de refroidissement N° d'art. 4911



N° d'article **4511**

pour	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G	Référence
HSK-A 32	6,0	3,0	4,0	26,0	5,5		M10X1	4511 10.032
HSK-A 40	8,0	3,8	5,4	29,5	7,5		M12X1	4511 12.040
HSK-A 50	10,0	3,6	4,0	33,0	9,5	21,0	M16X1	4511 16.050
HSK-A 63	12,0	3,6	4,0	36,5	11,5	13,8	M18X1	4511 18.063
HSK-A 80	14,0	3,6	4,0	40,0	13,5	14,0	M20X1.5	4511 20.080
HSK-A 100	16,0	3,6	4,0	44,0	15,5	14,0	M24X1.5	4511 24.100

Adducteur de lubrification MQL HSK-A (pièce intercalaire)

N° d'article **4513**

1/2 MQL BY GÜHRING

Information sur le produit:

- pour IK, pour systèmes MQL à 1 et 2 canaux, selon norme d'usine
- pour logements filetés MQL et logements monolithiques
- unité d'emballage 5 pièces
- pour MQL 1 canal vis de réglage axial N° d'art.4937
- cotes d2 et l1 à l'état monté
- étanchéité optimale par rapport au kit de serrage MQL

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé à douille N° d'art. 4910
- clé à douille pour kits de transfert de liquide de refroidissement N° d'art. 4911



N° d'article **4513**

pour	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	G	Référence
HSK-A 32	3,0	3,0	6,3		M10X1	4513 10.032
HSK-A 40	3,6	4,0	8,3	5,0	M12X1	4513 12.040
HSK-A 50	3,6	4,0	10,3	5,0	M16X1	4513 16.050
HSK-A 50	5,0	5,0	10,3		M16X1	4513 16.150
HSK-A 63	3,6	4,0	12,3	5,0	M18X1	4513 18.063
HSK-A 63	6,0	6,0	12,3		M18X1	4513 18.163
HSK-A 80	3,6	4,0	14,4	5,0	M20X1.5	4513 20.080
HSK-A 80	8,0	8,0	14,4		M20X1.5	4513 20.180
HSK-A 100	3,6	4,0	16,4	5,0	M24X1.5	4513 24.100
HSK-A 100	8,0	8,0	16,4		M24X1.5	4513 24.101

Attachements à pince de précision HSK-A

N° d'article **4476**



Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour pinces de serrage de précision ER11 (semblable à ISO 15488) N° d'art. 4574 et 4575
- concentricité système complet max. 3 µm (pour 3 x Ø de serrage max. 50 mm)
- respecter les couples de serrage de l'écrou de serrage
  Ø de serrage 1,0 – 2,5 = 7 Nm
  Ø de serrage 3,0 – 7,5 = 10 Nm
- sans vis de réglage

Contenu de la livraison :

- avec écrou de serrage N° d'art. 4573

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- pinces de serrage N° d'art. 4574 ou 4575 (étanches)
- clé à molette N° d'art. 4994
- embout de clé à molette N° d'art. 4995 pour une utilisation optimale
- clé dynamométrique N° d'art. 4981 5,025 et unité de transfert de liquide de refroidissement N° d'art. 4949



N° d'article **4476**

d3	Taille	Plage de Ø	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	1/min	G	Référence
HSK-A 32	ER11	1,0-7,0	16	40	24	20	50000		4476 11.032
HSK-A 40	ER11	1,0-7,0	16	60	40	40	42000	M 8 X1	4476 11.040
HSK-A 40	ER11	1,0-7,0	16	130	75	110	27000	M 8 X1	4476 11.140
HSK-A 50	ER11	1,0-7,0	16	130	60	104	27000	M 8 X1	4476 11.050
HSK-A 63	ER11	1,0-7,0	16	70	48	34	25000	M 8 X1	4476 11.063
HSK-A 63	ER11	1,0-7,0	16	100	78	64	25000	M 8 X1	4476 11.163
HSK-A 63	ER11	1,0-7,0	16	130	108	94	25000	M 8 X1	4476 11.263
HSK-A 63	ER11	1,0-7,0	16	160	138	124	25000	M 8 X1	4476 11.363

Attachements à pince de précision HSK-E

N° d'article **4475**



Information sur le produit:

- HSK-E selon DIN 69893-5, sans trou d'accès dans le cône
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour pinces de serrage de précision ER11 (semblable à ISO 15488) N° d'art. 4574 et 4575
- concentricité système complet max. 3 µm (pour 3 x Ø de serrage max. 50 mm)
- respecter les couples de serrage de l'écrou de serrage
  Ø de serrage 1,0 – 2,5 = 7 Nm
  Ø de serrage 3,0 – 7,5 = 10 Nm
- sans vis de réglage

Contenu de la livraison :

- avec écrou de serrage N° d'art. 4573

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- pinces de serrage N° d'art. 4574 ou 4575 (étanches)
- clé à molette N° d'art. 4994
- embout de clé à molette N° d'art. 4995 pour une utilisation optimale
- clé dynamométrique N° d'art. 4981 5,025
- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949



d3	Taille	Plage de Ø	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	α °	1/min	G	N° d'article 4475 Référence
HSK-E 25	ER11	1,0-7,5	16	20,0	35	22	22,0		60000		4475 11.025
HSK-E 32	ER11	1,0-7,5	16	17,5	50	34	27,5	4,5	50000	M 8 X1	4475 11.032
HSK-E 40	ER11	1,0-7,5	16	17,0	50	31	22,5	4,5	42000	M 8 X1	4475 11.040
HSK-E 40	ER11	1,0-7,5	16	25,5	100	65	75,5	4,5	40000	M 8 X1	4475 11.140
HSK-E 40	ER11	1,0-7,5	16	30,5	130	65	108,0	4,5	35000	M 8 X1	4475 11.240
HSK-E 40	ER11	1,0-7,5	16	32,0	160	65	139,0	4,5	27000	M 8 X1	4475 11.340
HSK-E 50	ER11	1,0-7,5	16	18,0	60	37	30,0	4,5	30000	M 8 X1	4475 11.050
HSK-E 50	ER11	1,0-7,5	16	24,5	100	73	70,0	4,5	30000	M 8 X1	4475 11.150

Pinces de serrage de précision pour attachements à pince de précision — N° d'article 4574

Information sur le produit:

- pinces de serrage de précision étanches ER11
  semblable à ISO 15488
- spécialement pour attachements à pince de précision N° d'art. 4475 et 4476
- pour tolérance de queue d'outil h10
- concentricité 2 µm
- pas de perte de serrage
- respecter les couples de serrage de l'écrou de serrage
  Ø de serrage 1,0 – 2,5 = 7 Nm
  Ø de serrage 3,0 – 7,5 = 10 Nm



N° d'article **4574**

Taille	d1 mm	d2 mm	l1 mm	Référence
ER11	1,00	11,3	18,00	4574 1.011
ER11	1,50	11,3	18,00	4574 1.511
ER11	2,00	11,3	18,00	4574 2.011
ER11	2,50	11,3	18,00	4574 2.511
ER11	3,00	11,3	18,00	4574 3.011
ER11	3,50	11,3	18,00	4574 3.511
ER11	4,00	11,3	18,00	4574 4.011
ER11	4,50	11,3	18,00	4574 4.511
ER11	5,00	11,3	18,00	4574 5.011
ER11	5,50	11,3	18,00	4574 5.511
ER11	6,00	11,3	18,00	4574 6.011
ER11	6,50	11,3	18,00	4574 6.511
ER11	7,00	11,3	18,00	4574 7.011

Pinces de serrage de précision pour attachements à pince de précision, étanches — N° d'article 4575

Information sur le produit:

- pinces de serrage de précision étanches ER11
  semblable à ISO 15488
- spécialement pour attachements à pince de précision N° d'art. 4475 et 4476
- pour tolérance de queue d'outil h8
- concentricité 2 µm
- pas de perte de serrage
- respecter les couples de serrage de l'écrou de serrage
  Ø de serrage 1,0 – 2,5 = 7 Nm
  Ø de serrage 3,0 – 7,5 = 10 Nm



N° d'article **4575**

Taille	d1 mm	d2 mm	l1 mm	Référence
ER11	3,00	11,3	18,00	4575 3.011
ER11	4,00	11,3	18,00	4575 4.011
ER11	5,00	11,3	18,00	4575 5.011
ER11	6,00	11,3	18,00	4575 6.011

écrou de serrage pour attachements à pince de précision

N° d'article **4573**

Information sur le produit:

- spécialement pour attachements à pince de précision N° d'art. 4475 et 4476
- pour pinces de serrage de précision ER11 (semblable à ISO 15488) N° d'art. 4574 et 4575

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé à molette réf. 4994 11,000
- clé dynamométrique N° d'art. 4981 5,025



N° d'article **4573**

Taille nom.	Plage de Ø	d2 mm	l1 mm	Référence
ER11	1,0-7,0	16,00	16,200	4573 11.000

Clés à molette pour attachements à pince de précision

N° d'article **4994**

Information sur le produit:

- spécialement pour attachements à pince de précision N° d'art. 4475 et 4476
- respecter les couples de serrage de l'écrou de serrage
  Ø de serrage 1,0 – 2,5 = 7 Nm
  Ø de serrage 3,0 – 7,5 = 10 Nm



N° d'article **4994**

Taille nom.	d2 mm	Référence
ER11	16	4994 11.000

Pour clé à molette N° d'art. 4995

N° d'article **4995**

Information sur le produit:

- pour clé dynamométrique N° d'art. 4981
- spécialement pour attachements à pince de précision N° d'art. 4475 et 4476
- respecter les couples de serrage de l'écrou de serrage
  Ø de serrage 1,0 – 2,5 = 7 Nm
  Ø de serrage 3,0 – 7,5 = 10 Nm

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé dynamométrique N° d'art. 4981 5,025



N° d'article **4995**

Taille nom.	d2 mm	Entraînement ■	Référence
ER11	16	9x12	4995 11.000

Clés dynamométriques

N° d'article **4981**

Information sur le produit:

- pour clé à molette N° d'art. 4995
- couple réglable : 5 à 25 Nm
- avec carré femelle
- précision de libération ± 4 % de la valeur d'échelle



N° d'article **4981**

Couple Nm	l1 mm	Entraînement ■	Référence
5-25	273	9x12	4981 5.025

Mandrin de serrage de précision HSK-A

N° d'article **4300**



Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 20.000 U/min ou U < 1,2 gmm
- avec filetage d'équilibrage 6xM6
- réglage axial des longueurs
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- pour les usinages très difficiles, UGV et UTGV
- énormes forces de serrage et rigidité absolue obtenues par un système de serrage mécanique à vis sans fin
- couple nécessaire pour le serrage 10 Nm
- approprié à la lubrification intérieure jusqu´à 80 bars

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- douilles de serrage N° d'art.. 4302, 4235, 4236, 4237
- clé dynamométrique 10 Nm N° d'art. 4987 10.000
- douille hexagonale N° d'art. 4916 4,000 pour une utilisation optimale
- clé de serrage six pans N° d'art. 4912 4,600



d3	Taille nom.	d1 mm	d2 mm	d4 mm	d5 mm	l1 mm	l5 mm	α °	N° d'article 4300 Référence
HSK-A 63	20	3.0-20.0	40	40	53	92	20		4300 20.063
HSK-A 63	20	3.0-20.0	32	39	53	120	44	4	4300 20.163
HSK-A 63	20	3.0-20.0	32	40	53	142	69	4	4300 20.263
HSK-A 100	20	3.0-20.0	40	40	70	100	18		4300 20.100
HSK-A 100	25	16.0-32.0	52	70	70	139	15		4300 25.100

Mandrin de serrage de précision SA

N° d'article **4301**

Information sur le produit:

- cône SA selon Norme DIN ISO 7388 - 1 Forme AD
- refroidissement interne centralisé jusqu'à 80 bar
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 20.000 U/min ou U < 1,2 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- pour les usinages très difficiles, UGV et UTGV
- énormes forces de serrage et rigidité absolue obtenues par un système de serrage mécanique à vis sans fin
- couple nécessaire pour le serrage 10 Nm
- réglage axial des longueurs
- approprié à la lubrification intérieure jusqu´à 80 bars

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- douilles de serrage N° d'art.. 4302, 4235, 4236, 4237
- embout de préhension SA N° d'art. 4925, 4926
- clé dynamométrique 10 Nm N° d'art. 4987 10.000
- douille hexagonale N° d'art. 4916 4,000 pour une utilisation optimale
- clé de serrage six pans N° d'art. 4912 4,600
- forme AD/AF sur demande



SK	Taille nom.	d1 mm	d2 mm	d4 mm	d5 mm	l1 mm	l5 mm	α °	N° d'article 4301 Référence
SK 40	20	3.0-20.0	40	40	50	62	20		4301 20.040
SK 40	20	3.0-20.0	32	39	50	91	44	4	4301 20.140
SK 40	20	3.0-20.0	32	40	50	112	69	4	4301 20.240
SK 50	20	3.0-20.0	40	40	63	62	18		4301 20.050
SK 50	25	16.0-32.0	52	70	70	101	15		4301 25.050

Mandrin de serrage de précision MAS/BT

N° d'article **4244**

Information sur le produit:

- cône MAS / BT selon Norme DIN ISO 7388 - 2 Forme JD
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- réglage axial des longueurs
- pour les usinages très difficiles, UGV et UTGV
- énormes forces de serrage et rigidité absolue obtenues par un système de serrage mécanique à vis sans fin
- couple nécessaire pour le serrage 10 Nm
- approprié à la lubrification intérieure jusqu´à 80 bars

Contenu de la livraison :

- embout de préhension BT N° d'art. 4927, 4928
- clé dynamométrique 10 Nm N° d'art. 4987 10.000
- douille hexagonale N° d'art. 4916 4,000 pour une utilisation optimale
- clé de serrage six pans N° d'art. 4912 4,600
- douilles de serrage N° d'art.. 4302, 4235, 4236, 4237



N° d'article **4244**

BT	Taille nom.	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l5 mm	Référence
BT 30	20	3.0-20.0	40,0	53	82,0	20	4244 20.030
BT 40	20	3.0-20.0	40,0	63	70,4	18	4244 20.040
BT 40	25	16.0-32.0	53,0	63	109,5	14	4244 25.040
BT 40	20	3.0-20.0	40,0	63	120,0	48	4244 120.040
BT 50	20	3.0-20.0	40,0	63	81,4	18	4244 20.050
BT 50	25	16.0-32.0	52,5	70	120,5	10	4244 25.050
BT 50	20	3.0-20.0	40,0	63	167,4	84	4244 120.050

Mandrin de serrage de précision CAT

N° d'article **4243**

Information sur le produit:

- CAT selon ASME B5.50
- CAT 40 d4 : ne correspond pas à ASME B 5.50
- alimentation centrale en liquide de refroidissement forme UD
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 20.000 U/min ou U < 1,2 gmm
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- pour les usinages très difficiles, UGV et UTGV
- énormes forces de serrage et rigidité absolue obtenues par un système de serrage mécanique à vis sans fin
- couple nécessaire pour le serrage 10 Nm
- approprié à la lubrification intérieure jusqu´à 80 bars

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé de serrage six pans N° d'art. 4912 4,600
- douille hexagonale N° d'art. 4916 4,000 pour une utilisation optimale
- douilles de serrage N° d'art.. 4302, 4235, 4236, 4237
- clé dynamométrique 12 Nm N° d'art. 4915 12,000
- boulons de serrage CAT sur demande



N° d'article **4243**

CAT	Taille nom.	d1 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l5 mm	Référence
CAT 40	20	3.0-20.0	40	50	62,5	20	4243 20.040
CAT 50	20	3.0-20.0	40	63	62,0	18	4243 20.050
CAT 50	25	16.0-32.0	70	70	101,5		4243 25.050

Rallonge HPC

N° d'article **4208**

HA

Information sur le produit:

- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- rallonge étroite pour attachement dans un mandrin HPC ou mandrin à serrage hydraulique
- forces de serrage renforcées
- actionnement par l'arrière à l'aide de la clé à six pans fournie (SW1)
- couple d'actionnement pour introduction de serrage max. 3 Nm

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- douilles de serrage N° d'art.4302, 4235
- clé dynamométrique réf. 4915 3.000 pour un fonctionnement optimal
- clé de serrage six pans N° d'art. 4912 4,000



							N° d'article	4208
d3 mm	Taille nom.	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l3 mm	SW1 mm	SW2 mm	Référence
14	6	1.0-6.0	13	100	29	4	13	4208 6.014
20	6	1.0-6.0	13	100	45	4	16	4208 6.020
14	6	1.0-6.0	13	150	29	4	13	4208 6.114
20	6	1.0-6.0	13	150	67	4	16	4208 6.120

GÜHROJet Douilles de serrage p. mandrins HPC lub. périph.

N° d'article **4302**

GÜHROJET

Information sur le produit:

- pour le serrage des attachements d´outils cylindriques
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- assurant des couples de serrage inégalés
- version avec adduction de la lubrification périphérique par des rainures longitudinales
- type 1 : pour mandrin de frettage HPC
  Type 2 : pour extensions HPC
- Type P : Sécurité d'extraction PinLock avec refroidissement optimisé, 3 goupilles de sécurité et outil de montage (version sans course de réglage)

Contenu de la livraison :

- y compris vis de réglage





N° d'article **4302**

Taille nom.	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	Type	SW mm	Référence
6	1,0	10,0	8,5	50,0	28	2		4302 1.006
6	2,0	10,0	8,5	50,0	28	2		4302 2.006
6	3,0	10,0	8,5	50,0	28	2		4302 3.006
6	4,0	10,0	8,5	50,0	28	2		4302 4.006
6	5,0	10,0	8,5	50,0	28	2		4302 5.006
6	6,0	10,0	8,5	50,0	28	2		4302 6.006
20	6,0	24,6		66,0	36	1&P	4	4302 6.120
20	8,0	24,6		66,0	36	1&P	4	4302 8.120
20	10,0	24,6		66,0	40	1&P	4	4302 10.120
20	12,0	24,6		66,0	45	1&P	4	4302 12.120
20	14,0	24,6		66,0	45	1&P	4	4302 14.120
20	16,0	24,6		66,0	48	1&P	4	4302 16.120
20	18,0	24,6		66,0	48	1&P	4	4302 18.120
20	20,0	24,6		66,0	50	1&P	4	4302 20.120
25	16,0	39,0		87,5	48	1&P	5	4302 16.125
25	20,0	39,0		87,5	50	1&P	5	4302 20.125
25	22,0	39,0		87,5	50	1&P	5	4302 22.125
25	25,0	39,0		87,5	56	1&P	5	4302 25.125
20	3,0	24,6		66,0	28	1	4	4302 3.020
20	4,0	24,6		66,0	28	1	4	4302 4.020
20	5,0	24,6		66,0	28	1	4	4302 5.020
20	6,0	24,6		66,0	36	1	4	4302 6.020
20	8,0	24,6		66,0	36	1	4	4302 8.020
20	10,0	24,6		66,0	40	1	4	4302 10.020
20	12,0	24,6		66,0	45	1	4	4302 12.020
20	14,0	24,6		66,0	45	1	4	4302 14.020
20	16,0	24,6		66,0	48	1	4	4302 16.020
20	18,0	24,6		66,0	48	1	4	4302 18.020
20	20,0	24,6		66,0	50	1	4	4302 20.020
25	16,0	39,0		87,5	48	1	5	4302 16.025
25	20,0	39,0		87,5	50	1	5	4302 20.025
25	22,0	39,0		87,5	50	1	5	4302 22.025
25	25,0	39,0		87,5	56	1	5	4302 25.025
25	32,0	39,0		87,5	59	1	5	4302 32.025

Douilles de serrage p. mandrins de serr. de préc., étanche

N° d'article **4235**

~HA

Information sur le produit:

- pour le serrage des attachements d´outils cylindriques
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- couple de blocage extrême
- version étanche avec de courtes rainures
- type 1 : pour mandrin de frettage HPC
  Type 2 : pour extensions HPC

Contenu de la livraison :

- y compris vis de réglage



							N° d'article	4235
Taille nom.	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	Type	SW mm	Référence
6	1,0	10,0	8,5	50,0	28	2		4235 1.006
6	2,0	10,0	8,5	50,0	28	2		4235 2.006
6	3,0	10,0	8,5	50,0	28	2		4235 3.006
6	4,0	10,0	8,5	50,0	28	2		4235 4.006
6	5,0	10,0	8,5	50,0	28	2		4235 5.006
6	6,0	10,0	8,5	50,0	28	2		4235 6.006
20	3,0	24,6		66,0	28	1	4	4235 3.020
20	4,0	24,6		66,0	28	1	4	4235 4.020
20	5,0	24,6		66,0	28	1	4	4235 5.020
20	6,0	24,6		66,0	36	1	4	4235 6.020
20	8,0	24,6		66,0	36	1	4	4235 8.020
20	10,0	24,6		66,0	40	1	4	4235 10.020
20	12,0	24,6		66,0	45	1	4	4235 12.020
20	14,0	24,6		66,0	45	1	4	4235 14.020
20	16,0	24,6		66,0	48	1	4	4235 16.020
20	18,0	24,6		66,0	48	1	4	4235 18.020
20	20,0	24,6		66,0	50	1	4	4235 20.020
25	16,0	39,0		87,5	48	1	5	4235 16.025
25	20,0	39,0		87,5	50	1	5	4235 20.025
25	22,0	39,0		87,5	50	1	5	4235 22.025
25	25,0	39,0		87,5	56	1	5	4235 25.025
25	32,0	39,0		87,5	59	1	5	4235 32.025

GÜHROJET Douilles de serr., en pouces, p. mandrins HPC

N° d'article **4236**

GÜHROJET

Information sur le produit:

- pour le serrage d´outils avec des dimensions d´attachements en pouces
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- assurant des couples de serrage inégalés
- version avec adduction de la lubrification périphérique par des rainures longitudinales
- Type P : Sécurité d'extraction PinLock avec refroidissement optimisé, 3 goupilles de sécurité et outil de montage (version sans course de réglage)

Contenu de la livraison :

- y compris vis de réglage



Taille nom.	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Type	SW mm	N° d'article 4236 Référence
20	12,700	24,6	66,0	45	P	4	4236 1.120
20	15,875	24,6	66,0	48	P	4	4236 2.120
25	19,050	39,0	87,5	51	P	5	4236 1.125
25	25,400	39,0	87,5	58	P	5	4236 2.125
20	3,175	24,6	66,0	28		4	4236 1.020
20	4,760	24,6	66,0	28		4	4236 2.020
20	6,350	24,6	66,0	36		4	4236 3.020
20	7,940	24,6	66,0	36		4	4236 4.020
20	9,525	24,6	66,0	40		4	4236 5.020
20	11,110	24,6	66,0	45		4	4236 6.020
20	12,700	24,6	66,0	45		4	4236 7.020
20	14,290	24,6	66,0	45		4	4236 8.020
20	15,880	24,6	66,0	48		4	4236 9.020
20	17,460	24,6	66,0	48		4	4236 10.020
20	19,050	24,6	66,0	50		4	4236 11.020
25	19,050	39,0	87,5	50		5	4236 1.025
25	25,400	39,0	87,5	56		5	4236 2.025

Douilles de serrage, en pouces, p. mandrins HPC, étanche

N° d'article **4237**

Information sur le produit:

- pour le serrage d´outils avec des dimensions d´attachements en pouces
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- couple de blocage extrême
- version étanche avec de courtes rainures

Contenu de la livraison :

- y compris vis de réglage



Taille nom.	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	SW mm	N° d'article 4237 Référence
20	9,525	24,6	66,0	40	4	4237 5.020
20	3,175	24,6	66,0	28	4	4237 1.020
25	19,050	39,0	87,5	50	5	4237 1.025
20	4,760	24,6	66,0	28	4	4237 2.020
25	25,400	39,0	87,5	56	5	4237 2.025
20	6,350	24,6	66,0	36	4	4237 3.020
20	7,940	24,6	66,0	36	4	4237 4.020
20	11,110	24,6	66,0	45	4	4237 6.020
20	12,700	24,6	66,0	45	4	4237 7.020
20	14,290	24,6	66,0	45	4	4237 8.020
20	15,880	24,6	66,0	48	4	4237 9.020
20	17,460	24,6	66,0	48	4	4237 10.020
20	19,050	24,6	66,0	50	4	4237 11.020

GÜHROJET attachements cylindriques Weldon HSK-A

N° d'article **4232**

HSK-A

GÜHROJET

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- dimensions selon DIN 69882-4
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- avec alésage cylindrique pour attachements Forme B selon Norme DIN 1835 «Weldon»
- attachements à partir du Ø d1 = 25 mm avec deux vis de serrage N° d'art. 4903
- avec canaux d´adduction du produit de lubrification et de refroidissement pour arrosage périphérique, afin d´assurer de meilleurs rendements et tenues de coupe des outils
- canaux de lubrification: d1 = 6 - 14 mm avec deux canaux, d1 = 16 - 32 mm avec quatre canaux de lubrification

Contenu de la livraison :

- avec vis de serrage N° d'art. 4903

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- vis de serrage de rechange N° d'art.4903



					N° d'article	4232
d3	d1 H5 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	SW mm	Référence
HSK-A 32	6	15	25	60	3	4232 6.032
HSK-A 32	8	20	28	60	4	4232 8.032
HSK-A 32	10	25	35	65	5	4232 10.032
HSK-A 32	12	30	42	65	6	4232 12.032
HSK-A 40	6	15	25	60	3	4232 6.040
HSK-A 40	8	20	28	60	4	4232 8.040
HSK-A 40	10	25	35	60	5	4232 10.040
HSK-A 40	12	30	42	70	6	4232 12.040
HSK-A 40	14	32	44	75	6	4232 14.040
HSK-A 40	16	36	48	75	6	4232 16.040
HSK-A 50	6	15	25	65	3	4232 6.050
HSK-A 50	8	20	28	65	4	4232 8.050
HSK-A 50	10	25	35	65	5	4232 10.050
HSK-A 50	12	30	42	80	6	4232 12.050
HSK-A 50	14	32	44	80	6	4232 14.050
HSK-A 50	16	36	48	80	6	4232 16.050
HSK-A 50	18	38	50	80	6	4232 18.050
HSK-A 50	20	40	52	80	8	4232 20.050
HSK-A 63	6	15	25	65	3	4232 6.063
HSK-A 63	8	20	28	65	4	4232 8.063
HSK-A 63	10	25	35	65	5	4232 10.063
HSK-A 63	12	30	42	80	6	4232 12.063
HSK-A 63	14	32	44	80	6	4232 14.063
HSK-A 63	16	36	48	80	6	4232 16.063
HSK-A 63	18	38	50	80	6	4232 18.063
HSK-A 63	20	40	52	80	8	4232 20.063
HSK-A 63	25	45	65	110	10	4232 25.063
HSK-A 63	32	56	72	110	10	4232 32.063
HSK-A 80	6	15	25	80	3	4232 6.080
HSK-A 80	8	20	28	80	4	4232 8.080
HSK-A 80	10	25	35	80	5	4232 10.080
HSK-A 80	12	30	42	80	6	4232 12.080
HSK-A 80	14	32	44	80	6	4232 14.080
HSK-A 80	16	36	48	100	6	4232 16.080
HSK-A 80	18	38	50	100	6	4232 18.080
HSK-A 80	20	40	52	100	8	4232 20.080
HSK-A 80	25	45	65	100	10	4232 25.080
HSK-A 80	32	56	72	110	10	4232 32.080
HSK-A 80	40	60	80	120	10	4232 40.080
HSK-A 100	6	15	25	80	3	4232 6.100
HSK-A 100	8	20	28	80	4	4232 8.100
HSK-A 100	10	25	35	80	5	4232 10.100
HSK-A 100	12	30	42	80	6	4232 12.100
HSK-A 100	14	32	44	80	6	4232 14.100
HSK-A 100	16	36	48	100	6	4232 16.100
HSK-A 100	18	38	50	100	6	4232 18.100
HSK-A 100	20	40	52	100	8	4232 20.100
HSK-A 100	25	45	65	100	10	4232 25.100

					N° d'article	4232
d3	d1 H5 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	SW mm	Référence
HSK-A 100	32	56	72	100	10	4232 32.100
HSK-A 100	40	60	80	110	10	4232 40.100

Attachements cylindriques Weldon HSK-A

N° d'article **4329**



Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- dimensions selon DIN 69882-4
- avec alésage cylindrique pour attachements Forme B selon Norme DIN 1835 «Weldon»
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- attachements à partir du Ø d1 = 25 mm avec deux vis de serrage N° d'art. 4903

Contenu de la livraison :

- avec vis de serrage N° d'art. 4903

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- vis de serrage de rechange N° d'art.4903



					N° d'article	4329
d3	d1 H5 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	SW mm	Référence
HSK-A 32	6	15	25	60	3	4329 6.032
HSK-A 32	8	20	28	60	4	4329 8.032
HSK-A 32	10	25	35	65	5	4329 10.032
HSK-A 32	12	30	42	65	6	4329 12.032
HSK-A 40	6	15	25	60	3	4329 6.040
HSK-A 40	8	20	28	60	4	4329 8.040
HSK-A 40	10	25	35	60	5	4329 10.040
HSK-A 40	12	30	42	70	6	4329 12.040
HSK-A 40	14	32	44	75	6	4329 14.040
HSK-A 40	16	36	48	75	6	4329 16.040
HSK-A 50	6	15	25	65	3	4329 6.050
HSK-A 50	8	20	28	65	4	4329 8.050
HSK-A 50	10	25	35	65	5	4329 10.050
HSK-A 50	12	30	42	80	6	4329 12.050
HSK-A 50	14	32	44	80	6	4329 14.050
HSK-A 50	16	36	48	80	6	4329 16.050
HSK-A 50	18	38	50	80	6	4329 18.050
HSK-A 50	20	40	52	80	8	4329 20.050
HSK-A 63	6	15	25	65	3	4329 6.063
HSK-A 63	8	20	28	65	4	4329 8.063
HSK-A 63	10	25	35	65	5	4329 10.063
HSK-A 63	12	30	42	80	6	4329 12.063
HSK-A 63	14	32	44	80	6	4329 14.063
HSK-A 63	16	36	48	80	6	4329 16.063
HSK-A 63	18	38	50	80	6	4329 18.063
HSK-A 63	20	40	52	80	8	4329 20.063
HSK-A 63	25	45	65	110	10	4329 25.063
HSK-A 63	32	56	72	110	10	4329 32.063
HSK-A 80	6	15	25	80	3	4329 6.080
HSK-A 80	8	20	28	80	4	4329 8.080
HSK-A 80	10	25	35	80	5	4329 10.080
HSK-A 80	12	30	42	80	6	4329 12.080
HSK-A 80	14	32	44	80	6	4329 14.080
HSK-A 80	16	36	48	100	6	4329 16.080
HSK-A 80	18	38	50	100	6	4329 18.080
HSK-A 80	20	40	52	100	8	4329 20.080
HSK-A 80	25	45	65	100	10	4329 25.080
HSK-A 80	32	56	72	110	10	4329 32.080
HSK-A 80	40	60	80	120	10	4329 40.080
HSK-A 100	6	15	25	80	3	4329 6.100
HSK-A 100	8	20	28	80	4	4329 8.100
HSK-A 100	10	25	35	80	5	4329 10.100
HSK-A 100	12	30	42	80	6	4329 12.100
HSK-A 100	14	32	44	80	6	4329 14.100
HSK-A 100	16	36	48	100	6	4329 16.100
HSK-A 100	18	38	50	100	6	4329 18.100
HSK-A 100	20	40	52	100	8	4329 20.100
HSK-A 100	25	45	65	100	10	4329 25.100

					N° d'article	4329
d3	d1 H5 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	SW mm	Référence
HSK-A 100	32	56	72	100	10	4329 32.100
HSK-A 100	40	60	80	110	10	4329 40.100

Attachements cylindriques Whistle Notch HSK-A

N° d'article **4334**



Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- dimensions selon DIN 69882-5
- avec alésage cylindrique pour attachements Forme E selon Norme DIN 1835 - 2 «Whistle Notch» avec rainure frontale pour l´identification
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- attachements à partir du Ø d1 = 25 mm avec deux vis de serrage N° d'art. 4903

Contenu de la livraison :

- avec vis de serrage N° d'art. 4903
- vis de réglage (1) N° d'art. 4902

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art. 4900
- vis de serrage de rechange N° d'art.4903



						N° d'article	4334
d3	d1 H5 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	SW mm	Référence
HSK-A 32	6	15	32	80	36	3	4334 6.032
HSK-A 32	8	20	32	80	36	4	4334 8.032
HSK-A 32	10	25	32	80	40	5	4334 10.032
HSK-A 32	12	30	32	80	45	6	4334 12.032
HSK-A 40	6	15	40	80	36	3	4334 6.040
HSK-A 40	8	20	40	80	36	4	4334 8.040
HSK-A 40	10	25	40	80	40	5	4334 10.040
HSK-A 40	12	30	40	90	45	6	4334 12.040
HSK-A 40	14	32	40	90	45	6	4334 14.040
HSK-A 40	16	36	40	90	48	6	4334 16.040
HSK-A 50	6	15	50	80	36	3	4334 6.050
HSK-A 50	8	20	50	80	36	4	4334 8.050
HSK-A 50	10	25	50	80	40	5	4334 10.050
HSK-A 50	12	30	50	90	45	6	4334 12.050
HSK-A 50	14	32	50	90	45	6	4334 14.050
HSK-A 50	16	36	50	90	48	6	4334 16.050
HSK-A 50	18	38	50	90	48	6	4334 18.050
HSK-A 50	20	40	50	100	50	8	4334 20.050
HSK-A 63	6	15	63	80	36	3	4334 6.063
HSK-A 63	8	20	63	80	36	4	4334 8.063
HSK-A 63	10	25	63	80	40	5	4334 10.063
HSK-A 63	12	30	63	90	45	6	4334 12.063
HSK-A 63	14	32	63	90	45	6	4334 14.063
HSK-A 63	16	36	63	100	48	6	4334 16.063
HSK-A 63	18	38	63	100	48	6	4334 18.063
HSK-A 63	20	40	63	100	50	8	4334 20.063
HSK-A 63	25	45	63	110	56	10	4334 25.063
HSK-A 63	32	56	63	110	60	10	4334 32.063
HSK-A 80	6	15	80	90	36	3	4334 6.080
HSK-A 80	8	20	80	90	36	4	4334 8.080
HSK-A 80	10	25	80	90	40	5	4334 10.080
HSK-A 80	12	30	80	100	45	6	4334 12.080
HSK-A 80	14	32	80	100	45	6	4334 14.080
HSK-A 80	16	36	80	100	48	6	4334 16.080
HSK-A 80	18	38	80	100	48	6	4334 18.080
HSK-A 80	20	40	80	110	50	8	4334 20.080
HSK-A 80	25	45	80	110	56	10	4334 25.080
HSK-A 80	32	56	80	120	60	10	4334 32.080
HSK-A 100	6	15	100	90	36	3	4334 6.100
HSK-A 100	8	20	100	90	36	4	4334 8.100
HSK-A 100	10	25	100	90	40	5	4334 10.100
HSK-A 100	12	30	100	100	45	6	4334 12.100
HSK-A 100	14	32	100	100	45	6	4334 14.100
HSK-A 100	16	36	100	100	48	6	4334 16.100
HSK-A 100	18	38	100	100	48	6	4334 18.100
HSK-A 100	20	40	100	110	50	8	4334 20.100
HSK-A 100	25	45	100	120	56	10	4334 25.100
HSK-A 100	32	56	100	120	60	10	4334 32.100

Attachements cylindriques Whistle Notch HSK-C

N° d'article **4333**



Information sur le produit:

- HSK-C selon ISO 12164-1/DIN 69893-1
- dimensions selon DIN 69882-5
- avec alésage cylindrique pour attachements Forme E selon Norme DIN 1835 - 2 «Whistle Notch» avec rainure frontale pour l´identification
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- attachements à partir du Ø d1 = 25 mm avec deux vis de serrage N° d'art. 4903

Contenu de la livraison :

- avec vis de serrage N° d'art. 4903
- vis de réglage (1) N° d'art. 4902

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de serrage de rechange N° d'art.4903
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art. 4900



								N° d'article	4333
d3	d1 H5 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	SW mm		Référence
HSK-C 32	6	25	32	60	36	10	3		4333 6.032
HSK-C 32	8	28	32	60	36	10	4		4333 8.032
HSK-C 32	10	35	32	65	40	10	5		4333 10.032
HSK-C 40	6	25	40	60	36	10	3		4333 6.040
HSK-C 40	8	28	40	60	36	10	4		4333 8.040
HSK-C 40	10	35	40	65	40	10	5		4333 10.040
HSK-C 40	12	42	40	70	45	8	6		4333 12.040
HSK-C 40	14	44	40	70	45	8	6		4333 14.040
HSK-C 40	16	48	40	75	48	8	6		4333 16.040
HSK-C 40	20	52	40	80	50	8	8		4333 20.040
HSK-C 50	6	25	50	60	36	8	3		4333 6.050
HSK-C 50	8	28	50	60	36	8	4		4333 8.050
HSK-C 50	10	35	50	65	40	8	5		4333 10.050
HSK-C 50	12	42	50	75	45	10	6		4333 12.050
HSK-C 50	14	44	50	75	45	10	6		4333 14.050
HSK-C 50	16	48	50	80	48	10	6		4333 16.050
HSK-C 50	18	49	50	80	48	10	6		4333 18.050
HSK-C 50	20	52	50	80	50	8	8		4333 20.050
HSK-C 50	25	65	50	95	56	8	10		4333 25.050
HSK-C 63	6	25	63	60	36	8	3		4333 6.063
HSK-C 63	8	28	63	60	36	8	4		4333 8.063
HSK-C 63	10	35	63	65	40	8	5		4333 10.063
HSK-C 63	12	42	63	75	45	10	6		4333 12.063
HSK-C 63	14	44	63	75	45	10	6		4333 14.063
HSK-C 63	16	48	63	80	48	10	6		4333 16.063
HSK-C 63	18	50	63	80	48	10	6		4333 18.063
HSK-C 63	20	52	63	80	50	8	8		4333 20.063
HSK-C 63	25	65	63	95	56	8	10		4333 25.063
HSK-C 63	32	72	63	100	60	8	10		4333 32.063

GÜHROJET attachements cylindriques Weldon SA

N° d'article **4824**

SK

GÜHROJET

Information sur le produit:

- cône SA selon Norme DIN ISO 7388 - 1 forme AD / AF
- alésages pour forme AF fermés avec des tiges filetées à la livraison
- avec alésage cylindrique pour attachements Forme B selon Norme DIN 1835 «Weldon»
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- avec canaux d´adduction du produit de lubrification et de refroidissement dans l´alésage de l´attachement pour arrosage périphérique, afin d´assurer de meilleurs rendements et tenues de coupe des outils
- attachements à partir du Ø d1 = 25 mm avec deux vis de serrage N° d'art. 4903
- adduction de la lubrification, forme AD/AF
- canaux de lubrification: d1 = 6 - 18 mm avec deux canaux de lubrification d1 = 20 - 32 mm avec quatre canaux de lubrification

Contenu de la livraison :

- avec vis de serrage N° d'art. 4903
- avec joint torique pour étanchéiter

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout de préhension SA N° d'art. 4925, 4926
- vis de serrage de rechange N° d'art.4903



					N° d'article	4824
SK	d1 h5 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	SW mm	Référence
SK 40	6	15	25	50	3	4824 6.040
SK 40	8	20	28	50	4	4824 8.040
SK 40	10	25	35	50	5	4824 10.040
SK 40	12	30	42	50	6	4824 12.040
SK 40	14	32	44	50	6	4824 14.040
SK 40	16	36	48	63	6	4824 16.040
SK 40	18	38	50	63	6	4824 18.040
SK 40	20	40	52	63	8	4824 20.040
SK 40	25	45	63	100	10	4824 25.040
SK 40	32	56	72	100	10	4824 32.040
SK 40	6	15	25	100	3	4824 106.040
SK 40	8	20	28	100	4	4824 108.040
SK 40	10	25	35	100	5	4824 110.040
SK 40	12	30	42	100	6	4824 112.040
SK 40	14	32	44	100	6	4824 114.040
SK 40	16	36	48	100	6	4824 116.040
SK 40	18	38	50	100	6	4824 118.040
SK 40	20	40	52	100	8	4824 120.040
SK 40	6	15	25	130	3	4824 206.040
SK 40	8	20	28	130	4	4824 208.040
SK 40	10	25	35	130	5	4824 210.040
SK 40	12	30	42	130	6	4824 212.040
SK 40	14	32	44	130	6	4824 214.040
SK 40	16	36	48	130	6	4824 216.040
SK 40	18	38	50	130	6	4824 218.040
SK 40	20	40	52	130	8	4824 220.040
SK 40	25	45	63	130	10	4824 225.040
SK 40	32	56	72	130	10	4824 232.040
SK 40	6	15	25	160	3	4824 306.040
SK 40	8	20	28	160	4	4824 308.040
SK 40	10	25	35	160	5	4824 310.040
SK 40	12	30	42	160	6	4824 312.040
SK 40	14	32	44	160	6	4824 314.040
SK 40	16	36	48	160	6	4824 316.040
SK 40	18	38	50	160	6	4824 318.040
SK 40	20	40	52	160	8	4824 320.040
SK 40	25	45	63	160	10	4824 325.040
SK 40	32	56	72	160	10	4824 332.040
SK 40	6	15	25	200	3	4824 406.040
SK 40	8	20	28	200	4	4824 408.040
SK 40	10	25	35	200	5	4824 410.040
SK 40	12	30	42	200	6	4824 412.040
SK 40	14	32	44	200	6	4824 414.040
SK 40	16	36	48	200	6	4824 416.040
SK 40	18	38	50	200	6	4824 418.040
SK 40	20	40	52	200	8	4824 420.040
SK 40	25	45	63	200	10	4824 425.040
SK 40	32	56	72	200	10	4824 432.040

					N° d'article	4824
SK	d1 h5 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	SW mm	Référence
SK 50	6	15	25	63	3	4824 6.050
SK 50	8	20	28	63	4	4824 8.050
SK 50	10	25	35	63	5	4824 10.050
SK 50	12	30	42	63	6	4824 12.050
SK 50	14	32	44	63	6	4824 14.050
SK 50	16	36	48	63	6	4824 16.050
SK 50	18	38	50	63	6	4824 18.050
SK 50	20	40	52	63	8	4824 20.050
SK 50	25	45	63	80	10	4824 25.050
SK 50	32	56	72	100	10	4824 32.050
SK 50	6	15	25	130	3	4824 206.050
SK 50	8	20	28	130	4	4824 208.050
SK 50	10	25	35	130	5	4824 210.050
SK 50	12	30	42	130	6	4824 212.050
SK 50	14	32	44	130	6	4824 214.050
SK 50	16	36	48	130	6	4824 216.050
SK 50	18	38	50	130	6	4824 218.050
SK 50	20	40	52	130	8	4824 220.050
SK 50	25	45	63	130	10	4824 225.050
SK 50	32	56	72	130	10	4824 232.050
SK 50	6	15	25	160	3	4824 306.050
SK 50	8	20	28	160	4	4824 308.050
SK 50	10	25	35	160	5	4824 310.050
SK 50	12	30	42	160	6	4824 312.050
SK 50	14	32	44	160	6	4824 314.050
SK 50	16	36	48	160	6	4824 316.050
SK 50	18	38	50	160	6	4824 318.050
SK 50	20	40	52	160	8	4824 320.050
SK 50	25	45	63	160	10	4824 325.050
SK 50	32	56	72	160	10	4824 332.050
SK 50	6	15	25	200	3	4824 406.050
SK 50	8	20	28	200	4	4824 408.050
SK 50	10	25	35	200	5	4824 410.050
SK 50	12	30	42	200	6	4824 412.050
SK 50	14	32	44	200	6	4824 414.050
SK 50	16	36	48	200	6	4824 416.050
SK 50	18	38	50	200	6	4824 418.050
SK 50	20	40	52	200	8	4824 420.050
SK 50	25	45	63	200	10	4824 425.050
SK 50	32	56	72	200	10	4824 432.050

Attachements cylindriques Weldon SK

N° d'article **4497**

Information sur le produit:

- cône SA selon Norme DIN ISO 7388 - 1 Forme AD
- avec alésage cylindrique pour attachements Forme B selon Norme DIN 1835 «Weldon»
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- attachements à partir du Ø d1 = 25 mm avec deux vis de serrage N° d'art. 4903

Contenu de la livraison :

- avec vis de serrage N° d'art. 4903

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout de préhension SA N° d'art. 4925, 4926
- vis de serrage de rechange N° d'art.4903



N° d'article **4497**

SK	d1 h5 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	SW mm	Référence
SK 40	6	15	25	50	3	4497 6.040
SK 40	8	20	28	50	4	4497 8.040
SK 40	10	25	35	50	5	4497 10.040
SK 40	12	30	42	50	6	4497 12.040
SK 40	14	32	44	50	6	4497 14.040
SK 40	16	36	48	63	6	4497 16.040
SK 40	18	38	50	63	6	4497 18.040
SK 40	20	40	52	63	8	4497 20.040
SK 40	6	15	25	100	3	4497 106.040
SK 40	8	20	28	100	4	4497 108.040
SK 40	10	25	35	100	5	4497 110.040
SK 40	12	30	42	100	6	4497 112.040
SK 40	14	32	44	100	6	4497 114.040
SK 40	16	36	48	100	6	4497 116.040
SK 40	18	38	50	100	6	4497 118.040
SK 40	20	40	52	100	8	4497 120.040
SK 40	25	45	63	100	10	4497 125.040
SK 40	32	56	72	100	10	4497 132.040
SK 40	6	15	25	130	3	4497 206.040
SK 40	8	20	28	130	4	4497 208.040
SK 40	10	25	35	130	5	4497 210.040
SK 40	12	30	42	130	6	4497 212.040
SK 40	14	32	44	130	6	4497 214.040
SK 40	16	36	48	130	6	4497 216.040
SK 40	18	38	50	130	6	4497 218.040
SK 40	20	40	52	130	8	4497 220.040
SK 40	25	45	63	130	10	4497 225.040
SK 40	32	56	72	130	10	4497 232.040
SK 40	6	15	25	160	3	4497 306.040
SK 40	8	20	28	160	4	4497 308.040
SK 40	10	25	35	160	5	4497 310.040
SK 40	12	30	42	160	6	4497 312.040
SK 40	14	32	44	160	6	4497 314.040
SK 40	16	36	48	160	6	4497 316.040
SK 40	18	38	50	160	6	4497 318.040
SK 40	20	40	52	160	8	4497 320.040
SK 40	25	45	63	160	10	4497 325.040
SK 40	32	56	72	160	10	4497 332.040
SK 40	16	36	45	35	6	4497 916.040
SK 40	20	40	45	35	8	4497 920.040
SK 40	25	45	50	35	10	4497 925.040
SK 50	6	15	25	63	3	4497 6.050
SK 50	8	20	28	63	4	4497 8.050
SK 50	10	25	35	63	5	4497 10.050
SK 50	12	30	42	63	6	4497 12.050
SK 50	14	32	44	63	6	4497 14.050
SK 50	16	36	48	63	6	4497 16.050
SK 50	18	38	50	63	6	4497 18.050

N° d'article **4497**

SK	d1 h5 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	SW mm	Référence
SK 50	20	40	52	63	8	4497 20.050
SK 50	25	45	63	80	10	4497 25.050
SK 50	6	15	25	100	3	4497 106.050
SK 50	8	20	28	100	4	4497 108.050
SK 50	10	25	35	100	5	4497 110.050
SK 50	12	30	42	100	6	4497 112.050
SK 50	14	32	44	100	6	4497 114.050
SK 50	16	36	48	100	6	4497 116.050
SK 50	18	38	50	100	6	4497 118.050
SK 50	20	40	52	100	8	4497 120.050
SK 50	25	45	63	100	10	4497 125.050
SK 50	32	56	72	100	10	4497 132.050
SK 50	6	15	25	130	3	4497 206.050
SK 50	8	20	28	130	4	4497 208.050
SK 50	10	25	35	130	5	4497 210.050
SK 50	12	30	42	130	6	4497 212.050
SK 50	14	32	44	130	6	4497 214.050
SK 50	16	36	48	130	6	4497 216.050
SK 50	18	38	50	130	6	4497 218.050
SK 50	20	40	52	130	8	4497 220.050
SK 50	25	45	63	130	10	4497 225.050
SK 50	32	56	72	130	10	4497 232.050
SK 50	6	15	25	160	3	4497 306.050
SK 50	8	20	28	160	4	4497 308.050
SK 50	10	25	35	160	5	4497 310.050
SK 50	12	30	42	160	6	4497 312.050
SK 50	14	32	44	160	6	4497 314.050
SK 50	16	36	48	160	6	4497 316.050
SK 50	18	38	50	160	6	4497 318.050
SK 50	20	40	52	160	8	4497 320.050
SK 50	25	45	63	160	10	4497 325.050
SK 50	32	56	72	160	10	4497 332.050

Attachements cylindriques Whistle Notch SA

N° d'article **4853**

Information sur le produit:

- cône SA selon Norme DIN ISO 7388 - 1 forme AD / AF
- avec alésage cylindrique pour attachements Forme E selon Norme DIN 1835 - 2 «Whistle Notch»
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- attachements à partir du Ø d1 = 25 mm avec deux vis de serrage N° d'art. 4903

Contenu de la livraison :

- avec vis de serrage N° d'art. 4903
- vis de réglage (1) N° d'art. 4902

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de serrage de rechange N° d'art.4903
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art. 4900
- embout de préhension SA N° d'art. 4925, 4926



N° d'article **4853**

SK	d1 H5 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	SW mm	Référence
SK 40	6	15	25	50	36	3	4853 6.040
SK 40	8	20	28	50	36	4	4853 8.040
SK 40	10	25	35	50	40	5	4853 10.040
SK 40	12	30	42	50	45	6	4853 12.040
SK 40	14	32	44	50	45	6	4853 14.040
SK 40	16	36	48	63	48	6	4853 16.040
SK 40	18	38	50	63	48	6	4853 18.040
SK 40	20	40	52	63	50	8	4853 20.040
SK 40	25	45	63	100	56	10	4853 25.040
SK 40	32	56	72	100	60	10	4853 32.040
SK 40	6	15	25	130	36	3	4853 106.040
SK 40	8	20	28	130	36	4	4853 108.040
SK 40	10	25	35	130	40	5	4853 110.040
SK 40	12	30	42	130	45	6	4853 112.040
SK 40	14	32	44	130	45	6	4853 114.040
SK 40	16	36	36	130	54	6	4853 116.040
SK 40	18	38	38	130	48	6	4853 118.040
SK 40	20	40	40	130	50	8	4853 120.040
SK 40	25	46	46	130	56	10	4853 125.040
SK 40	32	52	52	130	68	10	4853 132.040
SK 50	6	15	25	63	36	3	4853 6.050
SK 50	8	20	28	63	36	4	4853 8.050
SK 50	10	25	35	63	40	5	4853 10.050
SK 50	12	30	42	63	45	6	4853 12.050
SK 50	14	32	44	63	45	6	4853 14.050
SK 50	16	36	48	63	48	6	4853 16.050
SK 50	18	38	50	63	48	6	4853 18.050
SK 50	20	40	52	63	50	8	4853 20.050
SK 50	25	45	63	80	56	10	4853 25.050
SK 50	32	56	72	100	60	10	4853 32.050

GÜHROJET attachements cylindriques Weldon MAS/BT

N° d'article **4234**

MAS-BT

GÜHROJET

Information sur le produit:

- BT30 et BT40 (réf. 4234 916.040, 4234 920.040, 4234 925.040) en version JD sans alimentation en liquide de refroidissement par l'embase et sans GÜHROJET
- avec alésage cylindrique pour attachements Forme B selon Norme DIN 1835 «Weldon»
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- attachements à partir du Ø d1 = 25 mm avec deux vis de serrage N° d'art. 4903
- avec canaux d´adduction du produit de lubrification et de refroidissement dans l´alésage de l´attachement pour arrosage périphérique, afin d´assurer de meilleurs rendements et tenues de coupe des outils
- canaux de lubrification: d1 = 6 - 18 mm avec deux canaux de lubrification d1 = 20 - 32 mm avec quatre canaux de lubrification

Contenu de la livraison :

- avec vis de serrage N° d'art. 4903
- avec joint torique pour étanchéiter

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout de préhension BT N° d'art. 4927, 4928
- vis de serrage de rechange N° d'art.4903



					N° d'article	4234
BT	d1 H5 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	SW mm	Référence
BT 30	6	15	25	50	3	4234 6.030
BT 30	8	20	28	50	4	4234 8.030
BT 30	10	25	35	50	5	4234 10.030
BT 30	12	30	42	50	6	4234 12.030
BT 30	14	32	44	50	6	4234 14.030
BT 30	16	36	48	63	6	4234 16.030
BT 30	18	38	50	63	6	4234 18.030
BT 30	20	40	52	63	8	4234 20.030
BT 40	6	15	25	50	3	4234 6.040
BT 40	8	20	28	50	4	4234 8.040
BT 40	10	25	35	63	5	4234 10.040
BT 40	12	30	42	63	6	4234 12.040
BT 40	14	32	44	63	6	4234 14.040
BT 40	16	36	48	63	6	4234 16.040
BT 40	18	38	50	63	6	4234 18.040
BT 40	20	40	52	63	8	4234 20.040
BT 40	25	45	63	90	10	4234 25.040
BT 40	32	56	72	100	10	4234 32.040
BT 40	6	15	25	100	3	4234 106.040
BT 40	8	20	28	100	4	4234 108.040
BT 40	10	25	35	100	5	4234 110.040
BT 40	12	30	42	100	6	4234 112.040
BT 40	14	32	44	100	6	4234 114.040
BT 40	16	36	48	100	6	4234 116.040
BT 40	18	38	50	100	6	4234 118.040
BT 40	20	40	52	100	8	4234 120.040
BT 40	16	36	45	35	6	4234 916.040
BT 40	20	40	45	35	8	4234 920.040
BT 40	25	45	45	35	10	4234 925.040

Attachements cylindriques WhistleNotch MAS/BT

N° d'article **4233**

Information sur le produit:

- MAS / BT selon Norme DIN ISO 7388 - 2 Forme JD / JF
- avec alésage cylindrique pour attachements Forme E selon Norme DIN 1835 - 2 «Whistle Notch»
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- cotes manquantes selon DIN 69 895
- attachements à partir du Ø d1 = 25 mm avec deux vis de serrage N° d'art. 4903

Contenu de la livraison :

- avec vis de serrage N° d'art. 4903 et vis de réglage

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de serrage de rechange N° d'art.4903
- embout de préhension BT N° d'art. 4927, 4928



N° d'article **4233**

BT	d1 H5 mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	SW mm	Référence
BT 40	6	15	25	50	36	3	4233 6.040
BT 40	8	20	28	50	36	4	4233 8.040
BT 40	10	25	35	63	40	5	4233 10.040
BT 40	12	30	42	63	45	6	4233 12.040
BT 40	14	32	44	63	45	6	4233 14.040
BT 40	16	36	48	63	48	6	4233 16.040
BT 40	18	38	50	63	48	6	4233 18.040
BT 40	20	40	52	63	50	8	4233 20.040
BT 40	25	45	63	90	56	10	4233 25.040
BT 40	32	56	72	100	60	10	4233 32.040
BT 50	6	15	25	63	36	3	4233 6.050
BT 50	8	20	28	63	36	4	4233 8.050
BT 50	10	25	35	63	40	5	4233 10.050
BT 50	12	30	42	80	45	6	4233 12.050
BT 50	14	32	44	80	45	6	4233 14.050
BT 50	16	36	48	80	48	6	4233 16.050
BT 50	18	38	50	80	48	6	4233 18.050
BT 50	20	40	52	80	50	8	4233 20.050
BT 50	25	45	65	100	56	10	4233 25.050
BT 50	32	56	72	105	60	10	4233 32.050

Vis de fixation

N° d'article **4903**

Information sur le produit:

- pour attachements cyl. avec perçage d'attachement DIN 1835-2, B et E, et attachements de base HSK-A pour mandrin de taraudage N° d'art. 4317/4322/4329/4333/4334/4343d'attachement DIN 1835-2, B et E,
- N° d'art. 4903 12,001 (M12) seulement pour N° d'art. 4343
- quantité minimale de commande 5 pièces



Plage de Ø	G	l1 mm	Couple Nm	SW mm	N° d'article 4903 Référence
6	M 6	10	5	3	4903 6.000
8	M 8	10	10	4	4903 8.000
10	M10	12	15	5	4903 10.000
12/14	M12	14	28	6	4903 12.000
25	M12	12	28	6	4903 12.001
16/18	M14	16	42	6	4903 14.000
25	M14	11	42	6	4903 14.001
20	M16	16	50	8	4903 16.000
25	M16	12	50	8	4903 16.001
25	M18X2	20	60	10	4903 18.000
32/40	M20X2	20	72	10	4903 20.000
40	M20X2	25	72	10	4903 20.001

Vis de réglage

N° d'article **4904**

Information sur le produit:

- pour attachement cyl. HSK-A avec perçage d'attachement DIN 1835-2, forme E, mandrin à serrage p. frettage et rallonge à serrage par frettage
- quantité minimale de commande 5 pièces



N° d'article **4904**

G	l1 mm	SW mm	Référence
M 5	5	2,5	4904 5.005
M 5	7	2,5	4904 5.007
M 5	16	2,5	4904 5.016
M 5	20	2,5	4904 5.020
M 6	7	3,0	4904 6.007
M 6	16	3,0	4904 6.016
M 6	20	3,0	4904 6.020
M 8	12	3,0	4904 8.012
M 8	18	4,0	4904 8.018
M10	17	3,0	4904 10.017
M10	20	5,0	4904 10.020
M12	14	3,0	4904 12.014
M12	20	5,0	4904 12.020
M16	25	5,0	4904 16.025
M20	25	6,0	4904 20.025

Vis de réglage

N° d'article **4905**

Information sur le produit:

- pour attachements cyl. HSK-C avec perçage d'attachement DIN 1835-2, forme E, N° d'art. 4333 / 4322
- quantité minimale de commande 5 pièces



		N° d'article	4905
G	l1 mm	SW mm	Référence
M 5	14	2,5	4905 5.014
M 5	16	2,5	4905 5.016
M 6	14	3,0	4905 6.014
M 6	16	3,0	4905 6.016
M 8	15	4,0	4905 8.015
M 8	17	4,0	4905 8.017
M10	17	5,0	4905 10.017
M10	20	5,0	4905 10.020
M12	19	6,0	4905 12.019
M12	22	6,0	4905 12.022
M16	20	6,0	4905 16.020
M20	26	6,0	4905 20.026

Attachements à pince HSK-A

N° d'article **4304**



Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- pour pinces de serrage avec angle de réglage de 8° selon DIN ISO 15488
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm

Contenu de la livraison :

- écrou de serrage N° d'art. 4306
- vis de réglage (1) N° d'art. 4902

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- écrou de serrage IC/ER de rechange N° d'art.4306
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art. 4902
- pince de serrage N° d'art. 4307
- clé de serrage N° d'art.4913
- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949



d3	Taille	p. plage de serrage	d2 mm	G	l1 mm	l2 mm	l4 mm	①	N° d'article 4304 Référence
HSK-A 32	ER11	1,0-7,0	19	M14 X0.75	55	25	6	4902 11.012	4304 11.032
HSK-A 32	ER16	1,0-10,0	28	M22 X1.5	80	34	6	4902 16.012	4304 16.032
HSK-A 32	ER20	3.0-13.0	34	M25 X1.5	70	40	6	4902 16.012	4304 20.032
HSK-A 40	ER16	1,0-10,0	28	M22 X1.5	80	34	6	4902 16.012	4304 16.040
HSK-A 40	ER25	2.0-16.0	42	M32 X1.5	80	44	6	4902 25.014	4304 25.040
HSK-A 40	ER32	3.0-20.0	50	M40 X1.5	100	50	10	4902 32.020	4304 32.040
HSK-A 50	ER16	1,0-10,0	28	M22 X1.5	100	34	6	4902 16.012	4304 16.050
HSK-A 50	ER25	2.0-16.0	42	M32 X1.5	80	44	6	4902 25.014	4304 25.050
HSK-A 50	ER25	2.0-16.0	42	M32 X1.5	100	44	6	4902 25.014	4304 25.150
HSK-A 50	ER32	3.0-20.0	50	M40 X1.5	100	50	10	4902 32.020	4304 32.050
HSK-A 63	ER16	1,0-10,0	28	M22 X1.5	100	34	6	4902 16.012	4304 16.063
HSK-A 63	ER16	1,0-10,0	28	M22 X1.5	160	34	6	4902 16.012	4304 16.163
HSK-A 63	ER25	2.0-16.0	42	M32 X1.5	80	42	6	4902 25.014	4304 25.063
HSK-A 63	ER25	2.0-16.0	42	M32 X1.5	100	42	6	4902 25.014	4304 25.163
HSK-A 63	ER32	3.0-20.0	50	M40 X1.5	100	50	10	4902 32.020	4304 32.063
HSK-A 63	ER40	3.0-26.0	63	M50 X1.5	120	56	10	4902 32.020	4304 40.063
HSK-A 80	ER32	3.0-20.0	50	M40 X1.5	100	50	10	4902 32.020	4304 32.080
HSK-A 80	ER32	3.0-20.0	50	M40 X1.5	160	50	10	4902 32.020	4304 32.180
HSK-A 80	ER40	3.0-26.0	63	M50 X1.5	120	56	10	4902 32.020	4304 40.080
HSK-A 100	ER32	3.0-20.0	50	M40 X1.5	100	50	10	4902 32.020	4304 32.100
HSK-A 100	ER32	3.0-20.0	50	M40 X1.5	160	50	10	4902 32.020	4304 32.101
HSK-A 100	ER40	3.0-26.0	63	M50 X1.5	120	56	10	4902 32.020	4304 40.100

Attachements à pince HSK-A, version étanche

N° d'article **4324**



Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- pour pinces de serrage avec angle de réglage de 8° selon DIN ISO 15488
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- version étanche pour les pressions de liquides réfrigérants jusqu´à 100 bars de par l´utilisation de l´écrou de serrage IC et rondelle d´étanchéité appropriée

Contenu de la livraison :

- écrou de serrage IC N° d'art. 4306
- vis de réglage (1) N° d'art. 4902

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- pince de serrage N° d'art. 4307
- rondelle d'étanchéité N° d'art.4335
- clé de serrage N° d'art.4913
- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- écrou de serrage IC/ER de rechange N° d'art.4306
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art. 4902



								N° d'article	4324
d3	Taille	Plage de Ø	d2 mm	G	l1 mm	l2 mm	l4 mm	①	Référence
HSK-A 32	ER16	0.5-10,0	28	M22 X1.5	85	39	6	4902 16.012	4324 16.032
HSK-A 32	ER20	0.5-13,0	34	M25 X1.5	75	45	6	4902 16.012	4324 20.032
HSK-A 40	ER16	0.5-10,0	28	M22 X1.5	85	39	6	4902 16.012	4324 16.040
HSK-A 40	ER25	0.5-16,0	42	M32 X1.5	85	49	6	4902 25.014	4324 25.040
HSK-A 40	ER32	1.0-20,0	50	M40 X1.5	105	55	10	4902 32.020	4324 32.040
HSK-A 50	ER16	0.5-10,0	28	M22 X1.5	105	39	6	4902 16.012	4324 16.050
HSK-A 50	ER25	0.5-16,0	42	M32 X1.5	85	49	6	4902 25.014	4324 25.050
HSK-A 50	ER25	0.5-16,0	42	M32 X1.5	105	49	6	4902 25.014	4324 25.150
HSK-A 50	ER32	1.0-20,0	50	M40 X1.5	105	55	10	4902 32.020	4324 32.050
HSK-A 63	ER16	0.5-10,0	28	M22 X1.5	105	39	6	4902 16.012	4324 16.063
HSK-A 63	ER16	0.5-10,0	28	M22 X1.5	165	39	6	4902 16.012	4324 16.163
HSK-A 63	ER25	0.5-16,0	42	M32 X1.5	85	47	6	4902 25.014	4324 25.063
HSK-A 63	ER25	0.5-16,0	42	M32 X1.5	105	47	6	4902 25.014	4324 25.163
HSK-A 63	ER32	1.0-20,0	50	M40 X1.5	105	55	10	4902 32.020	4324 32.063
HSK-A 63	ER40	3.0-26.0	63	M50 X1.5	125	61	10	4902 32.020	4324 40.063
HSK-A 80	ER32	1.0-20,0	50	M40 X1.5	105	55	10	4902 32.020	4324 32.080
HSK-A 80	ER32	1.0-20,0	50	M40 X1.5	165	55	10	4902 32.020	4324 32.180
HSK-A 80	ER40	3.0-26.0	63	M50 X1.5	125	61	10	4902 32.020	4324 40.080
HSK-A 100	ER32	1.0-20,0	50	M40 X1.5	105	55	10	4902 32.020	4324 32.100
HSK-A 100	ER32	1.0-20,0	50	M40 X1.5	165	55	10	4902 32.020	4324 32.101
HSK-A 100	ER40	3.0-26.0	63	M50 X1.5	125	61	10	4902 32.020	4324 40.100

Attachements à pince HSK-C

N° d'article **4303**



Information sur le produit:

- HSK-C selon ISO 12164-1/DIN 69893-1
- pour pinces de serrage avec angle de réglage de 8° selon DIN ISO 15488
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm

Contenu de la livraison :

- écrou de serrage N° d'art. 4306
- vis de réglage (1) N° d'art. 4901

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- pince de serrage N° d'art. 4307
- clé de serrage N° d'art.4913
- écrou de serrage IC/ER de rechange N° d'art.4306
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art. 4901



d3	Taille	Plage de Ø	d2 mm	G	l1 mm	l2 mm	l4 mm	①	N° d'article 4303 Référence
HSK-C 25	ER16MINI	0,5-10,0	22	M19 x 1	50	30	3	4901 16.012	4303 16.025
HSK-C 32	ER16	0,5-10,0	28	M22 X1.5	55	32	4	4901 16.012	4303 16.032
HSK-C 32	ER20	0,5-13,0	34	M25 X1.5	60	38	6	4901 16.012	4303 20.032
HSK-C 32	ER25	0,5-16,0	42	M32 X1.5	70	44	6	4901 25.014	4303 25.032
HSK-C 40	ER20	0,5-13,0	34	M25 X1.5	60	38	6	4901 16.012	4303 20.040
HSK-C 40	ER25	0,5-16,0	42	M32 X1.5	70	44	8	4901 25.014	4303 25.040
HSK-C 40	ER32	1,0-20,0	50	M40 X1.5	75	49	8	4901 25.014	4303 32.040
HSK-C 50	ER16	0,5-10,0	28	M22 X1.5	60	34	6	4901 16.012	4303 16.050
HSK-C 50	ER25	0,5-16,0	42	M32 X1.5	70	44	8	4901 25.014	4303 25.050
HSK-C 50	ER32	1,0-20,0	50	M40 X1.5	75	49	8	4901 25.014	4303 32.050
HSK-C 50	ER40	3.0-26.0	63	M50 X1.5	80	54	8	4901 25.014	4303 40.050
HSK-C 63	ER40	3.0-26.0	63	M50 X1.5	80	54	8	4901 25.014	4303 40.063

Attachements à pince HSK-C, version étanche

N° d'article **4323**



Information sur le produit:

- HSK-C selon ISO 12164-1/DIN 69893-1
- pour pinces de serrage avec angle de réglage de 8° selon DIN ISO 15488
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- version étanche pour les pressions de liquides réfrigérants jusqu´à 100 bars de par l´utilisation de l´écrou de serrage IC et rondelle d´étanchéité appropriée

Contenu de la livraison :

- vis de réglage (1) N° d'art. 4901
- écrou de serrage IC N° d'art. 4306

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- pince de serrage N° d'art. 4307
- rondelle d'étanchéité N° d'art.4335
- clé de serrage N° d'art.4913
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art. 4901
- écrou de serrage IC/ER de rechange N° d'art.4306



								N° d'article	4323
d3	Taille	Plage de Ø	d2 mm	G	l1 mm	l2 mm	l4 mm	①	Référence
HSK-C 25	ER16MINI	0,5-10,0	22	M19 x 1	55	35	3	4901 16.012	4323 16.025
HSK-C 32	ER16	0,5-10,0	28	M22 X1.5	60	37	4	4901 16.012	4323 16.032
HSK-C 32	ER20	0,5-13,0	34	M25 X1.5	65	43	6	4901 16.012	4323 20.032
HSK-C 32	ER25	0,5-16,0	42	M32 X1.5	75	49	6	4901 25.014	4323 25.032
HSK-C 40	ER20	0,5-13,0	34	M25 X1.5	65	43	6	4901 16.012	4323 20.040
HSK-C 40	ER25	0,5-16,0	42	M32 X1.5	75	49	8	4901 25.014	4323 25.040
HSK-C 40	ER32	1,0-20,0	50	M40 X1.5	80	54	8	4901 25.014	4323 32.040
HSK-C 50	ER16	0,5-10,0	28	M22 X1.5	65	39	6	4901 16.012	4323 16.050
HSK-C 50	ER25	0,5-16,0	42	M32 X1.5	75	49	8	4901 25.014	4323 25.050
HSK-C 50	ER32	1,0-20,0	50	M40 X1.5	80	54	8	4901 25.014	4323 32.050
HSK-C 50	ER40	3.0-26.0	63	M50 X1.5	85	59	8	4901 25.014	4323 40.050
HSK-C 63	ER40	3.0-26.0	63	M50 X1.5	85	59	8	4901 25.014	4323 40.063

Attachements à pince HSK-E

N° d'article **4397**



Information sur le produit:

- HSK-E selon DIN 69893-5, avec perçage d'accès sur le cône pour changement manuel d'outil
- pour pinces de serrage avec angle de réglage de 8° selon DIN ISO 15488
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 25 000 Tr./mn ou U < 1 gmm
- code n°: 16,025 sans réglage axial et sans lubrification centrale
- avec 2 méplats pour clé de blocage lors du serrage

Contenu de la livraison :

- écrou de serrage N° d'art. 4306
- vis de réglage (1) N° d'art. 4902

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- pince de serrage N° d'art. 4307
- clé de serrage N° d'art.4913
- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- écrou de serrage IC/ER de rechange N° d'art.4306
- vis de réglage de rechange (1) N° d'art. 4902



d3	Taille	Plage de Ø	d2 mm	G	l1 mm	l2 mm	l4 mm	①	Référence
								N° d'article	**4397**
HSK-E 25	ER16MINI	1,0-10,0	22	M19 x 1	43				4397 16.025
HSK-E 32	ER16MINI	1,0-10,0	22	M19 x 1	60	34	4	4902 16.010	4397 16.032
HSK-E 32	ER20MINI	1,0-13,0	28	M24 x 1	60	34	4	4902 16.010	4397 20.032
HSK-E 40	ER16	1,0-10,0	28	M22 X1.5	60	32	4	4902 16.010	4397 16.040
HSK-E 40	ER20MINI	1,0-13,0	28	M24 x 1	65	37	6	4902 16.010	4397 20.040
HSK-E 40	ER25MINI	2.0-16.0	35	M30 x 1	80	44	8	4902 25.014	4397 25.040
HSK-E 50	ER16	1,0-10,0	28	M22 X1.5	100	34	6	4902 16.012	4397 16.050
HSK-E 50	ER20	1,0-13,0	34	M25 X1.5	70	38	6	4902 16.010	4397 20.050
HSK-E 50	ER25	2.0-16.0	42	M32 X1.5	80	44	8	4902 25.014	4397 25.050
HSK-E 50	ER32	3.0-20.0	50	M40 X1.5	100	50	10	4902 32.020	4397 32.050
HSK-E 63	ER32	3.0-20.0	50	M40 X1.5	90	50	10	4902 25.014	4397 32.063
HSK-E 63	ER40	4.0-26.0	63	M50 X1.5	120	56	10	4902 32.020	4397 40.063

Attachements à pince SA DIN 69871

N° d'article **4827**

Information sur le produit:

- cône SA selon Norme DIN ISO 7388 - 1 forme AD / AF
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- pour pinces de serrage avec angle de réglage de 8° selon DIN ISO 15488

Contenu de la livraison :

- avec écrou de serrage

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- pince de serrage N° d'art. 4307
- clé de serrage N° d'art.4913
- embout de préhension SA N° d'art. 4925, 4926



N° d'article **4827**

SK	Taille	Plage de Ø	d2 mm	G	l1 mm	Référence
SK 40	ER16	0,5-10,0	32	M22X1,5	63	4827 16.040
SK 40	ER16	0,5-10,0	32	M22X1,5	160	4827 16.140
SK 40	ER16	0,5-10,0	32	M22X1,5	130	4827 16.240
SK 40	ER25	0,5-16,0	42	M32X1,5	60	4827 25.040
SK 40	ER25	0,5-16,0	42	M32X1,5	160	4827 25.140
SK 40	ER25	0,5-16,0	42	M32X1,5	130	4827 25.240
SK 40	ER32	1,0-20,0	50	M40X1,5	70	4827 32.040
SK 40	ER32	1,0-20,0	50	M40X1,5	160	4827 32.140
SK 40	ER32	1,0-20,0	50	M40X1,5	130	4827 32.240
SK 40	ER40	3.0-26.0	63	M50X1,5	80	4827 40.040
SK 40	ER40	3.0-26.0	63	M50X1,5	130	4827 40.240
SK 40	ER16MINI	0,5-10,0	22	M19X1	100	4827 116.040
SK 40	ER16MINI	0,5-10,0	22	M19X1	130	4827 216.040
SK 40	ER16MINI	0,5-10,0	22	M19X1	160	4827 316.040
SK 50	ER16	0,5-10,0	32	M22X1,5	70	4827 16.050
SK 50	ER16	0,5-10,0	32	M22X,15	130	4827 16.250
SK 50	ER25	0,5-16,0	42	M32X1,5	60	4827 25.050
SK 50	ER25	0,5-16,0	42	M32X1,5	160	4827 25.150
SK 50	ER25	0,5-16,0	42	M32X1,5	130	4827 25.250
SK 50	ER32	1,0-20,0	50	M40X1,5	70	4827 32.050
SK 50	ER32	1,0-20,0	50	M40X1,5	130	4827 32.250
SK 50	ER40	3.0-26.0	63	M50X1,5	80	4827 40.050
SK 50	ER40	3.0-26.0	63	M50X1,5	160	4827 40.150
SK 50	ER40	3.0-26.0	63	M50X1,5	130	4827 40.250
SK 50	ER16MINI	0,5-10,0	22	M19x1	100	4827 116.050
SK 50	ER16MINI	0,5-10,0	22	M19x1	130	4827 216.050
SK 50	ER16MINI	0,5-10,0	22	M19x1	160	4827 316.050

Attachements à pince MAS/BT

N° d'article **4245**

Information sur le produit:

- cône MAS / BT selon Norme DIN ISO 7388 - 2 Forme JD / JF (Forme AD / B)
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- adduction de la lubrification, forme JD/JF (* BT30 version JD sans adduction de la lubrification par la collerette ohne GÜHROJET)
- pour pinces de serrage avec angle de réglage de 8° selon DIN ISO 15488

Contenu de la livraison :

- avec écrou de serrage

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- pince de serrage N° d'art. 4307
- clé de serrage N° d'art.4913
- embout de préhension BT N° d'art. 4927, 4928
- BT-50 sur demande



					N° d'article	4245
BT	Taille	Plage de Ø	d2 mm	G	l1 mm	Référence
BT 30	ER16	0,5-10,0	32	M22 X1.5	70	4245 16.030
BT 30	ER25	0,5-16,0	42	M32 X1.5	70	4245 25.030
BT 40	ER16	0,5-10,0	32	M22 X1.5	63	4245 16.040
BT 40	ER16	0,5-10,0	32	M22 X1.5	160	4245 16.140
BT 40	ER25	0,5-16,0	42	M32 X1.5	60	4245 25.040
BT 40	ER25	0,5-16,0	42	M32 X1.5	160	4245 25.140
BT 40	ER32	1,0-20,0	50	M40 X1.5	70	4245 32.040
BT 40	ER32	1,0-20,0	50	M40 X1.5	160	4245 32.140

Clé de serrage

N° d'article **4913**

Information sur le produit:

- pour écrou de serrage
- Type A : Clé à ergots spéciale pour écrous de serrage système DIN 6499 version Mini
- type B pour écrous de serrage à 6 pans
- type C pour écrous de serrage pour rainures extérieures



N° d'article **4913**

Taille nom.	l1 mm	p. ER d2 mm	Type	Référence
ER20MINI	139	28	A	4913 20.200
ER16MINI	122	22	A	4913 16.200
ER25MINI	143	35	A	4913 25.200
ER20	200	34	B	4913 20.000
ER11	141	19	B	4913 11.000
ER16	178	28	B	4913 16.000
ER20	183	35	C	4913 20.100
ER16	163	32	C	4913 16.032
ER25	210	42	C	4913 25.000
ER32	250	50	C	4913 32.000
ER40	290	63	C	4913 40.000

Vis de réglage pour attachements à pince HSK-A/HSK-E

N° d'article **4902**

Information sur le produit:

- pour les dimensions sans d1, la vis utilisée est exempte de pivot



					N° d'article	4902
Taille	Plage de Ø	G	d1 mm	l1 mm	SW mm	Référence
ER11	1-7	M6		12	3,0	4902 11.012
ER16	6-10	M10		10	3,0	4902 16.010
ER16	6-10	M10		12	3,0	4902 16.012
ER16	1,2-6	M10	3,5	18	3,0	4902 16.018
ER20	6-10	M10	5,5	18	3,0	4902 20.018
ER20	2,5-6	M10	4,5	24	3,0	4902 20.024
ER25	10-16	M16		14	4,0	4902 25.014
ER25	7-10	M16	6,5	20	4,0	4902 25.020
ER25	3-7	M16	4,5	26	4,0	4902 25.026
ER32	16-20	M16		20	5,0	4902 32.020
ER32	10-16	M16	9,5	28	5,0	4902 32.028
ER32	3-10	M16	6,5	36	5,0	4902 32.036
ER40	3-8	M16	6,5	44	5,0	4902 40.044

Vis de réglage pour attachements à pince HSK-C

N° d'article **4901**

Information sur le produit:

- pour les dimensions sans d1, la vis utilisée est exempte de pivot



					N° d'article	**4901**
Taille	p. plage de serrage	G	d1 mm	l1 mm	SW mm	Référence
ER16	0,5-10,0	M10		12	3,0	4901 16.012
ER16	0,5-10,0	M10	3,5	16	3,0	4901 16.016
ER20	0,5-13,0	M10	5,5	16	3,0	4901 20.016
ER20	0,5-13,0	M10	4,5	20	3,0	4901 20.020
ER25	0,5-16,0	M16		14	4,0	4901 25.014
ER25	0,5-16,0	M16	6,5	20	4,0	4901 25.020
ER25	0,5-16,0	M16	4,5	26	4,0	4901 25.026
ER32	0,5-20,0	M16	9,5	20	5,0	4901 32.020
ER32	0,5-20,0	M16	6,5	26	5,0	4901 32.026
ER40	0,5-20,0	M16	6,5	32	5,0	4901 32.032
ER40	0,5-26,0	M16	6,5	38	5,0	4901 40.038

Ecrou de serrage DIN ISO 15488

N° d'article **4307**

Information sur le produit:

- La capacité de serrage d´une pince de serrage N° d'art. 4307 est à utiliser comme mentionné. Pour les diamètres intermédiaires comme par exemple Ø 6,30 mm (pour Ø nominal ER 20) il faut commander une pince de serrage avec d1 = 7,00 mm - 6,00 mm (Code - n°. 07,020).
- concentricité < 10 µm



		N° d'article	4307
Taille	d1	l1 mm	Référence
ER11	1.0-0.5	18,0	4307 1.011
ER11	1.5-1.0	18,0	4307 1.511
ER11	2.0-1.5	18,0	4307 2.011
ER11	2.5-2.0	18,0	4307 2.511
ER11	3.0-2.5	18,0	4307 3.011
ER11	4.0-3.5	18,0	4307 4.011
ER11	5.0-4.5	18,0	4307 5.011
ER11	6.0-5.5	18,0	4307 6.011
ER11	7.0-6.5	18,0	4307 7.011
ER16	1.0-0.5	27,5	4307 1.016
ER16	1.5-1.0	27,5	4307 1.516
ER16	2.0-1.0	27,5	4307 2.016
ER16	2.5-1.5	27,5	4307 2.516
ER16	3.0-2.0	27,5	4307 3.016
ER16	4.0-3.0	27,5	4307 4.016
ER16	5.0-4.0	27,5	4307 5.016
ER16	6.0-5.0	27,5	4307 6.016
ER16	7.0-6.0	27,5	4307 7.016
ER16	8.0-7.0	27,5	4307 8.016
ER16	9.0-8.0	27,5	4307 9.016
ER16	10.0-9.0	26,0	4307 10.016
ER20	1.0-0.5	31,5	4307 1.020
ER20	1.5-1.0	31,5	4307 1.520
ER20	2.0-1.0	31,5	4307 2.020
ER20	2.5-1.5	31,5	4307 2.520
ER20	3.0-2.0	31,5	4307 3.020
ER20	4.0-3.0	31,5	4307 4.020
ER20	5.0-4.0	31,5	4307 5.020
ER20	6.0-5.0	31,5	4307 6.020
ER20	7.0-6.0	31,5	4307 7.020
ER20	8.0-7.0	31,5	4307 8.020
ER20	9.0-8.0	31,5	4307 9.020
ER20	10.0-9.0	31,5	4307 10.020
ER20	11.0-10.0	31,5	4307 11.020
ER20	12.0-11.0	31,5	4307 12.020
ER20	13.0-12.0	31,5	4307 13.020
ER25	1.0-0.5	34,0	4307 1.025
ER25	1.5-1.0	34,0	4307 1.525
ER25	2.0-1.0	34,0	4307 2.025
ER25	2.5-1.5	34,0	4307 2.525
ER25	3.0-2.0	34,0	4307 3.025
ER25	4.0-3.0	34,0	4307 4.025
ER25	5.0-4.0	34,0	4307 5.025
ER25	6.0-5.0	34,0	4307 6.025
ER25	7.0-6.0	34,0	4307 7.025
ER25	8.0-7.0	34,0	4307 8.025
ER25	9.0-8.0	34,0	4307 9.025
ER25	10.0-9.0	34,0	4307 10.025
ER25	11.0-10.0	34,0	4307 11.025
ER25	12.0-11.0	34,0	4307 12.025
ER25	13.0-12.0	34,0	4307 13.025
ER25	14.0-13.0	34,0	4307 14.025
ER25	15.0-14.0	34,0	4307 15.025
ER25	16.0-15.0	34,0	4307 16.025

N° d'article **4307**

Taille	d1	l1 mm	Référence
ER32	2.0-1.0	40,0	4307 2.032
ER32	2.5-1.5	40,0	4307 2.532
ER32	3.0-2.0	40,0	4307 3.032
ER32	4.0-3.0	40,0	4307 4.032
ER32	5.0-4.0	40,0	4307 5.032
ER32	6.0-5.0	40,0	4307 6.032
ER32	7.0-6.0	40,0	4307 7.032
ER32	8.0-7.0	40,0	4307 8.032
ER32	9.0-8.0	40,0	4307 9.032
ER32	10.0-9.0	40,0	4307 10.032
ER32	11.0-10.0	40,0	4307 11.032
ER32	12.0-11.0	40,0	4307 12.032
ER32	13.0-12.0	40,0	4307 13.032
ER32	14.0-13.0	40,0	4307 14.032
ER32	15.0-14.0	40,0	4307 15.032
ER32	16.0-15.0	40,0	4307 16.032
ER32	17.0-16.0	40,0	4307 17.032
ER32	18.0-17.0	40,0	4307 18.032
ER32	19.0-18.0	40,0	4307 19.032
ER32	20.0-19.0	40,0	4307 20.032
ER40	4.0-3.0	46,0	4307 4.040
ER40	5.0-4.0	46,0	4307 5.040
ER40	6.0-5.0	46,0	4307 6.040
ER40	7.0-6.0	46,0	4307 7.040
ER40	8.0-7.0	46,0	4307 8.040
ER40	9.0-8.0	46,0	4307 9.040
ER40	10.0-9.0	46,0	4307 10.040
ER40	11.0-10.0	46,0	4307 11.040
ER40	12.0-11.0	46,0	4307 12.040
ER40	13.0-12.0	46,0	4307 13.040
ER40	14.0-13.0	46,0	4307 14.040
ER40	15.0-14.0	46,0	4307 15.040
ER40	16.0-15.0	46,0	4307 16.040
ER40	17.0-16.0	46,0	4307 17.040
ER40	18.0-17.0	46,0	4307 18.040
ER40	19.0-18.0	46,0	4307 19.040
ER40	20.0-19.0	46,0	4307 20.040
ER40	21.0-20.0	46,0	4307 21.040
ER40	22.0-21.0	46,0	4307 22.040
ER40	23.0-22.0	46,0	4307 23.040
ER40	24.0-23.0	46,0	4307 24.040
ER40	25.0-24.0	46,0	4307 25.040
ER40	26.0-25.0	46,0	4307 26.040

Pinces de serrage métalliques ER, étanches

N° d'article **4175**

Information sur le produit:

- DIN ISO 15488
- pour utilisation sans rondelle d´étanchéité
- concentricité 6 µm
- pour outils Haute Performance à lubrification intérieure p.ex. pour nos alésoirs HR 500
- testeur de force de serrage pour systèmes de serrage SK/BT/CAT dans les broches de machines-outils
- étanchéité métallique jusqu'à une pression de liquide de refroidissement de 300 bar
- pinces de serrage ER – DM avec une capacité de serrage limitée
- L'outil doit être serré au moins à fleur ou plus profondément dans la pince de serrage. Une longueur de serrage minimale de 2/3, comme pour les pinces de serrage standard, n'est pas possible, car sinon il n'y aurait pas d'étanchéité.



N° d'article **4175**

Taille	d1	l1 mm	Référence
ER20	3.00	31,5	4175 3.020
ER20	4.00	31,5	4175 4.020
ER20	5.00	31,5	4175 5.020
ER20	6.00	31,5	4175 6.020
ER20	7.00-6.50	31,5	4175 7.020
ER20	8.00-7.50	31,5	4175 8.020
ER20	9.00-8.50	31,5	4175 9.020
ER20	10.00-9.50	31,5	4175 10.020
ER20	11.00-10.50	31,5	4175 11.020
ER20	12.00-11.50	31,5	4175 12.020
ER20	13.00-12.50	31,5	4175 13.020
ER25	6.00	34,0	4175 6.025
ER25	8.00-7.50	34,0	4175 8.025
ER25	10.00-9.50	34,0	4175 10.025
ER25	12.00-11.50	34,0	4175 12.025
ER25	14.00-13.50	34,0	4175 14.025
ER25	16.00-15.50	34,0	4175 16.025
ER32	6.00	40,0	4175 6.032
ER32	8.00-7.50	40,0	4175 8.032
ER32	10.00-9.50	40,0	4175 10.032
ER32	12.00-11.50	40,0	4175 12.032
ER32	14.00-13.50	40,0	4175 14.032
ER32	16.00-15.50	40,0	4175 16.032
ER32	18.00-17.50	40,0	4175 18.032
ER32	20.00-19.50	40,0	4175 20.032

Ecrou de serrage, système DIN ISO 1548

N° d'article **4306**

Information sur le produit:

- pour pince de serrage DIN ISO 15488
- pour utilisation lors de la lubrification intérieure Version IC / ER pour rondelle d´étanchéité
- pour version avec forces de serrage renforcées ER ou IC / ER avec bague de glissement
- utilisation jusqu'à une pression de liquide de refroidissement de 150 bar
- Code xx.000 et xx.200 : ne convient pas aux rondelles d'étanchéité N° d'art. 4335, sans bague de glissement
- Code xx.300 et xx.600 : adapté aux rondelles d'étanchéité N° d'art. 4335, sans bague de glissement
- Code xx.400 : ne convient pas aux rondelles d'étanchéité N° d'art. 4335, avec bague de glissement
- Code xx.500 : adapté aux rondelles d'étanchéité N° d'art. 4335, avec bague de glissement

Contenu de la livraison :

- modèles IC/ER pour refroidissement interne

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- modèles IC/ER : Rondelle d'étanchéité N° d'art. 4335



Taille nom.	d2 mm	l1 mm	G	Couple Nm	N° d'article 4306 Référence
ER 11	19	11,3	M14X0,75	24	4306 11.000
ER 16	28	17,5	M22X1,5	56	4306 16.000
ER 16	28	20,2	M22X1,5	56	4306 16.400
ER 16	28	22,7	M22X1,5	56	4306 16.500
ER 16 MINI	22	18,4	M19X1,0	24	4306 16.200
ER 20	34	19,0	M25X1,5	80	4306 20.000
ER 20	34	21,7	M25X1,5	80	4306 20.400
ER 20	34	24,2	M25X1,5	80	4306 20.500
ER 20 MINI	28	19,0	M24X1,0	28	4306 20.200
ER 25	42	22,6	M32X1,5	104	4306 25.400
ER 25	42	25,2	M32X1,5	104	4306 25.500
ER 25	42	20,0	M32X1,5	104	4306 25.000
ER 25 MINI	35	20,0	M30X1,0	32	4306 25.200
ER 32	50	22,5	M40X1,5	136	4306 32.000
ER 32	50	25,0	M40X1,5	136	4306 32.400
ER 32	50	27,4	M40X1,5	136	4306 32.500
ER 40	63	25,5	M50X1,5	176	4306 40.000
ER 40	63	28,2	M50X1,5	176	4306 40.400
ER 40	63	30,7	M50X1,5	176	4306 40.500
IC/ER 16	28	22,5	M22X1,5	56	4306 16.600
IC/ER 16 MINI	22	22,0	M19X1,0	24	4306 16.300
IC/ER 20	34	24,0	M25X1,5	80	4306 20.600
IC/ER 20 MINI	28	24,0	M24X1,0	28	4306 20.300
IC/ER 25	42	25,0	M32X1,5	104	4306 25.600
IC/ER 25 MINI	35	25,0	M30X1,0	32	4306 25.300
IC/ER 32	50	27,5	M40X1,5	136	4306 32.600
IC/ER 40	63	30,5	M50X1,5	176	4306 40.600

Rondelle d'étanchéité

N° d'article **4335**

Information sur le produit:

- Le secteur d´utilisation du disque d'étanchéité n° de catalogue 78335 est valable du Ø nominal d1 jusqu'à la prochaine dimension inférieure, ce qui signifie pour un Ø = 6,30 mm (pour la taille nominale ER20) il faut commander un disque d'étanchéité d1 = 6,50 mm (Code n°: 6,520)
- ètanche au liquide de refroidissement jusqu'à 150 bar



			N° d'article	4335
Taille	d1 mm	d2 mm	B mm	Référence
ER 16	3	13,0	4,0	4335 3.016
ER 16	3,5	13,0	4,0	4335 3.516
ER 16	4	13,0	4,0	4335 4.016
ER 16	4,5	13,0	4,0	4335 4.516
ER 16	5	13,0	4,0	4335 5.016
ER 16	5,5	13,0	4,0	4335 5.516
ER 16	6	13,0	4,0	4335 6.016
ER 16	6,5	13,0	4,0	4335 6.516
ER 16	7	13,0	4,0	4335 7.016
ER 16	7,5	13,0	4,0	4335 7.516
ER 16	8	13,0	4,0	4335 8.016
ER 16	8,5	13,0	4,0	4335 8.516
ER 16	9	13,0	4,0	4335 9.016
ER 16	9,5	13,0	4,0	4335 9.516
ER 16	10	13,0	4,0	4335 10.016
ER 20	3	16,0	4,0	4335 3.020
ER 20	3,5	16,0	4,0	4335 3.520
ER 20	4	16,0	4,0	4335 4.020
ER 20	4,5	16,0	4,0	4335 4.520
ER 20	5	16,0	4,0	4335 5.020
ER 20	5,5	16,0	4,0	4335 5.520
ER 20	6	16,0	4,0	4335 6.020
ER 20	6,5	16,0	4,0	4335 6.520
ER 20	7	16,0	4,0	4335 7.020
ER 20	7,5	16,0	4,0	4335 7.520
ER 20	8	16,0	4,0	4335 8.020
ER 20	8,5	16,0	4,0	4335 8.520
ER 20	9	16,0	4,0	4335 9.020
ER 20	9,5	16,0	4,0	4335 9.520
ER 20	10	16,0	4,0	4335 10.020
ER 20	10,5	16,0	4,0	4335 10.520
ER 20	11	16,0	4,0	4335 11.020
ER 20	11,5	16,0	4,0	4335 11.520
ER 20	12	16,0	4,0	4335 12.020
ER 20	12,5	16,0	4,0	4335 12.520
ER 20	13	16,0	4,0	4335 13.020
ER 25	3	21,0	4,0	4335 3.025
ER 25	3,5	21,0	4,0	4335 3.525
ER 25	4	21,0	4,0	4335 4.025
ER 25	4,5	21,0	4,0	4335 4.525
ER 25	5	21,0	4,0	4335 5.025
ER 25	5,5	21,0	4,0	4335 5.525
ER 25	6	21,0	4,0	4335 6.025
ER 25	6,5	21,0	4,0	4335 6.525
ER 25	7	21,0	4,0	4335 7.025
ER 25	7,5	21,0	4,0	4335 7.525
ER 25	8	21,0	4,0	4335 8.025
ER 25	8,5	21,0	4,0	4335 8.525
ER 25	9	21,0	4,0	4335 9.025
ER 25	9,5	21,0	4,0	4335 9.525
ER 25	10	21,0	4,0	4335 10.025
ER 25	10,5	21,0	4,0	4335 10.525
ER 25	11	21,0	4,0	4335 11.025
ER 25	11,5	21,0	4,0	4335 11.525

			N° d'article	4335
Taille	d1 mm	d2 mm	B mm	Référence
ER 25	12	21,0	4,0	4335 12.025
ER 25	12,5	21,0	4,0	4335 12.525
ER 25	13	21,0	4,0	4335 13.025
ER 25	13,5	21,0	4,0	4335 13.525
ER 25	14	21,0	4,0	4335 14.025
ER 25	14,5	21,0	4,0	4335 14.525
ER 25	15	21,0	4,0	4335 15.025
ER 25	15,5	21,0	4,0	4335 15.525
ER 25	16	21,0	4,0	4335 16.025
ER 32	3	27,0	4,0	4335 3.032
ER 32	3,5	27,0	4,0	4335 3.532
ER 32	4	27,0	4,0	4335 4.032
ER 32	4,5	27,0	4,0	4335 4.532
ER 32	5	27,0	4,0	4335 5.032
ER 32	5,5	27,0	4,0	4335 5.532
ER 32	6	27,0	4,0	4335 6.032
ER 32	6,5	27,0	4,0	4335 6.532
ER 32	7	27,0	4,0	4335 7.032
ER 32	7,5	27,0	4,0	4335 7.532
ER 32	8	27,0	4,0	4335 8.032
ER 32	8,5	27,0	4,0	4335 8.532
ER 32	9	27,0	4,0	4335 9.032
ER 32	9,5	27,0	4,0	4335 9.532
ER 32	10	27,0	4,0	4335 10.032
ER 32	10,5	27,0	4,0	4335 10.532
ER 32	11	27,0	4,0	4335 11.032
ER 32	11,5	27,0	4,0	4335 11.532
ER 32	12	27,0	4,0	4335 12.032
ER 32	12,5	27,0	4,0	4335 12.532
ER 32	13	27,0	4,0	4335 13.032
ER 32	13,5	27,0	4,0	4335 13.532
ER 32	14	27,0	4,0	4335 14.032
ER 32	14,5	27,0	4,0	4335 14.532
ER 32	15	27,0	4,0	4335 15.032
ER 32	15,5	27,0	4,0	4335 15.532
ER 32	16	27,0	4,0	4335 16.032
ER 32	16,5	27,0	4,0	4335 16.532
ER 32	17	27,0	4,0	4335 17.032
ER 32	17,5	27,0	4,0	4335 17.532
ER 32	18	27,0	4,0	4335 18.032
ER 32	18,5	27,0	4,0	4335 18.532
ER 32	19	27,0	4,0	4335 19.032
ER 32	19,5	27,0	4,0	4335 19.532
ER 32	20	27,0	4,0	4335 20.032
ER 40	3,5	33,5	4,0	4335 3.540
ER 40	4	33,5	4,0	4335 4.040
ER 40	4,5	33,5	4,0	4335 4.540
ER 40	5	33,5	4,0	4335 5.040
ER 40	5,5	33,5	4,0	4335 5.540
ER 40	6	33,5	4,0	4335 6.040
ER 40	6,5	33,5	4,0	4335 6.540
ER 40	7	33,5	4,0	4335 7.040
ER 40	7,5	33,5	4,0	4335 7.540
ER 40	8	33,5	4,0	4335 8.040
ER 40	8,5	33,5	4,0	4335 8.540
ER 40	9	33,5	4,0	4335 9.040
ER 40	9,5	33,5	4,0	4335 9.540
ER 40	10	33,5	4,0	4335 10.040
ER 40	10,5	33,5	4,0	4335 10.540
ER 40	11	33,5	4,0	4335 11.040
ER 40	11,5	33,5	4,0	4335 11.540
ER 40	12	33,5	4,0	4335 12.040
ER 40	12,5	33,5	4,0	4335 12.540
ER 40	13	33,5	4,0	4335 13.040
ER 40	13,5	33,5	4,0	4335 13.540
ER 40	14	33,5	4,0	4335 14.040
ER 40	14,5	33,5	4,0	4335 14.540
ER 40	15	33,5	4,0	4335 15.040
ER 40	15,5	33,5	4,0	4335 15.540
ER 40	16	33,5	4,0	4335 16.040
ER 40	16,5	33,5	4,0	4335 16.540
ER 40	17	33,5	4,0	4335 17.040
ER 40	17,5	33,5	4,0	4335 17.540
ER 40	18	33,5	4,0	4335 18.040
ER 40	18,5	33,5	4,0	4335 18.540
ER 40	19	33,5	4,0	4335 19.040
ER 40	19,5	33,5	4,0	4335 19.540
ER 40	20	33,5	4,0	4335 20.040
ER 40	20,5	33,5	4,0	4335 20.540
ER 40	21	33,5	4,0	4335 21.040
ER 40	21,5	33,5	4,0	4335 21.540
ER 40	22	33,5	4,0	4335 22.040
ER 40	22,5	33,5	4,0	4335 22.540
ER 40	23	33,5	4,0	4335 23.040

			N° d'article	4335
Taille	d1 mm	d2 mm	B mm	Référence
ER 40	23,5	33,5	4,0	4335 23.540
ER 40	24	33,5	4,0	4335 24.040
ER 40	24,5	33,5	4,0	4335 24.540
ER 40	25	33,5	4,0	4335 25.040
ER 40	25,5	33,5	4,0	4335 25.540
ER 40	26	33,5	4,0	4335 26.040

Mandrin de serrage pour outils NC HSK-A avec refroidissement interne

N° d'article **4346**

HSK-A

GÜHROJET

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- qualité d'équilibrage : G 2,5/20 000 tr/min
- pour le serrage de tous les attachements cylindriques d´outils
- capacité de serrage des diamètres à action progressive
- énorme force de serrage grâce à l´engrenage à vis sans fin, très rubuste
- pression maximale du liquide de lubrification et de refroidissement 50 bars
- régime limite 20 000 tr/min

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- clé de serrage N° d'art. 4912



N° d'article **4346**

d3	d1	d4 mm	l1 mm	l4 mm	Référence
HSK-A 50	1,0 - 16,0	50	107	11	4346 16.050
HSK-A 63	1,0 - 16,0	50	98	12	4346 16.063
HSK-A 80	1,0 - 16,0	50	101	12	4346 16.080
HSK-A 100	1,0 - 16,0	50	104	12	4346 16.100

Mandrin de serrage pour outils NC SA avec refroidissement interne

N° d'article **4242**

SK

GÜHROJET

Information sur le produit:

- cône SA selon Norme DIN ISO 7388 - 1 Forme AD
- qualité d'équilibrage : G 2,5/20 000 tr/min
- pour le serrage de tous les attachements cylindriques d´outils
- capacité de serrage des diamètres à action progressive
- énorme force de serrage grâce à l´engrenage à vis sans fin, très rubuste
- pression maximale du liquide de lubrification et de refroidissement 50 bars
- régime limite 20 000 tr/min

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout de préhension SA N° d'art. 4925, 4926
- clé de serrage N° d'art. 4912



N° d'article **4242**

SK	d1	d4 mm	l1 mm	l4 mm	Référence
SK 40	1,0 - 16,0	50	80	12	4242 16.040
SK 50	1,0 - 16,0	50	80	12	4242 16.050

Mandrin de serrage pour outils NC MAS/BTavec refroidissement interne

N° d'article **4240**

GÜHROJET

Information sur le produit:

- cône MAS / BT selon Norme DIN ISO 7388 - 2 Forme JD
- qualité d'équilibrage : G 2,5/20 000 tr/min
- pour le serrage de tous les attachements cylindriques d´outils
- capacité de serrage des diamètres à action progressive
- énorme force de serrage grâce à l´engrenage à vis sans fin, très rubuste
- pression maximale du liquide de lubrification et de refroidissement 50 bars
- régime limite 20 000 tr/min

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout de préhension BT N° d'art. 4927, 4928
- clé de serrage N° d'art. 4912



				N° d'article	4240
BT	d1	d4 mm	l1 mm	l4 mm	Référence
BT 30	0,5 - 10,0	45	72	9	4240 10.030
BT 40	1,0 - 16,0	50	88	12	4240 16.040
BT 50	1,0 - 16,0	50	99	12	4240 16.050

GÜHROJET mandrin porte-fraise HSK-A

N° d'article **4362**

HSK-A

GÜHROJET

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- selon DIN 69882-3
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- pour le montage des fraises tourteaux à surfacer
- lubrification intérieure centrale et décentrée afin d´améliorer la fiabilité du processus et les durées de vie des outils
- les attachements de Ø 40 et 60 mm sont pourvus de quatre perçages filetés, supplémentaires, pour la fixation des fraises avec fixation selon DIN 2079 et leur surface d´appui d2 est plus importante
- filetage d'équilibrage 6xM6

Contenu de la livraison :

- y compris la vis de serrage des fraises N° d'art. 4908 et les ergots d´entraînement
- avec disques d'entraînement

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949



d3	d1 h6 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 4362 Référence
HSK-A 63	22	50	50	19	4362 22.063
HSK-A 63	27	60	60	21	4362 27.063
HSK-A 63	32	78	60	24	4362 32.063
HSK-A 63	40	120	60	27	4362 40.063
HSK-A 63	40	89	60	27	4362 140.063
HSK-A 80	27	60	50	21	4362 27.080
HSK-A 80	32	78	50	24	4362 32.080
HSK-A 80	40	120	60	27	4362 40.080
HSK-A 80	60	160	70	40	4362 60.080
HSK-A 80	40	89	60	27	4362 140.080
HSK-A 100	27	60	50	21	4362 27.100
HSK-A 100	32	78	50	24	4362 32.100
HSK-A 100	40	120	60	27	4362 40.100
HSK-A 100	60	160	70	40	4362 60.100
HSK-A 100	40	89	60	27	4362 140.100

GÜHROJET Mandrin de fraisage SA

N° d'article **4800**

GÜHROJET

Information sur le produit:

- cône SA selon Norme DIN ISO 7388 - 1 forme AD / AF
- adduction de la lubrification, forme AD/AF
- pour le montage des fraises tourteaux à surfacer
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- lubrification intérieure centrale et décentrée afin d´améliorer la fiabilité du processus et les durées de vie des outils
- pour les Ø d´arbre de 40 mm, avec 4 filetages supplémentaires pour les fraises à surfacer avec fixation d´outil selon la norme DIN 2079 et avec un Ø de face d´appui d2 plus important.

Contenu de la livraison :

- y compris la vis de serrage des fraises N° d'art. 4908 et les ergots d´entraînement
- avec disques d'entraînement

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de serrage de fraise de rechange N° d'art. 4908
- embout de préhension SA N° d'art. 4925, 4926



				N° d'article	4800
SK	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
SK 40	16	38	35	17	4800 16.040
SK 40	16	38	100	17	4800 16.140
SK 40	16	38	130	17	4800 16.240
SK 40	16	38	160	17	4800 16.340
SK 40	22	48	35	19	4800 22.040
SK 40	22	48	100	19	4800 22.140
SK 40	22	48	130	19	4800 22.240
SK 40	22	48	160	19	4800 22.340
SK 40	27	60	45	21	4800 27.040
SK 40	27	60	100	21	4800 27.140
SK 40	27	60	130	21	4800 27.240
SK 40	27	60	160	21	4800 27.340
SK 40	32	78	50	24	4800 32.040
SK 40	32	78	100	24	4800 32.140
SK 40	32	78	130	24	4800 32.240
SK 40	32	78	160	24	4800 32.340
SK 40	40	88	50	27	4800 40.040
SK 50	16	32	100	17	4800 16.150
SK 50	16	32	130	17	4800 16.250
SK 50	16	32	160	17	4800 16.350
SK 50	22	48	35	19	4800 22.050
SK 50	22	48	100	19	4800 22.150
SK 50	22	48	130	19	4800 22.250
SK 50	22	48	160	19	4800 22.350
SK 50	27	60	40	21	4800 27.050
SK 50	27	60	100	21	4800 27.150
SK 50	27	60	130	21	4800 27.250
SK 50	27	60	160	21	4800 27.350
SK 50	32	78	50	24	4800 32.050
SK 50	32	78	100	24	4800 32.150
SK 50	32	78	130	24	4800 32.250
SK 50	32	78	160	24	4800 32.350
SK 50	40	88	50	27	4800 40.050
SK 50	40	88	100	27	4800 40.150
SK 50	40	88	130	27	4800 40.250
SK 50	40	88	160	27	4800 40.350

GÜHROJET Mandrin porte-fraise MAS/BT

N° d'article **4230**

MAS-BT

GÜHROJET

Information sur le produit:

- MAS / BT selon Norme DIN ISO 7388 - 2 Forme JD / JF
- adduction de la lubrification, forme JD/JF (* BT30 version JD sans adduction de la lubrification par la collerette ohne GÜHROJET)
- pour le montage des fraises tourteaux à surfacer
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- lubrification intérieure centrale et décentrée afin d´améliorer la fiabilité du processus et les durées de vie des outils
- pour les Ø d´arbre de 40 mm, avec 4 filetages supplémentaires pour les fraises à surfacer avec fixation d´outil selon la norme DIN 2079 et avec un Ø de face d´appui d2 plus important.

Contenu de la livraison :

- y compris la vis de serrage des fraises N° d'art. 4908 et les ergots d´entraînement
- avec disques d'entraînement

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de serrage de fraise de rechange N° d'art. 4908
- embout de préhension BT N° d'art. 4927, 4928
- BT-50 sur demande



BT	d1 h6 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 4230 Référence
BT 30	16	38	40,0	17	4230 16.030
BT 30	22	48	40,0	19	4230 22.030
BT 30	27	58	41,0	21	4230 27.030
BT 30	32	78	50,0	24	4230 32.030
BT 40	16	38	40,0	17	4230 16.040
BT 40	22	48	40,0	19	4230 22.040
BT 40	27	58	19,6	21	4230 27.040
BT 40	32	78	50,0	24	4230 32.040
BT 40	40	88	50,0	27	4230 40.040

Attachement GÜHROJET pour Fraises Tourteau CAT

N° d'article **4222**

GÜHROJET

Information sur le produit:

- CAT selon ASME B5.50
- adduction de la lubrification, forme AD/AF
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- pour le montage des fraises tourteaux à surfacer
- pour les Ø d´arbre de 40 mm, avec 4 filetages supplémentaires pour les fraises à surfacer avec fixation d´outil selon la norme DIN 2079 et avec un Ø de face d´appui d2 plus important.
- pour refroidissement interne centralisé

Contenu de la livraison :

- vis à tête cylindrique DIN EN ISO 4762 N° d'art. 4907
- y compris la vis de serrage des fraises N° d'art. 4908 et les ergots d´entraînement
- avec disques d'entraînement

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis à tête cylindrique de rechange DIN EN ISO 4762 N° d'art. 4907
- vis de serrage de fraise de rechange N° d'art. 4908
- boulons de serrage CAT sur demande



CAT	d1 h6 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 4222 Référence
CAT 40	16	38	35	17	4222 16.040
CAT 40	22	44	35	19	4222 22.040
CAT 40	27	50	40	21	4222 27.040
CAT 40	32	78	50	24	4222 32.040
CAT 40	40	89	50	27	4222 40.040
CAT 50	16	38	35	17	4222 16.050
CAT 50	22	44	35	19	4222 22.050
CAT 50	27	50	40	21	4222 27.050
CAT 50	32	78	50	24	4222 32.050
CAT 50	40	89	50	27	4222 40.050

Mandrin de fraisage HSK-A

N° d'article **4361**

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- pour le montage des fraises à surfacer selon DIN 841, fraises angulaires DIN 842 avec rainure longitudinale, fraises à surfacer DIN 1880 avec rainure transversale et fraises selon DIN 1830
- les attachements de Ø 40 mm sont pourvus de quatre perçages filetés, supplémentaires, pour la fixation des fraises avec fixation selon DIN 2079
- pour alimentation centrale en liquide de refroidissement

Contenu de la livraison :

- y compris la vis de serrage des fraises N° d'art. 4908 et les ergots d´entraînement
- entraîneur N° d'art. 4922
- clavette N° d'art. 4923

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949



d3	d1 h6 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	N° d'article 4361 Référence
HSK-A 32	16	40	45	17	4361 16.032
HSK-A 32	22	50	50	19	4361 22.032
HSK-A 40	16	40	45	17	4361 16.040
HSK-A 40	22	50	50	19	4361 22.040
HSK-A 50	16	40	45	17	4361 16.050
HSK-A 50	22	50	50	19	4361 22.050
HSK-A 50	27	60	55	21	4361 27.050
HSK-A 63	16	40	45	17	4361 16.063
HSK-A 63	22	50	50	19	4361 22.063
HSK-A 63	27	60	55	21	4361 27.063
HSK-A 63	32	78	55	24	4361 32.063
HSK-A 63	40	89	60	27	4361 40.063
HSK-A 80	16	40	45	17	4361 16.080
HSK-A 80	22	50	50	19	4361 22.080
HSK-A 80	27	60	55	21	4361 27.080
HSK-A 80	32	78	55	24	4361 32.080
HSK-A 80	40	89	60	27	4361 40.080
HSK-A 100	22	50		19	4361 22.100
HSK-A 100	27	60	55	21	4361 27.100
HSK-A 100	32	78	55	24	4361 32.100
HSK-A 100	40	89	60	27	4361 40.100
HSK-A 100	50	120	70	30	4361 50.100

Clavettes DIN 6885 A

N° d'article **4923**

Contenu de la livraison :

- commande par quantité minimum de 10 pièces



N° d'article **4923**

Taille	l1 mm	b mm	Référence
16	14	4	4923 4.016
22	16	6	4923 6.022
27	19	7	4923 7.027
32	22	8	4923 8.032
40	25	10	4923 10.040
50	28	12	4923 12.050

Sets d´ergots d´entraînement

N° d'article **4922**



N° d'article **4922**

Taille	Forme	h mm	b mm	Référence
16	B	9,25	8	4922 16.000
22	B	11,00	10	4922 22.000
27	A	12,75	12	4922 27.000
32	A	16,50	14	4922 32.000
40	A	20,00	16	4922 40.000
50	A	27,50	18	4922 50.000

Vis DIN EN ISO 4762 (jusq'à présent DIN 912)

N° d'article **4907**

Information sur le produit:

Strength class M3 to M8: 8.8, M12: 10.9

Contenu de la livraison :

• commande par quantité minimum de 10 pièces



N° d'article **4907**

G	l1 mm	SW mm	Référence
M 3	8	2,5	4907 3.081
M 4	10	3,0	4907 4.100
M 4	10	3,0	4907 4.101
M 5	12	4,0	4907 5.120
M 5	16	4,0	4907 5.161
M 6	16	5,0	4907 6.140
M 6	16	5,0	4907 6.160
M 6	16	5,0	4907 6.161
M 6	20	5,0	4907 6.200
M 6	20	5,0	4907 6.201
M 8	25	6,0	4907 8.250
M12	65	10,0	4907 12.650

Vis de serrage de la fraise

N° d'article **4908**

Information sur le produit:

• selon DIN 6367
• sur demande avec lub. Centrale



N° d'article **4908**

p. Ø de mandrin	G	l1 mm	l2 mm	Couple Nm	Référence
16	M 8	6	16	40	4908 16.000
22	M10	7	18	60	4908 22.000
27	M12	8	22	80	4908 27.000
32	M16	9	26	95	4908 32.000
40	M20	10	30	100	4908 40.000
50	M24	12	36	135	4908 50.000
60	M30	14	45	160	4908 60.000

Clé spéciale pour vis de serrage de la fraise

N° d'article **4909**



		N° d'article	4909
p. Ø de mandrin	d1 mm	l1 mm	Référence
16	22	180	4909 16.000
22	28	200	4909 22.000
27	35	225	4909 27.000
32	42	250	4909 32.000
40	52	280	4909 40.000
50	63	315	4909 50.000
60	76	355	4909 60.000

Attachement HSK-A pour CM

N° d'article **4320**

HSK-A

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- attachement pour les cônes Morse, à tenon d´éjection selon DIN 228-1 forme B



N° d'article **4320**

d3	S	d2 mm	l1 mm	Référence
HSK-A 50	MK-1	25	100	4320 1.050
HSK-A 50	MK-2	32	120	4320 2.050
HSK-A 50	MK-3	40	140	4320 3.050
HSK-A 63	MK-1	25	100	4320 1.063
HSK-A 63	MK-2	32	120	4320 2.063
HSK-A 63	MK-3	40	140	4320 3.063
HSK-A 63	MK-4	48	160	4320 4.063
HSK-A 80	MK-1	25	110	4320 1.080
HSK-A 80	MK-2	32	120	4320 2.080
HSK-A 80	MK-3	40	150	4320 3.080
HSK-A 80	MK-4	48	170	4320 4.080
HSK-A 100	MK-1	25	110	4320 1.100
HSK-A 100	MK-2	32	120	4320 2.100
HSK-A 100	MK-3	40	150	4320 3.100
HSK-A 100	MK-4	48	170	4320 4.100
HSK-A 100	MK-5	63	200	4320 5.100

Attachement SA pour CM

N° d'article **4238**

Information sur le produit:

- cône SA selon Norme DIN ISO 7388 - 1 Forme AD
- attachement pour les cônes Morse, à tenon d´éjection selon DIN 228-1 forme B

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout de préhension SA N° d'art. 4925, 4926



				N° d'article	4238
SK	S	d1 mm	l1 mm		Référence
SK 40	MK-1	25	50		4238 1.040
SK 40	MK-2	32	50		4238 2.040
SK 40	MK-3	40	70		4238 3.040
SK 40	MK-4	48	95		4238 4.040
SK 50	MK-1	25	45		4238 1.050
SK 50	MK-2	32	60		4238 2.050
SK 50	MK-3	40	65		4238 3.050
SK 50	MK-4	48	95		4238 4.050
SK 50	MK-5	63	105		4238 5.050

Attachement BT pour CM

N° d'article **4239**

Information sur le produit:

- cône MAS / BT selon Norme DIN ISO 7388 - 2 Forme JD
- attachement pour les cônes Morse, à tenon d´éjection selon DIN 228-1 forme B

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout de préhension BT N° d'art. 4927, 4928



BT	S	d1 mm	l1 mm	N° d'article 4239 Référence
BT 30	MK-1	25	45	4239 1.030
BT 30	MK-2	32	60	4239 2.030
BT 30	MK-3	40	75	4239 3.030
BT 40	MK-1	25	50	4239 1.040
BT 40	MK-2	32	50	4239 2.040
BT 40	MK-3	40	70	4239 3.040
BT 40	MK-4	48	95	4239 4.040
BT 50	MK-1	25	45	4239 1.050
BT 50	MK-2	32	60	4239 2.050
BT 50	MK-3	40	65	4239 3.050
BT 50	MK-4	48	95	4239 4.050
BT 50	MK-5	63	105	4239 5.050

Ebauche HSK-A

N° d'article **4983**

Information sur le produit:

- Matière: acier de nitruration, thermiquement traité et rectifié au niveau du cône, en jaune sur le croquis coté, cylindre non traité afin de pouvoir être usiné
- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1



					N° d'article	4983
d3	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
HSK-A 32	41	26	175	140	20	4983 175.032
HSK-A 40	51	35	205	170	20	4983 205.040
HSK-A 50	64	42	235	193	26	4983 235.050
HSK-A 63	63	53	150	108	26	4983 150.063
HSK-A 63	81	53	235	193	26	4983 235.063
HSK-A 80	101	67	235	193	26	4983 235.080
HSK-A 100	126	85	250	205	29	4983 250.100

Ebauche HSK-C

N° d'article **4982**

Information sur le produit:

- Matière: acier de nitruration, thermiquement traité et rectifié au niveau du cône, en jaune sur le croquis coté, cylindre non traité afin de pouvoir être usiné
- il ne faut surtout plus usiner la pièce au niveau de l3
- HSK-C selon ISO 12164-1/DIN 69893-1



N° d'article **4982**

d3	d1 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Référence
HSK-C 25	30	100	90	10	4982 87.025
HSK-C 32	41	150	139	11	4982 50.032
HSK-C 40	51	180	169	11	4982 63.040
HSK-C 50	64	200	186	14	4982 80.050
HSK-C 50	64	90	76	14	4982 100.050
HSK-C 63	81	200	186	14	4982 112.063
HSK-C 63	81	100	86	14	4982 125.063
HSK-C 80	101	210	193	17	4982 120.080
HSK-C 100	124	225	208	17	4982 145.100

APERÇU DU MODULE

6x6

4949
Adducteur de lubrification pour la lubrification conventionnelle HSK-A

4939 MQL
Adducteur de lubrification MQL à 1 canal HSK-A

4940 MQL
Adducteur de lubrification MQL à 1 canal HSK-A (pièce intercalaire)

4926
4925
Embout de préhension pour SK

4927
4928
Embout de préhension pour BT

4723
Module Adaptateur de redressage HSK-A

4725
Module Adaptateur de redressage SK

4712
Module Adaptateur de redressage BT

Broche de la machine installation directe

Tubes d´adduction intercalaires

4716
Tubes d´adduction intercalaires

4363
Module Flasque adaptateur HSK

4722
Module Flasque – mandrin à serrage hydraulique

4717
Module Flasque – mandrin à serrage par frettage

4714
Module Flasque – mandrin de serrage HPC

Module 6x6 Adaptateur de redressage HSK-A

N° d'article **4723**



Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- pour le réglage de précision de tous les flasques modulaires 6x6
- 6 filetages d´équilibrage M 6
- approprié à la lubrification MQL et conventionnelle
- grâce à un tube d´adduction intercalaire, adduction du réfrigérant de la lubrification sans perte et sans tourbillonnement

Contenu de la livraison :

- y compris 6 vis pour le réglage radial
- y compris 6 vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- douilles intermédiaires N° d'art. 4716
- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- unité de transfert MQL N° d'art. 4939 ou 4940



				N° d'article	4723
d3	d1 mm	d2 mm	l1 mm		Référence
HSK-A 63	60	30	60		4723 60.063
HSK-A 63	70	35	60		4723 70.063
HSK-A 63	80	40	60		4723 80.063
HSK-A 63	100	50	65		4723 100.063
HSK-A 63	117	60	65		4723 117.063
HSK-A 80	70	35	60		4723 70.080
HSK-A 80	80	40	60		4723 80.080
HSK-A 80	100	50	65		4723 100.080
HSK-A 80	117	60	65		4723 117.080
HSK-A 80	140	80	75		4723 140.080
HSK-A 100	70	35	55		4723 70.100
HSK-A 100	80	40	55		4723 80.100
HSK-A 100	100	50	65		4723 100.100
HSK-A 100	117	60	65		4723 117.100
HSK-A 100	140	80	75		4723 140.100

Module 6x6 Adaptateur de redressage SA

N° d'article **4725**

Information sur le produit:

- cône SA selon Norme DIN ISO 7388 - 1 forme AD / AF
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- pour le réglage de précision de tous les flasques modulaires 6x6
- 6 filetages d´équilibrage M 6
- approprié à la lubrification MQL et conventionnelle
- grâce à un tube d´adduction intercalaire, adduction du réfrigérant de la lubrification sans perte et sans tourbillonnement

Contenu de la livraison :

- y compris 6 vis pour le réglage radial
- y compris 6 vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- douilles intermédiaires N° d'art. 4716
- embout de préhension SA N° d'art. 4925, 4926



SK	d1 mm	d2 mm	l1 mm	N° d'article 4725 Référence
SK 40	60	30	50	4725 60.040
SK 40	70	35	50	4725 70.040
SK 40	80	40	55	4725 80.040
SK 40	100	50	60	4725 100.040
SK 50	60	30	50	4725 60.050
SK 50	70	35	50	4725 70.050
SK 50	80	40	50	4725 80.050
SK 50	100	50	60	4725 100.050
SK 50	117	60	60	4725 117.050
SK 50	140	80	60	4725 140.050

Module 6x6 Adaptateur de redressage BT

N° d'article **4712**

Information sur le produit:

- cône MAS / BT selon Norme DIN ISO 7388 - 2 Forme JD
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- approprié à la lubrification MQL et conventionnelle
- grâce à un tube d´adduction intercalaire, adduction du réfrigérant de la lubrification sans perte et sans tourbillonnement
- pour le réglage de précision de tous les flasques modulaires 6x6
- 6 filetages d´équilibrage M 6

Contenu de la livraison :

- y compris 6 vis pour le réglage radial
- y compris 6 vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- douilles intermédiaires N° d'art. 4716
- embout de préhension BT N° d'art. 4927, 4928



				N° d'article	4712
BT	d1 mm	d2 mm	l1 mm		Référence
BT 30	60	30	50		4712 60.030
BT 30	70	35	50		4712 70.030
BT 40	60	30	55		4712 60.040
BT 40	70	35	55		4712 70.040
BT 40	80	40	65		4712 80.040
BT 40	100	50	70		4712 100.040
BT 50	60	30	70		4712 60.050
BT 50	70	35	70		4712 70.050
BT 50	80	40	70		4712 80.050
BT 50	100	50	70		4712 100.050
BT 50	117	60	80		4712 117.050
BT 50	140	80	80		4712 140.050

Module 6x6 Flasque – mandrin, à serrage hydraulique

N° d'article **4722**

Information sur le produit:

- pour le réglage axial et radial, de précision, sur adaptateur ou sur broche de machine
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- grâce à un tube d´adduction intercalaire, adduction du réfrigérant de la lubrification sans perte et sans tourbillonnement

Contenu de la livraison :

- avec vis de réglage N° d'art. 4941 pour la lubrification conventionnelle
- avec vis de serrage (3) N° d'art. 4241
- y compris le dispositif de réglage angulaire n° d´art. 4715
- y compris 6 vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé de serrage six pans N° d'art.4912
- douilles intermédiaires (1) N° d'art. 4716
- vis de réglage de rechange (2) N° d'art. 4941
- vis de serrage de rechange (3) N° d'art. 4241
- lèvre d'étanchéité de rechange N° d'art. 4617 pour douilles intermédiaires N° d'art. 4716
- pour d'autres Ø de serrage, utiliser les douilles réductrices N° d'art. 4368 ou 4369
- version pour MQL sur demande



d3 mm	d1 mm	d2 mm	d4 mm	d5 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	SW mm	①	②	③	N° d'article 4722 Référence
70	12	32	40	35	75,0	45	45,0	4	4716 14.020	4941 12.100	4241 8.000	4722 12.070
80	20	42	50	40	82,5	50	51,5	5	4716 14.040	4941 20.100	4241 10.001	4722 20.080
80	12	32	50	40	77,5	45	44,3	5	4716 14.050	4941 12.100	4241 10.002	4722 12.080
100	32	64	64	50	103,0	60	84,0	6	4716 14.020	4941 32.100	4241 12.000	4722 32.100

Module 6x6 Flasque – mandrin, à serrage par frettage

N° d'article **4717**

Information sur le produit:

- pour le réglage axial et radial, de précision, sur adaptateur ou sur broche de machine
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- grâce à un tube d´adduction intercalaire, adduction du réfrigérant de la lubrification sans perte et sans tourbillonnement
- avec vis de réglage pourvue de l´amortisseur axial assurant la précision de rotation optimale

Contenu de la livraison :

- avec vis de réglage N° d'art. 4941 pour la lubrification conventionnelle
- y compris 6 dispositifs de réglage angulaire N° d'art. 4715
- y compris 6 vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- douilles intermédiaires (1) N° d'art. 4716
- lèvre d'étanchéité de rechange N° d'art. 4617 pour douilles intermédiaires N° d'art. 4716
- autres dimensions sur demande



d3 mm	d1 mm	d2 mm	d4 mm	d5 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	①	②	Référence
									N° d'article	**4717**
60	6	21	27	30	70	36	56	4716 14.010	4941 6.100	4717 6.060
60	8	21	27	30	70	36	56	4716 14.010	4941 8.100	4717 8.060
60	10	24	32	30	70	40	56	4716 14.020	4941 10.100	4717 10.060
60	12	24	32	30	70	45	56	4716 14.030	4941 12.100	4717 12.060
70	12	24	32	35	75	45	60	4716 14.020	4941 12.100	4717 12.070
70	14	27	34	35	75	45	60	4716 14.020	4941 14.100	4717 14.070
70	16	27	34	35	75	48	60	4716 14.040	4941 16.100	4717 16.070
80	18	33	42	40	80	48	65	4716 14.050	4941 18.100	4717 18.080
80	20	33	42	40	80	50	65	4716 14.040	4941 20.100	4717 20.080
100	25	44	52	48	80	56	61	4716 20.010	4941 25.100	4717 25.100
100	32	44	52	50	80	60	61	4716 20.020	4941 32.100	4717 32.100

Module 6x6 Flasque – mandrin de serrage HPC

N° d'article **4714**

Information sur le produit:

- grâce au mécanisme de serrage, haute précision de concentricité en rotation, forces de serrage et rigidité renforcées
- pour le réglage axial et radial, de précision, sur adaptateur ou sur broche de machine
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- grâce à un tube d´adduction intercalaire, adduction du réfrigérant de la lubrification sans perte et sans tourbillonnement
- approprié à la lubrification intérieure jusqu´à 80 bars
- excellentes propriétés d´amortissement des vibrations

Contenu de la livraison :

- y compris 6 dispositifs de réglage angulaire N° d'art. 4715
- y compris 6 vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- douilles de serrage N° d'art.. 4302, 4235, 4236, 4237
- 6 unités d'alignement d'angle N° d'art. 4715
- douilles intermédiaires (1) N° d'art. 4716
- lèvre d'étanchéité de rechange N° d'art. 4617 pour douilles intermédiaires N° d'art. 4716
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912



N° d'article **4714**

d3 mm	Taille	d1	d2 mm	d4 mm	d5 mm	l1 mm	l5 mm	SW mm	①	②	Référence
70	20	3 - 20	40,0	50,0	35,0	87,0	20,0	4	4716 20.030	4912 4.600	4714 20.070
80	20	3 - 20	40,0	50,0	40,0	73,0	20,0	4	4716 20.030	4912 4.600	4714 20.080
100	25	16 - 32	53,0	63,0	48,0	118,0		4	4716 20.030	4912 4.600	4714 25.100

Module 6x6 Flasque adaptateur HSK

N° d'article **4363**

1/2 MQL BY GÜHRING

Information sur le produit:

- pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893
- pour le réglage axial et radial, de précision, sur adaptateur ou sur broche de machine
- approprié à la lubrification MQL et conventionnelle
- en ce qui concerne le couple d´entraînement, il faut prendre l´accouplement entre le flasque et le nez de broche en considération

Contenu de la livraison :

- y compris bague de protection en laiton n° d´art. 4953
- y compris vis de fixation n° d´art. 4935
- avec bague de protection en laiton N° d'art. 4953
- y compris 6 dispositifs de réglage angulaire N° d'art. 4715
- y compris 6 vis de fixation
- avec douille intermédiaire (1) N° d'art. 4716



N° d'article **4363**

d1	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	①	Référence
HSK-C 32	60	30	26	36	4716 24.060	4363 24.060
HSK-C 40	70	35	30	40	4716 30.070	4363 30.070
HSK-C 50	80	40	35	45	4716 23.808	4363 38.080
HSK-C 63	100	50	43	55	4716 48.100	4363 48.100
HSK-C 80	117	60	50	62	4716 60.117	4363 60.117
HSK-C 100	140	80	75	87	4716 75.140	4363 75.140

APERÇU DU MODULE

4x4

4949
Adducteur de lubrification pour la lubrification conventionnelle HSK-A

4939 MQL
Adducteur de lubrification MQL à 1 canal HSK-A

4940 MQL
Adducteur de lubrification MQL à 1 canal HSK-A (pièce intercalaire)

4926
4925
Embout de préhension pour SK

4927
4928
Embout de préhension pour BT

4797
Module Adaptateur de redressage HSK-A

4724
Module Adaptateur de redressage SK

4709
Module Adaptateur de redressage BT

Broche de la machine installation directe

Tubes d´adduction intercalaires

4716
Tubes d´adduction intercalaires

4713
Module Flasque – mandrin de serrage HPC

4360
Module Flasque – mandrin à serrage hydraulique

4760
Module Flasque – mandrin à serrage par frettage

Module 4x4 Adaptateur de redressage HSK-A

N° d'article **4297**



Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- pour le réglage de précision de tous les flasques modulaires 4x4
- grâce à un tube d´adduction intercalaire, adduction du réfrigérant de la lubrification sans perte et sans tourbillonnement
- approprié à la lubrification MQL et conventionnelle
- 6 filetages d´équilibrage M 6

Contenu de la livraison :

- y compris 4 vis pour le réglage radial
- y compris 4 vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- unité de transfert MQL N° d'art. 4939 ou 4940
- douilles intermédiaires N° d'art. 4716
- autres dimensions sur demande



				N° d'article	4297
d3	d1 mm	d2 mm	l1 mm		Référence
HSK-A 63	60	30	60		4297 60.063
HSK-A 63	70	35	60		4297 70.063
HSK-A 63	80	40	60		4297 80.063
HSK-A 63	100	50	65		4297 100.063
HSK-A 63	117	60	65		4297 117.063
HSK-A 80	70	35	60		4297 70.080
HSK-A 80	80	40	60		4297 80.080
HSK-A 80	100	50	65		4297 100.080
HSK-A 80	117	60	65		4297 117.080
HSK-A 80	140	80	75		4297 140.080
HSK-A 100	70	35	55		4297 70.100
HSK-A 100	80	40	55		4297 80.100
HSK-A 100	100	50	65		4297 100.100
HSK-A 100	117	60	65		4297 117.100
HSK-A 100	140	80	75		4297 140.100

Module 4x4 Adaptateur de redressage SA

N° d'article **4724**

Information sur le produit:

- cône SA selon Norme DIN ISO 7388 - 1 forme AD / AF
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- pour le réglage de précision de tous les flasques modulaires 4x4
- 6 filetages d´équilibrage M 6
- approprié à la lubrification MQL et conventionnelle
- grâce à un tube d´adduction intercalaire, adduction du réfrigérant de la lubrification sans perte et sans tourbillonnement

Contenu de la livraison :

- y compris 4 vis pour le réglage radial
- y compris 4 vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- douilles intermédiaires N° d'art. 4716
- embout de préhension SA N° d'art. 4925, 4926



SK	d1 mm	d2 mm	l1 mm	N° d'article 4724 Référence
SK 40	60	30	50	4724 60.040
SK 40	70	35	50	4724 70.040
SK 40	80	40	55	4724 80.040
SK 40	100	50	60	4724 100.040
SK 50	60	30	50	4724 60.050
SK 50	70	35	50	4724 70.050
SK 50	80	40	50	4724 80.050
SK 50	100	50	60	4724 100.050
SK 50	117	60	60	4724 117.050
SK 50	140	80	60	4724 140.050

Module 4x4 Adaptateur de redressage BT

N° d'article **4709**

Information sur le produit:

- cône MAS / BT selon Norme DIN ISO 7388 - 2 Forme JD
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- approprié à la lubrification MQL et conventionnelle
- grâce à un tube d´adduction intercalaire, adduction du réfrigérant de la lubrification sans perte et sans tourbillonnement
- pour le réglage de précision de tous les flasques modulaires 4x4
- 6 filetages d´équilibrage M 6

Contenu de la livraison :

- y compris 4 vis pour le réglage radial
- y compris 4 vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout de préhension BT N° d'art. 4927, 4928
- douilles intermédiaires N° d'art. 4716



N° d'article **4709**

BT	d1 mm	d2 mm	l1 mm	Référence
BT 30	60	30	50	4709 60.030
BT 30	70	35	50	4709 70.030
BT 40	60	30	55	4709 60.040
BT 40	70	35	55	4709 70.040
BT 40	80	40	65	4709 80.040
BT 40	100	50	70	4709 100.040
BT 50	60	30	70	4709 60.050
BT 50	70	35	70	4709 70.050
BT 50	80	40	70	4709 80.050
BT 50	100	50	70	4709 100.050
BT 50	117	60	80	4709 117.050
BT 50	140	80	80	4709 140.050

Module 4x4 Flasque – mandrin, à serrage hydraulique

N° d'article **4360**

Information sur le produit:

- pour le réglage axial et radial, de précision, sur adaptateur ou sur broche de machine
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- grâce à un tube d´adduction intercalaire, adduction du réfrigérant de la lubrification sans perte et sans tourbillonnement

Contenu de la livraison :

- avec vis de réglage N° d'art. 4941 pour la lubrification conventionnelle
- avec vis de serrage (3) N° d'art. 4241
- avec 4 unités d'alignement d'angle N° d'art. 4715
- y compris 4 vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé de serrage six pans N° d'art.4912
- douilles intermédiaires (1) N° d'art. 4716
- lèvre d'étanchéité de rechange N° d'art. 4617 pour douilles intermédiaires N° d'art. 4716
- pour d'autres Ø de serrage, utiliser les douilles réductrices N° d'art. 4368 ou 4369
- version pour MQL sur demande



d3 mm	d1 mm	d2 mm	d4 mm	d5 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	SW mm	①	②	③	N° d'article 4360 Référence
70	12	32	40	35	75,0	45	45,0	4	4716 14.020	4941 12.100	4241 8.000	4360 12.070
80	12	32	50	40	77,5	45	44,3	5	4716 14.050	4941 12.100	4241 10.002	4360 12.080
80	20	42	50	40	82,5	50	51,5	5	4716 14.040	4941 20.100	4241 10.001	4360 20.080
100	32	64	64	50	103,0	60	84,0	6	4716 14.020	4941 32.100	4241 12.000	4360 32.100

Module 4x4 Mandrin à serrage par frettage

N° d'article **4760**

Information sur le produit:

- pour le réglage axial et radial, de précision, sur adaptateur ou sur broche de machine
- qualité d´équilibrage: G 6,3 / 15 000 Tr./mn
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- avec vis de réglage pourvue de l´amortisseur axial assurant la précision de rotation optimale
- grâce à un tube d´adduction intercalaire, adduction du réfrigérant de la lubrification sans perte et sans tourbillonnement

Contenu de la livraison :

- y compris vis de réglage pourvue de l´amortisseur axial N° d'art. 4941
- avec 4 unités d'alignement d'angle N° d'art. 4715
- y compris 4 vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- vis de réglage de rechange avec amortissement de la force axiale (1) N° d'art.4941
- unités d'alignement angulaire N° d'art. 4715
- douilles intermédiaires (2) N° d'art. 4716
- lèvre d'étanchéité de rechange N° d'art. 4617 pour douilles intermédiaires N° d'art. 4716
- autres dimensions sur demande



								N° d'article		4760
d3 mm	d1 mm	d2 mm	d4 mm	d5 mm	l1 mm	l2 mm	l5 mm	①	②	Référence
60	6	21	27	30	70	36	56	4941 6.100	4716 14.010	4760 6.060
60	8	21	27	30	70	36	56	4941 8.100	4716 14.010	4760 8.060
60	10	24	32	30	70	40	56	4941 10.100	4716 14.020	4760 10.060
60	12	24	32	30	70	45	56	4941 12.100	4716 14.030	4760 12.060
70	12	24	32	35	75	45	60	4941 12.100	4716 14.020	4760 12.070
70	14	27	34	35	75	45	60	4941 14.100	4716 14.020	4760 14.070
70	16	27	34	35	75	48	60	4941 16.100	4716 14.040	4760 16.070
80	18	33	42	40	80	48	65	4941 18.100	4716 14.050	4760 18.080
80	20	33	42	40	80	50	65	4941 20.100	4716 14.040	4760 20.080
100	25	44	52	48	80	56	61	4941 25.100	4716 20.010	4760 25.100
100	32	44	52	50	80	60	61	4941 32.100	4716 20.020	4760 32.100

Module 4x4 Flasque – mandrin de serrage HPC

N° d'article **4713**

Information sur le produit:

- pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893
- pour le réglage axial et radial, de précision, sur adaptateur ou sur broche de machine
- approprié à la lubrification MQL et conventionnelle
- en ce qui concerne le couple d´entraînement, il faut prendre l´accouplement entre le flasque et le nez de broche en considération

Contenu de la livraison :

- y compris bague de protection en laiton n° d´art. 4953
- y compris vis de fixation n° d´art. 4935
- avec bague de protection en laiton N° d'art. 4953
- avec 4 unités d'alignement d'angle N° d'art. 4715
- y compris 4 vis de fixation
- avec douille intermédiaire (1) N° d'art. 4716



					N° d'article	4713
d1	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	①	Référence
HSK-C 32	60	30	26	36	4716 24.060	4713 24.060
HSK-C 40	70	35	30	40	4716 30.070	4713 30.070
HSK-C 50	80	40	35	45	4716 238.080	4713 38.080
HSK-C 63	100	50	43	55	4716 48.100	4713 48.100
HSK-C 80	117	60	50	62	4716 60.117	4713 60.117
HSK-C 100	140	80	75	87	4716 75.140	4713 75.140

Vis de réglage axial pour la lubrification conventionnelle

N° d'article **4941**

Information sur le produit:

- pour l´adaptation des attachements MQL aux exigences de la lubrification conventionnelle. Pour les extrémités des attachements d´outils à face plane. La hauteur de la tête de la vis correspond à la longueur du cône MQL.
- utilisation, lors de la lubrification conventionnelle, pour les attachements selon DIN 6535 avec extrémité à 180°
- avec amortisseur breveté des forces axiales. Le joint torique frontal compense les contraintes provoquées par les différences de températures ce qui permet d´éliminer les erreurs de concentricité de l´outil.
- pour les attachements HSK-A, MQL, à serrage hydraulique ou à serrage par frettage

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé de serrage six pans N° d'art.4912



					N° d'article	4941
p. HSK-A	p. Ø de serrage mm	l1 mm	G	SW2 mm	SW1 mm	Référence
40	6	15,0	M7	2,5	2,5	4941 6.040
40	6	14,9	M 5	2,5	2,5	4941 6.041
50	6	14,0	M 8X1	2,5	2,5	4941 6.050
63-100	6	17,0	M10X1	2,5	2,5	4941 6.100
40	8	16,2	M7	3,0	3,0	4941 8.040
50	8	18,0	M 8X1	3,0	3,0	4941 8.050
63-100	8	17,0	M10X1	3,0	3,0	4941 8.100
40-50	10	16,2	M 8X1	4,0	4,0	4941 10.050
63-100	10	16,2	M10X1	4,0	4,0	4941 10.100
40-100	12	16,0	M10X1	5,0	5,0	4941 12.100
40-100	14	17,2	M10X1	5,0	5,0	4941 14.100
50-100	16	18,2	M12X1	6,0	6,0	4941 16.100
50-100	18	19,2	M12X1	6,0	6,0	4941 18.100
50-100	20	19,2	M16X1	6,0	8,0	4941 20.100
63-100	25	22,7	M16X1	6,0	8,0	4941 25.100
63-100	32	26,7	M16X1	6,0	8,0	4941 32.100

Tubes d´adduction intercalaires p. les flasques, adaptat. etc.

N° d'article **4716**

Information sur le produit:

- pour l´étanchéité de l´adduction MQL et conventionnelle
- version sans joint torique pour module HSK Flasque N° d'art. 4363 et N° d'art. 4713

Contenu de la livraison :

- lèvre d'étanchéité N° d'art. 4617 1,140
- joint torique

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- lèvre d'étanchéité de rechange N° d'art. 4617 1,140



				N° d'article	4716
d1 mm	d2 mm	l1 mm	Type	N° de code	Référence
14,0	10,7	47,5	1	14,010	4716 14.010
14,0	10,7	32,0	1	14,020	4716 14.020
14,0	10,7	37,5	1	14,030	4716 14.030
14,0	10,7	26,5	1	14,040	4716 14.040
14,0	10,7	31,5	1	14,050	4716 14.050
20,0	10,7	28,0	1	20,010	4716 20.010
20,0	10,7	25,5	1	20,020	4716 20.020
20,0	10,7	16,5	1	20,030	4716 20.030
4,0	10,7	26,1	1	24,060	4716 24.060
5,0	10,7	21,9	1	30,070	4716 30.070
7,0	10,7	31,7	1	48,100	4716 48.100
17,8	10,7	22,3	2	60,100	4716 60.100
10,0	10,7	28,6	2	60,117	4716 60.117
12,0	10,7	36,4	1	75,140	4716 75.140
17,8	10,7	26,3	1	117,140	4716 117.140
6,0	10,7	21,9	1	238,080	4716 238.080

Dispositifs de réglage angulaires p. les flasques, adaptat. etc.

N° d'article **4715**

Information sur le produit:

- pour un alignement angulaire précis des brides de module

Contenu de la livraison :

- complet, selon croquis ci-joint



N° d'article **4715**

pour	G	d1 mm	l1 mm	Référence
60/70/80	M8 x 1	11,5	13	4715 8.010
100/117/14	M10X1	13,6	19	4715 10.010

Mandrin flottant avec attachement cylindrique

N° d'article **4167**

Information sur le produit:

- attachement cylindrique avec méplat de serrage sur d 3
- approprié aux alésoirs Haute Performance et conventionnels puisque sans redressage angulaire
- adduction centrale de la lubrification jusqu´à 80 bars max
- impérativement avec méplat d´entraînement sur l´attachement d´outil
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- compense le décalage latéral entre l'outil et la pièce
- compensation sans vibrations des défauts de concentricité et d'alignement
- compensation radiale (4)

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- pour d'autres diamètres de tige de douilles réductrices N° d'art. 4095
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912
- autres dimensions et compensation radiale différente disponibles sur demande



N° d'article **4167**

d3 mm	d1 mm	Plage de Ø mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	M	G	④	Référence
20	20	14-20	49	75	50	50	M 8	G1/8	0,12	4167 20.020
25	25	16-25	59	85	60	60	M10	G1/4	0,12	4167 25.025
32	32	20-32	80	92	63	80	M12	G3/8	0,12	4167 32.032

Mandrin flottant, court, avec attachement cylindrique

N° d'article **4169**

Information sur le produit:

- attachement cylindrique avec méplat de serrage sur d 3
- approprié aux alésoirs Haute Performance et conventionnels puisque sans redressage angulaire
- adduction centrale de la lubrification jusqu´à 80 bars max
- impérativement avec méplat d´entraînement sur l´attachement d´outil
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- compense le décalage latéral entre l'outil et la pièce
- compensation sans vibrations des défauts de concentricité et d'alignement
- compensation radiale (4)

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- pour d'autres diamètres de tige de douilles réductrices N° d'art. 4095
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912
- autres dimensions et compensation radiale différente disponibles sur demande



N° d'article **4169**

d3 mm	d1 mm	Plage de Ø mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	M	G	④	Référence
20	10	4-10	38,5	46	25	40	M 6	G1/8	0,08	4169 10.020
20	16	10-16	49,0	46	29	46	M 8	G1/8	0,10	4169 16.020
20	20	12-20	49,0	46	29	46	M 8	G1/8	0,12	4169 20.020

Mandrin flottant, mini, avec attachement cylindrique

N° d'article **4174**

Information sur le produit:

- attachement avec méplat de serrage
- approprié aux alésoirs Haute Performance et conventionnels puisque sans redressage angulaire
- version très compacte pour espaces exigus
- adduction centrale de la lubrification jusqu´à 80 bars max
- impérativement avec méplat d´entraînement sur l´attachement d´outil
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- compense le décalage latéral entre l'outil et la pièce
- compensation sans vibrations des défauts de concentricité et d'alignement
- compensation radiale (4)

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- pour d'autres diamètres de tige de douilles réductrices N° d'art. 4097
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912
- autres dimensions et compensation radiale différente disponibles sur demande



N° d'article **4174**

d3 mm	d1 mm	Plage de Ø mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	M	G	④	Référence
16	10	4-10	30	35	20	30	M 5	G1/8	0,12	4174 10.016

Mandrin flottant avec pince de serrage ER

N° d'article **4098**



Information sur le produit:

- attachement cylindrique avec méplat de serrage sur d 3
- approprié aux alésoirs Haute Performance et conventionnels puisque sans redressage angulaire
- lors de l´utilisation d´alésoirs à lubrification intérieure, opter pour les pinces étanches type DM n° d´art. 4175
- adduction centrale de la lubrification jusqu´à 80 bars max
- compense le décalage latéral entre l'outil et la pièce
- compensation sans vibrations des défauts de concentricité et d'alignement
- compensation radiale (4)

Contenu de la livraison :

- pinces de serrage N° d'art. 4175 ou 4307 ainsi que clé de serrage N° d'art. 4913
- autres dimensions et compensation radiale différente disponibles sur demande



N° d'article **4098**

d3 mm	Taille	Plage de Ø mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l3 mm	G	④	Référence
16	ER20	1-13	34	49,5	74,0	40	G1/8	0,06	4098 20.016
25	ER20	1-13	34	49,5	74,0	60	G1/4	0,08	4098 20.025
20	ER25	2-16	42	59,0	84,0	50	G1/8	0,06	4098 25.020
25	ER25	2-16	42	59,0	84,0	60	G1/4	0,08	4098 25.025
32	ER32	3-20	50	64,0	91,0	80	G3/8	0,10	4098 32.032
40	ER32	3-20	50	64,0	91,0	80	G1/2	0,12	4098 32.040

Mandrin flottant avec attachement cylindrique

N° d'article **4117**

Information sur le produit:

- attachement VDI avec denture
- approprié aux alésoirs Haute Performance et conventionnels puisque sans redressage angulaire
- adduction centrale de la lubrification jusqu´à 80 bars max
- impérativement avec attachement d´outil pourvu d´un méplat de serrage spécial
- impérativement avec méplat d´entraînement sur l´attachement d´outil
- compense le décalage latéral entre l'outil et la pièce
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6
- compensation sans vibrations des défauts de concentricité et d'alignement
- compensation radiale (4)

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- pour d'autres diamètres de tige de douilles réductrices N° d'art. 4095
- clé de serrage hexagonale (2) N° d'art. 4912
- autres dimensions sur demande



N° d'article **4117**

d3	d1 mm	Plage de Ø mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	M	④	Référence
VDI 30	25	16-25	59	111	59	55	M10	0,12	4117 25.030
VDI 40	25	16-25	59	111	59	63	M10	0,12	4117 25.040
VDI 40	32	20-32	80	117	63	63	M12	0,12	4117 32.040
VDI 50	25	16-25	59	111	59	78	M10	0,12	4117 25.050
VDI 50	32	20-32	80	117	63	78	M12	0,12	4117 32.050

Mandrin flottant VDI DIN 69880 – 1 avec attachem. à pince ER

N° d'article **4116**

Information sur le produit:

- attachement VDI avec denture
- approprié aux alésoirs Haute Performance et conventionnels puisque sans redressage angulaire
- lors de l´utilisation d´alésoirs à lubrification intérieure, opter pour les pinces étanches type DM n° d´art. 4175
- adduction centrale de la lubrification jusqu´à 80 bars max
- compense le décalage latéral entre l'outil et la pièce
- compensation sans vibrations des défauts de concentricité et d'alignement
- compensation radiale (4)

Contenu de la livraison :

- pinces de serrage N° d'art. 4175 ou 4307 ainsi que clé de serrage N° d'art. 4913
- autres dimensions et compensation radiale différente disponibles sur demande



N° d'article **4116**

d3	Taille	Plage de Ø mm	d2 mm	d4 mm	l1 mm	l3 mm	④	Référence
VDI 30	ER25	2-16	42	59	109	55	0,08	4116 25.030
VDI 40	ER25	2-16	42	59	109	63	0,10	4116 25.040
VDI 40	ER32	3-20	50	64	116	63	0,10	4116 32.040
VDI 50	ER25	2-16	42	59	109	78	0,12	4116 25.050
VDI 50	ER32	3-20	50	64	116	78	0,12	4116 32.050

Douilles de réduction pour les attachements flottants

N° d'article **4095**

Information sur le produit:

- afin de pouvoir réduire le Ø de serrage d´attachement sur les mandrins flottants
- adduction centrale de la lubrification
- impérativement avec méplat d´entraînement sur l´attachement d´outil
- utilisables sur les mandrins flottants N° d'art. 4167 et 4117
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6



N° d'article **4095**

d1 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Référence
20	14	50	40	9,5	4095 14.020
20	16	50	40	9,5	4095 16.020
25	16	60	40	9,5	4095 16.025
25	18	60	40	9,5	4095 18.025
25	20	60	50	9,5	4095 20.025
32	20	63	50	12,5	4095 20.032
32	25	63	60	12,5	4095 25.032

Douilles de réduction pour les attachements flottants courts

N° d'article **4096**

Information sur le produit:

- afin de pouvoir réduire le Ø de serrage d´attachement sur les mandrins flottants
- adduction centrale de la lubrification
- impérativement avec méplat d´entraînement sur l´attachement d´outil
- utilisables sur les mandrins flottants courts N° d'art. 4169
- pour tiges d'outils en carbure d1 h6



N° d'article **4096**

d1 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm	Référence
10	4	25	10	6,0	4096 4.010
10	6	25		6,0	4096 6.010
10	8	25	20	6,0	4096 8.010
16	10	29	25	7,0	4096 10.016
16	12	29	25	7,0	4096 12.016
20	12	29	25	7,0	4096 12.020
20	14	29	25	7,0	4096 14.020
20	16	29	25	7,0	4096 16.020

Douilles de réduction pour les attachements flottants mini

N° d'article **4097**

Information sur le produit:

- afin de pouvoir réduire le Ø de serrage d´attachement sur les mandrins flottants
- adduction centrale de la lubrification
- impérativement avec méplat d´entraînement sur l´attachement d´outil
- utilisables sur les mandrins flottants Mini N° d'art. 4174



					N° d'article	4097
d1 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	l4 mm		Référence
10	4	20	15	5,0		4097 4.010
10	6	20	15	5,0		4097 6.010
10	8	20	15	5,0		4097 8.010

Pinces de serrage métalliques ER, étanches

N° d'article **4175**

Information sur le produit:

- DIN ISO 15488
- pour utilisation sans rondelle d´étanchéité
- concentricité 6 µm
- pour outils Haute Performance à lubrification intérieure p.ex. pour nos alésoirs HR 500
- testeur de force de serrage pour systèmes de serrage SK/BT/CAT dans les broches de machines-outils
- étanchéité métallique jusqu'à une pression de liquide de refroidissement de 300 bar
- pinces de serrage ER – DM avec une capacité de serrage limitée
- L'outil doit être serré au moins à fleur ou plus profondément dans la pince de serrage. Une longueur de serrage minimale de 2/3, comme pour les pinces de serrage standard, n'est pas possible, car sinon il n'y aurait pas d'étanchéité.



N° d'article **4175**

Taille	d1 h9	l1 mm	Référence
ER20	3.00	31,5	4175 3.020
ER20	4.00	31,5	4175 4.020
ER20	5.00	31,5	4175 5.020
ER20	6.00	31,5	4175 6.020
ER20	7.00-6.50	31,5	4175 7.020
ER20	8.00-7.50	31,5	4175 8.020
ER20	9.00-8.50	31,5	4175 9.020
ER20	10.00-9.50	31,5	4175 10.020
ER20	11.00-10.50	31,5	4175 11.020
ER20	12.00-11.50	31,5	4175 12.020
ER20	13.00-12.50	31,5	4175 13.020
ER25	6.00	34,0	4175 6.025
ER25	8.00-7.50	34,0	4175 8.025
ER25	10.00-9.50	34,0	4175 10.025
ER25	12.00-11.50	34,0	4175 12.025
ER25	14.00-13.50	34,0	4175 14.025
ER25	16.00-15.50	34,0	4175 16.025
ER32	6.00	40,0	4175 6.032
ER32	8.00-7.50	40,0	4175 8.032
ER32	10.00-9.50	40,0	4175 10.032
ER32	12.00-11.50	40,0	4175 12.032
ER32	14.00-13.50	40,0	4175 14.032
ER32	16.00-15.50	40,0	4175 16.032
ER32	18.00-17.50	40,0	4175 18.032
ER32	20.00-19.50	40,0	4175 20.032

GÜHROCLAMP Elément de serrage à 4 points MQL pour MQL

N° d'article **4930**

GÜHROCLAMP

Information sur le produit:

- pour le serrage manuel et radial des attachements des outils HSK
- utilisation universelle, MQL et conventionnelle à haute pression
- l´adduction MQL coaxiale et centrale avec un diamètre intérieur du tube constant et régulier assure une adduction rapide et sans gêne selon DIN 69090-2
- étanche jusqu'à 160 bars
- pour le serrage HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164-1 / DIN 69893

Contenu de la livraison :

- complet, selon croquis ci-joint
- avec notice de montage et service



Taille	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	G	SW1 mm	SWA mm	N° d'article 4930 Référence
HSK-32	16,7	3	4,100	41,75	M10	2,5	3,0	4930 24.100
HSK-40	20,6	4	5,100	43,90	M12	3,0	4,0	4930 30.100
HSK-50	25,5	5	7,100	54,20	M16	4,0	5,0	4930 38.100
HSK-50	25,5	5	6,100	54,20	M16	4,0	5,0	4930 38.200
HSK-63	33,0	6	7,100	72,20	M20	5,0	6,0	4930 48.100
HSK-80	41,0	8	10,100	90,20	M24	6,0	8,0	4930 60.100
HSK-100	52,0	10	12,100	107,10	M24	8,0	10,0	4930 75.100

GÜHROCLAMP Broche filetée avec mors de serrage

Information sur le produit:

- vis de fixation seulement pour flasque
- lorsque la broche ne peut pas être bloquée, utilisez la clé de montage / démontage N° d'art. 4963
- broche avec segments de serrage N° d'art. 4931
- éjecteur avec tube N° d'art. 4932



N° d'article	4931	4932
Taille	Référence	
HSK-32	4931 24.000	4932 24.100
HSK-40	4931 30.000	4932 30.100
HSK-50	4931 38.000	4932 38.100
HSK-63	4931 48.000	4932 48.100
HSK-80	4931 60.000	4932 60.100
HSK-100	4931 75.000	4932 75.100

Vis de fixation p. GÜHROCLAMP élém. de serr. à 4 points MQL

N° d'article **4933**

Information sur le produit:

- broche de fixation pour le montage direct dans le nez de broche

Contenu de la livraison :

- complet, selon croquis ci-joint



N° d'article **4933**

Taille	d1 mm	l1 mm	G	SW mm	Référence
HSK-32	4,1	22,50	M10	4,0	4933 24.100
HSK-40	5,1	23,00	M12	5,0	4933 30.100
HSK-50	7,1	27,00	M16	6,0	4933 38.100
HSK-50	6,1	27,00	M16	6,0	4933 38.200
HSK-63	7,1	39,00	M20	8,0	4933 48.100
HSK-80	10,1	50,00	M24	10,0	4933 60.100
HSK-100	12,1	60,00	M24	12,0	4933 75.100

Adducteur pour GÜHROCLAMP élém. de serr. à 4 points MQL

N° d'article **4934**

Information sur le produit:

- adaptateur pour le montage direct sur broche et flasque adaptateur court afin d´assurer l´étanchéité et l´alimentation du lubrifiant réfrigérant

Contenu de la livraison :

- complet, selon croquis ci-joint



N° d'article **4934**

Taille	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	Référence
HSK-32	4,0	2,0	4,0	14	4934 24.100
HSK-40	5,0	3,0	5,0	28	4934 30.100
HSK-50	6,0	4,0	7,0	28	4934 38.100
HSK-50	6,0	4,0	6,0	28	4934 38.200
HSK-63	8,0	5,5	7,0	42	4934 48.100
HSK-80	10,2	7,5	10,0	56	4934 60.100
HSK-100	12,0	9,5	12,0	60	4934 75.100

Vis de fixation p. GÜHROCLAMP élém. de serr. à 4 points MQL

N° d'article **4935**

Information sur le produit:

- nécessaire pour le montage de l´élément de serrage à 4 points MQL dans les flasques adaptateurs et modules N° d'art. 4363, 4386, 4387 et 4713
- à échanger contre la vis de fixation standard
- remplacement du jeu de serrage possible par six pans creux, sans démontage de bride de broche de machine

Contenu de la livraison :

- complet, selon croquis ci-joint



N° d'article **4935**

Taille	d1 mm	G	l1 mm	SW1 mm	SW2 mm	couple max. Nm	Référence
HSK-32	4,1	M 8 X0.75	23,5	13	4	14	4935 24.100
HSK-40	5,1	M10 X1	21,0	16	5	30	4935 30.100
HSK-50	7,1	M12 X1	25,0	18	6	60	4935 38.100
HSK-50	6,1	M12 X1	25,0	18	6	60	4935 38.200
HSK-63	7,1	M15 X1	29,0	24	8	110	4935 48.100
HSK-80	10,1	M18 X1.5	36,0	24	10	180	4935 60.100
HSK-100	12,1	M22 X1.5	46,5	32	12	200	4935 75.100

Elément de serrage à contour M, lub. MQL et conventionnelle

N° d'article **4615**

Information sur le produit:

- pour le serrage HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164-1 / DIN 69893
- l´adduction MQL coaxiale et centrale avec un diamètre intérieur du tube constant et régulier assure une adduction rapide et sans gêne selon DIN 69090-2
- pour le serrage manuel et radial des attachements des outils HSK
- élément de serrage HSK pour nez de broche et adaptateurs pourvus du contour M
- utilisation universelle, MQL et conventionnelle à haute pression
- étanche jusqu'à 160 bars
- cotes de raccordement de la broche sur demande

Contenu de la livraison :

- y compris l´adaptateur d´adduction alésé assurant l´alimentation rapide et sans gêne de la lubrification
- avec notice de montage et service

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- adaptateur avec transition de tenon N° d'art. 4616



N° d'article **4615**

Taille	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	G	SW1 mm	SWA mm	Référence
HSK-32	16,7	3,0	4,100	43,4	M8 x 1	2,5	3,0	4615 24.000
HSK-40	20,6	4,0	5,100	48,3	M10X1	3,0	4,0	4615 30.000
HSK-50	22,5	5,0	6,100	55,3	M12X1	4,0	5,0	4615 38.000
HSK-50	25,5	5,0	7,100	55,3	M12X1	4,0	5,0	4615 38.100
HSK-63	33,0	6,0	7,100	64,7	M12X1	5,0	6,0	4615 48.000
HSK-80	41,0	8,0	10,100	75,3	M16X1	6,0	8,0	4615 60.000
HSK-100	52,0	10,0	12,100	94,5	M18X1	8,0	10,0	4615 75.000

Adaptateur d´adduct. à raccord pour élém. de serr. contour M — N° d'article **4616**

Information sur le produit:

- utilisation avec l´élément de serrage à contour M, N° d'art. 4615, au lieu d´utiliser l´adaptateur d´adduction alésé
- adaptateur pour broche, sans tube d´adduction, assurant l´alimentation rapide et sans gêne de la lubrification
- utilisation universelle, MQL et conventionnelle à haute pression
- étanche jusqu'à 160 bars
- cotes de raccordement de la broche sur demande



Taille	d1 mm	d2 mm	d3 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	G	N° d'article 4616 Référence
HSK-C 32		3,5	3	5,0	14,4	5,4	M8 x 1	4616 24.000
HSK-C 40	7,7	4,5	4	6,0	22,0	6,5	M10 X1	4616 30.000
HSK-C 50	8,5	5,5	5	8,0	23,0	7,5	M12 X1	4616 38.000
HSK-C 63	10,6	7,0	6	8,0	24,0	7,0	M12 X1	4616 48.000
HSK-C 80		10,0	8	11,3	23,3	8,3	M16 x 1	4616 60.000
HSK-C 100		12,0	10	13,8	30,6	9,6	M18 x 1	4616 75.000

Outil pour le montage/démontage des élém. de serr. contour M — N° d'article **4624**

Information sur le produit:

- pour le montage et le démontage des éléments de serrage à contour M N° d'art. 4615



Taille	d1 mm	l1 mm	N° d'article 4624 Référence
HSK 32	17	118,7	4624 32.000
HSK 40	21	121,6	4624 40.000
HSK 50	26	127,5	4624 50.000
HSK 63	34	132,0	4624 63.000
HSK 80	42	143,0	4624 80.000
HSK 100	53	152,0	4624 100.000

Outils de montage et de démontage pour HSK-C

N° d'article **4986**

Information sur le produit:

- pour le montage et le démontage d'éjecteurs pour kits de serrage MQL N° d'art. 4930 et kits de serrage à contour M N° d'art. 4615



	N° d'article	4986
Taille	d1 mm	l1 mm	Référence
HSK 32	3	9	4986 3.032
HSK 40	4	9	4986 4.040
HSK 50	5	11	4986 5.050
HSK 63	6	12	4986 6.063
HSK 80	8	15	4986 8.080
HSK 100	10	15	4986 10.100

Elément de serrage à 4 points pour lubrification conventionnelle

N° d'article **4958**

Information sur le produit:

- pour le serrage HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164-1 / DIN 69893
- pour le serrage manuel et radial des attachements des outils HSK
- étanche jusqu'à 80 bars

Contenu de la livraison :

- avec notice de montage et service



N° d'article **4958**

Taille	d1 mm	l1 mm	G	M	SW1 mm	SW2 mm	Référence
HSK-C 25	13,8	30,30	M8	M4	2,5	3,0	4958 19.000
HSK-C 32	16,7	35,75	M10	M5	2,5	4,0	4958 24.000
HSK-C 40	20,6	43,70	M12	M6	3,0	5,0	4958 30.000
HSK-C 50	25,5	53,70	M16	M8	4,0	6,0	4958 38.000
HSK-C 63	33,0	71,20	M20	M10	5,0	8,0	4958 48.000
HSK-C 80	41,0	90,10	M24	M12	6,0	10,0	4958 60.000

Pièces détachées p. élém. de serr. à 4 points n° 4958 (set)

HSK-C

Information sur le produit:

- Jeu de 6 pièces de rechange comprenant :
  - Jeu de segments de serrage
  - Broche filetée pour jeu de segments de serrage
  - Broche de fixation pour kits de serrage à 4 points N° d'art. 4958
  - Jeu d'éjecteurs comprenant un éjecteur, un jonc d'arrêt et un joint torique
  - Vis de fixation pour brides N° d'art. 4386 et N° d'art. 4387



N° d'article	4959
Taille	Référence
HSK-C 25	4959 19.000
HSK-C 32	4959 24.000
HSK-C 40	4959 30.000
HSK-C 50	4959 38.000
HSK-C 63	4959 48.000
HSK-C 80	4959 60.000

Flasque-adaptateur HSK

N° d'article **4386**

Information sur le produit:

- pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893
- pour MQL 1 canal vis de réglage axial N° d'art.4937
- en ce qui concerne le couple d´entraînement, il faut prendre l´accouplement entre le flasque et le nez de broche en considération

Contenu de la livraison :

- avec élément de serrage N° d'art. 4958 pour lubrification conventionnelle
- avec bague de protection en laiton N° d'art. 4953
- avec vis d'indexage et vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- commander pour insert MQL N° d'art. 4713



N° d'article **4386**

d1	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	SW mm	Référence
HSK-C 25	45	23	20	28	2,5	4386 19.000
HSK-C 32	60	30	26	36	2,5	4386 24.000
HSK-C 40	70	35	30	40	3,0	4386 30.000
HSK-C 50	80	40	35	45	4,0	4386 38.000
HSK-C 63	100	50	43	55	5,0	4386 48.000
HSK-C 80	117	60	50	62	6,0	4386 60.000

Module 4x4 Flasque – mandrin de serrage HPC

N° d'article **4713**

1/2 MQL BY GÜHRING

Information sur le produit:

- pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893
- pour le réglage axial et radial, de précision, sur adaptateur ou sur broche de machine
- approprié à la lubrification MQL et conventionnelle
- en ce qui concerne le couple d´entraînement, il faut prendre l´accouplement entre le flasque et le nez de broche en considération

Contenu de la livraison :

- y compris bague de protection en laiton n° d´art. 4953
- y compris vis de fixation n° d´art. 4935
- avec bague de protection en laiton N° d'art. 4953
- avec 4 unités d'alignement d'angle N° d'art. 4715
- y compris 4 vis de fixation
- avec douille intermédiaire (1) N° d'art. 4716



N° d'article **4713**

d1	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	①	Référence
HSK-C 32	60	30	26	36	4716 24.060	4713 24.060
HSK-C 40	70	35	30	40	4716 30.070	4713 30.070
HSK-C 50	80	40	35	45	4716 238.080	4713 38.080
HSK-C 63	100	50	43	55	4716 48.100	4713 48.100
HSK-C 80	117	60	50	62	4716 60.117	4713 60.117
HSK-C 100	140	80	75	87	4716 75.140	4713 75.140

Brides de montage de broche HSK

N° d'article **4385**

Information sur le produit:

- pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893
- pour MQL 1 canal vis de réglage axial N° d'art.4937
- en ce qui concerne le couple d´entraînement, il faut prendre l´accouplement entre le flasque et le nez de broche en considération

Contenu de la livraison :

- avec kit de serrage N° d'art. 4958 pour refroidissement conventionnel (pour taille nominale 100 N° d'art. 4930)
- avec bague de protection en laiton N° d'art. 4953
- avec vis d'indexage et vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- pour version MQL N° d'art. 4385 xx.100



						N° d'article	4385
pour	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	SW mm		Référence
HSK-C 32	40	27	12	16	2,5		4385 24.000
HSK-C 32	40	27	12	16	2,5		4385 24.100
HSK-C 40	50	33	15	20	3,0		4385 30.000
HSK-C 40	50	33	15	20	3,0		4385 30.100
HSK-C 50	63	42	17	25	4,0		4385 38.000
HSK-C 50	63	42	17	25	4,0		4385 38.100
HSK-C 63	80	55	22	32	5,0		4385 48.000
HSK-C 63	80	55	22	32	5,0		4385 48.100
HSK-C 80	100	68	27	40	6,0		4385 60.000
HSK-C 80	100	68	27	40	6,0		4385 60.100
HSK-C 100	125	88	30	50	8,0		4385 75.000

Flasque-adaptateur SA et HSK-C des broches DIN 2079

N° d'article **4387**

Information sur le produit:

- afin de modifier les accouplements SA en interface HSK-A / C selon ISO 12164-1/ DIN 69893-1
- pour MQL 1 canal vis de réglage axial N° d'art.4937

Contenu de la livraison :

- avec élément de serrage N° d'art. 4958 pour lubrification conventionnelle
- avec vis de fixation



N° d'article **4387**

pour	pour	d2 mm	d3 mm	d4 mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	SW mm	Référence
SK 30	HSK-C 40	50	85	69,83	25	35	37,0	39,0	3	4387 30.030
SK 40	HSK-C 50	63	100	88,88	20	30	39,5	41,5	4	4387 40.038
SK 50	HSK-C 63	80	150	128,57	25	40	48,5	50,5	5	4387 50.048
SK 50	HSK-C 80	100	150	128,57	40	55	61,1	63,1	6	4387 50.060

Réduction HSK-A/HSK-C

N° d'article **4355**



Information sur le produit:

- HSK-C selon ISO 12164-1/DIN 69893-1
- pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893

Contenu de la livraison :

- avec élément de serrage N° d'art. 4958 pour lubrification conventionnelle
- avec bague de protection en laiton N° d'art. 4953



N° d'article **4355**

d3	d1 mm	l1 mm	SW mm	Référence
HSK-A 40	32	60	2,5	4355 32.040
HSK-A 50	32	60	2,5	4355 32.050
HSK-A 50	40	70	3,0	4355 40.050
HSK-A 63	50	80	4,0	4355 50.063
HSK-A 63	32	60	2,5	4355 32.063
HSK-A 63	40	70	3,0	4355 40.063
HSK-A 80	63	100	5,0	4355 63.080
HSK-A 80	50	90	4,0	4355 50.080
HSK-A 100	63	100	5,0	4355 63.100
HSK-A 100	50	90	4,0	4355 50.100
HSK-A 100	80	120	6,0	4355 80.100

Rallonge HSK-A/HSK-C avec élément de serr. à 4 points MQL

N° d'article **4350**

HSK-A

MQL 1 BY GÜHRING

Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893
- pour systèmes MQL 1

Contenu de la livraison :

- y compris l´élément de serrage MQL à 4 points N° d'art. 4930 et l´attachement rallonge
- avec bague de protection en laiton N° d'art. 4953

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- kit de transfert de liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- à commander séparément, l´adducteur MQL :
  N° d´art. 4939 pour l´échange automatique des outils
  (p. HSK32 N° d´art. 4508),
  n° d´art. 4940 pour l´échange manuel des outils
  (p. HSK32 N° d´art. 4513)



			N° d'article **4350**
d1 / d3	l1 mm	SW mm	Référence
HSK-A 32	60	2,5	4350 60.032
HSK-A 40	80	3,0	4350 80.040
HSK-A 50	80	4,0	4350 80.050
HSK-A 50	100	4,0	4350 100.050
HSK-A 63	100	5,0	4350 100.063
HSK-A 63	140	5,0	4350 140.063
HSK-A 80	120	6,0	4350 120.080
HSK-A 80	160	6,0	4350 160.080
HSK-A 100	140	8,0	4350 140.100

Rallonge HSK-C

N° d'article **4351**

HSK-C

Information sur le produit:

- HSK-C selon ISO 12164-1/DIN 69893-1
- pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893

Contenu de la livraison :

- avec élément de serrage N° d'art. 4958 pour lubrification conventionnelle
- avec bague de protection en laiton N° d'art. 4953



			N° d'article **4351**
d1 / d3	l1 mm	SW mm	Référence
HSK-C 25	40	2,5	4351 40.025
HSK-C 32	40	2,5	4351 40.032
HSK-C 40	50	3,0	4351 50.040
HSK-C 50	60	4,0	4351 60.050
HSK-C 63	80	5,0	4351 80.063

Clé spéciale de montage/démontage

N° d'article **4963**

Information sur le produit:

- pour montage d'élément de serrage à 4 points, quand la broche ne peut pas être immobilisée



			N° d'article	4963
pour	d1 mm	l1 mm	SW mm	Référence
HSK 25	17,5	25	15,0	4963 19.000
HSK 32	22,5	32	17,0	4963 24.000
HSK 40	28,0	40	19,0	4963 30.000
HSK 50	36,0	50	24,0	4963 38.000
HSK 63	45,0	60	30,0	4963 48.000
HSK 80	56,0	80	36,0	4963 60.000
HSK 100	70,0	95	36,0	4963 75.000

Elément de serrage PowerClamp

N° d'article **4554**

Information sur le produit:

- pour le serrage HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164-1 / DIN 69893
- étanche jusqu'à 80 bars
- Le transfert de l´adduction de la lubrification intérieure se fait par la cage, flottant dans le logement de l´élément de serrage et systématiquement étanche à partir de 6 bars de pression.
- commander séparément le kit de transfert de liquide de refroidissement MQL : pour changement d'outil automatique réf
  . 4939 (pour HSK32 réf
  . 4508), pour changement d'outil manuel réf
  . 4940 (pour HSK32 N° d'art. 4513)

Contenu de la livraison :

- avec notice de montage et service
- avec vis N° d'art. 4551

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé de serrage six pans N° d'art.4912
- ressort de pression et tige filetée pour N° d'art. 4551
- broche filetée N° d'art. 4555
- jeu d'écrous de serrage N° d'art. 4557
- joint torique 1 et joint torique 2 sur demande



	N° d'article	4554
Taille	l1 mm	SW mm	Référence
HSK-C 25	32,1	2,0	4554 19.000
HSK-C 32	41,6	2,5	4554 24.000
HSK-C 40	49,7	3,0	4554 30.000
HSK-C 50	62,2	4,0	4554 38.000
HSK-C 63	74,1	5,0	4554 48.000
HSK-C 80	96,1	6,0	4554 60.000
HSK-C 100	117,0	8,0	4554 75.000

Set d'écrous de serrage

Information sur le produit:

- comprenant :
  - Jeu d'écrous de serrage N° d'art. 4557
  - Broche filetée N° d'art. 4555
  - Ressort de pression et tige filetée N° d'art. 4551



N° d'article	4557	4555	4551
Taille	Référence		
HSK-C 25	4557 1.019	4555 2.019	4551 3.019
HSK-C 32	4557 1.024	4555 2.024	4551 3.024
HSK-C 40	4557 1.030	4555 2.030	4551 3.030
HSK-C 50	4557 1.038	4555 2.038	4551 3.038
HSK-C 63	4557 1.048	4555 2.048	4551 3.048
HSK-C 80	4557 1.060	4555 2.060	4551 3.060
HSK-C 100	4557 1.075	4555 2.075	4551 3.075

Flasque-adaptateur frontal HSK

N° d'article **4581**

Information sur le produit:

- pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893
- pour la lubrification conventionnelle, pressions de 6 à 80 bars max.
- pour MQL 1 canal vis de réglage axial N° d'art.4937
- en ce qui concerne le couple d´entraînement, il faut prendre l´accouplement entre le flasque et le nez de broche en considération

Contenu de la livraison :

- avec élément de serrage N° d'art. 4554
- avec bague de protection en laiton N° d'art. 4953
- avec vis d'indexage et vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé de serrage six pans N° d'art.4912



					N° d'article	4581
d1	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	SW mm	Référence
HSK-C 25	45	23	20,0	26,5	2,0	4581 19.000
HSK-C 32	55	28	17,5	23,0	2,5	4581 24.000
HSK-C 40	63	36	22,5	29,0	3,0	4581 30.000
HSK-C 50	80	46	27,5	36,0	4,0	4581 38.000
HSK-C 63	100	56	35,0	46,0	5,0	4581 48.000
HSK-C 80	125	66	45,0	58,0	6,0	4581 60.000
HSK-C 100	160	86	57,0	72,0	8,0	4581 75.000

Flasque-adaptateur HSK

N° d'article **4586**

Information sur le produit:

- pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893
- pour la lubrification conventionnelle, pressions de 6 à 80 bars max.
- pour MQL 1 canal vis de réglage axial N° d'art.4937
- en ce qui concerne le couple d´entraînement, il faut prendre l´accouplement entre le flasque et le nez de broche en considération

Contenu de la livraison :

- avec élément de serrage N° d'art. 4554
- avec bague de protection en laiton N° d'art. 4953
- avec vis d'indexage et vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé de serrage six pans N° d'art.4912



						N° d'article	4586
d1	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	SW mm		Référence
HSK-C 40	70	35	32,5	42,5	3		4586 30.000
HSK-C 50	80	40	43,0	53,0	4		4586 38.000
HSK-C 63	100	50	53,0	65,0	5		4586 48.000
HSK-C 80	117	60	73,0	85,0	6		4586 60.000
HSK-C 100	140	80	94,0	106,0	8		4586 75.000

Flasques-adaptateurs HSK pour tours

N° d'article **4582**

Information sur le produit:

- pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893
- avec système de compensation du jeu pour outils fixes
- pour outils fixes
- pour la lubrification conventionnelle, pressions de 6 à 80 bars max.
- en ce qui concerne le couple d´entraînement, il faut prendre l´accouplement entre le flasque et le nez de broche en considération

Contenu de la livraison :

- avec élément de serrage N° d'art. 4554
- avec vis d'indexage et vis de fixation
- avec bague de protection en laiton N° d'art. 4953

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé de serrage six pans N° d'art.4912



N° d'article **4582**

d1	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	SW mm	Référence
HSK-C 50	84	50	35	55,0	4	4582 38.100
HSK-C 50	84	50	35	55,0	4	4582 38.200
HSK-C 63	100	63	40	64,5	5	4582 48.100
HSK-C 63	100	63	40	64,5	5	4582 48.200

Brides de montage de broche HSK

N° d'article **4584**

Information sur le produit:

- pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893
- avec grande surface d´appui
- pour la lubrification conventionnelle, pressions de 6 à 80 bars max.
- pour MQL 1 canal vis de réglage axial N° d'art.4937
- en ce qui concerne le couple d´entraînement, il faut prendre l´accouplement entre le flasque et le nez de broche en considération

Contenu de la livraison :

- avec élément de serrage N° d'art. 4554
- avec bague de protection en laiton N° d'art. 4953
- avec vis d'indexage N° d'art. 4551 et vis de fixation

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé de serrage six pans N° d'art.4912



N° d'article **4584**

pour	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	SW mm	Référence
HSK-C 32	40	27	12,5	21,10	2,5	4584 24.000
HSK-C 40	50	33	15,0	25,70	3,0	4584 30.000
HSK-C 50	63	42	17,5	32,10	4,0	4584 38.000
HSK-C 63	80	55	22,5	40,05	5,0	4584 48.000
HSK-C 80	100	68	27,5	51,40	6,0	4584 60.000
HSK-C 100	125	88	30,0	64,00	8,0	4584 75.000

Attachement conique SA / HSK-C

N° d'article **4512**

Information sur le produit:

- cône SA selon Norme DIN ISO 7388 - 1 Forme AD
- pour la lubrification conventionnelle, pressions de 6 à 80 bars max.
- pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893
- code 50, 100 uniquement pour appareil de préréglage (respecter la limite de charge SK50)
- forme AF sur demande

Contenu de la livraison :

- avec élément de serrage N° d'art. 4554
- avec bague de protection en laiton N° d'art. 4953

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé de serrage six pans N° d'art.4912
- embout de préhension SA N° d'art. 4925, 4926



SK	d1	l1 mm	SW mm	N° d'article 4512 Référence
SK 40	HSK-C 32	40	2,5	4512 40.032
SK 40	HSK-C 40	40	3,0	4512 40.040
SK 40	HSK-C 50	40	4,0	4512 40.050
SK 40	HSK-C 63	70	5,0	4512 40.063
SK 50	HSK-C 32	40	2,5	4512 50.032
SK 50	HSK-C 40	40	3,0	4512 50.040
SK 50	HSK-C 50	40	4,0	4512 50.050
SK 50	HSK-C 63	40	5,0	4512 50.063
SK 50	HSK-C 80	70	6,0	4512 50.080
SK 50	HSK-C 100	100	8,0	4512 50.100

Attachement conique MAS/BT / HSK-C

N° d'article **4514**

Information sur le produit:

- cône MAS / BT selon Norme DIN ISO 7388 - 2 Forme JD
- pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893
- pour la lubrification conventionnelle, pressions de 6 à 80 bars max.

Contenu de la livraison :

- avec élément de serrage N° d'art. 4554
- avec bague de protection en laiton N° d'art. 4953

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé de serrage six pans N° d'art.4912
- embout de préhension BT N° d'art. 4927, 4928



N° d'article **4514**

BT	d1	l1 mm	SW mm	Référence
BT 40	HSK-C 40	40	3,0	4514 40.040
BT 40	HSK-C 50	40	4,0	4514 40.050
BT 40	HSK-C 63	80	5,0	4514 40.063
BT 50	HSK-C 40	50	3,0	4514 50.040
BT 50	HSK-C 50	60	4,0	4514 50.050
BT 50	HSK-C 63	60	5,0	4514 50.063

Attachement conique CAT / HSK-C

N° d'article **4003**

Information sur le produit:

- ANSI/CAT selon ASME B5.50
- pour la lubrification à froid conventionnelle

Contenu de la livraison :

- kit de serrage
- avec élément de serrage N° d'art. 4554
- avec bague de protection en laiton N° d'art. 4953

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- clé de serrage six pans N° d'art.4912
- boulons de serrage CAT sur demande



N° d'article **4003**

CAT	d1	l1 mm	SW mm	Référence
CAT 40	HSK-C 63	75	5	4003 40.063
CAT 50	HSK-C 63	75	5	4003 50.063

Rallonge HSK-A/HSK-C

N° d'article **4549**



Information sur le produit:

- HSK - A selon Norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893 - 1
- pour les mandrins HSK - A / C: Attachements selon norme ISO 12164 - 1 / DIN 69893
- pour la lubrification conventionnelle, pressions de 6 à 80 bars max.

Contenu de la livraison :

- avec élément de serrage N° d'art. 4554
- avec bague de protection en laiton N° d'art. 4953

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- kit de transfert du liquide de refroidissement N° d'art. 4949
- en cas d'usinage MQL, passer à la N° d'art. 4350



			N° d'article	4549
d1 / d3	l1 mm	SW mm		Référence
HSK-A 32	60	2,5		4549 60.032
HSK-A 40	80	3,0		4549 80.040
HSK-A 50	80	4,0		4549 80.050
HSK-A 50	100	4,0		4549 100.050
HSK-A 63	100	5,0		4549 100.063
HSK-A 63	140	5,0		4549 140.063
HSK-A 80	120	6,0		4549 120.080
HSK-A 80	160	6,0		4549 160.080
HSK-A 100	140	8,0		4549 140.100
HSK-A 100	200	8,0		4549 200.100

Déflecteur pour les broches courtes selon DIN 69002-3

N° d'article **4976**

Information sur le produit:

- para husillos cortos según DIN 69002-3

Contenu de la livraison :

- incluidos tornillos de apriete y aro de cierre de latón



N° d'article **4976**

Taille	d1 mm	1/min	d2 mm	B mm	Référence
25X20	25,0	10000	35,0	15,7	4976 20.015
32X25	32,0	9000	42,5	19,7	4976 25.019
32X30	32,0	9000	43,5	19,7	4976 30.019
40X35	40,0	8000	54,0	21,7	4976 35.021
50X45	50,0	7000	68,0	24,7	4976 45.024
63X55	63,0	6000	82,0	31,7	4976 55.031

Bague de protection en laiton

N° d'article **4953**

Information sur le produit:

- la vis à bille doit être collée avec du Loctite 222

Contenu de la livraison :

- avec vis à bille N° d'art. 4961



Taille	d1 mm	d2 mm	B mm	G	①	Référence
					N° d'article	**4953**
HSK-C 25	25	28,0	7	M 3.5	4961 3.500	4953 25.000
HSK-C 32	32	35,0	7	M 4	4961 4.000	4953 32.000
HSK-C 40	40	43,5	9	M 5	4961 5.000	4953 40.000
HSK-C 50	50	54,0	11	M 6	4961 6.000	4953 50.000
HSK-C 63	63	68,0	14	M 8	4961 8.000	4953 63.000
HSK-C 80	80	85,0	17	M10	4961 10.000	4953 80.000
HSK-C 100	100	105,0	23	M12	4961 12.000	4953 100.000
HSK-D 32	32	35,0	7	M 3.5	4961 3.500	4953 32.019
HSK-D 40	40	43,5	9	M 4	4961 4.000	4953 40.024
HSK-D 50	50	54,0	11	M 5	4961 5.000	4953 50.030
HSK-D 60	63	68,0	14	M 6	4961 6.000	4953 63.038
HSK-D 80	80	85,0	17	M 8	4961 8.000	4953 80.048
HSK-D 100	100	105,0	23	M10	4961 10.000	4953 100.060
HSK-D 125	125	130,0	23	M12	4961 12.000	4953 125.075

Vis à bille

N° d'article **4961**

Information sur le produit:

- quantité minimale de commande 5 pièces



HSK 25/32



HSK 40-100

N° d'article **4961**

pour	l1 mm	G	SW mm	Référence
HSK 25	3,4	M 3.5	2,0	4961 3.500
HSK 32	4,3	M 4	2,0	4961 4.000
HSK 32	4,0	M 4	2,0	4961 4.001
HSK 40	4,6	M 5	2,5	4961 5.000
HSK 50	5,4	M 6	3,0	4961 6.000
HSK 63	7,0	M 8	4,0	4961 8.000
HSK 80	9,2	M10	5,0	4961 10.000
HSK 100	11,4	M12	6,0	4961 12.000

Appareil de mesurage des diamètres du cône HSK

N° d'article **4968**

Information sur le produit:

- calibrage sur demande

Contenu de la livraison :

- avec étalon conique, calibré, et instructions de mesurage
- emballage: coffret en bois, livré avec certificat de contrôle



N° d'article	4968
pour	Référence
HSK 25	4968 19.100
HSK 32	4968 24.100
HSK 40	4968 30.100
HSK 50	4968 38.100
HSK 63	4968 48.100
HSK 80	4968 60.100
HSK 100	4968 75.100

Appareil de mesurage de l'épaulement des HSK

N° d'article **4978**

Information sur le produit:

- calibrage sur demande

Contenu de la livraison :

- avec étalon conique, calibré, et instructions de mesurage
- dans coffret plastique avec protocole de contrôle



N° d'article	4978
pour	Référence
HSK 25	4978 19.000
HSK 32	4978 24.000
HSK 40	4978 30.000
HSK 50	4978 38.000
HSK 63	4978 48.000
HSK 80	4978 60.000
HSK 100	4978 75.000

Appareil de mesurage du cône HSK de la broche

N° d'article **4969**

Information sur le produit:

- calibrage sur demande

Contenu de la livraison :

- avec étalon conique, calibré, et instructions de mesurage
- emballage: un boîtier robuste, livré avec certificat de contrôle



N° d'article **4969**

pour	Référence
HSK 25	4969 19.000
HSK 32	4969 24.000
HSK 40	4969 30.000
HSK 50	4969 38.000
HSK 63	4969 48.000
HSK 80	4969 60.000
HSK 100	4969 75.000

Etalon de contrôle ISO 7/24“

N° d’article **4970**

Information sur le produit:

- cône SA semblable à la norme DIN ISO 7388-1
- pour le contrôle des erreurs de battement des broches de machines
- autres calibrages sur demande

Contenu de la livraison :

- mandrin de contrôle avec protocole de contrôle dans une caisse en bois pour le stockage vertical

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout de préhension pour SA (n° d’article 4925, 4926) à commander séparément



N° d’article **4970**

d1	d2 mm	l1 mm	Référence
SK 40	40	320	4970 300.040
SK 50	50	320	4970 300.050

Etalon de contrôle HSK

N° d’article **4971**

Information sur le produit:

- tige HSK-A avec 4 rainurages de même profondeur 90° similaires selon ISO 12164-1/DIN 69893
- pour le contrôle des erreurs de battement des broches de machines
- autres calibrages sur demande

Contenu de la livraison :

- mandrin de contrôle avec protocole de contrôle dans une caisse en bois pour le stockage vertical



N° d’article **4971**

d1	d2 mm	l1 mm	Référence
HSK-E 32	25	140	4971 125.025
HSK-E 32	32	180	4971 150.032
HSK-A 40	40	180	4971 150.040
HSK-A 50	50	236	4971 200.050
HSK-A 63	63	346	4971 300.063
HSK-A 80	80	346	4971 300.080
HSK-A 100	100	349	4971 300.100

Embout d'équilibrage p. broches HSK

N° d'article **4975**

Information sur le produit:

- HSK-C selon ISO 12164-1/DIN 69893-1
- qualité d´équilibrage: G 2,5 / 30.000 U/min ou U < 0,5 gmm
- pour l´équilibrage des broches et des systèmes de serrage HSK : maintient les éléments de serrage en position « serrée »
- autres calibrages sur demande

Contenu de la livraison :

- emballage: coffret en bois, livré avec certificat de contrôle



N° d'article **4975**

d3	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
HSK-C 25	12	23,00	8,0	4975 25.000
HSK-C 32	12	25,00	10,0	4975 32.000
HSK-C 40	12	25,00	10,0	4975 40.000
HSK-C 50	20	37,50	12,5	4975 50.000
HSK-C 63	20	37,50	12,5	4975 63.000
HSK-C 80	20	46,00	16,0	4975 80.000
HSK-C 100	20	46,00	16,0	4975 100.000

Appareil de mesurage des forces axiales

N° d'article **4973**

Information sur le produit:

- testeur de force de serrage pour systèmes de serrage SK/BT/CAT dans les broches de machines-outils
- autres calibrages sur demande

Contenu de la livraison :

- emballage: coffret en bois avec certificat de contrôle, calibré, avec instructions de mesurage

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- pour goujon de traction SK N° d'art. 4925, 4926
- pour boulons de serrage spéciaux raccourcis BT N° d'art. 4927, 4928



N° d'article	4973
d1	Référence
SK/BT/CAT 30	4973 30.000
SK/BT/CAT 40	4973 40.000
SK/BT/CAT 50	4973 50.000

Appareil de mesurage des forces axiales

N° d'article **4974**

Information sur le produit:

- contrôleur de force de serrage mécanique pour systèmes de serrage HSK dans les broches de machines-outils
- autres calibrages sur demande

Contenu de la livraison :

- emballage: coffret en bois avec certificat de contrôle, calibré, avec instructions de mesurage



N° d'article	4974
d1	Référence
HSK 25	4974 19.000
HSK 32	4974 24.000
HSK 40	4974 30.000
HSK 50	4974 38.000
HSK 63	4974 48.000
HSK 80	4974 60.000
HSK 100	4974 75.000

Senso 3000

N° d'article **4038**

Information sur le produit:

- mesurage facile, rapide et précis des forces de serrage des mandrins hydrauliques
- mesurage direct sur dispositifs et machines
- résultat de mesurage d´un capteur cylindrique sensible aux pressions exercées
- affichage des forces de serrage absolues ou pourcentage par rapport à la valeur référentielle

Contenu de la livraison :

- appareil de contrôle de la force de serrage dans une valise stable et notice d'utilisation, avec mandrin de mesure, protocole de contrôle et batterie type CR 2430

Accessoires

- mandrin de contrôle du couple sur demande
- enregistrement maître sur demande

N° d'article	4038
Diamètre de serrage mm	Référence
6,0	4038 6.000
8,0	4038 8.000
10,0	4038 10.000
12,0	4038 12.000
14,0	4038 14.000
16,0	4038 16.000
18,0	4038 18.000
20,0	4038 20.000
25,0	4038 25.000
32,0	4038 32.000

Appareil de mesurage des pressions et des débits PQ 3000

N° d'article **4068**

Information sur le produit:

- gamme de mesure de la pression: 1 à 120 bars
- capacité de mesure du débit: 2 à 40 l/mn
- Ø-attachement: 16 mm
- diamètres des pinces ER 32 / de 6 à 20 mm
- affichage de la pression P en bars et affichage du débit Q en l/mn
- Le débit d'air/MQL ne peut pas être vérifié avec ce système. Appareil de contrôle P 3000 pour la mesure de l'air sur demande.

Contenu de la livraison :

- appareil de mesurage et son système de serrage des outils par pinces
- manomètre à affichage numérique monté sur une poignée pourvue d´une fiche de connexion
- câble de transfert, de 3 mètres de longueur, avec ses prises de raccordement
- Jeu de pinces de serrage et de rondelles d'étanchéité ER 32 pour tiges standard de 6 à 20 mm de diamètre
- clé de serrage pour l´écrou de serrage de la pince
- livré dans une valise solide

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- interface de données et logiciel d'évaluation des données sur PC

N° d'article	4068
	Référence
ER 32	4068 10.000

Appareil de contrôle des lubrifiants CC 3000

N° d'article **4076**

~HB

Information sur le produit:

- vitesse de rotation de 50 à 500 tr. / mn
- étanche jusqu'à 80 bars

Contenu de la livraison :

- avec queue cylindrique 16h6 et surfaces de serrage HB/HE
- filtre en acier inoxydable de 100, 200 et 300 µm, N° d'art. 4077
- réfractomètre et ses accessoires
- loupe avec agrandissement 8x

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- filtre en acier inoxydable taille 60 µm, N° d'art. 4077

N° d'article	4076
	Référence
	4076 10.063

Filtres en acier inoxydable p.appareil de contrôle des lubrifiants CC 3000

N° d'article **4077**

Information sur le produit:

- vitesse de rotation de 50 à 500 tr. / mn
- étanche jusqu'à 80 bars

N° d'article	4077
Dimensions µm	Référence
200	4077 200.000
60	4077 60.000
100	4077 100.000
300	4077 300.000

Adducteur de lubrification p. la lubrific. conventionnelle

N° d'article **4949**

Information sur le produit:

- étanchéité de l´ensemble testée à 80 bars
- selon DIN 69895
- F = Mouvement angulaire ± 1°
- pour attachements coniques creux HSK-A et HSK - E

Contenu de la livraison :

- avec douille filetée et joints toriques



N° d'article **4949**

pour	d1 mm	α °	F Nm	G	l1 mm	l2 mm	Référence
HSK 32	6,0	1,2	5	M10X1	26,0	5,5	4949 10.032
HSK 40	8,0	1,4	5	M12X1	29,5	7,5	4949 12.040
HSK 50	10,0	1,3	6	M16X1	33,0	9,5	4949 16.050
HSK 63	12,0	1,3	6	M18X1	36,5	11,5	4949 18.063
HSK 80	14,0	1,4	7	M20X1.5	40,0	13,5	4949 20.080
HSK 100	16,0	1,4	7	M24X1.5	44,0	15,5	4949 24.100

Adducteur de lubrification pour la lubrification conventionnelle avec filtre

N° d'article **4979**

Information sur le produit:

- étanchéité de l´ensemble testée à 80 bars
- proche DIN 69895
- avec filtre pour un liquide de refroidissement propre
- protège la casse d´outils et facilite l´analyse de non-conformité
- F = Mouvement angulaire ± 1°
- pour attachements coniques creux HSK-A et HSK - E

Contenu de la livraison :

- avec douille filetée et joints toriques
- filtre texturé 100 µm en acier inoxydable



N° d'article **4979**

pour	d1 mm	α °	F Nm	G	l1 mm	l2 mm	Référence
HSK 32	6,0	1,2	5	M10X1	26,0	5,5	4979 10.032
HSK 40	8,0	1,4	5	M12X1	29,5	7,5	4979 12.040
HSK 50	10,0	1,3	6	M16X1	33,0	9,5	4979 16.050
HSK 63	12,0	1,3	6	M18X1	36,5	11,5	4979 18.063
HSK 80	14,0	1,4	7	M20X1.5	40,0	13,5	4979 20.080
HSK 100	16,0	1,4	7	M24X1.5	44,0	15,0	4979 24.100

Support de données : puce d´identification

N° d'article **4955**

Information sur le produit:

- système d´identification BIS C
- pour logement selon norme DIN 69873
- support de données : enregistrement / lecture
- 511 bytes
- température de travail 0°… +70° C
- type de protection selon IEC 60529
- échange des données du produit selon DIN 4000
- à coller dans l´alésage Ø = 10 H11

Contenu de la livraison :

- puce d´identification BIS C

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- montage dans un mandrin et équilibrage supplémentaire



N° d'article	4955
d1 mm	l1 mm	Référence
10,0	4,5	4955 10.000

Clé spéciale

N° d'article **4911**

Information sur le produit:

- avec poignée en T
- pour les ensembles adducteur de lubrification MQL et conventionnelle
- pour adaptateur de montage N° d'art. 4948



N° d'article **4911**

pour	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Référence
HSK 32	11,0	6,0	128	23,0	4911 24.000
HSK 40	13,0	8,0	134	26,0	4911 30.000
HSK 50	15,0	10,0	134	28,0	4911 38.000
HSK 63	17,0	12,0	135	31,5	4911 48.000
HSK 80	20,0	14,0	138	32,0	4911 60.000
HSK 100	22,5	16,0	138	35,0	4911 75.000

Clé spéciale

N° d'article **4910**

Information sur le produit:

- adaptable pour clé dynamométrique N° d'art. 4915, entraînement 3/8''
- pour les ensembles adducteur de lubrification



N° d'article **4910**

pour	Couple Nm	d1 mm	d2 mm	l1 mm	Référence
HSK 32	7	20	14	60	4910 24.000
HSK 40	11	20	16	60	4910 30.000
HSK 50	15	20	18	60	4910 38.000
HSK 63	20	20	18	60	4910 48.000
HSK 80	25	20	20	75	4910 60.000
HSK 100	30	22	22	80	4910 75.000

Utensile de nettoyage HSK

N° d'article **4914**

Information sur le produit:

- pour le nettoyage cône et face de la broche
- grâce au nettoyage des surfaces de contact, amélioration de la précision, du couple d´entraînement et de la durée de vie des attachements
- les racleurs coniques sont disponibles en 3 versions, adaptées aux broches HSK et
  SK et aux mandrins de serrage de précision HPC



N° d'article	4914
pour	Référence
HPC 14	4914 14.000
HPC 20	4914 20.000
HPC 25	4914 25.000
HSK 25	4914 19.000
HSK 32	4914 24.000
HSK 40	4914 30.000
HSK 50	4914 38.000
HSK 63	4914 48.000
HSK 80	4914 60.000
HSK 100	4914 75.000
SK/BT 30	4914 30.030
SK/BT 40	4914 40.000
SK/BT 50	4914 50.000

Cloche de nettoyage HSK

N° d'article **4947**

Information sur le produit:

- pour le nettoyage des cône et face extérieurs



N° d'article	**4947**
pour	Référence
HSK 40	4947 1.040
HSK 50	4947 1.050
HSK 63	4947 1.063
HSK 80	4947 1.080
HSK 100	4947 1.100

Utensile de nettoyage des attachements cylindriques

N° d'article **4918**

Information sur le produit:

- pour le nettoyage des alésages cylindriques des attachements
- par exemple pour les mandrins à serrage hydraulique, à serrage par frettage et mandrins HPC





N° d'article			4918
d1 mm	l2 mm	l1 mm	Référence
6	37	158	4918 6.000
8	37	158	4918 8.000
10	47	168	4918 10.000
12	47	168	4918 12.000
14	47	168	4918 14.000
16	70	176	4918 16.000
18	70	176	4918 18.000
20	70	176	4918 20.000
25	80	186	4918 25.000
32	100	221	4918 32.000
40	105	226	4918 40.000

Bouchon d'obturation HSK-C

N° d'article **4985**

Information sur le produit:

- Pour des raisons de sécurité, lorsqu'un outil n'est pas monté sur sa broche et que la pression de lubrification est élevée, il faut absolument obturer la broche avec ce bouchon qui protège aussi tout le système contre les impuretés.



	N° d'article	4985
pour	d1 mm	Référence
HSK-C 32	34	4985 32.000
HSK-C 40	42	4985 40.000
HSK-C 50	52	4985 50.000
HSK-C 63	65	4985 63.000
HSK-C 80	82	4985 80.000
HSK-C 100	102	4985 100.000

Dispositif de montage des outils

N° d'article **4946**

Information sur le produit:

- Toutes les formes d´attachements HSK d´un même diamètre sont fixés verticalement ou horizontalement par leur collerette sur un dispositif de montage d´outils.
- pour les attachements HSK 32, 40, 50 et 63 formes A, C, E et F

Contenu de la livraison :

- avec adaptateurs interchangeables

N° d'article **4946**

pour	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	kg	Référence
HSK 32	260	130	160	9	4946 450.032
HSK 40	260	130	160	9	4946 450.040
HSK 50	260	130	160	9	4946 450.050
HSK 63	260	130	160	9	4946 450.063

Dispositif de montage des outils

N° d'article **4990**

Information sur le produit:

- La tige HSK tient verticalement dans le bloc de montage d'outil par son propre poids. Le couple est transmis par les entraîneurs à l'extrémité conique.
- Toutes les variantes de cônes de même taille, comme par ex. DIN 69871/ DIN 2080/MAS-BT et D-BT) peuvent être serrées sans changer les inserts, uniquement par réglage axial de la broche de serrage.

Contenu de la livraison :

- avec adaptateurs interchangeables N° d'art. 4991

N° d'article **4990**

pour	Longueur mm	Largeur mm	Hauteur mm	kg	Référence
SK/BT 40	260	130	160	9	4990 400.040
SK/BT 50	260	130	160	9	4990 400.050
HSK 63	260	130	160	9	4990 450.063
HSK 80	260	130	160	9	4990 450.080
HSK 100	260	130	160	9	4990 450.100

Adaptateur interchangeable

N° d'article **4991**

Information sur le produit:

- pour dispositif de montage N° d'art. 4990

Contenu de la livraison :

- 1 paire

N° d'article **4991**

pour	p. N° d'art.	kg	Référence
SK/BT 40	4990	1,5	4991 400.100
SK/BT 50	4990	1,5	4991 400.200
HSK 32	4946	0,8	4991 450.100
HSK 40	4946	0,8	4991 450.200
HSK 50	4946	0,0	4991 450.300
HSK 63	4990	0,1	4991 450.400
HSK 80	4990	0,2	4991 450.500
HSK 100	4990	0,4	4991 450.600

Clés dynamométriques

N° d'article **4915**

Information sur le produit:

y compris outil de réglage et support Bit • Torque wrench, art. no. 4915 3,000 (incl. bit
SW4) exclusively for HPC extension, art. no. 4208

Accessoires adaptés disponibles séparément :

N° d'article **4915**

	Entraînement	Couple Nm	Référence
hexagonal	1/4»	0,4-1	4915 1.001
hexagonal	1/4»	0,5-2	4915 2.000
hexagonal	1/4»	1,5-3	4915 3.000
hexagonal	1/4»	0,8-5	4915 5.001
hexagonal	1/4»	2-8	4915 8.000

Clés dynamométriques

N° d'article **4987**

Information sur le produit:

• fixe à 10 Nm ; adapté à nos mandrins HPC N° d'art. 4300, 4301, 4243, 4244

Accessoires adaptés disponibles séparément :

• embout hexagonal N° d'art. 4916

N° d'article **4987**

	Entraînement	Couple Nm	Référence
square	1/4»	10	4987 10.000

Clés dynamométriques

N° d'article **4988**

Information sur le produit:

- y compris outil de réglage et support Bit

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout hexagonal N° d'art. 4916
- embout Torx Plus N° d'art. 4879

N° d'article **4988**

	Entraînement	Couple Nm	Référence
poignée transversale	1/4»	5-14	4988 14.000

Clés dynamométriques

N° d'article **4989**

Information sur le produit:

- avec cliquet réversible

Accessoires adaptés disponibles séparément :

- embout hexagonal N° d'art. 4916
- embout Torx Plus N° d'art. 4879

N° d'article **4989**

	Entraînement	Couple Nm	Référence
square	3/8»	10-50	4989 50.000
square	1/2»	20-200	4989 200.000

Embouts hexagonaux pour clé dynamométrique

N° d'article **4916**

Information sur le produit:

- pour vis à 6 pans creux
- type D: pour mandrin de serrage HPC



				N° d'article	4916
Entraînement	SW mm		L mm	Type	Référence
1/4	2,0	hexagonal	50	A	4916 2.019
1/4	2,5	hexagonal	50	A	4916 2.524
1/4	2,0	hexagonal	50	A	4916 3.030
3/8	3,0	square	52	B	4916 3.038
1/4	4,0	hexagonal	55	D	4916 4.000
3/8	4,0	square	100	B	4916 4.038
3/8	4,0	square	100	B	4916 4.138
3/8	5,0	square	100	B	4916 5.048
3/8	5,0	square	105	B	4916 5.148
1/2	6,0	square	90	C	4916 6.038
3/8	6,0	square	100	B	4916 6.060
1/2	8,0	square	90	C	4916 8.048
3/8	8,0	square	100	B	4916 8.075
1/2	10,0	square	140	C	4916 10.060
1/2	12,0	square	140	C	4916 12.000
1/2	14,0	square	60	C	4916 14.000

Clé hexagonale Allen

N° d'article **4912**

Information sur le produit:

pour vis à 6 pans creux • Order no. 4912 4,600 and 4912 4,010 special key for HPC chucks • Order no. 4912 3.456 SW 3/4/5/6 mm • Order no. 4912 4.600 SW 4/6 mm



N° d'article **4912**

SW mm	l1 mm	Type	Référence
2,0	100	A	4912 2.000
2,5	100	A	4912 2.500
2,5	200	A	4912 2.501
3,0	100	A	4912 3.000
3,0	200	A	4912 3.001
4,0	100	A	4912 4.000
4,0	200	A	4912 4.001
5,0	100	A	4912 5.000
5,0	200	A	4912 5.001
6,0	100	A	4912 6.000
6,0	200	A	4912 6.001
7,0	200	A	4912 7.001
8,0	100	A	4912 8.000
8,0	200	A	4912 8.001
10,0	100	A	4912 10.000
12,0	100	A	4912 12.000
1,5	150	B	4912 1.500
2,0	150	B	4912 2.001
2,5	120	B	4912 2.502
3,0	150	B	4912 3.002
4,0	150	B	4912 4.002
2,5	60	C	4912 2.509
3456,0	100	C	4912 3.456
46,0	100	C	4912 4.600

Clé hexagonale Allen

N° d'article **4921**

Information sur le produit:

- pour vis à 6 pans creux
- pour tige filetée réf
  . 4551 dans kit de serrage PowerClamp N° d'art. 4554

N° d'article	4921
SW mm	Référence
0,7	4921 0.700
0,9	4921 0.900
1,3	4921 1.300
1,5	4921 1.501
1,5	4921 1.500
2,0	4921 2.000
2,5	4921 2.500
3,0	4921 3.000
4,0	4921 4.000
5,0	4921 5.000
6,0	4921 6.000

Embout de préhension DIN 69872, forme A

N° d'article **4925**

Information sur le produit:

- pour attachements ISO selon DIN ISO 7388-3 forme AD
- avec alésage central pour l´adduction de la lubrification



N° d'article **4925**

pour	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Mt max. Nm	G	Référence
30	13,0	9,0	44,0	24	20-25	M12	4925 30.000
40	19,0	14,0	54,0	26	60-80	M16	4925 40.000
50	28,0	21,0	74,0	34	200-250	M24	4925 50.000

Embout de préhension DIN 69872, forme B

N° d'article **4926**

Information sur le produit:

- pour attachements DIN ISO selon ISO 7388-3 pour forme AF
- étanché pour favoriser l´adduction par la collerette



N° d'article **4926**

pour	d1 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Mt max. Nm	G	Référence
30	13,0	9,0	44,0	24	20-25	M12	4926 30.000
40	19,0	14,0	54,0	26	60-80	M16	4926 40.000
50	28,0	21,0	74,0	34	200-250	M24	4926 50.000

Embout de préhension BT ISO 7388-3

N° d'article **4927**

Information sur le produit:

- pour attachements selon DIN ISO 7388-2 (MAS 403 BT)
- angle de l´épaulement de préhension 45°
- version JD avec perçage transversal étanché
- version JD sans perçage transversal
- 40,100 raccourci et étanché, pour appareil de mesurage des forces axiales N° d'art. 4973





N° d'article **4927**

pour	Forme	d1 mm	d2 mm	d3 mm	l1 mm	l2 mm	Mt max. Nm	G	Référence
30	JF	11,0	7,0		43,0	23	20-25	M12	4927 30.000
30	JD	11,0	7,0	2,5	43,0	23	20-25	M12	4927 30.001
40	JF	15,0	10,0		60,0	35	60-80	M16	4927 40.000
40	JD	15,0	10,0	4,0	60,0	35	60-80	M16	4927 40.001
40	JF	15,0	10,0		57,0	32	60-80	M16	4927 40.100
50	JF	23,0	17,0		85,0	45	200-250	M24	4927 50.000
50	JD	23,0	17,0	8,5	85,0	45	200-250	M24	4927 50.001

Embout de préhension BT ISO 7388-3

N° d'article **4928**

Information sur le produit:

- pour attachements selon DIN ISO 7388-2 (MAS 403 BT)
- angle de l´épaulement de préhension 60°
- version JD avec perçage transversal étanché
- version JD sans perçage transversal
- 40,100 raccourci et étanché, pour appareil de mesurage des forces axiales N° d'art. 4973





N° d'article **4928**

pour	Forme	d1 mm	d2 mm	d2 mm	l1 mm	l2 mm	Mt max. Nm	G	Référence
30	JF	11,0	7,0		43,0	23	20-25	M12	4928 30.000
30	JD	11,0	7,0	2,5	43,0	23	20-25	M12	4928 30.001
40	JF	15,0	10,0		60,0	35	60-80	M16	4928 40.000
40	JD	15,0	10,0	4,0	60,0	35	60-80	M16	4928 40.001
40	JF	15,0	10,0		57,0	32	60-80	M16	4928 40.100
50	JF	23,0	17,0		85,0	45	200-250	M24	4928 50.000
50	JD	23,0	17,0	8,5	85,0	45	200-250	M24	4928 50.001
60	JD	32,0	24,0	12,0	115,0	65	200-250	M30	4928 60.001

Outils de tournage

La perfection qui attire les regards

Outils de rainurage qui ont du sens

GÜHRING

Page

1393 **Mini-outils pour rainurage radial**
1405 **Plaquettes amovibles pour rainurage radial**
1408 **Outils miniatures pour rainurage axial**
1417 **Plaquettes amovibles pour rainurage axial**
1420 **Plaquettes amovibles pour découper**
1424 **Très petits outils pour le tournage**
1455 **Petits outils pour le taraudage de filetages intérieurs**
1465 **Plaquettes amovibles pour filetage**
1469 **Très petits outils pour le rainurage**
1475 **Support d'outils pour les petits outils**
1525 **Support d'outil de serrage pour plaquettes amovibles**
1540 **Accessoire général**

POLYVALENCE
Grande flexibilité des matériaux

	Perçage I Intérieur	Perçage I Extérieur	Perçage I Axial
Système 104	**Dmin.** 1,0 mm p. ex. # 25126 p. 1393		**Dmin.** 4,0 mm p. ex. # 25190 p. 1408
Système 106	**Dmin.** 5,0 mm p. ex. # 25874 p. 1394		**Dmin.** 6,0 mm p. ex. # 25782 p. 1408
Système 108	**Dmin.** 7,0 mm p. ex. # 27124 p. 1396		**Dmin.** 8,0 mm p. ex. # 27232 p. 1409
Système 305	**Dmin.** 40,0 mm p. ex. # 25605 p. 1406	**tmax.** 5,0 mm p. ex. # 25605 p. 1406	**Dmin.** 15,0 mm p. ex. # 25626 p. 1417
Système 222			

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchez ?
Saisissez des exigences très concrètes en ligne dans notre navigateur Gühring et recevez des recommandations d'outils précises – valeurs de coupe incluses.

POLYVALENCE
Grande flexibilité des matériaux

Tronçonnage	Tournage intérieur	Taraudage	Intérieur	Taraudage	Extérieur	Usinage des joints
	Dmin. 0,7 mm p. ex. # 25052 p. 1424	**Pmin.** 0,2 mm p. ex. # 25158 p. 1458			**à partir de SW** 1,5 mm p. ex. # 25229 p. 1469
	Dmin. 5,0 mm p. ex. # 25834 p. 1425	**Pmin.** 1,0 mm p. ex. # 25774 p. 1460			**à partir de SW** 4,0 mm p. ex. # 25897 p. 1469
	Dmin. 7,0 mm p. ex. # 27100 p. 1427	**Pmin.** 1,5 mm p. ex. # 27132 p. 1457			**à partir de SW** 8,0 mm p. ex. # 27146 p. 1470
tmax. 5,0 mm p. ex. # 25641 p. 1420				**Pmin.** 0,3 mm p. ex. # 25654 p. 1465	
tmax. 45,0 mm p. ex. # 26601 p. 1422					

SYSTÈME 104 | 106 | 108

Insert de coupe



Nom de l'outil : Exemple : GT104.2326.010.22.30.R



SYSTÈME 104 | 106 | 108 | 110

Support d'outils



Nom de l'outil : Exemple : GB110.0010.090.00.22.N.IK



SYSTÈME 305

Plaquette de coupe réversible



Nom de l'outil : Exemple : GE305.0250.020.BA.04.N



SYSTÈME 222

Plaquette de coupe réversible



Nom de l'outil : Exemple : GZ222.0300.020.PM.01.N/R/L.08

- Système
- Largeur de la plaque
- Rayon d'angle
- Brise-copeaux
- Domaine d'utilisation
- Version R/L/N
- pour R/L : Angle

SYSTÈME 305|222

Support d'outils



Nom de l'outil : Exemple : GH222.2020.109.00.03.R.IK.52

- Système
- Taille de la tige
- Longueur totale
- Position WSP
- Dimensions
- Version R/L
- IK
- Dmax.

SYSTÈME 222

Lame à tronçonner



Nom de l'outil : Exemple : GS222.0032.147.03.02.N.IK

- Système
- Hauteur
- Longueur totale
- Dimensions
- Nombre de sièges de plaque
- Version R/L/N
- IK

P	M	K	N	S	H	Présentation	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Sur-face	N° d'article	Page
Insert de coupe pour gorge interieur fond plat												
●	●	●	○	●	●		GE104	R	VHM	a	25126	1393
○	○		●				GE104	R	VHM	○	25130	1393
●	●	●	○	●	●		GE104	L	VHM	a	25127	1393
○	○		●				GE104	L	VHM	○	25131	1393
●	●	●	○	●	●		GE106	R	VHM	a	25874	1394
○	○		●				GE106	R	VHM	○	25878	1394
●	●	●	○	●	●		GE106	L	VHM	a	25875	1394
○	○		●				GE106	L	VHM	○	25879	1394
●	●	●	○	●	●		GE106	R	VHM	a	25750	1395
○	○		●				GE106	R	VHM	○	25754	1395
●	●	●	○	●	●		GE106	L	VHM	a	25751	1395
○	○		●				GE106	L	VHM	○	25755	1395
●	●	●	○	●	●		GE108	R	VHM	a	27124	1396
○	○		●				GE108	R	VHM	○	27126	1396
●	●	●	○	●	●		GE108	L	VHM	a	27125	1396
○	○		●				GE108	L	VHM	○	27127	1396
●	●	●	○	●	●		GE108	R	VHM	a	27224	1397
○	○		●				GE108	R	VHM	○	27225	1397
●	●	●	○	●	●		GE108	L	VHM	a	27226	1397
○	○		●				GE108	L	VHM	○	27227	1397
Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné												
●	●	●	○	●	●		GE104	R	VHM	a	25134	1398
○	○		●				GE104	R	VHM	○	25138	1398
●	●	●	○	●	●		GE104	L	VHM	a	25135	1398
○	○		●				GE104	L	VHM	○	25139	1398

P	M	K	N	S	H	Présentation	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Surface	N° d'article	Page
Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné												
●	●	●	○	●	●		GE106	R	VHM	a	25882	1399
○	○		●				GE106	R	VHM	○	25886	1399
●	●	●	○	●	●		GE106	L	VHM	a	25883	1399
○	○		●				GE106	L	VHM	○	25887	1399
●	●	●	○	●	●		GE106	R	VHM	a	25758	1400
○	○		●				GE106	R	VHM	○	25762	1400
●	●	●	○	●	●		GE106	L	VHM	a	25759	1400
○	○		●				GE106	L	VHM	○	25763	1400
●	●	●	○	●	●		GE108	R	VHM	a	27128	1401
○	○		●				GE108	R	VHM	○	27130	1401
●	●	●	○	●	●		GE108	L	VHM	a	27129	1401
○	○		●				GE108	L	VHM	○	27131	1401
●	●	●	○	●	●		GE108	R	VHM	a	27228	1402
○	○		●				GE108	R	VHM	○	27230	1402
●	●	●	○	●	●		GE108	L	VHM	a	27229	1402
○	○		●				GE108	L	VHM	○	27231	1402
Insert de coupe p. l'amorçage des gorges int. et p. le chanfreinage												
●	●	●	○	●	●		GV104	R	VHM	a	25142	1403
○	○		●				GV104	R	VHM	○	25146	1403
●	●	●	○	●	●		GV104	L	VHM	a	25143	1403
○	○		●				GV104	L	VHM	○	25147	1403
●	●	●	○	●	●		GV106	R	VHM	a	26902	1404
○	○		●				GV106	R	VHM	○	26904	1404
●	●	●	○	●	●		GV106	L	VHM	a	26903	1404
○	○		●				GV106	L	VHM	○	26905	1404

P	M	K	N	S	H	Présentation	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Surface	N° d'article	Page
Plaquettes amovibles, pour gorges radiales extérieures et intérieures												
●	○	○		○	○		GE305	N	VHM	F	25601	1405
●	●	○	○	●	○		GE305	N	VHM	E	25602	1405
○	○		●				GE305	N	VHM	○	25603	1405
●	○	○		○	○		GE305	N	VHM	F	25605	1406
●	●	○	○	●	○		GE305	N	VHM	E	25606	1406
○	●	○	●	●	○		GE305	N	VHM	○	25607	1406
●	○	○		○	○		GE305	N	VHM	F	25613	1407
●	●	○	○	●	○		GE305	N	VHM	E	25614	1407
○	●	○	●	●	○		GE305	N	VHM	○	25615	1407

P	M	K	N	S	H	Présentation	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Sur-face	N° d'article	Page
Insert de coupe pour gorges axiales dans les alésages, rainures droites												
●	●	●	○	●	●		GA104	R	VHM	a	25190	1408
○	○		●				GA104	R	VHM	○	25194	1408
●	●	●	○	●	●		GA104	L	VHM	a	25191	1408
○	○		●				GA104	L	VHM	○	25195	1408
●	●	●	○	●	●		GA106	R	VHM	a	25782	1408
○	○		●				GA106	R	VHM	○	25786	1408
●	●	●	○	●	●		GA106	L	VHM	a	25783	1408
○	○		●				GA106	L	VHM	○	25787	1408
●	●	●	○	●	●		GA108	R	VHM	a	27232	1409
○	○		●				GA108	R	VHM	○	27234	1409
●	●	●	○	●	●		GA108	L	VHM	a	27233	1409
○	○		●				GA108	L	VHM	○	27235	1409
Insert de coupe p. gorges axiales dans les alésages, rainures hémisphériques												
●	●	●	○	●	●		GA104	R	VHM	a	25198	1410
○	○		●				GA104	R	VHM	○	25202	1410
●	●	●	○	●	●		GA104	L	VHM	a	25199	1410
○	○		●				GA104	L	VHM	○	25203	1410
●	●	●	○	●	●		GA106	R	VHM	a	25790	1410
○	○		●				GA106	R	VHM	○	25794	1410
●	●	●	○	●	●		GA106	L	VHM	a	25791	1410
○	○		●				GA106	L	VHM	○	25795	1410
●	●	●	○	●	●		GA108	R	VHM	a	27236	1411
○	○		●				GA108	R	VHM	○	27238	1411
●	●	●	○	●	●		GA108	L	VHM	a	27237	1411
○	○		●				GA108	L	VHM	○	27239	1411

P	M	K	N	S	H	Présentation	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Surface	N° d'article	Page
Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures droites												
●	●	●	○	●	●		GA104	R	VHM	a	25206	1412
○	○		●				GA104	R	VHM	○	25210	1412
●	●	●	○	●	●		GA104	L	VHM	a	25207	1412
○	○		●				GA104	L	VHM	○	25211	1412
●	●	●	○	●	●		GA106	R	VHM	a	25798	1412
○	○		●				GA106	R	VHM	○	25802	1412
●	●	●	○	●	●		GA106	L	VHM	a	25799	1412
○	○		●				GA106	L	VHM	○	25803	1412
●	●	●	○	●	●		GA108	R	VHM	a	27240	1413
○	○		●				GA108	R	VHM	○	27242	1413
●	●	●	○	●	●		GA108	L	VHM	a	27241	1413
○	○		●				GA108	L	VHM	○	27243	1413
Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures hémisphériques												
●	●	●	○	●	●		GA104	R	VHM	a	25214	1414
○	○		●				GA104	R	VHM	○	25218	1414
●	●	●	○	●	●		GA104	L	VHM	a	25215	1414
○	○		●				GA104	L	VHM	○	25219	1414
●	●	●	○	●	●		GA106	R	VHM	a	25806	1414
○	○		●				GA106	R	VHM	○	25810	1414
●	●	●	○	●	●		GA106	L	VHM	a	25807	1414
○	○		●				GA106	L	VHM	○	25811	1414
●	●	●	○	●	●		GA108	R	VHM	a	27244	1415
○	○		●				GA108	R	VHM	○	27246	1415
●	●	●	○	●	●		GA108	L	VHM	a	27245	1415
○	○		●				GA108	L	VHM	○	27247	1415

P	M	K	N	S	H	Présentation	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Sur-face	N° d'article	Page
Insert de coupe pour le chanfreinage axial des perçages												
●	●	●	○	●	●		GA104	R	VHM	a	25222	1416
○	○		●				GA104	R	VHM	○	25226	1416
●	●	●	○	●	●		GA104	L	VHM	a	25223	1416
○	○		●				GA104	L	VHM	○	25227	1416
Plaquettes amovibles, pour la réalisation des gorges axiales, rainures droites												
●	○	○		○	○		GA305	R	VHM	F	25626	1417
●	●	○	○	●	○		GA305	R	VHM	E	25628	1417
○	○		●				GA305	R	VHM	○	25630	1417
●	○	○		○	○		GA305	L	VHM	F	25627	1417
●	●	○	○	●	○		GA305	L	VHM	E	25629	1417
○	○		●				GA305	L	VHM	○	25631	1417
Plaquettes amovibles, pour gorges axiales, rainures hémisphériques												
●	○	○		○	○		GA305	R	VHM	F	25634	1418
●	●	○	○	●	○		GA305	R	VHM	E	25636	1418
○	●	○	●	●	○		GA305	R	VHM	○	25638	1418
●	○	○		○	○		GA305	L	VHM	F	25635	1418
●	●	○	○	●	○		GA305	L	VHM	E	25637	1418
○	●	○	●	●	○		GA305	L	VHM	○	25639	1418
Plaquettes amovibles, pour le détalonnage axial au tour, à l'extérieur												
●	○	○		○	○		GA305	R	VHM	F	25618	1419
●	●	○	○	●	○		GA305	R	VHM	E	25620	1419

P	M	K	N	S	H	Présentation	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Surface	N° d'article	Page
Plaquettes amovibles, pour le détalonnage axial au tour, à l'extérieur												
○	○		●				GA305	R	VHM	○	25622	1419
●	○	○		○	○		GA305	L	VHM	F	25619	1419
○	●	○	○	●	○		GA305	L	VHM	E	25621	1419
○	○		●				GA305	L	VHM	○	25623	1419

Plaquettes amovibles, pour le tronçonnage

P	M	K	N	S	H	Présentation	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Surface	N° d'article	Page
●	○	○		○	○		GZ305	N	VHM	F	25641	1420
●	●	○	○	●	○		GZ305	N	VHM	E	25642	1420
○	●	○	●	●	○		GZ305	N	VHM	○	25643	1420
●	○	○		○	○		GZ305	R	VHM	F	25646	1421
●	●	○	○	●	○		GZ305	R	VHM	E	25648	1421
○	●	○	●	●	○		GZ305	R	VHM	○	25650	1421
●	○	○		○	○		GZ305	L	VHM	F	25647	1421
●	●	○	○	●	○		GZ305	L	VHM	E	25649	1421
○	●	○	●	●	○		GZ305	L	VHM	○	25651	1421
●	○	○		○	○		GZ222	N	VHM	F	26601	1422
●	○	○		○	○		GZ222	R	VHM	F	26602	1422
●	○	○		○	○		GZ222	L	VHM	F	26603	1422
●	○	○		○	○		GZ122	N	VHM	F	26604	1423
○	●						GZ222	N	VHM	a	26605	1423

P	M	K	N	S	H	Présentation	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Surface	N° d'article	Page
Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils												
●	●	●	○	●	●		GT104	R	VHM	a	25052	1424
○	○		●				GT104	R	VHM	○	25056	1424
●	●	●	○	●	●		GT104	L	VHM	a	25053	1424
○	○		●				GT104	L	VHM	○	25057	1424
●	●	●	○	●	●		GT106	R	VHM	a	25834	1425
○	○		●				GT106	R	VHM	○	25838	1425
●	●	●	○	●	●		GT106	L	VHM	a	25835	1425
○	○		●				GT106	L	VHM	○	25839	1425
●	●	●	○	●	●		GT106	R	VHM	a	25702	1426
○	○		●				GT106	R	VHM	○	25706	1426
●	●	●	○	●	●		GT106	L	VHM	a	25703	1426
○	○		●				GT106	L	VHM	○	25707	1426
●	●	●	○	●	●		GT108	R	VHM	a	27100	1427
○	○		●				GT108	R	VHM	○	27102	1427
●	●	●	○	●	●		GT108	L	VHM	a	27101	1427
○	○		●				GT108	L	VHM	○	27103	1427
●	●	●	○	●	●		GT108	R	VHM	a	27200	1428
○	○		●				GT108	R	VHM	○	27202	1428
●	●	●	○	●	●		GT108	L	VHM	a	27201	1428
○	○		●				GT108	L	VHM	○	27203	1428
Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils												
●	●	●	○	●	●		GT104	R	VHM	a	25068	1429
○	○		●				GT104	R	VHM	○	25072	1429
●	●	●	○	●	●		GT104	L	VHM	a	25069	1429
○	○		●				GT104	L	VHM	○	25073	1429

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils

P	M	K	N	S	H	Présentation	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Surface	N° d'article	Page
●	●	●	○	●	●		GT106	R	VHM	a	25842	1430
○	○		●				GT106	R	VHM	○	25846	1430
●	●	●	○	●	●		GT106	L	VHM	a	25843	1430
○	○		●				GT106	L	VHM	○	25847	1430
●	●	●	○	●	●		GT106	R	VHM	a	25890	1431
○	○		●				GT106	R	VHM	○	25894	1431
●	●	●	○	●	●		GT106	L	VHM	a	25891	1431
○	○		●				GT106	L	VHM	○	25895	1431
●	●	●	○	●	●		GT106	R	VHM	a	25710	1432
○	○		●				GT106	R	VHM	○	25714	1432
●	●	●	○	●	●		GT106	L	VHM	a	25711	1432
○	○		●				GT106	L	VHM	○	25715	1432
●	●	●	○	●	●		GT106	R	VHM	a	25518	1433
○	○		●				GT106	R	VHM	○	25522	1433
●	●	●	○	●	●		GT106	L	VHM	a	25519	1433
○	○		●				GT106	L	VHM	○	25523	1433
●	●	●	○	●	●		GT108	R	VHM	a	27104	1434
○	○		●				GT108	R	VHM	○	27106	1434
●	●	●	○	●	●		GT108	L	VHM	a	27105	1434
○	○		●				GT108	L	VHM	○	27107	1434
●	●	●	○	●	●		GT108	R	VHM	a	27108	1435
○	○		●				GT108	R	VHM	○	27110	1435
●	●	●	○	●	●		GT108	L	VHM	a	27109	1435
○	○		●				GT108	L	VHM	○	27111	1435
●	●	●	○	●	●		GT108	R	VHM	a	27204	1436

P	M	K	N	S	H	Présentation	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Surface	N° d'article	Page
Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils												
○	○		●				GT108	R	VHM	○	27206	1436
●	●	●	○	●	●		GT108	L	VHM	a	27205	1436
○	○		●				GT108	L	VHM	○	27207	1436
●	●	●	○	●	●		GT108	R	VHM	a	27208	1436
○	○		●				GT108	R	VHM	○	27210	1436
●	●	●	○	●	●		GT108	L	VHM	a	27209	1436
○	○		●				GT108	L	VHM	○	27211	1436
Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils												
●	●	●	○	●	●		GT104	R	VHM	a	25084	1437
○	○		●				GT104	R	VHM	○	25088	1437
●	●	●	○	●	●		GT104	L	VHM	a	25085	1437
○	○		●				GT104	L	VHM	○	25089	1437
●	●	●	○	●	●		GT106	R	VHM	a	25502	1438
○	○		●				GT106	R	VHM	○	25506	1438
●	●	●	○	●	●		GT106	L	VHM	a	25503	1438
○	○		●				GT106	L	VHM	○	25507	1438
●	●	●	○	●	●		GT106	R	VHM	a	25510	1439
○	○		●				GT106	R	VHM	○	25514	1439
●	●	●	○	●	●		GT106	L	VHM	a	25511	1439
○	○		●				GT106	L	VHM	○	25515	1439
Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils												
●	●	●	○	●	●		GT104	R	VHM	a	25060	1440
○	○		●				GT104	R	VHM	○	25064	1440
●	●	●	○	●	●		GT104	L	VHM	a	25061	1440
○	○		●				GT104	L	VHM	○	25065	1440

P	M	K	N	S	H	Présentation	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Surface	N° d'article	Page
Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils												
●	●	●	○	●	●		GT104	R	VHM	a	25076	1441
○	○		●				GT104	R	VHM	○	25080	1441
●	●	●	○	●	●		GT104	L	VHM	a	25077	1441
○	○		●				GT104	L	VHM	○	25081	1441
Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils												
●	●	●	○	●	●		GJ104	R	VHM	a	25092	1442
○	○		●				GJ104	R	VHM	○	25096	1442
●	●	●	○	●	●		GJ104	L	VHM	a	25093	1442
○	○		●				GJ104	L	VHM	○	25097	1442
●	●	●	○	●	●		GJ106	R	VHM	a	25850	1443
○	○		●				GJ106	R	VHM	○	25854	1443
●	●	●	○	●	●		GJ106	L	VHM	a	25851	1443
○	○		●				GJ106	L	VHM	○	25855	1443
●	●	●	○	●	●		GJ106	R	VHM	a	25718	1444
○	○		●				GJ106	R	VHM	○	25722	1444
●	●	●	○	●	●		GJ106	L	VHM	a	25719	1444
○	○		●				GJ106	L	VHM	○	25723	1444
●	●	●	○	●	●		GJ108	R	VHM	a	27116	1445
○	○		●				GJ108	R	VHM	○	27118	1445
●	●	●	○	●	●		GJ108	L	VHM	a	27117	1445
○	○		●				GJ108	L	VHM	○	27119	1445
●	●	●	○	●	●		GJ108	R	VHM	a	27216	1445
○	○		●				GJ108	R	VHM	○	27218	1445
●	●	●	○	●	●		GJ108	L	VHM	a	27217	1445
○	○		●				GJ108	L	VHM	○	27219	1445

P	M	K	N	S	H	Présentation	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Surface	N° d'article	Page
Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils												
●	●	●	○	●	●		GT104	R	VHM	a	25108	1446
○	○		●				GT104	R	VHM	○	25112	1446
●	●	●	○	●	●		GT104	L	VHM	a	25109	1446
○	○		●				GT104	L	VHM	○	25113	1446
●	●	●	○	●	●		GT106	R	VHM	a	25858	1447
○	○		●				GT106	R	VHM	○	25862	1447
●	●	●	○	●	●		GT106	L	VHM	a	25859	1447
○	○		●				GT106	L	VHM	○	25863	1447
●	●	●	○	●	●		GT106	R	VHM	a	25734	1448
○	○		●				GT106	R	VHM	○	25738	1448
●	●	●	○	●	●		GT106	L	VHM	a	25735	1448
○	○		●				GT106	L	VHM	○	25739	1448
●	●	●	○	●	●		GT108	R	VHM	a	27120	1449
○	○		●				GT108	R	VHM	○	27122	1449
●	●	●	○	●	●		GT108	L	VHM	a	27121	1449
○	○		●				GT108	L	VHM	○	27123	1449
●	●	●	○	●	●		GT108	R	VHM	a	27220	1450
○	○		●				GT108	R	VHM	○	27222	1450
●	●	●	○	●	●		GT108	L	VHM	a	27221	1450
○	○		●				GT108	L	VHM	○	27223	1450
Insert de coupe pour le tournage intérieur et pour le chanfreinage												
●	●	●	○	●	●		GT104	R	VHM	a	25116	1451
○	○		●				GT104	R	VHM	○	25120	1451
●	●	●	○	●	●		GT104	L	VHM	a	25117	1451
○	○		●				GT104	L	VHM	○	25121	1451

P	M	K	N	S	H	Présentation	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Surface	N° d'article	Page
Insert de coupe pour le tournage intérieur et pour le chanfreinage												
●	●	●	○	●	●		GT106	R	VHM	a	25866	1452
○	○		●				GT106	R	VHM	○	25870	1452
●	●	●	○	●	●		GT106	L	VHM	a	25867	1452
○	○		●				GT106	L	VHM	○	25871	1452
●	●	●	○	●	●		GT106	R	VHM	a	25742	1453
○	○		●				GT106	R	VHM	○	25746	1453
●	●	●	○	●	●		GT106	L	VHM	a	25743	1453
○	○		●				GT106	L	VHM	○	25747	1453
Insert de coupe pour le perçage dans le plein et l'alésage Quattro Drill												
●	●	●					QG106	R	VHM	Y	26906	1454
●	●	●					QG108	R	VHM	Y	27290	1454

P	M	K	N	S	H	Présentation	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Surface	N° d'article	Page
Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils partiels - filetages métriques												
●	●	●	○	●	●		GG104	R	VHM	a	25150	1455
○	○		●				GG104	R	VHM	○	25154	1455
●	●	●	○	●	●		GG104	L	VHM	a	25151	1455
○	○		●				GG104	L	VHM	○	25155	1455
●	●	●	○	●	●		GG106	R	VHM	a	25766	1456
○	○		●				GG106	R	VHM	○	25770	1456
●	●	●	○	●	●		GG106	L	VHM	a	25767	1456
○	○		●				GG106	L	VHM	○	25771	1456
●	●	●	○	●	●		GG108	R	VHM	a	27132	1457
○	○		●				GG108	R	VHM	○	27134	1457
●	●	●	○	●	●		GG108	L	VHM	a	27133	1457
○	○		●				GG108	L	VHM	○	27135	1457
Insert de coupe pour des filetages int., profils partiels - filetages métriques fins												
●	●	●	○	●	●		GG104	R	VHM	a	25158	1458
○	○		●				GG104	R	VHM	○	25162	1458
●	●	●	○	●	●		GG104	L	VHM	a	25159	1458
○	○		●				GG104	L	VHM	○	25163	1458
Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils entiers - filetages métriques												
●	●	●	○	●	●		GG104	R	VHM	a	25166	1459
○	○		●				GG104	R	VHM	○	25170	1459
●	●	●	○	●	●		GG104	L	VHM	a	25167	1459
○	○		●				GG104	L	VHM	○	25171	1459
●	●	●	○	●	●		GG106	R	VHM	a	25774	1460
○	○		●				GG106	R	VHM	○	25778	1460
●	●	●	○	●	●		GG106	L	VHM	a	25775	1460

P	M	K	N	S	H	Présentation	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Surface	N° d'article	Page
Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils entiers - filetages métriques												
○	○		●				GG106	L	VHM	○	25779	1460
●	●	●	○	●	●		GG108	R	VHM	a	27136	1461
○	○		●				GG108	R	VHM	○	27138	1461
●	●	●	○	●	●		GG108	L	VHM	a	27137	1461
○	○		●				GG108	L	VHM	○	27139	1461
Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils partiels - filetages UN												
●	●	●	○	●	●		GG104	R	VHM	a	25174	1462
○	○		●				GG104	R	VHM	○	25178	1462
●	●	●	○	●	●		GG104	L	VHM	a	25175	1462
○	○		●				GG104	L	VHM	○	25179	1462
Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils entiers - filetages BSP												
●	●	●	○	●	●		GG104	R	VHM	a	25182	1463
○	○		●				GG104	R	VHM	○	25186	1463
●	●	●	○	●	●		GG104	L	VHM	a	25183	1463
○	○		●				GG104	L	VHM	○	25187	1463
Insert de coupe pour filetages intérieurs, profils partiels - filetages trapézoïdaux												
●	●	●	○	●	●		GG106	R	VHM	a	25826	1464
○	○		●				GG106	R	VHM	○	25830	1464
●	●	●	○	●	●		GG106	L	VHM	a	25827	1464
○	○		●				GG106	L	VHM	○	25831	1464

P	M	K	N	S	H	Présentation	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Sur-face	N° d'article	Page
Plaq. de coupe am. pour le tournage des filetages, profil partiel												
●	○	○		○	○		GG305	R	VHM	F	25654	1465
●	●	○	○	●	○		GG305	R	VHM	E	25656	1465
○	○		●				GG305	R	VHM	○	25658	1465
●	○	○		○	○		GG305	L	VHM	F	25655	1465
●	●	○	○	●	○		GG305	L	VHM	E	25657	1465
○	○		●				GG305	L	VHM	○	25659	1465
Plaq. de coupe am. pour le tournage des filetages, profil complet												
●	○	○		○	○		GG305	R	VHM	F	25662	1466
●	●	○	○	●	○		GG305	R	VHM	E	25664	1466
○	○		●				GG305	R	VHM	○	25666	1466
●	○	○		○	○		GG305	L	VHM	F	25663	1466
●	●	○	○	●	○		GG305	L	VHM	E	25665	1466
○	○		●				GG305	L	VHM	○	25667	1466
Plaquette de coupe interchangeable p. filetage BSP												
●	○	○		○	○		GG305	R	VHM	F	25668	1467
●	●	○	○	●	○		GG305	R	VHM	E	25670	1467
○	○		●				GG305	R	VHM	○	25672	1467
●	○	○		○	○		GG305	L	VHM	F	25669	1467

P	M	K	N	S	H	Présentation	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Sur-face	N° d'article	Page
Plaquette de coupe interchangeable p. filetage BSP												
●	●	○	○	●	○		GG305	L	VHM	E	25671	1467
○	○		●				GG305	L	VHM	○	25673	1467
Plaquette de coupe interchangeable p. filetage UNC/UNF												
●	○	○		○	○		GG305	R	VHM	F	25674	1468
●	●	○	○	●	○		GG305	R	VHM	E	25676	1468
○	○		●				GG305	R	VHM	○	25678	1468
●	○	○		○	○		GG305	L	VHM	F	25675	1468
●	●	○	○	●	○		GG305	L	VHM	E	25677	1468
○	○		●				GG305	L	VHM	○	25679	1468

P	M	K	N	S	H	Présentation	Type	Sens de coupe	Matière de coupe	Surface	N° d'article	Page
Insert de coupe pour hexagones intérieurs												
●	●	●	○	●	●		GN104	N	VHM	a	25229	1469
○	○		●				GN104	N	VHM	○	25231	1469
●	●	●	○	●	●		GN106	N	VHM	a	25897	1469
○	○		●				GN106	N	VHM	○	25898	1469
●	●	●	○	●	●		GN108	N	VHM	a	27146	1470
○	○		●				GN108	N	VHM	○	27147	1470
Insert de coupe pour carrés intérieurs												
●	●	●	○	●	●		GN104	N	VHM	a	25233	1471
○	○		●				GN104	N	VHM	○	25235	1471
Insert de coupe pour alésages Torx												
●	●	●	○	●	●		GN104	N	VHM	a	25237	1472
○	○		●				GN104	N	VHM	○	25239	1472
Insert de coupe p. le brochage des rainures de clavettes longitudinales												
●	●	●	○	●	●		GN106	N	VHM	a	25813	1473
○	○		●				GN106	N	VHM	○	25815	1473
●	●	●	○	●	●		GN106	N	VHM	a	25817	1473
○	○		●				GN106	N	VHM	○	25819	1473
●	●	●	○	●	●		GN106	N	VHM	a	25821	1473
○	○		●				GN106	N	VHM	○	25823	1473
●	●	●	○	●	●		GN108	N	VHM	a	27140	1474
○	○		●				GN108	N	VHM	○	27141	1474
●	●	●	○	●	●		GN108	N	VHM	a	27142	1474
○	○		●				GN108	N	VHM	○	27143	1474
●	●	●	○	●	●		GN108	N	VHM	a	27144	1474
○	○		●				GN108	N	VHM	○	27145	1474

Présentation	Type	Version	N° d'article	Page
Support d'outils à attachement cylindrique, vis de fixation, en haut				
	GB104	N	25000	1475
	GB106	N	25300	1476
	GB108	N	27000	1477
	GB110	N	27050	1478
Support d'outils à attachement cylindrique, vis de fixation, sur le côté				
	GB104	N	25001	1479
	GB106	N	25301	1480
	GB108	N	27001	1481
	GB110	N	27051	1482
Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, avec 4 méplats de serrage				
	GB104	N	25018	1483
	GB106	N	25320	1484
	GB106	N	25325	1485
	GB108	N	27002	1486
	GB108	N	27018	1487
Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, sans méplat de serrage				
	GB104	N	25017	1488
	GB106	N	25319	1489
	GB108	N	27003	1490

Présentation	Type	Version	N° d'article	Page
Support avec attachement cyl., vis de fix. en haut, p. types de machines Citizen				
	GB104	N	25021	1491
	GB106	N	25316	1492
	GB108	N	27004	1493
Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, p. types de machines Star				
	GB104	N	25022	1494
	GB106	N	25317	1495
	GB108	N	27005	1496
Support avec attachement cyl., vis de fix. en haut, p. types de machines Tornos				
	GB104	N	25023	1497
	GB106	N	25318	1498
Attachement cylindrique p.machines Star, usinage sur la face arrière				
	GB104	N	25024	1499
	GB106	N	25321	1500
	GB108	N	27016	1501

Présentation	Type	Version	N° d'article	Page
Support d'outils à attachement cylindrique p. le brochage				
	GB104	N	25006	1502
	GB106	N	25302	1503
	GB108	N	27015	1504
	GB110	N	27056	1505
Attachement polygonal selon Norme ISO 26623, droit 0°				
	GH104	N	25010	1506
	GH106	N	25307	1507
	GH108	N	27011	1508
Attachement polygonal coudé à 90° selon Norme ISO 26623				
	GH104	R	25012	1509
	GH104	L	25013	1509
	GH106	R	25308	1510

Présentation	Type	Version	N° d’article	Page
Attachement polygonal coudé à 90° selon Norme ISO 26623				
	GH106	L	25309	1510
	GH108	R	27012	1511
	GH108	L	27013	1511
Attachement HSK - T selon Norme ISO 12164 - 3, droit 0°				
	GH104	N	25016	1512
	GH106	N	25311	1513
	GH108	N	27014	1514
Support avec attachement carré, droit 0°				
	GH104	R	25019	1515
	GH104	L	25020	1515
	GH106	R	25314	1516
	GH106	L	25315	1516
	GH108	R	27007	1517
	GH108	L	27008	1517

Présentation	Type	Version	N° d'article	Page
Support avec attachement carré, droit 0°				
	GH110	R	27052	1518
	GH110	L	27053	1518
Support d'outils à attachement carré, coudé à angle droit 90°				
	GH104	R	25002	1519
	GH104	L	25003	1519
	GH106	R	25304	1520
	GH106	L	25305	1520
	GH108	R	27009	1521
	GH108	L	27010	1521
	GH110	R	27054	1522
	GH110	L	27055	1522
Support d'outils carré coudé et décalé à 90°, sans RI				
	GH104	N	25004	1523
	GH106	N	25303	1523

Présentation	Type	Version	N° d’article	Page
Support d’outils carré coudé et décalé, avec RI				
	GH104	N	25005	1524
	GH106	N	25306	1524
Support d’outils, carré, sans lubrif. int., usinage extérieur				
	GH305	R	25350	1525
	GH305	L	25351	1525
	GH222	R	26100	1526
	GH222	L	26101	1526
Support d’outils, carré, avec lubrif. int., usinage extérieur				
	GH305	R	25352	1527
	GH305	L	25353	1527
	GH222	R	26102	1528
	GH222	L	26103	1528
Support d´attachem. à 4 pans, rectiligne, usinage ext., canaux de lubr. régl.				
	GH305	R	25372	1529
	GH305	L	25373	1529

Présentation	Type	Version	N° d'article	Page
Support d'outils, carré et coudé à 90°, sans lubrif. int., usinage extérieur				
	GH305	R	25356	1530
	GH305	L	25357	1530
Support d'outils, carré et coudé à 90°, avec lubrif. int., usinage extérieur				
	GH305	R	25358	1531
	GH305	L	25359	1531
Support d'outils, carré et coudé à 45°, sans lubrif. int., usinage extérieur				
	GH305	R	25362	1532
	GH305	L	25363	1532
Support d'outils, carré et coudé à 45°, avec lubrif. int., usinage extérieur				
	GH305	R	25364	1533
	GH305	L	25365	1533
Support d'outils avec attachement cylindrique, sans lubrif. int., usinage intérieur				
	GB305	R	25368	1534
	GB305	L	25369	1534
Support d'outils avec attachement cylindrique, avec lubrif. int., usinage intérieur				
	GB305	R	25370	1535
	GB305	L	25371	1535
Lame de tronçonnage, sans RI				
	GS222	N	26200	1536
Lame de tronçonnage, avec RI				
	GS222	N	26201	1537

Présentation	Type	Version	N° d'article	Page
Lame à tronçonner renforcée, sans RI				
	GS222	R	**26202**	1538
	GS222	L	**26203**	1538
Lame à tronçonner renforcée, avec RI				
	GS222	R	**26206**	1539
	GS222	L	**26207**	1539

Présentation	N° d'article	Page
Accessoires		
	4915	1540
	4960	1540
	25904	1540
	25922	1540
	25921	1541
	25900	1541
	25901	1541
	25902	1541
	25906	1542
	25907	1542
	25908	1542
	25912	1542
	25905	1542
	25913	1543
	25909	1543
	25910	1543

Présentation	N° d'article	Page
Accessoires		
	25923	1543

Insert de coupe pour gorge interieur fond plat



Profondeur de piqûre 0,2-1,0 mm
pour support d'outil de serrage type GB106/GH106

P	M	K	N	S	H			
●	●	●	○	●	●	VHM	GE104	a

Paramètres de coupe, p. 1544

P	M	K	N	S	H			
○	○		●			VHM	GE104	○

Paramètres de coupe, p. 1544



N° d'article **25126** a R

N° d'article **25130** ○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	b mm	f mm	a mm	EF mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
1,00	0,30	1,95	0,85	0,03	0,20	4,00	25,00	4,00	4,001	GE104.0030.000.04.10.R
1,00	0,30	1,95	0,85	0,03	0,20	7,00	25,00	4,00	4,002	GE104.0030.000.07.10.R
1,50	0,40	1,95	1,30	0,03	0,40	4,00	25,00	4,00	4,003	GE104.0040.000.04.15.R
1,50	0,40	1,95	1,30	0,03	0,40	7,00	25,00	4,00	4,004	GE104.0040.000.07.15.R
1,50	0,40	1,95	1,30	0,03	0,40	12,00	30,00	4,00	4,005	GE104.0040.000.12.15.R
2,00	0,50	1,95	1,80	0,03	0,50	4,00	25,00	4,00	4,006	GE104.0050.000.04.20.R
2,00	0,50	1,95	1,80	0,03	0,50	7,00	25,00	4,00	4,007	GE104.0050.000.07.20.R
2,00	0,50	1,95	1,80	0,03	0,50	12,00	30,00	4,00	4,008	GE104.0050.000.12.20.R
2,00	0,50	1,95	1,80	0,03	0,50	17,00	35,00	4,00	4,009	GE104.0050.000.17.20.R
3,00	0,70	1,95	2,70	0,03	0,70	7,00	25,00	4,00	4,010	GE104.0070.000.07.30.R
3,00	0,70	1,95	2,70	0,03	0,70	12,00	30,00	4,00	4,011	GE104.0070.000.12.30.R
3,00	0,70	1,95	2,70	0,03	0,70	17,00	35,00	4,00	4,012	GE104.0070.000.17.30.R
3,00	0,70	1,95	2,70	0,03	0,70	22,00	40,00	4,00	4,013	GE104.0070.000.22.30.R
4,00	0,79	1,70	3,70	0,03	1,00	12,00	30,00	4,00	4,014	GE104.0079.000.12.40.R
4,00	0,79	1,70	3,70	0,03	1,00	17,00	35,00	4,00	4,015	GE104.0079.000.17.40.R
4,00	0,79	1,70	3,70	0,03	1,00	22,00	40,00	4,00	4,016	GE104.0079.000.22.40.R
4,00	0,79	1,70	3,70	0,03	1,00	27,00	45,00	4,00	4,017	GE104.0079.000.27.40.R
4,00	0,79	1,70	3,70	0,03	1,00	32,00	50,00	4,00	4,018	GE104.0079.000.32.40.R
4,00	1,00	1,70	3,70	0,05	1,00	12,00	30,00	4,00	4,019	GE104.0100.000.12.40.R
4,00	1,00	1,70	3,70	0,05	1,00	17,00	35,00	4,00	4,020	GE104.0100.000.17.40.R
4,00	1,00	1,70	3,70	0,05	1,00	22,00	40,00	4,00	4,021	GE104.0100.000.22.40.R
4,00	1,00	1,70	3,70	0,05	1,00	27,00	45,00	4,00	4,022	GE104.0100.000.27.40.R
4,00	1,00	1,70	3,70	0,05	1,00	32,00	50,00	4,00	4,023	GE104.0100.000.32.40.R
4,00	1,50	1,70	3,70	0,05	1,00	12,00	30,00	4,00	4,024	GE104.0150.000.12.40.R
4,00	1,50	1,70	3,70	0,05	1,00	17,00	35,00	4,00	4,025	GE104.0150.000.17.40.R
4,00	1,50	1,70	3,70	0,05	1,00	22,00	40,00	4,00	4,026	GE104.0150.000.22.40.R
4,00	1,50	1,70	3,70	0,05	1,00	27,00	45,00	4,00	4,027	GE104.0150.000.27.40.R
4,00	1,50	1,70	3,70	0,05	1,00	32,00	50,00	4,00	4,028	GE104.0150.000.32.40.R

N° d'article **25127** a L

N° d'article **25131** ○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour gorge interieur fond plat



Profondeur de gorge jusqu'à 1,2 mm
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H			
●	●	●	○	●	●	VHM	GE106	a

Paramètres de coupe, p. 1544

P	M	K	N	S	H			
○	○		●			VHM	GE106	○

Paramètres de coupe, p. 1544



N° d'article **25874** a R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25878** ○ R

Dmin. mm	b mm	f mm	a mm	EF mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
5,00	1,00	2,95	4,70	0,05	1,20	12,00	37,00	6,00	6,010	GE106.0100.000.12.50.R
5,00	1,00	2,95	4,70	0,05	1,20	17,00	42,00	6,00	6,020	GE106.0100.000.17.50.R
5,00	1,00	2,95	4,70	0,05	1,20	22,00	47,00	6,00	6,030	GE106.0100.000.22.50.R
5,00	1,00	2,95	4,70	0,05	1,20	27,00	52,00	6,00	6,040	GE106.0100.000.27.50.R
5,00	1,00	2,95	4,70	0,05	1,20	32,00	57,00	6,00	6,050	GE106.0100.000.32.50.R
5,00	1,00	2,95	4,70	0,05	1,20	37,00	62,00	6,00	6,060	GE106.0100.000.37.50.R
5,00	1,00	2,95	4,70	0,05	1,20	42,00	67,00	6,00	6,070	GE106.0100.000.42.50.R
5,00	1,50	2,95	4,70	0,05	1,20	12,00	37,00	6,00	6,110	GE106.0150.000.12.50.R
5,00	1,50	2,95	4,70	0,05	1,20	17,00	42,00	6,00	6,120	GE106.0150.000.17.50.R
5,00	1,50	2,95	4,70	0,05	1,20	22,00	47,00	6,00	6,130	GE106.0150.000.22.50.R
5,00	1,50	2,95	4,70	0,05	1,20	27,00	52,00	6,00	6,140	GE106.0150.000.27.50.R
5,00	1,50	2,95	4,70	0,05	1,20	32,00	57,00	6,00	6,150	GE106.0150.000.32.50.R
5,00	1,50	2,95	4,70	0,05	1,20	37,00	62,00	6,00	6,160	GE106.0150.000.37.50.R
5,00	1,50	2,95	4,70	0,05	1,20	42,00	67,00	6,00	6,170	GE106.0150.000.42.50.R
5,00	2,00	2,95	4,70	0,05	1,20	12,00	37,00	6,00	6,210	GE106.0200.000.12.50.R
5,00	2,00	2,95	4,70	0,05	1,20	17,00	42,00	6,00	6,220	GE106.0200.000.17.50.R
5,00	2,00	2,95	4,70	0,05	1,20	22,00	47,00	6,00	6,230	GE106.0200.000.22.50.R
5,00	2,00	2,95	4,70	0,05	1,20	27,00	52,00	6,00	6,240	GE106.0200.000.27.50.R
5,00	2,00	2,95	4,70	0,05	1,20	32,00	57,00	6,00	6,250	GE106.0200.000.32.50.R
5,00	2,00	2,95	4,70	0,05	1,20	37,00	62,00	6,00	6,260	GE106.0200.000.37.50.R
5,00	2,00	2,95	4,70	0,05	1,20	42,00	67,00	6,00	6,270	GE106.0200.000.42.50.R

N° d'article **25875** a L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25879** ○ L

Insert de coupe pour gorge interieur fond plat



Profondeur de gorge jusqu'à 2 mm
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H			
●	●	●	○	●	●	VHM	GE106	a

Paramètres de coupe, p. 1544

P	M	K	N	S	H			
○	○		●			VHM	GE106	○

Paramètres de coupe, p. 1544



N° d'article **25750** a R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25754** ○ R

Dmin. mm	b mm	f mm	a mm	EF mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
6,00	1,00	2,70	5,70	0,05	2,00	12,00	37,00	6,00	6,001	GE106.0100.000.12.60.R
6,00	1,00	2,70	5,70	0,05	2,00	17,00	42,00	6,00	6,002	GE106.0100.000.17.60.R
6,00	1,00	2,70	5,70	0,05	2,00	22,00	47,00	6,00	6,003	GE106.0100.000.22.60.R
6,00	1,00	2,70	5,70	0,05	2,00	27,00	52,00	6,00	6,004	GE106.0100.000.27.60.R
6,00	1,00	2,70	5,70	0,05	2,00	32,00	57,00	6,00	6,005	GE106.0100.000.32.60.R
6,00	1,00	2,70	5,70	0,05	2,00	37,00	62,00	6,00	6,006	GE106.0100.000.37.60.R
6,00	1,00	2,70	5,70	0,05	2,00	42,00	67,00	6,00	6,007	GE106.0100.000.42.60.R
6,00	1,50	2,70	5,70	0,05	2,00	12,00	37,00	6,00	6,008	GE106.0150.000.12.60.R
6,00	1,50	2,70	5,70	0,05	2,00	17,00	42,00	6,00	6,009	GE106.0150.000.17.60.R
6,00	1,50	2,70	5,70	0,05	2,00	22,00	47,00	6,00	6,010	GE106.0150.000.22.60.R
6,00	1,50	2,70	5,70	0,05	2,00	27,00	52,00	6,00	6,011	GE106.0150.000.27.60.R
6,00	1,50	2,70	5,70	0,05	2,00	32,00	57,00	6,00	6,012	GE106.0150.000.32.60.R
6,00	1,50	2,70	5,70	0,05	2,00	37,00	62,00	6,00	6,013	GE106.0150.000.37.60.R
6,00	1,50	2,70	5,70	0,05	2,00	42,00	67,00	6,00	6,014	GE106.0150.000.42.60.R
6,00	2,00	2,70	5,70	0,05	2,00	12,00	37,00	6,00	6,015	GE106.0200.000.12.60.R
6,00	2,00	2,70	5,70	0,05	2,00	17,00	42,00	6,00	6,016	GE106.0200.000.17.60.R
6,00	2,00	2,70	5,70	0,05	2,00	22,00	47,00	6,00	6,017	GE106.0200.000.22.60.R
6,00	2,00	2,70	5,70	0,05	2,00	27,00	52,00	6,00	6,018	GE106.0200.000.27.60.R
6,00	2,00	2,70	5,70	0,05	2,00	32,00	57,00	6,00	6,019	GE106.0200.000.32.60.R
6,00	2,00	2,70	5,70	0,05	2,00	37,00	62,00	6,00	6,020	GE106.0200.000.37.60.R
6,00	2,00	2,70	5,70	0,05	2,00	42,00	67,00	6,00	6,021	GE106.0200.000.42.60.R

N° d'article **25751** a L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25755** ○ L

Insert de coupe pour gorge interieur fond plat



Profondeur de gorge jusqu'à 2,5 mm
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H	VHM	GE108
●	●	●	○	●	●		

a Paramètres de coupe, p. 1544

P	M	K	N	S	H	VHM	GE108
○	○		●				

○ Paramètres de coupe, p. 1544



N° d'article	27124	a R
N° d'article	27126	○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	b mm	f mm	a mm	EF mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
7,00	1,50	3,95	6,70	0,05	2,50	17,00	42,00	8,00	8,010	GE108.0150.000.17.70.R
7,00	1,50	3,95	6,70	0,05	2,50	27,00	52,00	8,00	8,020	GE108.0150.000.27.70.R
7,00	1,50	3,95	6,70	0,05	2,50	37,00	62,00	8,00	8,030	GE108.0150.000.37.70.R
7,00	1,50	3,95	6,70	0,05	2,50	42,00	67,00	8,00	8,040	GE108.0150.000.42.70.R
7,00	1,50	3,95	6,70	0,05	2,50	47,00	72,00	8,00	8,050	GE108.0150.000.47.70.R
7,00	2,00	3,95	6,70	0,05	2,50	17,00	42,00	8,00	8,110	GE108.0200.000.17.70.R
7,00	2,00	3,95	6,70	0,05	2,50	27,00	52,00	8,00	8,120	GE108.0200.000.27.70.R
7,00	2,00	3,95	6,70	0,05	2,50	37,00	62,00	8,00	8,130	GE108.0200.000.37.70.R
7,00	2,00	3,95	6,70	0,05	2,50	42,00	67,00	8,00	8,140	GE108.0200.000.42.70.R
7,00	2,00	3,95	6,70	0,05	2,50	47,00	72,00	8,00	8,150	GE108.0200.000.47.70.R
7,00	2,50	3,95	6,70	0,05	2,50	17,00	42,00	8,00	8,210	GE108.0250.000.17.70.R
7,00	2,50	3,95	6,70	0,05	2,50	27,00	52,00	8,00	8,220	GE108.0250.000.27.70.R
7,00	2,50	3,95	6,70	0,05	2,50	37,00	62,00	8,00	8,230	GE108.0250.000.37.70.R
7,00	2,50	3,95	6,70	0,05	2,50	42,00	67,00	8,00	8,240	GE108.0250.000.42.70.R
7,00	2,50	3,95	6,70	0,05	2,50	47,00	72,00	8,00	8,250	GE108.0250.000.47.70.R
7,00	3,00	3,95	6,70	0,05	2,50	17,00	42,00	8,00	8,310	GE108.0300.000.17.70.R
7,00	3,00	3,95	6,70	0,05	2,50	27,00	52,00	8,00	8,320	GE108.0300.000.27.70.R
7,00	3,00	3,95	6,70	0,05	2,50	37,00	62,00	8,00	8,330	GE108.0300.000.37.70.R
7,00	3,00	3,95	6,70	0,05	2,50	42,00	67,00	8,00	8,340	GE108.0300.000.42.70.R
7,00	3,00	3,95	6,70	0,05	2,50	47,00	72,00	8,00	8,350	GE108.0300.000.47.70.R

N° d'article	27125	a L
N° d'article	27127	○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour gorge interieur fond plat



Profondeur de gorge jusqu'à 3 mm
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H			
●	●	●	○	●	●	VHM	GE108	a

Paramètres de coupe, p. 1544

P	M	K	N	S	H			
○	○		●			VHM	GE108	○

Paramètres de coupe, p. 1544



N° d'article **27224** a R

N° d'article **27225** ○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	b mm	f mm	a mm	EF mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
8,00	1,50	3,70	7,70	0,05	3,00	17,00	42,00	8,00	8,010	GE108.0150.000.17.80.R
8,00	1,50	3,70	7,70	0,05	3,00	27,00	52,00	8,00	8,020	GE108.0150.000.27.80.R
8,00	1,50	3,70	7,70	0,05	3,00	37,00	62,00	8,00	8,030	GE108.0150.000.37.80.R
8,00	1,50	3,70	7,70	0,05	3,00	42,00	67,00	8,00	8,040	GE108.0150.000.42.80.R
8,00	1,50	3,70	7,70	0,05	3,00	47,00	72,00	8,00	8,050	GE108.0150.000.47.80.R
8,00	2,00	3,70	7,70	0,05	3,00	17,00	42,00	8,00	8,110	GE108.0200.000.17.80.R
8,00	2,00	3,70	7,70	0,05	3,00	27,00	52,00	8,00	8,120	GE108.0200.000.27.80.R
8,00	2,00	3,70	7,70	0,05	3,00	37,00	62,00	8,00	8,130	GE108.0200.000.37.80.R
8,00	2,00	3,70	7,70	0,05	3,00	42,00	67,00	8,00	8,140	GE108.0200.000.42.80.R
8,00	2,00	3,70	7,70	0,05	3,00	47,00	72,00	8,00	8,150	GE108.0200.000.47.80.R
8,00	2,50	3,70	7,70	0,05	3,00	17,00	42,00	8,00	8,210	GE108.0250.000.17.80.R
8,00	2,50	3,70	7,70	0,05	3,00	27,00	52,00	8,00	8,220	GE108.0250.000.27.80.R
8,00	2,50	3,70	7,70	0,05	3,00	37,00	62,00	8,00	8,230	GE108.0250.000.37.80.R
8,00	2,50	3,70	7,70	0,05	3,00	42,00	67,00	8,00	8,240	GE108.0250.000.42.80.R
8,00	2,50	3,70	7,70	0,05	3,00	47,00	72,00	8,00	8,250	GE108.0250.000.47.80.R
8,00	3,00	3,70	7,70	0,05	3,00	17,00	42,00	8,00	8,310	GE108.0300.000.17.80.R
8,00	3,00	3,70	7,70	0,05	3,00	27,00	52,00	8,00	8,320	GE108.0300.000.27.80.R
8,00	3,00	3,70	7,70	0,05	3,00	37,00	62,00	8,00	8,330	GE108.0300.000.37.80.R
8,00	3,00	3,70	7,70	0,05	3,00	42,00	67,00	8,00	8,340	GE108.0300.000.42.80.R
8,00	3,00	3,70	7,70	0,05	3,00	47,00	72,00	8,00	8,350	GE108.0300.000.47.80.R

N° d'article **27226** a L

N° d'article **27227** ○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné



Profondeur de piqûre 0,2-1,0 mm • Coupe hémisphérique R0,40-R0,58 mm

pour support d'outil de serrage type GB106/GH106

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GE104 a Paramètres de coupe, p. 1544

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GE104 ○ Paramètres de coupe, p. 1544



N° d'article **25134** a R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25138** ○ R

Dmin. mm	b mm	R mm	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
3,00	0,80	0,40	1,95	2,70	0,70	7,00	25,00	4,00	4,001	GE104.0080.040.07.30.R
3,00	0,80	0,40	1,95	2,70	0,70	12,00	30,00	4,00	4,002	GE104.0080.040.12.30.R
3,00	0,80	0,40	1,95	2,70	0,70	17,00	35,00	4,00	4,003	GE104.0080.040.17.30.R
3,00	0,80	0,40	1,95	2,70	0,70	22,00	40,00	4,00	4,004	GE104.0080.040.22.30.R
4,00	1,00	0,50	1,70	3,70	1,00	12,00	30,00	4,00	4,005	GE104.0100.050.12.40.R
4,00	1,00	0,50	1,70	3,70	1,00	17,00	35,00	4,00	4,006	GE104.0100.050.17.40.R
4,00	1,00	0,50	1,70	3,70	1,00	22,00	40,00	4,00	4,007	GE104.0100.050.22.40.R
4,00	1,00	0,50	1,70	3,70	1,00	27,00	45,00	4,00	4,008	GE104.0100.050.27.40.R
4,00	1,00	0,50	1,70	3,70	1,00	32,00	50,00	4,00	4,009	GE104.0100.050.32.40.R
4,00	1,17	0,58	1,70	3,70	1,00	12,00	30,00	4,00	4,010	GE104.0117.058.12.40.R
4,00	1,17	0,58	1,70	3,70	1,00	17,00	35,00	4,00	4,011	GE104.0117.058.17.40.R
4,00	1,17	0,58	1,70	3,70	1,00	22,00	40,00	4,00	4,012	GE104.0117.058.22.40.R
4,00	1,17	0,58	1,70	3,70	1,00	27,00	45,00	4,00	4,013	GE104.0117.058.27.40.R
4,00	1,17	0,58	1,70	3,70	1,00	32,00	50,00	4,00	4,014	GE104.0117.058.32.40.R

N° d'article **25135** a L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25139** ○ L

Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné



Profondeur de gorge jusqu'à 1,2 mm • Coupe hémisphérique R0,5-R1,0 mm

pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GE106 (a) Paramètres de coupe, p. 1544

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GE106 ( ) Paramètres de coupe, p. 1544



N° d'article **25882** (a) (R)

N° d'article **25886** ( ) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	b mm	R mm	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
5,00	1,00	0,50	2,95	4,70	1,20	12,00	37,00	6,00	6,010	GE106.0100.050.12.50.R
5,00	1,00	0,50	2,95	4,70	1,20	17,00	42,00	6,00	6,020	GE106.0100.050.17.50.R
5,00	1,00	0,50	2,95	4,70	1,20	22,00	47,00	6,00	6,030	GE106.0100.050.22.50.R
5,00	1,00	0,50	2,95	4,70	1,20	27,00	52,00	6,00	6,040	GE106.0100.050.27.50.R
5,00	1,00	0,50	2,95	4,70	1,20	32,00	57,00	6,00	6,050	GE106.0100.050.32.50.R
5,00	1,00	0,50	2,95	4,70	1,20	37,00	62,00	6,00	6,060	GE106.0100.050.37.50.R
5,00	1,00	0,50	2,95	4,70	1,20	42,00	67,00	6,00	6,070	GE106.0100.050.42.50.R
5,00	1,50	0,75	2,95	4,70	1,20	12,00	37,00	6,00	6,110	GE106.0150.075.12.50.R
5,00	1,50	0,75	2,95	4,70	1,20	17,00	42,00	6,00	6,120	GE106.0150.075.17.50.R
5,00	1,50	0,75	2,95	4,70	1,20	22,00	47,00	6,00	6,130	GE106.0150.075.22.50.R
5,00	1,50	0,75	2,95	4,70	1,20	27,00	52,00	6,00	6,140	GE106.0150.075.27.50.R
5,00	1,50	0,75	2,95	4,70	1,20	32,00	57,00	6,00	6,150	GE106.0150.075.32.50.R
5,00	1,50	0,75	2,95	4,70	1,20	37,00	62,00	6,00	6,160	GE106.0150.075.37.50.R
5,00	1,50	0,75	2,95	4,70	1,20	42,00	67,00	6,00	6,170	GE106.0150.075.42.50.R
5,00	2,00	1,00	2,95	4,70	1,20	12,00	37,00	6,00	6,210	GE106.0200.100.12.50.R
5,00	2,00	1,00	2,95	4,70	1,20	17,00	42,00	6,00	6,220	GE106.0200.100.17.50.R
5,00	2,00	1,00	2,95	4,70	1,20	22,00	47,00	6,00	6,230	GE106.0200.100.22.50.R
5,00	2,00	1,00	2,95	4,70	1,20	27,00	52,00	6,00	6,240	GE106.0200.100.27.50.R
5,00	2,00	1,00	2,95	4,70	1,20	32,00	57,00	6,00	6,250	GE106.0200.100.32.50.R
5,00	2,00	1,00	2,95	4,70	1,20	37,00	62,00	6,00	6,260	GE106.0200.100.37.50.R
5,00	2,00	1,00	2,95	4,70	1,20	42,00	67,00	6,00	6,270	GE106.0200.100.42.50.R

N° d'article **25883** (a) (L)

N° d'article **25887** ( ) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné



Profondeur de gorge jusqu'à 2 mm • Coupe hémisphérique R0,5-R1,0 mm

pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GE106 (a) Paramètres de coupe, p. 1544

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GE106 (○) Paramètres de coupe, p. 1544



N° d'article	25758	(a) (R)
N° d'article	25762	(○) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	b mm	R mm	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
6,00	1,00	0,50	2,70	5,70	2,00	12,00	37,00	6,00	6,001	GE106.0100.050.12.60.R
6,00	1,00	0,50	2,70	5,70	2,00	17,00	42,00	6,00	6,002	GE106.0100.050.17.60.R
6,00	1,00	0,50	2,70	5,70	2,00	22,00	47,00	6,00	6,003	GE106.0100.050.22.60.R
6,00	1,00	0,50	2,70	5,70	2,00	27,00	52,00	6,00	6,004	GE106.0100.050.27.60.R
6,00	1,00	0,50	2,70	5,70	2,00	32,00	57,00	6,00	6,005	GE106.0100.050.32.60.R
6,00	1,00	0,50	2,70	5,70	2,00	37,00	62,00	6,00	6,006	GE106.0100.050.37.60.R
6,00	1,00	0,50	2,70	5,70	2,00	42,00	67,00	6,00	6,007	GE106.0100.050.42.60.R
6,00	1,50	0,75	2,70	5,70	2,00	12,00	37,00	6,00	6,008	GE106.0150.075.12.60.R
6,00	1,50	0,75	2,70	5,70	2,00	17,00	42,00	6,00	6,009	GE106.0150.075.17.60.R
6,00	1,50	0,75	2,70	5,70	2,00	22,00	47,00	6,00	6,010	GE106.0150.075.22.60.R
6,00	1,50	0,75	2,70	5,70	2,00	27,00	52,00	6,00	6,011	GE106.0150.075.27.60.R
6,00	1,50	0,75	2,70	5,70	2,00	32,00	57,00	6,00	6,012	GE106.0150.075.32.60.R
6,00	1,50	0,75	2,70	5,70	2,00	37,00	62,00	6,00	6,013	GE106.0150.075.37.60.R
6,00	1,50	0,75	2,70	5,70	2,00	42,00	67,00	6,00	6,014	GE106.0150.075.42.60.R
6,00	2,00	1,00	2,70	5,70	2,00	12,00	37,00	6,00	6,015	GE106.0200.100.12.60.R
6,00	2,00	1,00	2,70	5,70	2,00	17,00	42,00	6,00	6,016	GE106.0200.100.17.60.R
6,00	2,00	1,00	2,70	5,70	2,00	22,00	47,00	6,00	6,017	GE106.0200.100.22.60.R
6,00	2,00	1,00	2,70	5,70	2,00	27,00	52,00	6,00	6,018	GE106.0200.100.27.60.R
6,00	2,00	1,00	2,70	5,70	2,00	32,00	57,00	6,00	6,019	GE106.0200.100.32.60.R
6,00	2,00	1,00	2,70	5,70	2,00	37,00	62,00	6,00	6,020	GE106.0200.100.37.60.R
6,00	2,00	1,00	2,70	5,70	2,00	42,00	67,00	6,00	6,021	GE106.0200.100.42.60.R

N° d'article	25759	(a) (L)
N° d'article	25763	(○) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné



Profondeur de gorge jusqu'à 2,5 mm • Coupe hémisphérique R0,75-R1,5 mm

pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GE108 a Paramètres de coupe, p. 1544

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GE108 ○ Paramètres de coupe, p. 1544



N° d'article	27128	a R
N° d'article	27130	○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	b mm	R mm	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
7,00	1,50	0,75	3,95	6,70	2,50	17,00	42,00	8,00	8,010	GE108.0150.075.17.70.R
7,00	1,50	0,75	3,95	6,70	2,50	27,00	52,00	8,00	8,020	GE108.0150.075.27.70.R
7,00	1,50	0,75	3,95	6,70	2,50	37,00	62,00	8,00	8,030	GE108.0150.075.37.70.R
7,00	1,50	0,75	3,95	6,70	2,50	42,00	67,00	8,00	8,040	GE108.0150.075.42.70.R
7,00	1,50	0,75	3,95	6,70	2,50	47,00	72,00	8,00	8,050	GE108.0150.075.47.70.R
7,00	2,00	1,00	3,95	6,70	2,50	17,00	42,00	8,00	8,110	GE108.0200.100.17.70.R
7,00	2,00	1,00	3,95	6,70	2,50	27,00	52,00	8,00	8,120	GE108.0200.100.27.70.R
7,00	2,00	1,00	3,95	6,70	2,50	37,00	62,00	8,00	8,130	GE108.0200.100.37.70.R
7,00	2,00	1,00	3,95	6,70	2,50	42,00	67,00	8,00	8,140	GE108.0200.100.42.70.R
7,00	2,00	1,00	3,95	6,70	2,50	47,00	72,00	8,00	8,150	GE108.0200.100.47.70.R
7,00	2,50	1,25	3,95	6,70	2,50	17,00	42,00	8,00	8,210	GE108.0250.125.17.70.R
7,00	2,50	1,25	3,95	6,70	2,50	27,00	52,00	8,00	8,220	GE108.0250.125.27.70.R
7,00	2,50	1,25	3,95	6,70	2,50	37,00	62,00	8,00	8,230	GE108.0250.125.37.70.R
7,00	2,50	1,25	3,95	6,70	2,50	42,00	67,00	8,00	8,240	GE108.0250.125.42.70.R
7,00	2,50	1,25	3,95	6,70	2,50	47,00	72,00	8,00	8,250	GE108.0250.125.47.70.R
7,00	3,00	1,50	3,95	6,70	2,50	17,00	42,00	8,00	8,310	GE108.0300.150.17.70.R
7,00	3,00	1,50	3,95	6,70	2,50	27,00	52,00	8,00	8,320	GE108.0300.150.27.70.R
7,00	3,00	1,50	3,95	6,70	2,50	37,00	62,00	8,00	8,330	GE108.0300.150.37.70.R
7,00	3,00	1,50	3,95	6,70	2,50	42,00	67,00	8,00	8,340	GE108.0300.150.42.70.R
7,00	3,00	1,50	3,95	6,70	2,50	47,00	72,00	8,00	8,350	GE108.0300.150.47.70.R

N° d'article	27129	a L
N° d'article	27131	○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné



Profondeur de gorge jusqu'à 3 mm • Coupe hémisphérique R0,75-R1,5 mm

pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GE108 (a) Paramètres de coupe, p. 1544

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GE108 (○) Paramètres de coupe, p. 1544



N° d'article	27228	(a) (R)
N° d'article	27230	(○) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	b mm	R mm	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
8,00	1,50	0,75	3,70	7,70	3,00	17,00	42,00	8,00	8,010	GE108.0150.075.17.80.R
8,00	1,50	0,75	3,70	7,70	3,00	27,00	52,00	8,00	8,020	GE108.0150.075.27.80.R
8,00	1,50	0,75	3,70	7,70	3,00	37,00	62,00	8,00	8,030	GE108.0150.075.37.80.R
8,00	1,50	0,75	3,70	7,70	3,00	42,00	67,00	8,00	8,040	GE108.0150.075.42.80.R
8,00	1,50	0,75	3,70	7,70	3,00	47,00	72,00	8,00	8,050	GE108.0150.075.47.80.R
8,00	2,00	1,00	3,70	7,70	3,00	17,00	42,00	8,00	8,110	GE108.0200.100.17.80.R
8,00	2,00	1,00	3,70	7,70	3,00	27,00	52,00	8,00	8,120	GE108.0200.100.27.80.R
8,00	2,00	1,00	3,70	7,70	3,00	37,00	62,00	8,00	8,130	GE108.0200.100.37.80.R
8,00	2,00	1,00	3,70	7,70	3,00	42,00	67,00	8,00	8,140	GE108.0200.100.42.80.R
8,00	2,00	1,00	3,70	7,70	3,00	47,00	72,00	8,00	8,150	GE108.0200.100.47.80.R
8,00	2,50	1,25	3,70	7,70	3,00	17,00	42,00	8,00	8,210	GE108.0250.125.17.80.R
8,00	2,50	1,25	3,70	7,70	3,00	27,00	52,00	8,00	8,220	GE108.0250.125.27.80.R
8,00	2,50	1,25	3,70	7,70	3,00	37,00	62,00	8,00	8,230	GE108.0250.125.37.80.R
8,00	2,50	1,25	3,70	7,70	3,00	42,00	67,00	8,00	8,240	GE108.0250.125.42.80.R
8,00	2,50	1,25	3,70	7,70	3,00	47,00	72,00	8,00	8,250	GE108.0250.125.47.80.R
8,00	3,00	1,50	3,70	7,70	3,00	17,00	42,00	8,00	8,310	GE108.0300.150.17.80.R
8,00	3,00	1,50	3,70	7,70	3,00	27,00	52,00	8,00	8,320	GE108.0300.150.27.80.R
8,00	3,00	1,50	3,70	7,70	3,00	37,00	62,00	8,00	8,330	GE108.0300.150.37.80.R
8,00	3,00	1,50	3,70	7,70	3,00	42,00	67,00	8,00	8,340	GE108.0300.150.42.80.R
8,00	3,00	1,50	3,70	7,70	3,00	47,00	72,00	8,00	8,350	GE108.0300.150.47.80.R

N° d'article	27229	(a) (L)
N° d'article	27231	(○) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe p. l'amorçage des gorges int. et p. le chanfreinage



Chanfrein à 45°
pour support d'outil de serrage type GB106/GH106

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GV104 (a) Paramètres de coupe, p. 1544

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GV104 ( ) Paramètres de coupe, p. 1544



N° d'article **25142** (a) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25146** ( ) (R)

Dmin. mm	b mm	f mm	t1 mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
2,00	0,70	1,95	0,20	1,80	0,50	4,00	25,00	4,00	4,001	GV104.0807.045.04.20.R
2,00	0,70	1,95	0,20	1,80	0,50	7,00	25,00	4,00	4,002	GV104.0807.045.07.20.R
2,00	0,70	1,95	0,20	1,80	0,50	12,00	30,00	4,00	4,003	GV104.0807.045.12.20.R
2,00	0,70	1,95	0,20	1,80	0,50	17,00	35,00	4,00	4,004	GV104.0807.045.17.20.R
3,00	0,70	1,95	0,20	2,70	0,70	7,00	25,00	4,00	4,005	GV104.0807.045.07.30.R
3,00	0,70	1,95	0,20	2,70	0,70	12,00	30,00	4,00	4,006	GV104.0807.045.12.30.R
3,00	0,70	1,95	0,20	2,70	0,70	17,00	35,00	4,00	4,007	GV104.0807.045.17.30.R
3,00	0,70	1,95	0,20	2,70	0,70	22,00	40,00	4,00	4,008	GV104.0807.045.22.30.R
4,00	1,00	1,70	0,20	3,70	1,00	12,00	30,00	4,00	4,009	GV104.0810.045.12.40.R
4,00	1,00	1,70	0,20	3,70	1,00	17,00	35,00	4,00	4,010	GV104.0810.045.17.40.R
4,00	1,00	1,70	0,20	3,70	1,00	22,00	40,00	4,00	4,011	GV104.0810.045.22.40.R
4,00	1,00	1,70	0,20	3,70	1,00	27,00	45,00	4,00	4,012	GV104.0810.045.27.40.R
4,00	1,00	1,70	0,20	3,70	1,00	32,00	50,00	4,00	4,013	GV104.0810.045.32.40.R

N° d'article **25143** (a) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25147** ( ) (L)

Insert de coupe p. l'amorçage des gorges int. et p. le chanfreinage



Chanfrein à 45°
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GV106 a Paramètres de coupe, p. 1544

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GV106 ○ Paramètres de coupe, p. 1544



N° d'article	**26902**	a R
N° d'article	**26904**	○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	b mm	f mm	t1 mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
5,00	1,00	2,95	0,20	4,70	1,00	12,00	37,00	6,00	6,001	GV106.0810.045.12.50.R
5,00	1,00	2,95	0,20	4,70	1,00	17,00	42,00	6,00	6,002	GV106.0810.045.17.50.R
5,00	1,00	2,95	0,20	4,70	1,00	22,00	47,00	6,00	6,003	GV106.0810.045.22.50.R
5,00	1,00	2,95	0,20	4,70	1,00	27,00	52,00	6,00	6,004	GV106.0810.045.27.50.R
5,00	1,00	2,95	0,20	4,70	1,00	32,00	57,00	6,00	6,005	GV106.0810.045.32.50.R

N° d'article	**26903**	a L
N° d'article	**26905**	○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Plaquettes amovibles, pour gorges radiales extérieures et intérieures



Rainure, pour circlips, selon DIN 471/472, NW = 0,5-5,15 mm

Plaquettes amovibles, p. les supports à droite/à gauche
• Géométrie BA rectifiée • resp. la cohérence d. tailles de supports/sièges de plaquettes 04/06 • pour GH305/GB305, 04/06





P	M	K	N	S	H
●	○	○		○	○

VHM GE305 F Paramètres de coupe, p. 1544-1546

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	●	○

VHM GE305 E Paramètres de coupe, p. 1544-1546

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GE305 ○ Paramètres de coupe, p. 1544-1546

N° d'article	25601	F N
N° d'article	25602	E N
N° d'article	25603	○ N

NW mm	b ±0,02 mm	R mm	EF mm	tmax. mm	s mm	Taille	N° code	Désignation
0,50	0,55			1,50	4,20	04	12,001	GE305.0050.000.BA.04.N
0,60	0,65			1,50	4,20	04	12,002	GE305.0060.000.BA.04.N
0,70	0,75			1,50	4,20	04	12,003	GE305.0070.000.BA.04.N
0,80	0,85			1,50	4,20	04	12,004	GE305.0080.000.BA.04.N
0,90	0,95			1,50	4,20	04	12,005	GE305.0090.000.BA.04.N
1,00	1,05		0,05	3,00	4,20	04	12,006	GE305.0100.000.BA.04.N
1,10	1,22		0,05	3,00	4,20	04	12,007	GE305.0110.000.BA.04.N
1,30	1,42		0,05	3,00	4,20	04	12,008	GE305.0130.000.BA.04.N
1,60	1,72		0,05	4,00	4,20	04	12,009	GE305.0160.000.BA.04.N
1,85	1,97	0,15		4,00	4,20	04	12,010	GE305.0185.015.BA.04.N
2,15	2,27	0,15		5,00	4,20	04	12,011	GE305.0215.015.BA.04.N
2,65	2,77	0,15		5,00	4,20	04	12,012	GE305.0265.015.BA.04.N
3,15	3,27	0,15		5,00	4,20	04	12,013	GE305.0315.015.BA.04.N
4,15	4,27	0,15		5,00	6,20	06	12,014	GE305.0415.015.BA.06.N
5,15	5,27	0,15		5,00	6,20	06	12,015	GE305.0515.015.BA.06.N

Plaquettes amovibles, pour le copiage et gorges radiales extérieur et intérieur



Profondeur de piqûre 0,7-1,0 mm

Plaquettes amovibles, p. les supports à droite/à gauche
• Géométrie BA rectifiée • pour support d'outils à serrage type GH305/GB305, taille 04



P	M	K	N	S	H
●	○	○		○	○

VHM GE305 F Paramètres de coupe, p. 1546-1547

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	●	○

VHM GE305 E Paramètres de coupe, p. 1546-1547

P	M	K	N	S	H
○	●	○	●	●	○

VHM GE305 ○ Paramètres de coupe, p. 1546-1547



N° d'article	25605	F N
N° d'article	25606	E N
N° d'article	25607	○ N

b ±0,02 mm	R mm	tmax. mm	s mm	Taille	N° code	Désignation
1,00	0,10	3,00	4,20	04	12,001	GE305.0100.010.BA.04.N
1,50	0,20	3,00	4,20	04	12,002	GE305.0150.020.BA.04.N
2,00	0,15	4,00	4,20	04	12,009	GE305.0200.015.BA.04.N
2,00	0,20	4,00	4,20	04	12,003	GE305.0200.020.BA.04.N
2,50	0,20	5,00	4,20	04	12,010	GE305.0250.020.BA.04.N
2,50	0,30	5,00	4,20	04	12,004	GE305.0250.030.BA.04.N
3,00	0,15	5,00	4,20	04	12,011	GE305.0300.015.BA.04.N
3,00	0,20	5,00	4,20	04	12,012	GE305.0300.020.BA.04.N
3,00	0,30	5,00	4,20	04	12,005	GE305.0300.030.BA.04.N
3,50	0,30	5,00	4,20	04	12,006	GE305.0350.030.BA.04.N
4,00	0,20	5,00	4,20	04	12,007	GE305.0400.020.BA.04.N
4,00	0,40	5,00	4,20	04	12,008	GE305.0400.040.BA.04.N

Plaquettes amovibles, pour le copiage et gorges radiales extérieur et intérieur



Profondeur de piqûre 0,7-1,0 mm

Plaquettes amovibles, p. les supports à droite/à gauche
• Géométrie AA rectifiée • pour support d'outils à serrage type GH305/GB305, taille 04



P	M	K	N	S	H
●	○	○		○	○

VHM GE305 F Paramètres de coupe, p. 1548-1549

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	●	○

VHM GE305 E Paramètres de coupe, p. 1548-1549

P	M	K	N	S	H
○	●	○	●	●	○

VHM GE305 ○ Paramètres de coupe, p. 1548-1549



N° d'article	**25613**	F N
N° d'article	**25614**	E N
N° d'article	**25615**	○ N

b ±0,02 mm	R mm	tmax. mm	s mm	Taille	N° code	Désignation
0,50	0,25	1,50	4,20	04	12,001	GE305.0050.025.AA.04.N
1,00	0,50	3,00	4,20	04	12,002	GE305.0100.050.AA.04.N
1,10	0,55	3,00	4,20	04	12,003	GE305.0110.055.AA.04.N
1,20	0,60	3,00	4,20	04	12,004	GE305.0120.060.AA.04.N
1,40	0,70	3,00	4,20	04	12,005	GE305.0140.070.AA.04.N
1,50	0,75	3,00	4,20	04	12,006	GE305.0150.075.AA.04.N
1,60	0,80	4,00	4,20	04	12,007	GE305.0160.080.AA.04.N
1,80	0,90	4,00	4,20	04	12,008	GE305.0180.090.AA.04.N
2,00	1,00	4,00	4,20	04	12,009	GE305.0200.100.AA.04.N
2,20	1,10	5,00	4,20	04	12,010	GE305.0220.110.AA.04.N
2,50	1,25	5,00	4,20	04	12,011	GE305.0250.125.AA.04.N
2,80	1,40	5,00	4,20	04	12,012	GE305.0280.140.AA.04.N
3,00	1,50	5,00	4,20	04	12,013	GE305.0300.150.AA.04.N
3,60	1,80	5,00	4,20	04	12,014	GE305.0360.180.AA.04.N
4,00	2,00	5,00	4,20	04	12,015	GE305.0400.200.AA.04.N

Insert de coupe pour gorges axiales dans les alésages, rainures droites



Profondeur de piqûre 0,7-1,0 mm
pour support d'outil de serrage type GB106/GH106

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GA104 (a) Paramètres de coupe, p. 1550

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GA104 ( ) Paramètres de coupe, p. 1550



N° d'article	25190	(a)	R
N° d'article	25194	( )	R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	b mm	R mm	f mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
4,00	1,00	0,05	1,60	2,00	12,00	30,00	4,00	4,001	GA104.0100.005.12.40.R
4,00	1,00	0,05	1,60	2,00	17,00	35,00	4,00	4,002	GA104.0100.005.17.40.R
4,00	1,50	0,05	1,60	3,00	12,00	30,00	4,00	4,003	GA104.0150.005.12.40.R
4,00	1,50	0,05	1,60	3,00	17,00	35,00	4,00	4,004	GA104.0150.005.17.40.R
5,00	2,00	0,05	1,60	5,00	12,00	30,00	4,00	4,005	GA104.0200.005.12.50.R
5,00	2,00	0,05	1,60	5,00	17,00	35,00	4,00	4,006	GA104.0200.005.17.50.R

N° d'article	25191	(a)	L
N° d'article	25195	( )	L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour gorges axiales dans les alésages, rainures droites



Profondeur de gorge jusqu'à 8 mm
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GA106 (a) Paramètres de coupe, p. 1550

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GA106 ( ) Paramètres de coupe, p. 1550



N° d'article	25782	(a)	R
N° d'article	25786	( )	R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	b mm	R mm	f mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
6,00	1,50	0,10	2,60	5,00	17,00	42,00	6,00	6,001	GA106.0150.010.17.60.R
6,00	1,50	0,10	2,60	5,00	22,00	47,00	6,00	6,002	GA106.0150.010.22.60.R
6,00	2,00	0,15	2,60	8,00	17,00	42,00	6,00	6,003	GA106.0200.015.17.60.R
6,00	2,00	0,15	2,60	8,00	22,00	47,00	6,00	6,004	GA106.0200.015.22.60.R

N° d'article	25783	(a)	L
N° d'article	25787	( )	L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour gorges axiales dans les alésages, rainures droites



Profondeur de gorge jusqu'à 8 mm
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GA108 a Paramètres de coupe, p. 1550

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GA108 ◯ Paramètres de coupe, p. 1550



N° d'article **27232** a R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée — N° d'article **27234** ◯ R

Dmin. mm	b mm	R mm	f mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
8,00	2,50	0,15	3,60	5,00	17,00	42,00	8,00	8,001	GA108.0250.015.17.80.R
8,00	2,50	0,15	3,60	5,00	22,00	47,00	8,00	8,002	GA108.0250.015.22.80.R
8,00	3,00	0,15	3,60	8,00	17,00	42,00	8,00	8,003	GA108.0300.015.17.80.R
8,00	3,00	0,15	3,60	8,00	22,00	47,00	8,00	8,004	GA108.0300.015.22.80.R

N° d'article **27233** a L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L — N° d'article **27235** ◯ L

Insert de coupe p. gorges axiales dans les alésages, rainures hémisphériques



Profondeur de piqûre 0,7-1,0 mm
pour support d'outil de serrage type GB106/GH106

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GA104 (a) Paramètres de coupe, p. 1550

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GA104 (○) Paramètres de coupe, p. 1550



N° d'article	25198	(a) (R)
N° d'article	25202	(○) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	b mm	R mm	f mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
6,00	1,00	0,50	1,60	2,00	12,00	30,00	4,00	4,001	GA104.0100.050.12.60.R
6,00	1,00	0,50	1,60	2,00	17,00	35,00	4,00	4,002	GA104.0100.050.17.60.R
6,00	1,50	0,75	1,60	3,00	12,00	30,00	4,00	4,003	GA104.0150.075.12.60.R
6,00	1,50	0,75	1,60	3,00	17,00	35,00	4,00	4,004	GA104.0150.075.17.60.R
6,00	2,00	1,00	1,60	5,00	12,00	30,00	4,00	4,005	GA104.0200.100.12.60.R
6,00	2,00	1,00	1,60	5,00	17,00	35,00	4,00	4,006	GA104.0200.100.17.60.R

N° d'article	25199	(a) (L)
N° d'article	25203	(○) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe p. gorges axiales dans les alésages, rainures hémisphériques



Profondeur de gorge jusqu'à 8 mm
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GA106 (a) Paramètres de coupe, p. 1550

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GA106 (○) Paramètres de coupe, p. 1550



N° d'article	25790	(a) (R)
N° d'article	25794	(○) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	b mm	R mm	f mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
6,00	1,50	0,75	2,60	5,00	17,00	42,00	6,00	6,001	GA106.0150.075.17.60.R
6,00	1,50	0,75	2,60	5,00	22,00	47,00	6,00	6,002	GA106.0150.075.22.60.R
6,00	2,00	1,00	2,60	8,00	17,00	42,00	6,00	6,003	GA106.0200.100.17.60.R
6,00	2,00	1,00	2,60	8,00	22,00	47,00	6,00	6,004	GA106.0200.100.22.60.R

N° d'article	25791	(a) (L)
N° d'article	25795	(○) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe p. gorges axiales dans les alésages, rainures hémisphériques



Profondeur de gorge jusqu'à 8 mm • Rayon complet R1,25-R1,5 mm

pour support d'outil de serrage type GB104/GH104



P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GA108 a Paramètres de coupe, p. 1550

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GA108 ○ Paramètres de coupe, p. 1550

N° d'article **27236** a R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **27238** ○ R

Dmin. mm	b mm	R mm	f mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
8,00	2,50	1,25	3,60	5,00	17,00	42,00	8,00	8,001	GA108.0250.125.17.80.R
8,00	2,50	1,25	3,60	5,00	22,00	47,00	8,00	8,002	GA108.0250.125.22.80.R
8,00	3,00	1,50	3,60	8,00	17,00	42,00	8,00	8,003	GA108.0300.150.17.80.R
8,00	3,00	1,50	3,60	8,00	22,00	47,00	8,00	8,004	GA108.0300.150.22.80.R

N° d'article **27237** a L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **27239** ○ L

Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures droites



Profondeur de piqûre 0,7-1,0 mm
pour support d'outil de serrage type GB106/GH106

P	M	K	N	S	H			
●	●	●	○	●	●	VHM	GA104	a

Paramètres de coupe, p. 1550

P	M	K	N	S	H			
○	○		●			VHM	GA104	○

Paramètres de coupe, p. 1550



N° d'article	25206	a R
N° d'article	25210	○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	b mm	R mm	f mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
4,00	1,00	0,05	1,60	2,00	12,00	30,00	4,00	4,001	GA104.Z100.005.12.40.R
4,00	1,00	0,05	1,60	2,00	17,00	35,00	4,00	4,002	GA104.Z100.005.17.40.R
4,00	1,50	0,05	1,60	3,00	12,00	30,00	4,00	4,003	GA104.Z150.005.12.40.R
4,00	1,50	0,05	1,60	3,00	17,00	35,00	4,00	4,004	GA104.Z150.005.17.40.R
5,00	2,00	0,05	1,60	5,00	12,00	30,00	4,00	4,005	GA104.Z200.005.12.50.R
5,00	2,00	0,05	1,60	5,00	17,00	35,00	4,00	4,006	GA104.Z200.005.17.50.R

N° d'article	25207	a L
N° d'article	25211	○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures droites



Profondeur de gorge jusqu'à 8 mm
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H			
●	●	●	○	●	●	VHM	GA106	a

Paramètres de coupe, p. 1550

P	M	K	N	S	H			
○	○		●			VHM	GA106	○

Paramètres de coupe, p. 1550



N° d'article	25798	a R
N° d'article	25802	○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	b mm	R mm	f mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
6,00	1,50	0,10	2,60	5,00	17,00	42,00	6,00	6,001	GA106.Z150.010.17.60.R
6,00	1,50	0,10	2,60	5,00	22,00	47,00	6,00	6,002	GA106.Z150.010.22.60.R
6,00	2,00	0,15	2,60	8,00	17,00	42,00	6,00	6,003	GA106.Z200.015.17.60.R
6,00	2,00	0,15	2,60	8,00	22,00	47,00	6,00	6,004	GA106.Z200.015.22.60.R

N° d'article	25799	a L
N° d'article	25803	○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures droites



Profondeur de gorge jusqu'à 8 mm
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GA108 a Paramètres de coupe, p. 1550

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GA108 ◯ Paramètres de coupe, p. 1550



N° d'article	**27240**	a R
N° d'article	**27242**	◯ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	b mm	R mm	f mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
8,00	2,50	0,15	3,60	5,00	17,00	42,00	8,00	8,001	GA108.Z250.015.17.80.R
8,00	2,50	0,15	3,60	5,00	22,00	47,00	8,00	8,002	GA108.Z250.015.22.80.R
8,00	3,00	0,15	3,60	8,00	17,00	42,00	8,00	8,003	GA108.Z300.015.17.80.R
8,00	3,00	0,15	3,60	8,00	22,00	47,00	8,00	8,004	GA108.Z300.015.22.80.R

N° d'article	**27241**	a L
N° d'article	**27243**	◯ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures hémisphériques

Profondeur de piqûre 0,7-1,0 mm • Coupe hémisphérique R0,5-R1,0 mm

pour support d'outil de serrage type GB106/GH106

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GA104 (a) Paramètres de coupe, p. 1550

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GA104 ( ) Paramètres de coupe, p. 1550



N° d'article	25214	(a) (R)
N° d'article	25218	( ) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	b mm	R mm	f mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
6,00	1,00	0,50	1,60	2,00	12,00	30,00	4,00	4,001	GA104.Z100.050.12.60.R
6,00	1,00	0,50	1,60	2,00	17,00	35,00	4,00	4,002	GA104.Z100.050.17.60.R
6,00	1,50	0,75	1,60	3,00	12,00	30,00	4,00	4,003	GA104.Z150.075.12.60.R
6,00	1,50	0,75	1,60	3,00	17,00	35,00	4,00	4,004	GA104.Z150.075.17.60.R
6,00	2,00	1,00	1,60	5,00	12,00	30,00	4,00	4,005	GA104.Z200.100.12.60.R
6,00	2,00	1,00	1,60	5,00	17,00	35,00	4,00	4,006	GA104.Z200.100.17.60.R

N° d'article	25215	(a) (L)
N° d'article	25219	( ) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures hémisphériques

Profondeur de gorge jusqu'à 8 mm • Rayon complet R0,75-R1,0 mm

pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GA106 (a) Paramètres de coupe, p. 1550

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GA106 ( ) Paramètres de coupe, p. 1550



N° d'article	25806	(a) (R)
N° d'article	25810	( ) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	b mm	R mm	f mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
6,00	1,50	0,75	2,60	5,00	17,00	42,00	6,00	6,001	GA106.Z150.075.17.60.R
6,00	1,50	0,75	2,60	5,00	22,00	47,00	6,00	6,002	GA106.Z150.075.22.60.R
6,00	2,00	1,00	2,60	8,00	17,00	42,00	6,00	6,003	GA106.Z200.100.17.60.R
6,00	2,00	1,00	2,60	8,00	22,00	47,00	6,00	6,004	GA106.Z200.100.22.60.R

N° d'article	25807	(a) (L)
N° d'article	25811	( ) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures hémisphériques



Profondeur de gorge jusqu'à 8 mm • Rayon complet R1,25-R1,5 mm

pour support d'outil de serrage type GB104/GH104



P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GA108 a Paramètres de coupe, p. 1550

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GA108 ○ Paramètres de coupe, p. 1550

N° d'article	**27244**	a R
N° d'article	**27246**	○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	b mm	R mm	f mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
8,00	2,50	1,25	3,60	5,00	17,00	42,00	8,00	8,001	GA108.Z250.125.17.80.R
8,00	2,50	1,25	3,60	5,00	22,00	47,00	8,00	8,002	GA108.Z250.125.22.80.R
8,00	3,00	1,50	3,60	8,00	17,00	42,00	8,00	8,003	GA108.Z300.150.17.80.R
8,00	3,00	1,50	3,60	8,00	22,00	47,00	8,00	8,004	GA108.Z300.150.22.80.R

N° d'article	**27245**	a L
N° d'article	**27247**	○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour le chanfreinage axial des perçages



Chanfrein à 45° / 60° / 75°
pour support d'outil de serrage type GB106/GH106

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GA104 a Paramètres de coupe, p. 1550

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GA104 ○ Paramètres de coupe, p. 1550



N° d'article **25222** a R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25226** ○ R

Dmin. mm	R mm	W1 °	f mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
0,80	0,15	45,00	1,50	3,00	4,00	25,00	4,00	4,001	GA104.F045.015.04.08.R
0,80	0,15	60,00	0,50	3,50	4,00	25,00	4,00	4,002	GA104.F060.015.04.08.R
0,80	0,15	75,00	0,50	2,00	4,00	25,00	4,00	4,003	GA104.F075.015.04.08.R

N° d'article **25223** a L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25227** ○ L

Plaquettes amovibles, pour la réalisation des gorges axiales, rainures droites



Profondeur de gorge jusqu'à 3 mm

Plaq.amov.droite p. l. supp. droite; plaq.amov.gauche p. l. supp. gauche • Géométrie BA rectifiée • pour support d'outil à serrage type GH305, taille 04





P	M	K	N	S	H
●	○	○		○	○

VHM GA305 F Paramètres de coupe, p. 1550

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	●	○

VHM GA305 E Paramètres de coupe, p. 1550

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GA305 ○ Paramètres de coupe, p. 1550

N° d'article	**25626**	F R
N° d'article	**25628**	E R
N° d'article	**25630**	○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	b ±0,02 mm	R mm	tmax. mm	s mm	Taille	N° code	Désignation
15,00	1,50	0,20	2,00	4,20	04	12,001	GA305.0150.020.BA.04.R
30,00	2,00	0,20	3,00	4,20	04	12,002	GA305.0200.020.BA.04.R
30,00	2,50	0,20	3,00	4,20	04	12,003	GA305.0250.020.BA.04.R
30,00	3,00	0,20	3,00	4,20	04	12,004	GA305.0300.020.BA.04.R

N° d'article	**25627**	F L
N° d'article	**25629**	E L
N° d'article	**25631**	○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Plaquettes amovibles, pour gorges axiales, rainures hémisphériques



Profondeur de gorge jusqu'à 3 mm

Plaq.amov.droite p. l. supp. droite; plaq.amov.gauche p. l. supp. gauche • Géométrie AA rectifiée • pour support d'outil à serrage type GH305, taille 04



P	M	K	N	S	H
●	○	○		○	○

VHM GA305 F Paramètres de coupe, p. 1550

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	●	○

VHM GA305 E Paramètres de coupe, p. 1550

P	M	K	N	S	H
○	●	○	●	●	○

VHM GA305 ○ Paramètres de coupe, p. 1550

N° d'article	**25634**	F R
N° d'article	**25636**	E R
N° d'article	**25638**	○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	b ±0,02 mm	R mm	tmax. mm	s mm	Taille	N° code	Désignation
15,00	1,50	0,75	2,00	4,20	04	12,001	GA305.0150.075.AA.04.R
30,00	2,00	1,00	3,00	4,20	04	12,002	GA305.0200.100.AA.04.R
30,00	3,00	1,50	3,00	4,20	04	12,003	GA305.0300.150.AA.04.R
30,00	4,00	2,00	3,00	4,20	04	12,004	GA305.0400.200.AA.04.R

N° d'article	**25635**	F L
N° d'article	**25637**	E L
N° d'article	**25639**	○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Plaquettes amovibles, pour le détalonnage axial au tour, à l'extérieur



Profondeur de gorge jusqu'à 2 mm

Plaq.amov.droite p. l. supp. droite; plaq.amov.gauche p. l. supp. gauche • Géométrie AA rectifiée • pour dépouille axiale au tour selon Norme ISO 9974-2 • pour PO type GH305, coudé à 45



P	M	K	N	S	H
●	○	○		○	○

VHM GA305 F Paramètres de coupe, p. 1550

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	●	○

VHM GA305 E Paramètres de coupe, p. 1550

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GA305 ○ Paramètres de coupe, p. 1550

N° d'article	**25618**	F R
N° d'article	**25620**	E R
N° d'article	**25622**	○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	b ±0,02 mm	R mm	tmax. mm	s mm	Taille	N° code	Désignation
8,00	1,50	0,40	1,60	4,20	04	12,001	GA305.0150.040.AA.04.R
12,00	2,00	0,50	1,90	4,20	04	12,002	GA305.0200.050.AA.04.R
20,00	2,40	0,60	2,00	4,20	04	12,003	GA305.0240.060.AA.04.R

N° d'article	**25619**	F L
N° d'article	**25621**	E L
N° d'article	**25623**	○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Plaquettes amovibles, pour le tronçonnage



Profondeur de piqûre 0,7-1,0 mm

Plaquettes amovibles, p. les supports à droite/à gauche
• Géométrie AA rectifiée • pour support d'outil à serrage type GH305, taille 04

P	M	K	N	S	H
●	○	○		○	○

VHM GZ305 F Paramètres de coupe, p. 1552

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	●	○

VHM GZ305 E Paramètres de coupe, p. 1552

P	M	K	N	S	H
○	●	○	●	●	○

VHM GZ305 ○ Paramètres de coupe, p. 1552





N° d'article	25641	F N
N° d'article	25642	E N
N° d'article	25643	○ N

b ±0,02 mm	R mm	tmax. mm	s mm	Taille	N° code	Désignation
1,00	0,10	5,00	4,20	04	12,001	GZ305.0100.000.AA.04.N
1,50	0,10	5,00	4,20	04	12,002	GZ305.0150.000.AA.04.N

Plaquettes amovibles, pour le tronçonnage



Profondeur de piqûre 0,7-1,0 mm

Plaquettes amovibles, p. les supports à droite/à gauche
• Géométrie AA rectifiée • pour support d'outil à serrage type GH305, taille 04





P	M	K	N	S	H
●	○	○		○	○

VHM GZ305 F Paramètres de coupe, p. 1552

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	●	○

VHM GZ305 E Paramètres de coupe, p. 1552

P	M	K	N	S	H
○	●	○	●	●	○

VHM GZ305 ○ Paramètres de coupe, p. 1552

N° d'article	**25646**	F R
N° d'article	**25648**	E R
N° d'article	**25650**	○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

b ±0,02 mm	R mm	W2 °	tmax. mm	s mm	Taille	N° code	Désignation
1,00	0,10	8,00	5,00	4,20	04	12,001	GZ305.0100.080.AA.04.R
1,50	0,10	8,00	5,00	4,20	04	12,002	GZ305.0150.080.AA.04.R

N° d'article	**25647**	F L
N° d'article	**25649**	E L
N° d'article	**25651**	○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Plaquettes amovibles, pour le tronçonnage



avec brise-copeaux • Géométrie.PP fritté • pour support d'outil à serrage type GH222/GS222



P	M	K	N	S	H
●	○	○		○	○

VHM GZ222 F Paramètres de coupe, p. 1552

N° d'article **26601** F N

b mm	L mm	R mm	tmax. mm	N° code	Désignation
2,00	22,00	0,20	21,00	22,020	GZ222.0200.020.PP.02.N
3,00	22,00	0,20	21,00	22,030	GZ222.0300.020.PP.02.N

Plaquettes amovibles, pour le tronçonnage



avec brise-copeaux • Géométrie.PM fritté • pour support d'outil à serrage type GH222/GS222



P	M	K	N	S	H
●	○	○		○	○

VHM GZ222 F Paramètres de coupe, p. 1552

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **26602** F R

b mm	L mm	R mm	W2 °	tmax. mm	N° code	Désignation
3,00	22,350	0,20	8	21,00	22,030	GZ222.0300.020.PM.01.R.08

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **26603** F L

Plaquettes amovibles, pour le tronçonnage



avec brise-copeaux • Géométrie.PP fritté • pour support d'outil à serrage type GH222/GS222



P	M	K	N	S	H
●	○	○		○	○

VHM GZ122 F Paramètres de coupe, p. 1552

N° d'article **26604** F N

b mm	L mm	R mm	N° code	Désignation
3,00	21,540	0,20	22,030	GZ122.0300.020.PP.02.N

Plaquettes amovibles, pour le tronçonnage



avec brise-copeaux • Géométrie.MP fritté • pour support d'outil à serrage type GH222/GS222



P	M	K	N	S	H
○	●				

VHM GZ222 a Paramètres de coupe, p. 1552

N° d'article **26605** a N

b mm	L mm	R mm	tmax. mm	N° code	Désignation
3,00	22,00	0,20	21,00	22,030	GZ222.0300.020.MP.02.N

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils



angle de dépouille radiale 23°
pour support d'outil de serrage type GB106/GH106

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GT104 (a) Paramètres de coupe, p. 1553

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GT104 (○) Paramètres de coupe, p. 1553



N° d'article **25052** (a) (R)

N° d'article **25056** (○) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
0,70	0,05	23	8	1,95	0,60	0,05	3,00	25,00	4,00	4,001	GT104.2306.005.03.07.R
1,00	0,05	23	8	1,95	0,90	0,10	4,00	25,00	4,00	4,002	GT104.2309.005.04.10.R
1,00	0,05	23	8	1,95	0,90	0,10	7,00	25,00	4,00	4,003	GT104.2309.005.07.10.R
1,50	0,05	23	8	1,95	1,40	0,15	4,00	25,00	4,00	4,004	GT104.2314.005.04.15.R
1,50	0,05	23	8	1,95	1,40	0,15	7,00	25,00	4,00	4,005	GT104.2314.005.07.15.R
1,50	0,05	23	8	1,95	1,40	0,15	12,00	30,00	4,00	4,006	GT104.2314.005.12.15.R
1,50	0,10	23	8	1,95	1,40	0,15	4,00	25,00	4,00	4,007	GT104.2314.010.04.15.R
1,50	0,10	23	8	1,95	1,40	0,15	7,00	25,00	4,00	4,008	GT104.2314.010.07.15.R
1,50	0,10	23	8	1,95	1,40	0,15	12,00	30,00	4,00	4,009	GT104.2314.010.12.15.R
2,00	0,05	23	8	1,95	1,90	0,15	4,00	25,00	4,00	4,010	GT104.2319.005.04.20.R
2,00	0,05	23	8	1,95	1,90	0,15	7,00	25,00	4,00	4,011	GT104.2319.005.07.20.R
2,00	0,05	23	8	1,95	1,90	0,15	12,00	30,00	4,00	4,012	GT104.2319.005.12.20.R
2,00	0,05	23	8	1,95	1,90	0,15	17,00	35,00	4,00	4,013	GT104.2319.005.17.20.R
2,00	0,10	23	8	1,95	1,90	0,15	4,00	25,00	4,00	4,014	GT104.2319.010.04.20.R
2,00	0,10	23	8	1,95	1,90	0,15	7,00	25,00	4,00	4,015	GT104.2319.010.07.20.R
2,00	0,10	23	8	1,95	1,90	0,15	12,00	30,00	4,00	4,016	GT104.2319.010.12.20.R
2,00	0,10	23	8	1,95	1,90	0,15	17,00	35,00	4,00	4,017	GT104.2319.010.17.20.R
2,00	0,15	23	8	1,95	1,90	0,15	4,00	25,00	4,00	4,018	GT104.2319.015.04.20.R
2,00	0,15	23	8	1,95	1,90	0,15	7,00	25,00	4,00	4,019	GT104.2319.015.07.20.R
2,00	0,15	23	8	1,95	1,90	0,15	12,00	30,00	4,00	4,020	GT104.2319.015.12.20.R
2,00	0,15	23	8	1,95	1,90	0,15	17,00	35,00	4,00	4,021	GT104.2319.015.17.20.R
3,00	0,05	23	8	1,95	2,60	0,20	7,00	25,00	4,00	4,022	GT104.2326.005.07.30.R
3,00	0,05	23	8	1,95	2,60	0,20	12,00	30,00	4,00	4,023	GT104.2326.005.12.30.R
3,00	0,05	23	8	1,95	2,60	0,20	17,00	35,00	4,00	4,024	GT104.2326.005.17.30.R
3,00	0,05	23	8	1,95	2,60	0,20	22,00	40,00	4,00	4,025	GT104.2326.005.22.30.R
3,00	0,10	23	8	1,95	2,60	0,20	7,00	25,00	4,00	4,026	GT104.2326.010.07.30.R
3,00	0,10	23	8	1,95	2,60	0,20	12,00	30,00	4,00	4,027	GT104.2326.010.12.30.R
3,00	0,10	23	8	1,95	2,60	0,20	17,00	35,00	4,00	4,028	GT104.2326.010.17.30.R
3,00	0,10	23	8	1,95	2,60	0,20	22,00	40,00	4,00	4,029	GT104.2326.010.22.30.R
3,00	0,20	23	8	1,95	2,60	0,20	7,00	25,00	4,00	4,030	GT104.2326.020.07.30.R
3,00	0,20	23	8	1,95	2,60	0,20	12,00	30,00	4,00	4,031	GT104.2326.020.12.30.R
3,00	0,20	23	8	1,95	2,60	0,20	17,00	35,00	4,00	4,032	GT104.2326.020.17.30.R
3,00	0,20	23	8	1,95	2,60	0,20	22,00	40,00	4,00	4,033	GT104.2326.020.22.30.R
4,00	0,05	23	8	1,70	3,70	0,30	12,00	30,00	4,00	4,034	GT104.2337.005.12.40.R
4,00	0,05	23	8	1,70	3,70	0,30	17,00	35,00	4,00	4,035	GT104.2337.005.17.40.R
4,00	0,05	23	8	1,70	3,70	0,30	22,00	40,00	4,00	4,036	GT104.2337.005.22.40.R
4,00	0,05	23	8	1,70	3,70	0,30	27,00	45,00	4,00	4,037	GT104.2337.005.27.40.R
4,00	0,05	23	8	1,70	3,70	0,30	32,00	50,00	4,00	4,038	GT104.2337.005.32.40.R
4,00	0,15	23	8	1,70	3,70	0,30	12,00	30,00	4,00	4,039	GT104.2337.015.12.40.R
4,00	0,15	23	8	1,70	3,70	0,30	17,00	35,00	4,00	4,040	GT104.2337.015.17.40.R
4,00	0,15	23	8	1,70	3,70	0,30	22,00	40,00	4,00	4,041	GT104.2337.015.22.40.R
4,00	0,15	23	8	1,70	3,70	0,30	27,00	45,00	4,00	4,042	GT104.2337.015.27.40.R
4,00	0,15	23	8	1,70	3,70	0,30	32,00	50,00	4,00	4,043	GT104.2337.015.32.40.R
4,00	0,25	23	8	1,70	3,70	0,30	12,00	30,00	4,00	4,044	GT104.2337.025.12.40.R
4,00	0,25	23	8	1,70	3,70	0,30	17,00	35,00	4,00	4,045	GT104.2337.025.17.40.R
4,00	0,25	23	8	1,70	3,70	0,30	22,00	40,00	4,00	4,046	GT104.2337.025.22.40.R
4,00	0,25	23	8	1,70	3,70	0,30	27,00	45,00	4,00	4,047	GT104.2337.025.27.40.R
4,00	0,25	23	8	1,70	3,70	0,30	32,00	50,00	4,00	4,048	GT104.2337.025.32.40.R
4,00	0,10	23	8	1,70	3,70	0,30	12,00	30,00	4,00	4,049	GT104.2337.010.12.40.R
4,00	0,10	23	8	1,70	3,70	0,30	17,00	35,00	4,00	4,050	GT104.2337.010.17.40.R
4,00	0,10	23	8	1,70	3,70	0,30	22,00	40,00	4,00	4,051	GT104.2337.010.22.40.R
4,00	0,20	23	8	1,70	3,70	0,30	12,00	30,00	4,00	4,052	GT104.2337.020.12.40.R
4,00	0,20	23	8	1,70	3,70	0,30	17,00	35,00	4,00	4,053	GT104.2337.020.17.40.R
4,00	0,20	23	8	1,70	3,70	0,30	22,00	40,00	4,00	4,054	GT104.2337.020.22.40.R

N° d'article **25053** (a) (L)

N° d'article **25057** (○) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils



angle de dépouille radiale 23°
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104



P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GT106 (a) Paramètres de coupe, p. 1554

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GT106 (○) Paramètres de coupe, p. 1554

N° d'article **25834** (a) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25838** (○) (R)

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
5,00	0,05	23	8	2,95	4,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,010	GT106.2347.005.12.50.R
5,00	0,05	23	8	2,95	4,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,020	GT106.2347.005.17.50.R
5,00	0,05	23	8	2,95	4,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,030	GT106.2347.005.22.50.R
5,00	0,05	23	8	2,95	4,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,040	GT106.2347.005.27.50.R
5,00	0,05	23	8	2,95	4,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,050	GT106.2347.005.32.50.R
5,00	0,05	23	8	2,95	4,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,060	GT106.2347.005.37.50.R
5,00	0,05	23	8	2,95	4,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,070	GT106.2347.005.42.50.R
5,00	0,10	23	8	2,95	4,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,110	GT106.2347.010.12.50.R
5,00	0,10	23	8	2,95	4,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,120	GT106.2347.010.17.50.R
5,00	0,10	23	8	2,95	4,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,130	GT106.2347.010.22.50.R
5,00	0,10	23	8	2,95	4,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,140	GT106.2347.010.27.50.R
5,00	0,10	23	8	2,95	4,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,150	GT106.2347.010.32.50.R
5,00	0,10	23	8	2,95	4,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,160	GT106.2347.010.37.50.R
5,00	0,10	23	8	2,95	4,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,170	GT106.2347.010.42.50.R
5,00	0,15	23	8	2,95	4,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,210	GT106.2347.015.12.50.R
5,00	0,15	23	8	2,95	4,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,220	GT106.2347.015.17.50.R
5,00	0,15	23	8	2,95	4,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,230	GT106.2347.015.22.50.R
5,00	0,15	23	8	2,95	4,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,240	GT106.2347.015.27.50.R
5,00	0,15	23	8	2,95	4,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,250	GT106.2347.015.32.50.R
5,00	0,15	23	8	2,95	4,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,260	GT106.2347.015.37.50.R
5,00	0,15	23	8	2,95	4,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,270	GT106.2347.015.42.50.R
5,00	0,20	23	8	2,95	4,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,310	GT106.2347.020.12.50.R
5,00	0,20	23	8	2,95	4,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,320	GT106.2347.020.17.50.R
5,00	0,20	23	8	2,95	4,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,330	GT106.2347.020.22.50.R
5,00	0,20	23	8	2,95	4,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,340	GT106.2347.020.27.50.R
5,00	0,20	23	8	2,95	4,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,350	GT106.2347.020.32.50.R
5,00	0,20	23	8	2,95	4,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,360	GT106.2347.020.37.50.R
5,00	0,20	23	8	2,95	4,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,370	GT106.2347.020.42.50.R
5,00	0,30	23	8	2,95	4,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,410	GT106.2347.030.12.50.R
5,00	0,30	23	8	2,95	4,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,420	GT106.2347.030.17.50.R
5,00	0,30	23	8	2,95	4,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,430	GT106.2347.030.22.50.R
5,00	0,30	23	8	2,95	4,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,440	GT106.2347.030.27.50.R
5,00	0,30	23	8	2,95	4,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,450	GT106.2347.030.32.50.R
5,00	0,30	23	8	2,95	4,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,460	GT106.2347.030.37.50.R
5,00	0,30	23	8	2,95	4,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,470	GT106.2347.030.42.50.R

N° d'article **25835** (a) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25839** (○) (L)

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils



angle de dépouille radiale 23°
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H		
●	●	●	○	●	●	VHM	GT106

a Paramètres de coupe, p. 1554

P	M	K	N	S	H		
○	○		●			VHM	GT106

○ Paramètres de coupe, p. 1554



N° d'article **25702** a R

N° d'article **25706** ○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
6,00	0,05	23	8	2,70	5,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,019	GT106.2357.005.12.60.R
6,00	0,05	23	8	2,70	5,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,020	GT106.2357.005.17.60.R
6,00	0,05	23	8	2,70	5,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,021	GT106.2357.005.22.60.R
6,00	0,05	23	8	2,70	5,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,022	GT106.2357.005.27.60.R
6,00	0,05	23	8	2,70	5,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,023	GT106.2357.005.32.60.R
6,00	0,05	23	8	2,70	5,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,024	GT106.2357.005.37.60.R
6,00	0,05	23	8	2,70	5,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,025	GT106.2357.005.42.60.R
6,00	0,05	23	8	2,70	5,70	0,30	47,00	72,00	6,00	6,026	GT106.2357.005.47.60.R
6,00	0,05	23	8	2,70	5,70	0,30	52,00	77,00	6,00	6,027	GT106.2357.005.52.60.R
6,00	0,10	23	8	2,70	5,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,028	GT106.2357.010.12.60.R
6,00	0,10	23	8	2,70	5,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,029	GT106.2357.010.17.60.R
6,00	0,10	23	8	2,70	5,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,030	GT106.2357.010.22.60.R
6,00	0,10	23	8	2,70	5,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,031	GT106.2357.010.27.60.R
6,00	0,10	23	8	2,70	5,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,032	GT106.2357.010.32.60.R
6,00	0,10	23	8	2,70	5,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,033	GT106.2357.010.37.60.R
6,00	0,10	23	8	2,70	5,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,034	GT106.2357.010.42.60.R
6,00	0,10	23	8	2,70	5,70	0,30	47,00	72,00	6,00	6,035	GT106.2357.010.47.60.R
6,00	0,10	23	8	2,70	5,70	0,30	52,00	77,00	6,00	6,036	GT106.2357.010.52.60.R
6,00	0,15	23	8	2,70	5,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,013	GT106.2357.015.12.60.R
6,00	0,15	23	8	2,70	5,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,014	GT106.2357.015.17.60.R
6,00	0,15	23	8	2,70	5,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,015	GT106.2357.015.22.60.R
6,00	0,15	23	8	2,70	5,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,001	GT106.2357.015.27.60.R
6,00	0,15	23	8	2,70	5,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,002	GT106.2357.015.32.60.R
6,00	0,15	23	8	2,70	5,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,003	GT106.2357.015.37.60.R
6,00	0,15	23	8	2,70	5,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,004	GT106.2357.015.42.60.R
6,00	0,15	23	8	2,70	5,70	0,30	47,00	72,00	6,00	6,005	GT106.2357.015.47.60.R
6,00	0,15	23	8	2,70	5,70	0,30	52,00	77,00	6,00	6,006	GT106.2357.015.52.60.R
6,00	0,20	23	8	2,70	5,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,037	GT106.2357.020.12.60.R
6,00	0,20	23	8	2,70	5,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,038	GT106.2357.020.17.60.R
6,00	0,20	23	8	2,70	5,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,039	GT106.2357.020.22.60.R
6,00	0,20	23	8	2,70	5,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,040	GT106.2357.020.27.60.R
6,00	0,20	23	8	2,70	5,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,041	GT106.2357.020.32.60.R
6,00	0,20	23	8	2,70	5,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,042	GT106.2357.020.37.60.R
6,00	0,20	23	8	2,70	5,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,043	GT106.2357.020.42.60.R
6,00	0,20	23	8	2,70	5,70	0,30	47,00	72,00	6,00	6,044	GT106.2357.020.47.60.R
6,00	0,20	23	8	2,70	5,70	0,30	52,00	77,00	6,00	6,045	GT106.2357.020.52.60.R
6,00	0,25	23	8	2,70	5,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,046	GT106.2357.025.12.60.R
6,00	0,25	23	8	2,70	5,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,047	GT106.2357.025.17.60.R
6,00	0,25	23	8	2,70	5,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,048	GT106.2357.025.22.60.R
6,00	0,25	23	8	2,70	5,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,049	GT106.2357.025.27.60.R
6,00	0,25	23	8	2,70	5,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,050	GT106.2357.025.32.60.R
6,00	0,25	23	8	2,70	5,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,051	GT106.2357.025.37.60.R
6,00	0,25	23	8	2,70	5,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,052	GT106.2357.025.42.60.R
6,00	0,25	23	8	2,70	5,70	0,30	47,00	72,00	6,00	6,053	GT106.2357.025.47.60.R
6,00	0,25	23	8	2,70	5,70	0,30	52,00	77,00	6,00	6,054	GT106.2357.025.52.60.R
6,00	0,30	23	8	2,70	5,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,016	GT106.2357.030.12.60.R
6,00	0,30	23	8	2,70	5,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,017	GT106.2357.030.17.60.R
6,00	0,30	23	8	2,70	5,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,018	GT106.2357.030.22.60.R
6,00	0,30	23	8	2,70	5,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,007	GT106.2357.030.27.60.R
6,00	0,30	23	8	2,70	5,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,008	GT106.2357.030.32.60.R
6,00	0,30	23	8	2,70	5,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,009	GT106.2357.030.37.60.R
6,00	0,30	23	8	2,70	5,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,010	GT106.2357.030.42.60.R
6,00	0,30	23	8	2,70	5,70	0,30	47,00	72,00	6,00	6,011	GT106.2357.030.47.60.R
6,00	0,30	23	8	2,70	5,70	0,30	52,00	77,00	6,00	6,012	GT106.2357.030.52.60.R

N° d'article **25703** a L

N° d'article **25707** ○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils



angle de dépouille radiale 23°
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GT108 a Paramètres de coupe, p. 1556

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GT108 ○ Paramètres de coupe, p. 1556



N° d'article **27100** a R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **27102** ○ R

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
7,00	0,10	23	8	3,95	6,70	0,50	17,00	42,00	8,00	8,120	GT108.2367.010.17.70.R
7,00	0,10	23	8	3,95	6,70	0,50	27,00	52,00	8,00	8,140	GT108.2367.010.27.70.R
7,00	0,10	23	8	3,95	6,70	0,50	37,00	62,00	8,00	8,160	GT108.2367.010.37.70.R
7,00	0,10	23	8	3,95	6,70	0,50	42,00	67,00	8,00	8,170	GT108.2367.010.42.70.R
7,00	0,10	23	8	3,95	6,70	0,50	47,00	72,00	8,00	8,180	GT108.2367.010.47.70.R
7,00	0,10	23	8	3,95	6,70	0,50	52,00	77,00	8,00	8,190	GT108.2367.010.52.70.R
7,00	0,20	23	8	3,95	6,70	0,50	17,00	42,00	8,00	8,320	GT108.2367.020.17.70.R
7,00	0,20	23	8	3,95	6,70	0,50	27,00	52,00	8,00	8,340	GT108.2367.020.27.70.R
7,00	0,20	23	8	3,95	6,70	0,50	37,00	62,00	8,00	8,360	GT108.2367.020.37.70.R
7,00	0,20	23	8	3,95	6,70	0,50	42,00	67,00	8,00	8,370	GT108.2367.020.42.70.R
7,00	0,20	23	8	3,95	6,70	0,50	47,00	72,00	8,00	8,380	GT108.2367.020.47.70.R
7,00	0,20	23	8	3,95	6,70	0,50	52,00	77,00	8,00	8,390	GT108.2367.020.52.70.R

N° d'article **27101** a L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **27103** ○ L

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils



angle de dépouille radiale 23°
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GT108 (a) Paramètres de coupe, p. 1556

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GT108 (○) Paramètres de coupe, p. 1556



N° d'article	**27200**	(a) (R)
N° d'article	**27202**	(○) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
8,00	0,10	23	8	3,70	7,70	0,60	17,00	42,00	8,00	8,120	GT108.2377.010.17.80.R
8,00	0,10	23	8	3,70	7,70	0,60	27,00	52,00	8,00	8,140	GT108.2377.010.27.80.R
8,00	0,10	23	8	3,70	7,70	0,60	37,00	62,00	8,00	8,160	GT108.2377.010.37.80.R
8,00	0,10	23	8	3,70	7,70	0,60	42,00	67,00	8,00	8,170	GT108.2377.010.42.80.R
8,00	0,10	23	8	3,70	7,70	0,60	47,00	72,00	8,00	8,180	GT108.2377.010.47.80.R
8,00	0,10	23	8	3,70	7,70	0,60	52,00	77,00	8,00	8,190	GT108.2377.010.52.80.R
8,00	0,20	23	8	3,70	7,70	0,60	17,00	42,00	8,00	8,320	GT108.2377.020.17.80.R
8,00	0,20	23	8	3,70	7,70	0,60	27,00	52,00	8,00	8,340	GT108.2377.020.27.80.R
8,00	0,20	23	8	3,70	7,70	0,60	37,00	62,00	8,00	8,360	GT108.2377.020.37.80.R
8,00	0,20	23	8	3,70	7,70	0,60	42,00	67,00	8,00	8,370	GT108.2377.020.42.80.R
8,00	0,20	23	8	3,70	7,70	0,60	47,00	72,00	8,00	8,380	GT108.2377.020.47.80.R
8,00	0,20	23	8	3,70	7,70	0,60	52,00	77,00	8,00	8,390	GT108.2377.020.52.80.R

N° d'article	**27201**	(a) (L)
N° d'article	**27203**	(○) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils



angle de dépouille de la coupe radiale 47°
pour support d'outil de serrage type GB106/GH106

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GT104 (a) Paramètres de coupe, p. 1553

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GT104 (○) Paramètres de coupe, p. 1553



N° d'article	25068	(a) (R)
N° d'article	25072	(○) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
2,00	0,05	47	8	1,95	1,70	0,35	4,00	25,00	4,00	4,001	GT104.4717.005.04.20.R
2,00	0,05	47	8	1,95	1,70	0,35	7,00	25,00	4,00	4,002	GT104.4717.005.07.20.R
2,00	0,05	47	8	1,95	1,70	0,35	12,00	30,00	4,00	4,003	GT104.4717.005.12.20.R
2,00	0,05	47	8	1,95	1,70	0,35	17,00	35,00	4,00	4,004	GT104.4717.005.17.20.R
2,00	0,10	47	8	1,95	1,70	0,35	4,00	25,00	4,00	4,005	GT104.4717.010.04.20.R
2,00	0,10	47	8	1,95	1,70	0,35	7,00	25,00	4,00	4,006	GT104.4717.010.07.20.R
2,00	0,10	47	8	1,95	1,70	0,35	12,00	30,00	4,00	4,007	GT104.4717.010.12.20.R
2,00	0,10	47	8	1,95	1,70	0,35	17,00	35,00	4,00	4,008	GT104.4717.010.17.20.R
2,00	0,15	47	8	1,95	1,70	0,35	4,00	25,00	4,00	4,009	GT104.4717.015.04.20.R
2,00	0,15	47	8	1,95	1,70	0,35	7,00	25,00	4,00	4,010	GT104.4717.015.07.20.R
2,00	0,15	47	8	1,95	1,70	0,35	12,00	30,00	4,00	4,011	GT104.4717.015.12.20.R
2,00	0,15	47	8	1,95	1,70	0,35	17,00	35,00	4,00	4,012	GT104.4717.015.17.20.R
3,00	0,05	47	8	1,95	2,70	0,55	7,00	25,00	4,00	4,013	GT104.4727.005.07.30.R
3,00	0,05	47	8	1,95	2,70	0,55	12,00	30,00	4,00	4,014	GT104.4727.005.12.30.R
3,00	0,05	47	8	1,95	2,70	0,55	17,00	35,00	4,00	4,015	GT104.4727.005.17.30.R
3,00	0,05	47	8	1,95	2,70	0,55	22,00	40,00	4,00	4,016	GT104.4727.005.22.30.R
3,00	0,10	47	8	1,95	2,70	0,55	7,00	25,00	4,00	4,017	GT104.4727.010.07.30.R
3,00	0,10	47	8	1,95	2,70	0,55	12,00	30,00	4,00	4,018	GT104.4727.010.12.30.R
3,00	0,10	47	8	1,95	2,70	0,55	17,00	35,00	4,00	4,019	GT104.4727.010.17.30.R
3,00	0,10	47	8	1,95	2,70	0,55	22,00	40,00	4,00	4,020	GT104.4727.010.22.30.R
3,00	0,25	47	8	1,95	2,70	0,55	7,00	25,00	4,00	4,021	GT104.4727.025.07.30.R
3,00	0,25	47	8	1,95	2,70	0,55	12,00	30,00	4,00	4,022	GT104.4727.025.12.30.R
3,00	0,25	47	8	1,95	2,70	0,55	17,00	35,00	4,00	4,023	GT104.4727.025.17.30.R
3,00	0,25	47	8	1,95	2,70	0,55	22,00	40,00	4,00	4,024	GT104.4727.025.22.30.R
4,00	0,05	47	8	1,70	3,70	0,60	12,00	30,00	4,00	4,025	GT104.4737.005.12.40.R
4,00	0,05	47	8	1,70	3,70	0,60	17,00	35,00	4,00	4,026	GT104.4737.005.17.40.R
4,00	0,05	47	8	1,70	3,70	0,60	22,00	40,00	4,00	4,027	GT104.4737.005.22.40.R
4,00	0,05	47	8	1,70	3,70	0,60	27,00	45,00	4,00	4,028	GT104.4737.005.27.40.R
4,00	0,05	47	8	1,70	3,70	0,60	32,00	50,00	4,00	4,029	GT104.4737.005.32.40.R
4,00	0,15	47	8	1,70	3,70	0,60	12,00	30,00	4,00	4,030	GT104.4737.015.12.40.R
4,00	0,15	47	8	1,70	3,70	0,60	17,00	35,00	4,00	4,031	GT104.4737.015.17.40.R
4,00	0,15	47	8	1,70	3,70	0,60	22,00	40,00	4,00	4,032	GT104.4737.015.22.40.R
4,00	0,15	47	8	1,70	3,70	0,60	27,00	45,00	4,00	4,033	GT104.4737.015.27.40.R
4,00	0,15	47	8	1,70	3,70	0,60	32,00	50,00	4,00	4,034	GT104.4737.015.32.40.R
4,00	0,25	47	8	1,70	3,70	0,60	12,00	30,00	4,00	4,035	GT104.4737.025.12.40.R
4,00	0,25	47	8	1,70	3,70	0,60	17,00	35,00	4,00	4,036	GT104.4737.025.17.40.R
4,00	0,25	47	8	1,70	3,70	0,60	22,00	40,00	4,00	4,037	GT104.4737.025.22.40.R
4,00	0,25	47	8	1,70	3,70	0,60	27,00	45,00	4,00	4,038	GT104.4737.025.27.40.R
4,00	0,25	47	8	1,70	3,70	0,60	32,00	50,00	4,00	4,039	GT104.4737.025.32.40.R
4,00	0,10	47	8	1,70	3,70	0,60	12,00	30,00	4,00	4,040	GT104.4737.010.12.40.R
4,00	0,10	47	8	1,70	3,70	0,60	17,00	35,00	4,00	4,041	GT104.4737.010.17.40.R
4,00	0,10	47	8	1,70	3,70	0,60	22,00	40,00	4,00	4,042	GT104.4737.010.22.40.R
4,00	0,20	47	8	1,70	3,70	0,60	12,00	30,00	4,00	4,043	GT104.4737.020.12.40.R
4,00	0,20	47	8	1,70	3,70	0,60	17,00	35,00	4,00	4,044	GT104.4737.020.17.40.R
4,00	0,20	47	8	1,70	3,70	0,60	22,00	40,00	4,00	4,045	GT104.4737.020.22.40.R

N° d'article	25069	(a) (L)
N° d'article	25073	(○) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils



angle de dépouille de la coupe radiale 47° • tmax. 0,6 mm
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H			
●	●	●	○	●	●	VHM	GT106	a

Paramètres de coupe, p. 1554

P	M	K	N	S	H			
○	○		●			VHM	GT106	○

Paramètres de coupe, p. 1554



N° d'article	**25842**	a R
N° d'article	**25846**	○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
5,00	0,05	47	8	2,95	4,70	0,60	12,00	37,00	6,00	6,010	GT106.4747.005.12.50.R
5,00	0,05	47	8	2,95	4,70	0,60	17,00	42,00	6,00	6,020	GT106.4747.005.17.50.R
5,00	0,05	47	8	2,95	4,70	0,60	22,00	47,00	6,00	6,030	GT106.4747.005.22.50.R
5,00	0,05	47	8	2,95	4,70	0,60	27,00	52,00	6,00	6,040	GT106.4747.005.27.50.R
5,00	0,05	47	8	2,95	4,70	0,60	32,00	57,00	6,00	6,050	GT106.4747.005.32.50.R
5,00	0,05	47	8	2,95	4,70	0,60	37,00	62,00	6,00	6,060	GT106.4747.005.37.50.R
5,00	0,05	47	8	2,95	4,70	0,60	42,00	67,00	6,00	6,070	GT106.4747.005.42.50.R
5,00	0,10	47	8	2,95	4,70	0,60	12,00	37,00	6,00	6,110	GT106.4747.010.12.50.R
5,00	0,10	47	8	2,95	4,70	0,60	17,00	42,00	6,00	6,120	GT106.4747.010.17.50.R
5,00	0,10	47	8	2,95	4,70	0,60	22,00	47,00	6,00	6,130	GT106.4747.010.22.50.R
5,00	0,10	47	8	2,95	4,70	0,60	27,00	52,00	6,00	6,140	GT106.4747.010.27.50.R
5,00	0,10	47	8	2,95	4,70	0,60	32,00	57,00	6,00	6,150	GT106.4747.010.32.50.R
5,00	0,10	47	8	2,95	4,70	0,60	37,00	62,00	6,00	6,160	GT106.4747.010.37.50.R
5,00	0,10	47	8	2,95	4,70	0,60	42,00	67,00	6,00	6,170	GT106.4747.010.42.50.R
5,00	0,15	47	8	2,95	4,70	0,60	12,00	37,00	6,00	6,210	GT106.4747.015.12.50.R
5,00	0,15	47	8	2,95	4,70	0,60	17,00	42,00	6,00	6,220	GT106.4747.015.17.50.R
5,00	0,15	47	8	2,95	4,70	0,60	22,00	47,00	6,00	6,230	GT106.4747.015.22.50.R
5,00	0,15	47	8	2,95	4,70	0,60	27,00	52,00	6,00	6,240	GT106.4747.015.27.50.R
5,00	0,15	47	8	2,95	4,70	0,60	32,00	57,00	6,00	6,250	GT106.4747.015.32.50.R
5,00	0,15	47	8	2,95	4,70	0,60	37,00	62,00	6,00	6,260	GT106.4747.015.37.50.R
5,00	0,15	47	8	2,95	4,70	0,60	42,00	67,00	6,00	6,270	GT106.4747.015.42.50.R
5,00	0,20	47	8	2,95	4,70	0,60	12,00	37,00	6,00	6,310	GT106.4747.020.12.50.R
5,00	0,20	47	8	2,95	4,70	0,60	17,00	42,00	6,00	6,320	GT106.4747.020.17.50.R
5,00	0,20	47	8	2,95	4,70	0,60	22,00	47,00	6,00	6,330	GT106.4747.020.22.50.R
5,00	0,20	47	8	2,95	4,70	0,60	27,00	52,00	6,00	6,340	GT106.4747.020.27.50.R
5,00	0,20	47	8	2,95	4,70	0,60	32,00	57,00	6,00	6,350	GT106.4747.020.32.50.R
5,00	0,20	47	8	2,95	4,70	0,60	37,00	62,00	6,00	6,360	GT106.4747.020.37.50.R
5,00	0,20	47	8	2,95	4,70	0,60	42,00	67,00	6,00	6,370	GT106.4747.020.42.50.R
5,00	0,30	47	8	2,95	4,70	0,60	12,00	37,00	6,00	6,410	GT106.4747.030.12.50.R
5,00	0,30	47	8	2,95	4,70	0,60	17,00	42,00	6,00	6,420	GT106.4747.030.17.50.R
5,00	0,30	47	8	2,95	4,70	0,60	22,00	47,00	6,00	6,430	GT106.4747.030.22.50.R
5,00	0,30	47	8	2,95	4,70	0,60	27,00	52,00	6,00	6,440	GT106.4747.030.27.50.R
5,00	0,30	47	8	2,95	4,70	0,60	32,00	57,00	6,00	6,450	GT106.4747.030.32.50.R
5,00	0,30	47	8	2,95	4,70	0,60	37,00	62,00	6,00	6,460	GT106.4747.030.37.50.R
5,00	0,30	47	8	2,95	4,70	0,60	42,00	67,00	6,00	6,470	GT106.4747.030.42.50.R

N° d'article	**25843**	a L
N° d'article	**25847**	○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils



angle de dépouille de la coupe radiale 47° • tmax. 1 mm
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H			
●	●	●	○	●	●	VHM	GT106	a

Paramètres de coupe, p. 1554

P	M	K	N	S	H			
○	○		●			VHM	GT106	○

Paramètres de coupe, p. 1554



N° d'article	**25890**	a R
N° d'article	**25894**	○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
5,00	0,05	47	8	2,95	4,70	1,00	12,00	37,00	6,00	6,010	GT106.4747.005.12.50.R.T1
5,00	0,05	47	8	2,95	4,70	1,00	17,00	42,00	6,00	6,020	GT106.4747.005.17.50.R.T1
5,00	0,05	47	8	2,95	4,70	1,00	22,00	47,00	6,00	6,030	GT106.4747.005.22.50.R.T1
5,00	0,05	47	8	2,95	4,70	1,00	27,00	52,00	6,00	6,040	GT106.4747.005.27.50.R.T1
5,00	0,05	47	8	2,95	4,70	1,00	32,00	57,00	6,00	6,050	GT106.4747.005.32.50.R.T1
5,00	0,05	47	8	2,95	4,70	1,00	37,00	62,00	6,00	6,060	GT106.4747.005.37.50.R.T1
5,00	0,05	47	8	2,95	4,70	1,00	42,00	67,00	6,00	6,070	GT106.4747.005.42.50.R.T1
5,00	0,10	47	8	2,95	4,70	1,00	12,00	37,00	6,00	6,110	GT106.4747.010.12.50.R.T1
5,00	0,10	47	8	2,95	4,70	1,00	17,00	42,00	6,00	6,120	GT106.4747.010.17.50.R.T1
5,00	0,10	47	8	2,95	4,70	1,00	22,00	47,00	6,00	6,130	GT106.4747.010.22.50.R.T1
5,00	0,10	47	8	2,95	4,70	1,00	27,00	52,00	6,00	6,140	GT106.4747.010.27.50.R.T1
5,00	0,10	47	8	2,95	4,70	1,00	32,00	57,00	6,00	6,150	GT106.4747.010.32.50.R.T1
5,00	0,10	47	8	2,95	4,70	1,00	37,00	62,00	6,00	6,160	GT106.4747.010.37.50.R.T1
5,00	0,10	47	8	2,95	4,70	1,00	42,00	67,00	6,00	6,170	GT106.4747.010.42.50.R.T1
5,00	0,15	47	8	2,95	4,70	1,00	12,00	37,00	6,00	6,210	GT106.4747.015.12.50.R.T1
5,00	0,15	47	8	2,95	4,70	1,00	17,00	42,00	6,00	6,220	GT106.4747.015.17.50.R.T1
5,00	0,15	47	8	2,95	4,70	1,00	22,00	47,00	6,00	6,230	GT106.4747.015.22.50.R.T1
5,00	0,15	47	8	2,95	4,70	1,00	27,00	52,00	6,00	6,240	GT106.4747.015.27.50.R.T1
5,00	0,15	47	8	2,95	4,70	1,00	32,00	57,00	6,00	6,250	GT106.4747.015.32.50.R.T1
5,00	0,15	47	8	2,95	4,70	1,00	37,00	62,00	6,00	6,260	GT106.4747.015.37.50.R.T1
5,00	0,15	47	8	2,95	4,70	1,00	42,00	67,00	6,00	6,270	GT106.4747.015.42.50.R.T1
5,00	0,20	47	8	2,95	4,70	1,00	12,00	37,00	6,00	6,310	GT106.4747.020.12.50.R.T1
5,00	0,20	47	8	2,95	4,70	1,00	17,00	42,00	6,00	6,320	GT106.4747.020.17.50.R.T1
5,00	0,20	47	8	2,95	4,70	1,00	22,00	47,00	6,00	6,330	GT106.4747.020.22.50.R.T1
5,00	0,20	47	8	2,95	4,70	1,00	27,00	52,00	6,00	6,340	GT106.4747.020.27.50.R.T1
5,00	0,20	47	8	2,95	4,70	1,00	32,00	57,00	6,00	6,350	GT106.4747.020.32.50.R.T1
5,00	0,20	47	8	2,95	4,70	1,00	37,00	62,00	6,00	6,360	GT106.4747.020.37.50.R.T1
5,00	0,20	47	8	2,95	4,70	1,00	42,00	67,00	6,00	6,370	GT106.4747.020.42.50.R.T1
5,00	0,30	47	8	2,95	4,70	1,00	12,00	37,00	6,00	6,410	GT106.4747.030.12.50.R.T1
5,00	0,30	47	8	2,95	4,70	1,00	17,00	42,00	6,00	6,420	GT106.4747.030.17.50.R.T1
5,00	0,30	47	8	2,95	4,70	1,00	22,00	47,00	6,00	6,430	GT106.4747.030.22.50.R.T1
5,00	0,30	47	8	2,95	4,70	1,00	27,00	52,00	6,00	6,440	GT106.4747.030.27.50.R.T1
5,00	0,30	47	8	2,95	4,70	1,00	32,00	57,00	6,00	6,450	GT106.4747.030.32.50.R.T1
5,00	0,30	47	8	2,95	4,70	1,00	37,00	62,00	6,00	6,460	GT106.4747.030.37.50.R.T1
5,00	0,30	47	8	2,95	4,70	1,00	42,00	67,00	6,00	6,470	GT106.4747.030.42.50.R.T1

N° d'article	**25891**	a L
N° d'article	**25895**	○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils



angle de dépouille de la coupe radiale 47° • tmax. 0,6 mm
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H			
●	●	●	○	●	●	VHM	GT106	a

Paramètres de coupe, p. 1554

P	M	K	N	S	H			
○	○		●			VHM	GT106	○

Paramètres de coupe, p. 1554



N° d'article **25710** a R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25714** ○ R

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
6,00	0,05	47	8	2,70	5,70	0,60	12,00	37,00	6,00	6,019	GT106.4757.005.12.60.R
6,00	0,05	47	8	2,70	5,70	0,60	17,00	42,00	6,00	6,020	GT106.4757.005.17.60.R
6,00	0,05	47	8	2,70	5,70	0,60	22,00	47,00	6,00	6,021	GT106.4757.005.22.60.R
6,00	0,05	47	8	2,70	5,70	0,60	27,00	52,00	6,00	6,022	GT106.4757.005.27.60.R
6,00	0,05	47	8	2,70	5,70	0,60	32,00	57,00	6,00	6,023	GT106.4757.005.32.60.R
6,00	0,05	47	8	2,70	5,70	0,60	37,00	62,00	6,00	6,024	GT106.4757.005.37.60.R
6,00	0,05	47	8	2,70	5,70	0,60	42,00	67,00	6,00	6,025	GT106.4757.005.42.60.R
6,00	0,05	47	8	2,70	5,70	0,60	47,00	72,00	6,00	6,026	GT106.4757.005.47.60.R
6,00	0,05	47	8	2,70	5,70	0,60	52,00	77,00	6,00	6,027	GT106.4757.005.52.60.R
6,00	0,10	47	8	2,70	5,70	0,60	12,00	37,00	6,00	6,028	GT106.4757.010.12.60.R
6,00	0,10	47	8	2,70	5,70	0,60	17,00	42,00	6,00	6,029	GT106.4757.010.17.60.R
6,00	0,10	47	8	2,70	5,70	0,60	22,00	47,00	6,00	6,030	GT106.4757.010.22.60.R
6,00	0,10	47	8	2,70	5,70	0,60	27,00	52,00	6,00	6,031	GT106.4757.010.27.60.R
6,00	0,10	47	8	2,70	5,70	0,60	32,00	57,00	6,00	6,032	GT106.4757.010.32.60.R
6,00	0,10	47	8	2,70	5,70	0,60	37,00	62,00	6,00	6,033	GT106.4757.010.37.60.R
6,00	0,10	47	8	2,70	5,70	0,60	42,00	67,00	6,00	6,034	GT106.4757.010.42.60.R
6,00	0,10	47	8	2,70	5,70	0,60	47,00	72,00	6,00	6,035	GT106.4757.010.47.60.R
6,00	0,10	47	8	2,70	5,70	0,60	52,00	77,00	6,00	6,036	GT106.4757.010.52.60.R
6,00	0,15	47	8	2,70	5,70	0,60	12,00	37,00	6,00	6,013	GT106.4757.015.12.60.R
6,00	0,15	47	8	2,70	5,70	0,60	17,00	42,00	6,00	6,014	GT106.4757.015.17.60.R
6,00	0,15	47	8	2,70	5,70	0,60	22,00	47,00	6,00	6,015	GT106.4757.015.22.60.R
6,00	0,15	47	8	2,70	5,70	0,60	27,00	52,00	6,00	6,001	GT106.4757.015.27.60.R
6,00	0,15	47	8	2,70	5,70	0,60	32,00	57,00	6,00	6,002	GT106.4757.015.32.60.R
6,00	0,15	47	8	2,70	5,70	0,60	37,00	62,00	6,00	6,003	GT106.4757.015.37.60.R
6,00	0,15	47	8	2,70	5,70	0,60	42,00	67,00	6,00	6,004	GT106.4757.015.42.60.R
6,00	0,15	47	8	2,70	5,70	0,60	47,00	72,00	6,00	6,005	GT106.4757.015.47.60.R
6,00	0,15	47	8	2,70	5,70	0,60	52,00	77,00	6,00	6,006	GT106.4757.015.52.60.R
6,00	0,20	47	8	2,70	5,70	0,60	12,00	37,00	6,00	6,037	GT106.4757.020.12.60.R
6,00	0,20	47	8	2,70	5,70	0,60	17,00	42,00	6,00	6,038	GT106.4757.020.17.60.R
6,00	0,20	47	8	2,70	5,70	0,60	22,00	47,00	6,00	6,039	GT106.4757.020.22.60.R
6,00	0,20	47	8	2,70	5,70	0,60	27,00	52,00	6,00	6,040	GT106.4757.020.27.60.R
6,00	0,20	47	8	2,70	5,70	0,60	32,00	57,00	6,00	6,041	GT106.4757.020.32.60.R
6,00	0,20	47	8	2,70	5,70	0,60	37,00	62,00	6,00	6,042	GT106.4757.020.37.60.R
6,00	0,20	47	8	2,70	5,70	0,60	42,00	67,00	6,00	6,043	GT106.4757.020.42.60.R
6,00	0,20	47	8	2,70	5,70	0,60	47,00	72,00	6,00	6,044	GT106.4757.020.47.60.R
6,00	0,20	47	8	2,70	5,70	0,60	52,00	77,00	6,00	6,045	GT106.4757.020.52.60.R
6,00	0,30	47	8	2,70	5,70	0,60	12,00	37,00	6,00	6,016	GT106.4757.030.12.60.R
6,00	0,30	47	8	2,70	5,70	0,60	17,00	42,00	6,00	6,017	GT106.4757.030.17.60.R
6,00	0,30	47	8	2,70	5,70	0,60	22,00	47,00	6,00	6,018	GT106.4757.030.22.60.R
6,00	0,30	47	8	2,70	5,70	0,60	27,00	52,00	6,00	6,007	GT106.4757.030.27.60.R
6,00	0,30	47	8	2,70	5,70	0,60	32,00	57,00	6,00	6,008	GT106.4757.030.32.60.R
6,00	0,30	47	8	2,70	5,70	0,60	37,00	62,00	6,00	6,009	GT106.4757.030.37.60.R
6,00	0,30	47	8	2,70	5,70	0,60	42,00	67,00	6,00	6,010	GT106.4757.030.42.60.R
6,00	0,30	47	8	2,70	5,70	0,60	47,00	72,00	6,00	6,011	GT106.4757.030.47.60.R
6,00	0,30	47	8	2,70	5,70	0,60	52,00	77,00	6,00	6,012	GT106.4757.030.52.60.R

N° d'article **25711** a L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25715** ○ L

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils



angle de dépouille de la coupe radiale 47° • tmax. 2 mm
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H			
●	●	●	○	●	●	VHM	GT106	a

Paramètres de coupe, p. 1554

P	M	K	N	S	H			
○	○		●			VHM	GT106	○

Paramètres de coupe, p. 1554



N° d'article	**25518**	a R
N° d'article	**25522**	○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
6,00	0,05	47	8	2,70	5,70	2,00	12,00	37,00	6,00	6,010	GT106.4757.005.12.60.R.T2
6,00	0,05	47	8	2,70	5,70	2,00	17,00	42,00	6,00	6,020	GT106.4757.005.17.60.R.T2
6,00	0,05	47	8	2,70	5,70	2,00	22,00	47,00	6,00	6,030	GT106.4757.005.22.60.R.T2
6,00	0,05	47	8	2,70	5,70	2,00	27,00	52,00	6,00	6,040	GT106.4757.005.27.60.R.T2
6,00	0,05	47	8	2,70	5,70	2,00	32,00	57,00	6,00	6,050	GT106.4757.005.32.60.R.T2
6,00	0,05	47	8	2,70	5,70	2,00	37,00	62,00	6,00	6,060	GT106.4757.005.37.60.R.T2
6,00	0,05	47	8	2,70	5,70	2,00	42,00	67,00	6,00	6,070	GT106.4757.005.42.60.R.T2
6,00	0,05	47	8	2,70	5,70	2,00	47,00	72,00	6,00	6,080	GT106.4757.005.47.60.R.T2
6,00	0,05	47	8	2,70	5,70	2,00	52,00	77,00	6,00	6,090	GT106.4757.005.52.60.R.T2
6,00	0,10	47	8	2,70	5,70	2,00	12,00	37,00	6,00	6,110	GT106.4757.010.12.60.R.T2
6,00	0,10	47	8	2,70	5,70	2,00	17,00	42,00	6,00	6,120	GT106.4757.010.17.60.R.T2
6,00	0,10	47	8	2,70	5,70	2,00	22,00	47,00	6,00	6,130	GT106.4757.010.22.60.R.T2
6,00	0,10	47	8	2,70	5,70	2,00	27,00	52,00	6,00	6,140	GT106.4757.010.27.60.R.T2
6,00	0,10	47	8	2,70	5,70	2,00	32,00	57,00	6,00	6,150	GT106.4757.010.32.60.R.T2
6,00	0,10	47	8	2,70	5,70	2,00	37,00	62,00	6,00	6,160	GT106.4757.010.37.60.R.T2
6,00	0,10	47	8	2,70	5,70	2,00	42,00	67,00	6,00	6,170	GT106.4757.010.42.60.R.T2
6,00	0,10	47	8	2,70	5,70	2,00	47,00	72,00	6,00	6,180	GT106.4757.010.47.60.R.T2
6,00	0,10	47	8	2,70	5,70	2,00	52,00	77,00	6,00	6,190	GT106.4757.010.52.60.R.T2
6,00	0,15	47	8	2,70	5,70	2,00	12,00	37,00	6,00	6,210	GT106.4757.015.12.60.R.T2
6,00	0,15	47	8	2,70	5,70	2,00	17,00	42,00	6,00	6,220	GT106.4757.015.17.60.R.T2
6,00	0,15	47	8	2,70	5,70	2,00	22,00	47,00	6,00	6,230	GT106.4757.015.22.60.R.T2
6,00	0,15	47	8	2,70	5,70	2,00	27,00	52,00	6,00	6,240	GT106.4757.015.27.60.R.T2
6,00	0,15	47	8	2,70	5,70	2,00	32,00	57,00	6,00	6,250	GT106.4757.015.32.60.R.T2
6,00	0,15	47	8	2,70	5,70	2,00	37,00	62,00	6,00	6,260	GT106.4757.015.37.60.R.T2
6,00	0,15	47	8	2,70	5,70	2,00	42,00	67,00	6,00	6,270	GT106.4757.015.42.60.R.T2
6,00	0,15	47	8	2,70	5,70	2,00	47,00	72,00	6,00	6,280	GT106.4757.015.47.60.R.T2
6,00	0,15	47	8	2,70	5,70	2,00	52,00	77,00	6,00	6,290	GT106.4757.015.52.60.R.T2
6,00	0,20	47	8	2,70	5,70	2,00	12,00	37,00	6,00	6,310	GT106.4757.020.12.60.R.T2
6,00	0,20	47	8	2,70	5,70	2,00	17,00	42,00	6,00	6,320	GT106.4757.020.17.60.R.T2
6,00	0,20	47	8	2,70	5,70	2,00	22,00	47,00	6,00	6,330	GT106.4757.020.22.60.R.T2
6,00	0,20	47	8	2,70	5,70	2,00	27,00	52,00	6,00	6,340	GT106.4757.020.27.60.R.T2
6,00	0,20	47	8	2,70	5,70	2,00	32,00	57,00	6,00	6,350	GT106.4757.020.32.60.R.T2
6,00	0,20	47	8	2,70	5,70	2,00	37,00	62,00	6,00	6,360	GT106.4757.020.37.60.R.T2
6,00	0,20	47	8	2,70	5,70	2,00	42,00	67,00	6,00	6,370	GT106.4757.020.42.60.R.T2
6,00	0,20	47	8	2,70	5,70	2,00	47,00	72,00	6,00	6,380	GT106.4757.020.47.60.R.T2
6,00	0,20	47	8	2,70	5,70	2,00	52,00	77,00	6,00	6,390	GT106.4757.020.52.60.R.T2
6,00	0,30	47	8	2,70	5,70	2,00	12,00	37,00	6,00	6,410	GT106.4757.030.12.60.R.T2
6,00	0,30	47	8	2,70	5,70	2,00	17,00	42,00	6,00	6,420	GT106.4757.030.17.60.R.T2
6,00	0,30	47	8	2,70	5,70	2,00	22,00	47,00	6,00	6,430	GT106.4757.030.22.60.R.T2
6,00	0,30	47	8	2,70	5,70	2,00	27,00	52,00	6,00	6,440	GT106.4757.030.27.60.R.T2
6,00	0,30	47	8	2,70	5,70	2,00	32,00	57,00	6,00	6,450	GT106.4757.030.32.60.R.T2
6,00	0,30	47	8	2,70	5,70	2,00	37,00	62,00	6,00	6,460	GT106.4757.030.37.60.R.T2
6,00	0,30	47	8	2,70	5,70	2,00	42,00	67,00	6,00	6,470	GT106.4757.030.42.60.R.T2
6,00	0,30	47	8	2,70	5,70	2,00	47,00	72,00	6,00	6,480	GT106.4757.030.47.60.R.T2
6,00	0,30	47	8	2,70	5,70	2,00	52,00	77,00	6,00	6,490	GT106.4757.030.52.60.R.T2

N° d'article	**25519**	a L
N° d'article	**25523**	○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils



angle de dépouille de la coupe radiale 47° • tmax. 0,8 mm
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GT108 (a) Paramètres de coupe, p. 1556

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GT108 ( ) Paramètres de coupe, p. 1556



N° d'article **27104** (a) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **27106** ( ) (R)

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
7,00	0,10	47	8	3,95	6,70	0,80	17,00	42,00	8,00	8,120	GT108.4767.010.17.70.R
7,00	0,10	47	8	3,95	6,70	0,80	27,00	52,00	8,00	8,140	GT108.4767.010.27.70.R
7,00	0,10	47	8	3,95	6,70	0,80	37,00	62,00	8,00	8,160	GT108.4767.010.37.70.R
7,00	0,10	47	8	3,95	6,70	0,80	42,00	67,00	8,00	8,170	GT108.4767.010.42.70.R
7,00	0,10	47	8	3,95	6,70	0,80	47,00	72,00	8,00	8,180	GT108.4767.010.47.70.R
7,00	0,20	47	8	3,95	6,70	0,80	17,00	42,00	8,00	8,320	GT108.4767.020.17.70.R
7,00	0,20	47	8	3,95	6,70	0,80	27,00	52,00	8,00	8,340	GT108.4767.020.27.70.R
7,00	0,20	47	8	3,95	6,70	0,80	37,00	62,00	8,00	8,360	GT108.4767.020.37.70.R
7,00	0,20	47	8	3,95	6,70	0,80	42,00	67,00	8,00	8,370	GT108.4767.020.42.70.R
7,00	0,20	47	8	3,95	6,70	0,80	47,00	72,00	8,00	8,380	GT108.4767.020.47.70.R

N° d'article **27105** (a) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **27107** ( ) (L)

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils



angle de dépouille de la coupe radiale 47° • tmax. 2 mm
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GT108 a Paramètres de coupe, p. 1556

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GT108 ◯ Paramètres de coupe, p. 1556



N° d'article	**27108**	a R
N° d'article	**27110**	◯ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
7,00	0,10	47	8	3,95	6,70	2,00	17,00	42,00	8,00	8,120	GT108.4767.010.17.70.R.T2
7,00	0,10	47	8	3,95	6,70	2,00	27,00	52,00	8,00	8,140	GT108.4767.010.27.70.R.T2
7,00	0,10	47	8	3,95	6,70	2,00	37,00	62,00	8,00	8,160	GT108.4767.010.37.70.R.T2
7,00	0,10	47	8	3,95	6,70	2,00	42,00	67,00	8,00	8,170	GT108.4767.010.42.70.R.T2
7,00	0,20	47	8	3,95	6,70	2,00	17,00	42,00	8,00	8,320	GT108.4767.020.17.70.R.T2
7,00	0,20	47	8	3,95	6,70	2,00	27,00	52,00	8,00	8,340	GT108.4767.020.27.70.R.T2
7,00	0,20	47	8	3,95	6,70	2,00	37,00	62,00	8,00	8,360	GT108.4767.020.37.70.R.T2
7,00	0,20	47	8	3,95	6,70	2,00	42,00	67,00	8,00	8,370	GT108.4767.020.42.70.R.T2

N° d'article	**27109**	a L
N° d'article	**27111**	◯ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils



angle de dépouille de la coupe radiale 47° • tmax. 1 mm
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H			
●	●	●	○	●	●	VHM	GT108	a

Paramètres de coupe, p. 1556

P	M	K	N	S	H			
○	○		●			VHM	GT108	○

Paramètres de coupe, p. 1556



N° d'article **27204** a

N° d'article **27206** ○

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
8,00	0,10	47	8	3,70	7,70	1,00	17,00	42,00	8,00	8,029	GT108.4777.010.17.80.R
8,00	0,10	47	8	3,70	7,70	1,00	27,00	52,00	8,00	8,031	GT108.4777.010.27.80.R
8,00	0,10	47	8	3,70	7,70	1,00	37,00	62,00	8,00	8,033	GT108.4777.010.37.80.R
8,00	0,10	47	8	3,70	7,70	1,00	42,00	67,00	8,00	8,034	GT108.4777.010.42.80.R
8,00	0,10	47	8	3,70	7,70	1,00	47,00	72,00	8,00	8,035	GT108.4777.010.47.80.R
8,00	0,20	47	8	3,70	7,70	1,00	17,00	42,00	8,00	8,038	GT108.4777.020.17.80.R
8,00	0,20	47	8	3,70	7,70	1,00	27,00	52,00	8,00	8,040	GT108.4777.020.27.80.R
8,00	0,20	47	8	3,70	7,70	1,00	37,00	62,00	8,00	8,042	GT108.4777.020.37.80.R
8,00	0,20	47	8	3,70	7,70	1,00	42,00	67,00	8,00	8,043	GT108.4777.020.42.80.R
8,00	0,20	47	8	3,70	7,70	1,00	47,00	72,00	8,00	8,044	GT108.4777.020.47.80.R

N° d'article **27205** a

N° d'article **27207** ○

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils



angle de dépouille de la coupe radiale 47° • tmax. 2,5 mm
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H			
●	●	●	○	●	●	VHM	GT108	a

Paramètres de coupe, p. 1556

P	M	K	N	S	H			
○	○		●			VHM	GT108	○

Paramètres de coupe, p. 1556



N° d'article **27208** a

N° d'article **27210** ○

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
8,00	0,10	47	8	3,70	7,70	2,50	17,00	42,00	8,00	8,120	GT108.4777.010.17.80.R.T2.5
8,00	0,10	47	8	3,70	7,70	2,50	27,00	52,00	8,00	8,140	GT108.4777.010.27.80.R.T2.5
8,00	0,10	47	8	3,70	7,70	2,50	37,00	62,00	8,00	8,160	GT108.4777.010.37.80.R.T2.5
8,00	0,10	47	8	3,70	7,70	2,50	42,00	67,00	8,00	8,170	GT108.4777.010.42.80.R.T2.5
8,00	0,20	47	8	3,70	7,70	2,50	17,00	42,00	8,00	8,320	GT108.4777.020.17.80.R.T2.5
8,00	0,20	47	8	3,70	7,70	2,50	27,00	52,00	8,00	8,340	GT108.4777.020.27.80.R.T2.5
8,00	0,20	47	8	3,70	7,70	2,50	37,00	62,00	8,00	8,360	GT108.4777.020.37.80.R.T2.5
8,00	0,20	47	8	3,70	7,70	2,50	42,00	67,00	8,00	8,370	GT108.4777.020.42.80.R.T2.5

N° d'article **27209** a

N° d'article **27211** ○

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils



angle de dépouille de la coupe radiale 8°
pour support d'outil de serrage type GB106/GH106

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GT104 (a) Paramètres de coupe, p. 1553

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GT104 (○) Paramètres de coupe, p. 1553



N° d'article **25084** (a) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25088** (○) (R)

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
3,00	0,05	8	8	1,95	2,70	0,15	7,00	25,00	4,00	4,001	GT104.0827.005.07.30.R
3,00	0,05	8	8	1,95	2,70	0,15	12,00	30,00	4,00	4,002	GT104.0827.005.12.30.R
3,00	0,05	8	8	1,95	2,70	0,15	17,00	35,00	4,00	4,003	GT104.0827.005.17.30.R
3,00	0,05	8	8	1,95	2,70	0,15	22,00	40,00	4,00	4,004	GT104.0827.005.22.30.R
3,00	0,10	8	8	1,95	2,70	0,15	7,00	25,00	4,00	4,005	GT104.0827.010.07.30.R
3,00	0,10	8	8	1,95	2,70	0,15	12,00	30,00	4,00	4,006	GT104.0827.010.12.30.R
3,00	0,10	8	8	1,95	2,70	0,15	17,00	35,00	4,00	4,007	GT104.0827.010.17.30.R
3,00	0,10	8	8	1,95	2,70	0,15	22,00	40,00	4,00	4,008	GT104.0827.010.22.30.R
3,00	0,20	8	8	1,95	2,70	0,15	7,00	25,00	4,00	4,009	GT104.0827.020.07.30.R
3,00	0,20	8	8	1,95	2,70	0,15	12,00	30,00	4,00	4,010	GT104.0827.020.12.30.R
3,00	0,20	8	8	1,95	2,70	0,15	17,00	35,00	4,00	4,011	GT104.0827.020.17.30.R
3,00	0,20	8	8	1,95	2,70	0,15	22,00	40,00	4,00	4,012	GT104.0827.020.22.30.R
4,00	0,05	8	8	1,70	3,70	0,15	12,00	30,00	4,00	4,013	GT104.0837.005.12.40.R
4,00	0,05	8	8	1,70	3,70	0,15	17,00	35,00	4,00	4,014	GT104.0837.005.17.40.R
4,00	0,05	8	8	1,70	3,70	0,15	22,00	40,00	4,00	4,015	GT104.0837.005.22.40.R
4,00	0,05	8	8	1,70	3,70	0,15	27,00	45,00	4,00	4,016	GT104.0837.005.27.40.R
4,00	0,05	8	8	1,70	3,70	0,15	32,00	50,00	4,00	4,017	GT104.0837.005.32.40.R
4,00	0,15	8	8	1,70	3,70	0,15	12,00	30,00	4,00	4,018	GT104.0837.015.12.40.R
4,00	0,15	8	8	1,70	3,70	0,15	17,00	35,00	4,00	4,019	GT104.0837.015.17.40.R
4,00	0,15	8	8	1,70	3,70	0,15	22,00	40,00	4,00	4,020	GT104.0837.015.22.40.R
4,00	0,15	8	8	1,70	3,70	0,15	27,00	45,00	4,00	4,021	GT104.0837.015.27.40.R
4,00	0,15	8	8	1,70	3,70	0,15	32,00	50,00	4,00	4,022	GT104.0837.015.32.40.R
4,00	0,25	8	8	1,70	3,70	0,15	12,00	30,00	4,00	4,023	GT104.0837.025.12.40.R
4,00	0,25	8	8	1,70	3,70	0,15	17,00	35,00	4,00	4,024	GT104.0837.025.17.40.R
4,00	0,25	8	8	1,70	3,70	0,15	22,00	40,00	4,00	4,025	GT104.0837.025.22.40.R
4,00	0,25	8	8	1,70	3,70	0,15	27,00	45,00	4,00	4,026	GT104.0837.025.27.40.R
4,00	0,25	8	8	1,70	3,70	0,15	32,00	50,00	4,00	4,027	GT104.0837.025.32.40.R
4,00	0,10	8	8	1,70	3,70	0,15	12,00	30,00	4,00	4,028	GT104.0837.010.12.40.R
4,00	0,10	8	8	1,70	3,70	0,15	17,00	35,00	4,00	4,029	GT104.0837.010.17.40.R
4,00	0,10	8	8	1,70	3,70	0,15	22,00	40,00	4,00	4,030	GT104.0837.010.22.40.R

N° d'article **25085** (a) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25089** (○) (L)

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils



angle de dépouille de la coupe radiale 8°
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H		
●	●	●	○	●	●	VHM	GT106

a Paramètres de coupe, p. 1554

P	M	K	N	S	H		
○	○		●			VHM	GT106

○ Paramètres de coupe, p. 1554



N° d'article **25502** a R

N° d'article **25506** ○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
5,00	0,05	8	8	2,95	4,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,010	GT106.0847.005.12.50.R
5,00	0,05	8	8	2,95	4,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,020	GT106.0847.005.17.50.R
5,00	0,05	8	8	2,95	4,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,030	GT106.0847.005.22.50.R
5,00	0,05	8	8	2,95	4,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,040	GT106.0847.005.27.50.R
5,00	0,05	8	8	2,95	4,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,050	GT106.0847.005.32.50.R
5,00	0,05	8	8	2,95	4,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,060	GT106.0847.005.37.50.R
5,00	0,05	8	8	2,95	4,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,070	GT106.0847.005.42.50.R
5,00	0,10	8	8	2,95	4,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,110	GT106.0847.010.12.50.R
5,00	0,10	8	8	2,95	4,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,120	GT106.0847.010.17.50.R
5,00	0,10	8	8	2,95	4,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,130	GT106.0847.010.22.50.R
5,00	0,10	8	8	2,95	4,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,140	GT106.0847.010.27.50.R
5,00	0,10	8	8	2,95	4,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,150	GT106.0847.010.32.50.R
5,00	0,10	8	8	2,95	4,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,160	GT106.0847.010.37.50.R
5,00	0,10	8	8	2,95	4,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,170	GT106.0847.010.42.50.R
5,00	0,15	8	8	2,95	4,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,210	GT106.0847.015.12.50.R
5,00	0,15	8	8	2,95	4,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,220	GT106.0847.015.17.50.R
5,00	0,15	8	8	2,95	4,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,230	GT106.0847.015.22.50.R
5,00	0,15	8	8	2,95	4,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,240	GT106.0847.015.27.50.R
5,00	0,15	8	8	2,95	4,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,250	GT106.0847.015.32.50.R
5,00	0,15	8	8	2,95	4,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,260	GT106.0847.015.37.50.R
5,00	0,15	8	8	2,95	4,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,270	GT106.0847.015.42.50.R
5,00	0,20	8	8	2,95	4,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,310	GT106.0847.020.12.50.R
5,00	0,20	8	8	2,95	4,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,320	GT106.0847.020.17.50.R
5,00	0,20	8	8	2,95	4,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,330	GT106.0847.020.22.50.R
5,00	0,20	8	8	2,95	4,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,340	GT106.0847.020.27.50.R
5,00	0,20	8	8	2,95	4,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,350	GT106.0847.020.32.50.R
5,00	0,20	8	8	2,95	4,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,360	GT106.0847.020.37.50.R
5,00	0,20	8	8	2,95	4,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,370	GT106.0847.020.42.50.R
5,00	0,30	8	8	2,95	4,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,410	GT106.0847.030.12.50.R
5,00	0,30	8	8	2,95	4,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,420	GT106.0847.030.17.50.R
5,00	0,30	8	8	2,95	4,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,430	GT106.0847.030.22.50.R
5,00	0,30	8	8	2,95	4,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,440	GT106.0847.030.27.50.R
5,00	0,30	8	8	2,95	4,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,450	GT106.0847.030.32.50.R
5,00	0,30	8	8	2,95	4,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,460	GT106.0847.030.37.50.R
5,00	0,30	8	8	2,95	4,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,470	GT106.0847.030.42.50.R

N° d'article **25503** a L

N° d'article **25507** ○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils



angle de dépouille de la coupe radiale 8°
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GT106 (a) Paramètres de coupe, p. 1554

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GT106 (○) Paramètres de coupe, p. 1554



N° d'article **25510** (a) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée — N° d'article **25514** (○) (R)

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
6,00	0,05	8	8	2,70	5,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,010	GT106.0857.005.12.60.R
6,00	0,05	8	8	2,70	5,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,020	GT106.0857.005.17.60.R
6,00	0,05	8	8	2,70	5,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,030	GT106.0857.005.22.60.R
6,00	0,05	8	8	2,70	5,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,040	GT106.0857.005.27.60.R
6,00	0,05	8	8	2,70	5,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,050	GT106.0857.005.32.60.R
6,00	0,05	8	8	2,70	5,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,060	GT106.0857.005.37.60.R
6,00	0,05	8	8	2,70	5,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,070	GT106.0857.005.42.60.R
6,00	0,10	8	8	2,70	5,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,110	GT106.0857.010.12.60.R
6,00	0,10	8	8	2,70	5,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,120	GT106.0857.010.17.60.R
6,00	0,10	8	8	2,70	5,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,130	GT106.0857.010.22.60.R
6,00	0,10	8	8	2,70	5,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,140	GT106.0857.010.27.60.R
6,00	0,10	8	8	2,70	5,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,150	GT106.0857.010.32.60.R
6,00	0,10	8	8	2,70	5,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,160	GT106.0857.010.37.60.R
6,00	0,10	8	8	2,70	5,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,170	GT106.0857.010.42.60.R
6,00	0,15	8	8	2,70	5,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,210	GT106.0857.015.12.60.R
6,00	0,15	8	8	2,70	5,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,220	GT106.0857.015.17.60.R
6,00	0,15	8	8	2,70	5,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,230	GT106.0857.015.22.60.R
6,00	0,15	8	8	2,70	5,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,240	GT106.0857.015.27.60.R
6,00	0,15	8	8	2,70	5,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,250	GT106.0857.015.32.60.R
6,00	0,15	8	8	2,70	5,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,260	GT106.0857.015.37.60.R
6,00	0,15	8	8	2,70	5,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,270	GT106.0857.015.42.60.R
6,00	0,20	8	8	2,70	5,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,310	GT106.0857.020.12.60.R
6,00	0,20	8	8	2,70	5,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,320	GT106.0857.020.17.60.R
6,00	0,20	8	8	2,70	5,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,330	GT106.0857.020.22.60.R
6,00	0,20	8	8	2,70	5,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,340	GT106.0857.020.27.60.R
6,00	0,20	8	8	2,70	5,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,350	GT106.0857.020.32.60.R
6,00	0,20	8	8	2,70	5,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,360	GT106.0857.020.37.60.R
6,00	0,20	8	8	2,70	5,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,370	GT106.0857.020.42.60.R
6,00	0,30	8	8	2,70	5,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,410	GT106.0857.030.12.60.R
6,00	0,30	8	8	2,70	5,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,420	GT106.0857.030.17.60.R
6,00	0,30	8	8	2,70	5,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,430	GT106.0857.030.22.60.R
6,00	0,30	8	8	2,70	5,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,440	GT106.0857.030.27.60.R
6,00	0,30	8	8	2,70	5,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,450	GT106.0857.030.32.60.R
6,00	0,30	8	8	2,70	5,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,460	GT106.0857.030.37.60.R
6,00	0,30	8	8	2,70	5,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,470	GT106.0857.030.42.60.R

N° d'article **25511** (a) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L — N° d'article **25515** (○) (L)

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils



coupe frontale à 90°
pour support d'outil de serrage type GB106/GH106

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GT104 (a) Paramètres de coupe, p. 1553

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GT104 (○) Paramètres de coupe, p. 1553



N° d'article **25060** (a) (R)

N° d'article **25064** (○) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
0,70	0,05	23	0	1,95	0,60	0,05	3,00	25,00	4,00	4,001	GT104.9006.005.03.07.R
1,00	0,05	23	0	1,95	0,90	0,10	4,00	25,00	4,00	4,002	GT104.9009.005.04.10.R
1,00	0,05	23	0	1,95	0,90	0,10	7,00	25,00	4,00	4,003	GT104.9009.005.07.10.R
1,50	0,05	23	0	1,95	1,40	0,15	4,00	25,00	4,00	4,004	GT104.9014.005.04.15.R
1,50	0,05	23	0	1,95	1,40	0,15	7,00	25,00	4,00	4,005	GT104.9014.005.07.15.R
1,50	0,05	23	0	1,95	1,40	0,15	12,00	30,00	4,00	4,006	GT104.9014.005.12.15.R
1,50	0,10	23	0	1,95	1,40	0,15	4,00	25,00	4,00	4,007	GT104.9014.010.04.15.R
1,50	0,10	23	0	1,95	1,40	0,15	7,00	25,00	4,00	4,008	GT104.9014.010.07.15.R
1,50	0,10	23	0	1,95	1,40	0,15	12,00	30,00	4,00	4,009	GT104.9014.010.12.15.R
2,00	0,05	23	0	1,95	1,90	0,15	4,00	25,00	4,00	4,010	GT104.9019.005.04.20.R
2,00	0,05	23	0	1,95	1,90	0,15	7,00	25,00	4,00	4,011	GT104.9019.005.07.20.R
2,00	0,05	23	0	1,95	1,90	0,15	12,00	30,00	4,00	4,012	GT104.9019.005.12.20.R
2,00	0,05	23	0	1,95	1,90	0,15	17,00	35,00	4,00	4,013	GT104.9019.005.17.20.R
2,00	0,10	23	0	1,95	1,90	0,15	4,00	25,00	4,00	4,014	GT104.9019.010.04.20.R
2,00	0,10	23	0	1,95	1,90	0,15	7,00	25,00	4,00	4,015	GT104.9019.010.07.20.R
2,00	0,10	23	0	1,95	1,90	0,15	12,00	30,00	4,00	4,016	GT104.9019.010.12.20.R
2,00	0,10	23	0	1,95	1,90	0,15	17,00	35,00	4,00	4,017	GT104.9019.010.17.20.R
2,00	0,15	23	0	1,95	1,90	0,15	4,00	25,00	4,00	4,018	GT104.9019.015.04.20.R
2,00	0,15	23	0	1,95	1,90	0,15	7,00	25,00	4,00	4,019	GT104.9019.015.07.20.R
2,00	0,15	23	0	1,95	1,90	0,15	12,00	30,00	4,00	4,020	GT104.9019.015.12.20.R
2,00	0,15	23	0	1,95	1,90	0,15	17,00	35,00	4,00	4,021	GT104.9019.015.17.20.R
3,00	0,05	23	0	1,95	2,60	0,20	7,00	25,00	4,00	4,022	GT104.9026.005.07.30.R
3,00	0,05	23	0	1,95	2,60	0,20	12,00	30,00	4,00	4,023	GT104.9026.005.12.30.R
3,00	0,05	23	0	1,95	2,60	0,20	17,00	35,00	4,00	4,024	GT104.9026.005.17.30.R
3,00	0,05	23	0	1,95	2,60	0,20	22,00	40,00	4,00	4,025	GT104.9026.005.22.30.R
3,00	0,10	23	0	1,95	2,60	0,20	7,00	25,00	4,00	4,026	GT104.9026.010.07.30.R
3,00	0,10	23	0	1,95	2,60	0,20	12,00	30,00	4,00	4,027	GT104.9026.010.12.30.R
3,00	0,10	23	0	1,95	2,60	0,20	17,00	35,00	4,00	4,028	GT104.9026.010.17.30.R
3,00	0,10	23	0	1,95	2,60	0,20	22,00	40,00	4,00	4,029	GT104.9026.010.22.30.R
3,00	0,20	23	0	1,95	2,60	0,20	7,00	25,00	4,00	4,030	GT104.9026.020.07.30.R
3,00	0,20	23	0	1,95	2,60	0,20	12,00	30,00	4,00	4,031	GT104.9026.020.12.30.R
3,00	0,20	23	0	1,95	2,60	0,20	17,00	35,00	4,00	4,032	GT104.9026.020.17.30.R
3,00	0,20	23	0	1,95	2,60	0,20	22,00	40,00	4,00	4,033	GT104.9026.020.22.30.R
4,00	0,05	23	0	1,70	3,70	0,30	12,00	30,00	4,00	4,034	GT104.9037.005.12.40.R
4,00	0,05	23	0	1,70	3,70	0,30	17,00	35,00	4,00	4,035	GT104.9037.005.17.40.R
4,00	0,05	23	0	1,70	3,70	0,30	22,00	40,00	4,00	4,036	GT104.9037.005.22.40.R
4,00	0,05	23	0	1,70	3,70	0,30	27,00	45,00	4,00	4,037	GT104.9037.005.27.40.R
4,00	0,05	23	0	1,70	3,70	0,30	32,00	50,00	4,00	4,038	GT104.9037.005.32.40.R
4,00	0,15	23	0	1,70	3,70	0,30	12,00	30,00	4,00	4,039	GT104.9037.015.12.40.R
4,00	0,15	23	0	1,70	3,70	0,30	17,00	35,00	4,00	4,040	GT104.9037.015.17.40.R
4,00	0,15	23	0	1,70	3,70	0,30	22,00	40,00	4,00	4,041	GT104.9037.015.22.40.R
4,00	0,15	23	0	1,70	3,70	0,30	27,00	45,00	4,00	4,042	GT104.9037.015.27.40.R
4,00	0,15	23	0	1,70	3,70	0,30	32,00	50,00	4,00	4,043	GT104.9037.015.32.40.R
4,00	0,25	23	0	1,70	3,70	0,30	12,00	30,00	4,00	4,044	GT104.9037.025.12.40.R
4,00	0,25	23	0	1,70	3,70	0,30	17,00	35,00	4,00	4,045	GT104.9037.025.17.40.R
4,00	0,25	23	0	1,70	3,70	0,30	22,00	40,00	4,00	4,046	GT104.9037.025.22.40.R
4,00	0,25	23	0	1,70	3,70	0,30	27,00	45,00	4,00	4,047	GT104.9037.025.27.40.R
4,00	0,25	23	0	1,70	3,70	0,30	32,00	50,00	4,00	4,048	GT104.9037.025.32.40.R
4,00	0,10	23	0	1,70	3,70	0,30	12,00	30,00	4,00	4,049	GT104.9037.010.12.40.R
4,00	0,10	23	0	1,70	3,70	0,30	17,00	35,00	4,00	4,050	GT104.9037.010.17.40.R
4,00	0,10	23	0	1,70	3,70	0,30	22,00	40,00	4,00	4,051	GT104.9037.010.22.40.R

N° d'article **25061** (a) (L)

N° d'article **25065** (○) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils



angle de dépouille de la coupe frontale 20°
pour support d'outil de serrage type GB106/GH106

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GT104 (a) Paramètres de coupe, p. 1553

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GT104 (○) Paramètres de coupe, p. 1553



N° d'article **25076** (a) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25080** (○) (R)

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
3,00	0,05	23	20	1,95	2,60	0,20	7,00	25,00	4,00	4,001	GT104.2026.005.07.30.R
3,00	0,05	23	20	1,95	2,60	0,20	12,00	30,00	4,00	4,002	GT104.2026.005.12.30.R
3,00	0,05	23	20	1,95	2,60	0,20	17,00	35,00	4,00	4,003	GT104.2026.005.17.30.R
3,00	0,05	23	20	1,95	2,60	0,20	22,00	40,00	4,00	4,004	GT104.2026.005.22.30.R
3,00	0,10	23	20	1,95	2,60	0,20	7,00	25,00	4,00	4,005	GT104.2026.010.07.30.R
3,00	0,10	23	20	1,95	2,60	0,20	12,00	30,00	4,00	4,006	GT104.2026.010.12.30.R
3,00	0,10	23	20	1,95	2,60	0,20	17,00	35,00	4,00	4,007	GT104.2026.010.17.30.R
3,00	0,10	23	20	1,95	2,60	0,20	22,00	40,00	4,00	4,008	GT104.2026.010.22.30.R
3,00	0,20	23	20	1,95	2,60	0,20	7,00	25,00	4,00	4,009	GT104.2026.020.07.30.R
3,00	0,20	23	20	1,95	2,60	0,20	12,00	30,00	4,00	4,010	GT104.2026.020.12.30.R
3,00	0,20	23	20	1,95	2,60	0,20	17,00	35,00	4,00	4,011	GT104.2026.020.17.30.R
3,00	0,20	23	20	1,95	2,60	0,20	22,00	40,00	4,00	4,012	GT104.2026.020.22.30.R
4,00	0,05	23	20	1,70	3,70	0,30	12,00	30,00	4,00	4,013	GT104.2037.005.12.40.R
4,00	0,05	23	20	1,70	3,70	0,30	17,00	35,00	4,00	4,014	GT104.2037.005.17.40.R
4,00	0,05	23	20	1,70	3,70	0,30	22,00	40,00	4,00	4,015	GT104.2037.005.22.40.R
4,00	0,05	23	20	1,70	3,70	0,30	27,00	45,00	4,00	4,016	GT104.2037.005.27.40.R
4,00	0,05	23	20	1,70	3,70	0,30	32,00	50,00	4,00	4,017	GT104.2037.005.32.40.R
4,00	0,15	23	20	1,70	3,70	0,30	12,00	30,00	4,00	4,018	GT104.2037.015.12.40.R
4,00	0,15	23	20	1,70	3,70	0,30	17,00	35,00	4,00	4,019	GT104.2037.015.17.40.R
4,00	0,15	23	20	1,70	3,70	0,30	22,00	40,00	4,00	4,020	GT104.2037.015.22.40.R
4,00	0,15	23	20	1,70	3,70	0,30	27,00	45,00	4,00	4,021	GT104.2037.015.27.40.R
4,00	0,15	23	20	1,70	3,70	0,30	32,00	50,00	4,00	4,022	GT104.2037.015.32.40.R
4,00	0,25	23	20	1,70	3,70	0,30	12,00	30,00	4,00	4,023	GT104.2037.025.12.40.R
4,00	0,25	23	20	1,70	3,70	0,30	17,00	35,00	4,00	4,024	GT104.2037.025.17.40.R
4,00	0,25	23	20	1,70	3,70	0,30	22,00	40,00	4,00	4,025	GT104.2037.025.22.40.R
4,00	0,25	23	20	1,70	3,70	0,30	27,00	45,00	4,00	4,026	GT104.2037.025.27.40.R
4,00	0,25	23	20	1,70	3,70	0,30	32,00	50,00	4,00	4,027	GT104.2037.025.32.40.R

N° d'article **25077** (a) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25081** (○) (L)

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils



géométrie WIPER
pour support d'outil de serrage type GB106/GH106

P	M	K	N	S	H			
●	●	●	○	●	●	VHM	GJ104	a

Paramètres de coupe, p. 1553

P	M	K	N	S	H			
○	○		●			VHM	GJ104	○

Paramètres de coupe, p. 1553



N° d'article **25092** a R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25096** ○ R

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
2,00	0,10	23	8	1,95	1,90	0,15	4,00	25,00	4,00	4,001	GJ104.2319.010.04.20.R
2,00	0,10	23	8	1,95	1,90	0,15	7,00	25,00	4,00	4,002	GJ104.2319.010.07.20.R
2,00	0,10	23	8	1,95	1,90	0,15	12,00	30,00	4,00	4,003	GJ104.2319.010.12.20.R
2,00	0,10	23	8	1,95	1,90	0,15	17,00	35,00	4,00	4,004	GJ104.2319.010.17.20.R
3,00	0,15	23	8	1,95	2,60	0,20	7,00	25,00	4,00	4,005	GJ104.2326.015.07.30.R
3,00	0,15	23	8	1,95	2,60	0,20	12,00	30,00	4,00	4,006	GJ104.2326.015.12.30.R
3,00	0,15	23	8	1,95	2,60	0,20	17,00	35,00	4,00	4,007	GJ104.2326.015.17.30.R
3,00	0,15	23	8	1,95	2,60	0,20	22,00	40,00	4,00	4,008	GJ104.2326.015.22.30.R
4,00	0,20	23	8	1,70	3,70	0,30	12,00	30,00	4,00	4,009	GJ104.2337.020.12.40.R
4,00	0,20	23	8	1,70	3,70	0,30	17,00	35,00	4,00	4,010	GJ104.2337.020.17.40.R
4,00	0,20	23	8	1,70	3,70	0,30	22,00	40,00	4,00	4,011	GJ104.2337.020.22.40.R
4,00	0,20	23	8	1,70	3,70	0,30	27,00	45,00	4,00	4,012	GJ104.2337.020.27.40.R
4,00	0,20	23	8	1,70	3,70	0,30	32,00	50,00	4,00	4,013	GJ104.2337.020.32.40.R

N° d'article **25093** a L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25097** ○ L

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils



géométrie WIPER
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GJ106 (a) Paramètres de coupe, p. 1554

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GJ106 (○) Paramètres de coupe, p. 1554



N° d'article **25850** (a) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25854** (○) (R)

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
5,00	0,05	23	8	2,95	4,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,010	GJ106.2347.005.12.50.R
5,00	0,05	23	8	2,95	4,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,020	GJ106.2347.005.17.50.R
5,00	0,05	23	8	2,95	4,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,030	GJ106.2347.005.22.50.R
5,00	0,05	23	8	2,95	4,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,040	GJ106.2347.005.27.50.R
5,00	0,05	23	8	2,95	4,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,050	GJ106.2347.005.32.50.R
5,00	0,05	23	8	2,95	4,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,060	GJ106.2347.005.37.50.R
5,00	0,05	23	8	2,95	4,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,070	GJ106.2347.005.42.50.R
5,00	0,10	23	8	2,95	4,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,110	GJ106.2347.010.12.50.R
5,00	0,10	23	8	2,95	4,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,120	GJ106.2347.010.17.50.R
5,00	0,10	23	8	2,95	4,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,130	GJ106.2347.010.22.50.R
5,00	0,10	23	8	2,95	4,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,140	GJ106.2347.010.27.50.R
5,00	0,10	23	8	2,95	4,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,150	GJ106.2347.010.32.50.R
5,00	0,10	23	8	2,95	4,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,160	GJ106.2347.010.37.50.R
5,00	0,10	23	8	2,95	4,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,170	GJ106.2347.010.42.50.R
5,00	0,15	23	8	2,95	4,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,210	GJ106.2347.015.12.50.R
5,00	0,15	23	8	2,95	4,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,220	GJ106.2347.015.17.50.R
5,00	0,15	23	8	2,95	4,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,230	GJ106.2347.015.22.50.R
5,00	0,15	23	8	2,95	4,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,240	GJ106.2347.015.27.50.R
5,00	0,15	23	8	2,95	4,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,250	GJ106.2347.015.32.50.R
5,00	0,15	23	8	2,95	4,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,260	GJ106.2347.015.37.50.R
5,00	0,15	23	8	2,95	4,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,270	GJ106.2347.015.42.50.R
5,00	0,20	23	8	2,95	4,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,310	GJ106.2347.020.12.50.R
5,00	0,20	23	8	2,95	4,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,320	GJ106.2347.020.17.50.R
5,00	0,20	23	8	2,95	4,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,330	GJ106.2347.020.22.50.R
5,00	0,20	23	8	2,95	4,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,340	GJ106.2347.020.27.50.R
5,00	0,20	23	8	2,95	4,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,350	GJ106.2347.020.32.50.R
5,00	0,20	23	8	2,95	4,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,360	GJ106.2347.020.37.50.R
5,00	0,20	23	8	2,95	4,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,370	GJ106.2347.020.42.50.R
5,00	0,30	23	8	2,95	4,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,410	GJ106.2347.030.12.50.R
5,00	0,30	23	8	2,95	4,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,420	GJ106.2347.030.17.50.R
5,00	0,30	23	8	2,95	4,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,430	GJ106.2347.030.22.50.R
5,00	0,30	23	8	2,95	4,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,440	GJ106.2347.030.27.50.R
5,00	0,30	23	8	2,95	4,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,450	GJ106.2347.030.32.50.R
5,00	0,30	23	8	2,95	4,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,460	GJ106.2347.030.37.50.R
5,00	0,30	23	8	2,95	4,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,470	GJ106.2347.030.42.50.R

N° d'article **25851** (a) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25855** (○) (L)

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils



géométrie WIPER
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H			
●	●	●	○	●	●	VHM	GJ106	a

Paramètres de coupe, p. 1554

P	M	K	N	S	H			
○	○		●			VHM	GJ106	○

Paramètres de coupe, p. 1554



N° d'article **25718** a R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25722** ○ R

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
6,00	0,05	23	8	2,70	5,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,019	GJ106.2357.005.12.60.R
6,00	0,05	23	8	2,70	5,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,020	GJ106.2357.005.17.60.R
6,00	0,05	23	8	2,70	5,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,021	GJ106.2357.005.22.60.R
6,00	0,05	23	8	2,70	5,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,022	GJ106.2357.005.27.60.R
6,00	0,05	23	8	2,70	5,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,023	GJ106.2357.005.32.60.R
6,00	0,05	23	8	2,70	5,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,024	GJ106.2357.005.37.60.R
6,00	0,05	23	8	2,70	5,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,025	GJ106.2357.005.42.60.R
6,00	0,05	23	8	2,70	5,70	0,30	47,00	72,00	6,00	6,026	GJ106.2357.005.47.60.R
6,00	0,05	23	8	2,70	5,70	0,30	52,00	77,00	6,00	6,027	GJ106.2357.005.52.60.R
6,00	0,15	23	8	2,70	5,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,013	GJ106.2357.015.12.60.R
6,00	0,15	23	8	2,70	5,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,014	GJ106.2357.015.17.60.R
6,00	0,15	23	8	2,70	5,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,015	GJ106.2357.015.22.60.R
6,00	0,15	23	8	2,70	5,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,001	GJ106.2357.015.27.60.R
6,00	0,15	23	8	2,70	5,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,002	GJ106.2357.015.32.60.R
6,00	0,15	23	8	2,70	5,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,003	GJ106.2357.015.37.60.R
6,00	0,15	23	8	2,70	5,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,004	GJ106.2357.015.42.60.R
6,00	0,15	23	8	2,70	5,70	0,30	47,00	72,00	6,00	6,005	GJ106.2357.015.47.60.R
6,00	0,15	23	8	2,70	5,70	0,30	52,00	77,00	6,00	6,006	GJ106.2357.015.52.60.R
6,00	0,20	23	8	2,70	5,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,028	GJ106.2357.020.12.60.R
6,00	0,20	23	8	2,70	5,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,029	GJ106.2357.020.17.60.R
6,00	0,20	23	8	2,70	5,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,030	GJ106.2357.020.22.60.R
6,00	0,20	23	8	2,70	5,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,031	GJ106.2357.020.27.60.R
6,00	0,20	23	8	2,70	5,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,032	GJ106.2357.020.32.60.R
6,00	0,20	23	8	2,70	5,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,033	GJ106.2357.020.37.60.R
6,00	0,20	23	8	2,70	5,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,034	GJ106.2357.020.42.60.R
6,00	0,20	23	8	2,70	5,70	0,30	47,00	72,00	6,00	6,035	GJ106.2357.020.47.60.R
6,00	0,20	23	8	2,70	5,70	0,30	52,00	77,00	6,00	6,036	GJ106.2357.020.52.60.R
6,00	0,30	23	8	2,70	5,70	0,30	12,00	37,00	6,00	6,016	GJ106.2357.030.12.60.R
6,00	0,30	23	8	2,70	5,70	0,30	17,00	42,00	6,00	6,017	GJ106.2357.030.17.60.R
6,00	0,30	23	8	2,70	5,70	0,30	22,00	47,00	6,00	6,018	GJ106.2357.030.22.60.R
6,00	0,30	23	8	2,70	5,70	0,30	27,00	52,00	6,00	6,007	GJ106.2357.030.27.60.R
6,00	0,30	23	8	2,70	5,70	0,30	32,00	57,00	6,00	6,008	GJ106.2357.030.32.60.R
6,00	0,30	23	8	2,70	5,70	0,30	37,00	62,00	6,00	6,009	GJ106.2357.030.37.60.R
6,00	0,30	23	8	2,70	5,70	0,30	42,00	67,00	6,00	6,010	GJ106.2357.030.42.60.R
6,00	0,30	23	8	2,70	5,70	0,30	47,00	72,00	6,00	6,011	GJ106.2357.030.47.60.R
6,00	0,30	23	8	2,70	5,70	0,30	52,00	77,00	6,00	6,012	GJ106.2357.030.52.60.R

N° d'article **25719** a L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25723** ○ L

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils



géométrie WIPER
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GJ108 (a) Paramètres de coupe, p. 1556

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GJ108 ( ) Paramètres de coupe, p. 1556



N° d'article **27116** (a) (R)
N° d'article **27118** ( ) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
7,00	0,10	23	8	3,95	6,70	0,50	17,00	42,00	8,00	8,120	GJ108.2367.010.17.70.R
7,00	0,10	23	8	3,95	6,70	0,50	27,00	52,00	8,00	8,140	GJ108.2367.010.27.70.R
7,00	0,10	23	8	3,95	6,70	0,50	37,00	62,00	8,00	8,160	GJ108.2367.010.37.70.R
7,00	0,10	23	8	3,95	6,70	0,50	42,00	67,00	8,00	8,170	GJ108.2367.010.42.70.R
7,00	0,10	23	8	3,95	6,70	0,50	47,00	72,00	8,00	8,180	GJ108.2367.010.47.70.R
7,00	0,10	23	8	3,95	6,70	0,50	52,00	77,00	8,00	8,190	GJ108.2367.010.52.70.R
7,00	0,20	23	8	3,95	6,70	0,50	17,00	42,00	8,00	8,320	GJ108.2367.020.17.70.R
7,00	0,20	23	8	3,95	6,70	0,50	27,00	52,00	8,00	8,340	GJ108.2367.020.27.70.R
7,00	0,20	23	8	3,95	6,70	0,50	37,00	62,00	8,00	8,360	GJ108.2367.020.37.70.R
7,00	0,20	23	8	3,95	6,70	0,50	42,00	67,00	8,00	8,370	GJ108.2367.020.42.70.R
7,00	0,20	23	8	3,95	6,70	0,50	47,00	72,00	8,00	8,380	GJ108.2367.020.47.70.R
7,00	0,20	23	8	3,95	6,70	0,50	52,00	77,00	8,00	8,390	GJ108.2367.020.52.70.R

N° d'article **27117** (a) (L)
N° d'article **27119** ( ) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils



géométrie WIPER
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GJ108 (a) Paramètres de coupe, p. 1556

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GJ108 ( ) Paramètres de coupe, p. 1556



N° d'article **27216** (a) (R)
N° d'article **27218** ( ) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
8,00	0,10	23	8	3,70	7,70	0,60	17,00	42,00	8,00	8,120	GJ108.2377.010.17.80.R
8,00	0,10	23	8	3,70	7,70	0,60	27,00	52,00	8,00	8,140	GJ108.2377.010.27.80.R
8,00	0,10	23	8	3,70	7,70	0,60	37,00	62,00	8,00	8,160	GJ108.2377.010.37.80.R
8,00	0,10	23	8	3,70	7,70	0,60	42,00	67,00	8,00	8,170	GJ108.2377.010.42.80.R
8,00	0,10	23	8	3,70	7,70	0,60	47,00	72,00	8,00	8,180	GJ108.2377.010.47.80.R
8,00	0,10	23	8	3,70	7,70	0,60	52,00	77,00	8,00	8,190	GJ108.2377.010.52.80.R
8,00	0,20	23	8	3,70	7,70	0,60	17,00	42,00	8,00	8,320	GJ108.2377.020.17.80.R
8,00	0,20	23	8	3,70	7,70	0,60	27,00	52,00	8,00	8,340	GJ108.2377.020.27.80.R
8,00	0,20	23	8	3,70	7,70	0,60	37,00	62,00	8,00	8,360	GJ108.2377.020.37.80.R
8,00	0,20	23	8	3,70	7,70	0,60	42,00	67,00	8,00	8,370	GJ108.2377.020.42.80.R
8,00	0,20	23	8	3,70	7,70	0,60	47,00	72,00	8,00	8,380	GJ108.2377.020.47.80.R
8,00	0,20	23	8	3,70	7,70	0,60	52,00	77,00	8,00	8,390	GJ108.2377.020.52.80.R

N° d'article **27217** (a) (L)
N° d'article **27219** ( ) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils



angle de dépouille radiale 32°
pour support d'outil de serrage type GB106/GH106

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GT104 a Paramètres de coupe, p. 1558

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GT104 ○ Paramètres de coupe, p. 1558



N° d'article **25108** a R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25112** ○ R

Dmin. mm	b mm	R mm	W1 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
2,00	1,00	0,10	32	1,95	1,70	0,30	4,00	25,00	4,00	4,001	GT104.3217.010.04.20.R
2,00	1,00	0,10	32	1,95	1,70	0,30	7,00	25,00	4,00	4,002	GT104.3217.010.07.20.R
2,00	1,00	0,10	32	1,95	1,70	0,30	12,00	30,00	4,00	4,003	GT104.3217.010.12.20.R
2,00	1,00	0,10	32	1,95	1,70	0,30	17,00	35,00	4,00	4,004	GT104.3217.010.17.20.R
3,00	1,50	0,05	32	1,95	2,60	0,70	7,00	25,00	4,00	4,005	GT104.3226.005.07.30.R
3,00	1,50	0,05	32	1,95	2,60	0,70	12,00	30,00	4,00	4,006	GT104.3226.005.12.30.R
3,00	1,50	0,05	32	1,95	2,60	0,70	17,00	35,00	4,00	4,007	GT104.3226.005.17.30.R
3,00	1,50	0,05	32	1,95	2,60	0,70	22,00	40,00	4,00	4,008	GT104.3226.005.22.30.R
3,00	1,50	0,10	32	1,95	2,60	0,70	7,00	25,00	4,00	4,009	GT104.3226.010.07.30.R
3,00	1,50	0,10	32	1,95	2,60	0,70	12,00	30,00	4,00	4,010	GT104.3226.010.12.30.R
3,00	1,50	0,10	32	1,95	2,60	0,70	17,00	35,00	4,00	4,011	GT104.3226.010.17.30.R
3,00	1,50	0,10	32	1,95	2,60	0,70	22,00	40,00	4,00	4,012	GT104.3226.010.22.30.R
4,00	1,50	0,10	32	1,70	3,70	1,00	12,00	30,00	4,00	4,013	GT104.3237.010.12.40.R
4,00	1,50	0,10	32	1,70	3,70	1,00	17,00	35,00	4,00	4,014	GT104.3237.010.17.40.R
4,00	1,50	0,10	32	1,70	3,70	1,00	22,00	40,00	4,00	4,015	GT104.3237.010.22.40.R
4,00	1,50	0,10	32	1,70	3,70	1,00	27,00	45,00	4,00	4,016	GT104.3237.010.27.40.R
4,00	1,50	0,10	32	1,70	3,70	1,00	32,00	50,00	4,00	4,017	GT104.3237.010.32.40.R
4,00	1,50	0,15	32	1,70	3,70	1,00	12,00	30,00	4,00	4,018	GT104.3237.015.12.40.R
4,00	1,50	0,15	32	1,70	3,70	1,00	17,00	35,00	4,00	4,019	GT104.3237.015.17.40.R
4,00	1,50	0,15	32	1,70	3,70	1,00	22,00	40,00	4,00	4,020	GT104.3237.015.22.40.R
4,00	1,50	0,15	32	1,70	3,70	1,00	27,00	45,00	4,00	4,021	GT104.3237.015.27.40.R
4,00	1,50	0,15	32	1,70	3,70	1,00	32,00	50,00	4,00	4,022	GT104.3237.015.32.40.R

N° d'article **25109** a L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25113** ○ L

Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils



angle de dépouille radiale 32°
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GT106 a Paramètres de coupe, p. 1559

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GT106 ◯ Paramètres de coupe, p. 1559



N° d'article **25858** a R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée — N° d'article **25862** ◯ R

Dmin. mm	b mm	R mm	W1 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
5,00	1,50	0,20	32	2,95	4,70	1,20	12,00	37,00	6,00	6,010	GT106.3247.020.12.50.R
5,00	1,50	0,20	32	2,95	4,70	1,20	17,00	42,00	6,00	6,020	GT106.3247.020.17.50.R
5,00	1,50	0,20	32	2,95	4,70	1,20	22,00	47,00	6,00	6,030	GT106.3247.020.22.50.R
5,00	1,50	0,20	32	2,95	4,70	1,20	27,00	52,00	6,00	6,040	GT106.3247.020.27.50.R
5,00	1,50	0,20	32	2,95	4,70	1,20	32,00	57,00	6,00	6,050	GT106.3247.020.32.50.R
5,00	1,50	0,20	32	2,95	4,70	1,20	37,00	62,00	6,00	6,060	GT106.3247.020.37.50.R
5,00	1,50	0,20	32	2,95	4,70	1,20	42,00	67,00	6,00	6,070	GT106.3247.020.42.50.R

N° d'article **25859** a L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L — N° d'article **25863** ◯ L

Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils



angle de dépouille radiale 32°
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GT106 a Paramètres de coupe, p. 1559

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GT106 ◯ Paramètres de coupe, p. 1559



N° d'article **25734** a R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25738** ◯ R

Dmin. mm	b mm	R mm	W1 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
6,00	1,50	0,20	32	2,70	5,70	2,00	12,00	37,00	6,00	6,013	GT106.3257.020.12.60.R
6,00	1,50	0,20	32	2,70	5,70	2,00	17,00	42,00	6,00	6,014	GT106.3257.020.17.60.R
6,00	1,50	0,20	32	2,70	5,70	2,00	22,00	47,00	6,00	6,001	GT106.3257.020.22.60.R
6,00	1,50	0,20	32	2,70	5,70	2,00	32,00	57,00	6,00	6,002	GT106.3257.020.32.60.R
6,00	1,50	0,20	32	2,70	5,70	2,00	42,00	67,00	6,00	6,003	GT106.3257.020.42.60.R
6,00	1,50	0,20	32	2,70	5,70	2,00	52,00	77,00	6,00	6,004	GT106.3257.020.52.60.R

N° d'article **25735** a L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25739** ◯ L

Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils



angle de dépouille radiale 32°
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104



P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GT108 a Paramètres de coupe, p. 1560

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GT108 ◯ Paramètres de coupe, p. 1560

N° d'article **27120** a R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **27122** ◯ R

Dmin. mm	b mm	R mm	W1 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
7,00	1,50	0,20	32	3,95	6,70	1,80	17,00	42,00	8,00	8,010	GT108.3267.020.17.70.R
7,00	1,50	0,20	32	3,95	6,70	1,80	27,00	52,00	8,00	8,020	GT108.3267.020.27.70.R
7,00	1,50	0,20	32	3,95	6,70	1,80	37,00	62,00	8,00	8,030	GT108.3267.020.37.70.R
7,00	1,50	0,20	32	3,95	6,70	1,80	42,00	67,00	8,00	8,040	GT108.3267.020.42.70.R
7,00	1,50	0,20	32	3,95	6,70	1,80	47,00	72,00	8,00	8,050	GT108.3267.020.47.70.R
7,00	1,50	0,20	32	3,95	6,70	1,80	52,00	77,00	8,00	8,060	GT108.3267.020.52.70.R

N° d'article **27121** a L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **27123** ◯ L

Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils



angle de dépouille radiale 32°
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GT108 a Paramètres de coupe, p. 1560

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GT108 ◯ Paramètres de coupe, p. 1560



N° d'article **27220** a R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **27222** ◯ R

Dmin. mm	b mm	R mm	W1 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
8,00	1,50	0,20	32	3,70	7,70	2,20	17,00	42,00	8,00	8,010	GT108.3277.020.17.80.R
8,00	1,50	0,20	32	3,70	7,70	2,20	27,00	52,00	8,00	8,020	GT108.3277.020.27.80.R
8,00	1,50	0,20	32	3,70	7,70	2,20	37,00	62,00	8,00	8,030	GT108.3277.020.37.80.R
8,00	1,50	0,20	32	3,70	7,70	2,20	42,00	67,00	8,00	8,040	GT108.3277.020.42.80.R
8,00	1,50	0,20	32	3,70	7,70	2,20	47,00	72,00	8,00	8,050	GT108.3277.020.47.80.R
8,00	1,50	0,20	32	3,70	7,70	2,20	52,00	77,00	8,00	8,060	GT108.3277.020.52.80.R

N° d'article **27221** a L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **27223** ◯ L

Insert de coupe pour le tournage intérieur et pour le chanfreinage



les deux côtés à 45°
pour support d'outil de serrage type GB106/GH106

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GT104 (a) Paramètres de coupe, p. 1561

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GT104 (○) Paramètres de coupe, p. 1561



N° d'article **25116** (a) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée — N° d'article **25120** (○) (R)

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
2,00	0,10	45	45	1,95	1,80	0,50	4,00	25,00	4,00	4,001	GT104.4518.010.04.20.R
2,00	0,10	45	45	1,95	1,80	0,50	7,00	25,00	4,00	4,002	GT104.4518.010.07.20.R
2,00	0,10	45	45	1,95	1,80	0,50	12,00	30,00	4,00	4,003	GT104.4518.010.12.20.R
2,00	0,10	45	45	1,95	1,80	0,50	17,00	35,00	4,00	4,004	GT104.4518.010.17.20.R
3,00	0,10	45	45	1,95	2,70	0,70	7,00	25,00	4,00	4,005	GT104.4527.010.07.30.R
3,00	0,10	45	45	1,95	2,70	0,70	12,00	30,00	4,00	4,006	GT104.4527.010.12.30.R
3,00	0,10	45	45	1,95	2,70	0,70	17,00	35,00	4,00	4,007	GT104.4527.010.17.30.R
3,00	0,10	45	45	1,95	2,70	0,70	22,00	40,00	4,00	4,008	GT104.4527.010.22.30.R
4,00	0,15	45	45	1,70	3,70	1,00	12,00	30,00	4,00	4,009	GT104.4537.015.12.40.R
4,00	0,15	45	45	1,70	3,70	1,00	17,00	35,00	4,00	4,010	GT104.4537.015.17.40.R
4,00	0,15	45	45	1,70	3,70	1,00	22,00	40,00	4,00	4,011	GT104.4537.015.22.40.R
4,00	0,15	45	45	1,70	3,70	1,00	27,00	45,00	4,00	4,012	GT104.4537.015.27.40.R
4,00	0,15	45	45	1,70	3,70	1,00	32,00	50,00	4,00	4,013	GT104.4537.015.32.40.R

N° d'article **25117** (a) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L — N° d'article **25121** (○) (L)

Insert de coupe pour le tournage intérieur et pour le chanfreinage



les deux côtés à 45°
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GT106 (a) Paramètres de coupe, p. 1562

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GT106 (○) Paramètres de coupe, p. 1562



N° d'article	**25866**	(a) (R)
N° d'article	**25870**	(○) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
5,00	0,10	45	45	2,95	4,70	0,80	12,00	37,00	6,00	6,010	GT106.4547.010.12.50.R
5,00	0,10	45	45	2,95	4,70	0,80	17,00	42,00	6,00	6,020	GT106.4547.010.17.50.R
5,00	0,10	45	45	2,95	4,70	0,80	22,00	47,00	6,00	6,030	GT106.4547.010.22.50.R
5,00	0,10	45	45	2,95	4,70	0,80	27,00	52,00	6,00	6,040	GT106.4547.010.27.50.R
5,00	0,10	45	45	2,95	4,70	0,80	32,00	57,00	6,00	6,050	GT106.4547.010.32.50.R
5,00	0,10	45	45	2,95	4,70	0,80	37,00	62,00	6,00	6,060	GT106.4547.010.37.50.R
5,00	0,10	45	45	2,95	4,70	0,80	42,00	67,00	6,00	6,070	GT106.4547.010.42.50.R
5,00	0,15	45	45	2,95	4,70	0,80	12,00	37,00	6,00	6,110	GT106.4547.015.12.50.R
5,00	0,15	45	45	2,95	4,70	0,80	17,00	42,00	6,00	6,120	GT106.4547.015.17.50.R
5,00	0,15	45	45	2,95	4,70	0,80	22,00	47,00	6,00	6,130	GT106.4547.015.22.50.R
5,00	0,15	45	45	2,95	4,70	0,80	27,00	52,00	6,00	6,140	GT106.4547.015.27.50.R
5,00	0,15	45	45	2,95	4,70	0,80	32,00	57,00	6,00	6,150	GT106.4547.015.32.50.R
5,00	0,15	45	45	2,95	4,70	0,80	37,00	62,00	6,00	6,160	GT106.4547.015.37.50.R
5,00	0,15	45	45	2,95	4,70	0,80	42,00	67,00	6,00	6,170	GT106.4547.015.42.50.R
5,00	0,20	45	45	2,95	4,70	0,80	12,00	37,00	6,00	6,210	GT106.4547.020.12.50.R
5,00	0,20	45	45	2,95	4,70	0,80	17,00	42,00	6,00	6,220	GT106.4547.020.17.50.R
5,00	0,20	45	45	2,95	4,70	0,80	22,00	47,00	6,00	6,230	GT106.4547.020.22.50.R
5,00	0,20	45	45	2,95	4,70	0,80	27,00	52,00	6,00	6,240	GT106.4547.020.27.50.R
5,00	0,20	45	45	2,95	4,70	0,80	32,00	57,00	6,00	6,250	GT106.4547.020.32.50.R
5,00	0,20	45	45	2,95	4,70	0,80	37,00	62,00	6,00	6,260	GT106.4547.020.37.50.R
5,00	0,20	45	45	2,95	4,70	0,80	42,00	67,00	6,00	6,270	GT106.4547.020.42.50.R
5,00	0,30	45	45	2,95	4,70	0,80	12,00	37,00	6,00	6,310	GT106.4547.030.12.50.R
5,00	0,30	45	45	2,95	4,70	0,80	17,00	42,00	6,00	6,320	GT106.4547.030.17.50.R
5,00	0,30	45	45	2,95	4,70	0,80	22,00	47,00	6,00	6,330	GT106.4547.030.22.50.R
5,00	0,30	45	45	2,95	4,70	0,80	27,00	52,00	6,00	6,340	GT106.4547.030.27.50.R
5,00	0,30	45	45	2,95	4,70	0,80	32,00	57,00	6,00	6,350	GT106.4547.030.32.50.R
5,00	0,30	45	45	2,95	4,70	0,80	37,00	62,00	6,00	6,360	GT106.4547.030.37.50.R
5,00	0,30	45	45	2,95	4,70	0,80	42,00	67,00	6,00	6,370	GT106.4547.030.42.50.R

N° d'article	**25867**	(a) (L)
N° d'article	**25871**	(○) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour le tournage intérieur et pour le chanfreinage



les deux côtés à 45°
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GT106 (a) Paramètres de coupe, p. 1562

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GT106 (○) Paramètres de coupe, p. 1562



N° d'article	25742	(a) (R)
N° d'article	25746	(○) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

Dmin. mm	R mm	W1 °	W2 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
6,00	0,10	45	45	2,70	5,70	1,00	12,00	37,00	6,00	6,019	GT106.4557.010.12.60.R
6,00	0,10	45	45	2,70	5,70	1,00	17,00	42,00	6,00	6,020	GT106.4557.010.17.60.R
6,00	0,10	45	45	2,70	5,70	1,00	22,00	47,00	6,00	6,021	GT106.4557.010.22.60.R
6,00	0,10	45	45	2,70	5,70	1,00	27,00	52,00	6,00	6,022	GT106.4557.010.27.60.R
6,00	0,10	45	45	2,70	5,70	1,00	32,00	57,00	6,00	6,023	GT106.4557.010.32.60.R
6,00	0,10	45	45	2,70	5,70	1,00	37,00	62,00	6,00	6,024	GT106.4557.010.37.60.R
6,00	0,10	45	45	2,70	5,70	1,00	42,00	67,00	6,00	6,025	GT106.4557.010.42.60.R
6,00	0,10	45	45	2,70	5,70	1,00	47,00	72,00	6,00	6,026	GT106.4557.010.47.60.R
6,00	0,10	45	45	2,70	5,70	1,00	52,00	77,00	6,00	6,027	GT106.4557.010.52.60.R
6,00	0,15	45	45	2,70	5,70	1,00	12,00	37,00	6,00	6,013	GT106.4557.015.12.60.R
6,00	0,15	45	45	2,70	5,70	1,00	17,00	42,00	6,00	6,014	GT106.4557.015.17.60.R
6,00	0,15	45	45	2,70	5,70	1,00	22,00	47,00	6,00	6,015	GT106.4557.015.22.60.R
6,00	0,15	45	45	2,70	5,70	1,00	27,00	52,00	6,00	6,001	GT106.4557.015.27.60.R
6,00	0,15	45	45	2,70	5,70	1,00	32,00	57,00	6,00	6,002	GT106.4557.015.32.60.R
6,00	0,15	45	45	2,70	5,70	1,00	37,00	62,00	6,00	6,003	GT106.4557.015.37.60.R
6,00	0,15	45	45	2,70	5,70	1,00	42,00	67,00	6,00	6,004	GT106.4557.015.42.60.R
6,00	0,15	45	45	2,70	5,70	1,00	47,00	72,00	6,00	6,005	GT106.4557.015.47.60.R
6,00	0,15	45	45	2,70	5,70	1,00	52,00	77,00	6,00	6,006	GT106.4557.015.52.60.R
6,00	0,20	45	45	2,70	5,70	1,00	12,00	37,00	6,00	6,028	GT106.4557.020.12.60.R
6,00	0,20	45	45	2,70	5,70	1,00	17,00	42,00	6,00	6,029	GT106.4557.020.17.60.R
6,00	0,20	45	45	2,70	5,70	1,00	22,00	47,00	6,00	6,030	GT106.4557.020.22.60.R
6,00	0,20	45	45	2,70	5,70	1,00	27,00	52,00	6,00	6,031	GT106.4557.020.27.60.R
6,00	0,20	45	45	2,70	5,70	1,00	32,00	57,00	6,00	6,032	GT106.4557.020.32.60.R
6,00	0,20	45	45	2,70	5,70	1,00	37,00	62,00	6,00	6,033	GT106.4557.020.37.60.R
6,00	0,20	45	45	2,70	5,70	1,00	42,00	67,00	6,00	6,034	GT106.4557.020.42.60.R
6,00	0,20	45	45	2,70	5,70	1,00	47,00	72,00	6,00	6,035	GT106.4557.020.47.60.R
6,00	0,20	45	45	2,70	5,70	1,00	52,00	77,00	6,00	6,036	GT106.4557.020.52.60.R
6,00	0,30	45	45	2,70	5,70	1,00	12,00	37,00	6,00	6,016	GT106.4557.030.12.60.R
6,00	0,30	45	45	2,70	5,70	1,00	17,00	42,00	6,00	6,017	GT106.4557.030.17.60.R
6,00	0,30	45	45	2,70	5,70	1,00	22,00	47,00	6,00	6,018	GT106.4557.030.22.60.R
6,00	0,30	45	45	2,70	5,70	1,00	27,00	52,00	6,00	6,007	GT106.4557.030.27.60.R
6,00	0,30	45	45	2,70	5,70	1,00	32,00	57,00	6,00	6,008	GT106.4557.030.32.60.R
6,00	0,30	45	45	2,70	5,70	1,00	37,00	62,00	6,00	6,009	GT106.4557.030.37.60.R
6,00	0,30	45	45	2,70	5,70	1,00	42,00	67,00	6,00	6,010	GT106.4557.030.42.60.R
6,00	0,30	45	45	2,70	5,70	1,00	47,00	72,00	6,00	6,011	GT106.4557.030.47.60.R
6,00	0,30	45	45	2,70	5,70	1,00	52,00	77,00	6,00	6,012	GT106.4557.030.52.60.R

N° d'article	25743	(a) (L)
N° d'article	25747	(○) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour le perçage dans le plein et l'alésage Quattro Drill



coupe frontale à 90°

Profondeur de perçage 2,5xD et 4,0xD • pour support d'outil de serrage type GB106, réf. 25 325 • 4 applications : Perçage dans le plein, alésage, chanfreinage, tournage

P	M	K	N	S	H
•	•	•			

VHM QG106

Paramètres de coupe, p. 1563



N° d'article **26906**

Dmin. mm	R mm	W1 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
4,00	0,20	5	2,00	3,80	0,20	11,00	47,00	6,00	6,001	QG106.0538.020.11.40.R
4,00	0,20	5	2,00	3,80	0,20	17,00	52,00	6,00	6,002	QG106.0538.020.17.40.R
5,00	0,20	5	2,50	4,80	0,20	13,50	47,00	6,00	6,003	QG106.0548.020.13.50.R
5,00	0,20	5	2,50	4,80	0,20	21,00	52,00	6,00	6,004	QG106.0548.020.21.50.R

Insert de coupe pour le perçage dans le plein et l'alésage Quattro Drill



coupe frontale à 90°

Profondeur de perçage 2,5xD et 4,0xD • pour support d'outil de serrage type GB108, réf. 27018 • 4 applications : Perçage dans le plein, alésage, chanfreinage, tournage

P	M	K	N	S	H
•	•	•			

VHM QG108

Paramètres de coupe, p. 1563



N° d'article **27290**

Dmin. mm	R mm	W1 °	f mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
6,00	0,20	5	3,00	5,80	0,20	16,00	52,00	8,00	8,001	QG108.0558.020.16.60.R
6,00	0,20	5	3,00	5,80	0,20	25,00	62,00	8,00	8,002	QG108.0558.020.25.60.R
7,00	0,20	5	3,50	6,80	0,20	18,50	57,00	8,00	8,003	QG108.0568.020.18.70.R
7,00	0,20	5	3,50	6,80	0,20	29,00	67,00	8,00	8,004	QG108.0568.020.29.70.R

Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils partiels - filetages métriques



valeur du pas P = 0,4 - 1,0 mm
pour support d'outil de serrage type GB106/GH106

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GG104 (a) Paramètres de coupe, p. 1564

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GG104 (○) Paramètres de coupe, p. 1564



N° d'article	25150	(a) (R)
N° d'article	25154	(○) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

G	P mm	Dmin. mm	f mm	tmax. mm	a mm	E mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
M2/M2,5	0,40-0,45	1,50	1,95	0,25	1,40	0,25	4,00	25,00	4,00	4,001	GG104.TM02.040.04.15.R
M2/M2,5	0,40-0,45	1,50	1,95	0,25	1,40	0,25	7,00	25,00	4,00	4,002	GG104.TM02.040.07.15.R
M2/M2,5	0,40-0,45	1,50	1,95	0,25	1,40	0,25	12,00	30,00	4,00	4,003	GG104.TM02.040.12.15.R
M3	0,500	2,50	1,95	0,30	2,20	0,30	4,00	25,00	4,00	4,004	GG104.TM03.050.04.25.R
M3	0,500	2,50	1,95	0,30	2,20	0,30	7,00	25,00	4,00	4,005	GG104.TM03.050.07.25.R
M3	0,500	2,50	1,95	0,30	2,20	0,30	12,00	30,00	4,00	4,006	GG104.TM03.050.12.25.R
M4	0,700	3,30	1,95	0,40	3,00	0,40	7,00	25,00	4,00	4,007	GG104.TM04.070.07.33.R
M4	0,700	3,30	1,95	0,40	3,00	0,40	12,00	30,00	4,00	4,008	GG104.TM04.070.12.33.R
M4	0,700	3,30	1,95	0,40	3,00	0,40	17,00	35,00	4,00	4,009	GG104.TM04.070.17.33.R
M5/M6	0,80-1,00	4,00	1,70	0,60	3,70	0,50	12,00	30,00	4,00	4,010	GG104.TM05.080.12.40.R
M5/M6	0,80-1,00	4,00	1,70	0,60	3,70	0,50	17,00	35,00	4,00	4,011	GG104.TM05.080.17.40.R
M5/M6	0,80-1,00	4,00	1,70	0,60	3,70	0,50	22,00	40,00	4,00	4,012	GG104.TM05.080.22.40.R

N° d'article	25151	(a) (L)
N° d'article	25155	(○) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils partiels - filetages métriques



valeur du pas P = 1,25 - 1,75 mm
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GG106 (a) Paramètres de coupe, p. 1564

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GG106 (○) Paramètres de coupe, p. 1564



N° d'article	25766	(a) (R)
N° d'article	25770	(○) (R)

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

G	P mm	Dmin. mm	f mm	tmax. mm	a mm	E mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
M8	1,25	6,80	2,95	0,70	5,95	0,70	17,00	42,00	6,00	6,001	GG106.TM08.125.17.68.R
M8	1,25	6,80	2,95	0,70	5,95	0,70	22,00	47,00	6,00	6,002	GG106.TM08.125.22.68.R
M8	1,25	6,80	2,95	0,70	5,95	0,70	27,00	52,00	6,00	6,003	GG106.TM08.125.27.68.R
M8	1,25	6,80	2,95	0,70	5,95	0,70	12,00	37,00	6,00	6,010	GG106.TM08.125.12.68.R
M8	1,25	6,80	2,95	0,70	5,95	0,70	32,00	57,00	6,00	6,011	GG106.TM08.125.32.68.R
M8	1,25	6,80	2,95	0,70	5,95	0,70	37,00	62,00	6,00	6,012	GG106.TM08.125.37.68.R
M8	1,25	6,80	2,95	0,70	5,95	0,70	42,00	67,00	6,00	6,013	GG106.TM08.125.42.68.R
M10	1,50	8,50	2,95	0,85	5,95	0,85	17,00	42,00	6,00	6,004	GG106.TM10.150.17.85.R
M10	1,50	8,50	2,95	0,85	5,95	0,85	22,00	47,00	6,00	6,005	GG106.TM10.150.22.85.R
M10	1,50	8,50	2,95	0,85	5,95	0,85	27,00	52,00	6,00	6,006	GG106.TM10.150.27.85.R
M10	1,50	8,50	2,95	0,85	5,95	0,85	12,00	37,00	6,00	6,014	GG106.TM10.150.12.85.R
M10	1,50	8,50	2,95	0,85	5,95	0,85	32,00	57,00	6,00	6,015	GG106.TM10.150.32.85.R
M10	1,50	8,50	2,95	0,85	5,95	0,85	37,00	62,00	6,00	6,016	GG106.TM10.150.37.85.R
M10	1,50	8,50	2,95	0,85	5,95	0,85	42,00	67,00	6,00	6,017	GG106.TM10.150.42.85.R
M12	1,75	10,20	2,95	1,00	5,95	1,00	17,00	42,00	6,00	6,007	GG106.TM12.175.17.99.R
M12	1,75	10,20	2,95	1,00	5,95	1,00	22,00	47,00	6,00	6,008	GG106.TM12.175.22.99.R
M12	1,75	10,20	2,95	1,00	5,95	1,00	27,00	52,00	6,00	6,009	GG106.TM12.175.27.99.R
M12	1,75	10,20	2,95	1,00	5,95	1,00	12,00	37,00	6,00	6,018	GG106.TM12.175.12.99.R
M12	1,75	10,20	2,95	1,00	5,95	1,00	32,00	57,00	6,00	6,019	GG106.TM12.175.32.99.R
M12	1,75	10,20	2,95	1,00	5,95	1,00	37,00	62,00	6,00	6,020	GG106.TM12.175.37.99.R
M12	1,75	10,20	2,95	1,00	5,95	1,00	42,00	67,00	6,00	6,021	GG106.TM12.175.42.99.R

N° d'article	25767	(a) (L)
N° d'article	25771	(○) (L)

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils partiels - filetages métriques



Pente P = 1,5-1,75
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H			
●	●	●	○	●	●	VHM	GG108	a

Paramètres de coupe, p. 1564

P	M	K	N	S	H		
○	○		●			VHM	GG108

Paramètres de coupe, p. 1564



N° d'article	27132	a R
N° d'article	27134	○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

G	P mm	Dmin. mm	f mm	tmax. mm	a mm	E mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
M10	1,50	8,50	3,95	0,90	7,95	0,90	17,00	42,00	8,00	8,001	GG108.TM10.150.17.85.R
M10	1,50	8,50	3,95	0,90	7,95	0,90	27,00	52,00	8,00	8,002	GG108.TM10.150.27.85.R
M10	1,50	8,50	3,95	0,90	7,95	0,90	37,00	62,00	8,00	8,003	GG108.TM10.150.17.85.R
M10	1,50	8,50	3,95	0,90	7,95	0,90	37,00	62,00	8,00	8,003	GG108.TM10.150.37.85.R
M12	1,75	10,20	3,95	1,05	7,95	1,00	17,00	42,00	8,00	8,004	GG108.TM12.175.17.00.R
M12	1,75	10,20	3,95	1,05	7,95	1,00	27,00	52,00	8,00	8,005	GG108.TM12.175.27.00.R
M12	1,75	10,20	3,95	1,05	7,95	1,00	37,00	62,00	8,00	8,006	GG108.TM12.175.37.00.R

N° d'article	27133	a L
N° d'article	27135	○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour des filetages int., profils partiels - filetages métriques fins



Valeur du pas P = 0,2 - 0,5 mm
pour support d'outil de serrage type GB106/GH106

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GG104 a Paramètres de coupe, p. 1564

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GG104 ○ Paramètres de coupe, p. 1564



N° d'article	**25158**	a R
N° d'article	**25162**	○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

G	P mm	Dmin. mm	f mm	tmax. mm	a mm	E mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
M2/M3	0,20-0,30	1,70	1,95	0,20	1,55	0,20	4,00	25,00	4,00	4,001	GG104.TM02.020.04.17.R
M2/M3	0,20-0,30	1,70	1,95	0,20	1,55	0,20	7,00	25,00	4,00	4,002	GG104.TM02.020.07.17.R
M2/M3	0,20-0,30	1,70	1,95	0,20	1,55	0,20	12,00	30,00	4,00	4,003	GG104.TM02.020.12.17.R
M4/M5	0,35-0,50	3,50	1,95	0,30	3,20	0,35	7,00	25,00	4,00	4,004	GG104.TM04.035.07.35.R
M4/M5	0,35-0,50	3,50	1,95	0,30	3,20	0,35	12,00	30,00	4,00	4,005	GG104.TM04.035.12.35.R
M4/M5	0,35-0,50	3,50	1,95	0,30	3,20	0,35	17,00	35,00	4,00	4,006	GG104.TM04.035.17.35.R

N° d'article	**25159**	a L
N° d'article	**25163**	○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils entiers - filetages métriques



Valeur du pas P = 0,4 - 0,8 mm
pour support d'outil de serrage type GB106/GH106

P	M	K	N	S	H			
●	●	●	○	●	●	VHM	GG104	a

Paramètres de coupe, p. 1564

P	M	K	N	S	H			
○	○		●			VHM	GG104	○

Paramètres de coupe, p. 1564



N° d'article	**25166**	a R
N° d'article	**25170**	○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

G	P mm	Dmin. mm	f mm	tmax. mm	a mm	E mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
M2	0,40	1,50	1,95	0,25	1,35	0,20	4,00	25,00	4,00	4,001	GG104.VM02.040.04.15.R
M2	0,40	1,50	1,95	0,25	1,35	0,20	7,00	25,00	4,00	4,002	GG104.VM02.040.07.15.R
M2	0,40	1,50	1,95	0,25	1,35	0,20	12,00	30,00	4,00	4,003	GG104.VM02.040.12.15.R
M3	0,50	2,40	1,95	0,35	1,95	0,30	4,00	25,00	4,00	4,004	GG104.VM03.050.04.24.R
M3	0,50	2,40	1,95	0,35	1,95	0,30	7,00	25,00	4,00	4,005	GG104.VM03.050.07.24.R
M3	0,50	2,40	1,95	0,35	1,95	0,30	12,00	30,00	4,00	4,006	GG104.VM03.050.12.24.R
M4	0,70	3,10	1,95	0,45	2,80	0,40	7,00	25,00	4,00	4,007	GG104.VM04.070.07.31.R
M4	0,70	3,10	1,95	0,45	2,80	0,40	12,00	30,00	4,00	4,008	GG104.VM04.070.12.31.R
M4	0,70	3,10	1,95	0,45	2,80	0,40	17,00	35,00	4,00	4,009	GG104.VM04.070.17.31.R
M4	0,70	3,10	1,95	0,45	2,80	0,40	22,00	40,00	4,00	4,010	GG104.VM04.070.22.31.R
M5	0,80	4,00	1,70	0,50	3,70	0,50	12,00	30,00	4,00	4,011	GG104.VM05.080.12.40.R
M5	0,80	4,00	1,70	0,50	3,70	0,50	17,00	35,00	4,00	4,012	GG104.VM05.080.17.40.R
M5	0,80	4,00	1,70	0,50	3,70	0,50	22,00	40,00	4,00	4,013	GG104.VM05.080.22.40.R
M5	0,80	4,00	1,70	0,50	3,70	0,50	27,00	45,00	4,00	4,014	GG104.VM05.080.27.40.R

N° d'article	**25167**	a L
N° d'article	**25171**	○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils entiers - filetages métriques



Valeur du pas P = 1,0-1,75
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H			
●	●	●	○	●	●	VHM	GG106	a

Paramètres de coupe, p. 1564

P	M	K	N	S	H			
○	○		●			VHM	GG106	○

Paramètres de coupe, p. 1564



N° d'article **25774** a

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25778** ○

G	P mm	Dmin. mm	f mm	tmax. mm	a mm	E mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
M6	1,00	5,00	2,95	0,60	4,50	0,50	12,00	37,00	6,00	6,010	GG106.VM06.100.12.50.R
M6	1,00	5,00	2,95	0,60	4,50	0,50	17,00	42,00	6,00	6,020	GG106.VM06.100.17.50.R
M6	1,00	5,00	2,95	0,60	4,50	0,50	22,00	47,00	6,00	6,030	GG106.VM06.100.22.50.R
M6	1,00	5,00	2,95	0,60	4,50	0,50	27,00	52,00	6,00	6,040	GG106.VM06.100.27.50.R
M6	1,00	5,00	2,95	0,60	4,50	0,50	32,00	57,00	6,00	6,050	GG106.VM06.100.32.50.R
M6	1,00	5,00	2,95	0,60	4,50	0,50	37,00	62,00	6,00	6,060	GG106.VM06.100.37.50.R
M6	1,00	5,00	2,95	0,60	4,50	0,50	42,00	67,00	6,00	6,070	GG106.VM06.100.42.50.R
M8	1,25	6,80	2,95	0,75	5,95	0,70	12,00	37,00	6,00	6,110	GG106.VM08.125.12.68.R
M8	1,25	6,80	2,95	0,75	5,95	0,70	17,00	42,00	6,00	6,120	GG106.VM08.125.17.68.R
M8	1,25	6,80	2,95	0,75	5,95	0,70	22,00	47,00	6,00	6,130	GG106.VM08.125.22.68.R
M8	1,25	6,80	2,95	0,75	5,95	0,70	27,00	52,00	6,00	6,140	GG106.VM08.125.27.68.R
M8	1,25	6,80	2,95	0,75	5,95	0,70	32,00	57,00	6,00	6,150	GG106.VM08.125.32.68.R
M8	1,25	6,80	2,95	0,75	5,95	0,70	37,00	62,00	6,00	6,160	GG106.VM08.125.37.68.R
M8	1,25	6,80	2,95	0,75	5,95	0,70	42,00	67,00	6,00	6,170	GG106.VM08.125.42.68.R
M10	1,50	8,50	2,95	0,90	5,95	0,90	12,00	37,00	6,00	6,210	GG106.VM10.150.12.85.R
M10	1,50	8,50	2,95	0,90	5,95	0,90	17,00	42,00	6,00	6,220	GG106.VM10.150.17.85.R
M10	1,50	8,50	2,95	0,90	5,95	0,90	22,00	47,00	6,00	6,230	GG106.VM10.150.22.85.R
M10	1,50	8,50	2,95	0,90	5,95	0,90	27,00	52,00	6,00	6,240	GG106.VM10.150.27.85.R
M10	1,50	8,50	2,95	0,90	5,95	0,90	32,00	57,00	6,00	6,250	GG106.VM10.150.32.85.R
M10	1,50	8,50	2,95	0,90	5,95	0,90	37,00	62,00	6,00	6,260	GG106.VM10.150.37.85.R
M10	1,50	8,50	2,95	0,90	5,95	0,90	42,00	67,00	6,00	6,270	GG106.VM10.150.42.85.R
M12	1,75	10,20	2,95	1,05	5,95	0,90	12,00	37,00	6,00	6,310	GG106.VM12.175.12.00.R
M12	1,75	10,20	2,95	1,05	5,95	0,90	17,00	42,00	6,00	6,320	GG106.VM12.175.17.00.R
M12	1,75	10,20	2,95	1,05	5,95	0,90	22,00	47,00	6,00	6,330	GG106.VM12.175.22.00.R
M12	1,75	10,20	2,95	1,05	5,95	0,90	27,00	52,00	6,00	6,340	GG106.VM12.175.27.00.R
M12	1,75	10,20	2,95	1,05	5,95	0,90	32,00	57,00	6,00	6,350	GG106.VM12.175.32.00.R
M12	1,75	10,20	2,95	1,05	5,95	0,90	37,00	62,00	6,00	6,360	GG106.VM12.175.37.00.R
M12	1,75	10,20	2,95	1,05	5,95	0,90	42,00	67,00	6,00	6,370	GG106.VM12.175.42.00.R

N° d'article **25775** a

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25779** ○

Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils entiers - filetages métriques



Pente P = 1,5-1,75
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GG108 a Paramètres de coupe, p. 1564

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GG108 ◯ Paramètres de coupe, p. 1564



N° d'article	**27136**	a R
N° d'article	**27138**	◯ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

G	P mm	Dmin. mm	f mm	tmax. mm	a mm	E mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
M10	1,50	8,50	3,95	0,90	7,95	0,90	17,00	42,00	8,00	8,001	GG108.VM10.150.17.85.R
M10	1,50	8,50	3,95	0,90	7,95	0,90	27,00	52,00	8,00	8,002	GG108.VM10.150.27.85.R
M10	1,50	8,50	3,95	0,90	7,95	0,90	37,00	62,00	8,00	8,003	GG108.VM10.150.17.85.R
M12	1,75	10,20	3,95	1,05	7,95	1,00	17,00	42,00	8,00	8,004	GG108.VM12.175.17.00.R
M12	1,75	10,20	3,95	1,05	7,95	1,00	27,00	52,00	8,00	8,005	GG108.VM12.175.27.00.R
M12	1,75	10,20	3,95	1,05	7,95	1,00	37,00	62,00	8,00	8,006	GG108.VM12.175.37.00.R

N° d'article	**27137**	a L
N° d'article	**27139**	◯ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils partiels - filetages UN



Valeur du pas P = 32 - 40 Filets/Pouce
pour support d'outil de serrage type GB106/GH106

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GG104 (a) Paramètres de coupe, p. 1564

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GG104 ( ) Paramètres de coupe, p. 1564



N° d'article	25174	(a)	R
N° d'article	25178	( )	R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

P G/inch	Dmin. mm	f mm	tmax. mm	a mm	E mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
32-40	2,60	1,95	0,55	2,35	0,45	17,00	35,00	4,00	4,001	GG104.TU32.040.17.26.R

N° d'article	25175	(a)	L
N° d'article	25179	( )	L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils entiers - filetages BSP



Valeur du pas P = 24 - 28 Filets/Pouce
pour support d'outil de serrage type GB106/GH106

P	M	K	N	S	H			
●	●	●	○	●	●	VHM	GG104	a

Paramètres de coupe, p. 1564

P	M	K	N	S	H			
○	○		●			VHM	GG104	○

Paramètres de coupe, p. 1564



N° d'article	**25182**	a R
N° d'article	**25186**	○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

P G/inch	Dmin. mm	f mm	tmax. mm	a mm	E mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
28	4,30	1,80	0,65	3,80	0,75	17,00	35,00	4,00	4,001	GG104.VW28.091.17.43.R
26	4,90	1,95	0,70	3,95	0,80	17,00	35,00	4,00	4,002	GG104.VW26.098.17.49.R
24	3,30	1,95	0,75	3,00	0,80	17,00	35,00	4,00	4,003	GG104.VW24.106.17.33.R

N° d'article	**25183**	a L
N° d'article	**25187**	○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour filetages intérieurs, profils partiels - filetages trapézoïdaux



Valeur du pas P = 1,5 - 3,0 mm
pour support d'outil de serrage type GB104/GH104

P	M	K	N	S	H			
●	●	●	○	●	●	VHM	GG106	a

Paramètres de coupe, p. 1564

P	M	K	N	S	H			
○	○		●			VHM	GG106	○

Paramètres de coupe, p. 1564



N° d'article	**25826**	a R
N° d'article	**25830**	○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

G	P mm	Dmin. mm	f mm	E mm	a mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
Tr8	1,50	6,50	2,95	0,60	5,95	0,90	22,00	47,00	6,00	6,001	GG106.TT08.150.22.65.R
Tr8	2,00	6,00	2,70	0,75	5,70	1,25	22,00	47,00	6,00	6,002	GG106.TT08.200.22.60.R
Tr10	2,00	8,00	2,95	0,75	5,95	1,25	22,00	47,00	6,00	6,003	GG106.TT10.200.22.80.R
Tr10	2,00	8,00	2,95	0,75	5,95	1,25	32,00	57,00	6,00	6,004	GG106.TT10.200.32.80.R
Tr10	3,00	7,00	2,95	1,10	5,95	1,75	22,00	47,00	6,00	6,005	GG106.TT10.300.22.70.R
Tr10	3,00	7,00	2,95	1,10	5,95	1,75	32,00	57,00	6,00	6,006	GG106.TT10.300.32.70.R

N° d'article	**25827**	a L
N° d'article	**25831**	○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Plaq. de coupe am. pour le tournage des filetages, profil partiel



Pente P = 1,0-6,0

Déflecteur de copeaux, rectifié • Géométrie AA rectifiée • resp. la cohérence d. tailles de supports/sièges de plaquettes 04/06 • pour support d'outil à serrage type GH305, taille 04/06





P	M	K	N	S	H
●	○	○		○	○

VHM GG305 F Paramètres de coupe, p. 1565

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	●	○

VHM GG305 E Paramètres de coupe, p. 1565

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GG305 ○ Paramètres de coupe, p. 1565

N° d'article	**25654**	F R
N° d'article	**25656**	E R
N° d'article	**25658**	○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

P mm	E mm	R mm	tmax. mm	s mm	Taille	N° code	Désignation
0,3-0,5	3,90	0,04	0,40	4,20	04	12,100	GG305.TM00.050.AA.04.R
0,5-0,8	3,80	0,07	0,60	4,20	04	12,110	GG305.TM00.080.AA.04.R
0,8-1,0	3,70	0,11	0,70	4,20	04	12,120	GG305.TM00.099.AA.04.R
1,00	3,60	0,14	0,70	4,20	04	12,010	GG305.TM00.100.AA.04.R
1,25	3,50	0,17	0,85	4,20	04	12,020	GG305.TM00.125.AA.04.R
1,50	3,40	0,21	1,00	4,20	04	12,030	GG305.TM00.150.AA.04.R
1,75	3,20	0,25	1,20	4,20	04	12,040	GG305.TM00.175.AA.04.R
2,00	3,10	0,28	1,35	4,20	04	12,050	GG305.TM00.200.AA.04.R
2,50	2,90	0,36	1,65	4,20	04	12,060	GG305.TM00.250.AA.04.R
3.00	2,60	0,43	2,00	4,20	04	12,070	GG305.TM00.300.AA.04.R
3,50	2,50	0,50	2,25	4,20	04	12,090	GG305.TM00.350.AA.04.R
3.0-6.0	3,50	0,43	4,00	6,20	06	12,080	GG305.TM00.600.AA.06.R

N° d'article	**25655**	F L
N° d'article	**25657**	E L
N° d'article	**25659**	○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Plaq. de coupe am. pour le tournage des filetages, profil complet



Pente P = 1,0-6,0

Déflecteur de copeaux, rectifié • Géométrie AA rectifiée • resp. la cohérence d. tailles de supports/sièges de plaquettes 04/06/08 • pour support d'outil à serrage type GH305, taille 04/06/08





P	M	K	N	S	H
●	○	○		○	○

VHM GG305 F Paramètres de coupe, p. 1565

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	●	○

VHM GG305 E Paramètres de coupe, p. 1565

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GG305 ○ Paramètres de coupe, p. 1565

N° d'article	25662	F	R
N° d'article	25664	E	R
N° d'article	25666	○	R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

P mm	E mm	R mm	tmax. mm	s mm	Taille	N° code	Désignation
1,00	3,60	0,14	0,70	4,20	04	12,010	GG305.VM00.100.AA.04.R
1,25	3,40	0,17	1,00	4,20	04	12,020	GG305.VM00.125.AA.04.R
1,50	3,30	0,21	1,15	4,20	04	12,030	GG305.VM00.150.AA.04.R
1,75	3,20	0,25	1,30	4,20	04	12,040	GG305.VM00.175.AA.04.R
2,00	3,10	0,28	1,45	4,20	04	12,050	GG305.VM00.200.AA.04.R
2,50	2,90	0,36	1,75	4,20	04	12,060	GG305.VM00.250.AA.04.R
3,00	2,70	0,43	2,10	4,20	04	12,070	GG305.VM00.300.AA.04.R
3,50	2,40	0,50	2,40	4,20	04	12,080	GG305.VM00.350.AA.04.R
4,00	4,20	0,57	2,70	6,20	06	12,090	GG305.VM00.400.AA.06.R
5,00	3,80	0,72	3,30	6,20	06	12,100	GG305.VM00.500.AA.06.R
6,00	5,20	0,86	3,90	8,20	08	12,110	GG305.VM00.600.AA.08.R

N° d'article	25663	F	L
N° d'article	25665	E	L
N° d'article	25667	○	L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Plaquette de coupe interchangeable p. filetage BSP



valeur du pas 28-11 TPI

Déflecteur de copeaux, rectifié • Géométrie AA rectifiée • pour support d'outil à serrage type GH305, taille 04





P	M	K	N	S	H
●	○	○		○	○

VHM GG305 F Paramètres de coupe, p. 1565

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	●	○

VHM GG305 E Paramètres de coupe, p. 1565

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GG305 ○ Paramètres de coupe, p. 1565

N° d'article	**25668**	F R
N° d'article	**25670**	E R
N° d'article	**25672**	○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

P G/inch	E mm	R mm	tmax. mm	s mm	Taille	N° code	Désignation
28	3,60	0,11	0,58	4,20	04	12,010	GG305.VW00.028.AA.04.R
19	3,40	0,17	0,86	4,20	04	12,020	GG305.VW00.019.AA.04.R
14	3,20	0,23	1,16	4,20	04	12,030	GG305.VW00.014.AA.04.R
11	3,00	0,30	1,48	4,20	04	12,040	GG305.VW00.011.AA.04.R

N° d'article	**25669**	F L
N° d'article	**25671**	E L
N° d'article	**25673**	○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Plaquette de coupe interchangeable p. filetage UNC/UNF



valeur du pas 24-12 TPI

Déflecteur de copeaux, rectifié • Géométrie AA rectifiée • pour support d'outil à serrage type GH305, taille 04





P	M	K	N	S	H
●	○	○		○	○

VHM GG305 F Paramètres de coupe, p. 1565

P	M	K	N	S	H
●	●	○	○	●	○

VHM GG305 E Paramètres de coupe, p. 1565

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GG305 ○ Paramètres de coupe, p. 1565

N° d'article	**25674**	F R
N° d'article	**25676**	E R
N° d'article	**25678**	○ R

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

P G/inch	E mm	R mm	tmax. mm	s mm	Taille	N° code	Désignation
24	3,60	0,15	0,80	4,20	04	12,010	GG305.VU00.024.AA.04.R
20	3,50	0,18	0,90	4,20	04	12,020	GG305.VU00.020.AA.04.R
18	3,40	0,20	1,00	4,20	04	12,030	GG305.VU00.018.AA.04.R
16	3,30	0,23	1,10	4,20	04	12,040	GG305.VU00.016.AA.04.R
14	3,30	0,26	1,20	4,20	04	12,050	GG305.VU00.014.AA.04.R
12	3,20	0,31	1,40	4,20	04	12,060	GG305.VU00.012.AA.04.R

N° d'article	**25675**	F L
N° d'article	**25677**	E L
N° d'article	**25679**	○ L

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

Insert de coupe pour hexagones intérieurs



SW 1,5-4,0 mm
pour support d'outil de serrage type GB104, réf. 25006

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GN104 (a) Paramètres de coupe, p. 1566

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GN104 (○) Paramètres de coupe, p. 1566



N° d'article	25229	(a) (N)
N° d'article	25231	(○) (N)

SW	Dmin. mm	R mm	f mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
1,50-2,00	1,50	0,05	1,50	3,50	7,50	25,00	4,00	4,001	GN104.SW15.005.04.15.N
2,00-2,50	2,00	0,05	1,50	3,50	7,50	25,00	4,00	4,002	GN104.SW20.005.04.20.N
2,50-2,90	2,50	0,05	1,50	3,50	7,50	25,00	4,00	4,003	GN104.SW25.005.04.25.N
2,90-3,50	2,90	0,05	1,50	4,50	7,50	25,00	4,00	4,004	GN104.SW29.005.05.29.N
3,50-4,00	3,50	0,05	1,50	5,50	7,50	25,00	4,00	4,005	GN104.SW35.005.06.35.N

Insert de coupe pour hexagones intérieurs



SW 4,0-10,0 mm
pour support d'outil de serrage type GB106, réf. 25302

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GN106 (a) Paramètres de coupe, p. 1566

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GN106 (○) Paramètres de coupe, p. 1566



N° d'article	25897	(a) (N)
N° d'article	25898	(○) (N)

SW	Dmin. mm	R mm	f mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
4,00-4,50	4,00	0,10	1,50	6,00	9,00	37,00	6,00	6,001	GN106.SW40.010.06.40.N
4,50-5,00	4,50	0,10	1,50	7,00	10,00	37,00	6,00	6,002	GN106.SW45.010.07.45.N
5,00-8,00	5,00	0,10	1,50	9,00	12,00	37,00	6,00	6,003	GN106.SW50.010.09.50.N
8,00-10,00	8,00	0,10	1,50	12,00	12,50	37,00	6,00	6,004	GN106.SW80.010.12.80.N

Insert de coupe pour hexagones intérieurs



SW 8,0-14,0 mm
pour support d'outil de serrage type GB108, réf. 27015

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GN108 a Paramètres de coupe, p. 1566

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GN108 ○ Paramètres de coupe, p. 1566



N° d'article	**27146**	a N
N° d'article	**27147**	○ N

SW	Dmin. mm	R mm	f mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
8,00-10,00	8,00	0,10	2,50	12,00	12,50	42,00	8,00	8,001	GN108.SW80.010.12.80.N
8,00-10,00	8,00	0,10	2,50	24,00	24,50	52,00	8,00	8,002	GN108.SW80.010.24.80.N
10,00-14,0	10,00	0,10	2,50	12,00	12,50	42,00	8,00	8,003	GN108.SW10.010.12.00.N
10,00-14,0	10,00	0,10	2,50	24,00	24,50	52,00	8,00	8,004	GN108.SW10.010.24.00.N

Insert de coupe pour carrés intérieurs



SW 1,5-4,0 mm
pour support d'outil de serrage type GB104, réf. 25006

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GN104 a Paramètres de coupe, p. 1566

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GN104 ○ Paramètres de coupe, p. 1566



N° d'article	25233	a N
N° d'article	25235	○ N

SW	Dmin. mm	R mm	f mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
1,50-1,80	1,40	0,05	1,50	3,50	7,50	25,00	4,00	4,001	GN104.4545.005.04.15.N
2,00-2,50	1,90	0,05	1,50	3,50	7,50	25,00	4,00	4,002	GN104.4545.005.04.20.N
2,50-2,90	2,40	0,05	1,50	3,50	7,50	25,00	4,00	4,003	GN104.4545.005.04.25.N
2,90-3,50	2,80	0,05	1,50	4,50	7,50	25,00	4,00	4,004	GN104.4545.005.05.29.N
3,50-4,00	3,40	0,05	1,50	5,50	7,50	25,00	4,00	4,005	GN104.4545.005.06.35.N

Insert de coupe pour alésages Torx



Torx 8 - 30
pour support d'outil de serrage type GB104, réf. 25006

P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GN104 a Paramètres de coupe, p. 1566

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GN104 ○ Paramètres de coupe, p. 1566



N° d'article **25237** a N

N° d'article **25239** ○ N

Torx	Dmin. mm	R mm	f mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
T8	1,70	0,24	1,80	2,50	3,00	35,00	4,00	4,001	GN104.TX08.024.03.17.N
T10	2,00	0,28	1,80	2,50	3,00	35,00	4,00	4,002	GN104.TX10.028.03.20.N
T15	2,40	0,33	1,80	3,50	4,00	40,00	4,00	4,003	GN104.TX15.033.04.24.N
T20	2,80	0,39	1,80	3,50	4,00	40,00	4,00	4,004	GN104.TX20.039.04.28.N
T25	3,20	0,45	1,80	4,50	5,00	40,00	4,00	4,005	GN104.TX25.045.05.32.N
T30	4,00	0,56	1,80	4,50	5,00	40,00	4,00	4,006	GN104.TX30.056.05.40.N

Insert de coupe p. le brochage des rainures de clavettes longitudinales



classe de tolérance C 11, P9, JS9
pour support d'outil de serrage type GB106, réf. 25302



P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GN106 (a) Paramètres de coupe, p. 1566

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GN106 (○) Paramètres de coupe, p. 1566

N° d'article **25813** (a) (N)
N° d'article **25815** (○) (N)

Pour une largeur	Dmin. mm	W mm	R mm	f mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
2 P9	6,00	1,98	0,10	1,50	11,50	12,00	37,00	6,00	6,001	GN106.0198.010.12.06.N
3 P9	6,00	2,98	0,10	1,50	11,50	12,00	37,00	6,00	6,002	GN106.0298.010.12.06.N
4 P9	6,00	3,98	0,10	1,50	11,50	12,00	37,00	6,00	6,003	GN106.0398.010.12.06.N
5 P9	7,00	4,98	0,20	1,50	11,50	12,00	37,00	6,00	6,004	GN106.0498.020.12.07.N

N° d'article **25817** (a) (N)
N° d'article **25819** (○) (N)

Pour une largeur	Dmin. mm	W mm	R mm	f mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
2 JS9	6,00	2,00	0,10	1,50	11,50	12,00	37,00	6,00	6,001	GN106.0200.010.12.06.N
3 JS9	6,00	3,00	0,10	1,50	11,50	12,00	37,00	6,00	6,002	GN106.0300.010.12.06.N
4 JS9	6,00	4,00	0,10	1,50	11,50	12,00	37,00	6,00	6,003	GN106.0400.010.12.06.N
5 JS9	7,00	5,00	0,20	1,50	11,50	12,00	37,00	6,00	6,004	GN106.0500.020.12.07.N

N° d'article **25821** (a) (N)
N° d'article **25823** (○) (N)

Pour une largeur	Dmin. mm	W mm	R mm	f mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
2 C11	6,00	2,11	0,35	1,50	11,50	12,00	37,00	6,00	6,001	GN106.0211.035.12.06.N
3 C11	6,00	3,11	0,35	1,50	11,50	12,00	37,00	6,00	6,002	GN106.0311.035.12.06.N
4 C11	6,00	4,13	0,50	1,50	11,50	12,00	37,00	6,00	6,003	GN106.0413.050.12.06.N
5 C11	7,00	5,13	0,50	1,50	11,50	12,00	37,00	6,00	6,004	GN106.0513.050.12.07.N

Insert de coupe p. le brochage des rainures de clavettes longitudinales



classe de tolérance C 11, P9, JS9
pour support d'outil de serrage type GB108, réf. 27015



P	M	K	N	S	H
●	●	●	○	●	●

VHM GN108 (a) Paramètres de coupe, p. 1566

P	M	K	N	S	H
○	○		●		

VHM GN108 ( ) Paramètres de coupe, p. 1566

N° d'article **27140** (a) (N)
N° d'article **27141** ( ) (N)

Pour une largeur	Dmin. mm	W mm	R mm	f mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
5 P9	9,00	4,98	0,20	2,50	11,50	12,00	42,00	8,00	8,001	GN108.0498.020.12.90.N
5 P9	9,00	4,98	0,20	2,50	23,50	24,00	52,00	8,00	8,002	GN108.0498.020.24.90.N
6 P9	10,00	5,98	0,20	2,50	11,50	12,00	42,00	8,00	8,003	GN108.0598.020.12.00.N
6 P9	10,00	5,98	0,20	2,50	23,50	24,00	52,00	8,00	8,004	GN108.0598.020.24.00.N

N° d'article **27142** (a) (N)
N° d'article **27143** ( ) (N)

Pour une largeur	Dmin. mm	W mm	R mm	f mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
5 JS9	9,00	5,00	0,20	2,50	11,50	12,00	42,00	8,00	8,001	GN108.0500.020.12.90.N
5 JS9	9,00	5,00	0,20	2,50	23,50	24,00	52,00	8,00	8,002	GN108.0500.020.24.90.N
6 JS9	10,00	6,00	0,20	2,50	11,50	12,00	42,00	8,00	8,003	GN108.0600.020.12.00.N
6 JS9	10,00	6,00	0,20	2,50	23,50	24,00	52,00	8,00	8,004	GN108.0600.020.24.00.N

N° d'article **27144** (a) (N)
N° d'article **27145** ( ) (N)

Pour une largeur	Dmin. mm	W mm	R mm	f mm	tmax. mm	La mm	Lg mm	D h6 mm	N° code	Désignation
5 C11	9,00	5,13	0,50	2,50	11,50	12,00	42,00	8,00	8,001	GN108.0513.050.12.90.N
5 C11	9,00	5,13	0,50	2,50	23,50	24,00	52,00	8,00	8,002	GN108.0513.050.24.90.N
6 C11	10,00	6,13	0,50	2,50	11,50	12,00	42,00	8,00	8,003	GN108.0613.050.12.10.N
6 C11	10,00	6,13	0,50	2,50	23,50	24,00	52,00	8,00	8,004	GN108.0613.050.24.10.N

Support d'outils à attachement cylindrique, vis de fixation, en haut

pour plaquettes de coupe type 104
avec adduction intérieure de lubrification



GB104

N° d'article **25000**

d mm	h mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	L5 mm	BK mm	N° code	Désignation
10,00	9,00	75,00	18,00	50,00	4,00	12,0	4,001	GB104.0010.075.00.15.N.IK
12,00	11,00	75,00	18,00	50,00	4,00	14,0	4,002	GB104.0012.075.00.15.N.IK
12,70	11,00	89,92	17,78	54,86	4,00	13,9	4,015	GB104.0500.354.00.15.N.IK
15,87	14,00	89,92	17,78	54,86	4,00	17,7	4,016	GB104.0625.354.00.15.N.IK
16,00	14,00	75,00	18,00	50,00	4,00	18,0	4,003	GB104.0016.075.00.15.N.IK
19,05	17,04	96,52	17,78	69,85	4,00		4,017	GB104.0750.380.00.15.N.IK
20,00	18,00	90,00		55,00	4,00		4,004	GB104.0020.090.00.15.N.IK
22,00	20,00	90,00		55,00	4,00		4,005	GB104.0022.090.00.15.N.IK
25,00	23,00	100,00		55,00	4,00		4,006	GB104.0025.100.00.15.N.IK
25,40	23,39	96,52		69,85	4,00		4,018	GB104.1000.380.00.15.N.IK

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support d'outils à attachement cylindrique, vis de fixation, en haut

pour plaquettes de coupe type 106
avec adduction intérieure de lubrification



GB106

N° d'article **25300** B N

d mm	h mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	L5 mm	BK mm	N° code	Désignation
10,00	9,00	90,00	30,00	50,00	4,00	13,0	6,001	GB106.0010.090.00.22.N.IK
12,00	11,00	90,00	30,00	50,00	4,00	14,0	6,002	GB106.0012.090.00.22.N.IK
12,70	11,00	89,92	26,67	54,86	4,00	13,9	6,015	GB106.0500.354.00.22.N.IK
15,87	14,00	89,92	26,67	54,86	4,00	17,7	6,016	GB106.0625.354.00.22.N.IK
16,00	14,00	90,00	30,00	50,00	4,00	18,0	6,003	GB106.0016.090.00.22.N.IK
19,05	17,04	105,41	26,67	69,85	4,00		6,017	GB106.0750.415.00.22.N.IK
20,00	18,00	95,00	30,00	55,00	4,00		6,004	GB106.0020.095.00.22.N.IK
22,00	20,00	95,00		55,00	4,00		6,005	GB106.0022.095.00.22.N.IK
25,00	23,00	100,00		55,00	4,00		6,006	GB106.0025.100.00.22.N.IK
25,40	23,39	105,41		69,85	4,00		6,018	GB106.1000.415.00.22.N.IK

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support d'outils à attachement cylindrique, vis de fixation, en haut

pour plaquettes de coupe type 108
avec adduction intérieure de lubrification



GB108

N° d'article **27000**

d mm	h mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	L5 mm	BK mm	N° code	Désignation
10,00	9,00	90,00	30,00	50,00	4,00	16,5	8,001	GB108.0010.090.00.22.N.IK
12,00	11,00	90,00	30,00	50,00	4,00	16,5	8,002	GB108.0012.090.00.22.N.IK
12,70	11,00	89,92	26,67	54,86	4,00	16,5	8,015	GB108.0500.354.00.22.N.IK
15,87	14,00	89,92	26,67	54,86	4,00	16,5	8,016	GB108.0625.354.00.22.N.IK
16,00	14,00	90,00	30,00	50,00	4,00	16,5	8,003	GB108.0016.090.00.22.N.IK
19,05	17,00	105,41	26,67	69,85	4,00	20,5	8,017	GB108.0750.415.00.22.N.IK
20,00	18,00	95,00	30,00	55,00	4,00	20,5	8,004	GB108.0020.095.00.22.N.IK
22,00	20,00	95,00	30,00	55,00	4,00		8,005	GB108.0022.095.00.22.N.IK
25,00	23,00	100,00		55,00	4,00		8,006	GB108.0025.100.00.22.N.IK
25,40	23,40	105,41		69,85	4,00		8,018	GB108.1000.415.00.22.N.IK

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support d'outils à attachement cylindrique, vis de fixation, en haut

pour plaquettes de coupe type 110
avec adduction intérieure de lubrification



GB110

N° d'article **27050** B N

d mm	h mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	L5 mm	BK mm	N° code	Désignation
10,00	9,00	90,00	30,00	50,00	4,00	20,0	10,001	GB110.0010.090.00.22.N.IK
12,00	11,00	90,00	30,00	50,00	4,00	20,0	10,002	GB110.0012.090.00.22.N.IK
12,70	11,00	89,92	26,67	54,86	4,00	20,0	10,015	GB110.0500.354.00.22.N.IK
15,87	14,00	89,92	26,67	54,86	4,00	20,0	10,016	GB110.0625.354.00.22.N.IK
16,00	14,00	90,00	30,00	50,00	4,00	20,0	10,003	GB110.0016.090.00.22.N.IK
19,05	17,00	105,41	26,67	69,85	4,00	20,5	10,017	GB110.0750.415.00.22.N.IK
20,00	18,00	95,00	30,00	55,00	4,00	20,5	10,004	GB110.0020.095.00.22.N.IK
22,00	20,00	95,00	30,00	55,00	4,00		10,005	GB110.0022.095.00.22.N.IK
25,00	23,00	100,00		55,00	4,00		10,006	GB110.0025.100.00.22.N.IK
25,40	23,40	105,41		69,85	4,00		10,018	GB110.1000.415.00.22.N.IK

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support d'outils à attachement cylindrique, vis de fixation, sur le côté

pour plaquettes de coupe type 104
avec adduction intérieure de lubrification



GB104

N° d'article **25001** B N

d mm	h mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	L5 mm	N° code	Désignation
10,00	9,00	75,00	18,00	50,00	4,00	4,001	GB104.0010.075.00.15.N.IK.90
12,00	11,00	75,00	18,00	50,00	4,00	4,002	GB104.0012.075.00.15.N.IK.90
12,70	11,00	89,92	17,78	54,86	4,00	4,015	GB104.0500.354.00.15.N.IK.90
15,87	14,00	89,92	17,78	54,86	4,00	4,016	GB104.0625.354.00.15.N.IK.90
16,00	14,00	75,00	18,00	50,00	4,00	4,003	GB104.0016.075.00.15.N.IK.90
19,05	17,04	96,52	17,78	69,85	4,00	4,017	GB104.0750.380.00.15.N.IK.90
20,00	18,00	90,00		55,00	4,00	4,004	GB104.0020.090.00.15.N.IK.90
22,00	20,00	90,00		55,00	4,00	4,005	GB104.0022.090.00.15.N.IK.90
25,00	23,00	100,00		55,00	4,00	4,006	GB104.0025.100.00.15.N.IK.90
25,40	23,39	96,52		69,85	4,00	4,018	GB104.1000.380.00.15.N.IK.90

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support d'outils à attachement cylindrique, vis de fixation, sur le côté

pour plaquettes de coupe type 106
avec adduction intérieure de lubrification



GB106

N° d'article **25301** B N

d mm	h mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	L5 mm	N° code	Désignation
10,00	9,00	90,00	30,00	50,00	4,00	6,001	GB106.0010.090.00.22.N.IK.90
12,00	11,00	90,00	30,00	50,00	4,00	6,002	GB106.0012.090.00.22.N.IK.90
12,70	11,00	89,92	26,67	54,86	4,00	6,015	GB106.0500.354.00.22.N.IK.90
15,87	14,00	89,92	26,67	54,86	4,00	6,016	GB106.0625.354.00.22.N.IK.90
16,00	14,00	90,00	30,00	50,00	4,00	6,003	GB106.0016.090.00.22.N.IK.90
19,05	17,04	105,41	26,67	69,85	4,00	6,017	GB106.0750.415.00.22.N.IK.90
20,00	18,00	95,00	30,00	55,00	4,00	6,004	GB106.0020.095.00.22.N.IK.90
22,00	20,00	95,00		55,00	4,00	6,005	GB106.0022.095.00.22.N.IK.90
25,00	23,00	100,00		55,00	4,00	6,006	GB106.0025.100.00.22.N.IK.90
25,40	23,39	105,41		69,85	4,00	6,018	GB106.1000.415.00.22.N.IK.90

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support d'outils à attachement cylindrique, vis de fixation, sur le côté

pour plaquettes de coupe type 108
avec adduction intérieure de lubrification



GB108

N° d'article **27001** B N

d mm	h mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	L5 mm	N° code	Désignation
10,00	9,00	90,00	30,00	50,00	4,00	8,001	GB108.0010.090.00.22.N.IK.90
12,00	11,00	90,00	30,00	50,00	4,00	8,002	GB108.0012.090.00.22.N.IK.90
12,70	11,00	89,92	26,67	54,86	4,00	8,015	GB108.0500.354.00.22.N.IK.90
15,87	14,00	89,92	26,67	54,86	4,00	8,016	GB108.0625.354.00.22.N.IK.90
16,00	14,00	90,00	30,00	50,00	4,00	8,003	GB108.0016.090.00.22.N.IK.90
19,05	17,00	105,41	26,67	69,85	4,00	8,017	GB108.0750.415.00.22.N.IK.90
20,00	18,00	95,00	30,00	55,00	4,00	8,004	GB108.0020.095.00.22.N.IK.90
22,00	20,00	95,00	30,00	55,00	4,00	8,005	GB108.0022.095.00.22.N.IK.90
25,00	23,00	100,00		55,00	4,00	8,006	GB108.0025.100.00.22.N.IK.90
25,40	23,40	105,41		69,85	4,00	8,018	GB108.1000.415.00.22.N.IK.90

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support d'outils à attachement cylindrique, vis de fixation, sur le côté

pour plaquettes de coupe type 110
avec adduction intérieure de lubrification



GB110

N° d'article **27051**

d mm	h mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	L5 mm	N° code	Désignation
10,00	9,00	90,00	30,00	50,00	4,00	10,001	GB110.0010.090.00.22.N.IK90
12,00	11,00	90,00	30,00	50,00	4,00	10,002	GB110.0012.090.00.22.N.IK90
12,70	11,00	89,92	26,67	54,86	4,00	10,015	GB110.0500.354.00.22.N.IK90
15,87	14,00	89,92	26,67	54,86	4,00	10,016	GB110.0625.354.00.22.N.IK90
16,00	14,00	90,00	30,00	50,00	4,00	10,003	GB110.0016.090.00.22.N.IK90
19,05	17,00	105,41	26,67	69,85	4,00	10,017	GB110.0750.415.00.22.N.IK90
20,00	18,00	95,00	30,00	55,00	4,00	10,004	GB110.0020.095.00.22.N.IK90
22,00	20,00	95,00	30,00	55,00	4,00	10,005	GB110.0022.095.00.22.N.IK90
25,00	23,00	100,00		55,00	4,00	10,006	GB110.0025.100.00.22.N.IK90
25,40	23,40	105,41		69,85	4,00	10,018	GB110.1000.415.00.22.N.IK90

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, avec 4 méplats de serrage

pour plaquettes de coupe type 104
avec adduction intérieure de lubrification



GB104

N° d'article **25018** B N

d mm	h mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	L5 mm	BK mm	N° code	Désignation
12,70	11,00	89,92	17,78	55,00	4,00	13,9	4,050	GB104.0500.354.00.15.N.IK.VSP
15,87	14,00	89,92	17,78	55,00	4,00	17,7	4,060	GB104.0625.354.00.15.N.IK.VSP
16,00	14,00	75,00	18,00	50,00	4,00	18,0	4,010	GB104.0016.075.00.15.N.IK.VSP
19,05	17,04	96,52	17,78	69,85	4,00		4,070	GB104.0750.380.00.15.N.IK.VSP
20,00	18,00	90,00		55,00	4,00		4,020	GB104.0020.090.00.15.N.IK.VSP
22,00	20,00	90,00		55,00	4,00		4,030	GB104.0022.090.00.15.N.IK.VSP
25,00	23,00	100,00		55,00	4,00		4,040	GB104.0025.100.00.15.N.IK.VSP
25,40	23,39	96,52		69,85	4,00		4,080	GB104.1000.380.00.15.N.IK.VSP

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, avec 4 méplats de serrage

pour plaquettes de coupe type 106
avec adduction intérieure de lubrification



GB106

N° d'article **25320** B N

d mm	h mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	L5 mm	BK mm	N° code	Désignation
12,70	11,00	89,92	26,67	54,86	4,00	13,9	6,050	GB106.0500.354.00.22.N.IK.VSP
15,87	14,00	89,92	26,67	54,86	4,00	17,7	6,060	GB106.0625.354.00.22.N.IK.VSP
16,00	14,00	90,00	30,00	50,00	4,00	18,0	6,010	GB106.0016.090.00.22.N.IK.VSP
19,05	17,04	105,41	26,67	69,85	4,00		6,070	GB106.0750.415.00.22.N.IK.VSP
20,00	18,00	95,00	30,00	55,00	4,00		6,020	GB106.0020.095.00.22.N.IK.VSP
22,00	20,00	95,00		55,00	4,00		6,030	GB106.0022.095.00.22.N.IK.VSP
25,00	23,00	100,00		55,00	4,00		6,040	GB106.0025.100.00.22.N.IK.VSP
25,40	23,39	105,41		69,85	4,00		6,080	GB106.1000.415.00.22.N.IK.VSP

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, avec 4 méplats de serrage

pour inserts de coupe type 106 avec RI • spécialement adapté
pour Quattro Drill, N° d'art. 26906, 26907
avec alimentation centrale interne en liquide de refroidissement



GB106

N° d'article **25325** B N

d mm	h mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	L5 mm	BK mm	N° code	Désignation
16,00	14,00	90,00	30,00	50,00	4,00	18,0	6,001	GB106.0016.090.00.22.N.IK.Z
20,00	18,00	95,00	30,00	55,00	4,00		6,002	GB106.0020.095.00.22.N.IK.Z
22,00	20,00	95,00		55,00	4,00		6,003	GB106.0022.095.00.22.N.IK.Z

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, avec 4 méplats de serrage

pour plaquettes de coupe type 108
avec adduction intérieure de lubrification



GB108

N° d'article **27002** B N

d mm	h mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	L5 mm	BK mm	N° code	Désignation
16,00	14,00	90,00	30,00	50,00	4,00	16,5	8,010	GB108.0016.090.00.22.N.IK.VSP
20,00	18,00	95,00	30,00	55,00	4,00	20,5	8,020	GB108.0020.095.00.22.N.IK.VSP
22,00	20,00	95,00	30,00	55,00	4,00		8,030	GB108.0022.095.00.22.N.IK.VSP
25,00	23,00	100,00		55,00	4,00		8,040	GB108.0025.100.00.22.N.IK.VSP

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, avec 4 méplats de serrage

pour inserts de coupe type 108 avec refroidissement interne
spécialement adapté pour Quattro Drill, N° d'art. 27290, 27291
avec alimentation centrale interne en liquide de refroidissement



GB108

N° d'article **27018** B N

d mm	h mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	L5 mm	BK mm	N° code	Désignation
16,00	14,00	90,00	30,00	50,00	4,00	16,5	8,001	GB108.0016.090.00.22.N.IK.Z
20,00	18,00	95,00	30,00	55,00	4,00	20,5	8,002	GB108.0020.095.00.22.N.IK.Z
22,00	20,00	95,00	30,00	55,00	4,00		8,003	GB108.0022.095.00.22.N.IK.Z

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, sans méplat de serrage

pour plaquettes de coupe type 104
avec adduction intérieure de lubrification



GB104

N° d'article **25017** B N

d mm	L1 mm	L2 mm	BK mm	N° code	Désignation
10,00	75,00	18,00	12,0	4,010	GB104.0010.075.00.15.N.IK.RND
12,00	75,00	18,00	14,0	4,020	GB104.0012.075.00.15.N.IK.RND
16,00	75,00	18,00	18,0	4,030	GB104.0016.075.00.15.N.IK.RND

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, sans méplat de serrage

pour plaquettes de coupe type 106
avec adduction intérieure de lubrification



GB106

N° d'article **25319** B N

d mm	L1 mm	L2 mm	BK mm	N° code	Désignation
10,00	90,00	30,00	13,0	6,010	GB106.0010.090.00.22.N.IK.RND
12,00	90,00	30,00	14,0	6,020	GB106.0012.090.00.22.N.IK.RND
16,00	90,00	30,00	18,0	6,030	GB106.0016.090.00.22.N.IK.RND

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, sans méplat de serrage

pour plaquettes de coupe type 108
avec adduction intérieure de lubrification



GB108

N° d'article **27003** B N

d mm	L1 mm	L2 mm	BK mm	N° code	Désignation
10,00	90,00	30,00	16,5	8,010	GB108.0010.090.00.22.N.IK.RND
12,00	90,00	30,00	16,5	8,020	GB108.0012.090.00.22.N.IK.RND
16,00	90,00	30,00	16,5	8,030	GB108.0016.090.00.22.N.IK.RND

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support avec attachement cyl., vis de fix. en haut, p. types de machines Citizen

pour plaquettes de coupe type 104
avec adduction intérieure de lubrification



GB104

N° d'article **25021** B N

d mm	h mm	L1 mm	L4 mm	L5 mm	N° code	Désignation
19,05	17,04	40,00	20,32	4,00	4,110	GB104.0750.040.00.15.N.IK.CIT
19,05	17,04	50,00	31,75	4,00	4,120	GB104.0750.050.00.15.N.IK.CIT
19,05	17,04	70,00	44,45	4,00	4,130	GB104.0750.070.00.15.N.IK.CIT
19,05	17,04	100,00	76,20	4,00	4,140	GB104.0750.100.00.15.N.IK.CIT
20,00	18,00	50,00	30,00	4,00	4,010	GB104.0020.050.00.15.N.IK.CIT
20,00	18,00	30,00	13,00	4,00	4,020	GB104.0020.030.00.15.N.IK.CIT
25,40	23,40	60,00	38,10	4,00	4,150	GB104.1000.060.00.15.N.IK.CIT
25,40	23,40	100,00	76,20	4,00	4,160	GB104.1000.100.00.15.N.IK.CIT

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support avec attachement cyl., vis de fix. en haut, p. types de machines Citizen

pour plaquettes de coupe type 106
avec adduction intérieure de lubrification



GB106

N° d'article **25316** B N

d mm	h mm	L1 mm	L4 mm	L5 mm	N° code	Désignation
19,05	17,05	40,00	12,70	4,00	6,110	GB106.0750.040.00.22.N.IK.CIT
19,05	17,05	50,00	22,86	4,00	6,120	GB106.0750.050.00.22.N.IK.CIT
19,05	17,05	70,00	44,45	4,00	6,130	GB106.0750.070.00.22.N.IK.CIT
19,05	17,05	100,00	73,66	4,00	6,140	GB106.0750.100.00.22.N.IK.CIT
20,00	18,00	40,00	12,00	4,00	6,010	GB106.0020.040.00.22.N.IK.CIT
20,00	18,00	50,00	22,00	4,00	6,020	GB106.0020.050.00.22.N.IK.CIT
25,40	23,40	60,00	31,75	4,00	6,150	GB106.1000.060.00.22.N.IK.CIT
25,40	23,40	100,00	73,66	4,00	6,160	GB106.1000.100.00.22.N.IK.CIT

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support avec attachement cyl., vis de fix. en haut, p. types de machines Citizen

pour plaquettes de coupe type 108
avec adduction intérieure de lubrification



GB108

N° d'article **27004** B N

d mm	h mm	L1 mm	L4 mm	L5 mm	N° code	Désignation
19,05	17,05	40,00	12,70	4,00	8,110	GB108.0750.040.00.22.N.IK.CIT
19,05	17,05	50,00	22,86	4,00	8,120	GB108.0750.050.00.22.N.IK.CIT
19,05	17,05	70,00	44,45	4,00	8,130	GB108.0750.070.00.22.N.IK.CIT
19,05	17,05	100,00	73,66	4,00	8,140	GB108.0750.100.00.22.N.IK.CIT
20,00	18,00	40,00	12,00	4,00	8,010	GB108.0020.040.00.22.N.IK.CIT
20,00	18,00	50,00	22,00	4,00	8,020	GB108.0020.050.00.22.N.IK.CIT
25,40	23,40	60,00	31,75	4,00	8,150	GB108.1000.060.00.22.N.IK.CIT
25,40	23,40	100,00	73,66	4,00	8,160	GB108.1000.100.00.22.N.IK.CIT

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, p. types de machines Star

pour plaquettes de coupe type 104
avec adduction intérieure de lubrification



GB104

N° d'article **25022** B N

d mm	h mm	L1 mm	L4 mm	L5 mm	N° code	Désignation
16,00	14,00	30,00	13,00	4,00	4,010	GB104.0016.030.00.15.N.IK.STA
16,00	14,00	50,00	30,00	4,00	4,020	GB104.0016.050.00.15.N.IK.STA
16,00	14,00	70,00	50,00	4,00	4,030	GB104.0016.070.00.15.N.IK.STA
22,00	20,00	38,00	18,00	4,00	4,040	GB104.0022.038.00.15.N.IK.STA
22,00	20,00	50,00	30,00	4,00	4,050	GB104.0022.050.00.15.N.IK.STA
22,00	20,00	70,00	50,00	4,00	4,060	GB104.0022.070.00.15.N.IK.STA
22,00	20,00	100,00	80,00	4,00	4,070	GB104.0022.100.00.15.N.IK.STA
22,00	20,00	120,00	100,00	4,00	4,080	GB104.0022.120.00.15.N.IK.STA

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, p. types de machines Star

pour plaquettes de coupe type 106
avec adduction intérieure de lubrification



GB106

N° d'article **25317** B N

d mm	h mm	L1 mm	L4 mm	L5 mm	N° code	Désignation
16,00	14,00	40,00	12,00	4,00	6,010	GB106.0016.040.00.22.N.IK.STA
16,00	14,00	50,00	22,00	4,00	6,020	GB106.0016.050.00.22.N.IK.STA
16,00	14,00	70,00	42,00	4,00	6,030	GB106.0016.070.00.22.N.IK.STA
22,00	20,00	38,00	10,00	4,00	6,040	GB106.0022.038.00.22.N.IK.STA
22,00	20,00	50,00	20,00	4,00	6,050	GB106.0022.050.00.22.N.IK.STA
22,00	20,00	70,00	40,00	4,00	6,060	GB106.0022.070.00.22.N.IK.STA
22,00	20,00	100,00	70,00	4,00	6,070	GB106.0022.100.00.22.N.IK.STA
22,00	20,00	120,00	90,00	4,00	6,080	GB106.0022.120.00.22.N.IK.STA

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, p. types de machines Star

pour plaquettes de coupe type 108
avec adduction intérieure de lubrification



GB108

N° d'article **27005** B N

d mm	h mm	L1 mm	L4 mm	L5 mm	N° code	Désignation
16,00	14,00	40,00	12,00	4,00	8,010	GB108.0016.040.00.22.N.IK.STA
16,00	14,00	50,00	22,00	4,00	8,020	GB108.0016.050.00.22.N.IK.STA
16,00	14,00	70,00	42,00	4,00	8,030	GB108.0016.070.00.22.N.IK.STA
22,00	20,00	38,00	10,00	4,00	8,040	GB108.0022.038.00.22.N.IK.STA
22,00	20,00	50,00	20,00	4,00	8,050	GB108.0022.050.00.22.N.IK.STA
22,00	20,00	70,00	40,00	4,00	8,060	GB108.0022.070.00.22.N.IK.STA
22,00	20,00	100,00	70,00	4,00	8,070	GB108.0022.100.00.22.N.IK.STA
22,00	20,00	120,00	90,00	4,00	8,080	GB108.0022.120.00.22.N.IK.STA

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm	Désignation
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5	GB108.0022...

N° d'article 25908	Vis de fixation	Couple de serrage Nm	Désignation
Code 6,001	M6x3,5x15IP	4-4,5	GB108.0016...

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support avec attachement cyl., vis de fix. en haut, p. types de machines Tornos

pour plaquettes de coupe type 104
avec adduction intérieure de lubrification



GB104

N° d'article **25023** B N

d mm	h mm	L1 mm	L4 mm	L5 mm	N° code	Désignation
18,00	16,00	310,00	290,00	4,00	4,010	GB104.0018.310.00.15.N.IK.TOR
20,00	18,00	170,00	150,00	4,00	4,020	GB104.0020.170.00.15.N.IK.TOR
20,00	18,00	185,00	165,00	4,00	4,030	GB104.0020.185.00.15.N.IK.TOR
25,00	23,00	100,00	80,00	4,00	4,040	GB104.0025.100.00.15.N.IK.TOR
25,00	23,00	150,00	130,00	4,00	4,050	GB104.0025.150.00.15.N.IK.TOR
28,00	26,00	80,00	60,00	4,00	4,060	GB104.0028.080.00.15.N.IK.TOR

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support avec attachement cyl., vis de fix. en haut, p. types de machines Tornos

pour plaquettes de coupe type 106
avec adduction intérieure de lubrification



GB106

N° d'article **25318** B N

d mm	h mm	L1 mm	L4 mm	L5 mm	N° code	Désignation
18,00	16,00	310,00	280,00	4,00	6,010	GB106.0018.310.00.22.N.IK.TOR
20,00	18,00	170,00	140,00	4,00	6,020	GB106.0020.170.00.22.N.IK.TOR
20,00	18,00	185,00	155,00	4,00	6,030	GB106.0020.185.00.22.N.IK.TOR
25,00	23,00	100,00	70,00	4,00	6,040	GB106.0025.100.00.22.N.IK.TOR
25,00	23,00	150,00	120,00	4,00	6,050	GB106.0025.150.00.22.N.IK.TOR
28,00	26,00	80,00	50,00	4,00	6,060	GB106.0028.080.00.22.N.IK.TOR

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Attachement cylindrique p.machines Star, usinage sur la face arrière

pour plaquettes de coupe type 104
avec adduction intérieure de lubrification



GB104

N° d'article **25024**

d mm	L1 mm	L3 mm	L2 mm	N° code	Désignation
22,00	75,00	25,00	50,00	4,010	GB104.0022.075.00.15.N.IK.STA2
22,00	65,00	25,00	40,00	4,020	GB104.0022.065.00.15.N.IK.STA3

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25912	Vis de raccordement	Désignation
Code 4,000	M4x30 (STA2)	GB104.022……IK.STA2
Code 5,000	M5x30 (STA3)	GB104.022……IK.STA3

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Attachement cylindrique p.machines Star, usinage sur la face arrière

pour plaquettes de coupe type 106
avec adduction intérieure de lubrification



GB106

N° d'article **25321** Z N

d mm	L1 mm	L3 mm	L2 mm	N° code	Désignation
22,00	75,00	25,00	50,00	6,010	GB106.0022.075.00.22.N.IK.STA2
22,00	65,00	25,00	40,00	6,020	GB106.0022.065.00.22.N.IK.STA3

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25912	Vis de raccordement	Désignation
Code 4,000	M4x30 (STA2)	GB106.022……IK.STA2
Code 5,000	M5x30 (STA3)	GB106.022……IK.STA3

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Attachement cylindrique p.machines Star, usinage sur la face arrière

pour plaquettes de coupe type 108
avec adduction intérieure de lubrification



GB108

N° d'article **27016**

d mm	L1 mm	L3 mm	L2 mm	N° code	Désignation
22,00	75,00	25,00	50,00	8,010	GB108.0022.075.00.22.N.IK.STA2
22,00	65,00	25,00	40,00	8,020	GB108.0022.065.00.22.N.IK.STA3

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25912	Vis de raccordement	Désignation
Code 4,000	M4x30 (STA2)	GB108.022……IK.STA2
Code 5,000	M5x30 (STA3)	GB108.022……IK.STA3

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support d'outils à attachement cylindrique p. le brochage

pour plaquettes de coupe type 104
avec adduction intérieure de lubrification



GB104

N° d'article **25006** B N

d mm	h mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	L5 mm	N° code	Désignation
19,05	17,05	69,85	40,00	32,00	4,00	4,010	GB104.0750.275.00.15.S.IK
20,00	18,00	70,00	40,00	32,00	4,00	4,001	GB104.0020.070.00.15.S.IK
22,00	20,00	70,00	40,00	32,00	4,00	4,002	GB104.0022.070.00.15.S.IK
25,00	23,00	70,00	40,00	32,00	4,00	4,003	GB104.0025.070.00.15.S.IK
25,40	23,40	69,85	40,00	32,00	4,00	4,011	GB104.1000.275.00.15.S.IK

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support d'outils à attachement cylindrique p. le brochage

pour plaquettes de coupe type 106
avec adduction intérieure de lubrification



GB106

N° d'article **25302** B N

d mm	h mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	L5 mm	N° code	Désignation
19,05	17,05	76,20	40,00	32,00	4,00	6,010	GB106.0750.300.00.22.S.IK
20,00	18,00	75,00	40,00	32,00	4,00	6,001	GB106.0020.075.00.22.S.IK
22,00	20,00	75,00	40,00	32,00	4,00	6,002	GB106.0022.075.00.22.S.IK
25,00	23,00	75,00	40,00	32,00	4,00	6,003	GB106.0025.075.00.22.S.IK
25,40	23,40	76,20	40,00	32,00	4,00	6,011	GB106.1000.300.00.22.S.IK

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support d'outils à attachement cylindrique p. le brochage

pour plaquettes de coupe type 108
avec adduction intérieure de lubrification



GB108

N° d'article **27015** B N

d mm	h mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	L5 mm	N° code	Désignation
19,05	17,05	76,20	40,00	32,00	4,00	8,010	GB108.0750.300.00.22.S.IK
20,00	18,00	75,00	40,00	32,00	4,00	8,001	GB108.0020.075.00.22.S.IK
22,00	20,00	75,00	40,00	32,00	4,00	8,002	GB108.0022.075.00.22.S.IK
25,00	23,00	75,00	40,00	32,00	4,00	8,003	GB108.0025.075.00.22.S.IK
25,40	23,40	76,20	40,00	32,00	4,00	8,011	GB108.1000.300.00.22.S.IK

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support d'outils à attachement cylindrique p. le brochage

pour plaquettes de coupe type 110
avec adduction intérieure de lubrification



GB110

N° d'article **27056** B N

d mm	h mm	L1 mm	L2 mm	L4 mm	L5 mm	N° code	Désignation
19,05	17,05	76,20	40,00	32,00	4,00	10,010	GB110.0750.300.00.22.S.IK
20,00	18,00	75,00	40,00	32,00	4,00	10,001	GB110.0020.075.00.22.S.IK
22,00	20,00	75,00	40,00	32,00	4,00	10,002	GB110.0022.075.00.22.S.IK
25,00	23,00	75,00	40,00	32,00	4,00	10,003	GB110.0025.075.00.22.S.IK
25,40	23,40	76,20	40,00	32,00	4,00	10,011	GB110.1000.300.00.22.S.IK

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Attachement polygonal selon Norme ISO 26623, droit 0°

pour plaquettes de coupe type 104
avec adduction intérieure de lubrification



GH104

N° d'article **25010**

d2 mm	d3	L1 mm	L2 mm	N° code	Désignation
20,00	PSC 32	45,00	30,00	4,001	GH104.PO32.045.00.15.N.IK
20,00	PSC 40	50,00	30,00	4,002	GH104.PO40.050.00.15.N.IK
20,00	PSC 50	50,00	30,00	4,003	GH104.PO50.050.00.15.N.IK
20,00	PSC 63	52,00	30,00	4,004	GH104.PO63.052.00.15.N.IK

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Attachement polygonal selon Norme ISO 26623, droit 0°

pour plaquettes de coupe type 106
avec adduction intérieure de lubrification



GH106

N° d'article **25307**

d2 mm	d3	L1 mm	L2 mm	N° code	Désignation
22,00	PSC 32	52,00	37,00	6,001	GH106.PO32.052.00.22.N.IK
22,00	PSC 40	57,00	37,00	6,002	GH106.PO40.057.00.22.N.IK
22,00	PSC 50	57,00	37,00	6,003	GH106.PO50.057.00.22.N.IK
22,00	PSC 63	60,00	38,00	6,004	GH106.PO63.060.00.22.N.IK

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Attachement polygonal selon Norme ISO 26623, droit 0°

pour plaquettes de coupe type 108
avec adduction intérieure de lubrification



GH108

N° d'article **27011**

d2 mm	d3	L1 mm	L2 mm	N° code	Désignation
24,00	PSC 32	52,00	37,00	8,001	GH108.PO32.052.00.22.N.IK
24,00	PSC 40	57,00	37,00	8,002	GH108.PO40.057.00.22.N.IK
24,00	PSC 50	57,00	37,00	8,003	GH108.PO50.057.00.22.N.IK
24,00	PSC 63	60,00	38,00	8,004	GH108.PO63.060.00.22.N.IK

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Attachement polygonal coudé à 90° selon Norme ISO 26623

pour plaquettes de coupe type 104
avec adduction intérieure de lubrification



GH104

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25012**

d2 mm	d3	L1 mm	L2 mm	L4 mm	b1 mm	N° code	Désignation
26,00	PSC 32	55,00	40,00	45,00	25,00	4,001	GH104.PO32.055.90.15.R.IK
26,00	PSC 40	55,00	35,00	45,00	25,00	4,002	GH104.PO40.055.90.15.R.IK
26,00	PSC 50	55,00	35,00	45,00	25,00	4,003	GH104.PO50.055.90.15.R.IK
26,00	PSC 63	55,00	33,00	45,00	25,00	4,004	GH104.PO63.055.90.15.R.IK

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25013**

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Attachement polygonal coudé à 90° selon Norme ISO 26623

pour plaquettes de coupe type 106
avec adduction intérieure de lubrification



GH106

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25308**

d2 mm	d3	L1 mm	L4 mm	b1 mm	N° code	Désignation
32,00	PSC 32	55,00	45,00	31,00	6,001	GH106.PO32.055.90.22.R.IK
32,00	PSC 40	55,00	45,00	31,00	6,002	GH106.PO40.055.90.22.R.IK
32,00	PSC 50	60,00	50,00	31,00	6,003	GH106.PO50.060.90.22.R.IK
32,00	PSC 63	60,00	50,00	31,00	6,004	GH106.PO63.060.90.22.R.IK

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25309**

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Attachement polygonal coudé à 90° selon Norme ISO 26623

pour plaquettes de coupe type 108
avec adduction intérieure de lubrification



GH108

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **27012**

d2 mm	d3	L1 mm	L4 mm	b1 mm	N° code	Désignation
32,00	PSC 32	55,00	45,00	31,00	8,001	GH108.PO32.055.90.22.R.IK
32,00	PSC 40	55,00	45,00	31,00	8,002	GH108.PO40.055.90.22.R.IK
32,00	PSC 50	60,00	50,00	31,00	8,003	GH108.PO50.060.90.22.R.IK
32,00	PSC 63	60,00	50,00	31,00	8,004	GH108.PO63.060.90.22.R.IK

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **27013**

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Attachement HSK - T selon Norme ISO 12164 - 3, droit 0°

pour plaquettes de coupe type 104
avec adduction intérieure de lubrification



GH104

N° d'article **25016**

d2 mm	d3	L1 mm	L2 mm	N° code	Désignation
20,00	HSK-T 40	50,00	30,00	4,001	GH104.HS40.050.00.15.N.IK
20,00	HSK-T 63	56,00	30,00	4,002	GH104.HS63.056.00.15.N.IK

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Attachement HSK - T selon Norme ISO 12164 - 3, droit 0°

pour plaquettes de coupe type 106
avec adduction intérieure de lubrification



GH106

N° d'article **25311**

d2 mm	d3	L1 mm	L2 mm	N° code	Désignation
22,00	HSK-T 40	57,00	37,00	6,001	GH106.HS40.057.00.22.N.IK
22,00	HSK-T 63	63,00	37,00	6,002	GH106.HS63.063.00.22.N.IK

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Attachement HSK - T selon Norme ISO 12164 - 3, droit 0°

pour plaquettes de coupe type 108
avec adduction intérieure de lubrification



GH108

N° d'article **27014**

d2 mm	d3	L1 mm	L2 mm	N° code	Désignation
24,00	HSK-T 40	57,00	37,00	8,001	GH108.HS40.057.00.22.N.IK
24,00	HSK-T 63	63,00	37,00	8,002	GH108.HS63.063.00.22.N.IK

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support avec attachement carré, droit 0°

pour plaquettes de coupe type 104
sans adduction intérieure de lubrification



GH104

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25019**

b mm	h mm	h1 mm	f mm	L1 mm	L2 mm	N° code	Désignation
8,00	8,00	8,00	7,50	90,00	20,50	4,010	GH104.0808.090.00.15.R
9,52	9,52	9,52	7,62	88,90	20,00	4,100	GH104.0375.350.00.15.R
10,00	10,00	10,00	7,50	90,00	20,50	4,020	GH104.1010.090.00.15.R
12,00	12,00	12,00	7,50	90,00	20,50	4,030	GH104.1212.090.00.15.R
12,70	12,70	12,70	7,62	88,90	20,00	4,110	GH104.0500.350.00.15.R
15,87	15,87	15,87	7,62	101,60	20,00	4,120	GH104.0625.400.00.15.R
16,00	16,00	16,00	7,50	100,00	20,50	4,040	GH104.1616.100.00.15.R

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25020**

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support avec attachement carré, droit 0°

pour plaquettes de coupe type 106
sans adduction intérieure de lubrification



GH106

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25314**

b mm	h mm	h1 mm	f mm	L1 mm	L2 mm	N° code	Désignation
9,52	9,52	9,52	7,62	88,90	27,94	6,110	GH106.0375.350.00.22.R
10,00	10,00	10,00	7,50	100,00	28,00	6,010	GH106.1010.100.00.22.R
12,00	12,00	12,00	7,50	100,00	28,00	6,020	GH106.1212.100.00.22.R
12,70	12,70	12,70	7,62	88,90	27,94	6,120	GH106.0500.350.00.22.R
15,87	15,87	15,87	7,62	101,60	27,94	6,130	GH106.0625.400.00.22.R
16,00	16,00	16,00	7,50	120,00	28,00	6,030	GH106.1616.120.00.22.R

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25315**

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support avec attachement carré, droit 0°

pour plaquettes de coupe type 108
sans adduction intérieure de lubrification



GH108

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **27007**

b mm	h mm	h1 mm	f mm	L1 mm	L2 mm	N° code	Désignation
9,52	9,52	9,52	7,62	88,90	27,94	8,110	GH108.0375.350.00.22.R
10,00	10,00	10,00	7,50	100,00	28,00	8,010	GH108.1010.100.00.22.R
12,00	12,00	12,00	7,50	100,00	28,00	8,020	GH108.1212.100.00.22.R
12,70	12,70	12,70	7,62	88,90	27,94	8,120	GH108.0500.350.00.22.R
15,87	15,87	15,87	7,62	101,60	27,94	8,130	GH108.0625.400.00.22.R
16,00	16,00	16,00	7,50	120,00	28,00	8,030	GH108.1616.120.00.22.R

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **27008**

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support avec attachement carré, droit 0°

pour plaquettes de coupe type 110
sans adduction intérieure de lubrification



GH110

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **27052**

b mm	h mm	h1 mm	f mm	L1 mm	L2 mm	N° code	Désignation
9,52	9,52	9,52	7,62	88,90	27,94	10,110	GH110.0375.350.00.22.R
10,00	10,00	10,00	7,50	100,00	28,00	10,010	GH110.1010.100.00.22.R
12,00	12,00	12,00	7,50	100,00	28,00	10,020	GH110.1212.100.00.22.R
12,70	12,70	12,70	7,62	88,90	27,94	10,120	GH110.0500.350.00.22.R
15,87	15,87	15,87	7,62	101,60	27,94	10,130	GH110.0625.400.00.22.R
16,00	16,00	16,00	7,50	120,00	28,00	10,030	GH110.1616.120.00.22.R

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **27053**

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support d'outils à attachement carré, coudé à angle droit 90°

pour plaquettes de coupe type 104
sans adduction intérieure de lubrification





GH104

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25002**

b mm	h mm	h1 mm	f mm	L1 mm	L2 mm	N° code	Désignation
8,00	8,00	8,00	9,50	90,00	18,50	4,001	GH104.0808.090.90.15.R
9,52	9,52	9,52	7,62	88,90	16,51	4,010	GH104.0375.350.90.15.R
10,00	10,00	10,00	9,50	90,00	18,50	4,002	GH104.1010.090.90.15.R
12,00	12,00	12,00	9,50	90,00	18,50	4,003	GH104.1212.090.90.15.R
12,70	12,70	12,70	7,62	88,90	16,51	4,011	GH104.0500.350.90.15.R
15,87	15,87	15,87	7,62	101,60	16,51	4,012	GH104.0625.400.90.15.R
16,00	16,00	16,00	9,50	120,00	18,50	4,004	GH104.1616.120.90.15.R

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25003**

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support d'outils à attachement carré, coudé à angle droit 90°

pour plaquettes de coupe type 106
sans adduction intérieure de lubrification



GH106

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25304**

b mm	h mm	h1 mm	f mm	L1 mm	L2 mm	N° code	Désignation
9,52	9,52	9,52	10,67	88,90	19,50	6,010	GH106.0375.350.90.22.R
10,00	10,00	10,00	10,50	90,00	19,50	6,001	GH106.1010.090.90.22.R
12,00	12,00	12,00	10,50	90,00	19,50	6,002	GH106.1212.090.90.22.R
12,70	12,70	12,70	10,67	88,90	19,50	6,011	GH106.0500.350.90.22.R
15,87	15,87	15,87	10,67	101,60	19,50	6,012	GH106.0625.400.90.22.R
16,00	16,00	16,00	10,50	120,00	19,50	6,003	GH106.1616.120.90.22.R

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25305**

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support d'outils à attachement carré, coudé à angle droit 90°

pour plaquettes de coupe type 108
sans adduction intérieure de lubrification



GH108

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **27009**

b mm	h mm	h1 mm	f mm	L1 mm	L2 mm	N° code	Désignation
9,52	9,52	9,52	11,43	88,90	20,32	8,010	GH108.0375.350.90.22.R
10,00	10,00	10,00	11,50	90,00	20,50	8,001	GH108.1010.090.90.22.R
12,00	12,00	12,00	11,50	90,00	20,50	8,002	GH108.1212.090.90.22.R
12,70	12,70	12,70	11,43	88,90	20,32	8,011	GH108.0500.350.90.22.R
15,87	15,87	15,87	11,43	101,60	20,32	8,012	GH108.0625.400.90.22.R
16,00	16,00	16,00	11,50	120,00	20,50	8,003	GH108.1616.120.90.22.R

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **27010**

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support d'outils à attachement carré, coudé à angle droit 90°

pour plaquettes de coupe type 110
sans adduction intérieure de lubrification



GH110

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **27054**

b mm	h mm	h1 mm	f mm	L1 mm	L2 mm	N° code	Désignation
9,52	9,52	9,52	11,43	88,90	20,32	10,010	GH110.0375.350.90.22.R
10,00	10,00	10,00	11,50	90,00	20,50	10,001	GH110.1010.090.90.22.R
12,00	12,00	12,00	11,50	90,00	20,50	10,002	GH110.1212.090.90.22.R
12,70	12,70	12,70	11,43	88,90	20,32	10,011	GH110.0500.350.90.22.R
15,87	15,87	15,87	11,43	101,60	20,32	10,012	GH110.0625.400.90.22.R
16,00	16,00	16,00	11,50	120,00	20,50	10,003	GH110.1616.120.90.22.R

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **27055**

Rechange

N° d'article 25900	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 6,000	M6x7,5x15IP	4-4,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support d'outils carré coudé et décalé à 90°, sans RI

pour plaquettes de coupe type 104
sans adduction intérieure de lubrification



GH104

N° d'article **25004**

b mm	h mm	h1 mm	f mm	L1 mm	L2 mm	L6 mm	Dmax. mm	N° code	Désignation
10,00	10,00	10,00	9,60	100,00	29,00	19,60	25,00	4,001	GH104.1010.100.90.15.N
12,00	12,00	12,00	7,60	100,00	29,00	19,60	25,00	4,002	GH104.1212.100.90.15.N

Support d'outils carré coudé et décalé à 90°, sans RI

pour plaquettes de coupe type 106
sans adduction intérieure de lubrification



GH106

N° d'article **25303**

b mm	h mm	h1 mm	f mm	L1 mm	L2 mm	L6 mm	Dmax. mm	N° code	Désignation
10,00	10,00	10,00	9,60	100,00	29,00	19,60	25,00	6,001	GH106.1010.100.90.15.N
12,00	12,00	12,00	7,60	100,00	29,00	19,60	25,00	6,002	GH106.1212.100.90.15.N

Support d'outils carré coudé et décalé, avec RI

pour plaquettes de coupe type 104
avec adduction intérieure de lubrification



GH104

N° d'article **25005**

b mm	h mm	h1 mm	f mm	L1 mm	L2 mm	L6 mm	Dmax. mm	N° code	Désignation
10,00	10,00	10,00	9,60	100,00	29,00	19,60	25,00	4,001	GH104.1010.100.90.15.N.IK
12,00	12,00	12,00	7,60	100,00	29,00	19,60	25,00	4,002	GH104.1212.100.90.15.N.IK

Support d'outils carré coudé et décalé, avec RI

pour plaquettes de coupe type 106
avec adduction intérieure de lubrification



GH106

N° d'article **25306**

b mm	h mm	h1 mm	f mm	L1 mm	L2 mm	L6 mm	Dmax. mm	N° code	Désignation
10,00	10,00	10,00	9,60	100,00	29,00	19,60	25,00	6,001	GH106.1010.100.90.15.N.IK
12,00	12,00	12,00	7,60	100,00	29,00	19,60	25,00	6,002	GH106.1212.100.90.15.N.IK

Support d'outils, carré, sans lubrif. int., usinage extérieur

pour plaquette type 305 • Profondeur de piqûre 0,7-1,0 mm
sans adduction intérieure de lubrification



max. Ø	tmax.
80	5
160	4,5
240	4
320	3,5
axial	3

GH305

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25350**

h mm	b mm	L mm	h1 mm	Dmax. mm	l1 mm	l2 mm	f1 mm	Taille	N° code	Désignation
10,00	10,00	125,00	10,00	20,00	24,00	25,00	8,20	04	12,013	GH305.1010.125.00.04.R
12,00	12,00	125,00	12,00	20,00	24,00	25,00	8,20	04	12,014	GH305.1212.125.00.04.R
12,70	12,70	127,00	12,70	21,70	25,40	25,40	8,90	04	12,033	GH305.0500.500.00.04.R
15,87	15,87	127,00	15,87	20,87	25,40	25,40	12,07	04	12,021	GH305.0625.500.00.04.R
16,00	16,00	125,00	16,00	21,00	25,00	25,00	12,20	04	12,001	GH305.1616.125.00.04.R
19,05	19,05	127,00	19,05	24,05	25,40	25,40	15,25	04	12,022	GH305.0750.500.00.04.R
20,00	20,00	125,00	20,00	25,00	25,00	25,00	16,20	04	12,002	GH305.2020.125.00.04.R
25,00	25,00	150,00	25,00	30,00	25,00	25,00	21,20	04	12,003	GH305.2525.150.00.04.R
25,40	25,40	152,40	25,40	30,40	25,40	25,40	21,60	04	12,023	GH305.1000.600.00.04.R
10,00	10,00	125,00	10,00	20,00	24,00	25,00	8,20	06	12,015	GH305.1010.125.00.06.R
12,00	12,00	125,00	12,00	20,00	24,00	25,00	8,20	06	12,016	GH305.1212.125.00.06.R
12,70	12,70	127,00	12,70	21,70	25,40	25,40	6,90	06	12,034	GH305.0500.500.00.06.R
15,87	15,87	127,00	15,87	20,87	25,40	25,40	10,07	06	12,024	GH305.0625.500.00.06.R
16,00	16,00	125,00	16,00	21,00	25,00	25,00	10,20	06	12,004	GH305.1616.125.00.06.R
19,05	19,05	127,00	19,05	24,05	25,40	25,40	13,25	06	12,025	GH305.0750.500.00.06.R
20,00	20,00	125,00	20,00	25,00	25,00	25,00	14,20	06	12,005	GH305.2020.125.00.06.R
25,00	25,00	150,00	25,00	30,00	25,00	25,00	19,20	06	12,006	GH305.2525.150.00.06.R
25,40	25,40	152,40	25,40	30,40	25,40	25,40	19,60	06	12,026	GH305.1000.600.00.06.R
10,00	10,00	125,00	10,00	20,00	24,00	25,00	8,20	08	12,017	GH305.1010.125.00.08.R
12,00	12,00	125,00	12,00	20,00	24,00	25,00	8,20	08	12,018	GH305.1212.125.00.08.R
12,70	12,70	127,00	12,70	21,70	25,40	25,40	4,90	08	12,035	GH305.0500.500.00.08.R
15,87	15,87	127,00	15,87	20,87	25,40	25,40	8,07	08	12,027	GH305.0625.500.00.08.R
16,00	16,00	125,00	16,00	21,00	25,00	25,00	8,20	08	12,007	GH305.1616.125.00.08.R
19,05	19,05	127,00	19,05	24,05	25,40	25,40	11,25	08	12,028	GH305.0750.500.00.08.R
20,00	20,00	125,00	20,00	25,00	25,00	25,00	12,20	08	12,008	GH305.2020.125.00.08.R
25,00	25,00	150,00	25,00	30,00	25,00	25,00	17,20	08	12,009	GH305.2525.150.00.08.R
25,40	25,40	152,40	25,40	30,40	25,40	25,40	17,60	08	12,029	GH305.1000.600.00.08.R
10,00	10,00	125,00	10,00	20,00	24,00	25,00	8,20	12	12,019	GH305.1010.125.00.12.R
12,00	12,00	125,00	12,00	20,00	24,00	25,00	8,20	12	12,020	GH305.1212.125.00.12.R
12,70	12,70	127,00	12,70	21,70	25,40	25,40	8,90	12	12,036	GH305.0500.500.00.12.R
15,87	15,87	127,00	15,87	20,87	24,40	25,40	8,27	12	12,030	GH305.0625.500.00.12.R
16,00	16,00	125,00	16,00	21,00	24,00	25,00	8,60	12	12,010	GH305.1616.125.00.12.R
19,05	19,05	127,00	19,05	24,05	25,40	25,40	7,25	12	12,031	GH305.0750.500.00.12.R
20,00	20,00	125,00	20,00	25,00	25,00	25,00	8,20	12	12,011	GH305.2020.125.00.12.R
25,00	25,00	150,00	25,00	30,00	25,00	25,00	13,20	12	12,012	GH305.2525.150.00.12.R
25,40	25,40	152,40	25,40	30,40	25,40	25,40	13,60	12	12,032	GH305.1000.600.00.12.R

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25351**

Rechange

N° d'article 25901	Vis de fixation	Couple de serrage Nm	Grandeur	Désignation
Code 4,002	M4x11x15IP	3-3,5	04-06	GH305.1010.125....; GH305.1212.125...
Code 4,000	M4x15x15IP	3-3,5	04-06	GH305.0625.500....; GH305.0750.500...
Code 4,000	M4x15x15IP	3-3,5	04-06	GH305.1616.125....; GH305.1000.600...
Code 4,000	M4x15x15IP	3-3,5	04-06	GH305.2020.125....; GH305.2525.150...
Code 4,000	M4x15x15IP	3-3,5	08	GH305....
Code 4,003	M4x17x15IP	3-3,5	12	GH305....

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support d'outils, carré, sans lubrif. int., usinage extérieur

pour WSP type 222 • tmax. 21 mm : profondeur de plongée maximale jusqu'à ce que la 2e arête de coupe s'engage
sans adduction intérieure de lubrification



Dmax. = 52	
max. Ø	tmax.
52	26
65	24
82	22
100	21
160	20

GH222

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **26100**

h mm	b mm	L mm	l2 mm	h1 mm	f1 mm	Dmax. mm	Taille	N° code	Désignation
10,00	10,00	125,00	30,00	10,00	9,00	26,00	02	22,110	GH222.1010.125.00.02.R.00.26
12,00	12,00	125,00	30,00	12,00	11,00	26,00	02	22,120	GH222.1212.125.00.02.R.00.26
12,00	12,00	125,00	34,00	12,00	11,00	34,00	02	22,121	GH222.1212.125.00.02.R.00.34
12,70	12,70	127,00	30,00	12,70	11,70	26,00	02	22,130	GH222.0500.500.00.02.R.00.26
12,70	12,70	127,00	34,00	12,70	11,70	34,00	02	22,131	GH222.0500.500.00.02.R.00.34
15,87	15,87	127,00	39,50	15,87	14,87	45,00	02	22,140	GH222.0625.500.00.02.R.00.45
16,00	16,00	125,00	39,50	16,00	15,00	45,00	02	22,150	GH222.1616.125.00.02.R.00.45
19,05	19,05	127,00	39,00	19,05	19,05	45,00	02	22,160	GH222.0750.500.00.02.R.00.45
20,00	20,00	125,00	39,00	20,00	20,00	45,00	02	22,170	GH222.2020.125.00.02.R.00.45
12,00	12,00	125,00	34,00	12,00	10,50	34,00	03	22,020	GH222.1212.125.00.03.R.00.34
12,70	12,70	126,15	34,00	12,70	11,20	34,00	03	22,030	GH222.0500.500.00.03.R.00.34
15,87	15,87	127,00	39,50	15,87	14,37	45,00	03	22,040	GH222.0625.500.00.03.R.00.45
16,00	16,00	125,00	39,50	16,00	14,50	45,00	03	22,050	GH222.1616.125.00.03.R.00.45
19,05	19,05	127,00	45,00	19,05	19,05	52,00	03	22,060	GH222.0750.500.00.03.R.00.52
20,00	20,00	125,00	45,00	20,00	20,00	52,00	03	22,070	GH222.2020.125.00.03.R.00.52
25,00	25,00	150,00	45,00	25,00	25,00	52,00	03	22,080	GH222.2525.150.00.03.R.00.52
25,40	25,40	152,40	45,00	25,40	25,40	52,00	03	22,090	GH222.1000.600.00.03.R.00.52

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **26101**

Rechange

N° d'article 25906	Vis de fixation	Couple de serrage Nm	Désignation
Code 4,000	M4x15.5x15IP	3.5	GH222.1212….; GH222.0500….; GH222.0625….; GH222.1616….

N° d'article 25907	Vis de fixation	Couple de serrage Nm	Désignation
Code 5,000	M5x18x25IP	6	GH222.0750….; GH222.2020….; GH222.2525….; GH222.1000….

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,001	T15IP

N° d'article 25922	Clé Torx-Plus
Code 15,000	T25IP

Support d'outils, carré, avec lubrif. int., usinage extérieur

pour plaquette type 305 • Profondeur de piqûre 0,7-1,0 mm
avec adduction interne du produit de lubrification, en haut et en bas



max. Ø	tmax.
80	5
160	4,5
240	4
320	3,5
axial	3

GH305

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25352**

h mm	b mm	L mm	h1 mm	H mm	l1 mm	l2 mm	f1 mm	Taille	N° code	Désignation
12,00	12,00	125,00	12,00	21,00	30,00	30,00	10,20	04	12,014	GH305.1212.125.00.04.R.IK
12,70	12,70	127,00	12,70	21,70	30,48	30,48	8,90	04	12,033	GH305.0500.500.00.04.R.IK
15,87	15,87	127,00	15,87	24,87	30,48	30,48	12,07	04	12,021	GH305.0625.500.00.04.R.IK
16,00	16,00	125,00	16,00	25,00	30,00	30,00	12,20	04	12,001	GH305.1616.125.00.04.R.IK
19,05	19,05	127,00	19,05	24,05	30,48	30,48	15,25	04	12,022	GH305.0750.500.00.04.R.IK
20,00	20,00	125,00	20,00	25,00	30,00	30,00	16,20	04	12,002	GH305.2020.125.00.04.R.IK
25,00	25,00	150,00	25,00	30,00	30,00	30,00	21,20	04	12,003	GH305.2525.150.00.04.R.IK
25,40	25,40	152,40	25,40	30,40	30,48	30,48	21,60	04	12,023	GH305.1000.600.00.04.R.IK
12,00	12,00	125,00	12,00	21,00	30,00	30,00	10,20	06	12,016	GH305.1212.125.00.06.R.IK
12,70	12,70	127,00	12,70	21,70	30,48	30,48	6,90	06	12,034	GH305.0500.500.00.06.R.IK
15,87	15,87	127,00	15,87	24,87	30,48	30,48	10,07	06	12,024	GH305.0625.500.00.06.R.IK
16,00	16,00	125,00	16,00	25,00	30,00	30,00	10,20	06	12,004	GH305.1616.125.00.06.R.IK
19,05	19,05	127,00	19,05	24,05	30,48	30,48	13,25	06	12,025	GH305.0750.500.00.06.R.IK
20,00	20,00	125,00	20,00	25,00	30,00	30,00	14,20	06	12,005	GH305.2020.125.00.06.R.IK
25,00	25,00	150,00	25,00	30,00	30,00	30,00	19,20	06	12,006	GH305.2525.150.00.06.R.IK
25,40	25,40	152,40	25,40	30,40	30,48	30,48	19,60	06	12,026	GH305.1000.600.00.06.R.IK
12,00	12,00	125,00	12,00	21,00	30,00	30,00	10,20	08	12,018	GH305.1212.125.00.08.R.IK
12,70	12,70	127,00	12,70	21,70	30,48	30,48	4,90	08	12,035	GH305.0500.500.00.08.R.IK
15,87	15,87	127,00	15,87	24,87	30,48	30,48	8,07	08	12,027	GH305.0625.500.00.08.R.IK
16,00	16,00	125,00	16,00	25,00	30,00	30,00	8,20	08	12,007	GH305.1616.125.00.08.R.IK
19,05	19,05	127,00	19,05	24,05	30,48	30,48	11,25	08	12,028	GH305.0750.500.00.08.R.IK
20,00	20,00	125,00	20,00	25,00	30,00	30,00	12,20	08	12,008	GH305.2020.125.00.08.R.IK
25,00	25,00	150,00	25,00	30,00	30,00	30,00	17,20	08	12,009	GH305.2525.150.00.08.R.IK
25,40	25,40	152,40	25,40	30,40	30,48	30,48	17,60	08	12,029	GH305.1000.600.00.08.R.IK
12,00	12,00	125,00	12,00	25,00	30,00	30,00	10,20	12	12,020	GH305.1212.125.00.12.R.IK
12,70	12,70	127,00	12,70	25,70	30,48	30,48	10,90	12	12,036	GH305.0500.500.00.12.R.IK
15,87	15,87	127,00	15,87	24,87	30,48	30,48	8,07	12	12,030	GH305.0625.500.00.12.R.IK
16,00	16,00	125,00	16,00	25,00	30,00	30,00	8,20	12	12,010	GH305.1616.125.00.12.R.IK
19,05	19,05	127,00	19,05	24,05	30,48	30,48	7,25	12	12,031	GH305.0750.500.00.12.R.IK
20,00	20,00	125,00	20,00	25,00	30,00	30,00	8,20	12	12,011	GH305.2020.125.00.12.R.IK
25,00	25,00	150,00	25,00	30,00	30,00	30,00	13,20	12	12,012	GH305.2525.150.00.12.R.IK
25,40	25,40	152,40	25,40	30,40	30,48	30,48	13,60	12	12,032	GH305.1000.600.00.12.R.IK

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25353**

Rechange

N° d'article 25901	Vis de fixation	Couple de serrage Nm	Grandeur	Désignation
Code 4,002	M4x11x15IP	3-3,5	04-06	GH305.1010.125....; GH305.1212.125...
Code 4,000	M4x15x15IP	3-3,5	04-06	GH305.0625.500....; GH305.0750.500...
Code 4,000	M4x15x15IP	3-3,5	04-06	GH305.1616.125....; GH305.1000.600...
Code 4,000	M4x15x15IP	3-3,5	04-06	GH305.2020.125....; GH305.2525.150...
Code 4,000	M4x15x15IP	3-3,5	08	GH305....
Code 4,003	M4x17x15IP	3-3,5	12	GH305....

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support d'outils, carré, avec lubrif. int., usinage extérieur

pour WSP type 222 • tmax. 21 mm : profondeur de plongée maximale jusqu'à ce que la 2e arête de coupe s'engage

avec adduction interne du produit de lubrification, en haut et en bas • TL (tubeless) : transfert liquide de refroid. sans tube par le fond de l'attach.

□	⊕
12/12	M8x1
12,7/12,7	M8x1
15,87/15,87	G1/8
16/16	G1/8
19,05/19,05	G1/8
20/20	G1/8
25/25	G1/8
25,4/25,4	G1/8

Dmax. 1 = 52	
max. Ø	tmax.
52	26
65	24
82	22
100	21
120	20



GH222

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **26102**

h mm	b mm	L mm	l2 mm	h1 mm	f1 mm	Dmax. 1 mm	Dmax. 2 mm	Taille	N° code	Désignation
10,00	10,00	125,00	30,00	10,00	9,00	26,00	65,00	02	22,110	GH222.1010.125.00.02.R.IK.26
12,00	12,00	125,00	30,00	12,00	11,00	26,00	65,00	02	22,120	GH222.1212.125.00.02.R.IK.26
12,00	12,00	125,00	34,00	12,00	11,00	34,00	65,00	02	22,121	GH222.1212.125.00.02.R.IK.34
12,70	12,70	127,00	30,00	12,70	11,70	26,00	65,00	02	22,130	GH222.0500.500.00.02.R.IK.26
12,70	12,70	127,00	34,00	12,70	11,70	34,00	65,00	02	22,131	GH222.0500.500.00.02.R.IK.34
15,87	15,87	127,00	39,50	15,87	14,87	45,00	82,00	02	22,140	GH222.0625.500.00.02.R.IK.45
16,00	16,00	125,00	39,50	16,00	15,00	45,00	82,00	02	22,150	GH222.1616.125.00.02.R.IK.45
19,05	19,05	127,00	39,00	19,05	19,05	45,00	82,00	02	22,160	GH222.0750.404.00.02.R.IK.45
20,00	20,00	102,50	39,00	20,00	20,00	45,00	82,00	02	22,170	GH222.2020.103.00.02.R.IK.45
12,00	12,00	125,00	34,00	12,00	10,50	34,00	65,00	03	22,020	GH222.1212.125.00.03.R.IK.34
12,70	12,70	127,00	34,00	12,70	11,20	34,00	65,00	03	22,030	GH222.0500.500.00.03.R.IK.34
15,87	15,87	127,00	39,50	15,87	14,37	45,00	82,00	03	22,040	GH222.0625.500.00.03.R.IK.45
16,00	16,00	125,00	39,50	16,00	14,50	45,00	82,00	03	22,050	GH222.1616.125.00.03.R.IK.45
19,05	19,05	108,50	45,00	19,05	19,05	52,00	82,00	03	22,060	GH222.0750.427.00.03.R.IK.52
20,00	20,00	108,50	45,00	20,00	20,00	52,00	82,00	03	22,070	GH222.2020.109.00.03.R.IK.52
25,00	25,00	120,50	45,00	25,00	25,00	52,00	120,00	03	22,080	GH222.2525.120.00.03.R.IK.52
25,40	25,40	120,50	45,00	25,40	25,40	52,00	120,00	03	22,090	GH222.1000.474.00.03.R.IK.52

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **26103**

Rechange

N° d'article 25906	Vis de fixation	Couple de serrage Nm	Désignation
Code 4,000	M4x15.5x15IP	3.5	GH222.1212….; GH222.0500….; GH222.0625….; GH222.1616….

N° d'article 25907	Vis de fixation	Couple de serrage Nm	Désignation
Code 5,000	M5x18x25IP	6	GH222.0750….; GH222.2020….; GH222.2525….; GH222.1000….

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,001	T15IP

N° d'article 25922	Clé Torx-Plus
Code 15,000	T25IP

Support d´attachem. à 4 pans, rectiligne, usinage ext., canaux de lubr. régl.

pour plaquette type 305 • Profondeur de piqûre 0,7-1,0 mm
avec adduction intérieure de lubrification



max. Ø	tmax.
80	5
160	4,5
240	4
320	3,5
axial	3

GH305

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25372**

h mm	b mm	L mm	h1 mm	H mm	l1 mm	l2 mm	f1 mm	Taille	N° code	Désignation
15,87	15,87	127,00	15,87	24,87	30,48	30,48	12,07	04	12,021	GH305.0625.500.00.04.R.IK.EST
16,00	16,00	125,00	16,00	25,00	30,00	30,00	12,20	04	12,001	GH305.1616.125.00.04.R.IK.EST
19,05	19,05	127,00	19,05	24,05	30,48	30,48	15,25	04	12,022	GH305.0750.500.00.04.R.IK.EST
20,00	20,00	125,00	20,00	25,00	30,00	30,00	16,20	04	12,002	GH305.2020.125.00.04.R.IK.EST
25,00	25,00	150,00	25,00	30,00	30,00	30,00	21,20	04	12,003	GH305.2525.150.00.04.R.IK.EST
25,40	25,40	152,40	25,40	30,40	30,48	30,48	21,60	04	12,023	GH305.1000.600.00.04.R.IK.EST
15,87	15,87	127,00	15,87	24,87	30,48	30,48	10,07	06	12,024	GH305.0625.500.00.06.R.IK.EST
16,00	16,00	125,00	16,00	25,00	30,00	30,00	10,20	06	12,004	GH305.1616.125.00.06.R.IK.EST
19,05	19,05	127,00	19,05	24,05	30,48	30,48	13,25	06	12,025	GH305.0750.500.00.06.R.IK.EST
20,00	20,00	125,00	20,00	25,00	30,00	30,00	14,20	06	12,005	GH305.2020.125.00.06.R.IK.EST
25,00	25,00	150,00	25,00	30,00	30,00	30,00	19,20	06	12,006	GH305.2525.150.00.06.R.IK.EST
25,40	25,40	152,40	25,40	30,40	30,48	30,48	19,60	06	12,026	GH305.1000.600.00.06.R.IK.EST

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25373**

Rechange

N° d'article 25901	Vis de fixation	Couple de serrage Nm	Grandeur	Désignation
Code 4,002	M4x11x15IP	3-3,5	04-06	GH305.1010.125....; GH305.1212.125...
Code 4,000	M4x15x15IP	3-3,5	04-06	GH305.0625.500....; GH305.0750.500...
Code 4,000	M4x15x15IP	3-3,5	04-06	GH305.1616.125....; GH305.1000.600...
Code 4,000	M4x15x15IP	3-3,5	04-06	GH305.2020.125....; GH305.2525.150...
Code 4,000	M4x15x15IP	3-3,5	08	GH305....
Code 4,003	M4x17x15IP	3-3,5	12	GH305....

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support d'outils, carré et coudé à 90°, sans lubrif. int., usinage extérieur

pour plaquette type 305 • Profondeur de gorge jusqu'à 3,5 mm
sans adduction intérieure de lubrification



GH305

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25356**

h mm	b mm	L mm	h1 mm	H mm	l1 mm	l2 mm	f mm	Taille	N° code	Désignation
10,00	10,00	125,00	10,00	19,00	14,60	14,60	13,80	04	12,013	GH305.1010.125.90.04.R
12,00	12,00	125,00	12,00	21,00	14,60	14,60	15,80	04	12,014	GH305.1212.125.90.04.R
12,70	12,70	127,00	12,70	21,70	14,84	14,84	16,50	04	12,033	GH305.0500.500.90.04.R
15,87	15,87	127,00	15,87	20,87	14,84	14,84	19,67	04	12,021	GH305.0625.500.90.04.R
16,00	16,00	125,00	16,00	21,00	14,60	14,60	19,80	04	12,001	GH305.1616.125.90.04.R
19,05	19,05	127,00	19,05	24,05	14,84	14,84	22,85	04	12,022	GH305.0750.500.90.04.R
20,00	20,00	125,00	20,00	25,00	14,60	14,60	23,80	04	12,002	GH305.2020.125.90.04.R
25,00	25,00	150,00	25,00	30,00	14,60	14,60	28,80	04	12,003	GH305.2525.150.90.04.R
25,40	25,40	152,40	25,40	30,40	14,84	14,84	29,20	04	12,023	GH305.1000.600.90.04.R
10,00	10,00	125,00	10,00	19,00	14,60	14,60	13,80	06	12,015	GH305.1010.125.90.06.R
12,00	12,00	125,00	12,00	21,00	14,60	14,60	15,80	06	12,016	GH305.1212.125.90.06.R
12,70	12,70	127,00	12,70	21,70	14,84	14,84	16,50	06	12,034	GH305.0500.500.90.06.R
15,87	15,87	127,00	15,87	20,87	14,84	14,84	19,67	06	12,024	GH305.0625.500.90.06.R
16,00	16,00	125,00	16,00	21,00	14,60	14,60	19,80	06	12,004	GH305.1616.125.90.06.R
19,05	19,05	127,00	19,05	24,05	14,84	14,84	22,85	06	12,025	GH305.0750.500.90.06.R
20,00	20,00	125,00	20,00	25,00	14,60	14,60	23,80	06	12,005	GH305.2020.125.90.06.R
25,00	25,00	150,00	25,00	30,00	14,60	14,60	28,80	06	12,006	GH305.2525.150.90.06.R
25,40	25,40	152,40	25,40	30,40	14,84	14,84	29,20	06	12,026	GH305.1000.600.90.06.R
10,00	10,00	125,00	10,00	19,00	16,60	16,60	13,80	08	12,017	GH305.1010.125.90.08.R
12,00	12,00	125,00	12,00	21,00	16,60	16,60	15,80	08	12,018	GH305.1212.125.90.08.R
12,70	12,70	127,00	12,70	21,70	16,84	16,84	16,50	08	12,035	GH305.0500.500.90.08.R
15,87	15,87	127,00	15,87	20,87	16,84	16,84	19,67	08	12,027	GH305.0625.500.90.08.R
16,00	16,00	125,00	16,00	21,00	16,60	16,60	19,80	08	12,007	GH305.1616.125.90.08.R
19,05	19,05	127,00	19,05	24,05	16,84	16,84	22,85	08	12,028	GH305.0750.500.90.08.R
20,00	20,00	125,00	20,00	25,00	16,60	16,60	23,80	08	12,008	GH305.2020.125.90.08.R
25,00	25,00	150,00	25,00	30,00	16,60	16,60	28,80	08	12,009	GH305.2525.150.90.08.R
25,40	25,40	152,40	25,40	30,40	16,84	16,84	29,20	08	12,029	GH305.1000.600.90.08.R
10,00	10,00	125,00	10,00	19,00	16,60	20,60	13,80	12	12,019	GH305.1010.125.90.12.R
12,00	12,00	125,00	12,00	21,00	20,60	20,60	15,80	12	12,020	GH305.1212.125.90.12.R
12,70	12,70	127,00	12,70	21,70	20,84	20,84	16,50	12	12,036	GH305.0500.500.90.12.R
15,87	15,87	127,00	15,87	20,87	20,84	20,84	19,67	12	12,030	GH305.0625.500.90.12.R
16,00	16,00	125,00	16,00	21,00	20,60	20,60	19,80	12	12,010	GH305.1616.125.90.12.R
19,05	19,05	127,00	19,05	24,05	20,84	20,84	22,85	12	12,031	GH305.0750.500.90.12.R
20,00	20,00	125,00	20,00	25,00	20,60	20,60	23,80	12	12,011	GH305.2020.125.90.12.R
25,00	25,00	150,00	25,00	30,00	20,60	20,60	28,80	12	12,012	GH305.2525.150.90.12.R
25,40	25,40	152,40	25,40	30,40	20,84	20,84	29,20	12	12,032	GH305.1000.600.90.12.R

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25357**

Rechange

N° d'article 25901	Vis de fixation	Couple de serrage Nm	Grandeur
Code 4,000	M4x15x15IP	3-3,5	04-08
Code 4,003	M4x17x15IP	3-3,5	12

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support d'outils, carré et coudé à 90°, avec lubrif. int., usinage extérieur

pour plaquette type 305 • Profondeur de gorge jusqu'à 3,5 mm
avec adduction interne du produit de lubrification, en haut et en bas



GH305

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25358**

h mm	b mm	L mm	h1 mm	H mm	l1 mm	l2 mm	f mm	Taille	N° code	Désignation
12,00	12,00	125,00	12,00	21,00	21,60	21,60	23,80	04	12,014	GH305.1212.125.90.04.R.IK
12,70	12,70	127,00	12,70	21,70	19,92	19,92	22,70	04	12,033	GH305.0500.500.90.04.R.IK
15,87	15,87	127,00	15,87	24,87	19,92	19,92	24,12	04	12,021	GH305.0625.500.90.04.R.IK
16,00	16,00	125,00	16,00	25,00	19,60	19,60	23,80	04	12,001	GH305.1616.125.90.04.R.IK
19,05	19,05	127,00	19,05	24,05	19,92	19,92	22,85	04	12,022	GH305.0750.500.90.04.R.IK
20,00	20,00	125,00	20,00	25,00	19,60	19,60	23,80	04	12,002	GH305.2020.125.90.04.R.IK
25,00	25,00	150,00	25,00	30,00	19,60	19,60	28,80	04	12,003	GH305.2525.150.90.04.R.IK
25,40	25,40	152,40	25,40	30,40	19,92	19,92	29,20	04	12,023	GH305.1000.600.90.04.R.IK
12,00	12,00	125,00	12,00	21,00	21,60	21,60	23,80	06	12,016	GH305.1212.125.90.06.R.IK
12,70	12,70	127,00	12,70	21,70	19,92	19,92	22,70	06	12,034	GH305.0500.500.90.06.R.IK
15,87	15,87	127,00	15,87	24,87	19,92	19,92	24,12	06	12,024	GH305.0625.500.90.06.R.IK
16,00	16,00	125,00	16,00	25,00	19,60	19,60	23,80	06	12,004	GH305.1616.125.90.06.R.IK
19,05	19,05	127,00	19,05	24,05	19,92	19,92	22,85	06	12,025	GH305.0750.500.90.06.R.IK
20,00	20,00	125,00	20,00	25,00	19,60	19,60	23,80	06	12,005	GH305.2020.125.90.06.R.IK
25,00	25,00	150,00	25,00	30,00	19,60	19,60	28,80	06	12,006	GH305.2525.150.90.06.R.IK
25,40	25,40	152,40	25,40	30,40	19,92	19,92	29,20	06	12,026	GH305.1000.600.90.06.R.IK
12,00	12,00	125,00	12,00	21,00	23,60	23,60	23,80	08	12,018	GH305.1212.125.90.08.R.IK
12,70	12,70	127,00	12,70	21,70	21,92	21,92	22,70	08	12,035	GH305.0500.500.90.08.R.IK
15,87	15,87	127,00	15,87	24,87	21,92	21,92	24,12	08	12,027	GH305.0625.500.90.08.R.IK
16,00	16,00	125,00	16,00	25,00	19,60	19,60	23,80	08	12,007	GH305.1616.125.90.08.R.IK
19,05	19,05	127,00	19,05	24,05	19,92	19,92	22,85	08	12,028	GH305.0750.500.90.08.R.IK
20,00	20,00	125,00	20,00	25,00	19,60	19,60	23,80	08	12,008	GH305.2020.125.90.08.R.IK
25,00	25,00	150,00	25,00	30,00	19,60	19,60	28,80	08	12,009	GH305.2525.150.90.08.R.IK
25,40	25,40	152,40	25,40	30,40	19,92	19,92	29,20	08	12,029	GH305.1000.600.90.08.R.IK
12,00	12,00	125,00	12,00	21,00	27,60	27,60	23,80	12	12,020	GH305.1212.125.90.12.R.IK
12,70	12,70	127,00	12,70	21,70	25,92	25,92	22,70	12	12,036	GH305.0500.500.90.12.R.IK
15,87	15,87	127,00	15,87	24,87	25,92	25,92	24,12	12	12,030	GH305.0625.500.90.12.R.IK
16,00	16,00	125,00	16,00	25,00	27,60	27,60	23,80	12	12,010	GH305.1616.125.90.12.R.IK
19,05	19,05	127,00	19,05	24,05	25,92	25,92	24,12	12	12,031	GH305.0750.500.90.12.R.IK
20,00	20,00	125,00	20,00	25,00	27,60	27,60	23,80	12	12,011	GH305.2020.125.90.12.R.IK
25,00	25,00	150,00	25,00	30,00	27,60	27,60	28,80	12	12,012	GH305.2525.150.90.12.R.IK
25,40	25,40	152,40	25,40	30,40	25,92	25,92	29,20	12	12,032	GH305.1000.600.90.12.R.IK

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25359**

Rechange

N° d'article 25901	Vis de fixation	Couple de serrage Nm	Grandeur
Code 4,000	M4x15x15IP	3-3,5	04-08
Code 4,003	M4x17x15IP	3-3,5	12

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support d'outils, carré et coudé à 45°, sans lubrif. int., usinage extérieur

pour plaquette type 305 • Profondeur de gorge jusqu'à 2 mm
sans adduction intérieure de lubrification



GH305

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25362**

h mm	b mm	L mm	h1 mm	H mm	l1 mm	l2 mm	f mm	Taille	N° code	Désignation
10,00	10,00	125,00	10,00	21,00	25,66	25,66	12,56	04	12,004	GH305.1010.125.45.04.R
12,00	12,00	125,00	12,00	21,00	25,66	25,66	14,56	04	12,005	GH305.1212.125.45.04.R
12,70	12,70	127,00	12,70	21,70	25,66	25,66	15,10	04	12,020	GH305.0500.500.45.04.R
15,87	15,87	127,00	15,87	20,87	26,06	26,06	18,44	04	12,021	GH305.0625.500.45.04.R
16,00	16,00	125,00	16,00	21,00	25,66	25,66	18,56	04	12,001	GH305.1616.125.45.04.R
19,05	19,05	127,00	19,05	24,05	26,06	26,06	21,61	04	12,022	GH305.0750.500.45.04.R
20,00	20,00	125,00	20,00	25,00	25,66	25,66	22,56	04	12,002	GH305.2020.125.45.04.R
25,00	25,00	150,00	25,00	30,00	30,66	30,66	27,56	04	12,003	GH305.2525.150.45.04.R
25,40	25,40	152,40	25,40	30,40	31,14	31,14	27,96	04	12,023	GH305.1000.600.45.04.R

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25363**

Rechange

N° d'article 25902	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 4,001	M4x0,5x7x15IP	3-3,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support d'outils, carré et coudé à 45°, avec lubrif. int., usinage extérieur

pour plaquette type 305 • Profondeur de gorge jusqu'à 2 mm
avec adduction interne du produit de lubrification, en haut



GH305

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25364**

h mm	b mm	L mm	h1 mm	H mm	l1 mm	l2 mm	f mm	Taille	N° code	Désignation
12,00	12,00	125,00	12,00	25,00	25,66	25,66	14,56	04	12,005	GH305.1212.125.45.04.R.IK
12,70	12,70	127,00	12,70	25,70	25,66	25,66	15,10	04	12,020	GH305.0500.500.45.04.R.IK
15,87	15,87	127,00	15,87	24,87	26,06	26,06	18,44	04	12,021	GH305.0625.500.45.04.R.IK
16,00	16,00	125,00	16,00	25,00	25,66	25,66	18,56	04	12,001	GH305.1616.125.45.04.R.IK
19,05	19,05	127,00	19,05	24,05	26,06	26,06	21,61	04	12,022	GH305.0750.500.45.04.R.IK
20,00	20,00	125,00	20,00	25,00	25,66	25,66	22,56	04	12,002	GH305.2020.125.45.04.R.IK
25,00	25,00	150,00	25,00	30,00	30,66	30,66	27,56	04	12,003	GH305.2525.150.45.04.R.IK
25,40	25,40	152,40	25,40	30,40	31,14	31,14	27,96	04	12,023	GH305.1000.600.45.04.R.IK

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25365**

Rechange

N° d'article 25902	Vis de fixation	Couple de serrage Nm
Code 4,001	M4x0,5x7x15IP	3-3,5

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support d'outils avec attachement cylindrique, sans lubrif. int., usinage intérieur

pour plaquette type 305 • profondeur de gorge jusqu'à 4 mm
sans adduction intérieure de lubrification



min. Ø	tmax.
70	4
50	3,5
45	3
40	2,2

GB305

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25368** B R

d mm	L mm	L2 mm	L4 mm	L5 mm	h mm	f mm	a mm	Taille	N° code	Désignation
19,05	152,40	14,60	116,84	4,00	17,04	14,48	30,48	04	12,021	GB305.0750.600.90.04.R
20,00	150,00	14,60	115,00	4,00	18,00	15,00	31,50	04	12,001	GB305.0020.150.90.04.R
25,00	170,00	14,60	130,00	4,00	23,00	17,50	34,50	04	12,002	GB305.0025.170.90.04.R
25,40	170,18	14,60	129,54	4,00	23,39	17,78	34,54	04	12,022	GB305.1000.670.90.04.R
31,75	205,20	14,60	162,56	4,00	29,74	21,08	39,37	04	12,023	GB305.1250.800.90.04.R
32,00	200,00	14,60	160,00	4,00	30,00	21,00	39,25	04	12,003	GB305.0032.200.90.04.R
19,05	152,40	14,60	116,84	4,00	17,04	14,48	30,48	06	12,024	GB305.0750.600.90.06.R
20,00	150,00	14,60	115,00	4,00	18,00	15,00	31,50	06	12,004	GB305.0020.150.90.06.R
25,00	170,00	14,60	130,00	4,00	23,00	17,50	34,50	06	12,005	GB305.0025.170.90.06.R
25,40	170,18	14,60	129,54	4,00	23,39	17,78	34,54	06	12,025	GB305.1000.670.90.06.R
31,75	203,20	14,60	162,56	4,00	29,74	21,08	39,37	06	12,026	GB305.1250.800.90.06.R
32,00	200,00	14,60	160,00	4,00	30,00	21,00	39,25	06	12,006	GB305.0032.200.90.06.R
19,05	152,40	14,60	116,84	4,00	17,04	14,48	30,48	08	12,027	GB305.0750.600.90.08.R
20,00	150,00	14,60	115,00	4,00	18,00	15,00	31,50	08	12,007	GB305.0020.150.90.08.R
25,00	170,00	14,60	130,00	4,00	23,00	17,50	34,50	08	12,008	GB305.0025.170.90.08.R
25,40	170,18	14,60	129,54	4,00	23,39	17,78	34,54	08	12,028	GB305.1000.670.90.08.R
31,75	203,20	14,60	162,56	4,00	29,74	21,08	39,37	08	12,029	GB305.1250.800.90.08.R
32,00	200,00	14,60	160,00	4,00	30,00	21,00	39,25	08	12,009	GB305.0032.200.90.08.R
19,05	152,40	19,60	116,84	4,00	17,04	14,48	30,48	12	12,030	GB305.0750.600.90.12.R
20,00	150,00	19,60	115,00	4,00	18,00	15,00	31,50	12	12,010	GB305.0020.150.90.12.R
25,00	170,00	19,60	130,00	4,00	23,00	17,50	34,50	12	12,011	GB305.0025.170.90.12.R
25,40	170,18	19,60	129,54	4,00	23,39	17,78	34,54	12	12,031	GB305.1000.670.90.12.R
31,75	203,20	19,60	162,56	4,00	29,74	21,08	39,37	12	12,032	GB305.1250.800.90.12.R
32,00	200,00	19,60	160,00	4,00	30,00	21,00	39,25	12	12,012	GB305.0032.200.90.12.R

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25369** B L

Rechange

N° d'article 25901	Vis de fixation	Couple de serrage Nm	Grandeur
Code 4,000	M4x15x15IP	3-3,5	04-08
Code 4,003	M4x17x15IP	3-3,5	12

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Support d'outils avec attachement cylindrique, avec lubrif. int., usinage intérieur

pour plaquette type 305 • profondeur de gorge jusqu'à 4 mm
avec adduction interne du produit de lubrification, en haut





min. Ø	tmax.
70	4
50	3,5
45	3
40	2,2

GB305

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **25370** B R

d mm	L mm	L2 mm	L4 mm	L5 mm	h mm	f mm	a mm	Taille	N° code	Désignation
19,05	152,40	14,60	116,84	4,00	17,04	14,48	30,48	04	12,021	GB305.0750.600.90.04.R.IK
20,00	150,00	14,60	115,00	4,00	18,00	15,00	31,50	04	12,001	GB305.0020.150.90.04.R.IK
25,00	170,00	14,60	130,00	4,00	23,00	17,50	34,50	04	12,002	GB305.0025.170.90.04.R.IK
25,40	170,18	14,60	129,54	4,00	23,39	17,78	34,54	04	12,022	GB305.1000.670.90.04.R.IK
31,75	205,20	14,60	162,56	4,00	29,74	21,08	39,37	04	12,023	GB305.1250.800.90.04.R.IK
32,00	200,00	14,60	160,00	4,00	30,00	21,00	39,25	04	12,003	GB305.0032.200.90.04.R.IK
19,05	152,40	14,60	116,84	4,00	17,04	14,48	30,48	06	12,024	GB305.0750.600.90.06.R.IK
20,00	150,00	14,60	115,00	4,00	18,00	15,00	31,50	06	12,004	GB305.0020.150.90.06.R.IK
25,00	170,00	14,60	130,00	4,00	23,00	17,50	34,50	06	12,005	GB305.0025.170.90.06.R.IK
25,40	170,18	14,60	129,54	4,00	23,39	17,78	34,54	06	12,025	GB305.1000.670.90.06.R.IK
31,75	203,20	14,60	162,56	4,00	29,74	21,08	39,37	06	12,026	GB305.1250.800.90.06.R.IK
32,00	200,00	14,60	160,00	4,00	30,00	21,00	39,25	06	12,006	GB305.0032.200.90.06.R.IK
19,05	152,40	14,60	116,84	4,00	17,04	14,48	30,48	08	12,027	GB305.0750.600.90.12.R.IK
20,00	150,00	14,60	115,00	4,00	18,00	15,00	31,50	08	12,007	GB305.0020.150.90.08.R.IK
25,00	170,00	14,60	130,00	4,00	23,00	17,50	34,50	08	12,008	GB305.0025.170.90.08.R.IK
25,40	170,18	14,60	129,54	4,00	23,39	17,78	34,54	08	12,028	GB305.1000.670.90.08.R.IK
31,75	203,20	14,60	162,56	4,00	29,74	21,08	39,37	08	12,029	GB305.1250.800.90.08.R.IK
32,00	200,00	14,60	160,00	4,00	30,00	21,00	39,25	08	12,009	GB305.0032.200.90.08.R.IK
19,05	152,40	19,60	116,84	4,00	17,04	14,48	30,48	12	12,030	GB305.0750.600.90.06.R.IK
20,00	150,00	19,60	115,00	4,00	18,00	15,00	31,50	12	12,010	GB305.0020.150.90.12.R.IK
25,00	170,00	19,60	130,00	4,00	23,00	17,50	34,50	12	12,011	GB305.0025.170.90.12.R.IK
25,40	170,18	19,60	129,54	4,00	23,39	17,78	34,54	12	12,031	GB305.1000.670.90.12.R.IK
31,75	203,20	19,60	162,56	4,00	29,74	21,08	39,37	12	12,032	GB305.1250.800.90.12.R.IK
32,00	200,00	19,60	160,00	4,00	30,00	21,00	39,25	12	12,012	GB305.0032.200.90.12.R.IK

Pour la version gauche, la désignation passe à.L

N° d'article **25371** B L

Rechange

N° d'article 25901	Vis de fixation	Couple de serrage Nm	Grandeur
Code 4,000	M4x15x15IP	3-3,5	04-08
Code 4,003	M4x17x15IP	3-3,5	12

N° d'article 25904	Clé Torx-Plus
Code 15,000	Poignée transversale T 15 IP

Lame de tronçonnage, sans RI

pour WSP type 222
sans adduction intérieure de lubrification



GS222

N° d'article **26200**

tmax. mm	b mm	h mm	h1 mm	L mm	Taille	N° code	Désignation
35,00	1,55	26,00	21,40	120,00	02	22,102	GS222.0026.120.02.02.N
45,00	1,55	32,00	25,00	150,00	02	22,103	GS222.0032.150.02.02.N
35,00	2,25	26,00	21,40	120,00	03	22,002	GS222.0026.120.03.02.N
45,00	2,25	32,00	25,00	150,00	03	22,003	GS222.0032.150.03.02.N

Rechange

N° d'article 25921	Clé de montage
Code 15,000	

Lame de tronçonnage, avec RI

pour WSP type 222

avec adduction interne du produit de lubrification, en haut et en bas



GS222

N° d'article **26201**

tmax. mm	b mm	h mm	h1 mm	L mm	Dmax. mm	Taille	N° code	Désignation
35,00	1,55	26,00	21,40	118,00	70,00	02	22,102	GS222.0026.118.02.02.N.IK
45,00	1,55	32,00	25,00	147,50	90,00	02	22,103	GS222.0032.147.02.02.N.IK
35,00	2,25	26,00	21,40	118,00	70,00	03	22,002	GS222.0026.118.03.02.N.IK
45,00	2,25	32,00	25,00	147,50	90,00	03	22,003	GS222.0032.147.03.02.N.IK

Rechange

N° d'article 25921	Clé de montage
Code 15,000	

N° d'article 25909	Vis de blocage RI
Code 4,000	

Lame à tronçonner renforcée, sans RI

pour WSP type 222/122
Version droite/droite



GS222

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **26202** (R)

b mm	b2 mm	h mm	h1 mm	L mm	Dmax. 1 mm	Taille	N° code	Désignation
2,25	8,00	26,00	21,40	110,00	66,00	03	22,002	GS222.0826.110.03.01.R.00.R
2,25	8,00	32,00	25,00	120,00	66,00	03	22,003	GS222.0832.120.03.01.R.00.R

pour la version gauche, la désignation devient.L.00.L

N° d'article **26203** (L)

Rechange

N° d'article 25921	Clé de montage
Code 15,000	

N° d'article 25909	Vis de blocage RI
Code 4,000	

Lame à tronçonner renforcée, avec RI

pour WSP type 222/122
Version droite/droite



GS222

Version droite comme mentionné. Version gauche inversée

N° d'article **26206**

b mm	b2 mm	h mm	h1 mm	L mm	Dmax. 1 mm	Dmax. 2 mm	Taille	N° code	Désignation
2,25	8,00	26,00	21,40	99,54	66,00	120,00	03	22,002	GS222.0826.097.03.01.R.IK.R
2,25	8,00	32,00	25,00	123,02	66,00	120,00	03	22,003	GS222.0832.120.03.01.R.IK.R

pour la version gauche, la désignation devient.L.IK.L

N° d'article **26207**

Rechange

N° d'article 25921	Clé de montage
Code 15,000	

N° d'article 25909	Vis de blocage RI
Code 4,000	

Clés dynamométriques

WN

N° d'article	4915

Dimensions	Couple Nm	l1 mm	N° code
1/4	2-8	200,000	8,000

Embout interchangeable pour Torx-Plus

WN



N° d'article	4960

Dimensions	Couple Nm	l1 mm	N° code
T15IP	6,6	175,000	15,000

Tournevis Torx-Plus

WN

Clé à poignée transversale, n° de code: 15,000 • Clé Allen 6 pans, n° de code: 15,001



N° d'article	25904

Dimensions	l1 mm	N° code
9x12	65,000	15,000
9x12	97,000	15,001

Tournevis Torx-Plus

WN

pour porte-outils GH222

N° d'article	25922

Dimensions	l1 mm	N° code
25IP	58,000	15,000

Clé de montage

WN

pour lame à tronçonner
GS222

N° d'article	25921

l1 mm	N° code
120,000	15,000

Vis de fixation

WN

pour système
104/106/108/110



N° d'article	25900

Taille	d1	l1 mm	N° code
15IP	M6	7,500	6,000

Vis de fixation

WN

pour système 305



N° d'article	25901

Taille	d1	l1 mm	N° code
15IP	M4	15,000	4,000
15IP	M4	22,000	4,001
15IP	M4	11,000	4,002
15IP	M4	17,000	4,003
25IP	M5	22,000	5,000

Vis de fixation

WN

pour système 305



N° d'article	25902

Taille	d1	l1 mm	N° code
15IP	M4 x 0,5	15,000	4,000
15IP	M4 x 0,5	7,000	4,001

Vis de blocage

WN

pour système de support de tige 222 GH222.1212 à GH222.1616



N° d'article **25906**

Taille	d1	l1 mm	N° code
15IP	M4	15,500	4,000

Vis de blocage

WN

pour porte-tige système 222 GH222.0750 à GH222.1000



N° d'article **25907**

Taille	d1	l1 mm	N° code
25IP	M5	18,000	5,000

Vis de blocage

WN

pour système 104/106/108/110



N° d'article **25908**

Taille	d1	l1 mm	N° code
15IP	M6	4,500	6,000
15IP	M6	3,500	6,001

Boulon de fixation

WN

pour supports Star



N° d'article **25912**

Taille	d1	l1 mm	N° code
SW3	M4	30,000	4,000
SW4	M5	30,000	5,000

Vis sans tête

WN

pour fermeture refroidissement interne, systèmes 305 et 222



N° d'article **25905**

Taille	d1	l1 mm	N° code
SW 4	G1/8	5,000	5,000

Vis sans tête

WN

pour fermeture
refroidissement interne,
systèmes 305 et 222



N° d'article	25913

Taille	d1	l1 mm	N° code
SW4	M8x1	5,000	8,000

Vis de blocage RI

WN

pour lame à tronçonner
GS222



N° d'article	25909

Taille	d1	l1 mm	N° code
SW3	M4	4,700	4,000

Vis de blocage RI p. adducteur de lubrification tubeless (TL)

WN

pour support d'outil
à serrage GH222 et
GH305



N° d'article	25910

Taille	d1	l1 mm	N° code
SW3	M6	6,000	6,000

Pâte de montage p. vis de fixation

WN

N° d'article	25923

N° code
1,000

Rainurage interne

Groupe d'usinage	Longueur	Système 104		
		v_c (m/min)	f (mm/tr) après Dmin.	
			≤ 1,5	> 1,5
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	K	40	0,010	0,030
	M	30	0,010	0,025
	L	20	0,010	0,015
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	K	40	0,010	0,030
	M	30	0,010	0,025
	L	20	0,010	0,015
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	K	40	0,010	0,030
	M	30	0,010	0,025
	L	20	0,010	0,015
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **M1.1.3** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	K	35	0,005	0,025
	M	30	0,005	0,020
	L	20	0,010	0,010
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB **M2.2.1** Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	K	35	0,005	0,025
	M	30	0,005	0,020
	L	20	0,010	0,010
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB **K1.3.1** Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB	K	40	0,010	0,040
	M	30	0,010	0,030
	L	20	0,015	0,020
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)				
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	K	80	0,015	0,045
	M	65	0,015	0,035
	L	40	0,015	0,025
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB **N2.1.3** Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	K	80	0,015	0,045
	M	65	0,015	0,035
	L	40	0,015	0,025
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn **N3.1.3** Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	K	80	0,015	0,045
	M	65	0,015	0,035
	L	40	0,015	0,025
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres **N4.1.2** Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc. **N4.1.3** Matériaux non ferreux: Graphite	K	80	0,015	0,045
	M	65	0,015	0,035
	L	40	0,015	0,025
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB **S1.1.2** Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB **S1.1.3** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB **S1.1.4** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB **S1.1.5** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	K	25	0,005	0,010
	M	20	0,005	0,010
	L	15	0,005	0,005
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm² **S2.1.2** Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	K	25	0,005	0,010
	M	20	0,005	0,010
	L	15	0,005	0,005
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC **H1.1.2** Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC **H1.1.3** Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	K	25	0,005	0,010
	M	20	0,005	0,010
	L	15	0,005	0,005
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB **H2.1.2** Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	K	25	0,005	0,010
	M	20	0,005	0,010
	L	15	0,005	0,005

K = outils courts avec La/Dmin. < 3,5 | M = outils de longueur moyenne avec La/Dmin. de 3,5 - 6,5 | L = outils longs avec La/Dmin. > 6.5

Système 106		Système 108		Système 305					
v_c (m/min)	f (mm/tr)	v_c (m/min)	f (mm/tr)	v_c (m/min)	f (mm/tour) par largeur				
					< 1	< 2	< 3	< 4	≥ 4
80	0,030	100	0,030	150	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05
65	0,025	80	0,025						
40	0,015	50	0,015						
80	0,030	100	0,030						
65	0,025	80	0,025						
40	0,015	50	0,015						
80	0,030	100	0,030						
65	0,025	80	0,025						
40	0,015	50	0,015						
70	0,025	90	0,025	150	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05
60	0,020	75	0,020						
35	0,010	45	0,010						
70	0,025	90	0,025						
60	0,020	75	0,020						
35	0,010	45	0,010						
80	0,040	100	0,040	150	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05
65	0,030	80	0,030						
40	0,020	50	0,020						
160	0,045	200	0,045	300	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05
130	0,035	160	0,035						
80	0,025	100	0,025						
160	0,045	200	0,045						
130	0,035	160	0,035						
80	0,025	100	0,025						
160	0,045	200	0,045						
130	0,035	160	0,035						
80	0,025	100	0,025						
160	0,045	200	0,045						
130	0,035	160	0,035						
80	0,025	100	0,025						
50	0,010	65	0,010	100	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05
40	0,010	55	0,010						
25	0,005	35	0,005						
50	0,010	65	0,010						
40	0,010	55	0,010						
25	0,005	35	0,005						
50	0,010	65	0,010	100	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05
40	0,010	55	0,010						
25	0,005	35	0,005						
50	0,010	65	0,010						
40	0,010	55	0,010						
25	0,005	35	0,005						

Plongée extérieure système 305

Groupe d'usinage	v_c (m/min)	Système 305			
		f (mm/tr) par largeur			
		< 1	< 2	< 3	≥ 3
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	135	0,040	0,050	0,075	0,090
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	135	0,040	0,050	0,075	0,090
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	135	0,040	0,050	0,075	0,090
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	135	0,040	0,050	0,075	0,090
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	135	0,040	0,050	0,075	0,090
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	150	0,065	0,085	0,125	0,150
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	150	0,065	0,085	0,125	0,150
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	150	0,065	0,085	0,125	0,150
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	150	0,065	0,085	0,125	0,150
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	150	0,065	0,085	0,125	0,150
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	150	0,065	0,085	0,125	0,150
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)					
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)					
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB					
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB					
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB					
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB					
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB					
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %					
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn					
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique					
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres					
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.					
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite					
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	100	0,020	0,030	0,040	0,050
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	100	0,020	0,030	0,040	0,050
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	100	0,020	0,030	0,040	0,050
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	100	0,020	0,030	0,040	0,050
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	100	0,020	0,030	0,040	0,050
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	100	0,020	0,030	0,040	0,050
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	100	0,020	0,030	0,040	0,050
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	100	0,020	0,030	0,040	0,050
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	100	0,020	0,030	0,040	0,050
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	100	0,020	0,030	0,040	0,050
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	100	0,020	0,030	0,040	0,050
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	100	0,020	0,030	0,040	0,050

Dévissage système 305

Groupe d'usinage	v_c (m/min)	f (mm/tr) pour Ø nom.					$ap_{max.}$ (mm) par rayon					
		< 1	< 2	< 3	< 4	≥ 4	≤ 0,05	≤ 0,1	≤ 0,15	≤ 0,2	≤ 0,25	> 0,25
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	135	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	135	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	135	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	135	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	135	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	150	0,005	0,015	0,020	0,025	0,030	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	150	0,005	0,015	0,020	0,025	0,030	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	150	0,005	0,015	0,020	0,025	0,030	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	150	0,005	0,015	0,020	0,025	0,030	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	150	0,005	0,015	0,020	0,025	0,030	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	150	0,005	0,015	0,020	0,025	0,030	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)												
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)												
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	300	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	300	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	300	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	300	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	300	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	300	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	300	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	300	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	300	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	300	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	300	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	100	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	100	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	100	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	100	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	100	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	100	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	100	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	100	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	100	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	100	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	100	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	100	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005

b/R > 2

Plongée extérieure système 305 rayon complet

Groupe d'usinage	v_c (m/min)	Système 305			
		f (mm/tr) par largeur			
		< 1	< 2	< 3	≥ 3
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	150	0,050	0,070	0,100	0,120
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	135	0,040	0,050	0,075	0,090
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	135	0,040	0,050	0,075	0,090
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	135	0,040	0,050	0,075	0,090
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	135	0,040	0,050	0,075	0,090
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	135	0,040	0,050	0,075	0,090
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	150	0,065	0,085	0,125	0,150
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	150	0,065	0,085	0,125	0,150
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	150	0,065	0,085	0,125	0,150
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	150	0,065	0,085	0,125	0,150
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	150	0,065	0,085	0,125	0,150
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	150	0,065	0,085	0,125	0,150
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)					
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)					
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB					
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB					
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB					
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB					
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB					
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %					
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn					
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique					
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres					
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.					
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite					
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	100	0,020	0,030	0,040	0,050
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	100	0,020	0,030	0,040	0,050
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	100	0,020	0,030	0,040	0,050
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	100	0,020	0,030	0,040	0,050
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	100	0,020	0,030	0,040	0,050
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	100	0,020	0,030	0,040	0,050
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	100	0,020	0,030	0,040	0,050
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	100	0,020	0,030	0,040	0,050
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	100	0,020	0,030	0,040	0,050
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	100	0,020	0,030	0,040	0,050
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	100	0,020	0,030	0,040	0,050
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	100	0,020	0,030	0,040	0,050

Alésage système 305 rayon complet

Groupe d'usinage	v_c (m/min)	f (mm/tr) pour Ø nom.					$ap_{max.}$ (mm) par rayon					
		< 1	< 2	< 3	< 4	≥ 4	≤ 0,25	≤ 0,5	≤ 0,75	≤ 1	≤ 1,25	≤ 2
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	150	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	135	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	135	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	135	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	135	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	135	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	150	0,005	0,015	0,020	0,025	0,030	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	150	0,005	0,015	0,020	0,025	0,030	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	150	0,005	0,015	0,020	0,025	0,030	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	150	0,005	0,015	0,020	0,025	0,030	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	150	0,005	0,015	0,020	0,025	0,030	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	150	0,005	0,015	0,020	0,025	0,030	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)												
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)												
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	300	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	300	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	300	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	300	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	300	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	300	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	300	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	300	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	300	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	300	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	300	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010	0,010
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	100	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	100	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	100	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	100	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	100	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	100	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	100	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	100	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	100	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	100	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	100	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	100	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005

Remarque : l'adéquation du matériau dépend du revêtement
Rayon complet : b/R = 2

Rainurage axial

Groupe d'usinage	Système 104/106 (perçage axial)		Système 104 (chanfreins axiaux)	
	v_c (m/min)	f (mm/tr)	v_c (m/min)	f (mm/tr)
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	35	0,020	60	0,025
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	35	0,020	60	0,025
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	35	0,020	60	0,025
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	35	0,020	60	0,025
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	35	0,020	60	0,025
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	35	0,020	60	0,025
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	35	0,020	60	0,025
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	35	0,020	60	0,025
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	35	0,020	60	0,025
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	35	0,020	60	0,025
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	35	0,020	60	0,025
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	35	0,020	60	0,025
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	35	0,020	60	0,025
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	30	0,015	55	0,020
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	30	0,015	55	0,020
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	30	0,015	55	0,020
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	30	0,015	55	0,020
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	30	0,015	55	0,020
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	35	0,025	60	0,030
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	35	0,025	60	0,030
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	35	0,025	60	0,030
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	35	0,025	60	0,030
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	35	0,025	60	0,030
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	35	0,025	60	0,030
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)				
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)				
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	70	0,030	120	0,040
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	70	0,030	120	0,040
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	70	0,030	120	0,040
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	70	0,030	120	0,040
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	70	0,030	120	0,040
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	70	0,030	120	0,040
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	70	0,030	120	0,040
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	70	0,030	120	0,040
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	70	0,030	120	0,040
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	70	0,030	120	0,040
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	70	0,030	120	0,040
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	25	0,010	40	0,010
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	25	0,010	40	0,010
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	25	0,010	40	0,010
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	25	0,010	40	0,010
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	25	0,010	40	0,010
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	25	0,010	40	0,010
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	25	0,010	40	0,010
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	25	0,010	40	0,010
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	25	0,010	40	0,010
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	25	0,010	40	0,010
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	25	0,010	40	0,010
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	25	0,010	40	0,010

Système 305					Rainures arrière axiales système 305	
v_c (m/min)	f (mm/tr) par largeur				f (mm/tr) par largeur	
	1,5	2,5	3,5	4,5	1,5	2,5
	< 2	< 3	< 4	≥ 4	< 2	≥ 2
140	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010
140	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010
140	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010
140	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010
140	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010
140	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010
140	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010
140	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010
140	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010
140	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010
140	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010
140	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010
140	0,015	0,025	0,030	0,040	0,010	0,010
125	0,010	0,020	0,025	0,030	0,005	0,010
125	0,010	0,020	0,025	0,030	0,005	0,010
125	0,010	0,020	0,025	0,030	0,005	0,010
125	0,010	0,020	0,025	0,030	0,005	0,010
125	0,010	0,020	0,025	0,030	0,005	0,010
140	0,020	0,030	0,040	0,050	0,010	0,015
140	0,020	0,030	0,040	0,050	0,010	0,015
140	0,020	0,030	0,040	0,050	0,010	0,015
140	0,020	0,030	0,040	0,050	0,010	0,015
140	0,020	0,030	0,040	0,050	0,010	0,015
140	0,020	0,030	0,040	0,050	0,010	0,015
280	0,025	0,035	0,050	0,060	0,010	0,020
280	0,025	0,035	0,050	0,060	0,010	0,020
280	0,025	0,035	0,050	0,060	0,010	0,020
280	0,025	0,035	0,050	0,060	0,010	0,020
280	0,025	0,035	0,050	0,060	0,010	0,020
280	0,025	0,035	0,050	0,060	0,010	0,020
280	0,025	0,035	0,050	0,060	0,010	0,020
280	0,025	0,035	0,050	0,060	0,010	0,020
280	0,025	0,035	0,050	0,060	0,010	0,020
280	0,025	0,035	0,050	0,060	0,010	0,020
280	0,025	0,035	0,050	0,060	0,010	0,020
90	0,005	0,010	0,015	0,015	0,005	0,005
90	0,005	0,010	0,015	0,015	0,005	0,005
90	0,005	0,010	0,015	0,015	0,005	0,005
90	0,005	0,010	0,015	0,015	0,005	0,005
90	0,005	0,010	0,015	0,015	0,005	0,005
90	0,005	0,010	0,015	0,015	0,005	0,005
90	0,005	0,010	0,015	0,015	0,005	0,005
90	0,005	0,010	0,015	0,015	0,005	0,005
90	0,005	0,010	0,015	0,015	0,005	0,005
90	0,005	0,010	0,015	0,015	0,005	0,005
90	0,005	0,010	0,015	0,015	0,005	0,005
90	0,005	0,010	0,015	0,015	0,005	0,005

Tronçonnage

Groupe d'usinage	Système 305			Système 222				
	v_c (m/min)	F	E	v_c (m/min) par largeur		PP neutre	PM L/R	MP
		f (mm/tr)		2	3	f (mm/tr)		
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	120	0,080	0,080	100	120	0,130	0,060	0,100
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	120	0,080	0,080	100	120	0,130	0,060	0,100
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	120	0,080	0,080	100	120	0,130	0,060	0,100
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	120	0,080	0,080	100	120	0,130	0,060	0,100
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	120	0,080	0,080	100	120	0,130	0,060	0,100
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	120	0,080	0,080	100	120	0,130	0,060	0,100
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	120	0,080	0,080	100	120	0,130	0,060	0,100
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	120	0,080	0,080	100	120	0,130	0,060	0,100
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	120	0,080	0,080	100	120	0,130	0,060	0,100
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	120	0,080	0,080	100	120	0,130	0,060	0,100
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	120	0,080	0,080	100	120	0,130	0,060	0,100
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	120	0,080	0,080	100	120	0,130	0,060	0,100
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	120	0,080	0,080	100	120	0,130	0,060	0,100
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	110	0,060	0,060	90	110	0,100	0,045	0,075
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	110	0,060	0,060	90	110	0,100	0,045	0,075
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	110	0,060	0,060	90	110	0,100	0,045	0,075
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	110	0,060	0,060	90	110	0,100	0,045	0,075
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	110	0,060	0,060	90	110	0,100	0,045	0,075
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	120	0,100	0,100	100	120	0,165	0,075	
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	120	0,100	0,100	100	120	0,165	0,075	
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	120	0,100	0,100	100	120	0,165	0,075	
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	120	0,100	0,100	100	120	0,165	0,075	
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	120	0,100	0,100	100	120	0,165	0,075	
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	120	0,100	0,100	100	120	0,165	0,075	
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)				100	120	0,130	0,060	
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)				100	120	0,130	0,060	
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	240		0,120					
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	240		0,120					
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	240		0,120					
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	240		0,120					
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	240		0,120					
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 %	240		0,120					
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn	240		0,120					
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	240		0,120					
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	240		0,120					
N4.1.2 Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc.	240		0,120					
N4.1.3 Matériaux non ferreux : Graphite	240		0,120					
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	80		0,030					
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	80		0,030					
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	80		0,030					
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	80		0,030					
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	80		0,030					
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	80		0,030					
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	80		0,030					
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	80	0,030						
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	80	0,030						
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	80	0,030						
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	80	0,030						
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	80	0,030						

Dévissage vers l'avant système 104

Groupe d'usinage	Longueur	v_c (m/min)	f (mm/tr) par rayon						$ap_{max.}$ (mm) par rayon					
			0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	> 0,25	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	> 0,25
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	K	45	0,010	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	35	0,010	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	20	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	K	45	0,010	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	35	0,010	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	20	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	K	45	0,010	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	35	0,010	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	20	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **M1.1.3** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	K	40	0,005	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	30	0,005	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	20	0,005	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB **M2.2.1** Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	K	40	0,005	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	30	0,005	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	20	0,005	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB **K1.3.1** Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB	K	45	0,010	0,020	0,030	0,045	0,055	0,065	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	35	0,010	0,020	0,030	0,045	0,055	0,065	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	20	0,005	0,010	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)														
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	K	90	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	70	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	40	0,005	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB **N2.1.3** Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	K	90	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	70	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	40	0,005	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn **N3.1.3** Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	K	90	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	70	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	40	0,005	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres **N4.1.2** Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc. **N4.1.3** Matériaux non ferreux: Graphite	K	90	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	70	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	40	0,005	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB **S1.1.2** Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB **S1.1.3** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB **S1.1.4** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB **S1.1.5** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	K	30	0,005	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	20	0,005	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	15	0,005	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm² **S2.1.2** Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	K	30	0,005	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	20	0,005	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	15	0,005	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC **H1.1.2** Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC **H1.1.3** Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	K	30	0,005	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	20	0,005	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	15	0,005	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB **H2.1.2** Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	K	30	0,005	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	20	0,005	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	15	0,005	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155

Avance pour plaquettes de coupe avec géométrie WIPER : + ~ 18 %
K = outils courts avec La/Dmin. < 3,5 | M = outils de longueur moyenne avec La/Dmin. de 3,5 - 6,5 | L = outils longs avec La/Dmin. > 6.5

Dévissage vers l'avant système 106

Groupe d'usinage	Longueur	v_c (m/min)	f par rayon					
			0,05			0,1		
			$t_{max.}$					
			< 1	1	2	< 1	1	2
			f (mm/tr)					
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	K	90	0,015	0,015	0,010	0,035	0,025	0,015
	M	70	0,015	0,015	0,010	0,035	0,025	0,015
	L	40	0,010	0,005	0,005	0,020	0,015	0,010
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	K	90	0,015	0,015	0,010	0,035	0,025	0,015
	M	70	0,015	0,015	0,010	0,035	0,025	0,015
	L	40	0,010	0,005	0,005	0,020	0,015	0,010
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	K	90	0,015	0,015	0,010	0,035	0,025	0,015
	M	70	0,015	0,015	0,010	0,035	0,025	0,015
	L	40	0,010	0,005	0,005	0,020	0,015	0,010
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **M1.1.3** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	K	80	0,010	0,010	0,005	0,025	0,020	0,015
	M	60	0,010	0,010	0,005	0,025	0,020	0,015
	L	40	0,005	0,005	0,005	0,015	0,010	0,005
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB **M2.2.1** Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	K	80	0,010	0,010	0,005	0,025	0,020	0,015
	M	60	0,010	0,010	0,005	0,025	0,020	0,015
	L	40	0,005	0,005	0,005	0,015	0,010	0,005
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB **K1.3.1** Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB	K	90	0,020	0,015	0,010	0,040	0,030	0,020
	M	70	0,020	0,015	0,010	0,040	0,030	0,020
	L	40	0,010	0,010	0,005	0,025	0,015	0,010
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)								
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	K	180	0,025	0,020	0,015	0,050	0,040	0,025
	M	135	0,025	0,020	0,015	0,050	0,040	0,025
	L	85	0,015	0,010	0,005	0,025	0,020	0,015
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB **N2.1.3** Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	K	180	0,025	0,020	0,015	0,050	0,040	0,025
	M	135	0,025	0,020	0,015	0,050	0,040	0,025
	L	85	0,015	0,010	0,005	0,025	0,020	0,015
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn **N3.1.3** Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	K	180	0,025	0,020	0,015	0,050	0,040	0,025
	M	135	0,025	0,020	0,015	0,050	0,040	0,025
	L	85	0,015	0,010	0,005	0,025	0,020	0,015
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres **N4.1.2** Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc. **N4.1.3** Matériaux non ferreux: Graphite	K	180	0,025	0,020	0,015	0,050	0,040	0,025
	M	135	0,025	0,020	0,015	0,050	0,040	0,025
	L	85	0,015	0,010	0,005	0,025	0,020	0,015
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB **S1.1.2** Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB **S1.1.3** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB **S1.1.4** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB **S1.1.5** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	K	60	0,005	0,005	0,005	0,015	0,010	0,005
	M	45	0,005	0,005	0,005	0,015	0,010	0,005
	L	25	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm² **S2.1.2** Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	K	60	0,005	0,005	0,005	0,015	0,010	0,005
	M	45	0,005	0,005	0,005	0,015	0,010	0,005
	L	25	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC **H1.1.2** Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC **H1.1.3** Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	K	60	0,005	0,005	0,005	0,015	0,010	0,005
	M	45	0,005	0,005	0,005	0,015	0,010	0,005
	L	25	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB **H2.1.2** Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	K	60	0,005	0,005	0,005	0,015	0,010	0,005
	M	45	0,005	0,005	0,005	0,015	0,010	0,005
	L	25	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005	0,005

Avance pour plaquettes de coupe avec géométrie WIPER : + ~ 21 %
K = outils courts avec La/Dmin. < 3,5 | M = outils de longueur moyenne avec La/Dmin. de 3,5 - 6,5 | L = outils longs avec La/Dmin. > 6.5

f par rayon												$ap_{max.}$ par rayon					
0,15			0,2			0,25			> 0,25								
$t_{max.}$																	
< 1	1	2	< 1	1	2	< 1	1	2	< 1	1	2	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	> 0,25
f (mm/tr)												$ap_{max.}$ (mm)					
0,050	0,040	0,025	0,065	0,050	0,035	0,085	0,065	0,045	0,100	0,075	0,050	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,050	0,040	0,025	0,065	0,050	0,035	0,085	0,065	0,045	0,100	0,075	0,050	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,025	0,020	0,015	0,035	0,030	0,020	0,045	0,035	0,025	0,055	0,040	0,030	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,050	0,040	0,025	0,065	0,050	0,035	0,085	0,065	0,045	0,100	0,075	0,050	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,050	0,040	0,025	0,065	0,050	0,035	0,085	0,065	0,045	0,100	0,075	0,050	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,025	0,020	0,015	0,035	0,030	0,020	0,045	0,035	0,025	0,055	0,040	0,030	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,050	0,040	0,025	0,065	0,050	0,035	0,085	0,065	0,045	0,100	0,075	0,050	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,050	0,040	0,025	0,065	0,050	0,035	0,085	0,065	0,045	0,100	0,075	0,050	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,025	0,020	0,015	0,035	0,030	0,020	0,045	0,035	0,025	0,055	0,040	0,030	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,035	0,030	0,020	0,050	0,040	0,025	0,060	0,045	0,030	0,075	0,055	0,040	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,035	0,030	0,020	0,050	0,040	0,025	0,060	0,045	0,030	0,075	0,055	0,040	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,020	0,015	0,010	0,025	0,020	0,015	0,035	0,025	0,020	0,040	0,030	0,020	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,035	0,030	0,020	0,050	0,040	0,025	0,060	0,045	0,030	0,075	0,055	0,040	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,035	0,030	0,020	0,050	0,040	0,025	0,060	0,045	0,030	0,075	0,055	0,040	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,020	0,015	0,010	0,025	0,020	0,015	0,035	0,025	0,020	0,040	0,030	0,020	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,060	0,045	0,030	0,085	0,065	0,045	0,105	0,080	0,055	0,125	0,095	0,065	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,060	0,045	0,030	0,085	0,065	0,045	0,105	0,080	0,055	0,125	0,095	0,065	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,035	0,025	0,020	0,045	0,035	0,025	0,055	0,045	0,030	0,070	0,050	0,035	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,075	0,055	0,040	0,100	0,075	0,050	0,125	0,095	0,065	0,150	0,115	0,075	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,075	0,055	0,040	0,100	0,075	0,050	0,125	0,095	0,065	0,150	0,115	0,075	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,040	0,030	0,020	0,055	0,040	0,030	0,070	0,050	0,035	0,080	0,060	0,040	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,075	0,055	0,040	0,100	0,075	0,050	0,125	0,095	0,065	0,150	0,115	0,075	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,075	0,055	0,040	0,100	0,075	0,050	0,125	0,095	0,065	0,150	0,115	0,075	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,040	0,030	0,020	0,055	0,040	0,030	0,070	0,050	0,035	0,080	0,060	0,040	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,075	0,055	0,040	0,100	0,075	0,050	0,125	0,095	0,065	0,150	0,115	0,075	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,075	0,055	0,040	0,100	0,075	0,050	0,125	0,095	0,065	0,150	0,115	0,075	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,040	0,030	0,020	0,055	0,040	0,030	0,070	0,050	0,035	0,080	0,060	0,040	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,020	0,015	0,010	0,025	0,020	0,015	0,035	0,025	0,015	0,040	0,030	0,020	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,020	0,015	0,010	0,025	0,020	0,015	0,035	0,025	0,015	0,040	0,030	0,020	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,010	0,010	0,005	0,015	0,010	0,010	0,020	0,015	0,010	0,020	0,015	0,010	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,020	0,015	0,010	0,025	0,020	0,015	0,035	0,025	0,015	0,040	0,030	0,020	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,020	0,015	0,010	0,025	0,020	0,015	0,035	0,025	0,015	0,040	0,030	0,020	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,010	0,010	0,005	0,015	0,010	0,010	0,020	0,015	0,010	0,020	0,015	0,010	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,020	0,015	0,010	0,025	0,020	0,015	0,035	0,025	0,015	0,040	0,030	0,020	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,020	0,015	0,010	0,025	0,020	0,015	0,035	0,025	0,015	0,040	0,030	0,020	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,010	0,010	0,005	0,015	0,010	0,010	0,020	0,015	0,010	0,020	0,015	0,010	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,020	0,015	0,010	0,025	0,020	0,015	0,035	0,025	0,015	0,040	0,030	0,020	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,020	0,015	0,010	0,025	0,020	0,015	0,035	0,025	0,015	0,040	0,030	0,020	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,010	0,010	0,005	0,015	0,010	0,010	0,020	0,015	0,010	0,020	0,015	0,010	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155

Dévissage vers l'avant système 108

Groupe d'usinage	Longueur	v_c (m/min)	f par rayon			
			0,05		0,1	
			$t_{max.}$			
			< 2	≥ 2	< 2	≥ 2
			f (mm/tr)			
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	K	110	0,020	0,010	0,040	0,020
	M	80	0,020	0,010	0,040	0,020
	L	50	0,010	0,005	0,020	0,010
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	K	110	0,020	0,010	0,040	0,020
	M	80	0,020	0,010	0,040	0,020
	L	50	0,010	0,005	0,020	0,010
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	K	110	0,020	0,010	0,040	0,020
	M	80	0,020	0,010	0,040	0,020
	L	50	0,010	0,005	0,020	0,010
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **M1.1.3** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	K	95	0,015	0,010	0,030	0,015
	M	75	0,015	0,010	0,030	0,015
	L	45	0,010	0,005	0,015	0,010
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB **M2.2.1** Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	K	95	0,015	0,010	0,030	0,015
	M	75	0,015	0,010	0,030	0,015
	L	45	0,010	0,005	0,015	0,010
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB **K1.3.1** Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB	K	110	0,025	0,015	0,050	0,025
	M	80	0,025	0,015	0,050	0,025
	L	50	0,015	0,005	0,030	0,015
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)						
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	K	215	0,030	0,015	0,060	0,030
	M	160	0,030	0,015	0,060	0,030
	L	100	0,015	0,010	0,035	0,015
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB **N2.1.3** Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	K	215	0,030	0,015	0,060	0,030
	M	160	0,030	0,015	0,060	0,030
	L	100	0,015	0,010	0,035	0,015
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn **N3.1.3** Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	K	215	0,030	0,015	0,060	0,030
	M	160	0,030	0,015	0,060	0,030
	L	100	0,015	0,010	0,035	0,015
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres **N4.1.2** Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc. **N4.1.3** Matériaux non ferreux: Graphite	K	215	0,030	0,015	0,060	0,030
	M	160	0,030	0,015	0,060	0,030
	L	100	0,015	0,010	0,035	0,015
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB **S1.1.2** Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB **S1.1.3** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB **S1.1.4** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB **S1.1.5** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	K	70	0,010	0,005	0,015	0,010
	M	55	0,010	0,005	0,015	0,010
	L	35	0,005	0,005	0,010	0,005
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm² **S2.1.2** Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	K	70	0,010	0,005	0,015	0,010
	M	55	0,010	0,005	0,015	0,010
	L	35	0,005	0,005	0,010	0,005
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC **H1.1.2** Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC **H1.1.3** Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	K	70	0,010	0,005	0,015	0,010
	M	55	0,010	0,005	0,015	0,010
	L	35	0,005	0,005	0,010	0,005
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB **H2.1.2** Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	K	70	0,010	0,005	0,015	0,010
	M	55	0,010	0,005	0,015	0,010
	L	35	0,005	0,005	0,010	0,005

Avance pour plaquettes de coupe avec géométrie WIPER : + ~ 25 %
K = outils courts avec La/Dmin. < 3,5 | M = outils de longueur moyenne avec La/Dmin. de 3,5 - 6,5 | L = outils longs avec La/Dmin. > 6.5

f par rayon								$ap_{max.}$ par rayon					
0,15		0,2		0,25		> 0,25							
$t_{max.}$													
< 2	≥ 2	< 2	≥ 2	< 2	≥ 2	< 2	≥ 2	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	> 0,25
f (mm/tr)								$ap_{max.}$ (mm)					
0,060	0,030	0,080	0,040	0,100	0,050	0,120	0,060	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,060	0,030	0,080	0,040	0,100	0,050	0,120	0,060	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,035	0,015	0,045	0,020	0,055	0,030	0,065	0,035	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,060	0,030	0,080	0,040	0,100	0,050	0,120	0,060	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,060	0,030	0,080	0,040	0,100	0,050	0,120	0,060	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,035	0,015	0,045	0,020	0,055	0,030	0,065	0,035	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,060	0,030	0,080	0,040	0,100	0,050	0,120	0,060	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,060	0,030	0,080	0,040	0,100	0,050	0,120	0,060	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,035	0,015	0,045	0,020	0,055	0,030	0,065	0,035	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,045	0,025	0,060	0,030	0,075	0,040	0,090	0,045	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,045	0,025	0,060	0,030	0,075	0,040	0,090	0,045	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,025	0,010	0,035	0,015	0,040	0,020	0,050	0,025	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,045	0,025	0,060	0,030	0,075	0,040	0,090	0,045	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,045	0,025	0,060	0,030	0,075	0,040	0,090	0,045	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,025	0,010	0,035	0,015	0,040	0,020	0,050	0,025	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,075	0,040	0,100	0,050	0,125	0,065	0,150	0,075	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,075	0,040	0,100	0,050	0,125	0,065	0,150	0,075	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,040	0,020	0,055	0,030	0,070	0,035	0,085	0,040	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,090	0,045	0,120	0,060	0,150	0,075	0,180	0,090	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,090	0,045	0,120	0,060	0,150	0,075	0,180	0,090	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,050	0,025	0,065	0,035	0,085	0,040	0,100	0,050	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,090	0,045	0,120	0,060	0,150	0,075	0,180	0,090	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,090	0,045	0,120	0,060	0,150	0,075	0,180	0,090	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,050	0,025	0,065	0,035	0,085	0,040	0,100	0,050	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,090	0,045	0,120	0,060	0,150	0,075	0,180	0,090	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,090	0,045	0,120	0,060	0,150	0,075	0,180	0,090	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,050	0,025	0,065	0,035	0,085	0,040	0,100	0,050	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,090	0,045	0,120	0,060	0,150	0,075	0,180	0,090	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,090	0,045	0,120	0,060	0,150	0,075	0,180	0,090	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,050	0,025	0,065	0,035	0,085	0,040	0,100	0,050	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,025	0,010	0,030	0,015	0,040	0,020	0,050	0,025	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,025	0,010	0,030	0,015	0,040	0,020	0,050	0,025	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,015	0,005	0,020	0,010	0,020	0,010	0,025	0,015	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,025	0,010	0,030	0,015	0,040	0,020	0,050	0,025	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,025	0,010	0,030	0,015	0,040	0,020	0,050	0,025	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,015	0,005	0,020	0,010	0,020	0,010	0,025	0,015	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,025	0,010	0,030	0,015	0,040	0,020	0,050	0,025	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,025	0,010	0,030	0,015	0,040	0,020	0,050	0,025	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,015	0,005	0,020	0,010	0,020	0,010	0,025	0,015	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
0,025	0,010	0,030	0,015	0,040	0,020	0,050	0,025	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
0,025	0,010	0,030	0,015	0,040	0,020	0,050	0,025	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
0,015	0,005	0,020	0,010	0,020	0,010	0,025	0,015	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155

Dévissage vers l'arrière système 104

Groupe d'usinage	Longueur	v_c (m/min)	f (mm/tr) par rayon						$ap_{max.}$ (mm) par rayon					
			0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	> 0,25	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	> 0,25
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	K	35	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	25	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	15	0,005	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	K	35	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	25	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	15	0,005	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	K	35	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	25	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	15	0,005	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **M1.1.3** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	K	30	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	25	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	15	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB **M2.2.1** Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	K	30	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	25	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	15	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB **K1.3.1** Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB	K	35	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	25	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	15	0,005	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)														
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	K	70	0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	55	0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	35	0,010	0,015	0,025	0,035	0,040	0,050	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB **N2.1.3** Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	K	70	0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	55	0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	35	0,010	0,015	0,025	0,035	0,040	0,050	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn **N3.1.3** Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	K	70	0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	55	0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	35	0,010	0,015	0,025	0,035	0,040	0,050	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres **N4.1.2** Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc. **N4.1.3** Matériaux non ferreux: Graphite	K	70	0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	55	0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	35	0,010	0,015	0,025	0,035	0,040	0,050	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB **S1.1.2** Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB **S1.1.3** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB **S1.1.4** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB **S1.1.5** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	K	25	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	15	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	10	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,015	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm² **S2.1.2** Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	K	25	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	15	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	10	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,015	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC **H1.1.2** Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC **H1.1.3** Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	K	25	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	15	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	10	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,015	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB **H2.1.2** Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	K	25	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	15	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	10	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,015	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155

K = outils courts avec La/Dmin. < 3,5 | M = outils de longueur moyenne avec La/Dmin. de 3,5 - 6,5 | L = outils longs avec La/Dmin. > 6.5

Dévissage vers l'arrière système 106

Groupe d'usinage	Longueur	v_c (m/min)	f (mm/tr) par rayon						$ap_{max.}$ (mm) par rayon					
			0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	> 0,25	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	> 0,25
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	K	70	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	55	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	35	0,005	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	K	70	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	55	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	35	0,005	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	K	70	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	55	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	35	0,005	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **M1.1.3** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	K	65	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	45	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	30	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB **M2.2.1** Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	K	65	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	45	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	30	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB **K1.3.1** Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB	K	70	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	55	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	35	0,005	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)														
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	K	140	0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	105	0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	65	0,010	0,015	0,025	0,035	0,040	0,050	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB **N2.1.3** Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	K	140	0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	105	0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	65	0,010	0,015	0,025	0,035	0,040	0,050	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn **N3.1.3** Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	K	140	0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	105	0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	65	0,010	0,015	0,025	0,035	0,040	0,050	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres **N4.1.2** Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc. **N4.1.3** Matériaux non ferreux: Graphite	K	140	0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	105	0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	65	0,010	0,015	0,025	0,035	0,040	0,050	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB **S1.1.2** Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB **S1.1.3** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB **S1.1.4** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB **S1.1.5** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	K	45	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	35	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	20	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,015	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm² **S2.1.2** Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	K	45	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	35	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	20	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,015	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC **H1.1.2** Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC **H1.1.3** Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	K	45	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	35	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	20	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,015	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB **H2.1.2** Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	K	45	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	35	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	20	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,015	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155

K = outils courts avec La/Dmin. < 3,5 | M = outils de longueur moyenne avec La/Dmin. de 3,5 - 6,5 | L = outils longs avec La/Dmin. > 6.5

Dévissage vers l'arrière système 108

Groupe d'usinage	Longueur	v_c (m/min)	f (mm/tr) par rayon						$ap_{max.}$ (mm) par rayon					
			0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	> 0,25	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	> 0,25
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	K	70	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	55	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	35	0,005	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	K	70	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	55	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	35	0,005	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	K	70	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	55	0,010	0,020	0,030	0,040	0,050	0,060	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	35	0,005	0,010	0,015	0,020	0,030	0,035	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **M1.1.3** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	K	65	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	45	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	30	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB **M2.2.1** Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	K	65	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	45	0,010	0,015	0,025	0,030	0,040	0,045	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	30	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB **K1.3.1** Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB	K	70	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	55	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	35	0,005	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)														
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	K	140	0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	105	0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	65	0,010	0,015	0,025	0,035	0,040	0,050	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB **N2.1.3** Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	K	140	0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	105	0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	65	0,010	0,015	0,025	0,035	0,040	0,050	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn **N3.1.3** Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	K	140	0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	105	0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	65	0,010	0,015	0,025	0,035	0,040	0,050	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres **N4.1.2** Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc. **N4.1.3** Matériaux non ferreux: Graphite	K	140	0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	105	0,015	0,030	0,045	0,060	0,075	0,090	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	65	0,010	0,015	0,025	0,035	0,040	0,050	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB **S1.1.2** Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB **S1.1.3** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB **S1.1.4** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB **S1.1.5** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	K	50	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	40	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	25	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,015	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm² **S2.1.2** Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	K	45	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	35	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	20	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,015	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC **H1.1.2** Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC **H1.1.3** Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	K	45	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	35	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	20	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,015	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB **H2.1.2** Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	K	45	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,015	0,035	0,075	0,200	0,250	0,275
	M	35	0,005	0,010	0,010	0,015	0,020	0,025	0,010	0,025	0,060	0,160	0,200	0,220
	L	20	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,015	0,005	0,020	0,045	0,115	0,145	0,155

K = outils courts avec La/Dmin. < 3,5 | M = outils de longueur moyenne avec La/Dmin. de 3,5 - 6,5 | L = outils longs avec La/Dmin. > 6.5

Alésage chanfreins système 104

Groupe d'usinage	Longueur	v_c (m/min)	f (mm/tr) par rayon						$ap_{max.}$ (mm) par rayon					
			0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	> 0,25	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	> 0,25
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	K	40	0,010	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	30	0,010	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	20	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	K	40	0,010	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	30	0,010	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	20	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	K	40	0,010	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	30	0,010	0,015	0,025	0,035	0,045	0,050	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	20	0,005	0,010	0,015	0,020	0,025	0,030	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **M1.1.3** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	K	35	0,005	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	25	0,005	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	15	0,005	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB **M2.2.1** Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	K	35	0,005	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	25	0,005	0,015	0,020	0,025	0,030	0,040	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	15	0,005	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB **K1.3.1** Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB	K	40	0,010	0,020	0,030	0,045	0,055	0,065	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	30	0,010	0,020	0,030	0,045	0,055	0,065	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	20	0,005	0,010	0,020	0,025	0,030	0,035	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)														
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	K	80	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	60	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	40	0,005	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB **N2.1.3** Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	K	80	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	60	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	40	0,005	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn **N3.1.3** Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	K	80	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	60	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	40	0,005	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres **N4.1.2** Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc. **N4.1.3** Matériaux non ferreux: Graphite	K	80	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	60	0,015	0,025	0,040	0,050	0,065	0,075	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	40	0,005	0,015	0,020	0,030	0,035	0,040	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB **S1.1.2** Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB **S1.1.3** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB **S1.1.4** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB **S1.1.5** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	K	25	0,005	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	20	0,005	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	10	0,005	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm² **S2.1.2** Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	K	25	0,005	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	20	0,005	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	10	0,005	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC **H1.1.2** Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC **H1.1.3** Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	K	25	0,005	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	20	0,005	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	10	0,005	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB **H2.1.2** Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	K	25	0,005	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	20	0,005	0,005	0,010	0,015	0,015	0,020	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	10	0,005	0,005	0,005	0,005	0,010	0,010	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155

K = outils courts avec La/Dmin. < 3,5 | M = outils de longueur moyenne avec La/Dmin. de 3,5 - 6,5 | L = outils longs avec La/Dmin. > 6.5

Alésage chanfreins système 106

Groupe d'usinage	Longueur	v_c (m/min)	f (mm/tr) par rayon						$ap_{max.}$ (mm) par rayon					
			0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	> 0,25	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	> 0,25
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	K	80	0,015	0,035	0,050	0,065	0,085	0,100	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	60	0,015	0,035	0,050	0,065	0,085	0,100	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	40	0,010	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	K	80	0,015	0,035	0,050	0,065	0,085	0,100	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	60	0,015	0,035	0,050	0,065	0,085	0,100	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	40	0,010	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	K	80	0,015	0,035	0,050	0,065	0,085	0,100	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	60	0,015	0,035	0,050	0,065	0,085	0,100	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	40	0,010	0,020	0,025	0,035	0,045	0,055	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **M1.1.3** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	K	70	0,010	0,025	0,035	0,050	0,060	0,075	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	55	0,010	0,025	0,035	0,050	0,060	0,075	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	35	0,005	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB **M2.2.1** Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	K	70	0,010	0,025	0,035	0,050	0,060	0,075	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	55	0,010	0,025	0,035	0,050	0,060	0,075	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	35	0,005	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB **K1.3.1** Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB	K	80	0,020	0,040	0,060	0,085	0,105	0,125	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	60	0,020	0,040	0,060	0,085	0,105	0,125	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	40	0,010	0,025	0,035	0,045	0,055	0,070	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)														
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	K	160	0,025	0,050	0,075	0,100	0,125	0,150	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	120	0,025	0,050	0,075	0,100	0,125	0,150	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	75	0,015	0,025	0,040	0,055	0,070	0,080	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB **N2.1.3** Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	K	160	0,025	0,050	0,075	0,100	0,125	0,150	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	120	0,025	0,050	0,075	0,100	0,125	0,150	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	75	0,015	0,025	0,040	0,055	0,070	0,080	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn **N3.1.3** Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	K	160	0,025	0,050	0,075	0,100	0,125	0,150	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	120	0,025	0,050	0,075	0,100	0,125	0,150	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	75	0,015	0,025	0,040	0,055	0,070	0,080	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres **N4.1.2** Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc. **N4.1.3** Matériaux non ferreux: Graphite	K	160	0,025	0,050	0,075	0,100	0,125	0,150	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	120	0,025	0,050	0,075	0,100	0,125	0,150	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	75	0,015	0,025	0,040	0,055	0,070	0,080	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB **S1.1.2** Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB **S1.1.3** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB **S1.1.4** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB **S1.1.5** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	K	50	0,005	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	40	0,005	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	25	0,005	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm² **S2.1.2** Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	K	50	0,005	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	40	0,005	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	25	0,005	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC **H1.1.2** Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC **H1.1.3** Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	K	50	0,005	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	40	0,005	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	25	0,005	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB **H2.1.2** Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	K	50	0,005	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,075	0,125	0,150	0,200	0,250	0,275
	M	40	0,005	0,015	0,020	0,025	0,035	0,040	0,060	0,100	0,120	0,160	0,200	0,220
	L	25	0,005	0,005	0,010	0,015	0,020	0,020	0,045	0,070	0,085	0,115	0,145	0,155

K = outils courts avec La/Dmin. < 3,5 | M = outils de longueur moyenne avec La/Dmin. de 3,5 - 6,5 | L = outils longs avec La/Dmin. > 6.5

 Toutes les valeurs indiquées sont des valeurs indicatives. Vous trouverez les valeurs de coupe détaillées en ligne dans notre Navigateur Gühring à webnavigator.guehring.de/fr. GÜHRING

Perçage de trous

Groupe d'usinage	Longueur	v_c (m/min) par systém		f (mm/tr) par application	
		106	108	Bohren	Ausdrehen
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	K	80	110	0,020	0,040
	M	60	80	0,020	0,040
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	K	80	110	0,020	0,040
	M	60	80	0,020	0,040
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	K	80	110	0,020	0,040
	M	60	80	0,020	0,040
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **M1.1.3** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	K	70	95	0,015	0,030
	M	55	75	0,015	0,030
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB **M2.2.1** Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	K	70	95	0,015	0,030
	M	55	75	0,015	0,030
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB **K1.3.1** Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB	K	80	110	0,025	0,050
	M	60	80	0,025	0,050
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)					
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB					
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB **N2.1.3** Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB					
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn **N3.1.3** Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique					
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres **N4.1.2** Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc. **N4.1.3** Matériaux non ferreux: Graphite					
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB **S1.1.2** Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB **S1.1.3** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB **S1.1.4** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB **S1.1.5** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB					
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm² **S2.1.2** Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²					
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC **H1.1.2** Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC **H1.1.3** Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC					
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB **H2.1.2** Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC					

K = outils courts avec La/Dmin. < 3,5 | M = outils de longueur moyenne avec La/Dmin. de 3,5 - 6,5

Filetage intérieur

Groupe d'usinage	Longueur	v_c (m/min) par Dmin.		$ap_{max.}$(mm) par hauteur				
				1,75	2,5	4	6	7
		≤ 4	> 4	≤ 1,75	≤ 2,5	≤ 4	≤ 6	> 6
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	K	60	60	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	M	50	55	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	L	35	45	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	K	60	60	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	M	50	55	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	L	35	45	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	K	60	60	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	M	50	55	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	L	35	45	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **M1.1.3** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	K	55	55	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	M	45	50	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	L	35	40	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB **M2.2.1** Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	K	55	55	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	M	45	50	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	L	35	40	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB **K1.2.1** Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB **K1.3.1** Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB	K	60	60	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	M	50	55	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	L	35	45	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)								
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	K	120	120	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	M	105	115	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	L	75	90	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB **N2.1.3** Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	K	120	120	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	M	105	115	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	L	75	90	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn **N3.1.3** Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	K	120	120	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	M	105	115	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	L	75	90	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres **N4.1.2** Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc. **N4.1.3** Matériaux non ferreux: Graphite	K	120	120	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	M	105	115	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	L	75	90	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB **S1.1.2** Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB **S1.1.3** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB **S1.1.4** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB **S1.1.5** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	K	40	40	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	M	35	35	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	L	25	30	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm² **S2.1.2** Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	K	40	40	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	M	35	35	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	L	25	30	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC **H1.1.2** Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC **H1.1.3** Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	K	40	40	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	M	35	35	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	L	25	30	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB **H2.1.2** Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	K	40	40	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	M	35	35	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
	L	25	30	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400

f (mm/tour) = Hauteur P | K = outils courts avec La/Dmin. < 3,5 I M = outils de longueur moyenne avec La/Dmin. de 3,5 - 6,5 I L = outils longs avec La/Dmin. > 6.5

Filetage extérieur

Groupe d'usinage	v_c (m/min)	$ap_{max.}$ (mm) par hauteur				
		≤ 1,75	≤ 2,5	≤ 4	≤ 6	> 6
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	120	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	120	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	120	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	120	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	120	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	120	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	120	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	120	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	120	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	120	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	120	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	120	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	120	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	110	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	110	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	110	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	110	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	110	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	120	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	120	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	120	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	120	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	120	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	120	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)						
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)						
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	240	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	240	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	240	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	240	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	240	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	240	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	240	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	240	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	240	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	240	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite	240	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	80	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	80	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	80	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	80	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	80	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm2	80	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm2	80	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	80	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	80	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	80	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	80	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	80	0,220	0,250	0,335	0,375	0,400

f (mm/tour) = Hauteur P

Chocs

Groupe d'usinage	f (mm/min)	Système 104/106 (six pans creux)		
		$ap_{max.}$ (mm) pour Dmin.		
		1,5	1,7	2
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	5000	0,020	0,020	0,025
P1.1.2 Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB	5000	0,020	0,020	0,025
P1.1.3 Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	5000	0,020	0,020	0,025
P1.1.4 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB	5000	0,020	0,020	0,025
P1.1.5 Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB	5000	0,020	0,020	0,025
P1.1.6 Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB	5000	0,020	0,020	0,025
P1.1.7 Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	5000	0,020	0,020	0,025
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB	5000	0,020	0,020	0,025
P2.1.2 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB	5000	0,020	0,020	0,025
P2.1.3 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB	5000	0,020	0,020	0,025
P2.1.4 Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	5000	0,020	0,020	0,025
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	5000	0,020	0,020	0,025
P3.1.2 Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	5000	0,020	0,020	0,025
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage	3750	0,020	0,020	0,025
M1.1.2 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB	3750	0,020	0,020	0,025
M1.1.3 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	3750	0,020	0,020	0,025
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB	3750	0,020	0,020	0,025
M2.2.1 Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	3750	0,020	0,020	0,025
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB	6250	0,020	0,020	0,025
K1.1.2 Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	6250	0,020	0,020	0,025
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB	6250	0,020	0,020	0,025
K1.2.2 Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	6250	0,020	0,020	0,025
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB	6250	0,020	0,020	0,025
K1.3.2 Fonte malléable, perlitique, 230 HB	6250	0,020	0,020	0,025
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV)				
K2.2.1 Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)				
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB	7500	0,020	0,020	0,025
N1.1.2 Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	7500	0,020	0,020	0,025
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB	7500	0,020	0,020	0,025
N2.1.2 Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB	7500	0,020	0,020	0,025
N2.1.3 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	7500	0,020	0,020	0,025
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre: Alliage automatique, Pb > 1 %	7500	0,020	0,020	0,025
N3.1.2 Cuivre et alliages de cuivre: CuZn, CuSnZn	7500	0,020	0,020	0,025
N3.1.3 Cuivre et alliages de cuivre: CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	7500	0,020	0,020	0,025
N4.1.1 Matériaux non ferreux: Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres	7500	0,020	0,020	0,025
N4.1.2 Matériaux non ferreux: caoutchouc dur, bois, etc.	7500	0,020	0,020	0,025
N4.1.3 Matériaux non ferreux: Graphite	7500	0,020	0,020	0,025
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB	2000	0,020	0,020	0,025
S1.1.2 Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB	2000	0,020	0,020	0,025
S1.1.3 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB	2000	0,020	0,020	0,025
S1.1.4 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB	2000	0,020	0,020	0,025
S1.1.5 Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	2000	0,020	0,020	0,025
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm²	2000	0,020	0,020	0,025
S2.1.2 Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	2000	0,020	0,020	0,025
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC	2000	0,020	0,020	0,025
H1.1.2 Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC	2000	0,020	0,020	0,025
H1.1.3 Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	2000	0,020	0,020	0,025
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB	2000	0,020	0,020	0,025
H2.1.2 Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	2000	0,020	0,020	0,025

plus une course à vide

Système 104/106 (six pans creux)							System 106 (Längsnuten)
$ap_{max.}$ (mm) pour Dmin.							$ap_{max.}$ (mm)
2,4	2,5	2,8	2,9	3,2	3,5	4	
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050
0,030	0,035	0,035	0,040	0,040	0,045	0,050	0,050

Répertoire des numéros d’article

Votre réussite avant tout

Avec Gühring, vous gardez une vue d’ensemble

GÜHRING

Répertoire des numéros d'article

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
16	326		Coffrets de forets hélicoïdaux	HSCO	N
17	325		Coffrets de forets hélicoïdaux	HSS	N
18	326		Coffrets de forets hélicoïdaux	HSCO	Ti
128	324	442	Forets hél. courts, queue cyl. Ø 16,0 mm	HSCO	N
130	951		Filières pour filetage métrique ISO	HSS-E	
139	952		Filières pour filetage métrique ISO	HSS	
151	950		Filières pour filetage métrique ISO	HSS	
152	951		Filières pour filetage métrique ISO	HSS	
162	953		Filières pour filetage métrique ISO fin	HSS	
169	880	962	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	GG
175	955		Filières pour filetage BSP	HSS	
176	955		Filières pour filetage BSP	HSS	
182	954		Filières pour filetage UNC	HSS	
185	954		Filières pour filetage UNF	HSS	
191	956		Filières pour filetage NPT	HSS	
196	815	960	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R40
198	956		Filières pour filetage R BSPT	HSS	
201	325		Coffrets de forets hélicoïdaux	HSS	N
204	293	459	Forets hélicoïdaux longs	HSS	N
205	246	442	Forets hélicoïdaux courts	HSS	N
206	254	448	Forets hélicoïdaux courts	HSS	H
207	257	451	Forets hélicoïdaux courts	HSS	W
208	251	442	Forets hélicoïdaux courts	HSS	N
209	254	448	Forets hélicoïdaux courts	HSS	H
211	287	459	Forets pour perçage par canon	HSS	N
217	289	459	Forets hélicoïdaux longs	HSS	N
218	294	460	Forets hélicoïdaux longs	HSS	H
219	295	461	Forets hélicoïdaux longs	HSS	W
220	292	459	Forets hélicoïdaux longs	HSS	N
223	222	442	Forets hélicoïdaux extra-courts	HSS	N
224	229	448	Forets hélicoïdaux extra-courts	HSS	H
225	230	451	Forets hélicoïdaux extra-courts	HSS	W
226	226	442	Forets hélicoïdaux extra-courts	HSS	N
235	307	466	Forets hélicoïdaux extra-longs, série 1	HSS	N
236	311	466	Forets hélicoïdaux extra-longs, série 2	HSS	N
237	314	466	Forets hélicoïdaux extra-longs, série 3	HSS	N
238	374	482	Forets étagés à queue cylindrique, courts	HSS	N
242	317	468	Forets hélicoïdaux extra-longs	HSS	GT 100
243	317	468	Forets hélicoïdaux extra-longs	HSS	GT 100
244	317	468	Forets hélicoïdaux extra-longs	HSS	GT 100
245	330	442	Forets hélicoïdaux	HSS	N
249	376	482	Forets étagés à queue cylindrique, courts	HSS	N
250	377	482	Forets étagés à queue cylindrique, courts	HSS	N
252	226	442	Forets hélicoïdaux extra-courts	HSS	N
253	353	474	Forets à canaux de lubrification, long. gouj. selon norme usine	HSS	N
254	351	474	Forets à canaux de lubrification, long. gouj. selon norme usine	HSS	N
255	352	474	Forets à canaux de lubrification, long. gouj. selon norme usine	HSS	N
257	337	459	Forets pour perçage par canon	HSS	N
266	342	466	Forets hélicoïdaux extra-longs, série 1	HSS	N
267	345	466	Forets hélicoïdaux extra-longs, série 2	HSS	N
268	323	442	Forets hél. courts, queue cyl. Ø 12,7 mm	HSS	N
270	354	472-473	Forets à canaux de lubrification, long. gouj. DIN 341	HSS	N
273	840	960	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	N R40
274	372	482	Forets étagés pour centres int.selon DIN 332	HSS	N
280	362	478	Forets à centrer sans méplat	HSS	N
281	362	478	Forets à centrer sans méplat	HSS	N
292	361	478	Forets à centrer sans méplat	HSS	N
293	349	468	Forets hélicoïdaux extra-longs	HSS	GT 100
297	820	961	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO	HSS-E-PM	H
298	350	468	Forets hélicoïdaux extra-longs	HSS	GT 100
299	350	468	Forets hélicoïdaux extra-longs	HSS	GT 100
301	52	394	Microforets en HSS-E PM fritté, sans canaux de lubrification	HSS-E-PM	N
302	820	961	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO	HSS-E-PM	H
303	54	394	Microforets en HSS-E PM fritté, sans canaux de lubrification	HSS-E-PM	N
305	264	442	Forets hélicoïdaux courts	HSCO	N
308	268	442	Forets hélicoïdaux courts	HSCO	N
313	769	960	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N
315	769	960	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N
316	784	959	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	N
317	301	459	Forets hélicoïdaux longs	HSCO	N
318	827	962	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO	HSS-E	GG
319	827	962	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO	HSS-E	GG

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
324	1082	1094	Fraises à lamer avec pilote, tolérance fine	HSS	
325	1084	1094	Fraises à lamer avec pilote, tolérance moyenne	HSS	
327	1068	1093	Fraises à chanfreiner 90°	HSS	
328	1070	1093	Fraises à chanfreiner 90°	HSS	
329	234	446	Forets hélicoïdaux extra-courts	HSCO	GV 120
336	303	462-463	Forets hélicoïdaux longs	HSCO	GT 100
345	333	442	Forets hélicoïdaux	HSCO	N
347	847	962	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO	HSS-E	GG
357	340	459	Forets pour perçage par canon	HSCO	N
361	817	961	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	H R40
362	817	961	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	H R40
363	329	446	Forets hélicoïdaux courts	HSCO	GV 120
370	354	472-473	Forets à canaux de lubrification, long. gouj. DIN 341	HSCO	GT 100
374	355	475	Forets à canaux de lubrification, long. gouj. DIN 1870	HSCO	GT 100
378	374	482	Forets étagés à queue cylindrique, courts	HSS	N
379	376	482	Forets étagés à queue cylindrique, courts	HSS	N
380	377	482	Forets étagés à queue cylindrique, courts	HSS	N
381	357	477	Forets à centrer sans méplat	HSCO	N
390	322	472	Forets avec canaux de refroidissment	HSS	N
391	761	958	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E	VA R45
392	761	958	Tarauds pour filetage UNF	HSS-E	VA R45
393	752	958	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA R45
394	757	958	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	VA R45
395	762	958	Tarauds pour filetage BSP	HSS-E	VA R45
396	303	462-463	Forets hélicoïdaux longs	HSCO	GT 100
401	1004	1048	Alésoirs machine	HSS-E	
402	1004	1048	Alésoirs machine	HSS-E	
403	1023	1051	Alésoirs machine, à coupe descendante	HSS-E	
404	1014	1048	Alésoirs machine	HSS-E	
405	1014	1048	Alésoirs machine	HSS-E	
406	1024	1051	Alésoirs machine, à coupe descendante	HSS-E	
408	1027	1055	Alésoirs machine creux	HSS-E	
410	1028	1056	Alésoirs machine coniques	HSS-E	
411	1028	1056	Alésoirs machine coniques	HSS-E	
412	1030		Alésoirs à main	HSS	
413	1030		Alésoirs à main	HSS	
414	1025	1052	Alésoirs de chaudronnerie machine	HSS	
415	1031		Alésoirs à main, réglables	HSS	
416	1032		Alésoirs à main, réglables	HSS	
417	1032		Lames de rechange pour alésoirs à main réglables	HSS	
419	1026	1053	Alésoirs machine, à coupe frontale	HSS-E	
429	1029		Alésoirs à main, coniques	HSS	
431	1026	1054	Alésoirs machine avec ébaucheur	HSS-E	
436	1072	1093	Fraises à chanfreiner 90°, tolérance fine	HSS	
437	1072	1093	Fraises à chanfreiner 90°, tolérance moyenne	HSS	
438	1073	1093	Fraises à chanfr. 90°, p. avant-trou de tar.	HSS	
440	1005	1048-1049	Alésoirs machine	HSS-E	
455	1002	1047	Alésoirs machines NC	HSS-E	
463	1087	1094	Fraises à lamer avec pilote amovible	HSS	
464	1087		Pilotes, tolérance fine	HSS	
465	1088		Pilotes, tolérance moyenne	HSS	
466	1088		Pilotes, pour avant-trous de taraudage	HSS	
468	1006	1048	Alésoirs machine	HSS-E	
469	1023	1051	Alésoirs machine, à coupe descendante	HSS-E	
470	1076	1093	Fraises à chanfreiner 60°	HSS	
471	1077	1093	Fraises à chanfreiner 60°	HSS	
472	1076	1093	Fraises à chanfreiner 60°	HSS	
473	1077	1093	Fraises à chanfreiner 60°	HSS	
474	1069	1093	Fraises à chanfreiner 90°	HSS	
475	1069	1093	Fraises à chanfreiner 90°	HSS	
476	1067	1093	Fraises à chanfreiner 90°	HSS	
477	1070	1093	Fraises à chanfreiner 90°	HSS	
478	1080	1093	Fraises à chanfreiner 120°	HSS	
480	1080	1093	Fraises à chanfreiner 120°	HSS	
481	1081	1093	Fraises à chanfreiner 120°	HSS	
482	1082	1094	Fraises à lamer avec pilote, tolérance fine	HSS	
483	1084	1094	Fraises à lamer avec pilote, tolérance moyenne	HSS	
484	1086	1094	Fraises à lamer avec pilote p.avant-trou de tar.	HSS	
485	1083	1094	Fraises à lamer avec pilote, tolérance fine	HSS	
486	1085	1094	Fraises à lamer avec pilote, tolérance moyenne	HSS	
488	1016	1050	Alésoirs pour tours automatiques	HSS-E	
489	1016	1050	Alésoirs pour tours automatiques	HSS-E	

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
490	1002	1047	Alésoirs machines NC	HSS-E	
495	587		Ebavureur en avant et en arrière 90°	CW monobloc	EW 100 VR
496	1007	1048	Alésoirs machine	HSS-E	
497	1017	1050	Alésoirs pour tours automatiques	HSS-E	
498	1071	1093	Coffrets de fraises à chanfreiner 90°	HSS	
499	1071	1093	Coffrets de fraises à chanfreiner 90°	HSS	
501	299	464	Forets hélicoïdaux longs	HSS	GT 50
502	308	468	Forets hélicoïdaux extra-longs, série 1	HSS	GT 100
503	312	468	Forets hélicoïdaux extra-longs, série 2	HSS	GT 100
504	315	468	Forets hélicoïdaux extra-longs, série 3	HSS	GT 100
514	379	482	Forets étagés à listels continus, queue cyl.	HSS	N
515	242	450	Forets hélicoïdaux extra-courts	HSS-E-PM	GT 500 DZ
524	309	467	Forets hélicoïdaux extra-longs, série 1	HSS	GT 50
526	343	468	Forets hélicoïdaux extra-longs, série 1	HSS	GT 100
527	346	468	Forets hélicoïdaux extra-longs, série 2	HSS	GT 100
531	385	484	Forets de chaudronnerie	HSS	N
532	385	484	Forets de chaudronnerie	HSS	N
533	382	483	Forets aléseurs, queue cylindrique	HSS	N
534	383	483	Forets aléseurs, queue CM	HSS	N
535	297	462	Forets hélicoïdaux longs	HSS	GT 100
536	378	482	Forets étagés à listels continus, queue cyl.	HSS	N
538	379	482	Forets étagés à listels continus, queue cyl.	HSS	N
539	381	482	Forets étagés à listels continus, queue CM	HSS	N
540	380	482	Forets étagés à listels continus, queue cyl.	HSS	N
541	381	482	Forets étagés à listels continus, queue CM	HSS	N
546	369	479	Forets NC à 142°	CW monobloc	N
549	259	452	Forets hélicoïdaux courts	HSS	GT 100
550	262	452	Forets hélicoïdaux courts	HSS	GT 100
551	339	462	Forets pour perçage par canon	HSS	GT 100
552	231	444	Forets hélicoïdaux extra-courts	HSS	GT 80
553	231	444	Forets hélicoïdaux extra-courts	HSS	GT 80
554	370	481	Forets carrosseries	HSS	DK 77
555	384	483	Forets aléseurs, queue CM	HSS	N
556	368	481	Forets NC à 120°	HSS	N
557	366	481	Forets NC à 90°	HSS	N
559	366	481	Forets NC à 90°	HSS	N
564	348	468	Forets hélicoïdaux extra-longs	HSS	GT 100
565	348	468	Forets hélicoïdaux extra-longs	HSS	GT 100
566	349	468	Forets hélicoïdaux extra-longs	HSS	GT 100
567	368	481	Forets NC à 120°	HSS	N
568	366	481	Forets NC à 90°	HSS	N
571	316	468-469	Forets hélicoïdaux extra-longs, série 3	HSCO	GT 100
572	240	449	Forets hélicoïdaux extra-courts	HSCO	VA
574	372	482	Forets étagés pour centres int.selon DIN 332	HSS	N
575	373	482	Forets étagés pour centres int.selon DIN 332	HSS	N
576	373	482	Forets étagés pour centres int.selon DIN 332	HSS	N
577	318	459	Forets aviation, longueur 6 pouces	HSS	N
578	320	459	Forets aviation, longueur 12 pouces	HSS	N
579	319	459	Forets aviation, longueur 6 pouces	HSS	N
580	321	459	Forets aviation, longueur 12 pouces	HSS	N
581	357	478	Forets à centrer sans méplat	HSS	N
582	358	478	Forets à centrer sans méplat	HSS	N
583	359	478	Forets à centrer sans méplat	HSS	N
584	359	478	Forets à centrer sans méplat	HSS	N
585	360	478	Forets à centrer sans méplat	HSS	N
587	363	478	Forets à centrer avec méplat	HSS	N
588	363	478	Forets à centrer avec méplat	HSS	N
589	363	478	Forets à centrer avec méplat	HSS	N
594	361	478	Forets à centrer sans méplat	HSS	N
595	361	478	Forets à centrer sans méplat	HSS	N
605	273	454	Forets hélicoïdaux courts	HSCO	Ti
611	125	426	Forets Ratio à 3 lèvres sans canaux de lubrification	CW monobloc	GS 200 U
613	357	478	Forets à centrer sans méplat	HSS	N
614	359	478	Forets à centrer sans méplat	HSS	N
617	305	465	Forets hélicoïdaux longs	HSCO	Ti
618	310	468-469	Forets hélicoïdaux extra-longs, série 1	HSCO	GT 100
619	313	468-469	Forets hélicoïdaux extra-longs, série 2	HSCO	GT 100
620	344	468	Forets hélicoïdaux extra-longs, série 1	HSCO	GT 100
621	347	468	Forets hélicoïdaux extra-longs, série 2	HSCO	GT 100
622	270	452	Forets hélicoïdaux courts	HSCO	GT 100
623	341	462	Forets pour perçage par canon	HSCO	GT 100
629	278	449	Forets hélicoïdaux courts	HSCO	VA

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
636	378	482	Forets étagés à listels continus, queue cyl.	HSS	N
641	1005	1048-1049	Alésoirs machine	HSS-E	
645	335	452	Forets hélicoïdaux	HSCO	GT 100
651	246	442	Forets hélicoïdaux courts	HSS	N
652	259	452	Forets hélicoïdaux courts	HSS	GT 100
653	222	442	Forets hélicoïdaux extra-courts	HSS	N
654	330	442	Forets hélicoïdaux	HSS	N
657	273	454	Forets hélicoïdaux courts	HSCO	Ti
658	270	452	Forets hélicoïdaux courts	HSCO	GT 100
659	234	446	Forets hélicoïdaux extra-courts	HSCO	GV 120
660	52	394	Microforets en HSS-E PM fritté, sans canaux de lubrification	HSS-E-PM	N
661	333	442	Forets hélicoïdaux	HSCO	N
663	329	446	Forets hélicoïdaux courts	HSCO	GV 120
664	251	442	Forets hélicoïdaux courts	HSS	N
666	287	459	Forets pour perçage par canon	HSS	N
667	289	459	Forets hélicoïdaux longs	HSS	N
668	297	462	Forets hélicoïdaux longs	HSS	GT 100
669	305	465	Forets hélicoïdaux longs	HSCO	Ti
674	1000	1045	Alésoirs pour tours automatiques	CW rapportée	
693	283	458	Forets à goujures courtes	M42	H
701	49	392	Microforets en CW monobloc, sans canaux de lubrification	CW monobloc	N
703	129	429	Forets spéciaux avec arêtes de coupe CW	CW rapportée	N
717	997	1044	Alésoirs machine	CW rapportée	
718	997	1044	Alésoirs machine	CW rapportée	
723	364	479	Forets NC à 90°	CW monobloc	N
724	367	479	Forets NC à 120°	CW monobloc	N
730	244	430-431	Forets hélicoïdaux extra-courts	CW monobloc	N
732	284	430	Forets hélicoïdaux courts	CW monobloc	N
736	356	476	Forets à centrer sans méplat	CW monobloc	N
740	1001	1046	Alésoirs machine expansibles	CW rapportée	
749	1001	1046	Alésoirs machine expansibles	CW rapportée	
761	825	964	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E-PM	VA R50
763	825	964	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E-PM	VA R50
764	846	964	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E-PM	VA R50
768	81	412	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 150 GG
769	106	413	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 150 GG
770	108	414	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 150 GG
773	110	418	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 150 GN
778	819	961	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO	HSS-E	H
779	819	961	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO	HSS-E	H
785	823	964	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA R15
794	767	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N
795	875	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N
799	808	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R15
800	830	963	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	Ms
803	765	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N
805	777	963	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	Al
806	874	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N
807	876	962	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	GG
809	807	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R15
810	809	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R40
812	831	963	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	Al R45
814	824	964	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA R40
815	766	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N
817	777	963	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	Al
818	874	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N
819	876	962	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	GG
821	807	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R15
822	809	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R40
824	831	963	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	Al R45
825	824	964	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA R40
826	813	960	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R40
827	783	959	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	N
829	879	959	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	N
830	878	959	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	N
831	880	962	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	GG
832	783	959	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	N
833	836	959	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	N R15
834	837	959	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	N R40
836	812	960	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R40
837	768	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N
838	780	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
843	823	964	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA R15
844	810	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R40
845	768	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N
848	810	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R40
851	781	959	Tarauds machine à l´enfilade pour filetages métriques ISO	HSS-E	N
852	837	959	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	N R40
853	943		Tarauds à main p. filetage métrique ISO	HSS-E	VA
854	943		Tarauds à main p. filetage métrique ISO	HSS-E	VA
855	943		Tarauds à main p. filetage métrique ISO	HSS-E	VA
856	943		Tarauds à main p. filetage métrique ISO	HSS-E	VA
857	944		Tarauds à main p. filetage métrique ISO	HSS-E	H
858	944		Tarauds à main p. filetage métrique ISO	HSS-E	H
859	944		Tarauds à main p. filetage métrique ISO	HSS-E	H
860	944		Tarauds à main p. filetage métrique ISO	HSS-E	H
861	942		Tarauds à main p. filetage métrique ISO	HSS	N
862	942		Tarauds à main p. filetage métrique ISO	HSS	N
863	942		Tarauds à main p. filetage métrique ISO	HSS	N
864	942		Tarauds à main p. filetage métrique ISO	HSS	N
873	794	959	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E	N
876	852	959	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E	N R40
878	794	959	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E	N
881	852	959	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E	N R40
884	946		Tarauds à main p. filetage métrique ISO fin	HSS	N
885	946		Tarauds à main p. filetage métrique ISO fin	HSS	N
886	946		Tarauds à main p. filetage métrique ISO fin	HSS	N
888	835	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R40
903	900	968	Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO	HSS-E-PM	N
908	798	959	Tarauds pour filetage UNF	HSS-E	N
911	858	959	Tarauds pour filetage UNF	HSS-E	N R40
912	765	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N
913	807	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R15
914	809	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R40
915	766	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N
916	807	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R15
917	809	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R40
918	905	968	Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO	HSS-E	N
919	903	968	Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO	HSS-E	N
920	900	968	Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO	HSS-E	N
921	899	968	Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO	HSS-E	N
922	905	968	Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO	HSS-E	N
923	904	968	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO	HSS-E	N
925	899	968	Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO	HSS-E	N
926	915	968	Tarauds à ref. p. filetage métrique ISO fin	HSS-E	N
927	914	968	Tarauds à ref. p. filetage métrique ISO fin	HSS-E	N
929	902	968	Tarauds à ref. p. filetage métrique ISO fin	HSS-E	N
937	866	960	Tarauds pour filetage BSP	HSS-E	N R40
942	771	960	Tarauds pour filetage métrique ISO	CW monobloc	N
943	788	960	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	CW monobloc	N
944	788	960	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	CW monobloc	N
958	949		Tarauds pour filetage BSP	HSS	N
959	949		Tarauds pour filetage BSP	HSS	N
960	949		Tarauds pour filetage BSP	HSS	N
961	887	962	Tarauds pour filetage BSP	HSS-E	GG
962	800	959	Tarauds pour filetage BSP	HSS-E	N
963	887	959	Tarauds pour filetage BSP	HSS-E	N
964	864	959	Tarauds pour filetage BSP	HSS-E	N R15
965	864	959	Tarauds pour filetage BSP	HSS-E	N R40
966	902	968	Tarauds à refouler pour filetage BSP	HSS-E	N
967	802	964	Tarauds pour filetage BSP	HSS-E	VA
968	868	964	Tarauds pour filetage BSP	HSS-E	VA R40
969	828	962-963	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO	CW monobloc	H
971	833	963	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO	CW monobloc	N R15
972	848	962-963	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO	CW monobloc	H
973	889	959	Tarauds pour filetage NPT	HSS-E	N
974	848	962-963	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO	CW monobloc	H
977	849	963	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO	CW monobloc	N R15
978	849	963	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO	CW monobloc	N R15
979	889	959	Tarauds pour filetage PT	HSS-E	N
980	804	959	Tarauds pour filetage PT	HSS-E	N
981	947		Tarauds à main pour filetage UNC	HSS	N
982	947		Tarauds à main pour filetage UNC	HSS	N
983	947		Tarauds à main pour filetage UNC	HSS	N

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
984	947		Tarauds à main pour filetage UNC	HSS	N
985	948		Tarauds à main pour filetage UNF	HSS	N
986	948		Tarauds à main pour filetage UNF	HSS	N
987	948		Tarauds à main pour filetage UNF	HSS	N
991	780	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N
993	835	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R40
998	781	959	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N
1007	842	961	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO	HSS-E-PM	H
1008	829	962-963	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO	CW monobloc	H
1009	848	962-963	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO	CW monobloc	H
1010	803	960	Tarauds pour les filetages EG	HSS-E	N
1011	871	960	Tarauds pour les filetages EG	HSS-E	N R40
1018	280	457	Forets hélicoïdaux AeroX avec affûtage en croix	M42	AeroX
1025	123	425	Forets Ratio à 3 lèvres sans canaux de lubrification	CW monobloc	GS 200 G
1036	988	1036	Alésoirs haute performance	CW monobloc	HR 500 Guss S
1037	988	1036	Alésoirs haute performance	CW monobloc	HR 500 Guss D
1038	992	1040	Alésoirs haute performance	CW rapportée	HR 500 GT S
1039	992	1040	Alésoirs haute performance	CW rapportée	HR 500 GT D
1040	993	1041	Alésoirs haute performance	Cermet rapportée	HR 500 GT S
1041	993	1041	Alésoirs haute performance	Cermet rapportée	HR 500 GT D
1049	840	960	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	N R40
1057	805	966-967	Taraud pour filetage MJ	HSS-E-PM	TiNi
1058	805	966-967	Taraud pour filetage MJF	HSS-E-PM	TiNi
1059	806	966-967	Taraud pour filetage UNJC	HSS-E-PM	TiNi
1060	806	966-967	Taraud pour filetage UNJF	HSS-E-PM	TiNi
1061	872	966-967	Taraud pour filetage MJ	HSS-E-PM	Ti R15
1062	872	966-967	Taraud pour filetage MJF	HSS-E-PM	Ti R15
1063	873	966-967	Taraud pour filetage UNJC	HSS-E-PM	Ti R15
1064	873	966-967	Taraud pour filetage UNJF	HSS-E-PM	Ti R15
1065	872	966-967	Taraud pour filetage MJ	HSS-E-PM	Ni R10
1066	872	966-967	Taraud pour filetage MJF	HSS-E-PM	Ni R10
1067	873	966-967	Taraud pour filetage UNJC	HSS-E-PM	Ni R10
1068	873	966-967	Taraud pour filetage UNJF	HSS-E-PM	Ni R10
1082	862	962	Tarauds à can. de lubrif. UNF	HSS-E	GG
1083	327		Coffrets de forets hélicoïdaux AeroX	M42	AeroX
1084	830	963	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	Ms
1085	856	962	Tarauds à lubrif. int. pour filetages UNC	HSS-E	GG
1086	856	962	Tarauds à lubrif. int. pour filetages UNC	HSS-E	GG
1087	870	964	Tarauds pour filetage NPT	HSS-E	N
1088	870	964	Tarauds pour filetage NPT	HSS-E	N
1090	842	961	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO	HSS-E-PM	H
1091	821	961	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO	HSS-E-PM	H
1132	322	471	Forets avec canaux de refroidissment	HSCO	GT 80 IK
1133	365	480	Forets NC à 90°	HSCO	N
1135	368	480	Forets NC à 120°	HSCO	N
1137	371	480	Foret pour points de soudures	HSCO	N
1139	826	964	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO	HSS-E-PM	VA R50
1142	826	964	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO	HSS-E-PM	VA R50
1144	846	964	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO	HSS-E-PM	VA R50
1146	281	442-443	Forets hélicoïdaux courts	M42	N
1147	375	482	Forets étagés à queue cylindrique, courts	HSS	N
1161	881	965	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	CW monobloc	H
1188	822	961	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO	HSS-E-PM	H R15
1194	822	961	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO	HSS-E-PM	H R15
1199	281	442-443	Forets hélicoïdaux courts	M42	N
1200	843	961	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO	HSS-E-PM	H R15
1201	877	965	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E-PM	H
1228	238	444-445	Forets hélicoïdaux extra-courts	HSCO	GT 80
1255	899	968	Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO	HSS-E-PM	N
1256	899	968	Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO	HSS-E-PM	N
1259	241	442	Forets hélicoïdaux extra-courts	M42	N
1262	336	470	Forets hélicoïdaux	HSCO	VA
1266	903	968	Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO	HSS-E-PM	N
1267	904	968	Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO	HSS-E-PM	N
1268	914	968	Tarauds à ref. p. filetage métrique ISO fin	HSS-E-PM	N
1269	914	968	Tarauds à ref. p. filetage métrique ISO fin	HSS-E-PM	N
1275	914	968	Tarauds à ref. p. filetage métrique ISO fin	HSS-E	N
1277	915	968	Tarauds à ref. p. filetage métrique ISO fin	HSS-E	N
1285	769	960	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E-PM	N
1286	769	960	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E-PM	N
1288	812	960	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E-PM	N R40
1289	813	960	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E-PM	N R40

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
1291	786	960	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E-PM	N
1292	839	960-961	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E-PM	N R40
1326	1068	1093	Fraises à chanfreiner 90°	HSS	
1347	901	968	Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO	HSS-E-PM	N
1407	1000	1045	Alésoirs pour tours automatiques	CW rapportée	
1408	998	1044	Alésoirs machine	CW rapportée	
1409	998	1044	Alésoirs machine	CW rapportée	
1410	999	1044	Alésoirs machine	CW rapportée	
1411	999	1044	Alésoirs machine	CW rapportée	
1427	996	1042-1043	Alésoirs machines NC	CW monobloc	
1431	1015	1048	Alésoirs machine avec refroidissement interne	HSS-E	
1433	1029		Alésoirs à main, coniques	HSS	
1438	1027		Supports complets		
1449	995	1042-1043	Alésoirs machines NC	CW monobloc	
1548	987	1035	Alésoirs haute performance	CW monobloc	HR 500 TS
1549	987	1035	Alésoirs haute performance	CW monobloc	HR 500 TD
1565	901	968	Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO	HSS-E-PM	N
1575	772	961	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E-PM	H
1576	772	961	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E-PM	H
1577	816	961	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E-PM	H R15
1578	816	961	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E-PM	H R15
1581	917	968	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. métr. ISO fin	CW monobloc	N
1582	919	968	Tarauds à refouler pour filetage UNC	HSS-E	N
1583	919	968	Tarauds à refouler pour filetage UNC	HSS-E	N
1584	920	968	Tarauds à refouler pour filetage UNF	HSS-E	N
1585	920	968	Tarauds à refouler pour filetage UNF	HSS-E	N
1586	921	968	Tarauds à refouler pour filetage BSP	HSS-E	N
1587	903	968	Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO	HSS-E	N
1588	906	968	Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO	HSS-E	N
1589	904	968	Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO	HSS-E	N
1612	155		Tournevis Torx		
1612	216		Tournevis Torx		
1612	628		Tournevis Torx		
1675	985	1034	Alésoirs haute performance	CW monobloc	HR 500 S
1676	985	1034	Alésoirs haute performance	CW monobloc	HR 500 D
1678	989	1037	Alésoirs haute performance	CW monobloc	
1679	989	1037	Alésoirs haute performance	CW monobloc	
1680	990	1038	Alésoirs haute performance	CW rapportée	HR 500 G S
1681	990	1038	Alésoirs haute performance	CW rapportée	HR 500 G D
1682	991	1039	Alésoirs haute performance	Cermet rapportée	HR 500 G S
1683	991	1039	Alésoirs haute performance	Cermet rapportée	HR 500 G D
1685	984	1034	Alésoirs haute performance	CW monobloc	HR 500 S
1686	984	1034	Alésoirs haute performance	CW monobloc	HR 500 D
1691	628		Vis de fixation pour support de fraises de moulistes		
1818	945		Tarauds à main p. filetage métrique ISO	HSS-E-PM	H
1819	945		Tarauds à main p. filetage métrique ISO	HSS-E-PM	H
1820	945		Tarauds à main p. filetage métrique ISO	HSS-E-PM	H
1821	945		Tarauds à main p. filetage métrique ISO	HSS-E-PM	H
1837	854	960	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E	N R40
1838	859	960	Tarauds pour filetage UNF	HSS-E	N R40
1839	782	959	Forets taraudeur machine pour filetages métriques ISO	HSS-E	N
1858	778	962-963	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO	CW monobloc	H
1859	778	962-963	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO	CW monobloc	H
1860	792	962-963	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO	CW monobloc	H
1861	792	962-963	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO	CW monobloc	H
1870	774	964	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA
1871	775	964	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA AZ
1872	774	964	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA
1873	791	964	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	VA
1874	844	964	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	VA R15
1883	828	962-963	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO	CW monobloc	H
1890	827	962	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO	HSS-E	GG
1897	827	962	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO	HSS-E	GG
1904	847	962	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO	HSS-E	GG
1918	876	962	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	GG
1919	876	962	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	GG
1927	911	968	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO	CW monobloc	N
1931	910	968	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO	CW monobloc	N
1941	626	700	Support de fraises à copier GF 200 WP		GF 200
1942	626	700	Support de fraises à copier GF 200 WP		GF 200
1946	128	428	Forets hélicoïd. à queue cylind. renforcée	CW monobloc	H
1947	627	700	Plaquettes amovibles, rondes	cermet	GF 200

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
1971	836	959	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	N R15
1972	910	968	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO	CW monobloc	N
1977	882	959	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E	N
1978	851	959	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E	N R15
1979	883	962	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E	GG
1980	796	964	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E	VA
1981	855	964	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E	VA R40
1984	883	962	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E	GG
1985	796	964	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E	VA
1986	855	964	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E	VA R40
1987	885	959	Tarauds pour filetage UNF	HSS-E	N
1988	858	959	Tarauds pour filetage UNF	HSS-E	N R15
1989	886	962	Tarauds pour filetage UNF	HSS-E	GG
1991	860	964	Tarauds pour filetage UNF	HSS-E	VA R15
2311	776	962	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO	CW monobloc	H
2440	812	960	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R40
2441	813	960	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R40
2442	907	968	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO	HSS-E	N
2443	909	968	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO	HSS-E	N
2444	907	968	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO	HSS-E	N
2446	908	968	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO	HSS-E	N
2447	909	968	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO	HSS-E	N
2448	908	968	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO	HSS-E	N
2458	276	455	Forets hélicoïdaux courts	HSCO	Ti
2459	272	453	Forets hélicoïdaux courts	HSCO	GT 100
2461	237	447	Forets hélicoïdaux extra-courts	HSCO	GV 120
2463	244	430-431	Forets hélicoïdaux extra-courts	CW monobloc	N
2464	284	430	Forets hélicoïdaux courts	CW monobloc	N
2469	69	400	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 U
2471	83	401	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 U
2472	57	397	Forets Ratio sans canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 U
2473	61	397	Forets Ratio sans canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 U
2474	68	398	Forets Ratio sans canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 U
2477	69	400	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 U
2479	83	401	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 U
2480	57	397	Forets Ratio sans canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 U
2498	238	444-445	Forets hélicoïdaux extra-courts	HSS-E-PM	GT 80
2506	829	962	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO	CW monobloc	H
2515	912	968	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO	HSS-E	N
2518	900	968	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO	CW monobloc	N
2520	627	700	Plaquettes amovibles, rondes	CW monobloc	GF 200
2601	286	432	Forets hélicoïdaux courts	CW monobloc	GT 100
2710	773	961	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	H
2713	122	425	Forets Ratio à 3 lèvres sans canaux de lubrification	CW monobloc	FT 200 G
2719	64	398	Forets Ratio sans canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 U
2850	817	961	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	H R40
2851	817	961	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	H R40
2852	841	961	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	H R40
2853	839	960-961	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	N R40
2855	853	960	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E	N R40
2857	853	960	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E	N R40
2859	859	960	Tarauds pour filetage UNF	HSS-E	N R40
2861	866	960	Tarauds pour filetage BSP	HSS-E	N R40
2862	824	964	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA R40
2863	824	964	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA R40
2864	845	964	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	VA R40
2865	855	964	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E	VA R40
2866	855	964	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E	VA R40
2867	861	964	Tarauds pour filetage UNF	HSS-E	VA R40
2868	861	964	Tarauds pour filetage UNF	HSS-E	VA R40
2869	774	964	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA
2870	774	964	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA
2871	791	964	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	VA
2872	796	964	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E	VA
2873	796	964	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E	VA
2875	802	964	Tarauds pour filetage BSP	HSS-E	VA
2876	769	960	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N
2877	769	960	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N
2879	785	960	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	N
2881	795	960	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E	N
2883	795	960	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E	N
2885	798	960	Tarauds pour filetage UNF	HSS-E	N

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
2887	800	960	Tarauds pour filetage BSP	HSS-E	N
2895	823	964	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA R15
2896	823	964	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA R15
2897	844	964	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	VA R15
2901	779	966	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E-PM	TiNi
2903	793	966-967	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E-PM	TiNi
2905	797	966-967	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E-PM	TiNi
2907	799	966-967	Tarauds pour filetage UNF	HSS-E-PM	TiNi
2909	834	966-967	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E-PM	Ti R15
2910	850	966-967	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E-PM	Ti R15
2912	857	966-967	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E-PM	Ti R15
2914	863	966-967	Tarauds pour filetage UNF	HSS-E-PM	Ti R15
2916	779	966	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E-PM	TiNi
2917	793	966-967	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E-PM	TiNi
2918	797	966-967	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E-PM	TiNi
2919	799	966-967	Tarauds pour filetage UNF	HSS-E-PM	TiNi
2920	834	966-967	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E-PM	Ni R10
2921	850	966-967	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E-PM	Ni R10
2922	857	966-967	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E-PM	Ni R10
2923	863	966-967	Tarauds pour filetage UNF	HSS-E-PM	Ni R10
2941	772	961	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	H
2942	772	961	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	H
2943	789	961	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	H
2944	877	965	Tarauds pour filetage métrique ISO	CW monobloc	H
2983	790	961	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	H
2985	818	961	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	H R40
2986	818	961	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	H R40
2988	841	961	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	H R40
2989	841	961	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	H R40
2990	770	960	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N
2991	770	960	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N
2992	787	960	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	N
2993	787	960	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	N
2994	814	960	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R40
2995	814	960	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R40
2996	64	398	Forets Ratio sans canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 U
2997	264	442	Forets hélicoïdaux courts	HSCO	N
2999	840	960	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	N R40
3016	581	698	Fraises PCD à surfacer UGV	PCD	PF 1000 G
3021	633	690	Fraises pour clavettes XL (2 dents)	CW monobloc	N
3023	645	690	Fraises deux tailles XL (4 dents)	CW monobloc	N
3030	601	704	Fraises hémisphériques XL (2 dents)	CW monobloc	N
3043	601	704	Fraises deux tailles, XL à bout hémisphér. (4 dents)	CW monobloc	N
3047	557	686	Fraises deux tailles GH 100 U multicoupe	CW monobloc	NH
3049	599	704	Fraises hémisphériques (2 dents)	CW monobloc	N
3050	600	704	Fraises 2 tailles, hémisphér. (4 dents)	CW monobloc	N
3117	667	708	Fraises deux tailles, à cône Morse	HSCO	NR
3120	669	708	Fraises deux tailles, à cône Morse	HSCO	N
3121	668	708	Fraises deux tailles, à cône Morse	HSCO	NR
3142	656	708	Minifraises à rainurer (3 dents)	M42	N
3143	656	708	Minifraises à rainurer (3 dents)	M42	N
3144	656	708	Minifraises à rainurer (3 dents)	M42	N
3145	656	708	Minifraises à rainurer (3 dents)	M42	N
3154	630	690	Fraises à rainurer (2 dents)	CW monobloc	N
3176	675	708	Fraises «Quart de cercle»	HSCO	N
3185	672	708	Fraises deux tailles	M42	NR
3187	672	708	Fraises deux tailles	M42	NF
3202	566	696	Fraises Ratio pour Alu RF 100 A	CW monobloc	W
3309	572	690	Fraises Alu à rainurer (2 dents)	CW monobloc	W
3314	640	690	Fraises à rainurer XL (3 dents)	CW monobloc	N
3319	566	696	Fraises Ratio pour Alu RF 100 A	CW monobloc	W
3322	648	706	Fraises d´ébauche GS 40 (denture fine)	HSS-E-PM	NRf
3340	649	706	Fraises d´ébauche GS 40 (denture fine)	HSS-E-PM	NRf
3342	666	708	Fraises d´ébauche et de finition	M42	NF
3343	665	708	Fraises d´ébauche et de finition	M42	NF
3346	663	708	Fraises d´ébauche	M42	NR
3347	664	708	Fraises d´ébauche	M42	NR
3358	572	690	Fraises Alu à rainurer, XL (2 dents)	CW monobloc	W
3365	539	688	Fraises d´ébauche GS 100 H, denture fine	CW monobloc	NRf
3366	547	682	Fraises Ratio RF 100 F	CW monobloc	NH
3396	584	690	Fraises à chanfreiner 90°	CW monobloc	N
3428	660	708	Fraises deux tailles	M42	N

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
3429	646	706	Fraises Ratio RF 40	HSS-E-PM	N
3431	661	708	Fraises deux tailles	M42	N
3432	647	706	Fraises Ratio RF 40	HSS-E-PM	N
3433	662	708	Fraises deux tailles	M42	N
3440	668	708	Fraises deux tailles, à cône Morse	HSCO	N
3451	651	708	Fraises à rainurer (2 dents)	M42	N
3452	652	708	Fraises à rainurer (2 dents)	M42	N
3453	653	708	Fraises à rainurer (2 dents)	M42	N
3458	657	708	Fraises à rainurer (3 dents)	M42	N
3459	658	708	Fraises à rainurer (3 dents)	M42	N
3460	659	708	Fraises à rainurer (3 dents)	M42	N
3466	654	708	Fraises hémisphériques (2 dents)	M42	N
3467	655	708	Fraises hémisphériques (2 dents)	M42	N
3472	561	696	Fraises Ratio pour Alu RF 100 A	CW monobloc	W
3473	564	696	Fraises Ratio pour Alu RF 100 A	CW monobloc	W
3498	544	682	Fraises Ratio RF 100 Ti	CW monobloc	N
3499	544	682	Fraises Ratio RF 100 Ti	CW monobloc	N
3504	671	708	Fraises deux tailles	M42	N
3515	927	972	Fraises à fileter avec chanfrein pour filetage BSP	CW monobloc	TMC SP
3526	926	972	Fraises à fileter avec chanfrein p. filetage métrique ISO	CW monobloc	TMC SP
3528	927	972	Fraises à fileter avec chanfrein p. filetage métrique ISO fin	CW monobloc	TMC SP
3530	670	708	Fraises trois tailles	HSCO	N
3533	927	972	Fraises à fileter avec chanfrein pour filetage BSP	CW monobloc	TMC SP
3540	512	686	Fraises à rainurer GH 100 U (3 dents)	CW monobloc	NH
3541	928	972	Fraises à fileter, multidimensionnelles, p. filetages métr. ISO	CW monobloc	TMU SP
3542	930	972	Fraises à fileter, multidimensionnelles, p. filetages BSP	CW monobloc	TMU SP
3544	926	972	Fraises à fileter avec chanfrein p. filetage métrique ISO	CW monobloc	TMC SP
3546	927	972	Fraises à fileter avec chanfrein p. filetage métrique ISO fin	CW monobloc	TMC SP
3556	928	972	Fraises à fileter, multidimensionnelles, p. filetages métr. ISO	CW monobloc	TMU SP
3557	930	972	Fraises à fileter, multidimensionnelles, p. filetages BSP	CW monobloc	TMU SP
3558	636	690	Fraises à rainurer (3 dents)	CW monobloc	N
3560	637	690	Fraises à rainurer (3 dents)	CW monobloc	N
3561	625	690	Fraises p.clavettes, à becs rayonnés (2 dents)	CW monobloc	N
3562	624	690	Fraises deux tailles, à becs rayonnés (4 dents)	CW monobloc	N
3563	623	686	Fraises 2 tailles GH 100 U, multicoupe, à becs rayonnés	CW monobloc	NH
3570	673	708	Fraises pour rainures en T	HSCO	N
3572	674	708	Fraises coniques	HSCO	H
3574	674	708	Fraises coniques	HSCO	H
3576	674	708	Fraises coniques	HSCO	H
3577	674	708	Fraises coniques	HSCO	H
3580	673	708	Fraises pour logement de clavette-disque	HSCO	N
3595	929	972	Fraises à fileter, multidimensionnelles, p. filetages UN	CW monobloc	TMU SP
3596	929	972	Fraises à fileter, multidimensionnelles, p. filetages UN	CW monobloc	TMU SP
3599	563	696	Fraises Ratio pour Alu RF 100 A	CW monobloc	W
3627	533	682	Fraises Ratio Standard RF 100 U	CW monobloc	N
3629	546	682	Fraises Ratio RF 100 F	CW monobloc	NH
3630	546	682	Fraises Ratio RF 100 F	CW monobloc	NH
3631	554	682	Fraises Ratio Superfinition RF 100 SF	CW monobloc	NH
3632	554	682	Fraises Ratio Superfinition RF 100 SF	CW monobloc	NH
3633	629	690	Fraises à rainurer (2 dents)	CW monobloc	N
3634	629	690	Fraises à rainurer (2 dents)	CW monobloc	N
3635	630	690	Fraises à rainurer (2 dents)	CW monobloc	N
3636	513	686	Fraises à rainurer GH 100 U (3 dents)	CW monobloc	NH
3637	641	690	Fraises deux tailles (4 dents)	CW monobloc	N
3649	642	690	Fraises deux tailles (4 dents)	CW monobloc	N
3650	664	708	Fraises d´ébauche	M42	NR
3651	657	708	Fraises à rainurer (3 dents)	M42	N
3654	671	708	Fraises deux tailles	M42	N
3660	649	706	Fraises d´ébauche GS 40 (denture fine)	HSS-E-PM	NRf
3663	651	708	Fraises à rainurer (2 dents)	M42	N
3664	658	708	Fraises à rainurer (3 dents)	M42	N
3668	648	706	Fraises d´ébauche GS 40 (denture fine)	HSS-E-PM	NRf
3669	665	708	Fraises d´ébauche et de finition	M42	NF
3670	660	708	Fraises deux tailles	M42	N
3676	632	690	Fraises à rainurer (2 dents)	CW monobloc	N
3677	638	690	Fraises à rainurer (3 dents)	CW monobloc	N
3678	643	690	Fraises deux tailles (4 dents)	CW monobloc	N
3679	599	704	Fraises hémisphériques (2 dents)	CW monobloc	N
3680	640	690	Fraises à rainurer XL (3 dents)	CW monobloc	N
3682	617	688	Fraises d´ébauche GS 100 H (dent.fine) p.mat.durs	CW monobloc	HR
3684	634	690	Minifraises à rainurer (3 dents)	CW monobloc	N
3686	635	690	Minifraises à rainurer (3 dents)	CW monobloc	NH

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
3689	557	686	Fraises deux tailles GH 100 U multicoupe	CW monobloc	NH
3690	663	708	Fraises d´ébauche	M42	NR
3691	558	686	Fraises deux tailles GH 100 U multicoupe	CW monobloc	NH
3692	661	708	Fraises deux tailles	M42	N
3693	558	686	Fraises deux tailles GH 100 U multicoupe	CW monobloc	NH
3694	652	708	Fraises à rainurer (2 dents)	M42	N
3695	653	708	Fraises à rainurer (2 dents)	M42	N
3698	666	708	Fraises d´ébauche et de finition	M42	NF
3703	654	708	Fraises hémisphériques (2 dents)	M42	N
3704	655	708	Fraises hémisphériques (2 dents)	M42	N
3705	646	706	Fraises Ratio RF 40	HSS-E-PM	N
3706	647	706	Fraises Ratio RF 40	HSS-E-PM	N
3709	631	690	Fraises à rainurer (2 dents)	CW monobloc	N
3711	639	690	Fraises à rainurer (3 dents)	CW monobloc	N
3713	644	690	Fraises deux tailles (4 dents)	CW monobloc	N
3719	636	690	Fraises à rainurer (3 dents)	CW monobloc	N
3720	637	690	Fraises à rainurer (3 dents)	CW monobloc	N
3721	641	690	Fraises deux tailles (4 dents)	CW monobloc	N
3722	642	690	Fraises deux tailles (4 dents)	CW monobloc	N
3723	539	688	Fraises d´ébauche GS 100 H, denture fine	CW monobloc	NRf
3727	600	704	Fraises 2 tailles, hémisphér. (4 dents)	CW monobloc	N
3729	512	686	Fraises à rainurer GH 100 U (3 dents)	CW monobloc	NH
3730	513	686	Fraises à rainurer GH 100 U (3 dents)	CW monobloc	NH
3731	528	682	Fraises Ratio Standard RF 100 U	CW monobloc	N
3732	529	682	Fraises Ratio Standard RF 100 U	CW monobloc	N
3735	923	972	Fraises à fileter sans chanfrein p. filetage métrique ISO	CW monobloc	TM SP
3736	529	682	Fraises Ratio Standard RF 100 U	CW monobloc	N
3737	922	972	Fraises à fileter sans chanfrein p. filetage métrique ISO	CW monobloc	TM SP
3740	923	972	Fraises à fileter sans chanfrein p. filetage métrique ISO	CW monobloc	TM SP
3741	514	686	Fraises à rainurer GH 100 U (3 dents)	CW monobloc	NH
3743	922	972	Fraises à fileter sans chanfrein p. filetage métrique ISO	CW monobloc	TM SP
3745	925	972	Fraises à fileter sans chanfrein pour filetage BSP	CW monobloc	TM SP
3748	925	972	Fraises à fileter sans chanfrein pour filetage BSP	CW monobloc	TM SP
3749	672	708	Fraises deux tailles	M42	NR
3753	925	972	Fraises à fileter sans chanfrein pour filetage NPT	CW monobloc	TM SP
3754	925	972	Fraises à fileter sans chanfrein pour filetage NPT	CW monobloc	TM SP
3768	930	972	Fraises à fileter, multidimensionnelles, p. filetages NPT	CW monobloc	TMU SP
3769	930	972	Fraises à fileter, multidimensionnelles, p. filetages NPT	CW monobloc	TMU SP
3778	940	974	Fraises à percer et à fileter pour filetages métriques ISO	CW monobloc	DTMC SP
3779	940	974	Fraises à percer et à fileter pour filetages métriques ISO	CW monobloc	DTMC SP
3783	941	974	Fraises à percer et à fileter pour filetages métriques ISO	CW monobloc	DTMC SP
3800	541	682	Fraises Ratio RF 100 VA	CW monobloc	N
3803	541	682	Fraises Ratio RF 100 VA	CW monobloc	N
3804	540	682	Fraises Ratio RF 100 VA	CW monobloc	N
3805	540	682	Fraises Ratio RF 100 VA	CW monobloc	N
3806	542	682	Fraises Ratio RF 100 VA	CW monobloc	N
3807	542	682	Fraises Ratio RF 100 VA	CW monobloc	N
3836	659	708	Fraises à rainurer (3 dents)	M42	N
3837	532	682	Fraises Ratio Standard RF 100 U	CW monobloc	N
3838	532	682	Fraises Ratio Standard RF 100 U	CW monobloc	N
3839	532	682	Fraises Ratio Standard RF 100 U	CW monobloc	N
3871	532	682	Fraises Ratio Standard RF 100 U	CW monobloc	N
3872	531	682	Fraises Ratio Standard RF 100 U	CW monobloc	N
3873	531	682	Fraises Ratio Standard RF 100 U	CW monobloc	N
3891	510	682	Fraises Ratio Standard RF 100 U (3 dents)	CW monobloc	N
3892	510	682	Fraises Ratio Standard RF 100 U (3 dents)	CW monobloc	N
3893	509	682	Fraises Ratio Standard RF 100 U (3 dents)	CW monobloc	N
3894	509	682	Fraises Ratio Standard RF 100 U (3 dents)	CW monobloc	N
3897	555	682	Fraises Ratio Superfinition RF 100 SF	CW monobloc	NH
3898	555	682	Fraises Ratio Superfinition RF 100 SF	CW monobloc	NH
3899	50	393	Microforets en CW monobloc, sans canaux de lubrification	CW monobloc	N
4000	936	969	Fraises à fileter avec chanfrein p. filetage métrique ISO	CW monobloc	SC-TMC-SP
4001	937	970	Microfraises à fileter pour filetage métrique ISO	CW monobloc	SC-MTM3-SP
4002	938	971	Fraises à percer et à fileter pour filetage métrique ISO	CW monobloc	MTMH3-Z
4003	1328		Attachement conique CAT / HSK-C		
4038	1123		Senso 3000		
4038	1339		Senso 3000		
4044	99	402	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 U
4045	99	402	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 U
4068	1339		Appareil de mesurage des pressions et des débits PQ 3000		
4071	154		Vis de fixation		
4071	217		Vis de fixation		

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
4076	1340		Appareil de contrôle des lubrifiants CC 3000		
4077	1340		Filtres en acier inoxydable p.appareil de contrôle des lubrifiants CC 3000		
4095	1305		Douilles de réduction pour les attachements flottants		
4096	1305		Douilles de réduction pour les attachements flottants courts		
4097	1306		Douilles de réduction pour les attachements flottants mini		
4098	1303		Mandrin flottant avec pince de serrage		
4099	1122		Extracteur de douille de réduction		
4100	1089		Outils d´ébavurage	CW monobloc	EW 100 G
4101	1089		Outils d´ébavurage	CW monobloc	EW 100 G
4103	1090		Alésoirs à ébavurer	CW monobloc	
4105	131		Porte-outil HT 800		HT 800 WP
4106	132		Porte-outil HT 800		HT 800 WP
4107	134		Porte-outil HT 800		HT 800 WP
4108	136		Porte-outil HT 800		HT 800 WP
4109	138		Porte-outil HT 800		HT 800 WP
4110	140		Porte-outil HT 800		HT 800 WP
4111	142	433	Plaquettes interchangeables HT 800	CW monobloc	HT 800 WP Pilot
4112	145	434-436	Plaquettes interchangeables HT 800	CW monobloc	HT 800 WP
4113	147	434-436	Plaquettes interchangeables HT 800	CW monobloc	HT 800 WP
4114	149	434-436	Plaquettes interchangeables HT 800	CW monobloc	HT 800 WP
4115	151	434-436	Plaquettes interchangeables HT 800	CW monobloc	HT 800 WP
4116	1304		Mandrin flottant avec pince de serrage		
4117	1304		Mandrin flottant VDI DIN 69880 – 1 avec attachement cyl.		
4127	870	964	Tarauds pour filetage NPTF	HSS-E	N
4132	922	972	Fraises à fileter sans chanfrein p. filetage métrique ISO	CW monobloc	TM SP
4133	922	972	Fraises à fileter sans chanfrein p. filetage métrique ISO	CW monobloc	TM SP
4134	924	972	Fraises à fileter sans chanfrein pour filetage UNC	CW monobloc	TM SP
4135	924	972	Fraises à fileter sans chanfrein pour filetage UNC	CW monobloc	TM SP
4136	924	972	Fraises à fileter sans chanfrein pour filetage UNF	CW monobloc	TM SP
4137	924	972	Fraises à fileter sans chanfrein pour filetage UNF	CW monobloc	TM SP
4143	910	968	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO	HSS-E-PM	N
4145	916	968	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. métr. ISO fin	HSS-E-PM	N
4146	912	968	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO	HSS-E	N
4147	918	968	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. métr. ISO fin	HSS-E	N
4152	921	968	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. pour filetage BSP	HSS-E	N
4153	815	960	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R40
4154	811	960	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R15
4155	811	960	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R15
4156	838	960	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	N R15
4157	838	960	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	N R15
4158	865	960	Tarauds pour filetage BSP	HSS-E	N R15
4159	869	964	Tarauds pour filetage BSP	HSS-E-PM	VA R50
4161	881	965	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E-PM	H
4162	931	972	Fraises à fileter les filetages extérieurs	CW monobloc	TMU SP
4163	931	972	Fraises à fileter les filetages extérieurs	CW monobloc	TMU SP
4165	821	961	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO	HSS-E-PM	H
4167	1302		Mandrin flottant avec attachement cylindrique		
4169	1302		Mandrin flottant, court, avec attachement cylindrique		
4174	1303		Mandrin flottant, mini, avec attachement cylindrique		
4175	1265		Pinces de serrage métalliques ER, étanches		ER
4175	1307		Pinces de serrage métalliques ER, étanches		ER
4201	581	698	Fraises PCD à surfacer UGV		PF 3000
4203	582		Répartiteur du liquide de refroidissement		PF 3000
4204	582	698	Cartouches PCD, HSC	PCD	PF 3000
4206	1185		Douille de serrage pour mandrin de tar. à changement rapide		
4208	1232		Rallonge HPC		
4209	1190		Mandrin hydraulique MQL à 1 canal HSK-A (échange d'outil manuel)		
4210	1191		Mandrin hydraulique MQL à 1 canal HSK-A (échange autom. d'outils)		
4213	1112		Mandrin hydraulique SA à serrage renforcé		
4214	933	972	Micro-fraise à fileter pour tubes filetés MJ	CW monobloc	MTM3 SP
4215	934	972	Micro-fraise à fileter pour tubes filetés UNJ	CW monobloc	MTM3 SP
4218	742	958	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA
4219	747	958	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	VA
4220	750	958	Tarauds pour filetage BSP	HSS-E	VA
4221	1116		Mandrin hydraulique MAS/BT à serrage renforcé		
4222	1275		Attachement GÜHROJET pour Fraises Tourteau CAT		
4223	932	972	Micro-fraise à fileter pour tubes filetés UN	CW monobloc	MTM3 SP
4225	934	972	Microfraises à fileter pour filetage métrique ISO	CW monobloc	MTM1 SP
4226	932	972	Microfraises à fileter pour filetage métrique ISO	CW monobloc	MTM3 SP
4227	935	972	Microfraises à fileter pour filetage métrique ISO	CW monobloc	MTMH3 SP
4228	933	972	Microfraise à fileter pour filetage Whitworth	CW monobloc	MTM3 SP
4229	144	437	Plaquettes interchangeables HT 800	CW monobloc	HT 800 WP

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
4230	1274		GÜHROJET Mandrin porte-fraise MAS/BT		
4232	1237		GÜHROJET attachements cylindriques Weldon HSK-A		
4233	1249		Attachements cylindriques WhistleNotch MAS/BT		
4234	1248		GÜHROJET attachements cylindriques Weldon MAS/BT		
4235	1234		Douilles de serrage p. mandrins de serr. de préc., étanche		
4236	1235		GÜHROJET Douilles de serr., en pouces, p. mandrins HPC		P
4237	1236		Douilles de serrage, en pouces, p. mandrins HPC, étanche		
4238	1281		Attachement SA pour CM		
4239	1282		Attachement BT pour CM		
4240	1271		Mandrin de serrage pour outils NC MAS/BTavec refroidissement interne		
4241	1126		MAS/BT selon DIN ISO 7388-2 forme JD/JF (AD/B)		
4242	1270		Mandrin de serrage pour outils NC SA avec refroidissement interne		
4243	1231		Mandrin de serrage de précision CAT		
4244	1231		Mandrin de serrage de précision MAS/BT		
4245	1259		Attachements à pince MAS/BT		
4267	1110		Mandrin hydraulique HSK-C à serrage renforcé		
4290	994		Mandrins hydrauliques HSK-A, extra-longs		
4295	1111		Mandrin hydraulique HSK-C avec réglage radial de la longueur		
4296	1106		Mandrin hydraulique HSK-A avec réglage radial de la longueur		
4297	1293		Module 4x4 Adaptateur de redressage HSK-A		Modul 4x4
4298	1201		MQL mandrin de taraudage synchro HSK-A (échange d'outil manuel)		
4298	1221		MQL mandrin de taraudage synchro HSK-A (échange d'outil manuel)		
4299	1104		Mandrin hydraulique HSK-A à serrage renforcé		
4300	1230		Mandrin de serrage de précision HSK-A		
4301	1230		Mandrin de serrage de précision SA		
4302	1233		GÜHROJet Douilles de serrage p. mandrins HPC lub. périph.		
4303	1255		Attachements à pince HSK-C		
4304	1253		Attachements à pince HSK-A		
4305	1223		Vis de réglage MQL avec cône intérieur pour MQL mandrin de taraudage synchro		
4306	1266		Ecrou de serrage, système DIN ISO 1548		
4307	1263		Ecrou de serrage DIN ISO 15488		ER
4308	1182		Pinces de taraudage		
4316	1124		Appareil de réglage des longueurs HSK		
4319	1124		Appareil de réglage des longueurs cône ISO		
4320	1280		Attachement HSK-A pour CM		
4323	1256		Attachements à pince HSK-C, version étanche		
4324	1254		Attachements à pince HSK-A, version étanche		
4326	1181		Mandrin de taraudage synchro avec refroidissement interne		
4327	1181		Mandrin de taraudage synchro HSK-A avec refroidissement interne		
4328	1184		Mandrin de tar. à changement rapide HSK-A avec refroidissement interne		
4329	1239		Attachements cylindriques Weldon HSK-A		
4330	1202		Mandrin de tar. synchro MQL à 1 canal HSK-A (échange autom. d'outils)		
4333	1242		Attachements cylindriques Whistle Notch HSK-C		
4334	1241		Attachements cylindriques Whistle Notch HSK-A		
4335	1267		Rondelle d'étanchéité		
4340	1183		Mandrin de tar. à changement rapide sans lubrification centrale		
4341	1222		Mandrin de tar. synchro MQL 2 canaux HSK-A (chang. outil auto.)		
4342	1184		Mandrin de tar. à changement rapide avec refroidissement interne		
4343	1183		Attachement de base HSK-A pour le taraudage		
4346	1270		Mandrin de serrage pour outils NC HSK-A avec refroidissement interne		
4350	1320		Rallonge HSK-A/HSK-C avec élément de serr. à 4 points MQL		
4351	1320		Rallonge HSK-C		
4355	1319		Réduction HSK-A/HSK-C		
4360	1296		Module 4x4 Flasque – mandrin, à serrage hydraulique		Modul 4x4
4361	1276		Mandrin de fraisage HSK-A		
4362	1272		GÜHROJET mandrin porte-fraise HSK-A		
4363	1291		Module 6x6 Flasque adaptateur HSK		Modul 6x6
4364	1180		Vis de réglage « plan » p. mandrins de taraud. synchro av. refroidissement int.		A/B
4368	1120		Douille de réduction p. mandrin hydraul. sans lubr. périphérique		
4369	1121		GÜHROJET Douille de reduction pour mandrin hydraulique		
4385	1317		Brides de montage de broche HSK		
4386	1316		Flasque-adaptateur HSK		
4387	1318		Flasque-adaptateur SA et HSK-C des broches DIN 2079		
4397	1257		Attachements à pince HSK-E		
4419	1162		Insert d´élément de refroidissement, complet		
4475	1226		Attachements à pince de précision HSK-E		
4476	1225		Attachements à pince de précision HSK-A		
4483	892	958	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO	HSS-E-PM	N
4484	896	958	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. métr. ISO fin	HSS-E-PM	N
4485	892	958	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO	HSS-E-PM	N
4486	895	958	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. métr. ISO fin	HSS-E-PM	N
4487	890	958	Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO	HSS-E-PM	N

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
4488	890	958	Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO	HSS-E-PM	N
4489	893	958	Tarauds à ref. p. filetage métrique ISO fin	HSS-E-PM	N
4490	893	958	Tarauds à ref. p. filetage métrique ISO fin	HSS-E-PM	N
4491	897	958	Tarauds à refouler pour filetage UNC	HSS-E-PM	N
4492	897	958	Tarauds à refouler pour filetage UNF	HSS-E-PM	N
4493	898	958	Tarauds à refouler pour filetage BSP	HSS-E-PM	N
4494	891	958	Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO	HSS-E-PM	N
4495	894	958	Tarauds à ref. p. filetage métrique ISO fin	HSS-E-PM	N
4496	935	972	Microfraises à fileter pour filetage métrique ISO	CW monobloc	MTMH3 SP
4497	1245		Attachements cylindriques Weldon SK		
4508	1203		Adducteur de lubrification MQL à 1 canal HSK-A		
4511	1224		Adducteur de lubrification MQL à 2 canaux HSK-A		
4512	1327		Attachement conique SA / HSK-C		
4513	1203		Adducteur de lubrification MQL HSK-A (pièce intercalaire)		
4513	1224		Adducteur de lubrification MQL HSK-A (pièce intercalaire)		
4514	1328		Attachement conique MAS/BT / HSK-C		
4524	1201		Mandrin de taraudage synchro avec attachement cylindrique		
4524	1221		Mandrin de taraudage synchro avec attachement cylindrique		
4525	1175		Mandrin hydraulique Synchro, avec attachement cylindrique, p. la lubrif. int.		
4549	1329		Rallonge HSK-A/HSK-C		
4551	1323		Ressort et vis		
4554	1322		Elément de serrage PowerClamp		
4555	1323		Broche filetée		
4557	1323		Set d'écrous de serrage		
4573	1228		écrou de serrage pour attachements à pince de précision		
4574	1227		Pinces de serrage de précision pour attachements à pince de précision		
4575	1227		Pinces de serrage de précision pour attachements à pince de précision, étanches		
4576	1174		Mandrin hydraulique Synchro SA, avec refroidissement interne		
4577	1175		Mandrin hydraulique Synchro MAS/BT, avec refroidissement interne		
4581	1324		Flasque-adaptateur frontal HSK		Modul 4x4
4582	1326		Flasques-adaptateurs HSK pour tours		Modul 4x4
4584	1326		Brides de montage de broche HSK		Modul 6x6
4586	1325		Flasque-adaptateur HSK		Modul 4x4
4596	1108		Mandrins hydrauliques HSK-A, version fine 3°		
4597	1114		Mandrins hydrauliques SA, version fine 3°		
4598	1119		Mandrins hydrauliques MAS/BT DC avec installation axiale		
4599	888	965	Tarauds pour filetage BSP	CW monobloc	H
4601	1174		Mandrin hydraulique Synchro HSK-A avec refroidissement interne		
4602	1200		Mandrin de tar. synchro MQL à 1 canal HSK-A (échange autom. d'outils)		
4603	1220		Mandrin de tar. synchro MQL à 2 canaux HSK-A (échange autom. d'outils)		
4604	1200		Mandrin de taraudage synchro HSK-A (échange d'outil manuel)		
4604	1220		Mandrin de taraudage synchro HSK-A (échange d'outil manuel)		
4605	1176		Douille de réduction, étanche, pour mandrin hydraulique Synchro		
4606	1178		Douille de réduction GÜHROJET pour les mandrins hydrauliques Synchro		
4607	888	965	Tarauds pour filetage BSP	HSS-E-PM	H
4611	1204		Mandrin hydraulique MQL à 2 canaux HSK-A (échange d'outil manuel)		
4612	1206		Mandrin hydraulique MQL à 2 canaux HSK-A (échange autom. d'outils)		
4613	1208		Mandrins à serrage par frettage MQL à 2 canaux HSK-A (échange d'outil manuel)		
4614	1211		Mandrins à serrage par frettage MQL à 2 canaux HSK-A (échange autom. d'outils)		
4615	1311		Elément de serrage à contour M, lub. MQL et conventionnelle		
4616	1312		Adaptateur d´adduct. à raccord pour élém. de serr. contour M		
4617	1197		Joint torique pour vis de réglage axial MQL à 1 canal		
4618	1109		HMC 3000 Mandrin hydraulique HSK-A		HMC 3000
4619	1115		HMC 3000 Mandrin hydraulique SA		HMC 3000
4620	1118		HMC 3000 Mandrin hydraulique MAS/BT		HMC 3000
4621	1214		Vis de réglage axial MQL à 2 canaux pour HSK-A		B
4622	1216		Adducteur de lubrification MQL à 2 canaux HSK-A (pièce intercalaire)		
4623	1218		Adducteur de lubrification MQL à 2 canaux HSK-A		
4624	1312		Outil pour le montage/démontage des élém. de serr. contour M		
4625	753	958	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA R45
4626	753	958	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA R45
4627	753	958	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA R45
4628	757	958	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	VA R45
4629	754	958	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA L45
4630	754	958	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA R45
4631	758	958	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	VA R45
4632	762	958	Tarauds pour filetage BSP	HSS-E	VA R45
4633	752	958	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA R45
4634	755	958	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E-PM	VA R45
4635	760	958	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E-PM	VA R45
4636	756	958	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO	HSS-E-PM	VA R45
4637	760	958	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO	HSS-E-PM	VA R45

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
4638	743	958	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA
4639	743	958	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA
4640	743	958	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA
4641	747	958	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	VA
4642	749	958	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E	VA
4643	749	958	Tarauds pour filetage UNF	HSS-E	VA
4644	744	958	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA
4645	742	958	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	VA
4646	745	958	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E-PM	VA
4647	748	958	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E-PM	VA
4648	746	958	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques ISO	HSS-E-PM	VA
4649	748	958	Tarauds à lubrif. int. pour filetages métriques fins ISO	HSS-E-PM	VA
4650	755	958	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E-PM	VA R45
4651	745	958	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E-PM	VA
4662	1107		Mandrin hydraulique HSK-A		
4663	1113		Mandrin hydraulique SA		
4664	1117		Mandrin hydraulique MAS/BT		
4665	1122		Douille de réduction p. mandrin hydraul. sans lubr. périphérique		
4666	1119		Set de mandrins hydrauliques		
4670	832	963	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R45
4671	832	963	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N R45
4672	777	963	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	N
4673	833	963	Tarauds pour filetage métrique ISO	CW monobloc	N R15
4674	834	963	Tarauds pour filetage métrique ISO	CW monobloc	N R15
4675	778	963	Tarauds pour filetage métrique ISO	CW monobloc	N
4676	911	968	Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO	HSS-E	N
4677	913	968	Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO	HSS-E	N
4678	913	968	Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO	CW monobloc	N
4679	764	958	Tarauds pour filetage BSW	HSS-E	VA R45
4680	751	958	Tarauds pour filetage BSW	HSS-E	VA
4681	764	958	Tarauds pour filetage BSP	HSS-E	VA R45
4682	750	958	Tarauds pour filetage BSP	HSS-E	VA
4683	869	961	Taraud pour filetage Rc (BSPT)	HSS-E-PM	H
4700	939	971	Fraises à percer et à fileter pour filetage UN	CW monobloc	MTMH3-Z
4703	891	958	Tarauds à refouler p. filetage métrique ISO	HSS-E-PM	N
4704	894	958	Tarauds à ref. p. filetage métrique ISO fin	HSS-E-PM	N
4705	892	958	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO	HSS-E-PM	N
4706	895	958	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. métr. ISO fin	HSS-E-PM	N
4707	892	958	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. p. filet.métr. ISO	HSS-E-PM	N
4708	896	958	Tarauds à refouler à canaux de lubrif. métr. ISO fin	HSS-E-PM	N
4709	1295		Module 4x4 Adaptateur de redressage BT		
4712	1288		Module 6x6 Adaptateur de redressage BT		
4713	1298		Module 4x4 Flasque – mandrin de serrage HPC		Modul 4x4
4713	1316		Module 4x4 Flasque – mandrin de serrage HPC		Modul 4x4
4714	1291		Module 6x6 Flasque – mandrin de serrage HPC		Modul 6x6
4715	1301		Dispositifs de réglage angulaires p. les flasques, adaptat. etc.		
4716	1300		Tubes d´adduction intercalaires p. les flasques, adaptat. etc.		
4717	1290		Module 6x6 Flasque – mandrin, à serrage par frettage		Modul 6x6
4718	1148		Adaptateur universel de réglage en longueur		
4719	1146		Rallonge à serrage par frettage		
4722	1289		Module 6x6 Flasque – mandrin, à serrage hydraulique		Modul 6x6
4723	1286		Module 6x6 Adaptateur de redressage HSK-A		Modul 6x6
4724	1294		Module 4x4 Adaptateur de redressage SA		Modul 4x4
4725	1287		Module 6x6 Adaptateur de redressage SA		Modul 6x6
4726	1130		TSG 3000 Mandrin à serrage par frettage HSK-A		
4727	1138		TSG 3000 Mandrin à serrage par frettage SA		
4728	1143		Mandrin à serrage par frettage TSG 3000 MAS/BT		
4729	1141		GÜHROJET Mandrin à serrage par frettage SA		
4730	1158		GSS 2000 Basic		GSS 2000
4735	1192		Mandrins à serrage par frettage MQL à 1 canal HSK-A (échange d'outil manuel)		
4736	1131		Mandrin à serrage par frettage HSK-A		
4737	1136		Mandrin à serrage par frettage HSK-E		
4738	1139		Mandrin à serrage par frettage SA		
4739	1145		Mandrin à serrage par frettage MAS/BT		
4741	1194		Mandrins à serrage par frettage MQL à 1 canal HSK-A (échange autom. d'outils)		
4742	1159		GSS 2000 Confort-Plus		GSS 2000
4743	1163		Bobine d'induction		
4744	1161		Support p. cône ISO 7/24" GSS 2000		GSS 2000
4745	1160		Support HSK GSS 2000		GSS 2000
4746	1167		Câble de commande		
4747	1166		Groupe frigorifique		
4748	1164		Chariot mobile		

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
4749	1165		Pince		
4750	1165		Gants de protection		
4752	1158		GSS 2000 Eco-Plus		GSS 2000
4755	1133		GÜHROJET Mandrin à serrage par frettage HSK-A		
4757	1163		Unité d'induction		GSS 2000
4758	1135		Mandrin à serrage par frettage HSK-C		
4759	1166		Commande du groupe frigorifique		
4760	1297		Module 4x4 Mandrin à serrage par frettage		Modul 4x4
4761	1160		Support HSK GSS 2000		GSS 2000
4762	1161		Support p. cône ISO 7/24" GSS 2000		GSS 2000
4763	1164		Compartiments orientables pour GSS 2000		GSS 2000
4767	1167		Capot de radiateur		
4769	1162		Rondelles de butée		
4770	931	972	Fraises à fileter, multidimensionnelles, p. filetages Rc	CW monobloc	TMU SP
4778	785	960	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	N
4779	839	960-961	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	N R40
4780	939	971	Fraises à percer et à fileter pour filetage Whitworth	CW monobloc	MTMH3-Z
4787	1134		Mandrins de frettage HSK-A, version fine 3°		
4788	1142		Mandrins de frettage SA, version fine 3°		
4789	1137		Mandrins de frettage HSK-E, version fine 3°		
4790	1144		Mandrins à serrage par frettage MAS/BT DC avec installation axiale		
4791	773	961	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	H
4792	773	961	Tarauds pour filetage métrique ISO	HSS-E	H
4793	789	961	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	H
4794	790	961	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	H
4795	801	961	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	H
4796	841	961	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	H R40
4797	867	961	Tarauds pour filetage BSP	HSS-E	H R40
4798	845	964	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	VA R40
4799	868	964	Tarauds pour filetage BSP	HSS-E	VA R40
4800	1273		GÜHROJET Mandrin de fraisage SA		
4824	1243		GÜHROJET attachements cylindriques Weldon SA		
4827	1258		Attachements à pince SA DIN 69871		
4853	1247		Attachements cylindriques Whistle Notch SA		
4857	884	962	Tarauds pour filetage UNC	HSS-E	GG
4858	886	962	Tarauds pour filetage UNF	HSS-E	GG
4859	887	962	Tarauds pour filetage BSP	HSS-E	GG
4860	759	958	Tarauds pour filetage métrique ISO fin	HSS-E	VA R45
4861	763	958	Tarauds pour filetage BSP	HSS-E	VA R45
4900	1126		Vis de réglage		
4901	1262		Vis de réglage pour attachements à pince HSK-C		
4902	1261		Vis de réglage pour attachements à pince HSK-A/HSK-E		
4903	1250		Vis de fixation		
4904	1151		Vis de réglage		
4904	1251		Vis de réglage		
4905	1252		Vis de réglage		
4907	1278		Vis DIN EN ISO 4762 (jusq'à présent DIN 912)		
4908	1278		Vis de serrage de la fraise		
4909	1279		Clé spéciale pour vis de serrage de la fraise		
4910	1343		Clé spéciale		
4911	1343		Clé spéciale		
4912	1353		Clé hexagonale Allen		A
4913	1260		Clé de serrage		C
4914	1344		Utensile de nettoyage HSK		
4915	155		Clés dynamométriques		
4915	216		Clés dynamométriques		
4915	1350		Clés dynamométriques		
4915	1540		Clés dynamométriques		
4916	1352		Embouts hexagonaux pour clé dynamométrique		A
4917	155		Embouts pour Vis Torx		
4917	217		Embouts pour Vis Torx		
4918	1346		Utensile de nettoyage des attachements cylindriques		
4919	1127		Vis de réglage axial MQL pour la modific. du procédé d´usinage		
4919	1152		Vis de réglage axial MQL pour la modific. du procédé d´usinage		
4921	1354		Clé hexagonale Allen		
4922	1277		Sets d´ergots d´entraînement		B
4923	1277		Clavettes DIN 6885 A		
4924	1128		Ensemble adducteur de lub. p. la modific. du proc. d´usinage		
4924	1153		Ensemble adducteur de lub. p. la modific. du proc. d´usinage		
4925	1355		Embout de préhension DIN 69872, forme A		
4926	1355		Embout de préhension DIN 69872, forme B		
4927	1356		Embout de préhension BT ISO 7388-3		

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
4928	1357		Embout de préhension BT ISO 7388-3		
4930	1308		GÜHROCLAMP Elément de serrage à 4 points MQL pour MQL		
4931	1309		GÜHROCLAMP Broche filetée avec mors de serrage		
4932	1309		GÜHROCLAMP Ejecteur avec tube		
4933	1310		Vis de fixation p. GÜHROCLAMP élém. de serr. à 4 points MQL		
4934	1310		Adducteur pour GÜHROCLAMP élém. de serr. à 4 points MQL		
4935	1311		Vis de fixation p. GÜHROCLAMP élém. de serr. à 4 points MQL		
4937	1196		Vis de réglage axial MQL à 1 canal pour HSK-A		B
4938	1149		Vis de réglage pour GÜHROJET-Mandrin à serrage par frettage		
4939	1198		Adducteur de lubrification MQL à 1 canal HSK-A		
4940	1197		Adducteur de lubrification MQL à 1 canal HSK-A (pièce intercalaire)		
4941	1150		Vis de réglage axial pour la lubrification conventionnelle		
4941	1199		Vis de réglage axial pour la lubrification conventionnelle		
4941	1299		Vis de réglage axial pour la lubrification conventionnelle		
4946	1348		Dispositif de montage des outils		
4947	1345		Cloche de nettoyage HSK		
4948	1198		Adaptateur de montage p. adduct. de lubr. MQL HSK-A (pièce intercal.)		
4949	1341		Adducteur de lubrification p. la lubrific. conventionnelle		
4953	1331		Bague de protection en laiton		
4955	1342		Support de données : puce d´identification		
4958	1314		Elément de serrage à 4 points pour lubrification conventionnelle		
4959	1315		Pièces détachées p. élém. de serr. à 4 points n° 4958 (set)		
4960	1540		Embout interchangeable pour Torx-Plus		
4961	1332		Vis à bille		
4963	1321		Clé spéciale de montage/démontage		
4966	216		Set de clés dynamométriques		
4968	1333		Appareil de mesurage des diamètres du cône HSK		
4969	1335		Appareil de mesurage du cône HSK de la broche		
4970	1336		Etalon de contrôle ISO 7/24“		
4971	1336		Etalon de contrôle HSK		
4973	1338		Appareil de mesurage des forces axiales		
4974	1338		Appareil de mesurage des forces axiales		
4975	1337		Embout d'équilibrage p. broches HSK		
4976	1330		Déflecteur pour les broches courtes selon DIN 69002-3		
4977	1149		Vis de réglage axial avec amortisseur		
4978	1334		Appareil de mesurage de l'épaulement des HSK		
4979	1341		Adducteur de lubrification pour la lubrification conventionnelle avec filtre		
4981	1229		Clés dynamométriques		
4982	1284		Ebauche HSK-C		
4983	1283		Ebauche HSK-A		
4985	1347		Bouchon d'obturation HSK-C		
4986	1313		Outils de montage et de démontage pour HSK-C		
4987	1350		Clés dynamométriques		
4988	1351		Clés dynamométriques		E
4989	1351		Clés dynamométriques		
4990	1348		Dispositif de montage des outils		
4991	1349		Adaptateur interchangeable		
4993	1125		Clés Allen		
4994	1228		Clés à molette pour attachements à pince de précision		
4995	1229		Pour clé à molette N° d'art. 4995		
5018	163	439	Forets à une lèvre EB 80	CW rapportée	EB 80
5020	160	438	Forets à une lèvre EB 100	CW monobloc	EB 100
5021	162	438	Forets à une lèvre EB 100	CW monobloc	EB 100
5022	165	439	Forets à une lèvre EB 80	CW rapportée	EB 80
5023	167	439	Forets à une lèvre EB 80	CW rapportée	EB 80
5024	159	438	Forets à une lèvre EB 100	CW monobloc	EB 100
5026	161	438	Forets à une lèvre EB 100	CW monobloc	EB 100
5029	177	440	Plaquettes de coupe pour forets à une lèvre EB 800	CW monobloc	EB 800
5030	189	440	Patins de guidage pour les forets à une lèvre EB 800	CW monobloc	EB 800
5164	170	439	Forets à une lèvre EB 80 XXL	CW rapportée	EB 80 XXL
5460	164	439	Forets à une lèvre EB 80	CW rapportée	EB 80
5492	579	698	Fraises PCD pour clavettes (2 dents)	PCD	H
5493	579	698	Fraises PCD pour clavettes (2 dents)	PCD	H
5495	580	698	Fraises PCD à rainurer (3 dents)	PCD	H
5496	580	698	Fraises PCD à rainurer (3 dents)	PCD	H
5498	93	406	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 XF
5499	102	407	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 XF
5500	1064	1092	Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 90°	HSCO	
5501	1064	1092	Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 90°	HSCO	
5503	1065	1092	Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 90°	HSS	
5525	111	403	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 U
5538	1066	1092	Coffrets de fraises à chanfreiner, hélicoïdales 90°	HSCO	

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
5539	1066	1092	Coffrets de fraises à chanfreiner, hélicoïdales 90°	HSCO	
5632	159	438	Forets à une lèvre EB 100	CW monobloc	EB 100
5633	160	438	Forets à une lèvre EB 100	CW monobloc	EB 100
5637	161	438	Forets à une lèvre EB 100	CW monobloc	EB 100
5638	162	438	Forets à une lèvre EB 100	CW monobloc	EB 100
5639	163	439	Forets à une lèvre EB 80	CW rapportée	EB 80
5640	164	439	Forets à une lèvre EB 80	CW rapportée	EB 80
5641	166	439	Forets à une lèvre EB 80	CW rapportée	EB 80
5642	168	439	Forets à une lèvre EB 80	CW rapportée	EB 80
5644	173	440	Forets à une lèvre EB 800 à plaquette interchangeables	CW rapportée	EB 800
5646	156	438	Forets à une lèvre EB 100 M	CW monobloc	EB 100 M
5647	157	438	Forets à une lèvre EB 100 M	CW monobloc	EB 100 M
5648	158	438	Forets à une lèvre EB 100 M	CW monobloc	EB 100 M
5650	85	401	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 U
5651	66	398	Forets Ratio sans canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 U
5665	201	440	Plaque de coupe intérieure pour foret à une lèvre EB 800	CW monobloc	EB 800
5666	202	440	Plaque de coupe intérieure pour foret à une lèvre EB 800	CW monobloc	EB 800
5667	201	440	Plaque de coupe intérieure pour foret à une lèvre EB 800	CW monobloc	EB 800
5668	202	440	Plaque de coupe intérieure pour foret à une lèvre EB 800	CW monobloc	EB 800
5669	166	439	Forets à une lèvre EB 80	CW rapportée	EB 80
5670	1074	1092	Fraises à chanfreiner SpyroTec 60°	HSS	
5671	1074	1092	Fraises à chanfreiner SpyroTec 60°	HSS	
5672	1075	1092	Coffrets de fraises à chanfreiner, hélicoïdales 60°	HSS	
5673	1075	1092	Coffrets de fraises à chanfreiner, hélicoïdales 60°	HSS	
5674	1078	1092	Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 82°	HSCO	
5675	1078	1092	Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 82°	HSCO	
5676	1079	1092	Coffrets de fraises à chanfreiner, hélicoïdales 82°	HSCO	
5677	1079	1092	Coffrets de fraises à chanfreiner, hélicoïdales 82°	HSCO	
5681	171	439	Forets à une lèvre EB 80 XXL	CW rapportée	EB 80 XXL
5682	172	439	Forets à une lèvre EB 80 XXL	CW rapportée	EB 80 XXL
5685	156	438	Forets à une lèvre EB 100 M	CW monobloc	EB 100 M
5686	157	438	Forets à une lèvre EB 100 M	CW monobloc	EB 100 M
5687	158	438	Forets à une lèvre EB 100 M	CW monobloc	EB 100 M
5688	169	439	Forets à une lèvre EB 80 XXL	CW rapportée	EB 80 XXL
5689	165	439	Forets à une lèvre EB 80	CW rapportée	EB 80
5690	167	439	Forets à une lèvre EB 80	CW rapportée	EB 80
5691	169	439	Forets à une lèvre EB 80 XXL	CW rapportée	EB 80 XXL
5692	170	439	Forets à une lèvre EB 80 XXL	CW rapportée	EB 80 XXL
5693	171	439	Forets à une lèvre EB 80 XXL	CW rapportée	EB 80 XXL
5694	172	439	Forets à une lèvre EB 80 XXL	CW rapportée	EB 80 XXL
5702	180	440	Plaquettes de coupe pour forets à une lèvre EB 800	CW monobloc	EB 800
5703	192	440	Patins de guidage pour les forets à une lèvre EB 800	CW monobloc	EB 800
5704	183	440	Plaquettes de coupe pour forets à une lèvre EB 800	CW monobloc	EB 800
5705	195	440	Patins de guidage pour les forets à une lèvre EB 800	CW monobloc	EB 800
5706	186	440	Plaquettes de coupe pour forets à une lèvre EB 800	CW monobloc	EB 800
5707	198	440	Patins de guidage pour les forets à une lèvre EB 800	CW monobloc	EB 800
5747	204		Canon de perçage	HSS	
5748	203		Canon de perçage	CW monobloc	
5749	206		Guides de lunettes	Matière plastique	
5750	208		Guides de lunettes, pour les forets à une lèvre	Matière plastique	
5752	211		Rondelles d´étanchéité pour les forets à une lèvre	Matière plastique	
5754	214		Vis de réglage		
5755	214		Vis de réglage		
5766	215		Bouchon d'obturarion	Acier	
5767	210		Guides de lunettes, pour les forets à une lèvre	Matière plastique	
5768	95	409	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 AL
5770	212		Rondelles d´étanchéité pour les forets à une lèvre	Matière plastique-métal	
5772	213		Rondelles d´étanchéité pour les forets à une lèvre	Matière plastique	
6005	218	441	Foret hélicoïdal queue cylindrique	HSS-E-PM	GU 500 PM
6006	220	441	Foret hélicoïdal queue cylindrique	HSS-E-PM	GU 500 PM
6017	995	1042-1043	Alésoirs machines NC	CW monobloc	
6018	996	1042-1043	Alésoirs machines NC	CW monobloc	
6023	71	400	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 U
6024	77	408	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 VA
6025	91	408	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 VA
6026	59	397	Forets Ratio sans canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 U
6027	364	479	Forets NC à 90°	CW monobloc	N
6028	367	479	Forets NC à 120°	CW monobloc	N
6029	369	479	Forets NC à 142°	CW monobloc	N
6030	328		Coffrets de forets à goujures courtes	M42	H
6068	82	415	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 150 GG
6069	107	416	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 150 GG

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
6070	109	417	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 150 GG
6128	154		Vis de fixation		
6400	38	386	Microforets ExclusiveLine sans canaux de lubrification	CW monobloc	N
6401	39	386	Microforets ExclusiveLine sans canaux de lubrification	CW monobloc	N
6405	40	386	Microforets ExclusiveLine avec canaux de lubrification	CW monobloc	N
6408	41	387	Microforets ExclusiveLine avec canaux de lubrification	CW monobloc	N
6412	42	387	Microforets ExclusiveLine avec canaux de lubrification	CW monobloc	N
6478	524	680	Fraises Ratio RF 100 Sharp	CW monobloc	N
6479	524	680	Fraises Ratio RF 100 Sharp	CW monobloc	N
6480	525	680	Fraises Ratio RF 100 Sharp	CW monobloc	N
6481	525	680	Fraises Ratio RF 100 Sharp	CW monobloc	N
6487	43	388	Microforets ExclusiveLine VA sans canaux de lubrification	CW monobloc	VA
6488	44	389	Microforets ExclusiveLine VA avec canaux de lubrification	CW monobloc	VA
6489	45	389	Microforets ExclusiveLine VA avec canaux de lubrification	CW monobloc	VA
6490	46	390	Microforets ExclusiveLine VA avec canaux de lubrification	CW monobloc	VA
6491	47	390	Microforets ExclusiveLine VA avec canaux de lubrification	CW monobloc	VA
6493	48	391	Microforets ExclusiveLine XL avec canaux de lubrification	CW monobloc	N
6498	79	406	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 XF
6499	112	407	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 XF
6501	97	410	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 R
6502	104	411	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 R
6503	357	477	Forets à centrer sans méplat	HSCO	N
6504	360	478	Forets à centrer sans méplat	HSS	N
6509	117	420	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 T
6511	118	421	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 T
6512	119	422	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 T
6513	120	423	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 T
6514	121	424	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 T
6515	114	419	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 T AL
6516	115	419	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 T AL
6517	116	419	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 T AL
6590	126	427	Forets Ratio à canaux de lubrification, 3 dents	CW monobloc	FT 200 U
6596	55	396	Forets pilote avec canaux de refroidissement	CW monobloc	RT 100 FB
6702	561	696	Fraises Ratio pour Alu RF 100 A	CW monobloc	W
6703	564	696	Fraises Ratio pour Alu RF 100 A	CW monobloc	W
6706	528	682	Fraises Ratio Standard RF 100 U	CW monobloc	N
6707	542	682	Fraises Ratio RF 100 VA	CW monobloc	N
6708	542	682	Fraises Ratio RF 100 VA	CW monobloc	N
6709	555	682	Fraises Ratio Superfinition RF 100 SF	CW monobloc	NH
6710	555	682	Fraises Ratio Superfinition RF 100 SF	CW monobloc	NH
6711	585	690	Fraises à chanfreiner 60°	CW monobloc	N
6712	585	690	Fraises à chanfreiner 60°	CW monobloc	N
6713	584	690	Fraises à chanfreiner 90°	CW monobloc	N
6714	586	690	Fraises à chanfreiner 120°	CW monobloc	N
6715	586	690	Fraises à chanfreiner 120°	CW monobloc	N
6716	523	676	Fraises pilote RF 100 P	CW monobloc	NH
6717	578	698	Fraises FK deux tailles CR 100	CW monobloc	CR 100
6719	578	698	Fraises FK deux tailles CR 100	CW monobloc	CR 100
6720	578	698	Fraises FK deux tailles CR 100	CW monobloc	CR 100
6721	573	698	Fraises à rainurer XL (3 dents)	CW monobloc	N
6722	574	698	Fraises p.clavettes, à becs rayonnés (2 dents)	CW monobloc	N
6723	574	698	Fraises deux tailles, à becs rayonnés (4 dents)	CW monobloc	N
6724	575	698	Fraises hémisphériques (2 dents)	CW monobloc	N
6725	575	698	Fraises 2 tailles, hémisphér. (4 dents)	CW monobloc	N
6726	530	682	Fraises Ratio Standard RF 100 U	CW monobloc	N
6727	554	682	Fraises Ratio Superfinition RF 100 SF	CW monobloc	NH
6728	511	682	Fraises Ratio Standard RF 100 U (3 dents)	CW monobloc	N
6729	563	696	Fraises Ratio pour Alu RF 100 A	CW monobloc	W
6730	564	696	Fraises Ratio pour Alu RF 100 A	CW monobloc	W
6731	564	696	Fraises Ratio pour Alu RF 100 A	CW monobloc	W
6732	565	696	Fraises Ratio pour Alu RF 100 A	CW monobloc	W
6733	565	696	Fraises Ratio pour Alu RF 100 A	CW monobloc	W
6734	565	696	Fraises Ratio pour Alu RF 100 A	CW monobloc	W
6735	565	696	Fraises Ratio pour Alu RF 100 A	CW monobloc	W
6736	520	676	Fraises Ratio RF 100 Diver	CW monobloc	NH
6737	520	676	Fraises Ratio RF 100 Diver	CW monobloc	NH
6754	522	676	Coffrets de fraises Ratio RF 100 Diver	CW monobloc	N
6755	522	676	Coffrets de fraises Ratio RF 100 Diver	CW monobloc	N
6756	650	706	Fraises d´ébauche GS 80 (denture fine)	HSS-E-PM	NRf
6760	548	678	Fraises Ratio RF 100 Speed M	CW monobloc	NH
6761	548	678	Fraises Ratio RF 100 Speed M	CW monobloc	NH
6762	566	696	Fraises Ratio Alu RF 100 A 90°	CW monobloc	W

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
6763	556	682	Fraises Ratio Superfinition RF 100 SF 90°	CW monobloc	NH
6764	547	682	Fraises Ratio RF 100 F 90°	CW monobloc	NH
6765	548	678	Fraises Ratio RF 100 Speed M	CW monobloc	NH
6766	548	678	Fraises Ratio RF 100 Speed M	CW monobloc	NH
6767	533	682	Fraises Ratio Standard RF 100 U	CW monobloc	NH
6768	533	682	Fraises Ratio Standard RF 100 U	CW monobloc	NH
6769	576	698	Fraises 2 tailles FK pour Kevlar FR 100	CW monobloc	FR 100
6770	577	698	Fraises 2 tailles FK pour Kevlar FR 100	CW monobloc	FR 100
6778	549	678	Coffrets de fraises Ratio RF 100 Speed M	CW monobloc	NH
6780	549	678	Coffrets de fraises Ratio RF 100 Speed M	CW monobloc	NH
6784	584	690	Fraises à chanfreiner 90°	CW monobloc	H
6785	584	690	Fraises à chanfreiner 90°	CW monobloc	H
6786	583	690	Fraises à chanfreiner 90°	CW monobloc	N
6787	583	690	Fraises à chanfreiner 90°	CW monobloc	N
6788	587	690	Fraises «Quart de cercle»	CW monobloc	N
6793	571	696	Fraises deux tailles (à une seule coupe)	CW monobloc	W
6797	517	676	Fraises Ratio RF 100 Diver (3 dents)	CW monobloc	NH
6798	517	676	Fraises Ratio RF 100 Diver (3 dents)	CW monobloc	NH
6799	518	676	Fraises Ratio RF 100 Diver (3 dents)	CW monobloc	NH
6800	518	676	Fraises Ratio RF 100 Diver (3 dents)	CW monobloc	NH
6801	521	676	Fraises Ratio RF 100 Diver	CW monobloc	N
6802	521	676	Fraises Ratio RF 100 Diver	CW monobloc	N
6803	519	676	Fraises Ratio RF 100 Diver	CW monobloc	N
6804	519	676	Fraises Ratio RF 100 Diver	CW monobloc	N
6805	576	698	Fraises 2 tailles FK pour Kevlar FR 100	CW monobloc	FR 100
6806	577	698	Fraises 2 tailles FK pour Kevlar FR 100	CW monobloc	FR 100
6808	516	692	Fraises Ratio RF 100 Microdiver	CW monobloc	NH
6809	516	694	Fraises Ratio RF 100 Microdiver	CW monobloc	NH
6810	585	690	Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 60°	CW monobloc	N
6811	585	690	Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 60°	CW monobloc	N
6812	586	690	Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 120°	CW monobloc	N
6813	586	690	Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 120°	CW monobloc	N
6814	614	699	Fraise grande avance G-Mold 65 HF	CW monobloc	H
6815	588	700	Fraise à copier hémisphérique G-Mold µ 65 B	CW monobloc	H
6816	589	700	Fraise à copier hémisphérique G-Mold µ 65 B	CW monobloc	H
6817	590	700	Fraise à copier hémisphérique G-Mold µ 65 B	CW monobloc	H
6818	591	700	Fraise à copier hémisphérique G-Mold µ 65 B	CW monobloc	H
6819	592	700	Fraise à copier hémisphérique G-Mold µ 65 B	CW monobloc	H
6820	602	702	Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold µ 65 T	CW monobloc	NH
6821	603	702	Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold µ 65 T	CW monobloc	NH
6822	604	702	Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold µ 65 T	CW monobloc	N
6823	605	702	Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold µ 65 T	CW monobloc	N
6824	606	702	Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold µ 65 T	CW monobloc	N
6825	622	686	Fraise de finition G-Mold µ 48 F	CW monobloc	NH
6826	622	686	Fraise de finition G-Mold µ 48 F	CW monobloc	NH
6827	618	686	Fraise de finition G-Mold µ 65 F	CW monobloc	H
6828	618	686	Fraise de finition G-Mold µ 65 F	CW monobloc	H
6829	515	686	Micro-fraise MicroMill µ 55	CW monobloc	N
6830	614	699	Fraise grande avance G-Mold 65 HF	CW monobloc	H
6831	615	699	Fraise grande avance G-Mold 65 HF	CW monobloc	H
6832	593	700	Fraise à copier hémisphérique G-Mold 65 B	CW monobloc	H
6833	593	700	Fraise à copier hémisphérique G-Mold 65 B	CW monobloc	H
6834	594	700	Fraise à copier hémisphérique G-Mold 65 B	CW monobloc	N
6835	594	700	Fraise à copier hémisphérique G-Mold 65 B	CW monobloc	H
6836	595	700	Fraise à copier hémisphérique G-Mold 65 B	CW monobloc	H
6837	607	702	Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold 65 T	CW monobloc	H
6838	608	702	Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold 65 T	CW monobloc	NH
6844	596	700	Fraise à copier hémisphérique G-Mold 55 B	CW monobloc	N
6845	596	700	Fraise à copier hémisphérique G-Mold 55 B	CW monobloc	N
6846	597	700	Fraise à copier hémisphérique G-Mold 55 B	CW monobloc	N
6847	597	700	Fraise à copier hémisphérique G-Mold 55 B	CW monobloc	N
6848	598	700	Fraise à copier hémisphérique G-Mold 55 B	CW monobloc	N
6849	598	700	Fraise à copier hémisphérique G-Mold 55 B	CW monobloc	N
6850	609	702	Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold 55 T	CW monobloc	NH
6851	610	702	Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold 55 T	CW monobloc	NH
6852	611	702	Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold 55 T	CW monobloc	NH
6853	611	702	Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold 55 T	CW monobloc	NH
6854	612	702	Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold 55 T	CW monobloc	N
6855	613	702	Fraise à copier avec affûtage torique G-Mold 55 T	CW monobloc	N
6856	551	678	Fraises Ratio RF 100 5 Speed	CW monobloc	N
6857	551	678	Fraises Ratio RF 100 5 Speed	CW monobloc	N
6858	551	678	Fraises Ratio RF 100 5 Speed	CW monobloc	N

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
6859	551	678	Fraises Ratio RF 100 5 Speed	CW monobloc	N
6860	552	678	Fraises Ratio RF 100 5 Speed	CW monobloc	N
6861	552	678	Fraises Ratio RF 100 5 Speed	CW monobloc	N
6864	553	678	Fraises Ratio RF 100 7 Speed	CW monobloc	N
6865	553	678	Fraises Ratio RF 100 7 Speed	CW monobloc	N
6866	568	697	Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 A	CW monobloc	WF
6868	569	697	Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 A	CW monobloc	WF
6869	569	697	Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 A	CW monobloc	WF
6870	570	697	Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 A	CW monobloc	WF
6871	570	697	Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 A	CW monobloc	WF
6877	543	684	Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 VA	CW monobloc	NF
6878	543	684	Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 VA	CW monobloc	NF
6879	543	684	Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 VA	CW monobloc	NF
6880	543	684	Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 VA	CW monobloc	NF
6881	535	684	Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 U	CW monobloc	HF
6882	535	684	Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 U	CW monobloc	HF
6883	535	684	Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 U	CW monobloc	HF
6884	535	684	Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 U	CW monobloc	HF
6885	536	684	Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 U	CW monobloc	HF
6886	536	684	Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 U	CW monobloc	HF
6887	537	684	Fraises d'ébauche haute performance RS 100 U	CW monobloc	NF
6888	537	684	Fraises d'ébauche haute performance RS 100 U	CW monobloc	NF
6889	538	684	Fraises d'ébauche haute performance RS 100 F	CW monobloc	NF
6890	538	684	Fraises d'ébauche haute performance RS 100 F	CW monobloc	NF
6943	616	682	Fraise Ratio G-Mold 65 U	CW monobloc	H
6944	616	682	Fraise Ratio G-Mold 65 U	CW monobloc	H
6945	619	686	Fraise de finition G-Mold 65 F	CW monobloc	H
6946	619	686	Fraise de finition G-Mold 65 F	CW monobloc	H
6947	620	686	Fraise de finition avec rayon d'angle G-Mold 65 FR	CW monobloc	H
6948	621	686	Fraise de finition avec rayon d'angle G-Mold 65 FR	CW monobloc	H
6958	550	678	Fraises Ratio RF 100 Speed P	CW monobloc	NH
6959	550	678	Fraises Ratio RF 100 Speed P	CW monobloc	NH
6960	550	678	Fraises Ratio RF 100 Speed P	CW monobloc	NH
6961	550	678	Fraises Ratio RF 100 Speed P	CW monobloc	NH
6962	526	680	Fraises Ratio RF 100 Sharp	CW monobloc	N
6963	526	680	Fraises Ratio RF 100 Sharp	CW monobloc	N
6964	527	682	Fraises Ratio RF 100 iMill	CW monobloc	N
6965	527	682	Fraises Ratio RF 100 iMill	CW monobloc	N
6966	545	682	Fraises Ratio RF 100 Ti	CW monobloc	N
6967	545	682	Fraises Ratio RF 100 Ti	CW monobloc	N
6968	546	682	Fraises Ratio RF 100 F	CW monobloc	NH
6969	623	686	Fraises deux tailles GH 100 U multicoupe	CW monobloc	NH
6970	534	684	Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 U	CW monobloc	HRf
6971	534	684	Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 U	CW monobloc	HRf
6972	534	684	Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 U	CW monobloc	HRf
6973	534	684	Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 U	CW monobloc	HRf
6974	567	697	Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 A	CW monobloc	WF
6975	567	697	Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 A	CW monobloc	WF
6976	568	697	Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 A	CW monobloc	WF
6977	568	697	Fraises d´ébauche Ratio Alu RF 100 A	CW monobloc	W
6978	560	696	Fraises Ratio pour Alu RF 100 A	CW monobloc	W
6979	560	696	Fraises Ratio pour Alu RF 100 A	CW monobloc	W
6980	559	696	Fraises Ratio pour Alu RF 100 A	CW monobloc	W
6981	559	696	Fraises Ratio pour Alu RF 100 A	CW monobloc	W
6982	562	696	Fraises Ratio pour Alu RF 100 A	CW monobloc	W
6983	562	696	Fraises Ratio pour Alu RF 100 A	CW monobloc	W
6984	571	700	Fraises à copier à rayon complet GA 200 A	CW monobloc	W
6992	583	690	Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 90°	CW monobloc	N
6993	583	690	Fraises à chanfreiner, hélicoïdales 90°	CW monobloc	N
6996	371	480	Foret pour points de soudures	HSCO	N
7632	153		Plaquettes amovibles	CW monobloc	CPGW
7635	153		Plaquettes amovibles	CW monobloc	CPGT
7645	153		Plaquettes amovibles	CW monobloc	CPGT
8510	75	408	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 VA
8511	89	408	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 VA
8520	73	404	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 HF
8521	87	404	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 HF
8522	101	405	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 HF
8524	62	399	Forets Ratio sans canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 HF
8610	75	408	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 VA
8611	89	408	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 VA
8620	73	404	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 HF

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
8621	87	404	Forets Ratio à canaux de lubrification	CW monobloc	RT 100 HF
9000	279	456	Forets hélicoïdaux courts	HSCO	GU 3FS
9001	327		Coffrets de forets hélicoïdaux	HSCO	GU 3FS
9670	310	468-469	Forets hélicoïdaux extra-longs, série 1	HSCO	GT 100
9671	313	468-469	Forets hélicoïdaux extra-longs, série 2	HSCO	GT 100
9672	316	468-469	Forets hélicoïdaux extra-longs, série 3	HSCO	GT 100
25000	1475		Support d'outils à attachement cylindrique, vis de fixation, en haut		GB104
25001	1479		Support d'outils à attachement cylindrique, vis de fixation, sur le côté		GB104
25002	1519		Support d'outils à attachement carré, coudé à angle droit 90°		GH104
25003	1519		Support d'outils à attachement carré, coudé à angle droit 90°		GH104
25004	1523		Support d'outils carré coudé et décalé à 90°, sans RI		GH104
25005	1524		Support d'outils carré coudé et décalé, avec RI		GH104
25006	1502		Support d'outils à attachement cylindrique p. le brochage		GB104
25010	1506		Attachement polygonal selon Norme ISO 26623, droit 0°		GH104
25012	1509		Attachement polygonal coudé à 90° selon Norme ISO 26623		GH104
25013	1509		Attachement polygonal coudé à 90° selon Norme ISO 26623		GH104
25016	1512		Attachement HSK - T selon Norme ISO 12164 - 3, droit 0°		GH104
25017	1488		Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, sans méplat de serrage		GB104
25018	1483		Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, avec 4 méplats de serrage		GB104
25019	1515		Support avec attachement carré, droit 0°		GH104
25020	1515		Support avec attachement carré, droit 0°		GH104
25021	1491		Support avec attachement cyl., vis de fix. en haut, p. types de machines Citizen		GB104
25022	1494		Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, p. types de machines Star		GB104
25023	1497		Support avec attachement cyl., vis de fix. en haut, p. types de machines Tornos		GB104
25024	1499		Attachement cylindrique p.machines Star, usinage sur la face arrière		GB104
25052	1424	1553	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT104
25053	1424	1553	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT104
25056	1424	1553	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT104
25057	1424	1553	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT104
25060	1440	1553	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT104
25061	1440	1553	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT104
25064	1440	1553	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT104
25065	1440	1553	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT104
25068	1429	1553	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT104
25069	1429	1553	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT104
25072	1429	1553	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT104
25073	1429	1553	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT104
25076	1441	1553	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT104
25077	1441	1553	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT104
25080	1441	1553	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT104
25081	1441	1553	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT104
25084	1437	1553	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT104
25085	1437	1553	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT104
25088	1437	1553	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT104
25089	1437	1553	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT104
25092	1442	1553	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GJ104
25093	1442	1553	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GJ104
25096	1442	1553	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GJ104
25097	1442	1553	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GJ104
25108	1446	1558	Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils	CW monobloc	GT104
25109	1446	1558	Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils	CW monobloc	GT104
25112	1446	1558	Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils	CW monobloc	GT104
25113	1446	1558	Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils	CW monobloc	GT104
25116	1451	1561	Insert de coupe pour le tournage intérieur et pour le chanfreinage	CW monobloc	GT104
25117	1451	1561	Insert de coupe pour le tournage intérieur et pour le chanfreinage	CW monobloc	GT104
25120	1451	1561	Insert de coupe pour le tournage intérieur et pour le chanfreinage	CW monobloc	GT104
25121	1451	1561	Insert de coupe pour le tournage intérieur et pour le chanfreinage	CW monobloc	GT104
25126	1393	1544	Insert de coupe pour gorge interieur fond plat	CW monobloc	GE104
25127	1393	1544	Insert de coupe pour gorge interieur fond plat	CW monobloc	GE104
25130	1393	1544	Insert de coupe pour gorge interieur fond plat	CW monobloc	GE104
25131	1393	1544	Insert de coupe pour gorge interieur fond plat	CW monobloc	GE104
25134	1398	1544	Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné	CW monobloc	GE104
25135	1398	1544	Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné	CW monobloc	GE104
25138	1398	1544	Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné	CW monobloc	GE104
25139	1398	1544	Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné	CW monobloc	GE104
25142	1403	1544	Insert de coupe p. l'amorçage des gorges int. et p. le chanfreinage	CW monobloc	GV104
25143	1403	1544	Insert de coupe p. l'amorçage des gorges int. et p. le chanfreinage	CW monobloc	GV104
25146	1403	1544	Insert de coupe p. l'amorçage des gorges int. et p. le chanfreinage	CW monobloc	GV104
25147	1403	1544	Insert de coupe p. l'amorçage des gorges int. et p. le chanfreinage	CW monobloc	GV104
25150	1455	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils partiels - filetages métriques	CW monobloc	GG104
25151	1455	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils partiels - filetages métriques	CW monobloc	GG104
25154	1455	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils partiels - filetages métriques	CW monobloc	GG104

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
25155	1455	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils partiels - filetages métriques	CW monobloc	GG104
25158	1458	1564	Insert de coupe pour des filetages int., profils partiels - filetages métriques fins	CW monobloc	GG104
25159	1458	1564	Insert de coupe pour des filetages int., profils partiels - filetages métriques fins	CW monobloc	GG104
25162	1458	1564	Insert de coupe pour des filetages int., profils partiels - filetages métriques fins	CW monobloc	GG104
25163	1458	1564	Insert de coupe pour des filetages int., profils partiels - filetages métriques fins	CW monobloc	GG104
25166	1459	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils entiers - filetages métriques	CW monobloc	GG104
25167	1459	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils entiers - filetages métriques	CW monobloc	GG104
25170	1459	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils entiers - filetages métriques	CW monobloc	GG104
25171	1459	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils entiers - filetages métriques	CW monobloc	GG104
25174	1462	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils partiels - filetages UN	CW monobloc	GG104
25175	1462	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils partiels - filetages UN	CW monobloc	GG104
25178	1462	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils partiels - filetages UN	CW monobloc	GG104
25179	1462	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils partiels - filetages UN	CW monobloc	GG104
25182	1463	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils entiers - filetages BSP	CW monobloc	GG104
25183	1463	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils entiers - filetages BSP	CW monobloc	GG104
25186	1463	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils entiers - filetages BSP	CW monobloc	GG104
25187	1463	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils entiers - filetages BSP	CW monobloc	GG104
25190	1408	1550	Insert de coupe pour gorges axiales dans les alésages, rainures droites	CW monobloc	GA104
25191	1408	1550	Insert de coupe pour gorges axiales dans les alésages, rainures droites	CW monobloc	GA104
25194	1408	1550	Insert de coupe pour gorges axiales dans les alésages, rainures droites	CW monobloc	GA104
25195	1408	1550	Insert de coupe pour gorges axiales dans les alésages, rainures droites	CW monobloc	GA104
25198	1410	1550	Insert de coupe p. gorges axiales dans les alésages, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA104
25199	1410	1550	Insert de coupe p. gorges axiales dans les alésages, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA104
25202	1410	1550	Insert de coupe p. gorges axiales dans les alésages, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA104
25203	1410	1550	Insert de coupe p. gorges axiales dans les alésages, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA104
25206	1412	1550	Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures droites	CW monobloc	GA104
25207	1412	1550	Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures droites	CW monobloc	GA104
25210	1412	1550	Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures droites	CW monobloc	GA104
25211	1412	1550	Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures droites	CW monobloc	GA104
25214	1414	1550	Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA104
25215	1414	1550	Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA104
25218	1414	1550	Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA104
25219	1414	1550	Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA104
25222	1416	1550	Insert de coupe pour le chanfreinage axial des perçages	CW monobloc	GA104
25223	1416	1550	Insert de coupe pour le chanfreinage axial des perçages	CW monobloc	GA104
25226	1416	1550	Insert de coupe pour le chanfreinage axial des perçages	CW monobloc	GA104
25227	1416	1550	Insert de coupe pour le chanfreinage axial des perçages	CW monobloc	GA104
25229	1469	1566	Insert de coupe pour hexagones intérieurs	CW monobloc	GN104
25231	1469	1566	Insert de coupe pour hexagones intérieurs	CW monobloc	GN104
25233	1471	1566	Insert de coupe pour carrés intérieurs	CW monobloc	GN104
25235	1471	1566	Insert de coupe pour carrés intérieurs	CW monobloc	GN104
25237	1472	1566	Insert de coupe pour alésages Torx	CW monobloc	GN104
25239	1472	1566	Insert de coupe pour alésages Torx	CW monobloc	GN104
25300	1476		Support d'outils à attachement cylindrique, vis de fixation, en haut		GB106
25301	1480		Support d'outils à attachement cylindrique, vis de fixation, sur le côté		GB106
25302	1503		Support d'outils à attachement cylindrique p. le brochage		GB106
25303	1523		Support d'outils carré coudé et décalé à 90°, sans RI		GH106
25304	1520		Support d'outils à attachement carré, coudé à angle droit 90°		GH106
25305	1520		Support d'outils à attachement carré, coudé à angle droit 90°		GH106
25306	1524		Support d'outils carré coudé et décalé, avec RI		GH106
25307	1507		Attachement polygonal selon Norme ISO 26623, droit 0°		GH106
25308	1510		Attachement polygonal coudé à 90° selon Norme ISO 26623		GH106
25309	1510		Attachement polygonal coudé à 90° selon Norme ISO 26623		GH106
25311	1513		Attachement HSK - T selon Norme ISO 12164 - 3, droit 0°		GH106
25314	1516		Support avec attachement carré, droit 0°		GH106
25315	1516		Support avec attachement carré, droit 0°		GH106
25316	1492		Support avec attachement cyl., vis de fix. en haut, p. types de machines Citizen		GB106
25317	1495		Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, p. types de machines Star		GB106
25318	1498		Support avec attachement cyl., vis de fix. en haut, p. types de machines Tornos		GB106
25319	1489		Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, sans méplat de serrage		GB106
25320	1484		Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, avec 4 méplats de serrage		GB106
25321	1500		Attachement cylindrique p.machines Star, usinage sur la face arrière		GB106
25325	1485		Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, avec 4 méplats de serrage		GB106
25350	1525		Support d'outils, carré, sans lubrif. int., usinage extérieur		GH305
25351	1525		Support d'outils, carré, sans lubrif. int., usinage extérieur		GH305
25352	1527		Support d'outils, carré, avec lubrif. int., usinage extérieur		GH305
25353	1527		Support d'outils, carré, avec lubrif. int., usinage extérieur		GH305
25356	1530		Support d'outils, carré et coudé à 90°, sans lubrif. int., usinage extérieur		GH305
25357	1530		Support d'outils, carré et coudé à 90°, sans lubrif. int., usinage extérieur		GH305
25358	1531		Support d'outils, carré et coudé à 90°, avec lubrif. int., usinage extérieur		GH305
25359	1531		Support d'outils, carré et coudé à 90°, avec lubrif. int., usinage extérieur		GH305
25362	1532		Support d'outils, carré et coudé à 45°, sans lubrif. int., usinage extérieur		GH305

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
25363	1532		Support d'outils, carré et coudé à 45°, sans lubrif. int., usinage extérieur		GH305
25364	1533		Support d'outils, carré et coudé à 45°, avec lubrif. int., usinage extérieur		GH305
25365	1533		Support d'outils, carré et coudé à 45°, avec lubrif. int., usinage extérieur		GH305
25368	1534		Support d'outils avec attachement cylindrique, sans lubrif. int., usinage intérieur		GB305
25369	1534		Support d'outils avec attachement cylindrique, sans lubrif. int., usinage intérieur		GB305
25370	1535		Support d'outils avec attachement cylindrique, avec lubrif. int., usinage intérieur		GB305
25371	1535		Support d'outils avec attachement cylindrique, avec lubrif. int., usinage intérieur		GB305
25372	1529		Support d´attachem. à 4 pans, rectiligne, usinage ext., canaux de lubr. régl.		GH305
25373	1529		Support d´attachem. à 4 pans, rectiligne, usinage ext., canaux de lubr. régl.		GH305
25502	1438	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25503	1438	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25506	1438	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25507	1438	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25510	1439	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25511	1439	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25514	1439	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25515	1439	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25518	1433	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25519	1433	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25522	1433	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25523	1433	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25601	1405	1544-1546	Plaquettes amovibles, pour gorges radiales extérieures et intérieures	CW monobloc	GE305
25602	1405	1544-1546	Plaquettes amovibles, pour gorges radiales extérieures et intérieures	CW monobloc	GE305
25603	1405	1544-1546	Plaquettes amovibles, pour gorges radiales extérieures et intérieures	CW monobloc	GE305
25605	1406	1546-1547	Plaquettes amovibles, pour le copiage et gorges radiales extérieur et intérieur	CW monobloc	GE305
25606	1406	1546-1547	Plaquettes amovibles, pour le copiage et gorges radiales extérieur et intérieur	CW monobloc	GE305
25607	1406	1546-1547	Plaquettes amovibles, pour le copiage et gorges radiales extérieur et intérieur	CW monobloc	GE305
25613	1407	1548-1549	Plaquettes amovibles, pour le copiage et gorges radiales extérieur et intérieur	CW monobloc	GE305
25614	1407	1548-1549	Plaquettes amovibles, pour le copiage et gorges radiales extérieur et intérieur	CW monobloc	GE305
25615	1407	1548-1549	Plaquettes amovibles, pour le copiage et gorges radiales extérieur et intérieur	CW monobloc	GE305
25618	1419	1550	Plaquettes amovibles, pour le détalonnage axial au tour, à l'extérieur	CW monobloc	GA305
25619	1419	1550	Plaquettes amovibles, pour le détalonnage axial au tour, à l'extérieur	CW monobloc	GA305
25620	1419	1550	Plaquettes amovibles, pour le détalonnage axial au tour, à l'extérieur	CW monobloc	GA305
25621	1419	1550	Plaquettes amovibles, pour le détalonnage axial au tour, à l'extérieur	CW monobloc	GA305
25622	1419	1550	Plaquettes amovibles, pour le détalonnage axial au tour, à l'extérieur	CW monobloc	GA305
25623	1419	1550	Plaquettes amovibles, pour le détalonnage axial au tour, à l'extérieur	CW monobloc	GA305
25626	1417	1550	Plaquettes amovibles, pour la réalisation des gorges axiales, rainures droites	CW monobloc	GA305
25627	1417	1550	Plaquettes amovibles, pour la réalisation des gorges axiales, rainures droites	CW monobloc	GA305
25628	1417	1550	Plaquettes amovibles, pour la réalisation des gorges axiales, rainures droites	CW monobloc	GA305
25629	1417	1550	Plaquettes amovibles, pour la réalisation des gorges axiales, rainures droites	CW monobloc	GA305
25630	1417	1550	Plaquettes amovibles, pour la réalisation des gorges axiales, rainures droites	CW monobloc	GA305
25631	1417	1550	Plaquettes amovibles, pour la réalisation des gorges axiales, rainures droites	CW monobloc	GA305
25634	1418	1550	Plaquettes amovibles, pour gorges axiales, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA305
25635	1418	1550	Plaquettes amovibles, pour gorges axiales, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA305
25636	1418	1550	Plaquettes amovibles, pour gorges axiales, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA305
25637	1418	1550	Plaquettes amovibles, pour gorges axiales, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA305
25638	1418	1550	Plaquettes amovibles, pour gorges axiales, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA305
25639	1418	1550	Plaquettes amovibles, pour gorges axiales, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA305
25641	1420	1552	Plaquettes amovibles, pour le tronçonnage	CW monobloc	GZ305
25642	1420	1552	Plaquettes amovibles, pour le tronçonnage	CW monobloc	GZ305
25643	1420	1552	Plaquettes amovibles, pour le tronçonnage	CW monobloc	GZ305
25646	1421	1552	Plaquettes amovibles, pour le tronçonnage	CW monobloc	GZ305
25647	1421	1552	Plaquettes amovibles, pour le tronçonnage	CW monobloc	GZ305
25648	1421	1552	Plaquettes amovibles, pour le tronçonnage	CW monobloc	GZ305
25649	1421	1552	Plaquettes amovibles, pour le tronçonnage	CW monobloc	GZ305
25650	1421	1552	Plaquettes amovibles, pour le tronçonnage	CW monobloc	GZ305
25651	1421	1552	Plaquettes amovibles, pour le tronçonnage	CW monobloc	GZ305
25654	1465	1565	Plaq. de coupe am. pour le tournage des filetages, profil partiel	CW monobloc	GG305
25655	1465	1565	Plaq. de coupe am. pour le tournage des filetages, profil partiel	CW monobloc	GG305
25656	1465	1565	Plaq. de coupe am. pour le tournage des filetages, profil partiel	CW monobloc	GG305
25657	1465	1565	Plaq. de coupe am. pour le tournage des filetages, profil partiel	CW monobloc	GG305
25658	1465	1565	Plaq. de coupe am. pour le tournage des filetages, profil partiel	CW monobloc	GG305
25659	1465	1565	Plaq. de coupe am. pour le tournage des filetages, profil partiel	CW monobloc	GG305
25662	1466	1565	Plaq. de coupe am. pour le tournage des filetages, profil complet	CW monobloc	GG305
25663	1466	1565	Plaq. de coupe am. pour le tournage des filetages, profil complet	CW monobloc	GG305
25664	1466	1565	Plaq. de coupe am. pour le tournage des filetages, profil complet	CW monobloc	GG305
25665	1466	1565	Plaq. de coupe am. pour le tournage des filetages, profil complet	CW monobloc	GG305
25666	1466	1565	Plaq. de coupe am. pour le tournage des filetages, profil complet	CW monobloc	GG305
25667	1466	1565	Plaq. de coupe am. pour le tournage des filetages, profil complet	CW monobloc	GG305
25668	1467	1565	Plaquette de coupe interchangeable p. filetage BSP	CW monobloc	GG305
25669	1467	1565	Plaquette de coupe interchangeable p. filetage BSP	CW monobloc	GG305
25670	1467	1565	Plaquette de coupe interchangeable p. filetage BSP	CW monobloc	GG305

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
25671	1467	1565	Plaquette de coupe interchangeable p. filetage BSP	CW monobloc	GG305
25672	1467	1565	Plaquette de coupe interchangeable p. filetage BSP	CW monobloc	GG305
25673	1467	1565	Plaquette de coupe interchangeable p. filetage BSP	CW monobloc	GG305
25674	1468	1565	Plaquette de coupe interchangeable p. filetage UNC/UNF	CW monobloc	GG305
25675	1468	1565	Plaquette de coupe interchangeable p. filetage UNC/UNF	CW monobloc	GG305
25676	1468	1565	Plaquette de coupe interchangeable p. filetage UNC/UNF	CW monobloc	GG305
25677	1468	1565	Plaquette de coupe interchangeable p. filetage UNC/UNF	CW monobloc	GG305
25678	1468	1565	Plaquette de coupe interchangeable p. filetage UNC/UNF	CW monobloc	GG305
25679	1468	1565	Plaquette de coupe interchangeable p. filetage UNC/UNF	CW monobloc	GG305
25702	1426	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25703	1426	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25706	1426	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25707	1426	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25710	1432	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25711	1432	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25714	1432	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25715	1432	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25718	1444	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GJ106
25719	1444	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GJ106
25722	1444	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GJ106
25723	1444	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GJ106
25734	1448	1559	Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25735	1448	1559	Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25738	1448	1559	Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25739	1448	1559	Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25742	1453	1562	Insert de coupe pour le tournage intérieur et pour le chanfreinage	CW monobloc	GT106
25743	1453	1562	Insert de coupe pour le tournage intérieur et pour le chanfreinage	CW monobloc	GT106
25746	1453	1562	Insert de coupe pour le tournage intérieur et pour le chanfreinage	CW monobloc	GT106
25747	1453	1562	Insert de coupe pour le tournage intérieur et pour le chanfreinage	CW monobloc	GT106
25750	1395	1544	Insert de coupe pour gorge interieur fond plat	CW monobloc	GE106
25751	1395	1544	Insert de coupe pour gorge interieur fond plat	CW monobloc	GE106
25754	1395	1544	Insert de coupe pour gorge interieur fond plat	CW monobloc	GE106
25755	1395	1544	Insert de coupe pour gorge interieur fond plat	CW monobloc	GE106
25758	1400	1544	Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné	CW monobloc	GE106
25759	1400	1544	Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné	CW monobloc	GE106
25762	1400	1544	Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné	CW monobloc	GE106
25763	1400	1544	Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné	CW monobloc	GE106
25766	1456	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils partiels - filetages métriques	CW monobloc	GG106
25767	1456	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils partiels - filetages métriques	CW monobloc	GG106
25770	1456	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils partiels - filetages métriques	CW monobloc	GG106
25771	1456	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils partiels - filetages métriques	CW monobloc	GG106
25774	1460	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils entiers - filetages métriques	CW monobloc	GG106
25775	1460	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils entiers - filetages métriques	CW monobloc	GG106
25778	1460	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils entiers - filetages métriques	CW monobloc	GG106
25779	1460	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils entiers - filetages métriques	CW monobloc	GG106
25782	1408	1550	Insert de coupe pour gorges axiales dans les alésages, rainures droites	CW monobloc	GA106
25783	1408	1550	Insert de coupe pour gorges axiales dans les alésages, rainures droites	CW monobloc	GA106
25786	1408	1550	Insert de coupe pour gorges axiales dans les alésages, rainures droites	CW monobloc	GA106
25787	1408	1550	Insert de coupe pour gorges axiales dans les alésages, rainures droites	CW monobloc	GA106
25790	1410	1550	Insert de coupe p. gorges axiales dans les alésages, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA106
25791	1410	1550	Insert de coupe p. gorges axiales dans les alésages, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA106
25794	1410	1550	Insert de coupe p. gorges axiales dans les alésages, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA106
25795	1410	1550	Insert de coupe p. gorges axiales dans les alésages, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA106
25798	1412	1550	Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures droites	CW monobloc	GA106
25799	1412	1550	Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures droites	CW monobloc	GA106
25802	1412	1550	Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures droites	CW monobloc	GA106
25803	1412	1550	Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures droites	CW monobloc	GA106
25806	1414	1550	Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA106
25807	1414	1550	Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA106
25810	1414	1550	Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA106
25811	1414	1550	Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA106
25813	1473	1566	Insert de coupe p. le brochage des rainures de clavettes longitudinales	CW monobloc	GN106
25815	1473	1566	Insert de coupe p. le brochage des rainures de clavettes longitudinales	CW monobloc	GN106
25817	1473	1566	Insert de coupe p. le brochage des rainures de clavettes longitudinales	CW monobloc	GN106
25819	1473	1566	Insert de coupe p. le brochage des rainures de clavettes longitudinales	CW monobloc	GN106
25821	1473	1566	Insert de coupe p. le brochage des rainures de clavettes longitudinales	CW monobloc	GN106
25823	1473	1566	Insert de coupe p. le brochage des rainures de clavettes longitudinales	CW monobloc	GN106
25826	1464	1564	Insert de coupe pour filetages intérieurs, profils partiels - filetages trapézoïdaux	CW monobloc	GG106
25827	1464	1564	Insert de coupe pour filetages intérieurs, profils partiels - filetages trapézoïdaux	CW monobloc	GG106
25830	1464	1564	Insert de coupe pour filetages intérieurs, profils partiels - filetages trapézoïdaux	CW monobloc	GG106
25831	1464	1564	Insert de coupe pour filetages intérieurs, profils partiels - filetages trapézoïdaux	CW monobloc	GG106
25834	1425	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
25835	1425	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25838	1425	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25839	1425	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25842	1430	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25843	1430	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25846	1430	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25847	1430	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25850	1443	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GJ106
25851	1443	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GJ106
25854	1443	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GJ106
25855	1443	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GJ106
25858	1447	1559	Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25859	1447	1559	Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25862	1447	1559	Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25863	1447	1559	Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25866	1452	1562	Insert de coupe pour le tournage intérieur et pour le chanfreinage	CW monobloc	GT106
25867	1452	1562	Insert de coupe pour le tournage intérieur et pour le chanfreinage	CW monobloc	GT106
25870	1452	1562	Insert de coupe pour le tournage intérieur et pour le chanfreinage	CW monobloc	GT106
25871	1452	1562	Insert de coupe pour le tournage intérieur et pour le chanfreinage	CW monobloc	GT106
25874	1394	1544	Insert de coupe pour gorge interieur fond plat	CW monobloc	GE106
25875	1394	1544	Insert de coupe pour gorge interieur fond plat	CW monobloc	GE106
25878	1394	1544	Insert de coupe pour gorge interieur fond plat	CW monobloc	GE106
25879	1394	1544	Insert de coupe pour gorge interieur fond plat	CW monobloc	GE106
25882	1399	1544	Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné	CW monobloc	GE106
25883	1399	1544	Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné	CW monobloc	GE106
25886	1399	1544	Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné	CW monobloc	GE106
25887	1399	1544	Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné	CW monobloc	GE106
25890	1431	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25891	1431	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25894	1431	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25895	1431	1554	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT106
25897	1469	1566	Insert de coupe pour hexagones intérieurs	CW monobloc	GN106
25898	1469	1566	Insert de coupe pour hexagones intérieurs	CW monobloc	GN106
25900	1541		Vis de fixation		
25901	1541		Vis de fixation		
25902	1541		Vis de fixation		
25904	1540		Tournevis Torx-Plus		
25905	1542		Vis sans tête		
25906	1542		Vis de blocage		
25907	1542		Vis de blocage		
25908	1542		Vis de blocage		
25909	1543		Vis de blocage RI		
25910	1543		Vis de blocage RI p. adducteur de lubrification tubeless (TL)		
25912	1542		Boulon de fixation		
25913	1543		Vis sans tête		
25921	1541		Clé de montage		
25922	1540		Tournevis Torx-Plus		
25923	1543		Pâte de montage p. vis de fixation		
26100	1526		Support d'outils, carré, sans lubrif. int., usinage extérieur		GH222
26101	1526		Support d'outils, carré, sans lubrif. int., usinage extérieur		GH222
26102	1528		Support d'outils, carré, avec lubrif. int., usinage extérieur		GH222
26103	1528		Support d'outils, carré, avec lubrif. int., usinage extérieur		GH222
26200	1536		Lame de tronçonnage, sans RI		GS222
26201	1537		Lame de tronçonnage, avec RI		GS222
26202	1538		Lame à tronçonner renforcée, sans RI		GS222
26203	1538		Lame à tronçonner renforcée, sans RI		GS222
26206	1539		Lame à tronçonner renforcée, avec RI		GS222
26207	1539		Lame à tronçonner renforcée, avec RI		GS222
26601	1422	1552	Plaquettes amovibles, pour le tronçonnage	CW monobloc	GZ222
26602	1422	1552	Plaquettes amovibles, pour le tronçonnage	CW monobloc	GZ222
26603	1422	1552	Plaquettes amovibles, pour le tronçonnage	CW monobloc	GZ222
26604	1423	1552	Plaquettes amovibles, pour le tronçonnage	CW monobloc	GZ122
26605	1423	1552	Plaquettes amovibles, pour le tronçonnage	CW monobloc	GZ222
26902	1404	1544	Insert de coupe p. l'amorçage des gorges int. et p. le chanfreinage	CW monobloc	GV106
26903	1404	1544	Insert de coupe p. l'amorçage des gorges int. et p. le chanfreinage	CW monobloc	GV106
26904	1404	1544	Insert de coupe p. l'amorçage des gorges int. et p. le chanfreinage	CW monobloc	GV106
26905	1404	1544	Insert de coupe p. l'amorçage des gorges int. et p. le chanfreinage	CW monobloc	GV106
26906	1454	1563	Insert de coupe pour le perçage dans le plein et l'alésage Quattro Drill	CW monobloc	QG106
27000	1477		Support d'outils à attachement cylindrique, vis de fixation, en haut		GB108
27001	1481		Support d'outils à attachement cylindrique, vis de fixation, sur le côté		GB108
27002	1486		Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, avec 4 méplats de serrage		GB108
27003	1490		Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, sans méplat de serrage		GB108

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
27004	1493		Support avec attachement cyl., vis de fix. en haut, p. types de machines Citizen		GB108
27005	1496		Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, p. types de machines Star		GB108
27007	1517		Support avec attachement carré, droit 0°		GH108
27008	1517		Support avec attachement carré, droit 0°		GH108
27009	1521		Support d'outils à attachement carré, coudé à angle droit 90°		GH108
27010	1521		Support d'outils à attachement carré, coudé à angle droit 90°		GH108
27011	1508		Attachement polygonal selon Norme ISO 26623, droit 0°		GH108
27012	1511		Attachement polygonal coudé à 90° selon Norme ISO 26623		GH108
27013	1511		Attachement polygonal coudé à 90° selon Norme ISO 26623		GH108
27014	1514		Attachement HSK - T selon Norme ISO 12164 - 3, droit 0°		GH108
27015	1504		Support d'outils à attachement cylindrique p. le brochage		GB108
27016	1501		Attachement cylindrique p.machines Star, usinage sur la face arrière		GB108
27018	1487		Support avec attachement cyl., vis de fixation en haut, avec 4 méplats de serrage		GB108
27050	1478		Support d'outils à attachement cylindrique, vis de fixation, en haut		GB110
27051	1482		Support d'outils à attachement cylindrique, vis de fixation, sur le côté		GB110
27052	1518		Support avec attachement carré, droit 0°		GH110
27053	1518		Support avec attachement carré, droit 0°		GH110
27054	1522		Support d'outils à attachement carré, coudé à angle droit 90°		GH110
27055	1522		Support d'outils à attachement carré, coudé à angle droit 90°		GH110
27056	1505		Support d'outils à attachement cylindrique p. le brochage		GB110
27100	1427	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27101	1427	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27102	1427	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27103	1427	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27104	1434	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27105	1434	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27106	1434	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27107	1434	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27108	1435	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27109	1435	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27110	1435	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27111	1435	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27116	1445	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GJ108
27117	1445	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GJ108
27118	1445	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GJ108
27119	1445	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GJ108
27120	1449	1560	Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27121	1449	1560	Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27122	1449	1560	Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27123	1449	1560	Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27124	1396	1544	Insert de coupe pour gorge interieur fond plat	CW monobloc	GE108
27125	1396	1544	Insert de coupe pour gorge interieur fond plat	CW monobloc	GE108
27126	1396	1544	Insert de coupe pour gorge interieur fond plat	CW monobloc	GE108
27127	1396	1544	Insert de coupe pour gorge interieur fond plat	CW monobloc	GE108
27128	1401	1544	Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné	CW monobloc	GE108
27129	1401	1544	Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné	CW monobloc	GE108
27130	1401	1544	Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné	CW monobloc	GE108
27131	1401	1544	Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné	CW monobloc	GE108
27132	1457	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils partiels - filetages métriques	CW monobloc	GG108
27133	1457	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils partiels - filetages métriques	CW monobloc	GG108
27134	1457	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils partiels - filetages métriques	CW monobloc	GG108
27135	1457	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils partiels - filetages métriques	CW monobloc	GG108
27136	1461	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils entiers - filetages métriques	CW monobloc	GG108
27137	1461	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils entiers - filetages métriques	CW monobloc	GG108
27138	1461	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils entiers - filetages métriques	CW monobloc	GG108
27139	1461	1564	Insert de coupe pour des filetages intérieurs, profils entiers - filetages métriques	CW monobloc	GG108
27140	1474	1566	Insert de coupe p. le brochage des rainures de clavettes longitudinales	CW monobloc	GN108
27141	1474	1566	Insert de coupe p. le brochage des rainures de clavettes longitudinales	CW monobloc	GN108
27142	1474	1566	Insert de coupe p. le brochage des rainures de clavettes longitudinales	CW monobloc	GN108
27143	1474	1566	Insert de coupe p. le brochage des rainures de clavettes longitudinales	CW monobloc	GN108
27144	1474	1566	Insert de coupe p. le brochage des rainures de clavettes longitudinales	CW monobloc	GN108
27145	1474	1566	Insert de coupe p. le brochage des rainures de clavettes longitudinales	CW monobloc	GN108
27146	1470	1566	Insert de coupe pour hexagones intérieurs	CW monobloc	GN108
27147	1470	1566	Insert de coupe pour hexagones intérieurs	CW monobloc	GN108
27200	1428	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27201	1428	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27202	1428	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27203	1428	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27204	1436	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27205	1436	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27206	1436	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27207	1436	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT108

N° d'article	Page	Paramètres de coupe	Désignation	Matière de coupe	Type
27208	1436	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27209	1436	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27210	1436	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27211	1436	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27216	1445	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GJ108
27217	1445	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GJ108
27218	1445	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GJ108
27219	1445	1556	Insert de coupe pour le tournage intérieur et tournage des profils	CW monobloc	GJ108
27220	1450	1560	Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27221	1450	1560	Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27222	1450	1560	Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27223	1450	1560	Insert de coupe pour le tournage en tirant et tournage des profils	CW monobloc	GT108
27224	1397	1544	Insert de coupe pour gorge interieur fond plat	CW monobloc	GE108
27225	1397	1544	Insert de coupe pour gorge interieur fond plat	CW monobloc	GE108
27226	1397	1544	Insert de coupe pour gorge interieur fond plat	CW monobloc	GE108
27227	1397	1544	Insert de coupe pour gorge interieur fond plat	CW monobloc	GE108
27228	1402	1544	Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné	CW monobloc	GE108
27229	1402	1544	Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné	CW monobloc	GE108
27230	1402	1544	Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné	CW monobloc	GE108
27231	1402	1544	Insert de coupe pour gorges interieurs à fond rayonné	CW monobloc	GE108
27232	1409	1550	Insert de coupe pour gorges axiales dans les alésages, rainures droites	CW monobloc	GA108
27233	1409	1550	Insert de coupe pour gorges axiales dans les alésages, rainures droites	CW monobloc	GA108
27234	1409	1550	Insert de coupe pour gorges axiales dans les alésages, rainures droites	CW monobloc	GA108
27235	1409	1550	Insert de coupe pour gorges axiales dans les alésages, rainures droites	CW monobloc	GA108
27236	1411	1550	Insert de coupe p. gorges axiales dans les alésages, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA108
27237	1411	1550	Insert de coupe p. gorges axiales dans les alésages, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA108
27238	1411	1550	Insert de coupe p. gorges axiales dans les alésages, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA108
27239	1411	1550	Insert de coupe p. gorges axiales dans les alésages, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA108
27240	1413	1550	Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures droites	CW monobloc	GA108
27241	1413	1550	Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures droites	CW monobloc	GA108
27242	1413	1550	Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures droites	CW monobloc	GA108
27243	1413	1550	Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures droites	CW monobloc	GA108
27244	1415	1550	Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA108
27245	1415	1550	Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA108
27246	1415	1550	Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA108
27247	1415	1550	Insert de coupe pour gorges axiales sur les pivots, rainures hémisphériques	CW monobloc	GA108
27290	1454	1563	Insert de coupe pour le perçage dans le plein et l'alésage Quattro Drill	CW monobloc	QG108

Groupe d'usinage	Numéro d'article	Désignation du matériau
P1.1.1 Acier non allié, recuit, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.2** Acier non allié, trempé et revenu, 0,15 % C, Rm 420 N/mm², 125 HB **P1.1.3** Acier non allié, recuit, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.4** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 640 N/mm², 190 HB **P1.1.5** Acier non allié, trempé et revenu, 0,45 % C, Rm 850 N/mm², 250 HB **P1.1.6** Acier non allié, recuit, 0,75 % C, Rm 915 N/mm², 270 HB **P1.1.7** Acier non allié, trempé et revenu, 0,75 % C, Rm 1020 N/mm², 300 HB	1.0023	S 270 GP
	1.0039	S235JRH
	1.0070	E360
	1.0503	C45
	1.0601	C60
P2.1.1 Acier faiblement allié, recuit, Rm 610 N/mm², 180 HB **P2.1.2** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 930 N/mm², 275 HB **P2.1.3** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1020 N/mm², 300 HB **P2.1.4** Acier faiblement allié, trempé et revenu, Rm 1190 N/mm², 350 HB	1.7131	16MnCr5
	1.7225	42CrMo4
P3.1.1 Acier hautement allié et acier à outils, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **P3.1.2** Acier hautement allié et acier à outils, trempé et tempéré, Rm 1100 N/mm², 325 HB	1.2343	X37CrMoV5-1
	1.2379	X153CrMoV12
	1.2767	45NiCrMo16
M1.1.1 Acier inoxydable, ferritique/martensitique, avec additifs d'usinage **M1.1.2** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, recuit, Rm 680 N/mm², 200 HB **M1.1.3** Acier inoxydable, ferritique/martensitique, revenu, Rm 810 N/mm², 240 HB	1.4000	X6Cr13
	1.4034	X46Cr13
M2.1.1 Acier inoxydable, austénitique, trempé, 180 HB **M2.2.1** Acier duplex, aciers inoxydables hautement résistants	1.4301	X5CrNi18-10
	1.4305	X8CrNiS18-9
	1.4401	X5CrNiMo17-12-2
	1.4410	X2CrNiMoN25-7-4
	1.4501	X2CrNiMoCuWN25-7-4
K1.1.1 Fonte grise, perlitique/ferritique, 180 HB **K1.1.2** Fonte grise, perlitique/martensitique, 260 HB	0.6010	GG-10
	0.6020	GG-20
	0.6025	GG-25
	0.6030	GG-30
	0.6045	GG-45
K1.2.1 Fonte avec graphite sphéroïdal, ferritique, 160 HB **K1.2.2** Fonte avec graphite sphéroïdal, perlitique, 250 HB	0.7033	GGG-35.3
	0.7040	GGG-40
	0.7060	GGG-60
	0.7070	GGG-70
	0.7080	GGG-80
	0.7660	GGG-NiCr 20-2
K1.3.1 Fonte malléable, ferritique, 130 HB **K1.3.2** Fonte malléable, perlitique, 230 HB	0.8035	GTW-35-04
	0.8045	GTW-45
	0.8145	GTS-45
	0.8165	GTS-65-02
	0.8170	GTS-70-02
K2.1.1 Fonte avec graphite vermiculaire (GJV) **K2.2.1** Fonte austénitique-ferritique avec graphite sphéroïdal (ADI)	5.2100	GJV-300
	5.2201	GJV-400
	5.2301	GJV-500
	5.3400	GJS-800-10
	5.3402	GJS-900-8
	5.3403	GJS-1050-6

Groupe d'usinage	Numéro d'article	Désignation du matériau
N1.1.1 Alliages d'aluminium corroyés, non durcissables, 60 HB **N1.1.2** Alliages d'aluminium corroyés, durcis, 100 HB	3.3206	AlMgSi0.5 / EN AW-6060
	3.3210	AlMgSi0.7 / EN AW-6005
	3.2315	AlMgSi1 / EN AW-6082
N2.1.1 Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, ≤ 12 % Si, 75 HB **N2.1.2** Alliages de fonderie d'aluminium, durcis, ≤ 12 % Si, 90 HB **N2.1.3** Alliages de fonderie d'aluminium, non durcissables, > 12 % Si, 130 HB	3.2163	AlSi9Cu3(Fe) / EN AC-46000
	–	AlSi17Cu4Mg / EN AB-48100
	3.2371	AlSi7Mg0.3 / EN AC-42100
	3.2373	AlSi9Mg / EN AC-43300
	3.2383	AlSi10Mg(Cu) / EN AC-43200
N3.1.1 Cuivre et alliages de cuivre : Alliage automatique, Pb > 1 % **N3.1.2** Cuivre et alliages de cuivre : CuZn, CuSnZn **N3.1.3** Cuivre et alliages de cuivre : CuSn, cuivre sans plomb et cuivre électrolytique	2.0060	Cu57
	2.0321	CuZn37
	CW510L	CuZn42
	–	CuZn21Si3P
	2.0331	CuZn35Pb1
	2.0401	CuZn39Pb3
	2.1030	CuSn8
N4.1.1 Matériaux non ferreux : Duroplastiques, plastiques renforcés de fibres **N4.1.2** Matériaux non ferreux : caoutchouc dur, bois, etc. **N4.1.3** Matériaux non ferreux : Graphite	–	–
S1.1.1 Alliages thermorésistants, base Fe, recuits, 200 HB **S1.1.2** Alliages thermorésistants, base Fe, durcis, 280 HB **S1.1.3** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, recuits, 250 HB **S1.1.4** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, durcis, 350 HB **S1.1.5** Alliages thermorésistants, base Ni ou Co, coulés, 320 HB	1.3401	X120Mn12
	1.4864	X12NiCrSi35-16
	2.4375	NiCu30Al
	2.4631	NiCr20Ti2Al
	2.4668	NiCr19Fe19Nb5Mo3 / Inconel 718
	2.4952	NiCr20TiAl
S2.1.1 Alliages de titane, titane pur, Rm 400 N/mm² **S2.1.2** Alliages de titane, alliages alpha et bêta, durcis, Rm 1 050 N/mm²	3.7025	Titan Grade 1
	3.7034	Titan Grade 2
	3.7165	TiAl6V4
H1.1.1 Acier dur, trempé et tempéré, < 55 HRC **H1.1.2** Acier dur, trempé et tempéré, < 60 HRC **H1.1.3** Fonte dure, trempée et tempérée, > 60 HRC	1.2067	100Cr6
	1.2083	X40Cr14
	1.2343	X37CrMoV5-1
	1.2361	X91CrMoV18
	1.2721	50NiCr13
	1.2842	90MnCrV8
	1.7225	42CrMo4
H2.1.1 Fonte dure, coulée, 400 HB **H2.1.2** Fonte dure, trempée et tempérée, < 55 HRC	0.9635	GX300CrMo15-3
	1.4841	X15CrNiSi25-21

Codes ISO

P	Aciers communs, aciers hautement alliés
M	Aciers inoxydables
K	Fontes grises, fontes à graphite sphéroïdal et fontes malléables
N	Aluminium et ses alliages ainsi que d´autres métaux non ferreux
S	Alliages de titane, spéciaux et superalliages
H	Aciers trempés et fontes dures
O	Matières plastiques renforcées de fibres (FK), Graphite

Sur les pages produits, vous trouverez des recommandations concernant l'adéquation de chaque outil aux groupes d'application ainsi que les valeurs maximales de résistance à la traction et de dureté.

● particulièrement adapté
○ sous réserve

Surfaces

poli	F FIRE / nanoFIRE	TiSiN	Ni nickelé
traité vapeur	A TiAlN	X Perrox	B bruni
nitruré	A TiAlN SuperA	Cb Carbo	E Endurum
listels nitrurés	a TiAlN nanoA	D Cristall C	A Ferrox
brun doré	C TiCN	Y Signum	S Sirius
P AlCrN	S TiN	R Raptor	Z Zenit

Pictogrammes

Matière de coupe	VHM		HM		HSS	HSCO	HSS-E	M42	HSS-E-PM		Cermet		PKD				
	CW monobloc		CW		Acier rapide						Cermet		Diamant poly-cristallin				
Profondeur de piquage	3xD	5xD	7xD	8xD	10xD	12xD	15xD	20xD	25xD	80xD	~5xD	~10xD	>25xD	GL 600	GL 1200	GL 2000	...
Tolérance Ø	m7	h5	h6	h7	H7	h8	ISO2/6H	6HX	ISO3/6G	6GX	7GX	6H +0,1	±0,015	+0,004 +0,005	...		
Types d'attachements	HA	HB	HE	B	~HA		Cyl		MK		3			TBM-SEH			
	selon DIN 6535						cylindrique		Cône Morse		Queue 3 surfaces			Passe standard à l'arrière			
Norme	DIN 208	DIN 338	DIN 340	DIN 371	DIN 376	DIN 371/376	DIN 1897	DIN 6527 K	DIN 6527 L	DIN 6537 K	DIN 6537 L	DIN 5156	DIN 6528	~DIN 8094	...	WN	
	selon DIN															sel. std. Gühring	
Type	N	H	W	VA	NRf	RT 100 HF	RT 100 U	RT 100 T	RT 100 XF	GU 3FS	GT 500 DZ	EB 80 XXL	HT 800 WP	MTMH3-Z	TM SP	GE104	...
Refroidissement interne																	
	avec RI				sans RI												
Sens de coupe	R		L		N												
	à droite		à gauche		neutre												
Amin. de l'âme																	
Type de perçage																	
	Filetage débouchant			Filetage borgne			Filetage débouchant/borgne										
Forme	A	B	C	D	DR	R											
Applications																	
	Rainurage		Fraisage d'ébauche		Fraisage en plongée		Fraisage par détourage		Perçage		Fraisage de finition		Fraisage par copiage				
Longueurs			2,5xD		+			3xD			4xD	5xD					
	courte (DIN)		longue (DIN)				moyenne			extra-longue							
Nombre de dents	2	3	4	5	6	6+	2-4	3-4	4-5	5-6	...						
	Nombre d'arêtes de coupe principales																
Angles d'hélices	2-4°	0°	7°	20°	30°	45°	35° 38°	36° 38° 37°	40° 42°	44° 45° 46°	...						
	Valeurs des angles d'hélices /nombre de différents angles d'hélices																
Angle de coupe	-2°	-3°	-7°	0°	3°	4°	7°	9°	10°	12°	...						
	Angle de coupe des arêtes de coupe périphériques																
Géométrie frontale	45°		R ±0,01	R ±0,02	R ±0,01	R ±0,03	R ±0,05	...		60°	82°	90°	120°	135°	140°	160° 125°	...
	Chanfreinée		Rayonnée avec tolérance							Angle au sommet							
Profondeur de passe																	
	pour avance latérale				pour avance latérale et pour fraisage en plongée				pour avance latérale, pour fraisage en plongée et perçage								
Dureté	48 HRC	55 HRC	62 HRC	63 HRC	65 HRC	66 HRC											
	Usinabilité des duretés des matériaux en HRC																
Interface	HSK-A	HSK-C	HSK-E	SK	MAS-BT												
	Interfaces pour attachements d'outils																

198 176/24020-V-21

Gühring France S.A.R.L. | 24 Rue Callisto | 74650 Chavanod | France
T +33 4 50 27 64 42 | F +33 4 50 27 74 42 | info@guhring-france.com | www.guehring.com/fr

Gühring Alsace S.A.R.L. | PA rue des acacias | 67870 Bischoffsheim | France
T +33 3 88 33 41 28 | F +33 3 88 33 41 45 | info@guhring-alsace.com | www.guehring.com/fr

N.V. Gühring S.A. | B-2900 Schoten | Wijnegembaan 2 Unit 36 | Belgique
T +32 35 42 30 31 | info@guehring.be | www.guehring.be

Gühring (Schweiz) AG | Rue Saint-Maurice 7A | 2800 Delémont | Suisse
T +41 32 421 10 80 | F +41 790 00 50 | info@guehring.ch | www.guehring.com/ch

Gühring KG | Herderstraße 50-54 | 72458 Albstadt | Allemagne
T +49 74 31 17-0 | F +49 74 31 17-21 279 | info@guehring.de | www.guehring.com

GÜHRING